

Bouw7 API Data Model

for use with Invantive SQL

24.0

invantive
the SQL company

Auteursrecht

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze tekst bestede zorg, kan noch de schrijver noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

Deze handleiding is een naslagwerk bedoeld om het gebruik te verduidelijken. Indien gegevens in de voorbeeldafbeeldingen overeenkomen met gegevens in uw systeem, dan is de overeenkomst toevallig.

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiÃ«le rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

- Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
- Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
- Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
- Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiÃ«ntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiÃ«nt kan beÃ¯nvloeden.
- Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
- Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
- Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
- Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.
Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of welke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

Inhoud

1 SQL-stuurprogramma voor Bouw7 API 1

2 {res:itgen_doc_sql_attr_api} 2

3 Catalogus: Bouw7 19

3.1 Schema's ... 19
3.1.1 Schema: Approval ... 19
3.1.2 Schema: Booking ... 42
3.1.3 Schema: Calendar ... 68
3.1.4 Schema: CheckoutDocument ... 73
3.1.5 Schema: CodeValues ... 75
3.1.6 Schema: Contact ... 79
3.1.7 Schema: Contract ... 98
3.1.8 Schema: DeliveryTicket ... 203
3.1.9 Schema: Department ... 222
3.1.10 Schema: ExactOnline ... 228
3.1.11 Schema: HourLog ... 229
3.1.12 Schema: I18n ... 239
3.1.13 Schema: Invoicing ... 243
3.1.14 Schema: MileageRegistrations ... 437
3.1.15 Schema: Native ... 441
3.1.16 Schema: Organization ... 443
3.1.17 Schema: ProgressSheet ... 521
3.1.18 Schema: Project ... 523
3.1.19 Schema: PropertyAsset ... 567
3.1.20 Schema: PurchaseInvoicing ... 589
3.1.21 Schema: Quotation ... 626
3.1.22 Schema: Resource ... 708
3.1.23 Schema: Security ... 788
3.1.24 Schema: Storage ... 791
3.1.25 Schema: Ubl ... 793
3.1.26 Schema: Views ... 794

4 Package: bow_approval 831

4.1 Procedures ... 831
4.1.1 bow_approval.deleteapprovalcriteria: Bouw 7 Package for approval operations that could not be mapped to a table.
4.1.2 bow_approval.deleteapprovalworkflow: Bouw 7 Package for approval operations that could not be mapped to a table.
4.1.3 bow_approval.findmatchingapprovalcriteria: Bouw 7 Package for approval operations that could not be mapped to a table.
4.1.4 bow_approval.postapprovalcriteria: Bouw 7 Package for approval operations that could not be mapped to a table.
4.1.5 bow_approval.postworkflow: Bouw 7 Package for approval operations that could not be mapped to a table.
4.1.6 bow_approval.voteoncontract: Bouw 7 Package for approval operations that could not be mapped to a table.
4.1.7 bow_approval.voteonpurchaseinvoice: Bouw 7 Package for approval operations that could not be mapped to a table.

5 Package: bow_calendar 844

5.1 Procedures ... 844
5.1.1 bow_calendar.deletedayoff: Bouw 7 Package for calendar operations that could not be mapped to a table.
5.1.2 bow_calendar.deletedayoffperemployee: Bouw 7 Package for calendar operations that could not be mapped to a table.
5.1.3 bow_calendar.postdayoff: Bouw 7 Package for calendar operations that could not be mapped to a table. **5**
5.1.4 bow_calendar.postdayoffperemployee: Bouw 7 Package for calendar operations that could not be mapped to a table.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

6 Package: bow_contact 847

6.1 Procedures 847
6.1.1 bow _contact.deletecontact: Bouw 7 Package for contact operations that could not be mapped to a table. 847
6.1.2 bow _contact.deletecontactperson: Bouw 7 Package for contact operations that could not be mapped to a table.
6.1.3 bow _contact.postcontact: Bouw 7 Package for contact operations that could not be mapped to a table. 849
6.1.4 bow _contact.postcontactperson: Bouw 7 Package for contact operations that could not be mapped to a table.

7 Package: bow_contract 852

7.1 Procedures 852
7.1.1 bow _contract.deletepurchaseorder: Bouw 7 Package for contract operations that could not be mapped to a table.
7.1.2 bow _contract.deletepurchaseordercontractterm: Bouw 7 Package for contract operations that could not be mapped to a table.
7.1.3 bow _contract.deletesubcontractor: Bouw 7 Package for contract operations that could not be mapped to a table.
7.1.4 bow _contract.deletesubcontractorcontractterm: Bouw 7 Package for contract operations that could not be mapped to a table.
7.1.5 bow _contract.postcontractorderline: Bouw 7 Package for contract operations that could not be mapped to a table.
7.1.6 bow _contract.postpurchaseorder: Bouw 7 Package for contract operations that could not be mapped to a table.
7.1.7 bow _contract.postpurchaseordercontractterm: Bouw 7 Package for contract operations that could not be mapped to a table.
7.1.8 bow _contract.postsubcontractor: Bouw 7 Package for contract operations that could not be mapped to a table.
7.1.9 bow _contract.postsubcontractorcontractterm: Bouw 7 Package for contract operations that could not be mapped to a table.
7.1.10 bow _contract.updatepurchaseorderstatus: Bouw 7 Package for contract operations that could not be mapped to a table.
7.1.11 bow _contract.updatesubcontractorstatus: Bouw 7 Package for contract operations that could not be mapped to a table.

8 Package: bow_deliveryticket 877

8.1 Procedures 877
8.1.1 bow _deliveryticket.deletedeliveryticket: Bouw 7 Package for deliveryTicket operations that could not be mapped to a table.
8.1.2 bow _deliveryticket.postdeliveryticket: Bouw 7 Package for deliveryTicket operations that could not be mapped to a table.

9 Package: bow_department 885

9.1 Procedures 885
9.1.1 bow _department.deletedepartment: Bouw 7 Package for department operations that could not be mapped to a table.
9.1.2 bow _department.deletedepartmentw orkinprogresssettings: Bouw 7 Package for department operations that could not be mapped to a
9.1.3 bow _department.postdepartment: Bouw 7 Package for department operations that could not be mapped to a table.

10 Package: bow_hourlog 887

10.1 Procedures 887
10.1.1 bow _hourlog.posthourlog: Bouw 7 Package for hourLog operations that could not be mapped to a table. 887

11 Package: bow_invoicing 891

11.1 Procedures 891
11.1.1 bow _invoicing.deleteinvoice: Bouw 7 Package for invoicing operations that could not be mapped to a table.
11.1.2 bow _invoicing.makeattachments: Bouw 7 Package for invoicing operations that could not be mapped to a table.
11.1.3 bow _invoicing.updateinvoice: Bouw 7 Package for invoicing operations that could not be mapped to a table.

12 Package: bow_mileageregistrations 898

12.1 Procedures 898
12.1.1 bow _mileageregistrations.deletemileageregistration: Bouw 7 Package for mileageRegistrations operations that could not be mapped to
12.1.2 bow _mileageregistrations.postmileageregistration: Bouw 7 Package for mileageRegistrations operations that could not be mapped to a

13 Package: bow_organization 901

13.1 Procedures 901
13.1.1 bow _organization.deletecustomattribute: Bouw 7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.
13.1.2 bow _organization.deleteemployee: Bouw 7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.
13.1.3 bow _organization.deletehourtype: Bouw 7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.
13.1.4 bow _organization.deleteprojectcategory: Bouw 7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.
13.1.5 bow _organization.deleteprojectfilecategory: Bouw 7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.
13.1.6 bow _organization.deletequotationstatus: Bouw 7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

13.1.7 bow_organization.deletetexttemplate: Bouw 7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.
13.1.8 bow_organization.postbranch: Bouw 7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.
13.1.9 bow_organization.postcustomattribute: Bouw 7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.
13.1.10 bow_organization.postemployee: Bouw 7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.
13.1.11 bow_organization.posthourtype: Bouw 7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.
13.1.12 bow_organization.postorganizationhourtypeprice: Bouw 7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.
13.1.13 bow_organization.postprojectcategory: Bouw 7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.
13.1.14 bow_organization.postprojectfilecategory: Bouw 7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.
13.1.15 bow_organization.postquotationstatus: Bouw 7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.
13.1.16 bow_organization.posttexttemplate: Bouw 7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.

14 Package: bow_project 917

14.1 Procedures 917
14.1.1 bow_project.deleteinvoicetermstatement: Bouw 7 Package for project operations that could not be mapped to a table.
14.1.2 bow_project.deleteproject: Bouw 7 Package for project operations that could not be mapped to a table. 918
14.1.3 bow_project.harddeleteproject: Bouw 7 Package for project operations that could not be mapped to a table.
14.1.4 bow_project.postinvoiceterm: Bouw 7 Package for project operations that could not be mapped to a table.
14.1.5 bow_project.postinvoicetermstatement: Bouw 7 Package for project operations that could not be mapped to a table.
14.1.6 bow_project.postproject: Bouw 7 Package for project operations that could not be mapped to a table. . 923
14.1.7 bow_project.restoreproject: Bouw 7 Package for project operations that could not be mapped to a table. 27
14.1.8 bow_project.setinternalnote: Bouw 7 Package for project operations that could not be mapped to a table. 8

15 Package: bow_propertyasset 929

15.1 Procedures 929
15.1.1 bow_propertyasset.deletepropertyasset: Bouw 7 Package for propertyAsset operations that could not be mapped to a table.
15.1.2 bow_propertyasset.postpropertyasset: Bouw 7 Package for propertyAsset operations that could not be mapped to a table.

16 Package: bow_purchaseinvoicing 933

16.1 Procedures 933
16.1.1 bow_purchaseinvoicing.deletepurchaseinvoice: Bouw 7 Package for purchaseInvoicing operations that could not be mapped to a tabl
16.1.2 bow_purchaseinvoicing.postpurchaseinvoice: Bouw 7 Package for purchaseInvoicing operations that could not be mapped to a table.
16.1.3 bow_purchaseinvoicing.updatepurchaseinvoicestatus: Bouw 7 Package for purchaseInvoicing operations that could not be mapped t

17 Package: bow_quotation 944

17.1 Procedures 944
17.1.1 bow_quotation.deletequotationreminder: Bouw 7 Package for quotation operations that could not be mapped to a table.
17.1.2 bow_quotation.postquotation: Bouw 7 Package for quotation operations that could not be mapped to a table.
17.1.3 bow_quotation.postquotationreminder: Bouw 7 Package for quotation operations that could not be mapped to a table.

18 Package: bow_resource 951

18.1 Procedures 951
18.1.1 bow_resource.deleteequipment: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.
18.1.2 bow_resource.deleteequipmentbooking: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.
18.1.3 bow_resource.deleteequipmentgroup: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.
18.1.4 bow_resource.deleteequipmentunit: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.
18.1.5 bow_resource.deletematerial: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.
18.1.6 bow_resource.deletematerialbooking: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.
18.1.7 bow_resource.deletematerialperunit: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.
18.1.8 bow_resource.deletematerialunit: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.
18.1.9 bow_resource.deleteresource: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.
18.1.10 bow_resource.deleteresourcebooking: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.
18.1.11 bow_resource.deleteresourcegroup: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.
18.1.12 bow_resource.deleteresourceunit: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.
18.1.13 bow_resource.deletew aste: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.
18.1.14 bow_resource.deletew astebooking: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.
18.1.15 bow_resource.deletew asteperunit: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.
18.1.16 bow_resource.deletew asteunit: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

18.1.17 bow_resource.importwasteperunits: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.
18.1.18 bow_resource.postequipment: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.
18.1.19 bow_resource.postequipmentbooking: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.
18.1.20 bow_resource.postequipmentgroup: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.
18.1.21 bow_resource.postequipmentunit: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.
18.1.22 bow_resource.postmaterial: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.
18.1.23 bow_resource.postmaterialbooking: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.
18.1.24 bow_resource.postmaterialperunit: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.
18.1.25 bow_resource.postmaterialunit: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.
18.1.26 bow_resource.postresource: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.
18.1.27 bow_resource.postresourcebooking: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.
18.1.28 bow_resource.postresourcegroup: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.
18.1.29 bow_resource.postresourceunit: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.
18.1.30 bow_resource.postwaste: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table. 7
18.1.31 bow_resource.postwasteunit: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

19 Package: bow_security 978

19.1 Procedures 978
19.1.1 bow_security.postsecurityobject: Bouw 7 Package for security operations that could not be mapped to a table.

20 Package: bow_storage 979

20.1 Procedures 979
20.1.1 bow_storage.deletefile: Bouw 7 Package for storage operations that could not be mapped to a table. **.. 979**
20.1.2 bow_storage.uploadfile: Bouw 7 Package for storage operations that could not be mapped to a table. **. 980**

21 Package: dcr_metadata 981

21.1 Procedures 981
21.1.1 dcr_metadata.get_partitions: Bouw 7 Data container metadata package **..... 981**

Index 982

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

1 SQL-stuurprogramma voor Bouw7 API

Invantive UniversalSQL is de snelste, eenvoudigste en meest betrouwbare manier om data uit te wisselen met de Bouw7-API.

Gebruik de optie "Zoeken" in het linkermenu om te zoeken naar een specifieke term, zoals de tabel- of kolomomschrijving. Gebruik de "Index"-optie als u de term al kent. Als u de benodigde informatie niet kunt vinden, klik dan op de Chat-knop onderaan of plaats uw vraag op de gebruikersgemeenschap. Invantive Support of andere gebruikers zullen u proberen te helpen.

Bouw7 is a cloud solution for construction companies. Bouw7 is also known as "Exact Online Bouw" and integrates into Exact Online. Bouw7 also provides service and maintenance modules, plus CRM functionality.

De Bouw7-driver omvat 270 tabellen en 16125 kolommen.

Bouw7-API Clients

Invantive UniversalSQL is beschikbaar op vele gebruikersinterfaces ("clients" in het traditionele server-client paradigma). Alle Invantive UniversalSQL-statements kunnen worden uitgewisseld met een bijna 100% compatibiliteit over alle clients en besturingssystemen heen (Windows, MacOS, Linux, iOS, Android).

De clients omvatten Microsoft Excel, Microsoft Power BI, Microsoft Power Query, Microsoft Word en Microsoft Outlook. Webgebaseerde clients omvatten Invantive Cloud, Invantive Bridge Online als OData-proxy, Invantive App Online voor interactieve apps, Online SQL Editor voor het uitvoeren van query's en Invantive Data Access Point als uitgebreide proxy.

De Bouw7 Power BI-connector is gebaseerd op de Invantive UniversalSQL driver voor Bouw7, aangevuld met een high-performance OData-connector die direct op Power BI werkt zonder enige add-on. Het OData-protocol is altijd versie 4, ongeacht of het achterliggende platform OData, SOAP of een ander protocol gebruikt.

Voor technische gebruikers zijn er commandoregel uitvoeringen van Invantive Data Hub die draaien op iOS, Android, Windows, MacOS en Linux. Invantive Data Hub wordt ook vaak gebruikt voor zakelijke servertoepassingen zoals ETL. Replicatie in grote hoeveelheden van gegevens afkomstig van de Bouw7-API naar traditionele databases zoals SQL Server (on-premises en Azure), MySQL, PostgreSQL en Oracle is mogelijk met Invantive Data Replicator. Invantive Data Replicator creëert en onderhoudt automatisch Bouw7-datawarehouses, eventueel in combinatie met gegevens van meer dan 75 andere (cloud) platforms. Invantive Data Replicator ondersteunt datavolumes tot meer dan 1 TB en meer dan 5.000 bedrijven. De on-premise editie van Invantive Bridge biedt een Bouw7 ADO.net-provider.

Tenslotte kunnen online web apps worden gebouwd voor Bouw7 met behulp van App Online of Invantive Cloud.

API-aanroepen Controleren

Wanneer een query of DML-statement is uitgevoerd op Invantive UniversalSQL kan een ontwikkelaar de daadwerkelijke aanroepen naar de Bouw7-API evalueren met behulp van een query op sessionios@DataDictionary. Als alternatief kan uitgebreide logging van vragen en antwoorden worden ingeschakeld door log-native-calls-to-disk op true te zetten. In de map %USERPROFILE%\Invantive\NativeLog zal Invantive UniversalSQL logbestanden aanmaken per vraag en antwoord aan de Bouw7-API.

Specificaties

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De SQL-driver voor Bouw7 ondersteunt geen partitionering. Definieer één datacontainer in een database voor elk bedrijf in Bouw7 om parallelle toegang mogelijk te maken voor gegevens van meerdere bedrijven.

Een inleiding in de concepten van Invantive UniversalSQL zoals databases, data containers en partitionering is te vinden in de Invantive UniversalSQL grammatica.

De configuratie kan gewijzigd worden via verschillende attributen middels de databasedefinitie, tijdens het aanmelden en tijdens gebruik. Een volledige lijst met configuratieopties staat in de driverattributen 2.

De catalogusnaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of weergave samen te stellen. De schemanaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of view samen te stellen. Op Bouw7 is de vergelijking van twee teksten standaard hoofdlettergevoelig.

Wijzigingen en bugfixes van het Bouw7 SQL-stuurprogramma zijn te vinden in de release-opmerkingen. Krijg toegang tot de gemeenschap via de Bouw7 sectie van de Invantive forums.

Drivercode voor gebruik in settings.xml: `Bouw7`

Alias: `bouw7`

Aanbevolen alias: `bow`

Meer technische documentatie van de leverancier van Bouw7 over de gebruikte verbinding is te vinden op https://heimdall.bouw7.nl/.

2 {res:itgen_doc_sql_attr_api}

Het SQL-stuurprogramma voor Bouw7 heeft veel kenmerken die kunnen worden verfijnd om de verwerking te verbeteren in scenario's met onbetrouwbare netwerkverbindingen naar de API-server van Bouw7 of met grote hoeveelheden gegevens. Ook hebben veel drivers driver-specifieke attributen om het feitelijke gedrag te finetunen of data te verwerken die niet aan de specificaties voldoen.

Aan de Bouw7-driverattributen wordt een standaardwaarde toegekend die zelden behoeft te worden gewijzigd. Indien nodig kunnen echter wijzigingen worden aangebracht op vier niveau's die in de onderstaande tabel met afzonderlijke vinkjes zijn aangegeven:

- Connection string: de connection string uit het settings*.xml bestand en toegepast tijdens het aanmelden.
- Set SQL-statement: een set SQL-statement dat moet worden uitgevoerd nadat de verbinding tot stand is gebracht.
- Aanmelden: waarde die door de gebruiker interactief moet worden opgegeven tijdens het aanmelden in een gebruikersinterface.

De connectionstring voor Bouw7 is te vinden in het settings*.xml bestand dat voor de database wordt gebruikt. De referentiehandleidingen bevatten instructies voor het verplaatsen van de settings*.xml bestanden. Settings*.xml-bestanden bevinden zich meestal in de map `%USERPROFILE%\invantive` in de meeste implementatiescenario's. Elke datacontainer van een database in de connection string kan een `connectionString` element hebben waarin de naam en de waarden van attributen worden gespecificeerd. Zowel naam als waarde moeten naar behoren worden geëscaped volgens de XML-semantiek. De feitelijke toepassing van de waarde gebeurt uitsluitend tijdens het aanmelden. Er moet een nieuwe

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

verbinding tot stand worden gebracht om de waarde van het driverattribuut te wijzigen met behulp van een connection string.

Het set SQL-statement kan na aanmelding worden uitgevoerd. De syntaxis is: `set NAME VALUE`, of voor een gedistribueerde database: `set NAME@ALIAS VALUE`. In sommige scenario's moet u de naam van de driverattribuut tussen vierkante haken zetten om te voorkomen dat de naam wordt ontleed, bijvoorbeeld wanneer een gereserveerd SQL-trefwoord deel uitmaakt van de naam. De nieuwe waarde wordt direct na uitvoering van de set-statement van kracht. Het set-statement kan tijdens een sessie zo vaak worden uitgevoerd als nodig is.

Driverattributen die interactief op een waarde kunnen worden ingesteld worden meestal weergegeven in het aanmeldvenster. Afhankelijk van het platform en de ontwerpbeslissingen van de ontwerper van de gebruikersinterface kunnen sommige of alle beschikbare driverattributen beschikbaar worden gesteld.

De Bouw7-driver kan worden geconfigureerd via de volgende attributen:

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
add-odata-mandatory-filters	Of automatisch OData-filters moeten worden toegevoegd die door het platform noodzakelijk worden geacht.	OData	False	✓	✓	✓	
analysis-enforce-row-uniqueness	Zorg ervoor dat rijen uniek zijn voor softwareanalyse. Een vingerafdruk wordt berekend op basis van de hele gegevensrij wanneer de kolom met de primaire sleutel onbekend is.	Shared	False	✓	✓	✓	
api-access-token	Access Token is een beveiligingstoken voor meerdere OAuth2 Flows. Met een Access Token heeft u toegang tot beschermde bronnen. Een Access Token moet veilig worden opgeslagen, want eenmaal gecompromitteerd geeft het toegang tot uw beschermde bronnen.	OData		✓	✓	✓	✓
api-client-id	De client-ID is een unieke identificatie van uw applicatie. Het wordt gegenereerd bij het registreren van een applicatie.	OData		✓		✓	✓
api-client-secret	Het client secret moet vertrouwelijk worden behandeld. Zoals een wachtwoord voor een aanmeldcode, is het client secret het vertrouwelijke deel van een app die wordt geïdentificeerd door een client ID. Het is nodig tijdens de OAuth2 Code Grant Flow samen met het refresh token om toegang te krijgen.	OData		✓		✓	✓
api-pre-expiry-refresh-sec	Het aantal seconden voordat het token vervalt om een nieuw token te verwerven.	OData		✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
api-redirect-url	De omleidings-URI is de website waarnaar een browsersessie wordt omgeleid nadat het OAuth2-authenticatieproces is voltooid.	OData		✓		✓	✓
api-refresh-token	Refresh token is een beveiligingstoken voor de OAuth2 Code Grant Flow. Met een refresh token en client secret kunt u een vernieuwd access token ophalen voor toegang tot beschermde bronnen. Een refresh token en client secret moeten veilig worden opgeborgen omdat - eenmaal gecompromitteerd - het toegang geeft tot uw beschermde bronnen.	OData		✓		✓	✓
api-scope	De autorisatiescope(s) om een OAuth-token voor aan te vragen.	OData		✓		✓	
api-token-url	De token-URI is het OAuth2-eindpunt om tokens mee uit te wisselen.	OData		✓		✓	
api-url	URL van de webservice.	OData		✓		✓	
app-id	Vraag een app-ID aan bij Bouw7 Support.	Bouw7		✓		✓	✓
bulk-delete-page-size-rows	Aantal rijen dat per batch moet worden verwijderd bij bulkverwijdering.	Shared	10000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-bytes	Geschatte maximale grootte in bytes van een batch bij bulksgewijs toevoegen.	Shared	10000000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-rows	Aantal toe te voegen rijen per batch bij bulksgewijs toevoegen.	Shared	250	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer de HTTP-server een incorrect formaat meldt tijdens het ophalen van gegevens.		3	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		500	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-403-forbidden-max-	Maximaal aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 403		2	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
tries	meldt (Verboden).						
download-error-403-forbidden-sleep-initial-ms	Initiële slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de website een HTTP-status 403 (Verboden) meldt.		3000	✓	✓	✓	
download-error-403-forbidden-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de website een HTTP-status 403 (Verboden) meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-403-forbidden-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaaptijd tussen nieuwe pogingen wanneer de website een HTTP-status 403 (Verboden) meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer HTTP-server onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer HTTP-server onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server een onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server een niet-verwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website meldt dat er te veel aanvragen zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		10	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-re-	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de web-		10000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
quests-sleep-initial-ms	site meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.						
download-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		300000	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		2	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-max-tries	{res:itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_max_tries}		10	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-sleep-initial-ms	{res:itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_initial_ms}		10000	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-sleep-max-ms	{res:itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_max_ms}		300000	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-sleep-multiplicator	{res:itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_multiplicator}		2	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer de HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer HTTP-server een gebroken gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een HTTP-server meldt dat de API-server		10000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met SetSQLStatement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
	niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.						
download-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een gateway time-out meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een time-out van de gateway meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een time-out voor de gateway meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een gateway time-out meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		10000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een argumentuitzondering wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		10	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer er een argumentuitzondering optreedt bij het downloaden van een blob.		10000	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een argument-uitzondering wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		300000	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer een argument-uitzondering wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		2	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		10	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de Internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		10000	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de Internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		300000	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de Internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		2	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een netwerk-I/O-verbinding mislukt tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een netwerk I/O-verbindingsfout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met SetSQLStatement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-io-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een storing in de netwerk I/O-verbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als een netwerk-I/O-verbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een ongeldige JSON-tekst wordt geretourneerd.		3	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongeldig JSON-tekst wordt geretourneerd.		1000	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongeldige JSON-tekst wordt teruggegeven.		10000	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer een ongeldige JSON-tekst wordt teruggegeven.		2	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-max-tries	Maximum aantal pogingen waarbij de hostnaam niet kon worden omgezet tijdens het ophalen van gegevens.		5	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-sleep-initial-ms	Aanvankelijke slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de hostnaam niet kan worden opgelost tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de hostnaam niet kan worden opgelost tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-sleep-multiplicator	{res:itgen_pae_download_error_iname_resolution_failure_sleep_multiplicator}		1	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		3	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-other-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer er een fout in de Internetverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een web-verbindingsfout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een storing in de webverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer een storing in de webverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-max-tries	{res:itgen_pae_download_error_web_not_found_max_tries}		1	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-sleep-initial-ms	{res:itgen_pae_download_error_web_not_found_sleep_initial_ms}		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-sleep-max-ms	{res:itgen_pae_download_error_web_not_found_sleep_max_ms}		300000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met SetSQLStatement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-web-not-found-sleep-multiplicator	{res:itgen_pae_download_error_web_not_found_sleep_multiplicator}		2	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet geïmplementeerd zijn.		1	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet zijn geïmplementeerd.		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet zijn geïmplementeerd.		300000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet zijn geïmplementeerd.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		1000	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		30000	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbinding een fout meldt door onvoldoende rechten.		1	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een fout meldt over ontbrekende rechten.		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een fout meldt door ontbrekende rechten.		300000	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de verbinding een fout meldt over onvoldoende rechten.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-unknown-max-tries	{res:itgen_pae_download_error_web_unknown_max_tries}		10	✓	✓	✓	
download-error-web-unknown-	{res:itgen_pae_download_error_web_unknown_sleep_initial_ms}		5000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
sleep-initial-ms							
download-error-web-unknown-sleep-max-ms	{res:itgen_pae_download_error_web_unknown_sleep_max_ms}		30000	✓	✓	✓	
download-error-web-unknown-sleep-multiplicator	{res:itgen_pae_download_error_web_unknown_sleep_multiplicator}		2	✓	✓	✓	
duplicate-row-mode	Configureer het gedrag wanneer meerdere rijen worden ontdekt tijdens een beperkte zoekopdracht op basis van een vingerafdruk gegenereerd uit de primaire sleutelwaarde, of alle kolomwaarden wanneer er geen primaire sleutel bekend is.. De volgende waarden kunnen worden gebruikt: "error" om een foutmelding te geven bij dubbele vingerafdrukwaardes in een API-pagina met rijen, "keep" om dubbele vingerafdrukwaardes stil te negeren, "skip" zoals "keep" maar met logging naar trace om dubbele waardes op te sporen of "null" voor standaardgedrag (meestal "error")..			✓	✓	✓	✓
force-case-sensitive-identifiers	Beschouw identifiers als hoofdlettergevoelig, onafhankelijk van de mogelijkheden van het platform.	Shared	False	✓	✓	✓	
forced-casing-identifiers	Geforceerd hoofdlettergebruik voor identifiers. Kies uit Unset, Lower, Upper en Mixed.	Shared		✓	✓	✓	
http-disk-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP-diskcache, variërend van 1 (beperkt) tot 9 (intensief). De standaardinstelling is 5.		5	✓	✓	✓	
http-disk-cache-directory	Map waar de HTTP-cache is opgeslagen.		C:\Users\guido\Invantive\Cache\http\guido\shared	✓	✓	✓	
http-disk-cache-ignore-write-errors	Of schrijffouten naar schijfcache moeten worden genegeerd.		False	✓	✓	✓	
http-disk-cache-max-age-sec	Maximaal acceptabele leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-schijfcache.		2592000	✓	✓	✓	
http-get-timeout-max-ms	HTTP GET maximale time-out bij opnieuw proberen (ms).		24000	✓	✓	✓	
http-get-timeout-ms	HTTP GET time-out (ms).		56000	✓	✓	✓	
http-memory-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP-geheugencache, variërend van 1		5	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
	(beperkt) tot 9 (intensief). De standaardinstelling is 5.						
http-memory-cache-max-age-sec	Maximaal acceptabele leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-geheugen-cache.		14400	✓	✓	✓	
http-post-timeout-max-ms	HTTP POST maximale time-out bij opnieuw proberen (ms).		58000	✓	✓	✓	
http-post-timeout-ms	HTTP POST time-out (ms).		57000	✓	✓	✓	
http-public-disk-cache-directory	{res:itgen_pae_http_public_disk_cache_directory}		C:\Users\guido\In-vantive\Cache\public	✓	✓	✓	
ignore-http-400-errors	Negeer HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-401-errors	Negeer HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-402-errors	Negeer HTTP 402-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-403-errors	Negeer HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-404-errors	Negeer HTTP 404-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-422-errors	Negeer HTTP 422-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-429-errors	Negeer HTTP 429-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-500-errors	Negeer HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-502-errors	Negeer HTTP 502-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-503-errors	Negeer HTTP 503-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-unknown-path-type	Of nog niet-ondersteunde padtypes moeten worden genegeerd. Bij een niet-ondersteund type wordt een fout opgewekt.		True	✓	✓	✓	✓

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
ignore-values-unknown-path	Of waarden buiten de verwerkte paden moeten worden genegeerd. Anders wordt een fout opgewekt wanneer een waarde buiten een pad voorkomt.		True	✓	✓	✓	✓
invalid-json-on-get-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ongeldig is.		1	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ongeldig is.		1000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ongeldig is.		10000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ontvangen ongeldig is.		2	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		1	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		1000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-max-ms	Maximum slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de bij een POST ontvangen JSON ongeldig is.		10000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		2	✓	✓	✓	
invantive-sql-compress-sparse-arrays	Of de sparse arrays in resultatensets moeten worden gecomprimeerd tijdens de compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-correct-invalid-date	Of datums moeten worden gecorrigeerd als ze als ongeldig worden beschouwd omdat ze vóór 01-01-1753 liggen. Deze datums worden leeggemaakt als dat mag. Anders wordt de datum vervangen door 01-01-1753.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-sql-execution-profile-disk-path	{res:itgen_pae_invantive_sql_execution_profile_disk_path}	SQL Engine V1		✓	✓	✓	
invantive-sql-execution-profile-to-disk	{res:itgen_pae_invantive_sql_execution_profile_to_disk}	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-sql-forward-filters-to-data-containers	Of filters moeten worden doorgestuurd naar datacontainers.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
invantive-sql-share-byte-arrays	Of het geheugen moet worden gedeeld dat wordt gebruikt voor identieke byte-arrays in resultatensets tijdens compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-share-strings	Of het geheugen moet worden gedeeld dat wordt gebruikt voor identieke tekenreeksen in resultaatsets tijdens compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers	Of resultaten uit datacontainers moeten worden gemengd.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-use-cache	Of de resultaten van een query in de cache moeten worden opgeslagen.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
join-set-points-per-request	Maximum aantal waarden in een verzoek bij het uitvoeren van een joinset.	OData	60	✓	✓	✓	
limit-partition-calls-left	Minimaal aantal resterende API-aanroepen op een partitie voor een harde limiet. Als resterend aantal onder deze minimum zakt wordt een foutmelding gegeven.	OData	500	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-events	Maximum aantal te registreren aanroepgebeurtenissen sinds de laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-seconds	Maximum aantal seconden om calls te registreren sinds laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-on-error	Registreert systeemeigen aanroepen naar de backend van de datacontainer als schijfbestanden wanneer de aanroep een fout opleverde.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-on-success	Registreert systeemeigen aanroepen naar de backend van de datacontainer als schijfbestanden wanneer er geen fout werd opgewekt.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-trace	Registreer native calls naar datacontainer backend op de trace.	Shared	False	✓	✓	✓	
maximum-discovered-column-count	Maximum aantal ontdekte kolommen. Een foutmelding wordt opgewekt indien de kolom deze waarde overschrijdt.		250	✓	✓	✓	✓
maximum-length-identifiers	Niet-standaard maximale lengte van identifiernamen in tekens.	Shared		✓	✓	✓	
max-odata-filters	Maximum aantal OData filter-elementen.	OData	100	✓	✓	✓	
max-odata-rewrite-in-count	{res:itgen_pae_max_odata_rewrite_in_count}	OData	500	✓	✓	✓	
max-url-length-accepted	De maximaal geaccepteerde URL-lengte voordat een foutmelding		8000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
	wordt opgewekt.						
max-url-length-desired	De gewenste maximale URL-lengte.		8000	✓	✓	✓	
metadata-cache-max-age-sec	Maximaal acceptabele leeftijd in seconden voor hergebruik van metadata.	OData		✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een OAuth-uitzondering optreedt.		2	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen OAuth-herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt.		10000	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen tot herauthenticatie van OAuth wanneer de OAuth-verificatie mislukt.		1000	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen OAuth-herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt.		2	✓	✓	✓	
partition-slot-based-rate-limit-length-ms	Totale duur in milliseconden voor alle slots met een partitie-gebaseerde snelheidslimiet.	Shared	60000	✓		✓	
partition-slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots per partitie-gebaseerde snelheidslimiet. Null betekent geen op slots gebaseerde snelheidslimiet.	Shared		✓		✓	
pre-request-delay-ms	Vertraging voorafgaand aan het verzoek in milliseconden.	Shared	0	✓	✓	✓	
requested-maximum-usable-partitions	Aangevraagd Maximaal Aantal Bruikbare Partities	Shared		✓	✓	✓	
requested-page-size	Gewenste aantal rijen om uit te wisselen per keer; alleen effectief op sommige platforms zoals AFAS Online.	Shared		✓	✓	✓	
requests-parallel-max	Maximaal aantal parallelle gegevensaanvragen van afzonderlijke partities op de datacontainer.	Shared	32	✓	✓	✓	
simulate-http-400-errors	Simuleer HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-400-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-401-errors	Simuleer HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-401-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
simulate-http-403-errors	Simuleer HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-403-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-408-errors	Simuleer HTTP 408-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-408-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 408-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-429-errors	Simuleer HTTP 429-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-429-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 429-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-500-errors	Simuleer HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-500-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-502-errors	Simuleer HTTP 502-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-502-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 502-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-503-errors	Simuleer HTTP 503-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-503-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 503-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-504-errors	{res:itgen_pae_simulate_http_504_errors}		False	✓	✓	✓	
simulate-http-504-errors-percentage	{res:itgen_pae_simulate_http_504_errors_percentage}		0	✓	✓	✓	
simulate-http-522-errors	{res:itgen_pae_simulate_http_522_errors}		False	✓	✓	✓	
simulate-http-522-errors-percentage	{res:itgen_pae_simulate_http_522_errors_percentage}		0	✓	✓	✓	
simulate-http-524-errors	{res:itgen_pae_simulate_http_524_errors}		False	✓	✓	✓	
simulate-http-524-errors-percentage	{res:itgen_pae_simulate_http_524_errors_percentage}		0	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met SetSQLStatement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
simulate-http-protocol-errors	Simuleer HTTP-protocolfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-protocol-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP-protocolfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-timeout-errors	Simuleer HTTP-time-outfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt..		False	✓	✓	✓	
simulate-http-timeout-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP-time-outfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
slot-based-rate-limit-length-ms	Totale duur in milliseconden over alle slots heen met een slotgebaseerde-snelheidslimiet.	Shared	60000	✓		✓	
slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots met een op slots gebaseerde snelheidslimiet. Null betekent geen op slots gebaseerde snelheidslimiet.	Shared		✓		✓	
standardize-identifiers	Herschrijf alle identifiers naar de voorkeurstandaarden zoals geconfigureerd via standardize-identifiers-casing en maximum-length-identifiers.	Shared	True	✓	✓	✓	
standardize-identifiers-casing	Herschrijf alle identifiers naar het aanbevolen standaard platform-specifieke hoofdlettergebruik wanneer een datamodel op een hoofdletterafhankelijk platform wordt gewijzigd.	Shared	True	✓	✓	✓	
swagger-specification-allow-fallback	Of terugval op een mogelijk gebundelde Swagger-specificatie moet worden toegestaan in geval van een probleem met de internetverbinding.		True	✓		✓	✓
swagger-specification-download-tries	Specificatie Downloadpogingen		5	✓	✓	✓	
swagger-specification-file	Het Swagger-bestandspad zoals C:\temp\swagger.json.			✓	✓	✓	✓
swagger-specification-http-disk-cache-max-age-sec	Maximaal acceptabele leeftijd in seconden voor het gebruik van Swagger-specificatiedata in de HTTP-schijfcache.		86400	✓	✓	✓	
swagger-specification-url	De Swagger-URL zoals https://example.org/rest/swagger.json.			✓	✓	✓	✓
totp-secret	Gedeelde geheime sleutel om een eenmalig wachtwoord te genereren met TOTP RFC 6238. Voer voor een betere beveiliging handmatig het eenmalige wachtwoord in dat gevraagd werd tijdens het aanmelden.	OData		✓		✓	✓

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
use-batch-insert	Of batch-insert moet worden gebruikt.	OData	True	✓	✓	✓	
use-http-disk-cache	Combinatie van use-http-disk-cache-read en use-http-disk-cache-write.			✓	✓	✓	
use-http-disk-cache-read	Of HTTP-antwoorden van eerdere zoekopdrachten die op schijf zijn opgeslagen, moeten worden gebruikt om de huidige vraag te beantwoorden.		False	✓	✓	✓	
use-http-disk-cache-write	Of HTTP-antwoorden op schijf moeten worden bewaard.		False	✓	✓	✓	
use-http-memory-cache	Combinatie van use-http-memory-cache-read en use-http-memory-cache-write.			✓	✓	✓	
use-http-memory-cache-read	Of HTTP-antwoorden van eerdere zoekopdrachten die in het geheugen zijn opgeslagen, moeten worden gebruikt om de huidige zoekopdracht te beantwoorden.		True	✓	✓	✓	
use-http-memory-cache-write	Of HTTP-antwoorden van eerdere zoekopdrachten moeten worden onthouden voor gebruik door toekomstige zoekopdrachten.		True	✓	✓	✓	

3 Catalogus: Bouw7

3.1 Schema's

3.1.1 Schema: Approval

3.1.1.1 Tabellen

ApprovalCriteria: Bouw7 Goedkeuringscriteria

Return a list of all approval criteria associated with the organization.Return a list of approval criteria associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Approval

Label: Goedkeuringscriteria

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ApprovalCriteria in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
q		☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw 7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ApprovalCriteria worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
deliveryTicketMatchesInvoiceAmount	char	Leverbon Matcht Factuurbedrag	☐	Of het leveringsbew ijs al dan niet moet overeenstemmen met het factuurbedrag.
description	varchar2(255)	Omschrijving	☐	Beschrijving van de goedkeuringscriteria.
id	int64	ID	☐	De ID van deze goedkeuringscriteria.
name	varchar2	Naam	☐	Naam van deze goedkeuringscriteria.
priceLow erBound	varchar2	Prijs Ondergrens	☐	Prijsondergrens van de goedkeuringscriteria.
priceUpperBound	varchar2	Prijs Bovengrens	☐	Prijs bovengrens van de goedkeuringscriteria.
type	int64	Soort	☐	Type van deze goedkeuringscriteria.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgew erkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	varchar2	Bijgew erkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
workflow_id	int64	Workflow-ID	☐	ID van de goedkeuringsworkflow.
workflow_isRestricted	char	Workflow is Beperkt	☐	Als de goedkeuringsworkflow beperkt is.
workflow_name	varchar2(255)	Workflow-naam	☐	Naam van de goedkeuringsworkflow.

ApprovalTemplateCriteriaById: Bouw7 Criteria Goedkeuringssjabloon per ID

Returns a single approval template criteria based on the given ID.Returns a single approval template criteria based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Approval

Label: Criteria Goedkeuringssjabloon per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ApprovalTemplateCriteriaById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ApprovalTemplateCriteriaById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_code	varchar2	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
deliveryTicketMatchesInvoiceAmount	char	Leverbon Matcht Factuurbedrag	☐	Of de prijs van het leveringsbew ijs al dan niet moet overeenstemmen met het factuurbedrag. Alleen gebruikt in combinatie met type 0 (inkoopfactuur).
description	varchar2(255)	Omschrijving	☐	Beschrijving van de criteria.
id	int64	ID	☐	ID van de criteria.
name	varchar2(255)	Naam	☐	Naam van de criteria.
priceLow erBound	varchar2	Prijs Ondergrens	☐	De ondergrens prijs van de criteria. De volgende 'operatoren' zijn beschikbaar: * cost < priceUpperBound in psuedo: priceLow erBound is NULL en priceUpperBound is niet NULL. * cost > priceLow erBound in psuedo: priceLow erBound is NOT NULL en priceUpperBound is NULL. * cost = priceLow erBound in psuedo: priceLow erBound is NOT NULL en priceUpperBound is NOT NULL en EQUAL aan elkaar. * cost > priceLow erBound en cost < priceUpperBound in psuedo: priceLow erBound is NOT NULL en priceUpperBound is NOT NULL en NOT EQUAL aan elkaar. *
priceUpperBound	varchar2	Prijs Bovengrens	☐	De bovengrens prijs van de criteria. De volgende 'operatoren' zijn beschikbaar: * cost <

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				priceUpperBound in psuedo: priceLow erBound is NULL en priceUpperBound is niet NULL. * cost > priceLow erBound in psuedo: priceLow erBound is NOT NULL en priceUpperBound is NULL. * cost = priceLow er-Bound in psuedo: priceLow er-Bound is NOT NULL en priceUp-perBound is NOT NULL en EQUAL aan elkaar. * cost > priceLow erBound en cost < priceUpperBound in psuedo: priceLow erBound is NOT NULL en priceUpperBound is NOT NULL en NOT EQUAL aan elkaar. *
projectCategory_code	varchar2	Projectcategoriecode	☐	De code voor de categorie.
projectCategory_createdAt	datetime	Projectcategorie Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
projectCategory_createdBy	varchar2	Projectcategorie Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
projectCategory_generalCostsPer-centage	varchar2	Projectcategorie Alge-mene Kosten Per-centage	☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
projectCategory_grossProfitMargin	varchar2		☐	De brutow instmarge voor de cat-egorie.
projectCategory_id	int64	Projectcategorie-ID	☐	Het ID van de categorie.
projectCategory_name	varchar2	Projectcategorienaam	☐	De naam van de categorie.
projectCategory_updatedAt	datetime	Projectcategorie Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
projectCategory_updatedBy	varchar2	Projectcategorie Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
type	int64	Soort	☐	Type criteria.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
w orkflow _approver1_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
w orkflow _approver1_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
w orkflow _approver1_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
w orkflow _approver1_type	int64		☐	Type goedkeurder.
w orkflow _approver1_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
w orkflow _approver1_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
w orkflow _approver2_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
w orkflow _approver2_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
w orkflow _approver2_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
workflow_approver2_type	int64		☐	Type goedkeurder.
workflow_approver2_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
workflow_approver2_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
workflow_approver3_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
workflow_approver3_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
workflow_approver3_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
workflow_approver3_type	int64		☐	Type goedkeurder.
workflow_approver3_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
workflow_approver3_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
workflow_approver4_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
workflow_approver4_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
workflow_approver4_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
workflow_approver4_type	int64		☐	Type goedkeurder.
workflow_approver4_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
workflow_approver4_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
workflow_approver5_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
workflow_approver5_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
workflow_approver5_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
workflow_approver5_type	int64		☐	Type goedkeurder.
workflow_approver5_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
workflow_approver5_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
workflow_createdAt	datetime	Workflow Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
workflow_createdBy	varchar2	Workflow Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
workflow_id	int64	Workflow-ID	☐	ID van de goedkeuringsworkflow.
workflow_isRestricted	char	Workflow is Beperkt	☐	Of de criteria al dan niet beperkt zijn.
workflow_name	varchar2(255)	Workflow-naam	☐	Naam van de goedkeuringsworkflow.
workflow_updatedAt	datetime	Workflow Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
workflow_updatedBy	varchar2	Workflow Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ApprovalTemplateCriteriaSuppliersByCriteriaId: Bouw7 Goedkeuringssjabloon Criteria Leveranciers per Criteria-ID

Returns a single approval template criteria based on the given ID.Returns a single approval template criteria based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Approval

Label: Goedkeuringssjabloon Criteria Leveranciers per Criteria-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ApprovalTemplateCriteriaSuppliersByCriteriaId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ApprovalTemplateCriteriaSuppliersByCriteriaId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_code	varchar2	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
contactType_id	int64	Contactsoort-ID	☐	De ID van het contacttype.
contactType_name	varchar2	Contactsoortnaam	☐	De naam van het contacttype.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
deliveryTicketMatchesInvoiceAmount	char	Leverbon Matcht Factuurbedrag	☐	Of de prijs van het leveringsbewijs al dan niet moet overeenstemmen met het factuurbedrag. Alleen gebruikt in combinatie met type 0 (inkoopfactuur).
description	varchar2(255)	Omschrijving	☐	Beschrijving van de criteria.
email	varchar2	E-mail	☐	Het e-mailadres.
id_2	int64	ID	☐	ID van de criteria.
id	int64	ID	☐	ID van contactpersoon.
isVatShifted	char	Is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
name_2	varchar2(255)		☐	Naam van de criteria.
name	varchar2	Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
phoneNumber	varchar2	Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
priceLowerBound	varchar2	Prijs Ondergrens	☐	De ondergrens prijs van de criteria. De volgende 'operatoren' zijn beschikbaar: * cost < priceUpperBound in psuedo: priceLowerBound is NULL en priceUpperBound is niet NULL. * cost > priceLowerBound in psuedo: priceLowerBound is NOT NULL en priceUpperBound is NULL. * cost = priceLowerBound in psuedo: priceLowerBound is NOT NULL en priceUpperBound is NOT NULL en EQUAL aan elkaar. * cost > priceLowerBound en cost < priceUpperBound in psuedo: priceLowerBound is NOT NULL en priceUpperBound is NOT NULL en NOT EQUAL aan elkaar. *

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
priceUpperBound	varchar2	Prijs Bovengrens	☐	De bovengrens prijs van de criteria. De volgende 'operatoren' zijn beschikbaar: * cost < priceUpperBound in psuedo: priceLow erBound is NULL en priceUpperBound is niet NULL. * cost > priceLow erBound in psuedo: priceLow erBound is NOT NULL en priceUpperBound is NULL. * cost = priceLow erBound in psuedo: priceLow erBound is NOT NULL en priceUpperBound is NOT NULL en EQUAL aan elkaar. * cost > priceLow erBound en cost < priceUpperBound in psuedo: priceLow erBound is NOT NULL en priceUpperBound is NOT NULL en NOT EQUAL aan elkaar. *
projectCategory_code	varchar2	Projectcategoriecode	☐	De code voor de categorie.
projectCategory_createdAt	datetime	Projectcategorie Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
projectCategory_createdBy	varchar2	Projectcategorie Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
projectCategory_generalCostsPercentage	varchar2	Projectcategorie Algemene Kosten Percentage	☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
projectCategory_grossProfitMargin	varchar2		☐	De brutow instmarge voor de categorie.
projectCategory_id	int64	Projectcategorie-ID	☐	Het ID van de categorie.
projectCategory_name	varchar2	Projectcategorienaam	☐	De naam van de categorie.
projectCategory_updatedAt	datetime	Projectcategorie Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
projectCategory_updatedBy	varchar2	Projectcategorie Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
type	int64	Soort	☐	Type criteria.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
w orkflow _approver1_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
w orkflow _approver1_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
w orkflow _approver1_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
w orkflow _approver1_type	int64		☐	Type goedkeurder.
w orkflow _approver1_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
w orkflow _approver1_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
w orkflow _approver2_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
workflow_approver2_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
workflow_approver2_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
workflow_approver2_type	int64		☐	Type goedkeurder.
workflow_approver2_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
workflow_approver2_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
workflow_approver3_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
workflow_approver3_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
workflow_approver3_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
workflow_approver3_type	int64		☐	Type goedkeurder.
workflow_approver3_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
workflow_approver3_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
workflow_approver4_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
workflow_approver4_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
workflow_approver4_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
workflow_approver4_type	int64		☐	Type goedkeurder.
workflow_approver4_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
workflow_approver4_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
workflow_approver5_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
workflow_approver5_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
workflow_approver5_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
workflow_approver5_type	int64		☐	Type goedkeurder.
workflow_approver5_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
workflow_approver5_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
workflow_createdAt	datetime	Workflow Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
workflow_createdBy	varchar2	Workflow Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
workflow_id	int64	Workflow-ID	☐	ID van de goedkeuringsworkflow.
workflow_isRestricted	char	Workflow is Beperkt	☐	Of de criteria al dan niet beperkt zijn.
workflow_name	varchar2(255)	Workflow-naam	☐	Naam van de goedkeuringsworkflow.
workflow_updatedAt	datetime	Workflow Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w orkflow _updatedBy	varchar2	Workflow Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

ApprovalTemplateWorkflowById: Bouw7 Goedkeuringssjabloon Workflow per ID

Returns a single approval template workflow based on the given ID, duplicate approvers are not filtered out!Returns a single approval template workflow based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Approval

Label: Goedkeuringssjabloon Workflow per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ApprovalTemplateWorkflowById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		
projectId		☐		
removeDuplicates		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ApprovalTemplateWorkflowById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approver1_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approver1_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approver1_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
approver1_reference_firstName	varchar2		☐	Voornaam van de w erknemer.
approver1_reference_id	int64		☐	ID van de w erknemer.
approver1_reference_lastName	varchar2		☐	Achternaam van de w erknemer.
approver1_type	int64		☐	Type goedkeurder.
approver1_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
approver1_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
approver2_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approver2_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approver2_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
approver2_reference_firstName	varchar2		☐	Voornaam van de w erknemer.
approver2_reference_id	int64		☐	ID van de w erknemer.
approver2_reference_lastName	varchar2		☐	Achternaam van de w erknemer.
approver2_type	int64		☐	Type goedkeurder.
approver2_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
approver2_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
approver3_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approver3_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approver3_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
approver3_reference_firstName	varchar2		☐	Voornaam van de w erknemer.
approver3_reference_id	int64		☐	ID van de w erknemer.
approver3_reference_lastName	varchar2		☐	Achternaam van de w erknemer.
approver3_type	int64		☐	Type goedkeurder.
approver3_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
approver3_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
approver4_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approver4_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approver4_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
approver4_reference_firstName	varchar2		☐	Voornaam van de w erknemer.
approver4_reference_id	int64		☐	ID van de w erknemer.
approver4_reference_lastName	varchar2		☐	Achternaam van de w erknemer.
approver4_type	int64		☐	Type goedkeurder.
approver4_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
approver4_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approver5_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approver5_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approver5_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
approver5_reference_firstName	varchar2		☐	Voornaam van de w erknemer.
approver5_reference_id	int64		☐	ID van de w erknemer.
approver5_reference_lastName	varchar2		☐	Achternaam van de w erknemer.
approver5_type	int64		☐	Type goedkeurder.
approver5_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
approver5_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
approvers	char	Goedkeurders	☐	
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
id	int64	ID	☐	ID van de goedkeuringsw ork-flow .
isDeduplicated	char	Is Ontdubbeld	☐	Of de criteria ontdubbeld zijn.
isRestricted	char	Is Beperkt	☐	Of de criteria beperkt zijn.
name	varchar2(255)	Naam	☐	Naam van de goedkeuringsw ork-flow .
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

ApprovalWorkflows: Bouw7 Goedkeuringsworkflows

Returns a list of approval workflows for the organization of the current authenticated user. Use HQL to filter for specific items.Returns a list of approval workflows. Use HQL to filter for specific items.

Catalogus: Bouw7

Schema: Approval

Label: Goedkeuringsworkflows

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ApprovalWorkflows in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
q		☐		Een [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw 7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ApprovalWorkflows worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approver1_id	int64		☐	De ID van de goedkeurder.
approver1_reference	varchar2		☐	De volledige naam van de w erknemer w aarnaar verw ezen w ordt.
approver1_type	int64		☐	Het type goedkeurder. 0 = w erknemer, 1 = projectuitvoerder, 2 = projectteamlid, 3 = projectleider, 4 = vrij te kiezen.
approver2_id	int64		☐	De ID van de goedkeurder.
approver2_reference	varchar2		☐	De volledige naam van de w erknemer w aarnaar verw ezen w ordt.
approver2_type	int64		☐	Het type goedkeurder. 0 = w erknemer, 1 = projectuitvoerder, 2 = projectteamlid, 3 = projectleider, 4 = vrij te kiezen.
approver3_id	int64		☐	De ID van de goedkeurder.
approver3_reference	varchar2		☐	De volledige naam van de w erknemer w aarnaar verw ezen w ordt.
approver3_type	int64		☐	Het type goedkeurder. 0 = w erknemer, 1 = projectuitvoerder, 2 = projectteamlid, 3 = projectleider, 4 = vrij te kiezen.
approver4_id	int64		☐	De ID van de goedkeurder.
approver4_reference	varchar2		☐	De volledige naam van de w erknemer w aarnaar verw ezen w ordt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approver4_type	int64		☐	Het type goedkeurder. 0 = w erknemer, 1 = projectuitvoer-der, 2 = projectteamlid, 3 = pro-jectleider, 4 = vrij te kiezen.
approver5_id	int64		☐	De ID van de goedkeurder.
approver5_reference	varchar2		☐	De volledige naam van de w erknemer w aarnaar verw ezen w ordt.
approver5_type	int64		☐	Het type goedkeurder. 0 = w erknemer, 1 = projectuitvoer-der, 2 = projectteamlid, 3 = pro-jectleider, 4 = vrij te kiezen.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
id	int64	ID	☐	Het ID van deze w orkflow .
isRestricted	char	Is Beperkt	☐	Of de w orkflow beperkt is.
name	varchar2	Naam	☐	Naam van deze w orkflow .
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgew erkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	varchar2	Bijgew erkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

CriteriaTypes: Bouw7 Criteriasoorten

Retrieve all approval template criteria types.Retrieve all approval template criteria types.

Catalogus: Bouw7

Schema: Approval

Label: Criteriasoorten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CriteriaTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	☐	De ID van het criteriatype.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van het criteriatype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DefaultApprovalSettings: Bouw7 Standaard Goedkeuringsinstellingen

Find the default approval settings for the current organization.Find the default approval settings.

Catalogus: Bouw7

Schema: Approval

Label: Standaard Goedkeuringsinstellingen

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DefaultApprovalSettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver1_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver1_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver1_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver1_type	int64		☐	Type goedkeurder.
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver1_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver1_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver2_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver2_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver2_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver2_type	int64		☐	Type goedkeurder.
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver2_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver2_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver3_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
defaultContractSubcontract-orWorkflow _approver3_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
defaultContractSubcontract-orWorkflow _approver3_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
defaultContractSubcontract-orWorkflow _approver3_type	int64		☐	Type goedkeurder.
defaultContractSubcontract-orWorkflow _approver3_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
defaultContractSubcontract-orWorkflow _approver3_up-datedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
defaultContractSubcontract-orWorkflow _approver4_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
defaultContractSubcontract-orWorkflow _approver4_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
defaultContractSubcontract-orWorkflow _approver4_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
defaultContractSubcontract-orWorkflow _approver4_type	int64		☐	Type goedkeurder.
defaultContractSubcontract-orWorkflow _approver4_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
defaultContractSubcontract-orWorkflow _approver4_up-datedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
defaultContractSubcontract-orWorkflow _approver5_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
defaultContractSubcontract-orWorkflow _approver5_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
defaultContractSubcontract-orWorkflow _approver5_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
defaultContractSubcontract-orWorkflow _approver5_type	int64		☐	Type goedkeurder.
defaultContractSubcontract-orWorkflow _approver5_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
defaultContractSubcontract-orWorkflow _approver5_up-datedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
defaultContractSubcontract-orWorkflow _approvers	char		☐	
defaultContractSubcontract-orWorkflow _createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
defaultContractSubcontract-orWorkflow _createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
defaultContractSubcontract-orWorkflow _id	int64		☐	ID van de goedkeuringsw ork-flow .
defaultContractSubcontract-orWorkflow _isDeduplicated	char		☐	Of de criteria ontdubbeld zijn.
defaultContractSubcontract-orWorkflow _isRestricted	char		☐	Of de criteria beperkt zijn.
defaultContractSubcontract-orWorkflow _name	varchar2(255)		☐	Naam van de goedkeuringsw ork-flow .

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
defaultContractSubcontract-orWorkflow _updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
defaultContractSubcontract-orWorkflow _updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
defaultPurchaseInvoiceWork-flow _approver1_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
defaultPurchaseInvoiceWork-flow _approver1_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
defaultPurchaseInvoiceWork-flow _approver1_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
defaultPurchaseInvoiceWork-flow _approver1_type	int64		☐	Type goedkeurder.
defaultPurchaseInvoiceWork-flow _approver1_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
defaultPurchaseInvoiceWork-flow _approver1_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
defaultPurchaseInvoiceWork-flow _approver2_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
defaultPurchaseInvoiceWork-flow _approver2_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
defaultPurchaseInvoiceWork-flow _approver2_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
defaultPurchaseInvoiceWork-flow _approver2_type	int64		☐	Type goedkeurder.
defaultPurchaseInvoiceWork-flow _approver2_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
defaultPurchaseInvoiceWork-flow _approver2_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
defaultPurchaseInvoiceWork-flow _approver3_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
defaultPurchaseInvoiceWork-flow _approver3_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
defaultPurchaseInvoiceWork-flow _approver3_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
defaultPurchaseInvoiceWork-flow _approver3_type	int64		☐	Type goedkeurder.
defaultPurchaseInvoiceWork-flow _approver3_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
defaultPurchaseInvoiceWork-flow _approver3_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
defaultPurchaseInvoiceWork-flow _approver4_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
defaultPurchaseInvoiceWork-flow _approver4_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
defaultPurchaseInvoiceWork-flow _approver4_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
defaultPurchaseInvoiceWork-flow _approver4_type	int64		☐	Type goedkeurder.
defaultPurchaseInvoiceWork-flow _approver4_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
defaultPurchaseInvoiceWork-flow _approver4_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
defaultPurchaseInvoiceWork-flow _approver5_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
defaultPurchaseInvoiceWork-flow _approver5_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
defaultPurchaseInvoiceWork-flow _approver5_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
defaultPurchaseInvoiceWork-flow _approver5_type	int64		☐	Type goedkeurder.
defaultPurchaseInvoiceWork-flow _approver5_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
defaultPurchaseInvoiceWork-flow _approver5_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
defaultPurchaseInvoiceWork-flow _approvers	char		☐	
defaultPurchaseInvoiceWork-flow _createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
defaultPurchaseInvoiceWork-flow _createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
defaultPurchaseInvoiceWork-flow _id	int64		☐	ID van de goedkeuringsw ork-flow .
defaultPurchaseInvoiceWork-flow _isDeduplicated	char		☐	Of de criteria ontdubbeld zijn.
defaultPurchaseInvoiceWork-flow _isRestricted	char		☐	Of de criteria beperkt zijn.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow _-name	varchar2(255)		☐	Naam van de goedkeuringsw ork-flow .
defaultPurchaseInvoiceWork-flow _updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
defaultPurchaseInvoiceWork-flow _updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
defaultPurchaseOrderWork-flow _approver1_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
defaultPurchaseOrderWork-flow _approver1_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
defaultPurchaseOrderWork-flow _approver1_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
defaultPurchaseOrderWork-flow _approver1_type	int64		☐	Type goedkeurder.
defaultPurchaseOrderWork-flow _approver1_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
defaultPurchaseOrderWork-flow _approver1_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
defaultPurchaseOrderWork-flow _approver2_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
defaultPurchaseOrderWork-flow _approver2_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
defaultPurchaseOrderWork-flow _approver2_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
defaultPurchaseOrderWork-flow _approver2_type	int64		☐	Type goedkeurder.
defaultPurchaseOrderWork-flow _approver2_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
defaultPurchaseOrderWork-flow _approver2_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
defaultPurchaseOrderWork-flow _approver3_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
defaultPurchaseOrderWork-flow _approver3_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
defaultPurchaseOrderWork-flow _approver3_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
defaultPurchaseOrderWork-flow _approver3_type	int64		☐	Type goedkeurder.
defaultPurchaseOrderWork-flow _approver3_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
defaultPurchaseOrderWork-flow _approver3_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
defaultPurchaseOrderWork-flow _approver4_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
defaultPurchaseOrderWork-flow _approver4_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
defaultPurchaseOrderWork-flow _approver4_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
defaultPurchaseOrderWork-flow _approver4_type	int64		☐	Type goedkeurder.
defaultPurchaseOrderWork-flow _approver4_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
defaultPurchaseOrderWork-flow _approver4_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
defaultPurchaseOrderWork-flow _approver5_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
defaultPurchaseOrderWork-flow _approver5_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
defaultPurchaseOrderWork-flow _approver5_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
defaultPurchaseOrderWork-flow _approver5_type	int64		☐	Type goedkeurder.
defaultPurchaseOrderWork-flow _approver5_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
defaultPurchaseOrderWork-flow _approver5_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
defaultPurchaseOrderWork-flow _approvers	char		☐	
defaultPurchaseOrderWork-flow _createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
defaultPurchaseOrderWork-flow _createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
defaultPurchaseOrderWorkflow _id	int64		☐	ID van de goedkeuringsw ork-flow .

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
defaultPurchaseOrderWork-flow _isDeduplicated	char		☐	Of de criteria ontdubbeld zijn.
defaultPurchaseOrderWork-flow _isRestricted	char		☐	Of de criteria beperkt zijn.
defaultPurchaseOrderWorkflow _-name	varchar2(255)		☐	Naam van de goedkeuringsw ork-flow .
defaultPurchaseOrderWork-flow _updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
defaultPurchaseOrderWork-flow _updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
id	int64	ID	☐	ID van de instelling van het goedkeuringssjabloon.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

PendingApprovalsAssignedToMe: Bouw7 Lopende Goedkeuringen Toegewezen aan Mij

List all pending approvals for the current authenticated user.List all pending approvals for the current authenticated user.

Catalogus: Bouw7

Schema: Approval

Label: Lopende Goedkeuringen Toegewezen aan Mij

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PendingApprovalsAssignedToMe in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
q		☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heim-dall.bouw 7.nl/docs/query-lan-guage) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PendingApprovalsAssignedToMe worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bookNumber	varchar2	Boeknummer	☐	Het boekingsnummer van de aankoopfactuur.
comments	varchar2	Aantekeningen	☐	Het commentaar van de aankoopfactuur.
contactName	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	Naam van het contact of de aankoop.
costExcludingVat	int64	Kosten exclusief BTW	☐	De kosten exclusief BTW van het contract of de aankoopfactuur.
costIncludingVat	int64	Kosten inclusief BTW	☐	De kosten inclusief BTW van het contract of de aankoopfactuur.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
date	datetime	Datum	☐	De datum contract of aankoop-factuur in ATOM formaat.
id	int64	ID	☐	De ID van deze hangende goedkeuring.
name	varchar2	Naam	☐	Naam van het contract of de aankoopfactuur.
number	varchar2	Nummer	☐	Nummer van het contract of de aankoopfactuur.
projectName	varchar2	Projectnaam	☐	Projectnaam van het contact of de aankoop.
purchaseInvoiceId	int64	Aankoopfactuur ID	☐	Inkoopfactuur ID, kan nul zijn af-hankelijk van het gegeven type.
purchaseOrderContractId	int64	Inkooporder contract-ID	☐	ID van het inkooporder contract, kan nul zijn, afhankelijk van het gegeven type.
statusId	int64	Status-ID	☐	Status-id van het contract of de aankoopfactuur.
subcontractorContractId	int64	Onderaannemercon-tract-ID	☐	Subcontractor contract ID, kan nul zijn afhankelijk van het gegeven type.
type	int64	Soort	☐	0 = inkoopfactuur, 1 = inkooporder, 2 = onderaannemer.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedBy_id	int64	Bijgew erkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	varchar2	Bijgew erkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

WorkflowSubTypes: Bouw7 Workflowsubtypes

Retrieve all possible types with sub-types for an approval workflow.Retrieve all possible types with sub-types for an approval workflow.

Catalogus: Bouw7

Schema: Approval

Label: Workflowsubtypes

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WorkflowSubTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
type_2	int64		☐	Type ID van de w orkflow , 0 = w erknemer, 4 = vrij te kiezen w erknemer.
type	int64	Soort	☐	Sub Type ID of the w orkflow , 1 = project executor, 2 = project w ork planner, 3 = project leader.
typeKey_2	varchar2		☐	Type vertaalsleutel.
typeKey	varchar2	Sleutelsoort	☐	Sub type translation key.

WorkflowTypes: Bouw7 Workflowtypes

Retrieve all possible types with sub-types for an approval workflow.Retrieve all possible types with sub-types for an approval workflow.

Catalogus: Bouw7

Schema: Approval

Label: Workflowtypes

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel WorkflowTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
type	int64	Soort	☐	Type ID van de w orkflow , 0 = w erknemer, 4 = vrij te kiezen w erknemer.
typeKey	varchar2	Sleutelsoort	☐	Type vertaalsleutel.

3.1.2 Schema: Booking

3.1.2.1 Tabellen

BookingLineContactHoursByProject: Bouw7 Boekingsregel Contacturen per Project

Returns all available booking items based on its criteria.Returns all available booking items based on its criteria.

Catalogus: Bouw7

Schema: Booking

Label: Boekingsregel Contacturen per Project

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BookingLineContactHoursByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
endDate		☐		Einddatum
findForCheckoutDocument		☐		Of de boekingsregels moeten w orden opgehaald voor een kassadocument. Beschikbare w aarden: 0, 1.
project		☑		Project ID
startDate		☐		Startdatum

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
type		☐		Type bitmasker

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BookingLineContactHoursByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	varchar2	Bedrag	☐	Het eenheidsbedrag van het Boekingsobject.
comment	varchar2	Commentaar	☐	De opmerkingen voor deze factuur boeking.
contact_email	varchar2	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
costPrice	varchar2	Kostprijs	☐	De kostprijs.
hourTypeName	varchar2	Uursoortnaam	☐	De naam van het uurtype.
id	int64	ID	☐	De ID van hourLog.
invoiceAmount	varchar2	Factuurbedrag	☐	Het bedrag dat op de factuur komt te staan.
invoiceCostStatusId	int64	Factuurkosten Status-ID	☐	De factuurkostenstatus-id.
invoiceDescription	varchar2	Factuur Omschrijving	☐	De factuuromschrijving van het boekingsartikel.
invoiceLineId	int64	Factuurregel ID	☐	De id van de factuurregel w aaraan de boekingsregel is gekoppeld.
logDate	datetime	Logdatum	☐	De logboekdatum van deze boeking in ATOM-formaat.
sellingPrice	varchar2	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs.
summary_amount	varchar2	Samenvatting Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_amount	varchar2	Samenvatting Contacturen Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_costPrice	varchar2	Overzicht Contacturen Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_invoiceAmount	varchar2	Samenvatting Contacturen Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_itemCount	int64	Samenvatting Contacturen Aantal Artikelen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_contactHours_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Contacturen Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary_costPrice	varchar2	Samenvatting Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_amount	varchar2	Samenvatting Leverbonnen Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_costPrice	varchar2	Samenvatting Leverbonnen Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_invoiceAmount	varchar2	Samenvatting Leverbonnen Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_itemCount	int64	Samenvatting Leverbonnen Aantal Artikellen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Leverbonnen Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_amount	varchar2	Samenvatting Aantal Werknemersuren	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_costPrice	varchar2	Samenvatting Werknemersuren Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_invoiceAmount	varchar2	Samenvatting Werknemeruren Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_itemCount	int64	Samenvatting Werknemeruren Aantal Artikelen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_employeeHours_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Werknemersuren Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_amount	varchar2	Samenvatting Materieel Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_costPrice	varchar2	Samenvatting Materieel Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_invoiceAmount	varchar2	Samenvatting Materieel Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_itemCount	int64	Samenvatting Materieel Aantal Artikelen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_equipment_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Materieel Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_amount	varchar2	Samenvatting Afvalbedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_costPrice	varchar2	Samenvatting Afval Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_invoiceAmount	varchar2	Samenvatting Afval Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_itemCount	int64	Samenvatting Afval Aantal Artikelen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_garbage_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Afval Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_invoiceAmount	varchar2	Samenvatting Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_itemCount	int64	Samenvatting Aantal Artikelen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_material_amount	varchar2	Samenvatting Materiaalbedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary_material_costPrice	varchar2	Samenvatting Materi-aalkostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_invoiceAmount	varchar2	Overzicht Materiaal Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_itemCount	int64	Samenvatting Materi-aal Aantal Artikelen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_material_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Materi-aal Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_profit	varchar2	Samenvatting Winst	☐	De w inst.
summary_purchaseIn-voiceLines_amount	varchar2	Samenvatting Aankoopfactuurregels Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_-costPrice	varchar2	Samenvatting Aankoopfactuurregels Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseIn-voiceLines_invoiceAmount	varchar2	Samenvatting Aankoopfactuurregels Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseIn-voiceLines_itemCount	int64	Samenvatting Aankoopfactuurregels Aantal Artikelen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_purchaseIn-voiceLines_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Aankoopfactuurregels Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
totalCostPrice	varchar2	Totale Kostprijs	☐	Totale kostprijs.

BookingLineDeliveryTicketsByProject: Bouw7 Boekingslijn Leveringsbewijzen per Project

Returns all available booking items based on its criteria.Returns all available booking items based on its criteria.

Catalogus: Bouw7

Schema: Booking

Label: Boekingslijn Leveringsbewijzen per Project

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BookingLineDeliveryTicketsByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
endDate		☐		Einddatum
findForCheckoutDocument		☐		Of de boekingsregels moeten worden opgehaald voor een kassadocument. Beschikbare waarden: 0, 1.
project		☑		Project ID
startDate		☐		Startdatum
type		☐		Type bitmasker

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BookingLineDeliveryTicketsByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_email	varchar2	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
costPrice	varchar2	Kostprijs	☐	De kostprijs.
description	varchar2	Omschrijving	☐	De beschrijving van DeliveryTicketBooking.
id	int64	ID	☐	De ID van DeliveryTicketBooking.
invoiceCostStatusId	int64	Factuurkosten Status-ID	☐	De factuurkostenstatus-ID
invoiceDescription	varchar2	Factuur Omschrijving	☐	De factuuromschrijving.
invoiceLineId	int64	Factuurregel ID	☐	De id van de factuurregel waaraan de boekingsregel is gekoppeld.
logDate	datetime	Logdatum	☐	De logboekdatum van deze boeking in ATOM-formaat.
purchaseType	varchar2	Aankoopsoort	☐	Het aankooptype van DeliveryTicketBooking.
sellingPrice	varchar2	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs.
summary_amount	varchar2	Samenvatting Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary_contactHours_amount	varchar2	Samenvatting Contacturen Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_costPrice	varchar2	Overzicht Contacturen Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_invoiceAmount	varchar2	Samenvatting Contacturen Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_itemCount	int64	Samenvatting Contacturen Aantal Artikelen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_contactHours_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Contacturen Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_costPrice	varchar2	Samenvatting Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_amount	varchar2	Samenvatting Leverbonnen Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_costPrice	varchar2	Samenvatting Leverbonnen Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_invoiceAmount	varchar2	Samenvatting Leverbonnen Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_itemCount	int64	Samenvatting Leverbonnen Aantal Artikellen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Leverbonnen Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_amount	varchar2	Samenvatting Aantal Werknemersuren	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_costPrice	varchar2	Samenvatting Werknemersuren Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_invoiceAmount	varchar2	Samenvatting Werknemeruren Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_itemCount	int64	Samenvatting Werknemeruren Aantal Artikelen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_employeeHours_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Werknemersuren Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_amount	varchar2	Samenvatting Materieel Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_costPrice	varchar2	Samenvatting Materieel Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_invoiceAmount	varchar2	Samenvatting Materieel Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_itemCount	int64	Samenvatting Materieel Aantal Artikelen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_equipment_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Materieel Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_amount	varchar2	Samenvatting Afvalbedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_costPrice	varchar2	Samenvatting Afval Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_invoiceAmount	varchar2	Samenvatting Afval Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary_garbage_itemCount	int64	Samenvatting Afval Aantal Artikelen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_garbage_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Afval Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_invoiceAmount	varchar2	Samenvatting Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_itemCount	int64	Samenvatting Aantal Artikelen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_material_amount	varchar2	Samenvatting Materiaalbedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_costPrice	varchar2	Samenvatting Materiaalkostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_invoiceAmount	varchar2	Overzicht Materiaal Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_itemCount	int64	Samenvatting Materiaal Aantal Artikelen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_material_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Materiaal Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_profit	varchar2	Samenvatting Winst	☐	De w inst.
summary_purchaseInvoiceLines_amount	varchar2	Samenvatting Aankoopfactuurregels Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_costPrice	varchar2	Samenvatting Aankoopfactuurregels Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_invoiceAmount	varchar2	Samenvatting Aankoopfactuurregels Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_itemCount	int64	Samenvatting Aankoopfactuurregels Aantal Artikelen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Aankoopfactuurregels Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
surchargePercentage	varchar2	Toeslagpercentage	☐	Indien ingesteld, omvat de verkoopprijs reeds de toeslag.
ticketNumber	varchar2	Ticketnummer	☐	Het ticketNummer van DeliveryTicketBooking.
totalCostPrice	varchar2	Totale Kostprijs	☐	Totale kostprijs.

BookingLineEmployeeHoursByProject: Bouw7 Boekingslijn Werknemersuren per Project

Returns all available booking items based on its criteria.Returns all available booking items based on its criteria.

Catalogus: Bouw7

Schema: Booking

Label: Boekingslijn Werknemersuren per Project

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BookingLineEmployeeHoursByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
endDate		☐		Einddatum
findForCheckoutDocument		☐		Of de boekingsregels moeten worden opgehaald voor een kassadocument. Beschikbare waarden: 0, 1.
project		☑		Project ID
startDate		☐		Startdatum
type		☐		Type bitmasker

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BookingLineEmployeeHoursByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	varchar2	Bedrag	☐	Het eenheidsbedrag van het Boekingsobject.
comment	varchar2	Commentaar	☐	De opmerkingen voor deze factuur boeking.
costPrice	varchar2	Kostprijs	☐	De kostprijs.
employeeId	int64	Werknemer ID	☐	Het ID van de werknemer.
employeeName	varchar2	Naam Werknemer	☐	De naam van de werknemer.
endTime	varchar2	Eindtijd	☐	De eindtijd van de werkdag. Alleen beschikbaar indien ingeschakeld voor uw organisatie.
hourTypeName	varchar2	Uursoortnaam	☐	De naam van het uurtype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	☐	Het ID van het uurlogboek.
invoiceAmount	varchar2	Factuurbedrag	☐	Het bedrag dat op de factuur komt te staan.
invoiceCostStatusId	int64	Factuurkosten Status-ID	☐	De factuurkostenstatus-id.
invoiceDescription	varchar2	Factuur Omschrijving	☐	De factuuromschrijving van het boekingsartikel.
invoiceLineId	int64	Factuurregel ID	☐	De id van de factuurregel waaraan de boekingsregel is gekoppeld.
isMutable	char		☐	Whether the employee hour log booking is mutable.
logDate	datetime	Logdatum	☐	De logboekdatum van deze boeking in ATOM-formaat.
sellingPrice	varchar2	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs.
startTime	varchar2	Starttijd	☐	De begintijd van de werkdag. Alleen beschikbaar indien ingeschakeld voor uw organisatie.
summary_amount	varchar2	Samenvatting Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_amount	varchar2	Samenvatting Contacturen Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_costPrice	varchar2	Overzicht Contacturen Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_invoiceAmount	varchar2	Samenvatting Contacturen Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_itemCount	int64	Samenvatting Contacturen Aantal Artikelen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_contactHours_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Contacturen Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_costPrice	varchar2	Samenvatting Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_amount	varchar2	Samenvatting Leverbonnen Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_costPrice	varchar2	Samenvatting Leverbonnen Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_invoiceAmount	varchar2	Samenvatting Leverbonnen Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_itemCount	int64	Samenvatting Leverbonnen Aantal Artikellen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Leverbonnen Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_amount	varchar2	Samenvatting Aantal Werknemersuren	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_costPrice	varchar2	Samenvatting Werknemersuren Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_invoiceAmount	varchar2	Samenvatting Werknemeruren Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary_employeeHours_itemCount	int64	Samenvatting Werknemeruren Aantal Artikelen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_employeeHours_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Werknemersuren Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_amount	varchar2	Samenvatting Materieel Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_costPrice	varchar2	Samenvatting Materieel Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_invoiceAmount	varchar2	Samenvatting Materieel Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_itemCount	int64	Samenvatting Materieel Aantal Artikelen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_equipment_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Materieel Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_amount	varchar2	Samenvatting Afvalbedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_costPrice	varchar2	Samenvatting Afval Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_invoiceAmount	varchar2	Samenvatting Afval Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_itemCount	int64	Samenvatting Afval Aantal Artikelen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_garbage_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Afval Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_invoiceAmount	varchar2	Samenvatting Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_itemCount	int64	Samenvatting Aantal Artikelen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_material_amount	varchar2	Samenvatting Materiaalbedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_costPrice	varchar2	Samenvatting Materiaalkostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_invoiceAmount	varchar2	Overzicht Materiaal Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_itemCount	int64	Samenvatting Materiaal Aantal Artikelen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_material_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Materiaal Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_profit	varchar2	Samenvatting Winst	☐	De w inst.
summary_purchaseInvoiceLines_amount	varchar2	Samenvatting Aankoopfactuurregels Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_costPrice	varchar2	Samenvatting Aankoopfactuurregels Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_invoiceAmount	varchar2	Samenvatting Aankoopfactuurregels Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_itemCount	int64	Samenvatting Aankoopfactuurregels	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		Aantal Artikelen		
summary_purchaseIn-voiceLines_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Aankoopfactuurregels Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
totalCostPrice	varchar2	Totale Kostprijs	☐	Totale kostprijs.

BookingLineEquipmentsByProject

Returns all available booking items based on its criteria.Returns all available booking items based on its criteria.

Catalogus: Bouw7

Schema: Booking

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BookingLineEquipmentsByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
endDate		☐		Einddatum
findForCheckoutDocument		☐		Of de boekingsregels moeten w orden opgehaald voor een kassadocument. Beschikbare w aarden: 0, 1.
project		☑		Project ID
startDate		☐		Startdatum
type		☐		Type bitmasker

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BookingLineEquipmentsByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	varchar2	Bedrag	☐	Het eenheidsbedrag van het Boekingsobject.
code	varchar2	Code	☐	Het artikelnummer van de bron-entiteit.
comment	varchar2	Commentaar	☐	De opmerkingen voor deze factuur boeking.
costPrice	varchar2	Kostprijs	☐	De kostprijs.
id	int64	ID	☐	De ID van de EquipmentBooking.
invoiceAmount	varchar2	Factuurbedrag	☐	Het bedrag dat op de factuur komt te staan.
invoiceCostStatusId	int64	Factuurkosten Status-ID	☐	De factuurkostenstatus-id.
invoiceDescription	varchar2	Factuur Omschrijving	☐	De factuuromschrijving van het boekingsartikel.
invoiceLineId	int64	Factuurregel ID	☐	De id van de factuurregel waaraan de boekingsregel is gekoppeld.
isMutable	char		☐	Whether the equipment booking is mutable.
logDate	datetime	Logdatum	☐	De logboekdatum van deze boeking in ATOM-formaat.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van de bron.
sellingPrice	varchar2	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs.
summary_amount	varchar2	Samenvatting Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_amount	varchar2	Samenvatting Contacturen Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_costPrice	varchar2	Overzicht Contacturen Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_invoiceAmount	varchar2	Samenvatting Contacturen Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_itemCount	int64	Samenvatting Contacturen Aantal Artikelen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_contactHours_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Contacturen Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_costPrice	varchar2	Samenvatting Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_amount	varchar2	Samenvatting Leverbonnen Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_costPrice	varchar2	Samenvatting Leverbonnen Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_invoiceAmount	varchar2	Samenvatting Leverbonnen Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_itemCount	int64	Samenvatting Leverbonnen Aantal Artikel-	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		len		
summary_deliveryTicket-s_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Lever-bonnen Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_amount	varchar2	Samenvatting Aantal Werknemersuren	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_-costPrice	varchar2	Samenvatting Werkne-mersuren Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_in-voiceAmount	varchar2	Samenvatting Werkne-meruren Factuurbe-drag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_employ-eeHours_itemCount	int64	Samenvatting Werkne-meruren Aantal Artikelen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_employ-eeHours_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Werkne-mersuren Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_amount	varchar2	Samenvatting Mater-ieel Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_costPrice	varchar2	Samenvatting Mater-ieel Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_invoiceA-mount	varchar2	Samenvatting Mater-ieel Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_itemCount	int64	Samenvatting Mater-ieel Aantal Artikelen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_equipment_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Mater-ieel Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_amount	varchar2	Samenvatting Afvalbe-drag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_costPrice	varchar2	Samenvatting Afval Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_invoiceAmount	varchar2	Samenvatting Afval Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_itemCount	int64	Samenvatting Afval Aantal Artikelen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_garbage_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Afval Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_invoiceAmount	varchar2	Samenvatting Fac-tuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_itemCount	int64	Samenvatting Aantal Artikelen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_material_amount	varchar2	Samenvatting Materi-aalbedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_costPrice	varchar2	Samenvatting Materi-aalkostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_invoiceAmount	varchar2	Overzicht Materiaal Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_itemCount	int64	Samenvatting Materi-aal Aantal Artikelen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_material_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Materi-aal Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_profit	varchar2	Samenvatting Winst	☐	De w inst.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary_purchaseIn-voiceLines_amount	varchar2	Samenvatting Aankoopfactuurregels Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_-costPrice	varchar2	Samenvatting Aankoopfactuurregels Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseIn-voiceLines_invoiceAmount	varchar2	Samenvatting Aankoopfactuurregels Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseIn-voiceLines_itemCount	int64	Samenvatting Aankoopfactuurregels Aantal Artikelen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_purchaseIn-voiceLines_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Aankoopfactuurregels Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
totalCostPrice	varchar2	Totale Kostprijs	☐	Totale kostprijs.
unitName	varchar2	Eenheidsnaam	☐	De naam van de eenheid.

BookingLineGarbagesByProject: Bouw7 Boekingslijn Afval per Project

Returns all available booking items based on its criteria.Returns all available booking items based on its criteria.

Catalogus: Bouw7

Schema: Booking

Label: Boekingslijn Afval per Project

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BookingLineGarbagesByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
endDate		☐		Einddatum
findForCheckoutDocument		☐		Of de boekingsregels moeten w orden opgehaald voor een kassadocument. Beschikbare w aarden: 0, 1.
project		☑		Project ID
startDate		☐		Startdatum
type		☐		Type bitmasker

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BookingLineGarbagesByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	varchar2	Bedrag	☐	Het eenheidsbedrag van het Boekingsobject.
code	varchar2	Code	☐	Het artikelnummer van de bron-entiteit.
comment	varchar2	Commentaar	☐	De opmerkingen voor deze fac-tuur boeking.
costPrice	varchar2	Kostprijs	☐	De kostprijs.
id	int64	ID	☐	Het ID van de WasteBooking.
invoiceAmount	varchar2	Factuurbedrag	☐	Het bedrag dat op de factuur komt te staan.
invoiceCostStatusId	int64	Factuurkosten Status-ID	☐	De factuurkostenstatus-id.
invoiceDescription	varchar2	Factuur Omschrijving	☐	De factuuromschrijving van het boekingsartikel.
invoiceLineId	int64	Factuurregel ID	☐	De id van de factuurregel w aaraan de boekingsregel is gekoppeld.
isMutable	char		☐	Whether the w aste booking is mutable.
logDate	datetime	Logdatum	☐	De logboekdatum van deze boek-ing in ATOM-formaat.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van de bron.
sellingPrice	varchar2	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs.
summary_amount	varchar2	Samenvatting Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_amount	varchar2	Samenvatting Contac-turen Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_costPrice	varchar2	Overzicht Contacturen Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_invoiceA-mount	varchar2	Samenvatting Contac-turen Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_itemCount	int64	Samenvatting Contac-turen Aantal Artikelen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary_contactHours_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Contacturen Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_costPrice	varchar2	Samenvatting Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_amount	varchar2	Samenvatting Leverbonnen Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_costPrice	varchar2	Samenvatting Leverbonnen Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_invoiceAmount	varchar2	Samenvatting Leverbonnen Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_itemCount	int64	Samenvatting Leverbonnen Aantal Artikellen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Leverbonnen Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_amount	varchar2	Samenvatting Aantal Werknemersuren	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_costPrice	varchar2	Samenvatting Werknemersuren Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_invoiceAmount	varchar2	Samenvatting Werknemeruren Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_itemCount	int64	Samenvatting Werknemeruren Aantal Artikelen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_employeeHours_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Werknemersuren Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_amount	varchar2	Samenvatting Materieel Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_costPrice	varchar2	Samenvatting Materieel Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_invoiceAmount	varchar2	Samenvatting Materieel Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_itemCount	int64	Samenvatting Materieel Aantal Artikelen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_equipment_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Materieel Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_amount	varchar2	Samenvatting Afvalbedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_costPrice	varchar2	Samenvatting Afval Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_invoiceAmount	varchar2	Samenvatting Afval Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_itemCount	int64	Samenvatting Afval Aantal Artikelen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_garbage_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Afval Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_invoiceAmount	varchar2	Samenvatting Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_itemCount	int64	Samenvatting Aantal Artikelen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary_material_amount	varchar2	Samenvatting Materi-aalbedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_costPrice	varchar2	Samenvatting Materi-aalkostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_invoiceAmount	varchar2	Overzicht Materiaal Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_itemCount	int64	Samenvatting Materi-aal Aantal Artikelen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_material_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Materi-aal Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_profit	varchar2	Samenvatting Winst	☐	De w inst.
summary_purchaseIn-voiceLines_amount	varchar2	Samenvatting Aankoopfactuurregels Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_-costPrice	varchar2	Samenvatting Aankoopfactuurregels Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseIn-voiceLines_invoiceAmount	varchar2	Samenvatting Aankoopfactuurregels Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseIn-voiceLines_itemCount	int64	Samenvatting Aankoopfactuurregels Aantal Artikelen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_purchaseIn-voiceLines_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Aankoopfactuurregels Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
totalCostPrice	varchar2	Totale Kostprijs	☐	Totale kostprijs.
unitName	varchar2	Eenheidsnaam	☐	De naam van de eenheid.

BookingLineMaterialsByProject: Bouw7 Boekingslijn Materialen per Project

Returns all available booking items based on its criteria.Returns all available booking items based on its criteria.

Catalogus: Bouw7

Schema: Booking

Label: Boekingslijn Materialen per Project

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BookingLineMaterialsByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
endDate		☐		Einddatum
findForCheckoutDocument		☐		Of de boekingsregels moeten w orden opgehaald voor een kassadocument. Beschikbare w aarden: 0, 1.
project		☑		Project ID
startDate		☐		Startdatum
type		☐		Type bitmasker

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BookingLineMaterialsByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	varchar2	Bedrag	☐	Het eenheidsbedrag van het Boekingsobject.
code	varchar2	Code	☐	Het artikelnummer van de bronentiteit.
comment	varchar2	Commentaar	☐	De opmerkingen voor deze factuur boeking.
costPrice	varchar2	Kostprijs	☐	De kostprijs.
generalLedgerAccountCode	varchar2	Grootboekrekening-code	☐	De code van de grootboekrekening.
id	int64	ID	☐	Het ID van de MaterialBooking.
invoiceAmount	varchar2	Factuurbedrag	☐	Het bedrag dat op de factuur komt te staan.
invoiceCostStatusId	int64	Factuurkosten Status-ID	☐	De factuurkostenstatus-id.
invoiceDescription	varchar2	Factuur Omschrijving	☐	De factuuromschrijving van het boekingsartikel.
invoiceLineId	int64	Factuurregel ID	☐	De id van de factuurregel w aaraan de boekingsregel is gekoppeld.
isMutable	char		☐	Whether the material booking is mutable.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
logDate	datetime	Logdatum	☐	De logboekdatum van deze boeking in ATOM-formaat.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van de bron.
sellingPrice	varchar2	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs.
summary_amount	varchar2	Samenvatting Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_amount	varchar2	Samenvatting Contacturen Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_costPrice	varchar2	Overzicht Contacturen Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_invoiceAmount	varchar2	Samenvatting Contacturen Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_itemCount	int64	Samenvatting Contacturen Aantal Artikelen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_contactHours_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Contacturen Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_costPrice	varchar2	Samenvatting Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_amount	varchar2	Samenvatting Leverbonnen Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_costPrice	varchar2	Samenvatting Leverbonnen Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_invoiceAmount	varchar2	Samenvatting Leverbonnen Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_itemCount	int64	Samenvatting Leverbonnen Aantal Artikellen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Leverbonnen Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_amount	varchar2	Samenvatting Aantal Werknemersuren	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_costPrice	varchar2	Samenvatting Werknemersuren Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_invoiceAmount	varchar2	Samenvatting Werknemeruren Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_itemCount	int64	Samenvatting Werknemeruren Aantal Artikelen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_employeeHours_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Werknemersuren Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_amount	varchar2	Samenvatting Materieel Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_costPrice	varchar2	Samenvatting Materieel Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_invoiceAmount	varchar2	Samenvatting Materieel Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_itemCount	int64	Samenvatting Materieel Aantal Artikelen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary_equipment_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Materieel Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_amount	varchar2	Samenvatting Afvalbedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_costPrice	varchar2	Samenvatting Afval Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_invoiceAmount	varchar2	Samenvatting Afval Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_itemCount	int64	Samenvatting Afval Aantal Artikelen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_garbage_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Afval Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_invoiceAmount	varchar2	Samenvatting Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_itemCount	int64	Samenvatting Aantal Artikelen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_material_amount	varchar2	Samenvatting Materiaalbedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_costPrice	varchar2	Samenvatting Materiaalkostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_invoiceAmount	varchar2	Overzicht Materiaal Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_itemCount	int64	Samenvatting Materiaal Aantal Artikelen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_material_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Materiaal Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_profit	varchar2	Samenvatting Winst	☐	De winst.
summary_purchaseInvoiceLines_amount	varchar2	Samenvatting Aankoopfactuurregels Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_costPrice	varchar2	Samenvatting Aankoopfactuurregels Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_invoiceAmount	varchar2	Samenvatting Aankoopfactuurregels Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_itemCount	int64	Samenvatting Aankoopfactuurregels Aantal Artikelen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Aankoopfactuurregels Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
totalCostPrice	varchar2	Totale Kostprijs	☐	Totale kostprijs.
unitName	varchar2	Eenheidsnaam	☐	De naam van de eenheid.
vatTariffId	int64	BTW-Tarief ID	☐	De ID van het btw-tarief.
vatTariffPercentage	varchar2	BTW-Tarief Percentage	☐	Het btw-tariefpercentage.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

BookingLinePurchaseInvoiceLinesByProject: Bouw7 Boekingslijn Inkoopfactuurregels per Project

Returns all available booking items based on its criteria.Returns all available booking items based on its criteria.

Catalogus: Bouw7

Schema: Booking

Label: Boekingslijn Inkoopfactuurregels per Project

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BookingLinePurchaseInvoiceLinesByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
endDate		☐		Einddatum
findForCheckoutDocument		☐		Of de boekingsregels moeten w orden opgehaald voor een kassadocument. Beschikbare w aarden: 0, 1.
project		☑		Project ID
startDate		☐		Startdatum
type		☐		Type bitmasker

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BookingLinePurchaseInvoiceLinesByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_email	varchar2	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
costPrice	varchar2	Kostprijs	☐	De boekingsprijs.
deliveryTicketId	int64	Leverbon ID	☐	Interne ID van het leveringsbewijs.
description	varchar2	Omschrijving	☐	De boekingsbeschrijving.
grossPrice	varchar2	Bruto Prijs	☐	De brutoprijs.
id	int64	ID	☐	De ID van PurchaseInvoiceLineBooking.
invoiceAmount	varchar2	Factuurbedrag	☐	Het bedrag dat op de factuur komt te staan.
invoiceCostStatusId	int64	Factuurkosten Status-ID	☐	De factuurkostenstatus-id.
invoiceDescription	varchar2	Factuur Omschrijving	☐	De factuuromschrijving.
invoiceLineId	int64	Factuurregel ID	☐	De id van de factuurregel waaraan de boekingsregel is gekoppeld.
logDate	datetime	Logdatum	☐	De logboekdatum van deze boeking in ATOM-formaat.
purchaseInvoiceBookNumber	int64	Aankoopfactuur Boekstuknummer	☐	Boeknummer van de aankoopfactuur.
purchaseInvoiceId	int64	Aankoopfactuur ID	☐	Interne ID van de aankoopfactuur.
purchaseInvoiceNumber	varchar2	Aankoopfactuurnummer	☐	Nummer van de aankoopfactuur.
quantity	varchar2	Aantal	☐	De hoeveelheid.
sellingPrice	varchar2	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs.
summary_amount	varchar2	Samenvatting Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_amount	varchar2	Samenvatting Contacturen Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_costPrice	varchar2	Overzicht Contacturen Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_invoiceAmount	varchar2	Samenvatting Contacturen Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_itemCount	int64	Samenvatting Contacturen Aantal Artikelen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_contactHours_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Contacturen Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_costPrice	varchar2	Samenvatting Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_amount	varchar2	Samenvatting Leverbonnen Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_costPrice	varchar2	Samenvatting Leverbonnen Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary_deliveryTickets_invoiceAmount	varchar2	Samenvatting Leverbonnen Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_itemCount	int64	Samenvatting Leverbonnen Aantal Artikellen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Leverbonnen Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_amount	varchar2	Samenvatting Aantal Werknemersuren	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_costPrice	varchar2	Samenvatting Werknemersuren Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_invoiceAmount	varchar2	Samenvatting Werknemeruren Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_itemCount	int64	Samenvatting Werknemeruren Aantal Artikelen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_employeeHours_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Werknemersuren Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_amount	varchar2	Samenvatting Materieel Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_costPrice	varchar2	Samenvatting Materieel Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_invoiceAmount	varchar2	Samenvatting Materieel Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_itemCount	int64	Samenvatting Materieel Aantal Artikelen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_equipment_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Materieel Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_amount	varchar2	Samenvatting Afvalbedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_costPrice	varchar2	Samenvatting Afval Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_invoiceAmount	varchar2	Samenvatting Afval Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_itemCount	int64	Samenvatting Afval Aantal Artikelen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_garbage_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Afval Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_invoiceAmount	varchar2	Samenvatting Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_itemCount	int64	Samenvatting Aantal Artikelen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_material_amount	varchar2	Samenvatting Materiaalbedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_costPrice	varchar2	Samenvatting Materiaalkostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_invoiceAmount	varchar2	Overzicht Materiaal Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_itemCount	int64	Samenvatting Materiaal Aantal Artikelen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary_material_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Materi-aal Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_profit	varchar2	Samenvatting Winst	☐	De w inst.
summary_purchaseIn-voiceLines_amount	varchar2	Samenvatting Aankoopfactuurregels Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_-costPrice	varchar2	Samenvatting Aankoopfactuurregels Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseIn-voiceLines_invoiceAmount	varchar2	Samenvatting Aankoopfactuurregels Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseIn-voiceLines_itemCount	int64	Samenvatting Aankoopfactuurregels Aantal Artikelen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_purchaseIn-voiceLines_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Aankoopfactuurregels Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
surchargePercentage	varchar2	Toeslagpercentage	☐	Toeslagpercentage.
totalCostPrice	varchar2	Totale Kostprijs	☐	Totale kostprijs.
unit	varchar2	Eenheid	☐	De boekingseenheid.

BookingLinesByProject: Bouw7 Boekingsstatus

Returns all available booking items based on its criteria.Returns all available booking items based on its criteria.

Catalogus: Bouw7

Schema: Booking

Label: Boekingsstatus

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BookingLinesByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
endDate		☐		Einddatum
findForCheckoutDocument		☐		Of de boekingsregels moeten worden opgehaald voor een kassadocument. Beschikbare waarden: 0, 1.
project		☑		Project ID
startDate		☐		Startdatum
type		☐		Type bitmasker

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BookingLinesByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary_amount	varchar2	Samenvatting Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_amount	varchar2	Samenvatting Contacturen Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_costPrice	varchar2	Overzicht Contacturen Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_invoiceAmount	varchar2	Samenvatting Contacturen Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_itemCount	int64	Samenvatting Contacturen Aantal Artikelen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_contactHours_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Contacturen Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_costPrice	varchar2	Samenvatting Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_amount	varchar2	Samenvatting Leverbonnen Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_costPrice	varchar2	Samenvatting Leverbonnen Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_invoiceAmount	varchar2	Samenvatting Leverbonnen Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_itemCount	int64	Samenvatting Leverbonnen Aantal Artikellen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Leverbonnen Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_amount	varchar2	Samenvatting Aantal Werknemersuren	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_costPrice	varchar2	Samenvatting Werknemersuren Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary_employeeHours_invoiceAmount	varchar2	Samenvatting Werknemeruren Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_itemCount	int64	Samenvatting Werknemeruren Aantal Artikelen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_employeeHours_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Werknemersuren Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_amount	varchar2	Samenvatting Materieel Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_costPrice	varchar2	Samenvatting Materieel Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_invoiceAmount	varchar2	Samenvatting Materieel Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_itemCount	int64	Samenvatting Materieel Aantal Artikelen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_equipment_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Materieel Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_amount	varchar2	Samenvatting Afvalbedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_costPrice	varchar2	Samenvatting Afval Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_invoiceAmount	varchar2	Samenvatting Afval Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_itemCount	int64	Samenvatting Afval Aantal Artikelen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_garbage_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Afval Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_invoiceAmount	varchar2	Samenvatting Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_itemCount	int64	Samenvatting Aantal Artikelen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_material_amount	varchar2	Samenvatting Materiaalbedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_costPrice	varchar2	Samenvatting Materiaalkostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_invoiceAmount	varchar2	Overzicht Materiaal Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_itemCount	int64	Samenvatting Materiaal Aantal Artikelen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_material_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Materiaal Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_profit	varchar2	Samenvatting Winst	☐	De w inst.
summary_purchaseInvoiceLines_amount	varchar2	Samenvatting Aankoopfactuurregels Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_costPrice	varchar2	Samenvatting Aankoopfactuurregels Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_invoiceAmount	varchar2	Samenvatting Aankoopfactuurregels	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		Factuurbedrag		
summary_purchaseIn-voiceLines_itemCount	int64	Samenvatting Aankoopfactuurregels Aantal Artikelen	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_purchaseIn-voiceLines_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Aankoopfactuurregels Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_sellingPrice	varchar2	Samenvatting Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.

3.1.3 Schema: Calendar
3.1.3.1 Tabellen
DayOffById: Bouw7 Vrije Dag op ID

Returns a single day off based on the given ID.Returns a single DayOff based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Calendar

Label: Vrije Dag op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DayOffById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie DayOffById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
endDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van dayOff.
id	int64	ID	☐	De unieke identificatiecode van dayOff.
name	varchar2	Naam	☐	De opmerking van dayOff.
repeatsAnnually	char	Herhaalt Jaarlijks	☐	of de vrije dag zich jaarlijks zal herhalen.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van dayOff.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

DayOffPerEmployeeById: Bouw7 Vrije Dag per Medewerker op ID

Returns a single day off per employee based on the given ID.Returns a single day off per employee based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Calendar

Label: Vrije Dag per Medewerker op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DayOffPerEmployeeById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DayOffPerEmployeeById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
employee_firstName	varchar2	Medew erker Voor-naam	☐	Voornaam van de w erknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	☐	ID van de w erknemer.
employee_lastName	varchar2	Medew erker Achternaam	☐	Achternaam van de w erknemer.
endDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van dayOffPerEm-ployee.
hours	varchar2	Uren	☐	De duur in uren van deze dayOffPerEmployee.
id	int64	ID	☐	De unieke identificatiecode van dayOffPerEmployee.
isAllDay	char		☐	Whether the day off per em-ployee is in w hole days.
isEditable	char		☐	Of de vrije dag per w erknemer bew erkbaar en verw ijderbaar is.
remark	varchar2	Opmerking	☐	De opmerking van dayOffPerEm-ployee.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van dayOffPer-Employee.
status	int64	Status	☐	De status van de dayOffPerEm-ployee.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

DaysOff: Bouw7 Dagen Afwezig

Returns a list of holidays / non-working days.Returns a list of holidays / non-working days.

Catalogus: Bouw7

Schema: Calendar

Label: Dagen Afwezig

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 onder-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DaysOff in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
q		☐		Een [Heimdall Query Languae](https://heimdall.bouw 7.nl/docs/query-language) string.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DaysOff worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
endDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum in ATOM-formaat.
id	int64	ID	☐	De ID van de contactpersoon.
isAnnual	char	Is Jaarlijks	☐	Of deze vermelding jaarlijks w ordt herhaald.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van deze feestdag / niet-w erkdag.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum in ATOM-formaat.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgew erkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	varchar2	Bijgew erkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DaysOffPerEmployee: Bouw7 Vrije Dagen per Medewerker

Returns a list of day off per employee schemas associated with the organization.Returns a list of days off per employee associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Calendar

Label: Vrije Dagen per Medewerker

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DaysOffPerEmployee in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q		☐		Een [Heimdall Query Languae](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DaysOffPerEmployee worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
employee_departmentId	int64	Medewerker Afdelings-ID	☐	Het ID van de afdeling waar deze werknemer is inges-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				chreven.
employee_exactSalaryFrequency	int64	Medew erker Exact Salarisfrequentie	☐	De exacte salarisfrequentie van deze w erknemer.
employee_firstName	varchar2	Medew erker Voor-naam	☐	De voornaam van deze w erkne-mer.
employee_id	int64	Werknemer ID	☐	Het ID van de w erknemer.
employee_lastName	varchar2	Medew erker Achternaam	☐	De familienaam van deze w erknemer.
endDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum in ATOM-formaat.
hours	varchar2	Uren	☐	De duur in uren van deze vakantie / niet-w erkdag.
id	int64	ID	☐	De ID van deze vakantie / niet-w erkdag vermelding.
isAllDay	char		☐	Whether the day off per em-ployee is in w hole days.
remark	varchar2	Opmerking	☐	Een opmerking over deze feestdag / niet-w erkdag.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum in ATOM-formaat.
status	int64	Status	☐	De status van deze feestdag / niet-w erkdag.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgew erkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	varchar2	Bijgew erkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

3.1.4 Schema: CheckoutDocument

3.1.4.1 Tabellen

CheckoutDocuments

Returns a list of all checkout documents associated with the organization.Returns a list of all checkout documents associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: CheckoutDocument

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CheckoutDocuments in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
q		☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw 7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CheckoutDocuments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_emailAddress	varchar2	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	De naam van deze contactpersoon.
contact_type	varchar2	Contactsoort	☐	Het type van dit contact.
contact_typeId	int64	Contactsoort-ID	☐	Het type ID van dit contact.
contactPerson_emailAddress	varchar2	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	varchar2	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van deze contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	varchar2(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	varchar2(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPersonText	varchar2	Contactpersoon Tekst	☐	Deze w aarde w ordt alleen gebruikt als * contactPerson leeg is, en het hoeft niet per se een echte contactpersoon w eer te geven omdat het gew oon een tekstveld is.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
date	datetime	Datum	☐	De datum van het afrekendocument.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	☐	De ID van het document bij de kassa.
invoiceId	int64		☐	De factuur-ID van het afreken-document.
number	varchar2	Nummer	☐	Het nummer van het uitcheck-document.
project_branchId	int64	Project Filiaal-ID	☐	De ID van de tak van dit project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	☐	De ID van de categorie van dit project.
project_divisionId	int64	Projectadministratie-ID	☐	De ID van de afdeling van dit project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_number	varchar2	Projectnummer	☐	Het nummer van het project.
project_status	varchar2	Projectstatus	☐	De naam van de huidige status van dit project.
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status van dit project.
projectFile_description	varchar2		☐	De beschrijving van het project-bestand.
projectFile_id	int64	Project Bestand-ID	☐	Het ID van het projectbestand.
projectFile_name	varchar2	Project Bestandsnaam	☐	De naam van het projectbestand.
projectFile_projectId	int64		☐	Het ID van het project dat geassocieerd is met het projectbestand.
status	int64	Status	☐	De status van het document bij het afrekenen.
subtotal	varchar2	Subtotaal	☐	Het subtotaal van het afreken-document.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgew erkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	varchar2	Bijgew erkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

3.1.5 Schema: CodeValues

3.1.5.1 Tabellen

ApprovalTemplateWorkflowTypes: Bouw7 Domain ApprovalTemplateWorkflowTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'ApprovalTemplateWorkflowTypes' into descriptions.

Catalogus: Bouw7

Schema: CodeValues

Label: Domain ApprovalTemplateWorkflowTypes

Voorbeeld: The code value '0' means 'Employee'.

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

View Kolommen

De kolommen van de view ApprovalTemplateWorkflowTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Employee
4	Free to pick employee

CostTypes: Bouw7 Domain CostTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'CostTypes' into descriptions.

Catalogus: Bouw7

Schema: CodeValues

Label: Domain CostTypes

Voorbeeld: The code value '1' means 'Labor'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view CostTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
1	Labor
2	Purchase order
3	Subcontracting
4	Equipment
5	Material
6	Garbage
7	Remaining

CustomAttributeOwnerTypes: Bouw7 Domain CustomAttributeOwnerTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'CustomAttributeOwnerTypes' into descriptions.

Catalogus: Bouw7

Schema: CodeValues

Label: Domain CustomAttributeOwnerTypes

Voorbeeld: The code value '0' means 'Project'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view CustomAttributeOwnerTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Project
1	Contact
3	Employee
4	Property asset
5	Journal report

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EmployeeUserTypes: Bouw7 Domain EmployeeUserTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'EmployeeUserTypes' into descriptions.

Catalogus: Bouw7

Schema: CodeValues

Label: Domain EmployeeUserTypes

Voorbeeld: The code value '0' means 'None'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view EmployeeUserTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	None
1	Admin
3	Basic
4	Platform

ProjectSecurityLinkStatuses: Bouw7 Domain ProjectSecurityLinkStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'ProjectSecurityLinkStatuses' into descriptions.

Catalogus: Bouw7

Schema: CodeValues

Label: Domain ProjectSecurityLinkStatuses

Voorbeeld: The code value '0' means 'To do'.

Ophalen: true

View Kolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de view ProjectSecurityLinkStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	To do
1	In progress
2	complete
3	In house
4	Year contract
5	Free to spend

3.1.6 Schema: Contact

3.1.6.1 Tabellen

ContactById: Bouw7 Contactpersoon per ID

Returns a single contact based on the given ID.Returns a single contact based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contact

Label: Contactpersoon per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContactById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContactById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accountNumber	varchar2(256)	Rekeningnummer	☐	Het rekeningnummer.
agreedHourlyRate	varchar2	Afgesproken Uurtarief	☐	Het overeengekomen uurtarief.
city	varchar2(256)	Plaats	☐	De naam van de stad.
cocNumber	varchar2(256)	Kamer van Koophandel-nummer	☐	Het nummer van de kamer van koophandel.
contactPersonName	varchar2	Contactpersoonnaam	☐	De naam van de contactpersoon.
contactType_id	int64	Contactsoort-ID	☐	De ID van het contacttype.
contactType_name	varchar2	Contactsoortnaam	☐	De naam van het contacttype.
countryCode	varchar2(2)	Landcode	☐	Een ISO 3166-2 representatie van het land.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
debtorNumber	varchar2(256)	Debiteurnummer	☐	Het nummer van de debiteur.
email	varchar2(256)	E-mail	☐	Het e-mailadres.
expirationReminder	int64	Herinnering Vervaldatum	☐	Vervaldatum herinneringsdagen.
firstReminder	int64	Eerste Herinnering	☐	De eerste herinnering.
gAccountPercentage	varchar2	G-rekening Percentage	☐	G-rekening percentage.
gAccountText	varchar2(255)	G-Rekening Tekst	☐	G-rekening tekst.
glAccountCodeInvoice	varchar2	Grootboekrekening-code Factuur	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor factuurgerelateerde posten.
glAccountCodePurchase	varchar2	Grootboekrekening-code Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
glnNumber	varchar2(13)	GLN Nummer	☐	Het w ereldw ijde locatienummer.
hourlyRate	varchar2	Uurtarief	☐	Het uurtarief.
houseNumber	varchar2	Huisnummer	☐	Het huisnummer (inclusief toevoegingen).

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	☐	De ID van het contact.
information	varchar2	Informatie	☐	Aanvullende informatie over de contactpersoon.
invoiceMail	varchar2(255)	Factuurmail	☐	De factuurpost.
invoiceSubject	varchar2(255)	Factuuronderwerp	☐	Het onderwerp van de factuur.
invoiceUblVersion	varchar2	Factuur UBL-versie	☐	De gewenste UBL-factuurversie voor dit contact.
isVatShifted	char	Is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
mobileNumber	varchar2(256)	Mobielnummer	☐	Het mobiele telefoonnummer.
nAccountText	varchar2(255)	N-Rekening Tekst	☐	N-rekening tekst.
name	varchar2(256)	Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
phoneNumber	varchar2(256)	Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer.
planning	varchar2	Planning	☐	De planningstekst.
reminderMail	varchar2(255)	Herinneringsmail	☐	De herinneringsmail.
secondReminder	int64	Tweede Herinnering	☐	De tweede herinnering.
sellingHourlyRate	varchar2	Verkoopsuurtrief	☐	Het verkoop uurtarief.
socialSecurityNumber	varchar2(255)	Burgerservicenummer	☐	Het sofinummer.
streetName	varchar2	Straatnaam	☐	De straatnaam van het contact.
surcharges_deliveryTicket	varchar2	Toeslagen Leverbon	☐	Het leveringsbewijs.
surcharges_equipment	varchar2	Toeslagen Materieel	☐	De uitrusting.
surcharges_material	varchar2	Toeslagen Materiaal	☐	Het materiaal.
surcharges_others	varchar2	Toeslagen Overige	☐	Anderen.
surcharges_purchaseInvoice	varchar2	Toeslagen Inkoopfactuur	☐	De aankoopfactuur.
surcharges_subcontracting	varchar2	Toeslagen Onderaanneming	☐	Onderaanneming.
surcharges_workOutsourcing	varchar2	Toeslagen Werk Derden	☐	Het werk uitbesteden.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatNumber	varchar2(256)	BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer.
wageComponentPercentage	varchar2	Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
zipCode	varchar2(20)	Postcode	☐	De postcode.

ContactCustomAttributeValuesById: Bouw7 Contact Aangepaste Kenmerkwaarden per ID

Returns a single contact based on the given ID.Returns a single contact based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contact

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Contact Aangepaste Kenmerkwaarden per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContactCustomAttributeValuesById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContactCustomAttributeValuesById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accountNumber	varchar2(256)	Rekeningnummer	☐	Het rekeningnummer.
agreedHourlyRate	varchar2	Afgesproken Uurtarief	☐	Het overeengekomen uurtarief.
city	varchar2(256)	Plaats	☐	De naam van de stad.
cocNumber	varchar2(256)	Kamer van Koophandel-nummer	☐	Het nummer van de kamer van koophandel.
contactPersonName	varchar2	Contactpersoonnaam	☐	De naam van de contactpersoon.
contactType_id	int64	Contactsoort-ID	☐	De ID van het contacttype.
contactType_name	varchar2	Contactsoortnaam	☐	De naam van het contacttype.
countryCode	varchar2(2)	Landcode	☐	Een ISO 3166-2 representatie van het land.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
customAttribute_fieldType	varchar2	Maatwerkattribuut Veldsoort	☐	De I18N-sleutel van het veldtype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
customAttribute_fieldTypeId	int64	Maatw erkattribuut Veldsoort-ID	☐	De ID van het veldtype.
customAttribute_id	int64	Maatw erkattribuut-ID	☐	De ID van het aangepaste attribuut.
customAttribute_isDisplayedOnCompletion	char	Maatw erkattribuut Wordt Getoond bij Voltooiing	☐	Of het aangepaste kenmerk w ordt w eergegeven op een voltooiingsdocument.
customAttribute_isDisplayedOnInvoice	char	Maatw erkattribuut Wordt Getoond op Factuur	☐	Of het aangepaste kenmerk w ordt w eergegeven op een factuurdocument.
customAttribute_isReadOnly	char	Maatw erkattribuut Is Alleen-lezen	☐	Of het aangepaste attribuut een alleen-lezen veld is.
customAttribute_isRequired	char	Maatw erkattribuut Is Verplicht	☐	Of het aangepaste attribuut een verplicht veld is.
customAttribute_name	varchar2	Maatw erkattribuut-naam	☐	De naam van het aangepaste attribuut.
debtorNumber	varchar2(256)	Debiteurnummer	☐	Het nummer van de debiteur.
email	varchar2(256)	E-mail	☐	Het e-mailadres.
expirationReminder	int64	Herinnering Vervaldatum	☐	Vervaldatum herinneringsdagen.
firstReminder	int64	Eerste Herinnering	☐	De eerste herinnering.
gAccountPercentage	varchar2	G-rekening Percentage	☐	G-rekening percentage.
gAccountText	varchar2(255)	G-Rekening Tekst	☐	G-rekening tekst.
glAccountCodeInvoice	varchar2	Grootboekrekeningcode Factuur	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor factuurgerelateerde posten.
glAccountCodePurchase	varchar2	Grootboekrekeningcode Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
glnNumber	varchar2(13)	GLN Nummer	☐	Het w ereldw ijde locatienummer.
hourlyRate	varchar2	Uurtarief	☐	Het uurtarief.
houseNumber	varchar2	Huisnummer	☐	Het huisnummer (inclusief toevoegingen).
id	int64	ID	☐	De ID van het contact.
information	varchar2	Informatie	☐	Aanvullende informatie over de contactpersoon.
invoiceMail	varchar2(255)	Factuurmail	☐	De factuurpost.
invoiceSubject	varchar2(255)	Factuuronderw erp	☐	Het onderw erp van de factuur.
invoiceUblVersion	varchar2	Factuur UBL-versie	☐	De gew enste UBL-factuurversie voor dit contact.
isVatShifted	char	Is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
mobileNumber	varchar2(256)	Mobielnummer	☐	Het mobiele telefoonnummer.
nAccountText	varchar2(255)	N-Rekening Tekst	☐	N-rekening tekst.
name	varchar2(256)	Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
phoneNumber	varchar2(256)	Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer.
planning	varchar2	Planning	☐	De planningstekst.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
reminderMail	varchar2(255)	Herinneringsmail	☐	De herinneringsmail.
secondReminder	int64	Tweede Herinnering	☐	De tweede herinnering.
sellingHourlyRate	varchar2	Verkoopsuurtrief	☐	Het verkoop uurtarief.
socialSecurityNumber	varchar2(255)	Burgerservicenummer	☐	Het sofinummer.
streetName	varchar2	Straatnaam	☐	De straatnaam van het contact.
surcharges_deliveryTicket	varchar2	Toeslagen Leverbon	☐	Het leveringsbewijs.
surcharges_equipment	varchar2	Toeslagen Materieel	☐	De uitrusting.
surcharges_material	varchar2	Toeslagen Materiaal	☐	Het materiaal.
surcharges_others	varchar2	Toeslagen Overige	☐	Anderen.
surcharges_purchaseInvoice	varchar2	Toeslagen Inkoopfactuur	☐	De aankoopfactuur.
surcharges_subcontracting	varchar2	Toeslagen Onderaanneming	☐	Onderaanneming.
surcharges_workOutsourcing	varchar2	Toeslagen Werk Derden	☐	Het werk uitbesteden.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
value	varchar2	Waarde	☐	De waarde van het aangepaste attribuut.
vatNumber	varchar2(256)	BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer.
wageComponentPercentage	varchar2	Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
zipCode	varchar2(20)	Postcode	☐	De postcode.

ContactDivisionsById: Bouw7 Contact Divisies op ID

Returns a single contact based on the given ID.Returns a single contact based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contact

Label: Contact Divisies op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContactDivisionsById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContactDivisionsById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accountNumber	varchar2(256)	Rekeningnummer	☐	Het rekeningnummer.
agreedHourlyRate	varchar2	Afgesproken Uurtarief	☐	Het overeengekomen uurtarief.
city	varchar2(256)	Plaats	☐	De naam van de stad.
cocNumber	varchar2(256)	Kamer van Koophandel-nummer	☐	Het nummer van de kamer van koophandel.
code	varchar2	Code	☐	Het debiteuren/crediteurennummer (code) van de contactpersoon in de betrokken afdeling
contactPersonName	varchar2	Contactpersoonnaam	☐	De naam van de contactpersoon.
contactType_id	int64	Contactsoort-ID	☐	De ID van het contacttype.
contactType_name	varchar2	Contactsoortnaam	☐	De naam van het contacttype.
countryCode	varchar2(2)	Landcode	☐	Een ISO 3166-2 representatie van het land.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
debtorNumber	varchar2(256)	Debiteurnummer	☐	Het nummer van de debiteur.
divisionId	int64	Divisie ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
email	varchar2(256)	E-mail	☐	Het e-mailadres.
expirationReminder	int64	Herinnering Vervaldatum	☐	Vervaldatum herinneringsdagen.
firstReminder	int64	Eerste Herinnering	☐	De eerste herinnering.
gAccountPercentage	varchar2	G-rekening Percentage	☐	G-rekening percentage.
gAccountText	varchar2(255)	G-Rekening Tekst	☐	G-rekening tekst.
glAccountCode	varchar2	Grootboekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
glAccountCodeInvoice	varchar2	Grootboekrekening-code Factuur	☐	Een standaard grootboekreken-ingcode om te gebruiken voor factuurgerelateerde posten.
glAccountCodePurchase_2	varchar2		☐	Een standaard grootboekreken-ingcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
glAccountCodePurchase	varchar2	Grootboekrekening-code Inkoop	☐	Een standaard grootboekreken-ingcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
glnNumber	varchar2(13)	GLN Nummer	☐	Het w ereldw ijde locatienummer.
hourlyRate	varchar2	Uurtarief	☐	Het uurtarief.
houseNumber	varchar2	Huisnummer	☐	Het huisnummer (inclusief toe-voegingen).
id_2	int64	ID	☐	De ID van het contact.
id	int64	ID	☐	De ID van de link van de con-tactafdeling.
information	varchar2	Informatie	☐	Aanvullende informatie over de contactpersoon.
invoiceMail	varchar2(255)	Factuurmail	☐	De factuurpost.
invoiceSubject	varchar2(255)	Factuuronderw erp	☐	Het onderw erp van de factuur.
invoiceUblVersion	varchar2	Factuur UBL-versie	☐	De gew enste UBL-factuurversie voor dit contact.
isVatShifted	char	Is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
mobileNumber	varchar2(256)	Mobielnummer	☐	Het mobiele telefoonnummer.
nAccountText	varchar2(255)	N-Rekening Tekst	☐	N-rekening tekst.
name	varchar2(256)	Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
paymentConditionPurchase	varchar2(255)	Betalingsvoorw aarde Inkoop	☐	Een standaard betalingsvoor-w aarde om te gebruiken voor aankoopgerelateerde items.
paymentConditionSales	varchar2(255)	Betalingsvoorw aarde Verkoop	☐	Een standaard betalingsvoor-w aarde voor verkoopgerelat-eerde items.
phoneNumber	varchar2(256)	Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer.
planning	varchar2	Planning	☐	De planningstekst.
reminderMail	varchar2(255)	Herinneringsmail	☐	De herinneringsmail.
secondReminder	int64	Tw eede Herinnering	☐	De tw eede herinnering.
sellingHourlyRate	varchar2	Verkoopsuurtrief	☐	Het verkoop uurtarief.
socialSecurityNumber	varchar2(255)	Burgerservicenummer	☐	Het sofinummer.
streetName	varchar2	Straatnaam	☐	De straatnaam van het contact.
surcharges_deliveryTicket	varchar2	Toeslagen Leverbon	☐	Het leveringsbew ijs.
surcharges_equipment	varchar2	Toeslagen Materieel	☐	De uitrusting.
surcharges_material	varchar2	Toeslagen Materiaal	☐	Het materiaal.
surcharges_others	varchar2	Toeslagen Overige	☐	Anderen.
surcharges_purchaseInvoice	varchar2	Toeslagen Inkoopfac-tuur	☐	De aankoopfactuur.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
surcharges_subcontracting	varchar2	Toeslagen Onderaan-neming	☐	Onderaanneming.
surcharges_w orkOutsourcing	varchar2	Toeslagen Werk Der-den	☐	Het w erk uitbesteden.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
vatNumber	varchar2(256)	BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer.
w ageComponentPercentage	varchar2	Looncomponent Per-centage	☐	Looncomponent percentage.
zipCode	varchar2(20)	Postcode	☐	De postcode.

ContactFinancials: Bouw7 Contact Financiële Data

Returns a list of financial contact details associated with the organization.Returns a list of financial contact details associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contact

Label: Contact Financiële Data

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContactFinancials in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
q		☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heim-dall.bouw 7.nl/docs/query-lan-guage) string.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContactFinancials worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2	Code	☐	De code van de financiële contactgegevens.
contactId	int64	Contactpersoon ID	☐	De contact-ID van de financiële contactgegevens.
divisionId	int64	Divisie ID	☐	De divisie-ID van de financiële contactgegevens.
glAccountCode	varchar2	Grootboekrekening-code	☐	De grootboekrekeningcode van de financiële contactgegevens.
glAccountCodePurchase	varchar2	Grootboekrekening-code Inkoop	☐	De inkoop grootboekrekening-code van de financiële contactgegevens.
id	int64	ID	☐	De ID van de financiële contactgegevens.
paymentConditionPurchase	varchar2	Betalingsvoorw aarde Inkoop	☐	De standaard betalingsvoorw aarde voor aankoopgerelateerde items.
paymentConditionSales	varchar2	Betalingsvoorw aarde Verkoop	☐	De standaard betalingsconditie voor verkoopgerelateerde items.

ContactHourTypePricesById: Bouw7 Contact Uursoortprijzen op ID

Returns a single contact based on the given ID.Returns a single contact based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contact

Label: Contact Uursoortprijzen op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContactHourTypePricesById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContactHourTypePricesById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accountNumber	varchar2(256)	Rekeningnummer	☐	Het rekeningnummer.
agreedHourlyRate	varchar2	Afgesproken Uurtarief	☐	Het overeengekomen uurtarief.
city	varchar2(256)	Plaats	☐	De naam van de stad.
cocNumber	varchar2(256)	Kamer van Koophandel-nummer	☐	Het nummer van de kamer van koophandel.
contactPersonName	varchar2	Contactpersoonnaam	☐	De naam van de contactpersoon.
contactType_id	int64	Contactsoort-ID	☐	De ID van het contacttype.
contactType_name	varchar2	Contactsoortnaam	☐	De naam van het contacttype.
costPrice	varchar2	Kostprijs	☐	De kostprijs van het Uurtype.
countryCode	varchar2(2)	Landcode	☐	Een ISO 3166-2 representatie van het land.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createOrUpdate	char	Aanmaken of Bijw erken	☐	
debtorNumber	varchar2(256)	Debiteurnummer	☐	Het nummer van de debiteur.
email	varchar2(256)	E-mail	☐	Het e-mailadres.
expirationReminder	int64	Herinnering Vervaldatum	☐	Vervaldatum herinneringsdagen.
firstReminder	int64	Eerste Herinnering	☐	De eerste herinnering.
gAccountPercentage	varchar2	G-rekening Percentage	☐	G-rekening percentage.
gAccountText	varchar2(255)	G-Rekening Tekst	☐	G-rekening tekst.
glAccountCodeInvoice	varchar2	Grootboekrekeningcode Factuur	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor factuurgerelateerde posten.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
glAccountCodePurchase	varchar2	Grootboekrekening-code Inkoop	☐	Een standaard grootboekreken-ingcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
glnNumber	varchar2(13)	GLN Nummer	☐	Het w ereldw ijde locatienummer.
hourlyRate	varchar2	Uurtarief	☐	Het uurtarief.
hourTypeId	int64	Uursoort-ID	☐	Het ID van het Uurtype.
hourTypeName	varchar2	Uursoortnaam	☐	De naam van het Uurtype.
houseNumber	varchar2	Huisnummer	☐	Het huisnummer (inclusief toe-voegingen).
id	int64	ID	☐	De ID van het contact.
information	varchar2	Informatie	☐	Aanvullende informatie over de contactpersoon.
invoiceMail	varchar2(255)	Factuurmail	☐	De factuurpost.
invoiceSubject	varchar2(255)	Factuuronderw erp	☐	Het onderw erp van de factuur.
invoiceUblVersion	varchar2	Factuur UBL-versie	☐	De gew enste UBL-factuurversie voor dit contact.
isVatShifted	char	Is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
mobileNumber	varchar2(256)	Mobielnummer	☐	Het mobiele telefoonnummer.
nAccountText	varchar2(255)	N-Rekening Tekst	☐	N-rekening tekst.
name	varchar2(256)	Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
phoneNumber	varchar2(256)	Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer.
planning	varchar2	Planning	☐	De planningstekst.
reminderMail	varchar2(255)	Herinneringsmail	☐	De herinneringsmail.
secondReminder	int64	Tw eede Herinnering	☐	De tw eede herinnering.
sellingHourlyRate	varchar2	Verkoopsuurtrief	☐	Het verkoop uurtarief.
sellingPrice	varchar2	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs van het uurtype.
socialSecurityNumber	varchar2(255)	Burgerservicenummer	☐	Het sofinummer.
streetName	varchar2	Straatnaam	☐	De straatnaam van het contact.
surcharges_deliveryTicket	varchar2	Toeslagen Leverbon	☐	Het leveringsbew ijs.
surcharges_equipment	varchar2	Toeslagen Materieel	☐	De uitrusting.
surcharges_material	varchar2	Toeslagen Materiaal	☐	Het materiaal.
surcharges_others	varchar2	Toeslagen Overige	☐	Anderen.
surcharges_purchaseInvoice	varchar2	Toeslagen Inkoopfac-tuur	☐	De aankoopfactuur.
surcharges_subcontracting	varchar2	Toeslagen Onderaan-neming	☐	Onderaanneming.
surcharges_w orkOutsourcing	varchar2	Toeslagen Werk Der-den	☐	Het w erk uitbesteden.
updatedAt_2	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy_2	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
vatNumber	varchar2(256)	BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer.
w ageComponentPercentage	varchar2	Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
zipCode	varchar2(20)	Postcode	☐	De postcode.

ContactPersonById: Bouw7 Contactpersoon op ID

Returns a single contact person based on the given ID.Returns a single contact person based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contact

Label: Contactpersoon op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContactPersonById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContactPersonById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
city	varchar2(255)	Plaats	☐	De stad van de contactpersoon.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
email	varchar2(256)	E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
firstName	varchar2(256)	Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
houseNumber	varchar2(50)	Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
id	int64	ID	☐	De ID van de contactpersoon.
jobTitle	varchar2(64)	Functietitel	☐	De functie van de contactpersoon.
lastName	varchar2(256)	Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
phoneNumber	varchar2(255)	Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
salutation	varchar2(32)	Begroeting	☐	De aanhef van de contactpersoon.
streetName	varchar2(255)	Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
zipCode	varchar2(20)	Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.

ContactPersons: Bouw7 Contactpersonen

Returns a list of contact persons associated with any contact for your organization.Returns a list of contact persons associated with any contact for your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contact

Label: Contactpersonen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContactPersons in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
q		☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw 7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContactPersons worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
city	varchar2	Plaats	☐	De stad van deze contactpersoon.
contact_emailAddress	varchar2	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	De naam van deze contactpersoon.
contact_type	varchar2	Contactsoort	☐	Het type van dit contact.
contact_typeId	int64	Contactsoort-ID	☐	Het type ID van dit contact.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
emailAddress	varchar2	E-mailadres	☐	Het e-mailadres van deze contactpersoon.
firstName	varchar2	Voornaam	☐	De voornaam van deze contactpersoon.
houseNumber	varchar2	Huisnummer	☐	Het huisnummer van deze contactpersoon.
id	int64	ID	☐	De ID van de contactpersoon.
jobTitle	varchar2	Functietitel	☐	De functie van deze contactpersoon.
lastName	varchar2	Achternaam	☐	De familienaam van deze contactpersoon.
phoneNumber	varchar2	Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
salutation	varchar2	Begroeting	☐	De aanhef van deze contactpersoon.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
streetName	varchar2	Straatnaam	☐	De straatnaam van deze contactpersoon.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgew erkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	varchar2	Bijgew erkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
zipCode	varchar2	Postcode	☐	De postcode van deze contactpersoon.

Contacts: Bouw7 Contactpersonen

Returns a list of contacts associated with the organization.Returns a list of contacts associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contact

Label: Contactpersonen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Contacts in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
q		☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw 7.nl/docs/query-language) string.

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie Contacts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address	varchar2	Adres	☐	Het adres.
agreedHourlyRate	varchar2	Afgesproken Uurtarief	☐	Het overeengekomen uurtarief.
associatedPropertyAssetNames	varchar2	Gekoppelde Vast-goedactivanamen	☐	Alle namen van eigendommen die verband houden met dit contact.
caCaContactTekstgebied	varchar2	CA Contact Tekstge-bied	☐	
city	varchar2(256)	Plaats	☐	De naam van de stad.
cocNumber	varchar2(256)	Kamer van Koophan-del-nummer	☐	Het nummer van de kamer van koophandel.
contactPersonName	varchar2	Contactpersoonnaam	☐	De naam van de financiële con-tactpersoon, voornamelijk gebruikt voor facturering.
countryCode	varchar2	Landcode	☐	Een ISO 3166-2 representatie van het land.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
debtorNumber	varchar2(256)	Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer. Alleen gebruikt als de organisatie geen afdelingen heeft.
debtorNumbers	varchar2	Debiteurnummers	☐	De deptor nummers voor elke contactpersoon divisie geasso-cieerd met de contactpersoon. Alleen beschikbaar als de organ-isatie divisies heeft.
emailAddress	varchar2(256)	E-mailadres	☐	Het e-mailadres.
expirationReminder	int64	Herinnering Ver-valdatum	☐	De vervaldatum van de herinner-ing.
gAccountPercentage	varchar2	G-rekening Per-centage	☐	G-rekening percentage.
gAccountText	varchar2(255)	G-Rekening Tekst	☐	G-rekening tekst.
glnNumber	varchar2(13)	GLN Nummer	☐	Het w ereldw ijde locatienummer.
hasAccountingSoftw are	char	Heeft Boekhoudsoft-w are	☐	Of de contactpersoon Exact of Tw infield boekhoudsoftw are heeft. Niet van toepassing als de organisatie divisies heeft.
hourlyRate	varchar2	Uurtarief	☐	Het uurtarief.
houseNumber	varchar2	Huisnummer	☐	Het huisnummer (inclusief toe-voegingen).
iban	varchar2(256)	IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer.
id	int64	ID	☐	De ID van het contact.
information	varchar2	Informatie	☐	Aanvullende informatie over de contactpersoon.
invoiceMail	varchar2	Factuurmail	☐	Het e-mailadres van de factuur.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
invoiceSubject	varchar2	Factuuronderw erp	☐	Het onderw erp van de factuur.
invoiceUblVersion	varchar2	Factuur UBL-versie	☐	De factuur ubl versie.
isVatShifted	char	Is BTW Verlegd	☐	Waar als de BTW van de factuur w ordt verlegd.
mobilePhoneNumber	varchar2(256)	Mobiel Telefoonnum-mer	☐	Het mobiele telefoonnummer.
nAccountText	varchar2(255)	N-Rekening Tekst	☐	N-rekening tekst.
name	varchar2(256)	Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
phoneNumber	varchar2(256)	Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer.
planningText	varchar2	Planningstekst	☐	De planningstekst.
reminderMail	varchar2	Herinneringsmail	☐	Het herinneringse-mailadres.
sellingHourlyRate	varchar2	Verkoopsuurtrief	☐	Het verkoop uurtarief.
streetName	varchar2	Straatnaam	☐	De straatnaam van het contact.
type_id	int64	Type ID	☐	Het ID van het contacttype.
type_name	varchar2	Soortnaam	☐	De interne naam van het contact-type.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgew erkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	varchar2	Bijgew erkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
vatNumber	varchar2(256)	BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer.
w ageComponentPercentage	varchar2	Looncomponent Per-centage	☐	Looncomponent percentage.
zipCode	varchar2(20)	Postcode	☐	De postcode.

ContactTypes: Bouw7 Soorten Contactpersonen

Retrieves a list of contact types.Returns a list of Contact Types. These contact types are not specific for an organization.* all organizations have the same contact types

Catalogus: Bouw7

Schema: Contact

Label: Soorten Contactpersonen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ContactTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	☐	De ID van het contacttype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
name	varchar2	Naam	☐	De naam van het contacttype.

SurchargePercentagesByContact: Bouw7 Toeslagpercentages per Contact

Returns a list of surcharge percentages statuses for this contact.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contact

Label: Toeslagpercentages per Contact

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SurchargePercentagesByContact in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
contact		☑		Contact ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SurchargePercentagesByContact worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
deliveryTicketPercentage	varchar2	Afleverbon Percentage	☐	Toeslagpercentage voor bezorging.
equipmentPercentage	varchar2	Apparatuur Percentage	☐	Uitrustingstoeslagpercentage.
materialPercentage	varchar2	Materiaalpercentage	☐	Materiaal toeslag percentage.
miscPercentage	varchar2	Diversen Percentage	☐	Diverse toeslagpercentages.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
purchaseInvoicePercentage	varchar2	Inkoopfactuurpercentage	☐	Toeslagpercentage inkoopfactuur.
subcontractingPercentage	varchar2	Onderaannemingspercentage	☐	Toeslagpercentage voor onderaanneming.
w orkOutsourcingPercentage	varchar2	Percentage Uitbesteding Werk	☐	Uitbestedingstoeslagpercentage.

3.1.7 Schema: Contract

3.1.7.1 Tabellen

CalledReceiptBySubcontractorContract: Bouw7 Opgeroepen Ontvangstbewijzen per Onderaannemerscontract

Returns a list of subcontractor contract called receipts associated with the given ID.Returns a list of subcontractor contract called receipts.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Opgeroepen Ontvangstbewijzen per Onderaannemerscontract

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CalledReceiptBySubcontractorContract in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		Contract ID onderaannemer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CalledReceiptBySubcontractorContract worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contractId	int64	Contract ID	☐	De contract-id van het contract-projectbestand.
contractType	int64	Contractsoort	☐	Het contracttype van het con-tractprojectbestand.
id	int64	ID	☐	De ID van het contractprojectbe-stand.
projectFile_createdAt	datetime	Project Bestand Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
projectFile_createdBy	varchar2	Project Bestand Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
projectFile_id	int64	Project Bestand-ID	☐	Het ID van het projectbestand.
projectFile_information	varchar2	Project Bestandinform-atie	☐	De informatie van het projectbe-stand.
projectFile_name	varchar2(255)	Project Bestandsnaam	☐	De naam van het projectbestand.
projectFile_updatedAt	datetime	Project Bestand Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
projectFile_updatedBy	varchar2	Project Bestand Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

CalledReceiptBySubcontractorContract_ProjectFileProjectCategoryDivisionSettings

Returns a list of subcontractor contract called receipts associated with the given ID.Returns a list of subcontractor contract called receipts.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CalledReceiptBySubcontractorContract_ProjectFileProjectCategoryDivisionSettings in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		Contract ID onderaannemer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CalledReceiptBySubcontractorContract_ProjectFileProjectCategoryDivisionSettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contractId	int64	Contract ID	☐	De contract-id van het contractprojectbestand.
contractType	int64	Contractsoort	☐	Het contracttype van het contractprojectbestand.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
id_2	int64	ID	☐	De ID van het contractprojectbestand.
id	int64	ID	☐	Het ID van het projectbestand.
information	varchar2	Informatie	☐	De informatie van het projectbestand.
name	varchar2(255)	Naam	☐	De naam van het projectbestand.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

CalledReceiptsByPurchaseOrderContract: Bouw7 Opgeroepen Ontvangstbewijzen per Inkooporder contract

Returns a list of purchase order contract called receipts associated with the given ID.Returns a list of purchase order contract called receipts.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Opgeroepen Ontvangstbewijzen per Inkooporder contract

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CalledReceiptsByPurchaseOrderContract in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		Inkooporder contract ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CalledReceiptsByPurchaseOrderContract worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contractId	int64	Contract ID	☐	De contract-id van het contract-projectbestand.
contractType	int64	Contractsoort	☐	Het contracttype van het contractprojectbestand.
id	int64	ID	☐	De ID van het contractprojectbestand.
projectFile_createdAt	datetime	Project Bestand Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
projectFile_createdBy	varchar2	Project Bestand Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
projectFile_id	int64	Project Bestand-ID	☐	Het ID van het projectbestand.
projectFile_information	varchar2	Project Bestandinformatie	☐	De informatie van het projectbestand.
projectFile_name	varchar2(255)	Project Bestandsnaam	☐	De naam van het projectbestand.
projectFile_updatedAt	datetime	Project Bestand Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
projectFile_updatedBy	varchar2	Project Bestand Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

CalledReceiptsByPurchaseOrderContract_ProjectFileProjectCategoryDivisionSettings

Returns a list of purchase order contract called receipts associated with the given ID.Returns a list of purchase order contract called receipts.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 onder-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CalledReceiptsByPurchaseOrderContract_ProjectFileProjectCategoryDivisionSettings in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		Inkooporder contract ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CalledReceiptsByPurchaseOrderContract_ProjectFileProjectCategoryDivisionSettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contractId	int64	Contract ID	☐	De contract-id van het contractprojectbestand.
contractType	int64	Contractsoort	☐	Het contracttype van het contractprojectbestand.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
id_2	int64	ID	☐	De ID van het contractprojectbestand.
id	int64	ID	☐	Het ID van het projectbestand.
information	varchar2	Informatie	☐	De informatie van het projectbestand.
name	varchar2(255)	Naam	☐	De naam van het projectbestand.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ContractAttachmentsByPurchaseOrderContract

Returns a collection of purchase order contract attachments with the given ID.Returns a collection of purchase order contract attachments.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContractAttachmentsByPurchaseOrderContract in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
purchaseOrderContract		☑		Inkooporder contract ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContractAttachmentsByPurchaseOrderContract worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
fileHash	varchar2	Bestand-hash	☐	The uri of the file for the contract attachment.
fileId	int64		☐	The indentifier of the contract attachment file.
fileName	varchar2	Bestandsnaam	☐	The name of the file for the contract attachment.
fileSize	varchar2		☐	The size of the contract attachment file in bytes.
id	int64	ID	☐	The ID of the contract attachment.
name	varchar2	Naam	☐	The name of the contract attachment.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ownerId	int64	Eigenaar ID	☐	The ID of the contract attachment owner.
ownerType	int64	Eigenaarsoort	☐	The owner type of the contract attachment.

ContractAttachmentsBySubcontractorContract

Returns a collection of subcontractor contract attachments with the given ID.Returns a collection of subcontractor contract attachments.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContractAttachmentsBySubcontractorContract in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
subcontractor		☑		Contract ID onderaannemer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContractAttachmentsBySubcontractorContract worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
fileHash	varchar2	Bestand-hash	☐	The uri of the file for the contract attachment.
fileId	int64		☐	The indentifier of the contract attachment file.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
fileName	varchar2	Bestandsnaam	☐	The name of the file for the contract attachment.
fileSize	varchar2		☐	The size of the contract attachment file in bytes.
id	int64	ID	☐	The ID of the contract attachment.
name	varchar2	Naam	☐	The name of the contract attachment.
ownerId	int64	Eigenaar ID	☐	The ID of the contract attachment owner.
ownerType	int64	Eigenaarsoort	☐	The owner type of the contract attachment.

ContractOrderLines: Bouw7 Contractorderregels

Returns all contract order lines for the current organization. Use HQL to filter for specific items.Returns all contract order lines for the current organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Contractorderregels

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContractOrderLines in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q		☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContractOrderLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
articleNumber	varchar2	Artikel Nummer	☐	Het artikelnummer van het product w aarnaar in deze bestelregel w ordt verw ezen.
contact_emailAddress	varchar2	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	De naam van deze contactpersoon.
contact_type	varchar2	Contactsoort	☐	Het type van dit contact.
contact_typeId	int64	Contactsoort-ID	☐	Het type ID van dit contact.
costType	int64	Kostensoort	☐	De kostensoort van deze opdrachtregel.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
description	varchar2	Omschrijving	☐	De beschrijving van deze opdrachtregel.
id	int64	ID	☐	Het ID van deze opdrachtregel.
isCreatedManually	char		☐	Of de contractorderregel handmatig is aangemaakt.
project_branchId	int64	Project Filiaal-ID	☐	De ID van de tak van dit project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	☐	De ID van de categorie van dit project.
project_divisionId	int64	Projectadministratie-ID	☐	De ID van de afdeling van dit project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_number	varchar2	Projectnummer	☐	Het nummer van het project.
project_status	varchar2	Projectstatus	☐	De naam van de huidige status van dit project.
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status van dit project.
projectSecurityLink_code	varchar2	Project Beveiligingslinkcode	☐	De beveiligingscode.
projectSecurityLink_costType	int64		☐	De naam van de kostensoort.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveiligingslink-ID	☐	De ID van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	varchar2	Project Beveiligingslinknaam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_parentName	varchar2		☐	De naam van de beveiligingscode.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
projectSecurityLink_projectId	int64	Project Beveiligingslink Project-ID	☐	Het ID van het project dat bij deze beveiligingscode hoort.
projectSecurityLink_status	int64	Project Beveiligingslinkstatus	☐	De status van de projectbeveiligingslink.
purchaseOrderContract_id	int64		☐	De ID van het contract.
purchaseOrderContract_number	varchar2		☐	Het identificatienummer van het contract.
quantity	varchar2	Aantal	☐	De hoeveelheid van het product waarnaar in deze orderregel wordt verwezen.
quantityFactor	varchar2		☐	De kwantiteitsfactor van het product waarnaar in deze contractbestellijn wordt verwezen.
status	int64	Status	☐	De status van de contractbestellijn.
subcontractorContract_id	int64		☐	De ID van het contract.
subcontractorContract_number	varchar2		☐	Het identificatienummer van het contract.
totalPrice	varchar2	Totale Prijs	☐	De totale prijs van deze opdrachtregel.
unit	varchar2	Eenheid	☐	De hoeveelheidseenheid van deze contractorderregel.
unitPrice	varchar2	Prijs per Eenheid	☐	De eenheidsprijs van deze opdrachtregel.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	varchar2	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

ContractTermOrderLinesByPurchaseOrderId

Returns a single purchase order contract based on the given ID.Returns a single purchase order contract based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContractTermOrderLinesByPurchaseOrderId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContractTermOrderLinesByPurchaseOrderId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedAt	varchar2	Geaccepteerd op	☐	Datum w aarop het contract w erd aanvaard.
amount	varchar2	Bedrag	☐	Het bedrag van de contract-termijn.
amountOnly	char	Alleen Bedrag	☐	Of het bedrag al dan niet alleen voor de contracttermijn moet w orden w eergegeven.
amountReceived	varchar2	Bedrag Ontvangen	☐	Het ontvangen bedrag van de contracttermijn.
amountToReceive	varchar2	Te ontvangen Bedrag	☐	Het te ontvangen bedrag van de contracttermijn.
approval_canApprove	char		☐	Of de huidige geauthenticeerde gebruiker de goedkeuring al dan niet kan goedkeuren.
approval_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approval_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_approvalDate	datetime		☐	De datum w aarop de goedkeurder de goedkeuring heeft gew eigerd/goedgekeurd.
approval_currentApprover_approvalStatus	int64		☐	De goedkeuringsstatus van deze goedkeurder.
approval_currentApprover_comment	varchar2		☐	Opmerking achtergelaten door de goedkeurder. Kan nihil zijn.
approval_currentApprover_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approval_currentApprover_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approval_currentApprover_index	int64		☐	Huidige index van de goedkeurder.
approval_currentApprover_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
approval_currentApprover_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
approval_currentIndex	int64		☐	De huidige index van de goedkeurder die aan de beurt is om over de goedkeuring te stemmen.
approval_id	int64		☐	ID van de goedkeuring.
approval_isApproved	char		☐	Of de goedkeuring al dan niet is goedgekeurd.
approval_lastActionDate	datetime		☐	Datum van de laatste actie die op deze goedkeuring is uitgevoerd. Zal nul zijn als er geen actie is uitgevoerd.
approval_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
approval_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
approval_workflowId	int64		☐	De workflow waarop deze goedkeuring is gebaseerd.
approved	char	Goedgekeurd	☐	Of de contracttermijn al dan niet is goedgekeurd.
articleNumber	varchar2	Artikel Nummer	☐	Het artikelnummer van de contractbestellijn.
calledReceipts	int64	Afgeroepen Ontvangsten	☐	Het bedrag van de opgeroepen ontvangstdocumenten.
contractId	int64	Contract ID	☐	De contract id van de contractterm. De waarde wordt automatisch ingesteld op basis van het bovenliggende schema.
contractNumber	varchar2	Contractnummer	☐	Het contractnummer van het contract.
contractType	int64	Contractsoort	☐	Het contracttype van de contractterm. De waarde wordt automatisch ingesteld op basis van het bovenliggende schema.
cost	varchar2	Kosten	☐	De kosten van het contract.
costReceived	varchar2	Ontvangen Kosten	☐	De ontvangen kosten van de contracttermijn.
costToReceive	varchar2	Te Ontvangen Kosten	☐	De te ontvangen kosten van de contracttermijn.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createDeliveryTicket_2	char		☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
createDeliveryTicket	char	Maak Afleverbon	☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
deliveryAddress	varchar2	Afleveradres	☐	Leveringsadres van het inkoop-contract.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Leveringsdatum van het inkoop-contract.
deliveryDateText	varchar2	Afleverdatumtekst	☐	Tekst over de leveringsdatum van het inkoopcontract.
deniedAt	varchar2	Gew eigerd op	☐	Datum w aarop het contract w erd gew eigerd.
description_2	varchar2(255)		☐	De beschrijving van de contract-termijn.
description_3	varchar2		☐	De beschrijving van het contract.
description	varchar2	Omschrijving	☐	De beschrijving van de op-drachtregel.
id_2	int64	ID	☐	De ID van de contracttermijn.
id_3	int64		☐	De ID van het inkooporder-con-tract.
id	int64	ID	☐	Het ID van de contractbestellijn.
internalNote	varchar2	Interne Notitie	☐	Interne notitie over het contract.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit contract gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
linkedDeliveryTicket_cost	varchar2		☐	De kosten voor dit leveringsbe-w ijs.
linkedDeliveryTicket_id	int64		☐	Het ID van het leveringsbew ijs.
linkedDeliveryTicket_initialCost	varchar2		☐	De initiële kosten voor dit lever-ingsbew ijs.
linkedDeliveryTicket_processed	char		☐	Of het leveringsbew ijs is ver-w erkt.
linkedDeliveryTicket_ticketDate	datetime		☐	De datum w aarvoor het lever-ingsbiljet w erd geregistreerd.
linkedDeliveryTicket_ticketNumber	varchar2		☐	Ticketnummer van het leverings-bew ijs.
logEntries	int64	Logboekgegevens	☐	Het aantal logboekvermeldingen.
mailSent	char	Mail Verstuurd	☐	Vlag om aan te geven of de post is verzonden.
mailSentAt	varchar2	Mail Verstuurd op	☐	De datum w aarop het contract is verzonden.
mailSentBy	varchar2	Mail Verstuurd door	☐	De gebruiker die de e-mail heeft verstuurd.
name	varchar2(255)	Naam	☐	De naam van het contract.
number_2	varchar2		☐	Nummer van het contract.
number	varchar2(255)	Nummer	☐	Het nummer van de contract-termijn.
paid	char	Betaald	☐	Of de contracttermijn al dan niet is betaald.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
partiallyAmountReceived	varchar2	Gedeeltelijk Ontvangen Bedrag	☐	Het gedeeltelijk ontvangen bedrag van de contracttermijn.
partiallyCostReceived	varchar2	Gedeeltelijk Ontvangen Kosten	☐	De gedeeltelijk ontvangen kosten van de contracttermijn.
paymentAgreement	varchar2	Betalingsovereenkomst	☐	De betalingsovereenkomst van het contract.
project_branch_code	varchar2		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	varchar2		☐	De naam van deze tak
project_category_code	varchar2		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	varchar2		☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	varchar2		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	varchar2		☐	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	varchar2		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	varchar2	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	varchar2	Projectcontactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	varchar2	Project Contactnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	varchar2	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	☐	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	varchar2	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	varchar2	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	char	Projectstatus Sluit Project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	varchar2	Projectstatus Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	char	Projectstatus Projectfacturen	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	varchar2	Projectstatusnaam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	char	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	varchar2	Projectstatus Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	varchar2	Projectstraatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	varchar2	Project Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	varchar2	Project Postcode	☐	De postcode van het project.
projectSecurityLink_code_2	varchar2		☐	De code van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_code	varchar2	Project Beveiligingslinkcode	☐	De code van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_id_2	int64		☐	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveiligingslink-ID	☐	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name_2	varchar2		☐	De naam van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	varchar2	Project Beveiligingslinknaam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink.
purchaseType	int64	Aankoopsoort	☐	Het aankooptype van het inkoopcontract.
quantity	varchar2	Aantal	☐	De hoeveelheid van de contractbestellijn.
quantityFactor	varchar2		☐	De kwantiteitsfactor van de contractbestellijn.
sortIndex	int64	Sorteerindex	☐	De sorteerindex van de contracttermijn.
status	int64	Status	☐	Status van het contract.
subTotal	varchar2	Subtotaal	☐	Het subtotaal van de contracttermijn.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
supplier_contactType_id	int64	Leverancier Contact-soort-ID	☐	De ID van het contacttype.
supplier_contactType_name	varchar2	Leverancier Contact-soortnaam	☐	De naam van het contacttype.
supplier_email	varchar2	Leverancier E-mail	☐	Het e-mailadres.
supplier_id	int64	Leverancier-ID	☐	ID van contactpersoon.
supplier_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
supplier_name	varchar2	Leveranciersnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
supplier_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
totalPrice	varchar2	Totale Prijs	☐	De totale prijs van de contractbestellijn.
type	int64	Soort	☐	Soort opdracht.
unit_2	varchar2(255)		☐	De contracttermijn eenheid.
unit	varchar2	Eenheid	☐	De eenheid van de contractbestellijn.
unitPrice_2	varchar2		☐	De kosten van de contracttermijn.
unitPrice	varchar2	Prijs per Eenheid	☐	De eenheidsprijs van de contractbestellijn.
updatedAt_2	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy_2	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

ContractTermOrderLinesBySubcontractorId

Returns a single subcontractor contract based on the given ID.Returns a single subcontractor contract based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContractTermOrderLinesBySubcontractorId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContractTermOrderLinesBySubcontractorId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedAt	varchar2	Geaccepteerd op	☐	Datum w aarop het contract w erd aanvaard.
amount	varchar2	Bedrag	☐	Het bedrag van de contract-termijn.
amountOnly	char	Alleen Bedrag	☐	Of het bedrag al dan niet alleen voor de contracttermijn moet w orden w eergegeven.
amountReceived	varchar2	Bedrag Ontvangen	☐	Het ontvangen bedrag van de contracttermijn.
amountToReceive	varchar2	Te ontvangen Bedrag	☐	Het te ontvangen bedrag van de contracttermijn.
approval_canApprove	char		☐	Of de huidige geauthenticeerde gebruiker de goedkeuring al dan niet kan goedkeuren.
approval_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approval_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_approvalDate	datetime		☐	De datum w aarop de goedkeurder de goedkeuring heeft gew eigerd/goedgekeurd.
approval_currentApprover_approvalStatus	int64		☐	De goedkeuringsstatus van deze goedkeurder.
approval_currentApprover_comment	varchar2		☐	Opmerking achtergelaten door de goedkeurder. Kan nihil zijn.
approval_currentApprover_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approval_currentApprover_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approval_currentApprover_index	int64		☐	Huidige index van de goedkeurder.
approval_currentApprover_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
approval_currentApprover_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
approval_currentIndex	int64		☐	De huidige index van de goedkeurder die aan de beurt is om over de goedkeuring te stemmen.
approval_id	int64		☐	ID van de goedkeuring.
approval_isApproved	char		☐	Of de goedkeuring al dan niet is goedgekeurd.
approval_lastActionDate	datetime		☐	Datum van de laatste actie die op deze goedkeuring is uitgevoerd. Zal nul zijn als er geen actie is uitgevoerd.
approval_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
approval_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
approval_workflowId	int64		☐	De workflow waarop deze goedkeuring is gebaseerd.
approved	char	Goedgekeurd	☐	Of de contracttermijn al dan niet is goedgekeurd.
articleNumber	varchar2	Artikel Nummer	☐	Het artikelnummer van de contractbestellijn.
calledReceipts	int64	Afgeroepen Ontvangsten	☐	Het bedrag van de opgeroepen ontvangstdocumenten.
contractId	int64	Contract ID	☐	De contract id van de contractterm. De waarde wordt automatisch ingesteld op basis van het bovenliggende schema.
contractNumber	varchar2	Contractnummer	☐	Het contractnummer van het contract.
contractType	int64	Contractsoort	☐	Het contracttype van de contractterm. De waarde wordt automatisch ingesteld op basis van het bovenliggende schema.
cost	varchar2	Kosten	☐	De kosten van het contract.
costReceived	varchar2	Ontvangen Kosten	☐	De ontvangen kosten van de contracttermijn.
costToReceive	varchar2	Te Ontvangen Kosten	☐	De te ontvangen kosten van de contracttermijn.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createDeliveryTicket_2	char		☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
createDeliveryTicket	char	Maak Afleverbon	☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
deniedAt	varchar2	Gew eigerd op	☐	Datum w aarop het contract w erd gew eigerd.
description_2	varchar2(255)		☐	De beschrijving van de contract-termijn.
description_3	varchar2		☐	De beschrijving van het contract.
description	varchar2	Omschrijving	☐	De beschrijving van de op-drachtregel.
expectedCompletionDate	datetime	Verw achte Voltooi-ingsdatum	☐	De verw achte voltooiingsdatum van het contract met de onder-aannemer.
expectedCompletionDateText	varchar2	Verw achte Voltooi-ingsdatum Tekst	☐	De verw achte voltooiingsdatum tekst van het contract van de on-deraannemer.
id_2	int64	ID	☐	De ID van de contracttermijn.
id_3	int64		☐	De ID van het contract van de onderaannemer.
id	int64	ID	☐	Het ID van de contractbestellijn.
internalNote	varchar2	Interne Notitie	☐	Interne notitie over het contract.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit contract gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
linkedDeliveryTicket_cost	varchar2		☐	De kosten voor dit leveringsbe-w ijs.
linkedDeliveryTicket_id	int64		☐	Het ID van het leveringsbew ijs.
linkedDeliveryTicket_initialCost	varchar2		☐	De initiële kosten voor dit lever-ingsbew ijs.
linkedDeliveryTicket_processed	char		☐	Of het leveringsbew ijs is ver-w erkt.
linkedDeliveryTicket_ticketDate	datetime		☐	De datum w aarvoor het lever-ingsbiljet w erd geregistreerd.
linkedDeliveryTicket_ticketNumber	varchar2		☐	Ticketnummer van het leverings-bew ijs.
logEntries	int64	Logboekgegevens	☐	Het aantal logboekvermeldingen.
mailSent	char	Mail Verstuurd	☐	Vlag om aan te geven of de post is verzonden.
mailSentAt	varchar2	Mail Verstuurd op	☐	De datum w aarop het contract is verzonden.
mailSentBy	varchar2	Mail Verstuurd door	☐	De gebruiker die de e-mail heeft verstuurd.
name	varchar2(255)	Naam	☐	De naam van het contract.
number_2	varchar2		☐	Nummer van het contract.
number	varchar2(255)	Nummer	☐	Het nummer van de contract-termijn.
oneTw oBuildCommunicationId	int64	One Tw o Build-com-municatie-ID	☐	De door 12Build voor dit contract gebruikte ID

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
paid	char	Betaald	☐	Of de contracttermijn al dan niet is betaald.
partiallyAmountReceived	varchar2	Gedeeltelijk Ontvangen Bedrag	☐	Het gedeeltelijk ontvangen bedrag van de contracttermijn.
partiallyCostReceived	varchar2	Gedeeltelijk Ontvangen Kosten	☐	De gedeeltelijk ontvangen kosten van de contracttermijn.
paymentAgreement	varchar2	Betalingsovereenkomst	☐	De betalingsovereenkomst van het contract.
project_branch_code	varchar2		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	varchar2		☐	De naam van deze tak
project_category_code	varchar2		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	varchar2		☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	varchar2		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	varchar2		☐	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	varchar2		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	varchar2	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	varchar2	Projectcontactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	varchar2	Project Contactnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	varchar2	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	☐	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	varchar2	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_information	varchar2	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	char	Projectstatus Sluit Project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	varchar2	Projectstatus Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	char	Projectstatus Projectfacturen	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	varchar2	Projectstatusnaam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	char	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	varchar2	Projectstatus Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	varchar2	Projectstraatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	varchar2	Project Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	varchar2	Project Postcode	☐	De postcode van het project.
projectSecurityLink_code_2	varchar2		☐	De code van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_code	varchar2	Project Beveiligingslinkcode	☐	De code van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_id_2	int64		☐	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveiligingslink-ID	☐	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name_2	varchar2		☐	De naam van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	varchar2	Project Beveiligingslinknaam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink.
quantity	varchar2	Aantal	☐	De hoeveelheid van de contractbestellijn.
quantityFactor	varchar2		☐	De kwantiteitsfactor van de contractbestellijn.
sortIndex	int64	Sorteerindex	☐	De sorteerindex van de contracttermijn.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van het contract met de onderaannemer.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
startDateText	varchar2	Tekst Startdatum	☐	De tekst over de begindatum van het contract met de onderaannemer.
status	int64	Status	☐	Status van het contract.
subcontractor_contactType_id	int64	Onderaannemer Contactpersoonsoort-ID	☐	De ID van het contacttype.
subcontractor_contactType_name	varchar2	Onderaannemer Contactpersoonsoort-naam	☐	De naam van het contacttype.
subcontractor_email	varchar2	Onderaannemer E-mailadres	☐	Het e-mailadres.
subcontractor_id	int64	Onderaannemer-ID	☐	ID van contactpersoon.
subcontractor_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
subcontractor_name	varchar2	Onderaannemernaam	☐	Naam van de contactpersoon.
subcontractor_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
subTotal	varchar2	Subtotaal	☐	Het subtotaal van de contracttermijn.
totalPrice	varchar2	Totale Prijs	☐	De totale prijs van de contractbestellijn.
type	int64	Soort	☐	Soort opdracht.
unit_2	varchar2(255)		☐	De contracttermijn eenheid.
unit	varchar2	Eenheid	☐	De eenheid van de contractbestellijn.
unitPrice_2	varchar2		☐	De kosten van de contracttermijn.
unitPrice	varchar2	Prijs per Eenheid	☐	De eenheidsprijs van de contractbestellijn.
updatedAt_2	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy_2	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

FilesByPurchaseOrderContract: Bouw7 Bestanden per Inkooporderc ontract

Returns a collection of purchase order contract files with the given ID.Returns a collection of purchase order contract files.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Bestanden per Inkooporderc ontract

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie FilesByPurchaseOrderContract in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		Inkooporder contract ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie FilesByPurchaseOrderContract worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
extension	varchar2	Uitbreiding	☐	De extensie van het bestand.
id	int64	ID	☐	Het ID van dit bestand
modelId	int64	Model ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
modelType	varchar2	Modelsoort	☐	De categorie van het bestand.
name	varchar2	Naam	☐	De publieke naam van het bestand.
secureHash	varchar2		☐	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
size	int64	Grootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
uri	varchar2	URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.

FilesBySubcontractorContract: Bouw7 Bestanden per Onderaannemercontract

Returns a collection of subcontractor contract files with the given ID.Returns a collection of subcontractor contract files.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Bestanden per Onderaannemercontract

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie FilesBySubcontractorContract in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		Contract ID onderaannemer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie FilesBySubcontractorContract worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
extension	varchar2	Uitbreiding	☐	De extensie van het bestand.
id	int64	ID	☐	Het ID van dit bestand
modelId	int64	Model ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
modelType	varchar2	Modelsoort	☐	De categorie van het bestand.
name	varchar2	Naam	☐	De publieke naam van het best-and.
secureHash	varchar2		☐	Een veilige w illekeurige hash voor het bestand, die kan w orden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
size	int64	Grootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
uri	varchar2	URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.

PurchaseOrder_ApprovalApprovers

Returns a single purchase order contract based on the given ID.Returns a single purchase order contract based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseOrder_ApprovalApprovers in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseOrder_ApprovalApprovers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedAt	varchar2	Geaccepteerd op	☐	Datum w aarop het contract w erd aanvaard.
approvalDate	datetime		☐	De datum w aarop de goedkeurder de goedkeuring heeft gew eigerd/goedgekeurd.
approvalStatus	int64		☐	De goedkeuringsstatus van deze goedkeurder.
calledReceipts	int64	Afgeroepen Ontvangsten	☐	Het bedrag van de opgeroepen ontvangstdocumenten.
canApprove	char		☐	Of de huidige geauthenticeerde gebruiker de goedkeuring al dan niet kan goedkeuren.
comment	varchar2	Commentaar	☐	Opmerking achtergelaten door de goedkeurder. Kan nihil zijn.
contractNumber	varchar2	Contractnummer	☐	Het contractnummer van het contract.
cost	varchar2	Kosten	☐	De kosten van het contract.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createDeliveryTicket	char	Maak Afleverbon	☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
currentApprover_approvalDate	datetime		☐	De datum w aarop de goedkeurder de goedkeuring heeft gew eigerd/goedgekeurd.
currentApprover_approvalStatus	int64		☐	De goedkeuringsstatus van deze goedkeurder.
currentApprover_comment	varchar2		☐	Opmerking achtergelaten door de goedkeurder. Kan nihil zijn.
currentApprover_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
currentApprover_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
currentApprover_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
currentApprover_index	int64		☐	Huidige index van de goedkeurder.
currentApprover_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
currentApprover_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
currentIndex	int64		☐	De huidige index van de goedkeurder die aan de beurt is om over de goedkeuring te stem-men.
deliveryAddress	varchar2	Afleveradres	☐	Leveringsadres van het inkoop-contract.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Leveringsdatum van het inkoop-contract.
deliveryDateText	varchar2	Afleverdatumtekst	☐	Tekst over de leveringsdatum van het inkoopcontract.
deniedAt	varchar2	Gew eigerd op	☐	Datum w aarop het contract w erd gew eigerd.
description	varchar2	Omschrijving	☐	De beschrijving van het contract.
id_2	int64	ID	☐	ID van de goedkeuring.
id_3	int64		☐	De ID van het inkooporder-con-tract.
id	int64	ID	☐	ID van de goedkeurder.
index	int64		☐	Huidige index van de goedkeurder.
internalNote	varchar2	Interne Notitie	☐	Interne notitie over het contract.
isApproved	char	Is Goedgekeurd	☐	Of de goedkeuring al dan niet is goedgekeurd.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit contract gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
lastActionDate	datetime		☐	Datum van de laatste actie die op deze goedkeuring is uitgevoerd. Zal nul zijn als er geen actie is uitgevoerd.
linkedDeliveryTicket_cost	varchar2		☐	De kosten voor dit leveringsbe-w ijs.
linkedDeliveryTicket_id	int64		☐	Het ID van het leveringsbew ijs.
linkedDeliveryTicket_initialCost	varchar2		☐	De initiële kosten voor dit lever-ingsbew ijs.
linkedDeliveryTicket_processed	char		☐	Of het leveringsbew ijs is ver-w erkt.
linkedDeliveryTicket_ticketDate	datetime		☐	De datum w aarvoor het lever-ingsbiljet w erd geregistreerd.
linkedDeliveryTicket_ticketNumber	varchar2		☐	Ticketnummer van het leverings-bew ijs.
logEntries	int64	Logboekgegevens	☐	Het aantal logboekvermeldingen.
mailSent	char	Mail Verstuurd	☐	Vlag om aan te geven of de post is verzonden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
mailSentAt	varchar2	Mail Verstuurd op	☐	De datum w aarop het contract is verzonden.
mailSentBy	varchar2	Mail Verstuurd door	☐	De gebruiker die de e-mail heeft verstuurd.
name	varchar2(255)	Naam	☐	De naam van het contract.
number	varchar2	Nummer	☐	Nummer van het contract.
paymentAgreement	varchar2	Betalingsovereen-komst	☐	De betalingsovereenkomst van het contract.
project_branch_code	varchar2		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	varchar2		☐	De naam van deze tak
project_category_code	varchar2		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCost-sOrProfit	varchar2		☐	De algemene kosten of w inst voor de categorie.
project_category_generalCost-sPercentage	varchar2		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMar-gin	varchar2		☐	De brutow instmarge voor de cat-egorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	varchar2		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_city	varchar2	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	varchar2	Projectcontactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Projectcontactper-soon-ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	varchar2	Project Contactnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	varchar2	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	☐	Opleveringsdatum van het pro-ject.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnum-mer	☐	Het volledige projectnummer in-clusief jaar.
project_houseNumber	varchar2	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_information	varchar2	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	char	Projectstatus Sluit Project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	varchar2	Projectstatus Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	char	Projectstatus Projectfacturen	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	varchar2	Projectstatusnaam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	char	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	varchar2	Projectstatus Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	varchar2	Projectstraatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	varchar2	Project Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	varchar2	Project Postcode	☐	De postcode van het project.
projectSecurityLink_code	varchar2	Project Beveiligingslinkcode	☐	De code van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveiligingslink-ID	☐	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	varchar2	Project Beveiligingslinknaam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink.
purchaseType	int64	Aankoopsoort	☐	Het aankooptype van het inkoopcontract.
status	int64	Status	☐	Status van het contract.
supplier_contactType_id	int64	Leverancier Contactsoort-ID	☐	De ID van het contacttype.
supplier_contactType_name	varchar2	Leverancier Contactsoortnaam	☐	De naam van het contacttype.
supplier_email	varchar2	Leverancier E-mail	☐	Het e-mailadres.
supplier_id	int64	Leverancier-ID	☐	ID van contactpersoon.
supplier_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
supplier_name	varchar2	Leveranciersnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
supplier_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
type	int64	Soort	☐	Soort opdracht.
updatedAt_2	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy_2	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
w orkflow Id	int64		☐	De w orkflow w aarop deze goedkeuring is gebaseerd.

PurchaseOrder_CommonAttachments

Returns a single purchase order contract based on the given ID.Returns a single purchase order contract based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseOrder_CommonAttachments in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseOrder_CommonAttachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedAt	varchar2	Geaccepteerd op	☐	Datum waarop het contract werd aanvaard.
approval_canApprove	char		☐	Of de huidige geauthenticeerde gebruiker de goedkeuring al dan niet kan goedkeuren.
approval_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approval_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_approvalDate	datetime		☐	De datum waarop de goedkeurder de goedkeuring heeft gweigerd/goedgekeurd.
approval_currentApprover_approvalStatus	int64		☐	De goedkeuringsstatus van deze goedkeurder.
approval_currentApprover_comment	varchar2		☐	Opmerking achtergelaten door de goedkeurder. Kan nihil zijn.
approval_currentApprover_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approval_currentApprover_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
approval_currentApprover_index	int64		☐	Huidige index van de goedkeurder.
approval_currentApprover_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
approval_currentApprover_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
approval_currentIndex	int64		☐	De huidige index van de goedkeurder die aan de beurt is om over de goedkeuring te stemmen.
approval_id	int64		☐	ID van de goedkeuring.
approval_isApproved	char		☐	Of de goedkeuring al dan niet is goedgekeurd.
approval_lastActionDate	datetime		☐	Datum van de laatste actie die op deze goedkeuring is uitgevoerd. Zal nul zijn als er geen actie is uitgevoerd.
approval_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
approval_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
approval_workflowId	int64		☐	De workflow waarop deze goedkeuring is gebaseerd.
calledReceipts	int64	Afgeroepen Ontvangsten	☐	Het bedrag van de opgeroepen ontvangstdocumenten.
contractNumber	varchar2	Contractnummer	☐	Het contractnummer van het contract.
cost	varchar2	Kosten	☐	De kosten van het contract.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createDeliveryTicket	char	Maak Afleverbon	☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
deliveryAddress	varchar2	Afleveradres	☐	Leveringsadres van het inkoop-contract.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Leveringsdatum van het inkoop-contract.
deliveryDateText	varchar2	Afleverdatumtekst	☐	Tekst over de leveringsdatum van het inkoopcontract.
deniedAt	varchar2	Gew eigerd op	☐	Datum w aarop het contract w erd gew eigerd.
description	varchar2	Omschrijving	☐	De beschrijving van het contract.
id_2	int64	ID	☐	De ID van het inkooporder-con-tract.
id	int64	ID	☐	The ID of the common contract attachment.
internalNote	varchar2	Interne Notitie	☐	Interne notitie over het contract.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit contract gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
linkedDeliveryTicket_cost	varchar2		☐	De kosten voor dit leveringsbe-w ijs.
linkedDeliveryTicket_id	int64		☐	Het ID van het leveringsbew ijs.
linkedDeliveryTicket_initialCost	varchar2		☐	De initiële kosten voor dit lever-ingsbew ijs.
linkedDeliveryTicket_processed	char		☐	Of het leveringsbew ijs is ver-w erkt.
linkedDeliveryTicket_ticketDate	datetime		☐	De datum w aarvoor het lever-ingsbiljet w erd geregistreerd.
linkedDeliveryTicket_ticketNumber	varchar2		☐	Ticketnummer van het leverings-bew ijs.
logEntries	int64	Logboekgegevens	☐	Het aantal logboekvermeldingen.
mailSent	char	Mail Verstuurd	☐	Vlag om aan te geven of de post is verzonden.
mailSentAt	varchar2	Mail Verstuurd op	☐	De datum w aarop het contract is verzonden.
mailSentBy	varchar2	Mail Verstuurd door	☐	De gebruiker die de e-mail heeft verstuurd.
name	varchar2(255)	Naam	☐	De naam van het contract.
number	varchar2	Nummer	☐	Nummer van het contract.
paymentAgreement	varchar2	Betalingsovereen-komst	☐	De betalingsovereenkomst van het contract.
project_branch_code	varchar2		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	varchar2		☐	De naam van deze tak
project_category_code	varchar2		☐	De code voor de categorie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCost-sOrProfit	varchar2		☐	De algemene kosten of w inst voor de categorie.
project_category_generalCost-sPercentage	varchar2		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMar-gin	varchar2		☐	De brutow instmarge voor de cat-egorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	varchar2		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_city	varchar2	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	varchar2	Projectcontactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Projectcontactper-soon-ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	varchar2	Project Contactnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	varchar2	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	☐	Opleveringsdatum van het pro-ject.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnum-mer	☐	Het volledige projectnummer in-clusief jaar.
project_houseNumber	varchar2	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	varchar2	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	char	Projectstatus Sluit Pro-ject af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	varchar2	Projectstatus Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_status_invoicesProject	char	Projectstatus Project-facturen	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	varchar2	Projectstatusnaam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	char	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgew-erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	varchar2	Projectstatus Bijgew-erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_streetName	varchar2	Projectstraatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	varchar2	Project Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_zipCode	varchar2	Project Postcode	☐	De postcode van het project.
projectSecurityLink_code	varchar2	Project Beveili-gingslinkcode	☐	De code van de beveiliging-scode.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveili-gingslink-ID	☐	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	varchar2	Project Beveili-gingslinknaam	☐	De naam van de projectbeveili-gingslink.
purchaseType	int64	Aankoopsoort	☐	Het aankooptype van het inkoop-contract.
status	int64	Status	☐	Status van het contract.
supplier_contactType_id	int64	Leverancier Contact-soort-ID	☐	De ID van het contacttype.
supplier_contactType_name	varchar2	Leverancier Contact-soortnaam	☐	De naam van het contacttype.
supplier_email	varchar2	Leverancier E-mail	☐	Het e-mailadres.
supplier_id	int64	Leverancier-ID	☐	ID van contactpersoon.
supplier_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
supplier_name	varchar2	Leveranciersnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
supplier_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
type	int64	Soort	☐	Soort opdracht.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

PurchaseOrder_ProjectCategoryDivisionSettings

Returns a single purchase order contract based on the given ID.Returns a single purchase order contract based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseOrder_ProjectCategoryDivisionSettings in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseOrder_ProjectCategoryDivisionSettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedAt	varchar2	Geaccepteerd op	☐	Datum w aarop het contract w erd aanvaard.
approval_canApprove	char		☐	Of de huidige geauthenticeerde gebruiker de goedkeuring al dan niet kan goedkeuren.
approval_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approval_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_approvalDate	datetime		☐	De datum w aarop de goedkeurder de goedkeuring heeft gew eigerd/goedgekeurd.
approval_currentApprover_approvalStatus	int64		☐	De goedkeuringsstatus van deze goedkeurder.
approval_currentApprover_comment	varchar2		☐	Opmerking achtergelaten door de goedkeurder. Kan nihil zijn.
approval_currentApprover_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approval_currentApprover_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approval_currentApprover_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
approval_currentApprover_index	int64		☐	Huidige index van de goedkeurder.
approval_currentApprover_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
approval_currentApprover_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
approval_currentIndex	int64		☐	De huidige index van de goedkeurder die aan de beurt is om over de goedkeuring te stemmen.
approval_id	int64		☐	ID van de goedkeuring.
approval_isApproved	char		☐	Of de goedkeuring al dan niet is goedgekeurd.
approval_lastActionDate	datetime		☐	Datum van de laatste actie die op deze goedkeuring is uitgevoerd. Zal nul zijn als er geen actie is uitgevoerd.
approval_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
approval_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
approval_workflowId	int64		☐	De workflow waarop deze goedkeuring is gebaseerd.
branch_code	varchar2	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
calledReceipts	int64	Afgeroepen Ontvangsten	☐	Het bedrag van de opgeroepen ontvangstdocumenten.
city	varchar2	Plaats	☐	De stad van het project.
code	varchar2	Code	☐	De code voor de categorie.
contact_email	varchar2	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contractNumber	varchar2	Contractnummer	☐	Het contractnummer van het contract.
cost	varchar2	Kosten	☐	De kosten van het contract.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt_3	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy_3	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createDeliveryTicket	char	Maak Afleverbon	☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
deliveryAddress	varchar2	Afleveradres	☐	Leveringsadres van het inkoopcontract.
deliveryDate_2	datetime		☐	Leveringsdatum van het inkoopcontract.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Opleveringsdatum van het project.
deliveryDateText	varchar2	Afleverdatumtekst	☐	Tekst over de leveringsdatum van het inkoopcontract.
deniedAt	varchar2	Geweigerd op	☐	Datum waarop het contract werd geweigerd.
description	varchar2	Omschrijving	☐	De beschrijving van het contract.
endDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum van het project.
fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
generalCostsOrProfit	varchar2	Algemene Kosten of Winst	☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
generalCostsPercentage	varchar2	Algemene Kosten Percentage	☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
grossProfitMargin	varchar2	Brutowinstmarge	☐	De brutowinstmarge voor de categorie.
houseNumber	varchar2	Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
id_2	int64	ID	☐	De ID van het project.
id_3	int64		☐	De ID van het inkooporder contract.
id	int64	ID	☐	Het ID van de categorie.
information	varchar2	Informatie	☐	De informatie van het project.
internalNote	varchar2	Interne Notitie	☐	Interne notitie over het contract.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit contract gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
linkedDeliveryTicket_cost	varchar2		☐	De kosten voor dit leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_id	int64		☐	Het ID van het leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_initialCost	varchar2		☐	De initiële kosten voor dit leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_processed	char		☐	Of het leveringsbewijs is verwerkt.
linkedDeliveryTicket_ticketDate	datetime		☐	De datum waarvoor het leveringsbiljet werd geregistreerd.
linkedDeliveryTicket_ticketNumber	varchar2		☐	Ticketnummer van het leveringsbewijs.
logEntries	int64	Logboekgegevens	☐	Het aantal logboekvermeldingen.
mailSent	char	Mail Verstuurd	☐	Vlag om aan te geven of de post is verzonden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
mailSentAt	varchar2	Mail Verstuurd op	☐	De datum w aarop het contract is verzonden.
mailSentBy	varchar2	Mail Verstuurd door	☐	De gebruiker die de e-mail heeft verstuurd.
name_2	varchar2		☐	De naam van het project.
name_3	varchar2(255)		☐	De naam van het contract.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van de categorie.
number	varchar2	Nummer	☐	Nummer van het contract.
paymentAgreement	varchar2	Betalingsovereen-komst	☐	De betalingsovereenkomst van het contract.
projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
projectSecurityLink_code	varchar2	Project Beveili-gingslinkcode	☐	De code van de beveiliging-scode.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveili-gingslink-ID	☐	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	varchar2	Project Beveili-gingslinknaam	☐	De naam van de projectbeveili-gingslink.
purchaseType	int64	Aankoopsoort	☐	Het aankooptype van het inkoop-contract.
reference	varchar2	Referentie	☐	De referentie van het project.
startDate	datetime	Startdatum	☐	Startdatum van het project.
status_closesProject	char	Status Sluit Project	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
status_createdAt	datetime	Status Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
status_createdBy	varchar2	Status Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
status_id	int64	Status-ID	☐	De ID van de status.
status_invoicesProject	char	Status Factureert Pro-ject	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
status_name	varchar2	Statusnaam	☐	De naam van de status.
status_plansProject	char	Status Plant Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
status_updatedAt	datetime	Status geüpdatet op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
status_updatedBy	varchar2	Status Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
status	int64	Status	☐	Status van het contract.
streetName	varchar2	Straatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
supplier_contactType_id	int64	Leverancier Contact-soort-ID	☐	De ID van het contacttype.
supplier_contactType_name	varchar2	Leverancier Contact-soortnaam	☐	De naam van het contacttype.
supplier_email	varchar2	Leverancier E-mail	☐	Het e-mailadres.
supplier_id	int64	Leverancier-ID	☐	ID van contactpersoon.
supplier_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
supplier_name	varchar2	Leveranciersnaam	☐	Naam van de contactpersoon.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
supplier_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
type	int64	Soort	☐	Soort opdracht.
updatedAt_2	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedAt_3	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy_2	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
updatedBy_3	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
zipCode	varchar2	Postcode	☐	De postcode van het project.

PurchaseOrderById: Bouw7 Aankooporder op ID

Returns a single purchase order contract based on the given ID.Returns a single purchase order contract based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Aankooporder op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseOrderById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseOrderById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedAt	varchar2	Geaccepteerd op	☐	Datum w aarop het contract w erd aanvaard.
approval_canApprove	char		☐	Of de huidige geauthenticeerde gebruiker de goedkeuring al dan niet kan goedkeuren.
approval_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approval_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_approvalDate	datetime		☐	De datum w aarop de goedkeurder de goedkeuring heeft gew eigerd/goedgekeurd.
approval_currentApprover_approvalStatus	int64		☐	De goedkeuringsstatus van deze goedkeurder.
approval_currentApprover_comment	varchar2		☐	Opmerking achtergelaten door de goedkeurder. Kan nihil zijn.
approval_currentApprover_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approval_currentApprover_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
approval_currentApprover_index	int64		☐	Huidige index van de goedkeurder.
approval_currentApprover_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
approval_currentApprover_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
approval_currentIndex	int64		☐	De huidige index van de goedkeurder die aan de beurt is om over de goedkeuring te stemmen.
approval_id	int64		☐	ID van de goedkeuring.
approval_isApproved	char		☐	Of de goedkeuring al dan niet is goedgekeurd.
approval_lastActionDate	datetime		☐	Datum van de laatste actie die op deze goedkeuring is uitgevoerd. Zal nul zijn als er geen actie is uitgevoerd.
approval_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
approval_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approval_workflow Id	int64		☐	De workflow waarop deze goedkeuring is gebaseerd.
calledReceipts	int64	Afgeroepen Ontvangsten	☐	Het bedrag van de opgeroepen ontvangstdocumenten.
contractNumber	varchar2	Contractnummer	☐	Het contractnummer van het contract.
cost	varchar2	Kosten	☐	De kosten van het contract.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createDeliveryTicket	char	Maak Afleverbon	☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
deliveryAddress	varchar2	Afleveradres	☐	Leveringsadres van het inkoopcontract.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Leveringsdatum van het inkoopcontract.
deliveryDateText	varchar2	Afleverdatumtekst	☐	Tekst over de leveringsdatum van het inkoopcontract.
deniedAt	varchar2	Geweigerd op	☐	Datum waarop het contract werd geweigerd.
description	varchar2	Omschrijving	☐	De beschrijving van het contract.
id	int64	ID	☐	De ID van het inkoopordercontract.
internalNote	varchar2	Interne Notitie	☐	Interne notitie over het contract.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit contract gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
linkedDeliveryTicket_cost	varchar2		☐	De kosten voor dit leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_id	int64		☐	Het ID van het leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_initialCost	varchar2		☐	De initiële kosten voor dit leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_processed	char		☐	Of het leveringsbewijs is verwerkt.
linkedDeliveryTicket_ticketDate	datetime		☐	De datum waarvoor het leveringsbiljet werd geregistreerd.
linkedDeliveryTicket_ticketNumber	varchar2		☐	Ticketnummer van het leveringsbewijs.
logEntries	int64	Logboekgegevens	☐	Het aantal logboekvermeldingen.
mailSent	char	Mail Verstuurd	☐	Vlag om aan te geven of de post is verzonden.
mailSentAt	varchar2	Mail Verstuurd op	☐	De datum waarop het contract is verzonden.
mailSentBy	varchar2	Mail Verstuurd door	☐	De gebruiker die de e-mail heeft verstuurd.
name	varchar2(255)	Naam	☐	De naam van het contract.
number	varchar2	Nummer	☐	Nummer van het contract.
paymentAgreement	varchar2	Betalingsovereenkomst	☐	De betalingsovereenkomst van het contract.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_branch_code	varchar2		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	varchar2		☐	De naam van deze tak
project_category_code	varchar2		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCost-sOrProfit	varchar2		☐	De algemene kosten of w inst voor de categorie.
project_category_generalCost-sPercentage	varchar2		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMar-gin	varchar2		☐	De brutow instmarge voor de cat-egorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	varchar2		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_city	varchar2	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	varchar2	Projectcontactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Projectcontactper-soon-ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	varchar2	Project Contactnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	varchar2	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	☐	Opleveringsdatum van het pro-ject.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnum-mer	☐	Het volledige projectnummer in-clusief jaar.
project_houseNumber	varchar2	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	varchar2	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	char	Projectstatus Sluit Pro-ject af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	varchar2	Projectstatus Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	char	Projectstatus Project-facturen	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	varchar2	Projectstatusnaam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	char	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgew - erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	varchar2	Projectstatus Bijgew - erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_streetName	varchar2	Projectstraatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	varchar2	Project Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_zipCode	varchar2	Project Postcode	☐	De postcode van het project.
projectSecurityLink_code	varchar2	Project Beveili-gingslinkcode	☐	De code van de beveiliging-scode.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveili-gingslink-ID	☐	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	varchar2	Project Beveili-gingslinknaam	☐	De naam van de projectbeveili-gingslink.
purchaseType	int64	Aankoopsoort	☐	Het aankooptype van het inkoop-contract.
status	int64	Status	☐	Status van het contract.
supplier_contactType_id	int64	Leverancier Contact-soort-ID	☐	De ID van het contacttype.
supplier_contactType_name	varchar2	Leverancier Contact-soortnaam	☐	De naam van het contacttype.
supplier_email	varchar2	Leverancier E-mail	☐	Het e-mailadres.
supplier_id	int64	Leverancier-ID	☐	ID van contactpersoon.
supplier_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
supplier_name	varchar2	Leveranciersnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
supplier_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
type	int64	Soort	☐	Soort opdracht.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PurchaseOrderContractHistoryEntries_ContractProjectCategoryDivisionSettings

Returns a list of purchase order contract history entries associated with the given ID.Returns a list of purchase order contract history entries.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseOrderContractHistoryEntries_ContractProjectCategoryDivisionSettings in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		Inkooporder contract ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseOrderContractHistoryEntries_ContractProjectCategoryDivisionSettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedAt	varchar2	Geaccepteerd op	☐	Datum w aarop het contract w erd aanvaard.
contractNumber	varchar2	Contractnummer	☐	Het contractnummer van het contract.
cost	varchar2	Kosten	☐	De kosten van het contract.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createDeliveryTicket	char	Maak Afleverbon	☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
deliveryAddress	varchar2	Afleveradres	☐	Leveringsadres van het inkoop-contract.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Leveringsdatum van het inkoop-contract.
deliveryDateText	varchar2	Afleverdatumtekst	☐	Tekst over de leveringsdatum van het inkoopcontract.
deniedAt	varchar2	Gew eigerd op	☐	Datum w aarop het contract w erd gew eigerd.
description	varchar2	Omschrijving	☐	De beschrijving van het contract.
id_2	int64	ID	☐	De ID van de boeking van de inkooporder geschiedenis.
id	int64	ID	☐	De ID van het inkooporder-contract.
internalNote	varchar2	Interne Notitie	☐	Interne notitie over het contract.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit contract gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
mailSent	char	Mail Verstuurd	☐	Vlag om aan te geven of de post is verzonden.
mailSentAt	varchar2	Mail Verstuurd op	☐	De datum w aarop het contract is verzonden.
mailSentBy	varchar2	Mail Verstuurd door	☐	De gebruiker die de e-mail heeft verstuurd.
message	varchar2	Bericht	☐	Het bericht van de geschiedenis-vermelding.
name	varchar2(255)	Naam	☐	De naam van het contract.
number	varchar2	Nummer	☐	Nummer van het contract.
paymentAgreement	varchar2	Betalingsovereen-komst	☐	De betalingsovereenkomst van het contract.
purchaseType	int64	Aankoopsoort	☐	Het aankooptype van het inkoop-contract.
status	int64	Status	☐	Status van het contract.
type	int64	Soort	☐	Soort opdracht.
updatedAt_2	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy_2	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

PurchaseOrderContractHistoryEntriesById: Bouw7 Aankooporder Contractgeschiedenisregels op ID

Returns a list of purchase order contract history entries associated with the given ID.Returns a list of purchase order contract history entries.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Aankooporder Contractgeschiedenisregels op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseOrderContractHistoryEntriesById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		Inkooporder contract ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseOrderContractHistoryEntriesById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contract_acceptedAt	varchar2	Contract Aanvaard op	☐	Datum w aarop het contract w erd aanvaard.
contract_contractNumber	varchar2	Contractnummer	☐	Het contractnummer van het contract.
contract_cost	varchar2	Contractkosten	☐	De kosten van het contract.
contract_createdAt	datetime	Contract Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contract_createdBy	varchar2	Contract Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contract_createDeliveryTicket	char	Contract Maak Leveringsbon	☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
contract_deliveryAddress	varchar2	Contract Afleveradres	☐	Leveringsadres van het inkoopcontract.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contract_deliveryDate	datetime	Contract Afleverdatum	☐	Leveringsdatum van het inkoop-contract.
contract_deliveryDateText	varchar2	Contract Afleverdatum Tekst	☐	Tekst over de leveringsdatum van het inkoopcontract.
contract_deniedAt	varchar2	Contract Gew eigerd op	☐	Datum w aarop het contract w erd gew eigerd.
contract_description	varchar2	Contractomschrijving	☐	De beschrijving van het contract.
contract_id	int64	Contract ID	☐	De ID van het inkooporder-contract.
contract_internalNote	varchar2		☐	Interne notitie over het contract.
contract_language	varchar2	Contracttaal	☐	De door dit contract gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
contract_mailSent	char	Contractmail verzonden	☐	Vlag om aan te geven of de post is verzonden.
contract_mailSentAt	varchar2	Contractmail verzonden op	☐	De datum w aarop het contract is verzonden.
contract_mailSentBy	varchar2	Contractmail verzonden door	☐	De gebruiker die de e-mail heeft verstuurd.
contract_name	varchar2(255)	Contactnaam	☐	De naam van het contract.
contract_number	varchar2	Contractnummer	☐	Nummer van het contract.
contract_paymentAgreement	varchar2	Contract Betalingsov-ereenkomst	☐	De betalingsovereenkomst van het contract.
contract_purchaseType	int64	Contractaankoopsoort	☐	Het aankooptype van het inkoop-contract.
contract_status	int64	Contractstatus	☐	Status van het contract.
contract_type	int64	Contractsoort	☐	Soort opdracht.
contract_updatedAt	datetime	Contract Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
contract_updatedBy	varchar2	Contract Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
id	int64	ID	☐	De ID van de boeking van de inkooporder-geschiedenis.
message	varchar2	Bericht	☐	Het bericht van de geschiedenis-vermelding.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

PurchaseOrderContracts: Bouw7 Aankooporder Contracten

Returns a list of purchase order contracts.Returns a list of purchase order contracts.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Aankooporder Contracten

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseOrderContracts in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
q		☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw 7.nl/docs/query-language) string.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseOrderContracts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedAt	varchar2	Geaccepteerd op	☐	De datum w aarop het contract in ATOM-formaat is aanvaard.
attachmentCount	int64	Aantal Bijlagen	☐	Het aantal bijlagen voor dit contract.
calledReceiptCount	int64	Afgeroepen Ontvangsttelling	☐	De opgeroepen ontvangsttelling voor dit contract.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
currentApprover	varchar2	Huidige Goedkeurder	☐	De volledige naam van de huidige goedkeurder.
deliveryAddress	varchar2	Afleveradres	☐	Leveringsadres van het inkoopcontract.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Leveringsdatum van de aankooporder in ATOM-formaat.
deliveryDateText	varchar2	Afleverdatumtekst	☐	Leveringsdatum van de inkooporder als vrije tekst.
deniedAt	varchar2	Gew eigerd op	☐	De datum w aarop het contract w erd gew eigerd in ATOM-form-aat.
description	varchar2	Omschrijving	☐	De beschrijving van het contract. Kan HTML-inhoud bevatten.
emailSentAt	varchar2	E-mail Verzonden Naar	☐	De datum w aarop de e-mail is verzonden in ATOM-formaat.
emailSentBy	varchar2	E-mail Verzonden door	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker die de e-mail heeft ver-stuurd.
id	int64	ID	☐	De ID van het contract.
internalNote	varchar2	Interne Notitie	☐	Interne notitie over het contract. Kan HTML-inhoud bevatten.
isEmailSent	char	Is E-mail Verstuurd	☐	Waar als er al een e-mail is verzonden.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit contract gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
linkedDeliveryTicket_bookingStatus	int64		☐	De huidige boekingsstatus. 0 = Geregistreerd, 1 = Gefactureerd, 2 = Niet factureerbaar, 3 = Bijgeschreven.
linkedDeliveryTicket_date	datetime		☐	De datum van het leveringsbe-w ijs, w eergegeven in ATOM-formaat.
linkedDeliveryTicket_description	varchar2		☐	De beschrijving van dit leverings-biljet. Kan HTML-inhoud bevatten.
linkedDeliveryTicket_id	int64		☐	Het ID van dit leveringsbew ijs.
linkedDeliveryTicket_isProcessed	char		☐	Of dit leveringsticket is verw erkt.
linkedDeliveryTicket_number	varchar2		☐	Het ticketnummer van dit lever-ingsbew ijs.
linkedDeliveryTicket_price	varchar2		☐	De prijs van dit leveringsbew ijs.
linkedDeliveryTicket_pur-chaseTypeId	int64		☐	De ID van het aankooptype van dit leveringsbiljet.
linkedDeliveryTicket_pur-chaseTypeName	varchar2		☐	De naam van het aankooptype van dit leveringsbiljet.
name	varchar2(255)	Naam	☐	De w eergavenaam van het con-tract. Kan NULL zijn.
number	varchar2	Nummer	☐	Het identificatienummer van het contract.
outstandingCosts	varchar2	Openstaande Kosten	☐	Openstaande kosten voor de inkooporder.
paymentAgreement	varchar2	Betalingsovereen-komst	☐	De betalingsovereenkomst van het contract. Kan HTML-inhoud bevatten.
price	varchar2	Prijs	☐	De prijs van het contract.
project_branchId	int64	Project Filiaal-ID	☐	De ID van de tak van dit project.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	☐	De ID van de categorie van dit project.
project_divisionId	int64	Projectadministratie-ID	☐	De ID van de afdeling van dit project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_number	varchar2	Projectnummer	☐	Het nummer van het project.
project_status	varchar2	Projectstatus	☐	De naam van de huidige status van dit project.
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status van dit project.
projectSecurityLink_code	varchar2	Project Beveiligingslinkcode	☐	De beveiligingscode.
projectSecurityLink_costType	int64		☐	De naam van de kostensoort.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveiligingslink-ID	☐	De ID van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	varchar2	Project Beveiligingslinknaam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_parentName	varchar2		☐	De naam van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_projectId	int64	Project Beveiligingslink Project-ID	☐	Het ID van het project dat bij deze beveiligingscode hoort.
projectSecurityLink_status	int64	Project Beveiligingslinkstatus	☐	De status van de projectbeveiligingslink.
purchaseType	int64	Aankoopsoort	☐	Het type aankoop (2 = bestelbon, 4 = uitrusting, 5 = materiaal, 6 = diversen).
status	int64	Status	☐	Status van het contract
statusName	varchar2	Statusnaam	☐	De naam van de huidige status.
supplier_emailAddress	varchar2	Leverancier E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
supplier_id	int64	Leverancier-ID	☐	Het ID van het contact.
supplier_name	varchar2	Leveranciersnaam	☐	De naam van deze contactpersoon.
supplier_type	varchar2	Leverancierssoort	☐	Het type van dit contact.
supplier_typeId	int64	Leverancierssoort-ID	☐	Het type ID van dit contact.
type	int64	Soort	☐	Soort contract (0 = Vast, 1 = Directie).
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgew erkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	varchar2	Bijgew erkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PurchaseOrderContractTermDeliveryTicketsById: Bouw7 Aankooporder Contracttermijn Leverbonnen op ID

Returns a single purchase order contract based on the given ID.Returns a single purchase order contract based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Aankooporder Contracttermijn Leverbonnen op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseOrderContractTermDeliveryTicketsById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseOrderContractTermDeliveryTicketsById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedAt	varchar2	Geaccepteerd op	☐	Datum w aarop het contract w erd aanvaard.
amount	varchar2	Bedrag	☐	Het bedrag van de contracttermijn.
amountOnly	char	Alleen Bedrag	☐	Of het bedrag al dan niet alleen voor de contracttermijn moet w orden w eergegeven.
amountReceived	varchar2	Bedrag Ontvangen	☐	Het ontvangen bedrag van de contracttermijn.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amountToReceive	varchar2	Te ontvangen Bedrag	☐	Het te ontvangen bedrag van de contracttermijn.
approval_canApprove	char		☐	Of de huidige geauthenticeerde gebruiker de goedkeuring al dan niet kan goedkeuren.
approval_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approval_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_approvalDate	datetime		☐	De datum waarop de goedkeurder de goedkeuring heeft gewijgerd/goedgekeurd.
approval_currentApprover_approvalStatus	int64		☐	De goedkeuringsstatus van deze goedkeurder.
approval_currentApprover_comment	varchar2		☐	Opmerking achtergelaten door de goedkeurder. Kan nihil zijn.
approval_currentApprover_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approval_currentApprover_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
approval_currentApprover_index	int64		☐	Huidige index van de goedkeurder.
approval_currentApprover_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
approval_currentApprover_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
approval_currentIndex	int64		☐	De huidige index van de goedkeurder die aan de beurt is om over de goedkeuring te stemmen.
approval_id	int64		☐	ID van de goedkeuring.
approval_isApproved	char		☐	Of de goedkeuring al dan niet is goedgekeurd.
approval_lastActionDate	datetime		☐	Datum van de laatste actie die op deze goedkeuring is uitgevoerd. Zal nul zijn als er geen actie is uitgevoerd.
approval_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
approval_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
approval_workflowId	int64		☐	De workflow waarop deze goedkeuring is gebaseerd.
approved	char	Goedgekeurd	☐	Of de contracttermijn al dan niet is goedgekeurd.
calledReceipts	int64	Afgeroepen Ontvangsten	☐	Het bedrag van de opgeroepen ontvangstdocumenten.
contractId	int64	Contract ID	☐	De contract id van de contractterm. De waarde wordt automatisch ingesteld op basis van het bovenliggende schema.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contractNumber	varchar2	Contractnummer	☐	Het contractnummer van het contract.
contractType	int64	Contractsoort	☐	Het contracttype van de contractterm. De waarde wordt automatisch ingesteld op basis van het bovenliggende schema.
cost_2	varchar2		☐	De kosten van het contract.
cost	varchar2	Kosten	☐	De kosten voor dit leveringsbewijs.
costReceived	varchar2	Ontvangen Kosten	☐	De ontvangen kosten van de contracttermijn.
costToReceive	varchar2	Te Ontvangen Kosten	☐	De te ontvangen kosten van de contracttermijn.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createDeliveryTicket_2	char		☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
createDeliveryTicket	char	Maak Afleverbon	☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
deliveryAddress	varchar2	Afleveradres	☐	Leveringsadres van het inkoopcontract.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Leveringsdatum van het inkoopcontract.
deliveryDateText	varchar2	Afleverdatumtekst	☐	Tekst over de leveringsdatum van het inkoopcontract.
deniedAt	varchar2	Geweigerd op	☐	Datum waarop het contract werd geweigerd.
description_2	varchar2		☐	De beschrijving van het contract.
description	varchar2(255)	Omschrijving	☐	De beschrijving van de contracttermijn.
id_2	int64	ID	☐	De ID van de contracttermijn.
id_3	int64		☐	De ID van het inkoopordercontract.
id	int64	ID	☐	Het ID van het leveringsbewijs.
initialCost	varchar2	Initiële Kosten	☐	De initiële kosten voor dit leveringsbewijs.
internalNote	varchar2	Interne Notitie	☐	Interne notitie over het contract.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit contract gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
linkedDeliveryTicket_cost	varchar2		☐	De kosten voor dit leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_id	int64		☐	Het ID van het leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_initialCost	varchar2		☐	De initiële kosten voor dit leveringsbewijs.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
linkedDeliveryTicket_processed	char		☐	Of het leveringsbewijs is verwerkt.
linkedDeliveryTicket_ticketDate	datetime		☐	De datum waarvoor het leveringsbiljet werd geregistreerd.
linkedDeliveryTicket_ticketNumber	varchar2		☐	Ticketnummer van het leveringsbewijs.
logEntries	int64	Logboekgegevens	☐	Het aantal logboekvermeldingen.
mailSent	char	Mail Verstuurd	☐	Vlag om aan te geven of de post is verzonden.
mailSentAt	varchar2	Mail Verstuurd op	☐	De datum waarop het contract is verzonden.
mailSentBy	varchar2	Mail Verstuurd door	☐	De gebruiker die de e-mail heeft verstuurd.
name	varchar2(255)	Naam	☐	De naam van het contract.
number_2	varchar2		☐	Nummer van het contract.
number	varchar2(255)	Nummer	☐	Het nummer van de contracttermijn.
paid	char	Betaald	☐	Of de contracttermijn al dan niet is betaald.
partiallyAmountReceived	varchar2	Gedeeltelijk Ontvangen Bedrag	☐	Het gedeeltelijk ontvangen bedrag van de contracttermijn.
partiallyCostReceived	varchar2	Gedeeltelijk Ontvangen Kosten	☐	De gedeeltelijk ontvangen kosten van de contracttermijn.
paymentAgreement	varchar2	Betalingsovereenkomst	☐	De betalingsovereenkomst van het contract.
processed	char	Verwerkt	☐	Of het leveringsbewijs is verwerkt.
project_branch_code	varchar2		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	varchar2		☐	De naam van deze tak
project_category_code	varchar2		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	varchar2		☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	varchar2		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	varchar2		☐	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	varchar2		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	varchar2	Project Stad	☐	De stad van het project.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_contact_email	varchar2	Projectcontactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Projectcontactper-soon-ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	varchar2	Project Contactnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	varchar2	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	☐	Opleveringsdatum van het pro-ject.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnum-mer	☐	Het volledige projectnummer in-clusief jaar.
project_houseNumber	varchar2	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	varchar2	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	char	Projectstatus Sluit Pro-ject af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	varchar2	Projectstatus Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	char	Projectstatus Project-facturen	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	varchar2	Projectstatusnaam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	char	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgew-erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	varchar2	Projectstatus Bijgew-erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_streetName	varchar2	Projectstraatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	varchar2	Project Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_zipCode	varchar2	Project Postcode	☐	De postcode van het project.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
projectSecurityLink_code_2	varchar2		☐	De code van de beveiliging-scode.
projectSecurityLink_code	varchar2	Project Beveili-gingslinkcode	☐	De code van de beveiliging-scode.
projectSecurityLink_id_2	int64		☐	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveili-gingslink-ID	☐	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name_2	varchar2		☐	De naam van de projectbeveili-gingslink.
projectSecurityLink_name	varchar2	Project Beveili-gingslinknaam	☐	De naam van de projectbeveili-gingslink.
purchaseType	int64	Aankoopsoort	☐	Het aankooptype van het inkoop-contract.
sortIndex	int64	Sorteerindex	☐	De sorteerindex van de contract-termijn.
status	int64	Status	☐	Status van het contract.
subTotal	varchar2	Subtotaal	☐	Het subtotaal van de contract-termijn.
supplier_contactType_id	int64	Leverancier Contact-soort-ID	☐	De ID van het contacttype.
supplier_contactType_name	varchar2	Leverancier Contact-soortnaam	☐	De naam van het contacttype.
supplier_email	varchar2	Leverancier E-mail	☐	Het e-mailadres.
supplier_id	int64	Leverancier-ID	☐	ID van contactpersoon.
supplier_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
supplier_name	varchar2	Leveranciersnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
supplier_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
ticketDate	datetime	Ticketdatum	☐	De datum w aarvoor het lever-ingsbiljet w erd geregistreerd.
ticketNumber	varchar2	Ticketnummer	☐	Ticketnummer van het leverings-bew ijs.
type	int64	Soort	☐	Soort opdracht.
unit	varchar2(255)	Eenheid	☐	De contracttermijn eenheid.
unitPrice	varchar2	Prijs per Eenheid	☐	De kosten van de contract-termijn.
updatedAt_2	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy_2	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PurchaseOrderContractTerms: Bouw7 Aankooporder Contracttermijnen

Returns a list of purchase order contract terms.Returns a list of purchase order contract terms.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Aankooporder Contracttermijnen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseOrderContractTerms in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
q		☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw 7.nl/docs/query-language) string.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseOrderContractTerms worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	varchar2	Bedrag	☐	Het bedrag van deze contracttermijn.
amountToReceive	varchar2	Te ontvangen Bedrag	☐	Het te ontvangen bedrag van deze contracttermijn.
contractId	int64	Contract ID	☐	De ID van het contract van deze contracttermijn.
contractName	varchar2	Contactnaam	☐	De naam van het contract van deze contracttermijn.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contractNumber	varchar2	Contractnummer	☐	Het nummer van het contract van deze contracttermijn.
contractProjectSecurityLinkId	int64	Contract Projectbeveiligingskoppeling-ID	☐	De ID van de projectbeveiligingslink van het contract van deze contracttermijn.
contractProjectSecurityLinkName	varchar2	Contract Projectbeveiligingslink-naam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink van het contract van deze contracttermijn.
cost	varchar2	Kosten	☐	De kosten van deze contracttermijn.
costReceived	varchar2	Ontvangen Kosten	☐	De ontvangen kosten van deze contracttermijn.
costToReceive	varchar2	Te Ontvangen Kosten	☐	De kosten om deze contracttermijn te ontvangen.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
description	varchar2	Omschrijving	☐	De beschrijving van deze contracttermijn.
id	int64	ID	☐	De ID deze contracttermijn.
isApproved	char	Is Goedgekeurd	☐	of deze contracttermijn w ordt goedgekeurd.
isPaid	char	Is Betaald	☐	Of deze contracttermijn w ordt betaald.
number	varchar2	Nummer	☐	Het nummer van deze contracttermijn.
projectId	int64	Project ID	☐	De ID van het project van deze contracttermijn.
projectName	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project van deze contracttermijn.
projectSecurityLinkId	int64	Project Beveiligingslink-ID	☐	De ID van de projectbeveiligingslink van deze contracttermijn.
projectSecurityLinkName	varchar2	Project Beveiligingslinknaam	☐	De naam van de projectbeveiliging van deze contracttermijn.
supplierId	int64	Leverancier-ID	☐	De ID van de leverancier van deze contracttermijn.
supplierName	varchar2	Leveranciersnaam	☐	De naam van de leverancier van deze contracttermijn.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgew erkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	varchar2	Bijgew erkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PurchaseOrderContractTermsById: Bouw7 Aankooporder Contracttermijnen op ID

Returns a single purchase order contract based on the given ID.Returns a single purchase order contract based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Aankooporder Contracttermijnen op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseOrderContractTermsById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseOrderContractTermsById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedAt	varchar2	Geaccepteerd op	☐	Datum w aarop het contract w erd aanvaard.
amount	varchar2	Bedrag	☐	Het bedrag van de contracttermijn.
amountOnly	char	Alleen Bedrag	☐	Of het bedrag al dan niet alleen voor de contracttermijn moet w orden w eergegeven.
amountReceived	varchar2	Bedrag Ontvangen	☐	Het ontvangen bedrag van de contracttermijn.
amountToReceive	varchar2	Te ontvangen Bedrag	☐	Het te ontvangen bedrag van de contracttermijn.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approval_canApprove	char		☐	Of de huidige geauthenticeerde gebruiker de goedkeuring al dan niet kan goedkeuren.
approval_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approval_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_approvalDate	datetime		☐	De datum waarop de goedkeurder de goedkeuring heeft gewijzigd/goedgekeurd.
approval_currentApprover_approvalStatus	int64		☐	De goedkeuringsstatus van deze goedkeurder.
approval_currentApprover_comment	varchar2		☐	Opmerking achtergelaten door de goedkeurder. Kan nihil zijn.
approval_currentApprover_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approval_currentApprover_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
approval_currentApprover_index	int64		☐	Huidige index van de goedkeurder.
approval_currentApprover_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
approval_currentApprover_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
approval_currentIndex	int64		☐	De huidige index van de goedkeurder die aan de beurt is om over de goedkeuring te stemmen.
approval_id	int64		☐	ID van de goedkeuring.
approval_isApproved	char		☐	Of de goedkeuring al dan niet is goedgekeurd.
approval_lastActionDate	datetime		☐	Datum van de laatste actie die op deze goedkeuring is uitgevoerd. Zal nul zijn als er geen actie is uitgevoerd.
approval_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
approval_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
approval_workflowId	int64		☐	De workflow waarop deze goedkeuring is gebaseerd.
approved	char	Goedgekeurd	☐	Of de contracttermijn al dan niet is goedgekeurd.
calledReceipts	int64	Afgeroepen Ontvangsten	☐	Het bedrag van de opgeroepen ontvangstdocumenten.
contractId	int64	Contract ID	☐	De contract id van de contractterm. De waarde wordt automatisch ingesteld op basis van het bovenliggende schema.
contractNumber	varchar2	Contractnummer	☐	Het contractnummer van het contract.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contractType	int64	Contractsoort	☐	Het contracttype van de contractterm. De waarde wordt automatisch ingesteld op basis van het bovenliggende schema.
cost	varchar2	Kosten	☐	De kosten van het contract.
costReceived	varchar2	Ontvangen Kosten	☐	De ontvangen kosten van de contracttermijn.
costToReceive	varchar2	Te Ontvangen Kosten	☐	De te ontvangen kosten van de contracttermijn.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createDeliveryTicket_2	char		☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
createDeliveryTicket	char	Maak Afleverbon	☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
deliveryAddress	varchar2	Afleveradres	☐	Leveringsadres van het inkoopcontract.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Leveringsdatum van het inkoopcontract.
deliveryDateText	varchar2	Afleverdatumtekst	☐	Tekst over de leveringsdatum van het inkoopcontract.
deniedAt	varchar2	Geweigerd op	☐	Datum waarop het contract werd geweigerd.
description_2	varchar2		☐	De beschrijving van het contract.
description	varchar2(255)	Omschrijving	☐	De beschrijving van de contracttermijn.
id_2	int64	ID	☐	De ID van het inkoopordercontract.
id	int64	ID	☐	De ID van de contracttermijn.
internalNote	varchar2	Interne Notitie	☐	Interne notitie over het contract.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit contract gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
linkedDeliveryTicket_cost	varchar2		☐	De kosten voor dit leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_id	int64		☐	Het ID van het leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_initialCost	varchar2		☐	De initiële kosten voor dit leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_processed	char		☐	Of het leveringsbewijs is verwerkt.
linkedDeliveryTicket_ticketDate	datetime		☐	De datum waarvoor het leveringsbiljet werd geregistreerd.
linkedDeliveryTicket_ticketNumber	varchar2		☐	Ticketnummer van het leveringsbewijs.
logEntries	int64	Logboekgegevens	☐	Het aantal logboekvermeldingen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
mailSent	char	Mail Verstuurd	☐	Vlag om aan te geven of de post is verzonden.
mailSentAt	varchar2	Mail Verstuurd op	☐	De datum waarop het contract is verzonden.
mailSentBy	varchar2	Mail Verstuurd door	☐	De gebruiker die de e-mail heeft verstuurd.
name	varchar2(255)	Naam	☐	De naam van het contract.
number_2	varchar2		☐	Nummer van het contract.
number	varchar2(255)	Nummer	☐	Het nummer van de contract-termijn.
paid	char	Betaald	☐	Of de contracttermijn al dan niet is betaald.
partiallyAmountReceived	varchar2	Gedeeltelijk Ontvangen Bedrag	☐	Het gedeeltelijk ontvangen bedrag van de contracttermijn.
partiallyCostReceived	varchar2	Gedeeltelijk Ontvangen Kosten	☐	De gedeeltelijk ontvangen kosten van de contracttermijn.
paymentAgreement	varchar2	Betalingsovereenkomst	☐	De betalingsovereenkomst van het contract.
project_branch_code	varchar2		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	varchar2		☐	De naam van deze tak
project_category_code	varchar2		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	varchar2		☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	varchar2		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	varchar2		☐	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	varchar2		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	varchar2	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	varchar2	Projectcontactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	varchar2	Project Contactnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	varchar2	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	☐	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	varchar2	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	varchar2	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	char	Projectstatus Sluit Project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	varchar2	Projectstatus Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	char	Projectstatus Projectfacturen	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	varchar2	Projectstatusnaam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	char	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	varchar2	Projectstatus Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	varchar2	Projectstraatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	varchar2	Project Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	varchar2	Project Postcode	☐	De postcode van het project.
projectSecurityLink_code_2	varchar2		☐	De code van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_code	varchar2	Project Beveiligingslinkcode	☐	De code van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_id_2	int64		☐	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveiligingslink-ID	☐	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name_2	varchar2		☐	De naam van de projectbeveiligingslink.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
projectSecurityLink_name	varchar2	Project Beveili-gingslinknaam	☐	De naam van de projectbeveili-gingslink.
purchaseType	int64	Aankoopsoort	☐	Het aankooptype van het inkoop-contract.
sortIndex	int64	Sorteerindex	☐	De sorteerindex van de contract-termijn.
status	int64	Status	☐	Status van het contract.
subTotal	varchar2	Subtotaal	☐	Het subtotaal van de contract-termijn.
supplier_contactType_id	int64	Leverancier Contact-soort-ID	☐	De ID van het contacttype.
supplier_contactType_name	varchar2	Leverancier Contact-soortnaam	☐	De naam van het contacttype.
supplier_email	varchar2	Leverancier E-mail	☐	Het e-mailadres.
supplier_id	int64	Leverancier-ID	☐	ID van contactpersoon.
supplier_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
supplier_name	varchar2	Leveranciersnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
supplier_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
type	int64	Soort	☐	Soort opdracht.
unit	varchar2(255)	Eenheid	☐	De contracttermijn eenheid.
unitPrice	varchar2	Prijs per Eenheid	☐	De kosten van de contract-termijn.
updatedAt_2	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy_2	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

PurchaseOrderCostTypes: Bouw7 Aankooporder Kostensoorten

Returns available cost types for a purchase order.Returns available cost types for a pur-chase order.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Aankooporder Kostensoorten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzi-gen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel PurchaseOrderCostTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	☐	De ID van het kostentype van de inkooporder.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van het kostentype van de inkooporder.

PurchaseOrderStatuses: Bouw7 Aankooporder Statussen

Returns available statuses for a purchase order.Returns available statuses for a purchase order.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Aankooporder Statussen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseOrderStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	☐	De ID van de inkooporderstatus.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van de inkooporder-status.

SubcontractContractHistoryEntriesBySubcontractorId: Bouw7 Onderaanneming Contractgeschiedenisregels op Onderaanneming of ID

Returns a list of subcontractor contract history entries associated with the given ID.Returns a list of subcontractor contract history entries.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Onderaanneming Contractgeschiedenisregels op Onderaanneming of ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SubcontractContractHistoryEntriesBySubcontractorId in te stellen. Voor verplichte parameters moet

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		Contract ID onderaannemer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SubcontractContractHistoryEntriesBySubcontractorId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contract_acceptedAt	varchar2	Contract Aanvaard op	☐	Datum w aarop het contract w erd aanvaard.
contract_contractNumber	varchar2	Contractnummer	☐	Het contractnummer van het contract.
contract_cost	varchar2	Contractkosten	☐	De kosten van het contract.
contract_createdAt	datetime	Contract Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contract_createdBy	varchar2	Contract Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contract_createDeliveryTicket	char	Contract Maak Leveringsbon	☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
contract_deniedAt	varchar2	Contract Gew eigerd op	☐	Datum w aarop het contract w erd gew eigerd.
contract_description	varchar2	Contractomschrijving	☐	De beschrijving van het contract.
contract_expectedCompletionDate	datetime	Contract Verw achte Einddatum	☐	De verw achte voltooiingsdatum van het contract met de onderaannemer.
contract_id	int64	Contract ID	☐	De ID van het contract van de onderaannemer.
contract_internalNote	varchar2		☐	Interne notitie over het contract.
contract_language	varchar2	Contracttaal	☐	De door dit contract gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
contract_mailSent	char	Contractmail verzonden	☐	Vlag om aan te geven of de post is verzonden.
contract_mailSentAt	varchar2	Contractmail verzonden op	☐	De datum w aarop het contract is verzonden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contract_mailSentBy	varchar2	Contractmail verzonden door	☐	De gebruiker die de e-mail heeft verstuurd.
contract_name	varchar2(255)	Contactnaam	☐	De naam van het contract.
contract_number	varchar2	Contractnummer	☐	Nummer van het contract.
contract_paymentAgreement	varchar2	Contract Betalingsov-ereenkomst	☐	De betalingsovereenkomst van het contract.
contract_startDate	datetime	Contractstartdatum	☐	De begindatum van het contract met de onderaannemer.
contract_status	int64	Contractstatus	☐	Status van het contract.
contract_type	int64	Contractsoort	☐	Soort opdracht.
contract_updatedAt	datetime	Contract Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
contract_updatedBy	varchar2	Contract Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
id	int64	ID	☐	Het ID van de boeking van de on-deraannemingsgeschiedenis.
message	varchar2	Bericht	☐	Het bericht van de geschiedenis-vermelding.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

Subcontractor_ApprovalApprovers

Returns a single subcontractor contract based on the given ID.Returns a single subcon-tractor contract based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 onder-steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Subcon-tractor_ApprovalApprovers in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste ben-odigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Subcontractor_ApprovalApprovers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedAt	varchar2	Geaccepteerd op	☐	Datum w aarop het contract w erd aanvaard.
approvalDate	datetime		☐	De datum w aarop de goedkeurder de goedkeuring heeft gew eigerd/goedgekeurd.
approvalStatus	int64		☐	De goedkeuringsstatus van deze goedkeurder.
calledReceipts	int64	Afgeroepen Ontvangsten	☐	Het bedrag van de opgeroepen ontvangstdocumenten.
canApprove	char		☐	Of de huidige geauthenticeerde gebruiker de goedkeuring al dan niet kan goedkeuren.
comment	varchar2	Commentaar	☐	Opmerking achtergelaten door de goedkeurder. Kan nihil zijn.
contractNumber	varchar2	Contractnummer	☐	Het contractnummer van het contract.
cost	varchar2	Kosten	☐	De kosten van het contract.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createDeliveryTicket	char	Maak Afleverbon	☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
currentApprover_approvalDate	datetime		☐	De datum w aarop de goedkeurder de goedkeuring heeft gew eigerd/goedgekeurd.
currentApprover_approvalStatus	int64		☐	De goedkeuringsstatus van deze goedkeurder.
currentApprover_comment	varchar2		☐	Opmerking achtergelaten door de goedkeurder. Kan nihil zijn.
currentApprover_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
currentApprover_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
currentApprover_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
currentApprover_index	int64		☐	Huidige index van de goedkeurder.
currentApprover_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
currentApprover_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
currentIndex	int64		☐	De huidige index van de goedkeurder die aan de beurt is om over de goedkeuring te stemmen.
deniedAt	varchar2	Gew eigerd op	☐	Datum w aarop het contract w erd gew eigerd.
description	varchar2	Omschrijving	☐	De beschrijving van het contract.
expectedCompletionDate	datetime	Verw achte Voltooiingsdatum	☐	De verw achte voltooiingsdatum van het contract met de onderaannemer.
expectedCompletionDateText	varchar2	Verw achte Voltooiingsdatum Tekst	☐	De verw achte voltooiingsdatum tekst van het contract van de onderaannemer.
id_2	int64	ID	☐	ID van de goedkeuring.
id_3	int64		☐	De ID van het contract van de onderaannemer.
id	int64	ID	☐	ID van de goedkeurder.
index	int64		☐	Huidige index van de goedkeurder.
internalNote	varchar2	Interne Notitie	☐	Interne notitie over het contract.
isApproved	char	Is Goedgekeurd	☐	Of de goedkeuring al dan niet is goedgekeurd.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit contract gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
lastActionDate	datetime		☐	Datum van de laatste actie die op deze goedkeuring is uitgevoerd. Zal nul zijn als er geen actie is uitgevoerd.
linkedDeliveryTicket_cost	varchar2		☐	De kosten voor dit leveringsbew ijs.
linkedDeliveryTicket_id	int64		☐	Het ID van het leveringsbew ijs.
linkedDeliveryTicket_initialCost	varchar2		☐	De initiële kosten voor dit leveringsbew ijs.
linkedDeliveryTicket_processed	char		☐	Of het leveringsbew ijs is verw erkt.
linkedDeliveryTicket_ticketDate	datetime		☐	De datum w aarvoor het leveringsbiljet w erd geregistreerd.
linkedDeliveryTicket_ticketNumber	varchar2		☐	Ticketnummer van het leveringsbew ijs.
logEntries	int64	Logboekgegevens	☐	Het aantal logboekvermeldingen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
mailSent	char	Mail Verstuurd	☐	Vlag om aan te geven of de post is verzonden.
mailSentAt	varchar2	Mail Verstuurd op	☐	De datum w aarop het contract is verzonden.
mailSentBy	varchar2	Mail Verstuurd door	☐	De gebruiker die de e-mail heeft verstuurd.
name	varchar2(255)	Naam	☐	De naam van het contract.
number	varchar2	Nummer	☐	Nummer van het contract.
oneTw oBuildCommunicationId	int64	One Tw o Build-communicatie-ID	☐	De door 12Build voor dit contract gebruikte ID
paymentAgreement	varchar2	Betalingsovereenkomst	☐	De betalingsovereenkomst van het contract.
project_branch_code	varchar2		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	varchar2		☐	De naam van deze tak
project_category_code	varchar2		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	varchar2		☐	De algemene kosten of w inst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	varchar2		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	varchar2		☐	De brutow instmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	varchar2		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_city	varchar2	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	varchar2	Projectcontactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	varchar2	Project Contactnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	varchar2	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	☐	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	☐	Einddatum van het project.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	varchar2	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	varchar2	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	char	Projectstatus Sluit Project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	varchar2	Projectstatus Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	char	Projectstatus Projectfacturen	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	varchar2	Projectstatusnaam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	char	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	varchar2	Projectstatus Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	varchar2	Projectstraatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	varchar2	Project Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	varchar2	Project Postcode	☐	De postcode van het project.
projectSecurityLink_code	varchar2	Project Beveiligingslinkcode	☐	De code van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveiligingslink-ID	☐	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	varchar2	Project Beveiligingslinknaam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van het contract met de onderaannemer.
startDateText	varchar2	Tekst Startdatum	☐	De tekst over de begindatum van het contract met de onderaannemer.
status	int64	Status	☐	Status van het contract.
subcontractor_contactType_id	int64	Onderaannemer Contactpersoonsoort-ID	☐	De ID van het contacttype.
subcontractor_contactType_name	varchar2	Onderaannemer Contactpersoonsoort-	☐	De naam van het contacttype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		naam		
subcontractor_email	varchar2	Onderaannemer E-mailadres	☐	Het e-mailadres.
subcontractor_id	int64	Onderaannemer-ID	☐	ID van contactpersoon.
subcontractor_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
subcontractor_name	varchar2	Onderaannemernaam	☐	Naam van de contactpersoon.
subcontractor_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
type	int64	Soort	☐	Soort opdracht.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy_2	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedBy	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
workflowId	int64		☐	De workflow waarop deze goedkeuring is gebaseerd.

Subcontractor_CommonAttachments

Returns a single subcontractor contract based on the given ID.Returns a single subcontractor contract based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Subcontractor_CommonAttachments in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Subcontractor_CommonAttachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedAt	varchar2	Geaccepteerd op	☐	Datum w aarop het contract w erd aanvaard.
approval_canApprove	char		☐	Of de huidige geauthenticeerde gebruiker de goedkeuring al dan niet kan goedkeuren.
approval_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approval_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_approvalDate	datetime		☐	De datum w aarop de goedkeurder de goedkeuring heeft gew eigerd/goedgekeurd.
approval_currentApprover_approvalStatus	int64		☐	De goedkeuringsstatus van deze goedkeurder.
approval_currentApprover_comment	varchar2		☐	Opmerking achtergelaten door de goedkeurder. Kan nihil zijn.
approval_currentApprover_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approval_currentApprover_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
approval_currentApprover_index	int64		☐	Huidige index van de goedkeurder.
approval_currentApprover_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
approval_currentApprover_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
approval_currentIndex	int64		☐	De huidige index van de goedkeurder die aan de beurt is om over de goedkeuring te stemmen.
approval_id	int64		☐	ID van de goedkeuring.
approval_isApproved	char		☐	Of de goedkeuring al dan niet is goedgekeurd.
approval_lastActionDate	datetime		☐	Datum van de laatste actie die op deze goedkeuring is uitgevoerd. Zal nul zijn als er geen actie is uitgevoerd.
approval_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approval_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
approval_w orkflow Id	int64		☐	De w orkflow w aarop deze goedkeuring is gebaseerd.
calledReceipts	int64	Afgeroepen Ontvang-sten	☐	Het bedrag van de opgeroepen ontvangstdocumenten.
contractNumber	varchar2	Contractnummer	☐	Het contractnummer van het con-tract.
cost	varchar2	Kosten	☐	De kosten van het contract.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createDeliveryTicket	char	Maak Afleverbon	☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
deniedAt	varchar2	Gew eigerd op	☐	Datum w aarop het contract w erd gew eigerd.
description	varchar2	Omschrijving	☐	De beschrijving van het contract.
expectedCompletionDate	datetime	Verw achte Voltooi-ingsdatum	☐	De verw achte voltooiingsdatum van het contract met de onder-aannemer.
expectedCompletionDateText	varchar2	Verw achte Voltooi-ingsdatum Tekst	☐	De verw achte voltooiingsdatum tekst van het contract van de on-deraannemer.
id_2	int64	ID	☐	De ID van het contract van de onderaannemer.
id	int64	ID	☐	The ID of the common contract attachment.
internalNote	varchar2	Interne Notitie	☐	Interne notitie over het contract.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit contract gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
linkedDeliveryTicket_cost	varchar2		☐	De kosten voor dit leveringsbe-w ijs.
linkedDeliveryTicket_id	int64		☐	Het ID van het leveringsbew ijs.
linkedDeliveryTicket_initialCost	varchar2		☐	De initiële kosten voor dit lever-ingsbew ijs.
linkedDeliveryTicket_processed	char		☐	Of het leveringsbew ijs is ver-w erkt.
linkedDeliveryTicket_ticketDate	datetime		☐	De datum w aarvoor het lever-ingsbiljet w erd geregistreerd.
linkedDeliveryTicket_ticketNumber	varchar2		☐	Ticketnummer van het leverings-bew ijs.
logEntries	int64	Logboekgegevens	☐	Het aantal logboekvermeldingen.
mailSent	char	Mail Verstuurd	☐	Vlag om aan te geven of de post is verzonden.
mailSentAt	varchar2	Mail Verstuurd op	☐	De datum w aarop het contract is verzonden.
mailSentBy	varchar2	Mail Verstuurd door	☐	De gebruiker die de e-mail heeft verstuurd.
name	varchar2(255)	Naam	☐	De naam van het contract.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
number	varchar2	Nummer	☐	Nummer van het contract.
oneTwoBuildCommunicationId	int64	One Two Build-communicatie-ID	☐	De door 12Build voor dit contract gebruikte ID
paymentAgreement	varchar2	Betalingsovereenkomst	☐	De betalingsovereenkomst van het contract.
project_branch_code	varchar2		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	varchar2		☐	De naam van deze tak
project_category_code	varchar2		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	varchar2		☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	varchar2		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	varchar2		☐	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	varchar2		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	varchar2	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	varchar2	Projectcontactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	varchar2	Project Contactnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	varchar2	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	☐	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	varchar2	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	varchar2	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	char	Projectstatus Sluit Project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	varchar2	Projectstatus Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	char	Projectstatus Projectfacturen	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	varchar2	Projectstatusnaam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	char	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	varchar2	Projectstatus Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	varchar2	Projectstraatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	varchar2	Project Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	varchar2	Project Postcode	☐	De postcode van het project.
projectSecurityLink_code	varchar2	Project Beveiligingslinkcode	☐	De code van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveiligingslink-ID	☐	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	varchar2	Project Beveiligingslinknaam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van het contract met de onderaannemer.
startDateText	varchar2	Tekst Startdatum	☐	De tekst over de begindatum van het contract met de onderaannemer.
status	int64	Status	☐	Status van het contract.
subcontractor_contactType_id	int64	Onderaannemer Contactpersoonsoort-ID	☐	De ID van het contacttype.
subcontractor_contactType_name	varchar2	Onderaannemer Contactpersoonsoortnaam	☐	De naam van het contacttype.
subcontractor_email	varchar2	Onderaannemer E-mailadres	☐	Het e-mailadres.
subcontractor_id	int64	Onderaannemer-ID	☐	ID van contactpersoon.
subcontractor_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
subcontractor_name	varchar2	Onderaannemernaam	☐	Naam van de contactpersoon.
subcontractor_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
type	int64	Soort	☐	Soort opdracht.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

Subcontractor_ProjectCategoryDivisionSettings

Returns a single subcontractor contract based on the given ID.Returns a single subcontractor contract based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Subcontractor_ProjectCategoryDivisionSettings in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Subcontractor_ProjectCategoryDivisionSettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedAt	varchar2	Geaccepteerd op	☐	Datum w aarop het contract w erd aanvaard.
approval_canApprove	char		☐	Of de huidige geauthenticeerde gebruiker de goedkeuring al dan niet kan goedkeuren.
approval_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approval_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_approvalDate	datetime		☐	De datum w aarop de goedkeurder de goedkeuring heeft gew eigerd/goedgekeurd.
approval_currentApprover_approvalStatus	int64		☐	De goedkeuringsstatus van deze goedkeurder.
approval_currentApprover_comment	varchar2		☐	Opmerking achtergelaten door de goedkeurder. Kan nihil zijn.
approval_currentApprover_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approval_currentApprover_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
approval_currentApprover_index	int64		☐	Huidige index van de goedkeurder.
approval_currentApprover_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
approval_currentApprover_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
approval_currentIndex	int64		☐	De huidige index van de goedkeurder die aan de beurt is om over de goedkeuring te stemmen.
approval_id	int64		☐	ID van de goedkeuring.
approval_isApproved	char		☐	Of de goedkeuring al dan niet is goedgekeurd.
approval_lastActionDate	datetime		☐	Datum van de laatste actie die op deze goedkeuring is uitgevoerd. Zal nul zijn als er geen actie is uitgevoerd.
approval_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
approval_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
approval_w orkflow Id	int64		☐	De w orkflow w aarop deze goedkeuring is gebaseerd.
branch_code	varchar2	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
calledReceipts	int64	Afgeroepen Ontvangsten	☐	Het bedrag van de opgeroepen ontvangstdocumenten.
city	varchar2	Plaats	☐	De stad van het project.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2	Code	☐	De code voor de categorie.
contact_email	varchar2	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contractNumber	varchar2	Contractnummer	☐	Het contractnummer van het contract.
cost	varchar2	Kosten	☐	De kosten van het contract.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt_3	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy_3	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createDeliveryTicket	char	Maak Afleverbon	☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Opleveringsdatum van het project.
deniedAt	varchar2	Gew eigerd op	☐	Datum w aarop het contract w erd gew eigerd.
description	varchar2	Omschrijving	☐	De beschrijving van het contract.
endDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum van het project.
expectedCompletionDate	datetime	Verw achte Voltooiingsdatum	☐	De verw achte voltooiingsdatum van het contract met de onderaannemer.
expectedCompletionDateText	varchar2	Verw achte Voltooiingsdatum Tekst	☐	De verw achte voltooiingsdatum tekst van het contract van de onderaannemer.
fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
generalCostsOrProfit	varchar2	Algemene Kosten of Winst	☐	De algemene kosten of w inst voor de categorie.
generalCostsPercentage	varchar2	Algemene Kosten Percentage	☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
grossProfitMargin	varchar2	Brutow instmarge	☐	De brutow instmarge voor de categorie.
houseNumber	varchar2	Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
id_2	int64	ID	☐	De ID van het project.
id_3	int64		☐	De ID van het contract van de onderaannemer.
id	int64	ID	☐	Het ID van de categorie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
information	varchar2	Informatie	☐	De informatie van het project.
internalNote	varchar2	Interne Notitie	☐	Interne notitie over het contract.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit contract gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
linkedDeliveryTicket_cost	varchar2		☐	De kosten voor dit leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_id	int64		☐	Het ID van het leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_initialCost	varchar2		☐	De initiële kosten voor dit leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_processed	char		☐	Of het leveringsbewijs is verwerkt.
linkedDeliveryTicket_ticketDate	datetime		☐	De datum waarvoor het leveringsbiljet werd geregistreerd.
linkedDeliveryTicket_ticketNumber	varchar2		☐	Ticketnummer van het leveringsbewijs.
logEntries	int64	Logboekgegevens	☐	Het aantal logboekvermeldingen.
mailSent	char	Mail Verstuurd	☐	Vlag om aan te geven of de post is verzonden.
mailSentAt	varchar2	Mail Verstuurd op	☐	De datum waarop het contract is verzonden.
mailSentBy	varchar2	Mail Verstuurd door	☐	De gebruiker die de e-mail heeft verstuurd.
name_2	varchar2		☐	De naam van het project.
name_3	varchar2(255)		☐	De naam van het contract.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van de categorie.
number	varchar2	Nummer	☐	Nummer van het contract.
oneTwoBuildCommunicationId	int64	One Two Build-communicatie-ID	☐	De door 12Build voor dit contract gebruikte ID
paymentAgreement	varchar2	Betalingsovereenkomst	☐	De betalingsovereenkomst van het contract.
projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
projectSecurityLink_code	varchar2	Project Beveiligingslinkcode	☐	De code van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveiligingslink-ID	☐	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	varchar2	Project Beveiligingslinknaam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink.
reference	varchar2	Referentie	☐	De referentie van het project.
startDate_2	datetime		☐	De begindatum van het contract met de onderaannemer.
startDate	datetime	Startdatum	☐	Startdatum van het project.
startDateText	varchar2	Tekst Startdatum	☐	De tekst over de begindatum van het contract met de onderaannemer.
status_closesProject	char	Status Sluit Project	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
status_createdAt	datetime	Status Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
status_createdBy	varchar2	Status Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
status_id	int64	Status-ID	☐	De ID van de status.
status_invoicesProject	char	Status Factureert Project	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
status_name	varchar2	Statusnaam	☐	De naam van de status.
status_plansProject	char	Status Plant Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
status_updatedAt	datetime	Status geüpdatet op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
status_updatedBy	varchar2	Status Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
status	int64	Status	☐	Status van het contract.
streetName	varchar2	Straatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
subcontractor_contactType_id	int64	Onderaannemer Contactpersoonsoort-ID	☐	De ID van het contacttype.
subcontractor_contactType_name	varchar2	Onderaannemer Contactpersoonsoort-naam	☐	De naam van het contacttype.
subcontractor_email	varchar2	Onderaannemer E-mailadres	☐	Het e-mailadres.
subcontractor_id	int64	Onderaannemer-ID	☐	ID van contactpersoon.
subcontractor_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
subcontractor_name	varchar2	Onderaannemernaam	☐	Naam van de contactpersoon.
subcontractor_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
type	int64	Soort	☐	Soort opdracht.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt_3	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy_2	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedBy_3	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedBy	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
zipCode	varchar2	Postcode	☐	De postcode van het project.

SubcontractorById: Bouw7 Onderaannemer op ID

Returns a single subcontractor contract based on the given ID.Returns a single subcontractor contract based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: Contract

Label: Onderaannemer op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SubcontractorById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SubcontractorById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedAt	varchar2	Geaccepteerd op	☐	Datum w aarop het contract w erd aanvaard.
approval_canApprove	char		☐	Of de huidige geauthenticeerde gebruiker de goedkeuring al dan niet kan goedkeuren.
approval_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approval_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_approvalDate	datetime		☐	De datum w aarop de goedkeurder de goedkeuring heeft gew eigerd/goedgekeurd.
approval_currentApprover_approvalStatus	int64		☐	De goedkeuringsstatus van deze goedkeurder.
approval_currentApprover_comment	varchar2		☐	Opmerking achtergelaten door de goedkeurder. Kan nihil zijn.
approval_currentApprover_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approval_currentApprover_cre-atedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
approval_currentApprover_index	int64		☐	Huidige index van de goedkeurder.
approval_currentApprover_up-datedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
approval_currentApprover_up-datedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
approval_currentIndex	int64		☐	De huidige index van de goedkeurder die aan de beurt is om over de goedkeuring te stem-men.
approval_id	int64		☐	ID van de goedkeuring.
approval_isApproved	char		☐	Of de goedkeuring al dan niet is goedgekeurd.
approval_lastActionDate	datetime		☐	Datum van de laatste actie die op deze goedkeuring is uitgevoerd. Zal nul zijn als er geen actie is uitgevoerd.
approval_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
approval_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
approval_w orkflow Id	int64		☐	De w orkflow w aarop deze goedkeuring is gebaseerd.
calledReceipts	int64	Afgeroepen Ontvang-sten	☐	Het bedrag van de opgeroepen ontvangstdocumenten.
contractNumber	varchar2	Contractnummer	☐	Het contractnummer van het con-tract.
cost	varchar2	Kosten	☐	De kosten van het contract.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createDeliveryTicket	char	Maak Afleverbon	☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
deniedAt	varchar2	Gew eigerd op	☐	Datum w aarop het contract w erd gew eigerd.
description	varchar2	Omschrijving	☐	De beschrijving van het contract.
expectedCompletionDate	datetime	Verw achte Voltooi-ingsdatum	☐	De verw achte voltooiingsdatum van het contract met de onder-aannemer.
expectedCompletionDateText	varchar2	Verw achte Voltooi-ingsdatum Tekst	☐	De verw achte voltooiingsdatum tekst van het contract van de on-deraannemer.
id	int64	ID	☐	De ID van het contract van de onderaannemer.
internalNote	varchar2	Interne Notitie	☐	Interne notitie over het contract.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit contract gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
linkedDeliveryTicket_cost	varchar2		☐	De kosten voor dit leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_id	int64		☐	Het ID van het leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_initialCost	varchar2		☐	De initiële kosten voor dit leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_processed	char		☐	Of het leveringsbewijs is verwerkt.
linkedDeliveryTicket_ticketDate	datetime		☐	De datum waarvoor het leveringsbiljet werd geregistreerd.
linkedDeliveryTicket_ticketNumber	varchar2		☐	Ticketnummer van het leveringsbewijs.
logEntries	int64	Logboekgegevens	☐	Het aantal logboekvermeldingen.
mailSent	char	Mail Verstuurd	☐	Vlag om aan te geven of de post is verzonden.
mailSentAt	varchar2	Mail Verstuurd op	☐	De datum waarop het contract is verzonden.
mailSentBy	varchar2	Mail Verstuurd door	☐	De gebruiker die de e-mail heeft verstuurd.
name	varchar2(255)	Naam	☐	De naam van het contract.
number	varchar2	Nummer	☐	Nummer van het contract.
oneTwoBuildCommunicationId	int64	One Two Build-communicatie-ID	☐	De door 12Build voor dit contract gebruikte ID
paymentAgreement	varchar2	Betalingsovereenkomst	☐	De betalingsovereenkomst van het contract.
project_branch_code	varchar2		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	varchar2		☐	De naam van deze tak
project_category_code	varchar2		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	varchar2		☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	varchar2		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	varchar2		☐	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	varchar2		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	varchar2	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	varchar2	Projectcontactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_contact_id	int64	Projectcontactper-soon-ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	varchar2	Project Contactnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	varchar2	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	☐	Opleveringsdatum van het pro-ject.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnum-mer	☐	Het volledige projectnummer in-clusief jaar.
project_houseNumber	varchar2	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	varchar2	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	char	Projectstatus Sluit Pro-ject af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	varchar2	Projectstatus Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	char	Projectstatus Project-facturen	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	varchar2	Projectstatusnaam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	char	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgew-erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	varchar2	Projectstatus Bijgew-erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_streetName	varchar2	Projectstraatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	varchar2	Project Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_zipCode	varchar2	Project Postcode	☐	De postcode van het project.
projectSecurityLink_code	varchar2	Project Beveili-gingslinkcode	☐	De code van de beveiliging-scode.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveiligingslink-ID	☐	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	varchar2	Project Beveiligingslinknaam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van het contract met de onderaannemer.
startDateText	varchar2	Tekst Startdatum	☐	De tekst over de begindatum van het contract met de onderaannemer.
status	int64	Status	☐	Status van het contract.
subcontractor_contactType_id	int64	Onderaannemer Contactpersoonsoort-ID	☐	De ID van het contacttype.
subcontractor_contactType_name	varchar2	Onderaannemer Contactpersoonsoortnaam	☐	De naam van het contacttype.
subcontractor_email	varchar2	Onderaannemer E-mailadres	☐	Het e-mailadres.
subcontractor_id	int64	Onderaannemer-ID	☐	ID van contactpersoon.
subcontractor_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
subcontractor_name	varchar2	Onderaannemernaam	☐	Naam van de contactpersoon.
subcontractor_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
type	int64	Soort	☐	Soort opdracht.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

SubcontractorContractHistoryEntries_ContractProjectCategoryDivisionSettings

Returns a list of subcontractor contract history entries associated with the given ID.Returns a list of subcontractor contract history entries.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SubcontractorContractHistoryEntries_ContractProjectCategoryDivisionSettings in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van pos-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

itie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		Contract ID onderaannemer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SubcontractorContractHistoryEntries_ContractProjectCategoryDivisionSettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedAt	varchar2	Geaccepteerd op	☐	Datum w aarop het contract w erd aanvaard.
contractNumber	varchar2	Contractnummer	☐	Het contractnummer van het contract.
cost	varchar2	Kosten	☐	De kosten van het contract.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createDeliveryTicket	char	Maak Afleverbon	☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
deniedAt	varchar2	Gew eigerd op	☐	Datum w aarop het contract w erd gew eigerd.
description	varchar2	Omschrijving	☐	De beschrijving van het contract.
expectedCompletionDate	datetime	Verw achte Voltooiingsdatum	☐	De verw achte voltooiingsdatum van het contract met de onderaannemer.
id_2	int64	ID	☐	Het ID van de boeking van de onderaannemingsgeschiedenis.
id	int64	ID	☐	De ID van het contract van de onderaannemer.
internalNote	varchar2	Interne Notitie	☐	Interne notitie over het contract.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit contract gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
mailSent	char	Mail Verstuurd	☐	Vlag om aan te geven of de post is verzonden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
mailSentAt	varchar2	Mail Verstuurd op	☐	De datum waarop het contract is verzonden.
mailSentBy	varchar2	Mail Verstuurd door	☐	De gebruiker die de e-mail heeft verstuurd.
message	varchar2	Bericht	☐	Het bericht van de geschiedenis-vermelding.
name	varchar2(255)	Naam	☐	De naam van het contract.
number	varchar2	Nummer	☐	Nummer van het contract.
paymentAgreement	varchar2	Betalingsovereen-komst	☐	De betalingsovereenkomst van het contract.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van het contract met de onderaannemer.
status	int64	Status	☐	Status van het contract.
type	int64	Soort	☐	Soort opdracht.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy_2	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedBy	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

SubcontractorContracts: Bouw7 Onderaannemer Contracten

Returns a list of subcontractor contracts.Returns a list of subcontractor contracts.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Onderaannemer Contracten

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SubcontractorContracts in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q		☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SubcontractorContracts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedAt	varchar2	Geaccepteerd op	☐	De datum waarop het contract in ATOM-formaat is aanvaard.
attachmentCount	int64	Aantal Bijlagen	☐	Het aantal bijlagen voor dit contract.
calledReceiptCount	int64	Afgeroepen Ontvangsttelling	☐	De opgeroepen ontvangsttelling voor dit contract.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
currentApprover	varchar2	Huidige Goedkeurder	☐	De volledige naam van de huidige goedkeurder.
deniedAt	varchar2	Geweigerd op	☐	De datum waarop het contract werd geweigerd in ATOM-formaat.
description	varchar2	Omschrijving	☐	De beschrijving van het contract. Kan HTML-inhoud bevatten.
emailSentAt	varchar2	E-mail Verzonden Naar	☐	De datum waarop de e-mail is verzonden in ATOM-formaat.
emailSentBy	varchar2	E-mail Verzonden door	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker die de e-mail heeft verstuurd.
expectedCompletionDate	datetime	Verwachte Voltooiingsdatum	☐	De verwachte voltooiingsdatum van het contract met de onderaannemer.
expectedCompletionDateText	varchar2	Verwachte Voltooiingsdatum Tekst	☐	De verwachte voltooiingsdatum tekst van het contract van de onderaannemer.
id	int64	ID	☐	De ID van het contract.
internalNote	varchar2	Interne Notitie	☐	Interne notitie over het contract. Kan HTML-inhoud bevatten.
isEmailSent	char	Is E-mail Verstuurd	☐	Waar als er al een e-mail is verzonden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
language	varchar2	Taal	☐	De door dit contract gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
linkedDeliveryTicket_bookingStatus	int64		☐	De huidige boekingsstatus. 0 = Geregistreerd, 1 = Gefactureerd, 2 = Niet factureerbaar, 3 = Bijgeschreven.
linkedDeliveryTicket_date	datetime		☐	De datum van het leveringsbewijs, weergegeven in ATOM-formaat.
linkedDeliveryTicket_description	varchar2		☐	De beschrijving van dit leveringsbiljet. Kan HTML-inhoud bevatten.
linkedDeliveryTicket_id	int64		☐	Het ID van dit leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_isProcessed	char		☐	Of dit leveringsticket is verwerkt.
linkedDeliveryTicket_number	varchar2		☐	Het ticketnummer van dit leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_price	varchar2		☐	De prijs van dit leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_purchaseTypeId	int64		☐	De ID van het aankooptype van dit leveringsbiljet.
linkedDeliveryTicket_purchaseTypeName	varchar2		☐	De naam van het aankooptype van dit leveringsbiljet.
name	varchar2(255)	Naam	☐	De weergavenaam van het contract. Kan NULL zijn.
number	varchar2	Nummer	☐	Het identificatienummer van het contract.
outstandingCosts	varchar2	Openstaande Kosten	☐	De openstaande kosten voor dit onderaannemingscontract.
paymentAgreement	varchar2	Betalingsovereenkomst	☐	De betalingsovereenkomst van het contract. Kan HTML-inhoud bevatten.
price	varchar2	Prijs	☐	De prijs van het contract.
project_branchId	int64	Project Filiaal-ID	☐	De ID van de tak van dit project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	☐	De ID van de categorie van dit project.
project_divisionId	int64	Projectadministratie-ID	☐	De ID van de afdeling van dit project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_number	varchar2	Projectnummer	☐	Het nummer van het project.
project_status	varchar2	Projectstatus	☐	De naam van de huidige status van dit project.
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status van dit project.
projectSecurityLink_code	varchar2	Project Beveiligingslinkcode	☐	De beveiligingscode.
projectSecurityLink_costType	int64		☐	De naam van de kostensoort.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveiligingslink-ID	☐	De ID van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	varchar2	Project Beveiligingslinknaam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
projectSecurityLink_parentName	varchar2		☐	De naam van de beveiliging-scode.
projectSecurityLink_projectId	int64	Project Beveiligingslink Project-ID	☐	Het ID van het project dat bij deze beveiligingscode hoort.
projectSecurityLink_status	int64	Project Beveili-gingslinkstatus	☐	De status van de projectbeveili-gingslink.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van het contract met de onderaannemer.
startDateText	varchar2	Tekst Startdatum	☐	De tekst over de begindatum van het contract met de onderaan-nemer.
status	int64	Status	☐	Status van het contract.
statusName	varchar2	Statusnaam	☐	De naam van de huidige status.
subcontractor_emailAddress	varchar2	E-mailadres Onder-aannemer	☐	Het e-mailadres van de contact-persoon.
subcontractor_id	int64	Onderaannemer-ID	☐	Het ID van het contact.
subcontractor_name	varchar2	Onderaannemernaam	☐	De naam van deze contactper-soon.
subcontractor_type	varchar2	Onderaannemersoort	☐	Het type van dit contact.
subcontractor_typeId	int64	Onderaannemersoort-ID	☐	Het type ID van dit contact.
type	int64	Soort	☐	Soort contract (0 = vast, 1 = re-gie, 2 = uitbesteed).
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgew erkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	varchar2	Bijgew erkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

SubcontractorContractTermDeliveryTicketsBySubcontractorId: Bouw7 Onderaannemer Contracttermijn Leverbonnen per Onderaannemer ID

Returns a single subcontractor contract based on the given ID.Returns a single subcon-tractor contract based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Onderaannemer Contracttermijn Leverbonnen per Onderaannemer ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 onder-steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Subcon-tractorContractTermDeliveryTicketsBySubcontractorId in te stellen. Voor verplichte parame-ters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SubcontractorContractTermDeliveryTicketsBySubcontractorId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedAt	varchar2	Geaccepteerd op	☐	Datum w aarop het contract w erd aanvaard.
amount	varchar2	Bedrag	☐	Het bedrag van de contracttermijn.
amountOnly	char	Alleen Bedrag	☐	Of het bedrag al dan niet alleen voor de contracttermijn moet w orden w eergegeven.
amountReceived	varchar2	Bedrag Ontvangen	☐	Het ontvangen bedrag van de contracttermijn.
amountToReceive	varchar2	Te ontvangen Bedrag	☐	Het te ontvangen bedrag van de contracttermijn.
approval_canApprove	char		☐	Of de huidige geauthenticeerde gebruiker de goedkeuring al dan niet kan goedkeuren.
approval_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approval_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_approvalDate	datetime		☐	De datum w aarop de goedkeurder de goedkeuring heeft gew eigerd/goedgekeurd.
approval_currentApprover_approvalStatus	int64		☐	De goedkeuringsstatus van deze goedkeurder.
approval_currentApprover_comment	varchar2		☐	Opmerking achtergelaten door de goedkeurder. Kan nihil zijn.
approval_currentApprover_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approval_currentApprover_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approval_currentApprover_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
approval_currentApprover_index	int64		☐	Huidige index van de goedkeurder.
approval_currentApprover_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
approval_currentApprover_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
approval_currentIndex	int64		☐	De huidige index van de goedkeurder die aan de beurt is om over de goedkeuring te stemmen.
approval_id	int64		☐	ID van de goedkeuring.
approval_isApproved	char		☐	Of de goedkeuring al dan niet is goedgekeurd.
approval_lastActionDate	datetime		☐	Datum van de laatste actie die op deze goedkeuring is uitgevoerd. Zal nul zijn als er geen actie is uitgevoerd.
approval_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
approval_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
approval_workflowId	int64		☐	De workflow waarop deze goedkeuring is gebaseerd.
approved	char	Goedgekeurd	☐	Of de contracttermijn al dan niet is goedgekeurd.
calledReceipts	int64	Afgeroepen Ontvangsten	☐	Het bedrag van de opgeroepen ontvangstdocumenten.
contractId	int64	Contract ID	☐	De contract id van de contractterm. De waarde wordt automatisch ingesteld op basis van het bovenliggende schema.
contractNumber	varchar2	Contractnummer	☐	Het contractnummer van het contract.
contractType	int64	Contractsoort	☐	Het contracttype van de contractterm. De waarde wordt automatisch ingesteld op basis van het bovenliggende schema.
cost_2	varchar2		☐	De kosten van het contract.
cost	varchar2	Kosten	☐	De kosten voor dit leveringsbewijs.
costReceived	varchar2	Ontvangen Kosten	☐	De ontvangen kosten van de contracttermijn.
costToReceive	varchar2	Te Ontvangen Kosten	☐	De te ontvangen kosten van de contracttermijn.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createDeliveryTicket_2	char		☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
createDeliveryTicket	char	Maak Afleverbon	☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
deniedAt	varchar2	Gew eigerd op	☐	Datum w aarop het contract w erd gew eigerd.
description_2	varchar2		☐	De beschrijving van het contract.
description	varchar2(255)	Omschrijving	☐	De beschrijving van de contract-termijn.
expectedCompletionDate	datetime	Verw achte Voltooi-ingsdatum	☐	De verw achte voltooiingsdatum van het contract met de onder-aannemer.
expectedCompletionDateText	varchar2	Verw achte Voltooi-ingsdatum Tekst	☐	De verw achte voltooiingsdatum tekst van het contract van de on-deraannemer.
id_2	int64	ID	☐	De ID van de contracttermijn.
id_3	int64		☐	De ID van het contract van de onderaannemer.
id	int64	ID	☐	Het ID van het leveringsbew ijs.
initialCost	varchar2	Initiële Kosten	☐	De initiële kosten voor dit lever-ingsbew ijs.
internalNote	varchar2	Interne Notitie	☐	Interne notitie over het contract.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit contract gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
linkedDeliveryTicket_cost	varchar2		☐	De kosten voor dit leveringsbe-w ijs.
linkedDeliveryTicket_id	int64		☐	Het ID van het leveringsbew ijs.
linkedDeliveryTicket_initialCost	varchar2		☐	De initiële kosten voor dit lever-ingsbew ijs.
linkedDeliveryTicket_processed	char		☐	Of het leveringsbew ijs is ver-w erkt.
linkedDeliveryTicket_ticketDate	datetime		☐	De datum w aarvoor het lever-ingsbiljet w erd geregistreerd.
linkedDeliveryTicket_ticketNumber	varchar2		☐	Ticketnummer van het leverings-bew ijs.
logEntries	int64	Logboekgegevens	☐	Het aantal logboekvermeldingen.
mailSent	char	Mail Verstuurd	☐	Vlag om aan te geven of de post is verzonden.
mailSentAt	varchar2	Mail Verstuurd op	☐	De datum w aarop het contract is verzonden.
mailSentBy	varchar2	Mail Verstuurd door	☐	De gebruiker die de e-mail heeft verstuurd.
name	varchar2(255)	Naam	☐	De naam van het contract.
number_2	varchar2		☐	Nummer van het contract.
number	varchar2(255)	Nummer	☐	Het nummer van de contract-termijn.
oneTw oBuildCommunicationId	int64	One Tw o Build-com-municatie-ID	☐	De door 12Build voor dit contract gebruikte ID

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
paid	char	Betaald	☐	Of de contracttermijn al dan niet is betaald.
partiallyAmountReceived	varchar2	Gedeeltelijk Ontvangen Bedrag	☐	Het gedeeltelijk ontvangen bedrag van de contracttermijn.
partiallyCostReceived	varchar2	Gedeeltelijk Ontvangen Kosten	☐	De gedeeltelijk ontvangen kosten van de contracttermijn.
paymentAgreement	varchar2	Betalingsovereenkomst	☐	De betalingsovereenkomst van het contract.
processed	char	Verwerkt	☐	Of het leveringsbewijs is verwerkt.
project_branch_code	varchar2		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	varchar2		☐	De naam van deze tak
project_category_code	varchar2		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	varchar2		☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	varchar2		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	varchar2		☐	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	varchar2		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	varchar2	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	varchar2	Projectcontactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	varchar2	Project Contactnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	varchar2	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	☐	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_houseNumber	varchar2	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	varchar2	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	char	Projectstatus Sluit Project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	varchar2	Projectstatus Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	char	Projectstatus Projectfacturen	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	varchar2	Projectstatusnaam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	char	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	varchar2	Projectstatus Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	varchar2	Projectstraatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	varchar2	Project Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	varchar2	Project Postcode	☐	De postcode van het project.
projectSecurityLink_code_2	varchar2		☐	De code van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_code	varchar2	Project Beveiligingslinkcode	☐	De code van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_id_2	int64		☐	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveiligingslink-ID	☐	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name_2	varchar2		☐	De naam van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	varchar2	Project Beveiligingslinknaam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink.
sortIndex	int64	Sorteerindex	☐	De sorteerindex van de contracttermijn.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van het contract met de onderaannemer.
startDateText	varchar2	Tekst Startdatum	☐	De tekst over de begindatum van het contract met de onderaannemer.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
status	int64	Status	☐	Status van het contract.
subcontractor_contactType_id	int64	Onderaannemer Contactpersoonsoort-ID	☐	De ID van het contacttype.
subcontractor_contactType_name	varchar2	Onderaannemer Contactpersoonsoort-naam	☐	De naam van het contacttype.
subcontractor_email	varchar2	Onderaannemer E-mailadres	☐	Het e-mailadres.
subcontractor_id	int64	Onderaannemer-ID	☐	ID van contactpersoon.
subcontractor_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
subcontractor_name	varchar2	Onderaannemernaam	☐	Naam van de contactpersoon.
subcontractor_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
subTotal	varchar2	Subtotaal	☐	Het subtotaal van de contracttermijn.
ticketDate	datetime	Ticketdatum	☐	De datum waarvoor het leveringsbiljet werd geregistreerd.
ticketNumber	varchar2	Ticketnummer	☐	Ticketnummer van het leveringsbewijs.
type	int64	Soort	☐	Soort opdracht.
unit	varchar2(255)	Eenheid	☐	De contracttermijn eenheid.
unitPrice	varchar2	Prijs per Eenheid	☐	De kosten van de contracttermijn.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy_2	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedBy	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

SubcontractorContractTerms: Bouw7 Onderaannemer Contractvoorwaarden

Returns a list of subcontractor contract terms.Returns a list of subcontractor contract terms.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Onderaannemer Contractvoorwaarden

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SubcontractorContractTerms in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
q		☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw 7.nl/docs/query-language) string.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SubcontractorContractTerms worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	varchar2	Bedrag	☐	Het bedrag van deze contracttermijn.
amountToReceive	varchar2	Te ontvangen Bedrag	☐	Het te ontvangen bedrag van deze contracttermijn.
contractId	int64	Contract ID	☐	De ID van het contract van deze contracttermijn.
contractName	varchar2	Contactnaam	☐	De naam van het contract van deze contracttermijn.
contractNumber	varchar2	Contractnummer	☐	Het nummer van het contract van deze contracttermijn.
contractProjectSecurityLinkId	int64	Contract Projectbeveiligingskoppeling-ID	☐	De ID van de projectbeveiligingslink van het contract van deze contracttermijn.
contractProjectSecurityLinkName	int64	Contract Projectbeveiligingslink-naam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink van het contract van deze contracttermijn.
cost	varchar2	Kosten	☐	De kosten van deze contracttermijn.
costReceived	varchar2	Ontvangen Kosten	☐	De ontvangen kosten van deze contracttermijn.
costToReceive	varchar2	Te Ontvangen Kosten	☐	De kosten om deze contracttermijn te ontvangen.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
description	varchar2	Omschrijving	☐	De beschrijving van deze contracttermijn.
id	int64	ID	☐	De ID deze contracttermijn.
isApproved	char	Is Goedgekeurd	☐	of deze contracttermijn w ordt goedgekeurd.
isPaid	char	Is Betaald	☐	Of deze contracttermijn w ordt betaald.
number	varchar2	Nummer	☐	Het nummer van deze contracttermijn.
projectId	int64	Project ID	☐	De ID van het project van deze contracttermijn.
projectName	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project van deze contracttermijn.
projectSecurityLinkId	int64	Project Beveiligingslink-ID	☐	De ID van de projectbeveiligingslink van deze contracttermijn.
projectSecurityLinkName	int64	Project Beveiligingslinknaam	☐	De naam van de projectbeveiliging van deze contracttermijn.
supplierId	int64	Leverancier-ID	☐	De ID van de leverancier van deze contracttermijn.
supplierName	varchar2	Leveranciersnaam	☐	De naam van de leverancier van deze contracttermijn.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgew erkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	varchar2	Bijgew erkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

SubcontractorContractTermsBySubcontractorId: Bouw7 Onderaannemer Contractvoorwaarden op Onderaannemer-ID

Returns a single subcontractor contract based on the given ID.Returns a single subcontractor contract based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Onderaannemer Contractvoorwaarden op Onderaannemer-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SubcontractorContractTermsBySubcontractorId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SubcontractorContractTermsBySubcontractorId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedAt	varchar2	Geaccepteerd op	☐	Datum w aarop het contract w erd aanvaard.
amount	varchar2	Bedrag	☐	Het bedrag van de contract-termijn.
amountOnly	char	Alleen Bedrag	☐	Of het bedrag al dan niet alleen voor de contracttermijn moet w orden w eergegeven.
amountReceived	varchar2	Bedrag Ontvangen	☐	Het ontvangen bedrag van de contracttermijn.
amountToReceive	varchar2	Te ontvangen Bedrag	☐	Het te ontvangen bedrag van de contracttermijn.
approval_canApprove	char		☐	Of de huidige geauthenticeerde gebruiker de goedkeuring al dan niet kan goedkeuren.
approval_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approval_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_approvalDate	datetime		☐	De datum w aarop de goedkeurder de goedkeuring heeft gew eigerd/goedgekeurd.
approval_currentApprover_approvalStatus	int64		☐	De goedkeuringsstatus van deze goedkeurder.
approval_currentApprover_comment	varchar2		☐	Opmerking achtergelaten door de goedkeurder. Kan nihil zijn.
approval_currentApprover_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approval_currentApprover_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
approval_currentApprover_index	int64		☐	Huidige index van de goedkeurder.
approval_currentApprover_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
approval_currentApprover_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
approval_currentIndex	int64		☐	De huidige index van de goedkeurder die aan de beurt is om over de goedkeuring te stemmen.
approval_id	int64		☐	ID van de goedkeuring.
approval_isApproved	char		☐	Of de goedkeuring al dan niet is goedgekeurd.
approval_lastActionDate	datetime		☐	Datum van de laatste actie die op deze goedkeuring is uitgevoerd. Zal nul zijn als er geen actie is uitgevoerd.
approval_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
approval_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
approval_workflowId	int64		☐	De workflow waarop deze goedkeuring is gebaseerd.
approved	char	Goedgekeurd	☐	Of de contracttermijn al dan niet is goedgekeurd.
calledReceipts	int64	Afgeroepen Ontvangsten	☐	Het bedrag van de opgeroepen ontvangstdocumenten.
contractId	int64	Contract ID	☐	De contract id van de contractterm. De waarde wordt automatisch ingesteld op basis van het bovenliggende schema.
contractNumber	varchar2	Contractnummer	☐	Het contractnummer van het contract.
contractType	int64	Contractsoort	☐	Het contracttype van de contractterm. De waarde wordt automatisch ingesteld op basis van het bovenliggende schema.
cost	varchar2	Kosten	☐	De kosten van het contract.
costReceived	varchar2	Ontvangen Kosten	☐	De ontvangen kosten van de contracttermijn.
costToReceive	varchar2	Te Ontvangen Kosten	☐	De te ontvangen kosten van de contracttermijn.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createDeliveryTicket_2	char		☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
createDeliveryTicket	char	Maak Afleverbon	☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
deniedAt	varchar2	Gew eigerd op	☐	Datum w aarop het contract w erd gew eigerd.
description_2	varchar2		☐	De beschrijving van het contract.
description	varchar2(255)	Omschrijving	☐	De beschrijving van de contract-termijn.
expectedCompletionDate	datetime	Verw achte Voltooi-ingsdatum	☐	De verw achte voltooiingsdatum van het contract met de onder-aannemer.
expectedCompletionDateText	varchar2	Verw achte Voltooi-ingsdatum Tekst	☐	De verw achte voltooiingsdatum tekst van het contract van de on-deraannemer.
id_2	int64	ID	☐	De ID van het contract van de onderaannemer.
id	int64	ID	☐	De ID van de contracttermijn.
internalNote	varchar2	Interne Notitie	☐	Interne notitie over het contract.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit contract gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
linkedDeliveryTicket_cost	varchar2		☐	De kosten voor dit leveringsbe-w ijs.
linkedDeliveryTicket_id	int64		☐	Het ID van het leveringsbew ijs.
linkedDeliveryTicket_initialCost	varchar2		☐	De initiële kosten voor dit lever-ingsbew ijs.
linkedDeliveryTicket_processed	char		☐	Of het leveringsbew ijs is ver-w erkt.
linkedDeliveryTicket_ticketDate	datetime		☐	De datum w aarvoor het lever-ingsbiljet w erd geregistreerd.
linkedDeliveryTicket_ticketNumber	varchar2		☐	Ticketnummer van het leverings-bew ijs.
logEntries	int64	Logboekgegevens	☐	Het aantal logboekvermeldingen.
mailSent	char	Mail Verstuurd	☐	Vlag om aan te geven of de post is verzonden.
mailSentAt	varchar2	Mail Verstuurd op	☐	De datum w aarop het contract is verzonden.
mailSentBy	varchar2	Mail Verstuurd door	☐	De gebruiker die de e-mail heeft verstuurd.
name	varchar2(255)	Naam	☐	De naam van het contract.
number_2	varchar2		☐	Nummer van het contract.
number	varchar2(255)	Nummer	☐	Het nummer van de contract-termijn.
oneTw oBuildCommunicationId	int64	One Tw o Build-com-municatie-ID	☐	De door 12Build voor dit contract gebruikte ID
paid	char	Betaald	☐	Of de contracttermijn al dan niet is betaald.
partiallyAmountReceived	varchar2	Gedeeltelijk Ontvangen Bedrag	☐	Het gedeeltelijk ontvangen be-drag van de contracttermijn.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
partiallyCostReceived	varchar2	Gedeeltelijk Ontvangen Kosten	☐	De gedeeltelijk ontvangen kosten van de contracttermijn.
paymentAgreement	varchar2	Betalingsovereen-komst	☐	De betalingsovereenkomst van het contract.
project_branch_code	varchar2		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	varchar2		☐	De naam van deze tak
project_category_code	varchar2		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCost-sOrProfit	varchar2		☐	De algemene kosten of w inst voor de categorie.
project_category_generalCost-sPercentage	varchar2		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMar-gin	varchar2		☐	De brutow instmarge voor de cat-egorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	varchar2		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_city	varchar2	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	varchar2	Projectcontactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Projectcontactper-soon-ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	varchar2	Project Contactnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	varchar2	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	☐	Opleveringsdatum van het pro-ject.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnum-mer	☐	Het volledige projectnummer in-clusief jaar.
project_houseNumber	varchar2	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	varchar2	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	char	Projectstatus Sluit Project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	varchar2	Projectstatus Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	char	Projectstatus Projectfacturen	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	varchar2	Projectstatusnaam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	char	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	varchar2	Projectstatus Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	varchar2	Projectstraatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	varchar2	Project Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	varchar2	Project Postcode	☐	De postcode van het project.
projectSecurityLink_code_2	varchar2		☐	De code van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_code	varchar2	Project Beveiligingslinkcode	☐	De code van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_id_2	int64		☐	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveiligingslink-ID	☐	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name_2	varchar2		☐	De naam van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	varchar2	Project Beveiligingslinknaam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink.
sortIndex	int64	Sorteerindex	☐	De sorteerindex van de contracttermijn.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van het contract met de onderaannemer.
startDateText	varchar2	Tekst Startdatum	☐	De tekst over de begindatum van het contract met de onderaannemer.
status	int64	Status	☐	Status van het contract.
subcontractor_contactType_id	int64	Onderaannemer Contactpersoonsoort-ID	☐	De ID van het contacttype.
subcontractor_contactType_name	varchar2	Onderaannemer Contactpersoonsoort-	☐	De naam van het contacttype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		naam		
subcontractor_email	varchar2	Onderaannemer E-mailadres	☐	Het e-mailadres.
subcontractor_id	int64	Onderaannemer-ID	☐	ID van contactpersoon.
subcontractor_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
subcontractor_name	varchar2	Onderaannemernaam	☐	Naam van de contactpersoon.
subcontractor_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
subTotal	varchar2	Subtotaal	☐	Het subtotaal van de contracttermijn.
type	int64	Soort	☐	Soort opdracht.
unit	varchar2(255)	Eenheid	☐	De contracttermijn eenheid.
unitPrice	varchar2	Prijs per Eenheid	☐	De kosten van de contracttermijn.
updatedAt_2	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy_2	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

SubcontractorStatuses: Bouw7 Onderaannemerstatussen

Returns available statuses for a subcontractor contract.Returns available statuses for a subcontractor contract.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Onderaannemerstatussen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SubcontractorStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	☐	De ID van de status van de onderaannemer.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van de onderaannemer status.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.8 Schema: DeliveryTicket
3.1.8.1 Tabellen
DeliveryTicket_ProjectCategoryDivisionSettings

Returns a single delivery ticket based on the given ID.Returns a single delivery ticket based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: DeliveryTicket

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeliveryTicket_ProjectCategoryDivisionSettings in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DeliveryTicket_ProjectCategoryDivisionSettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_code	varchar2	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
canDelete	char	Kan Verw ijderen	☐	Of dit leveringsticket kan w orden verw ijderd.
city	varchar2	Plaats	☐	De stad van het project.
code	varchar2	Code	☐	De code voor de categorie.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	varchar2	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_email_2	varchar2		☐	Het e-mailadres.
contact_email	varchar2	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id_2	int64		☐	ID van contactpersoon.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted_2	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name_2	varchar2		☐	Naam van de contactpersoon.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber_2	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contract_contractNumber	varchar2	Contractnummer	☐	Het nummer van het contract.
contract_id	int64	Contract ID	☐	De ID van het contract.
contract_type	int64	Contractsoort	☐	Soort opdracht.
cost	varchar2	Kosten	☐	De kosten voor dit leveringsbewijs.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt_3	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy_3	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Opleveringsdatum van het project.
description	varchar2	Omschrijving	☐	De beschrijving van dit leveringsbewijs
endDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum van het project.
file_createdAt	datetime	Bestand Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
file_createdBy	varchar2	Bestand Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
file_extension	varchar2	Bestandsextensie	☐	De extensie van het bestand.
file_id	int64	Bestands-ID	☐	Het ID van dit bestand
file_modelId	int64	Bestandsmodel-ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
file_modelType	varchar2	Bestandsmodelsoort	☐	De categorie van het bestand.
file_name	varchar2	Bestandsnaam	☐	De publieke naam van het bestand.
file_secureHash	varchar2		☐	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
file_size	int64	Bestandsgrootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
file_updatedAt	datetime	Bestand Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
file_updatedBy	varchar2	Bestand Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
file_uri	varchar2	Bestand URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
generalCostsOrProfit	varchar2	Algemene Kosten of Winst	☐	De algemene kosten of w inst voor de categorie.
generalCostsPercentage	varchar2	Algemene Kosten Percentage	☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
grossProfitMargin	varchar2	Brutow instmarge	☐	De brutow instmarge voor de categorie.
hasBookedPurchaseInvoice	char		☐	Of de inkoopfactuur al dan niet in een boekhoudsysteem is geboekt.
hasImmutablePurchaseInvoice	char		☐	Of de inkoopfactuur muteerbaar is.
houseNumber	varchar2	Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
id_2	int64	ID	☐	De ID van het project.
id_3	int64		☐	Het ID van het leveringsbew ijs.
id	int64	ID	☐	Het ID van de categorie.
information	varchar2	Informatie	☐	De informatie van het project.
initialCost	varchar2	Initiële Kosten	☐	Initiële kosten van het leveringsbew ijs. De w aarde kan niet w orden gew ijzigd.
name_2	varchar2		☐	De naam van het project.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van de categorie.
processed	char	Verw erkt	☐	Of dit leveringsbew ijs is verw erkt.
projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
projectSecurityLink_code	varchar2	Project Beveiligingslinkcode	☐	De code van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveiligingslink-ID	☐	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	varchar2	Project Beveiligingslinknaam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink.
purchaseInvoice_bookNumber	int64		☐	Het boeknummer van de aankoopfactuur.
purchaseInvoice_branch_code	varchar2		☐	De code voor deze tak
purchaseInvoice_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
purchaseInvoice_branch_name	varchar2		☐	De naam van deze tak

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
purchaseInvoice_canBeDeleted	char		☐	Of de factuur kan worden verwijderd.
purchaseInvoice_comments	varchar2		☐	Commentaar bij de aankoopfactuur.
purchaseInvoice_contact_email	varchar2		☐	Het e-mailadres.
purchaseInvoice_contact_id	int64		☐	ID van contactpersoon.
purchaseInvoice_contact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
purchaseInvoice_contact_name	varchar2		☐	Naam van de contactpersoon.
purchaseInvoice_contact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
purchaseInvoice_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
purchaseInvoice_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
purchaseInvoice_date	datetime		☐	Aankoop factuurdatum.
purchaseInvoice_deliveryTicket_cost	varchar2		☐	De kosten voor dit leveringsbewijs.
purchaseInvoice_deliveryTicket_id	int64		☐	Het ID van het leveringsbewijs.
purchaseInvoice_deliveryTicket_initialCost	varchar2		☐	De initiële kosten voor dit leveringsbewijs.
purchaseInvoice_deliveryTicket_processed	char		☐	Of het leveringsbewijs is verwerkt.
purchaseInvoice_deliveryTicket_ticketDate	datetime		☐	De datum waarvoor het leveringsbiljet werd geregistreerd.
purchaseInvoice_deliveryTicket_ticketNumber	varchar2		☐	Ticketnummer van het leveringsbewijs.
purchaseInvoice_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
purchaseInvoice_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
purchaseInvoice_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
purchaseInvoice_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
purchaseInvoice_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
purchaseInvoice_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
purchaseInvoice_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
purchaseInvoice_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
purchaseInvoice_id	int64		☐	De ID van de aankoopfactuur.
purchaseInvoice_invoiceNumber	varchar2		☐	Het factuurnummer van de aankoopfactuur.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
purchaseInvoice_isBooked	char		☐	Of de inkoopfactuur al dan niet in een boekhoudsysteem is ge-boekt.
purchaseInvoice_orderNumber	varchar2		☐	Het ordernummer van de aankoopfactuur.
purchaseInvoice_project_city	varchar2		☐	De stad van het project.
purchaseInvoice_project_cre-atedAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
purchaseInvoice_project_cre-atedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
purchaseInvoice_project_deliv-eryDate	datetime		☐	Opleveringsdatum van het pro-ject.
purchaseInvoice_project_endDate	datetime		☐	Einddatum van het project.
purchaseInvoice_project_fullPro-jectNumber	varchar2		☐	Het volledige projectnummer in-clusief jaar.
purchaseInvoice_project_house-Number	varchar2		☐	Het huisnummer van het project.
purchaseInvoice_project_id	int64		☐	De ID van het project.
purchaseInvoice_project_informa-tion	varchar2		☐	De informatie van het project.
purchaseInvoice_project_name	varchar2		☐	De naam van het project.
purchaseInvoice_project_pro-jectNumber	varchar2		☐	Het projectnummer.
purchaseInvoice_project_refer-ence	varchar2		☐	De referentie van het project.
purchaseInvoice_project_startDate	datetime		☐	Startdatum van het project.
purchaseInvoice_pro-ject_streetName	varchar2		☐	De straatnaam voor het project.
purchaseInvoice_project_up-datedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
purchaseInvoice_project_up-datedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
purchaseInvoice_project_zipCode	varchar2		☐	De postcode van het project.
purchaseInvoice_status	int64		☐	Status van de aankoopfactuur.
purchaseInvoice_totalExcludingVat	varchar2		☐	Prijs exclusief BTW van de aankoopfactuur.
purchaseInvoice_totalIncludingVat	varchar2		☐	Prijs inclusief BTW van de aankoopfactuur.
purchaseInvoice_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
purchaseInvoice_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
purchaseType	int64	Aankoopsoort	☐	Het type aankoop.
reference	varchar2	Referentie	☐	De referentie van het project.
startDate	datetime	Startdatum	☐	Startdatum van het project.
status_closesProject	char	Status Sluit Project	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
status_createdAt	datetime	Status Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
status_createdBy	varchar2	Status Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
status_id	int64	Status-ID	☐	De ID van de status.
status_invoicesProject	char	Status Factureert Project	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
status_name	varchar2	Statusnaam	☐	De naam van de status.
status_plansProject	char	Status Plant Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
status_updatedAt	datetime	Status geüpdatet op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
status_updatedBy	varchar2	Status Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
streetName	varchar2	Straatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
ticketDate	datetime	Ticketdatum	☐	De datum waarvoor het leveringsbiljet werd geregistreerd.
ticketNumber	varchar2(256)	Ticketnummer	☐	Ticketnummer van het leveringsbewijs.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt_3	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy_2	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedBy_3	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedBy	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
zipCode	varchar2	Postcode	☐	De postcode van het project.

DeliveryTicket_PurchaseInvoiceProjectCategoryDivisionSettings

Returns a single delivery ticket based on the given ID.Returns a single delivery ticket based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: DeliveryTicket

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeliveryTicket_PurchaseInvoiceProjectCategoryDivisionSettings in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DeliveryTicket_PurchaseInvoiceProjectCategoryDivisionSettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bookNumber	int64	Boeknummer	☐	Het boeknummer van de aankoopfactuur.
branch_code	varchar2	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
canBeDeleted	char	Kan Verw ijderd Worden	☐	Of de factuur kan w orden verw ijderd.
canDelete	char	Kan Verw ijderen	☐	Of dit leveringsticket kan w orden verw ijderd.
city	varchar2	Plaats	☐	De stad van het project.
comments	varchar2	Aantekeningen	☐	Commentaar bij de aankoopfactuur.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	varchar2	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_email_2	varchar2		☐	Het e-mailadres.
contact_email	varchar2	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id_2	int64		☐	ID van contactpersoon.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted_2	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name_2	varchar2		☐	Naam van de contactpersoon.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber_2	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contract_contractNumber	varchar2	Contractnummer	☐	Het nummer van het contract.
contract_id	int64	Contract ID	☐	De ID van het contract.
contract_type	int64	Contractsoort	☐	Soort opdracht.
cost	varchar2	Kosten	☐	De kosten voor dit leveringsbewijs.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt_3	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy_3	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	☐	Aankoop factuurdatum.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Opleveringsdatum van het project.
deliveryTicket_cost	varchar2	Leverbon Kosten	☐	De kosten voor dit leveringsbewijs.
deliveryTicket_id	int64	Leverbon ID	☐	Het ID van het leveringsbewijs.
deliveryTicket_initialCost	varchar2	Leverbon Initiële Kosten	☐	De initiële kosten voor dit leveringsbewijs.
deliveryTicket_processed	char	Leverbon Verwerkt	☐	Of het leveringsbewijs is verwerkt.
deliveryTicket_ticketDate	datetime	Leverbon Bondatum	☐	De datum waarvoor het leveringsbiljet werd geregistreerd.
deliveryTicket_ticketNumber	varchar2	Leverbon Bonnummer	☐	Ticketnummer van het leveringsbewijs.
description	varchar2	Omschrijving	☐	De beschrijving van dit leveringsbewijs
division_description	varchar2	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	varchar2	Divisie Exact Divisie-ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	varchar2	Administratie Dagboekcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	varchar2	Administratie Dagboekcode Inkoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)	Administratie Verkoopfactuurnummervoor-	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het fac-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		voegsel		tuurnummerbereik per divisie te genereren.
endDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum van het project.
file_createdAt	datetime	Bestand Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
file_createdBy	varchar2	Bestand Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
file_extension	varchar2	Bestandsextensie	☐	De extensie van het bestand.
file_id	int64	Bestands-ID	☐	Het ID van dit bestand
file_modelId	int64	Bestandsmodel-ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
file_modelType	varchar2	Bestandsmodelsoort	☐	De categorie van het bestand.
file_name	varchar2	Bestandsnaam	☐	De publieke naam van het best-and.
file_secureHash	varchar2		☐	Een veilige w illekeurige hash voor het bestand, die kan w orden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
file_size	int64	Bestandsgrootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
file_updatedAt	datetime	Bestand Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
file_updatedBy	varchar2	Bestand Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
file_uri	varchar2	Bestand URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnum-mer	☐	Het volledige projectnummer in-clusief jaar.
hasBookedPurchaseInvoice	char		☐	Of de inkoopfactuur al dan niet in een boekhoudsysteem is ge-boekt.
hasImmutablePurchaseInvoice	char		☐	Of de inkoopfactuur muteerbaar is.
houseNumber	varchar2	Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
id_2	int64	ID	☐	De ID van de aankoopfactuur.
id_3	int64		☐	Het ID van het leveringsbew ijs.
id	int64	ID	☐	De ID van het project.
information	varchar2	Informatie	☐	De informatie van het project.
initialCost	varchar2	Initiële Kosten	☐	Initiële kosten van het leverings-bew ijs. De w aarde kan niet w orden gew ijzigd.
invoiceNumber	varchar2	Factuurnummer	☐	Het factuurnummer van de aankoopfactuur.
isBooked	char	Is Geboekt	☐	Of de inkoopfactuur al dan niet in een boekhoudsysteem is ge-boekt.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van het project.
orderNumber	varchar2	Ordernummer	☐	Het ordernummer van de aankoopfactuur.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
processed	char	Verwerkt	☐	Of dit leveringsbewijs is verwerkt.
project_branch_code	varchar2		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	varchar2		☐	De naam van deze tak
project_category_code	varchar2		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	varchar2		☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	varchar2		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	varchar2		☐	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	varchar2		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	varchar2	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	varchar2	Projectcontactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	varchar2	Project Contactnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	varchar2	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	☐	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	varchar2	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	varchar2	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	☐	Startdatum van het project.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_status_closesProject	char	Projectstatus Sluit Project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	varchar2	Projectstatus Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	char	Projectstatus Project-facturen	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	varchar2	Projectstatusnaam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	char	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgew - erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	varchar2	Projectstatus Bijgew - erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_streetName	varchar2	Projectstraatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	varchar2	Project Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_zipCode	varchar2	Project Postcode	☐	De postcode van het project.
projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
projectSecurityLink_code	varchar2	Project Beveili-gingslinkcode	☐	De code van de beveiliging-scode.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveili-gingslink-ID	☐	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	varchar2	Project Beveili-gingslinknaam	☐	De naam van de projectbeveili-gingslink.
purchaseType	int64	Aankoopsoort	☐	Het type aankoop.
reference	varchar2	Referentie	☐	De referentie van het project.
startDate	datetime	Startdatum	☐	Startdatum van het project.
status	int64	Status	☐	Status van de aankoopfactuur.
streetName	varchar2	Straatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
ticketDate	datetime	Ticketdatum	☐	De datum w aarvoor het lever-ingsbiljet w erd geregistreerd.
ticketNumber	varchar2(256)	Ticketnummer	☐	Ticketnummer van het leverings-bew ijs.
totalExcludingVat	varchar2		☐	Prijs exclusief BTW van de aankoopfactuur.
totalIncludingVat	varchar2		☐	Prijs inclusief BTW van de aankoopfactuur.
updatedAt_2	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedAt_3	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedBy_2	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
updatedBy_3	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
zipCode	varchar2	Postcode	☐	De postcode van het project.

DeliveryTicketById: Bouw7 Leverbon op ID

Returns a single delivery ticket based on the given ID.Returns a single delivery ticket based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: DeliveryTicket

Label: Leverbon op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeliveryTicketById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DeliveryTicketById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
canDelete	char	Kan Verw ijderen	☐	Of dit leveringsticket kan w orden verw ijderd.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	varchar2	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_email	varchar2	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Ver-legd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnum-mer	☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
contract_contractNumber	varchar2	Contractnummer	☐	Het nummer van het contract.
contract_id	int64	Contract ID	☐	De ID van het contract.
contract_type	int64	Contractsoort	☐	Soort opdracht.
cost	varchar2	Kosten	☐	De kosten voor dit leveringsbe-w ijs.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
description	varchar2	Omschrijving	☐	De beschrijving van dit leverings-bew ijs
file_createdAt	datetime	Bestand Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
file_createdBy	varchar2	Bestand Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
file_extension	varchar2	Bestandsextensie	☐	De extensie van het bestand.
file_id	int64	Bestands-ID	☐	Het ID van dit bestand
file_modelId	int64	Bestandsmodel-ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
file_modelType	varchar2	Bestandsmodelsoort	☐	De categorie van het bestand.
file_name	varchar2	Bestandsnaam	☐	De publieke naam van het best-and.
file_secureHash	varchar2		☐	Een veilige w illekeurige hash voor het bestand, die kan w orden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
file_size	int64	Bestandsgrootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
file_updatedAt	datetime	Bestand Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
file_updatedBy	varchar2	Bestand Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
file_uri	varchar2	Bestand URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
hasBookedPurchaseInvoice	char		☐	Of de inkoopfactuur al dan niet in een boekhoudsysteem is ge-boekt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
hasImmutablePurchaseInvoice	char		☐	Of de inkoopfactuur muteerbaar is.
id	int64	ID	☐	Het ID van het leveringsbewijs.
initialCost	varchar2	Initiële Kosten	☐	Initiële kosten van het leveringsbewijs. De waarde kan niet worden gewijzigd.
processed	char	Verwerkt	☐	Of dit leveringsbewijs is verwerkt.
project_branch_code	varchar2		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	varchar2		☐	De naam van deze tak
project_category_code	varchar2		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	varchar2		☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	varchar2		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	varchar2		☐	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	varchar2		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	varchar2	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	varchar2	Projectcontactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	varchar2	Project Contactnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	varchar2	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	☐	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	varchar2	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_information	varchar2	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	char	Projectstatus Sluit Project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	varchar2	Projectstatus Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	char	Projectstatus Projectfacturen	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	varchar2	Projectstatusnaam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	char	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	varchar2	Projectstatus Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	varchar2	Projectstraatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	varchar2	Project Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	varchar2	Project Postcode	☐	De postcode van het project.
projectSecurityLink_code	varchar2	Project Beveiligingslinkcode	☐	De code van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveiligingslink-ID	☐	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	varchar2	Project Beveiligingslinknaam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink.
purchaseInvoice_bookNumber	int64		☐	Het boeknummer van de aankoopfactuur.
purchaseInvoice_branch_code	varchar2		☐	De code voor deze tak
purchaseInvoice_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
purchaseInvoice_branch_name	varchar2		☐	De naam van deze tak
purchaseInvoice_canBeDeleted	char		☐	Of de factuur kan worden verwijderd.
purchaseInvoice_comments	varchar2		☐	Commentaar bij de aankoopfactuur.
purchaseInvoice_contact_email	varchar2		☐	Het e-mailadres.
purchaseInvoice_contact_id	int64		☐	ID van contactpersoon.
purchaseInvoice_contact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
purchaseInvoice_contact_name	varchar2		☐	Naam van de contactpersoon.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
purchaseInvoice_contact_-phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
purchaseInvoice_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
purchaseInvoice_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
purchaseInvoice_date	datetime		☐	Aankoop factuurdatum.
purchaseInvoice_deliveryTicket_-cost	varchar2		☐	De kosten voor dit leveringsbewijs.
purchaseInvoice_deliveryTicket_id	int64		☐	Het ID van het leveringsbewijs.
purchaseInvoice_deliveryTicket_initialCost	varchar2		☐	De initiële kosten voor dit leveringsbewijs.
purchaseInvoice_deliveryTicket_-processed	char		☐	Of het leveringsbewijs is verwerkt.
purchaseInvoice_deliveryTicket_ticketDate	datetime		☐	De datum waarvoor het leveringsbiljet werd geregistreerd.
purchaseInvoice_deliveryTicket_ticketNumber	varchar2		☐	Ticketnummer van het leveringsbewijs.
purchaseInvoice_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
purchaseInvoice_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
purchaseInvoice_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
purchaseInvoice_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
purchaseInvoice_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
purchaseInvoice_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
purchaseInvoice_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
purchaseInvoice_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
purchaseInvoice_id	int64		☐	De ID van de aankoopfactuur.
purchaseInvoice_invoiceNumber	varchar2		☐	Het factuurnummer van de aankoopfactuur.
purchaseInvoice_isBooked	char		☐	Of de inkoopfactuur al dan niet in een boekhoudsysteem is geboekt.
purchaseInvoice_orderNumber	varchar2		☐	Het ordernummer van de aankoopfactuur.
purchaseInvoice_project_city	varchar2		☐	De stad van het project.
purchaseInvoice_project_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
purchaseInvoice_project_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
purchaseInvoice_project_deliv-eryDate	datetime		☐	Opleveringsdatum van het pro-ject.
purchaseInvoice_project_endDate	datetime		☐	Einddatum van het project.
purchaseInvoice_project_fullPro-jectNumber	varchar2		☐	Het volledige projectnummer in-clusief jaar.
purchaseInvoice_project_house-Number	varchar2		☐	Het huisnummer van het project.
purchaseInvoice_project_id	int64		☐	De ID van het project.
purchaseInvoice_project_informa-tion	varchar2		☐	De informatie van het project.
purchaseInvoice_project_name	varchar2		☐	De naam van het project.
purchaseInvoice_project_pro-jectNumber	varchar2		☐	Het projectnummer.
purchaseInvoice_project_refer-ence	varchar2		☐	De referentie van het project.
purchaseInvoice_project_startDate	datetime		☐	Startdatum van het project.
purchaseInvoice_pro-ject_streetName	varchar2		☐	De straatnaam voor het project.
purchaseInvoice_project_up-datedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
purchaseInvoice_project_up-datedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
purchaseInvoice_project_zipCode	varchar2		☐	De postcode van het project.
purchaseInvoice_status	int64		☐	Status van de aankoopfactuur.
purchaseInvoice_totalExcludingVat	varchar2		☐	Prijs exclusief BTW van de aankoopfactuur.
purchaseInvoice_totalIncludingVat	varchar2		☐	Prijs inclusief BTW van de aankoopfactuur.
purchaseInvoice_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
purchaseInvoice_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
purchaseType	int64	Aankoopsoort	☐	Het type aankoop.
ticketDate	datetime	Ticketdatum	☐	De datum w aarvoor het lever-ingsbiljet w erd geregistreerd.
ticketNumber	varchar2(256)	Ticketnummer	☐	Ticketnummer van het leverings-bew ijs.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

DeliveryTickets: Bouw7 Leverbonnen

Returns a list of delivery tickets associated with your organization.Returns a list of delivery tickets associated your organization.

Catalogus: Bouw7

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: DeliveryTicket

Label: Leverbonnen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeliveryTickets in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
q		☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw 7.nl/docs/query-language) string.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DeliveryTickets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bookingStatus	int64	Boekingsstatus	☐	De huidige boekingsstatus. 0 = Geregistreerd, 1 = Gefactureerd, 2 = Niet factureerbaar, 3 = Bijgeschreven.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
date	datetime	Datum	☐	De datum van het leveringsbew ijs, w eergegeven in ATOM-formaat.
description	varchar2	Omschrijving	☐	De beschrijving van dit leveringsbiljet. Kan HTML-inhoud bevatten.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
fileHash	varchar2	Bestand-hash	☐	De hash van het bestand dat bij het DeliveryTicket hoort.
fileName	varchar2	Bestandsnaam	☐	De naam van het bestand dat bij het DeliveryTicket hoort.
id	int64	ID	☐	Het ID van dit leveringsbewijs.
invoiceLine_id	int64	Factuurregel ID	☐	Het ID van de factuurregel.
invoiceLine_invoiceId	int64		☐	Het ID van de factuur waar deze factuurregel bij hoort.
invoiceLine_invoiceStatusId	int64		☐	Het ID van de status van de factuur waartoe deze regel behoort.
isProcessed	char	Is Verwerkt	☐	Of dit leveringsticket is verwerkt.
number	varchar2	Nummer	☐	Het ticketnummer van dit leveringsbewijs.
price	varchar2	Prijs	☐	De prijs van dit leveringsbewijs.
project_branchId	int64	Project Filiaal-ID	☐	De ID van de tak van dit project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	☐	De ID van de categorie van dit project.
project_divisionId	int64	Projectadministratie-ID	☐	De ID van de afdeling van dit project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_number	varchar2	Projectnummer	☐	Het nummer van het project.
project_status	varchar2	Projectstatus	☐	De naam van de huidige status van dit project.
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status van dit project.
projectSecurityLink_code	varchar2	Project Beveiligingslinkcode	☐	De beveiligingscode.
projectSecurityLink_costType	int64		☐	De naam van de kostensoort.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveiligingslink-ID	☐	De ID van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	varchar2	Project Beveiligingslinknaam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_parentName	varchar2		☐	De naam van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_projectId	int64	Project Beveiligingslink Project-ID	☐	Het ID van het project dat bij deze beveiligingscode hoort.
projectSecurityLink_status	int64	Project Beveiligingslinkstatus	☐	De status van de projectbeveiligingslink.
purchaseInvoiceId	int64	Aankoopfactuur ID	☐	De ID van de inkoopfactuur die bij het leveringsbewijs hoort.
purchaseInvoiceInvoiceNumber	varchar2	Aankoopfactuur Factuurnummer	☐	Het factuurnummer van de PurchaseInvoice dat bij het DeliveryTicket hoort.
purchaseTypeId	int64	Aankoopsoort-ID	☐	De ID van het aankooptype van dit leveringsbiljet.
purchaseTypeName	varchar2	Aankoopsoortnaam	☐	De naam van het aankooptype van dit leveringsbiljet.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
secureHash	varchar2		☐	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
supplier_emailAddress	varchar2	Leverancier E-mail-adres	☐	Het e-mailadres van de contact-persoon.
supplier_id	int64	Leverancier-ID	☐	Het ID van het contact.
supplier_name	varchar2	Leveranciersnaam	☐	De naam van deze contactper-soon.
supplier_type	varchar2	Leverancierssoort	☐	Het type van dit contact.
supplier_typeId	int64	Leverancierssoort-ID	☐	Het type ID van dit contact.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	varchar2	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

PurchaseTypes: Bouw7 Aankoopsoorten

Returns available purchase types for a delivery ticket.Returns available purchase types for a delivery ticket.

Catalogus: Bouw7

Schema: DeliveryTicket

Label: Aankoopsoorten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	☐	De ID van het type leveringsbe-wijs.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van het aankooptype van het leveringsbewijs.

3.1.9 Schema: Department

3.1.9.1 Tabellen

DepartmentBranchesByDepartmentId

Returns a single department based on the given ID.Returns a single department based on the given ID.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Catalogus: Bouw7

Schema: Department

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DepartmentBranchesByDepartmentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
department		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DepartmentBranchesByDepartmentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_code	varchar2	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
code	varchar2	Code	☐	De code voor deze tak
color	varchar2	Kleur	☐	Kleur van de afdeling weergeven
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
division_description	varchar2	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	varchar2	Divisie Exact Divisie-ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	varchar2	Administratie Dagboekcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	varchar2	Administratie Dagboekcode Inkoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)	Administratie Verkoopfactuurnummervoorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
hasBranchSpecificAccess	char		☐	Of gebruikers binnen de afdeling alleen toegang hebben tot items die gekoppeld zijn aan een van de opgegeven takken.
id_2	int64	ID	☐	ID van de afdeling.
id	int64	ID	☐	De ID van het filiaal.
isActive	char	Is Actief	☐	Of de afdeling al dan niet actief is.
isDataWithoutBranchAccessible	char		☐	Whether this branch can access data without a branch, this option is only used in combination with the hasBranchSpecificAccess=true.
name_2	varchar2		☐	Naam van de afdeling.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van deze tak
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DepartmentById: Bouw7 Afdeling per ID

Returns a single department based on the given ID.Returns a single department based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Department

Label: Afdeling per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DepartmentById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
department		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DepartmentById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_code	varchar2	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journ-alCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNum-berPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het fac-tuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
color	varchar2	Kleur	☐	Kleur van de afdeling w eergeven
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
hasBranchSpecificAccess	char		☐	Of gebruikers binnen de afdeling alleen toegang hebben tot items die gekoppeld zijn aan een van de opgegeven takken.
id	int64	ID	☐	ID van de afdeling.
isActive	char	Is Actief	☐	Of de afdeling al dan niet actief is.
isDataWithoutBranchAccessible	char		☐	Whether this branch can access data w ithout a branch, this op-tion is only used in combination w ith the hasBranchSpecificAc-cess=true.
name	varchar2	Naam	☐	Naam van de afdeling.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

DepartmentWorkInProgressSettingsByDepartmentId

Returns a single department based on the given ID.Returns a single department based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Department

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 onder-steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Depart-mentWorkInProgressSettingsByDepartmentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
department		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DepartmentWorkInProgressSettingsByDepartmentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_code	varchar2	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
branchId	int64		☐	De ID van de gekoppelde tak.
color	varchar2	Kleur	☐	Kleur van de afdeling w eergeven
costCenterHours	varchar2(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor urengerelateerde posten.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
costCenterHoursDebit	varchar2(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor posten in verband met urenafschrijving.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
glAccountCodeHours	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor urengerelateerde posten.
glAccountCodeHoursClosing	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verband met de urenafsluiting.
glAccountCodeHoursDebit	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor debeturen.
hasBranchSpecificAccess	char		☐	Of gebruikers binnen de afdeling alleen toegang hebben tot items die gekoppeld zijn aan een van de opgegeven takken.
id_2	int64	ID	☐	ID van de afdeling.
id	int64	ID	☐	De ID van de instellingen voor werk in uitvoering.
isActive	char	Is Actief	☐	Of de afdeling al dan niet actief is.
isDataWithoutBranchAccessible	char		☐	Whether this branch can access data without a branch, this option is only used in combination with the hasBranchSpecificAccess=true.
name	varchar2	Naam	☐	Naam van de afdeling.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

3.1.10 Schema: ExactOnline

3.1.10.1 Tabellen

AccessibleDivisions: Bouw7 Toegankelijke Administraties

Returns a hashmap of accessible Exact Online divisions.

Catalogus: Bouw7

Schema: ExactOnline

Label: Toegankelijke Administraties

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel AccessibleDivisions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	varchar2	Tekst	☐	

3.1.11 Schema: HourLog
3.1.11.1 Tabellen
ContactHourLogs: Bouw7 Contactuurlogboeken

Returns a list of contact hour logs associated with your organization.Returns a list of contact hour logs associated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: HourLog

Label: Contactuurlogboeken

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContactHourLogs in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
q		☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw 7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContactHourLogs worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approvedAt	datetime	Goedgekeurd op	☐	Het tijdstip w aarop deze log-boekvermelding w erd goedgekeurd.
approvedBy_id	int64	Goedgekeurd door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
approvedBy_username	varchar2	Goedgekeurd door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam. Het e-mail-adres w aarmee de gebruiker zich aanmeldt.
bookingStatus	int64	Boekingsstatus	☐	De boekingsstatus van deze boeking. 0 = Geregistreerd, 1 = Gefactureerd, 2 = Niet factur-eerbaar, 3 = Gecrediteerd.
comment	varchar2	Commentaar	☐	De opmerking toegevoegd aan dit bericht.
contact_emailAddress	varchar2	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contact-persoon.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	De naam van deze contactper-soon.
contact_type	varchar2	Contactsoort	☐	Het type van dit contact.
contact_typeId	int64	Contactsoort-ID	☐	Het type ID van dit contact.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
hourlyRate	varchar2	Uurtarief	☐	Het uurtarief.
hours	varchar2	Uren	☐	Het aantal uren dat op dit item is ingelogd.
id	int64	ID	☐	Het ID van het uurlogboek.
invoicedAmount	varchar2	Gefactureerd Bedrag	☐	Het te factureren bedrag voor deze uurlogboekvermelding.
invoiceLine_id	int64	Factuurregel ID	☐	Het ID van de factuurregel.
invoiceLine_invoiceId	int64		☐	Het ID van de factuur w aar deze factuurregel bij hoort.
invoiceLine_invoiceStatusId	int64		☐	Het ID van de status van de fac-tuur w aartoe deze regel behoort.
isApproved	char	Is Goedgekeurd	☐	Of deze uurlogboekvermelding is goedgekeurd voor verw erking.
logDate	datetime	Logdatum	☐	De logboekdatum van deze in-voer. ATOM formaat.
project_branchId	int64	Project Filiaal-ID	☐	De ID van de tak van dit project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	☐	De ID van de categorie van dit project.
project_contactName	varchar2	Project Contactnaam	☐	De naam van de contactpersoon voor dit project.
project_executorName	varchar2	Naam Projectuitvoer-der	☐	De volledige naam van de uitvo-erder van dit project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_number	varchar2	Projectnummer	☐	Het nummer van het project.
project_projectLeaderName	varchar2	Naam Projectpro-jectleider	☐	De volledige naam van de bij dit project betrokken projectleider.
project_status	varchar2	Projectstatus	☐	De naam van de huidige status van dit project.
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status van dit pro-ject.
project_w orkPlannerName	varchar2	Naam Project-w erkplanner	☐	De volledige naam van de w erk-voorbereider die bij dit project betrokken is.
projectSecurityLink_code	varchar2	Project Beveili-gingslinkcode	☐	De beveiligingscode.
projectSecurityLink_costType	int64		☐	De naam van de kostensoort.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveili-gingslink-ID	☐	De ID van de projectbeveili-gingslink.
projectSecurityLink_name	varchar2	Project Beveili-gingslinknaam	☐	De naam van de projectbeveili-gingslink.
projectSecurityLink_parentName	varchar2		☐	De naam van de beveiliging-scode.
projectSecurityLink_projectId	int64	Project Beveiligingslink Project-ID	☐	Het ID van het project dat bij deze beveiligingscode hoort.
projectSecurityLink_status	int64	Project Beveili-gingslinkstatus	☐	De status van de projectbeveili-gingslink.
type_id	int64	Type ID	☐	De ID van het uurtype.
type_name	varchar2	Soortnaam	☐	De naam van het uurtype.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgew erkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	varchar2	Bijgew erkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

EmployeeHourLogs: Bouw7 Medewerker Urenregistraties

Returns a list of employee hour logs associated with your organization.Returns a list of em-ployee hour logs associated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: HourLog

Label: Medewerker Urenregistraties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 onder-steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeHourLogs in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
q		☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw 7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeHourLogs worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approvedAt	datetime	Goedgekeurd op	☐	Het tijdstip w aarop deze logboekvermelding w erd goedgekeurd.
approvedBy_id	int64	Goedgekeurd door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
approvedBy_username	varchar2	Goedgekeurd door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam. Het e-mailadres w aarmee de gebruiker zich aanmeldt.
bookingStatus	int64	Boekingsstatus	☐	De boekingsstatus van deze boeking. 0 = Geregistreerd, 1 = Gefactureerd, 2 = Niet factureerbaar, 3 = Gecrediteerd.
comment	varchar2	Commentaar	☐	De opmerking toegevoegd aan dit bericht.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
employee_departmentId	int64	Medew erker Afdelings-ID	☐	Het ID van de afdeling w aar deze w erknemer is ingeschreven.
employee_exactSalaryFrequency	int64	Medew erker Exact Salarisfrequentie	☐	De exacte salarisfrequentie van deze w erknemer.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_firstName	varchar2	Medew erker Voor-naam	☐	De voornaam van deze w erkne-mer.
employee_id	int64	Werknemer ID	☐	Het ID van de w erknemer.
employee_lastName	varchar2	Medew erker Achternaam	☐	De familienaam van deze w erknemer.
endTime	varchar2	Eindtijd	☐	De eindtijd van de w erkdag. Alleen beschikbaar indien in-geschakeld voor uw organisatie.
exactUpdatedAt	varchar2		☐	De laatste keer dat de entiteit is bijgew erkt in Exact Online in ATOM-formaat.
hourlyRate	varchar2	Uurtarief	☐	Het uurtarief.
hours	varchar2	Uren	☐	Het aantal uren dat op dit item is ingelogd.
id	int64	ID	☐	Het ID van het uurlogboek.
invoicedAmount	varchar2	Gefactureerd Bedrag	☐	Het te factureren bedrag voor deze uurlogboekvermelding.
invoiceLine_id	int64	Factuurregel ID	☐	Het ID van de factuurregel.
invoiceLine_invoiceId	int64		☐	Het ID van de factuur w aar deze factuurregel bij hoort.
invoiceLine_invoiceStatusId	int64		☐	Het ID van de status van de fac-tuur w aartoe deze regel behoort.
isApproved	char	Is Goedgekeurd	☐	Of deze uurlogboekvermelding is goedgekeurd voor verw erking.
isExternal	char	Is Extern	☐	Of de w erknemer die bij deze urenregistratie hoort extern is.
isMutable	char		☐	Whether the booked item is mut-able.
isPaidOff	char	Is Afbetaald	☐	of deze prijs van dit uurlogboek is afbetaald.
isScabPaidOff	char	Is Korst Afbetaald	☐	Of deze prijs van dit uur logboek-vermelding is afbetaald voor schurftige gebruikers.
logDate	datetime	Logdatum	☐	De logboekdatum van deze in-voer. ATOM formaat.
project_branchId	int64	Project Filiaal-ID	☐	De ID van de tak van dit project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	☐	De ID van de categorie van dit project.
project_contactName	varchar2	Project Contactnaam	☐	De naam van de contactpersoon voor dit project.
project_executorName	varchar2	Naam Projectuitvoer-der	☐	De volledige naam van de uitvo-erder van dit project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_number	varchar2	Projectnummer	☐	Het nummer van het project.
project_projectLeaderName	varchar2	Naam Projectpro-jectleider	☐	De volledige naam van de bij dit project betrokken projectleider.
project_status	varchar2	Projectstatus	☐	De naam van de huidige status van dit project.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status van dit project.
project_workPlannerName	varchar2	Naam Projectwerkplanner	☐	De volledige naam van de werkvoorbereider die bij dit project betrokken is.
projectSecurityLink_code	varchar2	Project Beveiligingslinkcode	☐	De beveiligingscode.
projectSecurityLink_costType	int64		☐	De naam van de kostensoort.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveiligingslink-ID	☐	De ID van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	varchar2	Project Beveiligingslinknaam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_parentName	varchar2		☐	De naam van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_projectId	int64	Project Beveiligingslink Project-ID	☐	Het ID van het project dat bij deze beveiligingscode hoort.
projectSecurityLink_status	int64	Project Beveiligingslinkstatus	☐	De status van de projectbeveiligingslink.
startTime	varchar2	Starttijd	☐	De begintijd van de werkdag. Alleen beschikbaar indien ingeschakeld voor uw organisatie.
type_id	int64	Type ID	☐	De ID van het uurtype.
type_name	varchar2	Soortnaam	☐	De naam van het uurtype.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	varchar2	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

HourLogs: Bouw7 Uurregistraties

Returns a list of hour logs associated with the given project.Returns a list of hour logs associated with the given project.

Catalogus: Bouw7

Schema: HourLog

Label: Uurregistraties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourLogs in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
project		☑		Project ID
q		☐		Filteren van collecties met de [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw 7.nl/docs/query-language)

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourLogs worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approved	char	Goedgekeurd	☐	Of dit urenlogboek is goedgekeurd.
comments	varchar2	Aantekeningen	☐	De opmerkingen voor dit uur log.
contact_email	varchar2	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
employee_firstName	varchar2	Medew erker Voornaam	☐	Voornaam van de w erknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	☐	ID van de w erknemer.
employee_lastName	varchar2	Medew erker Achternaam	☐	Achternaam van de w erknemer.
endTime	varchar2	Eindtijd	☐	De eindtijd van de w erkdag. Alleen beschikbaar indien ingeschakeld voor uw organisatie.
exactUpdatedAt	varchar2		☐	De laatste keer dat de entiteit is bijgew erkt in Exact Online in ATOM-formaat.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
hourlyRate	varchar2	Uurtarief	☐	Het uurtarief.
hourType_id	int64	Uursoort-ID	☐	De ID van HourType.
hourType_name	varchar2	Uursoortnaam	☐	De naam van het Uurtype.
id	int64	ID	☐	Het ID van het uurlogboek.
invoiceAmount	varchar2	Factuurbedrag	☐	Het bedrag dat op de factuur komt te staan.
isEditable	char		☐	Of dit logboek kan worden bewerkt en verwijderd.
isMutable	char		☐	Whether the hour log booking is mutable. Applicable only if this hour log belongs to a employee, otherwise null.
logDate	datetime	Logdatum	☐	De datum waarop de uren werden gelogd.
logHours	varchar2	Registreer Uren	☐	Het aantal gelogde uren.
paidOff	char	Afbetaald	☐	of dit urenlogboek is afbetaald.
project_city	varchar2	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	varchar2	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	☐	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	varchar2	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	varchar2	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	☐	Startdatum van het project.
project_streetName	varchar2	Projectstraatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	varchar2	Project Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	varchar2	Project Postcode	☐	De postcode van het project.
projectSecurityLink_code	varchar2	Project Beveiligingslinkcode	☐	De code van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveiligingslink-ID	☐	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	varchar2	Project Beveiligingslinknaam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink.
startTime	varchar2	Starttijd	☐	De begintijd van de werkdag. Alleen beschikbaar indien ingeschakeld voor uw organisatie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

HourLogs_ItemsProjectCategoryDivisionSettings

Returns a list of hour logs associated with the given project.Returns a list of hour logs associated with the given project.

Catalogus: Bouw7

Schema: HourLog

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourLogs_ItemsProjectCategoryDivisionSettings in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
project		☑		Project ID
q		☐		Filteren van collecties met de [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw 7.nl/docs/query-language)

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourLogs_ItemsProjectCategoryDivisionSettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approved	char	Goedgekeurd	☐	Of dit urenlogboek is goedgekeurd.
city	varchar2	Plaats	☐	De stad van het project.
comments	varchar2	Aantekeningen	☐	De opmerkingen voor dit uur log.
contact_email	varchar2	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Opleveringsdatum van het project.
employee_firstName	varchar2	Medewerker Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	☐	ID van de werknemer.
employee_lastName	varchar2	Medewerker Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.
endDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum van het project.
endTime	varchar2	Eindtijd	☐	De eindtijd van de werkdag. Alleen beschikbaar indien ingeschakeld voor uw organisatie.
exactUpdatedAt	varchar2		☐	De laatste keer dat de entiteit is bijgewerkt in Exact Online in ATOM-formaat.
fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
hourlyRate	varchar2	Uurtarief	☐	Het uurtarief.
hourType_id	int64	Uursoort-ID	☐	De ID van HourType.
hourType_name	varchar2	Uursoortnaam	☐	De naam van het Uurtype.
houseNumber	varchar2	Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
id_2	int64	ID	☐	Het ID van het uurlogboek.
id	int64	ID	☐	De ID van het project.
information	varchar2	Informatie	☐	De informatie van het project.
invoiceAmount	varchar2	Factuurbedrag	☐	Het bedrag dat op de factuur komt te staan.
isEditable	char		☐	Of dit logboek kan worden bewerkt en verwijderd.
isMutable	char		☐	Whether the hour log booking is mutable. Applicable only if this

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				hour log belongs to a employee, otherw ise null.
logDate	datetime	Logdatum	☐	De datum w aarop de uren w erden gelogd.
logHours	varchar2	Registreer Uren	☐	Het aantal gelogde uren.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van het project.
paidOff	char	Afbetaald	☐	of dit urenlogboek is afbetaald.
projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
projectSecurityLink_code	varchar2	Project Beveiligingslinkcode	☐	De code van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveiligingslink-ID	☐	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	varchar2	Project Beveiligingslinknaam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink.
reference	varchar2	Referentie	☐	De referentie van het project.
startDate	datetime	Startdatum	☐	Startdatum van het project.
startTime	varchar2	Starttijd	☐	De begintijd van de w erkdag. Alleen beschikbaar indien ingeschakeld voor uw organisatie.
streetName	varchar2	Straatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
updatedAt_2	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy_2	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
zipCode	varchar2	Postcode	☐	De postcode van het project.

3.1.12 Schema: I18n
3.1.12.1 Tabellen
Countries: Bouw7 Landen

Returns all supported countries in the default locale if $locale parameter is not given.Returns a list of countries.

Catalogus: Bouw7

Schema: I18n

Label: Landen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Countries in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
locale		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Countries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	varchar2	Tekst	☐	

Currencies: Bouw7 Valuta

Returns all supported currencies in the default locale if $locale parameter is not given.Returns a list of currencies.

Catalogus: Bouw7

Schema: I18n

Label: Valuta

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Currencies in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
locale		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Currencies worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	varchar2	Tekst	☐	

Locales: Bouw7 Locales

Returns all supported locales in the default locale if $locale parameter is not given.Returns a list of supported locales.

Catalogus: Bouw7

Schema: I18n

Label: Locales

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Locales in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
locale		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Locales worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	varchar2	Tekst	☐	

Timezones: Bouw7 Tijdzones

Returns all supported timezones in the default locale if $locale parameter is not given.Returns a list of timezones.

Catalogus: Bouw7

Schema: I18n

Label: Tijdzones

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Timezones in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
locale		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie Timezones worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	varchar2	Tekst	☐	

3.1.13 Schema: Invoicing

3.1.13.1 Tabellen

CollectiveInvoicePdfByInvoice: Bouw7 Verzamelfactuur PDF per Factuur

Returns the PDF of an invoice by the given ID.Returns the PDF of an collective invoice by the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Verzamelfactuur PDF per Factuur

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CollectiveInvoicePdfByInvoice in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
asBase64		☐		Geeft als base64 terug
invoice		☑		Factuur ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CollectiveInvoicePdfByInvoice worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	varchar2	Tekst	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Invoice_ContactContactDivisions

Returns the document of an existing invoice.Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Invoice_ContactContactDivisions in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
invoice		☑		Factuur ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Invoice_ContactContactDivisions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	char	Voeg Materieellijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachGarbageList	char	Voeg Afvallijst bij	☐	Of de afvallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachMaterialList	char	Voeg Materiaallijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachRegister	char	Voeg Register bij	☐	Of het register gehecht moet w orden.
branch_code	varchar2(255)	Vestigingscode	☐	De code van de tak.
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gAccountPercentage	varchar2	Filiaal G-Rekeningpercentage	☐	Het g-rekening percentage van het filiaal.
branch_gAccountText	varchar2(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	☐	De g-rekeningstekst van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_nAccountText	varchar2(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	☐	De n rekening tekst van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	char	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	☐	Als organisatie-informatie moet worden gebruikt in plaats van filiaalinformatie.
branch_wageComponentPercentage	varchar2	Filiaal Looncomponentpercentage	☐	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	char	Kan Boeken naar AFAS	☐	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	char	Kan Boeken naar Exact	☐	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToMareon	char	Kan Boeken naar Mareon	☐	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTwinfield	char	Kan Boeken naar Twinfield	☐	of het toegestaan is om naar Twinfield te boeken.
canUseCostCenter	char	Kan Kostenplaats Gebruiken	☐	Of de gebruiker kostenplaatsfuncties kan gebruiken.
city	varchar2	Plaats	☐	De woonplaats van de contactpersoon.
cocNumber	varchar2	Kamer van Koophandel-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.
code	varchar2	Code	☐	Het debiteuren/crediteurennummer (code) van de contactpersoon in de betrokken afdeling
contactPerson_city	varchar2(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_createdBy	varchar2	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	varchar2(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	varchar2(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	varchar2(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	varchar2(64)	Contactpersoon Functietitel	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	varchar2(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	varchar2(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	varchar2(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	varchar2(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	varchar2	Contactpersoon Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	varchar2(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonName_2	varchar2		☐	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
contactPersonName	varchar2	Contactpersoonnaam	☐	De naam van de contactpersoon.
contactType_id	int64	Contactsoort-ID	☐	De ID van het contacttype.
contactType_name	varchar2	Contactsoortnaam	☐	De naam van het contacttype.
country	varchar2	Land	☐	Het land van het contact.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	☐	De factuurdatum.
datePaid	varchar2	Datum van Betaling	☐	De betaalde datum.
debtorNumber_2	varchar2		☐	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
debtorNumber	varchar2	Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van het contact.
description	varchar2	Omschrijving	☐	De openbare beschrijving van deze factuur.
displayWorkAddress	char	Weergeven Adres van Werk	☐	Of het werkadres op de factuur wordt weergegeven.
division_description	varchar2	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	varchar2	Divisie Exact Divisie-ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_glAccountCode	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	varchar2	Administratie Dagboekcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	varchar2	Administratie Dagboekcode Inkoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)	Administratie Verkoopfactuurnummervoorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
divisionId	int64	Divisie ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	De vervaldatum van de factuur.
emailAddress	varchar2	E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
endDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		☐	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		☐	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		☐	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		☐	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		☐	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	varchar2(255)	Exact Betalingsconditie	☐	De code van de Exact Online betalingsvoorwaarde voor deze factuur.
expirationReminderDays	int64	Vervalherinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
gAccountAmount	varchar2	G-Rekening Bedrag	☐	G-rekening bedrag.
gAccountPercentage_2	varchar2		☐	G-rekening percentage.
gAccountPercentage	varchar2	G-rekening Percentage	☐	G-rekening percentage.
gAccountText_2	varchar2(255)		☐	G-rekening tekst.
gAccountText	varchar2(255)	G-Rekening Tekst	☐	G-rekening tekst.
glAccountCode	varchar2	Grootboekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
glAccountCodePurchase	varchar2	Grootboekrekeningcode Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
glnNumber	varchar2(13)	GLN Nummer	☐	Het w ereldw ijde locatienummer.
houseNumber	varchar2	Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
iban	varchar2	IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
id_2	int64	ID	☐	Het ID van het contact.
id_3	int64		☐	Het ID van de factuur. Moet w orden w eggelaten om een nieuw e factuur te maken.
id	int64	ID	☐	De ID van de link van de contactafdeling.
includeCoverSheet	char	Inclusief Voorblad	☐	Of een voorblad moet w orden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	varchar2	Interne Notitie	☐	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	varchar2	Gefactureerd Projectstatusnaam	☐	De statusnaam van de projecten indien de status gew ijzigd gaat w orden bij het opslaan van een factuur.
invoiceMail	varchar2	Factuurmail	☐	De factuurpost.
invoiceNumber	varchar2	Factuurnummer	☐	Het nummer van deze factuur.
invoiceUblVersion	varchar2	Factuur UBL-versie	☐	De gew enste UBL-factuurversie voor dit contact.
isBooked	char	Is Geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	char	Is Collectief	☐	Of de factuur een verzamelfactuur is.
isCredit	char	Is Credit	☐	Of deze factuur een creditfactuur is.
isMareonBooked	char	Is Mareon geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isVatShifted_2	char		☐	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
isVatShifted	char	Is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
nAccountText_2	varchar2(255)		☐	N-rekening tekst.
nAccountText	varchar2(255)	N-Rekening Tekst	☐	N-rekening tekst.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
organization_city	varchar2	Organisatie Stad	☐	De w oonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	varchar2	Organisatie KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	varchar2	Organisatie Land	☐	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	varchar2	Organisatie E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminderDays	int64	Organisatie Vervaldatum Herinner-	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering w ordt verstuurd.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		ingsdagen		
organization_gAccountPercentage	varchar2	Organisatie G-reken-ing Percentage	☐	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	varchar2	Organisatie G-reken-ing Tekst	☐	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	varchar2	Organisatie Huisnum-mer	☐	Het huis- of gebouw nummer van de leverancier.
organization_iban	varchar2	Organisatie IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	varchar2	Organisatielogo Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	varchar2	Organisatielogo-exten-sie	☐	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	☐	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	varchar2	Organisatie Logo Modeltype	☐	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	varchar2	Organisatie Logonaam	☐	De publieke naam van het best-and.
organization_logo_secureHash	varchar2		☐	Een veilige w illekeurige hash voor het bestand, die kan w orden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logog-rootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	varchar2	Organisatie Logo Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
organization_logo_uri	varchar2	Organisatielogo-URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	varchar2	Organisatie N-Reken-ing Tekst	☐	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	varchar2	Organisatienaam	☐	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	varchar2	Organisatie Telefoon-nummer	☐	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyPro-jectDescription	char	Organisatie moet Pro-jectomschrijving Kop-iëren	☐	Of de projectbeschrijving moet w orden gekopieerd.
organization_show Pro-jectNameOnInvoicePdf	char	Organisatie Toon Pro-jectnaam op Factuur PDF	☐	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_show ProjectNumber-OnInvoice	char	Organisatie Toon Pro-jectnummer op Factuur	☐	Of het projectnummer op de fac-tuur komt te staan.
organization_streetName	varchar2	Organisatie Straat-naam	☐	De straatnaam van de leveran-cier.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_vatNumber	varchar2	Organisatie BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van de leverancier.
organization_wageComponentPercentage	varchar2	Organisatie Looncomponent Percentage	☐	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_websiteAddress	varchar2	Organisatie Websiteadres	☐	Het website-adres van de leverancier.
organization_zipCode	varchar2	Organisatie Postcode	☐	De postcode van de leverancier.
paymentConditionPurchase	varchar2(255)	Betalingsvoorwaarde Inkoop	☐	Een standaard betalingsvoorwaarde om te gebruiken voor aankoopgerelateerde items.
paymentConditionSales	varchar2(255)	Betalingsvoorwaarde Verkoop	☐	Een standaard betalingsvoorwaarde voor verkoopgerelateerde items.
phoneNumber	varchar2	Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_workAddress	varchar2	Project Werkadres	☐	Het werkadres van het project.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	☐	De status van de factuur.
streetName	varchar2	Straatnaam	☐	De straatnaam van het contact.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatNumber	varchar2	BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van het contact.
vatShiftedValue	varchar2(255)	BTW-verlegde Waarde	☐	BTW is verlegde waarde. Gewoonlijk een BTW-nummer van het contact.
wageComponentAmount	varchar2	Looncomponent Bedrag	☐	Looncomponent bedrag.
wageComponentPercentage_2	varchar2		☐	Looncomponent percentage.
wageComponentPercentage	varchar2	Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
workAddress	varchar2(255)	Werkadres	☐	Het werkadres van de factuur.
zipCode	varchar2	Postcode	☐	De postcode van het contact.

Invoice_ContactCustomAttributeValues

Returns the document of an existing invoice.Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Invoice_ContactCustomAttributeValues in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
invoice		☑		Factuur ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Invoice_ContactCustomAttributeValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	char	Voeg Materieellijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachGarbageList	char	Voeg Afvallijst bij	☐	Of de afvallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachMaterialList	char	Voeg Materiaallijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachRegister	char	Voeg Register bij	☐	Of het register gehecht moet w orden.
branch_code	varchar2(255)	Vestigingscode	☐	De code van de tak.
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gAccountPercentage	varchar2	Filiaal G-Rekeningpercentage	☐	Het g-rekening percentage van het filiaal.
branch_gAccountText	varchar2(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	☐	De g-rekeningstekst van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_nAccountText	varchar2(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	☐	De n rekening tekst van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	char	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	☐	Als organisatie-informatie moet worden gebruikt in plaats van filiaalinformatie.
branch_wageComponentPercentage	varchar2	Filiaal Looncomponentpercentage	☐	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	char	Kan Boeken naar AFAS	☐	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	char	Kan Boeken naar Exact	☐	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToMareon	char	Kan Boeken naar Mareon	☐	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTwinfield	char	Kan Boeken naar Twinfield	☐	of het toegestaan is om naar Twinfield te boeken.
canUseCostCenter	char	Kan Kostenplaats Gebruiken	☐	Of de gebruiker kostenplaatsfuncties kan gebruiken.
city	varchar2	Plaats	☐	De woonplaats van de contactpersoon.
cocNumber	varchar2	Kamer van Koophandel-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.
contactPerson_city	varchar2(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	varchar2	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	varchar2(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	varchar2(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	varchar2(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_jobTitle	varchar2(64)	Contactpersoon Functietitel	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	varchar2(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	varchar2(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	varchar2(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	varchar2(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	varchar2	Contactpersoon Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
contactPerson_zipCode	varchar2(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonName_2	varchar2		☐	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
contactPersonName	varchar2	Contactpersoonnaam	☐	De naam van de contactpersoon.
contactType_id	int64	Contactsoort-ID	☐	De ID van het contacttype.
contactType_name	varchar2	Contactsoortnaam	☐	De naam van het contacttype.
country	varchar2	Land	☐	Het land van het contact.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	☐	De factuurdatum.
datePaid	varchar2	Datum van Betaling	☐	De betaalde datum.
debtorNumber_2	varchar2		☐	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
debtorNumber	varchar2	Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van het contact.
description	varchar2	Omschrijving	☐	De openbare beschrijving van deze factuur.
displayWorkAddress	char	Weergeven Adres van Werk	☐	Of het w erkadres op de factuur w ordt w eergegeven.
division_description	varchar2	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	varchar2	Divisie Exact Divisie-ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	varchar2	Administratie Dagboekcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_journalCodePurchase	varchar2	Administratie Dag-boekcode Inkoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)	Administratie Verkoop-factuurnummervoor-voegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het fac-tuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	De vervaldatum van de factuur.
emailAddress	varchar2	E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contact-persoon.
endDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		☐	De einddatum van de exacte fin-anciële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_finan-cialPeriod	int64		☐	De periode van de exacte finan-ciële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		☐	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		☐	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		☐	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	varchar2(255)	Exact Betalingscon-ditie	☐	De code van de Exact Online betalingsvoorw aarde voor deze factuur.
expirationReminderDays	int64	Vervalherinneringsda-gen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering w ordt verstuurd.
gAccountAmount	varchar2	G-Rekening Bedrag	☐	G-rekening bedrag.
gAccountPercentage_2	varchar2		☐	G-rekening percentage.
gAccountPercentage	varchar2	G-rekening Per-centage	☐	G-rekening percentage.
gAccountText_2	varchar2(255)		☐	G-rekening tekst.
gAccountText	varchar2(255)	G-Rekening Tekst	☐	G-rekening tekst.
glnNumber	varchar2(13)	GLN Nummer	☐	Het w ereldw ijde locatienummer.
houseNumber	varchar2	Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
iban	varchar2	IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
id_2	int64	ID	☐	Het ID van de factuur. Moet w orden w eggelaten om een nieuw e factuur te maken.
id	int64	ID	☐	Het ID van het contact.
includeCoverSheet	char	Inclusief Voorblad	☐	Of een voorblad moet w orden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	varchar2	Interne Notitie	☐	De interne nota voor deze fac-tuur.
invoicedProjectStatusName	varchar2	Gefactureerd Project-statusnaam	☐	De statusnaam van de projecten indien de status gew ijzigd gaat

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				w orden bij het opslaan van een factuur.
invoiceMail	varchar2	Factuurmail	☐	De factuurpost.
invoiceNumber	varchar2	Factuurnummer	☐	Het nummer van deze factuur.
invoiceUblVersion	varchar2	Factuur UBL-versie	☐	De gew enste UBL-factuurversie voor dit contact.
isBooked	char	Is Geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	char	Is Collectief	☐	Of de factuur een verzamelfactuur is.
isCredit	char	Is Credit	☐	Of deze factuur een creditfactuur is.
isMareonBooked	char	Is Mareon geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isVatShifted_2	char		☐	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
isVatShifted	char	Is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
nAccountText_2	varchar2(255)		☐	N-rekening tekst.
nAccountText	varchar2(255)	N-Rekening Tekst	☐	N-rekening tekst.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
organization_city	varchar2	Organisatie Stad	☐	De w oonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	varchar2	Organisatie KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	varchar2	Organisatie Land	☐	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	varchar2	Organisatie E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminderDays	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering w ordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	varchar2	Organisatie G-rekening Percentage	☐	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	varchar2	Organisatie G-rekening Tekst	☐	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	varchar2	Organisatie Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van de leverancier.
organization_iban	varchar2	Organisatie IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	varchar2	Organisatielogo Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	varchar2	Organisatielogo-extensie	☐	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	☐	Het ID van dit bestand

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	varchar2	Organisatie Logo Modeltype	☐	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	varchar2	Organisatie Logonaam	☐	De publieke naam van het best-and.
organization_logo_secureHash	varchar2		☐	Een veilige w illekeurige hash voor het bestand, die kan w orden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logog-rootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	varchar2	Organisatie Logo Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
organization_logo_uri	varchar2	Organisatielogo-URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	varchar2	Organisatie N-Reken-ing Tekst	☐	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	varchar2	Organisatienaam	☐	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	varchar2	Organisatie Telefoon-nummer	☐	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyPro-jectDescription	char	Organisatie moet Pro-jectomschrijving Kop-iëren	☐	Of de projectbeschrijving moet w orden gekopieerd.
organization_show Pro-jectNameOnInvoicePdf	char	Organisatie Toon Pro-jectnaam op Factuur PDF	☐	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_show ProjectNumber-OnInvoice	char	Organisatie Toon Pro-jectnummer op Factuur	☐	Of het projectnummer op de fac-tuur komt te staan.
organization_streetName	varchar2	Organisatie Straat-naam	☐	De straatnaam van de leveran-cier.
organization_vatNumber	varchar2	Organisatie BTW-num-mer	☐	Het BTW-nummer van de lever-ancier.
organization_w ageComponentPer-centage	varchar2	Organisatie Looncom-ponent Percentage	☐	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_w ebsiteAddress	varchar2	Organisatie Website-adres	☐	Het w ebsite-adres van de lever-ancier.
organization_zipCode	varchar2	Organisatie Postcode	☐	De postcode van de leverancier.
phoneNumber	varchar2	Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnum-mer	☐	Het volledige projectnummer in-clusief jaar.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_value	varchar2		☐	De w aarde van het aangepaste attribuut.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_workAddress	varchar2	Project Werkadres	☐	Het werkadres van het project.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	☐	De status van de factuur.
streetName	varchar2	Straatnaam	☐	De straatnaam van het contact.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
value	varchar2	Waarde	☐	De waarde van het aangepaste attribuut.
vatNumber	varchar2	BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van het contact.
vatShiftedValue	varchar2(255)	BTW-verlegde Waarde	☐	BTW is verlegde waarde. Gewoonlijk een BTW-nummer van het contact.
wageComponentAmount	varchar2	Looncomponent Bedrag	☐	Looncomponent bedrag.
wageComponentPercentage_2	varchar2		☐	Looncomponent percentage.
wageComponentPercentage	varchar2	Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
workAddress	varchar2(255)	Werkadres	☐	Het werkadres van de factuur.
zipCode	varchar2	Postcode	☐	De postcode van het contact.

Invoice_ProjectCustomAttributeValues

Returns the document of an existing invoice.Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Invoice_ProjectCustomAttributeValues in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
invoice		☑		Factuur ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Invoice_ProjectCustomAttributeValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	char	Voeg Materieellijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachGarbageList	char	Voeg Afvallijst bij	☐	Of de afvallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachMaterialList	char	Voeg Materiaallijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachRegister	char	Voeg Register bij	☐	Of het register gehecht moet worden.
branch_code	varchar2(255)	Vestigingscode	☐	De code van de tak.
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gAccountPercentage	varchar2	Filiaal G-Rekeningpercentage	☐	Het g-rekening percentage van het filiaal.
branch_gAccountText	varchar2(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	☐	De g-rekeningstekst van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_nAccountText	varchar2(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	☐	De n rekening tekst van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_useOrganizationInfo	char	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	☐	Als organisatie-informatie moet worden gebruikt in plaats van filiaalinformatie.
branch_wageComponentPercentage	varchar2	Filiaal Looncomponentpercentage	☐	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	char	Kan Boeken naar AFAS	☐	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	char	Kan Boeken naar Exact	☐	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToMareon	char	Kan Boeken naar Mareon	☐	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTwinfield	char	Kan Boeken naar Twinfield	☐	of het toegestaan is om naar Twinfield te boeken.
canUseCostCenter	char	Kan Kostenplaats Gebruiken	☐	Of de gebruiker kostenplaatsfuncties kan gebruiken.
contact_city	varchar2	Contact Stad	☐	De woonplaats van de contactpersoon.
contact_cocNumber	varchar2	Contact KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.
contact_contactPersonName	varchar2	Contact Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	varchar2	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_country	varchar2	Contactpersoon Land	☐	Het land van het contact.
contact_debtorNumber	varchar2	Contact Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van het contact.
contact_emailAddress	varchar2	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
contact_gAccountPercentage	varchar2	Contact G-Rekeningpercentage	☐	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	varchar2(255)	Contact G-Rekeningtekst	☐	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	varchar2(13)		☐	Het wereldwijde locatienummer.
contact_houseNumber	varchar2	Contact Huisnummer	☐	Het huis- of gebouwnummer van het contact.
contact_iban	varchar2	Contact IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contact_invoiceMail	varchar2		☐	De factuurpost.
contact_invoiceUblVersion	varchar2	Contact Factuur UBL-Versie	☐	De gewenste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_nAccountText	varchar2(255)	Contact N-Rekening Tekst	☐	N-rekening tekst.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_streetName	varchar2	Contact Straatnaam	☐	De straatnaam van het contact.
contact_value	varchar2		☐	De w aarde van het aangepaste attribuut.
contact_vatNumber	varchar2	Contact BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van het contact.
contact_w ageComponentPercentage	varchar2	Contact Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
contact_zipCode	varchar2	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van het contact.
contactPerson_city	varchar2(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	varchar2	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	varchar2(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	varchar2(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	varchar2(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	varchar2(64)	Contactpersoon Functietitel	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	varchar2(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	varchar2(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	varchar2(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	varchar2(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	varchar2	Contactpersoon Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
contactPerson_zipCode	varchar2(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonName	varchar2	Contactpersoonnaam	☐	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	☐	De factuurdatum.
datePaid	varchar2	Datum van Betaling	☐	De betaalde datum.
debtorNumber	varchar2	Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	varchar2	Omschrijving	☐	De openbare beschrijving van deze factuur.
displayWorkAddress	char	Weergeven Adres van Werk	☐	Of het werkadres op de factuur wordt weergegeven.
division_description	varchar2	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	varchar2	Divisie Exact Divisie-ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	varchar2	Administratie Dagboekcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	varchar2	Administratie Dagboekcode Inkoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)	Administratie Verkoopfactuurnummervoorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		☐	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		☐	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		☐	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		☐	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		☐	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	varchar2(255)	Exact Betalingsconditie	☐	De code van de Exact Online betalingsvoorwaarde voor deze factuur.
fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
gAccountAmount	varchar2	G-Rekening Bedrag	☐	G-rekening bedrag.
gAccountPercentage	varchar2	G-rekening Percentage	☐	G-rekening percentage.
gAccountText	varchar2(255)	G-Rekening Tekst	☐	G-rekening tekst.
id_2	int64	ID	☐	Het ID van de factuur. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
id	int64	ID	☐	De ID van het project.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
includeCoverSheet	char	Inclusief Voorblad	☐	Of een voorblad moet worden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	varchar2	Interne Notitie	☐	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	varchar2	Gefactureerd Projectstatusnaam	☐	De statusnaam van de projecten indien de status gewijzigd gaat worden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	varchar2	Factuurnummer	☐	Het nummer van deze factuur.
isBooked	char	Is Geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	char	Is Collectief	☐	Of de factuur een verzamelfactuur is.
isCredit	char	Is Credit	☐	Of deze factuur een creditfactuur is.
isMareonBooked	char	Is Mareon geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isVatShifted	char	Is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
nAccountText	varchar2(255)	N-Rekening Tekst	☐	N-rekening tekst.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van het project.
organization_city	varchar2	Organisatie Stad	☐	De woonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	varchar2	Organisatie KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	varchar2	Organisatie Land	☐	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	varchar2	Organisatie E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminderDays	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	varchar2	Organisatie G-rekening Percentage	☐	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	varchar2	Organisatie G-rekening Tekst	☐	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	varchar2	Organisatie Huisnummer	☐	Het huis- of gebouwnummer van de leverancier.
organization_iban	varchar2	Organisatie IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	varchar2	Organisatielogo Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	varchar2	Organisatielogo-extensie	☐	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	☐	Het ID van dit bestand

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	varchar2	Organisatie Logo Modeltype	☐	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	varchar2	Organisatie Logonaam	☐	De publieke naam van het best-and.
organization_logo_secureHash	varchar2		☐	Een veilige w illekeurige hash voor het bestand, die kan w orden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logog-rootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	varchar2	Organisatie Logo Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
organization_logo_uri	varchar2	Organisatielogo-URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	varchar2	Organisatie N-Reken-ing Tekst	☐	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	varchar2	Organisatienaam	☐	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	varchar2	Organisatie Telefoon-nummer	☐	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyPro-jectDescription	char	Organisatie moet Pro-jectomschrijving Kop-iëren	☐	Of de projectbeschrijving moet w orden gekopieerd.
organization_show Pro-jectNameOnInvoicePdf	char	Organisatie Toon Pro-jectnaam op Factuur PDF	☐	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_show ProjectNumber-OnInvoice	char	Organisatie Toon Pro-jectnummer op Factuur	☐	Of het projectnummer op de fac-tuur komt te staan.
organization_streetName	varchar2	Organisatie Straat-naam	☐	De straatnaam van de leveran-cier.
organization_vatNumber	varchar2	Organisatie BTW-num-mer	☐	Het BTW-nummer van de lever-ancier.
organization_w ageComponentPer-centage	varchar2	Organisatie Looncom-ponent Percentage	☐	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_w ebsiteAddress	varchar2	Organisatie Website-adres	☐	Het w ebsite-adres van de lever-ancier.
organization_zipCode	varchar2	Organisatie Postcode	☐	De postcode van de leverancier.
reference	varchar2	Referentie	☐	De referentie van het project.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	☐	De status van de factuur.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
value	varchar2	Waarde	☐	De waarde van het aangepaste attribuut.
vatShiftedValue	varchar2(255)	BTW-verlegde Waarde	☐	BTW is verlegde waarde. Gewoonlijk een BTW-nummer van het contact.
wageComponentAmount	varchar2	Looncomponent Bedrag	☐	Looncomponent bedrag.
wageComponentPercentage	varchar2	Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
workAddress_2	varchar2(255)		☐	Het werkadres van de factuur.
workAddress	varchar2	Werkadres	☐	Het werkadres van het project.

InvoiceAttachmentsByInvoiceId: Bouw7 Factuurbijlages op Factuur-ID

Returns the document of an existing invoice.Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Factuurbijlages op Factuur-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceAttachmentsByInvoiceId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
invoice		☑		Factuur ID

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceAttachmentsByInvoiceId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	char	Voeg Materieellijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachGarbageList	char	Voeg Afvallijst bij	☐	Of de afvallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachMaterialList	char	Voeg Materiaallijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachRegister	char	Voeg Register bij	☐	Of het register gehecht moet w orden.
branch_code	varchar2(255)	Vestigingscode	☐	De code van de tak.
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact On-line omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekreken-ingcode voor verkoopgerelat-eerde posten.
branch_division_glAccoun-tCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekreken-ingcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journ-alCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNum-berPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het fac-tuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gAccountPercentage	varchar2	Filiaal G-Rekeningper-centage	☐	Het g-rekening percentage van het filiaal.
branch_gAccountText	varchar2(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	☐	De g-rekeningstekst van het fili-aal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_nAccountText	varchar2(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	☐	De n rekening tekst van het fili-aal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	char	Filiaal Gebruik Organ-isatie-informatie	☐	Als organisatie-informatie moet w orden gebruikt in plaats van fili-aalinformatie.
branch_w ageComponentPer-centage	varchar2	Filiaal Looncomponent-percentage	☐	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	char	Kan Boeken naar AFAS	☐	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	char	Kan Boeken naar Ex-act	☐	Of het is toegestaan om naar Ex-act te boeken.
canBookToMareon	char	Kan Boeken naar Mareon	☐	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
canBookToTwinfield	char	Kan Boeken naar Twinfield	☐	of het toegestaan is om naar Twinfield te boeken.
canUseCostCenter	char	Kan Kostenplaats Gebruiken	☐	Of de gebruiker kostenplaats-functies kan gebruiken.
contact_city	varchar2	Contact Stad	☐	De woonplaats van de contact-persoon.
contact_cocNumber	varchar2	Contact KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel num-mer van de contactpersoon.
contact_contactPersonName	varchar2	Contact Contactper-soon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	varchar2	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_country	varchar2	Contactpersoon Land	☐	Het land van het contact.
contact_debtorNumber	varchar2	Contact Debiteurnum-mer	☐	Het debiteurennummer van het contact.
contact_emailAddress	varchar2	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contact-persoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
contact_gAccountPercentage	varchar2	Contact G-Rekening-percentage	☐	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	varchar2(255)	Contact G-Reken-ingtekst	☐	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	varchar2(13)		☐	Het wereldwijde locatienummer.
contact_houseNumber	varchar2	Contact Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
contact_iban	varchar2	Contact IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contact_invoiceMail	varchar2		☐	De factuurpost.
contact_invoiceUblVersion	varchar2	Contact Factuur UBL-Versie	☐	De gewenste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Ver-legd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_nAccountText	varchar2(255)	Contact N-Rekening Tekst	☐	N-rekening tekst.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnum-mer	☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
contact_streetName	varchar2	Contact Straatnaam	☐	De straatnaam van het contact.
contact_vatNumber	varchar2	Contact BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van het con-tact.
contact_wageComponentPer-centage	varchar2	Contact Looncompon-ent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
contact_zipCode	varchar2	Contactpersoon Post-code	☐	De postcode van het contact.
contactPerson_city	varchar2(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	varchar2	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	varchar2(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	varchar2(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	varchar2(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	varchar2(64)	Contactpersoon Functietitel	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	varchar2(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	varchar2(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	varchar2(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	varchar2(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	varchar2	Contactpersoon Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
contactPerson_zipCode	varchar2(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonName	varchar2	Contactpersoonnaam	☐	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	☐	De factuurdatum.
datePaid	varchar2	Datum van Betaling	☐	De betaalde datum.
debtorNumber	varchar2	Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
description	varchar2	Omschrijving	☐	De openbare beschrijving van deze factuur.
displayWorkAddress	char	Weergeven Adres van Werk	☐	Of het w erkadres op de factuur w ordt w eergegeven.
division_description	varchar2	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	varchar2	Divisie Exact Divisie-ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		Inkoop		aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	varchar2	Administratie Dagboekcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	varchar2	Administratie Dagboekcode Inkoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)	Administratie Verkoopfactuurnummervoorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		☐	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		☐	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		☐	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		☐	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		☐	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	varchar2(255)	Exact Betalingsconditie	☐	De code van de Exact Online betalingsvoorwaarde voor deze factuur.
filename	varchar2	Bestandsnaam	☐	De naam van het bestand voor de factuurbijlage.
fileUri	varchar2	Bestand URI	☐	De uri van het bestand voor de factuurbijlage.
gAccountAmount	varchar2	G-Rekening Bedrag	☐	G-rekening bedrag.
gAccountPercentage	varchar2	G-rekening Percentage	☐	G-rekening percentage.
gAccountText	varchar2(255)	G-Rekening Tekst	☐	G-rekening tekst.
id_2	int64	ID	☐	Het ID van de factuur. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
id	int64	ID	☐	De ID van de factuurbijlage.
includeCoverSheet	char	Inclusief Voorblad	☐	Of een voorblad moet worden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	varchar2	Interne Notitie	☐	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	varchar2	Gefactureerd Projectstatusnaam	☐	De statusnaam van de projecten indien de status gewijzigd gaat worden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	varchar2	Factuurnummer	☐	Het nummer van deze factuur.
isBooked	char	Is Geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isCollective	char	Is Collectief	☐	Of de factuur een verzamelfactuur is.
isCredit	char	Is Credit	☐	Of deze factuur een creditfactuur is.
isMareonBooked	char	Is Mareon geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isVatShifted	char	Is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
nAccountText	varchar2(255)	N-Rekening Tekst	☐	N-rekening tekst.
name	varchar2(256)	Naam	☐	De naam van de factuurbijlage.
organization_city	varchar2	Organisatie Stad	☐	De woonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	varchar2	Organisatie KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	varchar2	Organisatie Land	☐	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	varchar2	Organisatie E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminderDays	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	varchar2	Organisatie G-rekening Percentage	☐	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	varchar2	Organisatie G-rekening Tekst	☐	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	varchar2	Organisatie Huisnummer	☐	Het huis- of gebouwnummer van de leverancier.
organization_iban	varchar2	Organisatie IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	varchar2	Organisatielogo Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	varchar2	Organisatielogo-extensie	☐	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	☐	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	varchar2	Organisatie Logo Modeltype	☐	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	varchar2	Organisatie Logonaam	☐	De publieke naam van het bestand.
organization_logo_secureHash	varchar2		☐	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_size	int64	Organisatie Logog-rootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	varchar2	Organisatie Logo Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
organization_logo_uri	varchar2	Organisatielogo-URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	varchar2	Organisatie N-Reken-ing Tekst	☐	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	varchar2	Organisatienaam	☐	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	varchar2	Organisatie Telefoon-nummer	☐	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyPro-jectDescription	char	Organisatie moet Pro-jectomschrijving Kop-iëren	☐	Of de projectbeschrijving moet w orden gekopieerd.
organization_show Pro-jectNameOnInvoicePdf	char	Organisatie Toon Pro-jectnaam op Factuur PDF	☐	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_show ProjectNumber-OnInvoice	char	Organisatie Toon Pro-jectnummer op Factuur	☐	Of het projectnummer op de fac-tuur komt te staan.
organization_streetName	varchar2	Organisatie Straat-naam	☐	De straatnaam van de leveran-cier.
organization_vatNumber	varchar2	Organisatie BTW-num-mer	☐	Het BTW-nummer van de lever-ancier.
organization_w ageComponentPer-centage	varchar2	Organisatie Looncom-ponent Percentage	☐	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_w ebsiteAddress	varchar2	Organisatie Website-adres	☐	Het w ebsite-adres van de lever-ancier.
organization_zipCode	varchar2	Organisatie Postcode	☐	De postcode van de leverancier.
ow nerId	int64	Eigenaar ID	☐	Het ID van de eigenaar van de factuurbijlage.
ow nerType	int64	Eigenaarsoort	☐	Het eigenaarstype van de fac-tuurbijlage.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnum-mer	☐	Het volledige projectnummer in-clusief jaar.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_w orkAddress	varchar2	Project Werkadres	☐	Het w erkadres van het project.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	☐	De status van de factuur.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
vatShiftedValue	varchar2(255)	BTW-verlegde Waarde	☐	BTW is verlegde w aarde. Ge-w oonlijk een BTW-nummer van

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				het contact.
w ageComponentAmount	varchar2	Looncomponent Bedrag	☐	Looncomponent bedrag.
w ageComponentPercentage	varchar2	Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
w orkAddress	varchar2(255)	Werkadres	☐	Het w erkadres van de factuur.

InvoiceAttachmentsByProjectId

Returns the document of a new invoice.Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceAttachmentsByProjectId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
project		☑		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceAttachmentsByProjectId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	char	Voeg Materieellijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachGarbageList	char	Voeg Afvallijst bij	☐	Of de afvallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachMaterialList	char	Voeg Materiaallijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachRegister	char	Voeg Register bij	☐	Of het register gehecht moet worden.
branch_code	varchar2(255)	Vestigingscode	☐	De code van de tak.
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gAccountPercentage	varchar2	Filiaal G-Rekeningpercentage	☐	Het g-rekening percentage van het filiaal.
branch_gAccountText	varchar2(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	☐	De g-rekeningstekst van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_nAccountText	varchar2(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	☐	De n rekening tekst van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	char	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	☐	Als organisatie-informatie moet worden gebruikt in plaats van filiaalinformatie.
branch_wageComponentPercentage	varchar2	Filiaal Looncomponentpercentage	☐	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	char	Kan Boeken naar AFAS	☐	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	char	Kan Boeken naar Exact	☐	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToMareon	char	Kan Boeken naar Mareon	☐	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTwinfield	char	Kan Boeken naar Twinfield	☐	of het toegestaan is om naar Twinfield te boeken.
canUseCostCenter	char	Kan Kostenplaats Gebruiken	☐	Of de gebruiker kostenplaatsfuncties kan gebruiken.
contact_city	varchar2	Contact Stad	☐	De woonplaats van de contactpersoon.
contact_cocNumber	varchar2	Contact KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_contactPersonName	varchar2	Contact Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	varchar2	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_country	varchar2	Contactpersoon Land	☐	Het land van het contact.
contact_debtorNumber	varchar2	Contact Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van het contact.
contact_emailAddress	varchar2	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering w ordt verstuurd.
contact_gAccountPercentage	varchar2	Contact G-Rekeningpercentage	☐	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	varchar2(255)	Contact G-Rekeningtekst	☐	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	varchar2(13)		☐	Het w ereldw ijde locatienummer.
contact_houseNumber	varchar2	Contact Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
contact_iban	varchar2	Contact IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contact_invoiceMail	varchar2		☐	De factuurpost.
contact_invoiceUblVersion	varchar2	Contact Factuur UBL-Versie	☐	De gew enste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_nAccountText	varchar2(255)	Contact N-Rekening Tekst	☐	N-rekening tekst.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_streetName	varchar2	Contact Straatnaam	☐	De straatnaam van het contact.
contact_vatNumber	varchar2	Contact BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van het contact.
contact_w ageComponentPercentage	varchar2	Contact Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
contact_zipCode	varchar2	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van het contact.
contactPerson_city	varchar2(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	varchar2	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	varchar2(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	varchar2(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_houseNumber	varchar2(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	varchar2(64)	Contactpersoon Functietitel	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	varchar2(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	varchar2(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	varchar2(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	varchar2(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	varchar2	Contactpersoon Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	varchar2(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonName	varchar2	Contactpersoonnaam	☐	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	☐	De factuurdatum.
datePaid	varchar2	Datum van Betaling	☐	De betaalde datum.
debtorNumber	varchar2	Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
description	varchar2	Omschrijving	☐	De openbare beschrijving van deze factuur.
displayWorkAddress	char	Weergeven Adres van Werk	☐	Of het werkadres op de factuur wordt weergegeven.
division_description	varchar2	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	varchar2	Divisie Exact Divisie-ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	varchar2	Administratie Dagboekcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	varchar2	Administratie Dagboekcode Inkoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)	Administratie Verkoopfactuurnummervoor-	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het fac-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		voegsel		tuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		☐	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		☐	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		☐	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		☐	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		☐	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	varchar2(255)	Exact Betalingsconditie	☐	De code van de Exact Online betalingsvoorw aarde voor deze factuur.
filename	varchar2	Bestandsnaam	☐	De naam van het bestand voor de factuurbijlage.
fileUri	varchar2	Bestand URI	☐	De uri van het bestand voor de factuurbijlage.
gAccountAmount	varchar2	G-Rekening Bedrag	☐	G-rekening bedrag.
gAccountPercentage	varchar2	G-rekening Percentage	☐	G-rekening percentage.
gAccountText	varchar2(255)	G-Rekening Tekst	☐	G-rekening tekst.
id_2	int64	ID	☐	Het ID van de factuur. Moet w orden w eggelaten om een nieuw e factuur te maken.
id	int64	ID	☐	De ID van de factuurbijlage.
includeCoverSheet	char	Inclusief Voorblad	☐	Of een voorblad moet w orden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	varchar2	Interne Notitie	☐	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	varchar2	Gefactureerd Projectstatusnaam	☐	De statusnaam van de projecten indien de status gew ijzigd gaat w orden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	varchar2	Factuurnummer	☐	Het nummer van deze factuur.
isBooked	char	Is Geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	char	Is Collectief	☐	Of de factuur een verzamelfactuur is.
isCredit	char	Is Credit	☐	Of deze factuur een creditfactuur is.
isMareonBooked	char	Is Mareon geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isVatShifted	char	Is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor de factuur is verlegd.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
language	varchar2	Taal	☐	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
nAccountText	varchar2(255)	N-Rekening Tekst	☐	N-rekening tekst.
name	varchar2(256)	Naam	☐	De naam van de factuurbijlage.
organization_city	varchar2	Organisatie Stad	☐	De w oonplaats van de leveran-cier.
organization_cocNumber	varchar2	Organisatie KvK-num-mer	☐	Het kamer van koophandel num-mer van de leverancier.
organization_country	varchar2	Organisatie Land	☐	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	varchar2	Organisatie E-mail-adres	☐	Het e-mailadres van de leveran-cier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Ver-valdatum Herinner-ingsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering w ordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	varchar2	Organisatie G-reken-ing Percentage	☐	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	varchar2	Organisatie G-reken-ing Tekst	☐	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	varchar2	Organisatie Huisnum-mer	☐	Het huis- of gebouw nummer van de leverancier.
organization_iban	varchar2	Organisatie IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	varchar2	Organisatielogo Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	varchar2	Organisatielogo-exten-sie	☐	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	☐	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	varchar2	Organisatie Logo Modeltype	☐	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	varchar2	Organisatie Logonaam	☐	De publieke naam van het best-and.
organization_logo_secureHash	varchar2		☐	Een veilige w illekeurige hash voor het bestand, die kan w orden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logog-rootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	varchar2	Organisatie Logo Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
organization_logo_uri	varchar2	Organisatielogo-URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_nAccountText	varchar2	Organisatie N-Rekening Tekst	☐	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	varchar2	Organisatienaam	☐	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	varchar2	Organisatie Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyProjectDescription	char	Organisatie moet Projectomschrijving Kopiëren	☐	Of de projectbeschrijving moet w orden gekopieerd.
organization_show ProjectNameOnInvoicePdf	char	Organisatie Toon Projectnaam op Factuur PDF	☐	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_show ProjectNumberOnInvoice	char	Organisatie Toon Projectnummer op Factuur	☐	Of het projectnummer op de factuur komt te staan.
organization_streetName	varchar2	Organisatie Straatnaam	☐	De straatnaam van de leverancier.
organization_vatNumber	varchar2	Organisatie BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van de leverancier.
organization_w ageComponentPercentage	varchar2	Organisatie Looncomponent Percentage	☐	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_w ebsiteAddress	varchar2	Organisatie Websiteadres	☐	Het w ebsite-adres van de leverancier.
organization_zipCode	varchar2	Organisatie Postcode	☐	De postcode van de leverancier.
ow nerId	int64	Eigenaar ID	☐	Het ID van de eigenaar van de factuurbijlage.
ow nerType	int64	Eigenaarsoort	☐	Het eigenaarstype van de factuurbijlage.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_w orkAddress	varchar2	Project Werkadres	☐	Het w erkadres van het project.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	☐	De status van de factuur.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
vatShiftedValue	varchar2(255)	BTW-verlegde Waarde	☐	BTW is verlegde w aarde. Gew oonlijk een BTW-nummer van het contact.
w ageComponentAmount	varchar2	Looncomponent Bedrag	☐	Looncomponent bedrag.
w ageComponentPercentage	varchar2	Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
w orkAddress	varchar2(255)	Werkadres	☐	Het w erkadres van de factuur.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

InvoiceAttachmentsV2

Returns the document of a new invoice.Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InvoiceAttachmentsV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	char	Voeg Materieellijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachGarbageList	char	Voeg Afvallijst bij	☐	Of de afvallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachMaterialList	char	Voeg Materiaallijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachRegister	char	Voeg Register bij	☐	Of het register gehecht moet worden.
branch_code	varchar2(255)	Vestigingscode	☐	De code van de tak.
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gAccountPercentage	varchar2	Filiaal G-Rekeningpercentage	☐	Het g-rekening percentage van het filiaal.
branch_gAccountText	varchar2(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	☐	De g-rekeningstekst van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_nAccountText	varchar2(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	☐	De n rekening tekst van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_useOrganizationInfo	char	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	☐	Als organisatie-informatie moet worden gebruikt in plaats van filiaalinformatie.
branch_wageComponentPercentage	varchar2	Filiaal Looncomponentpercentage	☐	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	char	Kan Boeken naar AFAS	☐	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	char	Kan Boeken naar Exact	☐	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToMareon	char	Kan Boeken naar Mareon	☐	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTwinfield	char	Kan Boeken naar Twinfield	☐	of het toegestaan is om naar Twinfield te boeken.
canUseCostCenter	char	Kan Kostenplaats Gebruiken	☐	Of de gebruiker kostenplaatsfuncties kan gebruiken.
contact_city	varchar2	Contact Stad	☐	De woonplaats van de contactpersoon.
contact_cocNumber	varchar2	Contact KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.
contact_contactPersonName	varchar2	Contact Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	varchar2	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_country	varchar2	Contactpersoon Land	☐	Het land van het contact.
contact_debtorNumber	varchar2	Contact Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van het contact.
contact_emailAddress	varchar2	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
contact_gAccountPercentage	varchar2	Contact G-Rekeningpercentage	☐	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	varchar2(255)	Contact G-Rekeningtekst	☐	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	varchar2(13)		☐	Het wereldwijde locatienummer.
contact_houseNumber	varchar2	Contact Huisnummer	☐	Het huis- of gebouwnummer van het contact.
contact_iban	varchar2	Contact IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contact_invoiceMail	varchar2		☐	De factuurpost.
contact_invoiceUblVersion	varchar2	Contact Factuur UBL-Versie	☐	De gewenste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_nAccountText	varchar2(255)	Contact N-Rekening Tekst	☐	N-rekening tekst.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_streetName	varchar2	Contact Straatnaam	☐	De straatnaam van het contact.
contact_vatNumber	varchar2	Contact BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van het contact.
contact_w ageComponentPercentage	varchar2	Contact Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
contact_zipCode	varchar2	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van het contact.
contactPerson_city	varchar2(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	varchar2	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	varchar2(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	varchar2(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	varchar2(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	varchar2(64)	Contactpersoon Functietitel	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	varchar2(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	varchar2(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	varchar2(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	varchar2(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	varchar2	Contactpersoon Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
contactPerson_zipCode	varchar2(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonName	varchar2	Contactpersoonnaam	☐	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	☐	De factuurdatum.
datePaid	varchar2	Datum van Betaling	☐	De betaalde datum.
debtorNumber	varchar2	Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
description	varchar2	Omschrijving	☐	De openbare beschrijving van deze factuur.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
displayWorkAddress	char	Weergeven Adres van Werk	☐	Of het werkadres op de factuur wordt weergegeven.
division_description	varchar2	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	varchar2	Divisie Exact Divisie-ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	varchar2	Administratie Dagboekcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	varchar2	Administratie Dagboekcode Inkoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)	Administratie Verkoopfactuurnummervoorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		☐	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		☐	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		☐	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		☐	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		☐	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	varchar2(255)	Exact Betalingsconditie	☐	De code van de Exact Online betalingsvoorwaarde voor deze factuur.
filename	varchar2	Bestandsnaam	☐	De naam van het bestand voor de factuurbijlage.
fileUri	varchar2	Bestand URI	☐	De uri van het bestand voor de factuurbijlage.
gAccountAmount	varchar2	G-Rekening Bedrag	☐	G-rekening bedrag.
gAccountPercentage	varchar2	G-rekening Percentage	☐	G-rekening percentage.
gAccountText	varchar2(255)	G-Rekening Tekst	☐	G-rekening tekst.
id_2	int64	ID	☐	Het ID van de factuur. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
id	int64	ID	☐	De ID van de factuurbijlage.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
includeCoverSheet	char	Inclusief Voorblad	☐	Of een voorblad moet worden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	varchar2	Interne Notitie	☐	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	varchar2	Gefactureerd Projectstatusnaam	☐	De statusnaam van de projecten indien de status gewijzigd gaat worden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	varchar2	Factuurnummer	☐	Het nummer van deze factuur.
isBooked	char	Is Geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	char	Is Collectief	☐	Of de factuur een verzamelfactuur is.
isCredit	char	Is Credit	☐	Of deze factuur een creditfactuur is.
isMareonBooked	char	Is Mareon geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isVatShifted	char	Is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
nAccountText	varchar2(255)	N-Rekening Tekst	☐	N-rekening tekst.
name	varchar2(256)	Naam	☐	De naam van de factuurbijlage.
organization_city	varchar2	Organisatie Stad	☐	De woonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	varchar2	Organisatie KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	varchar2	Organisatie Land	☐	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	varchar2	Organisatie E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminderDays	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	varchar2	Organisatie G-rekening Percentage	☐	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	varchar2	Organisatie G-rekening Tekst	☐	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	varchar2	Organisatie Huisnummer	☐	Het huis- of gebouwnummer van de leverancier.
organization_iban	varchar2	Organisatie IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	varchar2	Organisatielogo Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	varchar2	Organisatielogo-extensie	☐	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	☐	Het ID van dit bestand

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	varchar2	Organisatie Logo Modeltype	☐	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	varchar2	Organisatie Logonaam	☐	De publieke naam van het best-and.
organization_logo_secureHash	varchar2		☐	Een veilige w illekeurige hash voor het bestand, die kan w orden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logog-rootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	varchar2	Organisatie Logo Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
organization_logo_uri	varchar2	Organisatielogo-URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	varchar2	Organisatie N-Reken-ing Tekst	☐	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	varchar2	Organisatienaam	☐	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	varchar2	Organisatie Telefoon-nummer	☐	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyPro-jectDescription	char	Organisatie moet Pro-jectomschrijving Kop-iëren	☐	Of de projectbeschrijving moet w orden gekopieerd.
organization_show Pro-jectNameOnInvoicePdf	char	Organisatie Toon Pro-jectnaam op Factuur PDF	☐	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_show ProjectNumber-OnInvoice	char	Organisatie Toon Pro-jectnummer op Factuur	☐	Of het projectnummer op de fac-tuur komt te staan.
organization_streetName	varchar2	Organisatie Straat-naam	☐	De straatnaam van de leveran-cier.
organization_vatNumber	varchar2	Organisatie BTW-num-mer	☐	Het BTW-nummer van de lever-ancier.
organization_w ageComponentPer-centage	varchar2	Organisatie Looncom-ponent Percentage	☐	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_w ebsiteAddress	varchar2	Organisatie Website-adres	☐	Het w ebsite-adres van de lever-ancier.
organization_zipCode	varchar2	Organisatie Postcode	☐	De postcode van de leverancier.
ow nerId	int64	Eigenaar ID	☐	Het ID van de eigenaar van de factuurbijlage.
ow nerType	int64	Eigenaarsoort	☐	Het eigenaarstype van de fac-tuurbijlage.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnum-mer	☐	Het volledige projectnummer in-clusief jaar.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_workAddress	varchar2	Project Werkadres	☐	Het werkadres van het project.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	☐	De status van de factuur.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatShiftedValue	varchar2(255)	BTW-verlegde Waarde	☐	BTW is verlegde waarde. Gewoonlijk een BTW-nummer van het contact.
wageComponentAmount	varchar2	Looncomponent Bedrag	☐	Looncomponent bedrag.
wageComponentPercentage	varchar2	Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
workAddress	varchar2(255)	Werkadres	☐	Het werkadres van de factuur.

InvoiceById: Bouw7 Factuur op ID

Returns the document of an existing invoice.Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Factuur op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
invoice		☑		Factuur ID

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	char	Voeg Materieellijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachGarbageList	char	Voeg Afvallijst bij	☐	Of de afvallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachMaterialList	char	Voeg Materiaallijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachRegister	char	Voeg Register bij	☐	Of het register gehecht moet worden.
branch_code	varchar2(255)	Vestigingscode	☐	De code van de tak.
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gAccountPercentage	varchar2	Filiaal G-Rekeningpercentage	☐	Het g-rekening percentage van het filiaal.
branch_gAccountText	varchar2(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	☐	De g-rekeningstekst van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_nAccountText	varchar2(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	☐	De n rekening tekst van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	char	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	☐	Als organisatie-informatie moet worden gebruikt in plaats van filiaalinformatie.
branch_wageComponentPercentage	varchar2	Filiaal Looncomponentpercentage	☐	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	char	Kan Boeken naar AFAS	☐	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	char	Kan Boeken naar Exact	☐	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
canBookToMareon	char	Kan Boeken naar Mareon	☐	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTwinfield	char	Kan Boeken naar Twinfield	☐	of het toegestaan is om naar Twinfield te boeken.
canUseCostCenter	char	Kan Kostenplaats Gebruiken	☐	Of de gebruiker kostenplaats-functies kan gebruiken.
contact_city	varchar2	Contact Stad	☐	De woonplaats van de contact-persoon.
contact_cocNumber	varchar2	Contact KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel num-mer van de contactpersoon.
contact_contactPersonName	varchar2	Contact Contactper-soon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	varchar2	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_country	varchar2	Contactpersoon Land	☐	Het land van het contact.
contact_debtorNumber	varchar2	Contact Debiteurnum-mer	☐	Het debiteurennummer van het contact.
contact_emailAddress	varchar2	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contact-persoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
contact_gAccountPercentage	varchar2	Contact G-Rekening-percentage	☐	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	varchar2(255)	Contact G-Reken-ingtekst	☐	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	varchar2(13)		☐	Het wereldwijde locatienummer.
contact_houseNumber	varchar2	Contact Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
contact_iban	varchar2	Contact IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contact_invoiceMail	varchar2		☐	De factuurpost.
contact_invoiceUblVersion	varchar2	Contact Factuur UBL-Versie	☐	De gewenste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Ver-legd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_nAccountText	varchar2(255)	Contact N-Rekening Tekst	☐	N-rekening tekst.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnum-mer	☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
contact_streetName	varchar2	Contact Straatnaam	☐	De straatnaam van het contact.
contact_vatNumber	varchar2	Contact BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van het con-tact.
contact_wageComponentPer-centage	varchar2	Contact Looncompon-ent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
contact_zipCode	varchar2	Contactpersoon Post-code	☐	De postcode van het contact.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_city	varchar2(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	varchar2	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	varchar2(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	varchar2(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	varchar2(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	varchar2(64)	Contactpersoon Functietitel	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	varchar2(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	varchar2(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	varchar2(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	varchar2(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	varchar2	Contactpersoon Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
contactPerson_zipCode	varchar2(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonName	varchar2	Contactpersoonnaam	☐	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	☐	De factuurdatum.
datePaid	varchar2	Datum van Betaling	☐	De betaalde datum.
debtorNumber	varchar2	Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
description	varchar2	Omschrijving	☐	De openbare beschrijving van deze factuur.
displayWorkAddress	char	Weergeven Adres van Werk	☐	Of het w erkadres op de factuur w ordt w eergegeven.
division_description	varchar2	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	varchar2	Divisie Exact Divisie-ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_glAccountCodePurchase	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	varchar2	Administratie Dagboekcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	varchar2	Administratie Dagboekcode Inkoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)	Administratie Verkoopfactuurnummervoorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		☐	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		☐	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		☐	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		☐	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		☐	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	varchar2(255)	Exact Betalingsconditie	☐	De code van de Exact Online betalingsvoorwaarde voor deze factuur.
gAccountAmount	varchar2	G-Rekening Bedrag	☐	G-rekening bedrag.
gAccountPercentage	varchar2	G-rekening Percentage	☐	G-rekening percentage.
gAccountText	varchar2(255)	G-Rekening Tekst	☐	G-rekening tekst.
id	int64	ID	☐	Het ID van de factuur. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
includeCoverSheet	char	Inclusief Voorblad	☐	Of een voorblad moet worden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	varchar2	Interne Notitie	☐	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	varchar2	Gefactureerd Projectstatusnaam	☐	De statusnaam van de projecten indien de status gewijzigd gaat worden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	varchar2	Factuurnummer	☐	Het nummer van deze factuur.
isBooked	char	Is Geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	char	Is Collectief	☐	Of de factuur een verzamelfactuur is.
isCredit	char	Is Credit	☐	Of deze factuur een creditfactuur is.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isMareonBooked	char	Is Mareon geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isVatShifted	char	Is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
nAccountText	varchar2(255)	N-Rekening Tekst	☐	N-rekening tekst.
organization_city	varchar2	Organisatie Stad	☐	De woonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	varchar2	Organisatie KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	varchar2	Organisatie Land	☐	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	varchar2	Organisatie E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminderDays	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	varchar2	Organisatie G-rekening Percentage	☐	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	varchar2	Organisatie G-rekening Tekst	☐	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	varchar2	Organisatie Huisnummer	☐	Het huis- of gebouwnummer van de leverancier.
organization_iban	varchar2	Organisatie IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	varchar2	Organisatielogo Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	varchar2	Organisatielogo-extensie	☐	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	☐	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	varchar2	Organisatie Logo Modeltype	☐	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	varchar2	Organisatie Logonaam	☐	De publieke naam van het bestand.
organization_logo_secureHash	varchar2		☐	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	varchar2	Organisatie Logo Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_uri	varchar2	Organisatielogo-URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	varchar2	Organisatie N-Rekening Tekst	☐	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	varchar2	Organisatienaam	☐	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	varchar2	Organisatie Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyProjectDescription	char	Organisatie moet Projectomschrijving Kopiëren	☐	Of de projectbeschrijving moet worden gekopieerd.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	char	Organisatie Toon Projectnaam op Factuur PDF	☐	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_showProjectNumberOnInvoice	char	Organisatie Toon Projectnummer op Factuur	☐	Of het projectnummer op de factuur komt te staan.
organization_streetName	varchar2	Organisatie Straatnaam	☐	De straatnaam van de leverancier.
organization_vatNumber	varchar2	Organisatie BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van de leverancier.
organization_wageComponentPercentage	varchar2	Organisatie Looncomponent Percentage	☐	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_websiteAddress	varchar2	Organisatie Websiteadres	☐	Het website-adres van de leverancier.
organization_zipCode	varchar2	Organisatie Postcode	☐	De postcode van de leverancier.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_workAddress	varchar2	Project Werkadres	☐	Het werkadres van het project.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	☐	De status van de factuur.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatShiftedValue	varchar2(255)	BTW-verlegde Waarde	☐	BTW is verlegde waarde. Gewoonlijk een BTW-nummer van het contact.
wageComponentAmount	varchar2	Looncomponent Bedrag	☐	Looncomponent bedrag.
wageComponentPercentage	varchar2	Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
workAddress	varchar2(255)	Werkadres	☐	Het werkadres van de factuur.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

InvoiceChapterLineLinkedBookingItemsByInvoiceId: Bouw7 Factuurhoofdstukregel Gekoppelde Boekstukregels op Factuur-ID

Returns the document of an existing invoice.Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Factuurhoofdstukregel Gekoppelde Boekstukregels op Factuur-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceChapterLineLinkedBookingItemsByInvoiceId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
invoice		☑		Factuur ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceChapterLineLinkedBookingItemsByInvoiceId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	char	Voeg Materieellijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachGarbageList	char	Voeg Afvallijst bij	☐	Of de afvallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachMaterialList	char	Voeg Materiaallijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachRegister	char	Voeg Register bij	☐	Of het register gehecht moet w orden.
branch_code	varchar2(255)	Vestigingscode	☐	De code van de tak.
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gAccountPercentage	varchar2	Filiaal G-Rekeningpercentage	☐	Het g-rekening percentage van het filiaal.
branch_gAccountText	varchar2(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	☐	De g-rekeningstekst van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_nAccountText	varchar2(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	☐	De n rekening tekst van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	char	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	☐	Als organisatie-informatie moet worden gebruikt in plaats van filiaalinformatie.
branch_wageComponentPercentage	varchar2	Filiaal Looncomponentpercentage	☐	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	char	Kan Boeken naar AFAS	☐	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	char	Kan Boeken naar Exact	☐	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToMareon	char	Kan Boeken naar Mareon	☐	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTwinfield	char	Kan Boeken naar Twinfield	☐	of het toegestaan is om naar Twinfield te boeken.
canUseCostCenter	char	Kan Kostenplaats Gebruiken	☐	Of de gebruiker kostenplaatsfuncties kan gebruiken.
contact_city	varchar2	Contact Stad	☐	De woonplaats van de contactpersoon.
contact_cocNumber	varchar2	Contact KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.
contact_contactPersonName	varchar2	Contact Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	varchar2	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_country	varchar2	Contactpersoon Land	☐	Het land van het contact.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_debtorNumber	varchar2	Contact Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van het contact.
contact_emailAddress	varchar2	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering w ordt verstuurd.
contact_gAccountPercentage	varchar2	Contact G-Rekeningpercentage	☐	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	varchar2(255)	Contact G-Rekeningtekst	☐	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	varchar2(13)		☐	Het w ereldw ijde locatienummer.
contact_houseNumber	varchar2	Contact Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
contact_iban	varchar2	Contact IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contact_invoiceMail	varchar2		☐	De factuurpost.
contact_invoiceUblVersion	varchar2	Contact Factuur UBL-Versie	☐	De gew enste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_nAccountText	varchar2(255)	Contact N-Rekening Tekst	☐	N-rekening tekst.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_streetName	varchar2	Contact Straatnaam	☐	De straatnaam van het contact.
contact_vatNumber	varchar2	Contact BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van het contact.
contact_w ageComponentPercentage	varchar2	Contact Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
contact_zipCode	varchar2	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van het contact.
contactPerson_city	varchar2(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	varchar2	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	varchar2(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	varchar2(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	varchar2(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	varchar2(64)	Contactpersoon Functietitel	☐	De functie van de contactpersoon.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_lastName	varchar2(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	varchar2(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	varchar2(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	varchar2(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	varchar2	Contactpersoon Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	varchar2(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonName	varchar2	Contactpersoonnaam	☐	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
costCenter	varchar2	Kostenplaats	☐	Een verwijzing naar de kostenplaats die bij de factuurregel hoort.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	☐	De factuurdatum.
datePaid	varchar2	Datum van Betaling	☐	De betaalde datum.
debtorNumber	varchar2	Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
description_2	varchar2		☐	De openbare beschrijving van deze factuur.
description	varchar2(255)	Omschrijving	☐	De naam van de factuurregel.
displayWorkAddress	char	Weergeven Adres van Werk	☐	Of het werkadres op de factuur wordt weergegeven.
division_description	varchar2	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	varchar2	Divisie Exact Divisie-ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	varchar2	Administratie Dagboekcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	varchar2	Administratie Dagboekcode Inkoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)	Administratie Verkoopfactuurnummervoorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		☐	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		☐	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		☐	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		☐	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		☐	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	varchar2(255)	Exact Betalingsconditie	☐	De code van de Exact Online betalingsvoorw aarde voor deze factuur.
gAccountAmount	varchar2	G-Rekening Bedrag	☐	G-rekening bedrag.
gAccountPercentage	varchar2	G-rekening Percentage	☐	G-rekening percentage.
gAccountText	varchar2(255)	G-Rekening Tekst	☐	G-rekening tekst.
id_2	int64	ID	☐	Het ID van dit hoofdstukrecord.
id_3	int64		☐	Het ID van de factuur. Moet w orden w eggelaten om een nieuw e factuur te maken.
id	int64	ID	☐	Het ID van de factuurregel. Moet w orden w eggelaten om een nieuw e factuur te maken.
includeCoverSheet	char	Inclusief Voorblad	☐	Of een voorblad moet w orden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	varchar2	Interne Notitie	☐	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	varchar2	Gefactureerd Projectstatusnaam	☐	De statusnaam van de projecten indien de status gew ijzigd gaat w orden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	varchar2	Factuurnummer	☐	Het nummer van deze factuur.
isBooked	char	Is Geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	char	Is Collectief	☐	Of de factuur een verzamelfactuur is.
isCredit	char	Is Credit	☐	Of deze factuur een creditfactuur is.
isMareonBooked	char	Is Mareon geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isRoot	char	Is Wortel	☐	Of het hoofdstuk het basishoofdstuk van de factuur is.
isVatShifted	char	Is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor de factuur is verlegd.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
language	varchar2	Taal	☐	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
ledger	varchar2	Grootboek	☐	Een verwijzing naar het grootboek van de factuurregel.
nAccountText	varchar2(255)	N-Rekening Tekst	☐	N-rekening tekst.
name	varchar2(255)	Naam	☐	De naam van het hoofdstuk.
organization_city	varchar2	Organisatie Stad	☐	De woonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	varchar2	Organisatie KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	varchar2	Organisatie Land	☐	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	varchar2	Organisatie E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminderDays	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	varchar2	Organisatie G-rekening Percentage	☐	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	varchar2	Organisatie G-rekening Tekst	☐	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	varchar2	Organisatie Huisnummer	☐	Het huis- of gebouwnummer van de leverancier.
organization_iban	varchar2	Organisatie IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	varchar2	Organisatielogo Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	varchar2	Organisatielogo-extensie	☐	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	☐	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	varchar2	Organisatie Logo Modeltype	☐	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	varchar2	Organisatie Logonaam	☐	De publieke naam van het bestand.
organization_logo_secureHash	varchar2		☐	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	varchar2	Organisatie Logo Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_uri	varchar2	Organisatielogo-URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	varchar2	Organisatie N-Rekening Tekst	☐	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	varchar2	Organisatienaam	☐	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	varchar2	Organisatie Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyProjectDescription	char	Organisatie moet Projectomschrijving Kopiëren	☐	Of de projectbeschrijving moet worden gekopieerd.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	char	Organisatie Toon Projectnaam op Factuur PDF	☐	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_showProjectNumberOnInvoice	char	Organisatie Toon Projectnummer op Factuur	☐	Of het projectnummer op de factuur komt te staan.
organization_streetName	varchar2	Organisatie Straatnaam	☐	De straatnaam van de leverancier.
organization_vatNumber	varchar2	Organisatie BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van de leverancier.
organization_wageComponentPercentage	varchar2	Organisatie Looncomponent Percentage	☐	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_websiteAddress	varchar2	Organisatie Websiteadres	☐	Het website-adres van de leverancier.
organization_zipCode	varchar2	Organisatie Postcode	☐	De postcode van de leverancier.
priceCode	varchar2(35)	Prijscode	☐	De prijscode van de factuurregel.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_workAddress	varchar2	Project Werkadres	☐	Het werkadres van het project.
projectId	int64	Project ID	☐	Het ID van het project dat bij deze factuurregel hoort.
projectInvoiceTermId	int64	Projectfactuurtermijn-ID	☐	De ID van de projectfactuurterm die bij deze regel hoort.
quantity	varchar2	Aantal	☐	De eenheidshoeveelheid van de factuurregel.
reference	varchar2	Referentie	☐	Referentieveld van project (indien beschikbaar) van de factuurregel.
sortIndex_2	int64		☐	De sorteerindex van dit hoofdstuk.
sortIndex	int64	Sorteerindex	☐	De sorteerindex van deze factuurregel.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	☐	De status van de factuur.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
subTotal	varchar2	Subtotaal	☐	De subtotaalprijs van de factuurregel.
surchargePercentage	varchar2	Toeslagpercentage	☐	Het toeslagpercentage van de factuurregel.
unitName	varchar2	Eenheidsnaam	☐	De naam van de eenheid in de factuurregel.
unitPrice	varchar2	Prijs per Eenheid	☐	De eenheidsprijs van de factuurregel.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatShiftedValue	varchar2(255)	BTW-verlegde Waarde	☐	BTW is verlegde waarde. Gewoonlijk een BTW-nummer van het contact.
vatTariffId	int64	BTW-Tarief ID	☐	De BTW-tarief-ID die op de factuurregel wordt gebruikt.
vatTariffLegalText	varchar2		☐	The legal text of the VAT-tariff used on the invoice line. Only for customers from the belgian hosting.
vatTariffPercentage	varchar2	BTW-Tarief Percentage	☐	Het BTW-tariefpercentage dat op de factuurregel wordt gebruikt. Moet op 0 worden gezet als de BTW wordt verlegd.
wageComponentAmount	varchar2	Looncomponent Bedrag	☐	Looncomponent bedrag.
wageComponentPercentage	varchar2	Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
workAddress	varchar2(255)	Werkadres	☐	Het werkadres van de factuur.

InvoiceChapterLineLinkedBookingItemsV2

Returns the document of a new invoice.Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InvoiceChapterLineLinkedBookingItemsV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	char	Voeg Materieellijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachGarbageList	char	Voeg Afvallijst bij	☐	Of de afvallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachMaterialList	char	Voeg Materiaallijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachRegister	char	Voeg Register bij	☐	Of het register gehecht moet worden.
branch_code	varchar2(255)	Vestigingscode	☐	De code van de tak.
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gAccountPercentage	varchar2	Filiaal G-Rekeningpercentage	☐	Het g-rekening percentage van het filiaal.
branch_gAccountText	varchar2(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	☐	De g-rekeningstekst van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_nAccountText	varchar2(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	☐	De n rekening tekst van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	char	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	☐	Als organisatie-informatie moet worden gebruikt in plaats van filiaalinformatie.
branch_wageComponentPercentage	varchar2	Filiaal Looncomponentpercentage	☐	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	char	Kan Boeken naar AFAS	☐	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	char	Kan Boeken naar Exact	☐	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToMareon	char	Kan Boeken naar Mareon	☐	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTwinfield	char	Kan Boeken naar Twinfield	☐	of het toegestaan is om naar Twinfield te boeken.
canUseCostCenter	char	Kan Kostenplaats Gebruiken	☐	Of de gebruiker kostenplaatsfuncties kan gebruiken.
contact_city	varchar2	Contact Stad	☐	De woonplaats van de contactpersoon.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_cocNumber	varchar2	Contact KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.
contact_contactPersonName	varchar2	Contact Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	varchar2	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_country	varchar2	Contactpersoon Land	☐	Het land van het contact.
contact_debtorNumber	varchar2	Contact Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van het contact.
contact_emailAddress	varchar2	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering w ordt verstuurd.
contact_gAccountPercentage	varchar2	Contact G-Rekening-percentage	☐	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	varchar2(255)	Contact G-Rekeningtekst	☐	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	varchar2(13)		☐	Het w ereldw ijde locatienummer.
contact_houseNumber	varchar2	Contact Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
contact_iban	varchar2	Contact IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contact_invoiceMail	varchar2		☐	De factuurpost.
contact_invoiceUblVersion	varchar2	Contact Factuur UBL-Versie	☐	De gew enste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_nAccountText	varchar2(255)	Contact N-Rekening Tekst	☐	N-rekening tekst.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_streetName	varchar2	Contact Straatnaam	☐	De straatnaam van het contact.
contact_vatNumber	varchar2	Contact BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van het contact.
contact_w ageComponentPercentage	varchar2	Contact Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
contact_zipCode	varchar2	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van het contact.
contactPerson_city	varchar2(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	varchar2	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	varchar2(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_firstName	varchar2(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	varchar2(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	varchar2(64)	Contactpersoon Functietitel	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	varchar2(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	varchar2(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	varchar2(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	varchar2(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	varchar2	Contactpersoon Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	varchar2(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonName	varchar2	Contactpersoonnaam	☐	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
costCenter	varchar2	Kostenplaats	☐	Een verwijzing naar de kostenplaats die bij de factuurregel hoort.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	☐	De factuurdatum.
datePaid	varchar2	Datum van Betaling	☐	De betaalde datum.
debtorNumber	varchar2	Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
description_2	varchar2		☐	De openbare beschrijving van deze factuur.
description	varchar2(255)	Omschrijving	☐	De naam van de factuurregel.
displayWorkAddress	char	Weergeven Adres van Werk	☐	Of het werkadres op de factuur wordt weergegeven.
division_description	varchar2	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	varchar2	Divisie Exact Divisie-ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_journalCode	varchar2	Administratie Dag-boekcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	varchar2	Administratie Dag-boekcode Inkoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)	Administratie Verkoop-factuurnummervoor-voegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het fac-tuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		☐	De einddatum van de exacte fin-anciële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_finan-cialPeriod	int64		☐	De periode van de exacte finan-ciële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		☐	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		☐	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		☐	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	varchar2(255)	Exact Betalingscon-ditie	☐	De code van de Exact Online betalingsvoorw aarde voor deze factuur.
gAccountAmount	varchar2	G-Rekening Bedrag	☐	G-rekening bedrag.
gAccountPercentage	varchar2	G-rekening Per-centage	☐	G-rekening percentage.
gAccountText	varchar2(255)	G-Rekening Tekst	☐	G-rekening tekst.
id_2	int64	ID	☐	Het ID van dit hoofdstukrecord.
id_3	int64		☐	Het ID van de factuur. Moet w orden w eggelaten om een nieuw e factuur te maken.
id	int64	ID	☐	Het ID van de factuurregel. Moet w orden w eggelaten om een nieuw e factuur te maken.
includeCoverSheet	char	Inclusief Voorblad	☐	Of een voorblad moet w orden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	varchar2	Interne Notitie	☐	De interne nota voor deze fac-tuur.
invoicedProjectStatusName	varchar2	Gefactureerd Project-statusnaam	☐	De statusnaam van de projecten indien de status gew ijzigd gaat w orden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	varchar2	Factuurnummer	☐	Het nummer van deze factuur.
isBooked	char	Is Geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	char	Is Collectief	☐	Of de factuur een verzamelfac-tuur is.
isCredit	char	Is Credit	☐	Of deze factuur een creditfac-tuur is.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isMareonBooked	char	Is Mareon geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isRoot	char	Is Wortel	☐	Of het hoofdstuk het basishoofdstuk van de factuur is.
isVatShifted	char	Is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
ledger	varchar2	Grootboek	☐	Een verwijzing naar het grootboek van de factuurregel.
nAccountText	varchar2(255)	N-Rekening Tekst	☐	N-rekening tekst.
name	varchar2(255)	Naam	☐	De naam van het hoofdstuk.
organization_city	varchar2	Organisatie Stad	☐	De woonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	varchar2	Organisatie KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	varchar2	Organisatie Land	☐	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	varchar2	Organisatie E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminderDays	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	varchar2	Organisatie G-rekening Percentage	☐	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	varchar2	Organisatie G-rekening Tekst	☐	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	varchar2	Organisatie Huisnummer	☐	Het huis- of gebouwnummer van de leverancier.
organization_iban	varchar2	Organisatie IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	varchar2	Organisatielogo Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	varchar2	Organisatielogo-extensie	☐	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	☐	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	varchar2	Organisatie Logo Modeltype	☐	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	varchar2	Organisatie Logonaam	☐	De publieke naam van het bestand.
organization_logo_secureHash	varchar2		☐	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_size	int64	Organisatie Logog-rootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	varchar2	Organisatie Logo Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
organization_logo_uri	varchar2	Organisatielogo-URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	varchar2	Organisatie N-Reken-ing Tekst	☐	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	varchar2	Organisatienaam	☐	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	varchar2	Organisatie Telefoon-nummer	☐	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyPro-jectDescription	char	Organisatie moet Pro-jectomschrijving Kop-iëren	☐	Of de projectbeschrijving moet w orden gekopieerd.
organization_show Pro-jectNameOnInvoicePdf	char	Organisatie Toon Pro-jectnaam op Factuur PDF	☐	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_show ProjectNumber-OnInvoice	char	Organisatie Toon Pro-jectnummer op Factuur	☐	Of het projectnummer op de fac-tuur komt te staan.
organization_streetName	varchar2	Organisatie Straat-naam	☐	De straatnaam van de leveran-cier.
organization_vatNumber	varchar2	Organisatie BTW-num-mer	☐	Het BTW-nummer van de lever-ancier.
organization_w ageComponentPer-centage	varchar2	Organisatie Looncom-ponent Percentage	☐	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_w ebsiteAddress	varchar2	Organisatie Website-adres	☐	Het w ebsite-adres van de lever-ancier.
organization_zipCode	varchar2	Organisatie Postcode	☐	De postcode van de leverancier.
priceCode	varchar2(35)	Prijscode	☐	De prijscode van de factuurre-gel.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnum-mer	☐	Het volledige projectnummer in-clusief jaar.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_w orkAddress	varchar2	Project Werkadres	☐	Het w erkadres van het project.
projectId	int64	Project ID	☐	Het ID van het project dat bij deze factuurregel hoort.
projectInvoiceTermId	int64	Projectfactuurtermijn-ID	☐	De ID van de projectfactuurterm die bij deze regel hoort.
quantity	varchar2	Aantal	☐	De eenheidshoeveelheid van de factuurregel.
reference	varchar2	Referentie	☐	Referentieveld van project (in-dien beschikbaar) van de fac-tuurregel.
sortIndex_2	int64		☐	De sorteerindex van dit hoofd-stuk.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
sortIndex	int64	Sorteerindex	☐	De sorteerindex van deze factuurregel.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	☐	De status van de factuur.
subTotal	varchar2	Subtotaal	☐	De subtotaalprijs van de factuurregel.
surchargePercentage	varchar2	Toeslagpercentage	☐	Het toeslagpercentage van de factuurregel.
unitName	varchar2	Eenheidsnaam	☐	De naam van de eenheid in de factuurregel.
unitPrice	varchar2	Prijs per Eenheid	☐	De eenheidsprijs van de factuurregel.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatShiftedValue	varchar2(255)	BTW-verlegde Waarde	☐	BTW is verlegde waarde. Gewoonlijk een BTW-nummer van het contact.
vatTariffId	int64	BTW-Tarief ID	☐	De BTW-tarief-ID die op de factuurregel wordt gebruikt.
vatTariffLegalText	varchar2		☐	The legal text of the VAT-tariff used on the invoice line. Only for customers from the belgian hosting.
vatTariffPercentage	varchar2	BTW-Tarief Percentage	☐	Het BTW-tariefpercentage dat op de factuurregel wordt gebruikt. Moet op 0 worden gezet als de BTW wordt verlegd.
wageComponentAmount	varchar2	Looncomponent Bedrag	☐	Looncomponent bedrag.
wageComponentPercentage	varchar2	Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
workAddress	varchar2(255)	Werkadres	☐	Het werkadres van de factuur.

InvoiceChapterLineLinkedBookingItemsV2ByProjectId

Returns the document of a new invoice.Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceChapterLineLinkedBookingItemsV2ByProjectId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
project		☑		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceChapterLineLinkedBookingItemsV2ByProjectId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	char	Voeg Materieellijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachGarbageList	char	Voeg Afvallijst bij	☐	Of de afvallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachMaterialList	char	Voeg Materiaallijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachRegister	char	Voeg Register bij	☐	Of het register gehecht moet w orden.
branch_code	varchar2(255)	Vestigingscode	☐	De code van de tak.
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het fac-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				tuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gAccountPercentage	varchar2	Filiaal G-Rekeningpercentage	☐	Het g-rekening percentage van het filiaal.
branch_gAccountText	varchar2(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	☐	De g-rekeningstekst van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_nAccountText	varchar2(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	☐	De n rekening tekst van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	char	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	☐	Als organisatie-informatie moet w orden gebruikt in plaats van filiaalinformatie.
branch_w ageComponentPercentage	varchar2	Filiaal Looncomponentpercentage	☐	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	char	Kan Boeken naar AFAS	☐	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	char	Kan Boeken naar Exact	☐	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToMareon	char	Kan Boeken naar Mareon	☐	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTw infield	char	Kan Boeken naar Tw infield	☐	of het toegestaan is om naar Tw infield te boeken.
canUseCostCenter	char	Kan Kostenplaats Gebruiken	☐	Of de gebruiker kostenplaatsfuncties kan gebruiken.
contact_city	varchar2	Contact Stad	☐	De w oonplaats van de contactpersoon.
contact_cocNumber	varchar2	Contact KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.
contact_contactPersonName	varchar2	Contact Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	varchar2	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_country	varchar2	Contactpersoon Land	☐	Het land van het contact.
contact_debtorNumber	varchar2	Contact Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van het contact.
contact_emailAddress	varchar2	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering w ordt verstuurd.
contact_gAccountPercentage	varchar2	Contact G-Rekeningpercentage	☐	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	varchar2(255)	Contact G-Rekeningtekst	☐	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	varchar2(13)		☐	Het w ereldw ijde locatienummer.
contact_houseNumber	varchar2	Contact Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
contact_iban	varchar2	Contact IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contact_invoiceMail	varchar2		☐	De factuurpost.
contact_invoiceUblVersion	varchar2	Contact Factuur UBL-Versie	☐	De gew enste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Ver-legd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_nAccountText	varchar2(255)	Contact N-Rekening Tekst	☐	N-rekening tekst.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnum-mer	☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
contact_streetName	varchar2	Contact Straatnaam	☐	De straatnaam van het contact.
contact_vatNumber	varchar2	Contact BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van het con-tact.
contact_w ageComponentPer-centage	varchar2	Contact Looncompon-ent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
contact_zipCode	varchar2	Contactpersoon Post-code	☐	De postcode van het contact.
contactPerson_city	varchar2(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	varchar2	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	varchar2(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contact-persoon.
contactPerson_firstName	varchar2(256)	Contactpersoon Voor-naam	☐	De voornaam van de contactper-soon.
contactPerson_houseNumber	varchar2(50)	Contactpersoon Huis-nummer	☐	Het huisnummer van de contact-persoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	varchar2(64)	Contactpersoon Func-tietitel	☐	De functie van de contactper-soon.
contactPerson_lastName	varchar2(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contact-persoon.
contactPerson_phoneNumber	varchar2(255)	Contactpersoon Tele-foonnummer	☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
contactPerson_salutation	varchar2(32)	Contactpersoon Aan-hef	☐	De aanhef van de contactper-soon.
contactPerson_streetName	varchar2(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contact-persoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	varchar2	Contactpersoon Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
contactPerson_zipCode	varchar2(20)	Contactpersoon Post-code	☐	De postcode van de contactper-soon.
contactPersonName	varchar2	Contactpersoonnaam	☐	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
costCenter	varchar2	Kostenplaats	☐	Een verwijzing naar de kostenplaats die bij de factuurregel hoort.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	☐	De factuurdatum.
datePaid	varchar2	Datum van Betaling	☐	De betaalde datum.
debtorNumber	varchar2	Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
description_2	varchar2		☐	De openbare beschrijving van deze factuur.
description	varchar2(255)	Omschrijving	☐	De naam van de factuurregel.
displayWorkAddress	char	Weergeven Adres van Werk	☐	Of het werkadres op de factuur wordt weergegeven.
division_description	varchar2	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	varchar2	Divisie Exact Divisie-ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	varchar2	Administratie Dagboekcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	varchar2	Administratie Dagboekcode Inkoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)	Administratie Verkoopfactuurnummervoorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		☐	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		☐	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		☐	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		☐	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		☐	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
exactPaymentCondition	varchar2(255)	Exact Betalingscon-ditie	☐	De code van de Exact Online betalingsvoorw aarde voor deze factuur.
gAccountAmount	varchar2	G-Rekening Bedrag	☐	G-rekening bedrag.
gAccountPercentage	varchar2	G-rekening Per-centage	☐	G-rekening percentage.
gAccountText	varchar2(255)	G-Rekening Tekst	☐	G-rekening tekst.
id_2	int64	ID	☐	Het ID van dit hoofdstukrecord.
id_3	int64		☐	Het ID van de factuur. Moet w orden w eggelaten om een nieuw e factuur te maken.
id	int64	ID	☐	Het ID van de factuurregel. Moet w orden w eggelaten om een nieuw e factuur te maken.
includeCoverSheet	char	Inclusief Voorblad	☐	Of een voorblad moet w orden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	varchar2	Interne Notitie	☐	De interne nota voor deze fac-tuur.
invoicedProjectStatusName	varchar2	Gefactureerd Project-statusnaam	☐	De statusnaam van de projecten indien de status gew ijzigd gaat w orden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	varchar2	Factuurnummer	☐	Het nummer van deze factuur.
isBooked	char	Is Geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	char	Is Collectief	☐	Of de factuur een verzamelfac-tuur is.
isCredit	char	Is Credit	☐	Of deze factuur een creditfac-tuur is.
isMareonBooked	char	Is Mareon geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isRoot	char	Is Wortel	☐	Of het hoofdstuk het basishoofd-stuk van de factuur is.
isVatShifted	char	Is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
ledger	varchar2	Grootboek	☐	Een verw ijzing naar het groot-boek van de factuurregel.
nAccountText	varchar2(255)	N-Rekening Tekst	☐	N-rekening tekst.
name	varchar2(255)	Naam	☐	De naam van het hoofdstuk.
organization_city	varchar2	Organisatie Stad	☐	De w oonplaats van de leveran-cier.
organization_cocNumber	varchar2	Organisatie KvK-num-mer	☐	Het kamer van koophandel num-mer van de leverancier.
organization_country	varchar2	Organisatie Land	☐	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	varchar2	Organisatie E-mail-adres	☐	Het e-mailadres van de leveran-cier.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Ver-valdatum Herinner-ingsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering w ordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	varchar2	Organisatie G-reken-ing Percentage	☐	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	varchar2	Organisatie G-reken-ing Tekst	☐	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	varchar2	Organisatie Huisnum-mer	☐	Het huis- of gebouw nummer van de leverancier.
organization_iban	varchar2	Organisatie IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	varchar2	Organisatielogo Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	varchar2	Organisatielogo-exten-sie	☐	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	☐	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	varchar2	Organisatie Logo Modeltype	☐	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	varchar2	Organisatie Logonaam	☐	De publieke naam van het best-and.
organization_logo_secureHash	varchar2		☐	Een veilige w illekeurige hash voor het bestand, die kan w orden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logog-rootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	varchar2	Organisatie Logo Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
organization_logo_uri	varchar2	Organisatielogo-URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	varchar2	Organisatie N-Reken-ing Tekst	☐	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	varchar2	Organisatienaam	☐	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	varchar2	Organisatie Telefoon-nummer	☐	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyPro-jectDescription	char	Organisatie moet Pro-jectomschrijving Kop-iëren	☐	Of de projectbeschrijving moet w orden gekopieerd.
organization_show Pro-jectNameOnInvoicePdf	char	Organisatie Toon Pro-jectnaam op Factuur PDF	☐	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_show ProjectNumber-OnInvoice	char	Organisatie Toon Pro-jectnummer op Factuur	☐	Of het projectnummer op de fac-tuur komt te staan.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_streetName	varchar2	Organisatie Straat-naam	☐	De straatnaam van de leveran-cier.
organization_vatNumber	varchar2	Organisatie BTW-num-mer	☐	Het BTW-nummer van de lever-ancier.
organization_w ageComponentPer-centage	varchar2	Organisatie Looncom-ponent Percentage	☐	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_w ebsiteAddress	varchar2	Organisatie Website-adres	☐	Het w ebsite-adres van de lever-ancier.
organization_zipCode	varchar2	Organisatie Postcode	☐	De postcode van de leverancier.
priceCode	varchar2(35)	Prijscode	☐	De prijscode van de factuurre-gel.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnum-mer	☐	Het volledige projectnummer in-clusief jaar.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_w orkAddress	varchar2	Project Werkadres	☐	Het w erkadres van het project.
projectId	int64	Project ID	☐	Het ID van het project dat bij deze factuurregel hoort.
projectInvoiceTermId	int64	Projectfactuurtermijn-ID	☐	De ID van de projectfactuurterm die bij deze regel hoort.
quantity	varchar2	Aantal	☐	De eenheidshoeveelheid van de factuurregel.
reference	varchar2	Referentie	☐	Referentieveld van project (in-dien beschikbaar) van de fac-tuurregel.
sortIndex_2	int64		☐	De sorteerindex van dit hoofd-stuk.
sortIndex	int64	Sorteerindex	☐	De sorteerindex van deze fac-tuurregel.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	☐	De status van de factuur.
subTotal	varchar2	Subtotaal	☐	De subtotaalprijs van de factuur-regel.
surchargePercentage	varchar2	Toeslagpercentage	☐	Het toeslagpercentage van de factuurregel.
unitName	varchar2	Eenheidsnaam	☐	De naam van de eenheid in de factuurregel.
unitPrice	varchar2	Prijs per Eenheid	☐	De eenheidsprijs van de factuur-regel.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
vatShiftedValue	varchar2(255)	BTW-verlegde Waarde	☐	BTW is verlegde w aarde. Ge-w oonlijk een BTW-nummer van het contact.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
vatTariffId	int64	BTW-Tarief ID	☐	De BTW-tarief-ID die op de factuurregel wordt gebruikt.
vatTariffLegalText	varchar2		☐	The legal text of the VAT-tariff used on the invoice line. Only for customers from the belgian hosting.
vatTariffPercentage	varchar2	BTW-Tarief Percentage	☐	Het BTW-tariefpercentage dat op de factuurregel wordt gebruikt. Moet op 0 worden gezet als de BTW wordt verlegd.
wageComponentAmount	varchar2	Looncomponent Bedrag	☐	Looncomponent bedrag.
wageComponentPercentage	varchar2	Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
workAddress	varchar2(255)	Werkadres	☐	Het werkadres van de factuur.

InvoiceChapterLinesByInvoiceId: Bouw7 Factuurhoofdstukregels op Factuur-ID

Returns the document of an existing invoice.Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Factuurhoofdstukregels op Factuur-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceChapterLinesByInvoiceId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
invoice		☑		Factuur ID

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceChapterLinesByInvoiceId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	char	Voeg Materieellijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachGarbageList	char	Voeg Afvallijst bij	☐	Of de afvallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachMaterialList	char	Voeg Materiaallijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachRegister	char	Voeg Register bij	☐	Of het register gehecht moet worden.
branch_code	varchar2(255)	Vestigingscode	☐	De code van de tak.
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gAccountPercentage	varchar2	Filiaal G-Rekeningpercentage	☐	Het g-rekening percentage van het filiaal.
branch_gAccountText	varchar2(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	☐	De g-rekeningstekst van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_nAccountText	varchar2(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	☐	De n rekening tekst van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	char	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	☐	Als organisatie-informatie moet worden gebruikt in plaats van filiaalinformatie.
branch_wageComponentPercentage	varchar2	Filiaal Looncomponentpercentage	☐	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	char	Kan Boeken naar AFAS	☐	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	char	Kan Boeken naar Exact	☐	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
canBookToMareon	char	Kan Boeken naar Mareon	☐	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTwinfield	char	Kan Boeken naar Twinfield	☐	of het toegestaan is om naar Twinfield te boeken.
canUseCostCenter	char	Kan Kostenplaats Gebruiken	☐	Of de gebruiker kostenplaats-functies kan gebruiken.
contact_city	varchar2	Contact Stad	☐	De woonplaats van de contact-persoon.
contact_cocNumber	varchar2	Contact KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel num-mer van de contactpersoon.
contact_contactPersonName	varchar2	Contact Contactper-soon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	varchar2	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_country	varchar2	Contactpersoon Land	☐	Het land van het contact.
contact_debtorNumber	varchar2	Contact Debiteurnum-mer	☐	Het debiteurennummer van het contact.
contact_emailAddress	varchar2	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contact-persoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
contact_gAccountPercentage	varchar2	Contact G-Rekening-percentage	☐	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	varchar2(255)	Contact G-Reken-ingtekst	☐	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	varchar2(13)		☐	Het wereldwijde locatienummer.
contact_houseNumber	varchar2	Contact Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
contact_iban	varchar2	Contact IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contact_invoiceMail	varchar2		☐	De factuurpost.
contact_invoiceUblVersion	varchar2	Contact Factuur UBL-Versie	☐	De gewenste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Ver-legd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_nAccountText	varchar2(255)	Contact N-Rekening Tekst	☐	N-rekening tekst.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnum-mer	☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
contact_streetName	varchar2	Contact Straatnaam	☐	De straatnaam van het contact.
contact_vatNumber	varchar2	Contact BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van het con-tact.
contact_wageComponentPer-centage	varchar2	Contact Looncompon-ent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
contact_zipCode	varchar2	Contactpersoon Post-code	☐	De postcode van het contact.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_city	varchar2(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	varchar2	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	varchar2(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	varchar2(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	varchar2(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	varchar2(64)	Contactpersoon Functietitel	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	varchar2(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	varchar2(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	varchar2(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	varchar2(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	varchar2	Contactpersoon Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
contactPerson_zipCode	varchar2(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonName	varchar2	Contactpersoonnaam	☐	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
costCenter	varchar2	Kostenplaats	☐	Een verw ijzing naar de kostenplaats die bij de factuurregel hoort.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	☐	De factuurdatum.
datePaid	varchar2	Datum van Betaling	☐	De betaalde datum.
debtorNumber	varchar2	Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
description_2	varchar2		☐	De openbare beschrijving van deze factuur.
description	varchar2(255)	Omschrijving	☐	De naam van de factuurregel.
displayWorkAddress	char	Weergeven Adres van Werk	☐	Of het w erkadres op de factuur w ordt w eergegeven.
division_description	varchar2	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	varchar2	Divisie Exact Divisie-ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_glAccountCode	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	varchar2	Administratie Dagboekcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	varchar2	Administratie Dagboekcode Inkoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)	Administratie Verkoopfactuurnummervoorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		☐	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		☐	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		☐	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		☐	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		☐	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	varchar2(255)	Exact Betalingsconditie	☐	De code van de Exact Online betalingsvoorwaarde voor deze factuur.
gAccountAmount	varchar2	G-Rekening Bedrag	☐	G-rekening bedrag.
gAccountPercentage	varchar2	G-rekening Percentage	☐	G-rekening percentage.
gAccountText	varchar2(255)	G-Rekening Tekst	☐	G-rekening tekst.
id_2	int64	ID	☐	Het ID van dit hoofdstukrecord.
id_3	int64		☐	Het ID van de factuur. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
id	int64	ID	☐	Het ID van de factuurregel. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
includeCoverSheet	char	Inclusief Voorblad	☐	Of een voorblad moet worden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	varchar2	Interne Notitie	☐	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	varchar2	Gefactureerd Projectstatusnaam	☐	De statusnaam van de projecten indien de status gewijzigd gaat

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				worden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	varchar2	Factuurnummer	☐	Het nummer van deze factuur.
isBooked	char	Is Geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	char	Is Collectief	☐	Of de factuur een verzamelfactuur is.
isCredit	char	Is Credit	☐	Of deze factuur een creditfactuur is.
isMareonBooked	char	Is Mareon geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isRoot	char	Is Wortel	☐	Of het hoofdstuk het basishoofdstuk van de factuur is.
isVatShifted	char	Is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
ledger	varchar2	Grootboek	☐	Een verwijzing naar het grootboek van de factuurregel.
nAccountText	varchar2(255)	N-Rekening Tekst	☐	N-rekening tekst.
name	varchar2(255)	Naam	☐	De naam van het hoofdstuk.
organization_city	varchar2	Organisatie Stad	☐	De woonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	varchar2	Organisatie KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	varchar2	Organisatie Land	☐	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	varchar2	Organisatie E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminderDays	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	varchar2	Organisatie G-rekening Percentage	☐	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	varchar2	Organisatie G-rekening Tekst	☐	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	varchar2	Organisatie Huisnummer	☐	Het huis- of gebouwnummer van de leverancier.
organization_iban	varchar2	Organisatie IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	varchar2	Organisatielogo Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	varchar2	Organisatielogo-extensie	☐	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	☐	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	☐	De ID van het geassocieerde type.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_modelType	varchar2	Organisatie Logo Modeltype	☐	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	varchar2	Organisatie Logonaam	☐	De publieke naam van het bestand.
organization_logo_secureHash	varchar2		☐	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	varchar2	Organisatie Logo Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
organization_logo_uri	varchar2	Organisatielogo-URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	varchar2	Organisatie N-Rekening Tekst	☐	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	varchar2	Organisatienaam	☐	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	varchar2	Organisatie Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyProjectDescription	char	Organisatie moet Projectomschrijving Kopiëren	☐	Of de projectbeschrijving moet worden gekopieerd.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	char	Organisatie Toon Projectnaam op Factuur PDF	☐	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_showProjectNumberOnInvoice	char	Organisatie Toon Projectnummer op Factuur	☐	Of het projectnummer op de factuur komt te staan.
organization_streetName	varchar2	Organisatie Straatnaam	☐	De straatnaam van de leverancier.
organization_vatNumber	varchar2	Organisatie BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van de leverancier.
organization_wageComponentPercentage	varchar2	Organisatie Looncomponent Percentage	☐	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_websiteAddress	varchar2	Organisatie Websiteadres	☐	Het website-adres van de leverancier.
organization_zipCode	varchar2	Organisatie Postcode	☐	De postcode van de leverancier.
priceCode	varchar2(35)	Prijscode	☐	De prijscode van de factuurregel.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_workAddress	varchar2	Project Werkadres	☐	Het werkadres van het project.
projectId	int64	Project ID	☐	Het ID van het project dat bij deze factuurregel hoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
projectInvoiceTermId	int64	Projectfactuurtermijn-ID	☐	De ID van de projectfactuurterm die bij deze regel hoort.
quantity	varchar2	Aantal	☐	De eenheidshoeveelheid van de factuurregel.
reference	varchar2	Referentie	☐	Referentieveld van project (indien beschikbaar) van de factuurregel.
sortIndex_2	int64		☐	De sorteerindex van dit hoofdstuk.
sortIndex	int64	Sorteerindex	☐	De sorteerindex van deze factuurregel.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	☐	De status van de factuur.
subTotal	varchar2	Subtotaal	☐	De subtotaalprijs van de factuurregel.
surchargePercentage	varchar2	Toeslagpercentage	☐	Het toeslagpercentage van de factuurregel.
unitName	varchar2	Eenheidsnaam	☐	De naam van de eenheid in de factuurregel.
unitPrice	varchar2	Prijs per Eenheid	☐	De eenheidsprijs van de factuurregel.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatShiftedValue	varchar2(255)	BTW-verlegde Waarde	☐	BTW is verlegde waarde. Gewoonlijk een BTW-nummer van het contact.
vatTariffId	int64	BTW-Tarief ID	☐	De BTW-tarief-ID die op de factuurregel wordt gebruikt.
vatTariffLegalText	varchar2		☐	The legal text of the VAT-tariff used on the invoice line. Only for customers from the belgian hosting.
vatTariffPercentage	varchar2	BTW-Tarief Percentage	☐	Het BTW-tariefpercentage dat op de factuurregel wordt gebruikt. Moet op 0 worden gezet als de BTW wordt verlegd.
wageComponentAmount	varchar2	Looncomponent Bedrag	☐	Looncomponent bedrag.
wageComponentPercentage	varchar2	Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
workAddress	varchar2(255)	Werkadres	☐	Het werkadres van de factuur.

InvoiceChapterLinesByProjectId

Returns the document of a new invoice.Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: Invoicing

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceChapterLinesByProjectId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project		☑		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceChapterLinesByProjectId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	char	Voeg Materieellijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachGarbageList	char	Voeg Afvallijst bij	☐	Of de afvallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachMaterialList	char	Voeg Materiaallijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachRegister	char	Voeg Register bij	☐	Of het register gehecht moet worden.
branch_code	varchar2(255)	Vestigingscode	☐	De code van de tak.
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gAccountPercentage	varchar2	Filiaal G-Rekeningpercentage	☐	Het g-rekening percentage van het filiaal.
branch_gAccountText	varchar2(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	☐	De g-rekeningstekst van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_nAccountText	varchar2(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	☐	De n rekening tekst van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	char	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	☐	Als organisatie-informatie moet worden gebruikt in plaats van filiaalinformatie.
branch_wageComponentPercentage	varchar2	Filiaal Looncomponentpercentage	☐	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	char	Kan Boeken naar AFAS	☐	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	char	Kan Boeken naar Exact	☐	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToMareon	char	Kan Boeken naar Mareon	☐	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTwinfield	char	Kan Boeken naar Twinfield	☐	of het toegestaan is om naar Twinfield te boeken.
canUseCostCenter	char	Kan Kostenplaats Gebruiken	☐	Of de gebruiker kostenplaatsfuncties kan gebruiken.
contact_city	varchar2	Contact Stad	☐	De woonplaats van de contactpersoon.
contact_cocNumber	varchar2	Contact KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.
contact_contactPersonName	varchar2	Contact Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	varchar2	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_country	varchar2	Contactpersoon Land	☐	Het land van het contact.
contact_debtorNumber	varchar2	Contact Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van het contact.
contact_emailAddress	varchar2	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_gAccountPercentage	varchar2	Contact G-Rekening-percentage	☐	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	varchar2(255)	Contact G-Reken-ingtekst	☐	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	varchar2(13)		☐	Het w ereldw ijde locatienummer.
contact_houseNumber	varchar2	Contact Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
contact_iban	varchar2	Contact IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contact_invoiceMail	varchar2		☐	De factuurpost.
contact_invoiceUblVersion	varchar2	Contact Factuur UBL-Versie	☐	De gew enste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Ver-legd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_nAccountText	varchar2(255)	Contact N-Rekening Tekst	☐	N-rekening tekst.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnum-mer	☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
contact_streetName	varchar2	Contact Straatnaam	☐	De straatnaam van het contact.
contact_vatNumber	varchar2	Contact BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van het con-tact.
contact_w ageComponentPer-centage	varchar2	Contact Looncompon-ent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
contact_zipCode	varchar2	Contactpersoon Post-code	☐	De postcode van het contact.
contactPerson_city	varchar2(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	varchar2	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	varchar2(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contact-persoon.
contactPerson_firstName	varchar2(256)	Contactpersoon Voor-naam	☐	De voornaam van de contactper-soon.
contactPerson_houseNumber	varchar2(50)	Contactpersoon Huis-nummer	☐	Het huisnummer van de contact-persoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	varchar2(64)	Contactpersoon Func-tietitel	☐	De functie van de contactper-soon.
contactPerson_lastName	varchar2(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contact-persoon.
contactPerson_phoneNumber	varchar2(255)	Contactpersoon Tele-foonnummer	☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
contactPerson_salutation	varchar2(32)	Contactpersoon Aan-hef	☐	De aanhef van de contactper-soon.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_streetName	varchar2(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contact-persoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	varchar2	Contactpersoon Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
contactPerson_zipCode	varchar2(20)	Contactpersoon Post-code	☐	De postcode van de contactper-soon.
contactPersonName	varchar2	Contactpersoonnaam	☐	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
costCenter	varchar2	Kostenplaats	☐	Een verw ijzing naar de kostenp-laats die bij de factuurregel hoort.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	☐	De factuurdatum.
datePaid	varchar2	Datum van Betaling	☐	De betaalde datum.
debtorNumber	varchar2	Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze fac-tuur hoort.
description_2	varchar2		☐	De openbare beschrijving van deze factuur.
description	varchar2(255)	Omschrijving	☐	De naam van de factuurregel.
displayWorkAddress	char	Weergeven Adres van Werk	☐	Of het w erkadres op de factuur w ordt w eergegeven.
division_description	varchar2	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	varchar2	Divisie Exact Divisie-ID	☐	De divisie ID van een Exact On-line omgeving.
division_glAccountCode	varchar2	Administratie Groot-boekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekreken-ingcode voor verkoopgerelat-eerde posten.
division_glAccountCodePurchase	varchar2	Administratie Groot-boekrekeningcode Inkoop	☐	Een standaard grootboekreken-ingcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	varchar2	Administratie Dag-boekcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	varchar2	Administratie Dag-boekcode Inkoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)	Administratie Verkoop-factuurnummervoor-voegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het fac-tuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		☐	De einddatum van de exacte fin-anciële periode in het formaat J-m-d.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		☐	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		☐	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		☐	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		☐	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	varchar2(255)	Exact Betalingsconditie	☐	De code van de Exact Online betalingsvoorwaarde voor deze factuur.
gAccountAmount	varchar2	G-Rekening Bedrag	☐	G-rekening bedrag.
gAccountPercentage	varchar2	G-rekening Percentage	☐	G-rekening percentage.
gAccountText	varchar2(255)	G-Rekening Tekst	☐	G-rekening tekst.
id_2	int64	ID	☐	Het ID van dit hoofdstukrecord.
id_3	int64		☐	Het ID van de factuur. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
id	int64	ID	☐	Het ID van de factuurregel. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
includeCoverSheet	char	Inclusief Voorblad	☐	Of een voorblad moet worden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	varchar2	Interne Notitie	☐	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	varchar2	Gefactureerd Projectstatusnaam	☐	De statusnaam van de projecten indien de status gewijzigd gaat worden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	varchar2	Factuurnummer	☐	Het nummer van deze factuur.
isBooked	char	Is Geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	char	Is Collectief	☐	Of de factuur een verzamelfactuur is.
isCredit	char	Is Credit	☐	Of deze factuur een creditfactuur is.
isMareonBooked	char	Is Mareon geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isRoot	char	Is Wortel	☐	Of het hoofdstuk het basishoofdstuk van de factuur is.
isVatShifted	char	Is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
ledger	varchar2	Grootboek	☐	Een verwijzing naar het grootboek van de factuurregel.
nAccountText	varchar2(255)	N-Rekening Tekst	☐	N-rekening tekst.
name	varchar2(255)	Naam	☐	De naam van het hoofdstuk.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_city	varchar2	Organisatie Stad	☐	De w oonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	varchar2	Organisatie KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	varchar2	Organisatie Land	☐	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	varchar2	Organisatie E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminderDays	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering w ordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	varchar2	Organisatie G-rekening Percentage	☐	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	varchar2	Organisatie G-rekening Tekst	☐	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	varchar2	Organisatie Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van de leverancier.
organization_iban	varchar2	Organisatie IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	varchar2	Organisatielogo Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	varchar2	Organisatielogo-extensie	☐	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	☐	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	varchar2	Organisatie Logo Modeltype	☐	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	varchar2	Organisatie Logonaam	☐	De publieke naam van het bestand.
organization_logo_secureHash	varchar2		☐	Een veilige w illekeurige hash voor het bestand, die kan w orden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	varchar2	Organisatie Logo Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
organization_logo_uri	varchar2	Organisatielogo-URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	varchar2	Organisatie N-Rekening Tekst	☐	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	varchar2	Organisatienaam	☐	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	varchar2	Organisatie Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de leverancier.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_shouldCopyProjectDescription	char	Organisatie moet Projectomschrijving Kopiëren	☐	Of de projectbeschrijving moet worden gekopieerd.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	char	Organisatie Toon Projectnaam op Factuur PDF	☐	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_showProjectNumberOnInvoice	char	Organisatie Toon Projectnummer op Factuur	☐	Of het projectnummer op de factuur komt te staan.
organization_streetName	varchar2	Organisatie Straatnaam	☐	De straatnaam van de leverancier.
organization_vatNumber	varchar2	Organisatie BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van de leverancier.
organization_wageComponentPercentage	varchar2	Organisatie Looncomponent Percentage	☐	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_websiteAddress	varchar2	Organisatie Websiteadres	☐	Het website-adres van de leverancier.
organization_zipCode	varchar2	Organisatie Postcode	☐	De postcode van de leverancier.
priceCode	varchar2(35)	Prijscode	☐	De prijscode van de factuurregel.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_workAddress	varchar2	Project Werkadres	☐	Het werkadres van het project.
projectId	int64	Project ID	☐	Het ID van het project dat bij deze factuurregel hoort.
projectInvoiceTermId	int64	Projectfactuurtermijn-ID	☐	De ID van de projectfactuurterm die bij deze regel hoort.
quantity	varchar2	Aantal	☐	De eenheidshoeveelheid van de factuurregel.
reference	varchar2	Referentie	☐	Referentieveld van project (indien beschikbaar) van de factuurregel.
sortIndex_2	int64		☐	De sorteerindex van dit hoofdstuk.
sortIndex	int64	Sorteerindex	☐	De sorteerindex van deze factuurregel.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	☐	De status van de factuur.
subTotal	varchar2	Subtotaal	☐	De subtotaalprijs van de factuurregel.
surchargePercentage	varchar2	Toeslagpercentage	☐	Het toeslagpercentage van de factuurregel.
unitName	varchar2	Eenheidsnaam	☐	De naam van de eenheid in de factuurregel.
unitPrice	varchar2	Prijs per Eenheid	☐	De eenheidsprijs van de factuurregel.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
vatShiftedValue	varchar2(255)	BTW-verlegde Waarde	☐	BTW is verlegde w aarde. Ge-w oonlijk een BTW-nummer van het contact.
vatTariffId	int64	BTW-Tarief ID	☐	De BTW-tarief-ID die op de fac-tuurregel w ordt gebruikt.
vatTariffLegalText	varchar2		☐	The legal text of the VAT-tariff used on the invoice line. Only for customers from the belgian host-ing.
vatTariffPercentage	varchar2	BTW-Tarief Per-centage	☐	Het BTW-tariefpercentage dat op de factuurregel w ordt gebruikt. Moet op 0 w orden gezet als de BTW w ordt verlegd.
w ageComponentAmount	varchar2	Looncomponent Bedrag	☐	Looncomponent bedrag.
w ageComponentPercentage	varchar2	Looncomponent Per-centage	☐	Looncomponent percentage.
w orkAddress	varchar2(255)	Werkadres	☐	Het w erkadres van de factuur.

InvoiceChapterLinesV2

Returns the document of a new invoice.Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzi-gen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InvoiceChapterLinesV2 worden hieronder weergegeven. Elke ko-lom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	char	Voeg Materieellijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachGarbageList	char	Voeg Afvallijst bij	☐	Of de afvallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachMaterialList	char	Voeg Materiaallijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachRegister	char	Voeg Register bij	☐	Of het register gehecht moet w orden.
branch_code	varchar2(255)	Vestigingscode	☐	De code van de tak.
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gAccountPercentage	varchar2	Filiaal G-Rekeningpercentage	☐	Het g-rekening percentage van het filiaal.
branch_gAccountText	varchar2(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	☐	De g-rekeningstekst van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_nAccountText	varchar2(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	☐	De n rekening tekst van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	char	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	☐	Als organisatie-informatie moet worden gebruikt in plaats van filiaalinformatie.
branch_wageComponentPercentage	varchar2	Filiaal Looncomponentpercentage	☐	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	char	Kan Boeken naar AFAS	☐	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	char	Kan Boeken naar Exact	☐	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToMareon	char	Kan Boeken naar Mareon	☐	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTwinfield	char	Kan Boeken naar Twinfield	☐	of het toegestaan is om naar Twinfield te boeken.
canUseCostCenter	char	Kan Kostenplaats Gebruiken	☐	Of de gebruiker kostenplaatsfuncties kan gebruiken.
contact_city	varchar2	Contact Stad	☐	De woonplaats van de contactpersoon.
contact_cocNumber	varchar2	Contact KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.
contact_contactPersonName	varchar2	Contact Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	varchar2	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_country	varchar2	Contactpersoon Land	☐	Het land van het contact.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_debtorNumber	varchar2	Contact Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van het contact.
contact_emailAddress	varchar2	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering w ordt verstuurd.
contact_gAccountPercentage	varchar2	Contact G-Rekeningpercentage	☐	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	varchar2(255)	Contact G-Rekeningtekst	☐	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	varchar2(13)		☐	Het w ereldw ijde locatienummer.
contact_houseNumber	varchar2	Contact Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
contact_iban	varchar2	Contact IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contact_invoiceMail	varchar2		☐	De factuurpost.
contact_invoiceUblVersion	varchar2	Contact Factuur UBL-Versie	☐	De gew enste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_nAccountText	varchar2(255)	Contact N-Rekening Tekst	☐	N-rekening tekst.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_streetName	varchar2	Contact Straatnaam	☐	De straatnaam van het contact.
contact_vatNumber	varchar2	Contact BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van het contact.
contact_w ageComponentPercentage	varchar2	Contact Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
contact_zipCode	varchar2	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van het contact.
contactPerson_city	varchar2(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	varchar2	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	varchar2(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	varchar2(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	varchar2(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	varchar2(64)	Contactpersoon Functietitel	☐	De functie van de contactpersoon.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_lastName	varchar2(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	varchar2(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	varchar2(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	varchar2(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	varchar2	Contactpersoon Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	varchar2(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonName	varchar2	Contactpersoonnaam	☐	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
costCenter	varchar2	Kostenplaats	☐	Een verwijzing naar de kostenplaats die bij de factuurregel hoort.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	☐	De factuurdatum.
datePaid	varchar2	Datum van Betaling	☐	De betaalde datum.
debtorNumber	varchar2	Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
description_2	varchar2		☐	De openbare beschrijving van deze factuur.
description	varchar2(255)	Omschrijving	☐	De naam van de factuurregel.
displayWorkAddress	char	Weergeven Adres van Werk	☐	Of het werkadres op de factuur wordt weergegeven.
division_description	varchar2	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	varchar2	Divisie Exact Divisie-ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	varchar2	Administratie Dagboekcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	varchar2	Administratie Dagboekcode Inkoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)	Administratie Verkoopfactuurnummervoorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		☐	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		☐	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		☐	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		☐	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		☐	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	varchar2(255)	Exact Betalingsconditie	☐	De code van de Exact Online betalingsvoorw aarde voor deze factuur.
gAccountAmount	varchar2	G-Rekening Bedrag	☐	G-rekening bedrag.
gAccountPercentage	varchar2	G-rekening Percentage	☐	G-rekening percentage.
gAccountText	varchar2(255)	G-Rekening Tekst	☐	G-rekening tekst.
id_2	int64	ID	☐	Het ID van dit hoofdstukrecord.
id_3	int64		☐	Het ID van de factuur. Moet w orden w eggelaten om een nieuw e factuur te maken.
id	int64	ID	☐	Het ID van de factuurregel. Moet w orden w eggelaten om een nieuw e factuur te maken.
includeCoverSheet	char	Inclusief Voorblad	☐	Of een voorblad moet w orden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	varchar2	Interne Notitie	☐	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	varchar2	Gefactureerd Projectstatusnaam	☐	De statusnaam van de projecten indien de status gew ijzigd gaat w orden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	varchar2	Factuurnummer	☐	Het nummer van deze factuur.
isBooked	char	Is Geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	char	Is Collectief	☐	Of de factuur een verzamelfactuur is.
isCredit	char	Is Credit	☐	Of deze factuur een creditfactuur is.
isMareonBooked	char	Is Mareon geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isRoot	char	Is Wortel	☐	Of het hoofdstuk het basishoofdstuk van de factuur is.
isVatShifted	char	Is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor de factuur is verlegd.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
language	varchar2	Taal	☐	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
ledger	varchar2	Grootboek	☐	Een verwijzing naar het grootboek van de factuurregel.
nAccountText	varchar2(255)	N-Rekening Tekst	☐	N-rekening tekst.
name	varchar2(255)	Naam	☐	De naam van het hoofdstuk.
organization_city	varchar2	Organisatie Stad	☐	De woonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	varchar2	Organisatie KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	varchar2	Organisatie Land	☐	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	varchar2	Organisatie E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminderDays	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	varchar2	Organisatie G-rekening Percentage	☐	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	varchar2	Organisatie G-rekening Tekst	☐	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	varchar2	Organisatie Huisnummer	☐	Het huis- of gebouwnummer van de leverancier.
organization_iban	varchar2	Organisatie IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	varchar2	Organisatielogo Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	varchar2	Organisatielogo-extensie	☐	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	☐	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	varchar2	Organisatie Logo Modeltype	☐	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	varchar2	Organisatie Logonaam	☐	De publieke naam van het bestand.
organization_logo_secureHash	varchar2		☐	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	varchar2	Organisatie Logo Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_uri	varchar2	Organisatielogo-URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	varchar2	Organisatie N-Rekening Tekst	☐	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	varchar2	Organisatienaam	☐	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	varchar2	Organisatie Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyProjectDescription	char	Organisatie moet Projectomschrijving Kopiëren	☐	Of de projectbeschrijving moet worden gekopieerd.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	char	Organisatie Toon Projectnaam op Factuur PDF	☐	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_showProjectNumberOnInvoice	char	Organisatie Toon Projectnummer op Factuur	☐	Of het projectnummer op de factuur komt te staan.
organization_streetName	varchar2	Organisatie Straatnaam	☐	De straatnaam van de leverancier.
organization_vatNumber	varchar2	Organisatie BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van de leverancier.
organization_wageComponentPercentage	varchar2	Organisatie Looncomponent Percentage	☐	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_websiteAddress	varchar2	Organisatie Websiteadres	☐	Het website-adres van de leverancier.
organization_zipCode	varchar2	Organisatie Postcode	☐	De postcode van de leverancier.
priceCode	varchar2(35)	Prijscode	☐	De prijscode van de factuurregel.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_workAddress	varchar2	Project Werkadres	☐	Het werkadres van het project.
projectId	int64	Project ID	☐	Het ID van het project dat bij deze factuurregel hoort.
projectInvoiceTermId	int64	Projectfactuurtermijn-ID	☐	De ID van de projectfactuurterm die bij deze regel hoort.
quantity	varchar2	Aantal	☐	De eenheidshoeveelheid van de factuurregel.
reference	varchar2	Referentie	☐	Referentieveld van project (indien beschikbaar) van de factuurregel.
sortIndex_2	int64		☐	De sorteerindex van dit hoofdstuk.
sortIndex	int64	Sorteerindex	☐	De sorteerindex van deze factuurregel.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	☐	De status van de factuur.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
subTotal	varchar2	Subtotaal	☐	De subtotaalprijs van de factuurregel.
surchargePercentage	varchar2	Toeslagpercentage	☐	Het toeslagpercentage van de factuurregel.
unitName	varchar2	Eenheidsnaam	☐	De naam van de eenheid in de factuurregel.
unitPrice	varchar2	Prijs per Eenheid	☐	De eenheidsprijs van de factuurregel.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatShiftedValue	varchar2(255)	BTW-verlegde Waarde	☐	BTW is verlegde waarde. Gewoonlijk een BTW-nummer van het contact.
vatTariffId	int64	BTW-Tarief ID	☐	De BTW-tarief-ID die op de factuurregel wordt gebruikt.
vatTariffLegalText	varchar2		☐	The legal text of the VAT-tariff used on the invoice line. Only for customers from the belgian hosting.
vatTariffPercentage	varchar2	BTW-Tarief Percentage	☐	Het BTW-tariefpercentage dat op de factuurregel wordt gebruikt. Moet op 0 worden gezet als de BTW wordt verlegd.
wageComponentAmount	varchar2	Looncomponent Bedrag	☐	Looncomponent bedrag.
wageComponentPercentage	varchar2	Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
workAddress	varchar2(255)	Werkadres	☐	Het werkadres van de factuur.

InvoiceChaptersByInvoiceId: Bouw7 Factuurhoofdstukken op Factuur-ID

Returns the document of an existing invoice.Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Factuurhoofdstukken op Factuur-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceChaptersByInvoiceId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
invoice		☑		Factuur ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceChaptersByInvoiceId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	char	Voeg Materieellijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachGarbageList	char	Voeg Afvallijst bij	☐	Of de afvallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachMaterialList	char	Voeg Materiaallijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachRegister	char	Voeg Register bij	☐	Of het register gehecht moet w orden.
branch_code	varchar2(255)	Vestigingscode	☐	De code van de tak.
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gAccountPercentage	varchar2	Filiaal G-Rekeningpercentage	☐	Het g-rekening percentage van het filiaal.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_gAccountText	varchar2(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	☐	De g-rekeningstekst van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_nAccountText	varchar2(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	☐	De n rekening tekst van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	char	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	☐	Als organisatie-informatie moet worden gebruikt in plaats van filiaalinformatie.
branch_wageComponentPercentage	varchar2	Filiaal Looncomponentpercentage	☐	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	char	Kan Boeken naar AFAS	☐	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	char	Kan Boeken naar Exact	☐	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToMareon	char	Kan Boeken naar Mareon	☐	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTwinfield	char	Kan Boeken naar Twinfield	☐	of het toegestaan is om naar Twinfield te boeken.
canUseCostCenter	char	Kan Kostenplaats Gebruiken	☐	Of de gebruiker kostenplaatsfuncties kan gebruiken.
contact_city	varchar2	Contact Stad	☐	De woonplaats van de contactpersoon.
contact_cocNumber	varchar2	Contact KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.
contact_contactPersonName	varchar2	Contact Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	varchar2	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_country	varchar2	Contactpersoon Land	☐	Het land van het contact.
contact_debtorNumber	varchar2	Contact Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van het contact.
contact_emailAddress	varchar2	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
contact_gAccountPercentage	varchar2	Contact G-Rekeningpercentage	☐	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	varchar2(255)	Contact G-Rekeningtekst	☐	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	varchar2(13)		☐	Het wereldwijde locatienummer.
contact_houseNumber	varchar2	Contact Huisnummer	☐	Het huis- of gebouwnummer van het contact.
contact_iban	varchar2	Contact IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contact_invoiceMail	varchar2		☐	De factuurpost.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_invoiceUblVersion	varchar2	Contact Factuur UBL-Versie	☐	De gew enste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Ver-legd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_nAccountText	varchar2(255)	Contact N-Rekening Tekst	☐	N-rekening tekst.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnum-mer	☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
contact_streetName	varchar2	Contact Straatnaam	☐	De straatnaam van het contact.
contact_vatNumber	varchar2	Contact BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van het con-tact.
contact_w ageComponentPer-centage	varchar2	Contact Looncompon-ent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
contact_zipCode	varchar2	Contactpersoon Post-code	☐	De postcode van het contact.
contactPerson_city	varchar2(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	varchar2	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	varchar2(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contact-persoon.
contactPerson_firstName	varchar2(256)	Contactpersoon Voor-naam	☐	De voornaam van de contactper-soon.
contactPerson_houseNumber	varchar2(50)	Contactpersoon Huis-nummer	☐	Het huisnummer van de contact-persoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	varchar2(64)	Contactpersoon Func-tietitel	☐	De functie van de contactper-soon.
contactPerson_lastName	varchar2(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contact-persoon.
contactPerson_phoneNumber	varchar2(255)	Contactpersoon Tele-foonnummer	☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
contactPerson_salutation	varchar2(32)	Contactpersoon Aan-hef	☐	De aanhef van de contactper-soon.
contactPerson_streetName	varchar2(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contact-persoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	varchar2	Contactpersoon Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
contactPerson_zipCode	varchar2(20)	Contactpersoon Post-code	☐	De postcode van de contactper-soon.
contactPersonName	varchar2	Contactpersoonnaam	☐	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
date	datetime	Datum	☐	De factuurdatum.
datePaid	varchar2	Datum van Betaling	☐	De betaalde datum.
debtorNumber	varchar2	Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
description	varchar2	Omschrijving	☐	De openbare beschrijving van deze factuur.
displayWorkAddress	char	Weergeven Adres van Werk	☐	Of het werkadres op de factuur wordt weergegeven.
division_description	varchar2	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	varchar2	Divisie Exact Divisie-ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	varchar2	Administratie Dagboekcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	varchar2	Administratie Dagboekcode Inkoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)	Administratie Verkoopfactuurnummervoorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		☐	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		☐	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		☐	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		☐	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		☐	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	varchar2(255)	Exact Betalingsconditie	☐	De code van de Exact Online betalingsvoorwaarde voor deze factuur.
gAccountAmount	varchar2	G-Rekening Bedrag	☐	G-rekening bedrag.
gAccountPercentage	varchar2	G-rekening Percentage	☐	G-rekening percentage.
gAccountText	varchar2(255)	G-Rekening Tekst	☐	G-rekening tekst.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id_2	int64	ID	☐	Het ID van de factuur. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
id	int64	ID	☐	Het ID van dit hoofdstukrecord.
includeCoverSheet	char	Inclusief Voorblad	☐	Of een voorblad moet worden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	varchar2	Interne Notitie	☐	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	varchar2	Gefactureerd Projectstatusnaam	☐	De statusnaam van de projecten indien de status gewijzigd gaat worden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	varchar2	Factuurnummer	☐	Het nummer van deze factuur.
isBooked	char	Is Geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	char	Is Collectief	☐	Of de factuur een verzamelfactuur is.
isCredit	char	Is Credit	☐	Of deze factuur een creditfactuur is.
isMareonBooked	char	Is Mareon geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isRoot	char	Is Wortel	☐	Of het hoofdstuk het basishoofdstuk van de factuur is.
isVatShifted	char	Is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
nAccountText	varchar2(255)	N-Rekening Tekst	☐	N-rekening tekst.
name	varchar2(255)	Naam	☐	De naam van het hoofdstuk.
organization_city	varchar2	Organisatie Stad	☐	De woonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	varchar2	Organisatie KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	varchar2	Organisatie Land	☐	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	varchar2	Organisatie E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminderDays	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	varchar2	Organisatie G-rekening Percentage	☐	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	varchar2	Organisatie G-rekening Tekst	☐	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	varchar2	Organisatie Huisnummer	☐	Het huis- of gebouwnummer van de leverancier.
organization_iban	varchar2	Organisatie IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_createdBy	varchar2	Organisatielogo Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	varchar2	Organisatielogo-extensie	☐	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	☐	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	varchar2	Organisatie Logo Modeltype	☐	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	varchar2	Organisatie Logonaam	☐	De publieke naam van het bestand.
organization_logo_secureHash	varchar2		☐	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	varchar2	Organisatie Logo Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
organization_logo_uri	varchar2	Organisatielogo-URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	varchar2	Organisatie N-Rekening Tekst	☐	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	varchar2	Organisatienaam	☐	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	varchar2	Organisatie Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyProjectDescription	char	Organisatie moet Projectomschrijving Kopiëren	☐	Of de projectbeschrijving moet worden gekopieerd.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	char	Organisatie Toon Projectnaam op Factuur PDF	☐	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_showProjectNumberOnInvoice	char	Organisatie Toon Projectnummer op Factuur	☐	Of het projectnummer op de factuur komt te staan.
organization_streetName	varchar2	Organisatie Straatnaam	☐	De straatnaam van de leverancier.
organization_vatNumber	varchar2	Organisatie BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van de leverancier.
organization_wageComponentPercentage	varchar2	Organisatie Looncomponent Percentage	☐	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_websiteAddress	varchar2	Organisatie Website-adres	☐	Het website-adres van de leverancier.
organization_zipCode	varchar2	Organisatie Postcode	☐	De postcode van de leverancier.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_w orkAddress	varchar2	Project Werkadres	☐	Het w erkadres van het project.
sortIndex	int64	Sorteerindex	☐	De sorteerindex van dit hoofd-stuk.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	☐	De status van de factuur.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
vatShiftedValue	varchar2(255)	BTW-verlegde Waarde	☐	BTW is verlegde w aarde. Ge-w oonlijk een BTW-nummer van het contact.
w ageComponentAmount	varchar2	Looncomponent Bedrag	☐	Looncomponent bedrag.
w ageComponentPercentage	varchar2	Looncomponent Per-centage	☐	Looncomponent percentage.
w orkAddress	varchar2(255)	Werkadres	☐	Het w erkadres van de factuur.

InvoiceChaptersByProjectId

Returns the document of a new invoice.Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 onder-steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie In-voiceChaptersByProjectId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste ben-odigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde para-meter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te som-men. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
project		☑		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceChaptersByProjectId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	char	Voeg Materieellijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachGarbageList	char	Voeg Afvallijst bij	☐	Of de afvallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachMaterialList	char	Voeg Materiaallijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachRegister	char	Voeg Register bij	☐	Of het register gehecht moet w orden.
branch_code	varchar2(255)	Vestigingscode	☐	De code van de tak.
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact On-line omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekreken-ingcode voor verkoopgerelat-eerde posten.
branch_division_glAccoun-tCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekreken-ingcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journ-alCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNum-berPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het fac-tuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gAccountPercentage	varchar2	Filiaal G-Rekeningper-centage	☐	Het g-rekening percentage van het filiaal.
branch_gAccountText	varchar2(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	☐	De g-rekeningstekst van het fili-aal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_nAccountText	varchar2(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	☐	De n rekening tekst van het fili-aal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	char	Filiaal Gebruik Organ-isatie-informatie	☐	Als organisatie-informatie moet w orden gebruikt in plaats van fili-aalinformatie.
branch_w ageComponentPer-centage	varchar2	Filiaal Looncomponent-percentage	☐	Het looncomponentpercentage van de vestiging.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
canBookToAfas	char	Kan Boeken naar AFAS	☐	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	char	Kan Boeken naar Exact	☐	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToMareon	char	Kan Boeken naar Mareon	☐	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTwinfield	char	Kan Boeken naar Twinfield	☐	of het toegestaan is om naar Twinfield te boeken.
canUseCostCenter	char	Kan Kostenplaats Gebruiken	☐	Of de gebruiker kostenplaatsfuncties kan gebruiken.
contact_city	varchar2	Contact Stad	☐	De woonplaats van de contactpersoon.
contact_cocNumber	varchar2	Contact KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.
contact_contactPersonName	varchar2	Contact Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	varchar2	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_country	varchar2	Contactpersoon Land	☐	Het land van het contact.
contact_debtorNumber	varchar2	Contact Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van het contact.
contact_emailAddress	varchar2	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
contact_gAccountPercentage	varchar2	Contact G-Rekeningpercentage	☐	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	varchar2(255)	Contact G-Rekeningtekst	☐	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	varchar2(13)		☐	Het wereldwijde locatienummer.
contact_houseNumber	varchar2	Contact Huisnummer	☐	Het huis- of gebouwnummer van het contact.
contact_iban	varchar2	Contact IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contact_invoiceMail	varchar2		☐	De factuurpost.
contact_invoiceUblVersion	varchar2	Contact Factuur UBL-Versie	☐	De gewenste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_nAccountText	varchar2(255)	Contact N-Rekening Tekst	☐	N-rekening tekst.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_streetName	varchar2	Contact Straatnaam	☐	De straatnaam van het contact.
contact_vatNumber	varchar2	Contact BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van het contact.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_w ageComponentPer-centage	varchar2	Contact Looncompon-ent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
contact_zipCode	varchar2	Contactpersoon Post-code	☐	De postcode van het contact.
contactPerson_city	varchar2(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	varchar2	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	varchar2(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contact-persoon.
contactPerson_firstName	varchar2(256)	Contactpersoon Voor-naam	☐	De voornaam van de contactper-soon.
contactPerson_houseNumber	varchar2(50)	Contactpersoon Huis-nummer	☐	Het huisnummer van de contact-persoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	varchar2(64)	Contactpersoon Func-tietitel	☐	De functie van de contactper-soon.
contactPerson_lastName	varchar2(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contact-persoon.
contactPerson_phoneNumber	varchar2(255)	Contactpersoon Tele-foonnummer	☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
contactPerson_salutation	varchar2(32)	Contactpersoon Aan-hef	☐	De aanhef van de contactper-soon.
contactPerson_streetName	varchar2(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contact-persoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	varchar2	Contactpersoon Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
contactPerson_zipCode	varchar2(20)	Contactpersoon Post-code	☐	De postcode van de contactper-soon.
contactPersonName	varchar2	Contactpersoonnaam	☐	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	☐	De factuurdatum.
datePaid	varchar2	Datum van Betaling	☐	De betaalde datum.
debtorNumber	varchar2	Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze fac-tuur hoort.
description	varchar2	Omschrijving	☐	De openbare beschrijving van deze factuur.
displayWorkAddress	char	Weergeven Adres van Werk	☐	Of het w erkadres op de factuur w ordt w eergegeven.
division_description	varchar2	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	varchar2	Divisie Exact Divisie-ID	☐	De divisie ID van een Exact On-line omgeving.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_glAccountCode	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	varchar2	Administratie Dagboekcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	varchar2	Administratie Dagboekcode Inkoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)	Administratie Verkoopfactuurnummervoorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		☐	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		☐	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		☐	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		☐	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		☐	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	varchar2(255)	Exact Betalingsconditie	☐	De code van de Exact Online betalingsvoorwaarde voor deze factuur.
gAccountAmount	varchar2	G-Rekening Bedrag	☐	G-rekening bedrag.
gAccountPercentage	varchar2	G-rekening Percentage	☐	G-rekening percentage.
gAccountText	varchar2(255)	G-Rekening Tekst	☐	G-rekening tekst.
id_2	int64	ID	☐	Het ID van de factuur. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
id	int64	ID	☐	Het ID van dit hoofdstukrecord.
includeCoverSheet	char	Inclusief Voorblad	☐	Of een voorblad moet worden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	varchar2	Interne Notitie	☐	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	varchar2	Gefactureerd Projectstatusnaam	☐	De statusnaam van de projecten indien de status gewijzigd gaat worden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	varchar2	Factuurnummer	☐	Het nummer van deze factuur.
isBooked	char	Is Geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isCollective	char	Is Collectief	☐	Of de factuur een verzamelfactuur is.
isCredit	char	Is Credit	☐	Of deze factuur een creditfactuur is.
isMareonBooked	char	Is Mareon geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isRoot	char	Is Wortel	☐	Of het hoofdstuk het basishoofdstuk van de factuur is.
isVatShifted	char	Is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
nAccountText	varchar2(255)	N-Rekening Tekst	☐	N-rekening tekst.
name	varchar2(255)	Naam	☐	De naam van het hoofdstuk.
organization_city	varchar2	Organisatie Stad	☐	De w oonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	varchar2	Organisatie KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	varchar2	Organisatie Land	☐	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	varchar2	Organisatie E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminderDays	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering w ordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	varchar2	Organisatie G-rekening Percentage	☐	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	varchar2	Organisatie G-rekening Tekst	☐	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	varchar2	Organisatie Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van de leverancier.
organization_iban	varchar2	Organisatie IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	varchar2	Organisatielogo Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	varchar2	Organisatielogo-extensie	☐	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	☐	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	varchar2	Organisatie Logo Modeltype	☐	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	varchar2	Organisatie Logonaam	☐	De publieke naam van het bestand.
organization_logo_secureHash	varchar2		☐	Een veilige w illekeurige hash voor het bestand, die kan w orden gebruikt voor het

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logog-rootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	varchar2	Organisatie Logo Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
organization_logo_uri	varchar2	Organisatielogo-URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	varchar2	Organisatie N-Reken-ing Tekst	☐	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	varchar2	Organisatienaam	☐	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	varchar2	Organisatie Telefoon-nummer	☐	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyPro-jectDescription	char	Organisatie moet Pro-jectomschrijving Kop-iëren	☐	Of de projectbeschrijving moet w orden gekopieerd.
organization_show Pro-jectNameOnInvoicePdf	char	Organisatie Toon Pro-jectnaam op Factuur PDF	☐	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_show ProjectNumber-OnInvoice	char	Organisatie Toon Pro-jectnummer op Factuur	☐	Of het projectnummer op de fac-tuur komt te staan.
organization_streetName	varchar2	Organisatie Straat-naam	☐	De straatnaam van de leveran-cier.
organization_vatNumber	varchar2	Organisatie BTW-num-mer	☐	Het BTW-nummer van de lever-ancier.
organization_w ageComponentPer-centage	varchar2	Organisatie Looncom-ponent Percentage	☐	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_w ebsiteAddress	varchar2	Organisatie Website-adres	☐	Het w ebsite-adres van de lever-ancier.
organization_zipCode	varchar2	Organisatie Postcode	☐	De postcode van de leverancier.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnum-mer	☐	Het volledige projectnummer in-clusief jaar.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_w orkAddress	varchar2	Project Werkadres	☐	Het w erkadres van het project.
sortIndex	int64	Sorteerindex	☐	De sorteerindex van dit hoofd-stuk.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	☐	De status van de factuur.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
vatShiftedValue	varchar2(255)	BTW-verlegde Waarde	☐	BTW is verlegde w aarde. Ge-w oonlijk een BTW-nummer van

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				het contact.
w ageComponentAmount	varchar2	Looncomponent Bedrag	☐	Looncomponent bedrag.
w ageComponentPercentage	varchar2	Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
w orkAddress	varchar2(255)	Werkadres	☐	Het w erkadres van de factuur.

InvoiceChaptersV2

Returns the document of a new invoice.Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InvoiceChaptersV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	char	Voeg Materieellijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachGarbageList	char	Voeg Afvallijst bij	☐	Of de afvallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachMaterialList	char	Voeg Materiaallijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachRegister	char	Voeg Register bij	☐	Of het register gehecht moet w orden.
branch_code	varchar2(255)	Vestigingscode	☐	De code van de tak.
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het fac-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				tuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gAccountPercentage	varchar2	Filiaal G-Rekeningpercentage	☐	Het g-rekening percentage van het filiaal.
branch_gAccountText	varchar2(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	☐	De g-rekeningstekst van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_nAccountText	varchar2(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	☐	De n rekening tekst van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	char	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	☐	Als organisatie-informatie moet w orden gebruikt in plaats van filiaalinformatie.
branch_w ageComponentPercentage	varchar2	Filiaal Looncomponentpercentage	☐	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	char	Kan Boeken naar AFAS	☐	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	char	Kan Boeken naar Exact	☐	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToMareon	char	Kan Boeken naar Mareon	☐	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTw infield	char	Kan Boeken naar Tw infield	☐	of het toegestaan is om naar Tw infield te boeken.
canUseCostCenter	char	Kan Kostenplaats Gebruiken	☐	Of de gebruiker kostenplaatsfuncties kan gebruiken.
contact_city	varchar2	Contact Stad	☐	De w oonplaats van de contactpersoon.
contact_cocNumber	varchar2	Contact KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.
contact_contactPersonName	varchar2	Contact Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	varchar2	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_country	varchar2	Contactpersoon Land	☐	Het land van het contact.
contact_debtorNumber	varchar2	Contact Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van het contact.
contact_emailAddress	varchar2	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering w ordt verstuurd.
contact_gAccountPercentage	varchar2	Contact G-Rekeningpercentage	☐	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	varchar2(255)	Contact G-Rekeningtekst	☐	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	varchar2(13)		☐	Het w ereldw ijde locatienummer.
contact_houseNumber	varchar2	Contact Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
contact_iban	varchar2	Contact IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contact_invoiceMail	varchar2		☐	De factuurpost.
contact_invoiceUblVersion	varchar2	Contact Factuur UBL-Versie	☐	De gew enste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Ver-legd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_nAccountText	varchar2(255)	Contact N-Rekening Tekst	☐	N-rekening tekst.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnum-mer	☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
contact_streetName	varchar2	Contact Straatnaam	☐	De straatnaam van het contact.
contact_vatNumber	varchar2	Contact BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van het con-tact.
contact_w ageComponentPer-centage	varchar2	Contact Looncompon-ent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
contact_zipCode	varchar2	Contactpersoon Post-code	☐	De postcode van het contact.
contactPerson_city	varchar2(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	varchar2	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	varchar2(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contact-persoon.
contactPerson_firstName	varchar2(256)	Contactpersoon Voor-naam	☐	De voornaam van de contactper-soon.
contactPerson_houseNumber	varchar2(50)	Contactpersoon Huis-nummer	☐	Het huisnummer van de contact-persoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	varchar2(64)	Contactpersoon Func-tietitel	☐	De functie van de contactper-soon.
contactPerson_lastName	varchar2(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contact-persoon.
contactPerson_phoneNumber	varchar2(255)	Contactpersoon Tele-foonnummer	☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
contactPerson_salutation	varchar2(32)	Contactpersoon Aan-hef	☐	De aanhef van de contactper-soon.
contactPerson_streetName	varchar2(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contact-persoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	varchar2	Contactpersoon Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
contactPerson_zipCode	varchar2(20)	Contactpersoon Post-code	☐	De postcode van de contactper-soon.
contactPersonName	varchar2	Contactpersoonnaam	☐	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	☐	De factuurdatum.
datePaid	varchar2	Datum van Betaling	☐	De betaalde datum.
debtorNumber	varchar2	Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
description	varchar2	Omschrijving	☐	De openbare beschrijving van deze factuur.
displayWorkAddress	char	Weergeven Adres van Werk	☐	Of het werkadres op de factuur wordt weergegeven.
division_description	varchar2	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	varchar2	Divisie Exact Divisie-ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	varchar2	Administratie Dagboekcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	varchar2	Administratie Dagboekcode Inkoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)	Administratie Verkoopfactuurnummervoorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		☐	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		☐	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		☐	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		☐	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		☐	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	varchar2(255)	Exact Betalingsconditie	☐	De code van de Exact Online betalingsvoorwaarde voor deze factuur.
gAccountAmount	varchar2	G-Rekening Bedrag	☐	G-rekening bedrag.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
gAccountPercentage	varchar2	G-rekening Percentage	☐	G-rekening percentage.
gAccountText	varchar2(255)	G-Rekening Tekst	☐	G-rekening tekst.
id_2	int64	ID	☐	Het ID van de factuur. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
id	int64	ID	☐	Het ID van dit hoofdstukrecord.
includeCoverSheet	char	Inclusief Voorblad	☐	Of een voorblad moet worden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	varchar2	Interne Notitie	☐	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	varchar2	Gefactureerd Projectstatusnaam	☐	De statusnaam van de projecten indien de status gewijzigd gaat worden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	varchar2	Factuurnummer	☐	Het nummer van deze factuur.
isBooked	char	Is Geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	char	Is Collectief	☐	Of de factuur een verzamelfactuur is.
isCredit	char	Is Credit	☐	Of deze factuur een creditfactuur is.
isMareonBooked	char	Is Mareon geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isRoot	char	Is Wortel	☐	Of het hoofdstuk het basishoofdstuk van de factuur is.
isVatShifted	char	Is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
nAccountText	varchar2(255)	N-Rekening Tekst	☐	N-rekening tekst.
name	varchar2(255)	Naam	☐	De naam van het hoofdstuk.
organization_city	varchar2	Organisatie Stad	☐	De woonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	varchar2	Organisatie KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	varchar2	Organisatie Land	☐	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	varchar2	Organisatie E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminderDays	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	varchar2	Organisatie G-rekening Percentage	☐	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	varchar2	Organisatie G-rekening Tekst	☐	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	varchar2	Organisatie Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van de leverancier.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_iban	varchar2	Organisatie IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	varchar2	Organisatielogo Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	varchar2	Organisatielogo-extensie	☐	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	☐	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	varchar2	Organisatie Logo Modeltype	☐	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	varchar2	Organisatie Logonaam	☐	De publieke naam van het bestand.
organization_logo_secureHash	varchar2		☐	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	varchar2	Organisatie Logo Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
organization_logo_uri	varchar2	Organisatielogo-URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	varchar2	Organisatie N-Rekening Tekst	☐	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	varchar2	Organisatienaam	☐	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	varchar2	Organisatie Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyProjectDescription	char	Organisatie moet Projectomschrijving Kopiëren	☐	Of de projectbeschrijving moet worden gekopieerd.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	char	Organisatie Toon Projectnaam op Factuur PDF	☐	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_showProjectNumberOnInvoice	char	Organisatie Toon Projectnummer op Factuur	☐	Of het projectnummer op de factuur komt te staan.
organization_streetName	varchar2	Organisatie Straatnaam	☐	De straatnaam van de leverancier.
organization_vatNumber	varchar2	Organisatie BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van de leverancier.
organization_wageComponentPercentage	varchar2	Organisatie Looncomponent Percentage	☐	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_websiteAddress	varchar2	Organisatie Websiteadres	☐	Het website-adres van de leverancier.
organization_zipCode	varchar2	Organisatie Postcode	☐	De postcode van de leverancier.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_workAddress	varchar2	Project Werkadres	☐	Het werkadres van het project.
sortIndex	int64	Sorteerindex	☐	De sorteerindex van dit hoofdstuk.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	☐	De status van de factuur.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatShiftedValue	varchar2(255)	BTW-verlegde Waarde	☐	BTW is verlegde waarde. Gewoonlijk een BTW-nummer van het contact.
wageComponentAmount	varchar2	Looncomponent Bedrag	☐	Looncomponent bedrag.
wageComponentPercentage	varchar2	Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
workAddress	varchar2(255)	Werkadres	☐	Het werkadres van de factuur.

InvoiceCompanyInfoByProject: Bouw7 Factuur Bedrijfsgegevens per Project

Returns the company information based on the given project.Returns the company information based on the given project.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Factuur Bedrijfsgegevens per Project

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceCompanyInfoByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project		☑		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceCompanyInfoByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
city	varchar2	Plaats	☐	De woonplaats van de leverancier.
cocNumber	varchar2	Kamer van Koophandel-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
country	varchar2	Land	☐	Het land van de leverancier.
emailAddress	varchar2	E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de leverancier.
expirationReminderDays	int64	Vervalherinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
gAccountPercentage	varchar2	G-rekening Percentage	☐	Het g-rekening percentage voor de klant.
gAccountText	varchar2	G-Rekening Tekst	☐	De g-rekening tekst voor de klant.
houseNumber	varchar2	Huisnummer	☐	Het huis- of gebouwnummer van de leverancier.
iban	varchar2	IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
logo_createdAt	datetime	Logo Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
logo_createdBy	varchar2	Logo Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
logo_extension	varchar2	Logo-extensie	☐	De extensie van het bestand.
logo_id	int64	Logo-ID	☐	Het ID van dit bestand
logo_modelId	int64	Logomodel-ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
logo_modelType	varchar2	Logomodelsoort	☐	De categorie van het bestand.
logo_name	varchar2	Logo Naam	☐	De publieke naam van het bestand.
logo_secureHash	varchar2		☐	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
logo_size	int64	Logogrootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
logo_updatedAt	datetime	Logo Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
logo_updatedBy	varchar2	Logo Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
logo_uri	varchar2	Logo (URI)	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
nAccountText	varchar2	N-Rekening Tekst	☐	De n rekening tekst voor de klant.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van de leverancier.
phoneNumber	varchar2	Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de leverancier.
shouldCopyProjectDescription	char	Moet Projectomschrijv-ing Kopiëren	☐	Of de projectbeschrijving moet w orden gekopieerd.
show ProjectNameOnInvoicePdf	char	Toon Projectnaam op Factuur-PDF	☐	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
show ProjectNumberOnInvoice	char	Toon Projectnummer op Factuur	☐	Of het projectnummer op de fac-tuur komt te staan.
streetName	varchar2	Straatnaam	☐	De straatnaam van de leveran-cier.
vatNumber	varchar2	BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van de lever-ancier.
w ageComponentPercentage	varchar2	Looncomponent Per-centage	☐	Het looncomponentpercentage voor de klant.
w ebsiteAddress	varchar2	Website-adres	☐	Het w ebsite-adres van de lever-ancier.
zipCode	varchar2	Postcode	☐	De postcode van de leverancier.

InvoiceEquipmentListPdfByInvoice: Bouw7 Factuur Materieel PDF's op Factuur

Returns the equipment list PDF of an invoice by the given ID.Returns the equipment list PDF of a invoice by the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Factuur Materieel PDF's op Factuur

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 onder-steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie In-voiceEquipmentListPdfByInvoice in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
asBase64		☐		Geeft als base64 terug
invoice		☑		Apparatuur ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceEquipmentListPdfByInvoice worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	varchar2	Tekst	☐	

InvoiceGarbageListPdfByInvoice: Bouw7 Factuur Afvallijst PDF's op Factuur

Returns the waste list PDF of an invoice by the given ID.Returns the waste list PDF of a invoice by the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Factuur Afvallijst PDF's op Factuur

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceGarbageListPdfByInvoice in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
asBase64		☐		Geeft als base64 terug
invoice		☑		Factuur ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceGarbageListPdfByInvoice worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	varchar2	Tekst	☐	

InvoiceMailStatuses: Bouw7 Factuurmailstatussen

Returns available statuses for an invoice mail.Returns available statuses for an invoice mail.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Factuurmailstatussen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InvoiceMailStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	varchar2	Tekst	☐	

InvoiceMaterialListPdfByInvoice: Bouw7 Factuurmateriaal PDF's op Factuur

Returns the material list of an invoice by the given ID.Returns the material list of a invoice by the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Factuurmateriaal PDF's op Factuur

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 onder-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceMaterialListPdfByInvoice in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
asBase64		☐		Geeft als base64 terug
invoice		☑		Factuur ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceMaterialListPdfByInvoice worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	varchar2	Tekst	☐	

InvoicePdfByInvoice: Bouw7 Factuur PDF op Factuur

Returns the PDF of an invoice by the given ID.Returns the PDF of an invoice by the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Factuur PDF op Factuur

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoicePdfByInvoice in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
asBase64		☐		Geeft als base64 terug
invoice		☑		Factuur ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoicePdfByInvoice worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	varchar2	Tekst	☐	

Invoices: Bouw7 Facturen

Returns a list of invoices associated with the organization.Returns a list of invoices associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Facturen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Invoices in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
q		☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw 7.nl/docs/query-language) string.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Invoices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
contact_emailAddress	varchar2	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	De naam van deze contactpersoon.
contact_type	varchar2	Contactsoort	☐	Het type van dit contact.
contact_typeId	int64	Contactsoort-ID	☐	Het type ID van dit contact.
contactPersonName	varchar2	Contactpersoonnaam	☐	De contactpersoon voor deze factuur. Waarde kan NULL zijn indien niet gedefinieerd.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
date	datetime	Datum	☐	De factuurdatum in het formaat JJJJ-MM-DD, of NUL als de factuurdatum niet is ingesteld.
datePaid	varchar2	Datum van Betaling	☐	De datum w aarop de factuur is betaald in het formaat JJJJ-MM-DD, of NUL als de factuur niet is betaald.
debtorNumber	varchar2	Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
division_description	varchar2	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	varchar2	Divisie Exact Divisie-ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_glAccountCode	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	varchar2	Administratie Dagboekcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	varchar2	Administratie Dagboekcode Inkoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	De factuurdatum in het formaat JJJJ-MM-DD, of NULL als de factuurvervaldatum niet is ingesteld.
id	int64	ID	☐	Het ID van de factuur.
invoiceNumber	varchar2	Factuurnummer	☐	Het aantal facturen.
isBookedInAfas	char	Is Geboekt in AFAS	☐	Of deze factuur in uw AFAS-administratie is geboekt.
isBookedInExact	char	Is Geboekt in Exact	☐	Of deze factuur in uw Exact-administratie is geboekt.
isBookedInMareon	char	Is Geboekt in Mareon	☐	Of deze factuur in uw Mareon-administratie is geboekt.
isBookedInTwinfield	char	Is Geboekt in Twinfield	☐	Of deze factuur in uw Twinfield administratie is geboekt.
isCollective	char	Is Collectief	☐	Of dit een verzamelfactuur is, met regels die verband houden met verschillende projecten.
isCredit	char	Is Credit	☐	Of dit een creditfactuur is.
isMailed	char	Is Gemaild	☐	Of deze factuur verzonden is.
mailDate	datetime	Maildatum	☐	De datum en het tijdstip waarop de factuur is verzonden.
note	varchar2	Notitie	☐	De nota van deze factuur.
project_branchId	int64	Project Filiaal-ID	☐	De ID van de tak van dit project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	☐	De ID van de categorie van dit project.
project_divisionId	int64	Projectadministratie-ID	☐	De ID van de afdeling van dit project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_number	varchar2	Projectnummer	☐	Het nummer van het project.
project_status	varchar2	Projectstatus	☐	De naam van de huidige status van dit project.
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status van dit project.
status	int64	Status	☐	De status van de factuur (0 = Open, 1 = Vervallen, 2 = Betaald, 3 = Concept).
subTotal	varchar2	Subtotaal	☐	De som van de subtotalen van alle factuurregels, exclusief

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				BTW.
total	varchar2	Totaal	☐	De som van alle subtotalen van de factuurregels, inclusief BTW.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgew erkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	varchar2	Bijgew erkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
vatTotal	varchar2	BTW Totaal	☐	De som van alle BTW-totalen van de factuurregels.
w orkAddress	varchar2	Werkadres	☐	Het w erkadres van deze factuur.

InvoiceSentEmailsByInvoiceId: Bouw7 Factuur Verzonden E-mails op Factuur-ID

Returns the document of an existing invoice.Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Factuur Verzonden E-mails op Factuur-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceSentEmailsByInvoiceId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
invoice		☑		Factuur ID

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceSentEmailsByInvoiceId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	char	Voeg Materieellijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachGarbageList	char	Voeg Afvallijst bij	☐	Of de afvallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachMaterialList	char	Voeg Materiaallijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachRegister	char	Voeg Register bij	☐	Of het register gehecht moet w orden.
bccRecipients	varchar2	BCC-ontvangers	☐	De bcc ontvanger(s) van de mail, komma gescheiden.
branch_code	varchar2(255)	Vestigingscode	☐	De code van de tak.
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact On-line omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekreken-ingcode voor verkoopgerelat-eerde posten.
branch_division_glAccoun-tCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekreken-ingcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journ-alCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNum-berPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het fac-tuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gAccountPercentage	varchar2	Filiaal G-Rekeningper-centage	☐	Het g-rekening percentage van het filiaal.
branch_gAccountText	varchar2(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	☐	De g-rekeningstekst van het fili-aal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_nAccountText	varchar2(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	☐	De n rekening tekst van het fili-aal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	char	Filiaal Gebruik Organ-isatie-informatie	☐	Als organisatie-informatie moet w orden gebruikt in plaats van fili-aalinformatie.
branch_w ageComponentPer-centage	varchar2	Filiaal Looncomponent-percentage	☐	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	char	Kan Boeken naar AFAS	☐	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	char	Kan Boeken naar Ex-act	☐	Of het is toegestaan om naar Ex-act te boeken.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
canBookToMareon	char	Kan Boeken naar Mareon	☐	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTwinfield	char	Kan Boeken naar Twinfield	☐	of het toegestaan is om naar Twinfield te boeken.
canUseCostCenter	char	Kan Kostenplaats Gebruiken	☐	Of de gebruiker kostenplaats-functies kan gebruiken.
ccRecipients	varchar2	CC-ontvangers	☐	De cc ontvanger(s) van de mail, komma gescheiden.
contact_city	varchar2	Contact Stad	☐	De woonplaats van de contact-persoon.
contact_cocNumber	varchar2	Contact KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel num-mer van de contactpersoon.
contact_contactPersonName	varchar2	Contact Contactper-soon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	varchar2	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_country	varchar2	Contactpersoon Land	☐	Het land van het contact.
contact_debtorNumber	varchar2	Contact Debiteurnum-mer	☐	Het debiteurennummer van het contact.
contact_emailAddress	varchar2	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contact-persoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
contact_gAccountPercentage	varchar2	Contact G-Rekening-percentage	☐	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	varchar2(255)	Contact G-Reken-ingtekst	☐	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	varchar2(13)		☐	Het wereldwijde locatienummer.
contact_houseNumber	varchar2	Contact Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
contact_iban	varchar2	Contact IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contact_invoiceMail	varchar2		☐	De factuurpost.
contact_invoiceUblVersion	varchar2	Contact Factuur UBL-Versie	☐	De gewenste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Ver-legd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_nAccountText	varchar2(255)	Contact N-Rekening Tekst	☐	N-rekening tekst.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnum-mer	☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
contact_streetName	varchar2	Contact Straatnaam	☐	De straatnaam van het contact.
contact_vatNumber	varchar2	Contact BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van het con-tact.
contact_wageComponentPer-centage	varchar2	Contact Looncompon-ent Percentage	☐	Looncomponent percentage.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_zipCode	varchar2	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van het contact.
contactPerson_city	varchar2(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	varchar2	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	varchar2(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	varchar2(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	varchar2(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	varchar2(64)	Contactpersoon Functietitel	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	varchar2(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	varchar2(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	varchar2(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	varchar2(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	varchar2	Contactpersoon Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	varchar2(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonName	varchar2	Contactpersoonnaam	☐	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	☐	De factuurdatum.
datePaid	varchar2	Datum van Betaling	☐	De betaalde datum.
debtorNumber	varchar2	Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
description	varchar2	Omschrijving	☐	De openbare beschrijving van deze factuur.
displayWorkAddress	char	Weergeven Adres van Werk	☐	Of het werkadres op de factuur wordt weergegeven.
division_description	varchar2	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_exactDivisionId	varchar2	Divisie Exact Divisie-ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	varchar2	Administratie Dagboekcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	varchar2	Administratie Dagboekcode Inkoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)	Administratie Verkoopfactuurnummervoorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		☐	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		☐	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		☐	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		☐	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		☐	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	varchar2(255)	Exact Betalingsconditie	☐	De code van de Exact Online betalingsvoorw aarde voor deze factuur.
gAccountAmount	varchar2	G-Rekening Bedrag	☐	G-rekening bedrag.
gAccountPercentage	varchar2	G-rekening Percentage	☐	G-rekening percentage.
gAccountText	varchar2(255)	G-Rekening Tekst	☐	G-rekening tekst.
id	int64	ID	☐	Het ID van de factuur. Moet w orden w eggelaten om een nieuw e factuur te maken.
includeCoverSheet	char	Inclusief Voorblad	☐	Of een voorblad moet w orden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	varchar2	Interne Notitie	☐	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	varchar2	Gefactureerd Projectstatusnaam	☐	De statusnaam van de projecten indien de status gew ijzigd gaat w orden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	varchar2	Factuurnummer	☐	Het nummer van deze factuur.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isBooked	char	Is Geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	char	Is Collectief	☐	Of de factuur een verzamelfactuur is.
isCredit	char	Is Credit	☐	Of deze factuur een creditfactuur is.
isMareonBooked	char	Is Mareon geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isVatShifted	char	Is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
mailDate	datetime	Maildatum	☐	De postdatum van de post.
mailType	int64	Mailsoort	☐	Het posttype.
nAccountText	varchar2(255)	N-Rekening Tekst	☐	N-rekening tekst.
organization_city	varchar2	Organisatie Stad	☐	De woonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	varchar2	Organisatie KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	varchar2	Organisatie Land	☐	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	varchar2	Organisatie E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminderDays	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	varchar2	Organisatie G-rekening Percentage	☐	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	varchar2	Organisatie G-rekening Tekst	☐	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	varchar2	Organisatie Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van de leverancier.
organization_iban	varchar2	Organisatie IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	varchar2	Organisatielogo Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	varchar2	Organisatielogo-extensie	☐	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	☐	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	varchar2	Organisatie Logo Modeltype	☐	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	varchar2	Organisatie Logonaam	☐	De publieke naam van het bestand.
organization_logo_secureHash	varchar2		☐	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logog-rootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	varchar2	Organisatie Logo Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
organization_logo_uri	varchar2	Organisatielogo-URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	varchar2	Organisatie N-Reken-ing Tekst	☐	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	varchar2	Organisatienaam	☐	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	varchar2	Organisatie Telefoon-nummer	☐	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyPro-jectDescription	char	Organisatie moet Pro-jectomschrijving Kop-iëren	☐	Of de projectbeschrijving moet w orden gekopieerd.
organization_show Pro-jectNameOnInvoicePdf	char	Organisatie Toon Pro-jectnaam op Factuur PDF	☐	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_show ProjectNumber-OnInvoice	char	Organisatie Toon Pro-jectnummer op Factuur	☐	Of het projectnummer op de fac-tuur komt te staan.
organization_streetName	varchar2	Organisatie Straat-naam	☐	De straatnaam van de leveran-cier.
organization_vatNumber	varchar2	Organisatie BTW-num-mer	☐	Het BTW-nummer van de lever-ancier.
organization_w ageComponentPer-centage	varchar2	Organisatie Looncom-ponent Percentage	☐	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_w ebsiteAddress	varchar2	Organisatie Website-adres	☐	Het w ebsite-adres van de lever-ancier.
organization_zipCode	varchar2	Organisatie Postcode	☐	De postcode van de leverancier.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnum-mer	☐	Het volledige projectnummer in-clusief jaar.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_w orkAddress	varchar2	Project Werkadres	☐	Het w erkadres van het project.
recipient	varchar2	Ontvanger	☐	De ontvanger van de mail.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	☐	De status van de factuur.
updatedAt_2	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy_2	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
vatShiftedValue	varchar2(255)	BTW-verlegde Waarde	☐	BTW is verlegde w aarde. Gew oonlijk een BTW-nummer van het contact.
w ageComponentAmount	varchar2	Looncomponent Bedrag	☐	Looncomponent bedrag.
w ageComponentPercentage	varchar2	Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
w orkAddress	varchar2(255)	Werkadres	☐	Het w erkadres van de factuur.

InvoiceSentEmailsV2

Returns the document of a new invoice.Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InvoiceSentEmailsV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	char	Voeg Materieellijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachGarbageList	char	Voeg Afvallijst bij	☐	Of de afvallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachMaterialList	char	Voeg Materiaallijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachRegister	char	Voeg Register bij	☐	Of het register gehecht moet w orden.
bccRecipients	varchar2	BCC-ontvangers	☐	De bcc ontvanger(s) van de mail, komma gescheiden.
branch_code	varchar2(255)	Vestigingscode	☐	De code van de tak.
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journ-alCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNum-berPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het fac-tuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gAccountPercentage	varchar2	Filiaal G-Rekeningper-centage	☐	Het g-rekening percentage van het filiaal.
branch_gAccountText	varchar2(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	☐	De g-rekeningstekst van het fili-aal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_nAccountText	varchar2(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	☐	De n rekening tekst van het fili-aal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	char	Filiaal Gebruik Organ-isatie-informatie	☐	Als organisatie-informatie moet w orden gebruikt in plaats van fili-aalinformatie.
branch_w ageComponentPer-centage	varchar2	Filiaal Looncomponent-percentage	☐	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	char	Kan Boeken naar AFAS	☐	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	char	Kan Boeken naar Ex-act	☐	Of het is toegestaan om naar Ex-act te boeken.
canBookToMareon	char	Kan Boeken naar Mareon	☐	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTw infield	char	Kan Boeken naar Tw infield	☐	of het toegestaan is om naar Tw infield te boeken.
canUseCostCenter	char	Kan Kostenplaats Gebruiken	☐	Of de gebruiker kostenplaats-functies kan gebruiken.
ccRecipients	varchar2	CC-ontvangers	☐	De cc ontvanger(s) van de mail, komma gescheiden.
contact_city	varchar2	Contact Stad	☐	De w oonplaats van de contact-persoon.
contact_cocNumber	varchar2	Contact KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel num-mer van de contactpersoon.
contact_contactPersonName	varchar2	Contact Contactper-soon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	varchar2	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_country	varchar2	Contactpersoon Land	☐	Het land van het contact.
contact_debtorNumber	varchar2	Contact Debiteurnum-mer	☐	Het debiteurennummer van het contact.
contact_emailAddress	varchar2	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contact-persoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering w ordt verstuurd.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_gAccountPercentage	varchar2	Contact G-Rekening-percentage	☐	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	varchar2(255)	Contact G-Reken-ingtekst	☐	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	varchar2(13)		☐	Het w ereldw ijde locatienummer.
contact_houseNumber	varchar2	Contact Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
contact_iban	varchar2	Contact IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contact_invoiceMail	varchar2		☐	De factuurpost.
contact_invoiceUblVersion	varchar2	Contact Factuur UBL-Versie	☐	De gew enste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Ver-legd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_nAccountText	varchar2(255)	Contact N-Rekening Tekst	☐	N-rekening tekst.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnum-mer	☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
contact_streetName	varchar2	Contact Straatnaam	☐	De straatnaam van het contact.
contact_vatNumber	varchar2	Contact BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van het con-tact.
contact_w ageComponentPer-centage	varchar2	Contact Looncompon-ent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
contact_zipCode	varchar2	Contactpersoon Post-code	☐	De postcode van het contact.
contactPerson_city	varchar2(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	varchar2	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	varchar2(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contact-persoon.
contactPerson_firstName	varchar2(256)	Contactpersoon Voor-naam	☐	De voornaam van de contactper-soon.
contactPerson_houseNumber	varchar2(50)	Contactpersoon Huis-nummer	☐	Het huisnummer van de contact-persoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	varchar2(64)	Contactpersoon Func-tietitel	☐	De functie van de contactper-soon.
contactPerson_lastName	varchar2(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contact-persoon.
contactPerson_phoneNumber	varchar2(255)	Contactpersoon Tele-foonnummer	☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
contactPerson_salutation	varchar2(32)	Contactpersoon Aan-hef	☐	De aanhef van de contactper-soon.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_streetName	varchar2(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contact-persoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	varchar2	Contactpersoon Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
contactPerson_zipCode	varchar2(20)	Contactpersoon Post-code	☐	De postcode van de contactper-soon.
contactPersonName	varchar2	Contactpersoonnaam	☐	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	☐	De factuurdatum.
datePaid	varchar2	Datum van Betaling	☐	De betaalde datum.
debtorNumber	varchar2	Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze fac-tuur hoort.
description	varchar2	Omschrijving	☐	De openbare beschrijving van deze factuur.
displayWorkAddress	char	Weergeven Adres van Werk	☐	Of het w erkadres op de factuur w ordt w eergegeven.
division_description	varchar2	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	varchar2	Divisie Exact Divisie-ID	☐	De divisie ID van een Exact On-line omgeving.
division_glAccountCode	varchar2	Administratie Groot-boekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekreken-ingcode voor verkoopgerelat-eerde posten.
division_glAccountCodePurchase	varchar2	Administratie Groot-boekrekeningcode Inkoop	☐	Een standaard grootboekreken-ingcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	varchar2	Administratie Dag-boekcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	varchar2	Administratie Dag-boekcode Inkoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)	Administratie Verkoop-factuurnummervoor-voegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het fac-tuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		☐	De einddatum van de exacte fin-anciële periode in het formaat J-m-d.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		☐	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		☐	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		☐	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		☐	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	varchar2(255)	Exact Betalingsconditie	☐	De code van de Exact Online betalingsvoorwaarde voor deze factuur.
gAccountAmount	varchar2	G-Rekening Bedrag	☐	G-rekening bedrag.
gAccountPercentage	varchar2	G-rekening Percentage	☐	G-rekening percentage.
gAccountText	varchar2(255)	G-Rekening Tekst	☐	G-rekening tekst.
id	int64	ID	☐	Het ID van de factuur. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
includeCoverSheet	char	Inclusief Voorblad	☐	Of een voorblad moet worden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	varchar2	Interne Notitie	☐	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	varchar2	Gefactureerd Projectstatusnaam	☐	De statusnaam van de projecten indien de status gewijzigd gaat worden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	varchar2	Factuurnummer	☐	Het nummer van deze factuur.
isBooked	char	Is Geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	char	Is Collectief	☐	Of de factuur een verzamelfactuur is.
isCredit	char	Is Credit	☐	Of deze factuur een creditfactuur is.
isMareonBooked	char	Is Mareon geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isVatShifted	char	Is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
mailDate	datetime	Maildatum	☐	De postdatum van de post.
mailType	int64	Mailsoort	☐	Het posttype.
nAccountText	varchar2(255)	N-Rekening Tekst	☐	N-rekening tekst.
organization_city	varchar2	Organisatie Stad	☐	De woonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	varchar2	Organisatie KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	varchar2	Organisatie Land	☐	Het land van de leverancier.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_emailAddress	varchar2	Organisatie E-mail-adres	☐	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	varchar2	Organisatie G-rekening Percentage	☐	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	varchar2	Organisatie G-rekening Tekst	☐	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	varchar2	Organisatie Huisnummer	☐	Het huis- of gebouwnummer van de leverancier.
organization_iban	varchar2	Organisatie IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	varchar2	Organisatielogo Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	varchar2	Organisatielogo-extensie	☐	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	☐	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	varchar2	Organisatie Logo Modeltype	☐	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	varchar2	Organisatie Logonaam	☐	De publieke naam van het bestand.
organization_logo_secureHash	varchar2		☐	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	varchar2	Organisatie Logo Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
organization_logo_uri	varchar2	Organisatielogo-URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	varchar2	Organisatie N-Rekening Tekst	☐	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	varchar2	Organisatienaam	☐	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	varchar2	Organisatie Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyProjectDescription	char	Organisatie moet Projectomschrijving Kopiëren	☐	Of de projectbeschrijving moet worden gekopieerd.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	char	Organisatie Toon Projectnaam op Factuur PDF	☐	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_showProjectNumberOnInvoice	char	Organisatie Toon Projectnummer op Factuur	☐	Of het projectnummer op de factuur komt te staan.
organization_streetName	varchar2	Organisatie Straatnaam	☐	De straatnaam van de leverancier.
organization_vatNumber	varchar2	Organisatie BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van de leverancier.
organization_wageComponentPercentage	varchar2	Organisatie Looncomponent Percentage	☐	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_websiteAddress	varchar2	Organisatie Websiteadres	☐	Het website-adres van de leverancier.
organization_zipCode	varchar2	Organisatie Postcode	☐	De postcode van de leverancier.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_workAddress	varchar2	Project Werkadres	☐	Het werkadres van het project.
recipient	varchar2	Ontvanger	☐	De ontvanger van de mail.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	☐	De status van de factuur.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy_2	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedBy	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatShiftedValue	varchar2(255)	BTW-verlegde Waarde	☐	BTW is verlegde waarde. Gewoonlijk een BTW-nummer van het contact.
wageComponentAmount	varchar2	Looncomponent Bedrag	☐	Looncomponent bedrag.
wageComponentPercentage	varchar2	Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
workAddress	varchar2(255)	Werkadres	☐	Het werkadres van de factuur.

InvoiceSentEmailsV2ByProjectId

Returns the document of a new invoice.Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 onder-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceSentEmailsV2ByProjectId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project		☑		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceSentEmailsV2ByProjectId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	char	Voeg Materieellijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachGarbageList	char	Voeg Afvallijst bij	☐	Of de afvallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachMaterialList	char	Voeg Materiaallijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachRegister	char	Voeg Register bij	☐	Of het register gehecht moet worden.
bccRecipients	varchar2	BCC-ontvangers	☐	De bcc ontvanger(s) van de mail, komma gescheiden.
branch_code	varchar2(255)	Vestigingscode	☐	De code van de tak.
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gAccountPercentage	varchar2	Filiaal G-Rekeningpercentage	☐	Het g-rekening percentage van het filiaal.
branch_gAccountText	varchar2(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	☐	De g-rekeningstekst van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_nAccountText	varchar2(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	☐	De n rekening tekst van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	char	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	☐	Als organisatie-informatie moet worden gebruikt in plaats van filiaalinformatie.
branch_wageComponentPercentage	varchar2	Filiaal Looncomponentpercentage	☐	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	char	Kan Boeken naar AFAS	☐	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	char	Kan Boeken naar Exact	☐	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToMareon	char	Kan Boeken naar Mareon	☐	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTwinfield	char	Kan Boeken naar Twinfield	☐	of het toegestaan is om naar Twinfield te boeken.
canUseCostCenter	char	Kan Kostenplaats Gebruiken	☐	Of de gebruiker kostenplaatsfuncties kan gebruiken.
ccRecipients	varchar2	CC-ontvangers	☐	De cc ontvanger(s) van de mail, komma gescheiden.
contact_city	varchar2	Contact Stad	☐	De woonplaats van de contactpersoon.
contact_cocNumber	varchar2	Contact KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.
contact_contactPersonName	varchar2	Contact Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	varchar2	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_country	varchar2	Contactpersoon Land	☐	Het land van het contact.
contact_debtorNumber	varchar2	Contact Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van het contact.
contact_emailAddress	varchar2	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_gAccountPercentage	varchar2	Contact G-Rekening-percentage	☐	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	varchar2(255)	Contact G-Rekeningtekst	☐	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	varchar2(13)		☐	Het w ereldw ijde locatienummer.
contact_houseNumber	varchar2	Contact Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
contact_iban	varchar2	Contact IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contact_invoiceMail	varchar2		☐	De factuurpost.
contact_invoiceUblVersion	varchar2	Contact Factuur UBL-Versie	☐	De gew enste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_nAccountText	varchar2(255)	Contact N-Rekening Tekst	☐	N-rekening tekst.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_streetName	varchar2	Contact Straatnaam	☐	De straatnaam van het contact.
contact_vatNumber	varchar2	Contact BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van het contact.
contact_w ageComponentPercentage	varchar2	Contact Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
contact_zipCode	varchar2	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van het contact.
contactPerson_city	varchar2(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	varchar2	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	varchar2(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	varchar2(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	varchar2(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	varchar2(64)	Contactpersoon Functietitel	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	varchar2(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	varchar2(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	varchar2(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_streetName	varchar2(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contact-persoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	varchar2	Contactpersoon Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
contactPerson_zipCode	varchar2(20)	Contactpersoon Post-code	☐	De postcode van de contactper-soon.
contactPersonName	varchar2	Contactpersoonnaam	☐	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	☐	De factuurdatum.
datePaid	varchar2	Datum van Betaling	☐	De betaalde datum.
debtorNumber	varchar2	Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze fac-tuur hoort.
description	varchar2	Omschrijving	☐	De openbare beschrijving van deze factuur.
displayWorkAddress	char	Weergeven Adres van Werk	☐	Of het w erkadres op de factuur w ordt w eergegeven.
division_description	varchar2	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	varchar2	Divisie Exact Divisie-ID	☐	De divisie ID van een Exact On-line omgeving.
division_glAccountCode	varchar2	Administratie Groot-boekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekreken-ingcode voor verkoopgerelat-eerde posten.
division_glAccountCodePurchase	varchar2	Administratie Groot-boekrekeningcode Inkoop	☐	Een standaard grootboekreken-ingcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	varchar2	Administratie Dag-boekcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	varchar2	Administratie Dag-boekcode Inkoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)	Administratie Verkoop-factuurnummervoor-voegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het fac-tuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		☐	De einddatum van de exacte fin-anciële periode in het formaat J-m-d.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		☐	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		☐	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		☐	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		☐	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	varchar2(255)	Exact Betalingsconditie	☐	De code van de Exact Online betalingsvoorwaarde voor deze factuur.
gAccountAmount	varchar2	G-Rekening Bedrag	☐	G-rekening bedrag.
gAccountPercentage	varchar2	G-rekening Percentage	☐	G-rekening percentage.
gAccountText	varchar2(255)	G-Rekening Tekst	☐	G-rekening tekst.
id	int64	ID	☐	Het ID van de factuur. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
includeCoverSheet	char	Inclusief Voorblad	☐	Of een voorblad moet worden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	varchar2	Interne Notitie	☐	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	varchar2	Gefactureerd Projectstatusnaam	☐	De statusnaam van de projecten indien de status gewijzigd gaat worden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	varchar2	Factuurnummer	☐	Het nummer van deze factuur.
isBooked	char	Is Geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	char	Is Collectief	☐	Of de factuur een verzamelfactuur is.
isCredit	char	Is Credit	☐	Of deze factuur een creditfactuur is.
isMareonBooked	char	Is Mareon geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isVatShifted	char	Is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
mailDate	datetime	Maildatum	☐	De postdatum van de post.
mailType	int64	Mailsoort	☐	Het posttype.
nAccountText	varchar2(255)	N-Rekening Tekst	☐	N-rekening tekst.
organization_city	varchar2	Organisatie Stad	☐	De woonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	varchar2	Organisatie KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	varchar2	Organisatie Land	☐	Het land van de leverancier.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_emailAddress	varchar2	Organisatie E-mail-adres	☐	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminderDays	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	varchar2	Organisatie G-rekening Percentage	☐	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	varchar2	Organisatie G-rekening Tekst	☐	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	varchar2	Organisatie Huisnummer	☐	Het huis- of gebouwnummer van de leverancier.
organization_iban	varchar2	Organisatie IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	varchar2	Organisatielogo Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	varchar2	Organisatielogo-extensie	☐	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	☐	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	varchar2	Organisatie Logo Modeltype	☐	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	varchar2	Organisatie Logonaam	☐	De publieke naam van het bestand.
organization_logo_secureHash	varchar2		☐	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	varchar2	Organisatie Logo Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
organization_logo_uri	varchar2	Organisatielogo-URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	varchar2	Organisatie N-Rekening Tekst	☐	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	varchar2	Organisatienaam	☐	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	varchar2	Organisatie Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyProjectDescription	char	Organisatie moet Projectomschrijving Kopiëren	☐	Of de projectbeschrijving moet worden gekopieerd.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	char	Organisatie Toon Projectnaam op Factuur PDF	☐	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_showProjectNumberOnInvoice	char	Organisatie Toon Projectnummer op Factuur	☐	Of het projectnummer op de factuur komt te staan.
organization_streetName	varchar2	Organisatie Straatnaam	☐	De straatnaam van de leverancier.
organization_vatNumber	varchar2	Organisatie BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van de leverancier.
organization_wageComponentPercentage	varchar2	Organisatie Looncomponent Percentage	☐	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_websiteAddress	varchar2	Organisatie Websiteadres	☐	Het website-adres van de leverancier.
organization_zipCode	varchar2	Organisatie Postcode	☐	De postcode van de leverancier.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_workAddress	varchar2	Project Werkadres	☐	Het werkadres van het project.
recipient	varchar2	Ontvanger	☐	De ontvanger van de mail.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	☐	De status van de factuur.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy_2	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedBy	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatShiftedValue	varchar2(255)	BTW-verlegde Waarde	☐	BTW is verlegde waarde. Gewoonlijk een BTW-nummer van het contact.
wageComponentAmount	varchar2	Looncomponent Bedrag	☐	Looncomponent bedrag.
wageComponentPercentage	varchar2	Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
workAddress	varchar2(255)	Werkadres	☐	Het werkadres van de factuur.

InvoicesV2

Returns the document of a new invoice.Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InvoicesV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	char	Voeg Materieellijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachGarbageList	char	Voeg Afvallijst bij	☐	Of de afvallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachMaterialList	char	Voeg Materiaallijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachRegister	char	Voeg Register bij	☐	Of het register gehecht moet worden.
branch_code	varchar2(255)	Vestigingscode	☐	De code van de tak.
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gAccountPercentage	varchar2	Filiaal G-Rekeningpercentage	☐	Het g-rekening percentage van het filiaal.
branch_gAccountText	varchar2(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	☐	De g-rekeningstekst van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_nAccountText	varchar2(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	☐	De n rekening tekst van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	char	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	☐	Als organisatie-informatie moet worden gebruikt in plaats van filiaalinformatie.
branch_wageComponentPercentage	varchar2	Filiaal Looncomponentpercentage	☐	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	char	Kan Boeken naar AFAS	☐	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
canBookToExact	char	Kan Boeken naar Exact	☐	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToMareon	char	Kan Boeken naar Mareon	☐	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTwinfield	char	Kan Boeken naar Twinfield	☐	of het toegestaan is om naar Twinfield te boeken.
canUseCostCenter	char	Kan Kostenplaats Gebruiken	☐	Of de gebruiker kostenplaatsfuncties kan gebruiken.
contact_city	varchar2	Contact Stad	☐	De woonplaats van de contactpersoon.
contact_cocNumber	varchar2	Contact KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.
contact_contactPersonName	varchar2	Contact Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	varchar2	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_country	varchar2	Contactpersoon Land	☐	Het land van het contact.
contact_debtorNumber	varchar2	Contact Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van het contact.
contact_emailAddress	varchar2	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
contact_gAccountPercentage	varchar2	Contact G-Rekening-percentage	☐	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	varchar2(255)	Contact G-Rekeningtekst	☐	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	varchar2(13)		☐	Het wereldwijde locatienummer.
contact_houseNumber	varchar2	Contact Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
contact_iban	varchar2	Contact IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contact_invoiceMail	varchar2		☐	De factuurpost.
contact_invoiceUblVersion	varchar2	Contact Factuur UBL-Versie	☐	De gewenste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_nAccountText	varchar2(255)	Contact N-Rekening Tekst	☐	N-rekening tekst.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_streetName	varchar2	Contact Straatnaam	☐	De straatnaam van het contact.
contact_vatNumber	varchar2	Contact BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van het contact.
contact_wageComponentPercentage	varchar2	Contact Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_zipCode	varchar2	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van het contact.
contactPerson_city	varchar2(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	varchar2	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	varchar2(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	varchar2(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	varchar2(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	varchar2(64)	Contactpersoon Functietitel	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	varchar2(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	varchar2(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	varchar2(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	varchar2(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	varchar2	Contactpersoon Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
contactPerson_zipCode	varchar2(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonName	varchar2	Contactpersoonnaam	☐	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	☐	De factuurdatum.
datePaid	varchar2	Datum van Betaling	☐	De betaalde datum.
debtorNumber	varchar2	Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
description	varchar2	Omschrijving	☐	De openbare beschrijving van deze factuur.
displayWorkAddress	char	Weergeven Adres van Werk	☐	Of het w erkadres op de factuur w ordt w eergegeven.
division_description	varchar2	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	varchar2	Divisie Exact Divisie-ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelat-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				eerde posten.
division_glAccountCodePurchase	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	varchar2	Administratie Dagboekcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	varchar2	Administratie Dagboekcode Inkoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)	Administratie Verkoopfactuurnummervoorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		☐	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		☐	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		☐	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		☐	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		☐	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	varchar2(255)	Exact Betalingsconditie	☐	De code van de Exact Online betalingsvoorw aarde voor deze factuur.
gAccountAmount	varchar2	G-Rekening Bedrag	☐	G-rekening bedrag.
gAccountPercentage	varchar2	G-rekening Percentage	☐	G-rekening percentage.
gAccountText	varchar2(255)	G-Rekening Tekst	☐	G-rekening tekst.
id	int64	ID	☐	Het ID van de factuur. Moet w orden w eggelaten om een nieuw e factuur te maken.
includeCoverSheet	char	Inclusief Voorblad	☐	Of een voorblad moet w orden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	varchar2	Interne Notitie	☐	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	varchar2	Gefactureerd Projectstatusnaam	☐	De statusnaam van de projecten indien de status gew ijzigd gaat w orden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	varchar2	Factuurnummer	☐	Het nummer van deze factuur.
isBooked	char	Is Geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	char	Is Collectief	☐	Of de factuur een verzamelfactuur is.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isCredit	char	Is Credit	☐	Of deze factuur een creditfactuur is.
isMareonBooked	char	Is Mareon geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isVatShifted	char	Is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
nAccountText	varchar2(255)	N-Rekening Tekst	☐	N-rekening tekst.
organization_city	varchar2	Organisatie Stad	☐	De woonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	varchar2	Organisatie KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	varchar2	Organisatie Land	☐	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	varchar2	Organisatie E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminderDays	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	varchar2	Organisatie G-rekening Percentage	☐	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	varchar2	Organisatie G-rekening Tekst	☐	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	varchar2	Organisatie Huisnummer	☐	Het huis- of gebouwnummer van de leverancier.
organization_iban	varchar2	Organisatie IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	varchar2	Organisatielogo Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	varchar2	Organisatielogo-extensie	☐	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	☐	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	varchar2	Organisatie Logo Modeltype	☐	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	varchar2	Organisatie Logonaam	☐	De publieke naam van het bestand.
organization_logo_secureHash	varchar2		☐	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_updatedBy	varchar2	Organisatie Logo Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
organization_logo_uri	varchar2	Organisatielogo-URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	varchar2	Organisatie N-Rekening Tekst	☐	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	varchar2	Organisatienaam	☐	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	varchar2	Organisatie Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyProjectDescription	char	Organisatie moet Projectomschrijving Kopiëren	☐	Of de projectbeschrijving moet w orden gekopieerd.
organization_show ProjectNameOnInvoicePdf	char	Organisatie Toon Projectnaam op Factuur PDF	☐	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_show ProjectNumberOnInvoice	char	Organisatie Toon Projectnummer op Factuur	☐	Of het projectnummer op de factuur komt te staan.
organization_streetName	varchar2	Organisatie Straatnaam	☐	De straatnaam van de leverancier.
organization_vatNumber	varchar2	Organisatie BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van de leverancier.
organization_w ageComponentPercentage	varchar2	Organisatie Looncomponent Percentage	☐	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_w ebsiteAddress	varchar2	Organisatie Websiteadres	☐	Het w ebsite-adres van de leverancier.
organization_zipCode	varchar2	Organisatie Postcode	☐	De postcode van de leverancier.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_w orkAddress	varchar2	Project Werkadres	☐	Het w erkadres van het project.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	☐	De status van de factuur.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
vatShiftedValue	varchar2(255)	BTW-verlegde Waarde	☐	BTW is verlegde w aarde. Gew oonlijk een BTW-nummer van het contact.
w ageComponentAmount	varchar2	Looncomponent Bedrag	☐	Looncomponent bedrag.
w ageComponentPercentage	varchar2	Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
w orkAddress	varchar2(255)	Werkadres	☐	Het w erkadres van de factuur.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

newInvoice_ContactContactDivisions

Returns the document of a new invoice.Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel newInvoice_ContactContactDivisions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	char	Voeg Materieellijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachGarbageList	char	Voeg Afvallijst bij	☐	Of de afvallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachMaterialList	char	Voeg Materiaallijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachRegister	char	Voeg Register bij	☐	Of het register gehecht moet w orden.
branch_code	varchar2(255)	Vestigingscode	☐	De code van de tak.
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gAccountPercentage	varchar2	Filiaal G-Rekeningpercentage	☐	Het g-rekening percentage van het filiaal.
branch_gAccountText	varchar2(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	☐	De g-rekeningstekst van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_nAccountText	varchar2(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	☐	De n rekening tekst van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_useOrganizationInfo	char	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	☐	Als organisatie-informatie moet worden gebruikt in plaats van filiaalinformatie.
branch_wageComponentPercentage	varchar2	Filiaal Looncomponentpercentage	☐	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	char	Kan Boeken naar AFAS	☐	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	char	Kan Boeken naar Exact	☐	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToMareon	char	Kan Boeken naar Mareon	☐	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTwinfield	char	Kan Boeken naar Twinfield	☐	of het toegestaan is om naar Twinfield te boeken.
canUseCostCenter	char	Kan Kostenplaats Gebruiken	☐	Of de gebruiker kostenplaatsfuncties kan gebruiken.
city	varchar2	Plaats	☐	De woonplaats van de contactpersoon.
cocNumber	varchar2	Kamer van Koophandel-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.
code	varchar2	Code	☐	Het debiteuren/crediteurennummer (code) van de contactpersoon in de betrokken afdeling
contactPerson_city	varchar2(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	varchar2	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	varchar2(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	varchar2(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	varchar2(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	varchar2(64)	Contactpersoon Functietitel	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	varchar2(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	varchar2(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	varchar2(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	varchar2(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	varchar2	Contactpersoon Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	varchar2(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPersonName_2	varchar2		☐	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
contactPersonName	varchar2	Contactpersoonnaam	☐	De naam van de contactpersoon.
contactType_id	int64	Contactsoort-ID	☐	De ID van het contacttype.
contactType_name	varchar2	Contactsoortnaam	☐	De naam van het contacttype.
country	varchar2	Land	☐	Het land van het contact.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	☐	De factuurdatum.
datePaid	varchar2	Datum van Betaling	☐	De betaalde datum.
debtorNumber_2	varchar2		☐	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
debtorNumber	varchar2	Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van het contact.
description	varchar2	Omschrijving	☐	De openbare beschrijving van deze factuur.
displayWorkAddress	char	Weergeven Adres van Werk	☐	Of het werkadres op de factuur wordt weergegeven.
division_description	varchar2	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	varchar2	Divisie Exact Divisie-ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	varchar2	Administratie Dagboekcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	varchar2	Administratie Dagboekcode Inkoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)	Administratie Verkoopfactuurnummervoorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
divisionId	int64	Divisie ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	De vervaldatum van de factuur.
emailAddress	varchar2	E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
endDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		☐	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		☐	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		☐	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		☐	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		☐	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	varchar2(255)	Exact Betalingsconditie	☐	De code van de Exact Online betalingsvoorwaarde voor deze factuur.
expirationReminderDays	int64	Vervalherinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
gAccountAmount	varchar2	G-Rekening Bedrag	☐	G-rekening bedrag.
gAccountPercentage_2	varchar2		☐	G-rekening percentage.
gAccountPercentage	varchar2	G-rekening Percentage	☐	G-rekening percentage.
gAccountText_2	varchar2(255)		☐	G-rekening tekst.
gAccountText	varchar2(255)	G-Rekening Tekst	☐	G-rekening tekst.
glAccountCode	varchar2	Grootboekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
glAccountCodePurchase	varchar2	Grootboekrekeningcode Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
glnNumber	varchar2(13)	GLN Nummer	☐	Het wereldwijde locatienummer.
houseNumber	varchar2	Huisnummer	☐	Het huis- of gebouwnummer van het contact.
iban	varchar2	IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
id_2	int64	ID	☐	Het ID van het contact.
id_3	int64		☐	Het ID van de factuur. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
id	int64	ID	☐	De ID van de link van de contactafdeling.
includeCoverSheet	char	Inclusief Voorblad	☐	Of een voorblad moet worden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	varchar2	Interne Notitie	☐	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	varchar2	Gefactureerd Projectstatusnaam	☐	De statusnaam van de projecten indien de status gewijzigd gaat worden bij het opslaan van een factuur.
invoiceMail	varchar2	Factuurmail	☐	De factuurpost.
invoiceNumber	varchar2	Factuurnummer	☐	Het nummer van deze factuur.
invoiceUblVersion	varchar2	Factuur UBL-versie	☐	De gewenste UBL-factuurversie voor dit contact.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isBooked	char	Is Geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	char	Is Collectief	☐	Of de factuur een verzamelfactuur is.
isCredit	char	Is Credit	☐	Of deze factuur een creditfactuur is.
isMareonBooked	char	Is Mareon geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isVatShifted_2	char		☐	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
isVatShifted	char	Is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
nAccountText_2	varchar2(255)		☐	N-rekening tekst.
nAccountText	varchar2(255)	N-Rekening Tekst	☐	N-rekening tekst.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
organization_city	varchar2	Organisatie Stad	☐	De w oonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	varchar2	Organisatie KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	varchar2	Organisatie Land	☐	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	varchar2	Organisatie E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminderDays	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering w ordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	varchar2	Organisatie G-rekening Percentage	☐	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	varchar2	Organisatie G-rekening Tekst	☐	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	varchar2	Organisatie Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van de leverancier.
organization_iban	varchar2	Organisatie IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	varchar2	Organisatielogo Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	varchar2	Organisatielogo-extensie	☐	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	☐	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	varchar2	Organisatie Logo Modeltype	☐	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	varchar2	Organisatie Logonaam	☐	De publieke naam van het bestand.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_secureHash	varchar2		☐	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	varchar2	Organisatie Logo Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
organization_logo_uri	varchar2	Organisatielogo-URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	varchar2	Organisatie N-Rekening Tekst	☐	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	varchar2	Organisatienaam	☐	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	varchar2	Organisatie Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyProjectDescription	char	Organisatie moet Projectomschrijving Kopiëren	☐	Of de projectbeschrijving moet worden gekopieerd.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	char	Organisatie Toon Projectnaam op Factuur PDF	☐	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_showProjectNumberOnInvoice	char	Organisatie Toon Projectnummer op Factuur	☐	Of het projectnummer op de factuur komt te staan.
organization_streetName	varchar2	Organisatie Straatnaam	☐	De straatnaam van de leverancier.
organization_vatNumber	varchar2	Organisatie BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van de leverancier.
organization_wageComponentPercentage	varchar2	Organisatie Looncomponent Percentage	☐	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_websiteAddress	varchar2	Organisatie Websiteadres	☐	Het website-adres van de leverancier.
organization_zipCode	varchar2	Organisatie Postcode	☐	De postcode van de leverancier.
paymentConditionPurchase	varchar2(255)	Betalingsvoorwaarde Inkoop	☐	Een standaard betalingsvoorwaarde om te gebruiken voor aankoopgerelateerde items.
paymentConditionSales	varchar2(255)	Betalingsvoorwaarde Verkoop	☐	Een standaard betalingsvoorwaarde voor verkoopgerelateerde items.
phoneNumber	varchar2	Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_workAddress	varchar2	Project Werkadres	☐	Het werkadres van het project.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	☐	De status van de factuur.
streetName	varchar2	Straatnaam	☐	De straatnaam van het contact.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
vatNumber	varchar2	BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van het contact.
vatShiftedValue	varchar2(255)	BTW-verlegde Waarde	☐	BTW is verlegde w aarde. Gew oonlijk een BTW-nummer van het contact.
w ageComponentAmount	varchar2	Looncomponent Bedrag	☐	Looncomponent bedrag.
w ageComponentPercentage_2	varchar2		☐	Looncomponent percentage.
w ageComponentPercentage	varchar2	Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
w orkAddress	varchar2(255)	Werkadres	☐	Het w erkadres van de factuur.
zipCode	varchar2	Postcode	☐	De postcode van het contact.

newInvoice_ContactCustomAttributeValues

Returns the document of a new invoice.Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel newInvoice_ContactCustomAttributeValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	char	Voeg Materieellijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachGarbageList	char	Voeg Afvallijst bij	☐	Of de afvallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachMaterialList	char	Voeg Materiaallijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachRegister	char	Voeg Register bij	☐	Of het register gehecht moet w orden.
branch_code	varchar2(255)	Vestigingscode	☐	De code van de tak.
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gAccountPercentage	varchar2	Filiaal G-Rekeningpercentage	☐	Het g-rekening percentage van het filiaal.
branch_gAccountText	varchar2(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	☐	De g-rekeningstekst van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_nAccountText	varchar2(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	☐	De n rekening tekst van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	char	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	☐	Als organisatie-informatie moet worden gebruikt in plaats van filiaalinformatie.
branch_wageComponentPercentage	varchar2	Filiaal Looncomponentpercentage	☐	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	char	Kan Boeken naar AFAS	☐	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	char	Kan Boeken naar Exact	☐	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToMareon	char	Kan Boeken naar Mareon	☐	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTwinfield	char	Kan Boeken naar Twinfield	☐	of het toegestaan is om naar Twinfield te boeken.
canUseCostCenter	char	Kan Kostenplaats Gebruiken	☐	Of de gebruiker kostenplaatsfuncties kan gebruiken.
city	varchar2	Plaats	☐	De woonplaats van de contactpersoon.
cocNumber	varchar2	Kamer van Koophandel-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.
contactPerson_city	varchar2(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	varchar2	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_email	varchar2(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	varchar2(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	varchar2(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	varchar2(64)	Contactpersoon Functietitel	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	varchar2(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	varchar2(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	varchar2(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	varchar2(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	varchar2	Contactpersoon Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
contactPerson_zipCode	varchar2(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonName_2	varchar2		☐	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
contactPersonName	varchar2	Contactpersoonnaam	☐	De naam van de contactpersoon.
contactType_id	int64	Contactsoort-ID	☐	De ID van het contacttype.
contactType_name	varchar2	Contactsoortnaam	☐	De naam van het contacttype.
country	varchar2	Land	☐	Het land van het contact.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	☐	De factuurdatum.
datePaid	varchar2	Datum van Betaling	☐	De betaalde datum.
debtorNumber_2	varchar2		☐	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
debtorNumber	varchar2	Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van het contact.
description	varchar2	Omschrijving	☐	De openbare beschrijving van deze factuur.
displayWorkAddress	char	Weergeven Adres van Werk	☐	Of het w erkadres op de factuur w ordt w eergegeven.
division_description	varchar2	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	varchar2	Divisie Exact Divisie-ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelat-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				eerde posten.
division_glAccountCodePurchase	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	varchar2	Administratie Dagboekcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	varchar2	Administratie Dagboekcode Inkoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)	Administratie Verkoopfactuurnummervoorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	De vervaldatum van de factuur.
emailAddress	varchar2	E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
endDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		☐	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		☐	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		☐	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		☐	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		☐	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	varchar2(255)	Exact Betalingsconditie	☐	De code van de Exact Online betalingsvoorw aarde voor deze factuur.
expirationReminderDays	int64	Vervalherinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering w ordt verstuurd.
gAccountAmount	varchar2	G-Rekening Bedrag	☐	G-rekening bedrag.
gAccountPercentage_2	varchar2		☐	G-rekening percentage.
gAccountPercentage	varchar2	G-rekening Percentage	☐	G-rekening percentage.
gAccountText_2	varchar2(255)		☐	G-rekening tekst.
gAccountText	varchar2(255)	G-Rekening Tekst	☐	G-rekening tekst.
glnNumber	varchar2(13)	GLN Nummer	☐	Het w ereldw ijde locatienummer.
houseNumber	varchar2	Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
iban	varchar2	IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
id_2	int64	ID	☐	Het ID van de factuur. Moet w orden w eggelaten om een nieuw e factuur te maken.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	☐	Het ID van het contact.
includeCoverSheet	char	Inclusief Voorblad	☐	Of een voorblad moet worden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	varchar2	Interne Notitie	☐	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	varchar2	Gefactureerd Projectstatusnaam	☐	De statusnaam van de projecten indien de status gewijzigd gaat worden bij het opslaan van een factuur.
invoiceMail	varchar2	Factuurmail	☐	De factuurpost.
invoiceNumber	varchar2	Factuurnummer	☐	Het nummer van deze factuur.
invoiceUblVersion	varchar2	Factuur UBL-versie	☐	De gewenste UBL-factuurversie voor dit contact.
isBooked	char	Is Geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	char	Is Collectief	☐	Of de factuur een verzamelfactuur is.
isCredit	char	Is Credit	☐	Of deze factuur een creditfactuur is.
isMareonBooked	char	Is Mareon geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isVatShifted_2	char		☐	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
isVatShifted	char	Is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
nAccountText_2	varchar2(255)		☐	N-rekening tekst.
nAccountText	varchar2(255)	N-Rekening Tekst	☐	N-rekening tekst.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
organization_city	varchar2	Organisatie Stad	☐	De woonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	varchar2	Organisatie KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	varchar2	Organisatie Land	☐	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	varchar2	Organisatie E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminderDays	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	varchar2	Organisatie G-rekening Percentage	☐	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	varchar2	Organisatie G-rekening Tekst	☐	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	varchar2	Organisatie Huisnummer	☐	Het huis- of gebouwnummer van de leverancier.
organization_iban	varchar2	Organisatie IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	varchar2	Organisatielogo Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	varchar2	Organisatielogo-extensie	☐	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	☐	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	varchar2	Organisatie Logo Modeltype	☐	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	varchar2	Organisatie Logonaam	☐	De publieke naam van het bestand.
organization_logo_secureHash	varchar2		☐	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	varchar2	Organisatie Logo Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
organization_logo_uri	varchar2	Organisatielogo-URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	varchar2	Organisatie N-Rekening Tekst	☐	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	varchar2	Organisatienaam	☐	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	varchar2	Organisatie Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyProjectDescription	char	Organisatie moet Projectomschrijving Kopiëren	☐	Of de projectbeschrijving moet worden gekopieerd.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	char	Organisatie Toon Projectnaam op Factuur PDF	☐	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_showProjectNumberOnInvoice	char	Organisatie Toon Projectnummer op Factuur	☐	Of het projectnummer op de factuur komt te staan.
organization_streetName	varchar2	Organisatie Straatnaam	☐	De straatnaam van de leverancier.
organization_vatNumber	varchar2	Organisatie BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van de leverancier.
organization_wageComponentPercentage	varchar2	Organisatie Looncomponent Percentage	☐	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_websiteAddress	varchar2	Organisatie Websiteadres	☐	Het website-adres van de leverancier.
organization_zipCode	varchar2	Organisatie Postcode	☐	De postcode van de leverancier.
phoneNumber	varchar2	Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_value	varchar2		☐	De waarde van het aangepaste attribuut.
project_workAddress	varchar2	Project Werkadres	☐	Het werkadres van het project.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	☐	De status van de factuur.
streetName	varchar2	Straatnaam	☐	De straatnaam van het contact.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
value	varchar2	Waarde	☐	De waarde van het aangepaste attribuut.
vatNumber	varchar2	BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van het contact.
vatShiftedValue	varchar2(255)	BTW-verlegde Waarde	☐	BTW is verlegde waarde. Gewoonlijk een BTW-nummer van het contact.
wageComponentAmount	varchar2	Looncomponent Bedrag	☐	Looncomponent bedrag.
wageComponentPercentage_2	varchar2		☐	Looncomponent percentage.
wageComponentPercentage	varchar2	Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
workAddress	varchar2(255)	Werkadres	☐	Het werkadres van de factuur.
zipCode	varchar2	Postcode	☐	De postcode van het contact.

newInvoice_ProjectCustomAttributeValues

Returns the document of a new invoice.Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel newInvoice_ProjectCustomAttributeValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	char	Voeg Materieellijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachGarbageList	char	Voeg Afvallijst bij	☐	Of de afvallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachMaterialList	char	Voeg Materiaallijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachRegister	char	Voeg Register bij	☐	Of het register gehecht moet w orden.
branch_code	varchar2(255)	Vestigingscode	☐	De code van de tak.
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact On-line omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekreken-ingcode voor verkoopgerelat-eerde posten.
branch_division_glAccoun-tCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekreken-ingcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journ-alCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNum-berPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het fac-tuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gAccountPercentage	varchar2	Filiaal G-Rekeningper-centage	☐	Het g-rekening percentage van het filiaal.
branch_gAccountText	varchar2(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	☐	De g-rekeningstekst van het fili-aal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_nAccountText	varchar2(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	☐	De n rekening tekst van het fili-aal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	char	Filiaal Gebruik Organ-isatie-informatie	☐	Als organisatie-informatie moet w orden gebruikt in plaats van fili-aalinformatie.
branch_w ageComponentPer-centage	varchar2	Filiaal Looncomponent-percentage	☐	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	char	Kan Boeken naar AFAS	☐	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	char	Kan Boeken naar Ex-act	☐	Of het is toegestaan om naar Ex-act te boeken.
canBookToMareon	char	Kan Boeken naar Mareon	☐	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTw infield	char	Kan Boeken naar Tw infield	☐	of het toegestaan is om naar Tw infield te boeken.
canUseCostCenter	char	Kan Kostenplaats Gebruiken	☐	Of de gebruiker kostenplaats-functies kan gebruiken.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_city	varchar2	Contact Stad	☐	De w oonplaats van de contact-persoon.
contact_cocNumber	varchar2	Contact KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel num-mer van de contactpersoon.
contact_contactPersonName	varchar2	Contact Contactper-soon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	varchar2	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_country	varchar2	Contactpersoon Land	☐	Het land van het contact.
contact_debtorNumber	varchar2	Contact Debiteurnum-mer	☐	Het debiteurennummer van het contact.
contact_emailAddress	varchar2	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contact-persoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering w ordt verstuurd.
contact_gAccountPercentage	varchar2	Contact G-Rekening-percentage	☐	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	varchar2(255)	Contact G-Reken-ingtekst	☐	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	varchar2(13)		☐	Het w ereldw ijde locatienummer.
contact_houseNumber	varchar2	Contact Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
contact_iban	varchar2	Contact IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contact_invoiceMail	varchar2		☐	De factuurpost.
contact_invoiceUblVersion	varchar2	Contact Factuur UBL-Versie	☐	De gew enste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Ver-legd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_nAccountText	varchar2(255)	Contact N-Rekening Tekst	☐	N-rekening tekst.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnum-mer	☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
contact_streetName	varchar2	Contact Straatnaam	☐	De straatnaam van het contact.
contact_value	varchar2		☐	De w aarde van het aangepaste attribuut.
contact_vatNumber	varchar2	Contact BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van het con-tact.
contact_w ageComponentPer-centage	varchar2	Contact Looncompon-ent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
contact_zipCode	varchar2	Contactpersoon Post-code	☐	De postcode van het contact.
contactPerson_city	varchar2(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_createdBy	varchar2	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	varchar2(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	varchar2(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	varchar2(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	varchar2(64)	Contactpersoon Functietitel	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	varchar2(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	varchar2(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	varchar2(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	varchar2(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	varchar2	Contactpersoon Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	varchar2(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonName	varchar2	Contactpersoonnaam	☐	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	☐	De factuurdatum.
datePaid	varchar2	Datum van Betaling	☐	De betaalde datum.
debtorNumber	varchar2	Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
description	varchar2	Omschrijving	☐	De openbare beschrijving van deze factuur.
displayWorkAddress	char	Weergeven Adres van Werk	☐	Of het werkadres op de factuur wordt weergegeven.
division_description	varchar2	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	varchar2	Divisie Exact Divisie-ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_journalCode	varchar2	Administratie Dag-boekcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	varchar2	Administratie Dag-boekcode Inkoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)	Administratie Verkoop-factuurnummervoor-voegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het fac-tuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		☐	De einddatum van de exacte fin-anciële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_finan-cialPeriod	int64		☐	De periode van de exacte finan-ciële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		☐	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		☐	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		☐	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	varchar2(255)	Exact Betalingscon-ditie	☐	De code van de Exact Online betalingsvoorw aarde voor deze factuur.
fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnum-mer	☐	Het volledige projectnummer in-clusief jaar.
gAccountAmount	varchar2	G-Rekening Bedrag	☐	G-rekening bedrag.
gAccountPercentage	varchar2	G-rekening Per-centage	☐	G-rekening percentage.
gAccountText	varchar2(255)	G-Rekening Tekst	☐	G-rekening tekst.
id_2	int64	ID	☐	Het ID van de factuur. Moet w orden w eggelaten om een nieuw e factuur te maken.
id	int64	ID	☐	De ID van het project.
includeCoverSheet	char	Inclusief Voorblad	☐	Of een voorblad moet w orden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	varchar2	Interne Notitie	☐	De interne nota voor deze fac-tuur.
invoicedProjectStatusName	varchar2	Gefactureerd Project-statusnaam	☐	De statusnaam van de projecten indien de status gew ijzigd gaat w orden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	varchar2	Factuurnummer	☐	Het nummer van deze factuur.
isBooked	char	Is Geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	char	Is Collectief	☐	Of de factuur een verzamelfac-tuur is.
isCredit	char	Is Credit	☐	Of deze factuur een creditfac-tuur is.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isMareonBooked	char	Is Mareon geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isVatShifted	char	Is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
nAccountText	varchar2(255)	N-Rekening Tekst	☐	N-rekening tekst.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van het project.
organization_city	varchar2	Organisatie Stad	☐	De w oonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	varchar2	Organisatie KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	varchar2	Organisatie Land	☐	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	varchar2	Organisatie E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminderDays	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering w ordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	varchar2	Organisatie G-rekening Percentage	☐	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	varchar2	Organisatie G-rekening Tekst	☐	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	varchar2	Organisatie Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van de leverancier.
organization_iban	varchar2	Organisatie IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	varchar2	Organisatielogo Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	varchar2	Organisatielogo-extensie	☐	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	☐	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	varchar2	Organisatie Logo Modeltype	☐	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	varchar2	Organisatie Logonaam	☐	De publieke naam van het bestand.
organization_logo_secureHash	varchar2		☐	Een veilige w illekeurige hash voor het bestand, die kan w orden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_updatedBy	varchar2	Organisatie Logo Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
organization_logo_uri	varchar2	Organisatielogo-URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	varchar2	Organisatie N-Reken-ing Tekst	☐	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	varchar2	Organisatienaam	☐	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	varchar2	Organisatie Telefoon-nummer	☐	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyPro-jectDescription	char	Organisatie moet Pro-jectomschrijving Kop-iëren	☐	Of de projectbeschrijving moet w orden gekopieerd.
organization_show Pro-jectNameOnInvoicePdf	char	Organisatie Toon Pro-jectnaam op Factuur PDF	☐	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_show ProjectNumber-OnInvoice	char	Organisatie Toon Pro-jectnummer op Factuur	☐	Of het projectnummer op de fac-tuur komt te staan.
organization_streetName	varchar2	Organisatie Straat-naam	☐	De straatnaam van de leveran-cier.
organization_vatNumber	varchar2	Organisatie BTW-num-mer	☐	Het BTW-nummer van de lever-ancier.
organization_w ageComponentPer-centage	varchar2	Organisatie Looncom-ponent Percentage	☐	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_w ebsiteAddress	varchar2	Organisatie Website-adres	☐	Het w ebsite-adres van de lever-ancier.
organization_zipCode	varchar2	Organisatie Postcode	☐	De postcode van de leverancier.
reference	varchar2	Referentie	☐	De referentie van het project.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	☐	De status van de factuur.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
value	varchar2	Waarde	☐	De w aarde van het aangepaste attribuut.
vatShiftedValue	varchar2(255)	BTW-verlegde Waarde	☐	BTW is verlegde w aarde. Ge-w oonlijk een BTW-nummer van het contact.
w ageComponentAmount	varchar2	Looncomponent Bedrag	☐	Looncomponent bedrag.
w ageComponentPercentage	varchar2	Looncomponent Per-centage	☐	Looncomponent percentage.
w orkAddress_2	varchar2(255)		☐	Het w erkadres van de factuur.
w orkAddress	varchar2	Werkadres	☐	Het w erkadres van het project.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

newInvoiceForProject: Bouw7 Nieuwe Factuur voor Project

Returns the document of a new invoice.Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Nieuwe Factuur voor Project

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie newInvoiceForProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
project		☑		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie newInvoiceForProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	char	Voeg Materieellijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachGarbageList	char	Voeg Afvallijst bij	☐	Of de afvallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachMaterialList	char	Voeg Materiaallijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachRegister	char	Voeg Register bij	☐	Of het register gehecht moet w orden.
branch_code	varchar2(255)	Vestigingscode	☐	De code van de tak.
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gAccountPercentage	varchar2	Filiaal G-Rekeningpercentage	☐	Het g-rekening percentage van het filiaal.
branch_gAccountText	varchar2(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	☐	De g-rekeningstekst van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_nAccountText	varchar2(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	☐	De n rekening tekst van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	char	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	☐	Als organisatie-informatie moet worden gebruikt in plaats van filiaalinformatie.
branch_wageComponentPercentage	varchar2	Filiaal Looncomponentpercentage	☐	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	char	Kan Boeken naar AFAS	☐	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	char	Kan Boeken naar Exact	☐	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToMareon	char	Kan Boeken naar Mareon	☐	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTwinfield	char	Kan Boeken naar Twinfield	☐	of het toegestaan is om naar Twinfield te boeken.
canUseCostCenter	char	Kan Kostenplaats Gebruiken	☐	Of de gebruiker kostenplaatsfuncties kan gebruiken.
contact_city	varchar2	Contact Stad	☐	De woonplaats van de contactpersoon.
contact_cocNumber	varchar2	Contact KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.
contact_contactPersonName	varchar2	Contact Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	varchar2	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_country	varchar2	Contactpersoon Land	☐	Het land van het contact.
contact_debtorNumber	varchar2	Contact Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van het contact.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_emailAddress	varchar2	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contact-persoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering w ordt verstuurd.
contact_gAccountPercentage	varchar2	Contact G-Rekening-percentage	☐	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	varchar2(255)	Contact G-Reken-ingtekst	☐	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	varchar2(13)		☐	Het w ereldw ijde locatienummer.
contact_houseNumber	varchar2	Contact Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
contact_iban	varchar2	Contact IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contact_invoiceMail	varchar2		☐	De factuurpost.
contact_invoiceUblVersion	varchar2	Contact Factuur UBL-Versie	☐	De gew enste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Ver-legd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_nAccountText	varchar2(255)	Contact N-Rekening Tekst	☐	N-rekening tekst.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnum-mer	☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
contact_streetName	varchar2	Contact Straatnaam	☐	De straatnaam van het contact.
contact_vatNumber	varchar2	Contact BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van het con-tact.
contact_w ageComponentPer-centage	varchar2	Contact Looncompon-ent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
contact_zipCode	varchar2	Contactpersoon Post-code	☐	De postcode van het contact.
contactPerson_city	varchar2(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	varchar2	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	varchar2(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contact-persoon.
contactPerson_firstName	varchar2(256)	Contactpersoon Voor-naam	☐	De voornaam van de contactper-soon.
contactPerson_houseNumber	varchar2(50)	Contactpersoon Huis-nummer	☐	Het huisnummer van de contact-persoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	varchar2(64)	Contactpersoon Func-tietitel	☐	De functie van de contactper-soon.
contactPerson_lastName	varchar2(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contact-persoon.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_phoneNumber	varchar2(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	varchar2(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	varchar2(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	varchar2	Contactpersoon Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	varchar2(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonName	varchar2	Contactpersoonnaam	☐	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	☐	De factuurdatum.
datePaid	varchar2	Datum van Betaling	☐	De betaalde datum.
debtorNumber	varchar2	Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
description	varchar2	Omschrijving	☐	De openbare beschrijving van deze factuur.
displayWorkAddress	char	Weergeven Adres van Werk	☐	Of het werkadres op de factuur wordt weergegeven.
division_description	varchar2	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	varchar2	Divisie Exact Divisie-ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	varchar2	Administratie Dagboekcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	varchar2	Administratie Dagboekcode Inkoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)	Administratie Verkoopfactuurnummervoorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		☐	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		☐	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		☐	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		☐	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		☐	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	varchar2(255)	Exact Betalingsconditie	☐	De code van de Exact Online betalingsvoorwaarde voor deze factuur.
gAccountAmount	varchar2	G-Rekening Bedrag	☐	G-rekening bedrag.
gAccountPercentage	varchar2	G-rekening Percentage	☐	G-rekening percentage.
gAccountText	varchar2(255)	G-Rekening Tekst	☐	G-rekening tekst.
id	int64	ID	☐	Het ID van de factuur. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
includeCoverSheet	char	Inclusief Voorblad	☐	Of een voorblad moet worden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	varchar2	Interne Notitie	☐	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	varchar2	Gefactureerd Projectstatusnaam	☐	De statusnaam van de projecten indien de status gewijzigd gaat worden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	varchar2	Factuurnummer	☐	Het nummer van deze factuur.
isBooked	char	Is Geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	char	Is Collectief	☐	Of de factuur een verzamelfactuur is.
isCredit	char	Is Credit	☐	Of deze factuur een creditfactuur is.
isMareonBooked	char	Is Mareon geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isVatShifted	char	Is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
nAccountText	varchar2(255)	N-Rekening Tekst	☐	N-rekening tekst.
organization_city	varchar2	Organisatie Stad	☐	De woonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	varchar2	Organisatie KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	varchar2	Organisatie Land	☐	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	varchar2	Organisatie E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminderDays	int64	Organisatie Vervaldatum Herinner-	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		ingsdagen		
organization_gAccountPercentage	varchar2	Organisatie G-reken-ing Percentage	☐	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	varchar2	Organisatie G-reken-ing Tekst	☐	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	varchar2	Organisatie Huisnum-mer	☐	Het huis- of gebouw nummer van de leverancier.
organization_iban	varchar2	Organisatie IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	varchar2	Organisatielogo Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	varchar2	Organisatielogo-exten-sie	☐	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	☐	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	varchar2	Organisatie Logo Modeltype	☐	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	varchar2	Organisatie Logonaam	☐	De publieke naam van het best-and.
organization_logo_secureHash	varchar2		☐	Een veilige w illekeurige hash voor het bestand, die kan w orden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logog-rootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	varchar2	Organisatie Logo Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
organization_logo_uri	varchar2	Organisatielogo-URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	varchar2	Organisatie N-Reken-ing Tekst	☐	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	varchar2	Organisatienaam	☐	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	varchar2	Organisatie Telefoon-nummer	☐	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyPro-jectDescription	char	Organisatie moet Pro-jectomschrijving Kop-iëren	☐	Of de projectbeschrijving moet w orden gekopieerd.
organization_show Pro-jectNameOnInvoicePdf	char	Organisatie Toon Pro-jectnaam op Factuur PDF	☐	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_show ProjectNumber-OnInvoice	char	Organisatie Toon Pro-jectnummer op Factuur	☐	Of het projectnummer op de fac-tuur komt te staan.
organization_streetName	varchar2	Organisatie Straat-naam	☐	De straatnaam van de leveran-cier.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_vatNumber	varchar2	Organisatie BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van de leverancier.
organization_wageComponentPercentage	varchar2	Organisatie Looncomponent Percentage	☐	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_websiteAddress	varchar2	Organisatie Websiteadres	☐	Het website-adres van de leverancier.
organization_zipCode	varchar2	Organisatie Postcode	☐	De postcode van de leverancier.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_workAddress	varchar2	Project Werkadres	☐	Het werkadres van het project.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	☐	De status van de factuur.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatShiftedValue	varchar2(255)	BTW-verlegde Waarde	☐	BTW is verlegde waarde. Gewoonlijk een BTW-nummer van het contact.
wageComponentAmount	varchar2	Looncomponent Bedrag	☐	Looncomponent bedrag.
wageComponentPercentage	varchar2	Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
workAddress	varchar2(255)	Werkadres	☐	Het werkadres van de factuur.

newInvoiceForProject_ContactContactDivisions

Returns the document of a new invoice.Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie newInvoiceForProject_ContactContactDivisions in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
project		☑		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie newInvoiceForProject_ContactContactDivisions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	char	Voeg Materieellijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachGarbageList	char	Voeg Afvallijst bij	☐	Of de afvallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachMaterialList	char	Voeg Materiaallijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachRegister	char	Voeg Register bij	☐	Of het register gehecht moet w orden.
branch_code	varchar2(255)	Vestigingscode	☐	De code van de tak.
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gAccountPercentage	varchar2	Filiaal G-Rekeningpercentage	☐	Het g-rekening percentage van het filiaal.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_gAccountText	varchar2(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	☐	De g-rekeningstekst van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_nAccountText	varchar2(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	☐	De n rekening tekst van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	char	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	☐	Als organisatie-informatie moet worden gebruikt in plaats van filiaalinformatie.
branch_wageComponentPercentage	varchar2	Filiaal Looncomponentpercentage	☐	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	char	Kan Boeken naar AFAS	☐	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	char	Kan Boeken naar Exact	☐	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToMareon	char	Kan Boeken naar Mareon	☐	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTwinfield	char	Kan Boeken naar Twinfield	☐	of het toegestaan is om naar Twinfield te boeken.
canUseCostCenter	char	Kan Kostenplaats Gebruiken	☐	Of de gebruiker kostenplaatsfuncties kan gebruiken.
city	varchar2	Plaats	☐	De woonplaats van de contactpersoon.
cocNumber	varchar2	Kamer van Koophandel-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.
code	varchar2	Code	☐	Het debiteuren/crediteurennummer (code) van de contactpersoon in de betrokken afdeling
contactPerson_city	varchar2(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	varchar2	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	varchar2(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	varchar2(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	varchar2(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	varchar2(64)	Contactpersoon Functietitel	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	varchar2(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	varchar2(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	varchar2(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_streetName	varchar2(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contact-persoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	varchar2	Contactpersoon Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
contactPerson_zipCode	varchar2(20)	Contactpersoon Post-code	☐	De postcode van de contactper-soon.
contactPersonName_2	varchar2		☐	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
contactPersonName	varchar2	Contactpersoonnaam	☐	De naam van de contactpersoon.
contactType_id	int64	Contactsoort-ID	☐	De ID van het contacttype.
contactType_name	varchar2	Contactsoortnaam	☐	De naam van het contacttype.
country	varchar2	Land	☐	Het land van het contact.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	☐	De factuurdatum.
datePaid	varchar2	Datum van Betaling	☐	De betaalde datum.
debtorNumber_2	varchar2		☐	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze fac-tuur hoort.
debtorNumber	varchar2	Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van het contact.
description	varchar2	Omschrijving	☐	De openbare beschrijving van deze factuur.
displayWorkAddress	char	Weergeven Adres van Werk	☐	Of het w erkadres op de factuur w ordt w eergegeven.
division_description	varchar2	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	varchar2	Divisie Exact Divisie-ID	☐	De divisie ID van een Exact On-line omgeving.
division_glAccountCode	varchar2	Administratie Groot-boekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekreken-ingcode voor verkoopgerelat-eerde posten.
division_glAccountCodePurchase	varchar2	Administratie Groot-boekrekeningcode Inkoop	☐	Een standaard grootboekreken-ingcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	varchar2	Administratie Dag-boekcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	varchar2	Administratie Dag-boekcode Inkoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)	Administratie Verkoop-factuurnummervoor-voegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het fac-tuurnummerbereik per divisie te genereren.
divisionId	int64	Divisie ID	☐	De divisie ID van een Exact On-line omgeving.
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	De vervaldatum van de factuur.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
emailAddress	varchar2	E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contact-persoon.
endDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		☐	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		☐	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		☐	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		☐	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		☐	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	varchar2(255)	Exact Betalingsconditie	☐	De code van de Exact Online betalingsvoorw aarde voor deze factuur.
expirationReminderDays	int64	Vervalherinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering w ordt verstuurd.
gAccountAmount	varchar2	G-Rekening Bedrag	☐	G-rekening bedrag.
gAccountPercentage_2	varchar2		☐	G-rekening percentage.
gAccountPercentage	varchar2	G-rekening Percentage	☐	G-rekening percentage.
gAccountText_2	varchar2(255)		☐	G-rekening tekst.
gAccountText	varchar2(255)	G-Rekening Tekst	☐	G-rekening tekst.
glAccountCode	varchar2	Grootboekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
glAccountCodePurchase	varchar2	Grootboekrekeningcode Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
glnNumber	varchar2(13)	GLN Nummer	☐	Het w ereldw ijde locatienummer.
houseNumber	varchar2	Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
iban	varchar2	IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
id_2	int64	ID	☐	Het ID van het contact.
id_3	int64		☐	Het ID van de factuur. Moet w orden w eggelaten om een nieuw e factuur te maken.
id	int64	ID	☐	De ID van de link van de contactafdeling.
includeCoverSheet	char	Inclusief Voorblad	☐	Of een voorblad moet w orden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	varchar2	Interne Notitie	☐	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	varchar2	Gefactureerd Projectstatusnaam	☐	De statusnaam van de projecten indien de status gew ijzigd gaat

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				w orden bij het opslaan van een factuur.
invoiceMail	varchar2	Factuurmail	☐	De factuurpost.
invoiceNumber	varchar2	Factuurnummer	☐	Het nummer van deze factuur.
invoiceUblVersion	varchar2	Factuur UBL-versie	☐	De gew enste UBL-factuurversie voor dit contact.
isBooked	char	Is Geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	char	Is Collectief	☐	Of de factuur een verzamelfactuur is.
isCredit	char	Is Credit	☐	Of deze factuur een creditfactuur is.
isMareonBooked	char	Is Mareon geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isVatShifted_2	char		☐	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
isVatShifted	char	Is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
nAccountText_2	varchar2(255)		☐	N-rekening tekst.
nAccountText	varchar2(255)	N-Rekening Tekst	☐	N-rekening tekst.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
organization_city	varchar2	Organisatie Stad	☐	De w oonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	varchar2	Organisatie KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	varchar2	Organisatie Land	☐	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	varchar2	Organisatie E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminderDays	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering w ordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	varchar2	Organisatie G-rekening Percentage	☐	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	varchar2	Organisatie G-rekening Tekst	☐	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	varchar2	Organisatie Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van de leverancier.
organization_iban	varchar2	Organisatie IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	varchar2	Organisatielogo Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	varchar2	Organisatielogo-extensie	☐	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	☐	Het ID van dit bestand

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	varchar2	Organisatie Logo Modeltype	☐	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	varchar2	Organisatie Logonaam	☐	De publieke naam van het best-and.
organization_logo_secureHash	varchar2		☐	Een veilige w illekeurige hash voor het bestand, die kan w orden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logog-rootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	varchar2	Organisatie Logo Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
organization_logo_uri	varchar2	Organisatielogo-URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	varchar2	Organisatie N-Reken-ing Tekst	☐	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	varchar2	Organisatienaam	☐	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	varchar2	Organisatie Telefoon-nummer	☐	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyPro-jectDescription	char	Organisatie moet Pro-jectomschrijving Kop-iëren	☐	Of de projectbeschrijving moet w orden gekopieerd.
organization_show Pro-jectNameOnInvoicePdf	char	Organisatie Toon Pro-jectnaam op Factuur PDF	☐	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_show ProjectNumber-OnInvoice	char	Organisatie Toon Pro-jectnummer op Factuur	☐	Of het projectnummer op de fac-tuur komt te staan.
organization_streetName	varchar2	Organisatie Straat-naam	☐	De straatnaam van de leveran-cier.
organization_vatNumber	varchar2	Organisatie BTW-num-mer	☐	Het BTW-nummer van de lever-ancier.
organization_w ageComponentPer-centage	varchar2	Organisatie Looncom-ponent Percentage	☐	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_w ebsiteAddress	varchar2	Organisatie Website-adres	☐	Het w ebsite-adres van de lever-ancier.
organization_zipCode	varchar2	Organisatie Postcode	☐	De postcode van de leverancier.
paymentConditionPurchase	varchar2(255)	Betalingsvoorw aarde Inkoop	☐	Een standaard betalingsvoor-w aarde om te gebruiken voor aankoopgerelateerde items.
paymentConditionSales	varchar2(255)	Betalingsvoorw aarde Verkoop	☐	Een standaard betalingsvoor-w aarde voor verkoopgerelat-eerde items.
phoneNumber	varchar2	Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnum-mer	☐	Het volledige projectnummer in-clusief jaar.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_w orkAddress	varchar2	Project Werkadres	☐	Het w erkadres van het project.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	☐	De status van de factuur.
streetName	varchar2	Straatnaam	☐	De straatnaam van het contact.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
vatNumber	varchar2	BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van het contact.
vatShiftedValue	varchar2(255)	BTW-verlegde Waarde	☐	BTW is verlegde w aarde. Gew oonlijk een BTW-nummer van het contact.
w ageComponentAmount	varchar2	Looncomponent Bedrag	☐	Looncomponent bedrag.
w ageComponentPercentage_2	varchar2		☐	Looncomponent percentage.
w ageComponentPercentage	varchar2	Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
w orkAddress	varchar2(255)	Werkadres	☐	Het w erkadres van de factuur.
zipCode	varchar2	Postcode	☐	De postcode van het contact.

newInvoiceForProject_ContactCustomAttributeValues

Returns the document of a new invoice.Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie newInvoiceForProject_ContactCustomAttributeValues in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
project		☑		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie newInvoiceForProject_ContactCustomAttributeValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	char	Voeg Materieellijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachGarbageList	char	Voeg Afvallijst bij	☐	Of de afvallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachMaterialList	char	Voeg Materiaallijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachRegister	char	Voeg Register bij	☐	Of het register gehecht moet w orden.
branch_code	varchar2(255)	Vestigingscode	☐	De code van de tak.
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gAccountPercentage	varchar2	Filiaal G-Rekeningpercentage	☐	Het g-rekening percentage van het filiaal.
branch_gAccountText	varchar2(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	☐	De g-rekeningstekst van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_nAccountText	varchar2(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	☐	De n rekening tekst van het filiaal.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	char	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	☐	Als organisatie-informatie moet worden gebruikt in plaats van filiaalinformatie.
branch_wageComponentPercentage	varchar2	Filiaal Looncomponentpercentage	☐	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	char	Kan Boeken naar AFAS	☐	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	char	Kan Boeken naar Exact	☐	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToMareon	char	Kan Boeken naar Mareon	☐	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTwinfield	char	Kan Boeken naar Twinfield	☐	of het toegestaan is om naar Twinfield te boeken.
canUseCostCenter	char	Kan Kostenplaats Gebruiken	☐	Of de gebruiker kostenplaatsfuncties kan gebruiken.
city	varchar2	Plaats	☐	De woonplaats van de contactpersoon.
cocNumber	varchar2	Kamer van Koophandel-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.
contactPerson_city	varchar2(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	varchar2	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	varchar2(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	varchar2(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	varchar2(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	varchar2(64)	Contactpersoon Functietitel	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	varchar2(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	varchar2(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	varchar2(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	varchar2(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	varchar2	Contactpersoon Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	varchar2(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPersonName_2	varchar2		☐	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
contactPersonName	varchar2	Contactpersoonnaam	☐	De naam van de contactpersoon.
contactType_id	int64	Contactsoort-ID	☐	De ID van het contacttype.
contactType_name	varchar2	Contactsoortnaam	☐	De naam van het contacttype.
country	varchar2	Land	☐	Het land van het contact.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	☐	De factuurdatum.
datePaid	varchar2	Datum van Betaling	☐	De betaalde datum.
debtorNumber_2	varchar2		☐	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
debtorNumber	varchar2	Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van het contact.
description	varchar2	Omschrijving	☐	De openbare beschrijving van deze factuur.
displayWorkAddress	char	Weergeven Adres van Werk	☐	Of het werkadres op de factuur wordt weergegeven.
division_description	varchar2	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	varchar2	Divisie Exact Divisie-ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	varchar2	Administratie Dagboekcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	varchar2	Administratie Dagboekcode Inkoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)	Administratie Verkoopfactuurnummervoorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	De vervaldatum van de factuur.
emailAddress	varchar2	E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
endDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		☐	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		☐	De periode van de exacte financiële periode.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		☐	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		☐	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		☐	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	varchar2(255)	Exact Betalingscon-ditie	☐	De code van de Exact Online betalingsvoorw aarde voor deze factuur.
expirationReminderDays	int64	Vervalherinneringsda-gen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering w ordt verstuurd.
gAccountAmount	varchar2	G-Rekening Bedrag	☐	G-rekening bedrag.
gAccountPercentage_2	varchar2		☐	G-rekening percentage.
gAccountPercentage	varchar2	G-rekening Per-centage	☐	G-rekening percentage.
gAccountText_2	varchar2(255)		☐	G-rekening tekst.
gAccountText	varchar2(255)	G-Rekening Tekst	☐	G-rekening tekst.
glnNumber	varchar2(13)	GLN Nummer	☐	Het w ereldw ijde locatienummer.
houseNumber	varchar2	Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
iban	varchar2	IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
id_2	int64	ID	☐	Het ID van de factuur. Moet w orden w eggelaten om een nieuw e factuur te maken.
id	int64	ID	☐	Het ID van het contact.
includeCoverSheet	char	Inclusief Voorblad	☐	Of een voorblad moet w orden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	varchar2	Interne Notitie	☐	De interne nota voor deze fac-tuur.
invoicedProjectStatusName	varchar2	Gefactureerd Project-statusnaam	☐	De statusnaam van de projecten indien de status gew ijzigd gaat w orden bij het opslaan van een factuur.
invoiceMail	varchar2	Factuurmail	☐	De factuurpost.
invoiceNumber	varchar2	Factuurnummer	☐	Het nummer van deze factuur.
invoiceUblVersion	varchar2	Factuur UBL-versie	☐	De gew enste UBL-factuurversie voor dit contact.
isBooked	char	Is Geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	char	Is Collectief	☐	Of de factuur een verzamelfac-tuur is.
isCredit	char	Is Credit	☐	Of deze factuur een creditfac-tuur is.
isMareonBooked	char	Is Mareon geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isVatShifted_2	char		☐	Of de BTW voor de factuur is verlegd.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isVatShifted	char	Is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
nAccountText_2	varchar2(255)		☐	N-rekening tekst.
nAccountText	varchar2(255)	N-Rekening Tekst	☐	N-rekening tekst.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
organization_city	varchar2	Organisatie Stad	☐	De w oonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	varchar2	Organisatie KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	varchar2	Organisatie Land	☐	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	varchar2	Organisatie E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminderDays	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering w ordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	varchar2	Organisatie G-rekening Percentage	☐	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	varchar2	Organisatie G-rekening Tekst	☐	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	varchar2	Organisatie Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van de leverancier.
organization_iban	varchar2	Organisatie IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	varchar2	Organisatielogo Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	varchar2	Organisatielogo-extensie	☐	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	☐	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	varchar2	Organisatie Logo Modeltype	☐	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	varchar2	Organisatie Logonaam	☐	De publieke naam van het bestand.
organization_logo_secureHash	varchar2		☐	Een veilige w illekeurige hash voor het bestand, die kan w orden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	varchar2	Organisatie Logo Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_uri	varchar2	Organisatielogo-URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	varchar2	Organisatie N-Rekening Tekst	☐	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	varchar2	Organisatienaam	☐	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	varchar2	Organisatie Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyProjectDescription	char	Organisatie moet Projectomschrijving Kopiëren	☐	Of de projectbeschrijving moet worden gekopieerd.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	char	Organisatie Toon Projectnaam op Factuur PDF	☐	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_showProjectNumberOnInvoice	char	Organisatie Toon Projectnummer op Factuur	☐	Of het projectnummer op de factuur komt te staan.
organization_streetName	varchar2	Organisatie Straatnaam	☐	De straatnaam van de leverancier.
organization_vatNumber	varchar2	Organisatie BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van de leverancier.
organization_wageComponentPercentage	varchar2	Organisatie Looncomponent Percentage	☐	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_websiteAddress	varchar2	Organisatie Websiteadres	☐	Het website-adres van de leverancier.
organization_zipCode	varchar2	Organisatie Postcode	☐	De postcode van de leverancier.
phoneNumber	varchar2	Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_value	varchar2		☐	De waarde van het aangepaste attribuut.
project_workAddress	varchar2	Project Werkadres	☐	Het werkadres van het project.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	☐	De status van de factuur.
streetName	varchar2	Straatnaam	☐	De straatnaam van het contact.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
value	varchar2	Waarde	☐	De waarde van het aangepaste attribuut.
vatNumber	varchar2	BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van het contact.
vatShiftedValue	varchar2(255)	BTW-verlegde Waarde	☐	BTW is verlegde waarde. Gewoonlijk een BTW-nummer van het contact.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w ageComponentAmount	varchar2	Looncomponent Bedrag	☐	Looncomponent bedrag.
w ageComponentPercentage_2	varchar2		☐	Looncomponent percentage.
w ageComponentPercentage	varchar2	Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
w orkAddress	varchar2(255)	Werkadres	☐	Het w erkadres van de factuur.
zipCode	varchar2	Postcode	☐	De postcode van het contact.

newInvoiceForProject_ProjectCustomAttributeValues

Returns the document of a new invoice.Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie newInvoiceForProject_ProjectCustomAttributeValues in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
project		☑		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie newInvoiceForProject_ProjectCustomAttributeValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	char	Voeg Materieellijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachGarbageList	char	Voeg Afvallijst bij	☐	Of de afvallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachMaterialList	char	Voeg Materiaallijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachRegister	char	Voeg Register bij	☐	Of het register gehecht moet worden.
branch_code	varchar2(255)	Vestigingscode	☐	De code van de tak.
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gAccountPercentage	varchar2	Filiaal G-Rekeningpercentage	☐	Het g-rekening percentage van het filiaal.
branch_gAccountText	varchar2(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	☐	De g-rekeningstekst van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_nAccountText	varchar2(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	☐	De n rekening tekst van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	char	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	☐	Als organisatie-informatie moet worden gebruikt in plaats van filiaalinformatie.
branch_wageComponentPercentage	varchar2	Filiaal Looncomponentpercentage	☐	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	char	Kan Boeken naar AFAS	☐	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	char	Kan Boeken naar Exact	☐	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToMareon	char	Kan Boeken naar Mareon	☐	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTwinfield	char	Kan Boeken naar Twinfield	☐	of het toegestaan is om naar Twinfield te boeken.
canUseCostCenter	char	Kan Kostenplaats Gebruiken	☐	Of de gebruiker kostenplaatsfuncties kan gebruiken.
contact_city	varchar2	Contact Stad	☐	De woonplaats van de contactpersoon.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_cocNumber	varchar2	Contact KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.
contact_contactPersonName	varchar2	Contact Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	varchar2	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_country	varchar2	Contactpersoon Land	☐	Het land van het contact.
contact_debtorNumber	varchar2	Contact Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van het contact.
contact_emailAddress	varchar2	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering w ordt verstuurd.
contact_gAccountPercentage	varchar2	Contact G-Rekening-percentage	☐	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	varchar2(255)	Contact G-Rekeningtekst	☐	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	varchar2(13)		☐	Het w ereldw ijde locatienummer.
contact_houseNumber	varchar2	Contact Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
contact_iban	varchar2	Contact IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contact_invoiceMail	varchar2		☐	De factuurpost.
contact_invoiceUblVersion	varchar2	Contact Factuur UBL-Versie	☐	De gew enste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_nAccountText	varchar2(255)	Contact N-Rekening Tekst	☐	N-rekening tekst.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_streetName	varchar2	Contact Straatnaam	☐	De straatnaam van het contact.
contact_value	varchar2		☐	De w aarde van het aangepaste attribuut.
contact_vatNumber	varchar2	Contact BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van het contact.
contact_w ageComponentPercentage	varchar2	Contact Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
contact_zipCode	varchar2	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van het contact.
contactPerson_city	varchar2(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	varchar2	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_email	varchar2(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	varchar2(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	varchar2(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	varchar2(64)	Contactpersoon Functietitel	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	varchar2(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	varchar2(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	varchar2(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	varchar2(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	varchar2	Contactpersoon Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
contactPerson_zipCode	varchar2(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonName	varchar2	Contactpersoonnaam	☐	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	☐	De factuurdatum.
datePaid	varchar2	Datum van Betaling	☐	De betaalde datum.
debtorNumber	varchar2	Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
description	varchar2	Omschrijving	☐	De openbare beschrijving van deze factuur.
displayWorkAddress	char	Weergeven Adres van Werk	☐	Of het w erkadres op de factuur w ordt w eergegeven.
division_description	varchar2	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	varchar2	Divisie Exact Divisie-ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	varchar2	Administratie Dagboekcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_journalCodePurchase	varchar2	Administratie Dag-boekcode Inkoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)	Administratie Verkoop-factuurnummervoor-voegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het fac-tuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		☐	De einddatum van de exacte fin-anciële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_finan-cialPeriod	int64		☐	De periode van de exacte finan-ciële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		☐	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		☐	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		☐	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	varchar2(255)	Exact Betalingscon-ditie	☐	De code van de Exact Online betalingsvoorw aarde voor deze factuur.
fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnum-mer	☐	Het volledige projectnummer in-clusief jaar.
gAccountAmount	varchar2	G-Rekening Bedrag	☐	G-rekening bedrag.
gAccountPercentage	varchar2	G-rekening Per-centage	☐	G-rekening percentage.
gAccountText	varchar2(255)	G-Rekening Tekst	☐	G-rekening tekst.
id_2	int64	ID	☐	Het ID van de factuur. Moet w orden w eggelaten om een nieuw e factuur te maken.
id	int64	ID	☐	De ID van het project.
includeCoverSheet	char	Inclusief Voorblad	☐	Of een voorblad moet w orden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	varchar2	Interne Notitie	☐	De interne nota voor deze fac-tuur.
invoicedProjectStatusName	varchar2	Gefactureerd Project-statusnaam	☐	De statusnaam van de projecten indien de status gew ijzigd gaat w orden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	varchar2	Factuurnummer	☐	Het nummer van deze factuur.
isBooked	char	Is Geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	char	Is Collectief	☐	Of de factuur een verzamelfac-tuur is.
isCredit	char	Is Credit	☐	Of deze factuur een creditfac-tuur is.
isMareonBooked	char	Is Mareon geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is in mareon.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isVatShifted	char	Is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
nAccountText	varchar2(255)	N-Rekening Tekst	☐	N-rekening tekst.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van het project.
organization_city	varchar2	Organisatie Stad	☐	De w oonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	varchar2	Organisatie KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	varchar2	Organisatie Land	☐	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	varchar2	Organisatie E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminderDays	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering w ordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	varchar2	Organisatie G-rekening Percentage	☐	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	varchar2	Organisatie G-rekening Tekst	☐	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	varchar2	Organisatie Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van de leverancier.
organization_iban	varchar2	Organisatie IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	varchar2	Organisatielogo Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	varchar2	Organisatielogo-extensie	☐	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	☐	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	varchar2	Organisatie Logo Modeltype	☐	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	varchar2	Organisatie Logonaam	☐	De publieke naam van het bestand.
organization_logo_secureHash	varchar2		☐	Een veilige w illekeurige hash voor het bestand, die kan w orden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	varchar2	Organisatie Logo Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_uri	varchar2	Organisatielogo-URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	varchar2	Organisatie N-Rekening Tekst	☐	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	varchar2	Organisatienaam	☐	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	varchar2	Organisatie Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyProjectDescription	char	Organisatie moet Projectomschrijving Kopiëren	☐	Of de projectbeschrijving moet worden gekopieerd.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	char	Organisatie Toon Projectnaam op Factuur PDF	☐	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_showProjectNumberOnInvoice	char	Organisatie Toon Projectnummer op Factuur	☐	Of het projectnummer op de factuur komt te staan.
organization_streetName	varchar2	Organisatie Straatnaam	☐	De straatnaam van de leverancier.
organization_vatNumber	varchar2	Organisatie BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van de leverancier.
organization_wageComponentPercentage	varchar2	Organisatie Looncomponent Percentage	☐	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_websiteAddress	varchar2	Organisatie Websiteadres	☐	Het website-adres van de leverancier.
organization_zipCode	varchar2	Organisatie Postcode	☐	De postcode van de leverancier.
reference	varchar2	Referentie	☐	De referentie van het project.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	☐	De status van de factuur.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
value	varchar2	Waarde	☐	De waarde van het aangepaste attribuut.
vatShiftedValue	varchar2(255)	BTW-verlegde Waarde	☐	BTW is verlegde waarde. Gewoonlijk een BTW-nummer van het contact.
wageComponentAmount	varchar2	Looncomponent Bedrag	☐	Looncomponent bedrag.
wageComponentPercentage	varchar2	Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
workAddress_2	varchar2(255)		☐	Het werkadres van de factuur.
workAddress	varchar2	Werkadres	☐	Het werkadres van het project.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.14 Schema: MileageRegistrations
3.1.14.1 Tabellen
MileageRegistrationById: Bouw7 Kilometerregistratie op ID

Returns a single mileage registration based on the given ID.Returns a single mileage registration based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: MileageRegistrations

Label: Kilometerregistratie op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MileageRegistrationById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MileageRegistrationById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
driver_firstName	varchar2	Bestuurder Voornaam	☐	Voornaam van de w erknemer.
driver_id	int64	Bestuurder ID	☐	ID van de w erknemer.
driver_lastName	varchar2	Bestuurder Achternaam	☐	Achternaam van de w erknemer.
id	int64	ID	☐	ID van de kilometerregistratie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
licensePlate	varchar2	Kentekenplaat	☐	De nummerplaat die bij dit kenteken hoort.
mileage	int64	Kilometerstand	☐	De kilometerstand in verband met deze kilometerregistratie
passenger1_firstName	varchar2	Passagier 1 Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
passenger1_id	int64	Passagier 1 ID	☐	ID van de werknemer.
passenger1_lastName	varchar2	Passagier 1 Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.
passenger2_firstName	varchar2	Passagier 2 Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
passenger2_id	int64	Passagier 2 ID	☐	ID van de werknemer.
passenger2_lastName	varchar2	Passagier 2 Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.
passenger3_firstName	varchar2	Passagier 3 Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
passenger3_id	int64	Passagier 3 ID	☐	ID van de werknemer.
passenger3_lastName	varchar2	Passagier 3 Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.
passenger4_firstName	varchar2	Passagier 4 Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
passenger4_id	int64	Passagier 4 ID	☐	ID van de werknemer.
passenger4_lastName	varchar2	Passagier 4 Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.
passenger5_firstName	varchar2	Passagier 5 Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
passenger5_id	int64	Passagier 5 ID	☐	ID van de werknemer.
passenger5_lastName	varchar2	Passagier 5 Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.
passenger6_firstName	varchar2	Passagier 6 Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
passenger6_id	int64	Passagier 6 ID	☐	ID van de werknemer.
passenger6_lastName	varchar2	Passagier 6 Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.
processed	char	Verwerkt	☐	Of de kilometerregistratie al dan niet wordt verwerkt.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
weekNumber	int64	Weeknummer	☐	(deprecated) Het weeknummer waarvoor de kilometerregistratie geldt.
weekStartDate	varchar2	Week Startdatum	☐	De begindatum, in Y-m-d, van de week waarvoor deze vermelding geldt.
year	int64	Jaar	☐	(verouderd) Het jaar waarop de kilometerregistratie van toepassing is.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

MileageRegistrations: Bouw7 Kilometerregistraties

Returns a list of mileage registrations associated with your organization.Returns a list of mileage registrations associated with your organization

Catalogus: Bouw7

Schema: MileageRegistrations

Label: Kilometerregistraties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MileageRegistrations in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q		☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MileageRegistrations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
driver_departmentId	int64	Bestuurdersafdeling ID	☐	Het ID van de afdeling waar deze werknemer is ingeschreven.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
driver_exactSalaryFrequency	int64	Bestuurder Exacte Salarisfrequentie	☐	De exacte salarisfrequentie van deze werknemer.
driver_firstName	varchar2	Bestuurder Voornaam	☐	De voornaam van deze werknemer.
driver_id	int64	Bestuurder ID	☐	Het ID van de werknemer.
driver_lastName	varchar2	Bestuurder Achternaam	☐	De familienaam van deze werknemer.
id	int64	ID	☐	ID van de kilometerregistratie.
licensePlate	varchar2	Kentekenplaat	☐	De nummerplaat die bij dit kenteken hoort.
mileage	int64	Kilometerstand	☐	De kilometerstand in verband met deze kilometerregistratie
passenger1_departmentId	int64	Passagier 1 Afdeling ID	☐	Het ID van de afdeling waar deze werknemer is ingeschreven.
passenger1_exactSalaryFrequency	int64	Passagier 1 Exact Salarisfrequentie	☐	De exacte salarisfrequentie van deze werknemer.
passenger1_firstName	varchar2	Passagier 1 Voornaam	☐	De voornaam van deze werknemer.
passenger1_id	int64	Passagier 1 ID	☐	Het ID van de werknemer.
passenger1_lastName	varchar2	Passagier 1 Achternaam	☐	De familienaam van deze werknemer.
passenger2_departmentId	int64	Passagier 2 Afdeling ID	☐	Het ID van de afdeling waar deze werknemer is ingeschreven.
passenger2_exactSalaryFrequency	int64	Passagier 2 Exact Salarisfrequentie	☐	De exacte salarisfrequentie van deze werknemer.
passenger2_firstName	varchar2	Passagier 2 Voornaam	☐	De voornaam van deze werknemer.
passenger2_id	int64	Passagier 2 ID	☐	Het ID van de werknemer.
passenger2_lastName	varchar2	Passagier 2 Achternaam	☐	De familienaam van deze werknemer.
passenger3_departmentId	int64	Passagier 3 Afdeling ID	☐	Het ID van de afdeling waar deze werknemer is ingeschreven.
passenger3_exactSalaryFrequency	int64	Passagier 3 Exact Salarisfrequentie	☐	De exacte salarisfrequentie van deze werknemer.
passenger3_firstName	varchar2	Passagier 3 Voornaam	☐	De voornaam van deze werknemer.
passenger3_id	int64	Passagier 3 ID	☐	Het ID van de werknemer.
passenger3_lastName	varchar2	Passagier 3 Achternaam	☐	De familienaam van deze werknemer.
passenger4_departmentId	int64	Passagier 4 Afdeling ID	☐	Het ID van de afdeling waar deze werknemer is ingeschreven.
passenger4_exactSalaryFrequency	int64	Passagier 4 Exact Salarisfrequentie	☐	De exacte salarisfrequentie van deze werknemer.
passenger4_firstName	varchar2	Passagier 4 Voornaam	☐	De voornaam van deze werknemer.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
passenger4_id	int64	Passagier 4 ID	☐	Het ID van de w erknemer.
passenger4_lastName	varchar2	Passagier 4 Achternaam	☐	De familienaam van deze w erknemer.
passenger5_departmentId	int64	Passagier 5 Afdeling ID	☐	Het ID van de afdeling w aar deze w erknemer is inges-chreven.
passenger5_exactSalaryFre-quency	int64	Passagier 5 Exact Salarisfrequentie	☐	De exacte salarisfrequentie van deze w erknemer.
passenger5_firstName	varchar2	Passagier 5 Voornaam	☐	De voornaam van deze w erkne-mer.
passenger5_id	int64	Passagier 5 ID	☐	Het ID van de w erknemer.
passenger5_lastName	varchar2	Passagier 5 Achternaam	☐	De familienaam van deze w erknemer.
passenger6_departmentId	int64	Passagier 6 Afdeling ID	☐	Het ID van de afdeling w aar deze w erknemer is inges-chreven.
passenger6_exactSalaryFre-quency	int64	Passagier 6 Exact Salarisfrequentie	☐	De exacte salarisfrequentie van deze w erknemer.
passenger6_firstName	varchar2	Passagier 6 Voornaam	☐	De voornaam van deze w erkne-mer.
passenger6_id	int64	Passagier 6 ID	☐	Het ID van de w erknemer.
passenger6_lastName	varchar2	Passagier 6 Achternaam	☐	De familienaam van deze w erknemer.
processed	char	Verw erkt	☐	Of de kilometerregistratie al dan niet w ordt verw erkt.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgew erkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	varchar2	Bijgew erkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
w eekNumber	int64	Weeknummer	☐	(deprecated) Het w eeknummer w aarvoor de kilometerregistratie geldt.
w eekStartDate	varchar2	Week Startdatum	☐	De begindatum, in Y-m-d, van de w eek w aarvoor deze vermelding geldt.
year	int64	Jaar	☐	(verouderd) Het jaar w aarop de kilometerregistratie van toep-assing is.

3.1.15 Schema: Native

3.1.15.1 Tabellen

NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS: Bouw7 Native Platform Scalar Verzoeken

{res:itgen_native_platform_scalar_requests_desc}

Catalogus: Bouw7

Schema: Native

Alias: `npt`

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Native Platform Scalar Verzoeken

Documentatie:

The NativePlatformScalarRequests table provides direct access to the native API protocol over an established connection to the Bouw7 API server. It will contain a new row for every row inserted with a native API request in PAYLOAD_TEXT with the results of unaltered forwarding of the payload to the Bouw7 API server.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

View Kolommen

De kolommen van de view NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BLOB_PREFERRED	char	BLOB Voorkeur	☑	Geeft aan of een BLOB-resultaat de voorkeur heeft boven tekst.
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	Maximumleeftijd voor Responscache (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken Bridge Online response cache entries.
CONTENT_TYPE	varchar2(240)	Inhoudssoort	☐	
DATE_ENDED	datetime	Einddatum	☑	
DATE_STARTED	datetime	Startdatum	☑	
DRY_RUN	char	Draai zonder Acties	☑	
DURATION_MS	int64	Duur (ms)	☑	
ERROR_MESSAGE_CODE	varchar2(30)	Foutmeldingcode	☐	
ERROR_MESSAGE_TEXT	varchar2(32000)	Foutmeldingtekst	☐	
FAIL_ON_ERROR	char	Faal bij Fouten	☑	Of een uitzondering moet worden gemaakt wanneer de verwerking van het native verzoek een fout van de provider heeft veroorzaakt.
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken HTTP-schijfcache-items.
HTTP_DISK_CACHE_SAVE	char	Sla HTTP Disk Cache op	☐	Of de resultaten kunnen worden opgeslagen in de HTTP-schijfcache.
HTTP_DISK_CACHE_USE	char	Gebruik HTTP Diskcache	☐	Of de resultaten kunnen worden opgehaald uit de HTTP-schijfcache.
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken HTTP-geheugencaches.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE	char	Sla HTTP Memory Cache op	☐	Of de resultaten kunnen worden opgeslagen in de HTTP-geheugencache.
HTTP_MEMORY_CACHE_USE	char	Gebruik HTTP-geheugencache	☐	Of resultaten kunnen worden opgehaald uit de HTTP-geheugencache.
HTTP_METHOD	varchar2(30)	HTTP-methode	☐	
HTTP_STATUS_CODE	numeric	HTTP Status nummer	☐	
ORIG_SYSTEM_GROUP	varchar2(4000)	Oorspronkelijke Systeemgroep	☐	
ORIG_SYSTEM_REFERENCE	varchar2(4000)	Oorspronkelijk Systeemreferentie	☐	
PAYLOAD_TEXT	varchar2	Nettolading	☐	
RESULT_BLOB	blob	Resultaat BLOB	☐	
RESULT_DATE_TIME_UTC	datetime	Resultaat Datum Tijd	☐	
RESULT_NUMBER	number	Resultaat Nummer	☐	
RESULT_TEXT	varchar2	Resultaat Tekst	☐	
SUCCESSFUL	char	Geslaagd	☑	
TIMEOUT_SEC	int32	Time-out (sec)	☐	Time-out in seconden.
TRANSACTION_ID	int64	Transactie ID	☑	Toenemende ID van de transactie.
URL	varchar2(4000)	URL	☐	

3.1.16 Schema: Organization

3.1.16.1 Tabellen

AllowedAccessTypes: Bouw7 Toegestane Toegangssoorten

Returns a list of types that the currently authenticated user has access to.Returns a list of types that the currently authenticated user has access to.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Toegestane Toegangssoorten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AllowedAccessTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
changeTo	char	Wijzig naar	☐	Of deze toestemming al dan niet toegang geeft tot persist changes.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	☐	De ID van het type.
name	varchar2	Naam	☐	De w aarde die de huidige geau-thenticeerde gebruiker mag bekijken/bijw erken/w ijzigen.
type	varchar2	Soort	☐	De naam van het type.
update	char	Bijw erken	☐	Of deze toestemming al dan niet update-toegang verleent.
view	char	Beeld	☐	Of deze toestemming al dan niet inzage geeft.

BasicEmployeeById: Bouw7 Medewerker op ID (Basis)

Returns basic data for a single employee based on the given ID.Returns basic data for a single employee based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Medewerker op ID (Basis)

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BasicEmployeeById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BasicEmployeeById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address	varchar2	Adres	☐	Het adres van de w erknemer.
city	varchar2	Plaats	☐	De stad van de w erknemer.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
department_id	int64	Afdeling ID	☐	ID van de afdeling.
department_name	varchar2	Afdelingsnaam	☐	Naam van de afdeling.
employeeMail	varchar2	Medew erker E-mail	☐	De e-mail van de w erknemer.
firstName	varchar2	Voornaam	☐	De voornaam van de w erknemer.
id	int64	ID	☐	Het ID van de w erknemer.
lastName	varchar2	Achternaam	☐	De achternaam van de w erknemer.
phoneNumber	varchar2	Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de w erknemer.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
zipCode	varchar2	Postcode	☐	Postcode van het adres.

BasicEmployees: Bouw7 Medewerkers (Basis)

Return a list of basic employee data associated with your organization.Return a list of basic employee data associated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Medewerkers (Basis)

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BasicEmployees in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
q		☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heim-dall.bouw 7.nl/docs/query-lan-guage) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BasicEmployees worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address	varchar2	Adres	☐	Het adres, bestaande uit straat-naam en huis-/gebouw nummer, van de w erknemer.
avatarFileHash	varchar2	Avatar Bestandshash	☐	De hash van de avatar/profielfoto van deze w erknemer.
city	varchar2	Plaats	☐	De w oonplaats van deze w erknemer.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
department_branchId	int64	Afdelingfiliaal-ID	☐	De afdelings-ID van de afdeling.
department_branchName	varchar2	Afdelingfiliaalnaam	☐	De filiaalnaam van deze afdeling.
department_id	int64	Afdeling ID	☐	De ID van de afdeling.
department_isActive	char	Afdeling is Actief	☐	Of deze afdeling momenteel actief is.
department_name	varchar2	Afdelingsnaam	☐	Weergavenaam van de afdeling.
emailAddress	varchar2	E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de w erkne-mer.
firstName	varchar2	Voornaam	☐	De voornaam van de w erkne-mer.
id	int64	ID	☐	Het ID van deze w erknemer.
lastName	varchar2	Achternaam	☐	De familienaam van de w erkne-mer.
phoneNumber	varchar2	Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de w erknemer.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgew erkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	varchar2	Bijgew erkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
zipCode	varchar2	Postcode	☐	De postcode, ook bekend als postcode, behorende bij het adres.

BranchById: Bouw7 Filialen op ID

Returns a single branch based on the given ID.Returns a single branch based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Filialen op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BranchById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BranchById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accountNumber	varchar2(255)	Rekeningnummer	☐	Rekeningnummer van het filiaal.
address	varchar2(255)	Adres	☐	Adres van het filiaal.
afasAdministration	varchar2(255)	AFAS-Administratie	☐	Afas administratie code van het filiaal.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
afasProjectLeader	varchar2(255)	AFAS-Projectleider	☐	Afas projectleider van het filiaal.
city	varchar2(255)	Plaats	☐	Stad van het filiaal.
cocNumber	varchar2(255)	Kamer van Koophandel-nummer	☐	Het COC-nummer.
code	varchar2(255)	Code	☐	De code van de tak.
companyName	varchar2(255)	Bedrijfsnaam	☐	De bedrijfsnaam van het filiaal.
countryCode	varchar2(2)	Landcode	☐	Een ISO 3166-2 representatie van het land.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
division_description	varchar2	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie waaraan dit object is gekoppeld.
division_exactPaymentConditionPurchase	varchar2(255)		☐	Een standaard betalingsvoorwaarde om te gebruiken voor aankoopgerelateerde items.
division_exactPaymentConditionSales	varchar2(255)		☐	Een standaard betalingsvoorwaarde voor verkoopgerelateerde items.
division_glAccountCode	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode	☐	Een grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie waarmee dit object verbonden is.
division_journalCode	varchar2	Administratie Dagboekcode	☐	Een journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	varchar2	Administratie Dagboekcode Inkoop	☐	Een journaalcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde zaken.
division_journalCodeWorkInProgress	varchar2		☐	Een standaard journaalcode om te gebruiken voor posten in verband met onderhanden werk.
division_workInProgressSettings_costCenterEquipment	varchar2(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor uitrusting.
division_workInProgressSettings_costCenterEquipmentDebit	varchar2(255)		☐	Een kostenplaats die moet worden gebruikt voor uitrusting en debet gerelateerde items.
division_workInProgressSettings_costCenterHours	varchar2(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor urengerelateerde posten.
division_workInProgressSettings_costCenterHoursDebit	varchar2(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor posten in verband met urenafschrijving.
division_workInProgressSettings_costCenterMaterial	varchar2(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor materiaalgerelateerde posten.
division_workInProgressSettings_costCenterMaterialDebit	varchar2(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor materiaaldebiteuren.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_w orkInProgressSettings_-costCenterPurchase	varchar2(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor inkoopgerelat-eerde zaken.
division_w orkInProgressSettings_-costCenterPurchaseDebit	varchar2(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor aankoopdeb-iteuren.
division_w orkInProgressSettings_-costCenterSales	varchar2(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor verkoopgerelat-eerde items.
division_w orkInProgressSettings_-costCenterSalesDebit	varchar2(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor verkoopdeb-iteuren.
division_w orkInProgressSettings_-costCenterWaste	varchar2(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor zaken die met afval te maken hebben.
division_w orkInProgressSettings_-costCenterWasteDebit	varchar2(255)		☐	Een kostenplaats die moet w orden gebruikt voor posten in verband met afvaldebieten.
division_w orkInProgressSetting-s_glAccountCodeEquipment	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor apparat-uurgerelateerde posten.
division_w orkInProgressSetting-s_glAccountCodeEquipmentClosing	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verb-and met het afsluiten van appar-atuur.
division_w orkInProgressSetting-s_glAccountCodeEquipmentDebit	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode die moet w orden gebruikt voor de posten die betrekking hebben op apparatuur.
division_w orkInProgressSetting-s_glAccountCodeHours	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor urengerelat-eerde posten.
division_w orkInProgressSetting-s_glAccountCodeHoursClosing	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verb-and met de urenafsluiting.
division_w orkInProgressSetting-s_glAccountCodeHoursDebit	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor debeturen.
division_w orkInProgressSetting-s_glAccountCodeMaterial	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode voor materiaalgerelateerde posten.
division_w orkInProgressSetting-s_glAccountCodeMaterialClosing	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verb-and met materiaalafsluiting.
division_w orkInProgressSetting-s_glAccountCodeMaterialDebit	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor materiële deb-etgerelateerde posten.
division_w orkInProgressSetting-s_glAccountCodePurchase	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgere-lateerde posten.
division_w orkInProgressSetting-s_glAccountCodePurchaseClosing	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten die be-trekking hebben op het afsluiten van aankopen.
division_w orkInProgressSetting-s_glAccountCodePurchaseDebit	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor debet gerelat-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				eerde posten.
division_w orkInProgressSetting-s_glAccountCodeSales	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_w orkInProgressSetting-s_glAccountCodeSalesClosing	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verb-and met de verkoopafsluiting.
division_w orkInProgressSetting-s_glAccountCodeSalesDebit	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor debetstanden.
division_w orkInProgressSetting-s_glAccountCodeWaste	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor afvalgerelat-eerde posten.
division_w orkInProgressSetting-s_glAccountCodeWasteClosing	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verb-and met afvalafsluiting.
division_w orkInProgressSetting-s_glAccountCodeWasteDebit	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor debet gerelat-eerde posten.
division_w orkInProgressSetting-s_id	int64		☐	De ID van de instellingen voor w erk in uitvoering.
email	varchar2(255)	E-mail	☐	E-mail van het filiaal.
file_createdAt	datetime	Bestand Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
file_createdBy	varchar2	Bestand Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
file_extension	varchar2	Bestandsextensie	☐	De extensie van het bestand.
file_id	int64	Bestands-ID	☐	Het ID van dit bestand
file_modelId	int64	Bestandsmodel-ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
file_modelType	varchar2	Bestandsmodelsoort	☐	De categorie van het bestand.
file_name	varchar2	Bestandsnaam	☐	De publieke naam van het best-and.
file_secureHash	varchar2		☐	Een veilige w illekeurige hash voor het bestand, die kan w orden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
file_size	int64	Bestandsgrootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
file_updatedAt	datetime	Bestand Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
file_updatedBy	varchar2	Bestand Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
file_uri	varchar2	Bestand URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
gAccountPercentage	varchar2	G-rekening Per-centage	☐	Het g-rekening percentage van het filiaal.
gAccountText	varchar2(255)	G-Rekening Tekst	☐	De g-rekeningstekst van het fili-aal.
id	int64	ID	☐	ID van het filiaal.
invoiceFooter	varchar2	Factuur Voettekst	☐	De voettekst van de factuur.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
nAccountText	varchar2(255)	N-Rekening Tekst	☐	De n rekening tekst van het filiaal.
name	varchar2(255)	Naam	☐	Naam van het filiaal.
phoneNumber	varchar2(255)	Telefoonnummer	☐	Telefoonnummer van het filiaal.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
useOrganizationInfo	char	Gebruik Organisatie-informatie	☐	Als organisatie-informatie moet w orden gebruikt in plaats van filiaalinformatie.
vatNumber	varchar2(255)	BTW-nummer	☐	BTW-nummer van het filiaal.
w ageComponentPercentage	varchar2	Looncomponent Percentage	☐	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
w ebsite	varchar2(255)	Website	☐	De w ebsite van het filiaal.
zipCode	varchar2(20)	Postcode	☐	Postcode van het filiaal.

Branches: Bouw7 Kantoren

Return a list of all accessible branches associated with the organization.Return a list of accessible branches associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Kantoren

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Branches in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
q		☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heim-dall.bouw 7.nl/docs/query-lan-guage) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Branches worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address	varchar2	Adres	☐	Een adres bestaande uit straat-naam, huis-/gebouw nummer, enz.
city	varchar2	Plaats	☐	Woonplaats van dit filiaal.
cocNumber	varchar2	Kamer van Koophan-del-nummer	☐	Kamer van Koophandel identific-atienummer.
code	varchar2	Code	☐	Een arbitraire identificatiecode voor deze tak. Indien een altern-atieve projectnummering w ordt gebruikt, zal een project dat met deze tak w ordt geassocieerd, deze code vóór het projectnum-mer krijgen.
companyName	varchar2	Bedrijfsnaam	☐	Bedrijfsnaam van dit filiaal.
countryCode	varchar2	Landcode	☐	Een ISO 3166-2 representatie van het land.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
division_description	varchar2	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	varchar2	Divisie Exact Divisie-ID	☐	De divisie ID van een Exact On-line omgeving.
division_glAccountCode	varchar2	Administratie Groot-boekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekreken-ingcode voor verkoopgerelat-eerde posten.
division_glAccountCodePurchase	varchar2	Administratie Groot-boekrekeningcode Inkoop	☐	Een standaard grootboekreken-ingcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	varchar2	Administratie Dag-boekcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	varchar2	Administratie Dag-boekcode Inkoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
emailAddress	varchar2	E-mailadres	☐	Hoofd e-mailadres van dit filiaal.
gAccountPercentage	varchar2	G-rekening Per-centage	☐	Het g-rekening percentage van het filiaal.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
gAccountText	varchar2(255)	G-Rekening Tekst	☐	De g-rekeningstekst van het filiaal.
iban	varchar2	IBAN	☐	Het IBAN van dit filiaal.
id	int64	ID	☐	Het ID van deze tak.
nAccountText	varchar2(255)	N-Rekening Tekst	☐	De n rekening tekst van het filiaal.
name	varchar2	Naam	☐	Naam van dit filiaal.
phoneNumber	varchar2	Telefoonnummer	☐	Telefoonnummer van dit filiaal.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgew erkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	varchar2	Bijgew erkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
useOrganizationInfo	char	Gebruik Organisatie-informatie	☐	Als organisatie-informatie moet w orden gebruikt in plaats van filiaalinformatie.
vatNumber	varchar2	BTW-nummer	☐	BTW-nummer.
w ageComponentPercentage	varchar2	Looncomponent Percentage	☐	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
w ebsite	varchar2	Website	☐	De w ebsite van het filiaal.
zipCode	varchar2	Postcode	☐	Postcode, ook bekend als postcode.

CommonInvoiceAttachments: Bouw7 Algemene Factuurbijlagen

Return a list of common invoice attachments associated with your organization.Return a list of common invoice attachments associated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Algemene Factuurbijlagen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CommonInvoiceAttachments in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
q		☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heim-dall.bouw 7.nl/docs/query-lan-guage) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CommonInvoiceAttachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
fileHash	varchar2	Bestand-hash	☐	De hash van het bestand voor de CommonInvoiceAttachment.
fileId	int64		☐	De id van het bestand voor de CommonInvoiceAttachment.
fileName	varchar2	Bestandsnaam	☐	De naam van het bestand voor de CommonInvoiceAttachment.
fileSize	varchar2		☐	De grootte van het bestand in bytes voor de CommonInvoiceAttachment.
id	int64	ID	☐	De ID van CommonInvoiceAttachment.
name	varchar2(256)	Naam	☐	De naam van CommonInvoiceAttachment.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgew erkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	varchar2	Bijgew erkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

CommonQuotationAttachments: Bouw7 Algemene Offertebijlagen

Return a list of common quotation attachments associated with your organization.Return a list of common quotation attachments associated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Algemene Offertebijlagen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CommonQuotationAttachments in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
q		☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heim-dall.bouw 7.nl/docs/query-lan-guage) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CommonQuotationAttachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
fileHash	varchar2	Bestand-hash	☐	De hash van het bestand voor de CommonQuotationAttachment.
fileName	varchar2	Bestandsnaam	☐	De naam van het bestand voor de CommonQuotationAttachment.
id	int64	ID	☐	De ID van CommonQuotationAt-tachment.
name	varchar2(256)	Naam	☐	De naam van CommonQuota-tionAttachment.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgew erkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedBy_username	varchar2	Bijgew erkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

CostCenters: Bouw7 Kostenplaatsen

Return a list of cost centers associated with your organization.Return a list of cost centers associated with this organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Kostenplaatsen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostCenters in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
q		☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw 7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostCenters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(256)	Code	☐	De code van de kostenplaats.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
id	int64	ID	☐	De ID van de kostenplaats.
name	varchar2(256)	Naam	☐	De naam van de kostenplaats.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgew erkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	varchar2	Bijgew erkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

CurrentUser: Bouw7 Huidige Gebruiker

Returns the user that is currently authenticated.Returns the user that is currently authenticated.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Huidige Gebruiker

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CurrentUser worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
avatarFileHash	varchar2	Avatar Bestandshash	☐	Een hash van een bestand gekoppeld aan de avatar van de gebruiker.
department_branch_code	varchar2	Afdelingfiliaalcode	☐	De code voor deze tak
department_branch_id	int64	Afdelingfiliaal-ID	☐	De ID van het filiaal.
department_branch_name	varchar2	Afdelingfiliaalnaam	☐	De naam van deze tak
department_color	varchar2	Afdelingskleur	☐	Kleur van de afdeling w eergeven
department_createdAt	datetime	Afdeling Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
department_createdBy	varchar2	Afdeling Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
department_hasBranchSpecificAccess	char		☐	Of gebruikers binnen de afdeling alleen toegang hebben tot items die gekoppeld zijn aan een van de opgegeven takken.
department_id	int64	Afdeling ID	☐	ID van de afdeling.
department_isActive	char	Afdeling is Actief	☐	Of de afdeling al dan niet actief is.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
depart-ment_isDataWithoutBranchAccess-ible	char		☐	Whether this branch can access data w ithout a branch, this op-tion is only used in combination w ith the hasBranchSpecificAc-cess=true.
department_name	varchar2	Afdelingsnaam	☐	Naam van de afdeling.
department_updatedAt	datetime	Afdeling Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
department_updatedBy	varchar2	Afdeling Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
employee_address	varchar2	Adres Medew erker	☐	Het adres van de w erknemer.
employee_birthDate	datetime	Medew erker Geboor-tedatum	☐	De geboortedatum van de w erknemer.
employee_bsn	varchar2	Werknemer BSN	☐	Het BSN van de w erknemer.
employee_city	varchar2	Werknemer Stad	☐	De stad van de w erknemer.
employee_createdAt	datetime	Medew erker Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
employee_createdBy	varchar2	Medew erker Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
employee_department_id	int64	Medew erker Afdel-ings-ID	☐	ID van de afdeling.
employee_department_name	varchar2	Medew erker Afdeling-snaam	☐	Naam van de afdeling.
employee_employeeMail	varchar2	Medew erker Meder-w erkerse-mail	☐	De e-mail van de w erknemer.
employee_firstName	varchar2	Medew erker Voor-naam	☐	De voornaam van de w erkne-mer.
employee_function	varchar2	Medew erkerfunctie	☐	De functie van de w erknemer.
employee_hourlyRate	varchar2	Medew erker Uurtarief	☐	Het uurtarief
employee_id	int64	Werknemer ID	☐	Het ID van de w erknemer.
employee_lastName	varchar2	Medew erker Achternaam	☐	De achternaam van de w erkne-mer.
employee_phoneNumber	varchar2	Medew erker Telefoon-nummer	☐	Het telefoonnummer van de w erknemer.
employee_sellingHourlyRate	varchar2	Medew erker Verkoop-uurtarief	☐	Het verkopende uurtarief
employee_updatedAt	datetime	Medew erker Bijgew -erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
employee_updatedBy	varchar2	Medew erker Bijgew -erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
employee_w orkload	varchar2	Medew erker Werkdruk	☐	De w erklast van de w erknemer
employee_zipCode	varchar2	Medew erker Postcode	☐	Postcode van het adres.
eulaAcceptedAt	varchar2		☐	De datum en tijd in ATOM/ISO-8601 formaat w aarop deze gebruiker de laatste EULA heeft geaccepteerd, of NULL als de gebruiker deze nooit heeft geac-cepteerd.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
eulaFirstAcceptedAt	varchar2		☐	De datum en tijd in ATOM/ISO-8601 formaat waarop deze gebruiker de EULA voor het eerst heeft geaccepteerd, of NULL als de gebruiker de EULA nooit heeft geaccepteerd.
familyName	varchar2		☐	De achternaam van de gebruiker.
givenName	varchar2		☐	De opgegeven (eerste) naam van de gebruiker.
id	int64	ID	☐	Het ID van de gebruiker.
isAdmin	char	Is Beheerder	☐	Of de gebruiker een admin is.
linkId	int64	Koppeling-ID	☐	De ID van de relatie tussen de gebruiker en de organisatie.
organization_alternativeAddressPosition	char	Organisatie Alternatieve Adrespositie	☐	Of de alternatieve adrespositie moet worden getoond.
organization_city	varchar2	Organisatie Stad	☐	De stad van de organisatie.
organization_cocNumber	varchar2	Organisatie KvK-nummer	☐	Het coc nummer van de organisatie.
organization_contactFirstName	varchar2	Organisatie Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
organization_contactLastName	varchar2	Organisatie Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
organization_country	varchar2	Organisatie Land	☐	Het land van de organisatie.
organization_currency	varchar2	Organisatie Valuta	☐	De valuta die door deze organisatie wordt gebruikt, bijvoorbeeld: EUR.
organization_emailAddress	varchar2	Organisatie E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de organisatie.
organization_expirationReminder	int64	Organisatie Vervaldatumherinnering	☐	De vervallen herinneringsdagen voor deze organisatie.
organization_glnNumber	varchar2	Organisatie Grootboekrekeningnummer	☐	Het wereldwijde locatienummer.
organization_hasExactHostingAssociation	char		☐	Of de organisatie een exacte hostingvereniging heeft.
organization_hourlyRate	varchar2	Organisatie Uurtarief	☐	Het uurtarief voor deze organisatie.
organization_houseNumber	varchar2	Organisatie Huisnummer	☐	Het huisnummer van de organisatie (incl. toevoegingen).
organization_iban	varchar2	Organisatie IBAN	☐	Het IBAN van de organisatie.
organization_id	int64	Organisatie ID	☐	De organisatie ID.
organization_invoiceMail	varchar2	Organisatie Factuurmail	☐	Het e-mailadres van de factuur.
organization_isAutomaticInvoiceNumbering	char		☐	Of automatische factuurnummering is ingeschakeld voor deze organisatie.
organization_isEnableAlternativeEmail	char		☐	Of een alternatieve e-mail is ingeschakeld voor deze organisatie.
organization_language	varchar2	Organisatie Taal	☐	De door deze organisatie gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				NL.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	varchar2	Organisatielogo Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	varchar2	Organisatielogo-extensie	☐	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	☐	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	varchar2	Organisatie Logo Modeltype	☐	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	varchar2	Organisatie Logonaam	☐	De publieke naam van het bestand.
organization_logo_secureHash	varchar2		☐	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	varchar2	Organisatie Logo Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
organization_logo_uri	varchar2	Organisatielogo-URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_name	varchar2	Organisatienaam	☐	De naam van de organisatie.
organization_note	varchar2	Organisatie Notitie	☐	Notitieveld voor organisatie.
organization_phoneNumber	varchar2	Organisatie Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de organisatie.
organization_prognosisHourlyRate	varchar2	Organisatie Prognose Uurtarief	☐	De prognose uurtarief voor deze organisatie.
organization_requireHourLogTimes	char	Organisatie Vereist Urenregistratietijden	☐	Of loguren zijn ingeschakeld en dus vereist voor deze organisatie.
organization_sellingHourlyRate	varchar2	Organisatie Verkooptarief per Uur	☐	Het verkopende uurtarief voor deze organisatie.
organization_shouldCopyProjectDescription	char	Organisatie moet Projectomschrijving Kopiëren	☐	True als de projectbeschrijving moet worden gekopieerd naar een factuur.
organization_status	int64	Organisatiestatus	☐	De status van de organisatie.
organization_streetName	varchar2	Organisatie Straatnaam	☐	De straatnaam van de organisatie.
organization_vatNumber	varchar2	Organisatie BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van de organisatie.
organization_website	varchar2	Organisatie Website	☐	De website van de organisatie.
organization_zipCode	varchar2	Organisatie Postcode	☐	De postcode van de organisatie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
username	varchar2	Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

CurrentUser_DepartmentBranches

Returns the user that is currently authenticated.Returns the user that is currently authenticated.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CurrentUser_DepartmentBranches worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
avatarFileHash	varchar2	Avatar Bestandshash	☐	Een hash van een bestand gekoppeld aan de avatar van de gebruiker.
branch_code	varchar2	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
code	varchar2	Code	☐	De code voor deze tak
color	varchar2	Kleur	☐	Kleur van de afdeling weergeven
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
employee_address	varchar2	Adres Medewerker	☐	Het adres van de werknemer.
employee_birthDate	datetime	Medewerker Geboortedatum	☐	De geboortedatum van de werknemer.
employee_bsn	varchar2	Werknemer BSN	☐	Het BSN van de werknemer.
employee_city	varchar2	Werknemer Stad	☐	De stad van de werknemer.
employee_createdAt	datetime	Medewerker Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
employee_createdBy	varchar2	Medewerker Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
employee_department_id	int64	Medewerker Afdelings-ID	☐	ID van de afdeling.
employee_department_name	varchar2	Medewerker Afdelingsnaam	☐	Naam van de afdeling.
employee_employeeMail	varchar2	Medewerker Medewerkerse-mail	☐	De e-mail van de werknemer.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_firstName	varchar2	Medewerker Voornaam	☐	De voornaam van de werknemer.
employee_function	varchar2	Medewerkerfunctie	☐	De functie van de werknemer.
employee_hourlyRate	varchar2	Medewerker Uurtarief	☐	Het uurtarief
employee_id	int64	Werknemer ID	☐	Het ID van de werknemer.
employee_lastName	varchar2	Medewerker Achternaam	☐	De achternaam van de werknemer.
employee_phoneNumber	varchar2	Medewerker Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de werknemer.
employee_sellingHourlyRate	varchar2	Medewerker Verkoopuurtarief	☐	Het verkopende uurtarief
employee_updatedAt	datetime	Medewerker Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
employee_updatedBy	varchar2	Medewerker Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
employee_workload	varchar2	Medewerker Werkdruk	☐	De werklast van de werknemer
employee_zipCode	varchar2	Medewerker Postcode	☐	Postcode van het adres.
eulaAcceptedAt	varchar2		☐	De datum en tijd in ATOM/ISO-8601 formaat waarop deze gebruiker de laatste EULA heeft geaccepteerd, of NULL als de gebruiker deze nooit heeft geaccepteerd.
eulaFirstAcceptedAt	varchar2		☐	De datum en tijd in ATOM/ISO-8601 formaat waarop deze gebruiker de EULA voor het eerst heeft geaccepteerd, of NULL als de gebruiker de EULA nooit heeft geaccepteerd.
familyName	varchar2		☐	De achternaam van de gebruiker.
givenName	varchar2		☐	De opgegeven (eerste) naam van de gebruiker.
hasBranchSpecificAccess	char		☐	Of gebruikers binnen de afdeling alleen toegang hebben tot items die gekoppeld zijn aan een van de opgegeven takken.
id_2	int64	ID	☐	ID van de afdeling.
id_3	int64		☐	Het ID van de gebruiker.
id	int64	ID	☐	De ID van het filiaal.
isActive	char	Is Actief	☐	Of de afdeling al dan niet actief is.
isAdmin	char	Is Beheerder	☐	Of de gebruiker een admin is.
isDataWithoutBranchAccessible	char		☐	Whether this branch can access data without a branch, this option is only used in combination with the hasBranchSpecificAccess=true.
linkId	int64	Koppeling-ID	☐	De ID van de relatie tussen de gebruiker en de organisatie.
name_2	varchar2		☐	Naam van de afdeling.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
name	varchar2	Naam	☐	De naam van deze tak
organization_alternativeAddressPosition	char	Organisatie Alternatieve Adrespositie	☐	Of de alternatieve adrespositie moet worden getoond.
organization_city	varchar2	Organisatie Stad	☐	De stad van de organisatie.
organization_cocNumber	varchar2	Organisatie KvK-nummer	☐	Het coc nummer van de organisatie.
organization_contactFirstName	varchar2	Organisatie Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
organization_contactLastName	varchar2	Organisatie Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
organization_country	varchar2	Organisatie Land	☐	Het land van de organisatie.
organization_currency	varchar2	Organisatie Valuta	☐	De valuta die door deze organisatie wordt gebruikt, bijvoorbeeld: EUR.
organization_emailAddress	varchar2	Organisatie E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de organisatie.
organization_expirationReminder	int64	Organisatie Vervaldatumherinnering	☐	De vervallen herinneringsdagen voor deze organisatie.
organization_glnNumber	varchar2	Organisatie Grootboekrekeningnummer	☐	Het wereldwijde locatienummer.
organization_hasExactHostingAssociation	char		☐	Of de organisatie een exacte hostingvereniging heeft.
organization_hourlyRate	varchar2	Organisatie Uurtarief	☐	Het uurtarief voor deze organisatie.
organization_houseNumber	varchar2	Organisatie Huisnummer	☐	Het huisnummer van de organisatie (incl. toevoegingen).
organization_iban	varchar2	Organisatie IBAN	☐	Het IBAN van de organisatie.
organization_id	int64	Organisatie ID	☐	De organisatie ID.
organization_invoiceMail	varchar2	Organisatie Factuurmail	☐	Het e-mailadres van de factuur.
organization_isAutomaticInvoiceNumbering	char		☐	Of automatische factuurnummering is ingeschakeld voor deze organisatie.
organization_isEnableAlternativeEmail	char		☐	Of een alternatieve e-mail is ingeschakeld voor deze organisatie.
organization_language	varchar2	Organisatie Taal	☐	De door deze organisatie gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	varchar2	Organisatielogo Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	varchar2	Organisatielogo-extensie	☐	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	☐	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	☐	De ID van het geassocieerde type.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_modelType	varchar2	Organisatie Logo Modeltype	☐	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	varchar2	Organisatie Logonaam	☐	De publieke naam van het bestand.
organization_logo_secureHash	varchar2		☐	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	varchar2	Organisatie Logo Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
organization_logo_uri	varchar2	Organisatielogo-URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_name	varchar2	Organisatienaam	☐	De naam van de organisatie.
organization_note	varchar2	Organisatie Notitie	☐	Notitieveld voor organisatie.
organization_phoneNumber	varchar2	Organisatie Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de organisatie.
organization_prognosisHourlyRate	varchar2	Organisatie Prognose Uurtarief	☐	De prognose uurtarief voor deze organisatie.
organization_requireHourLogTimes	char	Organisatie Vereist Urenregistratietijden	☐	Of loguren zijn ingeschakeld en dus vereist voor deze organisatie.
organization_sellingHourlyRate	varchar2	Organisatie Verkooptarief per Uur	☐	Het verkopende uurtarief voor deze organisatie.
organization_shouldCopyProjectDescription	char	Organisatie moet Projectomschrijving Kopiëren	☐	True als de projectbeschrijving moet worden gekopieerd naar een factuur.
organization_status	int64	Organisatiestatus	☐	De status van de organisatie.
organization_streetName	varchar2	Organisatie Straatnaam	☐	De straatnaam van de organisatie.
organization_vatNumber	varchar2	Organisatie BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van de organisatie.
organization_website	varchar2	Organisatie Website	☐	De website van de organisatie.
organization_zipCode	varchar2	Organisatie Postcode	☐	De postcode van de organisatie.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
username	varchar2	Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

CurrentUser_DepartmentWorkInProgressSettings

Returns the user that is currently authenticated.Returns the user that is currently authenticated.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CurrentUser_DepartmentWorkInProgressSettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
avatarFileHash	varchar2	Avatar Bestandshash	☐	Een hash van een bestand gekoppeld aan de avatar van de gebruiker.
branch_code	varchar2	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
branchId	int64		☐	De ID van de gekoppelde tak.
color	varchar2	Kleur	☐	Kleur van de afdeling w eergeven
costCenterHours	varchar2(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor urengerelateerde posten.
costCenterHoursDebit	varchar2(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor posten in verband met urenafschrijving.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
employee_address	varchar2	Adres Medew erker	☐	Het adres van de w erknemer.
employee_birthDate	datetime	Medew erker Geboortedatum	☐	De geboortedatum van de w erknemer.
employee_bsn	varchar2	Werknemer BSN	☐	Het BSN van de w erknemer.
employee_city	varchar2	Werknemer Stad	☐	De stad van de w erknemer.
employee_createdAt	datetime	Medew erker Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
employee_createdBy	varchar2	Medew erker Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
employee_department_id	int64	Medew erker Afdelings-ID	☐	ID van de afdeling.
employee_department_name	varchar2	Medew erker Afdelingsnaam	☐	Naam van de afdeling.
employee_employeeMail	varchar2	Medew erker Medew erkerse-mail	☐	De e-mail van de w erknemer.
employee_firstName	varchar2	Medew erker Voornaam	☐	De voornaam van de w erknemer.
employee_function	varchar2	Medew erkerfunctie	☐	De functie van de w erknemer.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_hourlyRate	varchar2	Medew erker Uurtarief	☐	Het uurtarief
employee_id	int64	Werknemer ID	☐	Het ID van de w erknemer.
employee_lastName	varchar2	Medew erker Achternaam	☐	De achternaam van de w erknemer.
employee_phoneNumber	varchar2	Medew erker Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de w erknemer.
employee_sellingHourlyRate	varchar2	Medew erker Verkoopuurtarief	☐	Het verkopende uurtarief
employee_updatedAt	datetime	Medew erker Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
employee_updatedBy	varchar2	Medew erker Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
employee_w orkload	varchar2	Medew erker Werkdruk	☐	De w erklast van de w erknemer
employee_zipCode	varchar2	Medew erker Postcode	☐	Postcode van het adres.
eulaAcceptedAt	varchar2		☐	De datum en tijd in ATOM/ISO-8601 formaat w aarop deze gebruiker de laatste EULA heeft geaccepteerd, of NULL als de gebruiker deze nooit heeft geaccepteerd.
eulaFirstAcceptedAt	varchar2		☐	De datum en tijd in ATOM/ISO-8601 formaat w aarop deze gebruiker de EULA voor het eerst heeft geaccepteerd, of NULL als de gebruiker de EULA nooit heeft geaccepteerd.
familyName	varchar2		☐	De achternaam van de gebruiker.
givenName	varchar2		☐	De opgegeven (eerste) naam van de gebruiker.
glAccountCodeHours	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor urengerelateerde posten.
glAccountCodeHoursClosing	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verband met de urenafsluiting.
glAccountCodeHoursDebit	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor debeturen.
hasBranchSpecificAccess	char		☐	Of gebruikers binnen de afdeling alleen toegang hebben tot items die gekoppeld zijn aan een van de opgegeven takken.
id_2	int64	ID	☐	ID van de afdeling.
id_3	int64		☐	Het ID van de gebruiker.
id	int64	ID	☐	De ID van de instellingen voor w erk in uitvoering.
isActive	char	Is Actief	☐	Of de afdeling al dan niet actief is.
isAdmin	char	Is Beheerder	☐	Of de gebruiker een admin is.
isDataWithoutBranchAccessible	char		☐	Whether this branch can access data w ithout a branch, this option is only used in combination

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				with the hasBranchSpecificAccess=true.
linkId	int64	Koppeling-ID	☐	De ID van de relatie tussen de gebruiker en de organisatie.
name	varchar2	Naam	☐	Naam van de afdeling.
organization_alternativeAddressPosition	char	Organisatie Alternatieve Adrespositie	☐	Of de alternatieve adrespositie moet worden getoond.
organization_city	varchar2	Organisatie Stad	☐	De stad van de organisatie.
organization_cocNumber	varchar2	Organisatie KvK-nummer	☐	Het coc nummer van de organisatie.
organization_contactFirstName	varchar2	Organisatie Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
organization_contactLastName	varchar2	Organisatie Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
organization_country	varchar2	Organisatie Land	☐	Het land van de organisatie.
organization_currency	varchar2	Organisatie Valuta	☐	De valuta die door deze organisatie wordt gebruikt, bijvoorbeeld: EUR.
organization_emailAddress	varchar2	Organisatie E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de organisatie.
organization_expirationReminder	int64	Organisatie Vervaldatumherinnering	☐	De vervallen herinneringsdagen voor deze organisatie.
organization_glnNumber	varchar2	Organisatie Grootboekrekeningnummer	☐	Het wereldwijde locatienummer.
organization_hasExactHostingAssociation	char		☐	Of de organisatie een exacte hostingvereniging heeft.
organization_hourlyRate	varchar2	Organisatie Uurtarief	☐	Het uurtarief voor deze organisatie.
organization_houseNumber	varchar2	Organisatie Huisnummer	☐	Het huisnummer van de organisatie (incl. toevoegingen).
organization_iban	varchar2	Organisatie IBAN	☐	Het IBAN van de organisatie.
organization_id	int64	Organisatie ID	☐	De organisatie ID.
organization_invoiceMail	varchar2	Organisatie Factuurmail	☐	Het e-mailadres van de factuur.
organization_isAutomaticInvoiceNumbering	char		☐	Of automatische factuurnummering is ingeschakeld voor deze organisatie.
organization_isEnableAlternativeEmail	char		☐	Of een alternatieve e-mail is ingeschakeld voor deze organisatie.
organization_language	varchar2	Organisatie Taal	☐	De door deze organisatie gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	varchar2	Organisatielogo Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	varchar2	Organisatielogo-extensie	☐	De extensie van het bestand.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	☐	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	varchar2	Organisatie Logo Modeltype	☐	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	varchar2	Organisatie Logonaam	☐	De publieke naam van het best-and.
organization_logo_secureHash	varchar2		☐	Een veilige w illekeurige hash voor het bestand, die kan w orden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logog-rootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	varchar2	Organisatie Logo Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
organization_logo_uri	varchar2	Organisatielogo-URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_name	varchar2	Organisatienaam	☐	De naam van de organisatie.
organization_note	varchar2	Organisatie Notitie	☐	Notitieveld voor organisatie.
organization_phoneNumber	varchar2	Organisatie Telefoon-nummer	☐	Het telefoonnummer van de or-ganisatie.
organization_prognosisHourlyRate	varchar2	Organisatie Prognose Uurtarief	☐	De prognose uurtarief voor deze organisatie.
organization_requireHourLogTimes	char	Organisatie Vereist Urenregistratietijden	☐	Of loguren zijn ingeschakeld en dus vereist voor deze organisa-tie.
organization_sellingHourlyRate	varchar2	Organisatie Verko-optarief per Uur	☐	Het verkopende uurtarief voor deze organisatie.
organization_shouldCopyPro-jectDescription	char	Organisatie moet Pro-jectomschrijving Kop-iëren	☐	True als de projectbeschrijving moet w orden gekopieerd naar een factuur.
organization_status	int64	Organisatiestatus	☐	De status van de organisatie.
organization_streetName	varchar2	Organisatie Straat-naam	☐	De straatnaam van de organisa-tie.
organization_vatNumber	varchar2	Organisatie BTW-num-mer	☐	Het BTW-nummer van de organ-isatie.
organization_w ebsite	varchar2	Organisatie Website	☐	De w ebsite van de organisatie.
organization_zipCode	varchar2	Organisatie Postcode	☐	De postcode van de organisatie.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
username	varchar2	Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CurrentUserPermissions: Bouw7 Huidige Gebruikersrechten

Returns the permissions for the currently authenticated user.Returns modules from the user that is currently authenticated.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Huidige Gebruikersrechten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CurrentUserPermissions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
action	varchar2	Actie	☐	De actienaam waar deze toestemming voor is.
approve	char	Goedkeuren	☐	Of deze toestemming al dan niet goedkeuring verleent voor toegang.
create	char	Aanmaken	☐	Of deze toestemming al dan niet toegang geeft tot het creëren van toegang.
delete	char	Verwijderen	☐	Of deze toestemming al dan niet verwijdertoegang verleent.
export	char	Exporteren	☐	Of deze toestemming al dan niet exporttoegang verleent.
id	int64	ID	☐	Het ID van de toestemming.
module	varchar2	Module	☐	De naam van de module waartoe de toestemming behoort.
update	char	Bijwerken	☐	Of deze toestemming al dan niet update-toegang verleent.
view	char	Beeld	☐	Of deze toestemming al dan niet inzage geeft.

CustomAttributeById: Bouw7 Eigen Attribuut op ID

Returns a single custom attribute based on the given ID.Returns a single custom attribute based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Eigen Attribuut op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CustomAttributeById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CustomAttributeById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
fieldType	varchar2	Veldsoort	☐	De I18N-sleutel van het veldtype.
fieldTypeId	int64	Veldsoort-ID	☐	De ID van het veldtype.
id	int64	ID	☐	De ID van het aangepaste attribuut.
isDisplayedOnCheckoutDocument	char	Wordt Weergegeven op Afrekendocument	☐	Of het aangepaste kenmerk w ordt w eergegeven op een kassadocument.
isDisplayedOnCompletion	char	Wordt Weergegeven bij Voltooiing	☐	Of het aangepaste kenmerk w ordt w eergegeven op een voltooiingsdocument.
isDisplayedOnContract	char	Wordt Weergegeven op Contract	☐	Of het aangepaste attribuut zichtbaar is op een contract.
isDisplayedOnDelivery	char	Wordt Weergegeven bij Levering	☐	Of het aangepaste kenmerk w ordt w eergegeven op een leveringsdocument.
isDisplayedOnExtraWork	char	Wordt Weergegeven bij Meerw erk	☐	Of het aangepaste kenmerk w ordt w eergegeven op een extra w erkdocument.
isDisplayedOnGarbage	char	Wordt Weergegeven bij Afval	☐	Of het aangepaste kenmerk w ordt w eergegeven op een afvaldocument en -object.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isDisplayedOnHourRegister	char	Wordt Weergegeven in Urenregister	☐	Of het aangepaste kenmerk w ordt w eergegeven op een uur-registerdocument.
isDisplayedOnInvoice	char	Wordt Getoond op Factuur	☐	Of het aangepaste kenmerk w ordt w eergegeven op een fac-tuurdocument.
isDisplayedOnMaterial	char	Wordt Getoond op Ma-teriaal	☐	Of het aangepaste kenmerk w ordt w eergegeven op een ma-teriaaldocument en -object.
isDisplayedOnOutsourcing	char	Wordt Getoond bij Uit-besteding	☐	Of het aangepaste attribuut w ordt w eergegeven op een uit-bestedingsdocument en -object.
isDisplayedOnQhse	char	Wordt Getoond op QHSE	☐	Of het aangepaste kenmerk w ordt w eergegeven op een QHSE-document.
isReadOnly	char	Is Alleen-lezen	☐	Of het aangepaste attribuut een alleen-lezen veld is.
isRequired	char	Is Verplicht	☐	Of het aangepaste attribuut een verplicht veld is.
name	varchar2(256)	Naam	☐	De naam van het aangepaste at-tribuut.
ow nerType	varchar2	Eigenaarsoort	☐	De I18N-sleutel van het eigen-aarstype, 0 = project, 1 = con-tact, 3 = w erknemer, 4 = eigen-dom_bezit, 5 = journaal_rapport
ow nerTypeId	int64	Eigenaarsoort-ID	☐	De ID van het type eigenaar.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

CustomAttributeDropdownValuesById: Bouw7 Eigen Attribuut Drop-downwaardes op ID

Returns a single custom attribute based on the given ID.Returns a single custom attribute based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Eigen Attribuut Drop-downwaardes op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 onder-steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Cus-tomAttributeDropdownValuesById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CustomAttributeDropdownValuesById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
fieldType	varchar2	Veldsoort	☐	De I18N-sleutel van het veldtype.
fieldTypeId	int64	Veldsoort-ID	☐	De ID van het veldtype.
id	int64	ID	☐	De ID van het aangepaste attribuut.
isDisplayedOnCheckoutDocument	char	Wordt Weergegeven op Afrekendocument	☐	Of het aangepaste kenmerk w ordt w eergegeven op een kassadocument.
isDisplayedOnCompletion	char	Wordt Weergegeven bij Voltooiing	☐	Of het aangepaste kenmerk w ordt w eergegeven op een voltooiingsdocument.
isDisplayedOnContract	char	Wordt Weergegeven op Contract	☐	Of het aangepaste attribuut zichtbaar is op een contract.
isDisplayedOnDelivery	char	Wordt Weergegeven bij Levering	☐	Of het aangepaste kenmerk w ordt w eergegeven op een leveringsdocument.
isDisplayedOnExtraWork	char	Wordt Weergegeven bij Meerw erk	☐	Of het aangepaste kenmerk w ordt w eergegeven op een extra w erkdocument.
isDisplayedOnGarbage	char	Wordt Weergegeven bij Afval	☐	Of het aangepaste kenmerk w ordt w eergegeven op een afvaldocument en -object.
isDisplayedOnHourRegister	char	Wordt Weergegeven in Urenregister	☐	Of het aangepaste kenmerk w ordt w eergegeven op een uurregisterdocument.
isDisplayedOnInvoice	char	Wordt Getoond op Factuur	☐	Of het aangepaste kenmerk w ordt w eergegeven op een factuurdocument.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isDisplayedOnMaterial	char	Wordt Getoond op Materiaal	☐	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een materiaaldocument en -object.
isDisplayedOnOutsourcing	char	Wordt Getoond bij Uitbesteding	☐	Of het aangepaste attribuut wordt weergegeven op een uitbestedingsdocument en -object.
isDisplayedOnQhse	char	Wordt Getoond op QHSE	☐	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een QHSE-document.
isReadOnly	char	Is Alleen-lezen	☐	Of het aangepaste attribuut een alleen-lezen veld is.
isRequired	char	Is Verplicht	☐	Of het aangepaste attribuut een verplicht veld is.
name	varchar2(256)	Naam	☐	De naam van het aangepaste attribuut.
ownerType	varchar2	Eigenaarsoort	☐	De I18N-sleutel van het eigenaarstype, 0 = project, 1 = contact, 3 = werknemer, 4 = eigendom_bezit, 5 = journaal_rapport
ownerTypeId	int64	Eigenaarsoort-ID	☐	De ID van het type eigenaar.
TEXT	varchar2	Tekst	☐	
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

CustomAttributeItemDropdownValues: Bouw7 Eigen Attribuut Artikel Drop-downwaardes

Return a list of custom attributes for the organization.Return a list of custom attributes for the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Eigen Attribuut Artikel Drop-downwaardes

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CustomAttributeItemDropdownValues in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q		☐		Een [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CustomAttributeItemDropdownValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
id	int64	ID	☐	De ID van dit aangepaste attribuut.
isReadOnly	char	Is Alleen-lezen	☐	Of dit aangepaste attribuut een alleen-lezen veld is.
isRequired	char	Is Verplicht	☐	Of dit aangepaste attribuut een verplicht formulierveld is.
isVisibleOnCheckoutDocument	char	Is Zichtbaar op Afrekendocument	☐	Of dit aangepaste attribuut zichtbaar is op kassadocumenten.
isVisibleOnCompletion	char	Is Zichtbaar na Voltooiing	☐	Of dit aangepaste kenmerk zichtbaar is bij voltooiing van het project.
isVisibleOnContract	char	Is Zichtbaar op Contract	☐	Of dit aangepaste attribuut zichtbaar is op contracten.
isVisibleOnDelivery	char	Is Zichtbaar op Afleverbon	☐	Of dit aangepaste kenmerk zichtbaar is op leveringsdocumenten.
isVisibleOnExtraWork	char	Is Zichtbaar op Meerwerk	☐	Of dit aangepaste kenmerk zichtbaar is op extra werkdocumenten.
isVisibleOnGarbage	char	Is Zichtbaar op Afval	☐	Of dit aangepaste attribuut zichtbaar is op afvalobjecten.
isVisibleOnHourRegister	char	Is Zichtbaar op Urenregistratie	☐	Of dit aangepaste kenmerk zichtbaar is op documenten van het urenregister.
isVisibleOnInvoice	char	Is Zichtbaar op Factuur	☐	Of dit aangepaste kenmerk zichtbaar is op facturen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isVisibleOnMaterial	char	Is Zichtbaar op Materiaal	☐	Of dit aangepaste attribuut zichtbaar is op materiële objecten.
isVisibleOnOutsourcing	char	Is Zichtbaar bij Uitbesteding	☐	Of dit aangepaste attribuut zichtbaar is op uitbestede objecten.
isVisibleOnQhse	char	Is Zichtbaar bij QHSE	☐	Of dit aangepaste kenmerk zichtbaar is op QHSE-documenten.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van dit aangepaste attribuut.
ownerType	int64	Eigenaarsoort	☐	Het type eigenaar waarmee dit aangepaste kenmerk moet worden geassocieerd (0 = Project, 1 = Contact, 2 = Dagboekdag, 3 = Werknemer).
propertyName	varchar2	Eigendomsnaam	☐	De naam van de eigenschap zoals die zal worden weergegeven op geassocieerde lijstitems.
TEXT	varchar2	Tekst	☐	
type	int64	Soort	☐	Het type van dit veld (0 = Tekstveld, 1 = Textarea, 2 = Checkbox, 3 = Date-picker, 4 = Date-Time-picker, 6 = Medewerker, 7 = Contactpersoon).
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	varchar2	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

CustomAttributes: Bouw7 Eigen Attributen

Return a list of custom attributes for the organization.Return a list of custom attributes for the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Eigen Attributen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CustomAttributes in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q		☐		Een [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CustomAttributes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
id	int64	ID	☐	De ID van dit aangepaste attribuut.
isReadOnly	char	Is Alleen-lezen	☐	Of dit aangepaste attribuut een alleen-lezen veld is.
isRequired	char	Is Verplicht	☐	Of dit aangepaste attribuut een verplicht formulierveld is.
isVisibleOnCheckoutDocument	char	Is Zichtbaar op Afrekendocument	☐	Of dit aangepaste attribuut zichtbaar is op kassadocumenten.
isVisibleOnCompletion	char	Is Zichtbaar na Voltooiing	☐	Of dit aangepaste kenmerk zichtbaar is bij voltooiing van het project.
isVisibleOnContract	char	Is Zichtbaar op Contract	☐	Of dit aangepaste attribuut zichtbaar is op contracten.
isVisibleOnDelivery	char	Is Zichtbaar op Afleverbon	☐	Of dit aangepaste kenmerk zichtbaar is op leveringsdocumenten.
isVisibleOnExtraWork	char	Is Zichtbaar op Meerwerk	☐	Of dit aangepaste kenmerk zichtbaar is op extra werkdocumenten.
isVisibleOnGarbage	char	Is Zichtbaar op Afval	☐	Of dit aangepaste attribuut zichtbaar is op afvalobjecten.
isVisibleOnHourRegister	char	Is Zichtbaar op Urenregistratie	☐	Of dit aangepaste kenmerk zichtbaar is op documenten van het urenregister.
isVisibleOnInvoice	char	Is Zichtbaar op Factuur	☐	Of dit aangepaste kenmerk zichtbaar is op facturen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isVisibleOnMaterial	char	Is Zichtbaar op Materiaal	☐	Of dit aangepaste attribuut zichtbaar is op materiële objecten.
isVisibleOnOutsourcing	char	Is Zichtbaar bij Uitbesteding	☐	Of dit aangepaste attribuut zichtbaar is op uitbestede objecten.
isVisibleOnQhse	char	Is Zichtbaar bij QHSE	☐	Of dit aangepaste kenmerk zichtbaar is op QHSE-documenten.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van dit aangepaste attribuut.
ownerType	int64	Eigenaarsoort	☐	Het type eigenaar waarmee dit aangepaste kenmerk moet worden geassocieerd (0 = Project, 1 = Contact, 2 = Dagboekdag, 3 = Werknemer).
propertyName	varchar2	Eigendomsnaam	☐	De naam van de eigenschap zoals die zal worden weergegeven op geassocieerde lijstitems.
type	int64	Soort	☐	Het type van dit veld (0 = Tekstveld, 1 = Textarea, 2 = Checkbox, 3 = Date-picker, 4 = DateTime-picker, 6 = Medewerker, 7 = Contactpersoon).
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	varchar2	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

DefaultProjectStatus: Bouw7 Standaard Projectstatus

Return a list of default project statuses associated with your organization.Returns a list of default project statuses associated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Standaard Projectstatus

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DefaultProjectStatus worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
closesProject	char	Sluit Project	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
id	int64	ID	☐	De ID van de status.
invoicesProject	char	Facturen Project	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van de status.
plansProject	char	Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

Departments: Bouw7 Afdelingen

Returns a list of departments associated with the organization.Return a set of departments for the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Afdelingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Departments in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
q		☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw 7.nl/docs/query-language) string

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Departments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
color	varchar2	Kleur	☐	Kleur gebruikt in zaken als kalenders voor zaken die met deze afdeling te maken hebben.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
id	int64	ID	☐	De ID van deze afdeling.
isActive	char	Is Actief	☐	Of deze afdeling momenteel actief is.
name	varchar2	Naam	☐	Weergavenaam van de afdeling.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgew erkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	varchar2	Bijgew erkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

DivisionById: Bouw7 Division per ID

Returns a single division based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Division per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DivisionById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DivisionById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	varchar2	Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
exactDivisionId	varchar2	Exact Divisie-ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
exactPaymentConditionPurchase	varchar2(255)	Exact Betalingsvoorwaarde Inkoop	☐	Een standaard betalingsvoorwaarde om te gebruiken voor aankoopgerelateerde items.
exactPaymentConditionSales	varchar2(255)	Exact Betalingsvoorwaarde Verkoop	☐	Een standaard betalingsvoorwaarde voor verkoopgerelateerde items.
glAccountCode	varchar2	Grootboekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
glAccountCodePurchase	varchar2	Grootboekrekeningcode Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
id	int64	ID	☐	De ID van de divisie.
journalCode	varchar2	Dagboekcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
journalCodePurchase	varchar2	Dagboekcode Inkoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
journalCodeWorkInProgress	varchar2	Dagboekcode Onderhanden Werk	☐	Een standaard journaalcode om te gebruiken voor posten in verband met onderhanden werk.
purchaseInvoiceImportBranch_code	varchar2		☐	De code voor deze tak
purchaseInvoiceImportBranch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
purchaseInvoiceImportBranch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
purchaseInvoiceImportBranch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
purchaseInvoiceImportBranch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
purchaseInvoiceImportBranch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
purchaseInvoiceImportBranch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
purchaseInvoiceImportBranch_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
purchaseInvoiceImportBranch_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
purchaseInvoiceImportBranch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
purchaseInvoiceImportBranch_name	varchar2		☐	De naam van deze tak
salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)	Verkoopfactuurnummervoervoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
shouldImportForAllJournalsForPurchaseInvoice	char		☐	Of alle journalen zijn toegestaan bij het importeren van inkoopfacturen uit Exact Online.
w orkInProgressSettings_allow InvoiceLinesWithoutProject	char		☐	Als factuurregels zonder project zijn toegestaan.
w orkInProgressSettings_closingProjectStatus_closesProject	char		☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
w orkInProgressSettings_closingProjectStatus_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
w orkInProgressSettings_closingProjectStatus_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
w orkInProgressSettings_closingProjectStatus_id	int64		☐	De ID van de status.
w orkInProgressSettings_closingProjectStatus_invoicesProject	char		☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
w orkInProgressSettings_closingProjectStatus_name	varchar2		☐	De naam van de status.
w orkInProgressSettings_closingProjectStatus_plansProject	char		☐	Of deze status al dan niet een project plant.
w orkInProgressSettings_closingProjectStatus_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
w orkInProgressSettings_closingProjectStatus_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
w orkInProgressSettings_costCenterEquipment	varchar2(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor uitrusting.
w orkInProgressSettings_costCenterEquipmentDebit	varchar2(255)		☐	Een kostenplaats die moet w orden gebruikt voor uitrusting en debet gerelateerde items.
w orkInProgressSettings_costCenterHours	varchar2(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor urengerelateerde posten.
w orkInProgressSettings_costCenterHoursDebit	varchar2(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor posten in verband met urenafschrijving.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
workInProgressSettings_costCenterMaterial	varchar2(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor materiaalgerelateerde posten.
workInProgressSettings_costCenterMaterialDebit	varchar2(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor materiaaldebiteuren.
workInProgressSettings_costCenterPurchase	varchar2(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor inkoopgerelateerde zaken.
workInProgressSettings_costCenterPurchaseDebit	varchar2(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor aankoopdebiteuren.
workInProgressSettings_costCenterSales	varchar2(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor verkoopgerelateerde items.
workInProgressSettings_costCenterSalesDebit	varchar2(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor verkoopdebiteuren.
workInProgressSettings_costCenterWaste	varchar2(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor zaken die met afval te maken hebben.
workInProgressSettings_costCenterWasteDebit	varchar2(255)		☐	Een kostenplaats die moet worden gebruikt voor posten in verband met afvaldebieten.
workInProgressSettings_divisionId	int64		☐	De divisie-ID die bij deze instellingen hoort.
workInProgressSettings_glAccountCodeEquipment	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor apparatuurgerelateerde posten.
workInProgressSettings_glAccountCodeEquipmentClosing	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verband met het afsluiten van apparatuur.
workInProgressSettings_glAccountCodeEquipmentDebit	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode die moet worden gebruikt voor de posten die betrekking hebben op apparatuur.
workInProgressSettings_glAccountCodeHours	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor urengerelateerde posten.
workInProgressSettings_glAccountCodeHoursClosing	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verband met de urenafsluiting.
workInProgressSettings_glAccountCodeHoursDebit	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor debeturen.
workInProgressSettings_glAccountCodeMaterial	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode voor materiaalgerelateerde posten.
workInProgressSettings_glAccountCodeMaterialClosing	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verband met materiaalafsluiting.
workInProgressSettings_glAccountCodeMaterialDebit	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor materiële debetgerelateerde posten.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
workInProgressSettings_glAccountCodePurchase	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
workInProgressSettings_glAccountCodePurchaseClosing	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten die betrekking hebben op het afsluiten van aankopen.
workInProgressSettings_glAccountCodePurchaseDebit	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor debet gerelateerde posten.
workInProgressSettings_glAccountCodeSales	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
workInProgressSettings_glAccountCodeSalesClosing	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verband met de verkoopafsluiting.
workInProgressSettings_glAccountCodeSalesDebit	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor debetstanden.
workInProgressSettings_glAccountCodeWaste	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor afvalgerelateerde posten.
workInProgressSettings_glAccountCodeWasteClosing	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verband met afvalafsluiting.
workInProgressSettings_glAccountCodeWasteDebit	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor debet gerelateerde posten.
workInProgressSettings_id	int64		☐	De ID van de instellingen voor werk in uitvoering.

DivisionPurchaseInvoiceImportJournalsById

Returns a single division based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DivisionPurchaseInvoiceImportJournalsById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DivisionPurchaseInvoiceImportJournalsById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2	Code	☐	Exacte online tijdschriftcode.
description	varchar2	Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
exactDivisionId	varchar2	Exact Divisie-ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
exactPaymentConditionPurchase	varchar2(255)	Exact Betalingsvoorw aarde Inkoop	☐	Een standaard betalingsvoorw aarde om te gebruiken voor aankoopgerelateerde items.
exactPaymentConditionSales	varchar2(255)	Exact Betalingsvoorw aarde Verkoop	☐	Een standaard betalingsvoorw aarde voor verkoopgerelateerde items.
glAccountCode	varchar2	Grootboekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
glAccountCodePurchase	varchar2	Grootboekrekeningcode Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
id_2	int64	ID	☐	De ID van de divisie.
id	int64	ID	☐	Het ID van het exacte tijdschrift.
journalCode	varchar2	Dagboekcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
journalCodePurchase	varchar2	Dagboekcode Inkoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
journalCodeWorkInProgress	varchar2	Dagboekcode Onderhanden Werk	☐	Een standaard journaalcode om te gebruiken voor posten in verband met onderhanden w erk.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van het tijdschrift.
purchaseInvoiceImportBranch_code	varchar2		☐	De code voor deze tak
purchaseInvoiceImportBranch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
purchaseInvoiceImportBranch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
purchaseInvoiceImportBranch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelat-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				eerde posten.
purchaseInvoiceImportBranch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
purchaseInvoiceImportBranch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
purchaseInvoiceImportBranch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
purchaseInvoiceImportBranch_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
purchaseInvoiceImportBranch_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
purchaseInvoiceImportBranch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
purchaseInvoiceImportBranch_name	varchar2		☐	De naam van deze tak
salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)	Verkoopfactuurnummervoorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
shouldImportForAllJournalsForPurchaseInvoice	char		☐	Of alle journalen zijn toegestaan bij het importeren van inkoopfacturen uit Exact Online.
w orkInProgressSettings_allow InvoiceLinesWithoutProject	char		☐	Als factuurregels zonder project zijn toegestaan.
w orkInProgressSettings_closingProjectStatus_closesProject	char		☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
w orkInProgressSettings_closingProjectStatus_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
w orkInProgressSettings_closingProjectStatus_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
w orkInProgressSettings_closingProjectStatus_id	int64		☐	De ID van de status.
w orkInProgressSettings_closingProjectStatus_invoicesProject	char		☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
w orkInProgressSettings_closingProjectStatus_name	varchar2		☐	De naam van de status.
w orkInProgressSettings_closingProjectStatus_plansProject	char		☐	Of deze status al dan niet een project plant.
w orkInProgressSettings_closingProjectStatus_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
w orkInProgressSettings_closingProjectStatus_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
w orkInProgressSettings_costCenterEquipment	varchar2(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor uitrusting.
w orkInProgressSettings_costCenterEquipmentDebit	varchar2(255)		☐	Een kostenplaats die moet w orden gebruikt voor uitrusting en debet gerelateerde items.
w orkInProgressSettings_costCenterHours	varchar2(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor urengerelateerde

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				posten.
workInProgressSettings_costCenterHoursDebit	varchar2(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor posten in verband met urenafschrijving.
workInProgressSettings_costCenterMaterial	varchar2(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor materiaalgerelateerde posten.
workInProgressSettings_costCenterMaterialDebit	varchar2(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor materiaaldebiteuren.
workInProgressSettings_costCenterPurchase	varchar2(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor inkoopgerelateerde zaken.
workInProgressSettings_costCenterPurchaseDebit	varchar2(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor aankoopdebiteuren.
workInProgressSettings_costCenterSales	varchar2(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor verkoopgerelateerde items.
workInProgressSettings_costCenterSalesDebit	varchar2(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor verkoopdebiteuren.
workInProgressSettings_costCenterWaste	varchar2(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor zaken die met afval te maken hebben.
workInProgressSettings_costCenterWasteDebit	varchar2(255)		☐	Een kostenplaats die moet worden gebruikt voor posten in verband met afvaldebieten.
workInProgressSettings_divisionId	int64		☐	De divisie-ID die bij deze instellingen hoort.
workInProgressSettings_glAccountCodeEquipment	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor apparatuurgerelateerde posten.
workInProgressSettings_glAccountCodeEquipmentClosing	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verband met het afsluiten van apparatuur.
workInProgressSettings_glAccountCodeEquipmentDebit	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode die moet worden gebruikt voor de posten die betrekking hebben op apparatuur.
workInProgressSettings_glAccountCodeHours	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor urengerelateerde posten.
workInProgressSettings_glAccountCodeHoursClosing	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verband met de urenafsluiting.
workInProgressSettings_glAccountCodeHoursDebit	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor debeturen.
workInProgressSettings_glAccountCodeMaterial	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode voor materiaalgerelateerde posten.
workInProgressSettings_glAccountCodeMaterialClosing	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verb-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				and met materiaalafsluiting.
workInProgressSettings_glAccountCodeMaterialDebit	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor materiële debetgerelateerde posten.
workInProgressSettings_glAccountCodePurchase	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
workInProgressSettings_glAccountCodePurchaseClosing	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten die betrekking hebben op het afsluiten van aankopen.
workInProgressSettings_glAccountCodePurchaseDebit	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor debet gerelateerde posten.
workInProgressSettings_glAccountCodeSales	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
workInProgressSettings_glAccountCodeSalesClosing	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verband met de verkoopafsluiting.
workInProgressSettings_glAccountCodeSalesDebit	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor debetstanden.
workInProgressSettings_glAccountCodeWaste	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor afvalgerelateerde posten.
workInProgressSettings_glAccountCodeWasteClosing	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verband met afvalafsluiting.
workInProgressSettings_glAccountCodeWasteDebit	varchar2(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor debet gerelateerde posten.
workInProgressSettings_id	int64		☐	De ID van de instellingen voor werk in uitvoering.

Divisions: Bouw7 Divisies

Return a list of divisions associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Divisies

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Divisions in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
q		☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw 7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Divisions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	varchar2	Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
exactDivisionId	varchar2	Exact Divisie-ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
exactPaymentConditionPurchase	varchar2	Exact Betalingsvoorw aarde Inkoop	☐	Een standaard betalingsvoorw aarde om te gebruiken voor aankoopgerelateerde items.
exactPaymentConditionSales	varchar2	Exact Betalingsvoorw aarde Verkoop	☐	Een standaard betalingsvoorw aarde voor verkoopgerelateerde items.
glAccountCode	varchar2	Grootboekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
glAccountCodePurchase	varchar2	Grootboekrekeningcode Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
id	int64	ID	☐	De ID van de divisie.
journalCode	varchar2	Dagboekcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
journalCodePurchase	varchar2	Dagboekcode Inkoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)	Verkoopfactuurnummervoervoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EmployeeById: Bouw7 Werknemer op ID

Returns a single employee based on the given ID.Returns a single employee based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Werknemer op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address	varchar2	Adres	☐	Het adres van de werknemer.
afasWarehouse	varchar2	AFAS Magazijn	☐	De magazijn materiaal boekingen van een werknemer worden doorgeboekt. Alleen van toepassing voor AFAS.
avatarFileHash	varchar2	Avatar Bestandshash	☐	De hash van de avatar/profielfoto van deze werknemer.
birthDate	datetime	Geboortedatum	☐	De geboortedatum van de werknemer.
bsn	varchar2	BSN	☐	Het BSN van de werknemer.
city	varchar2	Plaats	☐	De stad van de werknemer.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
dateOfEmployment	varchar2	Datum Indiensttreding	☐	De datum van indiensttreding van de werknemer in het formaat J-m-d.
dateOfResignation	varchar2	Datum Uitdiensttreding	☐	De ontslagdatum van de werknemer in het formaat J-m-d.
department_id	int64	Afdeling ID	☐	ID van de afdeling.
department_name	varchar2	Afdelingsnaam	☐	Naam van de afdeling.
employeeMail	varchar2	Medewerker E-mail	☐	De e-mail van de werknemer.
external	char	Extern	☐	Of de werknemer extern is.
firstName	varchar2	Voornaam	☐	De voornaam van de werknemer.
function	varchar2	Functie	☐	De functie van de werknemer.
hourlyRate	varchar2	Uurtarief	☐	Het uurtarief
id	int64	ID	☐	Het ID van de werknemer.
lastName	varchar2	Achternaam	☐	De achternaam van de werknemer.
payrollDivision_description	varchar2	Salarisdivisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
payrollDivision_exactDivisionId	varchar2	Salarisdivisie Exact Divisie-ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
payrollDivision_glAccountCode	varchar2	Salarisdivisie Grootboekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
payrollDivision_glAccountCodePurchase	varchar2	Salarisdivisie Grootboekrekeningcode Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
payrollDivision_id	int64	Salarisdivisie-ID	☐	De ID van de divisie.
payrollDivision_journalCode	varchar2	Salarisdivisie Dagboekcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
payrollDivision_journalCodePurchase	varchar2	Salarisdivisie Dagboekcode Inkoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
payrollDivision_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)	Salarisdivisie Verkoopfactuurnummervoorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
phoneNumber	varchar2	Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de werknemer.
scabEmployeeId	varchar2	SCAB Medewerker-ID	☐	De interne ID van de Scab-medewerker die bij deze werknemer hoort.
sellingHourlyRate	varchar2	Verkoopsuurtrief	☐	Het verkopende uurtarief
signatureFileHash	varchar2	Hash Bestandshandtekening	☐	De hash van het handtekeningbestand van deze werknemer.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
userActivatedAt	varchar2	Gebruiker Geactiveerd om	☐	De activeringsdatum van de gebruiker in ATOM/ISO-8601 formaat.
userInvitationSentAt	varchar2	Gebruikersuitnodiging verzonden op	☐	De uitnodigingsdatum van de gebruiker in ATOM/ISO-8601 formaat, zolang de gebruiker de uitnodiging voor deze organisatie niet heeft aanvaard, anders NUL.
username	varchar2	Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker die aan deze w erkne-mer is gekoppeld.
userType	int64	Gebruikerstype	☐	Het type gebruiker dat bij deze w erknemer hoort. 0 = Geen, 1 = Admin, 2 = Basis, 3 = Platform.
w orkhoursFriday	varchar2	Werktijden Vrijdag	☐	Het standaard aantal w erkuren op een vrijdag.
w orkhoursMonday	varchar2	Werktijden Maandag	☐	Het standaard aantal w erkuren op een maandag.
w orkhoursSaturday	varchar2	Werktijden Zaterdag	☐	Het standaard aantal w erkuren op een zaterdag.
w orkhoursSunday	varchar2	Werktijden Zondag	☐	Het standaard aantal w erkuren op een zondag.
w orkhoursThursday	varchar2	Werktijden Donderdag	☐	Het standaard aantal w erkuren op een donderdag.
w orkhoursTuesday	varchar2	Werktijden Dinsdag	☐	Het standaard aantal w erkuren op een dinsdag.
w orkhoursWednesday	varchar2	Werktijden Woensdag	☐	Het standaard aantal w erkuren op een w oensdag.
w orkload	varchar2	Werklast	☐	De w erklast van de w erknemer; deze w aarde w ordt genegeerd w anneer de w erkurenvelden een w aarde bevatten.
zipCode	varchar2	Postcode	☐	Postcode van het adres.

EmployeeCustomAttributeValuesByEmployeeId: Bouw7 Medewerker Eigen Attribuutwaarden op Medewerker-ID

Returns a single employee based on the given ID.Returns a single employee based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Medewerker Eigen Attribuutwaarden op Medewerker-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 onder-steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeCustomAttributeValuesByEmployeeId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeCustomAttributeValuesByEmployeeId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address	varchar2	Adres	☐	Het adres van de werknemer.
afasWarehouse	varchar2	AFAS Magazijn	☐	De magazijn materiaal boekingen van een werknemer worden doorgeboekt. Alleen van toepassing voor AFAS.
avatarFileHash	varchar2	Avatar Bestandshash	☐	De hash van de avatar/profielfoto van deze werknemer.
birthDate	datetime	Geboortedatum	☐	De geboortedatum van de werknemer.
bsn	varchar2	BSN	☐	Het BSN van de werknemer.
city	varchar2	Plaats	☐	De stad van de werknemer.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
customAttribute_fieldType	varchar2	Maatwerkattribuut Veldsoort	☐	De I18N-sleutel van het veldtype.
customAttribute_fieldTypeId	int64	Maatwerkattribuut Veldsoort-ID	☐	De ID van het veldtype.
customAttribute_id	int64	Maatwerkattribuut-ID	☐	De ID van het aangepaste attribuut.
customAttribute_isDisplayedOnCompletion	char	Maatwerkattribuut Wordt Getoond bij	☐	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		Voltooiing		voltooiingsdocument.
customAttribute_isDisplayedOnInvoice	char	Maatwerkattribuut Wordt Getoond op Factuur	☐	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een factuurdocument.
customAttribute_isReadOnly	char	Maatwerkattribuut Is Alleen-lezen	☐	Of het aangepaste attribuut een alleen-lezen veld is.
customAttribute_isRequired	char	Maatwerkattribuut Is Verplicht	☐	Of het aangepaste attribuut een verplicht veld is.
customAttribute_name	varchar2	Maatwerkattribuutnaam	☐	De naam van het aangepaste attribuut.
dateOfEmployment	varchar2	Datum Indiensttreding	☐	De datum van indiensttreding van de werknemer in het formaat J-m-d.
dateOfResignation	varchar2	Datum Uitdiensttreding	☐	De ontslagdatum van de werknemer in het formaat J-m-d.
department_id	int64	Afdeling ID	☐	ID van de afdeling.
department_name	varchar2	Afdelingsnaam	☐	Naam van de afdeling.
employeeMail	varchar2	Medewerker E-mail	☐	De e-mail van de werknemer.
external	char	Extern	☐	Of de werknemer extern is.
firstName	varchar2	Voornaam	☐	De voornaam van de werknemer.
function	varchar2	Functie	☐	De functie van de werknemer.
hourlyRate	varchar2	Uurtarief	☐	Het uurtarief
id	int64	ID	☐	Het ID van de werknemer.
lastName	varchar2	Achternaam	☐	De achternaam van de werknemer.
payrollDivision_description	varchar2	Salarisdivisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
payrollDivision_exactDivisionId	varchar2	Salarisdivisie Exact Divisie-ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
payrollDivision_glAccountCode	varchar2	Salarisdivisie Grootboekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
payrollDivision_glAccountCodePurchase	varchar2	Salarisdivisie Grootboekrekeningcode Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
payrollDivision_id	int64	Salarisdivisie-ID	☐	De ID van de divisie.
payrollDivision_journalCode	varchar2	Salarisdivisie Dagboekcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
payrollDivision_journalCodePurchase	varchar2	Salarisdivisie Dagboekcode Inkoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
payrollDivision_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)	Salarisdivisie Verkoopfactuurnummervoorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
phoneNumber	varchar2	Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de werknemer.
scabEmployeeId	varchar2	SCAB Medewerker-ID	☐	De interne ID van de Scab-medewerker die bij deze werkne-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				mer hoort.
sellingHourlyRate	varchar2	Verkoopsuurtrief	☐	Het verkopende uurtarief
signatureFileHash	varchar2	Hash Bestand-shandtekening	☐	De hash van het handtekening-bestand van deze w erknemer.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
userActivatedAt	varchar2	Gebruiker Geactiveerd om	☐	De activeringsdatum van de gebruiker in ATOM/ISO-8601 formaat.
userInvitationSentAt	varchar2	Gebruikersuitnodiging verzonden op	☐	De uitnodigingsdatum van de gebruiker in ATOM/ISO-8601 formaat, zolang de gebruiker de uitnodiging voor deze organisatie niet heeft aanvaard, anders NUL.
username	varchar2	Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker die aan deze w erkne-mer is gekoppeld.
userType	int64	Gebruikerstype	☐	Het type gebruiker dat bij deze w erknemer hoort. 0 = Geen, 1 = Admin, 2 = Basis, 3 = Platform.
value	varchar2	Waarde	☐	De w aarde van het aangepaste attribuut.
w orkhoursFriday	varchar2	Werktijden Vrijdag	☐	Het standaard aantal w erkuren op een vrijdag.
w orkhoursMonday	varchar2	Werktijden Maandag	☐	Het standaard aantal w erkuren op een maandag.
w orkhoursSaturday	varchar2	Werktijden Zaterdag	☐	Het standaard aantal w erkuren op een zaterdag.
w orkhoursSunday	varchar2	Werktijden Zondag	☐	Het standaard aantal w erkuren op een zondag.
w orkhoursThursday	varchar2	Werktijden Donderdag	☐	Het standaard aantal w erkuren op een donderdag.
w orkhoursTuesday	varchar2	Werktijden Dinsdag	☐	Het standaard aantal w erkuren op een dinsdag.
w orkhoursWednesday	varchar2	Werktijden Woensdag	☐	Het standaard aantal w erkuren op een w oensdag.
w orkload	varchar2	Werklast	☐	De w erklast van de w erknemer; deze w aarde w ordt genegeerd w anneer de w erkurenvelden een w aarde bevatten.
zipCode	varchar2	Postcode	☐	Postcode van het adres.

EmployeeDivisionsById

Returns a single employee based on the given ID.Returns a single employee based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: Organization

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeDivisionsById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeDivisionsById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address	varchar2	Adres	☐	Het adres van de w erknemer.
afasWarehouse	varchar2	AFAS Magazijn	☐	De magazijn materiaal boekingen van een w erknemer w orden doorgeboekt. Alleen van toepassing voor AFAS.
avatarFileHash	varchar2	Avatar Bestandshash	☐	De hash van de avatar/profielfoto van deze w erknemer.
birthDate	datetime	Geboortedatum	☐	De geboortedatum van de w erknemer.
bsn	varchar2	BSN	☐	Het BSN van de w erknemer.
city	varchar2	Plaats	☐	De stad van de w erknemer.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
dateOfEmployment	varchar2	Datum Indiensttreding	☐	De datum van indiensttreding van de w erknemer in het formaat J-m-d.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
dateOfResignation	varchar2	Datum Uitdiensttreding	☐	De ontslagdatum van de w erknemer in het formaat J-m-d.
department_id	int64	Afdeling ID	☐	ID van de afdeling.
department_name	varchar2	Afdelingsnaam	☐	Naam van de afdeling.
description	varchar2	Omschrijving	☐	De naam van de divisie.
employeeMail	varchar2	Medew erker E-mail	☐	De e-mail van de w erknemer.
external	char	Extern	☐	Of de w erknemer extern is.
firstName	varchar2	Voornaam	☐	De voornaam van de w erknemer.
function	varchar2	Functie	☐	De functie van de w erknemer.
hourlyRate	varchar2	Uurtarief	☐	Het uurtarief
id	int64	ID	☐	Het ID van de w erknemer.
isPayrollDivision	char		☐	Of de afdeling de salarisafdeling is.
lastName	varchar2	Achternaam	☐	De achternaam van de w erknemer.
payrollDivision_description	varchar2	Salarisdivisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
payrollDivision_exactDivisionId	varchar2	Salarisdivisie Exact Divisie-ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
payrollDivision_glAccountCode	varchar2	Salarisdivisie Grootboekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
payrollDivision_glAccountCodePurchase	varchar2	Salarisdivisie Grootboekrekeningcode Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
payrollDivision_id	int64	Salarisdivisie-ID	☐	De ID van de divisie.
payrollDivision_journalCode	varchar2	Salarisdivisie Dagboekcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
payrollDivision_journalCodePurchase	varchar2	Salarisdivisie Dagboekcode Inkoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
payrollDivision_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)	Salarisdivisie Verkoopfactuurnummervoorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
phoneNumber	varchar2	Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de w erknemer.
scabEmployeeId	varchar2	SCAB Medew erker-ID	☐	De interne ID van de Scab-medew erker die bij deze w erknemer hoort.
sellingHourlyRate	varchar2	Verkoopsuurtrief	☐	Het verkopende uurtarief
signatureFileHash	varchar2	Hash Bestandshandtekening	☐	De hash van het handtekeningbestand van deze w erknemer.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
userActivatedAt	varchar2	Gebruiker Geactiveerd om	☐	De activeringsdatum van de gebruiker in ATOM/ISO-8601

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				formaat.
userInvitationSentAt	varchar2	Gebruikersuitnodiging verzonden op	☐	De uitnodigingsdatum van de gebruiker in ATOM/ISO-8601 formaat, zolang de gebruiker de uitnodiging voor deze organisatie niet heeft aanvaard, anders NUL.
username	varchar2	Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker die aan deze w erkne-mer is gekoppeld.
userType	int64	Gebruikerstype	☐	Het type gebruiker dat bij deze w erknemer hoort. 0 = Geen, 1 = Admin, 2 = Basis, 3 = Platform.
w orkhoursFriday	varchar2	Werktijden Vrijdag	☐	Het standaard aantal w erkuren op een vrijdag.
w orkhoursMonday	varchar2	Werktijden Maandag	☐	Het standaard aantal w erkuren op een maandag.
w orkhoursSaturday	varchar2	Werktijden Zaterdag	☐	Het standaard aantal w erkuren op een zaterdag.
w orkhoursSunday	varchar2	Werktijden Zondag	☐	Het standaard aantal w erkuren op een zondag.
w orkhoursThursday	varchar2	Werktijden Donderdag	☐	Het standaard aantal w erkuren op een donderdag.
w orkhoursTuesday	varchar2	Werktijden Dinsdag	☐	Het standaard aantal w erkuren op een dinsdag.
w orkhoursWednesday	varchar2	Werktijden Woensdag	☐	Het standaard aantal w erkuren op een w oensdag.
w orkload	varchar2	Werklast	☐	De w erklast van de w erknemer; deze w aarde w ordt genegeerd w anneer de w erkurenvelden een w aarde bevatten.
zipCode	varchar2	Postcode	☐	Postcode van het adres.

EmployeeHourTypePricesByEmployeeId: Bouw7 Medewerker Uursoortprijzen per Medewerker-ID

Returns a single employee based on the given ID.Returns a single employee based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Medewerker Uursoortprijzen per Medewerker-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeHourTypePricesByEmployeeId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeHourTypePricesByEmployeeId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address	varchar2	Adres	☐	Het adres van de w erknemer.
afasWarehouse	varchar2	AFAS Magazijn	☐	De magazijn materiaal boekingen van een w erknemer w orden doorgeboekt. Alleen van toepassing voor AFAS.
avatarFileHash	varchar2	Avatar Bestandshash	☐	De hash van de avatar/profielfoto van deze w erknemer.
birthDate	datetime	Geboortedatum	☐	De geboortedatum van de w erknemer.
bsn	varchar2	BSN	☐	Het BSN van de w erknemer.
city	varchar2	Plaats	☐	De stad van de w erknemer.
costPrice	varchar2	Kostprijs	☐	De kostprijs van het Uurtype.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createOrUpdate	char	Aanmaken of Bijw erken	☐	
dateOfEmployment	varchar2	Datum Indiensttreding	☐	De datum van indiensttreding van de w erknemer in het formaat J-m-d.
dateOfResignation	varchar2	Datum Uitdiensttreding	☐	De ontslagdatum van de w erknemer in het formaat J-m-d.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
department_id	int64	Afdeling ID	☐	ID van de afdeling.
department_name	varchar2	Afdelingsnaam	☐	Naam van de afdeling.
employeeMail	varchar2	Medew erker E-mail	☐	De e-mail van de w erknemer.
external	char	Extern	☐	Of de w erknemer extern is.
firstName	varchar2	Voornaam	☐	De voornaam van de w erknemer.
function	varchar2	Functie	☐	De functie van de w erknemer.
hourlyRate	varchar2	Uurtarief	☐	Het uurtarief
hourTypeId	int64	Uursoort-ID	☐	Het ID van het Uurtype.
hourTypeName	varchar2	Uursoortnaam	☐	De naam van het Uurtype.
id	int64	ID	☐	Het ID van de w erknemer.
lastName	varchar2	Achternaam	☐	De achternaam van de w erknemer.
payrollDivision_description	varchar2	Salarisdivisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
payrollDivision_exactDivisionId	varchar2	Salarisdivisie Exact Divisie-ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
payrollDivision_glAccountCode	varchar2	Salarisdivisie Grootboekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
payrollDivision_glAccountCodePurchase	varchar2	Salarisdivisie Grootboekrekeningcode Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
payrollDivision_id	int64	Salarisdivisie-ID	☐	De ID van de divisie.
payrollDivision_journalCode	varchar2	Salarisdivisie Dagboekcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
payrollDivision_journalCodePurchase	varchar2	Salarisdivisie Dagboekcode Inkoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
payrollDivision_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)	Salarisdivisie Verkoopfactuurnummervoorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
phoneNumber	varchar2	Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de w erknemer.
scabEmployeeId	varchar2	SCAB Medew erker-ID	☐	De interne ID van de Scab-medew erker die bij deze w erknemer hoort.
sellingHourlyRate	varchar2	Verkoopsuurtrief	☐	Het verkopende uurtarief
sellingPrice	varchar2	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs van het uurtype.
signatureFileHash	varchar2	Hash Bestandshandtekening	☐	De hash van het handtekeningbestand van deze w erknemer.
updatedAt_2	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy_2	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
userActivatedAt	varchar2	Gebruiker Geactiveerd om	☐	De activeringsdatum van de gebruiker in ATOM/ISO-8601 formaat.
userInvitationSentAt	varchar2	Gebruikersuitnodiging verzonden op	☐	De uitnodigingsdatum van de gebruiker in ATOM/ISO-8601 formaat, zolang de gebruiker de uitnodiging voor deze organisatie niet heeft aanvaard, anders NUL.
username	varchar2	Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker die aan deze w erkne-mer is gekoppeld.
userType	int64	Gebruikerstype	☐	Het type gebruiker dat bij deze w erknemer hoort. 0 = Geen, 1 = Admin, 2 = Basis, 3 = Platform.
w orkhoursFriday	varchar2	Werktijden Vrijdag	☐	Het standaard aantal w erkuren op een vrijdag.
w orkhoursMonday	varchar2	Werktijden Maandag	☐	Het standaard aantal w erkuren op een maandag.
w orkhoursSaturday	varchar2	Werktijden Zaterdag	☐	Het standaard aantal w erkuren op een zaterdag.
w orkhoursSunday	varchar2	Werktijden Zondag	☐	Het standaard aantal w erkuren op een zondag.
w orkhoursThursday	varchar2	Werktijden Donderdag	☐	Het standaard aantal w erkuren op een donderdag.
w orkhoursTuesday	varchar2	Werktijden Dinsdag	☐	Het standaard aantal w erkuren op een dinsdag.
w orkhoursWednesday	varchar2	Werktijden Woensdag	☐	Het standaard aantal w erkuren op een w oensdag.
w orkload	varchar2	Werklast	☐	De w erklast van de w erknemer; deze w aarde w ordt genegeerd w anneer de w erkurenvelden een w aarde bevatten.
zipCode	varchar2	Postcode	☐	Postcode van het adres.

Employees: Bouw7 Werknemers

Return a list of employees associated with your organization.Return a list of employees as-sociated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Werknemers

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 onder-steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Employees in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
q		☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw 7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Employees worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address	varchar2	Adres	☐	Het adres, bestaande uit straatnaam en huis-/gebouw nummer, van de w erknemer.
avatarFileHash	varchar2	Avatar Bestandshash	☐	De hash van de avatar/profielfoto van deze w erknemer.
birthDate	datetime	Geboortedatum	☐	De geboortedatum van de w erknemer.
caCaMedew erkerDatumtijd	datetime	CA Datumtijd	☐	
caTataPas2Maanden	datetime	TATA pas - 2 maanden	☐	
caVcaDatum4Maanden	datetime	VCA datum - 4 maanden	☐	
city	varchar2	Plaats	☐	De w oonplaats van deze w erknemer.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
dateOfEmployment	varchar2	Datum Indiensttreding	☐	De arbeidsdatum van de w erknemer.
dateOfResignation	varchar2	Datum Uitdiensttreding	☐	De ontslagdatum van de w erknemer.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
department_branchId	int64	Afdelingfiliaal-ID	☐	De afdelings-ID van de afdeling.
department_branchName	varchar2	Afdelingfiliaalnaam	☐	De filiaalnaam van deze afdeling.
department_id	int64	Afdeling ID	☐	De ID van de afdeling.
department_isActive	char	Afdeling is Actief	☐	Of deze afdeling momenteel actief is.
department_name	varchar2	Afdelingsnaam	☐	Weergavenaam van de afdeling.
emailAddress	varchar2	E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de werknemer.
external	char	Extern	☐	True als de werknemer extern is, anders false.
firstName	varchar2	Voornaam	☐	De voornaam van de werknemer.
functionTitle	varchar2	Functietitel	☐	De functietitel van deze werknemer.
hasSignature	char	Heeft Handtekening	☐	Of de werknemer een handtekeningbestand heeft geconfigureerd.
hourlyRate	varchar2	Uurtarief	☐	Het uurtarief.
id	int64	ID	☐	Het ID van deze werknemer.
lastName	varchar2	Achternaam	☐	De familienaam van de werknemer.
phoneNumber	varchar2	Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de werknemer.
scabEmployeeId	int64	SCAB Medewerker-ID	☐	Het interne scab-werknemer-ID van deze werknemer.
sellingHourlyRate	varchar2	Verkoopsuurtrief	☐	Het verkoop uurtarief.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	varchar2	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
user_activatedAt	varchar2	Gebruiker Geactiveerd om	☐	De datum waarop de gebruikerslink is geactiveerd in ATOM-formaat. Nul als de gebruikerslink inactief is.
user_id	int64	Gebruikers-ID	☐	Het ID van de gebruiker.
user_linkId	int64	Gebruikerslink-ID	☐	Het ID van het relatieobject ten opzichte van de gebruiker.
user_type	int64	Gebruikerstype	☐	Het type gebruiker. 0 = Geen account, 1 = Beheerder, 2 = Basis, 3 = Platform.
user_username	varchar2	Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam. Het e-mailadres waarmee de gebruiker zich aanmeldt.
workload	varchar2	Werklast	☐	Het aantal uren dat deze werknemer wekelijks werkt.
zipCode	varchar2	Postcode	☐	De postcode, ook bekend als postcode, behorende bij het adres.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

GeneralLedgerAccountsByBranch: Bouw7 Grootboekrekeningen per Filiaal

Return a list of general ledger accounts associated with your organization.Returns a list of general ledger accounts associated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Grootboekrekeningen per Filiaal

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GeneralLedgerAccountsByBranch in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
branch		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie GeneralLedgerAccountsByBranch worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2	Code	☐	De code van de grootboekrekening.
id	int64	ID	☐	ID van de grootboekrekening.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van de grootboekrekening.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

HourTypeById: Bouw7 Uursoort per ID

Returns a single hour type based on the given ID.Returns a single hour type based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Uursoort per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourTypeById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourTypeById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
id	int64	ID	☐	De ID van HourType.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van het Uurtype.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

HourTypes: Bouw7 Uursoorten

Return hour types for the current authenticated user.Return hour types for the current authenticated user.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Uursoorten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel HourTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
id	int64	ID	☐	De ID van HourType.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van het Uurtype.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

Organization: Bouw7 Organisatie

Return basic information about the organization for the currently authenticated user.Return basic information about the organization the authenticated user is associated with.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Organisatie

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Organization worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
alternativeAddressPosition	char	Alternatieve Adrespositie	☐	Of de alternatieve adrespositie moet w orden getoond.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
city	varchar2	Plaats	☐	De stad van de organisatie.
cocNumber	varchar2	Kamer van Koophandel-nummer	☐	Het coc nummer van de organisatie.
contactFirstName	varchar2	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactLastName	varchar2	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
country	varchar2	Land	☐	Het land van de organisatie.
currency	varchar2	Valuta	☐	De valuta die door deze organisatie w ordt gebruikt, bijvoorbeeld: EUR.
emailAddress	varchar2	E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de organisatie.
expirationReminder	int64	Herinnering Vervaldatum	☐	De vervallen herinneringsdagen voor deze organisatie.
glnNumber	varchar2	GLN Nummer	☐	Het w ereldw ijde locatienummer.
hasExactHostingAssociation	char		☐	Of de organisatie een exacte hostingvereniging heeft.
hourlyRate	varchar2	Uurtarief	☐	Het uurtarief voor deze organisatie.
houseNumber	varchar2	Huisnummer	☐	Het huisnummer van de organisatie (incl. toevoegingen).
iban	varchar2	IBAN	☐	Het IBAN van de organisatie.
id	int64	ID	☐	De organisatie ID.
invoiceMail	varchar2	Factuurmail	☐	Het e-mailadres van de factuur.
isAutomaticInvoiceNumbering	char		☐	Of automatische factuurnummering is ingeschakeld voor deze organisatie.
isEnableAlternativeEmail	char		☐	Of een alternatieve e-mail is ingeschakeld voor deze organisatie.
language	varchar2	Taal	☐	De door deze organisatie gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
logo_createdAt	datetime	Logo Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
logo_createdBy	varchar2	Logo Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
logo_extension	varchar2	Logo-extensie	☐	De extensie van het bestand.
logo_id	int64	Logo-ID	☐	Het ID van dit bestand
logo_modelId	int64	Logomodel-ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
logo_modelType	varchar2	Logomodelsoort	☐	De categorie van het bestand.
logo_name	varchar2	Logo Naam	☐	De publieke naam van het bestand.
logo_secureHash	varchar2		☐	Een veilige w illekeurige hash voor het bestand, die kan w orden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
logo_size	int64	Logogrootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
logo_updatedAt	datetime	Logo Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
logo_updatedBy	varchar2	Logo Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
logo_uri	varchar2	Logo (URI)	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van de organisatie.
note	varchar2	Notitie	☐	Notitieveld voor organisatie.
phoneNumber	varchar2	Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de organisatie.
prognosisHourlyRate	varchar2	Prognose Uurtarief	☐	De prognose uurtarief voor deze organisatie.
requireHourLogTimes	char	Uurlogtijden Vereisen	☐	Of loguren zijn ingeschakeld en dus vereist voor deze organisatie.
sellingHourlyRate	varchar2	Verkoopsuurtrief	☐	Het verkopende uurtarief voor deze organisatie.
shouldCopyProjectDescription	char	Moet Projectomschrijving Kopiëren	☐	True als de projectbeschrijving moet w orden gekopieerd naar een factuur.
status	int64	Status	☐	De status van de organisatie.
streetName	varchar2	Straatnaam	☐	De straatnaam van de organisatie.
vatNumber	varchar2	BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van de organisatie.
w ebsite	varchar2	Website	☐	De w ebsite van de organisatie.
zipCode	varchar2	Postcode	☐	De postcode van de organisatie.

OrganizationHourTypePrices: Bouw7 Organisatie Uursoort Prijzen

Returns all hour type prices associated with the organization.Returns all hour type prices associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Organisatie Uursoort Prijzen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OrganizationHourTypePrices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
costPrice	varchar2	Kostprijs	☐	De kostprijs van het Uurtype.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createOrUpdate	char	Aanmaken of Bijw erken	☐	
hourTypeId	int64	Uursoort-ID	☐	Het ID van het Uurtype.
hourTypeName	varchar2	Uursoortnaam	☐	De naam van het Uurtype.
sellingPrice	varchar2	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs van het uurtype.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

OrganizationSurchargePercentages: Bouw7 Organisatie Toeslagpercentages

Return a list of surcharge percentages associated with your organization.Return a list of surcharge percentages associated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Organisatie Toeslagpercentages

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OrganizationSurchargePercentages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
deliveryTicketPercentage	varchar2	Afleverbon Percentage	☐	Toeslagpercentage voor bezorging.
equipmentPercentage	varchar2	Apparatuur Percentage	☐	Uitrustingstoeslagpercentage.
materialPercentage	varchar2	Materiaalpercentage	☐	Materiaal toeslag percentage.
miscPercentage	varchar2	Diversen Percentage	☐	Diverse toeslagpercentages.
purchaseInvoicePercentage	varchar2	Inkoopfactuurpercentage	☐	Toeslagpercentage inkoopfactuur.
subcontractingPercentage	varchar2	Onderaannemingspercentage	☐	Toeslagpercentage voor onderaanneming.
w orkOutsourcingPercentage	varchar2	Percentage Uitbesteding Werk	☐	Uitbestedingstoeslagpercentage.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ProjectCategories: Bouw7 Projectcategorieën

Return a set of project categories for the organization.Return a set of project categories for the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Projectcategorieën

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectCategories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2	Code	☐	De code voor de categorie.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
generalCostsOrProfit	varchar2	Algemene Kosten of Winst	☐	De algemene kosten of w inst voor de categorie.
generalCostsPercentage	varchar2	Algemene Kosten Percentage	☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
grossProfitMargin	varchar2	Brutow instmarge	☐	De brutow instmarge voor de categorie.
id	int64	ID	☐	Het ID van de categorie.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van de categorie.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

ProjectCategoryById: Bouw7 Projectcategorie op ID

Returns a single project category based on the given ID.Returns a single project category based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Projectcategorie op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectCategoryById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectCategoryById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2	Code	☐	De code voor de categorie.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
generalCostsOrProfit	varchar2	Algemene Kosten of Winst	☐	De algemene kosten of w inst voor de categorie.
generalCostsPercentage	varchar2	Algemene Kosten Percentage	☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
grossProfitMargin	varchar2	Brutow instmarge	☐	De brutow instmarge voor de categorie.
id	int64	ID	☐	Het ID van de categorie.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van de categorie.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

ProjectCategoryDivisionSettings: Bouw7 Projectcategorie Administratie-instellingen

Return a set of project categories for the organization.Return a set of project categories for the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Projectcategorie Administratie-instellingen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectCategoryDivisionSettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2	Code	☐	De code voor de categorie.
costCenterGeneralCosts	varchar2(255)	Kostenplaats Algemene Kosten	☐	Een kostenplaats voor algemene kosten.
costCenterGeneralCostsDebit	varchar2(255)	Kostenplaats Algemene Kosten Debit	☐	Een kostenplaats te gebruiken voor algemene kosten debet gerelateerde posten.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
divisionId	int64	Divisie ID	☐	De ID van de gekoppelde afdeling.
generalCostsOrProfit	varchar2	Algemene Kosten of Winst	☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
generalCostsPercentage	varchar2	Algemene Kosten Percentage	☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
glAccountCodeGeneralCosts	varchar2(255)	Grootboekrekeningcode Algemene Kosten	☐	Een grootboekrekeningcode voor algemene kosten.
glAccountCodeGeneralCostsClosing	varchar2(255)	Grootboekrekeningcode Algemene Kosten Afsluiting	☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor algemene kosten ter afsluiting van gerelateerde posten.
glAccountCodeGeneralCostsDebit	varchar2(255)	Grootboekrekeningcode Algemene Kosten Debit	☐	Een grootboekrekeningcode te gebruiken voor algemene kosten debet gerelateerde posten.
grossProfitMargin	varchar2	Brutowinstmarge	☐	De brutowinstmarge voor de categorie.
id_2	int64	ID	☐	Het ID van de categorie.
id	int64	ID	☐	Het ID van de categorie-instellingen van het afdelingsproject.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van de categorie.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ProjectCategoryDivisionSettingsByProjectCategoryId: Bouw7 Projectcategorie Administratie-instellingen op Projectcategorie-ID

Returns a single project category based on the given ID.Returns a single project category based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Projectcategorie Administratie-instellingen op Projectcategorie-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectCategoryDivisionSettingsByProjectCategoryId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectCategoryDivisionSettingsByProjectCategoryId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2	Code	☐	De code voor de categorie.
costCenterGeneralCosts	varchar2(255)	Kostenplaats Algemene Kosten	☐	Een kostenplaats voor algemene kosten.
costCenterGeneralCostsDebit	varchar2(255)	Kostenplaats Algemene Kosten Debit	☐	Een kostenplaats te gebruiken voor algemene kosten debet gerelateerde posten.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
divisionId	int64	Divisie ID	☐	De ID van de gekoppelde afdeling.
generalCostsOrProfit	varchar2	Algemene Kosten of Winst	☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
generalCostsPercentage	varchar2	Algemene Kosten Percentage	☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
glAccountCodeGeneralCosts	varchar2(255)	Grootboekrekeningcode Algemene Kosten	☐	Een grootboekrekeningcode voor algemene kosten.
glAccountCodeGeneralCostsClosing	varchar2(255)	Grootboekrekeningcode Algemene Kosten Afsluiting	☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor algemene kosten ter afsluiting van gerelateerde posten.
glAccountCodeGeneralCostsDebit	varchar2(255)	Grootboekrekeningcode Algemene Kosten Debit	☐	Een grootboekrekeningcode te gebruiken voor algemene kosten debet gerelateerde posten.
grossProfitMargin	varchar2	Brutow instmarge	☐	De brutow instmarge voor de categorie.
id_2	int64	ID	☐	Het ID van de categorie.
id	int64	ID	☐	Het ID van de categorie-instellingen van het afdelingsproject.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van de categorie.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

ProjectFileCategories: Bouw7 Projectbestandscategorieën

Returns a list of project file categories associated with your organization.Returns a list of project file categories associated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Projectbestandscategorieën

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectFileCategories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	☐	De ID van de bestandscategorie.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van de bestandscategorie.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

ProjectFileCategoryById: Bouw7 Projectbestandscategorie op ID

Returns a single project file category based on the given ID.Returns a single project file category based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Projectbestandscategorie op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectFileCategoryById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectFileCategoryById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
id	int64	ID	☐	De ID van de bestandscategorie.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van de bestandscategorie.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

ProjectStatuses: Bouw7 Projectstatussen

Return a list of project statuses for the organization.Return a list of project statuses for the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Projectstatussen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectStatuses in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q		☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
closesPlanning	char	Sluit Planning	☐	Of deze status een planning sluit of niet.
closesProject	char	Sluit Project	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
id	int64	ID	☐	De ID van de status.
invoicesProject	char	Facturen Project	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van de status.
plansProject	char	Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgew erkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	varchar2	Bijgew erkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

QuotationConfirmationAttachments: Bouw7 Offertebevestiging Bijlagen

Return a list of quotation confirmation attachments associated with your organization.Return a list of quotation confirmation attachments associated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Offertebevestiging Bijlagen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuotationConfirmationAttachments in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
q		☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw 7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie QuotationConfirmationAttachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
fileHash	varchar2	Bestand-hash	☐	De hash van het bestand voor de QuotationConfirmationAttachment.
fileName	varchar2	Bestandsnaam	☐	De naam van het bestand voor de QuotationConfirmationAttachment.
id	int64	ID	☐	De ID van de QuotationConfirmationAttachment.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgew erkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	varchar2	Bijgew erkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

QuotationStatusById: Bouw7 Offertestatus op ID

Returns a single quotation status based on the given ID.Returns a single quotation status based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Offertestatus op ID

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuotationStatusById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie QuotationStatusById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
id	int64	ID	☐	ID van de quoteringsstatus.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van de quoteringsstatus.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

TemplatesByCategory: Bouw7 Sjablonen op Categorie

Returns a list of Templates.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Sjablonen op Categorie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TemplatesByCategory in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
category		☑		The category the templates are requested for.
getDefaults		☐		Whether the default templates should be used.
language		☐		The language the template is created in.
templateType		☐		The sub type the templates are requested for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TemplatesByCategory worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
html	varchar2	HTML	☐	Dit is de informatie (html) van het sjabloon.
id	int64	ID	☐	Dit is de interne ID van de sjabloon.
isDefault	char	Is Standaard	☐	Whether the text template is default. There can only be one default text template per type.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit mailsjabloon gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
name	varchar2	Naam	☐	Dit is de naam van het sjabloon.
type	int64	Soort	☐	Dit is het type sjabloon.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

VatTariffs: Bouw7 BTW-tarieven

Return a list of VAT tariff objects that the organization can use, depending on the country.Return a list of VAT tariff objects that the organization can use, depending on the country.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: BTW-tarieven

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VatTariffs in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
q		☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw 7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VatTariffs worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
effectiveFrom	varchar2	Effectief vanaf	☐	De datum waarop dit BTW-tarief van kracht wordt.
id	int64	ID	☐	De ID van het BTW-tarief.
isDefault	char	Is Standaard	☐	Of deze BTW standaard is voor het land waarmee hij verbonden is.
isShifted	char	Is Verschoven	☐	Of de BTW wordt verlegd.
label	varchar2(255)	Label	☐	De aanduiding van het BTW-tarief.
legalText	varchar2		☐	The legal text for the VAT tariff. Only for customers from the belgian hosting.
percentage	varchar2	Percentage	☐	Het BTW-percentage.
shiftedPercentage	varchar2	Verschoven Percentage	☐	Het verlegde BTW-percentage.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	varchar2	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

3.1.17 Schema: ProgressSheet

3.1.17.1 Tabellen

ProgressSheets

Returns a list of progress sheets belonging to the organization.Returns a list of progress sheets belonging to the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: ProgressSheet

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProgressSheets in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
q		☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw 7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProgressSheets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_emailAddress	varchar2	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	De naam van deze contactpersoon.
contact_type	varchar2	Contactsoort	☐	Het type van dit contact.
contact_typeId	int64	Contactsoort-ID	☐	Het type ID van dit contact.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
endDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van dit voortgangsformulier.
id	int64	ID	☐	Het ID van dit voortgangsformulier.
invoiceId	int64		☐	Het ID van deze factuur.
isDeletable	char		☐	Of het voortgangsformulier verw ijderbaar is.
isEditable	char		☐	Of het voortgangsblad bew erkbaar is.
isInvoiceable	char		☐	Of de vorderingsstaat factureerbaar is.
mailSentAt	varchar2	Mail Verstuurd op	☐	De datum w aarop het contract is verzonden.
mailSentBy_id	int64		☐	Het ID van de gebruiker.
mailSentBy_username	varchar2		☐	De gebruikersnaam. Het e-mailadres w aarmee de gebruiker zich aanmeldt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
number	varchar2	Nummer	☐	Het nummer van dit voortgangs-formulier.
project_branchId	int64	Project Filiaal-ID	☐	De ID van de tak van dit project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	☐	De ID van de categorie van dit project.
project_divisionId	int64	Projectadministratie-ID	☐	De ID van de afdeling van dit pro-ject.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_number	varchar2	Projectnummer	☐	Het nummer van het project.
project_status	varchar2	Projectstatus	☐	De naam van de huidige status van dit project.
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status van dit pro-ject.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van dit voort-gangsformulier.
status	int64	Status	☐	De status van dit voortgangsfor-mulier.
subTotal	varchar2	Subtotaal	☐	Het subtotaal van het voort-gangsformulier.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgew erkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	varchar2	Bijgew erkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

3.1.18 Schema: Project

3.1.18.1 Tabellen

canCreateInvoice: Bouw7 Kan Facturen Aanmaken

Returns true if an invoice can be made for the specified project.Returns true if an invoice can be made for the specified project.

Catalogus: Bouw7

Schema: Project

Label: Kan Facturen Aanmaken

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 onder-steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie can-CreateInvoice in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden op-gegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
project		☑		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie canCreateInvoice worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	char	Tekst	☐	

DeletedProjects: Bouw7 Verwijderde Projecten

Returns a list of deleted projects associated with the organization.Returns a list of deleted projects associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Project

Label: Verwijderde Projecten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DeletedProjects worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_email	varchar2	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
deletedAt	varchar2	Verwijderd op	☐	De datum waarop het project werd verwijderd in ATOM-formaat.
deletedBy_id	int64	Verwijderd door ID	☐	ID van de gebruiker.
deletedBy_username	varchar2	Verwijderd door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
id	int64	ID	☐	De ID van het project.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van het project.
status_closesProject	char	Status Sluit Project	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
status_createdAt	datetime	Status Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
status_createdBy	varchar2	Status Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
status_id	int64	Status-ID	☐	De ID van de status.
status_invoicesProject	char	Status Factureert Project	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
status_name	varchar2	Statusnaam	☐	De naam van de status.
status_plansProject	char	Status Plant Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
status_updatedAt	datetime	Status geüpdatet op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
status_updatedBy	varchar2	Status Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

InvoiceTerms: Bouw7 Factuurvoorwaarden

Returns a list of project invoice terms associated with the organization.Returns a list of project invoice terms associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Project

Label: Factuurvoorwaarden

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceTerms in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
q		☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw 7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceTerms worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
description	varchar2	Omschrijving	☐	Een omschrijving voor de factuurterm.
id	int64	ID	☐	ID van de projectfactuurtermijn.
invoiceableAt	varchar2	Factureerbaar op	☐	De datum vanaf w anneer de termijn kan w orden gefactureerd.
invoiceLine_id	int64	Factuurregel ID	☐	Het ID van de factuurregel.
invoiceLine_invoiceId	int64		☐	Het ID van de factuur w aar deze factuurregel bij hoort.
invoiceLine_invoiceStatusId	int64		☐	Het ID van de status van de factuur w aartoe deze regel behoort.
percentage	varchar2	Percentage	☐	Het percentage van het totale bedrag dat deze factuurtermijn dekt.
statement_contactId	int64	Afschrift Contact-ID	☐	Het ID van de contactpersoon die bij deze projecttermijnverklaring hoort.
statement_contactName	varchar2	Afschrift Contact Naam	☐	De naam van de contactpersoon die bij deze projecttermijnverklaring hoort.
statement_fixedPrice	varchar2	Afschrift Vaste Prijs	☐	De vaste prijs voor dit project termijnverklaring.
statement_fullProjectNumber	varchar2	Afschrift Volledig Projectnummer	☐	Het nummer van het project w aar deze projecttermijnverklaring bij hoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
statement_id	int64	Statement-ID	☐	ID van de projectfactuurtermijn.
statement_projectBranchId	int64	Afschrift Projectfiliaal-ID	☐	Het ID van de tak die hoort bij het project w aartoe deze project-termijnverklaring behoort.
statement_projectCategoryId	int64	Afschrift Projectcat-egorie-ID	☐	Het ID van de categorie van het project w aartoe deze project-termijnverklaring behoort.
statement_projectId	int64	Afschrift Project-ID	☐	Het ID van het project w aar deze projecttermijnverklaring bij hoort.
statement_projectName	varchar2	Afschrift Projectnaam	☐	De naam van het project w aar deze projecttermijnverklaring bij hoort.
statement_projectStatusId	int64	Afschrift Project-status-ID	☐	Het ID van de status van het pro-ject w aartoe deze project-termijnverklaring behoort.
subtotal	varchar2	Subtotaal	☐	Het subtotaal voor deze factuur-termijn.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgew erkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	varchar2	Bijgew erkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
vatTariff_id	int64	BTW-Tarief ID	☐	De ID van het btw -tarief.
vatTariff_isShifted	char	BTW-Tarief Is Verlegd	☐	Of de BTW w ordt verlegd.
vatTariff_label	varchar2(255)	BTW-Tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
vatTariff_percentage	varchar2	BTW-Tarief Per-centage	☐	Het BTW-percentage.
vatTariffPercentage	varchar2	BTW-Tarief Per-centage	☐	Het btw -tariefpercentage dat op deze term van toepassing w as.

InvoiceTermStatements: Bouw7 Factuurtermijnoverzichten

Returns a list of project invoice term statements associated with the organization.Returns a list of project invoice term statements associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Project

Label: Factuurtermijnoverzichten

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceTermStatements in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
q		☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw 7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceTermStatements worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_emailAddress	varchar2	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	De naam van deze contactpersoon.
contact_type	varchar2	Contactsoort	☐	Het type van dit contact.
contact_typeId	int64	Contactsoort-ID	☐	Het type ID van dit contact.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
fixedPrice	varchar2	Vaste Prijs	☐	De vaste prijs voor deze factuurtermijnverklaring.
id	int64	ID	☐	ID van de projectfactuurtermijn.
project_branchId	int64	Project Filiaal-ID	☐	De ID van de tak van dit project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	☐	De ID van de categorie van dit project.
project_divisionId	int64	Projectadministratie-ID	☐	De ID van de afdeling van dit project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_number	varchar2	Projectnummer	☐	Het nummer van het project.
project_status	varchar2	Projectstatus	☐	De naam van de huidige status van dit project.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status van dit project.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	varchar2	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

ProjectById: Bouw7 Project op ID

Returns a project associated with the given id.Returns a project associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Project

Label: Project op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project		☑		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
additionalWork	varchar2	Extra Werk	☐	Extra werkbedrag voor het pro-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				ject.
branch_code	varchar2	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
category_code	varchar2	Categoriecode	☐	De code voor de categorie.
category_createdAt	datetime	Categorie Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
category_createdBy	varchar2	Categorie Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
category_generalCostsPercentage	varchar2	Algemene Kostencategorie Percentage	☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
category_grossProfitMargin	varchar2	Categorie Brutow instmarge	☐	De brutow instmarge voor de categorie.
category_id	int64	Categorie ID	☐	Het ID van de categorie.
category_name	varchar2	Categorienaam	☐	De naam van de categorie.
category_updatedAt	datetime	Categorie Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
category_updatedBy	varchar2	Categorie Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
city	varchar2	Plaats	☐	De stad van het project.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	varchar2	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_email	varchar2	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_city	varchar2	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	varchar2	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	varchar2	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	varchar2	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	varchar2(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	varchar2	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	varchar2	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	varchar2	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	varchar2	Contactpersoon Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
contactPerson_zipCode	varchar2	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
countryCode	varchar2(2)	Landcode	☐	Een ISO 3166-2 representatie van het land.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Opleveringsdatum van het project.
division_description	varchar2	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	varchar2	Divisie Exact Divisie-ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	varchar2	Administratie Dagboekcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	varchar2	Administratie Dagboekcode Inkoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)	Administratie Verkoopfactuurnummervoorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
endDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum van het project in ATOM-formaat.
executor_firstName	varchar2	Executeur Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
executor_id	int64	Executeur-ID	☐	ID van de werknemer.
executor_lastName	varchar2	Executeur Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.
extraWork	varchar2	Extra Werk	☐	Extra werk voor het project.
fixedPrice	varchar2	Vaste Prijs	☐	Vaste prijs voor het project.
fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
generalCostsAmount	varchar2	Algemene Kosten Bedrag	☐	Algemeen kostenbedrag voor het project.
hasAfasAssociation	char		☐	Of het project een associatie heeft met AFAS.
hasMareonAssociation	char	Heeft Mare Gekoppeld	☐	Of het project al dan niet een associatie heeft met Mareon.
hasSecurityObjects	char		☐	Of het project is beveiligd met beveiligingsobjecten.
hasSubprojects	char		☐	Of het project subprojecten heeft.
hoursEstimate	varchar2	Urenschatting	☐	Geschatte uren voor het project.
houseNumber	varchar2	Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
id	int64	ID	☐	De ID van het project.
information	varchar2	Informatie	☐	Informatie over het project.
isBooked	char	Is Geboekt	☐	Of het project al dan niet in een boekhoudsysteem is geboekt.
isSecurityCoded	char	Is Beveiliging Gecodeerd	☐	Of het project al dan niet beveiligd is.
loggedHours	varchar2	Geregistreerde Uren	☐	Het aantal gelogde uren voor het project.
maintenanceStatusCode	varchar2	Onderhoudsstatuscode	☐	De onderhoudsstatuscode voor het project.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van het project.
note	varchar2	Notitie	☐	Opmerkingen voor het project.
parentId	int64	Ouder ID	☐	Het ID van het bovenliggende project als dit project een subproject is.
planItemCount	int64	Plan Artikeltelling	☐	Het aantal planonderdelen in verband met dit project.
planning	varchar2	Planning	☐	De planning voor het project.
profitAndRisk	varchar2	Winst en Risico	☐	Winst- en risicobedrag voor het project.
projectLeader_firstName	varchar2	Projectleider Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
projectLeader_id	int64	Projectleider-ID	☐	ID van de werknemer.
projectLeader_lastName	varchar2	Projectleider Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
propertyAsset_city	varchar2	Vastgoed Activa Stad	☐	Stad van het eigendom.
propertyAsset_country	varchar2	Vastgoed Activa Land	☐	ISO 3166-1[alpha2] landcode van het PropertyAsset.
propertyAsset_description	varchar2	Vastgoed Activa Omschrijving	☐	Beschrijving voor het PropertyAsset.
propertyAsset_firstDeliveryDate	datetime	Vastgoed Activa Eerste Leveringsdatum	☐	Eerste leveringsdatum van het PropertyAsset.
propertyAsset_houseNumber	varchar2	Vastgoed Activa Huisnummer	☐	Huisnummer (incl. toevoeging) van het PropertyAsset.
propertyAsset_id	int64	Vastgoed Activa-ID	☐	ID van het PropertyAsset.
propertyAsset_invoiceContact_email	varchar2	Vastgoed Activa Factuurcontacte-mail	☐	Het e-mailadres.
propertyAsset_invoiceContact_id	int64	Vastgoed Activa Factuurcontact-ID	☐	ID van contactpersoon.
propertyAsset_invoiceContact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
propertyAsset_invoiceContact_name	varchar2	Vastgoed Activa Factuurcontactnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
propertyAsset_invoiceContact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
propertyAsset_name	varchar2	Vastgoed Activanaam	☐	Naam van het PropertyAsset.
propertyAsset_number	varchar2	Vastgoed Activanummer	☐	Nummer voor het PropertyAsset.
propertyAsset_postcode	varchar2	Vastgoed Activa Postcode	☐	Postcode van het PropertyAsset.
propertyAsset_projectNameAndNumber	varchar2	Vastgoed Activa Projectnaam en -nummer	☐	De naam en het nummer van het Project waartoe de PropertyAsset behoort.
propertyAsset_residentContact_email	varchar2	Vastgoed Activa Ingezetene Contacte-mail	☐	Het e-mailadres.
propertyAsset_residentContact_id	int64	Vastgoed Activa Ingezetene Contact-ID	☐	ID van contactpersoon.
propertyAsset_residentContact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
propertyAsset_residentContact_name	varchar2	Vastgoed Activa Ingezetene Contactnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
propertyAsset_residentContact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
propertyAsset_secondDeliveryDate	datetime	Vastgoed Activa Tweede Leveringsdatum	☐	Tweede leveringsdatum van het PropertyAsset.
propertyAsset_streetName	varchar2	Vastgoed Activa Straatnaam	☐	Straatnaam van het PropertyAsset.
provisionalCosts	varchar2		☐	Voorlopige kosten voor het project.
reference	varchar2	Referentie	☐	Een referentie voor dit project.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
startDate	datetime	Startdatum	☐	Begindatum van het project in ATOM-formaat.
status_closesProject	char	Status Sluit Project	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
status_createdAt	datetime	Status Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
status_createdBy	varchar2	Status Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
status_id	int64	Status-ID	☐	De ID van de status.
status_invoicesProject	char	Status Factureert Project	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
status_name	varchar2	Statusnaam	☐	De naam van de status.
status_plansProject	char	Status Plant Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
status_updatedAt	datetime	Status geüpdatet op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
status_updatedBy	varchar2	Status Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
streetName	varchar2	Straatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
type	int64	Soort	☐	Het type project.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
workAddress	varchar2	Werkadres	☐	Het werkadres voor dit project.
workPlanner_firstName	varchar2	Werkvoorbereider Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
workPlanner_id	int64	Werkvoorbereider-ID	☐	ID van de werknemer.
workPlanner_lastName	varchar2	Werkvoorbereider Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.
zipCode	varchar2	Postcode	☐	De postcode van het project.

ProjectCustomAttributeValuesByProjectId: Bouw7 Project Custom Atrtribuutwaarden op Project-ID

Returns a project associated with the given id.Returns a project associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Project

Label: Project Custom Atrtribuutwaarden op Project-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectCustomAttributeValuesByProjectId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
project		☑		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectCustomAttributeValuesByProjectId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
additionalWork	varchar2	Extra Werk	☐	Extra w erkbedrag voor het project.
branch_code	varchar2	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
category_code	varchar2	Categoriecode	☐	De code voor de categorie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
category_createdAt	datetime	Categorie Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
category_createdBy	varchar2	Categorie Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
category_generalCostsPercentage	varchar2	Algemene Kostencategorie Percentage	☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
category_grossProfitMargin	varchar2	Categorie Brutow instmarge	☐	De brutow instmarge voor de categorie.
category_id	int64	Categorie ID	☐	Het ID van de categorie.
category_name	varchar2	Categorienaam	☐	De naam van de categorie.
category_updatedAt	datetime	Categorie Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
category_updatedBy	varchar2	Categorie Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
city	varchar2	Plaats	☐	De stad van het project.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	varchar2	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_email	varchar2	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_city	varchar2	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	varchar2	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	varchar2	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	varchar2	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	varchar2(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	varchar2	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	varchar2	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	varchar2	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	varchar2	Contactpersoon Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
contactPerson_zipCode	varchar2	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
countryCode	varchar2(2)	Landcode	☐	Een ISO 3166-2 representatie van het land.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
customAttribute_fieldType	varchar2	Maatwerkattribuut Veldsoort	☐	De I18N-sleutel van het veldtype.
customAttribute_fieldTypeId	int64	Maatwerkattribuut Veldsoort-ID	☐	De ID van het veldtype.
customAttribute_id	int64	Maatwerkattribuut-ID	☐	De ID van het aangepaste attribuut.
customAttribute_isDisplayedOnCompletion	char	Maatwerkattribuut Wordt Getoond bij Voltooiing	☐	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een voltooiingsdocument.
customAttribute_isDisplayedOnInvoice	char	Maatwerkattribuut Wordt Getoond op Factuur	☐	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een factuurdocument.
customAttribute_isReadOnly	char	Maatwerkattribuut Is Alleen-lezen	☐	Of het aangepaste attribuut een alleen-lezen veld is.
customAttribute_isRequired	char	Maatwerkattribuut Is Verplicht	☐	Of het aangepaste attribuut een verplicht veld is.
customAttribute_name	varchar2	Maatwerkattribuutnaam	☐	De naam van het aangepaste attribuut.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Opleveringsdatum van het project.
division_description	varchar2	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	varchar2	Divisie Exact Divisie-ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	varchar2	Administratie Dagboekcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	varchar2	Administratie Dagboekcode Inkoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)	Administratie Verkoopfactuurnummervoorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
endDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum van het project in ATOM-formaat.
executor_firstName	varchar2	Executeur Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
executor_id	int64	Executeur-ID	☐	ID van de werknemer.
executor_lastName	varchar2	Executeur Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.
extraWork	varchar2	Extra Werk	☐	Extra werk voor het project.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
fixedPrice	varchar2	Vaste Prijs	☐	Vaste prijs voor het project.
fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
generalCostsAmount	varchar2	Algemene Kosten Bedrag	☐	Algemeen kostenbedrag voor het project.
hasAfasAssociation	char		☐	Of het project een associatie heeft met AFAS.
hasMareonAssociation	char	Heeft Mare Gekoppeld	☐	Of het project al dan niet een associatie heeft met Mareon.
hasSecurityObjects	char		☐	Of het project is beveiligd met beveiligingsobjecten.
hasSubprojects	char		☐	Of het project subprojecten heeft.
hoursEstimate	varchar2	Urenschatting	☐	Geschatte uren voor het project.
houseNumber	varchar2	Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
id	int64	ID	☐	De ID van het project.
information	varchar2	Informatie	☐	Informatie over het project.
isBooked	char	Is Geboekt	☐	Of het project al dan niet in een boekhoudsysteem is geboekt.
isSecurityCoded	char	Is Beveiliging Gecodeerd	☐	Of het project al dan niet beveiligd is.
loggedHours	varchar2	Geregistreerde Uren	☐	Het aantal gelogde uren voor het project.
maintenanceStatusCode	varchar2	Onderhoudsstatuscode	☐	De onderhoudsstatuscode voor het project.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van het project.
note	varchar2	Notitie	☐	Opmerkingen voor het project.
parentId	int64	Ouder ID	☐	Het ID van het bovenliggende project als dit project een subproject is.
planItemCount	int64	Plan Artikeltelling	☐	Het aantal planonderdelen in verband met dit project.
planning	varchar2	Planning	☐	De planning voor het project.
profitAndRisk	varchar2	Winst en Risico	☐	Winst- en risicobedrag voor het project.
projectLeader_firstName	varchar2	Projectleider Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
projectLeader_id	int64	Projectleider-ID	☐	ID van de werknemer.
projectLeader_lastName	varchar2	Projectleider Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.
projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
propertyAsset_city	varchar2	Vastgoed Activa Stad	☐	Stad van het eigendom.
propertyAsset_country	varchar2	Vastgoed Activa Land	☐	ISO 3166-1[alpha2] landcode van het PropertyAsset.
propertyAsset_description	varchar2	Vastgoed Activa Omschrijving	☐	Beschrijving voor het PropertyAsset.
propertyAsset_firstDeliveryDate	datetime	Vastgoed Activa Eerste Leveringsdatum	☐	Eerste leveringsdatum van het PropertyAsset.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
propertyAsset_houseNumber	varchar2	Vastgoed Activa Huis-nummer	☐	Huisnummer (incl. toevoeging) van het PropertyAsset.
propertyAsset_id	int64	Vastgoed Activa-ID	☐	ID van het PropertyAsset.
propertyAsset_invoiceContact_e-mail	varchar2	Vastgoed Activa Fac-tuurcontacte-mail	☐	Het e-mailadres.
propertyAsset_invoiceContact_id	int64	Vastgoed Activa Fac-tuurcontact-ID	☐	ID van contactpersoon.
propertyAsset_in-voiceContact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
propertyAsset_invoiceContact_-name	varchar2	Vastgoed Activa Fac-tuurcontactnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
propertyAsset_invoiceContact_-phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
propertyAsset_name	varchar2	Vastgoed Activanaam	☐	Naam van het PropertyAsset.
propertyAsset_number	varchar2	Vastgoed Activanum-mer	☐	Nummer voor het PropertyAsset.
propertyAsset_postcode	varchar2	Vastgoed Activa Post-code	☐	Postcode van het PropertyAsset.
propertyAsset_pro-jectNameAndNumber	varchar2	Vastgoed Activa Pro-jectnaam en -nummer	☐	De naam en het nummer van het Project w aartoe de PropertyAs-set behoort.
propertyAsset_residentContact_e-mail	varchar2	Vastgoed Activa Ingezetene Contacte-mail	☐	Het e-mailadres.
propertyAsset_residentContact_id	int64	Vastgoed Activa Ingezetene Contact-ID	☐	ID van contactpersoon.
propertyAsset_resid-entContact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
propertyAsset_residentContact_-name	varchar2	Vastgoed Activa Ingezetene Contact-naam	☐	Naam van de contactpersoon.
propertyAsset_residentContact_-phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
propertyAsset_secondDeliv-eryDate	datetime	Vastgoed Activa Tw eede Leverings-datum	☐	Tw eede leveringsdatum van het PropertyAsset.
propertyAsset_streetName	varchar2	Vastgoed Activa Straatnaam	☐	Straatnaam van het PropertyAs-set.
provisionalCosts	varchar2		☐	Voorlopige kosten voor het pro-ject.
reference	varchar2	Referentie	☐	Een referentie voor dit project.
startDate	datetime	Startdatum	☐	Begindatum van het project in ATOM-formaat.
status_closesProject	char	Status Sluit Project	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
status_createdAt	datetime	Status Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
status_createdBy	varchar2	Status Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
status_id	int64	Status-ID	☐	De ID van de status.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
status_invoicesProject	char	Status Factureert Project	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
status_name	varchar2	Statusnaam	☐	De naam van de status.
status_plansProject	char	Status Plant Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
status_updatedAt	datetime	Status geüpdatet op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
status_updatedBy	varchar2	Status Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
streetName	varchar2	Straatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
type	int64	Soort	☐	Het type project.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
value	varchar2	Waarde	☐	De waarde van het aangepaste attribuut.
workAddress	varchar2	Werkadres	☐	Het werkadres voor dit project.
workPlanner_firstName	varchar2	Werkvoorbereider Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
workPlanner_id	int64	Werkvoorbereider-ID	☐	ID van de werknemer.
workPlanner_lastName	varchar2	Werkvoorbereider Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.
zipCode	varchar2	Postcode	☐	De postcode van het project.

ProjectEmployeesByProjectId: Bouw7 Projectmedewerkers op Project-ID

Returns a project associated with the given id.Returns a project associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Project

Label: Projectmedewerkers op Project-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectEmployeesByProjectId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
project		☑		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectEmployeesByProjectId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
additionalWork	varchar2	Extra Werk	☐	Extra w erkbedrag voor het project.
avatarFileHash	varchar2	Avatar Bestandshash	☐	Bestandshash van de avatar die bij de w erknemer hoort.
branch_code	varchar2	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
category_code	varchar2	Categoriecode	☐	De code voor de categorie.
category_createdAt	datetime	Categorie Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
category_createdBy	varchar2	Categorie Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
category_generalCostsPercentage	varchar2	Algemene Kostencategorie Percentage	☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
category_grossProfitMargin	varchar2	Categorie Brutow instmarge	☐	De brutow instmarge voor de categorie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
category_id	int64	Categorie ID	☐	Het ID van de categorie.
category_name	varchar2	Categorienaam	☐	De naam van de categorie.
category_updatedAt	datetime	Categorie Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
category_updatedBy	varchar2	Categorie Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
city	varchar2	Plaats	☐	De stad van het project.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	varchar2	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_email	varchar2	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Ver-legd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnum-mer	☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
contactPerson_city	varchar2	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	varchar2	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	varchar2	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contact-persoon.
contactPerson_firstName	varchar2	Contactpersoon Voor-naam	☐	De voornaam van de contactper-soon.
contactPerson_houseNumber	varchar2(50)	Contactpersoon Huis-nummer	☐	Het huisnummer van de contact-persoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	varchar2	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contact-persoon.
contactPerson_phoneNumber	varchar2	Contactpersoon Tele-foonnummer	☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
contactPerson_streetName	varchar2	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contact-persoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	varchar2	Contactpersoon Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
contactPerson_zipCode	varchar2	Contactpersoon Post-code	☐	De postcode van de contactper-soon.
countryCode	varchar2(2)	Landcode	☐	Een ISO 3166-2 representatie van het land.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Opleveringsdatum van het pro-ject.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_description	varchar2	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	varchar2	Divisie Exact Divisie-ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	varchar2	Administratie Dagboekcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	varchar2	Administratie Dagboekcode Inkoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)	Administratie Verkoopfactuurnummervoorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
endDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum van het project in ATOM-formaat.
executor_firstName	varchar2	Executeur Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
executor_id	int64	Executeur-ID	☐	ID van de werknemer.
executor_lastName	varchar2	Executeur Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.
extraWork	varchar2	Extra Werk	☐	Extra werk voor het project.
firstName	varchar2	Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
fixedPrice	varchar2	Vaste Prijs	☐	Vaste prijs voor het project.
fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
generalCostsAmount	varchar2	Algemene Kosten Bedrag	☐	Algemeen kostenbedrag voor het project.
hasAfasAssociation	char		☐	Of het project een associatie heeft met AFAS.
hasMareonAssociation	char	Heeft Mare Gekoppeld	☐	Of het project al dan niet een associatie heeft met Mareon.
hasSecurityObjects	char		☐	Of het project is beveiligd met beveiligingsobjecten.
hasSubprojects	char		☐	Of het project subprojecten heeft.
hoursEstimate	varchar2	Urenschatting	☐	Geschatte uren voor het project.
houseNumber	varchar2	Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
id_2	int64	ID	☐	De ID van het project.
id	int64	ID	☐	ID van de werknemer.
information	varchar2	Informatie	☐	Informatie over het project.
isBooked	char	Is Geboekt	☐	Of het project al dan niet in een boekhoudsysteem is geboekt.
isSecurityCoded	char	Is Beveiliging Gecodeerd	☐	Of het project al dan niet beveiligd is.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
lastName	varchar2	Achternaam	☐	Achternaam van de w erknemer.
loggedHours	varchar2	Geregistreerde Uren	☐	Het aantal gelogde uren voor het project.
maintenanceStatusCode	varchar2	Onder-houdsstatuscode	☐	De onderhoudsstatuscode voor het project.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van het project.
note	varchar2	Notitie	☐	Opmerkingen voor het project.
parentId	int64	Ouder ID	☐	Het ID van het bovenliggende project als dit project een sub-project is.
planItemCount	int64	Plan Artikeltelling	☐	Het aantal planonderdelen in verband met dit project.
planning	varchar2	Planning	☐	De planning voor het project.
profitAndRisk	varchar2	Winst en Risico	☐	Winst- en risicobedrag voor het project.
projectLeader_firstName	varchar2	Projectleider Voor-naam	☐	Voornaam van de w erknemer.
projectLeader_id	int64	Projectleider-ID	☐	ID van de w erknemer.
projectLeader_lastName	varchar2	Projectleider Achternaam	☐	Achternaam van de w erknemer.
projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
propertyAsset_city	varchar2	Vastgoed Activa Stad	☐	Stad van het eigendom.
propertyAsset_country	varchar2	Vastgoed Activa Land	☐	ISO 3166-1[alpha2] landcode van het PropertyAsset.
propertyAsset_description	varchar2	Vastgoed Activa Oms-chrijving	☐	Beschrijving voor het Proper-tyAsset.
propertyAsset_firstDeliveryDate	datetime	Vastgoed Activa Eer-ste Leveringsdatum	☐	Eerste leveringsdatum van het PropertyAsset.
propertyAsset_houseNumber	varchar2	Vastgoed Activa Huis-nummer	☐	Huisnummer (incl. toevoeging) van het PropertyAsset.
propertyAsset_id	int64	Vastgoed Activa-ID	☐	ID van het PropertyAsset.
propertyAsset_invoiceContact_e-mail	varchar2	Vastgoed Activa Fac-tuurcontacte-mail	☐	Het e-mailadres.
propertyAsset_invoiceContact_id	int64	Vastgoed Activa Fac-tuurcontact-ID	☐	ID van contactpersoon.
propertyAsset_in-voiceContact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
propertyAsset_invoiceContact_-name	varchar2	Vastgoed Activa Fac-tuurcontactnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
propertyAsset_invoiceContact_-phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
propertyAsset_name	varchar2	Vastgoed Activanaam	☐	Naam van het PropertyAsset.
propertyAsset_number	varchar2	Vastgoed Activanum-mer	☐	Nummer voor het PropertyAsset.
propertyAsset_postcode	varchar2	Vastgoed Activa Post-code	☐	Postcode van het PropertyAsset.
propertyAsset_pro-jectNameAndNumber	varchar2	Vastgoed Activa Pro-jectnaam en -nummer	☐	De naam en het nummer van het Project w aartoe de PropertyAs-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				set behoort.
propertyAsset_residentContact_e-mail	varchar2	Vastgoed Activa Ingezetene Contacte-mail	☐	Het e-mailadres.
propertyAsset_residentContact_id	int64	Vastgoed Activa Ingezetene Contact-ID	☐	ID van contactpersoon.
propertyAsset_resid-entContact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
propertyAsset_residentContact_-name	varchar2	Vastgoed Activa Ingezetene Contact-naam	☐	Naam van de contactpersoon.
propertyAsset_residentContact_-phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
propertyAsset_secondDeliv-eryDate	datetime	Vastgoed Activa Tw eede Leverings-datum	☐	Tw eede leveringsdatum van het PropertyAsset.
propertyAsset_streetName	varchar2	Vastgoed Activa Straatnaam	☐	Straatnaam van het PropertyAs-set.
provisionalCosts	varchar2		☐	Voorlopige kosten voor het pro-ject.
reference	varchar2	Referentie	☐	Een referentie voor dit project.
startDate	datetime	Startdatum	☐	Begindatum van het project in ATOM-formaat.
status_closesProject	char	Status Sluit Project	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
status_createdAt	datetime	Status Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
status_createdBy	varchar2	Status Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
status_id	int64	Status-ID	☐	De ID van de status.
status_invoicesProject	char	Status Factureert Pro-ject	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
status_name	varchar2	Statusnaam	☐	De naam van de status.
status_plansProject	char	Status Plant Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
status_updatedAt	datetime	Status geüpdatet op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
status_updatedBy	varchar2	Status Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
streetName	varchar2	Straatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
type	int64	Soort	☐	Het type project.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
w orkAddress	varchar2	Werkadres	☐	Het w erkadres voor dit project.
w orkPlanner_firstName	varchar2	Werkvoorbereider Voornaam	☐	Voornaam van de w erknemer.
w orkPlanner_id	int64	Werkvoorbereider-ID	☐	ID van de w erknemer.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
workPlanner_lastName	varchar2	Werkvoorbereider Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.
zipCode	varchar2	Postcode	☐	De postcode van het project.

ProjectFile_ProjectCategoryDivisionSettings

Returns a project file associated with the given id.Returns a project file associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Project

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectFile_ProjectCategoryDivisionSettings in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
projectFile		☑		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectFile_ProjectCategoryDivisionSettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_code	varchar2	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
city	varchar2	Plaats	☐	De stad van het project.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2	Code	☐	De code voor de categorie.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	varchar2	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_email_2	varchar2		☐	Het e-mailadres.
contact_email	varchar2	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id_2	int64		☐	ID van contactpersoon.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted_2	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name_2	varchar2		☐	Naam van de contactpersoon.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber_2	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt_3	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy_3	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Opleveringsdatum van het project.
endDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum van het project.
file_createdAt	datetime	Bestand Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
file_createdBy	varchar2	Bestand Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
file_extension	varchar2	Bestandsextensie	☐	De extensie van het bestand.
file_id	int64	Bestands-ID	☐	Het ID van dit bestand
file_modelId	int64	Bestandsmodel-ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
file_modelType	varchar2	Bestandsmodelsoort	☐	De categorie van het bestand.
file_name	varchar2	Bestandsnaam	☐	De publieke naam van het bestand.
file_secureHash	varchar2		☐	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
file_size	int64	Bestandsgrootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
file_updatedAt	datetime	Bestand Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
file_updatedBy	varchar2	Bestand Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
file_uri	varchar2	Bestand URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
generalCostsOrProfit	varchar2	Algemene Kosten of Winst	☐	De algemene kosten of w inst voor de categorie.
generalCostsPercentage	varchar2	Algemene Kosten Percentage	☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
grossProfitMargin	varchar2	Brutow instmarge	☐	De brutow instmarge voor de categorie.
houseNumber	varchar2	Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
id_2	int64	ID	☐	De ID van het project.
id_3	int64		☐	Het ID van de metagegevens van dit projectbestand.
id	int64	ID	☐	Het ID van de categorie.
information_2	varchar2		☐	De informatie van dit projectbestand metadata.
information	varchar2	Informatie	☐	De informatie van het project.
name_2	varchar2		☐	De naam van het project.
name_3	varchar2(255)		☐	De naam van de metagegevens van dit projectbestand.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van de categorie.
projectFileCategory_id	int64	Project Bestandscategorie-ID	☐	De ID van de bestandscategorie.
projectFileCategory_name	varchar2	Project Bestandscategorienaam	☐	De naam van de bestandscategorie.
projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
reference	varchar2	Referentie	☐	De referentie van het project.
startDate	datetime	Startdatum	☐	Startdatum van het project.
status_closesProject	char	Status Sluit Project	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
status_createdAt	datetime	Status Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
status_createdBy	varchar2	Status Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
status_id	int64	Status-ID	☐	De ID van de status.
status_invoicesProject	char	Status Factureert Project	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
status_name	varchar2	Statusnaam	☐	De naam van de status.
status_plansProject	char	Status Plant Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
status_updatedAt	datetime	Status geüpdatet op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
status_updatedBy	varchar2	Status Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
streetName	varchar2	Straatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
updatedAt_2	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedAt_3	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy_2	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
updatedBy_3	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
zipCode	varchar2	Postcode	☐	De postcode van het project.

ProjectFileById: Bouw7 Projectbestand op ID

Returns a project file associated with the given id.Returns a project file associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Project

Label: Projectbestand op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectFileById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
projectFile		☑		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectFileById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	varchar2	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_email	varchar2	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
file_createdAt	datetime	Bestand Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
file_createdBy	varchar2	Bestand Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
file_extension	varchar2	Bestandsextensie	☐	De extensie van het bestand.
file_id	int64	Bestands-ID	☐	Het ID van dit bestand
file_modelId	int64	Bestandsmodel-ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
file_modelType	varchar2	Bestandsmodelsoort	☐	De categorie van het bestand.
file_name	varchar2	Bestandsnaam	☐	De publieke naam van het bestand.
file_secureHash	varchar2		☐	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
file_size	int64	Bestandsgrootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
file_updatedAt	datetime	Bestand Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
file_updatedBy	varchar2	Bestand Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
file_uri	varchar2	Bestand URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
id	int64	ID	☐	Het ID van de metagegevens van dit projectbestand.
information	varchar2	Informatie	☐	De informatie van dit projectbestand metadata.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
name	varchar2(255)	Naam	☐	De naam van de metagegevens van dit projectbestand.
project_branch_code	varchar2		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	varchar2		☐	De naam van deze tak
project_category_code	varchar2		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCost-sOrProfit	varchar2		☐	De algemene kosten of w inst voor de categorie.
project_category_generalCost-sPercentage	varchar2		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMar-gin	varchar2		☐	De brutow instmarge voor de cat-egorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	varchar2		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_city	varchar2	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	varchar2	Projectcontactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Projectcontactper-soon-ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	varchar2	Project Contactnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	varchar2	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	☐	Opleveringsdatum van het pro-ject.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnum-mer	☐	Het volledige projectnummer in-clusief jaar.
project_houseNumber	varchar2	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	varchar2	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	☐	Startdatum van het project.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_status_closesProject	char	Projectstatus Sluit Project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	varchar2	Projectstatus Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	char	Projectstatus Project-facturen	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	varchar2	Projectstatusnaam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	char	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	varchar2	Projectstatus Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	varchar2	Projectstraatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	varchar2	Project Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	varchar2	Project Postcode	☐	De postcode van het project.
projectFileCategory_id	int64	Project Bestandscategorie-ID	☐	De ID van de bestandscategorie.
projectFileCategory_name	varchar2	Project Bestandscategorienaam	☐	De naam van de bestandscategorie.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

ProjectFileDepartmentsByProjectId: Bouw7 Projectbestandsafdelingen op Project-ID

Returns a project file associated with the given id.Returns a project file associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Project

Label: Projectbestandsafdelingen op Project-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectFileDepartmentsByProjectId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
projectFile		☑		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectFileDepartmentsByProjectId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	varchar2	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_email	varchar2	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
file_createdAt	datetime	Bestand Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
file_createdBy	varchar2	Bestand Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
file_extension	varchar2	Bestandsextensie	☐	De extensie van het bestand.
file_id	int64	Bestands-ID	☐	Het ID van dit bestand
file_modelId	int64	Bestandsmodel-ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
file_modelType	varchar2	Bestandsmodelsoort	☐	De categorie van het bestand.
file_name	varchar2	Bestandsnaam	☐	De publieke naam van het bestand.
file_secureHash	varchar2		☐	Een veilige w illekeurige hash voor het bestand, die kan w orden gebruikt voor het

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
file_size	int64	Bestandsgrootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
file_updatedAt	datetime	Bestand Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
file_updatedBy	varchar2	Bestand Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
file_uri	varchar2	Bestand URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
id_2	int64	ID	☐	Het ID van de metagegevens van dit projectbestand.
id	int64	ID	☐	ID van de afdeling.
information	varchar2	Informatie	☐	De informatie van dit projectbest-and metadata.
name_2	varchar2(255)		☐	De naam van de metagegevens van dit projectbestand.
name	varchar2	Naam	☐	Naam van de afdeling.
project_branch_code	varchar2		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	varchar2		☐	De naam van deze tak
project_category_code	varchar2		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCost-sOrProfit	varchar2		☐	De algemene kosten of w inst voor de categorie.
project_category_generalCost-sPercentage	varchar2		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMar-gin	varchar2		☐	De brutow instmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	varchar2		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_city	varchar2	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	varchar2	Projectcontactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Projectcontactper-soon-ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	varchar2	Project Contactnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	varchar2	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	☐	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	varchar2	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	varchar2	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	char	Projectstatus Sluit Project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	varchar2	Projectstatus Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	char	Projectstatus Projectfacturen	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	varchar2	Projectstatusnaam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	char	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	varchar2	Projectstatus Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	varchar2	Projectstraatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	varchar2	Project Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	varchar2	Project Postcode	☐	De postcode van het project.
projectFileCategory_id	int64	Project Bestandscategorie-ID	☐	De ID van de bestandscategorie.
projectFileCategory_name	varchar2	Project Bestandscategorienaam	☐	De naam van de bestandscategorie.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ProjectHourEstimatesPerHourTypeByProjectId: Bouw7 Schattingen Projecturen per Uursoort op Project-ID

Returns a project associated with the given id.Returns a project associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Project

Label: Schattingen Projecturen per Uursoort op Project-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectHourEstimatesPerHourTypeByProjectId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
project		☑		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectHourEstimatesPerHourTypeByProjectId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
additionalWork	varchar2	Extra Werk	☐	Extra w erkbedrag voor het project.
branch_code	varchar2	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
category_code	varchar2	Categoriecode	☐	De code voor de categorie.
category_createdAt	datetime	Categorie Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
category_createdBy	varchar2	Categorie Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
category_generalCostsPercentage	varchar2	Algemene Kostencategorie Percentage	☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
category_grossProfitMargin	varchar2	Categorie Brutow instmarge	☐	De brutow instmarge voor de categorie.
category_id	int64	Categorie ID	☐	Het ID van de categorie.
category_name	varchar2	Categorienaam	☐	De naam van de categorie.
category_updatedAt	datetime	Categorie Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
category_updatedBy	varchar2	Categorie Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
city	varchar2	Plaats	☐	De stad van het project.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	varchar2	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_email	varchar2	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_city	varchar2	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	varchar2	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	varchar2	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	varchar2	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_houseNumber	varchar2(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	varchar2	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	varchar2	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	varchar2	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	varchar2	Contactpersoon Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	varchar2	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
countryCode	varchar2(2)	Landcode	☐	Een ISO 3166-2 representatie van het land.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Opleveringsdatum van het project.
division_description	varchar2	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	varchar2	Divisie Exact Divisie-ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	varchar2	Administratie Dagboekcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	varchar2	Administratie Dagboekcode Inkoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)	Administratie Verkoopfactuurnummervoorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
endDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum van het project in ATOM-formaat.
executor_firstName	varchar2	Executeur Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
executor_id	int64	Executeur-ID	☐	ID van de werknemer.
executor_lastName	varchar2	Executeur Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
extraWork	varchar2	Extra Werk	☐	Extra w erk voor het project.
fixedPrice	varchar2	Vaste Prijs	☐	Vaste prijs voor het project.
fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
generalCostsAmount	varchar2	Algemene Kosten Bedrag	☐	Algemeen kostenbedrag voor het project.
hasAfasAssociation	char		☐	Of het project een associatie heeft met AFAS.
hasMareonAssociation	char	Heeft Mare Gekoppeld	☐	Of het project al dan niet een associatie heeft met Mareon.
hasSecurityObjects	char		☐	Of het project is beveiligd met beveiligingsobjecten.
hasSubprojects	char		☐	Of het project subprojecten heeft.
hours	varchar2	Uren	☐	De geschatte uren voor het type uur.
hoursEstimate	varchar2	Urenschatting	☐	Geschatte uren voor het project.
hourType_createdAt	datetime	Uursoort Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
hourType_createdBy	varchar2	Uursoort Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
hourType_id	int64	Uursoort-ID	☐	De ID van HourType.
hourType_name	varchar2	Uursoortnaam	☐	De naam van het Uurtype.
hourType_updatedAt	datetime	Uursoort Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
hourType_updatedBy	varchar2	Uursoort Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
houseNumber	varchar2	Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
id_2	int64	ID	☐	De ID van het project.
id	int64	ID	☐	De ID van geschatte uren per type uur.
information	varchar2	Informatie	☐	Informatie over het project.
isBooked	char	Is Geboekt	☐	Of het project al dan niet in een boekhoudsysteem is geboekt.
isSecurityCoded	char	Is Beveiliging Gecodeerd	☐	Of het project al dan niet beveiligd is.
loggedHours	varchar2	Geregistreerde Uren	☐	Het aantal gelogde uren voor het project.
maintenanceStatusCode	varchar2	Onderhoudsstatuscode	☐	De onderhoudsstatuscode voor het project.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van het project.
note	varchar2	Notitie	☐	Opmerkingen voor het project.
parentId	int64	Ouder ID	☐	Het ID van het bovenliggende project als dit project een subproject is.
planItemCount	int64	Plan Artikeltelling	☐	Het aantal planonderdelen in verband met dit project.
planning	varchar2	Planning	☐	De planning voor het project.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
profitAndRisk	varchar2	Winst en Risico	☐	Winst- en risicobedrag voor het project.
projectLeader_firstName	varchar2	Projectleider Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
projectLeader_id	int64	Projectleider-ID	☐	ID van de werknemer.
projectLeader_lastName	varchar2	Projectleider Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.
projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
propertyAsset_city	varchar2	Vastgoed Activa Stad	☐	Stad van het eigendom.
propertyAsset_country	varchar2	Vastgoed Activa Land	☐	ISO 3166-1[alpha2] landcode van het PropertyAsset.
propertyAsset_description	varchar2	Vastgoed Activa Omschrijving	☐	Beschrijving voor het PropertyAsset.
propertyAsset_firstDeliveryDate	datetime	Vastgoed Activa Eerste Leveringsdatum	☐	Eerste leveringsdatum van het PropertyAsset.
propertyAsset_houseNumber	varchar2	Vastgoed Activa Huisnummer	☐	Huisnummer (incl. toevoeging) van het PropertyAsset.
propertyAsset_id	int64	Vastgoed Activa-ID	☐	ID van het PropertyAsset.
propertyAsset_invoiceContact_email	varchar2	Vastgoed Activa Factuurcontacte-mail	☐	Het e-mailadres.
propertyAsset_invoiceContact_id	int64	Vastgoed Activa Factuurcontact-ID	☐	ID van contactpersoon.
propertyAsset_invoiceContact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
propertyAsset_invoiceContact_name	varchar2	Vastgoed Activa Factuurcontactnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
propertyAsset_invoiceContact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
propertyAsset_name	varchar2	Vastgoed Activanaam	☐	Naam van het PropertyAsset.
propertyAsset_number	varchar2	Vastgoed Activanummer	☐	Nummer voor het PropertyAsset.
propertyAsset_postcode	varchar2	Vastgoed Activa Postcode	☐	Postcode van het PropertyAsset.
propertyAsset_projectNameAndNumber	varchar2	Vastgoed Activa Projectnaam en -nummer	☐	De naam en het nummer van het Project waartoe de PropertyAsset behoort.
propertyAsset_residentContact_email	varchar2	Vastgoed Activa Ingezetene Contacte-mail	☐	Het e-mailadres.
propertyAsset_residentContact_id	int64	Vastgoed Activa Ingezetene Contact-ID	☐	ID van contactpersoon.
propertyAsset_residentContact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
propertyAsset_residentContact_name	varchar2	Vastgoed Activa Ingezetene Contactnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
propertyAsset_residentContact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
propertyAsset_secondDeliv-eryDate	datetime	Vastgoed Activa Tweede Leverings-datum	☐	Tweede leveringsdatum van het PropertyAsset.
propertyAsset_streetName	varchar2	Vastgoed Activa Straatnaam	☐	Straatnaam van het PropertyAs-set.
provisionalCosts	varchar2		☐	Voorlopige kosten voor het pro-ject.
reference	varchar2	Referentie	☐	Een referentie voor dit project.
startDate	datetime	Startdatum	☐	Begindatum van het project in ATOM-formaat.
status_closesProject	char	Status Sluit Project	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
status_createdAt	datetime	Status Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
status_createdBy	varchar2	Status Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
status_id	int64	Status-ID	☐	De ID van de status.
status_invoicesProject	char	Status Factureert Pro-ject	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
status_name	varchar2	Statusnaam	☐	De naam van de status.
status_plansProject	char	Status Plant Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
status_updatedAt	datetime	Status geüpdatet op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
status_updatedBy	varchar2	Status Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
streetName	varchar2	Straatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
type	int64	Soort	☐	Het type project.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy_2	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedBy	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
workAddress	varchar2	Werkadres	☐	Het werkadres voor dit project.
workPlanner_firstName	varchar2	Werkvoorbereider Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
workPlanner_id	int64	Werkvoorbereider-ID	☐	ID van de werknemer.
workPlanner_lastName	varchar2	Werkvoorbereider Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.
zipCode	varchar2	Postcode	☐	De postcode van het project.

Projects: Bouw7 Projecten

Returns a list of projects associated with the organization.Returns a list of projects associated with the organization

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Catalogus: Bouw7

Schema: Project

Label: Projecten

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Projects in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
q		☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw 7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Projects worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
additionalWork	varchar2	Extra Werk	☐	Extra w erk voor het project.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
caC100	varchar2	C100	☐	
caC101	varchar2	C101	☐	
caC102	varchar2	C102	☐	
caC15	varchar2	C15	☐	
caC16	varchar2	C16	☐	
caC17	varchar2	C17	☐	
caC18	varchar2	C18	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
caC19	varchar2	C19	☐	
caC20	varchar2	C20	☐	
caC21	varchar2	C21	☐	
caC22	varchar2	C22	☐	
caC23	varchar2	C23	☐	
caC24	varchar2	C24	☐	
caC25	varchar2	C25	☐	
caC26	varchar2	C26	☐	
caC27	varchar2	C27	☐	
caC28	varchar2	C28	☐	
caC29	varchar2	C29	☐	
caC30	varchar2	C30	☐	
caC31	varchar2	C31	☐	
caC32	varchar2	C32	☐	
caC33	varchar2	C33	☐	
caC34	varchar2	C34	☐	
caC35	varchar2	C35	☐	
caC36	varchar2	C36	☐	
caC37	varchar2	C37	☐	
caC38	varchar2	C38	☐	
caC39	varchar2	C39	☐	
caC40	varchar2	C40	☐	
caC41	varchar2	C41	☐	
caC42	varchar2	C42	☐	
caC43	varchar2	C43	☐	
caC44	varchar2	C44	☐	
caC45	varchar2	C45	☐	
caC46	varchar2	C46	☐	
caC47	varchar2	C47	☐	
caC48	varchar2	C48	☐	
caC49	varchar2	C49	☐	
caC50	varchar2	C50	☐	
caC51	varchar2	C51	☐	
caC52	varchar2	C52	☐	
caC53	varchar2	C53	☐	
caC54	varchar2	C54	☐	
caC55	varchar2	C55	☐	
caC56	varchar2	C56	☐	
caC57	varchar2	C57	☐	
caC58	varchar2	C58	☐	
caC59	varchar2	C59	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
caC60	varchar2	C60	☐	
caC61	varchar2	C61	☐	
caC62	varchar2	C62	☐	
caC63	varchar2	C63	☐	
caC64	varchar2	C64	☐	
caC65	varchar2	C65	☐	
caC66	varchar2	C66	☐	
caC67	varchar2	C67	☐	
caC68	varchar2	C68	☐	
caC69	varchar2	C69	☐	
caC70	varchar2	C70	☐	
caC71	varchar2	C71	☐	
caC72	varchar2	C72	☐	
caC73	varchar2	C73	☐	
caC74	varchar2	C74	☐	
caC75	varchar2	C75	☐	
caC76	varchar2	C76	☐	
caC77	varchar2	C77	☐	
caC78	varchar2	C78	☐	
caC79	varchar2	C79	☐	
caC80	varchar2	C80	☐	
caC81	varchar2	C81	☐	
caC82	varchar2	C82	☐	
caC83	varchar2	C83	☐	
caC84	varchar2	C84	☐	
caC85	varchar2	C85	☐	
caC86	varchar2	C86	☐	
caC87	varchar2	C87	☐	
caC88	varchar2	C88	☐	
caC89	varchar2	C89	☐	
caC90	varchar2	C90	☐	
caC91	varchar2	C91	☐	
caC92	varchar2	C92	☐	
caC93	varchar2	C93	☐	
caC94	varchar2	C94	☐	
caC95	varchar2	C95	☐	
caC96	varchar2	C96	☐	
caC97	varchar2	C97	☐	
caC98	varchar2	C98	☐	
caC99	varchar2	C99	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
caCaProjectCheckbox	char	CA Project Selectiev-akje	☐	
caCaProjectContact	varchar2	CA Projectcontact	☐	
caCaProjectDatum	datetime	CA Project Datum	☐	
caCaProjectDatumtijd	datetime	CA Project Datumtijd	☐	
caCaProjectDropdow n	varchar2	CA Project dropdow n	☐	
caCaProjectMedew erker	varchar2	CA Project Medew -erker	☐	
caCaProjectTekstgebied	varchar2	CA Project Tekstge-bied	☐	
caCaProjectTekstveld	varchar2	CA Project Tekstveld	☐	
category_code	varchar2	Categoriecode	☐	De code voor de categorie.
category_id	int64	Categorie ID	☐	Het ID van de categorie.
category_name	varchar2	Categorienaam	☐	De naam van de categorie.
city	varchar2	Plaats	☐	De stad van het project.
contact_emailAddress	varchar2	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contact-persoon.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	De naam van deze contactper-soon.
contact_type	varchar2	Contactsoort	☐	Het type van dit contact.
contact_typeId	int64	Contactsoort-ID	☐	Het type ID van dit contact.
contactPerson_emailAddress	varchar2	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contact-persoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contactPerson_name	varchar2		☐	De naam van deze contactper-soon.
contactPerson_type	varchar2		☐	Het type van dit contact.
contactPerson_typeId	int64		☐	Het type ID van dit contact.
countryCode	varchar2	Landcode	☐	Een ISO 3166-2 representatie van het land.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Opleveringsdatum van het pro-ject.
division_description	varchar2	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	varchar2	Divisie Exact Divisie-ID	☐	De divisie ID van een Exact On-line omgeving.
division_glAccountCode	varchar2	Administratie Groot-boekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekreken-ingcode voor verkoopgerelat-eerde posten.
division_glAccountCodePurchase	varchar2	Administratie Groot-boekrekeningcode Inkoop	☐	Een standaard grootboekreken-ingcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	varchar2	Administratie Dag-boekcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	varchar2	Administratie Dag-boekcode Inkoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
endDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum van het project.
executor_departmentId	int64	Executeur Afdeling-ID	☐	Het ID van de afdeling w aar deze w erknemer is inges-chreven.
executor_exactSalaryFrequency	int64	Executeur Exact Salar-isfrequentie	☐	De exacte salarisfrequentie van deze w erknemer.
executor_firstName	varchar2	Executeur Voornaam	☐	De voornaam van deze w erkne-mer.
executor_id	int64	Executeur-ID	☐	Het ID van de w erknemer.
executor_lastName	varchar2	Executeur Achternaam	☐	De familienaam van deze w erknemer.
fixedPrice	varchar2	Vaste Prijs	☐	De vaste prijs van het project.
fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnum-mer	☐	Het volledige projectnummer in-clusief jaar.
houseNumber	varchar2	Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
id	int64	ID	☐	De ID van het project.
information	varchar2	Informatie	☐	De informatie over het project.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van het project.
parentId	int64	Ouder ID	☐	De ID van het bovenliggende Pro-ject indien dit Project een Subpro-ject is.
projectLeader_departmentId	int64	Projectleider Afdeling-ID	☐	Het ID van de afdeling w aar deze w erknemer is inges-chreven.
projectLeader_exactSalaryFre-quency	int64	Projectleider Exact Salarisfrequentie	☐	De exacte salarisfrequentie van deze w erknemer.
projectLeader_firstName	varchar2	Projectleider Voor-naam	☐	De voornaam van deze w erkne-mer.
projectLeader_id	int64	Projectleider-ID	☐	Het ID van de w erknemer.
projectLeader_lastName	varchar2	Projectleider Achternaam	☐	De familienaam van deze w erknemer.
projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
propertyAsset_id	int64	Vastgoed Activa-ID	☐	De ID van het vermogensbest-anddeel.
propertyAsset_name	varchar2	Vastgoed Activanaam	☐	De naam van het vermogens-bestanddeel.
reference	varchar2	Referentie	☐	De referentie van het project.
startDate	datetime	Startdatum	☐	Startdatum van het project.
status_closesPlanning	char	Status Sluit Planning	☐	Of de projectplanning is afgesloten.
status_closesProject	char	Status Sluit Project	☐	Of deze status w ijst op een gesloten toestand van het pro-ject.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
status_id	int64	Status-ID	☐	De ID van de status.
status_invoicesProject	char	Status Factureert Project	☐	Of deze status een gefactureerde status van het project aangeeft.
status_name	varchar2	Statusnaam	☐	De naam van de status.
status_plansProject	char	Status Plant Project	☐	Of deze status een geplande status van het project aangeeft.
streetName	varchar2	Straatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	varchar2	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
workPlanner_departmentId	int64	Werkvoorbereider Afdeling-ID	☐	Het ID van de afdeling waar deze werknemer is ingeschreven.
workPlanner_exactSalaryFrequency	int64	Werkvoorbereider Exact Salarisfrequentie	☐	De exacte salarisfrequentie van deze werknemer.
workPlanner_firstName	varchar2	Werkvoorbereider Voornaam	☐	De voornaam van deze werknemer.
workPlanner_id	int64	Werkvoorbereider-ID	☐	Het ID van de werknemer.
workPlanner_lastName	varchar2	Werkvoorbereider Achternaam	☐	De familienaam van deze werknemer.
zipCode	varchar2	Postcode	☐	De postcode van het project.

3.1.19 Schema: PropertyAsset

3.1.19.1 Tabellen

PropertyAsset_ProjectCategoryDivisionSettings

Returns a single property asset based on the given ID.Returns a single property asset based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: PropertyAsset

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PropertyAsset_ProjectCategoryDivisionSettings in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
propertyAsset		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PropertyAsset_ProjectCategoryDivisionSettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_code	varchar2	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
city_2	varchar2(255)		☐	Stad van het eigendom.
city	varchar2	Plaats	☐	De stad van het project.
code	varchar2	Code	☐	De code voor de categorie.
contact_email	varchar2	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
country	varchar2(2)	Land	☐	ISO 3166-1[alpha2] landcode van het PropertyAsset.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt_3	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy_3	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Opleveringsdatum van het project.
description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving voor het PropertyAsset.
endDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum van het project.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
firstDeliveryDate	datetime	Eerste Afleverdatum	☐	Eerste leveringsdatum van het PropertyAsset.
fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
generalCostsOrProfit	varchar2	Algemene Kosten of Winst	☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
generalCostsPercentage	varchar2	Algemene Kosten Percentage	☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
grossProfitMargin	varchar2	Brutowinstmarge	☐	De brutowinstmarge voor de categorie.
houseNumber_2	varchar2(50)		☐	Huisnummer (incl. toevoeging) van het PropertyAsset.
houseNumber	varchar2	Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
id_2	int64	ID	☐	De ID van het project.
id_3	int64		☐	ID van het PropertyAsset.
id	int64	ID	☐	Het ID van de categorie.
information	varchar2	Informatie	☐	De informatie van het project.
invoiceContact_contactType_id	int64	Factuur Contactsoort-ID	☐	De ID van het contacttype.
invoiceContact_contactType_name	varchar2	Factuur Contactsoortnaam	☐	De naam van het contacttype.
invoiceContact_email	varchar2	Factuur Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
invoiceContact_id	int64	Factuurcontactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
invoiceContact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
invoiceContact_name	varchar2	Factuurcontactpersoonnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
invoiceContact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
name_2	varchar2		☐	De naam van het project.
name_3	varchar2(255)		☐	Naam van het PropertyAsset.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van de categorie.
number	varchar2(255)	Nummer	☐	Nummer voor het PropertyAsset.
postcode	varchar2(20)	Postcode	☐	Postcode van het PropertyAsset.
projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
reference	varchar2	Referentie	☐	De referentie van het project.
residentContact_contactType_id	int64	Ingezetene Contactsoort-ID	☐	De ID van het contacttype.
residentContact_contactType_name	varchar2	Ingezetene Contactsoortnaam	☐	De naam van het contacttype.
residentContact_email	varchar2	Ingezetene Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
residentContact_id	int64	Ingezetene Contact-ID	☐	ID van contactpersoon.
residentContact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
residentContact_name	varchar2	Ingezetene Contact-naam	☐	Naam van de contactpersoon.
residentContact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
secondDeliveryDate	datetime	Tweede Leverings-datum	☐	Tweede leveringsdatum van het PropertyAsset.
startDate	datetime	Startdatum	☐	Startdatum van het project.
status_closesProject	char	Status Sluit Project	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
status_createdAt	datetime	Status Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
status_createdBy	varchar2	Status Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
status_id	int64	Status-ID	☐	De ID van de status.
status_invoicesProject	char	Status Factureert Project	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
status_name	varchar2	Statusnaam	☐	De naam van de status.
status_plansProject	char	Status Plant Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
status_updatedAt	datetime	Status geüpdatet op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
status_updatedBy	varchar2	Status Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
streetName_2	varchar2(255)		☐	Straatnaam van het PropertyAsset.
streetName	varchar2	Straatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt_3	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy_2	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedBy_3	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedBy	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
zipCode	varchar2	Postcode	☐	De postcode van het project.

PropertyAsset_ProjectsCategoryDivisionSettings

Returns a single property asset based on the given ID.Returns a single property asset based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: PropertyAsset

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 onder-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PropertyAsset_ProjectsCategoryDivisionSettings in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
propertyAsset		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PropertyAsset_ProjectsCategoryDivisionSettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_code	varchar2	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
city_2	varchar2(255)		☐	Stad van het eigendom.
city	varchar2	Plaats	☐	De stad van het project.
code	varchar2	Code	☐	De code voor de categorie.
contact_email	varchar2	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
country	varchar2(2)	Land	☐	ISO 3166-1[alpha2] landcode van het PropertyAsset.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt_3	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdBy_2	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy_3	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Opleveringsdatum van het project.
description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving voor het PropertyAsset.
endDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum van het project.
firstDeliveryDate	datetime	Eerste Afleverdatum	☐	Eerste leveringsdatum van het PropertyAsset.
fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
generalCostsOrProfit	varchar2	Algemene Kosten of Winst	☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
generalCostsPercentage	varchar2	Algemene Kosten Percentage	☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
grossProfitMargin	varchar2	Brutowinstmarge	☐	De brutowinstmarge voor de categorie.
houseNumber_2	varchar2(50)		☐	Huisnummer (incl. toevoeging) van het PropertyAsset.
houseNumber	varchar2	Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
id_2	int64	ID	☐	De ID van het project.
id_3	int64		☐	ID van het PropertyAsset.
id	int64	ID	☐	Het ID van de categorie.
information	varchar2	Informatie	☐	De informatie van het project.
invoiceContact_contactType_id	int64	Factuur Contactsoort-ID	☐	De ID van het contacttype.
invoiceContact_contactType_name	varchar2	Factuur Contactsoortnaam	☐	De naam van het contacttype.
invoiceContact_email	varchar2	Factuur Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
invoiceContact_id	int64	Factuurcontactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
invoiceContact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
invoiceContact_name	varchar2	Factuurcontactpersoonnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
invoiceContact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
name_2	varchar2		☐	De naam van het project.
name_3	varchar2(255)		☐	Naam van het PropertyAsset.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van de categorie.
number	varchar2(255)	Nummer	☐	Nummer voor het PropertyAsset.
postcode	varchar2(20)	Postcode	☐	Postcode van het PropertyAsset.
project_branch_code	varchar2		☐	De code voor deze tak

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	varchar2		☐	De naam van deze tak
project_city	varchar2	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_code	varchar2		☐	De code voor de categorie.
project_contact_email	varchar2	Projectcontactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Projectcontactper-soon-ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	varchar2	Project Contactnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
project_createdAt_2	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy_2	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_createdBy	varchar2	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	☐	Opleveringsdatum van het pro-ject.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnum-mer	☐	Het volledige projectnummer in-clusief jaar.
project_generalCostsOrProfit	varchar2		☐	De algemene kosten of w inst voor de categorie.
project_generalCostsPercentage	varchar2		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_grossProfitMargin	varchar2		☐	De brutow instmarge voor de cat-egorie.
project_houseNumber	varchar2	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id_2	int64		☐	De ID van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	Het ID van de categorie.
project_information	varchar2	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name_2	varchar2		☐	De naam van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van de categorie.
project_projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	char	Projectstatus Sluit Pro-ject af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	varchar2	Projectstatus Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_status_invoicesProject	char	Projectstatus Project-facturen	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	varchar2	Projectstatusnaam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	char	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgew-erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	varchar2	Projectstatus Bijgew-erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_streetName	varchar2	Projectstraatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt_2	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy_2	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_updatedBy	varchar2	Project Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_zipCode	varchar2	Project Postcode	☐	De postcode van het project.
projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
reference	varchar2	Referentie	☐	De referentie van het project.
residentContact_contactType_id	int64	Ingezetene Contact-soort-ID	☐	De ID van het contacttype.
residentContact_contactType_-name	varchar2	Ingezetene Contact-soortnaam	☐	De naam van het contacttype.
residentContact_email	varchar2	Ingezetene Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
residentContact_id	int64	Ingezetene Contact-ID	☐	ID van contactpersoon.
residentContact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
residentContact_name	varchar2	Ingezetene Contact-naam	☐	Naam van de contactpersoon.
residentContact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
secondDeliveryDate	datetime	Tweede Leverings-datum	☐	Tweede leveringsdatum van het PropertyAsset.
startDate	datetime	Startdatum	☐	Startdatum van het project.
status_closesProject	char	Status Sluit Project	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
status_createdAt	datetime	Status Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
status_createdBy	varchar2	Status Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
status_id	int64	Status-ID	☐	De ID van de status.
status_invoicesProject	char	Status Factureert Project	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
status_name	varchar2	Statusnaam	☐	De naam van de status.
status_plansProject	char	Status Plant Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
status_updatedAt	datetime	Status geüpdatet op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
status_updatedBy	varchar2	Status Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
streetName_2	varchar2(255)		☐	Straatnaam van het PropertyAsset.
streetName	varchar2	Straatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
updatedAt_2	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedAt_3	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy_2	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
updatedBy_3	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
zipCode	varchar2	Postcode	☐	De postcode van het project.

PropertyAssetById: Bouw7 Vastgoedactiva op ID

Returns a single property asset based on the given ID.Returns a single property asset based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: PropertyAsset

Label: Vastgoedactiva op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PropertyAssetById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
propertyAsset		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PropertyAssetById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
city	varchar2(255)	Plaats	☐	Stad van het eigendom.
country	varchar2(2)	Land	☐	ISO 3166-1[alpha2] landcode van het PropertyAsset.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving voor het PropertyAsset.
firstDeliveryDate	datetime	Eerste Afleverdatum	☐	Eerste leveringsdatum van het PropertyAsset.
houseNumber	varchar2(50)	Huisnummer	☐	Huisnummer (incl. toevoeging) van het PropertyAsset.
id	int64	ID	☐	ID van het PropertyAsset.
invoiceContact_contactType_id	int64	Factuur Contactsoort-ID	☐	De ID van het contacttype.
invoiceContact_contactType_name	varchar2	Factuur Contactsoort-naam	☐	De naam van het contacttype.
invoiceContact_email	varchar2	Factuur Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
invoiceContact_id	int64	Factuurcontactper-soon ID	☐	ID van contactpersoon.
invoiceContact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
invoiceContact_name	varchar2	Factuurcontactper-soonnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
invoiceContact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
name	varchar2(255)	Naam	☐	Naam van het PropertyAsset.
number	varchar2(255)	Nummer	☐	Nummer voor het PropertyAsset.
postcode	varchar2(20)	Postcode	☐	Postcode van het PropertyAsset.
project_branch_code	varchar2		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	varchar2		☐	De naam van deze tak
project_category_code	varchar2		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_category_generalCost-sOrProfit	varchar2		☐	De algemene kosten of w inst voor de categorie.
project_category_generalCost-sPercentage	varchar2		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMar-gin	varchar2		☐	De brutow instmarge voor de cat-egorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	varchar2		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_city	varchar2	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	varchar2	Projectcontactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Projectcontactper-soon-ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	varchar2	Project Contactnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	varchar2	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	☐	Opleveringsdatum van het pro-ject.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnum-mer	☐	Het volledige projectnummer in-clusief jaar.
project_houseNumber	varchar2	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	varchar2	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	char	Projectstatus Sluit Pro-ject af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	varchar2	Projectstatus Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	char	Projectstatus Project-facturen	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	varchar2	Projectstatusnaam	☐	De naam van de status.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_status_plansProject	char	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgew - erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	varchar2	Projectstatus Bijgew - erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_streetName	varchar2	Projectstraatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	varchar2	Project Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_zipCode	varchar2	Project Postcode	☐	De postcode van het project.
residentContact_contactType_id	int64	Ingezetene Contact-soort-ID	☐	De ID van het contacttype.
residentContact_contactType_-name	varchar2	Ingezetene Contact-soortnaam	☐	De naam van het contacttype.
residentContact_email	varchar2	Ingezetene Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
residentContact_id	int64	Ingezetene Contact-ID	☐	ID van contactpersoon.
residentContact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
residentContact_name	varchar2	Ingezetene Contact-naam	☐	Naam van de contactpersoon.
residentContact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
secondDeliveryDate	datetime	Tw eede Leverings-datum	☐	Tw eede leveringsdatum van het PropertyAsset.
streetName	varchar2(255)	Straatnaam	☐	Straatnaam van het PropertyAs-set.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

PropertyAssetCustomAttributeValuesByPropertyAssetId: Bouw7 Eigenschapsactiva Aangepaste Kenmerkwaarden per Eigendomsactiva-ID

Returns a single property asset based on the given ID.Returns a single property asset based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: PropertyAsset

Label: Eigenschapsactiva Aangepaste Kenmerkwaarden per Eigendomsactiva-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PropertyAssetCustomAttributeValuesByPropertyAssetId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
propertyAsset		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PropertyAssetCustomAttributeValuesByPropertyAssetId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
city	varchar2(255)	Plaats	☐	Stad van het eigendom.
country	varchar2(2)	Land	☐	ISO 3166-1[alpha2] landcode van het PropertyAsset.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
customAttribute_fieldType	varchar2	Maatw erkattribuut Veldsoort	☐	De I18N-sleutel van het veldtype.
customAttribute_fieldTypeId	int64	Maatw erkattribuut Veldsoort-ID	☐	De ID van het veldtype.
customAttribute_id	int64	Maatw erkattribuut-ID	☐	De ID van het aangepaste attribuut.
customAttribute_isDisplayedOnCompletion	char	Maatw erkattribuut Wordt Getoond bij Voltooiing	☐	Of het aangepaste kenmerk w ordt w eergegeven op een voltooiingsdocument.
customAttribute_isDisplayedOnInvoice	char	Maatw erkattribuut Wordt Getoond op Factuur	☐	Of het aangepaste kenmerk w ordt w eergegeven op een factuurdocument.
customAttribute_isReadOnly	char	Maatw erkattribuut Is Alleen-lezen	☐	Of het aangepaste attribuut een alleen-lezen veld is.
customAttribute_isRequired	char	Maatw erkattribuut Is Verplicht	☐	Of het aangepaste attribuut een verplicht veld is.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
customAttribute_name	varchar2	Maatwerkattribuutnaam	☐	De naam van het aangepaste attribuut.
description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving voor het PropertyAsset.
firstDeliveryDate	datetime	Eerste Afleverdatum	☐	Eerste leveringsdatum van het PropertyAsset.
houseNumber	varchar2(50)	Huisnummer	☐	Huisnummer (incl. toevoeging) van het PropertyAsset.
id	int64	ID	☐	ID van het PropertyAsset.
invoiceContact_contactType_id	int64	Factuur Contactsoort-ID	☐	De ID van het contacttype.
invoiceContact_contactType_name	varchar2	Factuur Contactsoortnaam	☐	De naam van het contacttype.
invoiceContact_email	varchar2	Factuur Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
invoiceContact_id	int64	Factuurcontactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
invoiceContact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
invoiceContact_name	varchar2	Factuurcontactpersoonnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
invoiceContact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
name	varchar2(255)	Naam	☐	Naam van het PropertyAsset.
number	varchar2(255)	Nummer	☐	Nummer voor het PropertyAsset.
postcode	varchar2(20)	Postcode	☐	Postcode van het PropertyAsset.
project_branch_code	varchar2		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	varchar2		☐	De naam van deze tak
project_category_code	varchar2		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	varchar2		☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	varchar2		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	varchar2		☐	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	varchar2		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	varchar2	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	varchar2	Projectcontactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_contact_id	int64	Projectcontactper-soon-ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	varchar2	Project Contactnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	varchar2	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	☐	Opleveringsdatum van het pro-ject.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnum-mer	☐	Het volledige projectnummer in-clusief jaar.
project_houseNumber	varchar2	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	varchar2	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	char	Projectstatus Sluit Pro-ject af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	varchar2	Projectstatus Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	char	Projectstatus Project-facturen	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	varchar2	Projectstatusnaam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	char	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgew - erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	varchar2	Projectstatus Bijgew - erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_streetName	varchar2	Projectstraatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	varchar2	Project Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_zipCode	varchar2	Project Postcode	☐	De postcode van het project.
residentContact_contactType_id	int64	Ingezetene Contact-soort-ID	☐	De ID van het contacttype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
residentContact_contactType_-name	varchar2	Ingezetene Contact-soortnaam	☐	De naam van het contacttype.
residentContact_email	varchar2	Ingezetene Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
residentContact_id	int64	Ingezetene Contact-ID	☐	ID van contactpersoon.
residentContact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
residentContact_name	varchar2	Ingezetene Contact-naam	☐	Naam van de contactpersoon.
residentContact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
secondDeliveryDate	datetime	Tweede Leverings-datum	☐	Tweede leveringsdatum van het PropertyAsset.
streetName	varchar2(255)	Straatnaam	☐	Straatnaam van het PropertyAsset.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
value	varchar2	Waarde	☐	De waarde van het aangepaste attribuut.

PropertyAssetProjectsByPropertyAssetId: Bouw7 Vastgoedactivaprojecten op Vastgoedactiva-ID

Returns a single property asset based on the given ID.Returns a single property asset based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: PropertyAsset

Label: Vastgoedactivaprojecten op Vastgoedactiva-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PropertyAssetProjectsByPropertyAssetId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
propertyAsset		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PropertyAssetProjectsByPropertyAssetId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_code	varchar2	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
category_code	varchar2	Categoriecode	☐	De code voor de categorie.
category_createdAt	datetime	Categorie Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
category_createdBy	varchar2	Categorie Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
category_generalCostsOrProfit	varchar2	Categorie Algemene Kosten of Winst	☐	De algemene kosten of w inst voor de categorie.
category_generalCostsPercentage	varchar2	Algemene Kostencategorie Percentage	☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
category_grossProfitMargin	varchar2	Categorie Brutow instmarge	☐	De brutow instmarge voor de categorie.
category_id	int64	Categorie ID	☐	Het ID van de categorie.
category_name	varchar2	Categorienaam	☐	De naam van de categorie.
category_updatedAt	datetime	Categorie Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
category_updatedBy	varchar2	Categorie Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
city_2	varchar2(255)		☐	Stad van het eigendom.
city	varchar2	Plaats	☐	De stad van het project.
contact_email	varchar2	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
country	varchar2(2)	Land	☐	ISO 3166-1[alpha2] landcode van het PropertyAsset.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdBy_2	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Opleveringsdatum van het project.
description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving voor het PropertyAsset.
endDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum van het project.
firstDeliveryDate	datetime	Eerste Afleverdatum	☐	Eerste leveringsdatum van het PropertyAsset.
fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
houseNumber_2	varchar2(50)		☐	Huisnummer (incl. toevoeging) van het PropertyAsset.
houseNumber	varchar2	Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
id_2	int64	ID	☐	ID van het PropertyAsset.
id	int64	ID	☐	De ID van het project.
information	varchar2	Informatie	☐	De informatie van het project.
invoiceContact_contactType_id	int64	Factuur Contactsoort-ID	☐	De ID van het contacttype.
invoiceContact_contactType_name	varchar2	Factuur Contactsoortnaam	☐	De naam van het contacttype.
invoiceContact_email	varchar2	Factuur Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
invoiceContact_id	int64	Factuurcontactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
invoiceContact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
invoiceContact_name	varchar2	Factuurcontactpersoonnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
invoiceContact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
name_2	varchar2(255)		☐	Naam van het PropertyAsset.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van het project.
number	varchar2(255)	Nummer	☐	Nummer voor het PropertyAsset.
postcode	varchar2(20)	Postcode	☐	Postcode van het PropertyAsset.
project_branch_code	varchar2		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	varchar2		☐	De naam van deze tak
project_category_code	varchar2		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	varchar2		☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	varchar2		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_category_grossProfitMargin	varchar2		☐	De brutow instmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	varchar2		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_city	varchar2	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	varchar2	Projectcontactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	varchar2	Project Contactnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	varchar2	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	☐	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	varchar2	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	varchar2	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	char	Projectstatus Sluit Project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	varchar2	Projectstatus Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	char	Projectstatus Projectfacturen	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	varchar2	Projectstatusnaam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	char	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_status_updatedBy	varchar2	Projectstatus Bijgew - erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_streetName	varchar2	Projectstraatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	varchar2	Project Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_zipCode	varchar2	Project Postcode	☐	De postcode van het project.
projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
reference	varchar2	Referentie	☐	De referentie van het project.
residentContact_contactType_id	int64	Ingezetene Contact-soort-ID	☐	De ID van het contacttype.
residentContact_contactType_- name	varchar2	Ingezetene Contact-soortnaam	☐	De naam van het contacttype.
residentContact_email	varchar2	Ingezetene Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
residentContact_id	int64	Ingezetene Contact-ID	☐	ID van contactpersoon.
residentContact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
residentContact_name	varchar2	Ingezetene Contact-naam	☐	Naam van de contactpersoon.
residentContact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
secondDeliveryDate	datetime	Tw eede Leverings-datum	☐	Tw eede leveringsdatum van het PropertyAsset.
startDate	datetime	Startdatum	☐	Startdatum van het project.
status_closesProject	char	Status Sluit Project	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
status_createdAt	datetime	Status Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
status_createdBy	varchar2	Status Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
status_id	int64	Status-ID	☐	De ID van de status.
status_invoicesProject	char	Status Factureert Pro-ject	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
status_name	varchar2	Statusnaam	☐	De naam van de status.
status_plansProject	char	Status Plant Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
status_updatedAt	datetime	Status geüpdatet op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
status_updatedBy	varchar2	Status Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
streetName_2	varchar2(255)		☐	Straatnaam van het PropertyAs-set.
streetName	varchar2	Straatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
updatedAt_2	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedBy_2	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
zipCode	varchar2	Postcode	☐	De postcode van het project.

PropertyAssets: Bouw7 Vastgoedactiva

Returns a list of property assets associated with the organization.Returns a list of property assets associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: PropertyAsset

Label: Vastgoedactiva

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PropertyAssets in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
q		☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw 7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PropertyAssets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
caCaObjectMedew erker	varchar2	CA Object Medew - erker	☐	
city	varchar2	Plaats	☐	De stad van dit goed.
country	varchar2	Land	☐	De landcode van dit goed.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
description	varchar2	Omschrijving	☐	De beschrijving van dit vermo- gensbestanddeel.
firstDeliveryDate	datetime	Eerste Afleverdatum	☐	De oorspronkelijke leverings- datum van dit vermogensbest- anddeel, in ATOM/ISO-8601 formaat.
houseNumber	varchar2	Huisnummer	☐	Het huis-/gebouw nummer van het adres van dit vermogens- bestanddeel.
id	int64	ID	☐	De ID van dit goed.
invoiceRecipient_emailAddress	varchar2	Factuurontvanger E- mailadres	☐	Het e-mailadres van de contact- persoon.
invoiceRecipient_id	int64	Factuurontvanger-ID	☐	Het ID van het contact.
invoiceRecipient_name	varchar2	Fac- tuurontvangernaam	☐	De naam van deze contactper- soon.
invoiceRecipient_type	varchar2	Factuurontvanger- soort	☐	Het type van dit contact.
invoiceRecipient_typeId	int64	Factuurontvanger- soort-ID	☐	Het type ID van dit contact.
name	varchar2	Naam	☐	Naam van dit goed.
number	varchar2	Nummer	☐	Het identificatienummer van dit vermogensbestanddeel.
project_branchId	int64	Project Filiaal-ID	☐	De ID van de tak van dit project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	☐	De ID van de categorie van dit project.
project_divisionId	int64	Projectadministratie-ID	☐	De ID van de afdeling van dit pro- ject.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_number	varchar2	Projectnummer	☐	Het nummer van het project.
project_status	varchar2	Projectstatus	☐	De naam van de huidige status van dit project.
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status van dit pro- ject.
resident_emailAddress	varchar2	Ingezetene E-mail- adres	☐	Het e-mailadres van de contact- persoon.
resident_id	int64	Ingezetene-ID	☐	Het ID van het contact.
resident_name	varchar2	Naam Bew oner	☐	De naam van deze contactper- soon.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
resident_type	varchar2	Bew onerstype	☐	Het type van dit contact.
resident_typeId	int64	Bew onerstype-ID	☐	Het type ID van dit contact.
secondDeliveryDate	datetime	Tw eede Leverings-datum	☐	De tw eede leveringsdatum van dit vermogensbestanddeel, in ATOM/ISO-8601 formaat.
streetName	varchar2	Straatnaam	☐	De straatnaam van het adres van dit vermogensbestanddeel.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgew erkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	varchar2	Bijgew erkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
zipCode	varchar2	Postcode	☐	De postcode van het adres van dit goed.

3.1.20 Schema: PurchaseInvoicing

3.1.20.1 Tabellen

PurchaseInvoice_ApprovalApprovers

Returns a single purchase invoice based on the given ID.Returns a single purchase invoice based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: PurchaseInvoicing

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseInvoice_ApprovalApprovers in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseInvoice_ApprovalApprovers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approvalDate	datetime		☐	De datum waarop de goedkeurder de goedkeuring heeft gewijzigd/goedgekeurd.
approvalStatus	int64		☐	De goedkeuringsstatus van deze goedkeurder.
bookNumber	int64	Boeknummer	☐	Het boeknummer van de aankoopfactuur.
branch_code	varchar2	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
canApprove	char		☐	Of de huidige geauthenticeerde gebruiker de goedkeuring al dan niet kan goedkeuren.
canBeDeleted	char	Kan Verwijderd Worden	☐	Of de factuur kan worden verwijderd.
canBookToExact	char	Kan Boeken naar Exact	☐	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToTwinfield	char	Kan Boeken naar Twinfield	☐	of het toegestaan is om naar Twinfield te boeken.
canUseCostCenter	char	Kan Kostenplaats Gebruiken	☐	Waar als de gebruiker kostenplaatsfuncties kan gebruiken.
chainLiabilityDocumentExpirationDate	datetime	Vervaldatum Document Ketenaansprakelijkheid	☐	De nieuwste vervaldatum van het document/de documenten van de ketenaansprakelijkheid die aan het contact zijn gekoppeld, in ATOM-formaat.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
comment	varchar2	Commentaar	☐	Opmerking achtergelaten door de goedkeurder. Kan nihil zijn.
comments	varchar2	Aantekeningen	☐	Commentaar bij de aankoopfactuur.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	varchar2	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_email	varchar2	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createDeliveryTicket	char	Maak Afleverbon	☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
createDeliveryTicketForRemainingCosts	char	Leveringsbew ijs Maken voor Resterende Kosten	☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken voor de resterende kosten.
currentApprover_approvalDate	datetime		☐	De datum w aarop de goedkeurder de goedkeuring heeft gew eigerd/goedgekeurd.
currentApprover_approvalStatus	int64		☐	De goedkeuringsstatus van deze goedkeurder.
currentApprover_comment	varchar2		☐	Opmerking achtergelaten door de goedkeurder. Kan nihil zijn.
currentApprover_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
currentApprover_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
currentApprover_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
currentApprover_index	int64		☐	Huidige index van de goedkeurder.
currentApprover_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
currentApprover_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
currentIndex	int64		☐	De huidige index van de goedkeurder die aan de beurt is om over de goedkeuring te stemmen.
date	datetime	Datum	☐	Aankoop factuurdatum.
datePaid	varchar2	Datum van Betaling	☐	Datum betaalde aankoopfactuur.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
deliveryTicket_cost	varchar2	Leverbon Kosten	☐	De kosten voor dit leveringsbewijs.
deliveryTicket_id	int64	Leverbon ID	☐	Het ID van het leveringsbewijs.
deliveryTicket_initialCost	varchar2	Leverbon Initiële Kosten	☐	De initiële kosten voor dit leveringsbewijs.
deliveryTicket_processed	char	Leverbon Verwerkt	☐	Of het leveringsbewijs is verwerkt.
deliveryTicket_ticketDate	datetime	Leverbon Bondatum	☐	De datum waarvoor het leveringsbiljet werd geregistreerd.
deliveryTicket_ticketNumber	varchar2	Leverbon Bonnummer	☐	Ticketnummer van het leveringsbewijs.
division_description	varchar2	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	varchar2	Divisie Exact Divisie-ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	varchar2	Administratie Dagboekcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	varchar2	Administratie Dagboekcode Inkoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)	Administratie Verkoopfactuurnummervoorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	Vervaldatum inkoopfactuur.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		☐	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		☐	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		☐	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		☐	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		☐	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	varchar2(255)	Exact Betalingsconditie	☐	De code van de Exact Online betalingsvoorwaarde voor deze aankoopfactuur.
file_createdAt	datetime	Bestand Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
file_createdBy	varchar2	Bestand Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
file_extension	varchar2	Bestandsextensie	☐	De extensie van het bestand.
file_id	int64	Bestands-ID	☐	Het ID van dit bestand

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
file_modelId	int64	Bestandsmodel-ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
file_modelType	varchar2	Bestandsmodelsoort	☐	De categorie van het bestand.
file_name	varchar2	Bestandsnaam	☐	De publieke naam van het best-and.
file_secureHash	varchar2		☐	Een veilige w illekeurige hash voor het bestand, die kan w orden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
file_size	int64	Bestandsgrootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
file_updatedAt	datetime	Bestand Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
file_updatedBy	varchar2	Bestand Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
file_uri	varchar2	Bestand URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
fromBasecone	char	Van Basecone	☐	Of de factuur is geïmporteerd uit Basecone.
gAccountAmount	varchar2	G-Rekening Bedrag	☐	Het g-rekeningbedrag van de aankoopfactuur.
id_2	int64	ID	☐	ID van de goedkeuring.
id_3	int64		☐	De ID van de aankoopfactuur.
id	int64	ID	☐	ID van de goedkeurder.
index	int64		☐	Huidige index van de goedkeurder.
invoiceNumber	varchar2	Factuurnummer	☐	Het factuurnummer van de aankoopfactuur.
isApproved	char	Is Goedgekeurd	☐	Of de goedkeuring al dan niet is goedgekeurd.
isBooked	char	Is Geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is.
isMutable	char		☐	Of de inkoopfactuur muteerbaar is.
lastActionDate	datetime		☐	Datum van de laatste actie die op deze goedkeuring is uitgevoerd. Zal nul zijn als er geen actie is uitgevoerd.
nextPurchaseInvoiceId	int64	Volgende Aankoop-factuur-ID	☐	De ID van de volgende inkoop-factuur vanaf deze inkoopfac-tuur. Nul als er geen volgende inkoopfactuur beschikbaar is.
orderNumber	varchar2	Ordernummer	☐	Het ordernummer van de aankoopfactuur.
paymentReference	varchar2	Betalingskenmerk	☐	Het betalingskenmerk van de aankoopfactuur.
previousPurchaseInvoiceId	int64	Vorige Aankoopfac-tuur-ID	☐	De ID van de vorige inkoopfac-tuur vanaf deze inkoopfactuur. Nul w anneer er geen vorige inkoopfactuur beschikbaar is.
project_branch_code	varchar2		☐	De code voor deze tak

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	varchar2		☐	De naam van deze tak
project_category_code	varchar2		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCost-sOrProfit	varchar2		☐	De algemene kosten of w inst voor de categorie.
project_category_generalCost-sPercentage	varchar2		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMar-gin	varchar2		☐	De brutow instmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	varchar2		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_city	varchar2	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	varchar2	Projectcontactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Projectcontactper-soon-ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	varchar2	Project Contactnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	varchar2	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	☐	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnum-mer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	varchar2	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	varchar2	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	char	Projectstatus Sluit Project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	varchar2	Projectstatus Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	char	Projectstatus Project-facturen	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	varchar2	Projectstatusnaam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	char	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgew - erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	varchar2	Projectstatus Bijgew - erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_streetName	varchar2	Projectstraatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	varchar2	Project Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_zipCode	varchar2	Project Postcode	☐	De postcode van het project.
status	int64	Status	☐	Status van de aankoopfactuur.
updatedAt_2	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy_2	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
w orkflow Id	int64		☐	De w orkflow w aarop deze goedkeuring is gebaseerd.

PurchaseInvoice_LinesDeliveryTicketProjectCategoryDivisionSettings

Returns a single purchase invoice based on the given ID.Returns a single purchase invoice based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: PurchaseInvoicing

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseInvoice_LinesDeliveryTicketProjectCategoryDivisionSettings in te stellen. Voor ver-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

plichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseInvoice_LinesDeliveryTicketProjectCategoryDivisionSettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approval_canApprove	char		☐	Of de huidige geauthenticeerde gebruiker de goedkeuring al dan niet kan goedkeuren.
approval_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approval_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_approvalDate	datetime		☐	De datum w aarop de goedkeurder de goedkeuring heeft gew eigerd/goedgekeurd.
approval_currentApprover_approvalStatus	int64		☐	De goedkeuringsstatus van deze goedkeurder.
approval_currentApprover_comment	varchar2		☐	Opmerking achtergelaten door de goedkeurder. Kan nihil zijn.
approval_currentApprover_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approval_currentApprover_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
approval_currentApprover_index	int64		☐	Huidige index van de goedkeurder.
approval_currentApprover_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
approval_currentApprover_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
approval_currentIndex	int64		☐	De huidige index van de goedkeurder die aan de beurt is

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				om over de goedkeuring te stemmen.
approval_id	int64		☐	ID van de goedkeuring.
approval_isApproved	char		☐	Of de goedkeuring al dan niet is goedgekeurd.
approval_lastActionDate	datetime		☐	Datum van de laatste actie die op deze goedkeuring is uitgevoerd. Zal nul zijn als er geen actie is uitgevoerd.
approval_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
approval_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
approval_workflowId	int64		☐	De workflow waarop deze goedkeuring is gebaseerd.
bookNumber	int64	Boeknummer	☐	Het boeknummer van de aankoopfactuur.
branch_code	varchar2	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
canBeDeleted	char	Kan Verwijderd Worden	☐	Of de factuur kan worden verwijderd.
canBeEdited	char	Kan Bewerkt Worden	☐	Of de regel bewerkt of verwijderd kan worden.
canBookToExact	char	Kan Boeken naar Exact	☐	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToTwinfield	char	Kan Boeken naar Twinfield	☐	of het toegestaan is om naar Twinfield te boeken.
canUseCostCenter	char	Kan Kostenplaats Gebruiken	☐	Waar als de gebruiker kostenplaatsfuncties kan gebruiken.
chainLiabilityDocumentExpirationDate	datetime	Vervaldatum Document Ketenaans-	☐	De nieuwste vervaldatum van het document/de documenten

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		prakelijkheid		van de ketenaansprakelijkheid die aan het contact zijn gekoppeld, in ATOM-formaat.
comments	varchar2	Aantekeningen	☐	Commentaar bij de aankoopfactuur.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	varchar2	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_email	varchar2	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
cost	varchar2	Kosten	☐	De kosten voor dit leveringsbewijs.
costCenter	varchar2	Kostenplaats	☐	Een verwijzing naar de kostenplaats die bij de factuurregel hoort.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createDeliveryTicket	char	Maak Afleverbon	☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
createDeliveryTicketForRemainingCosts_2	char		☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken voor de resterende kosten.
createDeliveryTicketForRemainingCosts	char	Leveringsbewijs Maken voor Resterende Kosten	☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken voor de resterende kosten tussen deze regel en de leveringsbon
date	datetime	Datum	☐	Aankoop factuurdatum.
datePaid	varchar2	Datum van Betaling	☐	Datum betaalde aankoopfactuur.
deliveryTicket_cost	varchar2	Leverbon Kosten	☐	De kosten voor dit leveringsbewijs.
deliveryTicket_id	int64	Leverbon ID	☐	Het ID van het leveringsbewijs.
deliveryTicket_initialCost	varchar2	Leverbon Initiële Kosten	☐	De initiële kosten voor dit leveringsbewijs.
deliveryTicket_processed	char	Leverbon Verwerkt	☐	Of het leveringsbewijs is verwerkt.
deliveryTicket_ticketDate	datetime	Leverbon Bondatum	☐	De datum waarvoor het leveringsbiljet werd geregistreerd.
deliveryTicket_ticketNumber	varchar2	Leverbon Bonnummer	☐	Ticketnummer van het leveringsbewijs.
description	varchar2(255)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de inkoopfactuurregel.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_description	varchar2	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	varchar2	Divisie Exact Divisie-ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	varchar2	Administratie Dagboekcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	varchar2	Administratie Dagboekcode Inkoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)	Administratie Verkoopfactuurnummervoorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	Vervaldatum inkoopfactuur.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		☐	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		☐	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		☐	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		☐	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		☐	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	varchar2(255)	Exact Betalingsconditie	☐	De code van de Exact Online betalingsvoorwaarde voor deze aankoopfactuur.
file_createdAt	datetime	Bestand Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
file_createdBy	varchar2	Bestand Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
file_extension	varchar2	Bestandsextensie	☐	De extensie van het bestand.
file_id	int64	Bestands-ID	☐	Het ID van dit bestand
file_modelId	int64	Bestandsmodel-ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
file_modelType	varchar2	Bestandsmodelsoort	☐	De categorie van het bestand.
file_name	varchar2	Bestandsnaam	☐	De publieke naam van het bestand.
file_secureHash	varchar2		☐	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
file_size	int64	Bestandsgrootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
file_updatedAt	datetime	Bestand Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
file_updatedBy	varchar2	Bestand Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
file_uri	varchar2	Bestand URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
fromBasecone	char	Van Basecone	☐	Of de factuur is geïmporteerd uit Basecone.
gAccountAmount	varchar2	G-Rekening Bedrag	☐	Het g-rekeningbedrag van de aankoopfactuur.
grossPrice	varchar2	Bruto Prijs	☐	De brutoprijs van de inkoopfactuurregel.
id_2	int64	ID	☐	De ID van de inkoopfactuurregel. Moet w orden w eggelaten om een nieuw e inkoopfactuurregel te maken.
id_3	int64		☐	De ID van de aankoopfactuur.
id	int64	ID	☐	Het ID van het leveringsbew ijs.
initialCost	varchar2	Initiële Kosten	☐	De initiële kosten voor dit leveringsbew ijs.
invoiceNumber	varchar2	Factuurnummer	☐	Het factuurnummer van de aankoopfactuur.
isBooked	char	Is Geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is.
isMutable	char		☐	Of de inkoopfactuur muteerbaar is.
ledger	varchar2	Grootboek	☐	Een verw ijzing naar het grootboek van de inkoopfactuurregel.
modelId	int64	Model ID	☐	De ID van het model. Is de ID van het geselecteerde modelType.
modelType	int64	Modelsoort	☐	Het type model, mogelijke opties: 1 = SubcontractorContract / 2 = PurchaseOrderContract / 3 = Project.
nextPurchaseInvoiceId	int64	Volgende Aankoopfactuur-ID	☐	De ID van de volgende inkoopfactuur vanaf deze inkoopfactuur. Nul als er geen volgende inkoopfactuur beschikbaar is.
orderNumber	varchar2	Ordernummer	☐	Het ordernummer van de aankoopfactuur.
paymentReference	varchar2	Betalingskenmerk	☐	Het betalingskenmerk van de aankoopfactuur.
previousPurchaseInvoiceId	int64	Vorige Aankoopfactuur-ID	☐	De ID van de vorige inkoopfactuur vanaf deze inkoopfactuur. Nul w anneer er geen vorige inkoopfactuur beschikbaar is.
processed	char	Verw erkt	☐	Of het leveringsbew ijs is verw erkt.
project_branch_code	varchar2		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	varchar2		☐	De naam van deze tak

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_category_code	varchar2		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCost-sOrProfit	varchar2		☐	De algemene kosten of w inst voor de categorie.
project_category_generalCost-sPercentage	varchar2		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMar-gin	varchar2		☐	De brutow instmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	varchar2		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_city	varchar2	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	varchar2	Projectcontactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Projectcontactper-soon-ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	varchar2	Project Contactnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	varchar2	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	☐	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnum-mer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	varchar2	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	varchar2	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	char	Projectstatus Sluit Project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	varchar2	Projectstatus Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	char	Projectstatus Project-facturen	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	varchar2	Projectstatusnaam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	char	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgew-erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	varchar2	Projectstatus Bijgew-erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_streetName	varchar2	Projectstraatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	varchar2	Project Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_zipCode	varchar2	Project Postcode	☐	De postcode van het project.
quantity	varchar2	Aantal	☐	De eenheidshoeveelheid van de inkoopfactuurregel.
status	int64	Status	☐	Status van de aankoopfactuur.
subTotal	varchar2	Subtotaal	☐	De subtotaalprijs van de inkoop-factuurregel.
ticketDate	datetime	Ticketdatum	☐	De datum w aarvoor het lever-ingsbiljet w erd geregistreerd.
ticketNumber	varchar2	Ticketnummer	☐	Ticketnummer van het leverings-bew ijs.
unitName	varchar2	Eenheidsnaam	☐	De naam van de eenheid in de aankoopfactuurregel.
unitPrice	varchar2	Prijs per Eenheid	☐	De eenheidsprijs van de inkoop-factuurregel.
updatedAt_2	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy_2	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
vatTariffId	int64	BTW-Tarief ID	☐	De BTW-tarief-ID die op de inkoopfactuurregel w ordt gebruikt.
vatTariffPercentage	varchar2	BTW-Tarief Per-centage	☐	Het BTW-tariefpercentage dat op de inkoopfactuurregel w ordt gebruikt. Moet op 0 w orden gezet als de BTW w ordt verlegd.

PurchaseInvoice_ProjectCategoryDivisionSettings

Returns a single purchase invoice based on the given ID.Returns a single purchase invoice based on the given ID.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Catalogus: Bouw7

Schema: PurchaseInvoicing

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseInvoice_ProjectCategoryDivisionSettings in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseInvoice_ProjectCategoryDivisionSettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approval_canApprove	char		☐	Of de huidige geauthenticeerde gebruiker de goedkeuring al dan niet kan goedkeuren.
approval_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approval_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_approvalDate	datetime		☐	De datum w aarop de goedkeurder de goedkeuring heeft gew eigerd/goedgekeurd.
approval_currentApprover_approvalStatus	int64		☐	De goedkeuringsstatus van deze goedkeurder.
approval_currentApprover_comment	varchar2		☐	Opmerking achtergelaten door de goedkeurder. Kan nihil zijn.
approval_currentApprover_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approval_currentApprover_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
approval_currentApprover_index	int64		☐	Huidige index van de goedkeurder.
approval_currentApprover_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
approval_currentApprover_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
approval_currentIndex	int64		☐	De huidige index van de goedkeurder die aan de beurt is om over de goedkeuring te stemmen.
approval_id	int64		☐	ID van de goedkeuring.
approval_isApproved	char		☐	Of de goedkeuring al dan niet is goedgekeurd.
approval_lastActionDate	datetime		☐	Datum van de laatste actie die op deze goedkeuring is uitgevoerd. Zal nul zijn als er geen actie is uitgevoerd.
approval_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
approval_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
approval_workflowId	int64		☐	De workflow waarop deze goedkeuring is gebaseerd.
bookNumber	int64	Boeknummer	☐	Het boeknummer van de aankoopfactuur.
branch_code_2	varchar2		☐	De code voor deze tak
branch_code	varchar2	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id_2	int64		☐	De ID van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_name_2	varchar2		☐	De naam van deze tak
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
canBeDeleted	char	Kan Verw ijderd Worden	☐	Of de factuur kan w orden ver-w ijderd.
canBookToExact	char	Kan Boeken naar Ex-act	☐	Of het is toegestaan om naar Ex-act te boeken.
canBookToTw infield	char	Kan Boeken naar Tw infield	☐	of het toegestaan is om naar Tw infield te boeken.
canUseCostCenter	char	Kan Kostenplaats Gebruiken	☐	Waar als de gebruiker kostenp-laatsfuncties kan gebruiken.
chainLiabilityDocumentExpira-tionDate	datetime	Vervaldatum Docu-ment Ketenaans-prakelijkheid	☐	De nieuw ste vervaldatum van het document/de documenten van de ketenaansprakelijkheid die aan het contact zijn gekop-peld, in ATOM-formaat.
city	varchar2	Plaats	☐	De stad van het project.
code	varchar2	Code	☐	De code voor de categorie.
comments	varchar2	Aantekeningen	☐	Commentaar bij de aankoopfac-tuur.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	varchar2	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_email_2	varchar2		☐	Het e-mailadres.
contact_email	varchar2	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id_2	int64		☐	ID van contactpersoon.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted_2	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Ver-legd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name_2	varchar2		☐	Naam van de contactpersoon.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber_2	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnum-mer	☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt_3	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy_3	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createDeliveryTicket	char	Maak Afleverbon	☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createDeliveryTicketForRemainingCosts	char	Leveringsbewijs Maken voor Resterende Kosten	☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken voor de resterende kosten.
date	datetime	Datum	☐	Aankoop factuurdatum.
datePaid	varchar2	Datum van Betaling	☐	Datum betaalde aankoopfactuur.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Opleveringsdatum van het project.
deliveryTicket_cost	varchar2	Leverbon Kosten	☐	De kosten voor dit leveringsbewijs.
deliveryTicket_id	int64	Leverbon ID	☐	Het ID van het leveringsbewijs.
deliveryTicket_initialCost	varchar2	Leverbon Initiële Kosten	☐	De initiële kosten voor dit leveringsbewijs.
deliveryTicket_processed	char	Leverbon Verwerkt	☐	Of het leveringsbewijs is verwerkt.
deliveryTicket_ticketDate	datetime	Leverbon Bondatum	☐	De datum waarvoor het leveringsbiljet werd geregistreerd.
deliveryTicket_ticketNumber	varchar2	Leverbon Bonnummer	☐	Ticketnummer van het leveringsbewijs.
division_description	varchar2	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	varchar2	Divisie Exact Divisie-ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	varchar2	Administratie Dagboekcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	varchar2	Administratie Dagboekcode Inkoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)	Administratie Verkoopfactuurnummervoorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	Vervaldatum inkoopfactuur.
endDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum van het project.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		☐	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		☐	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		☐	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		☐	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		☐	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
exactPaymentCondition	varchar2(255)	Exact Betalingscon-ditie	☐	De code van de Exact Online betalingsvoorw aarde voor deze aankoopfactuur.
file_createdAt	datetime	Bestand Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
file_createdBy	varchar2	Bestand Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
file_extension	varchar2	Bestandsextensie	☐	De extensie van het bestand.
file_id	int64	Bestands-ID	☐	Het ID van dit bestand
file_modelId	int64	Bestandsmodel-ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
file_modelType	varchar2	Bestandsmodelsoort	☐	De categorie van het bestand.
file_name	varchar2	Bestandsnaam	☐	De publieke naam van het best-and.
file_secureHash	varchar2		☐	Een veilige w illekeurige hash voor het bestand, die kan w orden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
file_size	int64	Bestandsgrootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
file_updatedAt	datetime	Bestand Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
file_updatedBy	varchar2	Bestand Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
file_uri	varchar2	Bestand URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
fromBasecone	char	Van Basecone	☐	Of de factuur is geïmporteerd uit Basecone.
fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnum-mer	☐	Het volledige projectnummer in-clusief jaar.
gAccountAmount	varchar2	G-Rekening Bedrag	☐	Het g-rekeningbedrag van de aankoopfactuur.
generalCostsOrProfit	varchar2	Algemene Kosten of Winst	☐	De algemene kosten of w inst voor de categorie.
generalCostsPercentage	varchar2	Algemene Kosten Per-centage	☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
grossProfitMargin	varchar2	Brutow instmarge	☐	De brutow instmarge voor de cat-egorie.
houseNumber	varchar2	Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
id_2	int64	ID	☐	De ID van het project.
id_3	int64		☐	De ID van de aankoopfactuur.
id	int64	ID	☐	Het ID van de categorie.
information	varchar2	Informatie	☐	De informatie van het project.
invoiceNumber	varchar2	Factuurnummer	☐	Het factuurnummer van de aankoopfactuur.
isBooked	char	Is Geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is.
isMutable	char		☐	Of de inkoopfactuur muteerbaar is.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
name_2	varchar2		☐	De naam van het project.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van de categorie.
nextPurchaseInvoiceId	int64	Volgende Aankoop-factuur-ID	☐	De ID van de volgende inkoop-factuur vanaf deze inkoopfac-tuur. Nul als er geen volgende inkoopfactuur beschikbaar is.
orderNumber	varchar2	Ordernummer	☐	Het ordernummer van de aankoopfactuur.
paymentReference	varchar2	Betalingskenmerk	☐	Het betalingskenmerk van de aankoopfactuur.
previousPurchaseInvoiceId	int64	Vorige Aankoopfac-tuur-ID	☐	De ID van de vorige inkoopfac-tuur vanaf deze inkoopfactuur. Nul w anneer er geen vorige inkoopfactuur beschikbaar is.
projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
reference	varchar2	Referentie	☐	De referentie van het project.
startDate	datetime	Startdatum	☐	Startdatum van het project.
status_closesProject	char	Status Sluit Project	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
status_createdAt	datetime	Status Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
status_createdBy	varchar2	Status Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
status_id	int64	Status-ID	☐	De ID van de status.
status_invoicesProject	char	Status Factureert Pro-ject	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
status_name	varchar2	Statusnaam	☐	De naam van de status.
status_plansProject	char	Status Plant Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
status_updatedAt	datetime	Status geüpdatet op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
status_updatedBy	varchar2	Status Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
status	int64	Status	☐	Status van de aankoopfactuur.
streetName	varchar2	Straatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
updatedAt_2	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedAt_3	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy_2	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
updatedBy_3	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
zipCode	varchar2	Postcode	☐	De postcode van het project.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PurchaseInvoiceById: Bouw7 Aankoopfactuur op ID

Returns a single purchase invoice based on the given ID.Returns a single purchase invoice based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: PurchaseInvoicing

Label: Aankoopfactuur op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseInvoiceById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseInvoiceById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approval_canApprove	char		☐	Of de huidige geauthenticeerde gebruiker de goedkeuring al dan niet kan goedkeuren.
approval_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approval_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_approvalDate	datetime		☐	De datum w aarop de goedkeurder de goedkeuring heeft gew eigerd/goedgekeurd.
approval_currentApprover_approvalStatus	int64		☐	De goedkeuringsstatus van deze goedkeurder.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approval_currentApprover_comment	varchar2		☐	Opmerking achtergelaten door de goedkeurder. Kan nihil zijn.
approval_currentApprover_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approval_currentApprover_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
approval_currentApprover_index	int64		☐	Huidige index van de goedkeurder.
approval_currentApprover_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
approval_currentApprover_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
approval_currentIndex	int64		☐	De huidige index van de goedkeurder die aan de beurt is om over de goedkeuring te stemmen.
approval_id	int64		☐	ID van de goedkeuring.
approval_isApproved	char		☐	Of de goedkeuring al dan niet is goedgekeurd.
approval_lastActionDate	datetime		☐	Datum van de laatste actie die op deze goedkeuring is uitgevoerd. Zal nul zijn als er geen actie is uitgevoerd.
approval_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
approval_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
approval_workflowId	int64		☐	De workflow waarop deze goedkeuring is gebaseerd.
bookNumber	int64	Boeknummer	☐	Het boeknummer van de aankoopfactuur.
branch_code	varchar2	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
canBeDeleted	char	Kan Verwijderd Worden	☐	Of de factuur kan worden verwijderd.
canBookToExact	char	Kan Boeken naar Exact	☐	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToTwinfield	char	Kan Boeken naar Twinfield	☐	of het toegestaan is om naar Twinfield te boeken.
canUseCostCenter	char	Kan Kostenplaats Gebruiken	☐	Waar als de gebruiker kostenplaatsfuncties kan gebruiken.
chainLiabilityDocumentExpirationDate	datetime	Vervaldatum Document Ketenaansprakelijkheid	☐	De nieuwste vervaldatum van het document/de documenten van de ketenaansprakelijkheid die aan het contact zijn gekoppeld, in ATOM-formaat.
comments	varchar2	Aantekeningen	☐	Commentaar bij de aankoopfactuur.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	varchar2	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_email	varchar2	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createDeliveryTicket	char	Maak Afleverbon	☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
createDeliveryTicketForRemainingCosts	char	Leveringsbewijs Maken voor Resterende Kosten	☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken voor de resterende kosten.
date	datetime	Datum	☐	Aankoop factuurdatum.
datePaid	varchar2	Datum van Betaling	☐	Datum betaalde aankoopfactuur.
deliveryTicket_cost	varchar2	Leverbon Kosten	☐	De kosten voor dit leveringsbewijs.
deliveryTicket_id	int64	Leverbon ID	☐	Het ID van het leveringsbewijs.
deliveryTicket_initialCost	varchar2	Leverbon Initiële Kosten	☐	De initiële kosten voor dit leveringsbewijs.
deliveryTicket_processed	char	Leverbon Verwerkt	☐	Of het leveringsbewijs is verwerkt.
deliveryTicket_ticketDate	datetime	Leverbon Bondatum	☐	De datum waarvoor het leveringsbiljet werd geregistreerd.
deliveryTicket_ticketNumber	varchar2	Leverbon Bonnummer	☐	Ticketnummer van het leveringsbewijs.
division_description	varchar2	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_exactDivisionId	varchar2	Divisie Exact Divisie-ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	varchar2	Administratie Dagboekcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	varchar2	Administratie Dagboekcode Inkoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)	Administratie Verkoopfactuurnummervoorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	Vervaldatum inkoopfactuur.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		☐	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		☐	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		☐	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		☐	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		☐	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	varchar2(255)	Exact Betalingsconditie	☐	De code van de Exact Online betalingsvoorw aarde voor deze aankoopfactuur.
file_createdAt	datetime	Bestand Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
file_createdBy	varchar2	Bestand Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
file_extension	varchar2	Bestandsextensie	☐	De extensie van het bestand.
file_id	int64	Bestands-ID	☐	Het ID van dit bestand
file_modelId	int64	Bestandsmodel-ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
file_modelType	varchar2	Bestandsmodelsoort	☐	De categorie van het bestand.
file_name	varchar2	Bestandsnaam	☐	De publieke naam van het bestand.
file_secureHash	varchar2		☐	Een veilige w illekeurige hash voor het bestand, die kan w orden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
file_size	int64	Bestandsgrootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
file_updatedAt	datetime	Bestand Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
file_updatedBy	varchar2	Bestand Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
file_uri	varchar2	Bestand URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
fromBasecone	char	Van Basecone	☐	Of de factuur is geïmporteerd uit Basecone.
gAccountAmount	varchar2	G-Rekening Bedrag	☐	Het g-rekeningbedrag van de aankoopfactuur.
id	int64	ID	☐	De ID van de aankoopfactuur.
invoiceNumber	varchar2	Factuurnummer	☐	Het factuurnummer van de aankoopfactuur.
isBooked	char	Is Geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is.
isMutable	char		☐	Of de inkoopfactuur muteerbaar is.
nextPurchaseInvoiceId	int64	Volgende Aankoop-factuur-ID	☐	De ID van de volgende inkoop-factuur vanaf deze inkoopfac-tuur. Nul als er geen volgende inkoopfactuur beschikbaar is.
orderNumber	varchar2	Ordernummer	☐	Het ordernummer van de aankoopfactuur.
paymentReference	varchar2	Betalingskenmerk	☐	Het betalingskenmerk van de aankoopfactuur.
previousPurchaseInvoiceId	int64	Vorige Aankoopfac-tuur-ID	☐	De ID van de vorige inkoopfac-tuur vanaf deze inkoopfactuur. Nul w anneer er geen vorige inkoopfactuur beschikbaar is.
project_branch_code	varchar2		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	varchar2		☐	De naam van deze tak
project_category_code	varchar2		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCost-sOrProfit	varchar2		☐	De algemene kosten of w inst voor de categorie.
project_category_generalCost-sPercentage	varchar2		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMar-gin	varchar2		☐	De brutow instmarge voor de cat-egorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	varchar2		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_city	varchar2	Project Stad	☐	De stad van het project.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_contact_email	varchar2	Projectcontactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Projectcontactper-soon-ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	varchar2	Project Contactnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	varchar2	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	☐	Opleveringsdatum van het pro-ject.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnum-mer	☐	Het volledige projectnummer in-clusief jaar.
project_houseNumber	varchar2	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	varchar2	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	char	Projectstatus Sluit Pro-ject af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	varchar2	Projectstatus Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	char	Projectstatus Project-facturen	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	varchar2	Projectstatusnaam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	char	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgew-erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	varchar2	Projectstatus Bijgew-erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_streetName	varchar2	Projectstraatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	varchar2	Project Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_zipCode	varchar2	Project Postcode	☐	De postcode van het project.
status	int64	Status	☐	Status van de aankoopfactuur.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

PurchaseInvoiceLinesByPurchaseInvoiceId: Bouw7 Aankoopfactuurregels op Aankoopfactuur-ID

Returns a single purchase invoice based on the given ID.Returns a single purchase invoice based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: PurchaseInvoicing

Label: Aankoopfactuurregels op Aankoopfactuur-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseInvoiceLinesByPurchaseInvoiceId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseInvoiceLinesByPurchaseInvoiceId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approval_canApprove	char		☐	Of de huidige geauthenticeerde gebruiker de goedkeuring al dan

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				niet kan goedkeuren.
approval_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approval_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_approvalDate	datetime		☐	De datum waarop de goedkeurder de goedkeuring heeft gweigerd/goedgekeurd.
approval_currentApprover_approvalStatus	int64		☐	De goedkeuringsstatus van deze goedkeurder.
approval_currentApprover_comment	varchar2		☐	Opmerking achtergelaten door de goedkeurder. Kan nihil zijn.
approval_currentApprover_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approval_currentApprover_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
approval_currentApprover_index	int64		☐	Huidige index van de goedkeurder.
approval_currentApprover_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
approval_currentApprover_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
approval_currentIndex	int64		☐	De huidige index van de goedkeurder die aan de beurt is om over de goedkeuring te stemmen.
approval_id	int64		☐	ID van de goedkeuring.
approval_isApproved	char		☐	Of de goedkeuring al dan niet is goedgekeurd.
approval_lastActionDate	datetime		☐	Datum van de laatste actie die op deze goedkeuring is uitgevoerd. Zal nul zijn als er geen actie is uitgevoerd.
approval_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
approval_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
approval_workflowId	int64		☐	De workflow waarop deze goedkeuring is gebaseerd.
bookNumber	int64	Boeknummer	☐	Het boeknummer van de aankoopfactuur.
branch_code	varchar2	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
canBeDeleted	char	Kan Verwijderd Worden	☐	Of de factuur kan worden verwijderd.
canBeEdited	char	Kan Bewerkt Worden	☐	Of de regel bewerkt of verwijderd kan worden.
canBookToExact	char	Kan Boeken naar Exact	☐	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToTwinfield	char	Kan Boeken naar Twinfield	☐	of het toegestaan is om naar Twinfield te boeken.
canUseCostCenter	char	Kan Kostenplaats Gebruiken	☐	Waar als de gebruiker kostenplaatsfuncties kan gebruiken.
chainLiabilityDocumentExpirationDate	datetime	Vervaldatum Document Ketenaansprakelijkheid	☐	De nieuwste vervaldatum van het document/de documenten van de ketenaansprakelijkheid die aan het contact zijn gekoppeld, in ATOM-formaat.
comments	varchar2	Aantekeningen	☐	Commentaar bij de aankoopfactuur.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	varchar2	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_email	varchar2	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
costCenter	varchar2	Kostenplaats	☐	Een verwijzing naar de kostenplaats die bij de factuurregel hoort.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createDeliveryTicket	char	Maak Afleverbon	☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createDeliveryTicketForRemainingCosts_2	char		☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken voor de resterende kosten.
createDeliveryTicketForRemainingCosts	char	Leveringsbewijs Maken voor Resterende Kosten	☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken voor de resterende kosten tussen deze regel en de leveringsbon
date	datetime	Datum	☐	Aankoop factuurdatum.
datePaid	varchar2	Datum van Betaling	☐	Datum betaalde aankoopfactuur.
deliveryTicket_cost_2	varchar2		☐	De kosten voor dit leveringsbewijs.
deliveryTicket_cost	varchar2	Leverbon Kosten	☐	De kosten voor dit leveringsbewijs.
deliveryTicket_id_2	int64		☐	Het ID van het leveringsbewijs.
deliveryTicket_id	int64	Leverbon ID	☐	Het ID van het leveringsbewijs.
deliveryTicket_initialCost_2	varchar2		☐	De initiële kosten voor dit leveringsbewijs.
deliveryTicket_initialCost	varchar2	Leverbon Initiële Kosten	☐	De initiële kosten voor dit leveringsbewijs.
deliveryTicket_processed_2	char		☐	Of het leveringsbewijs is verwerkt.
deliveryTicket_processed	char	Leverbon Verwerkt	☐	Of het leveringsbewijs is verwerkt.
deliveryTicket_ticketDate_2	datetime		☐	De datum waarvoor het leveringsbiljet werd geregistreerd.
deliveryTicket_ticketDate	datetime	Leverbon Bondatum	☐	De datum waarvoor het leveringsbiljet werd geregistreerd.
deliveryTicket_ticketNumber_2	varchar2		☐	Ticketnummer van het leveringsbewijs.
deliveryTicket_ticketNumber	varchar2	Leverbon Bonnummer	☐	Ticketnummer van het leveringsbewijs.
description	varchar2(255)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de inkoopfactuurregel.
division_description	varchar2	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	varchar2	Divisie Exact Divisie-ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	varchar2	Administratie Dagboekcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	varchar2	Administratie Dagboekcode Inkoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)	Administratie Verkoopfactuurnummervoorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het fac-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				tuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	Vervaldatum inkoopfactuur.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		☐	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		☐	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		☐	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		☐	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		☐	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	varchar2(255)	Exact Betalingsconditie	☐	De code van de Exact Online betalingsvoorw aarde voor deze aankoopfactuur.
file_createdAt	datetime	Bestand Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
file_createdBy	varchar2	Bestand Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
file_extension	varchar2	Bestandsextensie	☐	De extensie van het bestand.
file_id	int64	Bestands-ID	☐	Het ID van dit bestand
file_modelId	int64	Bestandsmodel-ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
file_modelType	varchar2	Bestandsmodelsoort	☐	De categorie van het bestand.
file_name	varchar2	Bestandsnaam	☐	De publieke naam van het bestand.
file_secureHash	varchar2		☐	Een veilige w illekeurige hash voor het bestand, die kan w orden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
file_size	int64	Bestandsgrootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
file_updatedAt	datetime	Bestand Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
file_updatedBy	varchar2	Bestand Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
file_uri	varchar2	Bestand URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
fromBasecone	char	Van Basecone	☐	Of de factuur is geïmporteerd uit Basecone.
gAccountAmount	varchar2	G-Rekening Bedrag	☐	Het g-rekeningbedrag van de aankoopfactuur.
grossPrice	varchar2	Bruto Prijs	☐	De brutoprijs van de inkoopfactuurregel.
id_2	int64	ID	☐	De ID van de aankoopfactuur.
id	int64	ID	☐	De ID van de inkoopfactuurregel. Moet w orden w eggelaten om

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				een nieuw e inkoopfactuurregel te maken.
invoiceNumber	varchar2	Factuurnummer	☐	Het factuurnummer van de aankoopfactuur.
isBooked	char	Is Geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is.
isMutable	char		☐	Of de inkoopfactuur muteerbaar is.
ledger	varchar2	Grootboek	☐	Een verw ijzing naar het grootboek van de inkoopfactuurregel.
modelId	int64	Model ID	☐	De ID van het model. Is de ID van het geselecteerde modelType.
modelType	int64	Modelsoort	☐	Het type model, mogelijke opties: 1 = SubcontractorContract / 2 = PurchaseOrderContract / 3 = Project.
nextPurchaseInvoiceId	int64	Volgende Aankoopfactuur-ID	☐	De ID van de volgende inkoopfactuur vanaf deze inkoopfactuur. Nul als er geen volgende inkoopfactuur beschikbaar is.
orderNumber	varchar2	Ordernummer	☐	Het ordernummer van de aankoopfactuur.
paymentReference	varchar2	Betalingskenmerk	☐	Het betalingskenmerk van de aankoopfactuur.
previousPurchaseInvoiceId	int64	Vorige Aankoopfactuur-ID	☐	De ID van de vorige inkoopfactuur vanaf deze inkoopfactuur. Nul w anneer er geen vorige inkoopfactuur beschikbaar is.
project_branch_code	varchar2		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	varchar2		☐	De naam van deze tak
project_category_code	varchar2		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	varchar2		☐	De algemene kosten of w inst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	varchar2		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	varchar2		☐	De brutow instmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	varchar2		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_city	varchar2	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	varchar2	Projectcontactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_contact_id	int64	Projectcontactper-soon-ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	varchar2	Project Contactnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	varchar2	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	☐	Opleveringsdatum van het pro-ject.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnum-mer	☐	Het volledige projectnummer in-clusief jaar.
project_houseNumber	varchar2	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	varchar2	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	char	Projectstatus Sluit Pro-ject af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	varchar2	Projectstatus Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	char	Projectstatus Project-facturen	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	varchar2	Projectstatusnaam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	char	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgew-erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	varchar2	Projectstatus Bijgew-erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_streetName	varchar2	Projectstraatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	varchar2	Project Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_zipCode	varchar2	Project Postcode	☐	De postcode van het project.
quantity	varchar2	Aantal	☐	De eenheidshoeveelheid van de inkoopfactuurregel.
status	int64	Status	☐	Status van de aankoopfactuur.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
subTotal	varchar2	Subtotaal	☐	De subtotaalprijs van de inkoop-factuurregel.
unitName	varchar2	Eenheidsnaam	☐	De naam van de eenheid in de aankoopfactuurregel.
unitPrice	varchar2	Prijs per Eenheid	☐	De eenheidsprijs van de inkoop-factuurregel.
updatedAt_2	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy_2	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
vatTariffId	int64	BTW-Tarief ID	☐	De BTW-tarief-ID die op de inkoopfactuurregel w ordt gebruikt.
vatTariffPercentage	varchar2	BTW-Tarief Per-centage	☐	Het BTW-tariefpercentage dat op de inkoopfactuurregel w ordt gebruikt. Moet op 0 w orden gezet als de BTW w ordt verlegd.

PurchaseInvoices: Bouw7 Inkoopfacturen

Returns a list of purchase invoices belonging to the organization.Returns a list of pruchase invoices belonging to the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: PurchaseInvoicing

Label: Inkoopfacturen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseInvoices in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q		☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseInvoices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
chainLiabilityDocumentExpirationDate	datetime	Vervaldatum Document Ketenaansprakelijkheid	☐	De nieuwste vervaldatum van het document/de documenten van de ketenaansprakelijkheid die aan het contact zijn gekoppeld, in ATOM-formaat.
comment	varchar2	Commentaar	☐	Een opmerking over deze aankoopfactuur.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
currentApprover	varchar2	Huidige Goedkeurder	☐	De volledige naam van de huidige goedkeurder.
date	datetime	Datum	☐	De ingangsdatum van deze aankoopfactuur.
datePaid	varchar2	Datum van Betaling	☐	De datum waarop deze aankoopfactuur is betaald.
deliveryTicket_bookingStatus	int64	Boekingsstatus Leverbon	☐	De huidige boekingsstatus. 0 = Geregistreerd, 1 = Gefactureerd, 2 = Niet factureerbaar, 3 = Bijgeschreven.
deliveryTicket_date	datetime	Leverbon Datum	☐	De datum van het leveringsbewijs, weergegeven in ATOM-formaat.
deliveryTicket_description	varchar2	Leverbon Omschrijving	☐	De beschrijving van dit leveringsbiljet. Kan HTML-inhoud bevatten.
deliveryTicket_id	int64	Leverbon ID	☐	Het ID van dit leveringsbewijs.
deliveryTicket_isProcessed	char	Leverbon is Verwerkt	☐	Of dit leveringsticket is verwerkt.
deliveryTicket_number	varchar2	Leverbonnummer	☐	Het ticketnummer van dit leveringsbewijs.
deliveryTicket_price	varchar2	Leverbon Prijs	☐	De prijs van dit leveringsbewijs.
deliveryTicket_purchaseTypeId	int64	Leverbon Aankoopsoort ID	☐	De ID van het aankooptype van dit leveringsbiljet.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
deliveryTicket_purchaseTypeName	varchar2	Leverbon Aankoop-soortnaam	☐	De naam van het aankooptype van dit leveringsbiljet.
division_description	varchar2	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	varchar2	Divisie Exact Divisie-ID	☐	De divisie ID van een Exact On-line omgeving.
division_glAccountCode	varchar2	Administratie Groot-boekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekreken-ingcode voor verkoopgerelat-eerde posten.
division_glAccountCodePurchase	varchar2	Administratie Groot-boekrekeningcode Inkoop	☐	Een standaard grootboekreken-ingcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	varchar2	Administratie Dag-boekcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	varchar2	Administratie Dag-boekcode Inkoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	De vervaldatum van deze aankoopfactuur.
entryNumber	int64	Boekingnummer	☐	Een sequentieel volgnummer dat aan deze inkoopfactuur is toegekend. Ook bekend als bon-nummer, serienummer of volgnummer.
id	int64	ID	☐	De ID van deze aankoopfactuur.
invoiceNumber	varchar2	Factuurnummer	☐	Het factuurnummer van deze aankoopfactuur.
isBookedInExact	char	Is Geboekt in Exact	☐	Of deze inkoopfactuur is geboekt in Exact.
isBookedInTw infield	char	Is Geboekt in Tw infield	☐	Of deze aankoopfactuur is ge-boekt in Tw infield.
isMutable	char		☐	Of de inkoopfactuur muteerbaar is.
isOriginatingFromBasecone	char	Is Afkomstig van Basecone	☐	of deze aankoopfactuur afkom-stig is van Basecone.
orderNumber	varchar2	Ordernummer	☐	Het ordernummer dat bij deze inkoopfactuur hoort.
paymentReference	varchar2	Betalingskenmerk	☐	Het betalingskenmerk van deze aankoopfactuur.
project_branchId	int64	Project Filiaal-ID	☐	De ID van de tak van dit project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	☐	De ID van de categorie van dit project.
project_divisionId	int64	Projectadministratie-ID	☐	De ID van de afdeling van dit pro-ject.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_number	varchar2	Projectnummer	☐	Het nummer van het project.
project_status	varchar2	Projectstatus	☐	De naam van de huidige status van dit project.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status van dit project.
status	int64	Status	☐	De status van deze inkoopfactuur (0 = Nieuw , 1 = Goedgekeurd, 2 = Open, 3 = Vervallen, 4 = Betaald, 5 = Afgewezen).
subTotal	varchar2	Subtotaal	☐	De som van alle subtotalen van de inkoopfactuurregels, exclusief BTW.
supplier_emailAddress	varchar2	Leverancier E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
supplier_id	int64	Leverancier-ID	☐	Het ID van het contact.
supplier_name	varchar2	Leveranciersnaam	☐	De naam van deze contactpersoon.
supplier_type	varchar2	Leverancierssoort	☐	Het type van dit contact.
supplier_typeId	int64	Leverancierssoort-ID	☐	Het type ID van dit contact.
total	varchar2	Totaal	☐	De som van alle subtotalen van de inkoopfactuurregels, inclusief BTW.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	varchar2	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
vatTotal	varchar2	BTW Totaal	☐	De som van alle BTW-totalen van de inkoopfactuurregels.

PurchaseInvoiceStatuses: Bouw7 Aankoopfactuurstatussen

Returns available statuses for an purchase invoice.Returns available statuses for an purchase invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: PurchaseInvoicing

Label: Aankoopfactuurstatussen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseInvoiceStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	☐	De ID van de inkoopfactuurstatus.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
name	varchar2	Naam	☐	De naam van de inkoopfactuurstatus.

3.1.21 Schema: Quotation
3.1.21.1 Tabellen
newQuotationForProject: Bouw7 Nieuwe Offerte voor Project

Returns the document with the project information filled in for a new quotation.Returns the document with the project information filled in for a new quotation.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: Nieuwe Offerte voor Project

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie newQuotationForProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project		☑		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie newQuotationForProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	varchar2(255)	Activiteitentitel	☐	De activiteiten titel van het citaat.
branch_code	varchar2	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
calculationLabourDayPrice	varchar2	Berekening Arbeidsdagprijs	☐	De berekening arbeidsdagprijs van deze offerte.
closingChance	int64	Sluitingskans	☐	De slotkans van dit citaat.
commissionPercentage	varchar2	Commissie Percentage	☐	Het commissiepercentage van deze offerte.
conditions	varchar2	Voorw aarden	☐	De voorw aarden van deze offerte.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	varchar2	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_email	varchar2	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_city	varchar2(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	varchar2	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	varchar2(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	varchar2(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	varchar2(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_jobTitle	varchar2(64)	Contactpersoon Functietitel	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	varchar2(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	varchar2(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	varchar2(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	varchar2(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	varchar2	Contactpersoon Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	varchar2(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonText	varchar2(255)	Contactpersoon Tekst	☐	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
disableQuotationLines	char	Offerteregels Uitschakelen	☐	Of de aanhalingstekens zijn uitgeschakeld.
discount	int64	Korting	☐	De korting van dit citaat.
employee_firstName	varchar2	Medewerker Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	☐	ID van de werknemer.
employee_lastName	varchar2	Medewerker Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	☐	De verwachte sluitingsdatum van deze offerte.
footer	varchar2	Voettekst	☐	De voettekst van het citaat.
id	int64	ID	☐	Het ID van de offerte.
information	varchar2	Informatie	☐	De informatie van de offerte.
isCalculation	char	Is Berekening	☐	Of het citaat een berekening is.
labourDayPrice	varchar2	Arbeidsdag Prijs	☐	De arbeidsdagprijs van deze offerte.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
layout	varchar2	Lay-out	☐	De indeling van het citaat.
mailSentAt	varchar2	Mail Verstuurd op	☐	De datum waarop de post is verzonden.
note	varchar2	Notitie	☐	De noot van dit citaat.
overheads	varchar2	Overheads	☐	De algemene kosten van deze offerte.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	varchar2		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief-ID	☐	ID van het btw-tarief.
overheadsVatTariff_label	varchar2	Overhead BTW-tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
overheadsVatTariff_percentage	varchar2	Overheadkosten BTW Tariefpercentage	☐	Het BTW-percentage.
profitAndRisk	varchar2	Winst en Risico	☐	De winst- en risicokosten van deze notering.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	varchar2		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en Risico BTW Tarief-ID	☐	ID van het btw-tarief.
profitAndRiskVatTariff_label	varchar2	Winst en Risico BTW-tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
profitAndRiskVatTariff_percentage	varchar2	Winst en Risico BTW-tariefpercentage	☐	Het BTW-percentage.
project_branch_code	varchar2		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	varchar2		☐	De naam van deze tak
project_category_code	varchar2		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	varchar2		☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	varchar2		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	varchar2		☐	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	varchar2		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	varchar2	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	varchar2	Projectcontactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	varchar2	Project Contactnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	varchar2	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	☐	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	varchar2	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	varchar2	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	char	Projectstatus Sluit Project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	varchar2	Projectstatus Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	char	Projectstatus Projectfacturen	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	varchar2	Projectstatusnaam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	char	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	varchar2	Projectstatus Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	varchar2	Projectstraatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	varchar2	Project Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	varchar2	Project Postcode	☐	De postcode van het project.
quotationDate	datetime	Offertedatum	☐	De datum van deze offerte.
quotationNumber	varchar2	Offertenummer	☐	Het nummer van de offerte.
quotationStatus_id	int64	Offertestatus-ID	☐	ID van de quoteringsstatus.
quotationStatus_name	varchar2	Offertestatus Naam	☐	De naam van de quoteringsstatus.
reference	varchar2(255)	Referentie	☐	De referentie van het citaat.
salutation	int64	Begroeting	☐	De aanhef van dit citaat.
salutationText	varchar2(255)	Aanhef Tekst	☐	De aanhef van het citaat.
showOverheadsOnPdf	char	Toon Overheadkosten op PDF	☐	Of de algemene kosten en winst en risico op de offerte PDF moeten worden vermeld.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
show PricePerLine	char	Toon Prijs per Regel	☐	Of de prijs per regel w ordt getoond.
show SubtotalPerChapter	char	Toon Subtotaal per Hoofdstuk	☐	Of het subtotaal per hoofdstuk w ordt getoond.
show TotalPrice	char	Toon Totale Prijs	☐	Of de totale prijs op deze offerte staat.
subject	varchar2(255)	Onderw erp	☐	Het onderw erp van het citaat.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

newQuotationForProject_ProjectCategoryDivisionSettings

Returns the document with the project information filled in for a new quotation.Returns the document with the project information filled in for a new quotation.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie newQuotationForProject_ProjectCategoryDivisionSettings in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
project		☑		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie newQuotationForProject_ProjectCategoryDivisionSettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	varchar2(255)	Activiteitentitel	☐	De activiteiten titel van het citaat.
branch_code_2	varchar2		☐	De code voor deze tak
branch_code	varchar2	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id_2	int64		☐	De ID van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name_2	varchar2		☐	De naam van deze tak
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
calculationLabourDayPrice	varchar2	Berekening Arbeidsdagprijs	☐	De berekening arbeidsdagprijs van deze offerte.
city	varchar2	Plaats	☐	De stad van het project.
closingChance	int64	Sluitingskans	☐	De slotkans van dit citaat.
code	varchar2	Code	☐	De code voor de categorie.
commissionPercentage	varchar2	Commissie Percentage	☐	Het commissiepercentage van deze offerte.
conditions	varchar2	Voorwaarden	☐	De voorwaarden van deze offerte.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	varchar2	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_email_2	varchar2		☐	Het e-mailadres.
contact_email	varchar2	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id_2	int64		☐	ID van contactpersoon.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted_2	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_name_2	varchar2		☐	Naam van de contactpersoon.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber_2	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_city	varchar2(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	varchar2	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	varchar2(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	varchar2(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	varchar2(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	varchar2(64)	Contactpersoon Functietitel	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	varchar2(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	varchar2(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	varchar2(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	varchar2(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	varchar2	Contactpersoon Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
contactPerson_zipCode	varchar2(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonText	varchar2(255)	Contactpersoon Tekst	☐	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt_3	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy_3	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Opleveringsdatum van het project.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
disableQuotationLines	char	Offerteregels Uitschakelen	☐	Of de aanhalingstekens zijn uitgeschakeld.
discount	int64	Korting	☐	De korting van dit citaat.
employee_firstName	varchar2	Medewerker Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	☐	ID van de werknemer.
employee_lastName	varchar2	Medewerker Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.
endDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum van het project.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	☐	De verwachte sluitingsdatum van deze offerte.
footer	varchar2	Voettekst	☐	De voettekst van het citaat.
fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
generalCostsOrProfit	varchar2	Algemene Kosten of Winst	☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
generalCostsPercentage	varchar2	Algemene Kosten Percentage	☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
grossProfitMargin	varchar2	Brutowinstmarge	☐	De brutowinstmarge voor de categorie.
houseNumber	varchar2	Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
id_2	int64	ID	☐	De ID van het project.
id_3	int64		☐	Het ID van de offerte.
id	int64	ID	☐	Het ID van de categorie.
information_2	varchar2		☐	De informatie van de offerte.
information	varchar2	Informatie	☐	De informatie van het project.
isCalculation	char	Is Berekening	☐	Of het citaat een berekening is.
labourDayPrice	varchar2	Arbeidsdag Prijs	☐	De arbeidsdagprijs van deze offerte.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
layout	varchar2	Lay-out	☐	De indeling van het citaat.
mailSentAt	varchar2	Mail Verstuurd op	☐	De datum waarop de post is verzonden.
name_2	varchar2		☐	De naam van het project.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van de categorie.
note	varchar2	Notitie	☐	De noot van dit citaat.
overheads	varchar2	Overheads	☐	De algemene kosten van deze offerte.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	varchar2		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief-ID	☐	ID van het btw-tarief.
overheadsVatTariff_label	varchar2	Overhead BTW-tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
overheadsVatTariff_percentage	varchar2	Overheadkosten BTW Tariefpercentage	☐	Het BTW-percentage.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
profitAndRisk	varchar2	Winst en Risico	☐	De winst- en risicokosten van deze notering.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	varchar2		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en Risico BTW Tarief-ID	☐	ID van het btw-tarief.
profitAndRiskVatTariff_label	varchar2	Winst en Risico BTW-tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
profitAndRiskVatTariff_percentage	varchar2	Winst en Risico BTW-tariefpercentage	☐	Het BTW-percentage.
projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
quotationDate	datetime	Offertedatum	☐	De datum van deze offerte.
quotationNumber	varchar2	Offertenummer	☐	Het nummer van de offerte.
quotationStatus_id	int64	Offertestatus-ID	☐	ID van de quoteringsstatus.
quotationStatus_name	varchar2	Offertestatus Naam	☐	De naam van de quoteringsstatus.
reference_2	varchar2(255)		☐	De referentie van het citaat.
reference	varchar2	Referentie	☐	De referentie van het project.
salutation	int64	Begroeting	☐	De aanhef van dit citaat.
salutationText	varchar2(255)	Aanhef Tekst	☐	De aanhef van het citaat.
showOverheadsOnPdf	char	Toon Overheadkosten op PDF	☐	Of de algemene kosten en winst en risico op de offerte PDF moeten worden vermeld.
showPricePerLine	char	Toon Prijs per Regel	☐	Of de prijs per regel wordt getoond.
showSubtotalPerChapter	char	Toon Subtotaal per Hoofdstuk	☐	Of het subtotaal per hoofdstuk wordt getoond.
showTotalPrice	char	Toon Totale Prijs	☐	Of de totale prijs op deze offerte staat.
startDate	datetime	Startdatum	☐	Startdatum van het project.
status_closesProject	char	Status Sluit Project	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
status_createdAt	datetime	Status Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
status_createdBy	varchar2	Status Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
status_id	int64	Status-ID	☐	De ID van de status.
status_invoicesProject	char	Status Factureert Project	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
status_name	varchar2	Statusnaam	☐	De naam van de status.
status_plansProject	char	Status Plant Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
status_updatedAt	datetime	Status geüpdatet op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
status_updatedBy	varchar2	Status Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
streetName	varchar2	Straatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
subject	varchar2(255)	Onderwerp	☐	Het onderwerp van het citaat.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedAt_2	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedAt_3	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy_2	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
updatedBy_3	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
zipCode	varchar2	Postcode	☐	De postcode van het project.

Quotation_ProjectCategoryDivisionSettings

Returns the document of an existing quotation.Returns the document of the given quotation.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Quotation_ProjectCategoryDivisionSettings in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
quotation		☑		Offerte ID

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie Quotation_ProjectCategoryDivisionSettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	varchar2(255)	Activiteitentitel	☐	De activiteiten titel van het citaat.
branch_code_2	varchar2		☐	De code voor deze tak
branch_code	varchar2	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id_2	int64		☐	De ID van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name_2	varchar2		☐	De naam van deze tak
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
calculationLabourDayPrice	varchar2	Berekening Arbeidsdagprijs	☐	De berekening arbeidsdagprijs van deze offerte.
city	varchar2	Plaats	☐	De stad van het project.
closingChance	int64	Sluitingskans	☐	De slotkans van dit citaat.
code	varchar2	Code	☐	De code voor de categorie.
commissionPercentage	varchar2	Commissie Percentage	☐	Het commissiepercentage van deze offerte.
conditions	varchar2	Voorwaarden	☐	De voorwaarden van deze offerte.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	varchar2	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_email_2	varchar2		☐	Het e-mailadres.
contact_email	varchar2	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id_2	int64		☐	ID van contactpersoon.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted_2	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_name_2	varchar2		☐	Naam van de contactpersoon.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber_2	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_city	varchar2(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	varchar2	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	varchar2(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	varchar2(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	varchar2(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	varchar2(64)	Contactpersoon Functietitel	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	varchar2(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	varchar2(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	varchar2(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	varchar2(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	varchar2	Contactpersoon Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
contactPerson_zipCode	varchar2(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonText	varchar2(255)	Contactpersoon Tekst	☐	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt_3	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy_3	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Opleveringsdatum van het project.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
disableQuotationLines	char	Offerteregels Uitschakelen	☐	Of de aanhalingstekens zijn uitgeschakeld.
discount	int64	Korting	☐	De korting van dit citaat.
employee_firstName	varchar2	Medewerker Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	☐	ID van de werknemer.
employee_lastName	varchar2	Medewerker Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.
endDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum van het project.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	☐	De verwachte sluitingsdatum van deze offerte.
footer	varchar2	Voettekst	☐	De voettekst van het citaat.
fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
generalCostsOrProfit	varchar2	Algemene Kosten of Winst	☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
generalCostsPercentage	varchar2	Algemene Kosten Percentage	☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
grossProfitMargin	varchar2	Brutowinstmarge	☐	De brutowinstmarge voor de categorie.
houseNumber	varchar2	Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
id_2	int64	ID	☐	De ID van het project.
id_3	int64		☐	Het ID van de offerte.
id	int64	ID	☐	Het ID van de categorie.
information_2	varchar2		☐	De informatie van de offerte.
information	varchar2	Informatie	☐	De informatie van het project.
isCalculation	char	Is Berekening	☐	Of het citaat een berekening is.
labourDayPrice	varchar2	Arbeidsdag Prijs	☐	De arbeidsdagprijs van deze offerte.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
layout	varchar2	Lay-out	☐	De indeling van het citaat.
mailSentAt	varchar2	Mail Verstuurd op	☐	De datum waarop de post is verzonden.
name_2	varchar2		☐	De naam van het project.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van de categorie.
note	varchar2	Notitie	☐	De noot van dit citaat.
overheads	varchar2	Overheads	☐	De algemene kosten van deze offerte.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	varchar2		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief-ID	☐	ID van het btw-tarief.
overheadsVatTariff_label	varchar2	Overhead BTW-tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
overheadsVatTariff_percentage	varchar2	Overheadkosten BTW Tariefpercentage	☐	Het BTW-percentage.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
profitAndRisk	varchar2	Winst en Risico	☐	De winst- en risicokosten van deze notering.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	varchar2		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en Risico BTW Tarief-ID	☐	ID van het btw-tarief.
profitAndRiskVatTariff_label	varchar2	Winst en Risico BTW-tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
profitAndRiskVatTariff_percentage	varchar2	Winst en Risico BTW-tariefpercentage	☐	Het BTW-percentage.
projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
quotationDate	datetime	Offertedatum	☐	De datum van deze offerte.
quotationNumber	varchar2	Offertenummer	☐	Het nummer van de offerte.
quotationStatus_id	int64	Offertestatus-ID	☐	ID van de quoteringsstatus.
quotationStatus_name	varchar2	Offertestatus Naam	☐	De naam van de quoteringsstatus.
reference_2	varchar2(255)		☐	De referentie van het citaat.
reference	varchar2	Referentie	☐	De referentie van het project.
salutation	int64	Begroeting	☐	De aanhef van dit citaat.
salutationText	varchar2(255)	Aanhef Tekst	☐	De aanhef van het citaat.
showOverheadsOnPdf	char	Toon Overheadkosten op PDF	☐	Of de algemene kosten en winst en risico op de offerte PDF moeten worden vermeld.
showPricePerLine	char	Toon Prijs per Regel	☐	Of de prijs per regel wordt getoond.
showSubtotalPerChapter	char	Toon Subtotaal per Hoofdstuk	☐	Of het subtotaal per hoofdstuk wordt getoond.
showTotalPrice	char	Toon Totale Prijs	☐	Of de totale prijs op deze offerte staat.
startDate	datetime	Startdatum	☐	Startdatum van het project.
status_closesProject	char	Status Sluit Project	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
status_createdAt	datetime	Status Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
status_createdBy	varchar2	Status Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
status_id	int64	Status-ID	☐	De ID van de status.
status_invoicesProject	char	Status Factureert Project	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
status_name	varchar2	Statusnaam	☐	De naam van de status.
status_plansProject	char	Status Plant Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
status_updatedAt	datetime	Status geüpdatet op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
status_updatedBy	varchar2	Status Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
streetName	varchar2	Straatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
subject	varchar2(255)	Onderwerp	☐	Het onderwerp van het citaat.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedAt_2	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedAt_3	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy_2	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
updatedBy_3	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
zipCode	varchar2	Postcode	☐	De postcode van het project.

QuotationAttachmentsByQuotationId: Bouw7 Offertebijlagen op Offerte ID

Returns the document of an existing quotation.Returns the document of the given quotation.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: Offertebijlagen op Offerte ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuotationAttachmentsByQuotationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
quotation		☑		Offerte ID

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie QuotationAttachmentsByQuotationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	varchar2(255)	Activiteitentitel	☐	De activiteiten titel van het citaat.
branch_code	varchar2	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
calculationLabourDayPrice	varchar2	Berekening Arbeidsdagprijs	☐	De berekening arbeidsdagprijs van deze offerte.
closingChance	int64	Sluitingskans	☐	De slotkans van dit citaat.
commissionPercentage	varchar2	Commissie Percentage	☐	Het commissiepercentage van deze offerte.
commonQuotationAttachmentId	int64	Algemene Offertebijlage ID	☐	De ID van de gekoppelde gemeenschappelijke offertebijlage.
conditions	varchar2	Voorwaarden	☐	De voorwaarden van deze offerte.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	varchar2	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_email	varchar2	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_city	varchar2(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_createdBy	varchar2	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	varchar2(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	varchar2(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	varchar2(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	varchar2(64)	Contactpersoon Functietitel	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	varchar2(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	varchar2(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	varchar2(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	varchar2(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	varchar2	Contactpersoon Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	varchar2(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonText	varchar2(255)	Contactpersoon Tekst	☐	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
disableQuotationLines	char	Offerteregels Uitschakelen	☐	Of de aanhalingstekens zijn uitgeschakeld.
discount	int64	Korting	☐	De korting van dit citaat.
employee_firstName	varchar2	Medewerker Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	☐	ID van de werknemer.
employee_lastName	varchar2	Medewerker Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	☐	De verwachte sluitingsdatum van deze offerte.
filename	varchar2	Bestandsnaam	☐	De naam van het bestand voor de CommonQuotationAttachment.
fileUri	varchar2	Bestand URI	☐	De uri van het bestand voor QuotationAttachment
fileVisibility	int64	Bestandszichtbaarheid	☐	De bestandszichtbaarheidsconstante van de citaatbijlage.
footer	varchar2	Voettekst	☐	De voettekst van het citaat.
id_2	int64	ID	☐	Het ID van de offerte.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	☐	De ID van QuotationAttachment.
information	varchar2	Informatie	☐	De informatie van de offerte.
isCalculation	char	Is Berekening	☐	Of het citaat een berekening is.
labourDayPrice	varchar2	Arbeidsdag Prijs	☐	De arbeidsdagprijs van deze offerte.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
layout	varchar2	Lay-out	☐	De indeling van het citaat.
mailSentAt	varchar2	Mail Verstuurd op	☐	De datum waarop de post is verzonden.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van QuotationAttachment.
note	varchar2	Notitie	☐	De noot van dit citaat.
overheads	varchar2	Overheads	☐	De algemene kosten van deze offerte.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	varchar2		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief-ID	☐	ID van het btw-tarief.
overheadsVatTariff_label	varchar2	Overhead BTW-tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
overheadsVatTariff_percentage	varchar2	Overheadkosten BTW Tariefpercentage	☐	Het BTW-percentage.
profitAndRisk	varchar2	Winst en Risico	☐	De winst- en risicokosten van deze notering.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	varchar2		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en Risico BTW Tarief-ID	☐	ID van het btw-tarief.
profitAndRiskVatTariff_label	varchar2	Winst en Risico BTW-tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
profitAndRiskVatTariff_percentage	varchar2	Winst en Risico BTW-tariefpercentage	☐	Het BTW-percentage.
project_branch_code	varchar2		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	varchar2		☐	De naam van deze tak
project_category_code	varchar2		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	varchar2		☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	varchar2		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	varchar2		☐	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_category_name	varchar2		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_city	varchar2	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	varchar2	Projectcontactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Projectcontactper-soon-ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	varchar2	Project Contactnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	varchar2	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	☐	Opleveringsdatum van het pro-ject.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnum-mer	☐	Het volledige projectnummer in-clusief jaar.
project_houseNumber	varchar2	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	varchar2	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	char	Projectstatus Sluit Pro-ject af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	varchar2	Projectstatus Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	char	Projectstatus Project-facturen	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	varchar2	Projectstatusnaam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	char	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgew -erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	varchar2	Projectstatus Bijgew -erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_streetName	varchar2	Projectstraatnaam	☐	De straatnaam voor het project.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_updatedAt	datetime	Project Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	varchar2	Project Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_zipCode	varchar2	Project Postcode	☐	De postcode van het project.
quotationDate	datetime	Offertedatum	☐	De datum van deze offerte.
quotationNumber	varchar2	Offertenummer	☐	Het nummer van de offerte.
quotationStatus_id	int64	Offertestatus-ID	☐	ID van de quoteringsstatus.
quotationStatus_name	varchar2	Offertestatus Naam	☐	De naam van de quoter-ingsstatus.
reference	varchar2(255)	Referentie	☐	De referentie van het citaat.
salutation	int64	Begroeting	☐	De aanhef van dit citaat.
salutationText	varchar2(255)	Aanhef Tekst	☐	De aanhef van het citaat.
show OverheadsOnPdf	char	Toon Overheadkosten op PDF	☐	Of de algemene kosten en w inst en risico op de offerte PDF mo-eten w orden vermeld.
show PricePerLine	char	Toon Prijs per Regel	☐	Of de prijs per regel w ordt getoond.
show SubtotalPerChapter	char	Toon Subtotaal per Hoofdstuk	☐	Of het subtotaal per hoofdstuk w ordt getoond.
show TotalPrice	char	Toon Totale Prijs	☐	Of de totale prijs op deze offerte staat.
subject	varchar2(255)	Onderw erp	☐	Het onderw erp van het citaat.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

QuotationAttachmentsV2ByProjectId

Returns the document with the project information filled in for a new quotation.Returns the document with the project information filled in for a new quotation.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 onder-steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Quota-tionAttachmentsV2ByProjectId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
project		☑		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie QuotationAttachmentsV2ByProjectId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	varchar2(255)	Activiteitentitel	☐	De activiteiten titel van het citaat.
branch_code	varchar2	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
calculationLabourDayPrice	varchar2	Berekening Arbeidsdagprijs	☐	De berekening arbeidsdagprijs van deze offerte.
closingChance	int64	Sluitingskans	☐	De slotkans van dit citaat.
commissionPercentage	varchar2	Commissie Percentage	☐	Het commissiepercentage van deze offerte.
commonQuotationAttachmentId	int64	Algemene Offerte-bijlage ID	☐	De ID van de gekoppelde gemeenschappelijke offerte-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				bijlage.
conditions	varchar2	Voorw aarden	☐	De voorw aarden van deze offerte.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	varchar2	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_email	varchar2	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_city	varchar2(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	varchar2	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	varchar2(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	varchar2(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	varchar2(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	varchar2(64)	Contactpersoon Functietitel	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	varchar2(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	varchar2(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	varchar2(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	varchar2(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	varchar2	Contactpersoon Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
contactPerson_zipCode	varchar2(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonText	varchar2(255)	Contactpersoon Tekst	☐	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
disableQuotationLines	char	Offerteregels Uitschakelen	☐	Of de aanhalingstekens zijn uitgeschakeld.
discount	int64	Korting	☐	De korting van dit citaat.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_firstName	varchar2	Medew erker Voor-naam	☐	Voornaam van de w erknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	☐	ID van de w erknemer.
employee_lastName	varchar2	Medew erker Achternaam	☐	Achternaam van de w erknemer.
expectedClosingDate	datetime	Verw achte sluitings-datum	☐	De verw achte sluitingsdatum van deze offerte.
filename	varchar2	Bestandsnaam	☐	De naam van het bestand voor de CommonQuotationAttachment.
fileUri	varchar2	Bestand URI	☐	De uri van het bestand voor QuotationAttachment
fileVisibility	int64	Bestandszichtbaar-heid	☐	De bestandszichtbaarheidscon-stante van de citaatbijlage.
footer	varchar2	Voettekst	☐	De voettekst van het citaat.
id_2	int64	ID	☐	Het ID van de offerte.
id	int64	ID	☐	De ID van QuotationAttachment.
information	varchar2	Informatie	☐	De informatie van de offerte.
isCalculation	char	Is Berekening	☐	Of het citaat een berekening is.
labourDayPrice	varchar2	Arbeidsdag Prijs	☐	De arbeidsdagprijs van deze of-ferte.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit citaat gebruikte loc-ale, bijvoorbeeld: nl-NL.
layout	varchar2	Lay-out	☐	De indeling van het citaat.
mailSentAt	varchar2	Mail Verstuurd op	☐	De datum w aarop de post is verzonden.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van QuotationAttach-ment.
note	varchar2	Notitie	☐	De noot van dit citaat.
overheads	varchar2	Overheads	☐	De algemene kosten van deze offerte.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	varchar2		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw -tarief van kracht is.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief-ID	☐	ID van het btw -tarief.
overheadsVatTariff_label	varchar2	Overhead BTW-tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
overheadsVatTariff_percentage	varchar2	Overheadkosten BTW Tariefpercentage	☐	Het BTW-percentage.
profitAndRisk	varchar2	Winst en Risico	☐	De w inst- en risicokosten van deze notering.
profitAndRiskVatTariff_effect-iveFrom	varchar2		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw -tarief van kracht is.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en Risico BTW Tarief-ID	☐	ID van het btw -tarief.
profitAndRiskVatTariff_label	varchar2	Winst en Risico BTW-tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
profitAndRiskVatTariff_percentage	varchar2	Winst en Risico BTW-tariefpercentage	☐	Het BTW-percentage.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_branch_code	varchar2		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	varchar2		☐	De naam van deze tak
project_category_code	varchar2		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCost-sOrProfit	varchar2		☐	De algemene kosten of w inst voor de categorie.
project_category_generalCost-sPercentage	varchar2		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMar-gin	varchar2		☐	De brutow instmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	varchar2		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_city	varchar2	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	varchar2	Projectcontactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Projectcontactper-soon-ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	varchar2	Project Contactnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	varchar2	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	☐	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnum-mer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	varchar2	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	varchar2	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	char	Projectstatus Sluit Project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	varchar2	Projectstatus Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	char	Projectstatus Project-facturen	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	varchar2	Projectstatusnaam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	char	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgew - erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	varchar2	Projectstatus Bijgew - erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_streetName	varchar2	Projectstraatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	varchar2	Project Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_zipCode	varchar2	Project Postcode	☐	De postcode van het project.
quotationDate	datetime	Offertedatum	☐	De datum van deze offerte.
quotationNumber	varchar2	Offertenummer	☐	Het nummer van de offerte.
quotationStatus_id	int64	Offertestatus-ID	☐	ID van de quoteringsstatus.
quotationStatus_name	varchar2	Offertestatus Naam	☐	De naam van de quoter- ingsstatus.
reference	varchar2(255)	Referentie	☐	De referentie van het citaat.
salutation	int64	Begroeting	☐	De aanhef van dit citaat.
salutationText	varchar2(255)	Aanhef Tekst	☐	De aanhef van het citaat.
show OverheadsOnPdf	char	Toon Overheadkosten op PDF	☐	Of de algemene kosten en w inst en risico op de offerte PDF mo- eten w orden vermeld.
show PricePerLine	char	Toon Prijs per Regel	☐	Of de prijs per regel w ordt getoond.
show SubtotalPerChapter	char	Toon Subtotaal per Hoofdstuk	☐	Of het subtotaal per hoofdstuk w ordt getoond.
show TotalPrice	char	Toon Totale Prijs	☐	Of de totale prijs op deze offerte staat.
subject	varchar2(255)	Onderw erp	☐	Het onderw erp van het citaat.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

QuotationById: Bouw7 Offerte per ID

Returns the document of an existing quotation.Returns the document of the given quotation.

Catalogus: Bouw7

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: Quotation

Label: Offerte per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuotationById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
quotation		☑		Offerte ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie QuotationById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	varchar2(255)	Activiteitentitel	☐	De activiteiten titel van het citaat.
branch_code	varchar2	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
calculationLabourDayPrice	varchar2	Berekening Arbeidsdagprijs	☐	De berekening arbeidsdagprijs van deze offerte.
closingChance	int64	Sluitingskans	☐	De slotkans van dit citaat.
commissionPercentage	varchar2	Commissie Percentage	☐	Het commissiepercentage van deze offerte.
conditions	varchar2	Voorwaarden	☐	De voorwaarden van deze offerte.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	varchar2	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_email	varchar2	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_city	varchar2(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	varchar2	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	varchar2(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	varchar2(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	varchar2(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	varchar2(64)	Contactpersoon Functietitel	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	varchar2(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	varchar2(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	varchar2(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	varchar2(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	varchar2	Contactpersoon Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_zipCode	varchar2(20)	Contactpersoon Post-code	☐	De postcode van de contactper-soon.
contactPersonText	varchar2(255)	Contactpersoon Tekst	☐	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
disableQuotationLines	char	Offerteregels Uitschakelen	☐	Of de aanhalingstekens zijn uit-geschakeld.
discount	int64	Korting	☐	De korting van dit citaat.
employee_firstName	varchar2	Medew erker Voor-naam	☐	Voornaam van de w erknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	☐	ID van de w erknemer.
employee_lastName	varchar2	Medew erker Achternaam	☐	Achternaam van de w erknemer.
expectedClosingDate	datetime	Verw achte sluitings-datum	☐	De verw achte sluitingsdatum van deze offerte.
footer	varchar2	Voettekst	☐	De voettekst van het citaat.
id	int64	ID	☐	Het ID van de offerte.
information	varchar2	Informatie	☐	De informatie van de offerte.
isCalculation	char	Is Berekening	☐	Of het citaat een berekening is.
labourDayPrice	varchar2	Arbeidsdag Prijs	☐	De arbeidsdagprijs van deze of-ferte.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit citaat gebruikte loc-ale, bijvoorbeeld: nl-NL.
layout	varchar2	Lay-out	☐	De indeling van het citaat.
mailSentAt	varchar2	Mail Verstuurd op	☐	De datum w aarop de post is verzonden.
note	varchar2	Notitie	☐	De noot van dit citaat.
overheads	varchar2	Overheads	☐	De algemene kosten van deze offerte.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	varchar2		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw -tarief van kracht is.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief-ID	☐	ID van het btw -tarief.
overheadsVatTariff_label	varchar2	Overhead BTW-tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
overheadsVatTariff_percentage	varchar2	Overheadkosten BTW Tariefpercentage	☐	Het BTW-percentage.
profitAndRisk	varchar2	Winst en Risico	☐	De w inst- en risicokosten van deze notering.
profitAndRiskVatTariff_effect-iveFrom	varchar2		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw -tarief van kracht is.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en Risico BTW Tarief-ID	☐	ID van het btw -tarief.
profitAndRiskVatTariff_label	varchar2	Winst en Risico BTW-tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
profitAndRiskVatTariff_percentage	varchar2	Winst en Risico BTW-tariefpercentage	☐	Het BTW-percentage.
project_branch_code	varchar2		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	varchar2		☐	De naam van deze tak
project_category_code	varchar2		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCost-sOrProfit	varchar2		☐	De algemene kosten of w inst voor de categorie.
project_category_generalCost-sPercentage	varchar2		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMar-gin	varchar2		☐	De brutow instmarge voor de cat-egorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	varchar2		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_city	varchar2	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	varchar2	Projectcontactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Projectcontactper-soon-ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	varchar2	Project Contactnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	varchar2	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	☐	Opleveringsdatum van het pro-ject.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnum-mer	☐	Het volledige projectnummer in-clusief jaar.
project_houseNumber	varchar2	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	varchar2	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	☐	Startdatum van het project.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_status_closesProject	char	Projectstatus Sluit Project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	varchar2	Projectstatus Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	char	Projectstatus Project-facturen	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	varchar2	Projectstatusnaam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	char	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	varchar2	Projectstatus Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	varchar2	Projectstraatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	varchar2	Project Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	varchar2	Project Postcode	☐	De postcode van het project.
quotationDate	datetime	Offertedatum	☐	De datum van deze offerte.
quotationNumber	varchar2	Offertenummer	☐	Het nummer van de offerte.
quotationStatus_id	int64	Offertestatus-ID	☐	ID van de quoteringsstatus.
quotationStatus_name	varchar2	Offertestatus Naam	☐	De naam van de quoteringsstatus.
reference	varchar2(255)	Referentie	☐	De referentie van het citaat.
salutation	int64	Begroeting	☐	De aanhef van dit citaat.
salutationText	varchar2(255)	Aanhef Tekst	☐	De aanhef van het citaat.
showOverheadsOnPdf	char	Toon Overheadkosten op PDF	☐	Of de algemene kosten en winst en risico op de offerte PDF moeten worden vermeld.
showPricePerLine	char	Toon Prijs per Regel	☐	Of de prijs per regel wordt getoond.
showSubtotalPerChapter	char	Toon Subtotaal per Hoofdstuk	☐	Of het subtotaal per hoofdstuk wordt getoond.
showTotalPrice	char	Toon Totale Prijs	☐	Of de totale prijs op deze offerte staat.
subject	varchar2(255)	Onderwerp	☐	Het onderwerp van het citaat.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

QuotationChapterLinesByQuotationId: Bouw7 Offerte Hoofdstukregels op Offerte-ID

Returns the document of an existing quotation.Returns the document of the given quotation.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: Offerte Hoofdstukregels op Offerte-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuotationChapterLinesByQuotationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
quotation		☑		Offerte ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie QuotationChapterLinesByQuotationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	varchar2(255)	Activiteitentitel	☐	De activiteiten titel van het citaat.
additionalWork	char	Extra Werk	☐	Of het hoofdstuk met de citaatregel extra w erk heeft.
branch_code	varchar2	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
calculationLabourDayPrice	varchar2	Berekening Arbeidsdagprijs	☐	De berekening arbeidsdagprijs van deze offerte.
calculationTotal	varchar2	Berekening Totaal	☐	Het rekentotaal van de citaatregel.
closingChance	int64	Sluitingskans	☐	De slotkans van dit citaat.
commissionPercentage	varchar2	Commissie Percentage	☐	Het commissiepercentage van deze offerte.
conditions	varchar2	Voorwaarden	☐	De voorwaarden van deze offerte.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	varchar2	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_email	varchar2	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_city	varchar2(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	varchar2	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	varchar2(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	varchar2(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	varchar2(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	varchar2(64)	Contactpersoon Functietitel	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	varchar2(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_phoneNumber	varchar2(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	varchar2(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	varchar2(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	varchar2	Contactpersoon Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	varchar2(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonText	varchar2(255)	Contactpersoon Tekst	☐	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt_3	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy_3	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
description	varchar2(255)	Omschrijving	☐	De beschrijving van de citaatregel.
descriptionLong	varchar2	Omschrijving Lang	☐	De lange beschrijving van de citaatregel.
disableQuotationLines	char	Offerteregels Uitschakelen	☐	Of de aanhalingstekens zijn uitgeschakeld.
discount	int64	Korting	☐	De korting van dit citaat.
employee_firstName	varchar2	Medewerker Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	☐	ID van de werknemer.
employee_lastName	varchar2	Medewerker Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.
equipmentTotal	varchar2	Materieel Totaal	☐	Het apparatuurtotaal van de offerteregel.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	☐	De verwachte sluitingsdatum van deze offerte.
footer	varchar2	Voettekst	☐	De voettekst van het citaat.
garbageTotal	varchar2	Afval Totaal	☐	Het afvaltotaal van de citaatregel.
hasPrice	char	Heeft Prijs	☐	Of het hoofdstuk van de citaatregel een prijs heeft.
id_2	int64	ID	☐	ID van het hoofdstuk van de citaatregel.
id_3	int64		☐	Het ID van de offerte.
id	int64	ID	☐	ID van de citaatregel.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
information	varchar2	Informatie	☐	De informatie van de offerte.
isCalculation	char	Is Berekening	☐	Of het citaat een berekening is.
laborQuantity	varchar2	Arbeidshoeveelheid	☐	De arbeidshoeveelheid van de offertelijn.
laborTotal	varchar2	Arbeid Totaal	☐	Het arbeidstotaal van de citaatregel.
labourDayPrice	varchar2	Arbeidsdag Prijs	☐	De arbeidsdagprijs van deze offerte.
labourDays	varchar2	Werkdagen	☐	De arbeidsdagen van de citaatregel.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
layout	varchar2	Lay-out	☐	De indeling van het citaat.
mailSentAt	varchar2	Mail Verstuurd op	☐	De datum waarop de post is verzonden.
materialDescription	varchar2	Materiaalomschrijving	☐	De materiële beschrijving van de citaatregel.
materialQuantity	varchar2	Materiaalhoeveelheid	☐	De materiaalhoeveelheid van de offerteregel.
materialTotal	varchar2	Materiaal Totaal	☐	Het materiaaltotaal van de offerteregel.
materialUnitPrice	varchar2	Materiaal Eenheidsprijs	☐	De materiaalprijs per eenheid van de offerteregel.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van dit hoofdstuk van de citaatregel.
note	varchar2	Notitie	☐	De noot van dit citaat.
option	char	Optie	☐	Of de citaatregel een optie heeft.
overheads	varchar2	Overheads	☐	De algemene kosten van deze offerte.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	varchar2		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief-ID	☐	ID van het btw-tarief.
overheadsVatTariff_label	varchar2	Overhead BTW-tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
overheadsVatTariff_percentage	varchar2	Overheadkosten BTW Tariefpercentage	☐	Het BTW-percentage.
price	varchar2	Prijs	☐	De prijs van deze offerte lijn.
profitAndRisk	varchar2	Winst en Risico	☐	De winst- en risicokosten van deze notering.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	varchar2		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en Risico BTW Tarief-ID	☐	ID van het btw-tarief.
profitAndRiskVatTariff_label	varchar2	Winst en Risico BTW-tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
profitAndRiskVatTariff_percentage	varchar2	Winst en Risico BTW-tariefpercentage	☐	Het BTW-percentage.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_branch_code	varchar2		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	varchar2		☐	De naam van deze tak
project_category_code	varchar2		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCost-sOrProfit	varchar2		☐	De algemene kosten of w inst voor de categorie.
project_category_generalCost-sPercentage	varchar2		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMar-gin	varchar2		☐	De brutow instmarge voor de cat-egorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	varchar2		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_city	varchar2	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	varchar2	Projectcontactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Projectcontactper-soon-ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	varchar2	Project Contactnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	varchar2	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	☐	Opleveringsdatum van het pro-ject.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnum-mer	☐	Het volledige projectnummer in-clusief jaar.
project_houseNumber	varchar2	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	varchar2	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	char	Projectstatus Sluit Pro-ject af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	varchar2	Projectstatus Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	char	Projectstatus Project-facturen	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	varchar2	Projectstatusnaam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	char	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgew - erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	varchar2	Projectstatus Bijgew - erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_streetName	varchar2	Projectstraatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	varchar2	Project Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_zipCode	varchar2	Project Postcode	☐	De postcode van het project.
purchaseOrderTotal	varchar2	Aankooporder Totaal	☐	Het inkooporderbedrag van de of-ferteregel.
quantity	varchar2	Aantal	☐	De hoeveelheid van deze citaatregel.
quotationDate	datetime	Offertedatum	☐	De datum van deze offerte.
quotationNumber	varchar2	Offertenummer	☐	Het nummer van de offerte.
quotationStatus_id	int64	Offertestatus-ID	☐	ID van de quoteringsstatus.
quotationStatus_name	varchar2	Offertestatus Naam	☐	De naam van de quoter-ingsstatus.
reference	varchar2(255)	Referentie	☐	De referentie van het citaat.
salutation	int64	Begroeting	☐	De aanhef van dit citaat.
salutationText	varchar2(255)	Aanhef Tekst	☐	De aanhef van het citaat.
shouldAddPageBreak	char	Moet Pagina-einde To-evoegen	☐	Of de citaatregel een pagina-einde moet toevoegen aan de PDF.
showOverheadsOnPdf	char	Toon Overheadkosten op PDF	☐	Of de algemene kosten en w inst en risico op de offerte PDF mo-eten w orden vermeld.
showPricePerLine	char	Toon Prijs per Regel	☐	Of de prijs per regel w ordt getoond.
showSubtotalPerChapter	char	Toon Subtotaal per Hoofdstuk	☐	Of het subtotaal per hoofdstuk w ordt getoond.
showTotalPrice	char	Toon Totale Prijs	☐	Of de totale prijs op deze offerte staat.
sortIndex_2	int64		☐	De sorteerindex van dit citaatre-gel-hoofdstuk.
sortIndex	int64	Sorteerindex	☐	De sorteerindex van de citaatre-gel.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
subcontractingTotal	varchar2	Onderaanneming Totaal	☐	Het totaal van de onderaannem-ing van de offerteregel.
subject	varchar2(255)	Onderw erp	☐	Het onderw erp van het citaat.
subtotal	varchar2	Subtotaal	☐	De prijs van deze offerte lijn.
unit	varchar2	Eenheid	☐	De eenheid van de citaatregel.
updatedAt_2	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedAt_3	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy_2	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
updatedBy_3	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
vatTariffPercentage	varchar2	BTW-Tarief Per-centage	☐	Het btw -tarief van deze noter-ingsregel.

QuotationChapterLinesV2ByProjectId

Returns the document with the project information filled in for a new quotation.Returns the document with the project information filled in for a new quotation.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuotationChapterLinesV2ByProjectId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
project		☑		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie QuotationChapterLinesV2ByProjectId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	varchar2(255)	Activiteitentitel	☐	De activiteiten titel van het citaat.
additionalWork	char	Extra Werk	☐	Of het hoofdstuk met de citaatregel extra w erk heeft.
branch_code	varchar2	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
calculationLabourDayPrice	varchar2	Berekening Arbeidsdagprijs	☐	De berekening arbeidsdagprijs van deze offerte.
calculationTotal	varchar2	Berekening Totaal	☐	Het rekentotaal van de citaatregel.
closingChance	int64	Sluitingskans	☐	De slotkans van dit citaat.
commissionPercentage	varchar2	Commissie Percentage	☐	Het commissiepercentage van deze offerte.
conditions	varchar2	Voorw aarden	☐	De voorw aarden van deze offerte.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	varchar2	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_email	varchar2	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_city	varchar2(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	varchar2	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	varchar2(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	varchar2(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	varchar2(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	varchar2(64)	Contactpersoon Functietitel	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	varchar2(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	varchar2(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	varchar2(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	varchar2(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	varchar2	Contactpersoon Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
contactPerson_zipCode	varchar2(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonText	varchar2(255)	Contactpersoon Tekst	☐	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt_3	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy_3	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
description	varchar2(255)	Omschrijving	☐	De beschrijving van de citaatregel.
descriptionLong	varchar2	Omschrijving Lang	☐	De lange beschrijving van de citaatregel.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
disableQuotationLines	char	Offerteregels Uitschakelen	☐	Of de aanhalingstekens zijn uitgeschakeld.
discount	int64	Korting	☐	De korting van dit citaat.
employee_firstName	varchar2	Medewerker Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	☐	ID van de werknemer.
employee_lastName	varchar2	Medewerker Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.
equipmentTotal	varchar2	Materieel Totaal	☐	Het apparatuurtotaal van de offerteregel.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	☐	De verwachte sluitingsdatum van deze offerte.
footer	varchar2	Voettekst	☐	De voettekst van het citaat.
garbageTotal	varchar2	Afval Totaal	☐	Het afvaltotaal van de citaatregel.
hasPrice	char	Heeft Prijs	☐	Of het hoofdstuk van de citaatregel een prijs heeft.
id_2	int64	ID	☐	ID van het hoofdstuk van de citaatregel.
id_3	int64		☐	Het ID van de offerte.
id	int64	ID	☐	ID van de citaatregel.
information	varchar2	Informatie	☐	De informatie van de offerte.
isCalculation	char	Is Berekening	☐	Of het citaat een berekening is.
laborQuantity	varchar2	Arbeidshoeveelheid	☐	De arbeidshoeveelheid van de offertelijn.
laborTotal	varchar2	Arbeid Totaal	☐	Het arbeidstotaal van de citaatregel.
labourDayPrice	varchar2	Arbeidsdag Prijs	☐	De arbeidsdagprijs van deze offerte.
labourDays	varchar2	Werkdagen	☐	De arbeidsdagen van de citaatregel.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
layout	varchar2	Lay-out	☐	De indeling van het citaat.
mailSentAt	varchar2	Mail Verstuurd op	☐	De datum waarop de post is verzonden.
materialDescription	varchar2	Materiaalomschrijving	☐	De materiële beschrijving van de citaatregel.
materialQuantity	varchar2	Materiaalhoeveelheid	☐	De materiaalhoeveelheid van de offerteregel.
materialTotal	varchar2	Materiaal Totaal	☐	Het materiaaltotaal van de offerteregel.
materialUnitPrice	varchar2	Materiaal Eenheidsprijs	☐	De materiaalprijs per eenheid van de offerteregel.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van dit hoofdstuk van de citaatregel.
note	varchar2	Notitie	☐	De noot van dit citaat.
option	char	Optie	☐	Of de citaatregel een optie heeft.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
overheads	varchar2	Overheads	☐	De algemene kosten van deze offerte.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	varchar2		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief-ID	☐	ID van het btw-tarief.
overheadsVatTariff_label	varchar2	Overhead BTW-tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
overheadsVatTariff_percentage	varchar2	Overheadkosten BTW Tariefpercentage	☐	Het BTW-percentage.
price	varchar2	Prijs	☐	De prijs van deze offerte lijn.
profitAndRisk	varchar2	Winst en Risico	☐	De winst- en risicokosten van deze notering.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	varchar2		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en Risico BTW Tarief-ID	☐	ID van het btw-tarief.
profitAndRiskVatTariff_label	varchar2	Winst en Risico BTW-tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
profitAndRiskVatTariff_percentage	varchar2	Winst en Risico BTW-tariefpercentage	☐	Het BTW-percentage.
project_branch_code	varchar2		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	varchar2		☐	De naam van deze tak
project_category_code	varchar2		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	varchar2		☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	varchar2		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	varchar2		☐	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	varchar2		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	varchar2	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	varchar2	Projectcontactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	varchar2	Project Contactnaam	☐	Naam van de contactpersoon.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_contact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	varchar2	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	☐	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	varchar2	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	varchar2	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	char	Projectstatus Sluit Project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	varchar2	Projectstatus Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	char	Projectstatus Projectfacturen	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	varchar2	Projectstatusnaam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	char	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	varchar2	Projectstatus Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	varchar2	Projectstraatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	varchar2	Project Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	varchar2	Project Postcode	☐	De postcode van het project.
purchaseOrderTotal	varchar2	Aankooporder Totaal	☐	Het inkoopordertotaal van de offerteregel.
quantity	varchar2	Aantal	☐	De hoeveelheid van deze citaatregel.
quotationDate	datetime	Offertedatum	☐	De datum van deze offerte.
quotationNumber	varchar2	Offertenummer	☐	Het nummer van de offerte.
quotationStatus_id	int64	Offertestatus-ID	☐	ID van de quoteringsstatus.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
quotationStatus_name	varchar2	Offertestatus Naam	☐	De naam van de quoteringsstatus.
reference	varchar2(255)	Referentie	☐	De referentie van het citaat.
salutation	int64	Begroeting	☐	De aanhef van dit citaat.
salutationText	varchar2(255)	Aanhef Tekst	☐	De aanhef van het citaat.
shouldAddPageBreak	char	Moet Pagina-einde Toevoegen	☐	Of de citaatregel een pagina-einde moet toevoegen aan de PDF.
showOverheadsOnPdf	char	Toon Overheadkosten op PDF	☐	Of de algemene kosten en winst en risico op de offerte PDF moeten worden vermeld.
showPricePerLine	char	Toon Prijs per Regel	☐	Of de prijs per regel wordt getoond.
showSubtotalPerChapter	char	Toon Subtotaal per Hoofdstuk	☐	Of het subtotaal per hoofdstuk wordt getoond.
showTotalPrice	char	Toon Totale Prijs	☐	Of de totale prijs op deze offerte staat.
sortIndex_2	int64		☐	De sorteerindex van dit citaatregel-hoofdstuk.
sortIndex	int64	Sorteerindex	☐	De sorteerindex van de citaatregel.
subcontractingTotal	varchar2	Onderaanneming Totaal	☐	Het totaal van de onderaanneming van de offerteregel.
subject	varchar2(255)	Onderwerp	☐	Het onderwerp van het citaat.
subtotal	varchar2	Subtotaal	☐	De prijs van deze offerte lijn.
unit	varchar2	Eenheid	☐	De eenheid van de citaatregel.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt_3	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy_2	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedBy_3	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedBy	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatTariffPercentage	varchar2	BTW-Tarief Percentage	☐	Het btw-tarief van deze noteringsregel.

QuotationChaptersByQuotationId: Bouw7 Offertehoofdstukken op Offerte-ID

Returns the document of an existing quotation.Returns the document of the given quotation.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: Offertehoofdstukken op Offerte-ID

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuotationChaptersByQuotationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
quotation		☑		Offerte ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie QuotationChaptersByQuotationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	varchar2(255)	Activiteitentitel	☐	De activiteiten titel van het citaat.
additionalWork	char	Extra Werk	☐	Of het hoofdstuk met de citaatregel extra w erk heeft.
branch_code	varchar2	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
calculationLabourDayPrice	varchar2	Berekening Arbeidsdagprijs	☐	De berekening arbeidsdagprijs van deze offerte.
closingChance	int64	Sluitingskans	☐	De slotkans van dit citaat.
commissionPercentage	varchar2	Commissie Percentage	☐	Het commissiepercentage van deze offerte.
conditions	varchar2	Voorwaarden	☐	De voorwaarden van deze offerte.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	varchar2	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_email	varchar2	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_city	varchar2(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	varchar2	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	varchar2(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	varchar2(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	varchar2(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	varchar2(64)	Contactpersoon Functietitel	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	varchar2(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	varchar2(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	varchar2(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	varchar2(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	varchar2	Contactpersoon Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_zipCode	varchar2(20)	Contactpersoon Post-code	☐	De postcode van de contactper-soon.
contactPersonText	varchar2(255)	Contactpersoon Tekst	☐	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
disableQuotationLines	char	Offerteregels Uitschakelen	☐	Of de aanhalingstekens zijn uit-geschakeld.
discount	int64	Korting	☐	De korting van dit citaat.
employee_firstName	varchar2	Medew erker Voor-naam	☐	Voornaam van de w erknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	☐	ID van de w erknemer.
employee_lastName	varchar2	Medew erker Achternaam	☐	Achternaam van de w erknemer.
expectedClosingDate	datetime	Verw achte sluitings-datum	☐	De verw achte sluitingsdatum van deze offerte.
footer	varchar2	Voettekst	☐	De voettekst van het citaat.
hasPrice	char	Heeft Prijs	☐	Of het hoofdstuk van de citaatre-gel een prijs heeft.
id_2	int64	ID	☐	Het ID van de offerte.
id	int64	ID	☐	ID van het hoofdstuk van de citaatregel.
information	varchar2	Informatie	☐	De informatie van de offerte.
isCalculation	char	Is Berekening	☐	Of het citaat een berekening is.
labourDayPrice	varchar2	Arbeidsdag Prijs	☐	De arbeidsdagprijs van deze of-ferte.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit citaat gebruikte loc-ale, bijvoorbeeld: nl-NL.
layout	varchar2	Lay-out	☐	De indeling van het citaat.
mailSentAt	varchar2	Mail Verstuurd op	☐	De datum w aarop de post is verzonden.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van dit hoofdstuk van de citaatregel.
note	varchar2	Notitie	☐	De noot van dit citaat.
overheads	varchar2	Overheads	☐	De algemene kosten van deze offerte.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	varchar2		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw -tarief van kracht is.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief-ID	☐	ID van het btw -tarief.
overheadsVatTariff_label	varchar2	Overhead BTW-tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
overheadsVatTariff_percentage	varchar2	Overheadkosten BTW Tariefpercentage	☐	Het BTW-percentage.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
profitAndRisk	varchar2	Winst en Risico	☐	De winst- en risicokosten van deze notering.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	varchar2		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en Risico BTW Tarief-ID	☐	ID van het btw-tarief.
profitAndRiskVatTariff_label	varchar2	Winst en Risico BTW-tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
profitAndRiskVatTariff_percentage	varchar2	Winst en Risico BTW-tariefpercentage	☐	Het BTW-percentage.
project_branch_code	varchar2		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	varchar2		☐	De naam van deze tak
project_category_code	varchar2		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	varchar2		☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	varchar2		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	varchar2		☐	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	varchar2		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	varchar2	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	varchar2	Projectcontactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	varchar2	Project Contactnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	varchar2	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	☐	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_houseNumber	varchar2	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	varchar2	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	char	Projectstatus Sluit Project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	varchar2	Projectstatus Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	char	Projectstatus Projectfacturen	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	varchar2	Projectstatusnaam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	char	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	varchar2	Projectstatus Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	varchar2	Projectstraatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	varchar2	Project Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	varchar2	Project Postcode	☐	De postcode van het project.
quotationDate	datetime	Offertedatum	☐	De datum van deze offerte.
quotationNumber	varchar2	Offertenummer	☐	Het nummer van de offerte.
quotationStatus_id	int64	Offertestatus-ID	☐	ID van de quoteringsstatus.
quotationStatus_name	varchar2	Offertestatus Naam	☐	De naam van de quoteringsstatus.
reference	varchar2(255)	Referentie	☐	De referentie van het citaat.
salutation	int64	Begroeting	☐	De aanhef van dit citaat.
salutationText	varchar2(255)	Aanhef Tekst	☐	De aanhef van het citaat.
showOverheadsOnPdf	char	Toon Overheadkosten op PDF	☐	Of de algemene kosten en winst en risico op de offerte PDF moeten worden vermeld.
showPricePerLine	char	Toon Prijs per Regel	☐	Of de prijs per regel wordt getoond.
showSubtotalPerChapter	char	Toon Subtotaal per Hoofdstuk	☐	Of het subtotaal per hoofdstuk wordt getoond.
showTotalPrice	char	Toon Totale Prijs	☐	Of de totale prijs op deze offerte staat.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
sortIndex	int64	Sorteerindex	☐	De sorteerindex van dit citaatregel-hoofdstuk.
subject	varchar2(255)	Onderwerp	☐	Het onderwerp van het citaat.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy_2	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedBy	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

QuotationChaptersV2ByProjectId

Returns the document with the project information filled in for a new quotation.Returns the document with the project information filled in for a new quotation.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuotationChaptersV2ByProjectId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project		☑		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie QuotationChaptersV2ByProjectId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	varchar2(255)	Activiteitentitel	☐	De activiteiten titel van het citaat.
additionalWork	char	Extra Werk	☐	Of het hoofdstuk met de citaatregel extra w erk heeft.
branch_code	varchar2	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
calculationLabourDayPrice	varchar2	Berekening Arbeidsdagprijs	☐	De berekening arbeidsdagprijs van deze offerte.
closingChance	int64	Sluitingskans	☐	De slotkans van dit citaat.
commissionPercentage	varchar2	Commissie Percentage	☐	Het commissiepercentage van deze offerte.
conditions	varchar2	Voorw aarden	☐	De voorw aarden van deze offerte.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	varchar2	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_email	varchar2	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_city	varchar2(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	varchar2	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	varchar2(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_firstName	varchar2(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	varchar2(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	varchar2(64)	Contactpersoon Functietitel	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	varchar2(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	varchar2(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	varchar2(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	varchar2(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	varchar2	Contactpersoon Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	varchar2(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonText	varchar2(255)	Contactpersoon Tekst	☐	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
disableQuotationLines	char	Offerteregels Uitschakelen	☐	Of de aanhalingstekens zijn uitgeschakeld.
discount	int64	Korting	☐	De korting van dit citaat.
employee_firstName	varchar2	Medewerker Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	☐	ID van de werknemer.
employee_lastName	varchar2	Medewerker Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	☐	De verwachte sluitingsdatum van deze offerte.
footer	varchar2	Voettekst	☐	De voettekst van het citaat.
hasPrice	char	Heeft Prijs	☐	Of het hoofdstuk van de citaatregel een prijs heeft.
id_2	int64	ID	☐	Het ID van de offerte.
id	int64	ID	☐	ID van het hoofdstuk van de citaatregel.
information	varchar2	Informatie	☐	De informatie van de offerte.
isCalculation	char	Is Berekening	☐	Of het citaat een berekening is.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
labourDayPrice	varchar2	Arbeidsdag Prijs	☐	De arbeidsdagprijs van deze offerte.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
layout	varchar2	Lay-out	☐	De indeling van het citaat.
mailSentAt	varchar2	Mail Verstuurd op	☐	De datum waarop de post is verzonden.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van dit hoofdstuk van de citaatregel.
note	varchar2	Notitie	☐	De noot van dit citaat.
overheads	varchar2	Overheads	☐	De algemene kosten van deze offerte.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	varchar2		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief-ID	☐	ID van het btw-tarief.
overheadsVatTariff_label	varchar2	Overhead BTW-tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
overheadsVatTariff_percentage	varchar2	Overheadkosten BTW Tariefpercentage	☐	Het BTW-percentage.
profitAndRisk	varchar2	Winst en Risico	☐	De winst- en risicokosten van deze notering.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	varchar2		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en Risico BTW Tarief-ID	☐	ID van het btw-tarief.
profitAndRiskVatTariff_label	varchar2	Winst en Risico BTW-tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
profitAndRiskVatTariff_percentage	varchar2	Winst en Risico BTW-tariefpercentage	☐	Het BTW-percentage.
project_branch_code	varchar2		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	varchar2		☐	De naam van deze tak
project_category_code	varchar2		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	varchar2		☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	varchar2		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	varchar2		☐	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	varchar2		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_category_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_city	varchar2	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	varchar2	Projectcontactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Projectcontactper-soon-ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	varchar2	Project Contactnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	varchar2	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	☐	Opleveringsdatum van het pro-ject.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnum-mer	☐	Het volledige projectnummer in-clusief jaar.
project_houseNumber	varchar2	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	varchar2	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	char	Projectstatus Sluit Pro-ject af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	varchar2	Projectstatus Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	char	Projectstatus Project-facturen	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	varchar2	Projectstatusnaam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	char	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgew -erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	varchar2	Projectstatus Bijgew -erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_streetName	varchar2	Projectstraatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_updatedBy	varchar2	Project Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_zipCode	varchar2	Project Postcode	☐	De postcode van het project.
quotationDate	datetime	Offertedatum	☐	De datum van deze offerte.
quotationNumber	varchar2	Offertenummer	☐	Het nummer van de offerte.
quotationStatus_id	int64	Offertestatus-ID	☐	ID van de quoteringsstatus.
quotationStatus_name	varchar2	Offertestatus Naam	☐	De naam van de quoter-ingsstatus.
reference	varchar2(255)	Referentie	☐	De referentie van het citaat.
salutation	int64	Begroeting	☐	De aanhef van dit citaat.
salutationText	varchar2(255)	Aanhef Tekst	☐	De aanhef van het citaat.
show OverheadsOnPdf	char	Toon Overheadkosten op PDF	☐	Of de algemene kosten en w inst en risico op de offerte PDF mo-eten w orden vermeld.
show PricePerLine	char	Toon Prijs per Regel	☐	Of de prijs per regel w ordt getoond.
show SubtotalPerChapter	char	Toon Subtotaal per Hoofdstuk	☐	Of het subtotaal per hoofdstuk w ordt getoond.
show TotalPrice	char	Toon Totale Prijs	☐	Of de totale prijs op deze offerte staat.
sortIndex	int64	Sorteerindex	☐	De sorteerindex van dit citaatre-gel-hoofdstuk.
subject	varchar2(255)	Onderw erp	☐	Het onderw erp van het citaat.
updatedAt_2	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy_2	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

QuotationCommonAttachmentsByQuotationId: Bouw7 Offerte Veelvoorkomende Bijlagen op Offerte-ID

Returns the document of an existing quotation.Returns the document of the given quotation.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: Offerte Veelvoorkomende Bijlagen op Offerte-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 onder-steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuotationCommonAttachmentsByQuotationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
quotation		☑		Offerte ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie QuotationCommonAttachmentsByQuotationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	varchar2(255)	Activiteitentitel	☐	De activiteiten titel van het citaat.
branch_code	varchar2	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
calculationLabourDayPrice	varchar2	Berekening Arbeidsdagprijs	☐	De berekening arbeidsdagprijs van deze offerte.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
closingChance	int64	Sluitingskans	☐	De slotkans van dit citaat.
commissionPercentage	varchar2	Commissie Percentage	☐	Het commissiepercentage van deze offerte.
conditions	varchar2	Voorw aarden	☐	De voorw aarden van deze offerte.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	varchar2	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_email	varchar2	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_city	varchar2(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	varchar2	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	varchar2(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	varchar2(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	varchar2(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	varchar2(64)	Contactpersoon Functietitel	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	varchar2(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	varchar2(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	varchar2(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	varchar2(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	varchar2	Contactpersoon Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
contactPerson_zipCode	varchar2(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonText	varchar2(255)	Contactpersoon Tekst	☐	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
disableQuotationLines	char	Offerteregels Uitschakelen	☐	Of de aanhalingstekens zijn uitgeschakeld.
discount	int64	Korting	☐	De korting van dit citaat.
employee_firstName	varchar2	Medewerker Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	☐	ID van de werknemer.
employee_lastName	varchar2	Medewerker Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	☐	De verwachte sluitingsdatum van deze offerte.
filename	varchar2	Bestandsnaam	☐	De naam van het bestand voor de gemeenschappelijke offertebijlage.
fileUri	varchar2	Bestand URI	☐	De uri van het bestand voor de gemeenschappelijke offertebijlage.
footer	varchar2	Voettekst	☐	De voettekst van het citaat.
id_2	int64	ID	☐	Het ID van de offerte.
id	int64	ID	☐	De ID van de gemeenschappelijke offertebijlage.
information	varchar2	Informatie	☐	De informatie van de offerte.
isCalculation	char	Is Berekening	☐	Of het citaat een berekening is.
labourDayPrice	varchar2	Arbeidsdag Prijs	☐	De arbeidsdagprijs van deze offerte.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
layout	varchar2	Lay-out	☐	De indeling van het citaat.
mailSentAt	varchar2	Mail Verstuurd op	☐	De datum waarop de post is verzonden.
name	varchar2(256)	Naam	☐	De naam van de gemeenschappelijke offertebijlage.
note	varchar2	Notitie	☐	De noot van dit citaat.
overheads	varchar2	Overheads	☐	De algemene kosten van deze offerte.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	varchar2		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief-ID	☐	ID van het btw-tarief.
overheadsVatTariff_label	varchar2	Overhead BTW-tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
overheadsVatTariff_percentage	varchar2	Overheadkosten BTW Tariefpercentage	☐	Het BTW-percentage.
profitAndRisk	varchar2	Winst en Risico	☐	De winst- en risicokosten van deze notering.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	varchar2		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en Risico BTW Tarief-ID	☐	ID van het btw-tarief.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
profitAndRiskVatTariff_label	varchar2	Winst en Risico BTW-tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
profitAndRiskVatTariff_percentage	varchar2	Winst en Risico BTW-tariefpercentage	☐	Het BTW-percentage.
project_branch_code	varchar2		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	varchar2		☐	De naam van deze tak
project_category_code	varchar2		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCost-sOrProfit	varchar2		☐	De algemene kosten of w inst voor de categorie.
project_category_generalCost-sPercentage	varchar2		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMar-gin	varchar2		☐	De brutow instmarge voor de cat-egorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	varchar2		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_city	varchar2	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	varchar2	Projectcontactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Projectcontactper-soon-ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	varchar2	Project Contactnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	varchar2	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	☐	Opleveringsdatum van het pro-ject.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnum-mer	☐	Het volledige projectnummer in-clusief jaar.
project_houseNumber	varchar2	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	varchar2	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	char	Projectstatus Sluit Project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	varchar2	Projectstatus Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	char	Projectstatus Projectfacturen	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	varchar2	Projectstatusnaam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	char	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	varchar2	Projectstatus Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	varchar2	Projectstraatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	varchar2	Project Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	varchar2	Project Postcode	☐	De postcode van het project.
quotationDate	datetime	Offertedatum	☐	De datum van deze offerte.
quotationNumber	varchar2	Offertenummer	☐	Het nummer van de offerte.
quotationStatus_id	int64	Offertestatus-ID	☐	ID van de quoteringsstatus.
quotationStatus_name	varchar2	Offertestatus Naam	☐	De naam van de quoteringsstatus.
reference	varchar2(255)	Referentie	☐	De referentie van het citaat.
salutation	int64	Begroeting	☐	De aanhef van dit citaat.
salutationText	varchar2(255)	Aanhef Tekst	☐	De aanhef van het citaat.
showOverheadsOnPdf	char	Toon Overheadkosten op PDF	☐	Of de algemene kosten en winst en risico op de offerte PDF moeten worden vermeld.
showPricePerLine	char	Toon Prijs per Regel	☐	Of de prijs per regel wordt getoond.
showSubtotalPerChapter	char	Toon Subtotaal per Hoofdstuk	☐	Of het subtotaal per hoofdstuk wordt getoond.
showTotalPrice	char	Toon Totale Prijs	☐	Of de totale prijs op deze offerte staat.
subject	varchar2(255)	Onderwerp	☐	Het onderwerp van het citaat.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

QuotationCommonAttachmentsV2ByProjectId

Returns the document with the project information filled in for a new quotation.Returns the document with the project information filled in for a new quotation.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuotationCommonAttachmentsV2ByProjectId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
project		☑		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie QuotationCommonAttachmentsV2ByProjectId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	varchar2(255)	Activiteitentitel	☐	De activiteiten titel van het citaat.
branch_code	varchar2	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journ-alCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNum-berPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het fac-tuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
calculationLabourDayPrice	varchar2	Berekening Arbeidsdagprijs	☐	De berekening arbeidsdagprijs van deze offerte.
closingChance	int64	Sluitingskans	☐	De slotkans van dit citaat.
commissionPercentage	varchar2	Commissie Percentage	☐	Het commissiepercentage van deze offerte.
conditions	varchar2	Voorw aarden	☐	De voorw aarden van deze of-ferte.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	varchar2	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_email	varchar2	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Ver-legd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnum-mer	☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
contactPerson_city	varchar2(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	varchar2	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	varchar2(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contact-persoon.
contactPerson_firstName	varchar2(256)	Contactpersoon Voor-naam	☐	De voornaam van de contactper-soon.
contactPerson_houseNumber	varchar2(50)	Contactpersoon Huis-nummer	☐	Het huisnummer van de contact-persoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	varchar2(64)	Contactpersoon Func-tietitel	☐	De functie van de contactper-soon.
contactPerson_lastName	varchar2(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contact-persoon.
contactPerson_phoneNumber	varchar2(255)	Contactpersoon Tele-foonnummer	☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
contactPerson_salutation	varchar2(32)	Contactpersoon Aan-hef	☐	De aanhef van de contactper-soon.
contactPerson_streetName	varchar2(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contact-persoon.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	varchar2	Contactpersoon Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
contactPerson_zipCode	varchar2(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonText	varchar2(255)	Contactpersoon Tekst	☐	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
disableQuotationLines	char	Offerteregels Uitschakelen	☐	Of de aanhalingstekens zijn uitgeschakeld.
discount	int64	Korting	☐	De korting van dit citaat.
employee_firstName	varchar2	Medew erker Voornaam	☐	Voornaam van de w erknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	☐	ID van de w erknemer.
employee_lastName	varchar2	Medew erker Achternaam	☐	Achternaam van de w erknemer.
expectedClosingDate	datetime	Verw achte sluitingsdatum	☐	De verw achte sluitingsdatum van deze offerte.
filename	varchar2	Bestandsnaam	☐	De naam van het bestand voor de gemeenschappelijke offertebijlage.
fileUri	varchar2	Bestand URI	☐	De uri van het bestand voor de gemeenschappelijke offertebijlage.
footer	varchar2	Voettekst	☐	De voettekst van het citaat.
id_2	int64	ID	☐	Het ID van de offerte.
id	int64	ID	☐	De ID van de gemeenschappelijke offertebijlage.
information	varchar2	Informatie	☐	De informatie van de offerte.
isCalculation	char	Is Berekening	☐	Of het citaat een berekening is.
labourDayPrice	varchar2	Arbeidsdag Prijs	☐	De arbeidsdagprijs van deze offerte.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
layout	varchar2	Lay-out	☐	De indeling van het citaat.
mailSentAt	varchar2	Mail Verstuurd op	☐	De datum w aarop de post is verzonden.
name	varchar2(256)	Naam	☐	De naam van de gemeenschappelijke offertebijlage.
note	varchar2	Notitie	☐	De noot van dit citaat.
overheads	varchar2	Overheads	☐	De algemene kosten van deze offerte.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	varchar2		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief-ID	☐	ID van het btw-tarief.
overheadsVatTariff_label	varchar2	Overhead BTW-tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
overheadsVatTariff_percentage	varchar2	Overheadkosten BTW Tariefpercentage	☐	Het BTW-percentage.
profitAndRisk	varchar2	Winst en Risico	☐	De winst- en risicokosten van deze notering.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	varchar2		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en Risico BTW Tarief-ID	☐	ID van het btw-tarief.
profitAndRiskVatTariff_label	varchar2	Winst en Risico BTW-tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
profitAndRiskVatTariff_percentage	varchar2	Winst en Risico BTW-tariefpercentage	☐	Het BTW-percentage.
project_branch_code	varchar2		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	varchar2		☐	De naam van deze tak
project_category_code	varchar2		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	varchar2		☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	varchar2		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	varchar2		☐	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	varchar2		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	varchar2	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	varchar2	Projectcontactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	varchar2	Project Contactnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	varchar2	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	☐	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	varchar2	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	varchar2	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	char	Projectstatus Sluit Project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	varchar2	Projectstatus Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	char	Projectstatus Projectfacturen	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	varchar2	Projectstatusnaam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	char	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	varchar2	Projectstatus Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	varchar2	Projectstraatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	varchar2	Project Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	varchar2	Project Postcode	☐	De postcode van het project.
quotationDate	datetime	Offertedatum	☐	De datum van deze offerte.
quotationNumber	varchar2	Offertenummer	☐	Het nummer van de offerte.
quotationStatus_id	int64	Offertestatus-ID	☐	ID van de quoteringsstatus.
quotationStatus_name	varchar2	Offertestatus Naam	☐	De naam van de quoteringsstatus.
reference	varchar2(255)	Referentie	☐	De referentie van het citaat.
salutation	int64	Begroeting	☐	De aanhef van dit citaat.
salutationText	varchar2(255)	Aanhef Tekst	☐	De aanhef van het citaat.
showOverheadsOnPdf	char	Toon Overheadkosten op PDF	☐	Of de algemene kosten en winst en risico op de offerte PDF moeten worden vermeld.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
showPricePerLine	char	Toon Prijs per Regel	☐	Of de prijs per regel wordt getoond.
showSubtotalPerChapter	char	Toon Subtotaal per Hoofdstuk	☐	Of het subtotaal per hoofdstuk wordt getoond.
showTotalPrice	char	Toon Totale Prijs	☐	Of de totale prijs op deze offerte staat.
subject	varchar2(255)	Onderwerp	☐	Het onderwerp van het citaat.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

QuotationReminderById: Bouw7 Offerteherinnering op ID

Returns a quotation reminder based on the given ID.Returns a quotation reminder based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: Offerteherinnering op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuotationReminderById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
quotationReminder		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie QuotationReminderById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
description	varchar2(255)	Omschrijving	☐	De beschrijving van deze citaat herinnering.
id	int64	ID	☐	De ID van deze citaatherinnering.
processed	char	Verwerkt	☐	Of de aanmaning al dan niet is verwerkt.
quotation_advisorName	varchar2	Offerte Adviseur Naam	☐	De naam van de adviseur van de offerte.
quotation_id	int64	Offerte ID	☐	Het ID van de offerte.
quotation_number	varchar2	Offertenummer	☐	Het nummer van de offerte.
quotation_subject	varchar2	Offerte Onderwerp	☐	Het onderwerp van het citaat.
remindAt	varchar2	Herinner op	☐	De herinneringsdatum/-tijd in ATOM-formaat waarop de offerte moet worden herinnerd.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

QuotationReminders: Bouw7 Offerteherinneringen

Returns a list of quotation reminders associated with your organization.Returns a list of quotation reminders associated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: Offerteherinneringen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuotationReminders in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
q		☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heim-dall.bouw 7.nl/docs/query-lan-guage) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie QuotationReminders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
description	varchar2	Omschrijving	☐	De beschrijving van deze citaat herinnering.
id	int64	ID	☐	De ID van deze citaatherinnering.
processed	char	Verw erkt	☐	Of de aanmaning al dan niet is verw erkt.
quotation_employeeId	int64	Offerte Medew erker-ID	☐	Het ID van de w erknemer die de adviseur is voor deze offerte.
quotation_id	int64	Offerte ID	☐	Het ID van de offerte.
quotation_number	varchar2	Offertenummer	☐	Het nummer van de offerte.
quotation_projectId	int64	Offerte Project-ID	☐	ID van het project w aartoe deze offerte behoort.
quotation_subject	varchar2	Offerte Onderw erp	☐	Het onderw erp van het citaat.
remindAt	varchar2	Herinner op	☐	De datum/tijd in ATOM-formaat w aarop de offerte moet w orden herinnerd.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgew erkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	varchar2	Bijgew erkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

Quotations: Bouw7 Offertes

Returns a list of quotations associated with your organization.Returns a list of quotations associated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Offertes

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Quotations in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
q		☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw 7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Quotations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
closingChance	int64	Sluitingskans	☐	De slotkans van dit citaat.
commissionPercentage	varchar2	Commissie Percentage	☐	Het commissiepercentage van deze offerte.
contact_emailAddress	varchar2	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	De naam van deze contactpersoon.
contact_type	varchar2	Contactsoort	☐	Het type van dit contact.
contact_typeId	int64	Contactsoort-ID	☐	Het type ID van dit contact.
contactPerson_emailAddress	varchar2	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_firstName	varchar2	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van deze contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	varchar2(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	varchar2(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPersonText	varchar2(255)	Contactpersoon Tekst	☐	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
employee_departmentId	int64	Medewerker Afdelings-ID	☐	Het ID van de afdeling waar deze werknemer is ingeschreven.
employee_exactSalaryFrequency	int64	Medewerker Exact Salarisfrequentie	☐	De exacte salarisfrequentie van deze werknemer.
employee_firstName	varchar2	Medewerker Voornaam	☐	De voornaam van deze werknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	☐	Het ID van de werknemer.
employee_lastName	varchar2	Medewerker Achternaam	☐	De familienaam van deze werknemer.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	☐	De verwachte sluitingsdatum van deze notering, weergegeven in ATOM-formaat.
id	int64	ID	☐	Het ID van de offerte.
internalNote	varchar2	Interne Notitie	☐	De interne notitie bij dit citaat.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
project_branchId	int64	Project Filiaal-ID	☐	De ID van de tak van dit project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	☐	De ID van de categorie van dit project.
project_divisionId	int64	Projectadministratie-ID	☐	De ID van de afdeling van dit project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_number	varchar2	Projectnummer	☐	Het nummer van het project.
project_status	varchar2	Projectstatus	☐	De naam van de huidige status van dit project.
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status van dit project.
quotationDate	datetime	Offertedatum	☐	De datum van de notering, weergegeven in ATOM-formaat.
quotationNumber	varchar2	Offertenummer	☐	Het nummer van de offerte.
quotationStatus_id	int64	Offertestatus-ID	☐	Het ID van de quoteringsstatus.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
quotationStatus_name	varchar2	Offertestatus Naam	☐	De naam van de quoter-ingsstatus.
reference	varchar2	Referentie	☐	De referentie van het citaat.
salutation	int64	Begroeting	☐	De aanhef van dit citaat.
salutationText	varchar2(255)	Aanhef Tekst	☐	De aanhef van het citaat.
subject	varchar2	Onderw erp	☐	Het onderw erp van het citaat.
subtotal	varchar2	Subtotaal	☐	De som van alle subtotalen van de offerteregels, exclusief BTW.
total	varchar2	Totaal	☐	De som van alle subtotalen van de offerteregels, inclusief BTW.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgew erkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	varchar2	Bijgew erkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

QuotationSentEmailsByQuotationId: Bouw7 Offerte Verzonden E-mails op Offerte-ID

Returns the document of an existing quotation.Returns the document of the given quotation.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: Offerte Verzonden E-mails op Offerte-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuotationSentEmailsByQuotationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
quotation		☑		Offerte ID

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie QuotationSentEmailsByQuotationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	varchar2(255)	Activiteitentitel	☐	De activiteiten titel van het citaat.
bccRecipients	varchar2	BCC-ontvangers	☐	De bcc ontvanger(s) van de mail, komma gescheiden.
branch_code	varchar2	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
calculationLabourDayPrice	varchar2	Berekening Arbeidsdagprijs	☐	De berekening arbeidsdagprijs van deze offerte.
ccRecipients	varchar2	CC-ontvangers	☐	De cc ontvanger(s) van de mail, komma gescheiden.
closingChance	int64	Sluitingskans	☐	De slotkans van dit citaat.
commissionPercentage	varchar2	Commissie Percentage	☐	Het commissiepercentage van deze offerte.
conditions	varchar2	Voorwaarden	☐	De voorwaarden van deze offerte.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	varchar2	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_email	varchar2	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_city	varchar2(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	varchar2	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	varchar2(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	varchar2(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	varchar2(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	varchar2(64)	Contactpersoon Functietitel	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	varchar2(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	varchar2(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	varchar2(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	varchar2(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	varchar2	Contactpersoon Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
contactPerson_zipCode	varchar2(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonText	varchar2(255)	Contactpersoon Tekst	☐	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
disableQuotationLines	char	Offerteregels Uitschakelen	☐	Of de aanhalingstekens zijn uitgeschakeld.
discount	int64	Korting	☐	De korting van dit citaat.
employee_firstName	varchar2	Medew erker Voornaam	☐	Voornaam van de w erknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	☐	ID van de w erknemer.
employee_lastName	varchar2	Medew erker Achternaam	☐	Achternaam van de w erknemer.
expectedClosingDate	datetime	Verw achte sluitingsdatum	☐	De verw achte sluitingsdatum van deze offerte.
footer	varchar2	Voettekst	☐	De voettekst van het citaat.
id	int64	ID	☐	Het ID van de offerte.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
information	varchar2	Informatie	☐	De informatie van de offerte.
isCalculation	char	Is Berekening	☐	Of het citaat een berekening is.
labourDayPrice	varchar2	Arbeidsdag Prijs	☐	De arbeidsdagprijs van deze offerte.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
layout	varchar2	Lay-out	☐	De indeling van het citaat.
mailDate	datetime	Maildatum	☐	De postdatum van de post.
mailSentAt	varchar2	Mail Verstuurd op	☐	De datum waarop de post is verzonden.
mailType	int64	Mailsoort	☐	Het posttype.
note	varchar2	Notitie	☐	De noot van dit citaat.
overheads	varchar2	Overheads	☐	De algemene kosten van deze offerte.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	varchar2		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief-ID	☐	ID van het btw-tarief.
overheadsVatTariff_label	varchar2	Overhead BTW-tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
overheadsVatTariff_percentage	varchar2	Overheadkosten BTW Tariefpercentage	☐	Het BTW-percentage.
profitAndRisk	varchar2	Winst en Risico	☐	De winst- en risicokosten van deze notering.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	varchar2		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en Risico BTW Tarief-ID	☐	ID van het btw-tarief.
profitAndRiskVatTariff_label	varchar2	Winst en Risico BTW-tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
profitAndRiskVatTariff_percentage	varchar2	Winst en Risico BTW-tariefpercentage	☐	Het BTW-percentage.
project_branch_code	varchar2		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	varchar2		☐	De naam van deze tak
project_category_code	varchar2		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	varchar2		☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	varchar2		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	varchar2		☐	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	varchar2		☐	De naam van de categorie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_city	varchar2	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	varchar2	Projectcontactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Projectcontactper-soon-ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	varchar2	Project Contactnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	varchar2	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	☐	Opleveringsdatum van het pro-ject.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnum-mer	☐	Het volledige projectnummer in-clusief jaar.
project_houseNumber	varchar2	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	varchar2	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	char	Projectstatus Sluit Pro-ject af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	varchar2	Projectstatus Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	char	Projectstatus Project-facturen	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	varchar2	Projectstatusnaam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	char	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgew -erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	varchar2	Projectstatus Bijgew -erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_streetName	varchar2	Projectstraatnaam	☐	De straatnaam voor het project.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_updatedAt	datetime	Project Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	varchar2	Project Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_zipCode	varchar2	Project Postcode	☐	De postcode van het project.
quotationDate	datetime	Offertedatum	☐	De datum van deze offerte.
quotationNumber	varchar2	Offertenummer	☐	Het nummer van de offerte.
quotationStatus_id	int64	Offertestatus-ID	☐	ID van de quoteringsstatus.
quotationStatus_name	varchar2	Offertestatus Naam	☐	De naam van de quoter-ingsstatus.
recipient	varchar2	Ontvanger	☐	De ontvanger van de mail.
reference	varchar2(255)	Referentie	☐	De referentie van het citaat.
salutation	int64	Begroeting	☐	De aanhef van dit citaat.
salutationText	varchar2(255)	Aanhef Tekst	☐	De aanhef van het citaat.
show OverheadsOnPdf	char	Toon Overheadkosten op PDF	☐	Of de algemene kosten en w inst en risico op de offerte PDF mo-eten w orden vermeld.
show PricePerLine	char	Toon Prijs per Regel	☐	Of de prijs per regel w ordt getoond.
show SubtotalPerChapter	char	Toon Subtotaal per Hoofdstuk	☐	Of het subtotaal per hoofdstuk w ordt getoond.
show TotalPrice	char	Toon Totale Prijs	☐	Of de totale prijs op deze offerte staat.
subject	varchar2(255)	Onderw erp	☐	Het onderw erp van het citaat.
updatedAt_2	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy_2	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

QuotationSentEmailsV2ByProjectId

Returns the document with the project information filled in for a new quotation.Returns the document with the project information filled in for a new quotation.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 onder-steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuotationSentEmailsV2ByProjectId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
project		☑		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie QuotationSentEmailsV2ByProjectId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	varchar2(255)	Activiteitentitel	☐	De activiteiten titel van het citaat.
bccRecipients	varchar2	BCC-ontvangers	☐	De bcc ontvanger(s) van de mail, komma gescheiden.
branch_code	varchar2	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
calculationLabourDayPrice	varchar2	Berekening Arbeidsdagprijs	☐	De berekening arbeidsdagprijs van deze offerte.
ccRecipients	varchar2	CC-ontvangers	☐	De cc ontvanger(s) van de mail, komma gescheiden.
closingChance	int64	Sluitingskans	☐	De slotkans van dit citaat.
commissionPercentage	varchar2	Commissie Percentage	☐	Het commissiepercentage van deze offerte.
conditions	varchar2	Voorw aarden	☐	De voorw aarden van deze offerte.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	varchar2	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_email	varchar2	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_city	varchar2(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	varchar2	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	varchar2(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	varchar2(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	varchar2(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	varchar2(64)	Contactpersoon Functietitel	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	varchar2(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	varchar2(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	varchar2(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	varchar2(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	varchar2	Contactpersoon Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
contactPerson_zipCode	varchar2(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonText	varchar2(255)	Contactpersoon Tekst	☐	De tekst van de contactpersoon van de offerte.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
disableQuotationLines	char	Offerteregels Uitschakelen	☐	Of de aanhalingstekens zijn uitgeschakeld.
discount	int64	Korting	☐	De korting van dit citaat.
employee_firstName	varchar2	Medewerker Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	☐	ID van de werknemer.
employee_lastName	varchar2	Medewerker Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	☐	De verwachte sluitingsdatum van deze offerte.
footer	varchar2	Voettekst	☐	De voettekst van het citaat.
id	int64	ID	☐	Het ID van de offerte.
information	varchar2	Informatie	☐	De informatie van de offerte.
isCalculation	char	Is Berekening	☐	Of het citaat een berekening is.
labourDayPrice	varchar2	Arbeidsdag Prijs	☐	De arbeidsdagprijs van deze offerte.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
layout	varchar2	Lay-out	☐	De indeling van het citaat.
mailDate	datetime	Maildatum	☐	De postdatum van de post.
mailSentAt	varchar2	Mail Verstuurd op	☐	De datum waarop de post is verzonden.
mailType	int64	Mailsoort	☐	Het posttype.
note	varchar2	Notitie	☐	De noot van dit citaat.
overheads	varchar2	Overheads	☐	De algemene kosten van deze offerte.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	varchar2		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief-ID	☐	ID van het btw-tarief.
overheadsVatTariff_label	varchar2	Overhead BTW-tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
overheadsVatTariff_percentage	varchar2	Overheadkosten BTW Tariefpercentage	☐	Het BTW-percentage.
profitAndRisk	varchar2	Winst en Risico	☐	De winst- en risicokosten van deze notering.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	varchar2		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en Risico BTW Tarief-ID	☐	ID van het btw-tarief.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
profitAndRiskVatTariff_label	varchar2	Winst en Risico BTW-tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
profitAndRiskVatTariff_percentage	varchar2	Winst en Risico BTW-tariefpercentage	☐	Het BTW-percentage.
project_branch_code	varchar2		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	varchar2		☐	De naam van deze tak
project_category_code	varchar2		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCost-sOrProfit	varchar2		☐	De algemene kosten of w inst voor de categorie.
project_category_generalCost-sPercentage	varchar2		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMar-gin	varchar2		☐	De brutow instmarge voor de cat-egorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	varchar2		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_city	varchar2	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	varchar2	Projectcontactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Projectcontactper-soon-ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	varchar2	Project Contactnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	varchar2	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	☐	Opleveringsdatum van het pro-ject.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnum-mer	☐	Het volledige projectnummer in-clusief jaar.
project_houseNumber	varchar2	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	varchar2	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	char	Projectstatus Sluit Project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	varchar2	Projectstatus Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	char	Projectstatus Projectfacturen	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	varchar2	Projectstatusnaam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	char	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	varchar2	Projectstatus Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	varchar2	Projectstraatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	varchar2	Project Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	varchar2	Project Postcode	☐	De postcode van het project.
quotationDate	datetime	Offertedatum	☐	De datum van deze offerte.
quotationNumber	varchar2	Offertenummer	☐	Het nummer van de offerte.
quotationStatus_id	int64	Offertestatus-ID	☐	ID van de quoteringsstatus.
quotationStatus_name	varchar2	Offertestatus Naam	☐	De naam van de quoteringsstatus.
recipient	varchar2	Ontvanger	☐	De ontvanger van de mail.
reference	varchar2(255)	Referentie	☐	De referentie van het citaat.
salutation	int64	Begroeting	☐	De aanhef van dit citaat.
salutationText	varchar2(255)	Aanhef Tekst	☐	De aanhef van het citaat.
showOverheadsOnPdf	char	Toon Overheadkosten op PDF	☐	Of de algemene kosten en winst en risico op de offerte PDF moeten worden vermeld.
showPricePerLine	char	Toon Prijs per Regel	☐	Of de prijs per regel wordt getoond.
showSubtotalPerChapter	char	Toon Subtotaal per Hoofdstuk	☐	Of het subtotaal per hoofdstuk wordt getoond.
showTotalPrice	char	Toon Totale Prijs	☐	Of de totale prijs op deze offerte staat.
subject	varchar2(255)	Onderwerp	☐	Het onderwerp van het citaat.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedBy_2	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

QuotationStatusLogs: Bouw7 Offertestatuslogboeken

Returns a list of quotation status logs associated with any quotation for your organization.Returns a list of quotation status logs associated with any quotation for your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: Offertestatuslogboeken

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuotationStatusLogs in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
q		☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw 7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie QuotationStatusLogs worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
id	int64	ID	☐	Het ID van het citaatstatuslog-boek.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van het citaatstatuslog-boek.
quotation_employeeId	int64	Offerte Medew erker-ID	☐	Het ID van de w erknemer die de adviseur is voor deze offerte.
quotation_id	int64	Offerte ID	☐	Het ID van de offerte.
quotation_number	varchar2	Offertenummer	☐	Het nummer van de offerte.
quotation_projectId	int64	Offerte Project-ID	☐	ID van het project w aartoe deze offerte behoort.
quotation_subject	varchar2	Offerte Onderw erp	☐	Het onderw erp van het citaat.
quotationStatus_id	int64	Offertestatus-ID	☐	Het ID van de quoteringsstatus.
quotationStatus_name	varchar2	Offertestatus Naam	☐	De naam van de quoter-ingsstatus.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgew erkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	varchar2	Bijgew erkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

3.1.22 Schema: Resource

3.1.22.1 Tabellen

EquipmentBooking_ProjectCategoryDivisionSettings

Returns an equipment booking associated with the given id.Returns an equipment booking associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EquipmentBooking_ProjectCategoryDivisionSettings in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		Apparatuur boeking ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EquipmentBooking_ProjectCategoryDivisionSettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	varchar2	Bedrag	☐	Het aantal eenheden van het materiaalboekingsobject.
branch_code	varchar2	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
city	varchar2	Plaats	☐	De stad van het project.
code	varchar2	Code	☐	De code voor de categorie.
comment	varchar2	Commentaar	☐	De opmerkingen voor de apparatuurboeking.
contact_email	varchar2	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
costPrice	varchar2	Kostprijs	☐	De kostprijs van de boeking van de apparatuur. Kan alleen w orden ingesteld bij een update. In eerste instantie ingesteld met de prijs van de apparatuur per eenheid.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt_3	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy_3	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Opleveringsdatum van het project.
endDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum van het project.
equipment_id	int64	Materieel-ID	☐	ID van de apparatuur.
equipment_name	varchar2	Materieelnaam	☐	Naam van de apparatuur.
equipmentGroup_createdAt	datetime	Materieelgroep Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
equipmentGroup_createdBy	varchar2	Materieelgroep Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
equipmentGroup_id	int64	Materieelgroep-ID	☐	De unieke identificatiecode van de apparatuurgroep.
equipmentGroup_name	varchar2	Materieelgroepnaam	☐	De naam van de apparatuurgroep.
equipmentGroup_updatedAt	datetime	Materieelgroep Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
equipmentGroup_updatedBy	varchar2	Materieelgroep Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
equipmentPerUnit_equipmentUnit_id	int64	Materieel per Eenheid Materieel Eenheid-ID	☐	ID van deze uitrustingseenheid.
equipmentPerUnit_equipmentUnit_name	varchar2	Materieel per Eenheid Materieel Eenheidsnaam	☐	De naam van het apparaat.
equipmentPerUnit_id	int64	Materieel per Eenheid-ID	☐	ID van deze apparatuur per eenheid.
exactUpdatedAt	varchar2		☐	De laatste keer dat de entiteit is bijgew erkt in Exact Online in ATOM-formaat.
fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
generalCostsOrProfit	varchar2	Algemene Kosten of Winst	☐	De algemene kosten of w inst voor de categorie.
generalCostsPercentage	varchar2	Algemene Kosten Percentage	☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
grossProfitMargin	varchar2	Brutow instmarge	☐	De brutow instmarge voor de categorie.
houseNumber	varchar2	Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
id_2	int64	ID	☐	De ID van het project.
id_3	int64		☐	De ID van de apparatuurboeking.
id	int64	ID	☐	Het ID van de categorie.
information	varchar2	Informatie	☐	De informatie van het project.
isMutable	char		☐	Whether the w aste booking is mutable.
logDate	datetime	Logdatum	☐	De logboekdatum van de materiaalboeking.
name_2	varchar2		☐	De naam van het project.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van de categorie.
projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
projectSecurityLink_code	varchar2	Project Beveili-gingslinkcode	☐	De code van de beveiliging-scode.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveili-gingslink-ID	☐	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	varchar2	Project Beveili-gingslinknaam	☐	De naam van de projectbeveili-gingslink.
reference	varchar2	Referentie	☐	De referentie van het project.
sellingPrice	varchar2	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs van de boeking van de apparatuur. Kan alleen w orden ingesteld bij een update. In eerste instantie ingesteld met de verkoopprijs van de apparat-uur per eenheid.
startDate	datetime	Startdatum	☐	Startdatum van het project.
status_closesProject	char	Status Sluit Project	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
status_createdAt	datetime	Status Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
status_createdBy	varchar2	Status Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
status_id	int64	Status-ID	☐	De ID van de status.
status_invoicesProject	char	Status Factureert Pro-ject	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
status_name	varchar2	Statusnaam	☐	De naam van de status.
status_plansProject	char	Status Plant Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
status_updatedAt	datetime	Status geüpdatet op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
status_updatedBy	varchar2	Status Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
streetName	varchar2	Straatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
updatedAt_2	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedAt_3	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy_2	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
updatedBy_3	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
zipCode	varchar2	Postcode	☐	De postcode van het project.

EquipmentBookingById: Bouw7 Materiaalboeking op ID

Returns an equipment booking associated with the given id.Returns an equipment booking associated with the given id.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaalboeking op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EquipmentBookingById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		Apparatuur boeking ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EquipmentBookingById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	varchar2	Bedrag	☐	Het aantal eenheden van het materiaalboekingsobject.
comment	varchar2	Commentaar	☐	De opmerkingen voor de apparatuurboeking.
costPrice	varchar2	Kostprijs	☐	De kostprijs van de boeking van de apparatuur. Kan alleen w orden ingesteld bij een update. In eerste instantie ingesteld met de prijs van de apparatuur per eenheid.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
equipment_id	int64	Materieel-ID	☐	ID van de apparatuur.
equipment_name	varchar2	Materieelnaam	☐	Naam van de apparatuur.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
equipmentGroup_createdAt	datetime	Materieelgroep Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
equipmentGroup_createdBy	varchar2	Materieelgroep Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
equipmentGroup_id	int64	Materieelgroep-ID	☐	De unieke identificatiecode van de apparatuurgroep.
equipmentGroup_name	varchar2	Materieelgroepnaam	☐	De naam van de apparatuur-groep.
equipmentGroup_updatedAt	datetime	Materieelgroep Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
equipmentGroup_updatedBy	varchar2	Materieelgroep Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
equipmentPerUnit_equipmentUnit_id	int64	Materieel per Eenheid Materieel Eenheid-ID	☐	ID van deze uitrustingseenheid.
equipmentPerUnit_equipmentUnit_-name	varchar2	Materieel per Eenheid Materieel Een-heidsnaam	☐	De naam van het apparaat.
equipmentPerUnit_id	int64	Materieel per Eenheid-ID	☐	ID van deze apparatuur per een-heid.
exactUpdatedAt	varchar2		☐	De laatste keer dat de entiteit is bijgew erkt in Exact Online in ATOM-formaat.
id	int64	ID	☐	De ID van de apparatuurboeking.
isMutable	char		☐	Whether the w aste booking is mutable.
logDate	datetime	Logdatum	☐	De logboekdatum van de materi-aalboeking.
project_branch_code	varchar2		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	varchar2		☐	De naam van deze tak
project_category_code	varchar2		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCost-sOrProfit	varchar2		☐	De algemene kosten of w inst voor de categorie.
project_category_generalCost-sPercentage	varchar2		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMar-gin	varchar2		☐	De brutow instmarge voor de cat-egorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	varchar2		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_city	varchar2	Project Stad	☐	De stad van het project.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_contact_email	varchar2	Projectcontactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Projectcontactper-soon-ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	varchar2	Project Contactnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	varchar2	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	☐	Opleveringsdatum van het pro-ject.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnum-mer	☐	Het volledige projectnummer in-clusief jaar.
project_houseNumber	varchar2	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	varchar2	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	char	Projectstatus Sluit Pro-ject af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	varchar2	Projectstatus Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	char	Projectstatus Project-facturen	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	varchar2	Projectstatusnaam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	char	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgew-erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	varchar2	Projectstatus Bijgew-erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_streetName	varchar2	Projectstraatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	varchar2	Project Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_zipCode	varchar2	Project Postcode	☐	De postcode van het project.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
projectSecurityLink_code	varchar2	Project Beveili-gingslinkcode	☐	De code van de beveiliging-scode.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveili-gingslink-ID	☐	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	varchar2	Project Beveili-gingslinknaam	☐	De naam van de projectbeveili-gingslink.
sellingPrice	varchar2	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs van de boeking van de apparatuur. Kan alleen w orden ingesteld bij een update. In eerste instantie ingesteld met de verkoopprijs van de apparat-uur per eenheid.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

EquipmentBookingEmployeesByEquipmentBookingId: Bouw7 Materiaalboekingsmedewerkers op Materiaalboekings-ID

Returns an equipment booking associated with the given id.Returns an equipment booking associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaalboekingsmedewerkers op Materiaalboekings-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EquipmentBookingEmployeesByEquipmentBookingId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		Apparatuur boeking ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EquipmentBookingEmployeesByEquipmentBookingId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	varchar2	Bedrag	☐	Het aantal eenheden van het materiaalboekingsobject.
comment	varchar2	Commentaar	☐	De opmerkingen voor de apparatuurboeking.
costPrice	varchar2	Kostprijs	☐	De kostprijs van de boeking van de apparatuur. Kan alleen w orden ingesteld bij een update. In eerste instantie ingesteld met de prijs van de apparatuur per eenheid.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
equipment_id	int64	Materieel-ID	☐	ID van de apparatuur.
equipment_name	varchar2	Materieelnaam	☐	Naam van de apparatuur.
equipmentGroup_createdAt	datetime	Materieelgroep Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
equipmentGroup_createdBy	varchar2	Materieelgroep Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
equipmentGroup_id	int64	Materieelgroep-ID	☐	De unieke identificatiecode van de apparatuurgroep.
equipmentGroup_name	varchar2	Materieelgroepnaam	☐	De naam van de apparatuurgroep.
equipmentGroup_updatedAt	datetime	Materieelgroep Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
equipmentGroup_updatedBy	varchar2	Materieelgroep Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
equipmentPerUnit_equipmentUnit_id	int64	Materieel per Eenheid Materieel Eenheid-ID	☐	ID van deze uitrustingseenheid.
equipmentPerUnit_equipmentUnit_name	varchar2	Materieel per Eenheid Materieel Eenheidsnaam	☐	De naam van het apparaat.
equipmentPerUnit_id	int64	Materieel per Eenheid-ID	☐	ID van deze apparatuur per eenheid.
exactUpdatedAt	varchar2		☐	De laatste keer dat de entiteit is bijgew erkt in Exact Online in ATOM-formaat.
firstName	varchar2	Voornaam	☐	Voornaam van de w erknemer.
id_2	int64	ID	☐	De ID van de apparatuurboeking.
id	int64	ID	☐	ID van de w erknemer.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isMutable	char		☐	Whether the w aste booking is mutable.
lastName	varchar2	Achternaam	☐	Achternaam van de w erknemer.
logDate	datetime	Logdatum	☐	De logboekdatum van de materi-aalboeking.
project_branch_code	varchar2		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	varchar2		☐	De naam van deze tak
project_category_code	varchar2		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCost-sOrProfit	varchar2		☐	De algemene kosten of w inst voor de categorie.
project_category_generalCost-sPercentage	varchar2		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMar-gin	varchar2		☐	De brutow instmarge voor de cat-egorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	varchar2		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_city	varchar2	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	varchar2	Projectcontactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Projectcontactper-soon-ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	varchar2	Project Contactnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	varchar2	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	☐	Opleveringsdatum van het pro-ject.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnum-mer	☐	Het volledige projectnummer in-clusief jaar.
project_houseNumber	varchar2	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	varchar2	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	char	Projectstatus Sluit Project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	varchar2	Projectstatus Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	char	Projectstatus Projectfacturen	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	varchar2	Projectstatusnaam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	char	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	varchar2	Projectstatus Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	varchar2	Projectstraatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	varchar2	Project Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	varchar2	Project Postcode	☐	De postcode van het project.
projectSecurityLink_code	varchar2	Project Beveiligingslinkcode	☐	De code van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveiligingslink-ID	☐	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	varchar2	Project Beveiligingslinknaam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink.
sellingPrice	varchar2	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs van de boeking van de apparatuur. Kan alleen worden ingesteld bij een update. In eerste instantie ingesteld met de verkoopprijs van de apparatuur per eenheid.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

EquipmentBookings: Bouw7 Materiaalreserveringen

Returns a list of equipment bookings made by the organization.Returns a list of equipment bookings made by the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Materiaalreserveringen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EquipmentBookings in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
q		☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw 7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EquipmentBookings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bookedEmployeeNames	varchar2	Geboekte Medew - erkersnamen	☐	Alle namen van w erknemers in verband met dit boekingsitem voor apparatuur, gescheiden door een komma.
bookingStatus	int64	Boekingsstatus	☐	De status van deze boeking. 0 = Geregistreerd, 1 = Gefactureerd, 2 = Niet factureerbaar, 3 = Gecrediteerd.
comment	varchar2	Commentaar	☐	Het commentaar bij dit geboekte item.
costPrice	varchar2	Kostprijs	☐	De kostprijs van het geboekte artikel.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
date	datetime	Datum	☐	De logboekdatum van het geboekte item.
equipment_code	varchar2	Materieelcode	☐	De code van de apparatuur.
equipment_costPrice	varchar2	Materieel Kostprijs	☐	De kostprijs van deze boekbare eenheid.
equipment_equipmentId	int64	Materieel Materieel-ID	☐	De ID van de apparatuur.
equipment_id	int64	Materieel-ID	☐	De ID van de apparatuur per eenheid.
equipment_isActive	char	Materieel Is Actief	☐	Of deze boekbare eenheid actief is.
equipment_name	varchar2	Materieelnaam	☐	De naam van de apparatuur.
equipment_sellingPrice	varchar2	Materieel Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs van deze boekbare eenheid.
equipment_unit	varchar2	Materieel Eenheid	☐	De naam van de eenheid die de apparatuur kw antificeert.
equipment_unitId	int64	Materieel Eenheid-ID	☐	De id van de eenheid die de apparatuur kw antificeert.
equipmentGroupId	int64	Materieelgroep-ID	☐	De ID van de apparatuurgroep met betrekking tot dit boekingsitem voor apparatuur.
exactUpdatedAt	varchar2		☐	De laatste keer dat de entiteit is bijgew erkt in Exact Online in ATOM-formaat.
id	int64	ID	☐	Het ID van deze apparatuurboeking.
invoicedAmount	varchar2	Gefactureerd Bedrag	☐	Het gefactureerde bedrag van de geboekte post.
invoiceLine_id	int64	Factuurregel ID	☐	Het ID van de factuurregel.
invoiceLine_invoiceId	int64		☐	Het ID van de factuur w aar deze factuurregel bij hoort.
invoiceLine_invoiceStatusId	int64		☐	Het ID van de status van de factuur w aartoe deze regel behoort.
isMutable	char		☐	Whether the booked item is mutable.
project_branchId	int64	Project Filiaal-ID	☐	De ID van de tak van dit project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	☐	De ID van de categorie van dit project.
project_divisionId	int64	Projectadministratie-ID	☐	De ID van de afdeling van dit project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_number	varchar2	Projectnummer	☐	Het nummer van het project.
project_status	varchar2	Projectstatus	☐	De naam van de huidige status van dit project.
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status van dit project.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
projectSecurityLink_code	varchar2	Project Beveili-gingslinkcode	☐	De beveiligingscode.
projectSecurityLink_costType	int64		☐	De naam van de kostensoort.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveili-gingslink-ID	☐	De ID van de projectbeveili-gingslink.
projectSecurityLink_name	varchar2	Project Beveili-gingslinknaam	☐	De naam van de projectbeveili-gingslink.
projectSecurityLink_parentName	varchar2		☐	De naam van de beveiliging-scode.
projectSecurityLink_projectId	int64	Project Beveiligingslink Project-ID	☐	Het ID van het project dat bij deze beveiligingscode hoort.
projectSecurityLink_status	int64	Project Beveili-gingslinkstatus	☐	De status van de projectbeveili-gingslink.
quantity	varchar2	Aantal	☐	De hoeveelheid van het geboekte artikel.
sellingPrice	varchar2	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs van het ge-boekte artikel.
totalCostPrice	varchar2	Totale Kostprijs	☐	De totale kostprijs van het ge-boekte artikel.
totalSellingPrice	varchar2	Totale Verkoopprijs	☐	De totale verkoopprijs van het geboekte artikel.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgew erkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	varchar2	Bijgew erkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

EquipmentById: Bouw7 Materiaal op ID

Returns a single equipment item based on the given ID.Returns a single equipment item based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaal op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EquipmentById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
equipment		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EquipmentById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2	Code	☐	De code van de apparatuur.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van deze apparatuur.
group_createdAt	datetime	Groep Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
group_createdBy	varchar2	Groep Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
group_id	int64	Groeps-ID	☐	ID van de apparatuurgroep.
group_name	varchar2	Groepsnaam	☐	De naam van de apparatuurgroep.
group_updatedAt	datetime	Groep Bijgew erkt om	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
group_updatedBy	varchar2	Groep Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
id	int64	ID	☐	ID van de apparatuur.
inspectionDate	datetime	Inspectiedatum	☐	De keuringsdatum van de apparatuur.
isActive	char	Is Actief	☐	De actieve status van de apparatuur.
name	varchar2(255)	Naam	☐	Naam van de apparatuur.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EquipmentById2: Bouw7 Materiaal op ID

Returns a list of equipment items owned by the organization.Returns a list of equipment items owned by the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaal op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EquipmentById2 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
q		☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw 7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EquipmentById2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
associatedEmployeeNames	varchar2	Geassocieerde Werknemersnamen	☐	Alle volledige w erknemersnamen in verband met deze uitrusting.
associatedUnitNames	varchar2	Geassocieerde Eenheidsnamen	☐	Alle eenheidsnamen met betrekking tot deze uitrusting.
code	varchar2	Code	☐	De code van deze apparatuur.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
description	varchar2	Omschrijving	☐	De beschrijving van deze apparatuur.
group_id	int64	Groeps-ID	☐	De ID van de apparatuurgroep.
group_name	varchar2	Groepsnaam	☐	De naam van de apparatuurgroep.
id	int64	ID	☐	De ID van deze apparatuur.
inspectionDate	datetime	Inspectiedatum	☐	De laatste datum van een inspectie, in ATOM/ISO-8601 formaat.
isActive	char	Is Actief	☐	Of deze apparatuur momenteel actief / in dienst is.
isCurrentUserAssignedByDefault	char	Is Huidige Gebruiker Standaard Toegewezen	☐	Of deze huidige gebruiker standaard is toegewezen.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van deze apparatuur.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	varchar2	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

EquipmentEmployeesByEquipmentId: Bouw7 Materiaalmedewerkers op Materiaal-ID

Returns a single equipment item based on the given ID.Returns a single equipment item based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaalmedewerkers op Materiaal-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EquipmentEmployeesByEquipmentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
equipment		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EquipmentEmployeesByEquipmentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2	Code	☐	De code van de apparatuur.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van deze apparatuur.
firstName	varchar2	Voornaam	☐	Voornaam van de w erknemer.
group_createdAt	datetime	Groep Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
group_createdBy	varchar2	Groep Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
group_id	int64	Groeps-ID	☐	ID van de apparatuurgroep.
group_name	varchar2	Groepsnaam	☐	De naam van de apparatuurgroep.
group_updatedAt	datetime	Groep Bijgew erkt om	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
group_updatedBy	varchar2	Groep Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
id_2	int64	ID	☐	ID van de apparatuur.
id	int64	ID	☐	ID van de w erknemer.
inspectionDate	datetime	Inspectiedatum	☐	De keuringsdatum van de apparatuur.
isActive	char	Is Actief	☐	De actieve status van de apparatuur.
lastName	varchar2	Achternaam	☐	Achternaam van de w erknemer.
name	varchar2(255)	Naam	☐	Naam van de apparatuur.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EquipmentGroupById: Bouw7 Materiaalgroep op ID

Returns an equipment group associated with the given id.Returns an equipment group associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaalgroep op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EquipmentGroupById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		Apparatengroep ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EquipmentGroupById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
id	int64	ID	☐	De unieke identificatiecode van de apparatuurgroep.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van de apparatuurgroep.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EquipmentGroups: Bouw7 Materiaalgroepen

Returns a list of equipment groups owned by your organization.Returns a list of equipment groups owned by your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaalgroepen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EquipmentGroups in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
q		☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw 7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EquipmentGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
id	int64	ID	☐	De ID van deze apparatuurgroep.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
name	varchar2	Naam	☐	De naam van deze apparatuur-groep.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgew erkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	varchar2	Bijgew erkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

EquipmentPerUnit: Bouw7 Materiaal per Eenheid

Returns a bookable list of units associated with a piece of equipment.Returns a bookable list of units associated with a piece of equipment.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaal per Eenheid

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EquipmentPerUnit in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
q		☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heim-dall.bouw 7.nl/docs/query-lan-guage) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EquipmentPerUnit worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
associatedEmployeeNames	varchar2	Geassocieerde Werknemersnamen	☐	Alle volledige w erknemersnamen in verband met deze uitrusting.
costPrice	varchar2	Kostprijs	☐	Kostprijs van deze boekbare eenheid.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
equipment_code	varchar2	Materieelcode	☐	De code van de apparatuur.
equipment_description	varchar2	Materieelomschrijving	☐	De beschrijving van de apparat-uur.
equipment_groupId	int64	Materieelgroep-ID	☐	Het ID van de groep w aarmee dit apparaat verbonden is.
equipment_groupName	varchar2	Materieelgroepnaam	☐	De naam van de groep w aar dit apparaat bij hoort.
equipment_id	int64	Materieel-ID	☐	De ID van de apparatuur.
equipment_inspectionDate	datetime	Materieel In-spectiedatum	☐	De keuringsdatum van de appar-atuur.
equipment_isActive	char	Materieel Is Actief	☐	Of de apparatuur momenteel actief is.
equipment_name	varchar2	Materieelnaam	☐	De naam van de apparatuur.
id	int64	ID	☐	Het ID van deze boekbare een-heid.
sellingPrice	varchar2	Verkoopprijs	☐	Verkoopprijs van deze boekbare eenheid.
unit_id	int64	Unit ID	☐	Het ID van de eenheid.
unit_name	varchar2	Eenheidsnaam	☐	De naam van de eenheid.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgew erkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	varchar2	Bijgew erkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

EquipmentUnitById: Bouw7 Materiaaleenheid op ID

Returns a single equipment unit based on the given ID.Returns a single equipment unit based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaaleenheid op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 onder-steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EquipmentUnitById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
equipmentUnit		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EquipmentUnitById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
id	int64	ID	☐	De unieke identificatiecode van de apparaateenheid.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van het apparaat.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

EquipmentUnits: Bouw7 Materiaaleenheden

Returns a list of equipment units owned by your organization.Returns a list of equipment units owned by your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaaleenheden

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 onder-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EquipmentUnits in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
q		☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw 7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EquipmentUnits worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
id	int64	ID	☐	De ID van deze uitrustingseenheid.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van deze uitrustingseenheid.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgew erkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	varchar2	Bijgew erkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EquipmentUnitsByEquipmentId: Bouw7 Materiaaleenheden op Materiaal-ID

Returns a single equipment item based on the given ID.Returns a single equipment item based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaaleenheden op Materiaal-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EquipmentUnitsByEquipmentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
equipment		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EquipmentUnitsByEquipmentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2	Code	☐	De code van de apparatuur.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van deze apparatuur.
equipmentUnit_id	int64	Materieel Eenheid-ID	☐	ID van deze uitrustingseenheid.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
equipmentUnit_name	varchar2	Materieel Eenheidsnaam	☐	De naam van het apparaat.
group_createdAt	datetime	Groep Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
group_createdBy	varchar2	Groep Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
group_id	int64	Groeps-ID	☐	ID van de apparatuurgroep.
group_name	varchar2	Groepsnaam	☐	De naam van de apparatuurgroep.
group_updatedAt	datetime	Groep Bijgewerkt om	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
group_updatedBy	varchar2	Groep Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
id_2	int64	ID	☐	ID van de apparatuur.
id	int64	ID	☐	ID van deze apparatuur per eenheid.
inspectionDate	datetime	Inspectiedatum	☐	De keuringsdatum van de apparatuur.
isActive	char	Is Actief	☐	De actieve status van de apparatuur.
name	varchar2(255)	Naam	☐	Naam van de apparatuur.
price	varchar2	Prijs	☐	De prijs van deze apparatuur per eenheid.
sellingPrice	varchar2	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs van deze apparatuur per eenheid.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy_2	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedBy	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

GarbageBookings: Bouw7 Afvalboekingen

Returns a list of waste bookings made by the organization.Returns a list of waste bookings made by the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Afvalboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GarbageBookings in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
q		☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw 7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie GarbageBookings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bookingStatus	int64	Boekingsstatus	☐	De status van deze boeking. 0 = Geregistreerd, 1 = Gefactureerd, 2 = Niet factureerbaar, 3 = Gecrediteerd.
comment	varchar2	Commentaar	☐	Het commentaar bij dit geboekte item.
costPrice	varchar2	Kostprijs	☐	De kostprijs van het geboekte artikel.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
date	datetime	Datum	☐	De logboekdatum van het geboekte item.
exactUpdatedAt	varchar2		☐	De laatste keer dat de entiteit is bijgew erkt in Exact Online in ATOM-formaat.
garbage_articleNumber	varchar2	Afvalartikelnummer	☐	Het artikelnummer (meestal EAN) van deze boekbare eenheid.
garbage_costPrice	varchar2	Afval Kostprijs	☐	De kostprijs van deze boekbare eenheid.
garbage_id	int64	Afval ID	☐	De ID van het afval per eenheid.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
garbage_isActive	char	Afval is Actief	☐	De actieve status van deze boekbare eenheid.
garbage_name	varchar2	Afval Naam	☐	De naam van het afval.
garbage_sellingPrice	varchar2	Afval Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs van deze boekbare eenheid.
garbage_unit	varchar2	Afval Eenheid	☐	De naam van de eenheid die de afvalstoffen kw antificeert.
garbage_unitId	int64	Afval Eenheid ID	☐	De id van de eenheid die het afval kw antificeert.
garbage_w asteId	int64	Afval-ID	☐	De ID van het afval.
id	int64	ID	☐	Het ID van deze afvalboeking.
invoicedAmount	varchar2	Gefactureerd Bedrag	☐	Het gefactureerde bedrag van de geboekte post.
invoiceLine_id	int64	Factuurregel ID	☐	Het ID van de factuurregel.
invoiceLine_invoiceId	int64		☐	Het ID van de factuur w aar deze factuurregel bij hoort.
invoiceLine_invoiceStatusId	int64		☐	Het ID van de status van de factuur w aartoe deze regel behoort.
isMutable	char		☐	Whether the booked item is mutable.
project_branchId	int64	Project Filiaal-ID	☐	De ID van de tak van dit project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	☐	De ID van de categorie van dit project.
project_divisionId	int64	Projectadministratie-ID	☐	De ID van de afdeling van dit project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_number	varchar2	Projectnummer	☐	Het nummer van het project.
project_status	varchar2	Projectstatus	☐	De naam van de huidige status van dit project.
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status van dit project.
quantity	varchar2	Aantal	☐	De hoeveelheid van het geboekte artikel.
sellingPrice	varchar2	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs van het geboekte artikel.
totalCostPrice	varchar2	Totale Kostprijs	☐	De totale kostprijs van het geboekte artikel.
totalSellingPrice	varchar2	Totale Verkoopprijs	☐	De totale verkoopprijs van het geboekte artikel.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgew erkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	varchar2	Bijgew erkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

GarbagePerUnit: Bouw7 Afval per Eenheid

Returns a bookable list of units associated with waste.Returns a bookable list of units associated with waste.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Afval per Eenheid

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GarbagePerUnit in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
q		☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw 7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie GarbagePerUnit worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
articleNumber	varchar2	Artikel Nummer	☐	Het artikelnummer (meestal EAN) van deze boekbare eenheid.
costPrice	varchar2	Kostprijs	☐	Kostprijs van deze boekbare eenheid.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
garbage_id	int64	Afval ID	☐	De ID van het afval.
garbage_name	varchar2	Afval Naam	☐	De naam van het afval.
id	int64	ID	☐	Het ID van deze boekbare eenheid.
isActive	char	Is Actief	☐	Of deze boekbare eenheid momenteel actief is.
sellingPrice	varchar2	Verkoopprijs	☐	Verkoopprijs van deze boekbare eenheid.
unit_id	int64	Unit ID	☐	Het ID van de eenheid.
unit_name	varchar2	Eenheidsnaam	☐	De naam van de eenheid.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	varchar2	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

Garbages: Bouw7 Afvallen

Returns a list of waste owned by the organization.Returns a list of waste owned by the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Afvallen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Garbages in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
q		☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heim-dall.bouw 7.nl/docs/query-lan-guage) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Garbages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
id	int64	ID	☐	De ID van dit afval.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van dit afval.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgew erkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	varchar2	Bijgew erkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

MaterialBookings: Bouw7 Materiaalboekingen

Returns a list of material bookings made by the organization.Returns a list of material bookings made by the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaalboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MaterialBookings in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
q		☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heim-dall.bouw 7.nl/docs/query-lan-guage) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MaterialBookings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bookingStatus	int64	Boekingsstatus	☐	De status van deze boeking. 0 = Geregistreerd, 1 = Gefactureerd, 2 = Niet factureerbaar, 3 = Gecrediteerd.
comment	varchar2	Commentaar	☐	Het commentaar bij dit geboekte item.
costPrice	varchar2	Kostprijs	☐	De kostprijs van het geboekte artikel.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
date	datetime	Datum	☐	De logboekdatum van het ge-boekte item.
exactUpdatedAt	varchar2		☐	De laatste keer dat de entiteit is bijgew erkt in Exact Online in ATOM-formaat.
id	int64	ID	☐	De ID van deze materiaalboeking.
invoicedAmount	varchar2	Gefactureerd Bedrag	☐	Het gefactureerde bedrag van de geboekte post.
invoiceLine_id	int64	Factuurregel ID	☐	Het ID van de factuurregel.
invoiceLine_invoiceId	int64		☐	Het ID van de factuur w aar deze factuurregel bij hoort.
invoiceLine_invoiceStatusId	int64		☐	Het ID van de status van de fac-tuur w aartoe deze regel behoort.
isMutable	char		☐	Whether the booked item is mut-able.
material_articleNumber	varchar2	Materiaal Artikelnum-mer	☐	Het artikelnummer van deze boekbare eenheid.
material_costPrice	varchar2	Materiaal Kostprijs	☐	De kostprijs van deze boekbare eenheid.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
material_eanCode	varchar2	Materiaal EAN-code	☐	De ean-code van deze boekbare eenheid.
material_groupId	int64	Materiaalgroep-ID	☐	De id van de groep w aartoe deze boekbare eenheid behoort.
material_groupName	varchar2	Materiaalgroepnaam	☐	De naam van de groep w aartoe deze boekbare eenheid behoort.
material_id	int64	Materiaal-ID	☐	De ID van het materiaal per eenheid.
material_isActive	char	Materiaal is Actief	☐	Of deze boekbare eenheid actief is.
material_materialId	int64	Materiaal-ID	☐	De ID van het materiaal.
material_name	varchar2	Materiaalnaam	☐	De naam van het materiaal.
material_sellingPrice	varchar2	Materiaal Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs van deze boekbare eenheid.
material_unit	varchar2	Materiaal Eenheid	☐	De naam van de eenheid die het materiaal kw antificeert.
material_unitId	int64	Materiaaleenheid-ID	☐	De id van de eenheid die het materiaal kw antificeert.
material_visibilityFlag	int64	Materiaal Zichtbaarheidsvlag	☐	De zichtbaarheidsvlag van deze boekbare eenheid (1=voorraad, 2=prijsboek, 3=altijd zichtbaar).
project_branchId	int64	Project Filiaal-ID	☐	De ID van de tak van dit project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	☐	De ID van de categorie van dit project.
project_divisionId	int64	Projectadministratie-ID	☐	De ID van de afdeling van dit project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_number	varchar2	Projectnummer	☐	Het nummer van het project.
project_status	varchar2	Projectstatus	☐	De naam van de huidige status van dit project.
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status van dit project.
projectSecurityLink_code	varchar2	Project Beveiligingslinkcode	☐	De beveiligingscode.
projectSecurityLink_costType	int64		☐	De naam van de kostensoort.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveiligingslink-ID	☐	De ID van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	varchar2	Project Beveiligingslinknaam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_parentName	varchar2		☐	De naam van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_projectId	int64	Project Beveiligingslink Project-ID	☐	Het ID van het project dat bij deze beveiligingscode hoort.
projectSecurityLink_status	int64	Project Beveiligingslinkstatus	☐	De status van de projectbeveiligingslink.
quantity	varchar2	Aantal	☐	De hoeveelheid van het geboekte artikel.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
sellingPrice	varchar2	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs van het geboekte artikel.
totalCostPrice	varchar2	Totale Kostprijs	☐	De totale kostprijs van het geboekte artikel.
totalSellingPrice	varchar2	Totale Verkoopprijs	☐	De totale verkoopprijs van het geboekte artikel.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgew erkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	varchar2	Bijgew erkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

MaterialById: Bouw7 Materiaal op ID

Returns a single material based on the given ID.Returns a single material based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaal op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MaterialById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie MaterialById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
id	int64	ID	☐	ID van het materiaal.
information	varchar2	Informatie	☐	Extra informatie over dit materiaal.
name	varchar2(255)	Naam	☐	Naam van het materiaal.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

MaterialPerUnit_MaterialGroupDivisionSettings

Returns a single material per unit based on the given ID.Returns a single material per unit based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MaterialPerUnit_MaterialGroupDivisionSettings in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id		☑		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MaterialPerUnit_MaterialGroupDivisionSettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
articleNumber	varchar2(255)	Artikel Nummer	☐	Het artikelnummer van dit materiaal per eenheid.
conversionFactor	varchar2(255)	Conversiefactor	☐	De conversiefactor van dit materiaal per eenheid.
costCenterMaterial	varchar2(36)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor materiaalgerelateerde posten.
costCenterMaterialDebit	varchar2(36)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor materiaaldebiteuren.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
deliveryTimeInDays	int64	Levertijd in Dagen	☐	De levertijd in dagen van dit materiaal per eenheid.
divisionId	int64	Divisie ID	☐	De ID van de gekoppelde afdeling.
eanCode	varchar2(13)	EAN-code	☐	De ean-code van dit materiaal per eenheid.
formFactor_bottomRadius	varchar2	Vormfactor Onderste Radius	☐	De onderste straal van de vormfactor.
formFactor_createdAt	datetime	Vormfactor Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
formFactor_createdBy	varchar2	Vormfactor Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
formFactor_depth	varchar2	Vormfactor Diepte	☐	De diepte van de vormfactor.
formFactor_height	varchar2	Vormfactor Hoogte	☐	De hoogte van de vormfactor.
formFactor_id	int64	Vormfactor-ID	☐	ID van de vormfactor.
formFactor_innerRadius	varchar2	Vormfactor Binnenradius	☐	De binnenste straal van de vormfactor.
formFactor_outerRadius	varchar2	Vormfactor Buitenradius	☐	De buitenste straal van de vormfactor.
formFactor_radius	varchar2	Vormfactor Radius	☐	De straal van de vormfactor.
formFactor_topRadius	varchar2	Vormfactor Bovenste Radius	☐	De bovenste straal van de vormfactor.
formFactor_type	int64	Vormfactorsoort	☐	Het type/vorm van deze vormfactor.
formFactor_unit	int64	Vormfactoreenheid	☐	De eenheid van de vormfactor.
formFactor_updatedAt	datetime	Vormfactor Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
formFactor_updatedBy	varchar2	Vormfactor Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
formFactor_weight	varchar2	Vormfactor Gewicht	☐	Het gewicht van de vormfactor.
formFactor_width	varchar2	Vormfactor Breedte	☐	De breedte van de vormfactor.
glAccountCode	varchar2(255)	Grootboekrekening-code	☐	De grootboekrekeningcode van dit materiaal per eenheid.
glAccountCodeMaterial	varchar2(36)		☐	Een grootboekrekeningcode voor materiaalgerelateerde posten.
glAccountCodeMaterialClosing	varchar2(36)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verband met materiaalafsluiting.
glAccountCodeMaterialDebit	varchar2(36)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor materiële debetgerelateerde posten.
id_2	int64	ID	☐	ID van de materiaalgroep.
id_3	int64		☐	ID van dit materiaal per eenheid.
id	int64	ID	☐	Het ID van de categorie-instellingen van het afdelingsproject.
isActive	char	Is Actief	☐	Of dit materiaal per eenheid al dan niet actief is.
isLinkedToBookings	char		☐	Whether this material per unit is linked to bookings.
material_id	int64	Materiaal-ID	☐	ID van het materiaal.
material_information	varchar2	Materiaalinformatie	☐	Extra informatie over dit materiaal.
material_name	varchar2	Materiaalnaam	☐	Naam van het materiaal.
materialUnit_id	int64	Materiaaleenheid-ID	☐	ID van de materiaaleenheid.
materialUnit_name	varchar2	Materiaal Naam Eenheid	☐	De naam van de materiaaleenheid.
name	varchar2(255)	Naam	☐	Naam van de materiaalgroep.
price	varchar2	Prijs	☐	De prijs van dit materiaal per eenheid.
sellingPrice	varchar2	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs van dit materiaal per eenheid.
supplier_contactType_id	int64	Leverancier Contactsoort-ID	☐	De ID van het contacttype.
supplier_contactType_name	varchar2	Leverancier Contactsoortnaam	☐	De naam van het contacttype.
supplier_email	varchar2	Leverancier E-mail	☐	Het e-mailadres.
supplier_id	int64	Leverancier-ID	☐	ID van contactpersoon.
supplier_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
supplier_name	varchar2	Leveranciersnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
supplier_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy_2	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
vatTariff_effectiveFrom	varchar2	BTW-tarief Geldig vanaf	☐	De datum w aarop dit BTW-tarief van kracht w ordt.
vatTariff_id	int64	BTW-Tarief ID	☐	ID van het btw -tarief.
vatTariff_isDefault	char	BTW-tarief is Standaard	☐	Of deze BTW standaard is voor het land w aarmee hij verbonden is.
vatTariff_isShifted	char	BTW-Tarief Is Verlegd	☐	Of de BTW w ordt verlegd.
vatTariff_label	varchar2(255)	BTW-Tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
vatTariff_legalText	varchar2(2096)		☐	The legal text for the VAT tariff. Only for customers from the belgian hosting.
vatTariff_percentage	varchar2	BTW-Tarief Percentage	☐	Het BTW-percentage.
vatTariff_shiftedPercentage	varchar2	BTW-tarief Verlegd Percentage	☐	Het verlegde BTW-percentage.
visibilityFlag	int64	Zichtbaarheidsvlag	☐	De zichtbaarheidsvlag van dit materiaal per eenheid.

MaterialPerUnitById: Bouw7 Materiaal per Eenheid per ID

Returns a single material per unit based on the given ID.Returns a single material per unit based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaal per Eenheid per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MaterialPerUnitById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MaterialPerUnitById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
articleNumber	varchar2(255)	Artikel Nummer	☐	Het artikelnummer van dit materiaal per eenheid.
conversionFactor	varchar2(255)	Conversiefactor	☐	De conversiefactor van dit materiaal per eenheid.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
deliveryTimeInDays	int64	Levertijd in Dagen	☐	De levertijd in dagen van dit materiaal per eenheid.
eanCode	varchar2(13)	EAN-code	☐	De ean-code van dit materiaal per eenheid.
formFactor_bottomRadius	varchar2	Vormfactor Onderste Radius	☐	De onderste straal van de vormfactor.
formFactor_createdAt	datetime	Vormfactor Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
formFactor_createdBy	varchar2	Vormfactor Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
formFactor_depth	varchar2	Vormfactor Diepte	☐	De diepte van de vormfactor.
formFactor_height	varchar2	Vormfactor Hoogte	☐	De hoogte van de vormfactor.
formFactor_id	int64	Vormfactor-ID	☐	ID van de vormfactor.
formFactor_innerRadius	varchar2	Vormfactor Binnenradius	☐	De binnenste straal van de vormfactor.
formFactor_outerRadius	varchar2	Vormfactor Buitenradius	☐	De buitenste straal van de vormfactor.
formFactor_radius	varchar2	Vormfactor Radius	☐	De straal van de vormfactor.
formFactor_topRadius	varchar2	Vormfactor Bovenste Radius	☐	De bovenste straal van de vormfactor.
formFactor_type	int64	Vormfactorsoort	☐	Het type/vorm van deze vormfactor.
formFactor_unit	int64	Vormfactoreenheid	☐	De eenheid van de vormfactor.
formFactor_updatedAt	datetime	Vormfactor Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
formFactor_updatedBy	varchar2	Vormfactor Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
formFactor_weight	varchar2	Vormfactor Gewicht	☐	Het gewicht van de vormfactor.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
formFactor_width	varchar2	Vormfactor Breedte	☐	De breedte van de vormfactor.
glAccountCode	varchar2(255)	Grootboekrekening-code	☐	De grootboekrekeningcode van dit materiaal per eenheid.
id	int64	ID	☐	ID van dit materiaal per eenheid.
isActive	char	Is Actief	☐	Of dit materiaal per eenheid al dan niet actief is.
isLinkedToBookings	char		☐	Whether this material per unit is linked to bookings.
material_id	int64	Materiaal-ID	☐	ID van het materiaal.
material_information	varchar2	Materiaalinformatie	☐	Extra informatie over dit materi-aal.
material_name	varchar2	Materiaalnaam	☐	Naam van het materiaal.
materialGroup_createdAt	datetime	Materiaalgroep Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
materialGroup_createdBy	varchar2	Materiaalgroep Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
materialGroup_id	int64	Materiaalgroep-ID	☐	ID van de materiaalgroep.
materialGroup_name	varchar2(255)	Materiaalgroepnaam	☐	Naam van de materiaalgroep.
materialGroup_updatedAt	datetime	Materiaalgroep Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
materialGroup_updatedBy	varchar2	Materiaalgroep Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
materialUnit_id	int64	Materiaaleenheid-ID	☐	ID van de materiaaleenheid.
materialUnit_name	varchar2	Materiaal Naam Een-heid	☐	De naam van de materiaaleen-heid.
price	varchar2	Prijs	☐	De prijs van dit materiaal per eenheid.
sellingPrice	varchar2	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs van dit materiaal per eenheid.
supplier_contactType_id	int64	Leverancier Contact-soort-ID	☐	De ID van het contacttype.
supplier_contactType_name	varchar2	Leverancier Contact-soortnaam	☐	De naam van het contacttype.
supplier_email	varchar2	Leverancier E-mail	☐	Het e-mailadres.
supplier_id	int64	Leverancier-ID	☐	ID van contactpersoon.
supplier_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
supplier_name	varchar2	Leveranciersnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
supplier_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatTariff_effectiveFrom	varchar2	BTW-tarief Geldig vanaf	☐	De datum waarop dit BTW-tarief van kracht wordt.
vatTariff_id	int64	BTW-Tarief ID	☐	ID van het btw-tarief.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
vatTariff_isDefault	char	BTW-tarief is Standaard	☐	Of deze BTW standaard is voor het land w aarmee hij verbonden is.
vatTariff_isShifted	char	BTW-Tarief Is Verlegd	☐	Of de BTW w ordt verlegd.
vatTariff_label	varchar2(255)	BTW-Tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
vatTariff_legalText	varchar2(2096)		☐	The legal text for the VAT tariff. Only for customers from the belgian hosting.
vatTariff_percentage	varchar2	BTW-Tarief Percentage	☐	Het BTW-percentage.
vatTariff_shiftedPercentage	varchar2	BTW-tarief Verlegd Percentage	☐	Het verlegde BTW-percentage.
visibilityFlag	int64	Zichtbaarheidsvlag	☐	De zichtbaarheidsvlag van dit materiaal per eenheid.

MaterialPerUnitPerDivisionByMaterialPerUnitId: Bouw7 Materiaal per Eenheid per Divisie op Materiaal per Eenheid-ID

Returns a single material per unit based on the given ID.Returns a single material per unit based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaal per Eenheid per Divisie op Materiaal per Eenheid-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MaterialPerUnitPerDivisionByMaterialPerUnitId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MaterialPerUnitPerDivisionByMaterialPerUnitId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
articleNumber	varchar2(255)	Artikel Nummer	☐	Het artikelnummer van dit materiaal per eenheid.
conversionFactor	varchar2(255)	Conversiefactor	☐	De conversiefactor van dit materiaal per eenheid.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
deliveryTimeInDays	int64	Levertijd in Dagen	☐	De levertijd in dagen van dit materiaal per eenheid.
divisionId	int64	Divisie ID	☐	De divisie-ID die bij dit materiaal per divisie hoort.
eanCode	varchar2(13)	EAN-code	☐	De ean-code van dit materiaal per eenheid.
formFactor_bottomRadius	varchar2	Vormfactor Onderste Radius	☐	De onderste straal van de vormfactor.
formFactor_createdAt	datetime	Vormfactor Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
formFactor_createdBy	varchar2	Vormfactor Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
formFactor_depth	varchar2	Vormfactor Diepte	☐	De diepte van de vormfactor.
formFactor_height	varchar2	Vormfactor Hoogte	☐	De hoogte van de vormfactor.
formFactor_id	int64	Vormfactor-ID	☐	ID van de vormfactor.
formFactor_innerRadius	varchar2	Vormfactor Binnenradius	☐	De binnenste straal van de vormfactor.
formFactor_outerRadius	varchar2	Vormfactor Buitenradius	☐	De buitenste straal van de vormfactor.
formFactor_radius	varchar2	Vormfactor Radius	☐	De straal van de vormfactor.
formFactor_topRadius	varchar2	Vormfactor Bovenste Radius	☐	De bovenste straal van de vormfactor.
formFactor_type	int64	Vormfactorsoort	☐	Het type/vorm van deze vormfactor.
formFactor_unit	int64	Vormfactoreenheid	☐	De eenheid van de vormfactor.
formFactor_updatedAt	datetime	Vormfactor Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
formFactor_updatedBy	varchar2	Vormfactor Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
formFactor_weight	varchar2	Vormfactor Gewicht	☐	Het gewicht van de vormfactor.
formFactor_width	varchar2	Vormfactor Breedte	☐	De breedte van de vormfactor.
glAccountCode_2	varchar2(255)		☐	De grootboekrekeningcode van dit materiaal per eenheid.
glAccountCode	varchar2	Grootboekrekeningcode	☐	De grootboekrekeningcode die bij dit materiaal per afdeling hoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id_2	int64	ID	☐	ID van dit materiaal per eenheid.
id	int64	ID	☐	De ID van dit materiaal per divisie.
isActive	char	Is Actief	☐	Of dit materiaal per eenheid al dan niet actief is.
isLinkedToBookings	char		☐	Whether this material per unit is linked to bookings.
material_id	int64	Materiaal-ID	☐	ID van het materiaal.
material_information	varchar2	Materiaalinformatie	☐	Extra informatie over dit materiaal.
material_name	varchar2	Materiaalnaam	☐	Naam van het materiaal.
materialGroup_createdAt	datetime	Materiaalgroep Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
materialGroup_createdBy	varchar2	Materiaalgroep Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
materialGroup_id	int64	Materiaalgroep-ID	☐	ID van de materiaalgroep.
materialGroup_name	varchar2(255)	Materiaalgroepnaam	☐	Naam van de materiaalgroep.
materialGroup_updatedAt	datetime	Materiaalgroep Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
materialGroup_updatedBy	varchar2	Materiaalgroep Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
materialUnit_id	int64	Materiaaleenheid-ID	☐	ID van de materiaaleenheid.
materialUnit_name	varchar2	Materiaal Naam Eenheid	☐	De naam van de materiaaleenheid.
price	varchar2	Prijs	☐	De prijs van dit materiaal per eenheid.
sellingPrice	varchar2	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs van dit materiaal per eenheid.
supplier_contactType_id	int64	Leverancier Contactsoort-ID	☐	De ID van het contacttype.
supplier_contactType_name	varchar2	Leverancier Contactsoortnaam	☐	De naam van het contacttype.
supplier_email	varchar2	Leverancier E-mail	☐	Het e-mailadres.
supplier_id	int64	Leverancier-ID	☐	ID van contactpersoon.
supplier_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
supplier_name	varchar2	Leveranciersnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
supplier_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatTariff_effectiveFrom	varchar2	BTW-tarief Geldig vanaf	☐	De datum waarop dit BTW-tarief van kracht wordt.
vatTariff_id	int64	BTW-Tarief ID	☐	ID van het btw-tarief.
vatTariff_isDefault	char	BTW-tarief is Standaard	☐	Of deze BTW standaard is voor het land waarmee hij verbonden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				is.
vatTariff_isShifted	char	BTW-Tarief Is Verlegd	☐	Of de BTW wordt verlegd.
vatTariff_label	varchar2(255)	BTW-Tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
vatTariff_legalText	varchar2(2096)		☐	The legal text for the VAT tariff. Only for customers from the belgian hosting.
vatTariff_percentage	varchar2	BTW-Tarief Percentage	☐	Het BTW-percentage.
vatTariff_shiftedPercentage	varchar2	BTW-tarief Verlegd Percentage	☐	Het verlegde BTW-percentage.
visibilityFlag	int64	Zichtbaarheidsvlag	☐	De zichtbaarheidsvlag van dit materiaal per eenheid.

Materials: Bouw7 Materialen

Returns a list of materials owned by your organization.Returns a list of materials owned by your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materialen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Materials in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q		☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Materials worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
description	varchar2	Omschrijving	☐	De beschrijving van dit materiaal.
id	int64	ID	☐	De ID van dit materiaal.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van dit materiaal.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgew erkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	varchar2	Bijgew erkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

MaterialsPerUnit: Bouw7 Materialen per Eenheid

Returns a bookable list of units associated with materials.Returns a bookable list of units associated with materials.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materialen per Eenheid

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MaterialsPerUnit in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
q		☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heim-dall.bouw 7.nl/docs/query-lan-guage) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MaterialsPerUnit worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
articleNumber	varchar2	Artikel Nummer	☐	Het artikelnummer (meestal EAN) van deze boekbare eenheid.
conversionFactor	varchar2	Conversiefactor	☐	De conversiefactor van dit mater-iaal per eenheid.
costPrice	varchar2	Kostprijs	☐	Kostprijs van deze boekbare eenheid.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
deliveryTimeInDays	int64	Levertijd in Dagen	☐	De levertijd in dagen van dit ma-teriaal per eenheid.
eanCode	varchar2	EAN-code	☐	Ean code van deze boekbare eenheid.
formFactorSizes	varchar2	Vormfactorgroottes	☐	De afmetingen van de bij dit ma-teriaal behorende vormfactor per eenheid.
formFactorType	int64	Vormfactorsoort	☐	Het type van de vormfactor van dit materiaal per eenheid.
formFactorUnit	int64	Vormfactoreenheid	☐	De eenheid van de vormfactor die bij dit materiaal hoort per een-heid.
formFactorWeight	varchar2	Vormfactor Gew icht	☐	Het gew icht van de bij dit materi-aal behorende vormfactor per eenheid.
id	int64	ID	☐	Het ID van deze boekbare een-heid.
isActive	char	Is Actief	☐	Of deze boekbare eenheid mo-menteel actief is.
material_id	int64	Materiaal-ID	☐	De ID van het materiaal.
material_name	varchar2	Materiaalnaam	☐	De naam van het materiaal.
materialGroup_id	int64	Materiaalgroep-ID	☐	De ID van deze materiaalgroep.
materialGroup_name	varchar2	Materiaalgroepnaam	☐	De naam van deze materiaal-groep.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
sellingPrice	varchar2	Verkoopprijs	☐	Verkoopprijs van deze boekbare eenheid.
supplier_emailAddress	varchar2	Leverancier E-mail-adres	☐	Het e-mailadres van de contact-persoon.
supplier_id	int64	Leverancier-ID	☐	Het ID van het contact.
supplier_name	varchar2	Leveranciersnaam	☐	De naam van deze contactper-soon.
supplier_type	varchar2	Leverancierssoort	☐	Het type van dit contact.
supplier_typeId	int64	Leverancierssoort-ID	☐	Het type ID van dit contact.
unit_id	int64	Unit ID	☐	Het ID van de eenheid.
unit_name	varchar2	Eenheidsnaam	☐	De naam van de eenheid.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgew erkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	varchar2	Bijgew erkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
vatTariff_id	int64	BTW-Tarief ID	☐	De ID van het btw -tarief.
vatTariff_isShifted	char	BTW-Tarief Is Verlegd	☐	Of de BTW w ordt verlegd.
vatTariff_label	varchar2(255)	BTW-Tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
vatTariff_percentage	varchar2	BTW-Tarief Per-centage	☐	Het BTW-percentage.
visibilityFlag	int64	Zichtbaarheidsvlag	☐	De zichtbaarheidsvlag van dit materiaal per eenheid.

MaterialUnitById: Bouw7 Materiaaleenheid op ID

Returns a single material unit based on the given ID.Returns a single material unit based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaaleenheid op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MaterialUnitById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
materialUnit		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MaterialUnitById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
id	int64	ID	☐	ID van de materiaaleenheid.
name	varchar2(255)	Naam	☐	Naam van de materiële eenheid.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

MaterialUnits: Bouw7 Materiaaleenheden

Returns a list of material units owned by your organization.Returns a list of materials units owned by your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaaleenheden

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MaterialUnits in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
q		☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw 7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MaterialUnits worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
id	int64	ID	☐	De ID van deze materiaaleenheid.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van deze materiaaleenheid.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgew erkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	varchar2	Bijgew erkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

ResourceBookingById: Bouw7 Resourceboeking op ID

Returns a resource booking associated with the given id.Returns a resource booking associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Resourceboeking op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ResourceBookingById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		Resource boeking ID
type		☑		Het type bron

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ResourceBookingById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	varchar2	Bedrag	☐	Het bedrag van de resource boeking.
comment	varchar2	Commentaar	☐	Het commentaar van deze boeking.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
group_id	int64	Groeps-ID	☐	De unieke identificatiecode van de groep bronnen.
group_name	varchar2	Groepsnaam	☐	De naam van de resource groep.
id	int64	ID	☐	De unieke identificatiecode van de bronboeking.
logDate	datetime	Logdatum	☐	De kostprijs van deze boeking.
price	varchar2	Prijs	☐	De prijs van deze boeking, indien deze niet w ordt verstrekt, w ordt de prijs van de eenheid gebruikt voor de boeking.
priceTotal	varchar2	Totale Prijs	☐	De totale prijs van deze boeking.
project_id	int64	Project ID	☐	De unieke identificatiecode van het project w aartoe de bron behoort.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project w aartoe de bron behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
projectSecurityLink_chapterName	varchar2	Project Beveiligingslink Hoofdstuknaam	☐	De naam van het beveiliging-shoofdstuk van het project.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveili-gingslink-ID	☐	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	varchar2	Project Beveili-gingslinknaam	☐	De naam van de projectbeveili-gingslink.
projectSecurityLink_status	int64	Project Beveili-gingslinkstatus	☐	De status van de projectbeveili-gingslink.
resource_id	int64	Bron ID	☐	De unieke identificatiecode van de bron.
resource_name	varchar2	Resource Naam	☐	De naam van de bron.
sellingPrice	varchar2	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs van deze boek-ing.
sellingPriceTotal	varchar2	Verkoopprijs Totaal	☐	De totale verkoopprijs van deze boeking.
type	varchar2	Soort	☐	Type hulpbron, mogelijke w aarden: uitrusting.
unit_id	int64	Unit ID	☐	De unieke identificatiecode van de broneenheid.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

ResourceBookingEmployeesById: Bouw7 Resourceboekingen Medewerkers op ID

Returns a resource booking associated with the given id.Returns a resource booking associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Resourceboekingen Medewerkers op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ResourceBookingEmployeesById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		Resource boeking ID
type		☑		Het type bron

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ResourceBookingEmployeesById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	varchar2	Bedrag	☐	Het bedrag van de resource boeking.
comment	varchar2	Commentaar	☐	Het commentaar van deze boeking.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
group_id	int64	Groeps-ID	☐	De unieke identificatiecode van de groep bronnen.
group_name	varchar2	Groepsnaam	☐	De naam van de resource groep.
id_2	int64	ID	☐	De unieke identificatiecode van de bronboeking.
id	int64	ID	☐	De unieke identificatiecode van de w erknemer.
logDate	datetime	Logdatum	☐	De kostprijs van deze boeking.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van de w erknemer.
price	varchar2	Prijs	☐	De prijs van deze boeking, indien deze niet w ordt verstrekt, w ordt de prijs van de eenheid gebruikt voor de boeking.
priceTotal	varchar2	Totale Prijs	☐	De totale prijs van deze boeking.
project_id	int64	Project ID	☐	De unieke identificatiecode van het project w aartoe de bron behoort.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project w aartoe de bron behoort.
projectSecurityLink_chapterName	varchar2	Project Beveiligingslink Hoofdstuknaam	☐	De naam van het beveiligingshoofdstuk van het project.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveiligingslink-ID	☐	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	varchar2	Project Beveiligingslinknaam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
projectSecurityLink_status	int64	Project Beveili-gingslinkstatus	☐	De status van de projectbeveili-gingslink.
resource_id	int64	Bron ID	☐	De unieke identificatiecode van de bron.
resource_name	varchar2	Resource Naam	☐	De naam van de bron.
sellingPrice	varchar2	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs van deze boek-ing.
sellingPriceTotal	varchar2	Verkoopprijs Totaal	☐	De totale verkoopprijs van deze boeking.
type	varchar2	Soort	☐	Type hulpbron, mogelijke w aarden: uitrusting.
unit_id	int64	Unit ID	☐	De unieke identificatiecode van de broneenheid.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

ResourceBookingItemsByCriteria: Bouw7 Resourceboekingsitems op Criteria

Returns a set of resource bookings by an organization, optionally filtered by project.Returns a set of resource bookings by an organization, optionally filtered by project.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Resourceboekingsitems op Criteria

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 onder-steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Re-sourceBookingItemsByCriteria in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste ben-odigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde para-meter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te som-men. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
projectId		☐		De id van het project
q		☐		Filteren van collecties met de [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw 7.nl/docs/query-language)
type		☑		Het type bron

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ResourceBookingItemsByCriteria worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	varchar2	Bedrag	☐	Het bedrag van de resource boeking.
comment	varchar2	Commentaar	☐	Het commentaar van deze boeking.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
group_id	int64	Groeps-ID	☐	De unieke identificatiecode van de groep bronnen.
group_name	varchar2	Groepsnaam	☐	De naam van de resource groep.
id_2	int64	ID	☐	De unieke identificatiecode van de bronboeking.
id	int64	ID	☐	De unieke identificatiecode van de w erknemer.
logDate	datetime	Logdatum	☐	De kostprijs van deze boeking.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van de w erknemer.
price	varchar2	Prijs	☐	De prijs van deze boeking, indien deze niet w ordt verstrekt, w ordt de prijs van de eenheid gebruikt voor de boeking.
priceTotal	varchar2	Totale Prijs	☐	De totale prijs van deze boeking.
project_id	int64	Project ID	☐	De unieke identificatiecode van het project w aartoe de bron behoort.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project w aartoe de bron behoort.
projectSecurityLink_chapterName	varchar2	Project Beveiligingslink Hoofdstuknaam	☐	De naam van het beveiligingshoofdstuk van het project.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveiligingslink-ID	☐	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	varchar2	Project Beveiligingslinknaam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_status	int64	Project Beveiligingslinkstatus	☐	De status van de projectbeveiligingslink.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
resource_id	int64	Bron ID	☐	De unieke identificatiecode van de bron.
resource_name	varchar2	Resource Naam	☐	De naam van de bron.
sellingPrice	varchar2	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs van deze boeking.
sellingPriceTotal	varchar2	Verkoopprijs Totaal	☐	De totale verkoopprijs van deze boeking.
type	varchar2	Soort	☐	Type hulpbron, mogelijke waarden: uitrusting.
unit_id	int64	Unit ID	☐	De unieke identificatiecode van de broneenheid.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

ResourceBookingsByCriteria: Bouw7 Resourceboekingen op Criteria

Returns a set of resource bookings by an organization, optionally filtered by project.Returns a set of resource bookings by an organization, optionally filtered by project.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Resourceboekingen op Criteria

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ResourceBookingsByCriteria in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
projectId		☐		De id van het project

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
q		☐		Filteren van collecties met de [Heimdall Query Language] (ht-tps://heim-dall.bouw 7.nl/docs/query-lan-guage)
type		☑		Het type bron

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ResourceBookingsByCriteria worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	varchar2	Bedrag	☐	Het bedrag van de resource boeking.
comment	varchar2	Commentaar	☐	Het commentaar van deze boek-ing.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
group_id	int64	Groeps-ID	☐	De unieke identificatiecode van de groep bronnen.
group_name	varchar2	Groepsnaam	☐	De naam van de resource groep.
id	int64	ID	☐	De unieke identificatiecode van de bronboeking.
logDate	datetime	Logdatum	☐	De kostprijs van deze boeking.
price	varchar2	Prijs	☐	De prijs van deze boeking, indien deze niet w ordt verstrekt, w ordt de prijs van de eenheid gebruikt voor de boeking.
priceTotal	varchar2	Totale Prijs	☐	De totale prijs van deze boeking.
project_id	int64	Project ID	☐	De unieke identificatiecode van het project w aartoe de bron be-hoort.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project w aar-toe de bron behoort.
projectSecurityLink_chapterName	varchar2	Project Beveiligingslink Hoofdstuknaam	☐	De naam van het beveiliging-shoofdstuk van het project.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveili-gingslink-ID	☐	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	varchar2	Project Beveili-gingslinknaam	☐	De naam van de projectbeveili-gingslink.
projectSecurityLink_status	int64	Project Beveili-gingslinkstatus	☐	De status van de projectbeveili-gingslink.
resource_id	int64	Bron ID	☐	De unieke identificatiecode van de bron.
resource_name	varchar2	Resource Naam	☐	De naam van de bron.
sellingPrice	varchar2	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs van deze boek-ing.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
sellingPriceTotal	varchar2	Verkoopprijs Totaal	☐	De totale verkoopprijs van deze boeking.
type	varchar2	Soort	☐	Type hulpbron, mogelijke w aarden: uitrusting.
unit_id	int64	Unit ID	☐	De unieke identificatiecode van de broneenheid.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

ResourceById: Bouw7 Resource op ID

Returns a resource associated with the given id.Returns a resource associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Resource op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ResourceById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		Hulpbron ID
type		☑		Het type bron

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie ResourceById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2	Code	☐	De code van de bron.
description	varchar2	Omschrijving	☐	De beschrijving van de bron.
group_createdAt	datetime	Groep Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
group_createdBy	varchar2	Groep Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
group_id	int64	Groeps-ID	☐	De unieke identificatiecode van de groep.
group_name	varchar2	Groepsnaam	☐	De naam van de groep.
group_type	varchar2	Groepssoort	☐	Het type bron, mogelijke w aarden: uitrusting.
group_updatedAt	datetime	Groep Bijgew erkt om	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
group_updatedBy	varchar2	Groep Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
id	int64	ID	☐	De unieke identificatiecode van de bron.
inspectionDate	datetime	Inspectiedatum	☐	De inspectiedatum van de bron.
isActive	char	Is Actief	☐	De actieve status van de bron.
lastModified	varchar2	Laatst Gew ijzigd	☐	De laatste bijw erkingstijd van de bron.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van de bron.
type	varchar2	Soort	☐	Type hulpbron, mogelijke w aarden: uitrusting.

ResourceEmployeesById: Bouw7 Resourcemedewerkers op ID

Returns a resource associated with the given id.Returns a resource associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Resourcemedewerkers op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ResourceEmployeesById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		Hulpbron ID
type		☑		Het type bron

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ResourceEmployeesById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2	Code	☐	De code van de bron.
description	varchar2	Omschrijving	☐	De beschrijving van de bron.
group_createdAt	datetime	Groep Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
group_createdBy	varchar2	Groep Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
group_id	int64	Groeps-ID	☐	De unieke identificatiecode van de groep.
group_name	varchar2	Groepsnaam	☐	De naam van de groep.
group_type	varchar2	Groepssoort	☐	Het type bron, mogelijke w aarden: uitrusting.
group_updatedAt	datetime	Groep Bijgew erkt om	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
group_updatedBy	varchar2	Groep Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
id_2	int64	ID	☐	De unieke identificatiecode van de bron.
id	int64	ID	☐	De unieke identificatiecode van de w erknemer.
inspectionDate	datetime	Inspectiedatum	☐	De inspectiedatum van de bron.
isActive	char	Is Actief	☐	De actieve status van de bron.
lastModified	varchar2	Laatst Gew ijzigd	☐	De laatste bijw erkingstijd van de bron.
name_2	varchar2		☐	De naam van de bron.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van de w erknemer.
type	varchar2	Soort	☐	Type hulpbron, mogelijke w aarden: uitrusting.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ResourceGroupById: Bouw7 Resourcegroep op ID

Returns an resource group associated with the given id.Returns a resource grgit oup associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Resourcegroep op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ResourceGroupById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		Hulpmiddelengroep ID
type		☑		Het type bron

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ResourceGroupById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
id	int64	ID	☐	De unieke identificatiecode van de groep.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van de groep.
type	varchar2	Soort	☐	Het type bron, mogelijke w aarden: uitrusting.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

ResourceItemEmployees: Bouw7 Resourceitem Medewerkers

Returns a set of resources associated with the organization.Returns a set of resources associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Resourceitem Medewerkers

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ResourceItemEmployees in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
q		☐		Filteren van collecties met de [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw 7.nl/docs/query-language)
type		☑		Het type bron

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ResourceItemEmployees worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2	Code	☐	De code van de bron.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	varchar2	Omschrijving	☐	De beschrijving van de bron.
group_createdAt	datetime	Groep Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
group_createdBy	varchar2	Groep Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
group_id	int64	Groeps-ID	☐	De unieke identificatiecode van de groep.
group_name	varchar2	Groepsnaam	☐	De naam van de groep.
group_type	varchar2	Groepssoort	☐	Het type bron, mogelijke w aarden: uitrusting.
group_updatedAt	datetime	Groep Bijgew erkt om	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
group_updatedBy	varchar2	Groep Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
id_2	int64	ID	☐	De unieke identificatiecode van de bron.
id	int64	ID	☐	De unieke identificatiecode van de w erknemer.
inspectionDate	datetime	Inspectiedatum	☐	De inspectiedatum van de bron.
isActive	char	Is Actief	☐	De actieve status van de bron.
lastModified	varchar2	Laatst Gew ijzigd	☐	De laatste bijw erkingstijd van de bron.
name_2	varchar2		☐	De naam van de bron.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van de w erknemer.
type	varchar2	Soort	☐	Type hulpbron, mogelijke w aarden: uitrusting.

ResourceItemUnits: Bouw7 Resource-itemeenheden

Returns a set of resources associated with the organization.Returns a set of resources associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Resource-itemeenheden

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ResourceItemUnits in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
q		☐		Filteren van collecties met de [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw 7.nl/docs/query-language)
type		☑		Het type bron

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ResourceItemUnits worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2	Code	☐	De code van de bron.
description	varchar2	Omschrijving	☐	De beschrijving van de bron.
group_createdAt	datetime	Groep Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
group_createdBy	varchar2	Groep Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
group_id	int64	Groeps-ID	☐	De unieke identificatiecode van de groep.
group_name	varchar2	Groepsnaam	☐	De naam van de groep.
group_type	varchar2	Groepssoort	☐	Het type bron, mogelijke w aarden: uitrusting.
group_updatedAt	datetime	Groep Bijgew erkt om	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
group_updatedBy	varchar2	Groep Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
id_2	int64	ID	☐	De unieke identificatiecode van de bron.
id	int64	ID	☐	De unieke identificatiecode van de bron per eenheid.
inspectionDate	datetime	Inspectiedatum	☐	De inspectiedatum van de bron.
isActive_2	char		☐	De actieve status van de bron.
isActive	char	Is Actief	☐	De actieve toestand van de bron per eenheid.
lastModified_2	varchar2		☐	De laatste bijw erkingstijd van de bron.
lastModified	varchar2	Laatst Gew ijzigd	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de bron per eenheid.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
name	varchar2	Naam	☐	De naam van de bron.
price	varchar2	Prijs	☐	De prijs van de grondstof per eenheid.
resourceName	varchar2	Resource Naam	☐	De naam van de bron.
resourceUnitId	int64	Resource-eenheid-ID	☐	Het ID van de bron eenheid.
resourceUnitName	varchar2	Resource-eenheid Naam	☐	De naam van de bron eenheid.
sellingPrice	varchar2	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs van de grondstof per eenheid.
type_2	varchar2		☐	Type hulpbron, mogelijke waarden: uitrusting.
type	varchar2	Soort	☐	Het type bron, mogelijke waarden: uitrusting.

Resources: Bouw7 Resources

Returns a set of resources associated with the organization.Returns a set of resources associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Resources

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Resources in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q		☐		Filteren van collecties met de [Heimdall Query Language] (https://heim-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
				dall.bouw 7.nl/docs/query-lan-guage)
type		☑		Het type bron

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Resources worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2	Code	☐	De code van de bron.
description	varchar2	Omschrijving	☐	De beschrijving van de bron.
group_createdAt	datetime	Groep Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
group_createdBy	varchar2	Groep Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
group_id	int64	Groeps-ID	☐	De unieke identificatiecode van de groep.
group_name	varchar2	Groepsnaam	☐	De naam van de groep.
group_type	varchar2	Groepssoort	☐	Het type bron, mogelijke w aarden: uitrusting.
group_updatedAt	datetime	Groep Bijgew erkt om	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
group_updatedBy	varchar2	Groep Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
id	int64	ID	☐	De unieke identificatiecode van de bron.
inspectionDate	datetime	Inspectiedatum	☐	De inspectiedatum van de bron.
isActive	char	Is Actief	☐	De actieve status van de bron.
lastModified	varchar2	Laatst Gew ijzigd	☐	De laatste bijw erkingstijd van de bron.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van de bron.
type	varchar2	Soort	☐	Type hulpbron, mogelijke w aarden: uitrusting.

ResourceUnitById: Bouw7 Resource-eenheid op ID

Returns a resource unit associated with the given id.Returns a resource unit associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Resource-eenheid op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ResourceUnitById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		Hulpbron eenheid ID
type		☑		Het type bron

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ResourceUnitById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
id	int64	ID	☐	De unieke identificatiecode van de broneenheid.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van de bron eenheid.
type	varchar2	Soort	☐	Type hulpbron, mogelijke w aarden: uitrusting.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

ResourceUnitsById: Bouw7 Resource-eenheden op ID

Returns a resource associated with the given id.Returns a resource associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Resource-eenheden op ID

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ResourceUnitsById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id		☑		Hulpbron ID
type		☑		Het type bron

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ResourceUnitsById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2	Code	☐	De code van de bron.
description	varchar2	Omschrijving	☐	De beschrijving van de bron.
group_createdAt	datetime	Groep Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
group_createdBy	varchar2	Groep Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
group_id	int64	Groeps-ID	☐	De unieke identificatiecode van de groep.
group_name	varchar2	Groepsnaam	☐	De naam van de groep.
group_type	varchar2	Groepssoort	☐	Het type bron, mogelijke waarden: uitrusting.
group_updatedAt	datetime	Groep Bijgewerkt om	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
group_updatedBy	varchar2	Groep Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
id_2	int64	ID	☐	De unieke identificatiecode van de bron.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	☐	De unieke identificatiecode van de bron per eenheid.
inspectionDate	datetime	Inspectiedatum	☐	De inspectiedatum van de bron.
isActive_2	char		☐	De actieve status van de bron.
isActive	char	Is Actief	☐	De actieve toestand van de bron per eenheid.
lastModified_2	varchar2		☐	De laatste bijw erkingstijd van de bron.
lastModified	varchar2	Laatst Gew ijzigd	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de bron per eenheid.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van de bron.
price	varchar2	Prijs	☐	De prijs van de grondstof per eenheid.
resourceName	varchar2	Resource Naam	☐	De naam van de bron.
resourceUnitId	int64	Resource-eenheid-ID	☐	Het ID van de bron eenheid.
resourceUnitName	varchar2	Resource-eenheid Naam	☐	De naam van de bron eenheid.
sellingPrice	varchar2	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs van de grond-stof per eenheid.
type_2	varchar2		☐	Type hulpbron, mogelijke w aarden: uitrusting.
type	varchar2	Soort	☐	Het type bron, mogelijke w aarden: uitrusting.

WasteBooking_ProjectCategoryDivisionSettings

Returns a waste booking associated with the given ID.Returns a waste booking associated with the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WasteBooking_ProjectCategoryDivisionSettings in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
w asteBooking		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WasteBooking_ProjectCategoryDivisionSettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	varchar2	Bedrag	☐	Het aantal eenheden van het afvalboekingsobject.
branch_code	varchar2	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
city	varchar2	Plaats	☐	De stad van het project.
code	varchar2	Code	☐	De code voor de categorie.
comment	varchar2	Commentaar	☐	De opmerkingen voor de afvalboeking.
contact_email	varchar2	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
costPrice	varchar2	Kostprijs	☐	De kostprijs van de afvalboeking. Kan alleen w orden ingesteld bij update.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt_3	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy_3	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Opleveringsdatum van het project.
endDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum van het project.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
exactUpdatedAt	varchar2		☐	De laatste keer dat de entiteit is bijgew erkt in Exact Online in ATOM-formaat.
fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
generalCostsOrProfit	varchar2	Algemene Kosten of Winst	☐	De algemene kosten of w inst voor de categorie.
generalCostsPercentage	varchar2	Algemene Kosten Percentage	☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
grossProfitMargin	varchar2	Brutow instmarge	☐	De brutow instmarge voor de categorie.
houseNumber	varchar2	Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
id_2	int64	ID	☐	De ID van het project.
id_3	int64		☐	Het ID van de afvalboeking.
id	int64	ID	☐	Het ID van de categorie.
information	varchar2	Informatie	☐	De informatie van het project.
isMutable	char		☐	Whether the w aste booking is mutable.
logDate	datetime	Logdatum	☐	De logboekdatum van de afvalboeking.
name_2	varchar2		☐	De naam van het project.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van de categorie.
projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
reference	varchar2	Referentie	☐	De referentie van het project.
sellingPrice	varchar2	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs van de afvalboeking. Kan alleen w orden ingesteld bij een update.
startDate	datetime	Startdatum	☐	Startdatum van het project.
status_closesProject	char	Status Sluit Project	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
status_createdAt	datetime	Status Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
status_createdBy	varchar2	Status Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
status_id	int64	Status-ID	☐	De ID van de status.
status_invoicesProject	char	Status Factureert Project	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
status_name	varchar2	Statusnaam	☐	De naam van de status.
status_plansProject	char	Status Plant Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
status_updatedAt	datetime	Status geüpdatet op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
status_updatedBy	varchar2	Status Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
streetName	varchar2	Straatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
updatedAt_2	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedAt_3	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy_2	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
updatedBy_3	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
w astePerUnit_id	int64	Afval per Eenheid-ID	☐	ID van de afvalboeking.
w astePerUnit_w asteUnit_id	int64	Afval per Afvaleen-heid-ID	☐	ID van de afvaleenheid.
w astePerUnit_w asteUnit_name	varchar2	Afval per Afvaleen-heid Eenheidsnaam	☐	De naam van de afvaleenheid.
zipCode	varchar2	Postcode	☐	De postcode van het project.

WasteBookingById: Bouw7 Afvalboeking op ID

Returns a waste booking associated with the given ID.Returns a waste booking associated with the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Afvalboeking op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WasteBookingById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
w asteBooking		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WasteBookingById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	varchar2	Bedrag	☐	Het aantal eenheden van het afvalboekingsobject.
comment	varchar2	Commentaar	☐	De opmerkingen voor de afval-boeking.
costPrice	varchar2	Kostprijs	☐	De kostprijs van de afvalboeking. Kan alleen w orden ingesteld bij update.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
exactUpdatedAt	varchar2		☐	De laatste keer dat de entiteit is bijgew erkt in Exact Online in ATOM-formaat.
id	int64	ID	☐	Het ID van de afvalboeking.
isMutable	char		☐	Whether the w aste booking is mutable.
logDate	datetime	Logdatum	☐	De logboekdatum van de afval-boeking.
project_branch_code	varchar2		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	varchar2		☐	De naam van deze tak
project_category_code	varchar2		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCost-sOrProfit	varchar2		☐	De algemene kosten of w inst voor de categorie.
project_category_generalCost-sPercentage	varchar2		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMar-gin	varchar2		☐	De brutow instmarge voor de cat-egorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	varchar2		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_city	varchar2	Project Stad	☐	De stad van het project.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_contact_email	varchar2	Projectcontactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Projectcontactper-soon-ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	varchar2	Project Contactnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	varchar2	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	☐	Opleveringsdatum van het pro-ject.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnum-mer	☐	Het volledige projectnummer in-clusief jaar.
project_houseNumber	varchar2	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	varchar2	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	char	Projectstatus Sluit Pro-ject af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	varchar2	Projectstatus Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	char	Projectstatus Project-facturen	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	varchar2	Projectstatusnaam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	char	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgew-erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	varchar2	Projectstatus Bijgew-erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_streetName	varchar2	Projectstraatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	varchar2	Project Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_zipCode	varchar2	Project Postcode	☐	De postcode van het project.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
sellingPrice	varchar2	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs van de afvalboeking. Kan alleen worden ingesteld bij een update.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
wastePerUnit_id	int64	Afval per Eenheid-ID	☐	ID van de afvalboeking.
wastePerUnit_wasteUnit_id	int64	Afval per Afvaleenheid-ID	☐	ID van de afvaleenheid.
wastePerUnit_wasteUnit_name	varchar2	Afval per Afvaleenheid Eenheidsnaam	☐	De naam van de afvaleenheid.

WasteById: Bouw7 Afval op ID

Returns a list of waste items owned by your organization.Returns a list of waste items owned by your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Afval op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WasteById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q		☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WasteById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
id	int64	ID	☐	De ID van dit afval.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van dit afval.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgew erkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	varchar2	Bijgew erkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

WasteById2: Bouw7 Afval op ID

Returns a single waste item based on the given ID.Returns a single waste item based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Afval op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WasteById2 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
w aste		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WasteById2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
id	int64	ID	☐	ID van het afval.
name	varchar2(255)	Naam	☐	De naam van het afval.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

WastePerUnitById: Bouw7 Afval per Eenheid op ID

Returns a bookable list of units associated with waste.Returns a bookable list of units associated with waste.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Afval per Eenheid op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WastePerUnitById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
q		☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heim-dall.bouw 7.nl/docs/query-lan-guage) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WastePerUnitById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
articleNumber	varchar2	Artikel Nummer	☐	Het artikelnummer (meestal EAN) van deze boekbare eenheid.
costPrice	varchar2	Kostprijs	☐	Kostprijs van deze boekbare eenheid.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
garbage_id	int64	Afval ID	☐	De ID van het afval.
garbage_name	varchar2	Afval Naam	☐	De naam van het afval.
id	int64	ID	☐	Het ID van deze boekbare een-heid.
isActive	char	Is Actief	☐	Of deze boekbare eenheid mo-menteel actief is.
sellingPrice	varchar2	Verkoopprijs	☐	Verkoopprijs van deze boekbare eenheid.
unit_id	int64	Unit ID	☐	Het ID van de eenheid.
unit_name	varchar2	Eenheidsnaam	☐	De naam van de eenheid.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgew erkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	varchar2	Bijgew erkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

WastePerUnitById2: Bouw7 Afval per Eenheid op ID

Returns a single waste per unit based on the given ID.Returns a single waste per unit based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Afval per Eenheid op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 onder-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WastePerUnitById2 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WastePerUnitById2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
articleNumber	varchar2(255)	Artikel Nummer	☐	Het artikelnummer van dit afval per eenheid.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
id	int64	ID	☐	ID van dit afval per eenheid.
isActive	char	Is Actief	☐	Of dit afval per eenheid actief is.
price	varchar2	Prijs	☐	De prijs van dit afval per eenheid.
sellingPrice	varchar2	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs van dit afval per eenheid.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
w aste_id	int64	Afval-ID	☐	ID van het afval.
w aste_name	varchar2	Afvalnaam	☐	De naam van het afval.
w asteUnit_id	int64	Afvaleenheid-ID	☐	ID van de afvaleenheid.
w asteUnit_name	varchar2	Afvaleenheidnaam	☐	De naam van de afvaleenheid.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

WasteUnitById: Bouw7 Afvaleenheid op ID

Returns a single waste unit based on the given ID.Returns a single waste unit based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Afvaleenheid op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WasteUnitById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WasteUnitById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
id	int64	ID	☐	ID van de afvaleenheid.
name	varchar2(255)	Naam	☐	De naam van de afvaleenheid.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

WasteUnits: Bouw7 Afvaleenheden

Returns a list of waste units owned by your organization.Returns a list of waste units owned by your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Afvaleenheden

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WasteUnits in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
q		☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw 7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WasteUnits worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
id	int64	ID	☐	De ID van deze afvaleenheid.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
name	varchar2	Naam	☐	De naam van deze afvaleenheid.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgew erkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	varchar2	Bijgew erkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

3.1.23 Schema: Security

3.1.23.1 Tabellen

ProjectSecurityLinkById: Bouw7 Projectbeveiligingskoppeling op ID

Returns a single project security link based on the given ID.Returns a single project security link based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Security

Label: Projectbeveiligingskoppeling op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectSecurityLinkById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		Project security link ID.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectSecurityLinkById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
additionalWorkAmount	varchar2	Extra Werkbedrag	☐	Het meerw erkbedrag van de projectbeveiligingslink.
adjustment	int64	Aanpassing	☐	Het totale aanpassingsbedrag van de projectzekerheidskoppeling.
budgetAmount	varchar2	Budgetbedrag	☐	Het begrotingsbedrag van het project veiligheidskoppeling.
costTypeId	int64	Kostentype ID	☐	De kostensoort-ID van de projectbeveiligingslink.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
fixedPurchaseAmount	varchar2		☐	Het vaste aankoopbedrag van de projectbeveiligingslink.
hourInfo_budgetHours	varchar2	Uurinformatie Budget Uren	☐	Alleen gevuld voor kosten type arbeid en materiaal! De budget uren van het ProjectSecurityLink.
hourInfo_hourlyRate	varchar2	Uurinfo Uurtarief	☐	Het uurtarief.
hourInfo_prognosisHours	varchar2	Uurinformatie Prognose Uren	☐	Alleen gevuld voor kosten type arbeid en materiaal! De prognose uren van de ProjectSecurityLink.
hourInfo_prognosisOtherHours	varchar2	Uurinformatie Prognose Overige Uren	☐	Alleen gevuld voor kostensoort arbeid en materiaal! De prognose andere uren van het ProjectSecurityLink.
hourInfo_prognosisReservedHours	varchar2	Uurinformatie Prognose Gereserveerde Uren	☐	Alleen gevuld voor kostensoort arbeid en materiaal! De prognose gereserveerde uren van de ProjectSecurityLink.
id	int64	ID	☐	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink.
prognosisAmount	varchar2	Prognosebedrag	☐	Het prognosebedrag van de projectbeveiliging.
prognosisOtherAmount	varchar2	Prognose Ander Bedrag	☐	De prognose ander bedrag van het project veiligheid link.
prognosisReservedAmount	varchar2	Prognose Gereserveerd Bedrag	☐	De prognose gereserveerd bedrag van het project veiligheid link.
progress	varchar2	Voortgang	☐	Het totale voortgangsbedrag van de projectbeveiligingslink.
projectId	int64	Project ID	☐	De project-ID van de projectbeveiligingslink.
securityCodeId	int64	Beveiligingscode-ID	☐	De beveiligingscode-ID van de projectbeveiligingslink.
securityObject_code	varchar2	Beveiligingsobjectcode	☐	De code van het beveiligingsobject.
securityObject_id	int64	Beveiligingsobject-ID	☐	De unieke identificatiecode van het beveiligingsobject.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
securityObject_name	varchar2	Beveiligingsobject-naam	☐	De naam van het beveiligingsobject.
status	int64	Status	☐	De status van de projectbeveiligingslink.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

SecurityObjectById: Bouw7 Beveiligingsobject op ID

Returns a single security object based on the given ID.Returns a single security object based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Security

Label: Beveiligingsobject op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SecurityObjectById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		Security object ID.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SecurityObjectById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(255)	Code	☐	De code van het beveiligingsobject.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
id	int64	ID	☐	De ID van het beveiligingsobject.
name	varchar2(255)	Naam	☐	De naam van het beveiligingsobject.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

3.1.24 Schema: Storage

3.1.24.1 Tabellen

DownloadFileByHash: Bouw7 Bestand Downloaden via Hash

Returns the binary or base64 contents of a file.Returns the binary or base64 contents of a file.

Catalogus: Bouw7

Schema: Storage

Label: Bestand Downloaden via Hash

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DownloadFileByHash in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
asBase64		☐		Geeft als base64 terug
hash		☑		Bestand URI

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
size		☐		(DEPRECATED, Use thumbnails.bouw7.nl instead) Grootte van de thumbnail die geserveerd moet worden (alleen als het bestand een afbeelding is)

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DownloadFileByHash worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	blob	Document	☐	

FileContentsByHash: Bouw7 Bestandsinhoud op Hash

Returns the contents of a file.

Catalogus: Bouw7

Schema: Storage

Label: Bestandsinhoud op Hash

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie FileContentsByHash in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
asBase64		☐		Geeft als base64 terug
hash		☑		Bestand URI
size		☐		(DEPRECATED, Use thumbnails.bouw7.nl instead) Grootte

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
				van de thumbnail die geserveerd moet w orden (alleen als het bestand een afbeelding is)

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie FileContentsByHash worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	varchar2	Tekst	☐	

3.1.25 Schema: Ubl
3.1.25.1 Tabellen
generate: Bouw7 Genereren

Returns a generated XML document for the given invoice and UBL version.

Catalogus: Bouw7

Schema: Ubl

Label: Genereren

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie generate in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
invoice		☑		Factuur ID
version		☑		UBL versie identifier

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie generate worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	varchar2	Tekst	☐	

Versions: Bouw7 Versies

Returns a hash map of version identifiers and display names of supported UBL versions.

Catalogus: Bouw7

Schema: Ubl

Label: Versies

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Versions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
versions	varchar2	Versies	☐	Een hash map van versie identifiers en display namen

3.1.26 Schema: Views
3.1.26.1 Views
PurchaseInvoiceLines: Bouw7 Inkoop Factuurregels

Catalogus: Bouw7

Schema: Views

Label: Inkoop Factuurregels

Dit is een alleen-lezen view. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

View Kolommen

De kolommen van de view PurchaseInvoiceLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approval_canApprove	char		☐	Of de huidige geauthenticeerde gebruiker de goedkeuring al dan

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				niet kan goedkeuren.
approval_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approval_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_approvalDate	datetime		☐	De datum waarop de goedkeurder de goedkeuring heeft gweigerd/goedgekeurd.
approval_currentApprover_approvalStatus	int64		☐	De goedkeuringsstatus van deze goedkeurder.
approval_currentApprover_comment	varchar2		☐	Opmerking achtergelaten door de goedkeurder. Kan nihil zijn.
approval_currentApprover_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approval_currentApprover_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
approval_currentApprover_index	int64		☐	Huidige index van de goedkeurder.
approval_currentApprover_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
approval_currentApprover_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
approval_currentIndex	int64		☐	De huidige index van de goedkeurder die aan de beurt is om over de goedkeuring te stemmen.
approval_id	int64		☐	ID van de goedkeuring.
approval_isApproved	char		☐	Of de goedkeuring al dan niet is goedgekeurd.
approval_lastActionDate	datetime		☐	Datum van de laatste actie die op deze goedkeuring is uitgevoerd. Zal nul zijn als er geen actie is uitgevoerd.
approval_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
approval_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
approval_workflowId	int64		☐	De workflow waarop deze goedkeuring is gebaseerd.
bookNumber	int64	Boeknummer	☐	Het boeknummer van de aankoopfactuur.
branch_code	varchar2	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
canBeDeleted	char	Kan Verwijderd Worden	☐	Of de factuur kan worden verwijderd.
canBeEdited	char	Kan Bewerkt Worden	☐	Of de regel bewerkt of verwijderd kan worden.
canBookToExact	char	Kan Boeken naar Exact	☐	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToTwinfield	char	Kan Boeken naar Twinfield	☐	of het toegestaan is om naar Twinfield te boeken.
canUseCostCenter	char	Kan Kostenplaats Gebruiken	☐	Waar als de gebruiker kostenplaatsfuncties kan gebruiken.
chainLiabilityDocumentExpirationDate	datetime	Vervaldatum Document Ketenaansprakelijkheid	☐	De nieuwste vervaldatum van het document/de documenten van de ketenaansprakelijkheid die aan het contact zijn gekoppeld, in ATOM-formaat.
comments	varchar2	Aantekeningen	☐	Commentaar bij de aankoopfactuur.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	varchar2	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_email	varchar2	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
costCenter	varchar2	Kostenplaats	☐	Een verwijzing naar de kostenplaats die bij de factuurregel hoort.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createDeliveryTicket	char	Maak Afleverbon	☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createDeliveryTicketForRemainingCosts_2	char		☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken voor de resterende kosten.
createDeliveryTicketForRemainingCosts	char	Leveringsbewijs Maken voor Resterende Kosten	☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken voor de resterende kosten tussen deze regel en de leveringsbon
date	datetime	Datum	☐	Aankoop factuurdatum.
datePaid	varchar2	Datum van Betaling	☐	Datum betaalde aankoopfactuur.
deliveryTicket_cost_2	varchar2		☐	De kosten voor dit leveringsbewijs.
deliveryTicket_cost	varchar2	Leverbon Kosten	☐	De kosten voor dit leveringsbewijs.
deliveryTicket_id_2	int64		☐	Het ID van het leveringsbewijs.
deliveryTicket_id	int64	Leverbon ID	☐	Het ID van het leveringsbewijs.
deliveryTicket_initialCost_2	varchar2		☐	De initiële kosten voor dit leveringsbewijs.
deliveryTicket_initialCost	varchar2	Leverbon Initiële Kosten	☐	De initiële kosten voor dit leveringsbewijs.
deliveryTicket_processed_2	char		☐	Of het leveringsbewijs is verwerkt.
deliveryTicket_processed	char	Leverbon Verwerkt	☐	Of het leveringsbewijs is verwerkt.
deliveryTicket_ticketDate_2	datetime		☐	De datum waarvoor het leveringsbiljet werd geregistreerd.
deliveryTicket_ticketDate	datetime	Leverbon Bondatum	☐	De datum waarvoor het leveringsbiljet werd geregistreerd.
deliveryTicket_ticketNumber_2	varchar2		☐	Ticketnummer van het leveringsbewijs.
deliveryTicket_ticketNumber	varchar2	Leverbon Bonnummer	☐	Ticketnummer van het leveringsbewijs.
description	varchar2(255)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de inkoopfactuurregel.
division_description	varchar2	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	varchar2	Divisie Exact Divisie-ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	varchar2	Administratie Dagboekcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	varchar2	Administratie Dagboekcode Inkoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)	Administratie Verkoopfactuurnummervoorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het fac-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				tuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	Vervaldatum inkoopfactuur.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		☐	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		☐	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		☐	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		☐	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		☐	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	varchar2(255)	Exact Betalingsconditie	☐	De code van de Exact Online betalingsvoorw aarde voor deze aankoopfactuur.
file_createdAt	datetime	Bestand Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
file_createdBy	varchar2	Bestand Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
file_extension	varchar2	Bestandsextensie	☐	De extensie van het bestand.
file_id	int64	Bestands-ID	☐	Het ID van dit bestand
file_modelId	int64	Bestandsmodel-ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
file_modelType	varchar2	Bestandsmodelsoort	☐	De categorie van het bestand.
file_name	varchar2	Bestandsnaam	☐	De publieke naam van het bestand.
file_secureHash	varchar2		☐	Een veilige w illekeurige hash voor het bestand, die kan w orden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
file_size	int64	Bestandsgrootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
file_updatedAt	datetime	Bestand Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
file_updatedBy	varchar2	Bestand Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
file_uri	varchar2	Bestand URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
fromBasecone	char	Van Basecone	☐	Of de factuur is geïmporteerd uit Basecone.
gAccountAmount	varchar2	G-Rekening Bedrag	☐	Het g-rekeningbedrag van de aankoopfactuur.
grossPrice	varchar2	Bruto Prijs	☐	De brutoprijs van de inkoopfactuurregel.
id_2	int64	ID	☐	De ID van de aankoopfactuur.
id	int64	ID	☐	De ID van de inkoopfactuurregel. Moet w orden w eggelaten om

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				een nieuw e inkoopfactuurregel te maken.
invoice_branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
invoice_branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
invoice_chainLiabilityDocumentExpirationDate	datetime	Vervaldatum Document Ketenaansprakelijkheid	☐	De nieuw ste vervaldatum van het document/de documenten van de ketenaansprakelijkheid die aan het contact zijn gekoppeld, in ATOM-formaat.
invoice_comment	varchar2	Commentaar	☐	Een opmerking over deze aankoopfactuur.
invoice_createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
invoice_createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
invoice_createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
invoice_currentApprover	varchar2	Huidige Goedkeurder	☐	De volledige naam van de huidige goedkeurder.
invoice_date	datetime	Datum	☐	De ingangsdatum van deze aankoopfactuur.
invoice_datePaid	varchar2	Datum van Betaling	☐	De datum w aarop deze aankoopfactuur is betaald.
invoice_deliveryTicket_bookingStatus	int64	Boekingsstatus Leverbon	☐	De huidige boekingsstatus. 0 = Geregistreerd, 1 = Gefactureerd, 2 = Niet factureerbaar, 3 = Bijgeschreven.
invoice_deliveryTicket_date	datetime	Leverbon Datum	☐	De datum van het leveringsbew ijs, w eergegeven in ATOM-formaat.
invoice_deliveryTicket_description	varchar2	Leverbon Omschrijving	☐	De beschrijving van dit leveringsbiljet. Kan HTML-inhoud bevatten.
invoice_deliveryTicket_id	int64	Leverbon ID	☐	Het ID van dit leveringsbew ijs.
invoice_deliveryTicket_isProcessed	char	Leverbon is Verw erkt	☐	Of dit leveringsticket is verw erkt.
invoice_deliveryTicket_number	varchar2	Leverbonnummer	☐	Het ticketnummer van dit leveringsbew ijs.
invoice_deliveryTicket_price	varchar2	Leverbon Prijs	☐	De prijs van dit leveringsbew ijs.
invoice_deliveryTicket_purchaseTypeId	int64	Leverbon Aankoopsoort ID	☐	De ID van het aankooptype van dit leveringsbiljet.
invoice_deliveryTicket_purchaseTypeName	varchar2	Leverbon Aankoopsoortnaam	☐	De naam van het aankooptype van dit leveringsbiljet.
invoice_division_description	varchar2	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
invoice_division_exactDivisionId	varchar2	Divisie Exact Divisie-ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
invoice_division_glAccountCode	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
invoice_division_glAccountCodePurchase	varchar2	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
invoice_division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
invoice_division_journalCode	varchar2	Administratie Dag-boekcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
invoice_division_journ-alCodePurchase	varchar2	Administratie Dag-boekcode Inkoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
invoice_dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	De vervaldatum van deze aankoopfactuur.
invoice_entryNumber	int64	Boekingnummer	☐	Een sequentieel volgnummer dat aan deze inkoopfactuur is toegekend. Ook bekend als bon-nummer, serienummer of volgnummer.
invoice_id	int64	ID	☐	De ID van deze aankoopfactuur.
invoice_invoiceNumber	varchar2	Factuurnummer	☐	Het factuurnummer van deze aankoopfactuur.
invoice_isBookedInExact	char	Is Geboekt in Exact	☐	Of deze inkoopfactuur is geboekt in Exact.
invoice_isBookedInTw infield	char	Is Geboekt in Tw infield	☐	Of deze aankoopfactuur is ge-boekt in Tw infield.
invoice_isMutable	char		☐	Of de inkoopfactuur muteerbaar is.
invoice_isOriginat-ingFromBasecone	char	Is Afkomstig van Basecone	☐	of deze aankoopfactuur afkom-stig is van Basecone.
invoice_orderNumber	varchar2	Ordernummer	☐	Het ordernummer dat bij deze inkoopfactuur hoort.
invoice_paymentReference	varchar2	Betalingskenmerk	☐	Het betalingskenmerk van deze aankoopfactuur.
invoice_project_branchId	int64	Project Filiaal-ID	☐	De ID van de tak van dit project.
invoice_project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	☐	De ID van de categorie van dit project.
invoice_project_divisionId	int64	Projectadministratie-ID	☐	De ID van de afdeling van dit pro-ject.
invoice_project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
invoice_project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
invoice_project_number	varchar2	Projectnummer	☐	Het nummer van het project.
invoice_project_status	varchar2	Projectstatus	☐	De naam van de huidige status van dit project.
invoice_project_statusId	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status van dit pro-ject.
invoice_status	int64	Status	☐	De status van deze inkoopfac-tuur (0 = Nieuw , 1 = Goedgekeurd, 2 = Open, 3 = Vervallen, 4 = Betaald, 5 = Afgew ezen).
invoice_subTotal	varchar2	Subtotaal	☐	De som van alle subtotalen van de inkoopfactuurregels, ex-clusief BTW.
invoice_supplier_emailAddress	varchar2	Leverancier E-mail-adres	☐	Het e-mailadres van de contact-persoon.
invoice_supplier_id	int64	Leverancier-ID	☐	Het ID van het contact.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
invoice_supplier_name	varchar2	Leveranciersnaam	☐	De naam van deze contactpersoon.
invoice_supplier_type	varchar2	Leverancierssoort	☐	Het type van dit contact.
invoice_supplier_typeId	int64	Leverancierssoort-ID	☐	Het type ID van dit contact.
invoice_total	varchar2	Totaal	☐	De som van alle subtotalen van de inkoopfactuurregels, inclusief BTW.
invoice_updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
invoice_updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
invoice_updatedBy_username	varchar2	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
invoice_vatTotal	varchar2	BTW Totaal	☐	De som van alle BTW-totalen van de inkoopfactuurregels.
invoiceNumber	varchar2	Factuurnummer	☐	Het factuurnummer van de aankoopfactuur.
isBooked	char	Is Geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is.
isMutable	char		☐	Of de inkoopfactuur muteerbaar is.
ledger	varchar2	Grootboek	☐	Een verwijzing naar het grootboek van de inkoopfactuurregel.
modelId	int64	Model ID	☐	De ID van het model. Is de ID van het geselecteerde modelType.
modelType	int64	Modelsoort	☐	Het type model, mogelijke opties: 1 = SubcontractorContract / 2 = PurchaseOrderContract / 3 = Project.
nextPurchaseInvoiceId	int64	Volgende Aankoopfactuur-ID	☐	De ID van de volgende inkoopfactuur vanaf deze inkoopfactuur. Nul als er geen volgende inkoopfactuur beschikbaar is.
orderNumber	varchar2	Ordernummer	☐	Het ordernummer van de aankoopfactuur.
paymentReference	varchar2	Betalingskenmerk	☐	Het betalingskenmerk van de aankoopfactuur.
previousPurchaseInvoiceId	int64	Vorige Aankoopfactuur-ID	☐	De ID van de vorige inkoopfactuur vanaf deze inkoopfactuur. Nul wanneer er geen vorige inkoopfactuur beschikbaar is.
project_branch_code	varchar2		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	varchar2		☐	De naam van deze tak
project_category_code	varchar2		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	varchar2		☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_category_generalCost-sPercentage	varchar2		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMar-gin	varchar2		☐	De brutow instmarge voor de cat-egorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	varchar2		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_city	varchar2	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	varchar2	Projectcontactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Projectcontactper-soon-ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	varchar2	Project Contactnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	varchar2	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	☐	Opleveringsdatum van het pro-ject.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnum-mer	☐	Het volledige projectnummer in-clusief jaar.
project_houseNumber	varchar2	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	varchar2	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	char	Projectstatus Sluit Pro-ject af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	varchar2	Projectstatus Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	char	Projectstatus Project-facturen	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	varchar2	Projectstatusnaam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	char	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgew - erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	varchar2	Projectstatus Bijgew - erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_streetName	varchar2	Projectstraatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	varchar2	Project Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_zipCode	varchar2	Project Postcode	☐	De postcode van het project.
quantity	varchar2	Aantal	☐	De eenheidshoeveelheid van de inkoopfactuurregel.
status	int64	Status	☐	Status van de aankoopfactuur.
subTotal	varchar2	Subtotaal	☐	De subtotaalprijs van de inkoop-factuurregel.
unitName	varchar2	Eenheidsnaam	☐	De naam van de eenheid in de aankoopfactuurregel.
unitPrice	varchar2	Prijs per Eenheid	☐	De eenheidsprijs van de inkoop-factuurregel.
updatedAt_2	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy_2	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
vatTariffId	int64	BTW-Tarief ID	☐	De BTW-tarief-ID die op de inkoopfactuurregel w ordt gebruikt.
vatTariffPercentage	varchar2	BTW-Tarief Per-centage	☐	Het BTW-tariefpercentage dat op de inkoopfactuurregel w ordt gebruikt. Moet op 0 w orden gezet als de BTW w ordt verlegd.

QuotationAttachments: Bouw7 Offertebijlages

Catalogus: Bouw7

Schema: Views

Label: Offertebijlages

Dit is een alleen-lezen view. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

View Kolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de view QuotationAttachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	varchar2(255)	Activiteitentitel	☐	De activiteiten titel van het citaat.
branch_code	varchar2	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
calculationLabourDayPrice	varchar2	Berekening Arbeidsdagprijs	☐	De berekening arbeidsdagprijs van deze offerte.
closingChance	int64	Sluitingskans	☐	De slotkans van dit citaat.
commissionPercentage	varchar2	Commissie Percentage	☐	Het commissiepercentage van deze offerte.
commonQuotationAttachmentId	int64	Algemene Offertebijlage ID	☐	De ID van de gekoppelde gemeenschappelijke offertebijlage.
conditions	varchar2	Voorwaarden	☐	De voorwaarden van deze offerte.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	varchar2	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_email	varchar2	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_city	varchar2(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	varchar2	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_email	varchar2(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	varchar2(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	varchar2(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	varchar2(64)	Contactpersoon Functietitel	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	varchar2(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	varchar2(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	varchar2(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	varchar2(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	varchar2	Contactpersoon Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	varchar2(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonText	varchar2(255)	Contactpersoon Tekst	☐	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
disableQuotationLines	char	Offerteregels Uitschakelen	☐	Of de aanhalingstekens zijn uitgeschakeld.
discount	int64	Korting	☐	De korting van dit citaat.
employee_firstName	varchar2	Medewerker Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	☐	ID van de werknemer.
employee_lastName	varchar2	Medewerker Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	☐	De verwachte sluitingsdatum van deze offerte.
filename	varchar2	Bestandsnaam	☐	De naam van het bestand voor de CommonQuotationAttachment.
fileUri	varchar2	Bestand URI	☐	De uri van het bestand voor QuotationAttachment
fileVisibility	int64	Bestandszichtbaarheid	☐	De bestandszichtbaarheidsconstante van de citaatbijlage.
footer	varchar2	Voettekst	☐	De voettekst van het citaat.
id_2	int64	ID	☐	Het ID van de offerte.
id	int64	ID	☐	De ID van QuotationAttachment.
information	varchar2	Informatie	☐	De informatie van de offerte.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isCalculation	char	Is Berekening	☐	Of het citaat een berekening is.
labourDayPrice	varchar2	Arbeidsdag Prijs	☐	De arbeidsdagprijs van deze offerte.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
layout	varchar2	Lay-out	☐	De indeling van het citaat.
mailSentAt	varchar2	Mail Verstuurd op	☐	De datum waarop de post is verzonden.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van QuotationAttachment.
note	varchar2	Notitie	☐	De noot van dit citaat.
overheads	varchar2	Overheads	☐	De algemene kosten van deze offerte.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	varchar2		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief-ID	☐	ID van het btw-tarief.
overheadsVatTariff_label	varchar2	Overhead BTW-tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
overheadsVatTariff_percentage	varchar2	Overheadkosten BTW Tariefpercentage	☐	Het BTW-percentage.
profitAndRisk	varchar2	Winst en Risico	☐	De winst- en risicokosten van deze notering.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	varchar2		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en Risico BTW Tarief-ID	☐	ID van het btw-tarief.
profitAndRiskVatTariff_label	varchar2	Winst en Risico BTW-tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
profitAndRiskVatTariff_percentage	varchar2	Winst en Risico BTW-tariefpercentage	☐	Het BTW-percentage.
project_branch_code	varchar2		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	varchar2		☐	De naam van deze tak
project_category_code	varchar2		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	varchar2		☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	varchar2		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	varchar2		☐	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	varchar2		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_category_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_city	varchar2	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	varchar2	Projectcontactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Projectcontactper-soon-ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	varchar2	Project Contactnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	varchar2	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	☐	Opleveringsdatum van het pro-ject.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnum-mer	☐	Het volledige projectnummer in-clusief jaar.
project_houseNumber	varchar2	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	varchar2	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	char	Projectstatus Sluit Pro-ject af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	varchar2	Projectstatus Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	char	Projectstatus Project-facturen	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	varchar2	Projectstatusnaam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	char	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgew -erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	varchar2	Projectstatus Bijgew -erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_streetName	varchar2	Projectstraatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_updatedBy	varchar2	Project Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_zipCode	varchar2	Project Postcode	☐	De postcode van het project.
quotation_branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
quotation_branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
quotation_closingChance	int64	Sluitingskans	☐	De slotkans van dit citaat.
quotation_commissionPercentage	varchar2	Commissie Percentage	☐	Het commissiepercentage van deze offerte.
quotation_contact_emailAddress	varchar2	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
quotation_contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
quotation_contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	De naam van deze contactpersoon.
quotation_contact_type	varchar2	Contactsoort	☐	Het type van dit contact.
quotation_contact_typeId	int64	Contactsoort-ID	☐	Het type ID van dit contact.
quotation_contactPerson_emailAddress	varchar2	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
quotation_contactPerson_firstName	varchar2	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van deze contactpersoon.
quotation_contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
quotation_contactPerson_lastName	varchar2(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
quotation_contactPerson_phoneNumber	varchar2(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
quotation_contactPersonText	varchar2(255)	Contactpersoon Tekst	☐	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
quotation_createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
quotation_createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
quotation_createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
quotation_employee_departmentId	int64	Medew erker Afdelings-ID	☐	Het ID van de afdeling w aar deze w erknemer is ingeschreven.
quotation_employee_exactSalaryFrequency	int64	Medew erker Exact Salarisfrequentie	☐	De exacte salarisfrequentie van deze w erknemer.
quotation_employee_firstName	varchar2	Medew erker Voornaam	☐	De voornaam van deze w erknemer.
quotation_employee_id	int64	Werknemer ID	☐	Het ID van de w erknemer.
quotation_employee_lastName	varchar2	Medew erker Achternaam	☐	De familienaam van deze w erknemer.
quotation_expectedClosingDate	datetime	Verw achte sluitingsdatum	☐	De verw achte sluitingsdatum van deze notering, w eergegeven in ATOM-formaat.
quotation_id	int64	ID	☐	Het ID van de offerte.
quotation_internalNote	varchar2	Interne Notitie	☐	De interne notitie bij dit citaat.
quotation_language	varchar2	Taal	☐	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
quotation_project_branchId	int64	Project Filiaal-ID	☐	De ID van de tak van dit project.
quotation_project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	☐	De ID van de categorie van dit project.
quotation_project_divisionId	int64	Projectadministratie-ID	☐	De ID van de afdeling van dit project.
quotation_project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
quotation_project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
quotation_project_number	varchar2	Projectnummer	☐	Het nummer van het project.
quotation_project_status	varchar2	Projectstatus	☐	De naam van de huidige status van dit project.
quotation_project_statusId	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status van dit project.
quotation_quotationDate	datetime	Offertedatum	☐	De datum van de notering, weergegeven in ATOM-formaat.
quotation_quotationNumber	varchar2	Offertenummer	☐	Het nummer van de offerte.
quotation_quotationStatus_id	int64	Offertestatus-ID	☐	Het ID van de quoteringsstatus.
quotation_quotationStatus_name	varchar2	Offertestatus Naam	☐	De naam van de quoteringsstatus.
quotation_reference	varchar2	Referentie	☐	De referentie van het citaat.
quotation_salutation	int64	Begroeting	☐	De aanhef van dit citaat.
quotation_salutationText	varchar2(255)	Aanhef Tekst	☐	De aanhef van het citaat.
quotation_subject	varchar2	Onderwerp	☐	Het onderwerp van het citaat.
quotation_subtotal	varchar2	Subtotaal	☐	De som van alle subtotalen van de offerteregels, exclusief BTW.
quotation_total	varchar2	Totaal	☐	De som van alle subtotalen van de offerteregels, inclusief BTW.
quotation_updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
quotation_updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
quotation_updatedBy_username	varchar2	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
quotationDate	datetime	Offertedatum	☐	De datum van deze offerte.
quotationNumber	varchar2	Offertenummer	☐	Het nummer van de offerte.
quotationStatus_id	int64	Offertestatus-ID	☐	ID van de quoteringsstatus.
quotationStatus_name	varchar2	Offertestatus Naam	☐	De naam van de quoteringsstatus.
reference	varchar2(255)	Referentie	☐	De referentie van het citaat.
salutation	int64	Begroeting	☐	De aanhef van dit citaat.
salutationText	varchar2(255)	Aanhef Tekst	☐	De aanhef van het citaat.
showOverheadsOnPdf	char	Toon Overheadkosten op PDF	☐	Of de algemene kosten en winst en risico op de offerte PDF moeten worden vermeld.
showPricePerLine	char	Toon Prijs per Regel	☐	Of de prijs per regel wordt getoond.
showSubtotalPerChapter	char	Toon Subtotaal per Hoofdstuk	☐	Of het subtotaal per hoofdstuk wordt getoond.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
show TotalPrice	char	Toon Totale Prijs	☐	Of de totale prijs op deze offerte staat.
subject	varchar2(255)	Onderw erp	☐	Het onderw erp van het citaat.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

QuotationChapterLines: Bouw7 Offertehoofdstukregels

Catalogus: Bouw7

Schema: Views

Label: Offertehoofdstukregels

Dit is een alleen-lezen view. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

View Kolommen

De kolommen van de view QuotationChapterLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	varchar2(255)	Activiteitentitel	☐	De activiteiten titel van het citaat.
additionalWork	char	Extra Werk	☐	Of het hoofdstuk met de citaatregel extra w erk heeft.
branch_code	varchar2	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
calculationLabourDayPrice	varchar2	Berekening Arbeidsdagprijs	☐	De berekening arbeidsdagprijs van deze offerte.
calculationTotal	varchar2	Berekening Totaal	☐	Het rekentotaal van de citaatregel.
closingChance	int64	Sluitingskans	☐	De slotkans van dit citaat.
commissionPercentage	varchar2	Commissie Percentage	☐	Het commissiepercentage van deze offerte.
conditions	varchar2	Voorw aarden	☐	De voorw aarden van deze offerte.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	varchar2	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_email	varchar2	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_city	varchar2(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	varchar2	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	varchar2(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	varchar2(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	varchar2(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	varchar2(64)	Contactpersoon Functietitel	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	varchar2(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	varchar2(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	varchar2(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	varchar2(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	varchar2	Contactpersoon Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
contactPerson_zipCode	varchar2(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonText	varchar2(255)	Contactpersoon Tekst	☐	De tekst van de contactpersoon van de offerte.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt_3	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy_3	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
description	varchar2(255)	Omschrijving	☐	De beschrijving van de citaatregel.
descriptionLong	varchar2	Omschrijving Lang	☐	De lange beschrijving van de citaatregel.
disableQuotationLines	char	Offerteregels Uitschakelen	☐	Of de aanhalingstekens zijn uitgeschakeld.
discount	int64	Korting	☐	De korting van dit citaat.
employee_firstName	varchar2	Medewerker Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	☐	ID van de werknemer.
employee_lastName	varchar2	Medewerker Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.
equipmentTotal	varchar2	Materieel Totaal	☐	Het apparatuurtotaal van de offerteregel.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	☐	De verwachte sluitingsdatum van deze offerte.
footer	varchar2	Voettekst	☐	De voettekst van het citaat.
garbageTotal	varchar2	Afval Totaal	☐	Het afvaltotaal van de citaatregel.
hasPrice	char	Heeft Prijs	☐	Of het hoofdstuk van de citaatregel een prijs heeft.
id_2	int64	ID	☐	ID van het hoofdstuk van de citaatregel.
id_3	int64		☐	Het ID van de offerte.
id	int64	ID	☐	ID van de citaatregel.
information	varchar2	Informatie	☐	De informatie van de offerte.
isCalculation	char	Is Berekening	☐	Of het citaat een berekening is.
laborQuantity	varchar2	Arbeidshoeveelheid	☐	De arbeidshoeveelheid van de offertelijn.
laborTotal	varchar2	Arbeid Totaal	☐	Het arbeidstotaal van de citaatregel.
labourDayPrice	varchar2	Arbeidsdag Prijs	☐	De arbeidsdagprijs van deze offerte.
labourDays	varchar2	Werkdagen	☐	De arbeidsdagen van de citaatregel.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
layout	varchar2	Lay-out	☐	De indeling van het citaat.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
mailSentAt	varchar2	Mail Verstuurd op	☐	De datum waarop de post is verzonden.
materialDescription	varchar2	Materiaalomschrijving	☐	De materiële beschrijving van de citaatregel.
materialQuantity	varchar2	Materiaalhoeveelheid	☐	De materiaalhoeveelheid van de offerteregel.
materialTotal	varchar2	Materiaal Totaal	☐	Het materiaaltotaal van de offerteregel.
materialUnitPrice	varchar2	Materiaal Eenheidsprijs	☐	De materiaalprijs per eenheid van de offerteregel.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van dit hoofdstuk van de citaatregel.
note	varchar2	Notitie	☐	De noot van dit citaat.
option	char	Optie	☐	Of de citaatregel een optie heeft.
overheads	varchar2	Overheads	☐	De algemene kosten van deze offerte.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	varchar2		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief-ID	☐	ID van het btw-tarief.
overheadsVatTariff_label	varchar2	Overhead BTW-tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
overheadsVatTariff_percentage	varchar2	Overheadkosten BTW Tariefpercentage	☐	Het BTW-percentage.
price	varchar2	Prijs	☐	De prijs van deze offerte lijn.
profitAndRisk	varchar2	Winst en Risico	☐	De winst- en risicokosten van deze notering.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	varchar2		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en Risico BTW Tarief-ID	☐	ID van het btw-tarief.
profitAndRiskVatTariff_label	varchar2	Winst en Risico BTW-tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
profitAndRiskVatTariff_percentage	varchar2	Winst en Risico BTW-tariefpercentage	☐	Het BTW-percentage.
project_branch_code	varchar2		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	varchar2		☐	De naam van deze tak
project_category_code	varchar2		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	varchar2		☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	varchar2		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	varchar2		☐	De brutowinstmarge voor de categorie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	varchar2		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_city	varchar2	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	varchar2	Projectcontactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Projectcontactper-soon-ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	varchar2	Project Contactnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	varchar2	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	☐	Opleveringsdatum van het pro-ject.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnum-mer	☐	Het volledige projectnummer in-clusief jaar.
project_houseNumber	varchar2	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	varchar2	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	char	Projectstatus Sluit Pro-ject af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	varchar2	Projectstatus Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	char	Projectstatus Project-facturen	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	varchar2	Projectstatusnaam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	char	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgew -erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	varchar2	Projectstatus Bijgew -erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_streetName	varchar2	Projectstraatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	varchar2	Project Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_zipCode	varchar2	Project Postcode	☐	De postcode van het project.
purchaseOrderTotal	varchar2	Aankooporder Totaal	☐	Het inkooporderтotaal van de offerteregel.
quantity	varchar2	Aantal	☐	De hoeveelheid van deze citaatregel.
quotation_branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
quotation_branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
quotation_closingChance	int64	Sluitingskans	☐	De slotkans van dit citaat.
quotation_commissionPercentage	varchar2	Commissie Percentage	☐	Het commissiepercentage van deze offerte.
quotation_contact_emailAddress	varchar2	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
quotation_contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
quotation_contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	De naam van deze contactpersoon.
quotation_contact_type	varchar2	Contactsoort	☐	Het type van dit contact.
quotation_contact_typeId	int64	Contactsoort-ID	☐	Het type ID van dit contact.
quotation_contactPerson_emailAddress	varchar2	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
quotation_contactPerson_firstName	varchar2	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van deze contactpersoon.
quotation_contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
quotation_contactPerson_lastName	varchar2(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
quotation_contactPerson_phoneNumber	varchar2(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
quotation_contactPersonText	varchar2(255)	Contactpersoon Tekst	☐	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
quotation_createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
quotation_createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
quotation_createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
quotation_employee_departmentId	int64	Medew erker Afdelings-ID	☐	Het ID van de afdeling w aar deze w erknemer is ingeschreven.
quotation_employee_exactSalaryFrequency	int64	Medew erker Exact Salarisfrequentie	☐	De exacte salarisfrequentie van deze w erknemer.
quotation_employee_firstName	varchar2	Medew erker Voornaam	☐	De voornaam van deze w erknemer.
quotation_employee_id	int64	Werknemer ID	☐	Het ID van de w erknemer.
quotation_employee_lastName	varchar2	Medew erker Achternaam	☐	De familienaam van deze w erknemer.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
quotation_expectedClosingDate	datetime	Verw achte sluitings-datum	☐	De verw achte sluitingsdatum van deze notering, w eergegeven in ATOM-formaat.
quotation_id	int64	ID	☐	Het ID van de offerte.
quotation_internalNote	varchar2	Interne Notitie	☐	De interne notitie bij dit citaat.
quotation_language	varchar2	Taal	☐	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
quotation_project_branchId	int64	Project Filiaal-ID	☐	De ID van de tak van dit project.
quotation_project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	☐	De ID van de categorie van dit project.
quotation_project_divisionId	int64	Projectadministratie-ID	☐	De ID van de afdeling van dit project.
quotation_project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
quotation_project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
quotation_project_number	varchar2	Projectnummer	☐	Het nummer van het project.
quotation_project_status	varchar2	Projectstatus	☐	De naam van de huidige status van dit project.
quotation_project_statusId	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status van dit project.
quotation_quotationDate	datetime	Offertedatum	☐	De datum van de notering, w eergegeven in ATOM-formaat.
quotation_quotationNumber	varchar2	Offertenummer	☐	Het nummer van de offerte.
quotation_quotationStatus_id	int64	Offertestatus-ID	☐	Het ID van de quoteringsstatus.
quotation_quotationStatus_name	varchar2	Offertestatus Naam	☐	De naam van de quoteringsstatus.
quotation_reference	varchar2	Referentie	☐	De referentie van het citaat.
quotation_salutation	int64	Begroeting	☐	De aanhef van dit citaat.
quotation_salutationText	varchar2(255)	Aanhef Tekst	☐	De aanhef van het citaat.
quotation_subject	varchar2	Onderw erp	☐	Het onderw erp van het citaat.
quotation_subtotal	varchar2	Subtotaal	☐	De som van alle subtotalen van de offerteregels, exclusief BTW.
quotation_total	varchar2	Totaal	☐	De som van alle subtotalen van de offerteregels, inclusief BTW.
quotation_updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
quotation_updatedBy_id	int64	Bijgew erkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
quotation_updatedBy_username	varchar2	Bijgew erkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
quotationDate	datetime	Offertedatum	☐	De datum van deze offerte.
quotationNumber	varchar2	Offertenummer	☐	Het nummer van de offerte.
quotationStatus_id	int64	Offertestatus-ID	☐	ID van de quoteringsstatus.
quotationStatus_name	varchar2	Offertestatus Naam	☐	De naam van de quoteringsstatus.
reference	varchar2(255)	Referentie	☐	De referentie van het citaat.
salutation	int64	Begroeting	☐	De aanhef van dit citaat.
salutationText	varchar2(255)	Aanhef Tekst	☐	De aanhef van het citaat.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
shouldAddPageBreak	char	Moet Pagina-einde To-evoegen	☐	Of de citaatregel een pagina-einde moet toevoegen aan de PDF.
showOverheadsOnPdf	char	Toon Overheadkosten op PDF	☐	Of de algemene kosten en w inst en risico op de offerte PDF mo-eten w orden vermeld.
showPricePerLine	char	Toon Prijs per Regel	☐	Of de prijs per regel w ordt getoond.
showSubtotalPerChapter	char	Toon Subtotaal per Hoofdstuk	☐	Of het subtotaal per hoofdstuk w ordt getoond.
showTotalPrice	char	Toon Totale Prijs	☐	Of de totale prijs op deze offerte staat.
sortIndex_2	int64		☐	De sorteerindex van dit citaatre-gel-hoofdstuk.
sortIndex	int64	Sorteerindex	☐	De sorteerindex van de citaatre-gel.
subcontractingTotal	varchar2	Onderaanneming Totaal	☐	Het totaal van de onderaannem-ing van de offerteregel.
subject	varchar2(255)	Onderw erp	☐	Het onderw erp van het citaat.
subtotal	varchar2	Subtotaal	☐	De prijs van deze offerte lijn.
unit	varchar2	Eenheid	☐	De eenheid van de citaatregel.
updatedAt_2	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedAt_3	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy_2	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
updatedBy_3	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
vatTariffPercentage	varchar2	BTW-Tarief Per-centage	☐	Het btw -tarief van deze noter-ingsregel.

QuotationChapters: Bouw7 Offertehoofdstukken

Catalogus: Bouw7

Schema: Views

Label: Offertehoofdstukken

Dit is een alleen-lezen view. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzi-gen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

View Kolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de view QuotationChapters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	varchar2(255)	Activiteitentitel	☐	De activiteiten titel van het citaat.
additionalWork	char	Extra Werk	☐	Of het hoofdstuk met de citaatregel extra w erk heeft.
branch_code	varchar2	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
calculationLabourDayPrice	varchar2	Berekening Arbeidsdagprijs	☐	De berekening arbeidsdagprijs van deze offerte.
closingChance	int64	Sluitingskans	☐	De slotkans van dit citaat.
commissionPercentage	varchar2	Commissie Percentage	☐	Het commissiepercentage van deze offerte.
conditions	varchar2	Voorw aarden	☐	De voorw aarden van deze offerte.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	varchar2	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_email	varchar2	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_city	varchar2(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	varchar2	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_email	varchar2(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	varchar2(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	varchar2(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	varchar2(64)	Contactpersoon Functietitel	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	varchar2(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	varchar2(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	varchar2(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	varchar2(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	varchar2	Contactpersoon Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
contactPerson_zipCode	varchar2(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonText	varchar2(255)	Contactpersoon Tekst	☐	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
disableQuotationLines	char	Offerteregels Uitschakelen	☐	Of de aanhalingstekens zijn uitgeschakeld.
discount	int64	Korting	☐	De korting van dit citaat.
employee_firstName	varchar2	Medew erker Voornaam	☐	Voornaam van de w erknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	☐	ID van de w erknemer.
employee_lastName	varchar2	Medew erker Achternaam	☐	Achternaam van de w erknemer.
expectedClosingDate	datetime	Verw achte sluitingsdatum	☐	De verw achte sluitingsdatum van deze offerte.
footer	varchar2	Voettekst	☐	De voettekst van het citaat.
hasPrice	char	Heeft Prijs	☐	Of het hoofdstuk van de citaatregel een prijs heeft.
id_2	int64	ID	☐	Het ID van de offerte.
id	int64	ID	☐	ID van het hoofdstuk van de citaatregel.
information	varchar2	Informatie	☐	De informatie van de offerte.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isCalculation	char	Is Berekening	☐	Of het citaat een berekening is.
labourDayPrice	varchar2	Arbeidsdag Prijs	☐	De arbeidsdagprijs van deze offerte.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
layout	varchar2	Lay-out	☐	De indeling van het citaat.
mailSentAt	varchar2	Mail Verstuurd op	☐	De datum waarop de post is verzonden.
name	varchar2	Naam	☐	De naam van dit hoofdstuk van de citaatregel.
note	varchar2	Notitie	☐	De noot van dit citaat.
overheads	varchar2	Overheads	☐	De algemene kosten van deze offerte.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	varchar2		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief-ID	☐	ID van het btw-tarief.
overheadsVatTariff_label	varchar2	Overhead BTW-tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
overheadsVatTariff_percentage	varchar2	Overheadkosten BTW Tariefpercentage	☐	Het BTW-percentage.
profitAndRisk	varchar2	Winst en Risico	☐	De winst- en risicokosten van deze notering.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	varchar2		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en Risico BTW Tarief-ID	☐	ID van het btw-tarief.
profitAndRiskVatTariff_label	varchar2	Winst en Risico BTW-tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
profitAndRiskVatTariff_percentage	varchar2	Winst en Risico BTW-tariefpercentage	☐	Het BTW-percentage.
project_branch_code	varchar2		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	varchar2		☐	De naam van deze tak
project_category_code	varchar2		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	varchar2		☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	varchar2		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	varchar2		☐	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	varchar2		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_category_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_city	varchar2	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	varchar2	Projectcontactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Projectcontactper-soon-ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	varchar2	Project Contactnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	varchar2	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	☐	Opleveringsdatum van het pro-ject.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnum-mer	☐	Het volledige projectnummer in-clusief jaar.
project_houseNumber	varchar2	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	varchar2	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	char	Projectstatus Sluit Pro-ject af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	varchar2	Projectstatus Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	char	Projectstatus Project-facturen	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	varchar2	Projectstatusnaam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	char	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgew -erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	varchar2	Projectstatus Bijgew -erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_streetName	varchar2	Projectstraatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_updatedBy	varchar2	Project Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_zipCode	varchar2	Project Postcode	☐	De postcode van het project.
quotation_branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
quotation_branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
quotation_closingChance	int64	Sluitingskans	☐	De slotkans van dit citaat.
quotation_commissionPercentage	varchar2	Commissie Percentage	☐	Het commissiepercentage van deze offerte.
quotation_contact_emailAddress	varchar2	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
quotation_contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
quotation_contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	De naam van deze contactpersoon.
quotation_contact_type	varchar2	Contactsoort	☐	Het type van dit contact.
quotation_contact_typeId	int64	Contactsoort-ID	☐	Het type ID van dit contact.
quotation_contactPerson_emailAddress	varchar2	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
quotation_contactPerson_firstName	varchar2	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van deze contactpersoon.
quotation_contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
quotation_contactPerson_lastName	varchar2(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
quotation_contactPerson_phoneNumber	varchar2(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
quotation_contactPersonText	varchar2(255)	Contactpersoon Tekst	☐	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
quotation_createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
quotation_createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
quotation_createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
quotation_employee_departmentId	int64	Medew erker Afdelings-ID	☐	Het ID van de afdeling w aar deze w erknemer is ingeschreven.
quotation_employee_exactSalaryFrequency	int64	Medew erker Exact Salarisfrequentie	☐	De exacte salarisfrequentie van deze w erknemer.
quotation_employee_firstName	varchar2	Medew erker Voornaam	☐	De voornaam van deze w erknemer.
quotation_employee_id	int64	Werknemer ID	☐	Het ID van de w erknemer.
quotation_employee_lastName	varchar2	Medew erker Achternaam	☐	De familienaam van deze w erknemer.
quotation_expectedClosingDate	datetime	Verw achte sluitingsdatum	☐	De verw achte sluitingsdatum van deze notering, w eergegeven in ATOM-formaat.
quotation_id	int64	ID	☐	Het ID van de offerte.
quotation_internalNote	varchar2	Interne Notitie	☐	De interne notitie bij dit citaat.
quotation_language	varchar2	Taal	☐	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
quotation_project_branchId	int64	Project Filiaal-ID	☐	De ID van de tak van dit project.
quotation_project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	☐	De ID van de categorie van dit project.
quotation_project_divisionId	int64	Projectadministratie-ID	☐	De ID van de afdeling van dit project.
quotation_project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
quotation_project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
quotation_project_number	varchar2	Projectnummer	☐	Het nummer van het project.
quotation_project_status	varchar2	Projectstatus	☐	De naam van de huidige status van dit project.
quotation_project_statusId	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status van dit project.
quotation_quotationDate	datetime	Offertedatum	☐	De datum van de notering, weergegeven in ATOM-formaat.
quotation_quotationNumber	varchar2	Offertenummer	☐	Het nummer van de offerte.
quotation_quotationStatus_id	int64	Offertestatus-ID	☐	Het ID van de quoteringsstatus.
quotation_quotationStatus_name	varchar2	Offertestatus Naam	☐	De naam van de quoteringsstatus.
quotation_reference	varchar2	Referentie	☐	De referentie van het citaat.
quotation_salutation	int64	Begroeting	☐	De aanhef van dit citaat.
quotation_salutationText	varchar2(255)	Aanhef Tekst	☐	De aanhef van het citaat.
quotation_subject	varchar2	Onderwerp	☐	Het onderwerp van het citaat.
quotation_subtotal	varchar2	Subtotaal	☐	De som van alle subtotalen van de offerteregels, exclusief BTW.
quotation_total	varchar2	Totaal	☐	De som van alle subtotalen van de offerteregels, inclusief BTW.
quotation_updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
quotation_updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
quotation_updatedBy_username	varchar2	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
quotationDate	datetime	Offertedatum	☐	De datum van deze offerte.
quotationNumber	varchar2	Offertenummer	☐	Het nummer van de offerte.
quotationStatus_id	int64	Offertestatus-ID	☐	ID van de quoteringsstatus.
quotationStatus_name	varchar2	Offertestatus Naam	☐	De naam van de quoteringsstatus.
reference	varchar2(255)	Referentie	☐	De referentie van het citaat.
salutation	int64	Begroeting	☐	De aanhef van dit citaat.
salutationText	varchar2(255)	Aanhef Tekst	☐	De aanhef van het citaat.
showOverheadsOnPdf	char	Toon Overheadkosten op PDF	☐	Of de algemene kosten en winst en risico op de offerte PDF moeten worden vermeld.
showPricePerLine	char	Toon Prijs per Regel	☐	Of de prijs per regel wordt getoond.
showSubtotalPerChapter	char	Toon Subtotaal per Hoofdstuk	☐	Of het subtotaal per hoofdstuk wordt getoond.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
showTotalPrice	char	Toon Totale Prijs	☐	Of de totale prijs op deze offerte staat.
sortIndex	int64	Sorteerindex	☐	De sorteerindex van dit citaatregel-hoofdstuk.
subject	varchar2(255)	Onderwerp	☐	Het onderwerp van het citaat.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy_2	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedBy	varchar2	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

QuotationSentEmails: Bouw7 Offerte Verzonden E-mails

Catalogus: Bouw7

Schema: Views

Label: Offerte Verzonden E-mails

Dit is een alleen-lezen view. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

View Kolommen

De kolommen van de view QuotationSentEmails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	varchar2(255)	Activiteitentitel	☐	De activiteiten titel van het citaat.
bccRecipients	varchar2	BCC-ontvangers	☐	De bcc ontvanger(s) van de mail, komma gescheiden.
branch_code	varchar2	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_division_description	varchar2		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	varchar2		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	varchar2		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	varchar2(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
calculationLabourDayPrice	varchar2	Berekening Arbeidsdagprijs	☐	De berekening arbeidsdagprijs van deze offerte.
ccRecipients	varchar2	CC-ontvangers	☐	De cc ontvanger(s) van de mail, komma gescheiden.
closingChance	int64	Sluitingskans	☐	De slotkans van dit citaat.
commissionPercentage	varchar2	Commissie Percentage	☐	Het commissiepercentage van deze offerte.
conditions	varchar2	Voorw aarden	☐	De voorw aarden van deze offerte.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	varchar2	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_email	varchar2	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	char	Contact is BTW Verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	varchar2	Contact Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_city	varchar2(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	varchar2	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	varchar2(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	varchar2(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	varchar2(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	varchar2(64)	Contactpersoon Functietitel	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	varchar2(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	varchar2(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	varchar2(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	varchar2(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_updatedBy	varchar2	Contactpersoon Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
contactPerson_zipCode	varchar2(20)	Contactpersoon Post-code	☐	De postcode van de contactper-soon.
contactPersonText	varchar2(255)	Contactpersoon Tekst	☐	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	varchar2	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
disableQuotationLines	char	Offerteregels Uitschakelen	☐	Of de aanhalingstekens zijn uit-geschakeld.
discount	int64	Korting	☐	De korting van dit citaat.
employee_firstName	varchar2	Medew erker Voor-naam	☐	Voornaam van de w erknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	☐	ID van de w erknemer.
employee_lastName	varchar2	Medew erker Achternaam	☐	Achternaam van de w erknemer.
expectedClosingDate	datetime	Verw achte sluitings-datum	☐	De verw achte sluitingsdatum van deze offerte.
footer	varchar2	Voettekst	☐	De voettekst van het citaat.
id	int64	ID	☐	Het ID van de offerte.
information	varchar2	Informatie	☐	De informatie van de offerte.
isCalculation	char	Is Berekening	☐	Of het citaat een berekening is.
labourDayPrice	varchar2	Arbeidsdag Prijs	☐	De arbeidsdagprijs van deze of-ferte.
language	varchar2	Taal	☐	De door dit citaat gebruikte loc-ale, bijvoorbeeld: nl-NL.
layout	varchar2	Lay-out	☐	De indeling van het citaat.
mailDate	datetime	Maildatum	☐	De postdatum van de post.
mailSentAt	varchar2	Mail Verstuurd op	☐	De datum w aarop de post is verzonden.
mailType	int64	Mailsoort	☐	Het posttype.
note	varchar2	Notitie	☐	De noot van dit citaat.
overheads	varchar2	Overheads	☐	De algemene kosten van deze offerte.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	varchar2		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw -tarief van kracht is.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief-ID	☐	ID van het btw -tarief.
overheadsVatTariff_label	varchar2	Overhead BTW-tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
overheadsVatTariff_percentage	varchar2	Overheadkosten BTW Tariefpercentage	☐	Het BTW-percentage.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
profitAndRisk	varchar2	Winst en Risico	☐	De winst- en risicokosten van deze notering.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	varchar2		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en Risico BTW Tarief-ID	☐	ID van het btw-tarief.
profitAndRiskVatTariff_label	varchar2	Winst en Risico BTW-tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
profitAndRiskVatTariff_percentage	varchar2	Winst en Risico BTW-tariefpercentage	☐	Het BTW-percentage.
project_branch_code	varchar2		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	varchar2		☐	De naam van deze tak
project_category_code	varchar2		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	varchar2		☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	varchar2		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	varchar2		☐	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	varchar2		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	varchar2		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	varchar2	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	varchar2	Projectcontactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	char		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	varchar2	Project Contactnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	varchar2		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	varchar2	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	☐	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	varchar2	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_houseNumber	varchar2	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	varchar2	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	varchar2	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	varchar2	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	char	Projectstatus Sluit Project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	varchar2	Projectstatus Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	char	Projectstatus Projectfacturen	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	varchar2	Projectstatusnaam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	char	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	varchar2	Projectstatus Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	varchar2	Projectstraatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	varchar2	Project Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	varchar2	Project Postcode	☐	De postcode van het project.
quotation_branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
quotation_branch_name	varchar2	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
quotation_closingChance	int64	Sluitingskans	☐	De slotkans van dit citaat.
quotation_commissionPercentage	varchar2	Commissie Percentage	☐	Het commissiepercentage van deze offerte.
quotation_contact_emailAddress	varchar2	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
quotation_contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
quotation_contact_name	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	De naam van deze contactpersoon.
quotation_contact_type	varchar2	Contactsoort	☐	Het type van dit contact.
quotation_contact_typeId	int64	Contactsoort-ID	☐	Het type ID van dit contact.
quotation_contactPerson_emailAddress	varchar2	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
quotation_contactPerson_firstName	varchar2	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van deze contactpersoon.
quotation_contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
quotation_contactPerson_lastName	varchar2(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
quotation_contactPerson_phoneNumber	varchar2(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
quotation_contactPersonText	varchar2(255)	Contactpersoon Tekst	☐	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
quotation_createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
quotation_createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
quotation_createdBy_username	varchar2	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
quotation_employee_departmentId	int64	Medewerker Afdelings-ID	☐	Het ID van de afdeling waar deze werknemer is ingeschreven.
quotation_employee_exactSalaryFrequency	int64	Medewerker Exact Salarisfrequentie	☐	De exacte salarisfrequentie van deze werknemer.
quotation_employee_firstName	varchar2	Medewerker Voornaam	☐	De voornaam van deze werknemer.
quotation_employee_id	int64	Werknemer ID	☐	Het ID van de werknemer.
quotation_employee_lastName	varchar2	Medewerker Achternaam	☐	De familienaam van deze werknemer.
quotation_expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	☐	De verwachte sluitingsdatum van deze notering, weergegeven in ATOM-formaat.
quotation_id	int64	ID	☐	Het ID van de offerte.
quotation_internalNote	varchar2	Interne Notitie	☐	De interne notitie bij dit citaat.
quotation_language	varchar2	Taal	☐	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
quotation_project_branchId	int64	Project Filiaal-ID	☐	De ID van de tak van dit project.
quotation_project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	☐	De ID van de categorie van dit project.
quotation_project_divisionId	int64	Projectadministratie-ID	☐	De ID van de afdeling van dit project.
quotation_project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
quotation_project_name	varchar2	Projectnaam	☐	De naam van het project.
quotation_project_number	varchar2	Projectnummer	☐	Het nummer van het project.
quotation_project_status	varchar2	Projectstatus	☐	De naam van de huidige status van dit project.
quotation_project_statusId	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status van dit project.
quotation_quotationDate	datetime	Offertedatum	☐	De datum van de notering, weergegeven in ATOM-formaat.
quotation_quotationNumber	varchar2	Offertenummer	☐	Het nummer van de offerte.
quotation_quotationStatus_id	int64	Offertestatus-ID	☐	Het ID van de quoteringsstatus.
quotation_quotationStatus_name	varchar2	Offertestatus Naam	☐	De naam van de quoteringsstatus.
quotation_reference	varchar2	Referentie	☐	De referentie van het citaat.
quotation_salutation	int64	Begroeting	☐	De aanhef van dit citaat.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
quotation_salutationText	varchar2(255)	Aanhef Tekst	☐	De aanhef van het citaat.
quotation_subject	varchar2	Onderw erp	☐	Het onderw erp van het citaat.
quotation_subtotal	varchar2	Subtotaal	☐	De som van alle subtotalen van de offerteregels, exclusief BTW.
quotation_total	varchar2	Totaal	☐	De som van alle subtotalen van de offerteregels, inclusief BTW.
quotation_updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
quotation_updatedBy_id	int64	Bijgew erkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
quotation_updatedBy_username	varchar2	Bijgew erkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
quotationDate	datetime	Offertedatum	☐	De datum van deze offerte.
quotationNumber	varchar2	Offertenummer	☐	Het nummer van de offerte.
quotationStatus_id	int64	Offertestatus-ID	☐	ID van de quoteringsstatus.
quotationStatus_name	varchar2	Offertestatus Naam	☐	De naam van de quoter-ingsstatus.
recipient	varchar2	Ontvanger	☐	De ontvanger van de mail.
reference	varchar2(255)	Referentie	☐	De referentie van het citaat.
salutation	int64	Begroeting	☐	De aanhef van dit citaat.
salutationText	varchar2(255)	Aanhef Tekst	☐	De aanhef van het citaat.
show OverheadsOnPdf	char	Toon Overheadkosten op PDF	☐	Of de algemene kosten en w inst en risico op de offerte PDF mo-eten w orden vermeld.
show PricePerLine	char	Toon Prijs per Regel	☐	Of de prijs per regel w ordt getoond.
show SubtotalPerChapter	char	Toon Subtotaal per Hoofdstuk	☐	Of het subtotaal per hoofdstuk w ordt getoond.
show TotalPrice	char	Toon Totale Prijs	☐	Of de totale prijs op deze offerte staat.
subject	varchar2(255)	Onderw erp	☐	Het onderw erp van het citaat.
updatedAt_2	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy_2	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
updatedBy	varchar2	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

4 Package: bow_approval

4.1 Procedures

4.1.1 bow_approval.deleteapprovalcriteria: Bouw7 Package for approval operations that could not be mapped to a table.

Delete the given approval criteria.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_approval.deleteapprovalcriteria. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☑		ID van de criteria.
name	string	☐		Naam van de criteria.

4.1.2 bow_approval.deleteapprovalworkflow: Bouw7 Package for approval operations that could not be mapped to a table.

Delete the given approval workflow.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_approval.deleteapprovalworkflow. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	int64	☑		ID van de goedkeuringsw ork-flow .
name	string	☐		Naam van de goedkeuringsw ork-flow .
isRestricted	boolean	☐		Of de criteria al dan niet beperkt zijn.
id_2	int64	☐		ID van de goedkeurder.
type	int64	☐		Type goedkeurder.
reference_id	int64	☐		ID van de w erknemer.
reference_firstName	string	☐		Voornaam van de w erknemer.
reference_lastName	string	☐		Achternaam van de w erknemer.
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
id_3	int64	☐		ID van de goedkeurder.
type_2	int64	☐		Type goedkeurder.
reference_id_2	int64	☐		ID van de w erknemer.
reference_firstName_2	string	☐		Voornaam van de w erknemer.
reference_lastName_2	string	☐		Achternaam van de w erknemer.
createdAt_2	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt_2	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy_2	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
id_4	int64	☐		ID van de goedkeurder.
type_3	int64	☐		Type goedkeurder.
reference_id_3	int64	☐		ID van de w erknemer.
reference_firstName_3	string	☐		Voornaam van de w erknemer.
reference_lastName_3	string	☐		Achternaam van de w erknemer.
createdAt_3	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy_3	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt_3	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy_3	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
id_5	int64	☐		ID van de goedkeurder.
type_4	int64	☐		Type goedkeurder.
reference_id_4	int64	☐		ID van de w erknemer.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
reference_firstName_4	string	☐		Voornaam van de w erknemer.
reference_lastName_4	string	☐		Achternaam van de w erknemer.
createdAt_4	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy_4	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt_4	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy_4	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
id_6	int64	☐		ID van de goedkeurder.
type_5	int64	☐		Type goedkeurder.
reference_id_5	int64	☐		ID van de w erknemer.
reference_firstName_5	string	☐		Voornaam van de w erknemer.
reference_lastName_5	string	☐		Achternaam van de w erknemer.
createdAt_5	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy_5	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt_5	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy_5	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
createdAt1	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy1	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt1	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy1	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

4.1.3 bow_approval.findmatchingapprovalcriteria: Bouw7 Package for approval operations that could not be mapped to a table.

Match the criteria by the given schema and return the matching approval workflow or NULL if none can be found.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_approval.findmatchingapprovalcriteria. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste ben-odigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
type	int64	☑		The type of criteria the requirements have to match to.
cost	string	☑		The cost used to match a workflow with.
id	int64	☐		ID van contactpersoon.
name	string	☐		Naam van de contactpersoon.
email	string	☐		Het e-mailadres.
phoneNumber	string	☐		Het telefoonnummer van de contactpersoon.
isVatShifted	boolean	☐		Of de BTW voor het contact is verlegd.
contactType_id	int64	☐		De ID van het contacttype.
contactType_name	string	☐		De naam van het contacttype.
id_2	int64	☐		De ID van het filiaal.
name_2	string	☐		De naam van deze tak
code	string	☐		De code voor deze tak
division_id	int64	☐		De ID van de divisie.
division_description	string	☐		De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	☐		De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	string	☐		Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	string	☐		Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_journalCode	string	☐		Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	☐		Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string	☐		Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
id_3	int64	☐		Het ID van de categorie.
name_3	string	☐		De naam van de categorie.
code_2	string	☐		De code voor de categorie.
generalCostsPercentage	string	☐		Het percentage algemene kosten voor de categorie.
grossProfitMargin	string	☐		De brutowinstmarge voor de categorie.
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
id_4	int64	☐		De ID van de aankoopfactuur.
deliveryTicket_id	int64	☐		Het ID van het leveringsbew ijs.
deliveryTicket_ticketNumber	string	☐		Ticketnummer van het leverings-bew ijs.
deliveryTicket_ticketDate	datetime	☐		De datum w aarvoor het lever-ingsbiljet w erd geregistreerd.
deliveryTicket_cost	string	☐		De kosten voor dit leveringsbe-w ijs.
deliveryTicket_processed	boolean	☐		Of het leveringsbew ijs is ver-w erkt.
deliveryTicket_initialCost	string	☐		De initiële kosten voor dit lever-ingsbew ijs.
id_5	int64	☐		De ID van het project.
projectNumber	string	☐		Het projectnummer.
fullProjectNumber	string	☐		Het volledige projectnummer in-clusief jaar.
name_4	string	☐		De naam van het project.
streetName	string	☐		De straatnaam voor het project.
houseNumber	string	☐		Het huisnummer van het project.
zipCode	string	☐		De postcode van het project.
city	string	☐		De stad van het project.
information	string	☐		De informatie van het project.
reference	string	☐		De referentie van het project.
startDate	datetime	☐		Startdatum van het project.
endDate	datetime	☐		Einddatum van het project.
deliveryDate	datetime	☐		Opleveringsdatum van het pro-ject.
contact_id	int64	☐		ID van contactpersoon.
contact_name	string	☐		Naam van de contactpersoon.
contact_email	string	☐		Het e-mailadres.
contact_phoneNumber	string	☐		Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	☐		Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_contactType_id	int64	☐		De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	☐		De naam van het contacttype.
category_id	int64	☐		Het ID van de categorie.
category_name	string	☐		De naam van de categorie.
category_code	string	☐		De code voor de categorie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
category_generalCostsPercentage	string	☐		Het percentage algemene kosten voor de categorie.
category_generalCostsOrProfit	string	☐		De algemene kosten of w inst voor de categorie.
category_grossProfitMargin	string	☐		De brutow instmarge voor de categorie.
category_createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
category_createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
category_updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
category_updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
status_id	int64	☐		De ID van de status.
status_name	string	☐		De naam van de status.
status_closesProject	boolean	☐		Of deze status een project al dan niet afsluit.
status_invoicesProject	boolean	☐		Of deze status al dan niet een project factureert.
status_plansProject	boolean	☐		Of deze status al dan niet een project plant.
status_createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
status_createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
status_updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
status_updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
branch_id	int64	☐		De ID van het filiaal.
branch_name	string	☐		De naam van deze tak
branch_code	string	☐		De code voor deze tak
branch_division_id	int64	☐		De ID van de divisie.
branch_division_description	string	☐		De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string	☐		De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string	☐		Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	☐		Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCode	string	☐		Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string	☐		Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string	☐		Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
createdAt_2	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt_2	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy_2	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

4.1.4 bow_approval.postapprovalcriteria: Bouw7 Package for approval operations that could not be mapped to a table.

Create or update the approval criteria with the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_approval.postapprovalcriteria. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	int64	☐		ID van de criteria.
name	string	☑		Naam van de criteria.
description	string	☐		Beschrijving van de criteria.
id_2	int64	☐		ID van de goedkeuringsw ork-flow .
name_2	string	☐		Naam van de goedkeuringsw ork-flow .
isRestricted	boolean	☐		Of de criteria al dan niet beperkt zijn.
approver1_id	int64	☐		ID van de goedkeurder.
approver1_type	int64	☐		Type goedkeurder.
approver1_reference_id	int64	☐		ID van de w erknemer.
approver1_reference_firstName	string	☐		Voornaam van de w erknemer.
approver1_reference_lastName	string	☐		Achternaam van de w erknemer.
approver1_createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
approver1_createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approver1_updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
approver1_updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
approver2_id	int64	☐		ID van de goedkeurder.
approver2_type	int64	☐		Type goedkeurder.
approver2_reference_id	int64	☐		ID van de w erknemer.
approver2_reference_firstName	string	☐		Voornaam van de w erknemer.
approver2_reference_lastName	string	☐		Achternaam van de w erknemer.
approver2_createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
approver2_createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approver2_updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
approver2_updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
approver3_id	int64	☐		ID van de goedkeurder.
approver3_type	int64	☐		Type goedkeurder.
approver3_reference_id	int64	☐		ID van de w erknemer.
approver3_reference_firstName	string	☐		Voornaam van de w erknemer.
approver3_reference_lastName	string	☐		Achternaam van de w erknemer.
approver3_createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
approver3_createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approver3_updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
approver3_updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
approver4_id	int64	☐		ID van de goedkeurder.
approver4_type	int64	☐		Type goedkeurder.
approver4_reference_id	int64	☐		ID van de w erknemer.
approver4_reference_firstName	string	☐		Voornaam van de w erknemer.
approver4_reference_lastName	string	☐		Achternaam van de w erknemer.
approver4_createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
approver4_createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approver4_updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
approver4_updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
approver5_id	int64	☐		ID van de goedkeurder.
approver5_type	int64	☐		Type goedkeurder.
approver5_reference_id	int64	☐		ID van de w erknemer.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
approver5_reference_firstName	string	☐		Voornaam van de w erknemer.
approver5_reference_lastName	string	☐		Achternaam van de w erknemer.
approver5_createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
approver5_createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approver5_updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
approver5_updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
type	int64	☑		Type criteria.
id_3	int64	☐		De ID van het filiaal.
name_3	string	☐		De naam van deze tak
code	string	☐		De code voor deze tak
division_id	int64	☐		De ID van de divisie.
division_description	string	☐		De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	☐		De divisie ID van een Exact On-line omgeving.
division_glAccountCode	string	☐		Een standaard grootboekreken-ingcode voor verkoopgerelat-eerde posten.
division_glAccountCodePurchase	string	☐		Een standaard grootboekreken-ingcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_journalCode	string	☐		Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	☐		Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string	☐		Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het fac-tuurnummerbereik per divisie te genereren.
id_4	int64	☐		Het ID van de categorie.
name_4	string	☐		De naam van de categorie.
code_2	string	☐		De code voor de categorie.
generalCostsPercentage	string	☐		Het percentage algemene kosten voor de categorie.
grossProfitMargin	string	☐		De brutow instmarge voor de cat-egorie.
createdAt_2	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
updatedAt_2	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy_2	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
priceLow erBound	string	☐		De ondergrens prijs van de criteria. De volgende 'operatoren' zijn beschikbaar: * cost < priceUpperBound in psuedo: priceLow erBound is NULL en priceUpperBound is niet NULL. * cost > priceLow erBound in psuedo: priceLow erBound is NOT NULL en priceUpperBound is NULL. * cost = priceLow erBound in psuedo: priceLow erBound is NOT NULL en priceUpperBound is NOT NULL en EQUAL aan elkaar. * cost > priceLow erBound en cost < priceUpperBound in psuedo: priceLow erBound is NOT NULL en priceUpperBound is NOT NULL en NOT EQUAL aan elkaar. *
priceUpperBound	string	☐		De bovengrens prijs van de criteria. De volgende 'operatoren' zijn beschikbaar: * cost < priceUpperBound in psuedo: priceLow erBound is NULL en priceUpperBound is niet NULL. * cost > priceLow erBound in psuedo: priceLow erBound is NOT NULL en priceUpperBound is NULL. * cost = priceLow erBound in psuedo: priceLow erBound is NOT NULL en priceUpperBound is NOT NULL en EQUAL aan elkaar. * cost > priceLow erBound en cost < priceUpperBound in psuedo: priceLow erBound is NOT NULL en priceUpperBound is NOT NULL en NOT EQUAL aan elkaar. *
deliveryTicketMatchesInvoiceA-mount	boolean	☑		Of de prijs van het leveringsbew ijs al dan niet moet overeenstemmen met het factuurbedrag. Alleen gebruikt in combinatie met type 0 (inkoopfactuur).
createdAt1	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy1	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt1	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy1	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

4.1.5 bow_approval.postworkflow: Bouw7 Package for approval operations that could not be mapped to a table.

Create or update the approval workflow with the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_approval.postworkflow. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☐		ID van de goedkeuringsworkflow.
name	string	☑		Naam van de goedkeuringsworkflow.
isRestricted	boolean	☑		Of de criteria beperkt zijn.
id_2	int64	☐		ID van de goedkeurder.
type	int64	☐		Type goedkeurder.
reference_id	int64	☐		ID van de werknemer.
reference_firstName	string	☐		Voornaam van de werknemer.
reference_lastName	string	☐		Achternaam van de werknemer.
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
id_3	int64	☐		ID van de goedkeurder.
type_2	int64	☐		Type goedkeurder.
reference_id_2	int64	☐		ID van de werknemer.
reference_firstName_2	string	☐		Voornaam van de werknemer.
reference_lastName_2	string	☐		Achternaam van de werknemer.
createdAt_2	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt_2	datetime	☐		De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
updatedBy_2	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
id_4	int64	☐		ID van de goedkeurder.
type_3	int64	☐		Type goedkeurder.
reference_id_3	int64	☐		ID van de w erknemer.
reference_firstName_3	string	☐		Voornaam van de w erknemer.
reference_lastName_3	string	☐		Achternaam van de w erknemer.
createdAt_3	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy_3	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt_3	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy_3	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
id_5	int64	☐		ID van de goedkeurder.
type_4	int64	☐		Type goedkeurder.
reference_id_4	int64	☐		ID van de w erknemer.
reference_firstName_4	string	☐		Voornaam van de w erknemer.
reference_lastName_4	string	☐		Achternaam van de w erknemer.
createdAt_4	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy_4	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt_4	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy_4	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
id_6	int64	☐		ID van de goedkeurder.
type_5	int64	☐		Type goedkeurder.
reference_id_5	int64	☐		ID van de w erknemer.
reference_firstName_5	string	☐		Voornaam van de w erknemer.
reference_lastName_5	string	☐		Achternaam van de w erknemer.
createdAt_5	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy_5	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt_5	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy_5	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
isDeduplicated	boolean	☐		Of de criteria ontdubbeld zijn.
createdAt1	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy1	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt1	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
updatedBy1	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
approvers	boolean	☐		

4.1.6 bow_approval.voteoncontract: Bouw7 Package for approval operations that could not be mapped to a table.

Approve or deny a contract approval.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_approval.voteoncontract. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
p_approval	int64	☑		Contract approval ID
approve	boolean	☑		Whether or not to approve the approval.
comment	string	☐		An optional comment to substantiate the given vote.

4.1.7 bow_approval.voteonpurchaseinvoice: Bouw7 Package for approval operations that could not be mapped to a table.

Approve or deny a purchase invoice approval.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_approval.voteonpurchaseinvoice. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
p_approval	int64	☑		Purchase invoice approval ID
approve	boolean	☑		Whether or not to approve the approval.
comment	string	☐		An optional comment to substantiate the given vote.

5 Package: bow_calendar

5.1 Procedures

5.1.1 bow_calendar.deletedayoff: Bouw7 Package for calendar operations that could not be mapped to a table.

Delete the given day off.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_calendar.deletedayoff. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	int64	☑		ID of the day off

5.1.2 bow_calendar.deletedayoffperemployee: Bouw7 Package for calendar operations that could not be mapped to a table.

Delete the given day off per employee.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_calendar.deletedayoffperemployee. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	int64	☑		ID of the day off per employee

5.1.3 bow_calendar.postdayoff: Bouw7 Package for calendar operations that could not be mapped to a table.

Create or update a day off with the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_calendar.postdayoff. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	int64	☐		De unieke identificatiecode van dayOff.
startDate	datetime	☑		De begindatum van dayOff.
endDate	datetime	☑		De einddatum van dayOff.
name	string	☑		De opmerking van dayOff.
repeatsAnnually	boolean	☐		of de vrije dag zich jaarlijks zal herhalen.
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

5.1.4 bow_calendar.postdayoffperemployee: Bouw7 Package for calendar operations that could not be mapped to a table.

Create or update a day off per employee with the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_calendar.postdayoffperemployee. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☐		De unieke identificatiecode van dayOffPerEmployee.
isEditable	boolean	☐		Of de vrije dag per werknemer bewerkbaar en verwijderbaar is.
startDate	datetime	☑		De begindatum van dayOffPerEmployee.
endDate	datetime	☑		De einddatum van dayOffPerEmployee.
isAllDay	boolean	☑		Whether the day off per employee is in whole days.
remark	string	☑		De opmerking van dayOffPerEmployee.
hours	string	☐		De duur in uren van deze dayOffPerEmployee.
status	int64	☐		De status van de dayOffPerEmployee.
id_2	int64	☐		ID van de werknemer.
firstName	string	☐		Voornaam van de werknemer.
lastName	string	☐		Achternaam van de werknemer.
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

6 Package: bow_contact

6.1 Procedures

6.1.1 bow_contact.deletecontact: Bouw7 Package for contact operations that could not be mapped to a table.

Delete the given contact.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_contact.deletecontact. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	int64	☑		ID van contactpersoon.
name	string	☐		Naam van de contactpersoon.
email	string	☐		Het e-mailadres.
phoneNumber	string	☐		Het telefoonnummer van de contactpersoon.
isVatShifted	boolean	☐		Of de BTW voor het contact is verlegd.
id_2	int64	☐		De ID van het contacttype.
name_2	string	☐		De naam van het contacttype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

6.1.2 bow_contact.deletecontactperson: Bouw7 Package for contact operations that could not be mapped to a table.

Delete the given contact person.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_contact.deletecontactperson. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
p_contact	int64	☑		
id	int64	☑		De ID van de contactpersoon.
firstName	string	☐		De voornaam van de contactpersoon.
lastName	string	☐		De achternaam van de contactpersoon.
email	string	☐		Het e-mailadres van de contactpersoon.
phoneNumber	string	☐		Het telefoonnummer van de contactpersoon.
streetName	string	☐		De straatnaam van de contactpersoon.
houseNumber	string	☐		Het huisnummer van de contactpersoon.
zipCode	string	☐		De postcode van de contactpersoon.
city	string	☐		De stad van de contactpersoon.
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

6.1.3 bow_contact.postcontact: Bouw7 Package for contact operations that could not be mapped to a table.

Create or update a contact with the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_contact.postcontact. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☐		De ID van het contact.
name	string	☑		De naam van de contactpersoon.
streetName	string	☐		De straatnaam van het contact.
houseNumber	string	☐		Het huisnummer (inclusief toevoegingen).
zipCode	string	☐		De postcode.
city	string	☐		De naam van de stad.
countryCode	string	☐		Een ISO 3166-2 representatie van het land.
information	string	☐		Aanvullende informatie over de contactpersoon.
contactPersonName	string	☐		De naam van de contactpersoon.
planning	string	☐		De planningstekst.
cocNumber	string	☐		Het nummer van de kamer van koophandel.
vatNumber	string	☐		Het BTW-nummer.
accountNumber	string	☐		Het rekeningnummer.
hourlyRate	string	☐		Het uurtarief.
sellingHourlyRate	string	☐		Het verkoop uurtarief.
agreedHourlyRate	string	☐		Het overeengekomen uurtarief.
email	string	☐		Het e-mailadres.
phoneNumber	string	☐		Het telefoonnummer.
mobileNumber	string	☐		Het mobiele telefoonnummer.
glAccountCodePurchase	string	☐		Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
glAccountCodeInvoice	string	☐		Een standaard grootboekreken-ingcode om te gebruiken voor factuurgerelateerde posten.
debtorNumber	string	☐		Het nummer van de debiteur.
glnNumber	string	☐		Het w ereldw ijde locatienummer.
id_2	int64	☐		De ID van het contacttype.
name_2	string	☐		De naam van het contacttype.
isVatShifted	boolean	☐		Of de BTW voor het contact is verlegd.
nAccountText	string	☐		N-rekening tekst.
w ageComponentPercentage	string	☐		Looncomponent percentage.
gAccountText	string	☐		G-rekening tekst.
gAccountPercentage	string	☐		G-rekening percentage.
expirationReminder	int64	☐		Vervaldatum herinneringsdagen.
invoiceMail	string	☐		De factuurpost.
invoiceSubject	string	☐		Het onderw erp van de factuur.
reminderMail	string	☐		De herinneringsmail.
socialSecurityNumber	string	☐		Het sofinummer.
firstReminder	int64	☐		De eerste herinnering.
secondReminder	int64	☐		De tw eede herinnering.
deliveryTicket	string	☐		Het leveringsbew ijs.
w orkOutsourcing	string	☐		Het w erk uitbesteden.
purchaseInvoice	string	☐		De aankoopfactuur.
material	string	☐		Het materiaal.
equipment	string	☐		De uitrusting.
subcontracting	string	☐		Onderaanneming.
others	string	☐		Anderen.
invoiceUblVersion	string	☐		De gew enste UBL-factuurversie voor dit contact.
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

6.1.4 bow_contact.postcontactperson: Bouw7 Package for contact operations that could not be mapped to a table.

Create or update a contact person with the schema.

Procedureparameters

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_contact.postcontactperson. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
p_contact	int64	☑		
id	int64	☐		De ID van de contactpersoon.
firstName	string	☑		De voornaam van de contactpersoon.
lastName	string	☑		De achternaam van de contactpersoon.
email	string	☐		Het e-mailadres van de contactpersoon.
phoneNumber	string	☐		Het telefoonnummer van de contactpersoon.
streetName	string	☐		De straatnaam van de contactpersoon.
houseNumber	string	☐		Het huisnummer van de contactpersoon.
zipCode	string	☐		De postcode van de contactpersoon.
city	string	☐		De stad van de contactpersoon.
jobTitle	string	☐		De functie van de contactpersoon.
salutation	string	☐		De aanhef van de contactpersoon.
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

7 Package: bow_contract
7.1 Procedures
7.1.1 bow_contract.deletepurchaseorder: Bouw7 Package for contract operations that could not be mapped to a table.

Delete the given purchase order contract.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_contract.deletepurchaseorder. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☑		De ID van het inkoopordercontract.
id_2	int64	☐		ID van contactpersoon.
name	string	☐		Naam van de contactpersoon.
email	string	☐		Het e-mailadres.
phoneNumber	string	☐		Het telefoonnummer van de contactpersoon.
isVatShifted	boolean	☐		Of de BTW voor het contact is verlegd.
contactType_id	int64	☐		De ID van het contacttype.
contactType_name	string	☐		De naam van het contacttype.
status	int64	☐		Status van het contract.
type	int64	☐		Soort opdracht.
purchaseType	int64	☐		Het aankooptype van het inkoopcontract.
deliveryAddress	string	☐		Leveringsadres van het inkoopcontract.
deliveryDate	datetime	☐		Leveringsdatum van het inkoopcontract.
deliveryDateText	string	☐		Tekst over de leveringsdatum van het inkoopcontract.
id_3	int64	☐		ID van de goedkeuring.
currentIndex	int64	☐		Current index of the approval.
lastActionDate	datetime	☐		Date of the last action done to this approval.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
isApproved	boolean	☐		Of de goedkeuring al dan niet is goedgekeurd.
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
id_4	int64	☐		De ID van het project.
projectNumber	string	☐		Het projectnummer.
fullProjectNumber	string	☐		Het volledige projectnummer inclusief jaar.
name_2	string	☐		De naam van het project.
streetName	string	☐		De straatnaam voor het project.
houseNumber	string	☐		Het huisnummer van het project.
zipCode	string	☐		De postcode van het project.
city	string	☐		De stad van het project.
information	string	☐		De informatie van het project.
reference	string	☐		De referentie van het project.
startDate	datetime	☐		Startdatum van het project.
endDate	datetime	☐		Einddatum van het project.
deliveryDate_2	datetime	☐		Opleveringsdatum van het project.
contact_id	int64	☐		ID van contactpersoon.
contact_name	string	☐		Naam van de contactpersoon.
contact_email	string	☐		Het e-mailadres.
contact_phoneNumber	string	☐		Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	☐		Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_contactType_id	int64	☐		De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	☐		De naam van het contacttype.
category_id	int64	☐		Het ID van de categorie.
category_name	string	☐		De naam van de categorie.
category_code	string	☐		De code voor de categorie.
category_generalCostsPercentage	string	☐		Het percentage algemene kosten voor de categorie.
category_generalCostsOrProfit	string	☐		De algemene kosten of w inst voor de categorie.
category_grossProfitMargin	string	☐		De brutow instmarge voor de categorie.
category_createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
category_createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
category_updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
category_updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
status_2_id	int64	☐		De ID van de status.
status_2_name	string	☐		De naam van de status.
status_2_closesProject	boolean	☐		Of deze status een project al dan niet afsluit.
status_2_invoicesProject	boolean	☐		Of deze status al dan niet een project factureert.
status_2_plansProject	boolean	☐		Of deze status al dan niet een project plant.
status_2_createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
status_2_createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
status_2_updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
status_2_updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
branch_id	int64	☐		De ID van het filiaal.
branch_name	string	☐		De naam van deze tak
branch_code	string	☐		De code voor deze tak
branch_division_id	int64	☐		De ID van de divisie.
branch_division_description	string	☐		De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string	☐		De divisie ID van een Exact On-line omgeving.
branch_division_glAccountCode	string	☐		Een standaard grootboekreken-ingcode voor verkoopgerelat-eerde posten.
branch_division_glAccoun-tCodePurchase	string	☐		Een standaard grootboekreken-ingcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCode	string	☐		Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journ-alCodePurchase	string	☐		Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNum-berPrefix	string	☐		Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het fac-tuurnummerbereik per divisie te genereren.
createdAt_2	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt_2	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy_2	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
number	string	☐		Nummer van het contract.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
contractNumber	string	☐		Het contractnummer van het contract.
name1	string	☐		De naam van het contract.
description	string	☐		De beschrijving van het contract.
internalNote	string	☐		Interne notitie over het contract.
paymentAgreement	string	☐		De betalingsovereenkomst van het contract.
id_5	int64	☐		Het ID van het leveringsbew ijs.
ticketNumber	string	☐		Ticketnummer van het leveringsbew ijs.
ticketDate	datetime	☐		De datum w aarvoor het leveringsbiljet w erd geregistreerd.
cost	string	☐		De kosten voor dit leveringsbew ijs.
processed	boolean	☐		Of het leveringsbew ijs is verw erkt.
initialCost	string	☐		De initiële kosten voor dit leveringsbew ijs.
id_6	int64	☐		De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
name_3	string	☐		De naam van de projectbeveiligingslink.
code	string	☐		De code van de beveiligingscode.
cost1	string	☑		De kosten van het contract.
mailSent	boolean	☐		Vlag om aan te geven of de post is verzonden.
mailSentAt	string	☐		De datum w aarop het contract is verzonden.
mailSentBy	string	☐		De gebruiker die de e-mail heeft verstuurd.
acceptedAt	string	☐		Datum w aarop het contract w erd aanvaard.
deniedAt	string	☐		Datum w aarop het contract w erd gew eigerd.
language	string	☐		De door dit contract gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
createDeliveryTicket	boolean	☐		Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
createdAt1	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy1	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt1	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy1	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

7.1.2 bow_contract.deletepurchaseordercontractterm: Bouw7 Package for contract operations that could not be mapped to a table.

Delete the given purchase order contract term.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_contract.deletepurchaseordercontractterm. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	int64	☑		ID of the contract term

7.1.3 bow_contract.deletesubcontractor: Bouw7 Package for contract operations that could not be mapped to a table.

Delete the given subcontractor contract.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_contract.deletesubcontractor. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	int64	☑		De ID van het contract van de onderaannemer.
id_2	int64	☐		ID van contactpersoon.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
name	string	☐		Naam van de contactpersoon.
email	string	☐		Het e-mailadres.
phoneNumber	string	☐		Het telefoonnummer van de contactpersoon.
isVatShifted	boolean	☐		Of de BTW voor het contact is verlegd.
contactType_id	int64	☐		De ID van het contacttype.
contactType_name	string	☐		De naam van het contacttype.
status	int64	☐		Status van het contract.
type	int64	☐		Soort opdracht.
startDate	datetime	☐		De begindatum van het contract met de onderaannemer.
expectedCompletionDate	datetime	☐		De verw achte voltooiingsdatum van het contract met de onderaannemer.
id_3	int64	☐		ID van de goedkeuring.
currentIndex	int64	☐		Current index of the approval.
lastActionDate	datetime	☐		Date of the last action done to this approval.
isApproved	boolean	☐		Of de goedkeuring al dan niet is goedgekeurd.
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
id_4	int64	☐		De ID van het project.
projectNumber	string	☐		Het projectnummer.
fullProjectNumber	string	☐		Het volledige projectnummer inclusief jaar.
name_2	string	☐		De naam van het project.
streetName	string	☐		De straatnaam voor het project.
houseNumber	string	☐		Het huisnummer van het project.
zipCode	string	☐		De postcode van het project.
city	string	☐		De stad van het project.
information	string	☐		De informatie van het project.
reference	string	☐		De referentie van het project.
startDate_2	datetime	☐		Startdatum van het project.
endDate	datetime	☐		Einddatum van het project.
deliveryDate	datetime	☐		Opleveringsdatum van het project.
contact_id	int64	☐		ID van contactpersoon.
contact_name	string	☐		Naam van de contactpersoon.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
contact_email	string	☐		Het e-mailadres.
contact_phoneNumber	string	☐		Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	☐		Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_contactType_id	int64	☐		De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	☐		De naam van het contacttype.
category_id	int64	☐		Het ID van de categorie.
category_name	string	☐		De naam van de categorie.
category_code	string	☐		De code voor de categorie.
category_generalCostsPercentage	string	☐		Het percentage algemene kosten voor de categorie.
category_generalCostsOrProfit	string	☐		De algemene kosten of w inst voor de categorie.
category_grossProfitMargin	string	☐		De brutow instmarge voor de categorie.
category_createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
category_createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
category_updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
category_updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
status_2_id	int64	☐		De ID van de status.
status_2_name	string	☐		De naam van de status.
status_2_closesProject	boolean	☐		Of deze status een project al dan niet afsluit.
status_2_invoicesProject	boolean	☐		Of deze status al dan niet een project factureert.
status_2_plansProject	boolean	☐		Of deze status al dan niet een project plant.
status_2_createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
status_2_createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
status_2_updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
status_2_updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
branch_id	int64	☐		De ID van het filiaal.
branch_name	string	☐		De naam van deze tak
branch_code	string	☐		De code voor deze tak
branch_division_id	int64	☐		De ID van de divisie.
branch_division_description	string	☐		De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string	☐		De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string	☐		Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelat-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
				eerde posten.
branch_division_glAccoun-tCodePurchase	string	☐		Een standaard grootboekreken-ingcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCode	string	☐		Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journ-alCodePurchase	string	☐		Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNum-berPrefix	string	☐		Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het fac-tuurnummerbereik per divisie te genereren.
createdAt_2	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt_2	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy_2	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
number	string	☐		Nummer van het contract.
contractNumber	string	☐		Het contractnummer van het con-tract.
name1	string	☐		De naam van het contract.
description	string	☐		De beschrijving van het contract.
internalNote	string	☐		Interne notitie over het contract.
paymentAgreement	string	☐		De betalingsovereenkomst van het contract.
id_5	int64	☐		Het ID van het leveringsbew ijs.
ticketNumber	string	☐		Ticketnummer van het leverings-bew ijs.
ticketDate	datetime	☐		De datum w aarvoor het lever-ingsbiljet w erd geregistreerd.
cost	string	☐		De kosten voor dit leveringsbe-w ijs.
processed	boolean	☐		Of het leveringsbew ijs is ver-w erkt.
initialCost	string	☐		De initiële kosten voor dit lever-ingsbew ijs.
id_6	int64	☐		De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
name_3	string	☐		De naam van de projectbeveili-gingslink.
code	string	☐		De code van de beveiliging-scode.
cost1	string	☑		De kosten van het contract.
mailSent	boolean	☐		Vlag om aan te geven of de post is verzonden.
mailSentAt	string	☐		De datum w aarop het contract is verzonden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
mailSentBy	string	☐		De gebruiker die de e-mail heeft verstuurd.
acceptedAt	string	☐		Datum w aarop het contract w erd aanvaard.
deniedAt	string	☐		Datum w aarop het contract w erd gew eigerd.
language	string	☐		De door dit contract gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
createDeliveryTicket	boolean	☐		Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
createdAt1	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy1	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt1	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy1	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

7.1.4 bow_contract.deletesubcontractorcontractterm: Bouw7 Package for contract operations that could not be mapped to a table.

Delete the given subcontractor contract term.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_contract.deletesubcontractorcontractterm. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	int64	☑		ID of the contract term

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

7.1.5 bow_contract.postcontractorderline: Bouw7 Package for contract operations that could not be mapped to a table.

Create or update a contract order line with the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_contract.postcontractorderline. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
p_project	int64	☑		Project ID
id	int64	☐		Het ID van deze opdrachtregel.
id_2	int64	☐		De ID van het project.
projectNumber	string	☐		Het projectnummer.
fullProjectNumber	string	☐		Het volledige projectnummer inclusief jaar.
name	string	☐		De naam van het project.
streetName	string	☐		De straatnaam voor het project.
houseNumber	string	☐		Het huisnummer van het project.
zipCode	string	☐		De postcode van het project.
city	string	☐		De stad van het project.
information	string	☐		De informatie van het project.
reference	string	☐		De referentie van het project.
startDate	datetime	☐		Startdatum van het project.
endDate	datetime	☐		Einddatum van het project.
deliveryDate	datetime	☐		Opleveringsdatum van het project.
contact_id	int64	☐		ID van contactpersoon.
contact_name	string	☐		Naam van de contactpersoon.
contact_email	string	☐		Het e-mailadres.
contact_phoneNumber	string	☐		Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	☐		Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_contactType_id	int64	☐		De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	☐		De naam van het contacttype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
category_id	int64	☐		Het ID van de categorie.
category_name	string	☐		De naam van de categorie.
category_code	string	☐		De code voor de categorie.
category_generalCostsPercentage	string	☐		Het percentage algemene kosten voor de categorie.
category_generalCostsOrProfit	string	☐		De algemene kosten of w inst voor de categorie.
category_grossProfitMargin	string	☐		De brutow instmarge voor de categorie.
category_createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
category_createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
category_updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
category_updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
status_id	int64	☐		De ID van de status.
status_name	string	☐		De naam van de status.
status_closesProject	boolean	☐		Of deze status een project al dan niet afsluit.
status_invoicesProject	boolean	☐		Of deze status al dan niet een project factureert.
status_plansProject	boolean	☐		Of deze status al dan niet een project plant.
status_createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
status_createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
status_updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
status_updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
branch_id	int64	☐		De ID van het filiaal.
branch_name	string	☐		De naam van deze tak
branch_code	string	☐		De code voor deze tak
branch_division_id	int64	☐		De ID van de divisie.
branch_division_description	string	☐		De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string	☐		De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string	☐		Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	☐		Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCode	string	☐		Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string	☐		Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
branch_division_salesInvoiceNum-berPrefix	string	☐		Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het fac-tuurnummerbereik per divisie te genereren.
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
id_3	int64	☐		ID van contactpersoon.
name_2	string	☐		Naam van de contactpersoon.
email	string	☐		Het e-mailadres.
phoneNumber	string	☐		Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
isVatShifted	boolean	☐		Of de BTW voor het contact is verlegd.
contactType_id	int64	☐		De ID van het contacttype.
contactType_name	string	☐		De naam van het contacttype.
id_4	int64	☐		De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
name_3	string	☐		De naam van de projectbeveili-gingslink.
code	string	☐		De code van de beveiliging-scode.
articleNumber	string	☐		The article number of this con-tract order line.
description	string	☐		De beschrijving van deze op-drachtregel.
quantity	string	☐		The quantity of this contract or-der line.
unit	string	☐		The contract order line unit.
unitPrice	string	☐		The price of this contract order line.
createdAt1	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy1	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt1	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy1	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

7.1.6 bow_contract.postpurchaseorder: Bouw7 Package for contract operations that could not be mapped to a table.

Create or update a purchase order contract with the corresponding schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_contract.postpurchaseorder. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	int64	☐		De ID van het inkoopordercontract.
id_2	int64	☐		ID van contactpersoon.
name	string	☐		Naam van de contactpersoon.
email	string	☐		Het e-mailadres.
phoneNumber	string	☐		Het telefoonnummer van de contactpersoon.
isVatShifted	boolean	☐		Of de BTW voor het contact is verlegd.
contactType_id	int64	☐		De ID van het contacttype.
contactType_name	string	☐		De naam van het contacttype.
status	int64	☑		Status van het contract.
type	int64	☑		Soort opdracht.
purchaseType	int64	☑		Het aankooptype van het inkoopcontract.
deliveryAddress	string	☑		Leveringsadres van het inkoopcontract.
deliveryDate	datetime	☐		Leveringsdatum van het inkoopcontract.
deliveryDateText	string	☐		Tekst over de leveringsdatum van het inkoopcontract.
calledReceipts	int64	☐		Het bedrag van de opgeroepen ontvangstdocumenten.
logEntries	int64	☐		Het aantal logboekvermeldingen.
id_3	int64	☐		ID van de goedkeuring.
currentIndex	int64	☐		De huidige index van de goedkeurder die aan de beurt is

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
				om over de goedkeuring te stemmen.
workflow Id	int64	☐		De workflow waarop deze goedkeuring is gebaseerd.
currentApprover_id	int64	☐		ID van de goedkeurder.
currentApprover_index	int64	☐		Huidige index van de goedkeurder.
currentApprover_employee_id	int64	☐		ID van de werknemer.
currentApprover_employee_firstName	string	☐		Voornaam van de werknemer.
currentApprover_employee_lastName	string	☐		Achternaam van de werknemer.
currentApprover_approvalStatus	int64	☐		De goedkeuringsstatus van deze goedkeurder.
currentApprover_approvalDate	datetime	☐		De datum waarop de goedkeurder de goedkeuring heeft gweigerd/goedgekeurd.
currentApprover_comment	string	☐		Opmerking achtergelaten door de goedkeurder. Kan nihil zijn.
currentApprover_createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
currentApprover_createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
currentApprover_updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
currentApprover_updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
lastActionDate	datetime	☐		Datum van de laatste actie die op deze goedkeuring is uitgevoerd. Zal nul zijn als er geen actie is uitgevoerd.
isApproved	boolean	☐		Of de goedkeuring al dan niet is goedgekeurd.
canApprove	boolean	☐		Of de huidige geauthenticeerde gebruiker de goedkeuring al dan niet kan goedkeuren.
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
id_4	int64	☐		De ID van het project.
projectNumber	string	☐		Het projectnummer.
fullProjectNumber	string	☐		Het volledige projectnummer inclusief jaar.
name_2	string	☐		De naam van het project.
streetName	string	☐		De straatnaam voor het project.
houseNumber	string	☐		Het huisnummer van het project.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
zipCode	string	☐		De postcode van het project.
city	string	☐		De stad van het project.
information	string	☐		De informatie van het project.
reference	string	☐		De referentie van het project.
startDate	datetime	☐		Startdatum van het project.
endDate	datetime	☐		Einddatum van het project.
deliveryDate_2	datetime	☐		Opleveringsdatum van het project.
contact_id	int64	☐		ID van contactpersoon.
contact_name	string	☐		Naam van de contactpersoon.
contact_email	string	☐		Het e-mailadres.
contact_phoneNumber	string	☐		Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	☐		Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_contactType_id	int64	☐		De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	☐		De naam van het contacttype.
category_id	int64	☐		Het ID van de categorie.
category_name	string	☐		De naam van de categorie.
category_code	string	☐		De code voor de categorie.
category_generalCostsPercentage	string	☐		Het percentage algemene kosten voor de categorie.
category_generalCostsOrProfit	string	☐		De algemene kosten of w inst voor de categorie.
category_grossProfitMargin	string	☐		De brutow instmarge voor de categorie.
category_createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
category_createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
category_updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
category_updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
status_2_id	int64	☐		De ID van de status.
status_2_name	string	☐		De naam van de status.
status_2_closesProject	boolean	☐		Of deze status een project al dan niet afsluit.
status_2_invoicesProject	boolean	☐		Of deze status al dan niet een project factureert.
status_2_plansProject	boolean	☐		Of deze status al dan niet een project plant.
status_2_createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
status_2_createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
status_2_updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
status_2_updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
branch_id	int64	☐		De ID van het filiaal.
branch_name	string	☐		De naam van deze tak
branch_code	string	☐		De code voor deze tak
branch_division_id	int64	☐		De ID van de divisie.
branch_division_description	string	☐		De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string	☐		De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string	☐		Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	☐		Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCode	string	☐		Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string	☐		Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string	☐		Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
createdAt_2	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt_2	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy_2	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
number	string	☐		Nummer van het contract.
contractNumber	string	☐		Het contractnummer van het contract.
name1	string	☐		De naam van het contract.
description	string	☐		De beschrijving van het contract.
internalNote	string	☐		Interne notitie over het contract.
paymentAgreement	string	☐		De betalingsovereenkomst van het contract.
id_5	int64	☐		Het ID van het leveringsbew ijs.
ticketNumber	string	☐		Ticketnummer van het leveringsbew ijs.
ticketDate	datetime	☐		De datum w aarvoor het leveringsbiljet w erd geregistreerd.
cost	string	☐		De kosten voor dit leveringsbew ijs.
processed	boolean	☐		Of het leveringsbew ijs is verw erkt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
initialCost	string	☐		De initiële kosten voor dit leveringsbew ijs.
id_6	int64	☐		De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
name_3	string	☐		De naam van de projectbeveiligingslink.
code	string	☐		De code van de beveiligingscode.
cost1	string	☑		De kosten van het contract.
mailSent	boolean	☐		Vlag om aan te geven of de post is verzonden.
mailSentAt	string	☐		De datum w aarop het contract is verzonden.
mailSentBy	string	☐		De gebruiker die de e-mail heeft verstuurd.
acceptedAt	string	☐		Datum w aarop het contract w erd aanvaard.
deniedAt	string	☐		Datum w aarop het contract w erd gew eigerd.
language	string	☐		De door dit contract gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
createDeliveryTicket	boolean	☐		Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
createdAt1	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy1	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt1	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy1	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

7.1.7 bow_contract.postpurchaseordercontractterm: Bouw7 Package for contract operations that could not be mapped to a table.

Create or update a purchase order contract term with the corresponding schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_contract.postpurchaseordercontractterm. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	int64	☐		De ID van de contracttermijn.
contractId	int64	☑		De contract-id van de contracttermijn.
contractType	int64	☑		Het contracttype van de contracttermijn.
number	string	☑		Het nummer van de contracttermijn.
description	string	☑		De beschrijving van de contracttermijn.
sortIndex	int64	☑		De sorteerindex van de contracttermijn.
unit	string	☐		De contracttermijn eenheid.
amount	string	☑		Het bedrag van de contracttermijn.
amountReceived	string	☐		Het ontvangen bedrag van de contracttermijn.
partiallyAmountReceived	string	☐		Het gedeeltelijk ontvangen bedrag van de contracttermijn.
unitPrice	string	☑		De kosten van de contracttermijn.
costReceived	string	☐		De ontvangen kosten van de contracttermijn.
partiallyCostReceived	string	☐		De gedeeltelijk ontvangen kosten van de contracttermijn.
subTotal	string	☑		Het subtotaal van de contracttermijn.
paid	boolean	☐		Of de contracttermijn al dan niet is betaald.
approved	boolean	☐		Of de contracttermijn al dan niet is goedgekeurd.
amountOnly	boolean	☐		Of het bedrag al dan niet alleen voor de contracttermijn moet w orden w eergegeven.
id_2	int64	☐		De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
name	string	☐		De naam van de projectbeveiligingslink.
code	string	☐		De code van de beveiligingscode.
createDeliveryTicket	boolean	☐		Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
amountToReceive	string	☐		Het te ontvangen bedrag van de contracttermijn.
costToReceive	string	☐		De te ontvangen kosten van de contracttermijn.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

7.1.8 bow_contract.postsubcontractor: Bouw7 Package for contract operations that could not be mapped to a table.

Create or update a subcontractor contract with the corresponding schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_contract.postsubcontractor. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	int64	☐		De ID van het contract van de onderaannemer.
id_2	int64	☐		ID van contactpersoon.
name	string	☐		Naam van de contactpersoon.
email	string	☐		Het e-mailadres.
phoneNumber	string	☐		Het telefoonnummer van de contactpersoon.
isVatShifted	boolean	☐		Of de BTW voor het contact is verlegd.
contactType_id	int64	☐		De ID van het contacttype.
contactType_name	string	☐		De naam van het contacttype.
status	int64	☑		Status van het contract.
type	int64	☑		Soort opdracht.
startDate	datetime	☐		De begindatum van het contract met de onderaannemer.
startDateText	string	☐		De tekst over de begindatum van het contract met de onderaan-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
				nemer.
expectedCompletionDate	datetime	☐		De verwachte voltooiingsdatum van het contract met de onder-aannemer.
expectedCompletionDateText	string	☐		De verwachte voltooiingsdatum tekst van het contract van de on-deraannemer.
calledReceipts	int64	☐		Het bedrag van de opgeroepen ontvangstdocumenten.
logEntries	int64	☐		Het aantal logboekvermeldingen.
id_3	int64	☐		ID van de goedkeuring.
currentIndex	int64	☐		De huidige index van de goedkeurder die aan de beurt is om over de goedkeuring te stem-men.
workflowId	int64	☐		De workflow waarop deze goedkeuring is gebaseerd.
currentApprover_id	int64	☐		ID van de goedkeurder.
currentApprover_index	int64	☐		Huidige index van de goedkeurder.
currentApprover_employee_id	int64	☐		ID van de werknemer.
currentApprover_employ-ee_firstName	string	☐		Voornaam van de werknemer.
currentApprover_employ-ee_lastName	string	☐		Achternaam van de werknemer.
currentApprover_approvalStatus	int64	☐		De goedkeuringsstatus van deze goedkeurder.
currentApprover_approvalDate	datetime	☐		De datum waarop de goedkeurder de goedkeuring heeft gweigerd/goedgekeurd.
currentApprover_comment	string	☐		Opmerking achtergelaten door de goedkeurder. Kan nihil zijn.
currentApprover_createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
currentApprover_createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
currentApprover_updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
currentApprover_updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
lastActionDate	datetime	☐		Datum van de laatste actie die op deze goedkeuring is uitgevoerd. Zal nul zijn als er geen actie is uitgevoerd.
isApproved	boolean	☐		Of de goedkeuring al dan niet is goedgekeurd.
canApprove	boolean	☐		Of de huidige geauthenticeerde gebruiker de goedkeuring al dan niet kan goedkeuren.
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
oneTw oBuildCommunicationId	int64	☐		De door 12Build voor dit contract gebruikte ID
id_4	int64	☐		De ID van het project.
projectNumber	string	☐		Het projectnummer.
fullProjectNumber	string	☐		Het volledige projectnummer inclusief jaar.
name_2	string	☐		De naam van het project.
streetName	string	☐		De straatnaam voor het project.
houseNumber	string	☐		Het huisnummer van het project.
zipCode	string	☐		De postcode van het project.
city	string	☐		De stad van het project.
information	string	☐		De informatie van het project.
reference	string	☐		De referentie van het project.
startDate_2	datetime	☐		Startdatum van het project.
endDate	datetime	☐		Einddatum van het project.
deliveryDate	datetime	☐		Opleveringsdatum van het project.
contact_id	int64	☐		ID van contactpersoon.
contact_name	string	☐		Naam van de contactpersoon.
contact_email	string	☐		Het e-mailadres.
contact_phoneNumber	string	☐		Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	☐		Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_contactType_id	int64	☐		De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	☐		De naam van het contacttype.
category_id	int64	☐		Het ID van de categorie.
category_name	string	☐		De naam van de categorie.
category_code	string	☐		De code voor de categorie.
category_generalCostsPercentage	string	☐		Het percentage algemene kosten voor de categorie.
category_generalCostsOrProfit	string	☐		De algemene kosten of w inst voor de categorie.
category_grossProfitMargin	string	☐		De brutow instmarge voor de categorie.
category_createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
category_createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
category_updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
category_updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
status_2_id	int64	☐		De ID van de status.
status_2_name	string	☐		De naam van de status.
status_2_closesProject	boolean	☐		Of deze status een project al dan niet afsluit.
status_2_invoicesProject	boolean	☐		Of deze status al dan niet een project factureert.
status_2_plansProject	boolean	☐		Of deze status al dan niet een project plant.
status_2_createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
status_2_createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
status_2_updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
status_2_updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
branch_id	int64	☐		De ID van het filiaal.
branch_name	string	☐		De naam van deze tak
branch_code	string	☐		De code voor deze tak
branch_division_id	int64	☐		De ID van de divisie.
branch_division_description	string	☐		De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string	☐		De divisie ID van een Exact On-line omgeving.
branch_division_glAccountCode	string	☐		Een standaard grootboekreken-ingcode voor verkoopgerelat-eerde posten.
branch_division_glAccoun-tCodePurchase	string	☐		Een standaard grootboekreken-ingcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCode	string	☐		Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journ-alCodePurchase	string	☐		Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNum-berPrefix	string	☐		Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het fac-tuurnummerbereik per divisie te genereren.
createdAt_2	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt_2	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy_2	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
number	string	☐		Nummer van het contract.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
contractNumber	string	☐		Het contractnummer van het contract.
name1	string	☐		De naam van het contract.
description	string	☐		De beschrijving van het contract.
internalNote	string	☐		Interne notitie over het contract.
paymentAgreement	string	☐		De betalingsovereenkomst van het contract.
id_5	int64	☐		Het ID van het leveringsbew ijs.
ticketNumber	string	☐		Ticketnummer van het leveringsbew ijs.
ticketDate	datetime	☐		De datum w aarvoor het leveringsbiljet w erd geregistreerd.
cost	string	☐		De kosten voor dit leveringsbew ijs.
processed	boolean	☐		Of het leveringsbew ijs is verw erkt.
initialCost	string	☐		De initiële kosten voor dit leveringsbew ijs.
id_6	int64	☐		De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
name_3	string	☐		De naam van de projectbeveiligingslink.
code	string	☐		De code van de beveiligingscode.
cost1	string	☑		De kosten van het contract.
mailSent	boolean	☐		Vlag om aan te geven of de post is verzonden.
mailSentAt	string	☐		De datum w aarop het contract is verzonden.
mailSentBy	string	☐		De gebruiker die de e-mail heeft verstuurd.
acceptedAt	string	☐		Datum w aarop het contract w erd aanvaard.
deniedAt	string	☐		Datum w aarop het contract w erd gew eigerd.
language	string	☐		De door dit contract gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
createDeliveryTicket	boolean	☐		Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
createdAt1	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy1	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt1	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy1	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

7.1.9 bow_contract.postsubcontractorcontractterm: Bouw7 Package for contract operations that could not be mapped to a table.

Create or update a subcontractor contract term with the corresponding schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_contract.postsubcontractorcontractterm. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	int64	☐		De ID van de contracttermijn.
contractId	int64	☑		De contract-id van de contract-termijn.
contractType	int64	☑		Het contracttype van de con-tracttermijn.
number	string	☑		Het nummer van de contract-termijn.
description	string	☑		De beschrijving van de contract-termijn.
sortIndex	int64	☑		De sorteerindex van de contract-termijn.
unit	string	☐		De contracttermijn eenheid.
amount	string	☑		Het bedrag van de contract-termijn.
amountReceived	string	☐		Het ontvangen bedrag van de contracttermijn.
partiallyAmountReceived	string	☐		Het gedeeltelijk ontvangen be-drag van de contracttermijn.
unitPrice	string	☑		De kosten van de contract-termijn.
costReceived	string	☐		De ontvangen kosten van de contracttermijn.
partiallyCostReceived	string	☐		De gedeeltelijk ontvangen kosten van de contracttermijn.
subTotal	string	☑		Het subtotaal van de contract-termijn.
paid	boolean	☐		Of de contracttermijn al dan niet is betaald.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
approved	boolean	☐		Of de contracttermijn al dan niet is goedgekeurd.
amountOnly	boolean	☐		Of het bedrag al dan niet alleen voor de contracttermijn moet w orden w eergegeven.
id_2	int64	☐		De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
name	string	☐		De naam van de projectbeveili-gingslink.
code	string	☐		De code van de beveiliging-scode.
createDeliveryTicket	boolean	☐		Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
amountToReceive	string	☐		Het te ontvangen bedrag van de contracttermijn.
costToReceive	string	☐		De te ontvangen kosten van de contracttermijn.
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

7.1.10 bow_contract.updatepurchaseorderstatus: Bouw7 Package for contract operations that could not be mapped to a table.

Update the purchase order contract with the given status.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_contract.updatepurchaseorderstatus. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste ben-odigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te som-men. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde para-meters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
p_id	int64	☑		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
p_status	int64	☑		

7.1.11 bow_contract.updatesubcontractorstatus: Bouw7 Package for contract operations that could not be mapped to a table.

Update the subcontractor contract with the given status.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_contract.updatesubcontractorstatus. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
p_id	int64	☑		
p_status	int64	☑		

8 Package: bow_deliveryticket

8.1 Procedures

8.1.1 bow_deliveryticket.deletedeliveryticket: Bouw7 Package for deliveryTicket operations that could not be mapped to a table.

Delete the given delivery ticket.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_deliveryticket.deletedeliveryticket. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☑		Het ID van het leveringsbewijs.
ticketNumber	string	☐		Ticketnummer van het leveringsbewijs.
ticketDate	datetime	☐		De datum waarvoor het leveringsbiljet werd geregistreerd.
cost	string	☐		De kosten voor dit leveringsbewijs.
processed	boolean	☐		Of het leveringsbewijs is verwerkt.
initialCost	string	☐		De initiële kosten voor dit leveringsbewijs.

8.1.2 bow_deliveryticket.postdeliveryticket: Bouw7 Package for deliveryTicket operations that could not be mapped to a table.

Create or update a delivery ticket with the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_deliveryticket.postdeliveryticket. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☐		Het ID van het leveringsbewijs.
id_2	int64	☐		ID van contactpersoon.
name	string	☐		Naam van de contactpersoon.
email	string	☐		Het e-mailadres.
phoneNumber	string	☐		Het telefoonnummer van de contactpersoon.
isVatShifted	boolean	☐		Of de BTW voor het contact is verlegd.
contactType_id	int64	☐		De ID van het contacttype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
contactType_name	string	☐		De naam van het contacttype.
id_3	int64	☐		De ID van het project.
projectNumber	string	☐		Het projectnummer.
fullProjectNumber	string	☐		Het volledige projectnummer inclusief jaar.
name_2	string	☐		De naam van het project.
streetName	string	☐		De straatnaam voor het project.
houseNumber	string	☐		Het huisnummer van het project.
zipCode	string	☐		De postcode van het project.
city	string	☐		De stad van het project.
information	string	☐		De informatie van het project.
reference	string	☐		De referentie van het project.
startDate	datetime	☐		Startdatum van het project.
endDate	datetime	☐		Einddatum van het project.
deliveryDate	datetime	☐		Opleveringsdatum van het project.
contact_id	int64	☐		ID van contactpersoon.
contact_name	string	☐		Naam van de contactpersoon.
contact_email	string	☐		Het e-mailadres.
contact_phoneNumber	string	☐		Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	☐		Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_contactType_id	int64	☐		De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	☐		De naam van het contacttype.
category_id	int64	☐		Het ID van de categorie.
category_name	string	☐		De naam van de categorie.
category_code	string	☐		De code voor de categorie.
category_generalCostsPercentage	string	☐		Het percentage algemene kosten voor de categorie.
category_generalCostsOrProfit	string	☐		De algemene kosten of w inst voor de categorie.
category_grossProfitMargin	string	☐		De brutow instmarge voor de categorie.
category_createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
category_createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
category_updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
category_updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
status_id	int64	☐		De ID van de status.
status_name	string	☐		De naam van de status.
status_closesProject	boolean	☐		Of deze status een project al dan niet afsluit.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
status_invoicesProject	boolean	☐		Of deze status al dan niet een project factureert.
status_plansProject	boolean	☐		Of deze status al dan niet een project plant.
status_createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
status_createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
status_updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
status_updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
branch_id	int64	☐		De ID van het filiaal.
branch_name	string	☐		De naam van deze tak
branch_code	string	☐		De code voor deze tak
branch_division_id	int64	☐		De ID van de divisie.
branch_division_description	string	☐		De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string	☐		De divisie ID van een Exact On-line omgeving.
branch_division_glAccountCode	string	☐		Een standaard grootboekreken-ingcode voor verkoopgerelat-eerde posten.
branch_division_glAccoun-tCodePurchase	string	☐		Een standaard grootboekreken-ingcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCode	string	☐		Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journ-alCodePurchase	string	☐		Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNum-berPrefix	string	☐		Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het fac-tuurnummerbereik per divisie te genereren.
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
ticketNumber	string	☑		Ticketnummer van het leverings-bew ijs.
ticketDate	datetime	☑		De datum w aarvoor het lever-ingsbiljet w erd geregistreerd.
purchaseType	int64	☑		Het type aankoop.
cost	string	☐		De kosten voor dit leveringsbe-w ijs.
processed	boolean	☑		Of dit leveringsbew ijs is ver-w erkt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
description	string	☐		De beschrijving van dit leverings-bew ijs
id_4	int64	☐		De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
name_3	string	☐		De naam van de projectbeveili-gingslink.
code	string	☐		De code van de beveiliging-scode.
canDelete	boolean	☐		Of dit leveringsticket kan w orden verw ijderd.
initialCost	string	☐		Initiële kosten van het leverings-bew ijs. De w aarde kan niet w orden gew ijzigd.
id_5	int64	☐		Het ID van dit bestand
modelType	string	☐		De categorie van het bestand.
modelId	int64	☐		De ID van het geassocieerde type.
name_4	string	☐		De publieke naam van het best-and.
size	int64	☐		De grootte van het bestand in bytes.
extension	string	☐		De extensie van het bestand.
uri	string	☐		De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
secureHash	string	☐		Een veilige w illekeurige hash voor het bestand, die kan w orden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
createdAt_2	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt_2	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy_2	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
id_6	int64	☐		De ID van de aankoopfactuur.
isBooked	boolean	☐		Of de inkoopfactuur al dan niet in een boekhoudsysteem is ge-boekt.
canBeDeleted	boolean	☐		Of de factuur kan w orden ver-w ijderd.
bookNumber	int64	☐		Het boeknummer van de aankoopfactuur.
orderNumber	string	☐		Het ordernummer van de aankoopfactuur.
invoiceNumber	string	☐		Het factuurnummer van de aankoopfactuur.
contact_id_2	int64	☐		ID van contactpersoon.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
contact_name_2	string	☐		Naam van de contactpersoon.
contact_email_2	string	☐		Het e-mailadres.
contact_phoneNumber_2	string	☐		Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_isVatShifted_2	boolean	☐		Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_contactType_id_2	int64	☐		De ID van het contacttype.
contact_contactType_name_2	string	☐		De naam van het contacttype.
date	datetime	☐		Aankoop factuurdatum.
status	int64	☐		Status van de aankoopfactuur.
totalExcludingVat	string	☐		Prijs exclusief BTW van de aankoopfactuur.
totalIncludingVat	string	☐		Prijs inclusief BTW van de aankoopfactuur.
project_id	int64	☐		De ID van het project.
project_projectNumber	string	☐		Het projectnummer.
project_fullProjectNumber	string	☐		Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_name	string	☐		De naam van het project.
project_streetName	string	☐		De straatnaam voor het project.
project_houseNumber	string	☐		Het huisnummer van het project.
project_zipCode	string	☐		De postcode van het project.
project_city	string	☐		De stad van het project.
project_information	string	☐		De informatie van het project.
project_reference	string	☐		De referentie van het project.
project_startDate	datetime	☐		Startdatum van het project.
project_endDate	datetime	☐		Einddatum van het project.
project_deliveryDate	datetime	☐		Opleveringsdatum van het project.
project_contact_id	int64	☐		ID van contactpersoon.
project_contact_name	string	☐		Naam van de contactpersoon.
project_contact_email	string	☐		Het e-mailadres.
project_contact_phoneNumber	string	☐		Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean	☐		Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_category_id	int64	☐		Het ID van de categorie.
project_category_name	string	☐		De naam van de categorie.
project_category_code	string	☐		De code voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string	☐		Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_generalCostsOrProfit	string	☐		De algemene kosten of w inst voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string	☐		De brutow instmarge voor de categorie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
project_category_createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_status_id	int64	☐		De ID van de status.
project_status_name	string	☐		De naam van de status.
project_status_closesProject	boolean	☐		Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_invoicesProject	boolean	☐		Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_plansProject	boolean	☐		Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_branch_id	int64	☐		De ID van het filiaal.
project_branch_name	string	☐		De naam van deze tak
project_branch_code	string	☐		De code voor deze tak
project_createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
deliveryTicket_id	int64	☐		Het ID van het leveringsbew ijs.
deliveryTicket_ticketNumber	string	☐		Ticketnummer van het leverings-bew ijs.
deliveryTicket_ticketDate	datetime	☐		De datum w aarvoor het lever-ingsbiljet w erd geregistreerd.
deliveryTicket_cost	string	☐		De kosten voor dit leveringsbe-w ijs.
deliveryTicket_processed	boolean	☐		Of het leveringsbew ijs is ver-w erkt.
deliveryTicket_initialCost	string	☐		De initiële kosten voor dit lever-ingsbew ijs.
comments	string	☐		Commentaar bij de aankoopfac-tuur.
branch_id_2	int64	☐		De ID van het filiaal.
branch_name_2	string	☐		De naam van deze tak

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
branch_code_2	string	☐		De code voor deze tak
branch_division_id_2	int64	☐		De ID van de divisie.
branch_division_description_2	string	☐		De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId_2	string	☐		De divisie ID van een Exact On-line omgeving.
branch_division_glAccountCode_2	string	☐		Een standaard grootboekreken-ingcode voor verkoopgerelat-eerde posten.
branch_division_glAccoun-tCodePurchase_2	string	☐		Een standaard grootboekreken-ingcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCode_2	string	☐		Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journ-alCodePurchase_2	string	☐		Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNum-berPrefix_2	string	☐		Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het fac-tuurnummerbereik per divisie te genereren.
division_id	int64	☐		De ID van de divisie.
division_description	string	☐		De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	☐		De divisie ID van een Exact On-line omgeving.
division_glAccountCode	string	☐		Een standaard grootboekreken-ingcode voor verkoopgerelat-eerde posten.
division_glAccountCodePurchase	string	☐		Een standaard grootboekreken-ingcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_journalCode	string	☐		Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	☐		Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string	☐		Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het fac-tuurnummerbereik per divisie te genereren.
createdAt_3	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy_3	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt_3	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy_3	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
id_7	int64	☐		De ID van het contract.
type	int64	☐		Soort opdracht.
contractNumber	string	☐		Het nummer van het contract.
hasImmutablePurchaseInvoice	boolean	☐		Of de inkoopfactuur muteerbaar is.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
hasBookedPurchaseInvoice	boolean	☐		Of de inkoopfactuur al dan niet in een boekhoudsysteem is ge-boekt.
createdAt1	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy1	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt1	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy1	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

9 Package: bow_department

9.1 Procedures

9.1.1 bow_department.deletedepartment: Bouw7 Package for department operations that could not be mapped to a table.

Delete the given department.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_department.deletedepartment. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	int64	☑		ID van de afdeling.
name	string	☐		Naam van de afdeling.
p_departmentReplacementId	int64	☐		The ID of the department that w ill be used to replace references of the deleted department.

9.1.2 bow_department.deletedepartmentworkinprogresssettings: Bouw7 Package for department operations that could not be mapped to a table.

Delete the given department work in progress settings.

Procedureparameters

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_department.deletedepartmentworkinprogresssettings. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	int64	☑		De ID van de instellingen voor w erk in uitvoering.

9.1.3 bow_department.postdepartment: Bouw7 Package for department operations that could not be mapped to a table.

Create or update a department with the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_department.postdepartment. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	int64	☐		ID van de afdeling.
name	string	☑		Naam van de afdeling.
color	string	☑		Kleur van de afdeling w eergeven
isActive	boolean	☑		Of de afdeling al dan niet actief is.
id_2	int64	☐		De ID van het filiaal.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
name_2	string	☐		De naam van deze tak
code	string	☐		De code voor deze tak
division_id	int64	☐		De ID van de divisie.
division_description	string	☐		De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	☐		De divisie ID van een Exact On-line omgeving.
division_glAccountCode	string	☐		Een standaard grootboekreken-ingcode voor verkoopgerelat-eerde posten.
division_glAccountCodePurchase	string	☐		Een standaard grootboekreken-ingcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_journalCode	string	☐		Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	☐		Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string	☐		Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het fac-tuurnummerbereik per divisie te genereren.
hasBranchSpecificAccess	boolean	☑		Of gebruikers binnen de afdeling alleen toegang hebben tot items die gekoppeld zijn aan een van de opgegeven takken.
isDataWithoutBranchAccessible	boolean	☑		Whether this branch can access data w ithout a branch, this op-tion is only used in combination w ith the hasBranchSpecificAc-cess=true.
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

10 Package: bow_hourlog

10.1 Procedures

10.1.1 bow_hourlog.posthourlog: Bouw7 Package for hourLog operations that could not be mapped to a table.

Create or update a hour log with the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_hourlog.posthourlog. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden op-gegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☐		Het ID van het uurlogboek.
id_2	int64	☐		ID van contactpersoon.
name	string	☐		Naam van de contactpersoon.
email	string	☐		Het e-mailadres.
phoneNumber	string	☐		Het telefoonnummer van de contactpersoon.
isVatShifted	boolean	☐		Of de BTW voor het contact is verlegd.
contactType_id	int64	☐		De ID van het contacttype.
contactType_name	string	☐		De naam van het contacttype.
id_3	int64	☐		ID van de werknemer.
firstName	string	☐		Voornaam van de werknemer.
lastName	string	☐		Achternaam van de werknemer.
logHours	string	☑		Het aantal gelogde uren.
invoiceAmount	string	☐		Het bedrag dat op de factuur komt te staan.
logDate	datetime	☑		De datum waarop de uren werden gelogd.
startTime	string	☐		De begintijd van de werkdag. Alleen beschikbaar indien ingeschakeld voor uw organisatie.
endTime	string	☐		De eindtijd van de werkdag. Alleen beschikbaar indien ingeschakeld voor uw organisatie.
id_4	int64	☐		De ID van HourType.
name_2	string	☐		De naam van het Uurtype.
comments	string	☐		De opmerkingen voor dit uur log.
hourlyRate	string	☐		Het uurtarief.
approved	boolean	☐		Of dit urenlogboek is goedgekeurd.
paidOff	boolean	☐		of dit urenlogboek is afbetaald.
exactUpdatedAt	string	☐		De laatste keer dat de entiteit is bijgewerkt in Exact Online in ATOM-formaat.
isEditable	boolean	☐		Of dit logboek kan worden bewerkt en verwijderd.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id_5	int64	☐		De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
name_3	string	☐		De naam van de projectbeveiligingslink.
code	string	☐		De code van de beveiligingscode.
id_6	int64	☐		De ID van het project.
projectNumber	string	☐		Het projectnummer.
fullProjectNumber	string	☐		Het volledige projectnummer inclusief jaar.
name_4	string	☐		De naam van het project.
streetName	string	☐		De straatnaam voor het project.
houseNumber	string	☐		Het huisnummer van het project.
zipCode	string	☐		De postcode van het project.
city	string	☐		De stad van het project.
information	string	☐		De informatie van het project.
reference	string	☐		De referentie van het project.
startDate	datetime	☐		Startdatum van het project.
endDate	datetime	☐		Einddatum van het project.
deliveryDate	datetime	☐		Opleveringsdatum van het project.
contact_id	int64	☐		ID van contactpersoon.
contact_name	string	☐		Naam van de contactpersoon.
contact_email	string	☐		Het e-mailadres.
contact_phoneNumber	string	☐		Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	☐		Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_contactType_id	int64	☐		De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	☐		De naam van het contacttype.
category_id	int64	☐		Het ID van de categorie.
category_name	string	☐		De naam van de categorie.
category_code	string	☐		De code voor de categorie.
category_generalCostsPercentage	string	☐		Het percentage algemene kosten voor de categorie.
category_generalCostsOrProfit	string	☐		De algemene kosten of w inst voor de categorie.
category_grossProfitMargin	string	☐		De brutow instmarge voor de categorie.
category_createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
category_createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
category_updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
category_updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
status_id	int64	☐		De ID van de status.
status_name	string	☐		De naam van de status.
status_closesProject	boolean	☐		Of deze status een project al dan niet afsluit.
status_invoicesProject	boolean	☐		Of deze status al dan niet een project factureert.
status_plansProject	boolean	☐		Of deze status al dan niet een project plant.
status_createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
status_createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
status_updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
status_updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
branch_id	int64	☐		De ID van het filiaal.
branch_name	string	☐		De naam van deze tak
branch_code	string	☐		De code voor deze tak
branch_division_id	int64	☐		De ID van de divisie.
branch_division_description	string	☐		De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string	☐		De divisie ID van een Exact On-line omgeving.
branch_division_glAccountCode	string	☐		Een standaard grootboekreken-ingcode voor verkoopgerelat-eerde posten.
branch_division_glAccoun-tCodePurchase	string	☐		Een standaard grootboekreken-ingcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCode	string	☐		Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journ-alCodePurchase	string	☐		Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNum-berPrefix	string	☐		Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het fac-tuurnummerbereik per divisie te genereren.
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
isMutable	boolean	☐		Whether the hour log booking is mutable. Applicable only if this hour log belongs to a employee, otherw ise null.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
createdAt1	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy1	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt1	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy1	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

11 Package: bow_invoicing

11.1 Procedures

11.1.1 bow_invoicing.deleteinvoice: Bouw7 Package for invoicing operations that could not be mapped to a table.

Delete the given invoice.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_invoicing.deleteinvoice. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
p_invoice	int64	☑		Factuur ID

11.1.2 bow_invoicing.makeattachments: Bouw7 Package for invoicing operations that could not be mapped to a table.

Generate the given attachments for the given invoice.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_invoicing.makeattachments. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
p_invoice	int64	☑		The invoice for which to generate the attachments.
fromBookingItems	boolean	☐		Whether or not to generate the Equipment PDF based on booking items (false = based on project and optional date range).
startDate	datetime	☐		Start date of the date range filter, will only be used when generating from a project.
endDate	datetime	☐		End date of the date range filter, will only be used when generating from a project.
fromBookingItems_2	boolean	☐		Whether or not to generate the Waste PDF based on booking items (false = based on project).
startDate_2	datetime	☐		Start date of the date range filter.
endDate_2	datetime	☐		End date of the date range filter.
fromBookingItems_3	boolean	☐		Whether or not to generate the Material PDF based on booking items (false = based on project).
startDate_3	datetime	☐		Start date of the date range filter.
endDate_3	datetime	☐		End date of the date range filter.
fromBookingItems_4	boolean	☐		Whether or not to generate the HourLog PDF based on booking items (false = based on project).
startDate_4	datetime	☐		Start date of the date range filter.
endDate_4	datetime	☐		End date of the date range filter.
displayType	int64	☐		The display type for the hours.
showProjectDescription	boolean	☐		Whether to display the project description on the PDF.

11.1.3 bow_invoicing.updateinvoice: Bouw7 Package for invoicing operations that could not be mapped to a table.

Returns the document of a new invoice.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_invoicing.updateinvoice. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☐		Het ID van de factuur. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
isCollective	boolean	☐		Of de factuur een verzamelfactuur is.
invoiceNumber	string	☐		Het nummer van deze factuur.
name	string	☐		De naam van de leverancier.
streetName	string	☐		De straatnaam van de leverancier.
houseNumber	string	☐		Het huis- of gebouwnummer van de leverancier.
zipCode	string	☐		De postcode van de leverancier.
city	string	☐		De woonplaats van de leverancier.
country	string	☐		Het land van de leverancier.
iban	string	☐		Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
cocNumber	string	☐		Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
vatNumber	string	☐		Het BTW-nummer van de leverancier.
emailAddress	string	☐		Het e-mailadres van de leverancier.
websiteAddress	string	☐		Het website-adres van de leverancier.
phoneNumber	string	☐		Het telefoonnummer van de leverancier.
wageComponentPercentage	string	☐		Het looncomponentpercentage voor de klant.
gAccountPercentage	string	☐		Het g-rekening percentage voor de klant.
gAccountText	string	☐		De g-rekening tekst voor de klant.
nAccountText	string	☐		De n rekening tekst voor de klant.
logo_id	int64	☐		Het ID van dit bestand
logo_modelType	string	☐		De categorie van het bestand.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
logo_modelId	int64	☐		De ID van het geassocieerde type.
logo_name	string	☐		De publieke naam van het bestand.
logo_size	int64	☐		De grootte van het bestand in bytes.
logo_extension	string	☐		De extensie van het bestand.
logo_uri	string	☐		De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
logo_secureHash	string	☐		Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
logo_createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
logo_createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
logo_updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
logo_updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
expirationReminderDays	int64	☐		Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
shouldCopyProjectDescription	boolean	☐		Of de projectbeschrijving moet worden gekopieerd.
showProjectNumberOnInvoice	boolean	☐		Of het projectnummer op de factuur komt te staan.
showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	☐		Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
id_2	int64	☐		Het ID van het contact.
name_2	string	☐		De naam van de contactpersoon.
contactPersonName	string	☐		De naam van de contactpersoon.
streetName_2	string	☐		De straatnaam van het contact.
houseNumber_2	string	☐		Het huis- of gebouwnummer van het contact.
zipCode_2	string	☐		De postcode van het contact.
city_2	string	☐		De woonplaats van de contactpersoon.
country_2	string	☐		Het land van het contact.
debtorNumber	string	☐		Het debiteurennummer van het contact.
iban_2	string	☐		Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
cocNumber_2	string	☐		Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.
vatNumber_2	string	☐		Het BTW-nummer van het contact.
emailAddress_2	string	☐		Het e-mailadres van de contactpersoon.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
phoneNumber_2	string	☐		Het telefoonnummer van de contactpersoon.
isVatShifted	boolean	☐		Of de BTW voor het contact is verlegd.
invoiceUblVersion	string	☐		De gew enste UBL-factuurversie voor dit contact.
nAccountText_2	string	☐		N-rekening tekst.
w ageComponentPercentage_2	string	☐		Looncomponent percentage.
gAccountText_2	string	☐		G-rekening tekst.
gAccountPercentage_2	string	☐		G-rekening percentage.
expirationReminderDays_2	int64	☐		Het aantal dagen voordat een herinnering w ordt verstuurd.
glnNumber	string	☐		Het w ereldw ijde locatienummer.
contactType_id	int64	☐		De ID van het contacttype.
contactType_name	string	☐		De naam van het contacttype.
invoiceMail	string	☐		De factuurpost.
contactPersonName1	string	☐		De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
id_3	int64	☐		De ID van de contactpersoon.
firstName	string	☐		De voornaam van de contactpersoon.
lastName	string	☐		De achternaam van de contactpersoon.
email	string	☐		Het e-mailadres van de contactpersoon.
phoneNumber_3	string	☐		Het telefoonnummer van de contactpersoon.
streetName_3	string	☐		De straatnaam van de contactpersoon.
houseNumber_3	string	☐		Het huisnummer van de contactpersoon.
zipCode_3	string	☐		De postcode van de contactpersoon.
city_3	string	☐		De stad van de contactpersoon.
jobTitle	string	☐		De functie van de contactpersoon.
salutation	string	☐		De aanhef van de contactpersoon.
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
status	int64	☐		De status van de factuur.
id_4	int64	☐		De ID van het project.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
name_3	string	☐		De naam van het project.
w orkAddress	string	☐		Het w erkadres van het project.
fullProjectNumber	string	☐		Het volledige projectnummer inclusief jaar.
reference	string	☐		De referentie van het project.
id_5	int64	☐		De ID van het filiaal.
useOrganizationInfo	boolean	☐		Als organisatie-informatie moet w orden gebruikt in plaats van filiaalinformatie.
name_4	string	☐		De naam van het filiaal.
code	string	☐		De code van de tak.
w ageComponentPercentage_3	string	☐		Het looncomponentpercentage van de vestiging.
gAccountPercentage_3	string	☐		Het g-rekening percentage van het filiaal.
gAccountText_3	string	☐		De g-rekeningstekst van het filiaal.
nAccountText_3	string	☐		De n rekening tekst van het filiaal.
division_id	int64	☐		De ID van de divisie.
division_description	string	☐		De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	☐		De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	string	☐		Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	string	☐		Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_journalCode	string	☐		Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	☐		Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string	☐		Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
id_6	int64	☐		De ID van de divisie.
description	string	☐		De beschrijving van de divisie.
exactDivisionId	string	☐		De divisie ID van een Exact Online omgeving.
glAccountCode	string	☐		Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
glAccountCodePurchase	string	☐		Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
journalCode	string	☐		Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
journalCodePurchase	string	☐		Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
salesInvoiceNumberPrefix	string	☐		Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
isCredit	boolean	☐		Of deze factuur een creditfactuur is.
debtorNumber1	string	☐		Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
language	string	☐		De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
date	datetime	☐		De factuurdatum.
datePaid	string	☐		De betaalde datum.
dueDate	datetime	☐		De vervaldatum van de factuur.
id_7	int64	☐		De ID van de exacte financiële periode.
financialPeriod	int64	☐		De periode van de exacte financiële periode.
financialYear	int64	☐		Het jaar van de exacte financiële periode.
startDate	datetime	☐		De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
endDate	datetime	☐		De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	string	☐		De code van de Exact Online betalingsvoorw aarde voor deze factuur.
startDate1	datetime	☐		De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
endDate1	datetime	☐		De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
internalNote	string	☐		De interne nota voor deze factuur.
description1	string	☐		De openbare beschrijving van deze factuur.
w ageComponentPercentage1	string	☐		Looncomponent percentage.
w ageComponentAmount	string	☐		Looncomponent bedrag.
gAccountPercentage1	string	☐		G-rekening percentage.
gAccountAmount	string	☐		G-rekening bedrag.
gAccountText1	string	☐		G-rekening tekst.
nAccountText1	string	☐		N-rekening tekst.
canUseCostCenter	boolean	☐		Of de gebruiker kostenplaatsfuncties kan gebruiken.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
isVatShifted1	boolean	☐		Of de BTW voor de factuur is verlegd.
vatShiftedValue	string	☐		BTW is verlegde waarde. Gewoonlijk een BTW-nummer van het contact.
displayWorkAddress	boolean	☐		Of het werkadres op de factuur wordt weergegeven.
workAddress1	string	☐		Het werkadres van de factuur.
invoicedProjectStatusName	string	☐		De statusnaam van de projecten indien de status gewijzigd gaat worden bij het opslaan van een factuur.
attachMaterialList	boolean	☐		Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachEquipmentList	boolean	☐		Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachGarbageList	boolean	☐		Of de afvallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachRegister	boolean	☐		Of het register gehecht moet worden.
canBookToExact	boolean	☐		Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToTwinfield	boolean	☐		of het toegestaan is om naar Twinfield te boeken.
canBookToAfas	boolean	☐		Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToMareon	boolean	☐		Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
isBooked	boolean	☐		Of de factuur al geboekt is.
isMareonBooked	boolean	☐		Of de factuur al geboekt is in mareon.
includeCoverSheet	boolean	☐		Of een voorblad moet worden toegevoegd aan de factuur-PDF.
createdAt1	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy1	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt1	datetime	☐		De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy1	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

12 Package: bow_mileageregistrations

12.1 Procedures

12.1.1 bow_mileageregistrations.deletemileageregistration: Bouw7 Package for mileageRegistrations operations that could not be mapped to a table.

Delete the given mileage registration.

Procedureparameters

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_mileageregistrations.deletemileageregistration. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	int64	☑		ID van de kilometerregistratie.

12.1.2 bow_mileageregistrations.postmileageregistration: Bouw7 Package for mileageRegistrations operations that could not be mapped to a table.

Create or update a mileage registration with the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_mileageregistrations.postmileageregistration. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	int64	☐		ID van de kilometerregistratie.
w eekNumber	int64	☐		(deprecated) Het w eeknummer w aarvoor de kilometerregistratie geldt.
year	int64	☐		(verouderd) Het jaar w aarop de kilometerregistratie van toepassing is.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
weekStartDate	string	☐		De begindatum, in Y-m-d, van de week waarvoor deze vermelding geldt.
licensePlate	string	☑		De nummerplaat die bij dit kenteken hoort.
mileage	int64	☑		De kilometerstand in verband met deze kilometerregistratie
id_2	int64	☐		ID van de werknemer.
firstName	string	☐		Voornaam van de werknemer.
lastName	string	☐		Achternaam van de werknemer.
id_3	int64	☐		ID van de werknemer.
firstName_2	string	☐		Voornaam van de werknemer.
lastName_2	string	☐		Achternaam van de werknemer.
id_4	int64	☐		ID van de werknemer.
firstName_3	string	☐		Voornaam van de werknemer.
lastName_3	string	☐		Achternaam van de werknemer.
id_5	int64	☐		ID van de werknemer.
firstName_4	string	☐		Voornaam van de werknemer.
lastName_4	string	☐		Achternaam van de werknemer.
id_6	int64	☐		ID van de werknemer.
firstName_5	string	☐		Voornaam van de werknemer.
lastName_5	string	☐		Achternaam van de werknemer.
id_7	int64	☐		ID van de werknemer.
firstName_6	string	☐		Voornaam van de werknemer.
lastName_6	string	☐		Achternaam van de werknemer.
id_8	int64	☐		ID van de werknemer.
firstName_7	string	☐		Voornaam van de werknemer.
lastName_7	string	☐		Achternaam van de werknemer.
processed	boolean	☐		Of de kilometerregistratie al dan niet wordt verwerkt.
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

13 Package: bow_organization

13.1 Procedures

13.1.1 bow_organization.deletecustomattribute: Bouw7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.

Delete the given custom attribute.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_organization.deletecustomattribute. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☑		De ID van het aangepaste attribuut.
name	string	☐		De naam van het aangepaste attribuut.
fieldType	string	☐		De I18N-sleutel van het veldtype.
fieldTypeId	int64	☐		De ID van het veldtype.
isRequired	boolean	☐		Of het aangepaste attribuut een verplicht veld is.
isReadOnly	boolean	☐		Of het aangepaste attribuut een alleen-lezen veld is.
isDisplayedOnInvoice	boolean	☐		Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een factuurdocument.
isDisplayedOnCompletion	boolean	☐		Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een voltooiingsdocument.

13.1.2 bow_organization.deleteemployee: Bouw7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.

Delete the given employee.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_organization.deleteemployee. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☑		ID van de werknemer.
firstName	string	☐		Voornaam van de werknemer.
lastName	string	☐		Achternaam van de werknemer.

13.1.3 bow_organization.deletehourtype: Bouw7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.

Delete the given hour type.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_organization.deletehourtype. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
p_id	int64	☑		The ID of the hour type that will be deleted.
p_hourTypeReplacementId	int64	☐		The ID of the hour type that will be used to replace references of the deleted hour type on associated hour logs.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

13.1.4 bow_organization.deleteprojectcategory: Bouw7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.

Delete the given project category.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_organization.deleteprojectcategory. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
p_id	int64	☑		The ID of the ProjectCategory that w ill be deleted.
p_projectCategoryReplacementId	int64	☐		The ID of the ProjectCategory that w ill be used to replace references of the deleted ProjectCategory on associated Projects.* The references w ill be emptied if no replacement ID is specified.

13.1.5 bow_organization.deleteprojectfilecategory: Bouw7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.

Delete the given project file category.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_organization.deleteprojectfilecategory. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3);

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
p_id	int64	☑		The ID of the ProjectFileCategory that w ill be deleted.
p_projectFileCategoryReplace-mentId	int64	☐		The ID of the ProjectFileCategory that w ill be used to replace ref-erences of the deleted* Pro-jectFileCategory on associated ProjectFiles and ProjectFileCat-egorySettings.

13.1.6 bow_organization.deletequotationstatus: Bouw7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.

Delete the given quotation status.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_organization.deletequotationstatus. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
p_id	int64	☑		The ID of the quotation status that w ill be deleted.
p_quotationStatusReplacementId	int64	☐		The ID of the quotation status that w ill be used to replace ref-erences of the deleted quotation status on associated quotations.

13.1.7 bow_organization.deletetexttemplate: Bouw7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.

Delete the given text template.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_organization.deletetexttemplate. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	int64	☑		Dit is de interne ID van de sjabloon.

13.1.8 bow_organization.postbranch: Bouw7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.

Create or update a branch with the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_organization.postbranch. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	int64	☐		ID van het filiaal.
useOrganizationInfo	boolean	☐		Als organisatie-informatie moet worden gebruikt in plaats van filiaalinformatie.
name	string	☑		Naam van het filiaal.
code	string	☐		De code van de tak.
companyName	string	☐		De bedrijfsnaam van het filiaal.
address	string	☐		Adres van het filiaal.
zipCode	string	☐		Postcode van het filiaal.
city	string	☐		Stad van het filiaal.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
countryCode	string	☐		Een ISO 3166-2 representatie van het land.
phoneNumber	string	☐		Telefoonnummer van het filiaal.
email	string	☐		E-mail van het filiaal.
website	string	☐		De website van het filiaal.
cocNumber	string	☐		Het COC-nummer.
vatNumber	string	☐		BTW-nummer van het filiaal.
accountNumber	string	☐		Rekeningnummer van het filiaal.
afasAdministration	string	☐		Afas administratie code van het filiaal.
afasProjectLeader	string	☐		Afas projectleider van het filiaal.
wageComponentPercentage	string	☐		Het looncomponentpercentage van de vestiging.
gAccountPercentage	string	☐		Het g-rekening percentage van het filiaal.
gAccountText	string	☐		De g-rekeningstekst van het filiaal.
nAccountText	string	☐		De n rekening tekst van het filiaal.
id_2	int64	☐		Het ID van dit bestand
modelType	string	☐		De categorie van het bestand.
modelId	int64	☐		De ID van het geassocieerde type.
name_2	string	☐		De publieke naam van het bestand.
size	int64	☐		De grootte van het bestand in bytes.
extension	string	☐		De extensie van het bestand.
uri	string	☐		De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
secureHash	string	☐		Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
id_3	int64	☐		De ID van de divisie waarmee dit object verbonden is.
description	string	☐		De beschrijving van de divisie waaraan dit object is gekoppeld.
glAccountCode	string	☐		Een grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
glAccountCodePurchase	string	☐		Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
journalCode	string	☐		Een journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
journalCodePurchase	string	☐		Een journaalcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde zaken.
journalCodeWorkInProgress	string	☐		Een standaard journaalcode om te gebruiken voor posten in verband met onderhanden w erk.
exactPaymentConditionSales	string	☐		Een standaard betalingsvoorw aarde voor verkoopgerelateerde items.
exactPaymentConditionPurchase	string	☐		Een standaard betalingsvoorw aarde om te gebruiken voor aankoopgerelateerde items.
w orkInProgressSettings_id	int64	☐		De ID van de instellingen voor w erk in uitvoering.
w orkInProgressSettings_glAccountCodeSales	string	☐		Een grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
w orkInProgressSettings_glAccountCodeSalesDebit	string	☐		Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor debetstanden.
w orkInProgressSettings_glAccountCodeSalesClosing	string	☐		Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verband met de verkoopafsluiting.
w orkInProgressSettings_glAccountCodePurchase	string	☐		Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
w orkInProgressSettings_glAccountCodePurchaseDebit	string	☐		Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor debet gerelateerde posten.
w orkInProgressSettings_glAccountCodePurchaseClosing	string	☐		Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten die betrekking hebben op het afsluiten van aankopen.
w orkInProgressSettings_glAccountCodeHours	string	☐		Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor urengerelateerde posten.
w orkInProgressSettings_glAccountCodeHoursDebit	string	☐		Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor debeturen.
w orkInProgressSettings_glAccountCodeHoursClosing	string	☐		Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verband met de urenafsluiting.
w orkInProgressSettings_glAccountCodeMaterial	string	☐		Een grootboekrekeningcode voor materiaalgerelateerde posten.
w orkInProgressSettings_glAccountCodeMaterialDebit	string	☐		Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor materiële debetgerelateerde posten.
w orkInProgressSettings_glAccountCodeMaterialClosing	string	☐		Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verband met materiaalafsluiting.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
w orkInProgressSettings_glAc-countCodeEquipment	string	☐		Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor apparat-uurgerelateerde posten.
w orkInProgressSettings_glAc-countCodeEquipmentDebit	string	☐		Een grootboekrekeningcode die moet w orden gebruikt voor de posten die betrekking hebben op apparatuur.
w orkInProgressSettings_glAc-countCodeEquipmentClosing	string	☐		Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verb-and met het afsluiten van appar-atuur.
w orkInProgressSettings_glAc-countCodeWaste	string	☐		Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor afvalgerelat-eerde posten.
w orkInProgressSettings_glAc-countCodeWasteDebit	string	☐		Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor debet gerelat-eerde posten.
w orkInProgressSettings_glAc-countCodeWasteClosing	string	☐		Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verb-and met afvalafsluiting.
w orkInProgressSettings_costCen-terSales	string	☐		Een kostenplaats om te gebruiken voor verkoopgerelat-eerde items.
w orkInProgressSettings_costCen-terSalesDebit	string	☐		Een kostenplaats om te gebruiken voor verkoopdeb-iteuren.
w orkInProgressSettings_costCen-terPurchase	string	☐		Een kostenplaats om te gebruiken voor inkoopgerelat-eerde zaken.
w orkInProgressSettings_costCen-terPurchaseDebit	string	☐		Een kostenplaats om te gebruiken voor aankoopdeb-iteuren.
w orkInProgressSettings_costCen-terHours	string	☐		Een kostenplaats om te gebruiken voor urengerelateerde posten.
w orkInProgressSettings_costCen-terHoursDebit	string	☐		Een kostenplaats om te gebruiken voor posten in verb-and met urenafschrijving.
w orkInProgressSettings_costCen-terMaterial	string	☐		Een kostenplaats om te gebruiken voor materiaalgerelat-eerde posten.
w orkInProgressSettings_costCen-terMaterialDebit	string	☐		Een kostenplaats om te gebruiken voor materiaaldeb-iteuren.
w orkInProgressSettings_costCen-terEquipment	string	☐		Een kostenplaats om te gebruiken voor uitrusting.
w orkInProgressSettings_costCen-terEquipmentDebit	string	☐		Een kostenplaats die moet w orden gebruikt voor uitrusting en debet gerelateerde items.
w orkInProgressSettings_costCen-terWaste	string	☐		Een kostenplaats om te gebruiken voor zaken die met afval te maken hebben.
w orkInProgressSettings_costCen-terWasteDebit	string	☐		Een kostenplaats die moet w orden gebruikt voor posten in

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
				verband met afvaldebieten.
invoiceFooter	string	☐		De voettekst van de factuur.
createdAt1	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy1	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt1	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy1	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
p_addAsDepartmentBranch	int64	☐		Option to add branch automatic-ally to department as allow ed branch.

13.1.9 bow_organization.postcustomattribute: Bouw7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.

Create or update the custom attribute with the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_organization.postcustomattribute. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	int64	☐		De ID van het aangepaste attribuut.
name	string	☑		De naam van het aangepaste attribuut.
fieldType	string	☐		De I18N-sleutel van het veldtype.
fieldTypeId	int64	☑		De ID van het veldtype.
ow nerType	string	☐		De I18N-sleutel van het eigenaarstype, 0 = project, 1 = contact, 3 = w erknemer, 4 = eigendom_bezit, 5 = journaal_rapport
ow nerTypeId	int64	☑		De ID van het type eigenaar.
isRequired	boolean	☐		Of het aangepaste attribuut een verplicht veld is.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
isReadOnly	boolean	☐		Of het aangepaste attribuut een alleen-lezen veld is.
isDisplayedOnInvoice	boolean	☐		Of het aangepaste kenmerk w ordt w eergegeven op een factuurdocument.
isDisplayedOnCompletion	boolean	☐		Of het aangepaste kenmerk w ordt w eergegeven op een voltooiingsdocument.
isDisplayedOnHourRegister	boolean	☐		Of het aangepaste kenmerk w ordt w eergegeven op een uurregisterdocument.
isDisplayedOnDelivery	boolean	☐		Of het aangepaste kenmerk w ordt w eergegeven op een leveringsdocument.
isDisplayedOnExtraWork	boolean	☐		Of het aangepaste kenmerk w ordt w eergegeven op een extra w erkdocument.
isDisplayedOnGarbage	boolean	☐		Of het aangepaste kenmerk w ordt w eergegeven op een afvaldocument en -object.
isDisplayedOnMaterial	boolean	☐		Of het aangepaste kenmerk w ordt w eergegeven op een materiaaldocument en -object.
isDisplayedOnOutsourcing	boolean	☐		Of het aangepaste attribuut w ordt w eergegeven op een uitbestedingsdocument en -object.
isDisplayedOnCheckoutDocument	boolean	☐		Of het aangepaste kenmerk w ordt w eergegeven op een kassadocument.
isDisplayedOnQhse	boolean	☐		Of het aangepaste kenmerk w ordt w eergegeven op een QHSE-document.
isDisplayedOnContract	boolean	☐		Of het aangepaste attribuut zichtbaar is op een contract.
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

13.1.10 bow_organization.postemployee: Bouw7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.

Create or update an employee with the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_organization.postemployee. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☐		Het ID van de werknemer.
firstName	string	☑		De voornaam van de werknemer.
lastName	string	☑		De achternaam van de werknemer.
id_2	int64	☐		ID van de afdeling.
name	string	☐		Naam van de afdeling.
employeeMail	string	☐		De e-mail van de werknemer.
address	string	☐		Het adres van de werknemer.
zipCode	string	☐		Postcode van het adres.
city	string	☐		De stad van de werknemer.
phoneNumber	string	☐		Het telefoonnummer van de werknemer.
birthDate	datetime	☐		De geboortedatum van de werknemer.
workload	string	☐		De werklast van de werknemer; deze waarde wordt genegeerd wanneer de werkurenvelden een waarde bevatten.
hourlyRate	string	☐		Het uurtarief
sellingHourlyRate	string	☐		Het verkopende uurtarief
bsn	string	☐		Het BSN van de werknemer.
function	string	☐		De functie van de werknemer.
dateOfEmployment	string	☐		De datum van indiensttreding van de werknemer in het formaat J-m-d.
dateOfResignation	string	☐		De ontslagdatum van de werknemer in het formaat J-m-d.
external	boolean	☑		Of de werknemer extern is.
afasWarehouse	string	☐		De magazijn materiaal boekingen van een werknemer worden doorgeboekt. Alleen van toepassing voor AFAS.
workhoursMonday	string	☐		Het standaard aantal werkuren op een maandag.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
workhoursTuesday	string	☐		Het standaard aantal werkuren op een dinsdag.
workhoursWednesday	string	☐		Het standaard aantal werkuren op een woensdag.
workhoursThursday	string	☐		Het standaard aantal werkuren op een donderdag.
workhoursFriday	string	☐		Het standaard aantal werkuren op een vrijdag.
workhoursSaturday	string	☐		Het standaard aantal werkuren op een zaterdag.
workhoursSunday	string	☐		Het standaard aantal werkuren op een zondag.
avatarFileHash	string	☐		De hash van de avatar/profielfoto van deze werknemer.
signatureFileHash	string	☐		De hash van het handtekening-bestand van deze werknemer.
id_3	int64	☐		De ID van de divisie.
description	string	☐		De beschrijving van de divisie.
exactDivisionId	string	☐		De divisie ID van een Exact On-line omgeving.
glAccountCode	string	☐		Een standaard grootboekreken-ingcode voor verkoopgerelat-eerde posten.
glAccountCodePurchase	string	☐		Een standaard grootboekreken-ingcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
journalCode	string	☐		Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
journalCodePurchase	string	☐		Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
salesInvoiceNumberPrefix	string	☐		Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het fac-tuurnummerbereik per divisie te genereren.
scabEmployeeId	string	☐		De interne ID van de Scab-me-dewerker die bij deze werkne-mer hoort.
username	string	☐		De gebruikersnaam van de gebruiker die aan deze werkne-mer is gekoppeld.
userType	int64	☐		The type of user associated with this employee. 0 = None, 1 = Ad-min, 2 = Basic, 3 = Platform. (Val-ues: 0, 1, 2, 3)
userInvitationSentAt	string	☐		De uitnodigingsdatum van de gebruiker in ATOM/ISO-8601 formaat, zolang de gebruiker de uitnodiging voor deze organisatie niet heeft aanvaard, anders NUL.
userActivatedAt	string	☐		De activeringsdatum van de gebruiker in ATOM/ISO-8601

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
				formaat.
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

13.1.11 bow_organization.posthourtype: Bouw7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.

Create or update an hour type with the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_organization.posthourtype. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	int64	☐		De ID van HourType.
name	string	☐		De naam van het Uurtype.
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

13.1.12 bow_organization.postorganizationhourtypeprice: Bouw7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.

Create or update the organization hour type price with the schema.

Procedureparameters

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_organization.postorganizationhourtypeprice. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
hourTypeId	int64	☑		Het ID van het Uurtype.
hourTypeName	string	☐		De naam van het Uurtype.
costPrice	string	☐		De kostprijs van het Uurtype.
sellingPrice	string	☐		De verkoopprijs van het uurtype.
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
createOrUpdate	boolean	☐		

13.1.13 bow_organization.postprojectcategory: Bouw7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.

Create or update a project category with the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_organization.postprojectcategory. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3);

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	int64	☐		Het ID van de categorie.
name	string	☑		De naam van de categorie.
code	string	☐		De code voor de categorie.
generalCostsPercentage	string	☐		Het percentage algemene kosten voor de categorie.
generalCostsOrProfit	string	☐		De algemene kosten of w inst voor de categorie.
grossProfitMargin	string	☑		De brutow instmarge voor de categorie.
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

13.1.14 bow_organization.postprojectfilecategory: Bouw7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.

Create or update the project file category with the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_organization.postprojectfilecategory. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	int64	☐		De ID van de bestandscategorie.
name	string	☐		De naam van de bestandscategorie.
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

13.1.15 bow_organization.postquotationstatus: Bouw7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.

Create or update the quotation status with the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_organization.postquotationstatus. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	int64	☐		ID van de quoteringsstatus.
name	string	☑		De naam van de quoteringsstatus.
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

13.1.16 bow_organization.posttexttemplate: Bouw7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.

Create or update the given text template.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_organization.posttexttemplate. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☐		Dit is de interne ID van de sjabloon.
name	string	☑		Dit is de naam van het sjabloon.
html	string	☑		Dit is de informatie (html) van het sjabloon.
type	int64	☑		Dit is het type sjabloon.
language	string	☑		De door dit mailsjabloon gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
isDefault	boolean	☑		Whether the text template is default. There can only be one default text template per type.
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

14 Package: bow_project

14.1 Procedures

14.1.1 bow_project.deleteinvoicetermstatement: Bouw7 Package for project operations that could not be mapped to a table.

Delete the given project invoice term statement.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_project.deleteinvoicetermstatement. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	int64	☑		ID of the project invoice term statement.

14.1.2 bow_project.deleteproject: Bouw7 Package for project operations that could not be mapped to a table.

Delete the given project.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_project.deleteproject. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	int64	☑		De ID van het project.
projectNumber	string	☐		Het projectnummer.
fullProjectNumber	string	☐		Het volledige projectnummer inclusief jaar.
name	string	☐		De naam van het project.
streetName	string	☐		De straatnaam voor het project.
houseNumber	string	☐		Het huisnummer van het project.
zipCode	string	☐		De postcode van het project.
city	string	☐		De stad van het project.
information	string	☐		De informatie van het project.
reference	string	☐		De referentie van het project.
startDate	datetime	☐		Startdatum van het project.
endDate	datetime	☐		Einddatum van het project.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
deliveryDate	datetime	☐		Opleveringsdatum van het project.
id_2	int64	☐		ID van contactpersoon.
name_2	string	☐		Naam van de contactpersoon.
email	string	☐		Het e-mailadres.
phoneNumber	string	☐		Het telefoonnummer van de contactpersoon.
isVatShifted	boolean	☐		Of de BTW voor het contact is verlegd.
contactType_id	int64	☐		De ID van het contacttype.
contactType_name	string	☐		De naam van het contacttype.
id_3	int64	☐		Het ID van de categorie.
name_3	string	☐		De naam van de categorie.
code	string	☐		De code voor de categorie.
generalCostsPercentage	string	☐		Het percentage algemene kosten voor de categorie.
generalCostsOrProfit	string	☐		De algemene kosten of w inst voor de categorie.
grossProfitMargin	string	☐		De brutow instmarge voor de categorie.
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
id_4	int64	☐		De ID van de status.
name_4	string	☐		De naam van de status.
closesProject	boolean	☐		Of deze status een project al dan niet afsluit.
invoicesProject	boolean	☐		Of deze status al dan niet een project factureert.
plansProject	boolean	☐		Of deze status al dan niet een project plant.
createdAt_2	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt_2	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy_2	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
id_5	int64	☐		De ID van het filiaal.
name_5	string	☐		De naam van deze tak
code_2	string	☐		De code voor deze tak
division_id	int64	☐		De ID van de divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division_description	string	☐		De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	☐		De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	string	☐		Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	string	☐		Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_journalCode	string	☐		Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	☐		Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string	☐		Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
createdAt1	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy1	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt1	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy1	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

14.1.3 bow_project.harddeleteproject: Bouw7 Package for project operations that could not be mapped to a table.

Deletes the given soft deleted project.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_project.harddeleteproject. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
p_projectId	int64	☑		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

14.1.4 bow_project.postinvoiceterm: Bouw7 Package for project operations that could not be mapped to a table.

Create or update the given project invoice term.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_project.postinvoiceterm. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
p_statement	int64	☑		The ID of the project invoice term statement the project invoice term belongs to.
id	int64	☐		The ID of the invoice term.
id_2	int64	☐		Het ID van de factuurregel.
description	string	☐		The description of the invoice line.
quantity	string	☐		De eenheidshoeveelheid van de factuurregel.
unitName	string	☐		De naam van de eenheid in de factuurregel.
unitPrice	string	☐		De eenheidsprijs van de factuurregel.
subTotal	string	☐		De subtotaalprijs van de factuurregel.
description1	string	☑		A description for this invoice term.
percentage	string	☑		Het percentage van het totale bedrag dat deze factuurtermijn dekt.
subtotal1	string	☑		Het subtotaal voor deze factuurtermijn.
vatTariffPercentage	string	☐		The vat tariff percentage that w as applied to this invoice term.
id_3	int64	☐		ID van het btw -tarief.
label	string	☐		Weergave van het BTW-tarief.
percentage_2	string	☐		Het BTW-percentage.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
effectiveFrom	string	☐		De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
invoiceableAt	string	☐		De datum vanaf wanneer de termijn kan worden gefactureerd.

14.1.5 bow_project.postinvoicetermstatement: Bouw7 Package for project operations that could not be mapped to a table.

Create or update the given project invoice term statement.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_project.postinvoicetermstatement. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
p_project	int64	☑		The ID of the project the project invoice term statement belongs to.
id	int64	☐		ID of the project invoice term statement.
id_2	int64	☐		ID van contactpersoon.
name	string	☐		Naam van de contactpersoon.
email	string	☐		Het e-mailadres.
phoneNumber	string	☐		Het telefoonnummer van de contactpersoon.
isVatShifted	boolean	☐		Of de BTW voor het contact is verlegd.
contactType_id	int64	☐		De ID van het contacttype.
contactType_name	string	☐		De naam van het contacttype.
fixedPrice	string	☐		De vaste prijs voor dit project termijnverklaring.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

14.1.6 bow_project.postproject: Bouw7 Package for project operations that could not be mapped to a table.

Creates or updates the given project.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_project.postproject. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☐		De ID van het project.
parentId	int64	☐		Het ID van het bovenliggende project als dit project een subproject is.
type	int64	☑		Het type project.
projectNumber	string	☐		Het projectnummer.
fullProjectNumber	string	☐		Het volledige projectnummer inclusief jaar.
id_2	int64	☐		De ID van de divisie.
description	string	☐		De beschrijving van de divisie.
exactDivisionId	string	☐		De divisie ID van een Exact Online omgeving.
glAccountCode	string	☐		Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
glAccountCodePurchase	string	☐		Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
journalCode	string	☐		Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
journalCodePurchase	string	☐		Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
salesInvoiceNumberPrefix	string	☐		Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
isBooked	boolean	☐		Of het project al dan niet in een boekhoudsysteem is geboekt.
name	string	☐		De naam van het project.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
streetName	string	☐		De straatnaam voor het project.
houseNumber	string	☐		Het huisnummer van het project.
zipCode	string	☐		De postcode van het project.
city	string	☐		De stad van het project.
countryCode	string	☐		Een ISO 3166-2 representatie van het land.
information	string	☐		Informatie over het project.
planning	string	☐		De planning voor het project.
startDate	datetime	☐		Begindatum van het project in ATOM-formaat.
endDate	datetime	☐		Einddatum van het project in ATOM-formaat.
deliveryDate	datetime	☐		Opleveringsdatum van het project.
extraWork	string	☐		Extra w erk voor het project.
hoursEstimate	string	☐		Geschatte uren voor het project.
fixedPrice	string	☐		Vaste prijs voor het project.
generalCostsAmount	string	☐		Algemeen kostenbedrag voor het project.
additionalWork	string	☐		Extra w erkbedrag voor het project.
provisionalCosts	string	☐		Voorlopige kosten voor het project.
profitAndRisk	string	☐		Winst- en risicobedrag voor het project.
note	string	☐		Opmerkingen voor het project.
hasMareonAssociation	boolean	☐		Of het project al dan niet een associatie heeft met Mareon.
maintenanceStatusCode	string	☐		De onderhoudsstatuscode voor het project.
isSecurityCoded	boolean	☐		Of het project al dan niet beveiligd is.
hasSecurityObjects	boolean	☐		Of het project is beveiligd met beveiligingsobjecten.
planItemCount	int64	☐		Het aantal planonderdelen in verband met dit project.
loggedHours	string	☐		Het aantal gelogde uren voor het project.
id_3	int64	☐		De ID van het filiaal.
name_2	string	☐		De naam van deze tak
code	string	☐		De code voor deze tak
division_id	int64	☐		De ID van de divisie.
division_description	string	☐		De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	☐		De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	string	☐		Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelat-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
				eerde posten.
division_glAccountCodePurchase	string	☐		Een standaard grootboekreken-ingcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_journalCode	string	☐		Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	☐		Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string	☐		Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het fac-tuurnummerbereik per divisie te genereren.
id_4	int64	☐		ID van contactpersoon.
name_3	string	☐		Naam van de contactpersoon.
email	string	☐		Het e-mailadres.
phoneNumber	string	☐		Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
isVatShifted	boolean	☐		Of de BTW voor het contact is verlegd.
contactType_id	int64	☐		De ID van het contacttype.
contactType_name	string	☐		De naam van het contacttype.
id_5	int64	☐		Het ID van de categorie.
name_4	string	☐		De naam van de categorie.
code_2	string	☐		De code voor de categorie.
generalCostsPercentage	string	☐		Het percentage algemene kosten voor de categorie.
grossProfitMargin	string	☐		De brutow instmarge voor de cat-egorie.
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
id_6	int64	☐		De ID van de contactpersoon.
firstName	string	☐		De voornaam van de contactper-soon.
lastName	string	☐		De achternaam van de contact-persoon.
email_2	string	☐		Het e-mailadres van de contact-persoon.
phoneNumber_2	string	☐		Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
streetName_2	string	☐		De straatnaam van de contact-persoon.
houseNumber_2	string	☐		Het huisnummer van de contact-persoon.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
zipCode_2	string	☐		De postcode van de contactper-soon.
city_2	string	☐		De stad van de contactpersoon.
createdAt_2	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt_2	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy_2	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
id_7	int64	☐		De ID van de status.
name_5	string	☐		De naam van de status.
closesProject	boolean	☐		Of deze status een project al dan niet afsluit.
invoicesProject	boolean	☐		Of deze status al dan niet een project factureert.
plansProject	boolean	☐		Of deze status al dan niet een project plant.
createdAt_3	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy_3	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt_3	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy_3	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
id_8	int64	☐		ID van het PropertyAsset.
number	string	☐		Nummer voor het PropertyAsset.
name_6	string	☐		Naam van het PropertyAsset.
projectNameAndNumber	string	☐		De naam en het nummer van het Project w aartoe de PropertyAs-set behoort.
invoiceContact_id	int64	☐		ID van contactpersoon.
invoiceContact_name	string	☐		Naam van de contactpersoon.
invoiceContact_email	string	☐		Het e-mailadres.
invoiceContact_phoneNumber	string	☐		Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
invoiceContact_isVatShifted	boolean	☐		Of de BTW voor het contact is verlegd.
invoiceContact_contactType_id	int64	☐		De ID van het contacttype.
invoiceContact_contactType_name	string	☐		De naam van het contacttype.
residentContact_id	int64	☐		ID van contactpersoon.
residentContact_name	string	☐		Naam van de contactpersoon.
residentContact_email	string	☐		Het e-mailadres.
residentContact_phoneNumber	string	☐		Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
residentContact_isVatShifted	boolean	☐		Of de BTW voor het contact is verlegd.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
residentContact_contactType_id	int64	☐		De ID van het contacttype.
residentContact_contactType_-name	string	☐		De naam van het contacttype.
description_2	string	☐		Beschrijving voor het Proper-tyAsset.
streetName_3	string	☐		Straatnaam van het PropertyAs-set.
houseNumber_3	string	☐		Huisnummer (incl. toevoeging) van het PropertyAsset.
postcode	string	☐		Postcode van het PropertyAsset.
city_3	string	☐		Stad van het eigendom.
country	string	☐		ISO 3166-1[alpha2] landcode van het PropertyAsset.
firstDeliveryDate	datetime	☐		Eerste leveringsdatum van het PropertyAsset.
secondDeliveryDate	datetime	☐		Tw eede leveringsdatum van het PropertyAsset.
reference	string	☐		Een referentie voor dit project.
w orkAddress	string	☐		Het w erkadres voor dit project.
id_9	int64	☐		ID van de w erknemer.
firstName_2	string	☐		Voornaam van de w erknemer.
lastName_2	string	☐		Achternaam van de w erknemer.
id_10	int64	☐		ID van de w erknemer.
firstName_3	string	☐		Voornaam van de w erknemer.
lastName_3	string	☐		Achternaam van de w erknemer.
id_11	int64	☐		ID van de w erknemer.
firstName_4	string	☐		Voornaam van de w erknemer.
lastName_4	string	☐		Achternaam van de w erknemer.
hasSubprojects	boolean	☐		Of het project subprojecten heeft.
hasAfasAssociation	boolean	☐		Of het project een associatie heeft met AFAS.
createdAt1	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy1	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt1	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy1	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

14.1.7 bow_project.restoreproject: Bouw7 Package for project operations that could not be mapped to a table.

Restores the given soft deleted project.

Procedureparameters

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_project.restoreproject. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
p_projectId	int64	☑		

14.1.8 bow_project.setinternalnote: Bouw7 Package for project operations that could not be mapped to a table.

Sets the internal note of the given project.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_project.setinternalnote. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	int64	☑		De ID van het project.
note	string	☐		The internal note.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

15 Package: bow_propertyasset

15.1 Procedures

15.1.1 bow_propertyasset.deletepropertyasset: Bouw7 Package for propertyAsset operations that could not be mapped to a table.

Removes the given property asset.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_propertyasset.deletepropertyasset. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☑		ID van het PropertyAsset.
number	string	☐		Nummer voor het PropertyAsset.
name	string	☐		Naam van het PropertyAsset.
projectNameAndNumber	string	☐		De naam en het nummer van het Project waartoe de PropertyAsset behoort.
id_2	int64	☐		ID van contactpersoon.
name_2	string	☐		Naam van de contactpersoon.
email	string	☐		Het e-mailadres.
phoneNumber	string	☐		Het telefoonnummer van de contactpersoon.
isVatShifted	boolean	☐		Of de BTW voor het contact is verlegd.
contactType_id	int64	☐		De ID van het contacttype.
contactType_name	string	☐		De naam van het contacttype.
id_3	int64	☐		ID van contactpersoon.
name_3	string	☐		Naam van de contactpersoon.
email_2	string	☐		Het e-mailadres.
phoneNumber_2	string	☐		Het telefoonnummer van de contactpersoon.
isVatShifted_2	boolean	☐		Of de BTW voor het contact is verlegd.
contactType_id_2	int64	☐		De ID van het contacttype.
contactType_name_2	string	☐		De naam van het contacttype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
description	string	☐		Beschrijving voor het PropertyAsset.
streetName	string	☐		Straatnaam van het PropertyAsset.
houseNumber	string	☐		Huisnummer (incl. toevoeging) van het PropertyAsset.
postcode	string	☐		Postcode van het PropertyAsset.
city	string	☐		Stad van het eigendom.
country	string	☐		ISO 3166-1[alpha2] landcode van het PropertyAsset.
firstDeliveryDate	datetime	☐		Eerste leveringsdatum van het PropertyAsset.
secondDeliveryDate	datetime	☐		Tweede leveringsdatum van het PropertyAsset.

15.1.2 bow_propertyasset.postpropertyasset: Bouw7 Package for propertyAsset operations that could not be mapped to a table.

Create or update a property asset with the data in the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_propertyasset.postpropertyasset. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	int64	☐		ID van het PropertyAsset.
number	string	☑		Nummer voor het PropertyAsset.
name	string	☑		Naam van het PropertyAsset.
id_2	int64	☐		De ID van het project.
projectNumber	string	☐		Het projectnummer.
fullProjectNumber	string	☐		Het volledige projectnummer inclusief jaar.
name_2	string	☐		De naam van het project.
streetName	string	☐		De straatnaam voor het project.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
houseNumber	string	☐		Het huisnummer van het project.
zipCode	string	☐		De postcode van het project.
city	string	☐		De stad van het project.
information	string	☐		De informatie van het project.
reference	string	☐		De referentie van het project.
startDate	datetime	☐		Startdatum van het project.
endDate	datetime	☐		Einddatum van het project.
deliveryDate	datetime	☐		Opleveringsdatum van het project.
contact_id	int64	☐		ID van contactpersoon.
contact_name	string	☐		Naam van de contactpersoon.
contact_email	string	☐		Het e-mailadres.
contact_phoneNumber	string	☐		Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	☐		Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_contactType_id	int64	☐		De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	☐		De naam van het contacttype.
category_id	int64	☐		Het ID van de categorie.
category_name	string	☐		De naam van de categorie.
category_code	string	☐		De code voor de categorie.
category_generalCostsPercentage	string	☐		Het percentage algemene kosten voor de categorie.
category_generalCostsOrProfit	string	☐		De algemene kosten of w inst voor de categorie.
category_grossProfitMargin	string	☐		De brutow instmarge voor de categorie.
category_createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
category_createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
category_updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
category_updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
status_id	int64	☐		De ID van de status.
status_name	string	☐		De naam van de status.
status_closesProject	boolean	☐		Of deze status een project al dan niet afsluit.
status_invoicesProject	boolean	☐		Of deze status al dan niet een project factureert.
status_plansProject	boolean	☐		Of deze status al dan niet een project plant.
status_createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
status_createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
status_updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
status_updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
branch_id	int64	☐		De ID van het filiaal.
branch_name	string	☐		De naam van deze tak
branch_code	string	☐		De code voor deze tak
branch_division_id	int64	☐		De ID van de divisie.
branch_division_description	string	☐		De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string	☐		De divisie ID van een Exact On-line omgeving.
branch_division_glAccountCode	string	☐		Een standaard grootboekreken-ingcode voor verkoopgerelat-eerde posten.
branch_division_glAccoun-tCodePurchase	string	☐		Een standaard grootboekreken-ingcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCode	string	☐		Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journ-alCodePurchase	string	☐		Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNum-berPrefix	string	☐		Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het fac-tuurnummerbereik per divisie te genereren.
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
id_3	int64	☐		ID van contactpersoon.
name_3	string	☐		Naam van de contactpersoon.
email	string	☐		Het e-mailadres.
phoneNumber	string	☐		Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
isVatShifted	boolean	☐		Of de BTW voor het contact is verlegd.
contactType_id	int64	☐		De ID van het contacttype.
contactType_name	string	☐		De naam van het contacttype.
id_4	int64	☐		ID van contactpersoon.
name_4	string	☐		Naam van de contactpersoon.
email_2	string	☐		Het e-mailadres.
phoneNumber_2	string	☐		Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
isVatShifted_2	boolean	☐		Of de BTW voor het contact is verlegd.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
contactType_id_2	int64	☐		De ID van het contacttype.
contactType_name_2	string	☐		De naam van het contacttype.
description	string	☐		Beschrijving voor het PropertyAsset.
streetName1	string	☐		Straatnaam van het PropertyAsset.
houseNumber1	string	☐		Huisnummer (incl. toevoeging) van het PropertyAsset.
postcode	string	☐		Postcode van het PropertyAsset.
city1	string	☐		Stad van het eigendom.
country	string	☐		ISO 3166-1[alpha2] landcode van het PropertyAsset.
firstDeliveryDate	datetime	☐		Eerste leveringsdatum van het PropertyAsset.
secondDeliveryDate	datetime	☐		Tweede leveringsdatum van het PropertyAsset.
createdAt1	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy1	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt1	datetime	☐		De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy1	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

16 Package: bow_purchaseinvoicing

16.1 Procedures

16.1.1 bow_purchaseinvoicing.deletepurchaseinvoice: Bouw7 Package for purchaseInvoicing operations that could not be mapped to a table.

Delete the given purchase invoice.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_purchaseinvoicing.deletepurchaseinvoice. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	int64	☑		De ID van de aankoopfactuur.
isBooked	boolean	☐		Of de inkoopfactuur al dan niet in een boekhoudsysteem is ge-boekt.
canBeDeleted	boolean	☐		Of de factuur kan w orden ver-w ijderd.
bookNumber	int64	☐		Het boeknummer van de aankoopfactuur.
orderNumber	string	☐		Het ordernummer van de aankoopfactuur.
invoiceNumber	string	☐		Het factuurnummer van de aankoopfactuur.
id_2	int64	☐		ID van contactpersoon.
name	string	☐		Naam van de contactpersoon.
email	string	☐		Het e-mailadres.
phoneNumber	string	☐		Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
isVatShifted	boolean	☐		Of de BTW voor het contact is verlegd.
contactType_id	int64	☐		De ID van het contacttype.
contactType_name	string	☐		De naam van het contacttype.
date	datetime	☐		Aankoop factuurdatum.
status	int64	☐		Status van de aankoopfactuur.
totalExcludingVat	string	☐		Prijs exclusief BTW van de aankoopfactuur.
totalIncludingVat	string	☐		Prijs inclusief BTW van de aankoopfactuur.
id_3	int64	☐		De ID van het project.
projectNumber	string	☐		Het projectnummer.
fullProjectNumber	string	☐		Het volledige projectnummer in-clusief jaar.
name_2	string	☐		De naam van het project.
streetName	string	☐		De straatnaam voor het project.
houseNumber	string	☐		Het huisnummer van het project.
zipCode	string	☐		De postcode van het project.
city	string	☐		De stad van het project.
information	string	☐		De informatie van het project.
reference	string	☐		De referentie van het project.
startDate	datetime	☐		Startdatum van het project.
endDate	datetime	☐		Einddatum van het project.
deliveryDate	datetime	☐		Opleveringsdatum van het pro-ject.
contact_id	int64	☐		ID van contactpersoon.
contact_name	string	☐		Naam van de contactpersoon.
contact_email	string	☐		Het e-mailadres.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
contact_phoneNumber	string	☐		Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	☐		Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_contactType_id	int64	☐		De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	☐		De naam van het contacttype.
category_id	int64	☐		Het ID van de categorie.
category_name	string	☐		De naam van de categorie.
category_code	string	☐		De code voor de categorie.
category_generalCostsPercentage	string	☐		Het percentage algemene kosten voor de categorie.
category_generalCostsOrProfit	string	☐		De algemene kosten of w inst voor de categorie.
category_grossProfitMargin	string	☐		De brutow instmarge voor de categorie.
category_createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
category_createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
category_updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
category_updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
status_2_id	int64	☐		De ID van de status.
status_2_name	string	☐		De naam van de status.
status_2_closesProject	boolean	☐		Of deze status een project al dan niet afsluit.
status_2_invoicesProject	boolean	☐		Of deze status al dan niet een project factureert.
status_2_plansProject	boolean	☐		Of deze status al dan niet een project plant.
status_2_createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
status_2_createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
status_2_updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
status_2_updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
branch_id	int64	☐		De ID van het filiaal.
branch_name	string	☐		De naam van deze tak
branch_code	string	☐		De code voor deze tak
branch_division_id	int64	☐		De ID van de divisie.
branch_division_description	string	☐		De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string	☐		De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string	☐		Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
branch_division_glAccoun-tCodePurchase	string	☐		Een standaard grootboekreken-ingcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCode	string	☐		Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journ-alCodePurchase	string	☐		Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNum-berPrefix	string	☐		Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het fac-tuurnummerbereik per divisie te genereren.
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
id_4	int64	☐		Het ID van het leveringsbew ijs.
ticketNumber	string	☐		Ticketnummer van het leverings-bew ijs.
ticketDate	datetime	☐		De datum w aarvoor het lever-ingsbiljet w erd geregistreerd.
cost	string	☐		De kosten voor dit leveringsbe-w ijs.
processed	boolean	☐		Of het leveringsbew ijs is ver-w erkt.
initialCost	string	☐		De initiële kosten voor dit lever-ingsbew ijs.
comments	string	☐		Commentaar bij de aankoopfac-tuur.
id_5	int64	☐		De ID van het filiaal.
name_3	string	☐		De naam van deze tak
code	string	☐		De code voor deze tak
division_id	int64	☐		De ID van de divisie.
division_description	string	☐		De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	☐		De divisie ID van een Exact On-line omgeving.
division_glAccountCode	string	☐		Een standaard grootboekreken-ingcode voor verkoopgerelat-eerde posten.
division_glAccountCodePurchase	string	☐		Een standaard grootboekreken-ingcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_journalCode	string	☐		Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	☐		Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division_salesInvoiceNumberPrefix	string	☐		Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het fac-tuurnummerbereik per divisie te genereren.
id_6	int64	☐		De ID van de divisie.
description	string	☐		De beschrijving van de divisie.
exactDivisionId	string	☐		De divisie ID van een Exact On-line omgeving.
glAccountCode	string	☐		Een standaard grootboekreken-ingcode voor verkoopgerelat-eerde posten.
glAccountCodePurchase	string	☐		Een standaard grootboekreken-ingcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
journalCode	string	☐		Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
journalCodePurchase	string	☐		Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
salesInvoiceNumberPrefix	string	☐		Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het fac-tuurnummerbereik per divisie te genereren.
createdAt1	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy1	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt1	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy1	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

16.1.2 bow_purchaseinvoicing.postpurchaseinvoice: Bouw7 Package for purchaseInvoicing operations that could not be mapped to a table.

Create or update a purchase invoice with the corresponding schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_purchaseinvoicing.postpurchaseinvoice. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste ben-odigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te som-men. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3);

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☐		De ID van de aankoopfactuur.
isBooked	boolean	☐		Of de factuur al geboekt is.
bookNumber	int64	☐		Het boeknummer van de aankoopfactuur.
invoiceNumber	string	☑		Het factuurnummer van de aankoopfactuur.
orderNumber	string	☐		Het ordernummer van de aankoopfactuur.
paymentReference	string	☐		Het betalingskenmerk van de aankoopfactuur.
id_2	int64	☐		ID van contactpersoon.
name	string	☐		Naam van de contactpersoon.
email	string	☐		Het e-mailadres.
phoneNumber	string	☐		Het telefoonnummer van de contactpersoon.
isVatShifted	boolean	☐		Of de BTW voor het contact is verlegd.
contactType_id	int64	☐		De ID van het contacttype.
contactType_name	string	☐		De naam van het contacttype.
id_3	int64	☐		De ID van het filiaal.
name_2	string	☐		De naam van deze tak
code	string	☐		De code voor deze tak
division_id	int64	☐		De ID van de divisie.
division_description	string	☐		De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	☐		De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	string	☐		Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	string	☐		Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_journalCode	string	☐		Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	☐		Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string	☐		Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
id_4	int64	☐		De ID van de divisie.
description	string	☐		De beschrijving van de divisie.
exactDivisionId	string	☐		De divisie ID van een Exact Online omgeving.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
glAccountCode	string	☐		Een standaard grootboekreken-ingcode voor verkoopgerelat-eerde posten.
glAccountCodePurchase	string	☐		Een standaard grootboekreken-ingcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
journalCode	string	☐		Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
journalCodePurchase	string	☐		Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
salesInvoiceNumberPrefix	string	☐		Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het fac-tuurnummerbereik per divisie te genereren.
date	datetime	☑		Aankoop factuurdatum.
dueDate	datetime	☐		Vervaldatum inkoopfactuur.
id_5	int64	☐		De ID van de exacte financiële periode.
financialPeriod	int64	☐		De periode van de exacte finan-ciële periode.
financialYear	int64	☐		Het jaar van de exacte financiële periode.
startDate	datetime	☐		De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
endDate	datetime	☐		De einddatum van de exacte fin-anciële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	string	☐		De code van de Exact Online betalingsvoorw aarde voor deze aankoopfactuur.
datePaid	string	☐		Datum betaalde aankoopfactuur.
status	int64	☑		Status van de aankoopfactuur.
id_6	int64	☐		De ID van het project.
projectNumber	string	☐		Het projectnummer.
fullProjectNumber	string	☐		Het volledige projectnummer in-clusief jaar.
name_3	string	☐		De naam van het project.
streetName	string	☐		De straatnaam voor het project.
houseNumber	string	☐		Het huisnummer van het project.
zipCode	string	☐		De postcode van het project.
city	string	☐		De stad van het project.
information	string	☐		De informatie van het project.
reference	string	☐		De referentie van het project.
startDate_2	datetime	☐		Startdatum van het project.
endDate_2	datetime	☐		Einddatum van het project.
deliveryDate	datetime	☐		Opleveringsdatum van het pro-ject.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
contact_id	int64	☐		ID van contactpersoon.
contact_name	string	☐		Naam van de contactpersoon.
contact_email	string	☐		Het e-mailadres.
contact_phoneNumber	string	☐		Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	☐		Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_contactType_id	int64	☐		De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	☐		De naam van het contacttype.
category_id	int64	☐		Het ID van de categorie.
category_name	string	☐		De naam van de categorie.
category_code	string	☐		De code voor de categorie.
category_generalCostsPercentage	string	☐		Het percentage algemene kosten voor de categorie.
category_generalCostsOrProfit	string	☐		De algemene kosten of w inst voor de categorie.
category_grossProfitMargin	string	☐		De brutow instmarge voor de categorie.
category_createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
category_createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
category_updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
category_updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
status_2_id	int64	☐		De ID van de status.
status_2_name	string	☐		De naam van de status.
status_2_closesProject	boolean	☐		Of deze status een project al dan niet afsluit.
status_2_invoicesProject	boolean	☐		Of deze status al dan niet een project factureert.
status_2_plansProject	boolean	☐		Of deze status al dan niet een project plant.
status_2_createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
status_2_createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
status_2_updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
status_2_updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
branch_id	int64	☐		De ID van het filiaal.
branch_name	string	☐		De naam van deze tak
branch_code	string	☐		De code voor deze tak
branch_division_id	int64	☐		De ID van de divisie.
branch_division_description	string	☐		De beschrijving van de divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
branch_division_exactDivisionId	string	☐		De divisie ID van een Exact On-line omgeving.
branch_division_glAccountCode	string	☐		Een standaard grootboekreken-ingcode voor verkoopgerelat-eerde posten.
branch_division_glAccoun-tCodePurchase	string	☐		Een standaard grootboekreken-ingcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCode	string	☐		Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journ-alCodePurchase	string	☐		Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNum-berPrefix	string	☐		Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het fac-tuurnummerbereik per divisie te genereren.
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
id_7	int64	☐		Het ID van het leveringsbew ijs.
ticketNumber	string	☐		Ticketnummer van het leverings-bew ijs.
ticketDate	datetime	☐		De datum w aarvoor het lever-ingsbiljet w erd geregistreerd.
cost	string	☐		De kosten voor dit leveringsbe-w ijs.
processed	boolean	☐		Of het leveringsbew ijs is ver-w erkt.
initialCost	string	☐		De initiële kosten voor dit lever-ingsbew ijs.
comments	string	☐		Commentaar bij de aankoopfac-tuur.
canBookToExact	boolean	☐		Of het is toegestaan om naar Ex-act te boeken.
canBookToTw infield	boolean	☐		of het toegestaan is om naar Tw infield te boeken.
canUseCostCenter	boolean	☐		Waar als de gebruiker kostenp-laatsfuncties kan gebruiken.
createDeliveryTicket	boolean	☐		Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
createDeliveryTicketForRemain-ingCosts	boolean	☐		Al dan niet een leveringsbon aanmaken voor de resterende kosten.
id_8	int64	☐		ID van de goedkeuring.
currentIndex	int64	☐		De huidige index van de goedkeurder die aan de beurt is

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
				om over de goedkeuring te stemmen.
workflowId	int64	☐		De workflow waarop deze goedkeuring is gebaseerd.
currentApprover_id	int64	☐		ID van de goedkeurder.
currentApprover_index	int64	☐		Huidige index van de goedkeurder.
currentApprover_employee_id	int64	☐		ID van de werknemer.
currentApprover_employee_firstName	string	☐		Voornaam van de werknemer.
currentApprover_employee_lastName	string	☐		Achternaam van de werknemer.
currentApprover_approvalStatus	int64	☐		De goedkeuringsstatus van deze goedkeurder.
currentApprover_approvalDate	datetime	☐		De datum waarop de goedkeurder de goedkeuring heeft gweigerd/goedgekeurd.
currentApprover_comment	string	☐		Opmerking achtergelaten door de goedkeurder. Kan nihil zijn.
currentApprover_createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
currentApprover_createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
currentApprover_updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
currentApprover_updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
lastActionDate	datetime	☐		Datum van de laatste actie die op deze goedkeuring is uitgevoerd. Zal nul zijn als er geen actie is uitgevoerd.
isApproved	boolean	☐		Of de goedkeuring al dan niet is goedgekeurd.
canApprove	boolean	☐		Of de huidige geauthenticeerde gebruiker de goedkeuring al dan niet kan goedkeuren.
createdAt_2	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt_2	datetime	☐		De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy_2	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
gAccountAmount	string	☐		Het g-rekeningbedrag van de aankoopfactuur.
previousPurchaseInvoiceId	int64	☐		De ID van de vorige inkoopfactuur vanaf deze inkoopfactuur. Nul wanneer er geen vorige inkoopfactuur beschikbaar is.
nextPurchaseInvoiceId	int64	☐		De ID van de volgende inkoopfactuur vanaf deze inkoopfac-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
				tuur. Nul als er geen volgende inkoopfactuur beschikbaar is.
fromBasecone	boolean	☐		Of de factuur is geïmporteerd uit Basecone.
id_9	int64	☐		Het ID van dit bestand
modelType	string	☐		De categorie van het bestand.
modelId	int64	☐		De ID van het geassocieerde type.
name_4	string	☐		De publieke naam van het best- and.
size	int64	☐		De grootte van het bestand in bytes.
extension	string	☐		De extensie van het bestand.
uri	string	☐		De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
secureHash	string	☐		Een veilige w illekeurige hash voor het bestand, die kan w orden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
createdAt_3	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy_3	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt_3	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy_3	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
canBeDeleted	boolean	☐		Of de factuur kan w orden ver- w ijderd.
chainLiabilityDocumentExpira- tionDate	datetime	☐		De nieuw ste vervaldatum van het document/de documenten van de ketenaansprakelijkheid die aan het contact zijn gekop- peld, in ATOM-formaat.
isMutable	boolean	☐		Of de inkoopfactuur muteerbaar is.
createdAt1	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy1	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt1	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy1	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

16.1.3 bow_purchaseinvoicing.updatepurchaseinvoicestatus: Bouw7 Package for purchaseInvoicing operations that could not be mapped to a table.

Update the purchase invoice with the given status.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_purchaseinvoicing.updatepurchaseinvoicestatus. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
p_id	int64	☑		
p_status	int64	☑		

17 Package: bow_quotation

17.1 Procedures

17.1.1 bow_quotation.deletequotationreminder: Bouw7 Package for quotation operations that could not be mapped to a table.

Delete the given quotation reminder.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_quotation.deletequotationreminder. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☑		De ID van deze citaatherinnering.

17.1.2 bow_quotation.postquotation: Bouw7 Package for quotation operations that could not be mapped to a table.

Returns the document of the saved quotation.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_quotation.postquotation. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☐		Het ID van de offerte.
id_2	int64	☐		ID van de werknemer.
firstName	string	☐		Voornaam van de werknemer.
lastName	string	☐		Achternaam van de werknemer.
subject	string	☑		Het onderwerp van het citaat.
reference	string	☐		De referentie van het citaat.
information	string	☐		De informatie van de offerte.
footer	string	☐		De voettekst van het citaat.
id_3	int64	☐		ID van de quoteringsstatus.
name	string	☐		De naam van de quoteringsstatus.
quotationNumber	string	☐		Het nummer van de offerte.
id_4	int64	☐		ID van contactpersoon.
name_2	string	☐		Naam van de contactpersoon.
email	string	☐		Het e-mailadres.
phoneNumber	string	☐		Het telefoonnummer van de contactpersoon.
isVatShifted	boolean	☐		Of de BTW voor het contact is verlegd.
contactType_id	int64	☐		De ID van het contacttype.
contactType_name	string	☐		De naam van het contacttype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id_5	int64	☐		De ID van de contactpersoon.
firstName_2	string	☐		De voornaam van de contactpersoon.
lastName_2	string	☐		De achternaam van de contactpersoon.
email_2	string	☐		Het e-mailadres van de contactpersoon.
phoneNumber_2	string	☐		Het telefoonnummer van de contactpersoon.
streetName	string	☐		De straatnaam van de contactpersoon.
houseNumber	string	☐		Het huisnummer van de contactpersoon.
zipCode	string	☐		De postcode van de contactpersoon.
city	string	☐		De stad van de contactpersoon.
jobTitle	string	☐		De functie van de contactpersoon.
salutation	string	☐		De aanhef van de contactpersoon.
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
contactPersonText	string	☐		De tekst van de contactpersoon van de offerte.
salutation1	int64	☐		De aanhef van dit citaat.
salutationText	string	☐		De aanhef van het citaat.
quotationDate	datetime	☑		De datum van deze offerte.
expectedClosingDate	datetime	☐		De verw achte sluitingsdatum van deze offerte.
language	string	☑		De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
note	string	☐		De noot van dit citaat.
mailSentAt	string	☐		De datum w aarop de post is verzonden.
id_6	int64	☐		De ID van het project.
projectNumber	string	☐		Het projectnummer.
fullProjectNumber	string	☐		Het volledige projectnummer inclusief jaar.
name_3	string	☐		De naam van het project.
streetName_2	string	☐		De straatnaam voor het project.
houseNumber_2	string	☐		Het huisnummer van het project.
zipCode_2	string	☐		De postcode van het project.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
city_2	string	☐		De stad van het project.
information_2	string	☐		De informatie van het project.
reference_2	string	☐		De referentie van het project.
startDate	datetime	☐		Startdatum van het project.
endDate	datetime	☐		Einddatum van het project.
deliveryDate	datetime	☐		Opleveringsdatum van het project.
contact_id	int64	☐		ID van contactpersoon.
contact_name	string	☐		Naam van de contactpersoon.
contact_email	string	☐		Het e-mailadres.
contact_phoneNumber	string	☐		Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	☐		Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_contactType_id	int64	☐		De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	☐		De naam van het contacttype.
category_id	int64	☐		Het ID van de categorie.
category_name	string	☐		De naam van de categorie.
category_code	string	☐		De code voor de categorie.
category_generalCostsPercentage	string	☐		Het percentage algemene kosten voor de categorie.
category_generalCostsOrProfit	string	☐		De algemene kosten of w inst voor de categorie.
category_grossProfitMargin	string	☐		De brutow instmarge voor de categorie.
category_createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
category_createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
category_updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
category_updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
status_id	int64	☐		De ID van de status.
status_name	string	☐		De naam van de status.
status_closesProject	boolean	☐		Of deze status een project al dan niet afsluit.
status_invoicesProject	boolean	☐		Of deze status al dan niet een project factureert.
status_plansProject	boolean	☐		Of deze status al dan niet een project plant.
status_createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
status_createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
status_updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
status_updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
branch_id	int64	☐		De ID van het filiaal.
branch_name	string	☐		De naam van deze tak
branch_code	string	☐		De code voor deze tak
branch_division_id	int64	☐		De ID van de divisie.
branch_division_description	string	☐		De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string	☐		De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string	☐		Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	☐		Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCode	string	☐		Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string	☐		Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string	☐		Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
createdAt_2	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt_2	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy_2	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
id_7	int64	☐		De ID van het filiaal.
name_4	string	☐		De naam van deze tak
code	string	☐		De code voor deze tak
division_id	int64	☐		De ID van de divisie.
division_description	string	☐		De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	☐		De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	string	☐		Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	string	☐		Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_journalCode	string	☐		Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	☐		Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string	☐		Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het fac-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
				tuurnummerbereik per divisie te genereren.
disableQuotationLines	boolean	☐		Of de aanhalingstekens zijn uit-geschakeld.
conditions	string	☐		De voorw aarden van deze of-ferte.
layout	string	☑		De indeling van het citaat.
show PricePerLine	boolean	☐		Of de prijs per regel w ordt getoond.
show SubtotalPerChapter	boolean	☐		Of het subtotaal per hoofdstuk w ordt getoond.
show TotalPrice	boolean	☐		Of de totale prijs op deze offerte staat.
labourDayPrice	string	☐		De arbeidsdagprijs van deze of-ferte.
calculationLabourDayPrice	string	☐		De berekening arbeidsdagprijs van deze offerte.
discount	int64	☐		De korting van dit citaat.
overheads	string	☐		De algemene kosten van deze offerte.
id_8	int64	☐		ID van het btw -tarief.
label	string	☐		Weergave van het BTW-tarief.
percentage	string	☐		Het BTW-percentage.
effectiveFrom	string	☐		De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw -tarief van kracht is.
profitAndRisk	string	☐		De w inst- en risicokosten van deze notering.
id_9	int64	☐		ID van het btw -tarief.
label_2	string	☐		Weergave van het BTW-tarief.
percentage_2	string	☐		Het BTW-percentage.
effectiveFrom_2	string	☐		De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw -tarief van kracht is.
show OverheadsOnPdf	boolean	☐		Of de algemene kosten en w inst en risico op de offerte PDF mo-eten w orden vermeld.
closingChance	int64	☐		De slotkans van dit citaat.
commissionPercentage	string	☐		Het commissiepercentage van deze offerte.
isCalculation	boolean	☐		Of het citaat een berekening is.
activitiesTitle	string	☐		De activiteiten titel van het citaat.
createdAt1	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy1	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt1	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy1	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

17.1.3 bow_quotation.postquotationreminder: Bouw7 Package for quotation operations that could not be mapped to a table.

Create or update the quotation reminder with the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_quotation.postquotationreminder. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	int64	☐		De ID van deze citaatherinnering.
description	string	☑		De beschrijving van deze citaat herinnering.
remindAt	string	☑		De herinneringsdatum/-tijd in ATOM-formaat w aarop de offerte moet w orden herinnerd.
processed	boolean	☑		Of de aanmaning al dan niet is verw erkt.
id_2	int64	☐		Het ID van de offerte.
subject	string	☐		Het onderw erp van het citaat.
number	string	☐		Het nummer van de offerte.
advisorName	string	☐		De naam van de adviseur van de offerte.
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

18 Package: bow_resource

18.1 Procedures

18.1.1 bow_resource.deleteequipment: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Delete the given equipment item.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_resource.deleteequipment. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☑		ID van de apparatuur.
name	string	☐		Naam van de apparatuur.

18.1.2 bow_resource.deleteequipmentbooking: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Deletes an equipment booking associated with the given id.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_resource.deleteequipmentbooking. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	int64	☑		ID of equipment booking.

18.1.3 bow_resource.deleteequipmentgroup: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Deletes an equipment group associated with the given id.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_resource.deleteequipmentgroup. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	int64	☑		ID van de apparatuurgroep.
name	string	☐		De naam van de apparatuurgroep.
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

18.1.4 bow_resource.deleteequipmentunit: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Delete the given equipment unit.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_resource.deleteequipmentunit. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
p_id	int64	☑		The ID of the equipment unit that w ill be deleted.
p_equipmentUnitReplacementId	int64	☐		The ID of the equipment unit that w ill be used to replace references of the deleted equipment unit on associated equipment per units.

18.1.5 bow_resource.deletematerial: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Delete the given material.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_resource.deletematerial. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
p_material	int64	☑		The ID of the material that w ill be deleted.
p_materialReplacementId	int64	☐		The ID of the material that w ill be used to replace references of the deleted material on associated material per units.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

18.1.6 bow_resource.deletematerialbooking: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Delete the given material booking.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_resource.deletematerialbooking. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	int64	☑		ID of the material booking.

18.1.7 bow_resource.deletematerialperunit: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Delete the given material per unit.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_resource.deletematerialperunit. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	int64	☑		ID van dit materiaal per eenheid.
id_2	int64	☐		ID van de materiaaleenheid.
name	string	☐		De naam van de materiaaleenheid.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

18.1.8 bow_resource.deletematerialunit: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Delete the given material unit.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_resource.deletematerialunit. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
p_id	int64	☑		The ID of the material unit that w ill be deleted.
p_materialUnitReplacementId	int64	☐		The ID of the material unit that w ill be used to replace references of the deleted material unit on associated material per units.

18.1.9 bow_resource.deleteresource: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Deletes a resource associated with the given id.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_resource.deleteresource. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3);

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	int64	☐		De unieke identificatiecode van de bron.
type	string	☑		Type hulpbron, mogelijke w aarden: uitrusting.
code	string	☐		De code van de bron.
name	string	☑		De naam van de bron.
description	string	☐		De beschrijving van de bron.
inspectionDate	datetime	☐		De inspectiedatum van de bron.
isActive	boolean	☐		De actieve status van de bron.
type_2	string	☐		Het type bron, mogelijke w aarden: uitrusting.
id_2	int64	☐		De unieke identificatiecode van de groep.
name_2	string	☐		De naam van de groep.
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
lastModified	string	☐		De laatste bijw erkingstijd van de bron.

18.1.10 bow_resource.deleteresourcebooking: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Deletes a resource booking associated with the given id.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_resource.deleteresourcebooking. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	int64	☑		De unieke identificatiecode van de bronboeking.
type	string	☑		The type of the booking.

18.1.11 bow_resource.deleteresourcegroup: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Deletes a resource group associated with the given id.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_resource.deleteresourcegroup. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
type	string	☐		Het type bron, mogelijke w aarden: uitrusting.
id	int64	☐		De unieke identificatiecode van de groep.
name	string	☑		De naam van de groep.
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

18.1.12 bow_resource.deleteresourceunit: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Deletes a resource unit associated with the given id.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_resource.deleteresourceunit. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
type	string	☑		Type hulpbron, mogelijke w aarden: uitrusting.
id	int64	☐		De unieke identificatiecode van de broneenheid.
name	string	☑		De naam van de bron eenheid.
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

18.1.13 bow_resource.deletewaste: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Delete the given waste item.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_resource.deletewaste. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
p_id	int64	☑		The ID of the w aste item that w ill be deleted.
p_w asteReplacementId	int64	☐		The ID of the w aste item that w ill be used to replace references of the deleted w aste item on associated w aste per units.

18.1.14 bow_resource.deletewastebooking: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Delete the given waste booking.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_resource.deletewastebooking. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	int64	☑		ID van de afvalboeking.

18.1.15 bow_resource.deletewasteperunit: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Delete the given waste per unit.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_resource.deletewasteperunit. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☑		ID van de afvalboeking.
id_2	int64	☐		ID van de afvaleenheid.
name	string	☐		De naam van de afvaleenheid.

18.1.16 bow_resource.deletewasteunit: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Delete the given waste unit.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_resource.deletewasteunit. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
p_wasteUnit	int64	☑		The ID of the waste unit that will be deleted.
p_wasteUnitReplacementId	int64	☐		The ID of the waste unit that will be used to replace references of the deleted waste unit on associated waste per units.

18.1.17 bow_resource.importwasteperunits: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Creates waste records based on the given waste per unit import list if the data is unique.

18.1.18 bow_resource.postequipment: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Create or update the equipment item with the schema.

Procedureparameters

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_resource.postequipment. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	int64	☐		ID van de apparatuur.
code	string	☐		De code van de apparatuur.
name	string	☑		Naam van de apparatuur.
description	string	☐		Beschrijving van deze apparatuur.
inspectionDate	datetime	☐		De keuringsdatum van de apparatuur.
isActive	boolean	☑		De actieve status van de apparatuur.
id_2	int64	☐		ID van de apparatuurgroep.
name_2	string	☐		De naam van de apparatuurgroep.
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
createdAt1	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy1	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt1	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy1	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

18.1.19 bow_resource.postequipmentbooking: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Create or update the equipment booking with the schema.

Procedureparameters

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_resource.postequipmentbooking. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☐		De ID van de apparatuurboeking.
costPrice	string	☐		De kostprijs van de boeking van de apparatuur. Kan alleen worden ingesteld bij een update. In eerste instantie ingesteld met de prijs van de apparatuur per eenheid.
sellingPrice	string	☐		De verkoopprijs van de boeking van de apparatuur. Kan alleen worden ingesteld bij een update. In eerste instantie ingesteld met de verkoopprijs van de apparatuur per eenheid.
amount	string	☑		Het aantal eenheden van het materiaalboekingsobject.
comment	string	☐		De opmerkingen voor de apparatuurboeking.
logDate	datetime	☑		De logboekdatum van de materiaalboeking.
exactUpdatedAt	string	☐		De laatste keer dat de entiteit is bijgewerkt in Exact Online in ATOM-formaat.
id_2	int64	☐		De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
name	string	☐		De naam van de projectbeveiligingslink.
code	string	☐		De code van de beveiligingscode.
id_3	int64	☐		ID van deze apparatuur per eenheid.
equipmentUnit_id	int64	☐		ID van deze uitrustingseenheid.
equipmentUnit_name	string	☐		De naam van het apparaat.
id_4	int64	☐		De ID van het project.
projectNumber	string	☐		Het projectnummer.
fullProjectNumber	string	☐		Het volledige projectnummer inclusief jaar.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
name_2	string	☐		De naam van het project.
streetName	string	☐		De straatnaam voor het project.
houseNumber	string	☐		Het huisnummer van het project.
zipCode	string	☐		De postcode van het project.
city	string	☐		De stad van het project.
information	string	☐		De informatie van het project.
reference	string	☐		De referentie van het project.
startDate	datetime	☐		Startdatum van het project.
endDate	datetime	☐		Einddatum van het project.
deliveryDate	datetime	☐		Opleveringsdatum van het project.
contact_id	int64	☐		ID van contactpersoon.
contact_name	string	☐		Naam van de contactpersoon.
contact_email	string	☐		Het e-mailadres.
contact_phoneNumber	string	☐		Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	☐		Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_contactType_id	int64	☐		De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	☐		De naam van het contacttype.
category_id	int64	☐		Het ID van de categorie.
category_name	string	☐		De naam van de categorie.
category_code	string	☐		De code voor de categorie.
category_generalCostsPercentage	string	☐		Het percentage algemene kosten voor de categorie.
category_generalCostsOrProfit	string	☐		De algemene kosten of w inst voor de categorie.
category_grossProfitMargin	string	☐		De brutow instmarge voor de categorie.
category_createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
category_createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
category_updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
category_updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
status_id	int64	☐		De ID van de status.
status_name	string	☐		De naam van de status.
status_closesProject	boolean	☐		Of deze status een project al dan niet afsluit.
status_invoicesProject	boolean	☐		Of deze status al dan niet een project factureert.
status_plansProject	boolean	☐		Of deze status al dan niet een project plant.
status_createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
status_createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
status_updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
status_updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
branch_id	int64	☐		De ID van het filiaal.
branch_name	string	☐		De naam van deze tak
branch_code	string	☐		De code voor deze tak
branch_division_id	int64	☐		De ID van de divisie.
branch_division_description	string	☐		De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string	☐		De divisie ID van een Exact On-line omgeving.
branch_division_glAccountCode	string	☐		Een standaard grootboekreken-ingcode voor verkoopgerelat-eerde posten.
branch_division_glAccoun-tCodePurchase	string	☐		Een standaard grootboekreken-ingcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCode	string	☐		Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journ-alCodePurchase	string	☐		Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNum-berPrefix	string	☐		Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het fac-tuurnummerbereik per divisie te genereren.
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
id_5	int64	☐		ID van de apparatuur.
name_3	string	☐		Naam van de apparatuur.
id_6	int64	☐		De unieke identificatiecode van de apparatuurgroep.
name_4	string	☐		De naam van de apparatuur-groep.
createdAt_2	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt_2	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy_2	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
isMutable	boolean	☐		Whether the w aste booking is mutable.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
createdAt1	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy1	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt1	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy1	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

18.1.20 bow_resource.postequipmentgroup: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Creates or updates an equipment group for the currently authenticated user.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_resource.postequipmentgroup. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	int64	☐		De unieke identificatiecode van de apparatuurgroep.
name	string	☑		De naam van de apparatuurgroep.
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

18.1.21 bow_resource.postequipmentunit: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Create or update the equipment unit with the schema.

Procedureparameters

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_resource.postequipmentunit. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	int64	☐		De unieke identificatiecode van de apparaateenheid.
name	string	☑		De naam van het apparaat.
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

18.1.22 bow_resource.postmaterial: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Create or update the material with the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_resource.postmaterial. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	int64	☐		ID van het materiaal.
name	string	☑		Naam van het materiaal.
information	string	☐		Extra informatie over dit materiaal.
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

18.1.23 bow_resource.postmaterialbooking: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Create or update the material booking with the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_resource.postmaterialbooking. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	int64	☐		The ID of the material booking.
costPrice	string	☐		The cost price of the material booking. Can only be set on update.
sellingPrice	string	☐		The selling price of the material booking. Can only be set on update.
amount	string	☑		The amount of units of the material booking object.
comment	string	☐		The comments for the material booking.
logDate	datetime	☑		The log date of the material booking.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
exactUpdatedAt	string	☐		De laatste keer dat de entiteit is bijgew erkt in Exact Online in ATOM-formaat.
id_2	int64	☐		De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
name	string	☐		De naam van de projectbeveiligingslink.
code	string	☐		De code van de beveiligingscode.
id_3	int64	☐		ID van dit materiaal per eenheid.
materialUnit_id	int64	☐		ID van de materiaaleenheid.
materialUnit_name	string	☐		De naam van de materiaaleenheid.
id_4	int64	☐		De ID van het project.
projectNumber	string	☐		Het projectnummer.
fullProjectNumber	string	☐		Het volledige projectnummer inclusief jaar.
name_2	string	☐		De naam van het project.
streetName	string	☐		De straatnaam voor het project.
houseNumber	string	☐		Het huisnummer van het project.
zipCode	string	☐		De postcode van het project.
city	string	☐		De stad van het project.
information	string	☐		De informatie van het project.
reference	string	☐		De referentie van het project.
startDate	datetime	☐		Startdatum van het project.
endDate	datetime	☐		Einddatum van het project.
deliveryDate	datetime	☐		Opleveringsdatum van het project.
contact_id	int64	☐		ID van contactpersoon.
contact_name	string	☐		Naam van de contactpersoon.
contact_email	string	☐		Het e-mailadres.
contact_phoneNumber	string	☐		Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	☐		Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_contactType_id	int64	☐		De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	☐		De naam van het contacttype.
category_id	int64	☐		Het ID van de categorie.
category_name	string	☐		De naam van de categorie.
category_code	string	☐		De code voor de categorie.
category_generalCostsPercentage	string	☐		Het percentage algemene kosten voor de categorie.
category_generalCostsOrProfit	string	☐		De algemene kosten of w inst voor de categorie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
category_grossProfitMargin	string	☐		De brutow instmarge voor de categorie.
category_createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
category_createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
category_updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
category_updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
status_id	int64	☐		De ID van de status.
status_name	string	☐		De naam van de status.
status_closesProject	boolean	☐		Of deze status een project al dan niet afsluit.
status_invoicesProject	boolean	☐		Of deze status al dan niet een project factureert.
status_plansProject	boolean	☐		Of deze status al dan niet een project plant.
status_createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
status_createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
status_updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
status_updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
branch_id	int64	☐		De ID van het filiaal.
branch_name	string	☐		De naam van deze tak
branch_code	string	☐		De code voor deze tak
branch_division_id	int64	☐		De ID van de divisie.
branch_division_description	string	☐		De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string	☐		De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string	☐		Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	☐		Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCode	string	☐		Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string	☐		Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string	☐		Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
isMutable	boolean	☐		Whether the material booking is mutable.
createdAt1	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy1	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt1	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy1	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

18.1.24 bow_resource.postmaterialperunit: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Create or update the material per unit with the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_resource.postmaterialperunit. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	int64	☐		ID van dit materiaal per eenheid.
price	string	☑		De prijs van dit materiaal per eenheid.
sellingPrice	string	☐		De verkoopprijs van dit materiaal per eenheid.
articleNumber	string	☐		Het artikelnummer van dit materiaal per eenheid.
eanCode	string	☐		De ean-code van dit materiaal per eenheid.
glAccountCode	string	☐		De grootboekrekeningcode van dit materiaal per eenheid.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
isActive	boolean	☐		Of dit materiaal per eenheid al dan niet actief is.
id_2	int64	☐		ID van het materiaal.
name	string	☐		Naam van het materiaal.
information	string	☐		Extra informatie over dit materiaal.
id_3	int64	☐		ID van de materiaaleenheid.
name_2	string	☐		De naam van de materiaaleenheid.
id_4	int64	☐		ID van contactpersoon.
name_3	string	☐		Naam van de contactpersoon.
email	string	☐		Het e-mailadres.
phoneNumber	string	☐		Het telefoonnummer van de contactpersoon.
isVatShifted	boolean	☐		Of de BTW voor het contact is verlegd.
contactType_id	int64	☐		De ID van het contacttype.
contactType_name	string	☐		De naam van het contacttype.
id_5	int64	☐		ID van de materiaalgroep.
name_4	string	☐		Naam van de materiaalgroep.
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
deliveryTimeInDays	int64	☐		De levertijd in dagen van dit materiaal per eenheid.
id_6	int64	☐		ID van de vormfactor.
w idth	string	☐		De breedte van de vormfactor.
height	string	☐		De hoogte van de vormfactor.
depth	string	☐		De diepte van de vormfactor.
radius	string	☐		De straal van de vormfactor.
topRadius	string	☐		De bovenste straal van de vormfactor.
bottomRadius	string	☐		De onderste straal van de vormfactor.
innerRadius	string	☐		De binnenste straal van de vormfactor.
outerRadius	string	☐		De buitenste straal van de vormfactor.
unit	int64	☐		De eenheid van de vormfactor.
w eight	string	☐		Het gew icht van de vormfactor.
type	int64	☐		Het type/vorm van deze vormfactor.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
createdAt_2	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy_2	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt_2	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy_2	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
conversionFactor	string	☐		De conversiefactor van dit materiaal per eenheid.
id_7	int64	☐		ID van het btw -tarief.
label	string	☐		Weergave van het BTW-tarief.
percentage	string	☐		Het BTW-percentage.
shiftedPercentage	string	☐		Het verlegde BTW-percentage.
isShifted	boolean	☐		Of de BTW w ordt verlegd.
isDefault	boolean	☐		Of deze BTW standaard is voor het land w aarmee hij verbonden is.
effectiveFrom	string	☐		De datum w aarop dit BTW-tarief van kracht w ordt.
legalText	string	☐		The legal text for the VAT tariff. Only for customers from the belgian hosting.
visibilityFlag	int64	☑		De zichtbaarheidsvlag van dit materiaal per eenheid.
isLinkedToBookings	boolean	☐		Whether this material per unit is linked to bookings.
createdAt1	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy1	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt1	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy1	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

18.1.25 bow_resource.postmaterialunit: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Create or update the material unit with the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_resource.postmaterialunit. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	int64	☐		ID van de materiaaleenheid.
name	string	☑		Naam van de materiële eenheid.
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

18.1.26 bow_resource.postresource: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Creates or updates a resource for the currently authenticated user.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_resource.postresource. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	int64	☐		De unieke identificatiecode van de bron.
type	string	☑		Type hulpbron, mogelijke w aarden: uitrusting.
code	string	☐		De code van de bron.
name	string	☑		De naam van de bron.
description	string	☐		De beschrijving van de bron.
inspectionDate	datetime	☐		De inspectiedatum van de bron.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
isActive	boolean	☐		De actieve status van de bron.
type_2	string	☐		Het type bron, mogelijke w aarden: uitrusting.
id_2	int64	☐		De unieke identificatiecode van de groep.
name_2	string	☐		De naam van de groep.
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
lastModified	string	☐		De laatste bijw erkingstijd van de bron.

18.1.27 bow_resource.postresourcebooking: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Creates or updates a resource booking for the currently authenticated user.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_resource.postresourcebooking. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	int64	☐		De unieke identificatiecode van de bronboeking.
type	string	☑		Type hulpbron, mogelijke w aarden: uitrusting.
id_2	int64	☐		De unieke identificatiecode van het project w aartoe de bron behoort.
name	string	☐		De naam van het project w aartoe de bron behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id_3	int64	☐		De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
name_2	string	☐		De naam van de projectbeveiligingslink.
chapterName	string	☐		De naam van het beveiligingshoofdstuk van het project.
status	int64	☐		De status van de projectbeveiligingslink.
id_4	int64	☐		De unieke identificatiecode van de bron.
name_3	string	☐		De naam van de bron.
id_5	int64	☐		De unieke identificatiecode van de groep bronnen.
name_4	string	☐		De naam van de resource groep.
id_6	int64	☐		De unieke identificatiecode van de broneenheid.
amount	string	☑		Het bedrag van de resource boeking.
price	string	☐		De prijs van deze boeking, indien deze niet w ordt verstrekt, w ordt de prijs van de eenheid gebruikt voor de boeking.
priceTotal	string	☐		De totale prijs van deze boeking.
sellingPrice	string	☐		De verkoopprijs van deze boeking.
sellingPriceTotal	string	☐		De totale verkoopprijs van deze boeking.
logDate	datetime	☑		De kostprijs van deze boeking.
comment	string	☐		Het commentaar van deze boeking.
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

18.1.28 bow_resource.postresourcegroup: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Creates or updates a resource group for the currently authenticated user.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_resource.postresourcegroup. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
type	string	☐		Het type bron, mogelijke w aarden: uitrusting.
id	int64	☐		De unieke identificatiecode van de groep.
name	string	☑		De naam van de groep.
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

18.1.29 bow_resource.postresourceunit: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Creates or updates a resource unit for the currently authenticated user.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_resource.postresourceunit. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
type	string	☑		Type hulpbron, mogelijke w aarden: uitrusting.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	int64	☐		De unieke identificatiecode van de broneenheid.
name	string	☑		De naam van de bron eenheid.
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

18.1.30 bow_resource.postwaste: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Create or update the waste item with the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_resource.postwaste. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	int64	☐		ID van het afval.
name	string	☑		De naam van het afval.
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

18.1.31 bow_resource.postwasteunit: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Create or update the waste unit with the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_resource.postwasteunit. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	int64	☐		ID van de afvaleenheid.
name	string	☑		De naam van de afvaleenheid.
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

19 Package: bow_security

19.1 Procedures

19.1.1 bow_security.postsecurityobject: Bouw7 Package for security operations that could not be mapped to a table.

Create or update a security object with the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_security.postsecurityobject. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	int64	☐		De ID van het beveiligingsobject.
name	string	☑		De naam van het beveiligingsobject.
code	string	☑		De code van het beveiligingsobject.
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

20 Package: bow_storage

20.1 Procedures

20.1.1 bow_storage.deletefile: Bouw7 Package for storage operations that could not be mapped to a table.

Deletes a file associated with the given id.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_storage.deletefile. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	int64	☑		Het ID van dit bestand
modelType	string	☐		De categorie van het bestand.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
modelId	int64	☐		De ID van het geassocieerde type.
name	string	☐		De publieke naam van het best- and.
size	int64	☐		De grootte van het bestand in bytes.
extension	string	☐		De extensie van het bestand.
uri	string	☐		De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
secureHash	string	☐		Een veilige w illekeurige hash voor het bestand, die kan w orden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
createdAt	datetime	☐		De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
updatedAt	datetime	☐		De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	☐		De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

20.1.2 bow_storage.uploadfile: Bouw7 Package for storage operations that could not be mapped to a table.

Upload a file and associate it with a given entity.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_storage.uploadfile. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden op- gegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespe- cificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste ben- odigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te som- men. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde para- meters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
p_modelType	string	☑		
p_modelId	int64	☑		
p_file	byte[]	☑		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

21 Package: dcr_metadata

21.1 Procedures

21.1.1 dcr_metadata.get_partitions: Bouw7 Data container metadata package

Get all partitions.

Documentatie:

List all partitions.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Index

- A -

Aangemaakt door Gebruikersnaam 19, 31, 39, 70, 72, 73, 92, 94, 105, 144, 154, 185, 194, 219, 229, 231, 361, 439, 445, 451, 453, 454, 456, 473, 475, 478, 500, 515, 516, 520, 521, 525, 527, 561, 587, 622, 692, 693, 707, 718, 723, 727, 728, 730, 733, 736, 737, 738, 751, 752, 755, 781, 783, 787, 794, 803, 810, 817, 824
Aangemaakt op 19, 21, 25, 29, 31, 34, 39, 68, 69, 70, 72, 73, 79, 81, 84, 88, 91, 92, 94, 99, 101, 105, 107, 113, 119, 121, 122, 127, 131, 136, 141, 142, 144, 148, 154, 156, 162, 164, 169, 174, 178, 183, 185, 188, 194, 196, 203, 208, 214, 219, 222, 225, 226, 229, 231, 234, 237, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 361, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 437, 439, 444, 445, 447, 451, 453, 454, 456, 461, 464, 469, 471, 473, 475, 477, 478, 489, 491, 494, 497, 500, 504, 505, 507, 509, 510, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 520, 521, 525, 527, 529, 534, 540, 546, 549, 552, 556, 561, 567, 570, 575, 578, 582, 587, 589, 595, 602, 609, 615, 622, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 691, 692, 693, 696, 701, 707, 708, 711, 715, 718, 721, 723, 724, 726, 727, 728, 729, 730, 732, 733, 736, 737, 738, 741, 742, 745, 748, 751, 752, 754, 755, 758, 758, 760, 762, 767, 772, 775, 778, 781, 782, 783, 784, 786, 787, 788, 790, 794, 803, 810, 817, 824
Aanhef Tekst 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 693, 696, 701, 803, 810, 817, 824
Aankoopfactuur Boekstuknummer 62
Aankoopfactuur Factuurnummer 219
Aankoopfactuur ID 39, 62, 219
Aankoopfactuur op ID 609
Aankoopfactuurnummer 62
Aankoopfactuurregels op Aankoopfactuur-ID 615
Aankoopfactuurstatussen 625
Aankooporder Contracten 144
Aankooporder Contractgeschiedenisregels op ID 142
Aankooporder Contracttermijn Leverbonnen op ID 148
Aankooporder Contracttermijnen 154
Aankooporder Contracttermijnen op ID 156
Aankooporder Kostensoorten 161
Aankooporder op ID 136
Aankooporder Statussen 162
Aankooporder Totaal 657, 663, 810
Aankoopsoort 45, 107, 122, 127, 131, 136, 141, 144, 148, 156, 203, 208, 214
Aankoopsoorten 222
Aankoopsoort-ID 219
Aankoopsoortnaam 219
Aanmaken 469
Aanmaken of Bijwerken 88, 497, 507
Aanpassing 788
Aantal 62, 105, 107, 113, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 595, 615, 657, 663, 718, 733, 738, 794, 810
Aantal Bijlagen 144, 185
Aantekeningen 39, 208, 234, 237, 589, 595, 602, 609, 615, 794
acceptedAt 107, 113, 122, 127, 131, 136, 141, 144, 148, 156, 164, 169, 174, 178, 183, 185, 188, 196
AccessibleDivisions 228
accountNumber 79, 81, 84, 88, 447
Achternaam 91, 92, 444, 445, 489, 491, 494, 497, 500, 540, 715, 724
Actie 469
action 469
Activiteitentitel 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
activitiesTitle 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
additionalWork 529, 534, 540, 556, 561, 657, 663, 669, 675, 810, 817
additionalWorkAmount 788
add-odata-mandatory-filters 2
address 94, 444, 445, 447, 451, 489, 491, 494, 497, 500
adjustment 788
Administratie Dagboekcode 208, 222, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 361, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 447, 451, 529, 534, 540, 556, 561, 589, 595, 602, 609, 615, 622, 794
Administratie Dagboekcode Inkoop 208, 222, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 361, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 447, 451, 529, 534, 540, 556, 561, 589, 595, 602, 609, 615, 622, 794
Administratie Grootboekrekeningcode 208, 222, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 361, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 447, 451, 529, 534, 540, 556, 561, 589, 595, 602, 609, 615, 622, 794
Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop 208, 222, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 361, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 447, 451, 529, 534, 540, 556, 561, 589, 595, 602, 609, 615, 622, 794
Administratie Verkoopfactuurnummervoorvoegsel 208, 222, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 529, 534, 540, 556, 589, 595, 602, 609, 615, 794

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Adres 94, 444, 445, 447, 451, 489, 491, 494, 497, 500
Adres Medewerker 457, 461, 464
AFAS Magazijn 489, 491, 494, 497
AFAS-Administratie 447
afasAdministration 447
afasProjectLeader 447
AFAS-Projectleider 447
afasWarehouse 489, 491, 494, 497
Afbetaald 234, 237
Afdeling Bijgewerkt door 457
Afdeling Bijgewerkt op 457
Afdeling Gemaakt door 457
Afdeling Gemaakt op 457
Afdeling ID 444, 445, 457, 489, 491, 494, 497, 500
Afdeling is Actief 445, 457, 500
Afdeling per ID 225
Afdelingen 478
Afdelingfiliaalcode 457
Afdelingfiliaal-ID 445, 457, 500
Afdelingfiliaalnaam 445, 457, 500
Afdelingskleur 457
Afdelingsnaam 444, 445, 457, 489, 491, 494, 497, 500
Afgeroepen Ontvangsten 107, 113, 122, 127, 131, 136, 148, 156, 164, 169, 174, 178, 188, 196
Afgeroepen Ontvangsttelling 144, 185
Afgesproken Uurtarief 79, 81, 84, 88, 94
Afleveradres 107, 122, 127, 131, 136, 141, 144, 148, 156
Afleverbon Percentage 97, 508
Afleverdatumtekst 107, 122, 127, 131, 136, 141, 144, 148, 156
Afschrift Contact Naam 525
Afschrift Contact-ID 525
Afschrift Projectcategorie-ID 525
Afschrift Projectfiliaal-ID 525
Afschrift Project-ID 525
Afschrift Projectnaam 525
Afschrift Projectstatus-ID 525
Afschrift Vaste Prijs 525
Afschrift Volledig Projectnummer 525
Afval Eenheid 733
Afval Eenheid ID 733
Afval ID 733, 736, 783
Afval is Actief 733
Afval Kostprijs 733
Afval Naam 733, 736, 783
Afval op ID 781, 782
Afval per Afvaleenheid Eenheidsnaam 775, 778
Afval per Afvaleenheid-ID 775, 778
Afval per Eenheid 736
Afval per Eenheid op ID 783, 784
Afval per Eenheid-ID 775, 778
Afval Totaal 657, 663, 810
Afval Verkoopprijs 733
Afvalartikelnummer 733
Afvalboeking op ID 778
Afvalboekingen 733
Afvaleenheden 787
Afvaleenheid op ID 786
Afvaleenheid-ID 784
Afvaleenheidnaam 784
Afval-ID 733, 784
Afvallen 737
Afvalnaam 784
agreedHourlyRate 79, 81, 84, 88, 94
Algemene Factuurbijlagen 453
Algemene Kosten Bedrag 529, 534, 540, 556
Algemene Kosten of Winst 131, 174, 203, 509, 510, 512, 546, 567, 570, 602, 631, 636, 708, 775
Algemene Kosten Percentage 131, 174, 203, 509, 510, 512, 546, 567, 570, 602, 631, 636, 708, 775
Algemene Kostencategorie Percentage 529, 534, 540, 556, 582
Algemene Offertebijlage ID 641, 646, 803
Algemene Offertebijlagen 454
Alleen Bedrag 107, 113, 148, 156, 188, 196
AllowedAccessTypes 443
Alternatieve Adrespositie 505
alternativeAddressPosition 505
amount 42, 48, 52, 55, 58, 107, 113, 148, 154, 156, 188, 194, 196, 708, 711, 715, 756, 758, 760, 762, 775, 778
amountOnly 107, 113, 148, 156, 188, 196
amountReceived 107, 113, 148, 156, 188, 196
amountToReceive 107, 113, 148, 154, 156, 188, 194, 196
analysis-enforce-row-uniqueness 2
api-access-token 2
api-client-id 2
api-client-secret 2
api-pre-expiry-refresh-sec 2
api-redirect-url 2
api-refresh-token 2
api-scope 2
api-token-url 2
api-url 2
Apparatuur Percentage 97, 508
app-id 2
approval_canApprove 107, 113, 127, 131, 136, 148, 156, 169, 174, 178, 188, 196, 595, 602, 609, 615, 794
approval_createdAt 107, 113, 127, 131, 136, 148, 156, 169, 174, 178, 188, 196, 595, 602, 609, 615, 794

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

approval_createdBy 107, 113, 127, 131, 136, 148, 156, 169, 174, 178, 188, 196, 595, 602, 609, 615, 794
approval_currentApprover_approvalDate 107, 113, 127, 131, 136, 148, 156, 169, 174, 178, 188, 196, 595, 602, 609, 615, 794
approval_currentApprover_approvalStatus 107, 113, 127, 131, 136, 148, 156, 169, 174, 178, 188, 196, 595, 602, 609, 615, 794
approval_currentApprover_comment 107, 113, 127, 131, 136, 148, 156, 169, 174, 178, 188, 196, 595, 602, 609, 615, 794
approval_currentApprover_createdAt 107, 113, 127, 131, 136, 148, 156, 169, 174, 178, 188, 196, 595, 602, 609, 615, 794
approval_currentApprover_createdBy 107, 113, 127, 131, 136, 148, 156, 169, 174, 178, 188, 196, 595, 602, 609, 615, 794
approval_currentApprover_id 107, 113, 127, 131, 136, 148, 156, 169, 174, 178, 188, 196, 595, 602, 609, 615, 794
approval_currentApprover_index 107, 113, 127, 131, 136, 148, 156, 169, 174, 178, 188, 196, 595, 602, 609, 615, 794
approval_currentApprover_updatedAt 107, 113, 127, 131, 136, 148, 156, 169, 174, 178, 188, 196, 595, 602, 609, 615, 794
approval_currentApprover_updatedBy 107, 113, 127, 131, 136, 148, 156, 169, 174, 178, 188, 196, 595, 602, 609, 615, 794
approval_currentIndex 107, 113, 127, 131, 136, 148, 156, 169, 174, 178, 188, 196, 595, 602, 609, 615, 794
approval_id 107, 113, 127, 131, 136, 148, 156, 169, 174, 178, 188, 196, 595, 602, 609, 615, 794
approval_isApproved 107, 113, 127, 131, 136, 148, 156, 169, 174, 178, 188, 196, 595, 602, 609, 615, 794
approval_lastActionDate 107, 113, 127, 131, 136, 148, 156, 169, 174, 178, 188, 196, 595, 602, 609, 615, 794
approval_updatedAt 107, 113, 127, 131, 136, 148, 156, 169, 174, 178, 188, 196, 595, 602, 609, 615, 794
approval_updatedBy 107, 113, 127, 131, 136, 148, 156, 169, 174, 178, 188, 196, 595, 602, 609, 615, 794
approval_workflowId 107, 113, 127, 131, 136, 148, 156, 169, 174, 178, 188, 196, 595, 602, 609, 615, 794
ApprovalCriteria 19
approvalDate 122, 164, 589
approvalStatus 122, 164, 589
ApprovalTemplateCriteriaById 21
ApprovalTemplateCriteriaSuppliersByCriteriaId 25
ApprovalTemplateWorkflowById 29
ApprovalTemplateWorkflowTypes 75
ApprovalWorkflows 31
approve 469
approved 107, 113, 148, 156, 188, 196, 234, 237
approvedAt 229, 231
approvedBy_id 229, 231
approvedBy_username 229, 231
approver1_createdAt 29
approver1_createdBy 29
approver1_id 29, 31
approver1_reference 31
approver1_reference_firstName 29
approver1_reference_id 29
approver1_reference_lastName 29
approver1_type 29, 31
approver1_updatedAt 29
approver1_updatedBy 29
approver2_createdAt 29
approver2_createdBy 29
approver2_id 29, 31
approver2_reference 31
approver2_reference_firstName 29
approver2_reference_id 29
approver2_reference_lastName 29
approver2_type 29, 31
approver2_updatedAt 29
approver2_updatedBy 29
approver3_createdAt 29
approver3_createdBy 29
approver3_id 29, 31
approver3_reference 31
approver3_reference_firstName 29
approver3_reference_id 29
approver3_reference_lastName 29
approver3_type 29, 31
approver3_updatedAt 29
approver3_updatedBy 29
approver4_createdAt 29
approver4_createdBy 29
approver4_id 29, 31
approver4_reference 31
approver4_reference_firstName 29
approver4_reference_id 29
approver4_reference_lastName 29
approver4_type 29, 31
approver4_updatedAt 29
approver4_updatedBy 29
approver5_createdAt 29
approver5_createdBy 29
approver5_id 29, 31
approver5_reference 31
approver5_reference_firstName 29
approver5_reference_id 29
approver5_reference_lastName 29
approver5_type 29, 31

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

approver5_updatedAt 29
approver5_updatedBy 29
approvers 29
Arbeid Totaal 657, 663, 810
Arbeidsdag Prijs 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
Arbeidshoeveelheid 657, 663, 810
articleNumber 105, 107, 113, 736, 742, 745, 748, 752, 783, 784
Artikel Nummer 105, 107, 113, 736, 742, 745, 748, 752, 783, 784
asBase64 243, 357, 358, 359, 360, 791, 792
associatedEmployeeNames 723, 728
associatedPropertyAssetNames 94
associatedUnitNames 723
attachEquipmentList 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
attachGarbageList 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
attachMaterialList 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
attachmentCount 144, 185
attachRegister 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
Avatar Bestandshash 445, 457, 461, 464, 489, 491, 494, 497, 500, 540
avatarFileHash 445, 457, 461, 464, 489, 491, 494, 497, 500, 540

- B -

BasicEmployeeById 444
BasicEmployees 445
BCC-ontvangers 364, 371, 377, 696, 701, 824
bccRecipients 364, 371, 377, 696, 701, 824
Bedrag 42, 48, 52, 55, 58, 107, 113, 148, 154, 156, 188, 194, 196, 708, 711, 715, 756, 758, 760, 762, 775, 778
Bedrag Ontvangen 107, 113, 148, 156, 188, 196
Bedrijfsnaam 447, 451
Beeld 443, 469
Begroeting 91, 92, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 693, 696, 701, 803, 810, 817, 824
Berekening Arbeidsdagprijs 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
Berekening Totaal 657, 663, 810
Bericht 141, 142, 162, 183
Bestand Bijgewerkt door 203, 208, 214, 447, 546, 549, 552, 589, 595, 602, 609, 615, 794
Bestand Bijgewerkt op 203, 208, 214, 447, 546, 549, 552, 589, 595, 602, 609, 615, 794
Bestand Downloaden via Hash 791
Bestand Gemaakt door 203, 208, 214, 447, 546, 549, 552, 589, 595, 602, 609, 615, 794
Bestand Gemaakt op 203, 208, 214, 447, 546, 549, 552, 589, 595, 602, 609, 615, 794
Bestand URI 203, 208, 214, 264, 271, 278, 447, 546, 549, 552, 589, 595, 602, 609, 615, 641, 646, 680, 686, 794, 803
Bestanden per Inkooporder contract 119
Bestanden per Onderaannemercontract 121
Bestand-hash 103, 104, 219, 453, 454, 516
Bestandsextensie 203, 208, 214, 447, 546, 549, 552, 589, 595, 602, 609, 615, 794
Bestandsgrootte 203, 208, 214, 447, 546, 549, 552, 589, 595, 602, 609, 615, 794
Bestands-ID 203, 208, 214, 447, 546, 549, 552, 589, 595, 602, 609, 615, 794
Bestandsinhoud op Hash 792
Bestandsmodel-ID 203, 208, 214, 447, 546, 549, 552, 589, 595, 602, 609, 615, 794
Bestandsmodelsoort 203, 208, 214, 447, 546, 549, 552, 589, 595, 602, 609, 615, 794
Bestandsnaam 103, 104, 203, 208, 214, 219, 264, 271, 278, 447, 453, 454, 516, 546, 549, 552, 589, 595, 602, 609, 615, 641, 646, 680, 686, 794, 803
Bestandszichtbaarheid 641, 646, 803
Bestuurder Achternaam 437, 439
Bestuurder Exacte Salarisfrequentie 439
Bestuurder ID 437, 439
Bestuurder Voornaam 437, 439
Bestuurdersafdeling ID 439
Betaald 107, 113, 148, 156, 188, 196
Betalingskenmerk 589, 595, 602, 609, 615, 622, 794
Betalingsovereenkomst 107, 113, 122, 127, 131, 136, 141, 144, 148, 156, 164, 169, 174, 178, 183, 185, 188, 196
Betalingsvoorwaarde Inkoop 84, 87, 244, 391, 416
Betalingsvoorwaarde Verkoop 84, 87, 244, 391, 416
Beveiligingscode-ID 788
Beveiligingsobject op ID 790
Beveiligingsobjectcode 788
Beveiligingsobject-ID 788
Beveiligingsobjectnaam 788
Bewonerstype 587
Bewonerstype-ID 587

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Bijgewerkt door 21, 25, 29, 34, 68, 69, 79, 81, 84, 88, 91, 99, 101, 107, 113, 119, 121, 122, 127, 131, 136, 141, 142, 148, 156, 162, 164, 169, 174, 178, 183, 188, 196, 203, 208, 214, 222, 225, 226, 234, 237, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 437, 444, 447, 461, 464, 469, 471, 477, 489, 491, 494, 497, 504, 505, 507, 509, 510, 512, 513, 514, 517, 518, 529, 534, 540, 546, 549, 552, 556, 567, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 602, 609, 615, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 691, 696, 701, 708, 711, 715, 721, 724, 726, 729, 732, 741, 742, 745, 748, 754, 756, 758, 760, 762, 767, 772, 775, 778, 782, 784, 786, 788, 790, 794, 803, 810, 817, 824
Bijgewerkt door Gebruikersnaam 19, 31, 39, 70, 72, 73, 92, 94, 105, 144, 154, 185, 194, 219, 229, 231, 361, 439, 445, 451, 453, 454, 456, 473, 475, 478, 500, 515, 516, 520, 521, 525, 527, 561, 587, 622, 692, 693, 707, 718, 723, 727, 728, 730, 733, 736, 737, 738, 751, 752, 755, 781, 783, 787, 794, 803, 810, 817, 824
Bijgewerkt door ID 19, 31, 39, 70, 72, 73, 92, 94, 105, 144, 154, 185, 194, 219, 229, 231, 361, 439, 445, 451, 453, 454, 456, 473, 475, 478, 500, 515, 516, 520, 521, 525, 527, 561, 587, 622, 692, 693, 707, 718, 723, 727, 728, 730, 733, 736, 737, 738, 751, 752, 755, 781, 783, 787, 794, 803, 810, 817, 824
Bijgewerkt op 19, 21, 25, 29, 31, 34, 39, 68, 69, 70, 72, 73, 79, 81, 84, 88, 91, 92, 94, 99, 101, 105, 107, 113, 119, 121, 122, 127, 131, 136, 141, 142, 144, 148, 154, 156, 162, 164, 169, 174, 178, 183, 185, 188, 194, 196, 203, 208, 214, 219, 222, 225, 226, 229, 231, 234, 237, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 361, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 437, 439, 444, 445, 447, 451, 453, 454, 456, 461, 464, 469, 471, 473, 475, 477, 478, 489, 491, 494, 497, 500, 504, 505, 507, 509, 510, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 520, 521, 525, 527, 529, 534, 540, 546, 549, 552, 556, 561, 567, 570, 575, 578, 582, 587, 589, 595, 602, 609, 615, 622, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 691, 692, 693, 696, 701, 707, 708, 711, 715, 718, 721, 723, 724, 726, 727, 728, 729, 730, 732, 733, 736, 737, 738, 741, 742, 745, 748, 751, 752, 754, 755, 756, 758, 760, 762, 767, 772, 775, 778, 781, 782, 783, 784, 786, 787, 788, 790, 794, 803, 810, 817, 824
Bijwerken 443, 469
birthDate 489, 491, 494, 497, 500
BLOB Voorkeur 441
BLOB_PREFERRED 441
Boekingnummer 622, 794
Boekingslijn Afval per Project 55
Boekingslijn Inkoopfactuurregels per Project 62
Boekingslijn Leveringsbewijzen per Project 45
Boekingslijn Materialen per Project 58
Boekingslijn Werknemersuren per Project 48
Boekingsregel Contacturen per Project 42
Boekingsstatus 65, 219, 229, 231, 718, 733, 738
Boekingsstatus Leverbon 622, 794
Boeknummer 39, 208, 589, 595, 602, 609, 615, 794
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC 441
bookedEmployeeNames 718
BookingLineContactHoursByProject 42
BookingLineDeliveryTicketsByProject 45
BookingLineEmployeeHoursByProject 48
BookingLineEquipmentsByProject 52
BookingLineGarbagesByProject 55
BookingLineMaterialsByProject 58
BookingLinePurchaseInvoiceLinesByProject 62
BookingLinesByProject 65
bookingStatus 219, 229, 231, 718, 733, 738
bookNumber 39, 208, 589, 595, 602, 609, 615, 794
Bouw7 1, 19, 21, 25, 29, 31, 33, 34, 39, 41, 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 84, 87, 88, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 107, 113, 119, 121, 122, 127, 131, 136, 141, 142, 144, 148, 154, 156, 161, 162, 164, 169, 174, 178, 183, 185, 188, 194, 196, 202, 203, 208, 214, 219, 222, 225, 226, 228, 229, 231, 234, 237, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 355, 357, 358, 359, 360, 361, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 437, 439, 441, 443, 444, 445, 447, 451, 453, 454, 456, 457, 461, 464, 469, 471, 473, 475, 477, 478, 479, 483, 487, 489, 491, 494, 497, 500, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 510, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 520, 521, 523, 524, 525, 527, 529, 534, 540, 546, 549, 552, 556, 561, 567, 570, 575, 578, 582, 587, 589, 595, 602, 609, 615, 622, 625, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 691, 692, 693, 696, 701, 707, 708, 711, 715, 718, 721, 723, 724, 726, 727, 728, 729, 730, 732, 733, 736, 737, 738, 741, 742, 745, 748, 751, 752, 754, 755, 756, 758, 760, 762, 764, 765, 767, 768, 769, 771, 772, 773, 775, 778, 781, 782, 783, 784, 786, 787, 788, 790, 791, 792, 793, 794, 803, 810, 817, 824
branch 503
branch_code 21, 25, 131, 174, 203, 208, 222, 225, 226, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 461, 464, 529, 534, 540, 546, 556, 567, 570, 582, 589, 595, 602, 609, 615, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 708, 775, 794, 803, 810, 817, 824
branch_code_2 602, 631, 636
branch_division_description 21, 25, 222, 225, 226, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 529, 534, 540, 556, 589, 595, 602, 609, 615, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 794, 803, 810, 817, 824

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

branch_division_exactDivisionId 21, 25, 222, 225, 226, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 529, 534, 540, 556, 589, 595, 602, 609, 615, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 794, 803, 810, 817, 824
branch_division_glAccountCode 21, 25, 222, 225, 226, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 529, 534, 540, 556, 589, 595, 602, 609, 615, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 794, 803, 810, 817, 824
branch_division_glAccountCodePurchase 21, 25, 222, 225, 226, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 529, 534, 540, 556, 589, 595, 602, 609, 615, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 794, 803, 810, 817, 824
branch_division_id 21, 25, 222, 225, 226, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 529, 534, 540, 556, 589, 595, 602, 609, 615, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 794, 803, 810, 817, 824
branch_division_journalCode 21, 25, 222, 225, 226, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 529, 534, 540, 556, 589, 595, 602, 609, 615, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 794, 803, 810, 817, 824
branch_division_journalCodePurchase 21, 25, 222, 225, 226, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 529, 534, 540, 556, 589, 595, 602, 609, 615, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 794, 803, 810, 817, 824
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix 21, 25, 222, 225, 226, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 529, 534, 540, 556, 589, 595, 602, 609, 615, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 794, 803, 810, 817, 824
branch_gAccountPercentage 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
branch_gAccountText 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
branch_id 21, 25, 131, 174, 203, 208, 222, 225, 226, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 361, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 461, 464, 478, 529, 534, 540, 546, 556, 561, 567, 570, 582, 589, 595, 602, 609, 615, 622, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 693, 696, 701, 708, 775, 794, 803, 810, 817, 824
branch_id_2 602, 631, 636
branch_nAccountText 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
branch_name 21, 25, 131, 174, 203, 208, 222, 225, 226, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 361, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 461, 464, 478, 529, 534, 540, 546, 556, 561, 567, 570, 582, 589, 595, 602, 609, 615, 622, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 693, 696, 701, 708, 775, 794, 803, 810, 817, 824
branch_name_2 602, 631, 636
branch_useOrganizationInfo 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
branch_wageComponentPercentage 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
BranchById 447
Branches 451
branchId 226, 464
Bron ID 756, 758, 760, 762
Broncode 75, 76, 77, 78
Bruto Prijs 62, 595, 615, 794
Brutowinstmarge 131, 174, 203, 509, 510, 512, 546, 567, 570, 602, 631, 636, 708, 775
BSN 489, 491, 494, 497
BTW Totaal 361, 622, 794
BTW-nummer 79, 81, 84, 88, 94, 244, 250, 355, 391, 397, 416, 423, 447, 451, 505
BTW-tarief Geldig vanaf 742, 745, 748
BTW-Tarief ID 58, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 525, 595, 615, 742, 745, 748, 752, 794
BTW-tarief is Standaard 742, 745, 748
BTW-Tarief Is Verlegd 525, 742, 745, 748, 752
BTW-Tarief Label 525, 742, 745, 748, 752
BTW-Tarief Percentage 58, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 525, 595, 615, 657, 663, 742, 745, 748, 752, 794, 810
BTW-tarief Verlegd Percentage 742, 745, 748
BTW-tarieven 520
BTW-verlegde Waarde 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

budgetAmount 788
Budgetbedrag 788
bulk-delete-page-size-rows 2
bulk-insert-page-size-bytes 2
bulk-insert-page-size-rows 2
Burgerservicenummer 79, 81, 84, 88

- C -

C100 561
C101 561
C102 561
C15 561
C16 561
C17 561
C18 561
C19 561
C20 561
C21 561
C22 561
C23 561
C24 561
C25 561
C26 561
C27 561
C28 561
C29 561
C30 561
C31 561
C32 561
C33 561
C34 561
C35 561
C36 561
C37 561
C38 561
C39 561
C40 561
C41 561
C42 561
C43 561
C44 561
C45 561
C46 561
C47 561
C48 561
C49 561
C50 561
C51 561
C52 561
C53 561
C54 561
C55 561
C56 561
C57 561
C58 561
C59 561
C60 561
C61 561
C62 561
C63 561
C64 561
C65 561
C66 561
C67 561
C68 561
C69 561
C70 561
C71 561
C72 561
C73 561
C74 561
C75 561
C76 561
C77 561
C78 561
C79 561
C80 561
C81 561
C82 561
C83 561
C84 561
C85 561
C86 561
C87 561
C88 561
C89 561
C90 561
C91 561
C92 561
C93 561
C94 561
C95 561
C96 561
C97 561
C98 561
C99 561
CA Contact Tekstgebied 94
CA Medewerker Datumtijd 500
CA Object Medewerker 587
CA Project Checkbox 561
CA Project Contact 561

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CA Project Datum 561
CA Project Datumtijd 561
CA Project Dropdown 561
CA Project Medewerker 561
CA Project Tekstgebied 561
CA Project Tekstveld 561
caC100 561
caC101 561
caC102 561
caC15 561
caC16 561
caC17 561
caC18 561
caC19 561
caC20 561
caC21 561
caC22 561
caC23 561
caC24 561
caC25 561
caC26 561
caC27 561
caC28 561
caC29 561
caC30 561
caC31 561
caC32 561
caC33 561
caC34 561
caC35 561
caC36 561
caC37 561
caC38 561
caC39 561
caC40 561
caC41 561
caC42 561
caC43 561
caC44 561
caC45 561
caC46 561
caC47 561
caC48 561
caC49 561
caC50 561
caC51 561
caC52 561
caC53 561
caC54 561
caC55 561
caC56 561
caC57 561
caC58 561
caC59 561
caC60 561
caC61 561
caC62 561
caC63 561
caC64 561
caC65 561
caC66 561
caC67 561
caC68 561
caC69 561
caC70 561
caC71 561
caC72 561
caC73 561
caC74 561
caC75 561
caC76 561
caC77 561
caC78 561
caC79 561
caC80 561
caC81 561
caC82 561
caC83 561
caC84 561
caC85 561
caC86 561
caC87 561
caC88 561
caC89 561
caC90 561
caC91 561
caC92 561
caC93 561
caC94 561
caC95 561
caC96 561
caC97 561
caC98 561
caC99 561
caCaContactTekstgebied 94
caCaMedewerkerDatumtijd 500
caCaObjectMedewerker 587
caCaProjectCheckbox 561
caCaProjectContact 561
caCaProjectDatum 561
caCaProjectDatumtijd 561
caCaProjectDropdown 561

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

caCaProjectMedewerker 561
caCaProjectTekstgebied 561
caCaProjectTekstveld 561
calculationLabourDayPrice 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
calculationTotal 657, 663, 810
CalledReceiptBySubcontractorContract 98
CalledReceiptBySubcontractorContract_ProjectFileProjectCategoryDivisionSettings 99
calledReceiptCount 144, 185
calledReceipts 107, 113, 122, 127, 131, 136, 148, 156, 164, 169, 174, 178, 188, 196
CalledReceiptsByPurchaseOrderContract 100
CalledReceiptsByPurchaseOrderContract_ProjectFileProjectCategoryDivisionSettings 101
canApprove 122, 164, 589
canBeDeleted 208, 589, 595, 602, 609, 615, 794
canBeEdited 595, 615, 794
canBookToAfas 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
canBookToExact 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 589, 595, 602, 609, 615, 794
canBookToMareon 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
canBookToTwinfield 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 589, 595, 602, 609, 615, 794
canCreateInvoice 523
canDelete 203, 208, 214
canUseCostCenter 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 589, 595, 602, 609, 615, 794
caTataPas2Maanden 500
Categorie Aangemaakt door 529, 534, 540, 556, 582
Categorie Aangemaakt op 529, 534, 540, 556, 582
Categorie Algemene Kosten of Winst 582
Categorie Bijgewerkt door 529, 534, 540, 556, 582
Categorie Bijgewerkt op 529, 534, 540, 556, 582
Categorie Brutowinstmarge 529, 534, 540, 556, 582
Categorie ID 529, 534, 540, 556, 561, 582
Categoriecode 529, 534, 540, 556, 561, 582
Categorienaam 529, 534, 540, 556, 561, 582
category 518
category_code 529, 534, 540, 556, 561, 582
category_createdAt 529, 534, 540, 556, 582
category_createdBy 529, 534, 540, 556, 582
category_generalCostsOrProfit 582
category_generalCostsPercentage 529, 534, 540, 556, 582
category_grossProfitMargin 529, 534, 540, 556, 582
category_id 529, 534, 540, 556, 561, 582
category_name 529, 534, 540, 556, 561, 582
category_updatedAt 529, 534, 540, 556, 582
category_updatedBy 529, 534, 540, 556, 582
caVcaDatum4Maanden 500
CC-ontvangers 364, 371, 377, 696, 701, 824
ccRecipients 364, 371, 377, 696, 701, 824
chainLiabilityDocumentExpirationDate 589, 595, 602, 609, 615, 622, 794
changeTo 443
CheckoutDocuments 73
city 79, 81, 84, 88, 91, 92, 94, 131, 174, 203, 208, 237, 244, 250, 355, 391, 397, 416, 423, 444, 445, 447, 451, 489, 491, 494, 497, 500, 505, 529, 534, 540, 546, 556, 561, 567, 570, 575, 578, 582, 587, 602, 631, 636, 708, 775
city_2 567, 570, 582
closesPlanning 515
closesProject 477, 515
closingChance 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 693, 696, 701, 803, 810, 817, 824
cocNumber 79, 81, 84, 88, 94, 244, 250, 355, 391, 397, 416, 423, 447, 451, 505
CollectiveInvoicePdfByInvoice 243
color 222, 225, 226, 461, 464, 478
comment 42, 48, 52, 55, 58, 122, 164, 229, 231, 589, 622, 708, 711, 715, 718, 733, 738, 756, 758, 760, 762, 775, 778
Commentaar 42, 48, 52, 55, 58, 122, 164, 229, 231, 589, 622, 708, 711, 715, 718, 733, 738, 756, 758, 760, 762, 775, 778, 794
comments 39, 208, 234, 237, 589, 595, 602, 609, 615, 794
Commissie Percentage 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 693, 696, 701, 803, 810, 817, 824
commissionPercentage 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 693, 696, 701, 803, 810, 817, 824
CommonInvoiceAttachments 453
CommonQuotationAttachmentId 641, 646, 803
CommonQuotationAttachments 454
companyName 447, 451
conditions 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
contact 97
Contact Aangepaste Kenmerkwaarden per ID 81

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Contact BTW-nummer 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 403, 410, 430
Contact Contactpersoon Naam 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 403, 410, 430
Contact Debiteurnummer 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 403, 410, 430
Contact Divisies op ID 84
Contact E-mail 42, 45, 62, 131, 174, 203, 208, 214, 234, 237, 524, 529, 534, 540, 546, 549, 552, 556, 567, 570, 582, 589, 595, 602, 609, 615, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 708, 775, 794, 803, 810, 817, 824
Contact Factuur UBL-Versie 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 403, 410, 430
Contact Financiële Data 87
Contact G-Rekeningpercentage 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 403, 410, 430
Contact G-Rekeningtekst 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 403, 410, 430
Contact Huisnummer 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 403, 410, 430
Contact IBAN 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 403, 410, 430
Contact is BTW Verlegd 42, 45, 62, 131, 174, 203, 208, 214, 234, 237, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 403, 410, 430, 524, 529, 534, 540, 546, 549, 552, 556, 567, 570, 582, 589, 595, 602, 609, 615, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 708, 775, 794, 803, 810, 817, 824
Contact KvK-nummer 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 403, 410, 430
Contact Looncomponent Percentage 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 403, 410, 430
Contact N-Rekening Tekst 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 403, 410, 430
Contact Soort ID 203, 208, 214, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 403, 410, 430, 529, 534, 540, 546, 549, 552, 556, 589, 595, 602, 609, 615, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 794, 803, 810, 817, 824
Contact Soort Naam 203, 208, 214, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 403, 410, 430, 529, 534, 540, 546, 549, 552, 556, 589, 595, 602, 609, 615, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 794, 803, 810, 817, 824
Contact Stad 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 403, 410, 430
Contact Straatnaam 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 403, 410, 430
Contact Telefoonnummer 42, 45, 62, 131, 174, 203, 208, 214, 234, 237, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 403, 410, 430, 524, 529, 534, 540, 546, 549, 552, 556, 567, 570, 582, 589, 595, 602, 609, 615, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 708, 775, 794, 803, 810, 817, 824
Contact Uursoortprijzen op ID 88
Contact Vervaldatum Herinneringsdagen 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 403, 410, 430
contact_city 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 403, 410, 430
contact_cocNumber 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 403, 410, 430
contact_contactPersonName 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 403, 410, 430
contact_contactType_id 203, 208, 214, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 403, 410, 430, 529, 534, 540, 546, 549, 552, 556, 589, 595, 602, 609, 615, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 794, 803, 810, 817, 824
contact_contactType_name 203, 208, 214, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 403, 410, 430, 529, 534, 540, 546, 549, 552, 556, 589, 595, 602, 609, 615, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 794, 803, 810, 817, 824
contact_country 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 403, 410, 430
contact_debtorNumber 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 403, 410, 430
contact_email 42, 45, 62, 131, 174, 203, 208, 214, 234, 237, 524, 529, 534, 540, 546, 549, 552, 556, 567, 570, 582, 589, 595, 602, 609, 615, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 708, 775, 794, 803, 810, 817, 824
contact_email_2 203, 208, 546, 602, 631, 636

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

contact_emailAddress 73, 92, 105, 229, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 361, 364, 371, 377, 384, 403, 410, 430, 521, 527, 561, 693
contact_expirationReminderDays 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 403, 410, 430
contact_gAccountPercentage 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 403, 410, 430
contact_gAccountText 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 403, 410, 430
contact_glnNumber 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 403, 410, 430
contact_houseNumber 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 403, 410, 430
contact_iban 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 403, 410, 430
contact_id 42, 45, 62, 73, 92, 105, 131, 174, 203, 208, 214, 229, 234, 237, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 361, 364, 371, 377, 384, 403, 410, 430, 521, 524, 527, 529, 534, 540, 546, 549, 552, 556, 561, 567, 570, 582, 589, 595, 602, 609, 615, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 693, 696, 701, 708, 775, 794, 803, 810, 817, 824
contact_id_2 203, 208, 546, 602, 631, 636
contact_invoiceMail 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 403, 410, 430
contact_invoiceUblVersion 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 403, 410, 430
contact_isVatShifted 42, 45, 62, 131, 174, 203, 208, 214, 234, 237, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 403, 410, 430, 524, 529, 534, 540, 546, 549, 552, 556, 567, 570, 582, 589, 595, 602, 609, 615, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 708, 775, 794, 803, 810, 817, 824
contact_isVatShifted_2 203, 208, 546, 602, 631, 636
contact_nAccountText 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 403, 410, 430
contact_name 42, 45, 62, 73, 92, 105, 131, 174, 203, 208, 214, 229, 234, 237, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 361, 364, 371, 377, 384, 403, 410, 430, 521, 524, 527, 529, 534, 540, 546, 549, 552, 556, 561, 567, 570, 582, 589, 595, 602, 609, 615, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 693, 696, 701, 708, 775, 794, 803, 810, 817, 824
contact_name_2 203, 208, 546, 602, 631, 636
contact_phoneNumber 42, 45, 62, 131, 174, 203, 208, 214, 234, 237, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 403, 410, 430, 524, 529, 534, 540, 546, 549, 552, 556, 567, 570, 582, 589, 595, 602, 609, 615, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 708, 775, 794, 803, 810, 817, 824
contact_phoneNumber_2 203, 208, 546, 602, 631, 636
contact_streetName 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 403, 410, 430
contact_type 73, 92, 105, 229, 361, 521, 527, 561, 693
contact_typeId 73, 92, 105, 229, 361, 521, 527, 561, 693
contact_value 257, 403, 430
contact_vatNumber 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 403, 410, 430
contact_wageComponentPercentage 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 403, 410, 430
contact_zipCode 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 403, 410, 430
ContactById 79
ContactCustomAttributeValuesById 81
ContactDivisionsById 84
ContactFinancials 87
contactFirstName 505
ContactHourLogs 229
ContactHourTypePricesById 88
contactId 87
contactLastName 505
Contactnaam 142, 154, 162, 194
contactName 39
contactPerson_city 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 529, 534, 540, 556, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

contactPerson_createdAt 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 529, 534, 540, 556, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
contactPerson_createdBy 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 529, 534, 540, 556, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
contactPerson_email 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 529, 534, 540, 556, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
contactPerson_emailAddress 73, 561, 693
contactPerson_firstName 73, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 529, 534, 540, 556, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 693, 696, 701, 803, 810, 817, 824
contactPerson_houseNumber 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 529, 534, 540, 556, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
contactPerson_id 73, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 529, 534, 540, 556, 561, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 693, 696, 701, 803, 810, 817, 824
contactPerson_jobTitle 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
contactPerson_lastName 73, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 529, 534, 540, 556, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 693, 696, 701, 803, 810, 817, 824
contactPerson_name 561
contactPerson_phoneNumber 73, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 529, 534, 540, 556, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 693, 696, 701, 803, 810, 817, 824
contactPerson_salutation 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 529, 534, 540, 556, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
contactPerson_streetName 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 529, 534, 540, 556, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
contactPerson_type 561
contactPerson_typeId 561
contactPerson_updatedAt 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 529, 534, 540, 556, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
contactPerson_updatedBy 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 529, 534, 540, 556, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
contactPerson_zipCode 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 529, 534, 540, 556, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
ContactPersonById 91
Contactpersonen 92, 94
contactPersonName 79, 81, 84, 88, 94, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 361, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
contactPersonName_2 244, 250, 391, 397, 416, 423
ContactPersons 92
contactPersonText 73, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 693, 696, 701, 803, 810, 817, 824
Contactpersoon Aangemaakt door 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 529, 534, 540, 556, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
Contactpersoon Aangemaakt op 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 529, 534, 540, 556, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Contactpersoon Aanhef 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
Contactpersoon Achternaam 73, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 505, 529, 534, 540, 556, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 693, 696, 701, 803, 810, 817, 824
Contactpersoon Bijgewerkt door 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 529, 534, 540, 556, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
Contactpersoon Bijgewerkt op 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 529, 534, 540, 556, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
Contactpersoon E-mail 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 529, 534, 540, 556, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
Contactpersoon E-mailadres 73, 92, 105, 229, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 361, 364, 371, 377, 384, 403, 410, 430, 521, 527, 561, 693, 803, 810, 817, 824
Contactpersoon Functietitel 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
Contactpersoon Huisnummer 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 529, 534, 540, 556, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
Contactpersoon ID 42, 45, 62, 73, 87, 92, 105, 131, 174, 203, 208, 214, 229, 234, 237, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 361, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 521, 524, 527, 529, 534, 540, 546, 549, 552, 556, 561, 567, 570, 582, 589, 595, 602, 609, 615, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 693, 696, 701, 708, 775, 794, 803, 810, 817, 824
Contactpersoon Land 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 403, 410, 430
Contactpersoon Naam 39, 42, 45, 62, 73, 92, 105, 131, 174, 203, 208, 214, 229, 234, 237, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 361, 364, 371, 377, 384, 403, 410, 430, 521, 524, 527, 529, 534, 540, 546, 549, 552, 556, 561, 567, 570, 582, 589, 595, 602, 609, 615, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 693, 696, 701, 708, 775, 794, 803, 810, 817, 824
Contactpersoon op ID 91
Contactpersoon per ID 79
Contactpersoon Postcode 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 529, 534, 540, 556, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
Contactpersoon Stad 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 529, 534, 540, 556, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
Contactpersoon Straatnaam 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 529, 534, 540, 556, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
Contactpersoon Tekst 73, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 693, 696, 701, 803, 810, 817, 824
Contactpersoon Telefoonnummer 73, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 529, 534, 540, 556, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 693, 696, 701, 803, 810, 817, 824
Contactpersoon Voornaam 73, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 505, 529, 534, 540, 556, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 693, 696, 701, 803, 810, 817, 824
Contactpersoonnaam 79, 81, 84, 88, 94, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 361, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
Contacts 94
Contactsoort 73, 92, 105, 229, 361, 521, 527, 561, 693, 803, 810, 817, 824
Contactsoort-ID 25, 73, 79, 81, 84, 88, 92, 105, 229, 244, 250, 361, 391, 397, 416, 423, 521, 527, 561, 693, 803, 810, 817, 824
Contactsoortnaam 25, 79, 81, 84, 88, 244, 250, 391, 397, 416, 423
contactType_id 25, 79, 81, 84, 88, 244, 250, 391, 397, 416, 423

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

contactType_name 25, 79, 81, 84, 88, 244, 250, 391, 397, 416, 423
ContactTypes 96
Contactuurlogboeken 229
CONTENT_TYPE 441
Contract Aangemaakt op 142, 162
Contract Aanvaard op 142, 162
Contract Afleveradres 142
Contract Afleverdatum 142
Contract Afleverdatum Tekst 142
Contract Betalingsovereenkomst 142, 162
Contract Bijgewerkt door 142, 162
Contract Bijgewerkt op 142, 162
Contract Gemaakt door 142, 162
Contract Geweigerd op 142, 162
Contract ID 98, 99, 100, 101, 107, 113, 142, 148, 154, 156, 162, 188, 194, 196, 203, 208, 214
Contract Maak Leveringsbon 142, 162
Contract Projectbeveiligingskoppeling-ID 154, 194
Contract Projectbeveiligingslink-naam 154, 194
Contract Verwachte Einddatum 162
contract_acceptedAt 142, 162
contract_contractNumber 142, 162, 203, 208, 214
contract_cost 142, 162
contract_createdAt 142, 162
contract_createdBy 142, 162
contract_createDeliveryTicket 142, 162
contract_deliveryAddress 142
contract_deliveryDate 142
contract_deliveryDateText 142
contract_deniedAt 142, 162
contract_description 142, 162
contract_expectedCompletionDate 162
contract_id 142, 162, 203, 208, 214
contract_internalNote 142, 162
contract_language 142, 162
contract_mailSent 142, 162
contract_mailSentAt 142, 162
contract_mailSentBy 142, 162
contract_name 142, 162
contract_number 142, 162
contract_paymentAgreement 142, 162
contract_purchaseType 142
contract_startDate 162
contract_status 142, 162
contract_type 142, 162, 203, 208, 214
contract_updatedAt 142, 162
contract_updatedBy 142, 162
Contractaankoopsoort 142
ContractAttachmentsByPurchaseOrderContract 103
ContractAttachmentsBySubcontractorContract 104
contractId 98, 99, 100, 101, 107, 113, 148, 154, 156, 188, 194, 196
Contractkosten 142, 162
Contractmail verzonden 142, 162
Contractmail verzonden door 142, 162
Contractmail verzonden op 142, 162
contractName 154, 194
contractNumber 107, 113, 122, 127, 131, 136, 141, 148, 154, 156, 164, 169, 174, 178, 183, 188, 194, 196
Contractnummer 107, 113, 122, 127, 131, 136, 141, 142, 148, 154, 156, 162, 164, 169, 174, 178, 183, 188, 194, 196, 203, 208, 214
Contractomschrijving 142, 162
ContractOrderLines 105
Contractorderregels 105
contractProjectSecurityLinkId 154, 194
contractProjectSecurityLinkName 154, 194
Contractsoort 98, 99, 100, 101, 107, 113, 142, 148, 156, 162, 188, 196, 203, 208, 214
Contractstartdatum 162
Contractstatus 142, 162
Contracttaal 142, 162
ContractTermOrderLinesByPurchaseOrderId 107
ContractTermOrderLinesBySubcontractorId 113
contractType 98, 99, 100, 101, 107, 113, 148, 156, 188, 196
Conversiefactor 742, 745, 748, 752
conversionFactor 742, 745, 748, 752
cost 107, 113, 122, 127, 131, 136, 141, 148, 154, 156, 164, 169, 174, 178, 183, 188, 194, 196, 203, 208, 214, 595
cost_2 148, 188
costCenter 291, 298, 305, 313, 320, 328, 595, 615, 794
costCenterGeneralCosts 510, 512
costCenterGeneralCostsDebit 510, 512
costCenterHours 226, 464
costCenterHoursDebit 226, 464
costCenterMaterial 742
costCenterMaterialDebit 742
CostCenters 456
costExcludingVat 39
costIncludingVat 39
costPrice 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 88, 497, 507, 708, 711, 715, 718, 728, 733, 736, 738, 752, 775, 778, 783
costReceived 107, 113, 148, 154, 156, 188, 194, 196
costToReceive 107, 113, 148, 154, 156, 188, 194, 196
costType 105
CostTypeId 788
CostTypes 76

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Countries 239
country 244, 250, 355, 391, 397, 416, 423, 505, 567, 570, 575, 578, 582, 587
countryCode 79, 81, 84, 88, 94, 447, 451, 529, 534, 540, 556, 561
create 469
createdAt 19, 21, 25, 29, 31, 34, 39, 68, 69, 70, 72, 73, 79, 81, 84, 88, 91, 92, 94, 99, 101, 105, 107, 113, 119, 121, 122, 127, 131, 136, 141, 142, 144, 148, 154, 156, 162, 164, 169, 174, 178, 183, 185, 188, 194, 196, 203, 208, 214, 219, 222, 225, 226, 229, 231, 234, 237, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 361, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 437, 439, 444, 445, 447, 451, 453, 454, 456, 461, 464, 469, 471, 473, 475, 477, 478, 489, 491, 494, 497, 500, 504, 505, 507, 509, 510, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 520, 521, 525, 527, 529, 534, 540, 546, 549, 552, 556, 561, 567, 570, 575, 578, 582, 587, 589, 595, 602, 609, 615, 622, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 691, 692, 693, 696, 701, 707, 708, 711, 715, 718, 721, 723, 724, 726, 727, 728, 729, 730, 732, 733, 736, 737, 738, 741, 742, 745, 748, 751, 752, 754, 755, 756, 758, 760, 762, 767, 772, 775, 778, 781, 782, 783, 784, 786, 787, 788, 790, 794, 803, 810, 817, 824
createdAt_2 88, 107, 113, 122, 131, 141, 148, 156, 164, 174, 183, 188, 196, 203, 208, 237, 364, 371, 377, 497, 546, 556, 567, 570, 582, 589, 595, 602, 615, 631, 636, 657, 663, 669, 675, 696, 701, 708, 732, 742, 775, 794, 810, 817, 824
createdAt_3 131, 174, 203, 208, 546, 567, 570, 602, 631, 636, 657, 663, 708, 775, 810
createdBy 21, 25, 29, 34, 68, 69, 79, 81, 84, 88, 91, 99, 101, 107, 113, 119, 121, 122, 127, 131, 136, 141, 142, 148, 156, 162, 164, 169, 174, 178, 183, 188, 196, 203, 208, 214, 222, 225, 226, 234, 237, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 437, 444, 447, 461, 464, 469, 471, 477, 489, 491, 494, 497, 504, 505, 507, 509, 510, 512, 513, 514, 517, 518, 529, 534, 540, 546, 549, 552, 556, 567, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 602, 609, 615, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 691, 696, 701, 708, 711, 715, 721, 724, 726, 729, 732, 741, 742, 745, 748, 754, 756, 758, 760, 762, 767, 772, 775, 778, 782, 784, 786, 788, 790, 794, 803, 810, 817, 824
createdBy_2 88, 107, 113, 122, 131, 141, 148, 156, 164, 174, 183, 188, 196, 203, 208, 237, 364, 371, 377, 497, 546, 556, 567, 570, 582, 589, 595, 602, 615, 631, 636, 657, 663, 669, 675, 696, 701, 708, 732, 742, 775, 794, 810, 817, 824
createdBy_3 131, 174, 203, 208, 546, 567, 570, 602, 631, 636, 657, 663, 708, 775, 810
createdBy_id 19, 31, 39, 70, 72, 73, 92, 94, 105, 144, 154, 185, 194, 219, 229, 231, 361, 439, 445, 451, 453, 454, 456, 473, 475, 478, 500, 515, 516, 520, 521, 525, 527, 561, 587, 622, 692, 693, 707, 718, 723, 727, 728, 730, 733, 736, 737, 738, 751, 752, 755, 781, 783, 787
createdBy_username 19, 31, 39, 70, 72, 73, 92, 94, 105, 144, 154, 185, 194, 219, 229, 231, 361, 439, 445, 451, 453, 454, 456, 473, 475, 478, 500, 515, 516, 520, 521, 525, 527, 561, 587, 622, 692, 693, 707, 718, 723, 727, 728, 730, 733, 736, 737, 738, 751, 752, 755, 781, 783, 787
createDeliveryTicket 107, 113, 122, 127, 131, 136, 141, 148, 156, 164, 169, 174, 178, 183, 188, 196, 589, 595, 602, 609, 615, 794
createDeliveryTicket_2 107, 113, 148, 156, 188, 496
createDeliveryTicketForRemainingCosts 589, 595, 602, 609, 615, 794
createDeliveryTicketForRemainingCosts_2 595, 615, 794
createOrUpdate 88, 497, 507
Criteria Goedkeuringssjabloon per ID 21
Criteriasoorten 33
CriteriaTypes 33
Currencies 240
currency 505
currentApprover 144, 185, 622
currentApprover_approvalDate 122, 164, 589
currentApprover_approvalStatus 122, 164, 589
currentApprover_comment 122, 164, 589
currentApprover_createdAt 122, 164, 589
currentApprover_createdBy 122, 164, 589
currentApprover_id 122, 164, 589
currentApprover_index 122, 164, 589
currentApprover_updatedAt 122, 164, 589
currentApprover_updatedBy 122, 164, 589
currentIndex 122, 164, 589
CurrentUser 457
CurrentUser_DepartmentBranches 461
CurrentUser_DepartmentWorkInProgressSettings 464
CurrentUserPermissions 469
customAttribute_fieldType 81, 491, 534, 578
customAttribute_fieldTypeId 81, 491, 534, 578
customAttribute_id 81, 491, 534, 578
customAttribute_isDisplayedOnCompletion 81, 491, 534, 578
customAttribute_isDisplayedOnInvoice 81, 491, 534, 578
customAttribute_isReadOnly 81, 491, 534, 578
customAttribute_isRequired 81, 491, 534, 578
customAttribute_name 81, 491, 534, 578
CustomAttributeById 469

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CustomAttributeDropdownValuesById 471
CustomAttributeItemDropdownValues 473
CustomAttributeOwnerTypes 77
CustomAttributes 475

- D -

Dagboekcode 479, 483, 487
Dagboekcode Inkoop 479, 483, 487
Dagboekcode Onderhanden Werk 479, 483
Dagen Afwezig 70
Databasestuurprogramma 1
date 39, 73, 208, 219, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 361, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 589, 595, 602, 609, 615, 622, 718, 733, 738, 794
DATE_ENDED 441
DATE_STARTED 441
dateOfEmployment 489, 491, 494, 497, 500
dateOfResignation 489, 491, 494, 497, 500
datePaid 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 361, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 589, 595, 602, 609, 615, 622, 794
Datum 39, 73, 208, 219, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 361, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 589, 595, 602, 609, 615, 622, 718, 733, 738, 794
Datum Indiensttreding 489, 491, 494, 497, 500
Datum Uitdiensttreding 489, 491, 494, 497, 500
Datum van Betaling 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 361, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 589, 595, 602, 609, 615, 622, 794
DayOffById 68
DayOffPerEmployeeById 69
DaysOff 70
DaysOffPerEmployee 72
Debiteurnummer 79, 81, 84, 88, 94, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 361, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
Debiteurnummers 94
debtorNumber 79, 81, 84, 88, 94, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 361, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
debtorNumber_2 244, 250, 391, 397, 416, 423
debtorNumbers 94
DefaultApprovalSettings 34
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver1_createdAt 34
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver1_createdBy 34
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver1_id 34
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver1_type 34
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver1_updatedAt 34
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver1_updatedBy 34
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver2_createdAt 34
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver2_createdBy 34
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver2_id 34
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver2_type 34
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver2_updatedAt 34
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver2_updatedBy 34
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver3_createdAt 34
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver3_createdBy 34
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver3_id 34
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver3_type 34
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver3_updatedAt 34
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver3_updatedBy 34
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver4_createdAt 34
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver4_createdBy 34
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver4_id 34
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver4_type 34
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver4_updatedAt 34
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver4_updatedBy 34
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver5_createdAt 34
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver5_createdBy 34
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver5_id 34
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver5_type 34

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver5_updatedAt 34
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver5_updatedBy 34
defaultContractSubcontractorWorkflow_approvers 34
defaultContractSubcontractorWorkflow_createdAt 34
defaultContractSubcontractorWorkflow_createdBy 34
defaultContractSubcontractorWorkflow_id 34
defaultContractSubcontractorWorkflow_isDeduplicated 34
defaultContractSubcontractorWorkflow_isRestricted 34
defaultContractSubcontractorWorkflow_name 34
defaultContractSubcontractorWorkflow_updatedAt 34
defaultContractSubcontractorWorkflow_updatedBy 34
DefaultProjectStatus 477
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver1_createdAt 34
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver1_createdBy 34
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver1_id 34
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver1_type 34
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver1_updatedAt 34
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver1_updatedBy 34
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver2_createdAt 34
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver2_createdBy 34
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver2_id 34
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver2_type 34
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver2_updatedAt 34
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver2_updatedBy 34
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver3_createdAt 34
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver3_createdBy 34
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver3_id 34
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver3_type 34
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver3_updatedAt 34
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver3_updatedBy 34
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver4_createdAt 34
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver4_createdBy 34
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver4_id 34
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver4_type 34
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver4_updatedAt 34
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver4_updatedBy 34
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver5_createdAt 34
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver5_createdBy 34
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver5_id 34
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver5_type 34
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver5_updatedAt 34
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver5_updatedBy 34
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approvers 34
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_createdAt 34
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_createdBy 34
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_id 34
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_isDeduplicated 34
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_isRestricted 34
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_name 34
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_updatedAt 34
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_updatedBy 34
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver1_createdAt 34
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver1_createdBy 34
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver1_id 34
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver1_type 34
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver1_updatedAt 34
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver1_updatedBy 34
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver2_createdAt 34
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver2_createdBy 34
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver2_id 34
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver2_type 34
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver2_updatedAt 34
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver2_updatedBy 34
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver3_createdAt 34
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver3_createdBy 34
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver3_id 34
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver3_type 34

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

defaultPurchaseOrderWorkflow_approver3_updatedAt 34
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver3_updatedBy 34
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver4_createdAt 34
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver4_createdBy 34
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver4_id 34
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver4_type 34
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver4_updatedAt 34
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver4_updatedBy 34
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver5_createdAt 34
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver5_createdBy 34
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver5_id 34
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver5_type 34
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver5_updatedAt 34
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver5_updatedBy 34
defaultPurchaseOrderWorkflow_approvers 34
defaultPurchaseOrderWorkflow_createdAt 34
defaultPurchaseOrderWorkflow_createdBy 34
defaultPurchaseOrderWorkflow_id 34
defaultPurchaseOrderWorkflow_isDeduplicated 34
defaultPurchaseOrderWorkflow_isRestricted 34
defaultPurchaseOrderWorkflow_name 34
defaultPurchaseOrderWorkflow_updatedAt 34
defaultPurchaseOrderWorkflow_updatedBy 34
delete 469
deletedAt 524
deletedBy_id 524
deletedBy_username 524
DeletedProjects 524
deliveryAddress 107, 122, 127, 131, 136, 141, 144, 148, 156
deliveryDate 107, 122, 127, 131, 136, 141, 144, 148, 156, 174, 203, 208, 237, 529, 534, 540, 546, 556, 561, 567, 570, 582, 602, 631, 636, 708, 775
deliveryDate_2 131
deliveryDateText 107, 122, 127, 131, 136, 141, 144, 148, 156
deliveryTicket_bookingStatus 622
deliveryTicket_cost 208, 589, 595, 602, 609, 615, 794
deliveryTicket_cost_2 615, 794
deliveryTicket_date 622
deliveryTicket_description 622
deliveryTicket_id 208, 589, 595, 602, 609, 615, 622, 794
deliveryTicket_id_2 615, 794
deliveryTicket_initialCost 208, 589, 595, 602, 609, 615, 794
deliveryTicket_initialCost_2 615, 794
deliveryTicket_isProcessed 622
deliveryTicket_number 622
deliveryTicket_price 622
deliveryTicket_processed 208, 589, 595, 602, 609, 615, 794
deliveryTicket_processed_2 615, 794
DeliveryTicket_ProjectCategoryDivisionSettings 203
DeliveryTicket_PurchaseInvoiceProjectCategoryDivisionSettings 208
deliveryTicket_purchaseTypeId 622
deliveryTicket_purchaseTypeName 622
deliveryTicket_ticketDate 208, 589, 595, 602, 609, 615, 794
deliveryTicket_ticketDate_2 615, 794
deliveryTicket_ticketNumber 208, 589, 595, 602, 609, 615, 794
deliveryTicket_ticketNumber_2 615, 794
DeliveryTicketById 214
deliveryTicketId 62
deliveryTicketMatchesInvoiceAmount 19, 21, 25
deliveryTicketPercentage 97, 508
DeliveryTickets 219
deliveryTimeInDays 742, 745, 748, 752
deniedAt 107, 113, 122, 127, 131, 136, 141, 144, 148, 156, 164, 169, 174, 178, 183, 185, 188, 196
department 222, 225, 226
department_branch_code 457
department_branch_id 457
department_branch_name 457
department_branchId 445, 500
department_branchName 445, 500
department_color 457
department_createdAt 457
department_createdBy 457
department_hasBranchSpecificAccess 457
department_id 444, 445, 457, 489, 491, 494, 497, 500
department_isActive 445, 457, 500
department_isDataWithoutBranchAccessible 457
department_name 444, 445, 457, 489, 491, 494, 497, 500
department_updatedAt 457
department_updatedBy 457
DepartmentBranchesByDepartmentId 222
DepartmentById 225
Departments 478

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DepartmentWorkInProgressSettingsByDepartmentId 226
description_2 107, 113, 148, 156, 188, 196, 291, 298, 305, 313, 320, 328
description_3 107, 113
descriptionLong 657, 663, 810
disableQuotationLines 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
discount 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
displayWorkAddress 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
Diversen Percentage 97, 508
Divisie Exact Divisie-ID 208, 222, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 361, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 451, 529, 534, 540, 556, 561, 589, 595, 602, 609, 615, 622, 794
Divisie ID 84, 87, 208, 222, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 361, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 447, 451, 510, 512, 529, 534, 540, 556, 561, 589, 595, 602, 609, 615, 622, 742, 748, 794
Divisie Omschrijving 208, 222, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 361, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 447, 451, 529, 534, 540, 556, 561, 589, 595, 602, 609, 615, 622, 794
Divisies 487
Division per ID 479
division_description 208, 222, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 361, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 447, 451, 529, 534, 540, 556, 561, 589, 595, 602, 609, 615, 622, 794
division_exactDivisionId 208, 222, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 361, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 451, 529, 534, 540, 556, 561, 589, 595, 602, 609, 615, 622, 794
division_exactPaymentConditionPurchase 447
division_exactPaymentConditionSales 447
division_glAccountCode 208, 222, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 361, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 447, 451, 529, 534, 540, 556, 561, 589, 595, 602, 609, 615, 622, 794
division_glAccountCodePurchase 208, 222, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 361, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 447, 451, 529, 534, 540, 556, 561, 589, 595, 602, 609, 615, 622, 794
division_id 208, 222, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 361, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 447, 451, 529, 534, 540, 556, 561, 589, 595, 602, 609, 615, 622, 794
division_journalCode 208, 222, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 361, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 447, 451, 529, 534, 540, 556, 561, 589, 595, 602, 609, 615, 622, 794
division_journalCodePurchase 208, 222, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 361, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 447, 451, 529, 534, 540, 556, 561, 589, 595, 602, 609, 615, 622, 794
division_journalCodeWorkInProgress 447
division_salesInvoiceNumberPrefix 208, 222, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 529, 534, 540, 556, 589, 595, 602, 609, 615, 794
division_workInProgressSettings_costCenterEquipment 447
division_workInProgressSettings_costCenterEquipmentDebit 447
division_workInProgressSettings_costCenterHours 447
division_workInProgressSettings_costCenterHoursDebit 447
division_workInProgressSettings_costCenterMaterial 447
division_workInProgressSettings_costCenterMaterialDebit 447
division_workInProgressSettings_costCenterPurchase 447
division_workInProgressSettings_costCenterPurchaseDebit 447
division_workInProgressSettings_costCenterSales 447
division_workInProgressSettings_costCenterSalesDebit 447
division_workInProgressSettings_costCenterWaste 447
division_workInProgressSettings_costCenterWasteDebit 447
division_workInProgressSettings_glAccountCodeEquipment 447
division_workInProgressSettings_glAccountCodeEquipmentClosing 447
division_workInProgressSettings_glAccountCodeEquipmentDebit 447
division_workInProgressSettings_glAccountCodeHours 447
division_workInProgressSettings_glAccountCodeHoursClosing 447

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

division_workInProgressSettings_glAccountCodeHourDebit 447
division_workInProgressSettings_glAccountCodeMaterial 447
division_workInProgressSettings_glAccountCodeMaterialClosing 447
division_workInProgressSettings_glAccountCodeMaterialDebit 447
division_workInProgressSettings_glAccountCodePurchase 447
division_workInProgressSettings_glAccountCodePurchaseClosing 447
division_workInProgressSettings_glAccountCodePurchaseDebit 447
division_workInProgressSettings_glAccountCodeSales 447
division_workInProgressSettings_glAccountCodeSalesClosing 447
division_workInProgressSettings_glAccountCodeSalesDebit 447
division_workInProgressSettings_glAccountCodeWaste 447
division_workInProgressSettings_glAccountCodeWasteClosing 447
division_workInProgressSettings_glAccountCodeWasteDebit 447
division_workInProgressSettings_id 447
DivisionById 479
divisionId 84, 87, 244, 391, 416, 510, 512, 742, 748
DivisionPurchaseInvoiceImportJournalsById 483
Divisions 487
DOCUMENT 791
Domain ApprovalTemplateWorkflowTypes 75
Domain CostTypes 76
Domain CustomAttributeOwnerTypes 77
Domain EmployeeUserTypes 78
Domain ProjectSecurityLinkStatuses 78
download-error-400-bad-request-max-tries 2
download-error-400-bad-request-sleep-initial-ms 2
download-error-400-bad-request-sleep-max-ms 2
download-error-400-bad-request-sleep-multiplicator 2
download-error-403-forbidden-max-tries 2
download-error-403-forbidden-sleep-initial-ms 2
download-error-403-forbidden-sleep-max-ms 2
download-error-403-forbidden-sleep-multiplicator 2
download-error-408-request-timeout-max-tries 2
download-error-408-request-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-408-request-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-422-bad-request-max-tries 2
download-error-422-bad-request-sleep-initial-ms 2
download-error-422-bad-request-sleep-max-ms 2
download-error-422-bad-request-sleep-multiplicator 2
download-error-429-too-many-requests-max-tries 2
download-error-429-too-many-requests-sleep-initial-ms 2
download-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms 2
download-error-429-too-many-requests-sleep-multiplicator 2
download-error-500-internal-server-error-max-tries 2
download-error-500-internal-server-error-sleep-initial-ms 2
download-error-500-internal-server-error-sleep-max-ms 2
download-error-500-internal-server-error-sleep-multiplicator 2
download-error-502-server-unavailable-max-tries 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-multiplicator 2
download-error-503-server-unavailable-max-tries 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-initial-ms 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-multiplicator 2
download-error-504-gateway-timeout-max-tries 2
download-error-504-gateway-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-504-gateway-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-504-gateway-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-590-network-connect-timeout-max-tries 2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-599-network-connect-timeout-max-tries 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms 2

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-argument-exception-max-tries 2
download-error-argument-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-argument-exception-sleep-max-ms 2
download-error-argument-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-internet-down-max-tries 2
download-error-internet-down-sleep-initial-ms 2
download-error-internet-down-sleep-max-ms 2
download-error-internet-down-sleep-multiplicator 2
download-error-io-exception-max-tries 2
download-error-io-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-io-exception-sleep-max-ms 2
download-error-io-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-json-exception-max-tries 2
download-error-json-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-json-exception-sleep-max-ms 2
download-error-json-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-name-resolution-failure-max-tries 2
download-error-name-resolution-failure-sleep-initial-ms 2
download-error-name-resolution-failure-sleep-max-ms 2
download-error-name-resolution-failure-sleep-multiplicator 2
download-error-other-exception-max-tries 2
download-error-other-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-other-exception-sleep-max-ms 2
download-error-other-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-socket-exception-max-tries 2
download-error-socket-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-socket-exception-sleep-max-ms 2
download-error-socket-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-web-exception-max-tries 2
download-error-web-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-web-exception-sleep-max-ms 2
download-error-web-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-web-not-found-max-tries 2
download-error-web-not-found-sleep-initial-ms 2
download-error-web-not-found-sleep-max-ms 2
download-error-web-not-found-sleep-multiplicator 2
download-error-web-not-implemented-max-tries 2
download-error-web-not-implemented-sleep-initial-ms 2
download-error-web-not-implemented-sleep-max-ms 2
download-error-web-not-implemented-sleep-multiplicator 2
download-error-web-timeout-max-tries 2
download-error-web-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-web-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-web-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-web-unauthorized-max-tries 2
download-error-web-unauthorized-sleep-initial-ms 2
download-error-web-unauthorized-sleep-max-ms 2
download-error-web-unauthorized-sleep-multiplicator 2
download-error-web-unknown-max-tries 2
download-error-web-unknown-sleep-initial-ms 2
download-error-web-unknown-sleep-max-ms 2
download-error-web-unknown-sleep-multiplicator 2
DownloadFileByHash 791
Draai zonder Acties 441
driver_departmentId 439
driver_exactSalaryFrequency 439
driver_firstName 437, 439
driver_id 437, 439
driver_lastName 437, 439
DRY_RUN 441
dueDate 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 361, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 589, 595, 602, 609, 615, 622, 794
duplicate-row-mode 2
DURATION_MS 441
Duur (ms) 441

- E -

eanCode 742, 745, 748, 752
EAN-code 742, 745, 748, 752
Eenheid 62, 105, 107, 113, 148, 156, 188, 196, 657, 663, 810
Eenheidsnaam 52, 55, 58, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 595, 615, 728, 736, 752, 783, 794
Eerste Afleverdatum 567, 570, 575, 578, 582, 587
Eerste Herinnering 79, 81, 84, 88
Effectief vanaf 520
effectiveFrom 520
Eigen Attributen 475
Eigen Attribuut Artikel Drop-downwaardes 473
Eigen Attribuut Drop-downwaardes op ID 471
Eigen Attribuut op ID 469
Eigenaar ID 103, 104, 264, 271, 278
Eigenaarsoort 103, 104, 264, 271, 278, 469, 471, 473, 475
Eigenaarsoort-ID 469, 471
Eigendomsnaam 473, 475
Eigenschapsactiva Aangepaste Kenmerkwaarden per Eigendomsactiva-ID 578

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Einddatum 68, 69, 70, 72, 131, 174, 203, 208, 237, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 441, 521, 529, 534, 540, 546, 556, 561, 567, 570, 582, 602, 631, 636, 708, 775
Eindtijd 48, 231, 234, 237
email 25, 79, 81, 84, 88, 91, 447
E-mail 25, 79, 81, 84, 88, 91, 447
E-mail Verzonden door 144, 185
E-mail Verzonden Naar 144, 185
emailAddress 92, 94, 244, 250, 355, 391, 397, 416, 423, 445, 451, 500, 505
E-mailadres 92, 94, 244, 250, 355, 391, 397, 416, 423, 445, 451, 500, 505
E-mailadres Onderaannemer 185
emailSentAt 144, 185
emailSentBy 144, 185
employee_address 457, 461, 464
employee_birthDate 457, 461, 464
employee_bsn 457, 461, 464
employee_city 457, 461, 464
employee_createdAt 457, 461, 464
employee_createdBy 457, 461, 464
employee_department_id 457, 461, 464
employee_department_name 457, 461, 464
employee_departmentId 72, 231, 693
employee_employeeMail 457, 461, 464
employee_exactSalaryFrequency 72, 231, 693
employee_firstName 69, 72, 231, 234, 237, 457, 461, 464, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 693, 696, 701, 803, 810, 817, 824
employee_function 457, 461, 464
employee_hourlyRate 457, 461, 464
employee_id 69, 72, 231, 234, 237, 457, 461, 464, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 693, 696, 701, 803, 810, 817, 824
employee_lastName 69, 72, 231, 234, 237, 457, 461, 464, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 693, 696, 701, 803, 810, 817, 824
employee_phoneNumber 457, 461, 464
employee_sellingHourlyRate 457, 461, 464
employee_updatedAt 457, 461, 464
employee_updatedBy 457, 461, 464
employee_workload 457, 461, 464
employee_zipCode 457, 461, 464
EmployeeById 489
EmployeeCustomAttributeValuesByEmployeeId 491
EmployeeDivisionsById 494
EmployeeHourLogs 231
EmployeeHourTypePricesByEmployeeId 497
employeeId 48
employeeMail 444, 489, 491, 494, 497
employeeName 48
Employees 500
EmployeeUserTypes 78
endDate 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65, 68, 69, 70, 72, 131, 174, 203, 208, 237, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 521, 529, 534, 540, 546, 556, 561, 567, 570, 582, 602, 631, 636, 708, 775
endTime 48, 231, 234, 237
entryNumber 622
equipment 721, 724, 732
equipment_code 718, 728
equipment_costPrice 718
equipment_description 728
equipment_equipmentId 718
equipment_groupId 728
equipment_groupName 728
equipment_id 708, 711, 715, 718, 728
equipment_inspectionDate 728
equipment_isActive 718, 728
equipment_name 708, 711, 715, 718, 728
equipment_sellingPrice 718
equipment_unit 718
equipment_unitId 718
EquipmentBooking_ProjectCategoryDivisionSettings 708
EquipmentBookingById 711
EquipmentBookingEmployeesByEquipmentBookingId 715
EquipmentBookings 718
EquipmentById 721
EquipmentById2 723
EquipmentEmployeesByEquipmentId 724
equipmentGroup_createdAt 708, 711, 715
equipmentGroup_createdBy 708, 711, 715
equipmentGroup_id 708, 711, 715
equipmentGroup_name 708, 711, 715
equipmentGroup_updatedAt 708, 711, 715
equipmentGroup_updatedBy 708, 711, 715
EquipmentGroupById 726
equipmentGroupId 718
EquipmentGroups 727
equipmentPercentage 97, 508
EquipmentPerUnit 728
equipmentPerUnit_equipmentUnit_id 708, 711, 715
equipmentPerUnit_equipmentUnit_name 708, 711, 715
equipmentPerUnit_id 708, 711, 715
equipmentTotal 657, 663, 810
equipmentUnit 729
equipmentUnit_id 732

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

equipmentUnit_name 732
EquipmentUnitById 729
EquipmentUnits 730
EquipmentUnitsByEquipmentId 732
ERROR_MESSAGE_CODE 441
ERROR_MESSAGE_TEXT 441
eulaAcceptedAt 457, 461, 464
eulaFirstAcceptedAt 457, 461, 464
Exact Betalingsconditie 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 589, 595, 602, 609, 615, 794
Exact Betalingsvoorwaarde Inkoop 479, 483, 487
Exact Betalingsvoorwaarde Verkoop 479, 483, 487
Exact Divisie-ID 479, 483, 487
exactDivisionId 479, 483, 487
exactFinancialPeriod_endDate 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 589, 595, 602, 609, 615, 794
exactFinancialPeriod_financialPeriod 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 589, 595, 602, 609, 615, 794
exactFinancialPeriod_financialYear 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 589, 595, 602, 609, 615, 794
exactFinancialPeriod_id 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 589, 595, 602, 609, 615, 794
exactFinancialPeriod_startDate 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 589, 595, 602, 609, 615, 794
exactPaymentCondition 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 589, 595, 602, 609, 615, 794
exactPaymentConditionPurchase 479, 483, 487
exactPaymentConditionSales 479, 483, 487
exactUpdatedAt 231, 234, 237, 708, 711, 715, 718, 733, 738, 775, 778
Executeur Achternaam 529, 534, 540, 556, 561
Executeur Afdeling-ID 561
Executeur Exact Salarisfrequentie 561
Executeur Voornaam 529, 534, 540, 556, 561
Executeur-ID 529, 534, 540, 556, 561
executor_departmentId 561
executor_exactSalaryFrequency 561
executor_firstName 529, 534, 540, 556, 561
executor_id 529, 534, 540, 556, 561
executor_lastName 529, 534, 540, 556, 561
expectedClosingDate 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 693, 696, 701, 803, 810, 817, 824
expectedCompletionDate 113, 164, 169, 174, 178, 183, 185, 188, 196
expectedCompletionDateText 113, 164, 169, 174, 178, 185, 188, 196
expirationReminder 79, 81, 84, 88, 94, 505
expirationReminderDays 244, 250, 355, 391, 397, 416, 423
export 469
Exporteren 469
extension 119, 121
Extern 489, 491, 494, 497, 500
external 489, 491, 494, 497, 500
Extra Werk 529, 534, 540, 556, 561, 657, 663, 669, 675, 810, 817
Extra Werkbedrag 788
extraWork 529, 534, 540, 556

F -

Faal bij Fouten 441
Factureerbaar op 525
Factureren 361
Factureren Project 477, 515
Factuur Afvallijst PDF's op Factuur 358
Factuur Bedrijfsgegevens per Project 355
Factuur Contact E-mail 567, 570, 575, 578, 582
Factuur Contactsoort-ID 567, 570, 575, 578, 582
Factuur Contactsoortnaam 567, 570, 575, 578, 582
Factuur Materieel PDF's op Factuur 357
Factuur Omschrijving 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62
Factuur op ID 284
Factuur PDF op Factuur 360
Factuur UBL-versie 79, 81, 84, 88, 94, 244, 250, 391, 397, 416, 423
Factuur Verzonden E-mails op Factuur-ID 364
Factuur Voettekst 447
Factuurbedrag 42, 48, 52, 55, 58, 62, 234, 237
Factuurbijlages op Factuur-ID 264
Factuurcontactpersoon ID 567, 570, 575, 578, 582
Factuurcontactpersoonnaam 567, 570, 575, 578, 582
Factuurhoofdstukken op Factuur-ID 335
Factuurhoofdstukregel Gekoppelde Boekstukregels op Factuur-ID 291
Factuurhoofdstukregels op Factuur-ID 313
Factuurkosten Status-ID 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62
Factuurmail 79, 81, 84, 88, 94, 244, 250, 391, 397, 416, 423, 505
Factuurmailstatussen 359

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Factuurmateriaal PDF's op Factuur 359
Factuurnummer 208, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 589, 595, 602, 609, 615, 622, 794
Factuuronderwerp 79, 81, 84, 88, 94
Factuurontvanger E-mailadres 587
Factuurontvanger-ID 587
Factuurontvangernaam 587
Factuurontvangersoort 587
Factuurontvangersoort-ID 587
Factuurregel ID 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 219, 229, 231, 525, 718, 733, 738
Factuurtermijnoverzichten 527
Factuurvoorwaarden 525
FAIL_ON_ERROR 441
familyName 457, 461, 464
fieldType 469, 471
fieldTypeId 469, 471
file_createdAt 203, 208, 214, 447, 546, 549, 552, 589, 595, 602, 609, 615, 794
file_createdBy 203, 208, 214, 447, 546, 549, 552, 589, 595, 602, 609, 615, 794
file_extension 203, 208, 214, 447, 546, 549, 552, 589, 595, 602, 609, 615, 794
file_id 203, 208, 214, 447, 546, 549, 552, 589, 595, 602, 609, 615, 794
file_modelId 203, 208, 214, 447, 546, 549, 552, 589, 595, 602, 609, 615, 794
file_modelType 203, 208, 214, 447, 546, 549, 552, 589, 595, 602, 609, 615, 794
file_name 203, 208, 214, 447, 546, 549, 552, 589, 595, 602, 609, 615, 794
file_secureHash 203, 208, 214, 447, 546, 549, 552, 589, 595, 602, 609, 615, 794
file_size 203, 208, 214, 447, 546, 549, 552, 589, 595, 602, 609, 615, 794
file_updatedAt 203, 208, 214, 447, 546, 549, 552, 589, 595, 602, 609, 615, 794
file_updatedBy 203, 208, 214, 447, 546, 549, 552, 589, 595, 602, 609, 615, 794
file_uri 203, 208, 214, 447, 546, 549, 552, 589, 595, 602, 609, 615, 794
FileContentsByHash 792
fileHash 103, 104, 219, 453, 454, 516
fileId 103, 104, 453
filename 103, 104, 219, 264, 271, 278, 453, 454, 516, 641, 646, 680, 686, 803
FilesByPurchaseOrderContract 119
FilesBySubcontractorContract 121
fileSize 103, 104, 453
fileUri 264, 271, 278, 641, 646, 680, 686, 803
fileVisibility 641, 646, 803
Filiaal Gebruik Organisatie-informatie 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
Filiaal G-Rekeningpercentage 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
Filiaal G-Rekeningtekst 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
Filiaal Looncomponentpercentage 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
Filiaal N-Rekeningtekst 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
Filiaalnaam 21, 25, 131, 174, 203, 208, 222, 225, 226, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 361, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 461, 464, 478, 529, 534, 540, 546, 556, 561, 567, 570, 582, 589, 595, 602, 609, 615, 622, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 693, 696, 701, 708, 775, 794, 803, 810, 817, 824
Filialen op ID 447
findForCheckoutDocument 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
firstDeliveryDate 567, 570, 575, 578, 582, 587
firstName 91, 92, 444, 445, 489, 491, 494, 497, 500, 540, 715, 724
firstReminder 79, 81, 84, 88
fixedPrice 527, 529, 534, 540, 556, 561
fixedPurchaseAmount 788
footer 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
force-case-sensitive-identifiers 2
forced-casing-identifiers 2
formFactor_bottomRadius 742, 745, 748
formFactor_createdAt 742, 745, 748
formFactor_createdBy 742, 745, 748
formFactor_depth 742, 745, 748
formFactor_height 742, 745, 748
formFactor_id 742, 745, 748
formFactor_innerRadius 742, 745, 748
formFactor_outerRadius 742, 745, 748
formFactor_radius 742, 745, 748
formFactor_topRadius 742, 745, 748
formFactor_type 742, 745, 748
formFactor_unit 742, 745, 748
formFactor_updatedAt 742, 745, 748
formFactor_updatedBy 742, 745, 748
formFactor_weight 742, 745, 748

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

formFactor_width 742, 745, 748
formFactorSizes 752
formFactorType 752
formFactorUnit 752
formFactorWeight 752
Foutmeldingcode 441
Foutmeldingtekst 441
fromBasecone 589, 595, 602, 609, 615, 794
fullProjectNumber 131, 174, 203, 208, 237, 257, 403, 430, 524, 529, 534, 540, 546, 556, 561, 567, 570, 582, 602, 631, 636, 708, 775
Functie 489, 491, 494, 497
Functietitel 91, 92, 500
function 489, 491, 494, 497
functionTitle 500

- G -

gAccountAmount 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 589, 595, 602, 609, 615, 794
gAccountPercentage 79, 81, 84, 88, 94, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 355, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 447, 451
gAccountPercentage_2 244, 250, 391, 397, 416, 423
gAccountText 79, 81, 84, 88, 94, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 355, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 447, 451
gAccountText_2 244, 250, 391, 397, 416, 423
garbage_articleNumber 733
garbage_costPrice 733
garbage_id 733, 736, 783
garbage_isActive 733
garbage_name 733, 736, 783
garbage_sellingPrice 733
garbage_unit 733
garbage_unitId 733
garbage_wasteId 733
GarbageBookings 733
GarbagePerUnit 736
Garbages 737
garbageTotal 657, 663, 810
Geaccepteerd op 107, 113, 122, 127, 131, 136, 141, 144, 148, 156, 164, 169, 174, 178, 183, 185, 188, 196
Geassocieerde Eenheidsnamen 723
Geassocieerde Werknemersnamen 723, 728
Geboekte Medewerkersnamen 718
Geboortedatum 489, 491, 494, 497, 500
Gebruik HTTP Diskcache 441
Gebruik HTTP-geheugencache 441
Gebruik Organisatie-informatie 447, 451
Gebruiker Geactiveerd om 489, 491, 494, 497, 500
Gebruikers-ID 500
Gebruikerslink-ID 500
Gebruikersnaam 457, 461, 464, 489, 491, 494, 497, 500
Gebruikerstype 489, 491, 494, 497, 500
Gebruikersuitnodiging verzonden op 489, 491, 494, 497
Gedeeltelijk Ontvangen Bedrag 107, 113, 148, 156, 188, 196
Gedeeltelijk Ontvangen Kosten 107, 113, 148, 156, 188, 196
Gefactureerd Bedrag 229, 231, 718, 733, 738
Gefactureerd Projectstatusnaam 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
Gekoppelde Vastgoedactivanamen 94
Gemaakt door 21, 25, 29, 34, 68, 69, 79, 81, 84, 88, 91, 99, 101, 107, 113, 119, 121, 122, 127, 131, 136, 141, 142, 148, 156, 162, 164, 169, 174, 178, 183, 188, 196, 203, 208, 214, 222, 225, 226, 234, 237, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 437, 444, 447, 461, 464, 469, 471, 477, 489, 491, 494, 497, 504, 505, 507, 509, 510, 512, 513, 514, 517, 518, 529, 534, 540, 546, 549, 552, 556, 567, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 602, 609, 615, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 691, 696, 701, 708, 711, 715, 721, 724, 726, 729, 732, 741, 742, 745, 748, 754, 756, 758, 760, 762, 767, 772, 775, 778, 782, 784, 786, 788, 790, 794, 803, 810, 817, 824
Gemaakt door ID 19, 31, 39, 70, 72, 73, 92, 94, 105, 144, 154, 185, 194, 219, 229, 231, 361, 439, 445, 451, 453, 454, 456, 473, 475, 478, 500, 515, 516, 520, 521, 525, 527, 561, 587, 622, 692, 693, 707, 718, 723, 727, 728, 730, 733, 736, 737, 738, 751, 752, 755, 781, 783, 787, 794, 803, 810, 817, 824
generalCostsAmount 529, 534, 540, 556
generalCostsOrProfit 131, 174, 203, 509, 510, 512, 546, 567, 570, 602, 631, 636, 708, 775
generalCostsPercentage 131, 174, 203, 509, 510, 512, 546, 567, 570, 602, 631, 636, 708, 775
generalLedgerAccountCode 58
GeneralLedgerAccountsByBranch 503
generate 793
Genereren 793
Geregistreerde Uren 529, 534, 540, 556
Geslaagd 441

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

getDefaults 518
Geweigerd op 107, 113, 122, 127, 131, 136, 141, 144, 148, 156, 164, 169, 174, 178, 183, 185, 188, 196
givenName 457, 461, 464
glAccountCode 84, 87, 244, 391, 416, 479, 483, 487, 742, 745, 748
glAccountCode_2 748
glAccountCodeGeneralCosts 510, 512
glAccountCodeGeneralCostsClosing 510, 512
glAccountCodeGeneralCostsDebit 510, 512
glAccountCodeHours 226, 464
glAccountCodeHoursClosing 226, 464
glAccountCodeHoursDebit 226, 464
glAccountCodeInvoice 79, 81, 84, 88
glAccountCodeMaterial 742
glAccountCodeMaterialClosing 742
glAccountCodeMaterialDebit 742
glAccountCodePurchase 79, 81, 84, 87, 88, 244, 391, 416, 479, 483, 487
glAccountCodePurchase_2 84
GLN Nummer 79, 81, 84, 88, 94, 244, 250, 391, 397, 416, 423, 505
glnNumber 79, 81, 84, 88, 94, 244, 250, 391, 397, 416, 423, 505
Goedgekeurd 107, 113, 148, 156, 188, 196, 234, 237
Goedgekeurd door Gebruikersnaam 229, 231
Goedgekeurd door ID 229, 231
Goedgekeurd op 229, 231
Goedkeurders 29
Goedkeuren 469
Goedkeuringscriteria 19
Goedkeuringssjabloon Criteria Leveranciers per Criteria-ID 25
Goedkeuringssjabloon Workflow per ID 29
Goedkeuringsworkflows 31
G-Rekening Bedrag 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 589, 595, 602, 609, 615, 794
G-rekening Percentage 79, 81, 84, 88, 94, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 355, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 447, 451
G-Rekening Tekst 79, 81, 84, 88, 94, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 355, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 447, 451
Groep Aangemaakt door 721, 724, 732, 764, 765, 768, 769, 771, 773
Groep Bijgewerkt door 721, 724, 732, 764, 765, 768, 769, 771, 773
Groep Bijgewerkt om 721, 724, 732, 764, 765, 768, 769, 771, 773
Groep Gemaakt op 721, 724, 732, 764, 765, 768, 769, 771, 773
Groeps-ID 721, 723, 724, 732, 756, 758, 760, 762, 764, 765, 768, 769, 771, 773
Groepsnaam 721, 723, 724, 732, 756, 758, 760, 762, 764, 765, 768, 769, 771, 773
Groepssoort 764, 765, 768, 769, 771, 773
Grootboek 291, 298, 305, 313, 320, 328, 595, 615, 794
Grootboekrekeningcode 58, 84, 87, 244, 391, 416, 479, 483, 487, 742, 745, 748
Grootboekrekeningcode Algemene Kosten 510, 512
Grootboekrekeningcode Algemene Kosten Afsluiting 510, 512
Grootboekrekeningcode Algemene Kosten Debit 510, 512
Grootboekrekeningcode Factuur 79, 81, 84, 88
Grootboekrekeningcode Inkoop 79, 81, 84, 87, 88, 244, 391, 416, 479, 483, 487
Grootboekrekeningen per Filiaal 503
Grootte 119, 121
grossPrice 62, 595, 615, 794
grossProfitMargin 131, 174, 203, 509, 510, 512, 546, 567, 570, 602, 631, 636, 708, 775
group_createdAt 721, 724, 732, 764, 765, 768, 769, 771, 773
group_createdBy 721, 724, 732, 764, 765, 768, 769, 771, 773
group_id 721, 723, 724, 732, 756, 758, 760, 762, 764, 765, 768, 769, 771, 773
group_name 721, 723, 724, 732, 756, 758, 760, 762, 764, 765, 768, 769, 771, 773
group_type 764, 765, 768, 769, 771, 773
group_updatedAt 721, 724, 732, 764, 765, 768, 769, 771, 773
group_updatedBy 721, 724, 732, 764, 765, 768, 769, 771, 773

- H -

hasAccountingSoftware 94
hasAfasAssociation 529, 534, 540, 556
hasBookedPurchaseInvoice 203, 208, 214
hasBranchSpecificAccess 222, 225, 226, 461, 464
hasExactHostingAssociation 505
Hash 791, 792
Hash Bestandshandtekening 489, 491, 494, 497
hasImmutablePurchaseInvoice 203, 208, 214
hasMareonAssociation 529, 534, 540, 556
hasPrice 657, 663, 669, 675, 810, 817
hasSecurityObjects 529, 534, 540, 556
hasSignature 500
hasSubprojects 529, 534, 540, 556

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Heeft Boekhoudsoftware 94
Heeft Handtekening 500
Heeft Mare Gekoppeld 529, 534, 540, 556
Heeft Prijs 657, 663, 669, 675, 810, 817
Herhaalt Jaarlijks 68
Herinner op 691, 692
Herinnering Vervaldatum 79, 81, 84, 88, 94, 505
Herinneringsmail 79, 81, 84, 88, 94
hourInfo_budgetHours 788
hourInfo_hourlyRate 788
hourInfo_prognosisHours 788
hourInfo_prognosisOtherHours 788
hourInfo_prognosisReservedHours 788
HourLogs 234
HourLogs_ItemsProjectCategoryDivisionSettings 237
hourlyRate 79, 81, 84, 88, 94, 229, 231, 234, 237, 489, 491, 494, 497, 500, 505
hours 69, 72, 229, 231, 556
hoursEstimate 529, 534, 540, 556
hourType_createdAt 556
hourType_createdBy 556
hourType_id 234, 237, 556
hourType_name 234, 237, 556
hourType_updatedAt 556
hourType_updatedBy 556
HourTypeById 504
hourTypeId 88, 497, 507
hourTypeName 42, 48, 88, 497, 507
HourTypes 505
houseNumber 79, 81, 84, 88, 91, 92, 94, 131, 174, 203, 208, 237, 244, 250, 355, 391, 397, 416, 423, 505, 529, 534, 540, 546, 556, 561, 567, 570, 575, 578, 582, 587, 602, 631, 636, 708, 775
houseNumber_2 567, 570, 582
HTML 518
HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec) 441
HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec) 441
HTTP Status nummer 441
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC 441
HTTP_DISK_CACHE_SAVE 441
HTTP_DISK_CACHE_USE 441
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC 441
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE 441
HTTP_MEMORY_CACHE_USE 441
HTTP_METHOD 441
HTTP_STATUS_CODE 441
http-disk-cache-compression-level 2
http-disk-cache-directory 2
http-disk-cache-ignore-write-errors 2
http-disk-cache-max-age-sec 2
http-get-timeout-max-ms 2
http-get-timeout-ms 2
http-memory-cache-compression-level 2
http-memory-cache-max-age-sec 2
HTTP-methode 441
http-post-timeout-max-ms 2
http-post-timeout-ms 2
http-public-disk-cache-directory 2
Huidige Gebruiker 457
Huidige Gebruikersrechten 469
Huidige Goedkeurder 144, 185, 622, 794
Huisnummer 79, 81, 84, 88, 91, 92, 94, 131, 174, 203, 208, 237, 244, 250, 355, 391, 397, 416, 423, 505, 529, 534, 540, 546, 556, 561, 567, 570, 575, 578, 582, 587, 602, 631, 636, 708, 775

- I -

IBAN 94, 244, 250, 355, 391, 397, 416, 423, 451, 505
id 21, 25, 29, 68, 69, 79, 81, 84, 88, 91, 98, 99, 100, 101, 107, 113, 119, 121, 122, 127, 131, 136, 141, 142, 148, 156, 162, 164, 169, 174, 178, 183, 188, 196, 203, 208, 214, 437, 444, 447, 469, 471, 479, 483, 489, 491, 494, 497, 504, 509, 512, 514, 517, 589, 595, 602, 609, 615, 708, 711, 715, 726, 741, 742, 745, 748, 756, 758, 764, 765, 767, 772, 773, 784, 786, 788, 790
id_2 25, 84, 99, 101, 107, 113, 122, 127, 131, 141, 148, 156, 164, 169, 174, 183, 188, 196, 203, 208, 222, 226, 237, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 391, 397, 403, 416, 423, 430, 461, 464, 483, 510, 512, 540, 546, 552, 556, 567, 570, 582, 589, 595, 602, 615, 631, 636, 641, 646, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 708, 715, 724, 732, 742, 748, 758, 760, 765, 768, 769, 773, 775, 794, 803, 810, 817
id_3 107, 113, 122, 131, 148, 164, 174, 188, 203, 208, 244, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 391, 416, 461, 464, 546, 567, 570, 589, 595, 602, 631, 636, 657, 663, 708, 742, 775, 810
ignore-http-400-errors 2
ignore-http-401-errors 2
ignore-http-402-errors 2
ignore-http-403-errors 2
ignore-http-404-errors 2
ignore-http-422-errors 2
ignore-http-429-errors 2
ignore-http-500-errors 2
ignore-http-502-errors 2
ignore-http-503-errors 2
ignore-unknown-path-type 2
ignore-values-unknown-path 2
includeCoverSheet 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Inclusief Voorblad 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
index 122, 164, 589
Informatie 79, 81, 84, 88, 94, 99, 101, 131, 174, 203, 208, 237, 529, 534, 540, 546, 549, 552, 556, 561, 567, 570, 582, 602, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 708, 741, 775, 803, 810, 817, 824
information 79, 81, 84, 88, 94, 99, 101, 131, 174, 203, 208, 237, 529, 534, 540, 546, 549, 552, 556, 561, 567, 570, 582, 602, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 708, 741, 775, 803, 810, 817, 824
information_2 546, 631, 636
Ingezetene Contact E-mail 567, 570, 575, 578, 582
Ingezetene Contact-ID 567, 570, 575, 578, 582
Ingezetene Contactnaam 567, 570, 575, 578, 582
Ingezetene Contactsoort-ID 567, 570, 575, 578, 582
Ingezetene Contactsoortnaam 567, 570, 575, 578, 582
Ingezetene E-mailadres 587
Ingezetene-ID 587
Inhoudssoort 441
initialCost 148, 188, 203, 208, 214, 595
Initiële Kosten 148, 188, 203, 208, 214, 595
Inkoop Factuurregels 794
Inkoopfacturen 622
Inkoopfactuurpercentage 97, 508
Inkooporder contract-ID 39
Inspectiedatum 721, 723, 724, 732, 764, 765, 768, 769, 771, 773
inspectionDate 721, 723, 724, 732, 764, 765, 768, 769, 771, 773
internalNote 107, 113, 122, 127, 131, 136, 141, 144, 148, 156, 164, 169, 174, 178, 183, 185, 188, 196, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 693
Interne Notitie 107, 113, 122, 127, 131, 136, 141, 144, 148, 156, 164, 169, 174, 178, 183, 185, 188, 196, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 693, 803, 810, 817, 824
invalid-json-on-get-max-tries 2
invalid-json-on-get-sleep-initial-ms 2
invalid-json-on-get-sleep-max-ms 2
invalid-json-on-get-sleep-multiplicator 2
invalid-json-on-post-max-tries 2
invalid-json-on-post-sleep-initial-ms 2
invalid-json-on-post-sleep-max-ms 2
invalid-json-on-post-sleep-multiplicator 2
invantive-sql-compress-sparse-arrays 2
invantive-sql-correct-invalid-date 2
invantive-sql-execution-profile-disk-path 2
invantive-sql-execution-profile-to-disk 2
invantive-sql-forward-filters-to-data-containers 2
invantive-sql-share-byte-arrays 2
invantive-sql-share-strings 2
invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers 2
invantive-use-cache 2
invoice 243, 244, 250, 257, 264, 284, 291, 313, 335, 357, 358, 359, 360, 364, 793
invoice_branch_id 794
invoice_branch_name 794
invoice_chainLiabilityDocumentExpirationDate 794
invoice_comment 794
Invoice_ContactContactDivisions 244
Invoice_ContactCustomAttributeValues 250
invoice_createdAt 794
invoice_createdBy_id 794
invoice_createdBy_username 794
invoice_currentApprover 794
invoice_date 794
invoice_datePaid 794
invoice_deliveryTicket_bookingStatus 794
invoice_deliveryTicket_date 794
invoice_deliveryTicket_description 794
invoice_deliveryTicket_id 794
invoice_deliveryTicket_isProcessed 794
invoice_deliveryTicket_number 794
invoice_deliveryTicket_price 794
invoice_deliveryTicket_purchaseTypeId 794
invoice_deliveryTicket_purchaseTypeName 794
invoice_division_description 794
invoice_division_exactDivisionId 794
invoice_division_glAccountCode 794
invoice_division_glAccountCodePurchase 794
invoice_division_id 794
invoice_division_journalCode 794
invoice_division_journalCodePurchase 794
invoice_dueDate 794
invoice_entryNumber 794
invoice_id 794
invoice_invoiceNumber 794
invoice_isBookedInExact 794
invoice_isBookedInTwinfield 794
invoice_isMutable 794
invoice_isOriginatingFromBasecone 794
invoice_orderNumber 794
invoice_paymentReference 794
invoice_project_branchId 794
invoice_project_categoryId 794
invoice_project_divisionId 794
invoice_project_id 794

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

invoice_project_name 794
invoice_project_number 794
invoice_project_status 794
invoice_project_statusId 794
Invoice_ProjectCustomAttributeValues 257
invoice_status 794
invoice_subTotal 794
invoice_supplier_emailAddress 794
invoice_supplier_id 794
invoice_supplier_name 794
invoice_supplier_type 794
invoice_supplier_typeId 794
invoice_total 794
invoice_updatedAt 794
invoice_updatedBy_id 794
invoice_updatedBy_username 794
invoice_vatTotal 794
invoiceableAt 525
invoiceAmount 42, 48, 52, 55, 58, 62, 234, 237
InvoiceAttachmentsByInvoiceId 264
InvoiceAttachmentsByProjectId 271
InvoiceAttachmentsV2 278
InvoiceById 284
InvoiceChapterLineLinkedBookingItemsByInvoiceId 291
InvoiceChapterLineLinkedBookingItemsV2 298
InvoiceChapterLineLinkedBookingItemsV2ByProjectId 305
InvoiceChapterLinesByInvoiceId 313
InvoiceChapterLinesByProjectId 320
InvoiceChapterLinesV2 328
InvoiceChaptersByInvoiceId 335
InvoiceChaptersByProjectId 342
InvoiceChaptersV2 349
InvoiceCompanyInfoByProject 355
invoiceContact_contactType_id 567, 570, 575, 578, 582
invoiceContact_contactType_name 567, 570, 575, 578, 582
invoiceContact_email 567, 570, 575, 578, 582
invoiceContact_id 567, 570, 575, 578, 582
invoiceContact_isVatShifted 567, 570, 575, 578, 582
invoiceContact_name 567, 570, 575, 578, 582
invoiceContact_phoneNumber 567, 570, 575, 578, 582
invoiceCostStatusId 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62
invoicedAmount 229, 231, 718, 733, 738
invoiceDescription 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62
invoicedProjectStatusName 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
InvoiceEquipmentListPdfByInvoice 357
invoiceFooter 447
InvoiceGarbageListPdfByInvoice 358
invoiceId 73, 521
invoiceLine_id 219, 229, 231, 525, 718, 733, 738
invoiceLine_invoiceId 219, 229, 231, 525, 718, 733, 738
invoiceLine_invoiceStatusId 219, 229, 231, 525, 718, 733, 738
invoiceLineId 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62
invoiceMail 79, 81, 84, 88, 94, 244, 250, 391, 397, 416, 423, 505
InvoiceMailStatuses 359
InvoiceMaterialListPdfByInvoice 359
invoiceNumber 208, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 361, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 589, 595, 602, 609, 615, 622, 794
InvoicePdfByInvoice 360
invoiceRecipient_emailAddress 587
invoiceRecipient_id 587
invoiceRecipient_name 587
invoiceRecipient_type 587
invoiceRecipient_typeId 587
Invoices 361
InvoiceSentEmailsByInvoiceId 364
InvoiceSentEmailsV2 371
InvoiceSentEmailsV2ByProjectId 377
invoicesProject 477, 515
invoiceSubject 79, 81, 84, 88, 94
InvoicesV2 384
InvoiceTerms 525
InvoiceTermStatements 527
invoiceUblVersion 79, 81, 84, 88, 94, 244, 250, 391, 397, 416, 423
Is Actief 222, 225, 226, 461, 464, 478, 721, 723, 724, 732, 736, 742, 745, 748, 752, 764, 765, 768, 769, 771, 773, 783, 784
Is Afbetaald 231
Is Afkomstig van Basecone 622, 794
Is Alleen-lezen 469, 471, 473, 475
Is Beheerder 457, 461, 464
Is Beperkt 29, 31
Is Berekening 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
Is Betaald 154, 194
Is Beveiliging Gecodeerd 529, 534, 540, 556

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Is BTW Verlegd 25, 79, 81, 84, 88, 94, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
Is Collectief 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 361, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
Is Credit 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 361, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
Is E-mail Verstuurd 144, 185
Is Extern 231
Is Geboekt 208, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 529, 534, 540, 556, 589, 595, 602, 609, 615, 794
Is Geboekt in AFAS 361
Is Geboekt in Exact 361, 622, 794
Is Geboekt in Mareon 361
Is Geboekt in Twinfield 361, 622, 794
Is Gemaild 361
Is Goedgekeurd 122, 154, 164, 194, 229, 231, 589
Is Huidige Gebruiker Standaard Toegewezen 723
Is Jaarlijks 70
Is Korst Afbetaald 231
Is Mareon geboekt 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
Is Ontdubbeld 29
Is Standaard 518, 520
Is Verplicht 469, 471, 473, 475
Is Verschoven 520
Is Verwerkt 219
Is Wortel 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349
Is Zichtbaar bij QHSE 473, 475
Is Zichtbaar bij Uitbesteding 473, 475
Is Zichtbaar na Voltooiing 473, 475
Is Zichtbaar op Afleverbon 473, 475
Is Zichtbaar op Afrekendocument 473, 475
Is Zichtbaar op Afval 473, 475
Is Zichtbaar op Contract 473, 475
Is Zichtbaar op Factuur 473, 475
Is Zichtbaar op Materiaal 473, 475
Is Zichtbaar op Meerwerk 473, 475
Is Zichtbaar op Urenregistratie 473, 475
isActive 222, 225, 226, 461, 464, 478, 721, 723, 724, 732, 736, 742, 745, 748, 752, 764, 765, 768, 769, 771, 773, 783, 784
isActive_2 769, 773
isAdmin 457, 461, 464
isAllDay 69, 72
isAnnual 70
isApproved 122, 154, 164, 194, 229, 231, 589
isAutomaticInvoiceNumbering 505
isBooked 208, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 529, 534, 540, 556, 589, 595, 602, 609, 615, 794
isBookedInAfas 361
isBookedInExact 361, 622
isBookedInMareon 361
isBookedInTwinfield 361, 622
isCalculation 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
isCollective 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 361, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
isCreatedManually 105
isCredit 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 361, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
isCurrentUserAssignedByDefault 723
isDataWithoutBranchAccessible 222, 225, 226, 461, 464
isDeduplicated 29
isDefault 518, 520
isDeletable 521
isDisplayedOnCheckoutDocument 469, 471
isDisplayedOnCompletion 469, 471
isDisplayedOnContract 469, 471
isDisplayedOnDelivery 469, 471
isDisplayedOnExtraWork 469, 471
isDisplayedOnGarbage 469, 471
isDisplayedOnHourRegister 469, 471
isDisplayedOnInvoice 469, 471
isDisplayedOnMaterial 469, 471
isDisplayedOnOutsourcing 469, 471
isDisplayedOnQhse 469, 471
isEditable 69, 234, 237, 521
isEmailSent 144, 185
isEnableAlternativeEmail 505
isExternal 231
isInvoiceable 521
isLinkedToBookings 742, 745, 748
isMailed 361
isMareonBooked 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
isMutable 48, 52, 55, 58, 231, 234, 237, 589, 595, 602, 609, 615, 622, 708, 711, 715, 718, 733, 738, 775, 778, 794
isOriginatingFromBasecone 622
isPaid 154, 194
isPaidOff 231
isPayrollDivision 494

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

isProcessed 219
isReadOnly 469, 471, 473, 475
isRequired 469, 471, 473, 475
isRestricted 29, 31
isRoot 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349
isScabPaidOff 231
isSecurityCoded 529, 534, 540, 556
isShifted 520
isVatShifted 25, 79, 81, 84, 88, 94, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
isVatShifted_2 244, 250, 391, 397, 416, 423
isVisibleOnCheckoutDocument 473, 475
isVisibleOnCompletion 473, 475
isVisibleOnContract 473, 475
isVisibleOnDelivery 473, 475
isVisibleOnExtraWork 473, 475
isVisibleOnGarbage 473, 475
isVisibleOnHourRegister 473, 475
isVisibleOnInvoice 473, 475
isVisibleOnMaterial 473, 475
isVisibleOnOutsourcing 473, 475
isVisibleOnQhse 473, 475

- J -

Jaar 437, 439
jobTitle 91, 92
join-set-points-per-request 2
journalCode 479, 483, 487
journalCodePurchase 479, 483, 487
journalCodeWorkInProgress 479, 483

- K -

Kamer van Koophandel-nummer 79, 81, 84, 88, 94, 244, 250, 355, 391, 397, 416, 423, 447, 451, 505
Kan Bewerkt Worden 595, 615, 794
Kan Boeken naar AFAS 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
Kan Boeken naar Exact 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 589, 595, 602, 609, 615, 794
Kan Boeken naar Mareon 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
Kan Boeken naar Twinfield 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 589, 595, 602, 609, 615, 794
Kan Facturen Aanmaken 523
Kan Kostenplaats Gebruiken 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 589, 595, 602, 609, 615, 794
Kan Verwijderd Worden 208, 589, 595, 602, 609, 615, 794
Kan Verwijderen 203, 208, 214
Kantoren 451
Kentekenplaat 437, 439
Kilometerregistratie op ID 437
Kilometerregistraties 439
Kilometerstand 437, 439
Kleur 222, 225, 226, 461, 464, 478
Koppeling-ID 457, 461, 464
Korting 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
Kosten 107, 113, 122, 127, 131, 136, 141, 148, 154, 156, 164, 169, 174, 178, 183, 188, 194, 196, 203, 208, 214, 595
Kosten exclusief BTW 39
Kosten inclusief BTW 39
Kostenplaats 291, 298, 305, 313, 320, 328, 595, 615, 794
Kostenplaats Algemene Kosten 510, 512
Kostenplaats Algemene Kosten Debit 510, 512
Kostenplaatsen 456
Kostensoort 105
Kostentype ID 788
Kostprijs 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 88, 497, 507, 708, 711, 715, 718, 728, 733, 736, 738, 752, 775, 778, 783

- L -

Laatst Gewijzigd 764, 765, 768, 769, 771, 773
Label 520
laborQuantity 657, 663, 810
laborTotal 657, 663, 810
labourDayPrice 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
labourDays 657, 663, 810
Land 244, 250, 355, 391, 397, 416, 423, 505, 567, 570, 575, 578, 582, 587
Landcode 79, 81, 84, 88, 94, 447, 451, 529, 534, 540, 556, 561
Landen 239

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

language 107, 113, 122, 127, 131, 136, 141, 144, 148, 156, 164, 169, 174, 178, 183, 185, 188, 196, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 505, 518, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 693, 696, 701, 803, 810, 817, 824
lastActionDate 122, 164, 589
lastModified 764, 765, 768, 769, 771, 773
lastModified_2 769, 773
lastName 91, 92, 444, 445, 489, 491, 494, 497, 500, 540, 715, 724
layout 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
Lay-out 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
ledger 291, 298, 305, 313, 320, 328, 595, 615, 794
legalText 520
Leverancier Contactsoort-ID 107, 122, 127, 131, 136, 148, 156, 742, 745, 748
Leverancier Contactsoortnaam 107, 122, 127, 131, 136, 148, 156, 742, 745, 748
Leverancier E-mail 107, 122, 127, 131, 136, 148, 156, 742, 745, 748
Leverancier E-mailadres 144, 219, 622, 752, 794
Leverancier-ID 107, 122, 127, 131, 136, 144, 148, 154, 156, 194, 219, 622, 742, 745, 748, 752, 794
Leveranciersnaam 107, 122, 127, 131, 136, 144, 148, 154, 156, 194, 219, 622, 742, 745, 748, 752, 794
Leverancierssoort 144, 219, 622, 752, 794
Leverancierssoort-ID 144, 219, 622, 752, 794
Leverbon Aankoopsoort ID 622, 794
Leverbon Aankoopsoortnaam 622, 794
Leverbon Bondatum 208, 589, 595, 602, 609, 615, 794
Leverbon Bonnummer 208, 589, 595, 602, 609, 615, 794
Leverbon Datum 622, 794
Leverbon ID 62, 208, 589, 595, 602, 609, 615, 622, 794
Leverbon Initiële Kosten 208, 589, 595, 602, 609, 615, 794
Leverbon is Verwerkt 622, 794
Leverbon Kosten 208, 589, 595, 602, 609, 615, 794
Leverbon Matcht Factuurbedrag 19, 21, 25
Leverbon Omschrijving 622, 794
Leverbon op ID 214
Leverbon Prijs 622, 794
Leverbon Verwerkt 208, 589, 595, 602, 609, 615, 794
Leverbonnen 219
Leverbonnummer 622, 794
Leveringsbewijs Maken voor Resterende Kosten 589, 595, 602, 609, 615, 794
Leveringsdatum 107, 122, 127, 131, 136, 141, 144, 148, 156, 174, 203, 208, 237, 529, 534, 540, 546, 556, 561, 567, 570, 582, 602, 631, 636, 708, 775
Levertijd in Dagen 742, 745, 748, 752
licensePlate 437, 439
limit-partition-calls-left 2
linkedDeliveryTicket_bookingStatus 144, 185
linkedDeliveryTicket_cost 107, 113, 122, 127, 131, 136, 148, 156, 164, 169, 174, 178, 188, 196
linkedDeliveryTicket_date 144, 185
linkedDeliveryTicket_description 144, 185
linkedDeliveryTicket_id 107, 113, 122, 127, 131, 136, 144, 148, 156, 164, 169, 174, 178, 185, 188, 196
linkedDeliveryTicket_initialCost 107, 113, 122, 127, 131, 136, 148, 156, 164, 169, 174, 178, 188, 196
linkedDeliveryTicket_isProcessed 144, 185
linkedDeliveryTicket_number 144, 185
linkedDeliveryTicket_price 144, 185
linkedDeliveryTicket_processed 107, 113, 122, 127, 131, 136, 148, 156, 164, 169, 174, 178, 188, 196
linkedDeliveryTicket_purchaseTypeId 144, 185
linkedDeliveryTicket_purchaseTypeName 144, 185
linkedDeliveryTicket_ticketDate 107, 113, 122, 127, 131, 136, 148, 156, 164, 169, 174, 178, 188, 196
linkedDeliveryTicket_ticketNumber 107, 113, 122, 127, 131, 136, 148, 156, 164, 169, 174, 178, 188, 196
linkId 457, 461, 464
locale 239, 240, 241, 242
Locales 241
Logboekgegevens 107, 113, 122, 127, 131, 136, 148, 156, 164, 169, 174, 178, 188, 196
logDate 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 229, 231, 234, 237, 708, 711, 715, 756, 758, 760, 762, 775, 778
Logdatum 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 229, 231, 234, 237, 708, 711, 715, 756, 758, 760, 762, 775, 778
logEntries 107, 113, 122, 127, 131, 136, 148, 156, 164, 169, 174, 178, 188, 196
loggedHours 529, 534, 540, 556
logHours 234, 237
log-native-calls-to-disk-max-events 2
log-native-calls-to-disk-max-seconds 2
log-native-calls-to-disk-on-error 2
log-native-calls-to-disk-on-success 2
log-native-calls-to-trace 2
Logo (URI) 355, 505
Logo Bijgewerkt door 355, 505
Logo Bijgewerkt op 355, 505
Logo Gemaakt door 355, 505
Logo Gemaakt op 355, 505
Logo Naam 355, 505
logo_createdAt 355, 505
logo_createdBy 355, 505
logo_extension 355, 505

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

logo_id 355, 505
logo_modelId 355, 505
logo_modelType 355, 505
logo_name 355, 505
logo_secureHash 355, 505
logo_size 355, 505
logo_updatedAt 355, 505
logo_updatedBy 355, 505
logo_uri 355, 505
Logo-extensie 355, 505
Logogrootte 355, 505
Logo-ID 355, 505
Logomodel-ID 355, 505
Logomodelsoort 355, 505
Looncomponent Bedrag 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
Looncomponent Percentage 79, 81, 84, 88, 94, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 355, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 447, 451
Lopende Goedkeuringen Toegewezen aan Mij 39

- M -

Maak Afleverbon 107, 113, 122, 127, 131, 136, 141, 148, 156, 164, 169, 174, 178, 183, 188, 196, 589, 595, 602, 609, 615, 794
Maatwerkattribuut Is Alleen-lezen 81, 491, 534, 578
Maatwerkattribuut Is Verplicht 81, 491, 534, 578
Maatwerkattribuut Veldsoort 81, 491, 534, 578
Maatwerkattribuut Veldsoort-ID 81, 491, 534, 578
Maatwerkattribuut Wordt Getoond bij Voltooiing 81, 491, 534, 578
Maatwerkattribuut Wordt Getoond op Factuur 81, 491, 534, 578
Maatwerkattribuut-ID 81, 491, 534, 578
Maatwerkattribuutnaam 81, 491, 534, 578
Mail Verstuurd 107, 113, 122, 127, 131, 136, 141, 148, 156, 164, 169, 174, 178, 183, 188, 196
Mail Verstuurd door 107, 113, 122, 127, 131, 136, 141, 148, 156, 164, 169, 174, 178, 183, 188, 196
Mail Verstuurd op 107, 113, 122, 127, 131, 136, 141, 148, 156, 164, 169, 174, 178, 183, 188, 196, 521, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
mailDate 361, 364, 371, 377, 696, 701, 824
Maildatum 361, 364, 371, 377, 696, 701, 824
mailSent 107, 113, 122, 127, 131, 136, 141, 148, 156, 164, 169, 174, 178, 183, 188, 196
mailSentAt 107, 113, 122, 127, 131, 136, 141, 148, 156, 164, 169, 174, 178, 183, 188, 196, 521, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
mailSentBy 107, 113, 122, 127, 131, 136, 141, 148, 156, 164, 169, 174, 178, 183, 188, 196
mailSentBy_id 521
mailSentBy_username 521
Mailsoort 364, 371, 377, 696, 701, 824
mailType 364, 371, 377, 696, 701, 824
maintenanceStatusCode 529, 534, 540, 556
Materiaal Artikelnummer 738
Materiaal EAN-code 738
Materiaal Eenheid 738
Materiaal Eenheidsprijs 657, 663, 810
Materiaal is Actief 738
Materiaal Kostprijs 738
Materiaal Naam Eenheid 742, 745, 748
Materiaal op ID 721, 723, 741
Materiaal per Eenheid 728
Materiaal per Eenheid per Divisie op Materiaal per Eenheid-ID 748
Materiaal per Eenheid per ID 745
Materiaal Totaal 657, 663, 810
Materiaal Verkoopprijs 738
Materiaal Zichtbaarheidsvlag 738
Materiaalboeking op ID 711
Materiaalboekingen 738
Materiaalboekingsmedewerkers op Materiaalboekings-ID 715
Materiaaleenheden 730, 755
Materiaaleenheden op Materiaal-ID 732
Materiaaleenheid op ID 729, 754
Materiaaleenheid-ID 738, 742, 745, 748
Materiaalgroep Bijgewerkt door 745, 748
Materiaalgroep Bijgewerkt op 745, 748
Materiaalgroep Gemaakt door 745, 748
Materiaalgroep Gemaakt op 745, 748
Materiaalgroep op ID 726
Materiaalgroepen 727
Materiaalgroep-ID 738, 745, 748, 752
Materiaalgroepnaam 738, 745, 748, 752
Materiaalhoeveelheid 657, 663, 810
Materiaal-ID 738, 742, 745, 748, 752
Materiaalinformatie 742, 745, 748
Materiaalmedewerkers op Materiaal-ID 724
Materiaalnaam 738, 742, 745, 748, 752
Materiaalomschrijving 657, 663, 810
Materiaalpercentage 97, 508
Materiaalreserveringen 718
material_articleNumber 738
material_costPrice 738

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

material_eanCode 738
material_groupId 738
material_groupName 738
material_id 738, 742, 745, 748, 752
material_information 742, 745, 748
material_isActive 738
material_materialId 738
material_name 738, 742, 745, 748, 752
material_sellingPrice 738
material_unit 738
material_unitId 738
material_visibilityFlag 738
MaterialBookings 738
MaterialById 741
materialDescription 657, 663, 810
Materialen 751
Materialen per Eenheid 752
materialGroup_createdAt 745, 748
materialGroup_createdBy 745, 748
materialGroup_id 745, 748, 752
materialGroup_name 745, 748, 752
materialGroup_updatedAt 745, 748
materialGroup_updatedBy 745, 748
materialPercentage 97, 508
MaterialPerUnit_MaterialGroupDivisionSettings 742
MaterialPerUnitById 745
MaterialPerUnitPerDivisionByMaterialPerUnitId 748
materialQuantity 657, 663, 810
MaterialS 751
MaterialsPerUnit 752
materialTotal 657, 663, 810
materialUnit 754
materialUnit_id 742, 745, 748
materialUnit_name 742, 745, 748
MaterialUnitById 754
materialUnitPrice 657, 663, 810
MaterialUnits 755
Materieel Eenheid 718
Materieel Eenheid-ID 718, 732
Materieel Eenheidsnaam 732
Materieel Inspectiedatum 728
Materieel Is Actief 718, 728
Materieel Kostprijs 718
Materieel Materieel-ID 718
Materieel per Eenheid Materieel Eenheid-ID 708, 711, 715
Materieel per Eenheid Materieel Eenheidsnaam 708, 711, 715
Materieel per Eenheid-ID 708, 711, 715
Materieel Totaal 657, 663, 810
Materieel Verkoopprijs 718
Materieelcode 718, 728
Materieelgroep Aangemaakt door 708, 711, 715
Materieelgroep Bijgewerkt door 708, 711, 715
Materieelgroep Bijgewerkt op 708, 711, 715
Materieelgroep Gemaakt op 708, 711, 715
Materieelgroep-ID 708, 711, 715, 718, 728
Materieelgroepnaam 708, 711, 715, 728
Materieel-ID 708, 711, 715, 718, 728
Materieelnaam 708, 711, 715, 718, 728
Materieelomschrijving 728
maximum-discovered-column-count 2
Maximumleeftijd voor Responscache (sec) 441
maximum-length-identifiers 2
max-odata-filters 2
max-odata-rewrite-in-count 2
max-url-length-accepted 2
max-url-length-desired 2
Medewerker Aangemaakt door 457, 461, 464
Medewerker Achternaam 69, 72, 231, 234, 237, 457, 461, 464, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 693, 696, 701, 803, 810, 817, 824
Medewerker Afdelings-ID 72, 231, 457, 461, 464, 693, 803, 810, 817, 824
Medewerker Afdelingsnaam 457, 461, 464
Medewerker Bijgewerkt door 457, 461, 464
Medewerker Bijgewerkt op 457, 461, 464
Medewerker Eigen Attribuutwaarden op Medewerker-ID 491
Medewerker E-mail 444, 489, 491, 494, 497
Medewerker Exact Salarisfrequentie 72, 231, 693, 803, 810, 817, 824
Medewerker Geboortedatum 457, 461, 464
Medewerker Gemaakt op 457, 461, 464
Medewerker Mederwerkerse-mail 457, 461, 464
Medewerker op ID (Basis) 444
Medewerker Postcode 457, 461, 464
Medewerker Telefoonnummer 457, 461, 464
Medewerker Urenregistraties 231
Medewerker Uursoortprijzen per Medewerker-ID 497
Medewerker Uurtarief 457, 461, 464
Medewerker Verkoopuurtarief 457, 461, 464
Medewerker Voornaam 69, 72, 231, 234, 237, 457, 461, 464, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 693, 696, 701, 803, 810, 817, 824
Medewerker Werkdruk 457, 461, 464
Medewerkerfunctie 457, 461, 464
Medewerkers (Basis) 445
message 141, 142, 162, 183
metadata-cache-max-age-sec 2
mileage 437, 439
MileageRegistrationById 437
MileageRegistrations 439

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

miscPercentage 97, 508
Mobiel Telefoonnummer 94
Mobielnummer 79, 81, 84, 88
mobileNumber 79, 81, 84, 88
mobilePhoneNumber 94
Model ID 119, 121, 595, 615, 794
modelId 119, 121, 595, 615, 794
Modelsoort 119, 121, 595, 615, 794
modelType 119, 121, 595, 615, 794
Module 469
Moet Pagina-einde Toevoegen 657, 663, 810
Moet Projectomschrijving Kopiëren 355, 505

- N -

Naam 19, 21, 25, 29, 31, 33, 39, 52, 55, 58, 68, 70, 79, 81, 84, 88, 94, 96, 99, 101, 103, 104, 107, 113, 119, 121, 122, 127, 131, 136, 141, 144, 148, 156, 161, 162, 164, 169, 174, 178, 183, 185, 188, 196, 202, 203, 208, 222, 225, 226, 237, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 355, 391, 397, 403, 416, 423, 430, 443, 447, 451, 453, 454, 456, 461, 464, 469, 471, 473, 475, 477, 478, 483, 503, 504, 505, 509, 510, 512, 513, 514, 515, 517, 518, 524, 529, 534, 540, 546, 549, 552, 556, 561, 567, 570, 575, 578, 582, 587, 602, 625, 631, 636, 641, 646, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 707, 708, 721, 723, 724, 726, 727, 729, 730, 732, 737, 741, 742, 751, 754, 755, 758, 760, 764, 765, 767, 768, 769, 771, 772, 773, 775, 781, 782, 786, 787, 788, 790, 803, 810, 817
Naam Bewoner 587
Naam Projectprojectleider 229, 231
Naam Projectuitvoerder 229, 231
Naam Projectwerkplanner 229, 231
Naam Werknemer 48
nAccountText 79, 81, 84, 88, 94, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 355, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 447, 451
nAccountText_2 244, 250, 391, 397, 416, 423
name 19, 21, 25, 29, 31, 33, 39, 52, 55, 58, 68, 70, 79, 81, 84, 88, 94, 96, 99, 101, 103, 104, 107, 113, 119, 121, 122, 127, 131, 136, 141, 144, 148, 156, 161, 162, 164, 169, 174, 178, 183, 185, 188, 196, 202, 203, 208, 222, 225, 226, 237, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 355, 391, 397, 403, 416, 423, 430, 443, 447, 451, 453, 454, 456, 461, 464, 469, 471, 473, 475, 477, 478, 483, 503, 504, 505, 509, 510, 512, 513, 514, 515, 517, 518, 524, 529, 534, 540, 546, 549, 552, 556, 561, 567, 570, 575, 578, 582, 587, 602, 625, 631, 636, 641, 646, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 707, 708, 721, 723, 724, 726, 727, 729, 730, 732, 737, 741, 742, 751, 754, 755, 758, 760, 764, 765, 767, 768, 769, 771, 772, 773, 775, 781, 782, 786, 787, 788, 790, 803, 810, 817
name_2 25, 131, 174, 203, 222, 461, 546, 552, 567, 570, 582, 602, 631, 636, 708, 765, 768, 775
name_3 131, 174, 546, 567, 570
Native Platform Scalar Verzoeken 441
NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS 441
Nettolading 441
newInvoice_ContactContactDivisions 391
newInvoice_ContactCustomAttributeValues 397
newInvoice_ProjectCustomAttributeValues 403
newInvoiceForProject 410
newInvoiceForProject_ContactContactDivisions 416
newInvoiceForProject_ContactCustomAttributeValues 423
newInvoiceForProject_ProjectCustomAttributeValues 430
newQuotationForProject 626
newQuotationForProject_ProjectCategoryDivisionSettings 631
nextPurchaseInvoiceId 589, 595, 602, 609, 615, 794
Nieuwe Factuur voor Project 410
Nieuwe Offerte voor Project 626
note 361, 505, 529, 534, 540, 556, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
Notitie 361, 505, 529, 534, 540, 556, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
npt 441
N-Rekening Tekst 79, 81, 84, 88, 94, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 355, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 447, 451
number 39, 73, 107, 113, 122, 127, 131, 136, 141, 144, 148, 154, 156, 164, 169, 174, 178, 183, 185, 188, 194, 196, 219, 521, 567, 570, 575, 578, 582, 587
number_2 107, 113, 148, 156, 188, 196
Nummer 39, 73, 107, 113, 122, 127, 131, 136, 141, 144, 148, 154, 156, 164, 169, 174, 178, 183, 185, 188, 194, 196, 219, 521, 567, 570, 575, 578, 582, 587

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- O -

oauth-unauthorized-max-tries 2
oauth-unauthorized-sleep-initial-ms 2
oauth-unauthorized-sleep-max-ms 2
oauth-unauthorized-sleep-multiplicator 2
Offerte Adviseur Naam 691
Offerte Hoofdstukregels op Offerte-ID 657
Offerte ID 691, 692, 707
Offerte Medewerker-ID 692, 707
Offerte Onderwerp 691, 692, 707
Offerte per ID 651
Offerte Project-ID 692, 707
Offerte Veelvoorkomende Bijlagen op Offerte-ID 680
Offerte Verzonden E-mails 824
Offerte Verzonden E-mails op Offerte-ID 696
Offertebevestiging Bijlagen 516
Offertebijlagen op Offerte ID 641
Offertebijlages 803
Offertedatum 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 693, 696, 701, 803, 810, 817, 824
Offerteherinnering op ID 691
Offerteherinneringen 692
Offertehoofdstukken 817
Offertehoofdstukken op Offerte-ID 669
Offertehoofdstukregels 810
Offertenummer 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 691, 692, 693, 696, 701, 707, 803, 810, 817, 824
Offerteregels Uitschakelen 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
Offertes 693
Offertestatus Naam 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 693, 696, 701, 707, 803, 810, 817, 824
Offertestatus op ID 517
Offertestatus-ID 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 693, 696, 701, 707, 803, 810, 817, 824
Offertestatuslogboeken 707
Omschrijving Lang 657, 663, 810
Onderaannemer Contactpersoonsoort-ID 113, 164, 169, 174, 178, 188, 196
Onderaannemer Contactpersoonsoortnaam 113, 164, 169, 174, 178, 188, 196
Onderaannemer Contracten 185
Onderaannemer Contracttermijn Leverbonnen per Onderaannemer ID 188
Onderaannemer Contractvoorwaarden 194
Onderaannemer Contractvoorwaarden op Onderaannemer-ID 196
Onderaannemer E-mailadres 113, 164, 169, 174, 178, 188, 196
Onderaannemer op ID 178
Onderaannemercontract-ID 39
Onderaannemer-ID 113, 164, 169, 174, 178, 185, 188, 196
Onderaannemernaam 113, 164, 169, 174, 178, 185, 188, 196
Onderaannemersoort 185
Onderaannemersoort-ID 185
Onderaannemerstatussen 202
Onderaanneming Contractgeschiedenisregels op Onderaanneming of ID 162
Onderaanneming Totaal 657, 663, 810
Onderaannemingspercentage 97, 508
Onderhoudsstatuscode 529, 534, 540, 556
Onderwerp 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 693, 696, 701, 803, 810, 817, 824
One Two Build-communicatie-ID 113, 164, 169, 174, 178, 188, 196
oneTwoBuildCommunicationId 113, 164, 169, 174, 178, 188, 196
Ontvangen Kosten 107, 113, 148, 154, 156, 188, 194, 196
Ontvanger 364, 371, 377, 696, 701, 824
Oorspronkelijk Systeemreferentie 441
Oorspronkelijke Systeemgroep 441
Openstaande Kosten 144, 185
Opgeroepen Ontvangstbewijzen per Inkooporderontract 100
Opgeroepen Ontvangstbewijzen per Onderaannemerscontract 98
Opmerking 69, 72
Optie 657, 663, 810
option 657, 663, 810
OrderNumber 208, 589, 595, 602, 609, 615, 622, 794
Ordernummer 208, 589, 595, 602, 609, 615, 622, 794
Organisatie 505
Organisatie Alternatieve Adrespositie 457, 461, 464
Organisatie BTW-nummer 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 457, 461, 464
Organisatie Contactpersoon Achternaam 457, 461, 464
Organisatie Contactpersoon Voornaam 457, 461, 464

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Organisatie E-mailadres 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 457, 461, 464
Organisatie Factuurmail 457, 461, 464
Organisatie G-rekening Percentage 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
Organisatie G-rekening Tekst 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
Organisatie Grootboekrekeningnummer 457, 461, 464
Organisatie Huisnummer 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 457, 461, 464
Organisatie IBAN 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 457, 461, 464
Organisatie ID 457, 461, 464
Organisatie KvK-nummer 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 457, 461, 464
Organisatie Land 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 457, 461, 464
Organisatie Logo Bijgewerkt door 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 457, 461, 464
Organisatie Logo Bijgewerkt op 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 457, 461, 464
Organisatie Logo Modeltype 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 457, 461, 464
Organisatie Logogrootte 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 457, 461, 464
Organisatie Logonaam 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 457, 461, 464
Organisatie Looncomponent Percentage 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
Organisatie moet Projectomschrijving Kopiëren 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 457, 461, 464
Organisatie Notitie 457, 461, 464
Organisatie N-Rekening Tekst 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
Organisatie Postcode 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 457, 461, 464
Organisatie Prognose Uurtarief 457, 461, 464
Organisatie Stad 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 457, 461, 464
Organisatie Straatnaam 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 457, 461, 464
Organisatie Taal 457, 461, 464
Organisatie Telefoonnummer 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 457, 461, 464
Organisatie Toeslagpercentages 508
Organisatie Toon Projectnaam op Factuur PDF 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
Organisatie Toon Projectnummer op Factuur 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
Organisatie Uursoort Prijzen 507
Organisatie Uurtarief 457, 461, 464
Organisatie Valuta 457, 461, 464
Organisatie Vereist Urenregistratietijden 457, 461, 464
Organisatie Verkooptarief per Uur 457, 461, 464
Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
Organisatie Vervaldatumherinnering 457, 461, 464
Organisatie Website 457, 461, 464
Organisatie Website-adres 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
Organisatielogo Gemaakt door 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 457, 461, 464

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Organisatielogo Gemaakt op 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 457, 461, 464
Organisatielogo Model-ID 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 457, 461, 464
Organisatielogo-extensie 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 457, 461, 464
Organisatielogo-ID 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 457, 461, 464
Organisatielogo-URI 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 457, 461, 464
Organisatienaam 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 457, 461, 464
Organisatiestatus 457, 461, 464
Organization 505
organization_alternativeAddressPosition 457, 461, 464
organization_city 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 457, 461, 464
organization_cocNumber 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 457, 461, 464
organization_contactFirstName 457, 461, 464
organization_contactLastName 457, 461, 464
organization_country 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 457, 461, 464
organization_currency 457, 461, 464
organization_emailAddress 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 457, 461, 464
organization_expirationReminder 457, 461, 464
organization_expirationReminderDays 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
organization_gAccountPercentage 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
organization_gAccountText 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
organization_glnNumber 457, 461, 464
organization_hasExactHostingAssociation 457, 461, 464
organization_hourlyRate 457, 461, 464
organization_houseNumber 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 457, 461, 464
organization_iban 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 457, 461, 464
organization_id 457, 461, 464
organization_invoiceMail 457, 461, 464
organization_isAutomaticInvoiceNumbering 457, 461, 464
organization_isEnableAlternativeEmail 457, 461, 464
organization_language 457, 461, 464
organization_logo_createdAt 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 457, 461, 464
organization_logo_createdBy 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 457, 461, 464
organization_logo_extension 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 457, 461, 464
organization_logo_id 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 457, 461, 464
organization_logo_modelId 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 457, 461, 464
organization_logo_modelType 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 457, 461, 464
organization_logo_name 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 457, 461, 464
organization_logo_secureHash 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 457, 461, 464

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

organization_logo_size 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 457, 461, 464
organization_logo_updatedAt 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 457, 461, 464
organization_logo_updatedBy 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 457, 461, 464
organization_logo_uri 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 457, 461, 464
organization_nAccountText 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
organization_name 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 457, 461, 464
organization_note 457, 461, 464
organization_phoneNumber 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 457, 461, 464
organization_prognosisHourlyRate 457, 461, 464
organization_requireHourLogTimes 457, 461, 464
organization_sellingHourlyRate 457, 461, 464
organization_shouldCopyProjectDescription 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 457, 461, 464
organization_showProjectNameOnInvoicePdf 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
organization_showProjectNumberOnInvoice 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
organization_status 457, 461, 464
organization_streetName 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 457, 461, 464
organization_vatNumber 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 457, 461, 464
organization_wageComponentPercentage 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
organization_website 457, 461, 464
organization_websiteAddress 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
organization_zipCode 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 457, 461, 464
OrganizationHourTypePrices 507
OrganizationSurchargePercentages 508
ORIG_SYSTEM_GROUP 441
ORIG_SYSTEM_REFERENCE 441
Ouder ID 529, 534, 540, 556, 561
outstandingCosts 144, 185
Overhead BTW-tarief Label 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
Overheadkosten BTW Tarief-ID 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
Overheadkosten BTW Tariefpercentage 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
Overheads 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
overheadsVatTariff_effectiveFrom 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
overheadsVatTariff_id 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
overheadsVatTariff_label 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
overheadsVatTariff_percentage 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
Overzicht Contacturen Kostprijs 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
Overzicht Materiaal Factuurbedrag 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
ownerId 103, 104, 264, 271, 278
ownerType 103, 104, 264, 271, 278, 469, 471, 473, 475
ownerTypeId 469, 471

- P -

paid 107, 113, 148, 156, 188, 196

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

paidOff 234, 237
parentId 529, 534, 540, 556, 561
partiallyAmountReceived 107, 113, 148, 156, 188, 196
partiallyCostReceived 107, 113, 148, 156, 188, 196
partition-slot-based-rate-limit-length-ms 2
partition-slot-based-rate-limit-slots 2
Passagier 1 Achternaam 437, 439
Passagier 1 Afdeling ID 439
Passagier 1 Exact Salarisfrequentie 439
Passagier 1 ID 437, 439
Passagier 1 Voornaam 437, 439
Passagier 2 Achternaam 437, 439
Passagier 2 Afdeling ID 439
Passagier 2 Exact Salarisfrequentie 439
Passagier 2 ID 437, 439
Passagier 2 Voornaam 437, 439
Passagier 3 Achternaam 437, 439
Passagier 3 Afdeling ID 439
Passagier 3 Exact Salarisfrequentie 439
Passagier 3 ID 437, 439
Passagier 3 Voornaam 437, 439
Passagier 4 Achternaam 437, 439
Passagier 4 Afdeling ID 439
Passagier 4 Exact Salarisfrequentie 439
Passagier 4 ID 437, 439
Passagier 4 Voornaam 437, 439
Passagier 5 Achternaam 437, 439
Passagier 5 Afdeling ID 439
Passagier 5 Exact Salarisfrequentie 439
Passagier 5 ID 437, 439
Passagier 5 Voornaam 437, 439
Passagier 6 Achternaam 437, 439
Passagier 6 Afdeling ID 439
Passagier 6 Exact Salarisfrequentie 439
Passagier 6 ID 437, 439
Passagier 6 Voornaam 437, 439
passenger1_departmentId 439
passenger1_exactSalaryFrequency 439
passenger1_firstName 437, 439
passenger1_id 437, 439
passenger1_lastName 437, 439
passenger2_departmentId 439
passenger2_exactSalaryFrequency 439
passenger2_firstName 437, 439
passenger2_id 437, 439
passenger2_lastName 437, 439
passenger3_departmentId 439
passenger3_exactSalaryFrequency 439
passenger3_firstName 437, 439
passenger3_id 437, 439
passenger3_lastName 437, 439
passenger4_departmentId 439
passenger4_exactSalaryFrequency 439
passenger4_firstName 437, 439
passenger4_id 437, 439
passenger4_lastName 437, 439
passenger5_departmentId 439
passenger5_exactSalaryFrequency 439
passenger5_firstName 437, 439
passenger5_id 437, 439
passenger5_lastName 437, 439
passenger6_departmentId 439
passenger6_exactSalaryFrequency 439
passenger6_firstName 437, 439
passenger6_id 437, 439
passenger6_lastName 437, 439
PAYLOAD_TEXT 441
paymentAgreement 107, 113, 122, 127, 131, 136, 141, 144, 148, 156, 164, 169, 174, 178, 183, 185, 188, 196
paymentConditionPurchase 84, 87, 244, 391, 416
paymentConditionSales 84, 87, 244, 391, 416
paymentReference 589, 595, 602, 609, 615, 622, 794
payrollDivision_description 489, 491, 494, 497
payrollDivision_exactDivisionId 489, 491, 494, 497
payrollDivision_glAccountCode 489, 491, 494, 497
payrollDivision_glAccountCodePurchase 489, 491, 494, 497
payrollDivision_id 489, 491, 494, 497
payrollDivision_journalCode 489, 491, 494, 497
payrollDivision_journalCodePurchase 489, 491, 494, 497
payrollDivision_salesInvoiceNumberPrefix 489, 491, 494, 497
PendingApprovalsAssignedToMe 39
Percentage 520, 525
Percentage Uitbesteding Werk 97, 508
phoneNumber 25, 79, 81, 84, 88, 91, 92, 94, 244, 250, 355, 391, 397, 416, 423, 444, 445, 447, 451, 489, 491, 494, 497, 500, 505
Plaats 79, 81, 84, 88, 91, 92, 94, 131, 174, 203, 208, 237, 244, 250, 355, 391, 397, 416, 423, 444, 445, 447, 451, 489, 491, 494, 497, 500, 505, 529, 534, 540, 546, 556, 561, 567, 570, 575, 578, 582, 587, 602, 631, 636, 708, 775
Plan Artikeltelling 529, 534, 540, 556
planItemCount 529, 534, 540, 556
Plannen Project 477, 515
Planning 79, 81, 84, 88, 529, 534, 540, 556
Planningstekst 94
planningText 94
plansProject 477, 515

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Postcode 79, 81, 84, 88, 91, 92, 94, 131, 174, 208, 208, 237, 244, 250, 355, 391, 397, 416, 423, 444, 445, 447, 451, 489, 491, 494, 497, 500, 505, 529, 534, 540, 546, 556, 561, 567, 570, 575, 578, 582, 587, 602, 631, 636, 708, 775
pre-request-delay-ms 2
previousPurchaseInvoiceId 589, 595, 602, 609, 615, 794
price 144, 185, 219, 657, 663, 732, 742, 745, 748, 756, 758, 760, 762, 769, 773, 784, 810
priceCode 291, 298, 305, 313, 320, 328
priceLowerBound 19, 21, 25
priceTotal 756, 758, 760, 762
priceUpperBound 19, 21, 25
Prijs 144, 185, 219, 657, 663, 732, 742, 745, 748, 756, 758, 760, 762, 769, 773, 784, 810
Prijs Bovengrens 19, 21, 25
Prijs Ondergrens 19, 21, 25
Prijs per Eenheid 105, 107, 113, 148, 156, 188, 196, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 595, 615, 794
Prijscode 291, 298, 305, 313, 320, 328
processed 148, 188, 203, 208, 214, 437, 439, 595, 691, 692
profitAndRisk 529, 534, 540, 556, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
profitAndRiskVatTariff_id 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
profitAndRiskVatTariff_label 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
profitAndRiskVatTariff_percentage 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
Prognose Ander Bedrag 788
Prognose Gereserveerd Bedrag 788
Prognose Uurtarief 505
Prognosebedrag 788
prognosisAmount 788
prognosisHourlyRate 505
prognosisOtherAmount 788
prognosisReservedAmount 788
progress 788
ProgressSheets 521
project 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65, 234, 237, 271, 305, 320, 342, 355, 377, 410, 416, 423, 430, 523, 529, 534, 540, 556, 626, 631, 646, 663, 675, 686, 701
Project Bestand Bijgewerkt door 98, 100
Project Bestand Bijgewerkt op 98, 100
Project Bestand Gemaakt door 98, 100
Project Bestand Gemaakt op 98, 100
Project Bestand-ID 73, 98, 100
Project Bestandinformatie 98, 100
Project Bestandscategorie-ID 546, 549, 552
Project Bestandscategorienaam 546, 549, 552
Project Bestandsnaam 73, 98, 100
Project Beveiligingslink Hoofdstuknaam 756, 758, 760, 762
Project Beveiligingslink Project-ID 105, 144, 185, 219, 229, 231, 718, 738
Project Beveiligingslinkcode 105, 107, 113, 122, 127, 131, 136, 144, 148, 156, 164, 169, 174, 178, 185, 188, 196, 203, 208, 214, 219, 229, 231, 234, 237, 708, 711, 715, 718, 738
Project Beveiligingslink-ID 105, 107, 113, 122, 127, 131, 136, 144, 148, 154, 156, 164, 169, 174, 178, 185, 188, 194, 196, 203, 208, 214, 219, 229, 231, 234, 237, 708, 711, 715, 718, 738, 756, 758, 760, 762
Project Beveiligingslinknaam 105, 107, 113, 122, 127, 131, 136, 144, 148, 154, 156, 164, 169, 174, 178, 185, 188, 194, 196, 203, 208, 214, 219, 229, 231, 234, 237, 708, 711, 715, 718, 738, 756, 758, 760, 762
Project Beveiligingslinkstatus 105, 144, 185, 219, 229, 231, 718, 738, 756, 758, 760, 762
Project Bijgewerkt door 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 234, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
Project Bijgewerkt op 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 234, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
Project Contactnaam 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 229, 231, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
Project Custom Atrtribuutwaarden op Project-ID 534
Project Einddatum 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 234, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
Project Filiaal-ID 73, 105, 144, 185, 219, 229, 231, 361, 521, 527, 587, 622, 693, 718, 733, 738, 794, 803, 810, 817, 824
Project Gemaakt door 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 234, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Project Gemaakt op 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 234, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
Project Huisnummer 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 234, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
Project ID 73, 105, 107, 113, 122, 127, 136, 144, 148, 154, 156, 164, 169, 178, 185, 188, 194, 196, 208, 214, 219, 229, 231, 234, 244, 250, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 361, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 410, 416, 423, 521, 527, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 587, 589, 595, 609, 615, 622, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 693, 696, 701, 711, 715, 718, 733, 738, 756, 758, 760, 762, 778, 788, 794, 803, 810, 817, 824
Project op ID 529
Project Opleverdatum 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 234, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
Project Postcode 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 234, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
Project Stad 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 234, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
Project Startdatum 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 234, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
Project Werkadres 244, 250, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 410, 416, 423
project_branch_code 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
project_branch_id 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
project_branch_name 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
project_branchId 73, 105, 144, 185, 219, 229, 231, 521, 527, 587, 622, 693, 718, 733, 738
project_category_code 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 549, 552, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
project_category_createdAt 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 549, 552, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
project_category_createdBy 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 549, 552, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
project_category_generalCostsOrProfit 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 549, 552, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
project_category_generalCostsPercentage 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 549, 552, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
project_category_grossProfitMargin 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 549, 552, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
project_category_id 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 549, 552, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
project_category_name 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 549, 552, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
project_category_updatedAt 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 549, 552, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

project_category_updatedBy 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 549, 552, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
project_categoryId 73, 105, 144, 185, 219, 229, 231, 361, 521, 527, 587, 622, 693, 718, 733, 738
project_city 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 234, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
project_code 570
project_contact_email 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
project_contact_id 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
project_contact_isVatShifted 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
project_contact_name 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
project_contact_phoneNumber 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
project_contactName 229, 231
project_createdAt 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 234, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
project_createdAt_2 570
project_createdBy 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 234, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
project_createdBy_2 570
project_deliveryDate 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 234, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
project_divisionId 73, 105, 144, 185, 219, 361, 521, 527, 587, 622, 693, 718, 733, 738
project_endDate 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 234, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
project_executorName 229, 231
project_fullProjectNumber 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 234, 244, 250, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 410, 416, 423, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
project_generalCostsOrProfit 570
project_generalCostsPercentage 570
project_grossProfitMargin 570
project_houseNumber 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 234, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
project_id 73, 105, 107, 113, 122, 127, 136, 144, 148, 156, 164, 169, 178, 185, 188, 196, 208, 214, 219, 229, 231, 234, 244, 250, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 361, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 410, 416, 423, 521, 527, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 587, 589, 595, 609, 615, 622, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 693, 696, 701, 711, 715, 718, 733, 738, 756, 758, 760, 762, 778, 794, 803, 810, 817, 824
project_id_2 570
project_information 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 234, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
project_name 73, 105, 107, 113, 122, 127, 136, 144, 148, 156, 164, 169, 178, 185, 188, 196, 208, 214, 219, 229, 231, 234, 244, 250, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 361, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 410, 416, 423, 521, 527, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 587, 589, 595, 609, 615, 622, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 693, 696, 701, 711, 715, 718, 733, 738, 756, 758, 760, 762, 778, 794, 803, 810, 817, 824
project_name_2 570
project_number 73, 105, 144, 185, 219, 229, 231, 361, 521, 527, 587, 622, 693, 718, 733, 738
project_projectLeaderName 229, 231
project_projectNumber 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 234, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

project_reference 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 234, 244, 250, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 410, 416, 423, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
project_startDate 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 234, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
project_status 73, 105, 144, 185, 219, 229, 231, 361, 521, 527, 587, 622, 693, 718, 733, 738
project_status_closesProject 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
project_status_createdAt 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
project_status_createdBy 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
project_status_id 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
project_status_invoicesProject 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
project_status_name 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
project_status_plansProject 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
project_status_updatedAt 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
project_status_updatedBy 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
project_statusId 73, 105, 144, 185, 219, 229, 231, 361, 521, 527, 587, 622, 693, 718, 733, 738
project_streetName 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 234, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
project_updatedAt 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 234, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
project_updatedAt_2 570
project_updatedBy 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 234, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
project_updatedBy_2 570
project_value 250, 397, 423
project_workAddress 244, 250, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 410, 416, 423
project_workPlannerName 229, 231
project_zipCode 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 234, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
Projectadministratie-ID 73, 105, 144, 185, 219, 361, 521, 527, 587, 622, 693, 718, 733, 738, 794, 803, 810, 817, 824
Projectbestand op ID 549
Projectbestandsafdelingen op Project-ID 552
Projectbestandscategorie op ID 514
Projectbestandscategorieën 513
Projectbeveiligingskoppeling op ID 788
ProjectById 529
Projectcategorie Aangemaakt op 21, 25
Projectcategorie Administratie-instellingen 510
Projectcategorie Administratie-instellingen op Projectcategorie-ID 512
Projectcategorie Algemene Kosten Percentage 21, 25
Projectcategorie Bijgewerkt door 21, 25
Projectcategorie Bijgewerkt op 21, 25
Projectcategorie Gemaakt door 21, 25
Projectcategorie op ID 509
Projectcategorieën 509

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Projectcategoriecode 21, 25
Projectcategorie-ID 21, 25, 73, 105, 144, 185, 219, 229, 231, 361, 521, 527, 587, 622, 693, 718, 733, 738, 794, 803, 810, 817, 824
Projectcategorienaam 21, 25
ProjectCategories 509
projectCategory_code 21, 25
projectCategory_createdAt 21, 25
projectCategory_createdBy 21, 25
projectCategory_generalCostsPercentage 21, 25
projectCategory_grossProfitMargin 21, 25
projectCategory_id 21, 25
projectCategory_name 21, 25
projectCategory_updatedAt 21, 25
projectCategory_updatedBy 21, 25
ProjectCategoryById 509
ProjectCategoryDivisionSettings 510
ProjectCategoryDivisionSettingsByProjectCategoryId 512
Projectcontactpersoon E-mail 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
Projectcontactpersoon-ID 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
ProjectCustomAttributeValuesByProjectId 534
ProjectEmployeesByProjectId 540
Projecten 561
Projectfactuurtermijn-ID 291, 298, 305, 313, 320, 328
projectFile 546, 549, 552
projectFile_createdAt 98, 100
projectFile_createdBy 98, 100
projectFile_description 73
projectFile_id 73, 98, 100
projectFile_information 98, 100
projectFile_name 73, 98, 100
ProjectFile_ProjectCategoryDivisionSettings 546
projectFile_projectId 73
projectFile_updatedAt 98, 100
projectFile_updatedBy 98, 100
ProjectFileById 549
ProjectFileCategories 513
projectFileCategory_id 546, 549, 552
projectFileCategory_name 546, 549, 552
ProjectFileCategoryById 514
ProjectFileDepartmentsByProjectId 552
Projectgegevens 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 234, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
ProjectHourEstimatesPerHourTypeByProjectId 556
projectId 29, 154, 194, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 760, 762, 788
projectInvoiceTermId 291, 298, 305, 313, 320, 328
projectLeader_departmentId 561
projectLeader_exactSalaryFrequency 561
projectLeader_firstName 529, 534, 540, 556, 561
projectLeader_id 529, 534, 540, 556, 561
projectLeader_lastName 529, 534, 540, 556, 561
Projectleider Achternaam 529, 534, 540, 556, 561
Projectleider Afdeling-ID 561
Projectleider Exact Salarisfrequentie 561
Projectleider Voornaam 529, 534, 540, 556, 561
Projectleider-ID 529, 534, 540, 556, 561
Projectmedewerkers op Project-ID 540
Projectnaam 39, 73, 105, 107, 113, 122, 127, 136, 144, 148, 154, 156, 164, 169, 178, 185, 188, 194, 196, 208, 214, 219, 229, 231, 234, 244, 250, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 361, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 410, 416, 423, 521, 527, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 587, 589, 595, 609, 615, 622, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 693, 696, 701, 711, 715, 718, 733, 738, 756, 758, 760, 762, 778, 794, 803, 810, 817, 824
projectName 39, 154, 194
projectNumber 131, 174, 203, 208, 237, 529, 534, 540, 546, 556, 561, 567, 570, 582, 602, 631, 636, 708, 775
Projectnummer 73, 105, 107, 113, 122, 127, 131, 136, 144, 148, 156, 164, 169, 174, 178, 185, 188, 196, 203, 208, 214, 219, 229, 231, 234, 237, 361, 521, 527, 529, 534, 540, 546, 549, 552, 556, 561, 567, 570, 575, 578, 582, 587, 589, 595, 602, 609, 615, 622, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 693, 696, 701, 708, 711, 715, 718, 733, 738, 775, 778, 794, 803, 810, 817, 824
Projectreferentie 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 234, 244, 250, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 410, 416, 423, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
Projects 561
projectSecurityLink_chapterName 756, 758, 760, 762
projectSecurityLink_code 105, 107, 113, 122, 127, 131, 136, 144, 148, 156, 164, 169, 174, 178, 185, 188, 196, 203, 208, 214, 219, 229, 231, 234, 237, 708, 711, 715, 718, 738

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

projectSecurityLink_code_2 107, 113, 148, 156, 188, 196
projectSecurityLink_costType 105, 144, 185, 219, 229, 231, 718, 738
projectSecurityLink_id 105, 107, 113, 122, 127, 131, 136, 144, 148, 156, 164, 169, 174, 178, 185, 188, 196, 203, 208, 214, 219, 229, 231, 234, 237, 708, 711, 715, 718, 738, 756, 758, 760, 762
projectSecurityLink_id_2 107, 113, 148, 156, 188, 196
projectSecurityLink_name 105, 107, 113, 122, 127, 131, 136, 144, 148, 156, 164, 169, 174, 178, 185, 188, 196, 203, 208, 214, 219, 229, 231, 234, 237, 708, 711, 715, 718, 738, 756, 758, 760, 762
projectSecurityLink_name_2 107, 113, 148, 156, 188, 196
projectSecurityLink_parentName 105, 144, 185, 219, 229, 231, 718, 738
projectSecurityLink_projectId 105, 144, 185, 219, 229, 231, 718, 738
projectSecurityLink_status 105, 144, 185, 219, 229, 231, 718, 738, 756, 758, 760, 762
ProjectSecurityLinkById 788
projectSecurityLinkId 154, 194
projectSecurityLinkName 154, 194
ProjectSecurityLinkStatuses 78
Projectstatus 73, 105, 144, 185, 219, 229, 231, 361, 521, 527, 587, 622, 693, 718, 733, 738, 794, 803, 810, 817, 824
Projectstatus Bijgewerkt door 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
Projectstatus Bijgewerkt op 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
Projectstatus Gemaakt door 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
Projectstatus Gemaakt op 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
Projectstatus Plannen Project 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
Projectstatus Projectfacturen 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
Projectstatus Sluit Project af 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
ProjectStatuses 515
Projectstatus-ID 73, 105, 107, 113, 122, 127, 136, 144, 148, 156, 164, 169, 178, 185, 188, 196, 208, 214, 219, 229, 231, 361, 521, 527, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 587, 589, 595, 609, 615, 622, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 693, 696, 701, 711, 715, 718, 733, 738, 778, 794, 803, 810, 817, 824
Projectstatusnaam 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
Projectstatussen 515
Projectstraatnaam 107, 113, 122, 127, 136, 148, 156, 164, 169, 178, 188, 196, 208, 214, 234, 549, 552, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 609, 615, 626, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 711, 715, 778, 794, 803, 810, 817, 824
propertyAsset 567, 570, 575, 578, 582
propertyAsset_city 529, 534, 540, 556
propertyAsset_country 529, 534, 540, 556
propertyAsset_description 529, 534, 540, 556
propertyAsset_firstDeliveryDate 529, 534, 540, 556
propertyAsset_houseNumber 529, 534, 540, 556
propertyAsset_id 529, 534, 540, 556, 561
propertyAsset_invoiceContact_email 529, 534, 540, 556
propertyAsset_invoiceContact_id 529, 534, 540, 556
propertyAsset_invoiceContact_isVatShifted 529, 534, 540, 556
propertyAsset_invoiceContact_name 529, 534, 540, 556
propertyAsset_invoiceContact_phoneNumber 529, 534, 540, 556
propertyAsset_name 529, 534, 540, 556, 561
propertyAsset_number 529, 534, 540, 556
propertyAsset_postcode 529, 534, 540, 556
PropertyAsset_ProjectCategoryDivisionSettings 567
propertyAsset_projectNameAndNumber 529, 534, 540, 556
PropertyAsset_ProjectsCategoryDivisionSettings 570
propertyAsset_residentContact_email 529, 534, 540, 556

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

propertyAsset_residentContact_id 529, 534, 540, 556
propertyAsset_residentContact_isVatShifted 529, 534, 540, 556
propertyAsset_residentContact_name 529, 534, 540, 556
propertyAsset_residentContact_phoneNumber 529, 534, 540, 556
propertyAsset_secondDeliveryDate 529, 534, 540, 556
propertyAsset_streetName 529, 534, 540, 556
PropertyAssetById 575
PropertyAssetCustomAttributeValuesByPropertyAssetId 578
PropertyAssetProjectsByPropertyAssetId 582
PropertyAssets 587
propertyName 473, 475
provisionalCosts 529, 534, 540, 556
PurchaseInvoice_ApprovalApprovers 589
purchaseInvoice_bookNumber 203, 214
purchaseInvoice_branch_code 203, 214
purchaseInvoice_branch_id 203, 214
purchaseInvoice_branch_name 203, 214
purchaseInvoice_canBeDeleted 203, 214
purchaseInvoice_comments 203, 214
purchaseInvoice_contact_email 203, 214
purchaseInvoice_contact_id 203, 214
purchaseInvoice_contact_isVatShifted 203, 214
purchaseInvoice_contact_name 203, 214
purchaseInvoice_contact_phoneNumber 203, 214
purchaseInvoice_createdAt 203, 214
purchaseInvoice_createdBy 203, 214
purchaseInvoice_date 203, 214
purchaseInvoice_deliveryTicket_cost 203, 214
purchaseInvoice_deliveryTicket_id 203, 214
purchaseInvoice_deliveryTicket_initialCost 203, 214
purchaseInvoice_deliveryTicket_processed 203, 214
purchaseInvoice_deliveryTicket_ticketDate 203, 214
purchaseInvoice_deliveryTicket_ticketNumber 203, 214
purchaseInvoice_division_description 203, 214
purchaseInvoice_division_exactDivisionId 203, 214
purchaseInvoice_division_glAccountCode 203, 214
purchaseInvoice_division_glAccountCodePurchase 203, 214
purchaseInvoice_division_id 203, 214
purchaseInvoice_division_journalCode 203, 214
purchaseInvoice_division_journalCodePurchase 203, 214
purchaseInvoice_division_salesInvoiceNumberPrefix 203, 214
purchaseInvoice_id 203, 214
purchaseInvoice_invoiceNumber 203, 214
purchaseInvoice_isBooked 203, 214
PurchaseInvoice_LinesDeliveryTicketProjectCategoryDivisionSettings 595
purchaseInvoice_orderNumber 203, 214
purchaseInvoice_project_city 203, 214
purchaseInvoice_project_createdAt 203, 214
purchaseInvoice_project_createdBy 203, 214
purchaseInvoice_project_deliveryDate 203, 214
purchaseInvoice_project_endDate 203, 214
purchaseInvoice_project_fullProjectNumber 203, 214
purchaseInvoice_project_houseNumber 203, 214
purchaseInvoice_project_id 203, 214
purchaseInvoice_project_information 203, 214
purchaseInvoice_project_name 203, 214
purchaseInvoice_project_projectNumber 203, 214
purchaseInvoice_project_reference 203, 214
purchaseInvoice_project_startDate 203, 214
purchaseInvoice_project_streetName 203, 214
purchaseInvoice_project_updatedAt 203, 214
purchaseInvoice_project_updatedBy 203, 214
purchaseInvoice_project_zipCode 203, 214
PurchaseInvoice_ProjectCategoryDivisionSettings 602
purchaseInvoice_status 203, 214
purchaseInvoice_totalExcludingVat 203, 214
purchaseInvoice_totalIncludingVat 203, 214
purchaseInvoice_updatedAt 203, 214
purchaseInvoice_updatedBy 203, 214
purchaseInvoiceBookNumber 62
PurchaseInvoiceById 609
purchaseInvoiceId 39, 62, 219
purchaseInvoiceImportBranch_code 479, 483
purchaseInvoiceImportBranch_division_description 479, 483
purchaseInvoiceImportBranch_division_exactDivisionId 479, 483
purchaseInvoiceImportBranch_division_glAccountCode 479, 483
purchaseInvoiceImportBranch_division_glAccountCodePurchase 479, 483
purchaseInvoiceImportBranch_division_id 479, 483
purchaseInvoiceImportBranch_division_journalCode 479, 483
purchaseInvoiceImportBranch_division_journalCodePurchase 479, 483
purchaseInvoiceImportBranch_division_salesInvoiceNumberPrefix 479, 483
purchaseInvoiceImportBranch_id 479, 483
purchaseInvoiceImportBranch_name 479, 483
purchaseInvoiceInvoiceNumber 219

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PurchaseInvoiceLines 794
PurchaseInvoiceLinesByPurchaseInvoiceId 615
purchaseInvoiceNumber 62
purchaseInvoicePercentage 97, 508
PurchaseInvoices 622
PurchaseInvoiceStatuses 625
PurchaseOrder_ApprovalApprovers 122
PurchaseOrder_CommonAttachments 127
PurchaseOrder_ProjectCategoryDivisionSettings 131
PurchaseOrderById 136
purchaseOrderContract 103
purchaseOrderContract_id 105
purchaseOrderContract_number 105
PurchaseOrderContractHistoryEntries_ContractProjectCategoryDivisionSettings 141
PurchaseOrderContractHistoryEntriesById 142
purchaseOrderContractId 39
PurchaseOrderContracts 144
PurchaseOrderContractTermDeliveryTicketsById 148
PurchaseOrderContractTerms 154
PurchaseOrderContractTermsById 156
PurchaseOrderCostTypes 161
PurchaseOrderStatuses 162
purchaseOrderTotal 657, 663, 810
purchaseType 45, 107, 122, 127, 131, 136, 141, 144, 148, 156, 203, 208, 214
purchaseTypeId 219
purchaseTypeName 219
PurchaseTypes 222

- Q -

q 19, 31, 39, 70, 72, 73, 87, 92, 94, 105, 144, 154, 185, 194, 219, 229, 231, 234, 237, 361, 439, 445, 451, 453, 454, 456, 473, 475, 478, 487, 500, 515, 516, 520, 521, 525, 527, 561, 587, 622, 692, 693, 707, 718, 723, 727, 728, 730, 733, 736, 737, 738, 751, 752, 755, 760, 762, 768, 769, 771, 781, 783, 787
quantity 62, 105, 107, 113, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 595, 615, 657, 663, 718, 733, 738, 794, 810
quantityFactor 105, 107, 113
quotation 636, 641, 651, 657, 669, 680, 696
quotation_advisorName 691
quotation_branch_id 803, 810, 817, 824
quotation_branch_name 803, 810, 817, 824
quotation_closingChance 803, 810, 817, 824
quotation_commissionPercentage 803, 810, 817, 824
quotation_contact_emailAddress 803, 810, 817, 824
quotation_contact_id 803, 810, 817, 824
quotation_contact_name 803, 810, 817, 824
quotation_contact_type 803, 810, 817, 824
quotation_contact_typeId 803, 810, 817, 824
quotation_contactPerson_emailAddress 803, 810, 817, 824
quotation_contactPerson_firstName 803, 810, 817, 824
quotation_contactPerson_id 803, 810, 817, 824
quotation_contactPerson_lastName 803, 810, 817, 824
quotation_contactPerson_phoneNumber 803, 810, 817, 824
quotation_contactPersonText 803, 810, 817, 824
quotation_createdAt 803, 810, 817, 824
quotation_createdBy_id 803, 810, 817, 824
quotation_createdBy_username 803, 810, 817, 824
quotation_employee_departmentId 803, 810, 817, 824
quotation_employee_exactSalaryFrequency 803, 810, 817, 824
quotation_employee_firstName 803, 810, 817, 824
quotation_employee_id 803, 810, 817, 824
quotation_employee_lastName 803, 810, 817, 824
quotation_employeeId 692, 707
quotation_expectedClosingDate 803, 810, 817, 824
quotation_id 691, 692, 707, 803, 810, 817, 824
quotation_internalNote 803, 810, 817, 824
quotation_language 803, 810, 817, 824
quotation_number 691, 692, 707
quotation_project_branchId 803, 810, 817, 824
quotation_project_categoryId 803, 810, 817, 824
quotation_project_divisionId 803, 810, 817, 824
quotation_project_id 803, 810, 817, 824
quotation_project_name 803, 810, 817, 824
quotation_project_number 803, 810, 817, 824
quotation_project_status 803, 810, 817, 824
quotation_project_statusId 803, 810, 817, 824
Quotation_ProjectCategoryDivisionSettings 636
quotation_projectId 692, 707
quotation_quotationDate 803, 810, 817, 824
quotation_quotationNumber 803, 810, 817, 824
quotation_quotationStatus_id 803, 810, 817, 824
quotation_quotationStatus_name 803, 810, 817, 824
quotation_reference 803, 810, 817, 824
quotation_salutation 803, 810, 817, 824
quotation_salutationText 803, 810, 817, 824
quotation_subject 691, 692, 707, 803, 810, 817, 824
quotation_subtotal 803, 810, 817, 824
quotation_total 803, 810, 817, 824

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

quotation_updatedAt 803, 810, 817, 824
quotation_updatedBy_id 803, 810, 817, 824
quotation_updatedBy_username 803, 810, 817, 824
QuotationAttachments 803
QuotationAttachmentsByQuotationId 641
QuotationAttachmentsV2ByProjectId 646
QuotationById 651
QuotationChapterLines 810
QuotationChapterLinesByQuotationId 657
QuotationChapterLinesV2ByProjectId 663
QuotationChapters 817
QuotationChaptersByQuotationId 669
QuotationChaptersV2ByProjectId 675
QuotationCommonAttachmentsByQuotationId 680
QuotationCommonAttachmentsV2ByProjectId 686
QuotationConfirmationAttachments 516
quotationDate 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 693, 696, 701, 803, 810, 817, 824
quotationNumber 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 693, 696, 701, 803, 810, 817, 824
quotationReminder 691
QuotationReminderById 691
QuotationReminders 692
Quotations 693
QuotationSentEmails 824
QuotationSentEmailsByQuotationId 696
QuotationSentEmailsV2ByProjectId 701
quotationStatus_id 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 693, 696, 701, 707, 803, 810, 817, 824
quotationStatus_name 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 693, 696, 701, 707, 803, 810, 817, 824
QuotationStatusById 517
QuotationStatusLogs 707

- R -

recipient 364, 371, 377, 696, 701, 824
reference 131, 174, 203, 208, 237, 257, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 403, 430, 529, 534, 540, 546, 556, 561, 567, 570, 582, 602, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 693, 696, 701, 708, 775, 803, 810, 817, 824
reference_2 631, 636
Referentie 131, 174, 203, 208, 237, 257, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 403, 430, 529, 534, 540, 546, 556, 561, 567, 570, 582, 602, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 693, 696, 701, 708, 775, 803, 810, 817, 824
Registreer Uren 234, 237
Rekeningnummer 79, 81, 84, 88, 447
remark 69, 72
remindAt 691, 692
reminderMail 79, 81, 84, 88, 94
removeDuplicates 29
repeatsAnnually 68
requested-maximum-usable-partitions 2
requested-page-size 2
requests-parallel-max 2
requireHourLogTimes 505
resident_emailAddress 587
resident_id 587
resident_name 587
resident_type 587
resident_typeId 587
residentContact_contactType_id 567, 570, 575, 578, 582
residentContact_contactType_name 567, 570, 575, 578, 582
residentContact_email 567, 570, 575, 578, 582
residentContact_id 567, 570, 575, 578, 582
residentContact_isVatShifted 567, 570, 575, 578, 582
residentContact_name 567, 570, 575, 578, 582
residentContact_phoneNumber 567, 570, 575, 578, 582
Resource Naam 756, 758, 760, 762, 769, 773
Resource op ID 764
resource_code 75, 76, 77, 78
resource_id 756, 758, 760, 762
resource_name 756, 758, 760, 762
Resourceboeking op ID 756
Resourceboekingen Medewerkers op ID 758
Resourceboekingen op Criteria 762
Resourceboekingsitems op Criteria 760
ResourceBookingById 756
ResourceBookingEmployeesById 758
ResourceBookingItemsByCriteria 760
ResourceBookingsByCriteria 762
ResourceById 764
Resource-eenheden op ID 773
Resource-eenheid Naam 769, 773
Resource-eenheid op ID 772
Resource-eenheid-ID 769, 773
ResourceEmployeesById 765
Resourcegroep op ID 767
ResourceGroupById 767
Resourceitem Medewerkers 768
Resource-itemeenheden 769
ResourceItemEmployees 768
ResourceItemUnits 769
Resourcemedewerkers op ID 765

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

resourceName 769, 773
Resources 771
ResourceUnitById 772
resourceUnitId 769, 773
resourceUnitName 769, 773
ResourceUnitsById 773
RESULT_BLOB 441
RESULT_DATE_TIME_UTC 441
RESULT_NUMBER 441
RESULT_TEXT 441
Resultaat BLOB 441
Resultaat Datum Tijd 441
Resultaat Nummer 441
Resultaat Tekst 441

- S -

Salarisdivisie Dagboekcode 489, 491, 494, 497
Salarisdivisie Dagboekcode Inkoop 489, 491, 494, 497
Salarisdivisie Exact Divisie-ID 489, 491, 494, 497
Salarisdivisie Grootboekrekeningcode 489, 491, 494, 497
Salarisdivisie Grootboekrekeningcode Inkoop 489, 491, 494, 497
Salarisdivisie Omschrijving 489, 491, 494, 497
Salarisdivisie Verkoopfactuurnummervoorvoegsel 489, 491, 494, 497
Salarisdivisie-ID 489, 491, 494, 497
salesInvoiceNumberPrefix 479, 483, 487
salutation 91, 92, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 693, 696, 701, 803, 810, 817, 824
salutationText 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 693, 696, 701, 803, 810, 817, 824
Samenvatting Aankoopfactuurregels Aantal Artikelen 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
Samenvatting Aankoopfactuurregels Bedrag 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
Samenvatting Aankoopfactuurregels Factuurbedrag 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
Samenvatting Aankoopfactuurregels Kostprijs 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
Samenvatting Aankoopfactuurregels Verkoopprijs 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
Samenvatting Aantal Artikelen 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
Samenvatting Aantal Werknemersuren 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
Samenvatting Afval Aantal Artikelen 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
Samenvatting Afval Factuurbedrag 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
Samenvatting Afval Kostprijs 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
Samenvatting Afval Verkoopprijs 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
Samenvatting Afvalbedrag 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
Samenvatting Bedrag 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
Samenvatting Contacturen Aantal Artikelen 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
Samenvatting Contacturen Bedrag 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
Samenvatting Contacturen Factuurbedrag 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
Samenvatting Contacturen Verkoopprijs 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
Samenvatting Factuurbedrag 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
Samenvatting Kostprijs 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
Samenvatting Leverbonnen Aantal Artikellen 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
Samenvatting Leverbonnen Bedrag 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
Samenvatting Leverbonnen Factuurbedrag 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
Samenvatting Leverbonnen Kostprijs 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
Samenvatting Leverbonnen Verkoopprijs 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
Samenvatting Materiaal Aantal Artikelen 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
Samenvatting Materiaal Verkoopprijs 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
Samenvatting Materiaalbedrag 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
Samenvatting Materiaalkostprijs 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
Samenvatting Materieel Aantal Artikelen 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
Samenvatting Materieel Bedrag 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
Samenvatting Materieel Factuurbedrag 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
Samenvatting Materieel Kostprijs 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
Samenvatting Materieel Verkoopprijs 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
Samenvatting Verkoopprijs 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
Samenvatting Werknemersuren Kostprijs 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
Samenvatting Werknemersuren Verkoopprijs 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Samenvatting Werknemeruren Aantal Artikelen 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
Samenvatting Werknemeruren Factuurbedrag 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
Samenvatting Winst 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
SCAB Medewerker-ID 489, 491, 494, 497, 500
scabEmployeeId 489, 491, 494, 497, 500
Schattingen Projecturen per Uursoort op Project-ID 556
secondDeliveryDate 567, 570, 575, 578, 582, 587
secondReminder 79, 81, 84, 88
secureHash 119, 121, 219
securityCodeId 788
securityObject_code 788
securityObject_id 788
securityObject_name 788
SecurityObjectById 790
sellingHourlyRate 79, 81, 84, 88, 94, 489, 491, 494, 497, 500, 505
sellingPrice 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 88, 497, 507, 708, 711, 715, 718, 728, 732, 733, 736, 738, 742, 745, 748, 752, 756, 758, 760, 762, 769, 773, 775, 778, 783, 784
sellingPriceTotal 756, 758, 760, 762
shiftedPercentage 520
shouldAddPageBreak 657, 663, 810
shouldCopyProjectDescription 355, 505
shouldImportForAllJournalsForPurchaseInvoice 479, 483
showOverheadsOnPdf 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
showPricePerLine 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
showProjectNameOnInvoicePdf 355
showProjectNumberOnInvoice 355
showSubtotalPerChapter 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
showTotalPrice 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
signatureFileHash 489, 491, 494, 497
simulate-http-400-errors 2
simulate-http-400-errors-percentage 2
simulate-http-401-errors 2
simulate-http-401-errors-percentage 2
simulate-http-403-errors 2
simulate-http-403-errors-percentage 2
simulate-http-408-errors 2
simulate-http-408-errors-percentage 2
simulate-http-429-errors 2
simulate-http-429-errors-percentage 2
simulate-http-500-errors 2
simulate-http-500-errors-percentage 2
simulate-http-502-errors 2
simulate-http-502-errors-percentage 2
simulate-http-503-errors 2
simulate-http-503-errors-percentage 2
simulate-http-504-errors 2
simulate-http-504-errors-percentage 2
simulate-http-522-errors 2
simulate-http-522-errors-percentage 2
simulate-http-524-errors 2
simulate-http-524-errors-percentage 2
simulate-http-protocol-errors 2
simulate-http-protocol-errors-percentage 2
simulate-http-timeout-errors 2
simulate-http-timeout-errors-percentage 2
size 119, 121, 791, 792
Sjablonen op Categorie 518
Sla HTTP Disk Cache op 441
Sla HTTP Memory Cache op 441
Sleutelsoort 41
slot-based-rate-limit-length-ms 2
slot-based-rate-limit-slots 2
Sluit Planning 515
Sluit Project 477, 515
Sluitingskans 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 693, 696, 701, 803, 810, 817, 824
socialSecurityNumber 79, 81, 84, 88
Soort 19, 21, 25, 39, 41, 107, 113, 122, 127, 131, 136, 141, 144, 148, 156, 164, 169, 174, 178, 183, 185, 188, 196, 443, 473, 475, 518, 529, 534, 540, 556, 756, 758, 760, 762, 764, 765, 767, 768, 769, 771, 772, 773
Soorten Contactpersonen 96
Soortnaam 94, 229, 231
Sorteerindex 107, 113, 148, 156, 188, 196, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 657, 663, 669, 675, 810, 817
sortIndex 107, 113, 148, 156, 188, 196, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 657, 663, 669, 675, 810, 817
sortIndex_2 291, 298, 305, 313, 320, 328, 657, 663, 810
Standaard Goedkeuringsinstellingen 34
Standaard Projectstatus 477
standardize-identifiers 2
standardize-identifiers-casing 2

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

startDate 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65, 68, 69, 70, 72, 113, 131, 164, 169, 174, 178, 183, 185, 188, 196, 203, 208, 237, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 521, 529, 534, 540, 546, 556, 561, 567, 570, 582, 602, 631, 636, 708, 775
startDate_2 174
startDateText 113, 164, 169, 174, 178, 185, 188, 196
Startdatum 68, 69, 70, 72, 113, 131, 164, 169, 174, 178, 183, 185, 188, 196, 203, 208, 237, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 441, 521, 529, 534, 540, 546, 556, 561, 567, 570, 582, 602, 631, 636, 708, 775
Starttijd 48, 231, 234, 237
startTime 48, 231, 234, 237
statement_contactId 525
statement_contactName 525
statement_fixedPrice 525
statement_fullProjectNumber 525
statement_id 525
statement_projectBranchId 525
statement_projectCategoryId 525
statement_projectId 525
statement_projectName 525
statement_projectStatusId 525
Statement-ID 525
Status 69, 72, 73, 105, 107, 113, 122, 127, 131, 136, 141, 144, 148, 156, 164, 169, 174, 178, 183, 185, 188, 196, 208, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 361, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 505, 521, 589, 595, 602, 609, 615, 622, 788, 794
Status Aangemaakt op 131, 174, 203, 524, 529, 534, 540, 546, 556, 567, 570, 582, 602, 631, 636, 708, 775
Status Bijgewerkt door 131, 174, 203, 524, 529, 534, 540, 546, 556, 567, 570, 582, 602, 631, 636, 708, 775
Status Factureert Project 131, 174, 203, 524, 529, 534, 540, 546, 556, 561, 567, 570, 582, 602, 631, 636, 708, 775
Status Gemaakt door 131, 174, 203, 524, 529, 534, 540, 546, 556, 567, 570, 582, 602, 631, 636, 708, 775
Status geüpdatet op 131, 174, 203, 524, 529, 534, 540, 546, 556, 567, 570, 582, 602, 631, 636, 708, 775
Status Plant Project 131, 174, 203, 524, 529, 534, 540, 546, 556, 561, 567, 570, 582, 602, 631, 636, 708, 775
Status Sluit Planning 561
Status Sluit Project 131, 174, 203, 524, 529, 534, 540, 546, 556, 561, 567, 570, 582, 602, 631, 636, 708, 775
status_closesPlanning 561
status_closesProject 131, 174, 203, 524, 529, 534, 540, 546, 556, 561, 567, 570, 582, 602, 631, 636, 708, 775
status_createdAt 131, 174, 203, 524, 529, 534, 540, 546, 556, 567, 570, 582, 602, 631, 636, 708, 775
status_createdBy 131, 174, 203, 524, 529, 534, 540, 546, 556, 567, 570, 582, 602, 631, 636, 708, 775
status_id 131, 174, 203, 524, 529, 534, 540, 546, 556, 561, 567, 570, 582, 602, 631, 636, 708, 775
status_invoicesProject 131, 174, 203, 524, 529, 534, 540, 546, 556, 561, 567, 570, 582, 602, 631, 636, 708, 775
status_name 131, 174, 203, 524, 529, 534, 540, 546, 556, 561, 567, 570, 582, 602, 631, 636, 708, 775
status_plansProject 131, 174, 203, 524, 529, 534, 540, 546, 556, 561, 567, 570, 582, 602, 631, 636, 708, 775
status_updatedAt 131, 174, 203, 524, 529, 534, 540, 546, 556, 567, 570, 582, 602, 631, 636, 708, 775
status_updatedBy 131, 174, 203, 524, 529, 534, 540, 546, 556, 567, 570, 582, 602, 631, 636, 708, 775
statusId 39
Status-ID 39, 131, 174, 203, 524, 529, 534, 540, 546, 556, 561, 567, 570, 582, 602, 631, 636, 708, 775
Statusnaam 131, 144, 174, 185, 203, 524, 529, 534, 540, 546, 556, 561, 567, 570, 582, 602, 631, 636, 708, 775
statusName 144, 185
Straatnaam 79, 81, 84, 88, 91, 92, 94, 131, 174, 203, 208, 237, 244, 250, 355, 391, 397, 416, 423, 505, 529, 534, 540, 546, 556, 561, 567, 570, 575, 578, 582, 587, 602, 631, 636, 708, 775
streetName 79, 81, 84, 88, 91, 92, 94, 131, 174, 203, 208, 237, 244, 250, 355, 391, 397, 416, 423, 505, 529, 534, 540, 546, 556, 561, 567, 570, 575, 578, 582, 587, 602, 631, 636, 708, 775
streetName_2 567, 570, 582
SubcontractContractHistoryEntriesBySubcontractorId 162
subcontractingPercentage 97, 508
subcontractingTotal 657, 663, 810
subcontractor 104
Subcontractor_ApprovalApprovers 164
Subcontractor_CommonAttachments 169
subcontractor_contactType_id 113, 164, 169, 174, 178, 188, 196
subcontractor_contactType_name 113, 164, 169, 174, 178, 188, 196
subcontractor_email 113, 164, 169, 174, 178, 188, 196
subcontractor_emailAddress 185
subcontractor_id 113, 164, 169, 174, 178, 185, 188, 196

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

subcontractor_isVatShifted 113, 164, 169, 174, 178, 188, 196
subcontractor_name 113, 164, 169, 174, 178, 185, 188, 196
subcontractor_phoneNumber 113, 164, 169, 174, 178, 188, 196
Subcontractor_ProjectCategoryDivisionSettings 174
subcontractor_type 185
subcontractor_typeId 185
SubcontractorById 178
subcontractorContract_id 105
subcontractorContract_number 105
SubcontractorContractHistoryEntries_ContractProjectCategoryDivisionSettings 183
subcontractorContractId 39
SubcontractorContracts 185
SubcontractorContractTermDeliveryTicketsBySubcontractorId 188
SubcontractorContractTerms 194
SubcontractorContractTermsBySubcontractorId 196
SubcontractorStatuses 202
subject 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 693, 696, 701, 803, 810, 817, 824
Subtotaal 73, 107, 113, 148, 156, 188, 196, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 361, 521, 525, 595, 615, 622, 657, 663, 693, 794, 803, 810, 817, 824
subtotal 73, 107, 113, 148, 156, 188, 196, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 361, 521, 525, 595, 615, 622, 657, 663, 693, 794, 810
SUCCESSFUL 441
summary_amount 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
summary_contactHours_amount 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
summary_contactHours_costPrice 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
summary_contactHours_invoiceAmount 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
summary_contactHours_itemCount 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
summary_contactHours_sellingPrice 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
summary_costPrice 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
summary_deliveryTickets_amount 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
summary_deliveryTickets_costPrice 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
summary_deliveryTickets_invoiceAmount 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
summary_deliveryTickets_itemCount 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
summary_deliveryTickets_sellingPrice 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
summary_employeeHours_amount 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
summary_employeeHours_costPrice 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
summary_employeeHours_invoiceAmount 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
summary_employeeHours_itemCount 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
summary_employeeHours_sellingPrice 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
summary_equipment_amount 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
summary_equipment_costPrice 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
summary_equipment_invoiceAmount 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
summary_equipment_itemCount 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
summary_equipment_sellingPrice 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
summary_garbage_amount 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
summary_garbage_costPrice 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
summary_garbage_invoiceAmount 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
summary_garbage_itemCount 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
summary_garbage_sellingPrice 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
summary_invoiceAmount 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
summary_itemCount 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
summary_material_amount 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
summary_material_costPrice 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
summary_material_invoiceAmount 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
summary_material_itemCount 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
summary_material_sellingPrice 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
summary_profit 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
summary_purchaseInvoiceLines_amount 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
summary_purchaseInvoiceLines_costPrice 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
summary_purchaseInvoiceLines_invoiceAmount 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
summary_purchaseInvoiceLines_itemCount 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
summary_purchaseInvoiceLines_sellingPrice 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
summary_sellingPrice 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65
Supplier_contactType_id 107, 122, 127, 131, 136, 148, 156, 742, 745, 748

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

supplier_contactType_name 107, 122, 127, 131, 136, 148, 156, 742, 745, 748
supplier_email 107, 122, 127, 131, 136, 148, 156, 742, 745, 748
supplier_emailAddress 144, 219, 622, 752
supplier_id 107, 122, 127, 131, 136, 144, 148, 156, 219, 622, 742, 745, 748, 752
supplier_isVatShifted 107, 122, 127, 131, 136, 148, 156, 742, 745, 748
supplier_name 107, 122, 127, 131, 136, 144, 148, 156, 219, 622, 742, 745, 748, 752
supplier_phoneNumber 107, 122, 127, 131, 136, 148, 156, 742, 745, 748
supplier_type 144, 219, 622, 752
supplier_typeId 144, 219, 622, 752
supplierId 154, 194
supplierName 154, 194
surchargePercentage 45, 62, 291, 298, 305, 313, 320, 328
SurchargePercentagesByContact 97
surcharges_deliveryTicket 79, 81, 84, 88
surcharges_equipment 79, 81, 84, 88
surcharges_material 79, 81, 84, 88
surcharges_others 79, 81, 84, 88
surcharges_purchaseInvoice 79, 81, 84, 88
surcharges_subcontracting 79, 81, 84, 88
surcharges_workOutsourcing 79, 81, 84, 88
swagger-specification-allow-fallback 2
swagger-specification-download-tries 2
swagger-specification-file 2
swagger-specification-http-disk-cache-max-age-sec 2
swagger-specification-url 2

- T -

Taal 107, 113, 122, 127, 131, 136, 141, 144, 148, 156, 164, 169, 174, 178, 183, 185, 188, 196, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 505, 518, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 693, 696, 701, 803, 810, 817, 824
TATA pas - 2 maanden 500
Te ontvangen Bedrag 107, 113, 148, 154, 156, 188, 194, 196
Te Ontvangen Kosten 107, 113, 148, 154, 156, 188, 194, 196
Tekst 228, 239, 240, 241, 242, 243, 357, 358, 359, 360, 471, 473, 523, 792, 793
Tekst Startdatum 113, 164, 169, 174, 178, 185, 188, 196
Telefoonnummer 25, 79, 81, 84, 88, 91, 92, 94, 244, 250, 355, 391, 397, 416, 423, 444, 445, 447, 451, 489, 491, 494, 497, 500, 505
TemplatesByCategory 518
templateType 518
TEXT 228, 239, 240, 241, 242, 243, 357, 358, 359, 360, 471, 473, 523, 792, 793
TicketDate 148, 188, 203, 208, 214, 595
Ticketdatum 148, 188, 203, 208, 214, 595
ticketNumber 45, 148, 188, 203, 208, 214, 595
Ticketnummer 45, 148, 188, 203, 208, 214, 595
Tijdzones 242
Time-out (sec) 441
TIMEOUT_SEC 441
Timezones 242
Toegankelijke Administraties 228
Toegestane Toegangssoorten 443
Toeslagen Inkoopfactuur 79, 81, 84, 88
Toeslagen Leverbon 79, 81, 84, 88
Toeslagen Materiaal 79, 81, 84, 88
Toeslagen Materieel 79, 81, 84, 88
Toeslagen Onderaanneming 79, 81, 84, 88
Toeslagen Overige 79, 81, 84, 88
Toeslagen Werk Derden 79, 81, 84, 88
Toeslagpercentage 45, 62, 291, 298, 305, 313, 320, 328
Toeslagpercentages per Contact 97
Toon Overheadkosten op PDF 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
Toon Prijs per Regel 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
Toon Projectnaam op Factuur-PDF 355
Toon Projectnummer op Factuur 355
Toon Subtotaal per Hoofdstuk 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
Toon Totale Prijs 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
totaal 361, 622, 693, 794, 803, 810, 817, 824
total 361, 622, 693
totalCostPrice 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 718, 733, 738
Totale Kostprijs 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 718, 733, 738
Totale Prijs 105, 107, 113, 756, 758, 760, 762
Totale Verkoopprijs 718, 733, 738
totalExcludingVat 208
totalIncludingVat 208
totalPrice 105, 107, 113
totalSellingPrice 718, 733, 738
totp-secret 2

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Transactie ID 441
TRANSACTION_ID 441
Tweede Herinnering 79, 81, 84, 88
Tweede Leveringsdatum 567, 570, 575, 578, 582, 587
type 19, 21, 25, 39, 41, 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 65, 107, 113, 122, 127, 131, 136, 141, 144, 148, 156, 164, 169, 174, 178, 183, 185, 188, 196, 443, 473, 475, 518, 529, 534, 540, 556, 756, 758, 760, 762, 764, 765, 767, 768, 769, 771, 772, 773
Type ID 94, 229, 231
type_2 41, 769, 773
type_id 94, 229, 231
type_name 94, 229, 231
typeKey 41
typeKey_2 41

- U -

Uitbreiding 119, 121
unit 62, 105, 107, 113, 148, 156, 188, 196, 657, 663, 810
Unit ID 728, 736, 752, 756, 758, 760, 762, 783
unit_2 107, 113
unit_id 728, 736, 752, 756, 758, 760, 762, 783
unit_name 728, 736, 752, 783
unitName 52, 55, 58, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 595, 615, 794
unitPrice 105, 107, 113, 148, 156, 188, 196, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 595, 615, 794
unitPrice_2 107, 113
update 443, 469
updatedAt 19, 21, 25, 29, 31, 34, 39, 68, 69, 70, 72, 73, 79, 81, 84, 88, 91, 92, 94, 99, 101, 105, 107, 113, 119, 121, 122, 127, 131, 136, 141, 142, 144, 148, 154, 156, 162, 164, 169, 174, 178, 183, 185, 188, 194, 196, 203, 208, 214, 219, 222, 225, 226, 229, 231, 234, 237, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 361, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 437, 439, 444, 445, 447, 451, 453, 454, 456, 461, 464, 469, 471, 473, 475, 477, 478, 489, 491, 494, 497, 500, 504, 505, 507, 509, 510, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 520, 521, 525, 527, 529, 534, 540, 546, 549, 552, 556, 561, 567, 570, 575, 578, 582, 587, 589, 595, 602, 609, 615, 622, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 691, 692, 693, 696, 701, 707, 708, 711, 715, 718, 721, 723, 724, 726, 727, 728, 729, 730, 732, 733, 736, 737, 738, 741, 742, 745, 748, 751, 752, 754, 755, 756, 758, 760, 762, 767, 772, 775, 778, 781, 782, 783, 784, 786, 787, 788, 790, 794, 803, 810, 817, 824
updatedAt_2 88, 107, 113, 122, 131, 141, 148, 156, 164, 174, 183, 188, 196, 203, 208, 237, 364, 371, 377, 497, 546, 556, 567, 570, 582, 589, 595, 602, 615, 631, 636, 657, 663, 669, 675, 696, 701, 708, 732, 742, 775, 794, 810, 817, 824
updatedAt_3 131, 174, 203, 208, 546, 567, 570, 602, 631, 636, 657, 663, 708, 775, 810
updatedBy 21, 25, 29, 34, 68, 69, 79, 81, 84, 88, 91, 99, 101, 107, 113, 119, 121, 122, 127, 131, 136, 141, 142, 148, 156, 162, 164, 169, 174, 178, 183, 188, 196, 203, 208, 214, 222, 225, 226, 234, 237, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 437, 444, 447, 461, 464, 469, 471, 477, 489, 491, 494, 497, 504, 505, 507, 509, 510, 512, 513, 514, 517, 518, 529, 534, 540, 546, 549, 552, 556, 567, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 602, 609, 615, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 691, 696, 701, 708, 711, 715, 721, 724, 726, 729, 732, 741, 742, 745, 748, 754, 756, 758, 760, 762, 767, 772, 775, 778, 782, 784, 786, 788, 790, 794, 803, 810, 817, 824
updatedBy_2 88, 107, 113, 122, 131, 141, 148, 156, 164, 174, 183, 188, 196, 203, 208, 237, 364, 371, 377, 497, 546, 556, 567, 570, 582, 589, 595, 602, 615, 631, 636, 657, 663, 669, 675, 696, 701, 708, 732, 742, 775, 794, 810, 817, 824
updatedBy_3 131, 174, 203, 208, 546, 567, 570, 602, 631, 636, 657, 663, 708, 775, 810
updatedBy_id 19, 31, 39, 70, 72, 73, 92, 94, 105, 144, 154, 185, 194, 219, 229, 231, 361, 439, 445, 451, 453, 454, 456, 473, 475, 478, 500, 515, 516, 520, 521, 525, 527, 561, 587, 622, 692, 693, 707, 718, 723, 727, 728, 730, 733, 736, 737, 738, 751, 752, 755, 781, 783, 787
updatedBy_username 19, 31, 39, 70, 72, 73, 92, 94, 105, 144, 154, 185, 194, 219, 229, 231, 361, 439, 445, 451, 453, 454, 456, 473, 475, 478, 500, 515, 516, 520, 521, 525, 527, 561, 587, 622, 692, 693, 707, 718, 723, 727, 728, 730, 733, 736, 737, 738, 751, 752, 755, 781, 783, 787
Uren 69, 72, 229, 231, 556
Urenschatting 529, 534, 540, 556
URI 119, 121
URL 441
use-batch-insert 2
use-http-disk-cache 2
use-http-disk-cache-read 2
use-http-disk-cache-write 2
use-http-memory-cache 2
use-http-memory-cache-read 2
use-http-memory-cache-write 2
useOrganizationInfo 447, 451
user_activatedAt 500
user_id 500
user_linkId 500

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

user_type 500
user_username 500
userActivatedAt 489, 491, 494, 497
userInvitationSentAt 489, 491, 494, 497
username 457, 461, 464, 489, 491, 494, 497
userType 489, 491, 494, 497
Uurinfo Uurtarief 788
Uurinformatie Budget Uren 788
Uurinformatie Prognose Gereserveerde Uren 788
Uurinformatie Prognose Overige Uren 788
Uurinformatie Prognose Uren 788
Uurlogtijden Vereisen 505
Uurregistraties 234
Uursoort Aangemaakt op 556
Uursoort Bijgewerkt door 556
Uursoort Bijgewerkt op 556
Uursoort Gemaakt door 556
Uursoort per ID 504
Uursoorten 505
Uursoort-ID 88, 234, 237, 497, 507, 556
Uursoortnaam 42, 48, 88, 234, 237, 497, 507, 556
Uurtarief 79, 81, 84, 88, 94, 229, 231, 234, 237, 489, 491, 494, 497, 500, 505

- V -

value 81, 250, 257, 397, 403, 423, 430, 491, 534, 578
Valuta 240, 505
Van Basecone 589, 595, 602, 609, 615, 794
Vaste Prijs 527, 529, 534, 540, 556, 561
Vastgoed Activa Eerste Leveringsdatum 529, 534, 540, 556
Vastgoed Activa Factuurcontacte-mail 529, 534, 540, 556
Vastgoed Activa Factuurcontact-ID 529, 534, 540, 556
Vastgoed Activa Factuurcontactnaam 529, 534, 540, 556
Vastgoed Activa Huisnummer 529, 534, 540, 556
Vastgoed Activa Ingezetene Contacte-mail 529, 534, 540, 556
Vastgoed Activa Ingezetene Contact-ID 529, 534, 540, 556
Vastgoed Activa Ingezetene Contactnaam 529, 534, 540, 556
Vastgoed Activa Land 529, 534, 540, 556
Vastgoed Activa Omschrijving 529, 534, 540, 556
Vastgoed Activa Postcode 529, 534, 540, 556
Vastgoed Activa Projectnaam en -nummer 529, 534, 540, 556
Vastgoed Activa Stad 529, 534, 540, 556
Vastgoed Activa Straatnaam 529, 534, 540, 556
Vastgoed Activa Tweede Leveringsdatum 529, 534, 540, 556
Vastgoed Activa-ID 529, 534, 540, 556, 561
Vastgoed Activanaam 529, 534, 540, 556, 561
Vastgoed Activanummer 529, 534, 540, 556
Vastgoedactiva 587
Vastgoedactiva op ID 575
Vastgoedactivaprojecten op Vastgoedactiva-ID 582
vatNumber 79, 81, 84, 88, 94, 244, 250, 355, 391, 397, 416, 423, 447, 451, 505
vatShiftedValue 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
vatTariff_effectiveFrom 742, 745, 748
vatTariff_id 525, 742, 745, 748, 752
vatTariff_isDefault 742, 745, 748
vatTariff_isShifted 525, 742, 745, 748, 752
vatTariff_label 525, 742, 745, 748, 752
vatTariff_legalText 742, 745, 748
vatTariff_percentage 525, 742, 745, 748, 752
vatTariff_shiftedPercentage 742, 745, 748
vatTariffId 58, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 595, 615, 794
vatTariffLegalText 291, 298, 305, 313, 320, 328
vatTariffPercentage 58, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 525, 595, 615, 657, 663, 794, 810
VatTariffs 520
vatTotal 361, 622
VCA datum - 4 maanden 500
Veldsoort 469, 471
Veldsoort-ID 469, 471
Verkoopfactuurnummervoervoegsel 479, 483, 487
Verkoopprijs 42, 45, 48, 52, 55, 58, 62, 88, 497, 507, 708, 711, 715, 718, 728, 732, 733, 736, 738, 742, 745, 748, 752, 756, 758, 760, 762, 769, 773, 775, 778, 783, 784
Verkoopprijs Totaal 756, 758, 760, 762
Verkoopsuurtrief 79, 81, 84, 88, 94, 489, 491, 494, 497, 500, 505
Verschoven Percentage 520
Versies 794
version 793
Versions 794
Vervaldatum 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 361, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 589, 595, 602, 609, 615, 622, 794
Vervaldatum Document Ketenaansprakelijkheid 589, 595, 602, 609, 615, 622, 794
Vervalherinneringsdagen 244, 250, 355, 391, 397, 416, 423

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Verwachte sluitingsdatum 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 693, 696, 701, 803, 810, 817, 824
Verwachte Voltooiingsdatum 113, 164, 169, 174, 178, 183, 185, 188, 196
Verwachte Voltooiingsdatum Tekst 113, 164, 169, 174, 178, 185, 188, 196
Verwerkt 148, 188, 203, 208, 214, 437, 439, 595, 691, 692
Verwijderd door Gebruikersnaam 524
Verwijderd door ID 524
Verwijderd op 524
Verwijderde Projecten 524
Verwijderen 469
Verzamelfactuur PDF per Factuur 243
Vestiging-ID 21, 25, 131, 174, 203, 208, 222, 225, 226, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 361, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 461, 464, 478, 529, 534, 540, 546, 556, 561, 567, 570, 582, 589, 595, 602, 609, 615, 622, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 693, 696, 701, 708, 775, 794, 803, 810, 817, 824
Vestigingscode 21, 25, 131, 174, 203, 208, 222, 225, 226, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 461, 464, 529, 534, 540, 546, 556, 567, 570, 582, 589, 595, 602, 609, 615, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 708, 775, 794, 803, 810, 817, 824
view 443, 469
visibilityFlag 742, 745, 748, 752
Voeg Afvallijst bij 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
Voeg Materiaallijst bij 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
Voeg Materieellijst bij 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
Voeg Register bij 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
Voettekst 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
Volgende Aankoopfactuur-ID 589, 595, 602, 609, 615, 794
Volledig Projectnummer 107, 113, 122, 127, 131, 136, 148, 156, 164, 169, 174, 178, 188, 196, 203, 208, 214, 234, 237, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 524, 529, 534, 540, 546, 549, 552, 556, 561, 567, 570, 575, 578, 582, 589, 595, 602, 609, 615, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 708, 711, 715, 775, 778, 794, 803, 810, 817, 824
Voornaam 91, 92, 444, 445, 489, 491, 494, 497, 500, 540, 715, 724
Voortgang 788
Voorwaarden 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
Vorige Aankoopfactuur-ID 589, 595, 602, 609, 615, 794
Vormfactor Bijgewerkt door 742, 745, 748
Vormfactor Bijgewerkt op 742, 745, 748
Vormfactor Binnenradius 742, 745, 748
Vormfactor Bovenste Radius 742, 745, 748
Vormfactor Breedte 742, 745, 748
Vormfactor Buitenradius 742, 745, 748
Vormfactor Diepte 742, 745, 748
Vormfactor Gemaakt door 742, 745, 748
Vormfactor Gemaakt op 742, 745, 748
Vormfactor Gewicht 742, 745, 748, 752
Vormfactor Hoogte 742, 745, 748
Vormfactor Onderste Radius 742, 745, 748
Vormfactor Radius 742, 745, 748
Vormfactoreenheid 742, 745, 748, 752
Vormfactorgroottes 752
Vormfactor-ID 742, 745, 748
Vormfactorsoort 742, 745, 748, 752
Vrije Dag op ID 68
Vrije Dag per Medewerker op ID 69
Vrije Dagen per Medewerker 72

W -

Waarde 81, 250, 257, 397, 403, 423, 430, 491, 534, 578
wageComponentAmount 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
wageComponentPercentage 79, 81, 84, 88, 94, 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 355, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 447, 451
wageComponentPercentage_2 244, 250, 391, 397, 416, 423
waste 782
waste_id 784
waste_name 784

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

wasteBooking 775, 778
WasteBooking_ProjectCategoryDivisionSettings 775
WasteBookingById 778
WasteById 781
WasteById2 782
wastePerUnit_id 775, 778
wastePerUnit_wasteUnit_id 775, 778
wastePerUnit_wasteUnit_name 775, 778
WastePerUnitById 783
WastePerUnitById2 784
wasteUnit_id 784
wasteUnit_name 784
WasteUnitById 786
WasteUnits 787
Website 447, 451, 505
websiteAddress 355
Website-adres 355
Week Startdatum 437, 439
weekNumber 437, 439
Weeknummer 437, 439
weekStartDate 437, 439
Weergeven Adres van Werk 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430
Werkadres 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 361, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 529, 534, 540, 556
Werkdagen 657, 663, 810
Werklast 489, 491, 494, 497, 500
Werknemer BSN 457, 461, 464
Werknemer ID 48, 69, 72, 231, 234, 237, 457, 461, 464, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 693, 696, 701, 803, 810, 817, 824
Werknemer op ID 489
Werknemer Stad 457, 461, 464
Werknemers 500
Werktijden Dinsdag 489, 491, 494, 497
Werktijden Donderdag 489, 491, 494, 497
Werktijden Maandag 489, 491, 494, 497
Werktijden Vrijdag 489, 491, 494, 497
Werktijden Woensdag 489, 491, 494, 497
Werktijden Zaterdag 489, 491, 494, 497
Werktijden Zondag 489, 491, 494, 497
Werkvoorbereider Achternaam 529, 534, 540, 556, 561
Werkvoorbereider Afdeling-ID 561
Werkvoorbereider Exact Salarisfrequentie 561
Werkvoorbereider Voornaam 529, 534, 540, 556, 561
Werkvoorbereider-ID 529, 534, 540, 556, 561
Wijzig naar 443
Winst en Risico 529, 534, 540, 556, 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
Winst en Risico BTW Tarief-ID 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
Winst en Risico BTW-tarief Label 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
Winst en Risico BTW-tariefpercentage 626, 631, 636, 641, 646, 651, 657, 663, 669, 675, 680, 686, 696, 701, 803, 810, 817, 824
Wordt Getoond bij Uitbesteding 469, 471
Wordt Getoond op Factuur 469, 471
Wordt Getoond op Materiaal 469, 471
Wordt Getoond op QHSE 469, 471
Wordt Weergegeven bij Afval 469, 471
Wordt Weergegeven bij Levering 469, 471
Wordt Weergegeven bij Meerwerk 469, 471
Wordt Weergegeven bij Voltooiing 469, 471
Wordt Weergegeven in Urenregister 469, 471
Wordt Weergegeven op Afrekendocument 469, 471
Wordt Weergegeven op Contract 469, 471
WorkAddress 244, 250, 257, 264, 271, 278, 284, 291, 298, 305, 313, 320, 328, 335, 342, 349, 361, 364, 371, 377, 384, 391, 397, 403, 410, 416, 423, 430, 529, 534, 540, 556
WorkAddress_2 257, 403, 430
Workflow Bijgewerkt door 21, 25
Workflow Bijgewerkt op 21, 25
Workflow Gemaakt door 21, 25
Workflow Gemaakt op 21, 25
Workflow is Beperkt 19, 21, 25
workflow_approver1_createdAt 21, 25
workflow_approver1_createdBy 21, 25
workflow_approver1_id 21, 25
workflow_approver1_type 21, 25
workflow_approver1_updatedAt 21, 25
workflow_approver1_updatedBy 21, 25
workflow_approver2_createdAt 21, 25
workflow_approver2_createdBy 21, 25
workflow_approver2_id 21, 25
workflow_approver2_type 21, 25
workflow_approver2_updatedAt 21, 25
workflow_approver2_updatedBy 21, 25
workflow_approver3_createdAt 21, 25
workflow_approver3_createdBy 21, 25
workflow_approver3_id 21, 25
workflow_approver3_type 21, 25
workflow_approver3_updatedAt 21, 25
workflow_approver3_updatedBy 21, 25
workflow_approver4_createdAt 21, 25

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

workflow_approver4_createdBy 21, 25
workflow_approver4_id 21, 25
workflow_approver4_type 21, 25
workflow_approver4_updatedAt 21, 25
workflow_approver4_updatedBy 21, 25
workflow_approver5_createdAt 21, 25
workflow_approver5_createdBy 21, 25
workflow_approver5_id 21, 25
workflow_approver5_type 21, 25
workflow_approver5_updatedAt 21, 25
workflow_approver5_updatedBy 21, 25
workflow_createdAt 21, 25
workflow_createdBy 21, 25
workflow_id 19, 21, 25
workflow_isRestricted 19, 21, 25
workflow_name 19, 21, 25
workflow_updatedAt 21, 25
workflow_updatedBy 21, 25
workflowId 122, 164, 589
Workflow-ID 19, 21, 25
Workflow-naam 19, 21, 25
WorkflowSubTypes 41
WorkflowTypes 41
workhoursFriday 489, 491, 494, 497
workhoursMonday 489, 491, 494, 497
workhoursSaturday 489, 491, 494, 497
workhoursSunday 489, 491, 494, 497
workhoursThursday 489, 491, 494, 497
workhoursTuesday 489, 491, 494, 497
workhoursWednesday 489, 491, 494, 497
workInProgressSettings_allowInvoiceLinesWithoutProject 479, 483
workInProgressSettings_closingProjectStatus_closesProject 479, 483
workInProgressSettings_closingProjectStatus_createdAt 479, 483
workInProgressSettings_closingProjectStatus_createdBy 479, 483
workInProgressSettings_closingProjectStatus_id 479, 483
workInProgressSettings_closingProjectStatus_invoicesProject 479, 483
workInProgressSettings_closingProjectStatus_name 479, 483
workInProgressSettings_closingProjectStatus_plansProject 479, 483
workInProgressSettings_closingProjectStatus_updatedAt 479, 483
workInProgressSettings_closingProjectStatus_updatedBy 479, 483
workInProgressSettings_costCenterEquipment 479, 483
workInProgressSettings_costCenterEquipmentDebit 479, 483
workInProgressSettings_costCenterHours 479, 483
workInProgressSettings_costCenterHoursDebit 479, 483
workInProgressSettings_costCenterMaterial 479, 483
workInProgressSettings_costCenterMaterialDebit 479, 483
workInProgressSettings_costCenterPurchase 479, 483
workInProgressSettings_costCenterPurchaseDebit 479, 483
workInProgressSettings_costCenterSales 479, 483
workInProgressSettings_costCenterSalesDebit 479, 483
workInProgressSettings_costCenterWaste 479, 483
workInProgressSettings_costCenterWasteDebit 479, 483
workInProgressSettings_divisionId 479, 483
workInProgressSettings_glAccountCodeEquipment 479, 483
workInProgressSettings_glAccountCodeEquipmentClosing 479, 483
workInProgressSettings_glAccountCodeEquipmentDebit 479, 483
workInProgressSettings_glAccountCodeHours 479, 483
workInProgressSettings_glAccountCodeHoursClosing 479, 483
workInProgressSettings_glAccountCodeHoursDebit 479, 483
workInProgressSettings_glAccountCodeMaterial 479, 483
workInProgressSettings_glAccountCodeMaterialClosing 479, 483
workInProgressSettings_glAccountCodeMaterialDebit 479, 483
workInProgressSettings_glAccountCodePurchase 479, 483
workInProgressSettings_glAccountCodePurchaseClosing 479, 483
workInProgressSettings_glAccountCodePurchaseDebit 479, 483
workInProgressSettings_glAccountCodeSales 479, 483
workInProgressSettings_glAccountCodeSalesClosing 479, 483
workInProgressSettings_glAccountCodeSalesDebit 479, 483
workInProgressSettings_glAccountCodeWaste 479, 483
workInProgressSettings_glAccountCodeWasteClosing 479, 483

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

workInProgressSettings_glAccountCodeWasteDebit 479, 483
workInProgressSettings_id 479, 483
workload 489, 491, 494, 497, 500
workOutsourcingPercentage 97, 508
workPlanner_departmentId 561
workPlanner_exactSalaryFrequency 561
workPlanner_firstName 529, 534, 540, 556, 561
workPlanner_id 529, 534, 540, 556, 561
workPlanner_lastName 529, 534, 540, 556, 561

- Y -

year 437, 439

- Z -

Zichtbaarheidsvlag 742, 745, 748, 752
zipCode 79, 81, 84, 88, 91, 92, 94, 131, 174, 203, 208, 237, 244, 250, 355, 391, 397, 416, 423, 444, 445, 447, 451, 489, 491, 494, 497, 500, 505, 529, 534, 540, 546, 556, 561, 567, 570, 582, 587, 602, 631, 636, 708, 775

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.



Invantive B.V.
Biesteweg 11
3849 RD Hierden
Nederland

Tel: +31 88 00 26 500
Fax: +31 84 22 58 178
info@invantive.nl
invantive.nl

IBAN NL25 BUNQ 2098 2586 07
Kamer van Koophandel 13031406
BTW NL812602377B01
RSIN 8122602377
Algemeen Directeur: Guido Leenders
Statutaire zetel: Roermond

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.
24.0.92
29/06/2026, 20:20
ISBN 978-94-6302-000-8: