

CompanyInfo Data Model

for use with Invantive SQL

24.0

invantive
the SQL company

Auteursrecht

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze tekst bestede zorg, kan noch de schrijver noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

Deze handleiding is een naslagwerk bedoeld om het gebruik te verduidelijken. Indien gegevens in de voorbeeldafbeeldingen overeenkomen met gegevens in uw systeem, dan is de overeenkomst toevallig.

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiÃ«le rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

- Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
- Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
- Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
- Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiÃ«ntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiÃ«nt kan beÃ¯nvloeden.
- Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
- Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
- Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
- Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.
Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of welke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

Inhoud

1 SQL-stuurprogramma voor CompanyInfo API 1

2 {res:itgen_doc_sql_attr_api} 2

3 Catalogus: CompanyInfo 18

3.1 Schema's ... 18

3.1.1 Schema: CompanyInfo ... 18

3.1.2 Schema: Native ... 516

4 Package: dcr_metadata 518

4.1 Procedures ... 518

4.1.1 dcr_metadata.get_partitions: CompanyInfo Data container metadata package ... 518

Index 519

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

1 SQL-stuurprogramma voor CompanyInfo API

Invantive UniversalSQL is de snelste, eenvoudigste en meest betrouwbare manier om data uit te wisselen met de CompanyInfo-API.

Gebruik de optie "Zoeken" in het linkermenu om te zoeken naar een specifieke term, zoals de tabel- of kolomomschrijving. Gebruik de "Index"-optie als u de term al kent. Als u de benodigde informatie niet kunt vinden, klik dan op de Chat-knop onderaan of plaats uw vraag op de gebruikersgemeenschap. Invantive Support of andere gebruikers zullen u proberen te helpen.

Company.info are Dutch online software services for a large number of data-related tasks such as credit checks and accessing public registers such as Ultimate Beneficiary Owner ("UBO").

De CompanyInfo-driver omvat 294 tabellen en 6414 kolommen.

CompanyInfo-API Clients

Invantive UniversalSQL is beschikbaar op vele gebruikersinterfaces ("clients" in het traditionele server-client paradigma). Alle Invantive UniversalSQL-statements kunnen worden uitgewisseld met een bijna 100% compatibiliteit over alle clients en besturingssystemen heen (Windows, MacOS, Linux, iOS, Android).

De clients omvatten Microsoft Excel, Microsoft Power BI, Microsoft Power Query, Microsoft Word en Microsoft Outlook. Webgebaseerde clients omvatten Invantive Cloud, Invantive Bridge Online als OData-proxy, Invantive App Online voor interactieve apps, Online SQL Editor voor het uitvoeren van query's en Invantive Data Access Point als uitgebreide proxy.

De CompanyInfo Power BI-connector is gebaseerd op de Invantive UniversalSQL driver voor CompanyInfo, aangevuld met een high-performance OData-connector die direct op Power BI werkt zonder enige add-on. Het OData-protocol is altijd versie 4, ongeacht of het achterliggende platform OData, SOAP of een ander protocol gebruikt.

Voor technische gebruikers zijn er commandoregel uitvoeringen van Invantive Data Hub die draaien op iOS, Android, Windows, MacOS en Linux. Invantive Data Hub wordt ook vaak gebruikt voor zakelijke servertoepassingen zoals ETL. Replicatie in grote hoeveelheden van gegevens afkomstig van de CompanyInfo-API naar traditionele databases zoals SQL Server (on-premises en Azure), MySQL, PostgreSQL en Oracle is mogelijk met Invantive Data Replicator. Invantive Data Replicator creëert en onderhoudt automatisch CompanyInfo-datawarehouses, eventueel in combinatie met gegevens van meer dan 75 andere (cloud) platforms. Invantive Data Replicator ondersteunt datavolumes tot meer dan 1 TB en meer dan 5.000 bedrijven. De on-premise editie van Invantive Bridge biedt een CompanyInfo ADO.net-provider.

Tenslotte kunnen online web apps worden gebouwd voor CompanyInfo met behulp van App Online of Invantive Cloud.

API-aanroepen Controleren

Wanneer een query of DML-statement is uitgevoerd op Invantive UniversalSQL kan een ontwikkelaar de daadwerkelijke aanroepen naar de CompanyInfo-API evalueren met behulp van een query op sessionios@DataDictionary. Als alternatief kan uitgebreide logging van vragen en antwoorden worden ingeschakeld door log-native-calls-to-disk op true te zetten. In de map %USERPROFILE%\Invantive\NativeLog zal Invantive UniversalSQL logbestanden aanmaken per vraag en antwoord aan de CompanyInfo-API.

Specificaties

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De SQL-driver voor CompanyInfo ondersteunt geen partitionering. Definieer één datacontainer in een database voor elk bedrijf in CompanyInfo om parallelle toegang mogelijk te maken voor gegevens van meerdere bedrijven.

Een inleiding in de concepten van Invantive UniversalSQL zoals databases, data containers en partitionering is te vinden in de Invantive UniversalSQL grammatica.

De configuratie kan gewijzigd worden via verschillende attributen middels de databasedefinitie, tijdens het aanmelden en tijdens gebruik. Een volledige lijst met configuratieopties staat in de driverattributen 2.

De catalogusnaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of weergave samen te stellen. De schemanaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of view samen te stellen. Op CompanyInfo is de vergelijking van twee teksten standaard hoofdlettergevoelig.

Wijzigingen en bugfixes van het CompanyInfo SQL-stuurprogramma zijn te vinden in de release-opmerkingen. Er is momenteel geen specifieke sectie op de Invantive forums voor CompanyInfo.Neem contact op met andere gebruikers van CompanyInfo door een vraag of contactverzoek achter te laten.

Drivercode voor gebruik in settings.xml: `CompanyInfo`

Alias: `cio`

Aanbevolen alias: `cio`

Meer technische documentatie van de leverancier van CompanyInfo over de gebruikte verbinding is te vinden op https://ws1.webservices.nl/soapnoheaders.

WARNING!COMPANY.INFO OFFERS NO BUDGET CONTROL. WITH A FEW TEST QUERIES YOUR FULL COMPANY.INFO BUDGET AMOUNT CAN BE FULLY EXHAUSTED. INVANTIVE IS NOT LIABLE FOR ANY MONETARY OR OTHER LOSSES BY THE USE OF COMPANY.INFO. INVANTIVE ALSO REJECTS ALL CLAIMS DUE TO POSSIBLE BUGS OR OTHER CAUSES LEADING TO BUDGET LOSS AT COMPANY.INFO.AS A HINT, PLEASE MAKE SURE TO APPLY THE FOLLOWING MEASURES:* Some results are returned in multiple pages such as on dutchBusinessSearchParametersV2. Each page will cost money. Retrieve only the number of pages you need; often the first page will be sufficient to achieve your goals. The 'page' table function parameter when explicitly supplied as null will retrieve all pages.* To get an impression of how Invantive SQL translates into individual API calls, please query the data dictionary view 'sessionios', such as with 'select * from sessionios@datadictionary'.

2 {res:itgen_doc_sql_attr_api}

Het SQL-stuurprogramma voor CompanyInfo heeft veel kenmerken die kunnen worden verfijnd om de verwerking te verbeteren in scenario's met onbetrouwbare netwerkverbindingen naar de API-server van CompanyInfo of met grote hoeveelheden gegevens. Ook hebben veel drivers driver-specifieke attributen om het feitelijke gedrag te finetunen of data te verwerken die niet aan de specificaties voldoen.

Aan de CompanyInfo-driverattributen wordt een standaardwaarde toegekend die zelden behoeft te worden gewijzigd. Indien nodig kunnen echter wijzigingen worden aangebracht op vier niveau's die in de onderstaande tabel met afzonderlijke vinkjes zijn aangegeven:

- Connection string: de connection string uit het settings*.xml bestand en toegepast tijdens het aanmelden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- Set SQL-statement: een set SQL-statement dat moet worden uitgevoerd nadat de verbinding tot stand is gebracht.
- Aanmelden: waarde die door de gebruiker interactief moet worden opgegeven tijdens het aanmelden in een gebruikersinterface.

De connectionstring voor CompanyInfo is te vinden in het settings*.xml bestand dat voor de database wordt gebruikt. De referentiehandleidingen bevatten instructies voor het verplaatsen van de settings*.xml bestanden. Settings*.xml-bestanden bevinden zich meestal in de map `%USERPROFILE%\invantive` in de meeste implementatiescenario's. Elke datacontainer van een database in de connection string kan een `connectionString` element hebben waarin de naam en de waarden van attributen worden gespecificeerd. Zowel naam als waarde moeten naar behoren worden geëscaped volgens de XML-semantiek. De feitelijke toepassing van de waarde gebeurt uitsluitend tijdens het aanmelden. Er moet een nieuwe verbinding tot stand worden gebracht om de waarde van het driverattribuut te wijzigen met behulp van een connection string.

Het set SQL-statement kan na aanmelding worden uitgevoerd. De syntaxis is: `set NAME VALUE`, of voor een gedistribueerde database: `set NAME@ALIAS VALUE`. In sommige scenario's moet u de naam van de driverattribuut tussen vierkante haken zetten om te voorkomen dat de naam wordt ontleed, bijvoorbeeld wanneer een gereserveerd SQL-trefwoord deel uitmaakt van de naam. De nieuwe waarde wordt direct na uitvoering van de set-statement van kracht. Het set-statement kan tijdens een sessie zo vaak worden uitgevoerd als nodig is.

Driverattributen die interactief op een waarde kunnen worden ingesteld worden meestal weergegeven in het aanmeldvenster. Afhankelijk van het platform en de ontwerpbeslissingen van de ontwerper van de gebruikersinterface kunnen sommige of alle beschikbare driverattributen beschikbaar worden gesteld.

De CompanyInfo-driver kan worden geconfigureerd via de volgende attributen:

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
analysis-enforce-row-uniqueness	Zorg ervoor dat rijen uniek zijn voor softwareanalyse. Een vingerafdruk wordt berekend op basis van de hele gegevensrij wanneer de kolom met de primaire sleutel onbekend is.	Shared	False	✓	✓	✓	
bulk-delete-page-size-rows	Aantal rijen dat per batch moet worden verwijderd bij bulkverwijdering.	Shared	10000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-bytes	Geschatte maximale grootte in bytes van een batch bij bulksgewijs toevoegen.	Shared	10000000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-rows	Aantal toe te voegen rijen per batch bij bulksgewijs toevoegen.	Shared	10000	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer de HTTP-server een incorrect formaat meldt tijdens het ophalen van gegevens.		3	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een		500	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
sleep-initial-ms	HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.						
download-error-400-bad-request-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-403-forbidden-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 403 meldt (Verboden).		2	✓	✓	✓	
download-error-403-forbidden-sleep-initial-ms	Initiële slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de website een HTTP-status 403 (Verboden) meldt.		3000	✓	✓	✓	
download-error-403-forbidden-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de website een HTTP-status 403 (Verboden) meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-403-forbidden-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaaptijd tussen nieuwe pogingen wanneer de website een HTTP-status 403 (Verboden) meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer HTTP-server onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer HTTP-server onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-		300000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
sleep-max-ms	server een onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.						
download-error-422-bad-request-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server een niet-verwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website meldt dat er te veel aanvragen zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		10	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		10000	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		300000	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		2	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-max-tries	{res:itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_max_tries}		10	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-sleep-initial-ms	{res:itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_initial_ms}		10000	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-sleep-max-ms	{res:itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_max_ms}		300000	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-sleep-multiplicator	{res:itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_multiplicator}		2	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer de HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer HTTP-server een gebroken gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een gateway time-out meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een time-out van de gateway meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een time-out voor de gateway meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een gateway time-out meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		10000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een argumentuitzondering wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		10	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer er een argumentuitzondering optreedt bij het downloaden van een blob.		10000	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een argument-uitzondering wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		300000	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer een argument-uitzondering wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		2	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		10	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de Internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		10000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-internet-down-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de Internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		300000	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de Internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		2	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een netwerk-I/O-verbinding mislukt tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een netwerk I/O-verbindingsfout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een storing in de netwerk I/O-verbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als een netwerk-I/O-verbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een ongeldige JSON-tekst wordt geretourneerd.		3	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongeldig JSON-tekst wordt geretourneerd.		1000	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongeldige JSON-tekst wordt teruggegeven.		10000	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer een ongeldige JSON-tekst wordt teruggegeven.		2	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-max-tries	Maximum aantal pogingen waarbij de hostnaam niet kon worden omgezet tijdens het ophalen van gegevens.		5	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-sleep-initial-ms	Aanvankelijke slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de hostnaam niet kan worden opgelost tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de		5000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
failure-sleep-max-ms	hostnaam niet kan worden opgelost tijdens het ophalen van gegevens.						
download-error-name-resolution-failure-sleep-multiplicator	{res:itgen_pae_download_error_iname_resolution_failure_sleep_multiplicator}		1	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		3	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer er een fout in de Internetverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een webverbindingsfout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een storing in de webverbinding		300000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
	optreedt tijdens het ophalen van gegevens.						
download-error-web-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer een storing in de webverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-max-tries	{res:itgen_pae_download_error_web_not_found_max_tries}		1	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-sleep-initial-ms	{res:itgen_pae_download_error_web_not_found_sleep_initial_ms}		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-sleep-max-ms	{res:itgen_pae_download_error_web_not_found_sleep_max_ms}		300000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-sleep-multiplicator	{res:itgen_pae_download_error_web_not_found_sleep_multiplicator}		2	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet geïmplementeerd zijn.		1	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet zijn geïmplementeerd.		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet zijn geïmplementeerd.		300000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet zijn geïmplementeerd.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		1000	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		30000	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbinding een fout meldt door onvoldoende rechten.		1	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-web-unauthorized-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een fout meldt over ontbrekende rechten.		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een fout meldt door ontbrekende rechten.		300000	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de verbinding een fout meldt over onvoldoende rechten.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-unknown-max-tries	{res:itgen_pae_download_error_web_unknown_max_tries}		10	✓	✓	✓	
download-error-web-unknown-sleep-initial-ms	{res:itgen_pae_download_error_web_unknown_sleep_initial_ms}		5000	✓	✓	✓	
download-error-web-unknown-sleep-max-ms	{res:itgen_pae_download_error_web_unknown_sleep_max_ms}		30000	✓	✓	✓	
download-error-web-unknown-sleep-multiplicator	{res:itgen_pae_download_error_web_unknown_sleep_multiplicator}		2	✓	✓	✓	
force-case-sensitive-identifiers	Beschouw identifiers als hoofdlettergevoelig, onafhankelijk van de mogelijkheden van het platform.	Shared	False	✓	✓	✓	
forced-casing-identifiers	Geforceerd hoofdlettergebruik voor identifiers. Kies uit Unset, Lower, Upper en Mixed.	Shared		✓	✓	✓	
http-disk-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP-diskcache, variërend van 1 (beperkt) tot 9 (intensief). De standaardinstelling is 5.		5	✓	✓	✓	
http-disk-cache-directory	Map waar de HTTP-cache is opgeslagen.		C:\Users\guido\Invantive\Cache\http\guido\shared	✓	✓	✓	
http-disk-cache-ignore-write-errors	Of schrijffouten naar schijfcache moeten worden genegeerd.		False	✓	✓	✓	
http-disk-cache-max-age-sec	Maximaal acceptabele leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-schijfcache.		2147483647	✓	✓	✓	
http-get-timeout-max-ms	HTTP GET maximale time-out bij opnieuw proberen (ms).		24000	✓	✓	✓	
http-get-timeout-ms	HTTP GET time-out (ms).		56000	✓	✓	✓	
http-memory-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP-geheugencache, variërend van 1		5	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
	(beperkt) tot 9 (intensief). De standaardinstelling is 5.						
http-memory-cache-max-age-sec	Maximaal acceptabele leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-geheugencache.		2147483647	✓	✓	✓	
http-post-timeout-max-ms	HTTP POST maximale time-out bij opnieuw proberen (ms).		58000	✓	✓	✓	
http-post-timeout-ms	HTTP POST time-out (ms).		57000	✓	✓	✓	
http-public-disk-cache-directory	{res:itgen_pae_http_public_disk_cache_directory}		C:\Users\guido\Invantive\Cache\public	✓	✓	✓	
ignore-http-400-errors	Negeer HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-401-errors	Negeer HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-402-errors	Negeer HTTP 402-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-403-errors	Negeer HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-404-errors	Negeer HTTP 404-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-422-errors	Negeer HTTP 422-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-429-errors	Negeer HTTP 429-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-500-errors	Negeer HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-502-errors	Negeer HTTP 502-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-503-errors	Negeer HTTP 503-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ongeldig is.		1	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ongeldig is.		1000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
invalid-json-on-get-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ongeldig is.		10000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ontvangen ongeldig is.		2	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		1	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		1000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-max-ms	Maximum slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de bij een POST ontvangen JSON ongeldig is.		10000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		2	✓	✓	✓	
invantive-sql-compress-sparse-arrays	Of de sparse arrays in resultatensets moeten worden gecomprimeerd tijdens de compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-correct-invalid-date	Of datums moeten worden gecorrigeerd als ze als ongeldig worden beschouwd omdat ze vóór 01-01-1753 liggen. Deze datums worden leeggemaakt als dat mag. Anders wordt de datum vervangen door 01-01-1753.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-sql-execution-profile-disk-path	{res:itgen_pae_invantive_sql_execution_profile_disk_path}	SQL Engine V1		✓	✓	✓	
invantive-sql-execution-profile-to-disk	{res:itgen_pae_invantive_sql_execution_profile_to_disk}	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-sql-forward-filters-to-data-containers	Of filters moeten worden doorgestuurd naar datacontainers.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-share-byte-arrays	Of het geheugen moet worden gedeeld dat wordt gebruikt voor identieke byte-arrays in resultatensets tijdens compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-share-strings	Of het geheugen moet worden gedeeld dat wordt gebruikt voor identieke tekenreeksen in resultaatsets tijdens compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-shuffle-fetch-	Of resultaten uit datacontainers moeten worden gemengd.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
results-data-containers							
invantive-use-cache	Of de resultaten van een query in de cache moeten worden opgeslagen.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-events	Maximum aantal te registreren aanroepgebeurtenissen sinds de laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-seconds	Maximum aantal seconden om calls te registreren sinds laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-on-error	Registreert systeemeigen aanroepen naar de backend van de datacontainer als schijfbestanden wanneer de aanroep een fout opleverde.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-on-success	Registreert systeemeigen aanroepen naar de backend van de datacontainer als schijfbestanden wanneer er geen fout werd opgewekt.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-trace	Registreer native calls naar datacontainer backend op de trace.	Shared	False	✓	✓	✓	
maximum-length-identifiers	Niet-standaard maximale lengte van identifiernamen in tekens.	Shared		✓	✓	✓	
max-url-length-accepted	De maximaal geaccepteerde URL-lengte voordat een foutmelding wordt opgewekt.		8000	✓	✓	✓	
max-url-length-desired	De gewenste maximale URL-lengte.		8000	✓	✓	✓	
minimum-length-text	Vergroot alle tekstkolommen tot deze lengte om verwerking van XML mogelijk te maken waarbij langere tekstwaarden worden gebruikt dan de XSD aangeeft.	XML		✓			✓
oauth-unauthorized-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een OAuth-uitzondering optreedt.		2	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen OAuth-herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt.		10000	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen tot herauthenticatie van OAuth wanneer de OAuth-verificatie mislukt.		1000	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen OAuth-herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt.		2	✓	✓	✓	
partition-slot-based-rate-limit-length-ms	Totale duur in milliseconden voor alle slots met een partitie-gebaseerde	Shared	60000	✓		✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
	snelheidslimiet.						
partition-slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots per partitie-gebaseerde snelheidslimiet. Null betekent geen op slots gebaseerde snelheidslimiet.	Shared		✓		✓	
pre-request-delay-ms	Vertraging voorafgaand aan het verzoek in milliseconden.	Shared	0	✓	✓	✓	
requested-maximum-usable-partitions	Aangevraagd Maximaal Aantal Bruikbare Partities	Shared		✓	✓	✓	
requested-page-size	Gewenste aantal rijen om uit te wisselen per keer; alleen effectief op sommige platforms zoals AFAS Online.	Shared		✓	✓	✓	
requests-parallel-max	Maximaal aantal parallelle gegevensaanvragen van afzonderlijke partities op de datacontainer.	Shared	32	✓	✓	✓	
result-set-memory-cache	Actie: stel in op 'empty' om leeg te maken.	XML			✓		
simulate-http-400-errors	Simuleer HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-400-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-401-errors	Simuleer HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-401-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-403-errors	Simuleer HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-403-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-408-errors	Simuleer HTTP 408-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-408-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 408-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-429-errors	Simuleer HTTP 429-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-429-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 429-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
simulate-http-500-errors	Simuleer HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-500-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-502-errors	Simuleer HTTP 502-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-502-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 502-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-503-errors	Simuleer HTTP 503-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-503-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 503-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-504-errors	{res:itgen_pae_simulate_http_504_errors}		False	✓	✓	✓	
simulate-http-504-errors-percentage	{res:itgen_pae_simulate_http_504_errors_percentage}		0	✓	✓	✓	
simulate-http-522-errors	{res:itgen_pae_simulate_http_522_errors}		False	✓	✓	✓	
simulate-http-522-errors-percentage	{res:itgen_pae_simulate_http_522_errors_percentage}		0	✓	✓	✓	
simulate-http-524-errors	{res:itgen_pae_simulate_http_524_errors}		False	✓	✓	✓	
simulate-http-524-errors-percentage	{res:itgen_pae_simulate_http_524_errors_percentage}		0	✓	✓	✓	
simulate-http-protocol-errors	Simuleer HTTP-protocolfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-protocol-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP-protocolfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-timeout-errors	Simuleer HTTP-time-outfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt..		False	✓	✓	✓	
simulate-http-timeout-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP-time-outfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
slot-based-rate-limit-length-ms	Totale duur in milliseconden over alle slots heen met een slotgebaseerde-snelheidslimiet.	Shared	60000	✓		✓	
slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots met een op slots gebaseerde snelheidslimiet. Null	Shared		✓		✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
	betekent geen op slots gebaseerde snelheidslimiet.						
standardize-identifiers	Herschrijf alle identifiers naar de voorkeurstandaarden zoals geconfigureerd via standardize-identifiers-casing en maximum-length-identifiers.	Shared	True	✓	✓	✓	
standardize-identifiers-casing	Herschrijf alle identifiers naar het aanbevolen standaard platform-specifieke hoofdlettergebruik wanneer een datamodel op een hoofdletterafhankelijk platform wordt gewijzigd.	Shared	True	✓	✓	✓	
use-fallback-environment	Gebruik een fallback-omgeving.	Company.info		✓		✓	
use-http-disk-cache	Combinatie van use-http-disk-cache-read en use-http-disk-cache-write.			✓	✓	✓	
use-http-disk-cache-read	Of HTTP-antwoorden van eerdere zoekopdrachten die op schijf zijn opgeslagen, moeten worden gebruikt om de huidige vraag te beantwoorden.		True	✓	✓	✓	
use-http-disk-cache-write	Of HTTP-antwoorden op schijf moeten worden bewaard.		True	✓	✓	✓	
use-http-memory-cache	Combinatie van use-http-memory-cache-read en use-http-memory-cache-write.			✓	✓	✓	
use-http-memory-cache-read	Of HTTP-antwoorden van eerdere zoekopdrachten die in het geheugen zijn opgeslagen, moeten worden gebruikt om de huidige zoekopdracht te beantwoorden.		True	✓	✓	✓	
use-http-memory-cache-write	Of HTTP-antwoorden van eerdere zoekopdrachten moeten worden onthouden voor gebruik door toekomstige zoekopdrachten.		True	✓	✓	✓	
use-metadata-memory-cache	Of de eerder berekende metadata in het geheugen moeten worden gebruikt.	XML	True	✓	✓	✓	
use-result-memory-cache	Of u resultaatsets die de huidige query kunnen beantwoorden wilt gebruiken die in het cachegeheugen zijn opgeslagen voor eerdere query's.	XML	False	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3 Catalogus: CompanyInfo

3.1 Schema's

3.1.1 Schema: CompanyInfo

3.1.1.1 Tabellen

accountEditHostRestrictions: CompanyInfo Editor voor Hostbeperkingen

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Editor voor Hostbeperkingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: accountid- restrictions

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie accountEditHostRestrictions in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
accountid		☐		
restrictions		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie accountEditHostRestrictions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACCOUNTEDITHOSTRESTRICTION SRESPONSE	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

accountEditV2: CompanyInfo Bewerk Account (V2)

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Bewerk Account (V2)

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: accountid- address- contactname- contactemail- telephone- fax- description- balancethreshold

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie accountEditV2 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accountid		☐		
address		☐		
balancethreshold		☐		
contactemail		☐		
contactname		☐		
description		☐		
fax		☐		
telephone		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie accountEditV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACCOUNTEDITV2RESPONSE	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

accountGetCreationStatus: CompanyInfo Rekeningaanmaakstatus

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Rekeningaanmaakstatus

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: token

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie accountGetCreationStatus in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
token		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie accountGetCreationStatus worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACCOUNTID	number			

accountGetCreationToken: CompanyInfo Rekeningaanmaaktoken

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Rekeningaanmaaktoken

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: return_url

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie accountGetCreationToken in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
return_url		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie accountGetCreationToken worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TOKEN	varchar2	Token		
URL	varchar2	URL		

accountGetOrderToken: CompanyInfo Rekening Besteltoken

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Rekening Besteltoken

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: accountid- return_url

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie accountGetOrderToken in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
accountid		☐		
return_url		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie accountGetOrderToken worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TOKEN	varchar2	Token		
URL	varchar2	URL		

accountUserListV2: CompanyInfo Rekening Gebruikerslijst (V2)

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Rekening Gebruikerslijst (V2)

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: accountid- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie accountUserListV2 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
accountid		☐		
page		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie accountUserListV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACCOUNT_ID	number	Account ID		
ACCOUNT_NAME	varchar2	Accountnaam		
ACTIVE	boolean	Actief		
ADDRESS	varchar2	Adres		
BALANCE	number	Saldo		
BALANCETHRESHOLD	number	Balansgrensniveau		
CLIENTCODE	varchar2	Klantcode		
COMMENTS	varchar2	Aantekeningen		
COMPANYNAME	varchar2	Naam bedrijf		
CONTACTEMAIL	varchar2	Contact E-mail		
CONTACTNAME	varchar2	Contactpersoon Naam		
CREATIONTIME	varchar2	Aanmaakdatum		
EMAIL	varchar2	E-mail		
FAX	varchar2	Fax		
ID	number	ID		
LASTMODIFIED	varchar2	Laatst Gew ijzigd		
NICKNAME	varchar2	Bijnaam		
NOTIFICATIONRECIPIENTS	varchar2	Kennisgevingontvange rs		
TELEPHONE	varchar2	Telefoon		
USERGROUPS	varchar2			

accountUserSearchV2: CompanyInfo Rekening Gebruiker Zoeken (V2)

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Rekening Gebruiker Zoeken (V2)

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: accountid- phrase- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie accountUserSearchV2 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
accountid		☐		
page		☐		
phrase		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie accountUserSearchV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACCOUNT_ID	number	Account ID		
ACCOUNT_NAME	varchar2	Accountnaam		
ACTIVE	boolean	Actief		
ADDRESS	varchar2	Adres		
BALANCE	number	Saldo		
BALANCETHRESHOLD	number	Balansgrensniveau		
CLIENTCODE	varchar2	Klantcode		
COMMENTS	varchar2	Aantekeningen		
COMPANYNAME	varchar2	Naam bedrijf		
CONTACTEMAIL	varchar2	Contact E-mail		
CONTACTNAME	varchar2	Contactpersoon Naam		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CREATIONTIME	varchar2	Aanmaakdatum		
EMAIL	varchar2	E-mail		
FAX	varchar2	Fax		
ID	number	ID		
LASTMODIFIED	varchar2	Laatst Gewijzigd		
NICKNAME	varchar2	Bijnaam		
NOTIFICATIONRECIPIENTS	varchar2	Kennisgevingontvangers		
TELEPHONE	varchar2	Telefoon		
USERGROUPS	varchar2			

accountViewBalance: CompanyInfo Rekeningsaldo

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Rekeningsaldo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: accountid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie accountViewBalance in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accountid		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie accountViewBalance worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BALANCE	number			

accountViewHostRestrictions: CompanyInfo Rekening Hostbeperkingen

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Rekening Hostbeperkingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: accountid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie accountViewHostRestrictions in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
accountid		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie accountViewHostRestrictions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
OUT	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

accountViewV2: CompanyInfo Rekening (V2)

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Rekening (V2)

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: accountid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie accountViewV2 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
accountid		□		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie accountViewV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADDRESS	varchar2	Adres		
BALANCE	number	Saldo		
BALANCETHRESHOLD	number	Balansgrensniveau		
CLIENTCODE	varchar2	Klantcode		
COMMENTS	varchar2	Aantekeningen		
CONTACTEMAIL	varchar2	Contact E-mail		
CONTACTNAME	varchar2	Contactpersoon Naam		
CREATIONTIME	varchar2	Aanmaakdatum		
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving		
ENVIRONMENT	varchar2	Omgeving		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FAX	varchar2	Fax		
ID	number	ID		
LASTMODIFIED	varchar2	Laatst Gewijzigd		
NAME	varchar2	Naam		
RESELLER	boolean	Wederverkoper		
TELEPHONE	varchar2	Telefoon		
USERNAMEPREFIX	varchar2	Gebruikersnaamvoorvoegsel		

addressCityListNeighborhoods: CompanyInfo Adres Stad Buurten

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Adres Stad Buurten

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: name- postbus- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie addressCityListNeighborhoods in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
name		☐		
page		☐		
postbus		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie addressCityListNeighborhoods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
NBCODE	varchar2			

addressCitySearchV2: CompanyInfo Adres Stad (V2)

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Adres Stad (V2)

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: name- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie addressCitySearchV2 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
name		☐		
page		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie addressCitySearchV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CEBUCOCODE	number	Cebuco Code		
GEMEENTECODE	number	Gemeentecode		
GEMEENTEID	number	Gemeente ID		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GEMEENTENAAM	varchar2	Gemeentenaam		
PLAATSID	number	Stad ID		
PLAATSNAAM_EXTRACT	varchar2	Plaatsnaam Extract		
PLAATSNAAM_PTT	varchar2	Plaatsnaam TPG		
PLAATSNAAM	varchar2	Stadsnaam		
PROVINCIECODE	varchar2	Staat Code		
PROVINCIENAAM	varchar2	Staat Naam		

addressDistrictListCities: CompanyInfo Adres District Steden

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Adres District Steden

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: name- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie addressDistrictListCities in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
name		☐		
page		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie addressDistrictListCities worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GEMEENTEID	number	Gemeente ID		
PLAATSID	number	Stad ID		
PLAATSNAAM_EXTRACT	varchar2	Plaatsnaam Extract		
PLAATSNAAM_PTT	varchar2	Plaatsnaam TPG		
PLAATSNAAM	varchar2	Stadsnaam		

addressDistrictListNeighborhoods

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: name- postbus- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie addressDistrictListNeighborhoods in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
name		☐		
page		☐		
postbus		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie addressDistrictListNeighborhoods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
NBCODE	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

addressDistrictSearch: CompanyInfo Adres District Zoeken

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Adres District Zoeken

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: name- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie addressDistrictSearch in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
name		☐		
page		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie addressDistrictSearch worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GEMEENTECODE	number	Gemeentecode		
GEMEENTEID	number	Gemeente ID		
GEMEENTENAAM	varchar2	Gemeentenaam		
PROVINCIECODE	varchar2	Staat Code		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

addressNeighborhoodName: CompanyInfo Adres Buurtnaam

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Adres Buurtnaam

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: nbcode

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie addressNeighborhoodName in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
nbcode		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie addressNeighborhoodName worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
NAME	varchar2			

addressNeighborhoodPhraseSearch

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Filters op API-server: name- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie addressNeighborhoodPhraseSearch in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
name		☐		
page		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie addressNeighborhoodPhraseSearch worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
NBCODE	varchar2	Buurtcode		
NBNAME	varchar2	Buurtnaam		

addressPerceelFullParameterSearch

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: province- district- city- street- houseNo- houseNoAddition- nbcode- lettercombination- addresstype- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie addressPerceelFullParameterSearch in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
addresstype		☐		
city		☐		
district		☐		
houseNo		☐		
houseNoAddition		☐		
lettercombination		☐		
nbcode		☐		
page		☐		
province		☐		
street		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie addressPerceelFullParameterSearch worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EXTRA_GEMEENTE	varchar2	Extra Gemeente		
EXTRA_HUISNR	number	Extra Huisnummer		
EXTRA_LETTERCOMBINATIE	varchar2	Extra Lettercombinatie		
EXTRA_PLAATS	varchar2	Extra Plaats		
EXTRA_PROVINCIE	varchar2	Extra Provincie		
EXTRA_REEKSINDICATIE	varchar2	Extra Reeks Indicator		
EXTRA_STRAAT	varchar2	Extra Straat		
EXTRA_TOEVOEGING	varchar2			
EXTRA_WIJKCODE	varchar2			
PAGING_CURPAGE	number	Paginering Huidige Pagina		
PAGING_MAXRESULTS	number	Paginering Maximum Aantal Resultaten		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PAGING_NUMPAGES	number	Paginering Aantal Pagina's		
PAGING_NUMRESULTS	number	Paginering Aantal Resultaten		
PAGING_PERPAGE	number			
RESULTS	varchar2			

addressPerceelFullParameterSearchV2

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: province- district- city- street- houseNo- houseNoAddition- nbcode- lettercombination- addresstype- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie addressPerceelFullParameterSearchV2 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
addresstype		☐		
city		☐		
district		☐		
houseNo		☐		
houseNoAddition		☐		
lettercombination		☐		
nbcode		☐		
page		☐		
province		☐		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
street		□		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie addressPerceelFullParameterSearchV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EXTRA_GEMEENTE	varchar2	Extra Gemeente		
EXTRA_HUISNR	number	Extra Huisnummer		
EXTRA_LETTERCOMBINATIE	varchar2	Extra Lettercombinatie		
EXTRA_PLAATS	varchar2	Extra Plaats		
EXTRA_PROVINCIE	varchar2	Extra Provincie		
EXTRA_REEKSINDICATIE	varchar2	Extra Reeks Indicator		
EXTRA_STRAAT	varchar2	Extra Straat		
EXTRA_TOEVOEGING	varchar2			
EXTRA_WIJKCODE	varchar2			
PAGING_CURPAGE	number	Paginering Huidige Pagina		
PAGING_MAXRESULTS	number	Paginering Maximum Aantal Resultaten		
PAGING_NUMPAGES	number	Paginering Aantal Pagina's		
PAGING_NUMRESULTS	number	Paginering Aantal Resultaten		
PAGING_PERPAGE	number			
RESULTS	varchar2			

addressPerceelParameterSearch: CompanyInfo Adreslotparameter Zoeken

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Adreslotparameter Zoeken

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: province- district- city- street- houseNo- houseNoAddition- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie addressPerceelParameterSearch in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
city		☐		
district		☐		
houseNo		☐		
houseNoAddition		☐		
page		☐		
province		☐		
street		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie addressPerceelParameterSearch worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EXTRA_GEMEENTE	varchar2	Extra Gemeente		
EXTRA_HUISNR	number	Extra Huisnummer		
EXTRA_LETTERCOMBINATIE	varchar2	Extra Lettercombinatie		
EXTRA_PLAATS	varchar2	Extra Plaats		
EXTRA_PROVINCIE	varchar2	Extra Provincie		
EXTRA_REEKSINDICATIE	varchar2	Extra Reeks Indicator		
EXTRA_STRAAT	varchar2	Extra Straat		
EXTRA_TOEVOEGING	varchar2			
EXTRA_WIJKCODE	varchar2			
PAGING_CURPAGE	number	Paginering Huidige Pagina		
PAGING_MAXRESULTS	number	Paginering Maximum Aantal Resultaten		
PAGING_NUMPAGES	number	Paginering Aantal Pagina's		
PAGING_NUMRESULTS	number	Paginering Aantal Resultaten		
PAGING_PERPAGE	number			
RESULTS	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

addressPerceelPhraseSearch: CompanyInfo Adreslot Partijzoeken

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Adreslot Partijzoeken

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: address- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie addressPerceelPhraseSearch in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
address		☐		
page		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie addressPerceelPhraseSearch worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EXTRA_GEMEENTE	varchar2	Extra Gemeente		
EXTRA_HUISNR	number	Extra Huisnummer		
EXTRA_LETTERCOMBINATIE	varchar2	Extra Lettercombinatie		
EXTRA_PLAATS	varchar2	Extra Plaats		
EXTRA_PROVINCIE	varchar2	Extra Provincie		
EXTRA_REEKSINDICATIE	varchar2	Extra Reeks Indicator		
EXTRA_STRAAT	varchar2	Extra Straat		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EXTRA_TOEVOEGING	varchar2			
EXTRA_WIJKCODE	varchar2			
PAGING_CURPAGE	number	Paginering Huidige Pagina		
PAGING_MAXRESULTS	number	Paginering Maximum Aantal Resultaten		
PAGING_NUMPAGES	number	Paginering Aantal Pagina's		
PAGING_NUMRESULTS	number	Paginering Aantal Resultaten		
PAGING_PERPAGE	number			
RESULTS	varchar2			

addressProvinceList: CompanyInfo Adresstaten

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Adresstaten

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie addressProvinceList in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
page		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie addressProvinceList worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PROVINCIECODE	varchar2	Staat Code		
PROVINCIENAAM	varchar2	Staat Naam		

addressProvinceListDistricts: CompanyInfo Adresstaatdistricten

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Adresstaatdistricten

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: name- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie addressProvinceListDistricts in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
name		☐		
page		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie addressProvinceListDistricts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GEMEENTECODE	number	Gemeentecode		
GEMEENTEID	number	Gemeente ID		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GEMEENTENAAM	varchar2	Gemeentenaam		
PROVINCIECODE	varchar2	Staat Code		

addressProvinceListNeighborhoods

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: name- postbus- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie addressProvinceListNeighborhoods in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
name		☐		
page		☐		
postbus		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie addressProvinceListNeighborhoods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
NBCODE	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

addressProvinceSearch: CompanyInfo Adresstatus Zoek

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Adresstatus Zoek

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: name- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie addressProvinceSearch in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
name		☐		
page		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie addressProvinceSearch worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PROVINCIECODE	varchar2	Staat Code		
PROVINCIENAAM	varchar2	Staat Naam		

addressReeksAddressSearch: CompanyInfo Adresbereik Zoek

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Adresbereik Zoek

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: address- postcode- city- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie addressReeksAddressSearch in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
address		☐		
city		☐		
page		☐		
postcode		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie addressReeksAddressSearch worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HUISNR_TOEVOEGING	varchar2			
HUISNR	number	Huisnummer		
REEKS_CEBUCOCODE	number	Volgnummer Cebuco Code		
REEKS_GEMEENTECODE	number	Volgnummer Gemeentecode		
REEKS_GEMEENTEID	number	Volgnummer Gemeente ID		
REEKS_GEMEENTENAAM	varchar2	Volgnummer Gemeentenaam		
REEKS_HUISNR_TM	number	Volgnummer Huisnummer t/m		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
REEKS_HUISNR_VAN	number	Volgnummer Huisnummer vanaf		
REEKS_LETTERCOMBINATIE	varchar2	Volgnummer Lettercombinatie		
REEKS_PLAATSID	number	Volgnummer Stad ID		
REEKS_PLAATSNAAM_EXTRACT	varchar2	Volgnummer Plaatsnaam Extract		
REEKS_PLAATSNAAM_PTT	varchar2	Volgnummer Plaatsnaam TPG		
REEKS_PLAATSNAAM	varchar2	Volgnummer Stadsnaam		
REEKS_PROVINCIECODE	varchar2	Volgnummer Staat Code		
REEKS_PROVINCIENAAM	varchar2	Volgnummer Staat Naam		
REEKS_REEKSID	number	Volgnummer Reeks ID		
REEKS_REEKSINDICATIE	varchar2	Volgnummer Reeks Indicator		
REEKS_STRAATID	number	Volgnummer Straat ID		
REEKS_STRAATNAAM_EXTRACT	varchar2			
REEKS_STRAATNAAM_NEN	varchar2	Volgnummer Straatnaam NEN		
REEKS_STRAATNAAM_PTT	varchar2	Volgnummer Straatnaam TPG		
REEKS_STRAATNAAM	varchar2	Volgnummer Straatnaam		
REEKS_WIJKCODE	varchar2			

addressReeksFullParameterSearch

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: province- district- city- street- houseNo- houseNoAddition- nbcode- lettercombination- addresstype- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie addressReeksFullParameterSearch in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
addresstype		☐		
city		☐		
district		☐		
houseNo		☐		
houseNoAddition		☐		
lettercombination		☐		
nbcode		☐		
page		☐		
province		☐		
street		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie addressReeksFullParameterSearch worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EXTRA_GEMEENTE	varchar2	Extra Gemeente		
EXTRA_HUISNR	number	Extra Huisnummer		
EXTRA_LETTERCOMBINATIE	varchar2	Extra Lettercombinatie		
EXTRA_PLAATS	varchar2	Extra Plaats		
EXTRA_PROVINCIE	varchar2	Extra Provincie		
EXTRA_REEKSINDICATIE	varchar2	Extra Reeks Indicator		
EXTRA_STRAAT	varchar2	Extra Straat		
EXTRA_TOEVOEGING	varchar2			
EXTRA_WIJKCODE	varchar2			
PAGING_CURPAGE	number	Paginering Huidige Pagina		
PAGING_MAXRESULTS	number	Paginering Maximum Aantal Resultaten		
PAGING_NUMPAGES	number	Paginering Aantal Pagina's		
PAGING_NUMRESULTS	number	Paginering Aantal Resultaten		
PAGING_PERPAGE	number			
RESULTS	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

addressReeksParameterSearch: CompanyInfo Adresbereik Parameter Zoek

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Adresbereik Parameter Zoek

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: province- district- city- street- houseNo- houseNoAddition- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie addressReeksParameterSearch in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
city		☐		
district		☐		
houseNo		☐		
houseNoAddition		☐		
page		☐		
province		☐		
street		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie addressReeksParameterSearch worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EXTRA_GEMEENTE	varchar2	Extra Gemeente		
EXTRA_HUISNR	number	Extra Huisnummer		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EXTRA_LETTERCOMBINATIE	varchar2	Extra Lettercombinatie		
EXTRA_PLAATS	varchar2	Extra Plaats		
EXTRA_PROVINCIE	varchar2	Extra Provincie		
EXTRA_REEKSINDICATIE	varchar2	Extra Reeks Indicator		
EXTRA_STRAAT	varchar2	Extra Straat		
EXTRA_TOEVOEGING	varchar2			
EXTRA_WIJKCODE	varchar2			
PAGING_CURPAGE	number	Paginering Huidige Pagina		
PAGING_MAXRESULTS	number	Paginering Maximum Aantal Resultaten		
PAGING_NUMPAGES	number	Paginering Aantal Pagina's		
PAGING_NUMRESULTS	number	Paginering Aantal Resultaten		
PAGING_PERPAGE	number			
RESULTS	varchar2			

addressReeksPhraseSearch: CompanyInfo Adresbereik Zin Zoek

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Adresbereik Zin Zoek

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: address- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie addressReeksPhraseSearch in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
address		□		
page		□		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie addressReeksPhraseSearch worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EXTRA_GEMEENTE	varchar2	Extra Gemeente		
EXTRA_HUISNR	number	Extra Huisnummer		
EXTRA_LETTERCOMBINATIE	varchar2	Extra Lettercombinatie		
EXTRA_PLAATS	varchar2	Extra Plaats		
EXTRA_PROVINCIE	varchar2	Extra Provincie		
EXTRA_REEKSINDICATIE	varchar2	Extra Reeks Indicator		
EXTRA_STRAAT	varchar2	Extra Straat		
EXTRA_TOEVOEGING	varchar2			
EXTRA_WIJKCODE	varchar2			
PAGING_CURPAGE	number	Paginering Huidige Pagina		
PAGING_MAXRESULTS	number	Paginering Maximum Aantal Resultaten		
PAGING_NUMPAGES	number	Paginering Aantal Pagina's		
PAGING_NUMRESULTS	number	Paginering Aantal Resultaten		
PAGING_PERPAGE	number			
RESULTS	varchar2			

addressReeksPostcodeSearch: CompanyInfo Adresbereik Postcode Zoek

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Adresbereik Postcode Zoek

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: address

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie addressReeksPostcodeSearch in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
address		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie addressReeksPostcodeSearch worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CEBUCOCODE	number	Cebuco Code		
GEMEENTECODE	number	Gemeentecode		
GEMEENTEID	number	Gemeente ID		
GEMEENTENAAM	varchar2	Gemeentenaam		
HUISNR_TM	number	Huisnummer t/m		
HUISNR_VAN	number	Huisnummer vanaf		
LETTERCOMBINATIE	varchar2	Lettercombinatie		
PLAATSID	number	Stad ID		
PLAATSNAAM_EXTRACT	varchar2	Plaatsnaam Extract		
PLAATSNAAM_PTT	varchar2	Plaatsnaam TPG		
PLAATSNAAM	varchar2	Stadsnaam		
PROVINCIECODE	varchar2	Staat Code		
PROVINCIENAAM	varchar2	Staat Naam		
REEKSID	number	Reeks ID		
REEKSINDICATIE	varchar2	Reeks Indicator		
STRAATID	number	Straat ID		
STRAATNAAM_EXTRACT	varchar2			
STRAATNAAM_NEN	varchar2	Straatnaam NEN		
STRAATNAAM_PTT	varchar2	Straatnaam TPG		
STRAATNAAM	varchar2	Straatnaam		
WIJKCODE	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

areaCodeLookup: CompanyInfo Netnummer Opzoeken

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Netnummer Opzoeken

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: neighborhoodcode- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie areaCodeLookup in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
neighborhoodcode		☐		
page		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie areaCodeLookup worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AREACODE	varchar2			

areaCodePostcodeLookup: CompanyInfo Netnummer Postcode Opzoeken

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Netnummer Postcode Opzoeken

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: postcode

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie areaCodePostcodeLookup in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
postcode		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie areaCodePostcodeLookup worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AREACODE	varchar2			

areaCodeToNeighborhoodcode: CompanyInfo Belgisch Ondernemingsdossier

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Belgisch Ondernemingsdossier

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: areacode- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie areaCodeToNeighborhoodcode in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
areacode		☐		
page		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie areaCodeToNeighborhoodcode worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
NBCODE	varchar2			

belgianBusinessGetDossier: CompanyInfo BOVAG-lid op BOVAG-ID

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: BOVAG-lid op BOVAG-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: vat_number

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie belgianBusinessGetDossier in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
vat_number		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie belgianBusinessGetDossier worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ANNUAL_FINANCIAL_STATEMENTS	varchar2			
BANK_ACCOUNTS	varchar2			
COMPANY_ACTIVITIES	varchar2	Bedrijf Activiteiten		
COMPANY_ADDRESSES	varchar2			
COMPANY_ESTABLISHMENT_UNITS	number			
COMPANY_JURIDICAL_FORM_CODE	varchar2			
COMPANY_JURIDICAL_FORM_END_DATE_DAY	number	Einddatum Juridische Vorm Bedrijf Dag		
COMPANY_JURIDICAL_FORM_END_DATE_MONTH	number	Einddatum Juridische Vorm Bedrijf Maand		
COMPANY_JURIDICAL_FORM_END_DATE_YEAR	number	Einddatum Juridische Vorm Bedrijf Jaar		
COMPANY_JURIDICAL_FORM_LABEL	varchar2			
COMPANY_JURIDICAL_FORM_START_DATE_DAY	number	Bedrijf Juridische Vorm Startdatum Dag		
COMPANY_JURIDICAL_FORM_START_DATE_MONTH	number	Bedrijf Juridische Vorm Startdatum Maand		
COMPANY_JURIDICAL_FORM_START_DATE_YEAR	number	Bedrijf Juridische Vorm Startdatum Jaar		
COMPANY_JURIDICAL_SITUATION_CODE	varchar2			
COMPANY_JURIDICAL_SITUATION_END_DATE_DAY	number			
COMPANY_JURIDICAL_SITUATION_END_DATE_MONTH	number			
COMPANY_JURIDICAL_SITUATION_END_DATE_YEAR	number			
COMPANY_JURIDICAL_SITUATION_LABEL	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_JURIDICAL_SITUATION_START_DATE_DAY	number			
COMPANY_JURIDICAL_SITUATION_START_DATE_MONTH	number			
COMPANY_JURIDICAL_SITUATION_START_DATE_YEAR	number			
COMPANY_LEGAL_REPRESENTATIVE_COMPANIES_COUNT	varchar2			
COMPANY_LEGAL_REPRESENTATIVES_COUNT	varchar2			
COMPANY_NAME	varchar2	Bedrijf Naam		
COMPANY_PHONE_NUMBER	varchar2	Bedrijf Telefoonnummer		
COMPANY_START_DATE_DAY	number			
COMPANY_START_DATE_MONTH	number			
COMPANY_START_DATE_YEAR	number			
COMPANY_TYPE_CODE	varchar2	Bedrijfssoort Code		
COMPANY_TYPE_END_DATE_DAY	number	Bedrijfssoort Einddatum Dag		
COMPANY_TYPE_END_DATE_MONTH	number	Bedrijfssoort Einddatum Maand		
COMPANY_TYPE_END_DATE_YEAR	number	Bedrijfssoort Einddatum Jaar		
COMPANY_TYPE_LABEL	varchar2	Bedrijfssoort Label		
COMPANY_TYPE_START_DATE_DAY	number	Bedrijfssoort Startdatum Dag		
COMPANY_TYPE_START_DATE_MONTH	number	Bedrijfssoort Startdatum Maand		
COMPANY_TYPE_START_DATE_YEAR	number	Bedrijfssoort Startdatum Jaar		
COMPANY_VAT_NUMBER	varchar2	Bedrijf BTW-nummer		
COMPANY_WEBSITE	varchar2			
ERRORS_ANNUAL_FINANCIAL_STATEMENTS_ERROR	varchar2			
ERRORS_BANK_ACCOUNTS_ERROR	varchar2			
ERRORS_LEGAL_REPRESENTATIVE_COMPANIES_ERROR	varchar2			
ERRORS_LEGAL_REPRESENTATIVES_ERROR	varchar2			
ERRORS_STAKEHOLDERS_ERROR	varchar2			
LEGAL_REPRESENTATIVE_COMPANIES	varchar2			
LEGAL_REPRESENTATIVES	varchar2			
STAKEHOLDERS	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

bovagGetMemberByBovagId: CompanyInfo BOVAG-lid op BOVAG-ID

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: BOVAG-lid op BOVAG-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: bovag_id

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie bovagGetMemberByBovagId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
bovag_id		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie bovagGetMemberByBovagId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BOVAG_ID	varchar2	BOVAG ID		
CERTIFICATE_URL	varchar2	Certificaat URL		
DEPARTMENTS	varchar2			
DUTCH_BUSINESS_IDENTIFIERS_DOSSIER_NUMBER	varchar2	Nederlandse Bedrijven Dossiernummer		
DUTCH_BUSINESS_IDENTIFIERS_ESTABLISHMENT_NUMBER	varchar2	Nederlandse Bedrijven Vestigingsnummer		
DUTCH_BUSINESS_IDENTIFIERS_RSI_NUMBER	varchar2			
NAME	varchar2	Naam		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

bovagGetMemberByDutchBusiness: CompanyInfo BOVAG-lid op Nederlands Bedrijfsnummer

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: BOVAG-lid op Nederlands Bedrijfsnummer

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: dossier_number- establishment_number

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie bovagGetMemberByDutchBusiness in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
dossier_number		☐		
establishment_number		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie bovagGetMemberByDutchBusiness worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BOVAG_ID	varchar2	BOVAG ID		
CERTIFICATE_URL	varchar2	Certificaat URL		
DEPARTMENTS	varchar2			
DUTCH_BUSINESS_IDENTIFIERS_DOSSIER_NUMBER	varchar2	Nederlandse Bedrijven Dossiernummer		
DUTCH_BUSINESS_IDENTIFIERS_ESTABLISHMENT_NUMBER	varchar2	Nederlandse Bedrijven Vestigingsnummer		
DUTCH_BUSINESS_IDENTIFIERS_RSI_NUMBER	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
NAME	varchar2	Naam		

businessBIKToSBI: CompanyInfo Zakelijke BIK naar SBI

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Zakelijke BIK naar SBI

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: bikcode

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie businessBIKToSBI in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
bikcode		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie businessBIKToSBI worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving		
SBICODE	varchar2	SBI Code		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

businessGetBIKDescription: CompanyInfo Bedrijf BIK-omschrijving

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Bedrijf BIK-omschrijving

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: bikcode

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie businessGetBIKDescription in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
bikcode		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie businessGetBIKDescription worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BIKCODES	varchar2			
SECTIONS	varchar2			

businessGetDossierExtended: CompanyInfo Bedrijfsbestand (Uitgebreid)

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Bedrijfsbestand (Uitgebreid)

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: dossierno- subdossierno

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie businessGetDossierExtended in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
dossierno		☐		
subdossierno		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie businessGetDossierExtended worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BASICDOSSIERPART_CHAMBERNO	varchar2	Basisbestand Deel Nummer van Kamer		
BASICDOSSIERPART_CLASSPERSONNEL	number	Basisbestand Deel Personeelsklasse		
BASICDOSSIERPART_CORRESPONDENCECITY	varchar2	Basisbestand Deel Correspondentiestad		
BASICDOSSIERPART_CORRESPONDENCEHOUSENO	number	Basisbestand Deel Correspondentie Huisnummer		
BASICDOSSIERPART_CORRESPONDENCEHOUSENOADDITION	varchar2	Basisbestand Deel Correspondentie Huisnummertoevoeging		
BASICDOSSIERPART_CORRESPONDENCEPOSTCODE	varchar2	Basisbestand Deel Correspondentiepostcode		
BASICDOSSIERPART_CORRESPONDENCESTREETNAME	varchar2	Basisbestand Deel Correspondentiestraatnaam		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BASICDOSSIERPART_DOMAINNAME	varchar2	Basisbestand Deel Domeinnaam		
BASICDOSSIERPART_DOSSIERNO	varchar2	Basisbestand Deel Dossiernummer		
BASICDOSSIERPART_ESTABLISHMENTCITY	varchar2	Basisbestand Deel Vestigingsstad		
BASICDOSSIERPART_ESTABLISHMENTHOUSENO	number	Basisbestand Deel Vestigingshuisnummer		
BASICDOSSIERPART_ESTABLISHMENTHOUSENOADDITION	varchar2	Basisbestand Deel Vestigingshuisnummer toevoeging		
BASICDOSSIERPART_ESTABLISHMENTPOSTCODE	varchar2	Basisbestand Deel Vestiging Postcode		
BASICDOSSIERPART_ESTABLISHMENTSTREETNAME	varchar2	Basisbestand Deel Vestiging Straatnaam		
BASICDOSSIERPART_INDICATIONBANKRUPTCY	boolean	Basisbestand Deel Is Failliet		
BASICDOSSIERPART_INDICATIONDIP	boolean	Basisbestand Deel Indicator Dip		
BASICDOSSIERPART_INDICATIONECONOMICALLYACTIVE	boolean	Basisbestand Deel Indicatie Economisch Actief		
BASICDOSSIERPART_INDICATIONNONMAILING	boolean	Basisbestand Deel Indicator Niet-mailen		
BASICDOSSIERPART_INDICATIONORGANISATIONCODE	varchar2			
BASICDOSSIERPART_LEGALFORMCODE	varchar2	Basisbestand Deel Juridische Vorm Code		
BASICDOSSIERPART_LEGALFORMCODETEXT	varchar2	Basisbestand Deel Juridische Vorm Omschrijving		
BASICDOSSIERPART_PERSONNEL	number	Basisbestand Deel Personeel		
BASICDOSSIERPART_PREVIOUSDOSSIERNO	varchar2	Basisbestand Deel Voorgaand Dossiernummer		
BASICDOSSIERPART_PREVIOUSSUBDOSSIERNO	varchar2	Basisbestand Deel Voorgaand Subdossiernummer		
BASICDOSSIERPART_PRIMARYSBICODE	varchar2	Basisbestand Deel Primaire SBI Code		
BASICDOSSIERPART_PRIMARYSBICODETEXT	varchar2	Basisbestand Deel Primaire SBI Omschrijving		
BASICDOSSIERPART_REGISTERLETTER	varchar2			
BASICDOSSIERPART_SECONDARYSBICODE1	varchar2	Basisbestand Deel Secondaire SBI Code		
BASICDOSSIERPART_SECONDARYSBICODE1TEXT	varchar2	Basisbestand Deel Secondaire SBI Omschrijving		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BASICDOSSIERPART_SECONDARYSBICODE2	varchar2	Basisbestand Deel Secondaire SBI 2 Code		
BASICDOSSIERPART_SECONDARYSBICODE2TEXT	varchar2	Basisbestand Deel Secondaire SBI 2 Omschrijving		
BASICDOSSIERPART_SUBDOSSIERNO	varchar2	Basisbestand Deel Subdossiernummer		
BASICDOSSIERPART_TELEPHONENO	varchar2	Basisbestand Deel Telefoonnummer		
BASICDOSSIERPART_TRADENAME45	varchar2	Basisbestand Deel Handelsnaam (45 karakters)		
BASICDOSSIERPART_TRADENAMEFULL	varchar2	Basisbestand Deel Volledige Handelsnaam		
EXTENDEDDOSSIERPART_AUTHORIZEDSHARECAPITAL	number	Uitgebreid Dossier Geautoriseerd Aandelenkapitaal		
EXTENDEDDOSSIERPART_AUTHORIZEDSHARECAPITALCURRENCY	varchar2	Uitgebreid Dossier Geautoriseerd Aandelenkapitaal		
EXTENDEDDOSSIERPART_CONTACTGENDER	varchar2	Uitgebreid Dossier Contactpersoon Geslacht		
EXTENDEDDOSSIERPART_CONTACTINITIALS	varchar2	Uitgebreid Dossier Contactpersoon Initialen		
EXTENDEDDOSSIERPART_CONTACTPREFIX	varchar2	Uitgebreid Dossier Contactpersoon Voorvoegsel		
EXTENDEDDOSSIERPART_CONTACTSURNAME	varchar2	Uitgebreid Dossier Achternaam		
EXTENDEDDOSSIERPART_CONTACTTITLE1	varchar2	Uitgebreid Dossier Contactpersoon Titel 1		
EXTENDEDDOSSIERPART_CONTACTTITLE2	varchar2	Uitgebreid Dossier Contactpersoon Titel 2		
EXTENDEDDOSSIERPART_CONTINUATIONDATE_DAY	number	Verlengingsdatum Verlengingsbestand Dag		
EXTENDEDDOSSIERPART_CONTINUATIONDATE_MONTH	number	Verlengingsdatum Verlengingsbestand Maand		
EXTENDEDDOSSIERPART_CONTINUATIONDATE_YEAR	number	Verlengingsdatum Verlengingsbestand Jaar		
EXTENDEDDOSSIERPART_ESTABLISHMENTDATE_DAY	number	Vestigingsdatum van Uitgebreid Bestand Dag		
EXTENDEDDOSSIERPART_ESTABLISHMENTDATE_MONTH	number	Vestigingsdatum van Uitgebreid Bestand Maand		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EXTENDEDDOSSIERPART_ESTABLISHMENTDATE_YEAR	number	Vestigingsdatum van Uitgebreid Bestand Jaar		
EXTENDEDDOSSIERPART_EXPORTINDICATION	boolean	Uitgebreid Dossier Indicatie Export		
EXTENDEDDOSSIERPART_FOUNDINGDATE_DAY	number	Oprichtingsdatum van Uitgebreide Bestand Dag		
EXTENDEDDOSSIERPART_FOUNDINGDATE_MONTH	number	Oprichtingsdatum van Uitgebreide Bestand Maand		
EXTENDEDDOSSIERPART_FOUNDINGDATE_YEAR	number	Oprichtingsdatum van Uitgebreide Bestand Jaar		
EXTENDEDDOSSIERPART_IMPORTINDICATION	boolean	Uitgebreid Dossier Indicatie Import		
EXTENDEDDOSSIERPART_ISSUEDSHARECAPITAL	number	Uitgebreid Dossier Uitgegeven Aandelenkapitaal		
EXTENDEDDOSSIERPART_ISSUEDSHARECAPITALCURRENCY	varchar2			
EXTENDEDDOSSIERPART_LEGALNAME	varchar2	Uitgebreid Dossier Juridische Naam		
EXTENDEDDOSSIERPART_MAINBRANCHDOSSIERNO	varchar2			
EXTENDEDDOSSIERPART_MAINBRANCHINDICATION	boolean	Uitgebreid Dossier Indicatie Hoofdvestiging		
EXTENDEDDOSSIERPART_MAINBRANCHSUBDOSSIERNO	varchar2	Uitgebreid Dossier Hoofdlocatie Subdossiernummer		
EXTENDEDDOSSIERPART_PAIDUPSHARECAPITAL	number	Uitgebreid Dossier Gestort Aandelenkapitaal		
EXTENDEDDOSSIERPART_PAIDUPSHARECAPITALCURRENCY	varchar2	Uitgebreid Dossier Gestorte Aandelenkapitaal Valuta		

businessGetDossierSBI: CompanyInfo Bedrijfsbestand BI

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Bedrijfsbestand BI

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: dossierno- subdossierno

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie businessGetDossierSBI in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
dossierno		□		
subdossierno		□		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie businessGetDossierSBI worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PRIMARYSBICODE	varchar2	Primaire SBI Code		
PRIMARYSBICODETEXT	varchar2	Primaire SBI Omschrijving		
SECONDARYSBICODE1	varchar2	Secondaire SBI Code		
SECONDARYSBICODE1TEXT	varchar2	Secondaire SBI Omschrijving		
SECONDARYSBICODE2	varchar2	Secondaire SBI 2 Code		
SECONDARYSBICODE2TEXT	varchar2	Secondaire SBI 2 Omschrijving		

businessGetDossierV3: CompanyInfo Bedrijfsbestand (V3)

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Bedrijfsbestand (V3)

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Filters op API-server: dossierno- subdossierno- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie businessGetDossierV3 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
dossierno		☐		
page		☐		
subdossierno		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie businessGetDossierV3 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CHAMBERNO	varchar2	Nummer van Kamer		
CLASSPERSONNEL	number	Personeelsklasse		
CORRESPONDENCECITY	varchar2	Correspondentiestad		
CORRESPONDENCEHOUSENO	number	Correspondentie Huisnummer		
CORRESPONDENCEHOUSENOADDITION	varchar2	Correspondentie Huisnummertoevoeging		
CORRESPONDENCEPOSTCODE	varchar2	Correspondentiepostcode		
CORRESPONDENCESTREETNAME	varchar2	Correspondentiestraatnaam		
DOMAINNAME	varchar2	Domeinnaam		
DOSSIERNO	varchar2	Dossiernummer		
ESTABLISHMENTCITY	varchar2	Vestigingsstad		
ESTABLISHMENTHOUSENO	number	Vestigingshuisnummer		
ESTABLISHMENTHOUSENOADDITION	varchar2	Vestigingshuisnummer toevoeging		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ESTABLISHMENTPOSTCODE	varchar2	Vestiging Postcode		
ESTABLISHMENTSTREETNAME	varchar2	Vestiging Straatnaam		
INDICATIONBANKRUPTCY	boolean	Is Failliet		
INDICATIONDIP	boolean	Indicator Dip		
INDICATIONECONOMICALLYACTIVE	boolean	Indicatie Economisch Actief		
INDICATIONNONMAILING	boolean	Indicator Niet-mailen		
INDICATIONORGANISATIONCODE	varchar2			
LEGALFORMCODE	varchar2	Juridische Vorm Code		
LEGALFORMCODETEXT	varchar2	Juridische Vorm Omschrijving		
PERSONNEL	number	Personeel		
PREVIOUSDOSSIERNO	varchar2	Voorgaand Dossiernummer		
PREVIOUSSUBDOSSIERNO	varchar2	Voorgaand Subdossiernummer		
PRIMARYSBICODE	varchar2	Primaire SBI Code		
PRIMARYSBICODETEXT	varchar2	Primaire SBI Omschrijving		
REGISTERLETTER	varchar2			
SECONDARYSBICODE1	varchar2	Secondaire SBI Code		
SECONDARYSBICODE1TEXT	varchar2	Secondaire SBI Omschrijving		
SECONDARYSBICODE2	varchar2	Secondaire SBI 2 Code		
SECONDARYSBICODE2TEXT	varchar2	Secondaire SBI 2 Omschrijving		
SUBDOSSIERNO	varchar2	Subdossiernummer		
TELEPHONENO	varchar2	Telefoonnummer		
TRADENAME45	varchar2	Handelsnaam (45 karakters)		
TRADENAMEFULL	varchar2	Volledige Handelsnaam		

businessGetEstablishmentNumber: CompanyInfo Bedrijfsvestigingsnummer

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Bedrijfsvestigingsnummer

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: dossierno- subdossierno

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie businessGetEstablishmentNumber in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
dossierno		☐		
subdossierno		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie businessGetEstablishmentNumber worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
OUT	varchar2			

businessGetSBIDescription: CompanyInfo Bedrijf SBI-omschrijving

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Bedrijf SBI-omschrijving

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: sbicode

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie businessGetSBIDescription in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
sbicode		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie businessGetSBIDescription worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SBICODES	varchar2			
SECTION_DESCRIPTION	varchar2	Sectie Omschrijving		
SECTION_SECTIONCODE	varchar2	Sectie Sectiecode		

businessSBIToBIK: CompanyInfo Bedrijf BI naar BIK

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Bedrijf BI naar BIK

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: sbicode

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie businessSBIToBIK in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
sbicode		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie businessSBIToBIK worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BIKCODE	varchar2	BIK Code		
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving		

businessSearchAddress: CompanyInfo Bedrijf Zoek op Adres

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Bedrijf Zoek op Adres

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: streetname- houseno- housenoaddition- cityname- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie businessSearchAddress in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
cityname		☐		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
houseno		☐		
housenoaddition		☐		
page		☐		
streetname		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie businessSearchAddress worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CITY	varchar2	Plaats		
DOSSIERNO	varchar2	Dossiernummer		
STREETNAME	varchar2	Straatnaam		
SUBDOSSIERNO	varchar2	Subdossiernummer		
TRADENAME	varchar2	Handelsnaam		

businessSearchDossierNumber: CompanyInfo Bedrijf Zoek op Dossiernummer

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Bedrijf Zoek op Dossiernummer

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: dossierno- subdossierno- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie businessSearchDossierNumber in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
dossierno		☐		
page		☐		
subdossierno		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie businessSearchDossierNumber worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CITY	varchar2	Plaats		
DOSSIERNO	varchar2	Dossiernummer		
STREETNAME	varchar2	Straatnaam		
SUBDOSSIERNO	varchar2	Subdossiernummer		
TRADENAME	varchar2	Handelsnaam		

businessSearchName: CompanyInfo Bedrijf Zoek Naam

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Bedrijf Zoek Naam

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: tradename- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie businessSearchName in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
page		☐		
tradename		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie businessSearchName worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CITY	varchar2	Plaats		
DOSSIERNO	varchar2	Dossiernummer		
STREETNAME	varchar2	Straatnaam		
SUBDOSSIERNO	varchar2	Subdossiernummer		
TRADENAME	varchar2	Handelsnaam		

businessSearchParameters: CompanyInfo Bedrijf Zoekparameters

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Bedrijf Zoekparameters

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: tradename- cityname- streetname- nbcode- lettercomb- houseno- housenoaddition- telephoneno- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie businessSearchParameters in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
cityname		☐		
houseno		☐		
housenoaddition		☐		
lettercomb		☐		
nbcode		☐		
page		☐		
streetname		☐		
telephoneno		☐		
tradename		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie businessSearchParameters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CITY	varchar2	Plaats		
DOSSIERNO	varchar2	Dossiernummer		
STREETNAME	varchar2	Straatnaam		
SUBDOSSIERNO	varchar2	Subdossiernummer		
TRADENAME	varchar2	Handelsnaam		

businessSearchParametersV2: CompanyInfo Bedrijf Zoek Parameters (V2)

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Bedrijf Zoek Parameters (V2)

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: tradename- cityname- streetname- postcode- houseno- housenoaddition- telephoneno- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie businessSearchParametersV2 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
cityname		☐		
houseno		☐		
housenoaddition		☐		
page		☐		
postcode		☐		
streetname		☐		
telephoneno		☐		
tradename		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie businessSearchParametersV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CORRESPONDENCECITY	varchar2	Correspondentiestad		
CORRESPONDENCESTREETNAME	varchar2	Correspondentiestraat naam		
DOSSIERNO	varchar2	Dossiernummer		
ESTABLISHMENTCITY	varchar2	Vestigingsstad		
ESTABLISHMENTSTREETNAME	varchar2	Vestiging Straatnaam		
SUBDOSSIERNO	varchar2	Subdossiernummer		
TRADENAME	varchar2	Handelsnaam		

businessSearchParametersV3: CompanyInfo Bedrijf Zoekparameters (V3)

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Bedrijf Zoekparameters (V3)

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: tradename- cityname- streetname- postcode- houseno- housenoaddition- telephoneno- page

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie businessSearchParametersV3 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
cityname		☐		
houseno		☐		
housenoaddition		☐		
page		☐		
postcode		☐		
streetname		☐		
telephoneno		☐		
tradename		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie businessSearchParametersV3 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CORRESPONDENCECITY	varchar2	Correspondentiestad		
CORRESPONDENCESTREETNAME	varchar2	Correspondentiestraatnaam		
DOSSIERNO	varchar2	Dossiernummer		
ESTABLISHMENTCITY	varchar2	Vestigingsstad		
ESTABLISHMENTSTREETNAME	varchar2	Vestiging Straatnaam		
INDICATIONECONOMICALLYACTIVE	boolean	Indicatie Economisch Actief		
SUBDOSSIERNO	varchar2	Subdossiernummer		
TRADENAME	varchar2	Handelsnaam		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

businessSearchPostcode: CompanyInfo Bedrijf Zoek Postcode

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Bedrijf Zoek Postcode

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: nbcode- lettercomb- houseno- housenoaddition- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie businessSearchPostcode in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
houseno		☐		
housenoaddition		☐		
lettercomb		☐		
nbcode		☐		
page		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie businessSearchPostcode worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CITY	varchar2	Plaats		
DOSSIERNO	varchar2	Dossiernummer		
STREETNAME	varchar2	Straatnaam		
SUBDOSSIERNO	varchar2	Subdossiernummer		
TRADENAME	varchar2	Handelsnaam		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

businessSearchSelection: CompanyInfo Bedrijf Zoek Selectie

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Bedrijf Zoek Selectie

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: city- postcode- sbi- primary_sbi_only- legal_forms- employees_min- employees_max- economically_active- financial_status- changed_since- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie businessSearchSelection in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
changed_since		☐		
city		☐		
economically_active		☐		
employees_max		☐		
employees_min		☐		
financial_status		☐		
legal_forms		☐		
page		☐		
postcode		☐		
primary_sbi_only		☐		
sbi		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie businessSearchSelection worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CITY	varchar2	Plaats		
DOSSIERNO	varchar2	Dossiernummer		
STREETNAME	varchar2	Straatnaam		
SUBDOSSIERNO	varchar2	Subdossiernummer		
TRADENAME	varchar2	Handelsnaam		

businessSearchSelectionV2: CompanyInfo Bedrijf Zoek Selectie (V2)

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Bedrijf Zoek Selectie (V2)

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: city- postcode- sbi- primary_sbi_only- legal_forms- employees_min- employees_max- economically_active- financial_status- changed_since- new_since- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie businessSearchSelectionV2 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
changed_since		☐		
city		☐		
economically_active		☐		
employees_max		☐		
employees_min		☐		
financial_status		☐		
legal_forms		☐		
new_since		☐		
page		☐		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
postcode		☐		
primary_sbi_only		☐		
sbi		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie businessSearchSelectionV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CITY	varchar2	Plaats		
DOSSIERNO	varchar2	Dossiernummer		
STREETNAME	varchar2	Straatnaam		
SUBDOSSIERNO	varchar2	Subdossiernummer		
TRADENAME	varchar2	Handelsnaam		

businessUpdateAddDossier: CompanyInfo Bedrijfsupdatebestand

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Bedrijfsupdatebestand

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: dossierno- subdossierno

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie businessUpdateAddDossier in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
dossierno		☐		
subdossierno		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie businessUpdateAddDossier worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BUSINESSUPDATEADDDOSSIERRESPONSE	varchar2			

businessUpdateCheckDossier: CompanyInfo Bedrijfupdate Gecontroleerd Bestand

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Bedrijfupdate Gecontroleerd Bestand

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: dossierno- subdossierno- update_types

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie businessUpdateCheckDossier in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
dossierno		☐		
subdossierno		☐		
update_types		☐		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie businessUpdateCheckDossier worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATELASTUPDATE	date	Laatst Bijgewerkt		
DOSSIERNO	varchar2	Dossiernummer		
SUBDOSSIERNO	varchar2	Subdossiernummer		
UPDATETYPES	varchar2			

businessUpdateGetChangedDossiers

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: changed_since- update_types- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie businessUpdateGetChangedDossiers in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
changed_since		☐		
page		☐		
update_types		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie businessUpdateGetChangedDossiers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATELASTUPDATE	date	Laatst Bijgew erkt		
DOSSIERNO	varchar2	Dossiernummer		
SUBDOSSIERNO	varchar2	Subdossiernummer		
UPDATETYPES	varchar2			

businessUpdateGetDossiers: CompanyInfo Bedrijfsupdatebestanden

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Bedrijfsupdatebestanden

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: update_types- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie businessUpdateGetDossiers in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
page		☐		
update_types		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie businessUpdateGetDossiers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATELASTUPDATE	date	Laatst Bijgew erkt		
DOSSIERNO	varchar2	Dossiernummer		
SUBDOSSIERNO	varchar2	Subdossiernummer		
UPDATETYPES	varchar2			

businessUpdateRemoveDossier: CompanyInfo Bedrijf Verwijder Bestand

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Bedrijf Verwijder Bestand

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: dossierno- subdossierno

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie businessUpdateRemoveDossier in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
dossierno		☐		
subdossierno		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie businessUpdateRemoveDossier worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BUSINESSUPDATEREMOVEDOSSIERRESPONSE	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

carATDPrice: CompanyInfo Auto Dagprijs

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Auto Dagprijs

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: license_plate

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie carATDPrice in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
license_plate		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie carATDPrice worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BRAND	varchar2	Merk		
MODEL	varchar2	Model		
TYPE	varchar2	Soort		
VALUATIONS	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

carRDWCarCheckCode: CompanyInfo Auto RDW-Controlecode

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Auto RDW-Controlecode

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: license_plate- code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie carRDWCarCheckCode in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
code		☐		
license_plate		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie carRDWCarCheckCode worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVE	boolean	Actief		
CORRECT	boolean	Correct		
LICENSE_PLATE	varchar2	Kentekenplaat		

carRDWCarData: CompanyInfo Auto RDW-data

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Auto RDW-data

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: license_plate

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie carRDWCarData in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
license_plate		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie carRDWCarData worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
APK_DUE_DATE	varchar2	APK Vervaldatum		
BRAND	varchar2	Merk		
CATEGORY	varchar2	Categorie		
COLORS	varchar2	Kleuren		
CYLINDER_CAPACITY	number	Cilindercapaciteit		
CYLINDERS	number	Cilinders		
DATE_FIRST_ADMISSION	varchar2	Eerste Toelating		
DATE_FIRST_ISSUING	varchar2	Datum Eerste Afgifte		
DATE_LATEST_NAME_REGISTRATION	varchar2	Datum Laatste Tenaamstelling		
FUEL_TYPE	varchar2	Brandstofsoort		
GROSS_VEHICLE_MASS	number	Bruto Voertuiggewicht		
LICENSE_PLATE	varchar2	Kentekenplaat		
MASS_READY	number	Rijkaar Gewicht		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
MAXIMUM_MASS_AXLE_BRAKED	number	Maximaal Gewicht As Geremd		
MAXIMUM_MASS_BRAKED	number	Maximum Geremd Gewicht		
MAXIMUM_MASS_PAYLOAD	number			
MAXIMUM_MASS_SELF_BRAKED	number			
MAXIMUM_MASS_TRAILER_BRAKED	number			
MAXIMUM_MASS_UNBRAKED	number			
MODEL	varchar2	Model		
SEATS	number	Aantal Stoelen		
STANDING_ROOM	number	Staruimte		
UNLADEN_MASS	number	Onbelast Gewicht		

carRDWCarDataBP: CompanyInfo Auto RDW-data

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Auto RDW-data

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: license_plate

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie carRDWCarDataBP in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
license_plate		☐		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie carRDWCarDataBP worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
APK_DUE_DATE	varchar2	APK Vervaldatum		
BPM	number	BPM Bedrag		
BRAND	varchar2	Merk		
CATEGORY	varchar2	Categorie		
COLORS	varchar2	Kleuren		
CYLINDER_CAPACITY	number	Cilindercapaciteit		
CYLINDERS	number	Cilinders		
DATE_FIRST_ADMISSION	varchar2	Eerste Toelating		
DATE_FIRST_ISSUING	varchar2	Datum Eerste Afgifte		
DATE_LATEST_NAME_REGISTRATION	varchar2	Datum Laatste Tenaamstelling		
FUEL_TYPE	varchar2	Brandstofsoort		
GROSS_VEHICLE_MASS	number	Bruto Voertuiggewicht		
LICENSE_PLATE	varchar2	Kentekenplaat		
MASS_READY	number	Rijkaar Gewicht		
MAXIMUM_MASS_AXLE_BRAKED	number	Maximaal Gewicht As Geremd		
MAXIMUM_MASS_BRAKED	number	Maximum Geremd Gewicht		
MAXIMUM_MASS_PAYLOAD	number			
MAXIMUM_MASS_SELF_BRAKED	number			
MAXIMUM_MASS_TRAILER_BRAKED	number			
MAXIMUM_MASS_UNBRAKED	number			
MODEL	varchar2	Model		
POWER	number	Vermogen		
SEATS	number	Aantal Stoelen		
STANDING_ROOM	number	Staruimte		
UNLADEN_MASS	number	Onbelast Gewicht		

carRDWCarDataBPV2: CompanyInfo Auto RDW-gegevens (V2)

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Auto RDW-gegevens (V2)

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Filters op API-server: license_plate

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie carRDWCarDataBPV2 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
license_plate		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie carRDWCarDataBPV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CAR_DATA_APK_DUE_DATE	varchar2	APK Vervaldatum		
CAR_DATA_BPM	number	BPM Bedrag		
CAR_DATA_BRAND	varchar2	Merk		
CAR_DATA_CATEGORY	varchar2	Categorie		
CAR_DATA_COLORS	varchar2	Kleuren		
CAR_DATA_CYLINDER_CAPACIT Y	number	Cilindercapaciteit		
CAR_DATA_CYLINDERS	number	Cilinders		
CAR_DATA_DATE_FIRST_ADMISS ION	varchar2	Eerste Toelating		
CAR_DATA_DATE_FIRST_ISSUING	varchar2	Datum Eerste Afgifte		
CAR_DATA_DATE_LATEST_NAME _REGISTRATION	varchar2	Datum Laatste Tenaamstelling		
CAR_DATA_FUEL_TYPE	varchar2	Brandstofsoort		
CAR_DATA_GROSS_VEHICLE_MA SS	number	Bruto Voertuiggew icht		
CAR_DATA_LICENSE_PLATE	varchar2	Kentekenplaat		
CAR_DATA_MASS_READY	number	Rijkaar Gew icht		
CAR_DATA_MAXIMUM_MASS_AX LE_BRAKED	number	Maximaal Gew icht As Geremd		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CAR_DATA_MAXIMUM_MASS_BRAKED	number	Maximum Geremd Gewicht		
CAR_DATA_MAXIMUM_MASS_PAYLOAD	number			
CAR_DATA_MAXIMUM_MASS_SELF_BRAKED	number			
CAR_DATA_MAXIMUM_MASS_TRAILER_BRAKED	number			
CAR_DATA_MAXIMUM_MASS_UNBRAKED	number			
CAR_DATA_MODEL	varchar2	Model		
CAR_DATA_POWER	number	Vermogen		
CAR_DATA_SEATS	number	Aantal Stoelen		
CAR_DATA_STANDING_ROOM	number	Staruimte		
CAR_DATA_UNLADEN_MASS	number	Onbelast Gewicht		
TYPES	varchar2			

carRDWCarDataExtended: CompanyInfo Auto RDW-gegevens Uitgebreid

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Auto RDW-gegevens Uitgebreid

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: license_plate- code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie carRDWCarDataExtended in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
code		☐		
license_plate		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie carRDWCarDataExtended worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
APK_DUE_DATE	varchar2	APK Vervaldatum		
AWAITING_INSPECTION	boolean	In Afw achting van Inspectie		
BODY_STYLE	varchar2	Lichaamsstijl		
BPM	number	BPM Bedrag		
BRAND_CODE	varchar2	Merkcode		
BRAND	varchar2	Merk		
CATALOG_PRICE	varchar2	Catalogusprijs		
CATEGORY	varchar2	Categorie		
CHECK_CODE_STATUS	boolean	Controlecode Status		
CO2_EMISSION_COMBINED	varchar2			
CODE	varchar2	Code		
COLORS	varchar2	Kleuren		
CYLINDER_CAPACITY	number	Cilindercapaciteit		
CYLINDERS	number	Cilinders		
DATE_FIRST_ADMISSION	varchar2	Eerste Toelating		
DATE_FIRST_ISSUING	varchar2	Datum Eerste Afgifte		
DATE_LATEST_NAME_REGISTRATION	varchar2	Datum Laatste Tenaamstelling		
EMISSION_CODE	varchar2	Emissiecode		
ENERGY_LABEL	varchar2	Energielabel		
EUROPEAN_TYPE_APPROVAL_MARK	varchar2			
FUEL_CONSUMPTION_CITY	varchar2	Brandstofverbruik Stad		
FUEL_CONSUMPTION_COMBINED	varchar2	Brandstofverbruik Gecombineerd		
FUEL_CONSUMPTION_FREEWAY	varchar2	Brandstofverbruik Snelw eg		
FUEL_TYPES	varchar2			
G3_INDICATOR	varchar2	G3 Indicator		
GROSS_VEHICLE_MASS	number	Bruto Voertuiggew icht		
INSURED	boolean	Verzekerd		
LICENSE_PLATE_SIGNAL	boolean	Kentekenplaats Signaal		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LICENSE_PLATE	varchar2	Kentekenplaat		
MASS_READY	number	Rijkaar Gew icht		
MAXIMUM_MASS_AXLE_BRAKED	number	Maximaal Gew icht As Geremd		
MAXIMUM_MASS_BRAKED	number	Maximum Geremd Gew icht		
MAXIMUM_MASS_PAYLOAD	number			
MAXIMUM_MASS_SELF_BRAKED	number			
MAXIMUM_MASS_TRAILER_BRAKED	number			
MAXIMUM_MASS_UNBRAKED	number			
MODEL	varchar2	Model		
PARTICULATE_FILTER	varchar2			
POWER	number	Vermogen		
SEATS	number	Aantal Stoelen		
STANDING_ROOM	number	Staruimte		
STOLEN	boolean	Gestolen		
TOP_SPEED	number	Topsnelheid		
TYPES	varchar2			
UNLADEN_MASS	number	Onbelast Gew icht		

carRDWCarDataOptions: CompanyInfo Auto RDW-gegevens Opties

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Auto RDW-gegevens Opties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: car_id

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie carRDWCarDataOptions in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
car_id		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie carRDWCarDataOptions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AANDRIJVING	varchar2			
AANTAL_CILINDERS	varchar2			
AANTAL_VERSNELLINGEN	varchar2			
ABS_PAKKET	number			
ABS_PRIJS	number			
ABS_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
ABS_STANDAARD	boolean			
ACCELERATIE	varchar2			
ACHTERRUITVERWARMING_PAKKET	number			
ACHTERRUITVERWARMING_PRIJS	number			
ACHTERRUITVERWARMING_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
ACHTERRUITVERWARMING_STANDAARD	boolean			
AFSTANDBEDIENING_DEURVERGRENDELING_PAKKET	number			
AFSTANDBEDIENING_DEURVERGRENDELING_PRIJS	number			
AFSTANDBEDIENING_DEURVERGRENDELING_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
AFSTANDBEDIENING_DEURVERGRENDELING_STANDAARD	boolean			
AIRBAG_BESTUURDER_PAKKET	number			
AIRBAG_BESTUURDER_PRIJS	number			
AIRBAG_BESTUURDER_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
AIRBAG_BESTUURDER_STANDAARD	boolean			
AIRBAG_HOOFDACHTER_PAKKET	number			
AIRBAG_HOOFDACHTER_PRIJS	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AIRBAG_HOOFDACHTER_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
AIRBAG_HOOFDACHTER_STANDAARD	boolean			
AIRBAG_HOOFDVOOR_PAKKET	number			
AIRBAG_HOOFDVOOR_PRIJS	number			
AIRBAG_HOOFDVOOR_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
AIRBAG_HOOFDVOOR_STANDAARD	boolean			
AIRBAG_OPZIJACHTER_PAKKET	number			
AIRBAG_OPZIJACHTER_PRIJS	number			
AIRBAG_OPZIJACHTER_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
AIRBAG_OPZIJACHTER_STANDAARD	boolean			
AIRBAG_OPZIJVOOR_PAKKET	number			
AIRBAG_OPZIJVOOR_PRIJS	number			
AIRBAG_OPZIJVOOR_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
AIRBAG_OPZIJVOOR_STANDAARD	boolean			
AIRBAG_PASSAGIER_PAKKET	number			
AIRBAG_PASSAGIER_PRIJS	number			
AIRBAG_PASSAGIER_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
AIRBAG_PASSAGIER_STANDAARD	boolean			
AIRCONDITIONING_PAKKET	number			
AIRCONDITIONING_PRIJS	number			
AIRCONDITIONING_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
AIRCONDITIONING_STANDAARD	boolean			
ALGEMENE_GARANTIE_KM	varchar2			
ALGEMENE_GARANTIE	varchar2			
AUDIOSTUURBEDIENING_PAKKET	number			
AUDIOSTUURBEDIENING_PRIJS	number			
AUDIOSTUURBEDIENING_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
AUDIOSTUURBEDIENING_STANDAARD	boolean			
AUTOMATISCH_INSCHAKELENDE_KOPLAMPEN_PAKKET	number			
AUTOMATISCH_INSCHAKELENDE_KOPLAMPEN_PRIJS	number			
AUTOMATISCH_INSCHAKELENDE_KOPLAMPEN_STANDAARD_SINDS	varchar2(7)			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
_DATUM				
AUTOMATISCH_INSCHAKELENDE_KOPLAMPEN_STANDAARD	boolean			
AUTOMATISCHE_VERGRENDELING_PAKKET	number			
AUTOMATISCHE_VERGRENDELING_PRIJS	number			
AUTOMATISCHE_VERGRENDELING_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
AUTOMATISCHE_VERGRENDELING_STANDAARD	boolean			
BANDENMAAT_ACHTER	varchar2			
BANDENMAAT_VOOR	varchar2			
BANDENSPANNINGSSENSOR_PAKKET	number			
BANDENSPANNINGSSENSOR_PRIJS	number			
BANDENSPANNINGSSENSOR_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
BANDENSPANNINGSSENSOR_STANDAARD	boolean			
BEKERHOUDER_ACHTER_PAKKET	number			
BEKERHOUDER_ACHTER_PRIJS	number			
BEKERHOUDER_ACHTER_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
BEKERHOUDER_ACHTER_STANDAARD	boolean			
BEKERHOUDER_VOOR_PAKKET	number			
BEKERHOUDER_VOOR_PRIJS	number			
BEKERHOUDER_VOOR_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
BEKERHOUDER_VOOR_STANDAARD	boolean			
BEKLEDINGSTOF_LEER_PAKKET	number			
BEKLEDINGSTOF_LEER_PRIJS	number			
BEKLEDINGSTOF_LEER_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
BEKLEDINGSTOF_LEER_STANDAARD	boolean			
BELASTING_MAX	varchar2			
BELASTING_MIN	varchar2			
BESCHERMSTRIPS_OPZIJ_PAKKET	number			
BESCHERMSTRIPS_OPZIJ_PRIJS	number			
BESCHERMSTRIPS_OPZIJ_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
BESCHERMSTRIPS_OPZIJ_STANDAARD	boolean			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BINNENUIT_TE_OPENEN_BAGAGE KLEP_PAKKET	number			
BINNENUIT_TE_OPENEN_BAGAGE KLEP_PRIJS	number			
BINNENUIT_TE_OPENEN_BAGAGE KLEP_STANDAARD_SINDS_DATU M	varchar2(7)			
BINNENUIT_TE_OPENEN_BAGAGE KLEP_STANDAARD	boolean			
BINNENUIT_TE_OPENEN_TANKKLE P_PAKKET	number			
BINNENUIT_TE_OPENEN_TANKKLE P_PRIJS	number			
BINNENUIT_TE_OPENEN_TANKKLE P_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
BINNENUIT_TE_OPENEN_TANKKLE P_STANDAARD	boolean			
BINNENUIT_VERSTELBARE_BUITE NSPIEGEL_PAKKET	number			
BINNENUIT_VERSTELBARE_BUITE NSPIEGEL_PRIJS	number			
BINNENUIT_VERSTELBARE_BUITE NSPIEGEL_STANDAARD_SINDS_D ATUM	varchar2(7)			
BINNENUIT_VERSTELBARE_BUITE NSPIEGEL_STANDAARD	boolean			
BOARDCOMPUTER_PAKKET	number			
BOARDCOMPUTER_PRIJS	number			
BOARDCOMPUTER_STANDAARD_ SINDS_DATUM	varchar2(7)			
BOARDCOMPUTER_STANDAARD	boolean			
BORING	varchar2			
BOUWWIJZE	varchar2			
BRAKEASSIST_PAKKET	number			
BRAKEASSIST_PRIJS	number			
BRAKEASSIST_STANDAARD_SIN DS_DATUM	varchar2(7)			
BRAKEASSIST_STANDAARD	boolean			
BRANDSTOFSYSTEEM	varchar2			
BRANDSTOFTYPE	varchar2			
BREEDTE	varchar2			
BUITENTEMPERATUURMETER_PAK KET	number			
BUITENTEMPERATUURMETER_PRIJ S	number			
BUITENTEMPERATUURMETER_STA NDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BUITENTEMPERATUURMETER_STANDAARD	boolean			
BUMPERS_MEEGESPOTEN_PAKKET	number			
BUMPERS_MEEGESPOTEN_PRIJS	number			
BUMPERS_MEEGESPOTEN_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
BUMPERS_MEEGESPOTEN_STANDAARD	boolean			
CAR_ID	varchar2	Auto ID		
CARROSSERIE_GARANTIE	varchar2			
CARROSSERIETYPE	varchar2			
CDSPELER_PAKKET	number			
CDSPELER_PRIJS	number			
CDSPELER_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
CDSPELER_STANDAARD	boolean			
CDWISSELAAR_PAKKET	number			
CDWISSELAAR_PRIJS	number			
CDWISSELAAR_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
CDWISSELAAR_STANDAARD	boolean			
CENTRALE_DEURVERGRENDELING_PAKKET	number			
CENTRALE_DEURVERGRENDELING_PRIJS	number			
CENTRALE_DEURVERGRENDELING_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
CENTRALE_DEURVERGRENDELING_STANDAARD	boolean			
CILINDERINHOUD	varchar2			
CO2_UITSTOOT	varchar2			
COMPRESSIEVERHOUDING	varchar2			
CRUISE_CONTROL_PAKKET	number			
CRUISE_CONTROL_PRIJS	number			
CRUISE_CONTROL_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
CRUISE_CONTROL_STANDAARD	boolean			
CW_WAARDE	varchar2			
DAGTELLER_PAKKET	number			
DAGTELLER_PRIJS	number			
DAGTELLER_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
DAGTELLER_STANDAARD	boolean			
DAKRAILS_PAKKET	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DAKRAILS_PRIJS	number			
DAKRAILS_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
DAKRAILS_STANDAARD	boolean			
DERDE_DRIEPUNTSGORDEL_ACHTER_PAKKET	number			
DERDE_DRIEPUNTSGORDEL_ACHTER_PRIJS	number			
DERDE_DRIEPUNTSGORDEL_ACHTER_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
DERDE_DRIEPUNTSGORDEL_ACHTER_STANDAARD	boolean			
DERDE_HOOFDSTEUN_ACHTER_PAKKET	number			
DERDE_HOOFDSTEUN_ACHTER_PRIJS	number			
DERDE_HOOFDSTEUN_ACHTER_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
DERDE_HOOFDSTEUN_ACHTER_STANDAARD	boolean			
DEUREN	varchar2			
DIEPTEVERSTELLING_STUUR_PAKKET	number			
DIEPTEVERSTELLING_STUUR_PRIJS	number			
DIEPTEVERSTELLING_STUUR_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
DIEPTEVERSTELLING_STUUR_STANDAARD	boolean			
DIMMENDE_BINNENSPIEGEL_PAKKET	number			
DIMMENDE_BINNENSPIEGEL_PRIJS	number			
DIMMENDE_BINNENSPIEGEL_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
DIMMENDE_BINNENSPIEGEL_STANDAARD	boolean			
DIMMENDE_BUITENSPIEGEL_PAKKET	number			
DIMMENDE_BUITENSPIEGEL_PRIJS	number			
DIMMENDE_BUITENSPIEGEL_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
DIMMENDE_BUITENSPIEGEL_STANDAARD	boolean			
DODEHOEKSPIEGEL_BESTUURDER_PAKKET	number			
DODEHOEKSPIEGEL_BESTUURDER_PRIJS	number			
DODEHOEKSPIEGEL_BESTUURDER_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DODEHOEKSPIEGEL_BESTUURDER_STANDAARD	boolean			
DRAAICIRKEL	varchar2			
ELEKTRISCH_SCHUIFDAK_PAKKET	number			
ELEKTRISCH_SCHUIFDAK_PRIJS	number			
ELEKTRISCH_SCHUIFDAK_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
ELEKTRISCH_SCHUIFDAK_STANDAARD	boolean			
ELEKTRISCHE_RAMEN_ACHTER_PAKKET	number			
ELEKTRISCHE_RAMEN_ACHTER_PRIJS	number			
ELEKTRISCHE_RAMEN_ACHTER_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
ELEKTRISCHE_RAMEN_ACHTER_STANDAARD	boolean			
ELEKTRISCHE_RAMEN_VOOR_PAKKET	number			
ELEKTRISCHE_RAMEN_VOOR_PRIJS	number			
ELEKTRISCHE_RAMEN_VOOR_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
ELEKTRISCHE_RAMEN_VOOR_STANDAARD	boolean			
ELEKTRISCHE_SPIEGELS_PAKKET	number			
ELEKTRISCHE_SPIEGELS_PRIJS	number			
ELEKTRISCHE_SPIEGELS_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
ELEKTRISCHE_SPIEGELS_STANDAARD	boolean			
ELEKTRISCHE_STOELVERSTELLING_PAKKET	number			
ELEKTRISCHE_STOELVERSTELLING_PRIJS	number			
ELEKTRISCHE_STOELVERSTELLING_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
ELEKTRISCHE_STOELVERSTELLING_STANDAARD	boolean			
ELEKTRISCHE_STUURVERSTELLING_PAKKET	number			
ELEKTRISCHE_STUURVERSTELLING_PRIJS	number			
ELEKTRISCHE_STUURVERSTELLING_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
ELEKTRISCHE_STUURVERSTELLING_STANDAARD	boolean			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GEHEUGEN_STOELVERSTELLING_PAKKET	number			
GEHEUGEN_STOELVERSTELLING_PRIJS	number			
GEHEUGEN_STOELVERSTELLING_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
GEHEUGEN_STOELVERSTELLING_STANDAARD	boolean			
GELAAGDE_VOORRUIT_PAKKET	number			
GELAAGDE_VOORRUIT_PRIJS	number			
GELAAGDE_VOORRUIT_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
GELAAGDE_VOORRUIT_STANDAARD	boolean			
GESCHEIDEN_TEMPERATUURREGELING_PAKKET	number			
GESCHEIDEN_TEMPERATUURREGELING_PRIJS	number			
GESCHEIDEN_TEMPERATUURREGELING_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
GESCHEIDEN_TEMPERATUURREGELING_STANDAARD	boolean			
GETINTGLAS_PAKKET	number			
GETINTGLAS_PRIJS	number			
GETINTGLAS_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
GETINTGLAS_STANDAARD	boolean			
GORDELSPANNERS_PAKKET	number			
GORDELSPANNERS_PRIJS	number			
GORDELSPANNERS_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
GORDELSPANNERS_STANDAARD	boolean			
HALOGEEN_KOPLAMPEN_PAKKET	number			
HALOGEEN_KOPLAMPEN_PRIJS	number			
HALOGEEN_KOPLAMPEN_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
HALOGEEN_KOPLAMPEN_STANDAARD	boolean			
HOOFDSTEUNEN_ACHTER_PAKKET	number			
HOOFDSTEUNEN_ACHTER_PRIJS	number			
HOOFDSTEUNEN_ACHTER_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
HOOFDSTEUNEN_ACHTER_STANDAARD	boolean			
HOOFDSTEUNEN_VOOR_PAKKET	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HOOFDSTEUNEN_VOOR_PRIJS	number			
HOOFDSTEUNEN_VOOR_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
HOOFDSTEUNEN_VOOR_STANDAARD	boolean			
HOOGTE	varchar2			
HOOGTEVERSTELLING_BESTUURDER_PAKKET	number			
HOOGTEVERSTELLING_BESTUURDER_PRIJS	number			
HOOGTEVERSTELLING_BESTUURDER_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
HOOGTEVERSTELLING_BESTUURDER_STANDAARD	boolean			
HOOGTEVERSTELLING_PASSAGIER_PAKKET	number			
HOOGTEVERSTELLING_PASSAGIER_PRIJS	number			
HOOGTEVERSTELLING_PASSAGIER_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
HOOGTEVERSTELLING_PASSAGIER_STANDAARD	boolean			
HOOGTEVERSTELLING_STUUR_PAKKET	number			
HOOGTEVERSTELLING_STUUR_PRIJS	number			
HOOGTEVERSTELLING_STUUR_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
HOOGTEVERSTELLING_STUUR_STANDAARD	boolean			
IN_DELEN_NEERKLAPBAAR_ACHTERBANK_PAKKET	number			
IN_DELEN_NEERKLAPBAAR_ACHTERBANK_PRIJS	number			
IN_DELEN_NEERKLAPBAAR_ACHTERBANK_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
IN_DELEN_NEERKLAPBAAR_ACHTERBANK_STANDAARD	boolean			
INBRAAKALARM_PAKKET	number			
INBRAAKALARM_PRIJS	number			
INBRAAKALARM_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
INBRAAKALARM_STANDAARD	boolean			
INKLAPBARE_SPIEGELS_PAKKET	number			
INKLAPBARE_SPIEGELS_PRIJS	number			
INKLAPBARE_SPIEGELS_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
INKLAPBARE_SPIEGELS_STANDAARD	boolean			
INTERVALRUITENWISSER_PAKKET	number			
INTERVALRUITENWISSER_PRIJS	number			
INTERVALRUITENWISSER_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
INTERVALRUITENWISSER_STANDAARD	boolean			
KATALYSATOR	varchar2			
KEYLESS_ENTRY_PAKKET	number			
KEYLESS_ENTRY_PRIJS	number			
KEYLESS_ENTRY_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
KEYLESS_ENTRY_STANDAARD	boolean			
KLEPBEDIENING	varchar2			
KLEPPEN_PER_CILINDER	varchar2			
KLIMAATREGELING_PAKKET	number			
KLIMAATREGELING_PRIJS	number			
KLIMAATREGELING_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
KLIMAATREGELING_STANDAARD	boolean			
KLOKJE_PAKKET	number			
KLOKJE_PRIJS	number			
KLOKJE_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
KLOKJE_STANDAARD	boolean			
KOFFER_MAX	varchar2			
KOFFER_MIN	varchar2			
KOPLAMPSPROEIERS_PAKKET	number			
KOPLAMPSPROEIERS_PRIJS	number			
KOPLAMPSPROEIERS_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
KOPLAMPSPROEIERS_STANDAARD	boolean			
KOPPEL_TPM	varchar2			
KOPPEL	varchar2			
LEER_BEKLEED_STUUR_PAKKET	number			
LEER_BEKLEED_STUUR_PRIJS	number			
LEER_BEKLEED_STUUR_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
LEER_BEKLEED_STUUR_STANDAARD	boolean			
LEESLAMPJE_ACHTER_PAKKET	number			
LEESLAMPJE_ACHTER_PRIJS	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LEESLAMPJE_ACHTER_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
LEESLAMPJE_ACHTER_STANDAARD	boolean			
LEESLAMPJE_VOOR_PAKKET	number			
LEESLAMPJE_VOOR_PRIJS	number			
LEESLAMPJE_VOOR_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
LEESLAMPJE_VOOR_STANDAARD	boolean			
LENGTE	varchar2			
LERENBEKLEDING_PAKKET	number			
LERENBEKLEDING_PRIJS	number			
LERENBEKLEDING_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
LERENBEKLEDING_STANDAARD	boolean			
LICHTMETALEN_VELGEN_PAKKET	number			
LICHTMETALEN_VELGEN_PRIJS	number			
LICHTMETALEN_VELGEN_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
LICHTMETALEN_VELGEN_STANDAARD	boolean			
LUIDSPREKERS_PAKKET	number			
LUIDSPREKERS_PRIJS	number			
LUIDSPREKERS_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
LUIDSPREKERS_STANDAARD	boolean			
MASSA	varchar2			
MAX_AANHANGER_GEREMD	varchar2			
MAX_AANHANGER_ONGEREMD	varchar2			
MAX_DAKBELASTING	varchar2			
MAX_KOGELDRUK	varchar2			
MAX_TOELAATBARE_MASSA	varchar2			
MEEGESPOTEN_SPIEGELS_PAKKET	number			
MEEGESPOTEN_SPIEGELS_PRIJS	number			
MEEGESPOTEN_SPIEGELS_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
MEEGESPOTEN_SPIEGELS_STANDAARD	boolean			
MERK	varchar2			
METALLIC_LAK_PAKKET	number			
METALLIC_LAK_PRIJS	number			
METALLIC_LAK_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
METALLIC_LAK_STANDAARD	boolean			
MIDDENARMSTEUN_ACHTER_PAKKET	number			
MIDDENARMSTEUN_ACHTER_PRIJS	number			
MIDDENARMSTEUN_ACHTER_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
MIDDENARMSTEUN_ACHTER_STANDAARD	boolean			
MIDDENARMSTEUN_VOOR_PAKKET	number			
MIDDENARMSTEUN_VOOR_PRIJS	number			
MIDDENARMSTEUN_VOOR_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
MIDDENARMSTEUN_VOOR_STANDAARD	boolean			
MISTLAMPEN_ACHTER_PAKKET	number			
MISTLAMPEN_ACHTER_PRIJS	number			
MISTLAMPEN_ACHTER_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
MISTLAMPEN_ACHTER_STANDAARD	boolean			
MISTLAMPEN_VOOR_PAKKET	number			
MISTLAMPEN_VOOR_PRIJS	number			
MISTLAMPEN_VOOR_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
MISTLAMPEN_VOOR_STANDAARD	boolean			
MODEL_JAAR_TOT	number			
MODEL_JAAR_VAN	number			
MODEL_MAAND_TOT	number			
MODEL_MAAND_VAN	number			
MODEL	varchar2	Model		
NAVIGATIESYSTEEM_PAKKET	number			
NAVIGATIESYSTEEM_PRIJS	number			
NAVIGATIESYSTEEM_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
NAVIGATIESYSTEEM_STANDAARD	boolean			
NEERKLAPBARE_ACHTERBANK_PAKKET	number			
NEERKLAPBARE_ACHTERBANK_PRIJS	number			
NEERKLAPBARE_ACHTERBANK_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
NEERKLAPBARE_ACHTERBANK_STANDAARD	boolean			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
NIVEAUREGELING_PAKKET	number			
NIVEAUREGELING_PRIJS	number			
NIVEAUREGELING_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
NIVEAUREGELING_STANDAARD	boolean			
OLIEDRUKMETER_PAKKET	number			
OLIEDRUKMETER_PRIJS	number			
OLIEDRUKMETER_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
OLIEDRUKMETER_STANDAARD	boolean			
OLIEPEILMETER_PAKKET	number			
OLIEPEILMETER_PRIJS	number			
OLIEPEILMETER_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
OLIEPEILMETER_STANDAARD	boolean			
OLIETEMPERATUURMETER_PAKKET	number			
OLIETEMPERATUURMETER_PRIJS	number			
OLIETEMPERATUURMETER_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
OLIETEMPERATUURMETER_STANDAARD	boolean			
OP_AFSTAND_TE_OPENEN_BAGAGEKLEP_PAKKET	number			
OP_AFSTAND_TE_OPENEN_BAGAGEKLEP_PRIJS	number			
OP_AFSTAND_TE_OPENEN_BAGAGEKLEP_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
OP_AFSTAND_TE_OPENEN_BAGAGEKLEP_STANDAARD	boolean			
OPBERGVAK_LINKERPORTIER_PAKKET	number			
OPBERGVAK_LINKERPORTIER_PRIJS	number			
OPBERGVAK_LINKERPORTIER_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
OPBERGVAK_LINKERPORTIER_STANDAARD	boolean			
PARKEERSENSOR_PAKKET	number			
PARKEERSENSOR_PRIJS	number			
PARKEERSENSOR_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
PARKEERSENSOR_STANDAARD	boolean			
POLLENFILTER_PAKKET	number			
POLLENFILTER_PRIJS	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
POLLENFILTER_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
POLLENFILTER_STANDAARD	boolean			
PORTIERVERLICHTING_PAKKET	number			
PORTIERVERLICHTING_PRIJS	number			
PORTIERVERLICHTING_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
PORTIERVERLICHTING_STANDAARD	boolean			
RADAR_CRUISE_CONTROL_PAKKET	number			
RADAR_CRUISE_CONTROL_PRIJS	number			
RADAR_CRUISE_CONTROL_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
RADAR_CRUISE_CONTROL_STANDAARD	boolean			
RECHTER_BUITENSPIEGEL_PAKKET	number			
RECHTER_BUITENSPIEGEL_PRIJS	number			
RECHTER_BUITENSPIEGEL_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
RECHTER_BUITENSPIEGEL_STANDAARD	boolean			
REGELBARE_DASHBOARDVERLICHTING_PAKKET	number			
REGELBARE_DASHBOARDVERLICHTING_PRIJS	number			
REGELBARE_DASHBOARDVERLICHTING_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
REGELBARE_DASHBOARDVERLICHTING_STANDAARD	boolean			
REGELBARE_INTERVAL_PAKKET	number			
REGELBARE_INTERVAL_PRIJS	number			
REGELBARE_INTERVAL_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
REGELBARE_INTERVAL_STANDAARD	boolean			
REGELBARE_SCHOKDEMPING_PAKKET	number			
REGELBARE_SCHOKDEMPING_PRIJS	number			
REGELBARE_SCHOKDEMPING_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
REGELBARE_SCHOKDEMPING_STANDAARD	boolean			
REGENSENSOR_PAKKET	number			
REGENSENSOR_PRIJS	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
REGENSENSOR_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
REGENSENSOR_STANDAARD	boolean			
REMKRACHTVERDELING_PAKKET	number			
REMKRACHTVERDELING_PRIJS	number			
REMKRACHTVERDELING_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
REMKRACHTVERDELING_STANDAARD	boolean			
REMMEN_ACHTER_MM	varchar2			
REMMEN_ACHTER	varchar2			
REMMEN_VOOR_MM	varchar2			
REMMEN_VOOR	varchar2			
RUITENWISSER_ACHTER_PAKKET	number			
RUITENWISSER_ACHTER_PRIJS	number			
RUITENWISSER_ACHTER_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
RUITENWISSER_ACHTER_STANDAARD	boolean			
SCHUIFDAK_PAKKET	number			
SCHUIFDAK_PRIJS	number			
SCHUIFDAK_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
SCHUIFDAK_STANDAARD	boolean			
SERIE_JAAR_TOT	number			
SERIE_JAAR_VAN	number			
SERIE	varchar2			
SLAG	varchar2			
SOORT_SCHAKELING	varchar2			
SPERDIFFERENTIEEL_PAKKET	number			
SPERDIFFERENTIEEL_PRIJS	number			
SPERDIFFERENTIEEL_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
SPERDIFFERENTIEEL_STANDAARD	boolean			
SPOORBREEDTE_ACHTER	varchar2			
SPOORBREEDTE_VOOR	varchar2			
SPORTSTOELEN_PAKKET	number			
SPORTSTOELEN_PRIJS	number			
SPORTSTOELEN_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
SPORTSTOELEN_STANDAARD	boolean			
STABILISATOR_ACHTER	varchar2			
STABILISATOR_VOOR	varchar2			
STABILITEITSREGELING_PAKKET	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
STABILITEITSREGELING_PRIJS	number			
STABILITEITSREGELING_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
STABILITEITSREGELING_STANDAARD	boolean			
STARTONDERBREKER_PAKKET	number			
STARTONDERBREKER_PRIJS	number			
STARTONDERBREKER_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
STARTONDERBREKER_STANDAARD	boolean			
STEREOINSTALLATIE_PAKKET	number			
STEREOINSTALLATIE_PRIJS	number			
STEREOINSTALLATIE_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
STEREOINSTALLATIE_STANDAARD	boolean			
STUURBEKRACHTIGING_PAKKET	number			
STUURBEKRACHTIGING_PRIJS	number			
STUURBEKRACHTIGING_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
STUURBEKRACHTIGING_STANDAARD	boolean			
STUURSCHAKELING_PAKKET	number			
STUURSCHAKELING_PRIJS	number			
STUURSCHAKELING_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
STUURSCHAKELING_STANDAARD	boolean			
TANKINHOUD	varchar2			
TELEFOON_PAKKET	number			
TELEFOON_PRIJS	number			
TELEFOON_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
TELEFOON_STANDAARD	boolean			
TELEFOONVOORBEREIDING_PAKKET	number			
TELEFOONVOORBEREIDING_PRIJS	number			
TELEFOONVOORBEREIDING_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
TELEFOONVOORBEREIDING_STANDAARD	boolean			
TELEVISIE_PAKKET	number			
TELEVISIE_PRIJS	number			
TELEVISIE_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
TELEVISIE_STANDAARD	boolean			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEMPERATUURMETER_PAKKET	number			
TEMPERATUURMETER_PRIJS	number			
TEMPERATUURMETER_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
TEMPERATUURMETER_STANDAARD	boolean			
TOERENTELLER_PAKKET	number			
TOERENTELLER_PRIJS	number			
TOERENTELLER_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
TOERENTELLER_STANDAARD	boolean			
TOPSNELHEID	varchar2			
TRACTIECONTROLE_PAKKET	number			
TRACTIECONTROLE_PRIJS	number			
TRACTIECONTROLE_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
TRACTIECONTROLE_STANDAARD	boolean			
TURBO	varchar2			
TURBODRUKMETER_PAKKET	number			
TURBODRUKMETER_PRIJS	number			
TURBODRUKMETER_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
TURBODRUKMETER_STANDAARD	boolean			
VERBRUIK_BINNEN_BEBOUWDE_KOM	varchar2			
VERBRUIK_BUITEN_BEBOUWDE_KOM	varchar2			
VERBRUIK_GECOMBINEERD	varchar2			
VERBRUIK_GEMIDDELD	varchar2			
VERBRUIKSMETER_PAKKET	number			
VERBRUIKSMETER_PRIJS	number			
VERBRUIKSMETER_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
VERBRUIKSMETER_STANDAARD	boolean			
VERING_ACHTER	varchar2			
VERING_VOOR	varchar2			
VERLICHT_DASHBOARDKASTJE_PAKKET	number			
VERLICHT_DASHBOARDKASTJE_PRIJS	number			
VERLICHT_DASHBOARDKASTJE_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
VERLICHT_DASHBOARDKASTJE_STANDAARD	boolean			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
VERLICHTE_BAGAGERUIMTE_PAKKET	number			
VERLICHTE_BAGAGERUIMTE_PRIJS	number			
VERLICHTE_BAGAGERUIMTE_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
VERLICHTE_BAGAGERUIMTE_STANDAARD	boolean			
VERLICHTE_MAKEUPSPIEGEL_PAKKET	number			
VERLICHTE_MAKEUPSPIEGEL_PRIJS	number			
VERLICHTE_MAKEUPSPIEGEL_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
VERLICHTE_MAKEUPSPIEGEL_STANDAARD	boolean			
VERLICHTE_MOTORRUIMTE_PAKKET	number			
VERLICHTE_MOTORRUIMTE_PRIJS	number			
VERLICHTE_MOTORRUIMTE_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
VERLICHTE_MOTORRUIMTE_STANDAARD	boolean			
VERMOGEN_KW	varchar2			
VERMOGEN_PK	varchar2			
VERMOGEN_TPM	varchar2			
VERSTELBARE_GORDELHOOGTE_PAKKET	number			
VERSTELBARE_GORDELHOOGTE_PRIJS	number			
VERSTELBARE_GORDELHOOGTE_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
VERSTELBARE_GORDELHOOGTE_STANDAARD	boolean			
VERSTELBARE_HOOFDSTEUNEN_ACHTER_PAKKET	number			
VERSTELBARE_HOOFDSTEUNEN_ACHTER_PRIJS	number			
VERSTELBARE_HOOFDSTEUNEN_ACHTER_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
VERSTELBARE_HOOFDSTEUNEN_ACHTER_STANDAARD	boolean			
VERSTELBARE_KOPLAMPEN_PAKKET	number			
VERSTELBARE_KOPLAMPEN_PRIJS	number			
VERSTELBARE_KOPLAMPEN_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
VERSTELBARE_KOPLAMPEN_STANDAARD	boolean			
VERSTELBARE_LENDENSTEUN_BESTUURDER_PAKKET	number			
VERSTELBARE_LENDENSTEUN_BESTUURDER_PRIJS	number			
VERSTELBARE_LENDENSTEUN_BESTUURDER_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
VERSTELBARE_LENDENSTEUN_BESTUURDER_STANDAARD	boolean			
VERSTELBARE_LENDENSTEUN_PASSAGIER_PAKKET	number			
VERSTELBARE_LENDENSTEUN_PASSAGIER_PRIJS	number			
VERSTELBARE_LENDENSTEUN_PASSAGIER_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
VERSTELBARE_LENDENSTEUN_PASSAGIER_STANDAARD	boolean			
VERSTRALERS_PAKKET	number			
VERSTRALERS_PRIJS	number			
VERSTRALERS_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
VERSTRALERS_STANDAARD	boolean			
VERTRAGING_INTERIEURVERLICHTING_PAKKET	number			
VERTRAGING_INTERIEURVERLICHTING_PRIJS	number			
VERTRAGING_INTERIEURVERLICHTING_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
VERTRAGING_INTERIEURVERLICHTING_STANDAARD	boolean			
VERWARMDE_RUITENSPROEIERS_PAKKET	number			
VERWARMDE_RUITENSPROEIERS_PRIJS	number			
VERWARMDE_RUITENSPROEIERS_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
VERWARMDE_RUITENSPROEIERS_STANDAARD	boolean			
VERWARMDE_SPIEGELS_PAKKET	number			
VERWARMDE_SPIEGELS_PRIJS	number			
VERWARMDE_SPIEGELS_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
VERWARMDE_SPIEGELS_STANDAARD	boolean			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
VERWARMDE_ZITPLAATSEN_ACHTER_PAKKET	number			
VERWARMDE_ZITPLAATSEN_ACHTER_PRIJS	number			
VERWARMDE_ZITPLAATSEN_ACHTER_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
VERWARMDE_ZITPLAATSEN_ACHTER_STANDAARD	boolean			
VERWARMDE_ZITPLAATSEN_VOOR_PAKKET	number			
VERWARMDE_ZITPLAATSEN_VOOR_PRIJS	number			
VERWARMDE_ZITPLAATSEN_VOOR_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
VERWARMDE_ZITPLAATSEN_VOOR_STANDAARD	boolean			
VOLTMETER_PAKKET	number			
VOLTMETER_PRIJS	number			
VOLTMETER_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
VOLTMETER_STANDAARD	boolean			
VOORRUITVERWARMING_PAKKET	number			
VOORRUITVERWARMING_PRIJS	number			
VOORRUITVERWARMING_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
VOORRUITVERWARMING_STANDAARD	boolean			
WIELBASIS	varchar2			
WIELOPHANGING_ACHTER	varchar2			
WIELOPHANGING_VOOR	varchar2			
XENON_KOPLAMPEN_PAKKET	number			
XENON_KOPLAMPEN_PRIJS	number			
XENON_KOPLAMPEN_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
XENON_KOPLAMPEN_STANDAARD	boolean			
ZOEMER_VERGETEN_VERLICHTING_PAKKET	number			
ZOEMER_VERGETEN_VERLICHTING_PRIJS	number			
ZOEMER_VERGETEN_VERLICHTING_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
ZOEMER_VERGETEN_VERLICHTING_STANDAARD	boolean			
ZONNESCHERM_ACHTERRUIT_PAKKET	number			
ZONNESCHERM_ACHTERRUIT_PRIJS	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ZONNESCHERM_ACHTERRUIT_STANDAARD_SINDS_DATUM	varchar2(7)			
ZONNESCHERM_ACHTERRUIT_STANDAARD	boolean			

carRDWCarDataPrice: CompanyInfo Auto RDW-gegevens Prijs

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Auto RDW-gegevens Prijs

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: license_plate

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie carRDWCarDataPrice in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
license_plate		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie carRDWCarDataPrice worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BASIC_CAR_DATA_APK_DUE_DATE	varchar2	APK Vervaldatum		
BASIC_CAR_DATA_BRAND	varchar2	Merk		
BASIC_CAR_DATA_CATEGORY	varchar2	Categorie		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BASIC_CAR_DATA_CO2_EMISSION	number			
BASIC_CAR_DATA_COLORS	varchar2	Kleuren		
BASIC_CAR_DATA_CYLINDER_CAPACITY	number	Cilindercapaciteit		
BASIC_CAR_DATA_CYLINDERS	number	Cilinders		
BASIC_CAR_DATA_DATE_FIRST_ADMISSION	varchar2	Eerste Toelating		
BASIC_CAR_DATA_DATE_FIRST_ISSUING	varchar2	Datum Eerste Afgifte		
BASIC_CAR_DATA_DATE_LATEST_NAME_REGISTRATION	varchar2	Datum Laatste Tenaamstelling		
BASIC_CAR_DATA_FUEL_TYPE	varchar2	Brandstofsoort		
BASIC_CAR_DATA_GROSS_VEHICLE_MASS	number	Bruto Voertuiggewicht		
BASIC_CAR_DATA_LICENSE_PLATE	varchar2	Kentekenplaat		
BASIC_CAR_DATA_MASS_READY	number	Rijkaar Gewicht		
BASIC_CAR_DATA_MAXIMUM_MASS_AXLE_BRAKED	number	Maximaal Gewicht As Geremd		
BASIC_CAR_DATA_MAXIMUM_MASS_BRAKED	number	Maximum Geremd Gewicht		
BASIC_CAR_DATA_MAXIMUM_MASS_PAYLOAD	number			
BASIC_CAR_DATA_MAXIMUM_MASS_SELF_BRAKED	number			
BASIC_CAR_DATA_MAXIMUM_MASS_TRAILER_BRAKED	number			
BASIC_CAR_DATA_MAXIMUM_MASS_UNBRAKED	number			
BASIC_CAR_DATA_MODEL	varchar2	Model		
BASIC_CAR_DATA_SEATS	number	Aantal Stoelen		
BASIC_CAR_DATA_STANDING_ROOM	number	Staruimte		
BASIC_CAR_DATA_UNLADEN_MASS	number	Onbelast Gewicht		
BODIES	varchar2			
BPM	number	BPM Bedrag		
CATALOG_PRICE	number	Catalogusprijs		
ENVIRONMENT_DATA_EMISSION_CODE	varchar2			
ENVIRONMENT_DATA_ENERGY_LABEL	varchar2			
ENVIRONMENT_DATA_FUEL_USAGE_CITY	number			
ENVIRONMENT_DATA_FUEL_USAGE_COMBINED	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ENVIRONMENT_DATA_FUEL_USAGE_HIGHWAY	number			
ENVIRONMENT_DATA_G3_INDICATION	boolean			
ENVIRONMENT_DATA_PARTICULATE_FILTER	varchar2			
FUEL_TYPES	varchar2			
POWER	number	Vermogen		
STATUS_DATA_AWAITING_INSPECTION	boolean			
STATUS_DATA_INSURED	boolean			
STATUS_DATA_MISSING	boolean			
STATUS_DATA_STOLEN	boolean			
TOP_SPEED	number	Topsnelheid		

carRDWCarDataV2: CompanyInfo Auto RDW-gegevens (V2)

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Auto RDW-gegevens (V2)

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: license_plate

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie carRDWCarDataV2 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
license_plate		☐		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie carRDWCarDataV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CAR_DATA_APK_DUE_DATE	varchar2	APK Vervaldatum		
CAR_DATA_BRAND	varchar2	Merk		
CAR_DATA_CATEGORY	varchar2	Categorie		
CAR_DATA_COLORS	varchar2	Kleuren		
CAR_DATA_CYLINDER_CAPACITY	number	Cilindercapaciteit		
CAR_DATA_CYLINDERS	number	Cilinders		
CAR_DATA_DATE_FIRST_ADMISSION	varchar2	Eerste Toelating		
CAR_DATA_DATE_FIRST_ISSUING	varchar2	Datum Eerste Afgifte		
CAR_DATA_DATE_LATEST_NAME_REGISTRATION	varchar2	Datum Laatste Tenaamstelling		
CAR_DATA_FUEL_TYPE	varchar2	Brandstofsoort		
CAR_DATA_GROSS_VEHICLE_MASS	number	Bruto Voertuiggewicht		
CAR_DATA_LICENSE_PLATE	varchar2	Kentekenplaat		
CAR_DATA_MASS_READY	number	Rijkaar Gewicht		
CAR_DATA_MAXIMUM_MASS_AXLE_BRAKED	number	Maximaal Gewicht As Geremd		
CAR_DATA_MAXIMUM_MASS_BRAKED	number	Maximum Geremd Gewicht		
CAR_DATA_MAXIMUM_MASS_PAYLOAD	number			
CAR_DATA_MAXIMUM_MASS_SELF_BRAKED	number			
CAR_DATA_MAXIMUM_MASS_TRAILER_BRAKED	number			
CAR_DATA_MAXIMUM_MASS_UNBRAKED	number			
CAR_DATA_MODEL	varchar2	Model		
CAR_DATA_SEATS	number	Aantal Stoelen		
CAR_DATA_STANDING_ROOM	number	Staruimte		
CAR_DATA_UNLADEN_MASS	number	Onbelast Gewicht		
TYPES	varchar2			

carRDWCarDataV3: CompanyInfo Auto RDW-gegevens (V3)

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Auto RDW-gegevens (V3)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: license_plate

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie carRDWCarDataV3 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
license_plate		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie carRDWCarDataV3 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CAR_DATA_APK_DUE_DATE	varchar2	APK Vervaldatum		
CAR_DATA_BRAND	varchar2	Merk		
CAR_DATA_CATEGORY	varchar2	Categorie		
CAR_DATA_CO2_EMISSION	number			
CAR_DATA_COLORS	varchar2	Kleuren		
CAR_DATA_CYLINDER_CAPACIT Y	number	Cilindercapaciteit		
CAR_DATA_CYLINDERS	number	Cilinders		
CAR_DATA_DATE_FIRST_ADMISS ION	varchar2	Eerste Toelating		
CAR_DATA_DATE_FIRST_ISSUING	varchar2	Datum Eerste Afgifte		
CAR_DATA_DATE_LATEST_NAME _REGISTRATION	varchar2	Datum Laatste Tenaamstelling		
CAR_DATA_FUEL_TYPE	varchar2	Brandstofsoort		
CAR_DATA_GROSS_VEHICLE_MA SS	number	Bruto Voertuiggew icht		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CAR_DATA_LICENSE_PLATE	varchar2	Kentekenplaat		
CAR_DATA_MASS_READY	number	Rijkaar Gew icht		
CAR_DATA_MAXIMUM_MASS_AXLE_BRAKED	number	Maximaal Gew icht As Geremd		
CAR_DATA_MAXIMUM_MASS_BRAKED	number	Maximum Geremd Gew icht		
CAR_DATA_MAXIMUM_MASS_PAYLOAD	number			
CAR_DATA_MAXIMUM_MASS_SELF_BRAKED	number			
CAR_DATA_MAXIMUM_MASS_TRAILER_BRAKED	number			
CAR_DATA_MAXIMUM_MASS_UNBRAKED	number			
CAR_DATA_MODEL	varchar2	Model		
CAR_DATA_SEATS	number	Aantal Stoelen		
CAR_DATA_STANDING_ROOM	number	Staruimte		
CAR_DATA_UNLADEN_MASS	number	Onbelast Gew icht		
TYPES	varchar2			

carVWEBasicTypeData: CompanyInfo Auto VWE Basissoortgegevens

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Auto VWE Basissoortgegevens

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: license_plate

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie carVWEBasicTypeData in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
license_plate		□		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie carVWEBasicTypeData worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
APK_DUE_DATE	date	APK Vervaldatum		
BPM_CURRENCY	varchar2			
BPM	number	BPM Bedrag		
BRAND_APPROVAL	varchar2			
BRAND_ATL	varchar2			
BRAND_RDW	varchar2			
CATEGORY	varchar2	Categorie		
CO2_EMISSION	number			
COLORS	varchar2	Kleuren		
CYLINDER_CAPACITY	number	Cilindercapaciteit		
CYLINDERS	number	Cilinders		
DATE_FIRST_ADMISSION	date	Eerste Toelating		
DATE_FIRST_ISSUING	date	Datum Eerste Afgifte		
DATE_LATEST_NAME_REGISTRAT ION	date	Datum Laatste Tenaamstelling		
DOORS	number			
EMISSION_CODE	varchar2	Emissiecode		
EMISSION_PARTICLES	varchar2			
ENERGY_LABEL	varchar2	Energielabel		
FUEL_TYPES	varchar2			
G3_INDICATION	boolean			
GEAR	varchar2			
GROSS_VEHICLE_MASS	number	Bruto Voertuiggew icht		
INTERIOR_CODE	varchar2			
INTERIOR_DESCRIPTION	varchar2			
LICENSE_PLATE_SIGNAL	varchar2	Kentekenplaats Signaal		
MAXIMUM_MASS_PAYLOAD	number			
MODEL_ATL	varchar2			
MODEL_RDW	varchar2			
PARALLEL_IMPORT	boolean			
POWER	number	Vermogen		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SEATS	number	Aantal Stoelen		
SHORT_TYPE	varchar2			
STANDING_ROOM	number	Staruimte		
TAX_WRITE_OFF	varchar2			
TOP_SPEED	number	Topsnelheid		
TYPES	varchar2			
UNLADEN_MASS	number	Onbelast Gew icht		

carVWEListBrands: CompanyInfo Auto VWE Merken

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Auto VWE Merken

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: production_year- kind_id- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie carVWEListBrands in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
kind_id		☐		
page		☐		
production_year		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie carVWEListBrands worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BRAND_ID	number			
BRAND_NAME	varchar2			

carVWEListModels: CompanyInfo Auto VWE Modellen

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Auto VWE Modellen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: production_year- kind_id- brand_id- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie carVWEListModels in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
brand_id		☐		
kind_id		☐		
page		☐		
production_year		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie carVWEListModels worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
MODEL_ID	number			
MODEL_NAME	varchar2			

carVWEListVersions: CompanyInfo Auto VWE Versies

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Auto VWE Versies

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: production_year- kind_id- brand_id- model_id- fuel_type_id- body_style_id- doors- gear_id- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie carVWEListVersions in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
body_style_id		☐		
brand_id		☐		
doors		☐		
fuel_type_id		☐		
gear_id		☐		
kind_id		☐		
model_id		☐		
page		☐		
production_year		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie carVWEListVersions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ATL_CODE	number			
BODY_STYLE_ID	number			
BODY_STYLE	varchar2	Lichaamsstijl		
DOORS	number			
FUEL_TYPE_ID	number			
FUEL_TYPE	varchar2	Brandstofsoort		
GEAR_ID	number			
GEAR	varchar2			
POWER	number	Vermogen		
VALID_FROM	date			
VALID_UNTIL	date			
VERSION_NAME	varchar2			

carVWEMeldcodeCheck: CompanyInfo Auto VWE Rapportagecodecontrole

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Auto VWE Rapportagecodecontrole

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: license_plate- code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie carVWEMeldcodeCheck in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
code		☐		
license_plate		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie carVWEMeldcodeCheck worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CORRECT	boolean	Correct		
LICENSE_PLATE	varchar2	Kentekenplaat		

carVWEOptions: CompanyInfo Auto VWE Opties

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Auto VWE Opties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: license_plate- atl_code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie carVWEOptions in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
atl_code		☐		
license_plate		☐		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie carVWEOptions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
OPTIONS_MANUFACTURE_ATL_CODE	number			
OPTIONS_MANUFACTURE_LICENSE_PLATE	varchar2			
OPTIONS_MANUFACTURE_OPTIONS	varchar2			
OPTIONS_PACKAGE_ATL_CODE	number			
OPTIONS_PACKAGE_LICENSE_PLATE	varchar2			
OPTIONS_PACKAGE_PACKAGES	varchar2			
OPTIONS_STANDARD_ATL_CODE	number			
OPTIONS_STANDARD_LICENSE_PLATE	varchar2	Standaard Opties Kentekenplaat		
OPTIONS_STANDARD_OPTIONS	varchar2	Standaard Opties Opties		

carVWEPhotos: CompanyInfo Auto VWE Foto's

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Auto VWE Foto's

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: atl_code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie carVWEPhotos in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
atl_code		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie carVWEPhotos worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IMAGE	blob	Afbeelding		
SIDE	varchar2	Zijde		
SIZE	varchar2	Grootte		

carVWEVersionPrice: CompanyInfo Auto VWE Versieprijzen

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Auto VWE Versieprijzen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: license_plate- atl_code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie carVWEVersionPrice in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
atl_code		☐		
license_plate		☐		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie carVWEVersionPrice worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACCELERATION	number			
BRAND_ATL	varchar2			
CYLINDER_CAPACITY	number	Cilindercapaciteit		
DESIGN	varchar2			
DOORS	number			
EMISSION_CODE	varchar2	Emissiecode		
ENERGY_LABEL	varchar2	Energielabel		
FOLDER_WEIGHT	number			
FUEL_TYPE	varchar2	Brandstofsoort		
GEAR	varchar2			
LAYOUT	varchar2			
MODEL_ATL	varchar2			
POWER	number	Vermogen		
PRICES_BPM_NEW_PRICE	number			
PRICES_BTW_NEW_PRICE	number			
PRICES_CATALOG_PRICE	number			
PRICES_CURRENT_PRICE_EXCHANGE	number			
PRICES_CURRENT_PRICE_RETAIL	number			
PRICES_CURRENT_PRICE_TRADE	number			
PRICES_DATE_PRICE_LIST	date			
PRICES_NET_CATALOG_PRICE	number			
PRICES_RECALCULATED_BTW_NEW_PRICE	number			
PRICES_RECALCULATED_CATALOG_PRICE	number			
PRICES_RECALCULATED_NET_CATALOG_PRICE	number			
SEATS	number	Aantal Stoelen		
SHORT_TYPE	varchar2			
SPORTIVITY	number			
TOP_SPEED	number	Topsnelheid		
TRAIN_WEIGHT	number			
VERSION_ATL_CODE	number			
VERSION_MODEL_NAME	varchar2			
VERSION_ORDER_NUMBER	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

carVWEVersionYearData: CompanyInfo Auto VWE Versiejaargegevens

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Auto VWE Versiejaargegevens

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: production_year- atl_code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie carVWEVersionYearData in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
atl_code		☐		
production_year		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie carVWEVersionYearData worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACCELERATION	number			
ATL_CODE	number			
BODY_STYLE	varchar2	Lichaamsstijl		
BRAND_ATL	varchar2			
CYLINDER_CAPACITY	number	Cilindercapaciteit		
DOORS	number			
EMISSION_CODE	varchar2	Emissiecode		
ENERGY_LABEL	varchar2	Energielabel		
FOLDER_WEIGHT	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FUEL_TYPE	varchar2	Brandstofsoort		
GEAR	varchar2			
LAYOUT	varchar2			
MODEL_ATL	varchar2			
POWER	number	Vermogen		
PRICES_BPM_NEW_PRICE	number			
PRICES_BTW_NEW_PRICE	number			
PRICES_CATALOG_PRICE	number			
PRICES_CURRENT_PRICE_EXCHANGE	number			
PRICES_CURRENT_PRICE_RETAIL	number			
PRICES_CURRENT_PRICE_TRADE	number			
PRICES_DATE_PRICE_LIST	date			
PRICES_NET_CATALOG_PRICE	number			
PRICES_RECALCULATED_BTW_NEW_PRICE	number			
PRICES_RECALCULATED_CATALOG_PRICE	number			
PRICES_RECALCULATED_NET_CATALOG_PRICE	number			
SEATS	number	Aantal Stoelen		
SHORT_TYPE	varchar2			
SPORTIVITY	number			
TOP_SPEED	number	Topsnelheid		
TRAIN_WEIGHT	number			
VERSION_NAME	varchar2			

complianceGetBusiness: CompanyInfo Naleving Bedrijf

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Naleving Bedrijf

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: compliance_business_id

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie complianceGetBusiness in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
compliance_business_id		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie complianceGetBusiness worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADDRESSES	varchar2			
ALIASES	varchar2			
BUSINESS_NAME	varchar2	Bedrijfsnaam		
COMPLIANCE_BUSINESS_ID	number	Compliance Bedrijf ID		
DOCUMENTS	varchar2			
FAX_NUMBER	varchar2	Faxnummer		
FLAGS	varchar2	Markeer		
NOTES	varchar2			
RELATED_BUSINESSES	varchar2			
RELATED_PERSONS	varchar2			
SANCTIONS	varchar2			
TELEPHONE_NUMBER	varchar2	Telefoonnummer		
WEBSITE_URL	varchar2			

complianceGetPerson: CompanyInfo Nalevingsdeskundige

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Nalevingsdeskundige

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: compliance_person_id

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie complianceGetPerson in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
compliance_person_id		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie complianceGetPerson worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADDRESSES	varchar2			
ALIASES	varchar2			
COMPLIANCE_PERSON_ID	number	Persoon ID		
DATE_OF_BIRTH	date	Geboortedatum		
DATE_OF_DEATH	date			
DECEASED	boolean			
DOCUMENTS	varchar2			
EMAIL	varchar2	E-mail		
FAX_NUMBER	varchar2	Faxnummer		
FIRST_NAME	varchar2	Voornaam		
FLAGS	varchar2	Markeer		
GENDER	varchar2	Geslacht		
IMAGE_URL	varchar2			
LAST_NAME	varchar2	Achternaam		
MIDDLE_NAME	varchar2			
MOBILE_NUMBER	varchar2	Mobielnummer		
NATIONALITY	varchar2	Nationaliteit		
NOTES	varchar2			
PEP_LEVEL	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
RELATED_BUSINESSES	varchar2			
RELATED_PERSONS	varchar2			
ROLES	varchar2			
SANCTIONS	varchar2			
TELEPHONE_NUMBER	varchar2	Telefoonnummer		

complianceSearchBusinesses: CompanyInfo Naleving Bedrijf Zoek

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Naleving Bedrijf Zoek

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: business_name- street- house_number- postal_code- city- county- country- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie complianceSearchBusinesses in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
business_name		☐		
city		☐		
country		☐		
county		☐		
house_number		☐		
page		☐		
postal_code		☐		
street		☐		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie complianceSearchBusinesses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPLIANCE_BUSINESS_ID	number	Compliance Bedrijf ID		
COUNTRY	varchar2	Land		
FLAGS	varchar2	Markeer		
MATCH_SCORE	number	Matchscore		
NAME	varchar2	Naam		

complianceSearchPersons: CompanyInfo Naleving Persoon Zoek

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Naleving Persoon Zoek

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: first_name- last_name- date_of_birth- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie complianceSearchPersons in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
date_of_birth		☐		
first_name		☐		
last_name		☐		
page		☐		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie complianceSearchPersons worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPLIANCE_PERSON_ID	number	Persoon ID		
DATE_OF_BIRTH	date	Geboortedatum		
FIRST_NAME	varchar2	Voornaam		
FLAGS	varchar2	Markeer		
LAST_NAME	varchar2	Achternaam		
MATCH_SCORE	number	Matchscore		
NATIONALITY	varchar2	Nationaliteit		

creditsafeGetReportFull: CompanyInfo Creditsafe Volledig Verslag

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Creditsafe Volledig Verslag

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: company_id- language- document

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie creditsafeGetReportFull in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
company_id		☐		
document		☐		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
language		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie creditsafeGetReportFull worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADDITIONAL_INFORMATION_BE_EVENTS	varchar2			
ADDITIONAL_INFORMATION_BE_INDUSTRY_COMPARISON_ACTIVITY_CODE	number			
ADDITIONAL_INFORMATION_BE_INDUSTRY_COMPARISON_ACTIVITY_DESCRIPTION	varchar2			
ADDITIONAL_INFORMATION_BE_INDUSTRY_COMPARISON_INDUSTRY_AVERAGE_CREDIT_RATING	number			
ADDITIONAL_INFORMATION_BE_INDUSTRY_COMPARISON_INDUSTRY_AVERAGE_DAY_SALES_OUTSTANDING	number			
ADDITIONAL_INFORMATION_BE_INDUSTRY_COMPARISON_INDUSTRY_AVERAGE_PAYMENT_EXPECTATION_DAYS	number			
ADDITIONAL_INFORMATION_BE_INDUSTRY_QUARTILE_ANALYSIS_DAY_SALES_OUTSTANDING_LOWER	number			
ADDITIONAL_INFORMATION_BE_INDUSTRY_QUARTILE_ANALYSIS_DAY_SALES_OUTSTANDING_MEDIAN	number			
ADDITIONAL_INFORMATION_BE_INDUSTRY_QUARTILE_ANALYSIS_DAY_SALES_OUTSTANDING_UPPER	number			
ADDITIONAL_INFORMATION_BE_INDUSTRY_QUARTILE_ANALYSIS_PAYMENT_EXPECTATION_DAYS_LOWER	number			
ADDITIONAL_INFORMATION_BE_INDUSTRY_QUARTILE_ANALYSIS_PAYMENT_EXPECTATION_DAYS_MEDIAN	number			
ADDITIONAL_INFORMATION_BE_INDUSTRY_QUARTILE_ANALYSIS_PAYMENT_EXPECTATION_DAYS_UPPER	number			
ADDITIONAL_INFORMATION_BE_MISC_FAX_NUMBER	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADDITIONAL_INFORMATION_BE_NEGATIVE_INFORMATION_BANKRUPTCY_EVENTS	varchar2			
ADDITIONAL_INFORMATION_BE_NEGATIVE_INFORMATION_NSSO_DETAILS	varchar2			
ADDITIONAL_INFORMATION_BE_NEGATIVE_INFORMATION_PROTESTED_BILLS	varchar2			
ADDITIONAL_INFORMATION_BE_PAYMENT_EXPECTATIONS_SUMMARY_DAY_SALES_OUTSTANDING	number			
ADDITIONAL_INFORMATION_BE_PAYMENT_EXPECTATIONS_SUMMARY_PAYMENT_EXPECTATION_DAYS	number			
ADDITIONAL_INFORMATION_BE_REGISTERED_CONTRACTORS	varchar2			
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_INDUSTRY_QUARTILE_ANALYSIS_DAY_SALES_OUTSTANDING_LOWER	number			
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_INDUSTRY_QUARTILE_ANALYSIS_DAY_SALES_OUTSTANDING_MEDIAN	number			
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_INDUSTRY_QUARTILE_ANALYSIS_DAY_SALES_OUTSTANDING_UPPER	number			
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_INDUSTRY_QUARTILE_ANALYSIS_PAYMENT_EXPECTATION_DAYS_LOWER	number			
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_INDUSTRY_QUARTILE_ANALYSIS_PAYMENT_EXPECTATION_DAYS_MEDIAN	number			
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_INDUSTRY_QUARTILE_ANALYSIS_PAYMENT_EXPECTATION_DAYS_UPPER	number			
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_LETTERS_OF_LIABILITY_INFORMATION_403_COMPANY_NAME	varchar2			
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_LETTERS_OF_LIABILITY_INFORMATION_403_COMPANY_NUMBER	number			
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_LETTERS_OF_LIABILITY_INFORMATION_403_DATE_SUBMITTED	datetime			
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_LETTERS_OF_LIABILITY_INFORMATION_403_FINANCIAL_YEAR	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_LETTERS_OF_LIABILITY_INFORMATION_403_LETTERS_OF_LIABILITY_2ND_PARENT	varchar2			
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_LETTERS_OF_LIABILITY_INFORMATION_403_LETTERS_OF_LIABILITY	varchar2			
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_MISC_CEASED_TRADING_DATE	datetime			
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_MISC_EXPORTER	boolean			
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_MISC_IMPORTER	boolean			
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_NEGATIVE_INFORMATION_COURT_DATA_FACTS_COURT_ACTION	boolean			
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_NEGATIVE_INFORMATION_COURT_DATA_FACTS_DATE_OF_BANKRUPTCY	datetime			
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_NEGATIVE_INFORMATION_COURT_DATA_FACTS_DETAILS	varchar2			
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_NEGATIVE_INFORMATION_COURT_DATA_RECEIVER_DETAILS_ADDRESS	varchar2			
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_NEGATIVE_INFORMATION_COURT_DATA_RECEIVER_DETAILS_NAME	varchar2			
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_PAYMENT_EXPECTATIONS_SUMMARY_DAY_SALES_OUTSTANDING	number			
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_PAYMENT_EXPECTATIONS_SUMMARY_INDUSTRY_AVERAGE_DAY_SALES_OUTSTANDING	number			
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_PAYMENT_EXPECTATIONS_SUMMARY_INDUSTRY_AVERAGE_PAYMENT_EXPECTATION_DAYS	number			
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_PAYMENT_EXPECTATIONS_SUMMARY_PAYMENT_EXPECTATION_DAYS	number			
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_PAYMENT_EXPECTATIONS_SUMMARY_SUSPENSION_OF_PAYMENTS_MORA	boolean			
COMPANY_ID	varchar2	Bedrijf ID		
COMPANY_IDENTIFICATION_ACTIVITIES	varchar2			
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_BUSINESS_NAM	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
E				
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_COMMERCIAL_COURT	varchar2			
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_COMPANY_REGISTRATION_NUMBER	varchar2			
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_COMPANY_STATUS	varchar2			
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_CONTACT_ADDRESS	varchar2			
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_CONTACT_TELEPHONE_NUMBER	varchar2			
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_COUNTRY	varchar2			
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_DATEOF_COMPANY_REGISTRATION	datetime			
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_DATEOF_STARTING_OPERATIONS	datetime			
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_LEGAL_FORM	varchar2			
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_PRINCIPAL_ACTIVITY_ACTIVITY_CODE	varchar2			
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_PRINCIPAL_ACTIVITY_ACTIVITY_DESCRIPTION	varchar2			
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_REGISTERED_COMPANY_NAME	varchar2			
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_REPORT_CURRENCY	varchar2			
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_TYPEOF_OWNERSHIP	varchar2			
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_VAT_REGISTRATION_DATE	datetime			
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_VAT_REGISTRATION_NUMBER	varchar2			
COMPANY_IDENTIFICATION_PREVIOUS_LEGAL_FORMS	varchar2			
COMPANY_IDENTIFICATION_PREVIOUS_NAMES	varchar2			
COMPANY_SUMMARY_BUSINESS_NAME	varchar2	Samenvatting Bedrijfsnaam		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_SUMMARY_COMPANY_REGISTRATION_NUMBER	varchar2			
COMPANY_SUMMARY_COMPANY_STATUS	varchar2			
COMPANY_SUMMARY_COUNTRY	varchar2	Samenvatting Land		
COMPANY_SUMMARY_CREDIT_LIMIT	varchar2	Samenvatting Kredietlimiet		
COMPANY_SUMMARY_CREDIT_RATING	varchar2			
COMPANY_SUMMARY_LATEST_SHAREHOLDERS_EQUITY_FIGURE	number			
COMPANY_SUMMARY_LATEST_TURNOVER_FIGURE	number			
COMPANY_SUMMARY_MAIN_ACTIVITY_ACTIVITY_CODE	varchar2			
COMPANY_SUMMARY_MAIN_ACTIVITY_ACTIVITY_DESCRIPTION	varchar2			
COMPANY_SUMMARY_NUMBER	varchar2	Samenvatting Number		
COMPANY_SUMMARY_RATING_DESCRIPTION	varchar2			
CONTACT_INFORMATION_EMAIL_ADDRESSES	varchar2			
CONTACT_INFORMATION_MAIN_ADDRESS_ADDRESS	varchar2	Contactpersoon Hoofdadres Adres		
CONTACT_INFORMATION_MAIN_ADDRESS_COUNTRY	varchar2	Contactpersoon Hoofdadres Land		
CONTACT_INFORMATION_MAIN_ADDRESS_TELEPHONE	varchar2	Contactpersoon Hoofdadres Telefoon		
CONTACT_INFORMATION_OTHER_ADDRESSES	varchar2			
CONTACT_INFORMATION_PREVIOUS_ADDRESSES	varchar2			
CONTACT_INFORMATION_WEBSITES	varchar2			
CREDIT_SCORE_CURRENT_CONTRACT_LIMIT	number			
CREDIT_SCORE_CURRENT_CREDIT_LIMIT	varchar2			
CREDIT_SCORE_CURRENT_CREDIT_RATING	varchar2			
CREDIT_SCORE_CURRENT_RATING_DESCRIPTION	varchar2			
CREDIT_SCORE_DATE_OF_LATEST_RATING_CHANGE	datetime			
CREDIT_SCORE_PREVIOUS_CREDIT_LIMIT	varchar2			
CREDIT_SCORE_PREVIOUS_CREDIT_RATING	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CREDIT_SCORE_PREVIOUS_RATING_DESCRIPTION	varchar2			
DIRECTORS_CURRENT_DIRECTORS	varchar2			
DIRECTORS_PREVIOUS_DIRECTORS	varchar2			
DOCUMENT	blob	Document		
FINANCIAL_STATEMENTS	varchar2			
GROUP_STRUCTURE_AFFILIATED_COMPANIES	varchar2			
GROUP_STRUCTURE_IMMEDIATE_PARENT_COMPANY_ID	varchar2			
GROUP_STRUCTURE_IMMEDIATE_PARENT_COMPANY_NAME	varchar2			
GROUP_STRUCTURE_IMMEDIATE_PARENT_COUNTRY	varchar2			
GROUP_STRUCTURE_IMMEDIATE_PARENT_NUMBER	varchar2			
GROUP_STRUCTURE_SUBSIDIARY_COMPANIES	varchar2			
GROUP_STRUCTURE_ULTIMATE_PARENT_COMPANY_ID	varchar2			
GROUP_STRUCTURE_ULTIMATE_PARENT_COMPANY_NAME	varchar2			
GROUP_STRUCTURE_ULTIMATE_PARENT_COUNTRY	varchar2			
GROUP_STRUCTURE_ULTIMATE_PARENT_NUMBER	varchar2			
LANGUAGE	varchar2	Taal		
ORDER_NUMBER	number			
OTHER_INFORMATION_ADVISORS	varchar2			
OTHER_INFORMATION_BANKERS	varchar2			
OTHER_INFORMATION_EMPLOYEES_INFORMATION	varchar2			
SHARE_CAPITAL_STRUCTURE_ISSUED_SHARE_CAPITAL	number			
SHARE_CAPITAL_STRUCTURE_NOMINAL_SHARE_CAPITAL	number			
SHARE_CAPITAL_STRUCTURE_SHARE_HOLDERS	varchar2			

creditsafeGetReportFullPdfV2: CompanyInfo Creditsafe Volledig Rapport PDF (V2)

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Creditsafe Volledig Rapport PDF (V2)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: company_id- language- reason

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie creditsafeGetReportFullPdfV2 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
company_id		☐		
language		☐		
reason		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie creditsafeGetReportFullPdfV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
REPORT_PDF	varchar2			

creditsafeGetReportFullV2: CompanyInfo Creditsafe Volledig Rapport (V2)

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Creditsafe Volledig Rapport (V2)

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: company_id- language- reason

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie creditsafeGetReportFullV2 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
company_id		☐		
language		☐		
reason		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie creditsafeGetReportFullV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_BENEFICIARY_OWNERS_CITY	varchar2			
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_BENEFICIARY_OWNERS_COUNTRY	varchar2			
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_BENEFICIARY_OWNERS_NAME	varchar2			
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_BENEFICIARY_OWNERS_POSTAL_CODE	varchar2			
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_BENEFICIARY_OWNERS_SHARE_PERCENT	varchar2			
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_COMMENTS	varchar2			
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_HISTORICAL_EVENTS	varchar2			
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_IMAGE_ACCOUNTS_DOCUMENT_TYPE	varchar2			
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_IMAGE_ACCOUNTS_END_DATE	datetime			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_IMAGE_ACCOUNTS_FINANCIALS_TYPE	varchar2			
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_IMAGE_ACCOUNTS_PUBLISHED_DATE	datetime			
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_IMAGE_ACCOUNTS_SERIAL_NUMBER	varchar2			
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_IMAGE_ACCOUNTS_START_DATE	datetime			
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_MISCELLANEOUS_BUSINESS_PURPOSE	varchar2	DE Diversen Bedrijfsdoel		
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_MISCELLANEOUS_COMMERCIAL_REGISTER_CITY	varchar2	DE Diversen Handelsregister Stad		
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_MISCELLANEOUS_COMMERCIAL_REGISTER_ZIP	varchar2	DE Diversen Handelsregister Postcode		
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_MISCELLANEOUS_COMPANY_TYPE	varchar2	DE Diversen Bedrijfssoort		
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_MISCELLANEOUS_COMPLEMENTARY_COMPANY	varchar2	DE Diversen Complementair Bedrijf		
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_MISCELLANEOUS_CURRENT_RATING_MAX_VALUE	varchar2			
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_MISCELLANEOUS_CURRENT_RATING_MIN_VALUE	varchar2			
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_MISCELLANEOUS_CURRENT_RATING_VALUE	varchar2			
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_MISCELLANEOUS_FAX_NUMBER	varchar2	DE Diversen Faxnummer		
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_MISCELLANEOUS_FINANCIALS_QUALITY	varchar2	DE Diversen Financiële Kwaliteit		
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_MISCELLANEOUS_NEGATIVE_RATING	varchar2	DE Diversen Negatieve Beoordeling		
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_MISCELLANEOUS_PREMISE_TYPE	varchar2	DE Diversen Soort Gebouw		
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_MISCELLANEOUS_PREVIOUS_RATING_MAX_VALUE	varchar2			
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_MISCELLANEOUS_PREVIOUS_RATING_MIN_VALUE	varchar2			
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_MISCELLANEOUS_PREVIOUS_RATING_VALUE	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_MISCELLANEOUS_SMALL_OFFICE	varchar2	DE Diversen Klein Kantoor		
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_MISCELLANEOUS_TURNOVER_RANGE	varchar2	DE Diversen Omzetbereik		
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_TURNOVER_RANGES_RANGE	varchar2			
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_TURNOVER_RANGES_YEAR	number			
ADDITIONAL_INFORMATION_GENERIC	varchar2			
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_COMMENTS	varchar2			
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_FINANCIAL_ITEMS	varchar2			
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_HISTORICAL_EVENTS	varchar2			
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_INDUSTRY_QUARTILE_ANALYSIS_DAY_SALES_OUTSTANDING_LOWER	number			
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_INDUSTRY_QUARTILE_ANALYSIS_DAY_SALES_OUTSTANDING_MEDIAN	number			
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_INDUSTRY_QUARTILE_ANALYSIS_DAY_SALES_OUTSTANDING_UPPER	number			
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_INDUSTRY_QUARTILE_ANALYSIS_PAYMENT_EXPECTATION_DAYS_LOWER	number			
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_INDUSTRY_QUARTILE_ANALYSIS_PAYMENT_EXPECTATION_DAYS_MEDIAN	number			
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_INDUSTRY_QUARTILE_ANALYSIS_PAYMENT_EXPECTATION_DAYS_UPPER	number			
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_INDUSTY_COMPARISON_INDUSTRY_AVERAGE_CREDIT_LIMIT	number			
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_INDUSTY_COMPARISON_INDUSTRY_AVERAGE_CREDIT_RATING	number			
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_KVK_FILINGS	varchar2			
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_LETTERS_OF_LIABLILITY_INFORMATION403	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_MISCELLANEOUS_BRANCH_NUMBER	varchar2	NL Diversen Filiaalnummer		
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_MISCELLANEOUS_DATE_OF_CESSATION_TRADING	datetime			
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_MISCELLANEOUS_DATE_OF_LEGAL_FORM	datetime	NL Diversen Datum Juridische Vorm		
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_MISCELLANEOUS_EXPORTER	varchar2	NL Diversen Exporteur		
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_MISCELLANEOUS_IMPORTER	varchar2	NL Diversen Importeur		
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_MISCELLANEOUS_NEGATIVE_RATING	number	NL Diversen Negatieve Beoordeling		
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_MISCELLANEOUS_RSIN_NUMBER	varchar2	NL Diversen RSIN Nummer		
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_PAYMENT_EXPECTATIONS_SUMMARY_DAY_SALES_OUTSTANDING	number			
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_PAYMENT_EXPECTATIONS_SUMMARY_INDUSTRY_AVERAGE_DAY_SALES_OUTSTANDING	number			
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_PAYMENT_EXPECTATIONS_SUMMARY_INDUSTRY_AVERAGE_PAYMENT_EXPECTATION_DAYS	number			
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_PAYMENT_EXPECTATIONS_SUMMARY_PAYMENT_EXPECTATION_DAYS	number			
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_PAYMENT_EXPECTATIONS_SUMMARY_SUSPENSION_OF_PAYMENTS_MORA	varchar2			
COMPANY_ID	varchar2	Bedrijf ID		
COMPANY_IDENTIFICATION_ACTIVITY_CLASSIFICATIONS	varchar2			
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_BUSINESS_NAME	varchar2			
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_COMPANY_REGISTRATION_NUMBER	varchar2			
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_COMPANY_STATUS_DESCRIPTION	varchar2			
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_COMPANY_STATUS_STATUS	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_CONTACT_ADDRESS_CITY	varchar2			
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_CONTACT_ADDRESS_COUNTRY	varchar2			
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_CONTACT_ADDRESS_FULL_ADDRESS	varchar2			
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_CONTACT_ADDRESS_HOUSE_NUMBER	varchar2			
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_CONTACT_ADDRESS_POSTAL_CODE	varchar2			
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_CONTACT_ADDRESS_STREET	varchar2			
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_CONTACT_ADDRESS_TELEPHONE	varchar2			
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_COUNTRY	varchar2			
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_DATEOF_COMPANY_REGISTRATION	datetime			
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_DATEOF_STARTING_OPERATIONS	datetime			
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_LEGAL_FORM_CODE	varchar2			
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_LEGAL_FORM_DESCRIPTION	varchar2			
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_LEGAL_FORM_VALUE	varchar2			
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_PRINCIPAL_ACTIVITY_CODE	varchar2			
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_PRINCIPAL_ACTIVITY_DESCRIPTION	varchar2			
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_PRINCIPAL_ACTIVITY_VALUE	varchar2			
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_REGISTERED_COMPANY_NAME	varchar2			
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_VAT_REGISTRATION_NUMBER	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_SUMMARY_BUSINESS_NAME	varchar2	Samenvatting Bedrijfsnaam		
COMPANY_SUMMARY_COMPANY_REGISTRATION_NUMBER	varchar2			
COMPANY_SUMMARY_COMPANY_STATUS_DESCRIPTION	varchar2	Samenvatting Bedrijfsstatus Omschrijving		
COMPANY_SUMMARY_COMPANY_STATUS_STATUS	varchar2	Samenvatting Bedrijfsstatus Status		
COMPANY_SUMMARY_COUNTRY	varchar2	Samenvatting Land		
COMPANY_SUMMARY_CREDIT_RATING_COMMON_DESCRIPTION	varchar2	Samenvatting Kredietw aardering Gemeenschappelijke Omschrijving		
COMPANY_SUMMARY_CREDIT_RATING_COMMON_VALUE	varchar2	Samenvatting Kredietw aardering Gemeenschappelijke Waarde		
COMPANY_SUMMARY_CREDIT_RATING_CREDIT_LIMIT	varchar2	Samenvatting Kredietw aardering Kredietlimiet		
COMPANY_SUMMARY_CREDIT_RATING_PROVIDER_DESCRIPTION	varchar2			
COMPANY_SUMMARY_CREDIT_RATING_PROVIDER_VALUE_MAX_VALUE	varchar2	Samenvatting Kredietscore Aanbiederw aarde Maximum		
COMPANY_SUMMARY_CREDIT_RATING_PROVIDER_VALUE_MIN_VALUE	varchar2	Samenvatting Kredietscore Aanbiederw aarde Minimum		
COMPANY_SUMMARY_CREDIT_RATING_PROVIDER_VALUE_VALUE	varchar2	Samenvatting Kredietscore Aanbiederw aarde Waarde		
COMPANY_SUMMARY_LATEST_SHAREHOLDERS_EQUITY_FIGURE	number			
COMPANY_SUMMARY_LATEST_TURNOVER_FIGURE	number			
COMPANY_SUMMARY_MAIN_ACTIVITY_ACTIVITY_CODE	varchar2			
COMPANY_SUMMARY_MAIN_ACTIVITY_ACTIVITY_DESCRIPTION	varchar2			
COMPANY_SUMMARY_MAIN_ACTIVITY_CLASSIFICATION	varchar2			
COMPANY_SUMMARY_NUMBER	varchar2	Samenvatting Number		
CONTACT_INFORMATION_MAIN_ADDRESS_CITY	varchar2	Contactpersoon Hoofdadres Plaats		
CONTACT_INFORMATION_MAIN_ADDRESS_COUNTRY	varchar2	Contactpersoon Hoofdadres Land		
CONTACT_INFORMATION_MAIN_ADDRESS_FULL_ADDRESS	varchar2	Contactpersoon Hoofdadres Volledig		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		Adres		
CONTACT_INFORMATION_MAIN_ADDRESS_HOUSE_NUMBER	varchar2	Contactpersoon Hoofdadres Huisnummer		
CONTACT_INFORMATION_MAIN_ADDRESS_POSTAL_CODE	varchar2	Contactpersoon Hoofdadres Postcode		
CONTACT_INFORMATION_MAIN_ADDRESS_STREET	varchar2	Contactpersoon Hoofdadres Straat		
CONTACT_INFORMATION_MAIN_ADDRESS_TELEPHONE	varchar2	Contactpersoon Hoofdadres Telefoon		
CONTACT_INFORMATION_OTHER_ADDRESSES	varchar2			
CREDIT_SCORE_CURRENT_CREDIT_RATING_COMMON_DESCRIPTION	varchar2			
CREDIT_SCORE_CURRENT_CREDIT_RATING_COMMON_VALUE	varchar2			
CREDIT_SCORE_CURRENT_CREDIT_RATING_CREDIT_LIMIT	varchar2			
CREDIT_SCORE_CURRENT_CREDIT_RATING_PROVIDER_DESCRIPTION	varchar2			
CREDIT_SCORE_CURRENT_CREDIT_RATING_PROVIDER_VALUE_MAX_VALUE	varchar2			
CREDIT_SCORE_CURRENT_CREDIT_RATING_PROVIDER_VALUE_MIN_VALUE	varchar2			
CREDIT_SCORE_CURRENT_CREDIT_RATING_PROVIDER_VALUE_VALUE	varchar2			
CREDIT_SCORE_PREVIOUS_CREDIT_RATING_COMMON_DESCRIPTION	varchar2			
CREDIT_SCORE_PREVIOUS_CREDIT_RATING_COMMON_VALUE	varchar2			
CREDIT_SCORE_PREVIOUS_CREDIT_RATING_CREDIT_LIMIT	varchar2			
CREDIT_SCORE_PREVIOUS_CREDIT_RATING_PROVIDER_DESCRIPTION	varchar2			
CREDIT_SCORE_PREVIOUS_CREDIT_RATING_PROVIDER_VALUE_MAX_VALUE	varchar2			
CREDIT_SCORE_PREVIOUS_CREDIT_RATING_PROVIDER_VALUE_MIN_VALUE	varchar2			
CREDIT_SCORE_PREVIOUS_CREDIT_RATING_PROVIDER_VALUE_VALUE	varchar2			
DIRECTORS_CURRENT_DIRECTORS	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIRECTORS_PREVIOUS_DIRECTORS	varchar2			
FINANCIAL_STATEMENTS	varchar2			
GROUP_STRUCTURE_AFFILIATED_COMPANIES	varchar2			
GROUP_STRUCTURE_IMMEDIATE_PARENT_ADDRESS_CITY	varchar2			
GROUP_STRUCTURE_IMMEDIATE_PARENT_ADDRESS_COUNTRY	varchar2			
GROUP_STRUCTURE_IMMEDIATE_PARENT_ADDRESS_FULL_ADDRESS	varchar2			
GROUP_STRUCTURE_IMMEDIATE_PARENT_ADDRESS_HOUSE_NUMBER	varchar2			
GROUP_STRUCTURE_IMMEDIATE_PARENT_ADDRESS_POSTAL_CODE	varchar2			
GROUP_STRUCTURE_IMMEDIATE_PARENT_ADDRESS_STREET	varchar2			
GROUP_STRUCTURE_IMMEDIATE_PARENT_ADDRESS_TELEPHONE	varchar2			
GROUP_STRUCTURE_IMMEDIATE_PARENT_COUNTRY	varchar2			
GROUP_STRUCTURE_IMMEDIATE_PARENT_CREDITSAFE_NUMBER	varchar2			
GROUP_STRUCTURE_IMMEDIATE_PARENT_DATE_LAST_ACCOUNT	datetime			
GROUP_STRUCTURE_IMMEDIATE_PARENT_DATE_LAST_CHANGE	datetime			
GROUP_STRUCTURE_IMMEDIATE_PARENT_ID	varchar2			
GROUP_STRUCTURE_IMMEDIATE_PARENT_NAME	varchar2			
GROUP_STRUCTURE_IMMEDIATE_PARENT_OFFICE_TYPE	varchar2			
GROUP_STRUCTURE_IMMEDIATE_PARENT_REGISTRATION_NUMBER	varchar2			
GROUP_STRUCTURE_IMMEDIATE_PARENT_STATUS	varchar2			
GROUP_STRUCTURE_IMMEDIATE_PARENT_TRADE_NAMES	varchar2			
GROUP_STRUCTURE_IMMEDIATE_PARENT_TYPE	varchar2			
GROUP_STRUCTURE_IMMEDIATE_PARENT_VAT_NUMBERS	varchar2			
GROUP_STRUCTURE_SUBSIDIARY_COMPANIES	varchar2			
GROUP_STRUCTURE_ULTIMATE_PARENT_ADDRESS_CITY	varchar2	Groepsstructuur Uiteindelijk Moederadres Plaats		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GROUP_STRUCTURE_ULTIMATE_PARENT_ADDRESS_COUNTRY	varchar2	Groepsstructuur Uiteindelijk Moederadres Land		
GROUP_STRUCTURE_ULTIMATE_PARENT_ADDRESS_FULL_ADDRESS	varchar2	Groepsstructuur Uiteindelijk Moederadres Volledig Adres		
GROUP_STRUCTURE_ULTIMATE_PARENT_ADDRESS_HOUSE_NUMBER	varchar2	Groepsstructuur Uiteindelijk Moederadres Huisnummer		
GROUP_STRUCTURE_ULTIMATE_PARENT_ADDRESS_POSTAL_CODE	varchar2	Groepsstructuur Uiteindelijk Moederadres Postcode		
GROUP_STRUCTURE_ULTIMATE_PARENT_ADDRESS_STREET	varchar2	Groepsstructuur Uiteindelijk Moederadres Straat		
GROUP_STRUCTURE_ULTIMATE_PARENT_ADDRESS_TELEPHONE	varchar2	Groepsstructuur Uiteindelijk Moederadres Telefoon		
GROUP_STRUCTURE_ULTIMATE_PARENT_COUNTRY	varchar2			
GROUP_STRUCTURE_ULTIMATE_PARENT_CREDITSAFE_NUMBER	varchar2			
GROUP_STRUCTURE_ULTIMATE_PARENT_DATE_LAST_ACCOUNT	datetime			
GROUP_STRUCTURE_ULTIMATE_PARENT_DATE_LAST_CHANGE	datetime			
GROUP_STRUCTURE_ULTIMATE_PARENT_ID	varchar2			
GROUP_STRUCTURE_ULTIMATE_PARENT_NAME	varchar2			
GROUP_STRUCTURE_ULTIMATE_PARENT_OFFICE_TYPE	varchar2			
GROUP_STRUCTURE_ULTIMATE_PARENT_REGISTRATION_NUMBER	varchar2			
GROUP_STRUCTURE_ULTIMATE_PARENT_STATUS	varchar2			
GROUP_STRUCTURE_ULTIMATE_PARENT_TRADE_NAMES	varchar2			
GROUP_STRUCTURE_ULTIMATE_PARENT_TYPE	varchar2			
GROUP_STRUCTURE_ULTIMATE_PARENT_VAT_NUMBERS	varchar2			
LANGUAGE	varchar2	Taal		
LOCAL_FINANCIAL_STATEMENTS	varchar2			
NEGATIVE_INFORMATION_DE_BANKRUPTCY_HAS_BANKRUPTCY	varchar2			
NEGATIVE_INFORMATION_DE_DIRECTOR_EVENTS	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
NEGATIVE_INFORMATION_DE_INSOLVENCY_INFORMATION_DATEOF_INSOLVENCY	varchar2			
NEGATIVE_INFORMATION_DE_INSOLVENCY_INFORMATION_INSOLVENCY_EVENTS	varchar2			
NEGATIVE_INFORMATION_DE_INSOLVENCY_INFORMATION_TRUSTEE_CITY	varchar2			
NEGATIVE_INFORMATION_DE_INSOLVENCY_INFORMATION_TRUSTEE_CODE	varchar2			
NEGATIVE_INFORMATION_DE_INSOLVENCY_INFORMATION_TRUSTEE_EMAIL_ADDRESS	varchar2			
NEGATIVE_INFORMATION_DE_INSOLVENCY_INFORMATION_TRUSTEE_FAX_NUMBER	varchar2			
NEGATIVE_INFORMATION_DE_INSOLVENCY_INFORMATION_TRUSTEE_FIRST_NAME	varchar2			
NEGATIVE_INFORMATION_DE_INSOLVENCY_INFORMATION_TRUSTEE_LAST_NAME	varchar2			
NEGATIVE_INFORMATION_DE_INSOLVENCY_INFORMATION_TRUSTEE_NAME	varchar2			
NEGATIVE_INFORMATION_DE_INSOLVENCY_INFORMATION_TRUSTEE_TELEPHONE_NUMBER	varchar2			
NEGATIVE_INFORMATION_DE_INSOLVENCY_INFORMATION_TRUSTEE_TITLE	varchar2			
NEGATIVE_INFORMATION_GENERIC	varchar2			
NEGATIVE_INFORMATION_NL_COURT_ITEMS	varchar2			
ORDER_NUMBER	varchar2			
OTHER_INFORMATION_ADVISORS	varchar2			
OTHER_INFORMATION_BANKERS	varchar2			
OTHER_INFORMATION_EMPLOYEES_INFORMATION	varchar2			
PAYMENT_DATA_GENERIC	varchar2			
SHARE_CAPITAL_STRUCTURE_ISSUED_SHARE_CAPITAL	varchar2			
SHARE_CAPITAL_STRUCTURE_NOMINAL_SHARE_CAPITAL	varchar2			
SHARE_CAPITAL_STRUCTURE_SHARE_HOLDERS	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

creditsafeMonitorAddCompany: CompanyInfo Creditsafe Voeg Monitor Bedrijf Toe

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Creditsafe Voeg Monitor Bedrijf Toe

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: company_id

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie creditsafeMonitorAddCompany in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
company_id		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie creditsafeMonitorAddCompany worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CREDITSA FEMONITORA DDCOMPA NY RESPONSE	varchar2			

creditsafeMonitorGetUpdatedCompanies

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: changed_since- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie creditsafeMonitorGetUpdatedCompanies in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
changed_since		☐		
page		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie creditsafeMonitorGetUpdatedCompanies worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CHANGES	varchar2			
COMPANY_ID	varchar2	Bedrijf ID		
DATE_LAST_UPDATE	date	Laatst Bijgew erkt		

creditsafeMonitorRemoveCompany: CompanyInfo Creditsafe Verwijder Monitor Bedrijf

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Creditsafe Verwijder Monitor Bedrijf

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: company_id

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie creditsafeMonitorRemoveCompany in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
company_id		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie creditsafeMonitorRemoveCompany worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CREDITSAFEMONITORREMOVECOMPANYRESPONSE	varchar2			

creditsafeSearch: CompanyInfo Creditsafe Zoek

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Creditsafe Zoek

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: country- id- registration_number- status- office_type- name- name_match_type- address- address_match_type- street- house_number- city- postal_code- province- phone_number- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie creditsafeSearch in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
address_match_type		☐		
address		☐		
city		☐		
country		☐		
house_number		☐		
id		☐		
name_match_type		☐		
name		☐		
office_type		☐		
page		☐		
phone_number		☐		
postal_code		☐		
province		☐		
registration_number		☐		
status		☐		
street		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie creditsafeSearch worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADDRESS	varchar2	Adres		
AVAILABLE_LANGUAGES	varchar2			
AVAILABLE_REPORT_TYPES	varchar2			
COUNTRY	varchar2	Land		
ID	varchar2	ID		
NAME	varchar2	Naam		
OFFICE_TYPE	varchar2			
ONLINE_REPORTS	boolean			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
REGISTRATION_NUMBER	varchar2	Registratienummer		
STATUS	varchar2	Status		
TYPE	varchar2	Soort		

creditsafeSearchCriteria: CompanyInfo Creditsafe Zoekcriteria

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Creditsafe Zoekcriteria

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: countries

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie creditsafeSearchCriteria in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
countries		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie creditsafeSearchCriteria worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMBINATIONS	varchar2			
COUNTRIES	varchar2			
LANGUAGES	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

creditsafeSearchV2: CompanyInfo Creditsafe Zoeken (V2)

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Creditsafe Zoeken (V2)

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: countries- id- status- registration_number- registration_type- vat_number- province- city- street- postal_code- name

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie creditsafeSearchV2 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
city		☐		
countries		☐		
id		☐		
name		☐		
postal_code		☐		
province		☐		
registration_number		☐		
registration_type		☐		
status		☐		
street		☐		
vat_number		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie creditsafeSearchV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADDRESS_CITY	varchar2	Adres Plaats		
ADDRESS_COUNTRY	varchar2	Adres Land		
ADDRESS_FULL_ADDRESS	varchar2	Adres Volledig Adres		
ADDRESS_HOUSE_NUMBER	varchar2	Adres Huisnummer		
ADDRESS_POSTAL_CODE	varchar2	Adres Postcode		
ADDRESS_STREET	varchar2	Adres Straat		
ADDRESS_TELEPHONE	varchar2	Adres Telefoon		
COUNTRY	varchar2	Land		
CREDITSAFE_NUMBER	varchar2	CreditSafe-nummer		
DATE_LAST_ACCOUNT	datetime			
DATE_LAST_CHANGE	datetime			
ID	varchar2	ID		
NAME	varchar2	Naam		
OFFICE_TYPE	varchar2			
REGISTRATION_NUMBER	varchar2	Registratienummer		
STATUS	varchar2	Status		
TRADE_NAMES	varchar2	Handelsnamen		
TYPE	varchar2	Soort		
VAT_NUMBERS	varchar2	BTW Nummers		

dnbBusinessVerification: CompanyInfo DNB-Bedrijfsverificatie

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: DNB-Bedrijfsverificatie

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: company_id- company_id_type

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dnbBusinessVerification in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
company_id_type		☐		
company_id		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie dnbBusinessVerification worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADDRESS	varchar2	Adres		
BUSINESS_NUMBER_DESCRIPTION	varchar2	Bedrijfsnummeromschrijving		
BUSINESS_NUMBER_TYPE	varchar2	Bedrijfsnummersoort		
BUSINESS_NUMBER	varchar2	Bedrijfsnummer		
CITY	varchar2	Plaats		
COUNTRY_CALLING_CODE	varchar2	Landcode		
COUNTRY	varchar2	Land		
DNB_KEY	varchar2	D&B Sleutel		
DUNS	varchar2	DUNS		
ENQUIRY_DUNS	varchar2			
FAX_NUMBER	varchar2	Faxnummer		
INCORPORATION_YEAR	number			
MAIN_BRANCH_INDICATION	boolean	Indicatie Hoofdvestiging		
OUT_OF_BUSINESS	boolean			
PHONE_NUMBER	varchar2	Telefoonnummer		
POSTCODE	varchar2	Postcode		
REGION	varchar2			
SIC_ACTIVITY_CODE	varchar2			
SIC_ACTIVITY_DESCRIPTION	varchar2			
SIC_VERSION	varchar2			
START_YEAR	number			
SUBREGION	varchar2			
TRADE_NAME	varchar2	Handelsnaam		
TRADE_NAMES	varchar2	Handelsnamen		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dnbEnterpriseManagement: CompanyInfo DNB-Bedrijfsmanagement

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: DNB-Bedrijfsmanagement

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: company_id- company_id_type

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dnbEnterpriseManagement in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
company_id_type		□		
company_id		□		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie dnbEnterpriseManagement worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACCOUNTS_AUDITED	boolean			
ACCOUNTS_PAYABLE	number			
ACCOUNTS_RECEIVABLE	number			
AVERAGE_HIGH_CREDIT	number			
CLAIMS_INDICATOR	boolean			
CREDIT_SCORE	varchar2			
CURRENT_RATIO	number	Huidige Ratio		
DOMESTIC_ULTIMATE_COUNTRY	varchar2			
DOMESTIC_ULTIMATE_DNB_KEY	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOMESTIC_ULTIMATE_DUNS	varchar2			
DOMESTIC_ULTIMATE_TRADE_NAME	varchar2			
EXPORT_INDICATOR	boolean			
FAILURE_SCORE	varchar2			
FIGURES_ESTIMATED	boolean			
FIGURES_FINAL	boolean			
FIGURES_FORECAST	boolean			
FIGURES_PROFORMA	boolean			
FIGURES_QUALIFIED	boolean			
FIGURES_RESTATED	boolean			
FIGURES_SIGNED	boolean			
FIGURES_UNBALANCED	boolean			
GLOBAL_FAILURE_SCORE	varchar2			
GLOBAL_ULTIMATE_COUNTRY	varchar2			
GLOBAL_ULTIMATE_DNB_KEY	varchar2			
GLOBAL_ULTIMATE_DUNS	varchar2			
GLOBAL_ULTIMATE_TRADE_NAME	varchar2			
HEADQUARTERS_COUNTRY	varchar2			
HEADQUARTERS_DNB_KEY	varchar2			
HEADQUARTERS_DUNS	varchar2			
HEADQUARTERS_TRADE_NAME	varchar2			
HIGH_CREDIT	number			
IMPORT_INDICATOR	boolean			
INDATE_INDICATOR	boolean			
INVENTORY	number			
IS_SUBSIDIARY_LOCATION	boolean			
LINE_OF_BUSINESS	varchar2			
LIQUID_ASSETS	number			
LOCATION_OWNERSHIP	varchar2			
LOCATION_STATUS	varchar2			
MAIN_BRANCH_INDICATION	boolean	Indicatie Hoofdvestiging		
NET_INCOME	number			
OPENING_STATEMENT	boolean			
PARENT_COUNTRY	varchar2	Moeder Land		
PARENT_DNB_KEY	varchar2	Moeder D&B Sleutel		
PARENT_DUNS	varchar2	Moeder DUNS		
PARENT_TRADE_NAME	varchar2	Moeder Handelsnaam		
PAYDEX_SCORE_EARLIER	number			
PREVIOUS_NET_WORTH	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PREVIOUS_SALES	number			
PREVIOUS_STATEMENT_DATE	varchar2			
QUICK_RATIO	number	Quick Ratio		
QUICKCHECK_ADDRESS	varchar2			
QUICKCHECK_ANNUAL_SALES_CONSOLIDATED	boolean			
QUICKCHECK_ANNUAL_SALES_CURRENCY	varchar2			
QUICKCHECK_ANNUAL_SALES_ESTIMATED	number			
QUICKCHECK_ANNUAL_SALES_VALUE_TEXT	varchar2			
QUICKCHECK_ANNUAL_SALES_VALUE	number			
QUICKCHECK_BUSINESS_NUMBER_DESCRIPTION	varchar2			
QUICKCHECK_BUSINESS_NUMBER_TYPE	varchar2			
QUICKCHECK_BUSINESS_NUMBER	varchar2			
QUICKCHECK_CEO_NAME	varchar2			
QUICKCHECK_CEO_TITLE	varchar2			
QUICKCHECK_CITY	varchar2			
QUICKCHECK_COUNTRY_CALLING_CODE	varchar2			
QUICKCHECK_COUNTRY	varchar2			
QUICKCHECK_CRIMINAL_PROCEEDINGS	boolean			
QUICKCHECK_CURRENCY	varchar2			
QUICKCHECK_CURRENT_CONTROL_YEAR	number			
QUICKCHECK_DEBTOR_INPOSSESSION	boolean			
QUICKCHECK_DISASTER	boolean			
QUICKCHECK_DNB_KEY	varchar2			
QUICKCHECK_DNB_RATING	varchar2			
QUICKCHECK_DUNS	varchar2			
QUICKCHECK_EMPLOYEES_PRIMARY_EMPLOYEES_TEXT	varchar2			
QUICKCHECK_EMPLOYEES_PRIMARY_EMPLOYEES	number			
QUICKCHECK_EMPLOYEES_PRIMARY_ESTIMATED	boolean			
QUICKCHECK_EMPLOYEES_PRIMARY_QUALIFICATION_INDICATOR	varchar2			
QUICKCHECK_EMPLOYEES_PRIMARY_SUBSIDIARIES_INCLUDED	boolean			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
QUICKCHECK_EMPLOYEES_TOTAL_EMPLOYEES_TEXT	varchar2			
QUICKCHECK_EMPLOYEES_TOTAL_EMPLOYEES	number			
QUICKCHECK_EMPLOYEES_TOTAL_ESTIMATED	boolean			
QUICKCHECK_EMPLOYEES_TOTAL_QUALIFICATION_INDICATOR	varchar2			
QUICKCHECK_EMPLOYEES_TOTAL_SUBSIDIARIES_INCLUDED	boolean			
QUICKCHECK_ENQUIRY_DUNS	varchar2			
QUICKCHECK_FAX_NUMBER	varchar2			
QUICKCHECK_FINANCIAL_EMBARRASSMENT	boolean			
QUICKCHECK_FINANCIAL_LEGAL_EVENTS	boolean			
QUICKCHECK_FINANCIAL_STATEMENT_DATE	varchar2			
QUICKCHECK_HISTORY_DESCRIPTION	varchar2			
QUICKCHECK_HISTORY_INDICATOR	varchar2			
QUICKCHECK_INCOME_STATEMENT_DATE_END	varchar2			
QUICKCHECK_INCOME_STATEMENT_DATE_START	varchar2			
QUICKCHECK_INCOME_STATEMENT_DATE	varchar2			
QUICKCHECK_INCORPORATION_YEAR	number			
QUICKCHECK_INTANGIBLE_ASSETS	number			
QUICKCHECK_LEGAL_FORM_DESCRIPTION	varchar2			
QUICKCHECK_LEGAL_FORM	varchar2			
QUICKCHECK_LOCAL_ACTIVITY_CODE_TYPE	varchar2			
QUICKCHECK_LOCAL_ACTIVITY_CODE	varchar2			
QUICKCHECK_LOCAL_ACTIVITY_DESCRIPTION	varchar2			
QUICKCHECK_MAXIMUM_CREDIT_CURRENCY	varchar2			
QUICKCHECK_MAXIMUM_CREDIT	number			
QUICKCHECK_NET_WORTH	number			
QUICKCHECK_OPERATIONAL_EVENTS	boolean			
QUICKCHECK_OTHER_EVENTS	boolean			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
QUICKCHECK_OUT_OF_BUSINESS	boolean			
QUICKCHECK_PAYDEX_NORM	number			
QUICKCHECK_PAYDEX_SCORE	number			
QUICKCHECK_PHONE_NUMBER	varchar2			
QUICKCHECK_POSTCODE	varchar2			
QUICKCHECK_PRINCIPAL_NAME	varchar2			
QUICKCHECK_PRINCIPAL_TITLE	varchar2			
QUICKCHECK_REGION	varchar2			
QUICKCHECK_SALES	number			
QUICKCHECK_SECURED_FILINGS	boolean			
QUICKCHECK_SIC_ACTIVITY_CODE	varchar2			
QUICKCHECK_SIC_ACTIVITY_DESCRIPTION	varchar2			
QUICKCHECK_SIC_VERSION	varchar2			
QUICKCHECK_START_YEAR	number			
QUICKCHECK_STATEMENT_CURRENCY	varchar2			
QUICKCHECK_SUBREGION	varchar2			
QUICKCHECK_SUIT_JUDGEMENT	boolean			
QUICKCHECK_TANGIBLE_NET_WORTH_CONSOLIDATED	boolean			
QUICKCHECK_TANGIBLE_NET_WORTH_CURRENCY	varchar2			
QUICKCHECK_TANGIBLE_NET_WORTH_ESTIMATED	number			
QUICKCHECK_TANGIBLE_NET_WORTH_VALUE_TEXT	varchar2			
QUICKCHECK_TANGIBLE_NET_WORTH_VALUE	number			
QUICKCHECK_TRADE_NAME	varchar2			
QUICKCHECK_TRADE_NAMES	varchar2			
REGISTRATION_TYPE	varchar2			
STATEMENT_CONSOLIDATED	boolean			
TOTAL_ASSETS	number	Totale Activa		
TOTAL_CURRENT_ASSETS	number			
TOTAL_CURRENT_LIABILITIES	number			
TOTAL_LIABILITIES	number			
TOTAL_PAYMENTS	number			
TRIAL_BALANCE	boolean			
YEAR_PERIOD	boolean			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dnbGetReference: CompanyInfo DNB Ophalen Referentie

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: DNB Ophalen Referentie

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: company_id- company_id_type

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dnbGetReference in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
company_id_type		□		
company_id		□		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie dnbGetReference worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADDRESS	varchar2	Adres		
CITY	varchar2	Plaats		
CONFIDENCE_CODE	number	Zekerheidscode		
COUNTRY	varchar2	Land		
DNB_KEY	varchar2	D&B Sleutel		
MAIN_BRANCH_INDICATION	boolean	Indicatie Hoofdvestiging		
PHONE_NUMBER	varchar2	Telefoonnummer		
POSTCODE	varchar2	Postcode		
TRADE_NAME	varchar2	Handelsnaam		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TRADE_NAMES	varchar2	Handelsnamen		

dnbQuickCheck: CompanyInfo DNB Snelle Check

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: DNB Snelle Check

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: company_id- company_id_type

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dnbQuickCheck in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
company_id_type		☐		
company_id		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie dnbQuickCheck worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADDRESS	varchar2	Adres		
ANNUAL_SALES_CONSOLIDATED	boolean	Jaarlijkse Verkopen Geconsolideerd		
ANNUAL_SALES_CURRENCY	varchar2	Jaarlijkse Verkopen Valuta		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ANNUAL_SALES_ESTIMATED	number	Jaarlijkse Verkopen Schatting		
ANNUAL_SALES_VALUE_TEXT	varchar2			
ANNUAL_SALES_VALUE	number	Jaarlijkse Verkopen Waarde		
BUSINESS_NUMBER_DESCRIPTION	varchar2	Bedrijfsnummeromschrijving		
BUSINESS_NUMBER_TYPE	varchar2	Bedrijfsnummersoort		
BUSINESS_NUMBER	varchar2	Bedrijfsnummer		
CEO_NAME	varchar2	Directeur Naam		
CEO_TITLE	varchar2	Directeur Titel		
CITY	varchar2	Plaats		
COUNTRY_CALLING_CODE	varchar2	Landcode		
COUNTRY	varchar2	Land		
CRIMINAL_PROCEEDINGS	boolean			
CURRENCY	varchar2	Valuta		
CURRENT_CONTROL_YEAR	number	Huidig Controlejaar		
DEBTOR_INPOSSESSION	boolean	Surseance van Betaling		
DISASTER	boolean	Ramp		
DNB_KEY	varchar2	D&B Sleutel		
DNB_RATING	varchar2	D&B Rating		
DUNS	varchar2	DUNS		
EMPLOYEES_PRIMARY_EMPLOYEES_TEXT	varchar2			
EMPLOYEES_PRIMARY_EMPLOYEES	number	Primair Werknemers		
EMPLOYEES_PRIMARY_ESTIMATED	boolean	Primair Schatting		
EMPLOYEES_PRIMARY_QUALIFICATION_INDICATOR	varchar2			
EMPLOYEES_PRIMARY_SUBSIDIARIES_INCLUDED	boolean			
EMPLOYEES_TOTAL_EMPLOYEES_TEXT	varchar2			
EMPLOYEES_TOTAL_EMPLOYEES	number			
EMPLOYEES_TOTAL_ESTIMATED	boolean			
EMPLOYEES_TOTAL_QUALIFICATION_INDICATOR	varchar2			
EMPLOYEES_TOTAL_SUBSIDIARIES_INCLUDED	boolean			
ENQUIRY_DUNS	varchar2			
FAX_NUMBER	varchar2	Faxnummer		
FINANCIAL_EMBARRASSMENT	boolean	Financiële Uitsluiting		
FINANCIAL_LEGAL_EVENTS	boolean			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FINANCIAL_STATEMENT_DATE	varchar2	Jaarrekeningdatum		
HISTORY_DESCRIPTION	varchar2			
HISTORY_INDICATOR	varchar2	Indicator Historisch		
INCOME_STATEMENT_DATE_END	varchar2			
INCOME_STATEMENT_DATE_START	varchar2			
INCOME_STATEMENT_DATE	varchar2	Winst-en Verliesrekening Datum		
INCORPORATION_YEAR	number			
INTANGIBLE_ASSETS	number			
LEGAL_FORM_DESCRIPTION	varchar2			
LEGAL_FORM	varchar2			
LOCAL_ACTIVITY_CODE_TYPE	varchar2			
LOCAL_ACTIVITY_CODE	varchar2			
LOCAL_ACTIVITY_DESCRIPTION	varchar2			
MAXIMUM_CREDIT_CURRENCY	varchar2			
MAXIMUM_CREDIT	number			
NET_WORTH	number	Netto Waarde		
OPERATIONAL_EVENTS	boolean			
OTHER_EVENTS	boolean			
OUT_OF_BUSINESS	boolean			
PAYDEX_NORM	number			
PAYDEX_SCORE	number			
PHONE_NUMBER	varchar2	Telefoonnummer		
POSTCODE	varchar2	Postcode		
PRINCIPAL_NAME	varchar2			
PRINCIPAL_TITLE	varchar2			
REGION	varchar2			
SALES	number			
SECURED_FILINGS	boolean			
SIC_ACTIVITY_CODE	varchar2			
SIC_ACTIVITY_DESCRIPTION	varchar2			
SIC_VERSION	varchar2			
START_YEAR	number			
STATEMENT_CURRENCY	varchar2			
SUBREGION	varchar2			
SUIT_JUDGEMENT	boolean			
TANGIBLE_NET_WORTH_CONSOLIDATED	boolean			
TANGIBLE_NET_WORTH_CURRENCY	varchar2			
TANGIBLE_NET_WORTH_ESTIMATED	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TANGIBLE_NET_WORTH_VALUE_TEXT	varchar2			
TANGIBLE_NET_WORTH_VALUE	number			
TRADE_NAME	varchar2	Handelsnaam		
TRADE_NAMES	varchar2	Handelsnamen		

dnbSearchReference: CompanyInfo DNB Zoek Referentie

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: DNB Zoek Referentie

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: name- streetname- houseno- housenoaddition- postcode- cityname- country- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dnbSearchReference in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
cityname		☐		
country		☐		
houseno		☐		
housenoaddition		☐		
name		☐		
page		☐		
postcode		☐		
streetname		☐		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie dnbSearchReference worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADDRESS	varchar2	Adres		
CITY	varchar2	Plaats		
CONFIDENCE_CODE	number	Zekerheidscode		
COUNTRY	varchar2	Land		
DNB_KEY	varchar2	D&B Sleutel		
MAIN_BRANCH_INDICATION	boolean	Indicatie Hoofdvestiging		
PHONE_NUMBER	varchar2	Telefoonnummer		
POSTCODE	varchar2	Postcode		
TRADE_NAME	varchar2	Handelsnaam		
TRADE_NAMES	varchar2	Handelsnamen		

dnbSearchReferenceV2: CompanyInfo DNB Zoek Referentie (V2)

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: DNB Zoek Referentie (V2)

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: name- streetname- houseno- housenoaddition- postcode- cityname- region- country- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dnbSearchReferenceV2 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
cityname		☐		
country		☐		
houseno		☐		
housenoaddition		☐		
name		☐		
page		☐		
postcode		☐		
region		☐		
streetname		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie dnbSearchReferenceV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADDRESS	varchar2	Adres		
CITY	varchar2	Plaats		
CONFIDENCE_CODE	number	Zekerheidscode		
COUNTRY_ISO2	varchar2	ISO Landcode 2 Karakters		
COUNTRY	number	Land		
DNB_KEY	varchar2	D&B Sleutel		
MAIN_BRANCH_INDICATION	boolean	Indicatie Hoofdvestiging		
PHONE_NUMBER	varchar2	Telefoonnummer		
POSTCODE	varchar2	Postcode		
TRADE_NAME	varchar2	Handelsnaam		
TRADE_NAMES	varchar2	Handelsnamen		

dnbWorldbaseMarketing: CompanyInfo DNB Worldbase Marketing

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: DNB Worldbase Marketing

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: company_id- company_id_type

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dnbWorldbaseMarketing in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
company_id_type		☐		
company_id		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie dnbWorldbaseMarketing worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BUSINESS_NUMBER_TYPE	number	Bedrijfsnummersoort		
BUSINESS_NUMBER	varchar2	Bedrijfsnummer		
COUNTRY_CALLING_CODE	varchar2	Landcode		
DUNS	varchar2	DUNS		
ESTABLISHMENT_ADDRESS_ADDRESS	varchar2			
ESTABLISHMENT_ADDRESS_CITY	varchar2			
ESTABLISHMENT_ADDRESS_COUNTRY_DNB	number			
ESTABLISHMENT_ADDRESS_COUNTRY_ISO	varchar2			
ESTABLISHMENT_ADDRESS_COUNTRY	varchar2			
ESTABLISHMENT_ADDRESS_POSTCODE	varchar2			
ESTABLISHMENT_ADDRESS_REGION_CODE	number			
ESTABLISHMENT_ADDRESS_REGION_SHORT	varchar2			
ESTABLISHMENT_ADDRESS_REGION	varchar2			
FAX_NUMBER	varchar2	Faxnummer		
FORMER_DUNS	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FORMER_PRIMARY_NAME	varchar2			
MARKETABILITY_INDICATION	boolean			
PHONE_NUMBER	varchar2	Telefoonnummer		
PRIMARY_NAME	varchar2			
TRADE_NAME	varchar2	Handelsnaam		

dnbWorldbaseMarketingPlus: CompanyInfo DNB Worldbase Marketing Plus

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: DNB Worldbase Marketing Plus

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: company_id- company_id_type

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dnbWorldbaseMarketingPlus in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
company_id_type		☐		
company_id		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie dnbWorldbaseMarketingPlus worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
MARKETING_BUSINESS_NUMBER_TYPE	number	Marketing Bedrijfsnummersoort		
MARKETING_BUSINESS_NUMBER	varchar2	Marketing Bedrijfsnummer		
MARKETING_COUNTRY_CALLING_CODE	varchar2	Marketing Landcode		
MARKETING_DUNS	varchar2	Marketing DUNS		
MARKETING_ESTABLISHMENT_ADDRESS_ADDRESS	varchar2			
MARKETING_ESTABLISHMENT_ADDRESS_CITY	varchar2			
MARKETING_ESTABLISHMENT_ADDRESS_COUNTRY_DNB	number			
MARKETING_ESTABLISHMENT_ADDRESS_COUNTRY_ISO	varchar2			
MARKETING_ESTABLISHMENT_ADDRESS_COUNTRY	varchar2			
MARKETING_ESTABLISHMENT_ADDRESS_POSTCODE	varchar2			
MARKETING_ESTABLISHMENT_ADDRESS_REGION_CODE	number			
MARKETING_ESTABLISHMENT_ADDRESS_REGION_SHORT	varchar2			
MARKETING_ESTABLISHMENT_ADDRESS_REGION	varchar2			
MARKETING_FAX_NUMBER	varchar2	Marketing Faxnummer		
MARKETING_FORMER_DUNS	varchar2			
MARKETING_FORMER_PRIMARY_NAME	varchar2			
MARKETING_MARKETABILITY_INDICATION	boolean			
MARKETING_PHONE_NUMBER	varchar2	Marketing Telefoonnummer		
MARKETING_PLUS_AGENT_INDICATION	boolean			
MARKETING_PLUS_ANNUAL_SALES_INDICATION	number			
MARKETING_PLUS_ANNUAL_SALES_US	number			
MARKETING_PLUS_ANNUAL_SALES	number			
MARKETING_PLUS_CEO_NAME	varchar2			
MARKETING_PLUS_CEO_TITLE	varchar2			
MARKETING_PLUS_CORRESPONDENCE_ADDRESS_ADDRESS	varchar2			
MARKETING_PLUS_CORRESPONDENCE_ADDRESS_CITY	varchar2			
MARKETING_PLUS_CORRESPONDENCE_ADDRESS_COUNTRY_DNB	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
MARKETING_PLUS_CORRESPONDENCE_ADDRESS_COUNTRY_ISO	varchar2			
MARKETING_PLUS_CORRESPONDENCE_ADDRESS_COUNTRY	varchar2			
MARKETING_PLUS_CORRESPONDENCE_ADDRESS_POSTCODE	varchar2			
MARKETING_PLUS_CORRESPONDENCE_ADDRESS_REGION_CODE	number			
MARKETING_PLUS_CORRESPONDENCE_ADDRESS_REGION_SHORT	varchar2			
MARKETING_PLUS_CORRESPONDENCE_ADDRESS_REGION	varchar2			
MARKETING_PLUS_CORRESPONDENCE_DELIVERABILITY_INDICATION	boolean			
MARKETING_PLUS_CURRENCY	varchar2			
MARKETING_PLUS_EMPLOYEES_INDICATION	number			
MARKETING_PLUS_EMPLOYEES_TOTAL_INCLUDES_PRINCIPALS	boolean			
MARKETING_PLUS_EMPLOYEES_TOTAL_INDICATION	number			
MARKETING_PLUS_EMPLOYEES_TOTAL	number			
MARKETING_PLUS_EMPLOYEES	number			
MARKETING_PLUS_ESTABLISHMENT_DELIVERABILITY_INDICATION	boolean			
MARKETING_PLUS_EXECUTIVE_NAMES	varchar2			
MARKETING_PLUS_EXPORT_INDICATION	boolean			
MARKETING_PLUS_IMPORT_INDICATION	boolean			
MARKETING_PLUS_IS_SUBSIDIARY_LOCATION	boolean			
MARKETING_PLUS_LEGAL_FORM	number			
MARKETING_PLUS_LINE_OF_BUSINESS	varchar2			
MARKETING_PLUS_LOCAL_ACTIVITY_CODE_TYPE	number			
MARKETING_PLUS_LOCAL_ACTIVITY_CODE	varchar2			
MARKETING_PLUS_LOCATION_STATUS	varchar2			
MARKETING_PLUS_NET_INCOME_US	number			
MARKETING_PLUS_NET_INCOME	number			
MARKETING_PLUS_NET_WORTH_US	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
MARKETING_PLUS_NET_WORTH	number			
MARKETING_PLUS_OUT_OF_BUSINESS	boolean			
MARKETING_PLUS_REPORT_DATE	varchar2			
MARKETING_PLUS_SIC_ACTIVITY_CODES	varchar2			
MARKETING_PLUS_SIC8_ACTIVITY_CODES	varchar2			
MARKETING_PLUS_START_YEAR	number			
MARKETING_PLUS_STATEMENT_DATE	varchar2			
MARKETING_PRIMARY_NAME	varchar2			
MARKETING_TRADE_NAME	varchar2	Marketing Handelsnaam		

dnbWorldbaseMarketingPlusLinkage

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: company_id- company_id_type

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dnbWorldbaseMarketingPlusLinkage in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
company_id_type		☐		
company_id		☐		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie dnbWorldbaseMarketingPlusLinkage worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
MARKETING_BUSINESS_NUMBER_TYPE	number	Marketing Bedrijfsnummersoort		
MARKETING_BUSINESS_NUMBER	varchar2	Marketing Bedrijfsnummer		
MARKETING_COUNTRY_CALLING_CODE	varchar2	Marketing Landcode		
MARKETING_DUNS	varchar2	Marketing DUNS		
MARKETING_ESTABLISHMENT_ADDRESS_ADDRESS	varchar2			
MARKETING_ESTABLISHMENT_ADDRESS_CITY	varchar2			
MARKETING_ESTABLISHMENT_ADDRESS_COUNTRY_DNB	number			
MARKETING_ESTABLISHMENT_ADDRESS_COUNTRY_ISO	varchar2			
MARKETING_ESTABLISHMENT_ADDRESS_COUNTRY	varchar2			
MARKETING_ESTABLISHMENT_ADDRESS_POSTCODE	varchar2			
MARKETING_ESTABLISHMENT_ADDRESS_REGION_CODE	number			
MARKETING_ESTABLISHMENT_ADDRESS_REGION_SHORT	varchar2			
MARKETING_ESTABLISHMENT_ADDRESS_REGION	varchar2			
MARKETING_FAX_NUMBER	varchar2	Marketing Faxnummer		
MARKETING_FORMER_DUNS	varchar2			
MARKETING_FORMER_PRIMARY_NAME	varchar2			
MARKETING_MARKETABILITY_INDICATION	boolean			
MARKETING_PHONE_NUMBER	varchar2	Marketing Telefoonnummer		
MARKETING_PLUS_AGENT_INDICATION	boolean			
MARKETING_PLUS_ANNUAL_SALES_INDICATION	number			
MARKETING_PLUS_ANNUAL_SALES_US	number			
MARKETING_PLUS_ANNUAL_SALES	number			
MARKETING_PLUS_CEO_NAME	varchar2			
MARKETING_PLUS_CEO_TITLE	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
MARKETING_PLUS_CORRESPONDENCE_ADDRESS_ADDRESS	varchar2			
MARKETING_PLUS_CORRESPONDENCE_ADDRESS_CITY	varchar2			
MARKETING_PLUS_CORRESPONDENCE_ADDRESS_COUNTRY_DNB	number			
MARKETING_PLUS_CORRESPONDENCE_ADDRESS_COUNTRY_ISO	varchar2			
MARKETING_PLUS_CORRESPONDENCE_ADDRESS_COUNTRY	varchar2			
MARKETING_PLUS_CORRESPONDENCE_ADDRESS_POSTCODE	varchar2			
MARKETING_PLUS_CORRESPONDENCE_ADDRESS_REGION_CODE	number			
MARKETING_PLUS_CORRESPONDENCE_ADDRESS_REGION_SHORT	varchar2			
MARKETING_PLUS_CORRESPONDENCE_ADDRESS_REGION	varchar2			
MARKETING_PLUS_CORRESPONDENCE_DELIVERABILITY_INDICATION	boolean			
MARKETING_PLUS_CURRENCY	varchar2			
MARKETING_PLUS_EMPLOYEES_INDICATION	number			
MARKETING_PLUS_EMPLOYEES_TOTAL_INCLUDES_PRINCIPALS	boolean			
MARKETING_PLUS_EMPLOYEES_TOTAL_INDICATION	number			
MARKETING_PLUS_EMPLOYEES_TOTAL	number			
MARKETING_PLUS_EMPLOYEES	number			
MARKETING_PLUS_ESTABLISHMENT_DELIVERABILITY_INDICATION	boolean			
MARKETING_PLUS_EXECUTIVE_NAMES	varchar2			
MARKETING_PLUS_EXPORT_INDICATION	boolean			
MARKETING_PLUS_IMPORT_INDICATION	boolean			
MARKETING_PLUS_IS_SUBSIDIARY_LOCATION	boolean			
MARKETING_PLUS_LEGAL_FORM	number			
MARKETING_PLUS_LINE_OF_BUSINESS	varchar2			
MARKETING_PLUS_LINKAGE_DOMESTIC_ULTIMATE_ADDRESS_ADDRESS	varchar2			
MARKETING_PLUS_LINKAGE_DOMESTIC_ULTIMATE_ADDRESS_CITY	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
MARKETING_PLUS_LINKAGE_DOMESTIC_ULTIMATE_ADDRESS_COUNTRY_DNB	number			
MARKETING_PLUS_LINKAGE_DOMESTIC_ULTIMATE_ADDRESS_COUNTRY_ISO	varchar2			
MARKETING_PLUS_LINKAGE_DOMESTIC_ULTIMATE_ADDRESS_COUNTRY	varchar2			
MARKETING_PLUS_LINKAGE_DOMESTIC_ULTIMATE_ADDRESS_POSTCODE	varchar2			
MARKETING_PLUS_LINKAGE_DOMESTIC_ULTIMATE_ADDRESS_REGION_CODE	number			
MARKETING_PLUS_LINKAGE_DOMESTIC_ULTIMATE_ADDRESS_REGION_SHORT	varchar2			
MARKETING_PLUS_LINKAGE_DOMESTIC_ULTIMATE_ADDRESS_REGION	varchar2			
MARKETING_PLUS_LINKAGE_DOMESTIC_ULTIMATE_DUNS	varchar2			
MARKETING_PLUS_LINKAGE_DOMESTIC_ULTIMATE_NAME	varchar2			
MARKETING_PLUS_LINKAGE_FAMILY_MEMBER_COUNT	number			
MARKETING_PLUS_LINKAGE_GLOBAL_ULTIMATE_ADDRESS_ADDRESS	varchar2			
MARKETING_PLUS_LINKAGE_GLOBAL_ULTIMATE_ADDRESS_CITY	varchar2			
MARKETING_PLUS_LINKAGE_GLOBAL_ULTIMATE_ADDRESS_COUNTRY_DNB	number			
MARKETING_PLUS_LINKAGE_GLOBAL_ULTIMATE_ADDRESS_COUNTRY_ISO	varchar2			
MARKETING_PLUS_LINKAGE_GLOBAL_ULTIMATE_ADDRESS_COUNTRY	varchar2			
MARKETING_PLUS_LINKAGE_GLOBAL_ULTIMATE_ADDRESS_POSTCODE	varchar2			
MARKETING_PLUS_LINKAGE_GLOBAL_ULTIMATE_ADDRESS_REGION_CODE	number			
MARKETING_PLUS_LINKAGE_GLOBAL_ULTIMATE_ADDRESS_REGION_SHORT	varchar2			
MARKETING_PLUS_LINKAGE_GLOBAL_ULTIMATE_ADDRESS_REGION	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
MARKETING_PLUS_LINKAGE_GLOBAL_ULTIMATE_DUNS	varchar2			
MARKETING_PLUS_LINKAGE_GLOBAL_ULTIMATE_INDICATION	boolean			
MARKETING_PLUS_LINKAGE_GLOBAL_ULTIMATE_NAME	varchar2			
MARKETING_PLUS_LINKAGE_HEADQUARTERS_ADDRESS_ADDRESS	varchar2			
MARKETING_PLUS_LINKAGE_HEADQUARTERS_ADDRESS_CITY	varchar2			
MARKETING_PLUS_LINKAGE_HEADQUARTERS_ADDRESS_COUNTRY_DNB	number			
MARKETING_PLUS_LINKAGE_HEADQUARTERS_ADDRESS_COUNTRY_ISO	varchar2			
MARKETING_PLUS_LINKAGE_HEADQUARTERS_ADDRESS_COUNTRY	varchar2			
MARKETING_PLUS_LINKAGE_HEADQUARTERS_ADDRESS_POSTCODE	varchar2			
MARKETING_PLUS_LINKAGE_HEADQUARTERS_ADDRESS_REGION_CODE	number			
MARKETING_PLUS_LINKAGE_HEADQUARTERS_ADDRESS_REGION_SHORT	varchar2			
MARKETING_PLUS_LINKAGE_HEADQUARTERS_ADDRESS_REGION	varchar2			
MARKETING_PLUS_LINKAGE_HEADQUARTERS_DUNS	varchar2			
MARKETING_PLUS_LINKAGE_HEADQUARTERS_NAME	varchar2			
MARKETING_PLUS_LINKAGE_LINKAGE_REPORT_DATE	varchar2			
MARKETING_PLUS_LOCAL_ACTIVITY_CODE_TYPE	number			
MARKETING_PLUS_LOCAL_ACTIVITY_CODE	varchar2			
MARKETING_PLUS_LOCATION_STATUS	varchar2			
MARKETING_PLUS_NET_INCOME_US	number			
MARKETING_PLUS_NET_INCOME	number			
MARKETING_PLUS_NET_WORTH_US	number			
MARKETING_PLUS_NET_WORTH	number			
MARKETING_PLUS_OUT_OF_BUSINESS	boolean			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
MARKETING_PLUS_REPORT_DATE	varchar2			
MARKETING_PLUS_SIC_ACTIVITY_CODES	varchar2			
MARKETING_PLUS_SIC8_ACTIVITY_CODES	varchar2			
MARKETING_PLUS_START_YEAR	number			
MARKETING_PLUS_STATEMENT_DATE	varchar2			
MARKETING_PRIMARY_NAME	varchar2			
MARKETING_TRADE_NAME	varchar2	Marketing Handelsnaam		

driveInfoDistanceLookup: CompanyInfo Rijafstand Opzoeken

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Rijafstand Opzoeken

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: nbcodefrom- nbcodeto

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie driveInfoDistanceLookup in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
nbcodefrom		☐		
nbcodeto		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie driveInfoDistanceLookup worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FASTEST	number	Snelste		
SHORTEST	number	Kortste		

driveInfoTimeLookup: CompanyInfo Rijtijd Opzoeken

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Rijtijd Opzoeken

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: nbcodefrom- nbcodeto

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie driveInfoTimeLookup in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
nbcodefrom		☐		
nbcodeto		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie driveInfoTimeLookup worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FASTEST	number	Snelste		
SHORTEST	number	Kortste		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dutchAddressRangePostcodeSearch

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: address

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dutchAddressRangePostcodeSearch in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
address		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie dutchAddressRangePostcodeSearch worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CEBUCO_CODE	number			
CITY	varchar2	Plaats		
HOUSE_NUMBER_FROM	number	Huisnummer vanaf		
HOUSE_NUMBER_TO	number	Huisnummer tot		
LETTER_COMBINATION	varchar2			
MUNICIPALITY_CODE	number			
MUNICIPALITY	varchar2	Gemeente		
NEIGHBORHOOD_CODE	varchar2	Buurtcode		
PROVINCE_CODE	varchar2	Staat Code		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PROVINCE	varchar2	Provincie		
RANGE_INDICATION	varchar2			
STREET_NAME_NEN	varchar2	Straatnaam (NEN)		
STREET_NAME	varchar2	Straatnaam		

dutchBusinessGetAdditionalPositions

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: first_name- last_name- birth_date- dossier_number

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dutchBusinessGetAdditionalPositions in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
birth_date		☐		
dossier_number		☐		
first_name		☐		
last_name		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie dutchBusinessGetAdditionalPositions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CURRENT_POSITIONS	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FUNCTIONARY_COUNTRY_OF_BIRTH	varchar2			
FUNCTIONARY_DATE_DECEASED	date			
FUNCTIONARY_DATE_OF_BIRTH	date			
FUNCTIONARY_FIRST_NAME	varchar2			
FUNCTIONARY_FULL_NAME	varchar2			
FUNCTIONARY_INITIALS	varchar2			
FUNCTIONARY_LAST_NAME	varchar2			
FUNCTIONARY_PLACE_OF_BIRTH	varchar2			
POSSIBLE_CURRENT_POSITIONS	varchar2			
POSSIBLE_PREVIOUS_POSITIONS	varchar2			
PREVIOUS_POSITIONS	varchar2			

dutchBusinessGetAnnualFinancialStatement

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: dossier_number- year- type

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dutchBusinessGetAnnualFinancialStatement in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
dossier_number		☐		
type		☐		
year		☐		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie dutchBusinessGetAnnualFinancialStatement worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	blob	Document		
DOSSIER_NUMBER	varchar2	Dossiernummer		
TYPE	varchar2	Soort		
YEAR	number	Jaar		

dutchBusinessGetConcernRelationsDetails

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: dossier_number- include_source

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dutchBusinessGetConcernRelationsDetails in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
dossier_number		☐		
include_source		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie dutchBusinessGetConcernRelationsDetails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOSSIER_NUMBER	varchar2	Dossiernummer		
GRAPH_LINKS	varchar2			
GRAPH_NODES	varchar2			
PDF	blob			
SOURCE	blob			

dutchBusinessGetConcernRelationsOverview

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: dossier_number

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dutchBusinessGetConcernRelationsOverview in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
dossier_number		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie dutchBusinessGetConcernRelationsOverview worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOSSIER_NUMBER	varchar2	Dossiernummer		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LEVEL_OF_MATCHED_REGISTRATION	number			
LEVELS	number			
NAME	varchar2	Naam		
REGISTRATIONS	number			

dutchBusinessGetDossier: CompanyInfo Nederlands Bedrijf Dossier Ophalen

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Nederlands Bedrijf Dossier Ophalen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: dossier_number- establishment_number

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dutchBusinessGetDossier in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
dossier_number		☐		
establishment_number		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie dutchBusinessGetDossier worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AUTHORIZED_SHARE_CAPITAL_CURRENCY	varchar2	Geautoriseerd Aandelenkapitaal		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AUTHORIZED_SHARE_CAPITAL	number	Geautoriseerd Aandelenkapitaal		
CHAMBER_NUMBER	varchar2	Kamernummer		
CLASS_PERSONNEL_FULLTIME	number	Klasse Fulltime Personeel		
CLASS_PERSONNEL	number	Personeelsklasse		
CONTACT_GENDER	varchar2	Contactpersoon Geslacht		
CONTACT_INITIALS	varchar2	Contactpersoon Initialen		
CONTACT_PREFIX	varchar2	Contactpersoon Voorvoegsel		
CONTACT_SURNAME	varchar2	Achternaam		
CONTACT_TITLE1	varchar2	Contactpersoon Titel 1		
CONTACT_TITLE2	varchar2	Contactpersoon Titel 2		
CONTINUATION_DATE_DAY	number	Vervolgdatum Dag		
CONTINUATION_DATE_MONTH	number	Vervolgdatum Maand		
CONTINUATION_DATE_YEAR	number	Vervolgdatum Jaar		
CORRESPONDENCE_CITY	varchar2	Correspondentiestad		
CORRESPONDENCE_COUNTRY	varchar2			
CORRESPONDENCE_HOUSE_NUMBER_ADDITION	varchar2			
CORRESPONDENCE_HOUSE_NUMBER	number			
CORRESPONDENCE_POSTCODE	varchar2	Correspondentiepostcode		
CORRESPONDENCE_STREET	varchar2	Correspondentiestraat		
DOMAIN_NAME	varchar2	Domeinnaam		
DOSSIER_NUMBER	varchar2	Dossiernummer		
ESTABLISHMENT_CITY	varchar2	Vestigingsstad		
ESTABLISHMENT_COUNTRY	varchar2			
ESTABLISHMENT_DATE_DAY	number	Datum Opgericht Dag		
ESTABLISHMENT_DATE_MONTH	number	Datum Opgericht Maand		
ESTABLISHMENT_DATE_YEAR	number	Datum Opgericht Jaar		
ESTABLISHMENT_HOUSE_NUMBER_ADDITION	varchar2			
ESTABLISHMENT_HOUSE_NUMBER	number			
ESTABLISHMENT_NUMBER	varchar2	Vestigingsnummer		
ESTABLISHMENT_POSTCODE	varchar2	Vestiging Postcode		
ESTABLISHMENT_STREET	varchar2	Vestigingsstraat		
FOUNDING_DATE_DAY	number	Oprichtdatum Dag		
FOUNDING_DATE_MONTH	number	Oprichtdatum Maand		
FOUNDING_DATE_YEAR	number	Oprichtdatum Jaar		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
INDICATION_BANKRUPTCY	boolean	Is Failliet		
INDICATION_DIP	boolean	Indicator Dip		
INDICATION_ECONOMICALLY_ACTIVE	boolean	Indicatie Economisch Actief		
INDICATION_EXPORT	boolean	Indicator Exporteren		
INDICATION_IMPORT	boolean	Indicator Importeren		
INDICATION_MAIN_ESTABLISHMENT	boolean	Hoofdvestiging		
INDICATION_NON_MAILING	boolean	Indicator Niet-mailen		
INDICATION_ORGANISATION_CODE	varchar2	Indicator Organisatiecode		
ISSUED_SHARE_CAPITAL_CURRENCY	varchar2			
ISSUED_SHARE_CAPITAL	number	Uitgegeven Aandelenkapitaal		
LEGAL_FORM_CODE	varchar2	Juridische Vorm Code		
LEGAL_FORM_TEXT	varchar2	Juridische Vorm Tekst		
LEGAL_NAME	varchar2	Juridische Naam		
MAIN_ESTABLISHMENT_NUMBER	varchar2	Hoofdvestigingnummer		
MOBILE_NUMBER	varchar2	Mobielnummer		
PAID_UP_SHARE_CAPITAL_CURRENCY	varchar2	Gestorte Aandelenkapitaal Valuta		
PAID_UP_SHARE_CAPITAL	number	Gestort Aandelenkapitaal		
PERSONNEL_FULLTIME	number	Fulltime Personeel		
PERSONNEL_REFERENCE_DATE_DAY	number	Personeelsreferentiedatum Dag		
PERSONNEL_REFERENCE_DATE_MONTH	number	Personeelsreferentiedatum Maand		
PERSONNEL_REFERENCE_DATE_YEAR	number	Personeelsreferentiedatum Jaar		
PERSONNEL	number	Personeel		
PRIMARY_SBI_CODE_TEXT	varchar2	Primaire SBI-code Omschrijving		
PRIMARY_SBI_CODE	varchar2	Primaire SBI Code		
RSIN_NUMBER	varchar2	RSIN Nummer		
SECONDARY_SBI_CODE1_TEXT	varchar2	Secundaire SBI-Code 1 Omschrijving		
SECONDARY_SBI_CODE1	varchar2	Secundaire SBI-Code 1		
SECONDARY_SBI_CODE2_TEXT	varchar2	Secundaire SBI-Code 2 Omschrijving		
SECONDARY_SBI_CODE2	varchar2	Secundaire SBI-Code 2		
TELEPHONE_NUMBER	varchar2	Telefoonnummer		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TRADE_NAME_45	varchar2	Handelsnaam (45 tekens)		
TRADE_NAME_FULL	varchar2	Handelsnaam (volledig)		
TRADE_NAMES	varchar2	Handelsnamen		
UPDATE_INFO_DATE_LAST_UPDATE	date	Update informatie Laatst Bijgewerkt		
UPDATE_INFO_DOSSIER_NUMBER	varchar2	Update informatie Dossiernummer		
UPDATE_INFO_ESTABLISHMENT_NUMBER	varchar2	Update informatie Vestigingsnummer		
UPDATE_INFO_UPDATE_TYPES	varchar2			

dutchBusinessGetDossierHistory: CompanyInfo Nederlands Bedrijf Dossierhistorie Ophalen

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Nederlands Bedrijf Dossierhistorie Ophalen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: dossier_number- period_start_date- period_end_date

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dutchBusinessGetDossierHistory in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
dossier_number		☐		
period_end_date		☐		
period_start_date		☐		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie dutchBusinessGetDossierHistory worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CHANGE_SET_CHANGES	varchar2			
CHANGE_SET_PERIOD_END_DATE	date			
CHANGE_SET_PERIOD_START_DATE	date			
UPDATE_DATE	date			

dutchBusinessGetDossierV2: CompanyInfo Nederlands Bedrijf Dossier Ophalen (V2)

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Nederlands Bedrijf Dossier Ophalen (V2)

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: dossier_number- establishment_number

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dutchBusinessGetDossierV2 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
dossier_number		☐		
establishment_number		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie dutchBusinessGetDossierV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ANNUAL_FINANCIAL_STATEMENT_SUMMARY_ASSETS_AMOUNT	number	Jaaroverzicht Financiële Overzichten Bedrag		
ANNUAL_FINANCIAL_STATEMENT_SUMMARY_ASSETS_CURRENCY	varchar2	Jaaroverzicht Financiële Overzichten Valuta		
ANNUAL_FINANCIAL_STATEMENT_SUMMARY_ASSETS_FORMATTED	varchar2	Jaaroverzicht Financiële Overzichten cFormatted		
ANNUAL_FINANCIAL_STATEMENT_SUMMARY_PROFIT_AMOUNT	number			
ANNUAL_FINANCIAL_STATEMENT_SUMMARY_PROFIT_CURRENCY	varchar2			
ANNUAL_FINANCIAL_STATEMENT_SUMMARY_PROFIT_FORMATTED	varchar2			
ANNUAL_FINANCIAL_STATEMENT_SUMMARY_TURNOVER_AMOUNT	number			
ANNUAL_FINANCIAL_STATEMENT_SUMMARY_TURNOVER_CURRENCY	varchar2			
ANNUAL_FINANCIAL_STATEMENT_SUMMARY_TURNOVER_FORMATTED	varchar2			
ANNUAL_FINANCIAL_STATEMENT_SUMMARY_YEAR	number	Samenvatting jaarrekening Jaar		
AUTHORIZED_SHARE_CAPITAL_CURRENCY	varchar2	Geautoriseerd Aandelenkapitaal		
AUTHORIZED_SHARE_CAPITAL	number	Geautoriseerd Aandelenkapitaal		
CHAMBER_NUMBER	varchar2	Kamernummer		
CLASS_PERSONNEL_CI	number	Personeelsklasse		
CLASS_PERSONNEL_FULLTIME	number	Klasse Fulltime Personeel		
CLASS_PERSONNEL	number	Personeelsklasse		
CONTACT_GENDER	varchar2	Contactpersoon Geslacht		
CONTACT_INITIALS	varchar2	Contactpersoon Initialen		
CONTACT_PREFIX	varchar2	Contactpersoon Voorvoegsel		
CONTACT_SURNAME	varchar2	Achternaam		
CONTACT_TITLE1	varchar2	Contactpersoon Titel 1		
CONTACT_TITLE2	varchar2	Contactpersoon Titel 2		
CONTINUATION_DATE_DAY	number	Vervolgdatum Dag		
CONTINUATION_DATE_MONTH	number	Vervolgdatum Maand		
CONTINUATION_DATE_YEAR	number	Vervolgdatum Jaar		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CORRESPONDENCE_CITY	varchar2	Correspondentiestad		
CORRESPONDENCE_COUNTRY	varchar2			
CORRESPONDENCE_HOUSE_NUMBER_ADDITION	varchar2			
CORRESPONDENCE_HOUSE_NUMBER	number			
CORRESPONDENCE_POSTCODE	varchar2	Correspondentiepostcode		
CORRESPONDENCE_STREET	varchar2	Correspondentiestraat		
DISCONTINUATION_DATE_DAY	number	Stopgezet Dag		
DISCONTINUATION_DATE_MONTH	number	Stopgezet Maand		
DISCONTINUATION_DATE_YEAR	number	Stopgezet Jaar		
DOMAIN_NAME	varchar2	Domeinnaam		
DOSSIER_NUMBER	varchar2	Dossiernummer		
ESTABLISHMENT_CITY	varchar2	Vestigingsstad		
ESTABLISHMENT_COUNTRY	varchar2			
ESTABLISHMENT_DATE_DAY	number	Datum Opgericht Dag		
ESTABLISHMENT_DATE_MONTH	number	Datum Opgericht Maand		
ESTABLISHMENT_DATE_YEAR	number	Datum Opgericht Jaar		
ESTABLISHMENT_HOUSE_NUMBER_ADDITION	varchar2			
ESTABLISHMENT_HOUSE_NUMBER	number			
ESTABLISHMENT_NUMBER	varchar2	Vestigingsnummer		
ESTABLISHMENT_POSTCODE	varchar2	Vestiging Postcode		
ESTABLISHMENT_STREET	varchar2	Vestigingsstraat		
FOUNDING_DATE_DAY	number	Oprichtdatum Dag		
FOUNDING_DATE_MONTH	number	Oprichtdatum Maand		
FOUNDING_DATE_YEAR	number	Oprichtdatum Jaar		
INDICATION_BANKRUPTCY	boolean	Is Failliet		
INDICATION_DIP	boolean	Indicator Dip		
INDICATION_ECONOMICALLY_ACTIVE	boolean	Indicatie Economisch Actief		
INDICATION_EXPORT	boolean	Indicator Exporteren		
INDICATION_IMPORT	boolean	Indicator Importeren		
INDICATION_MAIN_ESTABLISHMENT	boolean	Hoofdvestiging		
INDICATION_NON_MAILING	boolean	Indicator Niet-mailen		
INDICATION_ORGANISATION_CODE	varchar2	Indicator Organisatiecode		
ISSUED_SHARE_CAPITAL_CURRENCY	varchar2			
ISSUED_SHARE_CAPITAL	number	Uitgegeven Aandelenkapitaal		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LEGAL_FORM_CODE	varchar2	Juridische Vorm Code		
LEGAL_FORM_TEXT	varchar2	Juridische Vorm Tekst		
LEGAL_NAME	varchar2	Juridische Naam		
MAIN_ESTABLISHMENT_NUMBER	varchar2	Hoofdvestigingnummer		
MOBILE_NUMBER	varchar2	Mobielnummer		
PAID_UP_SHARE_CAPITAL_CURRENCY	varchar2	Gestorte Aandelenkapitaal Valuta		
PAID_UP_SHARE_CAPITAL	number	Gestort Aandelenkapitaal		
PERSONNEL_CI_REFERENCE_DATE_DAY	number	Personeelsreferentiedatum Dag		
PERSONNEL_CI_REFERENCE_DATE_MONTH	number	Personeelsreferentiedatum Maand		
PERSONNEL_CI_REFERENCE_DATE_YEAR	number	Personeelsreferentiedatum Jaar		
PERSONNEL_CI	number	Personeel		
PERSONNEL_FULLTIME	number	Fulltime Personeel		
PERSONNEL_REFERENCE_DATE_DAY	number	Personeelsreferentiedatum Dag		
PERSONNEL_REFERENCE_DATE_MONTH	number	Personeelsreferentiedatum Maand		
PERSONNEL_REFERENCE_DATE_YEAR	number	Personeelsreferentiedatum Jaar		
PERSONNEL	number	Personeel		
PRIMARY_SBI_CODE_TEXT	varchar2	Primaire SBI-code Omschrijving		
PRIMARY_SBI_CODE	varchar2	Primaire SBI Code		
RSIN_NUMBER	varchar2	RSIN Nummer		
SBI_COLLECTION_COMPANY_INFO	varchar2			
SBI_COLLECTION_ORIGINAL	varchar2			
SECONDARY_SBI_CODE1_TEXT	varchar2	Secundaire SBI-Code 1 Omschrijving		
SECONDARY_SBI_CODE1	varchar2	Secundaire SBI-Code 1		
SECONDARY_SBI_CODE2_TEXT	varchar2	Secundaire SBI-Code 2 Omschrijving		
SECONDARY_SBI_CODE2	varchar2	Secundaire SBI-Code 2		
STRUCTURE_NUMBER_OF_SUBSIDIARIES	number	Structuur Aantal Dochterondernemingen		
STRUCTURE_PARENT	varchar2	Structuur Moeder		
STRUCTURE_ULTIMATE_PARENT	varchar2	Structuur Ultieme Ouder		
TELEPHONE_NUMBER	varchar2	Telefoonnummer		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TRADE_NAME_45	varchar2	Handelsnaam (45 tekens)		
TRADE_NAME_FULL	varchar2	Handelsnaam (volledig)		
TRADE_NAMES	varchar2	Handelsnamen		
UPDATE_INFO_DATE_LAST_UPDATE	date	Update informatie Laatst Bijgewerkt		
UPDATE_INFO_DOSSIER_NUMBER	varchar2	Update informatie Dossiernummer		
UPDATE_INFO_ESTABLISHMENT_NUMBER	varchar2	Update informatie Vestigingsnummer		
UPDATE_INFO_UPDATE_TYPES	varchar2			

dutchBusinessGetDossierV3: CompanyInfo Nederlands Bedrijf Dossier Ophalen (V3)

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Nederlands Bedrijf Dossier Ophalen (V3)

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: dossier_number- establishment_number

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dutchBusinessGetDossierV3 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
dossier_number		☐		
establishment_number		☐		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie dutchBusinessGetDossierV3 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ANNUAL_FINANCIAL_STATEMENT_SUMMARY_ASSETS_AMOUNT	number	Jaaroverzicht Financiële Overzichten Bedrag		
ANNUAL_FINANCIAL_STATEMENT_SUMMARY_ASSETS_CURRENCY	varchar2	Jaaroverzicht Financiële Overzichten Valuta		
ANNUAL_FINANCIAL_STATEMENT_SUMMARY_ASSETS_FORMATTED	varchar2	Jaaroverzicht Financiële Overzichten cFormatted		
ANNUAL_FINANCIAL_STATEMENT_SUMMARY_PROFIT_AMOUNT	number			
ANNUAL_FINANCIAL_STATEMENT_SUMMARY_PROFIT_CURRENCY	varchar2			
ANNUAL_FINANCIAL_STATEMENT_SUMMARY_PROFIT_FORMATTED	varchar2			
ANNUAL_FINANCIAL_STATEMENT_SUMMARY_TURNOVER_AMOUNT	number			
ANNUAL_FINANCIAL_STATEMENT_SUMMARY_TURNOVER_CURRENCY	varchar2			
ANNUAL_FINANCIAL_STATEMENT_SUMMARY_TURNOVER_FORMATTED	varchar2			
ANNUAL_FINANCIAL_STATEMENT_SUMMARY_YEAR	number	Samenvatting jaarrekening Jaar		
AUTHORIZED_SHARE_CAPITAL_CURRENCY	varchar2	Geautoriseerd Aandelenkapitaal		
AUTHORIZED_SHARE_CAPITAL	number	Geautoriseerd Aandelenkapitaal		
CHAMBER_NUMBER	varchar2	Kamernummer		
CLASS_PERSONNEL_CI	number	Personeelsklasse		
CLASS_PERSONNEL_FULLTIME	number	Klasse Fulltime Personeel		
CLASS_PERSONNEL	number	Personeelsklasse		
CONTACT_GENDER	varchar2	Contactpersoon Geslacht		
CONTACT_INITIALS	varchar2	Contactpersoon Initialen		
CONTACT_PREFIX	varchar2	Contactpersoon Voorvoegsel		
CONTACT_SURNAME	varchar2	Achternaam		
CONTACT_TITLE1	varchar2	Contactpersoon Titel 1		
CONTACT_TITLE2	varchar2	Contactpersoon Titel 2		
CONTINUATION_DATE_DAY	number	Vervolgdatum Dag		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CONTINUATION_DATE_MONTH	number	Vervolgdatum Maand		
CONTINUATION_DATE_YEAR	number	Vervolgdatum Jaar		
CORRESPONDENCE_ADDRESS_FORMATTED_ADDRESS	varchar2			
CORRESPONDENCE_ADDRESS_FORMATTED_CITY	varchar2			
CORRESPONDENCE_ADDRESS_FORMATTED_COUNTRY	varchar2			
CORRESPONDENCE_ADDRESS_FORMATTED_HOUSE_NUMBER_ADDITION	varchar2			
CORRESPONDENCE_ADDRESS_FORMATTED_HOUSE_NUMBER	number			
CORRESPONDENCE_ADDRESS_FORMATTED_POSTCODE	varchar2			
CORRESPONDENCE_ADDRESS_FORMATTED_STREET	varchar2			
CORRESPONDENCE_ADDRESS_OFFICIAL_ADDRESS	varchar2			
CORRESPONDENCE_ADDRESS_OFFICIAL_CITY	varchar2			
CORRESPONDENCE_ADDRESS_OFFICIAL_COUNTRY	varchar2			
CORRESPONDENCE_ADDRESS_OFFICIAL_HOUSE_NUMBER_ADDITION	varchar2			
CORRESPONDENCE_ADDRESS_OFFICIAL_HOUSE_NUMBER	number			
CORRESPONDENCE_ADDRESS_OFFICIAL_POSTCODE	varchar2			
CORRESPONDENCE_ADDRESS_OFFICIAL_STREET	varchar2			
CORRESPONDENCE_ADDRESS_ORIGINAL_ADDRESS	varchar2	Correspondentieadres Adres		
CORRESPONDENCE_ADDRESS_ORIGINAL_CITY	varchar2	Correspondentieadres Plaats		
CORRESPONDENCE_ADDRESS_ORIGINAL_COUNTRY	varchar2	Correspondentieadres Land		
CORRESPONDENCE_ADDRESS_ORIGINAL_HOUSE_NUMBER_ADDITION	varchar2			
CORRESPONDENCE_ADDRESS_ORIGINAL_HOUSE_NUMBER	number	Correspondentieadres Huisnummer		
CORRESPONDENCE_ADDRESS_ORIGINAL_POSTCODE	varchar2	Correspondentieadres Postcode		
CORRESPONDENCE_ADDRESS_ORIGINAL_STREET	varchar2	Correspondentieadres Straat		
DISCONTINUATION_DATE_DAY	number	Stopgezet Dag		
DISCONTINUATION_DATE_MONTH	number	Stopgezet Maand		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DISCONTINUATION_DATE_YEAR	number	Stopgezet Jaar		
DOMAIN_NAME	varchar2	Domeinnaam		
DOSSIER_NUMBER	varchar2	Dossiernummer		
ESTABLISHMENT_ADDRESS_FORMATTED_ADDRESS	varchar2			
ESTABLISHMENT_ADDRESS_FORMATTED_CITY	varchar2			
ESTABLISHMENT_ADDRESS_FORMATTED_COUNTRY	varchar2			
ESTABLISHMENT_ADDRESS_FORMATTED_HOUSE_NUMBER_ADDITION	varchar2			
ESTABLISHMENT_ADDRESS_FORMATTED_HOUSE_NUMBER	number			
ESTABLISHMENT_ADDRESS_FORMATTED_POSTCODE	varchar2			
ESTABLISHMENT_ADDRESS_FORMATTED_STREET	varchar2			
ESTABLISHMENT_ADDRESS_OFFICIAL_ADDRESS	varchar2			
ESTABLISHMENT_ADDRESS_OFFICIAL_CITY	varchar2			
ESTABLISHMENT_ADDRESS_OFFICIAL_COUNTRY	varchar2			
ESTABLISHMENT_ADDRESS_OFFICIAL_HOUSE_NUMBER_ADDITION	varchar2			
ESTABLISHMENT_ADDRESS_OFFICIAL_HOUSE_NUMBER	number			
ESTABLISHMENT_ADDRESS_OFFICIAL_POSTCODE	varchar2			
ESTABLISHMENT_ADDRESS_OFFICIAL_STREET	varchar2			
ESTABLISHMENT_ADDRESS_ORIGINAL_ADDRESS	varchar2	Vestigingsadres Adres		
ESTABLISHMENT_ADDRESS_ORIGINAL_CITY	varchar2	Vestigingsadres Plaats		
ESTABLISHMENT_ADDRESS_ORIGINAL_COUNTRY	varchar2	Vestigingsadres Land		
ESTABLISHMENT_ADDRESS_ORIGINAL_HOUSE_NUMBER_ADDITION	varchar2			
ESTABLISHMENT_ADDRESS_ORIGINAL_HOUSE_NUMBER	number	Vestigingsadres Huisnummer		
ESTABLISHMENT_ADDRESS_ORIGINAL_POSTCODE	varchar2	Vestigingsadres Postcode		
ESTABLISHMENT_ADDRESS_ORIGINAL_STREET	varchar2	Vestigingsadres Straat		
ESTABLISHMENT_DATE_DAY	number	Datum Opgericht Dag		
ESTABLISHMENT_DATE_MONTH	number	Datum Opgericht Maand		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ESTABLISHMENT_DATE_YEAR	number	Datum Opgericht Jaar		
ESTABLISHMENT_NUMBER	varchar2	Vestigingsnummer		
FOUNDING_DATE_DAY	number	Oprichtdatum Dag		
FOUNDING_DATE_MONTH	number	Oprichtdatum Maand		
FOUNDING_DATE_YEAR	number	Oprichtdatum Jaar		
INDICATION_BANKRUPTCY	boolean	Is Failliet		
INDICATION_DIP	boolean	Indicator Dip		
INDICATION_ECONOMICALLY_ACTIVE	boolean	Indicatie Economisch Actief		
INDICATION_EXPORT	boolean	Indicator Exporteren		
INDICATION_IMPORT	boolean	Indicator Importeren		
INDICATION_MAIN_ESTABLISHMENT	boolean	Hoofdvestiging		
INDICATION_NON_MAILING	boolean	Indicator Niet-mailen		
INDICATION_ORGANISATION_CODE	varchar2	Indicator Organisatiecode		
INSOLVENCIES	varchar2			
ISSUED_SHARE_CAPITAL_CURRENCY	varchar2			
ISSUED_SHARE_CAPITAL	number	Uitgegeven Aandelenkapitaal		
LEGAL_FORM_CODE	varchar2	Juridische Vorm Code		
LEGAL_FORM_TEXT	varchar2	Juridische Vorm Tekst		
LEGAL_NAME	varchar2	Juridische Naam		
MAIN_ESTABLISHMENT_NUMBER	varchar2	Hoofdvestigingnummer		
MOBILE_NUMBER	varchar2	Mobielnummer		
PAID_UP_SHARE_CAPITAL_CURRENCY	varchar2	Gestorte Aandelenkapitaal Valuta		
PAID_UP_SHARE_CAPITAL	number	Gestort Aandelenkapitaal		
PERSONNEL_CI_REFERENCE_DATE_DAY	number	Personeelsreferentiedatum Dag		
PERSONNEL_CI_REFERENCE_DATE_MONTH	number	Personeelsreferentiedatum Maand		
PERSONNEL_CI_REFERENCE_DATE_YEAR	number	Personeelsreferentiedatum Jaar		
PERSONNEL_CI	number	Personeel		
PERSONNEL_FULLTIME	number	Fulltime Personeel		
PERSONNEL_REFERENCE_DATE_DAY	number	Personeelsreferentiedatum Dag		
PERSONNEL_REFERENCE_DATE_MONTH	number	Personeelsreferentiedatum Maand		
PERSONNEL_REFERENCE_DATE_YEAR	number	Personeelsreferentiedatum Jaar		
PERSONNEL	number	Personeel		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PRIMARY_SBI_CODE_TEXT	varchar2	Primaire SBI-code Omschrijving		
PRIMARY_SBI_CODE	varchar2	Primaire SBI Code		
RSIN_NUMBER	varchar2	RSIN Nummer		
SBI_COLLECTION_COMPANY_INFO	varchar2			
SBI_COLLECTION_ORIGINAL	varchar2			
SECONDARY_SBI_CODE1_TEXT	varchar2	Secundaire SBI-Code 1 Omschrijving		
SECONDARY_SBI_CODE1	varchar2	Secundaire SBI-Code 1		
SECONDARY_SBI_CODE2_TEXT	varchar2	Secundaire SBI-Code 2 Omschrijving		
SECONDARY_SBI_CODE2	varchar2	Secundaire SBI-Code 2		
STRUCTURE_NUMBER_OF_SUBSIDIARIES	number	Structuur Aantal Dochterondernemingen		
STRUCTURE_PARENT	varchar2	Structuur Moeder		
STRUCTURE_ULTIMATE_PARENT	varchar2	Structuur Ultieme Ouder		
TELEPHONE_NUMBER	varchar2	Telefoonnummer		
TRADE_NAME_45	varchar2	Handelsnaam (45 tekens)		
TRADE_NAME_FULL	varchar2	Handelsnaam (volledig)		
TRADE_NAMES	varchar2	Handelsnamen		
UPDATE_INFO_DATE_LAST_UPDATE	date	Update informatie Laatst Bijgewerkt		
UPDATE_INFO_DOSSIER_NUMBER	varchar2	Update informatie Dossiernummer		
UPDATE_INFO_ESTABLISHMENT_NUMBER	varchar2	Update informatie Vestigingsnummer		
UPDATE_INFO_UPDATE_TYPES	varchar2			

dutchBusinessGetExtractDocument

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: dossier_number- allow_caching

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dutchBusinessGetExtractDocument in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
allow _caching		☐		
dossier_number		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie dutchBusinessGetExtractDocument worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT_DATE	datetime	Documentdatum		
DOCUMENT	blob	Document		

dutchBusinessGetExtractDocumentData

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: dossier_number- allow_caching

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dutchBusinessGetExtractDocumentData in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
allow_caching		☐		
dossier_number		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie dutchBusinessGetExtractDocumentData worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT_DATE	datetime	Documentdatum		
DOCUMENT	blob	Document		
DOSSIER_NUMBER	varchar2	Dossiernummer		
ENTERPRISE_ACTIVITY	varchar2	Enterprise Activiteit		
ENTERPRISE_CORRESPONDENCE_CITY	varchar2	Enterprise Correspondentiestad		
ENTERPRISE_CORRESPONDENCE_COUNTRY	varchar2			
ENTERPRISE_CORRESPONDENCE_HOUSE_NUMBER_ADDITION	varchar2			
ENTERPRISE_CORRESPONDENCE_HOUSE_NUMBER	number			
ENTERPRISE_CORRESPONDENCE_POSTCODE	varchar2	Enterprise Correspondentiepostcode		
ENTERPRISE_CORRESPONDENCE_STREET	varchar2	Enterprise Correspondentiestraat		
ENTERPRISE_DATE_SINCE_DAY	number			
ENTERPRISE_DATE_SINCE_MONTH	number			
ENTERPRISE_DATE_SINCE_YEAR	number			
ENTERPRISE_DESCRIPTION	varchar2	Enterprise Omschrijving		
ENTERPRISE_DISCONTINUATION_DATE_DAY	number	Beëindigingsdatum Dag		
ENTERPRISE_DISCONTINUATION_DATE_MONTH	number	Beëindigingsdatum Maand		
ENTERPRISE_DISCONTINUATION_DATE_YEAR	number	Beëindigingsdatum Jaar		
ENTERPRISE_DOMAIN_NAMES	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ENTERPRISE_EMAIL_ADDRESSES	varchar2			
ENTERPRISE_ESTABLISHMENT_CITY	varchar2	Enterprise Vestigingsstad		
ENTERPRISE_ESTABLISHMENT_COUNTRY	varchar2			
ENTERPRISE_ESTABLISHMENT_DATE_DAY	number			
ENTERPRISE_ESTABLISHMENT_DATE_MONTH	number			
ENTERPRISE_ESTABLISHMENT_DATE_YEAR	number			
ENTERPRISE_ESTABLISHMENT_HOUSE_NUMBER_ADDITION	varchar2			
ENTERPRISE_ESTABLISHMENT_HOUSE_NUMBER	number			
ENTERPRISE_ESTABLISHMENT_POSTCODE	varchar2	Enterprise Vestiging Postcode		
ENTERPRISE_ESTABLISHMENT_STREET	varchar2	Enterprise Vestigingsstraat		
ENTERPRISE_FAX_NUMBERS	varchar2			
ENTERPRISE_FOUNDING_DATE_DAY	number			
ENTERPRISE_FOUNDING_DATE_MONTH	number			
ENTERPRISE_FOUNDING_DATE_YEAR	number			
ENTERPRISE_INCORPORATION_DATE_DAY	number			
ENTERPRISE_INCORPORATION_DATE_MONTH	number			
ENTERPRISE_INCORPORATION_DATE_YEAR	number			
ENTERPRISE_LEGAL_FORM_TEXT	varchar2	Enterprise Juridische Vorm Tekst		
ENTERPRISE_NAME	varchar2	Enterprise Naam		
ENTERPRISE_PERSONNEL	number	Enterprise Personeel		
ENTERPRISE_REGISTRATION	varchar2	Enterprise Registratie		
ENTERPRISE_RSIN_NUMBER	varchar2	Enterprise RSIN Nummer		
ENTERPRISE_SBI_CODES_TEXT	varchar2			
ENTERPRISE_SBI_CODES	varchar2			
ENTERPRISE_STATUS	varchar2	Enterprise Status		
ENTERPRISE_TELEPHONE_NUMBERS	varchar2			
ENTERPRISE_TRADE_NAMES	varchar2	Enterprise Handelsnamen		
ESTABLISHMENT_NUMBER	varchar2	Vestigingsnummer		
ESTABLISHMENTS	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LEGAL_ENTITY_ACTIVITY	varchar2	Juridische Entiteit Activiteit		
LEGAL_ENTITY_ALTERNATIVE_NAME	varchar2	Juridische Entiteit Alternatieve Naam		
LEGAL_ENTITY_ANNUAL_REPORT_SUBMISSION	varchar2			
LEGAL_ENTITY_AUTHORIZED_SHARE_CAPITAL_CURRENCY	varchar2	Juridische Entiteit Geautoriseerd Aandelenkapitaal		
LEGAL_ENTITY_AUTHORIZED_SHARE_CAPITAL	number	Juridische Entiteit Geautoriseerd Aandelenkapitaal		
LEGAL_ENTITY_COMPANY_ARRANGEMENT	varchar2			
LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_CITY	varchar2	Juridische Entiteit Correspondentiestad		
LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_COUNTRY	varchar2			
LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_HOUSE_NUMBER_ADDITION	varchar2			
LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_HOUSE_NUMBER	number			
LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_POSTCODE	varchar2	Juridische Entiteit Correspondentiepostcode		
LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_STREET	varchar2	Juridische Entiteit Correspondentiestraat		
LEGAL_ENTITY_DEED_INCORPORATION_DATE_DAY	number			
LEGAL_ENTITY_DEED_INCORPORATION_DATE_MONTH	number			
LEGAL_ENTITY_DEED_INCORPORATION_DATE_YEAR	number			
LEGAL_ENTITY_DEED_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_DAY	number			
LEGAL_ENTITY_DEED_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_MONTH	number			
LEGAL_ENTITY_DEED_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_YEAR	number			
LEGAL_ENTITY_DISCONTINUATION_DATE_DAY	number			
LEGAL_ENTITY_DISCONTINUATION_DATE_MONTH	number			
LEGAL_ENTITY_DISCONTINUATION_DATE_YEAR	number			
LEGAL_ENTITY_DISSOLUTION_DATE_DAY	number			
LEGAL_ENTITY_DISSOLUTION_DATE_MONTH	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LEGAL_ENTITY_DISSOLUTION_DATE_YEAR	number			
LEGAL_ENTITY_DISSOLUTION_REASON	varchar2			
LEGAL_ENTITY_DOMAIN_NAMES	varchar2			
LEGAL_ENTITY_DURATION_END_DATE_DAY	number			
LEGAL_ENTITY_DURATION_END_DATE_MONTH	number			
LEGAL_ENTITY_DURATION_END_DATE_YEAR	number			
LEGAL_ENTITY_DURATION	varchar2			
LEGAL_ENTITY_EMAIL_ADDRESSES	varchar2			
LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_CITY	varchar2	Juridische Entiteit Vestigingsstad		
LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_COUNTRY	varchar2			
LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_HOUSE_NUMBER_ADDITION	varchar2			
LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_HOUSE_NUMBER	number			
LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_POSTCODE	varchar2	Juridische Entiteit Vestiging Postcode		
LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_STREET	varchar2	Juridische Entiteit Vestigingsstraat		
LEGAL_ENTITY_FAX_NUMBERS	varchar2			
LEGAL_ENTITY_FOREIGN_LEGAL_FORM_DESCRIPTION	varchar2			
LEGAL_ENTITY_FOUNDING_DATE_DAY	number			
LEGAL_ENTITY_FOUNDING_DATE_MONTH	number			
LEGAL_ENTITY_FOUNDING_DATE_YEAR	number			
LEGAL_ENTITY_ISSUED_SHARE_CAPITAL_CURRENCY	varchar2			
LEGAL_ENTITY_ISSUED_SHARE_CAPITAL	number	Juridische Entiteit Uitgegeven Aandelenkapitaal		
LEGAL_ENTITY_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_DAY	number			
LEGAL_ENTITY_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_MONTH	number			
LEGAL_ENTITY_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_YEAR	number			
LEGAL_ENTITY_LEGAL_ENTITY_END_DATE_DAY	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LEGAL_ENTITY_LEGAL_ENTITY_END_DATE_MONTH	number			
LEGAL_ENTITY_LEGAL_ENTITY_END_DATE_YEAR	number			
LEGAL_ENTITY_LEGAL_FORM_CHANGE	varchar2			
LEGAL_ENTITY_LEGAL_FORM_TEXT	varchar2	Juridische Entiteit Juridische Vorm Tekst		
LEGAL_ENTITY_LEGAL_NAME	varchar2	Juridische Entiteit Juridische Naam		
LEGAL_ENTITY_LIABILITY	varchar2			
LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_CLOSURE_DATE_DAY	number			
LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_CLOSURE_DATE_MONTH	number			
LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_CLOSURE_DATE_YEAR	number			
LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_REOPENING_DATE_DAY	number			
LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_REOPENING_DATE_MONTH	number			
LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_REOPENING_DATE_YEAR	number			
LEGAL_ENTITY_MERGER_DESCRIPTION	varchar2			
LEGAL_ENTITY_NAME	varchar2	Juridische Entiteit Naam		
LEGAL_ENTITY_PAID_UP_SHARE_CAPITAL_CURRENCY	varchar2	Juridische Entiteit Gestorte Aandelenkapitaal Valuta		
LEGAL_ENTITY_PAID_UP_SHARE_CAPITAL	number	Juridische Entiteit Gestort Aandelenkapitaal		
LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_DATE_DAY	number			
LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_DATE_MONTH	number			
LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_DATE_YEAR	number			
LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_END_DATE_DAY	number			
LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_END_DATE_MONTH	number			
LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_END_DATE_YEAR	number			
LEGAL_ENTITY_REGISTRATION	varchar2	Juridische Entiteit Registratie		
LEGAL_ENTITY_REMOVAL_DATE_DAY	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LEGAL_ENTITY_REMOVAL_DATE_MONTH	number			
LEGAL_ENTITY_REMOVAL_DATE_YEAR	number			
LEGAL_ENTITY_RSIN_NUMBER	varchar2	Juridische Entiteit RSIN Nummer		
LEGAL_ENTITY_SBI_CODES_TEXT	varchar2			
LEGAL_ENTITY_SBI_CODES	varchar2			
LEGAL_ENTITY_SHARE_HOLDERS	varchar2			
LEGAL_ENTITY_SHARES	varchar2			
LEGAL_ENTITY_SHORTENED_NAME	varchar2			
LEGAL_ENTITY_STATUS	varchar2	Juridische Entiteit Status		
LEGAL_ENTITY_STATUTORY_SEAT	varchar2			
LEGAL_ENTITY_TELEPHONE_NUMBERS	varchar2			
PARTNERSHIP	varchar2			
POSITIONS	varchar2			
STATUS	varchar2	Status		

dutchBusinessGetExtractDocumentDataV2

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: dossier_number

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dutchBusinessGetExtractDocumentDataV2 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
dossier_number		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie dutchBusinessGetExtractDocumentDataV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATA_DOSSIER_NUMBER	varchar2			
DATA_ENTERPRISE_ACTIVITY	varchar2			
DATA_ENTERPRISE_DATE_SINCE_DAY	number			
DATA_ENTERPRISE_DATE_SINCE_MONTH	number			
DATA_ENTERPRISE_DATE_SINCE_YEAR	number			
DATA_ENTERPRISE_DESCRIPTION	varchar2			
DATA_ENTERPRISE_DISCONTINUATION_DATE_DAY	number			
DATA_ENTERPRISE_DISCONTINUATION_DATE_MONTH	number			
DATA_ENTERPRISE_DISCONTINUATION_DATE_YEAR	number			
DATA_ENTERPRISE_FOUNDING_DATE_DAY	number			
DATA_ENTERPRISE_FOUNDING_DATE_MONTH	number			
DATA_ENTERPRISE_FOUNDING_DATE_YEAR	number			
DATA_ENTERPRISE_INCORPORATION_DATE_DAY	number			
DATA_ENTERPRISE_INCORPORATION_DATE_MONTH	number			
DATA_ENTERPRISE_INCORPORATION_DATE_YEAR	number			
DATA_ENTERPRISE_LEGAL_FORM_TEXT	varchar2			
DATA_ENTERPRISE_NAME	varchar2			
DATA_ENTERPRISE_PERSONNEL_FULLTIME	number			
DATA_ENTERPRISE_PERSONNEL_PARTTIME	number			
DATA_ENTERPRISE_PERSONNEL_TOTAL	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATA_ENTERPRISE_REGISTRATION	varchar2			
DATA_ENTERPRISE_REMARKS	varchar2			
DATA_ENTERPRISE_SBI_CODES	varchar2			
DATA_ENTERPRISE_TRADE_NAMES	varchar2			
DATA_ESTABLISHMENTS	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_ACTIVITY	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_ALTERNATIVE_NAME	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_ANNUAL_REPORT_SUBMISSION	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_AUTHORIZED_SHARE_CAPITAL_AMOUNT	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_AUTHORIZED_SHARE_CAPITAL_CURRENCY	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_AUTHORIZED_SHARE_CAPITAL_FORMATTED	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_COMPANY_ARRANGEMENT	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_ADDRESS_CITY	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_ADDRESS_COUNTRY	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_ADDRESS_HOUSE_NUMBER_ADDITION	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_ADDRESS_HOUSE_NUMBER	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_ADDRESS_POSTCODE	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_ADDRESS_STREET	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_DEED_INCORPORATION_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DEED_INCORPORATION_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DEED_INCORPORATION_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DEED_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DEED_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DEED_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_YEAR	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATA_LEGAL_ENTITY_DISCONTINUATION_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DISCONTINUATION_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DISCONTINUATION_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DISSOLUTION_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DISSOLUTION_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DISSOLUTION_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DISSOLUTION_REASON	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_DOMAIN_NAMES	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_DURATION_END_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DURATION_END_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DURATION_END_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DURATION	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_EMAIL_ADDRESSES	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_ADDRESS_CITY	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_ADDRESS_COUNTRY	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_ADDRESS_HOUSE_NUMBER_ADDITION	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_ADDRESS_HOUSE_NUMBER	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_ADDRESS_POSTCODE	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_ADDRESS_STREET	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_FAX_NUMBERS	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_FOREIGN_LEGAL_FORM_DESCRIPTION	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_FOUNDING_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_FOUNDING_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_FOUNDING_DATE_YEAR	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATA_LEGAL_ENTITY_ISSUED_SHARE_CAPITAL_AMOUNT	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_ISSUED_SHARE_CAPITAL_CURRENCY	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_ISSUED_SHARE_CAPITAL_FORMATTED	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_LEGAL_ENTITY_END_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_LEGAL_ENTITY_END_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_LEGAL_ENTITY_END_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_LEGAL_FORM_CHANGE	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_LEGAL_FORM_TEXT	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_LEGAL_NAME	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_LIABILITY	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_CLOSURE_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_CLOSURE_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_CLOSURE_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_REOPENING_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_REOPENING_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_REOPENING_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_MERGER_DESCRIPTION	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_NAME	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_PAID_UP_SHARE_CAPITAL_AMOUNT	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_PAID_UP_SHARE_CAPITAL_CURRENCY	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_PAID_UP_SHARE_CAPITAL_FORMATTED	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_DATE_DAY	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATA_LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_END_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_END_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_END_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_REGISTRATION	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_REMARKS	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_REMOVAL_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_REMOVAL_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_REMOVAL_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_RSIN_NUMBER	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_SBI_CODES	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_SHARE_HOLDERS	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_SHARES	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_SHORTENED_NAME	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_STATUTORY_SEAT	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_TELEPHONE_NUMBERS	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_CORRESPONDENCE_ADDRESS_CITY	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_CORRESPONDENCE_ADDRESS_COUNTRY	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_CORRESPONDENCE_ADDRESS_HOUSE_NUMBER_ADDITION	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_CORRESPONDENCE_ADDRESS_HOUSE_NUMBER	number			
DATA_PARTNERSHIP_CORRESPONDENCE_ADDRESS_POSTCODE	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_CORRESPONDENCE_ADDRESS_STREET	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_DISSOLUTION_DATE_DAY	number			
DATA_PARTNERSHIP_DISSOLUTION_DATE_MONTH	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATA_PARTNERSHIP_DISSOLUTION_DATE_YEAR	number			
DATA_PARTNERSHIP_DOSSIER_NUMBER	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_DURATION	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_ESTABLISHMENT_ADDRESS_CITY	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_ESTABLISHMENT_ADDRESS_COUNTRY	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_ESTABLISHMENT_ADDRESS_HOUSE_NUMBER_ADDITION	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_ESTABLISHMENT_ADDRESS_HOUSE_NUMBER	number			
DATA_PARTNERSHIP_ESTABLISHMENT_ADDRESS_POSTCODE	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_ESTABLISHMENT_ADDRESS_STREET	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_FOUNDING_DATE_DAY	number			
DATA_PARTNERSHIP_FOUNDING_DATE_MONTH	number			
DATA_PARTNERSHIP_FOUNDING_DATE_YEAR	number			
DATA_PARTNERSHIP_FUNCTION_START_DATE_DAY	number			
DATA_PARTNERSHIP_FUNCTION_START_DATE_MONTH	number			
DATA_PARTNERSHIP_FUNCTION_START_DATE_YEAR	number			
DATA_PARTNERSHIP_LEGAL_FORM_TEXT	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_LIMITED_PARTNERSHIP_CAPITAL_AMOUNT	number			
DATA_PARTNERSHIP_LIMITED_PARTNERSHIP_CAPITAL_CURRENCY	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_LIMITED_PARTNERSHIP_CAPITAL_FORMATTED	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_NAME	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_REGISTRATION	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_REMARKS	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_RSIN_NUMBER	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_SILENT_PARTNERS	number			
DATA_POSITIONS	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATA_REFERENCE_DATE	datetime			
DATA_REMARKS	varchar2			
DOCUMENT	blob	Document		

dutchBusinessGetExtractDocumentDataV3

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: dossier_number- include_source

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dutchBusinessGetExtractDocumentDataV3 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
dossier_number		☐		
include_source		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie dutchBusinessGetExtractDocumentDataV3 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATA_DOSSIER_NUMBER	varchar2			
DATA_ENTERPRISE_ACTIVITY	varchar2			
DATA_ENTERPRISE_DATE_SINCE_DAY	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATA_ENTERPRISE_DATE_SINCE_MONTH	number			
DATA_ENTERPRISE_DATE_SINCE_YEAR	number			
DATA_ENTERPRISE_DESCRIPTION	varchar2			
DATA_ENTERPRISE_DISCONTINUATION_DATE_DAY	number			
DATA_ENTERPRISE_DISCONTINUATION_DATE_MONTH	number			
DATA_ENTERPRISE_DISCONTINUATION_DATE_YEAR	number			
DATA_ENTERPRISE_FOUNDING_DATE_DAY	number			
DATA_ENTERPRISE_FOUNDING_DATE_MONTH	number			
DATA_ENTERPRISE_FOUNDING_DATE_YEAR	number			
DATA_ENTERPRISE_INCORPORATION_DATE_DAY	number			
DATA_ENTERPRISE_INCORPORATION_DATE_MONTH	number			
DATA_ENTERPRISE_INCORPORATION_DATE_YEAR	number			
DATA_ENTERPRISE_LEGAL_FORM_TEXT	varchar2			
DATA_ENTERPRISE_NAME	varchar2			
DATA_ENTERPRISE_PERSONNEL_FULLTIME	number			
DATA_ENTERPRISE_PERSONNEL_PARTTIME	number			
DATA_ENTERPRISE_PERSONNEL_TOTAL	number			
DATA_ENTERPRISE_REGISTRATION	varchar2			
DATA_ENTERPRISE_REMARKS	varchar2			
DATA_ENTERPRISE_SBI_CODES	varchar2			
DATA_ENTERPRISE_TRADE_NAMES	varchar2			
DATA_ESTABLISHMENTS	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_ACTIVITY	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_ALTERNATIVE_NAME	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_ANNUAL_REPORT_SUBMISSION	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_AUTHORIZED_SHARE_CAPITAL_AMOUNT	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_AUTHORIZED_SHARE_CAPITAL_CURRENCY	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATA_LEGAL_ENTITY_AUTHORIZED_SHARE_CAPITAL_FORMATTED	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_COMPANY_ARRANGEMENT	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_ADDRESS_ADDRESS	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_ADDRESS_CITY	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_ADDRESS_COUNTRY	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_ADDRESS_HOUSE_NUMBER_ADDITION	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_ADDRESS_HOUSE_NUMBER	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_ADDRESS_POSTCODE	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_ADDRESS_STREET	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_DEED_INCORPORATION_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DEED_INCORPORATION_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DEED_INCORPORATION_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DEED_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DEED_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DEED_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DISCONTINUATION_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DISCONTINUATION_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DISCONTINUATION_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DISSOLUTION_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DISSOLUTION_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DISSOLUTION_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DISSOLUTION_REASON	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATA_LEGAL_ENTITY_DOMAIN_NAMES	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_DURATION_END_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DURATION_END_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DURATION_END_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DURATION	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_EMAIL_ADDRESSES	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_ADDRESS_ADDRESS	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_ADDRESS_CITY	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_ADDRESS_COUNTRY	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_ADDRESS_HOUSE_NUMBER_ADDITION	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_ADDRESS_HOUSE_NUMBER	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_ADDRESS_POSTCODE	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_ADDRESS_STREET	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_FAX_NUMBERS	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_FOREIGN_LEGAL_FORM_DESCRIPTION	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_FOUNDING_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_FOUNDING_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_FOUNDING_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_ISSUED_SHARE_CAPITAL_AMOUNT	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_ISSUED_SHARE_CAPITAL_CURRENCY	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_ISSUED_SHARE_CAPITAL_FORMATTED	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_YEAR	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATA_LEGAL_ENTITY_LEGAL_ENTITY_END_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_LEGAL_ENTITY_END_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_LEGAL_ENTITY_END_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_LEGAL_FORM_CHANGE	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_LEGAL_FORM_TEXT	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_LEGAL_NAME	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_LIABILITY	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_CLOSURE_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_CLOSURE_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_CLOSURE_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_REOPENING_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_REOPENING_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_REOPENING_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_MERGER_DESCRIPTION	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_NAME	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_PAID_UP_SHARE_CAPITAL_AMOUNT	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_PAID_UP_SHARE_CAPITAL_CURRENCY	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_PAID_UP_SHARE_CAPITAL_FORMATTED	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_END_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_END_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_END_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_REGISTRATION	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_REMARKS	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATA_LEGAL_ENTITY_REMOVAL_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_REMOVAL_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_REMOVAL_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_RSIN_NUMBER	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_SBI_CODES	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_SHARE_HOLDERS	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_SHARES	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_SHORTENED_NAME	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_STATUTORY_SEAT	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_TELEPHONE_NUMBERS	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_CORRESPONDENCE_ADDRESS_ADDRESS	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_CORRESPONDENCE_ADDRESS_CITY	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_CORRESPONDENCE_ADDRESS_COUNTRY	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_CORRESPONDENCE_ADDRESS_HOUSE_NUMBER_ADDITION	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_CORRESPONDENCE_ADDRESS_HOUSE_NUMBER	number			
DATA_PARTNERSHIP_CORRESPONDENCE_ADDRESS_POSTCODE	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_CORRESPONDENCE_ADDRESS_STREET	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_DISSOLUTION_DATE_DAY	number			
DATA_PARTNERSHIP_DISSOLUTION_DATE_MONTH	number			
DATA_PARTNERSHIP_DISSOLUTION_DATE_YEAR	number			
DATA_PARTNERSHIP_DOSSIER_NUMBER	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_DURATION	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_ESTABLISHMENT_ADDRESS_ADDRESS	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_ESTABLISHMENT_ADDRESS_CITY	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_ESTABLISHMENT_ADDRESS_COUNTRY	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATA_PARTNERSHIP_ESTABLISHMENT_ADDRESS_HOUSE_NUMBER_ADDITION	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_ESTABLISHMENT_ADDRESS_HOUSE_NUMBER	number			
DATA_PARTNERSHIP_ESTABLISHMENT_ADDRESS_POSTCODE	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_ESTABLISHMENT_ADDRESS_STREET	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_FOUNDING_DATE_DAY	number			
DATA_PARTNERSHIP_FOUNDING_DATE_MONTH	number			
DATA_PARTNERSHIP_FOUNDING_DATE_YEAR	number			
DATA_PARTNERSHIP_FUNCTION_START_DATE_DAY	number			
DATA_PARTNERSHIP_FUNCTION_START_DATE_MONTH	number			
DATA_PARTNERSHIP_FUNCTION_START_DATE_YEAR	number			
DATA_PARTNERSHIP_LEGAL_FORM_TEXT	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_LIMITED_PARTNERSHIP_CAPITAL_AMOUNT	number			
DATA_PARTNERSHIP_LIMITED_PARTNERSHIP_CAPITAL_CURRENCY	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_LIMITED_PARTNERSHIP_CAPITAL_FORMATTED	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_NAME	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_REGISTRATION	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_REMARKS	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_RSIN_NUMBER	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_SILENT_PARTNERS	number			
DATA_POSITIONS	varchar2			
DATA_REFERENCE_DATE	datetime			
DATA_REMARKS	varchar2			
DOCUMENT	blob	Document		
SOURCE	blob			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dutchBusinessGetExtractHistory: CompanyInfo Nederlands Bedrijf Historie Ophalen

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Nederlands Bedrijf Historie Ophalen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: dossier_number- period_start_date- period_end_date

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dutchBusinessGetExtractHistory in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
dossier_number		☐		
period_end_date		☐		
period_start_date		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie dutchBusinessGetExtractHistory worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FORECAST_CHANGE_SET_CHANGES	varchar2			
FORECAST_CHANGE_SET_PERIOD_END_DATE	date			
FORECAST_CHANGE_SET_PERIOD_START_DATE	date			
REFERENCES	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dutchBusinessGetExtractHistoryChanged

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: dossier_number- period_start_date- period_end_date

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dutchBusinessGetExtractHistoryChanged in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
dossier_number		☐		
period_end_date		☐		
period_start_date		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie dutchBusinessGetExtractHistoryChanged worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FORECAST_CHANGE_SET_CHAN GES	varchar2			
FORECAST_CHANGE_SET_PERIO D_END_DATE	date			
FORECAST_CHANGE_SET_PERIO D_START_DATE	date			
REFERENCES	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dutchBusinessGetExtractHistoryDocumentData

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: extract_id

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dutchBusinessGetExtractHistoryDocumentData in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
extract_id		□		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie dutchBusinessGetExtractHistoryDocumentData worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT_DATE	datetime	Documentdatum		
DOCUMENT	blob	Document		
DOSSIER_NUMBER	varchar2	Dossiernummer		
ENTERPRISE_ACTIVITY	varchar2	Enterprise Activiteit		
ENTERPRISE_CORRESPONDENCE_CITY	varchar2	Enterprise Correspondentiestad		
ENTERPRISE_CORRESPONDENCE_COUNTRY	varchar2			
ENTERPRISE_CORRESPONDENCE_HOUSE_NUMBER_ADDITION	varchar2			
ENTERPRISE_CORRESPONDENCE_HOUSE_NUMBER	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ENTERPRISE_CORRESPONDENCE_POSTCODE	varchar2	Enterprise Correspondentiepostcode		
ENTERPRISE_CORRESPONDENCE_STREET	varchar2	Enterprise Correspondentiestraat		
ENTERPRISE_DATE_SINCE_DAY	number			
ENTERPRISE_DATE_SINCE_MONTH	number			
ENTERPRISE_DATE_SINCE_YEAR	number			
ENTERPRISE_DESCRIPTION	varchar2	Enterprise Omschrijving		
ENTERPRISE_DISCONTINUATION_DATE_DAY	number	Beëindigingsdatum Dag		
ENTERPRISE_DISCONTINUATION_DATE_MONTH	number	Beëindigingsdatum Maand		
ENTERPRISE_DISCONTINUATION_DATE_YEAR	number	Beëindigingsdatum Jaar		
ENTERPRISE_DOMAIN_NAMES	varchar2			
ENTERPRISE_EMAIL_ADDRESSES	varchar2			
ENTERPRISE_ESTABLISHMENT_CITY	varchar2	Enterprise Vestigingsstad		
ENTERPRISE_ESTABLISHMENT_COUNTRY	varchar2			
ENTERPRISE_ESTABLISHMENT_DATE_DAY	number			
ENTERPRISE_ESTABLISHMENT_DATE_MONTH	number			
ENTERPRISE_ESTABLISHMENT_DATE_YEAR	number			
ENTERPRISE_ESTABLISHMENT_HOUSE_NUMBER_ADDITION	varchar2			
ENTERPRISE_ESTABLISHMENT_HOUSE_NUMBER	number			
ENTERPRISE_ESTABLISHMENT_POSTCODE	varchar2	Enterprise Vestiging Postcode		
ENTERPRISE_ESTABLISHMENT_STREET	varchar2	Enterprise Vestigingsstraat		
ENTERPRISE_FAX_NUMBERS	varchar2			
ENTERPRISE_FOUNDING_DATE_DAY	number			
ENTERPRISE_FOUNDING_DATE_MONTH	number			
ENTERPRISE_FOUNDING_DATE_YEAR	number			
ENTERPRISE_INCORPORATION_DATE_DAY	number			
ENTERPRISE_INCORPORATION_DATE_MONTH	number			
ENTERPRISE_INCORPORATION_DATE_YEAR	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ENTERPRISE_LEGAL_FORM_TEXT	varchar2	Enterprise Juridische Vorm Tekst		
ENTERPRISE_NAME	varchar2	Enterprise Naam		
ENTERPRISE_PERSONNEL	number	Enterprise Personeel		
ENTERPRISE_REGISTRATION	varchar2	Enterprise Registratie		
ENTERPRISE_RSIN_NUMBER	varchar2	Enterprise RSIN Nummer		
ENTERPRISE_SBI_CODES_TEXT	varchar2			
ENTERPRISE_SBI_CODES	varchar2			
ENTERPRISE_STATUS	varchar2	Enterprise Status		
ENTERPRISE_TELEPHONE_NUMBERS	varchar2			
ENTERPRISE_TRADE_NAMES	varchar2	Enterprise Handelsnamen		
ESTABLISHMENT_NUMBER	varchar2	Vestigingsnummer		
ESTABLISHMENTS	varchar2			
LEGAL_ENTITY_ACTIVITY	varchar2	Juridische Entiteit Activiteit		
LEGAL_ENTITY_ALTERNATIVE_NAME	varchar2	Juridische Entiteit Alternatieve Naam		
LEGAL_ENTITY_ANNUAL_REPORT_SUBMISSION	varchar2			
LEGAL_ENTITY_AUTHORIZED_SHARE_CAPITAL_CURRENCY	varchar2	Juridische Entiteit Geautoriseerd Aandelenkapitaal		
LEGAL_ENTITY_AUTHORIZED_SHARE_CAPITAL	number	Juridische Entiteit Geautoriseerd Aandelenkapitaal		
LEGAL_ENTITY_COMPANY_ARRANGEMENT	varchar2			
LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_CITY	varchar2	Juridische Entiteit Correspondentiestad		
LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_COUNTRY	varchar2			
LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_HOUSE_NUMBER_ADDITION	varchar2			
LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_HOUSE_NUMBER	number			
LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_POSTCODE	varchar2	Juridische Entiteit Correspondentiepostcode		
LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_STREET	varchar2	Juridische Entiteit Correspondentiestraat		
LEGAL_ENTITY_DEED_INCORPORATION_DATE_DAY	number			
LEGAL_ENTITY_DEED_INCORPORATION_DATE_MONTH	number			
LEGAL_ENTITY_DEED_INCORPORATION_DATE_YEAR	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LEGAL_ENTITY_DEED_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_DAY	number			
LEGAL_ENTITY_DEED_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_MONTH	number			
LEGAL_ENTITY_DEED_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_YEAR	number			
LEGAL_ENTITY_DISCONTINUATION_DATE_DAY	number			
LEGAL_ENTITY_DISCONTINUATION_DATE_MONTH	number			
LEGAL_ENTITY_DISCONTINUATION_DATE_YEAR	number			
LEGAL_ENTITY_DISSOLUTION_DATE_DAY	number			
LEGAL_ENTITY_DISSOLUTION_DATE_MONTH	number			
LEGAL_ENTITY_DISSOLUTION_DATE_YEAR	number			
LEGAL_ENTITY_DISSOLUTION_REASON	varchar2			
LEGAL_ENTITY_DOMAIN_NAMES	varchar2			
LEGAL_ENTITY_DURATION_END_DATE_DAY	number			
LEGAL_ENTITY_DURATION_END_DATE_MONTH	number			
LEGAL_ENTITY_DURATION_END_DATE_YEAR	number			
LEGAL_ENTITY_DURATION	varchar2			
LEGAL_ENTITY_EMAIL_ADDRESSES	varchar2			
LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_CITY	varchar2	Juridische Entiteit Vestigingsstad		
LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_COUNTRY	varchar2			
LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_HOUSE_NUMBER_ADDITION	varchar2			
LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_HOUSE_NUMBER	number			
LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_POSTCODE	varchar2	Juridische Entiteit Vestiging Postcode		
LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_STREET	varchar2	Juridische Entiteit Vestigingsstraat		
LEGAL_ENTITY_FAX_NUMBERS	varchar2			
LEGAL_ENTITY_FOREIGN_LEGAL_FORM_DESCRIPTION	varchar2			
LEGAL_ENTITY_FOUNDING_DATE_DAY	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LEGAL_ENTITY_FOUNDING_DATE_MONTH	number			
LEGAL_ENTITY_FOUNDING_DATE_YEAR	number			
LEGAL_ENTITY_ISSUED_SHARE_CAPITAL_CURRENCY	varchar2			
LEGAL_ENTITY_ISSUED_SHARE_CAPITAL	number	Juridische Entiteit Uitgegeven Aandelenkapitaal		
LEGAL_ENTITY_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_DAY	number			
LEGAL_ENTITY_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_MONTH	number			
LEGAL_ENTITY_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_YEAR	number			
LEGAL_ENTITY_LEGAL_ENTITY_END_DATE_DAY	number			
LEGAL_ENTITY_LEGAL_ENTITY_END_DATE_MONTH	number			
LEGAL_ENTITY_LEGAL_ENTITY_END_DATE_YEAR	number			
LEGAL_ENTITY_LEGAL_FORM_CHANGE	varchar2			
LEGAL_ENTITY_LEGAL_FORM_TEXT	varchar2	Juridische Entiteit Juridische Vorm Tekst		
LEGAL_ENTITY_LEGAL_NAME	varchar2	Juridische Entiteit Juridische Naam		
LEGAL_ENTITY_LIABILITY	varchar2			
LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_CLOSURE_DATE_DAY	number			
LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_CLOSURE_DATE_MONTH	number			
LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_CLOSURE_DATE_YEAR	number			
LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_REOPENING_DATE_DAY	number			
LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_REOPENING_DATE_MONTH	number			
LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_REOPENING_DATE_YEAR	number			
LEGAL_ENTITY_MERGER_DESCRIPTION	varchar2			
LEGAL_ENTITY_NAME	varchar2	Juridische Entiteit Naam		
LEGAL_ENTITY_PAID_UP_SHARE_CAPITAL_CURRENCY	varchar2	Juridische Entiteit Gestorte Aandelenkapitaal Valuta		
LEGAL_ENTITY_PAID_UP_SHARE_CAPITAL	number	Juridische Entiteit Gestort Aandelenkapitaal		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_DATE_DAY	number			
LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_DATE_MONTH	number			
LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_DATE_YEAR	number			
LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_END_DATE_DAY	number			
LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_END_DATE_MONTH	number			
LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_END_DATE_YEAR	number			
LEGAL_ENTITY_REGISTRATION	varchar2	Juridische Entiteit Registratie		
LEGAL_ENTITY_REMOVAL_DATE_DAY	number			
LEGAL_ENTITY_REMOVAL_DATE_MONTH	number			
LEGAL_ENTITY_REMOVAL_DATE_YEAR	number			
LEGAL_ENTITY_RSIN_NUMBER	varchar2	Juridische Entiteit RSIN Nummer		
LEGAL_ENTITY_SBI_CODES_TEXT	varchar2			
LEGAL_ENTITY_SBI_CODES	varchar2			
LEGAL_ENTITY_SHARE_HOLDERS	varchar2			
LEGAL_ENTITY_SHARES	varchar2			
LEGAL_ENTITY_SHORTENED_NAME	varchar2			
LEGAL_ENTITY_STATUS	varchar2	Juridische Entiteit Status		
LEGAL_ENTITY_STATUTORY_SEAT	varchar2			
LEGAL_ENTITY_TELEPHONE_NUMBERS	varchar2			
PARTNERSHIP	varchar2			
POSITIONS	varchar2			
STATUS	varchar2	Status		

dutchBusinessGetExtractHistoryDocumentDataV2

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Filters op API-server: extract_id

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dutchBusinessGetExtractHistoryDocumentDataV2 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
extract_id		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie dutchBusinessGetExtractHistoryDocumentDataV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATA_DOSSIER_NUMBER	varchar2			
DATA_ENTERPRISE_ACTIVITY	varchar2			
DATA_ENTERPRISE_DATE_SINCE_DAY	number			
DATA_ENTERPRISE_DATE_SINCE_MONTH	number			
DATA_ENTERPRISE_DATE_SINCE_YEAR	number			
DATA_ENTERPRISE_DESCRIPTION	varchar2			
DATA_ENTERPRISE_DISCONTINUATION_DATE_DAY	number			
DATA_ENTERPRISE_DISCONTINUATION_DATE_MONTH	number			
DATA_ENTERPRISE_DISCONTINUATION_DATE_YEAR	number			
DATA_ENTERPRISE_FOUNDING_DATE_DAY	number			
DATA_ENTERPRISE_FOUNDING_DATE_MONTH	number			
DATA_ENTERPRISE_FOUNDING_DATE_YEAR	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATA_ENTERPRISE_INCORPORATION_DATE_DAY	number			
DATA_ENTERPRISE_INCORPORATION_DATE_MONTH	number			
DATA_ENTERPRISE_INCORPORATION_DATE_YEAR	number			
DATA_ENTERPRISE_LEGAL_FORM_TEXT	varchar2			
DATA_ENTERPRISE_NAME	varchar2			
DATA_ENTERPRISE_PERSONNEL_FULLTIME	number			
DATA_ENTERPRISE_PERSONNEL_PARTTIME	number			
DATA_ENTERPRISE_PERSONNEL_TOTAL	number			
DATA_ENTERPRISE_REGISTRATION	varchar2			
DATA_ENTERPRISE_REMARKS	varchar2			
DATA_ENTERPRISE_SBI_CODES	varchar2			
DATA_ENTERPRISE_TRADE_NAMES	varchar2			
DATA_ESTABLISHMENTS	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_ACTIVITY	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_ALTERNATIVE_NAME	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_ANNUAL_REPORT_SUBMISSION	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_AUTHORIZED_SHARE_CAPITAL_AMOUNT	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_AUTHORIZED_SHARE_CAPITAL_CURRENCY	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_AUTHORIZED_SHARE_CAPITAL_FORMATTED	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_COMPANY_ARRANGEMENT	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_ADDRESS_CITY	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_ADDRESS_COUNTRY	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_ADDRESS_HOUSE_NUMBER_ADDITION	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_ADDRESS_HOUSE_NUMBER	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_ADDRESS_POSTCODE	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATA_LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_ADDRESS_STREET	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_DEED_INCORPORATION_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DEED_INCORPORATION_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DEED_INCORPORATION_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DEED_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DEED_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DEED_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DISCONTINUATION_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DISCONTINUATION_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DISCONTINUATION_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DISSOLUTION_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DISSOLUTION_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DISSOLUTION_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DISSOLUTION_REASON	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_DOMAIN_NAMES	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_DURATION_END_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DURATION_END_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DURATION_END_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DURATION	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_EMAIL_ADDRESSES	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_ADDRESS_CITY	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_ADDRESS_COUNTRY	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_ADDRESS_HOUSE_NUMBER_ADDITION	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_ADDRESS_HOUSE_NUMB	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ER				
DATA_LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_ADDRESS_POSTCODE	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_ADDRESS_STREET	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_FAX_NUMBERS	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_FOREIGN_LEGAL_FORM_DESCRIPTION	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_FOUNDING_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_FOUNDING_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_FOUNDING_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_ISSUED_SHARE_CAPITAL_AMOUNT	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_ISSUED_SHARE_CAPITAL_CURRENCY	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_ISSUED_SHARE_CAPITAL_FORMATTED	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_LEGAL_ENTITY_END_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_LEGAL_ENTITY_END_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_LEGAL_ENTITY_END_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_LEGAL_FORM_CHANGE	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_LEGAL_FORM_TEXT	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_LEGAL_NAME	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_LIABILITY	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_CLOSURE_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_CLOSURE_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_CLOSURE_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_REOPENING_DATE_DAY	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATA_LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_REOPENING_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_REOPENING_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_MERGER_DESCRIPTION	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_NAME	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_PAID_UP_SHARE_CAPITAL_AMOUNT	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_PAID_UP_SHARE_CAPITAL_CURRENCY	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_PAID_UP_SHARE_CAPITAL_FORMATTED	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_END_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_END_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_END_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_REGISTRATION	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_REMARKS	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_REMOVAL_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_REMOVAL_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_REMOVAL_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_RSIN_NUMBER	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_SBI_CODES	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_SHARE_HOLDERS	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_SHARES	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_SHORTENED_NAME	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_STATUTORY_SEAT	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_TELEPHONE_NUMBERS	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_CORRESPONDENCE_ADDRESS_CITY	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATA_PARTNERSHIP_CORRESPONDENCE_ADDRESS_COUNTRY	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_CORRESPONDENCE_ADDRESS_HOUSE_NUMBER_ADDITION	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_CORRESPONDENCE_ADDRESS_HOUSE_NUMBER	number			
DATA_PARTNERSHIP_CORRESPONDENCE_ADDRESS_POSTCODE	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_CORRESPONDENCE_ADDRESS_STREET	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_DISSOLUTION_DATE_DAY	number			
DATA_PARTNERSHIP_DISSOLUTION_DATE_MONTH	number			
DATA_PARTNERSHIP_DISSOLUTION_DATE_YEAR	number			
DATA_PARTNERSHIP_DOSSIER_NUMBER	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_DURATION	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_ESTABLISHMENT_ADDRESS_CITY	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_ESTABLISHMENT_ADDRESS_COUNTRY	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_ESTABLISHMENT_ADDRESS_HOUSE_NUMBER_ADDITION	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_ESTABLISHMENT_ADDRESS_HOUSE_NUMBER	number			
DATA_PARTNERSHIP_ESTABLISHMENT_ADDRESS_POSTCODE	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_ESTABLISHMENT_ADDRESS_STREET	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_FOUNDING_DATE_DAY	number			
DATA_PARTNERSHIP_FOUNDING_DATE_MONTH	number			
DATA_PARTNERSHIP_FOUNDING_DATE_YEAR	number			
DATA_PARTNERSHIP_FUNCTION_START_DATE_DAY	number			
DATA_PARTNERSHIP_FUNCTION_START_DATE_MONTH	number			
DATA_PARTNERSHIP_FUNCTION_START_DATE_YEAR	number			
DATA_PARTNERSHIP_LEGAL_FORM_TEXT	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_LIMITED_PARTNERSHIP_CAPITAL_AMOUNT	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATA_PARTNERSHIP_LIMITED_PARTNERSHIP_CAPITAL_CURRENCY	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_LIMITED_PARTNERSHIP_CAPITAL_FORMATTED	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_NAME	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_REGISTRATION	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_REMARKS	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_RSIN_NUMBER	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_SILENT_PARTNERS	number			
DATA_POSITIONS	varchar2			
DATA_REFERENCE_DATE	datetime			
DATA_REMARKS	varchar2			
DOCUMENT	blob	Document		

dutchBusinessGetExtractHistoryDocumentDataV3

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: extract_id- include_source

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dutchBusinessGetExtractHistoryDocumentDataV3 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
extract_id		☐		
include_source		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie dutchBusinessGetExtractHistoryDocumentDataV3 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATA_DOSSIER_NUMBER	varchar2			
DATA_ENTERPRISE_ACTIVITY	varchar2			
DATA_ENTERPRISE_DATE_SINCE_DAY	number			
DATA_ENTERPRISE_DATE_SINCE_MONTH	number			
DATA_ENTERPRISE_DATE_SINCE_YEAR	number			
DATA_ENTERPRISE_DESCRIPTION	varchar2			
DATA_ENTERPRISE_DISCONTINUATION_DATE_DAY	number			
DATA_ENTERPRISE_DISCONTINUATION_DATE_MONTH	number			
DATA_ENTERPRISE_DISCONTINUATION_DATE_YEAR	number			
DATA_ENTERPRISE_FOUNDING_DATE_DAY	number			
DATA_ENTERPRISE_FOUNDING_DATE_MONTH	number			
DATA_ENTERPRISE_FOUNDING_DATE_YEAR	number			
DATA_ENTERPRISE_INCORPORATION_DATE_DAY	number			
DATA_ENTERPRISE_INCORPORATION_DATE_MONTH	number			
DATA_ENTERPRISE_INCORPORATION_DATE_YEAR	number			
DATA_ENTERPRISE_LEGAL_FORM_TEXT	varchar2			
DATA_ENTERPRISE_NAME	varchar2			
DATA_ENTERPRISE_PERSONNEL_FULLTIME	number			
DATA_ENTERPRISE_PERSONNEL_PARTTIME	number			
DATA_ENTERPRISE_PERSONNEL_TOTAL	number			
DATA_ENTERPRISE_REGISTRATION	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATA_ENTERPRISE_REMARKS	varchar2			
DATA_ENTERPRISE_SBI_CODES	varchar2			
DATA_ENTERPRISE_TRADE_NAMES	varchar2			
DATA_ESTABLISHMENTS	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_ACTIVITY	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_ALTERNATIVE_NAME	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_ANNUAL_REPORT_SUBMISSION	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_AUTHORIZED_SHARE_CAPITAL_AMOUNT	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_AUTHORIZED_SHARE_CAPITAL_CURRENCY	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_AUTHORIZED_SHARE_CAPITAL_FORMATTED	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_COMPANY_ARRANGEMENT	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_ADDRESS_ADDRESS	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_ADDRESS_CITY	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_ADDRESS_COUNTRY	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_ADDRESS_HOUSE_NUMBER_ADDITION	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_ADDRESS_HOUSE_NUMBER	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_ADDRESS_POSTCODE	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_ADDRESS_STREET	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_DEED_INCORPORATION_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DEED_INCORPORATION_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DEED_INCORPORATION_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DEED_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DEED_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DEED_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_YEAR	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATA_LEGAL_ENTITY_DISCONTINUATION_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DISCONTINUATION_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DISCONTINUATION_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DISSOLUTION_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DISSOLUTION_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DISSOLUTION_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DISSOLUTION_REASON	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_DOMAIN_NAMES	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_DURATION_END_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DURATION_END_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DURATION_END_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DURATION	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_EMAIL_ADDRESSES	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_ADDRESS_ADDRESS	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_ADDRESS_CITY	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_ADDRESS_COUNTRY	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_ADDRESS_HOUSE_NUMBER_ADDITION	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_ADDRESS_HOUSE_NUMBER	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_ADDRESS_POSTCODE	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_ADDRESS_STREET	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_FAX_NUMBERS	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_FOREIGN_LEGAL_FORM_DESCRIPTION	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_FOUNDING_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_FOUNDING_DATE_MONTH	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATA_LEGAL_ENTITY_FOUNDING_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_ISSUED_SHARE_CAPITAL_AMOUNT	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_ISSUED_SHARE_CAPITAL_CURRENCY	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_ISSUED_SHARE_CAPITAL_FORMATTED	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_LEGAL_ENTITY_END_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_LEGAL_ENTITY_END_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_LEGAL_ENTITY_END_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_LEGAL_FORM_CHANGE	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_LEGAL_FORM_TEXT	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_LEGAL_NAME	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_LIABILITY	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_CLOSURE_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_CLOSURE_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_CLOSURE_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_REOPENING_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_REOPENING_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_REOPENING_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_MERGER_DESCRIPTION	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_NAME	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_PAID_UP_SHARE_CAPITAL_AMOUNT	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_PAID_UP_SHARE_CAPITAL_CURRENCY	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_PAID_UP_SHARE_CAPITAL_FORMATTED	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATA_LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_END_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_END_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_END_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_REGISTRATION	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_REMARKS	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_REMOVAL_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_REMOVAL_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_REMOVAL_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_RSIN_NUMBER	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_SBI_CODES	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_SHARE_HOLDERS	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_SHARES	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_SHORTENED_NAME	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_STATUTORY_SEAT	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_TELEPHONE_NUMBERS	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_CORRESPONDENCE_ADDRESS_ADDRESS	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_CORRESPONDENCE_ADDRESS_CITY	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_CORRESPONDENCE_ADDRESS_COUNTRY	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_CORRESPONDENCE_ADDRESS_HOUSE_NUMBER_ADDITION	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_CORRESPONDENCE_ADDRESS_HOUSE_NUMBER	number			
DATA_PARTNERSHIP_CORRESPONDENCE_ADDRESS_POSTCODE	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_CORRESPONDENCE_ADDRESS_STREET	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATA_PARTNERSHIP_DISSOLUTION_DATE_DAY	number			
DATA_PARTNERSHIP_DISSOLUTION_DATE_MONTH	number			
DATA_PARTNERSHIP_DISSOLUTION_DATE_YEAR	number			
DATA_PARTNERSHIP_DOSSIER_NUMBER	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_DURATION	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_ESTABLISHMENT_ADDRESS_ADDRESS	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_ESTABLISHMENT_ADDRESS_CITY	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_ESTABLISHMENT_ADDRESS_COUNTRY	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_ESTABLISHMENT_ADDRESS_HOUSE_NUMBER_ADDITION	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_ESTABLISHMENT_ADDRESS_HOUSE_NUMBER	number			
DATA_PARTNERSHIP_ESTABLISHMENT_ADDRESS_POSTCODE	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_ESTABLISHMENT_ADDRESS_STREET	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_FOUNDING_DATE_DAY	number			
DATA_PARTNERSHIP_FOUNDING_DATE_MONTH	number			
DATA_PARTNERSHIP_FOUNDING_DATE_YEAR	number			
DATA_PARTNERSHIP_FUNCTION_START_DATE_DAY	number			
DATA_PARTNERSHIP_FUNCTION_START_DATE_MONTH	number			
DATA_PARTNERSHIP_FUNCTION_START_DATE_YEAR	number			
DATA_PARTNERSHIP_LEGAL_FORM_TEXT	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_LIMITED_PARTNERSHIP_CAPITAL_AMOUNT	number			
DATA_PARTNERSHIP_LIMITED_PARTNERSHIP_CAPITAL_CURRENCY	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_LIMITED_PARTNERSHIP_CAPITAL_FORMATTED	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_NAME	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_REGISTRATION	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_REMARKS	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATA_PARTNERSHIP_RSIN_NUMBER	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_SILENT_PARTNERS	number			
DATA_POSITIONS	varchar2			
DATA_REFERENCE_DATE	datetime			
DATA_REMARKS	varchar2			
DOCUMENT	blob	Document		
SOURCE	blob			

dutchBusinessGetExtractHistoryDocumentDataV3ByDossier

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: dossier_number- include_source- period_start- period_end

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dutchBusinessGetExtractHistoryDocumentDataV3ByDossier in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
dossier_number		☐		
include_source		☐		
period_end		☐		
period_start		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie dutchBusinessGetExtractHistoryDocumentDataV3ByDossier worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATA_DOSSIER_NUMBER	varchar2			
DATA_ENTERPRISE_ACTIVITY	varchar2			
DATA_ENTERPRISE_DATE_SINCE_DAY	number			
DATA_ENTERPRISE_DATE_SINCE_MONTH	number			
DATA_ENTERPRISE_DATE_SINCE_YEAR	number			
DATA_ENTERPRISE_DESCRIPTION	varchar2			
DATA_ENTERPRISE_DISCONTINUATION_DATE_DAY	number			
DATA_ENTERPRISE_DISCONTINUATION_DATE_MONTH	number			
DATA_ENTERPRISE_DISCONTINUATION_DATE_YEAR	number			
DATA_ENTERPRISE_FOUNDING_DATE_DAY	number			
DATA_ENTERPRISE_FOUNDING_DATE_MONTH	number			
DATA_ENTERPRISE_FOUNDING_DATE_YEAR	number			
DATA_ENTERPRISE_INCORPORATION_DATE_DAY	number			
DATA_ENTERPRISE_INCORPORATION_DATE_MONTH	number			
DATA_ENTERPRISE_INCORPORATION_DATE_YEAR	number			
DATA_ENTERPRISE_LEGAL_FORM_TEXT	varchar2			
DATA_ENTERPRISE_NAME	varchar2			
DATA_ENTERPRISE_PERSONNEL_FULLTIME	number			
DATA_ENTERPRISE_PERSONNEL_PARTTIME	number			
DATA_ENTERPRISE_PERSONNEL_TOTAL	number			
DATA_ENTERPRISE_REGISTRATION	varchar2			
DATA_ENTERPRISE_REMARKS	varchar2			
DATA_ENTERPRISE_SBI_CODES	varchar2			
DATA_ENTERPRISE_TRADE_NAMES	varchar2			
DATA_ESTABLISHMENTS	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_ACTIVITY	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATA_LEGAL_ENTITY_ALTERNATIVE_NAME	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_ANNUAL_REPORT_SUBMISSION	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_AUTHORIZED_SHARE_CAPITAL_AMOUNT	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_AUTHORIZED_SHARE_CAPITAL_CURRENCY	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_AUTHORIZED_SHARE_CAPITAL_FORMATTED	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_COMPANY_ARRANGEMENT	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_ADDRESS_ADDRESS	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_ADDRESS_CITY	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_ADDRESS_COUNTRY	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_ADDRESS_HOUSE_NUMBER_ADDITION	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_ADDRESS_HOUSE_NUMBER	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_ADDRESS_POSTCODE	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_ADDRESS_STREET	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_DEED_INCORPORATION_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DEED_INCORPORATION_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DEED_INCORPORATION_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DEED_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DEED_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DEED_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DISCONTINUATION_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DISCONTINUATION_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DISCONTINUATION_DATE_YEAR	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATA_LEGAL_ENTITY_DISSOLUTION_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DISSOLUTION_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DISSOLUTION_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DISSOLUTION_REASON	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_DOMAIN_NAMES	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_DURATION_END_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DURATION_END_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DURATION_END_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_DURATION	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_EMAIL_ADDRESSES	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_ADDRESS_ADDRESS	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_ADDRESS_CITY	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_ADDRESS_COUNTRY	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_ADDRESS_HOUSE_NUMBER_ADDITION	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_ADDRESS_HOUSE_NUMBER	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_ADDRESS_POSTCODE	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_ADDRESS_STREET	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_FAX_NUMBERS	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_FOREIGN_LEGAL_FORM_DESCRIPTION	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_FOUNDING_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_FOUNDING_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_FOUNDING_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_ISSUED_SHARE_CAPITAL_AMOUNT	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_ISSUED_SHARE_CAPITAL_CURRENCY	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATA_LEGAL_ENTITY_ISSUED_SHARE_CAPITAL_FORMATTED	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_LEGAL_ENTITY_END_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_LEGAL_ENTITY_END_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_LEGAL_ENTITY_END_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_LEGAL_FORM_CHANGE	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_LEGAL_FORM_TEXT	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_LEGAL_NAME	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_LIABILITY	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_CLOSURE_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_CLOSURE_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_CLOSURE_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_REOPENING_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_REOPENING_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_REOPENING_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_MERGER_DESCRIPTION	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_NAME	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_PAID_UP_SHARE_CAPITAL_AMOUNT	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_PAID_UP_SHARE_CAPITAL_CURRENCY	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_PAID_UP_SHARE_CAPITAL_FORMATTED	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_DATE_YEAR	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATA_LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_END_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_END_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_END_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_REGISTRATION	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_REMARKS	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_REMOVAL_DATE_DAY	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_REMOVAL_DATE_MONTH	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_REMOVAL_DATE_YEAR	number			
DATA_LEGAL_ENTITY_RSIN_NUMBER	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_SBI_CODES	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_SHARE_HOLDERS	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_SHARES	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_SHORTENED_NAME	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_STATUTORY_SEAT	varchar2			
DATA_LEGAL_ENTITY_TELEPHONE_NUMBERS	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_CORRESPONDENCE_ADDRESS_ADDRESS	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_CORRESPONDENCE_ADDRESS_CITY	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_CORRESPONDENCE_ADDRESS_COUNTRY	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_CORRESPONDENCE_ADDRESS_HOUSE_NUMBER_ADDITION	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_CORRESPONDENCE_ADDRESS_HOUSE_NUMBER	number			
DATA_PARTNERSHIP_CORRESPONDENCE_ADDRESS_POSTCODE	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_CORRESPONDENCE_ADDRESS_STREET	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_DISSOLUTION_DATE_DAY	number			
DATA_PARTNERSHIP_DISSOLUTION_DATE_MONTH	number			
DATA_PARTNERSHIP_DISSOLUTION_DATE_YEAR	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATA_PARTNERSHIP_DOSSIER_NUMBER	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_DURATION	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_ESTABLISHMENT_ADDRESS_ADDRESS	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_ESTABLISHMENT_ADDRESS_CITY	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_ESTABLISHMENT_ADDRESS_COUNTRY	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_ESTABLISHMENT_ADDRESS_HOUSE_NUMBER_ADDITION	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_ESTABLISHMENT_ADDRESS_HOUSE_NUMBER	number			
DATA_PARTNERSHIP_ESTABLISHMENT_ADDRESS_POSTCODE	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_ESTABLISHMENT_ADDRESS_STREET	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_FOUNDING_DATE_DAY	number			
DATA_PARTNERSHIP_FOUNDING_DATE_MONTH	number			
DATA_PARTNERSHIP_FOUNDING_DATE_YEAR	number			
DATA_PARTNERSHIP_FUNCTION_START_DATE_DAY	number			
DATA_PARTNERSHIP_FUNCTION_START_DATE_MONTH	number			
DATA_PARTNERSHIP_FUNCTION_START_DATE_YEAR	number			
DATA_PARTNERSHIP_LEGAL_FORM_TEXT	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_LIMITED_PARTNERSHIP_CAPITAL_AMOUNT	number			
DATA_PARTNERSHIP_LIMITED_PARTNERSHIP_CAPITAL_CURRENCY	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_LIMITED_PARTNERSHIP_CAPITAL_FORMATTED	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_NAME	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_REGISTRATION	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_REMARKS	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_RSIN_NUMBER	varchar2			
DATA_PARTNERSHIP_SILENT_PARTNERS	number			
DATA_POSITIONS	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATA_REFERENCE_DATE	datetime			
DATA_REMARKS	varchar2			
DOCUMENT	blob	Document		
SOURCE	blob			

dutchBusinessGetLegalEntity: CompanyInfo Nederlandse Zakelijke Rechtspersoon

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Nederlandse Zakelijke Rechtspersoon

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: dossier_number

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dutchBusinessGetLegalEntity in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
dossier_number		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie dutchBusinessGetLegalEntity worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOSSIER_NUMBER	varchar2	Dossiernummer		
LEGAL_ENTITY_ACTIVITY	varchar2	Juridische Entiteit Activiteit		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LEGAL_ENTITY_ALTERNATIVE_NAME	varchar2	Juridische Entiteit Alternatieve Naam		
LEGAL_ENTITY_ANNUAL_REPORT_SUBMISSION	varchar2			
LEGAL_ENTITY_AUTHORIZED_SHARE_CAPITAL_AMOUNT	number			
LEGAL_ENTITY_AUTHORIZED_SHARE_CAPITAL_CURRENCY	varchar2			
LEGAL_ENTITY_AUTHORIZED_SHARE_CAPITAL_FORMATTED	varchar2			
LEGAL_ENTITY_COMPANY_ARRANGEMENT	varchar2			
LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_ADDRESS_ADDRESS	varchar2	Juridische Entiteit Correspondentieadres Adres		
LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_ADDRESS_CITY	varchar2	Juridische Entiteit Correspondentieadres Plaats		
LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_ADDRESS_COUNTRY	varchar2	Juridische Entiteit Correspondentieadres Land		
LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_ADDRESS_HOUSE_NUMBER_ADDITION	varchar2			
LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_ADDRESS_HOUSE_NUMBER	number	Juridische Entiteit Correspondentieadres Huisnummer		
LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_ADDRESS_POSTCODE	varchar2	Juridische Entiteit Correspondentieadres Postcode		
LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_ADDRESS_STREET	varchar2	Juridische Entiteit Correspondentieadres Straat		
LEGAL_ENTITY_DEED_INCORPORATION_DATE_DAY	number			
LEGAL_ENTITY_DEED_INCORPORATION_DATE_MONTH	number			
LEGAL_ENTITY_DEED_INCORPORATION_DATE_YEAR	number			
LEGAL_ENTITY_DEED_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_DAY	number			
LEGAL_ENTITY_DEED_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_MONTH	number			
LEGAL_ENTITY_DEED_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_YEAR	number			
LEGAL_ENTITY_DISCONTINUATION_DATE_DAY	number			
LEGAL_ENTITY_DISCONTINUATION_DATE_MONTH	number			
LEGAL_ENTITY_DISCONTINUATION_DATE_YEAR	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LEGAL_ENTITY_DISSOLUTION_DATE_DAY	number			
LEGAL_ENTITY_DISSOLUTION_DATE_MONTH	number			
LEGAL_ENTITY_DISSOLUTION_DATE_YEAR	number			
LEGAL_ENTITY_DISSOLUTION_REASON	varchar2			
LEGAL_ENTITY_DOMAIN_NAMES	varchar2			
LEGAL_ENTITY_DURATION_END_DATE_DAY	number			
LEGAL_ENTITY_DURATION_END_DATE_MONTH	number			
LEGAL_ENTITY_DURATION_END_DATE_YEAR	number			
LEGAL_ENTITY_DURATION	varchar2			
LEGAL_ENTITY_EMAIL_ADDRESSES	varchar2			
LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_ADDRESS_ADDRESS	varchar2			
LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_ADDRESS_CITY	varchar2			
LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_ADDRESS_COUNTRY	varchar2			
LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_ADDRESS_HOUSE_NUMBER_ADDITION	varchar2			
LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_ADDRESS_HOUSE_NUMBER	number			
LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_ADDRESS_POSTCODE	varchar2			
LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_ADDRESS_STREET	varchar2			
LEGAL_ENTITY_FAX_NUMBERS	varchar2			
LEGAL_ENTITY_FOREIGN_LEGAL_FORM_DESCRIPTION	varchar2			
LEGAL_ENTITY_FOUNDING_DATE_DAY	number			
LEGAL_ENTITY_FOUNDING_DATE_MONTH	number			
LEGAL_ENTITY_FOUNDING_DATE_YEAR	number			
LEGAL_ENTITY_ISSUED_SHARE_CAPITAL_AMOUNT	number			
LEGAL_ENTITY_ISSUED_SHARE_CAPITAL_CURRENCY	varchar2			
LEGAL_ENTITY_ISSUED_SHARE_CAPITAL_FORMATTED	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LEGAL_ENTITY_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_DAY	number			
LEGAL_ENTITY_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_MONTH	number			
LEGAL_ENTITY_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_YEAR	number			
LEGAL_ENTITY_LEGAL_ENTITY_END_DATE_DAY	number			
LEGAL_ENTITY_LEGAL_ENTITY_END_DATE_MONTH	number			
LEGAL_ENTITY_LEGAL_ENTITY_END_DATE_YEAR	number			
LEGAL_ENTITY_LEGAL_FORM_CHANGE	varchar2			
LEGAL_ENTITY_LEGAL_FORM_TEXT	varchar2	Juridische Entiteit Juridische Vorm Tekst		
LEGAL_ENTITY_LEGAL_NAME	varchar2	Juridische Entiteit Juridische Naam		
LEGAL_ENTITY_LIABILITY	varchar2			
LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_CLOSURE_DATE_DAY	number			
LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_CLOSURE_DATE_MONTH	number			
LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_CLOSURE_DATE_YEAR	number			
LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_REOPENING_DATE_DAY	number			
LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_REOPENING_DATE_MONTH	number			
LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_REOPENING_DATE_YEAR	number			
LEGAL_ENTITY_MERGER_DESCRIPTION	varchar2			
LEGAL_ENTITY_NAME	varchar2	Juridische Entiteit Naam		
LEGAL_ENTITY_PAID_UP_SHARE_CAPITAL_AMOUNT	number			
LEGAL_ENTITY_PAID_UP_SHARE_CAPITAL_CURRENCY	varchar2			
LEGAL_ENTITY_PAID_UP_SHARE_CAPITAL_FORMATTED	varchar2			
LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_DATE_DAY	number			
LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_DATE_MONTH	number			
LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_DATE_YEAR	number			
LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_END_DATE_DAY	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_END_DATE_MONTH	number			
LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_END_DATE_YEAR	number			
LEGAL_ENTITY_REGISTRATION	varchar2	Juridische Entiteit Registratie		
LEGAL_ENTITY_REMARKS	varchar2			
LEGAL_ENTITY_REMOVAL_DATE_DAY	number			
LEGAL_ENTITY_REMOVAL_DATE_MONTH	number			
LEGAL_ENTITY_REMOVAL_DATE_YEAR	number			
LEGAL_ENTITY_RSIN_NUMBER	varchar2	Juridische Entiteit RSIN Nummer		
LEGAL_ENTITY_SBI_CODES	varchar2			
LEGAL_ENTITY_SHARE_HOLDERS	varchar2			
LEGAL_ENTITY_SHARES	varchar2			
LEGAL_ENTITY_SHORTENED_NAME	varchar2			
LEGAL_ENTITY_STATUTORY_SEAT	varchar2			
LEGAL_ENTITY_TELEPHONE_NUMBERS	varchar2			
REFERENCE_DATE	datetime			

dutchBusinessGetLei: CompanyInfo Nederlandse Zakelijke Juridische Entiteit

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Nederlandse Zakelijke Juridische Entiteit

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: dossier_number

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dutchBusinessGetLei in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
dossier_number		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie dutchBusinessGetLei worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BUSINESS_ENTITY_COMPANY_NAME	varchar2			
BUSINESS_ENTITY_EXPIRATION_DATE	date			
BUSINESS_ENTITY_EXPIRATION_REASON	varchar2			
BUSINESS_ENTITY_HEADQUARTERS_ADDRESS_CITY	varchar2			
BUSINESS_ENTITY_HEADQUARTERS_ADDRESS_COUNTRY	varchar2			
BUSINESS_ENTITY_HEADQUARTERS_ADDRESS_POSTAL_CODE	varchar2			
BUSINESS_ENTITY_HEADQUARTERS_ADDRESS_REGION	varchar2			
BUSINESS_ENTITY_HEADQUARTERS_ADDRESS_STREET_AND_NUMBER	varchar2			
BUSINESS_ENTITY_LEGAL_ADDRESS_CITY	varchar2			
BUSINESS_ENTITY_LEGAL_ADDRESS_COUNTRY	varchar2			
BUSINESS_ENTITY_LEGAL_ADDRESS_POSTAL_CODE	varchar2			
BUSINESS_ENTITY_LEGAL_ADDRESS_REGION	varchar2			
BUSINESS_ENTITY_LEGAL_ADDRESS_STREET_AND_NUMBER	varchar2			
BUSINESS_ENTITY_LEGAL_FORM_LEGAL_FORM_CODE	varchar2			
BUSINESS_ENTITY_LEGAL_STATUS	varchar2			
BUSINESS_ENTITY_REGISTRATION_AUTHORITY_DOSSIER_NUMBER	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BUSINESS_ENTITY_REGISTRATION_AUTHORITY_REGISTRATION_AUTHORITY_ID	varchar2			
BUSINESS_ENTITY_SUCCESSOR_LEI_CODE	varchar2			
BUSINESS_ENTITY_SUCCESSOR_NAME	varchar2			
LEI_CODE	varchar2			
REGISTRATION_ASSIGNMENT_DATE	date			
REGISTRATION_LAST_UPDATE	date			
REGISTRATION_MANAGING_LOU	varchar2			
REGISTRATION_RENEWAL_DATE	date			
REGISTRATION_STATUS	varchar2	Registratie Status		
REGISTRATION_VALIDATION_SOURCES	varchar2			

dutchBusinessGetNonMarketingIndicator

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: dossier_number- establishment_number

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dutchBusinessGetNonMarketingIndicator in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
dossier_number		☐		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
establishment_number		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie dutchBusinessGetNonMarketingIndicator worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOSSIER_NUMBER	varchar2	Dossiernummer		
ESTABLISHMENT_NUMBER	varchar2	Vestigingsnummer		
NON_MARKETING_INDICATOR	boolean			
SINCE	date			

dutchBusinessGetOrganizationTree

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: dossier_number

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dutchBusinessGetOrganizationTree in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
dossier_number		☐		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie dutchBusinessGetOrganizationTree worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOSSIER_NUMBER	varchar2	Dossiernummer		
NAME	varchar2	Naam		
TREE_CHILDREN	varchar2			
TREE_ID	varchar2			
TREE_NAME	varchar2			
TREE_TYPE	varchar2			

dutchBusinessGetPositions: CompanyInfo Nederlandse Bedrijfsposities

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Nederlandse Bedrijfsposities

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: dossier_number

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dutchBusinessGetPositions in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
dossier_number		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie dutchBusinessGetPositions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOSSIER_NUMBER	varchar2	Dossiernummer		
POSITIONS	varchar2			
REFERENCE_DATE	datetime			

dutchBusinessGetSBI: CompanyInfo Nederlandse Zakelijke SBI

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Nederlandse Zakelijke SBI

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: dossier_number- establishment_number- language

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dutchBusinessGetSBI in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
dossier_number		☐		
establishment_number		☐		
language		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie dutchBusinessGetSBI worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_INFO	varchar2			
ORIGINAL	varchar2			

dutchBusinessGetSBIDescription: CompanyInfo Nederlandse Zakelijke SBI-omschrijving

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Nederlandse Zakelijke SBI-omschrijving

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: sbi_code- language

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dutchBusinessGetSBIDescription in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
language		☐		
sbi_code		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie dutchBusinessGetSBIDescription worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SBI_CODES	varchar2			
SECTION_DESCRIPTION	varchar2	Sectie Omschrijving		
SECTION_SECTION_CODE	varchar2	Sectie Code		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dutchBusinessGetVatNumber: CompanyInfo Nederlandse Zakelijk BTW-nummer

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Nederlandse Zakelijk BTW-nummer

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: dossier_number

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dutchBusinessGetVatNumber in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
dossier_number		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie dutchBusinessGetVatNumber worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATE_LAST_UPDATE	date	Laatst Bijgew erkt		
DOSSIER_NUMBER	varchar2	Dossiernummer		
VAT_NUMBER	varchar2	BTW-nummer		

dutchBusinessLookALikes: CompanyInfo Nederlandse Zakelijke Look-a-likes

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Nederlandse Zakelijke Look-a-likes

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: dossier_number- geo_weight- nr_employees_weight- sbi_weight- web_weight- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dutchBusinessLookALikes in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
dossier_number		☐		
geo_weight		☐		
nr_employees_weight		☐		
page		☐		
sbi_weight		☐		
web_weight		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie dutchBusinessLookALikes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOSSIER_NUMBER	varchar2	Dossiernummer		
INDIVIDUAL_FEATURES	varchar2			
NAME	varchar2	Naam		
PROFILE_URL	varchar2			
SIMILARITY_SCORE	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dutchBusinessSearch: CompanyInfo Nederlands Bedrijf Zoeken

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Nederlands Bedrijf Zoeken

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: dossier_number- trade_name- city- street- postcode- house_number- house_number_addition- telephone_number- domain_name- strict_search- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dutchBusinessSearch in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
city		☐		
domain_name		☐		
dossier_number		☐		
house_number_addition		☐		
house_number		☐		
page		☐		
postcode		☐		
street		☐		
strict_search		☐		
telephone_number		☐		
trade_name		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie dutchBusinessSearch worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CORRESPONDENCE_CITY	varchar2	Correspondentiestad		
CORRESPONDENCE_STREET	varchar2	Correspondentiestraat		
DOSSIER_NUMBER	varchar2	Dossiernummer		
ESTABLISHMENT_CITY	varchar2	Vestigingsstad		
ESTABLISHMENT_NUMBER	varchar2	Vestigingsnummer		
ESTABLISHMENT_STREET	varchar2	Vestigingsstraat		
INDICATION_MAIN_ESTABLISHMENT	boolean	Hoofdvestiging		
LEGAL_NAME	varchar2	Juridische Naam		
MATCH_TYPE	varchar2	Aflettersoort		
TRADE_NAME	varchar2	Handelsnaam		

dutchBusinessSearchDossierNumber

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: dossier_number- establishment_number- rsin_number- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dutchBusinessSearchDossierNumber in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
dossier_number		☐		
establishment_number		☐		
page		☐		
rsin_number		☐		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie dutchBusinessSearchDossierNumber worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CORRESPONDENCE_CITY	varchar2	Correspondentiestad		
CORRESPONDENCE_STREET	varchar2	Correspondentiestraat		
DOSSIER_NUMBER	varchar2	Dossiernummer		
ESTABLISHMENT_CITY	varchar2	Vestigingsstad		
ESTABLISHMENT_NUMBER	varchar2	Vestigingsnummer		
ESTABLISHMENT_STREET	varchar2	Vestigingsstraat		
INDICATION_ECONOMICALLY_ACTIVE	boolean	Indicatie Economisch Actief		
TRADE_NAME	varchar2	Handelsnaam		

dutchBusinessSearchEstablishments

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: dossier_number- establishment_number- rsin_number- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dutchBusinessSearchEstablishments in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
dossier_number		☐		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
establishment_number		☐		
page		☐		
rsin_number		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie dutchBusinessSearchEstablishments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CORRESPONDENCE_CITY	varchar2	Correspondentiestad		
CORRESPONDENCE_STREET	varchar2	Correspondentiestraat		
DOSSIER_NUMBER	varchar2	Dossiernummer		
ESTABLISHMENT_CITY	varchar2	Vestigingsstad		
ESTABLISHMENT_NUMBER	varchar2	Vestigingsnummer		
ESTABLISHMENT_STREET	varchar2	Vestigingsstraat		
INDICATION_MAIN_ESTABLISHMENT	boolean	Hoofdvestiging		
LEGAL_NAME	varchar2	Juridische Naam		
MATCH_TYPE	varchar2	Aflettersoort		
TRADE_NAME	varchar2	Handelsnaam		

dutchBusinessSearchNewsByDossier

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: dossier_number- period_start- period_end- sort_order- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dutchBusinessSearchNewsByDossier in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
dossier_number		☐		
page		☐		
period_end		☐		
period_start		☐		
sort_order		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie dutchBusinessSearchNewsByDossier worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANIES	varchar2			
DATE	datetime	Datum		
SENTIMENT	number	Sentiment		
SHORT	varchar2			
SOURCE	varchar2			
TITLE	varchar2	Titel		
TOPICS	varchar2			
TYPE	varchar2	Soort		
URL	varchar2	URL		

dutchBusinessSearchParameters: CompanyInfo Nederlands Bedrijf Zoekparameters

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Nederlands Bedrijf Zoekparameters

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: trade_name- city- street- postcode- house_number- house_number_addition- telephone_number- domain_name- strict_search- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dutchBusinessSearchParameters in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
city		☐		
domain_name		☐		
house_number_addition		☐		
house_number		☐		
page		☐		
postcode		☐		
street		☐		
strict_search		☐		
telephone_number		☐		
trade_name		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie dutchBusinessSearchParameters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CORRESPONDENCE_CITY	varchar2	Correspondentiestad		
CORRESPONDENCE_STREET	varchar2	Correspondentiestraat		
DOSSIER_NUMBER	varchar2	Dossiernummer		
ESTABLISHMENT_CITY	varchar2	Vestigingsstad		
ESTABLISHMENT_NUMBER	varchar2	Vestigingsnummer		
ESTABLISHMENT_STREET	varchar2	Vestigingsstraat		
INDICATION_ECONOMICALLY_ACTIVE	boolean	Indicatie Economisch Actief		
TRADE_NAME	varchar2	Handelsnaam		

dutchBusinessSearchParametersV2

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: trade_name- city- street- postcode- house_number- house_number_addition- telephone_number- domain_name- strict_search- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dutchBusinessSearchParametersV2 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
city		☐		
domain_name		☐		
house_number_addition		☐		
house_number		☐		
page		☐		
postcode		☐		
street		☐		
strict_search		☐		
telephone_number		☐		
trade_name		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie dutchBusinessSearchParametersV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CORRESPONDENCE_CITY	varchar2	Correspondentiestad		
CORRESPONDENCE_STREET	varchar2	Correspondentiestraat		
DOSSIER_NUMBER	varchar2	Dossiernummer		
ESTABLISHMENT_CITY	varchar2	Vestigingsstad		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ESTABLISHMENT_NUMBER	varchar2	Vestigingsnummer		
ESTABLISHMENT_STREET	varchar2	Vestigingsstraat		
INDICATION_ECONOMICALLY_ACTIVE	boolean	Indicatie Economisch Actief		
MATCH_TYPE	varchar2	Aflettersoort		
NAME	varchar2	Naam		

dutchBusinessSearchPostcode: CompanyInfo Nederlands Bedrijf Zoekpostcode

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Nederlands Bedrijf Zoekpostcode

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: postcode- house_number- house_number_addition- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dutchBusinessSearchPostcode in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
house_number_addition		☐		
house_number		☐		
page		☐		
postcode		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie dutchBusinessSearchPostcode worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CORRESPONDENCE_CITY	varchar2	Correspondentiestad		
CORRESPONDENCE_STREET	varchar2	Correspondentiestraat		
DOSSIER_NUMBER	varchar2	Dossiernummer		
ESTABLISHMENT_CITY	varchar2	Vestigingsstad		
ESTABLISHMENT_NUMBER	varchar2	Vestigingsnummer		
ESTABLISHMENT_STREET	varchar2	Vestigingsstraat		
INDICATION_ECONOMICALLY_ACTIVE	boolean	Indicatie Economisch Actief		
TRADE_NAME	varchar2	Handelsnaam		

dutchBusinessSearchSelection: CompanyInfo Nederlandse Bedrijf Zoekselectie

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Nederlandse Bedrijf Zoekselectie

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: city- postcode- sbi- primary_sbi_only- legal_form- employees_min- employees_max- economically_active- financial_status- changed_since- new_since- page- provinces- sbi_match_type

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dutchBusinessSearchSelection in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
changed_since		☐		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
city		☐		
economically_active		☐		
employees_max		☐		
employees_min		☐		
financial_status		☐		
legal_form		☐		
new_since		☐		
page		☐		
postcode		☐		
primary_sbi_only		☐		
provinces		☐		
sbi_match_type		☐		
sbi		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie dutchBusinessSearchSelection worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CORRESPONDENCE_CITY	varchar2	Correspondentiestad		
CORRESPONDENCE_STREET	varchar2	Correspondentiestraat		
DOSSIER_NUMBER	varchar2	Dossiernummer		
ESTABLISHMENT_CITY	varchar2	Vestigingsstad		
ESTABLISHMENT_NUMBER	varchar2	Vestigingsnummer		
ESTABLISHMENT_STREET	varchar2	Vestigingsstraat		
INDICATION_ECONOMICALLY_ACTIVE	boolean	Indicatie Economisch Actief		
TRADE_NAME	varchar2	Handelsnaam		

dutchBusinessSearchSelectionSimple

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: city- postcode- sbi- primary_sbi_only- legal_form- employees_min- employees_max- economically_active- financial_status- changed_since- new_since- page- provinces

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dutchBusinessSearchSelectionSimple in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
changed_since		☐		
city		☐		
economically_active		☐		
employees_max		☐		
employees_min		☐		
financial_status		☐		
legal_form		☐		
new _since		☐		
page		☐		
postcode		☐		
primary_sbi_only		☐		
provinces		☐		
sbi		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie dutchBusinessSearchSelectionSimple worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CORRESPONDENCE_CITY	varchar2	Correspondentiestad		
CORRESPONDENCE_STREET	varchar2	Correspondentiestraat		
DOSSIER_NUMBER	varchar2	Dossiernummer		
ESTABLISHMENT_CITY	varchar2	Vestigingsstad		
ESTABLISHMENT_NUMBER	varchar2	Vestigingsnummer		
ESTABLISHMENT_STREET	varchar2	Vestigingsstraat		
INDICATION_ECONOMICALLY_ACTIVE	boolean	Indicatie Economisch Actief		
TRADE_NAME	varchar2	Handelsnaam		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dutchBusinessUBOCheckInvestigation

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: token

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dutchBusinessUBOCheckInvestigation in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
token		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie dutchBusinessUBOCheckInvestigation worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATE_SINCE	date			
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving		
STATUS	varchar2	Status		

dutchBusinessUBOClassifyInvestigation

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: token- scenario

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dutchBusinessUBOClassifyInvestigation in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
scenario		☐		
token		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie dutchBusinessUBOClassifyInvestigation worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SCENARIO	varchar2			
SUSPECTS	varchar2			
TOKEN	varchar2	Token		

dutchBusinessUBOCostsInvestigation

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: token

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dutchBusinessUBOCostsInvestigation in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
token		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie dutchBusinessUBOCostsInvestigation worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PAYMENT_COST	varchar2			
PAYMENT_PRE	varchar2			
PAYMENT_REFUND	varchar2			
RECEIPT_ITEMS	varchar2			
RECEIPT_TOTAL_PRICE	varchar2			
STATUS	varchar2	Status		
TOKEN	varchar2	Token		

dutchBusinessUBOPickupInvestigation

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: token- include_source

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dutchBusinessUBOPickupInvestigation in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
include_source		☐		
token		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie dutchBusinessUBOPickupInvestigation worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOSSIER_NUMBER	varchar2	Dossiernummer		
NAME	varchar2	Naam		
ORGANISATIONS	varchar2			
PERSONS	varchar2			
TREE_ID	varchar2			
TREE_LEVEL	number			
TREE_NAME	varchar2			
TREE_PARENTS	varchar2			
TREE_REGISTERED_IN	varchar2			
TREE_ROLE_TYPE	varchar2			
TREE_TYPE	varchar2			

dutchBusinessUBOStartInvestigation

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Filters op API-server: dossier_number- oldest_extract_date- use_updates

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dutchBusinessUBOStartInvestigation in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
dossier_number		☐		
oldest_extract_date		☐		
use_updates		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie dutchBusinessUBOStartInvestigation worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TOKEN	varchar2			

dutchBusinessUpdateAddDossier: CompanyInfo Nederlands Bedrijf Bestand Bijwerken/Toevoegen

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Nederlands Bedrijf Bestand Bijwerken/Toevoegen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: dossier_number- establishment_number

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dutchBusinessUpdateAddDossier in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
dossier_number		☐		
establishment_number		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie dutchBusinessUpdateAddDossier worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DUTCHBUSINESSUPDATEADDDOSSIERRESPONSE	varchar2			

dutchBusinessUpdateCheckDossier

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: dossier_number- establishment_number- update_types

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dutchBusinessUpdateCheckDossier in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
dossier_number		☐		
establishment_number		☐		
update_types		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie dutchBusinessUpdateCheckDossier worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATE_LAST_UPDATE	date	Laatst Bijgew erkt		
DOSSIER_NUMBER	varchar2	Dossiernummer		
ESTABLISHMENT_NUMBER	varchar2	Vestigingsnummer		
UPDATE_TYPES	varchar2			

dutchBusinessUpdateGetChangedDossiers

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: changed_since- update_types- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dutchBusinessUpdateGetChangedDossiers in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
changed_since		☐		
page		☐		
update_types		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie dutchBusinessUpdateGetChangedDossiers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATE_LAST_UPDATE	date	Laatst Bijgew erkt		
DOSSIER_NUMBER	varchar2	Dossiernummer		
ESTABLISHMENT_NUMBER	varchar2	Vestigingsnummer		
UPDATE_TYPES	varchar2			

dutchBusinessUpdateGetDossiers: CompanyInfo Nederlands Bedrijf Bijwerken/Toevoegen Bestanden

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Nederlands Bedrijf Bijwerken/Toevoegen Bestanden

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: update_types- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dutchBusinessUpdateGetDossiers in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
page		☐		
update_types		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie dutchBusinessUpdateGetDossiers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATE_LAST_UPDATE	date	Laatst Bijgew erkt		
DOSSIER_NUMBER	varchar2	Dossiernummer		
ESTABLISHMENT_NUMBER	varchar2	Vestigingsnummer		
UPDATE_TYPES	varchar2			

dutchBusinessUpdateGetOverview: CompanyInfo Nederlands Bedrijf Bijwerkoverzicht

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Nederlands Bedrijf Bijwerkoverzicht

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dutchBusinessUpdateGetOverview in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
page		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie dutchBusinessUpdateGetOverview worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOSSIER_NUMBER	varchar2	Dossiernummer		
ESTABLISHMENT_NUMBER	varchar2	Vestigingsnummer		
PENDING_UPDATES	varchar2			
UP_TO_DATE	boolean			

dutchBusinessUpdateRemoveDossier

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: dossier_number- establishment_number

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dutchBusinessUpdateRemoveDossier in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
dossier_number		☐		
establishment_number		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie dutchBusinessUpdateRemoveDossier worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DUTCHBUSINESSUPDATEREMOVEDOSSIERRESPONSE	varchar2			

dutchVehicleGetMarketValue: CompanyInfo Nederlands Voertuig Marktwaarde

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Nederlands Voertuig Marktwaarde

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: license_plate

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dutchVehicleGetMarketValue in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
license_plate		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie dutchVehicleGetMarketValue worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BRAND	varchar2	Merk		
CALCULATION_METHOD	varchar2			
EXCHANGE	number			
MODEL	varchar2	Model		
RETAIL	number	Retail		
TRADE	number			
TYPE	varchar2	Soort		

dutchVehicleGetOwnerHistory: CompanyInfo Nederlands Voertuig Eigenaarhistorie

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Nederlands Voertuig Eigenaarhistorie

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: license_plate

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dutchVehicleGetOwnerHistory in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
license_plate		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie dutchVehicleGetOwnerHistory worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATE_END	date			
DATE_START	date			
DURATION	number			
TYPE	varchar2	Soort		

dutchVehicleGetPurchaseReference

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: license_plate

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dutchVehicleGetPurchaseReference in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
license_plate		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie dutchVehicleGetPurchaseReference worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BASIC_DATA_BODY_STYLE	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BASIC_DATA_BRAND_CODE	varchar2			
BASIC_DATA_BRAND	varchar2			
BASIC_DATA_CATALOG_PRICE	number			
BASIC_DATA_CATEGORY	varchar2			
BASIC_DATA_COLOR	varchar2			
BASIC_DATA_LICENSE_PLATE	varchar2			
BASIC_DATA_LOCATION_VIN_NUMBER	varchar2			
BASIC_DATA_MODEL	varchar2			
BASIC_DATA_SECONDARY_COLOR	varchar2			
BASIC_DATA_TYPE	varchar2			
PURCHASE_DATA_PRICE_DATA_CALCULATION_METHOD	varchar2			
PURCHASE_DATA_PRICE_DATA_NET_PURCHASE_PRICE	number			
PURCHASE_DATA_PRICE_DATA_PURCHASE_PRICE	number			
PURCHASE_DATA_PRICE_DATA_VALUE_ADDED_TAX	number			
PURCHASE_DATA_PRICE_DATA_VEHICLE_PURCHASE_TAX	number			
PURCHASE_DATA_REFERENCE_DATE	date			
REFERENCE_DATE_FIRST_ADMISSION	date			
REFERENCE_FUEL_TYPE	varchar2			
REFERENCE_MAXIMUM_MASS_PAYLOAD	number			
REFERENCE_VERSION	varchar2			
REFERENCE_WEIGHT	number			
REFERENCE_YEAR_MANUFACTORED	number			

dutchVehicleGetVehicle: CompanyInfo Nederlands Voertuig

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Nederlands Voertuig

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: license_plate

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dutchVehicleGetVehicle in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
license_plate		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie dutchVehicleGetVehicle worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AXLE_INFORMATION	varchar2			
BASIC_DATA_BODY_STYLE	varchar2			
BASIC_DATA_BRAND_CODE	varchar2			
BASIC_DATA_BRAND	varchar2			
BASIC_DATA_CATALOG_PRICE	number			
BASIC_DATA_CATEGORY	varchar2			
BASIC_DATA_COLOR	varchar2			
BASIC_DATA_LICENSE_PLATE	varchar2			
BASIC_DATA_LOCATION_VIN_NUMBER	varchar2			
BASIC_DATA_MODEL	varchar2			
BASIC_DATA_SECONDARY_COLOR	varchar2			
BASIC_DATA_TYPE	varchar2			
BODY_APPROVAL	varchar2			
DETAILS_AXLES	number			
DETAILS_DISTANCE_CLUTCH_TO_REAR	number			
DETAILS_DISTANCE_FRONT_TO_CLUTCH	number			
DETAILS_DOORS	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DETAILS_LENGTH	number			
DETAILS_SEATS	number			
DETAILS_SPEED_LIMIT_DIFFERENCE	number			
DETAILS_STANDING_ROOM	number			
DETAILS_WEIGHT	number			
DETAILS_WHEEL_BASE	number			
DETAILS_WHEELS	number			
DETAILS_WIDTH	number			
ENGINE_CYLINDER_CAPACITY	number			
ENGINE_CYLINDERS	number			
ENGINE_ENERGY_LABEL	varchar2			
ENGINE_G3_INDICATION	boolean			
ENVIRONMENTAL_IMPACT	varchar2			
RECALL_DEFECTS	varchar2			
RECALL_STATUS	varchar2			
REGISTRATION_DATE_APK_DUE_DATE	date			
REGISTRATION_DATE_FIRST_ADMISSION	date	Registratie Eerste Toelating		
REGISTRATION_DATE_FIRST_ISSUING	date	Registratie Datum Eerste Afgifte		
REGISTRATION_DATE_LATEST_NAME_REGISTRATION	date	Registratie Datum Laatste Tenaamstelling		
REGISTRATION_DATE_SUSPENSION_END_DATE	date			
REGISTRATION_DATE_TACHOGRAPH_EXPIRATION	date			
REGISTRATION_OWNERSHIPS	number			
REMARK	varchar2			
STATUS_AWAITING_INSPECTION	boolean	Status In Afwachting van Inspectie		
STATUS_EXPORTED	boolean			
STATUS_INSURED	boolean	Status Verzekerd		
STATUS_MISSED	boolean			
STATUS_STOLEN	boolean	Status Gestolen		
STATUS_SUSPENDED	boolean			
TAX_AMOUNT	number			
TAX_BASE	varchar2			
TECHNICAL_WEIGHT_GROSS_VEHICLE_MASS	number			
TECHNICAL_WEIGHT_MASS_READY	number			
TECHNICAL_WEIGHT_MAXIMUM_MASS_AXLE_BRAKED	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TECHNICAL_WEIGHT_MAXIMUM_MASS_BRAKED	number			
TECHNICAL_WEIGHT_MAXIMUM_MASS_PAYLOAD	number			
TECHNICAL_WEIGHT_MAXIMUM_MASS_SELF_BRAKED	number			
TECHNICAL_WEIGHT_MAXIMUM_MASS_TRAILER_BRAKED	number			
TECHNICAL_WEIGHT_MAXIMUM_MASS_UNBRAKED	number			
TYPE_APPROVAL_TYPE_APPROVAL_MARK	varchar2			
TYPE_APPROVAL_TYPE_CODE	varchar2			
TYPE_APPROVAL_VERSION_CODE	varchar2			

dutchVehicleGetVehicleV2: CompanyInfo Nederlands Voertuig (V2)

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Nederlands Voertuig (V2)

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: license_plate

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie dutchVehicleGetVehicleV2 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
license_plate		☐		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie dutchVehicleGetVehicleV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AXLE_INFORMATION	varchar2			
BASIC_DATA_BODY_STYLE	varchar2			
BASIC_DATA_BRAND_CODE	varchar2			
BASIC_DATA_BRAND	varchar2			
BASIC_DATA_CATALOG_PRICE	number			
BASIC_DATA_CATEGORY	varchar2			
BASIC_DATA_COLOR	varchar2			
BASIC_DATA_LICENSE_PLATE	varchar2			
BASIC_DATA_LOCATION_VIN_NUMBER	varchar2			
BASIC_DATA_MODEL	varchar2			
BASIC_DATA_SECONDARY_COLOR	varchar2			
BASIC_DATA_TYPE	varchar2			
BODY_APPROVAL	varchar2			
DETAILS_AXLES	number			
DETAILS_DISTANCE_CLUTCH_TO_REAR	number			
DETAILS_DISTANCE_FRONT_TO_CLUTCH	number			
DETAILS_DOORS	number			
DETAILS_LENGTH	number			
DETAILS_SEATS	number			
DETAILS_SPEED_LIMIT_DIFFERENCE	number			
DETAILS_STANDING_ROOM	number			
DETAILS_WEIGHT	number			
DETAILS_WHEEL_BASE	number			
DETAILS_WHEELS	number			
DETAILS_WIDTH	number			
ENGINE_CYLINDER_CAPACITY	number			
ENGINE_CYLINDERS	number			
ENGINE_ENERGY_LABEL	varchar2			
ENGINE_G3_INDICATION	boolean			
ENVIRONMENTAL_IMPACT	varchar2			
MILEAGE_DESCRIPTION	varchar2			
MILEAGE_INDICATION	varchar2			
MILEAGE_REGISTRATION_YEAR	number			
RECALL_DEFECTS	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
RECALL_STATUS	varchar2			
REGISTRATION_DATE_APK_DUE_DATE	date			
REGISTRATION_DATE_FIRST_ADMISSION	date	Registratie Eerste Toelating		
REGISTRATION_DATE_FIRST_ISSUING	date	Registratie Datum Eerste Afgifte		
REGISTRATION_DATE_LATEST_NAME_REGISTRATION	date	Registratie Datum Laatste Tenaamstelling		
REGISTRATION_DATE_SUSPENSION_END_DATE	date			
REGISTRATION_DATE_TACHOGRAPH_EXPIRATION	date			
REGISTRATION_OWNERSHIPS	number			
REMARK	varchar2			
STATUS_AWAITING_INSPECTION	boolean	Status In Afwachting van Inspectie		
STATUS_EXPORTED	boolean			
STATUS_INSURED	boolean	Status Verzekerd		
STATUS_MISSED	boolean			
STATUS_STOLEN	boolean	Status Gestolen		
STATUS_SUSPENDED	boolean			
TAX_AMOUNT	number			
TAX_BASE	varchar2			
TECHNICAL_WEIGHT_GROSS_VEHICLE_MASS	number			
TECHNICAL_WEIGHT_MASS_READY	number			
TECHNICAL_WEIGHT_MAXIMUM_MASS_AXLE_BRAKED	number			
TECHNICAL_WEIGHT_MAXIMUM_MASS_BRAKED	number			
TECHNICAL_WEIGHT_MAXIMUM_MASS_PAYLOAD	number			
TECHNICAL_WEIGHT_MAXIMUM_MASS_SELF_BRAKED	number			
TECHNICAL_WEIGHT_MAXIMUM_MASS_TRAILER_BRAKED	number			
TECHNICAL_WEIGHT_MAXIMUM_MASS_UNBRAKED	number			
TYPE_APPROVAL_TYPE_APPROVAL_MARK	varchar2			
TYPE_APPROVAL_TYPE_CODE	varchar2			
TYPE_APPROVAL_VERSION_CODE	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

edrGetScore: CompanyInfo EDR-Score

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: EDR-Score

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: last_name- initials- surname_prefix- gender- birth_date- street- house_number- postcode- phone_number

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie edrGetScore in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
birth_date		☐		
gender		☐		
house_number		☐		
initials		☐		
last_name		☐		
phone_number		☐		
postcode		☐		
street		☐		
surname_prefix		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie edrGetScore worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EDR_REGION_SCORE	number	EDR-regioscore		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PERSON_SCORE	number	Persoonsscore		
REGION_SCORE	number	Regioscore		
WEIGHTED_SCORE	number	Gew ogen Score		

geoLocationAddressCoordinatesLatLon

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: postcode- city- street- houseno

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie geoLocationAddressCoordinatesLatLon in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
city		☐		
houseno		☐		
postcode		☐		
street		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie geoLocationAddressCoordinatesLatLon worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CITYMATCH	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LATITUDE	number	Breedtegraad		
LONGITUDE	number	Lengtegraad		
STREETMATCH	varchar2			

geoLocationAddressCoordinatesRD

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: postcode- city- street- houseno

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie geoLocationAddressCoordinatesRD in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
city		☐		
houseno		☐		
postcode		☐		
street		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie geoLocationAddressCoordinatesRD worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CITYMATCH	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
STREETMATCH	varchar2			
X	number	X		
Y	number	J		

geoLocationDistanceSortedNeighborhoodCodes

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: nbcodefrom- nbcodes

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie geoLocationDistanceSortedNeighborhoodCodes in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
nbcodefrom		☐		
nbcodes		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie geoLocationDistanceSortedNeighborhoodCodes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DISTANCE	number	Afstand		
POSTCODE	varchar2	Postcode		
PRECISION	varchar2	Precisie		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

geoLocationDistanceSortedNeighborhoodCodesRadius

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: nbcodefrom- radius- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie geoLocationDistanceSortedNeighborhoodCodesRadius in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
nbcodefrom		☐		
page		☐		
radius		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie geoLocationDistanceSortedNeighborhoodCodesRadius worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DISTANCE	number	Afstand		
POSTCODE	varchar2	Postcode		
PRECISION	varchar2	Precisie		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

geoLocationDistanceSortedPostcodes

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: postcodefrom- postcodes

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie geoLocationDistanceSortedPostcodes in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
postcodefrom		☐		
postcodes		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie geoLocationDistanceSortedPostcodes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DISTANCE	number	Afstand		
POSTCODE	varchar2	Postcode		
PRECISION	varchar2	Precisie		

geoLocationDistanceSortedPostcodesRadius

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: postcodefrom- radius- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie geoLocationDistanceSortedPostcodesRadius in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
page		☐		
postcodefrom		☐		
radius		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie geoLocationDistanceSortedPostcodesRadius worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DISTANCE	number	Afstand		
POSTCODE	varchar2	Postcode		
PRECISION	varchar2	Precisie		

geoLocationHaversineDistance: CompanyInfo Geolocatie-havers in Afstand

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Geolocatie-havers in Afstand

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Filters op API-server: latitude_coord_1- longitude_coord_1- latitude_coord_2- longitude_coord_2- in_radians

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie geoLocationHaversineDistance in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
in_radians		☐		
latitude_coord_1		☐		
latitude_coord_2		☐		
longitude_coord_1		☐		
longitude_coord_2		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie geoLocationHaversineDistance worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DISTANCE	number			

geoLocationInternationalAddressCoordinatesLatLon

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: street- houseno- city- province- country- language

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie geoLocationInternationalAddressCoordinatesLatLon in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
city		☐		
country		☐		
houseno		☐		
language		☐		
province		☐		
street		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie geoLocationInternationalAddressCoordinatesLatLon worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CITY	varchar2	Plaats		
COUNTRY_ISO2	varchar2	ISO Landcode 2 Karakters		
LATITUDE	number	Breedtegraad		
LONGITUDE	number	Lengtegraad		
POSTCODE	varchar2	Postcode		
PROVINCE	varchar2	Provincie		
STREET	varchar2	Straat		

geoLocationInternationalAddressCoordinatesLatLonV2

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: country- postalcode- houseno- street- city- province- matchrate- language

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie geoLocationInternationalAddressCoordinatesLatLonV2 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
city		☐		
country		☐		
houseno		☐		
language		☐		
matchrate		☐		
postalcode		☐		
province		☐		
street		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie geoLocationInternationalAddressCoordinatesLatLonV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CITY	varchar2	Plaats		
COUNTRY_ISO2	varchar2	ISO Landcode 2 Karakters		
LATITUDE	number	Breedtegraad		
LONGITUDE	number	Lengtegraad		
POSTCODE	varchar2	Postcode		
PROVINCE	varchar2	Provincie		
STREET	varchar2	Straat		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

geoLocationInternationalLatLonToAddress

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: latitude- longitude

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie geoLocationInternationalLatLonToAddress in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
latitude		☐		
longitude		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie geoLocationInternationalLatLonToAddress worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CITY	varchar2	Plaats		
COUNTRY_ISO3	varchar2			
COUNTRY	varchar2	Land		
DISTANCE	number	Afstand		
LATITUDE	number	Breedtegraad		
LONGITUDE	number	Lengtegraad		
POSTCODE	varchar2	Postcode		
PROVINCE	varchar2	Provincie		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
STREETNAME	varchar2	Straatnaam		

geoLocationInternationalPostcodeCoordinatesLatLon

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: postcode- country

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie geoLocationInternationalPostcodeCoordinatesLatLon in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
country		☐		
postcode		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie geoLocationInternationalPostcodeCoordinatesLatLon worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LATITUDE	number	Breedtegraad		
LONGITUDE	number	Lengtegraad		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

geoLocationLatLonToAddressV2: CompanyInfo Geolocatie Breedtegraad/Lengtegraad naar Adres (V2)

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Geolocatie Breedtegraad/Lengtegraad naar Adres (V2)

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: latitude- longitude

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie geoLocationLatLonToAddressV2 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
latitude		☐		
longitude		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie geoLocationLatLonToAddressV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CITY	varchar2	Plaats		
DISTANCE	number	Afstand		
DISTRICT	varchar2			
HOUSE_NO_ADDITION	varchar2			
HOUSE_NO	number			
LATITUDE	number	Breedtegraad		
LONGITUDE	number	Lengtegraad		
POSTCODE	varchar2	Postcode		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PROVINCE	varchar2	Provincie		
STREETNAME	varchar2	Straatnaam		
X	number	X		
Y	number	J		

geoLocationLatLonToPostcode: CompanyInfo Geolocatie Breedtegraad/Lengtegraad naar Postcode

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Geolocatie Breedtegraad/Lengtegraad naar Postcode

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: latitude- longitude

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie geoLocationLatLonToPostcode in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
latitude		☐		
longitude		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie geoLocationLatLonToPostcode worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
POSTCODE	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

geoLocationLatLonToRD: CompanyInfo Geolocatie Breedtegraad/Lengtegraad naar RD

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Geolocatie Breedtegraad/Lengtegraad naar RD

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: latitude- longitude

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie geoLocationLatLonToRD in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
latitude		☐		
longitude		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie geoLocationLatLonToRD worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
X	number	X		
Y	number	J		

geoLocationNeighborhoodCoordinatesLatLon

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: nbcode

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie geoLocationNeighborhoodCoordinatesLatLon in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
nbcode		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie geoLocationNeighborhoodCoordinatesLatLon worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LATITUDE	number	Breedtegraad		
LONGITUDE	number	Lengtegraad		

geoLocationNeighborhoodCoordinatesRD

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: nbcode

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie geoLocationNeighborhoodCoordinatesRD in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
nbcode		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie geoLocationNeighborhoodCoordinatesRD worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
X	number	X		
Y	number	J		

geoLocationNeighborhoodDistance

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: nbcodefrom- nbcodeto

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie geoLocationNeighborhoodDistance in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
nbcodefrom		☐		
nbcodeto		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie geoLocationNeighborhoodDistance worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DISTANCE	number			

geoLocationPostcodeCoordinatesLatLon

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: postcode

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie geoLocationPostcodeCoordinatesLatLon in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
postcode		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie geoLocationPostcodeCoordinatesLatLon worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LATITUDE	number	Breedtegraad		
LONGITUDE	number	Lengtegraad		

geoLocationPostcodeCoordinatesRD

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: postcode

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie geoLocationPostcodeCoordinatesRD in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
postcode		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie geoLocationPostcodeCoordinatesRD worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
X	number	X		
Y	number	J		

geoLocationPostcodeDistance: CompanyInfo Geolocatie Postcost Afstand

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Geolocatie Postcost Afstand

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: postcodefrom- postcodeto

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie geoLocationPostcodeDistance in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
postcodefrom		☐		
postcodeto		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie geoLocationPostcodeDistance worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DISTANCE	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

geoLocationRDToAddressV2: CompanyInfo Geolocatie RD naar Adres (V2)

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Geolocatie RD naar Adres (V2)

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: x- y

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie geoLocationRDToAddressV2 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
x		☐		
y		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie geoLocationRDToAddressV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CITY	varchar2	Plaats		
DISTANCE	number	Afstand		
DISTRICT	varchar2			
HOUSE_NO_ADDITION	varchar2			
HOUSE_NO	number			
LATITUDE	number	Breedtegraad		
LONGITUDE	number	Lengtegraad		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
POSTCODE	varchar2	Postcode		
PROVINCE	varchar2	Provincie		
STREETNAME	varchar2	Straatnaam		
X	number	X		
Y	number	J		

geoLocationRDToLatLon: CompanyInfo Geolocatie RD naar Breedtegraad/Lengtegraad

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Geolocatie RD naar Breedtegraad/Lengtegraad

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: x- y

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie geoLocationRDToLatLon in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
x		☐		
y		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie geoLocationRDToLatLon worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LATITUDE	number	Breedtegraad		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LONGITUDE	number	Lengtegraad		

geoLocationRDToPostcode: CompanyInfo Geolocatie RD naar Postcode

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Geolocatie RD naar Postcode

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: x- y

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie geoLocationRDToPostcode in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
x		☐		
y		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie geoLocationRDToPostcode worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
POSTCODE	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

graydonCreditCompanyLiaisons: CompanyInfo Graydon Credit Company Liaisons

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Graydon Credit Company Liaisons

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: graydon_company_id

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie graydonCreditCompanyLiaisons in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
graydon_company_id		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie graydonCreditCompanyLiaisons worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ALARM_ALARM_CODE	number			
ALARM_ALARM_TEXT	varchar2			
COMPANIES	varchar2			
CONCERN_LIAISONS	varchar2			

graydonCreditGetReport: CompanyInfo Graydon-kredietrapport

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Graydon-kredietrapport

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: graydon_company_id- document

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie graydonCreditGetReport in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
document		☐		
graydon_company_id		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie graydonCreditGetReport worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ALARM_ALARM_CODE	number			
ALARM_ALARM_TEXT	varchar2			
DOCUMENT	blob	Document		
REPORT_ALARM_COMPANY_CONTACT_DETAILS_ADDRESSES	varchar2			
REPORT_ALARM_COMPANY_CONTACT_DETAILS_COMPANY_NAME	varchar2			
REPORT_ALARM_COMPANY_CONTACT_DETAILS_TRADE_NAMES	varchar2			
REPORT_ALARM_COMPANY_DISCONTINUANCE_DATE	varchar2			
REPORT_ALARM_COMPANY_DISCONTINUANCE_REASON	varchar2			
REPORT_ALARM_COMPANY_DISCONTINUANCE_TYPE	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
REPORT_ALARM_COMPANY_GRAYDON_COMPANY_ID	number			
REPORT_ALARM_COMPANY_SPECIAL_COMPANY_INFORMATION	varchar2			
REPORT_CALAMITY_COMPANY_BRANCH_OFFICES	varchar2			
REPORT_CALAMITY_COMPANY_COMPANY_MANAGEMENT_FIRST_DIRECTORS	varchar2			
REPORT_CALAMITY_COMPANY_COMPANY_MANAGEMENT_MANAGEMENT	varchar2			
REPORT_CALAMITY_COMPANY_CONCERN_LIAISONS	varchar2			
REPORT_CALAMITY_COMPANY_CONTACT_DETAILS_ADDRESSES	varchar2			
REPORT_CALAMITY_COMPANY_CONTACT_DETAILS_COMPANY_NAME	varchar2			
REPORT_CALAMITY_COMPANY_CONTACT_DETAILS_TELEPHONE_NUMBERS	varchar2			
REPORT_CALAMITY_COMPANY_CONTACT_DETAILS_TRADE_NAMES	varchar2			
REPORT_CALAMITY_COMPANY_FINANCIAL_CALAMITIES	varchar2			
REPORT_CALAMITY_COMPANY_GRAYDON_COMPANY_ID	number			
REPORT_CALAMITY_COMPANY_HISTORY_COMPANY_CONTINUED_UNDER	varchar2			
REPORT_CALAMITY_COMPANY_HISTORY_CONTINUATION	varchar2			
REPORT_CALAMITY_COMPANY_HISTORY_ORIGINATED_FROM	varchar2			
REPORT_CALAMITY_COMPANY_IMPORT_EXPORT_EXPORT_COUNTRIES	varchar2			
REPORT_CALAMITY_COMPANY_IMPORT_EXPORT_IMPORT_COUNTRIES	varchar2			
REPORT_CALAMITY_COMPANY_OFFICIAL_DATA_CAPITAL	varchar2			
REPORT_CALAMITY_COMPANY_OFFICIAL_DATA_CHAMBER_OF_COMMERCE_ADMINISTERING_CHAMBER_NO	varchar2			
REPORT_CALAMITY_COMPANY_OFFICIAL_DATA_CHAMBER_OF_COMMERCE_CHAMBER_NO	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
REPORT_CALAMITY_COMPANY_OFFICIAL_DATA_CHAMBER_OF_COMMERCE_DOSSIER_NO	varchar2			
REPORT_CALAMITY_COMPANY_OFFICIAL_DATA_CHAMBER_OF_COMMERCE_SUB_DOSSIER_NO	varchar2			
REPORT_CALAMITY_COMPANY_OFFICIAL_DATA_CHAMBER_OF_COMMERCE_TRADE_REGISTER_LOCATION	varchar2			
REPORT_CALAMITY_COMPANY_OFFICIAL_DATA_DISCONTINUANCE_DATE	varchar2			
REPORT_CALAMITY_COMPANY_OFFICIAL_DATA_DISCONTINUANCE_REASON	varchar2			
REPORT_CALAMITY_COMPANY_OFFICIAL_DATA_DISCONTINUANCE_TYPE	varchar2			
REPORT_CALAMITY_COMPANY_OFFICIAL_DATA_FOUNDED	varchar2			
REPORT_CALAMITY_COMPANY_OFFICIAL_DATA_NUMBER_OF_NON_EXECUTIVE_PARTNERS	varchar2			
REPORT_CALAMITY_COMPANY_OFFICIAL_DATA_PRESENT_LEGAL_FORM_CODE	number			
REPORT_CALAMITY_COMPANY_OFFICIAL_DATA_PRESENT_LEGAL_FORM_FINE_CODE	number			
REPORT_CALAMITY_COMPANY_OFFICIAL_DATA_PRESENT_LEGAL_FORM_FINE_TEXT	varchar2			
REPORT_CALAMITY_COMPANY_OFFICIAL_DATA_PRESENT_LEGAL_FORM_TEXT	varchar2			
REPORT_CALAMITY_COMPANY_OFFICIAL_DATA_PUBLICATION_DUTY_CODE	varchar2			
REPORT_CALAMITY_COMPANY_OFFICIAL_DATA_PUBLICATION_DUTY_TEXT	varchar2			
REPORT_CALAMITY_COMPANY_OFFICIAL_DATA_VAT_NUMBER	varchar2			
REPORT_CALAMITY_COMPANY_PARTICIPATIONS	varchar2			
REPORT_CALAMITY_COMPANY_RELATIONS_COMPANIES	varchar2			
REPORT_CALAMITY_COMPANY_RELATIONS_PERSONS	varchar2			
REPORT_CALAMITY_COMPANY_SECTORS_OF_INDUSTRY	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
REPORT_CALAMITY_COMPANY_SHARE_HOLDERS	varchar2			
REPORT_CALAMITY_COMPANY_SPECIAL_COMPANY_INFORMATION	varchar2			
REPORT_NORMAL_COMPANY_ANNUAL_FIGURES	varchar2			
REPORT_NORMAL_COMPANY_CALAMITY_CALAMITY_EVENTS	varchar2			
REPORT_NORMAL_COMPANY_CALAMITY_OTHER_CALAMITIES	varchar2			
REPORT_NORMAL_COMPANY_COMPANY_MANAGEMENT_FIRST_DIRECTORS	varchar2			
REPORT_NORMAL_COMPANY_COMPANY_MANAGEMENT_MANAGEMENT	varchar2			
REPORT_NORMAL_COMPANY_CONCERN_LIAISONS	varchar2			
REPORT_NORMAL_COMPANY_CONTACT_DETAILS_ADDRESSES	varchar2			
REPORT_NORMAL_COMPANY_CONTACT_DETAILS_COMPANY_NAME	varchar2			
REPORT_NORMAL_COMPANY_CONTACT_DETAILS_TELEPHONE_NUMBERS	varchar2			
REPORT_NORMAL_COMPANY_CONTACT_DETAILS_TRADE_NAMES	varchar2			
REPORT_NORMAL_COMPANY_CREDIT_ADVICE_DATA_CREDIT_ADVICE_CREDIT_AMOUNT	varchar2			
REPORT_NORMAL_COMPANY_CREDIT_ADVICE_DATA_CREDIT_ADVICE_CREDIT_CURRENCY	varchar2			
REPORT_NORMAL_COMPANY_CREDIT_ADVICE_DATA_CREDIT_ADVICE_CREDIT_FACTORS	varchar2			
REPORT_NORMAL_COMPANY_CREDIT_ADVICE_DATA_CREDIT_ADVICE_GRAYDON_COMPANY_ID	number			
REPORT_NORMAL_COMPANY_CREDIT_ADVICE_DATA_CREDIT_ADVICE_HISTORY_ADVISED_LIMITS	varchar2			
REPORT_NORMAL_COMPANY_CREDIT_ADVICE_DATA_CREDIT_ADVICE_MOTHER_AMOUNT	varchar2			
REPORT_NORMAL_COMPANY_CREDIT_ADVICE_DATA_CREDIT_ADVICE_MOTHER_GRAYDON_COMPANY_ID	number			
REPORT_NORMAL_COMPANY_CREDIT_ADVICE_DATA_CREDIT_RATING_CREDIT_FLAG_CODE	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
REPORT_NORMAL_COMPANY_CREDIT_ADVICE_DATA_CREDIT_RATING_CREDIT_FLAG_TEXT	varchar2			
REPORT_NORMAL_COMPANY_CREDIT_ADVICE_DATA_CREDIT_RATING_ERC_SCORE	varchar2			
REPORT_NORMAL_COMPANY_CREDIT_ADVICE_DATA_CREDIT_RATING_PD_PERCENTAGE_HISTORY	varchar2			
REPORT_NORMAL_COMPANY_CREDIT_ADVICE_DATA_CREDIT_RATING_PD_PERCENTAGE	number			
REPORT_NORMAL_COMPANY_CREDIT_ADVICE_DATA_CREDIT_RATING_PD_RATING_HISTORY	varchar2			
REPORT_NORMAL_COMPANY_CREDIT_ADVICE_DATA_CREDIT_RATING_PD_RATING	varchar2			
REPORT_NORMAL_COMPANY_CREDIT_ADVICE_DATA_CREDIT_RATING_RATINGS	varchar2			
REPORT_NORMAL_COMPANY_CREDIT_ADVICE_DATA_CREDIT_RATING_Y_RATING_HISTORY	varchar2			
REPORT_NORMAL_COMPANY_CREDIT_ADVICE_DATA_CREDIT_RATING_Y_RATING	varchar2			
REPORT_NORMAL_COMPANY_CREDIT_ADVICE_DATA_INCLUDING_PERSONAL_JUDGEMENT	boolean			
REPORT_NORMAL_COMPANY_DECLARATIONS_OF_LIABILITY	varchar2			
REPORT_NORMAL_COMPANY_FINANCIAL_CALAMITIES	varchar2			
REPORT_NORMAL_COMPANY_FINANCIAL_DETAILS_GRAYDON_COMPANY_ID	number			
REPORT_NORMAL_COMPANY_FINANCIAL_DETAILS_RESULTS	varchar2			
REPORT_NORMAL_COMPANY_FINANCIAL_DETAILS_TURNOVERS	varchar2			
REPORT_NORMAL_COMPANY_GRAYDON_COMPANY_ID	number			
REPORT_NORMAL_COMPANY_HISTORY_COMPANY_CONTINUED_UNDER	varchar2			
REPORT_NORMAL_COMPANY_HISTORY_CONTINUATION	varchar2			
REPORT_NORMAL_COMPANY_HISTORY_ORIGINATED_FROM	varchar2			
REPORT_NORMAL_COMPANY_OFFICIAL_DATA_CAPITAL	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
REPORT_NORMAL_COMPANY_OFFICIAL_DATA_CHAMBER_OF_COMMERCE_ADMINISTERING_CHAMBER_NO	varchar2			
REPORT_NORMAL_COMPANY_OFFICIAL_DATA_CHAMBER_OF_COMMERCE_CHAMBER_NO	varchar2			
REPORT_NORMAL_COMPANY_OFFICIAL_DATA_CHAMBER_OF_COMMERCE_DOSSIER_NO	varchar2			
REPORT_NORMAL_COMPANY_OFFICIAL_DATA_CHAMBER_OF_COMMERCE_SUB_DOSSIER_NO	varchar2			
REPORT_NORMAL_COMPANY_OFFICIAL_DATA_CHAMBER_OF_COMMERCE_TRADE_REGISTER_LOCATION	varchar2			
REPORT_NORMAL_COMPANY_OFFICIAL_DATA_DISCONTINUANCE_DATE	varchar2			
REPORT_NORMAL_COMPANY_OFFICIAL_DATA_DISCONTINUANCE_REASON	varchar2			
REPORT_NORMAL_COMPANY_OFFICIAL_DATA_DISCONTINUANCE_TYPE	varchar2			
REPORT_NORMAL_COMPANY_OFFICIAL_DATA_FOUNDED	varchar2			
REPORT_NORMAL_COMPANY_OFFICIAL_DATA_NUMBER_OF_NON_EXECUTIVE_PARTNERS	varchar2			
REPORT_NORMAL_COMPANY_OFFICIAL_DATA_PRESENT_LEGAL_FORM_CODE	number			
REPORT_NORMAL_COMPANY_OFFICIAL_DATA_PRESENT_LEGAL_FORM_FINE_CODE	number			
REPORT_NORMAL_COMPANY_OFFICIAL_DATA_PRESENT_LEGAL_FORM_FINE_TEXT	varchar2			
REPORT_NORMAL_COMPANY_OFFICIAL_DATA_PRESENT_LEGAL_FORM_TEXT	varchar2			
REPORT_NORMAL_COMPANY_OFFICIAL_DATA_PUBLICATION_DUTY_CODE	varchar2			
REPORT_NORMAL_COMPANY_OFFICIAL_DATA_PUBLICATION_DUTY_TEXT	varchar2			
REPORT_NORMAL_COMPANY_OFFICIAL_DATA_VAT_NUMBER	varchar2			
REPORT_NORMAL_COMPANY_PAYMENT_INFORMATION	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
REPORT_NORMAL_COMPANY_PERSONNEL_EMPLOYEES_CLASS_CODE	number			
REPORT_NORMAL_COMPANY_PERSONNEL_EMPLOYEES_CLASS_TEXT	varchar2			
REPORT_NORMAL_COMPANY_PERSONNEL_GRAYDON_COMPANY_ID	number			
REPORT_NORMAL_COMPANY_PERSONNEL_NUMBER_OF_EMPLOYEES	varchar2			
REPORT_NORMAL_COMPANY_POSITIONS_IN_OTHER_COMPANIES	varchar2			
REPORT_NORMAL_COMPANY_RELATIONS_COMPANIES	varchar2			
REPORT_NORMAL_COMPANY_RELATIONS_PERSONS	varchar2			
REPORT_NORMAL_COMPANY_SECTORS_OF_INDUSTRY	varchar2			
REPORT_NORMAL_INDIRECT_COMPANY_RELATIONS_COMPANIES	varchar2			
REPORT_NORMAL_INDIRECT_COMPANY_RELATIONS_PERSONS	varchar2			

graydonCreditManagement: CompanyInfo Graydon Credit Managemenet

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Graydon Credit Managemenet

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: graydon_company_id

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie graydonCreditManagement in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
graydon_company_id		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie graydonCreditManagement worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ALARM_ALARM_CODE	number			
ALARM_ALARM_TEXT	varchar2			
COMPANY_MANAGEMENT_FIRST_DIRECTORS	varchar2			
COMPANY_MANAGEMENT_MANAGEMENT	varchar2			
PERSONS	varchar2			

graydonCreditQuickscan: CompanyInfo Graydon Kredietquickscan

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Graydon Kredietquickscan

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: graydon_company_id

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie graydonCreditQuickscan in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
graydon_company_id		□		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie graydonCreditQuickscan worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ALARM_ALARM_CODE	number			
ALARM_ALARM_TEXT	varchar2			
CREDIT_FLAG_CODE	varchar2			
CREDIT_FLAG_TEXT	varchar2			
PD_RATING	varchar2			

graydonCreditRatings: CompanyInfo Graydon-kredietbeoordelingen

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Graydon-kredietbeoordelingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: graydon_company_id

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie graydonCreditRatings in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
graydon_company_id		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie graydonCreditRatings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ALARM_ALARM_CODE	number			
ALARM_ALARM_TEXT	varchar2			
CREDIT_ADVICE_AMOUNT	varchar2			
CREDIT_ADVICE_CURRENCY	varchar2			
CREDIT_ADVICE_FACTORS	varchar2			
PAYMENT_INFORMATION	varchar2			
PD_RATING	varchar2			
RATINGS	varchar2			

graydonCreditSearchIdentification

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: company_id- company_id_type- country_iso2

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie graydonCreditSearchIdentification in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
company_id_type		☐		
company_id		☐		
country_iso2		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie graydonCreditSearchIdentification worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_ID_TYPE	varchar2			
COMPANY_ID	varchar2	Bedrijf ID		
COUNTRY_ISO2	varchar2	ISO Landcode 2 Karakters		
EMAIL	varchar2	E-mail		
HOUSE_NO_ADDITION	varchar2			
HOUSE_NO	number			
POSTCODE	varchar2	Postcode		
RESIDENCE	varchar2			
STREET	varchar2	Straat		
TRADE_NAME	varchar2	Handelsnaam		
URL	varchar2	URL		

graydonCreditSearchName: CompanyInfo Graydon Credit Zoeknaam

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Graydon Credit Zoeknaam

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: company_name- residence- country_iso2

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie graydonCreditSearchName in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
company_name		☐		
country_iso2		☐		
residence		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie graydonCreditSearchName worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_ID_TYPE	varchar2			
COMPANY_ID	varchar2	Bedrijf ID		
COUNTRY_ISO2	varchar2	ISO Landcode 2 Karakters		
EMAIL	varchar2	E-mail		
HOUSE_NO_ADDITION	varchar2			
HOUSE_NO	number			
POSTCODE	varchar2	Postcode		
RESIDENCE	varchar2			
STREET	varchar2	Straat		
TRADE_NAME	varchar2	Handelsnaam		
URL	varchar2	URL		

graydonCreditSearchPostcode: CompanyInfo Graydon Credit Zoekpostcode

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Graydon Credit Zoekpostcode

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: postcode- house_no- telephone_no- country_iso2

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie graydonCreditSearchPostcode in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
country_iso2		☐		
house_no		☐		
postcode		☐		
telephone_no		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie graydonCreditSearchPostcode worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_ID_TYPE	varchar2			
COMPANY_ID	varchar2	Bedrijf ID		
COUNTRY_ISO2	varchar2	ISO Landcode 2 Karakters		
EMAIL	varchar2	E-mail		
HOUSE_NO_ADDITION	varchar2			
HOUSE_NO	number			
POSTCODE	varchar2	Postcode		
RESIDENCE	varchar2			
STREET	varchar2	Straat		
TRADE_NAME	varchar2	Handelsnaam		
URL	varchar2	URL		

graydonCreditVatNumber: CompanyInfo Graydon Credit BTW-nummer

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Graydon Credit BTW-nummer

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: graydon_company_id

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie graydonCreditVatNumber in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
graydon_company_id		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie graydonCreditVatNumber worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ALARM_ALARM_CODE	number			
ALARM_ALARM_TEXT	varchar2			
VAT_NUMBER	varchar2	BTW-nummer		

insolvencyGetCaseByPublication: CompanyInfo Insolventiezaak per Publicatie

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Insolventiezaak per Publicatie

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: publication_id

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie insolvencyGetCaseByPublication in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
publication_id		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie insolvencyGetCaseByPublication worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AFFECTED_COMPANIES	varchar2			
CURATORS_CURATOR	varchar2			
DEPT_RESTRUCTURING_NUMBER	varchar2			
EVENTS_EVENT	varchar2	Gebeurtenissen Gebeurtenis		
EVENTS_IS_LEGACY	boolean			
INSOLVENCY_ID	varchar2	Insolventie ID		
IS_PRE_HGK_PUBLISHED	boolean			
LEGAL_SUBJECT_LEGAL_ENTITY_ADDRESSES_ADDRESS	varchar2			
LEGAL_SUBJECT_LEGAL_ENTITY_ADDRESSES_HIDDEN	boolean			
LEGAL_SUBJECT_LEGAL_ENTITY_COC_NUMBER	varchar2			
LEGAL_SUBJECT_LEGAL_ENTITY_COC_REGISTERED_CITY	varchar2			
LEGAL_SUBJECT_LEGAL_ENTITY_IS_FORMER	boolean			
LEGAL_SUBJECT_LEGAL_ENTITY_TRADE_NAME	varchar2			
LEGAL_SUBJECT_NATURAL_PERSON_ADDRESSES_ADDRESS	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LEGAL_SUBJECT_NATURAL_PERSON_ADDRESSES_HIDDEN	boolean			
LEGAL_SUBJECT_NATURAL_PERSON_BIRTH_CITY	varchar2			
LEGAL_SUBJECT_NATURAL_PERSON_BIRTH_COUNTRY	varchar2			
LEGAL_SUBJECT_NATURAL_PERSON_BIRTH_DATE	date			
LEGAL_SUBJECT_NATURAL_PERSON_DECEASED_DATE	date			
LEGAL_SUBJECT_NATURAL_PERSON_FIRST_NAME	varchar2			
LEGAL_SUBJECT_NATURAL_PERSON_INITIALS	varchar2			
LEGAL_SUBJECT_NATURAL_PERSON_LAST_NAME	varchar2			
LEGAL_SUBJECT_NATURAL_PERSON_PREFIX	varchar2			
MAGISTRATE	varchar2			
PRE_HGK_INSOLVENCY_ID	varchar2			
PREVIOUS_INSOLVENCY_ID	varchar2			
PREVIOUS_MAGISTRATE	varchar2			
RECEIVERS_RECEIVER	varchar2			
REMOVAL_DATE	date			
REPORTS	varchar2			
TREATING_AUTHORITY_CODE	number			
TREATING_AUTHORITY_ESTABLISHMENT_CODE	number			
TREATING_AUTHORITY_ESTABLISHMENT_NAME	varchar2			
TREATING_AUTHORITY_NAME	varchar2			

insolvencySearchPublicationsByCoCNumber

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: coc_number

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie insolvencySearchPublicationsByCoCNumber in te stellen. Voor verplichte parameters moet

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
coc_number		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie insolvencySearchPublicationsByCoCNumber worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATE	date	Datum		
PUBLICATIONS	varchar2			

insolvencySearchPublicationsByPerson

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: last_name- prefix- birth_date- postcode- house_number

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie insolvencySearchPublicationsByPerson in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
birth_date		☐		
house_number		☐		
last_name		☐		
postcode		☐		
prefix		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie insolvencySearchPublicationsByPerson worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATE	date	Datum		
PUBLICATIONS	varchar2			

internationalAddressSearchInteractive

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: organization- building- street- housenr- pobox- locality- postcode- province- country- language- country_format

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie internationalAddressSearchInteractive in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
building		☐		
country_format		☐		
country		☐		
housenr		☐		
language		☐		
locality		☐		
organization		☐		
pobox		☐		
postcode		☐		
province		☐		
street		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie internationalAddressSearchInteractive worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COUNTRY_ISO3	varchar2			
RESULT	varchar2			
VALIDATION_STATUS	varchar2			

internationalAddressSearchV2: CompanyInfo Internationaal Adres Zoeken (V2)

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Internationaal Adres Zoeken (V2)

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: organization- building- street- housenr- pobox- locality- postcode- province- country- language- country_format

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie internationalAddressSearchV2 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
building		☐		
country_format		☐		
country		☐		
housenr		☐		
language		☐		
locality		☐		
organization		☐		
pobox		☐		
postcode		☐		
province		☐		
street		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie internationalAddressSearchV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COUNTRY_ISO3	varchar2			
RESULT	varchar2			
VALIDATION_STATUS	varchar2			

kadasterAddressCoordinates: CompanyInfo Kadaster Adrescoördinaten

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Kadaster Adrescoördinaten

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Filters op API-server: postcode- city- street- houseno- housenoaddition

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie kadasterAddressCoordinates in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
city		☐		
houseno		☐		
housenoaddition		☐		
postcode		☐		
street		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie kadasterAddressCoordinates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LATITUDE	number	Breedtegraad		
LONGITUDE	number	Lengtegraad		
WITHIN_STRUCTURE	boolean			
X	number	X		
Y	number	J		

kadasterBronDocument: CompanyInfo Kadaster Brondocument

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Kadaster Brondocument

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: aanduiding_soort_register- deel- nummer- reeks- format

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie kadasterBronDocument in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
aanduiding_soort_register		☐		
deel		☐		
format		☐		
nummer		☐		
reeks		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie kadasterBronDocument worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	blob	Document		
IMAGES	varchar2			

kadasterEigendomsBerichtDocumentPerceel

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: gemeentecode- gemeentenaam- sectie- perceelnummer- relatiecode- volgnummer- format

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie kadasterEigendomsBerichtDocumentPerceel in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
format		☐		
gemeentecode		☐		
gemeentenaam		☐		
perceelnummer		☐		
relatiecode		☐		
sectie		☐		
volgnummer		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie kadasterEigendomsBerichtDocumentPerceel worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EIGENDOMSBERICHT_AFBEELDINGEN	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_DATUM_BIJGEWERKT	date			
EIGENDOMSBERICHT_DOCUMENT	blob			
EIGENDOMSBERICHT_KADASTRALE_AANDUIDING_GEMEENTECODE	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_KADASTRALE_AANDUIDING_GEMEENTENAAM	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_KADASTRALE_AANDUIDING_PERCEELNUMMER	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_KADASTRALE_AANDUIDING_RELATIECODE	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EIGENDOMSBERICHT_KADASTRALE_AANDUIDING_SECTIE	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_KADASTRALE_AANDUIDING_VOLGNUMMER	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_LOCATIES_INDICATIE_COMPLEET	boolean			
EIGENDOMSBERICHT_LOCATIES_LOCATIES_BINNENLAND	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_OBJECT_ID	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_OMSCHRIJVING	varchar2			
OVERZICHT_ONROERENDE_ZAKEN	varchar2			

kadasterEigendomsBerichtDocumentPostcode

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: postcode- huisnummer- huisnummer_toevoeging- format

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie kadasterEigendomsBerichtDocumentPostcode in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
format		☐		
huisnummer_toevoeging		☐		
huisnummer		☐		
postcode		☐		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie kadasterEigendomsBerichtDocumentPostcode worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EIGENDOMSBERICHT_AFBEELDINGEN	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_DATUM_BIJGEWERKT	date			
EIGENDOMSBERICHT_DOCUMENT	blob			
EIGENDOMSBERICHT_KADASTRALE_AANDUIDING_GEMEENTECODE	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_KADASTRALE_AANDUIDING_GEMEENTENAAM	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_KADASTRALE_AANDUIDING_PERCEELNUMMER	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_KADASTRALE_AANDUIDING_RELATIECODE	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_KADASTRALE_AANDUIDING_SECTIE	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_KADASTRALE_AANDUIDING_VOLGNUMMER	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_LOCATIES_INDICATIE_COMPLEET	boolean			
EIGENDOMSBERICHT_LOCATIES_LOCATIES_BINNENLAND	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_OBJECT_ID	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_OMSCHRIJVING	varchar2			
OVERZICHT_ONROERENDE_ZAKEN	varchar2			

kadasterEigendomsBerichtPerceel

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: gemeentecode- gemeentenaam- sectie- perceelnummer- relatiecode- volgnummer

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie kadasterEigendomsBerichtPerceel in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
gemeentecode		☐		
gemeentenaam		☐		
perceelnummer		☐		
relatiecode		☐		
sectie		☐		
volgnummer		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie kadasterEigendomsBerichtPerceel worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EIGENDOMSBERICHT_DATUM_BIJGEWERKT	date			
EIGENDOMSBERICHT_DOCUMENT	blob			
EIGENDOMSBERICHT_GEMEENTESTUKKEN	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_AANTEKENINGEN_KADASTRAAL_OBJECT_AANTEKENINGEN_LIJST_AANTEKENINGEN	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_AANTEKENINGEN_KADASTRAAL_OBJECT_AANTEKENINGEN_LIJST_INDICATIE_COMPLEET	boolean			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_AANTEKENINGEN_KADASTRAAL_OBJECT_MELDING	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_DATUM_ONTSTAAN	date			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_INDICATIE_MEER_ONROE	boolean			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
RENDE_ZAKEN				
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_INDICATIE_VOORGENOMEN_SPLITSING	boolean			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_INDICATIE_VOORLOPIGE_AANTEKENING	boolean			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_GEMEENTECODE	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_GEMEENTENAAM	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_PERCEELNUMMER	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_RELATIECODE	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_SECTIE	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_VOLGNUMMER	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KOOPJAAR	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KOOPSOM	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_LANDINRICHTINGSRENTE_BEDRAG	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_LANDINRICHTINGSRENTE_EINDJAAR	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_LOCATIES_INDICATIE_COMPLEET	boolean			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_LOCATIES_LOCATIES_BINNENLAND	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_MANDELIGHEID_HOOFD_PERCELEN_INDICATIE_COMPLEET	boolean			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_MANDELIGHEID_HOOFD_PERCELEN_KADASTRALE_AANDUIDINGEN	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_MANDELIGHEID_MANDELIGE_PERCELEN_INDICATIE_COMPLEET	boolean			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_MANDELIGHEID_MANDELIGE_PERCELEN_KADASTRALE_AANDUIDINGEN	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_NIET_VOLLEDIG_VERWERKT_STUKKEN_LIJST_INDICATIE_COMPLEET	boolean			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_NIET_VOLLEDIG_VERWERKT_STUKKEN_LIJST_STUKKEN	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_OBJECT_ID	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_OMSCHRIJVING	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_ONROERENDE_ZAAK_HISTORIE_INDICATIE_COMPLEET	boolean			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_ONROERENDE_ZAAK_HISTORIE_KADASTRALE_AANDUIDINGEN	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_PERCEEL_DETAILS_APPARTEMENTSRECHT_BESTUURDER_ID	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_PERCEEL_DETAILS_APPARTEMENTSRECHT_NAAM	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_PERCEEL_DETAILS_PERCEEL_GROOTTE_PERCEEL	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_PERCEEL_DETAILS_PERCEEL_INDICATIE_GROOTTE_GESCHAT	boolean			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_PERCEEL_DETAILS_PERCEEL_X_COORDINAAT	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_PERCEEL_DETAILS_PERCEEL_Y_COORDINAAT	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_PR_BEPERKINGEN_KADASTRAAL_OBJECT_MELDING	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_PR_BEPERKINGEN_KADASTRAAL_OBJECT_PR_BEPERKINGEN_LIJST_INDICATIE_COMPLEET	boolean			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_PR_BEPERKINGEN_KADASTRAAL_OBJECT_PR_BEPERKINGEN_LIJST_PR_BEPERKINGEN	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_PERSONEN	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EIGENDOMSBERICHT_RECHTEN_LIJST_INDICATIE_COMPLEET	boolean			
EIGENDOMSBERICHT_RECHTEN_LIJST_RECHTEN	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_STUKKEN	varchar2			
OVERZICHT_ONROERENDE_ZAKEN	varchar2			
OVERZICHT_PERSONEN	varchar2			
OVERZICHT_RECHTEN	varchar2			

kadasterEigendomsBerichtPerceelV2

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: gemeentecode- gemeentenaam- sectie- perceelnummer- relatiecode- volgnummer

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie kadasterEigendomsBerichtPerceelV2 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
gemeentecode		☐		
gemeentenaam		☐		
perceelnummer		☐		
relatiecode		☐		
sectie		☐		
volgnummer		☐		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie kadasterEigendomsBerichtPerceelV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EIGENDOMSBERICHT_DATUM_BIJGEWERKT	date			
EIGENDOMSBERICHT_DOCUMENT	blob			
EIGENDOMSBERICHT_GEMEENTESTUKKEN	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_AANTEKENINGEN_KADASTRAAL_OBJECT_AANTEKENINGEN_LIJST_AANTEKENINGEN	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_AANTEKENINGEN_KADASTRAAL_OBJECT_AANTEKENINGEN_LIJST_INDICATIE_COMPLEET	boolean			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_AANTEKENINGEN_KADASTRAAL_OBJECT_MELDING	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_DATUM_ONTSTAAN	date			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_INDICATIE_MEER_ONROERENDE_ZAKEN	boolean			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_INDICATIE_VOORGENOMEN_SPLITSING	boolean			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_INDICATIE_VOORLOPIGE_AANTEKENING	boolean			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_GEMEENTECODE	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_GEMEENTENAAM	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_PERCEELNUMMER	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_RELATIECODE	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_SECTIE	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_VOLGNUMMER	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KOOPJAAR	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KOOPSOM	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_LANDINRICHTINGSRENTE_BEDRAG	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_LANDINRICHTINGSRENTE_EINDJAAR	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_LOCATIES_INDICATIE_COMPLEET	boolean			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_LOCATIES_LOCATIES_BINNENLAND	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_MANDELIGHEID_HOOFD_PERCELEN_INDICATIE_COMPLEET	boolean			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_MANDELIGHEID_HOOFD_PERCELEN_KADASTRALE_AANDUIDINGEN	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_MANDELIGHEID_MANDELIGE_PERCELEN_INDICATIE_COMPLEET	boolean			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_MANDELIGHEID_MANDELIGE_PERCELEN_KADASTRALE_AANDUIDINGEN	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_NIET_VOLLEDIG_VERWERKT_STUKKEN_LIJST_INDICATIE_COMPLEET	boolean			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_NIET_VOLLEDIG_VERWERKT_STUKKEN_LIJST_STUKKEN	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_OBJECT_ID	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_OMSCHRIJVING	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_ONROERENDE_ZAAK_HISTORIE_INDICATIE_COMPLEET	boolean			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_ONROERENDE_ZAAK_HISTORIE_KADASTRALE_AANDUIDINGEN	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_PERCEEL_DETAILS_APPARTEMENTSRECHT_BESTUURDER_ID	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_PERCEEL_DETAILS_APPARTEMENTSRECHT_NAAM	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_PERCEEL_DETAILS_PERCEEL_GROOTTE_PERCEEL	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_PERCEEL_DETAILS_PERCEEL_INDICATIE_GROOTTE_GESCHAT	boolean			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_PERCEEL_DETAILS_PERCEEL_X_COORDINAAT	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_PERCEEL_DETAILS_PERCEEL_Y_COORDINAAT	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_PR_BEPERKINGEN_KADASTRAAL_OBJECT_MELDING	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_PR_BEPERKINGEN_KADASTRAAL_OBJECT_PR_BEPERKINGEN_LIJST_INDICATIE_COMPLEET	boolean			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_PR_BEPERKINGEN_KADASTRAAL_OBJECT_PR_BEPERKINGEN_LIJST_PR_BEPERKINGEN	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_PERSONEN	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_RECHTEN_LIJST_INDICATIE_COMPLEET	boolean			
EIGENDOMSBERICHT_RECHTEN_LIJST_RECHTEN	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_STUKKEN	varchar2			
OVERZICHT_ONROERENDE_ZAKEN	varchar2			
OVERZICHT_PERSONEN	varchar2			
OVERZICHT_RECHTEN	varchar2			

kadasterEigendomsBerichtPostcode

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: postcode- huisnummer- huisnummer_toevoeging

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie kadasterEigendomsBerichtPostcode in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
huisnummer_toevoeging		☐		
huisnummer		☐		
postcode		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie kadasterEigendomsBerichtPostcode worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EIGENDOMSBERICHT_DATUM_BIJGEWERKT	date			
EIGENDOMSBERICHT_DOCUMENT	blob			
EIGENDOMSBERICHT_GEMEENTESTUKKEN	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_AANTEKENINGEN_KADASTRAAL_OBJECT_AANTEKENINGEN_LIJST_AANTEKENINGEN	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_AANTEKENINGEN_KADASTRAAL_OBJECT_AANTEKENINGEN_LIJST_INDICATIE_COMPLEET	boolean			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_AANTEKENINGEN_KADASTRAAL_OBJECT_MELDING	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_DATUM_ONTSTAAN	date			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_INDICATIE_MEER_ONROERENDE_ZAKEN	boolean			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_INDICATIE_VOORGENOMEN_SPLITSING	boolean			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_INDICATIE_VOORLOPIGE_AANTEKENING	boolean			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_GEMEENTECODE	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_GEMEENTENAAM	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_PERCEELNUMMER	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_RELATIECODE	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_SECTIE	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_VOLGNUMMER	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KOOPJAAR	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KOOPSOM	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_LANDINRICHTINGSRENTE_BEDRAG	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_LANDINRICHTINGSRENTE_EINDJAAR	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_LOCATIES_INDICATIE_COMPLEET	boolean			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_LOCATIES_LOCATIES_BINNENLAND	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_MANDELIGHEID_HOOFD_PERCELEN_INDICATIE_COMPLEET	boolean			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_MANDELIGHEID_HOOFD_PERCELEN_KADASTRALE_AANDUIDINGEN	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_MANDELIGHEID_MANDELIGE_PERCELEN_INDICATIE_COMPLEET	boolean			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_MANDELIGHEID_MANDELIGE_PERCELEN_KADASTRALE_AANDUIDINGEN	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_NIET_VOLLEDIG_VERWERKT_STUKKEN_LIJST_INDICATIE_COMPLEET	boolean			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_NIET_VOLLEDIG_VERWERKT_STUKKEN_LIJST_STUKKEN	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_OBJECT_ID	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_OMSCHRIJVING	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_ONROERENDE_ZAAK_HISTORIE_INDICATIE_COMPLEET	boolean			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_ONROERENDE_ZAAK_HISTORIE_KADASTRALE_AANDUIDINGEN	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_PERCEEL_DETAILS_APPARTEMENTSRECHT_BESTUURDER_ID	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_PERCEEL_DETAILS_APPARTEMENTSRECHT_NAAM	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_PERCEEL_DETAILS_PERCEEL_GROOTTE_PERCEEL	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_PERCEEL_DETAILS_PERCEEL_INDICATIE_GROOTTE_GESCHAT	boolean			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_PERCEEL_DETAILS_PERCEEL_X_COORDINAAT	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_PERCEEL_DETAILS_PERCEEL_Y_COORDINAAT	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_PR_BEPERKINGEN_KADASTRAAL_OBJECT_MELDING	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_PR_BEPERKINGEN_KADASTRAAL_OBJECT_PR_BEPERKINGEN_LIJST_INDICATIE_COMPLEET	boolean			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_PR_BEPERKINGEN_KADASTRAAL_OBJECT_PR_BEPERKINGEN_LIJST_PR_BEPERKINGEN	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_PERSONEN	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_RECHTEN_LIJST_INDICATIE_COMPLEET	boolean			
EIGENDOMSBERICHT_RECHTEN_LIJST_RECHTEN	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_STUKKEN	varchar2			
OVERZICHT_ONROERENDE_ZAKEN	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
OVERZICHT_PERSONEN	varchar2			
OVERZICHT_RECHTEN	varchar2			

kadasterEigendomsBerichtPostcodeV2

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: postcode- huisnummer- huisnummer_toevoeging

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie kadasterEigendomsBerichtPostcodeV2 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
huisnummer_toevoeging		☐		
huisnummer		☐		
postcode		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie kadasterEigendomsBerichtPostcodeV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EIGENDOMSBERICHT_DATUM_BIJGEWERKT	date			
EIGENDOMSBERICHT_DOCUMENT	blob			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EIGENDOMSBERICHT_GEMEENTESTUKKEN	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_AANTEKENINGEN_KADASTRAAL_OBJECT_AANTEKENINGEN_LIJST_AANTEKENINGEN	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_AANTEKENINGEN_KADASTRAAL_OBJECT_AANTEKENINGEN_LIJST_INDICATIE_COMPLEET	boolean			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_AANTEKENINGEN_KADASTRAAL_OBJECT_MELDING	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_DATUM_ONTSTAAN	date			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_INDICATIE_MEER_ONROERENDE_ZAKEN	boolean			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_INDICATIE_VOORGENOMEN_SPLITSING	boolean			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_INDICATIE_VOORLOPIGE_AANTEKENING	boolean			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_GEMEENTECODE	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_GEMEENTENAAM	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_PERCEELNUMMER	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_RELATIECODE	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_SECTIE	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_VOLGNUMMER	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KOOPJAAR	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KOOPSOM	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_LANDINRICHTINGSRENTE_BEDRAG	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_LANDINRICHTINGSRENTE_EINDJAAR	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_LOCATIES_INDICATIE_COMPLEET	boolean			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_LOCATIES_LOCATIES_BINNENLAND	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_MANDELIGHEID_HOOFD_PERCELEN_INDICATIE_COMPLEET	boolean			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_MANDELIGHEID_HOOFD_PERCELEN_KADASTRALE_AANDUIDINGEN	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_MANDELIGHEID_MANDELIGE_PERCELEN_INDICATIE_COMPLEET	boolean			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_MANDELIGHEID_MANDELIGE_PERCELEN_KADASTRALE_AANDUIDINGEN	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_NIET_VOLLEDIG_VERWERKT_STUKKEN_LIJST_INDICATIE_COMPLEET	boolean			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_NIET_VOLLEDIG_VERWERKT_STUKKEN_LIJST_STUKKEN	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_OBJECT_ID	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_OMSCHRIJVING	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_ONROERENDE_ZAAK_HISTORIE_INDICATIE_COMPLEET	boolean			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_ONROERENDE_ZAAK_HISTORIE_KADASTRALE_AANDUIDINGEN	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_PERCEEL_DETAILS_APPARTEMENTSRECHT_BESTUURDER_ID	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_PERCEEL_DETAILS_APPARTEMENTSRECHT_NAAM	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_PERCEEL_DETAILS_PERCEEL_GROOTTE_PERCEEL	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_PERCEEL_DETAILS_PERCEEL_INDICATIE_GROOTTE_GESCHAT	boolean			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_PERCEEL_DETAILS_PER	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CEEL_X_COORDINAAT				
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_PERCEEL_DETAILS_PERCEEL_Y_COORDINAAT	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_PR_BEPERKINGEN_KADASTRAAL_OBJECT_MELDING	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_PR_BEPERKINGEN_KADASTRAAL_OBJECT_PR_BEPERKINGEN_LIJST_INDICATIE_COMPLEET	boolean			
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_PR_BEPERKINGEN_KADASTRAAL_OBJECT_PR_BEPERKINGEN_LIJST_PR_BEPERKINGEN	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_PERSONEN	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_RECHTEN_LIJST_INDICATIE_COMPLEET	boolean			
EIGENDOMSBERICHT_RECHTEN_LIJST_RECHTEN	varchar2			
EIGENDOMSBERICHT_STUKKEN	varchar2			
OVERZICHT_ONROERENDE_ZAKEN	varchar2			
OVERZICHT_PERSONEN	varchar2			
OVERZICHT_RECHTEN	varchar2			

kadasterHypothecairBerichtPerceel

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: gemeentecode- gemeentenaam- sectie- perceelnummer- relatiecode- volgnummer- format

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie kadasterHypothecairBerichtPerceel in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
format		☐		
gemeentecode		☐		
gemeentenaam		☐		
perceelnummer		☐		
relatiecode		☐		
sectie		☐		
volgnummer		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie kadasterHypothecairBerichtPerceel worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HYPOTHECAIRBERICHT_DATUM_BIJGEWERKT	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_HYPOTHECAIR_DOCUMENT_AFBEELDINGEN	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_HYPOTHECAIR_DOCUMENT_DOCUMENT	blob			
HYPOTHECAIRBERICHT_HYPOTHEEK_STUK_LIJST_HYPOTHEEK_STUKKEN	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_HYPOTHEEK_STUK_LIJST_INDICATIE_COMPLEET	boolean			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_AANTEKENING_BESCHIKKINGSBEVOEGDHEID	boolean			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_AKR_SUBJECT_NR	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_DOMICILIE_KEUZES_INDICATIE_COMPLEET	boolean			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_KADASTRALE_IDENTIFICATIE	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_BSN	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_BURGERLIJKE_STAAT	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_DATUM_OVERLIJDEN	date			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_GEBOORTEDATUM	date			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_GEBOORTEPLAATS	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_GESLACHT	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_GESLACHTSNAAM	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_INDICATIE_OVERLEDEN	boolean			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_VOORNAMEN	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_VOORVOEGSEL_GESLACHTSNAAM	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NIET_NATUURLIJK_PERSOON_BEDRIJVEN_NUMMER	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NIET_NATUURLIJK_PERSOON_NAAM	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NIET_NATUURLIJK_PERSOON_RECHTSVORM	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NIET_NATUURLIJK_PERSOON_STATUTAIRE_ZETEL	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_HUISLETTER	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POST	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_HUISNUMMER_TOEVOEGING				
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_HUISNUMMER	number			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_PLAATS	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_POSITIE	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_POSTCODE	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_STRAATNAAM	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BUITENLAND_ADRES	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BUITENLAND_LAND	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BUITENLAND_REGIO	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BUITENLAND_WOONPLAATS	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_HUISLETTER	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_HUISNUMMER_TOEVOEGING	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_HUISNUMMER	number			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_PLAATS	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOO	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
NLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_POSITIE				
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_POSTCODE	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_STRAATNAAM	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BUITENLAND_ADRES	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BUITENLAND_LAND	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BUITENLAND_REGIO	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BUITENLAND_WOONPLAATS	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GROOTTE	number			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_GEMEENTECODE	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_GEMEENTENAAM	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_PERCEELNUMMER	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_RELATIECODE	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_SECTIE	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_VOLGNUMMER	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_MEERDERE_SPLITSINGEN	boolean			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_OBJECT_ID	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_ONVERWERKTE_DOCUMENTEN_HYPOTHEEK_STUKKEN	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_ONVERWERKTE_DOCUMENTEN_INDICATIE_COMPLEET	boolean			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_TYPE	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_VASTGESTELDE_GROOTTE	boolean			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_VOORLOPIGE_AANTEKENING	boolean			
OVERZICHT_ONROERENDE_ZAKEN	varchar2			
OVERZICHT_PERSONEN	varchar2			
OVERZICHT_RECHTEN	varchar2			

kadasterHypothecairBerichtPerceelV2

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: gemeentecode- gemeentenaam- sectie- perceelnummer- relatiecode- volgnummer- format

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie kadasterHypothecairBerichtPerceelV2 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
format		☐		
gemeentecode		☐		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
gemeentenaam		☐		
perceelnummer		☐		
relatiecode		☐		
sectie		☐		
volgnummer		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie kadasterHypothecairBerichtPerceelV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HYPOTHECAIRBERICHT_DATUM_BIJGEWERKT	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_HYPOTHECAIR_DOCUMENT_AFBEELDINGEN	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_HYPOTHECAIR_DOCUMENT_DOCUMENT	blob			
HYPOTHECAIRBERICHT_HYPOTHEEK_STUK_LIJST_HYPOTHEEK_STUKKEN	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_HYPOTHEEK_STUK_LIJST_INDICATIE_COMPLEET	boolean			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_AANTEKENING_BESCHIKKINGSBEVOEGDHEID	boolean			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_AKR_SUBJECT_NR	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_DOMICILIE_KEUZES_INDICATIE_COMPLEET	boolean			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_KADASTRALE_IDENTIFICATIE	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_BSN	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_BURGERLIJKE_STAAT	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_DATUM_OVERLIJDEN	date			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATU	date			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
URLIJK_PERSOON_GEBOORTEDATUM				
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATURLIJK_PERSOON_GEBOORTEPLAATS	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATURLIJK_PERSOON_GESLACHT	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATURLIJK_PERSOON_GESLACHTSNAAM	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATURLIJK_PERSOON_INDICATIE_OVERLEDEN	boolean			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATURLIJK_PERSOON_VOORNAMEN	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATURLIJK_PERSOON_VOORVOEGSEL_GESLACHTSNAAM	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NIET_NATUURLIJK_PERSOON_BEDRIJVEN_NUMMER	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NIET_NATUURLIJK_PERSOON_NAAM	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NIET_NATUURLIJK_PERSOON_RECHTSVORM	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NIET_NATUURLIJK_PERSOON_STATUTAIRE_ZETEL	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_HUISLETTER	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_HUISNUMMER_TOEVOEGING	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_HUISNUMMER	number			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_PLAATS	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_POSITIE	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_POSTCODE	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_STRAATNAAM	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BUITENLAND_ADRES	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BUITENLAND_LAND	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BUITENLAND_REGIO	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BUITENLAND_WOONPLAATS	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_HUISLETTER	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_HUISNUMMER_TOEVOEGING	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_HUISNUMMER	number			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_PLAATS	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_POSITIE	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_POSTCODE	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_STRAATNAAM	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BUITENLAND_ADRES	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BUITENLAND_LAND	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BUITENLAND_REGIO	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BUITENLAND_WOONPLAATS	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GROOTTE	number			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_GEMEENTECODE	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_GEMEENTENAAM	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_PERCEELNUMMER	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_RELATIECODE	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_SECTIE	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_VOLGNUMMER	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_MEERDERE_SPLITSINGEN	boolean			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_OBJECT_ID	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_ONVERWERKTE_DOCUMENTEN_HYPOTHEEK_STUKKEN	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_ONVERWERKTE_DOCUMENTEN_INDICATIE_COMPLEET	boolean			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_TYPE	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_VASTGESTELDE_GROOTTE	boolean			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_VOORLOPIGE_AANTE	boolean			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
KENING				
OVERZICHT_ONROERENDE_ZAKEN	varchar2			
OVERZICHT_PERSONEN	varchar2			
OVERZICHT_RECHTEN	varchar2			

kadasterHypothecairBerichtPerceelV3

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: gemeentecode- gemeentenaam- sectie- perceelnummer- relatiecode- volgnummer- format

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie kadasterHypothecairBerichtPerceelV3 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
format		☐		
gemeentecode		☐		
gemeentenaam		☐		
perceelnummer		☐		
relatiecode		☐		
sectie		☐		
volgnummer		☐		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie kadasterHypothecairBerichtPerceelV3 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HYPOTHECAIRBERICHT_DATUM_BIJGEWERKT	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_HYPOTHECAIR_DOCUMENT_AFBEELDINGEN	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_HYPOTHECAIR_DOCUMENT_DOCUMENT	blob			
HYPOTHECAIRBERICHT_HYPOTHEEK_STUK_LIJST_HYPOTHEEK_STUKKEN	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_HYPOTHEEK_STUK_LIJST_INDICATIE_COMPLEET	boolean			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_AANTEKENING_BESCHIKKINGSBEVOEGDHEID	boolean			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_AKR_SUBJECT_NR	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_DOMICILIE_KEUZES_INDICATIE_COMPLEET	boolean			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_KADASTRALE_IDENTIFICATIE	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_BSN	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_BURGERLIJKE_STAAT	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_DATUM_OVERLIJDEN	date			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_GEBOORTEDATUM	date			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_GEBOORTEPLAATS	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_GESLACHT	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_GESLACHTSNAAM	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_INDICATIE_OVERLEDEN	boolean			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_VOORNAMEN	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_VOORVOEGSEL_GESLACHTSNAAM	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NIET_NATUURLIJK_PERSOON_BEDRIJVEN_NUMMER	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NIET_NATUURLIJK_PERSOON_NAAM	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NIET_NATUURLIJK_PERSOON_RECHTSVORM	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NIET_NATUURLIJK_PERSOON_STATUTAIRE_ZETEL	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_HUISLETTER	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_HUISNUMMER_TOEVOEGING	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_HUISNUMMER	number			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_PLAATS	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_POSITIE	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_POSTCODE	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POST	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_STRAATNAAM				
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BUITENLAND_ADRES	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BUITENLAND_LAND	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BUITENLAND_REGIO	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BUITENLAND_WOONPLAATS	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_HUISLETTER	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_HUISNUMMER_TOEVOEGING	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_HUISNUMMER	number			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_PLAATS	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_POSITIE	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_POSTCODE	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_STRAATNAAM	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BUITENLAND_ADRES	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BUITENLAND_LAND	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOO	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
NLOCATIE_LOCATIE_BUITENLAND_REGIO				
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BUITENLAND_WOONPLAATS	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GROOTTE	number			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_GEMEENTECODE	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_GEMEENTENAAM	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_PERCEELNUMMER	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_RELATIECODE	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_SECTIE	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_VOLGNUMMER	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_MEERDERE_SPLITSINGEN	boolean			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_OBJECT_ID	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_ONVERWERKTE_DOCUMENTEN_HYPOTHEEK_STUKKEN	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_ONVERWERKTE_DOCUMENTEN_INDICATIE_COMPLEET	boolean			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_TYPE	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_VASTGESTELDE_GROOTTE	boolean			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_VOORLOPIGE_AANTEKENING	boolean			
OVERZICHT_ONROERENDE_ZAKEN	varchar2			
OVERZICHT_PERSONEN	varchar2			
OVERZICHT_RECHTEN	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

kadasterHypothecairBerichtPostcode

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: postcode- huisnummer- huisnummer_toevoeging- format

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie kadasterHypothecairBerichtPostcode in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
format		☐		
huisnummer_toevoeging		☐		
huisnummer		☐		
postcode		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie kadasterHypothecairBerichtPostcode worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HYPOTHECAIRBERICHT_DATUM_BIJGEWERKT	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_HYPOTHECAIR_DOCUMENT_AFBEELDINGEN	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_HYPOTHECAIR_DOCUMENT_DOCUMENT	blob			
HYPOTHECAIRBERICHT_HYPOTHEEK_STUK_LIJST_HYPOTHEEK_STUKKEN	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HYPOTHECAIRBERICHT_HYPOTHEEK_STUK_LIJST_INDICATIE_COMPLEET	boolean			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_AANTEKENING_BESCHIKKINGSBEVOEGDHEID	boolean			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_AKR_SUBJECT_NR	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_DOMICILIE_KEUZES_INDICATIE_COMPLEET	boolean			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_KADASTRALE_IDENTIFICATIE	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_BSN	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_BURGERLIJKE_STAAT	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_DATUM_OVERLIJDEN	date			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_GEBOORTEDATUM	date			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_GEBOORTEPLAATS	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_GESLACHT	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_GESLACHTSNAAM	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_INDICATIE_OVERLEDEN	boolean			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_VOORNAMEN	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_VOORVOEGSEL_GESLACHTSNAAM	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NIET_NATUURLIJK_PERSOON_BEDRIJVEN_NUMMER	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NIET_NATUURLIJK_PERSOON_NAAM	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NIET_NATUURLIJK_PERSOON_RECHTSVORM	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NIET_NATUURLIJK_PERSOON_STATUTAIRE_ZETEL	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_HUISLETTER	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_HUISNUMMER_TOEVOEGING	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_HUISNUMMER	number			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_PLAATS	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_POSITIE	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_POSTCODE	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_STRAATNAAM	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BUITENLAND_ADRES	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BUITENLAND_LAND	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BUITENLAND_REGIO	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BUITENLAND_WOONPLAATS	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_HUISLETTER	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_HUISNUMMER_TOEVOEGING	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_HUISNUMMER	number			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_PLAATS	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_POSITIE	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_POSTCODE	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_STRAATNAAM	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BUITENLAND_ADRES	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BUITENLAND_LAND	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BUITENLAND_REGIO	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BUITENLAND_WOONPLAATS	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GROOTTE	number			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_GEMEENTECODE	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_GEMEENTENAAM	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_PERCEELNUMMER	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_RELATIECODE	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_SECTIE	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_VOLGNUMMER	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_MEERDERE_SPLITSINGEN	boolean			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_OBJECT_ID	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_ONVERWERKTE_DOCUMENTEN_HYPOTHEEK_STUKKEN	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_ONVERWERKTE_DOCUMENTEN_INDICATIE_COMPLEET	boolean			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_TYPE	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_VASTGESTELDE_GROOTTE	boolean			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_VOORLOPIGE_AANTEKENING	boolean			
OVERZICHT_ONROERENDE_ZAKEN	varchar2			
OVERZICHT_PERSONEN	varchar2			
OVERZICHT_RECHTEN	varchar2			

kadasterHypothecairBerichtPostcodeV2

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: postcode- huisnummer- huisnummer_toevoeging- format

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie kadasterHypothecairBerichtPostcodeV2 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
format		☐		
huisnummer_toevoeging		☐		
huisnummer		☐		
postcode		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie kadasterHypothecairBerichtPostcodeV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HYPOTHECAIRBERICHT_DATUM_BIJGEWERKT	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_HYPOTHECAIR_DOCUMENT_AFBEELDINGEN	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_HYPOTHECAIR_DOCUMENT_DOCUMENT	blob			
HYPOTHECAIRBERICHT_HYPOTHEEK_STUK_LIJST_HYPOTHEEK_STUKKEN	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_HYPOTHEEK_STUK_LIJST_INDICATIE_COMPLEET	boolean			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_AANTEKENING_BESCHIKKINGSBEVOEGDHEID	boolean			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_AKR_SUBJECT_NR	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_DOMICILIE_KEUZES_INDICATIE_COMPLEET	boolean			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_KADA	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
STRALE_IDENTIFICATIE				
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_BSN	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_BURGERLIJKE_STAAT	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_DATUM_OVERLIJDEN	date			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_GEBOORTEDATUM	date			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_GEBOORTEPLAATS	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_GESLACHT	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_GESLACHTSNAAM	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_INDICATIE_OVERLEDEN	boolean			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_VOORNAMEN	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_VOORVOEGSEL_GESLACHTSNAAM	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NIET_NATUURLIJK_PERSOON_BEDRIJVEN_NUMMER	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NIET_NATUURLIJK_PERSOON_NAAM	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NIET_NATUURLIJK_PERSOON_RECHTSVORM	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NIET_NATUURLIJK_PERSOON_STATUTAIRE_ZETEL	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POST	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_HUISLETTER				
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_HUISNUMMER_TOEVOEGING	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_HUISNUMMER	number			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_PLAATS	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_POSITIE	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_POSTCODE	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_STRAATNAAM	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BUITENLAND_ADRES	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BUITENLAND_LAND	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BUITENLAND_REGIO	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BUITENLAND_WOONPLAATS	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_HUISLETTER	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_HUISNUMMER_TOEVOEGING	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_HUISNUMMER	number			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOO	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
NLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_PLAATS				
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_POSITIE	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_POSTCODE	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_STRAATNAAM	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BUITENLAND_ADRES	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BUITENLAND_LAND	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BUITENLAND_REGIO	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BUITENLAND_WOONPLAATS	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GROOTTE	number			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_GEMEENTECODE	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_GEMEENTENAAM	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_PERCEELNUMMER	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_RELATIECODE	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_SECTIE	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_VOLGNUMMER	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_MEERDERE_SPLITSINGEN	boolean			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_OBJECT_ID	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_ONVERWERKTE_DOCUMENTEN_HYPOTHEEK_STUKKEN	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_ONVERWERKTE_DOCUMENTEN_INDICATIE_COMPLEET	boolean			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_TYPE	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_VASTGESTELDE_GROOTTE	boolean			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_VOORLOPIGE_AANTEKENING	boolean			
OVERZICHT_ONROERENDE_ZAKEN	varchar2			
OVERZICHT_PERSONEN	varchar2			
OVERZICHT_RECHTEN	varchar2			

kadasterHypothecairBerichtPostcodeV3

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: postcode- huisnummer- huisnummer_toevoeging- format

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie kadasterHypothecairBerichtPostcodeV3 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
format		☐		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
huisnummer_toevoeging		☐		
huisnummer		☐		
postcode		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie kadasterHypothecairBerichtPostcodeV3 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HYPOTHECAIRBERICHT_DATUM_BIJGEWERKT	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_HYPOTHECAIR_DOCUMENT_AFBEELDINGEN	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_HYPOTHECAIR_DOCUMENT_DOCUMENT	blob			
HYPOTHECAIRBERICHT_HYPOTHEEK_STUK_LIJST_HYPOTHEEK_STUKKEN	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_HYPOTHEEK_STUK_LIJST_INDICATIE_COMPLEET	boolean			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_AANTEKENING_BESCHIKKINGSBEVOEGDHEID	boolean			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_AKR_SUBJECT_NR	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_DOMICILIE_KEUZES_INDICATIE_COMPLEET	boolean			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_KADASTRALE_IDENTIFICATIE	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_BSN	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_BURGERLIJKE_STAAT	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_DATUM_OVERLIJDEN	date			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_GEBOORTEDATUM	date			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_GEBOORTEPLAATS	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_GESLACHT	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_GESLACHTSNAAM	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_INDICATIE_OVERLEDEN	boolean			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_VOORNAMEN	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_VOORVOEGSEL_GESLACHTSNAAM	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NIET_NATUURLIJK_PERSOON_BEDRIJVEN_NUMMER	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NIET_NATUURLIJK_PERSOON_NAAM	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NIET_NATUURLIJK_PERSOON_RECHTSVORM	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NIET_NATUURLIJK_PERSOON_STATUTAIRE_ZETEL	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_HUISLETTER	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_HUISNUMMER_TOEVOEGING	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_HUISNUMMER	number			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_PLAATS	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POST	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_POSITIE				
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_POSTCODE	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_STRAATNAAM	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BUITENLAND_ADRES	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BUITENLAND_LAND	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BUITENLAND_REGIO	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BUITENLAND_WOONPLAATS	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_HUISLETTER	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_HUISNUMMER_TOEVOEGING	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_HUISNUMMER	number			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_PLAATS	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_POSITIE	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_POSTCODE	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_STRAATNAAM	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOO	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
NLOCATIE_LOCATIE_BUITENLAND_ADRES				
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BUITENLAND_LAND	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BUITENLAND_REGIO	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BUITENLAND_WOONPLAATS	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GROOTTE	number			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_GEMEENTECODE	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_GEMEENTENAAM	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_PERCEELNUMMER	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_RELATIECODE	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_SECTIE	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_VOLGNUMMER	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_MEERDERE_SPLITSINGEN	boolean			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_OBJECT_ID	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_ONVERWERKTE_DOCUMENTEN_HYPOTHEEK_STUKKEN	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_ONVERWERKTE_DOCUMENTEN_INDICATIE_COMPLEET	boolean			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_TYPE	varchar2			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_VASTGESTELDE_GROOTTE	boolean			
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_VOORLOPIGE_AANTEKENING	boolean			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
OVERZICHT_ONROERENDE_ZAKEN	varchar2			
OVERZICHT_PERSONEN	varchar2			
OVERZICHT_RECHTEN	varchar2			

kadasterKadastraleKaartPerceel: CompanyInfo Kadaster Kavelkaart

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Kadaster Kavelkaart

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: gemeentecode- gemeentenaam- sectie- perceelnummer- relatiecode- volgnummer- format- schaal

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie kadasterKadastraleKaartPerceel in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
format		☐		
gemeentecode		☐		
gemeentenaam		☐		
perceelnummer		☐		
relatiecode		☐		
schaal		☐		
sectie		☐		
volgnummer		☐		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie kadasterKadastraleKaartPerceel worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
KADASTRALE_KAART_AFBEELDINGEN	varchar2			
KADASTRALE_KAART_KAART	blob			
KADASTRALE_KAART_SCHAAL	number			
OVERZICHT_ONROERENDE_ZAKEN	varchar2			
OVERZICHT_PERSONEN	varchar2			
OVERZICHT_RECHTEN	varchar2			

kadasterKadastraleKaartPerceelV2

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: gemeentecode- gemeentenaam- sectie- perceelnummer- relatiecode- volgnummer- format- schaal

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie kadasterKadastraleKaartPerceelV2 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
format		☐		
gemeentecode		☐		
gemeentenaam		☐		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
perceelnummer		☐		
relatiecode		☐		
schaal		☐		
sectie		☐		
volgnummer		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie kadasterKadastraleKaartPerceelV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
KADASTRALE_KAART_AFBEELDI NGEN	varchar2			
KADASTRALE_KAART_KAART	blob			
KADASTRALE_KAART_SCHAAL	number			
OVERZICHT_ONROERENDE_ZAKE N	varchar2			

kadasterKadastraleKaartPostcode

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: postcode- huisnummer- huisnummer_toevoeging- format- schaal

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie kadasterKadastraleKaartPostcode in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
format		☐		
huisnummer_toevoeging		☐		
huisnummer		☐		
postcode		☐		
schaal		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie kadasterKadastraleKaartPostcode worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
KADASTRALE_KAART_AFBEELDINGEN	varchar2			
KADASTRALE_KAART_KAART	blob			
KADASTRALE_KAART_SCHAAL	number			
OVERZICHT_ONROERENDE_ZAKEN	varchar2			
OVERZICHT_PERSONEN	varchar2			
OVERZICHT_RECHTEN	varchar2			

kadasterKadastraleKaartPostcodeV2

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: postcode- huisnummer- huisnummer_toevoeging- format- schaal

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie kadasterKadastraleKaartPostcodeV2 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
format		☐		
huisnummer_toevoeging		☐		
huisnummer		☐		
postcode		☐		
schaal		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie kadasterKadastraleKaartPostcodeV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
KADASTRALE_KAART_AFBEELDINGEN	varchar2			
KADASTRALE_KAART_KAART	blob			
KADASTRALE_KAART_SCHAAL	number			
OVERZICHT_ONROERENDE_ZAKEN	varchar2			

kadasterKoopsommenOverzicht: CompanyInfo Kadaster Verkoopbedragen Overzicht

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Kadaster Verkoopbedragen Overzicht

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: postcode- huisnummer

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie kadasterKoopsommenOverzicht in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
huisnummer		☐		
postcode		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie kadasterKoopsommenOverzicht worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EIND_DATUM	date			
GEMEENTE	varchar2	Gemeente		
HUISNR_TM	number	Huisnummer t/m		
HUISNR_VAN	number	Huisnummer vanaf		
KOOPSOMMEN	varchar2			
REEKSINDICATIE	varchar2	Reeks Indicator		
STRAATNAAM	varchar2	Straatnaam		

kadasterKoopsommenOverzichtV2: CompanyInfo Kadaster Verkoopbedragen Overzicht (V2)

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Kadaster Verkoopbedragen Overzicht (V2)

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: postcode- huisnummer- format

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie kadasterKoopsommenOverzichtV2 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
format		☐		
huisnummer		☐		
postcode		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie kadasterKoopsommenOverzichtV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	blob	Document		
OVERZICHT_EIND_DATUM	date			
OVERZICHT_GEMEENTE	varchar2			
OVERZICHT_HUISNR_TM	number			
OVERZICHT_HUISNR_VAN	number			
OVERZICHT_KOOPSOMMEN	varchar2			
OVERZICHT_REEKSINDICATIE	varchar2			
OVERZICHT_STRAATNAAM	varchar2			

kadasterUittrekselKadastraleKaartPerceel

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: gemeentecode- gemeentenaam- sectie- perceelnummer- relatiecode- volgnummer- format

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie kadasterUittrekselKadastraleKaartPerceel in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
format		☐		
gemeentecode		☐		
gemeentenaam		☐		
perceelnummer		☐		
relatiecode		☐		
sectie		☐		
volgnummer		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie kadasterUittrekselKadastraleKaartPerceel worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AFBEELDINGEN	varchar2			
KAART	blob			
KADASTRALE_AANDUIDINGEN	varchar2			

kadasterUittrekselKadastraleKaartPerceelV2

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: gemeentecode- gemeentenaam- sectie- perceelnummer- relatiecode- volgnummer- format

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie kadasterUittrekselKadastraleKaartPerceelV2 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
format		☐		
gemeentecode		☐		
gemeentenaam		☐		
perceelnummer		☐		
relatiecode		☐		
sectie		☐		
volgnummer		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie kadasterUittrekselKadastraleKaartPerceelV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
KADASTRALE_KAART_AFBEELDINGEN	varchar2			
KADASTRALE_KAART_KAART	blob			
OVERZICHT_ONROERENDE_ZAKEN	varchar2			
OVERZICHT_PERSONEN	varchar2			
OVERZICHT_RECHTEN	varchar2			

kadasterUittrekselKadastraleKaartPerceelV3

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: gemeentecode- gemeentenaam- sectie- perceelnummer- relatiecode- volgnummer- format

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie kadasterUittrekselKadastraleKaartPerceelV3 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
format		☐		
gemeentecode		☐		
gemeentenaam		☐		
perceelnummer		☐		
relatiecode		☐		
sectie		☐		
volgnummer		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie kadasterUittrekselKadastraleKaartPerceelV3 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
KADASTRALE_KAART_AFBEELDINGEN	varchar2			
KADASTRALE_KAART_KAART	blob			
OVERZICHT_ONROERENDE_ZAKEN	varchar2			
OVERZICHT_PERSONEN	varchar2			
OVERZICHT_RECHTEN	varchar2			

kadasterUittrekselKadastraleKaartPostcode

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: postcode- huisnummer- huisnummer_toevoeging- format

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie kadasterUittrekselKadastraleKaartPostcode in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
format		☐		
huisnummer_toevoeging		☐		
huisnummer		☐		
postcode		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie kadasterUittrekselKadastraleKaartPostcode worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AFBEELDINGEN	varchar2			
KAART	blob			
KADASTRALE_AANDUIDINGEN	varchar2			

kadasterUittrekselKadastraleKaartPostcodeV2

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: postcode- huisnummer- huisnummer_toevoeging- format

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie kadasterUittrekselKadastraleKaartPostcodeV2 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
format		☐		
huisnummer_toevoeging		☐		
huisnummer		☐		
postcode		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie kadasterUittrekselKadastraleKaartPostcodeV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
KADASTRALE_KAART_AFBEELDINGEN	varchar2			
KADASTRALE_KAART_KAART	blob			
OVERZICHT_ONROERENDE_ZAKEN	varchar2			
OVERZICHT_PERSONEN	varchar2			
OVERZICHT_RECHTEN	varchar2			

kadasterUittrekselKadastraleKaartPostcodeV3

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: postcode- huisnummer- huisnummer_toevoeging- format

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie kadasterUittrekselKadastraleKaartPostcodeV3 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
format		☐		
huisnummer_toevoeging		☐		
huisnummer		☐		
postcode		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie kadasterUittrekselKadastraleKaartPostcodeV3 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
KADASTRALE_KAART_AFBEELDINGEN	varchar2			
KADASTRALE_KAART_KAART	blob			
OVERZICHT_ONROERENDE_ZAKEN	varchar2			
OVERZICHT_PERSONEN	varchar2			
OVERZICHT_RECHTEN	varchar2			

kadasterV2GetBronDocument: CompanyInfo Kadaster Brondocument (V2)

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Kadaster Brondocument (V2)

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: register_code- deel- nummer- reeks- soort_register

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie kadasterV2GetBronDocument in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
deel		☐		
nummer		☐		
reeks		☐		
register_code		☐		
soort_register		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie kadasterV2GetBronDocument worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	blob			

kadasterV2GetHypothecairBerichtObjectByAdres

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: postcode- huisnummer- huisnummer_toevoeging- document- huisletter

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie kadasterV2GetHypothecairBerichtObjectByAdres in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
document		☐		
huisletter		☐		
huisnummer_toevoeging		☐		
huisnummer		☐		
postcode		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie kadasterV2GetHypothecairBerichtObjectByAdres worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BERICHT_AANTEKENINGEN	varchar2			
BERICHT_ACTUALITEIT_TIJDSTIP_HYPOTHECAIR	datetime			
BERICHT_ACTUALITEIT_TIJDSTIP_KADASTRAAL	datetime			
BERICHT_BESLAGLEGGINGEN	varchar2			
BERICHT_BETREFT_AANTEKENINGEN_WKPB	varchar2			
BERICHT_BETREFT_AANVULLINGEN	varchar2			
BERICHT_BETREFT_AARD_CULTUUR_BEBOUWD	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BERICHT_BETREFT_AARD_CULTUUR_ONBEBOUWD	varchar2			
BERICHT_BETREFT_AARD	varchar2			
BERICHT_BETREFT_ADRESSEN	varchar2			
BERICHT_BETREFT_BELAST_MET	varchar2			
BERICHT_BETREFT_HISTORIE_LOGISCH_TIJDSTIP_ONTSTAAN	datetime			
BERICHT_BETREFT_HISTORIE_LOGISCH_TIJDSTIP_VERVALLEN	datetime			
BERICHT_BETREFT_HISTORIE_STATUS_HISTORIE	varchar2			
BERICHT_BETREFT_HISTORIE_TECHNISCH_TIJDSTIP_ONTSTAAN	datetime			
BERICHT_BETREFT_HISTORIE_TECHNISCH_TIJDSTIP_VERVALLEN	datetime			
BERICHT_BETREFT_HISTORIE_VOLGNUMMER	number			
BERICHT_BETREFT_IDENTIFICATIE	varchar2			
BERICHT_BETREFT_INDICATIE_GEDEELTELIJK_BEZWAARD_OUD_OBJECT	boolean			
BERICHT_BETREFT_INDICATIE_GESPLITST	boolean			
BERICHT_BETREFT_INDICATIE_TWEEDE_SPLITSING	boolean			
BERICHT_BETREFT_INDICATIE_VOORGENOMEN_AANTEKENING	boolean			
BERICHT_BETREFT_INDICATIE_VOORLOPIGE_AANTEKENING	boolean			
BERICHT_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_APPARTEMENTSRECHT_VOLGNUMMER	number			
BERICHT_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_KADASTRALE_GEMEENTE	varchar2			
BERICHT_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_PERCEELNUMMER	number			
BERICHT_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_SECTIE	varchar2			
BERICHT_BETREFT_KADASTRALE_GROOTTE_SOORT_GROOTTE	varchar2			
BERICHT_BETREFT_KADASTRALE_GROOTTE_WAARDE	number			
BERICHT_BETREFT_KOOPSOM_BEDRAG_SOM	number			
BERICHT_BETREFT_KOOPSOM_BEDRAG_VALUTA	varchar2			
BERICHT_BETREFT_KOOPSOM_INDICATIE_MEER_OBJECTEN	boolean			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BERICHT_BETREFT_KOOPSOM_KOOPDATUM	date			
BERICHT_BETREFT_KOOPSOM_KOOPJAAR	number			
BERICHT_BETREFT_OMSCHRIJVING_ONDERZOEK_ERFDIENSTBAARHEDEN	varchar2			
BERICHT_BETREFT_OMSCHRIJVING	varchar2			
BERICHT_BETREFT_ONTSTAAN_UIT	varchar2			
BERICHT_BETREFT_OVERGEGAAN_IN	varchar2			
BERICHT_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_DESCRIPTION	number			
BERICHT_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_IDENTIFIER	number			
BERICHT_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_NAME	number			
BERICHT_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_RD_COORDINAAT_X	varchar2			
BERICHT_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_RD_COORDINAAT_Y	varchar2			
BERICHT_BETREFT_TEKENINGEN	varchar2			
BERICHT_BETREFT_TOELICHTING_BEWAARDER	varchar2			
BERICHT_BETREFT_TOESTANDSDATUM_ONDERZOEK_ERFDIENSTBAARHEDEN	datetime			
BERICHT_BETREFT_TYPE	varchar2			
BERICHT_BETREFT_UIN	varchar2			
BERICHT_BETREFT_VERMELD_IN	varchar2			
BERICHT_HYPOTHEKEN	varchar2			
BERICHT_PRODUCTIENUMMER	varchar2			
BERICHT_SIGNALERING_TIJDSTIP_BESLAGEN	datetime			
BERICHT_SIGNALERING_TIJDSTIP_HYPOTHECAIR	datetime			
BERICHT_SIGNALERING_TIJDSTIP_KADASTRAAL	datetime			
BERICHT_STUKKEN_AANGEBODEN_STUKKEN	varchar2			
BERICHT_TIJDSTIP_SAMENSTELLING_BERICHT	datetime			
BERICHT_ZAKELIJK_RECHTEN	varchar2			
DOCUMENT	blob	Document		
OVERGEGAAN_IN_ACTUALITEIT_TIJDSTIP_HYPOTHECAIR	datetime			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
OVERGEGAAN_IN_ACTUALITEIT_TIJDSTIP_KADASTRAAL	datetime			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_AANTEKENINGEN_WKPB	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_AANVULLINGEN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_AARD_CULTUUR_BEBOUWD	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_AARD_CULTUUR_ONBEBOUWD	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_AARD	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_ADRESSEN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_BELAST_MET	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_LOGISCH_TIJDSTIP_ONTSTAAN	datetime			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_LOGISCH_TIJDSTIP_VERVALLEN	datetime			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_STATUS_HISTORIE	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_TECHNISCH_TIJDSTIP_ONTSTAAN	datetime			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_TECHNISCH_TIJDSTIP_VERVALLEN	datetime			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_VOLGNUMMER	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_IDENTIFICATIE	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_INDICATIE_GEDEELTELIJK_BEZWAARD_OUD_OBJECT	boolean			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_INDICATIE_GESPLITST	boolean			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_INDICATIE_TWEEDE_SPLITSING	boolean			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_INDICATIE_VOORGENOMEN_AANTEKENING	boolean			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_INDICATIE_VOORLOPIGE_AANTEKENING	boolean			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_APPARTEMENTSRECHT_VOLGNUMMER	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_KADAST	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
RALE_GEMEENTE				
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_PERCEELNUMMER	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_SECTIE	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_GROOTTE_SOORT_GROOTTE	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_GROOTTE_WAARDE	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KOOPSOM_BEDRAG_SOM	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KOOPSOM_BEDRAG_VALUTA	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KOOPSOM_INDICATIE_MEER_OBJECTEN	boolean			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KOOPSOM_KOOPDATUM	date			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KOOPSOM_KOOPJAAR	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_OMSCHRIJVING_ONDERZOEK_ERFDIENSTBAARHEDEN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_OMSCHRIJVING	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_ONTSTAAN_UIT	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_DESCRIPTION	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_IDENTIFIER	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_NAME	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_RD_COORDINAAT_X	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_RD_COORDINAAT_Y	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_TEKENINGEN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_TOELICHTING_BEWAARDER	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_TOESTANDSDATUM_ONDERZOEK_ERFDIENSTBAARHEDEN	datetime			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_TYPE	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_UIN	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_VERMELD_IN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_PRODUCTIENUMMER	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_SIGNALERING_TIJDSTIP_BESLAGEN	datetime			
OVERGEGAAN_IN_SIGNALERING_TIJDSTIP_HYPOTHECAIR	datetime			
OVERGEGAAN_IN_SIGNALERING_TIJDSTIP_KADASTRAAL	datetime			
OVERGEGAAN_IN_TENAAMSTELLINGEN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_TIJDSTIP_SAMENSTELLING_BERICHT	datetime			
OVERGEGAAN_IN_ZAKELIJK_RECHTEN	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_ACTUALITEIT_TIJDSTIP_HYPOTHECAIR	datetime			
POSTCODE_TREFFERS_ACTUALITEIT_TIJDSTIP_KADASTRAAL	datetime			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_HUISLETTER	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_HUISNUMMER	number			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_HUISNUMMERTOEVOEGING	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_IDENTIFICATIE	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_KOOPSOM_GEGEVENS	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_ONROERENDE_ZAKEN	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_POSTCODE	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_PRODUCTIENUMMER	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_SIGNALERING_TIJDSTIP_BESLAGEN	datetime			
POSTCODE_TREFFERS_SIGNALERING_TIJDSTIP_HYPOTHECAIR	datetime			
POSTCODE_TREFFERS_SIGNALERING_TIJDSTIP_KADASTRAAL	datetime			
POSTCODE_TREFFERS_TIJDSTIP_SAMENSTELLING_BERICHT	datetime			

kadasterV2GetHypothecairBerichtObjectByKadastraleAanduiding

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: gemeentenaam- sectie- perceelnummer- appartementsnummer- document

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie kadasterV2GetHypothecairBerichtObjectByKadastraleAanduiding in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
appartementsnummer		☐		
document		☐		
gemeentenaam		☐		
perceelnummer		☐		
sectie		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie kadasterV2GetHypothecairBerichtObjectByKadastraleAanduiding worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BERICHT_AANTEKENINGEN	varchar2			
BERICHT_ACTUALITEIT_TIJDSTIP_HYPOTHECAIR	datetime			
BERICHT_ACTUALITEIT_TIJDSTIP_KADASTRAAL	datetime			
BERICHT_BESLAGLEGGINGEN	varchar2			
BERICHT_BETREFT_AANTEKENINGEN_WKPB	varchar2			
BERICHT_BETREFT_AANVULLINGEN	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BERICHT_BETREFT_AARD_CULTUUR_BEBOUWD	varchar2			
BERICHT_BETREFT_AARD_CULTUUR_ONBEBOUWD	varchar2			
BERICHT_BETREFT_AARD	varchar2			
BERICHT_BETREFT_ADRESSEN	varchar2			
BERICHT_BETREFT_BELAST_MET	varchar2			
BERICHT_BETREFT_HISTORIE_LOGISCH_TIJDSTIP_ONTSTAAN	datetime			
BERICHT_BETREFT_HISTORIE_LOGISCH_TIJDSTIP_VERVALLEN	datetime			
BERICHT_BETREFT_HISTORIE_STATUS_HISTORIE	varchar2			
BERICHT_BETREFT_HISTORIE_TECHNISCH_TIJDSTIP_ONTSTAAN	datetime			
BERICHT_BETREFT_HISTORIE_TECHNISCH_TIJDSTIP_VERVALLEN	datetime			
BERICHT_BETREFT_HISTORIE_VOLGNUMMER	number			
BERICHT_BETREFT_IDENTIFICATIE	varchar2			
BERICHT_BETREFT_INDICATIE_GEDEELTELIJK_BEZWAARD_OUD_OBJECT	boolean			
BERICHT_BETREFT_INDICATIE_GESPLITST	boolean			
BERICHT_BETREFT_INDICATIE_TWEEDE_SPLITSING	boolean			
BERICHT_BETREFT_INDICATIE_VOORGENOMEN_AANTEKENING	boolean			
BERICHT_BETREFT_INDICATIE_VOORLOPIGE_AANTEKENING	boolean			
BERICHT_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_APPARTEMENTSRECHT_VOLGNUMMER	number			
BERICHT_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_KADASTRALE_GEMEENTE	varchar2			
BERICHT_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_PERCEELNUMMER	number			
BERICHT_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_SECTIE	varchar2			
BERICHT_BETREFT_KADASTRALE_GROOTTE_SOORT_GROOTTE	varchar2			
BERICHT_BETREFT_KADASTRALE_GROOTTE_WAARDE	number			
BERICHT_BETREFT_KOOPSOM_BEDRAG_SOM	number			
BERICHT_BETREFT_KOOPSOM_BEDRAG_VALUTA	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BERICHT_BETREFT_KOOPSOM_INDICATIE_MEER_OBJECTEN	boolean			
BERICHT_BETREFT_KOOPSOM_KOOPDATUM	date			
BERICHT_BETREFT_KOOPSOM_KOOPJAAR	number			
BERICHT_BETREFT_OMSCHRIJVING_ONDERZOEK_ERFDIENSTBAARHEDEN	varchar2			
BERICHT_BETREFT_OMSCHRIJVING	varchar2			
BERICHT_BETREFT_ONTSTAAN_UIT	varchar2			
BERICHT_BETREFT_OVERGEGAAN_IN	varchar2			
BERICHT_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_DESCRIPTION	number			
BERICHT_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_IDENTIFIER	number			
BERICHT_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_NAME	number			
BERICHT_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_RD_COORDINAAT_X	varchar2			
BERICHT_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_RD_COORDINAAT_Y	varchar2			
BERICHT_BETREFT_TEKENINGEN	varchar2			
BERICHT_BETREFT_TOELICHTING_BEWAARDER	varchar2			
BERICHT_BETREFT_TOESTANDSDATUM_ONDERZOEK_ERFDIENSTBAARHEDEN	datetime			
BERICHT_BETREFT_TYPE	varchar2			
BERICHT_BETREFT_UIN	varchar2			
BERICHT_BETREFT_VERMELD_IN	varchar2			
BERICHT_HYPOTHEKEN	varchar2			
BERICHT_PRODUCTIENUMMER	varchar2			
BERICHT_SIGNALERING_TIJDSTIP_BESLAGEN	datetime			
BERICHT_SIGNALERING_TIJDSTIP_HYPOTHECAIR	datetime			
BERICHT_SIGNALERING_TIJDSTIP_KADASTRAAL	datetime			
BERICHT_STUKKEN_AANGEBODEN_STUKKEN	varchar2			
BERICHT_TIJDSTIP_SAMENSTELLING_BERICHT	datetime			
BERICHT_ZAKELIJK_RECHTEN	varchar2			
DOCUMENT	blob	Document		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
OVERGEGAAN_IN_ACTUALITEIT_TIJDSTIP_HYPOTHECAIR	datetime			
OVERGEGAAN_IN_ACTUALITEIT_TIJDSTIP_KADASTRAAL	datetime			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_AANTEKENINGEN_WKPB	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_AANVULLINGEN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_AARD_CULTUUR_BEBOUWD	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_AARD_CULTUUR_ONBEBOUWD	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_AARD	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_ADRESSEN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_BELAST_MET	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_LOGISCH_TIJDSTIP_ONTSTAAN	datetime			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_LOGISCH_TIJDSTIP_VERVALLEN	datetime			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_STATUS_HISTORIE	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_TECHNISCH_TIJDSTIP_ONTSTAAN	datetime			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_TECHNISCH_TIJDSTIP_VERVALLEN	datetime			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_VOLGNUMMER	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_IDENTIFICATIE	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_INDICATIE_GEDEELTELIJK_BEZWAARD_OUD_OBJECT	boolean			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_INDICATIE_GESPLITST	boolean			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_INDICATIE_TWEEDE_SPLITSING	boolean			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_INDICATIE_VOORGENOMEN_AANTEKENING	boolean			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_INDICATIE_VOORLOPIGE_AANTEKENING	boolean			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_APPARTEMENTSRECHT_VOLGNUMMER	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_KADASTRALE_GEMEENTE	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_PERCEELNUMMER	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_SECTIE	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_GROOTTE_SOORT_GROOTTE	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_GROOTTE_WAARDE	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KOOPSOM_BEDRAG_SOM	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KOOPSOM_BEDRAG_VALUTA	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KOOPSOM_INDICATIE_MEER_OBJECTEN	boolean			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KOOPSOM_KOOPDATUM	date			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KOOPSOM_KOOPJAAR	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_OMSCHRIJVING_ONDERZOEK_ERFDIENSTBAARHEDEN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_OMSCHRIJVING	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_ONTSTAAN_UIT	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_DESCRIPTION	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_IDENTIFIER	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_NAME	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_RD_COORDINAAT_X	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_RD_COORDINAAT_Y	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_TEKENINGEN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_TOELICHTING_BEWAARDER	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_TOESTANDSDATUM_ONDERZOEK_ERFDIENSTBAARHEDEN	datetime			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_TYPE	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_UIN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_VERMELD_IN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_PRODUCTIENUMMER	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_SIGNALERING_TIJDSTIP_BESLAGEN	datetime			
OVERGEGAAN_IN_SIGNALERING_TIJDSTIP_HYPOTHECAIR	datetime			
OVERGEGAAN_IN_SIGNALERING_TIJDSTIP_KADASTRAAL	datetime			
OVERGEGAAN_IN_TENAAMSTELLINGEN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_TIJDSTIP_SAMENSTELLING_BERICHT	datetime			
OVERGEGAAN_IN_ZAKELIJK_RECHTEN	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_ACTUALITEIT_TIJDSTIP_HYPOTHECAIR	datetime			
POSTCODE_TREFFERS_ACTUALITEIT_TIJDSTIP_KADASTRAAL	datetime			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_HUISLETTER	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_HUISNUMMER	number			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_HUISNUMMERTOEVOEGING	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_IDENTIFICATIE	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_KOOPSOM_GEGEVENS	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_ONROERENDE_ZAKEN	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_POSTCODE	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_PRODUCTIENUMMER	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_SIGNALERING_TIJDSTIP_BESLAGEN	datetime			
POSTCODE_TREFFERS_SIGNALERING_TIJDSTIP_HYPOTHECAIR	datetime			
POSTCODE_TREFFERS_SIGNALERING_TIJDSTIP_KADASTRAAL	datetime			
POSTCODE_TREFFERS_TIJDSTIP_SAMENSTELLING_BERICHT	datetime			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

kadasterV2GetHypothecairBerichtObjectByObjectId

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: object_id- document

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie kadasterV2GetHypothecairBerichtObjectByObjectId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
document		☐		
object_id		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie kadasterV2GetHypothecairBerichtObjectByObjectId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BERICHT_AANTEKENINGEN	varchar2			
BERICHT_ACTUALITEIT_TIJDSTIP_HYPOTHECAIR	datetime			
BERICHT_ACTUALITEIT_TIJDSTIP_KADASTRAAL	datetime			
BERICHT_BESLAGLEGGINGEN	varchar2			
BERICHT_BETREFT_AANTEKENINGEN_WKPB	varchar2			
BERICHT_BETREFT_AANVULLINGEN	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BERICHT_BETREFT_AARD_CULTUUR_BEBOUWD	varchar2			
BERICHT_BETREFT_AARD_CULTUUR_ONBEBOUWD	varchar2			
BERICHT_BETREFT_AARD	varchar2			
BERICHT_BETREFT_ADRESSEN	varchar2			
BERICHT_BETREFT_BELAST_MET	varchar2			
BERICHT_BETREFT_HISTORIE_LOGISCH_TIJDSTIP_ONTSTAAN	datetime			
BERICHT_BETREFT_HISTORIE_LOGISCH_TIJDSTIP_VERVALLEN	datetime			
BERICHT_BETREFT_HISTORIE_STATUS_HISTORIE	varchar2			
BERICHT_BETREFT_HISTORIE_TECHNISCH_TIJDSTIP_ONTSTAAN	datetime			
BERICHT_BETREFT_HISTORIE_TECHNISCH_TIJDSTIP_VERVALLEN	datetime			
BERICHT_BETREFT_HISTORIE_VOLGNUMMER	number			
BERICHT_BETREFT_IDENTIFICATIE	varchar2			
BERICHT_BETREFT_INDICATIE_GEDEELTELIJK_BEZWAARD_OUD_OBJECT	boolean			
BERICHT_BETREFT_INDICATIE_GESPLITST	boolean			
BERICHT_BETREFT_INDICATIE_TWEEDE_SPLITSING	boolean			
BERICHT_BETREFT_INDICATIE_VOORGENOMEN_AANTEKENING	boolean			
BERICHT_BETREFT_INDICATIE_VOORLOPIGE_AANTEKENING	boolean			
BERICHT_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_APPARTEMENTSRECHT_VOLGNUMMER	number			
BERICHT_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_KADASTRALE_GEMEENTE	varchar2			
BERICHT_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_PERCEELNUMMER	number			
BERICHT_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_SECTIE	varchar2			
BERICHT_BETREFT_KADASTRALE_GROOTTE_SOORT_GROOTTE	varchar2			
BERICHT_BETREFT_KADASTRALE_GROOTTE_WAARDE	number			
BERICHT_BETREFT_KOOPSOM_BEDRAG_SOM	number			
BERICHT_BETREFT_KOOPSOM_BEDRAG_VALUTA	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BERICHT_BETREFT_KOOPSOM_INDICATIE_MEER_OBJECTEN	boolean			
BERICHT_BETREFT_KOOPSOM_KOOPDATUM	date			
BERICHT_BETREFT_KOOPSOM_KOOPJAAR	number			
BERICHT_BETREFT_OMSCHRIJVING_ONDERZOEK_ERFDIENSTBAARHEDEN	varchar2			
BERICHT_BETREFT_OMSCHRIJVING	varchar2			
BERICHT_BETREFT_ONTSTAAN_UIT	varchar2			
BERICHT_BETREFT_OVERGEGAAN_IN	varchar2			
BERICHT_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_DESCRIPTION	number			
BERICHT_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_IDENTIFIER	number			
BERICHT_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_NAME	number			
BERICHT_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_RD_COORDINAAT_X	varchar2			
BERICHT_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_RD_COORDINAAT_Y	varchar2			
BERICHT_BETREFT_TEKENINGEN	varchar2			
BERICHT_BETREFT_TOELICHTING_BEWAARDER	varchar2			
BERICHT_BETREFT_TOESTANDSDATUM_ONDERZOEK_ERFDIENSTBAARHEDEN	datetime			
BERICHT_BETREFT_TYPE	varchar2			
BERICHT_BETREFT_UIN	varchar2			
BERICHT_BETREFT_VERMELD_IN	varchar2			
BERICHT_HYPOTHEKEN	varchar2			
BERICHT_PRODUCTIENUMMER	varchar2			
BERICHT_SIGNALERING_TIJDSTIP_BESLAGEN	datetime			
BERICHT_SIGNALERING_TIJDSTIP_HYPOTHECAIR	datetime			
BERICHT_SIGNALERING_TIJDSTIP_KADASTRAAL	datetime			
BERICHT_STUKKEN_AANGEBODEN_STUKKEN	varchar2			
BERICHT_TIJDSTIP_SAMENSTELLING_BERICHT	datetime			
BERICHT_ZAKELIJK_RECHTEN	varchar2			
DOCUMENT	blob	Document		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
OVERGEGAAN_IN_ACTUALITEIT_TIJDSTIP_HYPOTHECAIR	datetime			
OVERGEGAAN_IN_ACTUALITEIT_TIJDSTIP_KADASTRAAL	datetime			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_AANTEKENINGEN_WKPB	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_AANVULLINGEN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_AARD_CULTUUR_BEBOUWD	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_AARD_CULTUUR_ONBEBOUWD	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_AARD	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_ADRESSEN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_BELAST_MET	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_LOGISCH_TIJDSTIP_ONTSTAAN	datetime			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_LOGISCH_TIJDSTIP_VERVALLEN	datetime			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_STATUS_HISTORIE	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_TECHNISCH_TIJDSTIP_ONTSTAAN	datetime			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_TECHNISCH_TIJDSTIP_VERVALLEN	datetime			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_VOLGNUMMER	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_IDENTIFICATIE	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_INDICATIE_GEDEELTELIJK_BEZWAARD_OUD_OBJECT	boolean			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_INDICATIE_GESPLITST	boolean			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_INDICATIE_TWEEDE_SPLITSING	boolean			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_INDICATIE_VOORGENOMEN_AANTEKENING	boolean			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_INDICATIE_VOORLOPIGE_AANTEKENING	boolean			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_APPARTEMENTSRECHT_VOLGNUMMER	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_KADASTRALE_GEMEENTE	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_PERCEELNUMMER	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_SECTIE	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_GROOTTE_SOORT_GROOTTE	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_GROOTTE_WAARDE	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KOOPSOM_BEDRAG_SOM	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KOOPSOM_BEDRAG_VALUTA	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KOOPSOM_INDICATIE_MEER_OBJECTEN	boolean			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KOOPSOM_KOOPDATUM	date			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KOOPSOM_KOOPJAAR	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_OMSCHRIJVING_ONDERZOEK_ERFDIENSTBAARHEDEN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_OMSCHRIJVING	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_ONTSTAAN_UIT	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_DESCRIPTION	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_IDENTIFIER	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_NAME	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_RD_COORDINAAT_X	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_RD_COORDINAAT_Y	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_TEKENINGEN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_TOELICHTING_BEWAARDER	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_TOESTANDSDATUM_ONDERZOEK_ERFDIENSTBAARHEDEN	datetime			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_TYPE	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_UIN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_VERMELD_IN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_PRODUCTIENUMMER	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_SIGNALERING_TIJDSTIP_BESLAGEN	datetime			
OVERGEGAAN_IN_SIGNALERING_TIJDSTIP_HYPOTHECAIR	datetime			
OVERGEGAAN_IN_SIGNALERING_TIJDSTIP_KADASTRAAL	datetime			
OVERGEGAAN_IN_TENAAMSTELLINGEN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_TIJDSTIP_SAMENSTELLING_BERICHT	datetime			
OVERGEGAAN_IN_ZAKELIJK_RECHTEN	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_ACTUALITEIT_TIJDSTIP_HYPOTHECAIR	datetime			
POSTCODE_TREFFERS_ACTUALITEIT_TIJDSTIP_KADASTRAAL	datetime			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_HUISLETTER	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_HUISNUMMER	number			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_HUISNUMMERTOEVOEGING	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_IDENTIFICATIE	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_KOOPSOM_GEGEVENS	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_ONROERENDE_ZAKEN	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_POSTCODE	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_PRODUCTIENUMMER	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_SIGNALERING_TIJDSTIP_BESLAGEN	datetime			
POSTCODE_TREFFERS_SIGNALERING_TIJDSTIP_HYPOTHECAIR	datetime			
POSTCODE_TREFFERS_SIGNALERING_TIJDSTIP_KADASTRAAL	datetime			
POSTCODE_TREFFERS_TIJDSTIP_SAMENSTELLING_BERICHT	datetime			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

kadasterV2GetKadastraalBerichtObjectByAdres

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: postcode- huisnummer- huisnummer_toevoeging- document- huisletter

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie kadasterV2GetKadastraalBerichtObjectByAdres in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
document		☐		
huisletter		☐		
huisnummer_toevoeging		☐		
huisnummer		☐		
postcode		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie kadasterV2GetKadastraalBerichtObjectByAdres worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BERICHT_AANTEKENINGEN	varchar2			
BERICHT_ACTUALITEIT_TIJDSTIP_HYPOTHECAIR	datetime			
BERICHT_ACTUALITEIT_TIJDSTIP_KADASTRAAL	datetime			
BERICHT_BETREFT_AANTEKENINGEN_WKPB	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BERICHT_BETREFT_AANVULLINGEN	varchar2			
BERICHT_BETREFT_AARD_CULTUUR_BEBOUWD	varchar2			
BERICHT_BETREFT_AARD_CULTUUR_ONBEBOUWD	varchar2			
BERICHT_BETREFT_AARD	varchar2			
BERICHT_BETREFT_ADRESSEN	varchar2			
BERICHT_BETREFT_BELAST_MET	varchar2			
BERICHT_BETREFT_HISTORIE_LOGISCH_TIJDSTIP_ONTSTAAN	datetime			
BERICHT_BETREFT_HISTORIE_LOGISCH_TIJDSTIP_VERVALLEN	datetime			
BERICHT_BETREFT_HISTORIE_STATUS_HISTORIE	varchar2			
BERICHT_BETREFT_HISTORIE_TECHNISCH_TIJDSTIP_ONTSTAAN	datetime			
BERICHT_BETREFT_HISTORIE_TECHNISCH_TIJDSTIP_VERVALLEN	datetime			
BERICHT_BETREFT_HISTORIE_VOLGNUMMER	number			
BERICHT_BETREFT_IDENTIFICATIE	varchar2			
BERICHT_BETREFT_INDICATIE_GEDEELTELIJK_BEZWAARD_OUD_OBJECT	boolean			
BERICHT_BETREFT_INDICATIE_GESPLITST	boolean			
BERICHT_BETREFT_INDICATIE_TWEEDE_SPLITSING	boolean			
BERICHT_BETREFT_INDICATIE_VOORGENOMEN_AANTEKENING	boolean			
BERICHT_BETREFT_INDICATIE_VOORLOPIGE_AANTEKENING	boolean			
BERICHT_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_APPARTEMENTSRECHT_VOLGNUMMER	number			
BERICHT_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_KADASTRALE_GEMEENTE	varchar2			
BERICHT_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_PERCEELNUMMER	number			
BERICHT_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_SECTIE	varchar2			
BERICHT_BETREFT_KADASTRALE_GROOTTE_SOORT_GROOTTE	varchar2			
BERICHT_BETREFT_KADASTRALE_GROOTTE_WAARDE	number			
BERICHT_BETREFT_KOOPSOM_BEDRAG_SOM	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BERICHT_BETREFT_KOOPSOM_BEDRAG_VALUTA	varchar2			
BERICHT_BETREFT_KOOPSOM_INDICATIE_MEER_OBJECTEN	boolean			
BERICHT_BETREFT_KOOPSOM_KOOPDATUM	date			
BERICHT_BETREFT_KOOPSOM_KOOPJAAR	number			
BERICHT_BETREFT_OMSCHRIJVING_ONDERZOEK_ERFDIENSTBAARHEDEN	varchar2			
BERICHT_BETREFT_OMSCHRIJVING	varchar2			
BERICHT_BETREFT_ONTSTAAN_UIT	varchar2			
BERICHT_BETREFT_OVERGEGAAN_IN	varchar2			
BERICHT_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_DESCRIPTION	number			
BERICHT_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_IDENTIFIER	number			
BERICHT_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_NAME	number			
BERICHT_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_RD_COORDINAAT_X	varchar2			
BERICHT_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_RD_COORDINAAT_Y	varchar2			
BERICHT_BETREFT_TEKENINGEN	varchar2			
BERICHT_BETREFT_TOELICHTING_BEWAARDER	varchar2			
BERICHT_BETREFT_TOESTANDSDATUM_ONDERZOEK_ERFDIENSTBAARHEDEN	datetime			
BERICHT_BETREFT_TYPE	varchar2			
BERICHT_BETREFT_UIN	varchar2			
BERICHT_BETREFT_VERMELD_IN	varchar2			
BERICHT_ERFPACHTCANON	varchar2			
BERICHT_PRODUCTIENUMMER	varchar2			
BERICHT_SIGNALERING_TIJDSTIP_BESLAGEN	datetime			
BERICHT_SIGNALERING_TIJDSTIP_HYPOTHECAIR	datetime			
BERICHT_SIGNALERING_TIJDSTIP_KADASTRAAL	datetime			
BERICHT_STUKKEN_AANGEBODEN_STUKKEN	varchar2			
BERICHT_TENAAMSTELLINGEN	varchar2			
BERICHT_TIJDSTIP_SAMENSTELLING_BERICHT	datetime			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BERICHT_ZAKELIJK_RECHTEN	varchar2			
DOCUMENT	blob	Document		
OVERGEGAAN_IN_ACTUALITEIT_TIJDSTIP_HYPOTHECAIR	datetime			
OVERGEGAAN_IN_ACTUALITEIT_TIJDSTIP_KADASTRAAL	datetime			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_AANTEKENINGEN_WKPB	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_AANVULLINGEN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_AARD_CULTUUR_BEBOUWD	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_AARD_CULTUUR_ONBEBOUWD	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_AARD	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_ADRESSEN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_BELAST_MET	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_LOGISCH_TIJDSTIP_ONTSTAAN	datetime			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_LOGISCH_TIJDSTIP_VERVALLEN	datetime			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_STATUS_HISTORIE	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_TECHNISCH_TIJDSTIP_ONTSTAAN	datetime			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_TECHNISCH_TIJDSTIP_VERVALLEN	datetime			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_VOLGNUMMER	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_IDENTIFICATIE	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_INDICATIE_GEDEELTELIJK_BEZWAARD_OUD_OBJECT	boolean			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_INDICATIE_GESPLITST	boolean			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_INDICATIE_TWEEDE_SPLITSING	boolean			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_INDICATIE_VOORGENOMEN_AANTEKENING	boolean			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_INDICATIE_VOORLOPIGE_AANTEKENING	boolean			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_APPARTEMENTSRECHT_VOLGNUMMER	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_KADASTRALE_GEMEENTE	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_PERCEELNUMMER	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_SECTIE	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_GROOTTE_SOORT_GROOTTE	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_GROOTTE_WAARDE	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KOOPSOM_BEDRAG_SOM	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KOOPSOM_BEDRAG_VALUTA	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KOOPSOM_INDICATIE_MEER_OBJECTEN	boolean			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KOOPSOM_KOOPDATUM	date			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KOOPSOM_KOOPJAAR	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_OMSCHRIJVING_ONDERZOEK_ERFDIENSTBAARHEDEN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_OMSCHRIJVING	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_ONTSTAAN_UIT	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_DESCRIPTION	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_IDENTIFIER	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_NAME	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_RD_COORDINAAT_X	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_RD_COORDINAAT_Y	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_TEKENINGEN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_TOELICHTING_BEWAARDER	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_TOESTANDSDATUM_ONDERZOEK_ER	datetime			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FDIENSTBAARHEDEN				
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_TYPE	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_UIN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_VERMELD_IN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_PRODUCTIENUMMER	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_SIGNALERING_TIJDSTIP_BESLAGEN	datetime			
OVERGEGAAN_IN_SIGNALERING_TIJDSTIP_HYPOTHECAIR	datetime			
OVERGEGAAN_IN_SIGNALERING_TIJDSTIP_KADASTRAAL	datetime			
OVERGEGAAN_IN_TENAAMSTELLINGEN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_TIJDSTIP_SAMENSTELLING_BERICHT	datetime			
OVERGEGAAN_IN_ZAKELIJK_RECHTEN	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_ACTUALITEIT_TIJDSTIP_HYPOTHECAIR	datetime			
POSTCODE_TREFFERS_ACTUALITEIT_TIJDSTIP_KADASTRAAL	datetime			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_HUISLETTER	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_HUISNUMMER	number			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_HUISNUMMERTOEVOEGING	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_IDENTIFICATIE	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_KOOPSOM_GEGEVENS	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_ONROERENDE_ZAKEN	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_POSTCODE	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_PRODUCTIENUMMER	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_SIGNALERING_TIJDSTIP_BESLAGEN	datetime			
POSTCODE_TREFFERS_SIGNALERING_TIJDSTIP_HYPOTHECAIR	datetime			
POSTCODE_TREFFERS_SIGNALERING_TIJDSTIP_KADASTRAAL	datetime			
POSTCODE_TREFFERS_TIJDSTIP_SAMENSTELLING_BERICHT	datetime			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

kadasterV2GetKadastraalBerichtObjectByKadastraleAanduiding

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: gemeentenaam- sectie- perceelnummer- appartementsnummer- document

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie kadasterV2GetKadastraalBerichtObjectByKadastraleAanduiding in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
appartementsnummer		☐		
document		☐		
gemeentenaam		☐		
perceelnummer		☐		
sectie		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie kadasterV2GetKadastraalBerichtObjectByKadastraleAanduiding worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BERICHT_AANTEKENINGEN	varchar2			
BERICHT_ACTUALITEIT_TIJDSTIP_HYPOTHECAIR	datetime			
BERICHT_ACTUALITEIT_TIJDSTIP_KADASTRAAL	datetime			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BERICHT_BETREFT_AANTEKENINGEN_WKPB	varchar2			
BERICHT_BETREFT_AANVULLINGEN	varchar2			
BERICHT_BETREFT_AARD_CULTUUR_BEBOUWD	varchar2			
BERICHT_BETREFT_AARD_CULTUUR_ONBEBOUWD	varchar2			
BERICHT_BETREFT_AARD	varchar2			
BERICHT_BETREFT_ADRESSEN	varchar2			
BERICHT_BETREFT_BELAST_MET	varchar2			
BERICHT_BETREFT_HISTORIE_LOGISCH_TIJDSTIP_ONTSTAAN	datetime			
BERICHT_BETREFT_HISTORIE_LOGISCH_TIJDSTIP_VERVALLEN	datetime			
BERICHT_BETREFT_HISTORIE_STATUS_HISTORIE	varchar2			
BERICHT_BETREFT_HISTORIE_TECHNISCH_TIJDSTIP_ONTSTAAN	datetime			
BERICHT_BETREFT_HISTORIE_TECHNISCH_TIJDSTIP_VERVALLEN	datetime			
BERICHT_BETREFT_HISTORIE_VOLGNUMMER	number			
BERICHT_BETREFT_IDENTIFICATIE	varchar2			
BERICHT_BETREFT_INDICATIE_GEDEELTELIJK_BEZWAARD_OUD_OBJECT	boolean			
BERICHT_BETREFT_INDICATIE_GESPLITST	boolean			
BERICHT_BETREFT_INDICATIE_TWEEDE_SPLITSING	boolean			
BERICHT_BETREFT_INDICATIE_VOORGENOMEN_AANTEKENING	boolean			
BERICHT_BETREFT_INDICATIE_VOORLOPIGE_AANTEKENING	boolean			
BERICHT_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_APPARTEMENTSRECHT_VOLGNUMMER	number			
BERICHT_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_KADASTRALE_GEMEENTE	varchar2			
BERICHT_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_PERCEELNUMMER	number			
BERICHT_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_SECTIE	varchar2			
BERICHT_BETREFT_KADASTRALE_GROOTTE_SOORT_GROOTTE	varchar2			
BERICHT_BETREFT_KADASTRALE_GROOTTE_WAARDE	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BERICHT_BETREFT_KOOPSOM_BEDRAG_SOM	number			
BERICHT_BETREFT_KOOPSOM_BEDRAG_VALUTA	varchar2			
BERICHT_BETREFT_KOOPSOM_INDICATIE_MEER_OBJECTEN	boolean			
BERICHT_BETREFT_KOOPSOM_KOOPDATUM	date			
BERICHT_BETREFT_KOOPSOM_KOOPJAAR	number			
BERICHT_BETREFT_OMSCHRIJVING_ONDERZOEK_ERFDIENSTBAARHEDEN	varchar2			
BERICHT_BETREFT_OMSCHRIJVING	varchar2			
BERICHT_BETREFT_ONTSTAAN_UIT	varchar2			
BERICHT_BETREFT_OVERGEGAAN_IN	varchar2			
BERICHT_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_DESCRIPTION	number			
BERICHT_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_IDENTIFIER	number			
BERICHT_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_NAME	number			
BERICHT_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_RD_COORDINAAT_X	varchar2			
BERICHT_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_RD_COORDINAAT_Y	varchar2			
BERICHT_BETREFT_TEKENINGEN	varchar2			
BERICHT_BETREFT_TOELICHTING_BEWAARDER	varchar2			
BERICHT_BETREFT_TOESTANDSDATUM_ONDERZOEK_ERFDIENSTBAARHEDEN	datetime			
BERICHT_BETREFT_TYPE	varchar2			
BERICHT_BETREFT_UIN	varchar2			
BERICHT_BETREFT_VERMELD_IN	varchar2			
BERICHT_ERFPACHTCANON	varchar2			
BERICHT_PRODUCTIENUMMER	varchar2			
BERICHT_SIGNALERING_TIJDSTIP_BESLAGEN	datetime			
BERICHT_SIGNALERING_TIJDSTIP_HYPOTHECAIR	datetime			
BERICHT_SIGNALERING_TIJDSTIP_KADASTRAAL	datetime			
BERICHT_STUKKEN_AANGEBODEN_STUKKEN	varchar2			
BERICHT_TENAAMSTELLINGEN	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BERICHT_TIJDSTIP_SAMENSTELLING_BERICHT	datetime			
BERICHT_ZAKELIJK_RECHTEN	varchar2			
DOCUMENT	blob	Document		
OVERGEGAAN_IN_ACTUALITEIT_TIJDSTIP_HYPOTHECAIR	datetime			
OVERGEGAAN_IN_ACTUALITEIT_TIJDSTIP_KADASTRAAL	datetime			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_AANTEKENINGEN_WKPB	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_AANVULLINGEN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_AARD_CULTUUR_BEBOUWD	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_AARD_CULTUUR_ONBEBOUWD	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_AARD	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_ADRESSEN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_BELAST_MET	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_LOGISCH_TIJDSTIP_ONTSTAAN	datetime			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_LOGISCH_TIJDSTIP_VERVALLEN	datetime			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_STATUS_HISTORIE	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_TECHNISCH_TIJDSTIP_ONTSTAAN	datetime			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_TECHNISCH_TIJDSTIP_VERVALLEN	datetime			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_VOLGNUMMER	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_IDENTIFICATIE	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_INDICATIE_GEDEELTELIJK_BEZWAARD_OUD_OBJECT	boolean			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_INDICATIE_GESPLITST	boolean			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_INDICATIE_TWEEDE_SPLITSING	boolean			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_INDICATIE_VOORGENOMEN_AANTEKENING	boolean			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_INDICATIE_VOORLOPIGE_AANTEKENING	boolean			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_APPARTEMENTSRECHT_VOLGNUMMER	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_KADASTRALE_GEMEENTE	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_PERCEELNUMMER	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_SECTIE	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_GROOTTE_SOORT_GROOTTE	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_GROOTTE_WAARDE	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KOOPSOM_BEDRAG_SOM	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KOOPSOM_BEDRAG_VALUTA	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KOOPSOM_INDICATIE_MEER_OBJECTEN	boolean			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KOOPSOM_KOOPDATUM	date			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KOOPSOM_KOOPJAAR	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_OMSCHRIJVING_ONDERZOEK_ERFDIENSTBAARHEDEN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_OMSCHRIJVING	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_ONTSTAAN_UIT	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_DESCRIPTION	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_IDENTIFIER	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_NAME	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_RD_COORDINAAT_X	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_RD_COORDINAAT_Y	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_TEKENINGEN	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_TOELICHTING_BEWAARDER	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_TOESTANDSDATUM_ONDERZOEK_ERFDIENSTBAARHEDEN	datetime			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_TYPE	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_UIN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_VERMELD_IN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_PRODUCTIENUMMER	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_SIGNALERING_TIJDSTIP_BESLAGEN	datetime			
OVERGEGAAN_IN_SIGNALERING_TIJDSTIP_HYPOTHECAIR	datetime			
OVERGEGAAN_IN_SIGNALERING_TIJDSTIP_KADASTRAAL	datetime			
OVERGEGAAN_IN_TENAAMSTELLINGEN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_TIJDSTIP_SAMENSTELLING_BERICHT	datetime			
OVERGEGAAN_IN_ZAKELIJK_RECHTEN	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_ACTUALITEIT_TIJDSTIP_HYPOTHECAIR	datetime			
POSTCODE_TREFFERS_ACTUALITEIT_TIJDSTIP_KADASTRAAL	datetime			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_HUISLETTER	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_HUISNUMMER	number			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_HUISNUMMERTOEVOEGING	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_IDENTIFICATIE	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_KOOPSOM_GEGEVENS	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_ONROERENDE_ZAKEN	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_POSTCODE	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_PRODUCTIENUMMER	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_SIGNALERING_TIJDSTIP_BESLAGEN	datetime			
POSTCODE_TREFFERS_SIGNALERING_TIJDSTIP_HYPOTHECAIR	datetime			
POSTCODE_TREFFERS_SIGNALERING_TIJDSTIP_KADASTRAAL	datetime			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
POSTCODE_TREFFERS_TIJDSTIP_SAMENSTELLING_BERICHT	datetime			

kadasterV2GetKadastraalBerichtObjectByObjectId

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: object_id- document

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie kadasterV2GetKadastraalBerichtObjectByObjectId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
document		☐		
object_id		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie kadasterV2GetKadastraalBerichtObjectByObjectId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BERICHT_AANTEKENINGEN	varchar2			
BERICHT_ACTUALITEIT_TIJDSTIP_HYPOTHECAIR	datetime			
BERICHT_ACTUALITEIT_TIJDSTIP_KADASTRAAL	datetime			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BERICHT_BETREFT_AANTEKENINGEN_WKPB	varchar2			
BERICHT_BETREFT_AANVULLINGEN	varchar2			
BERICHT_BETREFT_AARD_CULTUUR_BEBOUWD	varchar2			
BERICHT_BETREFT_AARD_CULTUUR_ONBEBOUWD	varchar2			
BERICHT_BETREFT_AARD	varchar2			
BERICHT_BETREFT_ADRESSEN	varchar2			
BERICHT_BETREFT_BELAST_MET	varchar2			
BERICHT_BETREFT_HISTORIE_LOGISCH_TIJDSTIP_ONTSTAAN	datetime			
BERICHT_BETREFT_HISTORIE_LOGISCH_TIJDSTIP_VERVALLEN	datetime			
BERICHT_BETREFT_HISTORIE_STATUS_HISTORIE	varchar2			
BERICHT_BETREFT_HISTORIE_TECHNISCH_TIJDSTIP_ONTSTAAN	datetime			
BERICHT_BETREFT_HISTORIE_TECHNISCH_TIJDSTIP_VERVALLEN	datetime			
BERICHT_BETREFT_HISTORIE_VOLGNUMMER	number			
BERICHT_BETREFT_IDENTIFICATIE	varchar2			
BERICHT_BETREFT_INDICATIE_GEDEELTELIJK_BEZWAARD_OUD_OBJECT	boolean			
BERICHT_BETREFT_INDICATIE_GESPLITST	boolean			
BERICHT_BETREFT_INDICATIE_TWEEDE_SPLITSING	boolean			
BERICHT_BETREFT_INDICATIE_VOORGENOMEN_AANTEKENING	boolean			
BERICHT_BETREFT_INDICATIE_VOORLOPIGE_AANTEKENING	boolean			
BERICHT_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_APPARTEMENTSRECHT_VOLGNUMMER	number			
BERICHT_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_KADASTRALE_GEMEENTE	varchar2			
BERICHT_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_PERCEELNUMMER	number			
BERICHT_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_SECTIE	varchar2			
BERICHT_BETREFT_KADASTRALE_GROOTTE_SOORT_GROOTTE	varchar2			
BERICHT_BETREFT_KADASTRALE_GROOTTE_WAARDE	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BERICHT_BETREFT_KOOPSOM_BEDRAG_SOM	number			
BERICHT_BETREFT_KOOPSOM_BEDRAG_VALUTA	varchar2			
BERICHT_BETREFT_KOOPSOM_INDICATIE_MEER_OBJECTEN	boolean			
BERICHT_BETREFT_KOOPSOM_KOOPDATUM	date			
BERICHT_BETREFT_KOOPSOM_KOOPJAAR	number			
BERICHT_BETREFT_OMSCHRIJVING_ONDERZOEK_ERFDIENSTBAARHEDEN	varchar2			
BERICHT_BETREFT_OMSCHRIJVING	varchar2			
BERICHT_BETREFT_ONTSTAAN_UIT	varchar2			
BERICHT_BETREFT_OVERGEGAAN_IN	varchar2			
BERICHT_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_DESCRIPTION	number			
BERICHT_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_IDENTIFIER	number			
BERICHT_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_NAME	number			
BERICHT_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_RD_COORDINAAT_X	varchar2			
BERICHT_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_RD_COORDINAAT_Y	varchar2			
BERICHT_BETREFT_TEKENINGEN	varchar2			
BERICHT_BETREFT_TOELICHTING_BEWAARDER	varchar2			
BERICHT_BETREFT_TOESTANDSDATUM_ONDERZOEK_ERFDIENSTBAARHEDEN	datetime			
BERICHT_BETREFT_TYPE	varchar2			
BERICHT_BETREFT_UIN	varchar2			
BERICHT_BETREFT_VERMELD_IN	varchar2			
BERICHT_ERFPACHTCANON	varchar2			
BERICHT_PRODUCTIENUMMER	varchar2			
BERICHT_SIGNALERING_TIJDSTIP_BESLAGEN	datetime			
BERICHT_SIGNALERING_TIJDSTIP_HYPOTHECAIR	datetime			
BERICHT_SIGNALERING_TIJDSTIP_KADASTRAAL	datetime			
BERICHT_STUKKEN_AANGEBODEN_STUKKEN	varchar2			
BERICHT_TENAAMSTELLINGEN	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BERICHT_TIJDSTIP_SAMENSTELLING_BERICHT	datetime			
BERICHT_ZAKELIJK_RECHTEN	varchar2			
DOCUMENT	blob	Document		
OVERGEGAAN_IN_ACTUALITEIT_TIJDSTIP_HYPOTHECAIR	datetime			
OVERGEGAAN_IN_ACTUALITEIT_TIJDSTIP_KADASTRAAL	datetime			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_AANTEKENINGEN_WKPB	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_AANVULLINGEN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_AARD_CULTUUR_BEBOUWD	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_AARD_CULTUUR_ONBEBOUWD	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_AARD	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_ADRESSEN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_BELAST_MET	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_LOGISCH_TIJDSTIP_ONTSTAAN	datetime			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_LOGISCH_TIJDSTIP_VERVALLEN	datetime			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_STATUS_HISTORIE	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_TECHNISCH_TIJDSTIP_ONTSTAAN	datetime			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_TECHNISCH_TIJDSTIP_VERVALLEN	datetime			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_VOLGNUMMER	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_IDENTIFICATIE	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_INDICATIE_GEDEELTELIJK_BEZWAARD_OUD_OBJECT	boolean			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_INDICATIE_GESPLITST	boolean			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_INDICATIE_TWEEDE_SPLITSING	boolean			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_INDICATIE_VOORGENOMEN_AANTEKENING	boolean			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_INDICATIE_VOORLOPIGE_AANTEKENING	boolean			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_APPARTEMENTSRECHT_VOLGNUMMER	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_KADASTRALE_GEMEENTE	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_PERCEELNUMMER	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_SECTIE	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_GROOTTE_SOORT_GROOTTE	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_GROOTTE_WAARDE	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KOOPSOM_BEDRAG_SOM	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KOOPSOM_BEDRAG_VALUTA	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KOOPSOM_INDICATIE_MEER_OBJECTEN	boolean			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KOOPSOM_KOOPDATUM	date			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KOOPSOM_KOOPJAAR	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_OMSCHRIJVING_ONDERZOEK_ERFDIENSTBAARHEDEN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_OMSCHRIJVING	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_ONTSTAAN_UIT	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_DESCRIPTION	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_IDENTIFIER	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_NAME	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_RD_COORDINAAT_X	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_RD_COORDINAAT_Y	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_TEKENINGEN	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_TOELICHTING_BEWAARDER	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_TOESTANDSDATUM_ONDERZOEK_ERFDIENSTBAARHEDEN	datetime			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_TYPE	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_UIN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_VERMELD_IN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_PRODUCTIENUMMER	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_SIGNALERING_TIJDSTIP_BESLAGEN	datetime			
OVERGEGAAN_IN_SIGNALERING_TIJDSTIP_HYPOTHECAIR	datetime			
OVERGEGAAN_IN_SIGNALERING_TIJDSTIP_KADASTRAAL	datetime			
OVERGEGAAN_IN_TENAAMSTELLINGEN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_TIJDSTIP_SAMENSTELLING_BERICHT	datetime			
OVERGEGAAN_IN_ZAKELIJK_RECHTEN	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_ACTUALITEIT_TIJDSTIP_HYPOTHECAIR	datetime			
POSTCODE_TREFFERS_ACTUALITEIT_TIJDSTIP_KADASTRAAL	datetime			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_HUISLETTER	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_HUISNUMMER	number			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_HUISNUMMERTOEVOEGING	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_IDENTIFICATIE	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_KOOPSOM_GEGEVENS	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_ONROERENDE_ZAKEN	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_POSTCODE	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_PRODUCTIENUMMER	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_SIGNALERING_TIJDSTIP_BESLAGEN	datetime			
POSTCODE_TREFFERS_SIGNALERING_TIJDSTIP_HYPOTHECAIR	datetime			
POSTCODE_TREFFERS_SIGNALERING_TIJDSTIP_KADASTRAAL	datetime			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
POSTCODE_TREFFERS_TIJDSTIP_SAMENSTELLING_BERICHT	datetime			

kadasterV2GetKoopsommenOverzicht

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: postcode- huisnummer- huisnummer_toevoeging- document- huisletter

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie kadasterV2GetKoopsommenOverzicht in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
document		☐		
huisletter		☐		
huisnummer_toevoeging		☐		
huisnummer		☐		
postcode		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie kadasterV2GetKoopsommenOverzicht worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	blob	Document		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
OVERZICHT_ACTUALITEITTIJDSTIP_KOOPSOMMEN	datetime			
OVERZICHT_ADRES_RANGE	varchar2			
OVERZICHT_GEVRAAGD_GEBIED_HUISLETTER	varchar2			
OVERZICHT_GEVRAAGD_GEBIED_HUISNUMMER	number			
OVERZICHT_GEVRAAGD_GEBIED_HUISNUMMERTOEVOEGING	varchar2			
OVERZICHT_GEVRAAGD_GEBIED_IDENTIFICATIE	varchar2			
OVERZICHT_GEVRAAGD_GEBIED_KOOPSOM_GEGEVENS	varchar2			
OVERZICHT_GEVRAAGD_GEBIED_ONROERENDE_ZAKEN	varchar2			
OVERZICHT_GEVRAAGD_GEBIED_POSTCODE	varchar2			
OVERZICHT_PRODUCTIENUMMER	varchar2			
OVERZICHT_TIJDSTIP_SAMENSTELLING_BERICHT	datetime			
OVERZICHT_WOONPLAATS_NAAM	varchar2			

kadasterV2GetUittrekselKadastraleKaartByAdres

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: postcode- huisnummer- huisnummer_toevoeging- huisletter

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie kadasterV2GetUittrekselKadastraleKaartByAdres in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
huisletter		☐		
huisnummer_toevoeging		☐		
huisnummer		☐		
postcode		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie kadasterV2GetUittrekselKadastraleKaartByAdres worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	blob	Document		
OVERGEGAAN_IN_ACTUALITEIT_TIJDSTIP_HYPOTHECAIR	datetime			
OVERGEGAAN_IN_ACTUALITEIT_TIJDSTIP_KADASTRAAL	datetime			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_AANTEKENINGEN_WKPB	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_AANVULLINGEN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_AARD_CULTUUR_BEBOUWD	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_AARD_CULTUUR_ONBEBOUWD	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_AARD	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_ADRESSEN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_BELAST_MET	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_LOGISCH_TIJDSTIP_ONTSTAAN	datetime			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_LOGISCH_TIJDSTIP_VERVALLEN	datetime			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_STATUS_HISTORIE	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_TECHNISCH_TIJDSTIP_ONTSTAAN	datetime			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_TECHNISCH_TIJDSTIP_VERVALLEN	datetime			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_VOLGNUMMER	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_IDENTIFICATIE	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_INDICATIE_GEDEELTELIJK_BEZWAARD_OUD_OBJECT	boolean			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_INDICATIE_GESPLITST	boolean			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_INDICATIE_TWEEDE_SPLITSING	boolean			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_INDICATIE_VOORGENOMEN_AANTEKENING	boolean			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_INDICATIE_VOORLOPIGE_AANTEKENING	boolean			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_APPARTEMENTSRECHT_VOLGNUMMER	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_KADASTRALE_GEMEENTE	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_PERCEELNUMMER	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_SECTIE	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_GROOTTE_SOORT_GROOTTE	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_GROOTTE_WAARDE	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KOOPSOM_BEDRAG_SOM	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KOOPSOM_BEDRAG_VALUTA	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KOOPSOM_INDICATIE_MEER_OBJECTEN	boolean			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KOOPSOM_KOOPDATUM	date			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KOOPSOM_KOOPJAAR	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_OMSCHRIJVING_ONDERZOEK_ERFDIENSTBAARHEDEN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_OMSCHRIJVING	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_ONTSTAAN_UIT	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_DESCRIPTION	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_IDENTIFIER	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_NAME	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_RD_COORDINAAT_X	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_RD_COORDINAAT_Y	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_TEKENINGEN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_TOELICHTING_BEWAARDER	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_TOESTANDSDATUM_ONDERZOEK_ERFDIENSTBAARHEDEN	datetime			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_TYPE	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_UIN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_VERMELD_IN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_PRODUCTIENUMMER	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_SIGNALERING_TIJDSTIP_BESLAGEN	datetime			
OVERGEGAAN_IN_SIGNALERING_TIJDSTIP_HYPOTHECAIR	datetime			
OVERGEGAAN_IN_SIGNALERING_TIJDSTIP_KADASTRAAL	datetime			
OVERGEGAAN_IN_TENAAMSTELLINGEN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_TIJDSTIP_SAMENSTELLING_BERICHT	datetime			
OVERGEGAAN_IN_ZAKELIJK_RECHTEN	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_ACTUALITEIT_TIJDSTIP_HYPOTHECAIR	datetime			
POSTCODE_TREFFERS_ACTUALITEIT_TIJDSTIP_KADASTRAAL	datetime			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_HUISLETTER	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_HUISNUMMER	number			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_HUISNUMMERTOEVOEGING	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_IDENTIFICATIE	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_KOOPSOM_GEGEVENS	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_ONROERENDE_ZAKEN	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_POSTCODE	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_PRODUCTIENUMMER	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_SIGNALERING_TIJDSTIP_BESLAGEN	datetime			
POSTCODE_TREFFERS_SIGNALERING_TIJDSTIP_HYPOTHECAIR	datetime			
POSTCODE_TREFFERS_SIGNALERING_TIJDSTIP_KADASTRAAL	datetime			
POSTCODE_TREFFERS_TIJDSTIP_SAMENSTELLING_BERICHT	datetime			

kadasterV2GetUittrekselKadastraleKaartByKadastraleAanduiding

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: gemeentenaam- sectie- perceelnummer- appartementsnummer

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie kadasterV2GetUittrekselKadastraleKaartByKadastraleAanduiding in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
appartementsnummer		☐		
gemeentenaam		☐		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
perceelnummer		☐		
sectie		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie kadasterV2GetUittrekselKadastraleKaartByKadastraleAanduiding worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	blob	Document		
OVERGEGAAN_IN_ACTUALITEIT_TIJDSTIP_HYPOTHECAIR	datetime			
OVERGEGAAN_IN_ACTUALITEIT_TIJDSTIP_KADASTRAAL	datetime			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_AANTEKENINGEN_WKPB	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_AANVULLINGEN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_AARD_CULTUUR_BEBOUWD	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_AARD_CULTUUR_ONBEBOUWD	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_AARD	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_ADRESSEN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_BELAST_MET	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_LOGISCH_TIJDSTIP_ONTSTAAN	datetime			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_LOGISCH_TIJDSTIP_VERVALLEN	datetime			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_STATUS_HISTORIE	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_TECHNISCH_TIJDSTIP_ONTSTAAN	datetime			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_TECHNISCH_TIJDSTIP_VERVALLEN	datetime			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_VOLGNUMMER	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_IDENTIFICATIE	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_INDICATIE_GEDEELTELIJK_BEZWAARD_OUD_OBJECT	boolean			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_INDICATIE_GESPLITST	boolean			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_INDICATIE_TWEEDE_SPLITSING	boolean			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_INDICATIE_VOORGENOMEN_AANTEKENING	boolean			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_INDICATIE_VOORLOPIGE_AANTEKENING	boolean			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_APPARTEMENTSRECHT_VOLGNUMMER	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_KADASTRALE_GEMEENTE	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_PERCEELNUMMER	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_SECTIE	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_GROOTTE_SOORT_GROOTTE	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_GROOTTE_WAARDE	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KOOPSOM_BEDRAG_SOM	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KOOPSOM_BEDRAG_VALUTA	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KOOPSOM_INDICATIE_MEER_OBJECTEN	boolean			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KOOPSOM_KOOPDATUM	date			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KOOPSOM_KOOPJAAR	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_OMSCHRIJVING_ONDERZOEK_ERFDIENSTBAARHEDEN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_OMSCHRIJVING	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_ONTSTAAN_UIT	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_DESCRIPTION	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_IDENTIFIER	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_NAME	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_RD_COORDIN	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AAT_X				
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_RD_COORDINAAT_Y	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_TEKENINGEN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_TOELICHTING_BEWAARDER	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_TOESTANDSDATUM_ONDERZOEK_ERFDIENSTBAARHEDEN	datetime			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_TYPE	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_UIN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_VERMELD_IN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_PRODUCTIENUMMER	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_SIGNALERING_TIJDSTIP_BESLAGEN	datetime			
OVERGEGAAN_IN_SIGNALERING_TIJDSTIP_HYPOTHECAIR	datetime			
OVERGEGAAN_IN_SIGNALERING_TIJDSTIP_KADASTRAAL	datetime			
OVERGEGAAN_IN_TENAAMSTELLINGEN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_TIJDSTIP_SAMENSTELLING_BERICHT	datetime			
OVERGEGAAN_IN_ZAKELIJK_RECHTEN	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_ACTUALITEIT_TIJDSTIP_HYPOTHECAIR	datetime			
POSTCODE_TREFFERS_ACTUALITEIT_TIJDSTIP_KADASTRAAL	datetime			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_HUISLETTER	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_HUISNUMMER	number			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_HUISNUMMERTOEVOEGING	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_IDENTIFICATIE	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_KOOPSOM_GEGEVENS	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_ONROERENDE_ZAKEN	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_POSTCODE	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_PRODUCTIENUMMER	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
POSTCODE_TREFFERS_SIGNALERING_TIJDSTIP_BESLAGEN	datetime			
POSTCODE_TREFFERS_SIGNALERING_TIJDSTIP_HYPOTHECAIR	datetime			
POSTCODE_TREFFERS_SIGNALERING_TIJDSTIP_KADASTRAAL	datetime			
POSTCODE_TREFFERS_TIJDSTIP_SAMENSTELLING_BERICHT	datetime			

kadasterV2GetUittrekselKadastraleKaartByObjectId

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: object_id

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie kadasterV2GetUittrekselKadastraleKaartByObjectId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
object_id		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie kadasterV2GetUittrekselKadastraleKaartByObjectId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	blob	Document		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
OVERGEGAAN_IN_ACTUALITEIT_TIJDSTIP_HYPOTHECAIR	datetime			
OVERGEGAAN_IN_ACTUALITEIT_TIJDSTIP_KADASTRAAL	datetime			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_AANTEKENINGEN_WKPB	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_AANVULLINGEN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_AARD_CULTUUR_BEBOUWD	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_AARD_CULTUUR_ONBEBOUWD	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_AARD	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_ADRESSEN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_BELAST_MET	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_LOGISCH_TIJDSTIP_ONTSTAAN	datetime			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_LOGISCH_TIJDSTIP_VERVALLEN	datetime			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_STATUS_HISTORIE	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_TECHNISCH_TIJDSTIP_ONTSTAAN	datetime			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_TECHNISCH_TIJDSTIP_VERVALLEN	datetime			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_VOLGNUMMER	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_IDENTIFICATIE	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_INDICATIE_GEDEELTELIJK_BEZWAARD_OUD_OBJECT	boolean			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_INDICATIE_GESPLITST	boolean			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_INDICATIE_TWEEDE_SPLITSING	boolean			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_INDICATIE_VOORGENOMEN_AANTEKENING	boolean			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_INDICATIE_VOORLOPIGE_AANTEKENING	boolean			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_APPARTEMENTSRECHT_VOLGNUMMER	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_KADASTRALE_GEMEENTE	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_PERCEELNUMMER	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_SECTIE	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_GROOTTE_SOORT_GROOTTE	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_GROOTTE_WAARDE	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KOOPSOM_BEDRAG_SOM	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KOOPSOM_BEDRAG_VALUTA	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KOOPSOM_INDICATIE_MEER_OBJECTEN	boolean			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KOOPSOM_KOOPDATUM	date			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KOOPSOM_KOOPJAAR	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_OMSCHRIJVING_ONDERZOEK_ERFDIENSTBAARHEDEN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_OMSCHRIJVING	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_ONTSTAAN_UIT	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_DESCRIPTION	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_IDENTIFIER	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_NAME	number			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_RD_COORDINAAT_X	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_RD_COORDINAAT_Y	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_TEKENINGEN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_TOELICHTING_BEWAARDER	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_TOESTANDSDATUM_ONDERZOEK_ERFDIENSTBAARHEDEN	datetime			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_TYPE	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_UIN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_VERMELD_IN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_PRODUCTIENUMMER	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_SIGNALERING_TIJDSTIP_BESLAGEN	datetime			
OVERGEGAAN_IN_SIGNALERING_TIJDSTIP_HYPOTHECAIR	datetime			
OVERGEGAAN_IN_SIGNALERING_TIJDSTIP_KADASTRAAL	datetime			
OVERGEGAAN_IN_TENAAMSTELLINGEN	varchar2			
OVERGEGAAN_IN_TIJDSTIP_SAMENSTELLING_BERICHT	datetime			
OVERGEGAAN_IN_ZAKELIJK_RECHTEN	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_ACTUALITEIT_TIJDSTIP_HYPOTHECAIR	datetime			
POSTCODE_TREFFERS_ACTUALITEIT_TIJDSTIP_KADASTRAAL	datetime			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_HUISLETTER	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_HUISNUMMER	number			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_HUISNUMMERTOEVOEGING	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_IDENTIFICATIE	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_KOOPSOM_GEGEVENS	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_ONROERENDE_ZAKEN	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_POSTCODE	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_PRODUCTIENUMMER	varchar2			
POSTCODE_TREFFERS_SIGNALERING_TIJDSTIP_BESLAGEN	datetime			
POSTCODE_TREFFERS_SIGNALERING_TIJDSTIP_HYPOTHECAIR	datetime			
POSTCODE_TREFFERS_SIGNALERING_TIJDSTIP_KADASTRAAL	datetime			
POSTCODE_TREFFERS_TIJDSTIP_SAMENSTELLING_BERICHT	datetime			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

kadasterValueListGetMunicipalities

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie kadasterValueListGetMunicipalities in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
kadasterValueListGetMunicipalities		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie kadasterValueListGetMunicipalities worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
KEY	varchar2	Sleutel		
VALUE	varchar2	Waarde		

kadasterValueListGetRanges: CompanyInfo Kadaster Waardelijstbereiken

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Kadaster Waardelijstbereiken

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie kadasterValueListGetRanges in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
kadasterValueListGetRanges		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie kadasterValueListGetRanges worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
KEY	varchar2	Sleutel		
VALUE	varchar2	Waarde		

kvkGetDossier: CompanyInfo KvK-bestand

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: KvK-bestand

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: dossier_number- establishment_number

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie kvkGetDossier in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
dossier_number		☐		
establishment_number		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie kvkGetDossier worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AUTHORIZED_SHARE_CAPITAL_CURRENCY	varchar2	Geautoriseerd Aandelenkapitaal		
AUTHORIZED_SHARE_CAPITAL	number	Geautoriseerd Aandelenkapitaal		
CHAMBER_NUMBER	varchar2	Kamernummer		
CLASS_PERSONNEL_FULLTIME	number	Klasse Fulltime Personeel		
CLASS_PERSONNEL	number	Personeelsklasse		
CONTACT_GENDER	varchar2	Contactpersoon Geslacht		
CONTACT_INITIALS	varchar2	Contactpersoon Initialen		
CONTACT_PREFIX	varchar2	Contactpersoon Voorvoegsel		
CONTACT_SURNAME	varchar2	Achternaam		
CONTACT_TITLE1	varchar2	Contactpersoon Titel 1		
CONTACT_TITLE2	varchar2	Contactpersoon Titel 2		
CONTINUATION_DATE_DAY	number	Vervolgdatum Dag		
CONTINUATION_DATE_MONTH	number	Vervolgdatum Maand		
CONTINUATION_DATE_YEAR	number	Vervolgdatum Jaar		
CORRESPONDENCE_CITY	varchar2	Correspondentiestad		
CORRESPONDENCE_COUNTRY	varchar2			
CORRESPONDENCE_HOUSE_NUMBER_ADDITION	varchar2			
CORRESPONDENCE_HOUSE_NUMBER	number			
CORRESPONDENCE_POSTCODE	varchar2	Correspondentiepostcode		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CORRESPONDENCE_STREET	varchar2	Correspondentiestraat		
DOMAIN_NAME	varchar2	Domeinnaam		
DOSSIER_NUMBER	varchar2	Dossiernummer		
ESTABLISHMENT_CITY	varchar2	Vestigingsstad		
ESTABLISHMENT_COUNTRY	varchar2			
ESTABLISHMENT_DATE_DAY	number	Datum Opgericht Dag		
ESTABLISHMENT_DATE_MONTH	number	Datum Opgericht Maand		
ESTABLISHMENT_DATE_YEAR	number	Datum Opgericht Jaar		
ESTABLISHMENT_HOUSE_NUMBER_ADDITION	varchar2			
ESTABLISHMENT_HOUSE_NUMBER	number			
ESTABLISHMENT_NUMBER	varchar2	Vestigingsnummer		
ESTABLISHMENT_POSTCODE	varchar2	Vestiging Postcode		
ESTABLISHMENT_STREET	varchar2	Vestigingsstraat		
FOUNDING_DATE_DAY	number	Oprichtdatum Dag		
FOUNDING_DATE_MONTH	number	Oprichtdatum Maand		
FOUNDING_DATE_YEAR	number	Oprichtdatum Jaar		
INDICATION_BANKRUPTCY	boolean	Is Failliet		
INDICATION_DIP	boolean	Indicator Dip		
INDICATION_ECONOMICALLY_ACTIVE	boolean	Indicatie Economisch Actief		
INDICATION_EXPORT	boolean	Indicator Exporteren		
INDICATION_IMPORT	boolean	Indicator Importeren		
INDICATION_MAIN_ESTABLISHMENT	boolean	Hoofdvestiging		
INDICATION_NON_MAILING	boolean	Indicator Niet-mailen		
INDICATION_ORGANISATION_CODE	varchar2	Indicator Organisatiecode		
ISSUED_SHARE_CAPITAL_CURRENCY	varchar2			
ISSUED_SHARE_CAPITAL	number	Uitgegeven Aandelenkapitaal		
LEGAL_FORM_CODE	varchar2	Juridische Vorm Code		
LEGAL_FORM_TEXT	varchar2	Juridische Vorm Tekst		
LEGAL_NAME	varchar2	Juridische Naam		
MAIN_ESTABLISHMENT_NUMBER	varchar2	Hoofdvestigingnummer		
MOBILE_NUMBER	varchar2	Mobielnummer		
PAID_UP_SHARE_CAPITAL_CURRENCY	varchar2	Gestorte Aandelenkapitaal Valuta		
PAID_UP_SHARE_CAPITAL	number	Gestort Aandelenkapitaal		
PERSONNEL_FULLTIME	number	Fulltime Personeel		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PERSONNEL_REFERENCE_DATE_DAY	number	Personeelsreferentiedatum Dag		
PERSONNEL_REFERENCE_DATE_MONTH	number	Personeelsreferentiedatum Maand		
PERSONNEL_REFERENCE_DATE_YEAR	number	Personeelsreferentiedatum Jaar		
PERSONNEL	number	Personeel		
PRIMARY_SBI_CODE_TEXT	varchar2	Primaire SBI-code Omschrijving		
PRIMARY_SBI_CODE	varchar2	Primaire SBI Code		
RSIN_NUMBER	varchar2	RSIN Nummer		
SECONDARY_SBI_CODE1_TEXT	varchar2	Secundaire SBI-Code 1 Omschrijving		
SECONDARY_SBI_CODE1	varchar2	Secundaire SBI-Code 1		
SECONDARY_SBI_CODE2_TEXT	varchar2	Secundaire SBI-Code 2 Omschrijving		
SECONDARY_SBI_CODE2	varchar2	Secundaire SBI-Code 2		
TELEPHONE_NUMBER	varchar2	Telefoonnummer		
TRADE_NAME_45	varchar2	Handelsnaam (45 tekens)		
TRADE_NAME_FULL	varchar2	Handelsnaam (volledig)		
TRADE_NAMES	varchar2	Handelsnamen		
UPDATE_INFO_DATE_LAST_UPDATE	date	Update informatie Laatst Bijgewerkt		
UPDATE_INFO_DOSSIER_NUMBER	varchar2	Update informatie Dossiernummer		
UPDATE_INFO_ESTABLISHMENT_NUMBER	varchar2	Update informatie Vestigingsnummer		
UPDATE_INFO_UPDATE_TYPES	varchar2			

kvkGetExtractDocument: CompanyInfo KvK Document-uittreksel

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: KvK Document-uittreksel

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: dossier_number- allow_caching

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie kvkGetExtractDocument in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
allow _caching		☐		
dossier_number		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie kvkGetExtractDocument worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT_DATE	datetime	Documentdatum		
DOCUMENT	blob	Document		

kvkSearchDossierNumber: CompanyInfo KvK Zoek Dossiernummer

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: KvK Zoek Dossiernummer

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: dossier_number- establishment_number- rsin_number- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie kvkSearchDossierNumber in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
dossier_number		☐		
establishment_number		☐		
page		☐		
rsin_number		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie kvkSearchDossierNumber worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CORRESPONDENCE_CITY	varchar2	Correspondentiestad		
CORRESPONDENCE_STREET	varchar2	Correspondentiestraat		
DOSSIER_NUMBER	varchar2	Dossiernummer		
ESTABLISHMENT_CITY	varchar2	Vestigingsstad		
ESTABLISHMENT_NUMBER	varchar2	Vestigingsnummer		
ESTABLISHMENT_STREET	varchar2	Vestigingsstraat		
INDICATION_ECONOMICALLY_ACTIVE	boolean	Indicatie Economisch Actief		
TRADE_NAME	varchar2	Handelsnaam		

kvkSearchParameters: CompanyInfo KvK Zoekparameters

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: KvK Zoekparameters

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: trade_name- city- street- postcode- house_number- house_number_addition- telephone_number- domain_name- strict_search- page

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie kvkSearchParameters in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
city		☐		
domain_name		☐		
house_number_addition		☐		
house_number		☐		
page		☐		
postcode		☐		
street		☐		
strict_search		☐		
telephone_number		☐		
trade_name		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie kvkSearchParameters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CORRESPONDENCE_CITY	varchar2	Correspondentiestad		
CORRESPONDENCE_STREET	varchar2	Correspondentiestraat		
DOSSIER_NUMBER	varchar2	Dossiernummer		
ESTABLISHMENT_CITY	varchar2	Vestigingsstad		
ESTABLISHMENT_NUMBER	varchar2	Vestigingsnummer		
ESTABLISHMENT_STREET	varchar2	Vestigingsstraat		
INDICATION_ECONOMICALLY_ACTIVE	boolean	Indicatie Economisch Actief		
TRADE_NAME	varchar2	Handelsnaam		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

kvkSearchPostcode: CompanyInfo KvK Zoek Postcode

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: KvK Zoek Postcode

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: postcode- house_number- house_number_addition- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie kvkSearchPostcode in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
house_number_addition		☐		
house_number		☐		
page		☐		
postcode		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie kvkSearchPostcode worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CORRESPONDENCE_CITY	varchar2	Correspondentiestad		
CORRESPONDENCE_STREET	varchar2	Correspondentiestraat		
DOSSIER_NUMBER	varchar2	Dossiernummer		
ESTABLISHMENT_CITY	varchar2	Vestigingsstad		
ESTABLISHMENT_NUMBER	varchar2	Vestigingsnummer		
ESTABLISHMENT_STREET	varchar2	Vestigingsstraat		
INDICATION_ECONOMICALLY_ACTIVE	boolean	Indicatie Economisch Actief		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TRADE_NAME	varchar2	Handelsnaam		

kvkSearchSelection: CompanyInfo KvK Zoekselectie

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: KvK Zoekselectie

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: city- postcode- sbi- primary_sbi_only- legal_form- employees_min- employees_max- economically_active- financial_status- changed_since- new_since- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie kvkSearchSelection in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
changed_since		☐		
city		☐		
economically_active		☐		
employees_max		☐		
employees_min		☐		
financial_status		☐		
legal_form		☐		
new_since		☐		
page		☐		
postcode		☐		
primary_sbi_only		☐		
sbi		☐		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie kvkSearchSelection worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CORRESPONDENCE_CITY	varchar2	Correspondentiestad		
CORRESPONDENCE_STREET	varchar2	Correspondentiestraat		
DOSSIER_NUMBER	varchar2	Dossiernummer		
ESTABLISHMENT_CITY	varchar2	Vestigingsstad		
ESTABLISHMENT_NUMBER	varchar2	Vestigingsnummer		
ESTABLISHMENT_STREET	varchar2	Vestigingsstraat		
INDICATION_ECONOMICALLY_ACTIVE	boolean	Indicatie Economisch Actief		
TRADE_NAME	varchar2	Handelsnaam		

kvkUpdateAddDossier: CompanyInfo KvK Bijwerken/Toevoegen Dossier

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: KvK Bijwerken/Toevoegen Dossier

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: dossier_number- establishment_number

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie kvkUpdateAddDossier in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
dossier_number		☐		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
establishment_number		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie kvkUpdateAddDossier worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
KVKUPDATEADDDOSSIERRESPONSE	varchar2			

kvkUpdateCheckDossier: CompanyInfo KvK Controledossier

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: KvK Controledossier

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: dossier_number- establishment_number- update_types

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie kvkUpdateCheckDossier in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
dossier_number		☐		
establishment_number		☐		
update_types		☐		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie kvkUpdateCheckDossier worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATE_LAST_UPDATE	date	Laatst Bijgewerkt		
DOSSIER_NUMBER	varchar2	Dossiernummer		
ESTABLISHMENT_NUMBER	varchar2	Vestigingsnummer		
UPDATE_TYPES	varchar2			

kvkUpdateGetChangedDossiers: CompanyInfo KvK Bijwerken Gewijzigde Dossiers

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: KvK Bijwerken Gewijzigde Dossiers

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: changed_since- update_types- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie kvkUpdateGetChangedDossiers in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
changed_since		☐		
page		☐		
update_types		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie kvkUpdateGetChangedDossiers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATE_LAST_UPDATE	date	Laatst Bijgewerkt		
DOSSIER_NUMBER	varchar2	Dossiernummer		
ESTABLISHMENT_NUMBER	varchar2	Vestigingsnummer		
UPDATE_TYPES	varchar2			

kvkUpdateGetDossiers: CompanyInfo KvK Bijwerken Dossiers

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: KvK Bijwerken Dossiers

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: update_types- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie kvkUpdateGetDossiers in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
page		☐		
update_types		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie kvkUpdateGetDossiers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATE_LAST_UPDATE	date	Laatst Bijgewerkt		
DOSSIER_NUMBER	varchar2	Dossiernummer		
ESTABLISHMENT_NUMBER	varchar2	Vestigingsnummer		
UPDATE_TYPES	varchar2			

kvkUpdateRemoveDossier: CompanyInfo KvK Bijwerken/Verwijderen Dossier

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: KvK Bijwerken/Verwijderen Dossier

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: dossier_number- establishment_number

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie kvkUpdateRemoveDossier in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
dossier_number		☐		
establishment_number		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie kvkUpdateRemoveDossier worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
KVKUPDATEREMOVEDOSSIERRESPONSE	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

login: CompanyInfo Aanmelden

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Aanmelden

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: username- password

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie login in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
password		☐		
username		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie login worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
REACTID	varchar2			

logout: CompanyInfo Afmelden

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Afmelden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie logout in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
logout		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie logout worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LOGOUTRESPONSE	varchar2			

mapViewInternationalLatLon: CompanyInfo Mapview Internationale Breedtegraad/Lengtegraad

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Mapview Internationale Breedtegraad/Lengtegraad

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: latitude- longitude- format- width- height- zoom

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie mapViewInternationalLatLon in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
format		☐		
height		☐		
latitude		☐		
longitude		☐		
w idth		☐		
zoom		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie mapViewInternationalLatLon worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IMAGE	blob			

mapViewLatLon: CompanyInfo Mapview Breedtegraad/Lengtegraad

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Mapview Breedtegraad/Lengtegraad

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: center_lat- center_lon- extra_latlon- format- width- height- zoom

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie mapViewLatLon in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
center_lat		☐		
center_lon		☐		
extra_latlon		☐		
format		☐		
height		☐		
width		☐		
zoom		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie mapViewLatLon worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IMAGE	blob			

mapViewPostcodeV2: CompanyInfo Mapview Postcode (V2)

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Mapview Postcode (V2)

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: postcode- format- width- height- zoom

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie mapViewPostcodeV2 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
format		☐		
height		☐		
postcode		☐		
w idth		☐		
zoom		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie mapViewPostcodeV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IMAGE	blob			

mapViewRD: CompanyInfo Mapview RD

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Mapview RD

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: center_x- center_y- extra_xy- format- width- height- zoom

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie mapViewRD in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
center_x		☐		
center_y		☐		
extra_xy		☐		
format		☐		
height		☐		
width		☐		
zoom		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie mapViewRD worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IMAGE	blob			

metaGetMethod: CompanyInfo Meta-methode

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Meta-methode

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: service_name- method_name

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie metaGetMethod in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
method_name		☐		
service_name		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie metaGetMethod worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DEPRECATED	boolean	Afgeschreven		
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving		
DOCUMENTATION_URL	varchar2			
DOCUMENTATION	varchar2			
INPUT_ELEMENTS	varchar2			
LATEST	boolean	Laatste		
NAME	varchar2	Naam		
OUTPUT_ELEMENTS	varchar2			
RELATED_METHODS	varchar2			
SERVICE_NAME	varchar2			

metaGetService: CompanyInfo Meta-service

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Meta-service

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: service_name

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie metaGetService in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
service_name		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie metaGetService worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CATEGORY	varchar2	Categorie		
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving		
DOCUMENTATION_URL	varchar2			
METHODS	varchar2			
NAME	varchar2	Naam		
PROTOCOLS	varchar2			
STATUS	varchar2	Status		

metaGetServices: CompanyInfo Meta-services

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Meta-services

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie metaGetServices in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
metaGetServices		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie metaGetServices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CATEGORY	varchar2	Categorie		
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving		
DOCUMENTATION_URL	varchar2			
NAME	varchar2	Naam		
STATUS	varchar2	Status		

nbwoEstimateValue: CompanyInfo NBWO Geschatte Waarde

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: NBWO Geschatte Waarde

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: postcode- huisnummer- huisnummer_toevoeging- prijspeil_datum- woningtype- inhoud- grootte

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie nbwoEstimateValue in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
grootte		☐		
huisnummer_toevoeging		☐		
huisnummer		☐		
inhoud		☐		
postcode		☐		
prijspeil_datum		☐		
woningtype		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie nbwoEstimateValue worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BETROUWBAARHEID	varchar2			
BOUWJAAR	number			
CULTUURCODE	varchar2			
DATUM_WAARDEBEPALING	date			
GARAGE	boolean			
GROOTTE	number			
HUISNUMMER_TOEVOEGING	varchar2			
HUISNUMMER	number			
INHOUD	number			
KENMERKEN_MODEL_RESULTAAT_AANTAL	number			
KENMERKEN_MODEL_RESULTAAT_BETROUWBAARHEID	number			
KENMERKEN_MODEL_RESULTAAT_WAARDE	number			
MONUMENT	boolean			
OPPERVLAK	number			
PLAATS	varchar2	Plaats		
POSTCODE_MODEL_RESULTAAT_AANTAL	number			
POSTCODE_MODEL_RESULTAAT_DATUM_VAN	date			
POSTCODE_MODEL_RESULTAAT_PLAATS	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
POSTCODE_MODEL_RESULTAAT_STANDAARD_DEVIATIE	number			
POSTCODE_MODEL_RESULTAAT_STRAAT	varchar2			
POSTCODE_MODEL_RESULTAAT_WAARDE	number			
POSTCODE_MODEL_RESULTAAT_WAARDEVERDELINGEN	varchar2			
POSTCODE	varchar2	Postcode		
PRIJSPEIL_DATUM	date			
SCHUUR	boolean			
STRAAT_MODEL_RESULTAAT_AANTAL	number			
STRAAT_MODEL_RESULTAAT_DATUM_VAN	date			
STRAAT_MODEL_RESULTAAT_PLAATS	varchar2			
STRAAT_MODEL_RESULTAAT_STANDAARD_DEVIATIE	number			
STRAAT_MODEL_RESULTAAT_STRAAT	varchar2			
STRAAT_MODEL_RESULTAAT_WAARDE	number			
STRAAT_MODEL_RESULTAAT_WAARDEVERDELINGEN	varchar2			
STRAAT	varchar2	Straat		
TUIN	boolean			
VORIGE_VERKOOP_MODEL_RESULTAAT_HUISNUMMER_TOEVOEGING	varchar2			
VORIGE_VERKOOP_MODEL_RESULTAAT_HUISNUMMER	number			
VORIGE_VERKOOP_MODEL_RESULTAAT_KOOPSOM	number			
VORIGE_VERKOOP_MODEL_RESULTAAT_POSTCODE	varchar2			
VORIGE_VERKOOP_MODEL_RESULTAAT_VORIGE_VERKOOP_DATUM	date			
VORIGE_VERKOOP_MODEL_RESULTAAT_VORIGE_VERKOOP_WAARDE	number			
WAARDE	number	Waarde		
WONINGTYPE	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

riskCheckGetRiskPersonCompanyReport

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: gender- initials- prefix- last_name- birth_date- street- house_number- house_number_addition- postcode- city

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie riskCheckGetRiskPersonCompanyReport in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
birth_date		☐		
city		☐		
gender		☐		
house_number_addition		☐		
house_number		☐		
initials		☐		
last_name		☐		
postcode		☐		
prefix		☐		
street		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie riskCheckGetRiskPersonCompanyReport worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CONCLUSION_ADDRESS_SCORE	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CONCLUSION_PERSON_SCORE	number			
CONCLUSION_POSTCODE_SCORE	number			
PERSON_ADDRESS_BUILDING	varchar2			
PERSON_ADDRESS_CITY	varchar2			
PERSON_ADDRESS_COUNTRY	varchar2			
PERSON_ADDRESS_HOUSE_NUMBER_ADDITION	varchar2			
PERSON_ADDRESS_HOUSE_NUMBER	number			
PERSON_ADDRESS_MUNICIPALITY	varchar2			
PERSON_ADDRESS_POSTCODE	varchar2			
PERSON_ADDRESS_STATE	varchar2			
PERSON_ADDRESS_STREET	varchar2			
PERSON_BIRTH_DATE	date			
PERSON_FIRST_NAME	varchar2			
PERSON_GENDER	varchar2			
PERSON_INITIALS	varchar2			
PERSON_LAST_NAME	varchar2			
PERSON_PREFIX	varchar2			
REPORT_DATA_COMPANIES	varchar2			
REPORT_DATA_INSOLVENCIES	varchar2			
REPORT_DATA_LEGAL_RESTRAINT_DECISIONS	varchar2			
REPORT_DATA_LEGAL_RESTRAINT_PERSON_BIRTH_DATE	date			
REPORT_DATA_LEGAL_RESTRAINT_PERSON_FIRST_NAME	varchar2			
REPORT_DATA_LEGAL_RESTRAINT_PERSON_LAST_NAME	varchar2			
REPORT_DATA_LEGAL_RESTRAINT_PERSON_PREFIX	varchar2			
REPORT_DATA_LEGAL_RESTRAINT_REGISTRY_ADDRESS_BUILDING	varchar2			
REPORT_DATA_LEGAL_RESTRAINT_REGISTRY_ADDRESS_CITY	varchar2			
REPORT_DATA_LEGAL_RESTRAINT_REGISTRY_ADDRESS_COUNTRY	varchar2			
REPORT_DATA_LEGAL_RESTRAINT_REGISTRY_ADDRESS_HOUSE_NUMBER_ADDITION	varchar2			
REPORT_DATA_LEGAL_RESTRAINT_REGISTRY_ADDRESS_HOUSE_NUMBER	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
REPORT_DATA_LEGAL_RESTRAINT_REGISTRY_ADDRESS_MUNICIPALITY	varchar2			
REPORT_DATA_LEGAL_RESTRAINT_REGISTRY_ADDRESS_POSTCODE	varchar2			
REPORT_DATA_LEGAL_RESTRAINT_REGISTRY_ADDRESS_STATE	varchar2			
REPORT_DATA_LEGAL_RESTRAINT_REGISTRY_ADDRESS_STREET	varchar2			
REPORT_DATA_LEGAL_RESTRAINT_REGISTRY_EMAIL_ADDRESS	varchar2			
REPORT_DATA_LEGAL_RESTRAINT_REGISTRY_TELEPHONE_NUMBER	varchar2			
REPORT_DATA_LEGAL_RESTRAINT_VERDICT_NUMBER	varchar2			

riskCheckPerson: CompanyInfo Riskcheck Persoon

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Riskcheck Persoon

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: gender- initials- prefix- last_name- birth_date- street- house_number- house_number_addition- postcode- city- account_number- phone_number- mobile_number- email- testing_date

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie riskCheckPerson in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
account_number		☐		
birth_date		☐		
city		☐		
email		☐		
gender		☐		
house_number_addition		☐		
house_number		☐		
initials		☐		
last_name		☐		
mobile_number		☐		
phone_number		☐		
postcode		☐		
prefix		☐		
street		☐		
testing_date		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie riskCheckPerson worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADDRESS_SCORE	number			
PERSON_SCORE	number	Persoonsscore		
POSTCODE_SCORE	number			

routePlannerDescription: CompanyInfo Routeplanneromschrijving

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Routeplanneromschrijving

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: postcodefrom- postcodeto- english

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie routePlannerDescription in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
english		☐		
postcodefrom		☐		
postcodeto		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie routePlannerDescription worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving		
DISTANCE	number	Afstand		
TIME	number	Tijdstip		

routePlannerDescriptionAddress: CompanyInfo Routeplanner Omschrijving Adres

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Routeplanner Omschrijving Adres

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: routetype- from_postalcode- from_houseno- from_street- from_city- from_country- to_postalcode- to_houseno- to_street- to_city- to_country- language

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie routePlannerDescriptionAddress in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
from_city		☐		
from_country		☐		
from_houseno		☐		
from_postalcode		☐		
from_street		☐		
language		☐		
routetype		☐		
to_city		☐		
to_country		☐		
to_houseno		☐		
to_postalcode		☐		
to_street		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie routePlannerDescriptionAddress worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving		
DISTANCE	number	Afstand		
TIME	number	Tijdstip		

routePlannerDescriptionCoordinatesRD

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: postcodefrom- postcodeto- routetype- english

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie routePlannerDescriptionCoordinatesRD in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
english		☐		
postcodefrom		☐		
postcodeto		☐		
routetype		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie routePlannerDescriptionCoordinatesRD worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PARTS	varchar2			
ROUTECOORDINATES_COORDINATES	varchar2			
ROUTECOORDINATES_NUMBER	number			

routePlannerDescriptionDutchAddress

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: routetype- from_postalcode- from_housno- from_street- from_city- to_postalcode- to_housno- to_street- to_city- language

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie routePlannerDescriptionDutchAddress in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
from_city		☐		
from_housno		☐		
from_postalcode		☐		
from_street		☐		
language		☐		
routetype		☐		
to_city		☐		
to_housno		☐		
to_postalcode		☐		
to_street		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie routePlannerDescriptionDutchAddress worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving		
DISTANCE	number	Afstand		
TIME	number	Tijdstip		

routePlannerDescriptionShortest

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Filters op API-server: postcodefrom- postcodeto- english

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie routePlannerDescriptionShortest in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
english		☐		
postcodefrom		☐		
postcodeto		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie routePlannerDescriptionShortest worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving		
DISTANCE	number	Afstand		
TIME	number	Tijdstip		

routePlannerEUDescription: CompanyInfo Routeplanner EU-omschrijving

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Routeplanner EU-omschrijving

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: latitudefrom- longitudefrom- latitudeto- longitudeto- routetype- language

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie routePlannerEUDescription in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
language		☐		
latitudefrom		☐		
latitudeto		☐		
longitudefrom		☐		
longitudeto		☐		
routetype		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie routePlannerEUDescription worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving		
DISTANCE	number	Afstand		
TIME	number	Tijdstip		

routePlannerEUDescriptionCoordinatesLatLon

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: latitudefrom- longitudefrom- latitudeto- longitudeto- routetype- language

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie routePlannerEUDescriptionCoordinatesLatLon in te stellen. Voor verplichte parameters moet

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
language		☐		
latitudefrom		☐		
latitudeto		☐		
longitudefrom		☐		
longitudeto		☐		
routetype		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie routePlannerEUDescriptionCoordinatesLatLon worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PARTS	varchar2			
ROUTECOORDINATES_COORDINATES	varchar2			
ROUTECOORDINATES_NUMBER	number			

routePlannerEUInformation: CompanyInfo Routeplanner EU-informatie

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Routeplanner EU-informatie

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: latitudefrom- longitudefrom- latitudeto- longitudeto- routetype

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie routePlannerEUInformation in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
latitudefrom		☐		
latitudeto		☐		
longitudefrom		☐		
longitudeto		☐		
routetype		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie routePlannerEUInformation worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DISTANCE	number	Afstand		
TIME	number	Tijdstip		

routePlannerEUMap: CompanyInfo Routeplanner EU-kaart

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Routeplanner EU-kaart

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: latitudefrom- longitudefrom- latitudeto- longitudeto- routetype- language- format- width- height- view

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie routePlannerEUMap in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
format		☐		
height		☐		
language		☐		
latitudefrom		☐		
latitudeto		☐		
longitudefrom		☐		
longitudeto		☐		
routetype		☐		
view		☐		
width		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie routePlannerEUMap worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IMAGE	blob			

routePlannerGetRoute: CompanyInfo Routeplanner Route

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Routeplanner Route

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: start_postcode- start_house_number- start_house_number_addition- start_street- start_city- start_country- destination_postcode- destination_house_number-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

destination_house_number_addition- destination_street- destination_city- destination_country- route_type- language

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie routePlannerGetRoute in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
destination_city		☐		
destination_country		☐		
destination_house_number_additio n		☐		
destination_house_number		☐		
destination_postcode		☐		
destination_street		☐		
language		☐		
route_type		☐		
start_city		☐		
start_country		☐		
start_house_number_addition		☐		
start_house_number		☐		
start_postcode		☐		
start_street		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie routePlannerGetRoute worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving		
DESTINATION_ADDRESS_ADDRES S_KEY	varchar2			
DESTINATION_ADDRESS_CITY	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESTINATION_ADDRESS_COUNTRY	varchar2			
DESTINATION_ADDRESS_HOUSE_NUMBER_ADDITION	varchar2			
DESTINATION_ADDRESS_HOUSE_NUMBER	number			
DESTINATION_ADDRESS_POSTCODE	varchar2			
DESTINATION_ADDRESS_STREET	varchar2			
DESTINATION_COORDINATES_LATLONG_LATITUDE	number			
DESTINATION_COORDINATES_LATLONG_LONGITUDE	number			
DESTINATION_COORDINATES_RD_X	number			
DESTINATION_COORDINATES_RD_Y	number			
MAP	blob			
START_ADDRESS_ADDRESS_KEY	varchar2			
START_ADDRESS_CITY	varchar2			
START_ADDRESS_COUNTRY	varchar2			
START_ADDRESS_HOUSE_NUMBER_ADDITION	varchar2			
START_ADDRESS_HOUSE_NUMBER	number			
START_ADDRESS_POSTCODE	varchar2			
START_ADDRESS_STREET	varchar2			
START_COORDINATES_LATLONG_LATITUDE	number			
START_COORDINATES_LATLONG_LONGITUDE	number			
START_COORDINATES_RD_X	number			
START_COORDINATES_RD_Y	number			
SUMMARY_DISTANCE	number			
SUMMARY_TIME	number			
SUMMARY_TYPE	varchar2			

routePlannerInformation: CompanyInfo Routeplanner Informatie

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Routeplanner Informatie

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: postcodefrom- postcodeto- routetype

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie routePlannerInformation in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
postcodefrom		☐		
postcodeto		☐		
routetype		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie routePlannerInformation worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DISTANCE	number	Afstand		
TIME	number	Tijdstip		

routePlannerInformationAddress: CompanyInfo Routeplanner Informatie Adres

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Routeplanner Informatie Adres

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: routetype- from_postalcode- from_houseno- from_street- from_city- from_country- to_postalcode- to_houseno- to_street- to_city- to_country

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie routePlannerInformationAddress in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
from_city		☐		
from_country		☐		
from_houseno		☐		
from_postalcode		☐		
from_street		☐		
routetype		☐		
to_city		☐		
to_country		☐		
to_houseno		☐		
to_postalcode		☐		
to_street		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie routePlannerInformationAddress worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DISTANCE	number	Afstand		
TIME	number	Tijdstip		

routePlannerInformationDutchAddress

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: routetype- from_postalcode- from_housno- from_street- from_city- to_postalcode- to_housno- to_street- to_city

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie routePlannerInformationDutchAddress in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
from_city		☐		
from_housno		☐		
from_postalcode		☐		
from_street		☐		
routetype		☐		
to_city		☐		
to_housno		☐		
to_postalcode		☐		
to_street		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie routePlannerInformationDutchAddress worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DISTANCE	number	Afstand		
TIME	number	Tijdstip		

routePlannerRDDescription: CompanyInfo Routeplanner RD-omschrijving

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Routeplanner RD-omschrijving

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: xfrom- yfrom- xto- yto- routetype- english

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie routePlannerRDDescription in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
english		☐		
routetype		☐		
xfrom		☐		
xto		☐		
yfrom		☐		
yto		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie routePlannerRDDescription worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving		
DISTANCE	number	Afstand		
TIME	number	Tijdstip		

routePlannerRDDescriptionCoordinatesRD

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: xfrom- yfrom- xto- yto- routetype- english

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie routePlannerRDDescriptionCoordinatesRD in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
english		☐		
routetype		☐		
xfrom		☐		
xto		☐		
yfrom		☐		
yto		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie routePlannerRDDescriptionCoordinatesRD worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PARTS	varchar2			
ROUTECOORDINATES_COORDINATES	varchar2			
ROUTECOORDINATES_NUMBER	number			

routePlannerRDInformation: CompanyInfo Routeplanner RD-informatie

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Routeplanner RD-informatie

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: xfrom- yfrom- xto- yto- routetype

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie routePlannerRDInformation in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
routetype		☐		
xfrom		☐		
xto		☐		
yfrom		☐		
yto		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie routePlannerRDInformation worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DISTANCE	number	Afstand		
TIME	number	Tijdstip		

sepaConvertBankAccountNumber: CompanyInfo SEPA Conversie Bankrekeningnummer

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: SEPA Conversie Bankrekeningnummer

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: account_number- nbi- country_code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie sepaConvertBankAccountNumber in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
account_number		☐		
country_code		☐		
nbi		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie sepaConvertBankAccountNumber worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BANK_DETAILS_BANK_CODE	varchar2			
BANK_DETAILS_BANK_NAME	varchar2			
BANK_DETAILS_BIC	varchar2			
IBAN_DETAILS_BBAN_DETAILS_BBAN_ACCOUNT_PREFIX	varchar2			
IBAN_DETAILS_BBAN_DETAILS_BBAN_ACCOUNT_TYPE	varchar2			
IBAN_DETAILS_BBAN_DETAILS_BBAN_ACCOUNT	varchar2			
IBAN_DETAILS_BBAN_DETAILS_BBAN_BANK_ID	varchar2			
IBAN_DETAILS_BBAN_DETAILS_BBAN_BRANCH_ID	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IBAN_DETAILS_BBAN_DETAILS_BBAN_CHECKSUM	varchar2			
IBAN_DETAILS_BBAN_DETAILS_BBAN_CURRENCY	varchar2			
IBAN_DETAILS_BBAN_DETAILS_BBAN_HOLDER_KENNITALA	varchar2			
IBAN_DETAILS_BBAN_DETAILS_BBAN_OWNER_NUMBER	varchar2			
IBAN_DETAILS_BBAN_DETAILS_BBAN_SORT_CODE	varchar2			
IBAN_DETAILS_BBAN_DETAILS_BBAN_ZERO	varchar2			
IBAN_DETAILS_BBAN	varchar2			
IBAN_DETAILS_CHECK_DIGITS	varchar2			
IBAN_DETAILS_COUNTRY_CODE	varchar2			
IBAN	varchar2	IBAN		
IS_SEPA_MEMBER	boolean			

sepaConvertBasicBankAccountNumber

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: bban- country_iso

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie sepaConvertBasicBankAccountNumber in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
bban		☐		
country_iso		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie sepaConvertBasicBankAccountNumber worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BBAN	varchar2			
BIC	varchar2	BIC		
IBAN	varchar2	IBAN		

sepaIbanDetails: CompanyInfo SEPA IBAN-details

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: SEPA IBAN-details

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: iban

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie sepaIbanDetails in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
iban		☐		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie sepaIbanDetails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BANK_DETAILS_BANK_CODE	varchar2			
BANK_DETAILS_BANK_NAME	varchar2			
BANK_DETAILS_BIC	varchar2			
IBAN_DETAILS_BBAN_DETAILS_BBAN_ACCOUNT_PREFIX	varchar2			
IBAN_DETAILS_BBAN_DETAILS_BBAN_ACCOUNT_TYPE	varchar2			
IBAN_DETAILS_BBAN_DETAILS_BBAN_ACCOUNT	varchar2			
IBAN_DETAILS_BBAN_DETAILS_BBAN_BANK_ID	varchar2			
IBAN_DETAILS_BBAN_DETAILS_BBAN_BRANCH_ID	varchar2			
IBAN_DETAILS_BBAN_DETAILS_BBAN_CHECKSUM	varchar2			
IBAN_DETAILS_BBAN_DETAILS_BBAN_CURRENCY	varchar2			
IBAN_DETAILS_BBAN_DETAILS_BBAN_HOLDER_KENNITALA	varchar2			
IBAN_DETAILS_BBAN_DETAILS_BBAN_OWNER_NUMBER	varchar2			
IBAN_DETAILS_BBAN_DETAILS_BBAN_SORT_CODE	varchar2			
IBAN_DETAILS_BBAN_DETAILS_BBAN_ZERO	varchar2			
IBAN_DETAILS_BBAN	varchar2			
IBAN_DETAILS_CHECK_DIGITS	varchar2			
IBAN_DETAILS_COUNTRY_CODE	varchar2			
IBAN	varchar2	IBAN		
IS_SEPA_MEMBER	boolean			

sepaMatchAccountHolder: CompanyInfo SEPA Match-rekeninghouder

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: SEPA Match-rekeninghouder

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: iban- name

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie sepaMatchAccountHolder in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
iban		☐		
name		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie sepaMatchAccountHolder worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BANK_ACCOUNT_DETAILS_COUNTRY_CODE	varchar2			
BANK_ACCOUNT_DETAILS_FOREIGN	boolean			
BANK_ACCOUNT_DETAILS_STATUS	varchar2			
BANK_ACCOUNT_HOLDER_JOINT_ACCOUNT	boolean			
BANK_ACCOUNT_HOLDER_MUNICIPALITY	varchar2			
BANK_ACCOUNT_HOLDER_NUMBER_OF_ACCOUNT_HOLDERS	number			
BANK_ACCOUNT_HOLDER_TYPE	varchar2			
IBAN_FOUND	boolean			
IBAN	varchar2	IBAN		
NAME_MATCHING_RESULT_NAME_SUGGESTION	varchar2			
NAME_MATCHING_RESULT_TYPE	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

sepaValidateInternationalBankAccountNumberFormat

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: iban

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie sepaValidateInternationalBankAccountNumberFormat in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
iban		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie sepaValidateInternationalBankAccountNumberFormat worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IBAN	varchar2	IBAN		
VALID	boolean	Geldig		

userAddGroup: CompanyInfo Toevoegen Groep

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Toevoegen Groep

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: userid- usergroupid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie userAddGroup in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
usergroupid		☐		
userid		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie userAddGroup worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
USERADDGROUPRESPONSE	varchar2			

userChangePassword: CompanyInfo Wachtwoord Wijzigen

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Wachtwoord Wijzigen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: userid- old_password- new_password

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie userChangePassword in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
new_password		☐		
old_password		☐		
userid		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie userChangePassword worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
USERCHANGEPASSWORDRESPONSE	varchar2			

userCreateV2: CompanyInfo Maak Gebruiker (V2)

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Maak Gebruiker (V2)

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: accountid- nickname- password- usergroups- email- companyname- address- contactname- contactemail- telephone- fax- clientcode- comments

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie userCreateV2 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
accountid		☐		
address		☐		
clientcode		☐		
comments		☐		
companyname		☐		
contactemail		☐		
contactname		☐		
email		☐		
fax		☐		
nickname		☐		
passw ord		☐		
telephone		☐		
usergroups		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie userCreateV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ID	number	ID		
NICKNAME	varchar2	Bijnaam		
PASSWORD	varchar2	Wachtw oord		

userEditBalance: CompanyInfo Bewerk Saldo

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Bewerk Saldo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: userid- balance

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie userEditBalance in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
balance		☐		
userid		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie userEditBalance worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
USEREDITBALANCERESPONSE	varchar2			

userEditExtendedV2: CompanyInfo Bewerk Gebruiker Uitgebreid (V2)

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Bewerk Gebruiker Uitgebreid (V2)

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: userid- nickname- password- email- companyname- address- contactname- contactemail- telephone- fax- clientcode- comments- accountid- balancethreshold- notificationrecipients

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie userEditExtendedV2 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accountid		☐		
address		☐		
balancethreshold		☐		
clientcode		☐		
comments		☐		
companyname		☐		
contactemail		☐		
contactname		☐		
email		☐		
fax		☐		
nickname		☐		
notificationrecipients		☐		
password		☐		
telephone		☐		
userid		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie userEditExtendedV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
USEREDITEXTENDEDV2RESPONSE	varchar2			

userEditHostRestrictions: CompanyInfo Bewerk Hostbeperkingen

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Bewerk Hostbeperkingen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: userid- restrictions

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie userEditHostRestrictions in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
restrictions		☐		
userid		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie userEditHostRestrictions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
USEREDITHOSTRESTRICTIONSRESPONSE	varchar2			

userEditV2: CompanyInfo Bewerk Gebruiker (V2)

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Bewerk Gebruiker (V2)

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: userid- email- address- contactname- contactemail- telephone- fax- password

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie userEditV2 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
address		☐		
contactemail		☐		
contactname		☐		
email		☐		
fax		☐		
passw ord		☐		
telephone		☐		
userid		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie userEditV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
USEREDITV2RESPONSE	varchar2			

userListAssignableGroups: CompanyInfo Toewijsbare Groepen

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Toewijsbare Groepen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: userid- page

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie userListAssignableGroups in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
page		☐		
userid		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie userListAssignableGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ID	number	ID		
NAME	varchar2	Naam		

userNotify: CompanyInfo Informeer Gebruiker

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Informeer Gebruiker

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: userid- password

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie userNotify in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
passw ord		☐		
userid		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie userNotify worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
OUT	varchar2			

userRemove: CompanyInfo Verwijder Gebruiker

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Verwijder Gebruiker

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: userid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie userRemove in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
userid		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie userRemove worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
USERREMOVERESPONSE	varchar2			

userRemoveGroup: CompanyInfo Verwijder Groep

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Verwijder Groep

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: userid- usergroupid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie userRemoveGroup in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
usergroupid		☐		
userid		☐		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie userRemoveGroup worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
USERREMOVEGROUPRESPONSE	varchar2			

userSessionList: CompanyInfo Sessielijst

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Sessielijst

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: userid- page

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie userSessionList in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
page		☐		
userid		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie userSessionList worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CREATIONTIME	varchar2	Aanmaakdatum		
HITS	number			
IP	varchar2			
LASTVISIT	varchar2			
REACTID	varchar2	React ID		
USER_ID	number			
USER_NICKNAME	varchar2			

userSessionRemove: CompanyInfo Verwijder Sessie

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Verwijder Sessie

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: userid- reactid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie userSessionRemove in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
reactid		☐		
userid		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie userSessionRemove worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
USERSESSIONREMOVERESPONSE	varchar2			

userViewBalance: CompanyInfo Saldo

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Saldo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: userid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie userViewBalance in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
userid		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie userViewBalance worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BALANCE	number			

userViewHostRestrictions: CompanyInfo Hostbeperkingen

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Hostbeperkingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: userid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie userViewHostRestrictions in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
userid		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie userViewHostRestrictions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
OUT	varchar2			

userViewV2: CompanyInfo Gebruiker (V2)

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Gebruiker (V2)

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: userid

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie userViewV2 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
userid		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie userViewV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACCOUNT_ID	number	Account ID		
ACCOUNT_NAME	varchar2	Accountnaam		
ACTIVE	boolean	Actief		
ADDRESS	varchar2	Adres		
BALANCE	number	Saldo		
BALANCETHRESHOLD	number	Balansgrensniveau		
CLIENTCODE	varchar2	Klantcode		
COMMENTS	varchar2	Aantekeningen		
COMPANYNAME	varchar2	Naam bedrijf		
CONTACTEMAIL	varchar2	Contact E-mail		
CONTACTNAME	varchar2	Contactpersoon Naam		
CREATIONTIME	varchar2	Aanmaakdatum		
EMAIL	varchar2	E-mail		
FAX	varchar2	Fax		
ID	number	ID		
LASTMODIFIED	varchar2	Laatst Gew ijzigd		
NICKNAME	varchar2	Bijnaam		
NOTIFICATIONRECIPIENTS	varchar2	Kennisgevingontvange rs		
TELEPHONE	varchar2	Telefoon		
USERGROUPS	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

vatValidate: CompanyInfo Valideer BTW

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Valideer BTW

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: vat_number

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie vatValidate in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
vat_number		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie vatValidate worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
VALID	boolean	Geldig		
VAT_NUMBER	varchar2	BTW-nummer		

vatViesProxyCheckVat: CompanyInfo Valideer BTW via VIES

Catalogus: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

Label: Valideer BTW via VIES

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De CompanyInfo API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor CompanyInfo ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de CompanyInfo-API.

Filters op API-server: vat_number

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie vatViesProxyCheckVat in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
vat_number		☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie vatViesProxyCheckVat worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADDRESS	varchar2	Adres		
COUNTRY_CODE	varchar2	Landcode		
NAME	varchar2	Naam		
REQUEST_DATE	date	Aanvraagdatum		
VALID	boolean	Geldig		
VAT_NUMBER	varchar2	BTW-nummer		

3.1.2 Schema: Native

3.1.2.1 Tabellen

NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS: CompanyInfo Native Platform Scalar Verzoeken

{res:itgen_native_platform_scalar_requests_desc}

Catalogus: CompanyInfo

Schema: Native

Alias: `npt`

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Native Platform Scalar Verzoeken

Documentatie:

The NativePlatformScalarRequests table provides direct access to the native API protocol over an established connection to the Company.info API server. It will contain a new row for every row inserted with a native API request in PAYLOAD_TEXT with the results of unaltered forwarding of the payload to the Company.info API server.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

View Kolommen

De kolommen van de view NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BLOB_PREFERRED	char	BLOB Voorkeur	☑	Geeft aan of een BLOB-resultaat de voorkeur heeft boven tekst.
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	Maximumleeftijd voor Responscache (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken Bridge Online response cache entries.
CONTENT_TYPE	varchar2(240)	Inhoudssoort	☐	
DATE_ENDED	datetime	Einddatum	☑	
DATE_STARTED	datetime	Startdatum	☑	
DRY_RUN	char	Draai zonder Acties	☑	
DURATION_MS	int64	Duur (ms)	☑	
ERROR_MESSAGE_CODE	varchar2(30)	Foutmeldingcode	☐	
ERROR_MESSAGE_TEXT	varchar2(32000)	Foutmeldingtekst	☐	
FAIL_ON_ERROR	char	Faal bij Fouten	☑	Of een uitzondering moet worden gemaakt wanneer de verwerking van het native verzoek een fout van de provider heeft veroorzaakt.
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken HTTP-schijfcache-items.
HTTP_DISK_CACHE_SAVE	char	Sla HTTP Disk Cache op	☐	Of de resultaten kunnen worden opgeslagen in de HTTP-schijfcache.
HTTP_DISK_CACHE_USE	char	Gebruik HTTP Diskcache	☐	Of de resultaten kunnen worden opgehaald uit de HTTP-schijfcache.
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken HTTP-geheugencaches.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE	char	Sla HTTP Memory Cache op	☐	Of de resultaten kunnen worden opgeslagen in de HTTP-geheugencache.
HTTP_MEMORY_CACHE_USE	char	Gebruik HTTP-geheugencache	☐	Of resultaten kunnen worden opgehaald uit de HTTP-geheugencache.
HTTP_METHOD	varchar2(30)	HTTP-methode	☐	
HTTP_STATUS_CODE	numeric	HTTP Status nummer	☐	
ORIG_SYSTEM_GROUP	varchar2(4000)	Oorspronkelijke Systeemgroep	☐	
ORIG_SYSTEM_REFERENCE	varchar2(4000)	Oorspronkelijk Systeemreferentie	☐	
PAYLOAD_TEXT	varchar2	Nettolading	☐	
RESULT_BLOB	blob	Resultaat BLOB	☐	
RESULT_DATE_TIME_UTC	datetime	Resultaat Datum Tijd	☐	
RESULT_NUMBER	number	Resultaat Nummer	☐	
RESULT_TEXT	varchar2	Resultaat Tekst	☐	
SUCCESSFUL	char	Geslaagd	☑	
TIMEOUT_SEC	int32	Time-out (sec)	☐	Time-out in seconden.
TRANSACTION_ID	int64	Transactie ID	☑	Toenemende ID van de transactie.
URL	varchar2(4000)	URL	☐	

4 Package: dcr_metadata

4.1 Procedures

4.1.1 dcr_metadata.get_partitions: CompanyInfo Data container metadata package

Get all partitions.

Documentatie:

List all partitions.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Index

- A -

AANDRIJVING 92
aanduiding_soort_register 337
Aanmaakdatum 22, 23, 27, 510, 513
Aanmelden 462
Aantal Stoelen 85, 87, 88, 90, 113, 115, 116, 118, 126, 128
AANTAL_CILINDERS 92
AANTAL_VERSNELLINGEN 92
Aantekeningen 22, 23, 27, 513
Aanvraagdatum 515
ABS_PAKKET 92
ABS_PRIJS 92
ABS_STANDAARD 92
ABS_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
ACCELERATIE 92
ACCELERATION 126, 128
Account ID 22, 23, 513
ACCOUNT_ID 22, 23, 513
ACCOUNT_NAME 22, 23, 513
account_number 475, 493
accountEditHostRestrictions 18
ACCOUNTEDITHOSTRESTRICTIONSRESPONSE 18
accountEditV2 19
ACCOUNTEDITV2RESPONSE 19
accountGetCreationStatus 20
accountGetCreationToken 20
accountGetOrderToken 21
accountid 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 501, 503
Accountnaam 22, 23, 513
ACCOUNTS_AUDITED 160
ACCOUNTS_PAYABLE 160
ACCOUNTS_RECEIVABLE 160
accountUserListV2 22
accountUserSearchV2 23
accountViewBalance 25
accountViewHostRestrictions 26
accountViewV2 27
Achternaam 130, 133, 188, 192, 196, 448
ACHTERRUITVERWARMING_PAKKET 92
ACHTERRUITVERWARMING_PRIJS 92
ACHTERRUITVERWARMING_STANDAARD 92
ACHTERRUITVERWARMING_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
Actief 22, 23, 85, 513
ACTIVE 22, 23, 85, 513
ADDITIONAL_INFORMATION_BE_EVENTS 134
ADDITIONAL_INFORMATION_BE_INDUSTRY_COMPARISON_ACTIVITY_CODE 134
ADDITIONAL_INFORMATION_BE_INDUSTRY_COMPARISON_ACTIVITY_DESCRIPTION 134
ADDITIONAL_INFORMATION_BE_INDUSTRY_COMPARISON_INDUSTRY_AVERAGE_CREDIT_RATING 134
ADDITIONAL_INFORMATION_BE_INDUSTRY_COMPARISON_INDUSTRY_AVERAGE_DAY_SALES_OUTSTANDING 134
ADDITIONAL_INFORMATION_BE_INDUSTRY_COMPARISON_INDUSTRY_AVERAGE_PAYMENT_EXPECTATION_DAYS 134
ADDITIONAL_INFORMATION_BE_INDUSTRY_QUARTILE_ANALYSIS_DAY_SALES_OUTSTANDING_LOWER 134
ADDITIONAL_INFORMATION_BE_INDUSTRY_QUARTILE_ANALYSIS_DAY_SALES_OUTSTANDING_MEDIAN 134
ADDITIONAL_INFORMATION_BE_INDUSTRY_QUARTILE_ANALYSIS_DAY_SALES_OUTSTANDING_UPPER 134
ADDITIONAL_INFORMATION_BE_INDUSTRY_QUARTILE_ANALYSIS_PAYMENT_EXPECTATION_DAYS_LOWER 134
ADDITIONAL_INFORMATION_BE_INDUSTRY_QUARTILE_ANALYSIS_PAYMENT_EXPECTATION_DAYS_MEDIAN 134
ADDITIONAL_INFORMATION_BE_INDUSTRY_QUARTILE_ANALYSIS_PAYMENT_EXPECTATION_DAYS_UPPER 134
ADDITIONAL_INFORMATION_BE_MISC_FAX_NUMBER 134
ADDITIONAL_INFORMATION_BE_NEGATIVE_INFORMATION_BANKRUPTCY_EVENTS 134
ADDITIONAL_INFORMATION_BE_NEGATIVE_INFORMATION_NSSO_DETAILS 134
ADDITIONAL_INFORMATION_BE_NEGATIVE_INFORMATION_PROTESTED_BILLS 134
ADDITIONAL_INFORMATION_BE_PAYMENT_EXPECTATIONS_SUMMARY_DAY_SALES_OUTSTANDING 134
ADDITIONAL_INFORMATION_BE_PAYMENT_EXPECTATIONS_SUMMARY_PAYMENT_EXPECTATION_DAYS 134
ADDITIONAL_INFORMATION_BE_REGISTERED_CONTRACTORS 134
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_BENEFICIARY_OWNERS_CITY 141
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_BENEFICIARY_OWNERS_COUNTRY 141

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ADDITIONAL_INFORMATION_DE_BENEFICIARY_OWNERS_NAME 141
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_BENEFICIARY_OWNERS_POSTAL_CODE 141
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_BENEFICIARY_OWNERS_SHARE_PERCENT 141
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_COMMENTS 141
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_HISTORICAL_EVENTS 141
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_IMAGE_ACCOUNTS_DOCUMENT_TYPE 141
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_IMAGE_ACCOUNTS_END_DATE 141
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_IMAGE_ACCOUNTS_FINANCIALS_TYPE 141
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_IMAGE_ACCOUNTS_PUBLISHED_DATE 141
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_IMAGE_ACCOUNTS_SERIAL_NUMBER 141
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_IMAGE_ACCOUNTS_START_DATE 141
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_MISCELLANEOUS_BUSINESS_PURPOSE 141
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_MISCELLANEOUS_COMMERCIAL_REGISTER_CITY 141
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_MISCELLANEOUS_COMMERCIAL_REGISTER_ZIP 141
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_MISCELLANEOUS_COMPANY_TYPE 141
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_MISCELLANEOUS_COMPLEMENTARY_COMPANY 141
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_MISCELLANEOUS_CURRENT_RATING_MAX_VALUE 141
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_MISCELLANEOUS_CURRENT_RATING_MIN_VALUE 141
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_MISCELLANEOUS_CURRENT_RATING_VALUE 141
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_MISCELLANEOUS_FAX_NUMBER 141
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_MISCELLANEOUS_FINANCIALS_QUALITY 141
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_MISCELLANEOUS_NEGATIVE_RATING 141
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_MISCELLANEOUS_PREMISE_TYPE 141
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_MISCELLANEOUS_PREVIOUS_RATING_MAX_VALUE 141
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_MISCELLANEOUS_PREVIOUS_RATING_MIN_VALUE 141
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_MISCELLANEOUS_PREVIOUS_RATING_VALUE 141
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_MISCELLANEOUS_SMALL_OFFICE 141
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_MISCELLANEOUS_TURNOVER_RANGE 141
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_TURNOVER_RANGES_RANGE 141
ADDITIONAL_INFORMATION_DE_TURNOVER_RANGES_YEAR 141
ADDITIONAL_INFORMATION_GENERIC 141
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_COMMENTS
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_FINANCIAL_ITEMS 141
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_HISTORICAL_EVENTS 141
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_INDUSTRY_QUARTILE_ANALYSIS_DAY_SALES_OUTSTANDING_LOWER 134, 141
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_INDUSTRY_QUARTILE_ANALYSIS_DAY_SALES_OUTSTANDING_MEDIAN 134, 141
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_INDUSTRY_QUARTILE_ANALYSIS_DAY_SALES_OUTSTANDING_UPPER 134, 141
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_INDUSTRY_QUARTILE_ANALYSIS_PAYMENT_EXPECTATION_DAYS_LOWER 134, 141
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_INDUSTRY_QUARTILE_ANALYSIS_PAYMENT_EXPECTATION_DAYS_MEDIAN 134, 141
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_INDUSTRY_QUARTILE_ANALYSIS_PAYMENT_EXPECTATION_DAYS_UPPER 134, 141
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_INDUSTY_COMPARISON_INDUSTRY_AVERAGE_CREDIT_LIMIT 141
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_INDUSTY_COMPARISON_INDUSTRY_AVERAGE_CREDIT_RATING 141
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_KVK_FILINGS 141
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_LETTERS_OF_LIABILITY_INFORMATION_403_COMPANY_NAME 134
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_LETTERS_OF_LIABILITY_INFORMATION_403_COMPANY_NUMBER 134
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_LETTERS_OF_LIABILITY_INFORMATION_403_DATE_SUBMITTED 134
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_LETTERS_OF_LIABILITY_INFORMATION_403_FINANCIAL_YEAR 134
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_LETTERS_OF_LIABILITY_INFORMATION_403_LETTERS_OF_LIABILITY 134
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_LETTERS_OF_LIABILITY_INFORMATION_403_LETTERS_OF_LIABILITY_2ND_PARENT 134

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ADDITIONAL_INFORMATION_NL_LETTERS_OF_LIABLILITY_INFORMATION403 141
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_MISC_CEASED_TRADING_DATE 134
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_MISC_EXPORTER 134
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_MISC_IMPORTER 134
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_MISCELLANEOUS_BRANCH_NUMBER 141
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_MISCELLANEOUS_DATE_OF_CESSATION_TRADING 141
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_MISCELLANEOUS_DATE_OF_LEGAL_FORM 141
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_MISCELLANEOUS_EXPORTER 141
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_MISCELLANEOUS_IMPORTER 141
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_MISCELLANEOUS_NEGATIVE_RATING 141
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_MISCELLANEOUS_RSIN_NUMBER 141
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_NEGATIVE_INFORMATION_COURT_DATA_FACTS_COURT_ACTION 134
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_NEGATIVE_INFORMATION_COURT_DATA_FACTS_DATE_OF_BANKRUPTCY 134
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_NEGATIVE_INFORMATION_COURT_DATA_FACTS_DETAILS 134
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_NEGATIVE_INFORMATION_COURT_DATA_RECEIVER_DETAILS_ADDRESS 134
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_NEGATIVE_INFORMATION_COURT_DATA_RECEIVER_DETAILS_NAME 134
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_PAYMENT_EXPECTATIONS_SUMMARY_DAY_SALES_OUTSTANDING 134, 141
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_PAYMENT_EXPECTATIONS_SUMMARY_INDUSTRY_AVERAGE_DAY_SALES_OUTSTANDING 134, 141
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_PAYMENT_EXPECTATIONS_SUMMARY_INDUSTRY_AVERAGE_PAYMENT_EXPECTATION_DAYS 134, 141
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_PAYMENT_EXPECTATIONS_SUMMARY_PAYMENT_EXPECTATION_DAYS 134, 141
ADDITIONAL_INFORMATION_NL_PAYMENT_EXPECTATIONS_SUMMARY_SUSPENSION_OF_PAYMENTS_MORA 134, 141
ADDRESS 19, 22, 23, 27, 39, 43, 48, 49, 154, 158, 165, 166, 169, 170, 183, 501, 503, 505, 513, 515
ADDRESS_CITY 157
ADDRESS_COUNTRY 157
ADDRESS_FULL_ADDRESS 157
ADDRESS_HOUSE_NUMBER 157
address_match_type 154
ADDRESS_POSTAL_CODE 157
ADDRESS_SCORE 475
ADDRESS_STREET 157
ADDRESS_TELEPHONE 157
addressCityListNeighborhoods 28
addressCitySearchV2 29
addressDistrictListCities 30
addressDistrictListNeighborhoods 31
addressDistrictSearch 32
ADDRESSES 129, 130
addressNeighborhoodName 33
addressNeighborhoodPhraseSearch 33
addressPerceelFullParameterSearch 34
addressPerceelFullParameterSearchV2 36
addressPerceelParameterSearch 37
addressPerceelPhraseSearch 39
addressProvinceList 40
addressProvinceListDistricts 41
addressProvinceListNeighborhoods 42
addressProvinceSearch 43
addressReeksAddressSearch 43
addressReeksFullParameterSearch 45
addressReeksParameterSearch 47
addressReeksPhraseSearch 48
addressReeksPostcodeSearch 49
addresstype 34, 36, 45
Adres 22, 23, 27, 154, 158, 165, 166, 169, 170, 513, 515
Adres Buurtnaam 33
Adres District Steden 30
Adres District Zoeken 32
Adres Huisnummer 157
Adres Land 157
Adres Plaats 157
Adres Postcode 157
Adres Stad (V2) 29
Adres Stad Buurten 28
Adres Straat 157
Adres Telefoon 157
Adres Volledig Adres 157
Adresbereik Parameter Zoek 47
Adresbereik Postcode Zoek 49
Adresbereik Zin Zoek 48
Adresbereik Zoek 43
Adreslot Partijzoeken 39
Adreslotparameter Zoeken 37
Adresstaatdistricten 41
Adresstaten 40

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Adresstatus Zoek 43
Afbeelding 125
AFBEELDINGEN 390, 393
AFFECTED_COMPANIES 330
Afgeschreven 467
Aflettersoort 263, 265, 268
Afmelden 462
Afstand 296, 297, 298, 303, 305, 313, 476, 477, 479, 480, 481, 483, 487, 488, 489, 490, 492
AFSTANDBEDIENING_DEURVERGRENDELING_PAKKET 92
AFSTANDBEDIENING_DEURVERGRENDELING_PRIJS 92
AFSTANDBEDIENING_DEURVERGRENDELING_STANDAARD 92
AFSTANDBEDIENING_DEURVERGRENDELING_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
AIRBAG_BESTUURDER_PAKKET 92
AIRBAG_BESTUURDER_PRIJS 92
AIRBAG_BESTUURDER_STANDAARD 92
AIRBAG_BESTUURDER_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
AIRBAG_HOOFDACHTER_PAKKET 92
AIRBAG_HOOFDACHTER_PRIJS 92
AIRBAG_HOOFDACHTER_STANDAARD 92
AIRBAG_HOOFDACHTER_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
AIRBAG_HOOFDVOOR_PAKKET 92
AIRBAG_HOOFDVOOR_PRIJS 92
AIRBAG_HOOFDVOOR_STANDAARD 92
AIRBAG_HOOFDVOOR_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
AIRBAG_OPZIJACHTER_PAKKET 92
AIRBAG_OPZIJACHTER_PRIJS 92
AIRBAG_OPZIJACHTER_STANDAARD 92
AIRBAG_OPZIJACHTER_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
AIRBAG_OPZIJVOOR_PAKKET 92
AIRBAG_OPZIJVOOR_PRIJS 92
AIRBAG_OPZIJVOOR_STANDAARD 92
AIRBAG_OPZIJVOOR_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
AIRBAG_PASSAGIER_PAKKET 92
AIRBAG_PASSAGIER_PRIJS 92
AIRBAG_PASSAGIER_STANDAARD 92
AIRBAG_PASSAGIER_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
AIRCONDITIONING_PAKKET 92
AIRCONDITIONING_PRIJS 92
AIRCONDITIONING_STANDAARD 92
AIRCONDITIONING_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
ALARM_ALARM_CODE 316, 323, 324, 325, 329
ALARM_ALARM_TEXT 316, 323, 324, 325, 329
ALGEMENE_GARANTIE 92
ALGEMENE_GARANTIE_KM 92
ALIASES 129, 130
allow_caching 201, 202, 451
analysis-enforce-row-uniqueness 2
ANNUAL_FINANCIAL_STATEMENT_SUMMARY_ASSETS_AMOUNT 192, 196
ANNUAL_FINANCIAL_STATEMENT_SUMMARY_ASSETS_CURRENCY 192, 196
ANNUAL_FINANCIAL_STATEMENT_SUMMARY_ASSETS_FORMATTED 192, 196
ANNUAL_FINANCIAL_STATEMENT_SUMMARY_PROFIT_AMOUNT 192, 196
ANNUAL_FINANCIAL_STATEMENT_SUMMARY_PROFIT_CURRENCY 192, 196
ANNUAL_FINANCIAL_STATEMENT_SUMMARY_PROFIT_FORMATTED 192, 196
ANNUAL_FINANCIAL_STATEMENT_SUMMARY_TURNOVER_AMOUNT 192, 196
ANNUAL_FINANCIAL_STATEMENT_SUMMARY_TURNOVER_CURRENCY 192, 196
ANNUAL_FINANCIAL_STATEMENT_SUMMARY_TURNOVER_FORMATTED 192, 196
ANNUAL_FINANCIAL_STATEMENT_SUMMARY_YEAR 192, 196
ANNUAL_FINANCIAL_STATEMENTS 53
ANNUAL_SALES_CONSOLIDATED 166
ANNUAL_SALES_CURRENCY 166
ANNUAL_SALES_ESTIMATED 166
ANNUAL_SALES_VALUE 166
ANNUAL_SALES_VALUE_TEXT 166
APK Vervaldatum 85, 87, 88, 90, 113, 115, 116, 118
APK_DUE_DATE 85, 87, 90, 118
appartementsnummer 403, 422, 439
areacode 51, 52
areaCodeLookup 51
areaCodePostcodeLookup 51
areaCodeToNeighborhoodcode 52
ATL_CODE 122, 124, 125, 126, 128
AUDIOSTUURBEDIENING_PAKKET 92
AUDIOSTUURBEDIENING_PRIJS 92
AUDIOSTUURBEDIENING_STANDAARD 92
AUDIOSTUURBEDIENING_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
AUTHORIZED_SHARE_CAPITAL 188, 192, 196, 448
AUTHORIZED_SHARE_CAPITAL_CURRENCY 188, 192, 196, 448
Auto Dagprijs 84
Auto ID 92
Auto RDW-Controlecode 85

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Auto RDW-data 85, 87
Auto RDW-gegevens (V2) 88, 115
Auto RDW-gegevens (V3) 116
Auto RDW-gegevens Opties 92
Auto RDW-gegevens Prijs 113
Auto RDW-gegevens Uitgebreid 90
Auto VWE Basissoortgegevens 118
Auto VWE Foto's 125
Auto VWE Merken 120
Auto VWE Modellen 121
Auto VWE Opties 124
Auto VWE Rapportagecodecontrole 123
Auto VWE Versiejaargegevens 128
Auto VWE Versieprijzen 126
Auto VWE Versies 122
AUTOMATISCH_INSCHAKELENDE_KOPLAMPEN_PAKKET 92
AUTOMATISCH_INSCHAKELENDE_KOPLAMPEN_PRIJS 92
AUTOMATISCH_INSCHAKELENDE_KOPLAMPEN_STANDAARD 92
AUTOMATISCH_INSCHAKELENDE_KOPLAMPEN_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
AUTOMATISCHE_VERGRENDELING_PAKKET 92
AUTOMATISCHE_VERGRENDELING_PRIJS 92
AUTOMATISCHE_VERGRENDELING_STANDAARD 92
AUTOMATISCHE_VERGRENDELING_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
AVAILABLE_LANGUAGES 154
AVAILABLE_REPORT_TYPES 154
AVERAGE_HIGH_CREDIT 160
AWAITING_INSPECTION 90
AXLE_INFORMATION 287, 290

- B -

BALANCE 22, 23, 25, 27, 502, 512, 513
BALANCETHRESHOLD 19, 22, 23, 27, 503, 513
Balansgrensniveau 22, 23, 27, 513
BANDENMAAT_ACHTER 92
BANDENMAAT_VOOR 92
BANDENSPANNINGSSENSOR_PAKKET 92
BANDENSPANNINGSSENSOR_PRIJS 92
BANDENSPANNINGSSENSOR_STANDAARD 92
BANDENSPANNINGSSENSOR_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
BANK_ACCOUNT_DETAILS_COUNTRY_CODE 497
BANK_ACCOUNT_DETAILS_FOREIGN 497
BANK_ACCOUNT_DETAILS_STATUS 497
BANK_ACCOUNT_HOLDER_JOINT_ACCOUNT 497
BANK_ACCOUNT_HOLDER_MUNICIPALITY 497
BANK_ACCOUNT_HOLDER_NUMBER_OF_ACCOUNT_HOLDERS 497
BANK_ACCOUNT_HOLDER_TYPE 497
BANK_ACCOUNTS 53
BANK_DETAILS_BANK_CODE 493, 496
BANK_DETAILS_BANK_NAME 493, 496
BANK_DETAILS_BIC 493, 496
BASIC_CAR_DATA_APK_DUE_DATE 113
BASIC_CAR_DATA_BRAND 113
BASIC_CAR_DATA_CATEGORY 113
BASIC_CAR_DATA_CO2_EMISSION 113
BASIC_CAR_DATA_COLORS 113
BASIC_CAR_DATA_CYLINDER_CAPACITY 113
BASIC_CAR_DATA_CYLINDERS 113
BASIC_CAR_DATA_DATE_FIRST_ADMISSION 113
BASIC_CAR_DATA_DATE_FIRST_ISSUING 113
BASIC_CAR_DATA_DATE_LATEST_NAME_REGISTRATION 113
BASIC_CAR_DATA_FUEL_TYPE 113
BASIC_CAR_DATA_GROSS_VEHICLE_MASS 113
BASIC_CAR_DATA_LICENSE_PLATE 113
BASIC_CAR_DATA_MASS_READY 113
BASIC_CAR_DATA_MAXIMUM_MASS_AXLE_BRAKED 113
BASIC_CAR_DATA_MAXIMUM_MASS_BRAKED 113
BASIC_CAR_DATA_MAXIMUM_MASS_PAYLOAD 113
BASIC_CAR_DATA_MAXIMUM_MASS_SELF_BRAKED 113
BASIC_CAR_DATA_MAXIMUM_MASS_TRAILER_BRAKED 113
BASIC_CAR_DATA_MAXIMUM_MASS_UNBRAKED 113
BASIC_CAR_DATA_MODEL 113
BASIC_CAR_DATA_SEATS 113
BASIC_CAR_DATA_STANDING_ROOM 113
BASIC_CAR_DATA_UNLADEN_MASS 113
BASIC_DATA_BODY_STYLE 286, 287, 290
BASIC_DATA_BRAND 286, 287, 290
BASIC_DATA_BRAND_CODE 286, 287, 290
BASIC_DATA_CATALOG_PRICE 286, 287, 290
BASIC_DATA_CATEGORY 286, 287, 290
BASIC_DATA_COLOR 286, 287, 290
BASIC_DATA_LICENSE_PLATE 286, 287, 290
BASIC_DATA_LOCATION_VIN_NUMBER 286, 287, 290
BASIC_DATA_MODEL 286, 287, 290

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

BASIC_DATA_SECONDARY_COLOR 286, 287, 290
BASIC_DATA_TYPE 286, 287, 290
BASICDOSSIERPART_CHAMBERNO 59
BASICDOSSIERPART_CLASSPERSONNEL 59
BASICDOSSIERPART_CORRESPONDENCECITY 59
BASICDOSSIERPART_CORRESPONDENCEHOUSENO 59
BASICDOSSIERPART_CORRESPONDENCEHOUSENOADDITION 59
BASICDOSSIERPART_CORRESPONDENCEPOSTCODE 59
BASICDOSSIERPART_CORRESPONDENCESTREETNAME 59
BASICDOSSIERPART_DOMAINNAME 59
BASICDOSSIERPART_DOSSIERNO 59
BASICDOSSIERPART_ESTABLISHMENTCITY 59
BASICDOSSIERPART_ESTABLISHMENTHOUSENO 59
BASICDOSSIERPART_ESTABLISHMENTHOUSENOADDITION 59
BASICDOSSIERPART_ESTABLISHMENTPOSTCODE 59
BASICDOSSIERPART_ESTABLISHMENTSTREETNAME 59
BASICDOSSIERPART_INDICATIONBANKRUPTCY 59
BASICDOSSIERPART_INDICATIONDIP 59
BASICDOSSIERPART_INDICATIONECONOMICALLYACTIVE 59
BASICDOSSIERPART_INDICATIONNONMAILING 59
BASICDOSSIERPART_INDICATIONORGANISATIONCODE 59
BASICDOSSIERPART_LEGALFORMCODE 59
BASICDOSSIERPART_LEGALFORMCODETEXT 59
BASICDOSSIERPART_PERSONNEL 59
BASICDOSSIERPART_PREVIOUSDOSSIERNO 59
BASICDOSSIERPART_PREVIOUSSUBDOSSIERNO 59
BASICDOSSIERPART_PRIMARYSBICODE 59
BASICDOSSIERPART_PRIMARYSBICODETEXT 59
BASICDOSSIERPART_REGISTERLETTER 59
BASICDOSSIERPART_SECONDARYSBICODE1 59
BASICDOSSIERPART_SECONDARYSBICODE1TEXT 59
BASICDOSSIERPART_SECONDARYSBICODE2 59
BASICDOSSIERPART_SECONDARYSBICODE2TEXT 59
BASICDOSSIERPART_SUBDOSSIERNO 59
BASICDOSSIERPART_TELEPHONENO 59
BASICDOSSIERPART_TRADENAME45 59
BASICDOSSIERPART_TRADENAMEFULL 59
Basisbestand Deel Correspondentie Huisnummer 59
Basisbestand Deel Correspondentie Huisnummertoevoeging 59
Basisbestand Deel Correspondentiepostcode 59
Basisbestand Deel Correspondentiestad 59
Basisbestand Deel Correspondentiestraatnaam 59
Basisbestand Deel Domeinnaam 59
Basisbestand Deel Dossiernummer 59
Basisbestand Deel Handelsnaam (45 karakters) 59
Basisbestand Deel Indicatie Economisch Actief 59
Basisbestand Deel Indicator Dip 59
Basisbestand Deel Indicator Niet-mailen 59
Basisbestand Deel Is Failliet 59
Basisbestand Deel Juridische Vorm Code 59
Basisbestand Deel Juridische Vorm Omschrijving 59
Basisbestand Deel Nummer van Kamer 59
Basisbestand Deel Personeel 59
Basisbestand Deel Personeelsklasse 59
Basisbestand Deel Primaire SBI Code 59
Basisbestand Deel Primaire SBI Omschrijving 59
Basisbestand Deel Secondaire SBI 2 Code 59
Basisbestand Deel Secondaire SBI 2 Omschrijving 59
Basisbestand Deel Secondaire SBI Code 59
Basisbestand Deel Secondaire SBI Omschrijving 59
Basisbestand Deel Subdossiernummer 59
Basisbestand Deel Telefoonnummer 59
Basisbestand Deel Vestiging Postcode 59
Basisbestand Deel Vestiging Straatnaam 59
Basisbestand Deel Vestigingshuisnummer 59
Basisbestand Deel Vestigingshuisnummertoevoeging 59
Basisbestand Deel Vestigingsstad 59
Basisbestand Deel Volledige Handelsnaam 59
Basisbestand Deel Voorgaand Dossiernummer 59
Basisbestand Deel Voorgaand Subdossiernummer 59
BBAN 495
Bedrijf Activiteiten 53
Bedrijf BI naar BIK 68
Bedrijf BIK-omschrijving 59
Bedrijf BTW-nummer 53
Bedrijf ID 134, 141, 152, 326, 327, 328
Bedrijf Juridische Vorm Startdatum Dag 53
Bedrijf Juridische Vorm Startdatum Jaar 53
Bedrijf Juridische Vorm Startdatum Maand 53

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Bedrijf Naam 53
Bedrijf SBI-omschrijving 67
Bedrijf Telefoonnummer 53
Bedrijf Verwijder Bestand 83
Bedrijf Zoek Naam 71
Bedrijf Zoek op Adres 69
Bedrijf Zoek op Dossiernummer 70
Bedrijf Zoek Parameters (V2) 73
Bedrijf Zoek Postcode 76
Bedrijf Zoek Selectie 77
Bedrijf Zoek Selectie (V2) 78
Bedrijf Zoekparameters 72
Bedrijf Zoekparameters (V3) 74
Bedrijfsbestand (Uitgebreid) 59
Bedrijfsbestand (V3) 64
Bedrijfsbestand BI 63
Bedrijfsnaam 129
Bedrijfsnummer 158, 166, 171
Bedrijfsnummeromschrijving 158, 166
Bedrijfsnummersoort 158, 166, 171
Bedrijfssoort Code 53
Bedrijfssoort Einddatum Dag 53
Bedrijfssoort Einddatum Jaar 53
Bedrijfssoort Einddatum Maand 53
Bedrijfssoort Label 53
Bedrijfssoort Startdatum Dag 53
Bedrijfssoort Startdatum Jaar 53
Bedrijfssoort Startdatum Maand 53
Bedrijfsupdatebestand 79
Bedrijfsupdatebestanden 82
Bedrijfsvestigingsnummer 66
Bedrijfupdate Gecontroleerd Bestand 80
Beëindigingsdatum Dag 202, 224
Beëindigingsdatum Jaar 202, 224
Beëindigingsdatum Maand 202, 224
BEKERHOUDER_ACHTER_PAKKET 92
BEKERHOUDER_ACHTER_PRIJS 92
BEKERHOUDER_ACHTER_STANDAARD 92
BEKERHOUDER_ACHTER_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
BEKERHOUDER_VOOR_PAKKET 92
BEKERHOUDER_VOOR_PRIJS 92
BEKERHOUDER_VOOR_STANDAARD 92
BEKERHOUDER_VOOR_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
BEKLEDINGSTOF_LEER_PAKKET 92
BEKLEDINGSTOF_LEER_PRIJS 92
BEKLEDINGSTOF_LEER_STANDAARD 92
BEKLEDINGSTOF_LEER_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
BELASTING_MAX 92
BELASTING_MIN 92
belgianBusinessGetDossier 53
Belgisch Ondernemingsdossier 52
BERICHT_AANTEKENINGEN 397, 403, 410, 416, 422, 428
BERICHT_ACTUALITEIT_TIJDSTIP_HYPOTHECAIR 397, 403, 410, 416, 422, 428
BERICHT_ACTUALITEIT_TIJDSTIP_KADASTRAAL 397, 403, 410, 416, 422, 428
BERICHT_BESLAGLEGGINGEN 397, 403, 410
BERICHT_BETREFT_AANTEKENINGEN_WKPB 397, 403, 410, 416, 422, 428
BERICHT_BETREFT_AANVULLINGEN 397, 403, 410, 416, 422, 428
BERICHT_BETREFT_AARD 397, 403, 410, 416, 422, 428
BERICHT_BETREFT_AARD_CULTUUR_BEBOUWD 397, 403, 410, 416, 422, 428
BERICHT_BETREFT_AARD_CULTUUR_ONBEBOUWD 397, 403, 410, 416, 422, 428
BERICHT_BETREFT_ADRESSEN 397, 403, 410, 416, 422, 428
BERICHT_BETREFT_BELAST_MET 397, 403, 410, 416, 422, 428
BERICHT_BETREFT_HISTORIE_LOGISCH_TIJDSTIP_ONTSTAAN 397, 403, 410, 416, 422, 428
BERICHT_BETREFT_HISTORIE_LOGISCH_TIJDSTIP_VERVALLEN 397, 403, 410, 416, 422, 428
BERICHT_BETREFT_HISTORIE_STATUS_HISTORIE 397, 403, 410, 416, 422, 428
BERICHT_BETREFT_HISTORIE_TECHNISCH_TIJDSTIP_ONTSTAAN 397, 403, 410, 416, 422, 428
BERICHT_BETREFT_HISTORIE_TECHNISCH_TIJDSTIP_VERVALLEN 397, 403, 410, 416, 422, 428
BERICHT_BETREFT_HISTORIE_VOLGNUMMER 397, 403, 410, 416, 422, 428
BERICHT_BETREFT_IDENTIFICATIE 397, 403, 410, 416, 422, 428
BERICHT_BETREFT_INDICATIE_GEDEELTELIJK_BEZWAARD_OUD_OBJECT 397, 403, 410, 416, 422, 428
BERICHT_BETREFT_INDICATIE_GESPLITST 397, 403, 410, 416, 422, 428
BERICHT_BETREFT_INDICATIE_TWEEDE_SPLITSING 397, 403, 410, 416, 422, 428
BERICHT_BETREFT_INDICATIE_VOORGENOMEN_AANTEKENING 397, 403, 410, 416, 422, 428
BERICHT_BETREFT_INDICATIE_VOORLOPIGE_AANTEKENING 397, 403, 410, 416, 422, 428
BERICHT_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_APPARTEMENTSRECHT_VOLGNUMMER 397, 403, 410, 416, 422, 428
BERICHT_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_KADASTRALE_GEMEENTE 397, 403, 410, 416, 422, 428

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

BERICHT_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_PERCEELNUMMER 397, 403, 410, 416, 422, 428
BERICHT_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_SECTIE 397, 403, 410, 416, 422, 428
BERICHT_BETREFT_KADASTRALE_GROOTTE_SOORT_GROOTTE 397, 403, 410, 416, 422, 428
BERICHT_BETREFT_KADASTRALE_GROOTTE_WAARDE 397, 403, 410, 416, 422, 428
BERICHT_BETREFT_KOOPSOM_BEDRAG_SOM 397, 403, 410, 416, 422, 428
BERICHT_BETREFT_KOOPSOM_BEDRAG_VALUTA 397, 403, 410, 416, 422, 428
BERICHT_BETREFT_KOOPSOM_INDICATIE_MEER_OBJECTEN 397, 403, 410, 416, 422, 428
BERICHT_BETREFT_KOOPSOM_KOOPDATUM 397, 403, 410, 416, 422, 428
BERICHT_BETREFT_KOOPSOM_KOOPJAAR 397, 403, 410, 416, 422, 428
BERICHT_BETREFT_OMSCHRIJVING 397, 403, 410, 416, 422, 428
BERICHT_BETREFT_OMSCHRIJVING_ONDERZOEK_ERFDIENSTBAARHEDEN 397, 403, 410, 416, 422, 428
BERICHT_BETREFT_ONTSTAAN_UIT 397, 403, 410, 416, 422, 428
BERICHT_BETREFT_OVERGEGAAN_IN 397, 403, 410, 416, 422, 428
BERICHT_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_DESCRIPTION 397, 403, 410, 416, 422, 428
BERICHT_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_IDENTIFIER 397, 403, 410, 416, 422, 428
BERICHT_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_NAME 397, 403, 410, 416, 422, 428
BERICHT_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_RD_COORDINAAT_X 397, 403, 410, 416, 422, 428
BERICHT_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_RD_COORDINAAT_Y 397, 403, 410, 416, 422, 428
BERICHT_BETREFT_TEKENINGEN 397, 403, 410, 416, 422, 428
BERICHT_BETREFT_TOELICHTING_BEWAARDER 397, 403, 410, 416, 422, 428
BERICHT_BETREFT_TOESTANDSDATUM_ONDERZOEK_ERFDIENSTBAARHEDEN 397, 403, 410, 416, 422, 428
BERICHT_BETREFT_TYPE 397, 403, 410, 416, 422, 428
BERICHT_BETREFT_UIN 397, 403, 410, 416, 422, 428
BERICHT_BETREFT_VERMELD_IN 397, 403, 410, 416, 422, 428
BERICHT_ERFPACHTCANON 416, 422, 428
BERICHT_HYPOTHEKEN 397, 403, 410
BERICHT_PRODUCTIENUMMER 397, 403, 410, 416, 422, 428
BERICHT_SIGNALERING_TIJDSTIP_BESLAGEN 397, 403, 410, 416, 422, 428
BERICHT_SIGNALERING_TIJDSTIP_HYPOTHECAIR 397, 403, 410, 416, 422, 428
BERICHT_SIGNALERING_TIJDSTIP_KADASTRAAL 397, 403, 410, 416, 422, 428
BERICHT_STUKKEN_AANGEBODEN_STUKKEN 397, 403, 410, 416, 422, 428
BERICHT_TENAAMSTELLINGEN 416, 422, 428
BERICHT_TIJDSTIP_SAMENSTELLING_BERICHT 397, 403, 410, 416, 422, 428
BERICHT_ZAKELIJK_RECHTEN 397, 403, 410, 416, 422, 428
BESCHERMSTRIPS_OPZIJ_PAKKET 92
BESCHERMSTRIPS_OPZIJ_PRIJS 92
BESCHERMSTRIPS_OPZIJ_STANDAARD 92
BESCHERMSTRIPS_OPZIJ_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
BETROUWBAARHEID 470
Bewerk Account (V2) 19
Bewerk Gebruiker (V2) 505
Bewerk Gebruiker Uitgebreid (V2) 503
Bewerk Hostbeperkingen 504
Bewerk Saldo 502
BIC 495
Bijnaam 22, 23, 501, 513
BIK Code 68
BIKCODE 58, 59, 68
BIKCODES 59
BINNENUIT_TE_OPENEN_BAGAGEKLEP_PAKKET 92
BINNENUIT_TE_OPENEN_BAGAGEKLEP_PRIJS 92
BINNENUIT_TE_OPENEN_BAGAGEKLEP_STANDAARD 92
BINNENUIT_TE_OPENEN_BAGAGEKLEP_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
BINNENUIT_TE_OPENEN_TANKKLEP_PAKKET 92
BINNENUIT_TE_OPENEN_TANKKLEP_PRIJS 92
BINNENUIT_TE_OPENEN_TANKKLEP_STANDAARD 92
BINNENUIT_TE_OPENEN_TANKKLEP_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
BINNENUIT_VERSTELBARE_BUITENSPIEGEL_PAKKET 92
BINNENUIT_VERSTELBARE_BUITENSPIEGEL_PRIJS 92
BINNENUIT_VERSTELBARE_BUITENSPIEGEL_STANDAARD 92
BINNENUIT_VERSTELBARE_BUITENSPIEGEL_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
birth_date 184, 293, 333, 473, 475
BLOB Voorkeur 516

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

BLOB_PREFERRED 516
BOARDCOMPUTER_PAKKET 92
BOARDCOMPUTER_PRIJS 92
BOARDCOMPUTER_STANDAARD 92
BOARDCOMPUTER_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
BODIES 113
BODY_APPROVAL 287, 290
BODY_STYLE 90, 122, 128
BODY_STYLE_ID 122
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC 516
BORING 92
BOUWJAAR 470
BOUWWIJZE 92
BOVAG ID 56, 57
BOVAG_ID 56, 57
bovagGetMemberByBovagId 56
bovagGetMemberByDutchBusiness 57
BOVAG-lid op BOVAG-ID 53, 56
BOVAG-lid op Nederlands Bedrijfsnummer 57
BPM 87, 90, 113, 118
BPM Bedrag 87, 88, 90, 113, 118
BPM_CURRENCY 118
BRAKEASSIST_PAKKET 92
BRAKEASSIST_PRIJS 92
BRAKEASSIST_STANDAARD 92
BRAKEASSIST_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
BRAND 84, 85, 87, 90, 284
BRAND_APPROVAL 118
BRAND_ATL 118, 126, 128
BRAND_CODE 90
brand_id 120, 121, 122
BRAND_NAME 120
BRAND_RDW 118
Brandstofsoort 85, 87, 88, 113, 115, 116, 122, 126, 128
BRANDSTOFSYSTEEM 92
BRANDSTOFTYPE 92
Brandstofverbruik Gecombineerd 90
Brandstofverbruik Snelweg 90
Brandstofverbruik Stad 90
BREEDTE 92
Breedtegraad 294, 300, 301, 303, 304, 305, 307, 310, 313, 314, 336
Bruto Voertuiggewicht 85, 87, 88, 90, 113, 115, 116, 118
BTW Nummers 157
BTW-nummer 261, 329, 515
building 334, 335
BUITENTEMPERATUURMETER_PAKKET 92
BUITENTEMPERATUURMETER_PRIJS 92
BUITENTEMPERATUURMETER_STANDAARD 92
BUITENTEMPERATUURMETER_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
bulk-delete-page-size-rows 2
bulk-insert-page-size-bytes 2
bulk-insert-page-size-rows 2
BUMPERS_MEEGESPOTEN_PAKKET 92
BUMPERS_MEEGESPOTEN_PRIJS 92
BUMPERS_MEEGESPOTEN_STANDAARD 92
BUMPERS_MEEGESPOTEN_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
BUSINESS_ENTITY_COMPANY_NAME 254
BUSINESS_ENTITY_EXPIRATION_DATE 254
BUSINESS_ENTITY_EXPIRATION_REASON 254
BUSINESS_ENTITY_HEADQUARTERS_ADDRESS_CITY 254
BUSINESS_ENTITY_HEADQUARTERS_ADDRESS_COUNTRY 254
BUSINESS_ENTITY_HEADQUARTERS_ADDRESS_POSTAL_CODE 254
BUSINESS_ENTITY_HEADQUARTERS_ADDRESS_REGION 254
BUSINESS_ENTITY_HEADQUARTERS_ADDRESS_STREET_AND_NUMBER 254
BUSINESS_ENTITY_LEGAL_ADDRESS_CITY 254
BUSINESS_ENTITY_LEGAL_ADDRESS_COUNTRY 254
BUSINESS_ENTITY_LEGAL_ADDRESS_POSTAL_CODE 254
BUSINESS_ENTITY_LEGAL_ADDRESS_REGION 254
BUSINESS_ENTITY_LEGAL_ADDRESS_STREET_AND_NUMBER 254
BUSINESS_ENTITY_LEGAL_FORM_LEGAL_FORM_CODE 254
BUSINESS_ENTITY_LEGAL_STATUS 254
BUSINESS_ENTITY_REGISTRATION_AUTHORITY_DOSSIER_NUMBER 254
BUSINESS_ENTITY_REGISTRATION_AUTHORITY_REGISTRATION_AUTHORITY_ID 254
BUSINESS_ENTITY_SUCCESSOR_LEI_CODE 254
BUSINESS_ENTITY_SUCCESSOR_NAME 254
business_name 129, 132
BUSINESS_NUMBER 158, 166, 171
BUSINESS_NUMBER_DESCRIPTION 158, 166
BUSINESS_NUMBER_TYPE 158, 166, 171
businessBIKToSBI 58
businessGetBIKDescription 59
businessGetDossierExtended 59
businessGetDossierSBI 63
businessGetDossierV3 64
businessGetEstablishmentNumber 66
businessGetSBIDescription 67

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

businessSBIToBIK 68
businessSearchAddress 69
businessSearchDossierNumber 70
businessSearchName 71
businessSearchParameters 72
businessSearchParametersV2 73
businessSearchParametersV3 74
businessSearchPostcode 76
businessSearchSelection 77
businessSearchSelectionV2 78
businessUpdateAddDossier 79
BUSINESSUPDATEADDDOSSIERRESPONSE 79
businessUpdateCheckDossier 80
businessUpdateGetChangedDossiers 81
businessUpdateGetDossiers 82
businessUpdateRemoveDossier 83
BUSINESSUPDATEREMOVEDOSSIERRESPONSE 83
Buurtcode 33, 183
Buurtnaam 33

- C -

CALCULATION_METHOD 284
CAR_DATA_APK_DUE_DATE 88, 115, 116
CAR_DATA_BPM 88
CAR_DATA_BRAND 88, 115, 116
CAR_DATA_CATEGORY 88, 115, 116
CAR_DATA_CO2_EMISSION 116
CAR_DATA_COLORS 88, 115, 116
CAR_DATA_CYLINDER_CAPACITY 88, 115, 116
CAR_DATA_CYLINDERS 88, 115, 116
CAR_DATA_DATE_FIRST_ADMISSION 88, 115, 116
CAR_DATA_DATE_FIRST_ISSUING 88, 115, 116
CAR_DATA_DATE_LATEST_NAME_REGISTRATION 88, 115, 116
CAR_DATA_FUEL_TYPE 88, 115, 116
CAR_DATA_GROSS_VEHICLE_MASS 88, 115, 116
CAR_DATA_LICENSE_PLATE 88, 115, 116
CAR_DATA_MASS_READY 88, 115, 116
CAR_DATA_MAXIMUM_MASS_AXLE_BRAKED 88, 115, 116
CAR_DATA_MAXIMUM_MASS_BRAKED 88, 115, 116
CAR_DATA_MAXIMUM_MASS_PAYLOAD 88, 115, 116
CAR_DATA_MAXIMUM_MASS_SELF_BRAKED 88, 115, 116
CAR_DATA_MAXIMUM_MASS_TRAILER_BRAKED 88, 115, 116
CAR_DATA_MAXIMUM_MASS_UNBRAKED 88, 115, 116
CAR_DATA_MODEL 88, 115, 116
CAR_DATA_POWER 88
CAR_DATA_SEATS 88, 115, 116
CAR_DATA_STANDING_ROOM 88, 115, 116
CAR_DATA_UNLADEN_MASS 88, 115, 116
CAR_ID 92
carATDPrice 84
carRDWCarCheckCode 85
carRDWCarData 85
carRDWCarDataBP 87
carRDWCarDataBPV2 88
carRDWCarDataExtended 90
carRDWCarDataOptions 92
carRDWCarDataPrice 113
carRDWCarDataV2 115
carRDWCarDataV3 116
CARROSSERIE_GARANTIE 92
CARROSSERIETYPE 92
carVWEBasicTypeData 118
carVWEListBrands 120
carVWEListModels 121
carVWEListVersions 122
carVWEMeldcodeCheck 123
carVWEOptions 124
carVWEPhotos 125
carVWEVersionPrice 126
carVWEVersionYearData 128
CATALOG_PRICE 90, 113
Catalogusprijs 90, 113
Categorie 85, 87, 88, 90, 113, 115, 116, 118, 468, 469
CATEGORY 85, 87, 90, 118, 468, 469
CDSPELER_PAKKET 92
CDSPELER_PRIJS 92
CDSPELER_STANDAARD 92
CDSPELER_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
CDWISSELAAR_PAKKET 92
CDWISSELAAR_PRIJS 92
CDWISSELAAR_STANDAARD 92
CDWISSELAAR_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
Cebuco Code 29, 49
CEBUCO_CODE 183
CEBUCOCODE 29, 49
center_lat 464
center_lon 464
center_x 466
center_y 466
CENTRALE_DEURVERGRENDELING_PAKKET 92
CENTRALE_DEURVERGRENDELING_PRIJS 92

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CENTRALE_DEURVERGRENDELING_STANDAARD 92
CENTRALE_DEURVERGRENDELING_STANDAARDSINDS_DATUM 92
CEO_NAME 166
CEO_TITLE 166
Certificaat URL 56, 57
CERTIFICATE_URL 56, 57
CHAMBER_NUMBER 188, 192, 196, 448
CHAMBERNO 64
CHANGE_SET_CHANGES 191
CHANGE_SET_PERIOD_END_DATE 191
CHANGE_SET_PERIOD_START_DATE 191
changed_since 77, 78, 81, 152, 271, 272, 280, 456, 459
CHANGES 152
CHECK_CODE_STATUS 90
Cilindercapaciteit 85, 87, 88, 90, 113, 115, 116, 118, 126, 128
CILINDERINHOUD 92
Cilinders 85, 87, 88, 90, 113, 115, 116, 118
cio 1
city 34, 36, 37, 43, 45, 47, 69, 70, 71, 72, 76, 77, 78, 132, 154, 157, 158, 165, 166, 169, 170, 183, 263, 267, 268, 271, 272, 294, 295, 300, 301, 303, 305, 313, 336, 453, 456, 473, 475
CITYMATCH 294, 295
cityname 69, 72, 73, 74, 169, 170
CLAIMS_INDICATOR 160
CLASS_PERSONNEL 188, 192, 196, 448
CLASS_PERSONNEL_CI 192, 196
CLASS_PERSONNEL_FULLTIME 188, 192, 196, 448
CLASSPERSONNEL 64
CLIENTCODE 22, 23, 27, 501, 503, 513
CO2_EMISSION 118
CO2_EMISSION_COMBINED 90
CO2_UITSTOOT 92
coc_number 332
CODE 90
COLORS 85, 87, 90, 118
COMBINATIONS 156
COMMENTS 22, 23, 27, 501, 503, 513
COMPANIES 266, 316
COMPANY_ACTIVITIES 53
COMPANY_ADDRESSES 53
COMPANY_ESTABLISHMENT_UNITS 53
COMPANY_ID 134, 140, 141, 152, 153, 158, 160, 165, 166, 171, 173, 176, 326, 327, 328
COMPANY_ID_TYPE 158, 160, 165, 166, 171, 173, 176, 326, 327, 328
COMPANY_IDENTIFICATION_ACTIVITIES 134
COMPANY_IDENTIFICATION_ACTIVITY_CLASSIFICATIONS 141
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_BUSINESS_NAME 134, 141
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_COMMERCIAL_COURT 134
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_COMPANY_REGISTRATION_NUMBER 134, 141
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_COMPANY_STATUS 134
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_COMPANY_STATUS_DESCRIPTION 141
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_COMPANY_STATUS_STATUS 141
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_CONTACT_ADDRESS 134
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_CONTACT_ADDRESS_CITY 141
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_CONTACT_ADDRESS_COUNTRY 141
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_CONTACT_ADDRESS_FULL_ADDRESS 141
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_CONTACT_ADDRESS_HOUSE_NUMBER 141
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_CONTACT_ADDRESS_POSTAL_CODE 141
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_CONTACT_ADDRESS_STREET 141
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_CONTACT_ADDRESS_TELEPHONE 141
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_CONTACT_TELEPHONE_NUMBER 134
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_COUNTRY 134, 141
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_DATEOF_COMPANY_REGISTRATION 134, 141
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_DATEOF_STARTING_OPERATIONS 134, 141
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_LEGAL_FORM 134
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_LEGAL_FORM_CODE 141
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_LEGAL_FORM_DESCRIPTION 141
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_LEGAL_FORM_VALUE 141
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_PRINCIPAL_ACTIVITY_ACTIVITY_CODE 134
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_PRINCIPAL_ACTIVITY_ACTIVITY_DESCRIPTION 134
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_PRINCIPAL_ACTIVITY_CODE 141
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_PRINCIPAL_ACTIVITY_DESCRIPTION 141

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_PRINCIPAL_ACTIVITY_VALUE 141
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_REGISTERED_COMPANY_NAME 134, 141
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_REPORT_CURRENCY 134
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_TYPEOF_OWNERSHIP 134
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_VAT_REGISTRATION_DATE 134
COMPANY_IDENTIFICATION_BASIC_INFORMATION_VAT_REGISTRATION_NUMBER 134, 141
COMPANY_IDENTIFICATION_PREVIOUS_LEGAL_FORMS 134
COMPANY_IDENTIFICATION_PREVIOUS_NAMES 134
COMPANY_INFO 259
COMPANY_JURIDICAL_FORM_CODE 53
COMPANY_JURIDICAL_FORM_END_DATE_DAY 53
COMPANY_JURIDICAL_FORM_END_DATE_MONTH 53
COMPANY_JURIDICAL_FORM_END_DATE_YEAR 53
COMPANY_JURIDICAL_FORM_LABEL 53
COMPANY_JURIDICAL_FORM_START_DATE_DAY 53
COMPANY_JURIDICAL_FORM_START_DATE_MONTH 53
COMPANY_JURIDICAL_FORM_START_DATE_YEAR 53
COMPANY_JURIDICAL_SITUATION_CODE 53
COMPANY_JURIDICAL_SITUATION_END_DATE_DAY 53
COMPANY_JURIDICAL_SITUATION_END_DATE_MONTH 53
COMPANY_JURIDICAL_SITUATION_END_DATE_YEAR 53
COMPANY_JURIDICAL_SITUATION_LABEL 53
COMPANY_JURIDICAL_SITUATION_START_DATE_DAY 53
COMPANY_JURIDICAL_SITUATION_START_DATE_MONTH 53
COMPANY_JURIDICAL_SITUATION_START_DATE_YEAR 53
COMPANY_LEGAL_REPRESENTATIVE_COMPANIES_COUNT 53
COMPANY_LEGAL_REPRESENTATIVES_COUNT 53
COMPANY_MANAGEMENT_FIRST_DIRECTORS 323
COMPANY_MANAGEMENT_MANAGEMENT 323
company_name 53, 327
COMPANY_PHONE_NUMBER 53
COMPANY_START_DATE_DAY 53
COMPANY_START_DATE_MONTH 53
COMPANY_START_DATE_YEAR 53
COMPANY_SUMMARY_BUSINESS_NAME 134, 141
COMPANY_SUMMARY_COMPANY_REGISTRATION_NUMBER 134, 141
COMPANY_SUMMARY_COMPANY_STATUS 134
COMPANY_SUMMARY_COMPANY_STATUS_DESCRIPTION 141
COMPANY_SUMMARY_COMPANY_STATUS_STATUS 141
COMPANY_SUMMARY_COUNTRY 134, 141
COMPANY_SUMMARY_CREDIT_LIMIT 134
COMPANY_SUMMARY_CREDIT_RATING 134
COMPANY_SUMMARY_CREDIT_RATING_COMMON_DESCRIPTION 141
COMPANY_SUMMARY_CREDIT_RATING_COMMON_VALUE 141
COMPANY_SUMMARY_CREDIT_RATING_CREDIT_LIMIT 141
COMPANY_SUMMARY_CREDIT_RATING_PROVIDER_DESCRIPTION 141
COMPANY_SUMMARY_CREDIT_RATING_PROVIDER_VALUE_MAX_VALUE 141
COMPANY_SUMMARY_CREDIT_RATING_PROVIDER_VALUE_MIN_VALUE 141
COMPANY_SUMMARY_CREDIT_RATING_PROVIDER_VALUE_VALUE 141
COMPANY_SUMMARY_LATEST_SHAREHOLDERS_EQUITY_FIGURE 134, 141
COMPANY_SUMMARY_LATEST_TURNOVER_FIGURE 134, 141
COMPANY_SUMMARY_MAIN_ACTIVITY_ACTIVITY_CODE 134, 141
COMPANY_SUMMARY_MAIN_ACTIVITY_ACTIVITY_DESCRIPTION 134, 141
COMPANY_SUMMARY_MAIN_ACTIVITY_CLASSIFICATION 141
COMPANY_SUMMARY_NUMBER 134, 141
COMPANY_SUMMARY_RATING_DESCRIPTION 134
COMPANY_TYPE_CODE 53
COMPANY_TYPE_END_DATE_DAY 53
COMPANY_TYPE_END_DATE_MONTH 53
COMPANY_TYPE_END_DATE_YEAR 53
COMPANY_TYPE_LABEL 53
COMPANY_TYPE_START_DATE_DAY 53
COMPANY_TYPE_START_DATE_MONTH 53
COMPANY_TYPE_START_DATE_YEAR 53
COMPANY_VAT_NUMBER 53
COMPANY_WEBSITE 53

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CompanyInfo 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 92, 113, 115, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 140, 141, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 160, 165, 166, 169, 170, 171, 173, 176, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 191, 192, 196, 201, 202, 208, 215, 222, 223, 224, 229, 236, 243, 250, 254, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 272, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 290, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 340, 341, 345, 348, 352, 355, 360, 365, 370, 374, 379, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 403, 410, 416, 422, 428, 434, 435, 439, 443, 447, 448, 451, 452, 453, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 473, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 495, 496, 497, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 515, 516
COMPANYNAME 22, 23, 501, 503, 513
Compliance Bedrijf ID 129, 132
COMPLIANCE_BUSINESS_ID 129, 132
COMPLIANCE_PERSON_ID 130, 133
complianceGetBusiness 129
complianceGetPerson 130
complianceSearchBusinesses 132
complianceSearchPersons 133
COMPRESSIEVERHOUDING 92
CONCERN_LIAISONS 316
CONCLUSION_ADDRESS_SCORE 473
CONCLUSION_PERSON_SCORE 473
CONCLUSION_POSTCODE_SCORE 473
CONFIDENCE_CODE 165, 169, 170
Contact E-mail 22, 23, 27, 513
CONTACT_GENDER 188, 192, 196, 448
CONTACT_INFORMATION_EMAIL_ADDRESSES 134
CONTACT_INFORMATION_MAIN_ADDRESS_ADDRESS 134
CONTACT_INFORMATION_MAIN_ADDRESS_CITY 141
CONTACT_INFORMATION_MAIN_ADDRESS_COUNTRY 134, 141
CONTACT_INFORMATION_MAIN_ADDRESS_FULLADDRESS 141
CONTACT_INFORMATION_MAIN_ADDRESS_HOUSE_NUMBER 141
CONTACT_INFORMATION_MAIN_ADDRESS_POSTAL_CODE 141
CONTACT_INFORMATION_MAIN_ADDRESS_STREET 141
CONTACT_INFORMATION_MAIN_ADDRESS_TELEPHONE 134, 141
CONTACT_INFORMATION_OTHER_ADDRESSES 134, 141
CONTACT_INFORMATION_PREVIOUS_ADDRESSES 134
CONTACT_INFORMATION_WEBSITES 134
CONTACT_INITIALS 188, 192, 196, 448
CONTACT_PREFIX 188, 192, 196, 448
CONTACT_SURNAME 188, 192, 196, 448
CONTACT_TITLE1 188, 192, 196, 448
CONTACT_TITLE2 188, 192, 196, 448
CONTACTEMAIL 19, 22, 23, 27, 501, 503, 505, 513
CONTACTNAME 19, 22, 23, 27, 501, 503, 505, 513
Contactpersoon Geslacht 188, 192, 196, 448
Contactpersoon Hoofdadres Adres 134
Contactpersoon Hoofdadres Huisnummer 141
Contactpersoon Hoofdadres Land 134, 141
Contactpersoon Hoofdadres Plaats 141
Contactpersoon Hoofdadres Postcode 141
Contactpersoon Hoofdadres Straat 141
Contactpersoon Hoofdadres Telefoon 134, 141
Contactpersoon Hoofdadres Volledig Adres 141
Contactpersoon Initialen 188, 192, 196, 448
Contactpersoon Naam 22, 23, 27, 513
Contactpersoon Titel 1 188, 192, 196, 448
Contactpersoon Titel 2 188, 192, 196, 448
Contactpersoon Voorvoegsel 188, 192, 196, 448
CONTENT_TYPE 516
CONTINUATION_DATE_DAY 188, 192, 196, 448
CONTINUATION_DATE_MONTH 188, 192, 196, 448
CONTINUATION_DATE_YEAR 188, 192, 196, 448
Controlecode Status 90
CORRECT 85, 123
CORRESPONDENCE_ADDRESS_FORMATTED_ADDRESS 196
CORRESPONDENCE_ADDRESS_FORMATTED_CITY 196
CORRESPONDENCE_ADDRESS_FORMATTED_COUNTRY 196
CORRESPONDENCE_ADDRESS_FORMATTED_HOUSE_NUMBER 196
CORRESPONDENCE_ADDRESS_FORMATTED_HOUSE_NUMBER_ADDITION 196
CORRESPONDENCE_ADDRESS_FORMATTED_POSTCODE 196
CORRESPONDENCE_ADDRESS_FORMATTED_STREET 196
CORRESPONDENCE_ADDRESS_OFFICIAL_ADDRESS 196

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CORRESPONDENCE_ADDRESS_OFFICIAL_CITY 196
CORRESPONDENCE_ADDRESS_OFFICIAL_COUNTRY 196
CORRESPONDENCE_ADDRESS_OFFICIAL_HOUSE_NUMBER 196
CORRESPONDENCE_ADDRESS_OFFICIAL_HOUSE_NUMBER_ADDITION 196
CORRESPONDENCE_ADDRESS_OFFICIAL_POSTCODE 196
CORRESPONDENCE_ADDRESS_OFFICIAL_STREET 196
CORRESPONDENCE_ADDRESS_ORIGINAL_ADDRESS 196
CORRESPONDENCE_ADDRESS_ORIGINAL_CITY 196
CORRESPONDENCE_ADDRESS_ORIGINAL_COUNTRY 196
CORRESPONDENCE_ADDRESS_ORIGINAL_HOUSE_NUMBER 196
CORRESPONDENCE_ADDRESS_ORIGINAL_HOUSE_NUMBER_ADDITION 196
CORRESPONDENCE_ADDRESS_ORIGINAL_POSTCODE 196
CORRESPONDENCE_ADDRESS_ORIGINAL_STREET 196
CORRESPONDENCE_CITY 188, 192, 263, 264, 265, 267, 268, 270, 271, 272, 448, 452, 453, 455, 456
CORRESPONDENCE_COUNTRY 188, 192, 448
CORRESPONDENCE_HOUSE_NUMBER 188, 192, 448
CORRESPONDENCE_HOUSE_NUMBER_ADDITION 188, 192, 448
CORRESPONDENCE_POSTCODE 188, 192, 448
CORRESPONDENCE_STREET 188, 192, 263, 264, 265, 267, 268, 270, 271, 272, 448, 452, 453, 455, 456
CORRESPONDENCECITY 64, 73, 74
CORRESPONDENCEHOUSENO 64
CORRESPONDENCEHOUSENOADDITION 64
CORRESPONDENCEPOSTCODE 64
CORRESPONDENCESTREETNAME 64, 73, 74
Correspondentie Huisnummer 64
Correspondentie Huisnummertoevoeging 64
Correspondentieadres Adres 196
Correspondentieadres Huisnummer 196
Correspondentieadres Land 196
Correspondentieadres Plaats 196
Correspondentieadres Postcode 196
Correspondentieadres Straat 196
Correspondentiepostcode 64, 188, 192, 448
Correspondentiestad 64, 73, 74, 188, 192, 263, 264, 265, 267, 268, 270, 271, 272, 448, 452, 453, 455, 456
Correspondentiestraat 188, 192, 263, 264, 265, 267, 268, 270, 271, 272, 448, 452, 453, 455, 456
Correspondentiestraatnaam 64, 73, 74
countries 156, 157
country 132, 154, 157, 158, 165, 166, 169, 170, 300, 301, 303, 304, 334, 335
COUNTRY_CALLING_CODE 158, 166, 171
COUNTRY_CODE 493, 515
country_format 334, 335
country_iso 495
COUNTRY_ISO2 170, 300, 301, 326, 327, 328
COUNTRY_ISO3 303, 334, 335
county 132
CREATIONTIME 22, 23, 27, 510, 513
CREDIT_ADVICE_AMOUNT 325
CREDIT_ADVICE_CURRENCY 325
CREDIT_ADVICE_FACTORS 325
CREDIT_FLAG_CODE 324
CREDIT_FLAG_TEXT 324
CREDIT_SCORE 160
CREDIT_SCORE_CURRENT_CONTRACT_LIMIT 134
CREDIT_SCORE_CURRENT_CREDIT_LIMIT 134
CREDIT_SCORE_CURRENT_CREDIT_RATING 134
CREDIT_SCORE_CURRENT_CREDIT_RATING_COMMON_DESCRIPTION 141
CREDIT_SCORE_CURRENT_CREDIT_RATING_COMMON_VALUE 141
CREDIT_SCORE_CURRENT_CREDIT_RATING_CREDIT_LIMIT 141
CREDIT_SCORE_CURRENT_CREDIT_RATING_PROVIDER_DESCRIPTION 141
CREDIT_SCORE_CURRENT_CREDIT_RATING_PROVIDER_VALUE_MAX_VALUE 141
CREDIT_SCORE_CURRENT_CREDIT_RATING_PROVIDER_VALUE_MIN_VALUE 141
CREDIT_SCORE_CURRENT_CREDIT_RATING_PROVIDER_VALUE_VALUE 141
CREDIT_SCORE_CURRENT_RATING_DESCRIPTION 134
CREDIT_SCORE_DATE_OF_LATEST_RATING_CHANGE 134
CREDIT_SCORE_PREVIOUS_CREDIT_LIMIT 134
CREDIT_SCORE_PREVIOUS_CREDIT_RATING 134
CREDIT_SCORE_PREVIOUS_CREDIT_RATING_COMMON_DESCRIPTION 141
CREDIT_SCORE_PREVIOUS_CREDIT_RATING_COMMON_VALUE 141
CREDIT_SCORE_PREVIOUS_CREDIT_RATING_CREDIT_LIMIT 141
CREDIT_SCORE_PREVIOUS_CREDIT_RATING_PROVIDER_DESCRIPTION 141

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CREDIT_SCORE_PREVIOUS_CREDIT_RATING_PROVIDER_VALUE_MAX_VALUE 141
CREDIT_SCORE_PREVIOUS_CREDIT_RATING_PROVIDER_VALUE_MIN_VALUE 141
CREDIT_SCORE_PREVIOUS_CREDIT_RATING_PROVIDER_VALUE_VALUE 141
CREDIT_SCORE_PREVIOUS_RATING_DESCRIPTION 134
Creditsafe Verwijder Monitor Bedrijf 153
Creditsafe Voeg Monitor Bedrijf Toe 152
Creditsafe Volledig Rapport (V2) 141
Creditsafe Volledig Rapport PDF (V2) 140
Creditsafe Volledig Verslag 134
Creditsafe Zoek 154
Creditsafe Zoekcriteria 156
Creditsafe Zoeken (V2) 157
CREDITSAFE_NUMBER 157
creditsafeGetReportFull 134
creditsafeGetReportFullPdfV2 140
creditsafeGetReportFullV2 141
creditsafeMonitorAddCompany 152
CREDITSAFEMONITORADDCOMPANYRESPONSE 152
creditsafeMonitorGetUpdatedCompanies 152
creditsafeMonitorRemoveCompany 153
CREDITSAFEMONITORREMOVECOMPANYRESPONSE 153
CreditSafe-nummer 157
creditsafeSearch 154
creditsafeSearchCriteria 156
creditsafeSearchV2 157
CRIMINAL_PROCEEDINGS 166
CRUISE_CONTROL_PAKKET 92
CRUISE_CONTROL_PRIJS 92
CRUISE_CONTROL_STANDAARD 92
CRUISE_CONTROL_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
CULTUURCODE 470
CURATORS_CURATOR 330
CURRENCY 166
CURRENT_CONTROL_YEAR 166
CURRENT_POSITIONS 184
CURRENT_RATIO 160
CW_WAARDE 92
CYLINDER_CAPACITY 85, 87, 90, 118, 126, 128
CYLINDERS 85, 87, 90, 118

- D -

D&B Rating 166
D&B Sleutel 158, 165, 166, 169, 170
DAGTELLER_PAKKET 92
DAGTELLER_PRIJS 92
DAGTELLER_STANDAARD 92
DAGTELLER_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
DAKRAILS_PAKKET 92
DAKRAILS_PRIJS 92
DAKRAILS_STANDAARD 92
DAKRAILS_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
DATA_DOSSIER_NUMBER 208, 215, 229, 236, 243
DATA_ENTERPRISE_ACTIVITY 208, 215, 229, 236, 243
DATA_ENTERPRISE_DATE_SINCE_DAY 208, 215, 229, 236, 243
DATA_ENTERPRISE_DATE_SINCE_MONTH 208, 215, 229, 236, 243
DATA_ENTERPRISE_DATE_SINCE_YEAR 208, 215, 229, 236, 243
DATA_ENTERPRISE_DESCRIPTION 208, 215, 229, 236, 243
DATA_ENTERPRISE_DISCONTINUATION_DATE_DAY 208, 215, 229, 236, 243
DATA_ENTERPRISE_DISCONTINUATION_DATE_MONTH 208, 215, 229, 236, 243
DATA_ENTERPRISE_DISCONTINUATION_DATE_YEAR 208, 215, 229, 236, 243
DATA_ENTERPRISE_FOUNDING_DATE_DAY 208, 215, 229, 236, 243
DATA_ENTERPRISE_FOUNDING_DATE_MONTH 208, 215, 229, 236, 243
DATA_ENTERPRISE_FOUNDING_DATE_YEAR 208, 215, 229, 236, 243
DATA_ENTERPRISE_INCORPORATION_DATE_DAY 208, 215, 229, 236, 243
DATA_ENTERPRISE_INCORPORATION_DATE_MONTH 208, 215, 229, 236, 243
DATA_ENTERPRISE_INCORPORATION_DATE_YEAR 208, 215, 229, 236, 243
DATA_ENTERPRISE_LEGAL_FORM_TEXT 208, 215, 229, 236, 243
DATA_ENTERPRISE_NAME 208, 215, 229, 236, 243
DATA_ENTERPRISE_PERSONNEL_FULLTIME 208, 215, 229, 236, 243
DATA_ENTERPRISE_PERSONNEL_PARTTIME 208, 215, 229, 236, 243
DATA_ENTERPRISE_PERSONNEL_TOTAL 208, 215, 229, 236, 243
DATA_ENTERPRISE_REGISTRATION 208, 215, 229, 236, 243
DATA_ENTERPRISE_REMARKS 208, 215, 229, 236, 243
DATA_ENTERPRISE_SBI_CODES 208, 215, 229, 236, 243

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DATA_ENTERPRISE_TRADE_NAMES 208, 215, 229, 236, 243
DATA_ESTABLISHMENTS 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_ACTIVITY 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_ALTERNATIVE_NAME 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_ANNUAL_REPORT_SUBMISSION 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_AUTHORIZED_SHARE_CAPITAL_AMOUNT 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_AUTHORIZED_SHARE_CAPITAL_CURRENCY 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_AUTHORIZED_SHARE_CAPITAL_FORMATTED 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_COMPANY_ARRANGEMENT 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_ADDRESS_ADDRESS 215, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_ADDRESS_CITY 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_ADDRESS_COUNTRY 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_ADDRESS_HOUSE_NUMBER 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_ADDRESS_HOUSE_NUMBER_ADDITION 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_ADDRESS_POSTCODE 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_ADDRESS_STREET 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_DEED_INCORPORATION_DATE_DAY 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_DEED_INCORPORATION_DATE_MONTH 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_DEED_INCORPORATION_DATE_YEAR 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_DEED_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_DAY 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_DEED_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_MONTH 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_DEED_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_YEAR 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_DISCONTINUATION_DATE_DAY 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_DISCONTINUATION_DATE_MONTH 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_DISCONTINUATION_DATE_YEAR 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_DISSOLUTION_DATE_DAY 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_DISSOLUTION_DATE_MONTH 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_DISSOLUTION_DATE_YEAR 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_DISSOLUTION_REASON 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_DOMAIN_NAMES 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_DURATION 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_DURATION_END_DATE_DAY 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_DURATION_END_DATE_MONTH 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_DURATION_END_DATE_YEAR 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_EMAIL_ADDRESSES 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_ADDRESS_ADDRESS 215, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_ADDRESS_CITY 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_ADDRESS_COUNTRY 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_ADDRESS_HOUSE_NUMBER 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_ADDRESS_HOUSE_NUMBER_ADDITION 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_ADDRESS_POSTCODE 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_ADDRESS_STREET 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_FAX_NUMBERS 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_FOREIGN_LEGAL_FORM_DESCRIPTION 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_FOUNDING_DATE_DAY 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_FOUNDING_DATE_MONTH 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_FOUNDING_DATE_YEAR 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_ISSUED_SHARE_CAPITAL_AMOUNT 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_ISSUED_SHARE_CAPITAL_CURRENCY 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_ISSUED_SHARE_CAPITAL_FORMATTED 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_DAY 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_MONTH 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_YEAR 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_LEGAL_ENTITY_END_DATE_DAY 208, 215, 229, 236, 243

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DATA_LEGAL_ENTITY_LEGAL_ENTITY_END_DATE_MONTH 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_LEGAL_ENTITY_END_DATE_YEAR 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_LEGAL_FORM_CHANGE 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_LEGAL_FORM_TEXT 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_LEGAL_NAME 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_LIABILITY 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_CLOSURE_DATE_DAY 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_CLOSURE_DATE_MONTH 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_CLOSURE_DATE_YEAR 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_REOPENING_DATE_DAY 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_REOPENING_DATE_MONTH 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_REOPENING_DATE_YEAR 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_MERGER_DESCRIPTION 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_NAME 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_PAID_UP_SHARE_CAPITAL_AMOUNT 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_PAID_UP_SHARE_CAPITAL_CURRENCY 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_PAID_UP_SHARE_CAPITAL_FORMATTED 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_REGISTRATION 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_DATE_DAY 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_DATE_MONTH 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_DATE_YEAR 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_END_DATE_DAY 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_END_DATE_MONTH 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_END_DATE_YEAR 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_REMARKS 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_REMOVAL_DATE_DAY 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_REMOVAL_DATE_MONTH 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_REMOVAL_DATE_YEAR 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_RSIN_NUMBER 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_SBI_CODES 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_SHARE_HOLDERS 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_SHARES 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_SHORTENED_NAME 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_STATUTORY_SEAT 208, 215, 229, 236, 243
DATA_LEGAL_ENTITY_TELEPHONE_NUMBERS 208, 215, 229, 236, 243
DATA_PARTNERSHIP_CORRESPONDENCE_ADDRESS_ADDRESS 215, 236, 243
DATA_PARTNERSHIP_CORRESPONDENCE_ADDRESS_CITY 208, 215, 229, 236, 243
DATA_PARTNERSHIP_CORRESPONDENCE_ADDRESS_COUNTRY 208, 215, 229, 236, 243
DATA_PARTNERSHIP_CORRESPONDENCE_ADDRESS_HOUSE_NUMBER 208, 215, 229, 236, 243
DATA_PARTNERSHIP_CORRESPONDENCE_ADDRESS_HOUSE_NUMBER_ADDITION 208, 215, 229, 236, 243
DATA_PARTNERSHIP_CORRESPONDENCE_ADDRESS_POSTCODE 208, 215, 229, 236, 243
DATA_PARTNERSHIP_CORRESPONDENCE_ADDRESS_STREET 208, 215, 229, 236, 243
DATA_PARTNERSHIP_DISSOLUTION_DATE_DAY 208, 215, 229, 236, 243
DATA_PARTNERSHIP_DISSOLUTION_DATE_MONTH 208, 215, 229, 236, 243
DATA_PARTNERSHIP_DISSOLUTION_DATE_YEAR 208, 215, 229, 236, 243
DATA_PARTNERSHIP_DOSSIER_NUMBER 208, 215, 229, 236, 243
DATA_PARTNERSHIP_DURATION 208, 215, 229, 236, 243
DATA_PARTNERSHIP_ESTABLISHMENT_ADDRESS_ADDRESS 215, 236, 243
DATA_PARTNERSHIP_ESTABLISHMENT_ADDRESS_CITY 208, 215, 229, 236, 243
DATA_PARTNERSHIP_ESTABLISHMENT_ADDRESS_COUNTRY 208, 215, 229, 236, 243
DATA_PARTNERSHIP_ESTABLISHMENT_ADDRESS_HOUSE_NUMBER 208, 215, 229, 236, 243
DATA_PARTNERSHIP_ESTABLISHMENT_ADDRESS_HOUSE_NUMBER_ADDITION 208, 215, 229, 236, 243
DATA_PARTNERSHIP_ESTABLISHMENT_ADDRESS_POSTCODE 208, 215, 229, 236, 243

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DATA_PARTNERSHIP_ESTABLISHMENT_ADDRESS_STREET 208, 215, 229, 236, 243
DATA_PARTNERSHIP_FOUNDING_DATE_DAY 208, 215, 229, 236, 243
DATA_PARTNERSHIP_FOUNDING_DATE_MONTH 208, 215, 229, 236, 243
DATA_PARTNERSHIP_FOUNDING_DATE_YEAR 208, 215, 229, 236, 243
DATA_PARTNERSHIP_FUNCTION_START_DATE_DAY 208, 215, 229, 236, 243
DATA_PARTNERSHIP_FUNCTION_START_DATE_MONTH 208, 215, 229, 236, 243
DATA_PARTNERSHIP_FUNCTION_START_DATE_YEAR 208, 215, 229, 236, 243
DATA_PARTNERSHIP_LEGAL_FORM_TEXT 208, 215, 229, 236, 243
DATA_PARTNERSHIP_LIMITED_PARTNERSHIP_CAPITAL_AMOUNT 208, 215, 229, 236, 243
DATA_PARTNERSHIP_LIMITED_PARTNERSHIP_CAPITAL_CURRENCY 208, 215, 229, 236, 243
DATA_PARTNERSHIP_LIMITED_PARTNERSHIP_CAPITAL_FORMATTED 208, 215, 229, 236, 243
DATA_PARTNERSHIP_NAME 208, 215, 229, 236, 243
DATA_PARTNERSHIP_REGISTRATION 208, 215, 229, 236, 243
DATA_PARTNERSHIP_REMARKS 208, 215, 229, 236, 243
DATA_PARTNERSHIP_RSIN_NUMBER 208, 215, 229, 236, 243
DATA_PARTNERSHIP_SILENT_PARTNERS 208, 215, 229, 236, 243
DATA_POSITIONS 208, 215, 229, 236, 243
DATA_REFERENCE_DATE 208, 215, 229, 236, 243
DATA_REMARKS 208, 215, 229, 236, 243
Databasestuurprogramma 1
DATE 266, 332, 333
DATE_END 285
DATE_ENDED 516
DATE_FIRST_ADMISSION 85, 87, 90, 118
DATE_FIRST_ISSUING 85, 87, 90, 118
DATE_LAST_ACCOUNT 157
DATE_LAST_CHANGE 157
DATE_LAST_UPDATE 152, 261, 279, 280, 281, 458, 459, 460
DATE_LATEST_NAME_REGISTRATION 85, 87, 90, 118
DATE_OF_BIRTH 130, 133
DATE_OF_DEATH 130
DATE_SINCE 274
DATE_START 285
DATE_STARTED 516
DATELASTUPDATE 80, 81, 82
Datum 266, 332, 333
Datum Eerste Afgifte 85, 87, 88, 90, 113, 115, 116, 118
Datum Laatste Tenaamstelling 85, 87, 88, 90, 113, 115, 116, 118
Datum Opgericht Dag 188, 192, 196, 448
Datum Opgericht Jaar 188, 192, 196, 448
Datum Opgericht Maand 188, 192, 196, 448
DATUM_WAARDEBEPALING 470
DE Diversen Bedrijfsdoel 141
DE Diversen Bedrijfssoort 141
DE Diversen Complementair Bedrijf 141
DE Diversen Faxnummer 141
DE Diversen Financiële Kwaliteit 141
DE Diversen Handelsregister Postcode 141
DE Diversen Handelsregister Stad 141
DE Diversen Klein Kantoor 141
DE Diversen Negatieve Beoordeling 141
DE Diversen Omzetbereik 141
DE Diversen Soort Gebouw 141
DEBTOR_INPOSSESSION 166
DECEASED 130
deel 337, 396
DEPARTMENTS 56, 57
DEPRECATED 467
DEPT_RESTRUCTURING_NUMBER 330
DERDE_DRIEPUNTSGORDEL_ACHTER_PAKKET 92
DERDE_DRIEPUNTSGORDEL_ACHTER_PRIJS 92
DERDE_DRIEPUNTSGORDEL_ACHTER_STANDAARD 92
DERDE_DRIEPUNTSGORDEL_ACHTER_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
DERDE_HOOFDSTEUN_ACHTER_PAKKET 92
DERDE_HOOFDSTEUN_ACHTER_PRIJS 92
DERDE_HOOFDSTEUN_ACHTER_STANDAARD 92
DERDE_HOOFDSTEUN_ACHTER_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
DESCRIPTION 27, 58, 68, 274, 467, 468, 469, 476, 477, 479, 480, 481, 485, 490
DESIGN 126
DESTINATION_ADDRESS_ADDRESS_KEY 485
DESTINATION_ADDRESS_CITY 485
DESTINATION_ADDRESS_COUNTRY 485
DESTINATION_ADDRESS_HOUSE_NUMBER 485
DESTINATION_ADDRESS_HOUSE_NUMBER_ADDITION 485
DESTINATION_ADDRESS_POSTCODE 485
DESTINATION_ADDRESS_STREET 485
destination_city 485

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DESTINATION_COORDINATES_LATLONG_LATITUDE 485
DESTINATION_COORDINATES_LATLONG_LONGITUDE 485
DESTINATION_COORDINATES_RD_X 485
DESTINATION_COORDINATES_RD_Y 485
destination_country 485
destination_house_number 485
destination_house_number_addition 485
destination_postcode 485
destination_street 485
DETAILS_AXLES 287, 290
DETAILS_DISTANCE_CLUTCH_TO_REAR 287, 290
DETAILS_DISTANCE_FRONT_TO_CLUTCH 287, 290
DETAILS_DOORS 287, 290
DETAILS_LENGTH 287, 290
DETAILS_SEATS 287, 290
DETAILS_SPEED_LIMIT_DIFFERENCE 287, 290
DETAILS_STANDING_ROOM 287, 290
DETAILS_WEIGHT 287, 290
DETAILS_WHEEL_BASE 287, 290
DETAILS_WHEELS 287, 290
DETAILS_WIDTH 287, 290
DEUREN 92
DIEPTEVERSTELLING_STUUR_PAKKET 92
DIEPTEVERSTELLING_STUUR_PRIJS 92
DIEPTEVERSTELLING_STUUR_STANDAARD 92
DIEPTEVERSTELLING_STUUR_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
DIMMENDE_BINNENSPIEGEL_PAKKET 92
DIMMENDE_BINNENSPIEGEL_PRIJS 92
DIMMENDE_BINNENSPIEGEL_STANDAARD 92
DIMMENDE_BINNENSPIEGEL_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
DIMMENDE_BUITENSPIEGEL_PAKKET 92
DIMMENDE_BUITENSPIEGEL_PRIJS 92
DIMMENDE_BUITENSPIEGEL_STANDAARD 92
DIMMENDE_BUITENSPIEGEL_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
Directeur Naam 166
Directeur Titel 166
DIRECTORS_CURRENT_DIRECTORS 134, 141
DIRECTORS_PREVIOUS_DIRECTORS 134, 141
DISASTER 166
DISCONTINUATION_DATE_DAY 192, 196
DISCONTINUATION_DATE_MONTH 192, 196
DISCONTINUATION_DATE_YEAR 192, 196
DISTANCE 296, 297, 298, 299, 303, 305, 309, 312, 313, 476, 477, 479, 480, 481, 483, 487, 488, 489, 490, 492
DISTRICT 34, 36, 37, 45, 47, 305, 313
DNB Ophalen Referentie 165
DNB Snelle Check 166
DNB Worldbase Marketing 171
DNB Worldbase Marketing Plus 173
DNB Zoek Referentie 169
DNB Zoek Referentie (V2) 170
DNB_KEY 158, 165, 166, 169, 170
DNB_RATING 166
DNB-Bedrijfsmanagement 160
DNB-Bedrijfsverificatie 158
dnbBusinessVerification 158
dnbEnterpriseManagement 160
dnbGetReference 165
dnbQuickCheck 166
dnbSearchReference 169
dnbSearchReferenceV2 170
dnbWorldbaseMarketing 171
dnbWorldbaseMarketingPlus 173
dnbWorldbaseMarketingPlusLinkage 176
DOCUMENT 134, 185, 201, 202, 208, 215, 224, 229, 236, 243, 316, 337, 389, 396, 397, 403, 410, 416, 422, 428, 434, 435, 439, 443, 451
DOCUMENT_DATE 201, 202, 224, 451
DOCUMENTATION 467
DOCUMENTATION_URL 467, 468, 469
Documentdatum 201, 202, 224, 451
DOCUMENTS 129, 130
DODEHOEKSPIEGEL_BESTUURDER_PAKKET 92
DODEHOEKSPIEGEL_BESTUURDER_PRIJS 92
DODEHOEKSPIEGEL_BESTUURDER_STANDAARD 92
DODEHOEKSPIEGEL_BESTUURDER_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
domain_name 188, 192, 196, 263, 267, 268, 448, 453
DOMAINNAME 64
Domeinnaam 64, 188, 192, 196, 448
DOMESTIC_ULTIMATE_COUNTRY 160
DOMESTIC_ULTIMATE_DNB_KEY 160
DOMESTIC_ULTIMATE_DUNS 160
DOMESTIC_ULTIMATE_TRADE_NAME 160
DOORS 118, 122, 126, 128
dossier_number 57, 184, 185, 186, 187, 188, 191, 192, 196, 201, 202, 208, 215, 222, 223, 224, 243, 250, 254, 256, 257, 258, 259, 261, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 272, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 448, 451, 452, 453, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461
dossierno 59, 63, 64, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dossiernummer 64, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 185, 186, 187, 188, 192, 196, 202, 224, 250, 256, 257, 258, 261, 263, 264, 265, 267, 268, 270, 271, 272, 276, 279, 280, 281, 282, 448, 452, 453, 455, 456, 458, 459, 460
download-error-400-bad-request-max-tries 2
download-error-400-bad-request-sleep-initial-ms 2
download-error-400-bad-request-sleep-max-ms 2
download-error-400-bad-request-sleep-multiplicator 2
download-error-403-forbidden-max-tries 2
download-error-403-forbidden-sleep-initial-ms 2
download-error-403-forbidden-sleep-max-ms 2
download-error-403-forbidden-sleep-multiplicator 2
download-error-408-request-timeout-max-tries 2
download-error-408-request-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-408-request-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-422-bad-request-max-tries 2
download-error-422-bad-request-sleep-initial-ms 2
download-error-422-bad-request-sleep-max-ms 2
download-error-422-bad-request-sleep-multiplicator 2
download-error-429-too-many-requests-max-tries 2
download-error-429-too-many-requests-sleep-initial-ms 2
download-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms 2
download-error-429-too-many-requests-sleep-multiplicator 2
download-error-500-internal-server-error-max-tries 2
download-error-500-internal-server-error-sleep-initial-ms 2
download-error-500-internal-server-error-sleep-max-ms 2
download-error-500-internal-server-error-sleep-multiplicator 2
download-error-502-server-unavailable-max-tries 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-multiplicator 2
download-error-503-server-unavailable-max-tries 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-initial-ms 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-multiplicator 2
download-error-504-gateway-timeout-max-tries 2
download-error-504-gateway-timeout-sleep-initial-ms 2,
download-error-504-gateway-timeout-sleep-max-ms 2,
download-error-504-gateway-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-590-network-connect-timeout-max-tries 2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-599-network-connect-timeout-max-tries 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-argument-exception-max-tries 2
download-error-argument-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-argument-exception-sleep-max-ms 2
download-error-argument-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-internet-down-max-tries 2
download-error-internet-down-sleep-initial-ms 2
download-error-internet-down-sleep-max-ms 2
download-error-internet-down-sleep-multiplicator 2
download-error-io-exception-max-tries 2
download-error-io-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-io-exception-sleep-max-ms 2
download-error-io-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-json-exception-max-tries 2
download-error-json-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-json-exception-sleep-max-ms 2
download-error-json-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-name-resolution-failure-max-tries 2
download-error-name-resolution-failure-sleep-initial-ms 2
download-error-name-resolution-failure-sleep-max-ms 2
download-error-name-resolution-failure-sleep-multiplicator 2
download-error-other-exception-max-tries 2
download-error-other-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-other-exception-sleep-max-ms 2
download-error-other-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-socket-exception-max-tries 2
download-error-socket-exception-sleep-initial-ms 2

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

download-error-socket-exception-sleep-max-ms 2
download-error-socket-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-web-exception-max-tries 2
download-error-web-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-web-exception-sleep-max-ms 2
download-error-web-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-web-not-found-max-tries 2
download-error-web-not-found-sleep-initial-ms 2
download-error-web-not-found-sleep-max-ms 2
download-error-web-not-found-sleep-multiplicator 2
download-error-web-not-implemented-max-tries 2
download-error-web-not-implemented-sleep-initial-ms 2
download-error-web-not-implemented-sleep-max-ms 2
download-error-web-not-implemented-sleep-multiplicator 2
download-error-web-timeout-max-tries 2
download-error-web-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-web-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-web-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-web-unauthorized-max-tries 2
download-error-web-unauthorized-sleep-initial-ms 2
download-error-web-unauthorized-sleep-max-ms 2
download-error-web-unauthorized-sleep-multiplicator 2
download-error-web-unknown-max-tries 2
download-error-web-unknown-sleep-initial-ms 2
download-error-web-unknown-sleep-max-ms 2
download-error-web-unknown-sleep-multiplicator 2
Draai zonder Acties 516
DRAAICIRKEL 92
driveInfoDistanceLookup 181
driveInfoTimeLookup 182
DRY_RUN 516
DUNS 158, 166, 171
DURATION 285
DURATION_MS 516
DUTCH_BUSINESS_IDENTIFIERS_DOSSIER_NUMBER 56, 57
DUTCH_BUSINESS_IDENTIFIERS_ESTABLISHMENT_NUMBER 56, 57
DUTCH_BUSINESS_IDENTIFIERS_RSI_NUMBER 56, 57
dutchAddressRangePostcodeSearch 183
dutchBusinessGetAdditionalPositions 184
dutchBusinessGetAnnualFinancialStatement 185
dutchBusinessGetConcernRelationsDetails 186
dutchBusinessGetConcernRelationsOverview 187
dutchBusinessGetDossier 188
dutchBusinessGetDossierHistory 191
dutchBusinessGetDossierV2 192
dutchBusinessGetDossierV3 196
dutchBusinessGetExtractDocument 201
dutchBusinessGetExtractDocumentData 202
dutchBusinessGetExtractDocumentDataV2 208
dutchBusinessGetExtractDocumentDataV3 215
dutchBusinessGetExtractHistory 222
dutchBusinessGetExtractHistoryChanged 223
dutchBusinessGetExtractHistoryDocumentData 224
dutchBusinessGetExtractHistoryDocumentDataV2 229
dutchBusinessGetExtractHistoryDocumentDataV3 236
dutchBusinessGetExtractHistoryDocumentDataV3ByDossier 243
dutchBusinessGetLegalEntity 250
dutchBusinessGetLei 254
dutchBusinessGetNonMarketingIndicator 256
dutchBusinessGetOrganizationTree 257
dutchBusinessGetPositions 258
dutchBusinessGetSBI 259
dutchBusinessGetSBIDescription 260
dutchBusinessGetVatNumber 261
dutchBusinessLookALikes 261
dutchBusinessSearch 263
dutchBusinessSearchDossierNumber 264
dutchBusinessSearchEstablishments 265
dutchBusinessSearchNewsByDossier 266
dutchBusinessSearchParameters 267
dutchBusinessSearchParametersV2 268
dutchBusinessSearchPostcode 270
dutchBusinessSearchSelection 271
dutchBusinessSearchSelectionSimple 272
dutchBusinessUBOCheckInvestigation 274
dutchBusinessUBOClassifyInvestigation 274
dutchBusinessUBOCostsInvestigation 275
dutchBusinessUBOPickupInvestigation 276
dutchBusinessUBOStartInvestigation 277
dutchBusinessUpdateAddDossier 278
DUTCHBUSINESSUPDATEADDDOSSIERRESPONSE 278
dutchBusinessUpdateCheckDossier 279
dutchBusinessUpdateGetChangedDossiers 280
dutchBusinessUpdateGetDossiers 281
dutchBusinessUpdateGetOverview 282
dutchBusinessUpdateRemoveDossier 283
DUTCHBUSINESSUPDATEREMOVEDOSSIERRESPONSE 283
dutchVehicleGetMarketValue 284
dutchVehicleGetOwnerHistory 285
dutchVehicleGetPurchaseReference 286

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dutchVehicleGetVehicle 287
dutchVehicleGetVehicleV2 290
Duur (ms) 516

- E -

economically_active 77, 78, 271, 272, 456
Editor voor Hostbeperkingen 18
EDR_REGION_SCORE 293
edrGetScore 293
EDR-regioscore 293
EDR-Score 293
Eerste Toelating 85, 87, 88, 90, 113, 115, 116, 118
EIGENDOMSBERICHT_AFBEELDINGEN 338, 340
EIGENDOMSBERICHT_DATUM_BIJGEWERKT 338, 340, 341, 345, 348, 352
EIGENDOMSBERICHT_DOCUMENT 338, 340, 341, 345, 348, 352
EIGENDOMSBERICHT_GEMEENTESTUKKEN 341, 345, 348, 352
EIGENDOMSBERICHT_KADASTRALE_AANDUIDING_GEMEENTECODE 338, 340
EIGENDOMSBERICHT_KADASTRALE_AANDUIDING_GEMEENTENAAM 338, 340
EIGENDOMSBERICHT_KADASTRALE_AANDUIDING_PERCEELNUMMER 338, 340
EIGENDOMSBERICHT_KADASTRALE_AANDUIDING_RELATIECODE 338, 340
EIGENDOMSBERICHT_KADASTRALE_AANDUIDING_SECTIE 338, 340
EIGENDOMSBERICHT_KADASTRALE_AANDUIDING_VOLGNUMMER 338, 340
EIGENDOMSBERICHT_LOCATIES_INDICATIE_COMPLEET 338, 340
EIGENDOMSBERICHT_LOCATIES_LOCATIES_BINNENLAND 338, 340
EIGENDOMSBERICHT_OBJECT_ID 338, 340
EIGENDOMSBERICHT_OMSCHRIJVING 338, 340
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_AANTEKENINGEN_KADASTRAAL_OBJECT_AANTEKENINGEN_LIJST_AANTEKENINGEN 341, 345, 348, 352
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_AANTEKENINGEN_KADASTRAAL_OBJECT_AANTEKENINGEN_LIJST_INDICATIE_COMPLEET 341, 345, 348, 352
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_AANTEKENINGEN_KADASTRAAL_OBJECT_MELDING 341, 345, 348, 352
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_DATUM_ONTSTAAN 341, 345, 348, 352
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_INDICATIE_MEER_ONROERENDE_ZAKEN 341, 345, 348, 352
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_INDICATIE_VOORGENOMEN_SPLITSING 341, 345, 348, 352
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_INDICATIE_VOORLOPIGE_AANTEKENING 341, 345, 348, 352
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_GEMEENTECODE 341, 345, 348, 352
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_GEMEENTENAAM 341, 345, 348, 352
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_PERCEELNUMMER 341, 345, 348, 352
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_RELATIECODE 341, 345, 348, 352
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_SECTIE 341, 345, 348, 352
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KADASTRALE_AANDUIDING_VOLGNUMMER 341, 345, 348, 352
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KOOPJAAR 341, 345, 348, 352
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KOOPSOM 341, 345, 348, 352
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_LANDINRICHTINGSRENTE_BEDRAG 341, 345, 348, 352
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_LANDINRICHTINGSRENTE_EINDJAAR 341, 345, 348, 352
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_LOCATIES_INDICATIE_COMPLEET 341, 345, 348, 352
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_LOCATIES_LOCATIES_BINNENLAND 341, 345, 348, 352
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_MANDELIGHEID_HOOFD_PERCELEN_INDICATIE_COMPLEET 341, 345, 348, 352
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_MANDELIGHEID_HOOFD_PERCELEN_KADASTRALE_AANDUIDINGEN 341, 345, 348, 352
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_MANDELIGHEID_MANDELIGE_PERCELEN_INDICATIE_COMPLEET 341, 345, 348, 352
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_MANDELIGHEID_MANDELIGE_PERCELEN_KADASTRALE_AANDUIDINGEN 341, 345, 348, 352
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_NIET_VOLLEDIG_VERWERKT_STUKKEN_LIJST_INDICATIE_COMPLEET 341, 345, 348, 352
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_NIET_VOLLEDIG_VERWERKT_STUKKEN_LIJST_STUKKEN 341, 345, 348, 352

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_OBJECT_ID 341, 345, 348, 352
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_OMSCHRIJVING 341, 345, 348, 352
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_ONROERENDE_ZAAK_HISTORIE_INDICATIE_COMPLEET 341, 345, 348, 352
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_ONROERENDE_ZAAK_HISTORIE_KADASTRALE_AANDUIDINGEN 341, 345, 348, 352
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_PERCEEL_DETAILS_APPARTEMENTSRECHT_BESTUURDER_ID 341, 345, 348, 352
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_PERCEEL_DETAILS_APPARTEMENTSRECHT_NAAM 341, 345, 348, 352
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_PERCEEL_DETAILS_PERCEEL_GROOTTE_PERCEEL 341, 345, 348, 352
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_PERCEEL_DETAILS_PERCEEL_INDICATIE_GROOTTE_GESCHAT 341, 345, 348, 352
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_PERCEEL_DETAILS_PERCEEL_X_COORDINAAT 341, 345, 348, 352
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_PERCEEL_DETAILS_PERCEEL_Y_COORDINAAT 341, 345, 348, 352
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_PRBEPERKINGEN_KADASTRAAL_OBJECT_MELDING 341, 345, 348, 352
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_PRBEPERKINGEN_KADASTRAAL_OBJECT_PR_BEPERKINGEN_LIJST_INDICATIE_COMPLEET 341, 345, 348, 352
EIGENDOMSBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_PRBEPERKINGEN_KADASTRAAL_OBJECT_PR_BEPERKINGEN_LIJST_PR_BEPERKINGEN 341, 345, 348, 352
EIGENDOMSBERICHT_PERSONEN 341, 345, 348, 352
EIGENDOMSBERICHT_RECHTEN_LIJST_INDICATIE_COMPLEET 341, 345, 348, 352
EIGENDOMSBERICHT_RECHTEN_LIJST_RECHTEN 341, 345, 348, 352
EIGENDOMSBERICHT_STUKKEN 341, 345, 348, 352
EIND_DATUM 388
Einddatum 516
Einddatum Juridische Vorm Bedrijf Dag 53
Einddatum Juridische Vorm Bedrijf Jaar 53
Einddatum Juridische Vorm Bedrijf Maand 53
ELEKTRISCH_SCHUIFDAK_PAKKET 92
ELEKTRISCH_SCHUIFDAK_PRIJS 92
ELEKTRISCH_SCHUIFDAK_STANDAARD 92
ELEKTRISCH_SCHUIFDAK_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
ELEKTRISCHE_RAMEN_ACHTER_PAKKET 92
ELEKTRISCHE_RAMEN_ACHTER_PRIJS 92
ELEKTRISCHE_RAMEN_ACHTER_STANDAARD 92
ELEKTRISCHE_RAMEN_ACHTER_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
ELEKTRISCHE_RAMEN_VOOR_PAKKET 92
ELEKTRISCHE_RAMEN_VOOR_PRIJS 92
ELEKTRISCHE_RAMEN_VOOR_STANDAARD 92
ELEKTRISCHE_RAMEN_VOOR_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
ELEKTRISCHE_SPIEGELS_PAKKET 92
ELEKTRISCHE_SPIEGELS_PRIJS 92
ELEKTRISCHE_SPIEGELS_STANDAARD 92
ELEKTRISCHE_SPIEGELS_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
ELEKTRISCHE_STOELVERSTELLING_PAKKET 92
ELEKTRISCHE_STOELVERSTELLING_PRIJS 92
ELEKTRISCHE_STOELVERSTELLING_STANDAARD 92
ELEKTRISCHE_STOELVERSTELLING_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
ELEKTRISCHE_STUURVERSTELLING_PAKKET 92
ELEKTRISCHE_STUURVERSTELLING_PRIJS 92
ELEKTRISCHE_STUURVERSTELLING_STANDAARD 92
ELEKTRISCHE_STUURVERSTELLING_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
EMAIL 22, 23, 130, 326, 327, 328, 475, 501, 503, 505, 513
Email 22, 23, 130, 326, 327, 328, 513
Emissiecode 90, 118, 126, 128
EMISSION_CODE 90, 118, 126, 128
EMISSION_PARTICLES 118
employees_max 77, 78, 271, 272, 456
employees_min 77, 78, 271, 272, 456
EMPLOYEES_PRIMARY_EMPLOYEES 166
EMPLOYEES_PRIMARY_EMPLOYEES_TEXT 166
EMPLOYEES_PRIMARY_ESTIMATED 166
EMPLOYEES_PRIMARY_QUALIFICATION_INDICATOR 166
EMPLOYEES_PRIMARY_SUBSIDIARIES_INCLUDED 166
EMPLOYEES_TOTAL_EMPLOYEES 166
EMPLOYEES_TOTAL_EMPLOYEES_TEXT 166
EMPLOYEES_TOTAL_ESTIMATED 166
EMPLOYEES_TOTAL_QUALIFICATION_INDICATOR 166

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EMPLOYEES_TOTAL_SUBSIDIARIES_INCLUDED 166
Energielabel 90, 118, 126, 128
ENERGY_LABEL 90, 118, 126, 128
ENGINE_CYLINDER_CAPACITY 287, 290
ENGINE_CYLINDERS 287, 290
ENGINE_ENERGY_LABEL 287, 290
ENGINE_G3_INDICATION 287, 290
english 476, 478, 480, 490, 491
ENQUIRY_DUNS 158, 166
Enterprise Activiteit 202, 224
Enterprise Correspondentiepostcode 202, 224
Enterprise Correspondentiestad 202, 224
Enterprise Correspondentiestraat 202, 224
Enterprise Handelsnamen 202, 224
Enterprise Juridische Vorm Tekst 202, 224
Enterprise Naam 202, 224
Enterprise Omschrijving 202, 224
Enterprise Personeel 202, 224
Enterprise Registratie 202, 224
Enterprise RSIN Nummer 202, 224
Enterprise Status 202, 224
Enterprise Vestiging Postcode 202, 224
Enterprise Vestigingsstad 202, 224
Enterprise Vestigingsstraat 202, 224
ENTERPRISE_ACTIVITY 202, 224
ENTERPRISE_CORRESPONDENCE_CITY 202, 224
ENTERPRISE_CORRESPONDENCE_COUNTRY 202, 224
ENTERPRISE_CORRESPONDENCE_HOUSE_NUMBER 202, 224
ENTERPRISE_CORRESPONDENCE_HOUSE_NUMBER_ADDITION 202, 224
ENTERPRISE_CORRESPONDENCE_POSTCODE 202, 224
ENTERPRISE_CORRESPONDENCE_STREET 202, 224
ENTERPRISE_DATE_SINCE_DAY 202, 224
ENTERPRISE_DATE_SINCE_MONTH 202, 224
ENTERPRISE_DATE_SINCE_YEAR 202, 224
ENTERPRISE_DESCRIPTION 202, 224
ENTERPRISE_DISCONTINUATION_DATE_DAY 202, 224
ENTERPRISE_DISCONTINUATION_DATE_MONTH 202, 224
ENTERPRISE_DISCONTINUATION_DATE_YEAR 202, 224
ENTERPRISE_DOMAIN_NAMES 202, 224
ENTERPRISE_EMAIL_ADDRESSES 202, 224
ENTERPRISE_ESTABLISHMENT_CITY 202, 224
ENTERPRISE_ESTABLISHMENT_COUNTRY 202, 224
ENTERPRISE_ESTABLISHMENT_DATE_DAY 202, 224
ENTERPRISE_ESTABLISHMENT_DATE_MONTH 202, 224
ENTERPRISE_ESTABLISHMENT_DATE_YEAR 202, 224
ENTERPRISE_ESTABLISHMENT_HOUSE_NUMBER 202, 224
ENTERPRISE_ESTABLISHMENT_HOUSE_NUMBER_ADDITION 202, 224
ENTERPRISE_ESTABLISHMENT_POSTCODE 202, 224
ENTERPRISE_ESTABLISHMENT_STREET 202, 224
ENTERPRISE_FAX_NUMBERS 202, 224
ENTERPRISE_FOUNDING_DATE_DAY 202, 224
ENTERPRISE_FOUNDING_DATE_MONTH 202, 224
ENTERPRISE_FOUNDING_DATE_YEAR 202, 224
ENTERPRISE_INCORPORATION_DATE_DAY 202, 224
ENTERPRISE_INCORPORATION_DATE_MONTH 202, 224
ENTERPRISE_INCORPORATION_DATE_YEAR 202, 224
ENTERPRISE_LEGAL_FORM_TEXT 202, 224
ENTERPRISE_NAME 202, 224
ENTERPRISE_PERSONNEL 202, 224
ENTERPRISE_REGISTRATION 202, 224
ENTERPRISE_RSIN_NUMBER 202, 224
ENTERPRISE_SBI_CODES 202, 224
ENTERPRISE_SBI_CODES_TEXT 202, 224
ENTERPRISE_STATUS 202, 224
ENTERPRISE_TELEPHONE_NUMBERS 202, 224
ENTERPRISE_TRADE_NAMES 202, 224
ENVIRONMENT 27
ENVIRONMENT_DATA_EMISSION_CODE 113
ENVIRONMENT_DATA_ENERGY_LABEL 113
ENVIRONMENT_DATA_FUEL_USAGE_CITY 113
ENVIRONMENT_DATA_FUEL_USAGE_COMBINED 113
ENVIRONMENT_DATA_FUEL_USAGE_HIGHWAY 113
ENVIRONMENT_DATA_G3_INDICATION 113
ENVIRONMENT_DATA_PARTICULATE_FILTER 113
ENVIRONMENTAL_IMPACT 287, 290
ERROR_MESSAGE_CODE 516
ERROR_MESSAGE_TEXT 516
ERRORS_ANNUAL_FINANCIAL_STATEMENTS_ERROR 53
ERRORS_BANK_ACCOUNTS_ERROR 53

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ERRORS_LEGAL_REPRESENTATIVE_COMPANIES_ERROR 53
ERRORS_LEGAL_REPRESENTATIVES_ERROR 53
ERRORS_STAKEHOLDERS_ERROR 53
ESTABLISHMENT_ADDRESS_ADDRESS 171
ESTABLISHMENT_ADDRESS_CITY 171
ESTABLISHMENT_ADDRESS_COUNTRY 171
ESTABLISHMENT_ADDRESS_COUNTRY_DNB 171
ESTABLISHMENT_ADDRESS_COUNTRY_ISO 171
ESTABLISHMENT_ADDRESS_FORMATTED_ADDRESS 196
ESTABLISHMENT_ADDRESS_FORMATTED_CITY 196
ESTABLISHMENT_ADDRESS_FORMATTED_COUNTRY 196
ESTABLISHMENT_ADDRESS_FORMATTED_HOUSE_NUMBER 196
ESTABLISHMENT_ADDRESS_FORMATTED_HOUSE_NUMBER_ADDITION 196
ESTABLISHMENT_ADDRESS_FORMATTED_POSTCODE 196
ESTABLISHMENT_ADDRESS_FORMATTED_STREET 196
ESTABLISHMENT_ADDRESS_OFFICIAL_ADDRESS 196
ESTABLISHMENT_ADDRESS_OFFICIAL_CITY 196
ESTABLISHMENT_ADDRESS_OFFICIAL_COUNTRY 196
ESTABLISHMENT_ADDRESS_OFFICIAL_HOUSE_NUMBER 196
ESTABLISHMENT_ADDRESS_OFFICIAL_HOUSE_NUMBER_ADDITION 196
ESTABLISHMENT_ADDRESS_OFFICIAL_POSTCODE 196
ESTABLISHMENT_ADDRESS_OFFICIAL_STREET 196
ESTABLISHMENT_ADDRESS_ORIGINAL_ADDRESS 196
ESTABLISHMENT_ADDRESS_ORIGINAL_CITY 196
ESTABLISHMENT_ADDRESS_ORIGINAL_COUNTRY 196
ESTABLISHMENT_ADDRESS_ORIGINAL_HOUSE_NUMBER 196
ESTABLISHMENT_ADDRESS_ORIGINAL_HOUSE_NUMBER_ADDITION 196
ESTABLISHMENT_ADDRESS_ORIGINAL_POSTCODE 196
ESTABLISHMENT_ADDRESS_ORIGINAL_STREET 196
ESTABLISHMENT_ADDRESS_POSTCODE 171
ESTABLISHMENT_ADDRESS_REGION 171
ESTABLISHMENT_ADDRESS_REGION_CODE 171
ESTABLISHMENT_ADDRESS_REGION_SHORT 171
ESTABLISHMENT_CITY 188, 192, 263, 264, 265, 267, 268, 270, 271, 272, 448, 452, 453, 455, 456
ESTABLISHMENT_COUNTRY 188, 192, 448
ESTABLISHMENT_DATE_DAY 188, 192, 196, 448
ESTABLISHMENT_DATE_MONTH 188, 192, 196, 448
ESTABLISHMENT_DATE_YEAR 188, 192, 196, 448
ESTABLISHMENT_HOUSE_NUMBER 188, 192, 448
ESTABLISHMENT_HOUSE_NUMBER_ADDITION 188, 192, 448
establishment_number 57, 188, 192, 196, 202, 224, 256, 259, 263, 264, 265, 267, 268, 270, 271, 272, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 448, 452, 453, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461
ESTABLISHMENT_POSTCODE 188, 192, 448
ESTABLISHMENT_STREET 188, 192, 263, 264, 265, 267, 268, 270, 271, 272, 448, 452, 453, 455, 456
ESTABLISHMENTCITY 64, 73, 74
ESTABLISHMENTHOUSENO 64
ESTABLISHMENTHOUSENOADDITION 64
ESTABLISHMENTPOSTCODE 64
ESTABLISHMENTS 202, 224
ESTABLISHMENTSTREETNAME 64, 73, 74
EUROPEAN_TYPE_APPROVAL_MARK 90
EVENTS_EVENT 330
EVENTS_IS_LEGACY 330
EXCHANGE 284
EXPORT_INDICATOR 160
EXTENDEDDOSSIERPART_AUTHORIZEDSHARECAPITAL 59
EXTENDEDDOSSIERPART_AUTHORIZEDSHARECAPITALCURRENCY 59
EXTENDEDDOSSIERPART_CONTACTGENDER 59
EXTENDEDDOSSIERPART_CONTACTINITIALS 59
EXTENDEDDOSSIERPART_CONTACTPREFIX 59
EXTENDEDDOSSIERPART_CONTACTSURNAME 59
EXTENDEDDOSSIERPART_CONTACTTITLE1 59
EXTENDEDDOSSIERPART_CONTACTTITLE2 59
EXTENDEDDOSSIERPART_CONTINUATIONDATE_DAY 59
EXTENDEDDOSSIERPART_CONTINUATIONDATE_MONTH 59
EXTENDEDDOSSIERPART_CONTINUATIONDATE_YEAR 59

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EXTENDEDDOSSIERPART_ESTABLISHMENTDATE_DAY 59
EXTENDEDDOSSIERPART_ESTABLISHMENTDATE_MONTH 59
EXTENDEDDOSSIERPART_ESTABLISHMENTDATE_YEAR 59
EXTENDEDDOSSIERPART_EXPORTINDICATION 59
EXTENDEDDOSSIERPART_FOUNDINGDATE_DAY 59
EXTENDEDDOSSIERPART_FOUNDINGDATE_MONTH 59
EXTENDEDDOSSIERPART_FOUNDINGDATE_YEAR 59
EXTENDEDDOSSIERPART_IMPORTINDICATION 59
EXTENDEDDOSSIERPART_ISSUEDSHARECAPITAL 59
EXTENDEDDOSSIERPART_ISSUEDSHARECAPITALCURRENCY 59
EXTENDEDDOSSIERPART_LEGALNAME 59
EXTENDEDDOSSIERPART_MAINBRANCHDOSSIERNO 59
EXTENDEDDOSSIERPART_MAINBRANCHINDICATION 59
EXTENDEDDOSSIERPART_MAINBRANCHSUBDOSSIERNO 59
EXTENDEDDOSSIERPART_PAIDUPSHARECAPITAL 59
EXTENDEDDOSSIERPART_PAIDUPSHARECAPITALCURRENCY 59
Extra Gemeente 34, 36, 37, 39, 45, 47, 48
Extra Huisnummer 34, 36, 37, 39, 45, 47, 48
Extra Lettercombinatie 34, 36, 37, 39, 45, 47, 48
Extra Plaats 34, 36, 37, 39, 45, 47, 48
Extra Provincie 34, 36, 37, 39, 45, 47, 48
Extra Reeks Indicator 34, 36, 37, 39, 45, 47, 48
Extra Straat 34, 36, 37, 39, 45, 47, 48
EXTRA_GEMEENTE 34, 36, 37, 39, 45, 47, 48
EXTRA_HUISNR 34, 36, 37, 39, 45, 47, 48
extra_latlon 464
EXTRA_LETTERCOMBINATIE 34, 36, 37, 39, 45, 47, 48
EXTRA_PLAATS 34, 36, 37, 39, 45, 47, 48
EXTRA_PROVINCIE 34, 36, 37, 39, 45, 47, 48
EXTRA_REEKSINDICATIE 34, 36, 37, 39, 45, 47, 48
EXTRA_STRAAT 34, 36, 37, 39, 45, 47, 48
EXTRA_TOEVOEGING 34, 36, 37, 39, 45, 47, 48
EXTRA_WIJKCODE 34, 36, 37, 39, 45, 47, 48
extra_xy 466
extract_id 224, 229, 236

- F -

Faal bij Fouten 516
FAIL_ON_ERROR 516
FAILURE_SCORE 160
FASTEST 181, 182
FAX 19, 22, 23, 27, 501, 503, 505, 513
FAX_NUMBER 129, 130, 158, 166, 171
Faxnummer 129, 130, 158, 166, 171
FIGURES_ESTIMATED 160
FIGURES_FINAL 160
FIGURES_FORECAST 160
FIGURES_PROFORMA 160
FIGURES_QUALIFIED 160
FIGURES_RESTATED 160
FIGURES_SIGNED 160
FIGURES_UNBALANCED 160
FINANCIAL_EMBARRASSMENT 166
FINANCIAL_LEGAL_EVENTS 166
FINANCIAL_STATEMENT_DATE 166
FINANCIAL_STATEMENTS 134, 141
financial_status 77, 78, 271, 272, 456
Financiële Uitsluiting 166
first_name 130, 133, 184
FLAGS 129, 130, 132, 133
FOLDER_WEIGHT 126, 128
force-case-sensitive-identifiers 2
forced-casing-identifiers 2
FORECAST_CHANGE_SET_CHANGES 222, 223
FORECAST_CHANGE_SET_PERIOD_END_DATE 222, 223
FORECAST_CHANGE_SET_PERIOD_START_DATE 222, 223
format 337, 338, 340, 355, 360, 365, 370, 374, 379, 384, 385, 386, 387, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 463, 464, 465, 466, 484
FORMER_DUNS 171
FORMER_PRIMARY_NAME 171
FOUNDING_DATE_DAY 188, 192, 196, 448
FOUNDING_DATE_MONTH 188, 192, 196, 448
FOUNDING_DATE_YEAR 188, 192, 196, 448
Foutmeldingcode 516
Foutmeldingtekst 516
from_city 477, 479, 488, 489
from_country 477, 488
from_houseno 477, 488
from_housno 479, 489
from_postalcode 477, 479, 488, 489
from_street 477, 479, 488, 489
FUEL_CONSUMPTION_CITY 90

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

FUEL_CONSUMPTION_COMBINED 90
FUEL_CONSUMPTION_FREEWAY 90
FUEL_TYPE 85, 87, 122, 126, 128
FUEL_TYPE_ID 122
FUEL_TYPES 90, 113, 118
Fulltime Personeel 188, 192, 196, 448
FUNCTIONARY_COUNTRY_OF_BIRTH 184
FUNCTIONARY_DATE_DECEASED 184
FUNCTIONARY_DATE_OF_BIRTH 184
FUNCTIONARY_FIRST_NAME 184
FUNCTIONARY_FULL_NAME 184
FUNCTIONARY_INITIALS 184
FUNCTIONARY_LAST_NAME 184
FUNCTIONARY_PLACE_OF_BIRTH 184

- G -

G3 Indicator 90
G3_INDICATION 118
G3_INDICATOR 90
GARAGE 470
GEAR 118, 122, 126, 128
GEAR_ID 122
Geautoriseerd Aandelenkapitaal 188, 192, 196, 448
Gebeurtenissen Gebeurtenis 330
Geboortedatum 130, 133
Gebruik HTTP Diskcache 516
Gebruik HTTP-geheugencache 516
Gebruiker (V2) 513
Gebruikersnaamvoorvoegsel 27
GEHEUGEN_STOELVERSTELLING_PAKKET 92
GEHEUGEN_STOELVERSTELLING_PRIJS 92
GEHEUGEN_STOELVERSTELLING_STANDAARD 92
GEHEUGEN_STOELVERSTELLING_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
GELAAGDE_VOORRUIT_PAKKET 92
GELAAGDE_VOORRUIT_PRIJS 92
GELAAGDE_VOORRUIT_STANDAARD 92
GELAAGDE_VOORRUIT_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
Geldig 499, 515
GEMEENTE 183, 388
Gemeente ID 29, 30, 32, 41, 49
gemeentecode 29, 32, 41, 49, 338, 341, 345, 355, 360, 365, 384, 385, 390, 391, 392
GEMEENTEID 29, 30, 32, 41, 49
gemeentenaam 29, 32, 41, 49, 338, 341, 345, 355, 360, 365, 384, 385, 390, 391, 392, 403, 422, 439
gender 130, 293, 473, 475
geo_weight 261
Geolocatie Breedtegraad/Lengtegraad naar Adres (V2) 305
Geolocatie Breedtegraad/Lengtegraad naar Postcode 306
Geolocatie Breedtegraad/Lengtegraad naar RD 307
Geolocatie Postcost Afstand 312
Geolocatie RD naar Adres (V2) 313
Geolocatie RD naar Breedtegraad/Lengtegraad 314
Geolocatie RD naar Postcode 315
Geolocatie-havers in Afstand 299
geoLocationAddressCoordinatesLatLon 294
geoLocationAddressCoordinatesRD 295
geoLocationDistanceSortedNeighborhoodCodes 296
geoLocationDistanceSortedNeighborhoodCodesRadius 297
geoLocationDistanceSortedPostcodes 298
geoLocationDistanceSortedPostcodesRadius 298
geoLocationHaversineDistance 299
geoLocationInternationalAddressCoordinatesLatLon 300
geoLocationInternationalAddressCoordinatesLatLonV2 301
geoLocationInternationalLatLonToAddress 303
geoLocationInternationalPostcodeCoordinatesLatLon 304
geoLocationLatLonToAddressV2 305
geoLocationLatLonToPostcode 306
geoLocationLatLonToRD 307
geoLocationNeighborhoodCoordinatesLatLon 307
geoLocationNeighborhoodCoordinatesRD 308
geoLocationNeighborhoodDistance 309
geoLocationPostcodeCoordinatesLatLon 310
geoLocationPostcodeCoordinatesRD 311
geoLocationPostcodeDistance 312
geoLocationRDToAddressV2 313
geoLocationRDToLatLon 314
geoLocationRDToPostcode 315
GESCHEIDEN_TEMPERATUURREGELING_PAKKET 92
GESCHEIDEN_TEMPERATUURREGELING_PRIJS 92
GESCHEIDEN_TEMPERATUURREGELING_STANDAARD 92
GESCHEIDEN_TEMPERATUURREGELING_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
Geslaagd 516
Geslacht 130
Gestolen 90
Gestort Aandelenkapitaal 188, 192, 196, 448
Gestorte Aandelenkapitaal Valuta 188, 192, 196, 448
GETINTGLAS_PAKKET 92
GETINTGLAS_PRIJS 92

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

GETINTGLAS_STANDAARD 92
GETINTGLAS_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
Gewogen Score 293
GLOBAL_FAILURE_SCORE 160
GLOBAL_ULTIMATE_COUNTRY 160
GLOBAL_ULTIMATE_DNB_KEY 160
GLOBAL_ULTIMATE_DUNS 160
GLOBAL_ULTIMATE_TRADE_NAME 160
GORDELSPANNERS_PAKKET 92
GORDELSPANNERS_PRIJS 92
GORDELSPANNERS_STANDAARD 92
GORDELSPANNERS_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
GRAPH_LINKS 186
GRAPH_NODES 186
Graydon Credit BTW-nummer 329
Graydon Credit Company Liaisons 316
Graydon Credit Managemenet 323
Graydon Credit Zoeknaam 327
Graydon Credit Zoekpostcode 328
Graydon Kredietquickscan 324
graydon_company_id 316, 323, 324, 325, 329
graydonCreditCompanyLiaisons 316
graydonCreditGetReport 316
graydonCreditManagement 323
graydonCreditQuickscan 324
graydonCreditRatings 325
graydonCreditSearchIdentification 326
graydonCreditSearchName 327
graydonCreditSearchPostcode 328
graydonCreditVatNumber 329
Graydon-kredietbeoordelingen 325
Graydon-kredietrapport 316
Groepsstructuur Uiteindelijk Moederadres Huisnummer 141
Groepsstructuur Uiteindelijk Moederadres Land 141
Groepsstructuur Uiteindelijk Moederadres Plaats 141
Groepsstructuur Uiteindelijk Moederadres Postcode 141
Groepsstructuur Uiteindelijk Moederadres Straat 141
Groepsstructuur Uiteindelijk Moederadres Telefoon 141
Groepsstructuur Uiteindelijk Moederadres Volledig Adres 141
GROOTTE 125, 470
GROSS_VEHICLE_MASS 85, 87, 90, 118
GROUP_STRUCTURE_AFFILIATED_COMPANIES 134, 141
GROUP_STRUCTURE_IMMEDIATE_PARENT_ADDRESS_CITY 141
GROUP_STRUCTURE_IMMEDIATE_PARENT_ADDRESS_COUNTRY 141
GROUP_STRUCTURE_IMMEDIATE_PARENT_ADDRESS_FULL_ADDRESS 141
GROUP_STRUCTURE_IMMEDIATE_PARENT_ADDRESS_HOUSE_NUMBER 141
GROUP_STRUCTURE_IMMEDIATE_PARENT_ADDRESS_POSTAL_CODE 141
GROUP_STRUCTURE_IMMEDIATE_PARENT_ADDRESS_STREET 141
GROUP_STRUCTURE_IMMEDIATE_PARENT_ADDRESS_TELEPHONE 141
GROUP_STRUCTURE_IMMEDIATE_PARENT_COMPANY_ID 134
GROUP_STRUCTURE_IMMEDIATE_PARENT_COMPANY_NAME 134
GROUP_STRUCTURE_IMMEDIATE_PARENT_COUNTRY 134, 141
GROUP_STRUCTURE_IMMEDIATE_PARENT_CREDITSAFE_NUMBER 141
GROUP_STRUCTURE_IMMEDIATE_PARENT_DATE_LAST_ACCOUNT 141
GROUP_STRUCTURE_IMMEDIATE_PARENT_DATE_LAST_CHANGE 141
GROUP_STRUCTURE_IMMEDIATE_PARENT_ID 141
GROUP_STRUCTURE_IMMEDIATE_PARENT_NAME 141
GROUP_STRUCTURE_IMMEDIATE_PARENT_NUMBER 134
GROUP_STRUCTURE_IMMEDIATE_PARENT_OFFICE_TYPE 141
GROUP_STRUCTURE_IMMEDIATE_PARENT_REGISTRATION_NUMBER 141
GROUP_STRUCTURE_IMMEDIATE_PARENT_STATUS 141
GROUP_STRUCTURE_IMMEDIATE_PARENT_TRADE_NAMES 141
GROUP_STRUCTURE_IMMEDIATE_PARENT_TYPE 141
GROUP_STRUCTURE_IMMEDIATE_PARENT_VAT_NUMBERS 141
GROUP_STRUCTURE_SUBSIDIARY_COMPANIES 134, 141
GROUP_STRUCTURE_ULTIMATE_PARENT_ADDRESS_CITY 141
GROUP_STRUCTURE_ULTIMATE_PARENT_ADDRESS_COUNTRY 141
GROUP_STRUCTURE_ULTIMATE_PARENT_ADDRESS_FULL_ADDRESS 141
GROUP_STRUCTURE_ULTIMATE_PARENT_ADDRESS_HOUSE_NUMBER 141
GROUP_STRUCTURE_ULTIMATE_PARENT_ADDRESS_POSTAL_CODE 141

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

GROUP_STRUCTURE_ULTIMATE_PARENT_ADDRESS_STREET 141
GROUP_STRUCTURE_ULTIMATE_PARENT_ADDRESS_TELEPHONE 141
GROUP_STRUCTURE_ULTIMATE_PARENT_COMPANY_ID 134
GROUP_STRUCTURE_ULTIMATE_PARENT_COMPANY_NAME 134
GROUP_STRUCTURE_ULTIMATE_PARENT_COUNTRY 134, 141
GROUP_STRUCTURE_ULTIMATE_PARENT_CREDITSAFE_NUMBER 141
GROUP_STRUCTURE_ULTIMATE_PARENT_DATE_LAST_ACCOUNT 141
GROUP_STRUCTURE_ULTIMATE_PARENT_DATE_LAST_CHANGE 141
GROUP_STRUCTURE_ULTIMATE_PARENT_ID 141
GROUP_STRUCTURE_ULTIMATE_PARENT_NAME 141
GROUP_STRUCTURE_ULTIMATE_PARENT_NUMBER 134
GROUP_STRUCTURE_ULTIMATE_PARENT_OFFICE_TYPE 141
GROUP_STRUCTURE_ULTIMATE_PARENT_REGISTRATION_NUMBER 141
GROUP_STRUCTURE_ULTIMATE_PARENT_STATUS 141
GROUP_STRUCTURE_ULTIMATE_PARENT_TRADE_NAMES 141
GROUP_STRUCTURE_ULTIMATE_PARENT_TYPE 141
GROUP_STRUCTURE_ULTIMATE_PARENT_VAT_NUMBERS 141

- H -

HALOGEEN_KOPLAMPEN_PAKKET 92
HALOGEEN_KOPLAMPEN_PRIJS 92
HALOGEEN_KOPLAMPEN_STANDAARD 92
HALOGEEN_KOPLAMPEN_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
Handelsnaam 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 158, 165, 166, 169, 170, 171, 263, 264, 265, 267, 270, 271, 272, 326, 327, 328, 452, 453, 455, 456
Handelsnaam (45 karakters) 64
Handelsnaam (45 tekens) 188, 192, 196, 448
Handelsnaam (volledig) 188, 192, 196, 448
Handelsnamen 157, 158, 165, 166, 169, 170, 188, 192, 196, 448
HEADQUARTERS_COUNTRY 160
HEADQUARTERS_DNB_KEY 160
HEADQUARTERS_DUNS 160
HEADQUARTERS_TRADE_NAME 160
height 463, 464, 465, 466, 484
HIGH_CREDIT 160
HISTORY_DESCRIPTION 166
HISTORY_INDICATOR 166
HITS 510
HOOFDSTEUNEN_ACHTER_PAKKET 92
HOOFDSTEUNEN_ACHTER_PRIJS 92
HOOFDSTEUNEN_ACHTER_STANDAARD 92
HOOFDSTEUNEN_ACHTER_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
HOOFDSTEUNEN_VOOR_PAKKET 92
HOOFDSTEUNEN_VOOR_PRIJS 92
HOOFDSTEUNEN_VOOR_STANDAARD 92
HOOFDSTEUNEN_VOOR_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
Hoofdvestiging 188, 192, 196, 263, 265, 448
Hoofdvestigingnummer 188, 192, 196, 448
HOOGTE 92
HOOGTEVERSTELLING_BESTUURDER_PAKKET 92
HOOGTEVERSTELLING_BESTUURDER_PRIJS 92
HOOGTEVERSTELLING_BESTUURDER_STANDAARD 92
HOOGTEVERSTELLING_BESTUURDER_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
HOOGTEVERSTELLING_PASSAGIER_PAKKET 92
HOOGTEVERSTELLING_PASSAGIER_PRIJS 92
HOOGTEVERSTELLING_PASSAGIER_STANDAARD 92
HOOGTEVERSTELLING_PASSAGIER_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
HOOGTEVERSTELLING_STUUR_PAKKET 92
HOOGTEVERSTELLING_STUUR_PRIJS 92
HOOGTEVERSTELLING_STUUR_STANDAARD 92
HOOGTEVERSTELLING_STUUR_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
Hostbeperkingen 512
HOUSE_NO 305, 313, 326, 327, 328
HOUSE_NO_ADDITION 305, 313, 326, 327, 328
house_number 132, 154, 263, 267, 268, 270, 293, 333, 453, 455, 473, 475
house_number_addition 263, 267, 268, 270, 453, 455, 473, 475
HOUSE_NUMBER_FROM 183
HOUSE_NUMBER_TO 183
houseno 34, 36, 37, 45, 47, 69, 72, 73, 74, 76, 169, 170, 294, 295, 300, 301, 336
housenoaddition 34, 36, 37, 45, 47, 69, 72, 73, 74, 76, 169, 170, 336
housenr 334, 335
HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec) 516

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec) 516
HTTP Status nummer 516
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC 516
HTTP_DISK_CACHE_SAVE 516
HTTP_DISK_CACHE_USE 516
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC 516
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE 516
HTTP_MEMORY_CACHE_USE 516
HTTP_METHOD 516
HTTP_STATUS_CODE 516
http-disk-cache-compression-level 2
http-disk-cache-directory 2
http-disk-cache-ignore-write-errors 2
http-disk-cache-max-age-sec 2
http-get-timeout-max-ms 2
http-get-timeout-ms 2
http-memory-cache-compression-level 2
http-memory-cache-max-age-sec 2
HTTP-methode 516
http-post-timeout-max-ms 2
http-post-timeout-ms 2
http-public-disk-cache-directory 2
Huidig Controlejaar 166
Huidige Ratio 160
huisletter 397, 416, 434, 435
HUISNR 43
HUISNR_TM 49, 388
HUISNR_TOEVOEGING 43
HUISNR_VAN 49, 388
HUISNUMMER 43, 340, 348, 352, 370, 374, 379, 386, 387, 388, 389, 393, 394, 395, 397, 416, 434, 435, 470
Huisnummer t/m 49, 388
Huisnummer tot 183
Huisnummer vanaf 49, 183, 388
HUISNUMMER_TOEVOEGING 340, 348, 352, 370, 374, 379, 386, 387, 393, 394, 395, 397, 416, 434, 435, 470
HYPOTHECAIRBERICHT_DATUM_BIJGEWERKT 355, 360, 365, 370, 374, 379
HYPOTHECAIRBERICHT_HYPOTHECAIR_DOCUMENT_AFBEELDINGEN 355, 360, 365, 370, 374, 379
HYPOTHECAIRBERICHT_HYPOTHECAIR_DOCUMENT_DOCUMENT 355, 360, 365, 370, 374, 379
HYPOTHECAIRBERICHT_HYPOTHEEK_STUK_LIJST_HYPOTHEEK_STUKKEN 355, 360, 365, 370, 374, 379
HYPOTHECAIRBERICHT_HYPOTHEEK_STUK_LIJST_INDICATIE_COMPLEET 355, 360, 365, 370, 374, 379
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_AANTEKENING_BESCHIKKINGSBEVOEGDHEID 355, 360, 365, 370, 374, 379
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_AKR_SUBJECT_NR 355, 360, 365, 370, 374, 379
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_DOMICILIE_KEUZES_INDICATIE_COMPLEET 355, 360, 365, 370, 374, 379
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_KADASTRALE_IDENTIFICATIE 355, 360, 365, 370, 374, 379
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_BSN 355, 360, 365, 370, 374, 379
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_BURGERLIJKE_STAAT 355, 360, 365, 370, 374, 379
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_DATUM_OVERLIJDEN 355, 360, 365, 370, 374, 379
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_GEBOORTEDATUM 355, 360, 365, 370, 374, 379
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_GEBOORTEPLAATS 355, 360, 365, 370, 374, 379
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_GESLACHT 355, 360, 365, 370, 374, 379
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_GESLACHTSNAAM 355, 360, 365, 370, 374, 379
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_INDICATIE_OVERLEDEN 355, 360, 365, 370, 374, 379
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_VOORNAMEN 355, 360, 365, 370, 374, 379
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NATUURLIJK_PERSOON_VOORVOEGSEL_GESLACHTSNAAM 355, 360, 365, 370, 374, 379
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NIET_NATUURLIJK_PERSOON_BEDRIJVEN_NUMMER 355, 360, 365, 370, 374, 379
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NIET_NATUURLIJK_PERSOON_NAAM 355, 360, 365, 370, 374, 379
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NIET_NATUURLIJK_PERSOON_RECHTSVORM 355, 360, 365, 370, 374, 379
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_NIET_NATUURLIJK_PERSOON_STATUTAIRE_ZETEL 355, 360, 365, 370, 374, 379
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GERECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAND_HUISLETTER 355, 360, 365, 370, 374, 379

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GE
RECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAN
D_HUISNUMMER 355, 360, 365, 370, 374, 379
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GE
RECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAN
D_HUISNUMMER_TOEVOEGING 355, 360, 365,
370, 374, 379
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GE
RECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAN
D_PLAATS 355, 360, 365, 370, 374, 379
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GE
RECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAN
D_POSITIE 355, 360, 365, 370, 374, 379
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GE
RECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAN
D_POSTCODE 355, 360, 365, 370, 374, 379
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GE
RECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BINNENLAN
D_STRAATNAAM 355, 360, 365, 370, 374, 379
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GE
RECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BUITENLAN
D_ADRES 355, 360, 365, 370, 374, 379
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GE
RECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BUITENLAN
D_LAND 355, 360, 365, 370, 374, 379
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GE
RECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BUITENLAN
D_REGIO 355, 360, 365, 370, 374, 379
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GE
RECHTIGDE_POSTLOCATIE_LOCATIE_BUITENLAN
D_WOONPLAATS 355, 360, 365, 370, 374, 379
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GE
RECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BINNENLA
ND_HUISLETTER 355, 360, 365, 370, 374, 379
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GE
RECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BINNENLA
ND_HUISNUMMER 355, 360, 365, 370, 374, 379
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GE
RECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BINNENLA
ND_HUISNUMMER_TOEVOEGING 355, 360, 365,
370, 374, 379
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GE
RECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BINNENLA
ND_PLAATS 355, 360, 365, 370, 374, 379
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GE
RECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BINNENLA
ND_POSITIE 355, 360, 365, 370, 374, 379
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GE
RECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BINNENLA
ND_POSTCODE 355, 360, 365, 370, 374, 379
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GE
RECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BINNENLA
ND_STRAATNAAM 355, 360, 365, 370, 374, 379
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GE
RECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BUITENLA
ND_ADRES 355, 360, 365, 370, 374, 379
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GE
RECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BUITENLA
ND_LAND 355, 360, 365, 370, 374, 379
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GE
RECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BUITENLA
ND_REGIO 355, 360, 365, 370, 374, 379
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GE
RECHTIGDE_WOONLOCATIE_LOCATIE_BUITENLA
ND_WOONPLAATS 355, 360, 365, 370, 374, 379
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_GR
OOTTE 355, 360, 365, 370, 374, 379
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KA
DASTRALE_AANDUIDING_GEMEENTECODE
355, 360, 365, 370, 374, 379
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KA
DASTRALE_AANDUIDING_GEMEENTENAAM
355, 360, 365, 370, 374, 379
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KA
DASTRALE_AANDUIDING_PERCEELNUMMER
355, 360, 365, 370, 374, 379
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KA
DASTRALE_AANDUIDING_RELATIECODE 355,
360, 365, 370, 374, 379
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KA
DASTRALE_AANDUIDING_SECTIE 355, 360, 365,
370, 374, 379
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_KA
DASTRALE_AANDUIDING_VOLGNUMMER 355,
360, 365, 370, 374, 379
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_ME
ERDERE_SPLITSINGEN 355, 360, 365, 370, 374,
379
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_OB
JECT_ID 355, 360, 365, 370, 374, 379
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_ON
VERWERKTE_DOCUMENTEN_HYPOTHEEK_STUK
KEN 355, 360, 365, 370, 374, 379
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_ON
VERWERKTE_DOCUMENTEN_INDICATIE_COMPLE
ET 355, 360, 365, 370, 374, 379
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_TY
PE 355, 360, 365, 370, 374, 379
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_VA
STGESTELDE_GROOTTE 355, 360, 365, 370, 374,
379
HYPOTHECAIRBERICHT_ONROERENDE_ZAAK_VO
ORLOPIGE_AANTEKENING 355, 360, 365, 370,
374, 379

I

IBAN 493, 495, 496, 497, 499
IBAN_DETAILS_BBAN 493, 496
IBAN_DETAILS_BBAN_DETAILS_BBAN_ACCOUNT
493, 496

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

IBAN_DETAILS_BBAN_DETAILS_BBAN_ACCOUNT_PREFIX 493, 496
IBAN_DETAILS_BBAN_DETAILS_BBAN_ACCOUNT_TYPE 493, 496
IBAN_DETAILS_BBAN_DETAILS_BBAN_BANK_ID 493, 496
IBAN_DETAILS_BBAN_DETAILS_BBAN_BRANCH_ID 493, 496
IBAN_DETAILS_BBAN_DETAILS_BBAN_CHECKSUM 493, 496
IBAN_DETAILS_BBAN_DETAILS_BBAN_CURRENCY 493, 496
IBAN_DETAILS_BBAN_DETAILS_BBAN_HOLDER_KENNITALA 493, 496
IBAN_DETAILS_BBAN_DETAILS_BBAN_OWNER_NUMBER 493, 496
IBAN_DETAILS_BBAN_DETAILS_BBAN_SORT_CODE 493, 496
IBAN_DETAILS_BBAN_DETAILS_BBAN_ZERO 493, 496
IBAN_DETAILS_CHECK_DIGITS 493, 496
IBAN_DETAILS_COUNTRY_CODE 493, 496
IBAN_FOUND 497
id 154, 157
ignore-http-400-errors 2
ignore-http-401-errors 2
ignore-http-402-errors 2
ignore-http-403-errors 2
ignore-http-404-errors 2
ignore-http-422-errors 2
ignore-http-429-errors 2
ignore-http-500-errors 2
ignore-http-502-errors 2
ignore-http-503-errors 2
IMAGE 125, 463, 464, 465, 466, 484
IMAGE_URL 130
IMAGES 337
IMPORT_INDICATOR 160
In Afwachting van Inspectie 90
IN_DELEN_NEERKLAPBAAR_ACHTERBANK_PAKKET 92
IN_DELEN_NEERKLAPBAAR_ACHTERBANK_PRIJS 92
IN_DELEN_NEERKLAPBAAR_ACHTERBANK_STANDAARD 92
IN_DELEN_NEERKLAPBAAR_ACHTERBANK_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
in_radians 299
INBRAAKALARM_PAKKET 92
INBRAAKALARM_PRIJS 92
INBRAAKALARM_STANDAARD 92
INBRAAKALARM_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
Include_source 186, 215, 236, 243, 276
INCOME_STATEMENT_DATE 166
INCOME_STATEMENT_DATE_END 166
INCOME_STATEMENT_DATE_START 166
INCORPORATION_YEAR 158, 166
INDATE_INDICATOR 160
Indicatie Economisch Actief 64, 74, 188, 192, 196, 264, 267, 268, 270, 271, 272, 448, 452, 453, 455, 456
Indicatie Hoofdvestiging 158, 160, 165, 169, 170
INDICATION_BANKRUPTCY 188, 192, 196, 448
INDICATION_DIP 188, 192, 196, 448
INDICATION_ECONOMICALLY_ACTIVE 188, 192, 196, 264, 267, 268, 270, 271, 272, 448, 452, 453, 455, 456
INDICATION_EXPORT 188, 192, 196, 448
INDICATION_IMPORT 188, 192, 196, 448
INDICATION_MAIN_ESTABLISHMENT 188, 192, 196, 263, 265, 448
INDICATION_NON_MAILING 188, 192, 196, 448
INDICATION_ORGANISATION_CODE 188, 192, 196, 448
INDICATIONBANKRUPTCY 64
INDICATIONDIP 64
INDICATIONECONOMICALLYACTIVE 64, 74
INDICATIONNONMAILING 64
INDICATIONORGANISATIONCODE 64
Indicator Dip 64, 188, 192, 196, 448
Indicator Exporteren 188, 192, 196, 448
Indicator Historisch 166
Indicator Importeren 188, 192, 196, 448
Indicator Niet-mailen 64, 188, 192, 196, 448
Indicator Organisatiecode 188, 192, 196, 448
INDIVIDUAL_FEATURES 261
Informeer Gebruiker 507
INHOUD 470
Inhoudssoort 516
initials 293, 473, 475
INKLAPBARE_SPIEGELS_PAKKET 92
INKLAPBARE_SPIEGELS_PRIJS 92
INKLAPBARE_SPIEGELS_STANDAARD 92
INKLAPBARE_SPIEGELS_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
INPUT_ELEMENTS 467
INSOLVENCIES 196
INSOLVENCY_ID 330
insolvencyGetCaseByPublication 330
insolvencySearchPublicationsByCoCNumber 332
insolvencySearchPublicationsByPerson 333
Insolventie ID 330
Insolventiezaak per Publicatie 330
INSURED 90
INTANGIBLE_ASSETS 166

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

INTERIOR_CODE 118
INTERIOR_DESCRIPTION 118
Internationaal Adres Zoeken (V2) 335
internationalAddressSearchInteractive 334
internationalAddressSearchV2 335
INTERVALRUITENWISSER_PAKKET 92
INTERVALRUITENWISSER_PRIJS 92
INTERVALRUITENWISSER_STANDAARD 92
INTERVALRUITENWISSER_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
invalid-json-on-get-max-tries 2
invalid-json-on-get-sleep-initial-ms 2
invalid-json-on-get-sleep-max-ms 2
invalid-json-on-get-sleep-multiplicator 2
invalid-json-on-post-max-tries 2
invalid-json-on-post-sleep-initial-ms 2
invalid-json-on-post-sleep-max-ms 2
invalid-json-on-post-sleep-multiplicator 2
invantive-sql-compress-sparse-arrays 2
invantive-sql-correct-invalid-date 2
invantive-sql-execution-profile-disk-path 2
invantive-sql-execution-profile-to-disk 2
invantive-sql-forward-filters-to-data-containers 2
invantive-sql-share-byte-arrays 2
invantive-sql-share-strings 2
invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers 2
invantive-use-cache 2
INVENTORY 160
IP 510
Is Failliet 64, 188, 192, 196, 448
IS_PRE_HGK_PUBLISHED 330
IS_SEPA_MEMBER 493, 496
IS_SUBSIDIARY_LOCATION 160
ISO Landcode 2 Karakters 170, 300, 301, 326, 327, 328
ISSUED_SHARE_CAPITAL 188, 192, 196, 448
ISSUED_SHARE_CAPITAL_CURRENCY 188, 192, 196, 448

- J -

J 295, 305, 307, 308, 311, 313, 336
Jaar 185
Jaarlijkse Verkopen Geconsolideerd 166
Jaarlijkse Verkopen Schatting 166
Jaarlijkse Verkopen Valuta 166
Jaarlijkse Verkopen Waarde 166
Jaaroverzicht Financiële Overzichten Bedrag 192, 196
Jaaroverzicht Financiële Overzichten cFormatted 192, 196
Jaaroverzicht Financiële Overzichten Valuta 192, 196
Jaarrekeningdatum 166
Juridische Entiteit Activiteit 202, 224, 250
Juridische Entiteit Alternatieve Naam 202, 224, 250
Juridische Entiteit Correspondentieadres Adres 250
Juridische Entiteit Correspondentieadres Huisnummer 250
Juridische Entiteit Correspondentieadres Land 250
Juridische Entiteit Correspondentieadres Plaats 250
Juridische Entiteit Correspondentieadres Postcode 250
Juridische Entiteit Correspondentieadres Straat 250
Juridische Entiteit Correspondentiepostcode 202, 224
Juridische Entiteit Correspondentiestad 202, 224
Juridische Entiteit Correspondentiestraat 202, 224
Juridische Entiteit Geautoriseerd Aandelenkapitaal 202, 224
Juridische Entiteit Gestort Aandelenkapitaal 202, 224
Juridische Entiteit Gestorte Aandelenkapitaal Valuta 202, 224
Juridische Entiteit Juridische Naam 202, 224, 250
Juridische Entiteit Juridische Vorm Tekst 202, 224, 250
Juridische Entiteit Naam 202, 224, 250
Juridische Entiteit Registratie 202, 224, 250
Juridische Entiteit RSIN Nummer 202, 224, 250
Juridische Entiteit Status 202, 224
Juridische Entiteit Uitgegeven Aandelenkapitaal 202, 224
Juridische Entiteit Vestiging Postcode 202, 224
Juridische Entiteit Vestigingsstad 202, 224
Juridische Entiteit Vestigingsstraat 202, 224
Juridische Naam 188, 192, 196, 263, 265, 448
Juridische Vorm Code 64, 188, 192, 196, 448
Juridische Vorm Omschrijving 64
Juridische Vorm Tekst 188, 192, 196, 448

- K -

KAART 390, 393
Kadaster Adrescoördinaten 336
Kadaster Brondocument 337
Kadaster Brondocument (V2) 396
Kadaster Kavelkaart 384
Kadaster Verkoopbedragen Overzicht 388
Kadaster Verkoopbedragen Overzicht (V2) 389
Kadaster Waardelijstbereiken 447
kadasterAddressCoordinates 336
kadasterBronDocument 337

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

kadasterEigendomsBerichtDocumentPerceel 338
kadasterEigendomsBerichtDocumentPostcode 340
kadasterEigendomsBerichtPerceel 341
kadasterEigendomsBerichtPerceelV2 345
kadasterEigendomsBerichtPostcode 348
kadasterEigendomsBerichtPostcodeV2 352
kadasterHypothecairBerichtPerceel 355
kadasterHypothecairBerichtPerceelV2 360
kadasterHypothecairBerichtPerceelV3 365
kadasterHypothecairBerichtPostcode 370
kadasterHypothecairBerichtPostcodeV2 374
kadasterHypothecairBerichtPostcodeV3 379
kadasterKadastraleKaartPerceel 384
kadasterKadastraleKaartPerceelV2 385
kadasterKadastraleKaartPostcode 386
kadasterKadastraleKaartPostcodeV2 387
kadasterKoopsommenOverzicht 388
kadasterKoopsommenOverzichtV2 389
kadasterUittrekselKadastraleKaartPerceel 390
kadasterUittrekselKadastraleKaartPerceelV2 391
kadasterUittrekselKadastraleKaartPerceelV3 392
kadasterUittrekselKadastraleKaartPostcode 393
kadasterUittrekselKadastraleKaartPostcodeV2 394
kadasterUittrekselKadastraleKaartPostcodeV3 395
kadasterV2GetBronDocument 396
kadasterV2GetHypothecairBerichtObjectByAdres 397
kadasterV2GetHypothecairBerichtObjectByKadastrale Aanduiding 403
kadasterV2GetHypothecairBerichtObjectByObjectId 410
kadasterV2GetKadastraalBerichtObjectByAdres 416
kadasterV2GetKadastraalBerichtObjectByKadastrale Aanduiding 422
kadasterV2GetKadastraalBerichtObjectByObjectId 428
kadasterV2GetKoopsommenOverzicht 434
kadasterV2GetUittrekselKadastraleKaartByAdres 435
kadasterV2GetUittrekselKadastraleKaartByKadastrale Aanduiding 439
kadasterV2GetUittrekselKadastraleKaartByObjectId 443
kadasterValueListGetMunicipalities 447
kadasterValueListGetRanges 447
KADASTRALE_AANDUIDINGEN 390, 393
KADASTRALE_KAART_AFBEELDINGEN 384, 385, 386, 387, 391, 392, 394, 395
KADASTRALE_KAART_KAART 384, 385, 386, 387, 391, 392, 394, 395
KADASTRALE_KAART_SCHAAL 384, 385, 386, 387
Kamernummer 188, 192, 196, 448
KATALYSATOR 92
KENMERKEN_MODEL_RESULTAAT_AANTAL 470
KENMERKEN_MODEL_RESULTAAT_BETROUWBAARHEID 470
KENMERKEN_MODEL_RESULTAAT_WAARDE 470
Kennisgevingontvangers 22, 23, 513
Kentekenplaat 85, 87, 88, 90, 113, 115, 116, 123
Kentekenplaats Signaal 90, 118
KEY 447
KEYLESS_ENTRY_PAKKET 92
KEYLESS_ENTRY_PRIJS 92
KEYLESS_ENTRY_STANDAARD 92
KEYLESS_ENTRY_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
kind_id 120, 121, 122
Klantcode 22, 23, 27, 513
Klasse Fulltime Personeel 188, 192, 196, 448
KLEPBEDIENING 92
KLEPPEN_PER_CILINDER 92
Kleuren 85, 87, 88, 90, 113, 115, 116, 118
KLIMAATREGELING_PAKKET 92
KLIMAATREGELING_PRIJS 92
KLIMAATREGELING_STANDAARD 92
KLIMAATREGELING_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
KLOKJE_PAKKET 92
KLOKJE_PRIJS 92
KLOKJE_STANDAARD 92
KLOKJE_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
KOFFER_MAX 92
KOFFER_MIN 92
KOOPSOMMEN 388
KOPLAMPSPROEIERS_PAKKET 92
KOPLAMPSPROEIERS_PRIJS 92
KOPLAMPSPROEIERS_STANDAARD 92
KOPLAMPSPROEIERS_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
KOPPEL 92
KOPPEL_TPM 92
Kortste 181, 182
KvK Bijwerken Dossiers 460
KvK Bijwerken Gewijzigde Dossiers 459
KvK Bijwerken/Toevoegen Dossier 457
KvK Bijwerken/Verwijderen Dossier 461
KvK Controledossier 458
KvK Document-uittreksel 451
KvK Zoek Dossiernummer 452
KvK Zoek Postcode 455
KvK Zoekparameters 453
KvK Zoekselectie 456

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

KvK-bestand 448
kvkGetDossier 448
kvkGetExtractDocument 451
kvkSearchDossierNumber 452
kvkSearchParameters 453
kvkSearchPostcode 455
kvkSearchSelection 456
kvkUpdateAddDossier 457
KVKUPDATEADDDOSSIERRESPONSE 457
kvkUpdateCheckDossier 458
kvkUpdateGetChangedDossiers 459
kvkUpdateGetDossiers 460
kvkUpdateRemoveDossier 461
KVKUPDATEREMOVEDOSSIERRESPONSE 462

- L -

Laatst Bijgewerkt 80, 81, 82, 152, 261, 279, 280, 281, 458, 459, 460
Laatst Gewijzigd 22, 23, 27, 513
Laatste 467
Land 132, 154, 157, 158, 165, 166, 169, 170, 303
Landcode 158, 166, 171, 515
language 134, 140, 141, 259, 260, 300, 301, 334, 335, 477, 479, 481, 482, 484, 485
LANGUAGES 156
last_name 130, 133, 184, 293, 333, 473, 475
LASTMODIFIED 22, 23, 27, 513
LASTVISIT 510
LATEST 467
latitude 294, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 307, 310, 313, 314, 336, 463
latitude_coord_1 299
latitude_coord_2 299
latitudefrom 481, 482, 483, 484
latitudeto 481, 482, 483, 484
LAYOUT 126, 128
LEER_BEKLEED_STUUR_PAKKET 92
LEER_BEKLEED_STUUR_PRIJS 92
LEER_BEKLEED_STUUR_STANDAARD 92
LEER_BEKLEED_STUUR_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
LEESLAMPJE_ACHTER_PAKKET 92
LEESLAMPJE_ACHTER_PRIJS 92
LEESLAMPJE_ACHTER_STANDAARD 92
LEESLAMPJE_ACHTER_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
LEESLAMPJE_VOOR_PAKKET 92
LEESLAMPJE_VOOR_PRIJS 92
LEESLAMPJE_VOOR_STANDAARD 92
LEESLAMPJE_VOOR_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
LEGAL_ENTITY_ACTIVITY 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_ALTERNATIVE_NAME 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_ANNUAL_REPORT_SUBMISSION 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_AUTHORIZED_SHARE_CAPITAL 202, 224
LEGAL_ENTITY_AUTHORIZED_SHARE_CAPITAL_AMOUNT 250
LEGAL_ENTITY_AUTHORIZED_SHARE_CAPITAL_CURRENCY 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_AUTHORIZED_SHARE_CAPITAL_FORMATTED 250
LEGAL_ENTITY_COMPANY_ARRANGEMENT 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_ADDRESS_ADDRESS 250
LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_ADDRESS_CITY 250
LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_ADDRESS_COUNTRY 250
LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_ADDRESS_HOUSE_NUMBER 250
LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_ADDRESS_HOUSE_NUMBER_ADDITION 250
LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_ADDRESS_POSTCODE 250
LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_ADDRESS_STREET 250
LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_CITY 202, 224
LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_COUNTRY 202, 224
LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_HOUSE_NUMBER 202, 224
LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_HOUSE_NUMBER_ADDITION 202, 224
LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_POSTCODE 202, 224
LEGAL_ENTITY_CORRESPONDENCE_STREET 202, 224
LEGAL_ENTITY_DEED_INCORPORATION_DATE_DAY 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_DEED_INCORPORATION_DATE_MONTH 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_DEED_INCORPORATION_DATE_YEAR 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_DEED_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_DAY 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_DEED_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_MONTH 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_DEED_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_YEAR 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_DISCONTINUATION_DATE_DAY 202, 224, 250

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

LEGAL_ENTITY_DISCONTINUATION_DATE_MONTH 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_DISCONTINUATION_DATE_YEAR 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_DISSOLUTION_DATE_DAY 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_DISSOLUTION_DATE_MONTH 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_DISSOLUTION_DATE_YEAR 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_DISSOLUTION_REASON 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_DOMAIN_NAMES 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_DURATION 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_DURATION_END_DATE_DAY 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_DURATION_END_DATE_MONTH 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_DURATION_END_DATE_YEAR 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_EMAIL_ADDRESSES 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_ADDRESS_ADDRESS 250
LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_ADDRESS_CITY 250
LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_ADDRESS_COUNTRY 250
LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_ADDRESS_HOUSE_NUMBER 250
LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_ADDRESS_HOUSE_NUMBER_ADDITION 250
LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_ADDRESS_POSTCODE 250
LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_ADDRESS_STREET 250
LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_CITY 202, 224
LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_COUNTRY 202, 224
LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_HOUSE_NUMBER 202, 224
LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_HOUSE_NUMBER_ADDITION 202, 224
LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_POSTCODE 202, 224
LEGAL_ENTITY_ESTABLISHMENT_STREET 202, 224
LEGAL_ENTITY_FAX_NUMBERS 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_FOREIGN_LEGAL_FORM_DESCRIPTION 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_FOUNDING_DATE_DAY 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_FOUNDING_DATE_MONTH 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_FOUNDING_DATE_YEAR 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_ISSUED_SHARE_CAPITAL 202, 224
LEGAL_ENTITY_ISSUED_SHARE_CAPITAL_AMOUNT 250
LEGAL_ENTITY_ISSUED_SHARE_CAPITAL_CURRENCY 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_ISSUED_SHARE_CAPITAL_FORMATTED 250
LEGAL_ENTITY_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_DAY 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_MONTH 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_LAST_STATUTES_AMENDMENT_DATE_YEAR 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_LEGAL_ENTITY_END_DATE_DAY 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_LEGAL_ENTITY_END_DATE_MONTH 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_LEGAL_ENTITY_END_DATE_YEAR 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_LEGAL_FORM_CHANGE 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_LEGAL_FORM_TEXT 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_LEGAL_NAME 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_LIABILITY 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_CLOSURE_DATE_DAY 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_CLOSURE_DATE_MONTH 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_CLOSURE_DATE_YEAR 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_REOPENING_DATE_DAY 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_REOPENING_DATE_MONTH 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_LIQUIDATION_REOPENING_DATE_YEAR 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_MERGER_DESCRIPTION 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_NAME 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_PAID_UP_SHARE_CAPITAL 202, 224
LEGAL_ENTITY_PAID_UP_SHARE_CAPITAL_AMOUNT 250
LEGAL_ENTITY_PAID_UP_SHARE_CAPITAL_CURRENCY 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_PAID_UP_SHARE_CAPITAL_FORMATTED 250
LEGAL_ENTITY_REGISTRATION 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_DATE_DAY 202, 224, 250

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_DATE_MONTH 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_DATE_YEAR 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_END_DATE_DAY 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_END_DATE_MONTH 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_REGISTRATION_END_DATE_YEAR 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_REMARKS 250
LEGAL_ENTITY_REMOVAL_DATE_DAY 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_REMOVAL_DATE_MONTH 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_REMOVAL_DATE_YEAR 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_RSIN_NUMBER 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_SBI_CODES 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_SBI_CODES_TEXT 202, 224
LEGAL_ENTITY_SHARE_HOLDERS 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_SHARES 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_SHORTENED_NAME 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_STATUS 202, 224
LEGAL_ENTITY_STATUTORY_SEAT 202, 224, 250
LEGAL_ENTITY_TELEPHONE_NUMBERS 202, 224, 250
legal_form 166, 271, 272, 456
LEGAL_FORM_CODE 188, 192, 196, 448
LEGAL_FORM_DESCRIPTION 166
LEGAL_FORM_TEXT 188, 192, 196, 448
legal_forms 77, 78
LEGAL_NAME 188, 192, 196, 263, 265, 448
LEGAL_REPRESENTATIVE_COMPANIES 53
LEGAL_REPRESENTATIVES 53
LEGAL_SUBJECT_LEGAL_ENTITY_ADDRESSES_ADDRESS 330
LEGAL_SUBJECT_LEGAL_ENTITY_ADDRESSES_HIDDEN 330
LEGAL_SUBJECT_LEGAL_ENTITY_COC_NUMBER 330
LEGAL_SUBJECT_LEGAL_ENTITY_COC_REGISTERED_CITY 330
LEGAL_SUBJECT_LEGAL_ENTITY_IS_FORMER 330
LEGAL_SUBJECT_LEGAL_ENTITY_TRADE_NAME 330
LEGAL_SUBJECT_NATURAL_PERSON_ADDRESSES_ADDRESS 330
LEGAL_SUBJECT_NATURAL_PERSON_ADDRESSES_HIDDEN 330
LEGAL_SUBJECT_NATURAL_PERSON_BIRTH_CITY 330
LEGAL_SUBJECT_NATURAL_PERSON_BIRTH_COUNTRY 330
LEGAL_SUBJECT_NATURAL_PERSON_BIRTH_DATE 330
LEGAL_SUBJECT_NATURAL_PERSON_DECEASED_DATE 330
LEGAL_SUBJECT_NATURAL_PERSON_FIRST_NAME 330
LEGAL_SUBJECT_NATURAL_PERSON_INITIALS 330
LEGAL_SUBJECT_NATURAL_PERSON_LAST_NAME 330
LEGAL_SUBJECT_NATURAL_PERSON_PREFIX 330
LEGALFORMCODE 64
LEGALFORMCODETEXT 64
LEI_CODE 254
LENGTE 92
Lengtegraad 294, 300, 301, 303, 304, 305, 307, 310, 313, 314, 336
LERENBEKLEDING_PAKKET 92
LERENBEKLEDING_PRIJS 92
LERENBEKLEDING_STANDAARD 92
LERENBEKLEDING_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
LETTER_COMBINATION 183
lettercomb 72, 76
LETTERCOMBINATIE 49
lettercombination 34, 36, 45
LEVEL_OF_MATCHED_REGISTRATION 187
LEVELS 187
license_plate 84, 85, 87, 88, 90, 113, 115, 116, 118, 123, 124, 126, 284, 285, 286, 287, 290
LICENSE_PLATE_SIGNAL 90, 118
Lichaamsstijl 90, 122, 128
LICHTMETALEN_VELGEN_PAKKET 92
LICHTMETALEN_VELGEN_PRIJS 92
LICHTMETALEN_VELGEN_STANDAARD 92
LICHTMETALEN_VELGEN_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
LINE_OF_BUSINESS 160
LIQUID_ASSETS 160
LOCAL_ACTIVITY_CODE 166
LOCAL_ACTIVITY_CODE_TYPE 166
LOCAL_ACTIVITY_DESCRIPTION 166
LOCAL_FINANCIAL_STATEMENTS 141
locality 334, 335
LOCATION_OWNERSHIP 160
LOCATION_STATUS 160
login 462
log-native-calls-to-disk-max-events 2
log-native-calls-to-disk-max-seconds 2
log-native-calls-to-disk-on-error 2

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

log-native-calls-to-disk-on-success 2
log-native-calls-to-trace 2
logout 462
LOGOUTRESPONSE 462
longitude 294, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 307, 310, 313, 314, 336, 463
longitude_coord_1 299
longitude_coord_2 299
longitudefrom 481, 482, 483, 484
longitudeto 481, 482, 483, 484
LUIDSPREKERS_PAKKET 92
LUIDSPREKERS_PRIJS 92
LUIDSPREKERS_STANDAARD 92
LUIDSPREKERS_STANDAARD_SINDS_DATUM 92

- M -

Maak Gebruiker (V2) 501
MAGISTRATE 330
MAIN_BRANCH_INDICATION 158, 160, 165, 169, 170
MAIN_ESTABLISHMENT_NUMBER 188, 192, 196, 448
MAP 485
Mapview Breedtegraad/Lengtegraad 464
Mapview Internationale Breedtegraad/Lengtegraad 463
Mapview Postcode (V2) 465
Mapview RD 466
mapViewInternationalLatLon 463
mapViewLatLon 464
mapViewPostcodeV2 465
mapViewRD 466
Markeer 129, 130, 132, 133
MARKETABILITY_INDICATION 171
Marketing Bedrijfsnummer 173, 176
Marketing Bedrijfsnummersoort 173, 176
Marketing DUNS 173, 176
Marketing Faxnummer 173, 176
Marketing Handelsnaam 173, 176
Marketing Landcode 173, 176
Marketing Telefoonnummer 173, 176
MARKETING_BUSINESS_NUMBER 173, 176
MARKETING_BUSINESS_NUMBER_TYPE 173, 176
MARKETING_COUNTRY_CALLING_CODE 173, 176
MARKETING_DUNS 173, 176
MARKETING_ESTABLISHMENT_ADDRESS_ADDRESS 173, 176
MARKETING_ESTABLISHMENT_ADDRESS_CITY 173, 176
MARKETING_ESTABLISHMENT_ADDRESS_COUNTRY 173, 176
MARKETING_ESTABLISHMENT_ADDRESS_COUNTRY_DNB 173, 176
MARKETING_ESTABLISHMENT_ADDRESS_COUNTRY_ISO 173, 176
MARKETING_ESTABLISHMENT_ADDRESS_POSTCODE 173, 176
MARKETING_ESTABLISHMENT_ADDRESS_REGION 173, 176
MARKETING_ESTABLISHMENT_ADDRESS_REGION_CODE 173, 176
MARKETING_ESTABLISHMENT_ADDRESS_REGION_SHORT 173, 176
MARKETING_FAX_NUMBER 173, 176
MARKETING_FORMER_DUNS 173, 176
MARKETING_FORMER_PRIMARY_NAME 173, 176
MARKETING_MARKETABILITY_INDICATION 173, 176
MARKETING_PHONE_NUMBER 173, 176
MARKETING_PLUS_AGENT_INDICATION 173, 176
MARKETING_PLUS_ANNUAL_SALES 173, 176
MARKETING_PLUS_ANNUAL_SALES_INDICATION 173, 176
MARKETING_PLUS_ANNUAL_SALES_US 173, 176
MARKETING_PLUS_CEO_NAME 173, 176
MARKETING_PLUS_CEO_TITLE 173, 176
MARKETING_PLUS_CORRESPONDENCE_ADDRESS_ADDRESS 173, 176
MARKETING_PLUS_CORRESPONDENCE_ADDRESS_CITY 173, 176
MARKETING_PLUS_CORRESPONDENCE_ADDRESS_COUNTRY 173, 176
MARKETING_PLUS_CORRESPONDENCE_ADDRESS_COUNTRY_DNB 173, 176
MARKETING_PLUS_CORRESPONDENCE_ADDRESS_COUNTRY_ISO 173, 176
MARKETING_PLUS_CORRESPONDENCE_ADDRESS_POSTCODE 173, 176
MARKETING_PLUS_CORRESPONDENCE_ADDRESS_REGION 173, 176
MARKETING_PLUS_CORRESPONDENCE_ADDRESS_REGION_CODE 173, 176
MARKETING_PLUS_CORRESPONDENCE_ADDRESS_REGION_SHORT 173, 176
MARKETING_PLUS_CORRESPONDENCE_DELIVERABILITY_INDICATION 173, 176
MARKETING_PLUS_CURRENCY 173, 176
MARKETING_PLUS_EMPLOYEES 173, 176

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

MARKETING_PLUS_EMPLOYEES_INDICATION 173, 176
MARKETING_PLUS_EMPLOYEES_TOTAL 173, 176
MARKETING_PLUS_EMPLOYEES_TOTAL_INCLUDES_PRINCIPALS 173, 176
MARKETING_PLUS_EMPLOYEES_TOTAL_INDICATION 173, 176
MARKETING_PLUS_ESTABLISHMENT_DELIVERABILITY_INDICATION 173, 176
MARKETING_PLUS_EXECUTIVE_NAMES 173, 176
MARKETING_PLUS_EXPORT_INDICATION 173, 176
MARKETING_PLUS_IMPORT_INDICATION 173, 176
MARKETING_PLUS_IS_SUBSIDIARY_LOCATION 173, 176
MARKETING_PLUS_LEGAL_FORM 173, 176
MARKETING_PLUS_LINE_OF_BUSINESS 173, 176
MARKETING_PLUS_LINKAGE_DOMESTIC_ULTIMATE_ADDRESS_ADDRESS 176
MARKETING_PLUS_LINKAGE_DOMESTIC_ULTIMATE_ADDRESS_CITY 176
MARKETING_PLUS_LINKAGE_DOMESTIC_ULTIMATE_ADDRESS_COUNTRY 176
MARKETING_PLUS_LINKAGE_DOMESTIC_ULTIMATE_ADDRESS_COUNTRY_DNB 176
MARKETING_PLUS_LINKAGE_DOMESTIC_ULTIMATE_ADDRESS_COUNTRY_ISO 176
MARKETING_PLUS_LINKAGE_DOMESTIC_ULTIMATE_ADDRESS_POSTCODE 176
MARKETING_PLUS_LINKAGE_DOMESTIC_ULTIMATE_ADDRESS_REGION 176
MARKETING_PLUS_LINKAGE_DOMESTIC_ULTIMATE_ADDRESS_REGION_CODE 176
MARKETING_PLUS_LINKAGE_DOMESTIC_ULTIMATE_ADDRESS_REGION_SHORT 176
MARKETING_PLUS_LINKAGE_DOMESTIC_ULTIMATE_DUNS 176
MARKETING_PLUS_LINKAGE_DOMESTIC_ULTIMATE_NAME 176
MARKETING_PLUS_LINKAGE_FAMILY_MEMBER_COUNT 176
MARKETING_PLUS_LINKAGE_GLOBAL_ULTIMATE_ADDRESS_ADDRESS 176
MARKETING_PLUS_LINKAGE_GLOBAL_ULTIMATE_ADDRESS_CITY 176
MARKETING_PLUS_LINKAGE_GLOBAL_ULTIMATE_ADDRESS_COUNTRY 176
MARKETING_PLUS_LINKAGE_GLOBAL_ULTIMATE_ADDRESS_COUNTRY_DNB 176
MARKETING_PLUS_LINKAGE_GLOBAL_ULTIMATE_ADDRESS_COUNTRY_ISO 176
MARKETING_PLUS_LINKAGE_GLOBAL_ULTIMATE_ADDRESS_POSTCODE 176
MARKETING_PLUS_LINKAGE_GLOBAL_ULTIMATE_ADDRESS_REGION 176
MARKETING_PLUS_LINKAGE_GLOBAL_ULTIMATE_ADDRESS_REGION_CODE 176
MARKETING_PLUS_LINKAGE_GLOBAL_ULTIMATE_ADDRESS_REGION_SHORT 176
MARKETING_PLUS_LINKAGE_GLOBAL_ULTIMATE_DUNS 176
MARKETING_PLUS_LINKAGE_GLOBAL_ULTIMATE_INDICATION 176
MARKETING_PLUS_LINKAGE_GLOBAL_ULTIMATE_NAME 176
MARKETING_PLUS_LINKAGE_HEADQUARTERS_ADDRESS_ADDRESS 176
MARKETING_PLUS_LINKAGE_HEADQUARTERS_ADDRESS_CITY 176
MARKETING_PLUS_LINKAGE_HEADQUARTERS_ADDRESS_COUNTRY 176
MARKETING_PLUS_LINKAGE_HEADQUARTERS_ADDRESS_COUNTRY_DNB 176
MARKETING_PLUS_LINKAGE_HEADQUARTERS_ADDRESS_COUNTRY_ISO 176
MARKETING_PLUS_LINKAGE_HEADQUARTERS_ADDRESS_POSTCODE 176
MARKETING_PLUS_LINKAGE_HEADQUARTERS_ADDRESS_REGION 176
MARKETING_PLUS_LINKAGE_HEADQUARTERS_ADDRESS_REGION_CODE 176
MARKETING_PLUS_LINKAGE_HEADQUARTERS_ADDRESS_REGION_SHORT 176
MARKETING_PLUS_LINKAGE_HEADQUARTERS_DUNS 176
MARKETING_PLUS_LINKAGE_HEADQUARTERS_NAME 176
MARKETING_PLUS_LINKAGE_LINKAGE_REPORT_DATE 176
MARKETING_PLUS_LOCAL_ACTIVITY_CODE 173, 176
MARKETING_PLUS_LOCAL_ACTIVITY_CODE_TYPE 173, 176
MARKETING_PLUS_LOCATION_STATUS 173, 176
MARKETING_PLUS_NET_INCOME 173, 176
MARKETING_PLUS_NET_INCOME_US 173, 176
MARKETING_PLUS_NET_WORTH 173, 176
MARKETING_PLUS_NET_WORTH_US 173, 176
MARKETING_PLUS_OUT_OF_BUSINESS 173, 176
MARKETING_PLUS_REPORT_DATE 173, 176
MARKETING_PLUS_SIC_ACTIVITY_CODES 173, 176
MARKETING_PLUS_SIC8_ACTIVITY_CODES 173, 176

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

MARKETING_PLUS_START_YEAR 173, 176
MARKETING_PLUS_STATEMENT_DATE 173, 176
MARKETING_PRIMARY_NAME 173, 176
MARKETING_TRADE_NAME 173, 176
MASS_READY 85, 87, 90
MASSA 92
MATCH_SCORE 132, 133
MATCH_TYPE 263, 265, 268
matchrate 301
Matchscore 132, 133
MAX_AANHANGER_GEREMD 92
MAX_AANHANGER_ONGEREMD 92
MAX_DAKBELASTING 92
MAX_KOGELDRUK 92
MAX_TOELAATBARE_MASSA 92
Maximaal Gewicht As Geremd 85, 87, 88, 90, 113, 115, 116
Maximum Geremd Gewicht 85, 87, 88, 90, 113, 115, 116
MAXIMUM_CREDIT 166
MAXIMUM_CREDIT_CURRENCY 166
MAXIMUM_MASS_AXLE_BRAKED 85, 87, 90
MAXIMUM_MASS_BRAKED 85, 87, 90
MAXIMUM_MASS_PAYLOAD 85, 87, 90, 118
MAXIMUM_MASS_SELF_BRAKED 85, 87, 90
MAXIMUM_MASS_TRAILER_BRAKED 85, 87, 90
MAXIMUM_MASS_UNBRAKED 85, 87, 90
Maximumleeftijd voor Responscache (sec) 516
maximum-length-identifiers 2
max-url-length-accepted 2
max-url-length-desired 2
MEEGESPOTEN_SPIEGELS_PAKKET 92
MEEGESPOTEN_SPIEGELS_PRIJS 92
MEEGESPOTEN_SPIEGELS_STANDAARD 92
MEEGESPOTEN_SPIEGELS_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
Merk 84, 85, 87, 88, 90, 92, 113, 115, 116, 284
Merkcode 90
metaGetMethod 467
metaGetService 468
metaGetServices 469
METALLIC_LAK_PAKKET 92
METALLIC_LAK_PRIJS 92
METALLIC_LAK_STANDAARD 92
METALLIC_LAK_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
Meta-methode 467
Meta-service 468
Meta-services 469
method_name 467
METHODS 468
MIDDENARMSTEUN_ACHTER_PAKKET 92
MIDDENARMSTEUN_ACHTER_PRIJS 92
MIDDENARMSTEUN_ACHTER_STANDAARD 92
MIDDENARMSTEUN_ACHTER_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
MIDDENARMSTEUN_VOOR_PAKKET 92
MIDDENARMSTEUN_VOOR_PRIJS 92
MIDDENARMSTEUN_VOOR_STANDAARD 92
MIDDENARMSTEUN_VOOR_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
MIDDLE_NAME 130
MILEAGE_DESCRIPTION 290
MILEAGE_INDICATION 290
MILEAGE_REGISTRATION_YEAR 290
minimum-length-text 2
MISTLAMPEN_ACHTER_PAKKET 92
MISTLAMPEN_ACHTER_PRIJS 92
MISTLAMPEN_ACHTER_STANDAARD 92
MISTLAMPEN_ACHTER_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
MISTLAMPEN_VOOR_PAKKET 92
MISTLAMPEN_VOOR_PRIJS 92
MISTLAMPEN_VOOR_STANDAARD 92
MISTLAMPEN_VOOR_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
Mobielnummer 130, 188, 192, 196, 448
mobile_number 130, 188, 192, 196, 448, 475
MODEL 84, 85, 87, 88, 90, 92, 113, 115, 116, 284
MODEL_ATL 118, 126, 128
model_id 121, 122
MODEL_JAAR_TOT 92
MODEL_JAAR_VAN 92
MODEL_MAAND_TOT 92
MODEL_MAAND_VAN 92
MODEL_NAME 121
MODEL_RDW 118
Moeder D&B Sleutel 160
Moeder DUNS 160
Moeder Handelsnaam 160
Moeder Land 160
MONUMENT 470
MUNICIPALITY 183
MUNICIPALITY_CODE 183

- N -

Naam 27, 56, 57, 132, 154, 157, 187, 257, 261, 268, 276, 467, 468, 469, 506, 515
Naam bedrijf 22, 23, 513
Naleving Bedrijf 129
Naleving Bedrijf Zoek 132
Naleving Persoon Zoek 133
Nalevingsdeskundige 130

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

NAME 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 56, 57, 132, 154, 157, 169, 170, 187, 257, 261, 268, 276, 467, 468, 469, 497, 506, 515
name_match_type 154
NAME_MATCHING_RESULT_NAME_SUGGESTION 497
NAME_MATCHING_RESULT_TYPE 497
Nationaliteit 130, 133
NATIONALITY 130, 133
Native Platform Scalar Verzoeken 516
NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS 516
NAVIGATIESYSTEEM_PAKKET 92
NAVIGATIESYSTEEM_PRIJS 92
NAVIGATIESYSTEEM_STANDAARD 92
NAVIGATIESYSTEEM_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
nbcode 28, 31, 33, 34, 36, 42, 45, 52, 72, 76, 307, 308
nbcodefrom 181, 182, 296, 297, 309
nbcodes 296
nbcodeto 181, 182, 309
nbi 493
NBNAME 33
NBWO Geschatte Waarde 470
nbwoEstimateValue 470
Nederlands Bedrijf Bestand Bijwerken/Toevoegen 278
Nederlands Bedrijf Bijwerken/Toevoegen Bestanden 281
Nederlands Bedrijf Bijwerkoverzicht 282
Nederlands Bedrijf Dossier Ophalen 188
Nederlands Bedrijf Dossier Ophalen (V2) 192
Nederlands Bedrijf Dossier Ophalen (V3) 196
Nederlands Bedrijf Dossierhistorie Ophalen 191
Nederlands Bedrijf Historie Ophalen 222
Nederlands Bedrijf Zoeken 263
Nederlands Bedrijf Zoekparameters 267
Nederlands Bedrijf Zoekpostcode 270
Nederlands Voertuig 287
Nederlands Voertuig (V2) 290
Nederlands Voertuig Eigenaarhistorie 285
Nederlands Voertuig Marktwaarde 284
Nederlandse Bedrijf Zoekselectie 271
Nederlandse Bedrijfsposities 258
Nederlandse Bedrijven Dossiernummer 56, 57
Nederlandse Bedrijven Vestigingsnummer 56, 57
Nederlandse Zakelijk BTW-nummer 261
Nederlandse Zakelijke Juridische Entiteit 254
Nederlandse Zakelijke Look-a-likes 261
Nederlandse Zakelijke Rechtspersoon 250
Nederlandse Zakelijke SBI 259
Nederlandse Zakelijke SBI-omschrijving 260
NEERKLAPBARE_ACHTERBANK_PAKKET 92
NEERKLAPBARE_ACHTERBANK_PRIJS 92
NEERKLAPBARE_ACHTERBANK_STANDAARD 92
NEERKLAPBARE_ACHTERBANK_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
NEGATIVE_INFORMATION_DE_BANKRUPTCY_HAS_BANKRUPTCY 141
NEGATIVE_INFORMATION_DE_DIRECTOR_EVENTS 141
NEGATIVE_INFORMATION_DE_INSOLVENCY_INFORMATION_DATEOF_INSOLVENCY 141
NEGATIVE_INFORMATION_DE_INSOLVENCY_INFORMATION_INSOLVENCY_EVENTS 141
NEGATIVE_INFORMATION_DE_INSOLVENCY_INFORMATION_TRUSTEE_CITY 141
NEGATIVE_INFORMATION_DE_INSOLVENCY_INFORMATION_TRUSTEE_CODE 141
NEGATIVE_INFORMATION_DE_INSOLVENCY_INFORMATION_TRUSTEE_EMAIL_ADDRESS 141
NEGATIVE_INFORMATION_DE_INSOLVENCY_INFORMATION_TRUSTEE_FAX_NUMBER 141
NEGATIVE_INFORMATION_DE_INSOLVENCY_INFORMATION_TRUSTEE_FIRST_NAME 141
NEGATIVE_INFORMATION_DE_INSOLVENCY_INFORMATION_TRUSTEE_LAST_NAME 141
NEGATIVE_INFORMATION_DE_INSOLVENCY_INFORMATION_TRUSTEE_NAME 141
NEGATIVE_INFORMATION_DE_INSOLVENCY_INFORMATION_TRUSTEE_TELEPHONE_NUMBER 141
NEGATIVE_INFORMATION_DE_INSOLVENCY_INFORMATION_TRUSTEE_TITLE 141
NEGATIVE_INFORMATION_GENERIC 141
NEGATIVE_INFORMATION_NL_COURT_ITEMS 141
NEIGHBORHOOD_CODE 183
neighborhoodcode 51
NET_INCOME 160
NET_WORTH 166
Netnummer Opzoeken 51
Netnummer Postcode Opzoeken 51
Netto Waarde 166
Nettolading 516
new_password 500
new_since 78, 271, 272, 456
NICKNAME 22, 23, 501, 503, 513
NIVEAUREGELING_PAKKET 92
NIVEAUREGELING_PRIJS 92
NIVEAUREGELING_STANDAARD 92
NIVEAUREGELING_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
NL Diversen Datum Juridische Vorm 141
NL Diversen Exporteur 141

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

NL Diversen Filiaalnummer 141
NL Diversen Importeur 141
NL Diversen Negatieve Beoordeling 141
NL Diversen RSIN Nummer 141
NON_MARKETING_INDICATOR 256
NOTES 129, 130
NOTIFICATIONRECIPIENTS 22, 23, 503, 513
npt 516
nr_employees_weight 261
nummer 337, 396
Nummer van Kamer 64

- O -

oauth-unauthorized-max-tries 2
oauth-unauthorized-sleep-initial-ms 2
oauth-unauthorized-sleep-max-ms 2
oauth-unauthorized-sleep-multiplicator 2
object_id 410, 428, 443
OFFICE_TYPE 154, 157
old_password 500
oldest_extract_date 277
OLIEDRUKMETER_PAKKET 92
OLIEDRUKMETER_PRIJS 92
OLIEDRUKMETER_STANDAARD 92
OLIEDRUKMETER_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
OLIEPEILMETER_PAKKET 92
OLIEPEILMETER_PRIJS 92
OLIEPEILMETER_STANDAARD 92
OLIEPEILMETER_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
OLIETEMPERATUURMETER_PAKKET 92
OLIETEMPERATUURMETER_PRIJS 92
OLIETEMPERATUURMETER_STANDAARD 92
OLIETEMPERATUURMETER_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
Omgeving 27
Onbelast Gewicht 85, 87, 88, 90, 113, 115, 116, 118
ONLINE_REPORTS 154
Oorspronkelijk Systeemreferentie 516
Oorspronkelijke Systeemgroep 516
OP_AFSTAND_TE_OPENEN_BAGAGEKLEP_PAKKET 92
OP_AFSTAND_TE_OPENEN_BAGAGEKLEP_PRIJS 92
OP_AFSTAND_TE_OPENEN_BAGAGEKLEP_STANDAARD 92
OP_AFSTAND_TE_OPENEN_BAGAGEKLEP_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
OPBERGVAK_LINKERPORTIER_PAKKET 92
OPBERGVAK_LINKERPORTIER_PRIJS 92
OPBERGVAK_LINKERPORTIER_STANDAARD 92
OPBERGVAK_LINKERPORTIER_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
OPENING_STATEMENT 160
OPERATIONAL_EVENTS 166
OPPERVLAK 470
Oprichtdatum Dag 188, 192, 196, 448
Oprichtdatum Jaar 188, 192, 196, 448
Oprichtdatum Maand 188, 192, 196, 448
Oprichtingsdatum van Uitgebreide Bestand Dag 59
Oprichtingsdatum van Uitgebreide Bestand Jaar 59
Oprichtingsdatum van Uitgebreide Bestand Maand 59
OPTIONS_MANUFACTURE_ATL_CODE 124
OPTIONS_MANUFACTURE_LICENSE_PLATE 124
OPTIONS_MANUFACTURE_OPTIONS 124
OPTIONS_PACKAGE_ATL_CODE 124
OPTIONS_PACKAGE_LICENSE_PLATE 124
OPTIONS_PACKAGE_PACKAGES 124
OPTIONS_STANDARD_ATL_CODE 124
OPTIONS_STANDARD_LICENSE_PLATE 124
OPTIONS_STANDARD_OPTIONS 124
ORDER_NUMBER 134, 141
ORGANISATIONS 276
organization 334, 335
ORIG_SYSTEM_GROUP 516
ORIG_SYSTEM_REFERENCE 516
ORIGINAL 259
OTHER_EVENTS 166
OTHER_INFORMATION_ADVISORS 134, 141
OTHER_INFORMATION_BANKERS 134, 141
OTHER_INFORMATION_EMPLOYEES_INFORMATION 134, 141
OUT 26, 66, 507, 512
OUT_OF_BUSINESS 158, 166
OUTPUT_ELEMENTS 467
OVERGEGAAN_IN_ACTUALITEIT_TIJDSTIP_HYPOTHECAIR 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
OVERGEGAAN_IN_ACTUALITEIT_TIJDSTIP_KADASTRAAL 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_AANTEKENINGEN_WKPB 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_AANVULLINGEN 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_AARD 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_AARD_CULTUUR_BEBOUWD 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

OVERGEGAAN_IN_BETREFT_AARD_CULTUUR_ONBEBOUWD 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_ADRESSEN 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_BELAST_MET 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_LOGISCH_TIJDSTIP_ONTSTAAN 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_LOGISCH_TIJDSTIP_VERVALLEN 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_STATUSHISTORIE 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_TECHNISCH_TIJDSTIP_ONTSTAAN 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_TECHNISCH_TIJDSTIP_VERVALLEN 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_HISTORIE_VOLGNUMMER 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_IDENTIFICATIE 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_INDICATIE_GEDEELTELIJK_BEZWAARD_OUD_OBJECT 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_INDICATIE_GESPLITST 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_INDICATIE_TWEEDE_SPLITSING 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_INDICATIE_VOORGENOMEN_AANTEKENING 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_INDICATIE_VOORLOPIGE_AANTEKENING 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_APPARTEMENTSRECHT_VOLGNUMMER 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_KADASTRALE_GEMEENTE 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_PERCEELNUMMER 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_AANDUIDING_SECTIE 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_GROOTTE_SOORT_GROOTTE 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KADASTRALE_GROOTTE_WAARDE 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KOOPSOM_BEDRAG_SOM 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KOOPSOM_BEDRAG_VALUTA 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KOOPSOM_INDICATIE_MEER_OBJECTEN 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KOOPSOM_KOOPDATUM 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_KOOPSOM_KOOPJAAR 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_OMSCHRIJVING 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_OMSCHRIJVING_ONDERZOEK_ERFDIENSTBAARHEDEN 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_ONTSTAAN_UIT 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_DESCRIPTION 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_IDENTIFIER 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_NAME 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_RD_COORDINAAT_X 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_PLAATSCOORDINATEN_RD_COORDINAAT_Y 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_TEKENINGEN 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_TOELICHTING_BEWAARDER 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_TOESTANDSDATUM_ONDERZOEK_ERFDIENSTBAARHEDEN 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_TYPE 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_UIN 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
OVERGEGAAN_IN_BETREFT_VERMELD_IN 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
OVERGEGAAN_IN_PRODUCTIENUMMER 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
OVERGEGAAN_IN_SIGNALERING_TIJDSTIP_BESLAGEN 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

OVERGEGAAN_IN_SIGNALERING_TIJDSTIP_HYPOTHECAIR 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
OVERGEGAAN_IN_SIGNALERING_TIJDSTIP_KADASTRAAL 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
OVERGEGAAN_IN_TENAAMSTELLINGEN 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
OVERGEGAAN_IN_TIJDSTIP_SAMENSTELLING_BERICHT 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
OVERGEGAAN_IN_ZAKELIJK_RECHTEN 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
OVERZICHT_ACTUALITEITTIJDSTIP_KOOPSOMMEN 434
OVERZICHT_ADRES_RANGE 434
OVERZICHT_EIND_DATUM 389
OVERZICHT_GEMEENTE 389
OVERZICHT_GEVRAAGD_GEBIED_HUISLETTER 434
OVERZICHT_GEVRAAGD_GEBIED_HUISNUMMER 434
OVERZICHT_GEVRAAGD_GEBIED_HUISNUMMERTOEVOEGING 434
OVERZICHT_GEVRAAGD_GEBIED_IDENTIFICATIE 434
OVERZICHT_GEVRAAGD_GEBIED_KOOPSOM_GEGEVENS 434
OVERZICHT_GEVRAAGD_GEBIED_ONROERENDE_ZAKEN 434
OVERZICHT_GEVRAAGD_GEBIED_POSTCODE 434
OVERZICHT_HUISNR_TM 389
OVERZICHT_HUISNR_VAN 389
OVERZICHT_KOOPSOMMEN 389
OVERZICHT_ONROERENDE_ZAKEN 338, 340, 341, 345, 348, 352, 355, 360, 365, 370, 374, 379, 384, 385, 386, 387, 391, 392, 394, 395
OVERZICHT_PERSONEN 341, 345, 348, 352, 355, 360, 365, 370, 374, 379, 384, 386, 391, 392, 394, 395
OVERZICHT_PRODUCTIENUMMER 434
OVERZICHT_RECHTEN 341, 345, 348, 352, 355, 360, 365, 370, 374, 379, 384, 386, 391, 392, 394, 395
OVERZICHT_REEKSINDICATIE 389
OVERZICHT_STRAATNAAM 389
OVERZICHT_TIJDSTIP_SAMENSTELLING_BERICHT 434
OVERZICHT_WOONPLAATS_NAAM 434

- P -

page 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 51, 52, 64, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 81, 82, 120, 121, 122, 132, 133, 152, 154, 169, 170, 261, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 272, 280, 281, 282, 297, 298, 452, 453, 455, 456, 459, 460, 506, 510
Paginering Aantal Pagina's 34, 36, 37, 39, 45, 47, 48
Paginering Aantal Resultaten 34, 36, 37, 39, 45, 47, 48
Paginering Huidige Pagina 34, 36, 37, 39, 45, 47, 48
Paginering Maximum Aantal Resultaten 34, 36, 37, 39, 45, 47, 48
PAGING_CURPAGE 34, 36, 37, 39, 45, 47, 48
PAGING_MAXRESULTS 34, 36, 37, 39, 45, 47, 48
PAGING_NUMPAGES 34, 36, 37, 39, 45, 47, 48
PAGING_NUMRESULTS 34, 36, 37, 39, 45, 47, 48
PAGING_PERPAGE 34, 36, 37, 39, 45, 47, 48
PAID_UP_SHARE_CAPITAL 188, 192, 196, 448
PAID_UP_SHARE_CAPITAL_CURRENCY 188, 192, 196, 448
PARALLEL_IMPORT 118
PARENT_COUNTRY 160
PARENT_DNB_KEY 160
PARENT_DUNS 160
PARENT_TRADE_NAME 160
PARKEERSENSOR_PAKKET 92
PARKEERSENSOR_PRIJS 92
PARKEERSENSOR_STANDAARD 92
PARKEERSENSOR_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
PARTICULATE_FILTER 90
partition-slot-based-rate-limit-length-ms 2
partition-slot-based-rate-limit-slots 2
PARTNERSHIP 202, 224
PARTS 478, 482, 491
password 462, 501, 503, 505, 507
PAYDEX_NORM 166
PAYDEX_SCORE 166
PAYDEX_SCORE_EARLIER 160
PAYLOAD_TEXT 516
PAYMENT_COST 275
PAYMENT_DATA_GENERIC 141
PAYMENT_INFORMATION 325
PAYMENT_PRE 275
PAYMENT_REFUND 275
PD_RATING 324, 325
PDF 186

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PENDING_UPDATES 282
PEP_LEVEL 130
perceelnummer 338, 341, 345, 355, 360, 365, 384, 385, 390, 391, 392, 403, 422, 439
period_end 243, 266
period_end_date 191, 222, 223
period_start 243, 266
period_start_date 191, 222, 223
PERSON_ADDRESS_BUILDING 473
PERSON_ADDRESS_CITY 473
PERSON_ADDRESS_COUNTRY 473
PERSON_ADDRESS_HOUSE_NUMBER 473
PERSON_ADDRESS_HOUSE_NUMBER_ADDITION 473
PERSON_ADDRESS_MUNICIPALITY 473
PERSON_ADDRESS_POSTCODE 473
PERSON_ADDRESS_STATE 473
PERSON_ADDRESS_STREET 473
PERSON_BIRTH_DATE 473
PERSON_FIRST_NAME 473
PERSON_GENDER 473
PERSON_INITIALS 473
PERSON_LAST_NAME 473
PERSON_PREFIX 473
PERSON_SCORE 293, 475
Personeel 64, 188, 192, 196, 448
Personeelsklasse 64, 188, 192, 196, 448
Personeelsreferentiedatum Dag 188, 192, 196, 448
Personeelsreferentiedatum Jaar 188, 192, 196, 448
Personeelsreferentiedatum Maand 188, 192, 196, 448
PERSONNEL 64, 188, 192, 196, 448
PERSONNEL_CI 192, 196
PERSONNEL_CI_REFERENCE_DATE_DAY 192, 196
PERSONNEL_CI_REFERENCE_DATE_MONTH 192, 196
PERSONNEL_CI_REFERENCE_DATE_YEAR 192, 196
PERSONNEL_FULLTIME 188, 192, 196, 448
PERSONNEL_REFERENCE_DATE_DAY 188, 192, 196, 448
PERSONNEL_REFERENCE_DATE_MONTH 188, 192, 196, 448
PERSONNEL_REFERENCE_DATE_YEAR 188, 192, 196, 448
PERSONS 276, 323
Persoon ID 130, 133
Persoonsscore 293, 475
phone_number 154, 158, 165, 166, 169, 170, 171, 293, 475
phrase 23
PLAATS 69, 70, 71, 72, 76, 77, 78, 158, 165, 166, 169, 170, 183, 300, 301, 303, 305, 313, 470
PLAATSID 29, 30, 49
PLAATSNAAM 29, 30, 49
Plaatsnaam Extract 29, 30, 49
Plaatsnaam TPG 29, 30, 49
PLAATSNAAM_EXTRACT 29, 30, 49
PLAATSNAAM_PTT 29, 30, 49
pobox 334, 335
POLLENFILTER_PAKKET 92
POLLENFILTER_PRIJS 92
POLLENFILTER_STANDAARD 92
POLLENFILTER_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
PORTIERVERLICHTING_PAKKET 92
PORTIERVERLICHTING_PRIJS 92
PORTIERVERLICHTING_STANDAARD 92
PORTIERVERLICHTING_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
POSITIONS 202, 224, 258
POSSIBLE_CURRENT_POSITIONS 184
POSSIBLE_PREVIOUS_POSITIONS 184
postal_code 132, 154, 157
postalcode 301
postbus 28, 31, 42
postcode 43, 51, 73, 74, 77, 78, 158, 165, 166, 169, 170, 263, 267, 268, 270, 271, 272, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 310, 311, 313, 315, 326, 327, 328, 333, 334, 335, 336, 340, 348, 352, 370, 374, 379, 386, 387, 388, 389, 393, 394, 395, 397, 416, 434, 435, 453, 455, 456, 465, 470, 473, 475
POSTCODE_MODEL_RESULTAAT_AANTAL 470
POSTCODE_MODEL_RESULTAAT_DATUM_VAN 470
POSTCODE_MODEL_RESULTAAT_PLAATS 470
POSTCODE_MODEL_RESULTAAT_STANDAARD_DEVIATIE 470
POSTCODE_MODEL_RESULTAAT_STRAAT 470
POSTCODE_MODEL_RESULTAAT_WAARDE 470
POSTCODE_MODEL_RESULTAAT_WAARDEVERDELINGEN 470
POSTCODE_SCORE 475
POSTCODE_TREFFERS_ACTUALITEIT_TIJDSTIP_HYPOTHECAIR 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
POSTCODE_TREFFERS_ACTUALITEIT_TIJDSTIP_KADASTRAAL 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_HUISLETTER 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_HUISNUMMER 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_HUISNUMMERTOEVOEGING 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_IDENTIFICATIE 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_KOOPSOM_GEGEVENS 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_ONROERENDE_ZAKEN 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
POSTCODE_TREFFERS_BETREFT_POSTCODE 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
POSTCODE_TREFFERS_PRODUCTIENUMMER 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
POSTCODE_TREFFERS_SIGNALERING_TIJDSTIP_BESLAGEN 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
POSTCODE_TREFFERS_SIGNALERING_TIJDSTIP_HYPOTHECAIR 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
POSTCODE_TREFFERS_SIGNALERING_TIJDSTIP_KADASTRAAL 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
POSTCODE_TREFFERS_TIJDSTIP_SAMENSTELLING_BERICHT 397, 403, 410, 416, 422, 428, 435, 439, 443
postcodefrom 298, 312, 476, 478, 480, 487
postcodes 298
postcodeto 312, 476, 478, 480, 487
POWER 87, 90, 113, 118, 122, 126, 128
PRE_HGK_INSOLVENCY_ID 330
Precisie 296, 297, 298
PRECISION 296, 297, 298
prefix 333, 473, 475
pre-request-delay-ms 2
PREVIOUS_INSOLVENCY_ID 330
PREVIOUS_MAGISTRATE 330
PREVIOUS_NET_WORTH 160
PREVIOUS_POSITIONS 184
PREVIOUS_SALES 160
PREVIOUS_STATEMENT_DATE 160
PREVIOUSDOSSIERNO 64
PREVIOUSSUBDOSSIERNO 64
PRICES_BPM_NEW_PRICE 126, 128
PRICES_BTW_NEW_PRICE 126, 128
PRICES_CATALOG_PRICE 126, 128
PRICES_CURRENT_PRICE_EXCHANGE 126, 128
PRICES_CURRENT_PRICE_RETAIL 126, 128
PRICES_CURRENT_PRICE_TRADE 126, 128
PRICES_DATE_PRICE_LIST 126, 128
PRICES_NET_CATALOG_PRICE 126, 128
PRICES_RECALCULATED_BTW_NEW_PRICE 126, 128
PRICES_RECALCULATED_CATALOG_PRICE 126, 128
PRICES_RECALCULATED_NET_CATALOG_PRICE 126, 128
PRIJSPEIL_DATUM 470
Primair Schatting 166
Primair Werknemers 166
Primaire SBI Code 63, 64, 188, 192, 196, 448
Primaire SBI Omschrijving 63, 64
Primaire SBI-code Omschrijving 188, 192, 196, 448
PRIMARY_NAME 171
PRIMARY_SBI_CODE 188, 192, 196, 448
PRIMARY_SBI_CODE_TEXT 188, 192, 196, 448
primary_sbi_only 77, 78, 271, 272, 456
PRIMARYSBICODE 63, 64
PRIMARYSBICODETEXT 63, 64
PRINCIPAL_NAME 166
PRINCIPAL_TITLE 166
production_year 120, 121, 122, 128
PROFILE_URL 261
PROTOCOLS 468
province 34, 36, 37, 45, 47, 154, 157, 183, 300, 301, 303, 305, 313, 334, 335
PROVINCE_CODE 183
provinces 271, 272
Provincie 183, 300, 301, 303, 305, 313
PROVINCIECODE 29, 32, 40, 41, 43, 49
PROVINCIENAAM 29, 40, 43, 49
publication_id 330
PUBLICATIONS 332, 333
PURCHASE_DATA_PRICE_DATA_CALCULATION_METHOD 286
PURCHASE_DATA_PRICE_DATA_NET_PURCHASE_PRICE 286
PURCHASE_DATA_PRICE_DATA_PURCHASE_PRICE 286
PURCHASE_DATA_PRICE_DATA_VALUE_ADDED_TAX 286
PURCHASE_DATA_PRICE_DATA_VEHICLE_PURCHASE_TAX 286
PURCHASE_DATA_REFERENCE_DATE 286

- Q -

Quick Ratio 160
QUICK_RATIO 160
QUICKCHECK_ADDRESS 160
QUICKCHECK_ANNUAL_SALES_CONSOLIDATED 160
QUICKCHECK_ANNUAL_SALES_CURRENCY 160

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

QUICKCHECK_ANNUAL_SALES_ESTIMATED 160
QUICKCHECK_ANNUAL_SALES_VALUE 160
QUICKCHECK_ANNUAL_SALES_VALUE_TEXT 160
QUICKCHECK_BUSINESS_NUMBER 160
QUICKCHECK_BUSINESS_NUMBER_DESCRIPTION 160
QUICKCHECK_BUSINESS_NUMBER_TYPE 160
QUICKCHECK_CEO_NAME 160
QUICKCHECK_CEO_TITLE 160
QUICKCHECK_CITY 160
QUICKCHECK_COUNTRY 160
QUICKCHECK_COUNTRY_CALLING_CODE 160
QUICKCHECK_CRIMINAL_PROCEEDINGS 160
QUICKCHECK_CURRENCY 160
QUICKCHECK_CURRENT_CONTROL_YEAR 160
QUICKCHECK_DEBTOR_INPOSSESSION 160
QUICKCHECK_DISASTER 160
QUICKCHECK_DNB_KEY 160
QUICKCHECK_DNB_RATING 160
QUICKCHECK_DUNS 160
QUICKCHECK_EMPLOYEES_PRIMARY_EMPLOYEES 160
QUICKCHECK_EMPLOYEES_PRIMARY_EMPLOYEES_TEXT 160
QUICKCHECK_EMPLOYEES_PRIMARY_ESTIMATED 160
QUICKCHECK_EMPLOYEES_PRIMARY_QUALIFICATION_INDICATOR 160
QUICKCHECK_EMPLOYEES_PRIMARY_SUBSIDIARIES_INCLUDED 160
QUICKCHECK_EMPLOYEES_TOTAL_EMPLOYEES 160
QUICKCHECK_EMPLOYEES_TOTAL_EMPLOYEES_TEXT 160
QUICKCHECK_EMPLOYEES_TOTAL_ESTIMATED 160
QUICKCHECK_EMPLOYEES_TOTAL_QUALIFICATION_INDICATOR 160
QUICKCHECK_EMPLOYEES_TOTAL_SUBSIDIARIES_INCLUDED 160
QUICKCHECK_ENQUIRY_DUNS 160
QUICKCHECK_FAX_NUMBER 160
QUICKCHECK_FINANCIAL_EMBARRASSMENT 160
QUICKCHECK_FINANCIAL_LEGAL_EVENTS 160
QUICKCHECK_FINANCIAL_STATEMENT_DATE 160
QUICKCHECK_HISTORY_DESCRIPTION 160
QUICKCHECK_HISTORY_INDICATOR 160
QUICKCHECK_INCOME_STATEMENT_DATE 160
QUICKCHECK_INCOME_STATEMENT_DATE_END 160
QUICKCHECK_INCOME_STATEMENT_DATE_START 160
QUICKCHECK_INCORPORATION_YEAR 160
QUICKCHECK_INTANGIBLE_ASSETS 160
QUICKCHECK_LEGAL_FORM 160
QUICKCHECK_LEGAL_FORM_DESCRIPTION 160
QUICKCHECK_LOCAL_ACTIVITY_CODE 160
QUICKCHECK_LOCAL_ACTIVITY_CODE_TYPE 160
QUICKCHECK_LOCAL_ACTIVITY_DESCRIPTION 160
QUICKCHECK_MAXIMUM_CREDIT 160
QUICKCHECK_MAXIMUM_CREDIT_CURRENCY 160
QUICKCHECK_NET_WORTH 160
QUICKCHECK_OPERATIONAL_EVENTS 160
QUICKCHECK_OTHER_EVENTS 160
QUICKCHECK_OUT_OF_BUSINESS 160
QUICKCHECK_PAYDEX_NORM 160
QUICKCHECK_PAYDEX_SCORE 160
QUICKCHECK_PHONE_NUMBER 160
QUICKCHECK_POSTCODE 160
QUICKCHECK_PRINCIPAL_NAME 160
QUICKCHECK_PRINCIPAL_TITLE 160
QUICKCHECK_REGION 160
QUICKCHECK_SALES 160
QUICKCHECK_SECURED_FILINGS 160
QUICKCHECK_SIC_ACTIVITY_CODE 160
QUICKCHECK_SIC_ACTIVITY_DESCRIPTION 160
QUICKCHECK_SIC_VERSION 160
QUICKCHECK_START_YEAR 160
QUICKCHECK_STATEMENT_CURRENCY 160
QUICKCHECK_SUBREGION 160
QUICKCHECK_SUIT_JUDGEMENT 160
QUICKCHECK_TANGIBLE_NET_WORTH_CONSOLIDATED 160
QUICKCHECK_TANGIBLE_NET_WORTH_CURRENCY 160
QUICKCHECK_TANGIBLE_NET_WORTH_ESTIMATED 160
QUICKCHECK_TANGIBLE_NET_WORTH_VALUE 160
QUICKCHECK_TANGIBLE_NET_WORTH_VALUE_TEXT 160
QUICKCHECK_TRADE_NAME 160
QUICKCHECK_TRADE_NAMES 160

- R -

RADAR_CRUISE_CONTROL_PAKKET 92
RADAR_CRUISE_CONTROL_PRIJS 92
RADAR_CRUISE_CONTROL_STANDAARD 92

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

RADAR_CRUISE_CONTROL_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
radius 297, 298
Ramp 166
RANGE_INDICATION 183
RATINGS 325
React ID 510
reactid 462, 510, 511
reason 140, 141
RECALL_DEFECTS 287, 290
RECALL_STATUS 287, 290
RECEIPT_ITEMS 275
RECEIPT_TOTAL_PRICE 275
RECEIVERS_RECEIVER 330
RECHTER_BUITENSPIEGEL_PAKKET 92
RECHTER_BUITENSPIEGEL_PRIJS 92
RECHTER_BUITENSPIEGEL_STANDAARD 92
RECHTER_BUITENSPIEGEL_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
reeks 337, 396
Reeks ID 49
Reeks Indicator 49, 388
REEKS_CEBUCOCODE 43
REEKS_GEMEENTECODE 43
REEKS_GEMEENTEID 43
REEKS_GEMEENTENAAM 43
REEKS_HUISNR_TM 43
REEKS_HUISNR_VAN 43
REEKS_LETTERCOMBINATIE 43
REEKS_PLAATSID 43
REEKS_PLAATSNAAM 43
REEKS_PLAATSNAAM_EXTRACT 43
REEKS_PLAATSNAAM_PTT 43
REEKS_PROVINCIECODE 43
REEKS_PROVINCIENAAM 43
REEKS_REEKSID 43
REEKS_REEKSINDICATIE 43
REEKS_STRAATID 43
REEKS_STRAATNAAM 43
REEKS_STRAATNAAM_EXTRACT 43
REEKS_STRAATNAAM_NEN 43
REEKS_STRAATNAAM_PTT 43
REEKS_WIJKCODE 43
REEKSID 49
REEKSINDICATIE 49, 388
REFERENCE_DATE 250, 258
REFERENCE_DATE_FIRST_ADMISSION 286
REFERENCE_FUEL_TYPE 286
REFERENCE_MAXIMUM_MASS_PAYLOAD 286
REFERENCE_VERSION 286
REFERENCE_WEIGHT 286
REFERENCE_YEAR_MANUFACTORED 286
REFERENCES 222, 223
REGELBARE_DASHBOARDVERLICHTING_PAKKET 92
REGELBARE_DASHBOARDVERLICHTING_PRIJS 92
REGELBARE_DASHBOARDVERLICHTING_STANDAARD 92
REGELBARE_DASHBOARDVERLICHTING_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
REGELBARE_INTERVAL_PAKKET 92
REGELBARE_INTERVAL_PRIJS 92
REGELBARE_INTERVAL_STANDAARD 92
REGELBARE_INTERVAL_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
REGELBARE_SCHOKDEMPING_PAKKET 92
REGELBARE_SCHOKDEMPING_PRIJS 92
REGELBARE_SCHOKDEMPING_STANDAARD 92
REGELBARE_SCHOKDEMPING_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
REGENSENSOR_PAKKET 92
REGENSENSOR_PRIJS 92
REGENSENSOR_STANDAARD 92
REGENSENSOR_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
region 158, 166, 170
REGION_SCORE 293
Regioscore 293
register_code 396
REGISTERLETTER 64
Registratie Datum Eerste Afgifte 287, 290
Registratie Datum Laatste Tenaamstelling 287, 290
Registratie Eerste Toelating 287, 290
Registratie Status 254
Registratienummer 154, 157
REGISTRATION_ASSIGNMENT_DATE 254
REGISTRATION_DATE_APK_DUE_DATE 287, 290
REGISTRATION_DATE_FIRST_ADMISSION 287, 290
REGISTRATION_DATE_FIRST_ISSUING 287, 290
REGISTRATION_DATE_LATEST_NAME_REGISTRATION 287, 290
REGISTRATION_DATE_SUSPENSION_END_DATE 287, 290
REGISTRATION_DATE_TACHOGRAPH_EXPIRATION 287, 290
REGISTRATION_LAST_UPDATE 254
REGISTRATION_MANAGING_LOU 254
REGISTRATION_NUMBER 154, 157
REGISTRATION_OWNERSHIPS 287, 290
REGISTRATION_RENEWAL_DATE 254
REGISTRATION_STATUS 254
REGISTRATION_TYPE 157, 160

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

REGISTRATION_VALIDATION_SOURCES 254
REGISTRATIONS 187
Rekening (V2) 27
Rekening Besteltoken 21
Rekening Gebruiker Zoeken (V2) 23
Rekening Gebruikerslijst (V2) 22
Rekening Hostbeperkingen 26
Rekeningaanmaakstatus 20
Rekeningaanmaaktoken 20
Rekeningsaldo 25
RELATED_BUSINESSES 129, 130
RELATED_METHODS 467
RELATED_PERSONS 129, 130
relatiecode 338, 341, 345, 355, 360, 365, 384, 385, 390, 391, 392
REMARK 287, 290
REMKRACHTVERDELING_PAKKET 92
REMKRACHTVERDELING_PRIJS 92
REMKRACHTVERDELING_STANDAARD 92
REMKRACHTVERDELING_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
REMMEN_ACHTER 92
REMMEN_ACHTER_MM 92
REMMEN_VOOR 92
REMMEN_VOOR_MM 92
REMOVAL_DATE 330
REPORT_ALARM_COMPANY_CONTACT_DETAILS_ADDRESSES 316
REPORT_ALARM_COMPANY_CONTACT_DETAILS_COMPANY_NAME 316
REPORT_ALARM_COMPANY_CONTACT_DETAILS_TRADE_NAMES 316
REPORT_ALARM_COMPANY_DISCONTINUANCE_DATE 316
REPORT_ALARM_COMPANY_DISCONTINUANCE_REASON 316
REPORT_ALARM_COMPANY_DISCONTINUANCE_TYPE 316
REPORT_ALARM_COMPANY_GRAYDON_COMPANY_ID 316
REPORT_ALARM_COMPANY_SPECIAL_COMPANY_INFORMATION 316
REPORT_CALAMITY_COMPANY_BRANCH_OFFICES 316
REPORT_CALAMITY_COMPANY_COMPANY_MANAGEMENT_FIRST_DIRECTORS 316
REPORT_CALAMITY_COMPANY_COMPANY_MANAGEMENT_MANAGEMENT 316
REPORT_CALAMITY_COMPANY_CONCERN_LIAISONS 316
REPORT_CALAMITY_COMPANY_CONTACT_DETAILS_ADDRESSES 316
REPORT_CALAMITY_COMPANY_CONTACT_DETAILS_COMPANY_NAME 316
REPORT_CALAMITY_COMPANY_CONTACT_DETAILS_TELEPHONE_NUMBERS 316
REPORT_CALAMITY_COMPANY_CONTACT_DETAILS_TRADE_NAMES 316
REPORT_CALAMITY_COMPANY_FINANCIAL_CALAMITIES 316
REPORT_CALAMITY_COMPANY_GRAYDON_COMPANY_ID 316
REPORT_CALAMITY_COMPANY_HISTORY_COMPANY_CONTINUED_UNDER 316
REPORT_CALAMITY_COMPANY_HISTORY_CONTINUATION 316
REPORT_CALAMITY_COMPANY_HISTORY_ORIGINATED_FROM 316
REPORT_CALAMITY_COMPANY_IMPORT_EXPORT_EXPORT_COUNTRIES 316
REPORT_CALAMITY_COMPANY_IMPORT_EXPORT_IMPORT_COUNTRIES 316
REPORT_CALAMITY_COMPANY_OFFICIAL_DATA_CAPITAL 316
REPORT_CALAMITY_COMPANY_OFFICIAL_DATA_CHAMBER_OF_COMMERCE_ADMINISTERING_CHAMBER_NO 316
REPORT_CALAMITY_COMPANY_OFFICIAL_DATA_CHAMBER_OF_COMMERCE_CHAMBER_NO 316
REPORT_CALAMITY_COMPANY_OFFICIAL_DATA_CHAMBER_OF_COMMERCE_DOSSIER_NO 316
REPORT_CALAMITY_COMPANY_OFFICIAL_DATA_CHAMBER_OF_COMMERCE_SUB_DOSSIER_NO 316
REPORT_CALAMITY_COMPANY_OFFICIAL_DATA_CHAMBER_OF_COMMERCE_TRADE_REGISTER_LOCATION 316
REPORT_CALAMITY_COMPANY_OFFICIAL_DATA_DISCONTINUANCE_DATE 316
REPORT_CALAMITY_COMPANY_OFFICIAL_DATA_DISCONTINUANCE_REASON 316
REPORT_CALAMITY_COMPANY_OFFICIAL_DATA_DISCONTINUANCE_TYPE 316
REPORT_CALAMITY_COMPANY_OFFICIAL_DATA_FOUNDED 316
REPORT_CALAMITY_COMPANY_OFFICIAL_DATA_NUMBER_OF_NON_EXECUTIVE_PARTNERS 316
REPORT_CALAMITY_COMPANY_OFFICIAL_DATA_PRESENT_LEGAL_FORM_CODE 316
REPORT_CALAMITY_COMPANY_OFFICIAL_DATA_PRESENT_LEGAL_FORM_FINE_CODE 316
REPORT_CALAMITY_COMPANY_OFFICIAL_DATA_PRESENT_LEGAL_FORM_FINE_TEXT 316
REPORT_CALAMITY_COMPANY_OFFICIAL_DATA_PRESENT_LEGAL_FORM_TEXT 316
REPORT_CALAMITY_COMPANY_OFFICIAL_DATA_PUBLICATION_DUTY_CODE 316

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

REPORT_CALAMITY_COMPANY_OFFICIAL_DATA_PUBLICATION_DUTY_TEXT 316
REPORT_CALAMITY_COMPANY_OFFICIAL_DATA_VAT_NUMBER 316
REPORT_CALAMITY_COMPANY_PARTICIPATIONS 316
REPORT_CALAMITY_COMPANY_RELATIONS_COMPANIES 316
REPORT_CALAMITY_COMPANY_RELATIONS_PERSONS 316
REPORT_CALAMITY_COMPANY_SECTORS_OF_INDUSTRY 316
REPORT_CALAMITY_COMPANY_SHARE_HOLDERS 316
REPORT_CALAMITY_COMPANY_SPECIAL_COMPANY_INFORMATION 316
REPORT_DATA_COMPANIES 473
REPORT_DATA_INSOLVENCIES 473
REPORT_DATA_LEGAL_RESTRAINT_DECISIONS 473
REPORT_DATA_LEGAL_RESTRAINT_PERSON_BIRTH_DATE 473
REPORT_DATA_LEGAL_RESTRAINT_PERSON_FIRST_NAME 473
REPORT_DATA_LEGAL_RESTRAINT_PERSON_LAST_NAME 473
REPORT_DATA_LEGAL_RESTRAINT_PERSON_PREFIX 473
REPORT_DATA_LEGAL_RESTRAINT_REGISTRY_ADDRESS_BUILDING 473
REPORT_DATA_LEGAL_RESTRAINT_REGISTRY_ADDRESS_CITY 473
REPORT_DATA_LEGAL_RESTRAINT_REGISTRY_ADDRESS_COUNTRY 473
REPORT_DATA_LEGAL_RESTRAINT_REGISTRY_ADDRESS_HOUSE_NUMBER 473
REPORT_DATA_LEGAL_RESTRAINT_REGISTRY_ADDRESS_HOUSE_NUMBER_ADDITION 473
REPORT_DATA_LEGAL_RESTRAINT_REGISTRY_ADDRESS_MUNICIPALITY 473
REPORT_DATA_LEGAL_RESTRAINT_REGISTRY_ADDRESS_POSTCODE 473
REPORT_DATA_LEGAL_RESTRAINT_REGISTRY_ADDRESS_STATE 473
REPORT_DATA_LEGAL_RESTRAINT_REGISTRY_ADDRESS_STREET 473
REPORT_DATA_LEGAL_RESTRAINT_REGISTRY_EMAIL_ADDRESS 473
REPORT_DATA_LEGAL_RESTRAINT_REGISTRY_TELEPHONE_NUMBER 473
REPORT_DATA_LEGAL_RESTRAINT_VERDICT_NUMBER 473
REPORT_NORMAL_COMPANY_ANNUAL_FIGURES 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_CALAMITY_CALAMITY_EVENTS 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_CALAMITY_OTHER_CALAMITIES 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_COMPANY_MANAGEMENT_FIRST_DIRECTORS 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_COMPANY_MANAGEMENT_MANAGEMENT 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_CONCERN_LIAISONS 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_CONTACT_DETAILS_ADDRESSES 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_CONTACT_DETAILS_COMPANY_NAME 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_CONTACT_DETAILS_TELEPHONE_NUMBERS 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_CONTACT_DETAILS_TRADE_NAMES 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_CREDIT_ADVICE_DATA_CREDIT_ADVICE_CREDIT_AMOUNT 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_CREDIT_ADVICE_DATA_CREDIT_ADVICE_CREDIT_CURRENCY 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_CREDIT_ADVICE_DATA_CREDIT_ADVICE_CREDIT_FACTORS 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_CREDIT_ADVICE_DATA_CREDIT_ADVICE_GRAYDON_COMPANY_ID 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_CREDIT_ADVICE_DATA_CREDIT_ADVICE_HISTORY_ADVISED_LIMITS 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_CREDIT_ADVICE_DATA_CREDIT_ADVICE_MOTHER_AMOUNT 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_CREDIT_ADVICE_DATA_CREDIT_ADVICE_MOTHER_GRAYDON_COMPANY_ID 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_CREDIT_ADVICE_DATA_CREDIT_RATING_CREDIT_FLAG_CODE 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_CREDIT_ADVICE_DATA_CREDIT_RATING_CREDIT_FLAG_TEXT 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_CREDIT_ADVICE_DATA_CREDIT_RATING_ERC_SCORE 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_CREDIT_ADVICE_DATA_CREDIT_RATING_PD_PERCENTAGE 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_CREDIT_ADVICE_DATA_CREDIT_RATING_PD_PERCENTAGE_HISTORY 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_CREDIT_ADVICE_DATA_CREDIT_RATING_PD_RATING 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_CREDIT_ADVICE_DATA_CREDIT_RATING_PD_RATING_HISTORY 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_CREDIT_ADVICE_DATA_CREDIT_RATING_RATINGS 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_CREDIT_ADVICE_DATA_CREDIT_RATING_Y_RATING 316

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

REPORT_NORMAL_COMPANY_CREDIT_ADVICE_DATA_CREDIT_RATING_Y_RATING_HISTORY 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_CREDIT_ADVICE_DATA_INCLUDING_PERSONAL_JUDGEMENT 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_DECLARATIONS_OF_LIABILITY 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_FINANCIAL_CALAMITIES 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_FINANCIAL_DETAILS_GRAYDON_COMPANY_ID 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_FINANCIAL_DETAILS_RESULTS 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_FINANCIAL_DETAILS_TURNOVERS 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_GRAYDON_COMPANY_ID 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_HISTORY_COMPANY_CONTINUED_UNDER 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_HISTORY_CONTINUATION 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_HISTORY_ORIGINATED_FROM 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_OFFICIAL_DATA_CAPITAL 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_OFFICIAL_DATA_CHAMBER_OF_COMMERCE_ADMINISTERING_CHAMBER_NO 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_OFFICIAL_DATA_CHAMBER_OF_COMMERCE_CHAMBER_NO 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_OFFICIAL_DATA_CHAMBER_OF_COMMERCE_DOSSIER_NO 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_OFFICIAL_DATA_CHAMBER_OF_COMMERCE_SUB_DOSSIER_NO 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_OFFICIAL_DATA_CHAMBER_OF_COMMERCE_TRADE_REGISTER_LOCATION 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_OFFICIAL_DATA_DISCONTINUANCE_DATE 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_OFFICIAL_DATA_DISCONTINUANCE_REASON 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_OFFICIAL_DATA_DISCONTINUANCE_TYPE 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_OFFICIAL_DATA_FOUNDED 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_OFFICIAL_DATA_NUMBER_OF_NON_EXECUTIVE_PARTNERS 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_OFFICIAL_DATA_PRESENT_LEGAL_FORM_CODE 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_OFFICIAL_DATA_PRESENT_LEGAL_FORM_FINE_CODE 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_OFFICIAL_DATA_PRESENT_LEGAL_FORM_FINE_TEXT 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_OFFICIAL_DATA_PRESENT_LEGAL_FORM_TEXT 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_OFFICIAL_DATA_PUBLICATION_DUTY_CODE 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_OFFICIAL_DATA_PUBLICATION_DUTY_TEXT 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_OFFICIAL_DATA_VAT_NUMBER 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_PAYMENT_INFORMATION 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_PERSONNEL_EMPLOYEES_CLASS_CODE 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_PERSONNEL_EMPLOYEES_CLASS_TEXT 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_PERSONNEL_GRAYDON_COMPANY_ID 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_PERSONNEL_NUMBER_OF_EMPLOYEES 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_POSITIONS_IN_OTHER_COMPANIES 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_RELATIONS_COMPANIES 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_RELATIONS_PERSONS 316
REPORT_NORMAL_COMPANY_SECTORS_OF_INDUSTRY 316
REPORT_NORMAL_INDIRECT_COMPANY_RELATIONS_COMPANIES 316
REPORT_NORMAL_INDIRECT_COMPANY_RELATIONS_PERSONS 316
REPORT_PDF 140
REPORTS 330
REQUEST_DATE 515
requested-maximum-usable-partitions 2
requested-page-size 2
requests-parallel-max 2
RESELLER 27
RESIDENCE 326, 327, 328
restrictions 18, 504
RESULT 334, 335
RESULT_BLOB 516
RESULT_DATE_TIME_UTC 516
RESULT_NUMBER 516
RESULT_TEXT 516
Resultaat BLOB 516
Resultaat Datum Tijd 516
Resultaat Nummer 516
Resultaat Tekst 516
RESULTS 34, 36, 37, 39, 45, 47, 48
result-set-memory-cache 2
RETAIL 284
return_url 20, 21
Rijafstand Opzoeken 181
Rijkaar Gewicht 85, 87, 88, 90, 113, 115, 116
Rijtijd Opzoeken 182

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Riskcheck Persoon 475
riskCheckGetRiskPersonCompanyReport 473
riskCheckPerson 475
ROLES 130
route_type 485
ROUTECOORDINATES_COORDINATES 478, 482, 491
ROUTECOORDINATES_NUMBER 478, 482, 491
Routeplanner EU-informatie 483
Routeplanner EU-kaart 484
Routeplanner EU-omschrijving 481
Routeplanner Informatie 487
Routeplanner Informatie Adres 488
Routeplanner Omschrijving Adres 477
Routeplanner RD-informatie 492
Routeplanner RD-omschrijving 490
Routeplanner Route 485
routePlannerDescription 476
routePlannerDescriptionAddress 477
routePlannerDescriptionCoordinatesRD 478
routePlannerDescriptionDutchAddress 479
routePlannerDescriptionShortest 480
routePlannerEUDescription 481
routePlannerEUDescriptionCoordinatesLatLon 482
routePlannerEUInformation 483
routePlannerEUMap 484
routePlannerGetRoute 485
routePlannerInformation 487
routePlannerInformationAddress 488
routePlannerInformationDutchAddress 489
Routeplanneromschrijving 476
routePlannerRDDescription 490
routePlannerRDDescriptionCoordinatesRD 491
routePlannerRDInformation 492
routetype 477, 478, 479, 481, 482, 483, 484, 487, 488, 489, 490, 491, 492
RSIN Nummer 188, 192, 196, 448
rsin_number 188, 192, 196, 264, 265, 448, 452
RUITENWISSER_ACHTER_PAKKET 92
RUITENWISSER_ACHTER_PRIJS 92
RUITENWISSER_ACHTER_STANDAARD 92
RUITENWISSER_ACHTER_STANDAARD_SINDS_DATUM 92

- S -

Saldo 22, 23, 27, 512, 513
SALES 166
Samenvatting Bedrijfsnaam 134, 141
Samenvatting Bedrijfsstatus Omschrijving 141
Samenvatting Bedrijfsstatus Status 141
Samenvatting jaarrekening Jaar 192, 196
Samenvatting Kredietlimiet 134
Samenvatting Kredietscore Aanbiederwaarde Maximum 141
Samenvatting Kredietscore Aanbiederwaarde Minimum 141
Samenvatting Kredietscore Aanbiederwaarde Waarde 141
Samenvatting Kredietwaardering Gemeenschappelijke Omschrijving 141
Samenvatting Kredietwaardering Gemeenschappelijke Waarde 141
Samenvatting Kredietwaardering Kredietlimiet 141
Samenvatting Land 134, 141
Samenvatting Number 134, 141
SANCTIONS 129, 130
sbi 77, 78, 271, 272, 456
SBI Code 58
sbi_code 260
SBI_CODES 260
SBI_COLLECTION_COMPANY_INFO 192, 196
SBI_COLLECTION_ORIGINAL 192, 196
sbi_match_type 271
sbi_weight 261
sbicode 58, 67, 68
SBICODES 67
SCENARIO 274
schaal 384, 385, 386, 387
SCHUIFDAK_PAKKET 92
SCHUIFDAK_PRIJS 92
SCHUIFDAK_STANDAARD 92
SCHUIFDAK_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
SCHUUR 470
SEATS 85, 87, 90, 118, 126, 128
Secondaire SBI 2 Code 63, 64
Secondaire SBI 2 Omschrijving 63, 64
Secondaire SBI Code 63, 64
Secondaire SBI Omschrijving 63, 64
SECONDARY_SBI_CODE1 188, 192, 196, 448
SECONDARY_SBI_CODE1_TEXT 188, 192, 196, 448
SECONDARY_SBI_CODE2 188, 192, 196, 448
SECONDARY_SBI_CODE2_TEXT 188, 192, 196, 448
SECONDARYSBICODE1 63, 64
SECONDARYSBICODE1TEXT 63, 64
SECONDARYSBICODE2 63, 64
SECONDARYSBICODE2TEXT 63, 64
sectie 338, 341, 345, 355, 360, 365, 384, 385, 390, 391, 392, 403, 422, 439
Sectie Code 260
Sectie Omschrijving 67, 260

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Sectie Sectiecode 67
SECTION_DESCRIPTION 67, 260
SECTION_SECTION_CODE 260
SECTION_SECTIONCODE 67
SECTIONS 59
Secundaire SBI-Code 1 188, 192, 196, 448
Secundaire SBI-Code 1 Omschrijving 188, 192, 196, 448
Secundaire SBI-Code 2 188, 192, 196, 448
Secundaire SBI-Code 2 Omschrijving 188, 192, 196, 448
SECURED_FILINGS 166
SENTIMENT 266
SEPA Conversie Bankrekeningnummer 493
SEPA IBAN-details 496
SEPA Match-rekeninghouder 497
sepaConvertBankAccountNumber 493
sepaConvertBasicBankAccountNumber 495
sepaIbanDetails 496
sepaMatchAccountHolder 497
sepaValidateInternationalBankAccountNumberFormat 499
SERIE 92
SERIE_JAAR_TOT 92
SERIE_JAAR_VAN 92
service_name 467, 468
Sessielijst 510
SHARE_CAPITAL_STRUCTURE_ISSUED_SHARE_CAPITAL 134, 141
SHARE_CAPITAL_STRUCTURE_NOMINAL_SHARE_CAPITAL 134, 141
SHARE_CAPITAL_STRUCTURE_SHARE_HOLDERS 134, 141
SHORT 266
SHORT_TYPE 118, 126, 128
SHORTEST 181, 182
SIC_ACTIVITY_CODE 158, 166
SIC_ACTIVITY_DESCRIPTION 158, 166
SIC_VERSION 158, 166
SIDE 125
SIMILARITY_SCORE 261
simulate-http-400-errors 2
simulate-http-400-errors-percentage 2
simulate-http-401-errors 2
simulate-http-401-errors-percentage 2
simulate-http-403-errors 2
simulate-http-403-errors-percentage 2
simulate-http-408-errors 2
simulate-http-408-errors-percentage 2
simulate-http-429-errors 2
simulate-http-429-errors-percentage 2
simulate-http-500-errors 2
simulate-http-500-errors-percentage 2
simulate-http-502-errors 2
simulate-http-502-errors-percentage 2
simulate-http-503-errors 2
simulate-http-503-errors-percentage 2
simulate-http-504-errors 2
simulate-http-504-errors-percentage 2
simulate-http-522-errors 2
simulate-http-522-errors-percentage 2
simulate-http-524-errors 2
simulate-http-524-errors-percentage 2
simulate-http-protocol-errors 2
simulate-http-protocol-errors-percentage 2
simulate-http-timeout-errors 2
simulate-http-timeout-errors-percentage 2
SINCE 256
SIZE 125
Sla HTTP Disk Cache op 516
Sla HTTP Memory Cache op 516
SLAG 92
Sleutel 447
slot-based-rate-limit-length-ms 2
slot-based-rate-limit-slots 2
Snelste 181, 182
Soort 84, 154, 157, 185, 266, 284, 285
soort_register 396
SOORT_SCHAKELING 92
sort_order 266
SOURCE 186, 215, 236, 243, 266
SPERDIFFERENTIEEL_PAKKET 92
SPERDIFFERENTIEEL_PRIJS 92
SPERDIFFERENTIEEL_STANDAARD 92
SPERDIFFERENTIEEL_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
SPOORBREEDTE_ACHTER 92
SPOORBREEDTE_VOOR 92
SPORTIVITY 126, 128
SPORTSTOELEN_PAKKET 92
SPORTSTOELEN_PRIJS 92
SPORTSTOELEN_STANDAARD 92
SPORTSTOELEN_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
Staat Code 29, 32, 40, 41, 43, 49, 183
Staat Naam 29, 40, 43, 49
STABILISATOR_ACHTER 92
STABILISATOR_VOOR 92
STABILITEITSREGELING_PAKKET 92
STABILITEITSREGELING_PRIJS 92
STABILITEITSREGELING_STANDAARD 92
STABILITEITSREGELING_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
Stad ID 29, 30, 49

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Stadsnaam 29, 30, 49
STAKEHOLDERS 53
Standaard Opties Kentekenplaat 124
Standaard Opties Opties 124
standardize-identifiers 2
standardize-identifiers-casing 2
STANDING_ROOM 85, 87, 90, 118
START_ADDRESS_ADDRESS_KEY 485
START_ADDRESS_CITY 485
START_ADDRESS_COUNTRY 485
START_ADDRESS_HOUSE_NUMBER 485
START_ADDRESS_HOUSE_NUMBER_ADDITION 485
START_ADDRESS_POSTCODE 485
START_ADDRESS_STREET 485
start_city 485
START_COORDINATES_LATLONG_LATITUDE 485
START_COORDINATES_LATLONG_LONGITUDE 485
START_COORDINATES_RD_X 485
START_COORDINATES_RD_Y 485
start_country 485
start_house_number 485
start_house_number_addition 485
start_postcode 485
start_street 485
START_YEAR 158, 166
Startdatum 516
STARTONDERBREKER_PAKKET 92
STARTONDERBREKER_PRIJS 92
STARTONDERBREKER_STANDAARD 92
STARTONDERBREKER_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
Staruimte 85, 87, 88, 90, 113, 115, 116, 118
STATEMENT_CONSOLIDATED 160
STATEMENT_CURRENCY 166
STATUS 154, 157, 202, 224, 274, 275, 468, 469
Status Gestolen 287, 290
Status In Afwachting van Inspectie 287, 290
Status Verzekerd 287, 290
STATUS_AWAITING_INSPECTION 287, 290
STATUS_DATA_AWAITING_INSPECTION 113
STATUS_DATA_INSURED 113
STATUS_DATA_MISSING 113
STATUS_DATA_STOLEN 113
STATUS_EXPORTED 287, 290
STATUS_INSURED 287, 290
STATUS_MISSED 287, 290
STATUS_STOLEN 287, 290
STATUS_SUSPENDED 287, 290
STEREOINSTALLATIE_PAKKET 92
STEREOINSTALLATIE_PRIJS 92
STEREOINSTALLATIE_STANDAARD 92
STEREOINSTALLATIE_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
STOLEN 90
Stopgezet Dag 192, 196
Stopgezet Jaar 192, 196
Stopgezet Maand 192, 196
STRAAT 300, 301, 326, 327, 328, 470
Straat ID 49
STRAAT_MODEL_RESULTAAT_AANTAL 470
STRAAT_MODEL_RESULTAAT_DATUM_VAN 470
STRAAT_MODEL_RESULTAAT_PLAATS 470
STRAAT_MODEL_RESULTAAT_STANDAARD_DEVIATIE 470
STRAAT_MODEL_RESULTAAT_STRAAT 470
STRAAT_MODEL_RESULTAAT_WAARDE 470
STRAAT_MODEL_RESULTAAT_WAARDEVERDELINGEN 470
STRAATID 49
STRAATNAAM 49, 69, 70, 71, 72, 76, 77, 78, 183, 303, 305, 313, 388
Straatnaam (NEN) 183
Straatnaam NEN 49
Straatnaam TPG 49
STRAATNAAM_EXTRACT 49
STRAATNAAM_NEN 49
STRAATNAAM_PTT 49
street 34, 36, 37, 45, 47, 132, 154, 157, 263, 267, 268, 293, 294, 295, 300, 301, 326, 327, 328, 334, 335, 336, 453, 473, 475
STREET_NAME 183
STREET_NAME_NEN 183
STREETMATCH 294, 295
STREETNAME 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 169, 170, 303, 305, 313
strict_search 263, 267, 268, 453
STRUCTURE_NUMBER_OF_SUBSIDIARIES 192, 196
STRUCTURE_PARENT 192, 196
STRUCTURE_ULTIMATE_PARENT 192, 196
Structuur Aantal Dochterondernemingen 192, 196
Structuur Moeder 192, 196
Structuur Ultieme Ouder 192, 196
STUURBEKRACHTIGING_PAKKET 92
STUURBEKRACHTIGING_PRIJS 92
STUURBEKRACHTIGING_STANDAARD 92
STUURBEKRACHTIGING_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
STUURSCHAKELING_PAKKET 92
STUURSCHAKELING_PRIJS 92
STUURSCHAKELING_STANDAARD 92

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

STUURSCHAKELING_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
subdossierno 59, 63, 64, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83
Subdossiernummer 64, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 80, 81, 82
SUBREGION 158, 166
SUCCESSFUL 516
SUIT_JUDGEMENT 166
SUMMARY_DISTANCE 485
SUMMARY_TIME 485
SUMMARY_TYPE 485
surname_prefix 293
Surseance van Betaling 166
SUSPECTS 274

- T -

Taal 134, 141
TANGIBLE_NET_WORTH_CONSOLIDATED 166
TANGIBLE_NET_WORTH_CURRENCY 166
TANGIBLE_NET_WORTH_ESTIMATED 166
TANGIBLE_NET_WORTH_VALUE 166
TANGIBLE_NET_WORTH_VALUE_TEXT 166
TANKINHOUD 92
TAX_AMOUNT 287, 290
TAX_BASE 287, 290
TAX_WRITE_OFF 118
TECHNICAL_WEIGHT_GROSS_VEHICLE_MASS 287, 290
TECHNICAL_WEIGHT_MASS_READY 287, 290
TECHNICAL_WEIGHT_MAXIMUM_MASS_AXLE_BRAKED 287, 290
TECHNICAL_WEIGHT_MAXIMUM_MASS_BRAKED 287, 290
TECHNICAL_WEIGHT_MAXIMUM_MASS_PAYLOAD 287, 290
TECHNICAL_WEIGHT_MAXIMUM_MASS_SELF_BRAKED 287, 290
TECHNICAL_WEIGHT_MAXIMUM_MASS_TRAILER_BRAKED 287, 290
TECHNICAL_WEIGHT_MAXIMUM_MASS_UNBRAKED 287, 290
Telefoon 22, 23, 27, 513
TELEFOON_PAKKET 92
TELEFOON_PRIJS 92
TELEFOON_STANDAARD 92
TELEFOON_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
Telefoonnummer 64, 129, 130, 158, 165, 166, 169, 170, 171, 188, 192, 196, 448
TELEFOONVOORBEREIDING_PAKKET 92
TELEFOONVOORBEREIDING_PRIJS 92
TELEFOONVOORBEREIDING_STANDAARD 92
TELEFOONVOORBEREIDING_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
TELEPHONE 19, 22, 23, 27, 501, 503, 505, 513
telephone_no 328
telephone_number 129, 130, 188, 192, 196, 263, 267, 268, 448, 453
telephoneno 64, 72, 73, 74
TELEVISIE_PAKKET 92
TELEVISIE_PRIJS 92
TELEVISIE_STANDAARD 92
TELEVISIE_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
TEMPERATUURMETER_PAKKET 92
TEMPERATUURMETER_PRIJS 92
TEMPERATUURMETER_STANDAARD 92
TEMPERATUURMETER_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
testing_date 475
Tijdstip 476, 477, 479, 480, 481, 483, 487, 488, 489, 490, 492
TIME 476, 477, 479, 480, 481, 483, 487, 488, 489, 490, 492
Time-out (sec) 516
TIMEOUT_SEC 516
Titel 266
TITLE 266
to_city 477, 479, 488, 489
to_country 477, 488
to_houseno 477, 488
to_housno 479, 489
to_postalcode 477, 479, 488, 489
to_street 477, 479, 488, 489
TOERENTELLER_PAKKET 92
TOERENTELLER_PRIJS 92
TOERENTELLER_STANDAARD 92
TOERENTELLER_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
Toevoegen Groep 499
Toewijsbare Groepen 506
TOKEN 20, 21, 274, 275, 276, 277
TOP_SPEED 90, 113, 118, 126, 128
TOPICS 266
Topsnelheid 90, 92, 113, 118, 126, 128
TOTAL_ASSETS 160
TOTAL_CURRENT_ASSETS 160
TOTAL_CURRENT_LIABILITIES 160
TOTAL_LIABILITIES 160
TOTAL_PAYMENTS 160
Totale Activa 160
TRACTIECONTROLE_PAKKET 92
TRACTIECONTROLE_PRIJS 92
TRACTIECONTROLE_STANDAARD 92

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

TRACTIECONTROLE_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
TRADE 284
TRADE_NAME 158, 165, 166, 169, 170, 171, 263, 264, 265, 267, 268, 270, 271, 272, 326, 327, 328, 452, 453, 455, 456
TRADE_NAME_45 188, 192, 196, 448
TRADE_NAME_FULL 188, 192, 196, 448
TRADE_NAMES 157, 158, 165, 166, 169, 170, 188, 192, 196, 448
TRADENAME 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78
TRADENAME45 64
TRADENAMEFULL 64
TRAIN_WEIGHT 126, 128
Transactie ID 516
TRANSACTION_ID 516
TREATING_AUTHORITY_CODE 330
TREATING_AUTHORITY_ESTABLISHMENT_CODE 330
TREATING_AUTHORITY_ESTABLISHMENT_NAME 330
TREATING_AUTHORITY_NAME 330
TREE_CHILDREN 257
TREE_ID 257, 276
TREE_LEVEL 276
TREE_NAME 257, 276
TREE_PARENTS 276
TREE_REGISTERED_IN 276
TREE_ROLE_TYPE 276
TREE_TYPE 257, 276
TRIAL_BALANCE 160
TUIN 470
TURBO 92
TURBODRUKMETER_PAKKET 92
TURBODRUKMETER_PRIJS 92
TURBODRUKMETER_STANDAARD 92
TURBODRUKMETER_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
TYPE 84, 154, 157, 185, 266, 284, 285
TYPE_APPROVAL_TYPE_APPROVAL_MARK 287, 290
TYPE_APPROVAL_TYPE_CODE 287, 290
TYPE_APPROVAL_VERSION_CODE 287, 290
TYPES 88, 90, 115, 116, 118

- U -

Uitgebreid Dossier Achternaam 59
Uitgebreid Dossier Contactpersoon Geslacht 59
Uitgebreid Dossier Contactpersoon Initialen 59
Uitgebreid Dossier Contactpersoon Titel 1 59
Uitgebreid Dossier Contactpersoon Titel 2 59
Uitgebreid Dossier Contactpersoon Voorvoegsel 59
Uitgebreid Dossier Geautoriseerd Aandelenkapitaal 59
Uitgebreid Dossier Gestort Aandelenkapitaal 59
Uitgebreid Dossier Gestorte Aandelenkapitaal Valuta 59
Uitgebreid Dossier Hoofdlocatie Subdossiernummer 59
Uitgebreid Dossier Indicatie Export 59
Uitgebreid Dossier Indicatie Hoofdvestiging 59
Uitgebreid Dossier Indicatie Import 59
Uitgebreid Dossier Juridische Naam 59
Uitgebreid Dossier Uitgegeven Aandelenkapitaal 59
Uitgegeven Aandelenkapitaal 188, 192, 196, 448
UNLADEN_MASS 85, 87, 90, 118
UP_TO_DATE 282
Update informatie Dossiernummer 188, 192, 196, 448
Update informatie Laatst Bijgewerkt 188, 192, 196, 448
Update informatie Vestigingsnummer 188, 192, 196, 448
UPDATE_DATE 191
UPDATE_INFO_DATE_LAST_UPDATE 188, 192, 196, 448
UPDATE_INFO_DOSSIER_NUMBER 188, 192, 196, 448
UPDATE_INFO_ESTABLISHMENT_NUMBER 188, 192, 196, 448
UPDATE_INFO_UPDATE_TYPES 188, 192, 196, 448
UPDATE_TYPES 80, 81, 82, 279, 280, 281, 458, 459, 460
UPDATETYPES 80, 81, 82
URL 20, 21, 266, 326, 327, 328, 516
use_updates 277
use-fallback-environment 2
use-http-disk-cache 2
use-http-disk-cache-read 2
use-http-disk-cache-write 2
use-http-memory-cache 2
use-http-memory-cache-read 2
use-http-memory-cache-write 2
use-metadata-memory-cache 2
USER_ID 510
USER_NICKNAME 510
userAddGroup 499
USERADDGROUPRESPONSE 499
userChangePassword 500
USERCHANGEPASSWORDRESPONSE 500
userCreateV2 501
userEditBalance 502
USEREDITBALANCERESPONSE 502

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

userEditExtendedV2 503
USEREDITEXTENDEDV2RESPONSE 503
userEditHostRestrictions 504
USEREDITHOSTRESTRICTIONSRESPONSE 504
userEditV2 505
USEREDITV2RESPONSE 505
use-result-memory-cache 2
usergroupid 499, 509
USERGROUPS 22, 23, 501, 513
userid 499, 500, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513
userListAssignableGroups 506
username 462
USERNAMEPREFIX 27
userNotify 507
userRemove 508
userRemoveGroup 509
USERREMOVEGROUPRESPONSE 509
USERREMOVERESPONSE 508
userSessionList 510
userSessionRemove 511
USERSESSIONREMOVERESPONSE 511
userViewBalance 512
userViewHostRestrictions 512
userViewV2 513

- V -

VALID 499, 515
VALID_FROM 122
VALID_UNTIL 122
VALIDATION_STATUS 334, 335
Valideer BTW 515
Valideer BTW via VIES 515
VALUATIONS 84
VALUE 447
Valuta 166
VAT_NUMBER 53, 157, 261, 329, 515
VAT_NUMBERS 157
vatValidate 515
vatViesProxyCheckVat 515
VERBRUIK_BINNEN_BEBOUWDE_KOM 92
VERBRUIK_BUITEN_BEBOUWDE_KOM 92
VERBRUIK_GECOMBINEERD 92
VERBRUIK_GEMIDDELD 92
VERBRUIKSMETER_PAKKET 92
VERBRUIKSMETER_PRIJS 92
VERBRUIKSMETER_STANDAARD 92
VERBRUIKSMETER_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
VERING_ACHTER 92
VERING_VOOR 92
Verlengingsdatum Verlengingsbestand Dag 59
Verlengingsdatum Verlengingsbestand Jaar 59
Verlengingsdatum Verlengingsbestand Maand 59
VERLICHT_DASHBOARDKASTJE_PAKKET 92
VERLICHT_DASHBOARDKASTJE_PRIJS 92
VERLICHT_DASHBOARDKASTJE_STANDAARD 92
VERLICHT_DASHBOARDKASTJE_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
VERLICHTE_BAGAGERUIMTE_PAKKET 92
VERLICHTE_BAGAGERUIMTE_PRIJS 92
VERLICHTE_BAGAGERUIMTE_STANDAARD 92
VERLICHTE_BAGAGERUIMTE_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
VERLICHTE_MAKEUPSPIEGEL_PAKKET 92
VERLICHTE_MAKEUPSPIEGEL_PRIJS 92
VERLICHTE_MAKEUPSPIEGEL_STANDAARD 92
VERLICHTE_MAKEUPSPIEGEL_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
VERLICHTE_MOTORRUIMTE_PAKKET 92
VERLICHTE_MOTORRUIMTE_PRIJS 92
VERLICHTE_MOTORRUIMTE_STANDAARD 92
VERLICHTE_MOTORRUIMTE_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
Vermogen 87, 88, 90, 113, 118, 122, 126, 128
VERMOGEN_KW 92
VERMOGEN_PK 92
VERMOGEN_TPM 92
VERSION_ATL_CODE 126
VERSION_MODEL_NAME 126
VERSION_NAME 122, 128
VERSION_ORDER_NUMBER 126
VERSTELBARE_GORDELHOOGTE_PAKKET 92
VERSTELBARE_GORDELHOOGTE_PRIJS 92
VERSTELBARE_GORDELHOOGTE_STANDAARD 92
VERSTELBARE_GORDELHOOGTE_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
VERSTELBARE_HOOFDSTEUNEN_ACHTER_PAKKET 92
VERSTELBARE_HOOFDSTEUNEN_ACHTER_PRIJS 92
VERSTELBARE_HOOFDSTEUNEN_ACHTER_STANDAARD 92
VERSTELBARE_HOOFDSTEUNEN_ACHTER_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
VERSTELBARE_KOPLAMPEN_PAKKET 92
VERSTELBARE_KOPLAMPEN_PRIJS 92
VERSTELBARE_KOPLAMPEN_STANDAARD 92
VERSTELBARE_KOPLAMPEN_STANDAARD_SINDS_DATUM 92

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

VERSTELBARE_LENDENSTEUN_BESTUURDER_PAKKET 92
VERSTELBARE_LENDENSTEUN_BESTUURDER_PRIJS 92
VERSTELBARE_LENDENSTEUN_BESTUURDER_STANDAARD 92
VERSTELBARE_LENDENSTEUN_BESTUURDER_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
VERSTELBARE_LENDENSTEUN_PASSAGIER_PAKKET 92
VERSTELBARE_LENDENSTEUN_PASSAGIER_PRIJS 92
VERSTELBARE_LENDENSTEUN_PASSAGIER_STANDAARD 92
VERSTELBARE_LENDENSTEUN_PASSAGIER_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
VERSTRALERS_PAKKET 92
VERSTRALERS_PRIJS 92
VERSTRALERS_STANDAARD 92
VERSTRALERS_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
VERTRAGING_INTERIEURVERLICHTING_PAKKET 92
VERTRAGING_INTERIEURVERLICHTING_PRIJS 92
VERTRAGING_INTERIEURVERLICHTING_STANDAARD 92
VERTRAGING_INTERIEURVERLICHTING_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
Vervolgdatum Dag 188, 192, 196, 448
Vervolgdatum Jaar 188, 192, 196, 448
Vervolgdatum Maand 188, 192, 196, 448
VERWARMDE_RUITENSPROEIERS_PAKKET 92
VERWARMDE_RUITENSPROEIERS_PRIJS 92
VERWARMDE_RUITENSPROEIERS_STANDAARD 92
VERWARMDE_RUITENSPROEIERS_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
VERWARMDE_SPIEGELS_PAKKET 92
VERWARMDE_SPIEGELS_PRIJS 92
VERWARMDE_SPIEGELS_STANDAARD 92
VERWARMDE_SPIEGELS_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
VERWARMDE_ZITPLAATSEN_ACHTER_PAKKET 92
VERWARMDE_ZITPLAATSEN_ACHTER_PRIJS 92
VERWARMDE_ZITPLAATSEN_ACHTER_STANDAARD 92
VERWARMDE_ZITPLAATSEN_ACHTER_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
VERWARMDE_ZITPLAATSEN_VOOR_PAKKET 92
VERWARMDE_ZITPLAATSEN_VOOR_PRIJS 92
VERWARMDE_ZITPLAATSEN_VOOR_STANDAARD 92
VERWARMDE_ZITPLAATSEN_VOOR_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
Verwijder Gebruiker 508
Verwijder Groep 509
Verwijder Sessie 511
Verzekerd 90
Vestiging Postcode 64, 188, 192, 448
Vestiging Straatnaam 64, 73, 74
Vestigingsadres Adres 196
Vestigingsadres Huisnummer 196
Vestigingsadres Land 196
Vestigingsadres Plaats 196
Vestigingsadres Postcode 196
Vestigingsadres Straat 196
Vestigingsdatum van Uitgebreid Bestand Dag 59
Vestigingsdatum van Uitgebreid Bestand Jaar 59
Vestigingsdatum van Uitgebreid Bestand Maand 59
Vestigingshuisnummer 64
Vestigingshuisnummertoevoeging 64
Vestigingsnummer 188, 192, 196, 202, 224, 256, 263, 264, 265, 267, 268, 270, 271, 272, 279, 280, 281, 282, 448, 452, 453, 455, 456, 458, 459, 460
Vestigingsstad 64, 73, 74, 188, 192, 263, 264, 265, 267, 268, 270, 271, 272, 448, 452, 453, 455, 456
Vestigingsstraat 188, 192, 263, 264, 265, 267, 268, 270, 271, 272, 448, 452, 453, 455, 456
view 484
volgnummer 338, 341, 345, 355, 360, 365, 384, 385, 390, 391, 392
Volgnummer Cebuco Code 43
Volgnummer Gemeente ID 43
Volgnummer Gemeentecode 43
Volgnummer Gemeentenaam 43
Volgnummer Huisnummer t/m 43
Volgnummer Huisnummer vanaf 43
Volgnummer Lettercombinatie 43
Volgnummer Plaatsnaam Extract 43
Volgnummer Plaatsnaam TPG 43
Volgnummer Reeks ID 43
Volgnummer Reeks Indicator 43
Volgnummer Staat Code 43
Volgnummer Staat Naam 43
Volgnummer Stad ID 43
Volgnummer Stadsnaam 43
Volgnummer Straat ID 43
Volgnummer Straatnaam 43
Volgnummer Straatnaam NEN 43
Volgnummer Straatnaam TPG 43
Volledige Handelsnaam 64
VOLTMETER_PAKKET 92
VOLTMETER_PRIJS 92
VOLTMETER_STANDAARD 92

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

VOLTMETER_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
Voorgaand Dossiernummer 64
Voorgaand Subdossiernummer 64
Voornaam 130, 133
VOORRUITVERWARMING_PAKKET 92
VOORRUITVERWARMING_PRIJS 92
VOORRUITVERWARMING_STANDAARD 92
VOORRUITVERWARMING_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
VORIGE_VERKOOP_MODEL_RESULTAAT_HUISNUMMER 470
VORIGE_VERKOOP_MODEL_RESULTAAT_HUISNUMMER_TOEVOEGING 470
VORIGE_VERKOOP_MODEL_RESULTAAT_KOOPSOM 470
VORIGE_VERKOOP_MODEL_RESULTAAT_POSTCODE 470
VORIGE_VERKOOP_MODEL_RESULTAAT_VORIGE_VERKOOP_DATUM 470
VORIGE_VERKOOP_MODEL_RESULTAAT_VORIGE_VERKOOP_WAARDE 470

- W -

WAARDE 447, 470
Wachtwoord 501
Wachtwoord Wijzigen 500
web_weight 261
WEBSITE_URL 129
Wederverkoper 27
WEIGHTED_SCORE 293
width 463, 464, 465, 466, 484
WIELBASIS 92
WIELOPHANGING_ACHTER 92
WIELOPHANGING_VOOR 92
WIJKCODE 49
Winst-en Verliesrekening Datum 166
WITHIN_STRUCTURE 336
WONINGTYPE 470

- X -

X 295, 305, 307, 308, 311, 313, 314, 315, 336
XENON_KOPLAMPEN_PAKKET 92
XENON_KOPLAMPEN_PRIJS 92
XENON_KOPLAMPEN_STANDAARD 92
XENON_KOPLAMPEN_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
xfrom 490, 491, 492
xto 490, 491, 492

- Y -

Y 295, 305, 307, 308, 311, 313, 314, 315, 336
YEAR 185
YEAR_PERIOD 160
yfrom 490, 491, 492
yto 490, 491, 492

- Z -

Zakelijke BIK naar SBI 58
Zekerheidscode 165, 169, 170
Zijde 125
ZOEMER_VERGETEN_VERLICHTING_PAKKET 92
ZOEMER_VERGETEN_VERLICHTING_PRIJS 92
ZOEMER_VERGETEN_VERLICHTING_STANDAARD 92
ZOEMER_VERGETEN_VERLICHTING_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
ZONNESCHERM_ACHTERRUIT_PAKKET 92
ZONNESCHERM_ACHTERRUIT_PRIJS 92
ZONNESCHERM_ACHTERRUIT_STANDAARD 92
ZONNESCHERM_ACHTERRUIT_STANDAARD_SINDS_DATUM 92
zoom 463, 464, 465, 466

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.



Invantive B.V.
Biesteweg 11
3849 RD Hierden
Nederland

Tel: +31 88 00 26 500
Fax: +31 84 22 58 178
info@invantive.nl
invantive.nl

IBAN NL25 BUNQ 2098 2586 07
Kamer van Koophandel 13031406
BTW NL812602377B01
RSIN 8122602377
Algemeen Directeur: Guido Leenders
Statutaire zetel: Roermond

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.
24.0.92
29/06/2026, 21:03
ISBN 978-94-6302-000-8: