

Gripp CRM API Data Model

for use with Invantive SQL

24.0

invantive
the SQL company

Auteursrecht

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze tekst bestede zorg, kan noch de schrijver noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

Deze handleiding is een naslagwerk bedoeld om het gebruik te verduidelijken. Indien gegevens in de voorbeeldafbeeldingen overeenkomen met gegevens in uw systeem, dan is de overeenkomst toevallig.

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiÃ«le rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

- Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
- Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
- Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
- Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiÃ«ntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiÃ«nt kan beÃ¯nvloeden.
- Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
- Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
- Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
- Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.
Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of welke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

Inhoud

1 SQL-stuurprogramma voor Gripp CRM API 1

2 {res:itgen_doc_sql_attr_api} 2

3 Catalogus: GrippCrm 17

3.1 Schema's ... **17**

3.1.1 Schema: ... **17**

3.1.2 Schema: Native ... **160**

4 Package: dcr_metadata 162

4.1 Procedures ... **162**

4.1.1 dcr_metadata.get_partitions: Gripp CRM Data container metadata package ... **162**

Index 163

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

1 SQL-stuurprogramma voor Gripp CRM API

Invantive UniversalSQL is de snelste, eenvoudigste en meest betrouwbare manier om data uit te wisselen met de Gripp CRM-API.

Gebruik de optie "Zoeken" in het linkermenu om te zoeken naar een specifieke term, zoals de tabel- of kolomomschrijving. Gebruik de "Index"-optie als u de term al kent. Als u de benodigde informatie niet kunt vinden, klik dan op de Chat-knop onderaan of plaats uw vraag op de gebruikersgemeenschap. Invantive Support of andere gebruikers zullen u proberen te helpen.

Gripp CRM provides customer management: projects, timesheets and workflows.

De Gripp CRM-driver omvat 121 tabellen en 2975 kolommen.

Gripp CRM-API Clients

Invantive UniversalSQL is beschikbaar op vele gebruikersinterfaces ("clients" in het traditionele server-client paradigma). Alle Invantive UniversalSQL-statements kunnen worden uitgewisseld met een bijna 100% compatibiliteit over alle clients en besturingssystemen heen (Windows, MacOS, Linux, iOS, Android).

De clients omvatten Microsoft Excel, Microsoft Power BI, Microsoft Power Query, Microsoft Word en Microsoft Outlook. Webgebaseerde clients omvatten Invantive Cloud, Invantive Bridge Online als OData-proxy, Invantive App Online voor interactieve apps, Online SQL Editor voor het uitvoeren van query's en Invantive Data Access Point als uitgebreide proxy.

De Gripp CRM Power BI-connector is gebaseerd op de Invantive UniversalSQL driver voor Gripp CRM, aangevuld met een high-performance OData-connector die direct op Power BI werkt zonder enige add-on. Het OData-protocol is altijd versie 4, ongeacht of het achterliggende platform OData, SOAP of een ander protocol gebruikt.

Voor technische gebruikers zijn er commandoregel uitvoeringen van Invantive Data Hub die draaien op iOS, Android, Windows, MacOS en Linux. Invantive Data Hub wordt ook vaak gebruikt voor zakelijke servertoepassingen zoals ETL. Replicatie in grote hoeveelheden van gegevens afkomstig van de Gripp CRM-API naar traditionele databases zoals SQL Server (on-premises en Azure), MySQL, PostgreSQL en Oracle is mogelijk met Invantive Data Replicator. Invantive Data Replicator creëert en onderhoudt automatisch Gripp CRM-datawarehouses, eventueel in combinatie met gegevens van meer dan 75 andere (cloud) platforms. Invantive Data Replicator ondersteunt datavolumes tot meer dan 1 TB en meer dan 5.000 bedrijven. De on-premise editie van Invantive Bridge biedt een Gripp CRM ADO.net-provider.

Tenslotte kunnen online web apps worden gebouwd voor Gripp CRM met behulp van App Online of Invantive Cloud.

API-aanroepen Controleren

Wanneer een query of DML-statement is uitgevoerd op Invantive UniversalSQL kan een ontwikkelaar de daadwerkelijke aanroepen naar de Gripp CRM-API evalueren met behulp van een query op sessionios@DataDictionary. Als alternatief kan uitgebreide logging van vragen en antwoorden worden ingeschakeld door log-native-calls-to-disk op true te zetten. In de map %USERPROFILE%\Invantive\NativeLog zal Invantive UniversalSQL logbestanden aanmaken per vraag en antwoord aan de Gripp CRM-API.

Specificaties

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De SQL-driver voor Gripp CRM ondersteunt geen partitionering. Definieer één datacontainer in een database voor elk bedrijf in Gripp CRM om parallelle toegang mogelijk te maken voor gegevens van meerdere bedrijven.

Een inleiding in de concepten van Invantive UniversalSQL zoals databases, data containers en partitionering is te vinden in de Invantive UniversalSQL grammatica.

De configuratie kan gewijzigd worden via verschillende attributen middels de databasedefinitie, tijdens het aanmelden en tijdens gebruik. Een volledige lijst met configuratieopties staat in de driverattributen 2.

De catalogusnaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of weergave samen te stellen. De schemanaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of view samen te stellen. Op Gripp CRM is de vergelijking van twee teksten standaard hoofdlettergevoelig.

Wijzigingen en bugfixes van het Gripp CRM SQL-stuurprogramma zijn te vinden in de release-opmerkingen. Krijg toegang tot de gemeenschap via de Gripp CRM sectie van de Invantive forums.

Drivercode voor gebruik in settings.xml: `GrippCrm`

Alias: `gripp`

Aanbevolen alias: `grp`

Meer technische documentatie van de leverancier van Gripp CRM over de gebruikte verbinding is te vinden op https://api.gripp.com/public/api3.php.

Algemene Gripp CRM-documentatie is beschikbaar op https://support.gripp.com/.

2 {res:itgen_doc_sql_attr_api}

Het SQL-stuurprogramma voor Gripp CRM heeft veel kenmerken die kunnen worden verfijnd om de verwerking te verbeteren in scenario's met onbetrouwbare netwerkverbindingen naar de API-server van Gripp CRM of met grote hoeveelheden gegevens. Ook hebben veel drivers driver-specifieke attributen om het feitelijke gedrag te finetunen of data te verwerken die niet aan de specificaties voldoen.

Aan de Gripp CRM-driverattributen wordt een standaardwaarde toegekend die zelden behoeft te worden gewijzigd. Indien nodig kunnen echter wijzigingen worden aangebracht op vier niveau's die in de onderstaande tabel met afzonderlijke vinkjes zijn aangegeven:

- Connection string: de connection string uit het settings*.xml bestand en toegepast tijdens het aanmelden.
- Set SQL-statement: een set SQL-statement dat moet worden uitgevoerd nadat de verbinding tot stand is gebracht.
- Aanmelden: waarde die door de gebruiker interactief moet worden opgegeven tijdens het aanmelden in een gebruikersinterface.

De connectionstring voor Gripp CRM is te vinden in het settings*.xml bestand dat voor de database wordt gebruikt. De referentiehandleidingen bevatten instructies voor het verplaatsen van de settings*.xml bestanden. Settings*.xml-bestanden bevinden zich meestal in de map `%USERPROFILE%\invantive` in de meeste implementatiescenario's. Elke datacontainer van een database in de connection string kan een `connectionString` element hebben waarin de naam en de waarden van attributen worden gespecificeerd. Zowel naam als waarde moeten naar behoren worden geëscaped volgens de XML-semantiek. De feitelijke toepassing van de waarde gebeurt uitsluitend tijdens het aanmelden. Er moet een

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

nieuwe verbinding tot stand worden gebracht om de waarde van het driverattribuut te wijzigen met behulp van een connection string.

Het set SQL-statement kan na aanmelding worden uitgevoerd. De syntaxis is: `set NAME VALUE`, of voor een gedistribueerde database: `set NAME@ALIAS VALUE`. In sommige scenario's moet u de naam van de driverattribuut tussen vierkante haken zetten om te voorkomen dat de naam wordt ontleed, bijvoorbeeld wanneer een gereserveerd SQL-trefwoord deel uitmaakt van de naam. De nieuwe waarde wordt direct na uitvoering van de set-statement van kracht. Het set-statement kan tijdens een sessie zo vaak worden uitgevoerd als nodig is.

Driverattributen die interactief op een waarde kunnen worden ingesteld worden meestal weergegeven in het aanmeldvenster. Afhankelijk van het platform en de ontwerpbeslissingen van de ontwerper van de gebruikersinterface kunnen sommige of alle beschikbare driverattributen beschikbaar worden gesteld.

De Gripp CRM-driver kan worden geconfigureerd via de volgende attributen:

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
add-odata-mandatory-filters	Of automatisch OData-filters moeten worden toegevoegd die door het platform noodzakelijk worden geacht.	OData	False	✓	✓	✓	
analysis-enforce-row-uniqueness	Zorg ervoor dat rijen uniek zijn voor softwareanalyse. Een vingerafdruk wordt berekend op basis van de hele gegevensrij wanneer de kolom met de primaire sleutel onbekend is.	Shared	False	✓	✓	✓	
api-url	URL van de webservice.	OData		✓		✓	
bulk-delete-page-size-rows	Aantal rijen dat per batch moet worden verwijderd bij bulkverwijdering.	Shared	10000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-bytes	Geschatte maximale grootte in bytes van een batch bij bulksgewijs toevoegen.	Shared	10000000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-rows	Aantal toe te voegen rijen per batch bij bulksgewijs toevoegen.	Shared	250	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer de HTTP-server een incorrect formaat meldt tijdens het ophalen van gegevens.		3	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		500	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met SetSQLStatement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-400-bad-request-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-403-forbidden-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 403 meldt (Verboden).		2	✓	✓	✓	
download-error-403-forbidden-sleep-initial-ms	Initiële slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de website een HTTP-status 403 (Verboden) meldt.		3000	✓	✓	✓	
download-error-403-forbidden-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de website een HTTP-status 403 (Verboden) meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-403-forbidden-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaaptijd tussen nieuwe pogingen wanneer de website een HTTP-status 403 (Verboden) meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer HTTP-server onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer HTTP-server onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server een onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server een niet-verwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-429-too-many-requests-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website meldt dat er te veel aanvragen zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		10	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		10000	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		300000	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		2	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-max-tries	{res:itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_max_tries}		10	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-sleep-initial-ms	{res:itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_initial_ms}		10000	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-sleep-max-ms	{res:itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_max_ms}		300000	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-sleep-multiplicator	{res:itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_multiplicator}		2	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer de HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer HTTP-server een gebroken gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met SetSQLStatement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-503-server-unavailable-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		1000	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		1000	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een gateway time-out meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een time-out van de gateway meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een time-out voor de gateway meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een gateway time-out meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		2	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met SetSQLStatement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-599-network-connect-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een argumentuitzondering wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		10	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer er een argumentuitzondering optreedt bij het downloaden van een blob.		10000	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een argument-uitzondering wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		300000	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer een argument-uitzondering wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		2	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		10	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de Internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		10000	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de Internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		300000	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de Internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		2	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met SetSQLStatement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-io-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een netwerk-I/O-verbinding mislukt tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een netwerk I/O-verbindingsfout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een storing in de netwerk I/O-verbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als een netwerk-I/O-verbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een ongeldige JSON-tekst wordt geretourneerd.		3	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongeldig JSON-tekst wordt geretourneerd.		1000	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongeldige JSON-tekst wordt teruggegeven.		10000	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer een ongeldige JSON-tekst wordt teruggegeven.		2	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-max-tries	Maximum aantal pogingen waarbij de hostnaam niet kon worden omgezet tijdens het ophalen van gegevens.		5	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-sleep-initial-ms	Aanvankelijke slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de hostnaam niet kan worden opgelost tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de hostnaam niet kan worden opgelost tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-sleep-multiplicator	{res:itgen_pae_download_error_iname_resolution_failure_sleep_multiplicator}		1	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		3	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-other-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer er een fout in de Internetverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een webverbindingsfout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een storing in de webverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer een storing in de webverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-max-	{res:itgen_pae_download_error_web_not_found_max_tries}		1	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met SetSQLStatement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
tries							
download-error-web-not-found-sleep-initial-ms	{res:itgen_pae_download_error_web_not_found_sleep_initial_ms}		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-sleep-max-ms	{res:itgen_pae_download_error_web_not_found_sleep_max_ms}		300000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-sleep-multiplicator	{res:itgen_pae_download_error_web_not_found_sleep_multiplicator}		2	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet geïmplementeerd zijn.		1	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet zijn geïmplementeerd.		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet zijn geïmplementeerd.		300000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet zijn geïmplementeerd.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		1000	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		30000	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbinding een fout meldt door onvoldoende rechten.		1	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een fout meldt over ontbrekende rechten.		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een fout meldt door ontbrekende rechten.		300000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-web-unauthorized-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de verbinding een fout meldt over onvoldoende rechten.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-unknown-max-tries	{res:itgen_pae_download_error_web_unknown_max_tries}		10	✓	✓	✓	
download-error-web-unknown-sleep-initial-ms	{res:itgen_pae_download_error_web_unknown_sleep_initial_ms}		5000	✓	✓	✓	
download-error-web-unknown-sleep-max-ms	{res:itgen_pae_download_error_web_unknown_sleep_max_ms}		30000	✓	✓	✓	
download-error-web-unknown-sleep-multiplicator	{res:itgen_pae_download_error_web_unknown_sleep_multiplicator}		2	✓	✓	✓	
force-case-sensitive-identifiers	Beschouw identifiers als hoofdlettergevoelig, onafhankelijk van de mogelijkheden van het platform.	Shared	False	✓	✓	✓	
forced-casing-identifiers	Geforceerd hoofdlettergebruik voor identifiers. Kies uit Unset, Lower, Upper en Mixed.	Shared		✓	✓	✓	
http-disk-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP-diskcache, variërend van 1 (beperkt) tot 9 (intensief). De standaardinstelling is 5.		5	✓	✓	✓	
http-disk-cache-directory	Map waar de HTTP-cache is opgeslagen.		C:\Users\guido\Invantive\Cache\http\guido\shared	✓	✓	✓	
http-disk-cache-ignore-write-errors	Of schrijffouten naar schijfcache moeten worden genegeerd.		False	✓	✓	✓	
http-disk-cache-max-age-sec	Maximaal acceptabele leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-schijfcache.		2592000	✓	✓	✓	
http-get-timeout-max-ms	HTTP GET maximale time-out bij opnieuw proberen (ms).		24000	✓	✓	✓	
http-get-timeout-ms	HTTP GET time-out (ms).		56000	✓	✓	✓	
http-memory-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP-geheugencache, variërend van 1 (beperkt) tot 9 (intensief). De standaardinstelling is 5.		5	✓	✓	✓	
http-memory-cache-max-age-sec	Maximaal acceptabele leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-geheugencache.		14400	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
http-post-timeout-max-ms	HTTP POST maximale time-out bij opnieuw proberen (ms).		58000	✓	✓	✓	
http-post-timeout-ms	HTTP POST time-out (ms).		57000	✓	✓	✓	
http-public-disk-cache-directory	{res:itgen_pae_http_public_disk_cache_directory}		C:\Users\guido\Invantive\Cache\public	✓	✓	✓	
ignore-http-400-errors	Negeer HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-401-errors	Negeer HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-402-errors	Negeer HTTP 402-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-403-errors	Negeer HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-404-errors	Negeer HTTP 404-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-422-errors	Negeer HTTP 422-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-429-errors	Negeer HTTP 429-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-500-errors	Negeer HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-502-errors	Negeer HTTP 502-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-503-errors	Negeer HTTP 503-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ongeldig is.		1	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ongeldig is.		1000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ongeldig is.		10000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer		2	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
	de bij een GET ontvangen JSON ontvangen ongeldig is.						
invalid-json-on-post-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		1	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		1000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-max-ms	Maximum slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de bij een POST ontvangen JSON ongeldig is.		10000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		2	✓	✓	✓	
invantive-sql-compress-sparse-arrays	Of de sparse arrays in resultatensets moeten worden gecomprimeerd tijdens de compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-correct-invalid-date	Of datums moeten worden gecorrigeerd als ze als ongeldig worden beschouwd omdat ze vóór 01-01-1753 liggen. Deze datums worden leeggemaakt als dat mag. Anders wordt de datum vervangen door 01-01-1753.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-sql-execution-profile-disk-path	{res:itgen_pae_invantive_sql_execution_profile_disk_path}	SQL Engine V1		✓	✓	✓	
invantive-sql-execution-profile-to-disk	{res:itgen_pae_invantive_sql_execution_profile_to_disk}	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-sql-forward-filters-to-data-containers	Of filters moeten worden doorgestuurd naar datacontainers.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-share-byte-arrays	Of het geheugen moet worden gedeeld dat wordt gebruikt voor identieke byte-arrays in resultatensets tijdens compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-share-strings	Of het geheugen moet worden gedeeld dat wordt gebruikt voor identieke tekenreeksen in resultaatsets tijdens compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers	Of resultaten uit datacontainers moeten worden gemengd.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-use-cache	Of de resultaten van een query in de cache moeten worden opgeslagen.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
join-set-points-per-request	Maximum aantal waarden in een verzoek bij het uitvoeren van een joinset.	OData	60	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
limit-partition-calls-left	Minimaal aantal resterende API-aanroepen op een partitie voor een harde limiet. Als resterend aantal onder deze minimum zakt wordt een foutmelding gegeven.	OData	500	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-events	Maximum aantal te registreren aanroepgebeurtenissen sinds de laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-seconds	Maximum aantal seconden om calls te registreren sinds laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-on-error	Registreert systeemeigen aanroepen naar de backend van de datacontainer als schijfbestanden wanneer de aanroep een fout opleverde.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-on-success	Registreert systeemeigen aanroepen naar de backend van de datacontainer als schijfbestanden wanneer er geen fout werd opgewekt.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-trace	Registreer native calls naar datacontainer backend op de trace.	Shared	False	✓	✓	✓	
maximum-length-identifiers	Niet-standaard maximale lengte van identifiernamen in tekens.	Shared		✓	✓	✓	
max-odata-filters	Maximum aantal OData filter-elementen.	OData	100	✓	✓	✓	
max-odata-rewrite-in-count	{res:itgen_pae_max_odata_rewrite_in_count}	OData	500	✓	✓	✓	
max-url-length-accepted	De maximaal geaccepteerde URL-lengte voordat een foutmelding wordt opgewekt.		8000	✓	✓	✓	
max-url-length-desired	De gewenste maximale URL-lengte.		8000	✓	✓	✓	
metadata-cache-max-age-sec	Maximaal acceptabele leeftijd in seconden voor hergebruik van metadata.	OData		✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een OAuth-uitzondering optreedt.		2	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen OAuth-herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt.		10000	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen tot herauthenticatie van OAuth wanneer de OAuth-verificatie mislukt.		1000	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen OAuth-herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt.		2	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
partition-slot-based-rate-limit-length-ms	Totale duur in milliseconden voor alle slots met een partitie-gebaseerde snelheidslimiet.	Shared	60000	✓		✓	
partition-slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots per partitie-gebaseerde snelheidslimiet. Null betekent geen op slots gebaseerde snelheidslimiet.	Shared		✓		✓	
pre-request-delay-ms	Vertraging voorafgaand aan het verzoek in milliseconden.	Shared	0	✓	✓	✓	
requested-maximum-usable-partitions	Aangevraagd Maximaal Aantal Bruikbare Partities	Shared		✓	✓	✓	
requested-page-size	Gewenste aantal rijen om uit te wisselen per keer; alleen effectief op sommige platforms zoals AFAS Online.	Shared		✓	✓	✓	
requests-parallel-max	Maximaal aantal parallelle gegevensaanvragen van afzonderlijke partities op de datacontainer.	Shared	32	✓	✓	✓	
simulate-http-400-errors	Simuleer HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-400-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-401-errors	Simuleer HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-401-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-403-errors	Simuleer HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-403-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-408-errors	Simuleer HTTP 408-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-408-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 408-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-429-errors	Simuleer HTTP 429-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-429-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 429-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-500-errors	Simuleer HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het		False	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
	HTTP-eindpunt.						
simulate-http-500-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-502-errors	Simuleer HTTP 502-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-502-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 502-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-503-errors	Simuleer HTTP 503-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-503-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 503-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-504-errors	{res:itgen_pae_simulate_http_504_errors}		False	✓	✓	✓	
simulate-http-504-errors-percentage	{res:itgen_pae_simulate_http_504_errors_percentage}		0	✓	✓	✓	
simulate-http-522-errors	{res:itgen_pae_simulate_http_522_errors}		False	✓	✓	✓	
simulate-http-522-errors-percentage	{res:itgen_pae_simulate_http_522_errors_percentage}		0	✓	✓	✓	
simulate-http-524-errors	{res:itgen_pae_simulate_http_524_errors}		False	✓	✓	✓	
simulate-http-524-errors-percentage	{res:itgen_pae_simulate_http_524_errors_percentage}		0	✓	✓	✓	
simulate-http-protocol-errors	Simuleer HTTP-protocolfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-protocol-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP-protocolfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-timeout-errors	Simuleer HTTP-time-outfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt..		False	✓	✓	✓	
simulate-http-timeout-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP-time-outfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
slot-based-rate-limit-length-ms	Totale duur in milliseconden over alle slots heen met een slotgebaseerde-snelheidslimiet.	Shared	11000	✓		✓	
slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots met een op slots gebaseerde snelheidslimiet. Null betekent geen op slots gebaseerde snelheidslimiet.	Shared	18	✓		✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met SetSQLStatement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
standardize-identifiers	Herschrijf alle identifiers naar de voorkeurstandaarden zoals geconfigureerd via standardize-identifiers-casing en maximum-length-identifiers.	Shared	True	✓	✓	✓	
standardize-identifiers-casing	Herschrijf alle identifiers naar het aanbevolen standaard platform-specifieke hoofdlettergebruik wanneer een datamodel op een hoofdletterafhankelijk platform wordt gewijzigd.	Shared	True	✓	✓	✓	
use-batch-insert	Of batch-insert moet worden gebruikt.	OData	True	✓	✓	✓	
use-http-disk-cache	Combinatie van use-http-disk-cache-read en use-http-disk-cache-write.			✓	✓	✓	
use-http-disk-cache-read	Of HTTP-antwoorden van eerdere zoekopdrachten die op schijf zijn opgeslagen, moeten worden gebruikt om de huidige vraag te beantwoorden.		False	✓	✓	✓	
use-http-disk-cache-write	Of HTTP-antwoorden op schijf moeten worden bewaard.		False	✓	✓	✓	
use-http-memory-cache	Combinatie van use-http-memory-cache-read en use-http-memory-cache-write.			✓	✓	✓	
use-http-memory-cache-read	Of HTTP-antwoorden van eerdere zoekopdrachten die in het geheugen zijn opgeslagen, moeten worden gebruikt om de huidige zoekopdracht te beantwoorden.		True	✓	✓	✓	
use-http-memory-cache-write	Of HTTP-antwoorden van eerdere zoekopdrachten moeten worden onthouden voor gebruik door toekomstige zoekopdrachten.		True	✓	✓	✓	

3 Catalogus: GrippCrm

3.1 Schema's

3.1.1 Schema:

3.1.1.1 Tabellen

AbsenceRequestById: Gripp CRM Afwezigheidsverzoek per ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Afwezigheidsverzoek per ID

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AbsenceRequestById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
absencerequest.id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AbsenceRequestById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
absencetype_discr	varchar2		☐	
absencetype_id	int32	Afw ezigheidssoort ID	☐	
absencetype_searchname	varchar2	Afw ezigheidssoort Zoeknaam	☐	
comment	varchar2	Commentaar	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijdzonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
description	varchar2	Omschrijving	☐	
employee_discr	varchar2		☐	
employee_id	int32	Werknemer ID	☐	
employee_searchname	varchar2	Werknemer Zoeknaam	☐	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijdzonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

AbsenceRequestLineById: Gripp CRM Afwezigheidsverzoekregel per ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Afwezigheidsverzoekregel per ID

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AbsenceRequestLineById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
absencerequestline.id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AbsenceRequestLineById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
absencerequest_discr	varchar2		☐	
absencerequest_id	int32	Afw ezigheidsverzoek ID	☐	
absencerequest_searchname	varchar2	Afw ezigheidsverzoek Zoeknaam	☐	
absencerequeststatus_discr	varchar2		☐	
absencerequeststatus_id	int32	Afw ezigheidsverzoek Status-ID	☐	
absencerequeststatus_search-name	varchar2	Afw ezigheidsverzoek Status Zoeknaam	☐	
amount	double	Bedrag	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
date_date	datetime	Datum Datum	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
date_timezone_type	int32	Datum Tijdzonesoort	☐	
date_timezone	varchar2	Datum Tijdzone	☐	
description	varchar2	Omschrijving	☐	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
startingtime	datetime	Starttijd	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijdzonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	

AbsenceRequestLines: Gripp CRM Regels voor Afwezigheidsverzoeken

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Regels voor Afwezigheidsverzoeken

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AbsenceRequestLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
absencerequest_discr	varchar2		☐	
absencerequest_id	int32	Afwezigheidsverzoek ID	☐	
absencerequest_searchname	varchar2	Afwezigheidsverzoek Zoeknaam	☐	
absencerequeststatus_discr	varchar2		☐	
absencerequeststatus_id	int32	Afwezigheidsverzoek Status-ID	☐	
absencerequeststatus_searchname	varchar2	Afwezigheidsverzoek Status Zoeknaam	☐	
amount	double	Bedrag	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijdzonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
date_date	datetime	Datum Datum	☐	
date_timezone_type	int32	Datum Tijdzonesoort	☐	
date_timezone	varchar2	Datum Tijdzone	☐	
description	varchar2	Omschrijving	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Ei-genschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
startingtime	datetime	Starttijd	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	

AbsenceRequests: Gripp CRM Afwezigheidsverzoeken

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Afwezigheidsverzoeken

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AbsenceRequests worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
absencetype_discr	varchar2		☐	
absencetype_id	int32	Afw ezigheidssoort ID	☐	
absencetype_searchname	varchar2	Afw ezigheidssoort Zoeknaam	☐	
comment	varchar2	Commentaar	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
description	varchar2	Omschrijving	☐	
employee_discr	varchar2		☐	
employee_id	int32	Werknemer ID	☐	
employee_searchname	varchar2	Werknemer Zoeknaam	☐	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Ei-genschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CalendarItemById: Gripp CRM Kalenderitem per ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Kalenderitem per ID

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CalendarItemById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
calendaritem.id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CalendarItemById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
_ordering	int32	Sorteervolgorde	☐	
calendaritememployee_discr	varchar2		☐	
calendaritememployee_id	int32	Kalenderitem Werknemer-ID	☐	
calendaritememployee_searchname	varchar2	Kalenderitem Werknemer Zoeknaam	☐	
completedon_date	datetime	Voltooid op (Datum)	☐	
completedon_timezone_type	int32	Voltooid op (Tijdzonesoort)	☐	
completedon_timezone	varchar2	Voltooid op (Tijdzone)	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijdzonesoort	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
date_date	datetime	Datum Datum	☐	
date_timezone_type	int32	Datum Tijdzonesoort	☐	
date_timezone	varchar2	Datum Tijdzone	☐	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Ei-genschappen	☐	
hours	double	Uren	☐	
id	int32	ID	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
subject	varchar2	Onderw erp	☐	
task_discr	varchar2		☐	
task_id	int32	Taak ID	☐	
task_searchname	varchar2	Taak Zoeknaam	☐	
time	datetime	Tijd	☐	
timelineentry_discr	varchar2		☐	
timelineentry_id	int32	Tijdlijnitem ID	☐	
timelineentry_searchname	varchar2	Tijdlijnitem Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	

CalendarItems: Gripp CRM Agendapunten

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Agendapunten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CalendarItems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
_ordering	int32	Sorteervolgorde	☐	
calendaritememployee_discr	varchar2		☐	
calendaritememployee_id	int32	Kalenderitem Werkne-mer-ID	☐	
calendaritememployee_search-name	varchar2	Kalenderitem Werkne-mer Zoeknaam	☐	
completedon_date	datetime	Voltooid op (Datum)	☐	
completedon_timezone_type	int32	Voltooid op (Tijd-zonesoort)	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
completedon_timezone	varchar2	Voltooid op (Tijdzone)	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
date_date	datetime	Datum Datum	☐	
date_timezone_type	int32	Datum Tijdzonesoort	☐	
date_timezone	varchar2	Datum Tijdzone	☐	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Ei-genschappen	☐	
hours	double	Uren	☐	
id	int32	ID	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
subject	varchar2	Onderw erp	☐	
task_discr	varchar2		☐	
task_id	int32	Taak ID	☐	
task_searchname	varchar2	Taak Zoeknaam	☐	
time	datetime	Tijd	☐	
timelineentry_discr	varchar2		☐	
timelineentry_id	int32	Tijdlijnitem ID	☐	
timelineentry_searchname	varchar2	Tijdlijnitem Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	

Companies: Gripp CRM Bedrijven

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Bedrijven

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Companies worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accountmanager_discr	varchar2		☐	
accountmanager_id	int32	Accountmanager ID	☐	
accountmanager_searchname	varchar2	Accountmanager Zoeknaam	☐	
active	char	Actief	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
additionaltermofpayment	int32	Extra Betalingstermijn	☐	
bankaccount	varchar2	Bankrekening	☐	
bankascription	varchar2		☐	
bankcity	varchar2	Bankstad	☐	
bic	varchar2	BIC	☐	
cocnumber	varchar2	KvK Nummer	☐	
companyname	varchar2	Bedrijfsnaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
customernumber	int32	Klantnummer	☐	
dateofbirth_date	datetime	Geboortedatum (Datum)	☐	
dateofbirth_timezone_type	int32	Geboortedatum (Tijd-zonesoort)	☐	
dateofbirth_timezone	varchar2	Geboortedatum (Tijd-zone)	☐	
email	varchar2	E-mail	☐	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Ei-genschappen	☐	
externalreference	varchar2	Externe Referentie	☐	
firstname	varchar2	Voornaam	☐	
foundationdate_date	datetime	Oprichtingsdatum (Datum)	☐	
foundationdate_timezone_type	int32	Oprichtingsdatum (Tijdzonesoort)	☐	
foundationdate_timezone	varchar2	Oprichtingsdatum (Tijdzone)	☐	
id	int32	ID	☐	
identity_discr	varchar2		☐	
identity_id	int32	Identiteits-ID	☐	
identity_searchname	varchar2	Identiteit Zoeknaam	☐	
infix	varchar2	Infix	☐	
initials	varchar2	Initialen	☐	
invoiceaddress_addressline2	varchar2	Factuuradres Adresregel 2	☐	
invoiceaddress_attn	varchar2	Factuuradres Attentie	☐	
invoiceaddress_city	varchar2	Factuuradres Plaats	☐	
invoiceaddress_companyname	varchar2	Factuuradres Bedrijf-snaam	☐	
invoiceaddress_country	varchar2	Factuuradres Land	☐	
invoiceaddress_street	varchar2	Factuuradres Straat	☐	
invoiceaddress_streetnumber	varchar2	Factuuradres Huis-nummer	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
invoiceaddress_zipcode	varchar2	Factuuradres Post-code	☐	
invoiceemail	varchar2	Factuur E-mail	☐	
invoicesendby_discr	varchar2		☐	
invoicesendby_id	int32	Factuur Stuur via ID	☐	
invoicesendby_searchname	varchar2	Factuur Stuur per Zoeknaam	☐	
invoicesendto_discr	varchar2		☐	
invoicesendto_id	int32	Factuur Stuur per ID	☐	
invoicesendto_searchname	varchar2	Factuur Stuur per Zoeknaam	☐	
lastname	varchar2	Achternaam	☐	
legalname	varchar2		☐	
mobile	varchar2	Mobiel	☐	
notes	varchar2	Notities	☐	
paymentmethod_discr	varchar2		☐	
paymentmethod_id	int32	Betalingsmethode ID	☐	
paymentmethod_purchasein-voice_discr	varchar2		☐	
paymentmethod_purchasein-voice_id	int32	Betaalmethode Aankoopfactuur ID	☐	
paymentmethod_purchasein-voice_searchname	varchar2	Betaalmethode Aankoopfactuur Zoeknaam	☐	
paymentmethod_searchname	varchar2	Betaalmethode Zoeknaam	☐	
phone	varchar2	Telefoon	☐	
postaddress_addressline2	varchar2	Postadres Adresregel 2	☐	
postaddress_city	varchar2	Postadres Stad	☐	
postaddress_country	varchar2	Postadres Land	☐	
postaddress_discr	varchar2		☐	
postaddress_id	int32	Postadres ID	☐	
postaddress_searchname	varchar2	Postadres Zoeknaam	☐	
postaddress_street	varchar2	Postadres Straat	☐	
postaddress_streetnumber	varchar2	Postadres Huisnum-mer	☐	
postaddress_zipcode	varchar2	Postadres Postcode	☐	
relationtype_discr	varchar2		☐	
relationtype_id	int32	Relatietype-ID	☑	
relationtype_searchname	varchar2	Relatiesoort Zoeknaam	☑	
salutation_discr	varchar2		☐	
salutation_id	int32	Aanhef ID	☐	
salutation_searchname	varchar2	Aanhef Zoeknaam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
screenname	varchar2	Schermnaam	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
termofpayment_purchaseinvoice	int32	Betalingstermijn Aankoopfactuur	☐	
termofpayment	int32	Betalingstermijn	☐	
title	varchar2	Titel	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	
vat_discr	varchar2		☐	
vat_id	int32	BTW ID	☐	
vat_searchname	varchar2	BTW Zoeknaam	☐	
vatnumber	varchar2	BTW-nummer	☐	
vatshifted	char	BTW Verlegd	☐	
visitingaddress_addressline2	varchar2	Bezoekadres Adresregel 2	☐	
visitingaddress_city	varchar2	Bezoekadres Stad	☐	
visitingaddress_country	varchar2	Bezoekadres Land	☐	
visitingaddress_lat	varchar2	Bezoekadres Breedtegraad	☐	
visitingaddress_lng	varchar2	Bezoekadres Lengteg-raad	☐	
visitingaddress_street	varchar2	Bezoekadres Straat	☐	
visitingaddress_streetnumber	varchar2	Bezoekadres Huis-nummer	☐	
visitingaddress_zipcode	varchar2	Bezoekadres Post-code	☐	
w ebsite	varchar2	Website	☐	

CompanyByCocNumber: Gripp CRM Bedrijf op KvK-nummer

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Bedrijf op KvK-nummer

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CompanyByCocNumber in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
cocnumber		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CompanyByCocNumber worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accountmanager_discr	varchar2		☐	
accountmanager_id	int32	Accountmanager ID	☐	
accountmanager_searchname	varchar2	Accountmanager Zoeknaam	☐	
active	char	Actief	☐	
additionaltermofpayment	int32	Extra Betalingstermijn	☐	
bankaccount	varchar2	Bankrekening	☐	
bankascription	varchar2		☐	
bankcity	varchar2	Bankstad	☐	
bic	varchar2	BIC	☐	
cocnumber	varchar2	KvK Nummer	☐	
companyname	varchar2	Bedrijfsnaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijdzonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
customernumber	int32	Klantnummer	☐	
dateofbirth_date	datetime	Geboortedatum (Datum)	☐	
dateofbirth_timezone_type	int32	Geboortedatum (Tijdzonesoort)	☐	
dateofbirth_timezone	varchar2	Geboortedatum (Tijdzone)	☐	
email	varchar2	E-mail	☐	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
externalreference	varchar2	Externe Referentie	☐	
firstname	varchar2	Voornaam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
foundationdate_date	datetime	Oprichtingsdatum (Datum)	☐	
foundationdate_timezone_type	int32	Oprichtingsdatum (Tijdzonesoort)	☐	
foundationdate_timezone	varchar2	Oprichtingsdatum (Tijdzone)	☐	
id	int32	ID	☐	
identity_discr	varchar2		☐	
identity_id	int32	Identiteits-ID	☐	
identity_searchname	varchar2	Identiteit Zoeknaam	☐	
infix	varchar2	Infix	☐	
initials	varchar2	Initialen	☐	
invoiceaddress_addressline2	varchar2	Factuuradres Adresregel 2	☐	
invoiceaddress_attn	varchar2	Factuuradres Attentie	☐	
invoiceaddress_city	varchar2	Factuuradres Plaats	☐	
invoiceaddress_companyname	varchar2	Factuuradres Bedrijf-snaam	☐	
invoiceaddress_country	varchar2	Factuuradres Land	☐	
invoiceaddress_street	varchar2	Factuuradres Straat	☐	
invoiceaddress_streetnumber	varchar2	Factuuradres Huis-nummer	☐	
invoiceaddress_zipcode	varchar2	Factuuradres Post-code	☐	
invoiceemail	varchar2	Factuur E-mail	☐	
invoicesendby_discr	varchar2		☐	
invoicesendby_id	int32	Factuur Stuur via ID	☐	
invoicesendby_searchname	varchar2	Factuur Stuur per Zoeknaam	☐	
invoicesendto_discr	varchar2		☐	
invoicesendto_id	int32	Factuur Stuur per ID	☐	
invoicesendto_searchname	varchar2	Factuur Stuur per Zoeknaam	☐	
lastname	varchar2	Achternaam	☐	
mobile	varchar2	Mobiel	☐	
notes	varchar2	Notities	☐	
paymentmethod_discr	varchar2		☐	
paymentmethod_id	int32	Betalingsmethode ID	☐	
paymentmethod_purchasein-voice_discr	varchar2		☐	
paymentmethod_purchasein-voice_id	int32	Betaalmethode Aankoopfactuur ID	☐	
paymentmethod_purchasein-voice_searchname	varchar2	Betaalmethode Aankoopfactuur Zoeknaam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
paymentmethod_searchname	varchar2	Betaalmethode Zoeknaam	☐	
phone	varchar2	Telefoon	☐	
postaddress_addressline2	varchar2	Postadres Adresregel 2	☐	
postaddress_city	varchar2	Postadres Stad	☐	
postaddress_country	varchar2	Postadres Land	☐	
postaddress_discr	varchar2		☐	
postaddress_id	int32	Postadres ID	☐	
postaddress_searchname	varchar2	Postadres Zoeknaam	☐	
postaddress_street	varchar2	Postadres Straat	☐	
postaddress_streetnumber	varchar2	Postadres Huisnummer	☐	
postaddress_zipcode	varchar2	Postadres Postcode	☐	
relationtype_discr	varchar2		☐	
relationtype_id	int32	Relatietype-ID	☑	
relationtype_searchname	varchar2	Relatiesoort Zoeknaam	☑	
salutation_discr	varchar2		☐	
salutation_id	int32	Aanhef ID	☐	
salutation_searchname	varchar2	Aanhef Zoeknaam	☐	
screenname	varchar2	Schermnaam	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
termofpayment_purchaseinvoice	int32	Betalingstermijn Aankoopfactuur	☐	
termofpayment	int32	Betalingstermijn	☐	
title	varchar2	Titel	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijdzonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	
vat_discr	varchar2		☐	
vat_id	int32	BTW ID	☐	
vat_searchname	varchar2	BTW Zoeknaam	☐	
vatnumber	varchar2	BTW-nummer	☐	
vatshifted	char	BTW Verlegd	☐	
visitingaddress_addressline2	varchar2	Bezoekadres Adresregel 2	☐	
visitingaddress_city	varchar2	Bezoekadres Stad	☐	
visitingaddress_country	varchar2	Bezoekadres Land	☐	
visitingaddress_lat	varchar2	Bezoekadres Breedtegraad	☐	
visitingaddress_lng	varchar2	Bezoekadres Lengtegraad	☐	
visitingaddress_street	varchar2	Bezoekadres Straat	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
visitingaddress_streetnumber	varchar2	Bezoekadres Huis-nummer	☐	
visitingaddress_zipcode	varchar2	Bezoekadres Post-code	☐	
website	varchar2	Website	☐	

CompanyById: Gripp CRM Bedrijf per ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Bedrijf per ID

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CompanyById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
company.id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CompanyById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accountmanager_discr	varchar2		☐	
accountmanager_id	int32	Accountmanager ID	☐	
accountmanager_searchname	varchar2	Accountmanager Zoeknaam	☐	
active	char	Actief	☐	
additionaltermofpayment	int32	Extra Betalingstermijn	☐	
bankaccount	varchar2	Bankrekening	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bankascription	varchar2		☐	
bankcity	varchar2	Bankstad	☐	
bic	varchar2	BIC	☐	
cocnumber	varchar2	KvK Nummer	☐	
companyname	varchar2	Bedrijfsnaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
customernumber	int32	Klantnummer	☐	
dateofbirth_date	datetime	Geboortedatum (Datum)	☐	
dateofbirth_timezone_type	int32	Geboortedatum (Tijd-zonesoort)	☐	
dateofbirth_timezone	varchar2	Geboortedatum (Tijd-zone)	☐	
email	varchar2	E-mail	☐	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Ei-genschappen	☐	
externalreference	varchar2	Externe Referentie	☐	
firstname	varchar2	Voornaam	☐	
foundationdate_date	datetime	Oprichtingsdatum (Datum)	☐	
foundationdate_timezone_type	int32	Oprichtingsdatum (Tijdzonesoort)	☐	
foundationdate_timezone	varchar2	Oprichtingsdatum (Tijdzone)	☐	
id	int32	ID	☐	
identity_discr	varchar2		☐	
identity_id	int32	Identiteits-ID	☐	
identity_searchname	varchar2	Identiteit Zoeknaam	☐	
infix	varchar2	Infix	☐	
initials	varchar2	Initialen	☐	
invoiceaddress_addressline2	varchar2	Factuuradres Adresregel 2	☐	
invoiceaddress_attn	varchar2	Factuuradres Attentie	☐	
invoiceaddress_city	varchar2	Factuuradres Plaats	☐	
invoiceaddress_companyname	varchar2	Factuuradres Bedrijf-snaam	☐	
invoiceaddress_country	varchar2	Factuuradres Land	☐	
invoiceaddress_street	varchar2	Factuuradres Straat	☐	
invoiceaddress_streetnumber	varchar2	Factuuradres Huis-nummer	☐	
invoiceaddress_zipcode	varchar2	Factuuradres Post-code	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
invoiceemail	varchar2	Factuur E-mail	☐	
invoicesendby_discr	varchar2		☐	
invoicesendby_id	int32	Factuur Stuur via ID	☐	
invoicesendby_searchname	varchar2	Factuur Stuur per Zoeknaam	☐	
invoicesendto_discr	varchar2		☐	
invoicesendto_id	int32	Factuur Stuur per ID	☐	
invoicesendto_searchname	varchar2	Factuur Stuur per Zoeknaam	☐	
lastname	varchar2	Achternaam	☐	
mobile	varchar2	Mobiel	☐	
notes	varchar2	Notities	☐	
paymentmethod_discr	varchar2		☐	
paymentmethod_id	int32	Betalingsmethode ID	☐	
paymentmethod_purchasein-voice_discr	varchar2		☐	
paymentmethod_purchasein-voice_id	int32	Betaalmethode Aankoopfactuur ID	☐	
paymentmethod_purchasein-voice_searchname	varchar2	Betaalmethode Aankoopfactuur Zoeknaam	☐	
paymentmethod_searchname	varchar2	Betaalmethode Zoeknaam	☐	
phone	varchar2	Telefoon	☐	
postaddress_addressline2	varchar2	Postadres Adresregel 2	☐	
postaddress_city	varchar2	Postadres Stad	☐	
postaddress_country	varchar2	Postadres Land	☐	
postaddress_discr	varchar2		☐	
postaddress_id	int32	Postadres ID	☐	
postaddress_searchname	varchar2	Postadres Zoeknaam	☐	
postaddress_street	varchar2	Postadres Straat	☐	
postaddress_streetnumber	varchar2	Postadres Huisnum-mer	☐	
postaddress_zipcode	varchar2	Postadres Postcode	☐	
relationtype_discr	varchar2		☐	
relationtype_id	int32	Relatietype-ID	☑	
relationtype_searchname	varchar2	Relatiesoort Zoeknaam	☑	
salutation_discr	varchar2		☐	
salutation_id	int32	Aanhef ID	☐	
salutation_searchname	varchar2	Aanhef Zoeknaam	☐	
screenname	varchar2	Schermnaam	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
termofpayment_purchaseinvoice	int32	Betalingstermijn Aankoopfactuur	☐	
termofpayment	int32	Betalingstermijn	☐	
title	varchar2	Titel	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijdzonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	
vat_discr	varchar2		☐	
vat_id	int32	BTW ID	☐	
vat_searchname	varchar2	BTW Zoeknaam	☐	
vatnumber	varchar2	BTW-nummer	☐	
vatshifted	char	BTW Verlegd	☐	
visitingaddress_addressline2	varchar2	Bezoekadres Adresregel 2	☐	
visitingaddress_city	varchar2	Bezoekadres Stad	☐	
visitingaddress_country	varchar2	Bezoekadres Land	☐	
visitingaddress_lat	varchar2	Bezoekadres Breedtegraad	☐	
visitingaddress_lng	varchar2	Bezoekadres Lengtegraad	☐	
visitingaddress_street	varchar2	Bezoekadres Straat	☐	
visitingaddress_streetnumber	varchar2	Bezoekadres Huisnummer	☐	
visitingaddress_zipcode	varchar2	Bezoekadres Postcode	☐	
website	varchar2	Website	☐	

CompanyTags

Catalogus: GrippCrm

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CompanyTags worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
parent_id	int32	ID	☐	
tag_id	int32		☑	
tag_searchname	varchar2		☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CompanyTagsByCocNumber

Catalogus: GrippCrm

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CompanyTagsByCocNumber in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
cocnumber		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CompanyTagsByCocNumber worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
parent_id	int32	ID	☐	
tag_id	int32		☑	
tag_searchname	varchar2		☑	

CompanyTagsByCompanyId

Catalogus: GrippCrm

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CompanyTagsByCompanyId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
company.id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CompanyTagsByCompanyId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
parent_id	int32	ID	☐	
tag_id	int32		☑	
tag_searchname	varchar2		☑	

ContactById: Gripp CRM Contactpersoon per ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Contactpersoon per ID

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContactById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
contact.id		☑		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContactById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
active	char	Actief	☐	
company_discr	varchar2		☐	
company_id	int32	Bedrijf ID	☐	
company_searchname	varchar2	Bedrijf Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
dateofbirth_date	datetime	Geboortedatum (Datum)	☐	
dateofbirth_timezone_type	int32	Geboortedatum (Tijd-zonesoort)	☐	
dateofbirth_timezone	varchar2	Geboortedatum (Tijd-zone)	☐	
department	varchar2	Afdeling	☐	
email	varchar2	E-mail	☐	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Ei-genschappen	☐	
firstname	varchar2	Voornaam	☐	
function	varchar2	Functie	☐	
id	int32	ID	☐	
infix	varchar2	Infix	☐	
initials	varchar2	Initialen	☐	
lastname	varchar2	Achternaam	☐	
mobile	varchar2	Mobiel	☐	
notes	varchar2	Notities	☐	
phone	varchar2	Telefoon	☐	
salutation_discr	varchar2		☐	
salutation_id	int32	Aanhef ID	☐	
salutation_searchname	varchar2	Aanhef Zoeknaam	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
show oncompanycard	char	Weergeven op Bedrijf-skaart	☐	
title	varchar2	Titel	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Contacts: Gripp CRM Contactpersonen

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Contactpersonen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Contacts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
active	char	Actief	☐	
company_discr	varchar2		☐	
company_id	int32	Bedrijf ID	☐	
company_searchname	varchar2	Bedrijf Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
dateofbirth_date	datetime	Geboortedatum (Datum)	☐	
dateofbirth_timezone_type	int32	Geboortedatum (Tijd-zonesoort)	☐	
dateofbirth_timezone	varchar2	Geboortedatum (Tijd-zone)	☐	
department	varchar2	Afdeling	☐	
email	varchar2	E-mail	☐	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Ei-genschappen	☐	
firstname	varchar2	Voornaam	☐	
function	varchar2	Functie	☐	
id	int32	ID	☐	
infix	varchar2	Infix	☐	
initials	varchar2	Initialen	☐	
lastname	varchar2	Achternaam	☐	
mobile	varchar2	Mobiel	☐	
notes	varchar2	Notities	☐	
phone	varchar2	Telefoon	☐	
salutation_discr	varchar2		☐	
salutation_id	int32	Aanhef ID	☐	
salutation_searchname	varchar2	Aanhef Zoeknaam	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
show oncompanycard	char	Weergeven op Bedrijf-skaart	☐	
title	varchar2	Titel	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	

ContactTags

Catalogus: GrippCrm

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ContactTags worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
parent_id	int32	ID	☐	
tag_id	int32		☑	
tag_searchname	varchar2		☑	

ContactTagsByContactId

Catalogus: GrippCrm

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContactTagsByContactId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
contact.id		☑		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContactTagsByContactId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
parent_id	int32	ID	☐	
tag_id	int32		☑	
tag_searchname	varchar2		☑	

ContractById: Gripp CRM Contract op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Contract op ID

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContractById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
contract.id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContractById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
clientreference	varchar2	Klantreferentie	☐	
company_discr	varchar2		☐	
company_id	int32	Bedrijf ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
company_searchname	varchar2	Bedrijf Zoeknaam	☐	
contact_discr	varchar2		☐	
contact_id	int32	Contactpersoon ID	☐	
contact_searchname	varchar2	Contactpersoon Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
date_date	datetime	Datum Datum	☑	
date_original_date	datetime	Oorspronkelijke Datum (Datum)	☐	
date_original_timezone_type	int32	Oorspronkelijke Datum (Tijdzonesoort)	☐	
date_original_timezone	varchar2	Oorspronkelijke Datum (Tijdzone)	☐	
date_timezone_type	int32	Datum Tijdzonesoort	☑	
date_timezone	varchar2	Datum Tijdzone	☑	
description	varchar2	Omschrijving	☐	
expirydate_date	datetime	Vervaldatum (Datum)	☐	
expirydate_timezone_type	int32	Vervaldatum (Tijd-zonesoort)	☐	
expirydate_timezone	varchar2	Vervaldatum (Tijd-zone)	☐	
extendautomatically	char	Automatisch Verlen-gen	☐	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Ei-genschappen	☐	
extendperiod	int32	Periode Verlengen	☐	
extrapdf1_discr	varchar2		☐	
extrapdf1_id	int32		☐	
extrapdf1_searchname	varchar2		☐	
extrapdf2_discr	varchar2		☐	
extrapdf2_id	int32		☐	
extrapdf2_searchname	varchar2		☐	
frequency_discr	varchar2		☐	
frequency_id	int32	Frequentie-ID	☑	
frequency_searchname	varchar2	Frequentie Zoeknaam	☑	
id	int32	ID	☐	
identity_discr	varchar2		☐	
identity_id	int32	Identiteits-ID	☐	
identity_searchname	varchar2	Identiteit Zoeknaam	☐	
isbasis	char	Is Basis	☐	
name	varchar2	Naam	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
number	int32	Nummer	☐	
paymentmethod_discr	varchar2		☐	
paymentmethod_id	int32	Betalingsmethode ID	☑	
paymentmethod_searchname	varchar2	Betaalmethode Zoeknaam	☑	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
sendmaxtimes	int32	Stuur Max. Keer	☐	
sendmaxtimescheckbox	char	Stuur Max. Keer Checkbox	☐	
status_discr	varchar2		☐	
status_id	int32	Status-ID	☐	
status_searchname	varchar2	Status Zoeknaam	☐	
subject	varchar2	Onderw erp	☐	
templateset_discr	varchar2		☐	
templateset_id	int32	Sjabloonset ID	☑	
templateset_searchname	varchar2	Sjabloonset Zoeknaam	☑	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	

ContractLineById: Gripp CRM Contractregel op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Contractregel op ID

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContractLineById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
contractline.id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContractLineById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
_ordering	int32	Sorteervolgorde	☐	
additionalsubject	varchar2	Extra onderw erp	☐	
amount	double	Bedrag	☑	
buyingprice	double	Koopprijs	☑	
contract_discr	varchar2		☐	
contract_id	int32	Contract ID	☑	
contract_searchname	varchar2	Contract Zoeknaam	☑	
convertto_discr	varchar2		☐	
convertto_id	int32	Omzetten naar ID	☐	
convertto_searchname	varchar2	Omzetten naar Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
description	varchar2	Omschrijving	☐	
discount	double	Korting	☑	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Ei-genschappen	☐	
groupcategory_discr	varchar2		☐	
groupcategory_id	int32	Groepscategorie-ID	☐	
groupcategory_searchname	varchar2	Groepscategorie Zoeknaam	☐	
id	int32	ID	☐	
invoicebasis_discr	varchar2		☐	
invoicebasis_id	int32	Factuurbasis ID	☐	
invoicebasis_searchname	varchar2	Factuurbasis Zoeknaam	☐	
product_discr	varchar2		☐	
product_id	int32	Product-ID	☑	
product_searchname	varchar2	Product Zoeknaam	☑	
row type_discr	varchar2		☐	
row type_id	int32	Rijsoort ID	☐	
row type_searchname	varchar2	Rijsoort Zoeknaam	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
sellingprice	double	Verkoopprijs	☑	
unit_discr	varchar2		☐	
unit_id	int32	Unit ID	☐	
unit_searchname	varchar2	Eenheid Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	
vat_discr	varchar2		☐	
vat_id	int32	BTW ID	☐	
vat_searchname	varchar2	BTW Zoeknaam	☐	

ContractLines: Gripp CRM Contractregels

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Contractregels

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ContractLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
_ordering	int32	Sorteervolgorde	☐	
additionalsubject	varchar2	Extra onderw erp	☐	
amount	double	Bedrag	☑	
buyingprice	double	Koopprijs	☑	
contract_discr	varchar2		☐	
contract_id	int32	Contract ID	☑	
contract_searchname	varchar2	Contract Zoeknaam	☑	
convertto_discr	varchar2		☐	
convertto_id	int32	Omzetten naar ID	☐	
convertto_searchname	varchar2	Omzetten naar Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
description	varchar2	Omschrijving	☐	
discount	double	Korting	☑	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Ei-genschappen	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
groupcategory_discr	varchar2		☐	
groupcategory_id	int32	Groepscategorie-ID	☐	
groupcategory_searchname	varchar2	Groepscategorie Zoeknaam	☐	
hidedetails	char	Details Verbergen	☐	
id	int32	ID	☐	
invoicebasis_discr	varchar2		☐	
invoicebasis_id	int32	Factuurbasis ID	☐	
invoicebasis_searchname	varchar2	Factuurbasis Zoeknaam	☐	
product_discr	varchar2		☐	
product_id	int32	Product-ID	☑	
product_searchname	varchar2	Product Zoeknaam	☑	
row type_discr	varchar2		☐	
row type_id	int32	Rijsoort ID	☐	
row type_searchname	varchar2	Rijsoort Zoeknaam	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
sellingprice	double	Verkoopprijs	☑	
unit_discr	varchar2		☐	
unit_id	int32	Unit ID	☐	
unit_searchname	varchar2	Eenheid Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	
vat_discr	varchar2		☐	
vat_id	int32	BTW ID	☐	
vat_searchname	varchar2	BTW Zoeknaam	☐	

Contracts: Gripp CRM Contracten

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Contracten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Contracts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
clientreference	varchar2	Klantreferentie	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
company_discr	varchar2		☐	
company_id	int32	Bedrijf ID	☐	
company_searchname	varchar2	Bedrijf Zoeknaam	☐	
contact_discr	varchar2		☐	
contact_id	int32	Contactpersoon ID	☐	
contact_searchname	varchar2	Contactpersoon Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
date_date	datetime	Datum Datum	☑	
date_original_date	datetime	Oorspronkelijke Datum (Datum)	☐	
date_original_timezone_type	int32	Oorspronkelijke Datum (Tijdzonesoort)	☐	
date_original_timezone	varchar2	Oorspronkelijke Datum (Tijdzone)	☐	
date_timezone_type	int32	Datum Tijdzonesoort	☑	
date_timezone	varchar2	Datum Tijdzone	☑	
description	varchar2	Omschrijving	☐	
expirydate_date	datetime	Vervaldatum (Datum)	☐	
expirydate_timezone_type	int32	Vervaldatum (Tijd-zonesoort)	☐	
expirydate_timezone	varchar2	Vervaldatum (Tijd-zone)	☐	
extendautomatically	char	Automatisch Verlen-gen	☐	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Ei-genschappen	☐	
extendperiod	int32	Periode Verlengen	☐	
extrapdf1_discr	varchar2		☐	
extrapdf1_id	int32		☐	
extrapdf1_searchname	varchar2		☐	
extrapdf2_discr	varchar2		☐	
extrapdf2_id	int32		☐	
extrapdf2_searchname	varchar2		☐	
frequency_discr	varchar2		☐	
frequency_id	int32	Frequentie-ID	☑	
frequency_searchname	varchar2	Frequentie Zoeknaam	☑	
id	int32	ID	☐	
identity_discr	varchar2		☐	
identity_id	int32	Identiteits-ID	☐	
identity_searchname	varchar2	Identiteit Zoeknaam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isbasis	char	Is Basis	☐	
name	varchar2	Naam	☑	
number	int32	Nummer	☐	
paymentmethod_discr	varchar2		☐	
paymentmethod_id	int32	Betalingsmethode ID	☑	
paymentmethod_searchname	varchar2	Betaalmethode Zoeknaam	☑	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
sendmaxtimes	int32	Stuur Max. Keer	☐	
sendmaxtimescheckbox	char	Stuur Max. Keer Checkbox	☐	
status_discr	varchar2		☐	
status_id	int32	Status-ID	☐	
status_searchname	varchar2	Status Zoeknaam	☐	
subject_invoice	varchar2		☐	
subject	varchar2	Onderw erp	☐	
templateset_discr	varchar2		☐	
templateset_id	int32	Sjabloonset ID	☑	
templateset_searchname	varchar2	Sjabloonset Zoeknaam	☑	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	

ContractTags

Catalogus: GrippCrm

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ContractTags worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
parent_id	int32	ID	☐	
tag_id	int32		☑	
tag_searchname	varchar2		☑	

ContractTagsByContractId

Catalogus: GrippCrm

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContractTagsByContractId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
contract.id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContractTagsByContractId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
parent_id	int32	ID	☐	
tag_id	int32		☑	
tag_searchname	varchar2		☑	

CostHeadingById: Gripp CRM Kostenrubriek op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Kostenrubriek op ID

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostHeadingById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
costheading.id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostHeadingById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijdzonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
name	varchar2	Naam	☐	
number	varchar2	Nummer	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijdzonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	

CostHeadings: Gripp CRM Kostenrubrieken

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Kostenrubrieken

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CostHeadings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijdzonesoort	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
name	varchar2	Naam	☐	
number	varchar2	Nummer	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijdzonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	

Costs

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Costs worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
costheading_discr	varchar2		☐	
costheading_id	int32	Kostenrubriek ID	☐	
costheading_searchname	varchar2	Kostenrubriek Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijdzonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
date	datetime		☐	
description	varchar2	Omschrijving	☐	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
identity_discr	varchar2		☐	
identity_id	int32	Identiteits-ID	☐	
identity_searchname	varchar2	Identiteit Zoeknaam	☐	
ledger_discr	varchar2		☐	
ledger_id	int32	Grootboek ID	☐	
ledger_searchname	varchar2	Grootboek Zoeknaam	☐	
number	varchar2	Nummer	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	
value	double		☐	

EmployeeById: Gripp CRM Werknemer op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Werknemer op ID

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employee.id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
active	char	Actief	☐	
adresline2	varchar2	Adresregel 2	☐	
bankaccount	varchar2	Bankrekening	☐	
bankascription	varchar2		☐	
bankcity	varchar2	Bankstad	☐	
city	varchar2	Plaats	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
country	varchar2	Land	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
dateofbirth_date	datetime	Geboortedatum (Datum)	☐	
dateofbirth_timezone_type	int32	Geboortedatum (Tijd-zonesoort)	☐	
dateofbirth_timezone	varchar2	Geboortedatum (Tijd-zone)	☐	
email	varchar2	E-mail	☐	
emailprivate	varchar2	E-mail Privé	☐	
employeesince_date	datetime	Werknemer sinds (Datum)	☐	
employeesince_timezone_type	int32	Werknemer sinds (Tijdzonesoort)	☐	
employeesince_timezone	varchar2	Werknemer sinds (Tijdzone)	☐	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Ei-genschappen	☐	
firstname	varchar2	Voornaam	☐	
function	varchar2	Functie	☐	
id	int32	ID	☐	
infix	varchar2	Infix	☐	
initials	varchar2	Initialen	☐	
lastname	varchar2	Achternaam	☐	
mobile	varchar2	Mobiel	☐	
notes	varchar2	Notities	☐	
number	int32	Nummer	☐	
passw ord	varchar2	Wachtw oord	☑	
phone	varchar2	Telefoon	☐	
role_discr	varchar2		☐	
role_id	int32	Rol ID	☑	
role_searchname	varchar2	Rol Zoeknaam	☑	
salutation_discr	varchar2		☐	
salutation_id	int32	Aanhef ID	☐	
salutation_searchname	varchar2	Aanhef Zoeknaam	☐	
screenname	varchar2	Schermnaam	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
socialsecuritynumber	varchar2	Burgerservicenummer	☐	
street	varchar2	Straat	☐	
streetnumber	varchar2	Straatnummer	☐	
title	varchar2	Titel	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	
username	varchar2	Gebruikersnaam	☑	
userphoto_discr	varchar2		☐	
userphoto_id	int32	Gebruikersfoto ID	☐	
userphoto_searchname	varchar2	Gebruikersfoto Zoeknaam	☐	
zipcode	varchar2	Postcode	☐	

EmployeeFamilies: Gripp CRM Gezinnen van Werknemers

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Gezinnen van Werknemers

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmployeeFamilies worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
date_date	datetime	Datum Datum	☐	
date_timezone_type	int32	Datum Tijdzonesoort	☐	
date_timezone	varchar2	Datum Tijdzone	☐	
employee_discr	varchar2		☐	
employee_id	int32	Werknemer ID	☑	
employee_searchname	varchar2	Werknemer Zoeknaam	☑	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Ei-genschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
name	varchar2	Naam	☐	
phone	varchar2	Telefoon	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EmployeeFamilyById: Gripp CRM Werknemersfamilie per ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Werknemersfamilie per ID

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeFamilyById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employeefamily.id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeFamilyById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijdzonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
date_date	datetime	Datum Datum	☐	
date_timezone_type	int32	Datum Tijdzonesoort	☐	
date_timezone	varchar2	Datum Tijdzone	☐	
employee_discr	varchar2		☐	
employee_id	int32	Werknemer ID	☑	
employee_searchname	varchar2	Werknemer Zoeknaam	☑	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
name	varchar2	Naam	☐	
phone	varchar2	Telefoon	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	

Employees: Gripp CRM Werknemers

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Werknemers

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Employees worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
active	char	Actief	☐	
adresline2	varchar2	Adresregel 2	☐	
bankaccount	varchar2	Bankrekening	☐	
bankascription	varchar2		☐	
bankcity	varchar2	Bankstad	☐	
city	varchar2	Plaats	☐	
country	varchar2	Land	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
dateofbirth_date	datetime	Geboortedatum (Datum)	☐	
dateofbirth_timezone_type	int32	Geboortedatum (Tijd-zonesoort)	☐	
dateofbirth_timezone	varchar2	Geboortedatum (Tijd-zone)	☐	
email	varchar2	E-mail	☐	
emailprivate	varchar2	E-mail Privé	☐	
employeesince_date	datetime	Werknemer sinds (Datum)	☐	
employeesince_timezone_type	int32	Werknemer sinds (Tijdzonesoort)	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employeesince_timezone	varchar2	Werknemer sinds (Tijdzone)	☐	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
firstname	varchar2	Voornaam	☐	
function	varchar2	Functie	☐	
id	int32	ID	☐	
infix	varchar2	Infix	☐	
initials	varchar2	Initialen	☐	
lastname	varchar2	Achternaam	☐	
mobile	varchar2	Mobiel	☐	
notes	varchar2	Notities	☐	
number	int32	Nummer	☐	
passw ord	varchar2	Wachtw oord	☑	
phone	varchar2	Telefoon	☐	
role_discr	varchar2		☐	
role_id	int32	Rol ID	☑	
role_searchname	varchar2	Rol Zoeknaam	☑	
salutation_discr	varchar2		☐	
salutation_id	int32	Aanhef ID	☐	
salutation_searchname	varchar2	Aanhef Zoeknaam	☐	
screenname	varchar2	Schermnaam	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
socialsecuritynumber	varchar2	Burgerservicenummer	☐	
street	varchar2	Straat	☐	
streetnumber	varchar2	Straatnummer	☐	
title	varchar2	Titel	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijdzonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	
username	varchar2	Gebruikersnaam	☑	
userphoto_discr	varchar2		☐	
userphoto_id	int32	Gebruikersfoto ID	☐	
userphoto_searchname	varchar2	Gebruikersfoto Zoeknaam	☐	
zipcode	varchar2	Postcode	☐	

EmployeeTags

Catalogus: GrippCrm

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmployeeTags worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
parent_id	int32	ID	☐	
tag_id	int32		☑	
tag_searchname	varchar2		☑	

EmployeeTagsByEmployeeId

Catalogus: GrippCrm

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeTagsByEmployeeId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employee.id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeTagsByEmployeeId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
parent_id	int32	ID	☐	
tag_id	int32		☑	
tag_searchname	varchar2		☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EmployeeTargetById: Gripp CRM Werknemersdoelstelling per ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Werknemersdoelstelling per ID

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeTargetById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employeetarget.id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeTargetById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_discr	varchar2		☐	
employee_id	int32	Werknemer ID	☐	
employee_searchname	varchar2	Werknemer Zoeknaam	☐	
id	int32	ID	☐	
targetbillability	double	Beoogde Factur-eerbaarheid	☐	
targetgrossprofit	double	Beoogde Brutow inst	☐	
targethourlyrate	double	Beoogd Uurtarief	☐	
targetrevenue	double	Beoogde Omzet	☐	
targetsales	double	Beoogde Verkoop	☐	
year	int32	Jaar	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EmployeeTargets: Gripp CRM Werknemersdoelen

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Werknemersdoelen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmployeeTargets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_discr	varchar2		☐	
employee_id	int32	Werknemer ID	☐	
employee_searchname	varchar2	Werknemer Zoeknaam	☐	
id	int32	ID	☐	
targetbillability	double	Beoogde Factur-eerbaarheid	☐	
targetgrossprofit	double	Beoogde Brutow inst	☐	
targethourlyrate	double	Beoogd Uurtarief	☐	
targetrevenue	double	Beoogde Omzet	☐	
targetsales	double	Beoogde Verkoop	☐	
year	int32	Jaar	☐	

EmployeeYearlyLeaveBudgetById: Gripp CRM Jaarlijks Verlofbudget van Werknemer op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Jaarlijks Verlofbudget van Werknemer op ID

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeYearlyLeaveBudgetById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employeeYearlyLeaveBudget.id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeYearlyLeaveBudgetById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
balance	int32	Saldo	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
employee_discr	varchar2		☐	
employee_id	int32	Werknemer ID	☑	
employee_searchname	varchar2	Werknemer Zoeknaam	☑	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Ei-genschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
leavetype_discr	varchar2		☐	
leavetype_id	int32	Verlofsoort ID	☐	
leavetype_searchname	varchar2	Verlofsoort Zoeknaam	☐	
new saldothisyear	int32	Nieuw Saldo huidig Jaar	☐	
note	varchar2	Notitie	☐	
takeoverlastyear	int32	Vorig Jaar Overnemen	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	
year	int32	Jaar	☐	

EmployeeYearlyLeaveBudgets: Gripp CRM Jaarlijkse Verlofbudgetten voor Werknemers

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Jaarlijkse Verlofbudgetten voor Werknemers

Ophalen: true

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel EmployeeYearlyLeaveBudgets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
balance	decimal	Saldo	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
employee_discr	varchar2		☐	
employee_id	int32	Werknemer ID	☑	
employee_searchname	varchar2	Werknemer Zoeknaam	☑	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Ei-genschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
leavetype_discr	varchar2		☐	
leavetype_id	int32	Verlofsoort ID	☐	
leavetype_searchname	varchar2	Verlofsoort Zoeknaam	☐	
new saldothisyear	decimal	Nieuw Saldo huidig Jaar	☐	
note	varchar2	Notitie	☐	
takeoverlastyear	decimal	Vorig Jaar Overnemen	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	
year	int32	Jaar	☐	

EmploymentContractById: Gripp CRM Arbeidsovereenkomst op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Arbeidsovereenkomst op ID

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmploymentContractById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentcontract.id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmploymentContractById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
employee_discr	varchar2		☐	
employee_id	int32	Werknemer ID	☐	
employee_searchname	varchar2	Werknemer Zoeknaam	☐	
enddate_date	datetime	Einddatum (Datum)	☐	
enddate_timezone_type	int32	Einddatum (Tijd-zonesoort)	☐	
enddate_timezone	varchar2	Einddatum (Tijdzone)	☐	
hours_friday_even	double	Uren Vrijdag Even	☐	
hours_friday_odd	double	Uren Vrijdag Oneven	☐	
hours_monday_even	double	Uren Maandag Even	☐	
hours_monday_odd	double	Uren Maandag Oneven	☐	
hours_saturday_even	double	Uren Zaterdag Even	☐	
hours_saturday_odd	double	Uren Zaterdag Oneven	☐	
hours_sunday_even	double	Uren Zondag Even	☐	
hours_sunday_odd	double	Uren Zondag Oneven	☐	
hours_thursday_even	double	Uren Donderdag Even	☐	
hours_thursday_odd	double	Uren Donderdag Oneven	☐	
hours_tuesday_even	double	Uren Dinsdag Even	☐	
hours_tuesday_odd	double	Uren Dinsdag Oneven	☐	
hours_w ednesday_even	double	Uren Woensdag Even	☐	
hours_w ednesday_odd	double	Uren Woensdag Oneven	☐	
id	int32	ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
internal_price_per_hour	double	Interne Prijs per Uur	☐	
startdate_date	datetime	Startdatum Datum	☐	
startdate_timezone_type	int32	Startdatum Tijd-zonesoort	☐	
startdate_timezone	varchar2	Startdatum Tijdzone	☐	
timeslots_even_w eeks	varchar2	Tijdsloten Even Weken	☐	
timeslots_odd_w eeks	varchar2	Tijdsloten Oneven Weken	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	

EmploymentContracts: Gripp CRM Arbeidsovereenkomsten

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Arbeidsovereenkomsten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmploymentContracts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
employee_discr	varchar2		☐	
employee_id	int32	Werknemer ID	☐	
employee_searchname	varchar2	Werknemer Zoeknaam	☐	
enddate_date	datetime	Einddatum (Datum)	☐	
enddate_timezone_type	int32	Einddatum (Tijd-zonesoort)	☐	
enddate_timezone	varchar2	Einddatum (Tijdzone)	☐	
hours_friday_even	double	Uren Vrijdag Even	☐	
hours_friday_odd	double	Uren Vrijdag Oneven	☐	
hours_monday_even	double	Uren Maandag Even	☐	
hours_monday_odd	double	Uren Maandag Oneven	☐	
hours_saturday_even	double	Uren Zaterdag Even	☐	
hours_saturday_odd	double	Uren Zaterdag Oneven	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
hours_sunday_even	double	Uren Zondag Even	☐	
hours_sunday_odd	double	Uren Zondag Oneven	☐	
hours_thursday_even	double	Uren Donderdag Even	☐	
hours_thursday_odd	double	Uren Donderdag Oneven	☐	
hours_tuesday_even	double	Uren Dinsdag Even	☐	
hours_tuesday_odd	double	Uren Dinsdag Oneven	☐	
hours_wednesday_even	double	Uren Woensdag Even	☐	
hours_wednesday_odd	double	Uren Woensdag Oneven	☐	
id	int32	ID	☐	
internal_price_per_hour	double	Interne Prijs per Uur	☐	
startdate_date	datetime	Startdatum Datum	☐	
startdate_timezone_type	int32	Startdatum Tijd-zonesoort	☐	
startdate_timezone	varchar2	Startdatum Tijdzone	☐	
timeslots_even_weeks	varchar2	Tijdsloten Even Weken	☐	
timeslots_odd_weeks	varchar2	Tijdsloten Oneven Weken	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	

FileContentsById: Gripp CRM Bestandsinhoud op ID

Catalogus: GrippCrm

Label: Bestandsinhoud op ID

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie FileContentsById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie FileContentsById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
data	blob		☐	
name	varchar2	Naam	☐	

Files: Gripp CRM Bestanden

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Bestanden

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Files worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Ei-genschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
preview datasmall	varchar2	Voorbeeldgegevens (klein)	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
title	varchar2	Titel	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

HourById: Gripp CRM Uur per ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Uur per ID

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
hour.id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	double	Bedrag	☐	
authorizedby_discr	varchar2		☐	
authorizedby_id	int32	Geautoriseerd door ID	☐	
authorizedby_searchname	varchar2	Geautoriseerd door Zoeknaam	☐	
authorizedon_date	datetime	Geautoriseerd op (Datum)	☐	
authorizedon_timezone_type	int32	Geautoriseerd op (tijdzonesoort)	☐	
authorizedon_timezone	varchar2	Geautoriseerd op (tijdzone)	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijdzonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
date_date	datetime	Datum Datum	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
date_timezone_type	int32	Datum Tijdzonesoort	☐	
date_timezone	varchar2	Datum Tijdzone	☐	
definitiveby_discr	varchar2		☐	
definitiveby_id	int32	Definitief door ID	☐	
definitiveby_searchname	varchar2	Definitief op Zoeknaam	☐	
definitiveon_date	datetime	Definitief op (Datum)	☐	
definitiveon_timezone_type	int32	Definitief op (Tijd-zonesoort)	☐	
definitiveon_timezone	varchar2	Definitief op (Tijdzone)	☐	
description	varchar2	Omschrijving	☐	
employee_discr	varchar2		☐	
employee_id	int32	Werknemer ID	☑	
employee_searchname	varchar2	Werknemer Zoeknaam	☑	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Ei-genschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
invoiceline_discr	varchar2		☐	
invoiceline_id	int32	Factuurregel ID	☐	
invoiceline_searchname	varchar2	Factuurregel Zoeknaam	☐	
offerprojectbase_discr	varchar2		☐	
offerprojectbase_id	int32	Aanbieding Project-basis ID	☑	
offerprojectbase_searchname	varchar2	Aanbieding Project-basis Zoeknaam	☑	
offerprojectline_discr	varchar2		☐	
offerprojectline_id	int32	Aanbieding Projectre-gel ID	☐	
offerprojectline_searchname	varchar2	Aanbieding Projectre-gel Zoeknaam	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
status_discr	varchar2		☐	
status_id	int32	Status-ID	☐	
status_searchname	varchar2	Status Zoeknaam	☐	
task_discr	varchar2		☐	
task_id	int32	Taak ID	☐	
task_searchname	varchar2	Taak Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Hours: Gripp CRM Uren

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Uren

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Hours worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	double	Bedrag	☐	
authorizedby_discr	varchar2		☐	
authorizedby_id	int32	Geautoriseerd door ID	☐	
authorizedby_searchname	varchar2	Geautoriseerd door Zoeknaam	☐	
authorizedon_date	datetime	Geautoriseerd op (Datum)	☐	
authorizedon_timezone_type	int32	Geautoriseerd op (tijd-zonesoort)	☐	
authorizedon_timezone	varchar2	Geautoriseerd op (tijd-zone)	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
date_date	datetime	Datum Datum	☐	
date_timezone_type	int32	Datum Tijdzonesoort	☐	
date_timezone	varchar2	Datum Tijdzone	☐	
definitiveby_discr	varchar2		☐	
definitiveby_id	int32	Definitief door ID	☐	
definitiveby_searchname	varchar2	Definitief op Zoeknaam	☐	
definitiveon_date	datetime	Definitief op (Datum)	☐	
definitiveon_timezone_type	int32	Definitief op (Tijd-zonesoort)	☐	
definitiveon_timezone	varchar2	Definitief op (Tijdzone)	☐	
description	varchar2	Omschrijving	☐	
employee_discr	varchar2		☐	
employee_id	int32	Werknemer ID	☑	
employee_searchname	varchar2	Werknemer Zoeknaam	☑	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Ei-genschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
invoiceline_discr	varchar2		☐	
invoiceline_id	int32	Factuurregel ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
invoiceline_searchname	varchar2	Factuurregel Zoeknaam	☐	
offerprojectbase_discr	varchar2		☐	
offerprojectbase_id	int32	Aanbieding Project-basis ID	☑	
offerprojectbase_searchname	varchar2	Aanbieding Project-basis Zoeknaam	☑	
offerprojectline_discr	varchar2		☐	
offerprojectline_id	int32	Aanbieding Projectre-gel ID	☐	
offerprojectline_searchname	varchar2	Aanbieding Projectre-gel Zoeknaam	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
status_discr	varchar2		☐	
status_id	int32	Status-ID	☐	
status_searchname	varchar2	Status Zoeknaam	☐	
task_discr	varchar2		☐	
task_id	int32	Taak ID	☐	
task_searchname	varchar2	Taak Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	

InvoiceById: Gripp CRM Factuur op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Factuur op ID

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
invoice.id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
addhoursspecification	char	Urenspecificatie toe-voegen	☐	
clientreference	varchar2	Klantreferentie	☐	
company_discr	varchar2		☐	
company_id	int32	Bedrijf ID	☐	
company_searchname	varchar2	Bedrijf Zoeknaam	☐	
contact_discr	varchar2		☐	
contact_id	int32	Contactpersoon ID	☐	
contact_searchname	varchar2	Contactpersoon Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
date_date	datetime	Datum Datum	☐	
date_timezone_type	int32	Datum Tijdzonesoort	☐	
date_timezone	varchar2	Datum Tijdzone	☐	
description	varchar2	Omschrijving	☐	
directpdfurl	varchar2	Directe PDF (URL)	☐	
expirydate_date	datetime	Vervaldatum (Datum)	☐	
expirydate_timezone_type	int32	Vervaldatum (Tijd-zonesoort)	☐	
expirydate_timezone	varchar2	Vervaldatum (Tijd-zone)	☐	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Ei-genschappen	☐	
extrapdf1_discr	varchar2		☐	
extrapdf1_id	int32		☐	
extrapdf1_searchname	varchar2		☐	
extrapdf2_discr	varchar2		☐	
extrapdf2_id	int32		☐	
extrapdf2_searchname	varchar2		☐	
id	int32	ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
identity_discr	varchar2		☐	
identity_id	int32	Identiteits-ID	☐	
identity_searchname	varchar2	Identiteit Zoeknaam	☐	
isbasis	char	Is Basis	☐	
number	int32	Nummer	☐	
paymentmethod_discr	varchar2		☐	
paymentmethod_id	int32	Betalingsmethode ID	☑	
paymentmethod_searchname	varchar2	Betaalmethode Zoeknaam	☑	
reportdate_date	datetime	Rapportdatum (Datum)	☐	
reportdate_timezone_type	int32	Rapportdatum (Tijd-zonesoort)	☐	
reportdate_timezone	varchar2	Rapportdatum (Tijd-zone)	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
status_discr	varchar2		☐	
status_id	int32	Status-ID	☑	
status_searchname	varchar2	Status Zoeknaam	☑	
subject	varchar2	Onderw erp	☐	
templateset_discr	varchar2		☐	
templateset_id	int32	Sjabloonset ID	☑	
templateset_searchname	varchar2	Sjabloonset Zoeknaam	☑	
totalbuyingincldiscountexclvat	double	Totale Inkoop incl. Korting excl. BTW	☐	
totalincldiscountexclvat	double	Totaal incl. Korting excl. BTW	☐	
totalincldiscountinclvat	double	Totaal incl. Korting incl. BTW	☐	
totalinclvat	double	Totaal incl. BTW	☐	
totalopeninclvat	double	Totaal Open incl. BTW	☐	
totalpayed	double	Totaal Betaald	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	
validfor_discr	varchar2		☐	
validfor_id	int32	Geldig voor ID	☐	
validfor_searchname	varchar2	Geldig voor Zoeknaam	☐	
view onlineurl	varchar2	Online Bekijken (URL)	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

InvoiceLineById: Gripp CRM Factuurregel op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Factuurregel op ID

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceLineById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
invoiceline.id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceLineById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
_ordering	int32	Sorteervolgorde	☐	
additionalsubject	varchar2	Extra onderw erp	☐	
amount	double	Bedrag	☑	
buyingprice	double	Koopprijs	☑	
contract_discr	varchar2		☐	
contract_id	int32	Contract ID	☐	
contract_searchname	varchar2	Contract Zoeknaam	☐	
contractline_discr	varchar2		☐	
contractline_id	int32	Contractregel ID	☐	
contractline_searchname	varchar2	Contractregel Zoeknaam	☐	
costheading_discr	varchar2		☐	
costheading_id	int32	Kostenrubriek ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
costheading_searchname	varchar2	Kostenrubriek Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
description	varchar2	Omschrijving	☐	
discount	double	Korting	☑	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Ei-genschappen	☐	
groepscategorie_discr	varchar2		☐	
groepscategorie_id	int32		☐	
groepscategorie_searchname	varchar2		☐	
hidedetails	char	Details Verbergen	☐	
id	int32	ID	☐	
invoice_discr	varchar2		☐	
invoice_id	int32	Factuur ID	☑	
invoice_searchname	varchar2	Factuur Zoeknaam	☑	
ledger_discr	varchar2		☐	
ledger_id	int32	Grootboek ID	☐	
ledger_searchname	varchar2	Grootboek Zoeknaam	☐	
part_discr	varchar2		☐	
part_id	int32	Onderdeel ID	☐	
part_searchname	varchar2	Onderdeel Zoeknaam	☐	
product_discr	varchar2		☐	
product_id	int32	Product-ID	☑	
product_searchname	varchar2	Product Zoeknaam	☑	
project_discr	varchar2		☐	
project_id	int32	Project ID	☐	
project_searchname	varchar2	Project Zoeknaam	☐	
row type_discr	varchar2		☐	
row type_id	int32	Rijsoort ID	☐	
row type_searchname	varchar2	Rijsoort Zoeknaam	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
sellingprice	double	Verkoopprijs	☑	
umbrellaproject_discr	varchar2		☐	
umbrellaproject_id	int32	Parapluproject ID	☐	
umbrellaproject_searchname	varchar2	Parapluproject Zoeknaam	☐	
unit_discr	varchar2		☐	
unit_id	int32	Unit ID	☐	
unit_searchname	varchar2	Eenheid Zoeknaam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	
vat_discr	varchar2		☐	
vat_id	int32	BTW ID	☐	
vat_searchname	varchar2	BTW Zoeknaam	☐	

InvoiceLines: Gripp CRM Factuurregels

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Factuurregels

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InvoiceLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
_ordering	int32	Sorteervolgorde	☐	
additionalsubject	varchar2	Extra onderw erp	☐	
amount	double	Bedrag	☑	
buyingprice	double	Koopprijs	☑	
contract_discr	varchar2		☐	
contract_id	int32	Contract ID	☐	
contract_searchname	varchar2	Contract Zoeknaam	☐	
contractline_discr	varchar2		☐	
contractline_id	int32	Contractregel ID	☐	
contractline_searchname	varchar2	Contractregel Zoeknaam	☐	
costheading_discr	varchar2		☐	
costheading_id	int32	Kostenrubriek ID	☐	
costheading_searchname	varchar2	Kostenrubriek Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
description	varchar2	Omschrijving	☐	
discount	double	Korting	☑	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Ei-genschappen	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
groepscategorie_discr	varchar2		☐	
groepscategorie_id	int32		☐	
groepscategorie_searchname	varchar2		☐	
hidedetails	char	Details Verbergen	☐	
id	int32	ID	☐	
invoice_discr	varchar2		☐	
invoice_id	int32	Factuur ID	☑	
invoice_searchname	varchar2	Factuur Zoeknaam	☑	
ledger_discr	varchar2		☐	
ledger_id	int32	Grootboek ID	☐	
ledger_searchname	varchar2	Grootboek Zoeknaam	☐	
part_discr	varchar2		☐	
part_id	int32	Onderdeel ID	☐	
part_searchname	varchar2	Onderdeel Zoeknaam	☐	
product_discr	varchar2		☐	
product_id	int32	Product-ID	☑	
product_searchname	varchar2	Product Zoeknaam	☑	
project_discr	varchar2		☐	
project_id	int32	Project ID	☐	
project_searchname	varchar2	Project Zoeknaam	☐	
row type_discr	varchar2		☐	
row type_id	int32	Rijsoort ID	☐	
row type_searchname	varchar2	Rijsoort Zoeknaam	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
sellingprice	double	Verkoopprijs	☑	
umbrellaproject_discr	varchar2		☐	
umbrellaproject_id	int32	Parapluproject ID	☐	
umbrellaproject_searchname	varchar2	Parapluproject Zoeknaam	☐	
unit_discr	varchar2		☐	
unit_id	int32	Unit ID	☐	
unit_searchname	varchar2	Eenheid Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	
vat_discr	varchar2		☐	
vat_id	int32	BTW ID	☐	
vat_searchname	varchar2	BTW Zoeknaam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Invoices: Gripp CRM Facturen

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Facturen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Invoices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
addhoursspecification	char	Urenspecificatie toe-voegen	☐	
clientreference	varchar2	Klantreferentie	☐	
company_discr	varchar2		☐	
company_id	int32	Bedrijf ID	☐	
company_searchname	varchar2	Bedrijf Zoeknaam	☐	
contact_discr	varchar2		☐	
contact_id	int32	Contactpersoon ID	☐	
contact_searchname	varchar2	Contactpersoon Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
date_date	datetime	Datum Datum	☐	
date_timezone_type	int32	Datum Tijdzonesoort	☐	
date_timezone	varchar2	Datum Tijdzone	☐	
description	varchar2	Omschrijving	☐	
directpdfurl	varchar2	Directe PDF (URL)	☐	
expirydate_date	datetime	Vervaldatum (Datum)	☐	
expirydate_timezone_type	int32	Vervaldatum (Tijd-zonesoort)	☐	
expirydate_timezone	varchar2	Vervaldatum (Tijd-zone)	☐	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Ei-genschappen	☐	
extrapdf1_discr	varchar2		☐	
extrapdf1_id	int32		☐	
extrapdf1_searchname	varchar2		☐	
extrapdf2_discr	varchar2		☐	
extrapdf2_id	int32		☐	
extrapdf2_searchname	varchar2		☐	
id	int32	ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
identity_discr	varchar2		☐	
identity_id	int32	Identiteits-ID	☐	
identity_searchname	varchar2	Identiteit Zoeknaam	☐	
isbasis	char	Is Basis	☐	
number	int32	Nummer	☐	
paymentmethod_discr	varchar2		☐	
paymentmethod_id	int32	Betalingsmethode ID	☑	
paymentmethod_searchname	varchar2	Betaalmethode Zoeknaam	☑	
reportdate_date	datetime	Rapportdatum (Datum)	☐	
reportdate_timezone_type	int32	Rapportdatum (Tijd-zonesoort)	☐	
reportdate_timezone	varchar2	Rapportdatum (Tijd-zone)	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
status_discr	varchar2		☐	
status_id	int32	Status-ID	☑	
status_searchname	varchar2	Status Zoeknaam	☑	
subject	varchar2	Onderw erp	☐	
templateset_discr	varchar2		☐	
templateset_id	int32	Sjabloonset ID	☑	
templateset_searchname	varchar2	Sjabloonset Zoeknaam	☑	
totalbuyingincldiscountexclvat	double	Totale Inkoop incl. Korting excl. BTW	☐	
totalincldiscountexclvat	double	Totaal incl. Korting excl. BTW	☐	
totalincldiscountinclvat	double	Totaal incl. Korting incl. BTW	☐	
totalinclvat	double	Totaal incl. BTW	☐	
totalopeninclvat	double	Totaal Open incl. BTW	☐	
totalpayed	double	Totaal Betaald	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	
validfor_discr	varchar2		☐	
validfor_id	int32	Geldig voor ID	☐	
validfor_searchname	varchar2	Geldig voor Zoeknaam	☐	
view onlineurl	varchar2	Online Bekijken (URL)	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

InvoiceTags

Catalogus: GrippCrm

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InvoiceTags worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
parent_id	int32	ID	☐	
tag_id	int32		☑	
tag_searchname	varchar2		☑	

InvoiceTagsByInvoiceId

Catalogus: GrippCrm

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceTagsByInvoiceId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
invoice.id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceTagsByInvoiceId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
parent_id	int32	ID	☐	
tag_id	int32		☑	
tag_searchname	varchar2		☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

LedgerById: Gripp CRM Grootboek op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Grootboek op ID

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LedgerById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
ledger.id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LedgerById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
active	char	Actief	☐	
categorie_discr	varchar2		☐	
categorie_id	int32		☐	
categorie_searchname	varchar2		☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijdzonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
debitcredit_discr	varchar2		☐	
debitcredit_id	int32	Debet/Credit ID	☐	
debitcredit_searchname	varchar2	Debet/Credit Zoeknaam	☐	
id	int32	ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
name	varchar2	Naam	☐	
number	varchar2	Nummer	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
type_discr	varchar2		☐	
type_id	int32	Type ID	☐	
type_searchname	varchar2	Soort Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	

Ledgers: Gripp CRM Grootboeken

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Grootboeken

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Ledgers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
active	char	Actief	☐	
categorie_discr	varchar2		☐	
categorie_id	int32		☐	
categorie_searchname	varchar2		☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
debitcredit_discr	varchar2		☐	
debitcredit_id	int32	Debet/Credit ID	☐	
debitcredit_searchname	varchar2	Debet/Credit Zoeknaam	☐	
id	int32	ID	☐	
name	varchar2	Naam	☐	
number	varchar2	Nummer	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
type_discr	varchar2		☐	
type_id	int32	Type ID	☐	
type_searchname	varchar2	Soort Zoeknaam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	

MemorialLines

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel MemorialLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
costheading_discr	varchar2		☐	
costheading_id	int32	Kostenrubriek ID	☐	
costheading_searchname	varchar2	Kostenrubriek Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
description	varchar2	Omschrijving	☐	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Ei-genschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
ledger_discr	varchar2		☐	
ledger_id	int32	Grootboek ID	☐	
ledger_searchname	varchar2	Grootboek Zoeknaam	☐	
memorial_discr	varchar2		☐	
memorial_id	int32		☐	
memorial_searchname	varchar2		☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	
value	double		☐	
vat_discr	varchar2		☐	
vat_id	int32	BTW ID	☐	
vat_searchname	varchar2	BTW Zoeknaam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Memorials

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Memorials worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
description	varchar2	Omschrijving	☐	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Ei-genschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
identity_discr	varchar2		☐	
identity_id	int32	Identiteits-ID	☐	
identity_searchname	varchar2	Identiteit Zoeknaam	☐	
isbasis	char	Is Basis	☐	
name	varchar2	Naam	☐	
number	varchar2	Nummer	☐	
reportdate	datetime		☐	
type_discr	varchar2		☐	
type_id	int32	Type ID	☐	
type_searchname	varchar2	Soort Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	

MemorialTags

Catalogus: GrippCrm

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel MemorialTags worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
parent_id	int32	ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
tag_id	int32		☑	
tag_searchname	varchar2		☑	

OfferById: Gripp CRM Offerte op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Offerte op ID

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OfferById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
offer.id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OfferById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptancestatus_discr	varchar2		☐	
acceptancestatus_id	int32	Acceptatiestatus ID	☐	
acceptancestatus_searchname	varchar2	Acceptatiestatus Zoeknaam	☐	
acceptedon_date	datetime	Geaccepteerd op (Datum)	☐	
acceptedon_timezone_type	int32	Geaccepteerd op (Tijdzonesoort)	☐	
acceptedon_timezone	varchar2	Geaccepteerd op (Tijdzone)	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accountmanager_discr	varchar2		☐	
accountmanager_id	int32	Accountmanager ID	☐	
accountmanager_searchname	varchar2	Accountmanager Zoeknaam	☐	
archived	char	Gearchiveerd	☐	
archivedon_date	datetime	Gearchiveerd op Datum	☐	
archivedon_timezone_type	int32	Gearchiveerd op Tijd-zonesoort	☐	
archivedon_timezone	varchar2	Gearchiveerd op Tijd-zone	☐	
chance	int32	Kans	☐	
clientreference	varchar2	Klantreferentie	☐	
company_discr	varchar2		☐	
company_id	int32	Bedrijf ID	☐	
company_searchname	varchar2	Bedrijf Zoeknaam	☐	
contact_discr	varchar2		☐	
contact_id	int32	Contactpersoon ID	☐	
contact_searchname	varchar2	Contactpersoon Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
date_date	datetime	Datum Datum	☐	
date_timezone_type	int32	Datum Tijdzonesoort	☐	
date_timezone	varchar2	Datum Tijdzone	☐	
deadline_date	datetime	Deadline Datum	☐	
deadline_timezone_type	int32	Deadline Tijdzonesoort	☐	
deadline_timezone	varchar2	Deadline Tijdzone	☐	
description	varchar2	Omschrijving	☐	
expectedterms	int32	Verw achte Voor-w aarden	☐	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Ei-genschappen	☐	
extrapdf1_discr	varchar2		☐	
extrapdf1_id	int32		☐	
extrapdf1_searchname	varchar2		☐	
extrapdf2_discr	varchar2		☐	
extrapdf2_id	int32		☐	
extrapdf2_searchname	varchar2		☐	
frequency_discr	varchar2		☐	
frequency_id	int32	Frequentie-ID	☐	
frequency_searchname	varchar2	Frequentie Zoeknaam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int32	ID	☐	
identity_discr	varchar2		☐	
identity_id	int32	Identiteits-ID	☐	
identity_searchname	varchar2	Identiteit Zoeknaam	☐	
isbasis	char	Is Basis	☐	
isopportunity	char	Is Kans	☐	
name	varchar2	Naam	☑	
number	int32	Nummer	☐	
paymentmethod_discr	varchar2		☐	
paymentmethod_id	int32	Betalingsmethode ID	☐	
paymentmethod_searchname	varchar2	Betaalmethode Zoeknaam	☐	
phase_discr	varchar2		☐	
phase_id	int32	Fase ID	☐	
phase_searchname	varchar2	Fase Zoeknaam	☐	
renew automatically	char	Automatisch Vernieuw en	☐	
renew periods	int32	Perioden Verlengen	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
sendmaxtimes	int32	Stuur Max. Keer	☐	
sendmaxtimescheckbox	char	Stuur Max. Keer Checkbox	☐	
signingenabled	char	Ondertekening Ingeschakeld	☐	
status_discr	varchar2		☐	
status_id	int32	Status-ID	☐	
status_searchname	varchar2	Status Zoeknaam	☐	
subject	varchar2	Onderw erp	☐	
template_discr	varchar2		☐	
template_id	int32	Sjabloon ID	☐	
template_searchname	varchar2	Sjabloon Zoeknaam	☐	
totalexclvat	double	Totaal exclusief BTW	☐	
totalinclvat	double	Totaal incl. BTW	☐	
umbrellaproject_discr	varchar2		☐	
umbrellaproject_id	int32	Parapluproject ID	☐	
umbrellaproject_searchname	varchar2	Parapluproject Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	
validfor_discr	varchar2		☐	
validfor_id	int32	Geldig voor ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
validfor_searchname	varchar2	Geldig voor Zoeknaam	☐	
validity_discr	varchar2		☐	
validity_id	int32	Geldigheid ID	☐	
validity_searchname	varchar2	Geldigheid Zoeknaam	☐	
w orkdeliveraddress	varchar2	Afleveradres	☐	

OfferPhaseById: Gripp CRM Offertefase op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Offertefase op ID

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OfferPhaseById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
offerphase.id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OfferPhaseById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
_ordering	int32	Sorteervolgorde	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
name	varchar2	Naam	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijdzonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	

OfferPhases: Gripp CRM Offertefases

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Offertefases

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OfferPhases worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
_ordering	int32	Sorteervolgorde	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijdzonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
name	varchar2	Naam	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijdzonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	

OfferProjectLineById: Gripp CRM Offerteprojectregel op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Offerteprojectregel op ID

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OfferProjectLineById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
offerprojectline.id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OfferProjectLineById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
_ordering	int32	Sorteervolgorde	☐	
additionalsubject	varchar2	Extra onderw erp	☐	
amount	double	Bedrag	☑	
buyingprice	double	Koopprijs	☑	
convertto_discr	varchar2		☐	
convertto_id	int32	Omzetten naar ID	☐	
convertto_searchname	varchar2	Omzetten naar Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijdzonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
description	varchar2	Omschrijving	☐	
discount	double	Korting	☑	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
groupcategory_discr	varchar2		☐	
groupcategory_id	int32	Groepscategorie-ID	☐	
groupcategory_searchname	varchar2	Groepscategorie Zoeknaam	☐	
hidedetails	char	Details Verbergen	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
hidefortimew riting	char	Verbergen voor Tijds-chrijven	☐	
id	int32	ID	☐	
invoicebasis_discr	varchar2		☐	
invoicebasis_id	int32	Factuurbasis ID	☑	
invoicebasis_searchname	varchar2	Factuurbasis Zoeknaam	☑	
offerprojectbase_discr	varchar2		☐	
offerprojectbase_id	int32	Aanbieding Project-basis ID	☑	
offerprojectbase_searchname	varchar2	Aanbieding Project-basis Zoeknaam	☑	
product_discr	varchar2		☐	
product_id	int32	Product-ID	☑	
product_searchname	varchar2	Product Zoeknaam	☑	
row type_discr	varchar2		☐	
row type_id	int32	Rijsoort ID	☐	
row type_searchname	varchar2	Rijsoort Zoeknaam	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
sellingprice	double	Verkoopprijs	☑	
unit_discr	varchar2		☐	
unit_id	int32	Unit ID	☐	
unit_searchname	varchar2	Eenheid Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	
vat_discr	varchar2		☐	
vat_id	int32	BTW ID	☐	
vat_searchname	varchar2	BTW Zoeknaam	☐	

OfferProjectLines: Gripp CRM Aanbieding Projectregels

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Aanbieding Projectregels

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OfferProjectLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
_ordering	int32	Sorteervolgorde	☐	
additionalsubject	varchar2	Extra onderw erp	☐	
amount	double	Bedrag	☑	
buyingprice	double	Koopprijs	☑	
convertto_discr	varchar2		☐	
convertto_id	int32	Omzetten naar ID	☐	
convertto_searchname	varchar2	Omzetten naar Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
description	varchar2	Omschrijving	☐	
discount	double	Korting	☑	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Ei-genschappen	☐	
groupcategory_discr	varchar2		☐	
groupcategory_id	int32	Groepscategorie-ID	☐	
groupcategory_searchname	varchar2	Groepscategorie Zoeknaam	☐	
hidedetails	char	Details Verbergen	☐	
hidefortimew riting	char	Verbergen voor Tijds-chrijven	☐	
id	int32	ID	☐	
invoicebasis_discr	varchar2		☐	
invoicebasis_id	int32	Factuurbasis ID	☑	
invoicebasis_searchname	varchar2	Factuurbasis Zoeknaam	☑	
offerprojectbase_discr	varchar2		☐	
offerprojectbase_id	int32	Aanbieding Project-basis ID	☑	
offerprojectbase_searchname	varchar2	Aanbieding Project-basis Zoeknaam	☑	
product_discr	varchar2		☐	
product_id	int32	Product-ID	☑	
product_searchname	varchar2	Product Zoeknaam	☑	
row type_discr	varchar2		☐	
row type_id	int32	Rijsoort ID	☐	
row type_searchname	varchar2	Rijsoort Zoeknaam	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
sellingprice	double	Verkoopprijs	☑	
unit_discr	varchar2		☐	
unit_id	int32	Unit ID	☐	
unit_searchname	varchar2	Eenheid Zoeknaam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	
vat_discr	varchar2		☐	
vat_id	int32	BTW ID	☐	
vat_searchname	varchar2	BTW Zoeknaam	☐	

Offers: Gripp CRM Aanbiedingen

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Aanbiedingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Offers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptancestatus_discr	varchar2		☐	
acceptancestatus_id	int32	Acceptatiestatus ID	☐	
acceptancestatus_searchname	varchar2	Acceptatiestatus Zoeknaam	☐	
acceptedon_date	datetime	Geaccepteerd op (Datum)	☐	
acceptedon_timezone_type	int32	Geaccepteerd op (Tijdzonesoort)	☐	
acceptedon_timezone	varchar2	Geaccepteerd op (Tijdzone)	☐	
accountmanager_discr	varchar2		☐	
accountmanager_id	int32	Accountmanager ID	☐	
accountmanager_searchname	varchar2	Accountmanager Zoeknaam	☐	
archived	char	Gearchiveerd	☐	
archivedon_date	datetime	Gearchiveerd op Datum	☐	
archivedon_timezone_type	int32	Gearchiveerd op Tijd-zonesoort	☐	
archivedon_timezone	varchar2	Gearchiveerd op Tijd-zone	☐	
chance	int32	Kans	☐	
clientreference	varchar2	Klantreferentie	☐	
company_discr	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
company_id	int32	Bedrijf ID	☐	
company_searchname	varchar2	Bedrijf Zoeknaam	☐	
contact_discr	varchar2		☐	
contact_id	int32	Contactpersoon ID	☐	
contact_searchname	varchar2	Contactpersoon Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
date_date	datetime	Datum Datum	☐	
date_timezone_type	int32	Datum Tijdzonesoort	☐	
date_timezone	varchar2	Datum Tijdzone	☐	
deadline_date	datetime	Deadline Datum	☐	
deadline_timezone_type	int32	Deadline Tijdzonesoort	☐	
deadline_timezone	varchar2	Deadline Tijdzone	☐	
description	varchar2	Omschrijving	☐	
expectedterms	int32	Verw achte Voor-w aarden	☐	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Ei-genschappen	☐	
extrapdf1_discr	varchar2		☐	
extrapdf1_id	int32		☐	
extrapdf1_searchname	varchar2		☐	
extrapdf2_discr	varchar2		☐	
extrapdf2_id	int32		☐	
extrapdf2_searchname	varchar2		☐	
filesavailableforclient	char		☐	
frequency_discr	varchar2		☐	
frequency_id	int32	Frequentie-ID	☐	
frequency_searchname	varchar2	Frequentie Zoeknaam	☐	
id	int32	ID	☐	
identity_discr	varchar2		☐	
identity_id	int32	Identiteits-ID	☐	
identity_searchname	varchar2	Identiteit Zoeknaam	☐	
isbasis	char	Is Basis	☐	
isopportunity	char	Is Kans	☐	
name	varchar2	Naam	☑	
number	int32	Nummer	☐	
paymentmethod_discr	varchar2		☐	
paymentmethod_id	int32	Betalingsmethode ID	☐	
paymentmethod_searchname	varchar2	Betaalmethode Zoeknaam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
phase_discr	varchar2		☐	
phase_id	int32	Fase ID	☐	
phase_searchname	varchar2	Fase Zoeknaam	☐	
renew automatically	char	Automatisch Vernieuw en	☐	
renew periods	int32	Perioden Verlengen	☐	
salesassociate_discr	varchar2		☐	
salesassociate_id	int32		☐	
salesassociate_searchname	varchar2		☐	
salesdistributiondatestart_date	datetime		☐	
salesdistributiondatestart_-timezone_type	int32		☐	
salesdistributiondatestart_timezone	varchar2		☐	
salesdistributiondatestop_date	datetime		☐	
salesdistributiondatestop_-timezone_type	int32		☐	
salesdistributiondatestop_timezone	varchar2		☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
sendmaxtimes	int32	Stuur Max. Keer	☐	
sendmaxtimescheckbox	char	Stuur Max. Keer Checkbox	☐	
signingenabled	char	Ondertekening Ingeschakeld	☐	
status_discr	varchar2		☐	
status_id	int32	Status-ID	☐	
status_searchname	varchar2	Status Zoeknaam	☐	
subject	varchar2	Onderw erp	☐	
template_discr	varchar2		☐	
template_id	int32	Sjabloon ID	☐	
template_searchname	varchar2	Sjabloon Zoeknaam	☐	
totalexclvat	double	Totaal exclusief BTW	☐	
totalinclvat	double	Totaal incl. BTW	☐	
umbrellaproject_discr	varchar2		☐	
umbrellaproject_id	int32	Parapluproject ID	☐	
umbrellaproject_searchname	varchar2	Parapluproject Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	
validfor_discr	varchar2		☐	
validfor_id	int32	Geldig voor ID	☐	
validfor_searchname	varchar2	Geldig voor Zoeknaam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
validity_discr	varchar2		☐	
validity_id	int32	Geldigheid ID	☐	
validity_searchname	varchar2	Geldigheid Zoeknaam	☐	
w orkdeliveraddress	varchar2	Afleveradres	☐	

OfferTags

Catalogus: GrippCrm

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OfferTags worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
parent_id	int32	ID	☐	
tag_id	int32		☑	
tag_searchname	varchar2		☑	

OfferTagsByOfferId

Catalogus: GrippCrm

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OfferTagsByOfferId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
offer.id		☑		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OfferTagsByOfferId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
parent_id	int32	ID	☐	
tag_id	int32		☑	
tag_searchname	varchar2		☑	

PacketById: Gripp CRM Pakket op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Pakket op ID

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PacketById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
packet.id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PacketById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
groupcategory_discr	varchar2		☐	
groupcategory_id	int32	Groepscategorie-ID	☐	
groupcategory_searchname	varchar2	Groepscategorie Zoeknaam	☐	
hidedetails	char	Details Verbergen	☐	
id	int32	ID	☐	
internalnote	varchar2	Interne Notitie	☐	
name	varchar2	Naam	☐	
number	int32	Nummer	☐	
unit_discr	varchar2		☐	
unit_id	int32	Unit ID	☐	
unit_searchname	varchar2	Eenheid Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijdzonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	
usepriceexceptionscustomer	char	Gebruik Prijsuitzonderingen Klant	☐	

PacketLineById: Gripp CRM Pakketregel op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Pakketregel op ID

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PacketLineById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
packetline.id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PacketLineById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
_ordering	int32	Sorteervolgorde	☐	
additionalsubject	varchar2	Extra onderw erp	☐	
amount	double	Bedrag	☐	
buyingprice	double	Koopprijs	☐	
convertto_discr	varchar2		☐	
convertto_id	int32	Omzetten naar ID	☐	
convertto_searchname	varchar2	Omzetten naar Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijdzonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
discount	double	Korting	☐	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
invoicebasis_discr	varchar2		☐	
invoicebasis_id	int32	Factuurbasis ID	☐	
invoicebasis_searchname	varchar2	Factuurbasis Zoeknaam	☐	
packet_discr	varchar2		☐	
packet_id	int32	Pakket ID	☐	
packet_searchname	varchar2	Pakket Zoeknaam	☐	
product_discr	varchar2		☐	
product_id	int32	Product-ID	☐	
product_searchname	varchar2	Product Zoeknaam	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
sellingprice	double	Verkoopprijs	☐	
unit_discr	varchar2		☐	
unit_id	int32	Unit ID	☐	
unit_searchname	varchar2	Eenheid Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijdzonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
vat_discr	varchar2		☐	
vat_id	int32	BTW ID	☐	
vat_searchname	varchar2	BTW Zoeknaam	☐	

PacketLines: Gripp CRM Pakketregels

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Pakketregels

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PacketLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
_ordering	int32	Sorteervolgorde	☐	
additionalsubject	varchar2	Extra onderw erp	☐	
amount	double	Bedrag	☐	
buyingprice	double	Koopprijs	☐	
convertto_discr	varchar2		☐	
convertto_id	int32	Omzetten naar ID	☐	
convertto_searchname	varchar2	Omzetten naar Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
discount	double	Korting	☐	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Ei-genschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
invoicebasis_discr	varchar2		☐	
invoicebasis_id	int32	Factuurbasis ID	☐	
invoicebasis_searchname	varchar2	Factuurbasis Zoeknaam	☐	
packet_discr	varchar2		☐	
packet_id	int32	Pakket ID	☐	
packet_searchname	varchar2	Pakket Zoeknaam	☐	
product_discr	varchar2		☐	
product_id	int32	Product-ID	☐	
product_searchname	varchar2	Product Zoeknaam	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
sellingprice	double	Verkoopprijs	☐	
unit_discr	varchar2		☐	
unit_id	int32	Unit ID	☐	
unit_searchname	varchar2	Eenheid Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	
vat_discr	varchar2		☐	
vat_id	int32	BTW ID	☐	
vat_searchname	varchar2	BTW Zoeknaam	☐	

Packets: Gripp CRM Pakketten

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Pakketten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Packets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Ei-genschappen	☐	
groupcategory_discr	varchar2		☐	
groupcategory_id	int32	Groepscategorie-ID	☐	
groupcategory_searchname	varchar2	Groepscategorie Zoeknaam	☐	
hidedetails	char	Details Verbergen	☐	
id	int32	ID	☐	
internalnote	varchar2	Interne Notitie	☐	
name	varchar2	Naam	☐	
number	int32	Nummer	☐	
unit_discr	varchar2		☐	
unit_id	int32	Unit ID	☐	
unit_searchname	varchar2	Eenheid Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	
usepriceexceptionscustomer	char	Gebruik Prijsuitzon-deringen Klant	☐	

PacketTags

Catalogus: GrippCrm

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PacketTags worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
parent_id	int32	ID	☐	
tag_id	int32		☑	
tag_searchname	varchar2		☑	

PacketTagsByPacketId

Catalogus: GrippCrm

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PacketTagsByPacketId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
packet.id		☑		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PacketTagsByPacketId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
parent_id	int32	ID	☐	
tag_id	int32		☑	
tag_searchname	varchar2		☑	

PaymentById: Gripp CRM Betaling op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Betaling op ID

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PaymentById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payment.id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PaymentById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
_ordering	int32	Sorteervolgorde	☐	
amount	double	Bedrag	☑	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
date_date	datetime	Datum Datum	☑	
date_timezone_type	int32	Datum Tijdzonesoort	☑	
date_timezone	varchar2	Datum Tijdzone	☑	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Ei-genschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
invoice_discr	varchar2		☐	
invoice_id	int32	Factuur ID	☑	
invoice_searchname	varchar2	Factuur Zoeknaam	☑	
notes	varchar2	Notities	☐	
paymentprovider_discr	varchar2		☐	
paymentprovider_id	int32	Betalingsprovider ID	☐	
paymentprovider_searchname	varchar2	Betalingsprovider Zoeknaam	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
transactionid	varchar2	Transactie ID	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	

Payments: Gripp CRM Betalingen

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Betalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Payments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
_ordering	int32	Sorteervolgorde	☐	
amount	double	Bedrag	☑	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
date_date	datetime	Datum Datum	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
date_timezone_type	int32	Datum Tijdzonesoort	☑	
date_timezone	varchar2	Datum Tijdzone	☑	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
invoice_discr	varchar2		☐	
invoice_id	int32	Factuur ID	☑	
invoice_searchname	varchar2	Factuur Zoeknaam	☑	
notes	varchar2	Notities	☐	
paymentprovider_discr	varchar2		☐	
paymentprovider_id	int32	Betalingsprovider ID	☐	
paymentprovider_searchname	varchar2	Betalingsprovider Zoeknaam	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
transactionid	varchar2	Transactie ID	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgewerkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgewerkt op Tijdzonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgewerkt op Tijdzone	☐	

PriceExceptionById: Gripp CRM Prijsuitzondering op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Prijsuitzondering op ID

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PriceExceptionById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
priceexception.id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PriceExceptionById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
company_discr	varchar2		☐	
company_id	int32	Bedrijf ID	☐	
company_searchname	varchar2	Bedrijf Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Ei-genschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
product_discr	varchar2		☐	
product_id	int32	Product-ID	☐	
product_searchname	varchar2	Product Zoeknaam	☐	
sellingprice	double	Verkoopprijs	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	

PriceExceptions: Gripp CRM Prijsuitzonderingen

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Prijsuitzonderingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PriceExceptions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
company_discr	varchar2		☐	
company_id	int32	Bedrijf ID	☐	
company_searchname	varchar2	Bedrijf Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Ei-genschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
product_discr	varchar2		☐	
product_id	int32	Product-ID	☐	
product_searchname	varchar2	Product Zoeknaam	☐	
sellingprice	double	Verkoopprijs	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	

ProductById: Gripp CRM Product per ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Product per ID

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProductById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
product.id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie ProductById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
archived	char	Gearchiveerd	☐	
buyingprice	double	Koopprijs	☐	
buyingvat_discr	varchar2		☐	
buyingvat_id	int32	Aankoop BTW-nummer	☐	
buyingvat_searchname	varchar2	Aankoop BTW Zoeknaam	☐	
convertto_discr	varchar2		☐	
convertto_id	int32	Omzetten naar ID	☐	
convertto_searchname	varchar2	Omzetten naar Zoeknaam	☐	
costheading_discr	varchar2		☐	
costheading_id	int32	Kostenrubriek ID	☐	
costheading_searchname	varchar2	Kostenrubriek Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijdzonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
description	varchar2	Omschrijving	☐	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
hideontimetrackingform	char	Verberg op Tijdsregistratieformulier	☐	
id	int32	ID	☐	
internalnote	varchar2	Interne Notitie	☐	
invoicebasis_discr	varchar2		☐	
invoicebasis_id	int32	Factuurbasis ID	☑	
invoicebasis_searchname	varchar2	Factuurbasis Zoeknaam	☑	
ledger_discr	varchar2		☐	
ledger_id	int32	Grootboek ID	☐	
ledger_searchname	varchar2	Grootboek Zoeknaam	☐	
name	varchar2	Naam	☑	
number	int32	Nummer	☐	
purchaseledger_discr	varchar2		☐	
purchaseledger_id	int32	Inkoopboek ID	☐	
purchaseledger_searchname	varchar2	Inkoopboek Zoeknaam	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
sellingprice	double	Verkoopprijs	☐	
supplier_discr	varchar2		☐	
supplier_id	int32	Leverancier-ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
supplier_searchname	varchar2	Leverancier Zoeknaam	☐	
supplierordercode	varchar2	Leverancier Bestel-code	☐	
tasktype_discr	varchar2		☐	
tasktype_id	int32	Taaksoort ID	☐	
tasktype_searchname	varchar2	Taaksoort Zoeknaam	☐	
unit_discr	varchar2		☐	
unit_id	int32	Unit ID	☐	
unit_searchname	varchar2	Eenheid Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	
vat_discr	varchar2		☐	
vat_id	int32	BTW ID	☐	
vat_searchname	varchar2	BTW Zoeknaam	☐	

Products: Gripp CRM Producten

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Producten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Products worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
archived	char	Gearchiveerd	☐	
buyingprice	double	Koopprijs	☐	
buyingvat_discr	varchar2		☐	
buyingvat_id	int32	Aankoop BTW-num-mer	☐	
buyingvat_searchname	varchar2	Aankoop BTW Zoeknaam	☐	
convertto_discr	varchar2		☐	
convertto_id	int32	Omzetten naar ID	☐	
convertto_searchname	varchar2	Omzetten naar Zoeknaam	☐	
costheading_discr	varchar2		☐	
costheading_id	int32	Kostenrubriek ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
costheading_searchname	varchar2	Kostenrubriek Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
description	varchar2	Omschrijving	☐	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Ei-genschappen	☐	
hideontimetrackingform	char	Verberg op Tijdsregis-tratieformulier	☐	
id	int32	ID	☐	
internalnote	varchar2	Interne Notitie	☐	
invoicebasis_discr	varchar2		☐	
invoicebasis_id	int32	Factuurbasis ID	☑	
invoicebasis_searchname	varchar2	Factuurbasis Zoeknaam	☑	
ledger_discr	varchar2		☐	
ledger_id	int32	Grootboek ID	☐	
ledger_searchname	varchar2	Grootboek Zoeknaam	☐	
name	varchar2	Naam	☑	
number	int32	Nummer	☐	
purchaseledger_discr	varchar2		☐	
purchaseledger_id	int32	Inkoopboek ID	☐	
purchaseledger_searchname	varchar2	Inkoopboek Zoeknaam	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
sellingprice	double	Verkoopprijs	☐	
supplier_discr	varchar2		☐	
supplier_id	int32	Leverancier-ID	☐	
supplier_searchname	varchar2	Leverancier Zoeknaam	☐	
supplierordercode	varchar2	Leverancier Bestel-code	☐	
tasktype_discr	varchar2		☐	
tasktype_id	int32	Taaksoort ID	☐	
tasktype_searchname	varchar2	Taaksoort Zoeknaam	☐	
unit_discr	varchar2		☐	
unit_id	int32	Unit ID	☐	
unit_searchname	varchar2	Eenheid Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	
vat_discr	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
vat_id	int32	BTW ID	☐	
vat_searchname	varchar2	BTW Zoeknaam	☐	

ProductTags

Catalogus: GrippCrm

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProductTags worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
parent_id	int32	ID	☐	
tag_id	int32		☑	
tag_searchname	varchar2		☑	

ProductTagsByProductId

Catalogus: GrippCrm

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProductTagsByProductId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
product.id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie ProductTagsByProductId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
parent_id	int32	ID	☐	
tag_id	int32		☑	
tag_searchname	varchar2		☑	

ProjectById: Gripp CRM Project op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Project op ID

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
project.id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accountmanager_discr	varchar2		☐	
accountmanager_id	int32	Accountmanager ID	☐	
accountmanager_searchname	varchar2	Accountmanager Zoeknaam	☐	
addhoursspecification	char	Urenspecificatie toevoegen	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
archived	char	Gearchiveerd	☐	
archivedon_date	datetime	Gearchiveerd op Datum	☐	
archivedon_timezone_type	int32	Gearchiveerd op Tijd-zonesoort	☐	
archivedon_timezone	varchar2	Gearchiveerd op Tijd-zone	☐	
clientreference	varchar2	Klantreferentie	☐	
company_discr	varchar2		☐	
company_id	int32	Bedrijf ID	☐	
company_searchname	varchar2	Bedrijf Zoeknaam	☐	
contact_discr	varchar2		☐	
contact_id	int32	Contactpersoon ID	☐	
contact_searchname	varchar2	Contactpersoon Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
deadline_date	datetime	Deadline Datum	☐	
deadline_timezone_type	int32	Deadline Tijdzonesoort	☐	
deadline_timezone	varchar2	Deadline Tijdzone	☐	
deliverydate_date	datetime	Leveringsdatum (Datum)	☐	
deliverydate_timezone_type	int32	Leveringsdatum (Tijd-zonesoort)	☐	
deliverydate_timezone	varchar2	Leveringsdatum (Tijd-zone)	☐	
description	varchar2	Omschrijving	☐	
enddate_date	datetime	Einddatum (Datum)	☐	
enddate_timezone_type	int32	Einddatum (Tijd-zonesoort)	☐	
enddate_timezone	varchar2	Einddatum (Tijdzone)	☐	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Ei-genschappen	☐	
extrapdf1_discr	varchar2		☐	
extrapdf1_id	int32		☐	
extrapdf1_searchname	varchar2		☐	
extrapdf2_discr	varchar2		☐	
extrapdf2_id	int32		☐	
extrapdf2_searchname	varchar2		☐	
id	int32	ID	☐	
identity_discr	varchar2		☐	
identity_id	int32	Identiteits-ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
identity_searchname	varchar2	Identiteit Zoeknaam	☐	
isbasis	char	Is Basis	☐	
name	varchar2	Naam	☑	
number	int32	Nummer	☐	
phase_discr	varchar2		☐	
phase_id	int32	Fase ID	☐	
phase_searchname	varchar2	Fase Zoeknaam	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
startdate_date	datetime	Startdatum Datum	☐	
startdate_timezone_type	int32	Startdatum Tijd-zonesoort	☐	
startdate_timezone	varchar2	Startdatum Tijdzone	☐	
templateset_discr	varchar2		☐	
templateset_id	int32	Sjabloonset ID	☑	
templateset_searchname	varchar2	Sjabloonset Zoeknaam	☑	
totalexclvat	double	Totaal exclusief BTW	☐	
totalinclvat	double	Totaal incl. BTW	☐	
umbrellaproject_discr	varchar2		☐	
umbrellaproject_id	int32	Parapluproject ID	☐	
umbrellaproject_searchname	varchar2	Parapluproject Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	
validfor_discr	varchar2		☐	
validfor_id	int32	Geldig voor ID	☐	
validfor_searchname	varchar2	Geldig voor Zoeknaam	☐	
w orkdeliveraddress	varchar2	Afleveradres	☐	

ProjectPhaseById: Gripp CRM Projectfase op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Projectfase op ID

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectPhaseById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
projectphase.id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectPhaseById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
_ordering	int32	Sorteervolgorde	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijdzonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
name	varchar2	Naam	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijdzonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	

ProjectPhases: Gripp CRM Projectfasen

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Projectfasen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectPhases worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
_ordering	int32	Sorteervolgorde	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Ei-genschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
name	varchar2	Naam	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	

Projects: Gripp CRM Projecten

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Projecten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Projects worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accountmanager_discr	varchar2		☐	
accountmanager_id	int32	Accountmanager ID	☐	
accountmanager_searchname	varchar2	Accountmanager Zoeknaam	☐	
addhoursspecification	char	Urenspecificatie toe-voegen	☐	
archived	char	Gearchiveerd	☐	
archivedon_date	datetime	Gearchiveerd op Datum	☐	
archivedon_timezone_type	int32	Gearchiveerd op Tijd-zonesoort	☐	
archivedon_timezone	varchar2	Gearchiveerd op Tijd-zone	☐	
clientreference	varchar2	Klantreferentie	☐	
company_discr	varchar2		☐	
company_id	int32	Bedrijf ID	☐	
company_searchname	varchar2	Bedrijf Zoeknaam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_discr	varchar2		☐	
contact_id	int32	Contactpersoon ID	☐	
contact_searchname	varchar2	Contactpersoon Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
deadline_date	datetime	Deadline Datum	☐	
deadline_timezone_type	int32	Deadline Tijdzonesoort	☐	
deadline_timezone	varchar2	Deadline Tijdzone	☐	
deliverydate_date	datetime	Leveringsdatum (Datum)	☐	
deliverydate_timezone_type	int32	Leveringsdatum (Tijd-zonesoort)	☐	
deliverydate_timezone	varchar2	Leveringsdatum (Tijd-zone)	☐	
description	varchar2	Omschrijving	☐	
enddate_date	datetime	Einddatum (Datum)	☐	
enddate_timezone_type	int32	Einddatum (Tijd-zonesoort)	☐	
enddate_timezone	varchar2	Einddatum (Tijdzone)	☐	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Ei-genschappen	☐	
extrapdf1_discr	varchar2		☐	
extrapdf1_id	int32		☐	
extrapdf1_searchname	varchar2		☐	
extrapdf2_discr	varchar2		☐	
extrapdf2_id	int32		☐	
extrapdf2_searchname	varchar2		☐	
id	int32	ID	☐	
identity_discr	varchar2		☐	
identity_id	int32	Identiteits-ID	☐	
identity_searchname	varchar2	Identiteit Zoeknaam	☐	
isbasis	char	Is Basis	☐	
name	varchar2	Naam	☐	
number	int32	Nummer	☐	
phase_discr	varchar2		☐	
phase_id	int32	Fase ID	☐	
phase_searchname	varchar2	Fase Zoeknaam	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
startdate_date	datetime	Startdatum Datum	☐	
startdate_timezone_type	int32	Startdatum Tijd-zonesoort	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
startdate_timezone	varchar2	Startdatum Tijdzone	☐	
templateset_discr	varchar2		☐	
templateset_id	int32	Sjabloonset ID	☑	
templateset_searchname	varchar2	Sjabloonset Zoeknaam	☑	
totalexclvat	double	Totaal exclusief BTW	☐	
totalinclvat	double	Totaal incl. BTW	☐	
umbrellaproject_discr	varchar2		☐	
umbrellaproject_id	int32	Parapluproject ID	☐	
umbrellaproject_searchname	varchar2	Parapluproject Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	
validfor_discr	varchar2		☐	
validfor_id	int32	Geldig voor ID	☐	
validfor_searchname	varchar2	Geldig voor Zoeknaam	☐	
w orkdeliveraddress	varchar2	Afleveradres	☐	

ProjectTags

Catalogus: GrippCrm

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectTags worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
parent_id	int32	ID	☐	
tag_id	int32		☑	
tag_searchname	varchar2		☑	

ProjectTagsByProjectId

Catalogus: GrippCrm

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectTagsByProjectId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
project.id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectTagsByProjectId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
parent_id	int32	ID	☐	
tag_id	int32		☑	
tag_searchname	varchar2		☑	

PurchaseInvoiceById: Gripp CRM Aankoopfactuur op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Aankoopfactuur op ID

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseInvoiceById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
purchaseinvoice.id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseInvoiceById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bookingnumber	int32	Boekingsnummer	☐	
company_discr	varchar2		☐	
company_id	int32	Bedrijf ID	☐	
company_searchname	varchar2	Bedrijf Zoeknaam	☐	
contact_discr	varchar2		☐	
contact_id	int32	Contactpersoon ID	☐	
contact_searchname	varchar2	Contactpersoon Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
date_date	datetime	Datum Datum	☐	
date_timezone_type	int32	Datum Tijdzonesoort	☐	
date_timezone	varchar2	Datum Tijdzone	☐	
description	varchar2	Omschrijving	☐	
expirydate_date	datetime	Vervaldatum (Datum)	☐	
expirydate_timezone_type	int32	Vervaldatum (Tijd-zonesoort)	☐	
expirydate_timezone	varchar2	Vervaldatum (Tijd-zone)	☐	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Ei-genschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
identity_discr	varchar2		☐	
identity_id	int32	Identiteits-ID	☑	
identity_searchname	varchar2	Identiteit Zoeknaam	☑	
isopenstaand	char		☐	
number	varchar2	Nummer	☑	
paymentmethod_discr	varchar2		☐	
paymentmethod_id	int32	Betalingsmethode ID	☑	
paymentmethod_searchname	varchar2	Betaalmethode Zoeknaam	☑	
phase_discr	varchar2		☐	
phase_id	int32	Fase ID	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
phase_searchname	varchar2	Fase Zoeknaam	☑	
reportdate_date	datetime	Rapportdatum (Datum)	☐	
reportdate_timezone_type	int32	Rapportdatum (Tijd-zonesoort)	☐	
reportdate_timezone	varchar2	Rapportdatum (Tijd-zone)	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
subject	varchar2	Onderw erp	☐	
totalbuyingincldiscountexclvat	double	Totale Inkoop incl. Korting excl. BTW	☐	
totalincldiscountinclvat	double	Totaal incl. Korting incl. BTW	☐	
totalinclvat	double	Totaal incl. BTW	☐	
totalopeninclvat	double	Totaal Open incl. BTW	☐	
totalpayed	double	Totaal Betaald	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	

PurchaseInvoiceLineById: Gripp CRM Aankoopfactuurregel op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Aankoopfactuurregel op ID

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseInvoiceLineById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
purchaseinvoiceline.id		☑		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseInvoiceLineById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
_ordering	int32	Sorteervolgorde	☐	
additionalsubject	varchar2	Extra onderw erp	☐	
amount	double	Bedrag	☑	
costheading_discr	varchar2		☐	
costheading_id	int32	Kostenrubriek ID	☐	
costheading_searchname	varchar2	Kostenrubriek Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
description	varchar2	Omschrijving	☐	
discount	double	Korting	☑	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Ei-genschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
ledger_discr	varchar2		☐	
ledger_id	int32	Grootboek ID	☐	
ledger_searchname	varchar2	Grootboek Zoeknaam	☐	
part_discr	varchar2		☐	
part_id	int32	Onderdeel ID	☐	
part_searchname	varchar2	Onderdeel Zoeknaam	☐	
project_discr	varchar2		☐	
project_id	int32	Project ID	☐	
project_searchname	varchar2	Project Zoeknaam	☐	
purchaseinvoice_discr	varchar2		☐	
purchaseinvoice_id	int32	Aankoopfactuur ID	☑	
purchaseinvoice_searchname	varchar2	Aankoopfactuur Zoeknaam	☑	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
sellingprice	double	Verkoopprijs	☑	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	
vat_discr	varchar2		☐	
vat_id	int32	BTW ID	☐	
vat_searchname	varchar2	BTW Zoeknaam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PurchaseInvoiceLines: Gripp CRM Inkoop Factuurregels

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Inkoop Factuurregels

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseInvoiceLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
_ordering	int32	Sorteervolgorde	☐	
additionalsubject	varchar2	Extra onderw erp	☐	
amount	double	Bedrag	☑	
costheading_discr	varchar2		☐	
costheading_id	int32	Kostenrubriek ID	☐	
costheading_searchname	varchar2	Kostenrubriek Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
description	varchar2	Omschrijving	☐	
discount	double	Korting	☑	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Ei-genschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
ledger_discr	varchar2		☐	
ledger_id	int32	Grootboek ID	☐	
ledger_searchname	varchar2	Grootboek Zoeknaam	☐	
part_discr	varchar2		☐	
part_id	int32	Onderdeel ID	☐	
part_searchname	varchar2	Onderdeel Zoeknaam	☐	
project_discr	varchar2		☐	
project_id	int32	Project ID	☐	
project_searchname	varchar2	Project Zoeknaam	☐	
purchaseinvoice_discr	varchar2		☐	
purchaseinvoice_id	int32	Aankoopfactuur ID	☑	
purchaseinvoice_searchname	varchar2	Aankoopfactuur Zoeknaam	☑	
purchaseorderline_discr	varchar2		☐	
purchaseorderline_id	int32		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
purchaseorderline_searchname	varchar2		☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
sellingprice	double	Verkoopprijs	☑	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	
vat_discr	varchar2		☐	
vat_id	int32	BTW ID	☐	
vat_searchname	varchar2	BTW Zoeknaam	☐	

PurchaseInvoices: Gripp CRM Inkoopfacturen

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Inkoopfacturen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseInvoices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bookingnumber	int32	Boekingsnummer	☐	
company_discr	varchar2		☐	
company_id	int32	Bedrijf ID	☐	
company_searchname	varchar2	Bedrijf Zoeknaam	☐	
contact_discr	varchar2		☐	
contact_id	int32	Contactpersoon ID	☐	
contact_searchname	varchar2	Contactpersoon Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
date_date	datetime	Datum Datum	☐	
date_timezone_type	int32	Datum Tijdzonesoort	☐	
date_timezone	varchar2	Datum Tijdzone	☐	
description	varchar2	Omschrijving	☐	
expirydate_date	datetime	Vervaldatum (Datum)	☐	
expirydate_timezone_type	int32	Vervaldatum (Tijd-zonesoort)	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
expirydate_timezone	varchar2	Vervaldatum (Tijd-zone)	☐	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Ei-genschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
identity_discr	varchar2		☐	
identity_id	int32	Identiteits-ID	☑	
identity_searchname	varchar2	Identiteit Zoeknaam	☑	
isopenstaand	char		☐	
number	varchar2	Nummer	☐	
paymentmethod_discr	varchar2		☐	
paymentmethod_id	int32	Betalingsmethode ID	☑	
paymentmethod_searchname	varchar2	Betaalmethode Zoeknaam	☑	
phase_discr	varchar2		☐	
phase_id	int32	Fase ID	☑	
phase_searchname	varchar2	Fase Zoeknaam	☑	
reportdate_date	datetime	Rapportdatum (Datum)	☐	
reportdate_timezone_type	int32	Rapportdatum (Tijd-zonesoort)	☐	
reportdate_timezone	varchar2	Rapportdatum (Tijd-zone)	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
subject	varchar2	Onderw erp	☐	
totalbuyingincldiscountexclvat	double	Totale Inkoop incl. Korting excl. BTW	☐	
totalincldiscountinclvat	double	Totaal incl. Korting incl. BTW	☐	
totalinclvat	double	Totaal incl. BTW	☐	
totalopeninclvat	double	Totaal Open incl. BTW	☐	
totalpayed	double	Totaal Betaald	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	

PurchaseInvoiceTags

Catalogus: GrippCrm

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseInvoiceTags worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
parent_id	int32	ID	☐	
tag_id	int32		☑	
tag_searchname	varchar2		☑	

PurchaseInvoiceTagsByPuchaseInvoiceId

Catalogus: GrippCrm

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseInvoiceTagsByPuchaseInvoiceId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
purchaseinvoice.id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseInvoiceTagsByPuchaseInvoiceId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
parent_id	int32	ID	☐	
tag_id	int32		☑	
tag_searchname	varchar2		☑	

PurchaseOrderById: Gripp CRM Aankooporder op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Aankooporder op ID

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseOrderById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
purchaseorder.id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseOrderById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accountmanager_discr	varchar2		☐	
accountmanager_id	int32	Accountmanager ID	☐	
accountmanager_searchname	varchar2	Accountmanager Zoeknaam	☐	
archived	char	Gearchiveerd	☐	
archivedon_date	datetime	Gearchiveerd op Datum	☐	
archivedon_timezone_type	int32	Gearchiveerd op Tijdzonesoort	☐	
archivedon_timezone	varchar2	Gearchiveerd op Tijdzone	☐	
clientreference	varchar2	Klantreferentie	☐	
company_discr	varchar2		☐	
company_id	int32	Bedrijf ID	☐	
company_searchname	varchar2	Bedrijf Zoeknaam	☐	
contact_discr	varchar2		☐	
contact_id	int32	Contactpersoon ID	☐	
contact_searchname	varchar2	Contactpersoon Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
date_date	datetime	Datum Datum	☐	
date_timezone_type	int32	Datum Tijdzonesoort	☐	
date_timezone	varchar2	Datum Tijdzone	☐	
deadline_date	datetime	Deadline Datum	☐	
deadline_timezone_type	int32	Deadline Tijdzonesoort	☐	
deadline_timezone	varchar2	Deadline Tijdzone	☐	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Ei-genschappen	☐	
extrapdf1_discr	varchar2		☐	
extrapdf1_id	int32		☐	
extrapdf1_searchname	varchar2		☐	
extrapdf2_discr	varchar2		☐	
extrapdf2_id	int32		☐	
extrapdf2_searchname	varchar2		☐	
id	int32	ID	☐	
identity_discr	varchar2		☐	
identity_id	int32	Identiteits-ID	☐	
identity_searchname	varchar2	Identiteit Zoeknaam	☐	
name	varchar2	Naam	☐	
number	int32	Nummer	☐	
phase_discr	varchar2		☐	
phase_id	int32	Fase ID	☐	
phase_searchname	varchar2	Fase Zoeknaam	☐	
purchaseorderstatus_discr	varchar2		☐	
purchaseorderstatus_id	int32	Aankooporderstatus ID	☐	
purchaseorderstatus_searchname	varchar2	Aankooporderstatus Zoeknaam	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
supplier_discr	varchar2		☐	
supplier_id	int32	Leverancier-ID	☐	
supplier_searchname	varchar2	Leverancier Zoeknaam	☐	
templateset_discr	varchar2		☐	
templateset_id	int32	Sjabloonset ID	☐	
templateset_searchname	varchar2	Sjabloonset Zoeknaam	☐	
totalincldiscountexclvat	double	Totaal incl. Korting excl. BTW	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	
w orkdeliveraddress	varchar2	Afleveradres	☐	

PurchaseOrderLineById: Gripp CRM Aankooporderregel op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Aankooporderregel op ID

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseOrderLineById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
purchaseorderline.id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseOrderLineById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
_ordering	int32	Sorteervolgorde	☐	
additionalsubject	varchar2	Extra onderw erp	☐	
amount	double	Bedrag	☐	
costheading_discr	varchar2		☐	
costheading_id	int32	Kostenrubriek ID	☐	
costheading_searchname	varchar2	Kostenrubriek Zoeknaam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
description	varchar2	Omschrijving	☐	
discount	double	Korting	☐	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Ei-genschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
ledger_discr	varchar2		☐	
ledger_id	int32	Grootboek ID	☐	
ledger_searchname	varchar2	Grootboek Zoeknaam	☐	
ordercodesupplier	varchar2	Bestelcode Leveran-cier	☐	
project_discr	varchar2		☐	
project_id	int32	Project ID	☐	
project_searchname	varchar2	Project Zoeknaam	☐	
projectline_discr	varchar2		☐	
projectline_id	int32	Projectregel ID	☐	
projectline_searchname	varchar2	Projectregel Zoeknaam	☐	
purchaseorder_discr	varchar2		☐	
purchaseorder_id	int32	Inkoopopdracht ID	☑	
purchaseorder_searchname	varchar2	Aankooporder Zoeknaam	☑	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
sellingprice	double	Verkoopprijs	☐	
unit	varchar2	Eenheid	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	
vat_discr	varchar2		☐	
vat_id	int32	BTW ID	☐	
vat_searchname	varchar2	BTW Zoeknaam	☐	

PurchaseOrderLines: Gripp CRM Inkooporderregels

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Inkooporderregels

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseOrderLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
_ordering	int32	Sorteervolgorde	☐	
additionalsubject	varchar2	Extra onderw erp	☐	
amount	double	Bedrag	☐	
costheading_discr	varchar2		☐	
costheading_id	int32	Kostenrubriek ID	☐	
costheading_searchname	varchar2	Kostenrubriek Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
description	varchar2	Omschrijving	☐	
discount	double	Korting	☐	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Ei-genschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
ledger_discr	varchar2		☐	
ledger_id	int32	Grootboek ID	☐	
ledger_searchname	varchar2	Grootboek Zoeknaam	☐	
ordercodesupplier	varchar2	Bestelcode Leveran-cier	☐	
project_discr	varchar2		☐	
project_id	int32	Project ID	☐	
project_searchname	varchar2	Project Zoeknaam	☐	
projectline_discr	varchar2		☐	
projectline_id	int32	Projectregel ID	☐	
projectline_searchname	varchar2	Projectregel Zoeknaam	☐	
purchaseorder_discr	varchar2		☐	
purchaseorder_id	int32	Inkoopopdracht ID	☑	
purchaseorder_searchname	varchar2	Aankooporder Zoeknaam	☑	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
sellingprice	double	Verkoopprijs	☐	
unit	varchar2	Eenheid	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	
vat_discr	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
vat_id	int32	BTW ID	☐	
vat_searchname	varchar2	BTW Zoeknaam	☐	

PurchaseOrders: Gripp CRM Inkooporders

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Inkooporders

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseOrders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accountmanager_discr	varchar2		☐	
accountmanager_id	int32	Accountmanager ID	☐	
accountmanager_searchname	varchar2	Accountmanager Zoeknaam	☐	
archived	char	Gearchiveerd	☐	
archivedon_date	datetime	Gearchiveerd op Datum	☐	
archivedon_timezone_type	int32	Gearchiveerd op Tijd-zonesoort	☐	
archivedon_timezone	varchar2	Gearchiveerd op Tijd-zone	☐	
clientreference	varchar2	Klantreferentie	☐	
company_discr	varchar2		☐	
company_id	int32	Bedrijf ID	☐	
company_searchname	varchar2	Bedrijf Zoeknaam	☐	
contact_discr	varchar2		☐	
contact_id	int32	Contactpersoon ID	☐	
contact_searchname	varchar2	Contactpersoon Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
date_date	datetime	Datum Datum	☐	
date_timezone_type	int32	Datum Tijdzonesoort	☐	
date_timezone	varchar2	Datum Tijdzone	☐	
deadline_date	datetime	Deadline Datum	☐	
deadline_timezone_type	int32	Deadline Tijdzonesoort	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
deadline_timezone	varchar2	Deadline Tijdzone	☐	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Ei-genschappen	☐	
extrapdf1_discr	varchar2		☐	
extrapdf1_id	int32		☐	
extrapdf1_searchname	varchar2		☐	
extrapdf2_discr	varchar2		☐	
extrapdf2_id	int32		☐	
extrapdf2_searchname	varchar2		☐	
id	int32	ID	☐	
identity_discr	varchar2		☐	
identity_id	int32	Identiteits-ID	☐	
identity_searchname	varchar2	Identiteit Zoeknaam	☐	
name	varchar2	Naam	☐	
number	int32	Nummer	☐	
phase_discr	varchar2		☐	
phase_id	int32	Fase ID	☐	
phase_searchname	varchar2	Fase Zoeknaam	☐	
purchaseorderstatus_discr	varchar2		☐	
purchaseorderstatus_id	int32	Aankooporderstatus ID	☐	
purchaseorderstatus_searchname	varchar2	Aankooporderstatus Zoeknaam	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
supplier_discr	varchar2		☐	
supplier_id	int32	Leverancier-ID	☐	
supplier_searchname	varchar2	Leverancier Zoeknaam	☐	
templateset_discr	varchar2		☐	
templateset_id	int32	Sjabloonset ID	☐	
templateset_searchname	varchar2	Sjabloonset Zoeknaam	☐	
totalincldiscountexclvat	double	Totaal incl. Korting excl. BTW	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	
w orkdeliveraddress	varchar2	Afleveradres	☐	

PurchaseOrderTags

Catalogus: GrippCrm

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseOrderTags worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
parent_id	int32	ID	☐	
tag_id	int32		☑	
tag_searchname	varchar2		☑	

PurchaseOrderTagsByPurchaseOrderId

Catalogus: GrippCrm

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseOrderTagsByPurchaseOrderId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
purchaseorder.id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseOrderTagsByPurchaseOrderId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
parent_id	int32	ID	☐	
tag_id	int32		☑	
tag_searchname	varchar2		☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PurchasePaymentById: Gripp CRM Aankoopbetalingen op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Aankoopbetalingen op ID

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchasePaymentById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
purchasepayment.id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchasePaymentById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
_ordering	int32	Sorteervolgorde	☐	
amount	double	Bedrag	☑	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijdzonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
date_date	datetime	Datum Datum	☑	
date_timezone_type	int32	Datum Tijdzonesoort	☑	
date_timezone	varchar2	Datum Tijdzone	☑	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
notes	varchar2	Notities	☐	
purchaseinvoice_discr	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
purchaseinvoice_id	int32	Aankoopfactuur ID	☑	
purchaseinvoice_searchname	varchar2	Aankoopfactuur Zoeknaam	☑	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	

PurchasePayments: Gripp CRM Aankoopbetalingen

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Aankoopbetalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchasePayments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
_ordering	int32	Sorteervolgorde	☐	
amount	double	Bedrag	☑	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
date_date	datetime	Datum Datum	☑	
date_timezone_type	int32	Datum Tijdzonesoort	☑	
date_timezone	varchar2	Datum Tijdzone	☑	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Ei-genschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
notes	varchar2	Notities	☐	
purchaseinvoice_discr	varchar2		☐	
purchaseinvoice_id	int32	Aankoopfactuur ID	☑	
purchaseinvoice_searchname	varchar2	Aankoopfactuur Zoeknaam	☑	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

RevenueTargetById: Gripp CRM Omzetdoel op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Omzetdoel op ID

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RevenueTargetById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
revenuetarget.id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RevenueTargetById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
company_discr	varchar2		☐	
company_id	int32	Bedrijf ID	☐	
company_searchname	varchar2	Bedrijf Zoeknaam	☐	
id	int32	ID	☐	
targetgrossprofit	double	Beoogde Brutow inst	☐	
targetrevenue	double	Beoogde Omzet	☐	
year	int32	Jaar	☐	

RevenueTargets: Gripp CRM Omzetdoelen

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Omzetdoelen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RevenueTargets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
company_discr	varchar2		☐	
company_id	int32	Bedrijf ID	☐	
company_searchname	varchar2	Bedrijf Zoeknaam	☐	
id	int32	ID	☐	
targetgrossprofit	double	Beoogde Brutow inst	☐	
targetrevenue	double	Beoogde Omzet	☐	
year	int32	Jaar	☐	

TagById: Gripp CRM Label op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Label op ID

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TagById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
tag.id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie TagById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Ei-genschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
name	varchar2	Naam	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	

Tags: Gripp CRM Labels

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Labels

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Tags worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Ei-genschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
name	varchar2	Naam	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

TaskById: Gripp CRM Taken per ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Taken per ID

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TaskById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
task.id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TaskById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
checklist	varchar2	Controlelijst	☐	
company_discr	varchar2		☐	
company_id	int32	Bedrijf ID	☐	
company_searchname	varchar2	Bedrijf Zoeknaam	☐	
completedon_date	datetime	Voltooid op (Datum)	☐	
completedon_timezone_type	int32	Voltooid op (Tijdzonesoort)	☐	
completedon_timezone	varchar2	Voltooid op (Tijdzone)	☐	
content	varchar2	Inhoud	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijdzonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
deadlinedate_date	datetime	Deadline Datum (Datum)	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
deadlinedate_timezone_type	int32	Deadline Datum (Tijd-zonesoort)	☐	
deadlinedate_timezone	varchar2	Deadline Datum (Tijd-zone)	☐	
deadlinetime	datetime	Deadline Tijd	☐	
description	varchar2	Omschrijving	☐	
estimatedhours	double	Geschatte Uren	☐	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Ei-genschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
isafgerond	char		☐	
number	int32	Nummer	☐	
offerprojectbase_discr	varchar2		☐	
offerprojectbase_id	int32	Aanbieding Project-basis ID	☐	
offerprojectbase_searchname	varchar2	Aanbieding Project-basis Zoeknaam	☐	
offerprojectline_discr	varchar2		☐	
offerprojectline_id	int32	Aanbieding Projectre-gel ID	☐	
offerprojectline_searchname	varchar2	Aanbieding Projectre-gel Zoeknaam	☐	
phase_discr	varchar2		☐	
phase_id	int32	Fase ID	☐	
phase_searchname	varchar2	Fase Zoeknaam	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
startdate_date	datetime	Startdatum Datum	☐	
startdate_timezone_type	int32	Startdatum Tijd-zonesoort	☐	
startdate_timezone	varchar2	Startdatum Tijdzone	☐	
type_discr	varchar2		☐	
type_id	int32	Type ID	☐	
type_searchname	varchar2	Soort Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	

TaskPhaseById: Gripp CRM Taakfase op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Taakfase op ID

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TaskPhaseById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
taskphase.id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TaskPhaseById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
_ordering	int32	Sorteervolgorde	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijdzonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
name	varchar2	Naam	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijdzonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	

TaskPhases: Gripp CRM Taakfasen

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Taakfasen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TaskPhases worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
_ordering	int32	Sorteervolgorde	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Ei-genschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
name	varchar2	Naam	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	

Tasks: Gripp CRM Taken

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Taken

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Tasks worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
checklist	varchar2	Controlelijst	☐	
company_discr	varchar2		☐	
company_id	int32	Bedrijf ID	☐	
company_searchname	varchar2	Bedrijf Zoeknaam	☐	
completedon_date	datetime	Voltooid op (Datum)	☐	
completedon_timezone_type	int32	Voltooid op (Tijd-zonesoort)	☐	
completedon_timezone	varchar2	Voltooid op (Tijdzone)	☐	
content	varchar2	Inhoud	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
deadlinedate_date	datetime	Deadline Datum (Datum)	☐	
deadlinedate_timezone_type	int32	Deadline Datum (Tijd-zonesoort)	☐	
deadlinedate_timezone	varchar2	Deadline Datum (Tijd-zone)	☐	
deadlinetime	datetime	Deadline Tijd	☐	
description	varchar2	Omschrijving	☐	
estimatedhours	double	Geschatte Uren	☐	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Ei-genschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
isafgerond	char		☐	
number	int32	Nummer	☐	
offerprojectbase_discr	varchar2		☐	
offerprojectbase_id	int32	Aanbieding Project-basis ID	☐	
offerprojectbase_searchname	varchar2	Aanbieding Project-basis Zoeknaam	☐	
offerprojectline_discr	varchar2		☐	
offerprojectline_id	int32	Aanbieding Projectre-gel ID	☐	
offerprojectline_searchname	varchar2	Aanbieding Projectre-gel Zoeknaam	☐	
phase_discr	varchar2		☐	
phase_id	int32	Fase ID	☐	
phase_searchname	varchar2	Fase Zoeknaam	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
startdate_date	datetime	Startdatum Datum	☐	
startdate_timezone_type	int32	Startdatum Tijd-zonesoort	☐	
startdate_timezone	varchar2	Startdatum Tijdzone	☐	
type_discr	varchar2		☐	
type_id	int32	Type ID	☐	
type_searchname	varchar2	Soort Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

TaskTypeById: Gripp CRM Taaksoort op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Taaksoort op ID

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TaskTypeById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
tasktype.id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TaskTypeById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
_ordering	int32	Sorteervolgorde	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijdzonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
name	varchar2	Naam	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijdzonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

TaskTypes: Gripp CRM Taaksoorten

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Taaksoorten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TaskTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
_ordering	int32	Sorteervolgorde	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Ei-genschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
name	varchar2	Naam	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	

TimelineEntries: Gripp CRM Tijdlijnitems

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Tijdlijnitems

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimelineEntries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
company_discr	varchar2		☐	
company_id	int32	Bedrijf ID	☐	
company_searchname	varchar2	Bedrijf Zoeknaam	☐	
contact_discr	varchar2		☐	
contact_id	int32	Contactpersoon ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_searchname	varchar2	Contactpersoon Zoeknaam	☐	
contract_discr	varchar2		☐	
contract_id	int32	Contract ID	☐	
contract_searchname	varchar2	Contract Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
date_date	datetime	Datum Datum	☐	
date_timezone_type	int32	Datum Tijdzonesoort	☐	
date_timezone	varchar2	Datum Tijdzone	☐	
employee_discr	varchar2		☐	
employee_id	int32	Werknemer ID	☐	
employee_searchname	varchar2	Werknemer Zoeknaam	☐	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Ei-genschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
invoice_discr	varchar2		☐	
invoice_id	int32	Factuur ID	☐	
invoice_searchname	varchar2	Factuur Zoeknaam	☐	
message	varchar2	Bericht	☐	
offer_discr	varchar2		☐	
offer_id	int32	Aanbieding ID	☐	
offer_searchname	varchar2	Aanbieding Zoeknaam	☐	
project_discr	varchar2		☐	
project_id	int32	Project ID	☐	
project_searchname	varchar2	Project Zoeknaam	☐	
purchaseinvoice_discr	varchar2		☐	
purchaseinvoice_id	int32	Aankoopfactuur ID	☐	
purchaseinvoice_searchname	varchar2	Aankoopfactuur Zoeknaam	☐	
purchaseorder_discr	varchar2		☐	
purchaseorder_id	int32	Inkoopopdracht ID	☐	
purchaseorder_searchname	varchar2	Aankooporder Zoeknaam	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
starred	char	Gemarkeerd	☐	
task_discr	varchar2		☐	
task_id	int32	Taak ID	☐	
task_searchname	varchar2	Taak Zoeknaam	☐	
timelinetype_discr	varchar2		☐	
timelinetype_id	int32	Tijdlijnitemsoort ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
timelinetype_searchname	varchar2	Tijdlijnitemsoort Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	

TimelineEntryById: Gripp CRM Tijdregelinvoer op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Tijdregelinvoer op ID

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TimelineEntryById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
timelineentry.id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TimelineEntryById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
company_discr	varchar2		☐	
company_id	int32	Bedrijf ID	☐	
company_searchname	varchar2	Bedrijf Zoeknaam	☐	
contact_discr	varchar2		☐	
contact_id	int32	Contactpersoon ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_searchname	varchar2	Contactpersoon Zoeknaam	☐	
contract_discr	varchar2		☐	
contract_id	int32	Contract ID	☐	
contract_searchname	varchar2	Contract Zoeknaam	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
date_date	datetime	Datum Datum	☐	
date_timezone_type	int32	Datum Tijdzonesoort	☐	
date_timezone	varchar2	Datum Tijdzone	☐	
employee_discr	varchar2		☐	
employee_id	int32	Werknemer ID	☐	
employee_searchname	varchar2	Werknemer Zoeknaam	☐	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Ei-genschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
invoice_discr	varchar2		☐	
invoice_id	int32	Factuur ID	☐	
invoice_searchname	varchar2	Factuur Zoeknaam	☐	
message	varchar2	Bericht	☐	
offer_discr	varchar2		☐	
offer_id	int32	Aanbieding ID	☐	
offer_searchname	varchar2	Aanbieding Zoeknaam	☐	
project_discr	varchar2		☐	
project_id	int32	Project ID	☐	
project_searchname	varchar2	Project Zoeknaam	☐	
purchaseinvoice_discr	varchar2		☐	
purchaseinvoice_id	int32	Aankoopfactuur ID	☐	
purchaseinvoice_searchname	varchar2	Aankoopfactuur Zoeknaam	☐	
purchaseorder_discr	varchar2		☐	
purchaseorder_id	int32	Inkoopopdracht ID	☐	
purchaseorder_searchname	varchar2	Aankooporder Zoeknaam	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
starred	char	Gemarkeerd	☐	
task_discr	varchar2		☐	
task_id	int32	Taak ID	☐	
task_searchname	varchar2	Taak Zoeknaam	☐	
timelinetype_discr	varchar2		☐	
timelinetype_id	int32	Tijdlijnitemsoort ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
timelinetype_searchname	varchar2	Tijdlijnitemsoort Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	

UmbrellaProjectById: Gripp CRM Parapluproject op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Parapluproject op ID

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie UmbrellaProjectById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
umbrellaproject.id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie UmbrellaProjectById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
archivedon_date	datetime	Gearchiveerd op Datum	☐	
archivedon_timezone_type	int32	Gearchiveerd op Tijd-zonesoort	☐	
archivedon_timezone	varchar2	Gearchiveerd op Tijd-zone	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
budget	double	Budget	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
deadline_date	datetime	Deadline Datum	☐	
deadline_timezone_type	int32	Deadline Tijdzonesoort	☐	
deadline_timezone	varchar2	Deadline Tijdzone	☐	
deliverydate_date	datetime	Leveringsdatum (Datum)	☐	
deliverydate_timezone_type	int32	Leveringsdatum (Tijd-zonesoort)	☐	
deliverydate_timezone	varchar2	Leveringsdatum (Tijd-zone)	☐	
enddate_date	datetime	Einddatum (Datum)	☐	
enddate_timezone_type	int32	Einddatum (Tijd-zonesoort)	☐	
enddate_timezone	varchar2	Einddatum (Tijdzone)	☐	
id	int32	ID	☐	
internalnote	varchar2	Interne Notitie	☐	
name	varchar2	Naam	☐	
number	int32	Nummer	☐	
phase_discr	varchar2		☐	
phase_id	int32	Fase ID	☐	
phase_searchname	varchar2	Fase Zoeknaam	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
startdate_date	datetime	Startdatum Datum	☐	
startdate_timezone_type	int32	Startdatum Tijd-zonesoort	☐	
startdate_timezone	varchar2	Startdatum Tijdzone	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	

UmbrellaProjects: Gripp CRM Parapluprojecten

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Parapluprojecten

Ophalen: true

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel UmbrellaProjects worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
archivedon_date	datetime	Gearchiveerd op Datum	☐	
archivedon_timezone_type	int32	Gearchiveerd op Tijd-zonesoort	☐	
archivedon_timezone	varchar2	Gearchiveerd op Tijd-zone	☐	
budget	double	Budget	☐	
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
deadline_date	datetime	Deadline Datum	☐	
deadline_timezone_type	int32	Deadline Tijdzonesoort	☐	
deadline_timezone	varchar2	Deadline Tijdzone	☐	
deliverydate_date	datetime	Leveringsdatum (Datum)	☐	
deliverydate_timezone_type	int32	Leveringsdatum (Tijd-zonesoort)	☐	
deliverydate_timezone	varchar2	Leveringsdatum (Tijd-zone)	☐	
enddate_date	datetime	Einddatum (Datum)	☐	
enddate_timezone_type	int32	Einddatum (Tijd-zonesoort)	☐	
enddate_timezone	varchar2	Einddatum (Tijdzone)	☐	
id	int32	ID	☐	
internalnote	varchar2	Interne Notitie	☐	
name	varchar2	Naam	☐	
number	int32	Nummer	☐	
phase_discr	varchar2		☐	
phase_id	int32	Fase ID	☐	
phase_searchname	varchar2	Fase Zoeknaam	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
startdate_date	datetime	Startdatum Datum	☐	
startdate_timezone_type	int32	Startdatum Tijd-zonesoort	☐	
startdate_timezone	varchar2	Startdatum Tijdzone	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

UmbrellaProjectTags

Catalogus: GrippCrm

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel UmbrellaProjectTags worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
parent_id	int32	ID	☐	
tag_id	int32		☑	
tag_searchname	varchar2		☑	

UmbrellaProjectTagsByUmbrellaProjectId

Catalogus: GrippCrm

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie UmbrellaProjectTagsByUmbrellaProjectId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
umbrellaproject.id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie UmbrellaProjectTagsByUmbrellaProjectId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
parent_id	int32	ID	☐	
tag_id	int32		☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
tag_searchname	varchar2		☑	

UnitById: Gripp CRM Eenheid op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Eenheid op ID

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie UnitById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
unit.id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie UnitById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijdzonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
hoursperunit	double	Uren per Eenheid	☐	
id	int32	ID	☐	
name	varchar2	Naam	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
unittype_discr	varchar2		☐	
unittype_id	int32	Eenheidsoort ID	☐	
unittype_searchname	varchar2	Eenheidsoort Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	

Units: Gripp CRM Units

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Units

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Units worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Ei-genschappen	☐	
hoursperunit	double	Uren per Eenheid	☐	
id	int32	ID	☐	
name	varchar2	Naam	☐	
searchname	varchar2	Zoeknaam	☐	
unittype_discr	varchar2		☐	
unittype_id	int32	Eenheidsoort ID	☐	
unittype_searchname	varchar2	Eenheidsoort Zoeknaam	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ViewOnlineUrlById: Gripp CRM Bekijk Online URL op ID

Catalogus: GrippCrm

Label: Bekijk Online URL op ID

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ViewOnlineUrlById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
ids		☑		
phaseId		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ViewOnlineUrlById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
view onlineurl	varchar2	Online Bekijken (URL)	☐	

WebhookById: Gripp CRM Webhook op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Webhook op ID

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WebhookById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
w ebhook.id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WebhookById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijdzonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
errorcount	int32	Aantal Fouten	☐	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Eigenschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijdzonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	
w ebhook_trigger_discr	varchar2		☐	
w ebhook_trigger_id	int32	Webhook Trigger ID	☐	
w ebhook_trigger_searchname	varchar2	Webhook Trigger Zoeknaam	☐	
w ebhook_url	varchar2	Webhook (URL)	☐	

Webhooks: Gripp CRM Webhooks

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Webhooks

Ophalen: true

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel Webhooks worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdon_date	datetime	Gemaakt op Datum	☐	
createdon_timezone_type	int32	Gemaakt op Tijd-zonesoort	☐	
createdon_timezone	varchar2	Gemaakt op Tijdzone	☐	
errorcount	int32	Aantal Fouten	☐	
extendedproperties	varchar2	Uitgebreide Ei-genschappen	☐	
id	int32	ID	☐	
updatedon_date	datetime	Bijgew erkt op Datum	☐	
updatedon_timezone_type	int32	Bijgew erkt op Tijd-zonesoort	☐	
updatedon_timezone	varchar2	Bijgew erkt op Tijdzone	☐	
w ebhook_trigger_discr	varchar2		☐	
w ebhook_trigger_id	int32	Webhook Trigger ID	☐	
w ebhook_trigger_searchname	varchar2	Webhook Trigger Zoeknaam	☐	
w ebhook_url	varchar2	Webhook (URL)	☐	

WorkingHoursByEmployeeId: Gripp CRM Werkuren op Werknemer-ID

Catalogus: GrippCrm

Label: Werkuren op Werknemer-ID

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WorkingHoursByEmployeeId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
includeabsence		☑		
medew erker_ids		☑		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
startdate		☑		
stopdate		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WorkingHoursByEmployeeId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
view onlineurl	varchar2	Online Bekijken (URL)	☐	

YearTargetById: Gripp CRM Jaardoel op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Jaardoel op ID

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie YearTargetById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
yeartarget.id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie YearTargetById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int32	ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
identity_discr	varchar2		☐	
identity_id	int32	Identiteits-ID	☐	
identity_searchname	varchar2	Identiteit Zoeknaam	☐	
month1	double	Maand 1	☐	
month10	double	Maand 10	☐	
month11	double	Maand 11	☐	
month12	double	Maand 12	☐	
month2	double	Maand 2	☐	
month3	double	Maand 3	☐	
month4	double	Maand 4	☐	
month5	double	Maand 5	☐	
month6	double	Maand 6	☐	
month7	double	Maand 7	☐	
month8	double	Maand 8	☐	
month9	double	Maand 9	☐	
year	int32	Jaar	☐	
yeartargettype_discr	varchar2		☐	
yeartargettype_id	int32	Jaardoelsoort ID	☐	
yeartargettype_searchname	varchar2	Jaardoelsoort Zoeknaam	☐	

YearTargets: Gripp CRM Jaardoelen

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Jaardoelen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel YearTargets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int32	ID	☐	
identity_discr	varchar2		☐	
identity_id	int32	Identiteits-ID	☐	
identity_searchname	varchar2	Identiteit Zoeknaam	☐	
month1	double	Maand 1	☐	
month10	double	Maand 10	☐	
month11	double	Maand 11	☐	
month12	double	Maand 12	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
month2	double	Maand 2	☐	
month3	double	Maand 3	☐	
month4	double	Maand 4	☐	
month5	double	Maand 5	☐	
month6	double	Maand 6	☐	
month7	double	Maand 7	☐	
month8	double	Maand 8	☐	
month9	double	Maand 9	☐	
year	int32	Jaar	☐	
yeartargettype_discr	varchar2		☐	
yeartargettype_id	int32	Jaardoelsoort ID	☐	
yeartargettype_searchname	varchar2	Jaardoelsoort Zoeknaam	☐	

YearTargetTypeById: Gripp CRM Jaardoelsoort op ID

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Jaardoelsoort op ID

Ophalen: true

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie YearTargetTypeById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
yeartargettype.id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie YearTargetTypeById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int32	ID	☐	
name	varchar2	Naam	☐	

YearTargetTypes: Gripp CRM Jaardoelsoorten

Catalogus: GrippCrm

Primaire Sleutels: id

Label: Jaardoelsoorten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel YearTargetTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int32	ID	☐	
name	varchar2	Naam	☐	

3.1.2 Schema: Native

3.1.2.1 Tabellen

NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS: Gripp CRM Native Platform Scalar Verzoeken

{res:itgen_native_platform_scalar_requests_desc}

Catalogus: GrippCrm

Schema: Native

Alias: `npt`

Label: Native Platform Scalar Verzoeken

Documentatie:

The NativePlatformScalarRequests table provides direct access to the native API protocol over an established connection to the Gripp CRM API server. It will contain a new row for every row inserted with a native API request in PAYLOAD_TEXT with the results of unaltered forwarding of the payload to the Gripp CRM API server.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

View Kolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de view NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BLOB_PREFERRED	char	BLOB Voorkeur	☑	Geeft aan of een BLOB-resultaat de voorkeur heeft boven tekst.
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	Maximumleeftijd voor Responscache (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken Bridge Online response cache entries.
CONTENT_TYPE	varchar2(240)	Inhoudssoort	☐	
DATE_ENDED	datetime	Einddatum	☑	
DATE_STARTED	datetime	Startdatum	☑	
DRY_RUN	char	Draai zonder Acties	☑	
DURATION_MS	int64	Duur (ms)	☑	
ERROR_MESSAGE_CODE	varchar2(30)	Foutmeldingcode	☐	
ERROR_MESSAGE_TEXT	varchar2(32000)	Foutmeldingtekst	☐	
FAIL_ON_ERROR	char	Faal bij Fouten	☑	Of een uitzondering moet worden gemaakt wanneer de verwerking van het native verzoek een fout van de provider heeft veroorzaakt.
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken HTTP-schijfcache-items.
HTTP_DISK_CACHE_SAVE	char	Sla HTTP Disk Cache op	☐	Of de resultaten kunnen worden opgeslagen in de HTTP-schijfcache.
HTTP_DISK_CACHE_USE	char	Gebruik HTTP Diskcache	☐	Of de resultaten kunnen worden opgehaald uit de HTTP-schijfcache.
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken HTTP-geheugencaches.
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE	char	Sla HTTP Memory Cache op	☐	Of de resultaten kunnen worden opgeslagen in de HTTP-geheugencache.
HTTP_MEMORY_CACHE_USE	char	Gebruik HTTP-geheugencache	☐	Of resultaten kunnen worden opgehaald uit de HTTP-geheugencache.
HTTP_METHOD	varchar2(30)	HTTP-methode	☐	
HTTP_STATUS_CODE	numeric	HTTP Status nummer	☐	
ORIG_SYSTEM_GROUP	varchar2(4000)	Oorspronkelijke Systeemgroep	☐	
ORIG_SYSTEM_REFERENCE	varchar2(4000)	Oorspronkelijk Systeemreferentie	☐	
PAYLOAD_TEXT	varchar2	Nettolading	☐	
RESULT_BLOB	blob	Resultaat BLOB	☐	
RESULT_DATE_TIME_UTC	datetime	Resultaat Datum Tijd	☐	
RESULT_NUMBER	number	Resultaat Nummer	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
RESULT_TEXT	varchar2	Resultaat Tekst	☐	
SUCCESSFUL	char	Geslaagd	☑	
TIMEOUT_SEC	int32	Time-out (sec)	☐	Time-out in seconden.
TRANSACTION_ID	int64	Transactie ID	☑	Toenemende ID van de transactie.
URL	varchar2(4000)	URL	☐	

4 Package: dcr_metadata

4.1 Procedures

4.1.1 dcr_metadata.get_partitions: Gripp CRM Data container metadata package

Get all partitions.

Documentatie:

List all partitions.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Index

- _ -

_ordering 22, 23, 42, 44, 72, 74, 86, 87, 89, 96, 98, 101, 102, 112, 113, 119, 121, 127, 128, 133, 134, 139, 140, 143, 144

- A -

Aanbieding ID 144, 146
Aanbieding Projectbasis ID 66, 68, 87, 89, 138, 141
Aanbieding Projectbasis Zoeknaam 66, 68, 87, 89, 138, 141
Aanbieding Projectregel ID 66, 68, 138, 141
Aanbieding Projectregel Zoeknaam 66, 68, 138, 141
Aanbieding Projectregels 89
Aanbieding Zoeknaam 144, 146
Aanbiedingen 91
Aanhef ID 24, 27, 31, 36, 38, 51, 55
Aanhef Zoeknaam 24, 27, 31, 36, 38, 51, 55
Aankoop BTW Zoeknaam 105, 107
Aankoop BTW-nummer 105, 107
Aankoopbetalingen 134
Aankoopbetalingen op ID 133
Aankoopfactuur ID 119, 121, 133, 134, 144, 146
Aankoopfactuur op ID 117
Aankoopfactuur Zoeknaam 119, 121, 133, 134, 144, 146
Aankoopfactuurregel op ID 119
Aankooporder op ID 124
Aankooporder Zoeknaam 127, 128, 144, 146
Aankooporderregel op ID 127
Aankooporderstatus ID 124, 130
Aankooporderstatus Zoeknaam 124, 130
Aantal Fouten 154, 155
absencerequest.id 17
absencerequest_discr 19, 20
absencerequest_id 19, 20
absencerequest_searchname 19, 20
AbsenceRequestById 17
absencerequestline.id 19
AbsenceRequestLineById 19
AbsenceRequestLines 20
AbsenceRequests 21
absencerequeststatus_discr 19, 20
absencerequeststatus_id 19, 20
absencerequeststatus_searchname 19, 20
absencetype_discr 17, 21
absencetype_id 17, 21
absencetype_searchname 17, 21
acceptancestatus_discr 83, 91
acceptancestatus_id 83, 91
acceptancestatus_searchname 83, 91
Acceptatiestatus ID 83, 91
Acceptatiestatus Zoeknaam 83, 91
acceptedon_date 83, 91
acceptedon_timezone 83, 91
acceptedon_timezone_type 83, 91
Accountmanager ID 24, 27, 31, 83, 91, 110, 114, 124, 130
Accountmanager Zoeknaam 24, 27, 31, 83, 91, 110, 114, 124, 130
accountmanager_discr 24, 27, 31, 83, 91, 110, 114, 124, 130
accountmanager_id 24, 27, 31, 83, 91, 110, 114, 124, 130
accountmanager_searchname 24, 27, 31, 83, 91, 110, 114, 124, 130
Achternaam 24, 27, 31, 36, 38, 51, 55
Actief 24, 27, 31, 36, 38, 51, 55, 79, 80
active 24, 27, 31, 36, 38, 51, 55, 79, 80
addhoursspecification 69, 76, 110, 114
additionalsubject 42, 44, 72, 74, 87, 89, 96, 98, 119, 121, 127, 128
additionaltermofpayment 24, 27, 31
add-odata-mandatory-filters 2
adresline2 51, 55
Adresregel 2 51, 55
Afdeling 36, 38
Afleveradres 83, 91, 110, 114, 124, 130
Afwezigheidssoort ID 17, 21
Afwezigheidssoort Zoeknaam 17, 21
Afwezigheidsverzoek ID 19, 20
Afwezigheidsverzoek per ID 17
Afwezigheidsverzoek Status Zoeknaam 19, 20
Afwezigheidsverzoek Status-ID 19, 20
Afwezigheidsverzoek Zoeknaam 19, 20
Afwezigheidsverzoeken 21
Afwezigheidsverzoekregel per ID 19
Agendapunten 23
amount 19, 20, 42, 44, 66, 68, 72, 74, 87, 89, 96, 98, 101, 102, 119, 121, 127, 128, 133, 134
analysis-enforce-row-uniqueness 2
api-url 2
Arbeidsovereenkomst op ID 61
Arbeidsovereenkomsten 63
archived 83, 91, 105, 107, 110, 114, 124, 130
archivedon_date 83, 91, 110, 114, 124, 130, 148, 149

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

archivedon_timezone 83, 91, 110, 114, 124, 130, 148, 149
archivedon_timezone_type 83, 91, 110, 114, 124, 130, 148, 149
authorizedby_discr 66, 68
authorizedby_id 66, 68
authorizedby_searchname 66, 68
authorizedon_date 66, 68
authorizedon_timezone 66, 68
authorizedon_timezone_type 66, 68
Automatisch Verlengen 40, 45
Automatisch Vernieuwen 83, 91

- B -

balance 59, 60
bankaccount 24, 27, 31, 51, 55
bankascription 24, 27, 31, 51, 55
bankcity 24, 27, 31, 51, 55
Bankrekening 24, 27, 31, 51, 55
Bankstad 24, 27, 31, 51, 55
Bedrag 19, 20, 42, 44, 66, 68, 72, 74, 87, 89, 96, 98, 101, 102, 119, 121, 127, 128, 133, 134
Bedrijf ID 36, 38, 40, 45, 69, 76, 83, 91, 103, 104, 110, 114, 117, 122, 124, 130, 135, 138, 141, 144, 146
Bedrijf op KvK-nummer 27
Bedrijf per ID 31
Bedrijf Zoeknaam 36, 38, 40, 45, 69, 76, 83, 91, 103, 104, 110, 114, 117, 122, 124, 130, 135, 138, 141, 144, 146
Bedrijfsnaam 24, 27, 31
Bedrijven 24
Bekijk Online URL op ID 154
Beoogd Uurtarief 58, 59
Beoogde Brutowinst 58, 59, 135
Beoogde Factureerbaarheid 58, 59
Beoogde Omzet 58, 59, 135
Beoogde Verkoop 58, 59
Bericht 144, 146
Bestanden 65
Bestandsinhoud op ID 64
Bestelcode Leverancier 127, 128
Betaalmethode Aankoopfactuur ID 24, 27, 31
Betaalmethode Aankoopfactuur Zoeknaam 24, 27, 31
Betaalmethode Zoeknaam 24, 27, 31, 40, 45, 69, 76, 83, 91, 117, 122
Betaling op ID 101
Betalingen 102
Betalingsmethode ID 24, 27, 31, 40, 45, 69, 76, 83, 91, 117, 122
Betalingsprovider ID 101, 102
Betalingsprovider Zoeknaam 101, 102
Betalingstermijn 24, 27, 31
Betalingstermijn Aankoopfactuur 24, 27, 31
Bezoekadres Adresregel 2 24, 27, 31
Bezoekadres Breedtegraad 24, 27, 31
Bezoekadres Huisnummer 24, 27, 31
Bezoekadres Land 24, 27, 31
Bezoekadres Lengtegraad 24, 27, 31
Bezoekadres Postcode 24, 27, 31
Bezoekadres Stad 24, 27, 31
Bezoekadres Straat 24, 27, 31
BIC 24, 27, 31
Bijgewerkt op Datum 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 31, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 68, 69, 72, 74, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 89, 91, 95, 96, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 110, 112, 113, 114, 117, 119, 121, 122, 124, 127, 128, 130, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 146, 148, 149, 152, 153, 154, 155
Bijgewerkt op Tijdzone 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 31, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 68, 69, 72, 74, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 89, 91, 95, 96, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 110, 112, 113, 114, 117, 119, 121, 122, 124, 127, 128, 130, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 146, 148, 149, 152, 153, 154, 155
Bijgewerkt op Tijdzonesoort 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 31, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 68, 69, 72, 74, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 89, 91, 95, 96, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 110, 112, 113, 114, 117, 119, 121, 122, 124, 127, 128, 130, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 146, 148, 149, 152, 153, 154, 155
BLOB Voorkeur 160
BLOB_PREFERRED 160
Boekingsnummer 117, 122
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC 160
bookingnumber 117, 122
BTW ID 24, 27, 31, 42, 44, 72, 74, 81, 87, 89, 96, 98, 105, 107, 119, 121, 127, 128
BTW Verlegd 24, 27, 31
BTW Zoeknaam 24, 27, 31, 42, 44, 72, 74, 81, 87, 89, 96, 98, 105, 107, 119, 121, 127, 128
BTW-nummer 24, 27, 31
Budget 148, 149
bulk-delete-page-size-rows 2
bulk-insert-page-size-bytes 2
bulk-insert-page-size-rows 2
Burgerservicenummer 51, 55
buyingprice 42, 44, 72, 74, 87, 89, 96, 98, 105, 107
buyingvat_discr 105, 107
buyingvat_id 105, 107
buyingvat_searchname 105, 107

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- C -

calendaritem.id 22
CalendarItemById 22
calendaritememployee_discr 22, 23
calendaritememployee_id 22, 23
calendaritememployee_searchname 22, 23
CalendarItems 23
categorie_discr 79, 80
categorie_id 79, 80
categorie_searchname 79, 80
chance 83, 91
checklist 138, 141
city 51, 55
clientreference 40, 45, 69, 76, 83, 91, 110, 114, 124, 130
cocnumber 24, 27, 31, 35
comment 17, 21
Commentaar 17, 21
Companies 24
company.id 31, 35
company_discr 36, 38, 40, 45, 69, 76, 83, 91, 103, 104, 110, 114, 117, 122, 124, 130, 135, 138, 141, 144, 146
company_id 36, 38, 40, 45, 69, 76, 83, 91, 103, 104, 110, 114, 117, 122, 124, 130, 135, 138, 141, 144, 146
company_searchname 36, 38, 40, 45, 69, 76, 83, 91, 103, 104, 110, 114, 117, 122, 124, 130, 135, 138, 141, 144, 146
CompanyByCocNumber 27
CompanyById 31
companyname 24, 27, 31
CompanyTags 34
CompanyTagsByCocNumber 35
CompanyTagsByCompanyId 35
completedon_date 22, 23, 138, 141
completedon_timezone 22, 23, 138, 141
completedon_timezone_type 22, 23, 138, 141
contact.id 36, 39
contact_discr 40, 45, 69, 76, 83, 91, 110, 114, 117, 122, 124, 130, 144, 146
contact_id 40, 45, 69, 76, 83, 91, 110, 114, 117, 122, 124, 130, 144, 146
contact_searchname 40, 45, 69, 76, 83, 91, 110, 114, 117, 122, 124, 130, 144, 146
ContactById 36
Contactpersonen 38
Contactpersoon ID 40, 45, 69, 76, 83, 91, 110, 114, 117, 122, 124, 130, 144, 146
Contactpersoon per ID 36
Contactpersoon Zoeknaam 40, 45, 69, 76, 83, 91, 110, 114, 117, 122, 124, 130, 144, 146
Contacts 38
ContactTags 39
ContactTagsByContactId 39
content 138, 141
CONTENT_TYPE 160
Contract ID 42, 44, 72, 74, 144, 146
Contract op ID 40
Contract Zoeknaam 42, 44, 72, 74, 144, 146
contract.id 40, 47
contract_discr 42, 44, 72, 74, 144, 146
contract_id 42, 44, 72, 74, 144, 146
contract_searchname 42, 44, 72, 74, 144, 146
ContractById 40
Contracten 45
contractline.id 42
contractline_discr 72, 74
contractline_id 72, 74
contractline_searchname 72, 74
ContractLineById 42
ContractLines 44
Contractregel ID 72, 74
Contractregel op ID 42
Contractregel Zoeknaam 72, 74
Contractregels 44
Contracts 45
ContractTags 47
ContractTagsByContractId 47
Controlelijst 138, 141
convertto_discr 42, 44, 87, 89, 96, 98, 105, 107
convertto_id 42, 44, 87, 89, 96, 98, 105, 107
convertto_searchname 42, 44, 87, 89, 96, 98, 105, 107
costheading.id 48
costheading_discr 50, 72, 74, 81, 105, 107, 119, 121, 127, 128
costheading_id 50, 72, 74, 81, 105, 107, 119, 121, 127, 128
costheading_searchname 50, 72, 74, 81, 105, 107, 119, 121, 127, 128
CostHeadingById 48
CostHeadings 49
Costs 50
country 51, 55
createdon_date 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 31, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 68, 69, 72, 74, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 89, 91, 95, 96, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 110, 112, 113, 114, 117, 119, 121, 122, 124, 127, 128, 130, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 146, 148, 149, 152, 153, 154, 155

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

createdon_timezone 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 31, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 68, 69, 72, 74, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 89, 91, 95, 96, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 110, 112, 113, 114, 117, 119, 121, 122, 124, 127, 128, 130, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 146, 148, 149, 152, 153, 154, 155
createdon_timezone_type 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 31, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 68, 69, 72, 74, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 89, 91, 95, 96, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 110, 112, 113, 114, 117, 119, 121, 122, 124, 127, 128, 130, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 146, 148, 149, 152, 153, 154, 155
customernumber 24, 27, 31

- D -

data 64
Databasestuurprogramma 1
date 50
date_date 19, 20, 22, 23, 40, 45, 53, 54, 66, 68, 69, 76, 83, 91, 101, 102, 117, 122, 124, 130, 133, 134, 144, 146
DATE_ENDED 160
date_original_date 40, 45
date_original_timezone 40, 45
date_original_timezone_type 40, 45
DATE_STARTED 160
date_timezone 19, 20, 22, 23, 40, 45, 53, 54, 66, 68, 69, 76, 83, 91, 101, 102, 117, 122, 124, 130, 133, 134, 144, 146
date_timezone_type 19, 20, 22, 23, 40, 45, 53, 54, 66, 68, 69, 76, 83, 91, 101, 102, 117, 122, 124, 130, 133, 134, 144, 146
dateofbirth_date 24, 27, 31, 36, 38, 51, 55
dateofbirth_timezone 24, 27, 31, 36, 38, 51, 55
dateofbirth_timezone_type 24, 27, 31, 36, 38, 51, 55
Datum Datum 19, 20, 22, 23, 40, 45, 53, 54, 66, 68, 69, 76, 83, 91, 101, 102, 117, 122, 124, 130, 133, 134, 144, 146
Datum Tijdzone 19, 20, 22, 23, 40, 45, 53, 54, 66, 68, 69, 76, 83, 91, 101, 102, 117, 122, 124, 130, 133, 134, 144, 146
Datum Tijdzonesoort 19, 20, 22, 23, 40, 45, 53, 54, 66, 68, 69, 76, 83, 91, 101, 102, 117, 122, 124, 130, 133, 134, 144, 146
Deadline Datum 83, 91, 110, 114, 124, 130, 148, 149
Deadline Datum (Datum) 138, 141
Deadline Datum (Tijdzone) 138, 141
Deadline Datum (Tijdzonesoort) 138, 141
Deadline Tijd 138, 141
Deadline Tijdzone 83, 91, 110, 114, 124, 130, 148, 149
Deadline Tijdzonesoort 83, 91, 110, 114, 124, 130, 148, 149
deadline_date 83, 91, 110, 114, 124, 130, 148, 149
deadline_timezone 83, 91, 110, 114, 124, 130, 148, 149
deadline_timezone_type 83, 91, 110, 114, 124, 130, 148, 149
deadlinedate_date 138, 141
deadlinedate_timezone 138, 141
deadlinedate_timezone_type 138, 141
deadlinetime 138, 141
Debet/Credit ID 79, 80
Debet/Credit Zoeknaam 79, 80
debitcredit_discr 79, 80
debitcredit_id 79, 80
debitcredit_searchname 79, 80
Definitief door ID 66, 68
Definitief op (Datum) 66, 68
Definitief op (Tijdzone) 66, 68
Definitief op (Tijdzonesoort) 66, 68
Definitief op Zoeknaam 66, 68
definitiveby_discr 66, 68
definitiveby_id 66, 68
definitiveby_searchname 66, 68
definitiveon_date 66, 68
definitiveon_timezone 66, 68
definitiveon_timezone_type 66, 68
deliverydate_date 110, 114, 148, 149
deliverydate_timezone 110, 114, 148, 149
deliverydate_timezone_type 110, 114, 148, 149
department 36, 38
Details Verbergen 44, 72, 74, 87, 89, 95, 99
Directe PDF (URL) 69, 76
directpdfurl 69, 76
discount 42, 44, 72, 74, 87, 89, 96, 98, 119, 121, 127, 128
download-error-400-bad-request-max-tries 2
download-error-400-bad-request-sleep-initial-ms 2
download-error-400-bad-request-sleep-max-ms 2
download-error-400-bad-request-sleep-multiplicator 2
download-error-403-forbidden-max-tries 2
download-error-403-forbidden-sleep-initial-ms 2
download-error-403-forbidden-sleep-max-ms 2
download-error-403-forbidden-sleep-multiplicator 2
download-error-408-request-timeout-max-tries 2
download-error-408-request-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-408-request-timeout-sleep-max-ms 2

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

download-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-422-bad-request-max-tries 2
download-error-422-bad-request-sleep-initial-ms 2
download-error-422-bad-request-sleep-max-ms 2
download-error-422-bad-request-sleep-multiplicator 2
download-error-429-too-many-requests-max-tries 2
download-error-429-too-many-requests-sleep-initial-ms 2
download-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms 2
download-error-429-too-many-requests-sleep-multiplicator 2
download-error-500-internal-server-error-max-tries 2
download-error-500-internal-server-error-sleep-initial-ms 2
download-error-500-internal-server-error-sleep-max-ms 2
download-error-500-internal-server-error-sleep-multiplicator 2
download-error-502-server-unavailable-max-tries 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-multiplicator 2
download-error-503-server-unavailable-max-tries 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-initial-ms 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-multiplicator 2
download-error-504-gateway-timeout-max-tries 2
download-error-504-gateway-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-504-gateway-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-504-gateway-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-590-network-connect-timeout-max-tries 2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-599-network-connect-timeout-max-tries 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-argument-exception-max-tries 2
download-error-argument-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-argument-exception-sleep-max-ms 2
download-error-argument-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-internet-down-max-tries 2
download-error-internet-down-sleep-initial-ms 2
download-error-internet-down-sleep-max-ms 2
download-error-internet-down-sleep-multiplicator 2
download-error-io-exception-max-tries 2
download-error-io-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-io-exception-sleep-max-ms 2
download-error-io-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-json-exception-max-tries 2
download-error-json-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-json-exception-sleep-max-ms 2
download-error-json-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-name-resolution-failure-max-tries 2
download-error-name-resolution-failure-sleep-initial-ms 2
download-error-name-resolution-failure-sleep-max-ms 2
download-error-name-resolution-failure-sleep-multiplicator 2
download-error-other-exception-max-tries 2
download-error-other-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-other-exception-sleep-max-ms 2
download-error-other-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-socket-exception-max-tries 2
download-error-socket-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-socket-exception-sleep-max-ms 2
download-error-socket-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-web-exception-max-tries 2
download-error-web-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-web-exception-sleep-max-ms 2
download-error-web-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-web-not-found-max-tries 2
download-error-web-not-found-sleep-initial-ms 2
download-error-web-not-found-sleep-max-ms 2
download-error-web-not-found-sleep-multiplicator 2
download-error-web-not-implemented-max-tries 2
download-error-web-not-implemented-sleep-initial-ms 2
download-error-web-not-implemented-sleep-max-ms 2
download-error-web-not-implemented-sleep-multiplicator 2

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

download-error-web-timeout-max-tries 2
download-error-web-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-web-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-web-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-web-unauthorized-max-tries 2
download-error-web-unauthorized-sleep-initial-ms 2
download-error-web-unauthorized-sleep-max-ms 2
download-error-web-unauthorized-sleep-multiplicator 2
download-error-web-unknown-max-tries 2
download-error-web-unknown-sleep-initial-ms 2
download-error-web-unknown-sleep-max-ms 2
download-error-web-unknown-sleep-multiplicator 2
Draai zonder Acties 160
DRY_RUN 160
DURATION_MS 160
Duur (ms) 160

- E -

Eenheid 127, 128
Eenheid op ID 152
Eenheid Zoeknaam 42, 44, 72, 74, 87, 89, 95, 96, 98, 99, 105, 107
Eenheidsoort ID 152, 153
Eenheidsoort Zoeknaam 152, 153
Einddatum 160
Einddatum (Datum) 61, 63, 110, 114, 148, 149
Einddatum (Tijdzone) 61, 63, 110, 114, 148, 149
Einddatum (Tijdzonesoort) 61, 63, 110, 114, 148, 149
email 24, 27, 31, 36, 38, 51, 55
E-mail 24, 27, 31, 36, 38, 51, 55
E-mail Privé 51, 55
emailprivate 51, 55
employee.id 51, 57
employee_discr 17, 21, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 63, 66, 68, 144, 146
employee_id 17, 21, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 63, 66, 68, 144, 146
employee_searchname 17, 21, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 63, 66, 68, 144, 146
EmployeeById 51
EmployeeFamilies 53
employeefamily.id 54
EmployeeFamilyById 54
Employees 55
employeesince_date 51, 55
employeesince_timezone 51, 55
employeesince_timezone_type 51, 55
EmployeeTags 56
EmployeeTagsByEmployeeId 57
employeetarget.id 58
EmployeeTargetById 58
EmployeeTargets 59
employeeYearlyLeaveBudget.id 59
EmployeeYearlyLeaveBudgetById 59
EmployeeYearlyLeaveBudgets 60
employmentcontract.id 61
EmploymentContractById 61
EmploymentContracts 63
enddate_date 61, 63, 110, 114, 148, 149
enddate_timezone 61, 63, 110, 114, 148, 149
enddate_timezone_type 61, 63, 110, 114, 148, 149
ERROR_MESSAGE_CODE 160
ERROR_MESSAGE_TEXT 160
errorcount 154, 155
estimatedhours 138, 141
expectedterms 83, 91
expirydate_date 40, 45, 69, 76, 117, 122
expirydate_timezone 40, 45, 69, 76, 117, 122
expirydate_timezone_type 40, 45, 69, 76, 117, 122
extendautomatically 40, 45
extendedproperties 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 31, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 59, 60, 65, 66, 68, 69, 72, 74, 76, 81, 82, 83, 86, 87, 89, 91, 95, 96, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 110, 112, 113, 114, 117, 119, 121, 122, 124, 127, 128, 130, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 146, 152, 153, 154, 155
extendperiod 40, 45
externalreference 24, 27, 31
Externe Referentie 24, 27, 31
Extra Betalingstermijn 24, 27, 31
Extra onderwerp 42, 44, 72, 74, 87, 89, 96, 98, 119, 121, 127, 128
extrapdf1_discr 40, 45, 69, 76, 83, 91, 110, 114, 124, 130
extrapdf1_id 40, 45, 69, 76, 83, 91, 110, 114, 124, 130
extrapdf1_searchname 40, 45, 69, 76, 83, 91, 110, 114, 124, 130
extrapdf2_discr 40, 45, 69, 76, 83, 91, 110, 114, 124, 130
extrapdf2_id 40, 45, 69, 76, 83, 91, 110, 114, 124, 130
extrapdf2_searchname 40, 45, 69, 76, 83, 91, 110, 114, 124, 130

- F -

Faal bij Fouten 160
Facturen 76
Factuur E-mail 24, 27, 31

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Factuur ID 72, 74, 101, 102, 144, 146
Factuur op ID 69
Factuur Stuur per ID 24, 27, 31
Factuur Stuur per Zoeknaam 24, 27, 31
Factuur Stuur via ID 24, 27, 31
Factuur Zoeknaam 72, 74, 101, 102, 144, 146
Factuuradres Adresregel 2 24, 27, 31
Factuuradres Attentie 24, 27, 31
Factuuradres Bedrijfsnaam 24, 27, 31
Factuuradres Huisnummer 24, 27, 31
Factuuradres Land 24, 27, 31
Factuuradres Plaats 24, 27, 31
Factuuradres Postcode 24, 27, 31
Factuuradres Straat 24, 27, 31
Factuurbasis ID 42, 44, 87, 89, 96, 98, 105, 107
Factuurbasis Zoeknaam 42, 44, 87, 89, 96, 98, 105, 107
Factuurregel ID 66, 68
Factuurregel op ID 72
Factuurregel Zoeknaam 66, 68
Factuurregels 74
FAIL_ON_ERROR 160
Fase ID 83, 91, 110, 114, 117, 122, 124, 130, 138, 141, 148, 149
Fase Zoeknaam 83, 91, 110, 114, 117, 122, 124, 130, 138, 141, 148, 149
FileContentsById 64
Files 65
filesavailableforclient 91
firstname 24, 27, 31, 36, 38, 51, 55
force-case-sensitive-identifiers 2
forced-casing-identifiers 2
foundationdate_date 24, 27, 31
foundationdate_timezone 24, 27, 31
foundationdate_timezone_type 24, 27, 31
Foutmeldingcode 160
Foutmeldingtekst 160
frequency_discr 40, 45, 83, 91
frequency_id 40, 45, 83, 91
frequency_searchname 40, 45, 83, 91
Frequentie Zoeknaam 40, 45, 83, 91
Frequentie-ID 40, 45, 83, 91
Functie 36, 38, 51, 55
function 36, 38, 51, 55

- G -

Geaccepteerd op (Datum) 83, 91
Geaccepteerd op (Tijdzone) 83, 91
Geaccepteerd op (Tijdzonesoort) 83, 91
Gearchiveerd 83, 91, 105, 107, 110, 114, 124, 130
Gearchiveerd op Datum 83, 91, 110, 114, 124, 130, 148, 149
Gearchiveerd op Tijdzone 83, 91, 110, 114, 124, 130, 148, 149
Gearchiveerd op Tijdzonesoort 83, 91, 110, 114, 124, 130, 148, 149
Geautoriseerd door ID 66, 68
Geautoriseerd door Zoeknaam 66, 68
Geautoriseerd op (Datum) 66, 68
Geautoriseerd op (tijdzone) 66, 68
Geautoriseerd op (tijdzonesoort) 66, 68
Geboortedatum (Datum) 24, 27, 31, 36, 38, 51, 55
Geboortedatum (Tijdzone) 24, 27, 31, 36, 38, 51, 55
Geboortedatum (Tijdzonesoort) 24, 27, 31, 36, 38, 51, 55
Gebruik HTTP Diskcache 160
Gebruik HTTP-geheugencache 160
Gebruik Prijsuitzonderingen Klant 95, 99
Gebruikersfoto ID 51, 55
Gebruikersfoto Zoeknaam 51, 55
Gebruikersnaam 51, 55
Geldig voor ID 69, 76, 83, 91, 110, 114
Geldig voor Zoeknaam 69, 76, 83, 91, 110, 114
Geldigheid ID 83, 91
Geldigheid Zoeknaam 83, 91
Gemaakt op Datum 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 31, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 68, 69, 72, 74, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 89, 91, 95, 96, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 110, 112, 113, 114, 117, 119, 121, 122, 124, 127, 128, 130, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 146, 148, 149, 152, 153, 154, 155
Gemaakt op Tijdzone 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 31, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 68, 69, 72, 74, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 89, 91, 95, 96, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 110, 112, 113, 114, 117, 119, 121, 122, 124, 127, 128, 130, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 146, 148, 149, 152, 153, 154, 155
Gemaakt op Tijdzonesoort 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 31, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 68, 69, 72, 74, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 89, 91, 95, 96, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 110, 112, 113, 114, 117, 119, 121, 122, 124, 127, 128, 130, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 146, 148, 149, 152, 153, 154, 155
Gemarkeerd 144, 146
Geschatte Uren 138, 141
Geslaagd 160
Gezinnen van Werknemers 53
gripp 1

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Gripp CRM 1, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 89, 91, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 110, 112, 113, 114, 116, 117, 119, 121, 122, 123, 124, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 146, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
GrippCrm 1
Groepscategorie Zoeknaam 42, 44, 87, 89, 95, 99
groepscategorie_discr 72, 74
groepscategorie_id 72, 74
groepscategorie_searchname 72, 74
Groepscategorie-ID 42, 44, 87, 89, 95, 99
Grootboek ID 50, 72, 74, 81, 105, 107, 119, 121, 127, 128
Grootboek op ID 79
Grootboek Zoeknaam 50, 72, 74, 81, 105, 107, 119, 121, 127, 128
Grootboeken 80
groupcategory_discr 42, 44, 87, 89, 95, 99
groupcategory_id 42, 44, 87, 89, 95, 99
groupcategory_searchname 42, 44, 87, 89, 95, 99

- H -

hidedetails 44, 72, 74, 87, 89, 95, 99
hidefortimewriting 87, 89
hideontimetrackingform 105, 107
hour.id 66
HourById 66
Hours 22, 23, 68
hours_friday_even 61, 63
hours_friday_odd 61, 63
hours_monday_even 61, 63
hours_monday_odd 61, 63
hours_saturday_even 61, 63
hours_saturday_odd 61, 63
hours_sunday_even 61, 63
hours_sunday_odd 61, 63
hours_thursday_even 61, 63
hours_thursday_odd 61, 63
hours_tuesday_even 61, 63
hours_tuesday_odd 61, 63
hours_wednesday_even 61, 63
hours_wednesday_odd 61, 63
hoursperunit 152, 153
HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec) 160
HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec) 160
HTTP Status nummer 160
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC 160
HTTP_DISK_CACHE_SAVE 160
HTTP_DISK_CACHE_USE 160
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC 160
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE 160
HTTP_MEMORY_CACHE_USE 160
HTTP_METHOD 160
HTTP_STATUS_CODE 160
http-disk-cache-compression-level 2
http-disk-cache-directory 2
http-disk-cache-ignore-write-errors 2
http-disk-cache-max-age-sec 2
http-get-timeout-max-ms 2
http-get-timeout-ms 2
http-memory-cache-compression-level 2
http-memory-cache-max-age-sec 2
HTTP-methode 160
http-post-timeout-max-ms 2
http-post-timeout-ms 2
http-public-disk-cache-directory 2

- I -

id 64
Identiteit Zoeknaam 24, 27, 31, 40, 45, 50, 69, 76, 82, 83, 91, 110, 114, 117, 122, 124, 130, 157, 158
Identiteits-ID 24, 27, 31, 40, 45, 50, 69, 76, 82, 83, 91, 110, 114, 117, 122, 124, 130, 157, 158
identity_discr 24, 27, 31, 40, 45, 50, 69, 76, 82, 83, 91, 110, 114, 117, 122, 124, 130, 157, 158
identity_id 24, 27, 31, 40, 45, 50, 69, 76, 82, 83, 91, 110, 114, 117, 122, 124, 130, 157, 158
identity_searchname 24, 27, 31, 40, 45, 50, 69, 76, 82, 83, 91, 110, 114, 117, 122, 124, 130, 157, 158
ids 154
ignore-http-400-errors 2
ignore-http-401-errors 2
ignore-http-402-errors 2
ignore-http-403-errors 2
ignore-http-404-errors 2
ignore-http-422-errors 2
ignore-http-429-errors 2
ignore-http-500-errors 2
ignore-http-502-errors 2
ignore-http-503-errors 2
includeabsence 156
Infix 24, 27, 31, 36, 38, 51, 55
Inhoud 138, 141
Inhoudssoort 160
Initialen 24, 27, 31, 36, 38, 51, 55
initials 24, 27, 31, 36, 38, 51, 55
Inkoop Factuurregels 121

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Inkoopboek ID 105, 107
Inkoopboek Zoeknaam 105, 107
Inkoopfacturen 122
Inkoopopdracht ID 127, 128, 144, 146
Inkooporderregels 128
Inkooporders 130
internal_price_per_hour 61, 63
internalnote 95, 99, 105, 107, 148, 149
Interne Notitie 95, 99, 105, 107, 148, 149
Interne Prijs per Uur 61, 63
invalid-json-on-get-max-tries 2
invalid-json-on-get-sleep-initial-ms 2
invalid-json-on-get-sleep-max-ms 2
invalid-json-on-get-sleep-multiplicator 2
invalid-json-on-post-max-tries 2
invalid-json-on-post-sleep-initial-ms 2
invalid-json-on-post-sleep-max-ms 2
invalid-json-on-post-sleep-multiplicator 2
invantive-sql-compress-sparse-arrays 2
invantive-sql-correct-invalid-date 2
invantive-sql-execution-profile-disk-path 2
invantive-sql-execution-profile-to-disk 2
invantive-sql-forward-filters-to-data-containers 2
invantive-sql-share-byte-arrays 2
invantive-sql-share-strings 2
invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers 2
invantive-use-cache 2
invoice.id 69, 78
invoice_discr 72, 74, 101, 102, 144, 146
invoice_id 72, 74, 101, 102, 144, 146
invoice_searchname 72, 74, 101, 102, 144, 146
invoiceaddress_addressline2 24, 27, 31
invoiceaddress_attn 24, 27, 31
invoiceaddress_city 24, 27, 31
invoiceaddress_companyname 24, 27, 31
invoiceaddress_country 24, 27, 31
invoiceaddress_street 24, 27, 31
invoiceaddress_streetnumber 24, 27, 31
invoiceaddress_zipcode 24, 27, 31
invoicebasis_discr 42, 44, 87, 89, 96, 98, 105, 107
invoicebasis_id 42, 44, 87, 89, 96, 98, 105, 107
invoicebasis_searchname 42, 44, 87, 89, 96, 98, 105, 107
InvoiceById 69
invoiceemail 24, 27, 31
invoiceline.id 72
invoiceline_discr 66, 68
invoiceline_id 66, 68
invoiceline_searchname 66, 68
InvoiceLineById 72
InvoiceLines 74
Invoices 76
invoicesendby_discr 24, 27, 31
invoicesendby_id 24, 27, 31
invoicesendby_searchname 24, 27, 31
invoicesendto_discr 24, 27, 31
invoicesendto_id 24, 27, 31
invoicesendto_searchname 24, 27, 31
InvoiceTags 78
InvoiceTagsByInvoiceId 78
Is Basis 40, 45, 69, 76, 82, 83, 91, 110, 114
Is Kans 83, 91
isafgerond 138, 141
isbasis 40, 45, 69, 76, 82, 83, 91, 110, 114
isopenstaand 117, 122
isopportunity 83, 91

- J -

Jaar 58, 59, 60, 135, 157, 158
Jaardoel op ID 157
Jaardoelen 158
Jaardoelsoort ID 157, 158
Jaardoelsoort op ID 159
Jaardoelsoort Zoeknaam 157, 158
Jaardoelsoorten 160
Jaarlijks Verlofbudget van Werknemer op ID 59
Jaarlijkse Verlofbudgetten voor Werknemers 60
join-set-points-per-request 2

- K -

Kalenderitem per ID 22
Kalenderitem Werknemer Zoeknaam 22, 23
Kalenderitem Werknemer-ID 22, 23
Kans 83, 91
Klantnummer 24, 27, 31
Klantreferentie 40, 45, 69, 76, 83, 91, 110, 114, 124, 130
Koopprijs 42, 44, 72, 74, 87, 89, 96, 98, 105, 107
Korting 42, 44, 72, 74, 87, 89, 96, 98, 119, 121, 127, 128
Kostenrubriek ID 50, 72, 74, 81, 105, 107, 119, 121, 127, 128
Kostenrubriek op ID 48
Kostenrubriek Zoeknaam 50, 72, 74, 81, 105, 107, 119, 121, 127, 128
Kostenrubrieken 49
KvK Nummer 24, 27, 31

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- L -

Label op ID 136
Labels 137
Land 51, 55
lastname 24, 27, 31, 36, 38, 51, 55
leavetype_discr 59, 60
leavetype_id 59, 60
leavetype_searchname 59, 60
ledger.id 79
ledger_discr 50, 72, 74, 81, 105, 107, 119, 121, 127, 128
ledger_id 50, 72, 74, 81, 105, 107, 119, 121, 127, 128
ledger_searchname 50, 72, 74, 81, 105, 107, 119, 121, 127, 128
LedgerById 79
Ledgers 80
legalname 24
Leverancier Bestelcode 105, 107
Leverancier Zoeknaam 105, 107, 124, 130
Leverancier-ID 105, 107, 124, 130
Leveringsdatum (Datum) 110, 114, 148, 149
Leveringsdatum (Tijdzone) 110, 114, 148, 149
Leveringsdatum (Tijdzonesoort) 110, 114, 148, 149
limit-partition-calls-left 2
log-native-calls-to-disk-max-events 2
log-native-calls-to-disk-max-seconds 2
log-native-calls-to-disk-on-error 2
log-native-calls-to-disk-on-success 2
log-native-calls-to-trace 2

- M -

Maand 1 157, 158
Maand 10 157, 158
Maand 11 157, 158
Maand 12 157, 158
Maand 2 157, 158
Maand 3 157, 158
Maand 4 157, 158
Maand 5 157, 158
Maand 6 157, 158
Maand 7 157, 158
Maand 8 157, 158
Maand 9 157, 158
Maximumleeftijd voor Responscache (sec) 160
maximum-length-identifiers 2
max-odata-filters 2
max-odata-rewrite-in-count 2
max-url-length-accepted 2
max-url-length-desired 2
medewerker_ids 156
memorial_discr 81
memorial_id 81
memorial_searchname 81
MemorialLines 81
Memorials 82
MemorialTags 82
message 144, 146
metadata-cache-max-age-sec 2
Mobiel 24, 27, 31, 36, 38, 51, 55
mobile 24, 27, 31, 36, 38, 51, 55
month1 157, 158
month10 157, 158
month11 157, 158
month12 157, 158
month2 157, 158
month3 157, 158
month4 157, 158
month5 157, 158
month6 157, 158
month7 157, 158
month8 157, 158
month9 157, 158

- N -

Naam 40, 45, 48, 49, 53, 54, 64, 79, 80, 82, 83, 86, 87, 91, 95, 99, 105, 107, 110, 112, 113, 114, 124, 130, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 148, 149, 152, 153, 159, 160
name 40, 45, 48, 49, 53, 54, 64, 79, 80, 82, 83, 86, 87, 91, 95, 99, 105, 107, 110, 112, 113, 114, 124, 130, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 148, 149, 152, 153, 159, 160
Native Platform Scalar Verzoeken 160
NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS 160
Nettolading 160
newsaldothisyear 59, 60
Nieuw Saldo huidig Jaar 59, 60
note 59, 60
notes 24, 27, 31, 36, 38, 51, 55, 101, 102, 133, 134
Notitie 59, 60
Notities 24, 27, 31, 36, 38, 51, 55, 101, 102, 133, 134
npt 160
number 40, 45, 48, 49, 50, 51, 55, 69, 76, 79, 80, 82, 83, 91, 95, 99, 105, 107, 110, 114, 117, 122, 124, 130, 138, 141, 148, 149

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Nummer 40, 45, 48, 49, 50, 51, 55, 69, 76, 79, 80, 82, 83, 91, 95, 99, 105, 107, 110, 114, 117, 122, 124, 130, 138, 141, 148, 149

- O -

oauth-unauthorized-max-tries 2
oauth-unauthorized-sleep-initial-ms 2
oauth-unauthorized-sleep-max-ms 2
oauth-unauthorized-sleep-multiplicator 2
offer.id 83, 94
offer_discr 144, 146
offer_id 144, 146
offer_searchname 144, 146
OfferById 83
offerphase.id 86
OfferPhaseById 86
OfferPhases 87
offerprojectbase_discr 66, 68, 87, 89, 138, 141
offerprojectbase_id 66, 68, 87, 89, 138, 141
offerprojectbase_searchname 66, 68, 87, 89, 138, 141
offerprojectline.id 87
offerprojectline_discr 66, 68, 138, 141
offerprojectline_id 66, 68, 138, 141
offerprojectline_searchname 66, 68, 138, 141
OfferProjectLineById 87
OfferProjectLines 89
Offers 91
OfferTags 94
OfferTagsByOfferId 94
Offerte op ID 83
Offertefase op ID 86
Offertefases 87
Offerteprojectregel op ID 87
Omzetdoel op ID 135
Omzetdoelen 135
Omzetten naar ID 42, 44, 87, 89, 96, 98, 105, 107
Omzetten naar Zoeknaam 42, 44, 87, 89, 96, 98, 105, 107
Onderdeel ID 72, 74, 119, 121
Onderdeel Zoeknaam 72, 74, 119, 121
Ondertekening Ingeschakeld 83, 91
Onderwerp 22, 23, 40, 45, 69, 76, 83, 91, 117, 122
Online Bekijken (URL) 69, 76, 154, 156
Oorspronkelijk Systeemreferentie 160
Oorspronkelijke Datum (Datum) 40, 45
Oorspronkelijke Datum (Tijdzone) 40, 45
Oorspronkelijke Datum (Tijdzonesoort) 40, 45
Oorspronkelijke Systeemgroep 160
Oprichtingsdatum (Datum) 24, 27, 31
Oprichtingsdatum (Tijdzone) 24, 27, 31
Oprichtingsdatum (Tijdzonesoort) 24, 27, 31
ordercodesupplier 127, 128
ORIG_SYSTEM_GROUP 160
ORIG_SYSTEM_REFERENCE 160

- P -

packet.id 95, 100
packet_discr 96, 98
packet_id 96, 98
packet_searchname 96, 98
PacketById 95
packetline.id 96
PacketLineById 96
PacketLines 98
Packets 99
PacketTags 100
PacketTagsByPacketId 100
Pakket ID 96, 98
Pakket op ID 95
Pakket Zoeknaam 96, 98
Pakketregel op ID 96
Pakketregels 98
Pakketten 99
Parapluproject ID 72, 74, 83, 91, 110, 114
Parapluproject op ID 148
Parapluproject Zoeknaam 72, 74, 83, 91, 110, 114
Parapluprojecten 149
parent_id 34, 35, 39, 47, 56, 57, 78, 82, 94, 100, 109, 116, 123, 124, 131, 132, 151
part_discr 72, 74, 119, 121
part_id 72, 74, 119, 121
part_searchname 72, 74, 119, 121
partition-slot-based-rate-limit-length-ms 2
partition-slot-based-rate-limit-slots 2
password 51, 55
PAYLOAD_TEXT 160
payment.id 101
PaymentById 101
paymentmethod_discr 24, 27, 31, 40, 45, 69, 76, 83, 91, 117, 122
paymentmethod_id 24, 27, 31, 40, 45, 69, 76, 83, 91, 117, 122
paymentmethod_purchaseinvoice_discr 24, 27, 31
paymentmethod_purchaseinvoice_id 24, 27, 31
paymentmethod_purchaseinvoice_searchname 24, 27, 31
paymentmethod_searchname 24, 27, 31, 40, 45, 69, 76, 83, 91, 117, 122
paymentprovider_discr 101, 102

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

paymentprovider_id 101, 102
paymentprovider_searchname 101, 102
Payments 102
Periode Verlengen 40, 45
Perioden Verlengen 83, 91
phase_discr 83, 91, 110, 114, 117, 122, 124, 130, 138, 141, 148, 149
phase_id 83, 91, 110, 114, 117, 122, 124, 130, 138, 141, 148, 149
phase_searchname 83, 91, 110, 114, 117, 122, 124, 130, 138, 141, 148, 149
phaseId 154
phone 24, 27, 31, 36, 38, 51, 53, 54, 55
Plaats 51, 55
postaddress_addressline2 24, 27, 31
postaddress_city 24, 27, 31
postaddress_country 24, 27, 31
postaddress_discr 24, 27, 31
postaddress_id 24, 27, 31
postaddress_searchname 24, 27, 31
postaddress_street 24, 27, 31
postaddress_streetnumber 24, 27, 31
postaddress_zipcode 24, 27, 31
Postadres Adresregel 2 24, 27, 31
Postadres Huisnummer 24, 27, 31
Postadres ID 24, 27, 31
Postadres Land 24, 27, 31
Postadres Postcode 24, 27, 31
Postadres Stad 24, 27, 31
Postadres Straat 24, 27, 31
Postadres Zoeknaam 24, 27, 31
Postcode 51, 55
pre-request-delay-ms 2
previewdatasmall 65
priceexception.id 103
PriceExceptionById 103
PriceExceptions 104
Prijsuitzondering op ID 103
Prijsuitzonderingen 104
Product per ID 105
Product Zoeknaam 42, 44, 72, 74, 87, 89, 96, 98, 103, 104
product.id 105, 109
product_discr 42, 44, 72, 74, 87, 89, 96, 98, 103, 104
product_id 42, 44, 72, 74, 87, 89, 96, 98, 103, 104
product_searchname 42, 44, 72, 74, 87, 89, 96, 98, 103, 104
ProductById 105
Producten 107
Product-ID 42, 44, 72, 74, 87, 89, 96, 98, 103, 104
Products 107
ProductTags 109
ProductTagsByProductId 109
Project ID 72, 74, 119, 121, 127, 128, 144, 146
Project op ID 110
Project Zoeknaam 72, 74, 119, 121, 127, 128, 144, 146
project.id 110, 116
project_discr 72, 74, 119, 121, 127, 128, 144, 146
project_id 72, 74, 119, 121, 127, 128, 144, 146
project_searchname 72, 74, 119, 121, 127, 128, 144, 146
ProjectById 110
Projecten 114
Projectfase op ID 112
Projectfasen 113
projectline_discr 127, 128
projectline_id 127, 128
projectline_searchname 127, 128
projectphase.id 112
ProjectPhaseById 112
ProjectPhases 113
Projectregel ID 127, 128
Projectregel Zoeknaam 127, 128
Projects 114
ProjectTags 116
ProjectTagsByProjectId 116
purchaseinvoice.id 117, 124
purchaseinvoice_discr 119, 121, 133, 134, 144, 146
purchaseinvoice_id 119, 121, 133, 134, 144, 146
purchaseinvoice_searchname 119, 121, 133, 134, 144, 146
PurchaseInvoiceById 117
purchaseinvoiceline.id 119
PurchaseInvoiceLineById 119
PurchaseInvoiceLines 121
PurchaseInvoices 122
PurchaseInvoiceTags 123
PurchaseInvoiceTagsByPuchaseInvoiceId 124
purchaseledger_discr 105, 107
purchaseledger_id 105, 107
purchaseledger_searchname 105, 107
purchaseorder.id 124, 132
purchaseorder_discr 127, 128, 144, 146
purchaseorder_id 127, 128, 144, 146
purchaseorder_searchname 127, 128, 144, 146
PurchaseOrderById 124
purchaseorderline.id 127
purchaseorderline_discr 121
purchaseorderline_id 121
purchaseorderline_searchname 121
PurchaseOrderLineById 127
PurchaseOrderLines 128

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PurchaseOrders 130
purchaseorderstatus_discr 124, 130
purchaseorderstatus_id 124, 130
purchaseorderstatus_searchname 124, 130
PurchaseOrderTags 131
PurchaseOrderTagsByPurchaseOrderId 132
purchasepayment.id 133
PurchasePaymentById 133
PurchasePayments 134

- R -

Rapportdatum (Datum) 69, 76, 117, 122
Rapportdatum (Tijdzone) 69, 76, 117, 122
Rapportdatum (Tijdzonesoort) 69, 76, 117, 122
Regels voor Afwezigheidsverzoeken 20
Relatiesoort Zoeknaam 24, 27, 31
Relatietype-ID 24, 27, 31
relationtype_discr 24, 27, 31
relationtype_id 24, 27, 31
relationtype_searchname 24, 27, 31
renewautomatically 83, 91
renewperiods 83, 91
reportdate 82
reportdate_date 69, 76, 117, 122
reportdate_timezone 69, 76, 117, 122
reportdate_timezone_type 69, 76, 117, 122
requested-maximum-usable-partitions 2
requested-page-size 2
requests-parallel-max 2
RESULT_BLOB 160
RESULT_DATE_TIME_UTC 160
RESULT_NUMBER 160
RESULT_TEXT 160
Resultaat BLOB 160
Resultaat Datum Tijd 160
Resultaat Nummer 160
Resultaat Tekst 160
revenuetarget.id 135
RevenueTargetById 135
RevenueTargets 135
Rijsoort ID 42, 44, 72, 74, 87, 89
Rijsoort Zoeknaam 42, 44, 72, 74, 87, 89
Rol ID 51, 55
Rol Zoeknaam 51, 55
role_discr 51, 55
role_id 51, 55
role_searchname 51, 55
rowtype_discr 42, 44, 72, 74, 87, 89
rowtype_id 42, 44, 72, 74, 87, 89
rowtype_searchname 42, 44, 72, 74, 87, 89

- S -

Saldo 59, 60
salesassociate_discr 91
salesassociate_id 91
salesassociate_searchname 91
salesdistributiondatestart_date 91
salesdistributiondatestart_timezone 91
salesdistributiondatestart_timezone_type 91
salesdistributiondatestop_date 91
salesdistributiondatestop_timezone 91
salesdistributiondatestop_timezone_type 91
salutation_discr 24, 27, 31, 36, 38, 51, 55
salutation_id 24, 27, 31, 36, 38, 51, 55
salutation_searchname 24, 27, 31, 36, 38, 51, 55
Schermnaam 24, 27, 31, 51, 55
screenname 24, 27, 31, 51, 55
searchname 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 31, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 65, 66, 68, 69, 72, 74, 76, 79, 80, 83, 86, 87, 89, 91, 96, 98, 101, 102, 105, 107, 110, 112, 113, 114, 117, 119, 121, 122, 124, 127, 128, 130, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 146, 148, 149, 152, 153
sellingprice 42, 44, 72, 74, 87, 89, 96, 98, 103, 104, 105, 107, 119, 121, 127, 128
sendmaxtimes 40, 45, 83, 91
sendmaxtimescheckbox 40, 45, 83, 91
showoncompanycard 36, 38
signingenabled 83, 91
simulate-http-400-errors 2
simulate-http-400-errors-percentage 2
simulate-http-401-errors 2
simulate-http-401-errors-percentage 2
simulate-http-403-errors 2
simulate-http-403-errors-percentage 2
simulate-http-408-errors 2
simulate-http-408-errors-percentage 2
simulate-http-429-errors 2
simulate-http-429-errors-percentage 2
simulate-http-500-errors 2
simulate-http-500-errors-percentage 2
simulate-http-502-errors 2
simulate-http-502-errors-percentage 2
simulate-http-503-errors 2
simulate-http-503-errors-percentage 2
simulate-http-504-errors 2
simulate-http-504-errors-percentage 2
simulate-http-522-errors 2
simulate-http-522-errors-percentage 2
simulate-http-524-errors 2
simulate-http-524-errors-percentage 2

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

simulate-http-protocol-errors 2
simulate-http-protocol-errors-percentage 2
simulate-http-timeout-errors 2
simulate-http-timeout-errors-percentage 2
Sjabloon ID 83, 91
Sjabloon Zoeknaam 83, 91
Sjabloonset ID 40, 45, 69, 76, 110, 114, 124, 130
Sjabloonset Zoeknaam 40, 45, 69, 76, 110, 114, 124, 130
Sla HTTP Disk Cache op 160
Sla HTTP Memory Cache op 160
slot-based-rate-limit-length-ms 2
slot-based-rate-limit-slots 2
socialsecuritynumber 51, 55
Soort Zoeknaam 79, 80, 82, 138, 141
Sorteervolgorde 22, 23, 42, 44, 72, 74, 86, 87, 89, 96, 98, 101, 102, 112, 113, 119, 121, 127, 128, 133, 134, 139, 140, 143, 144
standardize-identifiers 2
standardize-identifiers-casing 2
starred 144, 146
startdate 156
startdate_date 61, 63, 110, 114, 138, 141, 148, 149
startdate_timezone 61, 63, 110, 114, 138, 141, 148, 149
startdate_timezone_type 61, 63, 110, 114, 138, 141, 148, 149
Startdatum 160
Startdatum Datum 61, 63, 110, 114, 138, 141, 148, 149
Startdatum Tijdzone 61, 63, 110, 114, 138, 141, 148, 149
Startdatum Tijdzonesoort 61, 63, 110, 114, 138, 141, 148, 149
startingtime 19, 20
Starttijd 19, 20
Status Zoeknaam 40, 45, 66, 68, 69, 76, 83, 91
status_discr 40, 45, 66, 68, 69, 76, 83, 91
status_id 40, 45, 66, 68, 69, 76, 83, 91
status_searchname 40, 45, 66, 68, 69, 76, 83, 91
Status-ID 40, 45, 66, 68, 69, 76, 83, 91
stopdate 156
Straat 51, 55
Straatnummer 51, 55
street 51, 55
streetnumber 51, 55
Stuur Max. Keer 40, 45, 83, 91
Stuur Max. Keer Checkbox 40, 45, 83, 91
subject 22, 23, 40, 45, 69, 76, 83, 91, 117, 122
subject_invoice 45
SUCCESSFUL 160
supplier_discr 105, 107, 124, 130
supplier_id 105, 107, 124, 130
supplier_searchname 105, 107, 124, 130
supplierordercode 105, 107

- T -

Taak ID 22, 23, 66, 68, 144, 146
Taak Zoeknaam 22, 23, 66, 68, 144, 146
Taakfase op ID 139
Taakfasen 140
Taaksoort ID 105, 107
Taaksoort op ID 143
Taaksoort Zoeknaam 105, 107
Taaksoorten 144
tag.id 136
tag_id 34, 35, 39, 47, 56, 57, 78, 82, 94, 100, 109, 116, 123, 124, 131, 132, 151
tag_searchname 34, 35, 39, 47, 56, 57, 78, 82, 94, 100, 109, 116, 123, 124, 131, 132, 151
TagById 136
Tags 137
Taken 141
Taken per ID 138
takeoverlastyear 59, 60
targetbillability 58, 59
targetgrossprofit 58, 59, 135
targethourlyrate 58, 59
targetrevenue 58, 59, 135
targetsales 58, 59
task.id 138
task_discr 22, 23, 66, 68, 144, 146
task_id 22, 23, 66, 68, 144, 146
task_searchname 22, 23, 66, 68, 144, 146
TaskById 138
taskphase.id 139
TaskPhaseById 139
TaskPhases 140
Tasks 141
tasktype.id 143
tasktype_discr 105, 107
tasktype_id 105, 107
tasktype_searchname 105, 107
TaskTypeById 143
TaskTypes 144
Telefoon 24, 27, 31, 36, 38, 51, 53, 54, 55
template_discr 83, 91
template_id 83, 91
template_searchname 83, 91
templateset_discr 40, 45, 69, 76, 110, 114, 124, 130
templateset_id 40, 45, 69, 76, 110, 114, 124, 130

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

templateset_searchname 40, 45, 69, 76, 110, 114, 124, 130
termofpayment 24, 27, 31
termofpayment_purchaseinvoice 24, 27, 31
Tijd 22, 23
Tijdlijnitem ID 22, 23
Tijdlijnitem Zoeknaam 22, 23
Tijdlijnitems 144
Tijdlijnitemsoort ID 144, 146
Tijdlijnitemsoort Zoeknaam 144, 146
Tijdregelinvoer op ID 146
Tijdsloten Even Weken 61, 63
Tijdsloten Oneven Weken 61, 63
time 22, 23
TimelineEntries 144
timelineentry.id 146
timelineentry_discr 22, 23
timelineentry_id 22, 23
timelineentry_searchname 22, 23
TimelineEntryById 146
timelinetype_discr 144, 146
timelinetype_id 144, 146
timelinetype_searchname 144, 146
Time-out (sec) 160
TIMEOUT_SEC 160
timeslots_even_weeks 61, 63
timeslots_odd_weeks 61, 63
Titel 24, 27, 31, 36, 38, 51, 55, 65
title 24, 27, 31, 36, 38, 51, 55, 65
Totaal Betaald 69, 76, 117, 122
Totaal exclusief BTW 83, 91, 110, 114
Totaal incl. BTW 69, 76, 83, 91, 110, 114, 117, 122
Totaal incl. Korting excl. BTW 69, 76, 124, 130
Totaal incl. Korting incl. BTW 69, 76, 117, 122
Totaal Open incl. BTW 69, 76, 117, 122
totalbuyingincldiscountexclvat 69, 76, 117, 122
Totale Inkoop incl. Korting excl. BTW 69, 76, 117, 122
totalexclvat 83, 91, 110, 114
totalincldiscountexclvat 69, 76, 124, 130
totalincldiscountinclvat 69, 76, 117, 122
totalinclvat 69, 76, 83, 91, 110, 114, 117, 122
totalopeninclvat 69, 76, 117, 122
totalpayed 69, 76, 117, 122
Transactie ID 101, 102, 160
TRANSACTION_ID 160
transactionid 101, 102
Type ID 79, 80, 82, 138, 141
type_discr 79, 80, 82, 138, 141
type_id 79, 80, 82, 138, 141
type_searchname 79, 80, 82, 138, 141

- U -

Uitgebreide Eigenschappen 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 31, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 59, 60, 65, 66, 68, 69, 72, 74, 76, 81, 82, 83, 86, 87, 89, 91, 95, 96, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 110, 112, 113, 114, 117, 119, 121, 122, 124, 127, 128, 130, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 146, 152, 153, 154, 155
umbrellaproject.id 148, 151
umbrellaproject_discr 72, 74, 83, 91, 110, 114
umbrellaproject_id 72, 74, 83, 91, 110, 114
umbrellaproject_searchname 72, 74, 83, 91, 110, 114
UmbrellaProjectById 148
UmbrellaProjects 149
UmbrellaProjectTags 151
UmbrellaProjectTagsByUmbrellaProjectId 151
unit 127, 128
Unit ID 42, 44, 72, 74, 87, 89, 95, 96, 98, 99, 105, 107
unit.id 152
unit_discr 42, 44, 72, 74, 87, 89, 95, 96, 98, 99, 105, 107
unit_id 42, 44, 72, 74, 87, 89, 95, 96, 98, 99, 105, 107
unit_searchname 42, 44, 72, 74, 87, 89, 95, 96, 98, 99, 105, 107
UnitById 152
Units 153
unittype_discr 152, 153
unittype_id 152, 153
unittype_searchname 152, 153
updatedon_date 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 31, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 68, 69, 72, 74, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 89, 91, 95, 96, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 110, 112, 113, 114, 117, 119, 121, 122, 124, 127, 128, 130, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 146, 148, 149, 152, 153, 154, 155
updatedon_timezone 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 31, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 68, 69, 72, 74, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 89, 91, 95, 96, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 110, 112, 113, 114, 117, 119, 121, 122, 124, 127, 128, 130, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 146, 148, 149, 152, 153, 154, 155

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

updatedon_timezone_type 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 31, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 68, 69, 72, 74, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 89, 91, 95, 96, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 110, 112, 113, 114, 117, 119, 121, 122, 124, 127, 128, 130, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 146, 148, 149, 152, 153, 154, 155
Uren 22, 23, 68
Uren Dinsdag Even 61, 63
Uren Dinsdag Oneven 61, 63
Uren Donderdag Even 61, 63
Uren Donderdag Oneven 61, 63
Uren Maandag Even 61, 63
Uren Maandag Oneven 61, 63
Uren per Eenheid 152, 153
Uren Vrijdag Even 61, 63
Uren Vrijdag Oneven 61, 63
Uren Woensdag Even 61, 63
Uren Woensdag Oneven 61, 63
Uren Zaterdag Even 61, 63
Uren Zaterdag Oneven 61, 63
Uren Zondag Even 61, 63
Uren Zondag Oneven 61, 63
Urenspecificatie toevoegen 69, 76, 110, 114
URL 160
use-batch-insert 2
use-http-disk-cache 2
use-http-disk-cache-read 2
use-http-disk-cache-write 2
use-http-memory-cache 2
use-http-memory-cache-read 2
use-http-memory-cache-write 2
usepriceexceptionscustomer 95, 99
username 51, 55
userphoto_discr 51, 55
userphoto_id 51, 55
userphoto_searchname 51, 55
Uur per ID 66

- V -

validfor_discr 69, 76, 83, 91, 110, 114
validfor_id 69, 76, 83, 91, 110, 114
validfor_searchname 69, 76, 83, 91, 110, 114
validity_discr 83, 91
validity_id 83, 91
validity_searchname 83, 91
value 50, 81
vat_discr 24, 27, 31, 42, 44, 72, 74, 81, 87, 89, 96, 98, 105, 107, 119, 121, 127, 128
vat_id 24, 27, 31, 42, 44, 72, 74, 81, 87, 89, 96, 98, 105, 107, 119, 121, 127, 128
vat_searchname 24, 27, 31, 42, 44, 72, 74, 81, 87, 89, 96, 98, 105, 107, 119, 121, 127, 128
vatnumber 24, 27, 31
vatshifted 24, 27, 31
Verberg op Tijdsregistratieformulier 105, 107
Verbergen voor Tijdschrijven 87, 89
Verkoopprijs 42, 44, 72, 74, 87, 89, 96, 98, 103, 104, 105, 107, 119, 121, 127, 128
Verlofsoort ID 59, 60
Verlofsoort Zoeknaam 59, 60
Vervaldatum (Datum) 40, 45, 69, 76, 117, 122
Vervaldatum (Tijdzone) 40, 45, 69, 76, 117, 122
Vervaldatum (Tijdzonesoort) 40, 45, 69, 76, 117, 122
Verwachte Voorwaarden 83, 91
viewonlineurl 69, 76, 154, 156
ViewOnlineUrlById 154
visitingaddress_addressline2 24, 27, 31
visitingaddress_city 24, 27, 31
visitingaddress_country 24, 27, 31
visitingaddress_lat 24, 27, 31
visitingaddress_lng 24, 27, 31
visitingaddress_street 24, 27, 31
visitingaddress_streetnumber 24, 27, 31
visitingaddress_zipcode 24, 27, 31
Voltooid op (Datum) 22, 23, 138, 141
Voltooid op (Tijdzone) 22, 23, 138, 141
Voltooid op (Tijdzonesoort) 22, 23, 138, 141
Voorbeeldgegevens (klein) 65
Voornaam 24, 27, 31, 36, 38, 51, 55
Vorig Jaar Overnemen 59, 60

- W -

Wachtwoord 51, 55
Webhook (URL) 154, 155
Webhook op ID 154
Webhook Trigger ID 154, 155
Webhook Trigger Zoeknaam 154, 155
webhook.id 154
webhook_trigger_discr 154, 155
webhook_trigger_id 154, 155
webhook_trigger_searchname 154, 155
webhook_url 154, 155
WebhookById 154
Webhooks 155
Website 24, 27, 31
Weergeven op Bedrijfskaart 36, 38

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Werknemer ID 17, 21, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 63, 66, 68, 144, 146
Werknemer op ID 51
Werknemer sinds (Datum) 51, 55
Werknemer sinds (Tijdzone) 51, 55
Werknemer sinds (Tijdzonesoort) 51, 55
Werknemer Zoeknaam 17, 21, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 63, 66, 68, 144, 146
Werknemers 55
Werknemersdoelen 59
Werknemersdoelstelling per ID 58
Werknemersfamilie per ID 54
Werkuren op Werknemer-ID 156
workdeliveraddress 83, 91, 110, 114, 124, 130
WorkingHoursByEmployeeId 156

- Y -

year 58, 59, 60, 135, 157, 158
yeartarget.id 157
YearTargetById 157
YearTargets 158
yeartargettype.id 159
yeartargettype_discr 157, 158
yeartargettype_id 157, 158
yeartargettype_searchname 157, 158
YearTargetTypeById 159
YearTargetTypes 160

- Z -

zipcode 51, 55
Zoeknaam 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 31, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 65, 66, 68, 69, 72, 74, 76, 79, 80, 83, 86, 87, 89, 91, 96, 98, 101, 102, 105, 107, 110, 112, 113, 114, 117, 119, 121, 122, 124, 127, 128, 130, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 146, 148, 149, 152, 153

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.



Invantive B.V.
Biesteweg 11
3849 RD Hierden
Nederland

Tel: +31 88 00 26 500
Fax: +31 84 22 58 178
info@invantive.nl
invantive.nl

IBAN NL25 BUNQ 2098 2586 07
Kamer van Koophandel 13031406
BTW NL812602377B01
RSIN 8122602377
Algemeen Directeur: Guido Leenders
Statutaire zetel: Roermond

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.
24.0.92
29/06/2026, 21:13
ISBN 978-94-6302-000-8: