

ionBIZ API Data Model

for use with Invantive SQL

24.0

invantive
the SQL company

Auteursrecht

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze tekst bestede zorg, kan noch de schrijver noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

Deze handleiding is een naslagwerk bedoeld om het gebruik te verduidelijken. Indien gegevens in de voorbeeldafbeeldingen overeenkomen met gegevens in uw systeem, dan is de overeenkomst toevallig.

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiÃ«le rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

- Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
- Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
- Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
- Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiÃ«ntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiÃ«nt kan beÃ¯nvloeden.
- Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
- Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
- Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
- Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.
Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of welke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

Inhoud

1 SQL-stuurprogramma voor ionBIZ API 1

2 SQL-Driverattributen voor ionBIZ API 2

3 Schema: 17

3.1 Tabellen ... 17

3.1.1 ActiveDirectoryDomains: ionBIZ Active Directory domeinen ... 17
3.1.2 Actualsperresource ... 17
3.1.3 AdfinityIntegrationFieldActionParameters: ionBIZ Adfinity Integratieveld Actieparameters ... 18
3.1.4 AdfinityIntegrationLastSyncDates: ionBIZ Adfinity Integratie Laatste synchronisatiedata ... 18
3.1.5 AdfinityIntegrationLogEntries: ionBIZ Adfinity Integratie Logboekgegevens ... 19
3.1.6 AdfinityIntegrationMappingRows: ionBIZ Adfinity Integratie Mapping Rijen ... 19
3.1.7 AdfinityIntegrationMappings: ionBIZ Adfinity Integratie Koppelingen ... 20
3.1.8 AdfinityIntegrationScheduleParameters: ionBIZ Adfinity Integratie Schema Parameters ... 21
3.1.9 AdfinityIntegrationSchedules: ionBIZ Adfinity Integratie Schema's ... 21
3.1.10 AdfinityIntegrationTools: ionBIZ Adfinity Integratiehulpmiddelen ... 22
3.1.11 ApiIntegrationFieldActionParameters: ionBIZ API Integratie Veld Actie Parameters ... 22
3.1.12 ApiIntegrationLastSyncDates: ionBIZ API integratie Laatste synchronisatie data ... 23
3.1.13 ApiIntegrationLogEntries: ionBIZ API integratie logboekgegevens ... 23
3.1.14 ApiIntegrationMappingRows: ionBIZ API Integratie Mapping Rijen ... 24
3.1.15 ApiIntegrationMappings: ionBIZ API Integratie Mappings ... 24
3.1.16 ApiIntegrationScheduleParameters: ionBIZ API Integratie Schema Parameters ... 25
3.1.17 ApiIntegrationSchedules: ionBIZ API integratie schema's ... 26
3.1.18 ApiIntegrationTools: ionBIZ API integratiehulpmiddelen ... 26
3.1.19 Applications: ionBIZ Applicaties ... 27
3.1.20 ApprovalProcesses: ionBIZ Goedkeuringsprocedures ... 28
3.1.21 ApprovalProcessRoles: ionBIZ Goedkeuringsproces Rollen ... 29
3.1.22 AssignedOvertimes: ionBIZ Toegewezen overuren ... 29
3.1.23 Attachments: ionBIZ Bijlagen ... 30
3.1.24 Authorizations: ionBIZ Autorisaties ... 30
3.1.25 BadgeResources: ionBIZ Badge middelen ... 31
3.1.26 Badges: ionBIZ Badges ... 31
3.1.27 BadgeWorkTypes: ionBIZ Badge Werksoorten ... 32
3.1.28 BadgeWorkTypeTranslations: ionBIZ Badge Werktype Vertalingen ... 32
3.1.29 BankAccounts: ionBIZ Bankrekeningen ... 32
3.1.30 CompanyAddresses: ionBIZ Bedrijfsadressen ... 33
3.1.31 Contacts: ionBIZ Contactpersonen ... 34
3.1.32 Contactshistories ... 35
3.1.33 ContactTitles: ionBIZ Contact Titels ... 36
3.1.34 ContactTitleTranslations: ionBIZ Contact Titel Vertalingen ... 36
3.1.35 ContractExternalReminders: ionBIZ Contract Externe herinneringen ... 37
3.1.36 ContractIndexations: ionBIZ Contractindexeringen ... 37
3.1.37 ContractLines: ionBIZ Contractregels ... 37
3.1.38 Contractlineshistories ... 38
3.1.39 ContractProjectInvoices: ionBIZ Contract Project Facturen ... 40
3.1.40 ContractReminders: ionBIZ Contract herinneringen ... 40
3.1.41 Contracts: ionBIZ Contracten ... 40
3.1.42 Contractshistories ... 42
3.1.43 ContractStatuses: ionBIZ Contract Statussen ... 43
3.1.44 ContractStatusTranslations: ionBIZ Contractstatus Vertalingen ... 44
3.1.45 ContractTypes: ionBIZ Contractsoorten ... 44
3.1.46 ContractTypeTranslations: ionBIZ Contracttype Vertalingen ... 45

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.47 CostCalculations: ionBIZ Kostenberekeningen ... 45
3.1.48 CostCalculationTranslations: ionBIZ Kostenberekening Vertalingen ... 46
3.1.49 CostCategories: ionBIZ Kostensoorten ... 46
3.1.50 CostCategoryTranslations: ionBIZ Kostencategorie Vertalingen ... 47
3.1.51 CostSheetPaymentTypes: ionBIZ Kostendeclaratie Betalingswijzen ... 47
3.1.52 CostSheets: ionBIZ Kostenplaatjes ... 48
3.1.53 Costsheetshistories ... 48
3.1.54 CostSheetStatuses: ionBIZ Kostenplaatje Statussen ... 49
3.1.55 CostSheetStatusTranslations: ionBIZ Kostenplaatje Status Vertalingen ... 50
3.1.56 CostTypes: ionBIZ Kostensoorten ... 50
3.1.57 CostTypeTranslations: ionBIZ Kostensoort Vertalingen ... 51
3.1.58 Countries: ionBIZ Landen ... 52
3.1.59 CountryTranslations: ionBIZ Land Vertalingen ... 52
3.1.60 CreditControlCustomerStatuses: ionBIZ Kredietcontrole Klantstatussen ... 53
3.1.61 CreditControlCustomerStatusTranslations: ionBIZ Credit Control Klantenstatus Vertalingen ... 53
3.1.62 CreditControlInternalCustomerStatuses: ionBIZ Kredietcontrole Interne klantstatussen ... 54
3.1.63 CreditControlInternalCustomerStatusTranslations: ionBIZ Credit Control Interne klantstatus Vertalingen ... 54
3.1.64 Currencies: ionBIZ Valuta ... 55
3.1.65 CurrencyTranslations: ionBIZ Valutaomrekeningen ... 55
3.1.66 CurrentJobs: ionBIZ Huidige banen ... 55
3.1.67 CustomFieldTemplates: ionBIZ Aangepaste veldsjablonen ... 56
3.1.68 CustomFieldTemplateTranslations: ionBIZ Aangepaste veldsjabloon vertalingen ... 57
3.1.69 CustomFieldValueRanges: ionBIZ Aangepaste veldwaarden ... 57
3.1.70 CustomFieldValues: ionBIZ Aangepast Veld Waarden ... 57
3.1.71 CustomSectionTemplates: ionBIZ Aangepaste sectiesjablonen ... 58
3.1.72 CustomSectionTemplateTranslations: ionBIZ Aangepaste sectiesjablonen vertalingen ... 58
3.1.73 DashboardComponents: ionBIZ Onderdelen van het dashboard ... 59
3.1.74 Dashboards: ionBIZ Dashboards ... 59
3.1.75 DaySchedulePauses: ionBIZ Dagschema Pauzes ... 60
3.1.76 DayScheduleRules: ionBIZ Dagindeling Regels ... 60
3.1.77 DaySchedules: ionBIZ Dagschema's ... 61
3.1.78 DayScheduleShifts: ionBIZ Dagindeling Verschuivingen ... 62
3.1.79 DeliveryConditions: ionBIZ Leveringsvoorwaarden ... 62
3.1.80 DeliveryConditionTranslations: ionBIZ Leveringsvoorwaarden Vertalingen ... 63
3.1.81 DeliveryNoteLines: ionBIZ Aflevernotitieregels ... 63
3.1.82 DeliveryNotes: ionBIZ Leveringsnota's ... 64
3.1.83 DeliveryStatuses: ionBIZ Leveringsstatussen ... 64
3.1.84 DeliveryStatusNotifiers: ionBIZ Berichten over de leveringsstatus ... 65
3.1.85 DeliveryStatusTranslations: ionBIZ Leveringsstatus Vertalingen ... 65
3.1.86 DepartmentBossInvoiceExports: ionBIZ Afdeling Boss Factuuruitvoer ... 66
3.1.87 Departments: ionBIZ Afdelingen ... 67
3.1.88 DepartmentTranslations: ionBIZ Afdeling Vertalingen ... 68
3.1.89 Dependencies: ionBIZ Afhankelijkheden ... 68
3.1.90 DigitalSigningLines: ionBIZ Digitale ondertekeningslijnen ... 68
3.1.91 DigitalSigningStakeholders: ionBIZ Digitale ondertekening Belanghebbenden ... 69
3.1.92 DisapprovalReasons: ionBIZ Afkeuringsredenen ... 70
3.1.93 Educations: ionBIZ Opleidingen ... 70
3.1.94 EmailMessageReceivers: ionBIZ Ontvangers van e-mailberichten ... 71
3.1.95 EmailMessages: ionBIZ E-mailberichten ... 71
3.1.96 EmailMessageTags: ionBIZ E-mail bericht tags ... 72
3.1.97 EntityExternalCodes: ionBIZ Entiteit Externe codes ... 72
3.1.98 EscalationRulePriorities: ionBIZ Prioriteiten van de escalatieregel ... 73
3.1.99 EscalationRules: ionBIZ Escalatieregels ... 74
3.1.100 ExchangeRates: ionBIZ Wisselkoersen ... 75
3.1.101 Exportexactglobexmlresult ... 75
3.1.102 Exporttwinfieldinvoiceresult ... 76
3.1.103 FlexCounterPaids: ionBIZ Flex Counter Betaald ... 77
3.1.104 FlexCounterRegimes: ionBIZ Flexibele tegenregimes ... 77
3.1.105 FlexCounters: ionBIZ Flex Tellers ... 78

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.106 Frmissueplain ... 78
3.1.107 FunctionHourlyCosts: ionBIZ Functie Uurkosten ... 82
3.1.108 FunctionHourlyRates: ionBIZ Functie Uurtarieven ... 83
3.1.109 Functions: ionBIZ Functies ... 83
3.1.110 Historyforentity ... 84
3.1.111 HonoraryFeeFormulas: ionBIZ Formules voor honoraria ... 85
3.1.112 HonoraryFeeFormulaTranslations: ionBIZ Honorarium Formule Vertalingen ... 85
3.1.113 ImportExcelTemplateColumns: ionBIZ Excel-sjabloon kolommen importeren ... 85
3.1.114 ImportExcelTemplates: ionBIZ Excel-sjablonen importeren ... 86
3.1.115 Invinvoicingapprovaldetailsresult ... 86
3.1.116 Invinvoicingapprovalprojectsresult ... 87
3.1.117 InvoiceMemoTexts: ionBIZ Factuur Memo Teksten ... 88
3.1.118 InvoiceProposalMemoTexts: ionBIZ Factuurvoorstel Memo Teksten ... 88
3.1.119 IssueAreas: ionBIZ Probleemgebieden ... 89
3.1.120 IssueCategories: ionBIZ Onderw erp Categorieën ... 89
3.1.121 IssueCategoryTranslations: ionBIZ Categorie vertalingen ... 90
3.1.122 IssueDefaultFlow s: ionBIZ Uitgifte van standaardstromen ... 90
3.1.123 IssueEscalationRules: ionBIZ Regels voor probleemescalatie ... 91
3.1.124 IssueFlow s: ionBIZ Uitgiftestromen ... 91
3.1.125 IssueGroups: ionBIZ Kw estiegroepen ... 92
3.1.126 IssueGroupTranslations: ionBIZ Groepsvertalingen ... 92
3.1.127 IssueIterations: ionBIZ Issue Iterations ... 93
3.1.128 IssueIterationTranslations: ionBIZ Issue Iteration Vertalingen ... 94
3.1.129 IssueLinks: ionBIZ Issue Links ... 94
3.1.130 IssuePriorities: ionBIZ Prioriteiten ... 94
3.1.131 IssuePriorityTranslations: ionBIZ Prioritaire vertalingen ... 95
3.1.132 IssueReminders: ionBIZ Uitgifte herinneringen ... 95
3.1.133 IssueResolutionTimers: ionBIZ Timers voor probleemoplossing ... 96
3.1.134 IssueResources: ionBIZ Uitgiftebronnen ... 96
3.1.135 Issues: ionBIZ Issues ... 97
3.1.136 IssueSeverities: ionBIZ Ernst van de problemen ... 100
3.1.137 IssueSeverityTranslations: ionBIZ Issue Severity Vertalingen ... 101
3.1.138 Issueshistories ... 101
3.1.139 IssueSoftw ares: ionBIZ Uitgifte Softw ares ... 105
3.1.140 IssueStatuses: ionBIZ Probleemstatussen ... 105
3.1.141 IssueStatusFlow s: ionBIZ Uitgiftestatusstromen ... 107
3.1.142 IssueStatusTranslations: ionBIZ Issue Status Vertalingen ... 107
3.1.143 IssueTypes: ionBIZ Issuesoorten ... 108
3.1.144 IssueTypeTranslations: ionBIZ Issue Type Vertalingen ... 109
3.1.145 ItemCompositions: ionBIZ Item Samenstellingen ... 109
3.1.146 ItemInformations: ionBIZ Item Informatie ... 110
3.1.147 ItemRevisions: ionBIZ Item Herzieningen ... 110
3.1.148 Items: ionBIZ Artikelen ... 111
3.1.149 Itemshistories ... 112
3.1.150 ItemStatuses: ionBIZ Item Statussen ... 114
3.1.151 ItemStatusTranslations: ionBIZ Item Status Vertalingen ... 114
3.1.152 ItemSuppliers: ionBIZ Artikelleveranciers ... 115
3.1.153 ItemSupplierUnitCostVolumes: ionBIZ Item Leverancier Kosten per eenheid Volumes ... 115
3.1.154 ItemTags: ionBIZ Item Labels ... 116
3.1.155 ItemTransactions: ionBIZ Item Transacties ... 116
3.1.156 ItemTranslations: ionBIZ Item Vertalingen ... 117
3.1.157 ItemVolumeDiscounts: ionBIZ Volume kortingen ... 118
3.1.158 Languages: ionBIZ Talen ... 118
3.1.159 LanguageTranslations: ionBIZ Taalvertalingen ... 118
3.1.160 LeadSources: ionBIZ Verkoopkans Bronnen ... 119
3.1.161 LeadSourceTranslations: ionBIZ Lead Source Vertalingen ... 119
3.1.162 LeaveDays: ionBIZ Verlofdagen ... 120
3.1.163 LeaveRecurrences: ionBIZ Verlofherhalingen ... 120
3.1.164 Leaves: ionBIZ Verloven ... 121

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.165 LeavesHistories: ionBIZ Bladeren Geschiedenis ... 122
3.1.166 LeaveStatuses: ionBIZ Verlofstatussen ... 123
3.1.167 LeaveStatusTranslations: ionBIZ Verlofstatus Vertalingen ... 124
3.1.168 LeaveTotals: ionBIZ Verlof Totalen ... 124
3.1.169 LeaveTypes: ionBIZ Verlofsoorten ... 125
3.1.170 LeaveTypeSelfApprovalConditions: ionBIZ Verloftype Eigen goedkeuring Voorw aarden ... 126
3.1.171 LeaveTypeTranslations: ionBIZ Verloftype Vertalingen ... 126
3.1.172 LedgerAccounts: ionBIZ Grootboekrekeningen ... 127
3.1.173 LegalForms: ionBIZ Juridische formulieren ... 127
3.1.174 LegalFormTranslations: ionBIZ Juridische vorm vertalingen ... 128
3.1.175 LinkedTaskProjects: ionBIZ Gekoppelde taakprojecten ... 128
3.1.176 Locations: ionBIZ Locaties ... 128
3.1.177 LoginAccounts: ionBIZ Inlogaccounts ... 129
3.1.178 LoginMfaAttempts: ionBIZ Login MFA Pogingen ... 129
3.1.179 LoginMfaRememberedDevices: ionBIZ Inloggen MFA herinnerde apparaten ... 130
3.1.180 LoginRememberedDevices: ionBIZ Inloggen onthouden apparaten ... 130
3.1.181 Logins: ionBIZ Aanmeldingen ... 131
3.1.182 LogLevels: ionBIZ Logniveaus ... 131
3.1.183 Logs: ionBIZ Logs ... 131
3.1.184 NoteGroups: ionBIZ Opmerking Groepen ... 132
3.1.185 NoteReactions: ionBIZ Opmerking Reacties ... 132
3.1.186 NoteResources: ionBIZ Noot Middelen ... 133
3.1.187 Notes: ionBIZ Notities ... 133
3.1.188 Notetagdto ... 134
3.1.189 NoteTags: ionBIZ Opmerkingen ... 134
3.1.190 NumberRangeAreas: ionBIZ Aantal Bereik Gebieden ... 135
3.1.191 NumberRanges: ionBIZ Nummerreeksen ... 135
3.1.192 Numberrangeshistories ... 136
3.1.193 NumberRangeTranslations: ionBIZ Aantal Bereik Vertalingen ... 136
3.1.194 OauthTokens: ionBIZ OAuth-tokens ... 137
3.1.195 ODataTables: ionBIZ OData-tabellen ... 137
3.1.196 OpportunityResources: ionBIZ Mogelijkheden ... 138
3.1.197 OpportunityStatuses: ionBIZ Statussen van kansen ... 138
3.1.198 OpportunityStatusNotifiers: ionBIZ Kennisgevingen over de status van kansen ... 139
3.1.199 OpportunityStatusTranslations: ionBIZ Opportunity Status Vertalingen ... 139
3.1.200 OvertimeCounterPaids: ionBIZ Betaalde overuren ... 140
3.1.201 OvertimeCounters: ionBIZ Overw erktellers ... 140
3.1.202 Passw ordChangeRequests: ionBIZ Verzoeken tot w ijziging van het w achtw oord ... 141
3.1.203 PaymentConditions: ionBIZ Betalingsvoorw aarden ... 141
3.1.204 PaymentConditionTranslations: ionBIZ Betalingsvoorw aarden Vertalingen ... 142
3.1.205 PaymentMethods: ionBIZ Betaalmethoden ... 142
3.1.206 PaymentMethodTranslations: ionBIZ Betalingsmethode Vertalingen ... 143
3.1.207 Payments: ionBIZ Betalingen ... 143
3.1.208 Paymentshistories ... 144
3.1.209 Permissions: ionBIZ Rechten ... 145
3.1.210 PlanningDays: ionBIZ Planning Dagen ... 145
3.1.211 PlanningDrafts: ionBIZ Ontw erpen van planning ... 146
3.1.212 PlanningLinkedGroups: ionBIZ Planning Gekoppelde Groepen ... 146
3.1.213 PlanningOw ners: ionBIZ Planning Eigenaren ... 146
3.1.214 PlanningRecurrenceGroup: ionBIZ Planning Herhaling Groep ... 147
3.1.215 PlanningResourceRequestLineAmounts: ionBIZ Planning Middelenaanvraag Bedragen ... 148
3.1.216 Planningresourcerequestlineamountshistories ... 148
3.1.217 PlanningResourceRequestLines: ionBIZ Lijnen voor aanvragen om middelen ... 149
3.1.218 Planningresourcerequestlineshistories ... 150
3.1.219 PlanningResourceRequests: ionBIZ Planning van verzoeken om middelen ... 150
3.1.220 Planningresourcerequestshistories ... 151
3.1.221 Plannings: ionBIZ Planning ... 152
3.1.222 Planningshistories ... 154
3.1.223 PlanningStatuses: ionBIZ Planning Statussen ... 156

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.224 PlanningStatusTranslations: ionBIZ Planning Status Vertalingen ... 157
3.1.225 PlanningStickies: ionBIZ Planning Stickies ... 157
3.1.226 PlanningTimeLinkedGroups: ionBIZ Planningstijd Gekoppelde groepen ... 157
3.1.227 Procimportyessattentia_Result ... 158
3.1.228 Procupdateissuestatusbasedonissuestatusflow sresult ... 158
3.1.229 ProjectActivities: ionBIZ Projectactiviteiten ... 158
3.1.230 ProjectActivityFunctionHourlyRates: ionBIZ Project Activiteit Functie Uurtarieven ... 159
3.1.231 ProjectActivityFunctions: ionBIZ Project Activiteit Functies ... 160
3.1.232 ProjectActivityTranslations: ionBIZ Project Activiteit Vertalingen ... 160
3.1.233 ProjectActivityTypes: ionBIZ Typen projectactiviteiten ... 160
3.1.234 ProjectActivityTypeTranslations: ionBIZ Soort project Activiteit Vertalingen ... 161
3.1.235 ProjectCosts: ionBIZ Projectkosten ... 162
3.1.236 Projectcostshistories ... 164
3.1.237 Projectextensionfieldsresult ... 167
3.1.238 ProjectGroups: ionBIZ Projectgroepen ... 171
3.1.239 ProjectGroupTranslations: ionBIZ Projectgroep Vertalingen ... 171
3.1.240 ProjectInvoiceApprovalHeaders: ionBIZ Projectfactuur goedkeuringskoppen ... 172
3.1.241 ProjectInvoiceApprovalLines: ionBIZ Goedkeuringsregels voor projectfacturen ... 172
3.1.242 ProjectInvoiceApprovalPeriods: ionBIZ Projectfactuur goedkeuringsperioden ... 173
3.1.243 ProjectInvoiceFeeAmounts: ionBIZ Bedragen van de projectfactuur ... 174
3.1.244 ProjectInvoiceFeeLanguages: ionBIZ Projectfactuur Honorarium Talen ... 174
3.1.245 ProjectInvoiceFeeProjects: ionBIZ Projectfactuur Vergoeding Projecten ... 175
3.1.246 ProjectInvoiceFeeRelations: ionBIZ Project Factuur Relatie ... 175
3.1.247 ProjectInvoiceFees: ionBIZ Kosten voor projectfacturen ... 176
3.1.248 ProjectInvoiceGroups: ionBIZ Projectfactuurgroepen ... 176
3.1.249 ProjectInvoiceGroupTranslations: ionBIZ Project Factuurgroep Vertalingen ... 177
3.1.250 ProjectInvoiceLines: ionBIZ Projectfactuurregels ... 177
3.1.251 Projectinvoicelineshistories ... 179
3.1.252 ProjectInvoiceMemoTextDescriptions: ionBIZ Projectfactuur Memo Tekstomschrijvingen ... 180
3.1.253 ProjectInvoiceMemoTexts: ionBIZ Project Factuur Memo Teksten ... 180
3.1.254 ProjectInvoicePayments: ionBIZ Betalingen van projectfacturen ... 181
3.1.255 ProjectInvoicePrints: ionBIZ Projectfactuur afdrukken ... 181
3.1.256 ProjectInvoiceProcessRoles: ionBIZ Procesrollen projectfacturen ... 182
3.1.257 ProjectInvoiceProposalDefaults: ionBIZ Standaardinstellingen projectfactuurvoorstel ... 183
3.1.258 ProjectInvoiceProposalLines: ionBIZ Projectfactuur Voorstelregels ... 184
3.1.259 ProjectInvoiceProposalManuals: ionBIZ Project Factuur Voorstel Handleidingen ... 186
3.1.260 ProjectInvoiceProposalPrints: ionBIZ Projectfactuur Voorstel Afdrukken ... 186
3.1.261 ProjectInvoiceProposals: ionBIZ Projectfactuur voorstellen ... 187
3.1.262 ProjectInvoiceProposalTransfers: ionBIZ Projectfactuur Voorstel Overdrachten ... 189
3.1.263 ProjectInvoiceReceivers: ionBIZ Projectfactuurontvangers ... 190
3.1.264 Projectinvoiceresult ... 190
3.1.265 ProjectInvoices: ionBIZ Projectfacturen ... 190
3.1.266 ProjectInvoiceScheduleLineProjectInvoiceLines: ionBIZ Projectfactuur Schema Lijn Projectfactuur Lijnen 93
3.1.267 ProjectInvoiceScheduleLines: ionBIZ Projectfactuur Schema Regels ... 194
3.1.268 ProjectInvoiceSchedules: ionBIZ Projectfactuur schema's ... 195
3.1.269 ProjectInvoiceScheduleTasks: ionBIZ Projectfactuur Schema Taken ... 196
3.1.270 Projectinvoiceshistories ... 196
3.1.271 ProjectInvoiceStatuses: ionBIZ Projectfactuurstatussen ... 199
3.1.272 ProjectInvoiceStatusReminderTexts: ionBIZ Project Factuurstatus Herinneringsteksten ... 200
3.1.273 ProjectInvoiceStatusTranslations: ionBIZ Project Factuurstatus Vertalingen ... 200
3.1.274 ProjectItemQualityControls: ionBIZ Project Item Kw aliteitscontroles ... 201
3.1.275 ProjectItemSuppliers: ionBIZ Project item leveranciers ... 201
3.1.276 ProjectPricings: ionBIZ Projectprijzen ... 202
3.1.277 ProjectProducedItems: ionBIZ Project Geproduceerde Items ... 202
3.1.278 ProjectReminders: ionBIZ Project herinneringen ... 203
3.1.279 ProjectRequiredFields: ionBIZ Project Verplichte velden ... 204
3.1.280 Projects: ionBIZ Projecten ... 204
3.1.281 Projectshistories ... 207
3.1.282 ProjectStakeholders: ionBIZ Belanghebbenden bij het project ... 210

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.283 Projecttaskdetails ... 211
3.1.284 Projecttaskresource ... 211
3.1.285 ProjectToProduceItems: ionBIZ Project om artikelen te produceren ... 212
3.1.286 ProjectTypes: ionBIZ Projectsoorten ... 213
3.1.287 ProjectTypeTranslations: ionBIZ Projecttype Vertalingen ... 214
3.1.288 ProjectWriteOffTopUps: ionBIZ Project Write Off Top Ups ... 214
3.1.289 PublicHolidayLocations: ionBIZ Locaties voor feestdagen ... 215
3.1.290 PublicHolidays: ionBIZ Feestdagen ... 215
3.1.291 PublicHolidayTranslations: ionBIZ Feestdag vertalingen ... 216
3.1.292 PurchaseInvoiceLines: ionBIZ Inkoop Factuurregels ... 216
3.1.293 Purchaseinvoicelineshistories ... 217
3.1.294 PurchaseInvoiceRequiredFields: ionBIZ Inkoopfactuur Verplichte velden ... 218
3.1.295 PurchaseInvoices: ionBIZ Inkoopfacturen ... 218
3.1.296 Purchaseinvoiceshistories ... 220
3.1.297 PurchaseInvoiceStatuses: ionBIZ Statussen inkoopfacturen ... 221
3.1.298 PurchaseInvoiceStatusTranslations: ionBIZ Inkoopfactuur Status Vertalingen ... 221
3.1.299 PurchaseQuoteLines: ionBIZ Aankoop Offerte Lijnen ... 222
3.1.300 PurchaseQuoteRequiredFields: ionBIZ Inkoopofferte Verplichte velden ... 223
3.1.301 PurchaseQuotes: ionBIZ Citaten kopen ... 223
3.1.302 Purchasequoteshistories ... 225
3.1.303 PurchaseQuoteSuppliers: ionBIZ Aankoop Offerte Leveranciers ... 226
3.1.304 QuoteLines: ionBIZ Citaat lijnen ... 226
3.1.305 Quotelineshistories ... 228
3.1.306 QuoteLineSkills: ionBIZ Offerte lijn vaardigheden ... 229
3.1.307 QuoteRequiredFields: ionBIZ Offerte Verplichte Velden ... 230
3.1.308 QuoteRevenueForecasts: ionBIZ Quote Inkomstenprognoses ... 230
3.1.309 Quotes: ionBIZ Offertes ... 230
3.1.310 Quoteshistories ... 233
3.1.311 QuoteTexts: ionBIZ Citeer teksten ... 235
3.1.312 QuoteTextTypeLanguages: ionBIZ Offerte Tekst Type Talen ... 235
3.1.313 QuoteTextTypes: ionBIZ Soorten citaten ... 236
3.1.314 QuoteTextTypeTranslations: ionBIZ Offerte teksttype vertalingen ... 236
3.1.315 ReasonsLost: ionBIZ Verloren redenen ... 237
3.1.316 ReasonsLostTranslations: ionBIZ Redenen voor verloren vertalingen ... 237
3.1.317 RecurrencePatternGroups: ionBIZ Herhalingspatroon groepen ... 238
3.1.318 ReimburseStatuses: ionBIZ Vergoedingen Statussen ... 239
3.1.319 ReimburseStatusTranslations: ionBIZ Statusvertalingen terugbetalen ... 239
3.1.320 RelationAddresses: ionBIZ Relatie Adressen ... 240
3.1.321 Relationaddresseshistories ... 242
3.1.322 RelationContactLogins: ionBIZ Relatie Contact Logins ... 244
3.1.323 RelationContacts: ionBIZ Relatie Contacten ... 244
3.1.324 Relationcontactshistories ... 246
3.1.325 Relationextensionfieldsresult ... 247
3.1.326 RelationGroups: ionBIZ Relatiegroepen ... 247
3.1.327 RelationGroupTranslations: ionBIZ Groepsvertalingen ... 248
3.1.328 RelationItemDiscounts: ionBIZ Relatie Item Kortingen ... 248
3.1.329 RelationItemVolumeDiscounts: ionBIZ Relatie Item Volumekortingen ... 249
3.1.330 RelationLeadReminders: ionBIZ Relatie Lead Herinneringen ... 249
3.1.331 RelationLeads: ionBIZ Relatie Leads ... 250
3.1.332 Relationleadshistories ... 251
3.1.333 RelationRequiredFields: ionBIZ Relatie Verplichte velden ... 253
3.1.334 Relations: ionBIZ Relaties ... 253
3.1.335 Relationshistories ... 254
3.1.336 RelationTypes: ionBIZ Relatiesoorten ... 256
3.1.337 RelationTypeTranslations: ionBIZ Relatietype Vertalingen ... 257
3.1.338 RelationVolumeDiscountPercentages: ionBIZ Relatie Volume Kortingspercentages ... 257
3.1.339 ReleaseNotes: ionBIZ Release Notes ... 257
3.1.340 Reminders: ionBIZ Herinneringen ... 258
3.1.341 ReminderTranslations: ionBIZ Herinnering Vertalingen ... 258

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.342 RequiredResourcesPerDay: ionBIZ Benodigde middelen per dag ... 259
3.1.343 ResourceAssets: ionBIZ Hulpbronnen ... 259
3.1.344 ResourceCostCalculations: ionBIZ Berekening van de kosten van de middelen ... 260
3.1.345 ResourceCosts: ionBIZ Kosten van de middelen ... 260
3.1.346 ResourceDepartments: ionBIZ Middelen Afdelingen ... 261
3.1.347 ResourceFunctions: ionBIZ Hulpbronfuncties ... 262
3.1.348 ResourceLanguages: ionBIZ Talen ... 262
3.1.349 ResourceLanguageTranslations: ionBIZ Vertalingen van brontaal ... 263
3.1.350 ResourceOfficeDates: ionBIZ Middelen Kantoor Data ... 263
3.1.351 ResourceRates: ionBIZ Middelen Tarieven ... 264
3.1.352 ResourceRequestStatuses: ionBIZ Statussen van verzoeken om middelen ... 264
3.1.353 ResourceRequestStatusNotifiers: ionBIZ Statusmeldingen voor verzoeken om middelen ... 265
3.1.354 ResourceRequestStatusTranslations: ionBIZ Statusvertalingen van verzoeken om middelen ... 266
3.1.355 ResourceRoles: ionBIZ Hulpbronrollen ... 266
3.1.356 Resources: ionBIZ Resources ... 267
3.1.357 ResourceSelectionReasons: ionBIZ Redenen voor bronselectie ... 269
3.1.358 ResourceSelectionReasonTranslations: ionBIZ Bronselectie Reden Vertalingen ... 270
3.1.359 Resourceshistories ... 270
3.1.360 ResourcesLocations: ionBIZ Bronnen Locaties ... 273
3.1.361 ResourceSynchronizationDates: ionBIZ Middelen Synchronisatie Data ... 273
3.1.362 ResourceTypes: ionBIZ Soorten middelen ... 274
3.1.363 ResourceTypeTranslations: ionBIZ Type bron vertalingen ... 275
3.1.364 ResourceWorkSchedules: ionBIZ Werkschema's voor middelen ... 275
3.1.365 Roles: ionBIZ Rollen ... 276
3.1.366 Rptcontractitems_Result ... 281
3.1.367 Rptcontractitemsoverview _Result ... 281
3.1.368 Rptcontractlines_Result ... 282
3.1.369 Rptcostscostcalculationresult ... 283
3.1.370 Rptcostscostspertyperesult ... 284
3.1.371 Rptcostscostsresult ... 284
3.1.372 Rptcostscoststableresult ... 286
3.1.373 Rpthistoryforplanningsresult ... 287
3.1.374 Rptinvoicinginvoicelinesresult ... 287
3.1.375 Rptinvoicinginvoicemonthoverview result ... 290
3.1.376 Rptinvoicinginvoicescheduleforecastresult ... 291
3.1.377 Rptinvoicingledgeraccountbalanceresult ... 291
3.1.378 Rptinvoicingopeninvoicesresult ... 292
3.1.379 Rptinvoicingturnoverpermonthresult ... 293
3.1.380 Rptissuereleasenotesresult ... 293
3.1.381 Rptiteminventoryperstockresult ... 294
3.1.382 Rptitemtransactionsresult ... 295
3.1.383 Rptleavesleavebalancesresult ... 295
3.1.384 Rptleavesleavesoverview result ... 296
3.1.385 Rptmytimesheetresult ... 297
3.1.386 Rptplanningcapacityresult ... 298
3.1.387 Rptplanningoverview perprojectresult ... 299
3.1.388 Rptplanningsopencapacityresult ... 299
3.1.389 Rptplanningsopenplanningbudgetresult ... 301
3.1.390 Rptplanningsplanninglistresult ... 302
3.1.391 Rptplanningsplanningpertaskresult ... 305
3.1.392 Rptplanningsw orkloadresult ... 305
3.1.393 Rptplanningtoplanresult ... 308
3.1.394 Rptplanningttccorrectionsvsplanningresult ... 308
3.1.395 Rptprojectsactualhourstaskresult ... 309
3.1.396 Rptprojectsactualhoursw eekresult ... 310
3.1.397 Rptprojectsactualsperresourceresult ... 311
3.1.398 Rptprojectsbudgetdetailresult ... 313
3.1.399 Rptprojectsmilestonesresult ... 314
3.1.400 Rptprojectsopenbudgetresult ... 315

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.401 Rptprojectsopentasksresult ... 316
3.1.402 Rptprojectsperiodicallyrevenueresult ... 317
3.1.403 Rptprojectsperiodicfinancialsresult ... 318
3.1.404 Rptprojectsprogressturnoverresult ... 319
3.1.405 Rptprojectssalesforecastpermonthresult ... 320
3.1.406 Rptprojectstasksalertsresult ... 321
3.1.407 Rptprojectsturnoverpermonthresult ... 321
3.1.408 Rptprojectsw ipperledgeraccount_Result ... 322
3.1.409 Rptrelationscontactlistresult ... 323
3.1.410 Rptrelationscontractsummaryresult ... 324
3.1.411 Rptrelationscustomerturnoverresult ... 325
3.1.412 Rptrelationssalesfunnelresult ... 326
3.1.413 Rptresourcesactivetasksresult ... 327
3.1.414 Rptresourceslasttaskenddateresult ... 329
3.1.415 Rptresourcesnotesresult ... 330
3.1.416 Rptresourcesproductivityresult ... 330
3.1.417 Rptresourcesresourcebalanceresult ... 331
3.1.418 Rptresourcesresourcesresult ... 333
3.1.419 Rptresourcesskillsresult ... 334
3.1.420 Rptresourcesw eeklyw sresult ... 335
3.1.421 Rpttimeregistrationcalamityresult ... 335
3.1.422 Rpttimeregistrationdailybalanceresult ... 336
3.1.423 Rpttimeregistrationhoursbalanceresult ... 337
3.1.424 Rpttimeregistrationmonthlybalanceresult ... 338
3.1.425 Rpttimeregistrationmonthlyview result ... 339
3.1.426 Rpttimeregistrationovertimebalanceresult ... 339
3.1.427 Rpttimesheetactualhoursresult ... 339
3.1.428 Rpttimesheetaverageoccupancyresult ... 343
3.1.429 Rpttimesheethoursbalancedetailresult ... 343
3.1.430 Rpttimesheethoursbalanceresult ... 345
3.1.431 Rpttimesheetmonthbalanceresult ... 347
3.1.432 Rpttimesheetturnoverresult ... 348
3.1.433 Rpttimesheetw orkreportresult ... 349
3.1.434 ScheduleReductionCorrections: ionBIZ Roosterverkorting Correcties ... 350
3.1.435 SchemaVersions: ionBIZ Schema versies ... 350
3.1.436 Scopes: ionBIZ Scopes ... 351
3.1.437 SkillOpportunities: ionBIZ Vaardigheidskansen ... 351
3.1.438 SkillReminders: ionBIZ Herinneringen aan vaardigheden ... 351
3.1.439 SkillResources: ionBIZ Vaardigheden ... 352
3.1.440 Skills: ionBIZ Vaardigheden ... 352
3.1.441 SkillTasks: ionBIZ Vaardigheidstaken ... 353
3.1.442 SkillTranslations: ionBIZ Vaardigheden Vertalingen ... 353
3.1.443 SlaTemplateIssuePriorities: ionBIZ SLA-sjabloon Kw estieprioriteiten ... 354
3.1.444 SlaTemplateOfficeTimes: ionBIZ SLA-sjabloon Kantoortijden ... 354
3.1.445 SlaTemplates: ionBIZ SLA-sjablonen ... 355
3.1.446 Spcustomfieldinstance ... 355
3.1.447 Spgetchildrencontractlinedetailsresult ... 356
3.1.448 Spgetchildrenpurchasequotelinedetails_Result ... 356
3.1.449 Spgetchildrenquotelinedetailsresult ... 357
3.1.450 Spgetchildrentaskidsresult ... 357
3.1.451 Spgetparenttaskidsresult ... 357
3.1.452 Spgetprojectprofitpergroupdetailresult ... 358
3.1.453 Spgetprojectprofitpergroupresult ... 358
3.1.454 Spgetresourcesplanningsoverlapresult ... 359
3.1.455 Spgettasksextensionfieldsresult ... 360
3.1.456 Spgettaskslist_Result ... 363
3.1.457 Statuses: ionBIZ Statussen ... 365
3.1.458 StatusPurchaseQuoteNotifiers: ionBIZ Status Aankoopofferte meldingen ... 367
3.1.459 StatusPurchaseQuotes: ionBIZ Status koopoffertes ... 367

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.460 StatusPurchaseQuoteTranslations: ionBIZ Status Purchase Quote Vertalingen ... 368
3.1.461 StatusQuoteNotifiers: ionBIZ Statusnotificaties ... 368
3.1.462 StatusQuotes: ionBIZ Status Citaten ... 369
3.1.463 StatusQuoteTranslations: ionBIZ Status Quote Vertalingen ... 370
3.1.464 StatusTranslations: ionBIZ Status Vertalingen ... 370
3.1.465 StockLocations: ionBIZ Voorraadlocaties ... 370
3.1.466 StockLocationTranslations: ionBIZ Vertalingen van voorraadlocaties ... 371
3.1.467 StockLocationTypes: ionBIZ Typen voorraadlocaties ... 372
3.1.468 StockLocationTypeTranslations: ionBIZ Voorraad Locatie Type Vertalingen ... 372
3.1.469 Stocks: ionBIZ Aandelen ... 373
3.1.470 SymmetricCryptoKeys: ionBIZ Symmetrische cryptografische sleutels ... 373
3.1.471 SynchronizationInformations: ionBIZ Synchronisatie-informatie ... 374
3.1.472 Tags: ionBIZ Labels ... 374
3.1.473 Targets: ionBIZ Doelstellingen ... 374
3.1.474 TaskDepartments: ionBIZ Taak Afdelingen ... 375
3.1.475 Taskdependencynode ... 376
3.1.476 Taskfunctionhourlyrates ... 376
3.1.477 Taskfunctions ... 377
3.1.478 TaskHourlyRates: ionBIZ Taak Uurtarieven ... 377
3.1.479 Taskintercompanycostprices ... 378
3.1.480 TaskResourceHourlyCosts: ionBIZ Taak Hulpbron Uurkosten ... 378
3.1.481 TaskResourceHourlyRates: ionBIZ Taak Hulpmiddel Uurtarieven ... 379
3.1.482 Taskresourceintercompanycostprices ... 379
3.1.483 Taskresourceplain ... 380
3.1.484 Taskresourcerestplain ... 383
3.1.485 TaskResources: ionBIZ Taak middelen ... 384
3.1.486 TaskRevenueForecasts: ionBIZ Taak Inkomstenprognoses ... 385
3.1.487 Tasks: ionBIZ Taken ... 385
3.1.488 Taskshistories ... 389
3.1.489 TemplateLanguages: ionBIZ Sjabloon Talen ... 393
3.1.490 Templates: ionBIZ Sjablonen ... 394
3.1.491 TemplateTranslations: ionBIZ Sjabloonvertalingen ... 394
3.1.492 Tests: ionBIZ Tests ... 395
3.1.493 TimelinePriorities: ionBIZ Tijdschema Prioriteiten ... 395
3.1.494 TimelinePriorityTranslations: ionBIZ Tijdlijn prioritaire vertalingen ... 396
3.1.495 Timelines: ionBIZ Tijdlijnen ... 396
3.1.496 Timesheetcellsrow ... 397
3.1.497 TimesheetConfirmedPeriods: ionBIZ Timesheet Bevestigde periodes ... 399
3.1.498 TimesheetDefaultExternalNotes: ionBIZ Timesheet Standaard externe notities ... 399
3.1.499 TimesheetDefaultExternalNoteTranslations: ionBIZ Timesheet Standaard externe notitie vertalingen ... 400
3.1.500 TimesheetDefaultInternalNotes: ionBIZ Timesheet Standaard Interne Notities ... 400
3.1.501 TimesheetDefaultInternalNoteTranslations: ionBIZ Timesheet Standaard Interne Nota Vertalingen ... 400
3.1.502 TimesheetRuleOvertimes: ionBIZ Timesheet Regel Overtijden ... 401
3.1.503 TimesheetRules: ionBIZ Timesheet regels ... 402
3.1.504 TimesheetRuleShifts: ionBIZ Timesheet Regel Verschuivingen ... 403
3.1.505 TimesheetRuleTranslations: ionBIZ Timesheet Regel Vertalingen ... 403
3.1.506 Timesheets: ionBIZ Urenregistratie ... 404
3.1.507 Timesheetshistories ... 407
3.1.508 TimesheetTimers: ionBIZ Timesheet Timers ... 410
3.1.509 TimesToCompletion: ionBIZ Tijden tot voltooiing ... 410
3.1.510 Trackedtable ... 411
3.1.511 TransactionVariables: ionBIZ Transactievariabelen ... 411
3.1.512 UnitTypeCategories: ionBIZ Type eenheid Categorieën ... 412
3.1.513 UnitTypes: ionBIZ Typen eenheden ... 412
3.1.514 UnitTypeTranslations: ionBIZ Eenheidstype Vertalingen ... 413
3.1.515 UserPreferencePresets: ionBIZ Voorkeursinstellingen voor de gebruiker ... 413
3.1.516 UserPreferencePresetValues: ionBIZ Voorkeursw aarden van de gebruiker ... 414
3.1.517 UserPreferenceRoleDefaults: ionBIZ Standaardinstellingen gebruikersrol ... 414
3.1.518 UserPreferences: ionBIZ Gebruikersvoorkeursinstellingen ... 415

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.519 VatPercentageLanguages: ionBIZ BTW Percentage Talen ... 415
3.1.520 VatPercentages: ionBIZ BTW Percentages ... 416
3.1.521 VatPercentageTranslations: ionBIZ BTW-percentage Vertalingen ... 416
3.1.522 Vw customfields ... 417
3.1.523 Vw projectcostpurchaseinvoiceids ... 417
3.1.524 Vw projectinvoicelines ... 418
3.1.525 Vw projectinvoiceschedulelines ... 419
3.1.526 Vw purchaseinvoicelines ... 420
3.1.527 Vw purchasequotelines ... 421
3.1.528 Vw resourcesinitials ... 421
3.1.529 Vw timetocompletionprojects ... 422
3.1.530 Vw timetocompletiontaskresources ... 422
3.1.531 WarrantyConditions: ionBIZ Garantievoorw aarden ... 422
3.1.532 WarrantyConditionTranslations: ionBIZ Vertalingen van garantievoorw aarden ... 423
3.1.533 WebhookEvents: ionBIZ Webhookgebeurtenissen ... 423
3.1.534 WebhookRegistrations: ionBIZ Webhook Registraties ... 424
3.1.535 WorkInProgressCorrections: ionBIZ Werk in uitvoering Correcties ... 424
3.1.536 WorkLocations: ionBIZ Werklocaties ... 425
3.1.537 WorkLocationTranslations: ionBIZ Werklocatie Vertalingen ... 425
3.1.538 WorkScheduleDays: ionBIZ Werkschema Dagen ... 426
3.1.539 WorkSchedules: ionBIZ Werkschema's ... 426
3.1.540 WorkScheduleTranslations: ionBIZ Werkschema Vertalingen ... 427

4 Schema: Native 427

4.1 Tabellen ... 427
4.1.1 NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS: ionBIZ Native Platform Scalar Verzoeken ... 427

Index 430

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

1 SQL-stuurprogramma voor ionBIZ API

Invantive SQL is de snelste, eenvoudigste en meest betrouwbare manier om data uit te wisselen met de ionBIZ-API.

Gebruik de optie "Zoeken" in het linkermenu om te zoeken naar een specifieke term, zoals de tabel- of kolomomschrijving. Gebruik de "Index"-optie als u de term al kent. Als u de benodigde informatie niet kunt vinden, klik dan op de Chat-knop onderaan of plaats uw vraag op de gebruikersgemeenschap. Invantive Support of andere gebruikers zullen u proberen te helpen.

ionBiz online project management.

De ionBIZ-driver omvat 541 tabellen en 8729 kolommen.

ionBIZ-API Clients

Invantive SQL is beschikbaar op vele gebruikersinterfaces ("clients" in het traditionele server-client paradigma). Alle Invantive SQL-statements kunnen worden uitgewisseld met een bijna 100% compatibiliteit over alle clients en besturingssystemen heen (Windows, MacOS, Linux, iOS, Android).

De clients omvatten Microsoft Excel, Microsoft Power BI, Microsoft Power Query, Microsoft Word en Microsoft Outlook. Webgebaseerde clients omvatten Invantive Cloud, Invantive Bridge Online als OData-proxy, Invantive App Online voor interactieve apps, Online SQL Editor voor het uitvoeren van query's en Invantive Data Access Point als uitgebreide proxy.

De ionBIZ Power BI-connector is gebaseerd op de Invantive SQL driver voor ionBIZ, aangevuld met een high-performance OData-connector die direct op Power BI werkt zonder enige add-on. Het OData-protocol is altijd versie 4, ongeacht of het achterliggende platform OData, SOAP of een ander protocol gebruikt.

Voor technische gebruikers zijn er commandoregel uitvoeringen van Invantive Data Hub die draaien op iOS, Android, Windows, MacOS en Linux. Invantive Data Hub wordt ook vaak gebruikt voor zakelijke servertoepassingen zoals ETL. Replicatie in grote hoeveelheden van gegevens afkomstig van de ionBIZ-API naar traditionele databases zoals SQL Server (on-premises en Azure), MySQL, PostgreSQL en Oracle is mogelijk met Invantive Data Replicator. Invantive Data Replicator creëert en onderhoudt automatisch ionBIZ-datawarehouses, eventueel in combinatie met gegevens van meer dan 75 andere (cloud) platforms. Invantive Data Replicator ondersteunt datavolumes tot meer dan 1 TB en meer dan 5.000 bedrijven. De on-premise editie van Invantive Bridge biedt een ionBIZ ADO.net-provider.

Tenslotte kunnen online web apps worden gebouwd voor ionBIZ met behulp van App Online of Invantive Cloud.

API-aanroepen Controleren

Wanneer een query of DML-statement is uitgevoerd op Invantive SQL kan een ontwikkelaar de daadwerkelijke aanroepen naar de ionBIZ-API evalueren met behulp van een query op sessionios@DataDictionary. Als alternatief kan uitgebreide logging van vragen en antwoorden worden ingeschakeld door log-native-calls-to-disk op true te zetten. In de map %USERPROFILE%\Invantive\NativeLog zal Invantive SQL logbestanden aanmaken per vraag en antwoord aan de ionBIZ-API.

Specificaties

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De SQL-driver voor ionBIZ ondersteunt geen partitionering. Definieer één datacontainer in een database voor elk bedrijf in ionBIZ om parallelle toegang mogelijk te maken voor gegevens van meerdere bedrijven.

Een inleiding in de concepten van Invantive SQL zoals databases, data containers en partitionering is te vinden in de Invantive SQL grammatica.

De configuratie kan worden gewijzigd met behulp van verschillende attributen uit de databankdefinitie, bij het aanmelden en tijdens het gebruik. Een volledige lijst met configuratieopties staat in de driverattributen 2.

De catalogusnaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of weergave samen te stellen. De schemanaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of view samen te stellen. Op ionBIZ is de vergelijking van twee teksten standaard hoofdlettergevoelig.

Wijzigingen en bugfixes van het ionBIZ SQL-stuurprogramma zijn te vinden in de release notes. Er is momenteel geen specifieke sectie op de Invantive forums voor ionBIZ.Gelieve andere gebruikers van ionBIZ te bereiken door een vraag of contactverzoek achter te laten.

Stuurprogramma code voor gebruik in settings.xml: `IonBiz`

Alias: `ionbiz`

Aanbevolen alias: `ibz`

Stuurprogramma code voor gebruik in settings.xml

Bijgewerkt 16-08-2023 19:43 met Invantive SQL versie 22.1.262-BETA+4120.

2 SQL-Driverattributen voor ionBIZ API

Het SQL-stuurprogramma voor ionBIZ heeft veel kenmerken die kunnen worden verfijnd om de verwerking te verbeteren in scenario's met onbetrouwbare netwerkverbindingen naar de API-server van ionBIZ of met grote hoeveelheden gegevens. Ook hebben veel drivers driverspecifieke attributen om het feitelijke gedrag te finetunen of data te verwerken die niet aan de specificaties voldoen.

Aan de ionBIZ-driverattributen wordt een standaardwaarde toegekend die zelden behoeft te worden gewijzigd. Indien nodig kunnen echter wijzigingen worden aangebracht op vier niveau's die in de onderstaande tabel met afzonderlijke vinkjes zijn aangegeven:

- Connection string: de connection string uit het settings*.xml bestand en toegepast tijdens het aanmelden.
- Set SQL-statement: een set SQL-statement dat moet worden uitgevoerd nadat de verbinding tot stand is gebracht.
- Aanmelden: waarde die door de gebruiker interactief moet worden opgegeven tijdens het aanmelden in een gebruikersinterface.

De verbindingsstring voor ionBIZ is te vinden in het settings*.xml bestand dat voor de database wordt gebruikt. De referentiehandleidingen bevatten instructies voor het verplaatsen van de settings*.xml bestanden. Settings*.xml-bestanden bevinden zich meestal in de map `%USERPROFILE%\invantive` in de meeste implementatiescenario's. Elke datacontainer van een database in de connection string kan een `connectionString` element hebben waarin de naam en de waarden van attributen worden gespecificeerd. Zowel naam als waarde moeten naar behoren worden geëscaped volgens de XML-semantiek. De feitelijke toepassing van de waarde gebeurt uitsluitend tijdens het aanmelden. Er moet een nieuwe

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

verbinding tot stand worden gebracht om de waarde van het driverattribuut te wijzigen met behulp van een connection string.

Het set SQL-statement kan na aanmelding worden uitgevoerd. De syntaxis is: `set NAME VALUE`, of voor een gedistribueerde database: `set NAME@ALIAS VALUE`. In sommige scenario's moet u de naam van de driverattribuut tussen vierkante haken zetten om te voorkomen dat de naam wordt ontleed, bijvoorbeeld wanneer een gereserveerd SQL-trefwoord deel uitmaakt van de naam. De nieuwe waarde wordt direct na uitvoering van de set-statement van kracht. Het set-statement kan tijdens een sessie zo vaak worden uitgevoerd als nodig is.

Driverattributen die interactief op een waarde kunnen worden ingesteld worden meestal weergegeven in het aanmeldvenster. Afhankelijk van het platform en de ontwerpbeslissingen van de ontwerper van de gebruikersinterface kunnen sommige of alle beschikbare driverattributen beschikbaar worden gesteld.

De ionBIZ-driver kan worden geconfigureerd via de volgende attributen:

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-Statement	Instellen vanuit bestuurdersbestand	Instellen vanaf aanmelden
add-odata-mandatory-filters	Of automatisch OData-filters moeten worden toegevoegd die door het platform noodzakelijk worden geacht.	OData	False	✓	✓	✓	
analysis-enforce-row-uniqueness	Dwing rijen af om uniek te zijn voor software-analyse. Een vingerafdruk wordt berekend uit de hele rij gegevens wanneer de primaire-sleutelkolom onbekend is.	Shared	False	✓	✓	✓	
api-access-token	Een Access Token is een veiligheidstoken voor meerdere OAuth2 Flows. Met een Access Token heeft u toegang tot beschermde bronnen. Een Access Token moet veilig worden opgeslagen, omdat het eenmaal gecompromitteerd toegang geeft tot uw beschermde bronnen.	OData		✓		✓	✓
api-client-id	De client ID is een unieke identificatie van uw toepassing, die wordt gegenereerd bij de registratie van een toepassing.	OData		✓		✓	✓
api-client-secret	Het client secret moet vertrouwelijk blijven. Zoals een wachtwoord voor een inlogcode, is het client secret het vertrouwelijke deel van een app dat geïdentificeerd wordt door een client ID. Het is nodig tijdens de OAuth2 Code Grant Flow samen met het refresh token om toegang te krijgen.	OData		✓		✓	✓
api-pre-expiry-refresh-sec	Het aantal seconden voordat het token vervalt om een nieuw token te verkrijgen.	OData		✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-Statement	Instellen vanuit bestuurdersbestand	Instellen vanaf aanmelden
api-redirect-url	De redirect URI is de website waarnaar een browsersessie wordt doorgestuurd nadat het OAuth2-authenticatieproces is voltooid.	OData		✓		✓	✓
api-refresh-token	Refresh Token is een beveiligingstoken voor de OAuth2 Code Grant Flow . Met een Refresh Token en client secret kunt u een vernieuwd toegangstoken opvragen om toegang te krijgen tot beschermde bronnen. Een Refresh Token en client secret moeten veilig worden opgeslagen, omdat eenmaal gecompromitteerd toegang tot uw beschermde bronnen mogelijk is.	OData		✓		✓	✓
api-scope	De autorisatie scope(s) om een OAuth token voor aan te vragen.	OData		✓		✓	
api-token-url	De token URI is het OAuth2 eindpunt om tokens mee uit te wisselen.	OData		✓		✓	
api-url	URL van de webdienst.	OData		✓		✓	
bulk-delete-page-size-rows	Aantal te verwijderen rijen per batch bij bulk verwijderen.	Shared	10000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-bytes	Geschatte maximale grootte in bytes van de batch bij het invoegen in bulk.	Shared	10000000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-rows	Aantal in te voegen rijen per batch bij bulkinvoer.	Shared	250	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de HTTP-server een slecht formaat meldt tijdens het ophalen van gegevens.		3	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-initial-ms	Initial sleep in milliseconden tussen retries wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		500	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen retries wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen retries HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-	Initiële slaap in milliseconden tussen de pogingen wanneer de website		10000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-Statement	Instellen vanuit bestuurdersbestand	Instellen vanaf aanmelden
sleep-initial-ms	een HTTP-status 408 meldt.						
download-error-408-request-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer HTTP-server onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-sleep-initial-ms	Initial sleep in milliseconden tussen retries wanneer HTTP-server onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer HTTP-server onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen HTTP-server meldt onverwerkbare entiteit tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website meldt dat er te veel aanvragen zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		10	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		10000	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		300000	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		2	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-max-tries	itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_max_tries		10	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-sleep-initial-ms	itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_initial_ms		10000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-Statement	Instellen vanuit bestuurdersbestand	Instellen vanaf aanmelden
download-error-500-internal-server-error-sleep-max-ms	itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_max_ms		300000	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-sleep-multiplicator	itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_multiplicator		2	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer HTTP-server meldt dat een slechte gateway tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen HTTP-server meldt een slechte gateway tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-sleep-initial-ms	Initial sleep in milliseconden tussen retries wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen retries wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen retries HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een gateway timeout meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een gateway timeout meldt.		10000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-Statement	Instellen vanuit bestuurdersbestand	Instellen vanaf aanmelden
download-error-504-gateway-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een gateway timeout meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen wanneer de website een gateway timeout meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen de pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen de pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een argument-exceptie wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		10	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer een argument-exceptie wordt teruggestuurd bij het downloaden van een blob.		10000	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer een argu-		300000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-Statement	Instellen vanuit bestuurdersbestand	Instellen vanaf aanmelden
sleep-max-ms	ment-uitzondering wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.						
download-error-argument-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen wanneer een argument-uitzondering wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		2	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		10	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-sleep-initial-ms	Initiële slaapstand in milliseconden tussen pogingen wanneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		10000	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		300000	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		2	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een netwerk I/O-verbinding uitvalt tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer een netwerk I/O-verbinding mislukt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een storing in de netwerk I/O-verbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen wanneer een netwerk I/O-verbinding uitvalt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een ongeldige JSON body wordt geretourneerd.		3	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongeldige JSON body wordt geretourneerd.		1000	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer een on-		10000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-Statement	Instellen vanuit bestuurdersbestand	Instellen vanaf aanmelden
sleep-max-ms	geldige JSON body wordt teruggestuurd.						
download-error-json-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen wanneer een ongeldige JSON body wordt geretourneerd.		2	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		3	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt bij het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de netwerkverbinding onder dwang wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapstand in milliseconden tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een storing in de webverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapstand in milliseconden tussen pogingen wanneer een storing in de webverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer		300000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-Statement	Instellen vanuit bestuurdersbestand	Instellen vanaf aanmelden
sleep-max-ms	een storing in de webverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.						
download-error-web-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer een storing in de webverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-max-tries	itgen_pae_download_error_web_not_found_max_tries		1	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-sleep-initial-ms	itgen_pae_download_error_web_not_found_sleep_initial_ms		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-sleep-max-ms	itgen_pae_download_error_web_not_found_sleep_max_ms		300000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-sleep-multiplicator	itgen_pae_download_error_web_not_found_sleep_multiplicator		2	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet worden uitgevoerd.		1	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet worden uitgevoerd.		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet worden uitgevoerd.		300000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet worden uitgevoerd.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		1000	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		30000	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbinding een onbevoegde fout meldt.		1	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-Statement	Instellen vanuit bestuurdersbestand	Instellen vanaf aanmelden
download-error-web-unauthorized-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een onbevoegde fout meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de verbinding een onbevoegde fout meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer de verbinding een onbevoegde fout meldt.		2	✓	✓	✓	
force-case-sensitive-identifiers	Beschouw identifiers als hoofdlettergevoelig, onafhankelijk van de mogelijkheden van het platform.	Shared	False	✓	✓	✓	
forced-casing-identifiers	Forced casing van identifiers. Keuze uit: Unset, Lower, Upper en Mixed.	Shared		✓	✓	✓	
http-disk-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP-schijfcache, variërend van 1 (weinig) tot 9 (intensief). Standaard is 5.	Shared	5	✓	✓	✓	
http-disk-cache-directory	Directory waar de HTTP-cache is opgeslagen.	Shared	C:\Users\gle3.WS212\Invantive\Cache\http\gle3\shared	✓	✓	✓	
http-disk-cache-ignore-write-errors	Of schrijffouten naar de schijfcache moeten worden genegeerd.	Shared	False	✓	✓	✓	
http-disk-cache-max-age-sec	Maximaal aanvaardbare leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-schijfcache.	Shared	2592000	✓	✓	✓	
http-get-timeout-max-ms	HTTP GET maximale time-out bij opnieuw proberen (ms).		24000	✓	✓	✓	
http-get-timeout-ms	HTTP GET timeout (ms).		56000	✓	✓	✓	
http-memory-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP geheugencache, variërend van 1 (weinig) tot 9 (intensief). Standaard is 5.	OData	5	✓	✓	✓	
http-memory-cache-max-age-sec	Maximaal aanvaardbare leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-geheugencache.	OData	14400	✓	✓	✓	
http-post-timeout-max-ms	HTTP POST maximale time-out bij opnieuw proberen (ms).		58000	✓	✓	✓	
http-post-timeout-ms	HTTP POST timeout (ms).		57000	✓	✓	✓	
ignore-http-400-errors	HTTP 400-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-Statement	Instellen vanuit bestuurdersbestand	Instellen vanaf aanmelden
ignore-http-401-errors	HTTP 401-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-402-errors	HTTP 402-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-403-errors	HTTP 403-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-404-errors	HTTP 404-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-422-errors	HTTP 422-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-429-errors	HTTP 429-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-500-errors	HTTP 500-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-502-errors	HTTP 502-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-503-errors	HTTP 503-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
instance	De instantie is het meest linkse element van de URL van het ionProjects-aanmeldscherm.	ionBIZ		✓		✓	✓
invalid-json-on-get-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de JSON ontvangen op GET ongeldig is.		1	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de JSON ontvangen op GET ongeldig is.		1000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de JSON ontvangen op GET ongeldig is.		10000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen wanneer de JSON ontvangen op GET ongeldig is.		2	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		1	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de JSON ontvangen op POST ongeldig is.		1000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-Statement	Instellen vanuit bestuurdersbestand	Instellen vanaf aanmelden
invalid-json-on-post-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de JSON ontvangen op POST ongeldig is.		10000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		2	✓	✓	✓	
invantive-sql-compress-sparse-arrays	Of de sparse arrays in resultatensets moeten worden gecomprimeerd tijdens de compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-correct-invalid-date	Of ongeldig geachte data moeten worden gecorrigeerd omdat ze vóór 01-01-1753 liggen. Als ze nul zijn, worden ze verwijderd. Anders worden ze vervangen door 01-01-1753.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-sql-forward-filters-to-data-containers	Of filters moeten worden doorgestuurd naar gegevenscontainers.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-share-byte-arrays	Of het geheugen dat wordt gebruikt door identieke byte-arrays in resultatensets tijdens compressie moet worden gedeeld.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-share-strings	Of het geheugen dat wordt gebruikt door identieke strings in resultatensets tijdens compressie moet worden gedeeld.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers	Of resultaten uit gegevenscontainers moeten worden geschud.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-use-cache	Of de resultaten van een query in de cache moeten worden opgeslagen.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
join-set-points-per-request	Maximum aantal waarden in een verzoek bij het uitvoeren van een join set.	OData	60	✓	✓	✓	
limit-partition-calls-left	Minimum aantal resterende API-aanroepen op een partitie naar een harde limiet. Als deze lager is, wordt een foutmelding gegeven.	OData	500	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-events	Maximum aantal te registreren oproepgebeurtenissen vanaf de laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-seconds	Maximum aantal seconden om oproepen te registreren vanaf de laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-on-error	Registreert native calls naar data container backend als disk files wanneer de call een fout heeft opgeleverd.	Shared	False	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-Statement	Instellen vanuit bestuurdersbestand	Instellen vanaf aanmelden
log-native-calls-to-disk-on-success	Registreert native calls naar data container backend als disk files wanneer de call geen error opleverde.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-trace	Log native calls naar data container backend op de trace.	Shared	False	✓	✓	✓	
maximum-length-identifiers	Niet-standaard maximale lengte in tekens van identificatienamen.	Shared		✓	✓	✓	
max-odata-filters	Maximum aantal OData-filterelementen.	OData	100	✓	✓	✓	
max-url-length-accepted	De maximaal aanvaarde URL-lengte voordat er een fout optreedt.	Shared	8000	✓	✓	✓	
max-url-length-desired	De maximale gewenste URL-lengte.	Shared	8000	✓	✓	✓	
metadata-cache-max-age-sec	Maximaal aanvaardbare leeftijd in seconden voor hergebruik van metadata.	OData		✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een OAuth-uitzondering optreedt.	OData	2	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen OAuth-herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt.	OData	10000	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen OAuth-herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt.	OData	1000	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen OAuth-herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt.	OData	2	✓	✓	✓	
partition-slot-based-rate-limit-length-ms	Totale lengte in milliseconden over alle slots van een partitiegebaseerde snelheidslimiet.	Shared	60000	✓		✓	
partition-slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots per partitiegebaseerde snelheidslimiet. Nul betekent geen slotgebaseerde snelheidslimiet.	Shared		✓		✓	
pre-request-delay-ms	Vertraging voorafgaand aan het verzoek in milliseconden per verzoek.	Shared	0	✓	✓	✓	
requested-page-size	Voorkeur aantal rijen om te wisselen per rondreis; alleen effectief op beperkte platforms zoals AFAS Online.	Shared		✓	✓	✓	
requests-parallel-max	Maximumaantal parallelle gegevensaanvragen van afzonderlijke partities op de gegevenscontainer.	Shared	32	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-Statement	Instellen vanuit bestuurdersbestand	Instellen vanaf aanmelden
simulate-http-400-errors	HTTP 400-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-400-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-401-errors	Simuleer HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-401-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 401-fouten bij de uitwisseling van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-403-errors	HTTP 403-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-403-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-408-errors	Simuleer HTTP 408-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-408-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 408-fouten bij de uitwisseling van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-429-errors	HTTP 429-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-429-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 429-fouten bij de uitwisseling van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-500-errors	HTTP 500-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-500-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-502-errors	HTTP 502-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-502-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 502-fouten bij de uitwisseling van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-503-errors	HTTP 503-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-503-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 503 fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP eindpunt.		0	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-Statement	Instellen vanuit bestuurdersbestand	Instellen vanaf aanmelden
simulate-http-504-errors	itgen_pae_simulate_http_504_errors		False	✓	✓	✓	
simulate-http-504-errors-percentage	itgen_pae_simulate_http_504_errors_percentage		0	✓	✓	✓	
simulate-http-522-errors	itgen_pae_simulate_http_522_errors		False	✓	✓	✓	
simulate-http-522-errors-percentage	itgen_pae_simulate_http_522_errors_percentage		0	✓	✓	✓	
simulate-http-524-errors	itgen_pae_simulate_http_524_errors		False	✓	✓	✓	
simulate-http-524-errors-percentage	itgen_pae_simulate_http_524_errors_percentage		0	✓	✓	✓	
simulate-http-protocol-errors	Simuleer HTTP-protocolfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-protocol-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP-protocolfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-timeout-errors	Simuleer HTTP-time-outfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt..		False	✓	✓	✓	
simulate-http-timeout-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP time-out fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP endpoint.		0	✓	✓	✓	
slot-based-rate-limit-length-ms	Totale lengte in milliseconden over alle slots van een slot-based snelheidslimiet.	Shared	60000	✓		✓	
slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots van een slot-based rate limit. Nul betekent geen slot-based rate limit.	Shared		✓		✓	
standardize-identifiers	Herschrijf alle identifiers naar de voorkeurstandaarden zoals geconfigureerd door standardize-identifiers-casing en maximum-length-identifiers.	Shared	True	✓	✓	✓	
standardize-identifiers-casing	Herschrijf alle identifiers naar de aanbevolen standaard platform-specifieke casing wanneer een datamodel op een case-afhankelijk platform wordt gewijzigd.	Shared	True	✓	✓	✓	
use-batch-insert	Of u batchinvoer wilt gebruiken.	OData	True	✓	✓	✓	
use-http-disk-cache-read	Of HTTP-reacties van eerdere query's die op schijf zijn opgeslagen, moeten worden gebruikt om de huidige query te beantwoorden.	Shared	False	✓	✓	✓	
use-http-disk-cache-write	Of HTTP-reacties op schijf moeten worden opgeslagen.	Shared	False	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-Statement	Instellen vanuit bestuurdersbestand	Instellen vanaf aanmelden
use-http-memory-cache-read	Of HTTP-reacties van eerdere in het geheugen opgeslagen query's die de huidige query kunnen beantwoorden, moeten worden gebruikt.	OData	True	✓	✓	✓	
use-http-memory-cache-write	Of HTTP antwoorden van vorige queries moeten worden onthouden voor gebruik door toekomstige queries.	OData	True	✓	✓	✓	

3 Schema:
3.1 Tabellen
3.1.1 ActiveDirectoryDomains: ionBIZ Active Directory domeinen

Catalogus: ionBIZ

Label: Active Directory domeinen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ActiveDirectoryDomains worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
ADAuthenticationType	int32	itgen_ibz_adauthentic-ationtype	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IP	string	itgen_ibz_ip	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	

3.1.2 Actualsperresource

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Actualsperresource worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Actuals	int64	itgen_ibz_actuals	☑	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☑	
ResourceName	string	itgen_ibz_resource-name	☐	

3.1.3 AdfinityIntegrationFieldActionParameters: ionBIZ Adfinity Integratieveld Actieparameters

Catalogus: ionBIZ

Label: Adfinity Integratieveld Actieparameters

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AdfinityIntegrationFieldActionParameters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AdfinityIntegrationMappingRow Id	int32	itgen_ibz_adfinityin-tegrationmappingrow id	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Index	int32	itgen_ibz_index	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
Value	string	itgen_ibz_value	☐	

3.1.4 AdfinityIntegrationLastSyncDates: ionBIZ Adfinity Integratie Laatste synchronisatiedata

Catalogus: ionBIZ

Label: Adfinity Integratie Laatste synchronisatiedata

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AdfinityIntegrationLastSyncDates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AdfinityIntegrationMappingId	int32	itgen_ibz_adfinityin-tegrationmappingid	☐	
AdfinityIntegrationScheduleId	int32	itgen_ibz_adfinityin-tegrationscheduleid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
LastSyncDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastsyncd-ate	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.5 AdfinityIntegrationLogEntries: ionBIZ Adfinity Integratie Logboekgegevens

Catalogus: ionBIZ

Label: Adfinity Integratie Logboekgegevens

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AdfinityIntegrationLogEntries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AdfinityIntegrationScheduleId	int32	itgen_ibz_adfinityintegrationscheduleid	☐	
AdfinityIntegrationScheduleName	string	itgen_ibz_adfinityintegrationschedulename	☐	
ApiId	string	itgen_ibz_apiid	☐	
ApiMessage	string	itgen_ibz_apimessage	☐	
DatabaseId	int32	itgen_ibz_databaseid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
InterruptedSynchronization	boolean	itgen_ibz_interruptedsynchronization	☐	
Message	string	itgen_ibz_message	☐	
ResetLastSyncDate	boolean	itgen_ibz_resetlastsyncdate	☐	
Severity	int32	itgen_ibz_severity	☐	
StackTrace	string	itgen_ibz_stacktrace	☐	
Timestamp	datetimeoffset	itgen_ibz_timestamp	☐	

3.1.6 AdfinityIntegrationMappingRows: ionBIZ Adfinity Integratie Mapping Rijen

Catalogus: ionBIZ

Label: Adfinity Integratie Mapping Rijen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AdfinityIntegrationMappingRows worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActionType	int32	itgen_ibz_actiontype	☐	
AdfinityIntegrationMappingId	int32	itgen_ibz_adfinityintegrationmappingid	☐	
ApiField	string	itgen_ibz_apifield	☐	
Comment	string	itgen_ibz_comment	☐	
DatabaseField	string	itgen_ibz_databasefield	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultValue	string	itgen_ibz_defaultvalue	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Validation	string	itgen_ibz_validation	☐	

3.1.7 AdfinityIntegrationMappings: ionBIZ Adfinity Integratie Koppelingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Adfinity Integratie Koppelingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AdfinityIntegrationMappings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
AdfinityIntegrationToolId	int32	itgen_ibz_adfinityintegrationtoolid	☐	
Allow DatabaseDelete	boolean	itgen_ibz_allow databasedelete	☐	
Allow DatabaseInsert	boolean	itgen_ibz_allow databaseinsert	☐	
Allow DatabaseUpdate	boolean	itgen_ibz_allow databaseupdate	☐	
ApiActions	int32	itgen_ibz_apiactions	☐	
ApiUrl	string	itgen_ibz_apiurl	☐	
ApiVerb	int32	itgen_ibz_apiverb	☐	
AuthorizationParameters	string	itgen_ibz_authorizationparameters	☐	
Code	string	itgen_ibz_code	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
ModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifieddate	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
TableWithHistoryId	int32	itgen_ibz_tablewithhistoryid	☐	
Where	string	itgen_ibz_where	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.8 AdfinityIntegrationScheduleParameters: ionBIZ Adfinity Integratie Schema Parameters

Catalogus: ionBIZ

Label: Adfinity Integratie Schema Parameters

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AdfinityIntegrationScheduleParameters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AdfinityIntegrationScheduleId	int32	itgen_ibz_adfinityin-tegrationscheduleid	☐	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Type	int32	itgen_ibz_type	☐	
Value	int32	itgen_ibz_value	☐	

3.1.9 AdfinityIntegrationSchedules: ionBIZ Adfinity Integratie Schema's

Catalogus: ionBIZ

Label: Adfinity Integratie Schema's

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AdfinityIntegrationSchedules worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Mode	int32	itgen_ibz_mode	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
ModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifieddate	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
OrderBy	string	itgen_ibz_orderby	☐	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	☐	
Schedule	int32	itgen_ibz_schedule	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.10 AdfinityIntegrationTools: ionBIZ Adfinity Integratiehulpmiddelen

Catalogus: ionBIZ

Label: Adfinity Integratiehulpmiddelen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AdfinityIntegrationTools worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
ApiBaseUrl	string	itgen_ibz_apibaseurl	☐	
AuthorizationType	int32	itgen_ibz_authorizationtype	☐	
ClientId	string	itgen_ibz_clientid	☐	
ClientSecret	string	itgen_ibz_clientsecret	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Database	string	itgen_ibz_database	☐	
Envir	string	itgen_ibz_envir	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
ModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifieddate	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
WebhookSecret	string	itgen_ibz_webhooksecret	☐	

3.1.11 ApiIntegrationFieldActionParameters: ionBIZ API Integratie Veld Actie Parameters

Catalogus: ionBIZ

Label: API Integratie Veld Actie Parameters

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ApiIntegrationFieldActionParameters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
APIIntegrationMappingRow Id	int32	itgen_ibz_apiintegrationmappingrow id	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Index	int32	itgen_ibz_index	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Value	string	itgen_ibz_value	☐	

3.1.12 ApiIntegrationLastSyncDates: ionBIZ API integratie Laatste synchronisatie data

Catalogus: ionBIZ

Label: API integratie Laatste synchronisatie data

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ApiIntegrationLastSyncDates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiIntegrationMappingId	int32	itgen_ibz_apiintegra-tionmappingid	☐	
ApiIntegrationScheduleId	int32	itgen_ibz_apiintegra-tionscheduleid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
LastSyncDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastsyncd-ate	☐	

3.1.13 ApiIntegrationLogEntries: ionBIZ API integratie logboekgegevens

Catalogus: ionBIZ

Label: API integratie logboekgegevens

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ApiIntegrationLogEntries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiId	string	itgen_ibz_apiid	☐	
ApiIntegrationScheduleId	int32	itgen_ibz_apiintegra-tionscheduleid	☐	
ApiIntegrationScheduleName	string	itgen_ibz_apiintegra-tionschedulename	☐	
ApiMessage	string	itgen_ibz_apimessage	☐	
DatabaseId	int32	itgen_ibz_databaseid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
InterruptedSynchronization	boolean	itgen_ibz_interrupted-synchronization	☐	
Message	string	itgen_ibz_message	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ResetLastSyncDate	boolean	itgen_ibz_resetlast-syncdate	☐	
Severity	int32	itgen_ibz_severity	☐	
StackTrace	string	itgen_ibz_stacktrace	☐	
Timestamp	datetimeoffset	itgen_ibz_timestamp	☐	

3.1.14 ApiIntegrationMappingRows: ionBIZ API Integratie Mapping Rijen

Catalogus: ionBIZ

Label: API Integratie Mapping Rijen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ApiIntegrationMappingRows worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActionType	int32	itgen_ibz_actiontype	☐	
ApiField	string	itgen_ibz_apifield	☐	
ApiIntegrationMappingId	int32	itgen_ibz_apiintegra-tionmappingid	☐	
Comment	string	itgen_ibz_comment	☐	
DatabaseField	string	itgen_ibz_database-field	☐	
DefaultValue	string	itgen_ibz_defaultvalue	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Validation	string	itgen_ibz_validation	☐	

3.1.15 ApiIntegrationMappings: ionBIZ API Integratie Mappings

Catalogus: ionBIZ

Label: API Integratie Mappings

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ApiIntegrationMappings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
Allow DatabaseDelete	boolean	itgen_ibz_allow data-basedelete	☐	
Allow DatabaseInsert	boolean	itgen_ibz_allow data-baseinsert	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Allow DatabaseUpdate	boolean	itgen_ibz_allow data-baseupdate	☐	
ApiActions	int32	itgen_ibz_apiactions	☐	
ApiIntegrationToolId	int32	itgen_ibz_apiintegra-tiontoolid	☐	
ApiUrl	string	itgen_ibz_apiurl	☐	
ApiVerb	int32	itgen_ibz_apiverb	☐	
AuthorizationParameters	string	itgen_ibz_authoriza-tionparameters	☐	
Code	string	itgen_ibz_code	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
ModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifieddate	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
OAuthTokenId	int32	itgen_ibz_oauthtokenid	☐	
TableWithHistoryId	int32	itgen_ibz_tablew ith-historyid	☐	
Where	string	itgen_ibz_w here	☐	

3.1.16 ApiIntegrationScheduleParameters: ionBIZ API Integratie Schema Parameters

Catalogus: ionBIZ

Label: API Integratie Schema Parameters

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ApiIntegrationScheduleParameters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
APIIntegrationScheduleId	int32	itgen_ibz_apiintegra-tionscheduleid	☐	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Type	int32	itgen_ibz_type	☐	
Value	int32	itgen_ibz_value	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.17 ApiIntegrationSchedules: ionBIZ API integratie schema's

Catalogus: ionBIZ

Label: API integratie schema's

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ApiIntegrationSchedules worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Mode	int32	itgen_ibz_mode	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
ModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifieddate	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
OrderBy	string	itgen_ibz_orderby	☐	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	☐	
Schedule	int32	itgen_ibz_schedule	☐	

3.1.18 ApiIntegrationTools: ionBIZ API integratiehulpmiddelen

Catalogus: ionBIZ

Label: API integratiehulpmiddelen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ApiIntegrationTools worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
ApiBaseUrl	string	itgen_ibz_apibaseurl	☐	
AuthorizationType	int32	itgen_ibz_authoriza-tiontype	☐	
AuthorizationUrl	string	itgen_ibz_authoriza-tionurl	☐	
ClientId	string	itgen_ibz_clientid	☐	
ClientSecret	string	itgen_ibz_clientsecret	☐	
Code	string	itgen_ibz_code	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
GlobalAuthorizationParameters	string	itgen_ibz_globalau-thorizationparameters	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
ModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifieddate	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
TokenUrl	string	itgen_ibz_tokenurl	☐	
WebhookSecret	string	itgen_ibz_w ebhook-secret	☐	

3.1.19 Applications: ionBIZ Applicaties

Catalogus: ionBIZ

Label: Applicaties

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Applications worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
ApplicationName	string	itgen_ibz_application-name	☐	
ClientType	boolean	itgen_ibz_clienttype	☐	
CompanyName	string	itgen_ibz_company-name	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Email	string	itgen_ibz_email	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
OAuthClientId	string	itgen_ibz_oauthclientid	☐	
OAuthClientSecret	string	itgen_ibz_oauthclient-secret	☐	
OAuthRedirectURL	string	itgen_ibz_oauthredir-ecturl	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.20 ApprovalProcesses: ionBIZ Goedkeuringsprocedures

Catalogus: ionBIZ

Label: Goedkeuringsprocedures

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ApprovalProcesses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
ApprovalAccountManager	boolean	itgen_ibz_approvalac-countmanager	☐	
ApprovalDepartment	boolean	itgen_ibz_approvalde-partment	☐	
ApprovalProjectManager	boolean	itgen_ibz_approval-projectmanager	☐	
ApprovalProjectSupervisor	boolean	itgen_ibz_approvalpro-jectsupervisor	☐	
ApprovalTemplateId	int32	itgen_ibz_approval-templateid	☐	
Area	int32	itgen_ibz_area	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Description	string	itgen_ibz_description	☐	
FromAmount	decimal	itgen_ibz_fromamount	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
RejectionAccountManager	boolean	itgen_ibz_rejectionac-countmanager	☐	
RejectionDepartment	boolean	itgen_ibz_rejec-tiondepartment	☐	
RejectionProjectManager	boolean	itgen_ibz_rejectionpro-jectmanager	☐	
RejectionProjectSupervisor	boolean	itgen_ibz_rejectionpro-jectsupervisor	☐	
RejectionTemplateId	int32	itgen_ibz_rejection-templateid	☐	
RequiredQuantity	int32	itgen_ibz_re-quiredquantity	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	
UntilAmount	decimal	itgen_ibz_untilamount	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.21 ApprovalProcessRoles: ionBIZ Goedkeuringsproces Rollen

Catalogus: ionBIZ

Label: Goedkeuringsproces Rollen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ApprovalProcessRoles worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
ApprovalProcessId	int32	itgen_ibz_approval-processid	☐	
ApproverRole	int32	itgen_ibz_approver-role	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
NamedResourceId	int32	itgen_ibz_namedre-sourceid	☐	
Required	boolean	itgen_ibz_required	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	

3.1.22 AssignedOvertimes: ionBIZ Toegewezen overuren

Catalogus: ionBIZ

Label: Toegewezen overuren

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AssignedOvertimes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	int64	itgen_ibz_amount	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
PayoutType	int32	itgen_ibz_payouttype	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	
Timestamp	datetimeoffset	itgen_ibz_timestamp	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.23 Attachments: ionBIZ Bijlagen

Catalogus: ionBIZ

Label: Bijlagen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Attachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AreaId	int32	itgen_ibz_areaid	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorContactId	int32	itgen_ibz_creatorcon-tactid	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Data	byte[]	itgen_ibz_data	☐	
EntityId	int32	itgen_ibz_entityid	☐	
Extension	string	itgen_ibz_extension	☐	
FileName	string	itgen_ibz_filename	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
MimeType	string	itgen_ibz_mimetype	☐	
ModificationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifica-tiondate	☐	
Size	int64	itgen_ibz_size	☐	

3.1.24 Authorizations: ionBIZ Autorisaties

Catalogus: ionBIZ

Label: Autorisaties

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Authorizations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
ApplicationId	int32	itgen_ibz_applicationid	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
ExpirationDateUtc	datetimeoffset	itgen_ibz_expirationd-ateutc	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	

3.1.25 BadgeResources: ionBIZ Badge middelen

Catalogus: ionBIZ

Label: Badge middelen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BadgeResources worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BadgeId	int32	itgen_ibz_badgeid	☐	
BadgeWorkTypeId	int32	itgen_ibz_badgework-typeid	☐	
FunctionkeyID	int32	itgen_ibz_function-keyid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
LeaveId	int32	itgen_ibz_leaveid	☐	
LeaveTypeId	int32	itgen_ibz_leavetypeid	☐	
Mode	int32	itgen_ibz_mode	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
ModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifieddate	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	
Timestamp	datetimeoffset	itgen_ibz_timestamp	☐	

3.1.26 Badges: ionBIZ Badges

Catalogus: ionBIZ

Label: Badges

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Badges worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
BadgeCode	string	itgen_ibz_badgecode	☐	
BadgeCodeZkem	string	itgen_ibz_badge-codezkem	☐	
BID	int32	itgen_ibz_bid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
LastSync	datetimeoffset	itgen_ibz_lastsync	☐	
LastUsed	datetimeoffset	itgen_ibz_lastused	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	

3.1.27 BadgeWorkTypes: ionBIZ Badge Werksoorten

Catalogus: ionBIZ

Label: Badge Werksoorten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BadgeWorkTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	

3.1.28 BadgeWorkTypeTranslations: ionBIZ Badge Werktype Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Badge Werktype Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BadgeWorkTypeTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	

3.1.29 BankAccounts: ionBIZ Bankrekeningen

Catalogus: ionBIZ

Label: Bankrekeningen

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BankAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
BankName	string	itgen_ibz_bankname	☐	
BIC	string	itgen_ibz_bic	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
IBAN	string	itgen_ibz_iban	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	

3.1.30 CompanyAddresses: ionBIZ Bedrijfsadressen

Catalogus: ionBIZ

Label: Bedrijfsadressen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CompanyAddresses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
Address_CountryId	int32	itgen_ibz_address_-countryid	☐	
BankAccountId1	int32	itgen_ibz_bankac-countid1	☐	
BankAccountId2	int32	itgen_ibz_bankac-countid2	☐	
BankAccountId3	int32	itgen_ibz_bankac-countid3	☐	
BankName	string	itgen_ibz_bankname	☐	
Bic	string	itgen_ibz_bic	☐	
CCInvoiceReceiver	string	itgen_ibz_ccinvoicere-ceiver	☐	
Code	string	itgen_ibz_code	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmen-tid	☐	
Email	string	itgen_ibz_email	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EmailSenderEmailAddress	string	itgen_ibz_e-mailsenderemailad-dress	☐	
EmailSenderName	string	itgen_ibz_e-mailsendername	☐	
Fax	string	itgen_ibz_fax	☐	
Iban	string	itgen_ibz_iban	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
LocalRegistrationId	string	itgen_ibz_localregis-trationid	☐	
Logo	byte[]	itgen_ibz_logo	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
PayrollCode	string	itgen_ibz_payrollcode	☐	
PayrollExport	int32	itgen_ibz_payrollex-port	☐	
PayrollExportType	int32	itgen_ibz_payrollex-porttype	☐	
PayrollID	string	itgen_ibz_payrollid	☐	
PayrollOfficeCode	string	itgen_ibz_payrollof-ficecode	☐	
PayrollWorkingDayCode	string	itgen_ibz_payrollw ork-ingdaycode	☐	
PeppolCompanyId	string	itgen_ibz_peppolcom-panyid	☐	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	☐	
SalesQuoteEmailSenderEmailAd-dress	string	itgen_ibz_-salesquotee-mailsenderemailad-dress	☐	
SalesQuoteEmailSenderName	string	itgen_ibz_-salesquotee-mailsendername	☐	
Telephone	string	itgen_ibz_telephone	☐	
Text	string	itgen_ibz_text	☐	
Vat	string	itgen_ibz_vat	☐	

3.1.31 Contacts: ionBIZ Contactpersonen

Catalogus: ionBIZ

Label: Contactpersonen

Ophalen: true

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel Contacts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Birthday	datetimeoffset	itgen_ibz_birthday	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
ExternalCode	string	itgen_ibz_external-code	☐	
FirstName	string	itgen_ibz_firstname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
LastName	string	itgen_ibz_lastname	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
Picture	byte[]	itgen_ibz_picture	☐	
ResourceLanguageId	int32	itgen_ibz_re-sourcelanguageid	☐	
Sex	string	itgen_ibz_sex	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	

3.1.32 Contactshistories

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Contactshistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Birthday	datetimeoffset	itgen_ibz_birthday	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
ExternalCode	string	itgen_ibz_external-code	☐	
FirstName	string	itgen_ibz_firstname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
LastName	string	itgen_ibz_lastname	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Picture	byte[]	itgen_ibz_picture	☐	
ResourceLanguageId	int32	itgen_ibz_re-sourcelanguageid	☐	
Sex	string	itgen_ibz_sex	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	

3.1.33 ContactTitles: ionBIZ Contact Titels

Catalogus: ionBIZ

Label: Contact Titels

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ContactTitles worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	

3.1.34 ContactTitleTranslations: ionBIZ Contact Titel Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Contact Titel Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ContactTitleTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.35 ContractExternalReminders: ionBIZ Contract Externe herinneringen

Catalogus: ionBIZ

Label: Contract Externe herinneringen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ContractExternalReminders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ContractId	int32	itgen_ibz_contractid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
ReminderId	int32	itgen_ibz_reminderid	☐	
Status	int32	itgen_ibz_status	☐	

3.1.36 ContractIndexations: ionBIZ Contractindexeringen

Catalogus: ionBIZ

Label: Contractindexeringen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ContractIndexations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ContractId	int32	itgen_ibz_contractid	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmen-tid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IndexationPct	decimal	itgen_ibz_indexation-pct	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	

3.1.37 ContractLines: ionBIZ Contractregels

Catalogus: ionBIZ

Label: Contractregels

Ophalen: true

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel ContractLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
ContractId	int32	itgen_ibz_contractid	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
IsExtraLine	boolean	itgen_ibz_isextraline	☐	
ItemId	int32	itgen_ibz_itemid	☐	
LedgerAccountId	int32	itgen_ibz_ledgerac-countid	☐	
ModificationDeltaDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifica-tiondeltadate	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
OldUnitAmount	decimal	itgen_ibz_oldunit-amount	☐	
OldUnitPrice	decimal	itgen_ibz_oldunitprice	☐	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	☐	
Percentage	decimal	itgen_ibz_percentage	☐	
PercentageLineIds	string	itgen_ibz_percenta-gelineids	☐	
Print	boolean	itgen_ibz_print	☐	
QuoteLineId	int32	itgen_ibz_quotelineid	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	
ToProcessForInvoicing	boolean	itgen_ibz_toprocess-forinvoicing	☐	
TotalHours	int64	itgen_ibz_totalhours	☐	
UnitAmount	decimal	itgen_ibz_unitamount	☐	
UnitPrice	decimal	itgen_ibz_unitprice	☐	

3.1.38 Contractlineshistories

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Contractlineshistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
ContractId	int32	itgen_ibz_contractid	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
IsExtraLine	boolean	itgen_ibz_isextraline	☐	
ItemId	int32	itgen_ibz_itemid	☐	
LedgerAccountId	int32	itgen_ibz_ledgeraccountid	☐	
ModificationDeltaDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modificationdeltadate	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
OldUnitAmount	decimal	itgen_ibz_oldunitamount	☐	
OldUnitPrice	decimal	itgen_ibz_oldunitprice	☐	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	☐	
Percentage	decimal	itgen_ibz_percentage	☐	
PercentageLineIds	string	itgen_ibz_percentagelineids	☐	
Print	boolean	itgen_ibz_print	☐	
QuoteLineId	int32	itgen_ibz_quotelineid	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	
ToProcessForInvoicing	boolean	itgen_ibz_toprocessforinvoicing	☐	
TotalHours	int64	itgen_ibz_totalhours	☐	
UnitAmount	decimal	itgen_ibz_unitamount	☐	
UnitPrice	decimal	itgen_ibz_unitprice	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.39 ContractProjectInvoices: ionBIZ Contract Project Facturen

Catalogus: ionBIZ

Label: Contract Project Facturen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ContractProjectInvoices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	decimal	itgen_ibz_amount	☐	
Comment	string	itgen_ibz_comment	☐	
ContractId	int32	itgen_ibz_contractid	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	☐	
FEB	boolean	itgen_ibz_feb	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	☐	

3.1.40 ContractReminders: ionBIZ Contract herinneringen

Catalogus: ionBIZ

Label: Contract herinneringen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ContractReminders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ContractId	int32	itgen_ibz_contractid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
ReminderId	int32	itgen_ibz_reminderid	☐	
Status	int32	itgen_ibz_status	☐	

3.1.41 Contracts: ionBIZ Contracten

Catalogus: ionBIZ

Label: Contracten

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Contracts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountManagerId	int32	itgen_ibz_accountmanagerid	☐	
ApplyContractIndexation	boolean	itgen_ibz_applycontractindexation	☐	
BudgetType	int32	itgen_ibz_budgettype	☐	
ContractId	string	itgen_ibz_contractid	☐	
ContractTypeId	int32	itgen_ibz_contracttypeid	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	☐	
CustomerRef	string	itgen_ibz_customerref	☐	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	☐	
DefaultSla	boolean	itgen_ibz_defaultsla	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	☐	
ExpiryDate	datetimeoffset	itgen_ibz_expirydate	☐	
ExternalReminderTemplateId	int32	itgen_ibz_externalremindertemplateid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
InternalMemo	string	itgen_ibz_internalmemo	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
LanguageId	int32	itgen_ibz_languageid	☐	
LastExpiryDateUpdate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastexpirydateupdate	☐	
Location	string	itgen_ibz_location	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
OwnerId	int32	itgen_ibz_ownerid	☐	
ProjectTypeId	int32	itgen_ibz_projecttypeid	☐	
RelationAddressId	int32	itgen_ibz_relationaddressid	☐	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcontactid	☐	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	☐	
ReminderTemplateId	int32	itgen_ibz_remindertemplateid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SendToAddressId	int32	itgen_ibz_sendtoaddressid	☐	
SlaTemplateId	int32	itgen_ibz_slatemplateid	☐	
StartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate	☐	
StatusId	int32	itgen_ibz_statusid	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	
TotalBudgetOfLines	decimal	itgen_ibz_totalbudgetoflines	☐	

3.1.42 Contractshistories

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Contractshistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountManagerId	int32	itgen_ibz_accountmanagerid	☐	
ApplyContractIndexation	boolean	itgen_ibz_applycontractindexation	☐	
BudgetType	int32	itgen_ibz_budgettype	☐	
ContractId	string	itgen_ibz_contractid	☐	
ContractTypeId	int32	itgen_ibz_contracttypeid	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	☐	
CustomerRef	string	itgen_ibz_customerref	☐	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	☐	
DefaultSla	boolean	itgen_ibz_defaultsla	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	☐	
ExpiryDate	datetimeoffset	itgen_ibz_expirydate	☐	
ExternalReminderTemplateId	int32	itgen_ibz_externalremindertemplateid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
InternalMemo	string	itgen_ibz_internalmemo	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
LanguageId	int32	itgen_ibz_languageid	☐	
LastExpiryDateUpdate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastexpiry-dateupdate	☐	
Location	string	itgen_ibz_location	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
OwnerId	int32	itgen_ibz_ownerid	☐	
ProjectTypeId	int32	itgen_ibz_project-typeid	☐	
RelationAddressId	int32	itgen_ibz_relationad-dressid	☐	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcon-tactid	☐	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	☐	
ReminderTemplateId	int32	itgen_ibz_reminder-templateid	☐	
SendToAddressId	int32	itgen_ibz_sendtoad-dressid	☐	
SlaTemplateId	int32	itgen_ibz_slatem-plateid	☐	
StartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate	☐	
StatusId	int32	itgen_ibz_statusid	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	
TotalBudgetOfLines	decimal	itgen_ibz_total-budgetoflines	☐	

3.1.43 ContractStatuses: ionBIZ Contract Statussen

Catalogus: ionBIZ

Label: Contract Statussen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ContractStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsBlocked	boolean	itgen_ibz_isblocked	☐	
IsClosed	boolean	itgen_ibz_isclosed	☐	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
IsOpen	boolean	itgen_ibz_isopen	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	

3.1.44 ContractStatusTranslations: ionBIZ Contractstatus Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Contractstatus Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ContractStatusTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ContractStatusId	int32	itgen_ibz_contract-statusid	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	

3.1.45 ContractTypes: ionBIZ Contractsoorten

Catalogus: ionBIZ

Label: Contractsoorten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ContractTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
AllowDeltaInvoicing	boolean	itgen_ibz_allow deltain-voicing	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultCode	string	itgen_ibz_defaultcode	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	

3.1.46 ContractTypeTranslations: ionBIZ Contracttype Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Contracttype Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ContractTypeTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ContractTypeId	int32	itgen_ibz_contract-typeid	☐	
DefaultCode	string	itgen_ibz_defaultcode	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	

3.1.47 CostCalculations: ionBIZ Kostenberekeningen

Catalogus: ionBIZ

Label: Kostenberekeningen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CostCalculations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Description	string	itgen_ibz_description	☐	
Factor	decimal	itgen_ibz_factor	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
MinimumTimesheetForReimburse-ment	int64	itgen_ibz_minimum-timesheetforreim-bursement	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
Reimburse	boolean	itgen_ibz_reimburse	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	
ShortName	string	itgen_ibz_shortname	☐	
UnitType	int32	itgen_ibz_unittype	☐	
Value	decimal	itgen_ibz_value	☐	

3.1.48 CostCalculationTranslations: ionBIZ Kostenberekening Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Kostenberekening Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CostCalculationTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CostCalculationId	int32	itgen_ibz_costcalcula-tionid	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_default-shortname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	

3.1.49 CostCategories: ionBIZ Kostensoorten

Catalogus: ionBIZ

Label: Kostensoorten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CostCategories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
Code	string	itgen_ibz_code	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
MinimumMarginPct	int32	itgen_ibz_minimum-marginpct	☐	
MinimumMarkupPct	int32	itgen_ibz_minimum-markuppct	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	

3.1.50 CostCategoryTranslations: ionBIZ Kostencategorie Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Kostencategorie Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CostCategoryTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CostCategoryId	int32	itgen_ibz_costcat-egoryid	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	

3.1.51 CostSheetPaymentTypes: ionBIZ Kostendeclaratie Betalingswijzen

Catalogus: ionBIZ

Label: Kostendeclaratie Betalingswijzen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CostSheetPaymentTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.52 CostSheets: ionBIZ Kostenplaatjes

Catalogus: ionBIZ

Label: Kostenplaatjes

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CostSheets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CostSheetPaymentTypeId	int32	itgen_ibz_costsheet-paymenttypeid	☐	
CostSheetStatusId	int32	itgen_ibz_costsheet-statusid	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
Description	string	itgen_ibz_description	☐	
DocDate	datetimeoffset	itgen_ibz_docdate	☐	
DocId	string	itgen_ibz_docid	☐	
DueDate	datetimeoffset	itgen_ibz_duedate	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Locked	boolean	itgen_ibz_locked	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
Notes	string	itgen_ibz_notes	☐	
PrintAttachment	int32	itgen_ibz_printattach-ment	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	
ResourceLanguageId	int32	itgen_ibz_re-sourcelanguageid	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	
TemplateId	int32	itgen_ibz_templateid	☐	

3.1.53 Costsheetshistories

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel Costsheetshistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CostSheetPaymentTypeId	int32	itgen_ibz_costsheet-paymenttypeid	☐	
CostSheetStatusId	int32	itgen_ibz_costsheet-statusid	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
Description	string	itgen_ibz_description	☐	
DocDate	datetimeoffset	itgen_ibz_docdate	☐	
DocId	string	itgen_ibz_docid	☐	
DueDate	datetimeoffset	itgen_ibz_duedate	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Locked	boolean	itgen_ibz_locked	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
Notes	string	itgen_ibz_notes	☐	
PrintAttachment	int32	itgen_ibz_printattach-ment	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	
ResourceLanguageId	int32	itgen_ibz_re-sourcelanguageid	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	
TemplateId	int32	itgen_ibz_templateid	☐	

3.1.54 CostSheetStatuses: ionBIZ Kostenplaatje Statussen

Catalogus: ionBIZ

Label: Kostenplaatje Statussen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CostSheetStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
Color	string	itgen_ibz_color	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	
State	int32	itgen_ibz_state	☐	

3.1.55 CostSheetStatusTranslations: ionBIZ Kostenplaatje Status Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Kostenplaatje Status Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CostSheetStatusTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CostSheetStatusId	int32	itgen_ibz_costsheet-statusid	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	

3.1.56 CostTypes: ionBIZ Kostensoorten

Catalogus: ionBIZ

Label: Kostensoorten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CostTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
Allow TimesheetMatching	boolean	itgen_ibz_allow-timesheetmatching	☐	
ApprovalByDepartment	boolean	itgen_ibz_approvalby-department	☐	
ApprovalByProjectManager	boolean	itgen_ibz_ap-provalbyprojectman-ager	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApprovalByProjectSupervisor	boolean	itgen_ibz_approvalbyprojectsupervisor	☐	
Code	string	itgen_ibz_code	☐	
CostCategoryId	int32	itgen_ibz_costcategoryid	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultCostPrice	decimal	itgen_ibz_defaultcostprice	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
ExcludeFromGroupingOnProposals	boolean	itgen_ibz_excludefromgroupingonproposals	☐	
ExternalApprovalByDepartment	boolean	itgen_ibz_externalapprovalbydepartment	☐	
ExternalApprovalByProjectManager	boolean	itgen_ibz_externalapprovalbyprojectmanager	☐	
ExternalApprovalByProjectSupervisor	boolean	itgen_ibz_externalapprovalbyprojectsupervisor	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
LedgerAccountCostId	int32	itgen_ibz_ledgeraccountcostid	☐	
LedgerAccountId	int32	itgen_ibz_ledgeraccountid	☐	
Margin	decimal	itgen_ibz_margin	☐	
MarginType	int32	itgen_ibz_margintype	☐	
OneTimeUseItem	boolean	itgen_ibz_onetimeuseitem	☐	
ProjectActivityId	int32	itgen_ibz_projectactivityid	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	
UpdateItemUnitCostBasedOnLastUnitCost	boolean	itgen_ibz_updateitemunitcostbasedonlastunitcost	☐	
UseOnMileageCostType	boolean	itgen_ibz_useonmileagecosttype	☐	

3.1.57 CostTypeTranslations: ionBIZ Kostensoort Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Kostensoort Vertalingen

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CostTypeTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	

3.1.58 Countries: ionBIZ Landen

Catalogus: ionBIZ

Label: Landen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Countries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
Area	string	itgen_ibz_area	☐	
Code	string	itgen_ibz_code	☐	
Continent	int32	itgen_ibz_continent	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Default	boolean	itgen_ibz_default	☐	
Favorite	boolean	itgen_ibz_favorite	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
PeppolSchemeId	string	itgen_ibz_peppols-chemeid	☐	
PhoneCode	string	itgen_ibz_phonecode	☐	
ShortName	string	itgen_ibz_shortname	☐	

3.1.59 CountryTranslations: ionBIZ Land Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Land Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel CountryTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_default-shortname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	

3.1.60 CreditControlCustomerStatuses: ionBIZ Kredietcontrole Klantstatussen

Catalogus: ionBIZ

Label: Kredietcontrole Klantstatussen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CreditControlCustomerStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultCode	string	itgen_ibz_defaultcode	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsActive	boolean	itgen_ibz_isactive	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	

3.1.61 CreditControlCustomerStatusTranslations: ionBIZ Credit Control Klantenstatus Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Credit Control Klantenstatus Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CreditControlCustomerStatusTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreditControlCustomerStatusesId	int32	itgen_ibz_creditcon-trolcustomerstatusesid	☐	
DefaultCode	string	itgen_ibz_defaultcode	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	

3.1.62 CreditControlInternalCustomerStatuses: ionBIZ Kredietcontrole Interne klantstatussen

Catalogus: ionBIZ

Label: Kredietcontrole Interne klantstatussen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CreditControlInternalCustomerStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultCode	string	itgen_ibz_defaultcode	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsActive	boolean	itgen_ibz_isactive	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	

3.1.63 CreditControlInternalCustomerStatusTranslations: ionBIZ Credit Control Interne klantstatus Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Credit Control Interne klantstatus Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CreditControlInternalCustomerStatusTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreditControlInternalCustomer-StatusesId	int32	itgen_ibz_creditcon-trolinternalcustomer-statusesid	☐	
DefaultCode	string	itgen_ibz_defaultcode	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.64 Currencies: ionBIZ Valuta

Catalogus: ionBIZ

Label: Valuta

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Currencies worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
Code	string	itgen_ibz_code	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_default-shortname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Symbol	string	itgen_ibz_symbol	☐	

3.1.65 CurrencyTranslations: ionBIZ Valutaomrekeningen

Catalogus: ionBIZ

Label: Valutaomrekeningen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CurrencyTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	

3.1.66 CurrentJobs: ionBIZ Huidige banen

Catalogus: ionBIZ

Label: Huidige banen

Ophalen: true

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel CurrentJobs worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Description	string	itgen_ibz_description	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Print	boolean	itgen_ibz_print	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	

3.1.67 CustomFieldTemplates: ionBIZ Aangepaste veldsjablonen

Catalogus: ionBIZ

Label: Aangepaste veldsjablonen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CustomFieldTemplates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
Column	int32	itgen_ibz_column	☐	
Comment	string	itgen_ibz_comment	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DataType	int32	itgen_ibz_datatype	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
FieldType	int32	itgen_ibz_fieldtype	☐	
Filter	boolean	itgen_ibz_filter	☐	
FormId	int32	itgen_ibz_formid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
IsRequired	boolean	itgen_ibz_isrequired	☐	
LinkedToId	int32	itgen_ibz_linkedtoid	☐	
Section	int32	itgen_ibz_section	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	
Show InGrid	boolean	itgen_ibz_show ingrid	☐	
StyleMinHeight	int32	itgen_ibz_stylemin-height	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.68 CustomFieldTemplateTranslations: ionBIZ Aangepaste veldsjabloon vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Aangepaste veldsjabloon vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CustomFieldTemplateTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	

3.1.69 CustomFieldValueRanges: ionBIZ Aangepaste veldwaarden

Catalogus: ionBIZ

Label: Aangepaste veldwaarden

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CustomFieldValueRanges worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CustomFieldTemplateId	int32	itgen_ibz_custom-fieldtemplateid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	
StringValue	string	itgen_ibz_stringvalue	☐	

3.1.70 CustomFieldValues: ionBIZ Aangepast Veld Waarden

Catalogus: ionBIZ

Label: Aangepast Veld Waarden

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CustomFieldValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BinaryValue	byte[]	itgen_ibz_binaryvalue	☐	
ClientId	int32	itgen_ibz_clientid	☐	
CustomFieldValueRangeId	int32	itgen_ibz_customfield-valuerangeid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
StringValue	string	itgen_ibz_stringvalue	☐	

3.1.71 CustomSectionTemplates: ionBIZ Aangepaste sectiesjablonen

Catalogus: ionBIZ

Label: Aangepaste sectiesjablonen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CustomSectionTemplates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmen-tid	☐	
FormId	int32	itgen_ibz_formid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	
Show OnGeneralTab	boolean	itgen_ibz_show on-generaltab	☐	

3.1.72 CustomSectionTemplateTranslations: ionBIZ Aangepaste sectiesjablonen vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Aangepaste sectiesjablonen vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CustomSectionTemplateTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	

3.1.73 DashboardComponents: ionBIZ Onderdelen van het dashboard

Catalogus: ionBIZ

Label: Onderdelen van het dashboard

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DashboardComponents worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Column	int32	itgen_ibz_column	☐	
ComponentId	int32	itgen_ibz_componentid	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DashboardId	int32	itgen_ibz_dashboardid	☐	
Display	int32	itgen_ibz_display	☐	
FormId	int32	itgen_ibz_formid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
Row	int32	itgen_ibz_row	☐	

3.1.74 Dashboards: ionBIZ Dashboards

Catalogus: ionBIZ

Label: Dashboards

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Dashboards worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AreaId	int32	itgen_ibz_areaid	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	

3.1.75 DaySchedulePauses: ionBIZ Dagschema Pauzes

Catalogus: ionBIZ

Label: Dagschema Pauzes

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DaySchedulePauses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DayScheduleId	int32	itgen_ibz_daysched-uleid	☐	
FromTime	datetimeoffset	itgen_ibz_fromtime	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
MinDuration	int32	itgen_ibz_minduration	☐	
PauseType	int32	itgen_ibz_pausetype	☐	
ToTime	datetimeoffset	itgen_ibz_totime	☐	

3.1.76 DayScheduleRules: ionBIZ Dagindeling Regels

Catalogus: ionBIZ

Label: Dagindeling Regels

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DayScheduleRules worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultOvertimePercent	int32	itgen_ibz_defaultover-timepercent	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
MaxDayDuration	int64	itgen_ibz_maxdaydur-ation	☐	
MaxPublicHolidayDuration	int64	itgen_ibz_maxpublich-olidayduration	☐	
MaxWeekDuration	int64	itgen_ibz_maxw eek-duration	☐	
PublicHolidayOvertimePercent	int32	itgen_ibz_publicholi-dayovertimepercent	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.77 DaySchedules: ionBIZ Dagschema's

Catalogus: ionBIZ

Label: Dagschema's

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DaySchedules worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Acer-taShow PayrollCodeOnLeaveDays	boolean	itgen_ibz_acer-tashow payrollcodeon-leavedays	☐	
Color	string	itgen_ibz_color	☐	
DayEnd	int64	itgen_ibz_dayend	☐	
DayEndNextDay	boolean	itgen_ibz_dayend-nextday	☐	
DayPart1	int64	itgen_ibz_daypart1	☐	
DayPart2	int64	itgen_ibz_daypart2	☐	
ExpectedStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_expected-starttime	☐	
ExpectedStopTime	datetimeoffset	itgen_ibz_expected-stoptime	☐	
Favourite	boolean	itgen_ibz_favourite	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
LastModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastmodified-date	☐	
MinDurationPauses	int64	itgen_ibz_minduration-pauses	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
PayrollCode	string	itgen_ibz_payrollcode	☐	
PlanningCellColor	string	itgen_ibz_planning-cellcolor	☐	
PlanningHourAmount	int64	itgen_ibz_planning-houramount	☐	
RequiredStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_required-starttime	☐	
RequiredStopTime	datetimeoffset	itgen_ibz_required-stoptime	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	
ShortName	string	itgen_ibz_shortname	☐	
ToleranceStartTime	int64	itgen_ibz_tolerance-starttime	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ToleranceStopTime	int64	itgen_ibz_tolerancest-optime	☐	

3.1.78 DayScheduleShifts: ionBIZ Dagindeling Verschuivingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Dagindeling Verschuivingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DayScheduleShifts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DayScheduleId	int32	itgen_ibz_daysched-uleid	☐	
From	int64	itgen_ibz_from	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Percentage	int32	itgen_ibz_percentage	☐	
To	int64	itgen_ibz_to	☐	

3.1.79 DeliveryConditions: ionBIZ Leveringsvoorwaarden

Catalogus: ionBIZ

Label: Leveringsvoorwaarden

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DeliveryConditions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.80 DeliveryConditionTranslations: ionBIZ Leveringsvoorwaarden Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Leveringsvoorwaarden Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DeliveryConditionTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
DeliveryConditionId	int32	itgen_ibz_deliverycon-ditionid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	

3.1.81 DeliveryNoteLines: ionBIZ Aflevernotitieregels

Catalogus: ionBIZ

Label: Aflevernotitieregels

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DeliveryNoteLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DeliveryNoteId	int32	itgen_ibz_delivery-noteid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
NextInvoiceDate	datetimeoffset	itgen_ibz_nextinvoi-cedate	☐	
ProjectCostId	int32	itgen_ibz_project-costid	☐	
ProjectInvoiceId	int32	itgen_ibz_projectin-voiceid	☐	
ProjectInvoiceLineId	int32	itgen_ibz_projectin-voicelineid	☐	
ProjectInvoiceProposalLineId	int32	itgen_ibz_projectin-voiceproposallineid	☐	
Quantity	decimal	itgen_ibz_quantity	☐	
Status	int32	itgen_ibz_status	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TransferToProjectId	int32	itgen_ibz_transferto-projectid	☐	

3.1.82 DeliveryNotes: ionBIZ Leveringsnota's

Catalogus: ionBIZ

Label: Leveringsnota's

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DeliveryNotes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	☐	
DeliveryNoteId	string	itgen_ibz_delivery-noteid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Note	string	itgen_ibz_note	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
Reference	string	itgen_ibz_reference	☐	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcon-tactid	☐	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	☐	
Transporter	string	itgen_ibz_transporter	☐	

3.1.83 DeliveryStatuses: ionBIZ Leveringsstatussen

Catalogus: ionBIZ

Label: Leveringsstatussen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DeliveryStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
NotifyAccountManager	boolean	itgen_ibz_notifyac-countmanager	☐	
NotifyAddressee	boolean	itgen_ibz_notifyad-dressee	☐	
NotifyOwner	boolean	itgen_ibz_notifyowner	☐	
NotifyProjectManager	boolean	itgen_ibz_notifypro-jectmanager	☐	
NotifyProjectSupervisor	boolean	itgen_ibz_notifypro-jectsupervisor	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	

3.1.84 DeliveryStatusNotifiers: ionBIZ Berichten over de leveringsstatus

Catalogus: ionBIZ

Label: Berichten over de leveringsstatus

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DeliveryStatusNotifiers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DeliveryStatusId	int32	itgen_ibz_deliverys-tatusid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	

3.1.85 DeliveryStatusTranslations: ionBIZ Leveringsstatus Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Leveringsstatus Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DeliveryStatusTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
DeliveryStatusId	int32	itgen_ibz_deliverys-tatusid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	

3.1.86 DepartmentBossInvoiceExports: ionBIZ Afdeling Boss Factuuruitvoer

Catalogus: ionBIZ

Label: Afdeling Boss Factuuruitvoer

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DepartmentBossInvoiceExports worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActivityREC	string	itgen_ibz_activityrec	☐	
ActivityREV	string	itgen_ibz_activityrev	☐	
BatchSource	string	itgen_ibz_batchsource	☐	
BusinessSector	string	itgen_ibz_busi-nesssector	☐	
CostCenter	string	itgen_ibz_costcenter	☐	
CostCenterREC	string	itgen_ibz_costcenter-rec	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmen-tid	☐	
ExportFileName	string	itgen_ibz_exportfile-name	☐	
FiscalEntity	string	itgen_ibz_fiscalentity	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
ImportFileName	string	itgen_ibz_importfile-name	☐	
Location	string	itgen_ibz_location	☐	
ManagementREC	string	itgen_ibz_manage-mentrec	☐	
ManagementREV	string	itgen_ibz_manage-mentrev	☐	
Organisation	string	itgen_ibz_organisation	☐	
ProjectREC	string	itgen_ibz_projectrec	☐	
ProjectREV	string	itgen_ibz_projectrev	☐	
ReserveREC	string	itgen_ibz_reserverec	☐	
ReserveREV	string	itgen_ibz_reserverev	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.87 Departments: ionBIZ Afdelingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Afdelingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Departments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
AllowTimesheetsOnPublicHolidays	boolean	itgen_ibz_allow-timesheetsonpublichol-idays	☐	
AllowTimesheetsOnSundays	boolean	itgen_ibz_allow-timesheetsonsundays	☐	
Code	string	itgen_ibz_code	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	☐	
DefaultColor	string	itgen_ibz_defaultcolor	☐	
DefaultFlexOTCounterDayFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_default-flexotcounterdayfrom	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
DefaultRoleId	int32	itgen_ibz_defaultroleid	☐	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_default-shortname	☐	
DepartmentBossInvoiceExportId	int32	itgen_ibz_department-bossinvoiceexportid	☐	
ExternalCode	string	itgen_ibz_external-code	☐	
GenericEmailLeaves	string	itgen_ibz_generice-mailleaves	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
ImportPlanningSubjectAs	int32	itgen_ibz_importplan-ningsubjectas	☐	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
NegQtyAllowedOvertime	int64	itgen_ibz_negqtyal-lowedovertime	☐	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	
WorkHoursPerDay	decimal	itgen_ibz_work-hoursperday	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.88 DepartmentTranslations: ionBIZ Afdeling Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Afdeling Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DepartmentTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_default-shortname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	

3.1.89 Dependencies: ionBIZ Afhankelijkheden

Catalogus: ionBIZ

Label: Afhankelijkheden

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Dependencies worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Lag	int32	itgen_ibz_lag	☐	
TaskFromId	int32	itgen_ibz_taskfromid	☐	
TaskToId	int32	itgen_ibz_tasktoid	☐	
Type	int32	itgen_ibz_type	☐	

3.1.90 DigitalSigningLines: ionBIZ Digitale ondertekeningslijnen

Catalogus: ionBIZ

Label: Digitale ondertekeningslijnen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DigitalSigningLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DateSent	datetimeoffset	itgen_ibz_datesent	☐	
DocType	int32	itgen_ibz_doctype	☐	
DocumentId	string	itgen_ibz_documentid	☐	
ExpiryDate	datetimeoffset	itgen_ibz_expirydate	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
InitiatorId	int32	itgen_ibz_initiatorid	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
PackageId	string	itgen_ibz_packageid	☐	
PackageName	string	itgen_ibz_package-name	☐	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	☐	
ReadyToSend	boolean	itgen_ibz_readytosend	☐	
RecurrencePatternGroupId	int32	itgen_ibz_recurrence-patterngroupid	☐	
SendTimesheetFromStatus	int32	itgen_ibz_send-timesheetfromstatus	☐	
Status	int32	itgen_ibz_status	☐	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☐	
TemplateId	int32	itgen_ibz_templateid	☐	

3.1.91 DigitalSigningStakeholders: ionBIZ Digitale ondertekening Belanghebbenden

Catalogus: ionBIZ

Label: Digitale ondertekening Belanghebbenden

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DigitalSigningStakeholders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CompletedBy	string	itgen_ibz_completedby	☐	
CompletedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_completed-date	☐	
DigitalSigningLineId	int32	itgen_ibz_digit-alsigninglineid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Reason	string	itgen_ibz_reason	☐	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcon-tactid	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SigningMarker	string	itgen_ibz_signing-marker	☐	
SigningSequence	int32	itgen_ibz_signing-sequence	☐	
SigningType	int32	itgen_ibz_signingtype	☐	
StakeholderId	string	itgen_ibz_stakehold-erid	☐	
Status	int32	itgen_ibz_status	☐	

3.1.92 DisapprovalReasons: ionBIZ Afkeuringsredenen

Catalogus: ionBIZ

Label: Afkeuringsredenen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DisapprovalReasons worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
MotivationIsRequired	boolean	itgen_ibz_motivationis-required	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	

3.1.93 Educations: ionBIZ Opleidingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Opleidingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Educations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	☐	
DateTo	datetimeoffset	itgen_ibz_dateto	☐	
Description	string	itgen_ibz_description	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Location	string	itgen_ibz_location	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
Print	boolean	itgen_ibz_print	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	

3.1.94 EmailMessageReceivers: ionBIZ Ontvangers van e-mailberichten

Catalogus: ionBIZ

Label: Ontvangers van e-mailberichten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmailMessageReceivers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EmailAddress	string	itgen_ibz_emailad-dress	☐	
EmailMessageId	int32	itgen_ibz_emailmes-sageid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsCarbonCopy	boolean	itgen_ibz_iscar-boncopy	☐	
Read	boolean	itgen_ibz_read	☐	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcon-tactid	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	
SentDate	datetimeoffset	itgen_ibz_sentdate	☐	
WasSent	boolean	itgen_ibz_w assent	☐	

3.1.95 EmailMessages: ionBIZ E-mailberichten

Catalogus: ionBIZ

Label: E-mailberichten

Ophalen: true

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel EmailMessages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Body	string	itgen_ibz_body	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorContactId	int32	itgen_ibz_creatorcon-tactid	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
EmailType	int32	itgen_ibz_emailtype	☐	
FromAddress	string	itgen_ibz_fromad-dress	☐	
FromName	string	itgen_ibz_fromname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Incoming	boolean	itgen_ibz_incoming	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
LastModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastmodified-date	☐	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	☐	
Subject	string	itgen_ibz_subject	☐	

3.1.96 EmailMessageTags: ionBIZ E-mail bericht tags

Catalogus: ionBIZ

Label: E-mail bericht tags

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmailMessageTags worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AreaId	int32	itgen_ibz_areaid	☐	
EmailMessageId	int32	itgen_ibz_emailmes-sageid	☐	
EntityId	int32	itgen_ibz_entityid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	

3.1.97 EntityExternalCodes: ionBIZ Entiteit Externe codes

Catalogus: ionBIZ

Label: Entiteit Externe codes

Ophalen: true

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel EntityExternalCodes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AdfinityIntegrationToolId	int32	itgen_ibz_adfinityintegrationtoolid	☐	
APIIntegrationToolId	int32	itgen_ibz_apiintegrationtoolid	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DatabaseEntityId	int32	itgen_ibz_databaseentityid	☐	
DatabaseEntitySynchronized	datetimeoffset	itgen_ibz_databaseentitysynchronized	☐	
ExternalEntityId	string	itgen_ibz_externalentityid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
ModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifieddate	☐	
TableWithHistoryId	int32	itgen_ibz_tablewithhistoryid	☐	

3.1.98 EscalationRulePriorities: ionBIZ Prioriteiten van de escalatieregel

Catalogus: ionBIZ

Label: Prioriteiten van de escalatieregel

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EscalationRulePriorities worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EscalateAfter	decimal	itgen_ibz_escalateafter	☐	
EscalateAfterMeasure	int32	itgen_ibz_escalateaftermeasure	☐	
EscalationRuleId	int32	itgen_ibz_escalationruleid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IssuePriorityId	int32	itgen_ibz_issuepriorityid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.99 EscalationRules: ionBIZ Escalatieregels

Catalogus: ionBIZ

Label: Escalatieregels

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EscalationRules worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmen-tid	☐	
EmailNotification	boolean	itgen_ibz_emailnotific-ation	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IonBizAlertNotification	boolean	itgen_ibz_ionbizalert-notification	☐	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
NotifyAssignedUser	boolean	itgen_ibz_notify-assigneduser	☐	
NotifyCreator	boolean	itgen_ibz_notifycre-ator	☐	
NotifyOwner	boolean	itgen_ibz_notifyowner	☐	
NotifyProjectManager	boolean	itgen_ibz_notifypro-jectmanager	☐	
NotifyProjectSalesManager	boolean	itgen_ibz_notifypro-jectsalesmanager	☐	
NotifyProjectSupervisor	boolean	itgen_ibz_notifypro-jectsupervisor	☐	
NotifyRelationAccountManager	boolean	itgen_ibz_notifyrela-tionaccountmanager	☐	
ReAssignTo	int32	itgen_ibz_reassignto	☐	
ReAssignToResourceId	int32	itgen_ibz_reas-signtoresourceid	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	
ShortName	string	itgen_ibz_shortname	☐	
UpdateToStatusId	int32	itgen_ibz_updat-etostatusid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.100 ExchangeRates: ionBIZ Wisselkoersen

Catalogus: ionBIZ

Label: Wisselkoersen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ExchangeRates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	☐	
DateTo	datetimeoffset	itgen_ibz_dateto	☐	
FromCurrencyId	int32	itgen_ibz_fromcur-rencyid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Rate	decimal	itgen_ibz_rate	☐	
ToCurrencyId	int32	itgen_ibz_tocurrencyid	☐	

3.1.101 Exportexactglobexmlresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Exportexactglobexmlresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Analytics	string	itgen_ibz_analytics	☐	
Bnl	decimal	itgen_ibz_bnl	☑	
Currency	string	itgen_ibz_currency	☐	
CustomerRef	string	itgen_ibz_customerref	☐	
DocDate	datetimeoffset	itgen_ibz_docdate	☐	
DocId	string	itgen_ibz_docid	☐	
DueDate	datetimeoffset	itgen_ibz_duedate	☐	
DueDifference	int32	itgen_ibz_duediffer-ence	☐	
Export	decimal	itgen_ibz_export	☑	
ExternalId	string	itgen_ibz_externalid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
LedgerAccount	string	itgen_ibz_ledgerac-count	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
NettoAnalytics	decimal	itgen_ibz_nettoanalyt-ics	☑	
Period	int32	itgen_ibz_period	☐	
ProjectId	string	itgen_ibz_projectid	☐	
ProjectType	string	itgen_ibz_projecttype	☐	
Quantity	decimal	itgen_ibz_quantity	☑	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	
Timesheet	string	itgen_ibz_timesheet	☐	
TotalExclVAT	decimal	itgen_ibz_totalexclvat	☑	
TotalInclVAT	decimal	itgen_ibz_totalinclvat	☑	
UnitPrice	decimal	itgen_ibz_unitprice	☑	
Vat	decimal	itgen_ibz_vat	☑	
VatCode	string	itgen_ibz_vatcode	☐	
VatPercentage	int32	itgen_ibz_vatpercent-age	☐	

3.1.102 Exporttwinfieldinvoiceresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Exporttwinfieldinvoiceresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amounts	decimal	itgen_ibz_amounts	☑	
Code	string	itgen_ibz_code	☐	
Currency	string	itgen_ibz_currency	☐	
DebitCredit	string	itgen_ibz_debitcredit	☐	
DocDate	datetimeoffset	itgen_ibz_docdate	☐	
DocId	string	itgen_ibz_docid	☐	
DueDate	datetimeoffset	itgen_ibz_duedate	☐	
ExternalId	string	itgen_ibz_externalid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
LedgerAccount	string	itgen_ibz_ledgerac-count	☐	
LineDescription	string	itgen_ibz_linedescrip-tion	☐	
Period	string	itgen_ibz_period	☐	
ProjectId	string	itgen_ibz_projectid	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	
VatCode	string	itgen_ibz_vatcode	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.103 FlexCounterPaids: ionBIZ Flex Counter Betaald

Catalogus: ionBIZ

Label: Flex Counter Betaald

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FlexCounterPaids worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	☐	
Hours	int64	itgen_ibz_hours	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	

3.1.104 FlexCounterRegimes: ionBIZ Flexibele tegenregimes

Catalogus: ionBIZ

Label: Flexibele tegenregimes

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FlexCounterRegimes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	
TimesheetRuleId	int32	itgen_ibz_-timesheetruleid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.105 FlexCounters: ionBIZ Flex Tellers

Catalogus: ionBIZ

Label: Flex Tellers

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FlexCounters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
ModificationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifica-tiondate	☐	
ModifierId	int32	itgen_ibz_modifierid	☐	
RegimeId	int32	itgen_ibz_regimeid	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	
StartCounter	int64	itgen_ibz_startcounter	☐	

3.1.106 Frmissueplain

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Frmissueplain worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Action	boolean	itgen_ibz_action	☐	
ActionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_actiondate	☐	
ActionRequiredById	int32	itgen_ibz_actionre-quiredbyid	☐	
ActualHours	int64	itgen_ibz_actualhours	☐	
Area	string	itgen_ibz_area	☐	
AreaId	int32	itgen_ibz_areaid	☐	
AssignedOn	datetimeoffset	itgen_ibz_assignedon	☐	
AssignedOverdueAlarmIn	int64	itgen_ibz_assigne-doverduealarmin	☐	
AssignedTo	string	itgen_ibz_assignedto	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AssignedToUser	string	itgen_ibz_assignedtouser	☐	
AssignedUserId	int32	itgen_ibz_assigneduserid	☐	
AssignIn	int64	itgen_ibz_assignin	☐	
AssignInColor	string	itgen_ibz_assignincolor	☐	
AssignInIconColor	string	itgen_ibz_assigninicon-color	☐	
Billable	boolean	itgen_ibz_billable	☑	
BudgetType	int32	itgen_ibz_budgettype	☑	
CanAddTimesheet	boolean	itgen_ibz_canaddtimesheet	☑	
Category	string	itgen_ibz_category	☐	
CategoryId	int32	itgen_ibz_categoryid	☐	
CategorySequence	int32	itgen_ibz_categorysequence	☐	
Color	string	itgen_ibz_color	☐	
CompletedByContactId	int32	itgen_ibz_completedbycontactid	☐	
CompletedByUserId	int32	itgen_ibz_completedbyuserid	☐	
CompletedPercent	int32	itgen_ibz_completedpercent	☐	
CompletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_completiondate	☐	
ContactFirstName	string	itgen_ibz_contactfirstname	☐	
ContactId	int32	itgen_ibz_contactid	☐	
ContactLastName	string	itgen_ibz_contactlastname	☐	
ContactName	string	itgen_ibz_contactname	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☑	
Creator	string	itgen_ibz_creator	☐	
CreatorContactId	int32	itgen_ibz_creatorcontactid	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	☐	
DepartmentName	string	itgen_ibz_departmentname	☐	
Description	string	itgen_ibz_description	☐	
DueDate	datetimeoffset	itgen_ibz_duedate	☐	
DueDateColor	string	itgen_ibz_duedatecolor	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EscalatedToYou	boolean	itgen_ibz_escal-atedtoyou	☐	
EstimatedHours	decimal	itgen_ibz_estimated-hours	☐	
ExpectedDeliveryDate	datetimeoffset	itgen_ibz_expectedde-liverydate	☐	
ExposeToRelationPortal	boolean	itgen_ibz_exposetore-lationportal	☑	
ExternalID	string	itgen_ibz_externalid	☐	
FirstRespondedOn	datetimeoffset	itgen_ibz_firstrespon-dedon	☐	
FirstResponseIn	int64	itgen_ibz_firstrespon-sein	☐	
FirstResponseInColor	string	itgen_ibz_firstrespon-seincolor	☐	
FirstResponseInIconColor	string	itgen_ibz_firstrespon-seiniconcolor	☐	
FirstResponseOverdueAlarmIn	int64	itgen_ibz_firstrespon-seoverduealarmin	☐	
GroupId	int32	itgen_ibz_groupid	☐	
GroupName	string	itgen_ibz_groupname	☐	
GroupSequence	int32	itgen_ibz_-groupsequence	☐	
HasReminders	boolean	itgen_ibz_hasremind-ers	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Invoiced	decimal	itgen_ibz_invoiced	☐	
IsCompleted	boolean	itgen_ibz_iscompleted	☐	
IssueId	string	itgen_ibz_issueid	☐	
IssueStatusActionRequired	boolean	itgen_ibz_issuestatus-actionrequired	☐	
IssueStatusUseEscalationRule	boolean	itgen_ibz_is-suestatususeescala-tionrule	☐	
IterationId	int32	itgen_ibz_iterationid	☐	
IterationName	string	itgen_ibz_iteration-name	☐	
IterationOw nerId	int32	itgen_ibz_itera-tionow nerid	☐	
IterationSequence	int32	itgen_ibz_iteration-sequence	☐	
Location	string	itgen_ibz_location	☐	
ModifiedByContactId	int32	itgen_ibz_modifiedby-contactid	☐	
ModifiedByUserId	int32	itgen_ibz_modifiedby-userid	☐	
ModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifieddate	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifierName	string	itgen_ibz_modifier-name	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
Ow ner	string	itgen_ibz_ow ner	☐	
Ow nerId	int32	itgen_ibz_ow nerid	☐	
PermissionsDeleteWithNoLinks	boolean	itgen_ibz_permis-sionsdeletew ithnolinks	☑	
Planned	int64	itgen_ibz_planned	☐	
Points	int32	itgen_ibz_points	☐	
Priority	string	itgen_ibz_priority	☐	
PriorityColor	string	itgen_ibz_prioritycolor	☐	
PriorityId	int32	itgen_ibz_priorityid	☐	
PrioritySequence	int32	itgen_ibz_prior-itysequence	☐	
Project	string	itgen_ibz_project	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
ProjectIdString	string	itgen_ibz_projectid-string	☐	
ProjectManagerId	int32	itgen_ibz_projectma-nagerid	☐	
ProjectSupervisorId	int32	itgen_ibz_projectsu-pervisorid	☐	
Quote	string	itgen_ibz_quote	☐	
QuoteId	int32	itgen_ibz_quoteid	☐	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	☐	
RelationName	string	itgen_ibz_relationname	☐	
ReleaseNotesCount	int32	itgen_ibz_release-notescount	☐	
ResolutionIn	int64	itgen_ibz_resolutionin	☐	
ResolutionInColor	string	itgen_ibz_resolutionin-color	☐	
ResolutionInIconColor	string	itgen_ibz_resolu-tioniniconcolor	☐	
ResolutionOverdueAlarmIn	int64	itgen_ibz_resolu-tionoverduealarmin	☐	
ResolutionTimersCount	int32	itgen_ibz_resolution-timerscount	☐	
Row Number	int32	itgen_ibz_row number	☑	
SalesPrice	decimal	itgen_ibz_salesprice	☐	
Severity	string	itgen_ibz_severity	☐	
SeverityColor	string	itgen_ibz_severity-color	☐	
SeverityId	int32	itgen_ibz_severityid	☐	
SeveritySequence	int32	itgen_ibz_sever-itysequence	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Show OnHome	boolean	itgen_ibz_show on-home	☐	
Show PauseTimer	boolean	itgen_ibz_show -pausetimer	☐	
Show RestartTimer	boolean	itgen_ibz_show re-starttimer	☐	
Show Sla	boolean	itgen_ibz_show sla	☐	
Show StopTimer	boolean	itgen_ibz_show stop-timer	☐	
SkillName	string	itgen_ibz_skillname	☐	
SLATemplateId	int32	itgen_ibz_slatem-plateid	☐	
Softw areId	int32	itgen_ibz_softw areid	☐	
Softw areName	string	itgen_ibz_softw are-name	☐	
Softw areSequence	int32	itgen_ibz_soft-w aresequence	☐	
Status	string	itgen_ibz_status	☐	
StatusId	int32	itgen_ibz_statusid	☐	
StatusSequence	int32	it-gen_ibz_statussequen ce	☐	
TaskColor	string	itgen_ibz_taskcolor	☐	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☐	
TaskName	string	itgen_ibz_taskname	☐	
Tester	string	itgen_ibz_tester	☐	
TestStatus	string	itgen_ibz_teststatus	☐	
TestStatusId	int32	itgen_ibz_teststatusid	☐	
TestUserId	int32	itgen_ibz_testuserid	☐	
Type	string	itgen_ibz_type	☐	
TypeId	int32	itgen_ibz_typeid	☐	
TypeSequence	int32	itgen_ibz_-typesequence	☐	
UnreadEmails	int32	itgen_ibz_unreade-mails	☑	
UnreadNotes	int32	itgen_ibz_unreadnotes	☑	

3.1.107 FunctionHourlyCosts: ionBIZ Functie Uurkosten

Catalogus: ionBIZ

Label: Functie Uurkosten

Ophalen: true

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel FunctionHourlyCosts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
FunctionId	int32	itgen_ibz_functionid	☐	
HourlyCost	decimal	itgen_ibz_hourlycost	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	

3.1.108 FunctionHourlyRates: ionBIZ Functie Uurtarieven

Catalogus: ionBIZ

Label: Functie Uurtarieven

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FunctionHourlyRates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
FunctionId	int32	itgen_ibz_functionid	☐	
HourlyRate	decimal	itgen_ibz_hourlyrate	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	

3.1.109 Functions: ionBIZ Functies

Catalogus: ionBIZ

Label: Functies

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Functions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmen-tid	☐	
ExternalCode	string	itgen_ibz_external-code	☐	
HideFooterTimesheet	boolean	itgen_ibz_hidefooter-timesheet	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	

3.1.110 Historyforentity

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Historyforentity worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ColumnName	string	itgen_ibz_columnname	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
CreatorName	string	itgen_ibz_creatorname	☐	
CreatorRelationContactId	int32	itgen_ibz_creatorrela-tioncontactid	☐	
EntityId	int32	itgen_ibz_entityid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
ModificationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifica-tiondate	☑	
New Value	string	itgen_ibz_new value	☐	
OldValue	string	itgen_ibz_oldvalue	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.111 HonoraryFeeFormulas: ionBIZ Formules voor honoraria

Catalogus: ionBIZ

Label: Formules voor honoraria

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel HonoraryFeeFormulas worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Formula	string	itgen_ibz_formula	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	

3.1.112 HonoraryFeeFormulaTranslations: ionBIZ Honorarium Formule Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Honorarium Formule Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel HonoraryFeeFormulaTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	

3.1.113 ImportExcelTemplateColumns: ionBIZ Excel-sjabloon kolommen importeren

Catalogus: ionBIZ

Label: Excel-sjabloon kolommen importeren

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ImportExcelTemplateColumns worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
ImportExcelTemplateId	int32	itgen_ibz_importexcel-templateid	☐	
OnExcel	string	itgen_ibz_onexcel	☐	
OnLocal	string	itgen_ibz_onlocal	☐	

3.1.114 ImportExcelTemplates: ionBIZ Excel-sjablonen importeren

Catalogus: ionBIZ

Label: Excel-sjablonen importeren

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ImportExcelTemplates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmen-tid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Identifier	int32	itgen_ibz_identifier	☐	
IsActive	boolean	itgen_ibz_isactive	☐	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	

3.1.115 Invinvoicingapprovaldetailsresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Invinvoicingapprovaldetailsresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Budget	decimal	itgen_ibz_budget	☐	
Close	boolean	itgen_ibz_close	☐	
ClosedActualHours	decimal	itgen_ibz_closedactu-alhours	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ClosedActuals	decimal	itgen_ibz_closedactuals	☐	
ClosedBalance	decimal	itgen_ibz_closedbalance	☐	
ClosedCosts	decimal	itgen_ibz_closedcosts	☐	
ClosedInvoiced	decimal	itgen_ibz_closedinvoiced	☐	
ClosedRevenue	decimal	itgen_ibz_closedrevenue	☐	
CurrentActualHours	decimal	itgen_ibz_currentactualhours	☐	
CurrentActuals	decimal	itgen_ibz_currentactuals	☐	
CurrentBalance	decimal	itgen_ibz_currentbalance	☐	
CurrentCosts	decimal	itgen_ibz_currentcosts	☐	
CurrentInvoiceAmount	decimal	itgen_ibz_currentinvoiceamount	☐	
CurrentRevenue	decimal	itgen_ibz_currentrevenue	☐	
Department	string	itgen_ibz_department	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Invoiced	decimal	itgen_ibz_invoiced	☐	
InvoiceText	string	itgen_ibz_invoicetext	☐	
Item	string	itgen_ibz_item	☐	
ProjectCostId	int32	itgen_ibz_projectcostid	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☑	
ProjectInvoiceApprovalHeaderId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceapprovalheaderid	☑	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☐	
TaskStatus	string	itgen_ibz_taskstatus	☐	
Type	int32	itgen_ibz_type	☐	

3.1.116 Invinvoicingapprovalprojectsresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Invinvoicingapprovalprojectsresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountToInvoice	decimal	itgen_ibz_amounttoinvoice	☑	
Approved	int32	itgen_ibz_approved	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
New Approval	int32	itgen_ibz_new approval	☐	
Pid	int32	itgen_ibz_pid	☑	
Project	string	itgen_ibz_project	☐	
ProjectId	string	itgen_ibz_projectid	☐	
Relation	string	itgen_ibz_relation	☐	

3.1.117 InvoiceMemoTexts: ionBIZ Factuur Memo Teksten

Catalogus: ionBIZ

Label: Factuur Memo Teksten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InvoiceMemoTexts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
MemoTextId	int32	itgen_ibz_memotextid	☐	
ProjectInvoiceId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceid	☐	

3.1.118 InvoiceProposalMemoTexts: ionBIZ Factuurvoorstel Memo Teksten

Catalogus: ionBIZ

Label: Factuurvoorstel Memo Teksten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InvoiceProposalMemoTexts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
InvoiceProposalId	int32	itgen_ibz_invoiceproposalid	☐	
MemoTextId	int32	itgen_ibz_memotextid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.119 IssueAreas: ionBIZ Probleemgebieden

Catalogus: ionBIZ

Label: Probleemgebieden

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IssueAreas worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
Closed	boolean	itgen_ibz_closed	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmen-tid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	

3.1.120 IssueCategories: ionBIZ Onderwerp Categorieën

Catalogus: ionBIZ

Label: Onderwerp Categorieën

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IssueCategories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
Color	string	itgen_ibz_color	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_default-shortname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
IssueTypeId	int32	itgen_ibz_issuetypeid	☐	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	

3.1.121 IssueCategoryTranslations: ionBIZ Categorie vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Categorie vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IssueCategoryTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_default-shortname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IssueCategoryId	int32	itgen_ibz_issuecat-egoryid	☐	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	

3.1.122 IssueDefaultFlows: ionBIZ Uitgifte van standaardstromen

Catalogus: ionBIZ

Label: Uitgifte van standaardstromen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IssueDefaultFlows worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DueDate	int32	itgen_ibz_duedate	☐	
FunctionId	int32	itgen_ibz_functionid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
IssueTypeId	int32	itgen_ibz_issuetypeid	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
NextStatusId	int32	itgen_ibz_nextstatusid	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.123 IssueEscalationRules: ionBIZ Regels voor probleemescalatie

Catalogus: ionBIZ

Label: Regels voor probleemescalatie

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IssueEscalationRules worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EscalationRuleId	int32	itgen_ibz_escalation-ruleid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IssueId	int32	itgen_ibz_issueid	☐	
Processed	boolean	itgen_ibz_processed	☐	

3.1.124 IssueFlows: ionBIZ Uitgiftestromen

Catalogus: ionBIZ

Label: Uitgiftestromen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IssueFlows worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_actiondate	☐	
CompletedById	int32	itgen_ibz_completed-byid	☐	
CompletedOn	datetimeoffset	itgen_ibz_completedon	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DueDate	datetimeoffset	itgen_ibz_duedate	☐	
FunctionId	int32	itgen_ibz_functionid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
IssueId	int32	itgen_ibz_issueid	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
NextStatusId	int32	itgen_ibz_nextstatusid	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.125 IssueGroups: ionBIZ Kwestiegroepen

Catalogus: ionBIZ

Label: Kwestiegroepen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IssueGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
Allow ReleaseNotes	boolean	itgen_ibz_allow releasenotes	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
DefaultOnRelationPortal	boolean	itgen_ibz_defaultonrelationportal	☐	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_default-shortname	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	☐	
IsDefaultInRelation	boolean	itgen_ibz_isdefault-inrelation	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	
SLA	boolean	itgen_ibz_sla	☐	
SolutionTab	boolean	itgen_ibz_solutiontab	☐	
TestTab	boolean	itgen_ibz_testtab	☐	
UseEscalationRule	boolean	itgen_ibz_useescalationrule	☐	
UseOnRelationPortal	boolean	itgen_ibz_useonrelationportal	☐	

3.1.126 IssueGroupTranslations: ionBIZ Groepsvertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Groepsvertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel IssueGroupTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_default-shortname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IssueGroupId	int32	itgen_ibz_issuegroupid	☐	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	

3.1.127 IssueIterations: ionBIZ Issue Iterations

Catalogus: ionBIZ

Label: Issue Iterations

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IssueIterations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	☐	
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	☐	
ExpectedDeliveryDate	datetimeoffset	itgen_ibz_expecteddeliverydate	☐	
ExposeToRelationPortal	boolean	itgen_ibz_exposetorelationportal	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
IssueGroupId	int32	itgen_ibz_issuegroupid	☐	
IssueSoftwareId	int32	itgen_ibz_issuesoftwareid	☐	
Locked	boolean	itgen_ibz_locked	☐	
OwnerId	int32	itgen_ibz_ownerid	☐	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	☐	
PreviousIterationId	int32	itgen_ibz_previousiterationid	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
StartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate	☐	

3.1.128 IssueIterationTranslations: ionBIZ Issue Iteration Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Issue Iteration Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IssueIterationTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IssueIterationId	int32	itgen_ibz_issueitera-tionid	☐	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	

3.1.129 IssueLinks: ionBIZ Issue Links

Catalogus: ionBIZ

Label: Issue Links

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IssueLinks worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IssueFromId	int32	itgen_ibz_issuefromid	☐	
IssueToId	int32	itgen_ibz_issuetoid	☐	
LinkType	int32	itgen_ibz_linktype	☐	

3.1.130 IssuePriorities: ionBIZ Prioriteiten

Catalogus: ionBIZ

Label: Prioriteiten

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IssuePriorities worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
Color	string	itgen_ibz_color	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	

3.1.131 IssuePriorityTranslations: ionBIZ Prioritaire vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Prioritaire vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IssuePriorityTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IssuePriorityId	int32	itgen_ibz_issueprior-ityid	☐	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	

3.1.132 IssueReminders: ionBIZ Uitgifte herinneringen

Catalogus: ionBIZ

Label: Uitgifte herinneringen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IssueReminders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IssueId	int32	itgen_ibz_issueid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ReminderId	int32	itgen_ibz_reminderid	☐	
Status	int32	itgen_ibz_status	☐	

3.1.133 IssueResolutionTimers: ionBIZ Timers voor probleemoplossing

Catalogus: ionBIZ

Label: Timers voor probleemoplossing

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IssueResolutionTimers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorContactId	int32	itgen_ibz_creatorcontactid	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IssueId	int32	itgen_ibz_issueid	☐	
TimeStamp	datetimeoffset	itgen_ibz_timestamp	☐	

3.1.134 IssueResources: ionBIZ Uitgiftebronnen

Catalogus: ionBIZ

Label: Uitgiftebronnen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IssueResources worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsSticky	boolean	itgen_ibz_issticky	☐	
IssueId	int32	itgen_ibz_issueid	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.135 Issues: ionBIZ Issues

Catalogus: ionBIZ

Label: Issues

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Issues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_actiondate	☐	
ActionRequiredById	int32	itgen_ibz_actionrequiredbyid	☐	
AddToPlanning	boolean	itgen_ibz_addtoplanning	☐	
AreaId	int32	itgen_ibz_areaid	☐	
AssignedByUserId	int32	itgen_ibz_assignedbyuserid	☐	
AssignedOn	datetimeoffset	itgen_ibz_assignedon	☐	
AssignedUserId	int32	itgen_ibz_assigneduserid	☐	
Billable	boolean	itgen_ibz_billable	☐	
BudgetType	int32	itgen_ibz_budgettype	☐	
CategoryId	int32	itgen_ibz_categoryid	☐	
Color	string	itgen_ibz_color	☐	
CompletedByContactId	int32	itgen_ibz_completedbycontactid	☐	
CompletedByUserId	int32	itgen_ibz_completedbyuserid	☐	
CompletedPercent	int32	itgen_ibz_completedpercent	☐	
CompletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_completiondate	☐	
ContactId	int32	itgen_ibz_contactid	☐	
ContractId	int32	itgen_ibz_contractid	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorContactId	int32	itgen_ibz_creatorcontactid	☐	
CreatorUserId	int32	itgen_ibz_creatoruserid	☐	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	☐	
DeletedByContactId	int32	itgen_ibz_deletedbycontactid	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string	itgen_ibz_description	☐	
DueDate	datetimeoffset	itgen_ibz_duedate	☐	
EstimatedHours	decimal	itgen_ibz_estimated-hours	☐	
ExpectedDeliveryDate	datetimeoffset	itgen_ibz_expecteddelivery-date	☐	
ExposeToRelationPortal	boolean	itgen_ibz_exposetorelation-portal	☐	
ExternalID	string	itgen_ibz_externalid	☐	
FirstRespondedByUserId	int32	itgen_ibz_firstresponded-byuserid	☐	
FirstRespondedOn	datetimeoffset	itgen_ibz_firstresponded-on	☐	
GroupId	int32	itgen_ibz_groupid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
InvoiceMode	int32	itgen_ibz_invoicemode	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
IssueArea_Id	int32	itgen_ibz_is-suearea_id	☐	
IssueId	string	itgen_ibz_issueid	☐	
IterationId	int32	itgen_ibz_iterationid	☐	
ModifiedByContactId	int32	itgen_ibz_modifiedby-contactid	☐	
ModifiedByUserId	int32	itgen_ibz_modifiedby-userid	☐	
ModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifieddate	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
NextInvoiceDate	datetimeoffset	itgen_ibz_nextinvoi-cedate	☐	
OwnerId	int32	itgen_ibz_ownerid	☐	
Points	int32	itgen_ibz_points	☐	
PriorityId	int32	itgen_ibz_priorityid	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
ProjectInvoiceId	int32	itgen_ibz_projectin-voiceid	☐	
ProjectInvoiceLineId	int32	itgen_ibz_projectin-voicelineid	☐	
ProjectInvoiceProposalLineId	int32	itgen_ibz_projectin-voiceproposallineid	☐	
QuoteId	int32	itgen_ibz_quoteid	☐	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	☐	
RelationLeadId	int32	itgen_ibz_relation-leadid	☐	
Resolution	string	itgen_ibz_resolution	☐	
ReviewedHours	decimal	itgen_ibz_reviewed-hours	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
RMAAssignedToId	int32	it-gen_ibz_rmaassignedtoid	☐	
RMAComment	string	itgen_ibz_rmacomment	☐	
RMACustomerEstimateApprovedById	int32	itgen_ibz_rmacustomerestimate-approvedbyid	☐	
RMACustomerEstimateDecisionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_rmacustomerestimate-decisiondate	☐	
RMACustomerEstimatePrice	decimal	itgen_ibz_rmacustomerestimateprice	☐	
RMACustomerEstimateReference	string	itgen_ibz_rmacustomerestimatereference	☐	
RMADeliveryDate	datetimeoffset	itgen_ibz_rmadelivery-date	☐	
RMADeliveryToId	int32	itgen_ibz_rmadeliverytoid	☐	
RMAItemId	int32	itgen_ibz_rmaitemid	☐	
RMAOrderInfo	string	itgen_ibz_rmaorder-info	☐	
RMAPredecessorId	int32	itgen_ibz_rmapredecessorid	☐	
RMAReceivingDate	datetimeoffset	itgen_ibz_rmareceiving-date	☐	
RMAReplacementItemId	int32	itgen_ibz_rmareplacementitemid	☐	
RMAReplacementReturnDate	datetimeoffset	itgen_ibz_rmareplacementreturndate	☐	
RMAReplacementSerialNumber	string	itgen_ibz_rmareplacementserialnumber	☐	
RMAReplacementShipmentDate	datetimeoffset	itgen_ibz_rmareplacementshipmentdate	☐	
RMAReplacementStatus	string	itgen_ibz_rmareplacementstatus	☐	
RMARespectiveUnitCost	decimal	itgen_ibz_rmarespectiveunitcost	☐	
RMASendToId	int32	itgen_ibz_rmasendtoid	☐	
RMASerialNumber	string	itgen_ibz_rmaserial-number	☐	
RMASupplierContactId	int32	itgen_ibz_rmasupplier-contactid	☐	
RMASupplierEstimateApprovedById	int32	itgen_ibz_rmasupplier-estimateapprovedbyid	☐	
RMASupplierEstimateDecisionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_rmasupplier-estimatedecisiondate	☐	
RMASupplierEstimatePrice	decimal	itgen_ibz_rmasupplier-estimateprice	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
RMASupplierEstimateReference	string	itgen_ibz_rmasupplier-estimatereference	☐	
RMASupplierGuarantee	boolean	itgen_ibz_rmasupplier-guarantee	☐	
RMASupplierId	int32	itgen_ibz_rmasup-plierid	☐	
RMASupplierRef	string	itgen_ibz_rmasupplier-ref	☐	
RMASupplierReturnDate	datetimeoffset	itgen_ibz_rmasupplier-returndate	☐	
RMASupplierShipmentDate	datetimeoffset	itgen_ibz_rmasupplier-shipmentdate	☐	
RMASupplierShipmentInfo	string	itgen_ibz_rmasupplier-shipmentinfo	☐	
SalesPrice	decimal	itgen_ibz_salesprice	☐	
SeverityId	int32	itgen_ibz_severityid	☐	
SoftwareId	int32	itgen_ibz_softwareid	☐	
Solution	string	itgen_ibz_solution	☐	
StatusId	int32	itgen_ibz_statusid	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☐	
TestResult	string	itgen_ibz_testresult	☐	
TestStatusId	int32	itgen_ibz_teststatusid	☐	
TestUserId	int32	itgen_ibz_testuserid	☐	
TransferToProjectId	int32	itgen_ibz_transferto-projectid	☐	
TypeId	int32	itgen_ibz_typeid	☐	

3.1.136 IssueSeverities: ionBIZ Ernst van de problemen

Catalogus: ionBIZ

Label: Ernst van de problemen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IssueSeverities worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
Color	string	itgen_ibz_color	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	

3.1.137 IssueSeverityTranslations: ionBIZ Issue Severity Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Issue Severity Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IssueSeverityTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IssueSeverityId	int32	itgen_ibz_issuesever-ityid	☐	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	

3.1.138 Issueshistories

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Issueshistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_actiondate	☐	
ActionRequiredById	int32	itgen_ibz_actionre-quiredbyid	☐	
AddToPlanning	boolean	itgen_ibz_addtoplan-ning	☐	
AreaId	int32	itgen_ibz_areaid	☐	
AssignedByUserId	int32	itgen_ibz_assignedby-userid	☐	
AssignedOn	datetimeoffset	itgen_ibz_assignedon	☐	
AssignedUserId	int32	itgen_ibz_assigned-userid	☐	
Billable	boolean	itgen_ibz_billable	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BudgetType	int32	itgen_ibz_budgettype	☐	
CategoryId	int32	itgen_ibz_categoryid	☐	
Color	string	itgen_ibz_color	☐	
CompletedByContactId	int32	itgen_ibz_completed-bycontactid	☐	
CompletedByUserId	int32	itgen_ibz_completed-byuserid	☐	
CompletedPercent	int32	itgen_ibz_completed-percent	☐	
CompletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_completiond-ate	☐	
ContactId	int32	itgen_ibz_contactid	☐	
ContractId	int32	itgen_ibz_contractid	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorContactId	int32	itgen_ibz_creatorcon-tactid	☐	
CreatorUserId	int32	itgen_ibz_creator-userid	☐	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	☐	
DeletedByContactId	int32	itgen_ibz_deletedby-contactid	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmen-tid	☐	
Description	string	itgen_ibz_description	☐	
DueDate	datetimeoffset	itgen_ibz_duedate	☐	
EstimatedHours	decimal	itgen_ibz_estimated-hours	☐	
ExpectedDeliveryDate	datetimeoffset	itgen_ibz_expectedde-liverydate	☐	
ExposeToRelationPortal	boolean	itgen_ibz_exposetore-lationportal	☐	
ExternalID	string	itgen_ibz_externalid	☐	
FirstRespondedByUserId	int32	itgen_ibz_firstrespon-dedbyuserid	☐	
FirstRespondedOn	datetimeoffset	itgen_ibz_firstrespon-dedon	☐	
GroupId	int32	itgen_ibz_groupid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
InvoiceMode	int32	itgen_ibz_invoicemode	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
IssueArea_Id	int32	itgen_ibz_is-suearea_id	☐	
IssueId	string	itgen_ibz_issueid	☐	
IterationId	int32	itgen_ibz_iterationid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifiedByContactId	int32	itgen_ibz_modifiedby-contactid	☐	
ModifiedByUserId	int32	itgen_ibz_modifiedby-userid	☐	
ModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifieddate	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
NextInvoiceDate	datetimeoffset	itgen_ibz_nextinvoi-cedate	☐	
Ow nerId	int32	itgen_ibz_ow nerid	☐	
Points	int32	itgen_ibz_points	☐	
PriorityId	int32	itgen_ibz_priorityid	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
ProjectInvoiceId	int32	itgen_ibz_projectin-voiceid	☐	
ProjectInvoiceLineId	int32	itgen_ibz_projectin-voicelineid	☐	
ProjectInvoiceProposalLineId	int32	itgen_ibz_projectin-voiceproposallineid	☐	
QuoteId	int32	itgen_ibz_quoteid	☐	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	☐	
RelationLeadId	int32	itgen_ibz_relation-leadid	☐	
Resolution	string	itgen_ibz_resolution	☐	
Review edHours	decimal	itgen_ibz_review ed-hours	☐	
RMAAssignedToId	int32	it-gen_ibz_rmaassignedt oid	☐	
RMAComment	string	itgen_ibz_rmacomment	☐	
RMACustomerEstimateAp-provedById	int32	itgen_ibz_rmacus-tomerestimate-approvedbyid	☐	
RMACustomerEstimateDe-cisionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_rmacus-tomerestimate-decisiondate	☐	
RMACustomerEstimatePrice	decimal	itgen_ibz_rmacus-tomerestimateprice	☐	
RMACustomerEstimateReference	string	itgen_ibz_rmacus-tomerestimaterefer-ence	☐	
RMADeliveryDate	datetimeoffset	itgen_ibz_rmadelivery-date	☐	
RMADeliveryToId	int32	itgen_ibz_rmadeliv-erytoid	☐	
RMAItemId	int32	itgen_ibz_rmaitemid	☐	
RMAOrderInfo	string	itgen_ibz_rmaorder-info	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
RMAPredecessorId	int32	itgen_ibz_rmaprede-cessorid	☐	
RMAReceivingDate	datetimeoffset	itgen_ibz_rmareceiv-ingdate	☐	
RMAReplacementItemId	int32	itgen_ibz_rmareplace-mentitemid	☐	
RMAReplacementReturnDate	datetimeoffset	itgen_ibz_rmareplace-mentreturndate	☐	
RMAReplacementSerialNumber	string	itgen_ibz_rmareplace-mentserialnumber	☐	
RMAReplacementShipmentDate	datetimeoffset	itgen_ibz_rmareplace-mentshipmentdate	☐	
RMAReplacementStatus	string	itgen_ibz_rmareplace-mentstatus	☐	
RMARespectiveUnitCost	decimal	itgen_ibz_rmarespect-iveunitcost	☐	
RMASendToId	int32	itgen_ibz_rmasendtoid	☐	
RMASerialNumber	string	itgen_ibz_rmaserial-number	☐	
RMASupplierContactId	int32	itgen_ibz_rmasupplier-contactid	☐	
RMASupplierEstimateAp-provedById	int32	itgen_ibz_rmasupplier-estimateapprovedbyid	☐	
RMASupplierEstimateDecisionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_rmasupplier-estimatedecisiondate	☐	
RMASupplierEstimatePrice	decimal	itgen_ibz_rmasupplier-estimateprice	☐	
RMASupplierEstimateReference	string	itgen_ibz_rmasupplier-estimatereference	☐	
RMASupplierGuarantee	boolean	itgen_ibz_rmasupplier-guarantee	☐	
RMASupplierId	int32	itgen_ibz_rmasup-plierid	☐	
RMASupplierRef	string	itgen_ibz_rmasupplier-ref	☐	
RMASupplierReturnDate	datetimeoffset	itgen_ibz_rmasupplier-returndate	☐	
RMASupplierShipmentDate	datetimeoffset	itgen_ibz_rmasupplier-shipmentdate	☐	
RMASupplierShipmentInfo	string	itgen_ibz_rmasupplier-shipmentinfo	☐	
SalesPrice	decimal	itgen_ibz_salesprice	☐	
SeverityId	int32	itgen_ibz_severityid	☐	
Softw areId	int32	itgen_ibz_softw areid	☐	
Solution	string	itgen_ibz_solution	☐	
StatusId	int32	itgen_ibz_statusid	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☐	
TestResult	string	itgen_ibz_testresult	☐	
TestStatusId	int32	itgen_ibz_teststatusid	☐	
TestUserId	int32	itgen_ibz_testuserid	☐	
TransferToProjectId	int32	itgen_ibz_transferto-projectid	☐	
TypeId	int32	itgen_ibz_typeid	☐	

3.1.139 IssueSoftwares: ionBIZ Uitgifte Softwares

Catalogus: ionBIZ

Label: Uitgifte Softwares

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IssueSoftwares worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmen-tid	☐	
ExpectedDeliveryDate	datetimeoffset	itgen_ibz_expectedde-liverydate	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	

3.1.140 IssueStatuses: ionBIZ Probleemstatussen

Catalogus: ionBIZ

Label: Probleemstatussen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IssueStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActionRequired	boolean	itgen_ibz_actionre-quired	☐	
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
Alow Timesheet	boolean	itgen_ibz_alow - timesheet	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsClosed	boolean	itgen_ibz_isclosed	☐	
IsCompleted	boolean	itgen_ibz_iscompleted	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
IsInvoiced	boolean	itgen_ibz_isinvoiced	☐	
LockOnRelationPortal	boolean	itgen_ibz_lockonrela-tionportal	☐	
SendEmailNotifica-tionToAssignedUser	boolean	itgen_ibz_sendemail-notificationtoassigned-user	☐	
SendEmailNotifica-tionToAssignedUserFromNotes	boolean	itgen_ibz_sendemail-notificationtoassigned-userfromnotes	☐	
SendEmailNotificationToOw ner	boolean	itgen_ibz_sendemail-notificationtoow ner	☐	
SendEmailNotificationToRelation	boolean	itgen_ibz_sendemail-notificationtorelation	☐	
SendEmailNotificationToRela-tionFromNotes	boolean	itgen_ibz_sendemail-notificationtorelation-fromnotes	☐	
SendToEmailAddress	string	itgen_ibz_sendtoemail-address	☐	
SendToInvoice	boolean	itgen_ibz_sendtoin-voice	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	
Show OnHome	boolean	itgen_ibz_show on-home	☐	
StopTimerFirstResponse	boolean	itgen_ibz_stoptimer-firstresponse	☐	
StopTimerResolution	boolean	itgen_ibz_stoptimer-resolution	☐	
StopTimerResolutionTemporary	boolean	itgen_ibz_stoptimer-resolutiontemporary	☐	
TicketsTaskStatusLink	int32	itgen_ibz_ticket-staskstatuslink	☐	
UseEscalationRule	boolean	itgen_ibz_useescala-tionrule	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.141 IssueStatusFlows: ionBIZ Uitgiftestatusstromen

Catalogus: ionBIZ

Label: Uitgiftestatusstromen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IssueStatusFlows worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DeliveryDate	boolean	itgen_ibz_deliverydate	☐	
FromIssueGroupId	int32	itgen_ibz_fromis-suegroupid	☐	
FromIssueStatusId	int32	itgen_ibz_fromis-suestatusid	☐	
FromIssueTypeId	int32	itgen_ibz_fromissu-etypeid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
LinkType	int32	itgen_ibz_linktype	☐	
RequireAll	boolean	itgen_ibz_requireall	☐	
ToIssueGroupId	int32	itgen_ibz_toissuegrou-pid	☐	
ToIssueStatusId	int32	itgen_ibz_tois-suestatusid	☐	
ToIssueTypeId	int32	itgen_ibz_toissu-etypeid	☐	

3.1.142 IssueStatusTranslations: ionBIZ Issue Status Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Issue Status Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IssueStatusTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IssueStatusId	int32	itgen_ibz_is-suestatusid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Language	string	itgen_ibz_language	☐	

3.1.143 IssueTypes: ionBIZ Issuesoorten

Catalogus: ionBIZ

Label: Issuesoorten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IssueTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultExposeTicketsOnRelationPortal	boolean	itgen_ibz_defaultexposeticketsonrelationportal	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
DefaultOnRelationPortal	boolean	itgen_ibz_defaultonrelationportal	☐	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_defaultshortname	☐	
DefaultStatusId	int32	itgen_ibz_defaultstatusid	☐	
DescriptionTemplate	string	itgen_ibz_descriptiontemplate	☐	
EmailSignatureActive	boolean	itgen_ibz_emailsignatureactive	☐	
ForwardTemplateId	int32	itgen_ibz_forwardtemplateid	☐	
Icon	byte[]	itgen_ibz_icon	☐	
IconFilename	string	itgen_ibz_iconfilename	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDefaultElse	boolean	itgen_ibz_isdefaultelse	☐	
IsDefaultInRelation	boolean	itgen_ibz_isdefaultinrelation	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
NewTemplateId	int32	itgen_ibz_newtemplateid	☐	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	☐	
ReplyTemplateId	int32	itgen_ibz_replytemplateid	☐	
RMA	boolean	itgen_ibz_rma	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SenderEmail	string	itgen_ibz_senderemail	☐	
SenderName	string	itgen_ibz_sendername	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	
SLA	boolean	itgen_ibz_sla	☐	

3.1.144 IssueTypeTranslations: ionBIZ Issue Type Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Issue Type Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IssueTypeTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_default-shortname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IssueTypeId	int32	itgen_ibz_issuetypeid	☐	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	

3.1.145 ItemCompositions: ionBIZ Item Samenstellingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Item Samenstellingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ItemCompositions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddToPriceCalculation	boolean	itgen_ibz_addtoprice-calculation	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
ItemCompositionId	int32	itgen_ibz_itemcompos-itionid	☐	
ItemId	int32	itgen_ibz_itemid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Memo	string	itgen_ibz_memo	☐	
Quantity	decimal	itgen_ibz_quantity	☐	
Reference	string	itgen_ibz_reference	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	
UnitCost	decimal	itgen_ibz_unitcost	☐	

3.1.146 ItemInformations: ionBIZ Item Informatie

Catalogus: ionBIZ

Label: Item Informatie

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ItemInformations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
ItemId	int32	itgen_ibz_itemid	☐	
LastItemTransactionId	int32	itgen_ibz_lastitemtransactionid	☐	
SerialNumber	string	itgen_ibz_serialnumber	☐	

3.1.147 ItemRevisions: ionBIZ Item Herzieningen

Catalogus: ionBIZ

Label: Item Herzieningen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ItemRevisions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
ItemId	int32	itgen_ibz_itemid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Note	string	itgen_ibz_note	☐	

3.1.148 Items: ionBIZ Artikelen

Catalogus: ionBIZ

Label: Artikelen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Items worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
CostCurrencyId	int32	itgen_ibz_costcurrencyid	☐	
CostTypeId	int32	itgen_ibz_costtypeid	☐	
CountryOfOriginId	int32	itgen_ibz_countryoforiginid	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultCommercialName	string	itgen_ibz_defaultcommercialname	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
DefaultQuantity	decimal	itgen_ibz_defaultquantity	☐	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_defaultshortname	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	☐	
Dimensions	string	itgen_ibz_dimensions	☐	
ExternalCode	string	itgen_ibz_externalcode	☐	
Height	string	itgen_ibz_height	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsAssembly	boolean	itgen_ibz_isassembly	☐	
IsComposed	boolean	itgen_ibz_iscomposed	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
IsLicense	boolean	itgen_ibz_islicense	☐	
IsOwnItem	boolean	itgen_ibz_isownitem	☐	
ItemId	string	itgen_ibz_itemid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LastUnitCostUpdate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastunitcos-tupdate	☐	
LedgerAccountId	int32	itgen_ibz_ledgerac-countid	☐	
Length	string	itgen_ibz_length	☐	
Memo	string	itgen_ibz_memo	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
Picture	byte[]	itgen_ibz_picture	☐	
ReliabilityOfLastUnitCost	int32	itgen_ibz_reliabilityo-flastunitcost	☐	
ReliabilityOfLastUnitCostType	int32	itgen_ibz_reliabilityo-flastunitcosttype	☐	
ReplacementItemId	int32	itgen_ibz_replace-mentitemid	☐	
SalesCurrencyId	int32	itgen_ibz_salescur-rencyid	☐	
SerialNumber	boolean	itgen_ibz_serialnum-ber	☐	
StatusId	int32	itgen_ibz_statusid	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	
TemplateLabelId	int32	itgen_ibz_templatela-belid	☐	
UnitCost	decimal	itgen_ibz_unitcost	☐	
UnitPrice	decimal	itgen_ibz_unitprice	☐	
UnitTypeId	int32	itgen_ibz_unittypeid	☐	
Weight	string	itgen_ibz_w eight	☐	
Width	string	itgen_ibz_w idth	☐	

3.1.149 Itemshistories

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Itemshistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
CostCurrencyId	int32	itgen_ibz_costcur-rencyid	☐	
CostTypeId	int32	itgen_ibz_costtypeid	☐	
CountryOfOriginId	int32	itgen_ibz_countryof-originid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultCommercialName	string	itgen_ibz_defaultcommercialname	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
DefaultQuantity	decimal	itgen_ibz_defaultquantity	☐	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_defaultshortname	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	☐	
Dimensions	string	itgen_ibz_dimensions	☐	
ExternalCode	string	itgen_ibz_externalcode	☐	
Height	string	itgen_ibz_height	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsAssembly	boolean	itgen_ibz_isassembly	☐	
IsComposed	boolean	itgen_ibz_iscomposed	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
IsLicense	boolean	itgen_ibz_islicense	☐	
IsOwnItem	boolean	itgen_ibz_isownitem	☐	
ItemId	string	itgen_ibz_itemid	☐	
LastUnitCostUpdate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastunitcostupdate	☐	
LedgerAccountId	int32	itgen_ibz_ledgeraccountid	☐	
Length	string	itgen_ibz_length	☐	
Memo	string	itgen_ibz_memo	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
Picture	byte[]	itgen_ibz_picture	☐	
ReliabilityOfLastUnitCost	int32	itgen_ibz_reliabilityoflastunitcost	☐	
ReliabilityOfLastUnitCostType	int32	itgen_ibz_reliabilityoflastunitcosttype	☐	
ReplacementItemId	int32	itgen_ibz_replacementitemid	☐	
SalesCurrencyId	int32	itgen_ibz_salescurrencyid	☐	
SerialNumber	boolean	itgen_ibz_serialnumber	☐	
StatusId	int32	itgen_ibz_statusid	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TemplateLabelId	int32	itgen_ibz_templatela-belid	☐	
UnitCost	decimal	itgen_ibz_unitcost	☐	
UnitPrice	decimal	itgen_ibz_unitprice	☐	
UnitTypeId	int32	itgen_ibz_unittypeid	☐	
Weight	string	itgen_ibz_w eight	☐	
Width	string	itgen_ibz_w idth	☐	

3.1.150 ItemStatuses: ionBIZ Item Statussen

Catalogus: ionBIZ

Label: Item Statussen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ItemStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
Code	string	itgen_ibz_code	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
IsReplacementNeeded	boolean	itgen_ibz_isreplace-mentneeded	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	

3.1.151 ItemStatusTranslations: ionBIZ Item Status Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Item Status Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ItemStatusTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
ItemStatusId	int32	itgen_ibz_itemstatusid	☐	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	

3.1.152 ItemSuppliers: ionBIZ Artikelleveranciers

Catalogus: ionBIZ

Label: Artikelleveranciers

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ItemSuppliers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
Brand	string	itgen_ibz_brand	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	☐	
DeliveryPeriod	int32	itgen_ibz_deliveryper-iod	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
ItemId	int32	itgen_ibz_itemid	☐	
Memo	string	itgen_ibz_memo	☐	
MinimumToOrder	decimal	itgen_ibz_minim-umtoorder	☐	
QuantityPerPackage	decimal	itgen_ibz_quantityper-package	☐	
SupplierId	int32	itgen_ibz_supplierid	☐	
SupplierRef	string	itgen_ibz_supplierref	☐	
UnitCost	decimal	itgen_ibz_unitcost	☐	
UnitTypeId	int32	itgen_ibz_unittypeid	☐	

3.1.153 ItemSupplierUnitCostVolumes: ionBIZ Item Leverancier Kosten per eenheid Volumes

Catalogus: ionBIZ

Label: Item Leverancier Kosten per eenheid Volumes

Ophalen: true

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel ItemSupplierUnitCostVolumes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
ItemSupplierId	int32	itgen_ibz_itemsup-plierid	☐	
Memo	string	itgen_ibz_memo	☐	
QuantityFrom	decimal	itgen_ibz_quantityfrom	☐	
UnitCost	decimal	itgen_ibz_unitcost	☐	

3.1.154 ItemTags: ionBIZ Item Labels

Catalogus: ionBIZ

Label: Item Labels

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ItemTags worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
ItemId	int32	itgen_ibz_itemid	☐	
TagId	int32	itgen_ibz_tagid	☐	

3.1.155 ItemTransactions: ionBIZ Item Transacties

Catalogus: ionBIZ

Label: Item Transacties

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ItemTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BookedAmount	decimal	itgen_ibz_booke-damount	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FromDeliveryNoteLineId	int32	itgen_ibz_fromdeliv-erynotelineid	☐	
FromProjectCostId	int32	itgen_ibz_fromproject-costid	☐	
FromProjectItemProducedId	int32	itgen_ibz_frompro-jectitemproducedid	☐	
FromPurchaseQuoteLineId	int32	itgen_ibz_frompur-chasequotelineid	☐	
FromStockId	int32	itgen_ibz_fromstockid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
ItemId	int32	itgen_ibz_itemid	☐	
Manual	boolean	itgen_ibz_manual	☐	
ToDeliveryNoteLineId	int32	itgen_ibz_todelivery-notelineid	☐	
ToProjectCostId	int32	itgen_ibz_toproject-costid	☐	
ToProjectItemProducedId	int32	itgen_ibz_topro-jectitemproducedid	☐	
ToPurchaseQuoteLineId	int32	itgen_ibz_topur-chasequotelineid	☐	
ToStockId	int32	itgen_ibz_tostockid	☐	
UnitCost	decimal	itgen_ibz_unitcost	☐	

3.1.156 ItemTranslations: ionBIZ Item Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Item Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ItemTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultCommercialName	string	itgen_ibz_defaultcom-mercialname	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_default-shortname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
ItemId	int32	itgen_ibz_itemid	☐	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.157 ItemVolumeDiscounts: ionBIZ Volume kortingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Volume kortingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ItemVolumeDiscounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Discount	decimal	itgen_ibz_discount	☐	
DiscountType	int32	itgen_ibz_discount-type	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
ItemId	int32	itgen_ibz_itemid	☐	
QuantityFrom	decimal	itgen_ibz_quantityfrom	☐	

3.1.158 Languages: ionBIZ Talen

Catalogus: ionBIZ

Label: Talen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Languages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsoName	string	itgen_ibz_isoname	☐	

3.1.159 LanguageTranslations: ionBIZ Taalvertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Taalvertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel LanguageTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_default-shortname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	

3.1.160 LeadSources: ionBIZ Verkoopkans Bronnen

Catalogus: ionBIZ

Label: Verkoopkans Bronnen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LeadSources worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	

3.1.161 LeadSourceTranslations: ionBIZ Lead Source Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Lead Source Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LeadSourceTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LeadSourceId	int32	itgen_ibz_lead-sourceid	☐	

3.1.162 LeaveDays: ionBIZ Verlofdagen

Catalogus: ionBIZ

Label: Verlofdagen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LeaveDays worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	☐	
DayScheduleType	int16	itgen_ibz_dayschedu-letype	☐	
Duration	int64	itgen_ibz_duration	☐	
HourFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_hourfrom	☐	
HourUntil	datetimeoffset	itgen_ibz_houruntil	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
LeaveId	int32	itgen_ibz_leaveid	☐	

3.1.163 LeaveRecurrences: ionBIZ Verlofherhalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Verlofherhalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LeaveRecurrences worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsEndByNoOfOccurrences	boolean	itgen_ibz_isendbynoo-foccurrences	☐	
NumberOfOccurrences	int32	itgen_ibz_numbero-foccurrences	☐	
RecurEveryXWeek	int32	itgen_ibz_recure-veryxw eek	☐	
StartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.164 Leaves: ionBIZ Verloven

Catalogus: ionBIZ

Label: Verloven

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Leaves worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApprovalDate	datetimeoffset	itgen_ibz_approvaldate	☐	
ApprovedByCustomer	boolean	itgen_ibz_approvedbycustomer	☐	
ApproverId	int32	itgen_ibz_approverid	☐	
ApproverNotes	string	itgen_ibz_approvernotes	☐	
ClusterGroupId	int32	itgen_ibz_clustergroupid	☐	
ClusterLeaveTypeId	int32	itgen_ibz_clusterleavetypeid	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	☐	
DateUntil	datetimeoffset	itgen_ibz_dateuntil	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
Duration	int64	itgen_ibz_duration	☐	
ExternalCode	string	itgen_ibz_externalcode	☐	
ExternalId	string	itgen_ibz_externalid	☐	
ExternalLastSyncDate	datetimeoffset	itgen_ibz_externallastsyncdate	☐	
ExtraValidation	int32	itgen_ibz_extravalidation	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
LastModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastmodifieddate	☐	
LeaveStatus	int32	itgen_ibz_leavestatus	☐	
LeaveTypeId	int32	itgen_ibz_leavetypeid	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
RecurrenceId	int32	itgen_ibz_recurrenceid	☐	
RequestDate	datetimeoffset	itgen_ibz_requestdate	☐	
RequesterNotes	string	itgen_ibz_requesternotes	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
RequestValidatorId	int32	itgen_ibz_requestvalidatorid	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	

3.1.165 LeavesHistories: ionBIZ Bladeren Geschiedenis

Catalogus: ionBIZ

Label: Bladeren Geschiedenis

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LeavesHistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApprovalDate	datetimeoffset	itgen_ibz_approvaldate	☐	
ApprovedByCustomer	boolean	itgen_ibz_approvedbycustomer	☐	
ApproverId	int32	itgen_ibz_approverid	☐	
ApproverNotes	string	itgen_ibz_approvernotes	☐	
ClusterGroupId	int32	itgen_ibz_clustergroupid	☐	
ClusterLeaveTypeId	int32	itgen_ibz_clusterleavetypeid	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	☐	
DateUntil	datetimeoffset	itgen_ibz_dateuntil	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
Duration	int64	itgen_ibz_duration	☐	
ExternalCode	string	itgen_ibz_externalcode	☐	
ExternalId	string	itgen_ibz_externalid	☐	
ExternalLastSyncDate	datetimeoffset	itgen_ibz_externallastsyncdate	☐	
ExtraValidation	int32	itgen_ibz_extravalidation	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LastModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastmodified-date	☐	
LeaveStatus	int32	itgen_ibz_leavestatus	☐	
LeaveTypeId	int32	itgen_ibz_leavetypeid	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
RecurrenceId	int32	itgen_ibz_recur-renceid	☐	
RequestDate	datetimeoffset	itgen_ibz_requestdate	☐	
RequesterNotes	string	itgen_ibz_requester-notes	☐	
RequestValidatorId	int32	itgen_ibz_requestval-idatorid	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	

3.1.166 LeaveStatuses: ionBIZ Verlofstatussen

Catalogus: ionBIZ

Label: Verlofstatussen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LeaveStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Color	string	itgen_ibz_color	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsActive	boolean	itgen_ibz_isactive	☐	
IsApproved	boolean	itgen_ibz_isapproved	☐	
IsCancelled	boolean	itgen_ibz_iscancelled	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
IsDisapproved	boolean	itgen_ibz_isdisap-proved	☐	
IsInRequest	boolean	itgen_ibz_isinrequest	☐	
IsInStart	boolean	itgen_ibz_isinstart	☐	
IsRequestCancellation	boolean	itgen_ibz_isrequest-cancellation	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.167 LeaveStatusTranslations: ionBIZ Verlofstatus Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Verlofstatus Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LeaveStatusTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	
LeaveStatusId	int32	itgen_ibz_leavestatusid	☐	

3.1.168 LeaveTotals: ionBIZ Verlof Totalen

Catalogus: ionBIZ

Label: Verlof Totalen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LeaveTotals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
LeaveTypeId	int32	itgen_ibz_leavetypeid	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	
ScheduleReductionDaysPerYear	int32	itgen_ibz_schedulereductiondaysperyear	☐	
StartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate	☐	
Timestamp	datetimeoffset	itgen_ibz_timestamp	☐	
Total	int64	itgen_ibz_total	☐	
TotalType	int32	itgen_ibz_totaltype	☐	
Year	int32	itgen_ibz_year	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.169 LeaveTypes: ionBIZ Verlofsoorten

Catalogus: ionBIZ

Label: Verlofsoorten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LeaveTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AcertaShowPayrollCodeOnNonWorkingDays	boolean	itgen_ibz_acertashowpayrollcodeonnonworkingdays	☐	
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
ApprovalRequired	boolean	itgen_ibz_approvalrequired	☐	
CalculateInAbsenteeism	boolean	itgen_ibz_calculateinabsenteeism	☐	
Cluster	boolean	itgen_ibz_cluster	☐	
Color	string	itgen_ibz_color	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultDescription	string	itgen_ibz_defaultdescription	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
ExternalCode	string	itgen_ibz_externalcode	☐	
Favourite	boolean	itgen_ibz_favourite	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Interval	decimal	itgen_ibz_interval	☐	
IsCluster	boolean	itgen_ibz_iscluster	☐	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Limited	boolean	itgen_ibz_limited	☐	
MaxSelfApprovedLeaveDays	decimal	itgen_ibz_maxselfapprovedleavedays	☐	
OverrulePublicHolidays	boolean	itgen_ibz_overrulepublicholidays	☐	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	☐	
PayrollCode	string	itgen_ibz_payrollcode	☐	
RequestRequiresCustomerApproval	boolean	itgen_ibz_requestrequirescustomerapproval	☐	
RequestRequiresValidation	boolean	itgen_ibz_requestrequiresvalidation	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	
ShortName	string	itgen_ibz_shortname	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
UseForFlexCounter	boolean	itgen_ibz_useforflex-counter	☐	
UseForOvertimeCounter	boolean	itgen_ibz_useforover-timecounter	☐	

3.1.170 LeaveTypeSelfApprovalConditions: ionBIZ Verloftype Eigen goedkeuring Voorwaarden

Catalogus: ionBIZ

Label: Verloftype Eigen goedkeuring Voorwaarden

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LeaveTypeSelfApprovalConditions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DaysFromTaskEndDate	decimal	it-gen_ibz_daysfromtask enddate	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
LeaveTypeId	int32	itgen_ibz_leavetypeid	☐	
MaxAmountOfDays	decimal	itgen_ibz_maxamoun-tofdays	☐	

3.1.171 LeaveTypeTranslations: ionBIZ Verloftype Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Verloftype Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LeaveTypeTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultDescription	string	itgen_ibz_defaultde-scription	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.172 LedgerAccounts: ionBIZ Grootboekrekeningen

Catalogus: ionBIZ

Label: Grootboekrekeningen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LedgerAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountNo	string	itgen_ibz_accountno	☐	
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultVATPercentageId	int32	itgen_ibz_defaultvat-percentageid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	
Type	int32	itgen_ibz_type	☐	

3.1.173 LegalForms: ionBIZ Juridische formulieren

Catalogus: ionBIZ

Label: Juridische formulieren

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LegalForms worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultCode	string	itgen_ibz_defaultcode	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmen-tid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	

3.1.174 LegalFormTranslations: ionBIZ Juridische vorm vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Juridische vorm vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LegalFormTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultCode	string	itgen_ibz_defaultcode	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	
LegalFormsId	int32	itgen_ibz_legalformsid	☐	

3.1.175 LinkedTaskProjects: ionBIZ Gekoppelde taakprojecten

Catalogus: ionBIZ

Label: Gekoppelde taakprojecten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LinkedTaskProjects worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☐	

3.1.176 Locations: ionBIZ Locaties

Catalogus: ionBIZ

Label: Locaties

Ophalen: true

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel Locations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_default-shortname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	

3.1.177 LoginAccounts: ionBIZ Inlogaccounts

Catalogus: ionBIZ

Label: Inlogaccounts

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LoginAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Blocked	boolean	itgen_ibz_blocked	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
New Password	string	itgen_ibz_new pass-word	☐	
Username	string	itgen_ibz_username	☐	

3.1.178 LoginMfaAttempts: ionBIZ Login MFA Pogingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Login MFA Pogingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LoginMfaAttempts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IP	string	itgen_ibz_ip	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LoginAccountId	int32	itgen_ibz_loginac-countid	☐	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcon-tactid	☐	
Successful	boolean	itgen_ibz_successful	☐	
Timestamp	datetimeoffset	itgen_ibz_timestamp	☐	

3.1.179 LoginMfaRememberedDevices: ionBIZ Inloggen MFA herinnerde apparaten

Catalogus: ionBIZ

Label: Inloggen MFA herinnerde apparaten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LoginMfaRememberedDevices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IP	string	itgen_ibz_ip	☐	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcon-tactid	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	
SuccessfulTypes	int32	itgen_ibz_successful-types	☐	
UserAgent	string	itgen_ibz_useragent	☐	
ValidFromUtc	datetimeoffset	itgen_ibz_validfromutc	☐	

3.1.180 LoginRememberedDevices: ionBIZ Inloggen onthouden apparaten

Catalogus: ionBIZ

Label: Inloggen onthouden apparaten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LoginRememberedDevices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IP	string	itgen_ibz_ip	☐	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcon-tactid	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
UserAgent	string	itgen_ibz_useragent	☐	
ValidFromUtc	datetimeoffset	itgen_ibz_validfromutc	☐	

3.1.181 Logins: ionBIZ Aanmeldingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Aanmeldingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Logins worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccessedByUserId	int32	itgen_ibz_accessed-byuserid	☐	
Address	string	itgen_ibz_address	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IP	string	itgen_ibz_ip	☐	
LoginAccount_Id	int32	itgen_ibz_loginac-count_id	☐	
Successful	boolean	itgen_ibz_successful	☐	
Timestamp	datetimeoffset	itgen_ibz_timestamp	☐	
Username	string	itgen_ibz_username	☐	

3.1.182 LogLevels: ionBIZ Logniveaus

Catalogus: ionBIZ

Label: Logniveaus

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LogLevels worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
LevelName	string	itgen_ibz_levelname	☐	

3.1.183 Logs: ionBIZ Logs

Catalogus: ionBIZ

Label: Logs

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Logs worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	☐	
ErrorMessage	string	itgen_ibz_errormes-sage	☐	
ErrorNumber	int32	itgen_ibz_errornumber	☐	
ErrorSeverity	int32	itgen_ibz_errorsever-ity	☐	
ErrorState	int32	itgen_ibz_errorstate	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
InnerException	string	itgen_ibz_innerexcep-tion	☐	
Level	int32	itgen_ibz_level	☐	
Timestamp	datetimeoffset	itgen_ibz_timestamp	☐	

3.1.184 NoteGroups: ionBIZ Opmerking Groepen

Catalogus: ionBIZ

Label: Opmerking Groepen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel NoteGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsActive	boolean	itgen_ibz_isactive	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
Public	boolean	itgen_ibz_public	☐	

3.1.185 NoteReactions: ionBIZ Opmerking Reacties

Catalogus: ionBIZ

Label: Opmerking Reacties

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel NoteReactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Body	string	itgen_ibz_body	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorContactId	int32	itgen_ibz_creatorcon-tactid	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
LastModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastmodified-date	☐	
NoteId	int32	itgen_ibz_noteid	☐	

3.1.186 NoteResources: ionBIZ Noot Middelen

Catalogus: ionBIZ

Label: Noot Middelen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel NoteResources worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Accept	boolean	itgen_ibz_accept	☐	
ContactId	int32	itgen_ibz_contactid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Like	boolean	itgen_ibz_like	☐	
NoteId	int32	itgen_ibz_noteid	☐	
Read	boolean	itgen_ibz_read	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	

3.1.187 Notes: ionBIZ Notities

Catalogus: ionBIZ

Label: Notities

Ophalen: true

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel Notes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Body	string	itgen_ibz_body	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorContactId	int32	itgen_ibz_creatorcon-tactid	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
LastModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastmodified-date	☐	
Public	boolean	itgen_ibz_public	☐	
Title	string	itgen_ibz_title	☐	

3.1.188 Notetagdto

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Notetagdto worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AreaId	int32	itgen_ibz_areaid	☑	
DeletedEntity	boolean	itgen_ibz_deletedentity	☑	
EntityId	int32	itgen_ibz_entityid	☑	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
NoteId	int32	itgen_ibz_noteid	☑	

3.1.189 NoteTags: ionBIZ Opmerkingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Opmerkingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel NoteTags worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AreaId	int32	itgen_ibz_areaid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EntityId	int32	itgen_ibz_entityid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
NoteId	int32	itgen_ibz_noteid	☐	

3.1.190 NumberRangeAreas: ionBIZ Aantal Bereik Gebieden

Catalogus: ionBIZ

Label: Aantal Bereik Gebieden

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel NumberRangeAreas worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AreaId	int32	itgen_ibz_areaid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
NumberRangeId	int32	itgen_ibz_number-rangeid	☐	

3.1.191 NumberRanges: ionBIZ Nummerreeksen

Catalogus: ionBIZ

Label: Nummerreeksen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel NumberRanges worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
CostTypeId	int32	itgen_ibz_costtypeid	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmen-tid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IDComposition	string	itgen_ibz_idcomposi-tion	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
LastNumber	string	itgen_ibz_lastnumber	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
Prefix	string	itgen_ibz_prefix	☐	
StartNumber	string	itgen_ibz_startnumber	☐	
StopNumber	string	itgen_ibz_stopnumber	☐	
Suffix	string	itgen_ibz_suffix	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	

3.1.192 Numberrangeshistories

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Numberrangeshistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
CostTypeId	int32	itgen_ibz_costtypeid	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmen-tid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IDComposition	string	itgen_ibz_idcomposi-tion	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
LastNumber	string	itgen_ibz_lastnumber	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
Prefix	string	itgen_ibz_prefix	☐	
StartNumber	string	itgen_ibz_startnumber	☐	
StopNumber	string	itgen_ibz_stopnumber	☐	
Suffix	string	itgen_ibz_suffix	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	

3.1.193 NumberRangeTranslations: ionBIZ Aantal Bereik Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Aantal Bereik Vertalingen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel NumberRangeTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	

3.1.194 OauthTokens: ionBIZ OAuth-tokens

Catalogus: ionBIZ

Label: OAuth-tokens

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OauthTokens worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccessToken	string	itgen_ibz_access-token	☐	
ExpirationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_expiriond-ate	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
RefreshToken	string	itgen_ibz_refresh-token	☐	
Scope	string	itgen_ibz_scope	☐	
TokenUrl	string	itgen_ibz_tokenurl	☐	

3.1.195 ODataTables: ionBIZ OData-tabellen

Catalogus: ionBIZ

Label: OData-tabellen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ODataTables worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
A_OData	boolean	itgen_ibz_a_odata	☐	
ApplicationId	int32	itgen_ibz_applicationid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ComponentId	int32	itgen_ibz_componentid	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
D_OData	boolean	itgen_ibz_d_odata	☐	
E_OData	boolean	itgen_ibz_e_odata	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
R_OData	boolean	itgen_ibz_r_odata	☐	
TableName	string	itgen_ibz_tablename	☐	

3.1.196 OpportunityResources: ionBIZ Mogelijkheden

Catalogus: ionBIZ

Label: Mogelijkheden

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OpportunityResources worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DateIntake	datetimeoffset	itgen_ibz_dateintake	☐	
HourlyRate	decimal	itgen_ibz_hourlyrate	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
OpportunityId	int32	itgen_ibz_opportunityid	☐	
ReasonId	int32	itgen_ibz_reasonid	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	
Selected	int32	itgen_ibz_selected	☐	

3.1.197 OpportunityStatuses: ionBIZ Statussen van kansen

Catalogus: ionBIZ

Label: Statussen van kansen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OpportunityStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
Code	string	itgen_ibz_code	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Default	boolean	itgen_ibz_default	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
DefaultSuccessChance	int32	itgen_ibz_defaultsuccesschance	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
NotifyAccountManager	boolean	itgen_ibz_notifyaccountmanager	☐	
NotifyDepartmentAccountManagers	boolean	itgen_ibz_notifydepartmentaccountmanagers	☐	
NotifySalesManager	boolean	itgen_ibz_notifysalesmanager	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	
State	int32	itgen_ibz_state	☐	
TemplateId	int32	itgen_ibz_templateid	☐	

3.1.198 OpportunityStatusNotifiers: ionBIZ Kennisgevingen over de status van kansen

Catalogus: ionBIZ

Label: Kennisgevingen over de status van kansen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OpportunityStatusNotifiers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
OpportunityStatusId	int32	itgen_ibz_opportunitystatusid	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	

3.1.199 OpportunityStatusTranslations: ionBIZ Opportunity Status Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Opportunity Status Vertalingen

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OpportunityStatusTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	
OpportunityStatusId	int32	itgen_ibz_opportun-itystatusid	☐	

3.1.200 OvertimeCounterPaids: ionBIZ Betaalde overuren

Catalogus: ionBIZ

Label: Betaalde overuren

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OvertimeCounterPaids worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	☐	
Hours	int64	itgen_ibz_hours	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	

3.1.201 OvertimeCounters: ionBIZ Overwerktellers

Catalogus: ionBIZ

Label: Overwerktellers

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OvertimeCounters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
ModificationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifica-tiondate	☐	
ModifierId	int32	itgen_ibz_modifierid	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	
StartCounter	int64	itgen_ibz_startcounter	☐	
StartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate	☐	

3.1.202 PasswordChangeRequests: ionBIZ Verzoeken tot wijziging van het wachtwoord

Catalogus: ionBIZ

Label: Verzoeken tot wijziging van het wachtwoord

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PasswordChangeRequests worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	itgen_ibz_code	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcon-tactid	☐	
ResetDate	datetimeoffset	itgen_ibz_resetdate	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	

3.1.203 PaymentConditions: ionBIZ Betalingsvoorwaarden

Catalogus: ionBIZ

Label: Betalingsvoorwaarden

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PaymentConditions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
CalculationType	int32	itgen_ibz_calculation-type	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	itgen_ibz_code	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Quantity	int32	itgen_ibz_quantity	☐	
UnitType	int32	itgen_ibz_unittype	☐	
UseOnProjectInvoice	boolean	itgen_ibz_useonpro-jectinvoice	☐	
UseOnPurchaseQuote	boolean	itgen_ibz_useonpur-chasequote	☐	

3.1.204 PaymentConditionTranslations: ionBIZ Betalingsvoorwaarden Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Betalingsvoorwaarden Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PaymentConditionTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	
PaymentConditionId	int32	itgen_ibz_payment-conditionid	☐	

3.1.205 PaymentMethods: ionBIZ Betaalmethoden

Catalogus: ionBIZ

Label: Betaalmethoden

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PaymentMethods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	

3.1.206 PaymentMethodTranslations: ionBIZ Betalingsmethode Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Betalingsmethode Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PaymentMethodTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	
PaymentMethodId	int32	itgen_ibz_payment-methodid	☐	

3.1.207 Payments: ionBIZ Betalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Betalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Payments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BankAccountId	int32	itgen_ibz_bankac-countid	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
CurrencyConvertorFactor	decimal	itgen_ibz_currency-convertorfactor	☐	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
ExternalCode	string	itgen_ibz_external-code	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
LocalAmount	decimal	itgen_ibz_localamount	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
Notification	string	itgen_ibz_notification	☐	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	

3.1.208 Paymentshistories

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Paymentshistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BankAccountId	int32	itgen_ibz_bankac-countid	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
CurrencyConvertorFactor	decimal	itgen_ibz_currency-convertorfactor	☐	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	☐	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
ExternalCode	string	itgen_ibz_external-code	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
LocalAmount	decimal	itgen_ibz_localamount	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
Notification	string	itgen_ibz_notification	☐	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	

3.1.209 Permissions: ionBIZ Rechten

Catalogus: ionBIZ

Label: Rechten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Permissions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ComponentId	int32	itgen_ibz_componentid	☐	
ExportExcel	boolean	itgen_ibz_exportexcel	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Print	boolean	itgen_ibz_print	☐	
RoleId	int32	itgen_ibz_roleid	☐	

3.1.210 PlanningDays: ionBIZ Planning Dagen

Catalogus: ionBIZ

Label: Planning Dagen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PlanningDays worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	☐	
DayScheduleType	int16	itgen_ibz_dayschedu-letype	☐	
Duration	int64	itgen_ibz_duration	☐	
HourFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_hourfrom	☐	
HourUntil	datetimeoffset	itgen_ibz_houruntil	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
PlanningId	int32	itgen_ibz_planningid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.211 PlanningDrafts: ionBIZ Ontwerpen van planning

Catalogus: ionBIZ

Label: Ontwerpen van planning

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PlanningDrafts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
FormId	int32	itgen_ibz_formid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
ModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifieddate	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	

3.1.212 PlanningLinkedGroups: ionBIZ Planning Gekoppelde Groepen

Catalogus: ionBIZ

Label: Planning Gekoppelde Groepen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PlanningLinkedGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	

3.1.213 PlanningOwners: ionBIZ Planning Eigenaren

Catalogus: ionBIZ

Label: Planning Eigenaren

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PlanningOwners worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
OwnerId	int32	itgen_ibz_ownerid	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.214 PlanningRecurrenceGroup: ionBIZ Planning Herhaling Groep

Catalogus: ionBIZ

Label: Planning Herhaling Groep

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PlanningRecurrenceGroup worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DaysOfWeekSelected	int32	itgen_ibz_dayso-fweekselected	☐	
EndAfter	boolean	itgen_ibz_endafter	☐	
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsEndByNoOfOccurrences	boolean	itgen_ibz_isendbynoo-foccurrences	☐	
IsReccuringDailyOnXDaysOn	boolean	itgen_ibz_isreccuring-dailyonxdayson	☐	
IsReccuringYearlyOnXOnThe	int32	itgen_ibz_isreccur-ingyearlyonxonthe	☐	
IsRecurringMonthlyByCurrentDay	int32	itgen_ibz_isrecurring-monthlybycurrentday	☐	
NumberOfOccurrences	int32	itgen_ibz_numbero-foccurrences	☐	
RecurEveryXDay	int32	itgen_ibz_recure-veryxday	☐	
RecurEveryXMonth	int32	itgen_ibz_recure-veryxmonth	☐	
RecurEveryXWeek	int32	itgen_ibz_recure-veryxweek	☐	
RecurEveryXYear	int32	itgen_ibz_recure-veryxyear	☐	
RecurFromEveryMonth	int32	itgen_ibz_re-curfromeverymonth	☐	
RecurMonthlyDayOfMonth	int32	itgen_ibz_recur-monthlydayofmonth	☐	
RecurMonthlyEveryWeekNoId	int32	itgen_ibz_recur-monthlyevery-weeknoid	☐	
RecurMonthlyWeekDaySelectedId	int32	itgen_ibz_recurmonth-lyweekdayselectedid	☐	
RecurrencePattern	int32	itgen_ibz_recurrence-pattern	☐	
RecurYearlyDayOfMonth	int32	itgen_ibz_recuryearly-dayofmonth	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
RecurYearlyEveryWeekNoSelectedId	int32	itgen_ibz_recuryearlyeveryweeknoselectedid	☐	
RecurYearlyMonthSelectedId	int32	itgen_ibz_recuryearlymonthselectedid	☐	
RecurYearlyOnTheMonthSelectedId	int32	itgen_ibz_recuryearlyonthemonthselectedid	☐	
RecurYearlyWeekDaySelectedId	int32	itgen_ibz_recuryearlyweekdayselectedid	☐	
StartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate	☐	

3.1.215 PlanningResourceRequestLineAmounts: ionBIZ Planning Middelenaanvraag Bedragen

Catalogus: ionBIZ

Label: Planning Middelenaanvraag Bedragen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PlanningResourceRequestLineAmounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	decimal	itgen_ibz_amount	☐	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
PlanningResourceRequestLineId	int32	itgen_ibz_planningresourcerequestlineid	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	

3.1.216 Planningresourcerequestlineamountshistories

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Planningresourcerequestlineamountshistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	decimal	itgen_ibz_amount	☐	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
PlanningResourceRequestLineId	int32	itgen_ibz_planningre-sourcerequestlineid	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	

3.1.217 PlanningResourceRequestLines: ionBIZ Lijnen voor aanvragen om middelen

Catalogus: ionBIZ

Label: Lijnen voor aanvragen om middelen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PlanningResourceRequestLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
FunctionId	int32	itgen_ibz_functionid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
LastModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastmodified-date	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
PlanningResourceRequestId	int32	itgen_ibz_planningre-sourcerequestid	☐	
PlanningStatusId	int32	itgen_ibz_planning-statusid	☐	
ProposedResourceId	int32	itgen_ibz_proposedre-sourceid	☐	
Remark	string	itgen_ibz_remark	☐	
SelectedResourceId	int32	itgen_ibz_selectedre-sourceid	☐	
SkillId	int32	itgen_ibz_skillid	☐	
SkillLevel	int32	itgen_ibz_skilllevel	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.218 Planningresourcerequestlineshistories

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Planningresourcerequestlineshistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
FunctionId	int32	itgen_ibz_functionid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
LastModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastmodified-date	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
PlanningResourceRequestId	int32	itgen_ibz_planningre-sourcerequestid	☐	
PlanningStatusId	int32	itgen_ibz_planning-statusid	☐	
ProposedResourceId	int32	itgen_ibz_proposedre-sourceid	☐	
Remark	string	itgen_ibz_remark	☐	
SelectedResourceId	int32	itgen_ibz_selectedre-sourceid	☐	
SkillId	int32	itgen_ibz_skillid	☐	
SkillLevel	int32	itgen_ibz_skilllevel	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☐	

3.1.219 PlanningResourceRequests: ionBIZ Planning van verzoeken om middelen

Catalogus: ionBIZ

Label: Planning van verzoeken om middelen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PlanningResourceRequests worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	☐	
DateTo	datetimeoffset	itgen_ibz_dateto	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmen-tid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
LastModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastmodified-date	☐	
Memo	string	itgen_ibz_memo	☐	
Mode	int32	itgen_ibz_mode	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
Probability	int32	itgen_ibz_probability	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
QuoteId	int32	itgen_ibz_quoteid	☐	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	☐	
Scale	int32	itgen_ibz_scale	☐	
StatusId	int32	itgen_ibz_statusid	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	
UniqueId	string	itgen_ibz_uniqueid	☐	

3.1.220 Planningresourcerequestshistories

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Planningresourcerequestshistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	☐	
DateTo	datetimeoffset	itgen_ibz_dateto	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmen-tid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
LastModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastmodified-date	☐	
Memo	string	itgen_ibz_memo	☐	
Mode	int32	itgen_ibz_mode	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
Probability	int32	itgen_ibz_probability	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
QuoteId	int32	itgen_ibz_quoteid	☐	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	☐	
Scale	int32	itgen_ibz_scale	☐	
StatusId	int32	itgen_ibz_statusid	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	
UniqueId	string	itgen_ibz_uniqueid	☐	

3.1.221 Plannings: ionBIZ Planning

Catalogus: ionBIZ

Label: Planning

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Plannings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddTravelReportingTime	boolean	itgen_ibz_addtravelre-portingtime	☐	
ApprovalDate	datetimeoffset	itgen_ibz_approvald-ate	☐	
ApproverId	int32	itgen_ibz_approverid	☐	
BarColor	string	itgen_ibz_barcolor	☐	
Comment	string	itgen_ibz_comment	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Deadline	datetimeoffset	itgen_ibz_deadline	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Distance	decimal	itgen_ibz_distance	☐	
Duration	int64	itgen_ibz_duration	☐	
EndLag	int64	itgen_ibz_endlag	☐	
ExcludeFromCapacity	boolean	itgen_ibz_exclude-fromcapacity	☐	
FrontColor	string	itgen_ibz_frontcolor	☐	
FunctionId	int32	itgen_ibz_functionid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IncludeBreaks	boolean	itgen_ibz_in-cludebreaks	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
IsRecurrenceOutOfTheRule	boolean	itgen_ibz_isrecur-renceoutoftherule	☐	
IssueId	int32	itgen_ibz_issueid	☐	
ItemEndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_itemenddate	☐	
ItemStartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_item-startdate	☐	
LastModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastmodified-date	☐	
Location	string	itgen_ibz_location	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
NumberOfMinutes	int32	itgen_ibz_number-ofminutes	☐	
Percentage	decimal	itgen_ibz_percentage	☐	
PlanningDraftId	int32	itgen_ibz_planning-draftid	☐	
PlanningDraftPlanningId	int32	itgen_ibz_planning-draftplanningid	☐	
PlanningLinkedGroupId	int32	itgen_ibz_plan-ninglinkedgroupid	☐	
PlanningRecurrenceGroupId	int32	itgen_ibz_planningre-currencegroupid	☐	
PlanningResourceRequestLineA-mountId	int32	itgen_ibz_planningre-sourcerequest-lineamountid	☐	
PlanningTimeLinkedGroupId	int32	itgen_ibz_planning-timelinkedgroupid	☐	
ProductionPlanningId	int32	itgen_ibz_production-planningid	☐	
ProjectActivityId	int32	itgen_ibz_projectactiv-ityid	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
QuoteId	int32	itgen_ibz_quoteid	☐	
QuoteLineId	int32	itgen_ibz_quotelineid	☐	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	☐	
ReportingPlanningId	int32	itgen_ibz_reporting-planningid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	
SkillId	int32	itgen_ibz_skillid	☐	
StartLag	int64	itgen_ibz_startlag	☐	
StatusId	int32	itgen_ibz_statusid	☐	
Subject	string	itgen_ibz_subject	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☐	
TaskResourcesIsLinked	boolean	itgen_ibz_taskre-sourceislinked	☐	
TimelineId	int32	itgen_ibz_timelineid	☐	
Title	string	itgen_ibz_title	☐	
TravelPlanningId	int32	itgen_ibz_travelplan-ningid	☐	
UpdateByWorkSchedule	boolean	itgen_ibz_updateby-w orkschedule	☐	
WorkLocationId	int32	itgen_ibz_w orkloca-tionid	☐	

3.1.222 Planningshistories

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Planningshistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddTravelReportingTime	boolean	itgen_ibz_addtravelre-portingtime	☐	
ApprovalDate	datetimeoffset	itgen_ibz_approvald-ate	☐	
ApproverId	int32	itgen_ibz_approverid	☐	
BarColor	string	itgen_ibz_barcolor	☐	
Comment	string	itgen_ibz_comment	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Deadline	datetimeoffset	itgen_ibz_deadline	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
Distance	decimal	itgen_ibz_distance	☐	
Duration	int64	itgen_ibz_duration	☐	
EndLag	int64	itgen_ibz_endlag	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ExcludeFromCapacity	boolean	itgen_ibz_exclude-fromcapacity	☐	
FrontColor	string	itgen_ibz_frontcolor	☐	
FunctionId	int32	itgen_ibz_functionid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IncludeBreaks	boolean	itgen_ibz_in-cludebreaks	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
IsRecurrenceOutOfTheRule	boolean	itgen_ibz_isrecur-renceoutoftherule	☐	
IssueId	int32	itgen_ibz_issueid	☐	
ItemEndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_itemenddate	☐	
ItemStartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_item-startdate	☐	
LastModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastmodified-date	☐	
Location	string	itgen_ibz_location	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
NumberOfMinutes	int32	itgen_ibz_number-ofminutes	☐	
Percentage	decimal	itgen_ibz_percentage	☐	
PlanningDraftId	int32	itgen_ibz_planning-draftid	☐	
PlanningDraftPlanningId	int32	itgen_ibz_planning-draftplanningid	☐	
PlanningLinkedGroupId	int32	itgen_ibz_plan-ninglinkedgroupid	☐	
PlanningRecurrenceGroupId	int32	itgen_ibz_planningre-currencegroupid	☐	
PlanningResourceRequestLineA-mountId	int32	itgen_ibz_planningre-sourcerequest-lineamountid	☐	
PlanningTimeLinkedGroupId	int32	itgen_ibz_planning-timelinkedgroupid	☐	
ProductionPlanningId	int32	itgen_ibz_production-planningid	☐	
ProjectActivityId	int32	itgen_ibz_projectactiv-ityid	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
QuoteId	int32	itgen_ibz_quoteid	☐	
QuoteLineId	int32	itgen_ibz_quotelineid	☐	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	☐	
ReportingPlanningId	int32	itgen_ibz_reporting-planningid	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	
SkillId	int32	itgen_ibz_skillid	☐	
StartLag	int64	itgen_ibz_startlag	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
StatusId	int32	itgen_ibz_statusid	☐	
Subject	string	itgen_ibz_subject	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☐	
TaskResourceIsLinked	boolean	itgen_ibz_taskre-sourceislinked	☐	
TimelineId	int32	itgen_ibz_timelineid	☐	
Title	string	itgen_ibz_title	☐	
TravelPlanningId	int32	itgen_ibz_travelplan-ningid	☐	
UpdateByWorkSchedule	boolean	itgen_ibz_updateby-w orkschedule	☐	
WorkLocationId	int32	itgen_ibz_w orkloca-tionid	☐	

3.1.223 PlanningStatuses: ionBIZ Planning Statussen

Catalogus: ionBIZ

Label: Planning Statussen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PlanningStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Color	string	itgen_ibz_color	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsActive	boolean	itgen_ibz_isactive	☐	
IsApproved	boolean	itgen_ibz_isapproved	☐	
IsCancelled	boolean	itgen_ibz_iscancelled	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
IsDisapproved	boolean	itgen_ibz_isdisap-proved	☐	
IsInRequest	boolean	itgen_ibz_isinrequest	☐	
IsReserved	boolean	itgen_ibz_isreserved	☐	
IsTentative	boolean	itgen_ibz_istentative	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	
UseOnTotals	boolean	itgen_ibz_useontotals	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.224 PlanningStatusTranslations: ionBIZ Planning Status Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Planning Status Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PlanningStatusTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	
PlanningStatus_Id	int32	itgen_ibz_planning-status_id	☐	

3.1.225 PlanningStickies: ionBIZ Planning Stickies

Catalogus: ionBIZ

Label: Planning Stickies

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PlanningStickies worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IssueId	int32	itgen_ibz_issueid	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☐	

3.1.226 PlanningTimeLinkedGroups: ionBIZ Planningstijd Gekoppelde groepen

Catalogus: ionBIZ

Label: Planningstijd Gekoppelde groepen

Ophalen: true

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel PlanningTimeLinkedGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	

3.1.227 Procimportyessattentia_Result

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Procimportyessattentia_Result worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	☑	
Error	string	itgen_ibz_error	☐	
ErrorType	string	itgen_ibz_errortype	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	

3.1.228 Procupdateissuestatusbasedonissuestatusflowsresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Procupdateissuestatusbasedonissuestatusflowsresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IssueId	int32	itgen_ibz_issueid	☑	
ModifiedByContactId	int32	itgen_ibz_modifiedby-contactid	☐	
ModifiedByUserId	int32	itgen_ibz_modifiedby-userid	☐	
New StatusId	int32	itgen_ibz_new statusid	☐	

3.1.229 ProjectActivities: ionBIZ Projectactiviteiten

Catalogus: ionBIZ

Label: Projectactiviteiten

Ophalen: true

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel ProjectActivities worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
Code	string	itgen_ibz_code	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultHourlyRate	decimal	itgen_ibz_defaulthour-lyrate	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_default-shortname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
LedgerAccountCostId	int32	itgen_ibz_ledgerac-countcostid	☐	
LedgerAccountId	int32	itgen_ibz_ledgerac-countid	☐	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	☐	
PlanningColor	string	itgen_ibz_planning-color	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	

3.1.230 ProjectActivityFunctionHourlyRates: ionBIZ Project Activiteit Functie Uurtarieven

Catalogus: ionBIZ

Label: Project Activiteit Functie Uurtarieven

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectActivityFunctionHourlyRates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
HourlyRate	decimal	itgen_ibz_hourlyrate	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ProjectActivityFunctionId	int32	itgen_ibz_projectactiv-ityfunctionid	☐	

3.1.231 ProjectActivityFunctions: ionBIZ Project Activiteit Functies

Catalogus: ionBIZ

Label: Project Activiteit Functies

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectActivityFunctions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
FunctionId	int32	itgen_ibz_functionid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
ProjectActivityId	int32	itgen_ibz_projectactiv-ityid	☐	
RateFactor	decimal	itgen_ibz_ratefactor	☐	

3.1.232 ProjectActivityTranslations: ionBIZ Project Activiteit Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Project Activiteit Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectActivityTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_default-shortname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	

3.1.233 ProjectActivityTypes: ionBIZ Typen projectactiviteiten

Catalogus: ionBIZ

Label: Typen projectactiviteiten

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectActivityTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
Code	string	itgen_ibz_code	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_default-shortname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
MinimumMarginPct	int32	itgen_ibz_minimum-marginpct	☐	
MinimumMarkupPct	int32	itgen_ibz_minimum-markuppct	☐	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	

3.1.234 ProjectActivityTypeTranslations: ionBIZ Soort project Activiteit Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Soort project Activiteit Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectActivityTypeTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_default-shortname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	
ProjectActivityType_Id	int32	itgen_ibz_projectactiv-itytype_id	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.235 ProjectCosts: ionBIZ Projectkosten

Catalogus: ionBIZ

Label: Projectkosten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectCosts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddToActuals	boolean	itgen_ibz_addtoactuals	☐	
AddToBaselineBudget	boolean	itgen_ibz_addtobaselinebudget	☐	
AddToCurrentBudget	boolean	itgen_ibz_addtocurrentbudget	☐	
Billable	boolean	itgen_ibz_billable	☐	
BookedAmount	decimal	itgen_ibz_bookedamount	☐	
Comment	string	itgen_ibz_comment	☐	
ConfirmedById	int32	itgen_ibz_confirmedbyid	☐	
CostDate	datetimeoffset	itgen_ibz_costdate	☐	
CostPrice	decimal	itgen_ibz_costprice	☐	
CostSheetId	int32	itgen_ibz_costsheetid	☐	
CostTypeId	int32	itgen_ibz_costtypeid	☐	
CreatedByExternal	boolean	itgen_ibz_createdbyexternal	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	☐	
CustomerId	int32	itgen_ibz_customerid	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
DeliveredToCustomer	decimal	itgen_ibz_deliveredtocustomer	☐	
Dep_ApproverId	int32	itgen_ibz_dep_approverid	☐	
Description	string	itgen_ibz_description	☐	
DisapprovalReasonId	int32	itgen_ibz_disapprovalreasonid	☐	
DisapprovalReasonMotivation	string	itgen_ibz_disapprovalreasonmotivation	☐	
ExternalAccountingCompany	string	itgen_ibz_externalaccountingcompany	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ExternalDocDate	datetimeoffset	itgen_ibz_external-docdate	☐	
ExternalDocDueDate	datetimeoffset	itgen_ibz_externaldoc-duedate	☐	
ExternalDocId	string	itgen_ibz_externaldo-cid	☐	
ExternalDocLineId	int32	itgen_ibz_externaldo-clineid	☐	
Hyperlink	string	itgen_ibz_hyperlink	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
InvoiceId	string	itgen_ibz_invoiceid	☐	
InvoiceUponDelivery	boolean	itgen_ibz_in-voiceupondelivery	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
ItemCompositionId	int32	itgen_ibz_itemcompos-itionid	☐	
ItemId	int32	itgen_ibz_itemid	☐	
LastExportDateTime	datetimeoffset	itgen_ibz_lastex-portdatetime	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
ModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifieddate	☐	
NextInvoiceDate	datetimeoffset	itgen_ibz_nextinvoi-cedate	☐	
OnHold	boolean	itgen_ibz_onhold	☐	
PartialDeliveryAllow ed	boolean	itgen_ibz_partialdeliv-eryallow ed	☐	
PM_ApproverId	int32	itgen_ibz_pm_ap-proverid	☐	
Postpone	boolean	itgen_ibz_postpone	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
ProjectInvoiceApprovalHeaderId	int32	itgen_ibz_projectin-voiceapprovalheaderid	☐	
ProjectInvoiceId	int32	itgen_ibz_projectin-voiceid	☐	
ProjectInvoiceLineId	int32	itgen_ibz_projectin-voicelineid	☐	
ProjectInvoiceProposalLineId	int32	itgen_ibz_projectin-voiceproposallineid	☐	
ProjectItemToProduceId	int32	itgen_ibz_pro-jectitemtoproduceid	☐	
PS_ApproverId	int32	itgen_ibz_ps_ap-proverid	☐	
Purchase	boolean	itgen_ibz_purchase	☐	
PurchaseComment	string	itgen_ibz_pur-chasecomment	☐	
PurchaseInvoiceId	int32	itgen_ibz_purchasein-voiceid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Quantity	decimal	itgen_ibz_quantity	☐	
Reimbursable	boolean	itgen_ibz_reimburs-able	☐	
ReimbursalApproverId	int32	itgen_ibz_reimburs-alapproverid	☐	
ReimbursedAmount	decimal	itgen_ibz_reim-bursedamount	☐	
ReimbursedOn	datetimeoffset	itgen_ibz_reimburse-don	☐	
ReimburseStatusId	int32	itgen_ibz_reimburs-estatusid	☐	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	
SalesPrice	decimal	itgen_ibz_salesprice	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	
Status	int32	itgen_ibz_status	☐	
SupplyClosed	boolean	itgen_ibz_supply-closed	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☐	
TransferToProjectId	int32	itgen_ibz_transferto-projectid	☐	
UnitTypeId	int32	itgen_ibz_unittypeid	☐	
VATPercentageId	int32	itgen_ibz_vatpercent-ageid	☐	

3.1.236 Projectcostshistories

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Projectcostshistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddToActuals	boolean	itgen_ibz_addtoactu-als	☐	
AddToBaselineBudget	boolean	itgen_ibz_addto-baselinebudget	☐	
AddToCurrentBudget	boolean	itgen_ibz_addtocur-rentbudget	☐	
Billable	boolean	itgen_ibz_billable	☐	
BookedAmount	decimal	itgen_ibz_booke-damount	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	☐	
ConfirmedById	int32	itgen_ibz_confirmed-byid	☐	
CostDate	datetimeoffset	itgen_ibz_costdate	☐	
CostPrice	decimal	itgen_ibz_costprice	☐	
CostSheetId	int32	itgen_ibz_costsheetid	☐	
CostTypeId	int32	itgen_ibz_costtypeid	☐	
CreatedByExternal	boolean	itgen_ibz_created-byexternal	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	☐	
CustomerId	int32	itgen_ibz_customerid	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
DeliveredToCustomer	decimal	itgen_ibz_deliveredto-customer	☐	
Dep_ApproverId	int32	itgen_ibz_dep_ap-proverid	☐	
Description	string	itgen_ibz_description	☐	
DisapprovalReasonId	int32	itgen_ibz_disap-provalreasonid	☐	
DisapprovalReasonMotivation	string	itgen_ibz_disap-provalreasonmotiva-tion	☐	
ExternalAccountingCompany	string	itgen_ibz_externalac-countingcompany	☐	
ExternalDocDate	datetimeoffset	itgen_ibz_external-docdate	☐	
ExternalDocDueDate	datetimeoffset	itgen_ibz_externaldoc-duedate	☐	
ExternalDocId	string	itgen_ibz_externaldo-cid	☐	
ExternalDocLineId	int32	itgen_ibz_externaldo-clineid	☐	
Hyperlink	string	itgen_ibz_hyperlink	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
InvoiceId	string	itgen_ibz_invoiceid	☐	
InvoiceUponDelivery	boolean	itgen_ibz_in-voiceupondelivery	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
ItemCompositionId	int32	itgen_ibz_itemcompos-itionid	☐	
ItemId	int32	itgen_ibz_itemid	☐	
LastExportDateTime	datetimeoffset	itgen_ibz_lastex-portdatetime	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
ModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifieddate	☐	
NextInvoiceDate	datetimeoffset	itgen_ibz_nextinvoicedate	☐	
OnHold	boolean	itgen_ibz_onhold	☐	
PartialDeliveryAllowed	boolean	itgen_ibz_partialdeliveryallowed	☐	
PM_ApproverId	int32	itgen_ibz_pm_approverid	☐	
Postpone	boolean	itgen_ibz_postpone	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
ProjectInvoiceApprovalHeaderId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceapprovalheaderid	☐	
ProjectInvoiceId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceid	☐	
ProjectInvoiceLineId	int32	itgen_ibz_projectinvoicelineid	☐	
ProjectInvoiceProposalLineId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceproposallineid	☐	
ProjectItemToProduceId	int32	itgen_ibz_projectitemtoproduceid	☐	
PS_ApproverId	int32	itgen_ibz_ps_approverid	☐	
Purchase	boolean	itgen_ibz_purchase	☐	
PurchaseComment	string	itgen_ibz_purchasecomment	☐	
PurchaseInvoiceId	int32	itgen_ibz_purchaseinvoiceid	☐	
Quantity	decimal	itgen_ibz_quantity	☐	
Reimbursable	boolean	itgen_ibz_reimbursable	☐	
ReimbursalApproverId	int32	itgen_ibz_reimbursalapproverid	☐	
ReimbursedAmount	decimal	itgen_ibz_reimbursedamount	☐	
ReimbursedOn	datetimeoffset	itgen_ibz_reimbursedon	☐	
ReimburseStatusId	int32	itgen_ibz_reimbursestatusid	☐	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	
SalesPrice	decimal	itgen_ibz_salesprice	☐	
SalesQuoteLine_Id	int32	itgen_ibz_-salesquoteline_id	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	
Status	int32	itgen_ibz_status	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SupplyClosed	boolean	itgen_ibz_supply-closed	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☐	
TransferToProjectId	int32	itgen_ibz_transferto-projectid	☐	
UnitTypeId	int32	itgen_ibz_unittypeid	☐	
VATPercentageId	int32	itgen_ibz_vatpercent-ageid	☐	

3.1.237 Projectextensionfieldsresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Projectextensionfieldsresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActualCost	decimal	itgen_ibz_actualcost	☑	
ActualCostCosts	decimal	itgen_ibz_actualcost-costs	☑	
ActualCostCostsInclOH	decimal	itgen_ibz_actualcost-costsincloh	☑	
ActualCostTime	decimal	itgen_ibz_actualcost-time	☑	
ActualCostTimeInclOH	decimal	itgen_ibz_actualcost-timeincloh	☑	
ActualMinusRegistered	decimal	itgen_ibz_actualminus-registered	☑	
Actuals	int64	itgen_ibz_actuals	☑	
ActualSales	decimal	itgen_ibz_actualsales	☑	
ActualSalesCosts	decimal	itgen_ibz_actualsale-scosts	☑	
ActualSalesCostsNotClosedEx-pensesInclOH	decimal	itgen_ibz_actualsale-scostsnotclosedex-pensesincloh	☑	
ActualSalesCostsNotClosedItem-sInclOH	decimal	itgen_ibz_actualsale-scostsnotcloseditem-sincloh	☑	
ActualSalesInclTaskDiscount	decimal	itgen_ibz_actualsales-incltaskdiscount	☑	
ActualSalesTime	decimal	itgen_ibz_actualsales-time	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AssignedSales	decimal	itgen_ibz_assigned-sales	☑	
AssignedTime	int64	itgen_ibz_assigned-time	☑	
AverageCostPricePerHour	decimal	itgen_ibz_average-costpriceperhour	☑	
AverageSalesPricePerHour	decimal	itgen_ibz_average-salespriceperhour	☑	
Baseline	int64	itgen_ibz_baseline	☑	
BaselineCostsCosts	decimal	itgen_ibz_-baselinecostscosts	☑	
BaselineCostsTime	decimal	itgen_ibz_-baselinecoststime	☑	
BaselineSalesCosts	decimal	itgen_ibz_-baselinesalescosts	☑	
BaselineSalesTime	decimal	itgen_ibz_-baselinesalestime	☑	
BillableActuals	int64	itgen_ibz_billableactu-als	☐	
BudgetAllocation	int32	itgen_ibz_budgetalloc-ation	☑	
CompanyAddressId	int32	itgen_ibz_companyad-dressid	☐	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	☑	
CurrentCosts	decimal	itgen_ibz_current-costs	☑	
CurrentCostsCosts	decimal	itgen_ibz_currentcost-scosts	☑	
CurrentCostsTime	decimal	itgen_ibz_currentcost-stime	☑	
CurrentMinusRegistered	decimal	itgen_ibz_current-minusregistered	☑	
CurrentSales	decimal	itgen_ibz_currentsales	☑	
CurrentSalesCosts	decimal	itgen_ibz_currentsale-scosts	☑	
CurrentSalesTime	decimal	itgen_ibz_current-salestime	☑	
CustomerRef	string	itgen_ibz_customerref	☐	
DeclarableActuals	int64	itgen_ibz_declarable-actuals	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmen-tid	☐	
FixedBudget	decimal	itgen_ibz_fixedbudget	☐	
FuturePlanned	int64	itgen_ibz_future-planned	☐	
GrossMargin	decimal	itgen_ibz_grossmargin	☑	
GrossMarginAfter	decimal	itgen_ibz_grossmar-ginafter	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GrossMarginAfterColor	string	itgen_ibz_grossmarginaftercolor	☐	
GrossMarginColor	string	itgen_ibz_grossmargincolor	☐	
GrossMarkup	decimal	itgen_ibz_grossmarkup	☑	
GrossMarkupColor	string	itgen_ibz_grossmarkupcolor	☐	
Intercompany	boolean	itgen_ibz_intercompany	☑	
InvoicedAmountWithoutVAT	decimal	itgen_ibz_invoicedamountwithoutvat	☑	
InvoicedMinusRegistered	decimal	itgen_ibz_invoicedminusregistered	☑	
InvoiceText	string	itgen_ibz_invoicetext	☐	
InvoiceToAddressId	int32	itgen_ibz_invoicetoaddressid	☐	
InvoiceToAddressName	string	itgen_ibz_invoicetoaddressname	☐	
LastAction	datetimeoffset	itgen_ibz_lastaction	☐	
LastActionMonths	int32	itgen_ibz_lastactionmonths	☐	
MileageCosts	decimal	itgen_ibz_mileagecosts	☑	
MinimumMargin	decimal	itgen_ibz_minimummargin	☑	
MinimumMarkup	decimal	itgen_ibz_minimummarkup	☑	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
NonBillableActuals	int64	itgen_ibz_nonbillableactuals	☐	
NonDeclarableActuals	int64	itgen_ibz_nondeclarableactuals	☐	
PastActuals	int64	itgen_ibz_pastactuals	☐	
Planned	int64	itgen_ibz_planned	☐	
PlannedCost	decimal	itgen_ibz_plannedcost	☑	
PlannedSales	decimal	itgen_ibz_plannedsales	☑	
ProfitToCompletionPlanning	decimal	itgen_ibz_profittocompletionplanning	☑	
ProfitToCompletionPlanningCosts	decimal	itgen_ibz_profittocompletionplanningcosts	☑	
ProfitToCompletionPlanningPctDivider	decimal	itgen_ibz_profittocompletionplanningpctdivider	☑	
ProfitToCompletionPlanningSales	decimal	itgen_ibz_profittocompletionplanningsales	☑	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ProjectProjectId	string	itgen_ibz_projectpro-jectid	☐	
RegisteredCosts	decimal	itgen_ibz_registered-costs	☑	
RegisteredCostsCosts	decimal	itgen_ibz_registered-costscosts	☑	
RegisteredCostsTime	decimal	itgen_ibz_registered-coststime	☑	
RegisteredSales	decimal	itgen_ibz_registered-sales	☑	
RegisteredSalesCosts	decimal	itgen_ibz_registered-salescosts	☑	
RegisteredSalesTime	decimal	itgen_ibz_registered-salestime	☑	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcon-tactid	☐	
RelationContactName	string	itgen_ibz_relationcon-tactname	☐	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	☐	
RelationName	string	itgen_ibz_relationname	☐	
SendToAddressId	int32	itgen_ibz_sendtoad-dressid	☐	
SendToAddressName	string	itgen_ibz_sendtoad-dressname	☐	
TimeToCompletion	int64	itgen_ibz_timetocom-pletion	☑	
TMBudget	decimal	itgen_ibz_tmbudget	☐	
ToCompletionCosts	decimal	itgen_ibz_tocomple-tioncosts	☑	
ToCompletionMargin	decimal	itgen_ibz_tocomple-tionmargin	☑	
ToCompletionMarginColor	string	itgen_ibz_tocomple-tionmargincolor	☐	
ToCompletionProfit	decimal	itgen_ibz_tocomple-tionprofit	☑	
ToCompletionSales	decimal	itgen_ibz_tocomple-tionsales	☑	
TopUp	decimal	itgen_ibz_topup	☑	
TotalActualCostExpensesInclOH	decimal	itgen_ibz_totalactual-costexpensesincloh	☑	
TotalActualCostItemInclOH	decimal	itgen_ibz_totalactual-costitemincloh	☑	
Transferred	decimal	itgen_ibz_transferred	☑	
UsedBudget	int32	itgen_ibz_usedbudget	☑	
UsedBudgetColor	string	itgen_ibz_usedbudget-color	☐	
WIP	decimal	itgen_ibz_w ip	☑	
WIPAlert	boolean	itgen_ibz_w ipalert	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
WipCorrections	decimal	itgen_ibz_wipcorrections	☐	
WIPMinus	decimal	itgen_ibz_wipminus	☐	
WIPPlus	decimal	itgen_ibz_wipplus	☐	
WorkHoursPerDay	decimal	itgen_ibz_workhoursperday	☐	
WriteOff	decimal	itgen_ibz_writeoff	☑	

3.1.238 ProjectGroups: ionBIZ Projectgroepen

Catalogus: ionBIZ

Label: Projectgroepen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_defaultshortname	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	

3.1.239 ProjectGroupTranslations: ionBIZ Projectgroep Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Projectgroep Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectGroupTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_default-shortname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	

3.1.240 ProjectInvoiceApprovalHeaders: ionBIZ Projectfactuur goedkeuringskoppen

Catalogus: ionBIZ

Label: Projectfactuur goedkeuringskoppen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoiceApprovalHeaders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CompleteProject	boolean	itgen_ibz_complete-project	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
DocId	string	itgen_ibz_docid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
InvoiceDate	datetimeoffset	itgen_ibz_invoicedate	☐	
InvoiceMode	int32	itgen_ibz_invoicemode	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Notes	string	itgen_ibz_notes	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
ProjectInvoiceApprovalPeriodId	int32	itgen_ibz_projectin-voiceapprovalperiodid	☐	
ProjectInvoiceId	int32	itgen_ibz_projectin-voiceid	☐	

3.1.241 ProjectInvoiceApprovalLines: ionBIZ Goedkeuringsregels voor projectfacturen

Catalogus: ionBIZ

Label: Goedkeuringsregels voor projectfacturen

Ophalen: true

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel ProjectInvoiceApprovalLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Close	boolean	itgen_ibz_close	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
InvoiceAmount	decimal	itgen_ibz_in-voiceamount	☐	
InvoiceText	string	itgen_ibz_invoicetext	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
ProjectCostId	int32	itgen_ibz_project-costid	☐	
ProjectInvoiceApprovalHeaderId	int32	itgen_ibz_projectin-voiceapprovalheaderid	☐	
Revenue	decimal	itgen_ibz_revenue	☐	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☐	

3.1.242 ProjectInvoiceApprovalPeriods: ionBIZ Projectfactuur goedkeuringsperioden

Catalogus: ionBIZ

Label: Projectfactuur goedkeuringsperioden

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoiceApprovalPeriods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
AdminClosingDate	datetimeoffset	itgen_ibz_adminclos-ingdate	☐	
AreaId	int32	itgen_ibz_areaid	☐	
CloseDate	datetimeoffset	itgen_ibz_closedate	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmen-tid	☐	
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
ManualClosingDate	datetimeoffset	itgen_ibz_manualclos-ingdate	☐	
ManuallyClosed	boolean	itgen_ibz_manually-closed	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifierId	int32	itgen_ibz_modifierid	☐	
ModifyDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifydate	☐	
StartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate	☐	
Year	int32	itgen_ibz_year	☐	

3.1.243 ProjectInvoiceFeeAmounts: ionBIZ Bedragen van de projectfactuur

Catalogus: ionBIZ

Label: Bedragen van de projectfactuur

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoiceFeeAmounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	decimal	itgen_ibz_amount	☐	
AmountType	int32	itgen_ibz_amounttype	☐	
Comment	string	itgen_ibz_comment	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
LastModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastmodified-date	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
ProjectInvoiceFeeId	int32	itgen_ibz_projectin-voicefeeid	☐	

3.1.244 ProjectInvoiceFeeLanguages: ionBIZ Projectfactuur Honorarium Talen

Catalogus: ionBIZ

Label: Projectfactuur Honorarium Talen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoiceFeeLanguages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
InvoiceDescription	string	itgen_ibz_invoicede-scription	☐	
ProjectInvoiceFeeId	int32	itgen_ibz_projectin-voicefeeid	☐	
ResourceLanguageId	int32	itgen_ibz_re-sourcelanguageid	☐	

3.1.245 ProjectInvoiceFeeProjects: ionBIZ Projectfactuur Vergoeding Projecten

Catalogus: ionBIZ

Label: Projectfactuur Vergoeding Projecten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoiceFeeProjects worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
ProjectInvoiceFeeId	int32	itgen_ibz_projectin-voicefeeid	☐	
Selected	boolean	itgen_ibz_selected	☐	
VATPercentageId	int32	itgen_ibz_vatpercent-ageid	☐	

3.1.246 ProjectInvoiceFeeRelations: ionBIZ Project Factuur Relatie

Catalogus: ionBIZ

Label: Project Factuur Relatie

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoiceFeeRelations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
ProjectInvoiceFeeId	int32	itgen_ibz_projectin-voicefeeid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	☐	
Selected	boolean	itgen_ibz_selected	☐	
VATPercentageId	int32	itgen_ibz_vatpercent-ageid	☐	

3.1.247 ProjectInvoiceFees: ionBIZ Kosten voor projectfacturen

Catalogus: ionBIZ

Label: Kosten voor projectfacturen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoiceFees worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmen-tid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
LedgerAccountId	int32	itgen_ibz_ledgerac-countid	☐	
Selected	boolean	itgen_ibz_selected	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	
VATPercentageId	int32	itgen_ibz_vatpercent-ageid	☐	

3.1.248 ProjectInvoiceGroups: ionBIZ Projectfactuurgroepen

Catalogus: ionBIZ

Label: Projectfactuurgroepen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoiceGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmen-tid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	

3.1.249 ProjectInvoiceGroupTranslations: ionBIZ Project Factuurgroep Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Project Factuurgroep Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoiceGroupTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	
ProjectInvoiceGroupId	int32	itgen_ibz_projectin-voicegroupid	☐	

3.1.250 ProjectInvoiceLines: ionBIZ Projectfactuurregels

Catalogus: ionBIZ

Label: Projectfactuurregels

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoiceLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Advance	boolean	itgen_ibz_advance	☐	
AdvanceClosed	boolean	itgen_ibz_advance-closed	☐	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateTo	datetimeoffset	itgen_ibz_dateto	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
Description	string	itgen_ibz_description	☐	
DiscountPercentage	decimal	itgen_ibz_discountpercentage	☐	
DiscountType	int32	itgen_ibz_discounttype	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
IssueId	int32	itgen_ibz_issueid	☐	
LedgerAccountId	int32	itgen_ibz_ledgeraccountid	☐	
LineType	int32	itgen_ibz_linetype	☐	
NextInvoiceDate	datetimeoffset	itgen_ibz_nextinvoicedate	☐	
OvertimeDetail	decimal	itgen_ibz_overtimedetail	☐	
PercentageBillableDescription	string	itgen_ibz_percentagebillabledescription	☐	
ProjectActivityTypeId	int32	itgen_ibz_projectactivitytypeid	☐	
ProjectCostId	int32	itgen_ibz_projectcostid	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
ProjectInvoiceFeeId	int32	itgen_ibz_projectinvoicefeeid	☐	
ProjectInvoiceId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceid	☐	
ProjectInvoiceProposalLineId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceproposallineid	☐	
RevenueMonths	int32	itgen_ibz_revenuemonths	☐	
RevenueStart	int32	itgen_ibz_revenuestart	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☐	
TransferFromProjectId	int32	itgen_ibz_transferfromprojectid	☐	
UnitPrice	decimal	itgen_ibz_unitprice	☐	
UnitQuantity	decimal	itgen_ibz_unitquantity	☐	
UnitTypeId	int32	itgen_ibz_unittypeid	☐	
VATPercentageId	int32	itgen_ibz_vatpercentageid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.251 Projectinvoicelineshistories

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Projectinvoicelineshistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Advance	boolean	itgen_ibz_advance	☐	
AdvanceClosed	boolean	itgen_ibz_advance-closed	☐	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	☐	
DateTo	datetimeoffset	itgen_ibz_dateto	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
Description	string	itgen_ibz_description	☐	
DiscountPercentage	decimal	itgen_ibz_discountper-centage	☐	
DiscountType	int32	itgen_ibz_discount-type	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
IssueId	int32	itgen_ibz_issueid	☐	
LedgerAccountId	int32	itgen_ibz_ledgerac-countid	☐	
LineType	int32	itgen_ibz_linetype	☐	
NextInvoiceDate	datetimeoffset	itgen_ibz_nextinvoi-cedate	☐	
OvertimeDetail	decimal	itgen_ibz_overtimede-tail	☐	
PercentageBillableDescription	string	itgen_ibz_percentage-billabledescription	☐	
ProjectActivityTypeId	int32	itgen_ibz_projectactiv-itytypeid	☐	
ProjectCostId	int32	itgen_ibz_project-costid	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
ProjectInvoiceFeeId	int32	itgen_ibz_projectin-voicefeeid	☐	
ProjectInvoiceId	int32	itgen_ibz_projectin-voiceid	☐	
ProjectInvoiceProposalLineId	int32	itgen_ibz_projectin-voiceproposallineid	☐	
RevenueMonths	int32	itgen_ibz_revenue-months	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
RevenueStart	int32	itgen_ibz_revenue-start	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☐	
TransferFromProjectId	int32	itgen_ibz_transfer-fromprojectid	☐	
UnitPrice	decimal	itgen_ibz_unitprice	☐	
UnitQuantity	decimal	itgen_ibz_unitquantity	☐	
UnitTypeId	int32	itgen_ibz_unittypeid	☐	
VATPercentageId	int32	itgen_ibz_vatpercent-ageid	☐	

3.1.252 ProjectInvoiceMemoTextDescriptions: ionBIZ Projectfactuur Memo Tekstomschrijvingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Projectfactuur Memo Tekstomschrijvingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoiceMemoTextDescriptions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string	itgen_ibz_description	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
LanguageId	int32	itgen_ibz_languageid	☐	
ProjectInvoiceMemoTextId	int32	itgen_ibz_projectin-voicememotextid	☐	

3.1.253 ProjectInvoiceMemoTexts: ionBIZ Project Factuur Memo Teksten

Catalogus: ionBIZ

Label: Project Factuur Memo Teksten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoiceMemoTexts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Default	boolean	itgen_ibz_default	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmen-tid	☐	
ExternalCode	string	itgen_ibz_external-code	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	

3.1.254 ProjectInvoicePayments: ionBIZ Betalingen van projectfacturen

Catalogus: ionBIZ

Label: Betalingen van projectfacturen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoicePayments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	decimal	itgen_ibz_amount	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
PaymentId	int32	itgen_ibz_paymentid	☐	
ProjectInvoiceId	int32	itgen_ibz_projectin-voiceid	☐	

3.1.255 ProjectInvoicePrints: ionBIZ Projectfactuur afdrukken

Catalogus: ionBIZ

Label: Projectfactuur afdrukken

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoicePrints worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
Description	string	itgen_ibz_description	☐	
DiscountPercentage	decimal	itgen_ibz_discountpercentage	☐	
DiscountType	int32	itgen_ibz_discounttype	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
LedgerAccountId	int32	itgen_ibz_ledgeraccountid	☐	
ProjectInvoiceId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceid	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☐	
UnitPrice	decimal	itgen_ibz_unitprice	☐	
UnitQuantity	decimal	itgen_ibz_unitquantity	☐	
UnitTypeId	int32	itgen_ibz_unittypeid	☐	
VATPercentageId	int32	itgen_ibz_vatpercentageid	☐	

3.1.256 ProjectInvoiceProcessRoles: ionBIZ Procesrollen projectfacturen

Catalogus: ionBIZ

Label: Procesrollen projectfacturen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoiceProcessRoles worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApprovalDate	datetimeoffset	itgen_ibz_approvaldate	☐	
ApprovalProcessRoleId	int32	itgen_ibz_approvalprocessroleid	☐	
ApproverId	int32	itgen_ibz_approverid	☐	
Comment	string	itgen_ibz_comment	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
LevelApprovalDate	datetimeoffset	itgen_ibz_levelapprovaldate	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LevelApproverId	int32	itgen_ibz_levelap-proverid	☐	
ProjectInvoiceId	int32	itgen_ibz_projectin-voiceid	☐	
ProjectInvoiceProposalId	int32	itgen_ibz_projectin-voiceproposalid	☐	
Status	int32	itgen_ibz_status	☐	

3.1.257 ProjectInvoiceProposalDefaults: ionBIZ Standaardinstellingen projectfactuurvoorstel

Catalogus: ionBIZ

Label: Standaardinstellingen projectfactuurvoorstel

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoiceProposalDefaults worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountToInvoice	decimal	itgen_ibz_amounttoin-voice	☐	
AmountToInvoiceExclPostponed	decimal	itgen_ibz_amounttoin-voiceexclpostponed	☐	
ApprovalComment	int32	itgen_ibz_approval-comment	☐	
CoId	int32	itgen_ibz_coid	☐	
CompanyAddressId	int32	itgen_ibz_companyad-dressid	☐	
CuId	int32	itgen_ibz_cuid	☐	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	☐	
CustomerId	int32	itgen_ibz_customerid	☐	
ExtraCompanyAddress	boolean	itgen_ibz_extracom-panyaddress	☐	
ExtraCustomer	boolean	itgen_ibz_extracus-tomer	☐	
HighestApprovalLevel	int32	itgen_ibz_highestap-provallevel	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Intercompany	boolean	itgen_ibz_intercom-pany	☐	
IntercompanyCompId	int32	itgen_ibz_intercompa-nycompid	☐	
IntercompanyCuId	int32	itgen_ibz_intercompa-nycuid	☐	
InvoiceScheduleId	string	itgen_ibz_invoices-cheduleid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
MaxDate	datetimeoffset	itgen_ibz_maxdate	☐	
MinDate	datetimeoffset	itgen_ibz_mindate	☐	
OnlyApprovalLevel	int32	itgen_ibz_onlyapprovallevel	☐	
OriginalCompanyAddressId	int32	itgen_ibz_originalcompanyaddressid	☐	
OriginalCustomerId	int32	itgen_ibz_originalcustomerid	☐	
PrId	int32	itgen_ibz_prid	☐	
ProjectHeaderId	int32	itgen_ibz_projectheaderid	☐	
ProposalId	int32	itgen_ibz_proposalid	☐	
SchId	int32	itgen_ibz_schid	☐	
SeparateProposal	boolean	itgen_ibz_separateproposal	☐	
Status_0	int32	itgen_ibz_status_0	☐	
Status_1	int32	itgen_ibz_status_1	☐	
Status_2	int32	itgen_ibz_status_2	☐	
Status_3	int32	itgen_ibz_status_3	☐	
Status_4	int32	itgen_ibz_status_4	☐	
Status_5	int32	itgen_ibz_status_5	☐	
Status_6	int32	itgen_ibz_status_6	☐	
Status_7	int32	itgen_ibz_status_7	☐	
Status_8	int32	itgen_ibz_status_8	☐	
Status_9	int32	itgen_ibz_status_9	☐	

3.1.258 ProjectInvoiceProposalLines: ionBIZ Projectfactuur Voorstelregels

Catalogus: ionBIZ

Label: Projectfactuur Voorstelregels

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoiceProposalLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Action	int32	itgen_ibz_action	☐	
Advance	boolean	itgen_ibz_advance	☐	
AdvanceClosed	boolean	itgen_ibz_advanceclosed	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string	itgen_ibz_description	☐	
DiscountPercentage	decimal	itgen_ibz_discountpercentage	☐	
DiscountType	int32	itgen_ibz_discounttype	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
IssueId	int32	itgen_ibz_issueid	☐	
LedgerAccountId	int32	itgen_ibz_ledgeraccountid	☐	
LineType	int32	itgen_ibz_linetype	☐	
LineTypeDisplay	int32	itgen_ibz_linetypedisplay	☐	
LinkToInvoiceId	int32	itgen_ibz_linktoinvoiceid	☐	
NextInvoiceDate	datetimeoffset	itgen_ibz_nextinvoicedate	☐	
OvertimeDetail	decimal	itgen_ibz_overtimedetail	☐	
PercentageBillableDescription	string	itgen_ibz_percentagebillabledescription	☐	
ProjectActivityTypeId	int32	itgen_ibz_projectactivitytypeid	☐	
ProjectCostId	int32	itgen_ibz_projectcostid	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
ProjectInvoiceFeeId	int32	itgen_ibz_projectinvoicefeeid	☐	
ProjectInvoiceLineId	int32	itgen_ibz_projectinvoicelineid	☐	
ProjectInvoiceProposalId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceproposalid	☐	
RevenueMonths	int32	itgen_ibz_revenuemonths	☐	
RevenueStart	int32	itgen_ibz_revenuestart	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☐	
TransferToProjectId	int32	itgen_ibz_transfertoprojectid	☐	
UnitPrice	decimal	itgen_ibz_unitprice	☐	
UnitQuantity	decimal	itgen_ibz_unitquantity	☐	
UnitTypeId	int32	itgen_ibz_unittypeid	☐	
VATPercentageId	int32	itgen_ibz_vatpercentageid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.259 ProjectInvoiceProposalManuals: ionBIZ Project Factuur Voorstel Handleidingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Project Factuur Voorstel Handleidingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoiceProposalManuals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Description	string	itgen_ibz_description	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
NextInvoiceDate	datetimeoffset	itgen_ibz_nextinvoi-cedate	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
ProjectInvoiceProposalLineId	int32	itgen_ibz_projectin-voiceproposallineid	☐	
Quantity	decimal	itgen_ibz_quantity	☐	
UnitPrice	decimal	itgen_ibz_unitprice	☐	

3.1.260 ProjectInvoiceProposalPrints: ionBIZ Projectfactuur Voorstel Afdrukken

Catalogus: ionBIZ

Label: Projectfactuur Voorstel Afdrukken

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoiceProposalPrints worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
Description	string	itgen_ibz_description	☐	
DiscountPercentage	decimal	itgen_ibz_discountper-centage	☐	
DiscountType	int32	itgen_ibz_discount-type	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LedgerAccountId	int32	itgen_ibz_ledgerac-countid	☐	
ProjectInvoiceProposalId	int32	itgen_ibz_projectin-voiceproposalid	☐	
ProjectInvoiceProposalLineId	int32	itgen_ibz_projectin-voiceproposallineid	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☐	
UnitPrice	decimal	itgen_ibz_unitprice	☐	
UnitQuantity	decimal	itgen_ibz_unitquantity	☐	
UnitTypeId	int32	itgen_ibz_unittypeid	☐	
VATPercentageId	int32	itgen_ibz_vatpercent-ageid	☐	

3.1.261 ProjectInvoiceProposals: ionBIZ Projectfactuur voorstellen

Catalogus: ionBIZ

Label: Projectfactuur voorstellen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoiceProposals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Address_CountryId	int32	itgen_ibz_address_-countryid	☐	
AddressInvoiceName	string	itgen_ibz_addressin-voicename	☐	
AddToProjectInvoiceId	int32	itgen_ibz_addtopro-jectinvoiceid	☐	
BookingDate	datetimeoffset	itgen_ibz_bookingdate	☐	
CompanyAddressId	int32	itgen_ibz_companyad-dressid	☐	
ContractId	int32	itgen_ibz_contractid	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
CreditNote	boolean	itgen_ibz_creditnote	☐	
CurrencyConvertorFactor	decimal	itgen_ibz_currency-convertorfactor	☐	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	☐	
CustomerRef	string	itgen_ibz_customerref	☐	
DefaultLineDiscountPercentage	decimal	itgen_ibz_defaultli-nediscountpercentage	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultLineDiscountType	int32	itgen_ibz_defaultli-nediscounttype	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
DeliveryDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deliverydate	☐	
Description	string	itgen_ibz_description	☐	
DetailTemplateId	int32	itgen_ibz_detailtem-plateid	☐	
DiscountPercentage	decimal	itgen_ibz_discountper-centage	☐	
DocDate	datetimeoffset	itgen_ibz_docdate	☐	
DocId	string	itgen_ibz_docid	☐	
DueDate	datetimeoffset	itgen_ibz_duedate	☐	
EqualizedByCreditNoteId	int32	itgen_ibz_equalized-bycreditnoteid	☐	
EqualizesInvoiceId	int32	itgen_ibz_equalizesin-voiceid	☐	
ExchangeRateDate	datetimeoffset	itgen_ibz_exchanger-atedate	☐	
GroupByLocked	boolean	itgen_ibz_groupby-locked	☐	
GroupInvoiceLinesById	int32	itgen_ibz_groupin-voicelinesbyid	☐	
HoursPerDay	decimal	itgen_ibz_hoursper-day	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Intercompany	boolean	itgen_ibz_intercom-pany	☐	
IntercompanyProjectId	int32	itgen_ibz_intercom-panyprojectid	☐	
InvoiceInDays	boolean	itgen_ibz_in-voiceindays	☐	
InvoiceText	string	itgen_ibz_invoicetext	☐	
InvoiceToAddressId	int32	itgen_ibz_invoicetoad-dressid	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Locked	boolean	itgen_ibz_locked	☐	
Manual	boolean	itgen_ibz_manual	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
Notes	string	itgen_ibz_notes	☐	
OnlyLevelApprovalProcessId	int32	itgen_ibz_onlylevelap-provalprocessid	☐	
OurRef	string	itgen_ibz_ourref	☐	
PaidOn	datetimeoffset	itgen_ibz_paidon	☐	
PaidOnBankAccountId	int32	itgen_ibz_paidon-bankaccountid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PaymentComment	string	itgen_ibz_payment-comment	☐	
PaymentConditionId	int32	itgen_ibz_payment-conditionid	☐	
ProcessDateTime	datetimeoffset	itgen_ibz_processdat-etime	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
ProjectInvoiceApprovalPeriodId	int32	itgen_ibz_projectin-voiceapprovalperiodid	☐	
ProjectInvoiceGroupId	int32	itgen_ibz_projectin-voicegroupid	☐	
ProjectInvoiceStatusId	int32	itgen_ibz_projectin-voicestatusid	☐	
QuoteId	int32	itgen_ibz_quoteid	☐	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcon-tactid	☐	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	☐	
RelationVat	string	itgen_ibz_relationvat	☐	
RevenueDate	datetimeoffset	itgen_ibz_revenuedate	☐	
SalesManagerId	int32	itgen_ibz_salesmana-gerid	☐	
SendInvoiceByOption	int32	itgen_ibz_sendin-voicebyoption	☐	
SendToAddress_CountryId	int32	itgen_ibz_sendtoad-dress_countryid	☐	
SendToAddressId	int32	itgen_ibz_sendtoad-dressid	☐	
SendToAddressName	string	itgen_ibz_sendtoad-dressname	☐	
Show PeriodGroupedInvoiceLines	boolean	itgen_ibz_show peri-odgroupedinvoicelines	☐	
State	int32	itgen_ibz_state	☐	
TemplateId	int32	itgen_ibz_templateid	☐	
Transferred	boolean	itgen_ibz_transferred	☐	

3.1.262 ProjectInvoiceProposalTransfers: ionBIZ Projectfactuur Voorstel Overdrachten

Catalogus: ionBIZ

Label: Projectfactuur Voorstel Overdrachten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoiceProposalTransfers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
ProjectFromId	int32	itgen_ibz_project-fromid	☐	
ProjectToId	int32	itgen_ibz_projecttoid	☐	
TransferAmount	decimal	itgen_ibz_trans-feramount	☐	
TransferDate	datetimeoffset	itgen_ibz_transferdate	☐	

3.1.263 ProjectInvoiceReceivers: ionBIZ Projectfactuurontvangers

Catalogus: ionBIZ

Label: Projectfactuurontvangers

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoiceReceivers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcon-tactid	☐	

3.1.264 Projectinvoiceresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Projectinvoiceresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Invoice	decimal	itgen_ibz_invoice	☑	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☑	

3.1.265 ProjectInvoices: ionBIZ Projectfacturen

Catalogus: ionBIZ

Label: Projectfacturen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Address_CountryId	int32	itgen_ibz_address_-countryid	☐	
AddressInvoiceName	string	itgen_ibz_addressin-voicename	☐	
Amount	decimal	itgen_ibz_amount	☐	
BookingDate	datetimeoffset	itgen_ibz_bookingdate	☐	
CompanyAddressId	int32	itgen_ibz_companyad-dressid	☐	
ContractId	int32	itgen_ibz_contractid	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
CreditNote	boolean	itgen_ibz_creditnote	☐	
CurrencyConvertorFactor	decimal	itgen_ibz_currency-convertorfactor	☐	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	☐	
CustomerRef	string	itgen_ibz_customerref	☐	
DefaultLineDiscountPercentage	decimal	itgen_ibz_defaultli-nediscountpercentage	☐	
DefaultLineDiscountType	int32	itgen_ibz_defaultli-nediscounttype	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
DeliveryDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deliverydate	☐	
Description	string	itgen_ibz_description	☐	
DetailTemplateId	int32	itgen_ibz_detailtem-plateid	☐	
DiscountPercentage	decimal	itgen_ibz_discountper-centage	☐	
DocDate	datetimeoffset	itgen_ibz_docdate	☐	
DocId	string	itgen_ibz_docid	☐	
DueDate	datetimeoffset	itgen_ibz_duedate	☐	
EqualizedByCreditNoteId	int32	itgen_ibz_equalized-bycreditnoteid	☐	
EqualizesInvoiceId	int32	itgen_ibz_equalizesin-voiceid	☐	
ExchangeRateDate	datetimeoffset	itgen_ibz_exchanger-atedate	☐	
HoursPerDay	decimal	itgen_ibz_hoursper-day	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Intercompany	boolean	itgen_ibz_intercom-pany	☐	
IntercompanyProjectId	int32	itgen_ibz_intercom-panyprojectid	☐	
IntrastatCountryId	int32	itgen_ibz_intrastat-countryid	☐	
InvoiceInDays	boolean	itgen_ibz_in-voiceindays	☐	
InvoiceText	string	itgen_ibz_invoicetext	☐	
InvoiceToAddressId	int32	itgen_ibz_invoicetoad-dressid	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Locked	boolean	itgen_ibz_locked	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
Notes	string	itgen_ibz_notes	☐	
NumberRangeId	int32	itgen_ibz_number-rangeid	☐	
OurRef	string	itgen_ibz_ourref	☐	
PaidOn	datetimeoffset	itgen_ibz_paidon	☐	
PaidOnBankAccountId	int32	itgen_ibz_paidon-bankaccountid	☐	
PaymentComment	string	itgen_ibz_payment-comment	☐	
PaymentConditionId	int32	itgen_ibz_payment-conditionid	☐	
ProcessDateTime	datetimeoffset	itgen_ibz_processdat-etime	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
ProjectInvoiceApprovalPeriodId	int32	itgen_ibz_projectin-voiceapprovalperiodid	☐	
ProjectInvoiceGroupId	int32	itgen_ibz_projectin-voicegroupid	☐	
ProjectInvoiceProposalId	int32	itgen_ibz_projectin-voiceproposalid	☐	
ProjectInvoiceStatusId	int32	itgen_ibz_projectin-voicestatusid	☐	
QuoteId	int32	itgen_ibz_quoteid	☐	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcon-tactid	☐	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	☐	
RelationVat	string	itgen_ibz_relationvat	☐	
RevenueDate	datetimeoffset	itgen_ibz_revenuedate	☐	
SalesManagerId	int32	itgen_ibz_salesmana-gerid	☐	
SendInvoiceByOption	int32	itgen_ibz_sendin-voicebyoption	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SendToAddress_CountryId	int32	itgen_ibz_sendtoaddress_countryid	☐	
SendToAddressId	int32	itgen_ibz_sendtoaddressid	☐	
SendToAddressName	string	itgen_ibz_sendtoaddressname	☐	
StructuredReference	string	itgen_ibz_structuredreference	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	
TemplateId	int32	itgen_ibz_templateid	☐	

3.1.266 ProjectInvoiceScheduleLineProjectInvoiceLines: ionBIZ Projectfactuur Schema Lijn Projectfactuur Lijnen

Catalogus: ionBIZ

Label: Projectfactuur Schema Lijn Projectfactuur Lijnen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoiceScheduleLineProjectInvoiceLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ClosedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_closeddate	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
InvoiceAmount	decimal	itgen_ibz_invoiceamount	☐	
NextInvoiceDate	datetimeoffset	itgen_ibz_nextinvoicedate	☐	
ProjectInvoiceId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceid	☐	
ProjectInvoiceLineId	int32	itgen_ibz_projectinvoicelineid	☐	
ProjectInvoiceProposalLineId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceproposallineid	☐	
ProjectInvoiceScheduleLineId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceschedulelineid	☐	
RecurrenceDate	datetimeoffset	itgen_ibz_recurrencedate	☐	
TransferToProjectId	int32	itgen_ibz_transfertoprojectid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.267 ProjectInvoiceScheduleLines: ionBIZ Projectfactuur Schema Regels

Catalogus: ionBIZ

Label: Projectfactuur Schema Regels

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoiceScheduleLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Advance	boolean	itgen_ibz_advance	☐	
Amount	decimal	itgen_ibz_amount	☐	
ApprovalProcessId	int32	itgen_ibz_approval-processid	☐	
ApproveOnlyThisLevel	boolean	itgen_ibz_approve-onlythislevel	☐	
CalculateAmountOnInvoicing	boolean	itgen_ibz_calcu-lateamountoninvoicing	☐	
ContractId	int32	itgen_ibz_contractid	☐	
ContractLineId	int32	itgen_ibz_contract-lineid	☐	
CostTypeId	int32	itgen_ibz_costtypeid	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
Description	string	itgen_ibz_description	☐	
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Invoiced	boolean	itgen_ibz_invoiced	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
LastExportDateTime	datetimeoffset	itgen_ibz_lastex-portdatetime	☐	
LastInvoiceDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastinvoiced-ate	☐	
LastRecurrenceDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastrecur-rencedate	☐	
LedgerAccountId	int32	itgen_ibz_ledgerac-countid	☐	
LineType	int32	itgen_ibz_linetype	☐	
NextInvoiceDate	datetimeoffset	itgen_ibz_nextinvoi-cedate	☐	
Percentage	decimal	itgen_ibz_percentage	☐	
ProjectBudget	decimal	itgen_ibz_project-budget	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
ProjectInvoiceLineId	int32	itgen_ibz_projectin-voicelineid	☐	
ProjectInvoiceProposalLineId	int32	itgen_ibz_projectin-voiceproposallineid	☐	
ProjectInvoiceScheduleId	int32	itgen_ibz_projectin-voicescheduleid	☐	
Quantity	decimal	itgen_ibz_quantity	☐	
QuoteId	int32	itgen_ibz_quoteid	☐	
Recurrence	int32	itgen_ibz_recurrence	☐	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	☐	
SeparateProposal	boolean	itgen_ibz_separate-proposal	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☐	
TransferToProjectId	int32	itgen_ibz_transferto-projectid	☐	
UnitPrice	decimal	itgen_ibz_unitprice	☐	
UseRemainingPercentage	boolean	itgen_ibz_useremain-ingpercentage	☐	
VATPercentageId	int32	itgen_ibz_vatpercent-ageid	☐	

3.1.268 ProjectInvoiceSchedules: ionBIZ Projectfactuur schema's

Catalogus: ionBIZ

Label: Projectfactuur schema's

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoiceSchedules worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	☐	
CompanyAddressId	int32	itgen_ibz_companyad-dressid	☐	
ContractId	int32	itgen_ibz_contractid	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	☐	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
QuoteId	int32	itgen_ibz_quoteid	☐	
Recurrence	int32	itgen_ibz_recurrence	☐	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	☐	
RevenueMonths	int32	itgen_ibz_revenue-months	☐	
RevenueStart	int32	itgen_ibz_revenue-start	☐	
ScheduleId	string	itgen_ibz_scheduleid	☐	
SeparateProposal	boolean	itgen_ibz_separate-proposal	☐	
StakeholderBudget	boolean	itgen_ibz_stakeholder-budget	☐	
StartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate	☐	
Status	int32	itgen_ibz_status	☐	
TimePercentage	decimal	itgen_ibz_timepercent-age	☐	

3.1.269 ProjectInvoiceScheduleTasks: ionBIZ Projectfactuur Schema Taken

Catalogus: ionBIZ

Label: Projectfactuur Schema Taken

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoiceScheduleTasks worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
ProjectInvoiceScheduleId	int32	itgen_ibz_projectin-voicescheduleid	☐	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☐	

3.1.270 Projectinvoiceshistories

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel Projectinvoiceshistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Address_Address	string	itgen_ibz_address_address	☐	
Address_City	string	itgen_ibz_address_city	☐	
Address_CountryId	int32	itgen_ibz_address_countryid	☐	
Address_Zip	string	itgen_ibz_address_zip	☐	
AddressInvoiceName	string	itgen_ibz_addressinvoicename	☐	
Amount	decimal	itgen_ibz_amount	☐	
BookingDate	datetimeoffset	itgen_ibz_bookingdate	☐	
CompanyAddressId	int32	itgen_ibz_companyaddressid	☐	
ContractId	int32	itgen_ibz_contractid	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
CreditNote	boolean	itgen_ibz_creditnote	☐	
CurrencyConvertorFactor	decimal	itgen_ibz_currencyconvertorfactor	☐	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	☐	
CustomerRef	string	itgen_ibz_customerref	☐	
DefaultLineDiscountPercentage	decimal	itgen_ibz_defaultlinediscountpercentage	☐	
DefaultLineDiscountType	int32	itgen_ibz_defaultlinediscounttype	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
DeliveryDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deliverydate	☐	
Description	string	itgen_ibz_description	☐	
DetailTemplateId	int32	itgen_ibz_detailitemplateid	☐	
DiscountPercentage	decimal	itgen_ibz_discountpercentage	☐	
DocDate	datetimeoffset	itgen_ibz_docdate	☐	
DocId	string	itgen_ibz_docid	☐	
DueDate	datetimeoffset	itgen_ibz_duedate	☐	
EqualizedByCreditNoteId	int32	itgen_ibz_equalizedbycreditnoteid	☐	
EqualizesInvoiceId	int32	itgen_ibz_equalizesinvoiceid	☐	
ExchangeRateDate	datetimeoffset	itgen_ibz_exchangeratedate	☐	
HoursPerDay	decimal	itgen_ibz_hoursperday	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Intercompany	boolean	itgen_ibz_intercom-pany	☐	
IntercompanyProjectId	int32	itgen_ibz_intercom-panyprojectid	☐	
IntrastatCountryId	int32	itgen_ibz_intrastat-countryid	☐	
InvoiceInDays	boolean	itgen_ibz_in-voiceindays	☐	
InvoiceText	string	itgen_ibz_invoicetext	☐	
InvoiceToAddressId	int32	itgen_ibz_invoicetoad-dressid	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
LastModified	datetimeoffset	itgen_ibz_lastmodified	☐	
Locked	boolean	itgen_ibz_locked	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
Notes	string	itgen_ibz_notes	☐	
NumberRangeId	int32	itgen_ibz_number-rangeid	☐	
OurRef	string	itgen_ibz_ourref	☐	
PaidOn	datetimeoffset	itgen_ibz_paidon	☐	
PaidOnBankAccountId	int32	itgen_ibz_paidon-bankaccountid	☐	
PaymentComment	string	itgen_ibz_payment-comment	☐	
PaymentConditionId	int32	itgen_ibz_payment-conditionid	☐	
ProcessDateTime	datetimeoffset	itgen_ibz_processdat-etime	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
ProjectInvoiceApprovalPeriodId	int32	itgen_ibz_projectin-voiceapprovalperiodid	☐	
ProjectInvoiceGroupId	int32	itgen_ibz_projectin-voicegroupid	☐	
ProjectInvoiceProposalId	int32	itgen_ibz_projectin-voiceproposalid	☐	
ProjectInvoiceStatusId	int32	itgen_ibz_projectin-voicestatusid	☐	
QuoteId	int32	itgen_ibz_quoteid	☐	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcon-tactid	☐	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	☐	
RelationVat	string	itgen_ibz_relationvat	☐	
RevenueDate	datetimeoffset	itgen_ibz_revenuedate	☐	
SalesManagerId	int32	itgen_ibz_salesmana-gerid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SendInvoiceByOption	int32	itgen_ibz_sendinvoicebyoption	☐	
SendToAddress_Address	string	itgen_ibz_sendtoaddress_address	☐	
SendToAddress_City	string	itgen_ibz_sendtoaddress_city	☐	
SendToAddress_CountryId	int32	itgen_ibz_sendtoaddress_countryid	☐	
SendToAddress_Zip	string	itgen_ibz_sendtoaddress_zip	☐	
SendToAddressId	int32	itgen_ibz_sendtoaddressid	☐	
SendToAddressName	string	itgen_ibz_sendtoaddressname	☐	
StructuredReference	string	itgen_ibz_structuredreference	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	
TemplateId	int32	itgen_ibz_templateid	☐	

3.1.271 ProjectInvoiceStatuses: ionBIZ Projectfactuurstatussen

Catalogus: ionBIZ

Label: Projectfactuurstatussen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoiceStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
Color	string	itgen_ibz_color	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
IsReminder	boolean	itgen_ibz_isreminder	☐	
MainSequence	int32	itgen_ibz_mainsequence	☐	
RegisterPayments	boolean	itgen_ibz_registerpayments	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	
UseToLockInvoice	boolean	itgen_ibz_usetolockin-voice	☐	

3.1.272 ProjectInvoiceStatusReminderTexts: ionBIZ Project Factuurstatus Herinneringsteksten

Catalogus: ionBIZ

Label: Project Factuurstatus Herinneringsteksten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoiceStatusReminderTexts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultFooter	string	itgen_ibz_default-footer	☐	
DefaultHeader	string	itgen_ibz_default-header	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
ProjectInvoiceStatusId	int32	itgen_ibz_projectin-voicestatusid	☐	
ResourceLanguageId	int32	itgen_ibz_re-sourcelanguageid	☐	

3.1.273 ProjectInvoiceStatusTranslations: ionBIZ Project Factuurstatus Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Project Factuurstatus Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoiceStatusTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	
ProjectInvoiceStatusId	int32	itgen_ibz_projectin-voicestatusid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.274 ProjectItemQualityControls: ionBIZ Project Item Kwaliteitscontroles

Catalogus: ionBIZ

Label: Project Item Kwaliteitscontroles

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectItemQualityControls worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
CreatorName	string	itgen_ibz_creatorname	☐	
DateIn	datetimeoffset	itgen_ibz_datein	☐	
DateOut	datetimeoffset	itgen_ibz_dateout	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
ItemName	string	itgen_ibz_itemname	☐	
ItemToProduceId	int32	itgen_ibz_itemtopro-duceid	☐	
ItemToProduceIdName	string	itgen_ibz_itemtopro-duceidname	☐	
QuantityIn	decimal	itgen_ibz_quantityin	☐	
QuantityOut	decimal	itgen_ibz_quantityout	☐	

3.1.275 ProjectItemSuppliers: ionBIZ Project item leveranciers

Catalogus: ionBIZ

Label: Project item leveranciers

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectItemSuppliers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	☐	
Completed	boolean	itgen_ibz_completed	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
CreatorName	string	itgen_ibz_creatorname	☐	
DateIn	datetimeoffset	itgen_ibz_datein	☐	
DateOut	datetimeoffset	itgen_ibz_dateout	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
ItemName	string	itgen_ibz_itemname	☐	
ItemToProduceId	int32	itgen_ibz_itemtopro-duceid	☐	
ItemToProduceIdName	string	itgen_ibz_itemtopro-duceidname	☐	
PriorityId	int32	itgen_ibz_priorityid	☐	
PriorityIdColor	string	itgen_ibz_priorityid-color	☐	
PriorityIdName	string	itgen_ibz_priorityid-name	☐	
QuantityIn	decimal	itgen_ibz_quantityin	☐	
QuantityOut	decimal	itgen_ibz_quantityout	☐	
SupplierId	int32	itgen_ibz_supplierid	☐	
SupplierIdName	string	itgen_ibz_supplierid-name	☐	

3.1.276 ProjectPricings: ionBIZ Projectprijzen

Catalogus: ionBIZ

Label: Projectprijzen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectPricings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActivityTypeId	int32	itgen_ibz_activity-typeid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
ItemId	int32	itgen_ibz_itemid	☐	
ItemsInBaseline	decimal	itgen_ibz_itemsin-baseline	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
UnitPrice	decimal	itgen_ibz_unitprice	☐	

3.1.277 ProjectProducedItems: ionBIZ Project Geproduceerde Items

Catalogus: ionBIZ

Label: Project Geproduceerde Items

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectProducedItems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
CreatorName	string	itgen_ibz_creatorname	☐	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
ItemName	string	itgen_ibz_itemname	☐	
ItemToProduceId	int32	itgen_ibz_itemtoproduceid	☐	
ItemToProduceIdName	string	itgen_ibz_itemtoproduceidname	☐	
ProjectCostId	int32	itgen_ibz_projectcostid	☐	
Quantity	decimal	itgen_ibz_quantity	☐	
SendToId	int32	itgen_ibz_sendtoid	☐	
SendToIdName	string	itgen_ibz_sendtoidname	☐	
SendToStockId	int32	itgen_ibz_sendtostockid	☐	
SendToStockIdName	string	itgen_ibz_sendtostockidname	☐	
UnitCost	decimal	itgen_ibz_unitcost	☐	

3.1.278 ProjectReminders: ionBIZ Project herinneringen

Catalogus: ionBIZ

Label: Project herinneringen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectReminders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
ReminderId	int32	itgen_ibz_reminderid	☐	
Status	int32	itgen_ibz_status	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.279 ProjectRequiredFields: ionBIZ Project Verplichte velden

Catalogus: ionBIZ

Label: Project Verplichte velden

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectRequiredFields worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Field	string	itgen_ibz_field	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	

3.1.280 Projects: ionBIZ Projecten

Catalogus: ionBIZ

Label: Projecten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Projects worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddressId	int32	itgen_ibz_addressid	☐	
Baseline	int64	itgen_ibz_baseline	☐	
BaselineCostsCosts	decimal	itgen_ibz_-baselinecostscosts	☐	
BaselineCostsTime	decimal	itgen_ibz_-baselinecoststime	☐	
BaselineLocked	boolean	itgen_ibz_baseline-locked	☐	
BaselineSalesCost	decimal	itgen_ibz_-baselinesalescost	☐	
BaselineSalesTime	decimal	itgen_ibz_-baselinesalestime	☐	
Billable	boolean	itgen_ibz_billable	☐	
BudgetAllocation	int32	itgen_ibz_budgetalloc-ation	☐	
BudgetType	int32	itgen_ibz_budgettype	☐	
ClosingDate	datetimeoffset	itgen_ibz_closingdate	☐	
Color	string	itgen_ibz_color	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CompanyAddressId	int32	itgen_ibz_companyaddressid	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	☐	
CurrentCostsCosts	decimal	itgen_ibz_currentcostscosts	☐	
CurrentCostsTime	decimal	itgen_ibz_currentcoststime	☐	
CurrentLocked	boolean	itgen_ibz_currentlocked	☐	
CurrentSalesCost	decimal	itgen_ibz_currentsalescost	☐	
CurrentSalesTime	decimal	itgen_ibz_currentsalestime	☐	
CustomerRef	string	itgen_ibz_customerref	☐	
Declarable	boolean	itgen_ibz_declarable	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	☐	
Description	string	itgen_ibz_description	☐	
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	☐	
EngagementClause	boolean	itgen_ibz_engagementclause	☐	
ExcludeFromFlexCalculation	boolean	itgen_ibz_excludefromflexcalculation	☐	
ExposeToRelationPortal	boolean	itgen_ibz_exposetorelationportal	☐	
ExternalNoteOnTimesheetIsRequired	boolean	itgen_ibz_externalnoteontimesheetisrequired	☐	
GroupId	int32	itgen_ibz_groupid	☐	
HonoraryFeeFormulaId	int32	itgen_ibz_honoraryfeeformulaid	☐	
HonoraryFeePercentage	decimal	itgen_ibz_honoraryfeepercentage	☐	
Hyperlink	string	itgen_ibz_hyperlink	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
InternalNoteOnTimesheetIsRequired	boolean	itgen_ibz_internalnoteontimesheetisrequired	☐	
InvoiceDetailTemplateId	int32	itgen_ibz_invoicedetailtemplateid	☐	
InvoiceItemsUponDelivery	boolean	itgen_ibz_invoiceitemsupondelivery	☐	
InvoiceTemplateId	int32	itgen_ibz_invoicetemplateid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
InvoiceText	string	itgen_ibz_invoicetext	☐	
InvoiceToAddressId	int32	itgen_ibz_invoicetoaddressid	☐	
InvoiceToCustomerId	int32	itgen_ibz_invoicetocustomerid	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
LastStatusUpdate	datetimeoffset	itgen_ibz_laststatusupdate	☐	
LinkTimesheetsWithLeads	boolean	itgen_ibz_linktimesheetswithleads	☐	
Location	string	itgen_ibz_location	☐	
Mileage	decimal	itgen_ibz_mileage	☐	
MileageFromHours	decimal	itgen_ibz_mileagefromhours	☐	
MileageType	int32	itgen_ibz_mileagetype	☐	
MileageUnitCost	decimal	itgen_ibz_mileageunitcost	☐	
MileageUnitPrice	decimal	itgen_ibz_mileageunitprice	☐	
MinStatusId	int32	itgen_ibz_minstatusid	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
MSPFee	decimal	itgen_ibz_mspfee	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
NextInvoiceDate	datetimeoffset	itgen_ibz_nextinvoicedate	☐	
OverheadFactorCosts	decimal	itgen_ibz_overheadfactorcosts	☐	
OverheadFactorTime	decimal	itgen_ibz_overheadfactortime	☐	
ProjComment	string	itgen_ibz_projcomment	☐	
ProjectId	string	itgen_ibz_projectid	☐	
ProjectInvoiceGroupId	int32	itgen_ibz_projectinvoicegroupid	☐	
ProjectInvoiceLineId	int32	itgen_ibz_projectinvoicelineid	☐	
ProjectInvoiceProposalLineId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceproposallineid	☐	
ProjectManagerId	int32	itgen_ibz_projectmanagerid	☐	
ProjectManagerReminder	boolean	itgen_ibz_projectmanagerreminder	☐	
ProjectSupervisorId	int32	itgen_ibz_projectsupervisorid	☐	
ProjectSupervisorReminder	boolean	itgen_ibz_projectsupervisorreminder	☐	
ProjectTypeId	int32	itgen_ibz_projecttypeid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
RegimePct	decimal	itgen_ibz_regimepct	☐	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcontactid	☐	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	☐	
SalesManagerId	int32	itgen_ibz_salesmanagerid	☐	
SalesManagerReminder	boolean	itgen_ibz_salesmanagerreminder	☐	
SendToAddressId	int32	itgen_ibz_sendtoaddressid	☐	
SLATemplateId	int32	itgen_ibz_slatemplateid	☐	
StartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate	☐	
StatusId	int32	itgen_ibz_statusid	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	
TemplateId	int32	itgen_ibz_templateid	☐	
TimesheetRuleInvoicingId	int32	itgen_ibz_timesheetruleinvoicingid	☐	
TransferToProjectId	int32	itgen_ibz_transfertoprojectid	☐	
WorkHoursPerDay	decimal	itgen_ibz_workhoursperday	☐	

3.1.281 Projectshistories

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Projectshistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddressId	int32	itgen_ibz_addressid	☐	
Baseline	int64	itgen_ibz_baseline	☐	
BaselineCostsCosts	decimal	itgen_ibz_baselinecostscosts	☐	
BaselineCostsTime	decimal	itgen_ibz_baselinecoststime	☐	
BaselineLocked	boolean	itgen_ibz_baselinelocked	☐	
BaselineSalesCost	decimal	itgen_ibz_baselinesalescost	☐	
BaselineSalesTime	decimal	itgen_ibz_baselinesalestime	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Billable	boolean	itgen_ibz_billable	☐	
BudgetAllocation	int32	itgen_ibz_budgetallocation	☐	
BudgetType	int32	itgen_ibz_budgettype	☐	
ClosingDate	datetimeoffset	itgen_ibz_closingdate	☐	
Color	string	itgen_ibz_color	☐	
CompanyAddressId	int32	itgen_ibz_companyaddressid	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	☐	
CurrentCostsCosts	decimal	itgen_ibz_currentcostscosts	☐	
CurrentCostsTime	decimal	itgen_ibz_currentcoststime	☐	
CurrentLocked	boolean	itgen_ibz_currentlocked	☐	
CurrentSalesCost	decimal	itgen_ibz_currentsalescost	☐	
CurrentSalesTime	decimal	itgen_ibz_currentsalestime	☐	
CustomerRef	string	itgen_ibz_customerref	☐	
Declarable	boolean	itgen_ibz_declarable	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	☐	
Description	string	itgen_ibz_description	☐	
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	☐	
EngagementClause	boolean	itgen_ibz_engagementclause	☐	
ExcludeFromFlexCalculation	boolean	itgen_ibz_excludefromflexcalculation	☐	
ExposeToRelationPortal	boolean	itgen_ibz_exposetorelationportal	☐	
ExternalNoteOnTimesheetIsRequired	boolean	itgen_ibz_externalnoteontimesheetisrequired	☐	
GroupId	int32	itgen_ibz_groupid	☐	
HonoraryFeeFormulaId	int32	itgen_ibz_honoraryfeeformulaid	☐	
HonoraryFeePercentage	decimal	itgen_ibz_honoraryfeepercentage	☐	
Hyperlink	string	itgen_ibz_hyperlink	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
InternalNoteOnTimesheetIsRequired	boolean	itgen_ibz_internalnoteontimesheetisrequired	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
InvoiceDetailTemplateId	int32	itgen_ibz_invoicede-tailtemplateid	☐	
InvoiceItemsUponDelivery	boolean	itgen_ibz_invoiceitem-supondelivery	☐	
InvoiceTemplateId	int32	itgen_ibz_invoicetem-plateid	☐	
InvoiceText	string	itgen_ibz_invoicetext	☐	
InvoiceToAddressId	int32	itgen_ibz_invoicetoad-dressid	☐	
InvoiceToCustomerId	int32	itgen_ibz_invoiceto-customerid	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
LastStatusUpdate	datetimeoffset	itgen_ibz_last-statusupdate	☐	
LinkTimesheetsWithLeads	boolean	itgen_ibz_link-timesheetsw ithleads	☐	
Location	string	itgen_ibz_location	☐	
Mileage	decimal	itgen_ibz_mileage	☐	
MileageFromHours	decimal	itgen_ibz_mileage-fromhours	☐	
MileageType	int32	itgen_ibz_mileagetype	☐	
MileageUnitCost	decimal	itgen_ibz_mileageunit-cost	☐	
MileageUnitPrice	decimal	itgen_ibz_mileageunit-price	☐	
MinStatusId	int32	itgen_ibz_minstatusid	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
MSPFee	decimal	itgen_ibz_mspfee	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
NextInvoiceDate	datetimeoffset	itgen_ibz_nextinvoi-cedate	☐	
OverheadFactorCosts	decimal	itgen_ibz_overhead-factorcosts	☐	
OverheadFactorTime	decimal	itgen_ibz_overhead-factortime	☐	
ProjComment	string	itgen_ibz_projcomment	☐	
ProjectId	string	itgen_ibz_projectid	☐	
ProjectInvoiceGroupId	int32	itgen_ibz_projectin-voicegroupid	☐	
ProjectInvoiceLineId	int32	itgen_ibz_projectin-voicelineid	☐	
ProjectInvoiceProposalLineId	int32	itgen_ibz_projectin-voiceproposallineid	☐	
ProjectManagerId	int32	itgen_ibz_projectma-nagerid	☐	
ProjectManagerReminder	boolean	itgen_ibz_projectman-agerreminder	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ProjectSupervisorId	int32	itgen_ibz_projectsupervisorid	☐	
ProjectSupervisorReminder	boolean	itgen_ibz_projectsupervisorreminder	☐	
ProjectTypeId	int32	itgen_ibz_projecttypeid	☐	
RegimePct	decimal	itgen_ibz_regimepct	☐	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcontactid	☐	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	☐	
SalesManagerId	int32	itgen_ibz_salesmanagerid	☐	
SalesManagerReminder	boolean	itgen_ibz_salesmanagerreminder	☐	
SendToAddressId	int32	itgen_ibz_sendtoaddressid	☐	
SLATemplateId	int32	itgen_ibz_slatemplateid	☐	
StartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate	☐	
StatusId	int32	itgen_ibz_statusid	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	
TemplateId	int32	itgen_ibz_templateid	☐	
TimesheetRuleInvoicingId	int32	itgen_ibz_timesheetruleinvoicingid	☐	
TransferToProjectId	int32	itgen_ibz_transfertoprojectid	☐	
WorkHoursPerDay	decimal	itgen_ibz_workhoursperday	☐	

3.1.282 ProjectStakeholders: ionBIZ Belanghebbenden bij het project

Catalogus: ionBIZ

Label: Belanghebbenden bij het project

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectStakeholders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LastModified	datetimeoffset	itgen_ibz_lastmodified	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	☐	
Stake	decimal	itgen_ibz_stake	☐	

3.1.283 Projecttaskdetails

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Projecttaskdetails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Actuals	int64	itgen_ibz_actuals	☐	
Baseline	int64	itgen_ibz_baseline	☑	
Billable	boolean	itgen_ibz_billable	☑	
BudgetType	int32	itgen_ibz_budgettype	☑	
CurrentSalesCost	decimal	itgen_ibz_currentsale-scost	☐	
CurrentSalesTime	decimal	itgen_ibz_current-salestime	☑	
HourlyCost	decimal	itgen_ibz_hourlycost	☐	
HourlyRate	decimal	itgen_ibz_hourlyrate	☑	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☑	
TimeToCompletion	int64	itgen_ibz_timetocom-pletion	☑	

3.1.284 Projecttaskresource

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Projecttaskresource worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Actuals	int64	itgen_ibz_actuals	☐	
Allow Costs	boolean	itgen_ibz_allow costs	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AssignedTime	int64	itgen_ibz_assigned-time	☑	
CostPrice	decimal	itgen_ibz_costprice	☐	
DurationWeeks	decimal	itgen_ibz_duration-w eeks	☐	
Intercompany	boolean	itgen_ibz_intercom-pany	☑	
IntercompanyCostPrice	decimal	itgen_ibz_intercompa-nycostprice	☐	
IsActive	boolean	itgen_ibz_isactive	☑	
LinkPlanningPercent	decimal	itgen_ibz_linkplanning-percent	☐	
PlanningIsLinked	boolean	itgen_ibz_planningis-linked	☑	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☑	
ProjectName	string	itgen_ibz_projectname	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☑	
ResourceName	string	itgen_ibz_resource-name	☐	
SalesPrice	decimal	itgen_ibz_salesprice	☐	
TaskBaseline	int64	itgen_ibz_taskbaseline	☑	
TaskEndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_taskenddate	☐	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☑	
TaskName	string	itgen_ibz_taskname	☐	
TaskResourceId	int32	itgen_ibz_taskre-sourceid	☑	
TaskStartDate	datetimeoffset	it-gen_ibz_taskstartdate	☐	
TimeToCompletion	int64	itgen_ibz_timetocom-pletion	☑	

3.1.285 ProjectToProduceItems: ionBIZ Project om artikelen te produceren

Catalogus: ionBIZ

Label: Project om artikelen te produceren

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectToProduceItems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
CreatorName	string	itgen_ibz_creatorname	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
ItemId	int32	itgen_ibz_itemid	☐	
ItemName	string	itgen_ibz_itemname	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
Quantity	decimal	itgen_ibz_quantity	☐	
SendToId	int32	itgen_ibz_sendtoid	☐	
SendToIdName	string	itgen_ibz_sendtoid-name	☐	
SendToStockId	int32	it-gen_ibz_sendtostockid	☐	

3.1.286 ProjectTypes: ionBIZ Projectsoorten

Catalogus: ionBIZ

Label: Projectsoorten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
Color	string	itgen_ibz_color	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultDescription	string	itgen_ibz_defaultde-scription	☐	
DefaultForProduction	boolean	itgen_ibz_defaultfor-production	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
DefaultOverheadFactorCosts	decimal	itgen_ibz_defaultover-headfactorcosts	☐	
DefaultOverheadFactorTime	decimal	itgen_ibz_defaultover-headfactortime	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmen-tid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
InvScheduleRe-quiredForStatusInProgress	int32	itgen_ibz_invsched-ulerequiredforstatusin-progress	☐	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	☐	
RecalculateRotationIn-dexWhenBookingToThisType	boolean	itgen_ibz_recalcu-laterotationindex-w henbooking-tothistype	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	
ShortName	string	itgen_ibz_shortname	☐	
Show PlanningHAFromDS	boolean	itgen_ibz_show plan-ninghafromds	☐	
Show ProductionTab	boolean	itgen_ibz_show pro-ductiontab	☐	
UseInPlanningApproval	boolean	itgen_ibz_useinplan-ningapproval	☐	

3.1.287 ProjectTypeTranslations: ionBIZ Projecttype Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Projecttype Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectTypeTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultDescription	string	itgen_ibz_defaultde-scription	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	

3.1.288 ProjectWriteOffTopUps: ionBIZ Project Write Off Top Ups

Catalogus: ionBIZ

Label: Project Write Off Top Ups

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectWriteOffTopUps worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
ModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifieddate	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
ProjectInvoiceId	int32	itgen_ibz_projectin-voiceid	☐	
TopUp	decimal	itgen_ibz_topup	☐	
WriteOff	decimal	itgen_ibz_w riteoff	☐	

3.1.289 PublicHolidayLocations: ionBIZ Locaties voor feestdagen

Catalogus: ionBIZ

Label: Locaties voor feestdagen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PublicHolidayLocations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
LocationId	int32	itgen_ibz_locationid	☐	
PublicHolidayId	int32	itgen_ibz_publicholi-dayid	☐	

3.1.290 PublicHolidays: ionBIZ Feestdagen

Catalogus: ionBIZ

Label: Feestdagen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PublicHolidays worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmen-tid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
PayrollCode	string	itgen_ibz_payrollcode	☐	

3.1.291 PublicHolidayTranslations: ionBIZ Feestdag vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Feestdag vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PublicHolidayTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	

3.1.292 PurchaseInvoiceLines: ionBIZ Inkoop Factuurregels

Catalogus: ionBIZ

Label: Inkoop Factuurregels

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseInvoiceLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Billable	boolean	itgen_ibz_billable	☐	
CostPrice	decimal	itgen_ibz_costprice	☐	
CostTypeId	int32	itgen_ibz_costtypeid	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
Description	string	itgen_ibz_description	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
LedgerAccountId	int32	itgen_ibz_ledgerac-countid	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
ModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifieddate	☐	
ProjectCostId	int32	itgen_ibz_project-costid	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
PurchaseInvoiceId	int32	itgen_ibz_purchasein-voiceid	☐	
PurchaseQuoteLineId	int32	itgen_ibz_pur-chasequotelineid	☐	
Quantity	decimal	itgen_ibz_quantity	☐	
SalesPrice	decimal	itgen_ibz_salesprice	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☐	
UnitTypeId	int32	itgen_ibz_unittypeid	☐	
VATPercentageId	int32	itgen_ibz_vatpercent-ageid	☐	

3.1.293 Purchaseinvoicelineshistories

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Purchaseinvoicelineshistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Billable	boolean	itgen_ibz_billable	☐	
CostPrice	decimal	itgen_ibz_costprice	☐	
CostTypeId	int32	itgen_ibz_costtypeid	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
Description	string	itgen_ibz_description	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
LedgerAccountId	int32	itgen_ibz_ledgerac-countid	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
ModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifieddate	☐	
ProjectCostId	int32	itgen_ibz_project-costid	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
PurchaseInvoiceId	int32	itgen_ibz_purchasein-voiceid	☐	
PurchaseQuoteLineId	int32	itgen_ibz_pur-chasequotelineid	☐	
Quantity	decimal	itgen_ibz_quantity	☐	
SalesPrice	decimal	itgen_ibz_salesprice	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☐	
UnitTypeId	int32	itgen_ibz_unittypeid	☐	
VATPercentageId	int32	itgen_ibz_vatpercent-ageid	☐	

3.1.294 PurchaseInvoiceRequiredFields: ionBIZ Inkoopfactuur Verplichte velden

Catalogus: ionBIZ

Label: Inkoopfactuur Verplichte velden

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseInvoiceRequiredFields worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Field	string	itgen_ibz_field	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	

3.1.295 PurchaseInvoices: ionBIZ Inkoopfacturen

Catalogus: ionBIZ

Label: Inkoopfacturen

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseInvoices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Address_CountryId	int32	itgen_ibz_address_-countryid	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
DeliveryDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deliverydate	☐	
Description	string	itgen_ibz_description	☐	
DocDate	datetimeoffset	itgen_ibz_docdate	☐	
DocId	string	itgen_ibz_docid	☐	
DueDate	datetimeoffset	itgen_ibz_duedate	☐	
ExchangeRateDate	datetimeoffset	itgen_ibz_exchanger-atedate	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Locked	boolean	itgen_ibz_locked	☐	
Notes	string	itgen_ibz_notes	☐	
PaidOn	datetimeoffset	itgen_ibz_paidon	☐	
PaymentMethodId	int32	itgen_ibz_payment-methodid	☐	
PaymentRef	string	itgen_ibz_paymentref	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
PurchaseInvoiceStatusId	int32	itgen_ibz_purchasein-voicestatusid	☐	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcon-tactid	☐	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	☐	
RelationVat	string	itgen_ibz_relationvat	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	
ResourceLanguageId	int32	itgen_ibz_re-sourcelanguageid	☐	
SupplierDocId	string	itgen_ibz_supplierdo-cid	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	
TemplateId	int32	itgen_ibz_templateid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.296 Purchaseinvoiceshistories

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Purchaseinvoiceshistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Address_Address	string	itgen_ibz_address_address	☐	
Address_City	string	itgen_ibz_address_city	☐	
Address_CountryId	int32	itgen_ibz_address_countryid	☐	
Address_Zip	string	itgen_ibz_address_zip	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
DeliveryDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deliverydate	☐	
Description	string	itgen_ibz_description	☐	
DocDate	datetimeoffset	itgen_ibz_docdate	☐	
DocId	string	itgen_ibz_docid	☐	
DueDate	datetimeoffset	itgen_ibz_duedate	☐	
ExchangeRateDate	datetimeoffset	itgen_ibz_exchangeratedate	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Locked	boolean	itgen_ibz_locked	☐	
Notes	string	itgen_ibz_notes	☐	
PaidOn	datetimeoffset	itgen_ibz_paidon	☐	
PaymentMethodId	int32	itgen_ibz_paymentmethodid	☐	
PaymentRef	string	itgen_ibz_paymentref	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
PurchaseInvoiceStatusId	int32	itgen_ibz_purchaseinvoicestatusid	☐	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcontactid	☐	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	☐	
RelationVat	string	itgen_ibz_relationvat	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	
ResourceLanguageId	int32	itgen_ibz_resourcelanguageid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SupplierDocId	string	itgen_ibz_supplierdo-cid	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	
TemplateId	int32	itgen_ibz_templateid	☐	

3.1.297 PurchaseInvoiceStatuses: ionBIZ Statussen inkoopfacturen

Catalogus: ionBIZ

Label: Statussen inkoopfacturen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseInvoiceStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
Code	string	itgen_ibz_code	☐	
Color	string	itgen_ibz_color	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsClosed	boolean	itgen_ibz_isclosed	☐	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	
State	int32	itgen_ibz_state	☐	

3.1.298 PurchaseInvoiceStatusTranslations: ionBIZ Inkoopfactuur Status Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Inkoopfactuur Status Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseInvoiceStatusTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	
PurchaseInvoiceStatusId	int32	itgen_ibz_purchaseinvoicestatusid	☐	

3.1.299 PurchaseQuoteLines: ionBIZ Aankoop Offerte Lijnen

Catalogus: ionBIZ

Label: Aankoop Offerte Lijnen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseQuoteLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Billable	boolean	itgen_ibz_billable	☐	
CostTypeId	int32	itgen_ibz_costtypeid	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DateRequired	datetimeoffset	itgen_ibz_daterequired	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
DeliveredNo	decimal	itgen_ibz_deliveredno	☐	
DeliveryDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deliverydate	☐	
DeliveryStatusId	int32	itgen_ibz_deliverystatusid	☐	
Description	string	itgen_ibz_description	☐	
ExpectedDeliveryDate	datetimeoffset	itgen_ibz_expecteddeliverydate	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
InvoicingStatusId	int32	itgen_ibz_invoicingstatusid	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
ItemId	int32	itgen_ibz_itemid	☐	
ItemSupplierVolumeCostMemo	string	itgen_ibz_itemsuppliervolumecostmemo	☐	
LastUnitCostUpdate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastunitcostupdate	☐	
Memo	string	itgen_ibz_memo	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
ModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifieddate	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	☐	
ProjectCostId	int32	itgen_ibz_project-costid	☐	
QuoteId	int32	itgen_ibz_quoteid	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	
SalesQuoteLine_Id	int32	itgen_ibz_-salesquoteline_id	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	
StatusId	int32	itgen_ibz_statusid	☐	
StockId	int32	itgen_ibz_stockid	☐	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☐	
UnitAmount	decimal	itgen_ibz_unitamount	☐	
UnitCost	decimal	itgen_ibz_unitcost	☐	
UnitTypeId	int32	itgen_ibz_unittypeid	☐	
VATPercentageId	int32	itgen_ibz_vatpercent-ageid	☐	

3.1.300 PurchaseQuoteRequiredFields: ionBIZ Inkoopofferte Verplichte velden

Catalogus: ionBIZ

Label: Inkoopofferte Verplichte velden

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseQuoteRequiredFields worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Field	string	itgen_ibz_field	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	

3.1.301 PurchaseQuotes: ionBIZ Citaten kopen

Catalogus: ionBIZ

Label: Citaten kopen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseQuotes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddresseeId	int32	itgen_ibz_addresseeid	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
CurrencyConvertorFactor	decimal	itgen_ibz_currency-convertorfactor	☐	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
DeliveryConditionId	int32	itgen_ibz_deliverycon-ditionid	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmen-tid	☐	
ExchangeRateDate	datetimeoffset	itgen_ibz_exchanger-atedate	☐	
Follow UpDate	datetimeoffset	itgen_ibz_follow up-date	☐	
GroupLinesByItem	boolean	itgen_ibz_grouplines-byitem	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
InternalMemo	string	itgen_ibz_internal-memo	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
LanguageId	int32	itgen_ibz_languageid	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
MultiCurrencyId	int32	itgen_ibz_multicur-rencyid	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
OrderDate	datetimeoffset	itgen_ibz_orderdate	☐	
OrderId	string	itgen_ibz_orderid	☐	
Ow nerId	int32	itgen_ibz_ow nerid	☐	
PaymentConditionId	int32	itgen_ibz_payment-conditionid	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
PurchaseInvoiceId	int32	itgen_ibz_purchasein-voiceid	☐	
PurchaseOrderTemplateId	int32	itgen_ibz_purchase-ordertemplateid	☐	
QuoteId	string	itgen_ibz_quoteid	☐	
SalesQuoteId	int32	itgen_ibz_salesquoteid	☐	
StatusId	int32	itgen_ibz_statusid	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	
TemplateId	int32	itgen_ibz_templateid	☐	
WarrantyConditionId	int32	itgen_ibz_w arranty-conditionid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.302 Purchasequoteshistories

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Purchasequoteshistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddresseeId	int32	itgen_ibz_addresseeid	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
CurrencyConvertorFactor	decimal	itgen_ibz_currency-convertorfactor	☐	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
DeliveryConditionId	int32	itgen_ibz_deliverycon-ditionid	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmen-tid	☐	
ExchangeRateDate	datetimeoffset	itgen_ibz_exchanger-atedate	☐	
Follow UpDate	datetimeoffset	itgen_ibz_follow up-date	☐	
GroupLinesByItem	boolean	itgen_ibz_grouplines-byitem	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
InternalMemo	string	itgen_ibz_internal-memo	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
LanguageId	int32	itgen_ibz_languageid	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
MultiCurrencyId	int32	itgen_ibz_multicur-rencyid	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
OrderDate	datetimeoffset	itgen_ibz_orderdate	☐	
OrderId	string	itgen_ibz_orderid	☐	
Ow nerId	int32	itgen_ibz_ow nerid	☐	
PaymentConditionId	int32	itgen_ibz_payment-conditionid	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
PurchaseInvoiceId	int32	itgen_ibz_purchasein-voiceid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PurchaseOrderTemplateId	int32	itgen_ibz_purchase-ordertemplateid	☐	
QuoteId	string	itgen_ibz_quoteid	☐	
SalesQuoteId	int32	itgen_ibz_salesquoteid	☐	
StatusId	int32	itgen_ibz_statusid	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	
TemplateId	int32	itgen_ibz_templateid	☐	
WarrantyConditionId	int32	itgen_ibz_w arranty-conditionid	☐	

3.1.303 PurchaseQuoteSuppliers: ionBIZ Aankoop Offerte Leveranciers

Catalogus: ionBIZ

Label: Aankoop Offerte Leveranciers

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseQuoteSuppliers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
ExternalId	string	itgen_ibz_externalid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
OfferingPrice	decimal	itgen_ibz_offering-price	☐	
QuoteId	int32	itgen_ibz_quoteid	☐	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcon-tactid	☐	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	☐	
Selected	boolean	itgen_ibz_selected	☐	

3.1.304 QuoteLines: ionBIZ Citaat lijnen

Catalogus: ionBIZ

Label: Citaat lijnen

Ophalen: true

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel QuoteLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Baseline	int64	itgen_ibz_baseline	☐	
Billable	boolean	itgen_ibz_billable	☐	
BudgetAllocation	int32	itgen_ibz_budgetalloc-ation	☐	
BudgetType	int32	itgen_ibz_budgettype	☐	
Color	string	itgen_ibz_color	☐	
CostTypeId	int32	itgen_ibz_costtypeid	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
Description	string	itgen_ibz_description	☐	
Discount	decimal	itgen_ibz_discount	☐	
DiscountType	int32	itgen_ibz_discount-type	☐	
DurationType	int32	itgen_ibz_durationtype	☐	
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	☐	
FunctionId	int32	itgen_ibz_functionid	☐	
Group	int32	itgen_ibz_group	☐	
HourlyCost	decimal	itgen_ibz_hourlycost	☐	
HourlyRate	decimal	itgen_ibz_hourlyrate	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
ItemId	int32	itgen_ibz_itemid	☐	
LineType	int32	itgen_ibz_linetype	☐	
MarginType	int32	itgen_ibz_margintype	☐	
Memo	string	itgen_ibz_memo	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
ModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifieddate	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
Optional	boolean	itgen_ibz_optional	☐	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	☐	
ParentQuantity	int32	itgen_ibz_parentquant-ity	☐	
Print	int32	itgen_ibz_print	☐	
PrintCode	string	itgen_ibz_printcode	☐	
ProjectActivityId	int32	itgen_ibz_projectactiv-ityid	☐	
ProjectActivityTypeId	int32	itgen_ibz_projectactiv-itytypeid	☐	
QuoteId	int32	itgen_ibz_quoteid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	
StartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	
UnitAmount	decimal	itgen_ibz_unitamount	☐	
UnitCost	decimal	itgen_ibz_unitcost	☐	
UnitPrice	decimal	itgen_ibz_unitprice	☐	
UnitTypeId	int32	itgen_ibz_unittypeid	☐	

3.1.305 Quotelineshistories

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Quotelineshistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Baseline	int64	itgen_ibz_baseline	☐	
Billable	boolean	itgen_ibz_billable	☐	
BudgetAllocation	int32	itgen_ibz_budgetalloc-ation	☐	
BudgetType	int32	itgen_ibz_budgettype	☐	
Color	string	itgen_ibz_color	☐	
CostTypeId	int32	itgen_ibz_costtypeid	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
Description	string	itgen_ibz_description	☐	
Discount	decimal	itgen_ibz_discount	☐	
DiscountType	int32	itgen_ibz_discount-type	☐	
DurationType	int32	itgen_ibz_durationtype	☐	
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	☐	
FunctionId	int32	itgen_ibz_functionid	☐	
Group	int32	itgen_ibz_group	☐	
HourlyCost	decimal	itgen_ibz_hourlycost	☐	
HourlyRate	decimal	itgen_ibz_hourlyrate	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ItemId	int32	itgen_ibz_itemid	☐	
LineType	int32	itgen_ibz_linetype	☐	
MarginType	int32	itgen_ibz_margintype	☐	
Memo	string	itgen_ibz_memo	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
ModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifieddate	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
Optional	boolean	itgen_ibz_optional	☐	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	☐	
ParentQuantity	int32	itgen_ibz_parentquant-ity	☐	
Print	int32	itgen_ibz_print	☐	
PrintCode	string	itgen_ibz_printcode	☐	
ProjectActivityId	int32	itgen_ibz_projectactiv-ityid	☐	
ProjectActivityTypeId	int32	itgen_ibz_projectactiv-itytypeid	☐	
QuoteId	int32	itgen_ibz_quoteid	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	
StartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	
UnitAmount	decimal	itgen_ibz_unitamount	☐	
UnitCost	decimal	itgen_ibz_unitcost	☐	
UnitPrice	decimal	itgen_ibz_unitprice	☐	
UnitTypeId	int32	itgen_ibz_unittypeid	☐	

3.1.306 QuoteLineSkills: ionBIZ Offerte lijn vaardigheden

Catalogus: ionBIZ

Label: Offerte lijn vaardigheden

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel QuoteLineSkills worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Level	int32	itgen_ibz_level	☐	
QuoteLineId	int32	itgen_ibz_quotelineid	☐	
SkillId	int32	itgen_ibz_skillid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.307 QuoteRequiredFields: ionBIZ Offerte Verplichte Velden

Catalogus: ionBIZ

Label: Offerte Verplichte Velden

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel QuoteRequiredFields worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Field	string	itgen_ibz_field	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	

3.1.308 QuoteRevenueForecasts: ionBIZ Quote Inkomstenprognoses

Catalogus: ionBIZ

Label: Quote Inkomstenprognoses

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel QuoteRevenueForecasts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Month	int32	itgen_ibz_month	☐	
Percentage	decimal	itgen_ibz_percentage	☐	
QuoteId	int32	itgen_ibz_quoteid	☐	
Year	int32	itgen_ibz_year	☐	

3.1.309 Quotes: ionBIZ Offertes

Catalogus: ionBIZ

Label: Offertes

Ophalen: true

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel Quotes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountManagerId	int32	itgen_ibz_accountmanagerid	☐	
Color	string	itgen_ibz_color	☐	
CompanyAddressId	int32	itgen_ibz_companyaddressid	☐	
ContractId	int32	itgen_ibz_contractid	☐	
ContractTypeId	int32	itgen_ibz_contracttypeid	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
CurrencyConvertorFactor	decimal	itgen_ibz_currencyconvertorfactor	☐	
CustomerRef	string	itgen_ibz_customerref	☐	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	☐	
DateWon	datetimeoffset	itgen_ibz_datew on	☐	
DecisionMakerId	int32	itgen_ibz_decisionmakerid	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	☐	
Deposit	decimal	itgen_ibz_deposit	☐	
DepositPayedOn	datetimeoffset	itgen_ibz_depositpayedon	☐	
Discount	decimal	itgen_ibz_discount	☐	
DiscountType	int32	itgen_ibz_discounttype	☐	
EstimatedStartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_estimatedstartdate	☐	
ExpectedEndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_expectedenddate	☐	
ExpectedOrderDate	datetimeoffset	itgen_ibz_expectedorderdate	☐	
ExposeToRelationPortal	boolean	itgen_ibz_exposetorelationportal	☐	
Follow UpDate	datetimeoffset	itgen_ibz_follow update	☐	
GroupId	int32	itgen_ibz_groupid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
InternalMemo	string	itgen_ibz_internalmemo	☐	
InvoiceToCustomerId	int32	itgen_ibz_invoicetocustomerid	☐	
IsActive	boolean	itgen_ibz_isactive	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
LanguageId	int32	itgen_ibz_languageid	☐	
LastModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastmodified-date	☐	
LastStatusUpdate	datetimeoffset	itgen_ibz_last-statusupdate	☐	
LeadId	int32	itgen_ibz_leadid	☐	
Location	string	itgen_ibz_location	☐	
Locked	boolean	itgen_ibz_locked	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
MultiCurrencyId	int32	itgen_ibz_multicur-rencyid	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
Ow nerId	int32	itgen_ibz_ow nerid	☐	
ProjectAddressId	int32	itgen_ibz_projectad-dressid	☐	
ProjectId	string	itgen_ibz_projectid	☐	
ProjectKey	int32	itgen_ibz_projectkey	☐	
ProjectTypeId	int32	itgen_ibz_project-typeid	☐	
QuoteId	string	itgen_ibz_quoteid	☐	
QuoteTextTypeId	int32	itgen_ibz_quotetext-typeid	☐	
ReasonLostId	int32	itgen_ibz_reasonlostid	☐	
RelationAddressId	int32	itgen_ibz_relationad-dressid	☐	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcon-tactid	☐	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	☐	
ScoringPercentage	int32	itgen_ibz_scoringper-centage	☐	
SLATemplateId	int32	itgen_ibz_slatem-plateid	☐	
SourceId	int32	itgen_ibz_sourceid	☐	
StatusId	int32	itgen_ibz_statusid	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	
TemplateId	int32	itgen_ibz_templateid	☐	
TotalPriceAfterLinesDiscount	decimal	itgen_ibz_total-priceafterlinesdiscount	☐	
VATPercentageId	int32	itgen_ibz_vatpercent-ageid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.310 Quoteshistories

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Quoteshistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountManagerId	int32	itgen_ibz_accountmanagerid	☐	
Color	string	itgen_ibz_color	☐	
CompanyAddressId	int32	itgen_ibz_companyaddressid	☐	
ContractId	int32	itgen_ibz_contractid	☐	
ContractTypeId	int32	itgen_ibz_contracttypeid	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
CurrencyConvertorFactor	decimal	itgen_ibz_currencyconvertorfactor	☐	
CustomerRef	string	itgen_ibz_customerref	☐	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	☐	
DateWon	datetimeoffset	itgen_ibz_datew on	☐	
DecisionMakerId	int32	itgen_ibz_decisionmakerid	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	☐	
Deposit	decimal	itgen_ibz_deposit	☐	
DepositPayedOn	datetimeoffset	itgen_ibz_depositpayedon	☐	
Discount	decimal	itgen_ibz_discount	☐	
DiscountType	int32	itgen_ibz_discounttype	☐	
EstimatedStartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_estimatedstartdate	☐	
ExpectedEndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_expectedenddate	☐	
ExpectedOrderDate	datetimeoffset	itgen_ibz_expectedorderdate	☐	
ExposeToRelationPortal	boolean	itgen_ibz_exposetorelationportal	☐	
Follow UpDate	datetimeoffset	itgen_ibz_follow update	☐	
GroupId	int32	itgen_ibz_groupid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
InternalMemo	string	itgen_ibz_internal-memo	☐	
InvoiceToCustomerId	int32	itgen_ibz_invoiceto-customerid	☐	
IsActive	boolean	itgen_ibz_isactive	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
LanguageId	int32	itgen_ibz_languageid	☐	
LastModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastmodified-date	☐	
LastStatusUpdate	datetimeoffset	itgen_ibz_last-statusupdate	☐	
LeadId	int32	itgen_ibz_leadid	☐	
Location	string	itgen_ibz_location	☐	
Locked	boolean	itgen_ibz_locked	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
MultiCurrencyId	int32	itgen_ibz_multicur-rencyid	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
Ow nerId	int32	itgen_ibz_ow nerid	☐	
ProjectAddressId	int32	itgen_ibz_projectad-dressid	☐	
ProjectId	string	itgen_ibz_projectid	☐	
ProjectKey	int32	itgen_ibz_projectkey	☐	
ProjectTypeId	int32	itgen_ibz_project-typeid	☐	
QuoteId	string	itgen_ibz_quoteid	☐	
QuoteTextTypeId	int32	itgen_ibz_quotetext-typeid	☐	
ReasonLostId	int32	itgen_ibz_reasonlostid	☐	
RelationAddressId	int32	itgen_ibz_relationad-dressid	☐	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcon-tactid	☐	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	☐	
ScoringPercentage	int32	itgen_ibz_scoringper-centage	☐	
SLATemplateId	int32	itgen_ibz_slatem-plateid	☐	
SourceId	int32	itgen_ibz_sourceid	☐	
StatusId	int32	itgen_ibz_statusid	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	
TemplateId	int32	itgen_ibz_templateid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TotalPriceAfterLinesDiscount	decimal	itgen_ibz_total-priceafterlinesdiscount	☐	
VATPercentageId	int32	itgen_ibz_vatpercent-ageid	☐	

3.1.311 QuoteTexts: ionBIZ Citeer teksten

Catalogus: ionBIZ

Label: Citeer teksten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel QuoteTexts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Footer	string	itgen_ibz_footer	☐	
Header	string	itgen_ibz_header	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
SalesConditions	string	itgen_ibz_salescondi-tions	☐	

3.1.312 QuoteTextTypeLanguages: ionBIZ Offerte Tekst Type Talen

Catalogus: ionBIZ

Label: Offerte Tekst Type Talen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel QuoteTextTypeLanguages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FooterBody	string	itgen_ibz_footerbody	☐	
HeaderBody	string	itgen_ibz_headerbody	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
QuoteTextTypeId	int32	itgen_ibz_quotetext-typeid	☐	
ResourceLanguageId	int32	itgen_ibz_re-sourcelanguageid	☐	
SalesConditionBody	string	itgen_ibz_salescondi-tionbody	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.313 QuoteTextTypes: ionBIZ Soorten citaten

Catalogus: ionBIZ

Label: Soorten citaten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel QuoteTextTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultFooter	string	itgen_ibz_default-footer	☐	
DefaultHeader	string	itgen_ibz_default-header	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
DefaultSalesConditions	string	itgen_ibz_defaultsale-sconditions	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmen-tid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsActive	boolean	itgen_ibz_isactive	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
IsDynamic	boolean	itgen_ibz_isdynamic	☐	
ProjectTypeId	int32	itgen_ibz_project-typeid	☐	

3.1.314 QuoteTextTypeTranslations: ionBIZ Offerte teksttype vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Offerte teksttype vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel QuoteTextTypeTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultFooter	string	itgen_ibz_default-footer	☐	
DefaultHeader	string	itgen_ibz_default-header	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
DefaultSalesConditions	string	itgen_ibz_defaultsale-sconditions	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	
QuoteTextTypeId	int32	itgen_ibz_quotetext-typeid	☐	

3.1.315 ReasonsLost: ionBIZ Verloren redenen

Catalogus: ionBIZ

Label: Verloren redenen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ReasonsLost worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	

3.1.316 ReasonsLostTranslations: ionBIZ Redenen voor verloren vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Redenen voor verloren vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ReasonsLostTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	
ReasonLostId	int32	itgen_ibz_reasonlostid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.317 RecurrencePatternGroups: ionBIZ Herhalingspatroon groepen

Catalogus: ionBIZ

Label: Herhalingspatroon groepen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RecurrencePatternGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DaysOfWeekSelected	int32	itgen_ibz_dayso-fweekselected	☐	
EndAfter	boolean	itgen_ibz_endafter	☐	
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsEndByNoOfOccurrences	boolean	itgen_ibz_isendbynoo-foccurrences	☐	
IsReccuringDailyOnXDaysOn	boolean	itgen_ibz_isreccuring-dailyonxdayson	☐	
IsReccuringYearlyOnXOnThe	int32	itgen_ibz_isreccur-ingyearlyonxonthe	☐	
IsRecurringMonthlyByCurrentDay	int32	itgen_ibz_isrecurring-monthlybycurrentday	☐	
NumberOfOccurrences	int32	itgen_ibz_numbero-foccurrences	☐	
RecurEveryXDay	int32	itgen_ibz_recure-veryxday	☐	
RecurEveryXMonth	int32	itgen_ibz_recure-veryxmonth	☐	
RecurEveryXWeek	int32	itgen_ibz_recure-veryxweek	☐	
RecurEveryXYear	int32	itgen_ibz_recure-veryxyear	☐	
RecurFromEveryMonth	int32	itgen_ibz_re-curfromeverymonth	☐	
RecurMonthlyDayOfMonth	int32	itgen_ibz_recur-monthlydayofmonth	☐	
RecurMonthlyEveryWeekNoId	int32	itgen_ibz_recur-monthlyevery-weeknoid	☐	
RecurMonthlyWeekDaySelectedId	int32	itgen_ibz_recurmonth-lyweekdayselectedid	☐	
RecurrencePattern	int32	itgen_ibz_recurrence-pattern	☐	
RecurYearlyDayOfMonth	int32	itgen_ibz_recuryearly-dayofmonth	☐	
RecurYearlyEveryWeekNoSelec-tedId	int32	itgen_ibz_re-curyearlyevery-weeknoselectedid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
RecurYearlyMonthSelectedId	int32	itgen_ibz_recuryearly-monthselectedid	☐	
RecurYearlyOnTheMonthSelec-tedId	int32	itgen_ibz_re-curyearlyon-themonthselectedid	☐	
RecurYearlyWeekDaySelectedId	int32	itgen_ibz_recuryearly-w eekdayselectedid	☐	
StartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate	☐	

3.1.318 ReimburseStatuses: ionBIZ Vergoedingen Statussen

Catalogus: ionBIZ

Label: Vergoedingen Statussen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ReimburseStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Color	string	itgen_ibz_color	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsActive	boolean	itgen_ibz_isactive	☐	
IsApproved	boolean	itgen_ibz_isapproved	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
IsDisapproved	boolean	itgen_ibz_isdisap-proved	☐	
IsOpen	boolean	itgen_ibz_isopen	☐	
IsReimbursed	boolean	itgen_ibz_isreim-bursed	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	

3.1.319 ReimburseStatusTranslations: ionBIZ Statusvertalingen terugbetalen

Catalogus: ionBIZ

Label: Statusvertalingen terugbetalen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ReimburseStatusTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	
ReimburseStatusId	int32	itgen_ibz_reimburs-estatusid	☐	

3.1.320 RelationAddresses: ionBIZ Relatie Adressen

Catalogus: ionBIZ

Label: Relatie Adressen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RelationAddresses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
Address_CountryId	int32	itgen_ibz_address_-countryid	☐	
AffiliateCode	string	itgen_ibz_affiliatecode	☐	
BankName	string	itgen_ibz_bankname	☐	
BIC	string	itgen_ibz_bic	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
CreditNoteTemplateId	int32	itgen_ibz_credit-notetemplateid	☐	
DefaultCurrencyId	int32	itgen_ibz_defaultcur-rencyid	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
Description	string	itgen_ibz_description	☐	
Email	string	itgen_ibz_email	☐	
ExternalCode	string	itgen_ibz_external-code	☐	
Fax	string	itgen_ibz_fax	☐	
GeneralLedgerAcc	string	itgen_ibz_gener-alledgeracc	☐	
GeneralLedgerSubAcc	string	itgen_ibz_gener-alledgersubacc	☐	
GroupInvoiceLinesById	int32	itgen_ibz_groupin-voicelinesbyid	☐	
IBAN	string	itgen_ibz_iban	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
InvoiceAddress	boolean	itgen_ibz_invoicead-dress	☐	
InvoiceDetailTemplateId	int32	itgen_ibz_invoicede-tailtemplateid	☐	
InvoiceInDays	boolean	itgen_ibz_in-voiceindays	☐	
InvoiceName	string	itgen_ibz_invoicename	☐	
InvoiceTemplateId	int32	itgen_ibz_invoicetem-plateid	☐	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Logo	byte[]	itgen_ibz_logo	☐	
Mileage	decimal	itgen_ibz_mileage	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
PaymentConditionId	int32	itgen_ibz_payment-conditionid	☐	
PeppolCompanyId	string	itgen_ibz_peppolcom-panyid	☐	
ProjectInvoiceGroupId	int32	itgen_ibz_projectin-voicegroupid	☐	
PurchaseOrderDeliveryConditionId	int32	itgen_ibz_purchase-orderdeliverycondi-tionid	☐	
PurchaseOrderPaymentConditionId	int32	itgen_ibz_purchase-orderpaymentcondi-tionid	☐	
PurchaseOrderWarrantyCondi-tionId	int32	itgen_ibz_purchase-orderw arrantycondi-tionid	☐	
ReceivablesAcc	string	itgen_ibz_receiv-ablesacc	☐	
ReceivablesSubAcc	string	itgen_ibz_receivab-lessubacc	☐	
RegistrationNumber	string	itgen_ibz_registration-number	☐	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcon-tactid	☐	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	☐	
SendInvoiceByOption	int32	itgen_ibz_sendin-voicebyoption	☐	
SiteRef	string	itgen_ibz_siteref	☐	
StructuredReferenceId	int32	itgen_ibz_structure-dreferenceid	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	
Telephone	string	itgen_ibz_telephone	☐	
VAT_CountryId	int32	itgen_ibz_vat_coun-tryid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Vat	string	itgen_ibz_vat	☐	
VATPercentageId	int32	itgen_ibz_vatpercent-ageid	☐	
Website	string	itgen_ibz_w ebsite	☐	

3.1.321 Relationaddresseshistories

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Relationaddresseshistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
Address_Address	string	itgen_ibz_ad-dress_address	☐	
Address_City	string	itgen_ibz_address_-city	☐	
Address_CountryId	int32	itgen_ibz_address_-countryid	☐	
Address_Zip	string	itgen_ibz_address_zip	☐	
AffiliateCode	string	itgen_ibz_affiliatecode	☐	
BankName	string	itgen_ibz_bankname	☐	
BIC	string	itgen_ibz_bic	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
CreditNoteTemplateId	int32	itgen_ibz_credit-notetemplateid	☐	
DefaultCurrencyId	int32	itgen_ibz_defaultcur-rencyid	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
Description	string	itgen_ibz_description	☐	
Email	string	itgen_ibz_email	☐	
ExternalCode	string	itgen_ibz_external-code	☐	
Fax	string	itgen_ibz_fax	☐	
GeneralLedgerAcc	string	itgen_ibz_gener-alledgeracc	☐	
GeneralLedgerSubAcc	string	itgen_ibz_gener-alledgersubacc	☐	
GroupInvoiceLinesById	int32	itgen_ibz_groupin-voicelinesbyid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IBAN	string	itgen_ibz_iban	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
InvoiceAddress	boolean	itgen_ibz_invoicead-dress	☐	
InvoiceDetailTemplateId	int32	itgen_ibz_invoicede-tailtemplateid	☐	
InvoiceInDays	boolean	itgen_ibz_in-voiceindays	☐	
InvoiceName	string	itgen_ibz_invoicename	☐	
InvoiceTemplateId	int32	itgen_ibz_invoicetem-plateid	☐	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Logo	byte[]	itgen_ibz_logo	☐	
Mileage	decimal	itgen_ibz_mileage	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
PaymentConditionId	int32	itgen_ibz_payment-conditionid	☐	
PeppolCompanyId	string	itgen_ibz_peppolcom-panyid	☐	
ProjectInvoiceGroupId	int32	itgen_ibz_projectin-voicegroupid	☐	
PurchaseOrderDeliveryConditionId	int32	itgen_ibz_purchase-orderdeliverycondi-tionid	☐	
PurchaseOrderPaymentConditionId	int32	itgen_ibz_purchase-orderpaymentcondi-tionid	☐	
PurchaseOrderWarrantyCondi-tionId	int32	itgen_ibz_purchase-orderw arrantycondi-tionid	☐	
ReceivablesAcc	string	itgen_ibz_receiv-ablesacc	☐	
ReceivablesSubAcc	string	itgen_ibz_receivab-lessubacc	☐	
RegistrationNumber	string	itgen_ibz_registration-number	☐	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcon-tactid	☐	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	☐	
SendInvoiceByOption	int32	itgen_ibz_sendin-voicebyoption	☐	
SiteRef	string	itgen_ibz_siteref	☐	
StructuredReferenceId	int32	itgen_ibz_structure-dreferenceid	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	
Telephone	string	itgen_ibz_telephone	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
VAT_CountryId	int32	itgen_ibz_vat_country-id	☐	
Vat	string	itgen_ibz_vat	☐	
VATPercentageId	int32	itgen_ibz_vatpercentageid	☐	
Website	string	itgen_ibz_website	☐	

3.1.322 RelationContactLogins: ionBIZ Relatie Contact Logins

Catalogus: ionBIZ

Label: Relatie Contact Logins

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RelationContactLogins worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccessedByUserId	int32	itgen_ibz_accessedbyuserid	☐	
Address	string	itgen_ibz_address	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IP	string	itgen_ibz_ip	☐	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcontactid	☐	
Successful	boolean	itgen_ibz_successful	☐	
Timestamp	datetimeoffset	itgen_ibz_timestamp	☐	
Username	string	itgen_ibz_username	☐	

3.1.323 RelationContacts: ionBIZ Relatie Contacten

Catalogus: ionBIZ

Label: Relatie Contacten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RelationContacts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
Allow Login	boolean	itgen_ibz_allow login	☐	
Comment	string	itgen_ibz_comment	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ContactId	int32	itgen_ibz_contactid	☐	
ContactTitleId	int32	itgen_ibz_contacttitleid	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
Department	string	itgen_ibz_department	☐	
Email	string	itgen_ibz_email	☐	
EnableMfa	boolean	itgen_ibz_enablemfa	☐	
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	☐	
Function	string	itgen_ibz_function	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
InvoiceReceiver	boolean	itgen_ibz_invoicere-ceiver	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	
MobilePhone	string	itgen_ibz_mobilephone	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
OptOutMailing	boolean	itgen_ibz_optoutmail-ing	☐	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	☐	
Passw ord	string	itgen_ibz_passw ord	☐	
PersonalRelationId	int32	itgen_ibz_personalre-lationid	☐	
PurchaseOrderReciever	boolean	itgen_ibz_purchase-orderreciever	☐	
RelationAddressId	int32	itgen_ibz_relationad-dressid	☐	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	
RoleId	int32	itgen_ibz_roleid	☐	
Salutation	string	itgen_ibz_salutation	☐	
StartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	
Telephone	string	itgen_ibz_telephone	☐	
TransferDate	datetimeoffset	itgen_ibz_transferdate	☐	
TransferedFromRelationContactId	int32	itgen_ibz_transfered-fromrelationcontactid	☐	
TransferredById	int32	itgen_ibz_transferred-byid	☐	
UseInIssues	boolean	itgen_ibz_useinissues	☐	
Username	string	itgen_ibz_username	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.324 Relationcontactshistories

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Relationcontactshistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
Allow Login	boolean	itgen_ibz_allow login	☐	
Comment	string	itgen_ibz_comment	☐	
ContactId	int32	itgen_ibz_contactid	☐	
ContactTitleId	int32	itgen_ibz_contacttitleid	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
Department	string	itgen_ibz_department	☐	
Email	string	itgen_ibz_email	☐	
EnableMfa	boolean	itgen_ibz_enablemfa	☐	
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	☐	
Function	string	itgen_ibz_function	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
InvoiceReceiver	boolean	itgen_ibz_invoicere-ceiver	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	
MobilePhone	string	itgen_ibz_mobilephone	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
OptOutMailing	boolean	itgen_ibz_optoutmail-ing	☐	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	☐	
Passw ord	string	itgen_ibz_passw ord	☐	
PersonalRelationId	int32	itgen_ibz_personalre-lationid	☐	
PurchaseOrderReciever	boolean	itgen_ibz_purchase-orderreciever	☐	
RelationAddressId	int32	itgen_ibz_relationad-dressid	☐	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	
RoleId	int32	itgen_ibz_roleid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Salutation	string	itgen_ibz_salutation	☐	
StartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	
Telephone	string	itgen_ibz_telephone	☐	
TransferDate	datetimeoffset	itgen_ibz_transferdate	☐	
TransferedFromRelationContactId	int32	itgen_ibz_transfered-fromrelationcontactid	☐	
TransferredById	int32	itgen_ibz_transferred-byid	☐	
UseInIssues	boolean	itgen_ibz_useinissues	☐	
Username	string	itgen_ibz_username	☐	

3.1.325 Relationextensionfieldsresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Relationextensionfieldsresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
InvoicedVATIncl	decimal	itgen_ibz_invoicedvat-incl	☑	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
OpenCreditLimit	decimal	itgen_ibz_opencred-itlimit	☐	
Paid	decimal	itgen_ibz_paid	☑	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	☑	

3.1.326 RelationGroups: ionBIZ Relatiegroepen

Catalogus: ionBIZ

Label: Relatiegroepen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RelationGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmen-tid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	

3.1.327 RelationGroupTranslations: ionBIZ Groepsvertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Groepsvertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RelationGroupTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	

3.1.328 RelationItemDiscounts: ionBIZ Relatie Item Kortingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Relatie Item Kortingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RelationItemDiscounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
ItemId	int32	itgen_ibz_itemid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	☐	
SalesPriceBasedOn	int32	itgen_ibz_salesprice-basedon	☐	

3.1.329 RelationItemVolumeDiscounts: ionBIZ Relatie Item Volumekortingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Relatie Item Volumekortingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RelationItemVolumeDiscounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Discount	decimal	itgen_ibz_discount	☐	
DiscountType	int32	itgen_ibz_discount-type	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
QuantityFrom	decimal	itgen_ibz_quantityfrom	☐	
RelationItemDiscountId	int32	itgen_ibz_relationitem-discountid	☐	

3.1.330 RelationLeadReminders: ionBIZ Relatie Lead Herinneringen

Catalogus: ionBIZ

Label: Relatie Lead Herinneringen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RelationLeadReminders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
RelationLeadId	int32	itgen_ibz_relation-leadid	☐	
ReminderId	int32	itgen_ibz_reminderid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.331 RelationLeads: ionBIZ Relatie Leads

Catalogus: ionBIZ

Label: Relatie Leads

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RelationLeads worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountManagerId	int32	itgen_ibz_accountmanagerid	☐	
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
ClosingDate	datetimeoffset	itgen_ibz_closingdate	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	☐	
CustomerRef	string	itgen_ibz_customerref	☐	
DecisionMakerId	int32	itgen_ibz_decisionmakerid	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	☐	
Description	string	itgen_ibz_description	☐	
EstimatedAmount	decimal	itgen_ibz_estimatedamount	☐	
EstimatedDecisionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_estimateddecisiondate	☐	
ExpectedEndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_expectedenddate	☐	
ExpectedStartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_expectedstartdate	☐	
ExternalID	string	itgen_ibz_externalid	☐	
Follow UpDate	datetimeoffset	itgen_ibz_follow update	☐	
FunctionId	int32	itgen_ibz_functionid	☐	
HourlyRate	decimal	itgen_ibz_hourlyrate	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
InvoiceToAddressId	int32	itgen_ibz_invoicetoaddressid	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
LeadSourceId	int32	itgen_ibz_leadsourceid	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
Notes	string	itgen_ibz_notes	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ProjectAddressId	int32	itgen_ibz_projectad-dressid	☐	
ProjectGroupId	int32	itgen_ibz_projectgrou-pid	☐	
ProjectTypeId	int32	itgen_ibz_project-typeid	☐	
QuoteDate	datetimeoffset	itgen_ibz_quotedate	☐	
QuoteId	int32	itgen_ibz_quoteid	☐	
ReasonLostId	int32	itgen_ibz_reasonlostid	☐	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcon-tactid	☐	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	☐	
RelationLeadId	string	itgen_ibz_relation-leadid	☐	
SalesManagerId	int32	itgen_ibz_salesmana-gerid	☐	
Scoring	int32	itgen_ibz_scoring	☐	
Source	string	itgen_ibz_source	☐	
Status	int32	itgen_ibz_status	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	

3.1.332 Relationleadshistories

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Relationleadshistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountManagerId	int32	itgen_ibz_accountma-nagerid	☐	
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
ClosingDate	datetimeoffset	itgen_ibz_closingdate	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	☐	
CustomerRef	string	itgen_ibz_customerref	☐	
DecisionMakerId	int32	itgen_ibz_decision-makerid	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmen-tid	☐	
Description	string	itgen_ibz_description	☐	
EstimatedAmount	decimal	itgen_ibz_estimate-damount	☐	
EstimatedDecisionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_estimated-decisiondate	☐	
ExpectedEndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_expec-tedenddate	☐	
ExpectedStartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_expected-startdate	☐	
ExternalID	string	itgen_ibz_externalid	☐	
Follow UpDate	datetimeoffset	itgen_ibz_follow up-date	☐	
FunctionId	int32	itgen_ibz_functionid	☐	
HourlyRate	decimal	itgen_ibz_hourlyrate	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
InvoiceToAddressId	int32	itgen_ibz_invoicetoad-dressid	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
LeadSourceId	int32	itgen_ibz_lead-sourceid	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
Notes	string	itgen_ibz_notes	☐	
Project_Id	int32	itgen_ibz_project_id	☐	
ProjectAddressId	int32	itgen_ibz_projectad-dressid	☐	
ProjectGroupId	int32	itgen_ibz_projectgrou-pid	☐	
ProjectTypeId	int32	itgen_ibz_project-typeid	☐	
QuoteDate	datetimeoffset	itgen_ibz_quotedate	☐	
QuoteId	int32	itgen_ibz_quoteid	☐	
ReasonLostId	int32	itgen_ibz_reasonlostid	☐	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcon-tactid	☐	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	☐	
RelationLeadId	string	itgen_ibz_relation-leadid	☐	
SalesManagerId	int32	itgen_ibz_salesmana-gerid	☐	
Scoring	int32	itgen_ibz_scoring	☐	
Source	string	itgen_ibz_source	☐	
Status	int32	itgen_ibz_status	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.333 RelationRequiredFields: ionBIZ Relatie Verplichte velden

Catalogus: ionBIZ

Label: Relatie Verplichte velden

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RelationRequiredFields worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Field	string	itgen_ibz_field	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	

3.1.334 Relations: ionBIZ Relaties

Catalogus: ionBIZ

Label: Relaties

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Relations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountManagerId	int32	itgen_ibz_accountmanagerid	☐	
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
Blocked	int32	itgen_ibz_blocked	☐	
Comment	string	itgen_ibz_comment	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
CreditControlComment	string	itgen_ibz_creditcontrolcomment	☐	
DateBlocked	datetimeoffset	itgen_ibz_dateblocked	☐	
DefaultAddressId	int32	itgen_ibz_defaultaddressid	☐	
DefaultInvoiceToCustomerId	int32	itgen_ibz_defaultinvoicetocustomerid	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	☐	
Description	string	itgen_ibz_description	☐	
EmailDomains	string	itgen_ibz_emaildomains	☐	
ExternalCode	string	itgen_ibz_externalcode	☐	
GeneralDiscountPercent	decimal	itgen_ibz_generaldiscountpercent	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
InternalStatusCustomer	int32	itgen_ibz_internalstatuscustomer	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
LedgerAccountId	int32	itgen_ibz_ledgeraccountid	☐	
LegalFormId	int32	itgen_ibz_legalformid	☐	
Mileage	decimal	itgen_ibz_mileage	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
OpenCreditLimit	decimal	itgen_ibz_opencreditlimit	☐	
ProjectCode	string	itgen_ibz_projectcode	☐	
Reference	string	itgen_ibz_reference	☐	
RelationCode	string	itgen_ibz_relationcode	☐	
RelationGroupId	int32	itgen_ibz_relationgroupid	☐	
RelationHoldingId	int32	itgen_ibz_relationholdingid	☐	
RelationId	string	itgen_ibz_relationid	☐	
RelationLanguageId	int32	itgen_ibz_relationlanguageid	☐	
RelationTypeId	int32	itgen_ibz_relationtypeid	☐	
StatusCustomer	int32	itgen_ibz_statuscustomer	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	
TimesheetRuleInvoicingId	int32	itgen_ibz_-timesheetruleinvoicingid	☐	

3.1.335 Relationshistories

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Relationshistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountManagerId	int32	itgen_ibz_accountmanagerid	☐	
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
Blocked	int32	itgen_ibz_blocked	☐	
Comment	string	itgen_ibz_comment	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
CreditControlComment	string	itgen_ibz_creditcontrolcomment	☐	
DateBlocked	datetimeoffset	itgen_ibz_dateblocked	☐	
DefaultAddressId	int32	itgen_ibz_defaultaddressid	☐	
DefaultInvoiceToCustomerId	int32	itgen_ibz_defaultinvoicetocustomerid	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	☐	
Description	string	itgen_ibz_description	☐	
EmailDomains	string	itgen_ibz_emaildomains	☐	
ExternalCode	string	itgen_ibz_externalcode	☐	
GeneralDiscountPercent	decimal	itgen_ibz_generaldiscountpercent	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
InternalStatusCustomer	int32	itgen_ibz_internalstatuscustomer	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
LedgerAccountId	int32	itgen_ibz_ledgeraccountid	☐	
LegalFormId	int32	itgen_ibz_legalformid	☐	
Mileage	decimal	itgen_ibz_mileage	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
OpenCreditLimit	decimal	itgen_ibz_opencreditlimit	☐	
ProjectCode	string	itgen_ibz_projectcode	☐	
Reference	string	itgen_ibz_reference	☐	
RelationCode	string	itgen_ibz_relationcode	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
RelationGroupId	int32	itgen_ibz_relationgroupid	☐	
RelationHoldingId	int32	itgen_ibz_relationholdingid	☐	
RelationId	string	itgen_ibz_relationid	☐	
RelationLanguageId	int32	itgen_ibz_relationlanguageid	☐	
RelationTypeId	int32	itgen_ibz_relationtypeid	☐	
StatusCustomer	int32	itgen_ibz_statuscustomer	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	
TimesheetRuleInvoicingId	int32	itgen_ibz_-timesheetruleinvoicingid	☐	

3.1.336 RelationTypes: ionBIZ Relatiesoorten

Catalogus: ionBIZ

Label: Relatiesoorten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RelationTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
Code	string	itgen_ibz_code	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Customer	boolean	itgen_ibz_customer	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
IsHolding	boolean	itgen_ibz_isholding	☐	
Prospect	boolean	itgen_ibz_prospect	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	
Supplier	boolean	itgen_ibz_supplier	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.337 RelationTypeTranslations: ionBIZ Relatietype Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Relatietype Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RelationTypeTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	
RelationTypeId	int32	itgen_ibz_relation-typeid	☐	

3.1.338 RelationVolumeDiscountPercentages: ionBIZ Relatie Volume Kortingspercentages

Catalogus: ionBIZ

Label: Relatie Volume Kortingspercentages

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RelationVolumeDiscountPercentages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
AmountFrom	decimal	itgen_ibz_amountfrom	☐	
AmountTo	decimal	itgen_ibz_amountto	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
QuantityDiscountPercentage	decimal	itgen_ibz_quantitydis-countpercentage	☐	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	☐	

3.1.339 ReleaseNotes: ionBIZ Release Notes

Catalogus: ionBIZ

Label: Release Notes

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ReleaseNotes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
IssueId	int32	itgen_ibz_issueid	☐	
Note	string	itgen_ibz_note	☐	
ResourceLanguageId	int32	itgen_ibz_re-sourcelanguageid	☐	

3.1.340 Reminders: ionBIZ Herinneringen

Catalogus: ionBIZ

Label: Herinneringen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Reminders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
Amount	int32	itgen_ibz_amount	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Measure	int32	itgen_ibz_measure	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	

3.1.341 ReminderTranslations: ionBIZ Herinnering Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Herinnering Vertalingen

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ReminderTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	
ReminderId	int32	itgen_ibz_reminderid	☐	

3.1.342 RequiredResourcesPerDay: ionBIZ Benodigde middelen per dag

Catalogus: ionBIZ

Label: Benodigde middelen per dag

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RequiredResourcesPerDay worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
From	datetimeoffset	itgen_ibz_from	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
RequiredAmount	int32	itgen_ibz_requiredamount	☐	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☐	
To	datetimeoffset	itgen_ibz_to	☐	

3.1.343 ResourceAssets: ionBIZ Hulpbronnen

Catalogus: ionBIZ

Label: Hulpbronnen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ResourceAssets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AssetId	int32	itgen_ibz_assetid	☐	
Comment	string	itgen_ibz_comment	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateTo	datetimeoffset	itgen_ibz_dateto	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
OwnerId	int32	itgen_ibz_ownerid	☐	

3.1.344 ResourceCostCalculations: ionBIZ Berekening van de kosten van de middelen

Catalogus: ionBIZ

Label: Berekening van de kosten van de middelen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ResourceCostCalculations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CostCalculationId	int32	itgen_ibz_costcalculationid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
ReimbursalApproverId	int32	itgen_ibz_reimbursalapproverid	☐	
ReimbursedAmount	decimal	itgen_ibz_reimbursedamount	☐	
ReimbursedOn	datetimeoffset	itgen_ibz_reimbursedon	☐	
ReimburseStatusId	int32	itgen_ibz_reimbursestatusid	☐	
ResourceCostId	int32	itgen_ibz_resourcecostid	☐	
Value	decimal	itgen_ibz_value	☐	

3.1.345 ResourceCosts: ionBIZ Kosten van de middelen

Catalogus: ionBIZ

Label: Kosten van de middelen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ResourceCosts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AbroadAllowance	decimal	itgen_ibz_abroadallowance	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AverageMaxWorkDaysPerMonth	int32	itgen_ibz_averagemaxworkdayspermonth	☐	
AverageMinWorkDaysPerYear	int32	itgen_ibz_averageminworkdaysperyear	☐	
Comment	string	itgen_ibz_comment	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	☐	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
HotelAllowance	decimal	itgen_ibz_hotelallowance	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IntercompanyCostPrice	decimal	itgen_ibz_intercompanycostprice	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
MileageCost	decimal	itgen_ibz_mileagecost	☐	
NightShift	boolean	itgen_ibz_nightshift	☐	
Regime	int32	itgen_ibz_regime	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	
UnitCost	decimal	itgen_ibz_unitcost	☐	
WorkHoursPerDay	decimal	itgen_ibz_workhoursperday	☐	

3.1.346 ResourceDepartments: ionBIZ Middelen Afdelingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Middelen Afdelingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ResourceDepartments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
LastModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastmodified-date	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	

3.1.347 ResourceFunctions: ionBIZ Hulpbronfuncties

Catalogus: ionBIZ

Label: Hulpbronfuncties

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ResourceFunctions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	☐	
FunctionId	int32	itgen_ibz_functionid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
LastModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastmodified-date	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	

3.1.348 ResourceLanguages: ionBIZ Talen

Catalogus: ionBIZ

Label: Talen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ResourceLanguages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
ExternalCode	string	itgen_ibz_external-code	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
IsoName	string	itgen_ibz_isoname	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	

3.1.349 ResourceLanguageTranslations: ionBIZ Vertalingen van brontaal

Catalogus: ionBIZ

Label: Vertalingen van brontaal

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ResourceLanguageTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsoName	string	itgen_ibz_isoname	☐	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	

3.1.350 ResourceOfficeDates: ionBIZ Middelen Kantoor Data

Catalogus: ionBIZ

Label: Middelen Kantoor Data

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ResourceOfficeDates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Office	boolean	itgen_ibz_office	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	

3.1.351 ResourceRates: ionBIZ Middelen Tarieven

Catalogus: ionBIZ

Label: Middelen Tarieven

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ResourceRates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	☐	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
HourlyRate	decimal	itgen_ibz_hourlyrate	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	

3.1.352 ResourceRequestStatuses: ionBIZ Statussen van verzoeken om middelen

Catalogus: ionBIZ

Label: Statussen van verzoeken om middelen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ResourceRequestStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
Allow OnlyOneProject	boolean	itgen_ibz_allow only-oneproject	☐	
Code	string	itgen_ibz_code	☐	
Color	string	itgen_ibz_color	☐	
Completed	boolean	itgen_ibz_completed	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Confirmed	boolean	itgen_ibz_confirmed	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Default	boolean	itgen_ibz_default	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
InProgress	boolean	itgen_ibz_inprogress	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
NotifyFunctionDepartmentPlanningApprover	boolean	itgen_ibz_notifyfunctiondepartmentplanningapprover	☐	
NotifyProjectAccountManager	boolean	itgen_ibz_notifyprojectaccountmanager	☐	
NotifyProjectManager	boolean	itgen_ibz_notifyprojectmanager	☐	
NotifyProjectSupervisor	boolean	itgen_ibz_notifyprojectsupervisor	☐	
NotifyResourceDepartmentPlanningApprover	boolean	itgen_ibz_notifyresourcedepartmentplanningapprover	☐	
NotifyResourceRequestCreator	boolean	itgen_ibz_notifyresourcerequestcreator	☐	
NotifySalesQuoteAccountManager	boolean	itgen_ibz_notifysalesquoteaccountmanager	☐	
NotifySalesQuoteOwner	boolean	itgen_ibz_notifysalesquoteowner	☐	
NotifySkillDepartmentPlanningApprover	boolean	itgen_ibz_notifyskilldepartmentplanningapprover	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	
TemplateId	int32	itgen_ibz_templateid	☐	

3.1.353 ResourceRequestStatusNotifiers: ionBIZ Statusmeldingen voor verzoeken om middelen

Catalogus: ionBIZ

Label: Statusmeldingen voor verzoeken om middelen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ResourceRequestStatusNotifiers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	
ResourceRequestStatusId	int32	itgen_ibz_resourcere-queststatusid	☐	

3.1.354 ResourceRequestStatusTranslations: ionBIZ Statusvertalingen van verzoeken om middelen

Catalogus: ionBIZ

Label: Statusvertalingen van verzoeken om middelen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ResourceRequestStatusTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	
ResourceRequestStatusId	int32	itgen_ibz_resourcere-queststatusid	☐	

3.1.355 ResourceRoles: ionBIZ Hulpbronrollen

Catalogus: ionBIZ

Label: Hulpbronrollen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ResourceRoles worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
LastModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastmodified-date	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	
RoleId	int32	itgen_ibz_roleid	☐	

3.1.356 Resources: ionBIZ Resources

Catalogus: ionBIZ

Label: Resources

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Resources worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountManager	boolean	itgen_ibz_account-manager	☐	
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
Address_CountryId	int32	itgen_ibz_address_-countryid	☐	
Allow AccessToView Is-sueSalesPrice	boolean	itgen_ibz_allow ac-cesstoview issuesale-sprice	☐	
Allow AccesToView IssueBillable	boolean	itgen_ibz_allow ac-cestoview issuebillable	☐	
BadgingRequired	boolean	itgen_ibz_badgingre-quired	☐	
BankAccount	string	itgen_ibz_bankac-count	☐	
Bic	string	itgen_ibz_bic	☐	
Birthdate	datetimeoffset	itgen_ibz_birthdate	☐	
CanSyncExchange	boolean	itgen_ibz_cansyncex-change	☐	
Color	string	itgen_ibz_color	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	☐	
CVPicture	byte[]	itgen_ibz_cvpicture	☐	
CVSkillLevelColorOne	string	itgen_ibz_cvskilllevel-colorone	☐	
CVSkillLevelColorTw o	string	itgen_ibz_cvskilllevel-colortw o	☐	
CVText1	string	itgen_ibz_cvtext1	☐	
CVText2	string	itgen_ibz_cvtext2	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmen-tid	☐	
Email	string	itgen_ibz_email	☐	
EnableMfa	boolean	itgen_ibz_enablemfa	☐	
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	☐	
ExternalCode	string	itgen_ibz_external-code	☐	
FlexOTCounterDayFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_flexotcoun-terdayfrom	☐	
FullName	string	itgen_ibz_fullname	☐	
FunctionId	int32	itgen_ibz_functionid	☐	
Iban	string	itgen_ibz_iban	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IncludeBreakInTimeRegistration	boolean	itgen_ibz_in-cludebreakintimeregis-tration	☐	
Initials	string	itgen_ibz_initials	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
IsProjectManager	boolean	itgen_ibz_isproject-manager	☐	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	
LocationId	int32	itgen_ibz_locationid	☐	
MobilePhone	string	itgen_ibz_mobilephone	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
Name2	string	itgen_ibz_name2	☐	
PayrollCode	string	itgen_ibz_payrollcode	☐	
PeriodicTimesheetConfirmationDur-ation	int32	itgen_ibz_periodic-timesheetconfirmation-duration	☐	
Picture	byte[]	itgen_ibz_picture	☐	
PlaceOfBirth	string	itgen_ibz_placeofbirth	☐	
PlanningSynchronizationDe-faultToPrimaryCalendar	boolean	itgen_ibz_planning-synchroniza-tiondefault-toprimarycalendar	☐	
PlanningSynchronizationEx-changeCalendarId	string	itgen_ibz_planning-synchronizationex-changecalendarid	☐	
PlanningSynchronizationEx-changeCalendarName	string	itgen_ibz_planning-synchronizationex-changecalendarname	☐	
PlanningSynchroniza-tionShow IonSyncTicketDropdow n	boolean	itgen_ibz_planning-synchronization-show ionsyncticket-dropdow n	☐	
PrivateEmailAddress	string	itgen_ibz_privateemail-address	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PrivateMobilePhone	string	itgen_ibz_privatemobilephone	☐	
ProjectManager	boolean	itgen_ibz_projectmanager	☐	
RequiredPercentageTimesheetConfirmation	int32	itgen_ibz_requiredpercentagetimesheetconfirmation	☐	
ResourceCategory	int32	itgen_ibz_resourcecategory	☐	
ResourceLanguageId	int32	itgen_ibz_resourcelanguageid	☐	
ResourceTypeId	int32	itgen_ibz_resourcetypeid	☐	
RoleId	int32	itgen_ibz_roleid	☐	
SendDailyEmailNotificationForProjectPlanning	boolean	itgen_ibz_senddailyemailnotificationforprojectplanning	☐	
SendEmailNotificationForPlanning	boolean	itgen_ibz_sendemailnotificationforplanning	☐	
SendingEmailNotificationForUnregisteredTime	boolean	itgen_ibz_sendingemailnotificationforunregisteredtime	☐	
Sex	string	itgen_ibz_sex	☐	
ShortName	string	itgen_ibz_shortname	☐	
Sofi	string	itgen_ibz_sofi	☐	
StartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	
SystemAdministrator	boolean	itgen_ibz_systemadministrator	☐	
Telephone	string	itgen_ibz_telephone	☐	
UseIpRecognition	boolean	itgen_ibz_useiprecognition	☐	

3.1.357 ResourceSelectionReasons: ionBIZ Redenen voor bronselectie

Catalogus: ionBIZ

Label: Redenen voor bronselectie

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ResourceSelectionReasons worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	

3.1.358 ResourceSelectionReasonTranslations: ionBIZ Bronselectie Reden Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Bronselectie Reden Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ResourceSelectionReasonTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	
ResourceSelectionReasonId	int32	itgen_ibz_re-sourceselectionreas-onid	☐	

3.1.359 Resourceshistories

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Resourceshistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountManager	boolean	itgen_ibz_account-manager	☐	
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
Address_Address	string	itgen_ibz_ad-dress_address	☐	
Address_City	string	itgen_ibz_address_-city	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Address_CountryId	int32	itgen_ibz_address_-countryid	☐	
Address_Zip	string	itgen_ibz_address_zip	☐	
AllowAccessToViewIs-sueSalesPrice	boolean	itgen_ibz_allowac-cesstoviewissuesale-sprice	☐	
AllowAccesToViewIssueBillable	boolean	itgen_ibz_allowac-cestoviewissuebillable	☐	
BadgingRequired	boolean	itgen_ibz_badgingre-quired	☐	
BankAccount	string	itgen_ibz_bankac-count	☐	
Bic	string	itgen_ibz_bic	☐	
Birthdate	datetimeoffset	itgen_ibz_birthdate	☐	
CanSyncExchange	boolean	itgen_ibz_cansyncex-change	☐	
Color	string	itgen_ibz_color	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	☐	
CVPicture	byte[]	itgen_ibz_cvpicture	☐	
CVSkillLevelColorOne	string	itgen_ibz_cvskilllevel-colorone	☐	
CVSkillLevelColorTw o	string	itgen_ibz_cvskilllevel-colortw o	☐	
CVText1	string	itgen_ibz_cvtext1	☐	
CVText2	string	itgen_ibz_cvtext2	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmen-tid	☐	
Email	string	itgen_ibz_email	☐	
EnableMfa	boolean	itgen_ibz_enablemfa	☐	
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	☐	
ExternalCode	string	itgen_ibz_external-code	☐	
FlexOTCounterDayFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_flexotcoun-terdayfrom	☐	
FullName	string	itgen_ibz_fullname	☐	
FunctionId	int32	itgen_ibz_functionid	☐	
Iban	string	itgen_ibz_iban	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IncludeBreakInTimeRegistration	boolean	itgen_ibz_in-cludebreakintimeregis-tration	☐	
Initials	string	itgen_ibz_initials	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
IsProjectManager	boolean	itgen_ibz_isproject-manager	☐	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	
LocationId	int32	itgen_ibz_locationid	☐	
MobilePhone	string	itgen_ibz_mobilephone	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
Name2	string	itgen_ibz_name2	☐	
PayrollCode	string	itgen_ibz_payrollcode	☐	
PeriodicTimesheetConfirmationDur-ation	int32	itgen_ibz_periodic-timesheetconfirmation-duration	☐	
Picture	byte[]	itgen_ibz_picture	☐	
PlaceOfBirth	string	itgen_ibz_placeofbirth	☐	
PlanningSynchronizationDe-faultToPrimaryCalendar	boolean	itgen_ibz_planning-synchroniza-tiondefault-toprimarycalendar	☐	
PlanningSynchronizationEx-changeCalendarId	string	itgen_ibz_planning-synchronizationex-changecalendarid	☐	
PlanningSynchronizationEx-changeCalendarName	string	itgen_ibz_planning-synchronizationex-changecalendarname	☐	
PlanningSynchroniza-tionShow IonSyncTicketDropdow n	boolean	itgen_ibz_planning-synchronization-show ionsyncticket-dropdow n	☐	
PrivateEmailAddress	string	itgen_ibz_privateemail-address	☐	
PrivateMobilePhone	string	itgen_ibz_privatemo-bilephone	☐	
ProjectManager	boolean	itgen_ibz_projectman-ager	☐	
RequiredPercentageTimesheetCon-firmation	int32	itgen_ibz_requiredper-centagetimesheetcon-firmation	☐	
ResourceCategory	int32	itgen_ibz_resourcec-ategory	☐	
ResourceLanguageId	int32	itgen_ibz_re-sourcelanguageid	☐	
ResourceTypeId	int32	itgen_ibz_resource-typeid	☐	
RoleId	int32	itgen_ibz_roleid	☐	
SendDailyEmailNotificationForPro-jectPlanning	boolean	itgen_ibz_senddailye-mailnotificationforpro-jectplanning	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SendEmailNotificationForPlanning	boolean	itgen_ibz_sendemail-notificationforplanning	☐	
SendingEmailNotificationForUnre-gisteredTime	boolean	itgen_ibz_sendinge-mailnotificationforunre-gisteredtime	☐	
Sex	string	itgen_ibz_sex	☐	
ShortName	string	itgen_ibz_shortname	☐	
Sofi	string	itgen_ibz_sofi	☐	
StartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	
SystemAdministrator	boolean	itgen_ibz_systemad-ministrator	☐	
Telephone	string	itgen_ibz_telephone	☐	
UseIpRecognition	boolean	itgen_ibz_useiprecog-nition	☐	

3.1.360 ResourcesLocations: ionBIZ Bronnen Locaties

Catalogus: ionBIZ

Label: Bronnen Locaties

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ResourcesLocations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
LastModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastmodified-date	☐	
LocationId	int32	itgen_ibz_locationid	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	

3.1.361 ResourceSynchronizationDates: ionBIZ Middelen Synchronisatie Data

Catalogus: ionBIZ

Label: Middelen Synchronisatie Data

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ResourceSynchronizationDates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DatabaseLastSyncDate	datetimeoffset	itgen_ibz_databaselastsyncdate	☐	
ExchangeLastSyncDate	datetimeoffset	itgen_ibz_exchangelastsyncdate	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	

3.1.362 ResourceTypes: ionBIZ Soorten middelen

Catalogus: ionBIZ

Label: Soorten middelen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ResourceTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_defaultshortname	☐	
ExcludeAsPlanningCapacity	boolean	itgen_ibz_excludeasplanningcapacity	☐	
ExcludeWorkscheduleFromCapacity	boolean	itgen_ibz_excludeworkschedulefromcapacity	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	☐	
PeriodicTimesheetConfirmationDuration	int32	itgen_ibz_periodictimesheetconfirmationduration	☐	
RequiredPercentageTimesheetConfirmation	int32	itgen_ibz_requiredpercentagetimesheetconfirmation	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
UseInPlanningTotals	boolean	itgen_ibz_useinplan-ningtotals	☐	

3.1.363 ResourceTypeTranslations: ionBIZ Type bron vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Type bron vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ResourceTypeTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_default-shortname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	

3.1.364 ResourceWorkSchedules: ionBIZ Werkschema's voor middelen

Catalogus: ionBIZ

Label: Werkschema's voor middelen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ResourceWorkSchedules worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
DayNo	int32	itgen_ibz_dayno	☐	
DayScheduleId	int32	itgen_ibz_daysched-uleid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	
StartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate	☐	
StopDate	datetimeoffset	itgen_ibz_stopdate	☐	
WorkScheduleId	int32	itgen_ibz_w orksched-uleid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.365 Roles: ionBIZ Rollen

Catalogus: ionBIZ

Label: Rollen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Roles worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
ActivityOnTasksIsRequired	int32	itgen_ibz_activityontasksisrequired	☐	
ActivityTypeOnTasksIsRequired	boolean	itgen_ibz_activitytypeontasksisrequired	☐	
Allow AccessCosts	boolean	itgen_ibz_allow accesscosts	☐	
Allow AccessToCostBudget	boolean	itgen_ibz_allow accesstocostbudget	☐	
Allow AccessToCostsInclOH	boolean	itgen_ibz_allow accesstocostsincloh	☐	
Allow AccessToCustomerAndProjectCostSheetHeader	boolean	itgen_ibz_allow accesstocustomerandprojectcostsheetheader	☐	
Allow AccessToDoneButton	boolean	itgen_ibz_allow accesstodonebutton	☐	
Allow AccessToDoneButtonMyTasks	boolean	itgen_ibz_allow accesstodonebuttonmytasks	☐	
Allow AccessToHourlyRates	boolean	itgen_ibz_allow accesstohourlyrates	☐	
Allow AccessToView IssueSalesPrice	boolean	itgen_ibz_allow accesstoview issuesalesprice	☐	
Allow AccesToView IssueBillable	boolean	itgen_ibz_allow accestoview issuebillable	☐	
Allow ActualsGreaterThenAssigned	int32	itgen_ibz_allow actualsgreaterthenassigned	☐	
Allow CostsheetUnlock	boolean	itgen_ibz_allow costsheetunlock	☐	
Allow EditResourceRequestForm	boolean	itgen_ibz_allow editresourcerequestform	☐	
Allow InvoiceLock	boolean	itgen_ibz_allow invoicelock	☐	
Allow InvoiceUnlock	boolean	itgen_ibz_allow invoiceunlock	☐	
Allow PlanningDailyAutomaticEmailNotification	boolean	itgen_ibz_allow planningdailyautomaticemailnotification	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Allow PlanningDraft	boolean	itgen_ibz_allow planningdraft	☐	
Allow PlanningOnSalesQuotes	boolean	itgen_ibz_allow planningonsalesquotes	☐	
Allow ProjectBaselineUnlock	boolean	itgen_ibz_allow projectbaselineunlock	☐	
Allow ProjectBaselineUnlockAccountManager	boolean	itgen_ibz_allow projectbaselineunlockaccountmanager	☐	
Allow ProjectBaselineUnlockProjectManager	boolean	itgen_ibz_allow projectbaselineunlockprojectmanager	☐	
Allow ProjectBaselineUnlockProjectSupervisor	boolean	itgen_ibz_allow projectbaselineunlockprojectsupervisor	☐	
Allow PurchaseInvoiceUnlock	boolean	itgen_ibz_allow purchaseinvoiceunlock	☐	
Allow SalesQuoteUnlock	boolean	itgen_ibz_allow - salesquoteunlock	☐	
Allow Show BaselineAndTotalActualsMyTask	boolean	itgen_ibz_allow show - baselineandtotalactualsmytask	☐	
Allow TimesheetConfirmationTimesheetDiffersTimeregistration	boolean	itgen_ibz_allow - timesheetconfirmation-timesheetdiffer-stimeregistration	☐	
Allow ToAddCostsUntilAdminClosingDate	boolean	itgen_ibz_allow toaddcostsuntiladminclosingdate	☐	
Allow ToAddDeleteCostsFromActuals	boolean	itgen_ibz_allow toaddeletecostsfromactuals	☐	
Allow ToAddDeleteCostsFromBudget	boolean	itgen_ibz_allow toaddeletecostsfrombudget	☐	
Allow ToAddInvoicesUntilAdminClosingDate	boolean	itgen_ibz_allow toaddinvoicesuntiladminclosingdate	☐	
Allow ToAddTags	boolean	itgen_ibz_allow toaddtags	☐	
Allow ToAddTimesheetsInConfirmedPeriods	boolean	itgen_ibz_allow toaddtimesheetsinconfirmedperiods	☐	
Allow ToAddTimesheetsUntilAdminClosingDate	boolean	itgen_ibz_allow toaddtimesheetsuntiladminclosingdate	☐	
Allow ToApproveAllCosts	boolean	itgen_ibz_allow toapproveallcosts	☐	
Allow ToApproveOw nLeaves	boolean	itgen_ibz_allow toapproveow nleaves	☐	
Allow ToApproveOw nPlanningItems	boolean	itgen_ibz_allow toapproveow nplanningitems	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AllowToCorrectInStock	boolean	itgen_ibz_allowtocorrectinstock	☐	
AllowToDeleteIssuesWithLinkedTimesheetOrInvoice	boolean	itgen_ibz_allowtodeleteissueswithlinkedtimesheetorinvoice	☐	
AllowToDeleteProjectsWithLinkedTimesheetCostOrInvoice	boolean	itgen_ibz_allowtodeleteprojectswithlinkedtimesheetcostorinvoice	☐	
AllowToDeleteShareSavedFilters	boolean	itgen_ibz_allowtodeletesharesavedfilters	☐	
AllowToEditApprovedLeaves	boolean	itgen_ibz_allowtoeditapprovedleaves	☐	
AllowToEditCostIds	boolean	itgen_ibz_allowtoeditcostids	☐	
AllowToEditExternalDocID	boolean	itgen_ibz_allowtoeditexternaldocid	☐	
AllowToEditInvoiceFrom	boolean	itgen_ibz_allowtoeditinvoicefrom	☐	
AllowToEditInvoiceScheduleSelectionOnTasks	boolean	itgen_ibz_allowtoeditinvoicescheduleselectionontasks	☐	
AllowToEditInvoicesIds	boolean	itgen_ibz_allowtoeditinvoicesids	☐	
AllowToEditItemIds	boolean	itgen_ibz_allowtoeditemids	☐	
AllowToEditIteration	boolean	itgen_ibz_allowtoeditiiteration	☐	
AllowToEditLeaveIds	boolean	itgen_ibz_allowtoeditleaveids	☐	
AllowToEditOwnCostsForApproval	boolean	itgen_ibz_allowtoeditowncostsforapproval	☐	
AllowToEditPlanningIds	boolean	itgen_ibz_allowtoeditplanningids	☐	
AllowToEditProjectActivity	boolean	itgen_ibz_allowtoeditprojectactivity	☐	
AllowToEditProjectIds	boolean	itgen_ibz_allowtoeditprojectids	☐	
AllowToEditPurchaseQuoteIds	boolean	itgen_ibz_allowtoeditpurchasequoteids	☐	
AllowToEditRelationsIds	boolean	itgen_ibz_allowtoeditrelationsids	☐	
AllowToEditResourceRequestsIds	boolean	itgen_ibz_allowtoeditresourcerequestsids	☐	
AllowToEditResourcesIds	boolean	itgen_ibz_allowtoeditresourcesids	☐	
AllowToEditSalesQuoteActivity	boolean	itgen_ibz_allowtoeditsalesquoteactivity	☐	
AllowToEditSalesQuotesIds	boolean	itgen_ibz_allowtoeditsalesquotesids	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AllowToEditTicketIds	boolean	itgen_ibz_allow toedit-ticketids	☐	
AllowToEditTimesheetIds	boolean	itgen_ibz_allow toedit-timesheetids	☐	
AllowToEditUnitCostOnItems	boolean	itgen_ibz_allow toedi-tunitcostonitems	☐	
AllowToEditUnitPriceOnItems	boolean	itgen_ibz_allow toedi-tunitpriceonitems	☐	
AllowToProcessSalesQuote	boolean	itgen_ibz_allow topro-cesssalesquote	☐	
AllowToRegisterTimesheet-sOnSalesQuotes	boolean	itgen_ibz_allow tore-gistertimesheetson-salesquotes	☐	
AllowToSelectAnyRRFStatus	boolean	itgen_ibz_allow tose-lectanyrrfstatus	☐	
AllowToSelectEx-changeRatesOnInvoices	boolean	itgen_ibz_allow tose-lectexchangerateson-invoices	☐	
AllowToSelectFee	boolean	itgen_ibz_allow tose-lectfee	☐	
AllowToSelectFromAllProject-sOnPlanning	boolean	itgen_ibz_allow tose-lectfromallprojectson-planning	☐	
AllowToSelectFromUnas-signedTasks	int32	itgen_ibz_allow tose-lectfromunas-signedtasks	☐	
AllowToSelectTasksOutOfPeri-odOnPlanning	boolean	itgen_ibz_allow tose-lecttasksoutofperiod-onplanning	☐	
AllowToSelectTimesheet-sForFlexCalculation	boolean	itgen_ibz_allow tose-lecttimesheetsforflex-calculation	☐	
AllowToShareSavedFilters	boolean	itgen_ibz_allow -tosharesavedfilters	☐	
AllowToShareSavedFiltersOnHome	boolean	itgen_ibz_allow -tosharesavedfilterson-home	☐	
AllowToTransferLinesInInvoicePro-posal	boolean	itgen_ibz_allow to-transferlinesininvoice-proposal	☐	
AllowToTransferTasksToOtherPro-jects	boolean	itgen_ibz_allow to-transfertaskstoother-projects	☐	
AllowToUpdateCustomerOnPro-posals	boolean	itgen_ibz_allow toup-datecustomeronpro-posals	☐	
AllowToView TotalActu-alAndTaskBaseline	boolean	itgen_ibz_al-low toview totalactu-alandtaskbaseline	☐	
AllowUpdateCostBudget	boolean	itgen_ibz_allow up-datecostbudget	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BlockConfirmedPeriod	boolean	itgen_ibz_blockconfirmedperiod	☐	
CostAllow AccessToFieldBillable	boolean	itgen_ibz_costallow accesstofieldbillable	☐	
CostAllow AccessToFieldReimburse	boolean	itgen_ibz_costallow accesstofieldreimburse	☐	
CostAllow ToEditApprovedCosts	boolean	itgen_ibz_costallow toeditapprovedcosts	☐	
CostAllow ToEditConfirmedCosts	boolean	itgen_ibz_costallow toeditconfirmedcosts	☐	
CostAllow ToEditInvoicedAndClosedCosts	boolean	itgen_ibz_costallow toeditinvoicedandclosedcosts	☐	
Default	boolean	itgen_ibz_default	☐	
ExternalCode	string	itgen_ibz_externalcode	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
IssueAllow ToAssignUsers	boolean	itgen_ibz_issueallow toassignusers	☐	
IssueAllow ToUpdateActionRequiredBy	boolean	itgen_ibz_issueallow toupdateactionrequiredby	☐	
IsSupport	boolean	itgen_ibz_issupport	☐	
MaximumRegistrationPerDay	decimal	itgen_ibz_maximumregistrationperday	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
PasswordAccessOtherAccounts	string	itgen_ibz_passwordaccessotheraccounts	☐	
PlanningHideTaskPanel	boolean	itgen_ibz_planninghidetaskpanel	☐	
PlanningWorkLocation	int32	itgen_ibz_planningworklocation	☐	
RequestRequiresCustomerApproval	boolean	itgen_ibz_requestrequirescustomerapproval	☐	
SendingEmailNotificationForUnregisteredTime	boolean	itgen_ibz_sendingemailnotificationforunregisteredtime	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	
TimesheetAllow AccessToPercentBillable	boolean	itgen_ibz_timesheetallow accesstopercentbillable	☐	
TimesheetAllow ToEditApprovedTimesheets	boolean	itgen_ibz_timesheetallow toeditapprovedtimesheets	☐	
TimesheetAllow ToEditConfirmedTimesheets	boolean	itgen_ibz_timesheetallow toeditconfirmed-	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		timesheets		
TimesheetAllow ToEditCurrency	boolean	itgen_ibz_timesheetal-low toeditcurrency	☐	
TimesheetAllow ToEditIn-voicedAndClosedTimesheets	boolean	itgen_ibz_timesheetal-low toeditinvoicedand-closedtimesheets	☐	
TimesheetGiveAccessToBil-lableNotBillable	boolean	itgen_ibz_timesheet-giveaccesstobillablen-otbillable	☐	
TimesheetWorkLocation	int32	itgen_ibz_timesheet-w orklocation	☐	
UserTypeId	int32	itgen_ibz_usertypeid	☐	

3.1.366 Rptcontractitems_Result

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptcontractitems_Result worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DynamicColumnsSP	string	itgen_ibz_dynamic-columnssp	☐	
GrandTotalUnitQuantity	decimal	itgen_ibz_-grandtotalunitquantity	☐	
ItemIdName	string	itgen_ibz_itemidname	☑	
ItemName	string	itgen_ibz_itemname	☐	
NextUnitQuantity	decimal	itgen_ibz_nextun-itquantity	☐	
PreviousUnitQuantity	decimal	itgen_ibz_previ-ousunitquantity	☐	
TotalYearUnitQuantity	decimal	itgen_ibz_totalyear-unitquantity	☐	

3.1.367 Rptcontractitemsoverview_Result

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptcontractitemsoverview_Result worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CommercialName	string	itgen_ibz_commercial-name	☐	
CostType	string	itgen_ibz_costtype	☐	
CostTypeCategory	string	itgen_ibz_costtypecat-egory	☐	
Department	string	itgen_ibz_department	☐	
DynamicColumnsSP	string	itgen_ibz_dynamic-columnssp	☐	
ItemIdName	string	itgen_ibz_itemidname	☑	
ItemName	string	itgen_ibz_itemname	☐	
LedgerAccount	string	itgen_ibz_ledgerac-count	☐	
UnitQuantity	decimal	itgen_ibz_unitquantity	☐	
YoYGrow th	decimal	itgen_ibz_yoygrow th	☐	
YoYVariance	decimal	itgen_ibz_yoyvariance	☐	

3.1.368 Rptcontractlines_Result

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptcontractlines_Result worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountManagerName	string	itgen_ibz_account-managername	☐	
ContactName	string	itgen_ibz_contact-name	☐	
ContractCreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_contractcre-ationdate	☐	
ContractCreatorName	string	itgen_ibz_contractcre-atorname	☐	
ContractDate	datetimeoffset	itgen_ibz_contractdate	☐	
ContractIdName	string	itgen_ibz_contractid-name	☑	
ContractLineType	int32	itgen_ibz_contractline-type	☑	
ContractName	string	itgen_ibz_contract-name	☐	
ContractTypeName	string	itgen_ibz_contract-typename	☐	
CustomerName	string	itgen_ibz_customer-name	☐	
CustomerRefName	string	itgen_ibz_customerre-fname	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DepartmentName	string	itgen_ibz_department-name	☐	
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	☐	
ExpirationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_expirationd-ate	☐	
ItemIdName	string	itgen_ibz_itemidname	☐	
ItemName	string	itgen_ibz_itemname	☐	
LastModificationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastmodifica-tiondate	☑	
LedgerAccountName	string	itgen_ibz_ledgerac-countname	☐	
LineCreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_linecre-ationdate	☑	
LineCreatorName	string	itgen_ibz_linecreator-name	☐	
LineDate	datetimeoffset	itgen_ibz_linedate	☑	
LineName	string	itgen_ibz_linename	☐	
LocationName	string	itgen_ibz_location-name	☐	
Ow nerName	string	itgen_ibz_ow nername	☐	
RelationGroup	string	itgen_ibz_relation-group	☐	
StartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate	☐	
StatusName	string	itgen_ibz_statusname	☐	
TotalHours	decimal	itgen_ibz_totalhours	☑	
TotalPrice	decimal	itgen_ibz_totalprice	☑	
UnitPrice	decimal	itgen_ibz_unitprice	☑	
UnitQuantity	decimal	itgen_ibz_unitquantity	☑	

3.1.369 Rptcostscostcalculationresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptcostscostcalculationresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CostCalculations	string	itgen_ibz_costcalcula-tions	☐	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmen-tid	☐	
DepartmentName	string	itgen_ibz_department-name	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FirstName	string	itgen_ibz_firstname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
LastName	string	itgen_ibz_lastname	☐	
ResourceExternalCode	string	itgen_ibz_resourceex-ternalcode	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☑	
ResourceName	string	itgen_ibz_resource-name	☐	
UnitCostDay	decimal	itgen_ibz_unitcostday	☐	
UnitCostHour	decimal	itgen_ibz_unitcosthour	☐	

3.1.370 Rptcostscostspertyperesult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptcostscostspertyperesult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CostCategoryName	string	itgen_ibz_costcat-egoryname	☐	
CostType	string	itgen_ibz_costtype	☐	
CostTypeId	int32	itgen_ibz_costtypeid	☑	
CurrencySymbol	string	itgen_ibz_cur-rencysymbol	☐	
Department	string	itgen_ibz_department	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmen-tid	☐	
DynamicColumnsSP	string	itgen_ibz_dynamic-columnssp	☐	
Project	string	itgen_ibz_project	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
Total	decimal	itgen_ibz_total	☐	

3.1.371 Rptcostscostsresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptcostscostsresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Billable	boolean	itgen_ibz_billable	☐	
Category	int32	itgen_ibz_category	☐	
Comment	string	itgen_ibz_comment	☐	
CostStatusId	int32	itgen_ibz_coststatusid	☐	
CostType	string	itgen_ibz_costtype	☐	
CostTypeCode	string	itgen_ibz_cost-typecode	☐	
CurrencySymbol	string	itgen_ibz_cur-rencysymbol	☐	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	☐	
DepartmentShortName	string	itgen_ibz_department-shortname	☐	
Description	string	itgen_ibz_description	☐	
IconId	int32	itgen_ibz_iconid	☐	
LedgerAccountCostsAccountNo	string	itgen_ibz_ledgerac-countcostsaccountno	☐	
LedgerAccountCostsName	string	itgen_ibz_ledgerac-countcostsname	☐	
LedgerAccountTurnoverAccoun-tNo	string	itgen_ibz_ledgerac-countturnoverac-countno	☐	
LedgerAccountTurnoverName	string	itgen_ibz_ledgerac-countturnovername	☐	
LocalCurrencySymbol	string	itgen_ibz_localcur-rencysymbol	☐	
LocalTotalCostPrice	decimal	itgen_ibz_loc-altotalcostprice	☐	
LocalTotalSalesPrice	decimal	itgen_ibz_localtotal-salesprice	☐	
Month	string	itgen_ibz_month	☐	
ProjectCostId	int32	itgen_ibz_project-costid	☑	
Reimburse	boolean	itgen_ibz_reimburse	☐	
ReimbursedAmount	decimal	itgen_ibz_reim-bursedamount	☐	
ReimbursedOn	datetimeoffset	itgen_ibz_reimburse-don	☐	
ReimburseStatus	string	itgen_ibz_reimburs-estatus	☐	
ResourceBIC	string	itgen_ibz_resourcebic	☐	
ResourceDepartmentName	string	itgen_ibz_resour-cedepartmentname	☐	
ResourceExternalCode	string	itgen_ibz_resourceex-ternalcode	☐	
ResourceIBAN	string	itgen_ibz_re-sourceiban	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ResourceName	string	itgen_ibz_resource-name	☐	
TotalCostPrice	decimal	itgen_ibz_totalcost-price	☐	
TotalSalesPrice	decimal	itgen_ibz_totalsale-sprice	☐	
UnitAmountDiez	decimal	itgen_ibz_unitamount-diez	☐	
UnitCostPrice	decimal	itgen_ibz_unitcost-price	☐	
UnitSalesPrice	decimal	itgen_ibz_unitsale-sprice	☐	
UnitType	string	itgen_ibz_unittype	☐	
Year	int32	itgen_ibz_year	☐	

3.1.372 Rptcostscoststableresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptcostscoststableresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CompanyAddress	string	itgen_ibz_companyad-dress	☐	
DepartmentName	string	itgen_ibz_department-name	☐	
DynamicColumnsSP	string	itgen_ibz_dynamic-columnssp	☐	
FixedCost	decimal	itgen_ibz_fixedcost	☐	
FlexibleCost	decimal	itgen_ibz_flexiblecost	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
NoDaysWithTimesheet	int32	itgen_ibz_nodaysw ith-timesheet	☐	
ResourceExternalCode	string	itgen_ibz_resourceex-ternalcode	☐	
ResourceIBAN	string	itgen_ibz_re-sourceiban	☐	
ResourceName	string	itgen_ibz_resource-name	☐	
ResourceType	string	itgen_ibz_resource-type	☐	
Row Type	string	itgen_ibz_row type	☐	
Total	decimal	itgen_ibz_total	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.373 Rpthistoryforplanningsresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rpthistoryforplanningsresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ColumnName	string	itgen_ibz_columnname	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
CreatorName	string	itgen_ibz_creatorname	☐	
CreatorRelationContactId	int32	itgen_ibz_creatorrela-tioncontactid	☐	
EntityId	int32	itgen_ibz_entityid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Issue	string	itgen_ibz_issue	☐	
ModificationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifica-tiondate	☑	
New Value	string	itgen_ibz_new value	☐	
OldValue	string	itgen_ibz_oldvalue	☐	
Project	string	itgen_ibz_project	☐	
ProjectId	string	itgen_ibz_projectid	☐	
SalesQuote	string	itgen_ibz_salesquote	☐	
SalesQuoteId	string	itgen_ibz_salesquoteid	☐	
SalesQuoteLine	string	itgen_ibz_-salesquoteline	☐	
Task	string	itgen_ibz_task	☐	

3.1.374 Rptinvoicinginvoicelinesresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptinvoicinginvoicelinesresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountManagerId	int32	itgen_ibz_accountma-nagerid	☐	
AccountManagerName	string	itgen_ibz_account-managername	☐	
Activity	string	itgen_ibz_activity	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActivityType	string	itgen_ibz_activitytype	☐	
Advance	boolean	itgen_ibz_advance	☑	
CompanyAddressCode	string	itgen_ibz_companyaddresscode	☐	
CompanyAddressName	string	itgen_ibz_companyaddressname	☐	
CurrencySymbol	string	itgen_ibz_currencysymbol	☐	
CustomerExternalCode	string	itgen_ibz_customerexternalcode	☐	
CustomerId	string	itgen_ibz_customerid	☐	
CustomerName	string	itgen_ibz_customername	☐	
DepartmentExternalCode	string	itgen_ibz_departmentexternalcode	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	☐	
DepartmentName	string	itgen_ibz_departmentname	☐	
Description	string	itgen_ibz_description	☐	
Discount	decimal	itgen_ibz_discount	☑	
DiscountType	string	itgen_ibz_discounttype	☐	
DocDate	datetimeoffset	itgen_ibz_docdate	☐	
DocNo	string	itgen_ibz_docno	☐	
DueDate	datetimeoffset	itgen_ibz_duedate	☐	
ExternalNote	string	itgen_ibz_externalnote	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
InvoiceCurrencyName	string	itgen_ibz_invoicecurrencyname	☐	
InvoiceStatusId	int32	itgen_ibz_invoicestatusid	☐	
InvoiceStatusName	string	itgen_ibz_invoicestatusname	☐	
InvoiceToCustomerId	string	itgen_ibz_invoicetocustomerid	☐	
InvoiceToCustomerName	string	itgen_ibz_invoicetocustomername	☐	
LastPaymentOn	datetimeoffset	itgen_ibz_lastpaymenton	☐	
LedgerAccountId	int32	itgen_ibz_ledgeraccountid	☐	
LedgerAccountName	string	itgen_ibz_ledgeraccountname	☐	
LedgerAccountNo	string	itgen_ibz_ledgeraccountno	☐	
LineDate	datetimeoffset	itgen_ibz_linedate	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LineType	int32	itgen_ibz_linetype	☑	
LocalTotalExclVAT	decimal	itgen_ibz_localtotalex-clvat	☑	
LocalTotalInclVAT	decimal	itgen_ibz_localtotalin-clvat	☑	
LocalUnitPrice	decimal	itgen_ibz_localunit-price	☑	
Month	string	itgen_ibz_month	☐	
OvertimeDetail	decimal	itgen_ibz_overtimede-tail	☐	
PaymentCondition	string	itgen_ibz_payment-condition	☐	
PercentageBillableDescription	string	itgen_ibz_percentage-billabledescription	☐	
ProjectCurrencyName	string	itgen_ibz_projectcur-rencyname	☐	
ProjectGroup	string	itgen_ibz_projectgroup	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
ProjectInvoiceGroup	string	itgen_ibz_projectin-voicegroup	☐	
ProjectName	string	itgen_ibz_projectname	☐	
ProjectProjectId	string	itgen_ibz_projectpro-jectid	☐	
ProjectType	string	itgen_ibz_projecttype	☐	
Quantity	decimal	itgen_ibz_quantity	☑	
RelationGroup	string	itgen_ibz_relation-group	☐	
RelationGroupId	int32	itgen_ibz_relationgrou-pid	☐	
RelationType	string	itgen_ibz_relationtype	☐	
RelationTypeId	int32	itgen_ibz_relation-typeid	☐	
ResourceName	string	itgen_ibz_resource-name	☐	
RevenueMonths	int32	itgen_ibz_revenue-months	☑	
RevenueStart	int32	itgen_ibz_revenue-start	☑	
StructuredReference	string	itgen_ibz_structure-dreference	☐	
TaskDepartment	string	itgen_ibz_taskdepart-ment	☐	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☐	
TaskName	string	itgen_ibz_taskname	☐	
TotalExclVAT	decimal	itgen_ibz_totalexclvat	☑	
TotalInclVAT	decimal	itgen_ibz_totalinclvat	☑	
UnitPrice	decimal	itgen_ibz_unitprice	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
UnitType	string	itgen_ibz_unittype	☐	
Vat	decimal	itgen_ibz_vat	☐	
VatCode	string	itgen_ibz_vatcode	☐	
VatPercentage	decimal	itgen_ibz_vatpercentage	☑	
Year	int32	itgen_ibz_year	☐	

3.1.375 Rptinvoicinginvoicemonthoverviewresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptinvoicinginvoicemonthoverviewresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DynamicColumnsSP	string	itgen_ibz_dynamiccolumnssp	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
InvoiceToCustomerId	string	itgen_ibz_invoicetocustomerid	☐	
InvoiceToCustomerName	string	itgen_ibz_invoicetocustomername	☐	
PrevInProgress	decimal	itgen_ibz_previnprogress	☐	
PrevInvoiced	decimal	itgen_ibz_previnvoiced	☐	
PrevSales	decimal	itgen_ibz_prevsales	☐	
Project	string	itgen_ibz_project	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
ProjectManager	string	itgen_ibz_projectmanager	☐	
ProjectTypeId	int32	itgen_ibz_projecttypeid	☐	
ProjectTypeName	string	itgen_ibz_projecttypename	☐	
Relation	string	itgen_ibz_relation	☐	
Row Type	string	itgen_ibz_row type	☐	
TotalInProgress	decimal	itgen_ibz_totalinprogress	☐	
TotalInvoiced	decimal	itgen_ibz_totalinvoiced	☐	
TotalSales	decimal	itgen_ibz_totalsales	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.376 Rptinvoicinginvoicescheduleforecastresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptinvoicinginvoicescheduleforecastresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Customer	string	itgen_ibz_customer	☐	
DynamicColumnsSP	string	itgen_ibz_dynamic-columnssp	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
InvoiceToCustomerId	string	itgen_ibz_invoiceto-customerid	☐	
InvoiceToCustomerName	string	itgen_ibz_invoiceto-customername	☐	
NoOfMonths	int32	itgen_ibz_noofmonths	☐	
Project	string	itgen_ibz_project	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
ProjectIdString	string	itgen_ibz_projectid-string	☐	
ProjectManager	string	itgen_ibz_projectman-ager	☐	
ProjectStatus	string	itgen_ibz_project-status	☐	
Row Type	string	itgen_ibz_row type	☐	
TotalOnPeriod	decimal	itgen_ibz_totalon-period	☐	

3.1.377 Rptinvoicingledgeraccountbalanceresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptinvoicingledgeraccountbalanceresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
April	decimal	itgen_ibz_april	☐	
August	decimal	itgen_ibz_august	☐	
December	decimal	itgen_ibz_december	☐	
February	decimal	itgen_ibz_february	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
January	decimal	itgen_ibz_january	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
July	decimal	itgen_ibz_july	☐	
June	decimal	itgen_ibz_june	☐	
LedgerAccountId	int32	itgen_ibz_ledgerac-countid	☑	
LedgerAccountName	string	itgen_ibz_ledgerac-countname	☐	
March	decimal	itgen_ibz_march	☐	
May	decimal	itgen_ibz_may	☐	
November	decimal	itgen_ibz_november	☐	
October	decimal	itgen_ibz_october	☐	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	☐	
Percentage	decimal	itgen_ibz_percentage	☐	
September	decimal	itgen_ibz_september	☐	
Total	decimal	itgen_ibz_total	☐	

3.1.378 Rptinvoicingopeninvoicesresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptinvoicingopeninvoicesresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Balance	decimal	itgen_ibz_balance	☑	
Credit	decimal	itgen_ibz_credit	☑	
CurrencySymbol	string	itgen_ibz_cur-rencysymbol	☐	
CustomerCustomerId	string	itgen_ibz_customer-customerid	☐	
CustomerId	int32	itgen_ibz_customerid	☑	
CustomerName	string	itgen_ibz_customer-name	☐	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	☑	
Debet	decimal	itgen_ibz_debet	☑	
Due0D	decimal	itgen_ibz_due0d	☑	
Due14D	decimal	itgen_ibz_due14d	☑	
Due30D	decimal	itgen_ibz_due30d	☑	
Due3M	decimal	itgen_ibz_due3m	☑	
Due3MPlus	decimal	itgen_ibz_due3mplus	☑	
DueDate	datetimeoffset	itgen_ibz_duedate	☐	
HoldingName	string	itgen_ibz_holdingname	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
InvoiceNo	string	itgen_ibz_invoiceno	☐	
InvoiceToCustomerId	string	itgen_ibz_invoiceto-customerid	☐	
InvoiceToCustomerName	string	itgen_ibz_invoiceto-customername	☐	
PaymentComment	string	itgen_ibz_payment-comment	☐	
StructuredReference	string	itgen_ibz_structure-dreference	☐	

3.1.379 Rptinvoicingturnoverpermonthresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptinvoicingturnoverpermonthresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Balance	decimal	itgen_ibz_balance	☑	
CurrencySymbol	string	itgen_ibz_cur-rencysymbol	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
InvoicedVATexcl	decimal	itgen_ibz_invoicedva-texcl	☑	
InvoicedVATincl	decimal	itgen_ibz_invoicedvat-incl	☑	
InvoiceMonth	int32	itgen_ibz_in-voicemonth	☑	
InvoiceYear	int32	itgen_ibz_invoiceyear	☑	
Paid	decimal	itgen_ibz_paid	☑	

3.1.380 Rptissuereleasenotesresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptissuereleasenotesresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Areald	int32	itgen_ibz_areaid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AreaName	string	itgen_ibz_areaname	☐	
DeliveryDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deliverydate	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IssueId	int32	itgen_ibz_issueid	☑	
IssueIssueId	string	itgen_ibz_issueissueid	☐	
IssueName	string	itgen_ibz_issuename	☐	
IterationId	int32	itgen_ibz_iterationid	☐	
IterationName	string	itgen_ibz_iteration-name	☐	
Note	string	itgen_ibz_note	☐	
TypeId	int32	itgen_ibz_typeid	☐	
TypeName	string	itgen_ibz_typename	☐	

3.1.381 Rptiteminventoryperstockresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptiteminventoryperstockresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CommercialName	string	itgen_ibz_commercial-name	☐	
CostType	string	itgen_ibz_costtype	☐	
CustomFields	string	itgen_ibz_customfields	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
InStock	decimal	itgen_ibz_instock	☑	
ItemId	string	itgen_ibz_itemid	☐	
LastUnitCostUpdate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastunitcos-tupdate	☐	
MinimumStock	decimal	itgen_ibz_minimum-stock	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
ReliabilityOfLastUnitCost	int32	itgen_ibz_reliabilityo-flastunitcost	☐	
ReliabilityOfLastUnitCostType	int32	itgen_ibz_reliabilityo-flastunitcosttype	☐	
RotationIndex1Year	decimal	itgen_ibz_rotationin-dex1year	☐	
RotationIndex3Years	decimal	itgen_ibz_rotationin-dex3years	☐	
ShortName	string	itgen_ibz_shortname	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Status	string	itgen_ibz_status	☐	
StockLocationName	string	itgen_ibz_stockloca-tionname	☐	
TotalCosts	decimal	itgen_ibz_totalcosts	☐	
TotalSales	decimal	itgen_ibz_totalsales	☐	
TotalWeightedCost	decimal	itgen_ibz_total-w eightedcost	☐	
UnitCost	decimal	itgen_ibz_unitcost	☐	
UnitPrice	decimal	itgen_ibz_unitprice	☐	
WeightedUnitCost	decimal	itgen_ibz_w eighte-dunitcost	☐	

3.1.382 Rptitemtransactionsresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptitemtransactionsresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
Creator	string	itgen_ibz_creator	☐	
CurrencySymbol	string	itgen_ibz_cur-rencysymbol	☐	
FromName	string	itgen_ibz_fromname	☐	
IconFrom	int32	itgen_ibz_iconfrom	☑	
IconTo	int32	itgen_ibz_iconto	☑	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
ItemItemId	string	itgen_ibz_itemitemid	☐	
ItemName	string	itgen_ibz_itemname	☐	
Quantity	decimal	itgen_ibz_quantity	☑	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	
ResourceName	string	itgen_ibz_resource-name	☐	
ToName	string	itgen_ibz_toname	☐	
UnitCost	decimal	itgen_ibz_unitcost	☑	

3.1.383 Rptleavesleavebalancesresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptleavesleavebalancesresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Approved	int64	itgen_ibz_approved	☐	
Assigned	int64	itgen_ibz_assigned	☐	
Cluster	string	itgen_ibz_cluster	☐	
Department	string	itgen_ibz_department	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
InProgress	int64	itgen_ibz_inprogress	☐	
LeaveTypeCode	string	itgen_ibz_leave-typecode	☐	
LeaveTypeId	int32	itgen_ibz_leavetypeid	☑	
LeaveTypeName	string	itgen_ibz_leavetype-name	☐	
Limited	boolean	itgen_ibz_limited	☐	
OpenHours	int64	itgen_ibz_openhours	☐	
ResourceExternalCode	string	itgen_ibz_resourceex-ternalcode	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☑	
ResourceName	string	itgen_ibz_resource-name	☐	

3.1.384 Rptleavesleavesoverviewresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptleavesleavesoverviewresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApproverNotes	string	itgen_ibz_approver-notes	☐	
Cluster	string	itgen_ibz_cluster	☐	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	☐	
Duration	int64	itgen_ibz_duration	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
LeaveTypeCode	string	itgen_ibz_leave-typecode	☐	
LeaveTypeExternalCode	string	itgen_ibz_leave-typeexternalcode	☐	
LeaveTypeId	int32	itgen_ibz_leavetypeid	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LeaveTypeName	string	itgen_ibz_leavetype-name	☐	
PayrollCode	string	itgen_ibz_payrollcode	☐	
RequesterNotes	string	itgen_ibz_requester-notes	☐	
ResourceExternalCode	string	itgen_ibz_resourceex-ternalcode	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☑	
ResourceName	string	itgen_ibz_resource-name	☐	
ResourceType	string	itgen_ibz_resource-type	☐	

3.1.385 Rptmytimesheetresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptmytimesheetresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActualHours	int64	itgen_ibz_actualhours	☐	
Billable	int64	itgen_ibz_billable	☐	
CustomerRef	string	itgen_ibz_customerref	☐	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	☐	
Day	string	itgen_ibz_day	☐	
Days	int64	itgen_ibz_days	☐	
Expenses	decimal	itgen_ibz_expenses	☐	
ExternalNotes	string	itgen_ibz_external-notes	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IncludeBreaks	boolean	itgen_ibz_in-cludebreaks	☐	
InternalNotes	string	itgen_ibz_internal-notes	☐	
IsOvertime	boolean	itgen_ibz_isovertime	☐	
LeaveType	string	itgen_ibz_leavetype	☐	
LeaveTypeDescription	string	itgen_ibz_leavetype-description	☐	
Mileage	decimal	itgen_ibz_mileage	☐	
NonBillable	int64	itgen_ibz_nonbillable	☐	
OvertimeDetail	decimal	itgen_ibz_overtimede-tail	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Project	string	itgen_ibz_project	☐	
ProjectCode	string	itgen_ibz_projectcode	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
RelationAdress	string	itgen_ibz_relationad-ress	☐	
RelationCity	string	itgen_ibz_relationcity	☐	
RelationCountry	string	itgen_ibz_relation-country	☐	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	☐	
RelationName	string	itgen_ibz_relationname	☐	
Resource	string	itgen_ibz_resource	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☑	
Row Class	string	itgen_ibz_row class	☐	
StartHour	datetimeoffset	itgen_ibz_starthour	☐	
StatusId	int32	itgen_ibz_statusid	☐	
StopHour	datetimeoffset	itgen_ibz_stophour	☐	
Task	string	itgen_ibz_task	☐	
TaskDescription	string	itgen_ibz_taskdescrip-tion	☐	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☐	
TimesheetId	int32	itgen_ibz_timesheetid	☐	
WorkLocation	string	itgen_ibz_w orkloca-tion	☐	
WorkLocationId	int32	itgen_ibz_w orkloca-tionid	☐	

3.1.386 Rptplanningcapacityresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptplanningcapacityresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Color	string	itgen_ibz_color	☐	
Duration	decimal	itgen_ibz_duration	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
PeriodOrder	int32	itgen_ibz_periodorder	☑	
PeriodType	int32	itgen_ibz_periodtype	☑	
StackName	string	itgen_ibz_stackname	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.387 Rptplanningoverviewperprojectresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptplanningoverviewperprojectresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Department	string	itgen_ibz_department	☐	
DynamicColumnsSP	string	itgen_ibz_dynamic-columnssp	☐	
Project	string	itgen_ibz_project	☐	
ProjectId	string	itgen_ibz_projectid	☑	
Relation	string	itgen_ibz_relation	☐	
RelationGroup	string	itgen_ibz_relation-group	☐	
Resource	string	itgen_ibz_resource	☐	
ResourceExternalCode	string	itgen_ibz_resourceex-ternalcode	☐	
Row Type	string	itgen_ibz_row type	☐	
Status	string	itgen_ibz_status	☐	
Task	string	itgen_ibz_task	☐	

3.1.388 Rptplanningsopencapacityresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptplanningsopencapacityresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Availability	decimal	itgen_ibz_availability	☑	
D1	decimal	itgen_ibz_d1	☐	
D10	decimal	itgen_ibz_d10	☐	
D11	decimal	itgen_ibz_d11	☐	
D12	decimal	itgen_ibz_d12	☐	
D13	decimal	itgen_ibz_d13	☐	
D14	decimal	itgen_ibz_d14	☐	
D15	decimal	itgen_ibz_d15	☐	
D16	decimal	itgen_ibz_d16	☐	
D17	decimal	itgen_ibz_d17	☐	
D18	decimal	itgen_ibz_d18	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
D19	decimal	itgen_ibz_d19	☐	
D2	decimal	itgen_ibz_d2	☐	
D20	decimal	itgen_ibz_d20	☐	
D21	decimal	itgen_ibz_d21	☐	
D22	decimal	itgen_ibz_d22	☐	
D23	decimal	itgen_ibz_d23	☐	
D24	decimal	itgen_ibz_d24	☐	
D25	decimal	itgen_ibz_d25	☐	
D26	decimal	itgen_ibz_d26	☐	
D27	decimal	itgen_ibz_d27	☐	
D28	decimal	itgen_ibz_d28	☐	
D29	decimal	itgen_ibz_d29	☐	
D3	decimal	itgen_ibz_d3	☐	
D30	decimal	itgen_ibz_d30	☐	
D31	decimal	itgen_ibz_d31	☐	
D4	decimal	itgen_ibz_d4	☐	
D5	decimal	itgen_ibz_d5	☐	
D6	decimal	itgen_ibz_d6	☐	
D7	decimal	itgen_ibz_d7	☐	
D8	decimal	itgen_ibz_d8	☐	
D9	decimal	itgen_ibz_d9	☐	
Department	string	itgen_ibz_department	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmen-tid	☐	
FunctionName	string	itgen_ibz_function-name	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
LocationId	int32	itgen_ibz_locationid	☐	
LocationName	string	itgen_ibz_location-name	☐	
M1	decimal	itgen_ibz_m1	☐	
M10	decimal	itgen_ibz_m10	☐	
M11	decimal	itgen_ibz_m11	☐	
M12	decimal	itgen_ibz_m12	☐	
M2	decimal	itgen_ibz_m2	☐	
M3	decimal	itgen_ibz_m3	☐	
M4	decimal	itgen_ibz_m4	☐	
M5	decimal	itgen_ibz_m5	☐	
M6	decimal	itgen_ibz_m6	☐	
M7	decimal	itgen_ibz_m7	☐	
M8	decimal	itgen_ibz_m8	☐	
M9	decimal	itgen_ibz_m9	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Resource	string	itgen_ibz_resource	☐	
ResourceExternalCode	string	itgen_ibz_resourceex-ternalcode	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	
ResourceType	string	itgen_ibz_resource-type	☐	
ResourceTypeId	int32	itgen_ibz_resource-typeid	☐	
Skill	string	itgen_ibz_skill	☐	
SkillId	int32	itgen_ibz_skillid	☐	
W1	decimal	itgen_ibz_w 1	☐	
W10	decimal	itgen_ibz_w 10	☐	
W11	decimal	itgen_ibz_w 11	☐	
W12	decimal	itgen_ibz_w 12	☐	
W13	decimal	itgen_ibz_w 13	☐	
W14	decimal	itgen_ibz_w 14	☐	
W15	decimal	itgen_ibz_w 15	☐	
W16	decimal	itgen_ibz_w 16	☐	
W17	decimal	itgen_ibz_w 17	☐	
W18	decimal	itgen_ibz_w 18	☐	
W19	decimal	itgen_ibz_w 19	☐	
W2	decimal	itgen_ibz_w 2	☐	
W20	decimal	itgen_ibz_w 20	☐	
W21	decimal	itgen_ibz_w 21	☐	
W22	decimal	itgen_ibz_w 22	☐	
W23	decimal	itgen_ibz_w 23	☐	
W24	decimal	itgen_ibz_w 24	☐	
W25	decimal	itgen_ibz_w 25	☐	
W26	decimal	itgen_ibz_w 26	☐	
W3	decimal	itgen_ibz_w 3	☐	
W4	decimal	itgen_ibz_w 4	☐	
W5	decimal	itgen_ibz_w 5	☐	
W6	decimal	itgen_ibz_w 6	☐	
W7	decimal	itgen_ibz_w 7	☐	
W8	decimal	itgen_ibz_w 8	☐	
W9	decimal	itgen_ibz_w 9	☐	
Weight	decimal	itgen_ibz_w eight	☑	

3.1.389 Rptplanningsopenplanningbudgetresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptplanningsopenplanningbudgetresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActualHours	int64	itgen_ibz_actualhours	☐	
AssignedHours	int64	itgen_ibz_assigned-hours	☐	
AvailableHours	int64	itgen_ibz_available-hours	☐	
Baseline	int64	itgen_ibz_baseline	☐	
CustomerName	string	itgen_ibz_customer-name	☐	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	☐	
DateUntil	datetimeoffset	itgen_ibz_dateuntil	☐	
DifferenceHours	int64	itgen_ibz_difference-hours	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
NotAssignedHours	int64	itgen_ibz_not-assignedhours	☐	
OpenBudget	int64	itgen_ibz_openbudget	☐	
PlannedHours	int64	itgen_ibz_planned-hours	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
ProjectIdName	string	itgen_ibz_projectid-name	☐	
ProjectName	string	itgen_ibz_projectname	☐	
ResourceExternalCode	string	itgen_ibz_resourceex-ternalcode	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	
ResourceName	string	itgen_ibz_resource-name	☐	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☐	
TaskName	string	itgen_ibz_taskname	☐	

3.1.390 Rptplanningsplanninglistresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptplanningsplanninglistresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActivityTypeId	int32	itgen_ibz_activity-	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		typeid		
ActivityTypeName	string	itgen_ibz_activitytype-name	☐	
ApprovalDate	datetimeoffset	itgen_ibz_approvald-ate	☐	
ApproverId	int32	itgen_ibz_approverid	☐	
ApproverName	string	itgen_ibz_approver-name	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☑	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☑	
CreatorName	string	itgen_ibz_creatorname	☐	
Deadline	datetimeoffset	itgen_ibz_deadline	☐	
Distance	decimal	itgen_ibz_distance	☐	
Duration	decimal	itgen_ibz_duration	☑	
End	datetimeoffset	itgen_ibz_end	☐	
FunctionId	int32	itgen_ibz_functionid	☐	
FunctionName	string	itgen_ibz_function-name	☐	
HourFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_hourfrom	☐	
HourlyRate	decimal	itgen_ibz_hourlyrate	☐	
HourTo	datetimeoffset	itgen_ibz_hourto	☐	
ID	int32	itgen_ibz_id	☐	
Issue	string	itgen_ibz_issue	☐	
LastModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastmodified-date	☐	
LinkedResources	string	itgen_ibz_linkedre-sources	☐	
LocationId	int32	itgen_ibz_locationid	☐	
LocationName	string	itgen_ibz_location-name	☐	
MonthPlanningDate	int32	itgen_ibz_monthplan-ningdate	☐	
OverlappingResources	string	itgen_ibz_overlappin-gresources	☐	
Percentage	decimal	itgen_ibz_percentage	☐	
PlanningActivityId	int32	itgen_ibz_plan-ningactivityid	☐	
PlanningActivityName	string	itgen_ibz_plan-ningactivityname	☐	
PlanningDate	datetimeoffset	itgen_ibz_planningdate	☐	
PlanningStatus	string	itgen_ibz_planning-status	☐	
PlanningType	int32	itgen_ibz_planningtype	☑	
ProjectDepartmentId	int32	itgen_ibz_projectde-partmentid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ProjectDepartmentName	string	itgen_ibz_projectdepartmentname	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
ProjectIdText	string	itgen_ibz_projectidtext	☐	
ProjectLocation	string	itgen_ibz_projectlocation	☐	
ProjectManagerName	string	itgen_ibz_projectmanagername	☐	
ProjectName	string	itgen_ibz_projectname	☐	
ProjectSupervisorName	string	itgen_ibz_projectsupervisorname	☐	
ProjectType	string	itgen_ibz_projecttype	☐	
RelationGroup	string	itgen_ibz_relationgroup	☐	
RelationName	string	itgen_ibz_relationname	☐	
ResourceDepartmentId	int32	itgen_ibz_resourcedepartmentid	☐	
ResourceDepartmentName	string	itgen_ibz_resourcedepartmentname	☐	
ResourceExternalCode	string	itgen_ibz_resourceexternalcode	☐	
ResourceFunctionName	string	itgen_ibz_resourcefunctionname	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☑	
ResourceInitials	string	itgen_ibz_resourceinitials	☐	
ResourceName	string	itgen_ibz_resourcename	☐	
ResourceTypeId	int32	itgen_ibz_resourcetypeid	☐	
ResourceTypeName	string	itgen_ibz_resourcetypename	☐	
Skill	string	itgen_ibz_skill	☐	
Start	datetimeoffset	itgen_ibz_start	☐	
Subject	string	itgen_ibz_subject	☐	
Task	string	itgen_ibz_task	☐	
TaskActivityId	int32	itgen_ibz_taskactivityid	☐	
TaskActivityName	string	itgen_ibz_taskactivityname	☐	
TaskEndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_taskenddate	☐	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☐	
TaskStartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_taskstartdate	☐	
TaskStatus	string	itgen_ibz_taskstatus	☐	
Title	string	itgen_ibz_title	☐	
TotalSales	decimal	itgen_ibz_totalsales	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
WorkLocationId	int32	itgen_ibz_workloca-tionid	☐	
WorkLocationName	string	itgen_ibz_workloca-tionname	☐	

3.1.391 Rptplanningsplanningpertaskresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptplanningsplanningpertaskresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CustomIcon	int32	itgen_ibz_customicon	☑	
Duration	decimal	itgen_ibz_duration	☐	
HourFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_hourfrom	☐	
HourTo	datetimeoffset	itgen_ibz_hourto	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
LevelId	int32	itgen_ibz_levelid	☑	
LevelName	string	itgen_ibz_levelname	☐	
LevelParentId	int32	itgen_ibz_levelparentid	☐	
Location	string	itgen_ibz_location	☐	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	☐	
PlanningDate	datetimeoffset	itgen_ibz_planningdate	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☑	
ProjectName	string	itgen_ibz_projectname	☐	
RelationGroup	string	itgen_ibz_relation-group	☐	
Skill	string	itgen_ibz_skill	☐	
Subject	string	itgen_ibz_subject	☐	

3.1.392 Rptplanningsworkloadresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptplanningsworkloadresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Availability	decimal	itgen_ibz_availability	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
D1	decimal	itgen_ibz_d1	☐	
D10	decimal	itgen_ibz_d10	☐	
D11	decimal	itgen_ibz_d11	☐	
D12	decimal	itgen_ibz_d12	☐	
D13	decimal	itgen_ibz_d13	☐	
D14	decimal	itgen_ibz_d14	☐	
D15	decimal	itgen_ibz_d15	☐	
D16	decimal	itgen_ibz_d16	☐	
D17	decimal	itgen_ibz_d17	☐	
D18	decimal	itgen_ibz_d18	☐	
D19	decimal	itgen_ibz_d19	☐	
D2	decimal	itgen_ibz_d2	☐	
D20	decimal	itgen_ibz_d20	☐	
D21	decimal	itgen_ibz_d21	☐	
D22	decimal	itgen_ibz_d22	☐	
D23	decimal	itgen_ibz_d23	☐	
D24	decimal	itgen_ibz_d24	☐	
D25	decimal	itgen_ibz_d25	☐	
D26	decimal	itgen_ibz_d26	☐	
D27	decimal	itgen_ibz_d27	☐	
D28	decimal	itgen_ibz_d28	☐	
D29	decimal	itgen_ibz_d29	☐	
D3	decimal	itgen_ibz_d3	☐	
D30	decimal	itgen_ibz_d30	☐	
D31	decimal	itgen_ibz_d31	☐	
D4	decimal	itgen_ibz_d4	☐	
D5	decimal	itgen_ibz_d5	☐	
D6	decimal	itgen_ibz_d6	☐	
D7	decimal	itgen_ibz_d7	☐	
D8	decimal	itgen_ibz_d8	☐	
D9	decimal	itgen_ibz_d9	☐	
Department	string	itgen_ibz_department	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmen-tid	☐	
FunctionName	string	itgen_ibz_function-name	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
LocationId	int32	itgen_ibz_locationid	☐	
LocationName	string	itgen_ibz_location-name	☐	
M1	decimal	itgen_ibz_m1	☐	
M10	decimal	itgen_ibz_m10	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
M11	decimal	itgen_ibz_m11	☐	
M12	decimal	itgen_ibz_m12	☐	
M2	decimal	itgen_ibz_m2	☐	
M3	decimal	itgen_ibz_m3	☐	
M4	decimal	itgen_ibz_m4	☐	
M5	decimal	itgen_ibz_m5	☐	
M6	decimal	itgen_ibz_m6	☐	
M7	decimal	itgen_ibz_m7	☐	
M8	decimal	itgen_ibz_m8	☐	
M9	decimal	itgen_ibz_m9	☐	
Resource	string	itgen_ibz_resource	☐	
ResourceExternalCode	string	itgen_ibz_resourceex-ternalcode	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	
Skill	string	itgen_ibz_skill	☐	
SkillId	int32	itgen_ibz_skillid	☐	
W1	decimal	itgen_ibz_w 1	☐	
W10	decimal	itgen_ibz_w 10	☐	
W11	decimal	itgen_ibz_w 11	☐	
W12	decimal	itgen_ibz_w 12	☐	
W13	decimal	itgen_ibz_w 13	☐	
W14	decimal	itgen_ibz_w 14	☐	
W15	decimal	itgen_ibz_w 15	☐	
W16	decimal	itgen_ibz_w 16	☐	
W17	decimal	itgen_ibz_w 17	☐	
W18	decimal	itgen_ibz_w 18	☐	
W19	decimal	itgen_ibz_w 19	☐	
W2	decimal	itgen_ibz_w 2	☐	
W20	decimal	itgen_ibz_w 20	☐	
W21	decimal	itgen_ibz_w 21	☐	
W22	decimal	itgen_ibz_w 22	☐	
W23	decimal	itgen_ibz_w 23	☐	
W24	decimal	itgen_ibz_w 24	☐	
W25	decimal	itgen_ibz_w 25	☐	
W26	decimal	itgen_ibz_w 26	☐	
W3	decimal	itgen_ibz_w 3	☐	
W4	decimal	itgen_ibz_w 4	☐	
W5	decimal	itgen_ibz_w 5	☐	
W6	decimal	itgen_ibz_w 6	☐	
W7	decimal	itgen_ibz_w 7	☐	
W8	decimal	itgen_ibz_w 8	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
W9	decimal	itgen_ibz_w 9	☐	

3.1.393 Rptplanningtoplanresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptplanningtoplanresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Actuals	int64	itgen_ibz_actuals	☐	
AssignedDiez	int64	itgen_ibz_assigned-diez	☐	
Baseline	int64	itgen_ibz_baseline	☐	
CustomerName	string	itgen_ibz_customer-name	☐	
CustomIcon	int32	itgen_ibz_customicon	☑	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
LevelId	int32	itgen_ibz_levelid	☑	
LevelName	string	itgen_ibz_levelname	☐	
LevelParentId	int32	itgen_ibz_levelparentid	☐	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	☐	
Planned	int64	itgen_ibz_planned	☐	
ProjectAccountManagerName	string	itgen_ibz_projectac-countmanagername	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
ProjectManagerName	string	itgen_ibz_projectman-agername	☐	
ProjectName	string	itgen_ibz_projectname	☐	
ProjectSupervisorName	string	itgen_ibz_projectsu-pervisorname	☐	
RelationGroup	string	itgen_ibz_relation-group	☐	
TaskEndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_taskenddate	☐	
ToPlanMinus	int64	itgen_ibz_toplanminus	☐	
ToPlanPlus	int64	itgen_ibz_toplanplus	☐	
TotalTTC	int64	itgen_ibz_totalttc	☐	

3.1.394 Rptplanningttccorrectionsvsplanningresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptplanningttccorrectionsvsplanningresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FunctionName	string	itgen_ibz_function-name	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
PlanningUpdate	decimal	itgen_ibz_planningup-date	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
ProjectName	string	itgen_ibz_projectname	☐	
ProjectProjectId	string	itgen_ibz_projectpro-jectid	☐	
RelationGroup	string	itgen_ibz_relation-group	☐	
ResourceName	string	itgen_ibz_resource-name	☐	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☑	
TaskName	string	itgen_ibz_taskname	☐	
TotalPlanning	decimal	itgen_ibz_totalplanning	☐	
TotalTTC	decimal	itgen_ibz_totalttc	☐	
TTCFuturePlanning	decimal	itgen_ibz_ttcfuture-planning	☐	
TTCUpdate	decimal	itgen_ibz_ttcupdate	☐	
TTCvsPlanningDifference	decimal	itgen_ibz_ttcvsplan-ningdifference	☐	

3.1.395 Rptprojectsactualhourstaskresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptprojectsactualhourstaskresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Activity	string	itgen_ibz_activity	☐	
ActivityType	string	itgen_ibz_activitytype	☐	
Actuals	decimal	itgen_ibz_actuals	☐	
ActualSalesBudget	decimal	itgen_ibz_actualsales-budget	☐	
Baseline	decimal	itgen_ibz_baseline	☐	
CurrentSalesBudget	decimal	itgen_ibz_current-salesbudget	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Customer	string	itgen_ibz_customer	☐	
Description	string	itgen_ibz_description	☐	
Difference	decimal	itgen_ibz_difference	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsLeaf	boolean	itgen_ibz_isleaf	☑	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	☐	
Planned	decimal	itgen_ibz_planned	☐	
PlannedBaselineDifference	decimal	itgen_ibz_planned-baselinedifference	☐	
ProjectCode	string	itgen_ibz_projectcode	☐	
ProjectDepartment	string	itgen_ibz_projectde-partment	☐	
ProjectGroup	string	itgen_ibz_projectgroup	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☑	
ProjectManager	string	itgen_ibz_projectman-ager	☐	
ProjectName	string	itgen_ibz_projectname	☐	
ResourceInitials	string	itgen_ibz_resourceini-tials	☐	
Status	string	itgen_ibz_status	☐	
TaskDepartment	string	itgen_ibz_taskdepart-ment	☐	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☑	
TaskName	string	itgen_ibz_taskname	☐	
TaskStatus	string	itgen_ibz_taskstatus	☐	
TimeToCompletion	decimal	itgen_ibz_timetocom-pletion	☐	
TimeToCompletionDays	decimal	itgen_ibz_timetocom-pletiondays	☐	

3.1.396 Rptprojectsactualhoursweekresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptprojectsactualhoursweekresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string	itgen_ibz_description	☐	
DynamicColumnsSP	string	itgen_ibz_dynamic-columnssp	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LevelId	int32	itgen_ibz_levelid	☑	
Next	int64	itgen_ibz_next	☑	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	☐	
Previous	int64	itgen_ibz_previous	☑	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☑	
ProjectName	string	itgen_ibz_projectname	☐	
RelationGroup	string	itgen_ibz_relation-group	☐	
ReportLevel	int32	itgen_ibz_reportlevel	☑	
ResourceExternalCode	string	itgen_ibz_resourceex-ternalcode	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	
ResourceName	string	itgen_ibz_resource-name	☐	
Row Type	string	itgen_ibz_row type	☐	
SelectionTotal	int64	itgen_ibz_selection-total	☑	
Total	int64	itgen_ibz_total	☑	

3.1.397 Rptprojectsactualsperresourceresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptprojectsactualsperresourceresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActualHours	int64	itgen_ibz_actualhours	☐	
BillableHours	int64	itgen_ibz_billablehours	☐	
CompanyAddress	string	itgen_ibz_companyad-dress	☐	
CostsTotal	decimal	itgen_ibz_coststotal	☐	
CostTotalCosts	decimal	itgen_ibz_-costtotalcosts	☐	
CostTotalHours	decimal	itgen_ibz_costtotal-hours	☐	
CostTotalMileage	decimal	itgen_ibz_-costtotalmileage	☐	
CostUnitCostPerDay	decimal	itgen_ibz_costunit-costperday	☐	
CostUnitCostPerHour	decimal	itgen_ibz_costunit-costperhour	☐	
Customer	string	itgen_ibz_customer	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Department	string	itgen_ibz_department	☐	
Difference	decimal	itgen_ibz_difference	☐	
DifferencePct	int32	itgen_ibz_differencepct	☐	
FunctionName	string	itgen_ibz_functionname	☐	
HoursToBeInvoiced	int64	itgen_ibz_hourstobeinvoiced	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Intercompany	boolean	itgen_ibz_intercompany	☑	
InvoicedHours	int64	itgen_ibz_invoicedhours	☐	
Month	datetimeoffset	itgen_ibz_month	☐	
NotBillableHours	int64	itgen_ibz_notbillablehours	☐	
Profit	decimal	itgen_ibz_profit	☐	
ProfitPct	int32	itgen_ibz_profitpct	☐	
Project	string	itgen_ibz_project	☐	
ProjectCode	string	itgen_ibz_projectcode	☐	
ProjectGroup	string	itgen_ibz_projectgroup	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
RelationGroup	string	itgen_ibz_relationgroup	☐	
RequiredSkill	string	itgen_ibz_requiredskill	☐	
Resource	string	itgen_ibz_resource	☐	
ResourceExternalCode	string	itgen_ibz_resourceexternalcode	☐	
ResourceFunction	string	itgen_ibz_resourcefunction	☐	
ResourceIntercompany	boolean	itgen_ibz_resourceintercompany	☑	
ResourceType	string	itgen_ibz_resourcetype	☐	
SalesTotal	decimal	itgen_ibz_salestotal	☐	
SalesTotalCosts	decimal	itgen_ibz_salestotalcosts	☐	
SalesTotalHours	decimal	itgen_ibz_salestotalhours	☐	
SalesTotalMileage	decimal	itgen_ibz_salestotalmileage	☐	
SalesUnitPricePerDay	decimal	itgen_ibz_salesunitpriceperday	☐	
SalesUnitPricePerHour	decimal	itgen_ibz_salesunitpriceperhour	☐	
Task	string	itgen_ibz_task	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TotalInvoicedExclVat	decimal	itgen_ibz_totalinvoice-dexclvat	☐	

3.1.398 Rptprojectsbudgetdetailresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptprojectsbudgetdetailresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActualCostInclOH	decimal	itgen_ibz_actual-costincloh	☐	
ActualCostOfCosts	decimal	itgen_ibz_actual-costofcosts	☑	
ActualCostsOfCostsInclOH	decimal	itgen_ibz_actualcost-sofcostsincloh	☐	
ActualCostsOfTime	decimal	itgen_ibz_actualcost-softime	☑	
ActualCostsOfTimeInclOH	decimal	itgen_ibz_actualcost-softimeincloh	☐	
ActualHours	int64	itgen_ibz_actualhours	☑	
AssignedH	int64	itgen_ibz_assignedh	☐	
Baseline	int64	itgen_ibz_baseline	☑	
BaselinePosition	string	itgen_ibz_baselinepos-ition	☐	
BaselinePositionHours	int64	itgen_ibz_baselinepos-itionhours	☑	
BillableHours	int64	itgen_ibz_billablehours	☐	
BudgetPosition	string	itgen_ibz_budgetposi-tion	☐	
BudgetPositionBudget	decimal	itgen_ibz_budgetposi-tionbudget	☑	
BudgetTotal	decimal	itgen_ibz_budgettotal	☑	
Costs	decimal	itgen_ibz_costs	☑	
CurrentCosts	decimal	itgen_ibz_current-costs	☑	
CurrentCostsCostsInclOH	decimal	itgen_ibz_currentcost-scostsincloh	☐	
CurrentCostsInclOH	decimal	itgen_ibz_currentcost-sincloh	☐	
CurrentCostsOfCosts	decimal	itgen_ibz_currentcost-sofcosts	☑	
CurrentCostsOfTime	decimal	itgen_ibz_currentcost-softime	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CurrentCostsTimeInclOH	decimal	itgen_ibz_currentcost-stimeincloh	☐	
CustomIcon	int32	itgen_ibz_customicon	☑	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
LevelId	int32	itgen_ibz_levelid	☑	
LevelName	string	itgen_ibz_levelname	☐	
LevelParentId	int32	itgen_ibz_levelparentid	☐	
NotBillableHours	int64	itgen_ibz_notbillable-hours	☐	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	☐	
PlannedHours	int64	itgen_ibz_planned-hours	☑	
PlannedMinusActual	int64	itgen_ibz_planned-minusactual	☑	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☑	
ProjectManager	string	itgen_ibz_projectman-ager	☐	
ProjectName	string	itgen_ibz_projectname	☐	
ProjectType	string	itgen_ibz_projecttype	☐	
Revenue	decimal	itgen_ibz_revenue	☑	
Status	string	itgen_ibz_status	☐	
TimeToCompletion	int64	itgen_ibz_timetocom-pletion	☐	

3.1.399 Rptprojectsmilestonesresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptprojectsmilestonesresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Customer	string	itgen_ibz_customer	☐	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	☐	
DateColor	string	itgen_ibz_datecolor	☐	
Department	string	itgen_ibz_department	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Milestone	string	itgen_ibz_milestone	☐	
ProjectID	string	itgen_ibz_projectid	☐	
ProjectManager	string	itgen_ibz_projectman-ager	☐	
ProjectName	string	itgen_ibz_projectname	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ProjectType	string	itgen_ibz_projecttype	☐	
Status	string	itgen_ibz_status	☐	

3.1.400 Rptprojectsopenbudgetresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptprojectsopenbudgetresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActualCosts	decimal	itgen_ibz_actualcosts	☑	
ActualMargin	decimal	itgen_ibz_actualmargin	☑	
ActualSales	decimal	itgen_ibz_actualsales	☑	
CurrentCostsBudget	decimal	itgen_ibz_current-costsbudget	☑	
CurrentSales	decimal	itgen_ibz_currentsales	☑	
CurrentSalesCosts	decimal	itgen_ibz_currentsale-scosts	☑	
CurrentSalesTime	decimal	itgen_ibz_current-salestime	☑	
CurrVsActualCosts	decimal	itgen_ibz_currvsactu-alcosts	☑	
CurrVsActualSales	decimal	itgen_ibz_currvsactu-alsales	☑	
Department	string	itgen_ibz_department	☐	
HoldingName	string	itgen_ibz_holdingname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Invoiced	decimal	itgen_ibz_invoiced	☑	
NotInvoiced	decimal	itgen_ibz_notinvoiced	☑	
PlannedCost	decimal	itgen_ibz_plannedcost	☑	
PlannedSales	decimal	itgen_ibz_planned-sales	☑	
ProjectCode	string	itgen_ibz_projectcode	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☑	
ProjectManager	string	itgen_ibz_projectman-ager	☐	
ProjectName	string	itgen_ibz_projectname	☐	
Relation	string	itgen_ibz_relation	☐	
RelationGroup	string	itgen_ibz_relation-group	☐	
WIPAlert	boolean	itgen_ibz_w ipalert	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
WIPMinus	decimal	itgen_ibz_w ipminus	☐	
WIPPlus	decimal	itgen_ibz_w ipplus	☐	

3.1.401 Rptprojectsopentasksresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptprojectsopentasksresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountManager	string	itgen_ibz_account-manager	☐	
Activity	string	itgen_ibz_activity	☐	
ActivityType	string	itgen_ibz_activitytype	☐	
Actuals	int64	itgen_ibz_actuals	☑	
Baseline	int64	itgen_ibz_baseline	☑	
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	☐	
FeeCustomer	decimal	itgen_ibz_feecustomer	☑	
FeeMargin	decimal	itgen_ibz_feemargin	☑	
FeeResource	decimal	itgen_ibz_feeresource	☑	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
LastActualDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastactuald-ate	☐	
OpenWeeks	int32	itgen_ibz_openw eeks	☑	
ProjectCode	string	itgen_ibz_projectcode	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☑	
ProjectManager	string	itgen_ibz_projectman-ager	☐	
ProjectName	string	itgen_ibz_projectname	☐	
ResourceDepartment	string	itgen_ibz_resour-cedepartment	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☑	
ResourceName	string	itgen_ibz_resource-name	☐	
StartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate	☐	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☑	
TaskLevel	string	itgen_ibz_tasklevel	☐	
TaskName	string	itgen_ibz_taskname	☐	
TaskStatus	string	itgen_ibz_taskstatus	☐	
TimeStatus	string	itgen_ibz_timestatus	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TimeToCompletion	int64	itgen_ibz_timetocompletion	☑	
TimeToCompletionDays	decimal	itgen_ibz_timetocompletiondays	☑	

3.1.402 Rptprojectsperiodicallyrevenueresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptprojectsperiodicallyrevenueresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Activity	string	itgen_ibz_activity	☐	
CumulNeg	decimal	itgen_ibz_cumulneg	☐	
CumulPos	decimal	itgen_ibz_cumulpos	☐	
CurrentActualHours	decimal	itgen_ibz_currentactualhours	☐	
CurrentBilCost	decimal	itgen_ibz_currentbilcost	☐	
CurrentDifference	decimal	itgen_ibz_currentdifference	☐	
CurrentInvoiced	decimal	itgen_ibz_currentinvoiced	☐	
CurrentNBilCost	decimal	itgen_ibz_currentnbilcost	☐	
CurrentRevenue	decimal	itgen_ibz_currentrevenue	☐	
Department	string	itgen_ibz_department	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	☐	
ExternalCode	string	itgen_ibz_externalcode	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
LastActiveDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastactivedate	☐	
LastActiveDateProject	datetimeoffset	itgen_ibz_lastactivedateproject	☐	
LastActiveDateProjectT	datetimeoffset	itgen_ibz_lastactivedateprojectt	☐	
OpenBudget	decimal	itgen_ibz_openbudget	☐	
PrevActualHours	decimal	itgen_ibz_prevactualhours	☐	
PrevBilCost	decimal	itgen_ibz_prevbilcost	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PrevDifference	decimal	itgen_ibz_prevdifference	☐	
PrevInvoiced	decimal	itgen_ibz_previnvoiced	☐	
PrevNBilCost	decimal	itgen_ibz_prevnbilcost	☐	
PrevRevenue	decimal	itgen_ibz_prevrevenue	☐	
Project	string	itgen_ibz_project	☐	
ProjectCode	string	itgen_ibz_projectcode	☐	
ProjectCost	string	itgen_ibz_projectcost	☐	
ProjectCostId	int32	itgen_ibz_projectcostid	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
Relation	string	itgen_ibz_relation	☐	
Task	string	itgen_ibz_task	☐	
TaskDescription	string	itgen_ibz_taskdescription	☐	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☐	
TaskStatus	string	itgen_ibz_taskstatus	☐	
TotalBilCost	decimal	itgen_ibz_totalbilcost	☐	
TotalNBilCost	decimal	itgen_ibz_totalnbilcost	☐	
TotalProfit	decimal	itgen_ibz_totalprofit	☐	

3.1.403 Rptprojectsperiodicfinancialsresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptprojectsperiodicfinancialsresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActualCost	decimal	itgen_ibz_actualcost	☐	
CumulNeg	decimal	itgen_ibz_cumulneg	☐	
CumulPos	decimal	itgen_ibz_cumulpos	☐	
CurrentSalesBudget	decimal	itgen_ibz_currentsalesbudget	☐	
Department	string	itgen_ibz_department	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Intercompany	boolean	itgen_ibz_intercompany	☑	
LastActiveDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastactivedate	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
MonthlyActualCost	decimal	itgen_ibz_monthlyac-tualcost	☐	
MonthlyActualSales	decimal	itgen_ibz_monthlyac-tualsales	☐	
MonthlyDifference	decimal	itgen_ibz_monthlydif-ference	☐	
MonthlyInvoice	decimal	itgen_ibz_monthlyin-voice	☐	
MonthlyTopUp	decimal	itgen_ibz_-monthlytopup	☐	
MonthlyTransferred	decimal	itgen_ibz_-monthlytransferred	☐	
MonthlyWriteOff	decimal	itgen_ibz_monthly-w riteoff	☐	
PrevMonthlyActualCost	decimal	itgen_ibz_prev-monthlyactualcost	☐	
PrevMonthlyActualSales	decimal	itgen_ibz_prev-monthlyactualsales	☐	
PrevMonthlyDifference	decimal	itgen_ibz_prev-monthlydifference	☐	
PrevMonthlyInvoice	decimal	itgen_ibz_prev-monthlyinvoice	☐	
PrevMonthlyTopUp	decimal	itgen_ibz_prev-monthlytopup	☐	
PrevMonthlyTransferred	decimal	itgen_ibz_prev-monthlytransferred	☐	
PrevMonthlyWriteOff	decimal	itgen_ibz_prevmonth-lyw riteoff	☐	
Project	string	itgen_ibz_project	☐	
ProjectCode	string	itgen_ibz_projectcode	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
Relation	string	itgen_ibz_relation	☐	
ResourceIntercompany	boolean	itgen_ibz_resourcein-tercompany	☑	
TotalProfit	decimal	itgen_ibz_totalprofit	☐	

3.1.404 Rptprojectsprogressturnoverresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptprojectsprogressturnoverresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActualSales	decimal	itgen_ibz_actualsales	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CurrentSalesBudget	decimal	itgen_ibz_current-salesbudget	☑	
Department	string	itgen_ibz_department	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Invoiced	decimal	itgen_ibz_invoiced	☑	
InvoiceDifference	decimal	itgen_ibz_invoicedif-ference	☑	
Progress	int32	itgen_ibz_progress	☑	
ProgressStatusColor	int32	itgen_ibz_pro-gressstatuscolor	☑	
ProgressTurnover	decimal	itgen_ibz_progress-turnover	☑	
ProjectCode	string	itgen_ibz_projectcode	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☑	
ProjectManager	string	itgen_ibz_projectman-ager	☐	
ProjectName	string	itgen_ibz_projectname	☐	
Relation	string	itgen_ibz_relation	☐	
RelationGroup	string	itgen_ibz_relation-group	☐	
SalesDifference	decimal	itgen_ibz_salesdiffer-ence	☑	

3.1.405 Rptprojectssalesforecastpermonthresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptprojectssalesforecastpermonthresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Customer	string	itgen_ibz_customer	☐	
DynamicColumnsSP	string	itgen_ibz_dynamic-columnssp	☐	
Project	string	itgen_ibz_project	☐	
ProjectId	string	itgen_ibz_projectid	☑	
RelationGroup	string	itgen_ibz_relation-group	☐	
Total	decimal	itgen_ibz_total	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.406 Rptprojectstasksalertsresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptprojectstasksalertsresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountManagerId	int32	itgen_ibz_accountmanagerid	☐	
AlertName	string	itgen_ibz_alertname	☐	
AlertType	int32	itgen_ibz_alerttype	☑	
CurrentValue	int32	itgen_ibz_currentvalue	☐	
FieldValue	int32	itgen_ibz_fieldvalue	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
NotifyAccountManager	boolean	itgen_ibz_notifyaccountmanager	☑	
NotifyProjectManager	boolean	itgen_ibz_notifyprojectmanager	☑	
NotifyProjectSupervisor	boolean	itgen_ibz_notifyprojectsupervisor	☑	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
ProjectManagerId	int32	itgen_ibz_projectmanagerid	☐	
ProjectManagerName	string	itgen_ibz_projectmanagername	☐	
ProjectName	string	itgen_ibz_projectname	☐	
ProjectProjectId	string	itgen_ibz_projectprojectid	☐	
ProjectSupervisorId	int32	itgen_ibz_projectsupervisorid	☐	
ProjectTypeId	int32	itgen_ibz_projecttypeid	☐	
ProjectTypeName	string	itgen_ibz_projecttypename	☐	
RelationGroup	string	itgen_ibz_relationgroup	☐	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	☐	
RelationName	string	itgen_ibz_relationname	☐	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☐	
TaskName	string	itgen_ibz_taskname	☐	

3.1.407 Rptprojectsturnoverpermonthresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptprojectsturnoverpermonthresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActualCost	decimal	itgen_ibz_actualcost	☐	
ActualHours	int64	itgen_ibz_actualhours	☐	
ActualSales	decimal	itgen_ibz_actualsales	☐	
BillableHours	int64	itgen_ibz_billablehours	☐	
Department	string	itgen_ibz_department	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
InvoicedActualHours	int64	itgen_ibz_invoicedac-tualhours	☐	
InvoicedDiez	decimal	itgen_ibz_invoiceddiez	☐	
Month	string	itgen_ibz_month	☐	
NotBillableHours	int64	itgen_ibz_notbillable-hours	☐	
Profit	decimal	itgen_ibz_profit	☐	
Project	string	itgen_ibz_project	☐	
ProjectGroup	string	itgen_ibz_projectgroup	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
ProjectProjectId	string	itgen_ibz_projectpro-jectid	☐	
Relation	string	itgen_ibz_relation	☐	
RelationGroup	string	itgen_ibz_relation-group	☐	
ToBeInvoicedActualHours	int64	itgen_ibz_tobeinvoice-dactualhours	☐	
Year	string	itgen_ibz_year	☐	

3.1.408 Rptprojectswipperledgeraccount_Result

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptprojectswipperledgeraccount_Result worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActualSales	decimal	itgen_ibz_actualsales	☐	
CostDescription	string	itgen_ibz_costdescrip-tion	☐	
CostType	string	itgen_ibz_costtype	☐	
CostTypeId	int32	itgen_ibz_costtypeid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CurrentSales	decimal	itgen_ibz_currentsales	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Invoiced	decimal	itgen_ibz_invoiced	☐	
LastManualProgressUpdate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastmanual-progressupdate	☐	
LedgerAccountId	int32	itgen_ibz_ledgerac-countid	☐	
LedgerAccountName	string	itgen_ibz_ledgerac-countname	☐	
ProgressPct	decimal	itgen_ibz_progresspct	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
ProjectManager	string	itgen_ibz_projectman-ager	☐	
ProjectName	string	itgen_ibz_projectname	☐	
ProjectProjectId	string	itgen_ibz_projectpro-jectid	☐	
Relation	string	itgen_ibz_relation	☐	
RelationGroup	string	itgen_ibz_relation-group	☐	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	☐	
Task	string	itgen_ibz_task	☐	
TaskBudgetType	int32	itgen_ibz_taskbudget-type	☐	
TaskBudgetTypeName	string	itgen_ibz_taskbudget-typename	☐	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☐	
WIPMinus	decimal	itgen_ibz_w ipminus	☐	
WIPPlus	decimal	itgen_ibz_w ipplus	☐	

3.1.409 Rptrelationscontactlistresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptrelationscontactlistresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountManager	string	itgen_ibz_account-manager	☐	
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
Address	string	itgen_ibz_address	☐	
City	string	itgen_ibz_city	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ContactAddressName	string	itgen_ibz_contactad-dressname	☐	
ContactDepartment	string	itgen_ibz_contactde-partment	☐	
ContactId	int32	itgen_ibz_contactid	☐	
ContactMobilePhone	string	itgen_ibz_contact-mobilephone	☐	
ContactPhone	string	itgen_ibz_contact-phone	☐	
Country	string	itgen_ibz_country	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CustomerCustomerId	string	itgen_ibz_customer-customerid	☐	
Email	string	itgen_ibz_email	☐	
FirstName	string	itgen_ibz_firstname	☐	
Function	string	itgen_ibz_function	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	
LastLogin	datetimeoffset	itgen_ibz_lastlogin	☐	
LastName	string	itgen_ibz_lastname	☐	
OptOutMailing	boolean	itgen_ibz_optoutmail-ing	☐	
Relation	string	itgen_ibz_relation	☐	
RelationDepartment	string	itgen_ibz_rela-tiondepartment	☐	
RelationGroup	string	itgen_ibz_relation-group	☐	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	☐	
RelationPhone	string	itgen_ibz_relation-phone	☐	
RelationType	string	itgen_ibz_relationtype	☐	
Salutation	string	itgen_ibz_salutation	☐	
Sex	string	itgen_ibz_sex	☐	
Title	string	itgen_ibz_title	☐	
Zip	string	itgen_ibz_zip	☐	

3.1.410 Rptrelationscontractsummaryresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptrelationscontractsummaryresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Assigned	decimal	itgen_ibz_assigned	☐	
ContractContractId	string	itgen_ibz_contract-contractid	☐	
ContractId	int32	itgen_ibz_contractid	☐	
ContractName	string	itgen_ibz_contract-name	☐	
HoldingName	string	itgen_ibz_holdingname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Invoiced	decimal	itgen_ibz_invoiced	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
ProjectName	string	itgen_ibz_projectname	☐	
ProjectProjectId	string	itgen_ibz_projectpro-jectid	☐	
RelationGroup	string	itgen_ibz_relation-group	☐	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	☐	
RelationName	string	itgen_ibz_relationname	☐	

3.1.411 Rptrelationscustomerturnoverresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptrelationscustomerturnoverresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActualCosts	decimal	itgen_ibz_actualcosts	☐	
ActualHours	int64	itgen_ibz_actualhours	☐	
ActualSales	decimal	itgen_ibz_actualsales	☐	
AveragePaymentPeriod	int32	itgen_ibz_average-paymentperiod	☐	
Customer	string	itgen_ibz_customer	☐	
CustomerCustomerId	string	itgen_ibz_customer-customerid	☐	
Department	string	itgen_ibz_department	☐	
HoldingName	string	itgen_ibz_holdingname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
InvoicedVATexcl	decimal	itgen_ibz_invoicedva-texcl	☐	
InvoicedVATincl	decimal	itgen_ibz_invoicedvat-incl	☐	
OpenCredit	decimal	itgen_ibz_opencredit	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
OpenCreditLimit	decimal	itgen_ibz_opencred-itlimit	☐	
OpenSaldo	decimal	itgen_ibz_opensaldo	☐	
Overdue	decimal	itgen_ibz_overdue	☐	
Paid	decimal	itgen_ibz_paid	☐	
Profit	decimal	itgen_ibz_profit	☐	
TotalAmountToInvoice	decimal	itgen_ibz_totalamount-toinvoice	☐	
WeightedPaymentPeriod	int32	itgen_ibz_w eighted-paymentperiod	☐	

3.1.412 Rptrelationssalesfunnelresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptrelationssalesfunnelresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountManager	string	itgen_ibz_account-manager	☐	
ActiveProjects	int32	itgen_ibz_activepro-jects	☐	
AmountLeadsLost	int32	itgen_ibz_amountlead-slost	☐	
AmountLeadsWon	int32	it-gen_ibz_amountleads w on	☐	
AmountQuotesLost	int32	itgen_ibz_amoun-tquoteslost	☐	
AmountQuotesWon	int32	itgen_ibz_amoun-tquotesw on	☐	
Department	string	itgen_ibz_department	☐	
EstimatedAmountLeads	decimal	itgen_ibz_estimate-damountleads	☐	
EstimatedAmountQuotes	decimal	itgen_ibz_estimate-damountquotes	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
InvoicedPrevYear	decimal	itgen_ibz_invoiced-prevyear	☐	
LeadsNumber	int32	itgen_ibz_leadsnum-ber	☐	
QuotesNumber	int32	itgen_ibz_quotesnum-ber	☐	
Relation	string	itgen_ibz_relation	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TimelineActivities	int32	itgen_ibz_timelineactiv-ities	☐	
TimelineCalls	int32	itgen_ibz_timelinecalls	☐	
TotalEstimatedAmount	decimal	itgen_ibz_totalestim-atedamount	☐	
TotalInvoicedExclVat	decimal	itgen_ibz_totalinvoice-dexclvat	☐	
TotalNumber	int32	itgen_ibz_totalnumber	☐	
TotalWeightedAmount	decimal	itgen_ibz_total-w eightedamount	☐	
WeightedAmountLeads	decimal	itgen_ibz_w eighte-damountleads	☐	
WeightedAmountQuotes	decimal	itgen_ibz_w eighte-damountquotes	☐	

3.1.413 Rptresourcesactivetasksresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptresourcesactivetasksresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActualCostBudget	decimal	itgen_ibz_actualcost-budget	☐	
ActualMargin	decimal	itgen_ibz_actualmargin	☐	
ActualMarginPct	decimal	itgen_ibz_actualmar-ginpct	☐	
ActualSalesBudget	decimal	itgen_ibz_actualsales-budget	☐	
ActualsDays	decimal	itgen_ibz_actualsdays	☐	
ActualsHours	int64	itgen_ibz_actu-alshours	☐	
Age	int32	itgen_ibz_age	☐	
AssignedDays	decimal	itgen_ibz_assigned-days	☑	
AssignedHours	int64	itgen_ibz_assigned-hours	☑	
AvgDaysWeek	decimal	itgen_ibz_avgday-sw eek	☐	
AvgHoursWeek	int64	itgen_ibz_avghour-sw eek	☐	
BaselineDays	decimal	itgen_ibz_-baselinedays	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BaselineHours	int64	itgen_ibz_baseline-hours	☑	
BirthDate	datetimeoffset	itgen_ibz_birthdate	☐	
CostPriceDay	decimal	itgen_ibz_costpri-ceday	☐	
CostPriceHour	decimal	itgen_ibz_costprice-hour	☐	
CustomerId	int32	itgen_ibz_customerid	☐	
CustomerName	string	itgen_ibz_customer-name	☐	
DefaultSkill	string	itgen_ibz_defaultskill	☐	
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	☐	
EndDateResource	datetimeoffset	itgen_ibz_endda-teresource	☐	
EngagementClause	boolean	itgen_ibz_engage-mentclause	☐	
FirstName	string	itgen_ibz_firstname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
LastName	string	itgen_ibz_lastname	☐	
MarginDay	decimal	itgen_ibz_marginday	☐	
MarginHour	decimal	itgen_ibz_marginhour	☐	
MarginPctDay	decimal	itgen_ibz_marginpct-day	☐	
MSPFeePct	decimal	itgen_ibz_mspfeepct	☐	
NTOMarginPct	decimal	itgen_ibz_ntomargin-pct	☐	
NTOMarginPerDay	decimal	itgen_ibz_ntomargin-perday	☐	
OpenDays	decimal	itgen_ibz_opendays	☐	
OpenMargin	decimal	itgen_ibz_openmargin	☐	
OpenRevenue	decimal	itgen_ibz_openrev-enue	☐	
OpenWeeks	decimal	itgen_ibz_openw eeks	☐	
PredictedActualsDays	decimal	itgen_ibz_predictedac-tualsdays	☐	
PredictedActualsHours	int64	itgen_ibz_predictedac-tualshours	☐	
ProjectDepartment	string	itgen_ibz_projectde-partment	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☑	
ProjectName	string	itgen_ibz_projectname	☐	
ProjectSalesManager	string	itgen_ibz_project-salesmanager	☐	
ProjectStatus	string	itgen_ibz_project-status	☐	
RegimePct	decimal	itgen_ibz_regimepct	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ResourceExternalCode	string	itgen_ibz_resourceexternalcode	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☑	
ResourceName	string	itgen_ibz_resourcename	☐	
ResourceType	string	itgen_ibz_resourcetype	☐	
SalesPriceDay	decimal	itgen_ibz_salespriceday	☐	
SalesPriceHour	decimal	itgen_ibz_salespricehour	☐	
SalesPricePerDayVsRegimePct	decimal	itgen_ibz_salespriceperdayvsregimepct	☐	
StartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate	☐	
StartDateResource	datetimeoffset	itgen_ibz_startdateresource	☐	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☑	
TaskName	string	itgen_ibz_taskname	☐	
VolumeDiscountPct	decimal	itgen_ibz_volumediscountpct	☐	
WorkDays	int32	itgen_ibz_workdays	☐	

3.1.414 Rptresourceslasttaskenddateresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptresourceslasttaskenddateresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CustomerId	int32	itgen_ibz_customerid	☐	
CustomerName	string	itgen_ibz_customername	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	☑	
DepartmentName	string	itgen_ibz_departmentname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
LastTaskEndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lasttaskenddate	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
ProjectName	string	itgen_ibz_projectname	☐	
ResourceExternalCode	string	itgen_ibz_resourceexternalcode	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☑	
ResourceName	string	itgen_ibz_resource-name	☐	
ResourceOnLeave	boolean	itgen_ibz_resourceon-leave	☑	
ResourceTypeId	int32	itgen_ibz_resource-typeid	☐	
ResourceTypeName	string	itgen_ibz_resource-typename	☐	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☐	
TaskName	string	itgen_ibz_taskname	☐	

3.1.415 Rptresourcesnotesresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptresourcesnotesresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ContactName	string	itgen_ibz_contact-name	☐	
Date	string	itgen_ibz_date	☐	
FirstName	string	itgen_ibz_firstname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Issue	string	itgen_ibz_issue	☐	
LastName	string	itgen_ibz_lastname	☐	
Note	string	itgen_ibz_note	☐	
Project	string	itgen_ibz_project	☐	
Relation	string	itgen_ibz_relation	☐	
Resource	string	itgen_ibz_resource	☐	
ResourceExternalCode	string	itgen_ibz_resourceex-ternalcode	☐	
Tags	string	itgen_ibz_tags	☐	
Time	string	itgen_ibz_time	☐	
Timestamp	datetimeoffset	itgen_ibz_timestamp	☐	

3.1.416 Rptresourcesproductivityresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptresourcesproductivityresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Department	string	itgen_ibz_department	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmen-tid	☑	
DynamicColumnsSP	string	itgen_ibz_dynamic-columnssp	☐	
Group	string	itgen_ibz_group	☐	
LeaveType	string	itgen_ibz_leavetype	☐	
LeaveTypeId	int32	itgen_ibz_leavetypeid	☐	
LineName	string	itgen_ibz_linename	☐	
ProjectType	string	itgen_ibz_projecttype	☐	
ProjectTypeId	int32	itgen_ibz_project-typeid	☐	
Row Type	string	itgen_ibz_row type	☐	
SubGroup	string	itgen_ibz_subgroup	☐	
Total	decimal	itgen_ibz_total	☐	
Year	int32	itgen_ibz_year	☐	

3.1.417 Rptresourcesresourcebalanceresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptresourcesresourcebalanceresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Absenteeism	int64	itgen_ibz_absenteeism	☐	
AbsenteeismPct	int32	itgen_ibz_absenteeis-mpct	☐	
ActualHours	int64	itgen_ibz_actualhours	☐	
AverageAbsenteeismPct	int32	itgen_ibz_averageab-senteeismpct	☐	
AverageBillableHours	int64	itgen_ibz_averagebil-lablehours	☐	
AverageBillablePct	int32	itgen_ibz_averagebil-lablepct	☐	
AverageHourlyRate	decimal	itgen_ibz_average-hourlyrate	☐	
AverageTurnover	decimal	itgen_ibz_aver-ageturnover	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BillableHours	int64	itgen_ibz_billablehours	☐	
BillableIsSmallerThanActual	boolean	itgen_ibz_billableissmallerthanactual	☐	
BillableIsSmallerThanAverage	boolean	itgen_ibz_billableissmallerthanaverage	☐	
BillablePct	int32	itgen_ibz_billablepct	☐	
CurrencySymbol	string	itgen_ibz_currencysymbol	☐	
DeclarableDiez	int64	itgen_ibz_declarablediez	☐	
DeclarablePct	int32	itgen_ibz_declarablepct	☐	
Department	string	itgen_ibz_department	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	☐	
DifferenceHours	int64	itgen_ibz_differencehours	☐	
FirstName	string	itgen_ibz_firstname	☐	
FixedBillableHours	int64	itgen_ibz_fixedbillablehours	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
LastName	string	itgen_ibz_lastname	☐	
LeaveHours	int64	itgen_ibz_leavehours	☐	
NotBillableHours	int64	itgen_ibz_notbillablehours	☐	
NotDeclarableDiez	int64	itgen_ibz_notdeclarablediez	☐	
OperationalBillableRate	decimal	itgen_ibz_operationalbillablerate	☐	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	☐	
Resource	string	itgen_ibz_resource	☐	
ResourceExternalCode	string	itgen_ibz_resourceexternalcode	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	
Revenue	decimal	itgen_ibz_revenue	☐	
TMBillableHours	int64	itgen_ibz_tmbillablehours	☐	
TotalAbsenteeismPct	int32	itgen_ibz_totalabsenteeismpct	☐	
TotalActualHours	int64	itgen_ibz_totalactualhours	☐	
TotalAverageHourlyRate	decimal	itgen_ibz_totalaveragehourlyrate	☐	
TotalBillableHours	int64	itgen_ibz_totalbillablehours	☐	
TotalLeaveHours	int64	itgen_ibz_totalleavehours	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TotalTurnover	decimal	itgen_ibz_totalturnover	☐	
Turnover	decimal	itgen_ibz_turnover	☐	
WorkScheduleHours	int64	itgen_ibz_workschedulehours	☐	

3.1.418 Rptresourcesresourcesresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptresourcesresourcesresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
Address_Address	string	itgen_ibz_address_address	☐	
Address_City	string	itgen_ibz_address_city	☐	
Address_Country	string	itgen_ibz_address_country	☐	
Address_Zip	string	itgen_ibz_address_zip	☐	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	☐	
CurrencyName	string	itgen_ibz_currencyname	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	☑	
DepartmentName	string	itgen_ibz_departmentname	☐	
Email	string	itgen_ibz_email	☐	
FirstName	string	itgen_ibz_firstname	☐	
FunctionId	int32	itgen_ibz_functionid	☐	
FunctionName	string	itgen_ibz_functionname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
LastLogin	datetimeoffset	itgen_ibz_lastlogin	☐	
LastName	string	itgen_ibz_lastname	☐	
LocationId	int32	itgen_ibz_locationid	☐	
LocationName	string	itgen_ibz_locationname	☐	
MobilePhone	string	itgen_ibz_mobilephone	☐	
PrivateEmailAddress	string	itgen_ibz_privateemailaddress	☐	
PrivateMobilePhone	string	itgen_ibz_privatemobilephone	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ResourceExternalCode	string	itgen_ibz_resourceexternalcode	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☑	
ResourceLanguageId	int32	itgen_ibz_resourcelanguageid	☐	
ResourceLanguageName	string	itgen_ibz_resourcelanguagename	☐	
ResourceName	string	itgen_ibz_resourcename	☐	
ResourceTypeId	int32	itgen_ibz_resourcetypeid	☐	
ResourceTypeName	string	itgen_ibz_resourcetypename	☐	
Role	string	itgen_ibz_role	☐	
Telephone	string	itgen_ibz_telephone	☐	

3.1.419 Rptresourcesskillsresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptresourcesskillsresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	☐	
DepartmentName	string	itgen_ibz_departmentname	☐	
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	☐	
FirstName	string	itgen_ibz_firstname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsActive	boolean	itgen_ibz_isactive	☐	
LastName	string	itgen_ibz_lastname	☐	
ResourceCountPerSkill	int32	itgen_ibz_resourcecountperskill	☑	
ResourceExternalCode	string	itgen_ibz_resourceexternalcode	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☑	
ResourceName	string	itgen_ibz_resourcename	☐	
ResourceTypeName	string	itgen_ibz_resourcetypename	☐	
SkillId	int32	itgen_ibz_skillid	☐	
SkillLevelId	int32	itgen_ibz_skilllevelid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SkillLevelName	string	itgen_ibz_skilllevel-name	☐	
SkillName	string	itgen_ibz_skillname	☐	
SkillParentId	int32	itgen_ibz_skillparentid	☐	

3.1.420 Rptresourcesweeklywsresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptresourcesweeklywsresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Department	string	itgen_ibz_department	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmen-tid	☐	
FirstName	string	itgen_ibz_firstname	☐	
Friday	string	itgen_ibz_friday	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
LastName	string	itgen_ibz_lastname	☐	
Monday	string	itgen_ibz_monday	☐	
Resource	string	itgen_ibz_resource	☐	
ResourceExternalCode	string	itgen_ibz_resourceex-ternalcode	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	
Saturday	string	itgen_ibz_saturday	☐	
Sunday	string	itgen_ibz_sunday	☐	
Thursday	string	itgen_ibz_thursday	☐	
Tuesday	string	itgen_ibz_tuesday	☐	
Wednesday	string	itgen_ibz_w ednesday	☐	

3.1.421 Rpttimeregistrationcalamityresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rpttimeregistrationcalamityresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BadgeEntries	int32	it-gen_ibz_badgeentries	☐	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	☐	
Day	string	itgen_ibz_day	☐	
Department	string	itgen_ibz_department	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmen-tid	☐	
Direction	string	itgen_ibz_direction	☐	
First	datetimeoffset	itgen_ibz_first	☐	
GreyStatus	int32	itgen_ibz_greystatus	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Last	datetimeoffset	itgen_ibz_last	☐	
LeaveType	string	itgen_ibz_leavetype	☐	
Resource	string	itgen_ibz_resource	☐	
ResourceExternalCode	string	itgen_ibz_resourceex-ternalcode	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☑	
Status	int32	itgen_ibz_status	☐	

3.1.422 Rpttimeregistrationdailybalanceresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rpttimeregistrationdailybalanceresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BadgeTime	int64	itgen_ibz_badgetime	☑	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	☑	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Leave	int64	itgen_ibz_leave	☑	
Overtime	int64	itgen_ibz_overtime	☑	
Recuperation	int64	itgen_ibz_recuperation	☑	
ResourceExternalCode	string	itgen_ibz_resourceex-ternalcode	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☑	
ResourceName	string	itgen_ibz_resource-name	☐	
Schedule	int64	itgen_ibz_schedule	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.423 Rpttimeregistrationhoursbalanceresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rpttimeregistrationhoursbalanceresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Department	string	itgen_ibz_department	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmen-tid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
LT01	int64	itgen_ibz_lt01	☑	
LT02	int64	itgen_ibz_lt02	☑	
LT03	int64	itgen_ibz_lt03	☑	
LT04	int64	itgen_ibz_lt04	☑	
LT05	int64	itgen_ibz_lt05	☑	
LT06	int64	itgen_ibz_lt06	☑	
LT07	int64	itgen_ibz_lt07	☑	
LT08	int64	itgen_ibz_lt08	☑	
LT09	int64	itgen_ibz_lt09	☑	
LT10	int64	itgen_ibz_lt10	☑	
LT11	int64	itgen_ibz_lt11	☑	
LT12	int64	itgen_ibz_lt12	☑	
LT13	int64	itgen_ibz_lt13	☑	
LT14	int64	itgen_ibz_lt14	☑	
LT15	int64	itgen_ibz_lt15	☑	
LT16	int64	itgen_ibz_lt16	☑	
LT17	int64	itgen_ibz_lt17	☑	
LT18	int64	itgen_ibz_lt18	☑	
LT19	int64	itgen_ibz_lt19	☑	
LT20	int64	itgen_ibz_lt20	☑	
LT21	int64	itgen_ibz_lt21	☑	
LT22	int64	itgen_ibz_lt22	☑	
LT23	int64	itgen_ibz_lt23	☑	
LT24	int64	itgen_ibz_lt24	☑	
LT25	int64	itgen_ibz_lt25	☑	
LT26	int64	itgen_ibz_lt26	☑	
LT27	int64	itgen_ibz_lt27	☑	
LT28	int64	itgen_ibz_lt28	☑	
LT29	int64	itgen_ibz_lt29	☑	
LT30	int64	itgen_ibz_lt30	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
NormalTime	int64	itgen_ibz_normaltime	☑	
Overtime	int64	itgen_ibz_overtime	☑	
ParentResourceType	string	itgen_ibz_parentre-sourcetype	☐	
RegisteredTimes	int64	itgen_ibz_registered-times	☑	
ResourceExternalCode	string	itgen_ibz_resourceex-ternalcode	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☑	
ResourceName	string	itgen_ibz_resource-name	☐	
ResourceType	string	itgen_ibz_resource-type	☐	
TotalLeaves	int64	itgen_ibz_totalleaves	☑	
WorkSchedule	int64	itgen_ibz_w orksched-ule	☑	

3.1.424 Rpttimeregistrationmonthlybalanceresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rpttimeregistrationmonthlybalanceresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Actual	int64	itgen_ibz_actual	☑	
Balance	int64	itgen_ibz_balance	☑	
Department	string	itgen_ibz_department	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmen-tid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Leave	int64	itgen_ibz_leave	☑	
ResourceExternalCode	string	itgen_ibz_resourceex-ternalcode	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☑	
ResourceName	string	itgen_ibz_resource-name	☐	
Scheduled	int64	itgen_ibz_scheduled	☑	
Total	int64	itgen_ibz_total	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.425 Rpttimeregistrationmonthlyviewresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rpttimeregistrationmonthlyviewresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	☑	
First	datetimeoffset	itgen_ibz_first	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Last	datetimeoffset	itgen_ibz_last	☐	

3.1.426 Rpttimeregistrationovertimebalanceresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rpttimeregistrationovertimebalanceresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Balance	int64	itgen_ibz_balance	☑	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Leaves	int64	itgen_ibz_leaves	☑	
Payout	int64	itgen_ibz_payout	☑	
Previous	int64	itgen_ibz_previous	☑	
Progress	int64	itgen_ibz_progress	☑	
ResourceExternalCode	string	itgen_ibz_resourceex-ternalcode	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☑	
ResourceName	string	itgen_ibz_resource-name	☐	

3.1.427 Rpttimesheetactualhoursresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rpttimesheetactualhoursresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AbroadAllowance	decimal	itgen_ibz_abroadallowance	☐	
AccMgrExtCode	string	itgen_ibz_accmgrextcode	☐	
AccountMgr	string	itgen_ibz_accountmgr	☐	
ActualHours	int64	itgen_ibz_actualhours	☐	
ApproverName	string	itgen_ibz_approvername	☐	
AssignedDays	decimal	itgen_ibz_assigneddays	☐	
AssignedHours	decimal	itgen_ibz_assignedhours	☐	
BaselineHours	int64	itgen_ibz_baselinehours	☐	
BillableHours	int64	itgen_ibz_billablehours	☑	
BillableTask	boolean	itgen_ibz_billabletask	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
Creator	string	itgen_ibz_creator	☐	
CurrencySymbol	string	itgen_ibz_currencysymbol	☐	
CustomerRef	string	itgen_ibz_customerref	☐	
CustomFields	string	itgen_ibz_customfields	☐	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	☑	
DeclarableHours	int64	itgen_ibz_declarablehours	☑	
DisapprovalReasonMotivation	string	itgen_ibz_disapprovalreasonmotivation	☐	
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	☐	
ExternalCode	string	itgen_ibz_externalcode	☐	
ExternalNotes	string	itgen_ibz_externalnotes	☐	
FunctionName	string	itgen_ibz_functionname	☐	
HotelAllowance	decimal	itgen_ibz_hotelallowance	☐	
HourlyCostInclOH	decimal	itgen_ibz_hourlycostincloh	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Intercompany	boolean	itgen_ibz_intercompany	☐	
IntercompanyCostPrice	decimal	itgen_ibz_intercompanycostprice	☐	
IntercompanyProjectInvoice	string	itgen_ibz_intercompanyprojectinvoice	☐	
IntercompanyProjectInvoiceId	int32	itgen_ibz_intercompanyprojectinvoiceid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IntercompanyStatus	int32	itgen_ibz_intercom-panystatus	☐	
InternalNotes	string	itgen_ibz_internal-notes	☐	
InvoiceNumber	string	itgen_ibz_invoicenum-ber	☐	
IssueId	int32	itgen_ibz_issueid	☐	
IssueIssueId	string	itgen_ibz_issueissueid	☐	
IssueName	string	itgen_ibz_issuename	☐	
LastModified	datetimeoffset	itgen_ibz_lastmodified	☑	
Lead	string	itgen_ibz_lead	☐	
LeadRelation	string	itgen_ibz_leadrelation	☐	
LeaveDuration	int64	itgen_ibz_leavedura-tion	☐	
LeaveType	string	itgen_ibz_leavetype	☐	
Location	string	itgen_ibz_location	☐	
MarginInclOH	decimal	itgen_ibz_marginincloh	☐	
Memo	string	itgen_ibz_memo	☐	
Mileage	decimal	itgen_ibz_mileage	☐	
MileageUnitPrice	decimal	itgen_ibz_mileageunit-price	☐	
NightShift	boolean	itgen_ibz_nightshift	☐	
NotBillableHours	int64	itgen_ibz_notbillable-hours	☑	
NotDeclarableHours	int64	itgen_ibz_notdeclar-ablehours	☑	
Overtime	decimal	itgen_ibz_overtime	☐	
ParentResourceType	string	itgen_ibz_parentre-sourcetype	☐	
ParentTask	string	itgen_ibz_parenttask	☐	
PayOut	boolean	itgen_ibz_payout	☑	
PlanningAmount	int64	itgen_ibz_plan-ningamount	☐	
ProjectActivity	string	itgen_ibz_projectactiv-ity	☐	
ProjectActivityId	int32	itgen_ibz_projectactiv-ityid	☐	
ProjectActivityType	string	itgen_ibz_projectactiv-itytype	☐	
ProjectActivityTypeId	int32	itgen_ibz_projectactiv-itytypeid	☐	
ProjectCurrency	string	itgen_ibz_projectcur-rency	☐	
ProjectCustomerRef	string	itgen_ibz_projectcus-tomerref	☐	
ProjectDepartment	string	itgen_ibz_projectde-partment	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ProjectGroup	string	itgen_ibz_projectgroup	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
ProjectManager	string	itgen_ibz_projectmanager	☐	
ProjectName	string	itgen_ibz_projectname	☐	
ProjectProjectId	string	itgen_ibz_projectprojectid	☐	
ProjectType	string	itgen_ibz_projecttype	☐	
Relation	string	itgen_ibz_relation	☐	
RelationCountry	string	itgen_ibz_relationcountry	☐	
RelationGroup	string	itgen_ibz_relationgroup	☐	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	☐	
RelationZip	string	itgen_ibz_relationzip	☐	
ResExtCode	string	itgen_ibz_resextcode	☐	
ResourceCountry	string	itgen_ibz_resourcecountry	☐	
ResourceDepartment	string	itgen_ibz_resourcedepartment	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☑	
ResourceName	string	itgen_ibz_resourcename	☐	
ResourceType	string	itgen_ibz_resourcetype	☐	
ResourceZip	string	itgen_ibz_resourcezip	☐	
SalesManager	string	itgen_ibz_salesmanager	☐	
SalesQuoteId	int32	itgen_ibz_salesquoteid	☐	
SalesQuoteName	string	itgen_ibz_salesquotename	☐	
SalesQuoteQuoteId	string	itgen_ibz_salesquotequoteid	☐	
StartHour	datetimeoffset	itgen_ibz_starthour	☐	
Status	int32	itgen_ibz_status	☐	
StopHour	datetimeoffset	itgen_ibz_stophour	☐	
Supervisor	string	itgen_ibz_supervisor	☐	
Task	string	itgen_ibz_task	☐	
TaskBudgetType	int32	itgen_ibz_taskbudgettype	☐	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☐	
TimesheetCurrency	string	itgen_ibz_timesheetcurrency	☐	
TotalCost	decimal	itgen_ibz_totalcost	☐	
TotalCostInclOH	decimal	itgen_ibz_totalcostincloh	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TotalPrice	decimal	itgen_ibz_totalprice	☑	
UnitCost	decimal	itgen_ibz_unitcost	☐	
UnitPrice	decimal	itgen_ibz_unitprice	☐	
WorkLocationId	int32	itgen_ibz_workloca-tionid	☐	
WorkLocationIdName	string	itgen_ibz_workloca-tionidname	☐	

3.1.428 Rpttimesheetaverageoccupancyresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rpttimesheetaverageoccupancyresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActualHours	decimal	itgen_ibz_actualhours	☑	
Department	string	itgen_ibz_department	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmen-tid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Leaves	decimal	itgen_ibz_leaves	☑	
NotRegistered	decimal	itgen_ibz_notre-gistered	☑	
Resource	string	itgen_ibz_resource	☐	
ResourceExternalCode	string	itgen_ibz_resourceex-ternalcode	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	
WorkScheduleHours	decimal	itgen_ibz_worksched-ulehours	☑	

3.1.429 Rpttimesheethoursbalancedetailresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rpttimesheethoursbalancedetailresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	☐	
Day	string	itgen_ibz_day	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Department	string	itgen_ibz_department	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmen-tid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
LT01	int64	itgen_ibz_lt01	☑	
LT02	int64	itgen_ibz_lt02	☑	
LT03	int64	itgen_ibz_lt03	☑	
LT04	int64	itgen_ibz_lt04	☑	
LT05	int64	itgen_ibz_lt05	☑	
LT06	int64	itgen_ibz_lt06	☑	
LT07	int64	itgen_ibz_lt07	☑	
LT08	int64	itgen_ibz_lt08	☑	
LT09	int64	itgen_ibz_lt09	☑	
LT10	int64	itgen_ibz_lt10	☑	
LT11	int64	itgen_ibz_lt11	☑	
LT12	int64	itgen_ibz_lt12	☑	
LT13	int64	itgen_ibz_lt13	☑	
LT14	int64	itgen_ibz_lt14	☑	
LT15	int64	itgen_ibz_lt15	☑	
LT16	int64	itgen_ibz_lt16	☑	
LT17	int64	itgen_ibz_lt17	☑	
LT18	int64	itgen_ibz_lt18	☑	
LT19	int64	itgen_ibz_lt19	☑	
LT20	int64	itgen_ibz_lt20	☑	
LT21	int64	itgen_ibz_lt21	☑	
LT22	int64	itgen_ibz_lt22	☑	
LT23	int64	itgen_ibz_lt23	☑	
LT24	int64	itgen_ibz_lt24	☑	
LT25	int64	itgen_ibz_lt25	☑	
LT26	int64	itgen_ibz_lt26	☑	
LT27	int64	itgen_ibz_lt27	☑	
LT28	int64	itgen_ibz_lt28	☑	
LT29	int64	itgen_ibz_lt29	☑	
LT30	int64	itgen_ibz_lt30	☑	
NormalTime	int64	itgen_ibz_normaltime	☑	
OT01	int64	itgen_ibz_ot01	☑	
OT02	int64	itgen_ibz_ot02	☑	
OT03	int64	itgen_ibz_ot03	☑	
OT04	int64	itgen_ibz_ot04	☑	
OT05	int64	itgen_ibz_ot05	☑	
OT06	int64	itgen_ibz_ot06	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
OT07	int64	itgen_ibz_ot07	☑	
OT08	int64	itgen_ibz_ot08	☑	
OT09	int64	itgen_ibz_ot09	☑	
OT10	int64	itgen_ibz_ot10	☑	
Overtime	int64	itgen_ibz_overtime	☑	
ParentResourceType	string	itgen_ibz_parentre-sourcetype	☐	
RegisteredTimes	int64	itgen_ibz_registered-times	☑	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☑	
ResourceName	string	itgen_ibz_resource-name	☐	
ResourceType	string	itgen_ibz_resource-type	☐	
TotalLeaves	int64	itgen_ibz_totalleaves	☑	
WorkSchedule	int64	itgen_ibz_w orksched-ule	☑	

3.1.430 Rpttimesheethoursbalanceresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rpttimesheethoursbalanceresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActualHours	int64	itgen_ibz_actualhours	☑	
Department	string	itgen_ibz_department	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmen-tid	☐	
Difference	int64	itgen_ibz_difference	☑	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IncompleteDays	string	itgen_ibz_incomplete-days	☐	
LeaveHours	int64	itgen_ibz_leavehours	☑	
LeavesInRequest	int64	itgen_ibz_leavesinre-quest	☑	
Low estStatus	string	itgen_ibz_low est-status	☐	
LT01	int64	itgen_ibz_lt01	☑	
LT02	int64	itgen_ibz_lt02	☑	
LT03	int64	itgen_ibz_lt03	☑	
LT04	int64	itgen_ibz_lt04	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LT05	int64	itgen_ibz_lt05	☑	
LT06	int64	itgen_ibz_lt06	☑	
LT07	int64	itgen_ibz_lt07	☑	
LT08	int64	itgen_ibz_lt08	☑	
LT09	int64	itgen_ibz_lt09	☑	
LT10	int64	itgen_ibz_lt10	☑	
LT11	int64	itgen_ibz_lt11	☑	
LT12	int64	itgen_ibz_lt12	☑	
LT13	int64	itgen_ibz_lt13	☑	
LT14	int64	itgen_ibz_lt14	☑	
LT15	int64	itgen_ibz_lt15	☑	
LT16	int64	itgen_ibz_lt16	☑	
LT17	int64	itgen_ibz_lt17	☑	
LT18	int64	itgen_ibz_lt18	☑	
LT19	int64	itgen_ibz_lt19	☑	
LT20	int64	itgen_ibz_lt20	☑	
LT21	int64	itgen_ibz_lt21	☑	
LT22	int64	itgen_ibz_lt22	☑	
LT23	int64	itgen_ibz_lt23	☑	
LT24	int64	itgen_ibz_lt24	☑	
LT25	int64	itgen_ibz_lt25	☑	
LT26	int64	itgen_ibz_lt26	☑	
LT27	int64	itgen_ibz_lt27	☑	
LT28	int64	itgen_ibz_lt28	☑	
LT29	int64	itgen_ibz_lt29	☑	
LT30	int64	itgen_ibz_lt30	☑	
NormalTime	int64	itgen_ibz_normaltime	☑	
Overtime	int64	itgen_ibz_overtime	☑	
OvertimeDays	string	itgen_ibz_over-timedays	☐	
ParentResourceType	string	itgen_ibz_parentre-sourcetype	☐	
ProductivityPct	decimal	itgen_ibz_productiv-itypct	☐	
PublicHolidays	int32	itgen_ibz_publicholi-days	☐	
ResourceExternalCode	string	itgen_ibz_resourceex-ternalcode	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☑	
ResourceName	string	itgen_ibz_resource-name	☐	
ResourceType	string	itgen_ibz_resource-type	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TotalTime	int64	itgen_ibz_totaltime	☑	
UnRegisteredDays	int32	itgen_ibz_unregistereddays	☐	
WorkSchedule	int64	itgen_ibz_workschedule	☑	

3.1.431 Rpttimesheetmonthbalanceresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rpttimesheetmonthbalanceresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApprovedLeaves	int64	itgen_ibz_approvedleaves	☑	
BillableHours	int64	itgen_ibz_billablehours	☑	
Department	string	itgen_ibz_department	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	☐	
DifferenceHours	int64	itgen_ibz_differencehours	☑	
DSList	string	itgen_ibz_dslist	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
InRequestLeaves	int64	itgen_ibz_inrequestleaves	☑	
MonthBalance	string	itgen_ibz_monthbalance	☐	
NotBillableHours	int64	itgen_ibz_notbillablehours	☑	
Overtime	int64	itgen_ibz_overtime	☑	
ProjectCode	string	itgen_ibz_projectcode	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☑	
ProjectName	string	itgen_ibz_projectname	☐	
PublicHolidays	int32	itgen_ibz_publicholidays	☑	
Relation	string	itgen_ibz_relation	☐	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	☐	
RelationProjectTask	string	itgen_ibz_relationprojecttask	☐	
ResourceExternalCode	string	itgen_ibz_resourceexternalcode	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ResourceName	string	itgen_ibz_resource-name	☐	
TaskName	string	itgen_ibz_taskname	☐	
TotalTime	int64	itgen_ibz_totaltime	☑	
WorkSchedule	int64	itgen_ibz_workschedule	☑	

3.1.432 Rpttimesheetturnoverresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rpttimesheetturnoverresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountManagerName	string	itgen_ibz_account-managername	☐	
Billable	int64	itgen_ibz_billable	☐	
CostPrice	decimal	itgen_ibz_costprice	☐	
CurrencySymbol	string	itgen_ibz_currencysymbol	☐	
CustomerName	string	itgen_ibz_customer-name	☐	
HourlyCostInclOH	decimal	itgen_ibz_hourlycostincloh	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Mileage	decimal	itgen_ibz_mileage	☐	
MileageCostInclOH	decimal	itgen_ibz_mileage-costincloh	☐	
MileageCostPrice	decimal	itgen_ibz_mileagecost-price	☐	
MileageProfitInclOH	decimal	itgen_ibz_mileage-profitincloh	☐	
MileageTotalCosts	decimal	itgen_ibz_mileagetotalcosts	☐	
MileageTotalInclOH	decimal	itgen_ibz_mileagetotalincloh	☐	
MileageTotalProfit	decimal	itgen_ibz_mileagetotal-profit	☐	
MileageTotalSales	decimal	itgen_ibz_mileagetotal-sales	☐	
MileageUnitPrice	decimal	itgen_ibz_mileageunit-price	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Month	int32	itgen_ibz_month	☑	
NotBillable	int64	itgen_ibz_notbillable	☐	
Overtime	boolean	itgen_ibz_overtime	☑	
OvertimeDetail	decimal	itgen_ibz_overtimede-tail	☐	
ProjectType	string	itgen_ibz_projecttype	☐	
RelationGroup	string	itgen_ibz_relation-group	☐	
Resource	string	itgen_ibz_resource	☐	
ResourceDepartmentName	string	itgen_ibz_resour-cedepartmentname	☐	
ResourceExternalCode	string	itgen_ibz_resourceex-ternalcode	☐	
SalesPrice	decimal	itgen_ibz_salesprice	☐	
TimeProfit	decimal	itgen_ibz_timeprofit	☐	
TimeProfitInclOH	decimal	itgen_ibz_timeprofitin-cloh	☐	
TotalCostInclOH	decimal	itgen_ibz_totalcostin-cloh	☐	
TotalCosts	decimal	itgen_ibz_totalcosts	☐	
TotalProfit	decimal	itgen_ibz_totalprofit	☐	
TotalSales	decimal	itgen_ibz_totalsales	☐	
Year	int32	itgen_ibz_year	☑	

3.1.433 Rpttimesheetworkreportresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rpttimesheetworkreportresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CustomerName	string	itgen_ibz_customer-name	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
PlannedNextWeek	decimal	itgen_ibz_plannednex-tw eek	☐	
PlannedThisWeek	decimal	itgen_ibz_plannedthi-sw eek	☐	
ProjectName	string	itgen_ibz_projectname	☐	
ProjectProjectId	string	itgen_ibz_projectpro-jectid	☐	
Task	string	itgen_ibz_task	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.434 ScheduleReductionCorrections: ionBIZ Roosterverkorting Correcties

Catalogus: ionBIZ

Label: Roosterverkorting Correcties

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ScheduleReductionCorrections worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	☐	
Correction	int64	itgen_ibz_correction	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Month	int32	itgen_ibz_month	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	
Year	int32	itgen_ibz_year	☐	

3.1.435 SchemaVersions: ionBIZ Schema versies

Catalogus: ionBIZ

Label: Schema versies

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SchemaVersions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Build	int32	itgen_ibz_build	☐	
Comment	string	itgen_ibz_comment	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Major	int32	itgen_ibz_major	☐	
Minor	int32	itgen_ibz_minor	☐	
Revision	int32	itgen_ibz_revision	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.436 Scopes: ionBIZ Scopes

Catalogus: ionBIZ

Label: Scopes

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Scopes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
Component	int32	itgen_ibz_component	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Group	int32	itgen_ibz_group	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Identifier	string	itgen_ibz_identifier	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	

3.1.437 SkillOpportunities: ionBIZ Vaardigheidskansen

Catalogus: ionBIZ

Label: Vaardigheidskansen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SkillOpportunities worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Level	int32	itgen_ibz_level	☐	
OpportunityId	int32	itgen_ibz_opportun-ityid	☐	
SkillId	int32	itgen_ibz_skillid	☐	

3.1.438 SkillReminders: ionBIZ Herinneringen aan vaardigheden

Catalogus: ionBIZ

Label: Herinneringen aan vaardigheden

Ophalen: true

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel SkillReminders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
ReminderId	int32	itgen_ibz_reminderid	☐	
SkillId	int32	itgen_ibz_skillid	☐	

3.1.439 SkillResources: ionBIZ Vaardigheden

Catalogus: ionBIZ

Label: Vaardigheden

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SkillResources worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CVDescription	string	itgen_ibz_cvdescrip-tion	☐	
CVSkillLevelLayout	int32	itgen_ibz_cvskilllevel-layout	☐	
Default	boolean	itgen_ibz_default	☐	
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Level	int32	itgen_ibz_level	☐	
PrintCV	boolean	itgen_ibz_printcv	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	
SkillId	int32	itgen_ibz_skillid	☐	
StartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate	☐	

3.1.440 Skills: ionBIZ Vaardigheden

Catalogus: ionBIZ

Label: Vaardigheden

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Skills worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
ExternalCode	string	itgen_ibz_external-code	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
IsFunction	boolean	itgen_ibz_isfunction	☐	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	
UseEndDate	boolean	itgen_ibz_useenddate	☐	

3.1.441 SkillTasks: ionBIZ Vaardigheidstaken

Catalogus: ionBIZ

Label: Vaardigheidstaken

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SkillTasks worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Level	int32	itgen_ibz_level	☐	
SkillId	int32	itgen_ibz_skillid	☐	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☐	

3.1.442 SkillTranslations: ionBIZ Vaardigheden Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Vaardigheden Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SkillTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	
SkillId	int32	itgen_ibz_skillid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.443 SlaTemplateIssuePriorities: ionBIZ SLA-sjabloon Kwestieprioriteiten

Catalogus: ionBIZ

Label: SLA-sjabloon Kwestieprioriteiten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SlaTemplateIssuePriorities worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AssignedIn	decimal	itgen_ibz_assignedin	☐	
AssignedMeasure	int32	itgen_ibz_assigned-measure	☐	
AssignedOverdueAlarmIn	decimal	itgen_ibz_assigne-doverduealarmin	☐	
AssignedOverdueAlarmMeasure	int32	itgen_ibz_assigne-doverduealarmmeas-ure	☐	
FirstResponseIn	decimal	itgen_ibz_firstrespon-sein	☐	
FirstResponseMeasure	int32	it-gen_ibz_firstrespons emeasure	☐	
FirstResponseOverdueAlarmIn	decimal	itgen_ibz_firstrespon-seoverduealarmin	☐	
FirstResponseOverdueAlarmMeas-ure	int32	itgen_ibz_firstrespon-seoverduealarmmeas-ure	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IssuePriorityId	int32	itgen_ibz_issueprior-ityid	☐	
ResolutionIn	decimal	itgen_ibz_resolutionin	☐	
ResolutionMeasure	int32	itgen_ibz_resolution-measure	☐	
ResolutionOverdueAlarmIn	decimal	itgen_ibz_resolu-tionoverduealarmin	☐	
ResolutionOverdueAlarmMeasure	int32	itgen_ibz_resolu-tionoverduealarm-measure	☐	
SLATemplateId	int32	itgen_ibz_slatem-plateid	☐	

3.1.444 SlaTemplateOfficeTimes: ionBIZ SLA-sjabloon Kantoortijden

Catalogus: ionBIZ

Label: SLA-sjabloon Kantoortijden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SlaTemplateOfficeTimes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DayType	int32	itgen_ibz_daytype	☐	
From	int64	itgen_ibz_from	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
SLATemplateId	int32	itgen_ibz_slatem-plateid	☐	
To	int64	itgen_ibz_to	☐	

3.1.445 SlaTemplates: ionBIZ SLA-sjablonen

Catalogus: ionBIZ

Label: SLA-sjablonen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SlaTemplates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmen-tid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
InvoiceMode	int32	itgen_ibz_invoicemode	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
IssueGroupId	int32	itgen_ibz_issuegrou-pid	☐	
IssueSoftwareId	int32	itgen_ibz_issuesoft-w areid	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	

3.1.446 Spcustomfieldinstance

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Spcustomfieldinstance worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ClientId	int32	itgen_ibz_clientid	☑	
CustomFieldValueRangeId	int32	itgen_ibz_customfield-valuerangeid	☑	
DataType	int32	itgen_ibz_datatype	☑	
FieldType	int32	itgen_ibz_fieldtype	☑	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☑	
StringValue	string	itgen_ibz_stringvalue	☐	

3.1.447 Spgetchildrencontractlinedetailsresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Spgetchildrencontractlinedetailsresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☑	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
TotalHours	int64	itgen_ibz_totalhours	☑	
UnitAmount	decimal	itgen_ibz_unitamount	☑	
UnitPrice	decimal	itgen_ibz_unitprice	☑	

3.1.448 Spgetchildrenpurchasequotelinedetails_Result

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Spgetchildrenpurchasequotelinedetails_Result worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
QuoteTotalCost	decimal	itgen_ibz_quotetotalcost	☑	
TotalVAT	decimal	itgen_ibz_totalvat	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
UnitAmount	decimal	itgen_ibz_unitamount	☑	
UnitCost	decimal	itgen_ibz_unitcost	☑	

3.1.449 Spgetchildrenquotelinedetailsresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Spgetchildrenquotelinedetailsresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Discount	decimal	itgen_ibz_discount	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☑	
LineType	int32	itgen_ibz_linetype	☑	
Optional	boolean	itgen_ibz_optional	☑	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	☐	
ParentQuantity	int32	itgen_ibz_parentquant-ity	☐	
TotalHours	int64	itgen_ibz_totalhours	☑	
UnitAmount	decimal	itgen_ibz_unitamount	☑	
UnitCost	decimal	itgen_ibz_unitcost	☐	
UnitPrice	decimal	itgen_ibz_unitprice	☑	

3.1.450 Spgetchildrentaskidsresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Spgetchildrentaskidsresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	

3.1.451 Spgetparenttaskidsresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Spgetparenttaskidsresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	

3.1.452 Spgetprojectprofitpergroupdetailresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Spgetprojectprofitpergroupdetailresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Budget	decimal	itgen_ibz_budget	☐	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☑	
TaskName	string	itgen_ibz_taskname	☐	

3.1.453 Spgetprojectprofitpergroupresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Spgetprojectprofitpergroupresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActualCosts	decimal	itgen_ibz_actualcosts	☑	
Budget	decimal	itgen_ibz_budget	☐	
BudgettedMargin	decimal	itgen_ibz_budgetted-margin	☐	
BudgettedMarginColor	string	itgen_ibz_budgetted-margincolor	☐	
BudgettedMarkup	decimal	itgen_ibz_budgetted-markup	☐	
BudgettedMarkupColor	string	itgen_ibz_budgetted-markupcolor	☐	
BudgettedProfit	decimal	itgen_ibz_budgetted-profit	☐	
BudgettedProfitColor	string	itgen_ibz_budgetted-profitcolor	☐	
BudgetType	int32	itgen_ibz_budgettype	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CurrentCostsTime	decimal	itgen_ibz_currentcost-stime	☑	
GrossMargin	decimal	itgen_ibz_grossmargin	☐	
GrossMarginColor	string	itgen_ibz_grossmar-gincolor	☐	
GrossMarkup	decimal	itgen_ibz_gross-markup	☐	
GrossMarkupColor	string	itgen_ibz_gross-markupcolor	☐	
GrossProfit	decimal	itgen_ibz_grossprofit	☐	
GrossProfitColor	string	itgen_ibz_grossprofit-color	☐	
Group	int32	itgen_ibz_group	☑	
MinimumMargin	decimal	itgen_ibz_minimum-margin	☐	
MinimumMarkup	decimal	itgen_ibz_minimum-markup	☐	
MinimumProfit	decimal	itgen_ibz_minim-umprofit	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
ProjectActivityTypeId	int32	itgen_ibz_projectactiv-itytypeid	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☑	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☑	
ToCompletionCosts	decimal	itgen_ibz_tocomple-tioncosts	☐	
ToCompletionMargin	decimal	itgen_ibz_tocomple-tionmargin	☐	
ToCompletionMarginColor	string	itgen_ibz_tocomple-tionmargincolor	☐	
ToCompletionMarkup	decimal	itgen_ibz_tocomple-tionmarkup	☐	
ToCompletionMarkupColor	string	itgen_ibz_tocomple-tionmarkupcolor	☐	
ToCompletionProfit	decimal	itgen_ibz_tocomple-tionprofit	☑	
ToCompletionProfitColor	string	itgen_ibz_tocomple-tionprofitcolor	☐	

3.1.454 Spgetresourcesplanningsoverlapresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Spgetresourcesplanningsoverlapresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
ItemId	int32	itgen_ibz_itemid	☐	
OverlapDate	datetimeoffset	itgen_ibz_overlapdate	☐	

3.1.455 Spgettasksextensionfieldsresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Spgettasksextensionfieldsresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActualCost	decimal	itgen_ibz_actualcost	☑	
ActualCostCosts	decimal	itgen_ibz_actualcost-costs	☑	
ActualCostsTime	decimal	itgen_ibz_actualcosts-time	☑	
Actuals	int64	itgen_ibz_actuals	☑	
ActualSales	decimal	itgen_ibz_actualsales	☑	
ActualSalesCosts	decimal	itgen_ibz_actualsale-scosts	☑	
ActualSalesInclTaskDiscount	decimal	itgen_ibz_actualsales-incltaskdiscount	☑	
ActualSalesTime	decimal	itgen_ibz_actualsales-time	☑	
ActualSalesTimeProfit	decimal	itgen_ibz_actualsales-timeprofit	☑	
AllCostsCosts	decimal	itgen_ibz_allcost-scosts	☑	
AllSalesCosts	decimal	itgen_ibz_allsale-scosts	☑	
AssignedCosts	decimal	itgen_ibz_assigned-costs	☑	
AssignedSales	decimal	itgen_ibz_assigned-sales	☑	
AssignedTime	int64	itgen_ibz_assigned-time	☐	
AverageCostPricePerHour	decimal	itgen_ibz_average-costpriceperhour	☑	
AverageSalesPricePerHour	decimal	itgen_ibz_average-salespriceperhour	☑	
Baseline	int64	itgen_ibz_baseline	☑	
BaselineCostsCosts	decimal	itgen_ibz_-baselinecostscosts	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BaselineCostsTime	decimal	itgen_ibz_-baselinecoststime	☑	
BaselineSalesCosts	decimal	itgen_ibz_-baselinesalescosts	☑	
BaselineSalesTime	decimal	itgen_ibz_-baselinesalestime	☑	
BillableHours	int64	itgen_ibz_billablehours	☑	
CompletedPercent	int32	itgen_ibz_completed-percent	☑	
ConfirmedActuals	decimal	itgen_ibz_confirme-dactuals	☑	
ConfirmedCostsActuals	decimal	itgen_ibz_confirmed-costsactuals	☑	
ConfirmedSalesActuals	decimal	itgen_ibz_confirmed-salesactuals	☑	
ConversionFactor	decimal	itgen_ibz_conversion-factor	☑	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☑	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	☑	
CurrencySymbol	string	itgen_ibz_cur-rencysymbol	☐	
CurrentCosts	decimal	itgen_ibz_current-costs	☑	
CurrentCostsCosts	decimal	itgen_ibz_currentcost-scosts	☑	
CurrentCostsTime	decimal	itgen_ibz_currentcost-stime	☑	
CurrentSales	decimal	itgen_ibz_currentsales	☑	
CurrentSalesCosts	decimal	itgen_ibz_currentsale-scosts	☑	
CurrentSalesTime	decimal	itgen_ibz_current-salestime	☑	
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	☐	
FuturePlanned	int64	itgen_ibz_future-planned	☑	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Initials	string	itgen_ibz_initials	☐	
Invoiced	decimal	itgen_ibz_invoiced	☑	
IsBillable	boolean	itgen_ibz_isbillable	☐	
IsLeaf	boolean	itgen_ibz_isleaf	☑	
Milestone	boolean	itgen_ibz_milestone	☑	
MinimumMargin	int32	itgen_ibz_minimum-margin	☑	
MinimumMarkup	int32	itgen_ibz_minimum-markup	☑	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
NotBillableHours	int64	itgen_ibz_notbillable-hours	☑	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	☑	
PastActuals	int64	itgen_ibz_pastactuals	☑	
Planned	int64	itgen_ibz_planned	☑	
PlannedCost	decimal	itgen_ibz_plannedcost	☑	
PlannedSales	decimal	itgen_ibz_planned-sales	☑	
ProjectBudgetAllocation	int32	itgen_ibz_project-budgetallocation	☑	
ProjectDepartmentId	int32	itgen_ibz_projectde-partmentid	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
ProjectOverheadFactorCosts	decimal	itgen_ibz_projectover-headfactorcosts	☐	
ProjectOverheadFactorTime	decimal	itgen_ibz_projectover-headfactortime	☐	
ProjectWorkHoursPerDay	decimal	itgen_ibz_project-w orkhoursperday	☐	
RegisteredCostsTime	decimal	itgen_ibz_registered-coststime	☑	
RegisteredSalesTime	decimal	itgen_ibz_registered-salestime	☑	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☑	
StartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate	☐	
StatusId	int32	itgen_ibz_statusid	☑	
SubsequentPlanning	decimal	itgen_ibz_subsequent-planning	☑	
SubsequentPlanningCosts	decimal	itgen_ibz_subsequent-planningcosts	☑	
SubsequentPlanningSales	decimal	itgen_ibz_subsequent-planningsales	☑	
TaskBudgetAllocation	int32	itgen_ibz_taskbudget-allocation	☑	
TaskBudgetType	int32	itgen_ibz_taskbudget-type	☑	
TaskDiscountPercentage	decimal	itgen_ibz_taskdiscoun-tpercentage	☐	
TaskParentId	int32	itgen_ibz_taskparentid	☐	
TimeToCompletion	int64	itgen_ibz_timetocom-pletion	☑	
ToCompletionCosts	decimal	itgen_ibz_tocomple-tioncosts	☑	
ToCompletionSales	decimal	itgen_ibz_tocomple-tionsales	☑	
TotalRegisteredCosts	decimal	itgen_ibz_totalre-gisteredcosts	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TotalRegisteredSales	decimal	itgen_ibz_totalregisteredsales	☑	

3.1.456 Spgettaskslist_Result

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Spgettaskslist_Result worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Activity	string	itgen_ibz_activity	☐	
ActivityType	string	itgen_ibz_activitytype	☐	
ActualCostInclOH	decimal	itgen_ibz_actualcostincloh	☐	
ActualCostsCosts	decimal	itgen_ibz_actualcostscosts	☐	
ActualCostsOfCostsInclOH	decimal	itgen_ibz_actualcostsofcostsincloh	☐	
ActualCostsOfTimeInclOH	decimal	itgen_ibz_actualcostsoftimeincloh	☐	
ActualCostsTime	decimal	itgen_ibz_actualcoststime	☐	
ActualSalesCosts	decimal	itgen_ibz_actualsalescosts	☐	
ActualSalesTime	decimal	itgen_ibz_actualsalestime	☐	
ClosedTickets	string	itgen_ibz_closedtickets	☐	
Contact	string	itgen_ibz_contact	☐	
CurrencySymbol	string	itgen_ibz_currencysymbol	☐	
CurrentCostsCostsInclOH	decimal	itgen_ibz_currentcostscostsincloh	☐	
CurrentCostsInclOH	decimal	itgen_ibz_currentcostsincloh	☐	
CurrentCostsTimeInclOH	decimal	itgen_ibz_currentcoststimeincloh	☐	
Customer	string	itgen_ibz_customer	☐	
CustomerDocumentStatus	int32	itgen_ibz_customerdocumentstatus	☐	
CustomFields	string	itgen_ibz_customfields	☐	
Invoiced	decimal	itgen_ibz_invoiced	☐	
OverheadFactorCosts	decimal	itgen_ibz_overheadfactorcosts	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
OverheadFactorTime	decimal	itgen_ibz_overhead-factortime	☐	
ProjectAccountManager	string	itgen_ibz_projectac-countmanager	☐	
ProjectBaselineHours	int64	itgen_ibz_project-baselinehours	☑	
ProjectBillable	boolean	itgen_ibz_projectbil-lable	☐	
ProjectBudgetAllocation	int32	itgen_ibz_project-budgetallocation	☐	
ProjectBudgetType	int32	itgen_ibz_project-budgettype	☐	
ProjectCurrency	string	itgen_ibz_projectcur-rency	☐	
ProjectCustomerRef	string	itgen_ibz_projectcus-tomerref	☐	
ProjectDepartment	string	itgen_ibz_projectde-partment	☐	
ProjectDepartmentId	int32	itgen_ibz_projectde-partmentid	☐	
ProjectEndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_projectend-date	☐	
ProjectGroup	string	itgen_ibz_projectgroup	☐	
ProjectManager	string	itgen_ibz_projectman-ager	☐	
ProjectName	string	itgen_ibz_projectname	☐	
ProjectProjectId	string	itgen_ibz_projectpro-jectid	☑	
ProjectStartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_project-startdate	☐	
ProjectStatus	string	itgen_ibz_project-status	☐	
ProjectSupervisor	string	itgen_ibz_projectsu-pervisor	☐	
ProjectType	string	itgen_ibz_projecttype	☐	
ProjectWorkHoursPerDay	decimal	itgen_ibz_project-w orkhoursperday	☐	
RegisteredCostsTime	decimal	itgen_ibz_registered-coststime	☐	
RegisteredSalesTime	decimal	itgen_ibz_registered-salestime	☐	
ResourceDocumentStatus	int32	itgen_ibz_resource-documentstatus	☐	
TaskActualHours	int64	itgen_ibz_taskactual-hours	☐	
TaskBaselineHours	int64	it-gen_ibz_taskbaseline-hours	☑	
TaskBillable	boolean	itgen_ibz_taskbillable	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TaskCompletedPct	int32	itgen_ibz_taskcompletedpct	☐	
TaskCurrentCostCosts	decimal	itgen_ibz_taskcurrentcostcosts	☐	
TaskCurrentCostTime	decimal	itgen_ibz_taskcurrentcosttime	☐	
TaskCurrentCostTotal	decimal	itgen_ibz_taskcurrentcosttotal	☐	
TaskCurrentSalesCosts	decimal	itgen_ibz_taskcurrentsalescosts	☐	
TaskCurrentSalesTime	decimal	itgen_ibz_taskcurrentsalestime	☐	
TaskCurrentSalesTotal	decimal	itgen_ibz_taskcurrentsalestotal	☐	
TaskCustomerRef	string	itgen_ibz_taskcustomerref	☐	
TaskDescription	string	itgen_ibz_taskdescription	☐	
TaskEndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_taskenddate	☐	
TaskFunction	string	itgen_ibz_taskfunction	☐	
TaskHourlyCost	decimal	itgen_ibz_taskhourlycost	☐	
TaskHourlyRate	decimal	itgen_ibz_taskhourlyrate	☐	
TaskInternalRef	string	itgen_ibz_taskinternalref	☐	
TaskName	string	itgen_ibz_taskname	☐	
TaskPlannedHours	int64	itgen_ibz_taskplannedhours	☐	
TaskStartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_taskstartdate	☐	
TaskStatus	string	itgen_ibz_taskstatus	☐	
TaskTimeToCompletion	int64	itgen_ibz_tasktimetocompletion	☑	
TimesheetDocumentStatus	int32	itgen_ibz_timesheetdocumentstatus	☐	
TotalActualCosts	decimal	itgen_ibz_totalactualcosts	☐	
TotalActualSales	decimal	itgen_ibz_totalactualsales	☐	

3.1.457 Statuses: ionBIZ Statussen

Catalogus: ionBIZ

Label: Statussen

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Statuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
AllowAutomaticUpdateOfBudgets	int32	itgen_ibz_allow automaticupdateofbudgets	☐	
AllowCost	boolean	itgen_ibz_allow cost	☐	
AllowInvoicing	boolean	itgen_ibz_allow invoicing	☐	
AllowPlanning	boolean	itgen_ibz_allow planning	☐	
AllowTimesheet	boolean	itgen_ibz_allow timesheet	☐	
Code	string	itgen_ibz_code	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsClosed	boolean	itgen_ibz_isclosed	☐	
IsCompleted	boolean	itgen_ibz_iscompleted	☐	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
IsInProgress	boolean	itgen_ibz_isinprogress	☐	
IsInvoiced	boolean	itgen_ibz_isinvoiced	☐	
LockBaselineBudget	boolean	itgen_ibz_lockbaselinebudget	☐	
LockCurrentBudget	boolean	itgen_ibz_lockcurrentbudget	☐	
SendToInvoiceProposals	boolean	itgen_ibz_sendtoinvoiceproposals	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	
StatusUpdaterAccountManager	boolean	itgen_ibz_statusupdateraccountmanager	☐	
StatusUpdaterEveryone	boolean	itgen_ibz_statusupdatereveryone	☐	
StatusUpdaterProjectManager	boolean	itgen_ibz_statusupdaterprojectmanager	☐	
StatusUpdaterProjectSupervisor	boolean	itgen_ibz_statusupdaterprojectsupervisor	☐	
WIPEqualZero	boolean	itgen_ibz_wipequalzero	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.458 StatusPurchaseQuoteNotifiers: ionBIZ Status Aankoopofferte meldingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Status Aankoopofferte meldingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel StatusPurchaseQuoteNotifiers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	
StatusPurchaseQuoteId	int32	itgen_ibz_statuspur-chasequoteid	☐	

3.1.459 StatusPurchaseQuotes: ionBIZ Status koopoffertes

Catalogus: ionBIZ

Label: Status koopoffertes

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel StatusPurchaseQuotes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
ByFollow UpDate	boolean	itgen_ibz_byfollow up-date	☐	
Code	string	itgen_ibz_code	☐	
Color	string	itgen_ibz_color	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Delivered	boolean	itgen_ibz_delivered	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Invoiced	boolean	itgen_ibz_invoiced	☐	
IsCancelled	boolean	itgen_ibz_iscancelled	☐	
IsClosed	boolean	itgen_ibz_isclosed	☐	
IsCompleted	boolean	itgen_ibz_iscompleted	☐	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
IsOpen	boolean	itgen_ibz_isopen	☐	
IsSent	boolean	itgen_ibz_issent	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
NotifyAddressee	boolean	itgen_ibz_notifyaddressee	☐	
NotifyOwner	boolean	itgen_ibz_notifyowner	☐	
PartlyDelivered	boolean	itgen_ibz_partlydelivered	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	
TemplateId	int32	itgen_ibz_templateid	☐	
UponStatusUpdate	boolean	itgen_ibz_uponstatusupdate	☐	

3.1.460 StatusPurchaseQuoteTranslations: ionBIZ Status Purchase Quote Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Status Purchase Quote Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel StatusPurchaseQuoteTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	
StatusQuoteId	int32	itgen_ibz_statusquoteid	☐	

3.1.461 StatusQuoteNotifiers: ionBIZ Statusnotificaties

Catalogus: ionBIZ

Label: Statusnotificaties

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel StatusQuoteNotifiers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	
StatusQuoteId	int32	itgen_ibz_statusquoteid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.462 StatusQuotes: ionBIZ Status Citaten

Catalogus: ionBIZ

Label: Status Citaten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel StatusQuotes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
Allow Timesheet	boolean	itgen_ibz_allow-timesheet	☐	
Code	string	itgen_ibz_code	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
DefaultScoring	int32	itgen_ibz_defaultscoring	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsClosed	boolean	itgen_ibz_isclosed	☐	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
IsLost	boolean	itgen_ibz_islost	☐	
IsSent	boolean	itgen_ibz_issent	☐	
IsWon	boolean	itgen_ibz_iswon	☐	
NotifyAccountManager	boolean	itgen_ibz_notifyaccountmanager	☐	
NotifyDepartmentAccountManagers	boolean	itgen_ibz_notifydepartmentaccountmanagers	☐	
NotifyOwner	boolean	itgen_ibz_notifyowner	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	
StatusUpdaterAccountManager	boolean	itgen_ibz_statusupdateraccountmanager	☐	
StatusUpdaterEveryone	boolean	itgen_ibz_statusupdatereveryone	☐	
StatusUpdaterOwner	boolean	itgen_ibz_statusupdaterowner	☐	
TemplateId	int32	itgen_ibz_templateid	☐	
UseToLockInvoice	boolean	itgen_ibz_usetolockinvoice	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.463 StatusQuoteTranslations: ionBIZ Status Quote Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Status Quote Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel StatusQuoteTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	
StatusQuoteId	int32	it-gen_ibz_statusquoteid	☐	

3.1.464 StatusTranslations: ionBIZ Status Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Status Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel StatusTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	
StatusId	int32	itgen_ibz_statusid	☐	

3.1.465 StockLocations: ionBIZ Voorraadlocaties

Catalogus: ionBIZ

Label: Voorraadlocaties

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel StockLocations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	itgen_ibz_code	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_default-shortname	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmen-tid	☐	
Description	string	itgen_ibz_description	☐	
ExcludeForRotationIndex	boolean	itgen_ibz_excludefor-rotationindex	☐	
ExternalCode	string	itgen_ibz_external-code	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
IsLeaf	boolean	itgen_ibz_isleaf	☐	
MainStock	boolean	itgen_ibz_mainstock	☐	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	
StockLocationTypeId	int32	itgen_ibz_stockloca-tiontypeid	☐	

3.1.466 StockLocationTranslations: ionBIZ Vertalingen van voorraadlocaties

Catalogus: ionBIZ

Label: Vertalingen van voorraadlocaties

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel StockLocationTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_default-shortname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	
StockLocation_Id	int32	itgen_ibz_stockloca-tion_id	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.467 StockLocationTypes: ionBIZ Typen voorraadlocaties

Catalogus: ionBIZ

Label: Typen voorraadlocaties

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel StockLocationTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_default-shortname	☐	
Description	string	itgen_ibz_description	☐	
ExternalCode	string	itgen_ibz_external-code	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	

3.1.468 StockLocationTypeTranslations: ionBIZ Voorraad Locatie Type Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Voorraad Locatie Type Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel StockLocationTypeTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_default-shortname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	
StockLocationType_Id	int32	itgen_ibz_stocklocation-tiontype_id	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.469 Stocks: ionBIZ Aandelen

Catalogus: ionBIZ

Label: Aandelen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Stocks worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
ItemId	int32	itgen_ibz_itemid	☐	
MinimumStock	decimal	itgen_ibz_minimum-stock	☐	
Postpone	boolean	itgen_ibz_postpone	☐	
Purchase	boolean	itgen_ibz_purchase	☐	
PurchaseComment	string	itgen_ibz_pur-chasecomment	☐	
Quantity	decimal	itgen_ibz_quantity	☐	
StockLocationId	int32	itgen_ibz_stockloca-tionid	☐	
UnitCost	decimal	itgen_ibz_unitcost	☐	

3.1.470 SymmetricCryptoKeys: ionBIZ Symmetrische cryptografische sleutels

Catalogus: ionBIZ

Label: Symmetrische cryptografische sleutels

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SymmetricCryptoKeys worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Bucket	string	itgen_ibz_bucket	☐	
ExpiresUtc	datetimeoffset	itgen_ibz_expiresutc	☐	
Handle	string	itgen_ibz_handle	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Secret	byte[]	itgen_ibz_secret	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.471 SynchronizationInformations: ionBIZ Synchronisatie-informatie

Catalogus: ionBIZ

Label: Synchronisatie-informatie

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SynchronizationInformations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DateVersion	datetimeoffset	itgen_ibz_dateversion	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
ItemType	int32	itgen_ibz_itemtype	☐	
OccurrenceId	guid	itgen_ibz_occur-renceid	☐	
Provider	string	itgen_ibz_provider	☐	
ProviderId	string	itgen_ibz_providerid	☐	
ProviderUniqueId	string	itgen_ibz_provideru-niqueid	☐	
Resync	boolean	itgen_ibz_resync	☐	

3.1.472 Tags: ionBIZ Labels

Catalogus: ionBIZ

Label: Labels

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Tags worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	

3.1.473 Targets: ionBIZ Doelstellingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Doelstellingen

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Targets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountManagerId	int32	itgen_ibz_accountmanagerid	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
ProjectGroupId	int32	itgen_ibz_projectgroupid	☐	
ProjectTypeId	int32	itgen_ibz_projecttypeid	☐	
TargetAmount	decimal	itgen_ibz_targetamount	☐	
Year	datetimeoffset	itgen_ibz_year	☐	

3.1.474 TaskDepartments: ionBIZ Taak Afdelingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Taak Afdelingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TaskDepartments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AssignedTime	decimal	itgen_ibz_assignedtime	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Status	int32	itgen_ibz_status	☐	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.475 Taskdependencynode

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Taskdependencynode worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DependencyId	int32	itgen_ibz_dependencyid	☐	
DependencyLag	int32	itgen_ibz_dependencylag	☑	
DependencyType	int32	itgen_ibz_dependencytype	☑	
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	☐	
StartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate	☐	
TaskFromEndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_taskfromenddate	☐	
TaskFromId	int32	itgen_ibz_taskfromid	☐	
TaskFromStartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_taskfromstartdate	☐	

3.1.476 Taskfunctionhourlyrates

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Taskfunctionhourlyrates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
HourlyRate	decimal	itgen_ibz_hourlyrate	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
TaskFunctionId	int32	itgen_ibz_taskfunctionid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.477 Taskfunctions

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Taskfunctions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
FunctionId	int32	itgen_ibz_functionid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
RateFactor	decimal	itgen_ibz_ratefactor	☐	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☐	

3.1.478 TaskHourlyRates: ionBIZ Taak Uurtarieven

Catalogus: ionBIZ

Label: Taak Uurtarieven

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TaskHourlyRates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DailyRate	decimal	itgen_ibz_dailyrate	☐	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
HourlyRate	decimal	itgen_ibz_hourlyrate	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☐	
UpdateAssignedResourceRates	boolean	itgen_ibz_updateas-signedresourcerates	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.479 Taskintercompanycostprices

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Taskintercompanycostprices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
ICCostPrice	decimal	itgen_ibz_iccostprice	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☐	
UpdateAssignedResourceRates	boolean	itgen_ibz_updateas-signedresourcerates	☐	

3.1.480 TaskResourceHourlyCosts: ionBIZ Taak Hulpbron Uurkosten

Catalogus: ionBIZ

Label: Taak Hulpbron Uurkosten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TaskResourceHourlyCosts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
HourlyCost	decimal	itgen_ibz_hourlycost	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
TaskResourceId	int32	itgen_ibz_taskre-sourceid	☐	

3.1.481 TaskResourceHourlyRates: ionBIZ Taak Hulpmiddel Uurtarieven

Catalogus: ionBIZ

Label: Taak Hulpmiddel Uurtarieven

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TaskResourceHourlyRates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DailyRate	decimal	itgen_ibz_dailyrate	☐	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
HourlyRate	decimal	itgen_ibz_hourlyrate	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
TaskResourceId	int32	itgen_ibz_taskre-sourceid	☐	

3.1.482 Taskresourceintercompanycostprices

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Taskresourceintercompanycostprices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
ICCostPrice	decimal	itgen_ibz_iccostprice	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
TaskResourceId	int32	itgen_ibz_taskre-sourceid	☐	

3.1.483 Taskresourceplain

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Taskresourceplain worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActualCostsTime	decimal	itgen_ibz_actualcosts-time	☐	
Actuals	int64	itgen_ibz_actuals	☐	
ActualSalesTime	decimal	itgen_ibz_actualsales-time	☐	
Allow Costs	boolean	itgen_ibz_allow costs	☐	
ApprovedLeaves	int64	itgen_ibz_ap-provedleaves	☐	
AssignedDiezColor	string	itgen_ibz_assigned-diezcolor	☐	
AssignedPercent	decimal	itgen_ibz_assigned-percent	☐	
AssignedTime	int64	itgen_ibz_assigned-time	☐	
CanBeUnassign	boolean	itgen_ibz_canbeunas-sign	☐	
CompletedPercent	decimal	itgen_ibz_completed-percent	☐	
CompletedPercentColor	string	itgen_ibz_completed-percentcolor	☐	
CostPrice	decimal	itgen_ibz_costprice	☐	
CostPriceEditable	boolean	itgen_ibz_costpriceed-itable	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
Creator	string	itgen_ibz_creator	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	☐	
CurrencyIdName	string	itgen_ibz_currencyid-name	☐	
CurrencySymbol	string	itgen_ibz_cur-rencysymbol	☐	
CustomerId	int32	itgen_ibz_customerid	☐	
CustomerName	string	itgen_ibz_customer-name	☐	
DailyRate	decimal	itgen_ibz_dailyrate	☐	
DateDurationWeek	decimal	itgen_ibz_datedura-tionw eek	☐	
DeleteFuturePlannings	boolean	itgen_ibz_deletefu-tureplannings	☐	
DurationWeeks	decimal	itgen_ibz_duration-w eeks	☐	
FunctionId	int32	itgen_ibz_functionid	☐	
FunctionName	string	itgen_ibz_function-name	☐	
FuturePlanning	int64	itgen_ibz_futureplan-ning	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Intercompany	boolean	itgen_ibz_intercom-pany	☐	
IntercompanyCostPrice	decimal	itgen_ibz_intercompa-nycostprice	☐	
IntercompanyCostPriceEditable	boolean	itgen_ibz_intercompa-nycostpriceeditable	☐	
IntercompanyCostPriceHidden	boolean	itgen_ibz_intercompa-nycostpricehidden	☐	
IntercompanyEditable	boolean	itgen_ibz_intercom-panyeditable	☐	
IntercompanyHidden	boolean	itgen_ibz_intercom-panyhidden	☐	
IsActive	boolean	itgen_ibz_isactive	☐	
IsHided	boolean	itgen_ibz_ishided	☐	
LinkPlanningPercent	decimal	itgen_ibz_linkplanning-percent	☐	
ModifiedBy	string	itgen_ibz_modifiedby	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
ModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifieddate	☐	
OldAssignedTime	int64	itgen_ibz_ol-dassignedtime	☐	
OldCompletedPercent	decimal	itgen_ibz_oldcom-pletedpercent	☐	
OldCostPrice	decimal	itgen_ibz_oldcostprice	☐	
OldFunctionId	decimal	itgen_ibz_oldfunctionid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
OldIntercompanyCostPrice	decimal	itgen_ibz_oldintercom-panycostprice	☐	
OldResourceId	int32	itgen_ibz_oldre-sourceid	☐	
OldTimeToCompletion	int64	itgen_ibz_oldtimeto-completion	☐	
PermissionsDelete	boolean	itgen_ibz_permis-sionsdelete	☐	
PermissionsEdit	boolean	itgen_ibz_permis-sionsedit	☐	
PhantomId	string	itgen_ibz_phantomid	☐	
Planned	int64	itgen_ibz_planned	☐	
PlannedNotLinked	int64	itgen_ibz_plannednot-linked	☐	
PlanningIsLinked	boolean	itgen_ibz_planningis-linked	☐	
PlanningIsLinkedWarning	boolean	itgen_ibz_planningis-linkedw arning	☐	
PlanningToBeLinked	int32	itgen_ibz_planningto-belinked	☐	
ProjectActivityId	int32	itgen_ibz_projectactiv-ityid	☐	
ProjectActivityIdHidden	boolean	itgen_ibz_projectactiv-ityidhidden	☐	
ProjectCompanyAddressId	int32	itgen_ibz_projectcom-panyaddressid	☐	
ProjectDepartmentId	int32	itgen_ibz_projectde-partmentid	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
ProjectManagerId	int32	itgen_ibz_projectma-nagerid	☐	
ProjectName	string	itgen_ibz_projectname	☐	
ProjectSalesManagerId	int32	itgen_ibz_project-salesmanagerid	☐	
ProjectSupervisorId	int32	itgen_ibz_projectsu-pervisorid	☐	
ProjectWorkHoursPerDay	decimal	itgen_ibz_project-w orkhoursperday	☐	
QuoteId	int32	itgen_ibz_quoteid	☐	
QuoteLineId	int32	itgen_ibz_quotelineid	☐	
ResourceCompanyAddressId	int32	itgen_ibz_resource-companyaddressid	☐	
ResourceCostDate	datetimeoffset	itgen_ibz_resource-costdate	☐	
ResourceDepartmentId	int32	itgen_ibz_resour-cedepartmentid	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ResourceName	string	itgen_ibz_resource-name	☐	
SalesPrice	decimal	itgen_ibz_salesprice	☐	
Status	int32	itgen_ibz_status	☐	
StatusIcon	string	itgen_ibz_statusicon	☐	
TaskBaseline	int64	itgen_ibz_taskbaseline	☐	
TaskBillable	boolean	itgen_ibz_taskbillable	☐	
TaskDailyRate	decimal	itgen_ibz_taskdailyrate	☐	
TaskDeclarable	boolean	itgen_ibz_taskdeclar-able	☐	
TaskDepartmentId	int32	itgen_ibz_taskdepart-mentid	☐	
TaskEndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_taskenddate	☐	
TaskHourlyRate	decimal	itgen_ibz_taskhourlyr-ate	☐	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☐	
TaskIsClosed	boolean	itgen_ibz_taskisclosed	☐	
TaskIsCompleted	boolean	itgen_ibz_taskiscom-pleted	☐	
TaskIsInProgress	boolean	itgen_ibz_taskisinpro-gress	☐	
TaskIsLeaf	boolean	itgen_ibz_taskisleaf	☐	
TaskName	string	itgen_ibz_taskname	☐	
TaskStartDate	datetimeoffset	it-gen_ibz_taskstartdate	☐	
TimeToCompletion	int64	itgen_ibz_timetocom-pletion	☐	
TotalAssignedCurrentCost	decimal	it-gen_ibz_totalassigne dcurrentcost	☐	
TotalAssignedRate	decimal	it-gen_ibz_totalassigned rate	☐	
TotalPlannedCost	decimal	itgen_ibz_total-plannedcost	☐	
TotalPlannedRate	decimal	itgen_ibz_total-plannedrate	☐	
WorkHoursPerDay	decimal	itgen_ibz_w ork-hoursperday	☐	
WorkScheduleDuration	int64	itgen_ibz_w orksched-uleduration	☐	

3.1.484 Taskresourcerestplain

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Taskresourcerestplain worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AssignedPercent	decimal	itgen_ibz_assigned-percent	☐	
AssignedTime	int64	itgen_ibz_assigned-time	☑	
CostPrice	decimal	itgen_ibz_costprice	☐	
PlanningIsLinked	boolean	itgen_ibz_planningis-linked	☑	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☑	
SalesPrice	decimal	itgen_ibz_salesprice	☐	
Status	int32	itgen_ibz_status	☑	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☑	

3.1.485 TaskResources: ionBIZ Taak middelen

Catalogus: ionBIZ

Label: Taak middelen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TaskResources worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Allow Costs	boolean	itgen_ibz_allow costs	☐	
AssignedTime	int64	itgen_ibz_assigned-time	☐	
CostPrice	decimal	itgen_ibz_costprice	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DailyRate	decimal	itgen_ibz_dailyrate	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
DurationWeeks	decimal	itgen_ibz_duration-w eeks	☐	
FunctionId	int32	itgen_ibz_functionid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Intercompany	boolean	itgen_ibz_intercom-pany	☐	
IntercompanyCostPrice	decimal	itgen_ibz_intercompa-nycostprice	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
IsHided	boolean	itgen_ibz_ishided	☐	
IsSticky	boolean	itgen_ibz_issticky	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
ModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifieddate	☐	
PlanningIsLinked	boolean	itgen_ibz_planningis-linked	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
QuoteId	int32	itgen_ibz_quoteid	☐	
QuoteLineId	int32	itgen_ibz_quotelineid	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	
SalesPrice	decimal	itgen_ibz_salesprice	☐	
SkillId	int32	itgen_ibz_skillid	☐	
Status	int32	itgen_ibz_status	☐	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☐	

3.1.486 TaskRevenueForecasts: ionBIZ Taak Inkomstenprognoses

Catalogus: ionBIZ

Label: Taak Inkomstenprognoses

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TaskRevenueForecasts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Month	int32	itgen_ibz_month	☐	
Percentage	decimal	itgen_ibz_percentage	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☐	
Year	int32	itgen_ibz_year	☐	

3.1.487 Tasks: ionBIZ Taken

Catalogus: ionBIZ

Label: Taken

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Tasks worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
Allow ActualSalesTimeGreater-ThenCurrentSalesBudgetTime	boolean	itgen_ibz_allow actual-salestimegreaterthen-currentsalesbudget-time	☐	
Allow ActualsGreaterThenBaseline	boolean	itgen_ibz_allow actu-alsgreaterthenbaseline	☐	
Allow AutomaticUp-dateOfAssignedRe-sourceHourlyRates	boolean	itgen_ibz_allow auto-maticupdateo-fassignedresource-hourlyrates	☐	
Allow MoreActualsThanAssigned	boolean	itgen_ibz_allow more-actualsthanassigned	☐	
Al-low MoreAssignedSalesBudgetTha nCurrentSalesBudget	boolean	itgen_ibz_allow more-assignedsales-budgetthancurrent-salesbudget	☐	
Al-low MoreTotalAssignedThanBaselin e	boolean	itgen_ibz_allow more-totalassignedthan-baseline	☐	
AssignedRateBasedOn	int32	it-gen_ibz_assignedrat ebasedon	☐	
BadgeOrderID	string	it-gen_ibz_badgeorderid	☐	
Baseline	int64	itgen_ibz_baseline	☐	
BaselineCostsCosts	decimal	itgen_ibz_-baselinecostscosts	☐	
BaselineCostsTime	decimal	itgen_ibz_-baselinecoststime	☐	
BaselineSalesCost	decimal	itgen_ibz_-baselinesalescost	☐	
BaselineSalesTime	decimal	itgen_ibz_-baselinesalestime	☐	
Billable	boolean	itgen_ibz_billable	☐	
BudgetAllocation	int32	itgen_ibz_budgetalloc-ation	☐	
BudgetType	int32	itgen_ibz_budgettype	☐	
ClosingDate	datetimeoffset	itgen_ibz_closingdate	☐	
Color	string	itgen_ibz_color	☐	
Comment	string	itgen_ibz_comment	☐	
CompletedById	int32	itgen_ibz_completed-byid	☐	
CompletedPercent	int32	itgen_ibz_completed-percent	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CompletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_completiond-ate	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
CurrentCostsCosts	decimal	itgen_ibz_currentcost-scosts	☐	
CurrentCostsTime	decimal	itgen_ibz_currentcost-stime	☐	
CurrentSalesCost	decimal	itgen_ibz_currentsale-scost	☐	
CurrentSalesTime	decimal	itgen_ibz_current-salestime	☐	
CustomerRef	string	itgen_ibz_customerref	☐	
DailyRate	decimal	itgen_ibz_dailyrate	☐	
Declarable	boolean	itgen_ibz_declarable	☐	
DefaultReportingDuration	int64	itgen_ibz_defaultre-portingduration	☐	
DefaultTravelDuration	int64	itgen_ibz_default-travelduration	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
DeliveryDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deliverydate	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmen-tid	☐	
Description	string	itgen_ibz_description	☐	
DiscountPercentage	decimal	itgen_ibz_discountper-centage	☐	
Duration	decimal	itgen_ibz_duration	☐	
DurationType	int32	itgen_ibz_durationtype	☐	
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	☐	
ExcludeFromFlexCalculation	boolean	itgen_ibz_exclude-fromflexcalculation	☐	
ExposeToRelationPortal	boolean	itgen_ibz_exposetore-lationportal	☐	
ExternalNoteOnTimesheetIsRe-quired	boolean	itgen_ibz_external-noteontimesheetisre-quired	☐	
FunctionId	int32	itgen_ibz_functionid	☐	
HourlyCost	decimal	itgen_ibz_hourlycost	☐	
HourlyRate	decimal	itgen_ibz_hourlyrate	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IntercompanyCostPrice	decimal	itgen_ibz_intercompa-nycostprice	☐	
InternalNoteOnTimesheetIsRe-quired	boolean	itgen_ibz_internalnote-ontimesheetisrequired	☐	
InternalRef	string	itgen_ibz_internalref	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
IsLeaf	boolean	itgen_ibz_isleaf	☐	
LedgerAccountId	int32	itgen_ibz_ledgerac-countid	☐	
Location	string	itgen_ibz_location	☐	
Mileage	decimal	itgen_ibz_mileage	☐	
MileageFromHours	decimal	itgen_ibz_mileage-fromhours	☐	
MileageType	int32	itgen_ibz_mileagetype	☐	
MileageUnitCost	decimal	itgen_ibz_mileageunit-cost	☐	
MileageUnitPrice	decimal	itgen_ibz_mileageunit-price	☐	
Milestone	boolean	itgen_ibz_milestone	☐	
MinimalPer-centageOfUnusedBaselineVsTime	int32	itgen_ibz_minimalper-centageofunused-baselinevstime	☐	
MinimalPercentageOfUsedActu-alsVsBaseline	int32	itgen_ibz_minimalper-centageofusedactu-alsvsbaseline	☐	
MinStatusId	int32	itgen_ibz_minstatusid	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
ModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifieddate	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
NextInvoiceDate	datetimeoffset	itgen_ibz_nextinvoi-cedate	☐	
NotifyAccountManager	boolean	itgen_ibz_notifyac-countmanager	☐	
NotifyProjectManager	boolean	itgen_ibz_notifypro-jectmanager	☐	
NotifyProjectSupervisor	boolean	itgen_ibz_notifypro-jectsupervisor	☐	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	☐	
Priority	int32	itgen_ibz_priority	☐	
ProjectActivityId	int32	itgen_ibz_projectactiv-ityid	☐	
ProjectActivityTypeId	int32	itgen_ibz_projectactiv-itytypeid	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
ProjectInvoiceId	int32	itgen_ibz_projectin-voiceid	☐	
ProjectInvoiceLineId	int32	itgen_ibz_projectin-voicelineid	☐	
ProjectInvoiceProposalLineId	int32	itgen_ibz_projectin-voiceproposallineid	☐	
RateType	int32	itgen_ibz_ratetype	☐	
Reporting	boolean	itgen_ibz_reporting	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
RequiredResourcesPerDay	int32	itgen_ibz_requiredresourcesperday	☐	
SendTMTimesheetsInvoiceProposalsTaskStatusClosed	boolean	itgen_ibz_sendtmtimesheetsinvoiceproposalstaskstatusclosed	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	
SequenceId	string	itgen_ibz_sequenceid	☐	
SequenceIdOrder	string	itgen_ibz_sequenceidorder	☐	
ShortName	string	itgen_ibz_shortname	☐	
StartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate	☐	
StatusId	int32	itgen_ibz_statusid	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	
TicketIsRequiredOnTimesheets	boolean	itgen_ibz_ticketisrequiredontimesheets	☐	
TimesheetLinked	boolean	itgen_ibz_timesheetlinked	☐	
TimesheetRuleInvoicingId	int32	itgen_ibz_timesheetruleinvoicingid	☐	
TimesheetTimesRequired	boolean	itgen_ibz_timesheettimesrequired	☐	
TransferToProjectId	int32	itgen_ibz_transfertoprojectid	☐	
Travel	boolean	itgen_ibz_travel	☐	
UsedBudgetPercent	int32	itgen_ibz_usedbudgetpercent	☐	

3.1.488 Taskshistories

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Taskshistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
Allow ActualSalesTimeGreaterThenCurrentSalesBudgetTime	boolean	itgen_ibz_allow actualsalestimegreaterthencurrentsalesbudgettime	☐	
Allow ActualsGreaterThenBaseline	boolean	itgen_ibz_allow actualsgreaterthenbaseline	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AllowAutomaticUpdateOfAssignedResourceHourlyRates	boolean	itgen_ibz_allowautomaticupdateofassignedresourcehourlyrates	☐	
AllowMoreActualsThanAssigned	boolean	itgen_ibz_allowmoreactualsthanassigned	☐	
AllowMoreAssignedSalesBudgetThanCurrentSalesBudget	boolean	itgen_ibz_allowmoreassignedsalesbudgetthancurrentsalesbudget	☐	
AllowMoreTotalAssignedThanBaseline	boolean	itgen_ibz_allowmoretotalassignedthanbaseline	☐	
AssignedRateBasedOn	int32	itgen_ibz_assignedratebasedon	☐	
BadgeOrderID	string	itgen_ibz_badgeorderid	☐	
Baseline	int64	itgen_ibz_baseline	☐	
BaselineCostsCosts	decimal	itgen_ibz_baselinecostscosts	☐	
BaselineCostsTime	decimal	itgen_ibz_baselinecoststime	☐	
BaselineSalesCost	decimal	itgen_ibz_baselinesalescost	☐	
BaselineSalesTime	decimal	itgen_ibz_baselinesalestime	☐	
Billable	boolean	itgen_ibz_billable	☐	
BudgetAllocation	int32	itgen_ibz_budgetallocation	☐	
BudgetType	int32	itgen_ibz_budgettype	☐	
ClosingDate	datetimeoffset	itgen_ibz_closingdate	☐	
Color	string	itgen_ibz_color	☐	
Comment	string	itgen_ibz_comment	☐	
CompletedById	int32	itgen_ibz_completedbyid	☐	
CompletedPercent	int32	itgen_ibz_completedpercent	☐	
CompletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_completiondate	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
CurrentCostsCosts	decimal	itgen_ibz_currentcostscosts	☐	
CurrentCostsTime	decimal	itgen_ibz_currentcoststime	☐	
CurrentSalesCost	decimal	itgen_ibz_currentsalescost	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CurrentSalesTime	decimal	itgen_ibz_current-salestime	☐	
CustomerRef	string	itgen_ibz_customerref	☐	
DailyRate	decimal	itgen_ibz_dailyrate	☐	
Declarable	boolean	itgen_ibz_declarable	☐	
DefaultReportingDuration	int64	itgen_ibz_defaultre-portingduration	☐	
DefaultTravelDuration	int64	itgen_ibz_default-travelduration	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
DeliveryDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deliverydate	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmen-tid	☐	
Description	string	itgen_ibz_description	☐	
DiscountPercentage	decimal	itgen_ibz_discountper-centage	☐	
Duration	decimal	itgen_ibz_duration	☐	
DurationType	int32	itgen_ibz_durationtype	☐	
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	☐	
ExcludeFromFlexCalculation	boolean	itgen_ibz_exclude-fromflexcalculation	☐	
ExposeToRelationPortal	boolean	itgen_ibz_exposetore-lationportal	☐	
ExternalNoteOnTimesheetIsRe-quired	boolean	itgen_ibz_external-noteontimesheetisre-quired	☐	
FunctionId	int32	itgen_ibz_functionid	☐	
HourlyCost	decimal	itgen_ibz_hourlycost	☐	
HourlyRate	decimal	itgen_ibz_hourlyrate	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IntercompanyCostPrice	decimal	itgen_ibz_intercompa-nycostprice	☐	
InternalNoteOnTimesheetIsRe-quired	boolean	itgen_ibz_internalnote-ontimesheetisrequired	☐	
InternalRef	string	itgen_ibz_internalref	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
IsLeaf	boolean	itgen_ibz_isleaf	☐	
LedgerAccountId	int32	itgen_ibz_ledgerac-countid	☐	
Location	string	itgen_ibz_location	☐	
Mileage	decimal	itgen_ibz_mileage	☐	
MileageFromHours	decimal	itgen_ibz_mileage-fromhours	☐	
MileageType	int32	itgen_ibz_mileagetype	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
MileageUnitCost	decimal	itgen_ibz_mileageunit-cost	☐	
MileageUnitPrice	decimal	itgen_ibz_mileageunit-price	☐	
Milestone	boolean	itgen_ibz_milestone	☐	
MinimalPer-centageOfUnusedBaselineVsTime	int32	itgen_ibz_minimalper-centageofunused-baselinevstime	☐	
MinimalPercentageOfUsedActu-alsVsBaseline	int32	itgen_ibz_minimalper-centageofusedactu-alsvsbaseline	☐	
MinStatusId	int32	itgen_ibz_minstatusid	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
ModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifieddate	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
NextInvoiceDate	datetimeoffset	itgen_ibz_nextinvoi-cedate	☐	
NotifyAccountManager	boolean	itgen_ibz_notifyac-countmanager	☐	
NotifyProjectManager	boolean	itgen_ibz_notifypro-jectmanager	☐	
NotifyProjectSupervisor	boolean	itgen_ibz_notifypro-jectsupervisor	☐	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	☐	
Priority	int32	itgen_ibz_priority	☐	
ProjectActivityId	int32	itgen_ibz_projectactiv-ityid	☐	
ProjectActivityTypeId	int32	itgen_ibz_projectactiv-itytypeid	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
ProjectInvoiceId	int32	itgen_ibz_projectin-voiceid	☐	
ProjectInvoiceLineId	int32	itgen_ibz_projectin-voicelineid	☐	
ProjectInvoiceProposalLineId	int32	itgen_ibz_projectin-voiceproposallineid	☐	
RateType	int32	itgen_ibz_ratetype	☐	
Reporting	boolean	itgen_ibz_reporting	☐	
RequiredResourcesPerDay	int32	itgen_ibz_requiredre-sourcesperday	☐	
SalesQuoteLine_Id	int32	itgen_ibz_-salesquoteline_id	☐	
SendTMTimesheetsInvoicePropos-alsTaskStatusClosed	boolean	itgen_ibz_sendtm-timesheetsinvoicepro-posal-staskstatusclosed	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	
SequenceId	string	itgen_ibz_sequenceid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SequenceIdOrder	string	itgen_ibz_sequenceidorder	☐	
ShortName	string	itgen_ibz_shortname	☐	
StartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate	☐	
StatusId	int32	itgen_ibz_statusid	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	
TicketIsRequiredOnTimesheets	boolean	itgen_ibz_ticketisrequiredontimesheets	☐	
TimesheetLinked	boolean	itgen_ibz_timesheetlinked	☐	
TimesheetRuleInvoicingId	int32	itgen_ibz_timesheetruleinvoicingid	☐	
TimesheetTimesRequired	boolean	itgen_ibz_timesheettimesrequired	☐	
TransferToProjectId	int32	itgen_ibz_transfertoprojectid	☐	
Travel	boolean	itgen_ibz_travel	☐	
UsedBudgetPercent	int32	itgen_ibz_usedbudgetpercent	☐	

3.1.489 TemplateLanguages: ionBIZ Sjabloon Talen

Catalogus: ionBIZ

Label: Sjabloon Talen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TemplateLanguages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FooterTemplateBody	string	itgen_ibz_footertemplatebody	☐	
HeaderTemplateBody	string	itgen_ibz_headertemplatebody	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
ResourceLanguageId	int32	itgen_ibz_resourcelanguageid	☐	
TemplateBody	string	itgen_ibz_templatebody	☐	
TemplateId	int32	itgen_ibz_templateid	☐	
TemplateSubject	string	itgen_ibz_templatesubject	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.490 Templates: ionBIZ Sjablonen

Catalogus: ionBIZ

Label: Sjablonen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Templates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddPaging	boolean	itgen_ibz_addpaging	☐	
Body	string	itgen_ibz_body	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmen-tid	☐	
FitBodyToSinglePage	boolean	itgen_ibz_fitbo-dytosinglepage	☐	
FooterBody	string	itgen_ibz_footerbody	☐	
FooterHeight	int32	itgen_ibz_footerheight	☐	
HeaderBody	string	itgen_ibz_headerbody	☐	
HeaderHeight	int32	itgen_ibz_header-height	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Identifier	int32	itgen_ibz_identifier	☐	
IsActive	boolean	itgen_ibz_isactive	☐	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Margin	int32	itgen_ibz_margin	☐	
MaxCharPrint	int32	itgen_ibz_maxchar-print	☐	
RepeatFooter	int32	itgen_ibz_repeatfooter	☐	
RepeatFromSecondPage	boolean	itgen_ibz_repeatfrom-secondpage	☐	
RepeatHeader	int32	itgen_ibz_repeat-header	☐	
Subject	string	itgen_ibz_subject	☐	
Type	int32	itgen_ibz_type	☐	

3.1.491 TemplateTranslations: ionBIZ Sjabloonvertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Sjabloonvertalingen

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TemplateTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	
TemplateId	int32	itgen_ibz_templateid	☐	

3.1.492 Tests: ionBIZ Tests

Catalogus: ionBIZ

Label: Tests

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Tests worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	

3.1.493 TimelinePriorities: ionBIZ Tijdschema Prioriteiten

Catalogus: ionBIZ

Label: Tijdschema Prioriteiten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimelinePriorities worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
Color	string	itgen_ibz_color	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	

3.1.494 TimelinePriorityTranslations: ionBIZ Tijdlijn prioritaire vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Tijdlijn prioritaire vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimelinePriorityTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	
TimelinePriorityId	int32	itgen_ibz_timelineprior-ityid	☐	

3.1.495 Timelines: ionBIZ Tijdlijnen

Catalogus: ionBIZ

Label: Tijdlijnen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Timelines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddToPlanning	boolean	itgen_ibz_addtoplan-ning	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	☐	
DoneOn	datetimeoffset	itgen_ibz_doneon	☐	
Duration	decimal	itgen_ibz_duration	☐	
DurationType	int32	itgen_ibz_durationtype	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
OpportunityId	int32	itgen_ibz_opportun-ityid	☐	
PriorityId	int32	itgen_ibz_priorityid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcon-tactid	☐	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	
SalesQuoteId	int32	itgen_ibz_salesquoteid	☐	
Subject	string	itgen_ibz_subject	☐	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☐	
Title	string	itgen_ibz_title	☐	
Type	int32	itgen_ibz_type	☐	

3.1.496 Timesheetcellsrow

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Timesheetcellsrow worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Actuals	int64	itgen_ibz_actuals	☐	
AssignedTime	int64	itgen_ibz_assigned-time	☑	
CompletedPercent	decimal	itgen_ibz_completed-percent	☑	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☑	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	☐	
CurrencySymbol	string	itgen_ibz_cur-rencysymbol	☐	
Customer	string	itgen_ibz_customer	☐	
CustomerBlocked	int32	itgen_ibz_customerb-locked	☐	
CustomerId	int32	itgen_ibz_customerid	☐	
ExternalNoteIsRequired	boolean	itgen_ibz_external-noteisrequired	☑	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
InternalNoteIsRequired	boolean	itgen_ibz_internal-noteisrequired	☑	
IssueId	int32	itgen_ibz_issueid	☐	
IssueName	string	itgen_ibz_issuename	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
NameP	string	itgen_ibz_namep	☐	
NamePP	string	itgen_ibz_namepp	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
NamePPP	string	itgen_ibz_nameppp	☐	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	☐	
ParentParentId	int32	itgen_ibz_parentparentid	☐	
ParentParentParentId	int32	itgen_ibz_parentparentparentid	☐	
Planned	int64	itgen_ibz_planned	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
RequiredPercentageTimesheetConfirmation	int32	itgen_ibz_requiredpercentagetimesheetconfirmation	☐	
ResourceDepartmentId	int32	itgen_ibz_resourcedepartmentid	☑	
ResourceEndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_resourceenddate	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☑	
ResourceName	string	itgen_ibz_resourcename	☐	
ResourceStartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_resourcestartdate	☐	
SalesQuoteId	int32	itgen_ibz_salesquoteid	☐	
SalesQuoteName	string	itgen_ibz_salesquotename	☐	
SequenceIdOrder	string	itgen_ibz_sequenceidorder	☐	
Status	int32	itgen_ibz_status	☑	
TaskBaseline	int64	itgen_ibz_taskbaseline	☐	
TaskBillable	boolean	itgen_ibz_taskbillable	☑	
TaskDeclarable	boolean	itgen_ibz_taskdeclarable	☐	
TaskEndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_taskenddate	☐	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☐	
TaskIsClosed	boolean	itgen_ibz_taskisclosed	☑	
TaskProjectId	string	itgen_ibz_taskprojectid	☐	
TaskProjectName	string	itgen_ibz_taskprojectname	☐	
TaskResourceId	int32	itgen_ibz_taskresourceid	☑	
TaskStartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_taskstartdate	☐	
TaskStatusAllow Timesheet	boolean	itgen_ibz_taskstatusallow timesheet	☑	
TicketIsRequired	boolean	itgen_ibz_ticketisrequired	☑	
TimeToCompletion	int64	itgen_ibz_timetocompletion	☑	
TotalActuals	int64	itgen_ibz_totalactuals	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Type	int32	itgen_ibz_type	☑	

3.1.497 TimesheetConfirmedPeriods: ionBIZ Timesheet Bevestigde periodes

Catalogus: ionBIZ

Label: Timesheet Bevestigde periodes

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimesheetConfirmedPeriods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	☐	
DateTo	datetimeoffset	itgen_ibz_dateto	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	

3.1.498 TimesheetDefaultExternalNotes: ionBIZ Timesheet Standaard externe notities

Catalogus: ionBIZ

Label: Timesheet Standaard externe notities

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimesheetDefaultExternalNotes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
ExternalCode	string	itgen_ibz_external-code	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Note	string	itgen_ibz_note	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.499 TimesheetDefaultExternalNoteTranslations: ionBIZ Timesheet Standaard externe notitie vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Timesheet Standaard externe notitie vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimesheetDefaultExternalNoteTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	
TimesheetDefaultExternalNoteId	int32	itgen_ibz_timesheet-defaultexternalnoteid	☐	

3.1.500 TimesheetDefaultInternalNotes: ionBIZ Timesheet Standaard Interne Notities

Catalogus: ionBIZ

Label: Timesheet Standaard Interne Notities

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimesheetDefaultInternalNotes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
ExternalCode	string	itgen_ibz_external-code	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Note	string	itgen_ibz_note	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	

3.1.501 TimesheetDefaultInternalNoteTranslations: ionBIZ Timesheet Standaard Interne Nota Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Timesheet Standaard Interne Nota Vertalingen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimesheetDefaultInternalNoteTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	
TimesheetDefaultInternalNoteId	int32	itgen_ibz_timesheet-defaultinternalnoteid	☐	

3.1.502 TimesheetRuleOvertimes: ionBIZ Timesheet Regel Overtijden

Catalogus: ionBIZ

Label: Timesheet Regel Overtijden

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimesheetRuleOvertimes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AllowancePerHour	decimal	itgen_ibz_allowan-ceperhour	☐	
DayType	int32	itgen_ibz_daytype	☐	
From	int64	itgen_ibz_from	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
OvertimeFrom	int64	itgen_ibz_overtime-from	☐	
PayOutFrom	int64	itgen_ibz_payoutfrom	☐	
PayOutPercentage	decimal	itgen_ibz_payoutper-centage	☐	
PayrollCode	string	itgen_ibz_payrollcode	☐	
PayrollDescription	string	itgen_ibz_payrollde-scription	☐	
Percentage	decimal	itgen_ibz_percentage	☐	
PercentageBillableDescription	string	itgen_ibz_percentage-billabledescription	☐	
TimesheetRuleId	int32	itgen_ibz_-timesheetruleid	☐	
WeekNumber	int32	itgen_ibz_weeknum-ber	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.503 TimesheetRules: ionBIZ Timesheet regels

Catalogus: ionBIZ

Label: Timesheet regels

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimesheetRules worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
AllowTimesheetsPlusLeavesGreaterThenWorkSchedule	boolean	itgen_ibz_allowtimesheetsplusleavesgreaterthenworkschedule	☐	
AllowTimesheetsPlusLeavesLessThenWorkSchedule	boolean	itgen_ibz_allowtimesheetsplusleaveslessthenworkschedule	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	☐	
ExternalCode	string	itgen_ibz_externalcode	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
InterruptedShift	decimal	itgen_ibz_interruptedshift	☐	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	☐	
IsDefaultWages	boolean	itgen_ibz_isdefaultwages	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
MaxFlexCounter	int64	itgen_ibz_maxflexcounter	☐	
MaxFlexCounterType	int32	itgen_ibz_maxflexcountertype	☐	
MinimumCounter	int32	itgen_ibz_minimumcounter	☐	
OvertimeMode	int32	itgen_ibz_overtimemode	☐	
PayrollCode	string	itgen_ibz_payrollcode	☐	
PayrollDescription	string	itgen_ibz_payrolldescription	☐	
UseOnProjects	boolean	itgen_ibz_useonprojects	☐	
UseOnResources	boolean	itgen_ibz_useonresources	☐	
UseWorkScheduleForOvertime	boolean	itgen_ibz_useworkscheduleforovertime	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
WeekNumbers	int32	itgen_ibz_w eeknum-bers	☐	

3.1.504 TimesheetRuleShifts: ionBIZ Timesheet Regel Verschuivingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Timesheet Regel Verschuivingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimesheetRuleShifts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Allow ancePerHour	decimal	itgen_ibz_allow an-ceperhour	☐	
Color	string	itgen_ibz_color	☐	
DayType	int32	itgen_ibz_daytype	☐	
From	int64	itgen_ibz_from	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Nightshift	boolean	itgen_ibz_nightshift	☐	
PayOutPercentage	decimal	itgen_ibz_payoutper-centage	☐	
PayrollCode	string	itgen_ibz_payrollcode	☐	
PayrollDescription	string	itgen_ibz_payrollde-scription	☐	
Percentage	decimal	itgen_ibz_percentage	☐	
PercentageBillableDescription	string	itgen_ibz_percentage-billabledescription	☐	
TimesheetRuleId	int32	itgen_ibz_-timesheetruleid	☐	
To	int64	itgen_ibz_to	☐	

3.1.505 TimesheetRuleTranslations: ionBIZ Timesheet Regel Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Timesheet Regel Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimesheetRuleTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	
TimesheetRuleId	int32	itgen_ibz_-timesheetruleid	☐	

3.1.506 Timesheets: ionBIZ Urenregistratie

Catalogus: ionBIZ

Label: Urenregistratie

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Timesheets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AbroadAllow ance	boolean	itgen_ibz_abroadal-low ance	☐	
Allow ancePerHour	decimal	itgen_ibz_allow an-ceperhour	☐	
ApproverId	int32	itgen_ibz_approverid	☐	
Billable	int64	itgen_ibz_billable	☐	
CostPrice	decimal	itgen_ibz_costprice	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	☐	
DailyRate	decimal	itgen_ibz_dailyrate	☐	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	☐	
Declarable	int64	itgen_ibz_declarable	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
DigitalSigningLineId	int32	itgen_ibz_digit-alsigninglineid	☐	
DisapprovalReasonMotivation	string	itgen_ibz_disap-provalreasonmotiva-tion	☐	
DisapprovalTimestamp	datetimeoffset	itgen_ibz_disapproval-timestamp	☐	
DisapproverResourceId	int32	itgen_ibz_disap-proverresourceid	☐	
ExternalNotes	string	itgen_ibz_external-notes	☐	
Flex	boolean	itgen_ibz_flex	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HotelAllowance	boolean	itgen_ibz_hotelallowance	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IncludeBreaks	boolean	itgen_ibz_includebreaks	☐	
Intercompany	boolean	itgen_ibz_intercompany	☐	
IntercompanyCostPrice	decimal	itgen_ibz_intercompanycostprice	☐	
IntercompanyNextInvoiceDate	datetimeoffset	itgen_ibz_intercompanynextinvoicedate	☐	
IntercompanyProjectInvoiceId	int32	itgen_ibz_intercompanyprojectinvoiceid	☐	
IntercompanyProjectInvoiceLineId	int32	itgen_ibz_intercompanyprojectinvoicelineid	☐	
IntercompanyProjectInvoiceProposalLineId	int32	itgen_ibz_intercompanyprojectinvoiceproposallineid	☐	
IntercompanyStatus	int32	itgen_ibz_intercompanystatus	☐	
InternalNotes	string	itgen_ibz_internalnotes	☐	
InterruptedShift	boolean	itgen_ibz_interruptedshift	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
IssueId	int32	itgen_ibz_issueid	☐	
LastExportDateTime	datetimeoffset	itgen_ibz_lastexportdatetime	☐	
LastExportDateTimeIC	datetimeoffset	itgen_ibz_lastexportdatetimeic	☐	
LastModified	datetimeoffset	itgen_ibz_lastmodified	☐	
LeadId	int32	itgen_ibz_leadid	☐	
LeadRelationId	int32	itgen_ibz_leadrelationid	☐	
Location	string	itgen_ibz_location	☐	
MatchingCostId	int32	itgen_ibz_matchingcostid	☐	
Mileage	decimal	itgen_ibz_mileage	☐	
MileageCostPrice	decimal	itgen_ibz_mileagecostprice	☐	
MileageInvoiced	boolean	itgen_ibz_mileageinvoiced	☐	
MileageNextInvoiceDate	datetimeoffset	itgen_ibz_mileagenextinvoicedate	☐	
MileageProjectInvoiceId	int32	itgen_ibz_mileageprojectinvoiceid	☐	
MileageProjectInvoiceLineId	int32	itgen_ibz_mileageprojectinvoicelineid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
MileageProjectInvoiceProposalLineId	int32	itgen_ibz_mileageprojectinvoiceproposallineid	☐	
MileageTransferToProjectId	int32	itgen_ibz_mileagetransfertoprojectid	☐	
MileageUnitPrice	decimal	itgen_ibz_mileageunitprice	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
NextInvoiceDate	datetimeoffset	itgen_ibz_nextinvoicedate	☐	
NightShift	boolean	itgen_ibz_nightshift	☐	
Nightshift2	boolean	itgen_ibz_nightshift2	☐	
NotBillable	int64	itgen_ibz_notbillable	☐	
NotDeclarable	int64	itgen_ibz_notdeclarable	☐	
Overtime	boolean	itgen_ibz_overtime	☐	
OvertimeDetail	decimal	itgen_ibz_overtimedetail	☐	
PayOut	boolean	itgen_ibz_payout	☐	
PlanningId	int32	itgen_ibz_planningid	☐	
PredefinedExternalNoteId	int32	itgen_ibz_predefinedexternalnoteid	☐	
PredefinedInternalNoteId	int32	itgen_ibz_predefinedinternalnoteid	☐	
ProjectActivityId	int32	itgen_ibz_projectactivityid	☐	
ProjectActivityTypeId	int32	itgen_ibz_projectactivitytypeid	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
ProjectInvoiceApprovalHeaderId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceapprovalheaderid	☐	
ProjectInvoiceId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceid	☐	
ProjectInvoiceLineId	int32	itgen_ibz_projectinvoicelineid	☐	
ProjectInvoiceProposalLineId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceproposallineid	☐	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	
RuleOvertimeId	int32	itgen_ibz_ruleovertimeid	☐	
RuleShiftId	int32	itgen_ibz_ruleshiftid	☐	
SalesPrice	decimal	itgen_ibz_salesprice	☐	
SalesQuoteId	int32	itgen_ibz_salesquoteid	☐	
StartHour	datetimeoffset	itgen_ibz_starthour	☐	
Status	int32	itgen_ibz_status	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
StopHour	datetimeoffset	itgen_ibz_stophour	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☐	
TimesheetTimerId	int32	itgen_ibz_timesheet-timerid	☐	
TransferToProjectId	int32	itgen_ibz_transferto-projectid	☐	
WorkLocationId	int32	itgen_ibz_w orkloca-tionid	☐	

3.1.507 Timesheetshistories

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Timesheetshistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AbroadAllow ance	boolean	itgen_ibz_abroadal-low ance	☐	
Allow ancePerHour	decimal	itgen_ibz_allow an-ceperhour	☐	
ApproverId	int32	itgen_ibz_approverid	☐	
Billable	int64	itgen_ibz_billable	☐	
CostPrice	decimal	itgen_ibz_costprice	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	☐	
DailyRate	decimal	itgen_ibz_dailyrate	☐	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	☐	
Declarable	int64	itgen_ibz_declarable	☐	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	☐	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	☐	
DigitalSigningLineId	int32	itgen_ibz_digit-alsigninglineid	☐	
DisapprovalReasonMotivation	string	itgen_ibz_disap-provalreasonmotiva-tion	☐	
DisapprovalTimestamp	datetimeoffset	itgen_ibz_disapproval-timestamp	☐	
DisapproverResourceId	int32	itgen_ibz_disap-proverresourceid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ExternalNotes	string	itgen_ibz_external-notes	☐	
Flex	boolean	itgen_ibz_flex	☐	
HotelAllow ance	boolean	itgen_ibz_hotelallow-ance	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IncludeBreaks	boolean	itgen_ibz_in-cludebreaks	☐	
Intercompany	boolean	itgen_ibz_intercom-pany	☐	
IntercompanyCostPrice	decimal	itgen_ibz_intercompa-nycostprice	☐	
IntercompanyNextInvoiceDate	datetimeoffset	itgen_ibz_intercom-panynextinvoicedate	☐	
IntercompanyProjectInvoiceId	int32	itgen_ibz_intercom-panyprojectinvoiceid	☐	
IntercompanyProjectInvoiceLineId	int32	itgen_ibz_intercom-panyprojectin-voicelineid	☐	
IntercompanyProjectInvoiceProposalLineId	int32	itgen_ibz_intercom-panyprojectinvoice-proposallineid	☐	
IntercompanyStatus	int32	itgen_ibz_intercom-panystatus	☐	
InternalNotes	string	itgen_ibz_internal-notes	☐	
InterruptedShift	boolean	itgen_ibz_interrupted-shift	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
IssueId	int32	itgen_ibz_issueid	☐	
LastExportDateTime	datetimeoffset	itgen_ibz_lastex-portdatetime	☐	
LastExportDateTimeIC	datetimeoffset	itgen_ibz_lastex-portdatetimeic	☐	
LastModified	datetimeoffset	itgen_ibz_lastmodified	☐	
LeadId	int32	itgen_ibz_leadid	☐	
LeadRelationId	int32	itgen_ibz_leadrela-tionid	☐	
Location	string	itgen_ibz_location	☐	
MatchingCostId	int32	itgen_ibz_matching-costid	☐	
Mileage	decimal	itgen_ibz_mileage	☐	
MileageCostPrice	decimal	itgen_ibz_mileagecost-price	☐	
MileageInvoiced	boolean	itgen_ibz_mileagein-voiced	☐	
MileageNextInvoiceDate	datetimeoffset	itgen_ibz_mileagenex-tinvoicedate	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
MileageProjectInvoiceId	int32	itgen_ibz_mileageprojectinvoiceid	☐	
MileageProjectInvoiceLineId	int32	itgen_ibz_mileageprojectinvoicelineid	☐	
MileageProjectInvoiceProposalLineId	int32	itgen_ibz_mileageprojectinvoiceproposallineid	☐	
MileageTransferToProjectId	int32	itgen_ibz_mileagetransfertoprojectid	☐	
MileageUnitPrice	decimal	itgen_ibz_mileageunitprice	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
NextInvoiceDate	datetimeoffset	itgen_ibz_nextinvoicedate	☐	
NightShift	boolean	itgen_ibz_nightshift	☐	
Nightshift2	boolean	itgen_ibz_nightshift2	☐	
NotBillable	int64	itgen_ibz_notbillable	☐	
NotDeclarable	int64	itgen_ibz_notdeclarable	☐	
Overtime	boolean	itgen_ibz_overtime	☐	
OvertimeDetail	decimal	itgen_ibz_overtimedetail	☐	
PayOut	boolean	itgen_ibz_payout	☐	
PlanningId	int32	itgen_ibz_planningid	☐	
PredefinedExternalNoteId	int32	itgen_ibz_predefinedexternalnoteid	☐	
PredefinedInternalNoteId	int32	itgen_ibz_predefinedinternalnoteid	☐	
ProjectActivityId	int32	itgen_ibz_projectactivityid	☐	
ProjectActivityTypeId	int32	itgen_ibz_projectactivitytypeid	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
ProjectInvoiceApprovalHeaderId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceapprovalheaderid	☐	
ProjectInvoiceId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceid	☐	
ProjectInvoiceLineId	int32	itgen_ibz_projectinvoicelineid	☐	
ProjectInvoiceProposalLineId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceproposallineid	☐	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	
RuleOvertimeId	int32	itgen_ibz_ruleovertimeid	☐	
RuleShiftId	int32	itgen_ibz_ruleshiftid	☐	
SalesPrice	decimal	itgen_ibz_salesprice	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SalesQuoteId	int32	itgen_ibz_salesquoteid	☐	
StartHour	datetimeoffset	itgen_ibz_starthour	☐	
Status	int32	itgen_ibz_status	☐	
StopHour	datetimeoffset	itgen_ibz_stophour	☐	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☐	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☐	
TimesheetTimerId	int32	itgen_ibz_timesheet-timerid	☐	
TransferToProjectId	int32	itgen_ibz_transferto-projectid	☐	
WorkLocationId	int32	itgen_ibz_w orkloca-tionid	☐	

3.1.508 TimesheetTimers: ionBIZ Timesheet Timers

Catalogus: ionBIZ

Label: Timesheet Timers

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimesheetTimers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActualHours	int64	itgen_ibz_actualhours	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	
StartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate	☐	
Status	int32	itgen_ibz_status	☐	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☐	

3.1.509 TimesToCompletion: ionBIZ Tijden tot voltooiing

Catalogus: ionBIZ

Label: Tijden tot voltooiing

Ophalen: true

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel TimesToCompletion worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	int64	itgen_ibz_amount	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
ModifierId	int32	itgen_ibz_modifierid	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☐	
TypeId	int32	itgen_ibz_typeid	☐	

3.1.510 Trackedtable

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Trackedtable worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Operation	string	itgen_ibz_operation	☐	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	☑	
Table	string	itgen_ibz_table	☐	

3.1.511 TransactionVariables: ionBIZ Transactievariabelen

Catalogus: ionBIZ

Label: Transactievariabelen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TransactionVariables worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
SPID	int16	itgen_ibz_spid	☐	
TransactionId	int64	itgen_ibz_transac-tionid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
VariableName	string	itgen_ibz_variable-name	☐	
VariableValue	string	itgen_ibz_variable-value	☐	

3.1.512 UnitTypeCategories: ionBIZ Type eenheid Categorieën

Catalogus: ionBIZ

Label: Type eenheid Categorieën

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel UnitTypeCategories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	

3.1.513 UnitTypes: ionBIZ Typen eenheden

Catalogus: ionBIZ

Label: Typen eenheden

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel UnitTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultInSalesQuotes	boolean	itgen_ibz_default-insalesquotes	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_default-shortname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
RateType	int32	itgen_ibz_ratetype	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	
UnitTypeCategoryId	int32	itgen_ibz_unittypecat-egoryid	☐	

3.1.514 UnitTypeTranslations: ionBIZ Eenheidstype Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Eenheidstype Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel UnitTypeTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_default-shortname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	

3.1.515 UserPreferencePresets: ionBIZ Voorkeursinstellingen voor de gebruiker

Catalogus: ionBIZ

Label: Voorkeursinstellingen voor de gebruiker

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel UserPreferencePresets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Color	string	itgen_ibz_color	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorContactId	int32	itgen_ibz_creatorcon-tactid	☐	
CreatorUserId	int32	itgen_ibz_creator-userid	☐	
FormID	int32	itgen_ibz_formid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcon-tactid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	
SaveColumnsSetup	boolean	itgen_ibz_save-columnssetup	☐	
SaveGroupingSetup	boolean	itgen_ibz_savegroup-ingsetup	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	
Shared	boolean	itgen_ibz_shared	☐	
SharedUserPreferencePresetId	int32	itgen_ibz_shareduser-preferencepresetid	☐	
Show OnHome	boolean	itgen_ibz_show on-home	☐	

3.1.516 UserPreferencePresetValues: ionBIZ Voorkeurswaarden van de gebruiker

Catalogus: ionBIZ

Label: Voorkeurswaarden van de gebruiker

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel UserPreferencePresetValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
PreferenceType	string	itgen_ibz_preference-type	☐	
PreferenceValue	string	itgen_ibz_preference-value	☐	
UpToDate	boolean	itgen_ibz_uptodate	☐	
UserPreferencePresetId	int32	itgen_ibz_userprefer-encepresetid	☐	

3.1.517 UserPreferenceRoleDefaults: ionBIZ Standaardinstellingen gebruikersrol

Catalogus: ionBIZ

Label: Standaardinstellingen gebruikersrol

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel UserPreferenceRoleDefaults worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FormID	int32	itgen_ibz_formid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
PreferenceType	string	itgen_ibz_preference-type	☐	
PreferenceValue	string	itgen_ibz_preference-value	☐	
RoleId	int32	itgen_ibz_roleid	☐	
UpToDate	boolean	itgen_ibz_uptodate	☐	

3.1.518 UserPreferences: ionBIZ Gebruikersvoorkeursinstellingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Gebruikersvoorkeursinstellingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel UserPreferences worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FormID	int32	itgen_ibz_formid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
PreferenceType	string	itgen_ibz_preference-type	☐	
PreferenceValue	string	itgen_ibz_preference-value	☐	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcon-tactid	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	
UpToDate	boolean	itgen_ibz_uptodate	☐	
UserPreferencePresetValueId	int32	itgen_ibz_userprefer-encepresetvalueid	☐	

3.1.519 VatPercentageLanguages: ionBIZ BTW Percentage Talen

Catalogus: ionBIZ

Label: BTW Percentage Talen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel VatPercentageLanguages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
InvoiceText	string	itgen_ibz_invoicetext	☐	
ResourceLanguageId	int32	itgen_ibz_re-sourcelanguageid	☐	
VATPercentageId	int32	itgen_ibz_vatpercent-ageid	☐	

3.1.520 VatPercentages: ionBIZ BTW Percentages

Catalogus: ionBIZ

Label: BTW Percentages

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel VatPercentages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
Code	string	itgen_ibz_code	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultInvoiceText	string	itgen_ibz_default-invoicetext	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmen-tid	☐	
ExternalCodeCreditNotes	string	itgen_ibz_externalco-decreditnotes	☐	
ExternalCodeInvoices	string	itgen_ibz_external-codeinvoices	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
LedgerAccountId	int32	itgen_ibz_ledgerac-countid	☐	
Percentage	decimal	itgen_ibz_percentage	☐	

3.1.521 VatPercentageTranslations: ionBIZ BTW-percentage Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: BTW-percentage Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel VatPercentageTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultInvoiceText	string	itgen_ibz_default-invoicetext	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	
VATPercentageId	int32	itgen_ibz_vatpercent-ageid	☐	

3.1.522 Vwcustomfields

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Vwcustomfields worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ClientId	int32	itgen_ibz_clientid	☐	
CustomFieldValueRangeId	int32	itgen_ibz_customfield-valuerangeid	☐	
DataType	int32	itgen_ibz_datatype	☐	
FieldType	int32	itgen_ibz_fieldtype	☐	
FormId	int32	itgen_ibz_formid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	
StringValue	string	itgen_ibz_stringvalue	☐	

3.1.523 Vwprojectcostpurchaseinvoiceids

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Vwprojectcostpurchaseinvoiceids worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
PurchaseInvoiceIds	string	itgen_ibz_purchasein-voiceids	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.524 Vwprojectinvoicelines

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Vwprojectinvoicelines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreditNote	boolean	itgen_ibz_creditnote	☐	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	☐	
Description	string	itgen_ibz_description	☐	
Discount	decimal	itgen_ibz_discount	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Intercompany	boolean	itgen_ibz_intercompany	☐	
InvoiceContractCurrencyId	int32	itgen_ibz_invoicecontractcurrencyid	☐	
InvoiceContractId	int32	itgen_ibz_invoicecontractid	☐	
InvoiceCurrencyId	int32	itgen_ibz_invoicecurrencyid	☐	
InvoiceDocDate	datetimeoffset	itgen_ibz_invoicedocdate	☐	
InvoiceId	int32	itgen_ibz_invoiceid	☐	
InvoiceQuoteId	int32	itgen_ibz_invoicequoteid	☐	
InvoiceQuoteMultiCurrencyId	int32	itgen_ibz_invoicequotemulticurrencyid	☐	
InvoiceRelationDefaultCurrencyId	int32	itgen_ibz_invoicerelationdefaultcurrencyid	☐	
InvoiceRelationId	int32	itgen_ibz_invoicerelationid	☐	
IssueId	int32	itgen_ibz_issueid	☐	
ProjectCostCurrencyId	int32	itgen_ibz_projectcostcurrencyid	☐	
ProjectCostId	int32	itgen_ibz_projectcostid	☐	
ProjectCurrencyId	int32	itgen_ibz_projectcurrencyid	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☐	
TotalAfterLineDiscount	decimal	itgen_ibz_totalafterlinediscount	☐	
TotalExclVAT	decimal	itgen_ibz_totalexclvat	☐	
TotalInclVAT	decimal	itgen_ibz_totalinclvat	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TotalLine	decimal	itgen_ibz_totalline	☐	
TotalLineDiscount	decimal	itgen_ibz_totallinedis-count	☐	
TotalVAT	decimal	itgen_ibz_totalvat	☐	
UnitPrice	decimal	itgen_ibz_unitprice	☐	
UnitQuantity	decimal	itgen_ibz_unitquantity	☐	
VatCode	string	itgen_ibz_vatcode	☐	
VatPercentage	decimal	itgen_ibz_vatpercent-age	☐	

3.1.525 Vwprojectinvoiceschedulelines

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Vwprojectinvoiceschedulelines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApprovalProcessId	int32	itgen_ibz_approval-processid	☐	
CalculateAmountOnInvoicing	boolean	itgen_ibz_calcu-lateamountoninvoicing	☐	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	☐	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	☐	
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
LedgerAccountId	int32	itgen_ibz_ledgerac-countid	☐	
Name	string	itgen_ibz_name	☐	
NextInvoiceDate	datetimeoffset	itgen_ibz_nextinvoi-cedate	☐	
Percentage	decimal	itgen_ibz_percentage	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
ProjectInvoiceScheduleId	int32	itgen_ibz_projectin-voicescheduleid	☐	
ProjectStatusId	int32	itgen_ibz_project-statusid	☐	
Quantity	decimal	itgen_ibz_quantity	☐	
Rate	decimal	itgen_ibz_rate	☐	
Recurrence	int32	itgen_ibz_recurrence	☐	
ScheduleContractId	int32	itgen_ibz_schedule-contractid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ScheduleCreatorId	int32	itgen_ibz_sched-ulecreatorid	☐	
ScheduleCurrencyId	int32	itgen_ibz_schedule-currencyid	☐	
ScheduleDate	datetimeoffset	itgen_ibz_scheduled-ate	☐	
ScheduleEndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_schedu-leenddate	☐	
ScheduleProjectCurrencyId	int32	itgen_ibz_schedule-projectcurrencyid	☐	
ScheduleRelationId	int32	itgen_ibz_schedulere-lationid	☐	
ScheduleStatus	int32	itgen_ibz_sched-ulestatus	☐	
StakeholderBudget	boolean	itgen_ibz_stakeholder-budget	☐	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	☐	
Total	decimal	itgen_ibz_total	☐	
UnitPrice	decimal	itgen_ibz_unitprice	☐	
UseRemainingPercentage	boolean	itgen_ibz_useremain-ingpercentage	☐	

3.1.526 Vwpurchaseinvoicelines

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Vwpurchaseinvoicelines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
ProjectCostCurrencyId	int32	itgen_ibz_projectcost-currencyid	☐	
ProjectCostId	int32	itgen_ibz_project-costid	☐	
PurchaseInvoiceCurrencyId	int32	itgen_ibz_purchasein-voicecurrencyid	☐	
PurchaseInvoiceId	int32	itgen_ibz_purchasein-voiceid	☐	
PurchaseQuoteLineId	int32	itgen_ibz_pur-chasequotelineid	☐	
Quantity	decimal	itgen_ibz_quantity	☐	
Rate	decimal	itgen_ibz_rate	☐	
TotalCosts	decimal	itgen_ibz_totalcosts	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TotalSales	decimal	itgen_ibz_totalsales	☐	
TotalVATCosts	decimal	itgen_ibz_totalvat-costs	☐	
TotalVATSales	decimal	itgen_ibz_totalvatsales	☐	
VatPercentage	decimal	itgen_ibz_vatpercent-age	☐	

3.1.527 Vwpurchasequotelines

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Vwpurchasequotelines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	☐	
PurchaseQuoteCurrencyId	int32	itgen_ibz_pur-chasequotecurrencyid	☐	
QuoteId	int32	itgen_ibz_quoteid	☐	
QuoteTotalCost	decimal	it-gen_ibz_quotetotalcos t	☐	
Rate	decimal	itgen_ibz_rate	☐	
TotalVAT	decimal	itgen_ibz_totalvat	☐	
UnitAmount	decimal	itgen_ibz_unitamount	☐	
UnitCost	decimal	itgen_ibz_unitcost	☐	
VatPercentage	decimal	itgen_ibz_vatpercent-age	☐	

3.1.528 Vwresourcesinitials

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Vwresourcesinitials worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Initials	string	itgen_ibz_initials	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	

3.1.529 Vwtimetocompletionprojects

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Vwtimetocompletionprojects worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	int64	itgen_ibz_amount	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	

3.1.530 Vwtimetocompletiontaskresources

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Vwtimetocompletiontaskresources worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	int64	itgen_ibz_amount	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	☐	

3.1.531 WarrantyConditions: ionBIZ Garantievoorwaarden

Catalogus: ionBIZ

Label: Garantievoorwaarden

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WarrantyConditions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	

3.1.532 WarrantyConditionTranslations: ionBIZ Vertalingen van garantievoorwaarden

Catalogus: ionBIZ

Label: Vertalingen van garantievoorwaarden

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WarrantyConditionTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	
WarrantyConditionId	int32	itgen_ibz_warranty-conditionid	☐	

3.1.533 WebhookEvents: ionBIZ Webhookgebeurtenissen

Catalogus: ionBIZ

Label: Webhookgebeurtenissen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WebhookEvents worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Action	string	itgen_ibz_action	☐	
Description	string	itgen_ibz_description	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
WebHookRegistrationId	int32	itgen_ibz_webhookre-gistrationid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.534 WebhookRegistrations: ionBIZ Webhook Registraties

Catalogus: ionBIZ

Label: Webhook Registraties

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WebhookRegistrations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Description	string	itgen_ibz_description	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Secret	string	itgen_ibz_secret	☐	
Url	string	itgen_ibz_url	☐	

3.1.535 WorkInProgressCorrections: ionBIZ Werk in uitvoering Correcties

Catalogus: ionBIZ

Label: Werk in uitvoering Correcties

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WorkInProgressCorrections worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	decimal	itgen_ibz_amount	☐	
Comment	string	itgen_ibz_comment	☐	
CostCategoryId	int32	itgen_ibz_costcat-egoryid	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
ModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifieddate	☐	
Motivation	int32	itgen_ibz_motivation	☐	
ProjectActivityTypeId	int32	itgen_ibz_projectactiv-itytypeid	☐	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ProjectInvoiceId	int32	itgen_ibz_projectin-voiceid	☐	

3.1.536 WorkLocations: ionBIZ Werklocaties

Catalogus: ionBIZ

Label: Werklocaties

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WorkLocations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmen-tid	☐	
ExternalCode	string	itgen_ibz_external-code	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	

3.1.537 WorkLocationTranslations: ionBIZ Werklocatie Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Werklocatie Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WorkLocationTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	
WorkLocationId	int32	itgen_ibz_workloca-tionid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.538 WorkScheduleDays: ionBIZ Werkschema Dagen

Catalogus: ionBIZ

Label: Werkschema Dagen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WorkScheduleDays worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DayNo	int32	itgen_ibz_dayno	☐	
DayScheduleId	int32	itgen_ibz_daysched-uleid	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
ScheduleNo	int32	itgen_ibz_scheduleno	☐	
WorkScheduleId	int32	itgen_ibz_w orksched-uleid	☐	

3.1.539 WorkSchedules: ionBIZ Werkschema's

Catalogus: ionBIZ

Label: Werkschema's

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WorkSchedules worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	☐	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	☐	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	☐	
DayQuantity	int32	itgen_ibz_dayquantity	☐	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_default-shortname	☐	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmen-tid	☐	
ExternalCode	string	itgen_ibz_external-code	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	☐	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModificationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifica-tiondate	☐	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	☐	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	☐	

3.1.540 WorkScheduleTranslations: ionBIZ Werkschema Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Werkschema Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WorkScheduleTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	☐	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_default-shortname	☐	
Id	int32	itgen_ibz_id	☑	
Language	string	itgen_ibz_language	☐	

4 Schema: Native

4.1 Tabellen

4.1.1 NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS: ionBIZ Native Platform Scalar Verzoeken

{res:itgen_native_platform_scalar_requests_desc}

Catalogus: ionBIZ

Schema: Native

Alias: `npt`

Label: Native Platform Scalar Verzoeken

Documentatie:

The NativePlatformScalarRequests table provides direct access to the native API protocol over an established connection to the ionBIZ API server. It will contain a new row for every row inserted with a native API request in PAYLOAD_TEXT with the results of unaltered forwarding of the payload to the ionBIZ API server.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

View Kolommen

De kolommen van de view NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BLOB_PREFERRED	boolean	BLOB Voorkeur	☑	Geeft aan of een BLOB-resultaat de voorkeur heeft boven tekst.
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	Maximumleeftijd voor Responscache (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken Bridge Online response cache entries.
CONTENT_TYPE	string(240)	Inhoudssoort	☐	
DATE_ENDED	datetime	Einddatum	☑	
DATE_STARTED	datetime	Startdatum	☑	
DRY_RUN	boolean	Draai zonder Acties	☑	
DURATION_MS	int32	Duur (ms)	☑	
ERROR_MESSAGE_CODE	string(30)	Foutmeldingcode	☐	
ERROR_MESSAGE_TEXT	string(32000)	Foutmeldingtekst	☐	
FAIL_ON_ERROR	boolean	Faal bij Fouten	☑	Of een uitzondering moet worden gemaakt wanneer de verwerking van het native verzoek een fout van de provider heeft veroorzaakt.
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken HTTP-schijfcache-items.
HTTP_DISK_CACHE_SAVE	boolean	Sla HTTP Disk Cache op	☐	Of de resultaten kunnen worden opgeslagen in de HTTP-schijfcache.
HTTP_DISK_CACHE_USE	boolean	Gebruik HTTP Diskcache	☐	Of de resultaten kunnen worden opgehaald uit de HTTP-schijfcache.
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken HTTP-geheugencaches.
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE	boolean	Sla HTTP Memory Cache op	☐	Of de resultaten kunnen worden opgeslagen in de HTTP-geheugencache.
HTTP_MEMORY_CACHE_USE	boolean	Gebruik HTTP-geheugencache	☐	Of resultaten kunnen worden opgehaald uit de HTTP-geheugencache.
HTTP_METHOD	string(30)	HTTP-methode	☐	
HTTP_STATUS_CODE	int32	HTTP Status nummer	☐	
ORIG_SYSTEM_GROUP	string(4000)	Oorspronkelijke Systeemgroep	☐	
ORIG_SYSTEM_REFERENCE	string(4000)	Oorspronkelijk Systeemreferentie	☐	
PAYLOAD_TEXT	string	Nettolading	☐	
RESULT_BLOB	byte[]	Resultaat BLOB	☐	
RESULT_DATE_TIME_UTC	datetime	Resultaat Datum Tijd	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
RESULT_NUMBER	decimal	Resultaat Nummer	☐	
RESULT_TEXT	string	Resultaat Tekst	☐	
SUCCESSFUL	boolean	Geslaagd	☑	
TIMEOUT_SEC	int32	Time-out (sec)	☐	Time-out in seconden.
TRANSACTION_ID	int64	Transactie ID	☑	Toenemende ID van de transactie.
URL	string(4000)	URL	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Index

- A -

A_OData 137
Aandelen 373
Aangepast Veld Waarden 57
Aangepaste sectiesjablonen 58
Aangepaste sectiesjablonen vertalingen 58
Aangepaste veldsjablonen 56
Aangepaste veldsjabloon vertalingen 57
Aangepaste veldwaarden 57
Aankoop Offerte Leveranciers 226
Aankoop Offerte Lijnen 222
Aanmeldingen 131
Aantal Bereik Gebieden 135
Aantal Bereik Vertalingen 136
AbroadAllowance 260, 339, 404, 407
Absenteeism 331
AbsenteeismPct 331
Accept 133
AccessedByUserId 131, 244
AccessToken 137
AccMgrExtCode 339
AccountManager 267, 270, 316, 323, 326
AccountManagerId 40, 42, 230, 233, 250, 251, 253, 254, 287, 321, 374
AccountManagerName 282, 287, 348
AccountMgr 339
AccountNo 127
AcertaShowPayrollCodeOnLeaveDays 61
AcertaShowPayrollCodeOnNonWorkingDays 125
Action 78, 184, 423
ActionDate 78, 91, 97, 101
ActionRequired 105
ActionRequiredById 78, 97, 101
ActionType 19, 24
Active 17, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 55, 56, 58, 62, 64, 67, 70, 74, 83, 85, 89, 92, 93, 94, 100, 105, 107, 108, 111, 112, 114, 115, 118, 119, 125, 127, 128, 135, 136, 138, 141, 142, 158, 160, 171, 173, 176, 180, 199, 213, 215, 221, 226, 237, 240, 242, 244, 246, 247, 248, 250, 251, 253, 254, 256, 257, 258, 262, 264, 267, 269, 270, 274, 276, 323, 333, 351, 352, 355, 356, 365, 367, 369, 370, 372, 385, 389, 395, 402, 412, 416, 422, 424, 425, 426
Active Directory domeinen 17
ActiveDirectoryDomains 17
ActiveProjects 326
Activity 287, 309, 316, 317, 363
ActivityOnTasksIsRequired 276
ActivityREC 66
ActivityREV 66
ActivityType 287, 309, 316, 363
ActivityTypeId 202, 302
ActivityTypeName 302
ActivityTypeOnTasksIsRequired 276
Actual 338
ActualCost 167, 318, 321, 360
ActualCostBudget 327
ActualCostCosts 167, 360
ActualCostCostsInclOH 167
ActualCostInclOH 313, 363
ActualCostOfCosts 313
ActualCosts 315, 325, 358
ActualCostsCosts 363
ActualCostsOfCostsInclOH 313, 363
ActualCostsOfTime 313
ActualCostsOfTimeInclOH 313, 363
ActualCostsTime 360, 363, 380
ActualCostTime 167
ActualCostTimeInclOH 167
ActualHours 78, 297, 301, 311, 313, 321, 325, 331, 339, 343, 345, 410
ActualMargin 315, 327
ActualMarginPct 327
ActualMinusRegistered 167
Actuals 17, 167, 211, 308, 309, 316, 360, 380, 397
ActualSales 167, 315, 319, 321, 322, 325, 360
ActualSalesBudget 309, 327
ActualSalesCosts 167, 360, 363
ActualSalesCostsNotClosedExpensesInclOH 167
ActualSalesCostsNotClosedItemsInclOH 167
ActualSalesInclTaskDiscount 167, 360
ActualSalesTime 167, 360, 363, 380
ActualSalesTimeProfit 360
ActualsDays 327
ActualsHours 327
Actualsperresource 17
ADAuthenticationType 17
add-odata-mandatory-filters 2
AddPaging 394
Address 131, 244, 323
Address_Address 196, 220, 242, 270, 333
Address_City 196, 220, 242, 270, 333
Address_Country 333
Address_CountryId 33, 187, 190, 196, 218, 220, 240, 242, 267, 270
Address_Zip 196, 220, 242, 270, 333
AddresseeId 223, 225

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

AddressId 204, 207
AddressInvoiceName 187, 190, 196
AddToActuals 162, 164
AddToBaselineBudget 162, 164
AddToCurrentBudget 162, 164
AddToPlanning 97, 101, 396
AddToPriceCalculation 109
AddToProjectInvoiceId 187
AddTravelReportingTime 152, 154
Adfinity Integratie Koppelingen 20
Adfinity Integratie Laatste synchronisatiedata 18
Adfinity Integratie Logboekgegevens 19
Adfinity Integratie Mapping Rijen 19
Adfinity Integratie Schema Parameters 21
Adfinity Integratie Schema's 21
Adfinity Integratiehulpmiddelen 22
Adfinity Integratieveld Actieparameters 18
AdfinityIntegrationFieldActionParameters 18
AdfinityIntegrationLastSyncDates 18
AdfinityIntegrationLogEntries 19
AdfinityIntegrationMappingId 18, 19
AdfinityIntegrationMappingRowId 18
AdfinityIntegrationMappingRows 19
AdfinityIntegrationMappings 20
AdfinityIntegrationScheduleId 18, 19, 21
AdfinityIntegrationScheduleName 19
AdfinityIntegrationScheduleParameters 21
AdfinityIntegrationSchedules 21
AdfinityIntegrationToolId 20, 72
AdfinityIntegrationTools 22
AdminClosingDate 173
Advance 177, 179, 184, 194, 287
AdvanceClosed 177, 179, 184
Afdeling Boss Factuuruitvoer 66
Afdeling Vertalingen 68
Afdelingen 67
AffiliateCode 240, 242
Afhankelijkheden 68
Afkeuringsredenen 70
Aflevernotitieregels 63
Age 327
AlertName 321
AlertType 321
AllCostsCosts 360
AllowAccessCosts 276
AllowAccessToCostBudget 276
AllowAccessToCostsInclOH 276
AllowAccessToCustomerAndProjectCostSheetHeader 276
AllowAccessToDoneButton 276
AllowAccessToDoneButtonMyTasks 276
AllowAccessToHourlyRates 276
AllowAccessToViewIssueSalesPrice 267, 270, 276
AllowAccesToViewIssueBillable 267, 270, 276
AllowActualSalesTimeGreaterThenCurrentSalesBudgetTime 385, 389
AllowActualsGreaterThenAssigned 276
AllowActualsGreaterThenBaseline 385, 389
AllowancePerHour 401, 403, 404, 407
AllowAutomaticUpdateOfAssignedResourceHourlyRates 385, 389
AllowAutomaticUpdateOfBudgets 365
AllowCost 365
AllowCosts 211, 380, 384
AllowCostsheetUnlock 276
AllowDatabaseDelete 20, 24
AllowDatabaseInsert 20, 24
AllowDatabaseUpdate 20, 24
AllowDeltaInvoicing 44
AllowEditResourceRequestForm 276
AllowInvoiceLock 276
AllowInvoiceUnlock 276
AllowInvoicing 365
AllowLogin 244, 246
AllowMoreActualsThanAssigned 385, 389
AllowMoreAssignedSalesBudgetThanCurrentSalesBudget 385, 389
AllowMoreTotalAssignedThanBaseline 385, 389
AllowOnlyOneProject 264
AllowPlanning 365
AllowPlanningDailyAutomaticEmailNotification 276
AllowPlanningDraft 276
AllowPlanningOnSalesQuotes 276
AllowProjectBaselineUnlock 276
AllowProjectBaselineUnlockAccountManager 276
AllowProjectBaselineUnlockProjectManager 276
AllowProjectBaselineUnlockProjectSupervisor 276
AllowPurchaseInvoiceUnlock 276
AllowReleaseNotes 92
AllowSalesQuoteUnlock 276
AllowShowBaselineAndTotalActualsMyTask 276
AllowTimesheet 365, 369
AllowTimesheetConfirmationTimesheetDiffersTimeregistration 276
AllowTimesheetMatching 50
AllowTimesheetsOnPublicHolidays 67
AllowTimesheetsOnSundays 67
AllowTimesheetsPlusLeavesGreaterThenWorkSchedule 402
AllowTimesheetsPlusLeavesLessThenWorkSchedule 402
AllowToAddCostsUntilAdminClosingDate 276
AllowToAddDeleteCostsFromActuals 276

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

AllowToAddDeleteCostsFromBudget 276
AllowToAddInvoicesUntilAdminClosingDate 276
AllowToAddTags 276
AllowToAddTimesheetsInConfirmedPeriods 276
AllowToAddTimesheetsUntilAdminClosingDate 276
AllowToApproveAllCosts 276
AllowToApproveOwnLeaves 276
AllowToApproveOwnPlanningItems 276
AllowToCorrectInStock 276
AllowToDeleteIssuesWithLinkedTimesheetOrInvoice 276
AllowToDeleteProjectsWithLinkedTimesheetCostOrInvoice 276
AllowToDeleteShareSavedFilters 276
AllowToEditApprovedLeaves 276
AllowToEditCostIds 276
AllowToEditExternalDocID 276
AllowToEditInvoiceFrom 276
AllowToEditInvoiceScheduleSelectionOnTasks 276
AllowToEditInvoicesIds 276
AllowToEditItemIds 276
AllowToEditIteration 276
AllowToEditLeaveIds 276
AllowToEditOwnCostsForApproval 276
AllowToEditPlanningIds 276
AllowToEditProjectActivity 276
AllowToEditProjectIds 276
AllowToEditPurchaseQuoteIds 276
AllowToEditRelationsIds 276
AllowToEditResourceRequestsIds 276
AllowToEditResourcesIds 276
AllowToEditSalesQuoteActivity 276
AllowToEditSalesQuotesIds 276
AllowToEditTicketIds 276
AllowToEditTimesheetIds 276
AllowToEditUnitCostOnItems 276
AllowToEditUnitPriceOnItems 276
AllowToProcessSalesQuote 276
AllowToRegisterTimesheetsOnSalesQuotes 276
AllowToSelectAnyRRFStatus 276
AllowToSelectExchangeRatesOnInvoices 276
AllowToSelectFee 276
AllowToSelectFromAllProjectsOnPlanning 276
AllowToSelectFromUnassignedTasks 276
AllowToSelectTasksOutOfPeriodOnPlanning 276
AllowToSelectTimesheetsForFlexCalculation 276
AllowToShareSavedFilters 276
AllowToShareSavedFiltersOnHome 276
AllowToTransferLinesInInvoiceProposal 276
AllowToTransferTasksToOtherProjects 276
AllowToUpdateCustomerOnProposals 276
AllowToViewTotalActualAndTaskBaseline 276
AllowUpdateCostBudget 276
AllSalesCosts 360
AlowTimesheet 105
Amount 29, 40, 148, 174, 181, 190, 194, 196, 258, 410, 422, 424
AmountFrom 257
AmountLeadsLost 326
AmountLeadsWon 326
AmountQuotesLost 326
AmountQuotesWon 326
Amounts 76
AmountTo 257
AmountToInvoice 87, 183
AmountToInvoiceExclPostponed 183
AmountType 174
analysis-enforce-row-uniqueness 2
Analytics 75
API integratie Laatste synchronisatie data 23
API integratie logboekgegevens 23
API Integratie Mapping Rijen 24
API Integratie Mappings 24
API Integratie Schema Parameters 25
API integratie schema's 26
API Integratie Veld Actie Parameters 22
API integratiehulpmiddelen 26
api-access-token 2
ApiActions 20, 24
ApiBaseUrl 22, 26
api-client-id 2
api-client-secret 2
ApiField 19, 24
ApiId 19, 23
ApiIntegrationFieldActionParameters 22
ApiIntegrationLastSyncDates 23
ApiIntegrationLogEntries 23
ApiIntegrationMappingId 23, 24
APIIntegrationMappingRowId 22
ApiIntegrationMappingRows 24
ApiIntegrationMappings 24
APIIntegrationScheduleId 23, 25
ApiIntegrationScheduleName 23
ApiIntegrationScheduleParameters 25
ApiIntegrationSchedules 26
APIIntegrationToolId 24, 72
ApiIntegrationTools 26
ApiMessage 19, 23
api-pre-expiry-refresh-sec 2
api-redirect-url 2
api-refresh-token 2
api-scope 2

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

api-token-url 2
ApiUrl 20, 24
api-url 2
ApiVerb 20, 24
Applicaties 27
ApplicationId 30, 137
ApplicationName 27
Applications 27
ApplyContractIndexation 40, 42
ApprovalAccountManager 28
ApprovalByDepartment 50
ApprovalByProjectManager 50
ApprovalByProjectSupervisor 50
ApprovalComment 183
ApprovalDate 121, 122, 152, 154, 182, 302
ApprovalDepartment 28
ApprovalProcesses 28
ApprovalProcessId 29, 194, 419
ApprovalProcessRoleId 182
ApprovalProcessRoles 29
ApprovalProjectManager 28
ApprovalProjectSupervisor 28
ApprovalRequired 125
ApprovalTemplateId 28
Approved 87, 295
ApprovedByCustomer 121, 122
ApprovedLeaves 347, 380
ApproveOnlyThisLevel 194
ApproverId 121, 122, 152, 154, 182, 302, 404, 407
ApproverName 302, 339
ApproverNotes 121, 122, 296
ApproverRole 29
April 291
Area 28, 52, 78
AreaId 30, 59, 72, 78, 97, 101, 134, 135, 173, 293
AreaName 293
Artikelen 111
Artikelleveranciers 115
AssetId 259
Assigned 295, 324
AssignedByUserId 97, 101
AssignedCosts 360
AssignedDays 327, 339
AssignedDiez 308
AssignedDiezColor 380
AssignedH 313
AssignedHours 301, 327, 339
AssignedIn 354
AssignedMeasure 354
AssignedOn 78, 97, 101
AssignedOverdueAlarmIn 78, 354
AssignedOverdueAlarmMeasure 354
AssignedOvertimes 29
AssignedPercent 380, 383
AssignedRateBasedOn 385, 389
AssignedSales 167, 360
AssignedTime 167, 211, 360, 375, 380, 383, 384, 397
AssignedTo 78
AssignedToUser 78
AssignedUserId 78, 97, 101
AssignIn 78
AssignInColor 78
AssignInIconColor 78
Attachments 30
August 291
AuthorizationParameters 20, 24
Authorizations 30
AuthorizationType 22, 26
AuthorizationUrl 26
Autorisaties 30
Availability 299, 305
AvailableHours 301
AverageAbsenteeismPct 331
AverageBillableHours 331
AverageBillablePct 331
AverageCostPricePerHour 167, 360
AverageHourlyRate 331
AverageMaxWorkDaysPerMonth 260
AverageMinWorkDaysPerYear 260
AveragePaymentPeriod 325
AverageSalesPricePerHour 167, 360
AverageTurnover 331
AvgDaysWeek 327
AvgHoursWeek 327

- B -

Badge middelen 31
Badge Werksoorten 32
Badge Werktype Vertalingen 32
BadgeCode 31
BadgeCodeZkem 31
BadgeEntries 335
BadgeId 31
BadgeOrderID 385, 389
BadgeResources 31
Badges 31
BadgeTime 336
BadgeWorkTypeId 31
BadgeWorkTypes 32
BadgeWorkTypeTranslations 32

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

BadgingRequired 267, 270
Balance 292, 293, 338, 339
BankAccount 267, 270
BankAccountId 143, 144
BankAccountId1 33
BankAccountId2 33
BankAccountId3 33
BankAccounts 32
BankName 32, 33, 240, 242
Bankrekeningen 32
BarColor 152, 154
Baseline 167, 204, 207, 211, 226, 228, 301, 308, 309, 313, 316, 360, 385, 389
BaselineCostsCosts 167, 204, 207, 360, 385, 389
BaselineCostsTime 167, 204, 207, 360, 385, 389
BaselineDays 327
BaselineHours 327, 339
BaselineLocked 204, 207
BaselinePosition 313
BaselinePositionHours 313
BaselineSalesCost 204, 207, 385, 389
BaselineSalesCosts 167, 360
BaselineSalesTime 167, 204, 207, 360, 385, 389
BatchSource 66
Bedragen van de projectfactuur 174
Bedrijfsadressen 33
Belanghebbenden bij het project 210
Benodigde middelen per dag 259
Berekening van de kosten van de middelen 260
Berichten over de leveringsstatus 65
Betaalde overuren 140
Betaalmethoden 142
Betalingen 143
Betalingen van projectfacturen 181
Betalingsmethode Vertalingen 143
Betalingsvoorwaarden 141
Betalingsvoorwaarden Vertalingen 142
Bic 32, 33, 240, 242, 267, 270
BID 31
Bijlagen 30
Billable 78, 97, 101, 162, 164, 204, 207, 211, 216, 217, 222, 226, 228, 284, 297, 348, 385, 389, 404, 407
BillableActuals 167
BillableHours 311, 313, 321, 331, 339, 347, 360
BillableIsSmallerThanActual 331
BillableIsSmallerThanAverage 331
BillablePct 331
BillableTask 339
BinaryValue 57
BirthDate 267, 270, 327
Birthday 34, 35
Bladeren Geschiedenis 122
BLOB Voorkeur 427
BLOB_PREFERRED 427
BlockConfirmedPeriod 276
Blocked 129, 253, 254
Bnl 75
Body 71, 132, 133, 394
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC 427
BookedAmount 116, 162, 164
BookingDate 187, 190, 196
Brand 115
Bronnen Locaties 273
Bronselectie Reden Vertalingen 270
BTW Percentage Talen 415
BTW Percentages 416
BTW-percentage Vertalingen 416
Bucket 373
Budget 86, 358
BudgetAllocation 167, 204, 207, 226, 228, 385, 389
BudgetPosition 313
BudgetPositionBudget 313
BudgettedMargin 358
BudgettedMarginColor 358
BudgettedMarkup 358
BudgettedMarkupColor 358
BudgettedProfit 358
BudgettedProfitColor 358
BudgetTotal 313
BudgetType 40, 42, 78, 97, 101, 204, 207, 211, 226, 228, 358, 385, 389
Build 350
bulk-delete-page-size-rows 2
bulk-insert-page-size-bytes 2
bulk-insert-page-size-rows 2
BusinessSector 66
ByFollowUpDate 367

- C -

CalculateAmountOnInvoicing 194, 419
CalculateInAbsenteeism 125
CalculationType 141
CanAddTimesheet 78
CanBeUnassign 380
CanSyncExchange 267, 270
Categorie vertalingen 90
Category 78, 284
CategoryId 78, 97, 101
CategorySequence 78
CCInvoiceReceiver 33
Citaat lijnen 226

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Citaten kopen 223
Citeer teksten 235
City 323
ClientId 22, 26, 57, 355, 417
ClientSecret 22, 26
ClientType 27
Close 86, 172
Closed 89
ClosedActualHours 86
ClosedActuals 86
CloseDate 173
ClosedBalance 86
ClosedCosts 86
ClosedDate 193
ClosedInvoiced 86
ClosedRevenue 86
ClosedTickets 363
ClosingDate 204, 207, 250, 251, 385, 389
Cluster 125, 295, 296
ClusterGroupId 121, 122
ClusterLeaveTypeId 121, 122
Cold 183
Color 49, 61, 78, 89, 94, 97, 100, 101, 123, 125, 156, 199, 204, 207, 213, 221, 226, 228, 230, 233, 239, 264, 267, 270, 298, 367, 385, 389, 395, 403, 413
Column 56, 59
ColumnName 84, 287
Comment 19, 24, 40, 56, 77, 78, 82, 83, 85, 118, 131, 138, 140, 152, 154, 159, 162, 164, 174, 181, 182, 186, 195, 201, 214, 244, 246, 249, 253, 254, 259, 260, 261, 262, 264, 266, 273, 284, 350, 376, 377, 378, 379, 385, 389, 424
CommercialName 281, 294
CompanyAddress 286, 311
CompanyAddressCode 287
CompanyAddresses 33
CompanyAddressId 167, 183, 187, 190, 195, 196, 204, 207, 230, 233
CompanyAddressName 287
CompanyName 27
Completed 201, 264
CompletedBy 69
CompletedByContactId 78, 97, 101
CompletedById 91, 385, 389
CompletedByUserId 78, 97, 101
CompletedDate 69
CompletedOn 91
CompletedPercent 78, 97, 101, 360, 380, 385, 389, 397
CompletedPercentColor 380
CompleteProject 172
CompletionDate 78, 97, 101, 385, 389
Component 351
ComponentId 59, 137, 145
Confirmed 264
ConfirmedActuals 360
ConfirmedById 162, 164
ConfirmedCostsActuals 360
ConfirmedSalesActuals 360
Contact 363
Contact Titel Vertalingen 36
Contact Titels 36
ContactAddressName 323
ContactDepartment 323
ContactFirstName 78
ContactId 78, 97, 101, 133, 244, 246, 323
ContactLastName 78
ContactMobilePhone 323
ContactName 78, 282, 330
Contactpersonen 34
ContactPhone 323
Contacts 34
Contactshistories 35
ContactTitleId 244, 246
ContactTitles 36
ContactTitleTranslations 36
CONTENT_TYPE 427
Continent 52
Contract Externe herinneringen 37
Contract herinneringen 40
Contract Project Facturen 40
Contract Statussen 43
ContractContractId 324
ContractCreationDate 282
ContractCreatorName 282
ContractDate 282
Contracten 40
ContractExternalReminders 37
ContractId 37, 38, 40, 42, 97, 101, 187, 190, 194, 195, 196, 230, 233, 324
ContractIdName 282
ContractIndexations 37
Contractindexeringen 37
ContractLineId 194
ContractLines 37
Contractlineshistories 38
ContractLineType 282
ContractName 282, 324
ContractProjectInvoices 40
Contractregels 37
ContractReminders 40
Contracts 40
Contractshistories 42

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Contractsoorten 44
Contractstatus Vertalingen 44
ContractStatuses 43
ContractStatusId 44
ContractStatusTranslations 44
Contracttype Vertalingen 45
ContractTypeId 40, 42, 45, 230, 233
ContractTypeName 282
ContractTypes 44
ContractTypeTranslations 45
ConversionFactor 360
Correction 350
CostAllowAccessToFieldBillable 276
CostAllowAccessToFieldReimburse 276
CostAllowToEditApprovedCosts 276
CostAllowToEditConfirmedCosts 276
CostAllowToEditInvoicedAndClosedCosts 276
CostCalculationId 46, 260
CostCalculations 45, 283
CostCalculationTranslations 46
CostCategories 46
CostCategoryId 47, 50, 424
CostCategoryName 284
CostCategoryTranslations 47
CostCenter 66
CostCenterREC 66
CostCurrencyId 111, 112
CostDate 162, 164
CostDescription 322
CostPrice 162, 164, 211, 216, 217, 348, 380, 383, 384, 404, 407
CostPriceDay 327
CostPriceEditable 380
CostPriceHour 327
Costs 313
CostSheetId 162, 164
CostSheetPaymentTypeId 48
CostSheetPaymentTypes 47
CostSheets 48
Costsheetshistories 48
CostSheetStatuses 49
CostSheetStatusId 48, 50
CostSheetStatusTranslations 50
CostStatusId 284
CostsTotal 311
CostTotalCosts 311
CostTotalHours 311
CostTotalMileage 311
CostType 281, 284, 294, 322
CostTypeCategory 281
CostTypeCode 284
CostTypeId 111, 112, 135, 136, 162, 164, 194, 216, 217, 222, 226, 228, 284, 322
CostTypes 50
CostTypeTranslations 51
CostUnitCostPerDay 311
CostUnitCostPerHour 311
Countries 52
Country 323
CountryOfOriginId 111, 112
CountryTranslations 52
CreatedByExternal 162, 164
CreationDate 17, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 62, 63, 64, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 82, 83, 85, 86, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 100, 101, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 122, 123, 125, 127, 128, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 164, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 180, 181, 182, 186, 187, 189, 190, 194, 195, 196, 199, 201, 202, 204, 207, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 228, 230, 233, 236, 237, 239, 240, 242, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 267, 269, 270, 273, 274, 275, 295, 302, 323, 339, 350, 351, 352, 355, 365, 367, 369, 370, 372, 373, 374, 376, 377, 378, 379, 380, 384, 385, 389, 394, 395, 396, 399, 400, 402, 404, 407, 410, 412, 413, 416, 422, 424, 425, 426
CreatorContactId 30, 71, 78, 96, 97, 101, 132, 133, 413
CreatorId 17, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 62, 63, 64, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 100, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 122, 123, 125, 127, 128, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 164, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 180, 181, 182, 186, 187, 189, 190, 194, 195, 196, 199, 201, 202, 204, 207, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 228, 230, 233, 236, 237, 239, 240, 242, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 267, 269, 270, 273, 274, 287, 302, 350, 351, 352, 355, 360, 365, 367, 369, 370, 372, 373, 374, 376, 377, 378, 379, 380, 384, 385, 389, 394, 395, 396, 397, 399, 400, 402, 404, 407, 410, 412, 416, 422, 424, 425, 426
CreatorName 84, 201, 202, 212, 287, 302
CreatorRelationContactId 84, 287
CreatorUserId 97, 101, 413
Credit 292
Credit Control Interne klantstatus Vertalingen 54
Credit Control Klantenstatus Vertalingen 53

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CreditControlComment 253, 254
CreditControlCustomerStatuses 53
CreditControlCustomerStatusesId 53
CreditControlCustomerStatusTranslations 53
CreditControlInternalCustomerStatuses 54
CreditControlInternalCustomerStatusesId 54
CreditControlInternalCustomerStatusTranslations 54
CreditNote 187, 190, 196, 418
CreditNoteTemplateId 240, 242
CuId 183
CumulNeg 317, 318
CumulPos 317, 318
Currencies 55
Currency 75, 76
CurrencyConvertorFactor 143, 144, 187, 190, 196, 223, 225, 230, 233
CurrencyId 40, 42, 67, 83, 97, 101, 115, 116, 143, 144, 162, 164, 167, 183, 187, 190, 195, 196, 204, 207, 218, 220, 250, 251, 260, 264, 267, 270, 333, 360, 374, 380, 397, 404, 407, 418, 419, 420, 421
CurrencyIdName 380
CurrencyName 333
CurrencySymbol 284, 287, 292, 293, 295, 331, 339, 348, 360, 363, 380, 397
CurrencyTranslations 55
CurrentActualHours 86, 317
CurrentActuals 86
CurrentBalance 86
CurrentBilCost 317
CurrentCosts 86, 167, 313, 360
CurrentCostsBudget 315
CurrentCostsCosts 167, 204, 207, 360, 385, 389
CurrentCostsCostsInclOH 313, 363
CurrentCostsInclOH 313, 363
CurrentCostsOfCosts 313
CurrentCostsOfTime 313
CurrentCostsTime 167, 204, 207, 358, 360, 385, 389
CurrentCostsTimeInclOH 313, 363
CurrentDifference 317
CurrentInvoiceAmount 86
CurrentInvoiced 317
CurrentJobs 55
CurrentLocked 204, 207
CurrentMinusRegistered 167
CurrentNBilCost 317
CurrentRevenue 86, 317
CurrentSales 167, 315, 322, 360
CurrentSalesBudget 309, 318, 319
CurrentSalesCost 204, 207, 211, 385, 389
CurrentSalesCosts 167, 315, 360
CurrentSalesTime 167, 204, 207, 211, 315, 360, 385, 389
CurrentValue 321
CurrVsActualCosts 315
CurrVsActualSales 315
Customer 256, 291, 309, 311, 314, 320, 325, 363, 397
CustomerBlocked 397
CustomerCustomerId 292, 323, 325
CustomerDocumentStatus 363
CustomerExternalCode 287
CustomerId 162, 164, 183, 287, 292, 327, 329, 380, 397
CustomerName 282, 287, 292, 301, 308, 327, 329, 348, 349, 380
CustomerRef 40, 42, 75, 167, 187, 190, 196, 204, 207, 230, 233, 250, 251, 297, 339, 385, 389
CustomerRefName 282
CustomFields 294, 339, 363
CustomFieldTemplateId 57
CustomFieldTemplates 56
CustomFieldTemplateTranslations 57
CustomFieldValueRangeId 57, 355, 417
CustomFieldValueRanges 57
CustomFieldValues 57
CustomIcon 305, 308, 313
CustomSectionTemplates 58
CustomSectionTemplateTranslations 58
CVDescription 352
CVPicture 267, 270
CVSkillLevelColorOne 267, 270
CVSkillLevelColorTwo 267, 270
CVSkillLevelLayout 352
CVText1 267, 270
CVText2 267, 270

- D -

D_OData 137
D1 299, 305
D10 299, 305
D11 299, 305
D12 299, 305
D13 299, 305
D14 299, 305
D15 299, 305
D16 299, 305
D17 299, 305
D18 299, 305
D19 299, 305
D2 299, 305

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

D20 299, 305
D21 299, 305
D22 299, 305
D23 299, 305
D24 299, 305
D25 299, 305
D26 299, 305
D27 299, 305
D28 299, 305
D29 299, 305
D3 299, 305
D30 299, 305
D31 299, 305
D4 299, 305
D5 299, 305
D6 299, 305
D7 299, 305
D8 299, 305
D9 299, 305
Dagindeling Regels 60
Dagindeling Verschuivingen 62
Dagschema Pauzes 60
Dagschema's 61
DailyRate 377, 379, 380, 384, 385, 389, 404, 407
DashboardComponents 59
DashboardId 59
Dashboards 59
Data 30
Database 22
DatabaseEntityId 72
DatabaseEntitySynchronized 72
DatabaseField 19, 24
DatabaseId 19, 23
DatabaseLastSyncDate 273
Databasestuurprogramma 1
DataType 56, 355, 417
Date 21, 25, 37, 38, 40, 42, 64, 77, 78, 120, 140, 143, 144, 145, 148, 158, 194, 195, 202, 214, 215, 216, 217, 223, 225, 230, 233, 263, 284, 292, 296, 297, 314, 330, 335, 336, 339, 343, 396, 404, 407, 410, 419
DATE_ENDED 427
DATE_STARTED 427
DateBlocked 253, 254
DateColor 314
DateDurationWeek 380
DateFrom 37, 70, 75, 77, 82, 83, 121, 122, 150, 151, 159, 174, 177, 179, 259, 260, 261, 262, 264, 266, 273, 283, 301, 376, 377, 378, 379, 399
DateIn 201
DateIntake 138
DateOut 201
DateRequired 222
DateSent 68
DateTo 70, 75, 150, 151, 177, 179, 259, 399
DateUntil 121, 122, 301
DateVersion 374
DateWon 230, 233
Day 297, 335, 343
DayEnd 61
DayEndNextDay 61
DayNo 275, 426
DayPart1 61
DayPart2 61
DayQuantity 426
Days 297
DayScheduleId 60, 62, 275, 426
DaySchedulePauses 60
DayScheduleRules 60
DaySchedules 61
DayScheduleShifts 62
DayScheduleType 120, 145
DaysFromTaskEndDate 126
DaysOfWeekSelected 147, 238
DayType 354, 401, 403
Deadline 152, 154, 302
Debet 292
DebitCredit 76
December 291
DecisionMakerId 230, 233, 250, 251
Declarable 204, 207, 385, 389, 404, 407
DeclarableActuals 167
DeclarableDiez 331
DeclarableHours 339
DeclarablePct 331
Default 52, 138, 180, 264, 276, 352
DefaultAddressId 253, 254
DefaultCode 44, 45, 53, 54, 127, 128
DefaultColor 67
DefaultCommercialName 111, 112, 117
DefaultCostPrice 50
DefaultCurrencyId 240, 242
DefaultDescription 125, 126, 213, 214
DefaultExposeTicketsOnRelationPortal 108
DefaultFlexOTCounterDayFrom 67
DefaultFooter 200, 236
DefaultForProduction 213
DefaultHeader 200, 236
DefaultHourlyRate 158
DefaultInSalesQuotes 412
DefaultInvoiceText 416
DefaultInvoiceToCustomerId 253, 254
DefaultLineDiscountPercentage 187, 190, 196
DefaultLineDiscountType 187, 190, 196

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DefaultName 28, 32, 36, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 85, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 100, 101, 105, 107, 108, 109, 111, 112, 114, 117, 118, 119, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 135, 136, 138, 139, 141, 142, 143, 156, 157, 158, 160, 161, 171, 176, 177, 199, 200, 213, 214, 215, 216, 221, 236, 237, 239, 247, 248, 256, 257, 258, 262, 263, 264, 266, 269, 270, 274, 275, 352, 353, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 394, 395, 396, 399, 400, 402, 403, 412, 413, 416, 422, 423, 425, 426, 427
DefaultOnRelationPortal 92, 108
DefaultOverheadFactorCosts 213
DefaultOverheadFactorTime 213
DefaultOvertimePercent 60
DefaultQuantity 111, 112
DefaultReportingDuration 385, 389
DefaultRoleId 67
DefaultSalesConditions 236
DefaultScoring 369
DefaultShortName 46, 52, 55, 67, 68, 89, 90, 92, 108, 109, 111, 112, 117, 118, 128, 158, 160, 161, 171, 274, 275, 370, 371, 372, 412, 413, 426, 427
DefaultSkill 327
DefaultSla 40, 42
DefaultStatusId 108
DefaultSuccessChance 138
DefaultTravelDuration 385, 389
DefaultValue 19, 24
DefaultVATPercentageId 127
DeletedByContactId 97, 101
DeletedById 34, 35, 37, 38, 40, 42, 48, 82, 83, 97, 101, 111, 112, 121, 122, 143, 144, 149, 150, 151, 152, 154, 159, 162, 164, 172, 177, 179, 181, 184, 186, 187, 190, 194, 195, 196, 204, 207, 216, 217, 218, 220, 222, 223, 225, 226, 228, 230, 233, 240, 242, 244, 246, 250, 251, 253, 254, 260, 264, 267, 270, 374, 376, 377, 378, 379, 384, 385, 389, 404, 407
DeletedEntity 134
DeleteFuturePlannings 380
DeletionDate 34, 35, 37, 38, 40, 42, 48, 82, 83, 97, 101, 111, 112, 121, 122, 143, 144, 149, 150, 151, 152, 154, 159, 162, 164, 172, 177, 179, 181, 184, 186, 187, 190, 194, 195, 196, 204, 207, 216, 217, 218, 220, 222, 223, 225, 226, 228, 230, 233, 240, 242, 244, 246, 250, 251, 253, 254, 260, 264, 267, 270, 374, 376, 377, 378, 379, 384, 385, 389, 404, 407
Delivered 367
DeliveredNo 222
DeliveredToCustomer 162, 164
DeliveryConditionId 63, 223, 225
DeliveryConditions 62
DeliveryConditionTranslations 63
DeliveryDate 107, 187, 190, 196, 218, 220, 222, 293, 385, 389
DeliveryNoteId 63, 64
DeliveryNoteLines 63
DeliveryNotes 64
DeliveryPeriod 115
DeliveryStatuses 64
DeliveryStatusId 65, 222
DeliveryStatusNotifiers 65
DeliveryStatusTranslations 65
Dep_ApproverId 162, 164
Department 86, 244, 246, 281, 284, 295, 299, 305, 311, 314, 315, 317, 318, 319, 321, 325, 326, 330, 331, 335, 337, 338, 343, 345, 347
DepartmentBossInvoiceExportId 67
DepartmentBossInvoiceExports 66
DepartmentExternalCode 287
DepartmentId 33, 37, 40, 42, 58, 66, 74, 78, 83, 86, 89, 92, 93, 97, 101, 105, 111, 112, 127, 135, 136, 139, 150, 151, 167, 171, 173, 176, 180, 199, 204, 207, 213, 215, 223, 225, 230, 233, 236, 247, 250, 251, 253, 254, 256, 261, 265, 267, 270, 283, 284, 287, 299, 305, 317, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 337, 338, 343, 345, 347, 355, 368, 370, 375, 385, 389, 394, 402, 416, 425, 426
DepartmentName 78, 282, 283, 286, 287, 329, 333, 334
Departments 67
DepartmentShortName 284
DepartmentTranslations 68
Dependencies 68
DependencyId 376
DependencyLag 376
DependencyType 376
Deposit 230, 233
DepositPayedOn 230, 233
DescriptionTemplate 108
DetailTemplateId 187, 190, 196
Difference 309, 311, 345
DifferenceHours 301, 331, 347
DifferencePct 311
Digitale ondertekening Belanghebbenden 69
Digitale ondertekeningslijnen 68
DigitalSigningLineId 69, 404, 407
DigitalSigningLines 68
DigitalSigningStakeholders 69
Dimensions 111, 112
Direction 335
DisapprovalReasonId 162, 164
DisapprovalReasonMotivation 162, 164, 339, 404, 407
DisapprovalReasons 70
DisapprovalTimestamp 404, 407
DisapproverResourceId 404, 407
Discount 118, 226, 228, 230, 233, 249, 287, 357, 418

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DiscountPercentage 177, 179, 181, 184, 186, 187, 190, 196, 385, 389
DiscountType 118, 177, 179, 181, 184, 186, 226, 228, 230, 233, 249, 287
Display 59
Distance 152, 154, 302
DocDate 48, 75, 76, 187, 190, 196, 218, 220, 287
DocId 48, 75, 76, 172, 187, 190, 196, 218, 220
DocNo 287
DocType 68
DocumentId 68
Doelstellingen 374
DoneOn 396
download-error-400-bad-request-max-tries 2
download-error-400-bad-request-sleep-initial-ms 2
download-error-400-bad-request-sleep-max-ms 2
download-error-400-bad-request-sleep-multiplicator 2
download-error-408-request-timeout-max-tries 2
download-error-408-request-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-408-request-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-422-bad-request-max-tries 2
download-error-422-bad-request-sleep-initial-ms 2
download-error-422-bad-request-sleep-max-ms 2
download-error-422-bad-request-sleep-multiplicator 2
download-error-429-too-many-requests-max-tries 2
download-error-429-too-many-requests-sleep-initial-ms 2
download-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms 2
download-error-429-too-many-requests-sleep-multiplicator 2
download-error-500-internal-server-error-max-tries 2
download-error-500-internal-server-error-sleep-initial-ms 2
download-error-500-internal-server-error-sleep-max-ms 2
download-error-500-internal-server-error-sleep-multiplicator 2
download-error-502-server-unavailable-max-tries 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-multiplicator 2
download-error-503-server-unavailable-max-tries 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-initial-ms 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-multiplicator 2
download-error-504-gateway-timeout-max-tries 2
download-error-504-gateway-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-504-gateway-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-504-gateway-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-590-network-connect-timeout-max-tries 2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-599-network-connect-timeout-max-tries 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-argument-exception-max-tries 2
download-error-argument-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-argument-exception-sleep-max-ms 2
download-error-argument-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-internet-down-max-tries 2
download-error-internet-down-sleep-initial-ms 2
download-error-internet-down-sleep-max-ms 2
download-error-internet-down-sleep-multiplicator 2
download-error-io-exception-max-tries 2
download-error-io-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-io-exception-sleep-max-ms 2
download-error-io-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-json-exception-max-tries 2
download-error-json-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-json-exception-sleep-max-ms 2
download-error-json-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-other-exception-max-tries 2
download-error-other-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-other-exception-sleep-max-ms 2
download-error-other-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-socket-exception-max-tries 2
download-error-socket-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-socket-exception-sleep-max-ms 2

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

download-error-socket-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-web-exception-max-tries 2
download-error-web-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-web-exception-sleep-max-ms 2
download-error-web-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-web-not-found-max-tries 2
download-error-web-not-found-sleep-initial-ms 2
download-error-web-not-found-sleep-max-ms 2
download-error-web-not-found-sleep-multiplicator 2
download-error-web-not-implemented-max-tries 2
download-error-web-not-implemented-sleep-initial-ms 2
download-error-web-not-implemented-sleep-max-ms 2
download-error-web-not-implemented-sleep-multiplicator 2
download-error-web-timeout-max-tries 2
download-error-web-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-web-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-web-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-web-unauthorized-max-tries 2
download-error-web-unauthorized-sleep-initial-ms 2
download-error-web-unauthorized-sleep-max-ms 2
download-error-web-unauthorized-sleep-multiplicator 2
Draai zonder Acties 427
DRY_RUN 427
DSList 347
Due0D 292
Due14D 292
Due30D 292
Due3M 292
Due3MPlus 292
DueDate 48, 75, 76, 78, 90, 91, 97, 101, 187, 190, 196, 218, 220, 287, 292
DueDateColor 78
DueDifference 75
Duration 120, 121, 122, 145, 152, 154, 296, 298, 302, 305, 385, 389, 396
DURATION_MS 427
DurationType 226, 228, 385, 389, 396
DurationWeeks 211, 380, 384
Duur (ms) 427
DynamicColumnsSP 281, 284, 286, 290, 291, 299, 310, 320, 330

- E -

E_OData 137
Educations 70
Eenheidstype Vertalingen 413
Einddatum 427
Email 27, 33, 240, 242, 244, 246, 267, 270, 323, 333
E-mail bericht tags 72
EmailAddress 71
E-mailberichten 71
EmailDomains 253, 254
EmailMessageId 71, 72
EmailMessageReceivers 71
EmailMessages 71
EmailMessageTags 72
EmailNotification 74
EmailSenderEmailAddress 33
EmailSenderName 33
EmailSignatureActive 108
EmailType 71
EnableMfa 244, 246, 267, 270
End 302
EndAfter 147, 238
EndDate 37, 38, 93, 120, 124, 147, 173, 194, 195, 204, 207, 226, 228, 238, 244, 246, 267, 270, 282, 316, 327, 334, 339, 352, 360, 376, 385, 389, 410, 419
EndDateResource 327
EndLag 152, 154
EngagementClause 204, 207, 327
Entiteit Externe codes 72
EntityExternalCodes 72
EntityId 30, 72, 84, 134, 287
Envir 22
EqualizedByCreditNoteId 187, 190, 196
EqualizesInvoiceId 187, 190, 196
Ernst van de problemen 100
Error 158
ERROR_MESSAGE_CODE 427
ERROR_MESSAGE_TEXT 427
ErrorMessage 131
ErrorNumber 131
ErrorSeverity 131
ErrorState 131
ErrorType 158
EscalateAfter 73
EscalateAfterMeasure 73
EscalatedToYou 78
Escalatieregels 74
EscalationRuleId 73, 91
EscalationRulePriorities 73
EscalationRules 74
EstimatedAmount 250, 251
EstimatedAmountLeads 326
EstimatedAmountQuotes 326
EstimatedDecisionDate 250, 251
EstimatedHours 78, 97, 101

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EstimatedStartDate 230, 233
Excel-sjablonen importeren 86
Excel-sjabloon kolommen importeren 85
ExchangeLastSyncDate 273
ExchangeRateDate 187, 190, 196, 218, 220, 223, 225
ExchangeRates 75
ExcludeAsPlanningCapacity 274
ExcludeForRotationIndex 370
ExcludeFromCapacity 152, 154
ExcludeFromFlexCalculation 204, 207, 385, 389
ExcludeFromGroupingOnProposals 50
ExcludeWorkscheduleFromCapacity 274
ExpectedDeliveryDate 78, 93, 97, 101, 105, 222
ExpectedEndDate 230, 233, 250, 251
ExpectedOrderDate 230, 233
ExpectedStartDate 250, 251
ExpectedStartTime 61
ExpectedStopTime 61
Expenses 297
ExpirationDate 137, 282
ExpirationDateUtc 30
ExpiresUtc 373
ExpiryDate 40, 42, 68
Export 75
Exportexactglobexmlresult 75
ExportExcel 145
ExportFileName 66
Exporttwinfieldinvoiceresult 76
ExposeToRelationPortal 78, 93, 97, 101, 204, 207, 230, 233, 385, 389
Extension 30
ExternalAccountingCompany 162, 164
ExternalApprovalByDepartment 50
ExternalApprovalByProjectManager 50
ExternalApprovalByProjectSupervisor 50
ExternalCode 34, 35, 67, 83, 111, 112, 121, 122, 125, 143, 144, 180, 240, 242, 253, 254, 262, 267, 270, 276, 317, 339, 352, 370, 372, 399, 400, 402, 425, 426
ExternalCodeCreditNotes 416
ExternalCodeInvoices 416
ExternalDocDate 162, 164
ExternalDocDueDate 162, 164
ExternalDocId 162, 164
ExternalDocLineId 162, 164
ExternalEntityId 72
ExternalID 75, 76, 78, 97, 101, 121, 122, 226, 250, 251
ExternalLastSyncDate 121, 122
ExternalNote 287
ExternalNoteIsRequired 397
ExternalNoteOnTimesheetIsRequired 204, 207, 385, 389
ExternalNotes 297, 339, 404, 407
ExternalReminderTemplateId 40, 42
ExtraCompanyAddress 183
ExtraCustomer 183
ExtraValidation 121, 122

- F -

Faal bij Fouten 427
Factor 45
Factuur Memo Teksten 88
Factuurvoorstel Memo Teksten 88
FAIL_ON_ERROR 427
Favorite 52
Favourite 61, 125
Fax 33, 240, 242
FEB 40
February 291
FeeCustomer 316
FeeMargin 316
FeeResource 316
Feestdag vertalingen 216
Feestdagen 215
Field 204, 218, 223, 230, 253
FieldType 56, 355, 417
FieldValue 321
FileName 30
Filter 56
First 335, 339
FirstName 34, 35, 283, 323, 327, 330, 331, 333, 334, 335
FirstRespondedByUserId 97, 101
FirstRespondedOn 78, 97, 101
FirstResponseIn 78, 354
FirstResponseInColor 78
FirstResponseInIconColor 78
FirstResponseMeasure 354
FirstResponseOverdueAlarmIn 78, 354
FirstResponseOverdueAlarmMeasure 354
FiscalEntity 66
FitBodyToSinglePage 394
FixedBillableHours 331
FixedBudget 167
FixedCost 286
Flex 404, 407
Flex Counter Betaald 77
Flex Tellers 78
FlexCounterPaids 77
FlexCounterRegimes 77

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

FlexCounters 78
Flexibele tegenregimes 77
FlexibleCost 286
FlexOTCounterDayFrom 267, 270
FollowUpDate 223, 225, 230, 233, 250, 251
Footer 235
FooterBody 235, 394
FooterHeight 394
FooterTemplateBody 393
force-case-sensitive-identifiers 2
forced-casing-identifiers 2
FormId 56, 58, 59, 146, 413, 414, 415, 417
Formula 85
Formules voor honoraria 85
ForwardTemplateId 108
Foutmeldingcode 427
Foutmeldingtekst 427
Friday 335
Frmissueplain 78
From 62, 259, 354, 401, 403
FromAddress 71
FromAmount 28
FromCurrencyId 75
FromDeliveryNoteLineId 116
FromIssueGroupId 107
FromIssueStatusId 107
FromIssueTypeId 107
FromName 71, 295
FromProjectCostId 116
FromProjectItemProducedId 116
FromPurchaseQuoteLineId 116
FromStockId 116
FromTime 60
FrontColor 152, 154
FullName 267, 270
Functie Uurkosten 82
Functie Uurtarieven 83
Functies 83
Function 244, 246, 323
FunctionHourlyCosts 82
FunctionHourlyRates 83
FunctionId 82, 83, 90, 91, 149, 150, 152, 154, 160, 226, 228, 250, 251, 262, 267, 270, 302, 333, 377, 380, 384, 385, 389
FunctionkeyID 31
FunctionName 299, 302, 305, 308, 311, 333, 339, 380
Functions 83
FuturePlanned 167, 360
FuturePlanning 380

- G -

Garantievoorwaarden 422
Gebruik HTTP Diskcache 427
Gebruik HTTP-geheugencache 427
Gebruikersvoorkeursinstellingen 415
Gekoppelde taakprojecten 128
GeneralDiscountPercent 253, 254
GeneralLedgerAcc 240, 242
GeneralLedgerSubAcc 240, 242
GenericEmailLeaves 67
Geslaagd 427
GlobalAuthorizationParameters 26
Goedkeuringsprocedures 28
Goedkeuringsproces Rollen 29
Goedkeuringsregels voor projectfacturen 172
GrandTotalUnitQuantity 281
GreyStatus 335
Groepsvertalingen 92, 248
Grootboekrekeningen 127
GrossMargin 167, 358
GrossMarginAfter 167
GrossMarginAfterColor 167
GrossMarginColor 167, 358
GrossMarkup 167, 358
GrossMarkupColor 167, 358
GrossProfit 358
GrossProfitColor 358
Group 226, 228, 330, 351, 358
GroupByLocked 187
GroupId 78, 97, 101, 204, 207, 230, 233
GroupInvoiceLinesById 187, 240, 242
GroupLinesByItem 223, 225
GroupName 78
GroupSequence 78

- H -

Handle 373
HasReminders 78
Header 235
HeaderBody 235, 394
HeaderHeight 394
HeaderTemplateBody 393
Height 111, 112
Herhalingspatroon groepen 238
Herinnering Vertalingen 258
Herinneringen 258
Herinneringen aan vaardigheden 351

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

HideFooterTimesheet 83
HighestApprovalLevel 183
Historyforentity 84
HoldingName 292, 315, 324, 325
Honorarium Formule Vertalingen 85
HonoraryFeeFormulaId 204, 207
HonoraryFeeFormulas 85
HonoraryFeeFormulaTranslations 85
HonoraryFeePercentage 204, 207
HotelAllowance 260, 339, 404, 407
HourFrom 120, 145, 302, 305
HourlyCost 82, 211, 226, 228, 378, 385, 389
HourlyCostInclOH 339, 348
HourlyRate 83, 138, 159, 211, 226, 228, 250, 251, 264, 302, 376, 377, 379, 385, 389
Hours 77, 140
HoursPerDay 187, 190, 196
HoursToBeInvoiced 311
HourTo 302, 305
HourUntil 120, 145
HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec) 427
HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec) 427
HTTP Status nummer 427
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC 427
HTTP_DISK_CACHE_SAVE 427
HTTP_DISK_CACHE_USE 427
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC 427
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE 427
HTTP_MEMORY_CACHE_USE 427
HTTP_METHOD 427
HTTP_STATUS_CODE 427
http-disk-cache-compression-level 2
http-disk-cache-directory 2
http-disk-cache-ignore-write-errors 2
http-disk-cache-max-age-sec 2
http-get-timeout-max-ms 2
http-get-timeout-ms 2
http-memory-cache-compression-level 2
http-memory-cache-max-age-sec 2
HTTP-methode 427
http-post-timeout-max-ms 2
http-post-timeout-ms 2
Huidige banen 55
Hulpbronfuncties 262
Hulpbronnen 259
Hulpbronrollen 266
Hyperlink 162, 164, 204, 207

- I -

Iban 32, 33, 240, 242, 267, 270
ICCostPrice 378, 379
Icon 108
IconFilename 108
IconFrom 295
IconId 284
IconTo 295
IDComposition 135, 136
Identifier 86, 351, 394
ignore-http-400-errors 2
ignore-http-401-errors 2
ignore-http-402-errors 2
ignore-http-403-errors 2
ignore-http-404-errors 2
ignore-http-422-errors 2
ignore-http-429-errors 2
ignore-http-500-errors 2
ignore-http-502-errors 2
ignore-http-503-errors 2
ImportExcelTemplateColumns 85
ImportExcelTemplateId 85
ImportExcelTemplates 86
ImportFileName 66
ImportPlanningSubjectAs 67
IncludeBreakInTimeRegistration 267, 270
IncludeBreaks 152, 154, 297, 404, 407
Incoming 71
IncompleteDays 345
Index 18, 22
IndexationPct 37
Inhoudssoort 427
Initials 267, 270, 360, 421
InitiatorId 68
Inkoop Factuurregels 216
Inkoopfacturen 218
Inkoopfactuur Status Vertalingen 221
Inkoopfactuur Verplichte velden 218
Inkoopofferte Verplichte velden 223
Inlogaccounts 129
Inloggen MFA herinnerde apparaten 130
Inloggen onthouden apparaten 130
InnerException 131
InProgress 264, 295
InRequestLeaves 347
instance 2
InStock 294
Intercompany 167, 183, 187, 190, 196, 211, 311, 318, 339, 380, 384, 404, 407, 418
IntercompanyCompId 183
IntercompanyCostPrice 211, 260, 339, 380, 384, 385, 389, 404, 407
IntercompanyCostPriceEditable 380

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

IntercompanyCostPriceHidden 380
IntercompanyCuId 183
IntercompanyEditable 380
IntercompanyHidden 380
IntercompanyNextInvoiceDate 404, 407
IntercompanyProjectId 187, 190, 196
IntercompanyProjectInvoice 339
IntercompanyProjectInvoiceId 339, 404, 407
IntercompanyProjectInvoiceLineId 404, 407
IntercompanyProjectInvoiceProposalLineId 404, 407
IntercompanyStatus 339, 404, 407
InternalMemo 40, 42, 223, 225, 230, 233
InternalNoteIsRequired 397
InternalNoteOnTimesheetIsRequired 204, 207, 385, 389
InternalNotes 297, 339, 404, 407
InternalRef 385, 389
InternalStatusCustomer 253, 254
InterruptedShift 402, 404, 407
InterruptedSynchronization 19, 23
Interval 125
IntrastatCountryId 190, 196
invalid-json-on-get-max-tries 2
invalid-json-on-get-sleep-initial-ms 2
invalid-json-on-get-sleep-max-ms 2
invalid-json-on-get-sleep-multiplicator 2
invalid-json-on-post-max-tries 2
invalid-json-on-post-sleep-initial-ms 2
invalid-json-on-post-sleep-max-ms 2
invalid-json-on-post-sleep-multiplicator 2
invantive-sql-compress-sparse-arrays 2
invantive-sql-correct-invalid-date 2
invantive-sql-forward-filters-to-data-containers 2
invantive-sql-share-byte-arrays 2
invantive-sql-share-strings 2
invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers 2
invantive-use-cache 2
Invinvoicingapprovaldetailsresult 86
Invinvoicingapprovalprojectsresult 87
Invoice 190
InvoiceAddress 240, 242
InvoiceAmount 172, 193
InvoiceContractCurrencyId 418
InvoiceContractId 418
InvoiceCurrencyId 418
InvoiceCurrencyName 287
Invoiced 78, 86, 194, 315, 319, 322, 324, 360, 363, 367
InvoicedActualHours 321
InvoicedAmountWithoutVAT 167
InvoiceDate 172
InvoicedDiez 321
InvoiceDescription 174
InvoiceDetailTemplateId 204, 207, 240, 242
InvoicedHours 311
InvoiceDifference 319
InvoicedMinusRegistered 167
InvoiceDocDate 418
InvoicedPrevYear 326
InvoicedVATexcl 293, 325
InvoicedVATincl 247, 293, 325
InvoiceId 162, 164, 418
InvoiceInDays 187, 190, 196, 240, 242
InvoiceItemsUponDelivery 204, 207
InvoiceMemoTexts 88
InvoiceMode 97, 101, 172, 355
InvoiceMonth 293
InvoiceName 240, 242
InvoiceNo 292
InvoiceNumber 339
InvoiceProposalId 88
InvoiceProposalMemoTexts 88
InvoiceQuoteId 418
InvoiceQuoteMultiCurrencyId 418
InvoiceReceiver 244, 246
InvoiceRelationDefaultCurrencyId 418
InvoiceRelationId 418
InvoiceScheduleId 183
InvoiceStatusId 287
InvoiceStatusName 287
InvoiceTemplateId 204, 207, 240, 242
InvoiceText 86, 167, 172, 187, 190, 196, 204, 207, 415
InvoiceToAddressId 167, 187, 190, 196, 204, 207, 250, 251
InvoiceToAddressName 167
InvoiceToCustomerId 204, 207, 230, 233, 287, 290, 291, 292
InvoiceToCustomerName 287, 290, 291, 292
InvoiceUponDelivery 162, 164
InvoiceYear 293
InvoicingStatusId 222
InvScheduleRequiredForStatusInProgress 213

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ionBIZ 1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 167, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 189, 190, 193, 194, 195, 196, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 207, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 228, 229, 230, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 269, 270, 274, 275, 276, 281, 282, 283, 284, 286, 287, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 301, 302, 305, 308, 309, 310, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 343, 345, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 363, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 383, 384, 385, 389, 393, 394, 395, 396, 397, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 407, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427
IonBizAlertNotification 74
IP 17, 129, 130, 131, 244
IsActive 53, 54, 86, 123, 132, 156, 211, 230, 233, 236, 239, 334, 380, 394
IsApproved 123, 156, 239
IsAssembly 111, 112
IsBillable 360
IsBlocked 43
IsCancelled 123, 156, 367
IsCarbonCopy 71
IsClosed 43, 105, 221, 365, 367, 369
IsCluster 125
IsCompleted 78, 105, 365, 367
IsComposed 111, 112
IsDefault 33, 43, 44, 50, 55, 57, 62, 67, 70, 74, 86, 92, 114, 115, 119, 125, 127, 128, 141, 142, 158, 160, 171, 176, 213, 221, 237, 240, 242, 247, 256, 257, 262, 269, 274, 365, 367, 369, 370, 372, 394, 399, 400, 402, 416, 422, 425, 426
IsDefaultElse 108
IsDefaultInRelation 92, 108
IsDefaultWages 402
IsDeleted 17, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 70, 71, 74, 77, 78, 82, 83, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 100, 101, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 122, 123, 125, 127, 128, 132, 133, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 164, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 184, 186, 187, 190, 194, 195, 196, 199, 201, 202, 204, 207, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 228, 230, 233, 236, 237, 239, 240, 242, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 267, 269, 270, 273, 274, 276, 351, 352, 354, 355, 357, 365, 367, 369, 370, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 384, 385, 389, 394, 395, 396, 399, 400, 402, 403, 404, 407, 410, 412, 413, 416, 422, 424, 425, 426
IsDisapproved 123, 156, 239
IsDynamic 236
IsEndByNoOfOccurrences 120, 147, 238
IsExtraLine 37, 38
IsFunction 352
IsHided 380, 384
IsHolding 256
IsInProgress 365
IsInRequest 123, 156
IsInStart 123
IsInvoiced 105, 365
IsLeaf 309, 360, 370, 385, 389
IsLicense 111, 112
IsLost 369
IsoName 118, 262, 263
IsOpen 43, 239, 367
IsOvertime 297
IsOwnItem 111, 112
IsProjectManager 267, 270
IsReccuringDailyOnXDaysOn 147, 238
IsReccuringYearlyOnXOnThe 147, 238
IsRecurrenceOutOfTheRule 152, 154
IsRecurringMonthlyByCurrentDay 147, 238
IsReimbursed 239
IsReminder 199
IsReplacementNeeded 114
IsRequestCancellation 123
IsRequired 56
IsReserved 156
IsSent 367, 369
IsSticky 96, 384
Issue 287, 302, 330
Issue Iteration Vertalingen 94
Issue Iterations 93
Issue Links 94

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Issue Severity Vertalingen 101
Issue Status Vertalingen 107
Issue Type Vertalingen 109
IssueAllowToAssignUsers 276
IssueAllowToUpdateActionRequiredBy 276
IssueArea_Id 97, 101
IssueAreas 89
IssueCategories 89
IssueCategoryId 90
IssueCategoryTranslations 90
IssueDefaultFlows 90
IssueEscalationRules 91
IssueFlows 91
IssueFromId 94
IssueGroupId 92, 93, 355
IssueGroups 92
IssueGroupTranslations 92
IssueId 78, 91, 95, 96, 97, 101, 152, 154, 157, 158, 177, 179, 184, 257, 293, 339, 397, 404, 407, 418
IssueIssueId 293, 339
IssueIterationId 94
IssueIterations 93
IssueIterationTranslations 94
IssueLinks 94
IssueName 293, 339, 397
IssuePriorities 94
IssuePriorityId 73, 95, 354
IssuePriorityTranslations 95
IssueReminders 95
IssueResolutionTimers 96
IssueResources 96
Issues 97
IssueSeverities 100
IssueSeverityId 101
IssueSeverityTranslations 101
Issueshistories 101
IssueSoftwareId 93, 355
IssueSoftwares 105
Issuesoorten 108
IssueStatusActionRequired 78
IssueStatuses 105
IssueStatusFlows 107
IssueStatusId 107
IssueStatusTranslations 107
IssueStatusUseEscalationRule 78
IssueToId 94
IssueTypeId 89, 90, 109
IssueTypes 108
IssueTypeTranslations 109
IsSupport 276
IsTentative 156
IsWon 369
Item 86
Item Herzieningen 110
Item Informatie 110
Item Labels 116
Item Leverancier Kosten per eenheid Volumes 115
Item Samenstellingen 109
Item Status Vertalingen 114
Item Statussen 114
Item Transacties 116
Item Vertalingen 117
ItemCompositionId 109, 162, 164
ItemCompositions 109
ItemEndDate 152, 154
ItemId 37, 38, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 162, 164, 202, 212, 222, 226, 228, 248, 294, 359, 373
ItemIdName 281, 282
ItemInformations 110
ItemItemId 295
ItemName 201, 202, 212, 281, 282, 295
ItemRevisions 110
Items 111
Itemshistories 112
ItemsInBaseline 202
ItemStartDate 152, 154
ItemStatuses 114
ItemStatusId 114
ItemStatusTranslations 114
ItemSupplierId 115
ItemSuppliers 115
ItemSupplierUnitCostVolumes 115
ItemSupplierVolumeCostMemo 222
ItemTags 116
ItemToProduceId 201, 202
ItemToProduceIdName 201, 202
ItemTransactions 116
ItemTranslations 117
ItemType 374
ItemVolumeDiscounts 118
IterationId 78, 97, 101, 293
IterationName 78, 293
IterationOwnerId 78
IterationSequence 78

- J -

January 291
join-set-points-per-request 2
July 291
June 291

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Juridische formulieren 127
Juridische vorm vertalingen 128

- K -

Kennisgevingen over de status van kansen 139
Kosten van de middelen 260
Kosten voor projectfacturen 176
Kostenberekening Vertalingen 46
Kostenberekeningen 45
Kostencategorie Vertalingen 47
Kostendeclaratie Betalingswijzen 47
Kostenplaatje Status Vertalingen 50
Kostenplaatje Statussen 49
Kostenplaatjes 48
Kostensoort Vertalingen 51
Kostensoorten 46, 50
Kredietcontrole Interne klantstatussen 54
Kredietcontrole Klantstatussen 53
Kwestiegroepen 92

- L -

Labels 374
Lag 68
Land Vertalingen 52
Landen 52
Language 32, 36, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 63, 65, 68, 85, 90, 92, 94, 95, 101, 107, 109, 114, 117, 118, 119, 124, 126, 128, 136, 139, 142, 143, 157, 160, 161, 171, 177, 200, 214, 216, 221, 236, 237, 239, 244, 246, 248, 257, 258, 263, 266, 267, 270, 275, 323, 353, 368, 370, 371, 372, 394, 396, 400, 403, 413, 416, 423, 425, 427
LanguageId 40, 42, 180, 223, 225, 230, 233
Languages 118
LanguageTranslations 118
Last 335, 339
LastAction 167
LastActionMonths 167
LastActiveDate 317, 318
LastActiveDateProject 317
LastActiveDateProjectT 317
LastActualDate 316
LastExpiryDateUpdate 40, 42
LastExportDateTime 162, 164, 194, 404, 407
LastExportDateTimeIC 404, 407
LastInvoiceDate 194
LastItemTransactionId 110
LastLogin 323, 333
LastManualProgressUpdate 322
LastModificationDate 282
LastModified 196, 210, 339, 404, 407
LastModifiedDate 61, 71, 121, 122, 132, 133, 149, 150, 151, 152, 154, 174, 230, 233, 261, 262, 266, 273, 302
LastName 34, 35, 283, 323, 327, 330, 331, 333, 334, 335
LastNumber 135, 136
LastPaymentOn 287
LastRecurrenceDate 194
LastStatusUpdate 204, 207, 230, 233
LastSync 31
LastSyncDate 18, 23
LastTaskEndDate 329
LastUnitCostUpdate 111, 112, 222, 294
LastUsed 31
Lead 339
Lead Source Vertalingen 119
LeadId 230, 233, 404, 407
LeadRelation 339
LeadRelationId 404, 407
LeadsNumber 326
LeadSourceId 119, 250, 251
LeadSources 119
LeadSourceTranslations 119
Leave 336, 338
LeaveDays 120
LeaveDuration 339
LeaveHours 331, 345
LeaveId 31, 120
LeaveRecurrences 120
Leaves 121, 339, 343
LeavesHistories 122
LeavesInRequest 345
LeaveStatus 121, 122
LeaveStatuses 123
LeaveStatusId 124
LeaveStatusTranslations 124
LeaveTotals 124
LeaveType 297, 330, 335, 339
LeaveTypeCode 295, 296
LeaveTypeDescription 297
LeaveTypeExternalCode 296
LeaveTypeId 31, 121, 122, 124, 126, 295, 296, 330
LeaveTypeName 295, 296
LeaveTypes 125
LeaveTypeSelfApprovalConditions 126
LeaveTypeTranslations 126
LedgerAccount 75, 76, 281
LedgerAccountCostId 50, 158
LedgerAccountCostsAccountNo 284
LedgerAccountCostsName 284

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

LedgerAccountId 37, 38, 50, 111, 112, 158, 176, 177, 179, 181, 184, 186, 194, 216, 217, 253, 254, 287, 291, 322, 385, 389, 416, 419
LedgerAccountName 282, 287, 291, 322
LedgerAccountNo 287
LedgerAccounts 127
LedgerAccountTurnoverAccountNo 284
LedgerAccountTurnoverName 284
LegalFormId 253, 254
LegalForms 127
LegalFormsId 128
LegalFormTranslations 128
Length 111, 112
Level 131, 229, 351, 352, 353
LevelApprovalDate 182
LevelApproverId 182
LevelId 305, 308, 310, 313
LevelName 131, 305, 308, 313
LevelParentId 305, 308, 313
Leveringsnota's 64
Leveringsstatus Vertalingen 65
Leveringsstatussen 64
Leveringsvoorwaarden 62
Leveringsvoorwaarden Vertalingen 63
Lijnen voor aanvragen om middelen 149
Like 133
Limited 125, 295
limit-partition-calls-left 2
LineCreationDate 282
LineCreatorName 282
LineDate 282, 287
LineDescription 76
LineName 282, 330
LineType 177, 179, 184, 194, 226, 228, 287, 357
LineTypeDisplay 184
LinkedResources 302
LinkedTaskProjects 128
LinkedToId 56
LinkPlanningPercent 211, 380
LinkTimesheetsWithLeads 204, 207
LinkToInvoiceId 184
LinkType 94, 107
LocalAmount 143, 144
LocalCurrencySymbol 284
LocalRegistrationId 33
LocalTotalCostPrice 284
LocalTotalExclVAT 287
LocalTotalInclVAT 287
LocalTotalSalesPrice 284
LocalUnitPrice 287
Locaties 128
Locaties voor feestdagen 215
Location 40, 42, 66, 70, 78, 152, 154, 204, 207, 230, 233, 305, 339, 385, 389, 404, 407
LocationId 215, 267, 270, 273, 299, 302, 305, 333
LocationName 282, 299, 302, 305, 333
Locations 128
LockBaselineBudget 365
LockCurrentBudget 365
Locked 48, 93, 187, 190, 196, 218, 220, 230, 233
LockOnRelationPortal 105
Login MFA Pogingen 129
LoginAccount_Id 131
LoginAccountId 129
LoginAccounts 129
LoginMfaAttempts 129
LoginMfaRememberedDevices 130
LoginRememberedDevices 130
Logins 131
LogLevels 131
log-native-calls-to-disk-max-events 2
log-native-calls-to-disk-max-seconds 2
log-native-calls-to-disk-on-error 2
log-native-calls-to-disk-on-success 2
log-native-calls-to-trace 2
Logniveaus 131
Logo 33, 240, 242
Logs 131
LowestStatus 345
LT01 337, 343, 345
LT02 337, 343, 345
LT03 337, 343, 345
LT04 337, 343, 345
LT05 337, 343, 345
LT06 337, 343, 345
LT07 337, 343, 345
LT08 337, 343, 345
LT09 337, 343, 345
LT10 337, 343, 345
LT11 337, 343, 345
LT12 337, 343, 345
LT13 337, 343, 345
LT14 337, 343, 345
LT15 337, 343, 345
LT16 337, 343, 345
LT17 337, 343, 345
LT18 337, 343, 345
LT19 337, 343, 345
LT20 337, 343, 345
LT21 337, 343, 345
LT22 337, 343, 345
LT23 337, 343, 345

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

LT24 337, 343, 345
LT25 337, 343, 345
LT26 337, 343, 345
LT27 337, 343, 345
LT28 337, 343, 345
LT29 337, 343, 345
LT30 337, 343, 345

- M -

M1 299, 305
M10 299, 305
M11 299, 305
M12 299, 305
M2 299, 305
M3 299, 305
M4 299, 305
M5 299, 305
M6 299, 305
M7 299, 305
M8 299, 305
M9 299, 305
MainSequence 199
MainStock 370
Major 350
ManagementREC 66
ManagementREV 66
Manual 116, 187
ManualClosingDate 173
ManuallyClosed 173
March 291
Margin 50, 394
MarginDay 327
MarginHour 327
MarginInclOH 339
MarginPctDay 327
MarginType 50, 226, 228
MatchingCostId 404, 407
MaxAmountOfDays 126
MaxCharPrint 394
MaxDate 183
MaxDayDuration 60
MaxFlexCounter 402
MaxFlexCounterType 402
Maximumleeftijd voor Responscache (sec) 427
maximum-length-identifiers 2
MaximumRegistrationPerDay 276
max-odata-filters 2
MaxPublicHolidayDuration 60
MaxSelfApprovedLeaveDays 125
max-url-length-accepted 2
max-url-length-desired 2
MaxWeekDuration 60
May 291
Measure 258
Memo 109, 111, 112, 115, 150, 151, 222, 226, 228, 339
MemoTextId 88
Message 19, 23
metadata-cache-max-age-sec 2
Middelen Afdelingen 261
Middelen Kantoor Data 263
Middelen Synchronisatie Data 273
Middelen Tarieven 264
Mileage 204, 207, 240, 242, 253, 254, 297, 339, 348, 385, 389, 404, 407
MileageCost 260
MileageCostInclOH 348
MileageCostPrice 348, 404, 407
MileageCosts 167
MileageFromHours 204, 207, 385, 389
MileageInvoiced 404, 407
MileageNextInvoiceDate 404, 407
MileageProfitInclOH 348
MileageProjectInvoiceId 404, 407
MileageProjectInvoiceLineId 404, 407
MileageProjectInvoiceProposalLineId 404, 407
MileageTotalCosts 348
MileageTotalInclOH 348
MileageTotalProfit 348
MileageTotalSales 348
MileageTransferToProjectId 404, 407
MileageType 204, 207, 385, 389
MileageUnitCost 204, 207, 385, 389
MileageUnitPrice 204, 207, 339, 348, 385, 389, 404, 407
Milestone 314, 360, 385, 389
MimeType 30
MinDate 183
MinDuration 60
MinDurationPauses 61
MinimalPercentageOfUnusedBaselineVsTime 385, 389
MinimalPercentageOfUsedActualsVsBaseline 385, 389
MinimumCounter 402
MinimumMargin 167, 358, 360
MinimumMarginPct 46, 160
MinimumMarkup 167, 358, 360
MinimumMarkupPct 46, 160
MinimumProfit 358
MinimumStock 294, 373
MinimumTimesheetForReimbursement 45

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

MinimumToOrder 115
Minor 350
MinStatusId 204, 207, 385, 389
MobilePhone 244, 246, 267, 270, 333
Mode 21, 26, 31, 150, 151
ModificationDate 30, 78, 84, 140, 287, 426
ModificationDeltaDate 37, 38
ModifiedBy 380
ModifiedByContactId 78, 97, 101, 158
ModifiedById 20, 21, 22, 24, 26, 31, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 48, 72, 111, 112, 121, 122, 135, 136, 143, 144, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 162, 164, 174, 187, 190, 196, 204, 207, 210, 214, 216, 217, 222, 223, 225, 226, 228, 230, 233, 244, 246, 250, 251, 253, 254, 261, 262, 266, 267, 270, 273, 377, 378, 379, 380, 384, 385, 389, 404, 407, 424, 426
ModifiedByUserId 78, 97, 101, 158
ModifiedDate 20, 21, 22, 24, 26, 31, 72, 78, 97, 101, 146, 162, 164, 214, 216, 217, 222, 226, 228, 380, 384, 385, 389, 424
ModifierId 78, 140, 173, 410
ModifierName 78
ModifyDate 173
Mogelijkheden 138
Monday 335
Month 230, 284, 287, 311, 321, 348, 350, 385
MonthBalance 347
MonthlyActualCost 318
MonthlyActualSales 318
MonthlyDifference 318
MonthlyInvoice 318
MonthlyTopUp 318
MonthlyTransferred 318
MonthlyWriteOff 318
MonthPlanningDate 302
Motivation 424
MotivationIsRequired 70
MSPFee 204, 207
MSPFeePct 327
MultiCurrencyId 223, 225, 230, 233

- N -

Name 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 33, 37, 38, 40, 42, 45, 52, 59, 61, 70, 74, 78, 83, 86, 89, 90, 91, 97, 101, 105, 127, 132, 134, 146, 150, 151, 167, 180, 195, 204, 207, 222, 223, 225, 226, 228, 230, 233, 240, 242, 247, 253, 254, 267, 270, 276, 294, 355, 358, 360, 374, 385, 389, 395, 397, 412, 413, 419
Name2 267, 270
NamedResourceId 29
NameP 397
NamePP 397
NamePPP 397
Native Platform Scalar Verzoeken 427
NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS 427
NegQtyAllowedOvertime 67
NettoAnalytics 75
Nettolading 427
NewApproval 87
NewPassword 129
NewStatusId 158
NewTemplateId 108
NewValue 84, 287
Next 310
NextInvoiceDate 63, 97, 101, 162, 164, 177, 179, 184, 186, 193, 194, 204, 207, 385, 389, 404, 407, 419
NextStatusId 90, 91
NextUnitQuantity 281
NightShift 260, 339, 403, 404, 407
Nightshift2 404, 407
NoDaysWithTimesheet 286
NonBillable 297
NonBillableActuals 167
NonDeclarableActuals 167
NoOfMonths 291
Noot Middelen 133
NormalTime 337, 343, 345
NotAssignedHours 301
NotBillable 348, 404, 407
NotBillableHours 311, 313, 321, 331, 339, 347, 360
NotDeclarable 404, 407
NotDeclarableDiez 331
NotDeclarableHours 339
Note 64, 110, 257, 293, 330, 399, 400
NoteGroups 132
NoteId 132, 133, 134
NoteReactions 132
NoteResources 133
Notetagdto 134
NoteTags 134
Notification 143, 144
NotifyAccountManager 64, 138, 321, 369, 385, 389
NotifyAddressee 64, 367
NotifyAssignedUser 74
NotifyCreator 74
NotifyDepartmentAccountManagers 138, 369
NotifyFunctionDepartmentPlanningApprover 264
NotifyOwner 64, 74, 367, 369
NotifyProjectAccountManager 264
NotifyProjectManager 64, 74, 264, 321, 385, 389
NotifyProjectSalesManager 74
NotifyProjectSupervisor 64, 74, 264, 321, 385, 389

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

NotifyRelationAccountManager 74
NotifyResourceDepartmentPlanningApprover 264
NotifyResourceRequestCreator 264
NotifySalesManager 138
NotifySalesQuoteAccountManager 264
NotifySalesQuoteOwner 264
NotifySkillDepartmentPlanningApprover 264
NotInvoiced 315
Notities 133
NotRegistered 343
November 291
npt 427
NTOMarginPct 327
NTOMarginPerDay 327
NumberOfMinutes 152, 154
NumberOfOccurrences 120, 147, 238
NumberRangeAreas 135
NumberRangeId 135, 190, 196
NumberRanges 135
Numberrangeshistories 136
NumberRangeTranslations 136
Nummerreeksen 135

- O -

OAuthClientId 27
OAuthClientSecret 27
OAuthRedirectURL 27
OAuthTokenId 24
OauthTokens 137
OAuth-tokens 137
oauth-unauthorized-max-tries 2
oauth-unauthorized-sleep-initial-ms 2
oauth-unauthorized-sleep-max-ms 2
oauth-unauthorized-sleep-multiplicator 2
OccurrenceId 374
October 291
OData-tabellen 137
ODataTables 137
OfferingPrice 226
Offerte lijn vaardigheden 229
Offerte Tekst Type Talen 235
Offerte teksttype vertalingen 236
Offerte Verplichte Velden 230
Offertes 230
Office 263
OldAssignedTime 380
OldCompletedPercent 380
OldCostPrice 380
OldFunctionId 380
OldIntercompanyCostPrice 380
OldResourceId 380
OldTimeToCompletion 380
OldUnitAmount 37, 38
OldUnitPrice 37, 38
OldValue 84, 287
Onderdelen van het dashboard 59
Onderwerp Categorieën 89
OneTimeUseItem 50
OnExcel 85
OnHold 162, 164
OnLocal 85
OnlyApprovalLevel 183
OnlyLevelApprovalProcessId 187
Ontvangers van e-mailberichten 71
Ontwerpen van planning 146
Oorspronkelijk Systeemreferentie 427
Oorspronkelijke Systeemgroep 427
OpenBudget 301, 317
OpenCredit 325
OpenCreditLimit 247, 253, 254, 325
OpenDays 327
OpenHours 295
OpenMargin 327
OpenRevenue 327
OpenSaldo 325
OpenWeeks 316, 327
Operation 411
OperationalBillableRate 331
Opleidingen 70
Opmerking Groepen 132
Opmerking Reacties 132
Opmerkingen 134
Opportunity Status Vertalingen 139
OpportunityId 138, 351, 396
OpportunityResources 138
OpportunityStatuses 138
OpportunityStatusId 139
OpportunityStatusNotifiers 139
OpportunityStatusTranslations 139
Optional 226, 228, 357
OptOutMailing 244, 246, 323
OrderBy 21, 26
OrderDate 223, 225
OrderId 223, 225
Organisation 66
ORIG_SYSTEM_GROUP 427
ORIG_SYSTEM_REFERENCE 427
OriginalCompanyAddressId 183
OriginalCustomerId 183
OT01 343
OT02 343

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

OT03 343
OT04 343
OT05 343
OT06 343
OT07 343
OT08 343
OT09 343
OT10 343
OurRef 187, 190, 196
Overdue 325
OverheadFactorCosts 204, 207, 363
OverheadFactorTime 204, 207, 363
OverlapDate 359
OverlappingResources 302
OverrulePublicHolidays 125
Overtime 336, 337, 339, 343, 345, 347, 348, 404, 407
OvertimeCounterPaids 140
OvertimeCounters 140
OvertimeDays 345
OvertimeDetail 177, 179, 184, 287, 297, 348, 404, 407
OvertimeFrom 401
OvertimeMode 402
Overwerktellers 140
Owner 78
OwnerId 40, 42, 78, 93, 97, 101, 146, 223, 225, 230, 233, 259
OwnerName 282

- P -

PackageId 68
PackageName 68
Paid 247, 293, 325
PaidOn 187, 190, 196, 218, 220
PaidOnBankAccountId 187, 190, 196
ParentId 21, 26, 37, 38, 67, 68, 71, 89, 92, 93, 105, 108, 125, 127, 158, 160, 171, 176, 213, 222, 226, 228, 244, 246, 247, 274, 291, 305, 308, 309, 310, 313, 331, 352, 357, 360, 370, 372, 376, 385, 389, 397, 421
ParentParentId 397
ParentParentParentId 397
ParentQuantity 226, 228, 357
ParentResourceType 337, 339, 343, 345
ParentTask 339
PartialDeliveryAllowed 162, 164
partition-slot-based-rate-limit-length-ms 2
partition-slot-based-rate-limit-slots 2
PartlyDelivered 367
Password 244, 246
PasswordAccessOtherAccounts 276
PasswordChangeRequests 141
PastActuals 167, 360
PauseType 60
PAYLOAD_TEXT 427
PaymentComment 187, 190, 196, 292
PaymentCondition 287
PaymentConditionId 142, 187, 190, 196, 223, 225, 240, 242
PaymentConditions 141
PaymentConditionTranslations 142
PaymentId 181
PaymentMethodId 143, 218, 220
PaymentMethods 142
PaymentMethodTranslations 143
PaymentRef 218, 220
Payments 143
Paymentshistories 144
PayOut 339, 404, 407
PayOutFrom 401
PayOutPercentage 401, 403
PayoutType 29
PayrollCode 33, 61, 125, 215, 267, 270, 296, 401, 402, 403
PayrollDescription 401, 402, 403
PayrollExport 33
PayrollExportType 33
PayrollID 33
PayrollOfficeCode 33
PayrollWorkingDayCode 33
PeppolCompanyId 33, 240, 242
PeppolSchemeId 52
Percentage 37, 38, 62, 152, 154, 194, 230, 291, 302, 385, 401, 403, 416, 419
PercentageBillableDescription 177, 179, 184, 287, 401, 403
PercentageLineIds 37, 38
Period 75, 76
PeriodicTimesheetConfirmationDuration 267, 270, 274
PeriodOrder 298
PeriodType 298
Permissions 145
PermissionsDelete 380
PermissionsDeleteWithNoLinks 78
PermissionsEdit 380
PersonalRelationId 244, 246
PhantomId 380
PhoneCode 52
Picture 34, 35, 111, 112, 267, 270
PId 87
PlaceOfBirth 267, 270
Planned 78, 167, 308, 309, 360, 380, 397

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PlannedBaselineDifference 309
PlannedCost 167, 315, 360
PlannedHours 301, 313
PlannedMinusActual 313
PlannedNextWeek 349
PlannedNotLinked 380
PlannedSales 167, 315, 360
PlannedThisWeek 349
Planning 152
Planning Dagen 145
Planning Eigenaren 146
Planning Gekoppelde Groepen 146
Planning Herhaling Groep 147
Planning Middelenaanvraag Bedragen 148
Planning Status Vertalingen 157
Planning Statussen 156
Planning Stickies 157
Planning van verzoeken om middelen 150
PlanningActivityId 302
PlanningActivityName 302
PlanningAmount 339
PlanningCellColor 61
PlanningColor 158
PlanningDate 302, 305
PlanningDays 145
PlanningDraftId 152, 154
PlanningDraftPlanningId 152, 154
PlanningDrafts 146
PlanningHideTaskPanel 276
PlanningHourAmount 61
PlanningId 145, 404, 407
PlanningIsLinked 211, 380, 383, 384
PlanningIsLinkedWarning 380
PlanningLinkedGroupId 152, 154
PlanningLinkedGroups 146
PlanningOwners 146
PlanningRecurrenceGroup 147
PlanningRecurrenceGroupId 152, 154
PlanningResourceRequestId 149, 150
PlanningResourceRequestLineAmountId 152, 154
PlanningResourceRequestLineAmounts 148
Planningresourcerequestlineamountshistories 148
PlanningResourceRequestLineId 148
PlanningResourceRequestLines 149
Planningresourcerequestlineshistories 150
PlanningResourceRequests 150
Planningresourcerequestshistories 151
Plannings 152
Planningshistories 154
PlanningStatus 302
PlanningStatus_Id 157
PlanningStatuses 156
PlanningStatusId 149, 150
PlanningStatusTranslations 157
PlanningStickies 157
Planningstijd Gekoppelde groepen 157
PlanningSynchronizationDefaultToPrimaryCalendar 267, 270
PlanningSynchronizationExchangeCalendarId 267, 270
PlanningSynchronizationExchangeCalendarName 267, 270
PlanningSynchronizationShowIonSyncTicketDropdown 267, 270
PlanningTimeLinkedGroupId 152, 154
PlanningTimeLinkedGroups 157
PlanningToBeLinked 380
PlanningType 302
PlanningUpdate 308
PlanningWorkLocation 276
PM_ApproverId 162, 164
Points 78, 97, 101
Postpone 162, 164, 373
PredefinedExternalNoteId 404, 407
PredefinedInternalNoteId 404, 407
PredictedActualsDays 327
PredictedActualsHours 327
PreferenceType 414, 415
PreferenceValue 414, 415
Prefix 135, 136
pre-request-delay-ms 2
PrevActualHours 317
PrevBilCost 317
PrevDifference 317
PrevInProgress 290
PrevInvoiced 290, 317
Previous 310, 339
PreviousIterationId 93
PreviousUnitQuantity 281
PrevMonthlyActualCost 318
PrevMonthlyActualSales 318
PrevMonthlyDifference 318
PrevMonthlyInvoice 318
PrevMonthlyTopUp 318
PrevMonthlyTransferred 318
PrevMonthlyWriteOff 318
PrevNBilCost 317
PrevRevenue 317
PrevSales 290
PrId 183
Print 37, 38, 55, 70, 145, 226, 228
PrintAttachment 48
PrintCode 226, 228

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PrintCV 352
Prioritaire vertalingen 95
Prioriteiten 94
Prioriteiten van de escalatieregel 73
Priority 78, 385, 389
PriorityColor 78
PriorityId 78, 97, 101, 201, 396
PriorityIdColor 201
PriorityIdName 201
PrioritySequence 78
PrivateEmailAddress 267, 270, 333
PrivateMobilePhone 267, 270, 333
Probability 150, 151
Probleemgebieden 89
Probleemstatussen 105
Procesrollen projectfacturen 182
ProcessDateTime 187, 190, 196
Processed 91
Procimportyessattentia_Result 158
Procupdateissuestatusbasedonissuestatusflowsresult 158
ProductionPlanningId 152, 154
ProductivityPct 345
Profit 311, 321, 325
ProfitPct 311
ProfitToCompletionPlanning 167
ProfitToCompletionPlanningCosts 167
ProfitToCompletionPlanningPctDivider 167
ProfitToCompletionPlanningSales 167
Progress 319, 339
ProgressPct 322
ProgressStatusColor 319
ProgressTurnover 319
ProjComment 204, 207
Project 78, 87, 284, 287, 290, 291, 297, 299, 311, 317, 318, 320, 321, 330
Project Activiteit Functie Uurtarieven 159
Project Activiteit Functies 160
Project Activiteit Vertalingen 160
Project Factuur Memo Teksten 180
Project Factuur Relatie 175
Project Factuur Voorstel Handleidingen 186
Project Factuurgroep Vertalingen 177
Project Factuurstatus Herinneringsteksten 200
Project Factuurstatus Vertalingen 200
Project Geproduceerde Items 202
Project herinneringen 203
Project Item Kwaliteitscontroles 201
Project item leveranciers 201
Project om artikelen te produceren 212
Project Verplichte velden 204
Project Write Off Top Ups 214
Project_Id 251
ProjectAccountManager 363
ProjectAccountManagerName 308
Projectactiviteiten 158
ProjectActivities 158
ProjectActivity 339
ProjectActivityFunctionHourlyRates 159
ProjectActivityFunctionId 159
ProjectActivityFunctions 160
ProjectActivityId 50, 152, 154, 160, 226, 228, 339, 380, 385, 389, 404, 407
ProjectActivityIdHidden 380
ProjectActivityTranslations 160
ProjectActivityType 339
ProjectActivityType_Id 161
ProjectActivityTypeId 177, 179, 184, 226, 228, 339, 358, 385, 389, 404, 407, 424
ProjectActivityTypes 160
ProjectActivityTypeTranslations 161
ProjectAddressId 230, 233, 250, 251
ProjectBaselineHours 363
ProjectBillable 363
ProjectBudget 194
ProjectBudgetAllocation 360, 363
ProjectBudgetType 363
ProjectCode 253, 254, 297, 309, 311, 315, 316, 317, 318, 319, 347
ProjectCompanyAddressId 380
ProjectCost 317
ProjectCostCurrencyId 418, 420
ProjectCostId 63, 86, 172, 177, 179, 184, 202, 216, 217, 222, 284, 317, 418, 420
ProjectCosts 162
Projectcostshistories 164
ProjectCurrency 339, 363
ProjectCurrencyId 418
ProjectCurrencyName 287
ProjectCustomerRef 339, 363
ProjectDepartment 309, 327, 339, 363
ProjectDepartmentId 302, 360, 363, 380
ProjectDepartmentName 302
Projecten 204
ProjectEndDate 363
Projectextensionfieldsresult 167
Projectfacturen 190
Projectfactuur afdrukken 181
Projectfactuur goedkeuringskoppen 172
Projectfactuur goedkeuringsperioden 173
Projectfactuur Honorarium Talen 174
Projectfactuur Memo Tekstomschrijvingen 180

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Projectfactuur Schema Lijn Projectfactuur Lijnen 193
Projectfactuur Schema Regels 194
Projectfactuur Schema Taken 196
Projectfactuur schema's 195
Projectfactuur Vergoeding Projecten 175
Projectfactuur Voorstel Afdrukken 186
Projectfactuur Voorstel Overdrachten 189
Projectfactuur voorstellen 187
Projectfactuur Voorstelregels 184
Projectfactuurgroepen 176
Projectfactuurontvangers 190
Projectfactuurregels 177
Projectfactuurstatussen 199
ProjectFromId 189
Projectgroep Vertalingen 171
Projectgroepen 171
ProjectGroup 287, 309, 311, 321, 339, 363
ProjectGroupId 250, 251, 374
ProjectGroups 171
ProjectGroupTranslations 171
ProjectHeaderId 183
ProjectId 40, 48, 55, 64, 75, 76, 78, 86, 87, 97, 101, 128, 150, 151, 152, 154, 162, 164, 167, 172, 175, 177, 179, 184, 186, 187, 190, 194, 195, 196, 202, 203, 204, 207, 210, 211, 212, 214, 216, 217, 218, 220, 223, 225, 230, 233, 284, 287, 290, 291, 297, 299, 301, 302, 305, 308, 309, 310, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 324, 327, 329, 339, 347, 358, 360, 380, 384, 385, 389, 396, 397, 404, 407, 418, 419, 421, 422, 424
ProjectIdName 301
ProjectIdString 78, 291
ProjectIdText 302
ProjectInvoiceApprovalHeaderId 86, 162, 164, 172, 404, 407
ProjectInvoiceApprovalHeaders 172
ProjectInvoiceApprovalLines 172
ProjectInvoiceApprovalPeriodId 172, 187, 190, 196
ProjectInvoiceApprovalPeriods 173
ProjectInvoiceFeeAmounts 174
ProjectInvoiceFeeId 174, 175, 177, 179, 184
ProjectInvoiceFeeLanguages 174
ProjectInvoiceFeeProjects 175
ProjectInvoiceFeeRelations 175
ProjectInvoiceFees 176
ProjectInvoiceGroup 287
ProjectInvoiceGroupId 177, 187, 190, 196, 204, 207, 240, 242
ProjectInvoiceGroups 176
ProjectInvoiceGroupTranslations 177
ProjectInvoiceId 63, 88, 97, 101, 162, 164, 172, 177, 179, 181, 182, 193, 214, 385, 389, 404, 407, 424
ProjectInvoiceLineId 63, 97, 101, 162, 164, 184, 193, 194, 204, 207, 385, 389, 404, 407
ProjectInvoiceLines 177
Projectinvoicelineshistories 179
ProjectInvoiceMemoTextDescriptions 180
ProjectInvoiceMemoTextId 180
ProjectInvoiceMemoTexts 180
ProjectInvoicePayments 181
ProjectInvoicePrints 181
ProjectInvoiceProcessRoles 182
ProjectInvoiceProposalDefaults 183
ProjectInvoiceProposalId 182, 184, 186, 190, 196
ProjectInvoiceProposalLineId 63, 97, 101, 162, 164, 177, 179, 186, 193, 194, 204, 207, 385, 389, 404, 407
ProjectInvoiceProposalLines 184
ProjectInvoiceProposalManuals 186
ProjectInvoiceProposalPrints 186
ProjectInvoiceProposals 187
ProjectInvoiceProposalTransfers 189
ProjectInvoiceReceivers 190
Projectinvoiceresult 190
ProjectInvoices 190
ProjectInvoiceScheduleId 194, 196, 419
ProjectInvoiceScheduleLineId 193
ProjectInvoiceScheduleLineProjectInvoiceLines 193
ProjectInvoiceScheduleLines 194
ProjectInvoiceSchedules 195
ProjectInvoiceScheduleTasks 196
Projectinvoiceshistories 196
ProjectInvoiceStatuses 199
ProjectInvoiceStatusId 187, 190, 196, 200
ProjectInvoiceStatusReminderTexts 200
ProjectInvoiceStatusTranslations 200
ProjectItemQualityControls 201
ProjectItemSuppliers 201
ProjectItemToProduceId 162, 164
ProjectKey 230, 233
Projectkosten 162
ProjectLocation 302
ProjectManager 267, 270, 290, 291, 309, 313, 314, 315, 316, 319, 322, 339, 363
ProjectManagerId 78, 204, 207, 321, 380
ProjectManagerName 302, 308, 321
ProjectManagerReminder 204, 207
ProjectName 211, 287, 301, 302, 305, 308, 309, 310, 313, 314, 315, 316, 319, 321, 322, 324, 327, 329, 339, 347, 349, 363, 380
ProjectOverheadFactorCosts 360
ProjectOverheadFactorTime 360
ProjectPricings 202
Projectprijzen 202
ProjectProducedItems 202

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ProjectProjectId 167, 287, 308, 321, 322, 324, 339, 349, 363
ProjectREC 66
ProjectReminders 203
ProjectRequiredFields 204
ProjectREV 66
Projects 204
ProjectSalesManager 327
ProjectSalesManagerId 380
Projectshistories 207
Projectsoorten 213
ProjectStakeholders 210
ProjectStartDate 363
ProjectStatus 291, 327, 363
ProjectStatusId 419
ProjectSupervisor 363
ProjectSupervisorId 78, 204, 207, 321, 380
ProjectSupervisorName 302, 308
ProjectSupervisorReminder 204, 207
Projecttaskdetails 211
Projecttaskresource 211
ProjectToId 189
ProjectToProduceItems 212
ProjectType 75, 287, 302, 313, 314, 330, 339, 348, 363
Projecttype Vertalingen 214
ProjectTypeId 40, 42, 204, 207, 230, 233, 236, 250, 251, 290, 321, 330, 374
ProjectTypeName 290, 321
ProjectTypes 213
ProjectTypeTranslations 214
ProjectWorkHoursPerDay 360, 363, 380
ProjectWriteOffTopUps 214
ProposalId 183
ProposedResourceId 149, 150
Prospect 256
Provider 374
ProviderId 374
ProviderUniqueId 374
PS_ApproverId 162, 164
Public 132, 133
PublicHolidayId 215
PublicHolidayLocations 215
PublicHolidayOvertimePercent 60
PublicHolidays 215, 345, 347
PublicHolidayTranslations 216
Purchase 162, 164, 373
PurchaseComment 162, 164, 373
PurchaseInvoiceCurrencyId 420
PurchaseInvoiceId 162, 164, 216, 217, 223, 225, 420
PurchaseInvoiceIds 417
PurchaseInvoiceLines 216
Purchaseinvoicelineshistories 217
PurchaseInvoiceRequiredFields 218
PurchaseInvoices 218
Purchaseinvoiceshistories 220
PurchaseInvoiceStatuses 221
PurchaseInvoiceStatusId 218, 220, 221
PurchaseInvoiceStatusTranslations 221
PurchaseOrderDeliveryConditionId 240, 242
PurchaseOrderPaymentConditionId 240, 242
PurchaseOrderReciever 244, 246
PurchaseOrderTemplateId 223, 225
PurchaseOrderWarrantyConditionId 240, 242
PurchaseQuoteCurrencyId 421
PurchaseQuoteLineId 216, 217, 420
PurchaseQuoteLines 222
PurchaseQuoteRequiredFields 223
PurchaseQuotes 223
Purchasequoteshistories 225
PurchaseQuoteSuppliers 226

- Q -

Quantity 63, 75, 109, 141, 162, 164, 186, 194, 202, 212, 216, 217, 287, 295, 373, 419, 420
QuantityDiscountPercentage 257
QuantityFrom 115, 118, 249
QuantityIn 201
QuantityOut 201
QuantityPerPackage 115
Quote 78
Quote Inkomstenprognoses 230
QuoteDate 250, 251
QuoteId 78, 97, 101, 150, 151, 152, 154, 187, 190, 194, 195, 196, 222, 223, 225, 226, 228, 230, 233, 250, 251, 380, 384, 421
QuoteLineId 37, 38, 152, 154, 229, 380, 384
QuoteLines 226
Quotelineshistories 228
QuoteLineSkills 229
QuoteRequiredFields 230
QuoteRevenueForecasts 230
Quotes 230
Quoteshistories 233
QuotesNumber 326
QuoteTexts 235
QuoteTextTypeId 230, 233, 235, 236
QuoteTextTypeLanguages 235
QuoteTextTypes 236
QuoteTextTypeTranslations 236
QuoteTotalCost 356, 421

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- R -

R_OData 137
Rate 75, 419, 420, 421
RateFactor 160, 377
RateType 385, 389, 412
Read 71, 133
ReadyToSend 68
Reason 69
ReasonId 138
ReasonLostId 230, 233, 237, 250, 251
ReasonsLost 237
ReasonsLostTranslations 237
ReAssignTo 74
ReAssignToResourceId 74
RecalculateRotationIndexWhenBookingToThisType 213
ReceivablesAcc 240, 242
ReceivablesSubAcc 240, 242
Rechten 145
Recuperation 336
RecurEveryXDay 147, 238
RecurEveryXMonth 147, 238
RecurEveryXWeek 120, 147, 238
RecurEveryXYear 147, 238
RecurFromEveryMonth 147, 238
RecurMonthlyDayOfMonth 147, 238
RecurMonthlyEveryWeekNoId 147, 238
RecurMonthlyWeekDaySelectedId 147, 238
Recurrence 194, 195, 419
RecurrenceDate 193
RecurrenceId 121, 122
RecurrencePattern 147, 238
RecurrencePatternGroupId 68
RecurrencePatternGroups 238
RecurYearlyDayOfMonth 147, 238
RecurYearlyEveryWeekNoSelectedId 147, 238
RecurYearlyMonthSelectedId 147, 238
RecurYearlyOnTheMonthSelectedId 147, 238
RecurYearlyWeekDaySelectedId 147, 238
Redenen voor bronselectie 269
Redenen voor verloren vertalingen 237
Reference 64, 109, 253, 254
RefreshToken 137
Regels voor probleemescalatie 91
Regime 260
RegimeId 78
RegimePct 204, 207, 327
RegisteredCosts 167
RegisteredCostsCosts 167
RegisteredCostsTime 167, 360, 363
RegisteredSales 167
RegisteredSalesCosts 167
RegisteredSalesTime 167, 360, 363
RegisteredTimes 337, 343
RegisterPayments 199
RegistrationNumber 240, 242
Reimbursable 162, 164
ReimbursalApproverId 162, 164, 260
Reimburse 45, 284
ReimbursedAmount 162, 164, 260, 284
ReimbursedOn 162, 164, 260, 284
ReimburseStatus 284
ReimburseStatuses 239
ReimburseStatusId 162, 164, 239, 260
ReimburseStatusTranslations 239
RejectionAccountManager 28
RejectionDepartment 28
RejectionProjectManager 28
RejectionProjectSupervisor 28
RejectionTemplateId 28
Relatie Adressen 240
Relatie Contact Logins 244
Relatie Contacten 244
Relatie Item Kortingen 248
Relatie Item Volumekortingen 249
Relatie Lead Herinneringen 249
Relatie Leads 250
Relatie Verplichte velden 253
Relatie Volume Kortingspercentages 257
Relatiegroepen 247
Relaties 253
Relatiesoorten 256
Relatietype Vertalingen 257
Relation 87, 290, 299, 315, 317, 318, 319, 321, 322, 323, 326, 330, 339, 347
RelationAddresses 240
Relationaddresseshistories 242
RelationAddressId 40, 42, 230, 233, 244, 246
RelationAdress 297
RelationCity 297
RelationCode 253, 254
RelationContactId 40, 42, 64, 69, 71, 129, 130, 141, 167, 187, 190, 196, 204, 207, 218, 220, 226, 230, 233, 240, 242, 244, 250, 251, 396, 413, 415
RelationContactLogins 244
RelationContactName 167
RelationContacts 244
Relationcontactshistories 246
RelationCountry 297, 339
RelationDepartment 323
Relationextensionfieldsresult 247

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

RelationGroup 282, 287, 299, 302, 305, 308, 310, 311, 315, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 339, 348
RelationGroupId 253, 254, 287
RelationGroups 247
RelationGroupTranslations 248
RelationHoldingId 253, 254
RelationId 33, 40, 42, 48, 64, 78, 97, 101, 143, 144, 150, 151, 152, 154, 162, 164, 167, 175, 187, 190, 194, 195, 196, 204, 207, 210, 218, 220, 226, 230, 233, 240, 242, 244, 246, 247, 248, 250, 251, 253, 254, 257, 297, 321, 322, 323, 324, 339, 347, 396, 404, 407
RelationItemDiscountId 249
RelationItemDiscounts 248
RelationItemVolumeDiscounts 249
RelationLanguageId 253, 254
RelationLeadId 97, 101, 249, 250, 251
RelationLeadReminders 249
RelationLeads 250
Relationleadshistories 251
RelationName 78, 167, 297, 302, 321, 324
RelationPhone 323
RelationProjectTask 347
RelationRequiredFields 253
Relations 253
Relationshistories 254
RelationType 287, 323
RelationTypeId 253, 254, 257, 287
RelationTypes 256
RelationTypeTranslations 257
RelationVat 187, 190, 196, 218, 220
RelationVolumeDiscountPercentages 257
RelationZip 339
Release Notes 257
ReleaseNotes 257
ReleaseNotesCount 78
ReliabilityOfLastUnitCost 111, 112, 294
ReliabilityOfLastUnitCostType 111, 112, 294
Remark 149, 150
ReminderId 37, 40, 95, 203, 249, 258, 351
Reminders 258
ReminderTemplateId 40, 42
ReminderTranslations 258
RepeatFooter 394
RepeatFromSecondPage 394
RepeatHeader 394
ReplacementItemId 111, 112
ReplyTemplateId 108
Reporting 385, 389
ReportingPlanningId 152, 154
ReportLevel 310
RequestDate 121, 122
requested-page-size 2
RequesterNotes 121, 122, 296
RequestRequiresCustomerApproval 125, 276
RequestRequiresValidation 125
requests-parallel-max 2
RequestValidatorId 121, 122
RequireAll 107
Required 29
RequiredAmount 259
RequiredPercentageTimesheetConfirmation 267, 270, 274, 397
RequiredQuantity 28
RequiredResourcesPerDay 259, 385, 389
RequiredSkill 311
RequiredStartTime 61
RequiredStopTime 61
ReserveREC 66
ReserveREV 66
ResetDate 141
ResetLastSyncDate 19, 23
ResExtCode 339
Resolution 97, 101
ResolutionIn 78, 354
ResolutionInColor 78
ResolutionInIconColor 78
ResolutionMeasure 354
ResolutionOverdueAlarmIn 78, 354
ResolutionOverdueAlarmMeasure 354
ResolutionTimersCount 78
Resource 297, 299, 305, 311, 330, 331, 335, 343, 348
ResourceAssets 259
ResourceBIC 284
ResourceCategory 267, 270
ResourceCompanyAddressId 380
ResourceCostCalculations 260
ResourceCostDate 380
ResourceCostId 260
ResourceCosts 260
ResourceCountPerSkill 334
ResourceCountry 339
ResourceDepartment 316, 339
ResourceDepartmentId 302, 380, 397
ResourceDepartmentName 284, 302, 348
ResourceDepartments 261
ResourceDocumentStatus 363
ResourceEndDate 397
ResourceExternalCode 283, 284, 286, 295, 296, 299, 301, 302, 305, 310, 311, 327, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 343, 345, 347, 348
ResourceFunction 311
ResourceFunctionName 302
ResourceFunctions 262

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ResourceIBAN 284, 286
ResourceId 17, 27, 29, 30, 31, 48, 55, 65, 69, 70, 71, 77, 78, 90, 91, 96, 121, 122, 124, 130, 133, 138, 139, 140, 141, 146, 152, 154, 162, 164, 211, 218, 220, 222, 244, 246, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 273, 275, 283, 284, 295, 296, 297, 299, 301, 302, 305, 310, 316, 327, 329, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 343, 345, 347, 350, 352, 367, 368, 380, 383, 384, 395, 396, 397, 399, 404, 407, 410, 413, 415, 422
ResourceInitials 302, 309
ResourceIntercompany 311, 318
ResourceLanguageId 34, 35, 48, 174, 200, 218, 220, 235, 257, 267, 270, 333, 393, 415
ResourceLanguageName 333
ResourceLanguages 262
ResourceLanguageTranslations 263
ResourceName 17, 211, 283, 284, 286, 287, 295, 296, 301, 302, 308, 310, 316, 327, 329, 333, 334, 336, 337, 338, 339, 343, 345, 347, 380, 397
ResourceOfficeDates 263
ResourceOnLeave 329
ResourceRates 264
ResourceRequestStatuses 264
ResourceRequestStatusId 265, 266
ResourceRequestStatusNotifiers 265
ResourceRequestStatusTranslations 266
ResourceRoles 266
Resources 267
ResourceSelectionReasonId 270
ResourceSelectionReasons 269
ResourceSelectionReasonTranslations 270
Resourceshistories 270
ResourcesLocations 273
ResourceStartDate 397
ResourceSynchronizationDates 273
ResourceType 286, 296, 299, 311, 327, 337, 339, 343, 345
ResourceTypeId 267, 270, 299, 302, 329, 333
ResourceTypeName 302, 329, 333, 334
ResourceTypes 274
ResourceTypeTranslations 275
ResourceWorkSchedules 275
ResourceZip 339
RESULT_BLOB 427
RESULT_DATE_TIME_UTC 427
RESULT_NUMBER 427
RESULT_TEXT 427
Resultaat BLOB 427
Resultaat Datum Tijd 427
Resultaat Nummer 427
Resultaat Tekst 427
Resync 374
Revenue 172, 313, 331
RevenueDate 187, 190, 196
RevenueMonths 177, 179, 184, 195, 287
RevenueStart 177, 179, 184, 195, 287
ReviewedHours 97, 101
Revision 350
RMA 108
RMAAssignedToId 97, 101
RMAComment 97, 101
RMACustomerEstimateApprovedById 97, 101
RMACustomerEstimateDecisionDate 97, 101
RMACustomerEstimatePrice 97, 101
RMACustomerEstimateReference 97, 101
RMADeliveryDate 97, 101
RMADeliveryToId 97, 101
RMAItemId 97, 101
RMAOrderInfo 97, 101
RMAPredecessorId 97, 101
RMAReceivingDate 97, 101
RMAReplacementItemId 97, 101
RMAReplacementReturnDate 97, 101
RMAReplacementSerialNumber 97, 101
RMAReplacementShipmentDate 97, 101
RMAReplacementStatus 97, 101
RMARespectiveUnitCost 97, 101
RMASendToId 97, 101
RMASerialNumber 97, 101
RMASupplierContactId 97, 101
RMASupplierEstimateApprovedById 97, 101
RMASupplierEstimateDecisionDate 97, 101
RMASupplierEstimatePrice 97, 101
RMASupplierEstimateReference 97, 101
RMASupplierGuarantee 97, 101
RMASupplierId 97, 101
RMASupplierRef 97, 101
RMASupplierReturnDate 97, 101
RMASupplierShipmentDate 97, 101
RMASupplierShipmentInfo 97, 101
Role 333
RoleId 145, 244, 246, 266, 267, 270, 414
Roles 276
Rollen 276
Roosterverkorting Correcties 350
RotationIndex1Year 294
RotationIndex3Years 294
Row 59
RowClass 297
RowNumber 78
RowType 286, 290, 291, 299, 310, 330
Rptcontractitems_Result 281
Rptcontractitemsoverview_Result 281

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Rptcontractlines_Result 282
Rptcostscostcalculationresult 283
Rptcostscostspertyperesult 284
Rptcostscostsresult 284
Rptcostscoststableresult 286
Rpthistoryforplanningsresult 287
Rptinvoicinginvoicelinesresult 287
Rptinvoicinginvoicemonthoverviewresult 290
Rptinvoicinginvoicescheduleforecastresult 291
Rptinvoicingledgeraccountbalanceresult 291
Rptinvoicingopeninvoicesresult 292
Rptinvoicingturnoverpermonthresult 293
Rptissuereleasenotesresult 293
Rptiteminventoryperstockresult 294
Rptitemtransactionsresult 295
Rptleavesleavebalancesresult 295
Rptleavesleavesoverviewresult 296
Rptmytimesheetresult 297
Rptplanningcapacityresult 298
Rptplanningoverviewperprojectresult 299
Rptplanningsopencapacityresult 299
Rptplanningsopenplanningbudgetresult 301
Rptplanningsplanninglistresult 302
Rptplanningsplanningpertaskresult 305
Rptplanningsworkloadresult 305
Rptplanningtoplanresult 308
Rptplanningttccorrectionsvsplanningresult 308
Rptprojectsactualhourstaskresult 309
Rptprojectsactualhoursweekresult 310
Rptprojectsactualsperresourceresult 311
Rptprojectsbudgetdetailresult 313
Rptprojectsmilestonesresult 314
Rptprojectsopenbudgetresult 315
Rptprojectsopentasksresult 316
Rptprojectsperiodicallyrevenueresult 317
Rptprojectsperiodicfinancialsresult 318
Rptprojectsprogressturnoverresult 319
Rptprojectssalesforecastpermonthresult 320
Rptprojectstasksalertsresult 321
Rptprojectsturnoverpermonthresult 321
Rptprojectswipperledgeraccount_Result 322
Rptrelationscontactlistresult 323
Rptrelationscontractsummaryresult 324
Rptrelationscustomerturnoverresult 325
Rptrelationssalesfunnelresult 326
Rptresourcesactivetasksresult 327
Rptresourceslasttaskenddateresult 329
Rptresourcesnotesresult 330
Rptresourcesproductivityresult 330
Rptresourcesresourcebalanceresult 331
Rptresourcesresourcesresult 333
Rptresourcesskillsresult 334
Rptresourcesweeklywsresult 335
Rpttimeregistrationcalamityresult 335
Rpttimeregistrationdailybalanceresult 336
Rpttimeregistrationhoursbalanceresult 337
Rpttimeregistrationmonthlybalanceresult 338
Rpttimeregistrationmonthlyviewresult 339
Rpttimeregistrationovertimebalanceresult 339
Rpttimesheetactualhoursresult 339
Rpttimesheetaverageoccupancyresult 343
Rpttimesheethoursbalancedetailresult 343
Rpttimesheethoursbalanceresult 345
Rpttimesheetmonthbalanceresult 347
Rpttimesheetturnoverresult 348
Rpttimesheetworkreportresult 349
RuleOvertimeId 404, 407
RuleShiftId 404, 407

- S -

SalesConditionBody 235
SalesConditions 235
SalesCurrencyId 111, 112
SalesDifference 319
SalesManager 339
SalesManagerId 187, 190, 196, 204, 207, 250, 251
SalesManagerReminder 204, 207
SalesPrice 78, 97, 101, 162, 164, 211, 216, 217, 348, 380, 383, 384, 404, 407
SalesPriceBasedOn 248
SalesPriceDay 327
SalesPriceHour 327
SalesPricePerDayVsRegimePct 327
SalesQuote 287
SalesQuoteEmailSenderEmailAddress 33
SalesQuoteEmailSenderName 33
SalesQuoteId 223, 225, 287, 339, 396, 397, 404, 407
SalesQuoteLine 287
SalesQuoteLine_Id 164, 222, 389
SalesQuoteName 339, 397
SalesQuoteQuoteId 339
SalesTotal 311
SalesTotalCosts 311
SalesTotalHours 311
SalesTotalMileage 311
SalesUnitPricePerDay 311
SalesUnitPricePerHour 311
Salutation 244, 246, 323
Saturday 335
SaveColumnsSetup 413

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SaveGroupingSetup 413
Scale 150, 151
Schedule 21, 26, 336
ScheduleContractId 419
ScheduleCreatorId 419
ScheduleCurrencyId 419
Scheduled 338
ScheduleDate 419
ScheduleEndDate 419
ScheduleId 195
ScheduleNo 426
ScheduleProjectCurrencyId 419
ScheduleReductionCorrections 350
ScheduleReductionDaysPerYear 124
ScheduleRelationId 419
ScheduleStatus 419
Schema versies 350
SchemaVersions 350
SchId 183
Scope 137
Scopes 351
Scoring 250, 251
ScoringPercentage 230, 233
Secret 373, 424
Section 56
Selected 138, 175, 176, 226
SelectedResourceId 149, 150
SelectionTotal 310
SendDailyEmailNotificationForProjectPlanning 267, 270
SendEmailNotificationForPlanning 267, 270
SendEmailNotificationToAssignedUser 105
SendEmailNotificationToAssignedUserFromNotes 105
SendEmailNotificationToOwner 105
SendEmailNotificationToRelation 105
SendEmailNotificationToRelationFromNotes 105
SenderEmail 108
SenderName 108
SendingEmailNotificationForUnregisteredTime 267, 270, 276
SendInvoiceByOption 187, 190, 196, 240, 242
SendTimesheetFromStatus 68
SendTMTimesheetsInvoiceProposalsTaskStatusClosed 385, 389
SendToAddress_Address 196
SendToAddress_City 196
SendToAddress_CountryId 187, 190, 196
SendToAddress_Zip 196
SendToAddressId 40, 42, 167, 187, 190, 196, 204, 207
SendToAddressName 167, 187, 190, 196
SendToEmailAddress 105
SendToId 202, 212
SendToIdName 202, 212
SendToInvoice 105
SendToInvoiceProposals 365
SendToStockId 202, 212
SendToStockIdName 202
SentDate 71
SeparateProposal 183, 194, 195
September 291
Sequence 28, 29, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 67, 70, 74, 75, 76, 83, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 100, 105, 108, 109, 114, 119, 123, 125, 127, 128, 138, 142, 156, 157, 158, 160, 162, 164, 171, 176, 177, 179, 180, 181, 184, 186, 194, 199, 213, 216, 217, 221, 222, 226, 228, 237, 239, 247, 256, 258, 262, 264, 269, 274, 276, 351, 352, 355, 360, 365, 367, 369, 370, 372, 385, 389, 395, 399, 400, 412, 413, 417, 418, 422, 425, 426
SequenceId 385, 389
SequenceIdOrder 385, 389, 397
SerialNumber 110, 111, 112
Severity 19, 23, 78
SeverityColor 78
SeverityId 78, 97, 101
SeveritySequence 78
Sex 34, 35, 267, 270, 323
Shared 413
SharedUserPreferencePresetId 413
ShortName 45, 52, 61, 74, 125, 213, 267, 270, 294, 385, 389
ShowInGrid 56
ShowOnGeneralTab 58
ShowOnHome 78, 105, 413
ShowPauseTimer 78
ShowPeriodGroupedInvoiceLines 187
ShowPlanningHAFromDS 213
ShowProductionTab 213
ShowRestartTimer 78
ShowSla 78
ShowStopTimer 78
SigningMarker 69
SigningSequence 69
SigningType 69
simulate-http-400-errors 2
simulate-http-400-errors-percentage 2
simulate-http-401-errors 2
simulate-http-401-errors-percentage 2
simulate-http-403-errors 2
simulate-http-403-errors-percentage 2
simulate-http-408-errors 2
simulate-http-408-errors-percentage 2

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

simulate-http-429-errors 2
simulate-http-429-errors-percentage 2
simulate-http-500-errors 2
simulate-http-500-errors-percentage 2
simulate-http-502-errors 2
simulate-http-502-errors-percentage 2
simulate-http-503-errors 2
simulate-http-503-errors-percentage 2
simulate-http-504-errors 2
simulate-http-504-errors-percentage 2
simulate-http-522-errors 2
simulate-http-522-errors-percentage 2
simulate-http-524-errors 2
simulate-http-524-errors-percentage 2
simulate-http-protocol-errors 2
simulate-http-protocol-errors-percentage 2
simulate-http-timeout-errors 2
simulate-http-timeout-errors-percentage 2
SiteRef 240, 242
Size 30
Sjablonen 394
Sjabloon Talen 393
Sjabloonvertalingen 394
Skill 299, 302, 305
SkillId 149, 150, 152, 154, 229, 299, 305, 334, 351, 352, 353, 384
SkillLevel 149, 150
SkillLevelId 334
SkillLevelName 334
SkillName 78, 334
SkillOpportunities 351
SkillParentId 334
SkillReminders 351
SkillResources 352
Skills 352
SkillTasks 353
SkillTranslations 353
SLA 92, 108
Sla HTTP Disk Cache op 427
Sla HTTP Memory Cache op 427
SLA-sjablonen 355
SLA-sjabloon Kantoortijden 354
SLA-sjabloon Kwestieprioriteiten 354
SLATemplateId 40, 42, 78, 204, 207, 230, 233, 354
SlaTemplateIssuePriorities 354
SlaTemplateOfficeTimes 354
SlaTemplates 355
slot-based-rate-limit-length-ms 2
slot-based-rate-limit-slots 2
Sofi 267, 270
SoftwareId 78, 97, 101
SoftwareName 78
SoftwareSequence 78
Solution 97, 101
SolutionTab 92
Soort project Activiteit Vertalingen 161
Soorten citaten 236
Soorten middelen 274
Source 250, 251
SourceId 230, 233
Spcustomfieldinstance 355
Spgetchildrencontractlinedetailsresult 356
Spgetchildrenpurchasequotelinedetails_Result 356
Spgetchildrenquotelinedetailsresult 357
Spgetchildrentaskidsresult 357
Spgetparenttaskidsresult 357
Spgetprojectprofitpergroupdetailresult 358
Spgetprojectprofitpergroupresult 358
Spgetresourcesplanningsoverlapresult 359
Spgettasksextensionfieldsresult 360
Spgettaskslist_Result 363
SPID 411
StackName 298
StackTrace 19, 23
Stake 210
StakeholderBudget 195, 419
StakeholderId 69
Standaardinstellingen gebruikersrol 414
Standaardinstellingen projectfactuurvoorstel 183
standardize-identifiers 2
standardize-identifiers-casing 2
Start 302
StartCounter 78, 140
StartDate 40, 42, 93, 120, 124, 140, 147, 173, 195, 204, 207, 226, 228, 238, 244, 246, 267, 270, 275, 282, 316, 327, 352, 360, 376, 385, 389, 410
StartDateResource 327
Startdatum 427
StartHour 297, 339, 404, 407
StartLag 152, 154
StartNumber 135, 136
State 49, 138, 187, 221
Status 37, 40, 63, 68, 69, 78, 95, 162, 164, 182, 195, 203, 250, 251, 294, 299, 309, 313, 314, 335, 339, 375, 380, 383, 384, 397, 404, 407, 410
Status Aankoopofferte meldingen 367
Status Citaten 369
Status koopoffertes 367
Status Purchase Quote Vertalingen 368
Status Quote Vertalingen 370
Status Vertalingen 370
Status_0 183
Status_1 183

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Status_2 183
Status_3 183
Status_4 183
Status_5 183
Status_6 183
Status_7 183
Status_8 183
Status_9 183
StatusCustomer 253, 254
Statuses 365
StatusIcon 380
StatusId 40, 42, 78, 97, 101, 111, 112, 150, 151, 152, 154, 204, 207, 222, 223, 225, 230, 233, 297, 369, 370, 385, 389
Statusmeldingen voor verzoeken om middelen 265
StatusName 282
Statusnotificaties 368
StatusPurchaseQuoteId 367
StatusPurchaseQuoteNotifiers 367
StatusPurchaseQuotes 367
StatusPurchaseQuoteTranslations 368
StatusQuoteId 368, 370
StatusQuoteNotifiers 368
StatusQuotes 369
StatusQuoteTranslations 370
Statussen 365
Statussen inkoopfacturen 221
Statussen van kansen 138
Statussen van verzoeken om middelen 264
StatusSequence 78
StatusTranslations 370
StatusUpdaterAccountManager 365, 369
StatusUpdaterEveryone 365, 369
StatusUpdaterOwner 369
StatusUpdaterProjectManager 365
StatusUpdaterProjectSupervisor 365
Statusvertalingen terugbetalen 239
Statusvertalingen van verzoeken om middelen 266
StockId 222
StockLocation_Id 371
StockLocationId 373
StockLocationName 294
StockLocations 370
StockLocationTranslations 371
StockLocationType_Id 372
StockLocationTypeId 370
StockLocationTypes 372
StockLocationTypeTranslations 372
Stocks 373
StopDate 275
StopHour 297, 339, 404, 407
StopNumber 135, 136
StopTimerFirstResponse 105
StopTimerResolution 105
StopTimerResolutionTemporary 105
StringValue 57, 355, 417
StructuredReference 190, 196, 287, 292
StructuredReferenceId 240, 242
StyleMinHeight 56
SubGroup 330
Subject 71, 152, 154, 302, 305, 394, 396
SubsequentPlanning 360
SubsequentPlanningCosts 360
SubsequentPlanningSales 360
SUCCESSFUL 129, 131, 244, 427
SuccessfulTypes 130
Suffix 135, 136
Sunday 335
Supervisor 339
Supplier 256
SupplierDocId 218, 220
SupplierId 115, 201
SupplierIdName 201
SupplierRef 115
SupplyClosed 162, 164
Symbol 55
SymmetricCryptoKeys 373
Symmetrische cryptografische sleutels 373
Synchronisatie-informatie 374
SynchronizationInformations 374
SysEndTime 34, 35, 37, 38, 40, 42, 48, 97, 101, 111, 112, 121, 122, 135, 136, 143, 144, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 162, 164, 177, 179, 190, 196, 204, 207, 216, 217, 218, 220, 223, 225, 226, 228, 230, 233, 240, 242, 244, 246, 250, 251, 253, 254, 267, 270, 385, 389, 404, 407
SysStartTime 34, 35, 37, 38, 40, 42, 48, 97, 101, 111, 112, 121, 122, 135, 136, 143, 144, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 162, 164, 177, 179, 190, 196, 204, 207, 216, 217, 218, 220, 223, 225, 226, 228, 230, 233, 240, 242, 244, 246, 250, 251, 253, 254, 267, 270, 385, 389, 404, 407, 411
SystemAdministrator 267, 270

- T -

Taak Afdelingen 375
Taak Hulpbron Uurkosten 378
Taak Hulpmiddel Uurtarieven 379
Taak Inkomstenprognoses 385
Taak middelen 384
Taak Uurtarieven 377
Taalvertalingen 118

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Table 411
TableName 137
TableWithHistoryId 20, 24, 72
TagId 116
Tags 330, 374
Taken 385
Talen 118, 262
TargetAmount 374
Targets 374
Task 287, 297, 299, 302, 311, 317, 322, 339, 349
TaskActivityId 302
TaskActivityName 302
TaskActualHours 363
TaskBaseline 211, 380, 397
TaskBaselineHours 363
TaskBillable 363, 380, 397
TaskBudgetAllocation 360
TaskBudgetType 322, 339, 360
TaskBudgetTypeName 322
TaskColor 78
TaskCompletedPct 363
TaskCurrentCostCosts 363
TaskCurrentCostTime 363
TaskCurrentCostTotal 363
TaskCurrentSalesCosts 363
TaskCurrentSalesTime 363
TaskCurrentSalesTotal 363
TaskCustomerRef 363
TaskDailyRate 380
TaskDeclarable 380, 397
TaskDepartment 287, 309
TaskDepartmentId 380
TaskDepartments 375
Taskdependencynode 376
TaskDescription 297, 317, 363
TaskDiscountPercentage 360
TaskEndDate 211, 302, 308, 363, 380, 397
TaskFromEndDate 376
TaskFromId 68, 376
TaskFromStartDate 376
TaskFunction 363
Taskfunctionhourlyrates 376
TaskFunctionId 376
Taskfunctions 377
TaskHourlyCost 363
TaskHourlyRate 363, 380
TaskHourlyRates 377
TaskId 68, 78, 86, 97, 101, 128, 149, 150, 152, 154, 157, 162, 164, 172, 177, 179, 181, 184, 186, 194, 196, 211, 216, 217, 222, 259, 287, 297, 301, 302, 308, 309, 316, 317, 321, 322, 327, 329, 339, 353, 358, 375, 377, 378, 380, 383, 384, 385, 396, 397, 404, 407, 410, 418, 419
Taskintercompanycostprices 378
TaskInternalRef 363
TaskIsClosed 380, 397
TaskIsCompleted 380
TaskIsInProgress 380
TaskIsLeaf 380
TaskLevel 316
TaskName 78, 211, 287, 301, 308, 309, 316, 321, 327, 329, 347, 358, 363, 380
TaskParentId 360
TaskPlannedHours 363
TaskProjectId 397
TaskProjectName 397
TaskResourceHourlyCosts 378
TaskResourceHourlyRates 379
TaskResourceId 211, 378, 379, 397
Taskresourceintercompanycostprices 379
TaskResourceIsLinked 152, 154
Taskresourceplain 380
Taskresourcerestplain 383
TaskResources 384
TaskRevenueForecasts 385
Tasks 385
Taskshistories 389
TaskStartDate 211, 302, 363, 380, 397
TaskStatus 86, 302, 309, 316, 317, 363
TaskStatusAllowTimesheet 397
TaskTimeToCompletion 363
TaskToId 68
Telephone 33, 240, 242, 244, 246, 267, 270, 333
TemplateBody 393
TemplateId 48, 68, 138, 187, 190, 196, 204, 207, 218, 220, 223, 225, 230, 233, 264, 367, 369, 393, 394
TemplateLabelId 111, 112
TemplateLanguages 393
Templates 394
TemplateSubject 393
TemplateTranslations 394
Tester 78
TestResult 97, 101
Tests 395
TestStatus 78
TestStatusId 78, 97, 101
TestTab 92
TestUserId 78, 97, 101
Text 33

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Thursday 335
TicketIsRequired 397
TicketIsRequiredOnTimesheets 385, 389
TicketsTaskStatusLink 105
Tijden tot voltooiing 410
Tijdlijn prioritaire vertalingen 396
Tijdlijnen 396
Tijdschema Prioriteiten 395
Time 330
TimelineActivities 326
TimelineCalls 326
TimelineId 152, 154
TimelinePriorities 395
TimelinePriorityId 396
TimelinePriorityTranslations 396
Timelines 396
Time-out (sec) 427
TIMEOUT_SEC 427
TimePercentage 195
TimeProfit 348
TimeProfitInclOH 348
Timers voor probleemoplossing 96
Timesheet 75
Timesheet Bevestigde periodes 399
Timesheet Regel Overtijden 401
Timesheet Regel Verschuivingen 403
Timesheet Regel Vertalingen 403
Timesheet regels 402
Timesheet Standaard externe notitie vertalingen 400
Timesheet Standaard externe notities 399
Timesheet Standaard Interne Nota Vertalingen 400
Timesheet Standaard Interne Notities 400
Timesheet Timers 410
TimesheetAllowAccessToPercentBillable 276
TimesheetAllowToEditApprovedTimesheets 276
TimesheetAllowToEditConfirmedTimesheets 276
TimesheetAllowToEditCurrency 276
TimesheetAllowToEditInvoicedAndClosedTimesheets 276
Timesheetcellsrow 397
TimesheetConfirmedPeriods 399
TimesheetCurrency 339
TimesheetDefaultExternalNoteId 400
TimesheetDefaultExternalNotes 399
TimesheetDefaultExternalNoteTranslations 400
TimesheetDefaultInternalNoteId 400
TimesheetDefaultInternalNotes 400
TimesheetDefaultInternalNoteTranslations 400
TimesheetDocumentStatus 363
TimesheetGiveAccessToBillableNotBillable 276
TimesheetId 297
TimesheetLinked 385, 389
TimesheetRuleId 77, 401, 403
TimesheetRuleInvoicingId 204, 207, 253, 254, 385, 389
TimesheetRuleOvertimes 401
TimesheetRules 402
TimesheetRuleShifts 403
TimesheetRuleTranslations 403
Timesheets 404
Timesheetshistories 407
TimesheetTimerId 404, 407
TimesheetTimers 410
TimesheetTimesRequired 385, 389
TimesheetWorkLocation 276
Timestamp 19, 23, 29, 31, 96, 124, 129, 131, 244, 330
TimeStatus 316
TimesToCompletion 410
TimeToCompletion 167, 211, 309, 313, 316, 360, 380, 397
TimeToCompletionDays 309, 316
Title 133, 152, 154, 302, 323, 396
TMBillableHours 331
TMBudget 167
To 62, 259, 354, 403
ToBeInvoicedActualHours 321
ToCompletionCosts 167, 358, 360
ToCompletionMargin 167, 358
ToCompletionMarginColor 167, 358
ToCompletionMarkup 358
ToCompletionMarkupColor 358
ToCompletionProfit 167, 358
ToCompletionProfitColor 358
ToCompletionSales 167, 360
ToCurrencyId 75
ToDeliveryNoteLineId 116
Toegewezen overuren 29
ToIssueGroupId 107
ToIssueStatusId 107
ToIssueTypeId 107
TokenUrl 26, 137
ToleranceStartTime 61
ToleranceStopTime 61
ToName 295
ToPlanMinus 308
ToPlanPlus 308
ToProcessForInvoicing 37, 38
ToProjectCostId 116
ToProjectItemProducedId 116
TopUp 167, 214
ToPurchaseQuoteLineId 116
ToStockId 116

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Total 124, 284, 286, 291, 310, 320, 330, 338, 419
TotalAbsenteeismPct 331
TotalActualCostExpensesInclOH 167
TotalActualCostItemInclOH 167
TotalActualCosts 363
TotalActualHours 331
TotalActuals 397
TotalActualSales 363
TotalAfterLineDiscount 418
TotalAmountToInvoice 325
TotalAssignedCurrentCost 380
TotalAssignedRate 380
TotalAverageHourlyRate 331
TotalBilCost 317
TotalBillableHours 331
TotalBudgetOfLines 40, 42
TotalCost 339
TotalCostInclOH 339, 348
TotalCostPrice 284
TotalCosts 294, 348, 420
TotalEstimatedAmount 326
TotalExclVAT 75, 287, 418
TotalHours 37, 38, 282, 356, 357
TotalInclVAT 75, 287, 418
TotalInProgress 290
TotalInvoiced 290
TotalInvoicedExclVat 311, 326
TotalLeaveHours 331
TotalLeaves 337, 343
TotalLine 418
TotalLineDiscount 418
TotalNBilCost 317
TotalNumber 326
TotalOnPeriod 291
TotalPlannedCost 380
TotalPlannedRate 380
TotalPlanning 308
TotalPrice 282, 339
TotalPriceAfterLinesDiscount 230, 233
TotalProfit 317, 318, 348
TotalRegisteredCosts 360
TotalRegisteredSales 360
TotalSales 290, 294, 302, 348, 420
TotalSalesPrice 284
TotalTime 345, 347
TotalTTC 308
TotalTurnover 331
TotalType 124
TotalVAT 356, 418, 421
TotalVATCosts 420
TotalVATSales 420
TotalWeightedAmount 326
TotalWeightedCost 294
TotalYearUnitQuantity 281
ToTime 60
Trackedtable 411
Transactie ID 427
Transactievariabelen 411
TRANSACTION_ID 427
TransactionId 411
TransactionVariables 411
TransferAmount 189
TransferDate 189, 244, 246
TransferedFromRelationContactId 244, 246
TransferFromProjectId 177, 179
Transferred 167, 187
TransferredById 244, 246
TransferToProjectId 63, 97, 101, 162, 164, 184, 193, 194, 204, 207, 385, 389, 404, 407
Transporter 64
Travel 385, 389
TravelPlanningId 152, 154
TTCFuturePlanning 308
TTCUpdate 308
TTCvsPlanningDifference 308
Tuesday 335
Turnover 331
Type 21, 25, 68, 78, 86, 127, 394, 396, 397
Type bron vertalingen 275
Type eenheid Categorieën 412
TypeId 78, 97, 101, 293, 410
Typen eenheden 412
Typen projectactiviteiten 160
Typen voorraadlocaties 372
TypeName 293
TypeSequence 78

- U -

Uitgifte herinneringen 95
Uitgifte Softwares 105
Uitgifte van standaardstromen 90
Uitgiftebronnen 96
Uitgiftestatusstromen 107
Uitgiftestromen 91
UniqueId 150, 151
UnitAmount 37, 38, 222, 226, 228, 356, 357, 421
UnitAmountDiez 284
UnitCost 109, 111, 112, 115, 116, 202, 222, 226, 228, 260, 294, 295, 339, 356, 357, 373, 421
UnitCostDay 283
UnitCostHour 283

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

UnitCostPrice 284
UnitPrice 37, 38, 75, 111, 112, 177, 179, 181, 184, 186, 194, 202, 226, 228, 282, 287, 294, 339, 356, 357, 418, 419
UnitQuantity 177, 179, 181, 184, 186, 281, 282, 418
UnitSalesPrice 284
UnitType 45, 141, 284, 287
UnitTypeCategories 412
UnitTypeCategoryId 412
UnitTypeId 111, 112, 115, 162, 164, 177, 179, 181, 184, 186, 216, 217, 222, 226, 228
UnitTypes 412
UnitTypeTranslations 413
UnreadEmails 78
UnreadNotes 78
UnRegisteredDays 345
UntilAmount 28
UpdateAssignedResourceRates 377, 378
UpdateByWorkSchedule 152, 154
UpdateItemUnitCostBasedOnLastUnitCost 50
UpdateToStatusId 74
UponStatusUpdate 367
UpToDate 414, 415
Urenregistratie 404
URL 424, 427
use-batch-insert 2
UsedBudget 167
UsedBudgetColor 167
UsedBudgetPercent 385, 389
UseEndDate 352
UseEscalationRule 92, 105
UseForFlexCounter 125
UseForOvertimeCounter 125
use-http-disk-cache-read 2
use-http-disk-cache-write 2
use-http-memory-cache-read 2
use-http-memory-cache-write 2
UseInIssues 244, 246
UseInPlanningApproval 213
UseInPlanningTotals 274
UseIpRecognition 267, 270
UseOnMileageCostType 50
UseOnProjectInvoice 141
UseOnProjects 402
UseOnPurchaseQuote 141
UseOnRelationPortal 92
UseOnResources 402
UseOnTotals 156
UserAgent 130
UseRemainingPercentage 194, 419
Username 129, 131, 244, 246
UserPreferencePresetId 414
UserPreferencePresets 413
UserPreferencePresetValueId 415
UserPreferencePresetValues 414
UserPreferenceRoleDefaults 414
UserPreferences 415
UserTypeId 276
UseToLockInvoice 199, 369
UseWorkScheduleForOvertime 402

- V -

Vaardigheden 352
Vaardigheden Vertalingen 353
Vaardigheidskansen 351
Vaardigheidstaken 353
Validation 19, 24
ValidFromUtc 130
Value 18, 21, 22, 25, 45, 260
Valuta 55
Valutaomrekeningen 55
VariableName 411
VariableValue 411
Vat 33, 75, 240, 242, 287
VAT_CountryId 240, 242
VatCode 75, 76, 287, 418
VatPercentage 75, 287, 418, 420, 421
VATPercentageId 162, 164, 175, 176, 177, 179, 181, 184, 186, 194, 216, 217, 222, 230, 233, 240, 242, 415, 416
VatPercentageLanguages 415
VatPercentages 416
VatPercentageTranslations 416
Vergoedingen Statussen 239
Verkoopkans Bronnen 119
Verlof Totalen 124
Verlofdagen 120
Verlofherhalingen 120
Verlofsoorten 125
Verlofstatus Vertalingen 124
Verlofstatussen 123
Verloftype Eigen goedkeuring Voorwaarden 126
Verloftype Vertalingen 126
Verloren redenen 237
Verloven 121
Vertalingen van brontaal 263
Vertalingen van garantievoorwaarden 423
Vertalingen van voorraadlocaties 371
Verzoeken tot wijziging van het wachtwoord 141
Volume kortingen 118
VolumeDiscountPct 327
Voorkeursinstellingen voor de gebruiker 413

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Voorkeurswaarden van de gebruiker 414
Voorraad Locatie Type Vertalingen 372
Voorraadlocaties 370
Vwcustomfields 417
Vwprojectcostpurchaseinvoiceids 417
Vwprojectinvoicelines 418
Vwprojectinvoiceschedulelines 419
Vwpurchaseinvoicelines 420
Vwpurchasequotelines 421
Vwresourcesinitials 421
Vwtimetocompletionprojects 422
Vwtimetocompletiontaskresources 422

- W -

W1 299, 305
W10 299, 305
W11 299, 305
W12 299, 305
W13 299, 305
W14 299, 305
W15 299, 305
W16 299, 305
W17 299, 305
W18 299, 305
W19 299, 305
W2 299, 305
W20 299, 305
W21 299, 305
W22 299, 305
W23 299, 305
W24 299, 305
W25 299, 305
W26 299, 305
W3 299, 305
W4 299, 305
W5 299, 305
W6 299, 305
W7 299, 305
W8 299, 305
W9 299, 305
WarrantyConditionId 223, 225, 423
WarrantyConditions 422
WarrantyConditionTranslations 423
WasSent 71
Webhook Registraties 424
WebhookEvents 423
Webhookgebeurtenissen 423
WebHookRegistrationId 423
WebhookRegistrations 424
WebhookSecret 22, 26
Website 240, 242
Wednesday 335
WeekNumber 401
WeekNumbers 402
Weight 111, 112, 299
WeightedAmountLeads 326
WeightedAmountQuotes 326
WeightedPaymentPeriod 325
WeightedUnitCost 294
Werk in uitvoering Correcties 424
Werklocatie Vertalingen 425
Werklocaties 425
Werkschema Dagen 426
Werkschema Vertalingen 427
Werkschema's 426
Werkschema's voor middelen 275
Where 20, 24
Width 111, 112
WIP 167
WIPAlert 167, 315
WipCorrections 167
WIPEqualZero 365
WIPMinus 167, 315, 322
WIPPlus 167, 315, 322
Wisselkoersen 75
WorkDays 327
WorkHoursPerDay 67, 167, 204, 207, 260, 380
WorkInProgressCorrections 424
WorkLocation 297
WorkLocationId 152, 154, 297, 302, 339, 404, 407, 425
WorkLocationIdName 339
WorkLocationName 302
WorkLocations 425
WorkLocationTranslations 425
WorkSchedule 337, 343, 345, 347
WorkScheduleDays 426
WorkScheduleDuration 380
WorkScheduleHours 331, 343
WorkScheduleId 275, 426
WorkSchedules 426
WorkScheduleTranslations 427
WriteOff 167, 214

- Y -

Year 124, 173, 230, 284, 287, 321, 330, 348, 350, 374, 385
YoYGrowth 281
YoYVariance 281

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- Z -

Zip 323

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.



Invantive B.V.
Biesteweg 11
3849 RD Hierden
Nederland

Tel: +31 88 00 26 500
Fax: +31 84 22 58 178
info@invantive.nl
invantive.nl

IBAN NL25 BUNQ 2098 2586 07
Kamer van Koophandel 13031406
BTW NL812602377B01
RSIN 8122602377
Algemeen Directeur: Guido Leenders
Statutaire zetel: Roermond

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.
24.0.92
29/06/2026, 21:17
ISBN 978-94-6302-000-8: