

Koop NL Samenwerkende Catalogi API Data Model

for use with Invantive SQL

24.0

invantive
the SQL company

Auteursrecht

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze tekst bestede zorg, kan noch de schrijver noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

Deze handleiding is een naslagwerk bedoeld om het gebruik te verduidelijken. Indien gegevens in de voorbeeldafbeeldingen overeenkomen met gegevens in uw systeem, dan is de overeenkomst toevallig.

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiÃ«le rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

- Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
- Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
- Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
- Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiÃ«ntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiÃ«nt kan beÃ¯nvloeden.
- Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
- Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
- Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
- Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.
Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of welke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

Inhoud

1 SQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi API 1

2 SQL-Driverattributen voor KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi API 2

3 Catalogus: Metadata 17

3.1 Schema's ... 17
3.1.1 Indexes: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Domain Indexes ... 17

4 Catalogus: OfficielePublicaties 21

4.1 Schema's ... 21
4.1.1 Schema: KOOP ... 21
4.1.2 Schema: Native ... 43
4.1.3 Schema: Views ... 44

5 Catalogus: Seed 45

5.1 Schema's ... 45
5.1.1 CContentAreaValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for c.content-area Column ... 45
5.1.2 CProductAreaValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for c.product-area Column ... 46
5.1.3 DtCreatorValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for dt.creator Column ... 46
5.1.4 DtLanguageValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for dt.language Column ... 47
5.1.5 DtPublisherValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for dt.publisher Column ... 47
5.1.6 DtTypeValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for dt.type Column ... 48
5.1.7 OtAuthorityValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for ot.authority Column ... 48
5.1.8 WBesluitreferendabiliteitValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for w.besluitReferendabiliteit Column
5.1.9 WDocumentstatusValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for w.documentstatus Column
5.1.10 WEffectgebiedValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for w.effectgebied Column ... 50
5.1.11 WGemeentenaamValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for w.gemeentenaam Column
5.1.12 WHeeftmededelingValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for w.heeftMededeling Column
5.1.13 WJaargangValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for w.jaargang Column ... 51
5.1.14 WLigtingemeenteValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for w.ligtInGemeente Column
5.1.15 WLigtinprovincieValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for w.ligtInProvincie Column ... 52
5.1.16 WLocatiegebiedValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for w.locatiegebied Column ... 53
5.1.17 WOrganisatietypeValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for w.organisatietype Column
5.1.18 WPlaatstotstandkomingValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for w.plaatsTotstandkoming Column
5.1.19 WProvincienaamValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for w.provincienaam Column ... 54
5.1.20 WProvincieValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for w.provincie Column ... 55
5.1.21 WPublicatienaamValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for w.publicatienaam Column
5.1.22 WTypeverkeersbesluitValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for w.typeVerkeersbesluit Column
5.1.23 WVergaderjaarValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for w.vergaderjaar Column ... 56
5.1.24 WVerkeersbordcodeValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for w.verkeersbordcode Column
5.1.25 WVersieinformatieValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for w.versieinformatie Column
5.1.26 WWaterschapsnaamValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for w.waterschapsnaam Column
5.1.27 WWegcategorieValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for w.wegcategorie Column ... 58
5.1.28 WWeggebruikerValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for w.weggebruiker Column ... 59
5.1.29 WWegnummerValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for w.wegnummer Column ... 59
5.1.30 WWoonplaatsValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for w.woonplaats Column ... 60

6 Package: dcr_metadata 60

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

6.1 Procedures 60
6.1.1 dcr_metadata.get_partitions: KOOP (NL) Samenw erkende Catalogi Data container metadata package **... 60**

Index 61

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

1 SQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi API

Invantive UniversalSQL is de snelste, eenvoudigste en meest betrouwbare manier om data uit te wisselen met de KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi-API.

Gebruik de optie "Zoeken" in het linkermenu om te zoeken naar een specifieke term, zoals de tabel- of kolomomschrijving. Gebruik de "Index"-optie als u de term al kent. Als u de benodigde informatie niet kunt vinden, klik dan op de Chat-knop onderaan of plaats uw vraag op de gebruikersgemeenschap. Invantive Support of andere gebruikers zullen u proberen te helpen.

Samenwerkende Catalogi is een openbare gegevensverzameling met Nederlandse overheidsgegevens.

De KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi-driver omvat 37 tabellen en 744 kolommen.

KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi-API Clients

Invantive UniversalSQL is beschikbaar op vele gebruikersinterfaces ("clients" in het traditionele server-client paradigma). Alle Invantive UniversalSQL-statements kunnen worden uitgewisseld met een bijna 100% compatibiliteit over alle clients en besturingssystemen heen (Windows, MacOS, Linux, iOS, Android).

De clients omvatten Microsoft Excel, Microsoft Power BI, Microsoft Power Query, Microsoft Word en Microsoft Outlook. Webgebaseerde clients omvatten Invantive Cloud, Invantive Bridge Online als OData-proxy, Invantive App Online voor interactieve apps, Online SQL Editor voor het uitvoeren van query's en Invantive Data Access Point als uitgebreide proxy.

De KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Power BI-connector is gebaseerd op de Invantive UniversalSQL driver voor KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi, aangevuld met een high-performance OData-connector die direct op Power BI werkt zonder enige add-on. Het OData-protocol is altijd versie 4, ongeacht of het achterliggende platform OData, SOAP of een ander protocol gebruikt.

Voor technische gebruikers zijn er commandoregel uitvoeringen van Invantive Data Hub die draaien op iOS, Android, Windows, MacOS en Linux. Invantive Data Hub wordt ook vaak gebruikt voor zakelijke servertoepassingen zoals ETL. Replicatie in grote hoeveelheden van gegevens afkomstig van de KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi-API naar traditionele databases zoals SQL Server (on-premises en Azure), MySQL, PostgreSQL en Oracle is mogelijk met Invantive Data Replicator. Invantive Data Replicator creëert en onderhoudt automatisch KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi-datawarehouses, eventueel in combinatie met gegevens van meer dan 75 andere (cloud) platforms. Invantive Data Replicator ondersteunt datavolumes tot meer dan 1 TB en meer dan 5.000 bedrijven. De on-premise editie van Invantive Bridge biedt een KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi ADO.net-provider.

Tenslotte kunnen online web apps worden gebouwd voor KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi met behulp van App Online of Invantive Cloud.

API-aanroepen Controleren

Wanneer een query of DML-statement is uitgevoerd op Invantive UniversalSQL kan een ontwikkelaar de daadwerkelijke aanroepen naar de KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi-API evalueren met behulp van een query op sessionios@DataDictionary. Als alternatief kan uitgebreide logging van vragen en antwoorden worden ingeschakeld door log-native-calls-to-disk op true te zetten. In de map %USERPROFILE%\Invantive\NativeLog zal Invantive

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

UniversalSQL logbestanden aanmaken per vraag en antwoord aan de KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi-API.

Specificaties

De SQL-driver voor KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi ondersteunt geen partitionering. Definieer één datacontainer in een database voor elk bedrijf in KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi om parallelle toegang mogelijk te maken voor gegevens van meerdere bedrijven.

Een inleiding in de concepten van Invantive UniversalSQL zoals databases, data containers en partitionering is te vinden in de Invantive UniversalSQL grammatica.

De configuratie kan gewijzigd worden via verschillende attributen middels de databasedefinitie, tijdens het aanmelden en tijdens gebruik. Een volledige lijst met configuratieopties staat in de driverattributen 2.

De catalogusnaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of weergave samen te stellen. De schemanaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of view samen te stellen. Op KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi is de vergelijking van twee teksten standaard hoofdlettergevoelig.

Wijzigingen en bugfixes van het KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi SQL-stuurprogramma zijn te vinden in de release-opmerkingen. Krijg toegang tot de gemeenschap via de KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi sectie van de Invantive forums.

Drivercode voor gebruik in settings.xml: `KoopNlSamenwerkendeCatalogi`

Alias: `koopsc`

Aanbevolen alias: `sc`

Drivercode voor gebruik in settings.xml

Bijgewerkt 22-06-2025 18:29 met Invantive UniversalSQL versie 24.1.116-BETA+5455.

2 SQL-Driverattributen voor KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi API

Het SQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi heeft veel kenmerken die kunnen worden verfijnd om de verwerking te verbeteren in scenario's met onbetrouwbare netwerkverbindingen naar de API-server van KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi of met grote hoeveelheden gegevens. Ook hebben veel drivers driver-specifieke attributen om het feitelijke gedrag te finetunen of data te verwerken die niet aan de specificaties voldoen.

Aan de KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi-driverattributen wordt een standaardwaarde toegekend die zelden behoeft te worden gewijzigd. Indien nodig kunnen echter wijzigingen worden aangebracht op vier niveau's die in de onderstaande tabel met afzonderlijke vinkjes zijn aangegeven:

- Connection string: de connection string uit het settings*.xml bestand en toegepast tijdens het aanmelden.
- Set SQL-statement: een set SQL-statement dat moet worden uitgevoerd nadat de verbinding tot stand is gebracht.
- Aanmelden: waarde die door de gebruiker interactief moet worden opgegeven tijdens het aanmelden in een gebruikersinterface.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De connectionstring voor KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi is te vinden in het settings*.xml bestand dat voor de database wordt gebruikt. De referentiehandleidingen bevatten instructies voor het verplaatsen van de settings*.xml bestanden. Settings*.xml-bestanden bevinden zich meestal in de map `%USERPROFILE%\invantive` in de meeste implementatiescenario's. Elke datacontainer van een database in de connection string kan een `connectionString` element hebben waarin de naam en de waarden van attributen worden gespecificeerd. Zowel naam als waarde moeten naar behoren worden geëscaped volgens de XML-semantiek. De feitelijke toepassing van de waarde gebeurt uitsluitend tijdens het aanmelden. Er moet een nieuwe verbinding tot stand worden gebracht om de waarde van het driverattribuut te wijzigen met behulp van een connection string.

Het set SQL-statement kan na aanmelding worden uitgevoerd. De syntaxis is: `set NAME VALUE`, of voor een gedistribueerde database: `set NAME@ALIAS VALUE`. In sommige scenario's moet u de naam van de driverattribuut tussen vierkante haken zetten om te voorkomen dat de naam wordt ontleed, bijvoorbeeld wanneer een gereserveerd SQL-trefwoord deel uitmaakt van de naam. De nieuwe waarde wordt direct na uitvoering van de set-statement van kracht. Het set-statement kan tijdens een sessie zo vaak worden uitgevoerd als nodig is.

Driverattributen die interactief op een waarde kunnen worden ingesteld worden meestal weergegeven in het aanmeldvenster. Afhankelijk van het platform en de ontwerpbeslissingen van de ontwerper van de gebruikersinterface kunnen sommige of alle beschikbare driverattributen beschikbaar worden gesteld.

De KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi-driver kan worden geconfigureerd via de volgende attributen:

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
add-odata-mandatory-filters	Of automatisch OData-filters moeten worden toegevoegd die door het platform noodzakelijk worden geacht.	OData	False	✓	✓	✓	
analysis-enforce-row-uniqueness	Zorg ervoor dat rijen uniek zijn voor softwareanalyse. Een vingerafdruk wordt berekend op basis van de hele gegevensrij wanneer de kolom met de primaire sleutel onbekend is.	Shared	False	✓	✓	✓	
api-url	URL van de webservice.	OData		✓		✓	
bulk-delete-page-size-rows	Aantal rijen dat per batch moet worden verwijderd bij bulkverwijdering.	Shared	10000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-bytes	Geschatte maximale grootte in bytes van een batch bij bulksgewijs toevoegen.	Shared	10000000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-rows	Aantal toe te voegen rijen per batch bij bulksgewijs toevoegen.	Shared	250	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer de HTTP-server een incorrect formaat meldt tijdens het ophalen van gegevens.		3	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een		500	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
sleep-initial-ms	HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.						
download-error-400-bad-request-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-403-forbidden-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 403 meldt (Verboden).		2	✓	✓	✓	
download-error-403-forbidden-sleep-initial-ms	Initiële slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de website een HTTP-status 403 (Verboden) meldt.		3000	✓	✓	✓	
download-error-403-forbidden-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de website een HTTP-status 403 (Verboden) meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-403-forbidden-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaaptijd tussen nieuwe pogingen wanneer de website een HTTP-status 403 (Verboden) meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer HTTP-server onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer HTTP-server onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-		300000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
sleep-max-ms	server een onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.						
download-error-422-bad-request-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server een niet-verwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website meldt dat er te veel aanvragen zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		10	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		10000	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		300000	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		2	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-max-tries	{res:itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_max_tries}		10	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-sleep-initial-ms	{res:itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_initial_ms}		10000	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-sleep-max-ms	{res:itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_max_ms}		300000	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-sleep-multiplicator	{res:itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_multiplicator}		2	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer de HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer HTTP-server een gebroken gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een gateway time-out meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een time-out van de gateway meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een time-out voor de gateway meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een gateway time-out meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		10000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een argumentuitzondering wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		10	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer er een argumentuitzondering optreedt bij het downloaden van een blob.		10000	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een argument-uitzondering wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		300000	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer een argument-uitzondering wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		2	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		10	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de Internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		10000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-internet-down-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de Internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		300000	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de Internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		2	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een netwerk-I/O-verbinding mislukt tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een netwerk I/O-verbindingsfout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een storing in de netwerk I/O-verbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als een netwerk-I/O-verbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een ongeldige JSON-tekst wordt geretourneerd.		3	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongeldig JSON-tekst wordt geretourneerd.		1000	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongeldige JSON-tekst wordt teruggegeven.		10000	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer een ongeldige JSON-tekst wordt teruggegeven.		2	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-max-tries	Maximum aantal pogingen waarbij de hostnaam niet kon worden omgezet tijdens het ophalen van gegevens.		5	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-sleep-initial-ms	Aanvankelijke slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de hostnaam niet kan worden opgelost tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de		5000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met SetSQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
failure-sleep-max-ms	hostnaam niet kan worden opgelost tijdens het ophalen van gegevens.						
download-error-name-resolution-failure-sleep-multiplicator	{res:itgen_pae_download_error_name_resolution_failure_sleep_multiplicator}		1	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		3	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer er een fout in de Internetverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een webverbindingsfout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een storing in de webverbinding		300000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
	optreedt tijdens het ophalen van gegevens.						
download-error-web-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer een storing in de webverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-max-tries	{res:itgen_pae_download_error_web_not_found_max_tries}		1	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-sleep-initial-ms	{res:itgen_pae_download_error_web_not_found_sleep_initial_ms}		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-sleep-max-ms	{res:itgen_pae_download_error_web_not_found_sleep_max_ms}		300000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-sleep-multiplicator	{res:itgen_pae_download_error_web_not_found_sleep_multiplicator}		2	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet geïmplementeerd zijn.		1	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet zijn geïmplementeerd.		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet zijn geïmplementeerd.		300000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet zijn geïmplementeerd.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		1000	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		30000	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbinding een fout meldt door onvoldoende rechten.		1	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-web-unauthorized-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een fout meldt over ontbrekende rechten.		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een fout meldt door ontbrekende rechten.		300000	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de verbinding een fout meldt over onvoldoende rechten.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-unknown-max-tries	{res:itgen_pae_download_error_web_unknown_max_tries}		10	✓	✓	✓	
download-error-web-unknown-sleep-initial-ms	{res:itgen_pae_download_error_web_unknown_sleep_initial_ms}		5000	✓	✓	✓	
download-error-web-unknown-sleep-max-ms	{res:itgen_pae_download_error_web_unknown_sleep_max_ms}		30000	✓	✓	✓	
download-error-web-unknown-sleep-multiplicator	{res:itgen_pae_download_error_web_unknown_sleep_multiplicator}		2	✓	✓	✓	
force-case-sensitive-identifiers	Beschouw identifiers als hoofdlettergevoelig, onafhankelijk van de mogelijkheden van het platform.	Shared	False	✓	✓	✓	
forced-casing-identifiers	Geforceerd hoofdlettergebruik voor identifiers. Kies uit Unset, Lower, Upper en Mixed.	Shared		✓	✓	✓	
http-disk-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP-diskcache, variërend van 1 (beperkt) tot 9 (intensief). De standaardinstelling is 5.		5	✓	✓	✓	
http-disk-cache-directory	Map waar de HTTP-cache is opgeslagen.		C:\Users\guido\Invantive\Cache\http\guido\shared	✓	✓	✓	
http-disk-cache-ignore-write-errors	Of schrijffouten naar schijfcache moeten worden genegeerd.		False	✓	✓	✓	
http-disk-cache-max-age-sec	Maximaal acceptabele leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-schijfcache.		2592000	✓	✓	✓	
http-get-timeout-max-ms	HTTP GET maximale time-out bij opnieuw proberen (ms).		24000	✓	✓	✓	
http-get-timeout-ms	HTTP GET time-out (ms).		56000	✓	✓	✓	
http-memory-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP-geheugencache, variërend van 1		5	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
	(beperkt) tot 9 (intensief). De standaardinstelling is 5.						
http-memory-cache-max-age-sec	Maximaal acceptabele leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-geheugencache.		14400	✓	✓	✓	
http-post-timeout-max-ms	HTTP POST maximale time-out bij opnieuw proberen (ms).		58000	✓	✓	✓	
http-post-timeout-ms	HTTP POST time-out (ms).		57000	✓	✓	✓	
ignore-http-400-errors	Negeer HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-401-errors	Negeer HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-402-errors	Negeer HTTP 402-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-403-errors	Negeer HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-404-errors	Negeer HTTP 404-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-422-errors	Negeer HTTP 422-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-429-errors	Negeer HTTP 429-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-500-errors	Negeer HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-502-errors	Negeer HTTP 502-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-503-errors	Negeer HTTP 503-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ongeldig is.		1	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ongeldig is.		1000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ongeldig is.		10000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
invalid-json-on-get-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ontvangen ongeldig is.		2	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		1	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		1000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-max-ms	Maximum slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de bij een POST ontvangen JSON ongeldig is.		10000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		2	✓	✓	✓	
invantive-sql-compress-sparse-arrays	Of de sparse arrays in resultatensets moeten worden gecomprimeerd tijdens de compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-correct-invalid-date	Of datums moeten worden gecorrigeerd als ze als ongeldig worden beschouwd omdat ze vóór 01-01-1753 liggen. Deze datums worden leeggemaakt als dat mag. Anders wordt de datum vervangen door 01-01-1753.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-sql-execution-profile-disk-path	{res:itgen_pae_invantive_sql_execution_profile_disk_path}	SQL Engine V1		✓	✓	✓	
invantive-sql-execution-profile-to-disk	{res:itgen_pae_invantive_sql_execution_profile_to_disk}	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-sql-forward-filters-to-data-containers	Of filters moeten worden doorgestuurd naar datacontainers.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-share-byte-arrays	Of het geheugen moet worden gedeeld dat wordt gebruikt voor identieke byte-arrays in resultatensets tijdens compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-share-strings	Of het geheugen moet worden gedeeld dat wordt gebruikt voor identieke tekenreeksen in resultaatsets tijdens compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers	Of resultaten uit datacontainers moeten worden gemengd.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
invantive-use-cache	Of de resultaten van een query in de cache moeten worden opgeslagen.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
join-set-points-per-request	Maximum aantal waarden in een verzoek bij het uitvoeren van een joinset.	OData	60	✓	✓	✓	
limit-partition-calls-left	Minimaal aantal resterende API-aanroepen op een partitie voor een harde limiet. Als resterend aantal onder deze minimum zakt wordt een foutmelding gegeven.	OData	500	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-events	Maximum aantal te registreren aanroepgebeurtenissen sinds de laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-seconds	Maximum aantal seconden om calls te registreren sinds laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-on-error	Registreert systeemeigen aanroepen naar de backend van de datacontainer als schijfbestanden wanneer de aanroep een fout opleverde.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-on-success	Registreert systeemeigen aanroepen naar de backend van de datacontainer als schijfbestanden wanneer er geen fout werd opgewekt.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-trace	Registreer native calls naar datacontainer backend op de trace.	Shared	False	✓	✓	✓	
maximum-length-identifiers	Niet-standaard maximale lengte van identifiernamen in tekens.	Shared		✓	✓	✓	
max-odata-filters	Maximum aantal OData filter-elementen.	OData	100	✓	✓	✓	
max-odata-rewrite-in-count	{res:itgen_pae_max_odata_rewrite_in_count}	OData	500	✓	✓	✓	
max-url-length-accepted	De maximaal geaccepteerde URL-lengte voordat een foutmelding wordt opgewekt.		8000	✓	✓	✓	
max-url-length-desired	De gewenste maximale URL-lengte.		8000	✓	✓	✓	
metadata-cache-max-age-sec	Maximaal acceptabele leeftijd in seconden voor hergebruik van metadata.	OData		✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een OAuth-uitzondering optreedt.		2	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen OAuth-herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt.		10000	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen tot herauthenticatie		1000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
	van OAuth wanneer de OAuth-verificatie mislukt.						
oauth-unauthorized-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen OAuth-herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt.		2	✓	✓	✓	
partition-slot-based-rate-limit-length-ms	Totale duur in milliseconden voor alle slots met een partitie-gebaseerde snelheidslimiet.	Shared	60000	✓		✓	
partition-slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots per partitie-gebaseerde snelheidslimiet. Null betekent geen op slots gebaseerde snelheidslimiet.	Shared		✓		✓	
pre-request-delay-ms	Vertraging voorafgaand aan het verzoek in milliseconden.	Shared	0	✓	✓	✓	
requested-page-size	Gewenste aantal rijen om uit te wisselen per keer; alleen effectief op sommige platforms zoals AFAS Online.	Shared		✓	✓	✓	
requests-parallel-max	Maximaal aantal parallelle gegevensaanvragen van afzonderlijke partities op de datacontainer.	Shared	32	✓	✓	✓	
simulate-http-400-errors	Simuleer HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-400-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-401-errors	Simuleer HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-401-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-403-errors	Simuleer HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-403-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-408-errors	Simuleer HTTP 408-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-408-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 408-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-429-errors	Simuleer HTTP 429-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
simulate-http-429-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 429-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-500-errors	Simuleer HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-500-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-502-errors	Simuleer HTTP 502-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-502-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 502-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-503-errors	Simuleer HTTP 503-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-503-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 503-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-504-errors	{res:itgen_pae_simulate_http_504_errors}		False	✓	✓	✓	
simulate-http-504-errors-percentage	{res:itgen_pae_simulate_http_504_errors_percentage}		0	✓	✓	✓	
simulate-http-522-errors	{res:itgen_pae_simulate_http_522_errors}		False	✓	✓	✓	
simulate-http-522-errors-percentage	{res:itgen_pae_simulate_http_522_errors_percentage}		0	✓	✓	✓	
simulate-http-524-errors	{res:itgen_pae_simulate_http_524_errors}		False	✓	✓	✓	
simulate-http-524-errors-percentage	{res:itgen_pae_simulate_http_524_errors_percentage}		0	✓	✓	✓	
simulate-http-protocol-errors	Simuleer HTTP-protocolfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-protocol-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP-protocolfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-timeout-errors	Simuleer HTTP-time-outfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt..		False	✓	✓	✓	
simulate-http-timeout-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP-time-outfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
slot-based-rate-limit-length-ms	Totale duur in milliseconden over alle slots heen met een slotgebaseerde-snelheidslimiet.	Shared	60000	✓		✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots met een op slots gebaseerde snelheidslimiet. Null betekent geen op slots gebaseerde snelheidslimiet.	Shared		✓		✓	
standardize-identifiers	Herschrijf alle identifiers naar de voorkeurstandaarden zoals geconfigureerd via standardize-identifiers-casing en maximum-length-identifiers.	Shared	True	✓	✓	✓	
standardize-identifiers-casing	Herschrijf alle identifiers naar het aanbevolen standaard platform-specifieke hoofdlettergebruik wanneer een datamodel op een hoofdletterafhankelijk platform wordt gewijzigd.	Shared	True	✓	✓	✓	
use-batch-insert	Of batch-insert moet worden gebruikt.	OData	True	✓	✓	✓	
use-http-disk-cache-read	Of HTTP-antwoorden van eerdere zoekopdrachten die op schijf zijn opgeslagen, moeten worden gebruikt om de huidige vraag te beantwoorden.		False	✓	✓	✓	
use-http-disk-cache-write	Of HTTP-antwoorden op schijf moeten worden bewaard.		False	✓	✓	✓	
use-http-memory-cache-read	Of HTTP-antwoorden van eerdere zoekopdrachten die in het geheugen zijn opgeslagen, moeten worden gebruikt om de huidige zoekopdracht te beantwoorden.		True	✓	✓	✓	
use-http-memory-cache-write	Of HTTP-antwoorden van eerdere zoekopdrachten moeten worden onthouden voor gebruik door toekomstige zoekopdrachten.		True	✓	✓	✓	

3 Catalogus: Metadata

3.1 Schema's

3.1.1 Indexes: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Domain Indexes

Lookup-table that translates code values of the domain 'Indexes' into descriptions.

Catalogus: Metadata

Schema: CodeValues

Label: Domain Indexes

Voorbeeld: The code value 'c.content-area' means 'Het pad op de repository naar de area waarin de publicatie (de Work) zit, bijvoorbeeld officielepublicaties/stcrt/2020.'.

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

View Kolommen

De kolommen van de view Indexes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
c.content-area	{res:itgen_koopsc_indexes_c_content-area}
c.product-area	{res:itgen_koopsc_indexes_c_product-area}
cd.datumTijdstipWijzigingExpression	{res:itgen_koopsc_indexes_cd_datumtijdstipwijzigingexpression}
cd.datumTijdstipWijzigingWork	{res:itgen_koopsc_indexes_cd_datumtijdstipwijzigingwork}
dt.alternative	{res:itgen_koopsc_indexes_dt_alternative}
dt.available	{res:itgen_koopsc_indexes_dt_available}
dt.creator	{res:itgen_koopsc_indexes_dt_creator}
dt.date	{res:itgen_koopsc_indexes_dt_date}
dt.hasPart	{res:itgen_koopsc_indexes_dt_haspart}
dt.hasVersion	{res:itgen_koopsc_indexes_dt_hasversion}
dt.identifier	{res:itgen_koopsc_indexes_dt_identifier}
dt.isPartOf	{res:itgen_koopsc_indexes_dt_ispartof}
dt.isreplacedby	{res:itgen_koopsc_indexes_dt_isreplacedby}
dt.isrequiredby	{res:itgen_koopsc_indexes_dt_isrequiredby}
dt.issued	{res:itgen_koopsc_indexes_dt_issued}
dt.language	{res:itgen_koopsc_indexes_dt_language}
dt.modified	{res:itgen_koopsc_indexes_dt_modified}
dt.publisher	{res:itgen_koopsc_indexes_dt_publisher}
dt.replaces	{res:itgen_koopsc_indexes_dt_replaces}
dt.requires	{res:itgen_koopsc_indexes_dt_requires}
dt.source	{res:itgen_koopsc_indexes_dt_source}
dt.spatial	{res:itgen_koopsc_indexes_dt_spatial}
dt.subject	{res:itgen_koopsc_indexes_dt_subject}
dt.temporal	{res:itgen_koopsc_indexes_dt_temporal}
dt.title	{res:itgen_koopsc_indexes_dt_title}

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
dt.type	{res:itgen_koopsc_indexes_dt_type}
ot.authority	{res:itgen_koopsc_indexes_ot_authority}
w .aanhangsel	{res:itgen_koopsc_indexes_w _aanhangsel}
w .aanhangselnummer	{res:itgen_koopsc_indexes_w _aanhangselnummer}
w .adviesRvs	{res:itgen_koopsc_indexes_w _adviesrvs}
w .bedrijfsnaam	{res:itgen_koopsc_indexes_w _bedrijfsnaam}
w .behandeldDossier	{res:itgen_koopsc_indexes_w _behandelddossier}
w .bekendmakingBetreffendePlan	{res:itgen_koopsc_indexes_w _bekendmakingbetreffendeplan}
w .besluitReferendabiliteit	{res:itgen_koopsc_indexes_w _besluitreferendabiliteit}
w .betreft	{res:itgen_koopsc_indexes_w _betreft}
w .betreftopschrift	{res:itgen_koopsc_indexes_w _betreftopschrift}
w .betreftRegeling	{res:itgen_koopsc_indexes_w _betreftregeling}
w .bijlage	{res:itgen_koopsc_indexes_w _bijlage}
w .datumBrief	{res:itgen_koopsc_indexes_w _datumbrief}
w .datumEindeReactie	{res:itgen_koopsc_indexes_w _datumeindereactie}
w .datumIndiening	{res:itgen_koopsc_indexes_w _datumindiening}
w .datumOndertekening	{res:itgen_koopsc_indexes_w _datumondertekening}
w .datumOntvangst	{res:itgen_koopsc_indexes_w _datumontvangst}
w .datumTotstandkoming	{res:itgen_koopsc_indexes_w _datumtotstandkoming}
w .datumVergadering	{res:itgen_koopsc_indexes_w _datumvergadering}
w .deurw aardersdossier	{res:itgen_koopsc_indexes_w _deurw aardersdossier}
w .documentstatus	{res:itgen_koopsc_indexes_w _documentstatus}
w .documenttitel	{res:itgen_koopsc_indexes_w _documenttitel}
w .dossiernummer	{res:itgen_koopsc_indexes_w _dossiernummer}
w .dossiertitel	{res:itgen_koopsc_indexes_w _dossiertitel}
w .effectgebied	{res:itgen_koopsc_indexes_w _effectgebied}
w .einddatum	{res:itgen_koopsc_indexes_w _einddatum}
w .eindpagina	{res:itgen_koopsc_indexes_w _eindpagina}
w .externeBijlage	{res:itgen_koopsc_indexes_w _externebijlage}
w .gemeentenaam	{res:itgen_koopsc_indexes_w _gemeentenaam}
w .geometrielabel	{res:itgen_koopsc_indexes_w _geometrielabel}
w .handelingenitemnummer	{res:itgen_koopsc_indexes_w _handelingenitemnummer}
w .hectometernummer	{res:itgen_koopsc_indexes_w _hectometernummer}
w .heeftMededeling	{res:itgen_koopsc_indexes_w _heeftmededeling}

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
w.hoofddocument	{res:itgen_koopsc_indexes_w_hoofddocument}
w.huisletter	{res:itgen_koopsc_indexes_w_huisletter}
w.huisnummertoevoeging	{res:itgen_koopsc_indexes_w_huisnummertoevoeging}
w.indiener	{res:itgen_koopsc_indexes_w_indiener}
w.jaargang	{res:itgen_koopsc_indexes_w_jaargang}
w.kadastraleSectie	{res:itgen_koopsc_indexes_w_kadastralesectie}
w.ketenid	{res:itgen_koopsc_indexes_w_ketenid}
w.ligtInGemeente	{res:itgen_koopsc_indexes_w_ligtingemeente}
w.ligtInProvincie	{res:itgen_koopsc_indexes_w_ligtinprovincie}
w.locatiegebied	{res:itgen_koopsc_indexes_w_locatiegebied}
w.materieelUitgewerkt	{res:itgen_koopsc_indexes_w_materieeluitgewerkt}
w.mededelingOver	{res:itgen_koopsc_indexes_w_mededelingover}
w.ondernummer	{res:itgen_koopsc_indexes_w_ondernummer}
w.ontvanger	{res:itgen_koopsc_indexes_w_ontvanger}
w.organisatietype	{res:itgen_koopsc_indexes_w_organisatietype}
w.perceelnummer	{res:itgen_koopsc_indexes_w_perceelnummer}
w.persoonsgegevens	{res:itgen_koopsc_indexes_w_persoonsgegevens}
w.plaatsTotstandkoming	{res:itgen_koopsc_indexes_w_plaatstotstandkoming}
w.postcode	{res:itgen_koopsc_indexes_w_postcode}
w.postcodeHuisnummer	{res:itgen_koopsc_indexes_w_postcodehuisnummer}
w.provincie	{res:itgen_koopsc_indexes_w_provincie}
w.provincienaam	{res:itgen_koopsc_indexes_w_provincienaam}
w.publicatienaam	{res:itgen_koopsc_indexes_w_publicatienaam}
w.publicatienummer	{res:itgen_koopsc_indexes_w_publicatienummer}
w.referentienummer	{res:itgen_koopsc_indexes_w_referentienummer}
w.rijkswetnummer	{res:itgen_koopsc_indexes_w_rijkswetnummer}
w.startdatum	{res:itgen_koopsc_indexes_w_startdatum}
w.startpagina	{res:itgen_koopsc_indexes_w_startpagina}
w.subrubriek	{res:itgen_koopsc_indexes_w_subrubriek}
w.sysnumber	{res:itgen_koopsc_indexes_w_sysnumber}
w.sysseqnumber	{res:itgen_koopsc_indexes_w_sysseqnumber}
w.sysyear	{res:itgen_koopsc_indexes_w_sysyear}
w.terinzageleggingBG	{res:itgen_koopsc_indexes_w_terinzageleggingbg}
w.terinzageleggingOP	{res:itgen_koopsc_indexes_w_terinzageleggingop}
w.typeVerkeersbesluit	{res:itgen_koopsc_indexes_w_typeverkeersbesluit}
w.verdragnummer	{res:itgen_koopsc_indexes_w_verdragnummer}

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
w.vereisteVanBesluit	{res:itgen_koopsc_indexes_w_vereistevanbesluit}
w.vergaderjaar	{res:itgen_koopsc_indexes_w_vergaderjaar}
w.verkeersbordcode	{res:itgen_koopsc_indexes_w_verkeersbordcode}
w.versieinformatie	{res:itgen_koopsc_indexes_w_versieinformatie}
w.vraagnummer	{res:itgen_koopsc_indexes_w_vraagnummer}
w.waterschapsnaam	{res:itgen_koopsc_indexes_w_waterschapsnaam}
w.wegcategorie	{res:itgen_koopsc_indexes_w_wegcategorie}
w.weggebruiker	{res:itgen_koopsc_indexes_w_weggebruiker}
w.wegnummer	{res:itgen_koopsc_indexes_w_wegnummer}
w.woonplaats	{res:itgen_koopsc_indexes_w_woonplaats}
w.zittingsdatum	{res:itgen_koopsc_indexes_w_zittingsdatum}

4 Catalogus: OfficielePublicaties

4.1 Schema's

4.1.1 Schema: KOOP

4.1.1.1 Tabellen

Entries: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Vermeldingen

Catalogus: OfficielePublicaties

Schema: KOOP

Label: Vermeldingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Entries in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
textAndIndexes	string	☐		Search across all text fields.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Entries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Abbreviation	string	Afkorting	☐	
Abstract	string	Abstract	☐	
AchievementDate	string	(grouped)	☐	
AchievementDate0	datetime	#1	☐	
AchievementDate1	datetime	#2	☐	
AchievementDate2	datetime	#3	☐	
AchievementDate3	datetime	#4	☐	
AchievementDate4	datetime	#5	☐	
ActItemNumber	string		☐	
Activity	string	Activiteit	☐	
ActivityScheme	string	{res:itgen_koopsc_activityscheme}	☐	
AgreementStatus	string		☐	
AgreementType	string	Type Overeenkomst	☐	
Alternative	string	Alternatief	☐	
Announcement	string	Publicatie	☐	
Annual	int32		☐	
Appendix	string	Bijlage	☐	
AreaMarkingCadastralSection	string	Gebiedsmarkering Kadastrale Sectie	☐	
AreaMarkingGeometry	string	Gebiedsmarkering Geometrie	☐	
AreaMarkingGeometryLabel	string	Gebiedsmarkering Geometrielabel	☐	
AreaMarkingHectometreNumber	string	Gebiedsmarkering Hectometernummer	☐	
AreaMarkingHouseCharacter	string	Gebiedsmarkering Huisletter	☐	
AreaMarkingHouseNumber	string	Gebiedsmarkering Huisnummer	☐	
AreaMarkingHouseNumberAddition	string	Gebiedsmarkering Huisnummertoevoeging	☐	
AreaMarkingLocatedInMunicipality	string	Gebiedsmarkering Ligt in Gemeente	☐	
AreaMarkingLocatedInProvince	string	{res:itgen_koopnl_gebiedsmarkering_ligt_in_provincie}	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AreaMarkingLocatedInProvinceScheme	string	{res:itgen_koopsc_areamarkinglocatedinprovincescheme}	☐	
AreaMarkingLocationArea	string	{res:itgen_koopnl_gebiedsmarkering_locatiegebied}	☐	
AreaMarkingLocationPoint	string	{res:itgen_koopnl_gebiedsmarkering_locatiepunt}	☐	
AreaMarkingLotNumber	string	Gebiedsmarkering Perceelnummer	☐	
AreaMarkingMunicipalityName	string	Gebiedsmarkering Gemeentenaam	☐	
AreaMarkingMunicipalityNameScheme	string	{res:itgen_koopsc_areamarkingmunicipalitynamescheme}	☐	
AreaMarkingPostcode	string	Gebiedsmarkering Postcode	☐	
AreaMarkingProvinceName	string	Gebiedsmarkering Provincienaam	☐	
AreaMarkingResidence	string	Gebiedsmarkering Woonplaats	☐	
AreaMarkingRoadNumber	string	Gebiedsmarkering Wegnummer	☐	
AreaMarkingScheme	string	Gebiedsmarkering Schema	☐	
AreaMarkingStreetName	string	Gebiedsmarkering Straatnaam	☐	
AreaMarkingType	string	{res:itgen_koopnl_gebiedsmarkering_type}	☐	
AreaMarkingWaterAuthorityName	string	Gebiedsmarkering Waterschapsnaam	☐	
Attachment	string	Bijlage	☐	
AttachmentNumber	string	Bijlagenummer	☐	
Audience	string	Publiek	☐	
AudienceScheme	string	{res:itgen_koopsc_audiencescheme}	☐	
Authority	string	Autoriteit	☐	
AuthorityResourceIdentifier	string	{res:itgen_koopnl_authority_resource_identifier}	☐	
AuthorityScheme	string	{res:itgen_koopsc_authorityscheme}	☐	
Available	datetime	Beschikbaar	☐	
AvailableForInspectionBG	string		☐	
AvailableForInspectionOP	string		☐	
BailiffFile	string		☐	
CadastralSection	string		☐	
CaseNumber	string	Zaak Nummer	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ChainID	string		☐	
CompanyName	string	Naam bedrijf	☐	
Concerns	string	Betreft	☐	
ConcernsCaption	string		☐	
ConcernsScheme	string		☐	
ContactPoint	string	Contactpunt	☐	
ContentArea	string	Inhoud	☐	
ContentIndication	string	Inhoud Indicatie	☐	
CoverHasVersion	string	{res:itgen_koopnl_has_version}	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	string	Aanmaker	☐	
CreatorAlt	string	Aanmaker	☐	
CreatorScheme	string	{res:itgen_koopsc_creatorscheme}	☐	
DataUrl	string	Gegevens (URL)	☐	
Date	datetime	Datum	☐	
DateEstablished	string	{res:itgen_koopnl_datum_totstandkoming}	☐	
DateNotification	datetime	Datum Kennisgeving	☐	
Decision	string	Besluit	☐	
DecisionRequirement	string		☐	
DerivedLocationArea	string	Afgeleid locatiegebied	☐	
DerivedMunicipality	string	Afgeleide gemeente	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
DocumentStatus	string	Documentstatus	☐	
DocumentTitle	string	Documenttitel	☐	
DocumentType	string	Documentsoort	☐	
Ecli	string	ECLI	☐	
EffectAreaGeometry	string	{res:itgen_koopnl_effectgebied_geometrie}	☐	
EffectAreaGeometryLabel	string	{res:itgen_koopnl_effectgebied_geometrielabel}	☐	
EffectAreaLocationArea	string	{res:itgen_koopnl_effectgebied_locatie_gebied}	☐	
EffectiveDate	datetime		☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
EndPage	string	Einde pagina	☐	
EndResponsePeriodDate	datetime		☐	
ExpressionChangeDate	datetime		☐	
ExternalAttachment	string	Externe bevestiging	☐	
Feature	string	Verwijzing	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FileNumber	string	Documentnummer	☐	
FileTitle	string	Bestandstitel	☐	
Format	string	Formaat	☐	
GeometryLabel	string	Geometrie label	☐	
HandledFile	string		☐	
HasNotice	string	Heeft Opmerking	☐	
HasPart	string	Heeft deel	☐	
HasVersion	int32	Versie	☐	
HasVersionResourceIdentifier	string	{res:itgen_koopsc_hasversionresourceidentifier}	☐	
HectometerNumber	string		☐	
HouseLetter	string	Huis Karakter	☐	
HouseNumber	string	Huisnummer	☐	
HouseNumberAddition	string	Huisnummertoevoeging	☐	
Identifier	string	Kenmerk	☐	
IneffectiveDate	datetime		☐	
InstanceDomain	string	Instance Domein	☐	
InstancePlace	string	{res:itgen_koopnl_instantieplaats}	☐	
InstanceType	string	Instance Type	☐	
IsConsolidatonOf	string	Is Consolidatie van	☐	
IsFormatOf	boolean	Is Formaat van	☐	
IsHagueConferenceOnPrivateLaw	boolean		☐	
IsNLDepositair	boolean		☐	
IsPartOf	string	Maakt deel uit van	☐	
IsReplacedBy	string	Wordt vervangen door	☐	
IsRequiredBy	string	Vereist door	☐	
Issued	datetime	Uitgegeven	☐	
ItemUrlManifestation	string	{res:itgen_koopnl_item_url_manifestation}	☐	
Jurisdiction	string		☐	
Keyw ord	string	Sleutel	☐	
Language	string	Taal	☐	
Law Family	string		☐	
LegalDomain	string	Wettelijk domein	☐	
LetterDate	datetime	Datum Brief	☐	
Ljn	string	{res:itgen_koopnl_ljn}	☐	
LocatedInMunicipality	string	Ligt in gemeente	☐	
LocatedInProvince	string	Bevindt zich in de provincie	☐	
LocationAchievement	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LocationPoint	string	Locatie Punt	☐	
LotNumber	string	Kavelnummer	☐	
MainDocument	string	Hoofddocument	☐	
MeetingDate	datetime	Datum bijeenkomst	☐	
MeetingYear	string	Vergaderjaar	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Municipality	string	Gemeente	☐	
MunicipalityName	string	Gemeentenaam	☐	
NoticeAbout	string		☐	
NoticeConcerningPlan	string	Publicatie met betrekking tot plan	☐	
NumberOfPages	int32	{res:itgen_koopnl_number_of_pages}	☐	
OneOffSubscription	string		☐	
OnlineRequests	string	Online aanvragen	☐	
OpinionStateCouncil	string	Aanbeveling Raad van State	☐	
OrganisationType	string	Type organisatie	☐	
OrganisationTypeScheme	string	{res:itgen_koopsc_organisationtypescheme}	☐	
Party	string	Partij	☐	
PartyAlt	string	{res:itgen_koopnl_party}	☐	
PartyAltScheme	string	{res:itgen_koopsc_partyaltscheme}	☐	
PersonalData	string	Persoonsgegevens	☐	
Plansoort	string		☐	
PlansoortScheme	string	{res:itgen_koopsc_plansoortscheme}	☐	
Postcode	string	Postcode	☐	
PostcodeHouseNumber	string	Postcode Huisnummer	☐	
PreferredEnUrl	string	{res:itgen_koopnl_preferred_en_url}	☐	
PreferredPublicationUrl	string	URL van voorkeurspublicatie	☐	
ProductArea	string	Productgebied	☐	
ProductHtml	string	Product HTML	☐	
ProductId	string	Product-ID	☐	
ProductNameResourceIdentifier	string	{res:itgen_koopnl_product_resource_identifier}	☐	
ProfessionalGroup	string		☐	
Province	string	Provincie	☐	
ProvinceName	string	Provincie	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ProvinceScheme	string	{res:itgen_koopnl_provincie}	☐	
ProvinceSchemeScheme	string	{res:itgen_koopsc_provinceschemescheme}	☐	
ProvisionalApplicationDate	datetime		☐	
PublicationName	string	Naam publicatie	☐	
PublicationNumber	string	Publicatienummer	☐	
PublishedAmendmentDate	datetime	Datum Gepubliceerd Verandering	☐	
Publisher	string	{res:itgen_koopop_publisher}	☐	
PublisherScheme	string	{res:itgen_koopsc_publisherscheme}	☐	
QuestionNumber	string		☐	
ReceiptDate	datetime	Datum receptie	☐	
Recipient	string	Ontvanger	☐	
RecordPosition	int32	Recordpositie	☐	
ReferenceNumber	string	ReferentieNummer	☐	
ReferendabilityDecision	string		☐	
RelatedProduct	string	Gerelateerd product	☐	
Relation	string	Relatie	☐	
Replaces	string	Vervangt	☐	
RequestUrl	string	Verzoek (URL)	☐	
RequirementOfDecision	string	{res:itgen_koopnl_vereistevanbesluit}	☐	
RequirementOfDecisionScheme	string	{res:itgen_koopsc_requirementofdecisionscheme}	☐	
Requires	string	Vereist	☐	
ResidenceCity	string	{res:itgen_koopnl_woonplaats}	☐	
RetroactiveDate	datetime		☐	
RoadCategory	string	Wegcategorie	☐	
RoadCategoryScheme	string	{res:itgen_koopsc_roadcategoryscheme}	☐	
RoadNumber	string	Wegnummer	☐	
RoadUser	string	Weggebruiker	☐	
RoadUserScheme	string	{res:itgen_koopsc_roaduserscheme}	☐	
RulingDate	datetime		☐	
SessionDate	datetime		☐	
Signature	string	Ondergetekende	☐	
SignatureDate	datetime	Datum Handtekening	☐	
SignificantlyElaborated	string		☐	
Source	string	Bron (grouped)	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Source0	string	Bron #1	☐	
Source1	string	Bron #2	☐	
Source10	string	Bron #11	☐	
Source11	string	Bron #12	☐	
Source12	string	Bron #13	☐	
Source13	string	Bron #14	☐	
Source14	string	Bron #15	☐	
Source15	string	Bron #16	☐	
Source16	string	Bron #17	☐	
Source17	string	Bron #18	☐	
Source18	string	Bron #19	☐	
Source19	string	Bron #20	☐	
Source2	string	Bron #3	☐	
Source3	string	Bron #4	☐	
Source4	string	Bron #5	☐	
Source5	string	Bron #6	☐	
Source6	string	Bron #7	☐	
Source7	string	Bron #8	☐	
Source8	string	Bron #9	☐	
Source9	string	Bron #10	☐	
SourceIdentifier	string	Bron Identifier	☐	
Spatial	string	Ruimtelijke	☐	
SpatialResourceIdentifier	string	{res:itgen_koopnl_spatial_resource_identifier}	☐	
SpatialScheme	string	{res:itgen_koopsc_spatialscheme}	☐	
SpatialType	string	Ruimtelijk Type	☐	
Speaker	string	Spreker	☐	
Startdate	datetime	Startdatum	☐	
StartPage	string	Startpagina	☐	
StateLaw Number	string		☐	
StreetName	string	{res:itgen_koopnl_straatnaam}	☐	
Subject	string	Onderw erp (grouped)	☐	
Subject0	string	Onderw erp #1	☐	
Subject1	string	Onderw erp #2	☐	
Subject2	string	Onderw erp #3	☐	
Subject3	string	Onderw erp #4	☐	
Subject4	string	Onderw erp #5	☐	
Subject5	string	Onderw erp #6	☐	
Subject6	string	Onderw erp #7	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Subject7	string	Onderw erp #8	☐	
Subject8	string	Onderw erp #9	☐	
Subject9	string	Onderw erp #10	☐	
SubjectAlt	string	Onderw erp	☐	
SubjectScheme	string	{res:itgen_koopsc_subjectscheme}	☐	
SubjectScheme0	string	{res:itgen_koopsc_subjectscheme0}	☐	
SubjectScheme1	string	{res:itgen_koopsc_subjectscheme1}	☐	
SubjectScheme2	string	{res:itgen_koopsc_subjectscheme2}	☐	
SubjectScheme3	string	{res:itgen_koopsc_subjectscheme3}	☐	
SubjectScheme4	string	{res:itgen_koopsc_subjectscheme4}	☐	
SubjectScheme5	string	{res:itgen_koopsc_subjectscheme5}	☐	
SubjectScheme6	string	{res:itgen_koopsc_subjectscheme6}	☐	
SubjectScheme7	string	{res:itgen_koopsc_subjectscheme7}	☐	
SubjectScheme8	string	{res:itgen_koopsc_subjectscheme8}	☐	
SubjectScheme9	string	{res:itgen_koopsc_subjectscheme9}	☐	
SubmissionDate	datetime		☐	
Submitter	string		☐	
SubNumber	string	Subnummer	☐	
SubSection	string		☐	
SubSectionScheme	string	{res:itgen_koopsc_subsectionscheme}	☐	
SubSubject	string	Sub Onderw erp	☐	
SysNumber	string	Sysnummer	☐	
SysSeqNumber	string	Sysseqnummer	☐	
SysYear	string	Sysyear	☐	
Temporal	string	Tijd	☐	
Timestamp	datetimeoffset	Tijdstempel	☐	
Title	string	Titel	☐	
TitleAlt	string	Titel	☐	
TitleAltScheme	string	{res:itgen_koopsc_titlealtscheme}	☐	
TitleLanguage	string	{res:itgen_koopsc_titlelanguage}	☐	
TitleNotification	string		☐	
TrafficDecisionType	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TrafficDecisionTypeScheme	string	{res:itgen_koopsc_trafficdecisiontypescheme}	☐	
TrafficSignCode	string		☐	
TreatyNumber	string		☐	
Type	string	Soort	☐	
TypeScheme	string	{res:itgen_koopsc_typescheme}	☐	
UniformProductName	string		☐	
UniformProductNameScheme	string	{res:itgen_koopsc_uniformproductnamescheme}	☐	
ValidPeriod	string	Geldigheidsperiode	☐	
ValidPeriodAruba	string	Geldige periode Aruba	☐	
ValidPeriodArubaEndDate	datetime		☐	
ValidPeriodArubaStartDate	datetime		☐	
ValidPeriodBonaire	string	Geldige periode Bonaire	☐	
ValidPeriodBonaireEndDate	datetime		☐	
ValidPeriodBonaireStartDate	datetime		☐	
ValidPeriodCuracao	string	Geldige periode Curacao	☐	
ValidPeriodCuracaoEndDate	datetime		☐	
ValidPeriodCuracaoStartDate	datetime		☐	
ValidPeriodEndDate	datetime		☐	
ValidPeriodNetherlands	string	Geldige periode Nederland	☐	
ValidPeriodNetherlandsEndDate	datetime		☐	
ValidPeriodNetherlandsStartDate	datetime		☐	
ValidPeriodSaba	string	Geldige periode Saba	☐	
ValidPeriodSabaEndDate	datetime		☐	
ValidPeriodSabaStartDate	datetime		☐	
ValidPeriodSintEustatius	string	Geldige periode Sint Eustatius	☐	
ValidPeriodSintEustatiusEndDate	datetime		☐	
ValidPeriodSintEustatiusStartDate	datetime		☐	
ValidPeriodSintMaarten	string	Geldige periode Sint Maarten	☐	
ValidPeriodSintMaartenEndDate	datetime		☐	
ValidPeriodSintMaartenStartDate	datetime		☐	
ValidPeriodStartDate	datetime		☐	
VerdictText	string	Uitspraak tekst	☐	
VersionInformation	string	Versie Informatie	☐	
VersionNumber	string	Versienummer	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
View Period	string	Bekijk periode	☐	
View PeriodEndDate	datetime		☐	
View PeriodStartDate	datetime		☐	
WaterAuthority	string		☐	
WaterAuthorityName	string		☐	
WorkChangeDate	datetime		☐	

EntryEnrichments: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Toegang Verrijkingen

Catalogus: OfficielePublicaties

Schema: KOOP

Label: Toegang Verrijkingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EntryEnrichments in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
textAndIndexes	string	☐		Search across all text fields.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EntryEnrichments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EntryAbbreviation	string	Afkorting	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EntryAbstract	string	Abstract	☐	
EntryAchievementDate	string	(grouped)	☐	
EntryAchievementDate0	datetime	#1	☐	
EntryAchievementDate1	datetime	#2	☐	
EntryAchievementDate2	datetime	#3	☐	
EntryAchievementDate3	datetime	#4	☐	
EntryAchievementDate4	datetime	#5	☐	
EntryActItemNumber	string		☐	
EntryActivity	string	Activiteit	☐	
EntryActivityScheme	string	{res:itgen_koopsc_entryactivityscheme}	☐	
EntryAgreementStatus	string		☐	
EntryAgreementType	string	Type Overeenkomst	☐	
EntryAlternative	string	Alternatief	☐	
EntryAnnouncement	string	Publicatie	☐	
EntryAnnual	int32		☐	
EntryAppendix	string	Bijlage	☐	
EntryAreaMarkingCadastralSection	string	Gebiedsmarkering Kadastrale Sectie	☐	
EntryAreaMarkingGeometry	string	Gebiedsmarkering Geometrie	☐	
EntryAreaMarkingGeometryLabel	string	Gebiedsmarkering Geometrielabel	☐	
EntryAreaMarkingHectometreNumber	string	Gebiedsmarkering Hectometernummer	☐	
EntryAreaMarkingHouseCharacter	string	Gebiedsmarkering Huisletter	☐	
EntryAreaMarkingHouseNumber	string	Gebiedsmarkering Huisnummer	☐	
EntryAreaMarkingHouseNumberAddition	string	Gebiedsmarkering Huisnummertoevoeging	☐	
EntryAreaMarkingLocatedInMunicipality	string	Gebiedsmarkering Ligt in Gemeente	☐	
EntryAreaMarkingLocatedInProvince	string	{res:itgen_koopnl_gebiedsmarkering_ligt_in_provincie}	☐	
EntryAreaMarkingLocatedInProvinceScheme	string	{res:itgen_koopsc_entryareamarkinglocatedinprovincescheme}	☐	
EntryAreaMarkingLocationArea	string	{res:itgen_koopnl_gebiedsmarkering_locatiegebied}	☐	
EntryAreaMarkingLocationPoint	string	{res:itgen_koopnl_gebiedsmarkering_locatiepunt}	☐	
EntryAreaMarkingLotNumber	string	Gebiedsmarkering Perceelnummer	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EntryAreaMarkingMunicipalityName	string	Gebiedsmarkering Gemeentenaam	☐	
EntryAreaMarkingMunicipalityNameScheme	string	{res:itgen_koopsc_entryareamarkingmunicipalitynamescheme}	☐	
EntryAreaMarkingPostcode	string	Gebiedsmarkering Postcode	☐	
EntryAreaMarkingProvinceName	string	Gebiedsmarkering Provincienaam	☐	
EntryAreaMarkingResidence	string	Gebiedsmarkering Woonplaats	☐	
EntryAreaMarkingRoadNumber	string	Gebiedsmarkering Wegnummer	☐	
EntryAreaMarkingScheme	string	Gebiedsmarkering Schema	☐	
EntryAreaMarkingStreetName	string	Gebiedsmarkering Straatnaam	☐	
EntryAreaMarkingType	string	{res:itgen_koopnl_gebiedsmarkering_type}	☐	
EntryAreaMarkingWaterAuthorityName	string	Gebiedsmarkering Waterschapsnaam	☐	
EntryAttachment	string	Bijlage	☐	
EntryAttachmentNumber	string	Bijlagenummer	☐	
EntryAudience	string	Publiek	☐	
EntryAudienceScheme	string	{res:itgen_koopsc_entryaudiencescheme}	☐	
EntryAuthority	string	Autoriteit	☐	
EntryAuthorityResourceIdentifier	string	{res:itgen_koopnl_authority_resource_identifier}	☐	
EntryAuthorityScheme	string	{res:itgen_koopsc_entryauthorityscheme}	☐	
EntryAvailable	datetime	Beschikbaar	☐	
EntryAvailableForInspectionBG	string		☐	
EntryAvailableForInspectionOP	string		☐	
EntryBailiffFile	string		☐	
EntryCadastralSection	string		☐	
EntryCaseNumber	string	Zaak Nummer	☐	
EntryChainID	string		☐	
EntryCompanyName	string	Naam bedrijf	☐	
EntryConcerns	string	Betreft	☐	
EntryConcernsCaption	string		☐	
EntryConcernsScheme	string		☐	
EntryContactPoint	string	Contactpunt	☐	
EntryContentArea	string	Inhoud	☐	
EntryContentIndication	string	Inhoud Indicatie	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EntryCoverHasVersion	string	{res:itgen_koopnl_has_version}	☐	
EntryCreated	datetime	Gemaakt	☐	
EntryCreator	string	Aanmaker	☐	
EntryCreatorAlt	string	Aanmaker	☐	
EntryCreatorScheme	string	{res:itgen_koopsc_entrycreatorscheme}	☐	
EntryDataUrl	string	Gegevens (URL)	☐	
EntryDate	datetime	Datum	☐	
EntryDateEstablished	string	{res:itgen_koopnl_datum_totstandkoming}	☐	
EntryDateNotification	datetime	Datum Kennisgeving	☐	
EntryDecision	string	Besluit	☐	
EntryDecisionRequirement	string		☐	
EntryDerivedLocationArea	string	Afgeleid locatiegebied	☐	
EntryDerivedMunicipality	string	Afgeleide gemeente	☐	
EntryDescription	string	Omschrijving	☐	
EntryDocumentStatus	string	Documentstatus	☐	
EntryDocumentTitle	string	Documenttitel	☐	
EntryDocumentType	string	Documentsoort	☐	
EntryEcli	string	ECLI	☐	
EntryEffectAreaGeometry	string	{res:itgen_koopnl_effectgebied_geometrie}	☐	
EntryEffectAreaGeometryLabel	string	{res:itgen_koopnl_effectgebied_geometrielabel}	☐	
EntryEffectAreaLocationArea	string	{res:itgen_koopnl_effectgebied_locatie_gebied}	☐	
EntryEffectiveDate	datetime		☐	
EntryEndDate	datetime	Einddatum	☐	
EntryEndPage	string	Einde pagina	☐	
EntryEndResponsePeriodDate	datetime		☐	
EntryExpressionChangeDate	datetime		☐	
EntryExternalAttachment	string	Externe bevestiging	☐	
EntryFeature	string	Verwijzing	☐	
EntryFileNumber	string	Documentnummer	☐	
EntryFileTitle	string	Bestandstitel	☐	
EntryFormat	string	Formaat	☐	
EntryGeometryLabel	string	Geometrie label	☐	
EntryHandledFile	string		☐	
EntryHasNotice	string	Heeft Opmerking	☐	
EntryHasPart	string	Heeft deel	☐	
EntryHasVersion	int32	Versie	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EntryHasVersionResourceIdentifier	string	{res:itgen_koopsc_entryhasversionresourceidentifier}	☐	
EntryHectometerNumber	string		☐	
EntryHouseLetter	string	Huis Karakter	☐	
EntryHouseNumber	string	Huisnummer	☐	
EntryHouseNumberAddition	string	Huisnummertoevoeging	☐	
EntryIdentifier	string	Kenmerk	☐	
EntryIneffectiveDate	datetime		☐	
EntryInstanceDomain	string	Instance Domein	☐	
EntryInstancePlace	string	{res:itgen_koopnl_instantieplaats}	☐	
EntryInstanceType	string	Instance Type	☐	
EntryIsConsolidatonOf	string	Is Consolidatie van	☐	
EntryIsFormatOf	boolean	Is Formaat van	☐	
EntryIsHagueConferenceOnPrivateLaw	boolean		☐	
EntryIsNLDepositair	boolean		☐	
EntryIsPartOf	string	Maakt deel uit van	☐	
EntryIsReplacedBy	string	Wordt vervangen door	☐	
EntryIsRequiredBy	string	Vereist door	☐	
EntryIssued	datetime	Uitgegeven	☐	
EntryItemUrlManifestation	string	{res:itgen_koopnl_item_url_manifestation}	☐	
EntryJurisdiction	string		☐	
EntryKeyword	string	Sleutel	☐	
EntryLanguage	string	Taal	☐	
EntryLawFamily	string		☐	
EntryLegalDomain	string	Wettelijk domein	☐	
EntryLetterDate	datetime	Datum Brief	☐	
EntryLjn	string	{res:itgen_koopnl_ljn}	☐	
EntryLocatedInMunicipality	string	Ligt in gemeente	☐	
EntryLocatedInProvince	string	Bevindt zich in de provincie	☐	
EntryLocationAchievement	string		☐	
EntryLocationPoint	string	Locatie Punt	☐	
EntryLotNumber	string	Kavelnummer	☐	
EntryMainDocument	string	Hoofddocument	☐	
EntryMeetingDate	datetime	Datum bijeenkomst	☐	
EntryMeetingYear	string	Vergaderjaar	☐	
EntryModified	datetime	Gewijzigd	☐	
EntryMunicipality	string	Gemeente	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EntryMunicipalityName	string	Gemeentenaam	☐	
EntryNoticeAbout	string		☐	
EntryNoticeConcerningPlan	string	Publicatie met betrekking tot plan	☐	
EntryNumberOfPages	int32	{res:itgen_koopnl_number_of_pages}	☐	
EntryOneOffSubscription	string		☐	
EntryOnlineRequests	string	Online aanvragen	☐	
EntryOpinionStateCouncil	string	Aanbeveling Raad van State	☐	
EntryOrganisationType	string	Type organisatie	☐	
EntryOrganisationTypeScheme	string	{res:itgen_koopsc_entryorganisationtypescheme}	☐	
EntryParty	string	Partij	☐	
EntryPartyAlt	string	{res:itgen_koopnl_party}	☐	
EntryPartyAltScheme	string	{res:itgen_koopsc_entrypartyaltscheme}	☐	
EntryPersonalData	string	Persoonsgegevens	☐	
EntryPlansoort	string		☐	
EntryPlansoortScheme	string	{res:itgen_koopsc_entryplansoortscheme}	☐	
EntryPostcode	string	Postcode	☐	
EntryPostcodeHouseNumber	string	Postcode Huisnummer	☐	
EntryPreferredEnUrl	string	{res:itgen_koopnl_preferred_en_url}	☐	
EntryPreferredPublicationUrl	string	URL van voorkeurspublicatie	☐	
EntryProductArea	string	Productgebied	☐	
EntryProductHtml	string	Product HTML	☐	
EntryProductId	string	Product-ID	☐	
EntryProductNameResourceIdentifier	string	{res:itgen_koopnl_product_resource_identifier}	☐	
EntryProfessionalGroup	string		☐	
EntryProvince	string	Provincie	☐	
EntryProvinceName	string	Provincie	☐	
EntryProvinceScheme	string	{res:itgen_koopnl_provincie}	☐	
EntryProvinceSchemeScheme	string	{res:itgen_koopsc_entryprovinceschemescheme}	☐	
EntryProvisionalApplicationDate	datetime		☐	
EntryPublicationName	string	Naam publicatie	☐	
EntryPublicationNumber	string	Publicatienummer	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EntryPublishedAmendmentDate	datetime	Datum Gepubliceerd Verandering	☐	
EntryPublisher	string	{res:itgen_koopop_publisher}	☐	
EntryPublisherScheme	string	{res:itgen_koopsc_entrypublisherscheme}	☐	
EntryQuestionNumber	string		☐	
EntryReceiptDate	datetime	Datum receptie	☐	
EntryRecipient	string	Ontvanger	☐	
EntryRecordPosition	int32	Recordpositie	☐	
EntryReferenceNumber	string	ReferentieNummer	☐	
EntryReferendabilityDecision	string		☐	
EntryRelatedProduct	string	Gerelateerd product	☐	
EntryRelation	string	Relatie	☐	
EntryReplaces	string	Vervangt	☐	
EntryRequestUrl	string	Verzoek (URL)	☐	
EntryRequirementOfDecision	string	{res:itgen_koopnl_vereistevanbesluit}	☐	
EntryRequirementOfDecisionScheme	string	{res:itgen_koopsc_entryrequirementofdecisionscheme}	☐	
EntryRequires	string	Vereist	☐	
EntryResidenceCity	string	{res:itgen_koopnl_woonplaats}	☐	
EntryRetroactiveDate	datetime		☐	
EntryRoadCategory	string	Wegcategorie	☐	
EntryRoadCategoryScheme	string	{res:itgen_koopsc_entryroadcategoryschem e}	☐	
EntryRoadNumber	string	Wegnummer	☐	
EntryRoadUser	string	Weggebruiker	☐	
EntryRoadUserScheme	string	{res:itgen_koopsc_entryroaduserscheme}	☐	
EntryRulingDate	datetime		☐	
EntrySessionDate	datetime		☐	
EntrySignature	string	Ondergetekende	☐	
EntrySignatureDate	datetime	Datum Handtekening	☐	
EntrySignificantlyElaborated	string		☐	
EntrySource	string	Bron (grouped)	☐	
EntrySource0	string	Bron #1	☐	
EntrySource1	string	Bron #2	☐	
EntrySource10	string	Bron #11	☐	
EntrySource11	string	Bron #12	☐	
EntrySource12	string	Bron #13	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EntrySource13	string	Bron #14	☐	
EntrySource14	string	Bron #15	☐	
EntrySource15	string	Bron #16	☐	
EntrySource16	string	Bron #17	☐	
EntrySource17	string	Bron #18	☐	
EntrySource18	string	Bron #19	☐	
EntrySource19	string	Bron #20	☐	
EntrySource2	string	Bron #3	☐	
EntrySource3	string	Bron #4	☐	
EntrySource4	string	Bron #5	☐	
EntrySource5	string	Bron #6	☐	
EntrySource6	string	Bron #7	☐	
EntrySource7	string	Bron #8	☐	
EntrySource8	string	Bron #9	☐	
EntrySource9	string	Bron #10	☐	
EntrySourceIdentifier	string	Bron Identifier	☐	
EntrySpatial	string	Ruimtelijke	☐	
EntrySpatialResourceIdentifier	string	{res:itgen_koopnl_spatial_resource_identifier}	☐	
EntrySpatialScheme	string	{res:itgen_koopsc_entryspatialscheme}	☐	
EntrySpatialType	string	Ruimtelijk Type	☐	
EntrySpeaker	string	Spreker	☐	
EntryStartdate	datetime	Startdatum	☐	
EntryStartPage	string	Startpagina	☐	
EntryStateLaw Number	string		☐	
EntryStreetName	string	{res:itgen_koopnl_straatnaam}	☐	
EntrySubject	string	Onderw erp (grouped)	☐	
EntrySubject0	string	Onderw erp #1	☐	
EntrySubject1	string	Onderw erp #2	☐	
EntrySubject2	string	Onderw erp #3	☐	
EntrySubject3	string	Onderw erp #4	☐	
EntrySubject4	string	Onderw erp #5	☐	
EntrySubject5	string	Onderw erp #6	☐	
EntrySubject6	string	Onderw erp #7	☐	
EntrySubject7	string	Onderw erp #8	☐	
EntrySubject8	string	Onderw erp #9	☐	
EntrySubject9	string	Onderw erp #10	☐	
EntrySubjectAlt	string	Onderw erp	☐	
EntrySubjectScheme	string	{res:itgen_koopsc_entrysubjectscheme}	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EntrySubjectScheme0	string	{res:itgen_koopsc_entrysubjectscheme0}	☐	
EntrySubjectScheme1	string	{res:itgen_koopsc_entrysubjectscheme1}	☐	
EntrySubjectScheme2	string	{res:itgen_koopsc_entrysubjectscheme2}	☐	
EntrySubjectScheme3	string	{res:itgen_koopsc_entrysubjectscheme3}	☐	
EntrySubjectScheme4	string	{res:itgen_koopsc_entrysubjectscheme4}	☐	
EntrySubjectScheme5	string	{res:itgen_koopsc_entrysubjectscheme5}	☐	
EntrySubjectScheme6	string	{res:itgen_koopsc_entrysubjectscheme6}	☐	
EntrySubjectScheme7	string	{res:itgen_koopsc_entrysubjectscheme7}	☐	
EntrySubjectScheme8	string	{res:itgen_koopsc_entrysubjectscheme8}	☐	
EntrySubjectScheme9	string	{res:itgen_koopsc_entrysubjectscheme9}	☐	
EntrySubmissionDate	datetime		☐	
EntrySubmitter	string		☐	
EntrySubNumber	string	Subnummer	☐	
EntrySubSection	string		☐	
EntrySubSectionScheme	string	{res:itgen_koopsc_entrysubsectionscheme}	☐	
EntrySubSubject	string	Sub Onderw erp	☐	
EntrySysNumber	string	Sysnummer	☐	
EntrySysSeqNumber	string	Sysseqnummer	☐	
EntrySysYear	string	Sysyear	☐	
EntryTemporal	string	Tijd	☐	
EntryTimestamp	datetimeoffset	Tijdstempel	☐	
EntryTitle	string	Titel	☐	
EntryTitleAlt	string	Titel	☐	
EntryTitleAltScheme	string	{res:itgen_koopsc_entrytitlealtscheme}	☐	
EntryTitleLanguage	string	{res:itgen_koopsc_entrytitlelanguage}	☐	
EntryTitleNotification	string		☐	
EntryTrafficDecisionType	string		☐	
EntryTrafficDecisionTypeScheme	string	{res:itgen_koopsc_entrytrafficdecisiontypescheme}	☐	
EntryTrafficSignCode	string		☐	
EntryTreatyNumber	string		☐	
EntryType	string	Soort	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EntryTypeScheme	string	{res:itgen_koopsc_entrytypescheme}	☐	
EntryUniformProductName	string		☐	
EntryUniformProductNameScheme	string	{res:itgen_koopsc_entryuniformproductnamescheme}	☐	
EntryValidPeriod	string	Geldigheidsperiode	☐	
EntryValidPeriodAruba	string	Geldige periode Aruba	☐	
EntryValidPeriodArubaEndDate	datetime		☐	
EntryValidPeriodArubaStartDate	datetime		☐	
EntryValidPeriodBonaire	string	Geldige periode Bonaire	☐	
EntryValidPeriodBonaireEndDate	datetime		☐	
EntryValidPeriodBonaireStartDate	datetime		☐	
EntryValidPeriodCuracao	string	Geldige periode Curacao	☐	
EntryValidPeriodCuracaoEndDate	datetime		☐	
EntryValidPeriodCuracaoStartDate	datetime		☐	
EntryValidPeriodEndDate	datetime		☐	
EntryValidPeriodNetherlands	string	Geldige periode Nederland	☐	
EntryValidPeriodNetherlandsEndDate	datetime		☐	
EntryValidPeriodNetherlandsStartDate	datetime		☐	
EntryValidPeriodSaba	string	Geldige periode Saba	☐	
EntryValidPeriodSabaEndDate	datetime		☐	
EntryValidPeriodSabaStartDate	datetime		☐	
EntryValidPeriodSintEustatius	string	Geldige periode Sint Eustatius	☐	
EntryValidPeriodSintEustatiusEndDate	datetime		☐	
EntryValidPeriodSintEustatiusStartDate	datetime		☐	
EntryValidPeriodSintMaarten	string	Geldige periode Sint Maarten	☐	
EntryValidPeriodSintMaartenEndDate	datetime		☐	
EntryValidPeriodSintMaartenStartDate	datetime		☐	
EntryValidPeriodStartDate	datetime		☐	
EntryVerdictText	string	Uitspraak tekst	☐	
EntryVersionInformation	string	Versie Informatie	☐	
EntryVersionNumber	string	Versienummer	☐	
EntryView Period	string	Bekijk periode	☐	
EntryView PeriodEndDate	datetime		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EntryView PeriodStartDate	datetime		☐	
EntryWaterAuthority	string		☐	
EntryWaterAuthorityName	string		☐	
EntryWorkChangeDate	datetime		☐	
Manifestation	string	Manifestatie	☑	
Url	string	URL	☑	

EventsByDate: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Evenementen op datum

Catalogus: OfficielePublicaties

Schema: KOOP

Label: Evenementen op datum

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EventsByDate in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
date	datetime	☑		Date for w hich events are requested.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EventsByDate worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Action	string	{res:itgen_koopsc_action}	☐	
ItemName	string	{res:itgen_koopsc_itemname}	☐	
ItemPath	string	{res:itgen_koopsc_itempath}	☐	
TimeCreated	datetimeoffset	{res:itgen_koopsc_timecreated}	☐	

ScanIndexByName: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Index scannen op naam

Catalogus: OfficielePublicaties

Schema: KOOP

Label: Index scannen op naam

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ScanIndexByName in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
index	string	☑		Name of index to scan.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ScanIndexByName worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_koopsc_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_koopsc_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_koopsc_value}	☐	

4.1.2 Schema: Native

4.1.2.1 Tabellen

NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Native Platform Scalar Verzoeken

{res:itgen_native_platform_scalar_requests_desc}

Catalogus: OfficielePublicaties

Schema: Native

Alias: `npt`

Label: Native Platform Scalar Verzoeken

Documentatie:

The NativePlatformScalarRequests table provides direct access to the native API protocol over an established connection to the KOOP Samenwerkende Catalogi (NL) API server. It will contain a new row for every row inserted with a native API request in PAYLOAD_TEXT with the results of unaltered forwarding of the payload to the KOOP Samenwerkende Catalogi (NL) API server.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

View Kolommen

De kolommen van de view NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BLOB_PREFERRED	boolean	BLOB Voorkeur	☑	Indicator w hether a BLOB result is preferred over text.
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	Maximumleeftijd voor Responscache (sec)	☐	Maximum age in seconds of Bridge Online response cache entries to be used.
CONTENT_TYPE	string(240)	Inhoudssoort	☐	
DATE_ENDED	datetime	Einddatum	☑	
DATE_STARTED	datetime	Startdatum	☑	
DRY_RUN	boolean	Draai zonder Acties	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DURATION_MS	int64	Duur (ms)	☑	
ERROR_MESSAGE_CODE	string(30)	Foutmeldingcode	☐	
ERROR_MESSAGE_TEXT	string(32000)	Foutmeldingtekst	☐	
FAIL_ON_ERROR	boolean	Faal bij Fouten	☑	Whether to raise an exception w hen processing the native request triggered an error from the provider.
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec)	☐	Maximum age in seconds of HTTP disk cache entries to be used.
HTTP_DISK_CACHE_SAVE	boolean	Sla HTTP Disk Cache op	☐	Whether results can be stored in HTTP disk cache.
HTTP_DISK_CACHE_USE	boolean	Gebruik HTTP Diskcache	☐	Whether results can be fetched from HTTP disk cache.
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec)	☐	Maximum age in seconds of HTTP memory cache entries to be used.
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE	boolean	Sla HTTP Memory Cache op	☐	Whether results can be stored in HTTP memory cache.
HTTP_MEMORY_CACHE_USE	boolean	Gebruik HTTP-geheugencache	☐	Whether results can be fetched from HTTP memory cache.
HTTP_METHOD	string(30)	HTTP-methode	☐	
HTTP_STATUS_CODE	int32	HTTP Status nummer	☐	
ORIG_SYSTEM_GROUP	string(4000)	Oorspronkelijke Systeemgroep	☐	
ORIG_SYSTEM_REFERENCE	string(4000)	Oorspronkelijk Systeemreferentie	☐	
PAYLOAD_TEXT	string	Nettolading	☐	
RESULT_BLOB	byte[]	Resultaat BLOB	☐	
RESULT_DATE_TIME_UTC	datetime	Resultaat Datum Tijd	☐	
RESULT_NUMBER	decimal	Resultaat Nummer	☐	
RESULT_TEXT	string	Resultaat Tekst	☐	
SUCCESSFUL	boolean	Geslaagd	☑	
TIMEOUT_SEC	int32	Time-out (sec)	☐	Timeout in seconds.
TRANSACTION_ID	int64	Transactie ID	☑	Incrementing ID of the transaction.
URL	string(4000)	URL	☐	

4.1.3 Schema: Views

4.1.3.1 Views

Events

Catalogus: OfficielePublicaties

Schema: Views

Label: {res:itgen_koopnl_events}

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi-API.

View Kolommen

De kolommen van de view Events worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Action	string	{res:itgen_koopsc_action}	☐	
DATE	datetime	Dag Datum	☑	The date of the day.
ItemName	string	{res:itgen_koopsc_itemname}	☐	
ItemPath	string	{res:itgen_koopsc_itempath}	☐	
TimeCreated	datetimeoffset	{res:itgen_koopsc_timecreated}	☐	
URL	string		☐	

5 Catalogus: Seed

5.1 Schema's

5.1.1 CContentAreaValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for c.content-area Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for c.content-area Column

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi-API.

View Kolommen

De kolommen van de view CContentAreaValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_koopsc_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_koopsc_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_koopsc_value}	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

5.1.2 CProductAreaValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for c.product-area Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for c.product-area Column

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi-API.

View Kolommen

De kolommen van de view CProductAreaValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_koopsc_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_koopsc_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_koopsc_value}	☐	

5.1.3 DtCreatorValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for dt.creator Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for dt.creator Column

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi-API.

View Kolommen

De kolommen van de view DtCreatorValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_koopsc_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_koopsc_numberofrecords}	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Value	string	{res:itgen_koopsc_value}	☐	

5.1.4 DtLanguageValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for dt.language Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for dt.language Column

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi-API.

View Kolommen

De kolommen van de view DtLanguageValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_koopsc_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_koopsc_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_koopsc_value}	☐	

5.1.5 DtPublisherValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for dt.publisher Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for dt.publisher Column

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi-API.

View Kolommen

De kolommen van de view DtPublisherValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_koopsc_displayterm}	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_koopsc_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_koopsc_value}	☐	

5.1.6 DtTypeValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for dt.type Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for dt.type Column

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi-API.

View Kolommen

De kolommen van de view DtTypeValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_koopsc_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_koopsc_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_koopsc_value}	☐	

5.1.7 OtAuthorityValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for ot.authority Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for ot.authority Column

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi-API.

View Kolommen

De kolommen van de view OtAuthorityValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_koopsc_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_koopsc_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_koopsc_value}	☐	

5.1.8 WBesluitreferendabiliteitValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for w.besluitReferendabiliteit Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for w.besluitReferendabiliteit Column

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi-API.

View Kolommen

De kolommen van de view WBesluitreferendabiliteitValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_koopsc_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_koopsc_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_koopsc_value}	☐	

5.1.9 WDocumentstatusValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for w.documentstatus Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for w.documentstatus Column

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi-API.

View Kolommen

De kolommen van de view WDocumentstatusValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_koopsc_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_koopsc_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_koopsc_value}	☐	

5.1.10 WEffectgebiedValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for w.effectgebied Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for w.effectgebied Column

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi-API.

View Kolommen

De kolommen van de view WEffectgebiedValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_koopsc_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_koopsc_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_koopsc_value}	☐	

5.1.11 WGemeentenaamValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for w.gemeentenaam Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for w.gemeentenaam Column

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi-API.

View Kolommen

De kolommen van de view WGemeentenaamValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_koopsc_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_koopsc_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_koopsc_value}	☐	

5.1.12 WHeeftmededelingValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for w.heeftMededeling Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for w.heeftMededeling Column

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi-API.

View Kolommen

De kolommen van de view WHeeftmededelingValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_koopsc_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_koopsc_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_koopsc_value}	☐	

5.1.13 WJaargangValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for w.jaargang Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for w.jaargang Column

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi-API.

View Kolommen

De kolommen van de view WJaargangValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_koopsc_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_koopsc_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_koopsc_value}	☐	

5.1.14 WLigtingemeenteValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for w.ligtInGemeente Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for w.ligtInGemeente Column

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi-API.

View Kolommen

De kolommen van de view WLigtingemeenteValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_koopsc_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_koopsc_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_koopsc_value}	☐	

5.1.15 WLigtinprovincieValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for w.ligtInProvincie Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for w.ligtInProvincie Column

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi-API.

View Kolommen

De kolommen van de view WLigtinprovincieValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_koopsc_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_koopsc_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_koopsc_value}	☐	

5.1.16 WLocatiegebiedValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for w.locatiegebied Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for w.locatiegebied Column

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi-API.

View Kolommen

De kolommen van de view WLocatiegebiedValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_koopsc_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_koopsc_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_koopsc_value}	☐	

5.1.17 WOrganisatietypeValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for w.organisatietype Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for w.organisatietype Column

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi-API.

View Kolommen

De kolommen van de view WOrganisatietypeValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_koopsc_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_koopsc_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_koopsc_value}	☐	

5.1.18 WPlaatstotstandkomingValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for w.plaatsTotstandkoming Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for w.plaatsTotstandkoming Column

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi-API.

View Kolommen

De kolommen van de view WPlaatstotstandkomingValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_koopsc_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_koopsc_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_koopsc_value}	☐	

5.1.19 WProvincienaamValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for w.provincienaam Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for w.provincienaam Column

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi-API.

View Kolommen

De kolommen van de view WProvincienaamValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_koopsc_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_koopsc_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_koopsc_value}	☐	

5.1.20 WProvincieValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for w.provincie Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for w.provincie Column

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi-API.

View Kolommen

De kolommen van de view WProvincieValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_koopsc_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_koopsc_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_koopsc_value}	☐	

5.1.21 WPublicatienaamValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for w.publicatienaam Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for w.publicatienaam Column

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi-API.

View Kolommen

De kolommen van de view WPublicatienaamValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_koopsc_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_koopsc_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_koopsc_value}	☐	

5.1.22 WTypeverkeersbesluitValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for w.typeVerkeersbesluit Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for w.typeVerkeersbesluit Column

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi-API.

View Kolommen

De kolommen van de view WTypeverkeersbesluitValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_koopsc_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_koopsc_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_koopsc_value}	☐	

5.1.23 WVergaderjaarValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for w.vergaderjaar Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for w.vergaderjaar Column

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi-API.

View Kolommen

De kolommen van de view WVergaderjaarValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_koopsc_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_koopsc_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_koopsc_value}	☐	

5.1.24 WVerkeersbordcodeValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for w.verkeersbordcode Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for w.verkeersbordcode Column

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi-API.

View Kolommen

De kolommen van de view WVerkeersbordcodeValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_koopsc_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_koopsc_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_koopsc_value}	☐	

5.1.25 WVersieinformatieValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for w.versieinformatie Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for w.versieinformatie Column

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi-API.

View Kolommen

De kolommen van de view WVersieinformatieValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_koopsc_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_koopsc_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_koopsc_value}	☐	

5.1.26 WWaterschapsnaamValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for w.waterschapsnaam Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for w.waterschapsnaam Column

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi-API.

View Kolommen

De kolommen van de view WWaterschapsnaamValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_koopsc_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_koopsc_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_koopsc_value}	☐	

5.1.27 WWegcategorieValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for w.wegcategorie Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for w.wegcategorie Column

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi-API.

View Kolommen

De kolommen van de view WWegcategorieValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_koopsc_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_koopsc_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_koopsc_value}	☐	

5.1.28 WWeggebruikerValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for w.weggebruiker Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for w.weggebruiker Column

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi-API.

View Kolommen

De kolommen van de view WWeggebruikerValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_koopsc_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_koopsc_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_koopsc_value}	☐	

5.1.29 WWegnummerValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for w.wegnummer Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for w.wegnummer Column

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi-API.

View Kolommen

De kolommen van de view WWegnummerValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_koopsc_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_koopsc_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_koopsc_value}	☐	

5.1.30 WWoonplaatsValues: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Used Values for w.woonplaats Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for w.woonplaats Column

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi-API.

View Kolommen

De kolommen van de view WWoonplaatsValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_koopsc_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_koopsc_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_koopsc_value}	☐	

6 Package: dcr_metadata

6.1 Procedures

6.1.1 dcr_metadata.get_partitions: KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi Data container metadata package

Get all partitions.

Documentatie:

List all partitions.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Index

- # -

#1 21, 31
#2 21, 31
#3 21, 31
#4 21, 31
#5 21, 31

- (-

(grouped) 21, 31

- A -

Aanbeveling Raad van State 21, 31
Aanmaker 21, 31
Abbreviation 21
Abstract 21, 31
AchievementDate 21
AchievementDate0 21
AchievementDate1 21
AchievementDate2 21
AchievementDate3 21
AchievementDate4 21
Action 41, 44
ActItemNumber 21
Activiteit 21, 31
Activity 21
ActivityScheme 21
add-odata-mandatory-filters 2
Afgeleid locatiegebied 21, 31
Afgeleide gemeente 21, 31
Afkorting 21, 31
AgreementStatus 21
AgreementType 21
Alternatief 21, 31
Alternative 21
analysis-enforce-row-uniqueness 2
Announcement 21
Annual 21
api-url 2
Appendix 21
AreaMarkingCadastralSection 21
AreaMarkingGeometry 21
AreaMarkingGeometryLabel 21
AreaMarkingHectometreNumber 21
AreaMarkingHouseCharacter 21
AreaMarkingHouseNumber 21
AreaMarkingHouseNumberAddition 21
AreaMarkingLocatedInMunicipality 21
AreaMarkingLocatedInProvince 21
AreaMarkingLocatedInProvinceScheme 21
AreaMarkingLocationArea 21
AreaMarkingLocationPoint 21
AreaMarkingLotNumber 21
AreaMarkingMunicipalityName 21
AreaMarkingMunicipalityNameScheme 21
AreaMarkingPostcode 21
AreaMarkingProvinceName 21
AreaMarkingResidence 21
AreaMarkingRoadNumber 21
AreaMarkingScheme 21
AreaMarkingStreetName 21
AreaMarkingType 21
AreaMarkingWaterAuthorityName 21
Attachment 21
AttachmentNumber 21
Audience 21
AudienceScheme 21
Authority 21
AuthorityResourceIdentifier 21
AuthorityScheme 21
Autoriteit 21, 31
Available 21
AvailableForInspectionBG 21
AvailableForInspectionOP 21

- B -

BailiffFile 21
Bekijk periode 21, 31
Beschikbaar 21, 31
Besluit 21, 31
Bestandstitel 21, 31
Betreft 21, 31
Bevindt zich in de provincie 21, 31
Bijlage 21, 31
Bijlagenummer 21, 31
BLOB Voorkeur 43
BLOB_PREFERRED 43
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC 43
Bron #1 21, 31
Bron #10 21, 31
Bron #11 21, 31
Bron #12 21, 31
Bron #13 21, 31
Bron #14 21, 31

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Bron #15 21, 31
Bron #16 21, 31
Bron #17 21, 31
Bron #18 21, 31
Bron #19 21, 31
Bron #2 21, 31
Bron #20 21, 31
Bron #3 21, 31
Bron #4 21, 31
Bron #5 21, 31
Bron #6 21, 31
Bron #7 21, 31
Bron #8 21, 31
Bron #9 21, 31
Bron (grouped) 21, 31
Bron Identifier 21, 31
Broncode 17
bulk-delete-page-size-rows 2
bulk-insert-page-size-bytes 2
bulk-insert-page-size-rows 2

- C -

CadastralSection 21
CaseNumber 21
CContentAreaValues 45
ChainID 21
CompanyName 21
Concerns 21
ConcernsCaption 21
ConcernsScheme 21
ContactPoint 21
Contactpunt 21, 31
CONTENT_TYPE 43
ContentArea 21
ContentIndication 21
CoverHasVersion 21
CProductAreaValues 46
CreatorAlt 21
CreatorScheme 21

- D -

Dag Datum 44
Databasestuurprogramma 1
DataUrl 21
DATE 21, 41, 44
DATE_ENDED 43
DATE_STARTED 43
DateEstablished 21
DateNotification 21
Datum 21, 31
Datum bijeenkomst 21, 31
Datum Brief 21, 31
Datum Gepubliceerd Verandering 21, 31
Datum Handtekening 21, 31
Datum Kennisgeving 21, 31
Datum receptie 21, 31
Decision 21
DecisionRequirement 21
DerivedLocationArea 21
DerivedMunicipality 21
DisplayTerm 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
Documentnummer 21, 31
Documentsoort 21, 31
Documentstatus 21, 31
Documenttitel 21, 31
DocumentTitle 21
DocumentType 21
Domain Indexes 17
download-error-400-bad-request-max-tries 2
download-error-400-bad-request-sleep-initial-ms 2
download-error-400-bad-request-sleep-max-ms 2
download-error-400-bad-request-sleep-multiplicator 2
download-error-403-forbidden-max-tries 2
download-error-403-forbidden-sleep-initial-ms 2
download-error-403-forbidden-sleep-max-ms 2
download-error-403-forbidden-sleep-multiplicator 2
download-error-408-request-timeout-max-tries 2
download-error-408-request-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-408-request-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-422-bad-request-max-tries 2
download-error-422-bad-request-sleep-initial-ms 2
download-error-422-bad-request-sleep-max-ms 2
download-error-422-bad-request-sleep-multiplicator 2
download-error-429-too-many-requests-max-tries 2
download-error-429-too-many-requests-sleep-initial-ms 2
download-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms 2
download-error-429-too-many-requests-sleep-multiplicator 2
download-error-500-internal-server-error-max-tries 2
download-error-500-internal-server-error-sleep-initial-ms 2

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

download-error-500-internal-server-error-sleep-max-ms 2
download-error-500-internal-server-error-sleep-multiplicator 2
download-error-502-server-unavailable-max-tries 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-multiplicator 2
download-error-503-server-unavailable-max-tries 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-initial-ms 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-multiplicator 2
download-error-504-gateway-timeout-max-tries 2
download-error-504-gateway-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-504-gateway-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-504-gateway-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-590-network-connect-timeout-max-tries 2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-599-network-connect-timeout-max-tries 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-argument-exception-max-tries 2
download-error-argument-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-argument-exception-sleep-max-ms 2
download-error-argument-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-internet-down-max-tries 2
download-error-internet-down-sleep-initial-ms 2
download-error-internet-down-sleep-max-ms 2
download-error-internet-down-sleep-multiplicator 2
download-error-io-exception-max-tries 2
download-error-io-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-io-exception-sleep-max-ms 2
download-error-io-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-json-exception-max-tries 2
download-error-json-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-json-exception-sleep-max-ms 2
download-error-json-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-name-resolution-failure-max-tries 2
download-error-name-resolution-failure-sleep-initial-ms 2
download-error-name-resolution-failure-sleep-max-ms 2
download-error-name-resolution-failure-sleep-multiplicator 2
download-error-other-exception-max-tries 2
download-error-other-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-other-exception-sleep-max-ms 2
download-error-other-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-socket-exception-max-tries 2
download-error-socket-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-socket-exception-sleep-max-ms 2
download-error-socket-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-web-exception-max-tries 2
download-error-web-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-web-exception-sleep-max-ms 2
download-error-web-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-web-not-found-max-tries 2
download-error-web-not-found-sleep-initial-ms 2
download-error-web-not-found-sleep-max-ms 2
download-error-web-not-found-sleep-multiplicator 2
download-error-web-not-implemented-max-tries 2
download-error-web-not-implemented-sleep-initial-ms 2
download-error-web-not-implemented-sleep-max-ms 2
download-error-web-not-implemented-sleep-multiplicator 2
download-error-web-timeout-max-tries 2
download-error-web-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-web-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-web-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-web-unauthorized-max-tries 2
download-error-web-unauthorized-sleep-initial-ms 2
download-error-web-unauthorized-sleep-max-ms 2
download-error-web-unauthorized-sleep-multiplicator 2
download-error-web-unknown-max-tries 2
download-error-web-unknown-sleep-initial-ms 2
download-error-web-unknown-sleep-max-ms 2
download-error-web-unknown-sleep-multiplicator 2
Draai zonder Acties 43
DRY_RUN 43
DtCreatorValues 46

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DtLanguageValues 47
DtPublisherValues 47
DtTypeValues 48
DURATION_MS 43
Duur (ms) 43

- E -

ECLI 21, 31
EffectAreaGeometry 21
EffectAreaGeometryLabel 21
EffectAreaLocationArea 21
EffectiveDate 21
Einddatum 21, 31, 43
Einde pagina 21, 31
EndDate 21
EndPage 21
EndResponsePeriodDate 21
Entries 21
EntryAbbreviation 31
EntryAbstract 31
EntryAchievementDate 31
EntryAchievementDate0 31
EntryAchievementDate1 31
EntryAchievementDate2 31
EntryAchievementDate3 31
EntryAchievementDate4 31
EntryActItemNumber 31
EntryActivity 31
EntryActivityScheme 31
EntryAgreementStatus 31
EntryAgreementType 31
EntryAlternative 31
EntryAnnouncement 31
EntryAnnual 31
EntryAppendix 31
EntryAreaMarkingCadastralSection 31
EntryAreaMarkingGeometry 31
EntryAreaMarkingGeometryLabel 31
EntryAreaMarkingHectometreNumber 31
EntryAreaMarkingHouseCharacter 31
EntryAreaMarkingHouseNumber 31
EntryAreaMarkingHouseNumberAddition 31
EntryAreaMarkingLocatedInMunicipality 31
EntryAreaMarkingLocatedInProvince 31
EntryAreaMarkingLocatedInProvinceScheme 31
EntryAreaMarkingLocationArea 31
EntryAreaMarkingLocationPoint 31
EntryAreaMarkingLotNumber 31
EntryAreaMarkingMunicipalityName 31
EntryAreaMarkingMunicipalityNameScheme 31
EntryAreaMarkingPostcode 31
EntryAreaMarkingProvinceName 31
EntryAreaMarkingResidence 31
EntryAreaMarkingRoadNumber 31
EntryAreaMarkingScheme 31
EntryAreaMarkingStreetName 31
EntryAreaMarkingType 31
EntryAreaMarkingWaterAuthorityName 31
EntryAttachment 31
EntryAttachmentNumber 31
EntryAudience 31
EntryAudienceScheme 31
EntryAuthority 31
EntryAuthorityResourceIdentifier 31
EntryAuthorityScheme 31
EntryAvailable 31
EntryAvailableForInspectionBG 31
EntryAvailableForInspectionOP 31
EntryBailiffFile 31
EntryCadastralSection 31
EntryCaseNumber 31
EntryChainID 31
EntryCompanyName 31
EntryConcerns 31
EntryConcernsCaption 31
EntryConcernsScheme 31
EntryContactPoint 31
EntryContentArea 31
EntryContentIndication 31
EntryCoverHasVersion 31
EntryCreated 31
EntryCreator 31
EntryCreatorAlt 31
EntryCreatorScheme 31
EntryDataUrl 31
EntryDate 31
EntryDateEstablished 31
EntryDateNotification 31
EntryDecision 31
EntryDecisionRequirement 31
EntryDerivedLocationArea 31
EntryDerivedMunicipality 31
EntryDescription 31
EntryDocumentStatus 31
EntryDocumentTitle 31
EntryDocumentType 31
EntryEcli 31
EntryEffectAreaGeometry 31
EntryEffectAreaGeometryLabel 31
EntryEffectAreaLocationArea 31
EntryEffectiveDate 31

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EntryEndDate 31
EntryEndPage 31
EntryEndResponsePeriodDate 31
EntryEnrichments 31
EntryExpressionChangeDate 31
EntryExternalAttachment 31
EntryFeature 31
EntryFileNumber 31
EntryFileTitle 31
EntryFormat 31
EntryGeometryLabel 31
EntryHandledFile 31
EntryHasNotice 31
EntryHasPart 31
EntryHasVersion 31
EntryHasVersionResourceIdentifier 31
EntryHectometerNumber 31
EntryHouseLetter 31
EntryHouseNumber 31
EntryHouseNumberAddition 31
EntryIdentifier 31
EntryIneffectiveDate 31
EntryInstanceDomain 31
EntryInstancePlace 31
EntryInstanceType 31
EntryIsConsolidatonOf 31
EntryIsFormatOf 31
EntryIsHagueConferenceOnPrivateLaw 31
EntryIsNLDepositair 31
EntryIsPartOf 31
EntryIsReplacedBy 31
EntryIsRequiredBy 31
EntryIssued 31
EntryItemUrlManifestation 31
EntryJurisdiction 31
EntryKeyword 31
EntryLanguage 31
EntryLawFamily 31
EntryLegalDomain 31
EntryLetterDate 31
EntryLjn 31
EntryLocatedInMunicipality 31
EntryLocatedInProvince 31
EntryLocationAchievement 31
EntryLocationPoint 31
EntryLotNumber 31
EntryMainDocument 31
EntryMeetingDate 31
EntryMeetingYear 31
EntryModified 31
EntryMunicipality 31
EntryMunicipalityName 31
EntryNoticeAbout 31
EntryNoticeConcerningPlan 31
EntryNumberOfPages 31
EntryOneOffSubscription 31
EntryOnlineRequests 31
EntryOpinionStateCouncil 31
EntryOrganisationType 31
EntryOrganisationTypeScheme 31
EntryParty 31
EntryPartyAlt 31
EntryPartyAltScheme 31
EntryPersonalData 31
EntryPlansoort 31
EntryPlansoortScheme 31
EntryPostcode 31
EntryPostcodeHouseNumber 31
EntryPreferredEnUrl 31
EntryPreferredPublicationUrl 31
EntryProductArea 31
EntryProductHtml 31
EntryProductId 31
EntryProductNameResourceIdentifier 31
EntryProfessionalGroup 31
EntryProvince 31
EntryProvinceName 31
EntryProvinceScheme 31
EntryProvinceSchemeScheme 31
EntryProvisionalApplicationDate 31
EntryPublicationName 31
EntryPublicationNumber 31
EntryPublishedAmendmentDate 31
EntryPublisher 31
EntryPublisherScheme 31
EntryQuestionNumber 31
EntryReceiptDate 31
EntryRecipient 31
EntryRecordPosition 31
EntryReferenceNumber 31
EntryReferendabilityDecision 31
EntryRelatedProduct 31
EntryRelation 31
EntryReplaces 31
EntryRequestUrl 31
EntryRequirementOfDecision 31
EntryRequirementOfDecisionScheme 31
EntryRequires 31
EntryResidenceCity 31
EntryRetroactiveDate 31
EntryRoadCategory 31
EntryRoadCategoryScheme 31

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EntryRoadNumber 31
EntryRoadUser 31
EntryRoadUserScheme 31
EntryRulingDate 31
EntrySessionDate 31
EntrySignature 31
EntrySignatureDate 31
EntrySignificantlyElaborated 31
EntrySource 31
EntrySource0 31
EntrySource1 31
EntrySource10 31
EntrySource11 31
EntrySource12 31
EntrySource13 31
EntrySource14 31
EntrySource15 31
EntrySource16 31
EntrySource17 31
EntrySource18 31
EntrySource19 31
EntrySource2 31
EntrySource3 31
EntrySource4 31
EntrySource5 31
EntrySource6 31
EntrySource7 31
EntrySource8 31
EntrySource9 31
EntrySourceIdentifier 31
EntrySpatial 31
EntrySpatialResourceIdentifier 31
EntrySpatialScheme 31
EntrySpatialType 31
EntrySpeaker 31
EntryStartdate 31
EntryStartPage 31
EntryStateLawNumber 31
EntryStreetName 31
EntrySubject 31
EntrySubject0 31
EntrySubject1 31
EntrySubject2 31
EntrySubject3 31
EntrySubject4 31
EntrySubject5 31
EntrySubject6 31
EntrySubject7 31
EntrySubject8 31
EntrySubject9 31
EntrySubjectAlt 31
EntrySubjectScheme 31
EntrySubjectScheme0 31
EntrySubjectScheme1 31
EntrySubjectScheme2 31
EntrySubjectScheme3 31
EntrySubjectScheme4 31
EntrySubjectScheme5 31
EntrySubjectScheme6 31
EntrySubjectScheme7 31
EntrySubjectScheme8 31
EntrySubjectScheme9 31
EntrySubmissionDate 31
EntrySubmitter 31
EntrySubNumber 31
EntrySubSection 31
EntrySubSectionScheme 31
EntrySubSubject 31
EntrySysNumber 31
EntrySysSeqNumber 31
EntrySysYear 31
EntryTemporal 31
EntryTimestamp 31
EntryTitle 31
EntryTitleAlt 31
EntryTitleAltScheme 31
EntryTitleLanguage 31
EntryTitleNotification 31
EntryTrafficDecisionType 31
EntryTrafficDecisionTypeScheme 31
EntryTrafficSignCode 31
EntryTreatyNumber 31
EntryType 31
EntryTypeScheme 31
EntryUniformProductName 31
EntryUniformProductNameScheme 31
EntryValidPeriod 31
EntryValidPeriodAruba 31
EntryValidPeriodArubaEndDate 31
EntryValidPeriodArubaStartDate 31
EntryValidPeriodBonaire 31
EntryValidPeriodBonaireEndDate 31
EntryValidPeriodBonaireStartDate 31
EntryValidPeriodCuracao 31
EntryValidPeriodCuracaoEndDate 31
EntryValidPeriodCuracaoStartDate 31
EntryValidPeriodEndDate 31
EntryValidPeriodNetherlands 31
EntryValidPeriodNetherlandsEndDate 31
EntryValidPeriodNetherlandsStartDate 31
EntryValidPeriodSaba 31
EntryValidPeriodSabaEndDate 31

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EntryValidPeriodSabaStartDate 31
EntryValidPeriodSintEustatius 31
EntryValidPeriodSintEustatiusEndDate 31
EntryValidPeriodSintEustatiusStartDate 31
EntryValidPeriodSintMaarten 31
EntryValidPeriodSintMaartenEndDate 31
EntryValidPeriodSintMaartenStartDate 31
EntryValidPeriodStartDate 31
EntryVerdictText 31
EntryVersionInformation 31
EntryVersionNumber 31
EntryViewPeriod 31
EntryViewPeriodEndDate 31
EntryViewPeriodStartDate 31
EntryWaterAuthority 31
EntryWaterAuthorityName 31
EntryWorkChangeDate 31
ERROR_MESSAGE_CODE 43
ERROR_MESSAGE_TEXT 43
Evenementen op datum 41
Events 44
EventsByDate 41
ExpressionChangeDate 21
ExternalAttachment 21
Externe bevestiging 21, 31

- F -

Faal bij Fouten 43
FAIL_ON_ERROR 43
Feature 21
FileNumber 21
FileTitle 21
force-case-sensitive-identifiers 2
forced-casing-identifiers 2
Formaat 21, 31
Format 21
Foutmeldingcode 43
Foutmeldingtekst 43

- G -

Gebiedsmarkering Gemeentenaam 21, 31
Gebiedsmarkering Geometrie 21, 31
Gebiedsmarkering Geometrielabel 21, 31
Gebiedsmarkering Hectometernummer 21, 31
Gebiedsmarkering Huisletter 21, 31
Gebiedsmarkering Huisnummer 21, 31
Gebiedsmarkering Huisnummertoevoeging 21, 31
Gebiedsmarkering Kadastrale Sectie 21, 31
Gebiedsmarkering Ligt in Gemeente 21, 31
Gebiedsmarkering Perceelnummer 21, 31
Gebiedsmarkering Postcode 21, 31
Gebiedsmarkering Provincienaam 21, 31
Gebiedsmarkering Schema 21, 31
Gebiedsmarkering Straatnaam 21, 31
Gebiedsmarkering Waterschapsnaam 21, 31
Gebiedsmarkering Wegnummer 21, 31
Gebiedsmarkering Woonplaats 21, 31
Gebruik HTTP Diskcache 43
Gebruik HTTP-geheugencache 43
Gegevens (URL) 21, 31
Geldige periode Aruba 21, 31
Geldige periode Bonaire 21, 31
Geldige periode Curacao 21, 31
Geldige periode Nederland 21, 31
Geldige periode Saba 21, 31
Geldige periode Sint Eustatius 21, 31
Geldige periode Sint Maarten 21, 31
Geldigheidsperiode 21, 31
Gemaakt 31
Gemeente 21, 31
Gemeentenaam 21, 31
Geometrie label 21, 31
GeometryLabel 21
Gerelateerd product 21, 31
Geslaagd 43
Gewijzigd 31

- H -

HandledFile 21
HasNotice 21
HasPart 21
HasVersion 21
HasVersionResourceIdentifier 21
HectometerNumber 21
Heeft deel 21, 31
Heeft Opmerking 21, 31
Hoofddocument 21, 31
HouseLetter 21
HouseNumber 21
HouseNumberAddition 21
HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec) 43
HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec) 43
HTTP Status nummer 43
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC 43
HTTP_DISK_CACHE_SAVE 43
HTTP_DISK_CACHE_USE 43
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC 43
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE 43

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

HTTP_MEMORY_CACHE_USE 43
HTTP_METHOD 43
HTTP_STATUS_CODE 43
http-disk-cache-compression-level 2
http-disk-cache-directory 2
http-disk-cache-ignore-write-errors 2
http-disk-cache-max-age-sec 2
http-get-timeout-max-ms 2
http-get-timeout-ms 2
http-memory-cache-compression-level 2
http-memory-cache-max-age-sec 2
HTTP-methode 43
http-post-timeout-max-ms 2
http-post-timeout-ms 2
Huis Karakter 21, 31
Huisnummer 21, 31
Huisnummertoevoeging 21, 31

- I -

Identifier 21
ignore-http-400-errors 2
ignore-http-401-errors 2
ignore-http-402-errors 2
ignore-http-403-errors 2
ignore-http-404-errors 2
ignore-http-422-errors 2
ignore-http-429-errors 2
ignore-http-500-errors 2
ignore-http-502-errors 2
ignore-http-503-errors 2
index 42
Index scannen op naam 42
Indexes 17
IneffectiveDate 21
Inhoud 21, 31
Inhoud Indicatie 21, 31
Inhoudssoort 43
Instance Domein 21, 31
Instance Type 21, 31
InstanceDomain 21
InstancePlace 21
InstanceType 21
invalid-json-on-get-max-tries 2
invalid-json-on-get-sleep-initial-ms 2
invalid-json-on-get-sleep-max-ms 2
invalid-json-on-get-sleep-multiplicator 2
invalid-json-on-post-max-tries 2
invalid-json-on-post-sleep-initial-ms 2
invalid-json-on-post-sleep-max-ms 2
invalid-json-on-post-sleep-multiplicator 2
invantive-sql-compress-sparse-arrays 2
invantive-sql-correct-invalid-date 2
invantive-sql-execution-profile-disk-path 2
invantive-sql-execution-profile-to-disk 2
invantive-sql-forward-filters-to-data-containers 2
invantive-sql-share-byte-arrays 2
invantive-sql-share-strings 2
invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers 2
invantive-use-cache 2
Is Consolidatie van 21, 31
Is Formaat van 21, 31
IsConsolidatonOf 21
IsFormatOf 21
IsHagueConferenceOnPrivateLaw 21
IsNLDepositair 21
IsPartOf 21
IsReplacedBy 21
IsRequiredBy 21
Issued 21
ItemName 41, 44
ItemPath 41, 44
ItemUrlManifestation 21

- J -

join-set-points-per-request 2
Jurisdiction 21

- K -

Kavelnummer 21, 31
Kenmerk 21, 31
Keyword 21
KOOP (NL) Samenwerkende Catalogi 1, 17, 21, 31, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
KoopNlSamenwerkendeCatalogi 1
koopsc 1

- L -

Language 21
LawFamily 21
LegalDomain 21
LetterDate 21
Ligt in gemeente 21, 31
limit-partition-calls-left 2
Ljn 21
LocatedInMunicipality 21
LocatedInProvince 21

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Locatie Punt 21, 31
LocationAchievement 21
LocationPoint 21
log-native-calls-to-disk-max-events 2
log-native-calls-to-disk-max-seconds 2
log-native-calls-to-disk-on-error 2
log-native-calls-to-disk-on-success 2
log-native-calls-to-trace 2
LotNumber 21

- M -

Maakt deel uit van 21, 31
MainDocument 21
Manifestatie 31
Manifestation 31
Maximumleeftijd voor Responscache (sec) 43
maximum-length-identifiers 2
max-odata-filters 2
max-odata-rewrite-in-count 2
max-url-length-accepted 2
max-url-length-desired 2
MeetingDate 21
MeetingYear 21
metadata-cache-max-age-sec 2
Municipality 21
MunicipalityName 21

- N -

Naam bedrijf 21, 31
Naam publicatie 21, 31
Native Platform Scalar Verzoeken 43
NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS 43
Nettolading 43
NoticeAbout 21
NoticeConcerningPlan 21
npt 43
NumberOfPages 21
NumberOfRecords 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60

- O -

oauth-unauthorized-max-tries 2
oauth-unauthorized-sleep-initial-ms 2
oauth-unauthorized-sleep-max-ms 2
oauth-unauthorized-sleep-multiplicator 2
Ondergetekende 21, 31
Onderwerp 21, 31
Onderwerp #1 21, 31
Onderwerp #10 21, 31
Onderwerp #2 21, 31
Onderwerp #3 21, 31
Onderwerp #4 21, 31
Onderwerp #5 21, 31
Onderwerp #6 21, 31
Onderwerp #7 21, 31
Onderwerp #8 21, 31
Onderwerp #9 21, 31
Onderwerp (grouped) 21, 31
OneOffSubscription 21
Online aanvragen 21, 31
OnlineRequests 21
Ontvanger 21, 31
Oorspronkelijk Systeemreferentie 43
Oorspronkelijke Systeemgroep 43
OpinionStateCouncil 21
OrganisationType 21
OrganisationTypeScheme 21
ORIG_SYSTEM_GROUP 43
ORIG_SYSTEM_REFERENCE 43
OtAuthorityValues 48

- P -

Partij 21, 31
partition-slot-based-rate-limit-length-ms 2
partition-slot-based-rate-limit-slots 2
Party 21
PartyAlt 21
PartyAltScheme 21
PAYLOAD_TEXT 43
PersonalData 21
Persoonsgegevens 21, 31
Plansoort 21
PlansoortScheme 21
Postcode 21, 31
Postcode Huisnummer 21, 31
PostcodeHouseNumber 21
PreferredEnUrl 21
PreferredPublicationUrl 21
pre-request-delay-ms 2
Product HTML 21, 31
ProductArea 21
Productgebied 21, 31
ProductHtml 21
ProductId 21
Product-ID 21, 31
ProductNameResourceIdentifier 21
ProfessionalGroup 21

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Province 21
ProvinceName 21
ProvinceScheme 21
ProvinceSchemeScheme 21
Provincie 21, 31
ProvisionalApplicationDate 21
Publicatie 21, 31
Publicatie met betrekking tot plan 21, 31
Publicatienummer 21, 31
PublicationName 21
PublicationNumber 21
Publiek 21, 31
PublishedAmendmentDate 21
Publisher 21
PublisherScheme 21

- Q -

QuestionNumber 21

- R -

ReceiptDate 21
Recipient 21
Recordpositie 21, 31
RecordPosition 21
ReferenceNumber 21
ReferendabilityDecision 21
ReferentieNummer 21, 31
RelatedProduct 21
Relatie 21, 31
Relation 21
Replaces 21
requested-page-size 2
requests-parallel-max 2
RequestUrl 21
RequirementOfDecision 21
RequirementOfDecisionScheme 21
Requires 21
ResidenceCity 21
resource_code 17
RESULT_BLOB 43
RESULT_DATE_TIME_UTC 43
RESULT_NUMBER 43
RESULT_TEXT 43
Resultaat BLOB 43
Resultaat Datum Tijd 43
Resultaat Nummer 43
Resultaat Tekst 43
RetroactiveDate 21
RoadCategory 21
RoadCategoryScheme 21
RoadNumber 21
RoadUser 21
RoadUserScheme 21
Ruimtelijk Type 21, 31
Ruimtelijke 21, 31
RulingDate 21

- S -

ScanIndexByName 42
SessionDate 21
Signature 21
SignatureDate 21
SignificantlyElaborated 21
simulate-http-400-errors 2
simulate-http-400-errors-percentage 2
simulate-http-401-errors 2
simulate-http-401-errors-percentage 2
simulate-http-403-errors 2
simulate-http-403-errors-percentage 2
simulate-http-408-errors 2
simulate-http-408-errors-percentage 2
simulate-http-429-errors 2
simulate-http-429-errors-percentage 2
simulate-http-500-errors 2
simulate-http-500-errors-percentage 2
simulate-http-502-errors 2
simulate-http-502-errors-percentage 2
simulate-http-503-errors 2
simulate-http-503-errors-percentage 2
simulate-http-504-errors 2
simulate-http-504-errors-percentage 2
simulate-http-522-errors 2
simulate-http-522-errors-percentage 2
simulate-http-524-errors 2
simulate-http-524-errors-percentage 2
simulate-http-protocol-errors 2
simulate-http-protocol-errors-percentage 2
simulate-http-timeout-errors 2
simulate-http-timeout-errors-percentage 2
Sla HTTP Disk Cache op 43
Sla HTTP Memory Cache op 43
Sleutel 21, 31
slot-based-rate-limit-length-ms 2
slot-based-rate-limit-slots 2
Soort 21, 31
Source 21
Source0 21
Source1 21

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Source10 21
Source11 21
Source12 21
Source13 21
Source14 21
Source15 21
Source16 21
Source17 21
Source18 21
Source19 21
Source2 21
Source3 21
Source4 21
Source5 21
Source6 21
Source7 21
Source8 21
Source9 21
SourceIdentifier 21
Spatial 21
SpatialResourceIdentifier 21
SpatialScheme 21
SpatialType 21
Speaker 21
Spreker 21, 31
standardize-identifiers 2
standardize-identifiers-casing 2
Startdate 21
Startdatum 21, 31, 43
StartPage 21
Startpagina 21, 31
StateLawNumber 21
StreetName 21
Sub Onderwerp 21, 31
Subject 21
Subject0 21
Subject1 21
Subject2 21
Subject3 21
Subject4 21
Subject5 21
Subject6 21
Subject7 21
Subject8 21
Subject9 21
SubjectAlt 21
SubjectScheme 21
SubjectScheme0 21
SubjectScheme1 21
SubjectScheme2 21
SubjectScheme3 21
SubjectScheme4 21
SubjectScheme5 21
SubjectScheme6 21
SubjectScheme7 21
SubjectScheme8 21
SubjectScheme9 21
SubmissionDate 21
Submitter 21
SubNumber 21
Subnummer 21, 31
SubSection 21
SubSectionScheme 21
SubSubject 21
SUCCESSFUL 43
SysNumber 21
Sysnummer 21, 31
SysSeqNumber 21
Sysseqnummer 21, 31
Sysyear 21, 31

- T -

Taal 21, 31
Temporal 21
textAndIndexes 21, 31
Tijd 21, 31
Tijdstempel 21, 31
TimeCreated 41, 44
Time-out (sec) 43
TIMEOUT_SEC 43
Timestamp 21
Titel 21, 31
Title 21
TitleAlt 21
TitleAltScheme 21
TitleLanguage 21
TitleNotification 21
Toegang Verrijkingen 31
TrafficDecisionType 21
TrafficDecisionTypeScheme 21
TrafficSignCode 21
Transactie ID 43
TRANSACTION_ID 43
TreatyNumber 21
Type 21
Type organisatie 21, 31
Type Overeenkomst 21, 31
TypeScheme 21

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- U -

Uitgegeven 21, 31
Uitspraak tekst 21, 31
UniformProductName 21
UniformProductNameScheme 21
URL 31, 43, 44
URL van voorkeurspublicatie 21, 31
use-batch-insert 2
Used Values for c.content-area Column 45
Used Values for c.product-area Column 46
Used Values for dt.creator Column 46
Used Values for dt.language Column 47
Used Values for dt.publisher Column 47
Used Values for dt.type Column 48
Used Values for ot.authority Column 48
Used Values for w.besluitReferendabiliteit Column 49
Used Values for w.documentstatus Column 49
Used Values for w.effectgebied Column 50
Used Values for w.gemeentenaam Column 50
Used Values for w.heeftMededeling Column 51
Used Values for w.jaargang Column 51
Used Values for w.ligtInGemeente Column 52
Used Values for w.ligtInProvincie Column 52
Used Values for w.locatiegebied Column 53
Used Values for w.organisatietype Column 53
Used Values for w.plaatsTotstandkoming Column 54
Used Values for w.provincie Column 55
Used Values for w.provincienaam Column 54
Used Values for w.publicatienaam Column 55
Used Values for w.typeVerkeersbesluit Column 56
Used Values for w.vergaderjaar Column 56
Used Values for w.verkeersbordcode Column 57
Used Values for w.versieinformatie Column 57
Used Values for w.waterschapsnaam Column 58
Used Values for w.wegcategorie Column 58
Used Values for w.weggebruiker Column 59
Used Values for w.wegnummer Column 59
Used Values for w.woonplaats Column 60
use-http-disk-cache-read 2
use-http-disk-cache-write 2
use-http-memory-cache-read 2
use-http-memory-cache-write 2

- V -

ValidPeriod 21
ValidPeriodAruba 21
ValidPeriodArubaEndDate 21
ValidPeriodArubaStartDate 21
ValidPeriodBonaire 21
ValidPeriodBonaireEndDate 21
ValidPeriodBonaireStartDate 21
ValidPeriodCuracao 21
ValidPeriodCuracaoEndDate 21
ValidPeriodCuracaoStartDate 21
ValidPeriodEndDate 21
ValidPeriodNetherlands 21
ValidPeriodNetherlandsEndDate 21
ValidPeriodNetherlandsStartDate 21
ValidPeriodSaba 21
ValidPeriodSabaEndDate 21
ValidPeriodSabaStartDate 21
ValidPeriodSintEustatius 21
ValidPeriodSintEustatiusEndDate 21
ValidPeriodSintEustatiusStartDate 21
ValidPeriodSintMaarten 21
ValidPeriodSintMaartenEndDate 21
ValidPeriodSintMaartenStartDate 21
ValidPeriodStartDate 21
Value 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
VerdictText 21
Vereist 21, 31
Vereist door 21, 31
Vergaderjaar 21, 31
Vermeldingen 21
Versie 21, 31
Versie Informatie 21, 31
Versienummer 21, 31
VersionInformation 21
VersionNumber 21
Vervangt 21, 31
Verwijzing 21, 31
Verzoek (URL) 21, 31
ViewPeriod 21
ViewPeriodEndDate 21
ViewPeriodStartDate 21

- W -

WaterAuthority 21
WaterAuthorityName 21
WBesluitreferendabiliteitValues 49
WDocumentstatusValues 49
WEffectgebiedValues 50
Wegcategorie 21, 31
Weggebruiker 21, 31
Wegnummer 21, 31

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Wettelijk domein 21, 31
WGemeentenaamValues 50
WHeeftmededelingValues 51
WJaargangValues 51
WLigtingemeenteValues 52
WLigtinprovincieValues 52
WLocatiegebiedValues 53
Wordt vervangen door 21, 31
WOrganisatietypeValues 53
WorkChangeDate 21
WPlaatstotstandkomingValues 54
WProvincienaamValues 54
WProvincieValues 55
WPublicatienaamValues 55
WTypeverkeersbesluitValues 56
WVergaderjaarValues 56
WVerkeersbordcodeValues 57
WVersieinformatieValues 57
WWaterschapsnaamValues 58
WWegcategorieValues 58
WWeggebruikerValues 59
WWegnummerValues 59
WWoonplaatsValues 60

- Z -

Zaak Nummer 21, 31

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.



Invantive B.V.
Biesteweg 11
3849 RD Hierden
Nederland

Tel: +31 88 00 26 500
Fax: +31 84 22 58 178
info@invantive.nl
invantive.nl

IBAN NL25 BUNQ 2098 2586 07
Kamer van Koophandel 13031406
BTW NL812602377B01
RSIN 8122602377
Algemeen Directeur: Guido Leenders
Statutaire zetel: Roermond

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.
24.0.92
29/06/2026, 21:23
ISBN 978-94-6302-000-8: