

Koop NL Tuchtrecht API Data Model

for use with Invantive SQL

24.0

invantive
the SQL company

Auteursrecht

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze tekst bestede zorg, kan noch de schrijver noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

Deze handleiding is een naslagwerk bedoeld om het gebruik te verduidelijken. Indien gegevens in de voorbeeldafbeeldingen overeenkomen met gegevens in uw systeem, dan is de overeenkomst toevallig.

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiÃ«le rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

- Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
- Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
- Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
- Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiÃ«ntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiÃ«nt kan beÃ¯nvloeden.
- Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
- Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
- Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
- Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.
Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of welke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

Inhoud

1 SQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Tuchtrecht API 1

2 SQL-Driverattributen voor KOOP (NL) Tuchtrecht API 2

3 Catalogus: Metadata 17

3.1 Schema's ... 17
3.1.1 Indexes: KOOP (NL) Tuchtrecht Domain Indexes ... 17

4 Catalogus: Seed 21

4.1 Schema's ... 21
4.1.1 CContentAreaValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for c.content-area Column ... 21
4.1.2 CProductAreaValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for c.product-area Column ... 21
4.1.3 DtCreatorValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for dt.creator Column ... 22
4.1.4 DtLanguageValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for dt.language Column ... 22
4.1.5 DtPublisherValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for dt.publisher Column ... 23
4.1.6 DtTypeValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for dt.type Column ... 23
4.1.7 OtAuthorityValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for ot.authority Column ... 24
4.1.8 WBesluitreferendabiliteitValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for w.besluitReferendabiliteit Column
4.1.9 WDocumentstatusValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for w.documentstatus Column ... 25
4.1.10 WEffectgebiedValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for w.effectgebied Column ... 25
4.1.11 WGemeentenaamValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for w.gemeentenaam Column ... 26
4.1.12 WHeeftmededelingValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for w.heeftMededeling Column ... 26
4.1.13 WJaargangValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for w.jaargang Column ... 27
4.1.14 WLigtingemeenteValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for w.ligtInGemeente Column ... 27
4.1.15 WLigtinprovincieValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for w.ligtInProvincie Column ... 28
4.1.16 WLocatiegebiedValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for w.locatiegebied Column ... 28
4.1.17 WOrganisatietypeValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for w.organisatietype Column ... 29
4.1.18 WPlaatstotstandkomingValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for w.plaatsTotstandkoming Column 29
4.1.19 WProvincienaamValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for w.provincienaam Column ... 30
4.1.20 WProvincieValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for w.provincie Column ... 30
4.1.21 WPublicatienaamValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for w.publicatienaam Column ... 31
4.1.22 WTypeverkeersbesluitValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for w.typeVerkeersbesluit Column . 31
4.1.23 WVergaderjaarValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for w.vergaderjaar Column ... 32
4.1.24 WVerkeersbordcodeValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for w.verkeersbordcode Column ... 32
4.1.25 WVersieinformatieValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for w.versieinformatie Column ... 33
4.1.26 WWaterschapsnaamValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for w.waterschapsnaam Column ... 33
4.1.27 WWegcategorieValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for w.wegcategorie Column ... 34
4.1.28 WWeggebruikerValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for w.weggebruiker Column ... 34
4.1.29 WWegnummerValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for w.wegnummer Column ... 35
4.1.30 WWoonplaatsValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for w.woonplaats Column ... 35

5 Catalogus: Tuchtrecht 36

5.1 Schema's ... 36
5.1.1 Schema: KOOP ... 36
5.1.2 Schema: Native ... 58
5.1.3 Schema: Views ... 59

6 Package: dcr_metadata 60

6.1 Procedures ... 60
6.1.1 dcr_metadata.get_partitions: KOOP (NL) Tuchtrecht Data container metadata package ... 60

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Index

61

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

1 SQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Tuchtrecht API

Invantive UniversalSQL is de snelste, eenvoudigste en meest betrouwbare manier om data uit te wisselen met de KOOP (NL) Tuchtrecht-API.

Gebruik de optie "Zoeken" in het linkermenu om te zoeken naar een specifieke term, zoals de tabel- of kolomomschrijving. Gebruik de "Index"-optie als u de term al kent. Als u de benodigde informatie niet kunt vinden, klik dan op de Chat-knop onderaan of plaats uw vraag op de gebruikersgemeenschap. Invantive Support of andere gebruikers zullen u proberen te helpen.

Tuchtrecht is een openbare gegevensverzameling met Nederlandse overheidsgegevens.

De KOOP (NL) Tuchtrecht-driver omvat 37 tabellen en 744 kolommen.

KOOP (NL) Tuchtrecht-API Clients

Invantive UniversalSQL is beschikbaar op vele gebruikersinterfaces ("clients" in het traditionele server-client paradigma). Alle Invantive UniversalSQL-statements kunnen worden uitgewisseld met een bijna 100% compatibiliteit over alle clients en besturingssystemen heen (Windows, MacOS, Linux, iOS, Android).

De clients omvatten Microsoft Excel, Microsoft Power BI, Microsoft Power Query, Microsoft Word en Microsoft Outlook. Webgebaseerde clients omvatten Invantive Cloud, Invantive Bridge Online als OData-proxy, Invantive App Online voor interactieve apps, Online SQL Editor voor het uitvoeren van query's en Invantive Data Access Point als uitgebreide proxy.

De KOOP (NL) Tuchtrecht Power BI-connector is gebaseerd op de Invantive UniversalSQL driver voor KOOP (NL) Tuchtrecht, aangevuld met een high-performance OData-connector die direct op Power BI werkt zonder enige add-on. Het OData-protocol is altijd versie 4, ongeacht of het achterliggende platform OData, SOAP of een ander protocol gebruikt.

Voor technische gebruikers zijn er commandoregel uitvoeringen van Invantive Data Hub die draaien op iOS, Android, Windows, MacOS en Linux. Invantive Data Hub wordt ook vaak gebruikt voor zakelijke servertoepassingen zoals ETL. Replicatie in grote hoeveelheden van gegevens afkomstig van de KOOP (NL) Tuchtrecht-API naar traditionele databases zoals SQL Server (on-premises en Azure), MySQL, PostgreSQL en Oracle is mogelijk met Invantive Data Replicator. Invantive Data Replicator creëert en onderhoudt automatisch KOOP (NL) Tuchtrecht-datawarehouses, eventueel in combinatie met gegevens van meer dan 75 andere (cloud) platforms. Invantive Data Replicator ondersteunt datavolumes tot meer dan 1 TB en meer dan 5.000 bedrijven. De on-premise editie van Invantive Bridge biedt een KOOP (NL) Tuchtrecht ADO.net-provider.

Tenslotte kunnen online web apps worden gebouwd voor KOOP (NL) Tuchtrecht met behulp van App Online of Invantive Cloud.

API-aanroepen Controleren

Wanneer een query of DML-statement is uitgevoerd op Invantive UniversalSQL kan een ontwikkelaar de daadwerkelijke aanroepen naar de KOOP (NL) Tuchtrecht-API evalueren met behulp van een query op sessionios@DataDictionary. Als alternatief kan uitgebreide logging van vragen en antwoorden worden ingeschakeld door log-native-calls-to-disk op true te zetten. In de map %USERPROFILE%\Invantive\NativeLog zal Invantive UniversalSQL logbestanden aanmaken per vraag en antwoord aan de KOOP (NL) Tuchtrecht-API.

Specificaties

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De SQL-driver voor KOOP (NL) Tuchtrecht ondersteunt geen partitionering. Definieer één datacontainer in een database voor elk bedrijf in KOOP (NL) Tuchtrecht om parallelle toegang mogelijk te maken voor gegevens van meerdere bedrijven.

Een inleiding in de concepten van Invantive UniversalSQL zoals databases, data containers en partitionering is te vinden in de Invantive UniversalSQL grammatica.

De configuratie kan gewijzigd worden via verschillende attributen middels de databasedefinitie, tijdens het aanmelden en tijdens gebruik. Een volledige lijst met configuratieopties staat in de driverattributen 2.

De catalogusnaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of weergave samen te stellen. De schemanaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of view samen te stellen. Op KOOP (NL) Tuchtrecht is de vergelijking van twee teksten standaard hoofdlettergevoelig.

Wijzigingen en bugfixes van het KOOP (NL) Tuchtrecht SQL-stuurprogramma zijn te vinden in de release-opmerkingen. Krijg toegang tot de gemeenschap via de KOOP (NL) Tuchtrecht sectie van de Invantive forums.

Drivercode voor gebruik in settings.xml: `KoopNlTuchtrecht`

Alias: `kooptr`

Aanbevolen alias: `tr`

Drivercode voor gebruik in settings.xml

Bijgewerkt 22-06-2025 18:32 met Invantive UniversalSQL versie 24.1.116-BETA+5455.

2 SQL-Driverattributen voor KOOP (NL) Tuchtrecht API

Het SQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Tuchtrecht heeft veel kenmerken die kunnen worden verfijnd om de verwerking te verbeteren in scenario's met onbetrouwbare netwerkverbindingen naar de API-server van KOOP (NL) Tuchtrecht of met grote hoeveelheden gegevens. Ook hebben veel drivers driver-specifieke attributen om het feitelijke gedrag te finetunen of data te verwerken die niet aan de specificaties voldoen.

Aan de KOOP (NL) Tuchtrecht-driverattributen wordt een standaardwaarde toegekend die zelden behoeft te worden gewijzigd. Indien nodig kunnen echter wijzigingen worden aangebracht op vier niveau's die in de onderstaande tabel met afzonderlijke vinkjes zijn aangegeven:

- Connection string: de connection string uit het settings*.xml bestand en toegepast tijdens het aanmelden.
- Set SQL-statement: een set SQL-statement dat moet worden uitgevoerd nadat de verbinding tot stand is gebracht.
- Aanmelden: waarde die door de gebruiker interactief moet worden opgegeven tijdens het aanmelden in een gebruikersinterface.

De connectionstring voor KOOP (NL) Tuchtrecht is te vinden in het settings*.xml bestand dat voor de database wordt gebruikt. De referentiehandleidingen bevatten instructies voor het verplaatsen van de settings*.xml bestanden. Settings*.xml-bestanden bevinden zich meestal in de map `%USERPROFILE%\invantive` in de meeste implementatiescenario's. Elke datacontainer van een database in de connection string kan een `connectionString` element hebben waarin de naam en de waarden van attributen worden gespecificeerd. Zowel naam als waarde moeten naar behoren worden geëscaped volgens de XML-semantiek. De feitelijke toepassing van de waarde gebeurt uitsluitend tijdens het aanmelden. Er moet een

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

nieuwe verbinding tot stand worden gebracht om de waarde van het driverattribuut te wijzigen met behulp van een connection string.

Het set SQL-statement kan na aanmelding worden uitgevoerd. De syntaxis is: `set NAME VALUE`, of voor een gedistribueerde database: `set NAME@ALIAS VALUE`. In sommige scenario's moet u de naam van de driverattribuut tussen vierkante haken zetten om te voorkomen dat de naam wordt ontleed, bijvoorbeeld wanneer een gereserveerd SQL-trefwoord deel uitmaakt van de naam. De nieuwe waarde wordt direct na uitvoering van de set-statement van kracht. Het set-statement kan tijdens een sessie zo vaak worden uitgevoerd als nodig is.

Driverattributen die interactief op een waarde kunnen worden ingesteld worden meestal weergegeven in het aanmeldvenster. Afhankelijk van het platform en de ontwerpbeslissingen van de ontwerper van de gebruikersinterface kunnen sommige of alle beschikbare driverattributen beschikbaar worden gesteld.

De KOOP (NL) Tuchtrecht-driver kan worden geconfigureerd via de volgende attributen:

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
add-odata-mandatory-filters	Of automatisch OData-filters moeten worden toegevoegd die door het platform noodzakelijk worden geacht.	OData	False	✓	✓	✓	
analysis-enforce-row-uniqueness	Zorg ervoor dat rijen uniek zijn voor softwareanalyse. Een vingerafdruk wordt berekend op basis van de hele gegevensrij wanneer de kolom met de primaire sleutel onbekend is.	Shared	False	✓	✓	✓	
api-url	URL van de webservice.	OData		✓		✓	
bulk-delete-page-size-rows	Aantal rijen dat per batch moet worden verwijderd bij bulkverwijdering.	Shared	10000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-bytes	Geschatte maximale grootte in bytes van een batch bij bulksgewijs toevoegen.	Shared	10000000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-rows	Aantal toe te voegen rijen per batch bij bulksgewijs toevoegen.	Shared	250	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer de HTTP-server een incorrect formaat meldt tijdens het ophalen van gegevens.		3	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		500	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de		2	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
sleep-multiplicator	HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.						
download-error-403-forbidden-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 403 meldt (Verboden).		2	✓	✓	✓	
download-error-403-forbidden-sleep-initial-ms	Initiële slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de website een HTTP-status 403 (Verboden) meldt.		3000	✓	✓	✓	
download-error-403-forbidden-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de website een HTTP-status 403 (Verboden) meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-403-forbidden-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaaptijd tussen nieuwe pogingen wanneer de website een HTTP-status 403 (Verboden) meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer HTTP-server onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer HTTP-server onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server een onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server een niet-verwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-	Maximum aantal pogingen wanneer de website meldt dat er te veel		10	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
requests-max-tries	aanvragen zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.						
download-error-429-too-many-requests-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		10000	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		300000	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		2	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-max-tries	{res:itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_max_tries}		10	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-sleep-initial-ms	{res:itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_initial_ms}		10000	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-sleep-max-ms	{res:itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_max_ms}		300000	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-sleep-multiplicator	{res:itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_multiplicator}		2	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer de HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer HTTP-server een gebroken gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-503-server-unavailable-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een gateway time-out meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een time-out van de gateway meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een time-out voor de gateway meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een gateway time-out meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-599-network-	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 599		10	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
connect-timeout-max-tries	meldt.						
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een argumentuitzondering wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		10	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer er een argumentuitzondering optreedt bij het downloaden van een blob.		10000	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een argument-uitzondering wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		300000	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer een argument-uitzondering wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		2	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		10	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de Internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		10000	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de Internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		300000	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de Internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		2	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-io-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een netwerk-I/O-verbinding mislukt tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een netwerk I/O-verbindingsfout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een storing in de netwerk I/O-verbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als een netwerk-I/O-verbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een ongeldige JSON-tekst wordt geretourneerd.		3	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongeldig JSON-tekst wordt geretourneerd.		1000	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongeldige JSON-tekst wordt teruggegeven.		10000	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer een ongeldige JSON-tekst wordt teruggegeven.		2	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-max-tries	Maximum aantal pogingen waarbij de hostnaam niet kon worden omgezet tijdens het ophalen van gegevens.		5	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-sleep-initial-ms	Aanvankelijke slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de hostnaam niet kan worden opgelost tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de hostnaam niet kan worden opgelost tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-sleep-multiplicator	{res:itgen_pae_download_error_iname_resolution_failure_sleep_multiplicator}		1	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		3	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-other-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer er een fout in de Internetverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een webverbindingsfout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een storing in de webverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer een storing in de webverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-max-tries	{res:itgen_pae_download_error_web_not_found_max_tries}		1	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-web-not-found-sleep-initial-ms	{res:itgen_pae_download_error_web_not_found_sleep_initial_ms}		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-sleep-max-ms	{res:itgen_pae_download_error_web_not_found_sleep_max_ms}		300000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-sleep-multiplicator	{res:itgen_pae_download_error_web_not_found_sleep_multiplicator}		2	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet geïmplementeerd zijn.		1	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet zijn geïmplementeerd.		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet zijn geïmplementeerd.		300000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet zijn geïmplementeerd.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		1000	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		30000	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbinding een fout meldt door onvoldoende rechten.		1	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een fout meldt over ontbrekende rechten.		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een fout meldt door ontbrekende rechten.		300000	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer		2	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
	de verbinding een fout meldt over onvoldoende rechten.						
download-error-web-unknown-max-tries	{res:itgen_pae_download_error_web_unknown_max_tries}		10	✓	✓	✓	
download-error-web-unknown-sleep-initial-ms	{res:itgen_pae_download_error_web_unknown_sleep_initial_ms}		5000	✓	✓	✓	
download-error-web-unknown-sleep-max-ms	{res:itgen_pae_download_error_web_unknown_sleep_max_ms}		30000	✓	✓	✓	
download-error-web-unknown-sleep-multiplicator	{res:itgen_pae_download_error_web_unknown_sleep_multiplicator}		2	✓	✓	✓	
force-case-sensitive-identifiers	Beschouw identifiers als hoofdlettergevoelig, onafhankelijk van de mogelijkheden van het platform.	Shared	False	✓	✓	✓	
forced-casing-identifiers	Geforceerd hoofdlettergebruik voor identifiers. Kies uit Unset, Lower, Upper en Mixed.	Shared		✓	✓	✓	
http-disk-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP-diskcache, variërend van 1 (beperkt) tot 9 (intensief). De standaardinstelling is 5.		5	✓	✓	✓	
http-disk-cache-directory	Map waar de HTTP-cache is opgeslagen.		C:\Users\guido\Invantive\Cache\http\guido\shared	✓	✓	✓	
http-disk-cache-ignore-write-errors	Of schrijffouten naar schijfcache moeten worden genegeerd.		False	✓	✓	✓	
http-disk-cache-max-age-sec	Maximaal acceptabele leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-schijfcache.		2592000	✓	✓	✓	
http-get-timeout-max-ms	HTTP GET maximale time-out bij opnieuw proberen (ms).		24000	✓	✓	✓	
http-get-timeout-ms	HTTP GET time-out (ms).		56000	✓	✓	✓	
http-memory-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP-geheugencache, variërend van 1 (beperkt) tot 9 (intensief). De standaardinstelling is 5.		5	✓	✓	✓	
http-memory-cache-max-age-sec	Maximaal acceptabele leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-geheugencache.		14400	✓	✓	✓	
http-post-timeout-max-ms	HTTP POST maximale time-out bij opnieuw proberen (ms).		58000	✓	✓	✓	
http-post-timeout-ms	HTTP POST time-out (ms).		57000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
ignore-http-400-errors	Negeer HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-401-errors	Negeer HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-402-errors	Negeer HTTP 402-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-403-errors	Negeer HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-404-errors	Negeer HTTP 404-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-422-errors	Negeer HTTP 422-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-429-errors	Negeer HTTP 429-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-500-errors	Negeer HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-502-errors	Negeer HTTP 502-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-503-errors	Negeer HTTP 503-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ongeldig is.		1	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ongeldig is.		1000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ongeldig is.		10000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ontvangen ongeldig is.		2	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		1	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		1000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
invalid-json-on-post-sleep-max-ms	Maximum slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de bij een POST ontvangen JSON ongeldig is.		10000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		2	✓	✓	✓	
invantive-sql-compress-sparse-arrays	Of de sparse arrays in resultatensets moeten worden gecomprimeerd tijdens de compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-correct-invalid-date	Of datums moeten worden gecorrigeerd als ze als ongeldig worden beschouwd omdat ze vóór 01-01-1753 liggen. Deze datums worden leeggemaakt als dat mag. Anders wordt de datum vervangen door 01-01-1753.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-sql-execution-profile-disk-path	{res:itgen_pae_invantive_sql_execution_profile_disk_path}	SQL Engine V1		✓	✓	✓	
invantive-sql-execution-profile-to-disk	{res:itgen_pae_invantive_sql_execution_profile_to_disk}	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-sql-forward-filters-to-data-containers	Of filters moeten worden doorgestuurd naar datacontainers.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-share-byte-arrays	Of het geheugen moet worden gedeeld dat wordt gebruikt voor identieke byte-arrays in resultatensets tijdens compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-share-strings	Of het geheugen moet worden gedeeld dat wordt gebruikt voor identieke tekenreeksen in resultaatsets tijdens compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers	Of resultaten uit datacontainers moeten worden gemengd.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-use-cache	Of de resultaten van een query in de cache moeten worden opgeslagen.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
join-set-points-per-request	Maximum aantal waarden in een verzoek bij het uitvoeren van een joinset.	OData	60	✓	✓	✓	
limit-partition-calls-left	Minimaal aantal resterende API-aanroepen op een partitie voor een harde limiet. Als resterend aantal onder deze minimum zakt wordt een foutmelding gegeven.	OData	500	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
log-native-calls-to-disk-max-events	Maximum aantal te registreren aanroepgebeurtenissen sinds de laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-seconds	Maximum aantal seconden om calls te registreren sinds laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-on-error	Registreert systeemeigen aanroepen naar de backend van de datacontainer als schijfbestanden wanneer de aanroep een fout opleverde.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-on-success	Registreert systeemeigen aanroepen naar de backend van de datacontainer als schijfbestanden wanneer er geen fout werd opgewekt.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-trace	Registreer native calls naar datacontainer backend op de trace.	Shared	False	✓	✓	✓	
maximum-length-identifiers	Niet-standaard maximale lengte van identifiernamen in tekens.	Shared		✓	✓	✓	
max-odata-filters	Maximum aantal OData filter-elementen.	OData	100	✓	✓	✓	
max-odata-rewrite-in-count	{res:itgen_pae_max_odata_rewrite_in_count}	OData	500	✓	✓	✓	
max-url-length-accepted	De maximaal geaccepteerde URL-lengte voordat een foutmelding wordt opgewekt.		8000	✓	✓	✓	
max-url-length-desired	De gewenste maximale URL-lengte.		8000	✓	✓	✓	
metadata-cache-max-age-sec	Maximaal acceptabele leeftijd in seconden voor hergebruik van metadata.	OData		✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een OAuth-uitzondering optreedt.		2	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen OAuth-herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt.		10000	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen tot herauthenticatie van OAuth wanneer de OAuth-verificatie mislukt.		1000	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen OAuth-herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt.		2	✓	✓	✓	
partition-slot-based-rate-limit-length-ms	Totale duur in milliseconden voor alle slots met een partitie-gebaseerde snelheidslimiet.	Shared	60000	✓		✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
partition-slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots per partitie-gebaseerde snelheidslimiet. Null betekent geen op slots gebaseerde snelheidslimiet.	Shared		✓		✓	
pre-request-delay-ms	Vertraging voorafgaand aan het verzoek in milliseconden.	Shared	0	✓	✓	✓	
requested-page-size	Gewenste aantal rijen om uit te wisselen per keer; alleen effectief op sommige platforms zoals AFAS Online.	Shared		✓	✓	✓	
requests-parallel-max	Maximaal aantal parallelle gegevensaanvragen van afzonderlijke partities op de datacontainer.	Shared	32	✓	✓	✓	
simulate-http-400-errors	Simuleer HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-400-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-401-errors	Simuleer HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-401-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-403-errors	Simuleer HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-403-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-408-errors	Simuleer HTTP 408-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-408-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 408-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-429-errors	Simuleer HTTP 429-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-429-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 429-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-500-errors	Simuleer HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-500-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
simulate-http-502-errors	Simuleer HTTP 502-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-502-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 502-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-503-errors	Simuleer HTTP 503-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-503-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 503-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-504-errors	{res:itgen_pae_simulate_http_504_errors}		False	✓	✓	✓	
simulate-http-504-errors-percentage	{res:itgen_pae_simulate_http_504_errors_percentage}		0	✓	✓	✓	
simulate-http-522-errors	{res:itgen_pae_simulate_http_522_errors}		False	✓	✓	✓	
simulate-http-522-errors-percentage	{res:itgen_pae_simulate_http_522_errors_percentage}		0	✓	✓	✓	
simulate-http-524-errors	{res:itgen_pae_simulate_http_524_errors}		False	✓	✓	✓	
simulate-http-524-errors-percentage	{res:itgen_pae_simulate_http_524_errors_percentage}		0	✓	✓	✓	
simulate-http-protocol-errors	Simuleer HTTP-protocolfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-protocol-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP-protocolfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-timeout-errors	Simuleer HTTP-time-outfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt..		False	✓	✓	✓	
simulate-http-timeout-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP-time-outfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
slot-based-rate-limit-length-ms	Totale duur in milliseconden over alle slots heen met een slotgebaseerde-snelheidslimiet.	Shared	60000	✓		✓	
slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots met een op slots gebaseerde snelheidslimiet. Null betekent geen op slots gebaseerde snelheidslimiet.	Shared		✓		✓	
standardize-identifiers	Herschrijf alle identifiers naar de voorkeurstandaarden zoals geconfigureerd via standardize-identifiers-casing en maximum-length-identifiers.	Shared	True	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
standardize-identifiers-casing	Herschrijf alle identifiers naar het aanbevolen standaard platform-specifieke hoofdlettergebruik wanneer een datamodel op een hoofdletterafhankelijk platform wordt gewijzigd.	Shared	True	✓	✓	✓	
use-batch-insert	Of batch-insert moet worden gebruikt.	OData	True	✓	✓	✓	
use-http-disk-cache-read	Of HTTP-antwoorden van eerdere zoekopdrachten die op schijf zijn opgeslagen, moeten worden gebruikt om de huidige vraag te beantwoorden.		False	✓	✓	✓	
use-http-disk-cache-write	Of HTTP-antwoorden op schijf moeten worden bewaard.		False	✓	✓	✓	
use-http-memory-cache-read	Of HTTP-antwoorden van eerdere zoekopdrachten die in het geheugen zijn opgeslagen, moeten worden gebruikt om de huidige zoekopdracht te beantwoorden.		True	✓	✓	✓	
use-http-memory-cache-write	Of HTTP-antwoorden van eerdere zoekopdrachten moeten worden onthouden voor gebruik door toekomstige zoekopdrachten.		True	✓	✓	✓	

3 Catalogus: Metadata

3.1 Schema's

3.1.1 Indexes: KOOP (NL) Tuchtrecht Domain Indexes

Lookup-table that translates code values of the domain 'Indexes' into descriptions.

Catalogus: Metadata

Schema: CodeValues

Label: Domain Indexes

Voorbeeld: The code value 'c.content-area' means 'Het pad op de repository naar de area waarin de publicatie (de Work) zit, bijvoorbeeld officielepublicaties/stcrt/2020.'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view Indexes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code w ithin the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
c.content-area	{res:itgen_kooptr_indexes_c_content-area}
c.product-area	{res:itgen_kooptr_indexes_c_product-area}
cd.datumTijdstipWijzigingExpression	{res:itgen_kooptr_indexes_cd_datumtijdstipw ijzigingexpression}
cd.datumTijdstipWijzigingWork	{res:itgen_kooptr_indexes_cd_datumtijdstipw ijzigingw ork}
dt.alternative	{res:itgen_kooptr_indexes_dt_alternative}
dt.available	{res:itgen_kooptr_indexes_dt_available}
dt.creator	{res:itgen_kooptr_indexes_dt_creator}
dt.date	{res:itgen_kooptr_indexes_dt_date}
dt.hasPart	{res:itgen_kooptr_indexes_dt_haspart}
dt.hasVersion	{res:itgen_kooptr_indexes_dt_hasversion}
dt.identifier	{res:itgen_kooptr_indexes_dt_identifier}
dt.isPartOf	{res:itgen_kooptr_indexes_dt_ispartof}
dt.isreplacedby	{res:itgen_kooptr_indexes_dt_isreplacedby}
dt.isrequiredby	{res:itgen_kooptr_indexes_dt_isrequiredby}
dt.issued	{res:itgen_kooptr_indexes_dt_issued}
dt.language	{res:itgen_kooptr_indexes_dt_language}
dt.modified	{res:itgen_kooptr_indexes_dt_modified}
dt.publisher	{res:itgen_kooptr_indexes_dt_publisher}
dt.replaces	{res:itgen_kooptr_indexes_dt_replaces}
dt.requires	{res:itgen_kooptr_indexes_dt_requires}
dt.source	{res:itgen_kooptr_indexes_dt_source}
dt.spatial	{res:itgen_kooptr_indexes_dt_spatial}
dt.subject	{res:itgen_kooptr_indexes_dt_subject}
dt.temporal	{res:itgen_kooptr_indexes_dt_temporal}
dt.title	{res:itgen_kooptr_indexes_dt_title}
dt.type	{res:itgen_kooptr_indexes_dt_type}
ot.authority	{res:itgen_kooptr_indexes_ot_authority}
w .aanhangsel	{res:itgen_kooptr_indexes_w _aanhangsel}
w .aanhangselnummer	{res:itgen_kooptr_indexes_w _aanhangselnummer}

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
w.adviesRvs	{res:itgen_kooptr_indexes_w_adviesrvs}
w.bedrijfsnaam	{res:itgen_kooptr_indexes_w_bedrijfsnaam}
w.behandeldDossier	{res:itgen_kooptr_indexes_w_behandelddossier}
w.bekendmakingBetreffendePlan	{res:itgen_kooptr_indexes_w_bekendmakingbetreffendeplan}
w.besluitReferendabiliteit	{res:itgen_kooptr_indexes_w_besluitreferendabiliteit}
w.betreft	{res:itgen_kooptr_indexes_w_betreft}
w.betreftopschrift	{res:itgen_kooptr_indexes_w_betreftopschrift}
w.betreftRegeling	{res:itgen_kooptr_indexes_w_betreftregeling}
w.bijlage	{res:itgen_kooptr_indexes_w_bijlage}
w.datumBrief	{res:itgen_kooptr_indexes_w_datumbrief}
w.datumEindeReactie	{res:itgen_kooptr_indexes_w_datumeindereactie}
w.datumIndiening	{res:itgen_kooptr_indexes_w_datumindiening}
w.datumOndertekening	{res:itgen_kooptr_indexes_w_datumondertekening}
w.datumOntvangst	{res:itgen_kooptr_indexes_w_datumontvangst}
w.datumTotstandkoming	{res:itgen_kooptr_indexes_w_datumtotstandkoming}
w.datumVergadering	{res:itgen_kooptr_indexes_w_datumvergadering}
w.deurwaardersdossier	{res:itgen_kooptr_indexes_w_deurwaardersdossier}
w.documentstatus	{res:itgen_kooptr_indexes_w_documentstatus}
w.documenttitel	{res:itgen_kooptr_indexes_w_documenttitel}
w.dossiernummer	{res:itgen_kooptr_indexes_w_dossiernummer}
w.dossiertitel	{res:itgen_kooptr_indexes_w_dossiertitel}
w.effectgebied	{res:itgen_kooptr_indexes_w_effectgebied}
w.einddatum	{res:itgen_kooptr_indexes_w_einddatum}
w.eindpagina	{res:itgen_kooptr_indexes_w_eindpagina}
w.externeBijlage	{res:itgen_kooptr_indexes_w_externebijlage}
w.gemeentenaam	{res:itgen_kooptr_indexes_w_gemeentenaam}
w.geometrielabel	{res:itgen_kooptr_indexes_w_geometrielabel}
w.handelingenitemnummer	{res:itgen_kooptr_indexes_w_handelingenitemnummer}
w.hectometernummer	{res:itgen_kooptr_indexes_w_hectometernummer}
w.heeftMededeling	{res:itgen_kooptr_indexes_w_heeftmededeling}
w.hoofddocument	{res:itgen_kooptr_indexes_w_hoofddocument}
w.huisletter	{res:itgen_kooptr_indexes_w_huisletter}
w.huisnummertoevoeging	{res:itgen_kooptr_indexes_w_huisnummertoevoeging}
w.indiener	{res:itgen_kooptr_indexes_w_indiener}

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
w.jaargang	{res:itgen_kooptr_indexes_w_jaargang}
w.kadastraleSectie	{res:itgen_kooptr_indexes_w_kadastralesectie}
w.ketenid	{res:itgen_kooptr_indexes_w_ketenid}
w.ligtInGemeente	{res:itgen_kooptr_indexes_w_ligtingemeente}
w.ligtInProvincie	{res:itgen_kooptr_indexes_w_ligtinprovincie}
w.locatiegebied	{res:itgen_kooptr_indexes_w_locatiegebied}
w.materieelUitgewerkt	{res:itgen_kooptr_indexes_w_materieeluitgewerkt}
w.mededelingOver	{res:itgen_kooptr_indexes_w_mededelingover}
w.ondernummer	{res:itgen_kooptr_indexes_w_ondernummer}
w.ontvanger	{res:itgen_kooptr_indexes_w_ontvanger}
w.organisatietype	{res:itgen_kooptr_indexes_w_organisatietype}
w.perceelnummer	{res:itgen_kooptr_indexes_w_perceelnummer}
w.persoonsgegevens	{res:itgen_kooptr_indexes_w_persoonsgegevens}
w.plaatsTotstandkoming	{res:itgen_kooptr_indexes_w_plaatstotstandkoming}
w.postcode	{res:itgen_kooptr_indexes_w_postcode}
w.postcodeHuisnummer	{res:itgen_kooptr_indexes_w_postcodehuisnummer}
w.provincie	{res:itgen_kooptr_indexes_w_provincie}
w.provincienaam	{res:itgen_kooptr_indexes_w_provincienaam}
w.publicatienaam	{res:itgen_kooptr_indexes_w_publicatienaam}
w.publicatienummer	{res:itgen_kooptr_indexes_w_publicatienummer}
w.referentienummer	{res:itgen_kooptr_indexes_w_referentienummer}
w.rijkswetnummer	{res:itgen_kooptr_indexes_w_rijkswetnummer}
w.startdatum	{res:itgen_kooptr_indexes_w_startdatum}
w.startpagina	{res:itgen_kooptr_indexes_w_startpagina}
w.subrubriek	{res:itgen_kooptr_indexes_w_subrubriek}
w.sysnumber	{res:itgen_kooptr_indexes_w_sysnumber}
w.sysseqnumber	{res:itgen_kooptr_indexes_w_sysseqnumber}
w.sysyear	{res:itgen_kooptr_indexes_w_sysyear}
w.terinzageleggingBG	{res:itgen_kooptr_indexes_w_terinzageleggingbg}
w.terinzageleggingOP	{res:itgen_kooptr_indexes_w_terinzageleggingop}
w.typeVerkeersbesluit	{res:itgen_kooptr_indexes_w_typeverkeersbesluit}
w.verdragnummer	{res:itgen_kooptr_indexes_w_verdragnummer}
w.vereisteVanBesluit	{res:itgen_kooptr_indexes_w_vereistevanbesluit}
w.vergaderjaar	{res:itgen_kooptr_indexes_w_vergaderjaar}
w.verkeersbordcode	{res:itgen_kooptr_indexes_w_verkeersbordcode}

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
w.versieinformatie	{res:itgen_kooptr_indexes_w_versieinformatie}
w.vraagnummer	{res:itgen_kooptr_indexes_w_vraagnummer}
w.waterschapsnaam	{res:itgen_kooptr_indexes_w_waterschapsnaam}
w.wegcategorie	{res:itgen_kooptr_indexes_w_wegcategorie}
w.weggebruiker	{res:itgen_kooptr_indexes_w_weggebruiker}
w.wegnummer	{res:itgen_kooptr_indexes_w_wegnummer}
w.woonplaats	{res:itgen_kooptr_indexes_w_woonplaats}
w.zittingsdatum	{res:itgen_kooptr_indexes_w_zittingsdatum}

4 Catalogus: Seed

4.1 Schema's

4.1.1 CContentAreaValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for c.content-area Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for c.content-area Column

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Tuchtrecht API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Tuchtrecht ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Tuchtrecht-API.

View Kolommen

De kolommen van de view CContentAreaValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_kooptr_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_kooptr_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_kooptr_value}	☐	

4.1.2 CProductAreaValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for c.product-area Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for c.product-area Column

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Tuchtrecht API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Tuchtrecht ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Tuchtrecht-API.

View Kolommen

De kolommen van de view CProductAreaValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_kooptr_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_kooptr_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_kooptr_value}	☐	

4.1.3 DtCreatorValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for dt.creator Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for dt.creator Column

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Tuchtrecht API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Tuchtrecht ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Tuchtrecht-API.

View Kolommen

De kolommen van de view DtCreatorValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_kooptr_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_kooptr_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_kooptr_value}	☐	

4.1.4 DtLanguageValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for dt.language Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for dt.language Column

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Tuchtrecht API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Tuchtrecht ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Tuchtrecht-API.

View Kolommen

De kolommen van de view DtLanguageValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_kooptr_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_kooptr_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_kooptr_value}	☐	

4.1.5 DtPublisherValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for dt.publisher Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for dt.publisher Column

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Tuchtrecht API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Tuchtrecht ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Tuchtrecht-API.

View Kolommen

De kolommen van de view DtPublisherValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_kooptr_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_kooptr_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_kooptr_value}	☐	

4.1.6 DtTypeValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for dt.type Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for dt.type Column

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Tuchtrecht API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Tuchtrecht ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Tuchtrecht-API.

View Kolommen

De kolommen van de view DtTypeValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_kooptr_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_kooptr_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_kooptr_value}	☐	

4.1.7 OtAuthorityValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for ot.authority Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for ot.authority Column

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Tuchtrecht API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Tuchtrecht ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Tuchtrecht-API.

View Kolommen

De kolommen van de view OtAuthorityValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_kooptr_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_kooptr_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_kooptr_value}	☐	

4.1.8 WBesluitreferendabiliteitValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for w.besluitReferendabiliteit Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for w.besluitReferendabiliteit Column

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Tuchtrecht API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Tuchtrecht ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Tuchtrecht-API.

View Kolommen

De kolommen van de view WBesluitreferendabiliteitValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_kooptr_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_kooptr_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_kooptr_value}	☐	

4.1.9 WDocumentstatusValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for w.documentstatus Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for w.documentstatus Column

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Tuchtrecht API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Tuchtrecht ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Tuchtrecht-API.

View Kolommen

De kolommen van de view WDocumentstatusValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_kooptr_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_kooptr_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_kooptr_value}	☐	

4.1.10 WEffectgebiedValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for w.effectgebied Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for w.effectgebied Column

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Tuchtrecht API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Tuchtrecht ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Tuchtrecht-API.

View Kolommen

De kolommen van de view WEffectgebiedValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_kooptr_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_kooptr_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_kooptr_value}	☐	

4.1.11 WGemeentenaamValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for w.gemeentenaam Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for w.gemeentenaam Column

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Tuchtrecht API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Tuchtrecht ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Tuchtrecht-API.

View Kolommen

De kolommen van de view WGemeentenaamValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_kooptr_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_kooptr_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_kooptr_value}	☐	

4.1.12 WHeeftmededelingValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for w.heeftMededeling Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for w.heeftMededeling Column

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Tuchtrecht API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

voor KOOP (NL) Tuchtrecht ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Tuchtrecht-API.

View Kolommen

De kolommen van de view WHeeftmededelingValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_kooptr_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_kooptr_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_kooptr_value}	☐	

4.1.13 WJaargangValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for w.jaargang Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for w.jaargang Column

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Tuchtrecht API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Tuchtrecht ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Tuchtrecht-API.

View Kolommen

De kolommen van de view WJaargangValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_kooptr_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_kooptr_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_kooptr_value}	☐	

4.1.14 WLigtingemeenteValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for w.ligtInGemeente Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for w.ligtInGemeente Column

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Tuchtrecht API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

voor KOOP (NL) Tuchtrecht ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Tuchtrecht-API.

View Kolommen

De kolommen van de view WLigtingemeenteValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_kooptr_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_kooptr_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_kooptr_value}	☐	

4.1.15 WLigtinprovincieValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for w.ligtInProvincie Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for w.ligtInProvincie Column

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Tuchtrecht API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Tuchtrecht ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Tuchtrecht-API.

View Kolommen

De kolommen van de view WLigtinprovincieValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_kooptr_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_kooptr_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_kooptr_value}	☐	

4.1.16 WLocatiegebiedValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for w.locatiegebied Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for w.locatiegebied Column

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Tuchtrecht API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

voor KOOP (NL) Tuchtrecht ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Tuchtrecht-API.

View Kolommen

De kolommen van de view WLocatiegebiedValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_kooptr_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_kooptr_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_kooptr_value}	☐	

4.1.17 WOrganisatietypeValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for w.organisatietype Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for w.organisatietype Column

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Tuchtrecht API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Tuchtrecht ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Tuchtrecht-API.

View Kolommen

De kolommen van de view WOrganisatietypeValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_kooptr_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_kooptr_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_kooptr_value}	☐	

4.1.18 WPlaatstotstandkomingValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for w.plaatsTotstandkoming Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for w.plaatsTotstandkoming Column

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Tuchtrecht API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Tuchtrecht ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Tuchtrecht-API.

View Kolommen

De kolommen van de view WPlaatstotstandkomingValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_kooptr_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_kooptr_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_kooptr_value}	☐	

4.1.19 WProvincienaamValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for w.provincienaam Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for w.provincienaam Column

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Tuchtrecht API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Tuchtrecht ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Tuchtrecht-API.

View Kolommen

De kolommen van de view WProvincienaamValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_kooptr_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_kooptr_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_kooptr_value}	☐	

4.1.20 WProvincieValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for w.provincie Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for w.provincie Column

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Tuchtrecht API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Tuchtrecht ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Tuchtrecht-API.

View Kolommen

De kolommen van de view WProvincieValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_kooptr_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_kooptr_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_kooptr_value}	☐	

4.1.21 WPublicatienaamValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for w.publicatienaam Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for w.publicatienaam Column

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Tuchtrecht API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Tuchtrecht ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Tuchtrecht-API.

View Kolommen

De kolommen van de view WPublicatienaamValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_kooptr_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_kooptr_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_kooptr_value}	☐	

4.1.22 WTypeverkeersbesluitValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for w.typeVerkeersbesluit Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for w.typeVerkeersbesluit Column

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Tuchtrecht API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Tuchtrecht ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Tuchtrecht-API.

View Kolommen

De kolommen van de view WTypeverkeersbesluitValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_kooptr_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_kooptr_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_kooptr_value}	☐	

4.1.23 WVergaderjaarValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for w.vergaderjaar Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for w.vergaderjaar Column

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Tuchtrecht API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Tuchtrecht ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Tuchtrecht-API.

View Kolommen

De kolommen van de view WVergaderjaarValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_kooptr_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_kooptr_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_kooptr_value}	☐	

4.1.24 WVerkeersbordcodeValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for w.verkeersbordcode Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for w.verkeersbordcode Column

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Tuchtrecht API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Tuchtrecht ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Tuchtrecht-API.

View Kolommen

De kolommen van de view WVerkeersbordcodeValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_kooptr_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_kooptr_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_kooptr_value}	☐	

4.1.25 WVersieinformatieValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for w.versieinformatie Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for w.versieinformatie Column

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Tuchtrecht API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Tuchtrecht ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Tuchtrecht-API.

View Kolommen

De kolommen van de view WVersieinformatieValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_kooptr_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_kooptr_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_kooptr_value}	☐	

4.1.26 WWaterschapsnaamValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for w.waterschapsnaam Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for w.waterschapsnaam Column

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Tuchtrecht API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Tuchtrecht ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Tuchtrecht-API.

View Kolommen

De kolommen van de view WWaterschapsnaamValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_kooptr_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_kooptr_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_kooptr_value}	☐	

4.1.27 WWegcategorieValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for w.wegcategorie Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for w.wegcategorie Column

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Tuchtrecht API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Tuchtrecht ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Tuchtrecht-API.

View Kolommen

De kolommen van de view WWegcategorieValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_kooptr_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_kooptr_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_kooptr_value}	☐	

4.1.28 WWeggebruikerValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for w.weggebruiker Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for w.weggebruiker Column

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Tuchtrecht API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Tuchtrecht ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Tuchtrecht-API.

View Kolommen

De kolommen van de view WWeggebruikerValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_kooptr_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_kooptr_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_kooptr_value}	☐	

4.1.29 WWegnummerValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for w.wegnummer Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for w.wegnummer Column

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Tuchtrecht API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Tuchtrecht ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Tuchtrecht-API.

View Kolommen

De kolommen van de view WWegnummerValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_kooptr_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_kooptr_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_kooptr_value}	☐	

4.1.30 WWoonplaatsValues: KOOP (NL) Tuchtrecht Used Values for w.woonplaats Column

Catalogus: Seed

Schema: Views

Label: Used Values for w.woonplaats Column

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Tuchtrecht API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Tuchtrecht ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Tuchtrecht-API.

View Kolommen

De kolommen van de view WWoonplaatsValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_kooptr_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_kooptr_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_kooptr_value}	☐	

5 Catalogus: Tuchtrecht

5.1 Schema's

5.1.1 Schema: KOOP

5.1.1.1 Tabellen

Entries: KOOP (NL) Tuchtrecht Vermeldingen

Catalogus: Tuchtrecht

Schema: KOOP

Label: Vermeldingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De KOOP (NL) Tuchtrecht API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Tuchtrecht ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Tuchtrecht-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Entries in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
textAndIndexes	string	☐		Search across all text fields.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Entries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Abbreviation	string	Afkorting	☐	
Abstract	string	Abstract	☐	
AchievementDate	string	(grouped)	☐	
AchievementDate0	datetime	#1	☐	
AchievementDate1	datetime	#2	☐	
AchievementDate2	datetime	#3	☐	
AchievementDate3	datetime	#4	☐	
AchievementDate4	datetime	#5	☐	
ActItemNumber	string		☐	
Activity	string	Activiteit	☐	
ActivityScheme	string	{res:itgen_kooptr_activityscheme}	☐	
AgreementStatus	string		☐	
AgreementType	string	Type Overeenkomst	☐	
Alternative	string	Alternatief	☐	
Announcement	string	Publicatie	☐	
Annual	int32		☐	
Appendix	string	Bijlage	☐	
AreaMarkingCadastralSection	string	Gebiedsmarkering Kadastrale Sectie	☐	
AreaMarkingGeometry	string	Gebiedsmarkering Geometrie	☐	
AreaMarkingGeometryLabel	string	Gebiedsmarkering Geometrielabel	☐	
AreaMarkingHectometreNumber	string	Gebiedsmarkering Hectometernummer	☐	
AreaMarkingHouseCharacter	string	Gebiedsmarkering Huisletter	☐	
AreaMarkingHouseNumber	string	Gebiedsmarkering Huisnummer	☐	
AreaMarkingHouseNumberAddition	string	Gebiedsmarkering Huisnummertoevoeging	☐	
AreaMarkingLocatedInMunicipality	string	Gebiedsmarkering Ligt in Gemeente	☐	
AreaMarkingLocatedInProvince	string	{res:itgen_koopnl_gebiedsmarkering_ligt_in_provincie}	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AreaMarkingLocatedInProvinceScheme	string	{res:itgen_kooptr_areamarkinglocatedinprovincescheme}	☐	
AreaMarkingLocationArea	string	{res:itgen_koopnl_gebiedsmarkering_locatiegebied}	☐	
AreaMarkingLocationPoint	string	{res:itgen_koopnl_gebiedsmarkering_locatiepunt}	☐	
AreaMarkingLotNumber	string	Gebiedsmarkering Perceelnummer	☐	
AreaMarkingMunicipalityName	string	Gebiedsmarkering Gemeentenaam	☐	
AreaMarkingMunicipalityNameScheme	string	{res:itgen_kooptr_areamarkingmunicipalitynamescheme}	☐	
AreaMarkingPostcode	string	Gebiedsmarkering Postcode	☐	
AreaMarkingProvinceName	string	Gebiedsmarkering Provincienaam	☐	
AreaMarkingResidence	string	Gebiedsmarkering Woonplaats	☐	
AreaMarkingRoadNumber	string	Gebiedsmarkering Wegnummer	☐	
AreaMarkingScheme	string	Gebiedsmarkering Schema	☐	
AreaMarkingStreetName	string	Gebiedsmarkering Straatnaam	☐	
AreaMarkingType	string	{res:itgen_koopnl_gebiedsmarkering_type}	☐	
AreaMarkingWaterAuthorityName	string	Gebiedsmarkering Waterschapsnaam	☐	
Attachment	string	Bijlage	☐	
AttachmentNumber	string	Bijlagenummer	☐	
Audience	string	Publiek	☐	
AudienceScheme	string	{res:itgen_kooptr_audiencescheme}	☐	
Authority	string	Autoriteit	☐	
AuthorityResourceIdentifier	string	{res:itgen_koopnl_authority_resource_identifier}	☐	
AuthorityScheme	string	{res:itgen_kooptr_authorityscheme}	☐	
Available	datetime	Beschikbaar	☐	
AvailableForInspectionBG	string		☐	
AvailableForInspectionOP	string		☐	
BailiffFile	string		☐	
CadastralSection	string		☐	
CaseNumber	string	Zaak Nummer	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ChainID	string		☐	
CompanyName	string	Naam bedrijf	☐	
Concerns	string	Betreft	☐	
ConcernsCaption	string		☐	
ConcernsScheme	string		☐	
ContactPoint	string	Contactpunt	☐	
ContentArea	string	Inhoud	☐	
ContentIndication	string	Inhoud Indicatie	☐	
CoverHasVersion	string	{res:itgen_koopnl_has_version}	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	string	Aanmaker	☐	
CreatorAlt	string	Aanmaker	☐	
CreatorScheme	string	{res:itgen_kooptr_creatorscheme}	☐	
DataUrl	string	Gegevens (URL)	☐	
Date	datetime	Datum	☐	
DateEstablished	string	{res:itgen_koopnl_datum_totstandkoming}	☐	
DateNotification	datetime	Datum Kennisgeving	☐	
Decision	string	Besluit	☐	
DecisionRequirement	string		☐	
DerivedLocationArea	string	Afgeleid locatiegebied	☐	
DerivedMunicipality	string	Afgeleide gemeente	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
DocumentStatus	string	Documentstatus	☐	
DocumentTitle	string	Documenttitel	☐	
DocumentType	string	Documentsoort	☐	
Ecli	string	ECLI	☐	
EffectAreaGeometry	string	{res:itgen_koopnl_effectgebied_geometrie}	☐	
EffectAreaGeometryLabel	string	{res:itgen_koopnl_effectgebied_geometrielabel}	☐	
EffectAreaLocationArea	string	{res:itgen_koopnl_effectgebied_locatie_gebied}	☐	
EffectiveDate	datetime		☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
EndPage	string	Einde pagina	☐	
EndResponsePeriodDate	datetime		☐	
ExpressionChangeDate	datetime		☐	
ExternalAttachment	string	Externe bevestiging	☐	
Feature	string	Verwijzing	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FileNumber	string	Documentnummer	☐	
FileTitle	string	Bestandstitel	☐	
Format	string	Formaat	☐	
GeometryLabel	string	Geometrie label	☐	
HandledFile	string		☐	
HasNotice	string	Heeft Opmerking	☐	
HasPart	string	Heeft deel	☐	
HasVersion	int32	Versie	☐	
HasVersionResourceIdentifier	string	{res:itgen_kooptr_hasversionresourceidentifier}	☐	
HectometerNumber	string		☐	
HouseLetter	string	Huis Karakter	☐	
HouseNumber	string	Huisnummer	☐	
HouseNumberAddition	string	Huisnummertoevoeging	☐	
Identifier	string	Kenmerk	☐	
IneffectiveDate	datetime		☐	
InstanceDomain	string	Instance Domein	☐	
InstancePlace	string	{res:itgen_koopnl_instantieplaats}	☐	
InstanceType	string	Instance Type	☐	
IsConsolidatonOf	string	Is Consolidatie van	☐	
IsFormatOf	boolean	Is Formaat van	☐	
IsHagueConferenceOnPrivateLaw	boolean		☐	
IsNLDepositair	boolean		☐	
IsPartOf	string	Maakt deel uit van	☐	
IsReplacedBy	string	Wordt vervangen door	☐	
IsRequiredBy	string	Vereist door	☐	
Issued	datetime	Uitgegeven	☐	
ItemUrlManifestation	string	{res:itgen_koopnl_item_url_manifestation}	☐	
Jurisdiction	string		☐	
Keyw ord	string	Sleutel	☐	
Language	string	Taal	☐	
Law Family	string		☐	
LegalDomain	string	Wettelijk domein	☐	
LetterDate	datetime	Datum Brief	☐	
Ljn	string	{res:itgen_koopnl_ljn}	☐	
LocatedInMunicipality	string	Ligt in gemeente	☐	
LocatedInProvince	string	Bevindt zich in de provincie	☐	
LocationAchievement	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LocationPoint	string	Locatie Punt	☐	
LotNumber	string	Kavelnummer	☐	
MainDocument	string	Hoofddocument	☐	
MeetingDate	datetime	Datum bijeenkomst	☐	
MeetingYear	string	Vergaderjaar	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Municipality	string	Gemeente	☐	
MunicipalityName	string	Gemeentenaam	☐	
NoticeAbout	string		☐	
NoticeConcerningPlan	string	Publicatie met betrekking tot plan	☐	
NumberOfPages	int32	{res:itgen_koopnl_number_of_pages}	☐	
OneOffSubscription	string		☐	
OnlineRequests	string	Online aanvragen	☐	
OpinionStateCouncil	string	Aanbeveling Raad van State	☐	
OrganisationType	string	Type organisatie	☐	
OrganisationTypeScheme	string	{res:itgen_kooptr_organisationtypescheme}	☐	
Party	string	Partij	☐	
PartyAlt	string	{res:itgen_koopnl_party}	☐	
PartyAltScheme	string	{res:itgen_kooptr_partyaltscheme}	☐	
PersonalData	string	Persoonsgegevens	☐	
Plansoort	string		☐	
PlansoortScheme	string	{res:itgen_kooptr_plansoortscheme}	☐	
Postcode	string	Postcode	☐	
PostcodeHouseNumber	string	Postcode Huisnummer	☐	
PreferredEnUrl	string	{res:itgen_koopnl_preferred_en_url}	☐	
PreferredPublicationUrl	string	URL van voorkeurspublicatie	☐	
ProductArea	string	Productgebied	☐	
ProductHtml	string	Product HTML	☐	
ProductId	string	Product-ID	☐	
ProductNameResourceIdentifier	string	{res:itgen_koopnl_product_resource_identifier}	☐	
ProfessionalGroup	string		☐	
Province	string	Provincie	☐	
ProvinceName	string	Provincie	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ProvinceScheme	string	{res:itgen_koopnl_provincie}	☐	
ProvinceSchemeScheme	string	{res:itgen_kooptr_provinceschemescheme}	☐	
ProvisionalApplicationDate	datetime		☐	
PublicationName	string	Naam publicatie	☐	
PublicationNumber	string	Publicatienummer	☐	
PublishedAmendmentDate	datetime	Datum Gepubliceerd Verandering	☐	
Publisher	string	{res:itgen_koopop_publisher}	☐	
PublisherScheme	string	{res:itgen_kooptr_publisherscheme}	☐	
QuestionNumber	string		☐	
ReceiptDate	datetime	Datum receptie	☐	
Recipient	string	Ontvanger	☐	
RecordPosition	int32	Recordpositie	☐	
ReferenceNumber	string	ReferentieNummer	☐	
ReferendabilityDecision	string		☐	
RelatedProduct	string	Gerelateerd product	☐	
Relation	string	Relatie	☐	
Replaces	string	Vervangt	☐	
RequestUrl	string	Verzoek (URL)	☐	
RequirementOfDecision	string	{res:itgen_koopnl_vereistevanbesluit}	☐	
RequirementOfDecisionScheme	string	{res:itgen_kooptr_requirementofdecisionscheme}	☐	
Requires	string	Vereist	☐	
ResidenceCity	string	{res:itgen_koopnl_woonplaats}	☐	
RetroactiveDate	datetime		☐	
RoadCategory	string	Wegcategorie	☐	
RoadCategoryScheme	string	{res:itgen_kooptr_roadcategoryscheme}	☐	
RoadNumber	string	Wegnummer	☐	
RoadUser	string	Weggebruiker	☐	
RoadUserScheme	string	{res:itgen_kooptr_roaduserscheme}	☐	
RulingDate	datetime		☐	
SessionDate	datetime		☐	
Signature	string	Ondergetekende	☐	
SignatureDate	datetime	Datum Handtekening	☐	
SignificantlyElaborated	string		☐	
Source	string	Bron (grouped)	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Source0	string	Bron #1	☐	
Source1	string	Bron #2	☐	
Source10	string	Bron #11	☐	
Source11	string	Bron #12	☐	
Source12	string	Bron #13	☐	
Source13	string	Bron #14	☐	
Source14	string	Bron #15	☐	
Source15	string	Bron #16	☐	
Source16	string	Bron #17	☐	
Source17	string	Bron #18	☐	
Source18	string	Bron #19	☐	
Source19	string	Bron #20	☐	
Source2	string	Bron #3	☐	
Source3	string	Bron #4	☐	
Source4	string	Bron #5	☐	
Source5	string	Bron #6	☐	
Source6	string	Bron #7	☐	
Source7	string	Bron #8	☐	
Source8	string	Bron #9	☐	
Source9	string	Bron #10	☐	
SourceIdentifier	string	Bron Identifier	☐	
Spatial	string	Ruimtelijke	☐	
SpatialResourceIdentifier	string	{res:itgen_koopnl_spatial_resource_identifier}	☐	
SpatialScheme	string	{res:itgen_kooptr_spatialscheme}	☐	
SpatialType	string	Ruimtelijk Type	☐	
Speaker	string	Spreker	☐	
Startdate	datetime	Startdatum	☐	
StartPage	string	Startpagina	☐	
StateLaw Number	string		☐	
StreetName	string	{res:itgen_koopnl_straatnaam}	☐	
Subject	string	Onderw erp (grouped)	☐	
Subject0	string	Onderw erp #1	☐	
Subject1	string	Onderw erp #2	☐	
Subject2	string	Onderw erp #3	☐	
Subject3	string	Onderw erp #4	☐	
Subject4	string	Onderw erp #5	☐	
Subject5	string	Onderw erp #6	☐	
Subject6	string	Onderw erp #7	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Subject7	string	Onderw erp #8	☐	
Subject8	string	Onderw erp #9	☐	
Subject9	string	Onderw erp #10	☐	
SubjectAlt	string	Onderw erp	☐	
SubjectScheme	string	{res:itgen_kooptr_subjectscheme}	☐	
SubjectScheme0	string	{res:itgen_kooptr_subjectscheme0}	☐	
SubjectScheme1	string	{res:itgen_kooptr_subjectscheme1}	☐	
SubjectScheme2	string	{res:itgen_kooptr_subjectscheme2}	☐	
SubjectScheme3	string	{res:itgen_kooptr_subjectscheme3}	☐	
SubjectScheme4	string	{res:itgen_kooptr_subjectscheme4}	☐	
SubjectScheme5	string	{res:itgen_kooptr_subjectscheme5}	☐	
SubjectScheme6	string	{res:itgen_kooptr_subjectscheme6}	☐	
SubjectScheme7	string	{res:itgen_kooptr_subjectscheme7}	☐	
SubjectScheme8	string	{res:itgen_kooptr_subjectscheme8}	☐	
SubjectScheme9	string	{res:itgen_kooptr_subjectscheme9}	☐	
SubmissionDate	datetime		☐	
Submitter	string		☐	
SubNumber	string	Subnummer	☐	
SubSection	string		☐	
SubSectionScheme	string	{res:itgen_kooptr_subsectionscheme}	☐	
SubSubject	string	Sub Onderw erp	☐	
SysNumber	string	Sysnummer	☐	
SysSeqNumber	string	Sysseqnummer	☐	
SysYear	string	Sysyear	☐	
Temporal	string	Tijd	☐	
Timestamp	datetimeoffset	Tijdstempel	☐	
Title	string	Titel	☐	
TitleAlt	string	Titel	☐	
TitleAltScheme	string	{res:itgen_kooptr_titlealtscheme}	☐	
TitleLanguage	string	{res:itgen_kooptr_titellanguage}	☐	
TitleNotification	string		☐	
TrafficDecisionType	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TrafficDecisionTypeScheme	string	{res:itgen_kooptr_trafficdecisiontypescheme}	☐	
TrafficSignCode	string		☐	
TreatyNumber	string		☐	
Type	string	Soort	☐	
TypeScheme	string	{res:itgen_kooptr_typescheme}	☐	
UniformProductName	string		☐	
UniformProductNameScheme	string	{res:itgen_kooptr_uniformproductnamescheme}	☐	
ValidPeriod	string	Geldigheidsperiode	☐	
ValidPeriodAruba	string	Geldige periode Aruba	☐	
ValidPeriodArubaEndDate	datetime		☐	
ValidPeriodArubaStartDate	datetime		☐	
ValidPeriodBonaire	string	Geldige periode Bonaire	☐	
ValidPeriodBonaireEndDate	datetime		☐	
ValidPeriodBonaireStartDate	datetime		☐	
ValidPeriodCuracao	string	Geldige periode Curacao	☐	
ValidPeriodCuracaoEndDate	datetime		☐	
ValidPeriodCuracaoStartDate	datetime		☐	
ValidPeriodEndDate	datetime		☐	
ValidPeriodNetherlands	string	Geldige periode Nederland	☐	
ValidPeriodNetherlandsEndDate	datetime		☐	
ValidPeriodNetherlandsStartDate	datetime		☐	
ValidPeriodSaba	string	Geldige periode Saba	☐	
ValidPeriodSabaEndDate	datetime		☐	
ValidPeriodSabaStartDate	datetime		☐	
ValidPeriodSintEustatius	string	Geldige periode Sint Eustatius	☐	
ValidPeriodSintEustatiusEndDate	datetime		☐	
ValidPeriodSintEustatiusStartDate	datetime		☐	
ValidPeriodSintMaarten	string	Geldige periode Sint Maarten	☐	
ValidPeriodSintMaartenEndDate	datetime		☐	
ValidPeriodSintMaartenStartDate	datetime		☐	
ValidPeriodStartDate	datetime		☐	
VerdictText	string	Uitspraak tekst	☐	
VersionInformation	string	Versie Informatie	☐	
VersionNumber	string	Versienummer	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
View Period	string	Bekijk periode	☐	
View PeriodEndDate	datetime		☐	
View PeriodStartDate	datetime		☐	
WaterAuthority	string		☐	
WaterAuthorityName	string		☐	
WorkChangeDate	datetime		☐	

EntryEnrichments: KOOP (NL) Tuchtrecht Toegang Verrijkingen

Catalogus: Tuchtrecht

Schema: KOOP

Label: Toegang Verrijkingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De KOOP (NL) Tuchtrecht API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Tuchtrecht ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Tuchtrecht-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EntryEnrichments in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
textAndIndexes	string	☐		Search across all text fields.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EntryEnrichments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EntryAbbreviation	string	Afkorting	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EntryAbstract	string	Abstract	☐	
EntryAchievementDate	string	(grouped)	☐	
EntryAchievementDate0	datetime	#1	☐	
EntryAchievementDate1	datetime	#2	☐	
EntryAchievementDate2	datetime	#3	☐	
EntryAchievementDate3	datetime	#4	☐	
EntryAchievementDate4	datetime	#5	☐	
EntryActItemNumber	string		☐	
EntryActivity	string	Activiteit	☐	
EntryActivityScheme	string	{res:itgen_kooptr_entryactivityscheme}	☐	
EntryAgreementStatus	string		☐	
EntryAgreementType	string	Type Overeenkomst	☐	
EntryAlternative	string	Alternatief	☐	
EntryAnnouncement	string	Publicatie	☐	
EntryAnnual	int32		☐	
EntryAppendix	string	Bijlage	☐	
EntryAreaMarkingCadastralSection	string	Gebiedsmarkering Kadastrale Sectie	☐	
EntryAreaMarkingGeometry	string	Gebiedsmarkering Geometrie	☐	
EntryAreaMarkingGeometryLabel	string	Gebiedsmarkering Geometrielabel	☐	
EntryAreaMarkingHectometreNumber	string	Gebiedsmarkering Hectometernummer	☐	
EntryAreaMarkingHouseCharacter	string	Gebiedsmarkering Huisletter	☐	
EntryAreaMarkingHouseNumber	string	Gebiedsmarkering Huisnummer	☐	
EntryAreaMarkingHouseNumberAddition	string	Gebiedsmarkering Huisnummertoevoeging	☐	
EntryAreaMarkingLocatedInMunicipality	string	Gebiedsmarkering Ligt in Gemeente	☐	
EntryAreaMarkingLocatedInProvince	string	{res:itgen_koopnl_gebiedsmarkering_ligt_in_provincie}	☐	
EntryAreaMarkingLocatedInProvinceScheme	string	{res:itgen_kooptr_entryareamarkinglocatedinprovincescheme}	☐	
EntryAreaMarkingLocationArea	string	{res:itgen_koopnl_gebiedsmarkering_locatiegebied}	☐	
EntryAreaMarkingLocationPoint	string	{res:itgen_koopnl_gebiedsmarkering_locatiepunt}	☐	
EntryAreaMarkingLotNumber	string	Gebiedsmarkering Perceelnummer	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EntryAreaMarkingMunicipalityName	string	Gebiedsmarkering Gemeentenaam	☐	
EntryAreaMarkingMunicipalityNameScheme	string	{res:itgen_kooptr_entryareamarkingmunicipalitynamescheme}	☐	
EntryAreaMarkingPostcode	string	Gebiedsmarkering Postcode	☐	
EntryAreaMarkingProvinceName	string	Gebiedsmarkering Provincienaam	☐	
EntryAreaMarkingResidence	string	Gebiedsmarkering Woonplaats	☐	
EntryAreaMarkingRoadNumber	string	Gebiedsmarkering Wegnummer	☐	
EntryAreaMarkingScheme	string	Gebiedsmarkering Schema	☐	
EntryAreaMarkingStreetName	string	Gebiedsmarkering Straatnaam	☐	
EntryAreaMarkingType	string	{res:itgen_koopnl_gebiedsmarkering_type}	☐	
EntryAreaMarkingWaterAuthorityName	string	Gebiedsmarkering Waterschapsnaam	☐	
EntryAttachment	string	Bijlage	☐	
EntryAttachmentNumber	string	Bijlagenummer	☐	
EntryAudience	string	Publiek	☐	
EntryAudienceScheme	string	{res:itgen_kooptr_entryaudiencescheme}	☐	
EntryAuthority	string	Autoriteit	☐	
EntryAuthorityResourceIdentifier	string	{res:itgen_koopnl_authority_resource_identifier}	☐	
EntryAuthorityScheme	string	{res:itgen_kooptr_entryauthorityscheme}	☐	
EntryAvailable	datetime	Beschikbaar	☐	
EntryAvailableForInspectionBG	string		☐	
EntryAvailableForInspectionOP	string		☐	
EntryBailiffFile	string		☐	
EntryCadastralSection	string		☐	
EntryCaseNumber	string	Zaak Nummer	☐	
EntryChainID	string		☐	
EntryCompanyName	string	Naam bedrijf	☐	
EntryConcerns	string	Betreft	☐	
EntryConcernsCaption	string		☐	
EntryConcernsScheme	string		☐	
EntryContactPoint	string	Contactpunt	☐	
EntryContentArea	string	Inhoud	☐	
EntryContentIndication	string	Inhoud Indicatie	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EntryCoverHasVersion	string	{res:itgen_koopnl_has_version}	☐	
EntryCreated	datetime	Gemaakt	☐	
EntryCreator	string	Aanmaker	☐	
EntryCreatorAlt	string	Aanmaker	☐	
EntryCreatorScheme	string	{res:itgen_kooptr_entrycreatorscheme}	☐	
EntryDataUrl	string	Gegevens (URL)	☐	
EntryDate	datetime	Datum	☐	
EntryDateEstablished	string	{res:itgen_koopnl_datum_totstandkoming}	☐	
EntryDateNotification	datetime	Datum Kennisgeving	☐	
EntryDecision	string	Besluit	☐	
EntryDecisionRequirement	string		☐	
EntryDerivedLocationArea	string	Afgeleid locatiegebied	☐	
EntryDerivedMunicipality	string	Afgeleide gemeente	☐	
EntryDescription	string	Omschrijving	☐	
EntryDocumentStatus	string	Documentstatus	☐	
EntryDocumentTitle	string	Documenttitel	☐	
EntryDocumentType	string	Documentsoort	☐	
EntryEcli	string	ECLI	☐	
EntryEffectAreaGeometry	string	{res:itgen_koopnl_effectgebied_geometrie}	☐	
EntryEffectAreaGeometryLabel	string	{res:itgen_koopnl_effectgebied_geometrielabel}	☐	
EntryEffectAreaLocationArea	string	{res:itgen_koopnl_effectgebied_locatie_gebied}	☐	
EntryEffectiveDate	datetime		☐	
EntryEndDate	datetime	Einddatum	☐	
EntryEndPage	string	Einde pagina	☐	
EntryEndResponsePeriodDate	datetime		☐	
EntryExpressionChangeDate	datetime		☐	
EntryExternalAttachment	string	Externe bevestiging	☐	
EntryFeature	string	Verwijzing	☐	
EntryFileNumber	string	Documentnummer	☐	
EntryFileTitle	string	Bestandstitel	☐	
EntryFormat	string	Formaat	☐	
EntryGeometryLabel	string	Geometrie label	☐	
EntryHandledFile	string		☐	
EntryHasNotice	string	Heeft Opmerking	☐	
EntryHasPart	string	Heeft deel	☐	
EntryHasVersion	int32	Versie	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EntryHasVersionResourceIdentifier	string	{res:itgen_kooptr_entryhasversionresourceidentifier}	☐	
EntryHectometerNumber	string		☐	
EntryHouseLetter	string	Huis Karakter	☐	
EntryHouseNumber	string	Huisnummer	☐	
EntryHouseNumberAddition	string	Huisnummertoevoeging	☐	
EntryIdentifier	string	Kenmerk	☐	
EntryIneffectiveDate	datetime		☐	
EntryInstanceDomain	string	Instance Domein	☐	
EntryInstancePlace	string	{res:itgen_koopnl_instantieplaats}	☐	
EntryInstanceType	string	Instance Type	☐	
EntryIsConsolidatonOf	string	Is Consolidatie van	☐	
EntryIsFormatOf	boolean	Is Formaat van	☐	
EntryIsHagueConferenceOnPrivateLaw	boolean		☐	
EntryIsNLDepositair	boolean		☐	
EntryIsPartOf	string	Maakt deel uit van	☐	
EntryIsReplacedBy	string	Wordt vervangen door	☐	
EntryIsRequiredBy	string	Vereist door	☐	
EntryIssued	datetime	Uitgegeven	☐	
EntryItemUrlManifestation	string	{res:itgen_koopnl_item_url_manifestation}	☐	
EntryJurisdiction	string		☐	
EntryKeyword	string	Sleutel	☐	
EntryLanguage	string	Taal	☐	
EntryLaw Family	string		☐	
EntryLegalDomain	string	Wettelijk domein	☐	
EntryLetterDate	datetime	Datum Brief	☐	
EntryLjn	string	{res:itgen_koopnl_ljn}	☐	
EntryLocatedInMunicipality	string	Ligt in gemeente	☐	
EntryLocatedInProvince	string	Bevindt zich in de provincie	☐	
EntryLocationAchievement	string		☐	
EntryLocationPoint	string	Locatie Punt	☐	
EntryLotNumber	string	Kavelnummer	☐	
EntryMainDocument	string	Hoofddocument	☐	
EntryMeetingDate	datetime	Datum bijeenkomst	☐	
EntryMeetingYear	string	Vergaderjaar	☐	
EntryModified	datetime	Gewijzigd	☐	
EntryMunicipality	string	Gemeente	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EntryMunicipalityName	string	Gemeentenaam	☐	
EntryNoticeAbout	string		☐	
EntryNoticeConcerningPlan	string	Publicatie met betrekking tot plan	☐	
EntryNumberOfPages	int32	{res:itgen_koopnl_number_of_pages}	☐	
EntryOneOffSubscription	string		☐	
EntryOnlineRequests	string	Online aanvragen	☐	
EntryOpinionStateCouncil	string	Aanbeveling Raad van State	☐	
EntryOrganisationType	string	Type organisatie	☐	
EntryOrganisationTypeScheme	string	{res:itgen_kooptr_entryorganisationtypescheme}	☐	
EntryParty	string	Partij	☐	
EntryPartyAlt	string	{res:itgen_koopnl_party}	☐	
EntryPartyAltScheme	string	{res:itgen_kooptr_entrypartyaltscheme}	☐	
EntryPersonalData	string	Persoonsgegevens	☐	
EntryPlansoort	string		☐	
EntryPlansoortScheme	string	{res:itgen_kooptr_entryplansoortscheme}	☐	
EntryPostcode	string	Postcode	☐	
EntryPostcodeHouseNumber	string	Postcode Huisnummer	☐	
EntryPreferredEnUrl	string	{res:itgen_koopnl_preferred_en_url}	☐	
EntryPreferredPublicationUrl	string	URL van voorkeurspublicatie	☐	
EntryProductArea	string	Productgebied	☐	
EntryProductHtml	string	Product HTML	☐	
EntryProductId	string	Product-ID	☐	
EntryProductNameResourceIdentifier	string	{res:itgen_koopnl_product_resource_identifier}	☐	
EntryProfessionalGroup	string		☐	
EntryProvince	string	Provincie	☐	
EntryProvinceName	string	Provincie	☐	
EntryProvinceScheme	string	{res:itgen_koopnl_provincie}	☐	
EntryProvinceSchemeScheme	string	{res:itgen_kooptr_entryprovinceschemescheme}	☐	
EntryProvisionalApplicationDate	datetime		☐	
EntryPublicationName	string	Naam publicatie	☐	
EntryPublicationNumber	string	Publicatienummer	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EntryPublishedAmendmentDate	datetime	Datum Gepubliceerd Verandering	☐	
EntryPublisher	string	{res:itgen_koopop_publisher}	☐	
EntryPublisherScheme	string	{res:itgen_kooptr_entrypublisherscheme}	☐	
EntryQuestionNumber	string		☐	
EntryReceiptDate	datetime	Datum receptie	☐	
EntryRecipient	string	Ontvanger	☐	
EntryRecordPosition	int32	Recordpositie	☐	
EntryReferenceNumber	string	ReferentieNummer	☐	
EntryReferendabilityDecision	string		☐	
EntryRelatedProduct	string	Gerelateerd product	☐	
EntryRelation	string	Relatie	☐	
EntryReplaces	string	Vervangt	☐	
EntryRequestUrl	string	Verzoek (URL)	☐	
EntryRequirementOfDecision	string	{res:itgen_koopnl_vereistevanbesluit}	☐	
EntryRequirementOfDecisionScheme	string	{res:itgen_kooptr_entryrequirementofdecisionscheme}	☐	
EntryRequires	string	Vereist	☐	
EntryResidenceCity	string	{res:itgen_koopnl_woonplaats}	☐	
EntryRetroactiveDate	datetime		☐	
EntryRoadCategory	string	Wegcategorie	☐	
EntryRoadCategoryScheme	string	{res:itgen_kooptr_entryroadcategoryscheme}	☐	
EntryRoadNumber	string	Wegnummer	☐	
EntryRoadUser	string	Weggebruiker	☐	
EntryRoadUserScheme	string	{res:itgen_kooptr_entryroaduserscheme}	☐	
EntryRulingDate	datetime		☐	
EntrySessionDate	datetime		☐	
EntrySignature	string	Ondergetekende	☐	
EntrySignatureDate	datetime	Datum Handtekening	☐	
EntrySignificantlyElaborated	string		☐	
EntrySource	string	Bron (grouped)	☐	
EntrySource0	string	Bron #1	☐	
EntrySource1	string	Bron #2	☐	
EntrySource10	string	Bron #11	☐	
EntrySource11	string	Bron #12	☐	
EntrySource12	string	Bron #13	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EntrySource13	string	Bron #14	☐	
EntrySource14	string	Bron #15	☐	
EntrySource15	string	Bron #16	☐	
EntrySource16	string	Bron #17	☐	
EntrySource17	string	Bron #18	☐	
EntrySource18	string	Bron #19	☐	
EntrySource19	string	Bron #20	☐	
EntrySource2	string	Bron #3	☐	
EntrySource3	string	Bron #4	☐	
EntrySource4	string	Bron #5	☐	
EntrySource5	string	Bron #6	☐	
EntrySource6	string	Bron #7	☐	
EntrySource7	string	Bron #8	☐	
EntrySource8	string	Bron #9	☐	
EntrySource9	string	Bron #10	☐	
EntrySourceIdentifier	string	Bron Identifier	☐	
EntrySpatial	string	Ruimtelijke	☐	
EntrySpatialResourceIdentifier	string	{res:itgen_koopnl_spatial_resource_identifier}	☐	
EntrySpatialScheme	string	{res:itgen_kooptr_entryspatialscheme}	☐	
EntrySpatialType	string	Ruimtelijk Type	☐	
EntrySpeaker	string	Spreker	☐	
EntryStartdate	datetime	Startdatum	☐	
EntryStartPage	string	Startpagina	☐	
EntryStateLaw Number	string		☐	
EntryStreetName	string	{res:itgen_koopnl_straatnaam}	☐	
EntrySubject	string	Onderw erp (grouped)	☐	
EntrySubject0	string	Onderw erp #1	☐	
EntrySubject1	string	Onderw erp #2	☐	
EntrySubject2	string	Onderw erp #3	☐	
EntrySubject3	string	Onderw erp #4	☐	
EntrySubject4	string	Onderw erp #5	☐	
EntrySubject5	string	Onderw erp #6	☐	
EntrySubject6	string	Onderw erp #7	☐	
EntrySubject7	string	Onderw erp #8	☐	
EntrySubject8	string	Onderw erp #9	☐	
EntrySubject9	string	Onderw erp #10	☐	
EntrySubjectAlt	string	Onderw erp	☐	
EntrySubjectScheme	string	{res:itgen_kooptr_entrysubjectscheme}	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EntrySubjectScheme0	string	{res:itgen_kooptr_entrysubjectscheme0}	☐	
EntrySubjectScheme1	string	{res:itgen_kooptr_entrysubjectscheme1}	☐	
EntrySubjectScheme2	string	{res:itgen_kooptr_entrysubjectscheme2}	☐	
EntrySubjectScheme3	string	{res:itgen_kooptr_entrysubjectscheme3}	☐	
EntrySubjectScheme4	string	{res:itgen_kooptr_entrysubjectscheme4}	☐	
EntrySubjectScheme5	string	{res:itgen_kooptr_entrysubjectscheme5}	☐	
EntrySubjectScheme6	string	{res:itgen_kooptr_entrysubjectscheme6}	☐	
EntrySubjectScheme7	string	{res:itgen_kooptr_entrysubjectscheme7}	☐	
EntrySubjectScheme8	string	{res:itgen_kooptr_entrysubjectscheme8}	☐	
EntrySubjectScheme9	string	{res:itgen_kooptr_entrysubjectscheme9}	☐	
EntrySubmissionDate	datetime		☐	
EntrySubmitter	string		☐	
EntrySubNumber	string	Subnummer	☐	
EntrySubSection	string		☐	
EntrySubSectionScheme	string	{res:itgen_kooptr_entrysubsectionscheme}	☐	
EntrySubSubject	string	Sub Onderwerp	☐	
EntrySysNumber	string	Sysnummer	☐	
EntrySysSeqNumber	string	Sysseqnummer	☐	
EntrySysYear	string	Sysyear	☐	
EntryTemporal	string	Tijd	☐	
EntryTimestamp	datetimeoffset	Tijdstempel	☐	
EntryTitle	string	Titel	☐	
EntryTitleAlt	string	Titel	☐	
EntryTitleAltScheme	string	{res:itgen_kooptr_entrytitlealtscheme}	☐	
EntryTitleLanguage	string	{res:itgen_kooptr_entrytitlelanguage}	☐	
EntryTitleNotification	string		☐	
EntryTrafficDecisionType	string		☐	
EntryTrafficDecisionTypeScheme	string	{res:itgen_kooptr_entrytrafficdecisiontypescheme}	☐	
EntryTrafficSignCode	string		☐	
EntryTreatyNumber	string		☐	
EntryType	string	Soort	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EntryTypeScheme	string	{res:itgen_kooptr_entrytypescheme}	☐	
EntryUniformProductName	string		☐	
EntryUniformProductNameScheme	string	{res:itgen_kooptr_entryuniformproductnamescheme}	☐	
EntryValidPeriod	string	Geldigheidsperiode	☐	
EntryValidPeriodAruba	string	Geldige periode Aruba	☐	
EntryValidPeriodArubaEndDate	datetime		☐	
EntryValidPeriodArubaStartDate	datetime		☐	
EntryValidPeriodBonaire	string	Geldige periode Bonaire	☐	
EntryValidPeriodBonaireEndDate	datetime		☐	
EntryValidPeriodBonaireStartDate	datetime		☐	
EntryValidPeriodCuracao	string	Geldige periode Curacao	☐	
EntryValidPeriodCuracaoEndDate	datetime		☐	
EntryValidPeriodCuracaoStartDate	datetime		☐	
EntryValidPeriodEndDate	datetime		☐	
EntryValidPeriodNetherlands	string	Geldige periode Nederland	☐	
EntryValidPeriodNetherlandsEndDate	datetime		☐	
EntryValidPeriodNetherlandsStartDate	datetime		☐	
EntryValidPeriodSaba	string	Geldige periode Saba	☐	
EntryValidPeriodSabaEndDate	datetime		☐	
EntryValidPeriodSabaStartDate	datetime		☐	
EntryValidPeriodSintEustatius	string	Geldige periode Sint Eustatius	☐	
EntryValidPeriodSintEustatiusEndDate	datetime		☐	
EntryValidPeriodSintEustatiusStartDate	datetime		☐	
EntryValidPeriodSintMaarten	string	Geldige periode Sint Maarten	☐	
EntryValidPeriodSintMaartenEndDate	datetime		☐	
EntryValidPeriodSintMaartenStartDate	datetime		☐	
EntryValidPeriodStartDate	datetime		☐	
EntryVerdictText	string	Uitspraak tekst	☐	
EntryVersionInformation	string	Versie Informatie	☐	
EntryVersionNumber	string	Versienummer	☐	
EntryView Period	string	Bekijk periode	☐	
EntryView PeriodEndDate	datetime		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EntryView PeriodStartDate	datetime		☐	
EntryWaterAuthority	string		☐	
EntryWaterAuthorityName	string		☐	
EntryWorkChangeDate	datetime		☐	
Manifestation	string	Manifestatie	☑	
Url	string	URL	☑	

EventsByDate: KOOP (NL) Tuchtrecht Evenementen op datum

Catalogus: Tuchtrecht

Schema: KOOP

Label: Evenementen op datum

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De KOOP (NL) Tuchtrecht API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Tuchtrecht ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Tuchtrecht-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EventsByDate in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
date	datetime	☑		Date for which events are requested.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EventsByDate worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Action	string	{res:itgen_kooptr_action}	☐	
ItemName	string	{res:itgen_kooptr_itemname}	☐	
ItemPath	string	{res:itgen_kooptr_itempath}	☐	
TimeCreated	datetimeoffset	{res:itgen_kooptr_timecreated}	☐	

ScanIndexByName: KOOP (NL) Tuchtrecht Index scannen op naam

Catalogus: Tuchtrecht

Schema: KOOP

Label: Index scannen op naam

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De KOOP (NL) Tuchtrecht API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor KOOP (NL) Tuchtrecht ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Tuchtrecht-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ScanIndexByName in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
index	string	☑		Name of index to scan.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ScanIndexByName worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DisplayTerm	string	{res:itgen_kooptr_displayterm}	☐	
NumberOfRecords	int64	{res:itgen_kooptr_numberofrecords}	☐	
Value	string	{res:itgen_kooptr_value}	☐	

5.1.2 Schema: Native

5.1.2.1 Tabellen

NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS: KOOP (NL) Tuchtrecht Native Platform Scalar Verzoeken

{res:itgen_native_platform_scalar_requests_desc}

Catalogus: Tuchtrecht

Schema: Native

Alias: `npt`

Label: Native Platform Scalar Verzoeken

Documentatie:

The NativePlatformScalarRequests table provides direct access to the native API protocol over an established connection to the KOOP Tuchtrecht (NL) API server. It will contain a new row for every row inserted with a native API request in PAYLOAD_TEXT with the results of unaltered forwarding of the payload to the KOOP Tuchtrecht (NL) API server.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

View Kolommen

De kolommen van de view NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BLOB_PREFERRED	boolean	BLOB Voorkeur	☑	Indicator whether a BLOB result is preferred over text.
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	Maximumleeftijd voor Responscache (sec)	☐	Maximum age in seconds of Bridge Online response cache entries to be used.
CONTENT_TYPE	string(240)	Inhoudssoort	☐	
DATE_ENDED	datetime	Einddatum	☑	
DATE_STARTED	datetime	Startdatum	☑	
DRY_RUN	boolean	Draai zonder Acties	☑	
DURATION_MS	int64	Duur (ms)	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ERROR_MESSAGE_CODE	string(30)	Foutmeldingcode	☐	
ERROR_MESSAGE_TEXT	string(32000)	Foutmeldingtekst	☐	
FAIL_ON_ERROR	boolean	Faal bij Fouten	☑	Whether to raise an exception w hen processing the native request triggered an error from the provider.
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec)	☐	Maximum age in seconds of HTTP disk cache entries to be used.
HTTP_DISK_CACHE_SAVE	boolean	Sla HTTP Disk Cache op	☐	Whether results can be stored in HTTP disk cache.
HTTP_DISK_CACHE_USE	boolean	Gebruik HTTP Diskcache	☐	Whether results can be fetched from HTTP disk cache.
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec)	☐	Maximum age in seconds of HTTP memory cache entries to be used.
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE	boolean	Sla HTTP Memory Cache op	☐	Whether results can be stored in HTTP memory cache.
HTTP_MEMORY_CACHE_USE	boolean	Gebruik HTTP-geheugencache	☐	Whether results can be fetched from HTTP memory cache.
HTTP_METHOD	string(30)	HTTP-methode	☐	
HTTP_STATUS_CODE	int32	HTTP Status nummer	☐	
ORIG_SYSTEM_GROUP	string(4000)	Oorspronkelijke Systeemgroep	☐	
ORIG_SYSTEM_REFERENCE	string(4000)	Oorspronkelijk Systeemreferentie	☐	
PAYLOAD_TEXT	string	Nettolading	☐	
RESULT_BLOB	byte[]	Resultaat BLOB	☐	
RESULT_DATE_TIME_UTC	datetime	Resultaat Datum Tijd	☐	
RESULT_NUMBER	decimal	Resultaat Nummer	☐	
RESULT_TEXT	string	Resultaat Tekst	☐	
SUCCESSFUL	boolean	Geslaagd	☑	
TIMEOUT_SEC	int32	Time-out (sec)	☐	Timeout in seconds.
TRANSACTION_ID	int64	Transactie ID	☑	Incrementing ID of the transaction.
URL	string(4000)	URL	☐	

5.1.3 Schema: Views

5.1.3.1 Views

Events

Catalogus: Tuchtrecht

Schema: Views

Label: {res:itgen_koopnl_events}

Dit is een alleen-lezen view. De KOOP (NL) Tuchtrecht API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

voor KOOP (NL) Tuchtrecht ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de KOOP (NL) Tuchtrecht-API.

View Kolommen

De kolommen van de view Events worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Action	string	{res:itgen_kooptr_action}	☐	
DATE	datetime	Dag Datum	☑	The date of the day.
ItemName	string	{res:itgen_kooptr_itemname}	☐	
ItemPath	string	{res:itgen_kooptr_itempath}	☐	
TimeCreated	datetimeoffset	{res:itgen_kooptr_timecreated}	☐	
URL	string		☐	

6 Package: dcr_metadata

6.1 Procedures

6.1.1 dcr_metadata.get_partitions: KOOP (NL) Tuchtrecht Data container metadata package

Get all partitions.

Documentatie:

List all partitions.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Index

- # -

#1 36, 46
#2 36, 46
#3 36, 46
#4 36, 46
#5 36, 46

- (-

(grouped) 36, 46

- A -

Aanbeveling Raad van State 36, 46
Aanmaker 36, 46
Abbreviation 36
Abstract 36, 46
AchievementDate 36
AchievementDate0 36
AchievementDate1 36
AchievementDate2 36
AchievementDate3 36
AchievementDate4 36
Action 56, 59
ActItemNumber 36
Activiteit 36, 46
Activity 36
ActivityScheme 36
add-odata-mandatory-filters 2
Afgeleid locatiegebied 36, 46
Afgeleide gemeente 36, 46
Afkorting 36, 46
AgreementStatus 36
AgreementType 36
Alternatief 36, 46
Alternative 36
analysis-enforce-row-uniqueness 2
Announcement 36
Annual 36
api-url 2
Appendix 36
AreaMarkingCadastralSection 36
AreaMarkingGeometry 36
AreaMarkingGeometryLabel 36
AreaMarkingHectometreNumber 36
AreaMarkingHouseCharacter 36
AreaMarkingHouseNumber 36
AreaMarkingHouseNumberAddition 36
AreaMarkingLocatedInMunicipality 36
AreaMarkingLocatedInProvince 36
AreaMarkingLocatedInProvinceScheme 36
AreaMarkingLocationArea 36
AreaMarkingLocationPoint 36
AreaMarkingLotNumber 36
AreaMarkingMunicipalityName 36
AreaMarkingMunicipalityNameScheme 36
AreaMarkingPostcode 36
AreaMarkingProvinceName 36
AreaMarkingResidence 36
AreaMarkingRoadNumber 36
AreaMarkingScheme 36
AreaMarkingStreetName 36
AreaMarkingType 36
AreaMarkingWaterAuthorityName 36
Attachment 36
AttachmentNumber 36
Audience 36
AudienceScheme 36
Authority 36
AuthorityResourceIdentifier 36
AuthorityScheme 36
Autoriteit 36, 46
Available 36
AvailableForInspectionBG 36
AvailableForInspectionOP 36

- B -

BailiffFile 36
Bekijk periode 36, 46
Beschikbaar 36, 46
Besluit 36, 46
Bestandstitel 36, 46
Betreft 36, 46
Bevindt zich in de provincie 36, 46
Bijlage 36, 46
Bijlagenummer 36, 46
BLOB Voorkeur 58
BLOB_PREFERRED 58
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC 58
Bron #1 36, 46
Bron #10 36, 46
Bron #11 36, 46
Bron #12 36, 46
Bron #13 36, 46
Bron #14 36, 46

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Bron #15 36, 46
Bron #16 36, 46
Bron #17 36, 46
Bron #18 36, 46
Bron #19 36, 46
Bron #2 36, 46
Bron #20 36, 46
Bron #3 36, 46
Bron #4 36, 46
Bron #5 36, 46
Bron #6 36, 46
Bron #7 36, 46
Bron #8 36, 46
Bron #9 36, 46
Bron (grouped) 36, 46
Bron Identifier 36, 46
Broncode 17
bulk-delete-page-size-rows 2
bulk-insert-page-size-bytes 2
bulk-insert-page-size-rows 2

- C -

CadastralSection 36
CaseNumber 36
CContentAreaValues 21
ChainID 36
CompanyName 36
Concerns 36
ConcernsCaption 36
ConcernsScheme 36
ContactPoint 36
Contactpunt 36, 46
CONTENT_TYPE 58
ContentArea 36
ContentIndication 36
CoverHasVersion 36
CProductAreaValues 21
CreatorAlt 36
CreatorScheme 36

- D -

Dag Datum 59
Databasestuurprogramma 1
DataUrl 36
DATE 36, 56, 59
DATE_ENDED 58
DATE_STARTED 58
DateEstablished 36
DateNotification 36
Datum 36, 46
Datum bijeenkomst 36, 46
Datum Brief 36, 46
Datum Gepubliceerd Verandering 36, 46
Datum Handtekening 36, 46
Datum Kennisgeving 36, 46
Datum receptie 36, 46
Decision 36
DecisionRequirement 36
DerivedLocationArea 36
DerivedMunicipality 36
DisplayTerm 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 57
Documentnummer 36, 46
Documentsoort 36, 46
Documentstatus 36, 46
Documenttitel 36, 46
DocumentTitle 36
DocumentType 36
Domain Indexes 17
download-error-400-bad-request-max-tries 2
download-error-400-bad-request-sleep-initial-ms 2
download-error-400-bad-request-sleep-max-ms 2
download-error-400-bad-request-sleep-multiplicator 2
download-error-403-forbidden-max-tries 2
download-error-403-forbidden-sleep-initial-ms 2
download-error-403-forbidden-sleep-max-ms 2
download-error-403-forbidden-sleep-multiplicator 2
download-error-408-request-timeout-max-tries 2
download-error-408-request-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-408-request-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-422-bad-request-max-tries 2
download-error-422-bad-request-sleep-initial-ms 2
download-error-422-bad-request-sleep-max-ms 2
download-error-422-bad-request-sleep-multiplicator 2
download-error-429-too-many-requests-max-tries 2
download-error-429-too-many-requests-sleep-initial-ms 2
download-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms 2
download-error-429-too-many-requests-sleep-multiplicator 2
download-error-500-internal-server-error-max-tries 2
download-error-500-internal-server-error-sleep-initial-ms 2

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

download-error-500-internal-server-error-sleep-max-ms 2
download-error-500-internal-server-error-sleep-multiplicator 2
download-error-502-server-unavailable-max-tries 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-multiplicator 2
download-error-503-server-unavailable-max-tries 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-initial-ms 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-multiplicator 2
download-error-504-gateway-timeout-max-tries 2
download-error-504-gateway-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-504-gateway-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-504-gateway-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-590-network-connect-timeout-max-tries 2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-599-network-connect-timeout-max-tries 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-argument-exception-max-tries 2
download-error-argument-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-argument-exception-sleep-max-ms 2
download-error-argument-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-internet-down-max-tries 2
download-error-internet-down-sleep-initial-ms 2
download-error-internet-down-sleep-max-ms 2
download-error-internet-down-sleep-multiplicator 2
download-error-io-exception-max-tries 2
download-error-io-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-io-exception-sleep-max-ms 2
download-error-io-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-json-exception-max-tries 2
download-error-json-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-json-exception-sleep-max-ms 2
download-error-json-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-name-resolution-failure-max-tries 2
download-error-name-resolution-failure-sleep-initial-ms 2
download-error-name-resolution-failure-sleep-max-ms 2
download-error-name-resolution-failure-sleep-multiplicator 2
download-error-other-exception-max-tries 2
download-error-other-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-other-exception-sleep-max-ms 2
download-error-other-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-socket-exception-max-tries 2
download-error-socket-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-socket-exception-sleep-max-ms 2
download-error-socket-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-web-exception-max-tries 2
download-error-web-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-web-exception-sleep-max-ms 2
download-error-web-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-web-not-found-max-tries 2
download-error-web-not-found-sleep-initial-ms 2
download-error-web-not-found-sleep-max-ms 2
download-error-web-not-found-sleep-multiplicator 2
download-error-web-not-implemented-max-tries 2
download-error-web-not-implemented-sleep-initial-ms 2
download-error-web-not-implemented-sleep-max-ms 2
download-error-web-not-implemented-sleep-multiplicator 2
download-error-web-timeout-max-tries 2
download-error-web-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-web-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-web-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-web-unauthorized-max-tries 2
download-error-web-unauthorized-sleep-initial-ms 2
download-error-web-unauthorized-sleep-max-ms 2
download-error-web-unauthorized-sleep-multiplicator 2
download-error-web-unknown-max-tries 2
download-error-web-unknown-sleep-initial-ms 2
download-error-web-unknown-sleep-max-ms 2
download-error-web-unknown-sleep-multiplicator 2
Draai zonder Acties 58
DRY_RUN 58
DtCreatorValues 22

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DtLanguageValues 22
DtPublisherValues 23
DtTypeValues 23
DURATION_MS 58
Duur (ms) 58

- E -

ECLI 36, 46
EffectAreaGeometry 36
EffectAreaGeometryLabel 36
EffectAreaLocationArea 36
EffectiveDate 36
Einddatum 36, 46, 58
Einde pagina 36, 46
EndDate 36
EndPage 36
EndResponsePeriodDate 36
Entries 36
EntryAbbreviation 46
EntryAbstract 46
EntryAchievementDate 46
EntryAchievementDate0 46
EntryAchievementDate1 46
EntryAchievementDate2 46
EntryAchievementDate3 46
EntryAchievementDate4 46
EntryActItemNumber 46
EntryActivity 46
EntryActivityScheme 46
EntryAgreementStatus 46
EntryAgreementType 46
EntryAlternative 46
EntryAnnouncement 46
EntryAnnual 46
EntryAppendix 46
EntryAreaMarkingCadastralSection 46
EntryAreaMarkingGeometry 46
EntryAreaMarkingGeometryLabel 46
EntryAreaMarkingHectometreNumber 46
EntryAreaMarkingHouseCharacter 46
EntryAreaMarkingHouseNumber 46
EntryAreaMarkingHouseNumberAddition 46
EntryAreaMarkingLocatedInMunicipality 46
EntryAreaMarkingLocatedInProvince 46
EntryAreaMarkingLocatedInProvinceScheme 46
EntryAreaMarkingLocationArea 46
EntryAreaMarkingLocationPoint 46
EntryAreaMarkingLotNumber 46
EntryAreaMarkingMunicipalityName 46
EntryAreaMarkingMunicipalityNameScheme 46
EntryAreaMarkingPostcode 46
EntryAreaMarkingProvinceName 46
EntryAreaMarkingResidence 46
EntryAreaMarkingRoadNumber 46
EntryAreaMarkingScheme 46
EntryAreaMarkingStreetName 46
EntryAreaMarkingType 46
EntryAreaMarkingWaterAuthorityName 46
EntryAttachment 46
EntryAttachmentNumber 46
EntryAudience 46
EntryAudienceScheme 46
EntryAuthority 46
EntryAuthorityResourceIdentifier 46
EntryAuthorityScheme 46
EntryAvailable 46
EntryAvailableForInspectionBG 46
EntryAvailableForInspectionOP 46
EntryBailiffFile 46
EntryCadastralSection 46
EntryCaseNumber 46
EntryChainID 46
EntryCompanyName 46
EntryConcerns 46
EntryConcernsCaption 46
EntryConcernsScheme 46
EntryContactPoint 46
EntryContentArea 46
EntryContentIndication 46
EntryCoverHasVersion 46
EntryCreated 46
EntryCreator 46
EntryCreatorAlt 46
EntryCreatorScheme 46
EntryDataUrl 46
EntryDate 46
EntryDateEstablished 46
EntryDateNotification 46
EntryDecision 46
EntryDecisionRequirement 46
EntryDerivedLocationArea 46
EntryDerivedMunicipality 46
EntryDescription 46
EntryDocumentStatus 46
EntryDocumentTitle 46
EntryDocumentType 46
EntryEcli 46
EntryEffectAreaGeometry 46
EntryEffectAreaGeometryLabel 46
EntryEffectAreaLocationArea 46
EntryEffectiveDate 46

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EntryEndDate 46
EntryEndPage 46
EntryEndResponsePeriodDate 46
EntryEnrichments 46
EntryExpressionChangeDate 46
EntryExternalAttachment 46
EntryFeature 46
EntryFileNumber 46
EntryFileTitle 46
EntryFormat 46
EntryGeometryLabel 46
EntryHandledFile 46
EntryHasNotice 46
EntryHasPart 46
EntryHasVersion 46
EntryHasVersionResourceIdentifier 46
EntryHectometerNumber 46
EntryHouseLetter 46
EntryHouseNumber 46
EntryHouseNumberAddition 46
EntryIdentifier 46
EntryIneffectiveDate 46
EntryInstanceDomain 46
EntryInstancePlace 46
EntryInstanceType 46
EntryIsConsolidatonOf 46
EntryIsFormatOf 46
EntryIsHagueConferenceOnPrivateLaw 46
EntryIsNLDepositair 46
EntryIsPartOf 46
EntryIsReplacedBy 46
EntryIsRequiredBy 46
EntryIssued 46
EntryItemUrlManifestation 46
EntryJurisdiction 46
EntryKeyword 46
EntryLanguage 46
EntryLawFamily 46
EntryLegalDomain 46
EntryLetterDate 46
EntryLjn 46
EntryLocatedInMunicipality 46
EntryLocatedInProvince 46
EntryLocationAchievement 46
EntryLocationPoint 46
EntryLotNumber 46
EntryMainDocument 46
EntryMeetingDate 46
EntryMeetingYear 46
EntryModified 46
EntryMunicipality 46
EntryMunicipalityName 46
EntryNoticeAbout 46
EntryNoticeConcerningPlan 46
EntryNumberOfPages 46
EntryOneOffSubscription 46
EntryOnlineRequests 46
EntryOpinionStateCouncil 46
EntryOrganisationType 46
EntryOrganisationTypeScheme 46
EntryParty 46
EntryPartyAlt 46
EntryPartyAltScheme 46
EntryPersonalData 46
EntryPlansoort 46
EntryPlansoortScheme 46
EntryPostcode 46
EntryPostcodeHouseNumber 46
EntryPreferredEnUrl 46
EntryPreferredPublicationUrl 46
EntryProductArea 46
EntryProductHtml 46
EntryProductId 46
EntryProductNameResourceIdentifier 46
EntryProfessionalGroup 46
EntryProvince 46
EntryProvinceName 46
EntryProvinceScheme 46
EntryProvinceSchemeScheme 46
EntryProvisionalApplicationDate 46
EntryPublicationName 46
EntryPublicationNumber 46
EntryPublishedAmendmentDate 46
EntryPublisher 46
EntryPublisherScheme 46
EntryQuestionNumber 46
EntryReceiptDate 46
EntryRecipient 46
EntryRecordPosition 46
EntryReferenceNumber 46
EntryReferendabilityDecision 46
EntryRelatedProduct 46
EntryRelation 46
EntryReplaces 46
EntryRequestUrl 46
EntryRequirementOfDecision 46
EntryRequirementOfDecisionScheme 46
EntryRequires 46
EntryResidenceCity 46
EntryRetroactiveDate 46
EntryRoadCategory 46
EntryRoadCategoryScheme 46

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EntryRoadNumber 46
EntryRoadUser 46
EntryRoadUserScheme 46
EntryRulingDate 46
EntrySessionDate 46
EntrySignature 46
EntrySignatureDate 46
EntrySignificantlyElaborated 46
EntrySource 46
EntrySource0 46
EntrySource1 46
EntrySource10 46
EntrySource11 46
EntrySource12 46
EntrySource13 46
EntrySource14 46
EntrySource15 46
EntrySource16 46
EntrySource17 46
EntrySource18 46
EntrySource19 46
EntrySource2 46
EntrySource3 46
EntrySource4 46
EntrySource5 46
EntrySource6 46
EntrySource7 46
EntrySource8 46
EntrySource9 46
EntrySourceIdentifier 46
EntrySpatial 46
EntrySpatialResourceIdentifier 46
EntrySpatialScheme 46
EntrySpatialType 46
EntrySpeaker 46
EntryStartdate 46
EntryStartPage 46
EntryStateLawNumber 46
EntryStreetName 46
EntrySubject 46
EntrySubject0 46
EntrySubject1 46
EntrySubject2 46
EntrySubject3 46
EntrySubject4 46
EntrySubject5 46
EntrySubject6 46
EntrySubject7 46
EntrySubject8 46
EntrySubject9 46
EntrySubjectAlt 46
EntrySubjectScheme 46
EntrySubjectScheme0 46
EntrySubjectScheme1 46
EntrySubjectScheme2 46
EntrySubjectScheme3 46
EntrySubjectScheme4 46
EntrySubjectScheme5 46
EntrySubjectScheme6 46
EntrySubjectScheme7 46
EntrySubjectScheme8 46
EntrySubjectScheme9 46
EntrySubmissionDate 46
EntrySubmitter 46
EntrySubNumber 46
EntrySubSection 46
EntrySubSectionScheme 46
EntrySubSubject 46
EntrySysNumber 46
EntrySysSeqNumber 46
EntrySysYear 46
EntryTemporal 46
EntryTimestamp 46
EntryTitle 46
EntryTitleAlt 46
EntryTitleAltScheme 46
EntryTitleLanguage 46
EntryTitleNotification 46
EntryTrafficDecisionType 46
EntryTrafficDecisionTypeScheme 46
EntryTrafficSignCode 46
EntryTreatyNumber 46
EntryType 46
EntryTypeScheme 46
EntryUniformProductName 46
EntryUniformProductNameScheme 46
EntryValidPeriod 46
EntryValidPeriodAruba 46
EntryValidPeriodArubaEndDate 46
EntryValidPeriodArubaStartDate 46
EntryValidPeriodBonaire 46
EntryValidPeriodBonaireEndDate 46
EntryValidPeriodBonaireStartDate 46
EntryValidPeriodCuracao 46
EntryValidPeriodCuracaoEndDate 46
EntryValidPeriodCuracaoStartDate 46
EntryValidPeriodEndDate 46
EntryValidPeriodNetherlands 46
EntryValidPeriodNetherlandsEndDate 46
EntryValidPeriodNetherlandsStartDate 46
EntryValidPeriodSaba 46
EntryValidPeriodSabaEndDate 46

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EntryValidPeriodSabaStartDate 46
EntryValidPeriodSintEustatius 46
EntryValidPeriodSintEustatiusEndDate 46
EntryValidPeriodSintEustatiusStartDate 46
EntryValidPeriodSintMaarten 46
EntryValidPeriodSintMaartenEndDate 46
EntryValidPeriodSintMaartenStartDate 46
EntryValidPeriodStartDate 46
EntryVerdictText 46
EntryVersionInformation 46
EntryVersionNumber 46
EntryViewPeriod 46
EntryViewPeriodEndDate 46
EntryViewPeriodStartDate 46
EntryWaterAuthority 46
EntryWaterAuthorityName 46
EntryWorkChangeDate 46
ERROR_MESSAGE_CODE 58
ERROR_MESSAGE_TEXT 58
Evenementen op datum 56
Events 59
EventsByDate 56
ExpressionChangeDate 36
ExternalAttachment 36
Externe bevestiging 36, 46

- F -

Faal bij Fouten 58
FAIL_ON_ERROR 58
Feature 36
FileNumber 36
FileTitle 36
force-case-sensitive-identifiers 2
forced-casing-identifiers 2
Formaat 36, 46
Format 36
Foutmeldingcode 58
Foutmeldingtekst 58

- G -

Gebiedsmarkering Gemeentenaam 36, 46
Gebiedsmarkering Geometrie 36, 46
Gebiedsmarkering Geometrielabel 36, 46
Gebiedsmarkering Hectometernummer 36, 46
Gebiedsmarkering Huisletter 36, 46
Gebiedsmarkering Huisnummer 36, 46
Gebiedsmarkering Huisnummertoevoeging 36, 46
Gebiedsmarkering Kadastrale Sectie 36, 46
Gebiedsmarkering Ligt in Gemeente 36, 46
Gebiedsmarkering Perceelnummer 36, 46
Gebiedsmarkering Postcode 36, 46
Gebiedsmarkering Provincienaam 36, 46
Gebiedsmarkering Schema 36, 46
Gebiedsmarkering Straatnaam 36, 46
Gebiedsmarkering Waterschapsnaam 36, 46
Gebiedsmarkering Wegnummer 36, 46
Gebiedsmarkering Woonplaats 36, 46
Gebruik HTTP Diskcache 58
Gebruik HTTP-geheugencache 58
Gegevens (URL) 36, 46
Geldige periode Aruba 36, 46
Geldige periode Bonaire 36, 46
Geldige periode Curacao 36, 46
Geldige periode Nederland 36, 46
Geldige periode Saba 36, 46
Geldige periode Sint Eustatius 36, 46
Geldige periode Sint Maarten 36, 46
Geldigheidsperiode 36, 46
Gemaakt 46
Gemeente 36, 46
Gemeentenaam 36, 46
Geometrie label 36, 46
GeometryLabel 36
Gerelateerd product 36, 46
Geslaagd 58
Gewijzigd 46

- H -

HandledFile 36
HasNotice 36
HasPart 36
HasVersion 36
HasVersionResourceIdentifier 36
HectometerNumber 36
Heeft deel 36, 46
Heeft Opmerking 36, 46
Hoofddocument 36, 46
HouseLetter 36
HouseNumber 36
HouseNumberAddition 36
HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec) 58
HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec) 58
HTTP Status nummer 58
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC 58
HTTP_DISK_CACHE_SAVE 58
HTTP_DISK_CACHE_USE 58
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC 58
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE 58

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

HTTP_MEMORY_CACHE_USE 58
HTTP_METHOD 58
HTTP_STATUS_CODE 58
http-disk-cache-compression-level 2
http-disk-cache-directory 2
http-disk-cache-ignore-write-errors 2
http-disk-cache-max-age-sec 2
http-get-timeout-max-ms 2
http-get-timeout-ms 2
http-memory-cache-compression-level 2
http-memory-cache-max-age-sec 2
HTTP-methode 58
http-post-timeout-max-ms 2
http-post-timeout-ms 2
Huis Karakter 36, 46
Huisnummer 36, 46
Huisnummertoevoeging 36, 46

- I -

Identifier 36
ignore-http-400-errors 2
ignore-http-401-errors 2
ignore-http-402-errors 2
ignore-http-403-errors 2
ignore-http-404-errors 2
ignore-http-422-errors 2
ignore-http-429-errors 2
ignore-http-500-errors 2
ignore-http-502-errors 2
ignore-http-503-errors 2
index 57
Index scannen op naam 57
Indexes 17
IneffectiveDate 36
Inhoud 36, 46
Inhoud Indicatie 36, 46
Inhoudssoort 58
Instance Domein 36, 46
Instance Type 36, 46
InstanceDomain 36
InstancePlace 36
InstanceType 36
invalid-json-on-get-max-tries 2
invalid-json-on-get-sleep-initial-ms 2
invalid-json-on-get-sleep-max-ms 2
invalid-json-on-get-sleep-multiplicator 2
invalid-json-on-post-max-tries 2
invalid-json-on-post-sleep-initial-ms 2
invalid-json-on-post-sleep-max-ms 2
invalid-json-on-post-sleep-multiplicator 2
invantive-sql-compress-sparse-arrays 2
invantive-sql-correct-invalid-date 2
invantive-sql-execution-profile-disk-path 2
invantive-sql-execution-profile-to-disk 2
invantive-sql-forward-filters-to-data-containers 2
invantive-sql-share-byte-arrays 2
invantive-sql-share-strings 2
invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers 2
invantive-use-cache 2
Is Consolidatie van 36, 46
Is Formaat van 36, 46
IsConsolidatonOf 36
IsFormatOf 36
IsHagueConferenceOnPrivateLaw 36
IsNLDepositair 36
IsPartOf 36
IsReplacedBy 36
IsRequiredBy 36
Issued 36
ItemName 56, 59
ItemPath 56, 59
ItemUrlManifestation 36

- J -

join-set-points-per-request 2
Jurisdiction 36

- K -

Kavelnummer 36, 46
Kenmerk 36, 46
Keyword 36
KOOP (NL) Tuchtrecht 1, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 46, 56, 57, 58, 59
KoopNlTuchtrecht 1
kooptr 1

- L -

Language 36
LawFamily 36
LegalDomain 36
LetterDate 36
Ligt in gemeente 36, 46
limit-partition-calls-left 2
Ljn 36
LocatedInMunicipality 36
LocatedInProvince 36

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Locatie Punt 36, 46
LocationAchievement 36
LocationPoint 36
log-native-calls-to-disk-max-events 2
log-native-calls-to-disk-max-seconds 2
log-native-calls-to-disk-on-error 2
log-native-calls-to-disk-on-success 2
log-native-calls-to-trace 2
LotNumber 36

- M -

Maakt deel uit van 36, 46
MainDocument 36
Manifestatie 46
Manifestation 46
Maximumleeftijd voor Responscache (sec) 58
maximum-length-identifiers 2
max-odata-filters 2
max-odata-rewrite-in-count 2
max-url-length-accepted 2
max-url-length-desired 2
MeetingDate 36
MeetingYear 36
metadata-cache-max-age-sec 2
Municipality 36
MunicipalityName 36

- N -

Naam bedrijf 36, 46
Naam publicatie 36, 46
Native Platform Scalar Verzoeken 58
NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS 58
Nettolading 58
NoticeAbout 36
NoticeConcerningPlan 36
npt 58
NumberOfPages 36
NumberOfRecords 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 57

- O -

oauth-unauthorized-max-tries 2
oauth-unauthorized-sleep-initial-ms 2
oauth-unauthorized-sleep-max-ms 2
oauth-unauthorized-sleep-multiplicator 2
Ondergetekende 36, 46
Onderwerp 36, 46
Onderwerp #1 36, 46
Onderwerp #10 36, 46
Onderwerp #2 36, 46
Onderwerp #3 36, 46
Onderwerp #4 36, 46
Onderwerp #5 36, 46
Onderwerp #6 36, 46
Onderwerp #7 36, 46
Onderwerp #8 36, 46
Onderwerp #9 36, 46
Onderwerp (grouped) 36, 46
OneOffSubscription 36
Online aanvragen 36, 46
OnlineRequests 36
Ontvanger 36, 46
Oorspronkelijk Systeemreferentie 58
Oorspronkelijke Systeemgroep 58
OpinionStateCouncil 36
OrganisationType 36
OrganisationTypeScheme 36
ORIG_SYSTEM_GROUP 58
ORIG_SYSTEM_REFERENCE 58
OtAuthorityValues 24

- P -

Partij 36, 46
partition-slot-based-rate-limit-length-ms 2
partition-slot-based-rate-limit-slots 2
Party 36
PartyAlt 36
PartyAltScheme 36
PAYLOAD_TEXT 58
PersonalData 36
Persoonsgegevens 36, 46
Plansoort 36
PlansoortScheme 36
Postcode 36, 46
Postcode Huisnummer 36, 46
PostcodeHouseNumber 36
PreferredEnUrl 36
PreferredPublicationUrl 36
pre-request-delay-ms 2
Product HTML 36, 46
ProductArea 36
Productgebied 36, 46
ProductHtml 36
ProductId 36
Product-ID 36, 46
ProductNameResourceIdentifier 36
ProfessionalGroup 36

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Province 36
ProvinceName 36
ProvinceScheme 36
ProvinceSchemeScheme 36
Provincie 36, 46
ProvisionalApplicationDate 36
Publicatie 36, 46
Publicatie met betrekking tot plan 36, 46
Publicatienummer 36, 46
PublicationName 36
PublicationNumber 36
Publiek 36, 46
PublishedAmendmentDate 36
Publisher 36
PublisherScheme 36

- Q -

QuestionNumber 36

- R -

ReceiptDate 36
Recipient 36
Recordpositie 36, 46
RecordPosition 36
ReferenceNumber 36
ReferendabilityDecision 36
ReferentieNummer 36, 46
RelatedProduct 36
Relatie 36, 46
Relation 36
Replaces 36
requested-page-size 2
requests-parallel-max 2
RequestUrl 36
RequirementOfDecision 36
RequirementOfDecisionScheme 36
Requires 36
ResidenceCity 36
resource_code 17
RESULT_BLOB 58
RESULT_DATE_TIME_UTC 58
RESULT_NUMBER 58
RESULT_TEXT 58
Resultaat BLOB 58
Resultaat Datum Tijd 58
Resultaat Nummer 58
Resultaat Tekst 58
RetroactiveDate 36
RoadCategory 36
RoadCategoryScheme 36
RoadNumber 36
RoadUser 36
RoadUserScheme 36
Ruimtelijk Type 36, 46
Ruimtelijke 36, 46
RulingDate 36

- S -

ScanIndexByName 57
SessionDate 36
Signature 36
SignatureDate 36
SignificantlyElaborated 36
simulate-http-400-errors 2
simulate-http-400-errors-percentage 2
simulate-http-401-errors 2
simulate-http-401-errors-percentage 2
simulate-http-403-errors 2
simulate-http-403-errors-percentage 2
simulate-http-408-errors 2
simulate-http-408-errors-percentage 2
simulate-http-429-errors 2
simulate-http-429-errors-percentage 2
simulate-http-500-errors 2
simulate-http-500-errors-percentage 2
simulate-http-502-errors 2
simulate-http-502-errors-percentage 2
simulate-http-503-errors 2
simulate-http-503-errors-percentage 2
simulate-http-504-errors 2
simulate-http-504-errors-percentage 2
simulate-http-522-errors 2
simulate-http-522-errors-percentage 2
simulate-http-524-errors 2
simulate-http-524-errors-percentage 2
simulate-http-protocol-errors 2
simulate-http-protocol-errors-percentage 2
simulate-http-timeout-errors 2
simulate-http-timeout-errors-percentage 2
Sla HTTP Disk Cache op 58
Sla HTTP Memory Cache op 58
Sleutel 36, 46
slot-based-rate-limit-length-ms 2
slot-based-rate-limit-slots 2
Soort 36, 46
Source 36
Source0 36
Source1 36

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Source10 36
Source11 36
Source12 36
Source13 36
Source14 36
Source15 36
Source16 36
Source17 36
Source18 36
Source19 36
Source2 36
Source3 36
Source4 36
Source5 36
Source6 36
Source7 36
Source8 36
Source9 36
SourceIdentifier 36
Spatial 36
SpatialResourceIdentifier 36
SpatialScheme 36
SpatialType 36
Speaker 36
Spreker 36, 46
standardize-identifiers 2
standardize-identifiers-casing 2
Startdate 36
Startdatum 36, 46, 58
StartPage 36
Startpagina 36, 46
StateLawNumber 36
StreetName 36
Sub Onderwerp 36, 46
Subject 36
Subject0 36
Subject1 36
Subject2 36
Subject3 36
Subject4 36
Subject5 36
Subject6 36
Subject7 36
Subject8 36
Subject9 36
SubjectAlt 36
SubjectScheme 36
SubjectScheme0 36
SubjectScheme1 36
SubjectScheme2 36
SubjectScheme3 36
SubjectScheme4 36
SubjectScheme5 36
SubjectScheme6 36
SubjectScheme7 36
SubjectScheme8 36
SubjectScheme9 36
SubmissionDate 36
Submitter 36
SubNumber 36
Subnummer 36, 46
SubSection 36
SubSectionScheme 36
SubSubject 36
SUCCESSFUL 58
SysNumber 36
Sysnummer 36, 46
SysSeqNumber 36
Sysseqnummer 36, 46
Sysyear 36, 46

- T -

Taal 36, 46
Temporal 36
textAndIndexes 36, 46
Tijd 36, 46
Tijdstempel 36, 46
TimeCreated 56, 59
Time-out (sec) 58
TIMEOUT_SEC 58
Timestamp 36
Titel 36, 46
Title 36
TitleAlt 36
TitleAltScheme 36
TitleLanguage 36
TitleNotification 36
Toegang Verrijkingen 46
TrafficDecisionType 36
TrafficDecisionTypeScheme 36
TrafficSignCode 36
Transactie ID 58
TRANSACTION_ID 58
TreatyNumber 36
Type 36
Type organisatie 36, 46
Type Overeenkomst 36, 46
TypeScheme 36

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- U -

Uitgegeven 36, 46
Uitspraak tekst 36, 46
UniformProductName 36
UniformProductNameScheme 36
URL 46, 58, 59
URL van voorkeurspublicatie 36, 46
use-batch-insert 2
Used Values for c.content-area Column 21
Used Values for c.product-area Column 21
Used Values for dt.creator Column 22
Used Values for dt.language Column 22
Used Values for dt.publisher Column 23
Used Values for dt.type Column 23
Used Values for ot.authority Column 24
Used Values for w.besluitReferendabiliteit Column 24
Used Values for w.documentstatus Column 25
Used Values for w.effectgebied Column 25
Used Values for w.gemeentenaam Column 26
Used Values for w.heeftMededeling Column 26
Used Values for w.jaargang Column 27
Used Values for w.ligtInGemeente Column 27
Used Values for w.ligtInProvincie Column 28
Used Values for w.locatiegebied Column 28
Used Values for w.organisatietype Column 29
Used Values for w.plaatsTotstandkoming Column 29
Used Values for w.provincie Column 30
Used Values for w.provincienaam Column 30
Used Values for w.publicatienaam Column 31
Used Values for w.typeVerkeersbesluit Column 31
Used Values for w.vergaderjaar Column 32
Used Values for w.verkeersbordcode Column 32
Used Values for w.versieinformatie Column 33
Used Values for w.waterschapsnaam Column 33
Used Values for w.wegcategorie Column 34
Used Values for w.weggebruiker Column 34
Used Values for w.wegnummer Column 35
Used Values for w.woonplaats Column 35
use-http-disk-cache-read 2
use-http-disk-cache-write 2
use-http-memory-cache-read 2
use-http-memory-cache-write 2

- V -

ValidPeriod 36
ValidPeriodAruba 36
ValidPeriodArubaEndDate 36
ValidPeriodArubaStartDate 36
ValidPeriodBonaire 36
ValidPeriodBonaireEndDate 36
ValidPeriodBonaireStartDate 36
ValidPeriodCuracao 36
ValidPeriodCuracaoEndDate 36
ValidPeriodCuracaoStartDate 36
ValidPeriodEndDate 36
ValidPeriodNetherlands 36
ValidPeriodNetherlandsEndDate 36
ValidPeriodNetherlandsStartDate 36
ValidPeriodSaba 36
ValidPeriodSabaEndDate 36
ValidPeriodSabaStartDate 36
ValidPeriodSintEustatius 36
ValidPeriodSintEustatiusEndDate 36
ValidPeriodSintEustatiusStartDate 36
ValidPeriodSintMaarten 36
ValidPeriodSintMaartenEndDate 36
ValidPeriodSintMaartenStartDate 36
ValidPeriodStartDate 36
Value 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 57
VerdictText 36
Vereist 36, 46
Vereist door 36, 46
Vergaderjaar 36, 46
Vermeldingen 36
Versie 36, 46
Versie Informatie 36, 46
Versienummer 36, 46
VersionInformation 36
VersionNumber 36
Vervangt 36, 46
Verwijzing 36, 46
Verzoek (URL) 36, 46
ViewPeriod 36
ViewPeriodEndDate 36
ViewPeriodStartDate 36

- W -

WaterAuthority 36
WaterAuthorityName 36
WBesluitreferendabiliteitValues 24
WDocumentstatusValues 25
WEffectgebiedValues 25
Wegcategorie 36, 46
Weggebruiker 36, 46
Wegnummer 36, 46

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Wettelijk domein 36, 46
WGemeentenaamValues 26
WHeeftmededelingValues 26
WJaargangValues 27
WLigtingemeenteValues 27
WLigtinprovincieValues 28
WLocatiegebiedValues 28
Wordt vervangen door 36, 46
WOrganisatietypeValues 29
WorkChangeDate 36
WPlaatstotstandkomingValues 29
WProvincienaamValues 30
WProvincieValues 30
WPublicatienaamValues 31
WTypeverkeersbesluitValues 31
WVergaderjaarValues 32
WVerkeersbordcodeValues 32
WVersieinformatieValues 33
WWaterschapsnaamValues 33
WWegcategorieValues 34
WWeggebruikerValues 34
WWegnummerValues 35
WWoonplaatsValues 35

- Z -

Zaak Nummer 36, 46

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.



Invantive B.V.
Biesteweg 11
3849 RD Hierden
Nederland

Tel: +31 88 00 26 500
Fax: +31 84 22 58 178
info@invantive.nl
invantive.nl

IBAN NL25 BUNQ 2098 2586 07
Kamer van Koophandel 13031406
BTW NL812602377B01
RSIN 8122602377
Algemeen Directeur: Guido Leenders
Statutaire zetel: Roermond

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.
24.0.92
29/06/2026, 21:25
ISBN 978-94-6302-000-8: