100% EU PRODUCED RAN & OWNED

# Logius Centrale OIN Raadpleegvoorziening Data Model

*for use with Invantive SQL*

24.0

invantive the SQL company

# Auteursrecht

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze tekst bestede zorg, kan noch de schrijver noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

Deze handleiding is een naslagwerk bedoeld om het gebruik te verduidelijken. Indien gegevens in de voorbeeldafbeeldingen overeenkomen met gegevens in uw systeem, dan is de overeenkomst toevallig.

# Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiÃ«le rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

- Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
- Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
- Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
- Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiÃ«ntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiÃ«nt kan beÃ¯nvloeden.
- Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
- Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
- Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
- Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.
Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of welke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

# Inhoud


1 SQL-stuurprogramma voor Logius COR API 1

2 SQL-Driverattributen voor Logius COR API 2

3 Catalogus: LogiusCOR 19

3.1 Schema's ... 19

3.1.1 Schema: ... 19

3.1.2 Schema: Native ... 28

4 Package: dcr_metadata 30

4.1 Procedures ... 30

4.1.1 dcr_metadata.get_partitions: Logius COR Data container metadata package ... 30

Index 31


*(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.*

# 1 SQL-stuurprogramma voor Logius COR API

Invantive UniversalSQL is de snelste, eenvoudigste en meest betrouwbare manier om data uit te wisselen met de Logius COR-API.

Gebruik de optie "Zoeken" in het linkermenu om te zoeken naar een specifieke term, zoals de tabel- of kolomomschrijving. Gebruik de "Index"-optie als u de term al kent. Als u de benodigde informatie niet kunt vinden, klik dan op de Chat-knop onderaan of plaats uw vraag op de gebruikersgemeenschap. Invantive Support of andere gebruikers zullen u proberen te helpen.

Centrale database van Organisatie Identificatie Nummers gebruikt door de Nederlandse overheid zoals vereist volgens de "Digikoppeling Standaard".

De Logius COR-driver omvat 6 tabellen en 120 kolommen.

## Logius COR-API Clients

Invantive UniversalSQL is beschikbaar op vele gebruikersinterfaces ("clients" in het traditionele server-client paradigma). Alle Invantive UniversalSQL-statements kunnen worden uitgewisseld met een bijna 100% compatibiliteit over alle clients en besturingssystemen heen (Windows, MacOS, Linux, iOS, Android).

De clients omvatten Microsoft Excel, Microsoft Power BI, Microsoft Power Query, Microsoft Word en Microsoft Outlook. Webgebaseerde clients omvatten Invantive Cloud, Invantive Bridge Online als OData-proxy, Invantive App Online voor interactieve apps, Online SQL Editor voor het uitvoeren van query's en Invantive Data Access Point als uitgebreide proxy.

De Logius COR Power BI-connector is gebaseerd op de Invantive UniversalSQL driver voor Logius COR, aangevuld met een high-performance OData-connector die direct op Power BI werkt zonder enige add-on. Het OData-protocol is altijd versie 4, ongeacht of het achterliggende platform OData, SOAP of een ander protocol gebruikt.

Voor technische gebruikers zijn er commandoregel uitvoeringen van Invantive Data Hub die draaien op iOS, Android, Windows, MacOS en Linux. Invantive Data Hub wordt ook vaak gebruikt voor zakelijke servertoepassingen zoals ETL. Replicatie in grote hoeveelheden van gegevens afkomstig van de Logius COR-API naar traditionele databases zoals SQL Server (on-premises en Azure), MySQL, PostgreSQL en Oracle is mogelijk met Invantive Data Replicator. Invantive Data Replicator creëert en onderhoudt automatisch Logius COR-datawarehouses, eventueel in combinatie met gegevens van meer dan 75 andere (cloud) platforms. Invantive Data Replicator ondersteunt datavolumes tot meer dan 1 TB en meer dan 5.000 bedrijven. De on-premise editie van Invantive Bridge biedt een Logius COR ADO.net-provider.

Tenslotte kunnen online web apps worden gebouwd voor Logius COR met behulp van App Online of Invantive Cloud.

## API-aanroepen Controleren

Wanneer een query of DML-statement is uitgevoerd op Invantive UniversalSQL kan een ontwikkelaar de daadwerkelijke aanroepen naar de Logius COR-API evalueren met behulp van een query op sessionios@DataDictionary. Als alternatief kan uitgebreide logging van vragen en antwoorden worden ingeschakeld door log-native-calls-to-disk op true te zetten. In de map %USERPROFILE%\Invantive\NativeLog zal Invantive UniversalSQL logbestanden aanmaken per vraag en antwoord aan de Logius COR-API.

## Specificaties

*(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.*

De SQL-driver voor Logius COR ondersteunt geen partitionering. Definieer één datacontainer in een database voor elk bedrijf in Logius COR om parallelle toegang mogelijk te maken voor gegevens van meerdere bedrijven.

Een inleiding in de concepten van Invantive UniversalSQL zoals databases, data containers en partitionering is te vinden in de Invantive UniversalSQL grammatica.

De configuratie kan gewijzigd worden via verschillende attributen middels de databasedefinitie, tijdens het aanmelden en tijdens gebruik. Een volledige lijst met configuratieopties staat in de driverattributen 2.

De catalogusnaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of weergave samen te stellen. De schemanaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of view samen te stellen. Op Logius COR is de vergelijking van twee teksten standaard hoofdlettergevoelig.

Wijzigingen en bugfixes van het Logius COR SQL-stuurprogramma zijn te vinden in de release-opmerkingen. Krijg toegang tot de gemeenschap via de Logius COR sectie van de Invantive forums.

Drivercode voor gebruik in settings.xml: `LogiusCor`

Alias: `cor`

Aanbevolen alias: `cor`

Meer technische documentatie van de leverancier van Logius COR over de gebruikte verbinding is te vinden op https://portaal.digikoppeling.nl/.

Algemene Logius COR-documentatie is beschikbaar op https://documentation.invantive.com/.

Bijgewerkt 29-06-2025 17:10 met Invantive UniversalSQL versie 24.1.116-BETA+5455.

# 2 SQL-Driverattributen voor Logius COR API

Het SQL-stuurprogramma voor Logius COR heeft veel kenmerken die kunnen worden verfijnd om de verwerking te verbeteren in scenario's met onbetrouwbare netwerkverbindingen naar de API-server van Logius COR of met grote hoeveelheden gegevens. Ook hebben veel drivers driver-specifieke attributen om het feitelijke gedrag te finetunen of data te verwerken die niet aan de specificaties voldoen.

Aan de Logius COR-driverattributen wordt een standaardwaarde toegekend die zelden behoeft te worden gewijzigd. Indien nodig kunnen echter wijzigingen worden aangebracht op vier niveau's die in de onderstaande tabel met afzonderlijke vinkjes zijn aangegeven:

- Connection string: de connection string uit het settings*.xml bestand en toegepast tijdens het aanmelden.
- Set SQL-statement: een set SQL-statement dat moet worden uitgevoerd nadat de verbinding tot stand is gebracht.
- Aanmelden: waarde die door de gebruiker interactief moet worden opgegeven tijdens het aanmelden in een gebruikersinterface.

De connectionstring voor Logius COR is te vinden in het settings*.xml bestand dat voor de database wordt gebruikt. De referentiehandleidingen bevatten instructies voor het verplaatsen van de settings*.xml bestanden. Settings*.xml-bestanden bevinden zich meestal in de map `%USERPROFILE%\invantive` in de meeste implementatiescenario's. Elke datacontainer van een database in de connection string kan een `connectionString`

*(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.*

element hebben waarin de naam en de waarden van attributen worden gespecificeerd. Zowel naam als waarde moeten naar behoren worden geëscaped volgens de XML-semantiek. De feitelijke toepassing van de waarde gebeurt uitsluitend tijdens het aanmelden. Er moet een nieuwe verbinding tot stand worden gebracht om de waarde van het driverattribuut te wijzigen met behulp van een connection string.

Het set SQL-statement kan na aanmelding worden uitgevoerd. De syntaxis is: `set NAME VALUE`, of voor een gedistribueerde database: `set NAME@ALIAS VALUE`. In sommige scenario's moet u de naam van de driverattribuut tussen vierkante haken zetten om te voorkomen dat de naam wordt ontleed, bijvoorbeeld wanneer een gereserveerd SQL-trefwoord deel uitmaakt van de naam. De nieuwe waarde wordt direct na uitvoering van de set-statement van kracht. Het set-statement kan tijdens een sessie zo vaak worden uitgevoerd als nodig is.

Driverattributen die interactief op een waarde kunnen worden ingesteld worden meestal weergegeven in het aanmeldvenster. Afhankelijk van het platform en de ontwerpbeslissingen van de ontwerper van de gebruikersinterface kunnen sommige of alle beschikbare driverattributen beschikbaar worden gesteld.

De Logius COR-driver kan worden geconfigureerd via de volgende attributen:

| Code | Omschrijving | Oorsprong | Standaardwaarde | Instellen uit Connection String | Instellen met Set SQL-statement | Instellen uit Driversbestand | Instellen uit Aanmelden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| add-odata-mandatory-filters | Of automatisch OData-filters moeten worden toegevoegd die door het platform noodzakelijk worden geacht. | OData | False | ✓ | ✓ | ✓ | |
| analysis-enforce-row-uniqueness | Zorg ervoor dat rijen uniek zijn voor softwareanalyse. Een vingerafdruk wordt berekend op basis van de hele gegevensrij wanneer de kolom met de primaire sleutel onbekend is. | Shared | False | ✓ | ✓ | ✓ | |
| api-access-token | Access Token is een beveiligingstoken voor meerdere OAuth2 Flows. Met een Access Token heeft u toegang tot beschermde bronnen. Een Access Token moet veilig worden opgeslagen, want eenmaal gecompromitteerd geeft het toegang tot uw beschermde bronnen. | OData | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| api-client-id | De client-ID is een unieke identificatie van uw applicatie. Het wordt gegenereerd bij het registreren van een applicatie. | OData | | ✓ | | ✓ | ✓ |
| api-client-secret | Het client secret moet vertrouwelijk worden behandeld. Zoals een wachtwoord voor een aanmeldcode, is het client secret het vertrouwelijke deel van een app die wordt geïdentificeerd door een client ID. Het is nodig tijdens de OAuth2 Code Grant Flow samen met het refresh token om toegang te krijgen. | OData | | ✓ | | ✓ | ✓ |

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

| Code | Omschrijving | Oorsprong | Standaardwaarde | Instellen uit Connection String | Instellen met Set SQL-statement | Instellen uit Driversbestand | Instellen uit Aanmelden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| api-pre-expiry-refresh-sec | Het aantal seconden voordat het token vervalt om een nieuw token te verwerven. | OData | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| api-redirect-url | De omleidings-URI is de website waarnaar een browsersessie wordt omgeleid nadat het OAuth2-authenticatieproces is voltooid. | OData | | ✓ | | ✓ | ✓ |
| api-refresh-token | Refresh token is een beveiligingstoken voor de OAuth2 Code Grant Flow. Met een refresh token en client secret kunt u een vernieuwd access token ophalen voor toegang tot beschermde bronnen. Een refresh token en client secret moeten veilig worden opgeborgen omdat - eenmaal gecompromitteerd - het toegang geeft tot uw beschermde bronnen. | OData | | ✓ | | ✓ | ✓ |
| api-scope | De autorisatiescope(s) om een OAuth-token voor aan te vragen. | OData | | ✓ | | ✓ | |
| api-token-url | De token-URI is het OAuth2-eindpunt om tokens mee uit te wisselen. | OData | | ✓ | | ✓ | |
| api-url | URL van de webservice. | OData | | ✓ | | ✓ | |
| bulk-delete-page-size-rows | Aantal rijen dat per batch moet worden verwijderd bij bulkverwijdering. | Shared | 10000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| bulk-insert-page-size-bytes | Geschatte maximale grootte in bytes van een batch bij bulksgewijs toevoegen. | Shared | 10000000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| bulk-insert-page-size-rows | Aantal toe te voegen rijen per batch bij bulksgewijs toevoegen. | Shared | 250 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-400-bad-request-max-tries | Maximaal aantal pogingen wanneer de HTTP-server een incorrect formaat meldt tijdens het ophalen van gegevens. | | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-400-bad-request-sleep-initial-ms | Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens. | | 500 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-400-bad-request-sleep-max-ms | Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens. | | 5000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-400-bad-request-sleep-multiplicator | Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens. | | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | |

*(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.*

| Code | Omschrijving | Oorsprong | Standaardwaarde | Instellen uit Connection String | Instellen met Set SQL-statement | Instellen uit Driversbestand | Instellen uit Aanmelden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| download-error-403-forbidden-max-tries | Maximaal aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 403 meldt (Verboden). | | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-403-forbidden-sleep-initial-ms | Initiële slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de website een HTTP-status 403 (Verboden) meldt. | | 3000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-403-forbidden-sleep-max-ms | Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de website een HTTP-status 403 (Verboden) meldt. | | 10000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-403-forbidden-sleep-multiplicator | Vermenigvuldigingsfactor voor slaaptijd tussen nieuwe pogingen wanneer de website een HTTP-status 403 (Verboden) meldt. | | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-408-request-timeout-max-tries | Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt. | | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-408-request-timeout-sleep-initial-ms | Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt. | | 10000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-408-request-timeout-sleep-max-ms | Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt. | | 300000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator | Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt. | | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-422-bad-request-max-tries | Maximum aantal pogingen wanneer HTTP-server onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens. | | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-422-bad-request-sleep-initial-ms | Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer HTTP-server onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens. | | 10000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-422-bad-request-sleep-max-ms | Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server een onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens. | | 300000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-422-bad-request-sleep-multiplicator | Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server een niet-verwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens. | | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-429-too-many-requests-max-tries | Maximum aantal pogingen wanneer de website meldt dat er te veel aanvragen zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag. | | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | |

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

| Code | Omschrijving | Oorsprong | Standaardwaarde | Instellen uit Connection String | Instellen met Set SQL-statement | Instellen uit Driversbestand | Instellen uit Aanmelden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| download-error-429-too-many-requests-sleep-initial-ms | Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag. | | 10000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms | Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag. | | 300000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-429-too-many-requests-sleep-multiplicator | Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag. | | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-500-internal-server-error-max-tries | {res:itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_max_tries} | | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-500-internal-server-error-sleep-initial-ms | {res:itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_initial_ms} | | 10000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-500-internal-server-error-sleep-max-ms | {res:itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_max_ms} | | 300000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-500-internal-server-error-sleep-multiplicator | {res:itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_multiplicator} | | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-502-server-unavailable-max-tries | Maximaal aantal pogingen wanneer de HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens. | | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms | Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens. | | 10000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms | Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer HTTP-server een gebroken gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens. | | 300000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-502-server-unavailable-sleep-multiplicator | Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens. | | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-503-server-unavailable-max-tries | Maximum aantal pogingen wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens. | | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | |

*(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.*

| Code | Omschrijving | Oorsprong | Standaardwaarde | Instellen uit Connection String | Instellen met Set SQL-statement | Instellen uit Driversbestand | Instellen uit Aanmelden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| download-error-503-server-unavailable-sleep-initial-ms | Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens. | | 10000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms | Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens. | | 300000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-503-server-unavailable-sleep-multiplicator | Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens. | | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-504-gateway-timeout-max-tries | Maximum aantal pogingen wanneer de website een gateway time-out meldt. | | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-504-gateway-timeout-sleep-initial-ms | Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een time-out van de gateway meldt. | | 10000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-504-gateway-timeout-sleep-max-ms | Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een time-out voor de gateway meldt. | | 300000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-504-gateway-timeout-sleep-multiplicator | Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een gateway time-out meldt. | | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-590-network-connect-timeout-max-tries | Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt. | | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-590-network-connect-timeout-sleep-initial-ms | Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt. | | 10000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-590-network-connect-timeout-sleep-max-ms | Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt. | | 300000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-590-network-connect-timeout-sleep-multiplicator | Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt. | | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-599-network-connect-timeout-max-tries | Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt. | | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-599-network- | Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de | | 10000 | ✓ | ✓ | ✓ | |

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

| Code | Omschrijving | Oorsprong | Standaardwaarde | Instellen uit Connection String | Instellen met Set SQL-statement | Instellen uit Driversbestand | Instellen uit Aanmelden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| connect-timeout-sleep-initial-ms | website een HTTP-status 599 meldt. | | | | | | |
| download-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms | Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt. | | 300000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator | Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt. | | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-argument-exception-max-tries | Maximaal aantal pogingen wanneer een argumentuitzondering wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob. | | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-argument-exception-sleep-initial-ms | Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer er een argumentuitzondering optreedt bij het downloaden van een blob. | | 10000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-argument-exception-sleep-max-ms | Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een argument-uitzondering wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob. | | 300000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-argument-exception-sleep-multiplicator | Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer een argument-uitzondering wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob. | | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-internet-down-max-tries | Maximum aantal pogingen wanneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen. | | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-internet-down-sleep-initial-ms | Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de Internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen. | | 10000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-internet-down-sleep-max-ms | Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de Internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen. | | 300000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-internet-down-sleep-multiplicator | Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de Internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen. | | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-io-exception-max-tries | Maximaal aantal pogingen wanneer een netwerk-I/O-verbinding mislukt tijdens het ophalen van gegevens. | | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-io-exception-sleep- | Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een | | 10000 | ✓ | ✓ | ✓ | |

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

| Code | Omschrijving | Oorsprong | Standaardwaarde | Instellen uit Connection String | Instellen met Set SQL-statement | Instellen uit Driversbestand | Instellen uit Aanmelden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| initial-ms | netwerk I/O-verbindingsfout optreedt tijdens het ophalen van gegevens. | | | | | | |
| download-error-io-exception-sleep-max-ms | Maximale slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een storing in de netwerk I/O-verbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens. | | 300000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-io-exception-sleep-multiplicator | Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als een netwerk-I/O-verbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens. | | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-json-exception-max-tries | Maximaal aantal pogingen wanneer een ongeldige JSON-tekst wordt geretourneerd. | | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-json-exception-sleep-initial-ms | Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongeldig JSON-tekst wordt geretourneerd. | | 1000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-json-exception-sleep-max-ms | Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongeldige JSON-tekst wordt teruggegeven. | | 10000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-json-exception-sleep-multiplicator | Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer een ongeldige JSON-tekst wordt teruggegeven. | | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-name-resolution-failure-max-tries | Maximum aantal pogingen waarbij de hostnaam niet kon worden omgezet tijdens het ophalen van gegevens. | | 5 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-name-resolution-failure-sleep-initial-ms | Aanvankelijke slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de hostnaam niet kan worden opgelost tijdens het ophalen van gegevens. | | 5000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-name-resolution-failure-sleep-max-ms | Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de hostnaam niet kan worden opgelost tijdens het ophalen van gegevens. | | 5000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-name-resolution-failure-sleep-multiplicator | {res:itgen_pae_download_error_inname_resolution_failure_sleep_multiplicator} | | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-other-exception-max-tries | Maximaal aantal pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens. | | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-other-exception-sleep-initial-ms | Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens. | | 10000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-other-exception- | Maximale slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer | | 300000 | ✓ | ✓ | ✓ | |

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

| Code | Omschrijving | Oorsprong | Standaardwaarde | Instellen uit Connection String | Instellen met Set SQL-statement | Instellen uit Driversbestand | Instellen uit Aanmelden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sleep-max-ms | een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens. | | | | | | |
| download-error-other-exception-sleep-multiplicator | Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens. | | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-socket-exception-max-tries | Maximum aantal pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens. | | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-socket-exception-sleep-initial-ms | Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens. | | 10000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-socket-exception-sleep-max-ms | Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens. | | 300000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-socket-exception-sleep-multiplicator | Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens. | | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-web-exception-max-tries | Maximaal aantal pogingen wanneer er een fout in de Internetverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens. | | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-web-exception-sleep-initial-ms | Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een webverbindingsfout optreedt tijdens het ophalen van gegevens. | | 10000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-web-exception-sleep-max-ms | Maximale slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een storing in de webverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens. | | 300000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-web-exception-sleep-multiplicator | Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer een storing in de webverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens. | | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-web-not-found-max-tries | {res:itgen_pae_download_error_web_not_found_max_tries} | | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-web-not-found-sleep-initial-ms | {res:itgen_pae_download_error_web_not_found_sleep_initial_ms} | | 10000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-web-not-found-sleep-max-ms | {res:itgen_pae_download_error_web_not_found_sleep_max_ms} | | 300000 | ✓ | ✓ | ✓ | |

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

| Code | Omschrijving | Oorsprong | Standaardwaarde | Instellen uit Connection String | Instellen met Set SQL-statement | Instellen uit Driversbestand | Instellen uit Aanmelden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| download-error-web-not-found-sleep-multiplicator | {res:itgen_pae_download_error_web_not_found_sleep_multiplicator} | | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-web-not-implemented-max-tries | Maximum aantal pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet geïmplementeerd zijn. | | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-web-not-implemented-sleep-initial-ms | Initiële slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet zijn geïmplementeerd. | | 10000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-web-not-implemented-sleep-max-ms | Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet zijn geïmplementeerd. | | 300000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-web-not-implemented-sleep-multiplicator | Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet zijn geïmplementeerd. | | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-web-timeout-max-tries | Maximum aantal pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt. | | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-web-timeout-sleep-initial-ms | Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt. | | 1000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-web-timeout-sleep-max-ms | Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt. | | 30000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-web-timeout-sleep-multiplicator | Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt. | | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-web-unauthorized-max-tries | Maximum aantal pogingen wanneer de verbinding een fout meldt door onvoldoende rechten. | | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-web-unauthorized-sleep-initial-ms | Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een fout meldt over ontbrekende rechten. | | 10000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-web-unauthorized-sleep-max-ms | Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een fout meldt door ontbrekende rechten. | | 300000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-web-unauthorized-sleep-multiplicator | Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de verbinding een fout meldt over onvoldoende rechten. | | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-web-unknown-max-tries | {res:itgen_pae_download_error_web_unknown_max_tries} | | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-web-unknown- | {res:itgen_pae_download_error_web_unknown_sleep_initial_ms} | | 5000 | ✓ | ✓ | ✓ | |

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

| Code | Omschrijving | Oorsprong | Standaardwaarde | Instellen uit Connection String | Instellen met Set SQL-statement | Instellen uit Driversbestand | Instellen uit Aanmelden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sleep-initial-ms | | | | | | | |
| download-error-web-unknown-sleep-max-ms | {res:itgen_pae_download_error_web_unknown_sleep_max_ms} | | 30000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| download-error-web-unknown-sleep-multiplicator | {res:itgen_pae_download_error_web_unknown_sleep_multiplicator} | | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| duplicate-row-mode | Configureer het gedrag wanneer meerdere rijen worden ontdekt tijdens een beperkte zoekopdracht op basis van een vingerafdruk gegenereerd uit de primaire sleutelwaarde, of alle kolomwaarden wanneer er geen primaire sleutel bekend is..<br>De volgende waarden kunnen worden gebruikt: "error" om een foutmelding te geven bij dubbele vingerafdrukwaardes in een API-pagina met rijen, "keep" om dubbele vingerafdrukwaardes stil te negeren, "skip" zoals "keep" maar met logging naar trace om dubbele waardes op te sporen of "null" voor standaardgedrag (meestal "error").. | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| force-case-sensitive-identifiers | Beschouw identifiers als hoofdlettergevoelig, onafhankelijk van de mogelijkheden van het platform. | Shared | False | ✓ | ✓ | ✓ | |
| forced-casing-identifiers | Geforceerd hoofdlettergebruik voor identifiers. Kies uit Unset, Lower, Upper en Mixed. | Shared | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| http-disk-cache-compression-level | Compressieniveau voor de HTTP-diskcache, variërend van 1 (beperkt) tot 9 (intensief). De standaardinstelling is 5. | | 5 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| http-disk-cache-directory | Map waar de HTTP-cache is opgeslagen. | | C:\Users\guido\Invantive\Cache\http\guido\shared | ✓ | ✓ | ✓ | |
| http-disk-cache-ignore-write-errors | Of schrijffouten naar schijfcache moeten worden genegeerd. | | False | ✓ | ✓ | ✓ | |
| http-disk-cache-max-age-sec | Maximaal acceptabele leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-schijfcache. | | 2592000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| http-get-timeout-max-ms | HTTP GET maximale time-out bij opnieuw proberen (ms). | | 24000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| http-get-timeout-ms | HTTP GET time-out (ms). | | 56000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| http-memory-cache-compression-level | Compressieniveau voor de HTTP-geheugencache, variërend van 1 | | 5 | ✓ | ✓ | ✓ | |

*(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.*

| Code | Omschrijving | Oorsprong | Standaardwaarde | Instellen uit Connection String | Instellen met Set SQL-statement | Instellen uit Driversbestand | Instellen uit Aanmelden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (beperkt) tot 9 (intensief). De standaardinstelling is 5. | | | | | | |
| http-memory-cache-max-age-sec | Maximaal acceptabele leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-geheugencache. | | 14400 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| http-post-timeout-max-ms | HTTP POST maximale time-out bij opnieuw proberen (ms). | | 58000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| http-post-timeout-ms | HTTP POST time-out (ms). | | 57000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ignore-http-400-errors | Negeer HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint. | | False | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ignore-http-401-errors | Negeer HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt. | | False | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ignore-http-402-errors | Negeer HTTP 402-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint. | | False | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ignore-http-403-errors | Negeer HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint. | | False | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ignore-http-404-errors | Negeer HTTP 404-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt. | | False | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ignore-http-422-errors | Negeer HTTP 422-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt. | | False | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ignore-http-429-errors | Negeer HTTP 429-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt. | | False | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ignore-http-500-errors | Negeer HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint. | | False | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ignore-http-502-errors | Negeer HTTP 502-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt. | | False | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ignore-http-503-errors | Negeer HTTP 503-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt. | | False | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ignore-unknown-path-type | Of nog niet-ondersteunde padtypes moeten worden genegeerd. Bij een niet-ondersteund type wordt een fout opgewekt. | | True | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ignore-values-unknown-path | Of waarden buiten de verwerkte paden moeten worden genegeerd. Anders wordt een fout opgewekt wanneer een waarde buiten een pad voorkomt. | | True | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| invalid-json-on-get-max-tries | Maximum aantal pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON | | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | |

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

| Code | Omschrijving | Oorsprong | Standaardwaarde | Instellen uit Connection String | Instellen met Set SQL-statement | Instellen uit Driversbestand | Instellen uit Aanmelden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ongeldig is. | | | | | | |
| invalid-json-on-get-sleep-initial-ms | Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ongeldig is. | | 1000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| invalid-json-on-get-sleep-max-ms | Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ongeldig is. | | 10000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| invalid-json-on-get-sleep-multiplicator | Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ontvangen ongeldig is. | | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| invalid-json-on-post-max-tries | Maximum aantal pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is. | | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| invalid-json-on-post-sleep-initial-ms | Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is. | | 1000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| invalid-json-on-post-sleep-max-ms | Maximum slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de bij een POST ontvangen JSON ongeldig is. | | 10000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| invalid-json-on-post-sleep-multiplicator | Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is. | | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| invantive-sql-compress-sparse-arrays | Of de sparse arrays in resultatensets moeten worden gecomprimeerd tijdens de compressie. | SQL Engine V1 | True | ✓ | ✓ | ✓ | |
| invantive-sql-correct-invalid-date | Of datums moeten worden gecorrigeerd als ze als ongeldig worden beschouwd omdat ze vóór 01-01-1753 liggen. Deze datums worden leeggemaakt als dat mag. Anders wordt de datum vervangen door 01-01-1753. | SQL Engine V1 | False | ✓ | ✓ | ✓ | |
| invantive-sql-execution-profile-disk-path | {res:itgen_pae_invantive_sql_execution_profile_disk_path} | SQL Engine V1 | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| invantive-sql-execution-profile-to-disk | {res:itgen_pae_invantive_sql_execution_profile_to_disk} | SQL Engine V1 | False | ✓ | ✓ | ✓ | |
| invantive-sql-forward-filters-to-data-containers | Of filters moeten worden doorgestuurd naar datacontainers. | SQL Engine V1 | True | ✓ | ✓ | ✓ | |
| invantive-sql-share-byte-arrays | Of het geheugen moet worden gedeeld dat wordt gebruikt voor identieke byte-arrays in resultatensets tijdens compressie. | SQL Engine V1 | True | ✓ | ✓ | ✓ | |
| invantive-sql-share-strings | Of het geheugen moet worden gedeeld dat wordt gebruikt voor | SQL Engine V1 | True | ✓ | ✓ | ✓ | |

*(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.*

| Code | Omschrijving | Oorsprong | Standaardwaarde | Instellen uit Connection String | Instellen met Set SQL-statement | Instellen uit Driversbestand | Instellen uit Aanmelden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | identieke tekenreeksen in resultaatsets tijdens compressie. | | | | | | |
| invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers | Of resultaten uit datacontainers moeten worden gemengd. | SQL Engine V1 | False | ✓ | ✓ | ✓ | |
| invantive-use-cache | Of de resultaten van een query in de cache moeten worden opgeslagen. | SQL Engine V1 | True | ✓ | ✓ | ✓ | |
| join-set-points-per-request | Maximum aantal waarden in een verzoek bij het uitvoeren van een joinset. | OData | 60 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| limit-partition-calls-left | Minimaal aantal resterende API-aanroepen op een partitie voor een harde limiet. Als resterend aantal onder deze minimum zakt wordt een foutmelding gegeven. | OData | 500 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| log-native-calls-to-disk-max-events | Maximum aantal te registreren aanroepgebeurtenissen sinds de laatste activering. | Shared | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| log-native-calls-to-disk-max-seconds | Maximum aantal seconden om calls te registreren sinds laatste activering. | Shared | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| log-native-calls-to-disk-on-error | Registreert systeemeigen aanroepen naar de backend van de datacontainer als schijfbestanden wanneer de aanroep een fout opleverde. | Shared | False | ✓ | ✓ | ✓ | |
| log-native-calls-to-disk-on-success | Registreert systeemeigen aanroepen naar de backend van de datacontainer als schijfbestanden wanneer er geen fout werd opgewekt. | Shared | False | ✓ | ✓ | ✓ | |
| log-native-calls-to-trace | Registreer native calls naar datacontainer backend op de trace. | Shared | False | ✓ | ✓ | ✓ | |
| maximum-discovered-column-count | Maximum aantal ontdekte kolommen. Een foutmelding wordt opgewekt indien de kolom deze waarde overschrijdt. | | 250 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| maximum-length-identifiers | Niet-standaard maximale lengte van identifiernamen in tekens. | Shared | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| max-odata-filters | Maximum aantal OData filter-elementen. | OData | 100 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| max-odata-rewrite-in-count | {res:itgen_pae_max_odata_rewrite_in_count} | OData | 500 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| max-url-length-accepted | De maximaal geaccepteerde URL-lengte voordat een foutmelding wordt opgewekt. | | 8000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| max-url-length-desired | De gewenste maximale URL-lengte. | | 8000 | ✓ | ✓ | ✓ | |

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

| Code | Omschrijving | Oorsprong | Standaardwaarde | Instellen uit Connection String | Instellen met Set SQL-statement | Instellen uit Driversbestand | Instellen uit Aanmelden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| metadata-cache-max-age-sec | Maximaal acceptabele leeftijd in seconden voor hergebruik van metadata. | OData | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| oauth-unauthorized-max-tries | Maximum aantal pogingen wanneer een OAuth-uitzondering optreedt. | | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| oauth-unauthorized-sleep-initial-ms | Initiële slaapduur in milliseconden tussen OAuth-herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt. | | 10000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| oauth-unauthorized-sleep-max-ms | Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen tot herauthenticatie van OAuth wanneer de OAuth-verificatie mislukt. | | 1000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| oauth-unauthorized-sleep-multiplicator | Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen OAuth-herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt. | | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| page-size-rows | Aantal op te halen rijen per pagina. | Logius Centrale OIN Raadpleegvoorziening | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| partition-slot-based-rate-limit-length-ms | Totale duur in milliseconden voor alle slots met een partitie-gebaseerde snelheidslimiet. | Shared | 60000 | ✓ | | ✓ | |
| partition-slot-based-rate-limit-slots | Aantal slots per partitie-gebaseerde snelheidslimiet. Null betekent geen op slots gebaseerde snelheidslimiet. | Shared | | ✓ | | ✓ | |
| pre-request-delay-ms | Vertraging voorafgaand aan het verzoek in milliseconden. | Shared | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| requested-page-size | Gewenste aantal rijen om uit te wisselen per keer; alleen effectief op sommige platforms zoals AFAS Online. | Shared | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| requests-parallel-max | Maximaal aantal parallelle gegevensaanvragen van afzonderlijke partities op de datacontainer. | Shared | 32 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| simulate-http-400-errors | Simuleer HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt. | | False | ✓ | ✓ | ✓ | |
| simulate-http-400-errors-percentage | Percentage gesimuleerde HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt. | | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| simulate-http-401-errors | Simuleer HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt. | | False | ✓ | ✓ | ✓ | |
| simulate-http-401-errors-percentage | Percentage gesimuleerde HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt. | | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | |

*(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.*

| Code | Omschrijving | Oorsprong | Standaardwaarde | Instellen uit Connection String | Instellen met Set SQL-statement | Instellen uit Driversbestand | Instellen uit Aanmelden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| simulate-http-403-errors | Simuleer HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt. | | False | ✓ | ✓ | ✓ | |
| simulate-http-403-errors-percentage | Percentage gesimuleerde HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt. | | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| simulate-http-408-errors | Simuleer HTTP 408-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt. | | False | ✓ | ✓ | ✓ | |
| simulate-http-408-errors-percentage | Percentage gesimuleerde HTTP 408-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt. | | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| simulate-http-429-errors | Simuleer HTTP 429-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt. | | False | ✓ | ✓ | ✓ | |
| simulate-http-429-errors-percentage | Percentage gesimuleerde HTTP 429-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt. | | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| simulate-http-500-errors | Simuleer HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt. | | False | ✓ | ✓ | ✓ | |
| simulate-http-500-errors-percentage | Percentage gesimuleerde HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt. | | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| simulate-http-502-errors | Simuleer HTTP 502-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt. | | False | ✓ | ✓ | ✓ | |
| simulate-http-502-errors-percentage | Percentage gesimuleerde HTTP 502-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt. | | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| simulate-http-503-errors | Simuleer HTTP 503-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt. | | False | ✓ | ✓ | ✓ | |
| simulate-http-503-errors-percentage | Percentage gesimuleerde HTTP 503-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt. | | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| simulate-http-504-errors | {res:itgen_pae_simulate_http_504_errors} | | False | ✓ | ✓ | ✓ | |
| simulate-http-504-errors-percentage | {res:itgen_pae_simulate_http_504_errors_percentage} | | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| simulate-http-522-errors | {res:itgen_pae_simulate_http_522_errors} | | False | ✓ | ✓ | ✓ | |
| simulate-http-522-errors-percentage | {res:itgen_pae_simulate_http_522_errors_percentage} | | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| simulate-http-524-errors | {res:itgen_pae_simulate_http_524_errors} | | False | ✓ | ✓ | ✓ | |
| simulate-http-524-errors-percentage | {res:itgen_pae_simulate_http_524_errors_percentage} | | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | |

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

| Code | Omschrijving | Oorsprong | Standaardwaarde | Instellen uit Connection String | Instellen met Set SQL-statement | Instellen uit Driversbestand | Instellen uit Aanmelden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| simulate-http-protocol-errors | Simuleer HTTP-protocolfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt. | | False | ✓ | ✓ | ✓ | |
| simulate-http-protocol-errors-percentage | Percentage gesimuleerde HTTP-protocolfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt. | | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| simulate-http-timeout-errors | Simuleer HTTP-time-outfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.. | | False | ✓ | ✓ | ✓ | |
| simulate-http-timeout-errors-percentage | Percentage gesimuleerde HTTP-time-outfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt. | | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| slot-based-rate-limit-length-ms | Totale duur in milliseconden over alle slots heen met een slotgebaseerde-snelheidslimiet. | Shared | 60000 | ✓ | | ✓ | |
| slot-based-rate-limit-slots | Aantal slots met een op slots gebaseerde snelheidslimiet. Null betekent geen op slots gebaseerde snelheidslimiet. | Shared | | ✓ | | ✓ | |
| standardize-identifiers | Herschrijf alle identifiers naar de voorkeurstandaarden zoals geconfigureerd via standardize-identifiers-casing en maximum-length-identifiers. | Shared | True | ✓ | ✓ | ✓ | |
| standardize-identifiers-casing | Herschrijf alle identifiers naar het aanbevolen standaard platform-specifieke hoofdlettergebruik wanneer een datamodel op een hoofdletterafhankelijk platform wordt gewijzigd. | Shared | True | ✓ | ✓ | ✓ | |
| swagger-specification-allow-fallback | Of terugval op een mogelijk gebundelde Swagger-specificatie moet worden toegestaan in geval van een probleem met de internetverbinding. | | False | ✓ | | ✓ | ✓ |
| swagger-specification-download-tries | Specificatie Downloadpogingen | | 5 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| swagger-specification-file | Het Swagger-bestandspad zoals C:\temp\swagger.json. | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| swagger-specification-http-disk-cache-max-age-sec | Maximaal acceptabele leeftijd in seconden voor het gebruik van Swagger-specificatiedata in de HTTP-schijfcache. | | 86400 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| swagger-specification-url | De Swagger-URL zoals https://example.org/rest/swagger.json. | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| totp-secret | Gedeelde geheime sleutel om een eenmalig wachtwoord te genereren met TOTP RFC 6238. Voer voor een | OData | | ✓ | | ✓ | ✓ |

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

| Code | Omschrijving | Oorsprong | Standaardwaarde | Instellen uit Connection String | Instellen met Set SQL-statement | Instellen uit Driversbestand | Instellen uit Aanmelden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | betere beveiliging handmatig het eenmalige wachtwoord in dat gevraagd werd tijdens het aanmelden. | | | | | | |
| use-batch-insert | Of batch-insert moet worden gebruikt. | OData | True | ✓ | ✓ | ✓ | |
| use-http-disk-cache-read | Of HTTP-antwoorden van eerdere zoekopdrachten die op schijf zijn opgeslagen, moeten worden gebruikt om de huidige vraag te beantwoorden. | | False | ✓ | ✓ | ✓ | |
| use-http-disk-cache-write | Of HTTP-antwoorden op schijf moeten worden bewaard. | | False | ✓ | ✓ | ✓ | |
| use-http-memory-cache-read | Of HTTP-antwoorden van eerdere zoekopdrachten die in het geheugen zijn opgeslagen, moeten worden gebruikt om de huidige zoekopdracht te beantwoorden. | | True | ✓ | ✓ | ✓ | |
| use-http-memory-cache-write | Of HTTP-antwoorden van eerdere zoekopdrachten moeten worden onthouden voor gebruik door toekomstige zoekopdrachten. | | True | ✓ | ✓ | ✓ | |
| use-test-environment | Gebruik de testomgeving. De productieomgeving wordt gebruikt Indien false of null. | Logius Centrale OIN Raadpleegvoorziening | False | ✓ | | ✓ | ✓ |

# 3 Catalogus: LogiusCOR

## 3.1 Schema's

### 3.1.1 Schema:

#### 3.1.1.1 Tabellen

**LaatsteWijziging: Logius COR Laatste Wijziging**

Organisatie resource

Catalogus: LogiusCOR

Label: Laatste Wijziging

Ophalen: true

## Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LaatsteWijziging worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

| Naam | Datatype | Label | Verplicht | Documentatie |
|---|---|---|---|---|
| laatsteWijziging | string | Laatste Wijziging | ☐ | |

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

**Organisaties: Logius COR Organisaties**

Organisaties collectie

Catalogus: LogiusCOR

Label: Organisaties

Ophalen: true

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Organisaties in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

| Naam | Datatype | Verplicht | Standaardwaarde | Documentatie |
|---|---|---|---|---|
| expand | boolean | ☐ | | Deze parameter kan worden gebruikt om alle details van geassocieerde subOins of het hoofdOin van de Organisatie op te vragen. Als de waarde `false` is worden alleen de OIN nummers voor de betreffende organisaties opgehaald. Als de waarde `true` is worden alle details opgehaald. |
| fields | string | ☐ | | Deze parameter geeft via een kommagescheiden lijst aan welke specifieke velden worden opgehaald |
| kvkNummer | string | ☐ | | kvkNummer |
| naam | string | ☐ | | Naam van de organisatie |
| oin | string | ☐ | | Organisatie Identificatienummer |
| organisatieCode | string | ☐ | | Code van de organisatie |
| organisatieType | string | ☐ | | Type van de organisatie (Values: GM, PV, WS, MNRE, GS, GR) |
| pagina | decimal | ☐ | | De vereiste pagina met de opgehaalde resultaten |
| status | string | ☐ | | Status van de OIN in the COR. Deze kan 'Actief' of 'Ingetrokken' zijn (Values: Actief, Ingetrokken) |

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

| Naam | Datatype | Verplicht | Standaardw aarde | Documentatie |
|---|---|---|---|---|
| zoek | string | ☐ | | Vrije-tekst zoeken op `oin` of `naam` of `afkorting` |

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Organisaties worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

| Naam | Datatype | Label | Verplicht | Documentatie |
|---|---|---|---|---|
| afgifteDatum | datetime | Uitgiftedatum | ☐ | Afgiftedatum van de OIN |
| hoofdOIN_afgifteDatum | datetime | {res:itgen_cor_hoofdoin_afgiftedatum} | ☐ | Afgiftedatum van de OIN |
| hoofdOIN_intrekDatum | datetime | {res:itgen_cor_hoofdoin_intrekdatum} | ☐ | Intrekdatum van de OIN |
| hoofdOIN_kvkNummer | string | {res:itgen_cor_hoofdoin_kvknummer} | ☐ | KvK nummer |
| hoofdOIN_laatstAangepastDatum | datetime | {res:itgen_cor_hoofdoin_laatstaangepastdatum} | ☐ | Datum van w anneer er voor het laatst een aanpassing is gew eest op een van de OIN gegevens |
| hoofdOIN_naam | string | {res:itgen_cor_hoofdoin_naam} | ☐ | Naam van de organisatie |
| hoofdOIN_oin | string | {res:itgen_cor_hoofdoin_oin} | ☐ | Organisatie Identificatienummer |
| hoofdOIN_organisatieCode | string | {res:itgen_cor_hoofdoin_organisatiecode} | ☐ | Code van de organisatie |
| hoofdOIN_organisatieType | string | {res:itgen_cor_hoofdoin_organisatietype} | ☐ | Type van de organisatie |
| hoofdOIN_status | string | {res:itgen_cor_hoofdoin_status} | ☐ | Status van de OIN in the COR. Deze kan 'Actief' of 'Ingetrokken' zijn |
| intrekDatum | datetime | Intrekkingsdatum | ☐ | Intrekdatum van de OIN |
| kvkNummer | string | KvK-nummer | ☐ | KvK nummer |
| laatstAangepastDatum | datetime | Datum Laatst Gew ijzigd | ☐ | Datum van w anneer er voor het laatst een aanpassing is gew eest op een van de OIN gegevens |
| naam | string | Naam | ☐ | Naam van de organisatie |
| oin | string | OIN | ☐ | |
| organisatieCode | string | Organisatiecode | ☐ | Code van de organisatie |
| organisatieType | string | Organisatiesoort | ☐ | Type van de organisatie |
| status | string | Status | ☐ | Status van de OIN in the COR. Deze kan 'Actief' of 'Ingetrokken' zijn |

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

**OrganisatiesByOinPath: Logius COR Organisatie per OIN-pad**

Organisatie resource

Catalogus: LogiusCOR

Label: Organisatie per OIN-pad

Ophalen: true

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OrganisatiesByOinPath in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

| Naam | Datatype | Verplicht | Standaardw aarde | Documentatie |
|---|---|---|---|---|
| beschikbaarOp | datetime | ☐ | | Tijdreizen organisatie voor de beschikbaar op datum. Deze parameter kan alleen w orden gecombineerd met de parameter geldigOp. |
| expand | boolean | ☐ | | Deze parameter kan w orden gebruikt om alle details van geassocieerde subOins of het hoofdOin van de Organisatie op te vragen. Als de w aarde `false` is w orden alleen de OIN nummers voor de betreffende organisaties opgehaald. Als de w aarde `true` is w orden alle details opgehaald. |
| fields | string | ☐ | | Deze parameter geeft via een kommagescheiden lijst aan w elke specifieke velden w orden opgehaald |
| geldigOp | datetime | ☐ | | Tijdreizen organisatie voor de geldig op datum. Deze parameter kan alleen w orden gecombineerd met de parameter beschikbaarOp. |
| oin_path | int64 | ☑ | | Organisatie Identificatienummer |

## Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie OrganisatiesByOinPath worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

| Naam | Datatype | Label | Verplicht | Documentatie |
|---|---|---|---|---|
| afgifteDatum | datetime | Uitgiftedatum | ☐ | Afgiftedatum van de OIN |
| hoofdOIN_afgifteDatum | datetime | {res:itgen_cor_hoofdoin_afgiftedatum} | ☐ | Afgiftedatum van de OIN |
| hoofdOIN_intrekDatum | datetime | {res:itgen_cor_hoofdoin_intrekdatum} | ☐ | Intrekdatum van de OIN |
| hoofdOIN_kvkNummer | string | {res:itgen_cor_hoofdoin_kvknummer} | ☐ | KvK nummer |
| hoofdOIN_laatstAangepastDatum | datetime | {res:itgen_cor_hoofdoin_laatstaangepastdatum} | ☐ | Datum van w anneer er voor het laatst een aanpassing is gew eest op een van de OIN gegevens |
| hoofdOIN_naam | string | {res:itgen_cor_hoofdoin_naam} | ☐ | Naam van de organisatie |
| hoofdOIN_oin | string | {res:itgen_cor_hoofdoin_oin} | ☐ | Organisatie Identificatienummer |
| hoofdOIN_organisatieCode | string | {res:itgen_cor_hoofdoin_organisatiecode} | ☐ | Code van de organisatie |
| hoofdOIN_organisatieType | string | {res:itgen_cor_hoofdoin_organisatietype} | ☐ | Type van de organisatie |
| hoofdOIN_status | string | {res:itgen_cor_hoofdoin_status} | ☐ | Status van de OIN in the COR. Deze kan 'Actief' of 'Ingetrokken' zijn |
| intrekDatum | datetime | Intrekkingsdatum | ☐ | Intrekdatum van de OIN |
| kvkNummer | string | KvK-nummer | ☐ | KvK nummer |
| laatstAangepastDatum | datetime | Datum Laatst Gew ijzigd | ☐ | Datum van w anneer er voor het laatst een aanpassing is gew eest op een van de OIN gegevens |
| naam | string | Naam | ☐ | Naam van de organisatie |
| oin | string | OIN | ☐ | |
| organisatieCode | string | Organisatiecode | ☐ | Code van de organisatie |
| organisatieType | string | Organisatiesoort | ☐ | Type van de organisatie |
| status | string | Status | ☐ | Status van de OIN in the COR. Deze kan 'Actief' of 'Ingetrokken' zijn |

**OrganisatiesSubOINs: Logius COR Organisaties per Sub-OIN**

Organisaties collectie

Catalogus: LogiusCOR

Label: Organisaties per Sub-OIN

Ophalen: true

## Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OrganisatiesSubOINs in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

| Naam | Datatype | Verplicht | Standaardwaarde | Documentatie |
|---|---|---|---|---|
| expand | boolean | ☐ | | Deze parameter kan worden gebruikt om alle details van geassocieerde subOins of het hoofdOin van de Organisatie op te vragen. Als de waarde `false` is worden alleen de OIN nummers voor de betreffende organisaties opgehaald. Als de waarde `true` is worden alle details opgehaald. |
| fields | string | ☐ | | Deze parameter geeft via een kommagescheiden lijst aan welke specifieke velden worden opgehaald |
| kvkNummer | string | ☐ | | kvkNummer |
| naam | string | ☐ | | Naam van de organisatie |
| oin | string | ☐ | | Organisatie Identificatienummer |
| organisatieCode | string | ☐ | | Code van de organisatie |
| organisatieType | string | ☐ | | Type van de organisatie (Values: GM, PV, WS, MNRE, GS, GR) |
| pagina | decimal | ☐ | | De vereiste pagina met de opgehaalde resultaten |
| status | string | ☐ | | Status van de OIN in the COR. Deze kan 'Actief' of 'Ingetrokken' zijn (Values: Actief, Ingetrokken) |
| zoek | string | ☐ | | Vrije-tekst zoeken op `oin` of `naam` of `afkorting` |

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OrganisatiesSubOINs worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

| Naam | Datatype | Label | Verplicht | Documentatie |
|---|---|---|---|---|
| afgifteDatum_2 | datetime | {res:itgen_cor_afgiftedatum_2} | ☐ | Afgiftedatum van de OIN |

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

| Naam | Datatype | Label | Verplicht | Documentatie |
|---|---|---|---|---|
| afgifteDatum | datetime | Uitgiftedatum | ☐ | Afgiftedatum van de OIN |
| hoofdOIN_afgifteDatum | datetime | {res:itgen_cor_hoofdoin_afgiftedatum} | ☐ | Afgiftedatum van de OIN |
| hoofdOIN_intrekDatum | datetime | {res:itgen_cor_hoofdoin_intrekdatum} | ☐ | Intrekdatum van de OIN |
| hoofdOIN_kvkNummer | string | {res:itgen_cor_hoofdoin_kvknummer} | ☐ | KvK nummer |
| hoofdOIN_laatstAangepastDatum | datetime | {res:itgen_cor_hoofdoin_laatstaangepastdatum} | ☐ | Datum van w anneer er voor het laatst een aanpassing is gew eest op een van de OIN gegevens |
| hoofdOIN_naam | string | {res:itgen_cor_hoofdoin_naam} | ☐ | Naam van de organisatie |
| hoofdOIN_oin | string | {res:itgen_cor_hoofdoin_oin} | ☐ | Organisatie Identificatienummer |
| hoofdOIN_organisatieCode | string | {res:itgen_cor_hoofdoin_organisatiecode} | ☐ | Code van de organisatie |
| hoofdOIN_organisatieType | string | {res:itgen_cor_hoofdoin_organisatietype} | ☐ | Type van de organisatie |
| hoofdOIN_status | string | {res:itgen_cor_hoofdoin_status} | ☐ | Status van de OIN in the COR. Deze kan 'Actief' of 'Ingetrokken' zijn |
| intrekDatum_2 | datetime | {res:itgen_cor_intrekdatum_2} | ☐ | Intrekdatum van de OIN |
| intrekDatum | datetime | Intrekkingsdatum | ☐ | Intrekdatum van de OIN |
| kvkNummer_2 | string | {res:itgen_cor_kvknummer_2} | ☐ | KvK nummer |
| kvkNummer | string | KvK-nummer | ☐ | KvK nummer |
| laatstAangepastDatum_2 | datetime | {res:itgen_cor_laatstaangepastdatum_2} | ☐ | Datum van w anneer er voor het laatst een aanpassing is gew eest op een van de OIN gegevens |
| laatstAangepastDatum | datetime | Datum Laatst Gew ijzigd | ☐ | Datum van w anneer er voor het laatst een aanpassing is gew eest op een van de OIN gegevens |
| naam_2 | string | {res:itgen_cor_naam_2} | ☐ | Naam van de organisatie |
| naam | string | Naam | ☐ | Naam van de organisatie |
| oin_2 | string | {res:itgen_cor_oin_2} | ☐ | |
| oin | string | OIN | ☐ | Organisatie Identificatienummer |
| organisatieCode_2 | string | {res:itgen_cor_organisatiecode_2} | ☐ | Code van de organisatie |
| organisatieCode | string | Organisatiecode | ☐ | Code van de organisatie |
| organisatieType_2 | string | {res:itgen_cor_organisatietype_2} | ☐ | Type van de organisatie |
| organisatieType | string | Organisatiesoort | ☐ | Type van de organisatie |
| status_2 | string | {res:itgen_cor_status_2} | ☐ | Status van de OIN in the COR. Deze kan 'Actief' of 'Ingetrokken' zijn |

*(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.*

| Naam | Datatype | Label | Verplicht | Documentatie |
|---|---|---|---|---|
| status | string | Status | ☐ | Status van de OIN in the COR. Deze kan 'Actief' of 'Ingetrokken' zijn |

**OrganisatiesSubOINsByOinPath: Logius COR Organisaties per Sub OIN-Pad**

Organisatie resource

Catalogus: LogiusCOR

Label: Organisaties per Sub OIN-Pad

Ophalen: true

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OrganisatiesSubOINsByOinPath in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

| Naam | Datatype | Verplicht | Standaardwaarde | Documentatie |
|---|---|---|---|---|
| beschikbaarOp | datetime | ☐ | | Tijdreizen organisatie voor de beschikbaar op datum. Deze parameter kan alleen worden gecombineerd met de parameter geldigOp. |
| expand | boolean | ☐ | | Deze parameter kan worden gebruikt om alle details van geassocieerde subOins of het hoofdOin van de Organisatie op te vragen. Als de waarde `false` is worden alleen de OIN nummers voor de betreffende organisaties opgehaald. Als de waarde `true` is worden alle details opgehaald. |
| fields | string | ☐ | | Deze parameter geeft via een kommagescheiden lijst aan welke specifieke velden worden opgehaald |
| geldigOp | datetime | ☐ | | Tijdreizen organisatie voor de geldig op datum. Deze parameter |

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

| Naam | Datatype | Verplicht | Standaardw aarde | Documentatie |
|---|---|---|---|---|
| | | | | kan alleen w orden gecombineerd met de parameter beschikbaarOp. |
| oin_path | int64 | ☑ | | Organisatie Identificatienummer |

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OrganisatiesSubOINsByOinPath worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

| Naam | Datatype | Label | Verplicht | Documentatie |
|---|---|---|---|---|
| afgifteDatum_2 | datetime | {res:itgen_cor_afgiftedatum_2} | ☐ | Afgiftedatum van de OIN |
| afgifteDatum | datetime | Uitgiftedatum | ☐ | Afgiftedatum van de OIN |
| hoofdOIN_afgifteDatum | datetime | {res:itgen_cor_hoofdoin_afgiftedatum} | ☐ | Afgiftedatum van de OIN |
| hoofdOIN_intrekDatum | datetime | {res:itgen_cor_hoofdoin_intrekdatum} | ☐ | Intrekdatum van de OIN |
| hoofdOIN_kvkNummer | string | {res:itgen_cor_hoofdoin_kvknummer} | ☐ | KvK nummer |
| hoofdOIN_laatstAangepastDatum | datetime | {res:itgen_cor_hoofdoin_laatstaangepastdatum} | ☐ | Datum van w anneer er voor het laatst een aanpassing is gew eest op een van de OIN gegevens |
| hoofdOIN_naam | string | {res:itgen_cor_hoofdoin_naam} | ☐ | Naam van de organisatie |
| hoofdOIN_oin | string | {res:itgen_cor_hoofdoin_oin} | ☐ | Organisatie Identificatienummer |
| hoofdOIN_organisatieCode | string | {res:itgen_cor_hoofdoin_organisatiecode} | ☐ | Code van de organisatie |
| hoofdOIN_organisatieType | string | {res:itgen_cor_hoofdoin_organisatietype} | ☐ | Type van de organisatie |
| hoofdOIN_status | string | {res:itgen_cor_hoofdoin_status} | ☐ | Status van de OIN in the COR. Deze kan 'Actief' of 'Ingetrokken' zijn |
| intrekDatum_2 | datetime | {res:itgen_cor_intrekdatum_2} | ☐ | Intrekdatum van de OIN |
| intrekDatum | datetime | Intrekkingsdatum | ☐ | Intrekdatum van de OIN |
| kvkNummer_2 | string | {res:itgen_cor_kvknummer_2} | ☐ | KvK nummer |
| kvkNummer | string | KvK-nummer | ☐ | KvK nummer |
| laatstAangepastDatum_2 | datetime | {res:itgen_cor_laatstaangepastdatum_2} | ☐ | Datum van w anneer er voor het laatst een aanpassing is gew eest op een van de OIN gegevens |
| laatstAangepastDatum | datetime | Datum Laatst Gew ijzigd | ☐ | Datum van w anneer er voor het laatst een aanpassing is gew eest op een van de OIN gegevens |

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

| Naam | Datatype | Label | Verplicht | Documentatie |
|---|---|---|---|---|
| naam_2 | string | {res:itgen_cor_naam_2} | ☐ | Naam van de organisatie |
| naam | string | Naam | ☐ | Naam van de organisatie |
| oin_2 | string | {res:itgen_cor_oin_2} | ☐ | |
| oin | string | OIN | ☐ | Organisatie Identificatienummer |
| organisatieCode_2 | string | {res:itgen_cor_organisatiecode_2} | ☐ | Code van de organisatie |
| organisatieCode | string | Organisatiecode | ☐ | Code van de organisatie |
| organisatieType_2 | string | {res:itgen_cor_organisatietype_2} | ☐ | Type van de organisatie |
| organisatieType | string | Organisatiesoort | ☐ | Type van de organisatie |
| status_2 | string | {res:itgen_cor_status_2} | ☐ | Status van de OIN in the COR. Deze kan 'Actief' of 'Ingetrokken' zijn |
| status | string | Status | ☐ | Status van de OIN in the COR. Deze kan 'Actief' of 'Ingetrokken' zijn |

### 3.1.2 Schema: Native

#### 3.1.2.1 Tabellen

**NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS: Logius COR Native Platform Scalar Verzoeken**

{res:itgen_native_platform_scalar_requests_desc}

Catalogus: LogiusCOR

Schema: Native

Alias: `npt`

Label: Native Platform Scalar Verzoeken

Documentatie:

The NativePlatformScalarRequests table provides direct access to the native API protocol over an established connection to the Logius Centrale OIN Raadpleegvoorziening API server. It will contain a new row for every row inserted with a native API request in PAYLOAD_TEXT with the results of unaltered forwarding of the payload to the Logius Centrale OIN Raadpleegvoorziening API server.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

## View Kolommen

De kolommen van de view NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

*(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.*

| Naam | Datatype | Label | Verplicht | Documentatie |
|---|---|---|---|---|
| BLOB_PREFERRED | boolean | BLOB Voorkeur | ☑ | Indicator w hether a BLOB result is preferred over text. |
| BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC | int32 | Maximumleeftijd voor Responscache (sec) | ☐ | Maximum age in seconds of Bridge Online response cache entries to be used. |
| CONTENT_TYPE | string(240) | Inhoudssoort | ☐ | |
| DATE_ENDED | datetime | Einddatum | ☑ | |
| DATE_STARTED | datetime | Startdatum | ☑ | |
| DRY_RUN | boolean | Draai zonder Acties | ☑ | |
| DURATION_MS | int64 | Duur (ms) | ☑ | |
| ERROR_MESSAGE_CODE | string(30) | Foutmeldingcode | ☐ | |
| ERROR_MESSAGE_TEXT | string(32000) | Foutmeldingtekst | ☐ | |
| FAIL_ON_ERROR | boolean | Faal bij Fouten | ☑ | Whether to raise an exception w hen processing the native request triggered an error from the provider. |
| HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC | int32 | HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec) | ☐ | Maximum age in seconds of HTTP disk cache entries to be used. |
| HTTP_DISK_CACHE_SAVE | boolean | Sla HTTP Disk Cache op | ☐ | Whether results can be stored in HTTP disk cache. |
| HTTP_DISK_CACHE_USE | boolean | Gebruik HTTP Diskcache | ☐ | Whether results can be fetched from HTTP disk cache. |
| HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC | int32 | HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec) | ☐ | Maximum age in seconds of HTTP memory cache entries to be used. |
| HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE | boolean | Sla HTTP Memory Cache op | ☐ | Whether results can be stored in HTTP memory cache. |
| HTTP_MEMORY_CACHE_USE | boolean | Gebruik HTTP-geheugencache | ☐ | Whether results can be fetched from HTTP memory cache. |
| HTTP_METHOD | string(30) | HTTP-methode | ☐ | |
| HTTP_STATUS_CODE | int32 | HTTP Status nummer | ☐ | |
| ORIG_SYSTEM_GROUP | string(4000) | Oorspronkelijke Systeemgroep | ☐ | |
| ORIG_SYSTEM_REFERENCE | string(4000) | Oorspronkelijk Systeemreferentie | ☐ | |
| PAYLOAD_TEXT | string | Nettolading | ☐ | |
| RESULT_BLOB | byte[] | Resultaat BLOB | ☐ | |
| RESULT_DATE_TIME_UTC | datetime | Resultaat Datum Tijd | ☐ | |
| RESULT_NUMBER | decimal | Resultaat Nummer | ☐ | |
| RESULT_TEXT | string | Resultaat Tekst | ☐ | |
| SUCCESSFUL | boolean | Geslaagd | ☑ | |
| TIMEOUT_SEC | int32 | Time-out (sec) | ☐ | Timeout in seconds. |
| TRANSACTION_ID | int64 | Transactie ID | ☑ | Incrementing ID of the transaction. |
| URL | string(4000) | URL | ☐ | |

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

# 4 Package: dcr_metadata

## 4.1 Procedures

### 4.1.1 dcr_metadata.get_partitions: Logius COR Data container metadata package

Get all partitions.

Documentatie:

List all partitions.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

# Index

## - A -

add-odata-mandatory-filters 2
afgifteDatum 20, 22, 23, 26
afgifteDatum_2 23, 26
analysis-enforce-row-uniqueness 2
api-access-token 2
api-client-id 2
api-client-secret 2
api-pre-expiry-refresh-sec 2
api-redirect-url 2
api-refresh-token 2
api-scope 2
api-token-url 2
api-url 2

## - B -

beschikbaarOp 22, 26
BLOB Voorkeur 28
BLOB_PREFERRED 28
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC 28
bulk-delete-page-size-rows 2
bulk-insert-page-size-bytes 2
bulk-insert-page-size-rows 2

## - C -

CONTENT_TYPE 28
cor 1

## - D -

Databasestuurprogramma 1
DATE_ENDED 28
DATE_STARTED 28
Datum Laatst Gewijzigd 20, 22, 23, 26
download-error-400-bad-request-max-tries 2
download-error-400-bad-request-sleep-initial-ms 2
download-error-400-bad-request-sleep-max-ms 2
download-error-400-bad-request-sleep-multiplicator 2
download-error-403-forbidden-max-tries 2
download-error-403-forbidden-sleep-initial-ms 2
download-error-403-forbidden-sleep-max-ms 2
download-error-403-forbidden-sleep-multiplicator 2
download-error-408-request-timeout-max-tries 2
download-error-408-request-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-408-request-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-422-bad-request-max-tries 2
download-error-422-bad-request-sleep-initial-ms 2
download-error-422-bad-request-sleep-max-ms 2
download-error-422-bad-request-sleep-multiplicator 2
download-error-429-too-many-requests-max-tries 2
download-error-429-too-many-requests-sleep-initial-ms 2
download-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms 2
download-error-429-too-many-requests-sleep-multiplicator 2
download-error-500-internal-server-error-max-tries 2
download-error-500-internal-server-error-sleep-initial-ms 2
download-error-500-internal-server-error-sleep-max-ms 2
download-error-500-internal-server-error-sleep-multiplicator 2
download-error-502-server-unavailable-max-tries 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-multiplicator 2
download-error-503-server-unavailable-max-tries 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-initial-ms 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-multiplicator 2
download-error-504-gateway-timeout-max-tries 2
download-error-504-gateway-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-504-gateway-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-504-gateway-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-590-network-connect-timeout-max-tries 2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

download-error-599-network-connect-timeout-max-tries 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-argument-exception-max-tries 2
download-error-argument-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-argument-exception-sleep-max-ms 2
download-error-argument-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-internet-down-max-tries 2
download-error-internet-down-sleep-initial-ms 2
download-error-internet-down-sleep-max-ms 2
download-error-internet-down-sleep-multiplicator 2
download-error-io-exception-max-tries 2
download-error-io-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-io-exception-sleep-max-ms 2
download-error-io-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-json-exception-max-tries 2
download-error-json-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-json-exception-sleep-max-ms 2
download-error-json-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-name-resolution-failure-max-tries 2
download-error-name-resolution-failure-sleep-initial-ms 2
download-error-name-resolution-failure-sleep-max-ms 2
download-error-name-resolution-failure-sleep-multiplicator 2
download-error-other-exception-max-tries 2
download-error-other-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-other-exception-sleep-max-ms 2
download-error-other-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-socket-exception-max-tries 2
download-error-socket-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-socket-exception-sleep-max-ms 2
download-error-socket-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-web-exception-max-tries 2
download-error-web-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-web-exception-sleep-max-ms 2
download-error-web-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-web-not-found-max-tries 2
download-error-web-not-found-sleep-initial-ms 2
download-error-web-not-found-sleep-max-ms 2
download-error-web-not-found-sleep-multiplicator 2
download-error-web-not-implemented-max-tries 2
download-error-web-not-implemented-sleep-initial-ms 2
download-error-web-not-implemented-sleep-max-ms 2
download-error-web-not-implemented-sleep-multiplicator 2
download-error-web-timeout-max-tries 2
download-error-web-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-web-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-web-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-web-unauthorized-max-tries 2
download-error-web-unauthorized-sleep-initial-ms 2
download-error-web-unauthorized-sleep-max-ms 2
download-error-web-unauthorized-sleep-multiplicator 2
download-error-web-unknown-max-tries 2
download-error-web-unknown-sleep-initial-ms 2
download-error-web-unknown-sleep-max-ms 2
download-error-web-unknown-sleep-multiplicator 2
Draai zonder Acties 28
DRY_RUN 28
duplicate-row-mode 2
DURATION_MS 28
Duur (ms) 28

# - E -

Einddatum 28
ERROR_MESSAGE_CODE 28
ERROR_MESSAGE_TEXT 28
expand 20, 22, 23, 26

# - F -

Faal bij Fouten 28
FAIL_ON_ERROR 28
fields 20, 22, 23, 26
force-case-sensitive-identifiers 2
forced-casing-identifiers 2
Foutmeldingcode 28
Foutmeldingtekst 28

# - G -

Gebruik HTTP Diskcache 28
Gebruik HTTP-geheugencache 28
geldigOp 22, 26
Geslaagd 28

# - H -

hoofdOIN_afgifteDatum 20, 22, 23, 26

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

hoofdOIN_intrekDatum 20, 22, 23, 26
hoofdOIN_kvkNummer 20, 22, 23, 26
hoofdOIN_laatstAangepastDatum 20, 22, 23, 26
hoofdOIN_naam 20, 22, 23, 26
hoofdOIN_oin 20, 22, 23, 26
hoofdOIN_organisatieCode 20, 22, 23, 26
hoofdOIN_organisatieType 20, 22, 23, 26
hoofdOIN_status 20, 22, 23, 26
HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec) 28
HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec) 28
HTTP Status nummer 28
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC 28
HTTP_DISK_CACHE_SAVE 28
HTTP_DISK_CACHE_USE 28
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC 28
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE 28
HTTP_MEMORY_CACHE_USE 28
HTTP_METHOD 28
HTTP_STATUS_CODE 28
http-disk-cache-compression-level 2
http-disk-cache-directory 2
http-disk-cache-ignore-write-errors 2
http-disk-cache-max-age-sec 2
http-get-timeout-max-ms 2
http-get-timeout-ms 2
http-memory-cache-compression-level 2
http-memory-cache-max-age-sec 2
HTTP-methode 28
http-post-timeout-max-ms 2
http-post-timeout-ms 2

# - I -

ignore-http-400-errors 2
ignore-http-401-errors 2
ignore-http-402-errors 2
ignore-http-403-errors 2
ignore-http-404-errors 2
ignore-http-422-errors 2
ignore-http-429-errors 2
ignore-http-500-errors 2
ignore-http-502-errors 2
ignore-http-503-errors 2
ignore-unknown-path-type 2
ignore-values-unknown-path 2
Inhoudssoort 28
intrekDatum 20, 22, 23, 26
intrekDatum_2 23, 26
Intrekkingsdatum 20, 22, 23, 26
invalid-json-on-get-max-tries 2
invalid-json-on-get-sleep-initial-ms 2
invalid-json-on-get-sleep-max-ms 2
invalid-json-on-get-sleep-multiplicator 2
invalid-json-on-post-max-tries 2
invalid-json-on-post-sleep-initial-ms 2
invalid-json-on-post-sleep-max-ms 2
invalid-json-on-post-sleep-multiplicator 2
invantive-sql-compress-sparse-arrays 2
invantive-sql-correct-invalid-date 2
invantive-sql-execution-profile-disk-path 2
invantive-sql-execution-profile-to-disk 2
invantive-sql-forward-filters-to-data-containers 2
invantive-sql-share-byte-arrays 2
invantive-sql-share-strings 2
invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers 2
invantive-use-cache 2

# - J -

join-set-points-per-request 2

# - K -

kvkNummer 20, 22, 23, 26
KvK-nummer 20, 22, 23, 26
kvkNummer_2 23, 26

# - L -

laatstAangepastDatum 20, 22, 23, 26
laatstAangepastDatum_2 23, 26
Laatste Wijziging 19
LaatsteWijziging 19
limit-partition-calls-left 2
Logius COR 1, 19, 20, 22, 23, 26, 28
LogiusCor 1
log-native-calls-to-disk-max-events 2
log-native-calls-to-disk-max-seconds 2
log-native-calls-to-disk-on-error 2
log-native-calls-to-disk-on-success 2
log-native-calls-to-trace 2

# - M -

maximum-discovered-column-count 2
Maximumleeftijd voor Responscache (sec) 28
maximum-length-identifiers 2
max-odata-filters 2
max-odata-rewrite-in-count 2
max-url-length-accepted 2
max-url-length-desired 2

*(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.*

metadata-cache-max-age-sec 2

# - N -

Naam 20, 22, 23, 26
naam_2 23, 26
Native Platform Scalar Verzoeken 28
NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS 28
Nettolading 28
npt 28

# - O -

oauth-unauthorized-max-tries 2
oauth-unauthorized-sleep-initial-ms 2
oauth-unauthorized-sleep-max-ms 2
oauth-unauthorized-sleep-multiplicator 2
OIN 20, 22, 23, 26
oin_2 23, 26
oin_path 22, 26
Oorspronkelijk Systeemreferentie 28
Oorspronkelijke Systeemgroep 28
Organisatie per OIN-pad 22
Organisatiecode 20, 22, 23, 26
organisatieCode_2 23, 26
Organisaties 20
Organisaties per Sub OIN-Pad 26
Organisaties per Sub-OIN 23
OrganisatiesByOinPath 22
Organisatiesoort 20, 22, 23, 26
OrganisatiesSubOINs 23
OrganisatiesSubOINsByOinPath 26
organisatieType 20, 22, 23, 26
organisatieType_2 23, 26
ORIG_SYSTEM_GROUP 28
ORIG_SYSTEM_REFERENCE 28

# - P -

page-size-rows 2
pagina 20, 23
partition-slot-based-rate-limit-length-ms 2
partition-slot-based-rate-limit-slots 2
PAYLOAD_TEXT 28
pre-request-delay-ms 2

# - R -

requested-page-size 2
requests-parallel-max 2
RESULT_BLOB 28
RESULT_DATE_TIME_UTC 28
RESULT_NUMBER 28
RESULT_TEXT 28
Resultaat BLOB 28
Resultaat Datum Tijd 28
Resultaat Nummer 28
Resultaat Tekst 28

# - S -

simulate-http-400-errors 2
simulate-http-400-errors-percentage 2
simulate-http-401-errors 2
simulate-http-401-errors-percentage 2
simulate-http-403-errors 2
simulate-http-403-errors-percentage 2
simulate-http-408-errors 2
simulate-http-408-errors-percentage 2
simulate-http-429-errors 2
simulate-http-429-errors-percentage 2
simulate-http-500-errors 2
simulate-http-500-errors-percentage 2
simulate-http-502-errors 2
simulate-http-502-errors-percentage 2
simulate-http-503-errors 2
simulate-http-503-errors-percentage 2
simulate-http-504-errors 2
simulate-http-504-errors-percentage 2
simulate-http-522-errors 2
simulate-http-522-errors-percentage 2
simulate-http-524-errors 2
simulate-http-524-errors-percentage 2
simulate-http-protocol-errors 2
simulate-http-protocol-errors-percentage 2
simulate-http-timeout-errors 2
simulate-http-timeout-errors-percentage 2
Sla HTTP Disk Cache op 28
Sla HTTP Memory Cache op 28
slot-based-rate-limit-length-ms 2
slot-based-rate-limit-slots 2
standardize-identifiers 2
standardize-identifiers-casing 2
Startdatum 28
Status 20, 22, 23, 26
status_2 23, 26
SUCCESSFUL 28
swagger-specification-allow-fallback 2
swagger-specification-download-tries 2
swagger-specification-file 2

*(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.*

swagger-specification-http-disk-cache-max-age-sec 2
swagger-specification-url 2

# - T -

Time-out (sec) 28
TIMEOUT_SEC 28
totp-secret 2
Transactie ID 28
TRANSACTION_ID 28

# - U -

Uitgiftedatum 20, 22, 23, 26
URL 28
use-batch-insert 2
use-http-disk-cache-read 2
use-http-disk-cache-write 2
use-http-memory-cache-read 2
use-http-memory-cache-write 2
use-test-environment 2

# - Z -

zoek 20, 23

*(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.*




Invantive B.V.
Biesteweg 11
3849 RD Hierden
Nederland

Tel: +31 88 00 26 500
Fax: +31 84 22 58 178
info@invantive.nl
invantive.nl

IBAN NL25 BUNQ 2098 2586 07
Kamer van Koophandel 13031406
BTW NL812602377B01
RSIN 8122602377
Algemeen Directeur: Guido Leenders
Statutaire zetel: Roermond

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.
24.0.92
29/06/2026, 21:26
ISBN 978-94-6302-000-8: