

Loket.nl REST API Data Model

for use with Invantive SQL

24.0

invantive
the SQL company

Auteursrecht

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze tekst bestede zorg, kan noch de schrijver noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

Deze handleiding is een naslagwerk bedoeld om het gebruik te verduidelijken. Indien gegevens in de voorbeeldafbeeldingen overeenkomen met gegevens in uw systeem, dan is de overeenkomst toevallig.

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiÃ«le rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

- Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
- Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
- Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
- Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiÃ«ntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiÃ«nt kan beÃ¯nvloeden.
- Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
- Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
- Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
- Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.
Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of welke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

Inhoud

1 SQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST API 1

2 SQL-Driverattributen voor Loket.nl REST API 2

3 Schema: AbpFunds 18

3.1 Tabellen ... 18
3.1.1 AbpFundByAbpFundId ... 18
3.1.2 AbpFundsByEmploymentId ... 20
3.1.3 AbpFundsByPayrollAdministrationIdAndYear ... 22

4 Schema: Absence 23

4.1 Tabellen ... 23
4.1.1 AbsenceByAbsenceId ... 23
4.1.2 AbsenceOverview ByEmployeeId ... 26
4.1.3 AbsencesByEmployeeId ... 27

5 Schema: AbsenceProgress 30

5.1 Tabellen ... 30
5.1.1 AbsenceProgressByAbsenceId ... 30
5.1.2 AbsenceProgressByAbsenceProgressId ... 31

6 Schema: Achmea 32

6.1 Tabellen ... 32
6.1.1 AchmeaInsuranceContractsByUserId ... 32
6.1.2 WagePercentagesByAchmeaInsuranceContractId ... 33

7 Schema: Actuals 34

7.1 Tabellen ... 34
7.1.1 ActualAbpFundsByEmployerId ... 34
7.1.2 ActualBasesForCalculationByEmployerId ... 36
7.1.3 ActualBasesForEmploymentFundCalculationByEmployerId ... 38
7.1.4 ActualBenefitsAndDeductionsByEmployerId ... 39
7.1.5 ActualBenefitsInKindByEmployerId ... 41
7.1.6 ActualCompanyCarsByEmployerId ... 42
7.1.7 ActualCostPerHourByEmployerId ... 44
7.1.8 ActualDeviatingAw fContributionsByEmployerId ... 45
7.1.9 ActualDeviatingHourlyWagesByEmployerId ... 46
7.1.10 ActualEmploymentFundsByEmployerId ... 48
7.1.11 ActualFiscalCompanyCarsByEmployerId ... 50
7.1.12 ActualFiscalPropertiesByEmployerId ... 52
7.1.13 ActualHealthCareInsuranceActConfigurationsByEmployerId ... 54
7.1.14 ActualJournalAllocationsByEmployerId ... 56
7.1.15 ActualOrganizationalEntitiesByEmployerId ... 58
7.1.16 ActualOtherPayrollVariablesByEmployerId ... 60
7.1.17 ActualPartnersByEmployerId ... 64
7.1.18 ActualPaymentInformationNonSepaByEmployerId ... 66
7.1.19 ActualPensionBenefitsByEmployerId ... 67
7.1.20 ActualSocialSecurityBenefitsByEmployerId ... 68
7.1.21 ActualSocialSecurityConfigurationsByEmployerId ... 70
7.1.22 ActualWagesByEmployerId ... 71

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

7.1.23 ActualWorkingHoursByEmployerId ... 73
7.1.24 ChildrenByEmployerId ... 77
7.1.25 citizenServiceNumbersByEmployerId ... 78
7.1.26 ContactsByEmployerId ... 79
7.1.27 EmployeeCustomFieldsByEmployerId ... 81
7.1.28 EmploymentCustomFieldsByEmployerId ... 82
7.1.29 PaymentInformationSepaByEmployerId ... 83

8 Schema: Address 84

8.1 Tabellen ... 84
8.1.1 AddressByPostalCodeAndHouseNumber ... 84

9 Schema: Administration 86

9.1 Tabellen ... 86
9.1.1 AdministrationsByBearerToken ... 86
9.1.2 AdministrationsByEmployerId ... 87

10 Schema: Announcement 88

10.1 Tabellen ... 88
10.1.1 AnnouncementsByEmployerId ... 88
10.1.2 AnnouncementsSummaryByBearerToken ... 89

11 Schema: AOWDate 90

11.1 Tabellen ... 90
11.1.1 Aow DateByDateOfBirth ... 90

12 Schema: ApgPensionDeclaration 91

12.1 Tabellen ... 91
12.1.1 ApgPensionDeclarationByApgPensionDeclarationId ... 91
12.1.2 ApgPensionDeclarationResponseMessagesByApgPensionDeclarationId ... 93
12.1.3 ApgPensionDeclarationResponseMessagesByPayrollAdministrationId ... 96
12.1.4 ApgPensionDeclarationsByPayrollAdministrationId ... 99
12.1.5 MessageByApgPensionDeclarationId ... 101
12.1.6 Overview ByApgPensionDeclarationId ... 102

13 Schema: Applicationsets 103

13.1 Tabellen ... 103
13.1.1 ApplicationsetsByProviderId ... 103
13.1.2 ApplicationsetsByUserId ... 104
13.1.3 EmployerApplicationsetsByEmployerId ... 105

14 Schema: Assessment 106

14.1 Tabellen ... 106
14.1.1 AssessmentsByEmployerId ... 106

15 Schema: AttachmentOfEarnings 107

15.1 Tabellen ... 107
15.1.1 AttachmentOfEarningsByAttachmentOfEarningsId ... 107
15.1.2 AttachmentOfEarningsByEmploymentId ... 109

16 Schema: AuditTrail 111

16.1 Tabellen ... 111
16.1.1 EmployeeDataAuditTrailByEmployerId ... 111
16.1.2 EmployerDataAuditTrailByEmployerId ... 113
16.1.3 PayrollPeriodDataAuditTrailByPayrollAdministrationId ... 115

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

16.1.4 PayrollPeriodDataAuditTrailByPayrollAdministrationId1 ... 116

17 Schema: AuditTrailPayrollRun 118

17.1 Tabellen ... 118
17.1.1 EmploymentPayrollDataAuditTrailByPayrollAdministrationId ... 118

18 Schema: Authorizations 120

18.1 Tabellen ... 120
18.1.1 AuthorizationsByEmployerId ... 120
18.1.2 AuthorizationsByProviderId ... 121

19 Schema: AuthorizationSets 121

19.1 Tabellen ... 121
19.1.1 AuthorizationSetsByAuthorizationSetId ... 121
19.1.2 AuthorizationSetsByAuthorizationSetId_ContentAuthorizations ... 122
19.1.3 AuthorizationSetsByProviderId ... 123
19.1.4 AuthorizationSetsByProviderId__embeddedAuthorizations ... 124

20 Schema: BaseForCalculation 125

20.1 Tabellen ... 125
20.1.1 BaseForCalculationByBaseForCalculationId ... 125
20.1.2 BasesForCalculationByEmploymentId ... 127

21 Schema: BaseForEmploymentFundCalculation 128

21.1 Tabellen ... 128
21.1.1 BaseForEmploymentFundCalculationByBaseForEmploymentFundCalculationId ... 128
21.1.2 BasesForEmploymentFundCalculationByEmploymentId ... 129

22 Schema: BenefitInKind 130

22.1 Tabellen ... 130
22.1.1 BenefitInKindByBenefitInKindId ... 130
22.1.2 BenefitsInKindByEmploymentId ... 132

23 Schema: BenefitInKindType 133

23.1 Tabellen ... 133
23.1.1 BenefitInKindTypeByBenefitInKindTypeId ... 133
23.1.2 BenefitInKindTypesByEmployerId ... 134

24 Schema: BenefitsAndDeductions 135

24.1 Tabellen ... 135
24.1.1 BenefitsAndDeductionsBybenefitsAndDeductionsId ... 135
24.1.2 BenefitsAndDeductionsByEmploymentId ... 136

25 Schema: BenefitsAndDeductionsImport 138

25.1 Tabellen ... 138
25.1.1 BenefitsAndDeductionsImportDataByPayrollAdministrationId ... 138

26 Schema: BillableItem 139

26.1 Tabellen ... 139
26.1.1 BillableItemsByEmployerId ... 139

27 Schema: BillableItems 141

27.1 Tabellen ... 141
27.1.1 BillableItemsByProviderId ... 141

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

28 Schema: Calendar 142

28.1 Tabellen ... 142
28.1.1 CalendarAbsencesByEmployerId ... 142
28.1.2 CalendarAbsencesByEmployerId1 ... 143
28.1.3 CalendarAvailableCalendarHoursByEmployerId ... 145
28.1.4 CalendarAvailableHoursByEmployerId ... 147
28.1.5 CalendarLeaveByEmployerId ... 148
28.1.6 CalendarLeaveRequestsByEmployerId ... 150
28.1.7 CalendarLeaveRequestsByEmployerId1 ... 151
28.1.8 CalendarLeavesByEmployerId ... 153
28.1.9 CalendarRevokeLeaveRequestsByEmployerId ... 155
28.1.10 CalendarRevokeLeaveRequestsByEmployerId__embeddedCalendar ... 156
28.1.11 TeamCalendarByEmploymentId ... 158
28.1.12 TeamCalendarByEmploymentId__embeddedDates ... 159
28.1.13 TeamCalendarByEmploymentId__embeddedLeave ... 160

29 Schema: ChamberOfCommerce 161

29.1 Tabellen ... 161
29.1.1 CompanyInformationByChamberOfCommerceNumber ... 161

30 Schema: Child 163

30.1 Tabellen ... 163
30.1.1 ChildByChildId ... 163
30.1.2 ChildrenByEmployeeId ... 164

31 Schema: CollectiveAction 166

31.1 Tabellen ... 166
31.1.1 CollectiveActionMessagesByCollectiveActionId ... 166
31.1.2 CollectiveActionMessagesByCollectiveActionId__embeddedMessages ... 167
31.1.3 CollectiveActionMessagesByCollectiveActionId__embeddedMessagesProperties ... 168
31.1.4 CollectiveActionsByBearerToken ... 170

32 Schema: CompanyCar 170

32.1 Tabellen ... 170
32.1.1 CompanyCarByCompanyCarId ... 170
32.1.2 CompanyCarsByEmploymentId ... 172

33 Schema: ConceptEmployee 173

33.1 Tabellen ... 173
33.1.1 CitizenServiceNumberByConceptEmployeeId ... 173
33.1.2 ConceptEmployeeByConceptEmployeeId ... 174
33.1.3 ConceptEmployeeMinimizedByConceptEmployeeId ... 185
33.1.4 ConceptEmployeesByEmployerId ... 187

34 Schema: ConceptEmployeeDossier 198

34.1 Tabellen ... 198
34.1.1 AuditTrailByConceptEmployeeIdAndDocumentId ... 198
34.1.2 DocumentCountByConceptEmployeeId ... 199
34.1.3 DocumentsByConceptEmployeeId ... 200

35 Schema: ConceptEmployeeNotes 202

35.1 Tabellen ... 202
35.1.1 ConceptEmployeeNoteByNoteId ... 202
35.1.2 ConceptEmployeeNotesByConceptEmployeeId ... 203

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

36 Schema: ConceptEmployeeSelfService 205

36.1 Tabellen ... 205
36.1.1 ConceptEmployeeSelfServiceByConceptEmployeeId ... 205
36.1.2 ConceptEmployeeSelfServiceByEmployerId ... 206

37 Schema: ConnectedApplications 207

37.1 Tabellen ... 207
37.1.1 ConnectedApplicationsByBearerToken ... 207

38 Schema: Contact 208

38.1 Tabellen ... 208
38.1.1 ContactByContactId ... 208
38.1.2 ContactsByEmployeeId ... 209

39 Schema: ContactHistory 211

39.1 Tabellen ... 211
39.1.1 AbsenceContactHistoryByAbsenceContactHistoryId ... 211
39.1.2 AbsenceContactsHistoryByAbsenceId ... 212

40 Schema: ContractCode 213

40.1 Tabellen ... 213
40.1.1 ContractCodeByContractCodeId ... 213
40.1.2 ContractCodesByEmployerId ... 214

41 Schema: CostPerHour 215

41.1 Tabellen ... 215
41.1.1 CostPerHourByCostPerHourId ... 215
41.1.2 CostPerHourByEmploymentId ... 216

42 Schema: CustomField 217

42.1 Tabellen ... 217
42.1.1 CustomFieldByCustomFieldId ... 217
42.1.2 CustomFieldsByEmployerId ... 218

43 Schema: CustomHoliday 219

43.1 Tabellen ... 219
43.1.1 CustomHolidayByCustomHolidayId ... 219
43.1.2 CustomHolidaysByEmployerId ... 220

44 Schema: CustomNotification 221

44.1 Tabellen ... 221
44.1.1 CustomNotificationByCustomNotificationId ... 221
44.1.2 CustomNotificationsByEmploymentId ... 222

45 Schema: DashboardLicenses 224

45.1 Tabellen ... 224
45.1.1 DashboardLicensesByEmployerId ... 224

46 Schema: DataNewBusiness 225

46.1 Tabellen ... 225
46.1.1 DataNew BusinessFunctions ... 225
46.1.2 DataNew BusinessToken ... 225
46.1.3 DataNew BusinessTokenByEmployerId ... 226

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

47 Schema: Declarations 227

47.1 Tabellen ... 227
47.1.1 DeclarationAuditTrailByDeclarationId ... 227
47.1.2 DeclarationByDeclarationId ... 228
47.1.3 DeclarationByDeclarationId_ContentRoute ... 229
47.1.4 DeclarationsByEmployerId ... 231
47.1.5 DeclarationsByEmployerId__embeddedRoute ... 234
47.1.6 DeclarationsByEmploymentId ... 237
47.1.7 DeclarationsByEmploymentId__embeddedRoute ... 238

48 Schema: DeclarationsAttachments 240

48.1 Tabellen ... 240
48.1.1 DeclarationsWithAttachmentByDeclarationIds ... 240
48.1.2 DeclarationsWithAttachmentByEmployerId ... 241
48.1.3 DeclarationsWithAttachmentByEmploymentId ... 242

49 Schema: Departments 243

49.1 Tabellen ... 243
49.1.1 DepartmentByDepartmentId ... 243
49.1.2 DepartmentsByEmployerId ... 244
49.1.3 UserAccessibleDepartmentsByEmployerId ... 245

50 Schema: DeviatingAWFContribution 246

50.1 Tabellen ... 246
50.1.1 DeviatingAwfContributionByDeviatingAwfContributionId ... 246
50.1.2 DeviatingAwfContributionByEmploymentId ... 248

51 Schema: DeviatingHourlyWage 249

51.1 Tabellen ... 249
51.1.1 DeviatingHourlyWageByDeviatingHourlyWageId ... 249
51.1.2 DeviatingHourlyWagesByEmploymentId ... 251

52 Schema: DocumentManagement 252

52.1 Tabellen ... 252
52.1.1 DossierAuthorizationsByEmployerId ... 252

53 Schema: DocumentTemplate 253

53.1 Tabellen ... 253
53.1.1 DocumentTemplateByEmployerIdAndDocumentId ... 253
53.1.2 DocumentTemplatesByEmployerId ... 254

54 Schema: DossierReport 255

54.1 Tabellen ... 255
54.1.1 DossierReportByEmployerId ... 255

55 Schema: DownloadRequest 256

55.1 Tabellen ... 256
55.1.1 DownloadRequestByDownloadRequestId ... 256
55.1.2 DownloadRequestsByBearerToken ... 257
55.1.3 FileByDownloadRequestId ... 258

56 Schema: Education 259

56.1 Tabellen ... 259
56.1.1 EducationByEducationId ... 259

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

56.1.2 EducationsByEmployeeId ... 260

57 Schema: EducationFurtherIndication 262

57.1 Tabellen ... 262
57.1.1 EducationFurtherIndicationByEducationFurtherIndicationId ... 262
57.1.2 EducationFurtherIndicationsByEmployerId ... 263

58 Schema: EducationType 264

58.1 Tabellen ... 264
58.1.1 EducationTypeByEducationTypeId ... 264
58.1.2 EducationTypesByEmployerId ... 265

59 Schema: EmailIdentities 266

59.1 Tabellen ... 266
59.1.1 EmailIdentitiesByEmployerId ... 266
59.1.2 EmailIdentitiesByEmployerId__embeddedDkimTokens ... 267
59.1.3 EmailIdentitiesByProviderId ... 268
59.1.4 EmailIdentitiesByProviderId__embeddedDkimTokens ... 269

60 Schema: Emailtemplates 271

60.1 Tabellen ... 271
60.1.1 EmailTemplateByProviderIdAndEmailTemplateId ... 271
60.1.2 EmailTemplatesByProviderId ... 272

61 Schema: EmailTemplates 273

61.1 Tabellen ... 273
61.1.1 EmailTemplateByEmployerIdAndEmailTemplateId ... 273
61.1.2 EmailTemplatesByEmployerId ... 275

62 Schema: Employee 276

62.1 Tabellen ... 276
62.1.1 CitizenServiceNumberByEmployeeId ... 276
62.1.2 EmployeeByEmployeeId ... 277
62.1.3 EmployeePhotoByEmployeeIdAndVersionAsJpeg ... 281
62.1.4 EmployeePhotoByEmployeeIdAndVersionAsJpeg1 ... 282
62.1.5 EmployeePhotoByEmployeeIdAndVersionAsPng ... 283
62.1.6 EmployeePhotoByEmployeeIdAsJpeg ... 284
62.1.7 EmployeePhotoByEmployeeIdAsJpeg1 ... 284
62.1.8 EmployeePhotoByEmployeeIdAsPng ... 285
62.1.9 EmployeesByEmployerId ... 286

63 Schema: EmployeeBenefits 290

63.1 Tabellen ... 290
63.1.1 BenifyUrlByEmployeeId ... 290
63.1.2 YourcampusUrlByUserId ... 291

64 Schema: EmployeeCustomField 292

64.1 Tabellen ... 292
64.1.1 EmployeeCustomFieldByEmployeeCustomFieldId ... 292
64.1.2 EmployeeCustomFieldssByEmployeeId ... 293

65 Schema: EmployeeNotes 294

65.1 Tabellen ... 294
65.1.1 EmployeeNoteByNoteId ... 294
65.1.2 EmployeeNotesByEmployeeId ... 295

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

65.1.3 EmployeeNotesByEmployerId ... 297

66 Schema: EmployeeSelfService 299

66.1 Tabellen ... 299
66.1.1 EmployeeSelfServiceByEmployeeId ... 299
66.1.2 EmployeeSelfServiceByEmployerId ... 300

67 Schema: Employer 301

67.1 Tabellen ... 301
67.1.1 ChildEmployersByEmployerId ... 301
67.1.2 EmployerByEmployerId ... 302
67.1.3 EmployerLogoByEmployerIdAndVersionAsJpeg ... 303
67.1.4 EmployerLogoByEmployerIdAndVersionAsJpeg1 ... 304
67.1.5 EmployerLogoByEmployerIdAndVersionAsPng ... 305
67.1.6 EmployerLogoByEmployerIdAsJpeg ... 306
67.1.7 EmployerLogoByEmployerIdAsJpeg1 ... 307
67.1.8 EmployerLogoByEmployerIdAsPng ... 308
67.1.9 EmployersByUserId ... 309
67.1.10 EmployersMinimizedByUser ... 312
67.1.11 ProviderLogoByEmployerIdAndVersionAsJpeg ... 313
67.1.12 ProviderLogoByEmployerIdAndVersionAsJpeg1 ... 314
67.1.13 ProviderLogoByEmployerIdAndVersionAsPng ... 315
67.1.14 ProviderLogoByEmployerIdAsJpeg ... 316
67.1.15 ProviderLogoByEmployerIdAsJpeg1 ... 317
67.1.16 ProviderLogoByEmployerIdAsPng ... 318

68 Schema: EmployerDashboard 319

68.1 Tabellen ... 319
68.1.1 EmployerDashboardByEmployerId ... 319

69 Schema: EmployerDossier 320

69.1 Tabellen ... 320
69.1.1 AuditTrailByEmployerIdAndDocumentId ... 320
69.1.2 DocumentsByEmployerId ... 321

70 Schema: EmployerNotes 323

70.1 Tabellen ... 323
70.1.1 EmployerNoteByNoteId ... 323
70.1.2 EmployerNotesByEmployerId ... 324

71 Schema: EmployerReports 326

71.1 Tabellen ... 326
71.1.1 EmploymentActualMasterDataReportByEmployerId ... 326
71.1.2 EmploymentMasterDataReportByEmployerId ... 327
71.1.3 FiscalCompanyCarReportByEmployerId ... 328

72 Schema: EmployerUser 329

72.1 Tabellen ... 329
72.1.1 EmployerUserByUserId ... 329
72.1.2 EmployerUsersByEmployerId ... 331
72.1.3 InformationForEmployerUserDeleteByEmployerIdAndUserId ... 333

73 Schema: EmployerUserAuthorizations 334

73.1 Tabellen ... 334
73.1.1 EmployerUserAuthorizationsByEmployerIdAndUserId ... 334
73.1.2 EmployerUserAuthorizationSetByEmployerIdAndUserId ... 335

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

74 Schema: EmployerUserNotificationSettings 336

74.1 Tabellen ... 336
74.1.1 EmployerUserNotificationSetByUserId ... 336
74.1.2 EmployerUserNotificationSettingsByUserId ... 337

75 Schema: Employment 338

75.1 Tabellen ... 338
75.1.1 DeleteEmploymentInformationByEmploymentId ... 338
75.1.2 EmploymentByEmploymentId ... 340
75.1.3 EmploymentsByEmployeeId ... 346
75.1.4 EmploymentsByEmployerId ... 352
75.1.5 EmploymentsComprehensiveByEmployerId ... 359
75.1.6 EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedBasesForCalculation ... 381
75.1.7 EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedBasesForEmploymentFundCalculation ... 404
75.1.8 EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedBenefitsInKind ... 427
75.1.9 EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedCompanyCars ... 449
75.1.10 EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedDeviatingHourlyWages ... 472
75.1.11 EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedEmployeeCustomFields ... 495
75.1.12 EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedEmploymentCustomFields ... 517
75.1.13 EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedFiscalCompanyCars ... 539
75.1.14 EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedJournalAllocationAllocationBasedOnFixedWeights 2
75.1.15 EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedPaymentinformationNonSepa ... 585
75.1.16 EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedPaymentInformationSepa ... 608
75.1.17 EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedSocialSecurityBenefits ... 630
75.1.18 EmploymentsMinimizedByEmployerId ... 653

76 Schema: EmploymentCustomField 655

76.1 Tabellen ... 655
76.1.1 EmploymentCustomFieldByEmploymentCustomFieldId ... 655
76.1.2 EmploymentCustomFieldssByEmploymentId ... 656

77 Schema: EmploymentDossier 657

77.1 Tabellen ... 657
77.1.1 AuditTrailByEmploymentIdAndDocumentId ... 657
77.1.2 DocumentsByEmploymentId ... 658

78 Schema: EmploymentFunds 660

78.1 Tabellen ... 660
78.1.1 EmploymentFundByEmploymentFundId ... 660
78.1.2 EmploymentFundsByEmploymentId ... 662
78.1.3 EmploymentFundsByPayrollAdministrationIdAndYear ... 664

79 Schema: EmploymentNotes 665

79.1 Tabellen ... 665
79.1.1 EmploymentNoteByNoteId ... 665
79.1.2 EmploymentNotesByEmployerId ... 666
79.1.3 EmploymentNotesByEmploymentId ... 668

80 Schema: EmploymentReports 670

80.1 Tabellen ... 670
80.1.1 EmploymentActualMasterDataReportByEmploymentId ... 670
80.1.2 EmploymentMasterDataReportByEmploymentId ... 671

81 Schema: EmploymentTemplate 671

81.1 Tabellen ... 671

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

81.1.1 EmploymentTemplatesByEmployerId ... 671

82 Schema: EventNotificationConfiguration 680

82.1 Tabellen ... 680
82.1.1 EventNotificationConfigurationByPayrollAdministrationIdAndEventTypeId ... 680
82.1.2 EventNotificationConfigurationsByPayrollAdministrationId ... 681

83 Schema: ExternalTenant 683

83.1 Tabellen ... 683
83.1.1 ExternalTenantsByEmployerId ... 683
83.1.2 ExternalTenantsByProviderId ... 684

84 Schema: ExternalTenantEmployerUser 685

84.1 Tabellen ... 685
84.1.1 ConfiguredExternalTenantByEmployerUserId ... 685

85 Schema: ExternalTenantProviderUser 686

85.1 Tabellen ... 686
85.1.1 ConfiguredExternalTenantByProviderUserId ... 686

86 Schema: FiscalCompanyCar 687

86.1 Tabellen ... 687
86.1.1 AdditionalTaxliabilityByLicensePlateNumber ... 687
86.1.2 FiscalCompanyCarByFiscalCompanyCarId ... 688
86.1.3 FiscalCompanyCarsByEmploymentId ... 690

87 Schema: FiscalProperties 692

87.1 Tabellen ... 692
87.1.1 FiscalPropertiesByEmploymentId ... 692
87.1.2 FiscalPropertiesByFiscalPropertiesId ... 694

88 Schema: Functions 697

88.1 Tabellen ... 697
88.1.1 FunctionByFunctionId ... 697
88.1.2 FunctionsByEmployerId ... 698

89 Schema: HealthcareInsuranceAct 699

89.1 Tabellen ... 699
89.1.1 HealthcareInsuranceActConfigurationByEmploymentId ... 699
89.1.2 HealthcareInsuranceActConfigurationByHealthcareInsuranceActConfigurationId ... 700

90 Schema: InitiatePayrollRun 701

90.1 Tabellen ... 701
90.1.1 PayrollrunInitiationvaluesByPayrollAdministrationIdAndPayrollPeriodId ... 701

91 Schema: JournalAllocation 703

91.1 Tabellen ... 703
91.1.1 JournalAllocationAllocationBasedOnFixedWeightsByEmploymentId ... 703
91.1.2 JournalAllocationBasedOnFixedWeightsByJournalAllocationId ... 705
91.1.3 JournalAllocationByJournalAllocationId ... 708
91.1.4 JournalAllocationsByEmploymentId ... 710

92 Schema: JournalApplication 712

92.1 Tabellen ... 712
92.1.1 JournalApplicationByJournalConfigurationId ... 712

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

92.1.2 JournalApplicationByJournalConfigurationId_ContentPayrollPeriodFinancialPeriodMapping ... 714

93 Schema: JournalConfiguration 716

93.1 Tabellen ... 716
93.1.1 JournalConfigurationByJournalConfigurationId ... 716
93.1.2 JournalConfigurationsByPayrollAdministrationId ... 717

94 Schema: JournalProfile 719

94.1 Tabellen ... 719
94.1.1 CostCenterByCostCenterId ... 719
94.1.2 CostCenterCostUnitMatrixByJournalProfileId ... 720
94.1.3 CostCentersByJournalProfileId ... 722
94.1.4 CostUnitByCostUnitId ... 723
94.1.5 CostUnitsByJournalProfileId ... 724
94.1.6 JournalProfilesByPayrollAdministrationId ... 725
94.1.7 LedgerAccountByLedgerAccountId ... 726
94.1.8 LedgerAccountsByJournalProfileId ... 728
94.1.9 LedgerAccountToPayrollComponentLinkByLedgerAccountToPayrollComponentLinkId ... 730
94.1.10 LedgerAccountToPayrollComponentLinkMetadataByJournalProfileId ... 732
94.1.11 LedgerAccountToPayrollComponentLinkMetadataByJournalProfileId__embeddedOptions ... 733
94.1.12 LedgerAccountToPayrollComponentLinksByJournalProfileId ... 734

95 Schema: JournalRun 736

95.1 Tabellen ... 736
95.1.1 JournalRunByJournalRunId ... 736
95.1.2 JournalRunErrorsByJournalRunId ... 739
95.1.3 JournalRunExportAuditTrailByJournalRunId ... 740
95.1.4 JournalRunsByPayrollAdministrationId ... 741

96 Schema: JournalRunOverview 744

96.1 Tabellen ... 744
96.1.1 RunOverview ByJournalRunId ... 744
96.1.2 RunOverview PerEmploymentByJournalRunId ... 745

97 Schema: JournalRunResults 746

97.1 Tabellen ... 746
97.1.1 JournalRunResultsByJournalRunId ... 746

98 Schema: LastModifiedVersionNumbers 748

98.1 Tabellen ... 748
98.1.1 EmployerLastModifiedVersionNumbersByUser ... 748
98.1.2 EmploymentLastModifiedVersionNumbersByUser ... 749

99 Schema: Leave 750

99.1 Tabellen ... 750
99.1.1 LeaveByEmploymentId ... 750
99.1.2 LeaveByLeaveId ... 751
99.1.3 LeaveDefaultsByEmploymentId ... 753
99.1.4 LeaveMetadataByEmploymentId ... 755
99.1.5 LeaveMetadataByLeaveId ... 756
99.1.6 LeaveMetadataOptionsByEmploymentId ... 757
99.1.7 LeaveMetadataOptionsByLeaveId ... 758
99.1.8 LeaveOverview ByEmploymentIdandYear ... 759
99.1.9 ProposedLeaveHoursByEmployerId ... 759
99.1.10 ProposedLeaveHoursByEmploymentId ... 761

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

100 Schema: LeaveBalance 762

100.1 Tabellen ... 762
100.1.1 LeaveBalancesByEmployerId ... 762
100.1.2 LeaveBalancesByEmployerId__embeddedLeaveBalance ... 765
100.1.3 LeaveBalancesByEmploymentId ... 769
100.1.4 LeaveBalancesGroupedByEmployerId ... 771
100.1.5 LeaveBalancesGroupedByEmployerId_ContentGroups ... 772
100.1.6 LeaveBalancesGroupedByEmployerId_ContentTotals ... 774
100.1.7 LeaveBalanceWorthByEmployerId ... 775
100.1.8 LeaveBalanceWorthByEmployerId__embeddedLeaveBalance ... 779

101 Schema: LeaveImport 783

101.1 Tabellen ... 783
101.1.1 LeaveImportDataByEmployerId ... 783

102 Schema: LeavePolicy 784

102.1 Tabellen ... 784
102.1.1 AgeBasedLeaveByAgeBasedLeaveId ... 784
102.1.2 AgeBasedLeaveByLeavePolicyId ... 785
102.1.3 LeavePoliciesByEmployerId ... 787
102.1.4 LeavePolicyByLeavePolicyId ... 789
102.1.5 WageBasedLeaveByLeavePolicyId ... 792
102.1.6 WageBasedLeaveByWageBasedLeaveId ... 794
102.1.7 YearsOfServiceBasedLeaveByLeavePolicyId ... 795
102.1.8 YearsOfServiceBasedLeaveByYearsOfServiceBasedLeaveId ... 796

103 Schema: LeavePolicyAccrual 798

103.1 Tabellen ... 798
103.1.1 LeavePolicyAccrualByLeavePolicyId ... 798
103.1.2 LeavePolicyAccrualByLeavePolicyId__embeddedLeavePolicyAccrual ... 799
103.1.3 LeavePolicyAccrualByLeavePolicyIdAndEmploymentId ... 800
103.1.4 LeavePolicyAccrualByLeavePolicyIdAndEmploymentId_ContentLeavePolicyAccrual ... 801

104 Schema: LeavePolicyAndEmploymentLinks 802

104.1 Tabellen ... 802
104.1.1 EmploymentsByLeavePolicyId ... 802
104.1.2 LeavePoliciesByEmploymentId ... 804

105 Schema: LeavePolicyEntitlement 805

105.1 Tabellen ... 805
105.1.1 LeavePolicyEntitlementByLeavePolicyId ... 805
105.1.2 LeavePolicyEntitlementByLeavePolicyId__embeddedLeavePolicyEntitlement ... 806
105.1.3 LeavePolicyEntitlementByLeavePolicyIdAndEmploymentId ... 807
105.1.4 LeavePolicyEntitlementByLeavePolicyIdAndEmploymentId_ContentLeavePolicyEntitlement ... 808

106 Schema: LeaveRequest 810

106.1 Tabellen ... 810
106.1.1 LeaveRequestByLeaveRequestId ... 810
106.1.2 LeaveRequestsByEmployer ... 812
106.1.3 LeaveRequestsByEmploymentId ... 814

107 Schema: LeaveTypes 816

107.1 Tabellen ... 816
107.1.1 LeaveTypeByEmployerIdAndLeaveTypeId ... 816
107.1.2 LeaveTypesByEmployerId ... 818

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

108 Schema: LinkedDepartments 819

108.1 Tabellen ... 819
108.1.1 EmployerUsersLinkedDepartmentsByEmployerId ... 819
108.1.2 EmployerUsersLinkedDepartmentsByEmployerId__embeddedDepartments ... 820

109 Schema: LinkedEmployers 822

109.1 Tabellen ... 822
109.1.1 LinkedEmployersByUserId ... 822

110 Schema: LocationService 823

110.1 Tabellen ... 823
110.1.1 CalculateRouteByBearerToken ... 823
110.1.2 SearchAddressByBearerToken ... 825

111 Schema: Marketplace 826

111.1 Tabellen ... 826
111.1.1 ApplicationAuthorizationsByApplicationId ... 826
111.1.2 ApplicationAuthorizationsByApplicationId__embeddedAllowedRoles ... 827
111.1.3 ApplicationAuthorizationsByApplicationId__embeddedRequiredEmployerModules ... 828
111.1.4 ApplicationAuthorizationsByApplicationId__embeddedRequiredUserAuthorizations ... 829
111.1.5 ApplicationLogoAsJpeg ... 830
111.1.6 ApplicationLogoAsJpeg1 ... 831
111.1.7 ApplicationLogoAsPng ... 832
111.1.8 AvailableApplicationsByEmployerId ... 833
111.1.9 AvailableApplicationsByEmployerId__embeddedApplicationTypes ... 834
111.1.10 AvailableApplicationsByEmployerId__embeddedTargetIndustries ... 836
111.1.11 LinkedUsersByEmployerIdAndApplicationId ... 837

112 Schema: Modules 839

112.1 Tabellen ... 839
112.1.1 ModulesByEmployerId ... 839
112.1.2 ModulesByProviderId ... 840

113 Schema: ModuleSets 841

113.1 Tabellen ... 841
113.1.1 ModuleSetsByProviderId ... 841
113.1.2 ModuleSetsByProviderId__embeddedModules ... 841

114 Schema: NationalHoliday 842

114.1 Tabellen ... 842
114.1.1 NationalHolidaysByEmployerId ... 842
114.1.2 NationalHolidaysByEmployerIdAndNationalHolidayId ... 844

115 Schema: Native 845

115.1 Tabellen ... 845
115.1.1 NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS: Loket.nl REST Native Platform Scalar Verzoeken ... 845

116 Schema: NonPayrollAdministration 847

116.1 Tabellen ... 847
116.1.1 NonPayrollAdministrationByNonPayrollAdministrationId ... 847
116.1.2 NonPayrollAdministrationsByEmployerId ... 848

117 Schema: Notification 850

117.1 Tabellen ... 850

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

117.1.1 NotificationsByEmployerId ... 850
117.1.2 NotificationsSummaryByBearerToken ... 851

118 Schema: NotificationSets 852

118.1 Tabellen ... 852
118.1.1 NotificationSetByNotificationSetId ... 852
118.1.2 NotificationSetByNotificationSetId_ContentNotifications ... 853
118.1.3 NotificationSetsByProviderId ... 854
118.1.4 NotificationSetsByProviderId__embeddedNotifications ... 855

119 Schema: OccupationalDisability 857

119.1 Tabellen ... 857
119.1.1 OccupationalDisabilitiesByEmployeeId ... 857

120 Schema: OrganizationalEntity 858

120.1 Tabellen ... 858
120.1.1 OrganizationalEntitiesByEmploymentId ... 858
120.1.2 OrganizationalEntityByOrganizationalEntityId ... 860

121 Schema: OtherPayrollVariables 861

121.1 Tabellen ... 861
121.1.1 OtherPayrollVariablesByEmploymentId ... 861
121.1.2 OtherPayrollVariablesByOtherPayrollVariablesId ... 865

122 Schema: Partner 869

122.1 Tabellen ... 869
122.1.1 PartnerByPartnerId ... 869
122.1.2 PartnersByEmployeeId ... 870

123 Schema: PawwDeclaration 872

123.1 Tabellen ... 872
123.1.1 MessageByPaw w DeclarationId ... 872
123.1.2 Paw w DeclarationByPaw w DeclarationId ... 872
123.1.3 Paw w DeclarationByPaw w DeclarationId_ContentResponseMessages ... 875
123.1.4 Paw w DeclarationsByPayrollAdministrationId ... 879
123.1.5 Paw w DeclarationsByPayrollAdministrationId__embeddedResponseMessages ... 881

124 Schema: Paygrade 885

124.1 Tabellen ... 885
124.1.1 ActualPayGradeAmountsByPayrollAdministrationId ... 885
124.1.2 ConceptEmployeePayGradeMetaDataByPayrollAdministrationIdAndPayscaleKeyAndPayGradeKey ... 886
124.1.3 ConceptEmployeePayGradeMetaDataByPayrollAdministrationIdAndPayscaleKeyAndPayGradeKey1 ... 887

125 Schema: PaymentInformation 888

125.1 Tabellen ... 888
125.1.1 PaymentInformationSepaByEmploymentId ... 888
125.1.2 PaymentInformationSepaBypaymentInformationSepaId ... 889

126 Schema: PaymentInformationNon-SEPA 891

126.1 Tabellen ... 891
126.1.1 PaymentInformationNonSepaByEmploymentId ... 891
126.1.2 PaymentInformationNonSepaBypaymentInformationNonSepaId ... 892

127 Schema: PaymentInformationSeparatePayments 894

127.1 Tabellen ... 894

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

127.1.1 PaymentInformationSepaSeparatePaymentByEmploymentId ... 894
127.1.2 PaymentInformationSepaSeparatePaymentByPaymentInformationSepaSeparatePaymentId ... 895

128 Schema: PayrollAdministration 897

128.1 Tabellen ... 897
128.1.1 PayrollAdministrationByPayrollAdministrationId ... 897
128.1.2 PayrollAdministrationConfigurationByPayrollAdministrationId ... 900
128.1.3 PayrollAdministrationConfigurationsByEmployerId ... 903
128.1.4 PayrollAdministrationsByEmployerId ... 906

129 Schema: PayrollAdministrationProcessOverview 909

129.1 Tabellen ... 909
129.1.1 PayrollProcessOverview ByPayrollAdministrationId ... 909

130 Schema: PayrollAdministrationReports 913

130.1 Tabellen ... 913
130.1.1 AccumulatedBasicJournalResultsReportByPayrollAdministrationId ... 913
130.1.2 AccumulatedJournalRunResultsReportByPayrollAdministrationId ... 914
130.1.3 AccumulationsAndBalancesReportByPayrollAdministrationIdAsCsv ... 915
130.1.4 AccumulationsAndBalancesReportByPayrollAdministrationIdAsPdf ... 917
130.1.5 AnnualPaw w DeclarationReportByPayrollAdministrationId ... 918
130.1.6 AnnualPayrollTaxReturnReportByPayrollAdministrationId ... 919
130.1.7 AnnualWagesheetReportByPayrollAdministrationIdAsCsv ... 920
130.1.8 AnnualWagesheetReportByPayrollAdministrationIdAsPdf ... 921
130.1.9 AttachmentsOfEarningsReportByPayrollAdministrationId ... 922
130.1.10 DeviatingPremiumsWabReportByPayrollAdministrationId ... 923
130.1.11 PayrollAdministrationSettingsReportByPayrollAdministrationId ... 924
130.1.12 PayrollPeriodDataReportByPayrollAdministrationIdAsCsv ... 925
130.1.13 PayrollPeriodDataReportByPayrollAdministrationIdAsPdf ... 926
130.1.14 PayrollResultsInColumnsPerPeriodByPayrollAdministrationIdAsCsv ... 927
130.1.15 PayrollResultsInColumnsPerPeriodByPayrollAdministrationIdAsExcelXlsx ... 928

131 Schema: PayrollComponents 929

131.1 Tabellen ... 929
131.1.1 PayrollComponentsByPayrollAdministrationIdAndYear ... 929

132 Schema: PayrollComponentSet 930

132.1 Tabellen ... 930
132.1.1 AvailablePayrollComponentSetsByPayrollAdministrationId ... 930
132.1.2 PayrollComponentSetsByPayrollAdministrationId ... 932
132.1.3 PayrollComponentSetsByPayrollComponentSetId ... 933

133 Schema: PayrollPeriodData 934

133.1 Tabellen ... 934
133.1.1 PayrollPeriodComponentsByEmploymentId ... 934
133.1.2 PayrollPeriodDataByEmploymentId ... 937
133.1.3 PayrollPeriodDataByPayrollPeriodDataId ... 938
133.1.4 PayrollPeriodDataComponentsByPayrollPeriodDataId ... 940

134 Schema: PayrollPeriodDataOnAdministrationLevel 943

134.1 Tabellen ... 943
134.1.1 PayrollPeriodComponentsByPayrollAdministrationIdAndPayrollPeriodId ... 943
134.1.2 PayrollPeriodDataByPayrollAdministrationIdAndPayrollPeriodId ... 947

135 Schema: PayrollPeriods 950

135.1 Tabellen ... 950

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

135.1.1 PayrollPeriodPayrollRunJournalRunsByPayrollAdministrationId ... 950
135.1.2 PayrollPeriodPayrollRunsByPayrollAdministrationId ... 952
135.1.3 PayrollPeriodsByPayrollAdministrationId ... 953
135.1.4 PayrollPeriodsMinimizedByPayrollAdministrationId ... 955

136 Schema: PayrollProcessStatus 956

136.1 Tabellen ... 956
136.1.1 PayrollProcessStatusByProviderId ... 956
136.1.2 PayrollStatusByBearerToken ... 959
136.1.3 PayrollTaxReturnStatusByBearerToken ... 961

137 Schema: PayrollResults 963

137.1 Tabellen ... 963
137.1.1 ComparePayrollPeriodPayrollComponentResultsByPayrollAdministrationId ... 963
137.1.2 ComparePayrollPeriodsByPayrollAdministrationId ... 965
137.1.3 PayrollComponentResultsByPayrollAdministrationIdAndPayrollComponent ... 967
137.1.4 PayrollComponentResultsByPayrollAdministrationIdAndPayrollComponent__embeddedPayrollComponentResults
137.1.5 PayrollPeriodResultPayrollPeriodPayslipTypePayrollComponentResultsByPayrollAdministrationIdAndPayrollPeriodId
137.1.6 PayrollPeriodResultPayrollPeriodPayslipTypesByPayrollAdministrationIdAndPayrollPeriodId ... 971
137.1.7 PayrollPeriodResultPayrollPeriodsByPayrollAdministrationIdAndPayrollPeriodId ... 973
137.1.8 PayrollPeriodResultsByPayrollAdministrationIdAndPayrollPeriodId ... 975
137.1.9 PayrollResultsByPayrollAdministrationId ... 976
137.1.10 PayrollResultsByPayrollRunId ... 978

138 Schema: PayrollRun 981

138.1 Tabellen ... 981
138.1.1 PayrollRunByPayrollRunId ... 981
138.1.2 PayrollRunsByPayrollAdministrationId ... 984

139 Schema: PayrollRunDownloads 986

139.1 Tabellen ... 986
139.1.1 DefaultSetByPayrollRunId ... 986
139.1.2 ErrorsAndWarningsByPayrollRunId ... 987
139.1.3 JournalEntriesPerDistributionUnitOverviewsByPayrollRunId ... 988
139.1.4 NonSepaFileByPayrollRunId ... 989
139.1.5 PaymentOverviewsByPayrollRunId ... 990
139.1.6 PayrollControlRegisterByPayrollRunId ... 991
139.1.7 PayrollRunBalanceSheetByPayrollRunId__embeddedJournalAllocationAsJson ... 992
139.1.8 PayrollRunBalanceSheetByPayrollRunIdAsCsv ... 993
139.1.9 PayrollRunBalanceSheetByPayrollRunIdAsJson ... 994
139.1.10 PayslipsByPayrollRunId ... 995
139.1.11 RunOverviewsByPayrollRunIdAsCsv ... 996
139.1.12 RunOverviewsByPayrollRunIdAsPdf ... 997
139.1.13 SepaFileBySepaFileId ... 998
139.1.14 SepaFilesByPayrollRunId ... 999
139.1.15 TotalSepaFileByPayrollRunId ... 1000
139.1.16 WageSheetsByPayrollRunIdAsExcelXlsx ... 1001
139.1.17 WageSheetsByPayrollRunIdAsPdf ... 1002

140 Schema: PayrollRunNotes 1003

140.1 Tabellen ... 1003
140.1.1 PayrollRunNoteByNoteId ... 1003
140.1.2 PayrollRunNotesByPayrollAdministrationId ... 1005
140.1.3 PayrollRunNotesByPayrollRunId ... 1007

141 Schema: PayrollRunResults 1008

141.1 Tabellen ... 1008

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

141.1.1 PayrollRunPayrollPeriodsByPayrollRunId ... 1008
141.1.2 PayrollRunPayslipTypeComponentsByPayrollRunId ... 1009
141.1.3 PayrollRunResultPayrollPeriodPayslipTypesByPayrollRunId ... 1011
141.1.4 PayrollRunResultsByPayrollRunId ... 1013

142 Schema: PayrollSimulator 1014

142.1 Tabellen ... 1014
142.1.1 PayrollSimulatorDataByEmploymentId ... 1014

143 Schema: PayrollTaxReturn 1015

143.1 Tabellen ... 1015
143.1.1 IdealPaymentStatusByPayrollTaxReturnId ... 1015
143.1.2 IdealUrlByPayrollTaxReturnId ... 1016
143.1.3 PayrollTaxReturnByPayrollTaxReturnId ... 1017
143.1.4 PayrollTaxReturnByPayrollTaxReturnId_ContentResponseMessages ... 1020
143.1.5 PayrollTaxReturnResponseMessagesByPayrollAdministrationId ... 1024
143.1.6 PayrollTaxReturnsByPayrollAdministrationId ... 1028

144 Schema: PayrollTaxReturnDownloads 1032

144.1 Tabellen ... 1032
144.1.1 MessageByPayrollTaxReturnId ... 1032
144.1.2 Overview ByPayrollTaxReturnId ... 1032
144.1.3 SepaFileByPayrollAdministrationIdAndPayrollTaxReturnId ... 1033

145 Schema: Payslip 1034

145.1 Tabellen ... 1034
145.1.1 PayrollPeriodResultsByEmploymentIdAndYear ... 1034
145.1.2 PayrollPeriodResultsByEmploymentIdAndYear_ContentPayrollPeriods ... 1036
145.1.3 PayrollPeriodResultsByEmploymentIdAndYear_ContentPayrollPeriodsPayslipTypes ... 1037
145.1.4 PayrollPeriodResultsByEmploymentIdAndYear_ContentPayrollPeriodsPayslipTypesPayrollComponentResults
145.1.5 PayrollPeriodSummaryByEmploymentIdAndPayrollPeriodId ... 1041
145.1.6 PayslipPayrollPeriodPayslipTypePayrollComponentResultsByEmploymentIdAndPayrollRunId ... 1042
145.1.7 PayslipPayrollPeriodPayslipTypesByEmploymentIdAndPayrollRunId ... 1044
145.1.8 PayslipPayrollPeriodsByEmploymentIdAndPayrollRunId ... 1046
145.1.9 PayslipsByEmploymentId ... 1047
145.1.10 PayslipsByEmploymentIdAndPayrollRunIdAsJson ... 1049
145.1.11 PayslipsByEmploymentIdAndPayrollRunIdAsPdf ... 1050
145.1.12 PayslipsByEmploymentIdAndYear ... 1051
145.1.13 WageSheetByEmploymentIdAndYear ... 1052

146 Schema: PensionBenefit 1053

146.1 Tabellen ... 1053
146.1.1 PensionBenefitByPensionBenefitId ... 1053
146.1.2 PensionBenefitsByEmploymentId ... 1054

147 Schema: PensionWageStatement 1055

147.1 Tabellen ... 1055
147.1.1 PggmPensionWageStatementInitiationValuesByPayrollAdministrationId ... 1055
147.1.2 PggmPensionWageStatementPayrollRunsByPayrollAdministrationId ... 1056
147.1.3 PggmPensionWageStatementReportByPayrollAdministrationIdAsCsv ... 1058
147.1.4 PggmPensionWageStatementReportByPayrollAdministrationIdAsPdf ... 1059
147.1.5 StippPensionWageStatementInitiationValuesByPayrollAdministrationId ... 1060
147.1.6 StippPensionWageStatementPayrollRunsByPayrollAdministrationId ... 1061
147.1.7 StippPensionWageStatementReportByPayrollAdministrationIdAsCsv ... 1063
147.1.8 StippPensionWageStatementReportByPayrollAdministrationIdAsPdf ... 1064

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

148 Schema: Proforma 1065

148.1 Tabellen ... 1065
148.1.1 ProformaStatusByEmployerId ... 1065

149 Schema: ProtectedEarnings 1066

149.1 Tabellen ... 1066
149.1.1 ProtectedEarningsByEmploymentId ... 1066
149.1.2 ProtectedEarningsByProtectedEarningsId ... 1067

150 Schema: Provider 1069

150.1 Tabellen ... 1069
150.1.1 ProviderLogoAsJpeg ... 1069
150.1.2 ProviderLogoAsJpeg1 ... 1069
150.1.3 ProviderLogoAsPng ... 1070
150.1.4 ProviderLogoByVersionAsJpeg ... 1071
150.1.5 ProviderLogoByVersionAsJpeg1 ... 1072
150.1.6 ProviderLogoByVersionAsPng ... 1073
150.1.7 ProvidersByUser ... 1074

151 Schema: ProviderDashboard 1075

151.1 Tabellen ... 1075
151.1.1 ProviderDashboardByProviderId ... 1075

152 Schema: ProviderLeavePolicy 1076

152.1 Tabellen ... 1076
152.1.1 ProviderAgeBasedLeaveByLeavePolicyId ... 1076
152.1.2 ProviderLeavePoliciesByProviderId ... 1077
152.1.3 ProviderLeavePolicyByLeavePolicyId ... 1080
152.1.4 ProviderWageBasedLeaveByLeavePolicyId ... 1083
152.1.5 ProviderYearsOfServiceBasedLeaveByLeavePolicyId ... 1084

153 Schema: ProviderUser 1086

153.1 Tabellen ... 1086
153.1.1 ProviderUserByUserId ... 1086
153.1.2 ProviderUsersByProviderId ... 1087

154 Schema: ProviderUserAuthorizations 1089

154.1 Tabellen ... 1089
154.1.1 ProviderUserAuthorizationsByUserId ... 1089
154.1.2 ProviderUserAuthorizationSetByUserId ... 1090

155 Schema: Qwoater 1091

155.1 Tabellen ... 1091
155.1.1 QwoaterEmployersByUser ... 1091

156 Schema: SignDocument 1092

156.1 Tabellen ... 1092
156.1.1 SignatureByConceptEmployeeIdAndDocumentId ... 1092
156.1.2 SignatureByEmploymentIdAndDocumentId ... 1093
156.1.3 SignatureReportByConceptEmployeeIdAndDocumentId ... 1094
156.1.4 SignatureReportByEmployerId ... 1095
156.1.5 SignatureReportByEmploymentIdAndDocumentId ... 1096

157 Schema: SocialSecurity 1097

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

157.1 Tabellen ... 1097
157.1.1 SocialSecurityConfigurationByEmploymentId ... 1097
157.1.2 SocialSecurityConfigurationBySocialSecurityConfigurationId ... 1098

158 Schema: SocialSecurityBenefits 1100

158.1 Tabellen ... 1100
158.1.1 SocialSecurityBenefitByEmploymentId ... 1100
158.1.2 SocialSecurityBenefitBySocialSecurityBenefitId ... 1101

159 Schema: TransitionCompensation 1102

159.1 Tabellen ... 1102
159.1.1 CalculateTransitionCompensationDefaultsByEmploymentId ... 1102

160 Schema: UpaPensionDeclaration 1103

160.1 Tabellen ... 1103
160.1.1 MessageByUpaPensionDeclarationId ... 1103
160.1.2 UpaPensionDeclarationByUpaPensionDeclarationId ... 1104
160.1.3 UpaPensionDeclarationResponseMessagesByUpaPensionDeclarationId ... 1107
160.1.4 UpaPensionDeclarationsByPayrollAdministrationId ... 1110
160.1.5 UpaPensionDeclarationsResponseMessagesByPayrollAdministrationId ... 1113

161 Schema: User 1116

161.1 Tabellen ... 1116
161.1.1 ClientsByBearerToken ... 1116
161.1.2 EmployerUserIntegrationLogoByUserIdAndApplicationIdAsJpeg ... 1117
161.1.3 EmployerUserIntegrationLogoByUserIdAndApplicationIdAsJpeg1 ... 1118
161.1.4 EmployerUserIntegrationLogoByUserIdAndApplicationIdAsPng ... 1119
161.1.5 EmployerUserIntegrationsByUserId ... 1120
161.1.6 IntegrationsByBearerToken ... 1121
161.1.7 UserByToken ... 1122
161.1.8 UserByUserId ... 1123
161.1.9 UserPhotoByTokenAsJpeg ... 1124
161.1.10 UserPhotoByTokenAsJpeg1 ... 1124
161.1.11 UserPhotoByTokenAsPng ... 1124

162 Schema: UserClient 1125

162.1 Tabellen ... 1125
162.1.1 EmployerUserClientsByUserId ... 1125

163 Schema: UserFilterSettings 1126

163.1 Tabellen ... 1126
163.1.1 UserFilterSettingsByEmployerId ... 1126
163.1.2 UserFilterSettingsByEmployerId_ContentEmploymentFilterFilterOnAdministrations ... 1126
163.1.3 UserFilterSettingsByEmployerId_ContentEmploymentFilterFilterOnDepartments ... 1127
163.1.4 UserFilterSettingsByEmployerId_ContentEmploymentFilterFilterOnEmploymentTypes ... 1128

164 Schema: Views 1128

164.1 Views ... 1128
164.1.1 AchmeaInsuranceContracts ... 1128
164.1.2 EmployeeAbsenceProgresses ... 1129
164.1.3 EmployeeAbsences ... 1138
164.1.4 EmployeeChildren ... 1146
164.1.5 EmployeeContacts ... 1152
164.1.6 EmployeeEducations ... 1158
164.1.7 EmployeeEmployments ... 1165
164.1.8 EmployeeOccupationalDisabilities ... 1176

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

164.1.9 EmployeePartners ... 1182
164.1.10 EmployerAuthorizations ... 1189
164.1.11 EmployerCalendarAbsences ... 1192
164.1.12 EmployerCalendarAvailableHours ... 1195
164.1.13 EmployerCalendarLeaveRequests ... 1199
164.1.14 EmployerCalendarLeaves ... 1202
164.1.15 EmployerEmployees ... 1205
164.1.16 EmployerEmploymentPayrollPeriodComponents ... 1211
164.1.17 EmployerEmploymentPayrollPeriodPayslipComponents ... 1222
164.1.18 EmployerEmploymentPayrollPeriods ... 1233
164.1.19 EmployerEmployments ... 1242
164.1.20 EmployerModules ... 1251
164.1.21 EmployerNotifications ... 1254
164.1.22 EmployerPayrollAdministrations ... 1258
164.1.23 Employers ... 1263
164.1.24 EmploymentCompanyCars ... 1266
164.1.25 EmploymentFiscalProperties ... 1276
164.1.26 EmploymentLeaveBalances ... 1286
164.1.27 EmploymentLeaves ... 1296
164.1.28 EmploymentOrganizationalEntities ... 1306
164.1.29 EmploymentWages ... 1315
164.1.30 EmploymentWorkingHours ... 1325
164.1.31 PayrollAdministrationJournalRuns ... 1337
164.1.32 PayrollAdministrationPayrollRunDefaultSets ... 1343
164.1.33 PayrollAdministrationPayrollRunOverviews ... 1348
164.1.34 PayrollAdministrationPayrollRunPaySlips ... 1353
164.1.35 PayrollAdministrationPayrollRunPeriodComponentResults ... 1358
164.1.36 PayrollAdministrationPayrollRunPeriodResults ... 1364
164.1.37 PayrollAdministrationPayrollRunResults ... 1369
164.1.38 PayrollAdministrationPayrollRuns ... 1374
164.1.39 PayrollAdministrationPayrollRunWageSheetsAsPdf ... 1379
164.1.40 PayrollAdministrationTaxReturns ... 1384
164.1.41 Payslips ... 1390
164.1.42 Providers ... 1399

165 Schema: Wachtgeld 1400

165.1 Tabellen ... 1400
165.1.1 WachtgeldByEmploymentId ... 1400
165.1.2 WachtgeldByWachtgeldId ... 1401

166 Schema: Wage 1402

166.1 Tabellen ... 1402
166.1.1 MinimumWageByEmploymentId ... 1402
166.1.2 WageByWageId ... 1403
166.1.3 WagesByEmploymentId ... 1405

167 Schema: WageImport 1407

167.1 Tabellen ... 1407
167.1.1 WageImportDataByPayrollAdministrationId ... 1407

168 Schema: WageProjection 1409

168.1 Tabellen ... 1409
168.1.1 ClaDataForWageProjectionByCollectiveLaborAgreementId ... 1409
168.1.2 ClaDataForWageProjectionByCollectiveLaborAgreementId_ContentCollectiveLaborAgreementBaseForCalculation
168.1.3 ClaDataForWageProjectionByCollectiveLaborAgreementId_ContentCollectiveLaborAgreementEmployments
168.1.4 CollectiveLaborAgreementsByUserId ... 1411

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

169 Schema: WageProposal 1412

169.1 Tabellen ... 1412
169.1.1 WageProposalsByEmployerId ... 1412

170 Schema: Workflows 1414

170.1 Tabellen ... 1414
170.1.1 AssignedWorkflowAllowedTransitionssByEmployerId ... 1414
170.1.2 AssignedWorkflowAllowTransitionTransitionsByEmployerId ... 1416
170.1.3 AssignedWorkflowsByEmployerId ... 1418
170.1.4 InitiatedWorkflowAllowedTransitionsByBearerToken ... 1420
170.1.5 InitiatedWorkflowAllowedTransitionTransitionssByBearerToken ... 1422
170.1.6 InitiatedWorkflowsByBearerToken ... 1424
170.1.7 WorkflowAllowedTransitionsByEmployerId ... 1425
170.1.8 WorkflowAllowedTransitionsByWorkflowId ... 1427
170.1.9 WorkflowAllowedTransitionTransitionsByEmployerId ... 1429
170.1.10 WorkflowAllowedTransitionTransitionsByWorkflowId ... 1431
170.1.11 WorkflowByWorkflowId ... 1434
170.1.12 WorkflowsByEmployerId ... 1435

171 Schema: WorkflowTemplate 1438

171.1 Tabellen ... 1438
171.1.1 WorkflowTemplateByWorkflowTemplateId ... 1438
171.1.2 WorkflowTemplateByWorkflowTemplateId_ContentTasks ... 1439
171.1.3 WorkflowTemplateByWorkflowTemplateId_ContentTasksAssignees ... 1440

172 Schema: WorkflowTrigger 1441

172.1 Tabellen ... 1441
172.1.1 WorkflowTriggersByEmployerId ... 1441

173 Schema: WorkflowTriggerMapping 1442

173.1 Tabellen ... 1442
173.1.1 WorkflowTriggerMappingByWorkflowTriggerMappingId ... 1442
173.1.2 WorkflowTriggerMappingsByEmployerId ... 1443

174 Schema: WorkingHours 1445

174.1 Tabellen ... 1445
174.1.1 WorkingHoursByEmploymentId ... 1445
174.1.2 WorkingHoursByWorkingHoursId ... 1448

175 Schema: WorkRelatedCostsScheme 1452

175.1 Tabellen ... 1452
175.1.1 WorkRelatedCostsSchemeFinancialByWorkRelatedCostsSchemeFinancialId ... 1452
175.1.2 WorkRelatedCostsSchemeMatrixByPayrollAdministrationId ... 1453
175.1.3 WorkRelatedCostsSchemeReportByPayrollAdministrationIdAsCsv ... 1454
175.1.4 WorkRelatedCostsSchemeReportByPayrollAdministrationIdAsPdf ... 1455
175.1.5 WorkReleatedCostsSchemeFinancialsByPayrollAdministrationId ... 1456

176 Schema: Year-endStatement 1457

176.1 Tabellen ... 1457
176.1.1 YearEndStatementForYearByEmploymentId ... 1457
176.1.2 YearEndStatementsByEmploymentId ... 1458

177 Schema: Year-endStatementAtAdministrationLevel 1459

177.1 Tabellen ... 1459

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

177.1.1 YearEndStatementForYearByPayrollAdministrationId 1459
177.1.2 YearEndStatementsByPayrollAdministrationId 1460

Index 1462

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

1 SQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST API

Invantive UniversalSQL is de snelste, eenvoudigste en meest betrouwbare manier om data uit te wisselen met de Loket.nl REST-API.

Gebruik de optie "Zoeken" in het linkermenu om te zoeken naar een specifieke term, zoals de tabel- of kolomomschrijving. Gebruik de "Index"-optie als u de term al kent. Als u de benodigde informatie niet kunt vinden, klik dan op de Chat-knop onderaan of plaats uw vraag op de gebruikersgemeenschap. Invantive Support of andere gebruikers zullen u proberen te helpen.

Loket.nl is online salarissoftware. Salarisverwerking en HR worden aangeboden volgens de Nederlandse wetgeving. Loket.nl wordt gebruikt zowel door accountantskantoren als ondernemers.

De Loket.nl REST-driver omvat 630 tabellen en 16991 kolommen.

Loket.nl REST-API Clients

Invantive UniversalSQL is beschikbaar op vele gebruikersinterfaces ("clients" in het traditionele server-client paradigma). Alle Invantive UniversalSQL-statements kunnen worden uitgewisseld met een bijna 100% compatibiliteit over alle clients en besturingssystemen heen (Windows, MacOS, Linux, iOS, Android).

De clients omvatten Microsoft Excel, Microsoft Power BI, Microsoft Power Query, Microsoft Word en Microsoft Outlook. Webgebaseerde clients omvatten Invantive Cloud, Invantive Bridge Online als OData-proxy, Invantive App Online voor interactieve apps, Online SQL Editor voor het uitvoeren van query's en Invantive Data Access Point als uitgebreide proxy.

De Loket.nl REST Power BI-connector is gebaseerd op de Invantive UniversalSQL driver voor Loket.nl REST, aangevuld met een high-performance OData-connector die direct op Power BI werkt zonder enige add-on. Het OData-protocol is altijd versie 4, ongeacht of het achterliggende platform OData, SOAP of een ander protocol gebruikt.

Voor technische gebruikers zijn er commandoregel uitvoeringen van Invantive Data Hub die draaien op iOS, Android, Windows, MacOS en Linux. Invantive Data Hub wordt ook vaak gebruikt voor zakelijke servertoepassingen zoals ETL. Replicatie in grote hoeveelheden van gegevens afkomstig van de Loket.nl REST-API naar traditionele databases zoals SQL Server (on-premises en Azure), MySQL, PostgreSQL en Oracle is mogelijk met Invantive Data Replicator. Invantive Data Replicator creëert en onderhoudt automatisch Loket.nl REST-datawarehouses, eventueel in combinatie met gegevens van meer dan 75 andere (cloud) platforms. Invantive Data Replicator ondersteunt datavolumes tot meer dan 1 TB en meer dan 5.000 bedrijven. De on-premise editie van Invantive Bridge biedt een Loket.nl REST ADO.net-provider.

Tenslotte kunnen online web apps worden gebouwd voor Loket.nl REST met behulp van App Online of Invantive Cloud.

API-aanroepen Controleren

Wanneer een query of DML-statement is uitgevoerd op Invantive UniversalSQL kan een ontwikkelaar de daadwerkelijke aanroepen naar de Loket.nl REST-API evalueren met behulp van een query op sessionios@DataDictionary. Als alternatief kan uitgebreide logging van vragen en antwoorden worden ingeschakeld door log-native-calls-to-disk op true te zetten. In de map %USERPROFILE%\Invantive\NativeLog zal Invantive UniversalSQL logbestanden aanmaken per vraag en antwoord aan de Loket.nl REST-API.

Specificaties

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De SQL-driver voor Loket.nl REST ondersteunt partitionering: gegevens van meerdere bedrijven staan allemaal samen in één tabel. De waarde van de kolom geeft aan tot welk bedrijf de gegevens behoren.

Een inleiding in de concepten van Invantive UniversalSQL zoals databases, data containers en partitionering is te vinden in de Invantive UniversalSQL grammatica.

De configuratie kan worden gewijzigd met behulp van verschillende attributen uit de databankdefinitie, bij het aanmelden en tijdens het gebruik. Een volledige lijst met configuratieopties staat in de driverattributen 2.

De catalogusnaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of weergave samen te stellen. De schemanaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of view samen te stellen. Op Loket.nl REST is de vergelijking van twee teksten standaard hoofdlettergevoelig.

Wijzigingen en bugfixes van het Loket.nl REST SQL-stuurprogramma zijn te vinden in de release notes. Krijg toegang tot de gemeenschap via de Loket.nl REST sectie van de Invantive forums.

Stuurprogramma code voor gebruik in settings.xml: `LoketNlRest`

Alias: `loketnlrest`

Aanbevolen alias: `lnr`

Partitie LabelBedrijf

Stuurprogramma code voor gebruik in settings.xml

Algemene documentatie over Loket.nl REST is beschikbaar op https://invantive-apps-voor-loket.nl/.

10-06-2024 18:51 bijgewerkt met Invantive UniversalSQL versie 24.1.3-BETA+4689.

2 SQL-Driverattributen voor Loket.nl REST API

Het SQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST heeft veel kenmerken die kunnen worden verfijnd om de verwerking te verbeteren in scenario's met onbetrouwbare netwerkverbindingen naar de API-server van Loket.nl REST of met grote hoeveelheden gegevens. Ook hebben veel drivers driver-specifieke attributen om het feitelijke gedrag te finetunen of data te verwerken die niet aan de specificaties voldoen.

Aan de Loket.nl REST-driverattributen wordt een standaardwaarde toegekend die zelden behoeft te worden gewijzigd. Indien nodig kunnen echter wijzigingen worden aangebracht op vier niveau's die in de onderstaande tabel met afzonderlijke vinkjes zijn aangegeven:

- Connection string: de connection string uit het settings*.xml bestand en toegepast tijdens het aanmelden.
- Set SQL-statement: een set SQL-statement dat moet worden uitgevoerd nadat de verbinding tot stand is gebracht.
- Aanmelden: waarde die door de gebruiker interactief moet worden opgegeven tijdens het aanmelden in een gebruikersinterface.

De verbindingsstring voor Loket.nl REST is te vinden in het settings*.xml bestand dat voor de database wordt gebruikt. De referentiehandleidingen bevatten instructies voor het verplaatsen van de settings*.xml bestanden. Settings*.xml-bestanden bevinden zich meestal in de map `%USERPROFILE%\invantive` in de meeste implementatiescenario's. Elke

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

datacontainer van een database in de connection string kan een `connectionString` element hebben waarin de naam en de waarden van attributen worden gespecificeerd. Zowel naam als waarde moeten naar behoren worden geëscaped volgens de XML-semantiek. De feitelijke toepassing van de waarde gebeurt uitsluitend tijdens het aanmelden. Er moet een nieuwe verbinding tot stand worden gebracht om de waarde van het driverattribuut te wijzigen met behulp van een connection string.

Het set SQL-statement kan na aanmelding worden uitgevoerd. De syntaxis is: `set NAME VALUE`, of voor een gedistribueerde database: `set NAME@ALIAS VALUE`. In sommige scenario's moet u de naam van de driverattribuut tussen vierkante haken zetten om te voorkomen dat de naam wordt ontleed, bijvoorbeeld wanneer een gereserveerd SQL-trefwoord deel uitmaakt van de naam. De nieuwe waarde wordt direct na uitvoering van de set-statement van kracht. Het set-statement kan tijdens een sessie zo vaak worden uitgevoerd als nodig is.

Driverattributen die interactief op een waarde kunnen worden ingesteld worden meestal weergegeven in het aanmeldvenster. Afhankelijk van het platform en de ontwerpbeslissingen van de ontwerper van de gebruikersinterface kunnen sommige of alle beschikbare driverattributen beschikbaar worden gesteld.

De Loket.nl REST-driver kan worden geconfigureerd via de volgende attributen:

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
add-odata-mandatory-filters	Of automatisch OData-filters moeten worden toegevoegd die door het platform noodzakelijk worden geacht.	OData	False	✓	✓	✓	
analysis-enforce-row-uniqueness	Dwing rijen af om uniek te zijn voor software-analyse. Een vingerafdruk wordt berekend uit de hele rij gegevens wanneer de primaire-sleutelkolom onbekend is.	Shared	False	✓	✓	✓	
api-access-token	Een Access Token is een veiligheidstoken voor meerdere OAuth2 Flows. Met een Access Token heeft u toegang tot beschermde bronnen. Een Access Token moet veilig worden opgeslagen, omdat het eenmaal gecompromitteerd toegang geeft tot uw beschermde bronnen.	OData		✓	✓	✓	✓
api-client-id	De client ID is een unieke identificatie van uw toepassing, die wordt gegenereerd bij de registratie van een toepassing.	OData		✓		✓	✓
api-client-secret	Het client secret moet vertrouwelijk blijven. Zoals een wachtwoord voor een inlogcode, is het client secret het vertrouwelijke deel van een app dat geïdentificeerd wordt door een client ID. Het is nodig tijdens de OAuth2 Code Grant Flow samen met het refresh token om toegang te krijgen.	OData		✓		✓	✓

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
api-pre-expiry-refresh-sec	Het aantal seconden voordat het token vervalt om een nieuw token te verkrijgen.	OData		✓	✓	✓	
api-redirect-url	De redirect URI is de website waarnaar een browsersessie wordt doorgestuurd nadat het OAuth2-authenticatieproces is voltooid.	OData		✓		✓	✓
api-refresh-token	Refresh Token is een beveiligingstoken voor de OAuth2 Code Grant Flow. Met een Refresh Token en client secret kunt u een vernieuwd toegangstoken opvragen om toegang te krijgen tot beschermde bronnen. Een Refresh Token en client secret moeten veilig worden opgeslagen, omdat eenmaal gecompromitteerd toegang tot uw beschermde bronnen mogelijk is.	OData		✓		✓	✓
api-scope	De autorisatie scope(s) om een OAuth token voor aan te vragen.	OData		✓		✓	
api-token-url	De token URI is het OAuth2 eindpunt om tokens mee uit te wisselen.	OData		✓		✓	
api-url	URL van de webdienst.	OData		✓		✓	
bulk-delete-page-size-rows	Aantal te verwijderen rijen per batch bij bulk verwijderen.	Shared	10000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-bytes	Geschatte maximale grootte in bytes van de batch bij het invoegen in bulk.	Shared	10000000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-rows	Aantal in te voegen rijen per batch bij bulkinvoer.	Shared	250	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de HTTP-server een slecht formaat meldt tijdens het ophalen van gegevens.		3	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-initial-ms	Initial sleep in milliseconden tussen retries wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		500	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen retries wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen retries HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		10	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-408-request-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen de pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer HTTP-server onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-sleep-initial-ms	Initial sleep in milliseconden tussen retries wanneer HTTP-server onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer HTTP-server onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen HTTP-server meldt onverwerkbare entiteit tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website meldt dat er te veel aanvragen zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		10	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		10000	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		300000	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		2	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-max-tries	itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_max_tries		10	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-500-internal-server-error-sleep-initial-ms	itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_initial_ms		10000	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-sleep-max-ms	itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_max_ms		300000	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-sleep-multiplicator	itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_multiplicator		2	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer HTTP-server meldt dat een slechte gateway tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen HTTP-server meldt een slechte gateway tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-sleep-initial-ms	Initial sleep in milliseconden tussen retries wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen retries wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen retries HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een gateway timeout meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een gateway timeout meldt.		10000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-504-gateway-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een gateway timeout meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen wanneer de website een gateway timeout meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen de pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen de pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een argument-exceptie wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		10	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer een argument-exceptie wordt teruggestuurd bij het downloaden van een blob.		10000	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer een argument-uitzondering wordt		300000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
	geretourneerd bij het downloaden van een blob.						
download-error-argument-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen wanneer een argument-uitzondering wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		2	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		10	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-sleep-initial-ms	Initiële slaapstand in milliseconden tussen pogingen wanneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		10000	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		300000	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		2	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een netwerk I/O-verbinding uitvalt tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer een netwerk I/O-verbinding mislukt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een storing in de netwerk I/O-verbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen wanneer een netwerk I/O-verbinding uitvalt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een ongeldige JSON body wordt geretourneerd.		3	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongeldige JSON body wordt geretourneerd.		1000	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongeldige JSON body wordt teruggestuurd.		10000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-json-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen wanneer een ongeldige JSON body wordt geretourneerd.		2	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-max-tries	Maximum aantal pogingen waarbij de hostnaam niet kon worden omgezet tijdens het ophalen van gegevens.		5	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-sleep-initial-ms	Aanvankelijke slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de hostnaam niet kan worden opgelost tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de hostnaam niet kan worden opgelost tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-sleep-multiplicator	itgen_pae_download_error_iname_resolution_failure_sleep_multiplicator		1	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		3	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt bij het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de netwerkverbinding onder dwang wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapstand in milliseconden tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd		2	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
	wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.						
download-error-web-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een storing in de webverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapstand in milliseconden tussen pogingen wanneer een storing in de webverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een storing in de webverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer een storing in de webverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-max-tries	itgen_pae_download_error_web_not_found_max_tries		1	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-sleep-initial-ms	itgen_pae_download_error_web_not_found_sleep_initial_ms		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-sleep-max-ms	itgen_pae_download_error_web_not_found_sleep_max_ms		300000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-sleep-multiplicator	itgen_pae_download_error_web_not_found_sleep_multiplicator		2	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet worden uitgevoerd.		1	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet worden uitgevoerd.		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet worden uitgevoerd.		300000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet worden uitgevoerd.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		10	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-web-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		1000	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		30000	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbinding een onbevoegde fout meldt.		1	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een onbevoegde fout meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de verbinding een onbevoegde fout meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer de verbinding een onbevoegde fout meldt.		2	✓	✓	✓	
duplicate-row-mode	Configureer het gedrag wanneer meerdere rijen worden ontdekt tijdens een beperkte zoekopdracht op basis van een vingerafdruk gegenereerd uit de primaire sleutelwaarde, of alle kolomwaarden wanneer er geen primaire sleutel bekend is.. De volgende waarden kunnen worden gebruikt: "error" om een foutmelding te geven bij dubbele vingerafdrukwaardes in een API-pagina met rijen, "keep" om dubbele vingerafdrukwaardes stil te negeren, "skip" zoals "keep" maar met logging naar trace om dubbele waardes op te sporen of "null" voor standaardgedrag (meestal "error")..			✓	✓	✓	✓
force-api-version	Gebruik application/json eindpunten alleen bij een specifieke versie (bijvoorbeeld '2018-01-01'). Indien niet gedefinieerd, wordt de hoogst beschikbare versie gebruikt.	loket.nl (REST)		✓		✓	✓
force-case-sensitive-identifiers	Beschouw identifiers als hoofdlettergevoelig, onafhankelijk van de mogelijkheden van het platform.	Shared	False	✓	✓	✓	
forced-casing-identifiers	Forced casing van identifiers. Keuze uit: Unset, Lower, Upper en Mixed.	Shared		✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
http-disk-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP-schijfcache, variërend van 1 (weinig) tot 9 (intensief). Standaard is 5.	Shared	5	✓	✓	✓	
http-disk-cache-directory	Directory waar de HTTP-cache is opgeslagen.	Shared	C:\Users\guido\Invantive\Cache\http\guido\shared	✓	✓	✓	
http-disk-cache-ignore-write-errors	Of schrijffouten naar de schijfcache moeten worden genegeerd.	Shared	False	✓	✓	✓	
http-disk-cache-max-age-sec	Maximaal aanvaardbare leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-schijfcache.	Shared	2592000	✓	✓	✓	
http-get-timeout-max-ms	HTTP GET maximale time-out bij opnieuw proberen (ms).		24000	✓	✓	✓	
http-get-timeout-ms	HTTP GET timeout (ms).		56000	✓	✓	✓	
http-memory-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP geheugencache, variërend van 1 (weinig) tot 9 (intensief). Standaard is 5.	OData	5	✓	✓	✓	
http-memory-cache-max-age-sec	Maximaal aanvaardbare leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-geheugencache.	OData	14400	✓	✓	✓	
http-post-timeout-max-ms	HTTP POST maximale time-out bij opnieuw proberen (ms).		58000	✓	✓	✓	
http-post-timeout-ms	HTTP POST timeout (ms).		57000	✓	✓	✓	
ignore-authorisation-entity-not-found	Negeer fouten als gevolg van machtigingsentiteit niet gevonden.	loket.nl (REST)	False	✓	✓	✓	
ignore-client-no-access	Fouten negeren doordat de client (toepassing) geen toegang heeft tot een bewerking.	loket.nl (REST)	False	✓	✓	✓	
ignore-employer-missing-product	Negeer fouten doordat een werkgever een Loket-product mist.	loket.nl (REST)	True	✓	✓	✓	
ignore-http-400-errors	HTTP 400-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-401-errors	HTTP 401-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-402-errors	HTTP 402-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-403-errors	HTTP 403-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-404-errors	HTTP 404-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het		False	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
	HTTP-eindpunt.						
ignore-http-422-errors	HTTP 422-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-429-errors	HTTP 429-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-500-errors	HTTP 500-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-502-errors	HTTP 502-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-503-errors	HTTP 503-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-unknown-path-type	Of nog niet ondersteunde padtypes moeten worden genegeerd. Er wordt een fout gegenereerd wanneer een niet-ondersteund type voorkomt.		True	✓	✓	✓	✓
ignore-user-no-access	Fouten negeren doordat de gebruiker geen toegang heeft tot een bewerking.	loket.nl (REST)	True	✓	✓	✓	
ignore-values-unknown-path	Of waarden buiten verwerkte paden moeten worden genegeerd. Anders wordt een fout gegenereerd wanneer een waarde buiten een pad voorkomt.		True	✓	✓	✓	✓
invalid-json-on-get-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de JSON ontvangen op GET ongeldig is.		1	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de JSON ontvangen op GET ongeldig is.		1000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de JSON ontvangen op GET ongeldig is.		10000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen wanneer de JSON ontvangen op GET ongeldig is.		2	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		1	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de JSON ontvangen op POST ongeldig is.		1000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de JSON ontvangen op POST ongeldig is.		10000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
invalid-json-on-post-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		2	✓	✓	✓	
invantive-sql-compress-sparse-arrays	Of de sparse arrays in resultatensets moeten worden gecomprimeerd tijdens de compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-correct-invalid-date	Of ongeldig geachte data moeten worden gecorrigeerd omdat ze vóór 01-01-1753 liggen. Als ze nul zijn, worden ze verwijderd. Anders worden ze vervangen door 01-01-1753.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-sql-execution-profile-disk-path	itgen_pae_invantive_sql_execution_profile_disk_path	SQL Engine V1	c:\temp\profiles	✓	✓	✓	
invantive-sql-execution-profile-to-disk	itgen_pae_invantive_sql_execution_profile_to_disk	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-forward-filters-to-data-containers	Of filters moeten worden doorgestuurd naar gegevenscontainers.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-share-byte-arrays	Of het geheugen dat wordt gebruikt door identieke byte-arrays in resultatensets tijdens compressie moet worden gedeeld.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-share-strings	Of het geheugen dat wordt gebruikt door identieke strings in resultatensets tijdens compressie moet worden gedeeld.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers	Of resultaten uit gegevenscontainers moeten worden geschud.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-use-cache	Of de resultaten van een query in de cache moeten worden opgeslagen.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
join-set-points-per-request	Maximum aantal waarden in een verzoek bij het uitvoeren van een join set.	OData	60	✓	✓	✓	
limit-partition-calls-left	Minimum aantal resterende API-aanroepen op een partitie naar een harde limiet. Als deze lager is, wordt een foutmelding gegeven.	OData	500	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-events	Maximum aantal te registreren oproepgebeurtenissen vanaf de laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-seconds	Maximum aantal seconden om oproepen te registreren vanaf de laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-on-error	Registreert native calls naar data container backend als disk files	Shared	False	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
	wanneer de call een fout heeft opgeleverd.						
log-native-calls-to-disk-on-success	Registreert native calls naar data container backend als disk files wanneer de call geen error opleverde.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-trace	Log native calls naar data container backend op de trace.	Shared	False	✓	✓	✓	
max-odata-filters	Maximum aantal OData-filterelementen.	OData	100	✓	✓	✓	
max-url-length-accepted	De maximaal aanvaarde URL-lengte voordat er een fout optreedt.	Shared	8000	✓	✓	✓	
max-url-length-desired	De maximale gewenste URL-lengte.	Shared	8000	✓	✓	✓	
maximum-discovered-column-count	Maximum aantal ontdekte kolommen. Er wordt een fout gegenereerd wanneer de kolom deze waarde overschrijdt.		250	✓	✓	✓	✓
maximum-length-identifiers	Niet-standaard maximale lengte in tekens van identificatienamen.	Shared		✓	✓	✓	
maximum-url-length	Maximale URL-lengte			✓	✓	✓	
metadata-cache-max-age-sec	Maximaal aanvaardbare leeftijd in seconden voor hergebruik van metadata.	OData		✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een OAuth-uitzondering optreedt.	OData	2	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen OAuth-herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt.	OData	10000	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen OAuth-herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt.	OData	1000	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen OAuth-herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt.	OData	2	✓	✓	✓	
page-size-rows	Aantal op te halen rijen per pagina.	loket.nl (REST)	1000	✓	✓	✓	
partition-slot-based-rate-limit-length-ms	Totale lengte in milliseconden over alle slots van een partitiegebaseerde snelheidslimiet.	Shared	60000	✓		✓	
partition-slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots per partitiegebaseerde snelheidslimiet. Nul betekent geen slotgebaseerde snelheidslimiet.	Shared		✓		✓	
pre-request-delay-ms	Vertraging voorafgaand aan het verzoek in milliseconden per verzoek.	Shared	0	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
requested-page-size	Voorkeur aantal rijen om te wisselen per rondreis; alleen effectief op beperkte platforms zoals AFAS Online.	Shared		✓	✓	✓	
requests-parallel-max	Maximumaantal parallelle gegevensaanvragen van afzonderlijke partities op de gegevenscontainer.	Shared	32	✓	✓	✓	
simulate-http-400-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-400-errors	HTTP 400-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-401-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 401-fouten bij de uitwisseling van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-401-errors	Simuleer HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-403-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-403-errors	HTTP 403-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-408-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 408-fouten bij de uitwisseling van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-408-errors	Simuleer HTTP 408-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-429-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 429-fouten bij de uitwisseling van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-429-errors	HTTP 429-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-500-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-500-errors	HTTP 500-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-502-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 502-fouten bij de uitwisseling van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-502-errors	HTTP 502-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
simulate-http-503-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 503 fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-503-errors	HTTP 503-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-504-errors-percentage	itgen_pae_simulate_http_504_errors_percentage		0	✓	✓	✓	
simulate-http-504-errors	itgen_pae_simulate_http_504_errors		False	✓	✓	✓	
simulate-http-522-errors-percentage	itgen_pae_simulate_http_522_errors_percentage		0	✓	✓	✓	
simulate-http-522-errors	itgen_pae_simulate_http_522_errors		False	✓	✓	✓	
simulate-http-524-errors-percentage	itgen_pae_simulate_http_524_errors_percentage		0	✓	✓	✓	
simulate-http-524-errors	itgen_pae_simulate_http_524_errors		False	✓	✓	✓	
simulate-http-protocol-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP-protocolfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-protocol-errors	Simuleer HTTP-protocolfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-timeout-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP time-out fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP endpoint.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-timeout-errors	Simuleer HTTP-time-outfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt..		False	✓	✓	✓	
slot-based-rate-limit-length-ms	Totale lengte in milliseconden over alle slots van een slot-based snelheidslimiet.	Shared	60000	✓		✓	
slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots van een slot-based rate limit. Nul betekent geen slot-based rate limit.	Shared		✓		✓	
standardize-identifiers-casing	Herschrijf alle identifiers naar de aanbevolen standaard platform-specifieke casing wanneer een datamodel op een case-afhankelijk platform wordt gewijzigd.	Shared	True	✓	✓	✓	
standardize-identifiers	Herschrijf alle identifiers naar de voorkeurstandaarden zoals geconfigureerd door standardize-identifiers-casing en maximum-length-identifiers.	Shared	True	✓	✓	✓	
swagger-specification-download-tries	Specificatie Downloadpogingen		5	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
swagger-specification-file	Het Swagger bestandspad, zoals C:\tempswagger.json.			✓	✓	✓	✓
swagger-specification-http-disk-cache-max-age-sec	Maximaal aanvaardbare leeftijd in seconden voor het gebruik van Swagger-specificatiegegevens in de HTTP-schijfcache.		86400	✓	✓	✓	
swagger-specification-url	De Swagger URL zoals https://example.org/rest/swagger.json.			✓	✓	✓	✓
use-batch-insert	Of u batchinvoer wilt gebruiken.	OData	True	✓	✓	✓	
use-http-disk-cache-read	Of HTTP-reacties van eerdere query's die op schijf zijn opgeslagen, moeten worden gebruikt om de huidige query te beantwoorden.	Shared	False	✓	✓	✓	
use-http-disk-cache-write	Of HTTP-reacties op schijf moeten worden opgeslagen.	Shared	False	✓	✓	✓	
use-http-memory-cache-read	Of HTTP-reacties van eerdere in het geheugen opgeslagen query's die de huidige query kunnen beantwoorden, moeten worden gebruikt.	OData	True	✓	✓	✓	
use-http-memory-cache-write	Of HTTP antwoorden van vorige queries moeten worden onthouden voor gebruik door toekomstige queries.	OData	True	✓	✓	✓	
use-test-environment	Gebruik de testomgeving. Indien false of null, dan wordt de productieomgeving gebruikt.	loket.nl (REST)	False	✓		✓	✓

3 Schema: AbpFunds

3.1 Tabellen

3.1.1 AbpFundByAbpFundId

Details of an abp fund__Activity name :__ GetAbpFundByAbpFundIdGet the details of an abp fund

Catalogus: LoketNlRest

Schema: AbpFunds

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AbpFundByAbpFundId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
abpFundId	guid	☑		The unique identifier of the abp fund

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AbpFundByAbpFundId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
deviations_employmentContributionPercentage	double		☐	Deviating employment contribution percentage. This value will overrule the value of the selected `fund`. Indicates percentage wise how much the employment has to contribute to the payment of the "fund" contribution.__Note:__ Records with a `startDate` before 1-1-2014 have a different regular expression__:__ ^(\d{1,3})(\.\d{1,3})?$ (a scale of 3 instead of 4).
deviations_totalContributionPercentage	double		☐	Deviating total contribution percentage. This value will overrule the value of the selected `fund`. The difference between `employmentContributionPercentage` and `totalContributionPercentage` will be paid by the employer.__Note:__ Records with a `startDate` before 1-1-2014 have a different regular expression__:__ ^(\d{1,3})(\.\d{1,3})?$ (a scale of 3 instead of 4).
endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
fixedContribution_employmentContribution	double		☐	The employment contribution (in money) that the employee will pay instead of what the

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				calculation of the `fund` indicates.__Note:__ Records with a `startDate` before 1-1-2014 have a different range, from 0.00 up to 9999.99
fixedContribution_totalContribution	double		☐	The total contribution (in money) that the employer and employee pay instead of what the calculation of the `fund` indicates.__Note:__ Records with a `startDate` before 1-1-2014 have a different range, from 0 up to 9999.99
fund_description	string(255)	Fondsbeschrijving	☐	The description of the fund
fund_key	int32	Fondssleutel	☐	The key for the fund
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on which this fund starts.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] per fund is maintained within this resource. So multiple funds can be active at the same time but one specific fund can never be active multiple times at the same time.

3.1.2 AbpFundsByEmploymentId

List of abp funds the employment partakes in__Activity name :__ GetAbpFundsByEmploymentIdGet a list of the abp funds the employment partakes in.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: AbpFunds

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AbpFundsByEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AbpFundsByEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
deviations_employmentContribution Percentage	double		☐	Deviating employment contribution percentage. This value w ill overrule the value of the selected `fund`. Indicates percentage w ise how much the employment has to contribute to the payment of the "fund" contribution.__Note:__ Records w ith a `startDate` before 1-1-2014 have a different regular expression__:__ ^(\d{1,3})(\.\d{1,3})?$ (a scale of 3 instead of 4).
deviations_totalContributionPercent age	double		☐	Deviating total contribution percentage. This value w ill overrule the value of the selected `fund`. The difference betw een `employmentContributionPercent age` and `totalContributionPercentage` w ill be paid by the employer.__Note:__ Records w ith a `startDate` before 1-1-2014 have a different regular expression__:__ ^(\d{1,3})(\.\d{1,3})?$ (a scale of 3 instead of 4).
endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
fixedContribution_employmentContr ibution	double		☐	The employment contribution (in money) that the employee w ill pay instead of w hat the calculation of the `fund` indicates.__Note:__ Records w ith a `startDate` before 1-1-2014 have a different range, from 0.00 up to 9999.99
fixedContribution_totalContribution	double		☐	The total contribution (in money) that the employer and employee pay instead of w hat the calculation of the `fund` indicates.__Note:__ Records

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				with a `startDate` before 1-1-2014 have a different range, from 0 up to 9999.99
fund_description	string(255)	Fondsbeschrijving	☐	The description of the fund
fund_key	int32	Fondssleutel	☐	The key for the fund
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on which this fund starts.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] per fund is maintained within this resource. So multiple funds can be active at the same time but one specific fund can never be active multiple times at the same time.

3.1.3 AbpFundsByPayrollAdministrationIdAndYear

Abp funds for an administration__Activity name :__ GetAbpFundsByPayrollAdministrationIdAndYearGet the available abp funds for an administration.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: AbpFunds

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AbpFundsByPayrollAdministrationIdAndYear in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
year	int32	☑		The payroll year

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AbpFundsByPayrollAdministrationIdAndYear worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	string(255)	Omschrijving	☐	The description of the abp fund.
key	int32	Sleutel	☐	The number for the abp fund.

4 Schema: Absence

4.1 Tabellen

4.1.1 AbsenceByAbsenceId

Details of an Absence__Activity name :__ GetAbsenceByAbsenceIdGet the details of an Absence

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Absence

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AbsenceByAbsenceId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
absenceId	guid	☑		The unique identifier of an absence

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AbsenceByAbsenceId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accidentType_key	int32	Ongevalsoortsleutel	☐	The key of the accident type. Possible values can be aquired via the metadata endpoint.
accidentType_value	string(50)	Ongevalsoortw aarde	☐	Description of the accident type.
actionToBeTakenByOccupationalHealthAndSafetyService_key	int32		☐	The key of the desired action to be taken by the occupational health and safety service. Possible values can be aquired via the metadata endpoint.
actionToBeTakenByOccupationalHealthAndSafetyService_value	string(50)		☐	Description of the desired action to be taken by the occupational health and safety service.
caseManager_function	string(50)		☐	Function of the case manager.
caseManager_name	string(25)		☐	Name of the case manager for reintegration.
caseManager_organization	string(70)		☐	Function of the case manager.
caseManager_phoneNumber	string(15)		☐	Het telefoonnummer van de w erknemer.
causeOfAbsence_key	int32	Reden van Afw ezigheid Sleutel	☐	The key of the cause of the absence. Possible values can be acquired via the metadata endpoint
causeOfAbsence_value	string(50)	Afw ezigheidsoorzaak Waarde	☐	Description of the cause of the absence.
comments	string(4000)	Aantekeningen	☐	Free text field to register any relevant information.
contactInformation_city	string(24)	Contactinformatie Stad	☐	City of the address
contactInformation_country_isoCode	string(2)	Contactgegevens Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
contactInformation_country_key	int32	Contactgegevens Landcode	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
contactInformation_country_value	string(50)	Contactgegevens Land Waarde	☐	The name of the country
contactInformation_endDate	datetime		☐	end date of the contact information
contactInformation_furtherIndication_key	int32		☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
contactInformation_furtherIndication_value	string		☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
contactInformation_houseNumber	int32	Contactgegevens Huisnummer	☐	House number of the address
contactInformation_houseNumberAddition	string(4)	Contactinformatie Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				of floor number in addition to the house number.
contactInformation_locationType_key	int32		☐	The key of the location type. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
contactInformation_locationType_value	string(50)		☐	Description of location type
contactInformation_name	string(70)	Contactinformatie Naam	☐	name of the institute for the contact information.
contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	The phone number to contact the employee on.
contactInformation_postalCode	string(9)	Contactinformatie Postcode	☐	The postal code of the address
contactInformation_startDate	datetime		☐	start date of the contact information
contactInformation_street	string(24)	Contactgegevens Straat	☐	Streetname of the address
expectedDateOfChildbirth	datetime	Verwachte Datum Geboorte Kind	☐	Bevallingsdatum
expectedDuration_key	int32	Verwachte Duur Sleutel	☐	The key of the expected duration of the absence. Possible values can be acquired via the metadata endpoint.
expectedDuration_value	string(50)	Verwachte Duur Waarde	☐	Description of the expected duration of the absence.
expectedEndDateOfMaternityLeave	datetime	Verwachte Einddatum van Zwangerschapsverlof	☐	verwachte datum einde zwangerschapsverlof
hasMobilityIssue	boolean		☐	This field indicates whether the Employee has an issue limiting its mobility.
hoursWorkedOnFirstDayOfAbsence	int64	Gewerkte Uren op de Eerste Dag van Afwezigheid	☐	The number of hours worked on the first day of the absence.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
isDisruptedEmploymentRelationship	boolean		☐	Indicates whether the employement relationship between employee and employer is disrupted.
isHospitalised	boolean		☐	Betreft het een ziekenhuisopnamen
isRecoveredWithinTwoWeeks	boolean		☐	This field indicates whether the Employee is (expected) recoverd within two weeks, relating to a full recovery.
isThirdPartyLiability	boolean	Is 3e Partij Aansprakelijk	☐	This field is related to `accidentType`. When `accidentType` is specified, this field indicates whether a third party is liable for the accident.
isWorkRelatedIllness	boolean	Is Werkgerelateerde Ziekte	☐	Beroepsziekte

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
progress_currentIncapacityPercentage	int64		☐	percentage of not being able to work
progress_endOfAbsence_date	datetime		☐	The last day of the absence.
progress_endOfAbsence_reason_key	int32		☐	The key of the reason why the absence is ended. Possible values can be aquired via the metadata endpoint.
progress_endOfAbsence_reason_value	string(50)		☐	Description of the reason why the absence ended.
progress_startDate	datetime	Voortgang Startdatum	☐	start dat of the incapacityPercentage
reintegration_dateOfFinalizingPlanOfAction	datetime		☐	The day on which a plan of action (for return to normal work) was finalized.
reintegration_reintegrationGoal_key	int32		☐	The key for the reintegration goal. Related to the Wet Verbetering Poortwachter.
reintegration_reintegrationGoal_value	string(50)		☐	The name of the country

4.1.2 AbsenceOverviewByEmployeeId

Download the absence overview for an employee__Activity name :__ GetAbsenceOverviewByEmployeeIdDownload the absence overview (verzuim) for a given time frame__Metadata :__ No metadata

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Absence

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AbsenceOverviewByEmployeeId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employeeId	guid	☑		The unique identifier of the employee
endDate	string	☑		The end date
startDate	string	☑		The start date

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AbsenceOverviewByEmployeeId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

4.1.3 AbsencesByEmployeeId

List of absences for an employee__Activity name :__ GetAbsencesByEmployeeIdGet a list of all absences for the given employee

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Absence

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AbsencesByEmployeeId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employeeId	guid	☑		The unique identifier of the employee

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AbsencesByEmployeeId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accidentType_key	int32	Ongevalsoortsleutel	☐	The key of the accident type. Possible values can be aquired via the metadata endpoint.
accidentType_value	string(50)	Ongevalsoortw aarde	☐	Description of the accident type.
actionToBeTakenByOccupationalHealthAndSafetyService_key	int32		☐	The key of the desired action to be taken by the occupational health and safety service. Possible values can be aquired via the metadata endpoint.
actionToBeTakenByOccupationalHealthAndSafetyService_value	string(50)		☐	Description of the desired action to be taken by the occupational health and safety service.
caseManager_function	string(50)		☐	Function of the case manager.
caseManager_name	string(25)		☐	Name of the case manager for reintegration.
caseManager_organization	string(70)		☐	Function of the case manager.
caseManager_phoneNumber	string(15)		☐	Het telefoonnummer van de w erknemer.
causeOfAbsence_key	int32	Reden van Afw ezigheid Sleutel	☐	The key of the cause of the absence. Possible values can be acquired via the metadata endpoint
causeOfAbsence_value	string(50)	Afw ezigheidsoorzaak Waarde	☐	Description of the cause of the absence.
comments	string(4000)	Aantekeningen	☐	Free text field to register any relevant information.
contactInformation_city	string(24)	Contactinformatie Stad	☐	City of the address
contactInformation_country_isoCode	string(2)	Contactgegevens Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
contactInformation_country_key	int32	Contactgegevens Landcode	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
contactInformation_country_value	string(50)	Contactgegevens Land Waarde	☐	The name of the country
contactInformation_endDate	datetime		☐	end date of the contact information
contactInformation_furtherIndication_key	int32		☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
contactInformation_furtherIndication_value	string		☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
contactInformation_houseNumber	int32	Contactgegevens Huisnummer	☐	House number of the address
contactInformation_houseNumberAddition	string(4)	Contactinformatie Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				of floor number in addition to the house number.
contactInformation_locationType_key	int32		☐	The key of the location type. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
contactInformation_locationType_value	string(50)		☐	Description of location type
contactInformation_name	string(70)	Contactinformatie Naam	☐	name of the institute for the contact information.
contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	The phone number to contact the employee on.
contactInformation_postalCode	string(9)	Contactinformatie Postcode	☐	The postal code of the address
contactInformation_startDate	datetime		☐	start date of the contact information
contactInformation_street	string(24)	Contactgegevens Straat	☐	Streetname of the address
expectedDateOfChildbirth	datetime	Verwachte Datum Geboorte Kind	☐	Bevallingsdatum
expectedDuration_key	int32	Verwachte Duur Sleutel	☐	The key of the expected duration of the absence. Possible values can be acquired via the metadata endpoint.
expectedDuration_value	string(50)	Verwachte Duur Waarde	☐	Description of the expected duration of the absence.
expectedEndDateOfMaternityLeave	datetime	Verwachte Einddatum van Zwangerschapsverlof	☐	verwachte datum einde zwangerschapsverlof
hasMobilityIssue	boolean		☐	This field indicates whether the Employee has an issue limiting its mobility.
hoursWorkedOnFirstDayOfAbsence	int64	Gewerkte Uren op de Eerste Dag van Afwezigheid	☐	The number of hours worked on the first day of the absence.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
isDisruptedEmploymentRelationship	boolean		☐	Indicates whether the employement relationship between employee and employer is disrupted.
isHospitalised	boolean		☐	Betreft het een ziekenhuisopnamen
isRecoveredWithinTwoWeeks	boolean		☐	This field indicates whether the Employee is (expected) recoverd within two weeks, relating to a full recovery.
isThirdPartyLiability	boolean	Is 3e Partij Aansprakelijk	☐	This field is related to `accidentType`. When `accidentType` is specified, this field indicates whether a third party is liable for the accident.
isWorkRelatedIllness	boolean	Is Werkgerelateerde Ziekte	☐	Beroepsziekte

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
progress_currentIncapacityPercentage	int64		☐	percentage of not being able to work
progress_endOfAbsence_date	datetime		☐	The last day of the absence.
progress_endOfAbsence_reason_key	int32		☐	The key of the reason why the absence is ended. Possible values can be aquired via the metadata endpoint.
progress_endOfAbsence_reason_value	string(50)		☐	Description of the reason why the absence ended.
progress_startDate	datetime	Voortgang Startdatum	☐	start dat of the incapacityPercentage
reintegration_dateOfFinalizingPlanOfAction	datetime		☐	The day on which a plan of action (for return to normal work) was finalized.
reintegration_reintegrationGoal_key	int32		☐	The key for the reintegration goal. Related to the Wet Verbetering Poortwachter.
reintegration_reintegrationGoal_value	string(50)		☐	The name of the country

5 Schema: AbsenceProgress

5.1 Tabellen

5.1.1 AbsenceProgressByAbsenceId

List of absence progress for an absence__Activity name :__ GetAbsenceProgressByAbsenceIdGet a list of absence progress (verzuimverloop) for a specific absence (verzuimmelding).

Catalogus: LoketNlRest

Schema: AbsenceProgress

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AbsenceProgressByAbsenceId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
absenceId	guid	☑		The unique identifier of an absence

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AbsenceProgressByAbsenceId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
comments	string(4000)	Aantekeningen	☐	Free text field to register any relevant information.
endDate	datetime	Einddatum	☐	The last day that the `incapacityPercentage` is active.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
incapacityPercentage	int64	Arbeidsongeschiktheidspercentage	☐	percentage of not being able to work
startDate	datetime	Startdatum	☐	start dat of the incapacityPercentage
typeOfWorkResumption_key	int32	Werkhervattingssleutelsoort	☐	The key of the type of work resumption. Possible values can be acquired via the metadata endpoint.
typeOfWorkResumption_value	string(50)	Type Werkhervattingswaarde	☐	Description of the type of work resumption.

5.1.2 AbsenceProgressByAbsenceProgressId

Details of an Absence Progress__Activity name :__ GetAbsenceProgressByAbsenceProgressIdGet the details of an Absence Progress

Catalogus: LoketNlRest

Schema: AbsenceProgress

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AbsenceProgressByAbsenceProgressId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
absenceProgressId	guid	☑		The unique identifier of an absence progress

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AbsenceProgressByAbsenceProgressId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
comments	string(4000)	Aantekeningen	☐	Free text field to register any relevant information.
endDate	datetime	Einddatum	☐	The last day that the `incapacityPercentage` is active.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
incapacityPercentage	int64	Arbeidsongeschiktheidspercentage	☐	percentage of not being able to work
startDate	datetime	Startdatum	☐	start dat of the incapacityPercentage
typeOfWorkResumption_key	int32	Werkhervattingssleutelsoort	☐	The key of the type of work resumption. Possible values can be acquired via the metadata endpoint.
typeOfWorkResumption_value	string(50)	Type Werkhervattingswaarde	☐	Description of the type of work resumption.

6 Schema: Achmea

6.1 Tabellen

6.1.1 AchmeaInsuranceContractsByUserId

list of insurance contracts__Activity name :__ GetAchmeaInsuranceContractsByUserIdGet a list of all Achmea insurance contracts accessible to the current user

Catalogus: LoketNlRest

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: Achmea

Dit is een alleen-lezen tabel. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AchmeaInsuranceContractsByUserId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
belongsToEmployerId	guid	Werkgever ID	☐	The unique identifier (a GUID/UUID) for the employer to w hich the Achmea isurance contract belongs. This id can be used for acquiring the list of employees for the employer.
contractNumber	string(20)	Contractnummer	☐	The contract number (Dutch: polisnummer) for the Achmea insurance contract.
endDate	datetime	Einddatum	☐	The date at w hich the Achmea isurance contract ends.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
startDate	datetime	Startdatum	☐	The date at w hich the Achmea isurance contract starts.

6.1.2 WagePercentagesByAchmeaInsuranceContractId

list of wage percentages for an insurance contract__Activity name :__ GetWagePercentagesByAchmeaInsuranceContractIdGet a list of all wage percentages (year-end bonus and holiday allowance percentages) for an Achmea insurance contract.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Achmea

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WagePercentagesByAchmeaInsuranceContractId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
achmealnsuranceContractId	guid	☑		The unique identifier of an Achmea insurance contract

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WagePercentagesByAchmealnsuranceContractId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
endDate	datetime	Einddatum	☐	The last day on w hich the percentages apply to the w ages of all employees included in the Achmea insurance contract. This field is empty w hen the percentages currently apply.
holidayAllow ancePercentage	double	Vakantiegeldpercenta ge	☐	The percentage of the gross w age used to determine the holiday allow ance.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
startDate	datetime	Startdatum	☐	The first day on w hich the percentages apply to the w ages of all employees included in the Achmea insurance contract.
yearEndPercentage	double	Percentage Einde Jaar	☐	The percentage of the gross w age used to determine the year-end bonus.

7 Schema: Actuals

7.1 Tabellen

7.1.1 ActualAbpFundsByEmployerId

List of actual abpfunds for an employer__Activity name:__ GetActualAbpFundsByEmployerIdGet the list of actual abpfunds for all employments of an employer.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Actuals

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ActualAbpFundsByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
referenceDate	datetime	☐		Set a reference date for choosing the date dependent data.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ActualAbpFundsByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
abpFund_deviations_employmentC ontributionPercentage	double		☐	Deviating employment contribution percentage. This value w ill overrule the value of the selected `fund`. Indicates percentage w ise how much the employment has to contribute to the payment of the "fund" contribution.__Note:__ Records w ith a `startDate` before 1-1-2014 have a different regular expression__:__ ^(\d{1,3})(\.\d{1,3})?$ (a scale of 3 instead of 4).
abpFund_deviations_totalContributi onPercentage	double		☐	Deviating total contribution percentage. This value w ill overrule the value of the selected `fund`. The difference betw een `employmentContributionPercent age` and `totalContributionPercentage` w ill be paid by the employer.__Note:__ Records w ith a `startDate` before 1-1-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				2014 have a different regular expression__:__ ^(\d{1,3})(\.\d{1,3})?$ (a scale of 3 instead of 4).
abpFund_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
abpFund_fixedContribution_employmentContribution	double		☐	The employment contribution (in money) that the employee will pay instead of what the calculation of the `fund` indicates.__Note:__ Records with a `startDate` before 1-1-2014 have a different range, from 0.00 up to 9999.99
abpFund_fixedContribution_totalContribution	double		☐	The total contribution (in money) that the employer and employee pay instead of what the calculation of the `fund` indicates.__Note:__ Records with a `startDate` before 1-1-2014 have a different range, from 0 up to 9999.99
abpFund_fund_description	string(255)		☐	The description of the fund
abpFund_fund_key	int32		☐	The key for the fund
abpFund_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
abpFund_startDate	datetime		☐	The date on which this fund starts.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] per fund is maintained within this resource. So multiple funds can be active at the same time but one specific fund can never be active multiple times at the same time.
employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

7.1.2 ActualBasesForCalculationByEmployerId

List of actual bases for calculation for an employer__Activity name:__ GetActualBasesForCalculationByEmployerIdGet the list of actual bases for calculation for all employments of an employer.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Actuals

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ActualBasesForCalculationByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
referenceDate	datetime	☐		Set a reference date for choosing the date dependent data.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ActualBasesForCalculationByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
basesForCalculation_ageBasedMaximum_key	int32		☐	The number for the ageBasedMaximum
basesForCalculation_ageBasedMaximum_value	string(50)		☐	The description of the ageBasedMaximum
basesForCalculation_ageBasedMinimum_key	int32		☐	The number for the ageBasedMinimum
basesForCalculation_ageBasedMinimum_value	string(50)		☐	The description of the ageBasedMinimum
basesForCalculation_base_key	int32		☐	The number for the base
basesForCalculation_base_value	string(50)		☐	The description of the base
basesForCalculation_deviations_financialReservationPercentage	double		☐	deviation from the financial reservation percentage
basesForCalculation_deviations_percentage	double		☐	Deviation from the percentage
basesForCalculation_deviations_reservationPercentage	double		☐	deviation from the reservation percentage
basesForCalculation_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
basesForCalculation_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
basesForCalculation_startDate	datetime		☐	The date on w hich this base starts.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] per base is maintained w ithin this resource.So multiple bases can be active at the same time but one specific base can never be active multiple times at the same time.
employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

7.1.3 ActualBasesForEmploymentFundCalculationByEmployerId

List of actual bases for employment fund calculation for an employer__Activity name:__ GetActualBasesForEmploymentFundCalculationByEmployerIdGet the list of actual bases for employment fund calculation for all employments of an employer.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Actuals

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ActualBasesForEmploymentFundCalculationByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
referenceDate	datetime	☐		Set a reference date for choosing the date dependent data.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ActualBasesForEmploymentFundCalculationByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
basesForEmploymentFundCalculation_base	double		☐	The base (amount of money) to be used in the fund calculation
basesForEmploymentFundCalculation_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
basesForEmploymentFundCalculation_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
basesForEmploymentFundCalculation_origin_key	int32		☐	The number for the origin
basesForEmploymentFundCalculation_origin_value	string(50)		☐	The description of the origin
basesForEmploymentFundCalculation_startDate	datetime		☐	The date on w hich this base for calculation starts.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] per base for calculation is maintained w ithin this resource. So multiple bases can be active at the same time for different payrollcomponents
employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

7.1.4 ActualBenefitsAndDeductionsByEmployerId

List of actual benefitsanddeductions for an employer__Activity name:__ GetActualBenefitsAndDeductionsByEmployerIdGet the list of actual benefitsanddeductions for an employer

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Actuals

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ActualBenefitsAndDeductionsByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
referenceDate	datetime	☐		Set a reference date for choosing the date dependent data.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ActualBenefitsAndDeductionsByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
benefitsAndDeductions_endDate	datetime		☐	The end date for the information in the record.
benefitsAndDeductions_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
benefitsAndDeductions_payrollCo mponent_category_key	int32		☐	
benefitsAndDeductions_payrollCo mponent_category_value	string		☐	
benefitsAndDeductions_payrollCo mponent_deductionOrPayment_key	int32		☐	
benefitsAndDeductions_payrollCo mponent_deductionOrPayment_val ue	string		☐	
benefitsAndDeductions_payrollCo mponent_description	string(14)		☐	The description of the payroll component
benefitsAndDeductions_payrollCo mponent_key	int32		☐	The number for the payroll component.
benefitsAndDeductions_startDate	datetime		☐	The start date for the information in the record.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] per payroll component is maintained w ithin this resource.
benefitsAndDeductions_value	decimal		☐	The value for the selected payroll component.
employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

7.1.5 ActualBenefitsInKindByEmployerId

List of actual benefits in kind for an employer__Activity name:__ GetActualBenefitsInKindByEmployerIdGet the list of actual benefits in kind for all employments of an employer.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Actuals

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ActualBenefitsInKindByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
referenceDate	datetime	☐		Set a reference date for choosing the date dependent data.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ActualBenefitsInKindByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
benefitsInKind_benefitInKindType_description	string		☐	
benefitsInKind_benefitInKindType_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
benefitsInKind_brand	string(30)		☐	The brand of the benefit in kind.
benefitsInKind_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
benefitsInKind_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
benefitsInKind_particularities	string(4000)		☐	Extra information about the benefit in kind
benefitsInKind_startDate	datetime		☐	The date on w hich this BenefitInKind starts.So multiple Benefits in kind can be active at the same time but one specific BenefitsInKind can never be active multiple times at the same time.
benefitsInKind_supplier	string(30)		☐	The supplier of the benefit in kind.
benefitsInKind_type	string(30)		☐	The type of the benefit in kind.
benefitsInKind_value	decimal		☐	The value for the selected benefit of kind.
employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

7.1.6 ActualCompanyCarsByEmployerId

List of actual company cars for an employer__Activity name:__ GetActualCompanyCarsByEmployerIdGet the list of actual company cars for all employments of an employer.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Actuals

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ActualCompanyCarsByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
referenceDate	datetime	☐		Set a reference date for choosing the date dependent data.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ActualCompanyCarsByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
companyCars_brand	string		☐	Brand of the vehicle.
companyCars_catalogValue	double		☐	The catalog value of the car.
companyCars_comments	string		☐	Any comments on the car or the contract.
companyCars_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
companyCars_fuelCardNumber	string		☐	Registration number of the fuel card.
companyCars_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
companyCars_kilometersPrivateUse	int32		☐	The number kilometers per year the employee can use the car for private purposes.
companyCars_lease_contractNumber	string		☐	Registration number of the lease contract.
companyCars_lease_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
companyCars_lease_startDate	datetime		☐	The start date of the entity.
companyCars_leaseOrBuy_key	int32		☐	
companyCars_leaseOrBuy_value	string		☐	
companyCars_licensePlateNumber	string(8)		☐	Vehicle registration number (license plate) of the company car. The number should be provided w ith or w ithout any hyphens (-).
companyCars_model	string		☐	Model of the vehicle.
companyCars_startDate	datetime		☐	The start date of the entity.
companyCars_supplier	string		☐	Name of the company the delivered the company car.
employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

7.1.7 ActualCostPerHourByEmployerId

List of actual cost per hour for an employer__Activity name:__ GetActualCostPerHourByEmployerIdGet the list of actual cost per hour for all employments of an employer.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Actuals

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ActualCostPerHourByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
includeEstimation	boolean	☐		include an estimation if no cost per unit records are present
referenceDate	datetime	☐		Set a reference date for choosing the date dependent data.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ActualCostPerHourByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
costperhour_costPerHour	double		☐	The cost per hour for the employment
costperhour_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
costperhour_payrollPeriods_endDate	datetime		☐	The last day of the payroll period

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
costperhour_payrollPeriods_id	int32		☐	The id for this specific payroll period.
costperhour_payrollPeriods_periodNumber	int32		☐	The period number of the payroll period
costperhour_payrollPeriods_startDate	datetime		☐	The first day of the payroll period
costperhour_payrollPeriods_year	int32		☐	The payroll year
costperhour_registrationMethod_key	int32		☐	The key of the registrationmethod ('Wijze van aanmaken').
costperhour_registrationMethod_value	string		☐	The description of registrationmethod ('Wijze van aanmaken'). Possible values are "Verloning", "Schatting" and "Handmatig"
employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

7.1.8 ActualDeviatingAwfContributionsByEmployerId

List of actual awf contributions for an employer__Activity name:__ GetActualDeviatingAwfContributionsByEmployerIdGet the list of actual deviating awf contributions for all employments of an employer.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Actuals

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ActualDeviatingAwfContributionsByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
referenceDate	datetime	☐		Set a reference date for choosing the date dependent data.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ActualDeviatingAwfContributionsByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
deviatingAw fContribution_endPerio d_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
deviatingAw fContribution_endPerio d_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 w eeks [1 to 13] or w eek [1 to 53]) of the last payroll period for w hich the journal allocation is applicable.
deviatingAw fContribution_endPerio d_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
deviatingAw fContribution_endPerio d_year	int32		☐	The year of the last payroll period for w hich the record is applicable.
deviatingAw fContribution_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
deviatingAw fContribution_startPeri od_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
deviatingAw fContribution_startPeri od_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 w eeks [1 to 13] or w eek [1 to 53]) of the last payroll period for w hich the record is applicable.
deviatingAw fContribution_startPeri od_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
deviatingAw fContribution_startPeri od_year	int32		☐	The year of the first payroll period for w hich the record is applicable.
deviatingAw fContribution_typeOfD eviatingAw fContribution_key	int32		☐	The type of deviating Deviating AWF contribution to be applied for this employment.
deviatingAw fContribution_typeOfD eviatingAw fContribution_value	string(50)		☐	Description of the nationality
employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

7.1.9 ActualDeviatingHourlyWagesByEmployerId

List of actual deviating hourly wage for an employer__Activity name:__ GetActualDeviatingHourlyWagesByEmployerIdGet the list of actual deviating hourly wage for all employments of an employer.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Actuals

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ActualDeviatingHourlyWagesByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
referenceDate	datetime	☐		Set a reference date for choosing the date dependent data.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ActualDeviatingHourlyWagesByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
deviatingHourlyWage_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
deviatingHourlyWage_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
deviatingHourlyWage_payrollComponent_description	string(14)		☐	The description of the payroll component
deviatingHourlyWage_payrollComponent_key	int32		☐	The number for the payroll component.
deviatingHourlyWage_startDate	datetime		☐	The date on w hich this DeviatingHouryWage starts.A (broken chain) [./#section/Data/Date-chains] per DeviatingHouryWage is

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				maintained within this resource. So multiple DeviatingHouryWages can be active at the same time but one specific DeviatingHouryWage can never be active multiple times at the same time.
deviatingHourlyWage_value	decimal		☐	The value for the selected payroll component.
employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

7.1.10 ActualEmploymentFundsByEmployerId

List of actual employmentfunds for an employer__Activity name:__ GetActualEmploymentFundsByEmployerIdGet the list of actual employmentfunds for all employments of an employer.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Actuals

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ActualEmploymentFundsByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
referenceDate	datetime	☐		Set a reference date for choosing the date dependent data.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ActualEmploymentFundsByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employmentFund_deviations_employmentContributionPercentage	double		☐	Deviating employment contribution percentage. This value w ill overrule the value of the selected `fund`. Indicates percentage w ise how much the employment has to contribute to the payment of the "fund" contribution.__Note:__ Records w ith a `startDate` before 1-1-2014 have a different regular expression__:__ ^(\d{1,3})(\.\d{1,3})?$ (a scale of 3 instead of 4).
employmentFund_deviations_totalContributionPercentage	double		☐	Deviating total contribution percentage. This value w ill overrule the value of the selected `fund`. The difference betw een `employmentContributionPercentage` and `totalContributionPercentage` w ill be paid by the employer.__Note:__ Records w ith a `startDate` before 1-1-2014 have a different regular expression__:__ ^(\d{1,3})(\.\d{1,3})?$ (a scale of 3 instead of 4).
employmentFund_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
employmentFund_fixedContribution_employmentContribution	double		☐	The employment contribution (in money) that the employee w ill pay instead of w hat the calculation of the `fund` indicates.__Note:__ Records w ith a `startDate` before 1-1-2014 have a different range, from 0.00 up to 9999.99
employmentFund_fixedContribution_totalContribution	double		☐	The total contribution (in money) that the employer and employee pay instead of w hat the calculation of the `fund` indicates.__Note:__ Records w ith a `startDate` before 1-1-2014 have a different range, from 0 up to 9999.99
employmentFund_fund_description	string(255)		☐	The description of the fund
employmentFund_fund_key	int32		☐	The key for the fund
employmentFund_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employmentFund_startDate	datetime		☐	The date on w hich this fund starts.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] per

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				fund is maintained within this resource. So multiple funds can be active at the same time but one specific fund can never be active multiple times at the same time.
employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

7.1.11 ActualFiscalCompanyCarsByEmployerId

List of actual fiscal company cars for an employer__Activity name:__ GetActualFiscalCompanyCarsByEmployerIdGet the list of actual fiscal company cars for all employments of an employer.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Actuals

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ActualFiscalCompanyCarsByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
referenceDate	datetime	☐		Set a reference date for choosing the date dependent data.

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie ActualFiscalCompanyCarsByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
fiscalCompanyCars_additionalTaxLiabilityGroup_key	int32		☐	
fiscalCompanyCars_additionalTaxLiabilityGroup_value	string(100)		☐	
fiscalCompanyCars_dateOfFirstAdmission	datetime		☐	First day of admission for the vehicle (datum eerste toelating). It is possible to acquire a value for this field based on the RDW-registration by calling that supplementary endpoint.
fiscalCompanyCars_deviatingAdditionalTaxLiability	double		☐	Normally Loket will calculate the applicable tax liability based on the value and tax liability group of the car. However this field may OVERRIDE any other values, and in that case this amount will be applied as the applicable tax liability amount.
fiscalCompanyCars_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
fiscalCompanyCars_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
fiscalCompanyCars_licensePlateNumber	string(15)		☐	Vehicle registration number (license plate) of the fiscal company car. The number should be provided with or without any hyphens (-).
fiscalCompanyCars_reasonForNoAdditionalTaxLiability_key	int32		☐	
fiscalCompanyCars_reasonForNoAdditionalTaxLiability_value	string(50)		☐	
fiscalCompanyCars_startDate	datetime		☐	The start date of the entity.A (broken chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.
fiscalCompanyCars_taxableBenefitForPrivateUse	double		☐	Taxable benefit for private use (eigen bijdrage van de werknemer) may be entered here, this will lower the tax liability to be paid in the payrolling process.
fiscalCompanyCars_valueForTaxPurposes	double		☐	The value of the car for tax purposes. This field may only be NULL if a reason for no additional tax liability (reden voor geen bijtelling) is provided.It is possible to acquire a value for this field based on the RDW-registration by calling that supplementary endpoint.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

7.1.12 ActualFiscalPropertiesByEmployerId

List of actual fiscal properties for an employer__Activity name:__ GetActualFiscalPropertiesByEmployerIdGet the list of actual fiscal properties for all employments of an employer.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Actuals

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ActualFiscalPropertiesByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
referenceDate	datetime	☐		Set a reference date for choosing the date dependent data.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ActualFiscalPropertiesByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
fiscalProperties_annualSalary	double		☐	The fiscal annual salary. NL: Fiscaal jaarloon
fiscalProperties_applyDayTables	boolean		☐	Indicates w hether the value of the day table is used for the calculation of payroll tax. NL: DagtabelToepassen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
fiscalProperties_applyDeviatingPayrollTaxPercentageOn_key	int32		☐	
fiscalProperties_applyDeviatingPayrollTaxPercentageOn_value	string(50)		☐	
fiscalProperties_applyPayrollTaxDeduction	boolean		☐	Indicates w hether payroll tax deduction is appliclable (loonheffingskorting). NL: ArbeidskortingToepassen
fiscalProperties_applySalarysplit_key	int32		☐	
fiscalProperties_applySalarysplit_value	string(50)		☐	Description of the type of document
fiscalProperties_applySingleElderlyTaxDeduction	boolean		☐	Indicates w hether w age include Wajong benefits (affects payrolling). NL: LoonInclusiefWajong
fiscalProperties_applyStudentDeduction	boolean		☐	Apply the "Scholierenregeling". NL; ArbeidskortingToepassen
fiscalProperties_contributionReductionEducation_key	int32		☐	
fiscalProperties_contributionReductionEducation_value	string(50)		☐	Description of the type of education
fiscalProperties_deviatingCalculationRulePayrollTax_key	int32		☐	
fiscalProperties_deviatingCalculationRulePayrollTax_value	string(50)		☐	
fiscalProperties_deviatingPayrollTaxPercentage	double		☐	Indicates the deviating payroll tax percentage w hich is to be applied. NL: Afw ijkendLoonbelastingPercentage
fiscalProperties_deviatingPayrollTaxTableColour_key	int32		☐	
fiscalProperties_deviatingPayrollTaxTableColour_value	string(50)		☐	
fiscalProperties_deviatingPercentageThirtyPercentFacility	double		☐	Indicates a deviating percentage w hich should be applied for the 30% facility (30%-regeling)
fiscalProperties_deviatingSmallJobsArrangement	boolean		☐	Kleine banenregeling
fiscalProperties_deviatingTaxTableCode_key	int32		☐	
fiscalProperties_deviatingTaxTableCode_value	string(80)		☐	
fiscalProperties_doesWageIncludeAow	boolean		☐	Indicates w hether w age include AOW pension (affects payrolling). NL: LoonInclusiefAow Uitkering
fiscalProperties_doesWageIncludeWajong	boolean		☐	Indicates w hether w age include Wajong benefits (affects payrolling). NL: LoonInclusiefWajong

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
fiscalProperties_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
fiscalProperties_hasEmployeeLoan	boolean		☐	Whether an employee loan (Personeelslening) is applicable may be indicated here. The Personeelslening indirectly affects the income tax calculations.
fiscalProperties_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
fiscalProperties_percentageForeignIncome	double		☐	Indicates w hat percentage of the income of this employment is taxable outside the Netherlands. NL: PercentageBuitenlandsInkomen
fiscalProperties_residentOf_key	int32		☐	
fiscalProperties_residentOf_value	string(80)		☐	Description of the type of document
fiscalProperties_specialIndication_four	int32		☐	Speciale aanduiding 4
fiscalProperties_specialIndication_one	int32		☐	Speciale aanduiding 1
fiscalProperties_specialIndication_three	int32		☐	Speciale aanduiding 3
fiscalProperties_specialIndication_two	int32		☐	Speciale aanduiding 2
fiscalProperties_startDate	datetime		☐	The start date of the entity.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.
fiscalProperties_thirtyPercentFacility_key	int32		☐	
fiscalProperties_thirtyPercentFacility_value	string(50)		☐	
fiscalProperties_usesTransportByWithholdingAgent	boolean		☐	The so-called 'vervoer vanw ege inhoudingsplichtige' is a tax rule that may apply. By example w hen the employer organizes the transport for the employee.

7.1.13 ActualHealthCareInsuranceActConfigurationsByEmployerId

List of actual healthcare configurations for an employer__Activity name:__ GetActualHealthCareInsuranceActConfigurationsByEmployerIdGet the list of actual healthcare insurance act configurations for all employments of an employer.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Actuals

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ActualHealthCareInsuranceActConfigurationsByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
referenceDate	datetime	☐		Set a reference date for choosing the date dependent data.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ActualHealthCareInsuranceActConfigurationsByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
healthCareInsuranceActConfiguration_additionalContributionEmployer	double		☐	If applicable, please enter any additional contribution (extra bijdrage werkgever) for the employer in relation to the Healthcare Insurance Act (Zorgverzekeringswet).
healthCareInsuranceActConfiguration_additionalPremium	double		☐	Additional premium (aanvullende premie) on top of the nomial premium may be registered here, if applicable.
healthCareInsuranceActConfiguration_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
healthCareInsuranceActConfiguration_healthcareInsuranceActType_key	int32		☐	
healthCareInsuranceActConfiguration_healthcareInsuranceActType_value	string(50)		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
healthCareInsuranceActConfiguration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
healthCareInsuranceActConfiguration_nominalPremium	double		☐	A nominal premium (nominale premie) for the Healthcare Insurance Act may be registered here, if applicable.
healthCareInsuranceActConfiguration_startDate	datetime		☐	The start date of the entity.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.

7.1.14 ActualJournalAllocationsByEmployerId

List of actual journal allocations for an employer__Activity name:__ GetActualJournalAllocationsByEmployerIdGet the list of actual journal allocations for all employments of an employer.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Actuals

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ActualJournalAllocationsByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
referenceDate	datetime	☐		Set a reference date for choosing the date dependent data.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ActualJournalAllocationsByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
journalAllocations_allocationBasedOnActualHours_costCenter_code	string		☐	
journalAllocations_allocationBasedOnActualHours_costCenter_description	string		☐	
journalAllocations_allocationBasedOnActualHours_costCenter_key	int32		☐	
journalAllocations_allocationBasedOnActualHours_costUnit_code	string		☐	
journalAllocations_allocationBasedOnActualHours_costUnit_description	string		☐	
journalAllocations_allocationBasedOnActualHours_costUnit_key	int32		☐	
journalAllocations_endPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalAllocations_endPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocations_endPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalAllocations_endPeriod_year	int32		☐	The year of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocations_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
journalAllocations_journalProfileConfiguration_endPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalAllocations_journalProfileConfiguration_endPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocations_journalProfileConfiguration_endPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalAllocations_journalProfileConfiguration_endPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocations_journalProfileConfiguration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
journalAllocations_journalProfileConfiguration_journalProfile_key	int32		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
journalAllocations_journalProfileConfiguration_journalProfile_value	string		☐	
journalAllocations_journalProfileConfiguration_startPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalAllocations_journalProfileConfiguration_startPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocations_journalProfileConfiguration_startPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalAllocations_journalProfileConfiguration_startPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocations_startPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalAllocations_startPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocations_startPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalAllocations_startPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for which the journal allocation is applicable.

7.1.15 ActualOrganizationalEntitiesByEmployerId

List of actual organizational entities for an employer__Activity name:__ GetActualOrganizationalEntitiesByEmployerIdGet the list of actual organizational entities for an employer

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Actuals

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ActualOrganizationalEntitiesByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
referenceDate	datetime	☐		Set a reference date for choosing the date dependent data.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ActualOrganizationalEntitiesByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_department_code	int32		☐	
organizationalEntity_department_description	string		☐	
organizationalEntity_department_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_deviatingFunctionDescription	string(50)		☐	The deviating function description of the employment. This description deviates from the value of the `function` field.
organizationalEntity_deviatingFunctionGroup	string(5)		☐	The deviating function group description of the employment. Only applies w hen a deviating function description is defined.
organizationalEntity_distributionUnit_code	int32		☐	
organizationalEntity_distributionUnit_description	string		☐	
organizationalEntity_distributionUnit_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
organizationalEntity_function_description	string(50)		☐	
organizationalEntity_function_group	string(5)		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organizationalEntity_function_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_internalTelephoneExtensionNumber	string(15)		☐	The phone number of the standard w orking location (standplaats) for the employment.
organizationalEntity_placeOfEmployment	string(24)		☐	The standard w orking location (standplaats) for the employment.
organizationalEntity_standardFunction_category	int32		☐	
organizationalEntity_standardFunction_code	string(6)		☐	
organizationalEntity_standardFunction_key	int32		☐	
organizationalEntity_standardFunction_value	string		☐	
organizationalEntity_startDate	datetime		☐	The start date of the entity.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.

7.1.16 ActualOtherPayrollVariablesByEmployerId

List of actual other payrollvariables for an employer__Activity name:__ GetActualOtherPayrollVariablesByEmployerIdGet the list of actual other payrollvariables for all employments of an employer.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Actuals

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ActualOtherPayrollVariablesByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
referenceDate	datetime	☐		Set a reference date for choosing the date dependent data.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ActualOtherPayrollVariablesByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
otherPayrollVariables_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
otherPayrollVariables_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
otherPayrollVariables_insurancePr operties_applicableForNoRiskPolicy	boolean		☐	Indicates if the employment is applicable for the "Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)" as defined by the UWV.Please check w ith the UWV to determine w hen to set the value to true.
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_applyMinimumWageVocationa lLearningPathw ay	boolean		☐	Minimum w age vocational learning pathw ay (Minimumloon BBL) <to do>
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_applyYearlyHoursNorm	boolean		☐	applyYearlyHoursNorm (jaarurennorm) indicates if the contract is based on a set numbers of hours per year and a set w age is payed every payroll period.
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_collectiveLaborAgreementCo deHiringEmployer_endDate	datetime		☐	The end date of the CAO
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_collectiveLaborAgreementCo deHiringEmployer_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_collectiveLaborAgreementCo deHiringEmployer_startDate	datetime		☐	The start date of the CAO
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_collectiveLaborAgreementCo deHiringEmployer_value	string(90)		☐	
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_deviatingPremiumGroup_key	int32		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
otherPayrollVariables_payrollProperties_deviatingPremiumGroup_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_incidentalIncomeDeduction_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_incidentalIncomeDeduction_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_occupationalDisabilityDeductionAfter2009	double		☐	(OccupationalDisability) Deduction after 2009 (Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO)) <to do>Tot en met 2009 moest de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers gesplitst worden in een gedeelte voor de premie WAO/WIA en een gedeelte voor de premie WW-awf of UFO premie. Vanaf 2010 hoeft u het totaalbedrag niet meer te splitsen. Loket.nl zal de bedragen die opgegeven zijn bij Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO) en Arbeidsgeh. krt (tm 2009 AWF/UFO) bij elkaar optellen. U kunt vanaf 2010 dus volstaan met het vullen van Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO). Vanaf 2013 mag dit veld geen waarde meer bevatten, premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer wordt automatisch bepaald op basis van opgegeven indicatie bij veld premiekorting
otherPayrollVariables_payrollProperties_occupationalDisabilityDeductionTo2009	double		☐	(OccupationalDisability) Deduction to 2009 (including 2009) (Arbeidsgeh.krt (tm 2009 AWF/UFO))Tot en met 2009 moest de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers gesplitst worden in een gedeelte voor de premie WAO/WIA en een gedeelte voor de premie WW-awf of UFO premie. Vanaf 2010 hoeft u het totaalbedrag niet meer te splitsen. Loket.nl zal de bedragen die opgegeven zijn bij Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO) en Arbeidsgeh. krt (tm 2009 AWF/UFO) bij elkaar optellen. U kunt vanaf 2010 dus volstaan met het vullen van Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO). Vanaf 2013 mag dit veld geen waarde meer bevatten, premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer wordt automatisch bepaald op

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				basis van opgegeven indicatie bij veld premiekorting
otherPayrollVariables_payrollProperties_occupationalDisabilityPremiumDiscount_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_occupationalDisabilityPremiumDiscount_value	string(80)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_phaseClassification_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_phaseClassification_value	string(60)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_terminateIncomenumberFlexibleEmployment_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_terminateIncomenumberFlexibleEmployment_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_wageCostBenefit_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_wageCostBenefit_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_wajongWithWageDispensation	boolean		☐	wajongWithDispensation (Wajong met loondispensatie (was Doelgroep banenafspraak)) indicates that the employer has the express premission to lower the wage of this employment (even below minimum wage). This indicator will disable the validation on minimum wage for this employment.
otherPayrollVariables_pensionProperties_annualCalculationBaseAbp	double		☐	annualCalculationBase (jaargrondslag voor ABP) for ABP <to do>
otherPayrollVariables_pensionProperties_applyDispensationRiskFund	boolean		☐	applyDispensationRiskFund (Disp. risicofonds) <to do>
otherPayrollVariables_pensionProperties_compulsoryEducationDays	int32		☐	compulsoryEducationDays (Aantal dagen leerplicht) <to do>
otherPayrollVariables_pensionProperties_deviatingDisabilityInsuranceActPercentageForCordares_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_deviatingDisabilityInsuranceActPercentageForCordares_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_leaveAbp_leaveType_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_leaveAbp_leaveType_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_leaveAbp_valueOfParticipationDuringLeave	int32		☐	valueOfParticipation (waardeDeelnemerschap) (pensioen opbouw voor ambtenaren ABP)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
otherPayrollVariables_pensionProperties_occupationalPensionFund	int32		☐	Occupational Pension Fund (BPF-code) <to do>
otherPayrollVariables_pensionProperties_specificationOfIncomeRelationshipApg_code	string(4)		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_specificationOfIncomeRelationshipApg_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_specificationOfIncomeRelationshipApg_value	string(75)		☐	
otherPayrollVariables_productivityPercentage	double		☐	productivityPercentage (Productiviteitspercentage) can be used to indicate the productivity percentage of an employment.
otherPayrollVariables_startDate	datetime		☐	The date on w hich this record starts.A (broken chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained w ith this record.

7.1.17 ActualPartnersByEmployerId

List of Partners for an employer__Activity name:__ GetActualPartnersByEmployerIdGet the list of Actual partners for all employees of an employer

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Actuals

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ActualPartnersByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
referenceDate	datetime	☐		Set a reference date for choosing the date dependent data.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ActualPartnersByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
partner_dateOfBirth	datetime		☐	The date of birth
partner_dateOfDeath	datetime		☐	The date of death
partner_endDate	datetime		☐	end date
partner_firstName	string(28)		☐	The first name, given name, forename or Christian name as part of a persons personal name.
partner_gender_key	int32		☐	
partner_gender_value	string(50)		☐	
partner_how ToFormatLastName_key	int32		☐	
partner_how ToFormatLastName_value	string(50)		☐	
partner_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
partner_initials	string(6)		☐	The initials
partner_lastName	string(25)		☐	The last name, family name or surname as part of a persons personal name.
partner_placeOfBirth	string(24)		☐	The place of birth
partner_prefix	string(10)		☐	The prefix to the last name
partner_startDate	datetime		☐	startdate
partner_title_key	int32		☐	
partner_title_value	string(50)		☐	
partner_w aoClassification_key	int32		☐	The key of the occupational disability classification. Possible values can be acquired via the metadata endpoint.
partner_w aoClassification_value	string(50)		☐	Description of the occupational disability classification.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

7.1.18 ActualPaymentInformationNonSepaByEmployerId

List of actual payment information non sepa for an employer__Activity name:__ GetActualPaymentInformationNonSepaByEmployerIdGet the list of actual payment information non sepa records for all employments of an employer.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Actuals

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ActualPaymentInformationNonSepaByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
referenceDate	datetime	☐		Set a reference date for choosing the date dependent data.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ActualPaymentInformationNonSepaByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
paymentInformationNonSepa_bank_address	string(35)		☐	Address of beneficiary bank
paymentInformationNonSepa_bank_bankIdentifierCode	string(11)		☐	BIC /SWIFT code for the bank
paymentInformationNonSepa_bank_city	string(35)		☐	City name of beneficiary bank

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
paymentInformationNonSepa_bank_country_isoCode	string(2)		☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
paymentInformationNonSepa_bank_country_key	int32		☐	The key for the country.Possible values can be aquired via the metadata endpoint
paymentInformationNonSepa_bank_country_value	string(50)		☐	The name of the country
paymentInformationNonSepa_bank_name	string(35)		☐	Name of benificiary bank
paymentInformationNonSepa_bankAccountNumber	string(34)		☐	The bank account number
paymentInformationNonSepa_beneficiary_address	string(35)		☐	Address of beneficiary
paymentInformationNonSepa_beneficiary_city	string(35)		☐	City name of beneficiary
paymentInformationNonSepa_beneficiary_country_isoCode	string(2)		☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
paymentInformationNonSepa_beneficiary_country_key	int32		☐	The key for the country.Possible values can be aquired via the metadata endpoint
paymentInformationNonSepa_beneficiary_country_value	string(50)		☐	The name of the country
paymentInformationNonSepa_beneficiary_name	string(35)		☐	Name of the beneficiary
paymentInformationNonSepa_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
paymentInformationNonSepa_payrollComponent_key	int32		☐	The number for the payroll component
paymentInformationNonSepa_payrollComponent_value	string(14)		☐	The description of the payroll component

7.1.19 ActualPensionBenefitsByEmployerId

List of actual pension benefits for an employer__Activity name:__ GetActualPensionBenefitsByEmployerIdGet the list of actual pension benefits for all employments of an employer.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Actuals

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ActualPensionBenefitsByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
referenceDate	datetime	☐		Set a reference date for choosing the date dependent data.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ActualPensionBenefitsByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
pensionBenefits_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
pensionBenefits_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
pensionBenefits_payout	double		☐	The ammount of (gross) pension received
pensionBenefits_startDate	datetime		☐	The date on w hich this pension benefit startsA (broken chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.

7.1.20 ActualSocialSecurityBenefitsByEmployerId

List of actual social security benefits for an employer__Activity name:__ GetActualSocialSecurityBenefitsByEmployerIdGet the list of actual social security benefits for all employments of an employer.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Actuals

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ActualSocialSecurityBenefitsByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
referenceDate	datetime	☐		Set a reference date for choosing the date dependent data.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ActualSocialSecurityBenefitsByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
socialSecurityBenefits_benefit_per centage	double		☐	Pay out percentage of the benefit (deviating from the administration). This value determines the percentage to be applied, the only exception is w hen type of benefit is set to AOW w here the percentage cannot be in altered (=0).
socialSecurityBenefits_benefit_typ e_key	int32		☐	
socialSecurityBenefits_benefit_typ e_value	string(50)		☐	
socialSecurityBenefits_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
socialSecurityBenefits_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
socialSecurityBenefits_startDate	datetime		☐	The start date of the entity. Valide values are either the startDate of the employment or

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				the firstday of a payrolling year.A (broken chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.
socialSecurityBenefits_supplementation_percentage	double		☐	If supplementation is applied then the supplementation percentage (up to) is registered here.
socialSecurityBenefits_supplementation_type_key	int32		☐	
socialSecurityBenefits_supplementation_type_value	string(50)		☐	

7.1.21 ActualSocialSecurityConfigurationsByEmployerId

List of actual social security configurations for an employer__Activity name:__ GetActualSocialSecurityConfigurationsByEmployerIdGet the list of actual social security configurations for all employments of an employer.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Actuals

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ActualSocialSecurityConfigurationsByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
referenceDate	datetime	☐		Set a reference date for choosing the date dependent data.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ActualSocialSecurityConfigurationsByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
socialSecurityConfiguration_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
socialSecurityConfiguration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
socialSecurityConfiguration_isInsuredForOccupationalDisabilityInsuranceAct	boolean		☐	Will contributions for the Occupational Disability Insurance Act (WAO) be payed for this employment
socialSecurityConfiguration_isInsuredForSicknessBenefitsAct	boolean		☐	Will contributions for the Sickness Benefits Act (ZW) be payed for this employment
socialSecurityConfiguration_isInsuredForUnemploymentInsuranceAct	boolean		☐	Will contributions for the Unemployment Insurance Act (WW) be payed for this employment
socialSecurityConfiguration_startDate	datetime		☐	The start date of the entity. Valide values are either the startDate of the employment or the firstday of a payrolling year.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.

7.1.22 ActualWagesByEmployerId

List of actual wages for an employer__Activity name:__ GetActualWagesByEmployerIdGet the list of actual wages for an employer

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Actuals

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ActualWagesByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
referenceDate	datetime	☐		Set a reference date for choosing the date dependent data.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ActualWagesByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
wage_applyPayGrade	boolean		☐	Apply pay grade indicates that after submitting the record the server will replace the value of `grossWage` with the value represented by the selected `payGrade`. A pay grade contains time based values, the value that is active on the `start date` of the record will be selected.
wage_employerCosts	double		☐	The cost for the employer for this employee.
wage_employerCostsType_key	int32		☐	
wage_employerCostsType_value	string(50)		☐	
wage_endDate	datetime		☐	The end date for the information in the record.
wage_grossWage	double		☐	The gross wage for the employee
wage_grossWageType_key	int32		☐	
wage_grossWageType_value	string(50)		☐	
wage_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
wage_isGrossWageFullTime	boolean		☐	Indicates whether the given grossWage is either a full-time wage or a part-time wage. Full-time wage is the default value (isGrossWageFulltime = true) and Loket.nl recommends to use this option. A full-time wage takes into account the part-time percentage of an employment.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				While a part-time wage does not. E.g. A full-time wage of 2400 euro's is registered. The employments works 20 out of 40 hours (40 fours is a full-time shift) thus having a 20/40 = 50% part-time percentage. The part-time hours (deviatingHoursPerWeek) are accessible through the endpoint for working hours of an employement. In the wage calculation Loket.nl will divide the grossWage component by 50% resulting in a grossWage of 1200 euro's. In the case of a part-time wage the part-time percentage will be ignored.
wage_netWage	double		☐	Net wage for the employment
wage_netWageType_key	int32		☐	
wage_netWageType_value	string(50)		☐	
wage_payGrade_key	int32		☐	
wage_payGrade_value	string(50)		☐	
wage_payrollPeriodType_key	int32		☐	
wage_payrollPeriodType_value	string(50)		☐	
wage_payScale_key	int32		☐	
wage_payScale_value	string(50)		☐	
wage_startDate	datetime		☐	The start date for the information in the record.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.__Note__ It is possible to have no wage record.

7.1.23 ActualWorkingHoursByEmployerId

List of actual working hours for an employer__Activity name:__ GetActualWorkingHoursByEmployerIdGet the list of actual working hours for an employer

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Actuals

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ActualWorkingHoursByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
referenceDate	datetime	☐		Set a reference date for choosing the date dependent data.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ActualWorkingHoursByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
w orkingHours_aggregatedHoursPerWeek	double		☐	This read-only field provides the user w ith a single point of know ledge as to w hat number of hours per w eek employment is actually registered in regards to the payrolling process. This number may be respectively based on the w orkpattern, deviating hours per w eek or shift hours. If the employment is an 'on call employment' (oproepkracht/invalkracht) the number is either NULL or represents the min-hours if that is applicable.This field is especially useful for third-parties that w ant to know the number of hours per w eek (w ithout having to apply specific Loket logic). I.e. this field is not visible in Loket GUI.
w orkingHours_averageHoursPerWeek	double		☐	This field can be used to register the average hours per w eek an employment w ith varying hours w orks. For example, 0 hour contracts and min max contracts. The value of this field does NOT directly affect the payrolling proces.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w orkingHours_averageParttimeFac tor	double		☐	This field is used to register the deviating value of the parttimefactor, purely for administrative purposes. The parttimefactor is normally calculated by w orkinghours dividing by shifthours multplied by 100. Please note that this field is not used in the actual payroll proces! For the payroll process the number of hours is used.
w orkingHours_calculateUsingWork Pattern_daysDailyRate	boolean		☐	Indicates w hether the number of days of dailyrate should be calculated based on the w orkpattern. The number of days are normally calculated by the w orking hours.
w orkingHours_calculateUsingWork Pattern_deviatingDaysAndHours	boolean		☐	Indication w hether the deviating hours per w eek and deviating SV-days per period are to be automatically calculated based on the w orkpattern. Please note (!) that any values in the deviatingHoursPerWeek and deviatingSvDaysPerPeriod fields (of this w orkingHours record) w ill be overw ritten based on this calculation if true (and endDate=NULL)!
w orkingHours_calculateUsingWork Pattern_hoursBrokenPeriod	boolean		☐	Indicates w hether the hours for the payrolling should be calculated based on the w orkpattern in broken periods. These are periods of in or out of service.
w orkingHours_calculateUsingWork Pattern_hoursRegularPeriod	boolean		☐	Indicates w hether the hours for the payrolling should be calculated based on the w orkpattern for regular periods.
w orkingHours_calculateUsingWork Pattern_leaveHours	boolean		☐	Indicates w hether then leave balances (verlof) are to be calculated based on the w orkpattern. If set to false and the user is not linked to a leave policy w ith `applyLeaveSchedule` set to true the follow ing fields are used for the calculation `deviatingHoursPerWeek` if null `shift.fullTimeHoursPerWeek` is used
w orkingHours_contractCode_code	int32		☐	
w orkingHours_contractCode_desc ription	string		☐	
w orkingHours_contractCode_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
w orkingHours_deviatingHoursPer Week	double		☐	If this field is empty the fulltime hours are based as defined by the shift, this optional field is

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				used to register an overw riting value. The value can be less or more then the fulltime hours a w eek.
w orkingHours_deviatingSvDaysPerPeriod	int32		☐	Sv (social insurance) days are normally calculated by hours per shift, this optional field is used to register a deviating value.
w orkingHours_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
w orkingHours_flexibleHoursContract_key	int32		☐	
w orkingHours_flexibleHoursContract_value	string(50)		☐	
w orkingHours_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
w orkingHours_regularWorkPattern	boolean		☐	When the employee w orks the same amount of hours per day every w eek, then the w orkpattern is regular.
w orkingHours_shift_bonusPercentage	decimal		☐	The bonus percentage used in w age calculations for the hours made in this shift.
w orkingHours_shift_fullTimeHoursPerWeek	decimal		☐	The full time hours for an employment that is linked to this shift.
w orkingHours_shift_shiftNumber	int32		☐	The number for the shift.
w orkingHours_shiftRateSickLeave_bonusPercentage	decimal		☐	The bonus percentage used in w age calculations for the hours made in this shift.
w orkingHours_shiftRateSickLeave_fullTimeHoursPerWeek	decimal		☐	The full time hours for an employment that is linked to this shift.
w orkingHours_shiftRateSickLeave_shiftNumber	int32		☐	The key number to identify the shift to be used for calculation of daily rate in case of sick leave (ziekte).
w orkingHours_startDate	datetime		☐	Start date of the record.A (linked chain)[./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.
w orkingHours_w orkPattern_evenWeeks_friday	double		☐	
w orkingHours_w orkPattern_evenWeeks_monday	double		☐	
w orkingHours_w orkPattern_evenWeeks_saturday	double		☐	
w orkingHours_w orkPattern_evenWeeks_sunday	double		☐	
w orkingHours_w orkPattern_evenWeeks_thursday	double		☐	
w orkingHours_w orkPattern_evenWeeks_tuesday	double		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w orkingHours_w orkPattern_even Weeks_w ednesday	double		☐	
w orkingHours_w orkPattern_oddW eeks_friday	double		☐	
w orkingHours_w orkPattern_oddW eeks_monday	double		☐	
w orkingHours_w orkPattern_oddW eeks_saturday	double		☐	
w orkingHours_w orkPattern_oddW eeks_sunday	double		☐	
w orkingHours_w orkPattern_oddW eeks_thursday	double		☐	
w orkingHours_w orkPattern_oddW eeks_tuesday	double		☐	
w orkingHours_w orkPattern_oddW eeks_w ednesday	double		☐	

7.1.24 ChildrenByEmployerId

List of Children for an employer__Activity name:__ GetChildrenByEmployerIdGet the list of Children for all employees of an employer

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Actuals

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ChildrenByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
referenceDate	datetime	☐		Set a reference date for choosing the date dependent data.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ChildrenByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
children_dateOfBirth	datetime		☐	The date of birth
children_dateOfDeath	datetime		☐	The date of death
children_firstName	string(28)		☐	The first name, given name, forename or Christian name as part of a persons personal name.
children_gender_key	int32		☐	
children_gender_value	string(50)		☐	
children_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
children_initials	string(6)		☐	The initials
children_lastName	string(25)		☐	The last name, family name or surname as part of a persons personal name.
children_prefix	string(10)		☐	The prefix to the last name
children_residenceStatus_key	int32		☐	The key for the residence status
children_residenceStatus_value	string(50)		☐	Is the child living w ith his parent
employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

7.1.25 citizenServiceNumbersByEmployerId

List of citizenServiceNumber for an employer__Activity name:__ GetCitizenServiceNumbersByEmployerIdGet the list of citizenServiceNumber for all employees of an employer

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Actuals

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie citizenServiceNumbersByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
referenceDate	datetime	☐		Set a reference date for choosing the date dependent data.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie citizenServiceNumbersByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
citizenServiceNumber_citizenServiceNumber	string(9)		☐	The social security number of the employee used in communication w ith the Dutch tax authorities. The number has to be a valid Dutch citizen service number (BSN).
employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

7.1.26 ContactsByEmployerId

List of Contacts for an employer__Activity name:__ GetContactsByEmployerIdGet the list of Contacts for all employees of an employer

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Actuals

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContactsByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
referenceDate	datetime	☐		Set a reference date for choosing the date dependent data.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContactsByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contacts_address_city	string(24)		☐	City of the address
contacts_address_country_isoCod e	string(2)		☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
contacts_address_country_key	int32		☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
contacts_address_country_value	string(50)		☐	The name of the country
contacts_address_houseNumber	int32		☐	House number of the address
contacts_address_houseNumberA ddition	string(4)		☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
contacts_address_postalCode	string(9)		☐	The postal code of the address
contacts_address_street	string(24)		☐	Streetname of the address
contacts_description	string(50)		☐	Describes the relationship of the contact to the employee
contacts_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
contacts_name	string(70)		☐	Name of the contact
contacts_particularities	string(4000)		☐	Extra information about the contact
contacts_phoneNumber	string(15)		☐	The phone number of the contact

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

7.1.27 EmployeeCustomFieldsByEmployerId

List of employee custom fields for an employer__Activity name:__ GetEmployeeCustomFieldsByEmployerIdGet the list of custom fields for all employees of an employer.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Actuals

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeCustomFieldsByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
referenceDate	datetime	☐		Set a reference date for choosing the date dependent data.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeCustomFieldsByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employeeCustomFields_customFiel d_description	string(50)		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employeeCustomFields_customField_id	guid		☐	The unique identifier of the custom field as defined at the employer level
employeeCustomFields_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employeeCustomFields_value	string(255)		☐	The value for the custom field for the employee
employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

7.1.28 EmploymentCustomFieldsByEmployerId

List of employment custom fields for an employer__Activity name:__ GetEmploymentCustomFieldsByEmployerIdGet the list of custom fields for all employments of an employer.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Actuals

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmploymentCustomFieldsByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
referenceDate	datetime	☐		Set a reference date for choosing the date dependent data.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmploymentCustomFieldsByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employmentCustomFields_customField_description	string(50)		☐	
employmentCustomFields_customField_id	guid		☐	The unique identifier of the custom field as defined at the employer level
employmentCustomFields_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employmentCustomFields_value	string(255)		☐	The value for the custom field for the employment
employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

7.1.29 PaymentInformationSepaByEmployerId

List of payment information for an employer__Activity name:__ GetPaymentInformationSepaByEmployerIdGet the list of sepa paymentinformation for all employments of an employer.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Actuals

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PaymentInformationSepaByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
referenceDate	datetime	☐		Set a reference date for choosing the date dependent data.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PaymentInformationSepaByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
paymentInformationSepa_bic	string(11)		☐	BIC /SWIFT code. Only applicable for a non-Dutch IBAN
paymentInformationSepa_cityBeneficiary	string(24)		☐	City name of beneficiary.
paymentInformationSepa_description1	string(32)		☐	Description 1. Both description field values w ill be a line in the (unstructured) description of the SEPA file.
paymentInformationSepa_description2	string(32)		☐	Description 2. Both description field values w ill be a line in the (unstructured) description of the SEPA file.
paymentInformationSepa_iban	string(35)		☐	International Bank Account Number (IBAN). Only IBAN w ithout spaces are accepted.
paymentInformationSepa_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
paymentInformationSepa_nameBeneficiary	string(70)		☐	Name of beneficiary.
paymentInformationSepa_payrollComponent_key	int32		☐	
paymentInformationSepa_payrollComponent_value	string(50)		☐	
paymentInformationSepa_visibleOnPayslip	boolean		☐	Indicates w hether the payment-component is visible on a payslip.

8 Schema: Address

8.1 Tabellen

8.1.1 AddressByPostalCodeAndHouseNumber

Acquire the address for a combination of `postalCode` and `houseNumber`__Activity name :__ GetAddressyByPostalCodeAndHouseNumber Acquire the address for a combination of `postalCode` and `houseNumber`. Only Dutch addresses are supported. Both the postalCode and houseNumber have to be specified as query parameters to perform a

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

succesful call to this endpoint. The city and street name returned by this endpoint are according to the nen standard

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Address

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AddressByPostalCodeAndHouseNumber in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
houseNumber	int64	☑		A valid house number (w ithout addition)
postalCode	string	☑		A valid postal code

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AddressByPostalCodeAndHouseNumber worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
coordinates_latitude	decimal	Breedtegraad	☐	Lattitude of the location
coordinates_longitude	decimal	Lengtegraad	☐	Longitude of the location
houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address
province_key	int32	Provinciesleutel	☐	The key for the province. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
province_value	string(50)	Provincie Waarde	☐	The name of the province. Only the Dutch provices are

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				supported and not translated
street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address

9 Schema: Administration

9.1 Tabellen

9.1.1 AdministrationsByBearerToken

List of administrations__Activity name :__ GetAdministrationsByBearerTokenGet a list of all administrations (both payroll and non-payroll) the user has access to. For more detailed properties, use the respective endpoints for payroll and non-payroll administrations.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Administration

Dit is een alleen-lezen tabel. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AdministrationsByBearerToken worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
clientNumber	int32	Klantnummer	☐	The client number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field has no value if the administration is not used for payrolling.
description	string(50)	Omschrijving	☐	Description of the administration
employerId	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
endDate	datetime	Einddatum	☐	The last day the administration is active.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
isPayrollAdministration	boolean		☐	Indicates w hether the administration is a payroll administration
startDate	datetime	Startdatum	☐	The first day the administration is active.
w ageTaxNumber	string(12)		☐	The w age tax number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field has no value if the administration is not used for payrolling.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

9.1.2 AdministrationsByEmployerId

List of administrations for an employer__Activity name :__ GetAdministrationsByEmployerIdGet a list of all administrations (both payroll and non-payroll) for an employer. This endpoint only returns properties that are shared between payroll and non-payroll administrations. For more detailed properties, use the respective endpoints for payroll and non-payroll administrations.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Administration

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AdministrationsByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AdministrationsByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
clientNumber	int32	Klantnummer	☐	The client number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field has no value if the administration is not used for payrolling.
description	string(50)	Omschrijving	☐	Description of the administration
employerId	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
endDate	datetime	Einddatum	☐	The last day the administration is active.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
isPayrollAdministration	boolean		☐	Indicates w hether the administration is a payroll administration
startDate	datetime	Startdatum	☐	The first day the administration is active.
w ageTaxNumber	string(12)		☐	The w age tax number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field has no value if the administration is not used for payrolling.

10 Schema: Announcement

10.1 Tabellen

10.1.1 AnnouncementsByEmployerId

Get a list of announcements for an employer.__Activity name :__ GetAnnouncementsByEmployerIdGet a list of announcements for an employer. The list contains a isRead parameter.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Announcement

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AnnouncementsByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AnnouncementsByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
creationDate	datetime	Aanmaakdatum	☐	The date on which the announcement was announced.
description	string(7500)	Omschrijving	☐	description of the announcement
effectiveDate	datetime		☐	The date on which the announcement takes effect
expirationDate	datetime		☐	The date on which the announcement expires
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
isExpired	boolean		☐	Indicates whether the announcement has expired.
isRead	boolean	Is Gelezen	☐	Indicates whether the announcement has been read
subject	string(50)		☐	subject of the announcement

10.1.2 AnnouncementsSummaryByBearerToken

Unread announcements per employer.__Activity name :__ GetAnnouncementsSummaryByBearerToken Get a list of employers with for each employer the number of unread announcements.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Announcement

Dit is een alleen-lezen tabel. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AnnouncementsSummaryByBearerToken worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employerId	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
numberOfUnreadUnexpiredAnnouncements	int64		☐	Number of announcements that are unread and unexpired.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

11 Schema: AOWDate

11.1 Tabellen

11.1.1 AowDateByDateOfBirth

Acquire the AOW date__Activity name:__ GetAowDateByDateOfBirthThis endpoint allows the user to acquire the AOW date of an employee.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: AOWDate

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AowDateByDateOfBirth in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
dateOfBirth	datetime	☑		The date of birth of the employee

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AowDateByDateOfBirth worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
aow Date	datetime		☐	The date w hen, according to Dutch law , the person has the right to a state pension. The value is generated by the system based on the date of birth.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

12 Schema: ApgPensionDeclaration

12.1 Tabellen

12.1.1 ApgPensionDeclarationByApgPensionDeclarationId

Detail APG pension declaration for an administration__Activity name :__ GetApgPensionDeclarationByApgPensionDeclarationIdDetails of APG pension declaration

Catalogus: LoketNlRest

Schema: ApgPensionDeclaration

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ApgPensionDeclarationByApgPensionDeclarationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
apgPensionDeclarationId	guid	☑		The unique identifier of the payroll tax return

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ApgPensionDeclarationByApgPensionDeclarationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
apgPensionDeclarationStatus_key	int32		☐	
apgPensionDeclarationStatus_valu e	string		☐	
approvalTime	datetime	Goedkeuringstijd	☐	The time at w hich the payroll run w as approved by the user
approvedBy_formattedName	string	Geformatteerde Naam Goedgekeurd door	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approvedBy_id	guid	Goedgekeurd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
approvedBy_initials	string(6)	Goedgekeurd door Initialen	☐	The initials of the user
approvedBy_lastName	string(25)	Goedgekeurd door Achternaam	☐	The last name of the user
approvedBy_prefix	string(10)	Goedgekeurd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
cancelledBy_formattedName	string		☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
cancelledBy_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
cancelledBy_initials	string(6)		☐	The initials of the user
cancelledBy_lastName	string(25)		☐	The last name of the user
cancelledBy_prefix	string(10)		☐	The prefix of the user
cancelledTime	datetime		☐	The time at w hich the payroll run w as Cancelled by the user
creationTime	datetime		☐	The time at w hich the pension message w as requested by the user
customerGroupNumber	int32		☐	Pension declarations w ill alw ay be grouped by its customerGroupNumber (klantgroepnummer).
externalParty_key	int32		☐	
externalParty_value	string		☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
messageReference	string		☐	The message reference (berichtkenmerk) to recognize the given declaration.
methodOfCreation_key	int32	Methode van Aanmaaksleutel	☐	
methodOfCreation_value	string	Waardecreatiemethod ew aarde	☐	
period_periodEndDate	datetime		☐	The end date of the period
period_periodId	int32		☐	The periodId of the payroll period.
period_periodNumber	int32		☐	The period number of the payroll period for w hich the pension declaration w as created. In case of a yearly tax return this value w ill be set to 0
period_periodStartDate	datetime		☐	The start date of the period
period_periodType_key	int32		☐	
period_periodType_value	string(50)		☐	
period_year	int32	Periode Jaar	☐	The year of the period for w hich the pension declaration w as created.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
removedBy_formattedName	string	Verw ijderd door Naam	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
removedBy_id	guid	Verw ijderd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
removedBy_initials	string(6)	Verw ijderd door Initialen	☐	The initials of the user
removedBy_lastName	string(25)	Verw ijderd door Achternaam	☐	The last name of the user
removedBy_prefix	string(10)	Verw ijderd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
removeTime	datetime	Verw ijder Tijd	☐	The time at w hich the pay roll run w as removed.
requestedBy_formattedName	string	Aangevraagd door Opgemaakte Naam	☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
requestedBy_id	guid	Aangevraagd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
requestedBy_initials	string(6)	Aangevraagd door Initialen	☐	The initials of the user
requestedBy_lastName	string(25)	Aangevraagd door Achternaam	☐	The last name of the user
requestedBy_prefix	string(10)	Aangevraagd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
requestTime	datetime	Aanvraagtijd	☐	The time at w hich the run w as requested by the user
sentTime	datetime		☐	The time at w hich the pay roll run w as sent.
w ithholdingAgentName	string		☐	The w ithholding agent name (naam inhoudingsplichtige) for this return.

12.1.2 ApgPensionDeclarationResponseMessagesByApgPensionDeclarationId

Detail APG pension declaration for an administration__Activity name :__ GetApgPensionDeclarationByApgPensionDeclarationIdDetails of APG pension declaration

Catalogus: LoketNlRest

Schema: ApgPensionDeclaration

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ApgPensionDeclarationResponseMessagesByApgPensionDeclarationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
apgPensionDeclarationId	guid	☑		The unique identifier of the payroll tax return

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ApgPensionDeclarationResponseMessagesByApgPensionDeclarationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
apgPensionDeclarationStatus_key	int32		☐	
apgPensionDeclarationStatus_valu e	string		☐	
approvalTime	datetime	Goedkeuringstijd	☐	The time at w hich the payroll run w as approved by the user
approvedBy_formattedName	string	Geformatteerde Naam Goedgekeurd door	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
approvedBy_id	guid	Goedgekeurd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
approvedBy_initials	string(6)	Goedgekeurd door Initialen	☐	The initials of the user
approvedBy_lastName	string(25)	Goedgekeurd door Achternaam	☐	The last name of the user
approvedBy_prefix	string(10)	Goedgekeurd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
cancelledBy_formattedName	string		☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
cancelledBy_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
cancelledBy_initials	string(6)		☐	The initials of the user
cancelledBy_lastName	string(25)		☐	The last name of the user
cancelledBy_prefix	string(10)		☐	The prefix of the user
cancelledTime	datetime		☐	The time at w hich the payroll run w as Cancelled by the user

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
creationTime	datetime		☐	The time at which the pension message was requested by the user
customerGroupNumber	int32		☐	Pension declarations will always be grouped by its customerGroupNumber (klantgroepnummer).
datetimeOfMessageReceipt	datetime		☐	The date on which the original message was received by the external entity
datetimeOfRegistration	datetime		☐	The date on which the response message was registered in Loket
description	string	Omschrijving	☐	The description of the response message
externalParty_key	int32		☐	
externalParty_value	string		☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
messageReference	string		☐	The message reference (berichtkenmerk) to recognize the given declaration.
methodOfCreation_key	int32	Methode van Aanmaaksleutel	☐	
methodOfCreation_value	string	Waardecreatiemethodewaarde	☐	
period_periodEndDate	datetime		☐	The end date of the period
period_periodId	int32		☐	The periodId of the payroll period.
period_periodNumber	int32		☐	The period number of the payroll period for which the pension declaration was created. In case of a yearly tax return this value will be set to 0
period_periodStartDate	datetime		☐	The start date of the period
period_periodType_key	int32		☐	
period_periodType_value	string(50)		☐	
period_year	int32	Periode Jaar	☐	The year of the period for which the pension declaration was created.
removedBy_formattedName	string	Verwijderd door Naam	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
removedBy_id	guid	Verwijderd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
removedBy_initials	string(6)	Verwijderd door Initialen	☐	The initials of the user
removedBy_lastName	string(25)	Verwijderd door Achternaam	☐	The last name of the user
removedBy_prefix	string(10)	Verwijderd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
removeTime	datetime	Verwijder Tijd	☐	The time at which the pay roll run was removed.
requestedBy_formattedName	string	Aangevraagd door Opgemaakte Naam	☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
requestedBy_id	guid	Aangevraagd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
requestedBy_initials	string(6)	Aangevraagd door Initialen	☐	The initials of the user
requestedBy_lastName	string(25)	Aangevraagd door Achternaam	☐	The last name of the user
requestedBy_prefix	string(10)	Aangevraagd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
requestTime	datetime	Aanvraagtijd	☐	The time at which the run was requested by the user
sentTime	datetime		☐	The time at which the pay roll run was sent.
withholdingAgentName	string		☐	The withholding agent name (naam inhoudingsplichtige) for this return.

12.1.3 ApgPensionDeclarationResponseMessagesByPayrollAdministrationId

List of APG pension declarations for an administration__Activity name :__ GetApgPensionDeclarationsByPayrollAdministrationIdA list of APG pension declarations for an administration

Catalogus: LoketNlRest

Schema: ApgPensionDeclaration

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ApgPensionDeclarationResponseMessagesByPayrollAdministrationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ApgPensionDeclarationResponseMessagesByPayrollAdministrationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
apgPensionDeclarationStatus_key	int32		☐	
apgPensionDeclarationStatus_value	string		☐	
approvalTime	datetime	Goedkeuringstijd	☐	The time at which the payroll run was approved by the user
approvedBy_formattedName	string	Geformatteerde Naam Goedgekeurd door	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
approvedBy_id	guid	Goedgekeurd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
approvedBy_initials	string(6)	Goedgekeurd door Initialen	☐	The initials of the user
approvedBy_lastName	string(25)	Goedgekeurd door Achternaam	☐	The last name of the user
approvedBy_prefix	string(10)	Goedgekeurd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
cancelledBy_formattedName	string		☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
cancelledBy_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
cancelledBy_initials	string(6)		☐	The initials of the user
cancelledBy_lastName	string(25)		☐	The last name of the user
cancelledBy_prefix	string(10)		☐	The prefix of the user
cancelledTime	datetime		☐	The time at which the payroll run was Cancelled by the user
creationTime	datetime		☐	The time at which the pension message was requested by the user
customerGroupNumber	int32		☐	Pension declarations will always be grouped by its customerGroupNumber (klantgroepnummer).
datetimeOfMessageReceipt	datetime		☐	The date on which the original message was received by the external entity

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
datetimeOfRegistration	datetime		☐	The date on w hich the response message w as registered in Loket
description	string	Omschrijving	☐	The description of the response message
externalParty_key	int32		☐	
externalParty_value	string		☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
messageReference	string		☐	The message reference (berichtkenmerk) to recognize the given declaration.
methodOfCreation_key	int32	Methode van Aanmaaksleutel	☐	
methodOfCreation_value	string	Waardecreatiemethod ew aarde	☐	
period_periodEndDate	datetime		☐	The end date of the period
period_periodId	int32		☐	The periodId of the payroll period.
period_periodNumber	int32		☐	The period number of the payroll period for w hich the pension declaration w as created. In case of a yearly tax return this value w ill be set to 0
period_periodStartDate	datetime		☐	The start date of the period
period_periodType_key	int32		☐	
period_periodType_value	string(50)		☐	
period_year	int32	Periode Jaar	☐	The year of the period for w hich the pension declaration w as created.
removedBy_formattedName	string	Verw ijderd door Naam	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
removedBy_id	guid	Verw ijderd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
removedBy_initials	string(6)	Verw ijderd door Initialen	☐	The initials of the user
removedBy_lastName	string(25)	Verw ijderd door Achternaam	☐	The last name of the user
removedBy_prefix	string(10)	Verw ijderd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
removeTime	datetime	Verw ijder Tijd	☐	The time at w hich the pay roll run w as removed.
requestedBy_formattedName	string	Aangevraagd door Opgemaakte Naam	☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
requestedBy_id	guid	Aangevraagd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
requestedBy_initials	string(6)	Aangevraagd door Initialen	☐	The initials of the user

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
requestedBy_lastName	string(25)	Aangevraagd door Achternaam	☐	The last name of the user
requestedBy_prefix	string(10)	Aangevraagd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
requestTime	datetime	Aanvraagtijd	☐	The time at which the run was requested by the user
sentTime	datetime		☐	The time at which the pay roll run was sent.
withholdingAgentName	string		☐	The withholding agent name (naam inhoudingsplichtige) for this return.

12.1.4 ApgPensionDeclarationsByPayrollAdministrationId

List of APG pension declarations for an administration__Activity name :__ GetApgPensionDeclarationsByPayrollAdministrationIdA list of APG pension declarations for an administration

Catalogus: LoketNlRest

Schema: ApgPensionDeclaration

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ApgPensionDeclarationsByPayrollAdministrationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie ApgPensionDeclarationsByPayrollAdministrationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
apgPensionDeclarationStatus_key	int32		☐	
apgPensionDeclarationStatus_value	string		☐	
approvalTime	datetime	Goedkeuringstijd	☐	The time at which the payroll run was approved by the user
approvedBy_formattedName	string	Geformatteerde Naam Goedgekeurd door	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
approvedBy_id	guid	Goedgekeurd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
approvedBy_initials	string(6)	Goedgekeurd door Initialen	☐	The initials of the user
approvedBy_lastName	string(25)	Goedgekeurd door Achternaam	☐	The last name of the user
approvedBy_prefix	string(10)	Goedgekeurd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
cancelledBy_formattedName	string		☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
cancelledBy_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
cancelledBy_initials	string(6)		☐	The initials of the user
cancelledBy_lastName	string(25)		☐	The last name of the user
cancelledBy_prefix	string(10)		☐	The prefix of the user
cancelledTime	datetime		☐	The time at which the payroll run was Cancelled by the user
creationTime	datetime		☐	The time at which the pension message was requested by the user
customerGroupNumber	int32		☐	Pension declarations will alway be grouped by its customerGroupNumber (klantgroepnummer).
externalParty_key	int32		☐	
externalParty_value	string		☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
messageReference	string		☐	The message reference (berichtkenmerk) to recognize the given declaration.
methodOfCreation_key	int32	Methode van Aanmaaksleutel	☐	
methodOfCreation_value	string	Waardecreatiemethod ewaarde	☐	
period_periodEndDate	datetime		☐	The end date of the period
period_periodId	int32		☐	The periodId of the payroll period.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
period_periodNumber	int32		☐	The period number of the payroll period for w hich the pension declaration w as created. In case of a yearly tax return this value w ill be set to 0
period_periodStartDate	datetime		☐	The start date of the period
period_periodType_key	int32		☐	
period_periodType_value	string(50)		☐	
period_year	int32	Periode Jaar	☐	The year of the period for w hich the pension declaration w as created.
removedBy_formattedName	string	Verw ijderd door Naam	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
removedBy_id	guid	Verw ijderd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
removedBy_initials	string(6)	Verw ijderd door Initialen	☐	The initials of the user
removedBy_lastName	string(25)	Verw ijderd door Achternaam	☐	The last name of the user
removedBy_prefix	string(10)	Verw ijderd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
removeTime	datetime	Verw ijder Tijd	☐	The time at w hich the pay roll run w as removed.
requestedBy_formattedName	string	Aangevraagd door Opgemaakte Naam	☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
requestedBy_id	guid	Aangevraagd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
requestedBy_initials	string(6)	Aangevraagd door Initialen	☐	The initials of the user
requestedBy_lastName	string(25)	Aangevraagd door Achternaam	☐	The last name of the user
requestedBy_prefix	string(10)	Aangevraagd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
requestTime	datetime	Aanvraagtijd	☐	The time at w hich the run w as requested by the user
sentTime	datetime		☐	The time at w hich the pay roll run w as sent.
w ithholdingAgentName	string		☐	The w ithholding agent name (naam inhoudingsplichtige) for this return.

12.1.5 MessageByApgPensionDeclarationId

Download the message of a of an APG pension declaration__Activity name :__ GetMessageByApgPensionDeclarationId Download the message of the APG pension declaration (pensioenaangiftebericht) in xml. Please note that this does NOT refer to the response message, but to the initial message i.e. pensioenaangiftebericht.

Catalogus: LoketNlRest

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: ApgPensionDeclaration

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MessageByApgPensionDeclarationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
apgPensionDeclarationId	guid	☑		The unique identifier of the payroll tax return

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MessageByApgPensionDeclarationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

12.1.6 OverviewByApgPensionDeclarationId

Download the overview report of an APG pension declaration__Activity name :__ GetOverviewByApgPensionDeclarationIdDownload the APG pension declaration overiew

Catalogus: LoketNlRest

Schema: ApgPensionDeclaration

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OverviewByApgPensionDeclarationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
apgPensionDeclarationId	guid	☑		The unique identifier of the payroll tax return

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OverviewByApgPensionDeclarationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

13 Schema: Applicationsets

13.1 Tabellen

13.1.1 ApplicationsetsByProviderId

List of applicationsets for a provider__Activity name:__ GetApplicationsetsByProviderIdGet the list of Applicationsets for a provider.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Applicationsets

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ApplicationsetsByProviderId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
providerId	guid	☑		The unique identifier of a provider

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ApplicationsetsByProviderId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
applicationSetType	string		☐	The type of the set
data	string	Gegevens	☐	Contains an array of objects in json structure.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
name	string	Naam	☐	Name of the exportset

13.1.2 ApplicationsetsByUserId

List of applicationsets for a user__Activity name:__ GetApplicationsetsByUserIdGet the list of Applicationsets for a user.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Applicationsets

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ApplicationsetsByUserId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
userId	guid	☑		The unique identifier of an user

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ApplicationsetsByUserId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
applicationSetType	string		☐	The type of the set
data	string	Gegevens	☐	Contains an array of objects in json structure.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
name	string	Naam	☐	Name of the exportset

13.1.3 EmployerApplicationsetsByEmployerId

List of applicationsets for an employer__Activity name:__ GetEmployerApplicationsetsByEmployerIdGet the list of Applicationsets for an employer.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Applicationsets

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployerApplicationsetsByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployerApplicationsetsByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
applicationSetType	string		☐	The type of the set
data	string	Gegevens	☐	Contains an array of objects in json structure.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
name	string	Naam	☐	Name of the exportset

14 Schema: Assessment

14.1 Tabellen

14.1.1 AssessmentsByEmployerId

List of assessments__Activity name :__ GetAssessmentsByEmployerIdRetrieve a list of assessments.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Assessment

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AssessmentsByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AssessmentsByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
invitedDate	datetime		☐	The date on w hich the invite for the Assessment w as send
participant_email	string		☐	The email adresses of the initiator
participant_employeeOrConceptEmployee	string		☐	This field determines w hat the id belongs to. It may belong to an employee or a concept employee or no associated entity w as found.
participant_firstName	string		☐	The first name of the initiator
participant_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
participant_lastName	string		☐	The last name of the initiator
requestedBy_email	string		☐	The email adresses of the initiator
requestedBy_firstName	string		☐	The first name of the initiator
requestedBy_id	guid	Aangevraagd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
requestedBy_lastName	string	Aangevraagd door Achternaam	☐	The last name of the initiator
resultUrl	string		☐	The url on w hich the report can be found
status	string	Status	☐	

15 Schema: AttachmentOfEarnings

15.1 Tabellen

15.1.1 AttachmentOfEarningsByAttachmentOfEarningsId

Get the details of an attachment of earnings record__Activity name :__ GetAttachmentOfEarningsByAttachmentOfEarningsIdGet the details of an attachment of earnings record

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: AttachmentOfEarnings

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AttachmentOfEarningsByAttachmentOfEarningsId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
attachmentOfEarningsId	guid	☑		The unique identifier of a record

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AttachmentOfEarningsByAttachmentOfEarningsId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
beneficiary_city	string(24)	Begunstigde Stad	☐	City name of beneficiary
beneficiary_name	string(70)	Naam Begunstigde	☐	Name of the beneficiary
creditor_priority	int32	Prioriteit van Crediteur	☐	The priority of a creditor w ithin the type of creditors. 0 is the highest priority follow ed by 1 etc. Priority dictates the order in w hich creditor receives their payment. The amount of earnings that can be used for payments can be limited (see attachment-exempt threshold). The system w ill then divide the available earnings starting w ith the creditor w ith the highest priority. If all available earnings are spend all other attachments w ill not receive payment until the

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				time that earnings are available to meet them.
creditor_type_key	int32	Crediteursoortsleutel	☐	
creditor_type_value	string(50)	Crediteursoortw aarde	☐	
description1	string(32)	Omschrijving 1	☐	Description 1. Both description field values w ill be a line in the (unstructured) description of the SEPA file.
description2	string(32)	Omschrijving 2	☐	Description 2. Both description field values w ill be a line in the (unstructured) description of the SEPA file.
descriptionPayslip	string(14)	Betaalstrookomschrijvi ng	☐	This value is show n on the payslip to identify the attachment.
endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date of the record
fixedPaymentPerPayrollPeriod	double		☐	Set a fixed sum to be payed every payroll period.__Note:__ If left empty the "available" earnings w ill be calculated in the payroll run by subtracting the protected earnings threshold (beslagvrijevoet) from the netw age. This method can lead to variable payments per payroll period.
iban	string(35)	IBAN	☐	International Bank Account Number (IBAN). Only IBAN w ithout spaces are accepted.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
startDate	datetime	Startdatum	☐	Start date of this record
totalAmount_ow ed	double	Totaal Verschuldigd Bedrag	☐	The total amount to be paid to the creditor
totalAmount_paid_inApprovedPayr ollRuns	double		☐	The total amount registerd in payroll run(s) w ith the status "approved".
totalAmount_paid_inOpenPayrollRu n	double		☐	The total amount registerd in payroll run(s) w ith the status "open". Note that open payroll runs are not final until they get approved, changes are possible until then.

15.1.2 AttachmentOfEarningsByEmploymentId

Get a list of attachment of earnings records__Activity name :__ GetAttachmentOfEarningsByEmploymentIdGet a list of attachment of earnings records

Catalogus: LoketNlRest

Schema: AttachmentOfEarnings

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AttachmentOfEarningsByEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AttachmentOfEarningsByEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
beneficiary_city	string(24)	Begunstigde Stad	☐	City name of beneficiary
beneficiary_name	string(70)	Naam Begunstigde	☐	Name of the beneficiary
creditor_priority	int32	Prioriteit van Crediteur	☐	The priority of a creditor w ithin the type of creditors. 0 is the highest priority follow ed by 1 etc. Priority dictates the order in w hich creditor receives their payment. The amount of earnings that can be used for payments can be limited (see attachment-exempt threshold). The system w ill then divide the available earnings starting w ith the creditor w ith the highest priority. If all available earnings are spend all other attachments w ill not receive payment until the time that earnings are available to meet them.
creditor_type_key	int32	Crediteursoortsleutel	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
creditor_type_value	string(50)	Crediteursoortw aarde	☐	
description1	string(32)	Omschrijving 1	☐	Description 1. Both description field values w ill be a line in the (unstructured) description of the SEPA file.
description2	string(32)	Omschrijving 2	☐	Description 2. Both description field values w ill be a line in the (unstructured) description of the SEPA file.
descriptionPayslip	string(14)	Betaalstrookomschrijvi ng	☐	This value is show n on the payslip to identify the attachment.
endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date of the record
fixedPaymentPerPayrollPeriod	double		☐	Set a fixed sum to be payed every payroll period.__Note:__ If left empty the "available" earnings w ill be calculated in the payroll run by subtracting the protected earnings threshold (beslagvrijevoet) from the netw age. This method can lead to variable payments per payroll period.
iban	string(35)	IBAN	☐	International Bank Account Number (IBAN). Only IBAN w ithout spaces are accepted.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
startDate	datetime	Startdatum	☐	Start date of this record
totalAmount_ow ed	double	Totaal Verschuldigd Bedrag	☐	The total amount to be paid to the creditor
totalAmount_paid_inApprovedPayr ollRuns	double		☐	The total amount registerd in payroll run(s) w ith the status "approved".
totalAmount_paid_inOpenPayrollRu n	double		☐	The total amount registerd in payroll run(s) w ith the status "open". Note that open payroll runs are not final until they get approved, changes are possible until then.

16 Schema: AuditTrail

16.1 Tabellen

16.1.1 EmployeeDataAuditTrailByEmployerId

Get the employee data audit trail__Activity name :__ GetEmployeeDataAuditTrailByEmployerIdGet the mutations for the all the tables linked to the employee (this includes employment and underlying entities).

Catalogus: LoketNlRest

Schema: AuditTrail

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeDataAuditTrailByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
endDate	string	☑		The end date
startDate	string	☑		The start date

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeDataAuditTrailByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_employeeNumber	int32		☐	The employee number to uniquely identify a employee within an employer.
employee_id	guid	Werknemer ID	☐	The unique identifier (GUID/UUID)
employee_name	string(25)		☐	The name of the employee
employer_companyName	string(70)		☐	Naam van het bedrijf
employer_employerNumber	int32		☐	The employer number is used in various overviews and exports to identify a specific employer in Loket (please note: this is not the identifier used in the REST API).
employer_id	guid		☐	The unique identifier (GUID/UUID)
employment_id	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier (GUID/UUID)
employment_startDate	datetime		☐	The date on which this employment starts.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
entity_key	int32		☐	The key of the entity
field_key	int32		☐	The key of the field
field_value	string(50)		☐	Description of the field
identification_description	string(255)		☐	Extra identifying information for the mutation
mutationOrigin_key	int32		☐	The key of the mutationOrigin
mutationOrigin_value	string(50)		☐	Description of the mutationOrigin
mutationType_key	int32		☐	The key of the mutationType
mutationType_value	string(50)		☐	Description of the mutationType
new Value	string(250)		☐	The value of the field after the change. Incase of an delete the nieuw Value will be NULL.
oldValue	string(250)		☐	The value befor the change. Incase of an create the oldValue will be NULL.
performedBy_formattedName	string		☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
performedBy_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
performedBy_initials	string(6)		☐	The initials of the user
performedBy_lastName	string(25)		☐	The last name of the user
performedBy_prefix	string(10)		☐	The prefix of the user
timeStamp	datetime		☐	The time the mutation was performed

16.1.2 EmployerDataAuditTrailByEmployerId

Get the employer data audit trail__Activity name :__ GetEmployerDataAuditTrailByEmployerIdGet the mutations for the all the tables linked to the employer containing employer-related data.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: AuditTrail

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployerDataAuditTrailByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
endDate	string	☑		The end date
startDate	string	☑		The start date

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployerDataAuditTrailByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employer_companyName	string(70)		☐	Naam van het bedrijf
employer_employerNumber	int32		☐	The employer number is used in various overview s and exports to identify a specific employer in Loket (please note: this is not the identifier used in the REST API).
employer_id	guid		☐	The unique identifier (GUID/UUID)
entity_key	int32		☐	The key of the entity
field_key	int32		☐	The key of the field
field_value	string(50)		☐	Description of the field
identification_description	string(255)		☐	Extra identifying information for the mutation
mutationOrigin_key	int32		☐	The key of the mutationOrigin
mutationOrigin_value	string(50)		☐	Description of the mutationOrigin
mutationType_key	int32		☐	The key of the mutationType
mutationType_value	string(50)		☐	Description of the mutationType
new Value	string(250)		☐	The value of the field after the change. Incase of an delete the nieuw Value w ill be NULL.
oldValue	string(250)		☐	The value befor the change. Incase of an create the oldValue w ill be NULL.
performedBy_formattedName	string		☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
performedBy_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
performedBy_initials	string(6)		☐	The initials of the user

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
performedBy_lastName	string(25)		☐	The last name of the user
performedBy_prefix	string(10)		☐	The prefix of the user
timeStamp	datetime		☐	The time the mutation w as performed

16.1.3 PayrollPeriodDataAuditTrailByPayrollAdministrationId

Download the audit trail for the payroll period data__Activity name :__ GetPayrollPeriodDataAuditTrailByPayrollAdministrationIdReturns the changes that were made in the payroll period data from the given start up to and including the given end date.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: AuditTrail

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollPeriodDataAuditTrailByPayrollAdministrationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
endDate	string	☑		The end date
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration
startDate	string	☑		The start date

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollPeriodDataAuditTrailByPayrollAdministrationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

16.1.4 PayrollPeriodDataAuditTrailByPayrollAdministrationId1

Get payroll period data audit trail__Activity name :__ GetPayrollPeriodDataAuditTrailByPayrollAdministrationIdGet the audit trail for the payroll period data. This endpoint requires either the set of query parameters `startDate` and `endDate` or the query parameter `payrollPeriodId` to be set. Request with none or all of these three query parameters are not supported.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: AuditTrail

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollPeriodDataAuditTrailByPayrollAdministrationId1 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
endDate	string	☐		The end date
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration
payrollPeriodId	int32	☐		The unique identifier of the payroll period
startDate	string	☐		The start date

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollPeriodDataAuditTrailByPayrollAdministrationId1 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_employeeNumber	int32		☐	The employee number to uniquely identify a employee within an employer.
employee_id	guid	Werknemer ID	☐	The unique identifier (GUID/UUID)
employee_name	string(25)		☐	The name of the employee
employer_companyName	string(70)		☐	Naam van het bedrijf
employer_employerNumber	int32		☐	The employer number is used in various overviews and exports to identify a specific employer in Loket (please note: this is not the identifier used in the REST API).
employer_id	guid		☐	The unique identifier (GUID/UUID)
employment_id	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier (GUID/UUID)
employment_startDate	datetime		☐	The date on which this employment starts.
field_key	int32		☐	The key of the field
field_value	string(50)		☐	Description of the field
identification_costCenter_code	string		☐	
identification_costCenter_description	string		☐	
identification_costCenter_key	int32		☐	
identification_costUnit_code	string		☐	
identification_costUnit_description	string		☐	
identification_costUnit_key	int32		☐	
identification_description	string(255)		☐	Extra identifying information for the mutation
identification_distributionUnit_code	int32		☐	
identification_distributionUnit_description	string		☐	
identification_distributionUnit_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
identification_id	guid		☐	The ID of the entity record that was changed
identification_payrollPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the period to which the payroll period data applies
identification_payrollPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the payroll period in which the payroll data is to be processed.
identification_payrollPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the period to which the payroll period data applies
identification_payrollPeriod_year	int32		☐	The year of the payroll period in which the payroll data is to be processed
identification_payslipType_key	int32		☐	
identification_payslipType_value	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
identification_shift_bonusPercentage	decimal		☐	The bonus percentage used in w age calculations for the hours made in this shift.
identification_shift_fullTimeHoursPerWeek	decimal		☐	The full time hours for an employment that is linked to this shift.
identification_shift_shiftNumber	int32		☐	The number for the shift. Loket.nl supports a maximum of 5 shifts per payroll administration.
mutationOrigin_key	int32		☐	The key of the mutationOrigin
mutationOrigin_value	string(50)		☐	Description of the mutationOrigin
mutationType_key	int32		☐	The key of the mutationType
mutationType_value	string(50)		☐	Description of the mutationType
new Value	string(250)		☐	The value of the field after the change. Incase of an delete the nieuw Value w ill be NULL.
oldValue	string(250)		☐	The value befor the change. Incase of an create the oldValue w ill be NULL.
payrollAdministration_clientNumber	int32		☐	The client number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field has no value if the administration is not used for payrolling.
payrollAdministration_id	guid	Salarisadministratie ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payrollAdministration_name	string(70)	Naam Salarisadministratie	☐	Name of the administration
payrollComponentCategory_key	int32		☐	
payrollComponentCategory_value	string		☐	
performedBy_formattedName	string		☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
performedBy_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
performedBy_initials	string(6)		☐	The initials of the user
performedBy_lastName	string(25)		☐	The last name of the user
performedBy_prefix	string(10)		☐	The prefix of the user
timeStamp	datetime		☐	The time the mutation w as performed

17 Schema: AuditTrailPayrollRun

17.1 Tabellen

17.1.1 EmploymentPayrollDataAuditTrailByPayrollAdministrationId

Download the audit trail for the employment payroll data__Activity name :__ GetEmploymentPayrollDataAuditTrailByPayrollAdministrationIdReturns the changes that were made in the payroll data for the employments. This includes resources such as (allmost all payroll related resources except `payroll period data` which has its own audit trail

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

download):- Wage- Working hours- Bennefits and deductions- Employment- Fiscal properties- Organizational entity

Catalogus: LoketNlRest

Schema: AuditTrailPayrollRun

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmploymentPayrollDataAuditTrailByPayrollAdministrationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
endDate	string	☑		The end date
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration
startDate	string	☑		The start date

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmploymentPayrollDataAuditTrailByPayrollAdministrationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

18 Schema: Authorizations

18.1 Tabellen

18.1.1 AuthorizationsByEmployerId

List of authorized activities with regard to the employer__Activity name :__ GetAuthorizationsByEmployerIdGet the array of activities the user is authenticated for with regard to the specified employer

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Authorizations

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AuthorizationsByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AuthorizationsByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	string	Omschrijving	☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

18.1.2 AuthorizationsByProviderId

List of authorized activities with regard to the provider__Activity name :__ GetAuthorizationsByProviderIdGet the array of activities the user is authenticated for with regard to the specified provider. This endpoint is only accessible for providerusers.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Authorizations

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AuthorizationsByProviderId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
providerId	guid	☑		The unique identifier of a provider

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AuthorizationsByProviderId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	string	Omschrijving	☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

19 Schema: AuthorizationSets

19.1 Tabellen

19.1.1 AuthorizationSetsByAuthorizationSetId

Details of a authorization set__Activity name :__ GetAuthorizationSetsByAuthorizationSetId Details of an authorization set.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: AuthorizationSets

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AuthorizationSetsByAuthorizationSetId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
authorizationSetId	guid	☑		The unique identifier of an authorization set

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AuthorizationSetsByAuthorizationSetId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	string(50)	Omschrijving	☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

19.1.2 AuthorizationSetsByAuthorizationSetId_ContentAuthorizations

Details of a authorization set__Activity name :__ GetAuthorizationSetsByAuthorizationSetId Details of an authorization set.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: AuthorizationSets

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AuthorizationSetsByAuthorizationSetId_ContentAuthorizations in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
authorizationSetId	guid	☑		The unique identifier of an authorization set

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AuthorizationSetsByAuthorizationSetId_ContentAuthorizations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
availableForEmployerUser	boolean		☐	
description_1	string(50)		☐	
description	string(50)	Omschrijving	☐	
id_1	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
isEnabled	boolean		☐	Enable or disable an authorization

19.1.3 AuthorizationSetsByProviderId

List of authorization sets__Activity name :__ GetAuthorizationSetsByProviderId List the available authorization sets.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: AuthorizationSets

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AuthorizationSetsByProviderId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
providerId	guid	☑		The unique identifier of a provider

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AuthorizationSetsByProviderId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	string(50)	Omschrijving	☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

19.1.4 AuthorizationSetsByProviderId__embeddedAuthorizations

List of authorization sets__Activity name :__ GetAuthorizationSetsByProviderId List the available authorization sets.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: AuthorizationSets

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AuthorizationSetsByProviderId__embeddedAuthorizations in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
providerId	guid	☑		The unique identifier of a provider

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AuthorizationSetsByProviderId__embeddedAuthorizations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
availableForEmployerUser	boolean		☐	
description_1	string(50)		☐	
description	string(50)	Omschrijving	☐	
id_1	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
isEnabled	boolean		☐	Enable or disable an authorization

20 Schema: BaseForCalculation

20.1 Tabellen

20.1.1 BaseForCalculationByBaseForCalculationId

Details of an base for calculation__Activity name :__ GetBaseForCalculationByBaseForCalculationIdGet the details of a base for calculation.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: BaseForCalculation

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BaseForCalculationByBaseForCalculationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
baseforcalculationId	guid	☑		The unique identifier of a base for calculation

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BaseForCalculationByBaseForCalculationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ageBasedMaximum_key	int32		☐	The number for the ageBasedMaximum
ageBasedMaximum_value	string(50)		☐	The description of the ageBasedMaximum
ageBasedMinimum_key	int32		☐	The number for the ageBasedMinimum
ageBasedMinimum_value	string(50)		☐	The description of the ageBasedMinimum
base_key	int32		☐	The number for the base
base_value	string(50)		☐	The description of the base
deviations_financialReservationPercentage	double		☐	deviation from the financial reservation percentage
deviations_percentage	double		☐	Deviation from the percentage
deviations_reservationPercentage	double		☐	deviation from the reservation percentage
endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on w hich this base starts.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] per base is maintained w ithin this resource.So multiple bases can be active at the same time but one specific base can never be active multiple times at the same time.

20.1.2 BasesForCalculationByEmploymentId

List of bases for calculations.__Activity name :__ GetBasesForCalculationByEmploymentIdGet a list of the bases (money) that are used as the base for certain calculations.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: BaseForCalculation

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BasesForCalculationByEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BasesForCalculationByEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ageBasedMaximum_key	int32		☐	The number for the ageBasedMaximum
ageBasedMaximum_value	string(50)		☐	The description of the ageBasedMaximum
ageBasedMinimum_key	int32		☐	The number for the ageBasedMinimum
ageBasedMinimum_value	string(50)		☐	The description of the ageBasedMinimum
base_key	int32		☐	The number for the base
base_value	string(50)		☐	The description of the base
deviations_financialReservationPercentage	double		☐	deviation from the financial reservation percentage
deviations_percentage	double		☐	Deviation from the percentage
deviations_reservationPercentage	double		☐	deviation from the reservation percentage
endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on w hich this base starts.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] per base is maintained w ithin this resource.So multiple bases can be active at the same time but one specific base can never be active multiple times at the same time.

21 Schema: BaseForEmploymentFundCalculation

21.1 Tabellen

21.1.1 BaseForEmploymentFundCalculationByBaseForEmploymentFundCalculationId

Details of an base for employment fund calculations__Activity name :__ GetBaseForEmploymentFundCalculationByBaseForEmploymentFundCalculationIdGet the details of a base for employment fund calculations.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: BaseForEmploymentFundCalculation

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BaseForEmploymentFundCalculationByBaseForEmploymentFundCalculationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
baseforemploymentfundcalculationId	guid	☑		The unique identifier of a base for employment fund calculation

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BaseForEmploymentFundCalculationByBaseForEmploymentFundCalculationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
payrollComponent_description	string(14)	Looncomponentomschrijving	☐	The description of the payroll component
payrollComponent_key	int32	Salariscomponentsleutel	☐	The number for the payroll component.

21.1.2 BasesForEmploymentFundCalculationByEmploymentId

List of bases for employment fund calculations.__Activity name :__ GetBasesForEmploymentFundCalculationByEmploymentIdGet a list of the bases (money) that are used in employment fund calculations.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: BaseForEmploymentFundCalculation

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BasesForEmploymentFundCalculationByEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BasesForEmploymentFundCalculationByEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
base	double		☐	The base (amount of money) to be used in the fund calculation
endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
origin_key	int32		☐	The number for the origin
origin_value	string(50)		☐	The description of the origin
payrollComponent_description	string(14)	Looncomponentomschrijving	☐	The description of the payroll component
payrollComponent_key	int32	Salariscomponentsleutel	☐	The number for the payroll component.
startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on w hich this base for calculation starts.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] per base for calculation is maintained w ithin this resource. So multiple bases can be active at the same time for different payrollcomponents

22 Schema: BenefitInKind

22.1 Tabellen

22.1.1 BenefitInKindByBenefitInKindId

Details of an benefit in kind__Activity name :__ GetBenefitInKindByBenefitInKindIdGet the details of a benefit in kind

Catalogus: LoketNlRest

Schema: BenefitInKind

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BenefitInKindByBenefitInKindId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
benefitInKindId	guid	☑		The unique identifier of the record

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BenefitInKindByBenefitInKindId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
benefitInKindType_description	string		☐	
benefitInKindType_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
brand	string(30)		☐	The brand of the benefit in kind.
endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
particularities	string(4000)	Bijzonderheden	☐	Extra information about the benefit in kind
startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on w hich this BenefitInKind starts.So multiple Benefits in kind can be active at the same time but one specific BenefitsInKind can never be active multiple times at the same time.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
supplier	string(30)		☐	The supplier of the benefit in kind.
type	string(30)	Soort	☐	The type of the benefit in kind.
value	decimal	Waarde	☐	The value for the selected benefit of kind.

22.1.2 BenefitsInKindByEmploymentId

List Benefits in kind__Activity name:__ GetBenefitsInKindByEmploymentIdGet a list of the Benefits in kind of the employment.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: BenefitInKind

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BenefitsInKindByEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BenefitsInKindByEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
benefitInKindType_description	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
benefitInKindType_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
brand	string(30)		☐	The brand of the benefit in kind.
endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
particularities	string(4000)	Bijzonderheden	☐	Extra information about the benefit in kind
startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on w hich this BenefitInKind starts.So multiple Benefits in kind can be active at the same time but one specific BenefitsInKind can never be active multiple times at the same time.
supplier	string(30)		☐	The supplier of the benefit in kind.
type	string(30)	Soort	☐	The type of the benefit in kind.
value	decimal	Waarde	☐	The value for the selected benefit of kind.

23 Schema: BenefitInKindType

23.1 Tabellen

23.1.1 BenefitInKindTypeByBenefitInKindTypeId

Details of an benefit in kind type__Activity name :__ GetBenefitInKindTypeByBenefitInKindTypeIdGet the details of an benefit in kind type

Catalogus: LoketNlRest

Schema: BenefitInKindType

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BenefitInKindTypeByBenefitInKindTypeId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
benefitInKindTypeId	guid	☑		The unique identifier of the record

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BenefitInKindTypeByBenefitInKindTypeId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	string(50)	Omschrijving	☐	The description of the benifit in kind type
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

23.1.2 BenefitInKindTypesByEmployerId

List benefit in kind types for an employer__Activity name :__ GetBenefitInKindTypesByEmployerIdGet a list of the benefit in kind types for an employer.__Note:__ The benefit in kind types defined at the employer level can be used as value for the field typeOfBenefitInKind in the BenefitInKind resource at the employment level.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: BenefitInKindType

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BenefitInKindTypesByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BenefitInKindTypesByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	string(50)	Omschrijving	☐	The description of the benifit in kind type
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

24 Schema: BenefitsAndDeductions

24.1 Tabellen

24.1.1 BenefitsAndDeductionsBybenefitsAndDeductionsId

Detail of a benefit or deduction record__Activity name :__ GetBenefitsAndDeductionsBybenefitsAndDeductionsIdGet a benefit or deduction for the employment

Catalogus: LoketNlRest

Schema: BenefitsAndDeductions

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BenefitsAndDeductionsBybenefitsAndDeductionsId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
benefitsanddeductionsId	guid	☑		The unique identifier of the benefits and deductions data

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BenefitsAndDeductionsBybenefitsAndDeductionsId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date for the information in the record.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payrollComponent_category_key	int32	Salariscomponent Categoriesleutel	☐	
payrollComponent_category_value	string	Looncomponent Categoriew aarde	☐	
payrollComponent_deductionOrPayment_key	int32		☐	
payrollComponent_deductionOrPayment_value	string		☐	
payrollComponent_description	string(14)	Looncomponentomschrijving	☐	The description of the payroll component
payrollComponent_key	int32	Salariscomponentsleutel	☐	The number for the payroll component.
startDate	datetime	Startdatum	☐	The start date for the information in the record.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] per payroll component is maintained w ithin this resource.
value	decimal	Waarde	☐	The value for the selected payroll component.

24.1.2 BenefitsAndDeductionsByEmploymentId

list of benefits and deductions__Activity name :__ GetBenefitsAndDeductionsByEmploymentIdGet a list of benefits and deductions for the employment

Catalogus: LoketNlRest

Schema: BenefitsAndDeductions

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BenefitsAndDeductionsByEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BenefitsAndDeductionsByEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date for the information in the record.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payrollComponent_category_key	int32	Salariscomponent Categoriesleutel	☐	
payrollComponent_category_value	string	Looncomponent Categoriew aarde	☐	
payrollComponent_deductionOrPayment_key	int32		☐	
payrollComponent_deductionOrPayment_value	string		☐	
payrollComponent_description	string(14)	Looncomponentomschrijving	☐	The description of the payroll component
payrollComponent_key	int32	Salariscomponentsleutel	☐	The number for the payroll component.
startDate	datetime	Startdatum	☐	The start date for the information in the record.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] per payroll component is maintained w ithin this resource.
value	decimal	Waarde	☐	The value for the selected payroll component.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

25 Schema: BenefitsAndDeductionsImport

25.1 Tabellen

25.1.1 BenefitsAndDeductionsImportDataByPayrollAdministrationId

Get data to create an importfile__Activity name :__ GetBenefitsAndDeductionsImportDataByPayrollAdministrationIdReturns, for the given payrolladministration, a set of data that can be used as a base for importing benefits and deductions through a csv file.Note that on importing, the columnnames must be in Dutch. (Clientnr,PersnrVerl,Persnr,Naam,Ingangsdatum, Component, Omschrijving, Toeslag)

Catalogus: LoketNlRest

Schema: BenefitsAndDeductionsImport

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BenefitsAndDeductionsImportDataByPayrollAdministrationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BenefitsAndDeductionsImportDataByPayrollAdministrationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
clientNumber	int32	Klantnummer	☐	The employer number is used in various overview s and exports to identify a specific employer in

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Loket (please note: this is not the identifier used in the REST API).
employeeNumber	int32	Medew erkernummer	☐	The employee number to uniquely identify an employee w ithin an employer
formattedName	string		☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
payrollComponentDescription	string(14)		☐	The description of the payroll component
payrollComponentKey	int32		☐	The number for the payroll component.
payrollEmployeeNumber	int32		☐	The number of the employment in relation to the payroll administration.
startDate	datetime	Startdatum	☐	The start date of the benefits / deductions
value	double	Waarde	☐	The value of the benefit / deduction.

26 Schema: BillableItem

26.1 Tabellen

26.1.1 BillableItemsByEmployerId

List of billable items for an employer__Activity name :__ GetBillableItemsByEmployerIdGet a list of all billable items for the employer.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: BillableItem

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BillableItemsByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BillableItemsByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employer_companyName	string		☐	
employer_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
issuedTo_name	string(50)		☐	
issuedTo_person_firstName	string(28)		☐	The first name, given name, forename or Christian name as part of a persons personal name.
issuedTo_person_formattedName	string(82)		☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
issuedTo_person_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
issuedTo_person_initials	string(6)		☐	The initials
issuedTo_person_lastName	string(25)		☐	The last name, family name or surname as part of a persons personal name.
issuedTo_person_lastNamePartner	string(25)		☐	The last name of the employee's partner.
issuedTo_person_prefix	string(10)		☐	The prefix to the last name
issuedTo_person_prefixPartner	string(10)		☐	The prefix to the last name of the employee's partner.
providerId	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
requestedBy_name	string		☐	The name of the user
requestedBy_user_firstName	string(28)		☐	The first name of the user
requestedBy_user_formattedName	string(82)		☐	Formatted name of the user.
requestedBy_user_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
requestedBy_user_initials	string(6)		☐	The initials of the user
requestedBy_user_lastName	string(25)		☐	The last name of the user
requestedBy_user_prefix	string(10)		☐	The prefix of the user
requestedDate	datetime		☐	The date on w hich the billable item is requested.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
requestedItem_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
requestedItem_itemType_description	string		☐	The description of the item type.
requestedItem_itemType_id	guid		☐	The item type of the billed item.
requestedItem_preboardingTrajectory_dateLastModification	datetime		☐	The date on which the status was last modified
requestedItem_preboardingTrajectory_status	string		☐	The status of the preboardingTraject.

27 Schema: BillableItems

27.1 Tabellen

27.1.1 BillableItemsByProviderId

Overview of number of billable items per employer__Activity name :__ GetBillableItemsByProviderIdGet a list of all billable items for the provider.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: BillableItems

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BillableItemsByProviderId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
endDate	string	☑		The end date
providerId	guid	☑		The unique identifier of a provider
startDate	string	☑		The start date

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BillableItemsByProviderId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employer_companyName	string		☐	
employer_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
itemType_description	string		☐	The description of the item type.
itemType_id	guid		☐	The item type of the billed item.
numberOfBillableItems	int32		☐	The number of billable items for the employer and item type combination for the given time frame
providerId	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

28 Schema: Calendar

28.1 Tabellen

28.1.1 CalendarAbsencesByEmployerId

List absences per employment (for calendar)__Activity name :__ GetCalendarAbsencesByEmployerIdFor a calendar, this endpoint return the absence calendar items PER specific employment.This endpoint only returns objects for which the employment meets the filter settings set at the user level. Note that filter settings are set for a user <-> employer <-> client combination.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Calendar

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CalendarAbsencesByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
endDate	datetime	☑		A valid date (yyyy-MM-dd). Last day of the timebox for w hich calendar data w ill be collected.
startDate	datetime	☑		A valid date (yyyy-MM-dd). First day of the timebox for w hich calendar data w ill be collected.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CalendarAbsencesByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
department_code	int32	Afdelingscode	☐	
department_description	string	Afdelingsomschrijving	☐	
department_key	guid	Afdelingscode	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employee_firstName	string(28)	Medew erker Voornaam	☐	The first name, given name, forename or Christian name as part of a persons personal name.
employee_formattedName	string(82)	Medew erker Geformatteerde Naam	☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
employee_id	guid	Werknemer ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employment_id	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employment_incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together w ith the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and w age tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment.

28.1.2 CalendarAbsencesByEmployerId1

List absences per employment (for calendar)__Activity name :__ GetCalendarAbsencesByEmployerIdFor a calendar, this endpoint return the absence calendar items PER specific employment.This endpoint only returns objects for which the employment meets the filter settings set at the user level. Note that filter settings are set for a user <-> employer <-> client combination.

Catalogus: LoketNlRest

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: Calendar

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CalendarAbsencesByEmployerId1 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
endDate	datetime	☑		A valid date (yyyy-MM-dd). Last day of the timebox for which calendar data will be collected.
startDate	datetime	☑		A valid date (yyyy-MM-dd). First day of the timebox for which calendar data will be collected.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CalendarAbsencesByEmployerId1 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
department_code	int32	Afdelingscode	☐	
department_description	string	Afdelingsomschrijving	☐	
department_key	guid	Afdelingscode	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
details	string		☐	In the future this object describes the calendar item in more detail. For now this object will always be NULL.
employee_firstName	string(28)	Medewerker Voornaam	☐	The first name, given name, forename or Christian name as

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				part of a persons personal name.
employee_formattedName	string(82)	Medew erker Geformatteerde Naam	☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
employee_id	guid	Werknemer ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employment_id	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employment_incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together w ith the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and w age tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment.
endDate	datetime	Einddatum	☐	The last day of the period for w hich absence information is available.
startDate	datetime	Startdatum	☐	The first day of the period for w hich absence information is available.

28.1.3 CalendarAvailableCalendarHoursByEmployerId

List available hours per employment (for calendar)__Activity name :__ GetCalendarAvailableHoursByEmployerIdFor a calendar, this endpoint returns the availability of an employment expressed as a pattern for both odd and even weeks. Note that multiple patterns can be active in the time period that is requested using the query parameter `startDate` and `endDate`. While multiple patterns can be returned, on any date only one pattern is active. The patterns do not overlap.The available hours for a day are determined by the bi-weekly work pattern (as defined in the Working Hours resource) if such a work pattern is present for the employment. If no bi-weekly work pattern is present and the employment is NOT an on-call employment than the number of standard hours (either shiftHours or deviatingHoursPerWeek) is equally divided over the working days within each week (Monday through Friday).This endpoint only returns objects for which the employment meets the filter settings set at the user level. Note that filter settings are set for a user <-> employer <-> client combination.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Calendar

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CalendarAvailableCalendarHoursByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
endDate	datetime	☑		A valid date (yyyy-MM-dd). Last day of the timebox for w hich calendar data w ill be collected.
startDate	datetime	☑		A valid date (yyyy-MM-dd). First day of the timebox for w hich calendar data w ill be collected.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CalendarAvailableCalendarHoursByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
department_code	int32	Afdelingscode	☐	
department_description	string	Afdelingsomschrijving	☐	
department_key	guid	Afdelingscode	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
details	string		☐	In the future this object describes the calendar item in more detail. For now this object w ill alw ays be NULL.
employee_firstName	string(28)	Medew erker Voornaam	☐	The first name, given name, forename or Christian name as part of a persons personal name.
employee_formattedName	string(82)	Medew erker Geformatteerde Naam	☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
employee_id	guid	Werknemer ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employment_id	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employment_incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together w ith the citizen service number (burgerservicenummer,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				BSN) and w age tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment.
endDate	datetime	Einddatum	☐	The last day of the period for w hich availability information is available.
startDate	datetime	Startdatum	☐	The first day of the period for w hich availability information is available.

28.1.4 CalendarAvailableHoursByEmployerId

List available hours per employment (for calendar)__Activity name :__ GetCalendarAvailableHoursByEmployerIdFor a calendar, this endpoint returns the availability of an employment expressed as a pattern for both odd and even weeks. Note that multiple patterns can be active in the time period that is requested using the query parameter `startDate` and `endDate`. While multiple patterns can be returned, on any date only one pattern is active. The patterns do not overlap.The available hours for a day are determined by the bi-weekly work pattern (as defined in the Working Hours resource) if such a work pattern is present for the employment. If no bi-weekly work pattern is present and the employment is NOT an on-call employment than the number of standard hours (either shiftHours or deviatingHoursPerWeek) is equally divided over the working days within each week (Monday through Friday).This endpoint only returns objects for which the employment meets the filter settings set at the user level. Note that filter settings are set for a user <-> employer <-> client combination.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Calendar

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CalendarAvailableHoursByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
endDate	datetime	☑		A valid date (yyyy-MM-dd). Last day of the timebox for w hich calendar data w ill be collected.
startDate	datetime	☑		A valid date (yyyy-MM-dd). First day of the timebox for w hich calendar data w ill be collected.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CalendarAvailableHoursByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
department_code	int32	Afdelingscode	☐	
department_description	string	Afdelingsomschrijving	☐	
department_key	guid	Afdelingscode	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employee_firstName	string(28)	Medew erker Voornaam	☐	The first name, given name, forename or Christian name as part of a persons personal name.
employee_formattedName	string(82)	Medew erker Geformatteerde Naam	☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
employee_id	guid	Werknemer ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employment_id	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employment_incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together w ith the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and w age tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment.

28.1.5 CalendarLeaveByEmployerId

List leave per employment (for calendar)__Activity name :__ GetCalendarLeaveByEmployerIdThis endpoint return the leave calendar items for each employment. Please note: this endpoint only will return calendar items based on leave of the type 'opname'.This endpoint only returns objects for which the employment meets the filter settings set at the user level. Note that filter settings are set for a user <-> employer <-> client combination.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Calendar

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CalendarLeaveByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
endDate	datetime	☑		A valid date (yyyy-MM-dd). Last day of the timebox for w hich calendar data w ill be collected.
startDate	datetime	☑		A valid date (yyyy-MM-dd). First day of the timebox for w hich calendar data w ill be collected.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CalendarLeaveByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
department_code	int32	Afdelingscode	☐	
department_description	string	Afdelingsomschrijving	☐	
department_key	guid	Afdelingscode	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employee_firstName	string(28)	Medew erker Voornaam	☐	The first name, given name, forename or Christian name as part of a persons personal name.
employee_formattedName	string(82)	Medew erker Geformatteerde Naam	☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
employee_id	guid	Werknemer ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employment_id	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employment_incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together with the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and wage tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment.

28.1.6 CalendarLeaveRequestsByEmployerId

List leave requests per employment (for calendar)__Activity name :__ GetCalendarLeaveRequestsByEmployerIdFor a calendar, this endpoint return the leave requests calendar items PER specific employment.Please note: this endpoint only will return calendar items based on leave request with status 'ingediend'.This endpoint only returns objects for which the employment meets the filter settings set at the user level. Note that filter settings are set for a user <-> employer <-> client combination.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Calendar

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CalendarLeaveRequestsByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
endDate	datetime	☑		A valid date (yyyy-MM-dd). Last day of the timebox for which calendar data will be collected.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
startDate	datetime	☑		A valid date (yyyy-MM-dd). First day of the timebox for w hich calendar data w ill be collected.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CalendarLeaveRequestsByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
department_code	int32	Afdelingscode	☐	
department_description	string	Afdelingsomschrijving	☐	
department_key	guid	Afdelingscode	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employee_firstName	string(28)	Medew erker Voornaam	☐	The first name, given name, forename or Christian name as part of a persons personal name.
employee_formattedName	string(82)	Medew erker Geformatteerde Naam	☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
employee_id	guid	Werknemer ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employment_id	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employment_incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together w ith the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and w age tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment.

28.1.7 CalendarLeaveRequestsByEmployerId1

List leave requests per employment (for calendar)__Activity name :__ GetCalendarLeaveRequestsByEmployerIdFor a calendar, this endpoint return the leave requests calendar items PER specific employment.Please note: this endpoint only will return calendar items based on leave request with status 'ingediend'.This endpoint only returns objects for which the employment meets the filter settings set at the user level. Note that filter settings are set for a user <-> employer <-> client combination.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Calendar

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CalendarLeaveRequestsByEmployerId1 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
endDate	datetime	☑		A valid date (yyyy-MM-dd). Last day of the timebox for which calendar data will be collected.
startDate	datetime	☑		A valid date (yyyy-MM-dd). First day of the timebox for which calendar data will be collected.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CalendarLeaveRequestsByEmployerId1 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
department_code	int32	Afdelingscode	☐	
department_description	string	Afdelingsomschrijving	☐	
department_key	guid	Afdelingscode	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
details	string		☐	In the future this object describes the calendar item in more detail. For now this object will always be NULL.
employee_firstName	string(28)	Medewerker Voornaam	☐	The first name, given name, forename or Christian name as part of a persons personal name.
employee_formattedName	string(82)	Medewerker Geformatteerde Naam	☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
employee_id	guid	Werknemer ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employment_id	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employment_incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together with the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and wage tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment.
endDate	datetime	Einddatum	☐	The last day of the period for which leave request information is available.
startDate	datetime	Startdatum	☐	The first day of the period for which leave request information is available.

28.1.8 CalendarLeavesByEmployerId

List leave per employment (for calendar)__Activity name :__ GetCalendarLeaveByEmployerIdThis endpoint return the leave calendar items for each employment. Please note: this endpoint only will return calendar items based on leave of the type 'opname'.This endpoint only returns objects for which the employment meets the filter settings set at the user level. Note that filter settings are set for a user <-> employer <-> client combination.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Calendar

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CalendarLeavesByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
endDate	datetime	☑		A valid date (yyyy-MM-dd). Last day of the timebox for which calendar data will be collected.
startDate	datetime	☑		A valid date (yyyy-MM-dd). First day of the timebox for which calendar data will be collected.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CalendarLeavesByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
department_code	int32	Afdelingscode	☐	
department_description	string	Afdelingsomschrijving	☐	
department_key	guid	Afdelingscode	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
details	string		☐	In the future this object describes the calendar item in more detail. For now this object will always be NULL.
employee_firstName	string(28)	Medewerker Voornaam	☐	The first name, given name, forename or Christian name as part of a persons personal name.
employee_formattedName	string(82)	Medewerker Geformatteerde Naam	☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
employee_id	guid	Werknemer ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employment_id	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employment_incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together with the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and wage tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment.
endDate	datetime	Einddatum	☐	The last day of the period for which leave information is available.
startDate	datetime	Startdatum	☐	The first day of the period for which leave information is available.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

28.1.9 CalendarRevokeLeaveRequestsByEmployerId

List leave requests per employment (for calendar)__Activity name :__ GetCalendarRevokeLeaveRequestsByEmployerIdFor a calendar, this endpoint return the revoke leave requests calendar items PER specific employment.Please note: this endpoint only will return calendar items based on leave request with status 'geaccepteerd met intrekkingsverzoek.'.This endpoint only returns objects for which the employment meets the filter settings set at the user level. Note that filter settings are set for a user <-> employer <-> client combination.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Calendar

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CalendarRevokeLeaveRequestsByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
endDate	datetime	☑		A valid date (yyyy-MM-dd). Last day of the timebox for w hich calendar data w ill be collected.
startDate	datetime	☑		A valid date (yyyy-MM-dd). First day of the timebox for w hich calendar data w ill be collected.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CalendarRevokeLeaveRequestsByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
department_code	int32	Afdelingscode	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
department_description	string	Afdelingsomschrijving	☐	
department_key	guid	Afdelingscode	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employee_firstName	string(28)	Medew erker Voornaam	☐	The first name, given name, forename or Christian name as part of a persons personal name.
employee_formattedName	string(82)	Medew erker Geformatteerde Naam	☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
employee_id	guid	Werknemer ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employment_id	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employment_incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together w ith the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and w age tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment.

28.1.10 CalendarRevokeLeaveRequestsByEmployerId__embeddedCalendar

List leave requests per employment (for calendar)__Activity name :__ GetCalendarRevokeLeaveRequestsByEmployerIdFor a calendar, this endpoint return the revoke leave requests calendar items PER specific employment.Please note: this endpoint only will return calendar items based on leave request with status 'geaccepteerd met intrekkingsverzoek.'.This endpoint only returns objects for which the employment meets the filter settings set at the user level. Note that filter settings are set for a user <-> employer <-> client combination.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Calendar

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CalendarRevokeLeaveRequestsByEmployerId__embeddedCalendar in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
endDate	datetime	☑		A valid date (yyyy-MM-dd). Last day of the timebox for w hich calendar data w ill be collected.
startDate	datetime	☑		A valid date (yyyy-MM-dd). First day of the timebox for w hich calendar data w ill be collected.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CalendarRevokeLeaveRequestsByEmployerId__embeddedCalendar worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
department_code	int32	Afdelingscode	☐	
department_description	string	Afdelingsomschrijving	☐	
department_key	guid	Afdelingscode	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
details	string		☐	In the future this object describes the calendar item in more detail. For now this object w ill alw ays be NULL.
employee_firstName	string(28)	Medew erker Voornaam	☐	The first name, given name, forename or Christian name as part of a persons personal name.
employee_formattedName	string(82)	Medew erker Geformatteerde Naam	☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
employee_id	guid	Werknemer ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employment_id	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employment_incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together w ith the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and w age tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment.
endDate	datetime	Einddatum	☐	The last day of the period for w hich leave request information

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				is available.
startDate	datetime	Startdatum	☐	The first day of the period for w hich leave request information is available.

28.1.11 TeamCalendarByEmploymentId

Get the calendar data of the department of the employment__Activity name :__ GetTeamCalendarByEmploymentIdThis endpoint returns, for all the employments for the department of the employment of the {employmentId} in the PATH, per day the availability. Note that, if no `workPattern` is known for an employment saturday and sunday counted as non-workdays

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Calendar

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TeamCalendarByEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment
endDate	datetime	☑		A valid date (yyyy-MM-dd). Last day of the timebox for w hich calendar data w ill be collected.
startDate	datetime	☑		A valid date (yyyy-MM-dd). First day of the timebox for w hich calendar data w ill be collected.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TeamCalendarByEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employeeName	string		☐	name of the employee
employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

28.1.12 TeamCalendarByEmploymentId__embeddedDates

Get the calendar data of the department of the employment__Activity name :__ GetTeamCalendarByEmploymentIdThis endpoint returns, for all the employments for the department of the employment of the {employmentId} in the PATH, per day the availability. Note that, if no `workPattern` is known for an employment saturday and sunday counted as non-workdays

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Calendar

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TeamCalendarByEmploymentId__embeddedDates in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment
endDate	datetime	☑		A valid date (yyyy-MM-dd). Last day of the timebox for which calendar data will be collected.
startDate	datetime	☑		A valid date (yyyy-MM-dd). First day of the timebox for which

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
				calendar data w ill be collected.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TeamCalendarByEmploymentId__embeddedDates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
date	datetime	Datum	☐	De datum
employeeName	string		☐	name of the employee
employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
leaveStatus	string		☐	
noAccess	boolean		☐	Indicates if the day is a w orkday for the employment
nonWorkday	boolean		☐	Indicates if the day is a w orkday for the employment

28.1.13 TeamCalendarByEmploymentId__embeddedLeave

Get the calendar data of the department of the employment__Activity name :__ GetTeamCalendarByEmploymentIdThis endpoint returns, for all the employments for the department of the employment of the {employmentId} in the PATH, per day the availability. Note that, if no `workPattern` is known for an employment saturday and sunday counted as non-workdays

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Calendar

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TeamCalendarByEmploymentId__embeddedLeave in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment
endDate	datetime	☑		A valid date (yyyy-MM-dd). Last day of the timebox for which calendar data will be collected.
startDate	datetime	☑		A valid date (yyyy-MM-dd). First day of the timebox for which calendar data will be collected.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TeamCalendarByEmploymentId__embeddedLeave worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employeeName	string		☐	name of the employee
employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
endDate	datetime	Einddatum	☐	The date on which the leave ends.
startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on which the leave starts.
status	string	Status	☐	

29 Schema: ChamberOfCommerce

29.1 Tabellen

29.1.1 CompanyInformationByChamberOfCommerceNumber

Acquire company information__Activity name:__ GetCompanyInformationByChamberOfCommerceNumberThis endpoint allows the user to acquire basic company information for a specific chamber of commerce number.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: ChamberOfCommerce

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CompanyInformationByChamberOfCommerceNumber in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
chamberOfCommerceNumber	string	☑		The unique identifier of the kvk (8 numbers)

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CompanyInformationByChamberOfCommerceNumber worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
address_country_value	string(50)	Landw aarde	☐	The name of the country
address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoegin g	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address
address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afw ijkend Postadres Stad	☐	City of the address
deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afw ijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afw ijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afw ijkende Postadres Landw aarde	☐	The name of the country
deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afw ijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address. Filled w hen poBox is empty.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afwijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
deviatingPostalAddress_poBox	int32	Afwijkend Postadres Postbus	☐	Post office box
deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afwijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afwijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
legalForm_key	int32	Rechtsvorm Sleutel	☐	The key of the legal form. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
legalForm_value	string(50)	Rechtsvormwaarde	☐	Description of the legal form. Possible values are the legel forms supported by Dutch law
name	string(255)	Naam	☐	The company name
sbi_key	int32	SBI-sleutel	☐	The key of the SBI code. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
sbi_sbiCode	string(32)	SBI Code	☐	Possible values are the values from the Dutch SBI 2008
sbi_value	string(255)	SBI-waarde	☐	Description of the SBI code
website	string(255)		☐	The website of the employer

30 Schema: Child

30.1 Tabellen

30.1.1 ChildByChildId

Details of a child__Activity name :__ GetChildByChildIdGet the details of a child

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Child

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ChildByChildId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
childId	guid	☑		The unique identifier of a child

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ChildByChildId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
dateOfBirth	datetime	Geboortedatum	☐	The date of birth
dateOfDeath	datetime	Overlijdensdatum	☐	The date of death
firstName	string(28)	Voornaam	☐	The first name, given name, forename or Christian name as part of a persons personal name.
gender_key	int32	Geslacht Sleutel	☐	
gender_value	string(50)	Geslacht	☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
initials	string(6)	Initialen	☐	The initials
lastName	string(25)	Achternaam	☐	The last name, family name or surname as part of a persons personal name.
prefix	string(10)	Voorvoegsel	☐	The prefix to the last name
residenceStatus_key	int32	Woonplaats Status Sleutel	☐	The key for the residence status
residenceStatus_value	string(50)	Woonplaats Status Waarde	☐	Is the child living w ith his parent

30.1.2 ChildrenByEmployeeId

List of children for an employee__Activity name :__ GetChildrenByEmployeeIdGet the list of children of the employee

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Child

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ChildrenByEmployeeId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employeeId	guid	☑		The unique identifier of the employee

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ChildrenByEmployeeId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
dateOfBirth	datetime	Geboortedatum	☐	The date of birth
dateOfDeath	datetime	Overlijdensdatum	☐	The date of death
firstName	string(28)	Voornaam	☐	The first name, given name, forename or Christian name as part of a persons personal name.
gender_key	int32	Geslacht Sleutel	☐	
gender_value	string(50)	Geslacht	☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
initials	string(6)	Initialen	☐	The initials
lastName	string(25)	Achternaam	☐	The last name, family name or surname as part of a persons personal name.
prefix	string(10)	Voorvoegsel	☐	The prefix to the last name
residenceStatus_key	int32	Woonplaats Status Sleutel	☐	The key for the residence status
residenceStatus_value	string(50)	Woonplaats Status Waarde	☐	Is the child living w ith his parent

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

31 Schema: CollectiveAction

31.1 Tabellen

31.1.1 CollectiveActionMessagesByCollectiveActionId

List of messages of a collective action__Activity name :__ GetCollectiveActionMessagesByCollectiveActionIdGet the messages of all collectiveActionItems of a single collective action

Catalogus: LoketNlRest

Schema: CollectiveAction

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CollectiveActionMessagesByCollectiveActionId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
collectiveActionId	guid	☑		The unique identifier of the collective action

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CollectiveActionMessagesByCollectiveActionId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
collectiveActionItemId	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
collectiveActionType	string		☐	the type of collectiveAction
createdOn	datetime	Aangemaakt op	☐	Date-time w hen the collectiveActionItem w as created.
employerId	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
entityId	guid		☐	The unique identifier of the entity to w hich the item applies. If the collectiveActionType = 'Werknemerloket' then entityId contains an employeeId. In all other cases, the entityId contains an employmentId
succes	boolean		☐	status of the collectiveActionItem

31.1.2 CollectiveActionMessagesByCollectiveActionId__embeddedMessages

List of messages of a collective action__Activity name :__ GetCollectiveActionMessagesByCollectiveActionIdGet the messages of all collectiveActionItems of a single collective action

Catalogus: LoketNlRest

Schema: CollectiveAction

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CollectiveActionMessagesByCollectiveActionId__embeddedMessages in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
collectiveActionId	guid	☑		The unique identifier of the collective action

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CollectiveActionMessagesByCollectiveActionId__embeddedMessages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	int32	Code	☐	Identifying code for the message
collectiveActionItemId	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
collectiveActionType	string		☐	the type of collectiveAction
createdOn	datetime	Aangemaakt op	☐	Date-time when the collectiveActionItem was created.
description	string	Omschrijving	☐	Describes the message
employerId	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
entityId	guid		☐	The unique identifier of the entity to which the item applies. If the collectiveActionType = 'Werknemerloket' then entityId contains an employeeId. In all other cases, the entityId contains an employmentId
id	guid	ID	☐	In some cases when the message may relate to a specific entity, or specific group of entities, this field provides the identifier of that entity
succes	boolean		☐	status of the collectiveActionItem
type	string	Soort	☐	Indication of the type of message.See [the general documentation for more information] (./#section/Response/Messages)

31.1.3 CollectiveActionMessagesByCollectiveActionId__embeddedMessagesProperties

List of messages of a collective action__Activity name :__ GetCollectiveActionMessagesByCollectiveActionIdGet the messages of all collectiveActionItems of a single collective action

Catalogus: LoketNlRest

Schema: CollectiveAction

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CollectiveActionMessagesByCollectiveActionId__embeddedMessagesProperties in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
collectiveActionId	guid	☑		The unique identifier of the collective action

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CollectiveActionMessagesByCollectiveActionId__embeddedMessagesProperties worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	int32	Code	☐	Identifying code for the message
collectiveActionItemId	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
collectiveActionType	string		☐	the type of collectiveAction
createdOn	datetime	Aangemaakt op	☐	Date-time w hen the collectiveActionItem w as created.
description	string	Omschrijving	☐	Describes the message
employerId	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
entityId	guid		☐	The unique identifier of the entity to w hich the item applies. If the collectiveActionType = 'Werknemerloket' then entityId contains an employeeId. In all other cases, the entityId contains an employmentId
id	guid	ID	☐	In some cases w hen the message may relate to a specific entity, or specific group of entities, this field provides the identifier of that entity
succes	boolean		☐	status of the collectiveActionItem
TEXT	string		☐	
type	string	Soort	☐	Indication of the type of message.See [the general documentation for more information] (./#section/Response/Messages)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

31.1.4 CollectiveActionsByBearerToken

List of collective actions for a user__Activity name :__ GetCollectiveActionsByBearerTokenA list of collective actions for a user

Catalogus: LoketNlRest

Schema: CollectiveAction

Dit is een alleen-lezen tabel. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CollectiveActionsByBearerToken worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
collectiveActionId	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employerId	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
itemCount_processed	int32		☐	The number of items in the collectiveAction that w ere processed succesfully w ithout a w arning.
itemCount_processedWithError	int32		☐	The number of items in the collectiveAction that w ere processed unsuccesfully and resulted in an error.
itemCount_processedWithWarning	int32		☐	The number of items in the collectiveAction that w ere processed succesfully w ith a w arning.
itemCount_total	int32		☐	The total number of items in the collectiveAction.
status	string	Status	☐	status of the collectiveAction
submittedByUserId	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
submittedOn	datetime		☐	Date-time w hen the collectiveAction w as submitted.
type	string	Soort	☐	the type of collectiveAction

32 Schema: CompanyCar

32.1 Tabellen

32.1.1 CompanyCarByCompanyCarId

Details of a company car record__Activity name:__ GetCompanyCarByCompanyCarIdGet the details of a company car Please note this resource is related for the registration of the company car for HRM purposes. This resource is NOT related to the registration of the fiscal company car(s) which is used in salary calculations.

Catalogus: LoketNlRest

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: CompanyCar

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CompanyCarByCompanyCarId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
companyCarId	guid	☑		The unique identifier of the company car

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CompanyCarByCompanyCarId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
brand	string		☐	Brand of the vehicle.
catalogValue	double		☐	The catalog value of the car.
comments	string	Aantekeningen	☐	Any comments on the car or the contract.
endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
fuelCardNumber	string		☐	Registration number of the fuel card.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
kilometersPrivateUse	int32		☐	The number kilometers per year the employee can use the car for private purposes.
lease_contractNumber	string		☐	Registration number of the lease contract.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
lease_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
lease_startDate	datetime		☐	The start date of the entity.
leaseOrBuy_key	int32		☐	
leaseOrBuy_value	string		☐	
licensePlateNumber	string(8)	Kentekenplaatnummer	☐	Vehicle registration number (license plate) of the company car. The number should be provided w ith or w ithout any hyphens (-).
model	string		☐	Model of the vehicle.
startDate	datetime	Startdatum	☐	The start date of the entity.
supplier	string		☐	Name of the company the delivered the company car.

32.1.2 CompanyCarsByEmploymentId

List of company cars for an employment__Activity name:__ GetCompanyCarsByEmploymentIdGet the list of company cars for an employment. Please note this resource is related for the registration of the company car for HRM purposes. This resource is NOT related to the registration of the fiscal company car(s) which is used in salary calculations.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: CompanyCar

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CompanyCarsByEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CompanyCarsByEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
brand	string		☐	Brand of the vehicle.
catalogValue	double		☐	The catalog value of the car.
comments	string	Aantekeningen	☐	Any comments on the car or the contract.
endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
fuelCardNumber	string		☐	Registration number of the fuel card.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
kilometersPrivateUse	int32		☐	The number kilometers per year the employee can use the car for private purposes.
lease_contractNumber	string		☐	Registration number of the lease contract.
lease_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
lease_startDate	datetime		☐	The start date of the entity.
leaseOrBuy_key	int32		☐	
leaseOrBuy_value	string		☐	
licensePlateNumber	string(8)	Kentekenplaatnummer	☐	Vehicle registration number (license plate) of the company car. The number should be provided w ith or w ithout any hyphens (-).
model	string		☐	Model of the vehicle.
startDate	datetime	Startdatum	☐	The start date of the entity.
supplier	string		☐	Name of the company the delivered the company car.

33 Schema: ConceptEmployee

33.1 Tabellen

33.1.1 CitizenServiceNumberByConceptEmployeeId

Citizen service number of a concept employee__Activity name :__ GetCitizenServiceNumberByConceptEmployeeIdGet the citizen service number (BSN) of a concept employee. BSN is separately authorized in Loket and is therefore designed to have its own activities.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: ConceptEmployee

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CitizenServiceNumberByConceptEmployeeId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
conceptEmployeeId	guid	☑		The unique identifier of the concept employee

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CitizenServiceNumberByConceptEmployeeId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
citizenServiceNumber	string(9)	Burgerservicenummer	☐	The social security number of the employee used in communication w ith the Dutch tax authorities. The number has to be a valid Dutch citizen service number (BSN).

33.1.2 ConceptEmployeeByConceptEmployeeId

Details of a concept employee__Activity name :__ GetConceptEmployeeByConceptEmployeeIdGet the details of a concept employee

Catalogus: LoketNlRest

Schema: ConceptEmployee

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ConceptEmployeeByConceptEmployeeId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
conceptEmployeeId	guid	☑		The unique identifier of the concept employee

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ConceptEmployeeByConceptEmployeeId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
creationDate	datetime	Aanmaakdatum	☐	The date time on which the record was added (ISO-8601)
employeeData_address_city	string(24)		☐	City of the address
employeeData_address_country_isoCode	string(2)		☐	
employeeData_address_country_key	int32		☐	
employeeData_address_country_value	string(50)		☐	
employeeData_address_furtherIndication_key	int32		☐	
employeeData_address_furtherIndication_value	string		☐	
employeeData_address_houseNumber	int32		☐	House number of the address
employeeData_address_houseNumberAddition	string(4)		☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				of floor number in addition to the house number.
employeeData_address_location	string(35)		☐	The location like to further specify the address
employeeData_address_postalCode	string(9)		☐	The postal code of the address
employeeData_address_street	string(24)		☐	Streetname of the address
employeeData_contactInformation_emailAddress	string(255)		☐	The e-mail address of the employee.
employeeData_contactInformation_faxNumber	string(15)		☐	The fax number to contact this individual
employeeData_contactInformation_mobilePhoneNumber	string(15)		☐	The mobile phone number of the employee.
employeeData_contactInformation_phoneNumber	string(15)		☐	Het telefoonnummer van de w erknemer.
employeeData_deviatingPostalAddress_city	string(24)		☐	City of the address
employeeData_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)		☐	
employeeData_deviatingPostalAddress_country_key	int32		☐	
employeeData_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)		☐	
employeeData_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32		☐	
employeeData_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string		☐	
employeeData_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32		☐	House number of the address
employeeData_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)		☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
employeeData_deviatingPostalAddress_location	string(35)		☐	The location like to further specify the address
employeeData_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)		☐	The postal code of the address
employeeData_deviatingPostalAddress_street	string(24)		☐	Streetname of the address
employeeData_employeeNumber	int32		☐	The employee number to uniquely identify an employee w ithin an employer.
employeeData_iban	string(35)		☐	International Bank Account Number. Only IBAN w ithout spaces are accepted.
employeeData_identityDocument_documentIdentification	string(20)		☐	Description of the type of document
employeeData_identityDocument_typeOfDocument_key	int32		☐	The key for the type of document. Possible values can

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				be acquired via the metadata endpoint
employeeData_identityDocument_typeOfDocument_value	string(50)		☐	Description of the type of document
employeeData_personalDetails_civilStatus_key	int32		☐	
employeeData_personalDetails_civilStatus_value	string(50)		☐	
employeeData_personalDetails_dateOfBirth	datetime		☐	The date of birth of the employee.
employeeData_personalDetails_firstName	string(28)		☐	De voornaam van de w erknemer.
employeeData_personalDetails_formattedName	string(82)		☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
employeeData_personalDetails_gender_key	int32		☐	
employeeData_personalDetails_gender_value	string(50)		☐	
employeeData_personalDetails_how ToFormatLastName_key	int32		☐	
employeeData_personalDetails_how ToFormatLastName_value	string(50)		☐	
employeeData_personalDetails_initials	string(6)		☐	The initials of the employee.
employeeData_personalDetails_lastName	string(25)		☐	De achternaam van de w erknemer.
employeeData_personalDetails_lastNamePartner	string(25)		☐	The last name of the employee`s partner.
employeeData_personalDetails_nationality_key	int32		☐	
employeeData_personalDetails_nationality_value	string(50)		☐	
employeeData_personalDetails_placeOfBirth	string(24)		☐	Place of birth of the employee
employeeData_personalDetails_prefix	string(10)		☐	The prefix to the last name of the employee.
employeeData_personalDetails_prefixPartner	string(10)		☐	The prefix to the last name of the employee"s partner.
employeeData_personalDetails_title_key	int32		☐	
employeeData_personalDetails_title_value	string(50)		☐	
employmentData_calculateWorkingHours	boolean		☐	Automatically calculate w orking hours for the employment if the option automatically calculate hours is selected for a given period.
employmentData_cancellationNoticeDate	datetime		☐	The date on w hich the notice w as given by either the employee or the employer.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employmentData_cancellationPeriodEmployee	int32		☐	The notice period an employee is required to give the employer when resigning. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property.
employmentData_cancellationPeriodEmployer	int32		☐	The notice period an employer is required to give the employee when terminating the contract. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property.
employmentData_cancellationPeriodTimeUnit_key	int32		☐	
employmentData_cancellationPeriodTimeUnit_value	string		☐	
employmentData_commissionUntilDate	datetime		☐	The date on which the employment will end.
employmentData_deviatingCLATaxReturn	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for tax returns .
employmentData_emailLeaveRequest	string(255)		☐	Recipient e-mail adress for notification in case of leave requests.
employmentData_employeeProfileId_key	int32		☐	
employmentData_employeeProfileId_value	string		☐	
employmentData_employmentContractType_key	int32		☐	
employmentData_employmentContractType_value	string		☐	
employmentData_employmentDurationType_key	int32		☐	
employmentData_employmentDurationType_value	string		☐	
employmentData_essMutationSet_key	int32		☐	
employmentData_essMutationSet_value	string		☐	
employmentData_exemptionInsuranceObligation_key	int32		☐	
employmentData_exemptionInsuranceObligation_value	string		☐	
employmentData_firstDayNotification	boolean	Eerste Dag Melding	☐	Indicates whether first-day notification (EersteDagsMelding) is applicable for the employment
employmentData_hasOnCallAppearanceObligation	boolean		☐	In the case of an on-call employment this field indicates whether the employment has an appearance obligation. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				employment has an appearance obligation.
employmentData_historicalStartDate	datetime	Dienstverbandgegevens Historische Startdatum	☐	The historical date on which the employee was first employed. This field is used when an employee has multiple employments in time. In most cases this field should be used as the date on which the employee started working for the company.
employmentData_incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together with the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and wage tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment.
employmentData_isAnonymousEmployee	boolean		☐	Indicates whether employee is anonymous
employmentData_isDirectorAndMajorShareholder	boolean		☐	Indicates whether the employment can be classiefied as a director and major shareholder (Dutch --> directeur-grootaandeelhouder or DGA). This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment can be classified as a director and major shareholder.
employmentData_isFamilyOfOwner	boolean		☐	Indicates whether the employment can be classified as a previous owner. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment can be classified as a director and major shareholder.
employmentData_isGemoedsbezwaardEmployeeInsurance	boolean		☐	Gemoedsbezwaard Werknemerverzekering
employmentData_isGemoedsbezwaardNationalInsurance	boolean		☐	Gemoedsbezwaard Volksverzekering
employmentData_isOnCallEmployment	boolean		☐	Indicates whether the employment is an on-call employment.
employmentData_isPreviousOwner	boolean		☐	Indicates whether the employment can be classified as a previous owner. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment can be classified as a director and major shareholder.
employmentData_namePayslip	string(34)		☐	Name that is visible on payslips for the employment
employmentData_nonPayrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employmentData_nonPayrollAdministration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employmentData_nonPayrollAdministration_name	string(70)		☐	Name of the administration
employmentData_participation55plusRegulationUWV	boolean		☐	Indicates whether the 55 plus regulation (55 plus regeling) is applicable for the employment
employmentData_payrollAdministration_clientNumber	int32		☐	The client number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field has no value if the administration is not used for payrolling.
employmentData_payrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
employmentData_payrollAdministration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employmentData_payrollAdministration_name	string(70)		☐	Name of the administration
employmentData_periodPayGradeAdjustment	int32		☐	The values is used for two processes. First off, a message can be configured to notify the user(s) of a upcoming wage raise/negotiation based on the value of this field. Second, the value, in combination with `signalSalaryScaleAdjustment`, is used to signal a wage raises based on the `payScale` and 'payGrade'.
employmentData_professionCode	int32		☐	A code field for a profession.
employmentData_sendMdvNotification	boolean		☐	Indicate if a Mdv (melding dienstverband) should be send.
employmentData_signalPayGradeAdjustment	boolean		☐	Indicates whether signaling regarding salary scale adjustments are enabled for the employment
employmentData_specialIncomeRatio_key	int32		☐	
employmentData_specialIncomeRatio_value	string		☐	
employmentData_startCancellationNoticePeriod	datetime		☐	The date on which the term of notice period starts. If the agrement states that a notice periode always starts on the first day of the month and the notice was given on the 15th the start notice periode will be the first day of the next month.
employmentData_startDate	datetime		☐	The date on which this employment starts.
employmentData_startDateContractOfIndefiniteDuration	datetime		☐	When did the value of `employmentDurationType` change for definite to indefinite. This value should be te samen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				as the `startDate` if the contract w as indefinite from the start.
employmentData_typeOfEmployee_key	int32		☐	
employmentData_typeOfEmployee_value	string		☐	
employmentData_typeOfParticipation_key	int32		☐	
employmentData_typeOfParticipation_value	string		☐	
employmentData_vacationCoupons_key	int32		☐	
employmentData_vacationCoupons_value	string		☐	
employmentData_valueOfParticipation_key	int32		☐	
employmentData_valueOfParticipation_value	string		☐	
employmentData_w rittenEmploymentContract	boolean		☐	Dit the employment and employer make a w ritten contract?
fiscalData_annualSalary	double	Fiscale Gegevens Jaarloon	☐	The fiscal annual salary
fiscalData_applyDayTables	boolean		☐	Indicates w hether the value of the day table is used for the calculation of payroll tax
fiscalData_applyDeviatingPayrollTaxPercentageOn_key	int32		☐	
fiscalData_applyDeviatingPayrollTaxPercentageOn_value	string(50)		☐	
fiscalData_applyPayrollTaxDeduction	boolean		☐	Indicates w hether payroll tax deduction is appliclable (loonheffingskorting)
fiscalData_applyStudentDeduction	boolean		☐	Apply the "Scholierenregeling"
fiscalData_deviatingCalculationRulePayrollTax_key	int32		☐	
fiscalData_deviatingCalculationRulePayrollTax_value	string(50)		☐	
fiscalData_deviatingPayrollTaxPercentage	double		☐	Indicates a deviating payroll tax percentage is to be applied
fiscalData_deviatingPayrollTaxTableColour_key	int32		☐	
fiscalData_deviatingPayrollTaxTableColour_value	string(50)		☐	
fiscalData_residentOf_key	int32	Fiscale Gegevens Ingezetene van Sleutel	☐	
fiscalData_residentOf_value	string(80)	Fiscale Gegevens Ingezetene van Waarde	☐	Description of the type of document
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organizationalEntityData_department_code	int32		☐	
organizationalEntityData_department_description	string		☐	
organizationalEntityData_department_key	guid		☐	
organizationalEntityData_deviatingFunctionDescription	string		☐	The deviating function description of the employment. This description deviates from the value of the `function` field.
organizationalEntityData_deviatingFunctionGroup	string		☐	The deviating functiongroup description of the employment.
organizationalEntityData_distributionUnit_code	int32		☐	
organizationalEntityData_distributionUnit_description	string		☐	
organizationalEntityData_distributionUnit_key	guid		☐	
organizationalEntityData_function_description	string		☐	
organizationalEntityData_function_group	string		☐	
organizationalEntityData_function_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntityData_internalTelephoneExtensionNumber	string		☐	The phone extention number for the employment.
organizationalEntityData_placeOfEmployment	string		☐	The place of employment (standplaats) for the employment.
organizationalEntityData_standardFunction_category	int32		☐	
organizationalEntityData_standardFunction_code	string(6)		☐	
organizationalEntityData_standardFunction_key	int32		☐	
organizationalEntityData_standardFunction_value	string		☐	
otherPayrollVariablesData_deviatingPremiumGroup_key	int32		☐	
otherPayrollVariablesData_deviatingPremiumGroup_value	string(50)		☐	
selfService_status	string(50)		☐	Description of the status
socialSecurityData_healthCareInsuranceActType_key	int32		☐	
socialSecurityData_healthCareInsuranceActType_value	string(50)		☐	
socialSecurityData_isInsuredForOccupationalDisabilityInsuranceAct	boolean		☐	Will contributions for the Occupational Disability Insurance Act (WAO) be payed for this employment

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
socialSecurityData_isInsuredForSicknessBenefitsAct	boolean		☐	Will contributions for the Sickness Benefits Act (ZW) be payed for this employment
socialSecurityData_isInsuredForUnemploymentInsuranceAct	boolean		☐	Will contributions for the Unemployment Insurance Act (WW) be payed for this employment
uniqueName	string(255)	Unieke Naam	☐	The unique name for this concept employment. It is commonly used as a displayname in the user interface to select this entry in a dropdown box.
wageData_applyPayGrade	boolean		☐	Apply pay grade indicates that after submitting the record the server will replace the value of `grossWage` with the value represented by the selected `payGrade`. A pay grade contains time based values, the value that is active on the `start date` of the record will be selected.
wageData_grossWage	double		☐	The gross wage for the employee
wageData_grossWageType_key	int32		☐	
wageData_grossWageType_value	string(50)		☐	
wageData_netWage	double		☐	Net wage for the employment
wageData_netWageType_key	int32		☐	
wageData_netWageType_value	string(50)		☐	
wageData_payGrade_key	int32		☐	
wageData_payGrade_value	string(50)		☐	
wageData_payScale_key	int32		☐	
wageData_payScale_value	string(50)		☐	
workingHoursData_averageParttimeFactor	double		☐	This field is used to register the deviating value of the parttimefactor. The parttimefactor is normally calculated by workinghours dividing by shifthours multplied by 100
workingHoursData_calculateUsingWorkPattern_daysDailyRate	boolean		☐	Indicates whether the number of days of dailyrate should be calculated based on the workpattern. The number of days are normally calculated by the working hours.
workingHoursData_calculateUsingWorkPattern_deviatingDaysAndHours	boolean		☐	Indication whether the deviating hours per week and deviating SV-days per period are to be automatically calculated based on the workpattern. Please note (!) that any values in the deviatingHoursPerWeek and deviatingSvDaysPerPeriod fields

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				(of this w orkingHours record) w ill be overw ritten based on this calculation if true (and endDate=NULL)!
w orkingHoursData_calculateUsing WorkPattern_hoursBrokenPeriod	boolean		☐	Indicates w hether the hours for the payrolling should be calculated based on the w orkpattern in broken periods. These are periods of in or out of service.
w orkingHoursData_calculateUsing WorkPattern_hoursPeriod	boolean		☐	Indicates w hether the hours for the payrolling should be calculated based on the w orkpattern for regular periods.
w orkingHoursData_calculateUsing WorkPattern_leaveHours	boolean		☐	Indicates w hether then leave balances (verlof) are to be calculated based on the w orkpattern.
w orkingHoursData_contractCode_ code	int32		☐	
w orkingHoursData_contractCode_ description	string		☐	
w orkingHoursData_contractCode_ key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
w orkingHoursData_deviatingHours PerWeek	double		☐	Fulltime hours are normally based as defined by the shift, this optional field is used to register a deviating value. The value can be less or more then the fulltime hours a w eek.
w orkingHoursData_deviatingSvDa ysPerPeriod	decimal		☐	Sv (social insurance) days are normally calculated by hours per shift, this optional field is used to register a deviating value.
w orkingHoursData_flexibleHoursC ontract_key	int32		☐	
w orkingHoursData_flexibleHoursC ontract_value	string(50)		☐	
w orkingHoursData_regularWorkPat tern	boolean		☐	When the employee w orks the same amount of hours per day every w eek, then the w orkpattern is regular.
w orkingHoursData_shift_bonusPer centage	decimal		☐	The bonus percentage used in w age calculations for the hours made in this shift.
w orkingHoursData_shift_fullTimeH oursPerWeek	decimal		☐	The full time hours for an employment that is linked to this shift.
w orkingHoursData_shift_shiftNum ber	int32		☐	The number for the shift.
w orkingHoursData_w orkPattern_e venWeeks_friday	double		☐	
w orkingHoursData_w orkPattern_e venWeeks_monday	double		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w orkingHoursData_w orkPattern_e venWeeks_saturday	double		☐	
w orkingHoursData_w orkPattern_e venWeeks_sunday	double		☐	
w orkingHoursData_w orkPattern_e venWeeks_thursday	double		☐	
w orkingHoursData_w orkPattern_e venWeeks_tuesday	double		☐	
w orkingHoursData_w orkPattern_e venWeeks_w ednesday	double		☐	
w orkingHoursData_w orkPattern_o ddWeeks_friday	double		☐	
w orkingHoursData_w orkPattern_o ddWeeks_monday	double		☐	
w orkingHoursData_w orkPattern_o ddWeeks_saturday	double		☐	
w orkingHoursData_w orkPattern_o ddWeeks_sunday	double		☐	
w orkingHoursData_w orkPattern_o ddWeeks_thursday	double		☐	
w orkingHoursData_w orkPattern_o ddWeeks_tuesday	double		☐	
w orkingHoursData_w orkPattern_o ddWeeks_w ednesday	double		☐	

33.1.3 ConceptEmployeeMinimizedByConceptEmployeeId

Details of a concept employee with fewer fields.__Activity name :__ GetConceptEmployeeMinimizedByConceptEmployeeIdGet the details of a concept employee with fewer fields

Catalogus: LoketNlRest

Schema: ConceptEmployee

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ConceptEmployeeMinimizedByConceptEmployeeId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
conceptEmployeeId	guid	☑		The unique identifier of the concept employee

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ConceptEmployeeMinimizedByConceptEmployeeId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	
address_country_key	int32	Landsleutel	☐	
address_country_value	string(50)	Landw aarde	☐	
address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	☐	
address_furtherIndication_value	string	Adres Verdere Indicatiew aarde	☐	
address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoegin g	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
address_location	string(35)	Locatie	☐	The location like to further specify the address
address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address
address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The e-mail address of the employee.
contactInformation_faxNumber	string(15)	Contactinformatie Faxnummer	☐	The fax number to contact this individual
contactInformation_mobilePhoneNu mber	string(15)		☐	The mobile phone number of the employee.
contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de w erknemer.
iban	string(35)	IBAN	☐	International Bank Account Number. Only IBAN w ithout spaces are accepted.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
personalDetails_civilStatus_key	int32		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
personalDetails_civilStatus_value	string(50)		☐	
personalDetails_dateOfBirth	datetime	Geboortedatum	☐	The date of birth of the employee.
personalDetails_firstName	string(28)	Voornaam	☐	De voornaam van de w erknemer.
personalDetails_formattedName	string(82)		☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
personalDetails_gender_key	int32		☐	
personalDetails_gender_value	string(50)		☐	
personalDetails_how ToFormatLast Name_key	int32		☐	
personalDetails_how ToFormatLast Name_value	string(50)		☐	
personalDetails_initials	string(6)	Initialen	☐	The initials of the employee.
personalDetails_lastName	string(25)	Achternaam	☐	De achternaam van de w erknemer.
personalDetails_lastNamePartner	string(25)	Achternaam Partner	☐	The last name of the employee`s partner.
personalDetails_nationality_key	int32	Sleutel van Nationaliteit	☐	
personalDetails_nationality_value	string(50)	Nationaliteitsw aarde	☐	
personalDetails_placeOfBirth	string(24)		☐	Place of birth of the employee
personalDetails_prefix	string(10)	Voorvoegsel	☐	The prefix to the last name of the employee.
personalDetails_prefixPartner	string(10)	Voorvoegsel Partner	☐	The prefix to the last name of the employee"s partner.
personalDetails_title_key	int32	Titel Sleutel	☐	
personalDetails_title_value	string(50)	Titelw aarde	☐	

33.1.4 ConceptEmployeesByEmployerId

List of concept employee for an employer__Activity name :__ GetConceptEmployeesByEmployerIdGet a list of all concept employee for the given employer. Concept employee can be used as a template/prefill when creating a new employee/employment. This function may also be used in case one does not have all the required fields to create a new employee/employment. The validations are disabled for a concept employee allowing one to create a concept employee filling only a subset of available fields, then later "promoting" the Concept employee in loket.nl to employee/employment.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: ConceptEmployee

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ConceptEmployeesByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ConceptEmployeesByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
creationDate	datetime	Aanmaakdatum	☐	The date time on which the record was added (ISO-8601)
employeeData_address_city	string(24)		☐	City of the address
employeeData_address_country_isoCode	string(2)		☐	
employeeData_address_country_key	int32		☐	
employeeData_address_country_value	string(50)		☐	
employeeData_address_furtherIndication_key	int32		☐	
employeeData_address_furtherIndication_value	string		☐	
employeeData_address_houseNumber	int32		☐	House number of the address
employeeData_address_houseNumberAddition	string(4)		☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
employeeData_address_location	string(35)		☐	The location like to further specify the address

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employeeData_address_postalCode	string(9)		☐	The postal code of the address
employeeData_address_street	string(24)		☐	Streetname of the address
employeeData_contactInformation_emailAddress	string(255)		☐	The e-mail address of the employee.
employeeData_contactInformation_faxNumber	string(15)		☐	The fax number to contact this individual
employeeData_contactInformation_mobilePhoneNumber	string(15)		☐	The mobile phone number of the employee.
employeeData_contactInformation_phoneNumber	string(15)		☐	Het telefoonnummer van de w erknemer.
employeeData_deviatingPostalAddress_city	string(24)		☐	City of the address
employeeData_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)		☐	
employeeData_deviatingPostalAddress_country_key	int32		☐	
employeeData_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)		☐	
employeeData_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32		☐	
employeeData_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string		☐	
employeeData_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32		☐	House number of the address
employeeData_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)		☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
employeeData_deviatingPostalAddress_location	string(35)		☐	The location like to further specify the address
employeeData_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)		☐	The postal code of the address
employeeData_deviatingPostalAddress_street	string(24)		☐	Streetname of the address
employeeData_employeeNumber	int32		☐	The employee number to uniquely identify an employee w ithin an employer.
employeeData_iban	string(35)		☐	International Bank Account Number. Only IBAN w ithout spaces are accepted.
employeeData_identityDocument_documentIdentification	string(20)		☐	Description of the type of document
employeeData_identityDocument_typeOfDocument_key	int32		☐	The key for the type of document. Possible values can be acquired via the metadata endpoint
employeeData_identityDocument_typeOfDocument_value	string(50)		☐	Description of the type of document

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employeeData_personalDetails_civilStatus_key	int32		☐	
employeeData_personalDetails_civilStatus_value	string(50)		☐	
employeeData_personalDetails_dateOfBirth	datetime		☐	The date of birth of the employee.
employeeData_personalDetails_firstName	string(28)		☐	De voornaam van de w erknemer.
employeeData_personalDetails_formattedName	string(82)		☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
employeeData_personalDetails_gender_key	int32		☐	
employeeData_personalDetails_gender_value	string(50)		☐	
employeeData_personalDetails_how ToFormatLastName_key	int32		☐	
employeeData_personalDetails_how ToFormatLastName_value	string(50)		☐	
employeeData_personalDetails_initials	string(6)		☐	The initials of the employee.
employeeData_personalDetails_lastName	string(25)		☐	De achternaam van de w erknemer.
employeeData_personalDetails_lastNamePartner	string(25)		☐	The last name of the employee`s partner.
employeeData_personalDetails_nationality_key	int32		☐	
employeeData_personalDetails_nationality_value	string(50)		☐	
employeeData_personalDetails_placeOfBirth	string(24)		☐	Place of birth of the employee
employeeData_personalDetails_prefix	string(10)		☐	The prefix to the last name of the employee.
employeeData_personalDetails_prefixPartner	string(10)		☐	The prefix to the last name of the employee"s partner.
employeeData_personalDetails_title_key	int32		☐	
employeeData_personalDetails_title_value	string(50)		☐	
employmentData_calculateWorking Hours	boolean		☐	Automatically calculate w orking hours for the employment if the option automatically calculate hours is selected for a given period.
employmentData_cancellationNoticeDate	datetime		☐	The date on w hich the notice w as given by either the employee or the employer.
employmentData_cancellationPeriodEmployee	int32		☐	The notice period an employee is required to give the employer w hen resigning. The unit of time that applies to this field is

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				described in the noticePeriodTimeUnit property.
employmentData_cancellationPeriodEmployer	int32		☐	The notice period an employer is required to give the employee when terminating the contract. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property.
employmentData_cancellationPeriodTimeUnit_key	int32		☐	
employmentData_cancellationPeriodTimeUnit_value	string		☐	
employmentData_commissionUntilDate	datetime		☐	The date on which the employment will end.
employmentData_deviatingCLATaxReturn	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for tax returns .
employmentData_emailLeaveRequest	string(255)		☐	Recipient e-mail adress for notification in case of leave requests.
employmentData_employeeProfileId_key	int32		☐	
employmentData_employeeProfileId_value	string		☐	
employmentData_employmentContractType_key	int32		☐	
employmentData_employmentContractType_value	string		☐	
employmentData_employmentDurationType_key	int32		☐	
employmentData_employmentDurationType_value	string		☐	
employmentData_essMutationSet_key	int32		☐	
employmentData_essMutationSet_value	string		☐	
employmentData_exemptionInsuranceObligation_key	int32		☐	
employmentData_exemptionInsuranceObligation_value	string		☐	
employmentData_firstDayNotification	boolean	Eerste Dag Melding	☐	Indicates whether first-day notification (EersteDagsMelding) is applicable for the employment
employmentData_hasOnCallAppearanceObligation	boolean		☐	In the case of an on-call employment this field indicates whether the employment has an appearance obligation. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment has an appearance obligation.
employmentData_historicalStartDate	datetime	Dienstverbandgegevens Historische Startdatum	☐	The historical date on which the employee was first employed. This field is used when an

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				employee has multiple employments in time. In most cases this field should be used as the date on w hich the employee started w orking for the company.
employmentData_incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together w ith the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and w age tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment.
employmentData_isAnonymousEmployee	boolean		☐	Indicates w hether employee is anonymous
employmentData_isDirectorAndMajorShareholder	boolean		☐	Indicates w hether the employment can be classiefied as a director and major shareholder (Dutch --> directeur-grootaandeelhouder or DGA). This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment can be classified as a director and major shareholder.
employmentData_isFamilyOfOw ner	boolean		☐	Indicates w hether the employment can be classified as a previous ow ner. This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment can be classified as a director and major shareholder.
employmentData_isGemoedsbezw aardEmployeeInsurance	boolean		☐	Gemoedsbezw aard Werknemerverzekering
employmentData_isGemoedsbezw aardNationalInsurance	boolean		☐	Gemoedsbezw aard Volksverzekering
employmentData_isOnCallEmployment	boolean		☐	Indicates w hether the employment is an on-call employment.
employmentData_isPreviousOw ner	boolean		☐	Indicates w hether the employment can be classified as a previous ow ner. This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment can be classified as a director and major shareholder.
employmentData_namePayslip	string(34)		☐	Name that is visible on payslips for the employment
employmentData_nonPayrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
employmentData_nonPayrollAdministration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employmentData_nonPayrollAdministration_name	string(70)		☐	Name of the administration

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employmentData_participation55plusRegulationUWV	boolean		☐	Indicates whether the 55 plus regulation (55 plus regeling) is applicable for the employment
employmentData_payrollAdministration_clientNumber	int32		☐	The client number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field has no value if the administration is not used for payrolling.
employmentData_payrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
employmentData_payrollAdministration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employmentData_payrollAdministration_name	string(70)		☐	Name of the administration
employmentData_periodPayGradeAdjustment	int32		☐	The values is used for two processes. First off, a message can be configured to notify the user(s) of a upcoming wage raise/negotiation based on the value of this field. Second, the value, in combination with `signalSalaryScaleAdjustment`, is used to signal a wage raises based on the `payScale` and 'payGrade'.
employmentData_professionCode	int32		☐	A code field for a profession.
employmentData_sendMdvNotification	boolean		☐	Indicate if a Mdv (melding dienstverband) should be send.
employmentData_signalPayGradeAdjustment	boolean		☐	Indicates whether signaling regarding salary scale adjustments are enabled for the employment
employmentData_specialIncomeRatio_key	int32		☐	
employmentData_specialIncomeRatio_value	string		☐	
employmentData_startCancellationNoticePeriod	datetime		☐	The date on which the term of notice period starts. If the agrement states that a notice periode always starts on the first day of the month and the notice was given on the 15th the start notice periode will be the first day of the next month.
employmentData_startDate	datetime		☐	The date on which this employment starts.
employmentData_startDateContractOfIndefiniteDuration	datetime		☐	When did the value of `employmentDurationType` change for definite to indefinite. This value should be te samen as the `startDate` if the contract was indefinite from the start.
employmentData_typeOfEmployee_key	int32		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employmentData_typeOfEmployee_value	string		☐	
employmentData_typeOfParticipation_key	int32		☐	
employmentData_typeOfParticipation_value	string		☐	
employmentData_vacationCoupons_key	int32		☐	
employmentData_vacationCoupons_value	string		☐	
employmentData_valueOfParticipation_key	int32		☐	
employmentData_valueOfParticipation_value	string		☐	
employmentData_writtenEmploymentContract	boolean		☐	Dit the employment and employer make a written contract?
fiscalData_annualSalary	double	Fiscale Gegevens Jaarloon	☐	The fiscal annual salary
fiscalData_applyDayTables	boolean		☐	Indicates whether the value of the day table is used for the calculation of payroll tax
fiscalData_applyDeviatingPayrollTaxPercentageOn_key	int32		☐	
fiscalData_applyDeviatingPayrollTaxPercentageOn_value	string(50)		☐	
fiscalData_applyPayrollTaxDeduction	boolean		☐	Indicates whether payroll tax deduction is appliclable (loonheffingskorting)
fiscalData_applyStudentDeduction	boolean		☐	Apply the "Scholierenregeling"
fiscalData_deviatingCalculationRulePayrollTax_key	int32		☐	
fiscalData_deviatingCalculationRulePayrollTax_value	string(50)		☐	
fiscalData_deviatingPayrollTaxPercentage	double		☐	Indicates a deviating payroll tax percentage is to be applied
fiscalData_deviatingPayrollTaxTableColour_key	int32		☐	
fiscalData_deviatingPayrollTaxTableColour_value	string(50)		☐	
fiscalData_residentOf_key	int32	Fiscale Gegevens Ingezetene van Sleutel	☐	
fiscalData_residentOf_value	string(80)	Fiscale Gegevens Ingezetene van Waarde	☐	Description of the type of document
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntityData_department_code	int32		☐	
organizationalEntityData_department_description	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organizationalEntityData_department_key	guid		☐	
organizationalEntityData_deviatingFunctionDescription	string		☐	The deviating function description of the employment. This description deviates from the value of the `function` field.
organizationalEntityData_deviatingFunctionGroup	string		☐	The deviating functiongroup description of the employment.
organizationalEntityData_distributionUnit_code	int32		☐	
organizationalEntityData_distributionUnit_description	string		☐	
organizationalEntityData_distributionUnit_key	guid		☐	
organizationalEntityData_function_description	string		☐	
organizationalEntityData_function_group	string		☐	
organizationalEntityData_function_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntityData_internalTelephoneExtensionNumber	string		☐	The phone extention number for the employment.
organizationalEntityData_placeOfEmployment	string		☐	The place of employment (standplaats) for the employment.
organizationalEntityData_standardFunction_category	int32		☐	
organizationalEntityData_standardFunction_code	string(6)		☐	
organizationalEntityData_standardFunction_key	int32		☐	
organizationalEntityData_standardFunction_value	string		☐	
otherPayrollVariablesData_deviatingPremiumGroup_key	int32		☐	
otherPayrollVariablesData_deviatingPremiumGroup_value	string(50)		☐	
selfService_status	string(50)		☐	Description of the status
socialSecurityData_healthCareInsuranceActType_key	int32		☐	
socialSecurityData_healthCareInsuranceActType_value	string(50)		☐	
socialSecurityData_isInsuredForOccupationalDisabilityInsuranceAct	boolean		☐	Will contributions for the Occupational Disability Insurance Act (WAO) be payed for this employment
socialSecurityData_isInsuredForSicknessBenefitsAct	boolean		☐	Will contributions for the Sickness Benefits Act (ZW) be payed for this employment
socialSecurityData_isInsuredForUnemploymentInsuranceAct	boolean		☐	Will contributions for the Unemployment Insurance Act

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				(WW) be payed for this employment
uniqueName	string(255)	Unieke Naam	☐	The unique name for this concept employment. It is commonly used as a displayname in the user interface to select this entry in a dropdow n box.
w ageData_applyPayGrade	boolean		☐	Apply pay grade indicates that after submitting the record the server w ill replace the value of `grossWage` w ith the value represented by the selected `payGrade`. A pay grade contains time based values, the value that is active on the `start date` of the record w ill be selected.
w ageData_grossWage	double		☐	The gross w age for the employee
w ageData_grossWageType_key	int32		☐	
w ageData_grossWageType_value	string(50)		☐	
w ageData_netWage	double		☐	Net w age for the employment
w ageData_netWageType_key	int32		☐	
w ageData_netWageType_value	string(50)		☐	
w ageData_payGrade_key	int32		☐	
w ageData_payGrade_value	string(50)		☐	
w ageData_payScale_key	int32		☐	
w ageData_payScale_value	string(50)		☐	
w orkingHoursData_averageParttim eFactor	double		☐	This field is used to register the deviating value of the parttimefactor. The parttimefactor is normally calculated by w orkinghours dividing by shifthours multplied by 100
w orkingHoursData_calculateUsing WorkPattern_daysDailyRate	boolean		☐	Indicates w hether the number of days of dailyrate should be calculated based on the w orkpattern. The number of days are normally calculated by the w orking hours.
w orkingHoursData_calculateUsing WorkPattern_deviatingDaysAndHo urs	boolean		☐	Indication w hether the deviating hours per w eek and deviating SV-days per period are to be automatically calculated based on the w orkpattern. Please note (!) that any values in the deviatingHoursPerWeek and deviatingSvDaysPerPeriod fields (of this w orkingHours record) w ill be overw ritten based on this calculation if true (and endDate=NULL)!

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
workingHoursData_calculateUsingWorkPattern_hoursBrokenPeriod	boolean		☐	Indicates whether the hours for the payrolling should be calculated based on the workpattern in broken periods. These are periods of in or out of service.
workingHoursData_calculateUsingWorkPattern_hoursPeriod	boolean		☐	Indicates whether the hours for the payrolling should be calculated based on the workpattern for regular periods.
workingHoursData_calculateUsingWorkPattern_leaveHours	boolean		☐	Indicates whether then leave balances (verlof) are to be calculated based on the workpattern.
workingHoursData_contractCode_code	int32		☐	
workingHoursData_contractCode_description	string		☐	
workingHoursData_contractCode_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
workingHoursData_deviatingHoursPerWeek	double		☐	Fulltime hours are normally based as defined by the shift, this optional field is used to register a deviating value. The value can be less or more then the fulltime hours a week.
workingHoursData_deviatingSvDaysPerPeriod	decimal		☐	Sv (social insurance) days are normally calculated by hours per shift, this optional field is used to register a deviating value.
workingHoursData_flexibleHoursContract_key	int32		☐	
workingHoursData_flexibleHoursContract_value	string(50)		☐	
workingHoursData_regularWorkPattern	boolean		☐	When the employee works the same amount of hours per day every week, then the workpattern is regular.
workingHoursData_shift_bonusPercentage	decimal		☐	The bonus percentage used in wage calculations for the hours made in this shift.
workingHoursData_shift_fullTimeHoursPerWeek	decimal		☐	The full time hours for an employment that is linked to this shift.
workingHoursData_shift_shiftNumber	int32		☐	The number for the shift.
workingHoursData_workPattern_evenWeeks_friday	double		☐	
workingHoursData_workPattern_evenWeeks_monday	double		☐	
workingHoursData_workPattern_evenWeeks_saturday	double		☐	
workingHoursData_workPattern_evenWeeks_sunday	double		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w orkingHoursData_w orkPattern_e venWeeks_thursday	double		☐	
w orkingHoursData_w orkPattern_e venWeeks_tuesday	double		☐	
w orkingHoursData_w orkPattern_e venWeeks_w ednesday	double		☐	
w orkingHoursData_w orkPattern_o ddWeeks_friday	double		☐	
w orkingHoursData_w orkPattern_o ddWeeks_monday	double		☐	
w orkingHoursData_w orkPattern_o ddWeeks_saturday	double		☐	
w orkingHoursData_w orkPattern_o ddWeeks_sunday	double		☐	
w orkingHoursData_w orkPattern_o ddWeeks_thursday	double		☐	
w orkingHoursData_w orkPattern_o ddWeeks_tuesday	double		☐	
w orkingHoursData_w orkPattern_o ddWeeks_w ednesday	double		☐	

34 Schema: ConceptEmployeeDossier

34.1 Tabellen

34.1.1 AuditTrailByConceptEmployeeIdAndDocumentId

Get audittrail for the document in the concept employee dossier__Activity name :__ GetAuditTrailByConceptEmployeeIdAndDocumentIdGet audittrail for the document in the concept employee dossier.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: ConceptEmployeeDossier

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AuditTrailByConceptEmployeeIdAndDocumentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
conceptEmployeeId	guid	☑		The unique identifier of the concept employee
documentId	string	☑		The unique identifier of the employment dossier document

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AuditTrailByConceptEmployeeIdAndDocumentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attribute	string		☐	Qw oater: Kenmerk
category	string		☐	Qw oater: DocumentType
dateOfAlert	datetime		☐	The time the declaration w as submitted. Qw oater: Signaleringsdatum
description	string	Omschrijving	☐	Qw oater: Omschrijving
endUser	string		☐	Qw oater: EndUser
event	string		☐	Qw oater: Event
eventDate	datetime		☐	The time the declaration w as submitted. Qw oater: AuditEventDate
role	string		☐	Qw oater: Role
year	string	Jaar	☐	Qw oater: Jaar

34.1.2 DocumentCountByConceptEmployeeId

Document count__Activity name :__ GetDocumentCountByConceptEmployeeIdGet a count of the number of documents in the dossier. Via Qwoater.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: ConceptEmployeeDossier

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DocumentCountByConceptEmployeeId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
conceptEmployeeId	guid	☑		The unique identifier of the concept employee

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DocumentCountByConceptEmployeeId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
numberOfDocuments	int32		☐	The number of documents in the dossier, regarthless of w ho has access to them.

34.1.3 DocumentsByConceptEmployeeId

Get a list of concept employee dossier documents__Activity name :__ GetDocumentsByConceptEmployeeIdGet a list of documents within the concept employee's dossier (werknemerdossier). Via Qwoater.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: ConceptEmployeeDossier

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DocumentsByConceptEmployeeId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
conceptEmployeeId	guid	☑		The unique identifier of the concept employee

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DocumentsByConceptEmployeeId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attribute	string(250)		☐	The attribute defined by the submitter. Qw oater: Docfield 32 Kenmerk
category	string(4000)		☐	The category of the document. Provided value must be a valid metadata option. Qw oater: DocumentType
dateOfAlert	datetime		☐	The time at w hich document w ill alerted for cancellation. Qw oater: AlertDate
dateOfSubmission	datetime		☐	The time at w hich document w as submitted. Qw oater: CreationDate
description	string(250)	Omschrijving	☐	The description defined by the submitter. Qw oater: Docfield 33 Omschrijving
filename	string(255)		☐	The name of the file. Qw oater: Filename
isInitiateSignDocumentRequestPos sible	boolean		☐	Indicates w hether initiate sign document request is possible.
isReadBy_departmentManager	boolean		☐	Qw oater: IsReadDepartmentManager
isReadBy_employee	boolean		☐	Qw oater: IsReadEmployee
isReadBy_employer	boolean		☐	Qw oater: IsReadEmployer
isReadBy_provider	boolean		☐	Qw oater: IsReadProvider
qw oaterDocumentId	guid		☐	Qw oater documentId
signDocumentStatus_key	string		☐	
signDocumentStatus_value	string		☐	
submittedBy	string(4000)		☐	The name of the user that has submitted the document. Qw oater: Docfield 34 Gebruiker
year	int32	Jaar	☐	The year the document relates to. Qw oater: Docfield 86 Jaar

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

35 Schema: ConceptEmployeeNotes

35.1 Tabellen

35.1.1 ConceptEmployeeNoteByNoteId

Details of an conceptemployee note__Activity name :__ GetConceptEmployeeNoteByNoteIdGet the details of a note

Catalogus: LoketNlRest

Schema: ConceptEmployeeNotes

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ConceptEmployeeNoteByNoteId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
noteId	guid	☑		The unique identifier of the record

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ConceptEmployeeNoteByNoteId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accessibleBy_key	int32		☐	The key for accessible by
accessibleBy_value	string(50)		☐	Description of the accessible by
createdBy_formattedName	string	Gemaakt door Naam	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdBy_id	guid	Gemaakt door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
createdBy_initials	string(6)	Gemaakt door Initialen	☐	The initials of the user
createdBy_lastName	string(25)	Gemaakt door Achternaam	☐	The last name of the user
createdBy_prefix	string(10)	Gemaakt door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
createdOn	datetime	Aangemaakt op	☐	The date on w hich the note w as created
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
lastModifiedBy_formattedName	string		☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
lastModifiedBy_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
lastModifiedBy_initials	string(6)		☐	The initials of the user
lastModifiedBy_lastName	string(25)		☐	The last name of the user
lastModifiedBy_prefix	string(10)		☐	The prefix of the user
lastModifiedOn	datetime		☐	The date on w hich the note w as last modified (this field has the same value as `createdOn` if no change w as made afther creation).
note	string(4000)		☐	The note it self.__Note:__ This is a free text field so users can add htlm/script etc.
subject	string(250)		☐	subject of the note

35.1.2 ConceptEmployeeNotesByConceptEmployeeId

Get a list of notes for an conceptemployee.__Activity name :__ GetConceptEmployeeNotesByConceptEmployeeIdGet a list of notes, available for the user, for the conceptemployee.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: ConceptEmployeeNotes

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ConceptEmployeeNotesByConceptEmployeeId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
conceptEmployeeId	guid	☑		The unique identifier of the concept employee

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ConceptEmployeeNotesByConceptEmployeeId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accessibleBy_key	int32		☐	The key for accessible by
accessibleBy_value	string(50)		☐	Description of the accessible by
createdBy_formattedName	string	Gemaakt door Naam	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
createdBy_id	guid	Gemaakt door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
createdBy_initials	string(6)	Gemaakt door Initialen	☐	The initials of the user
createdBy_lastName	string(25)	Gemaakt door Achternaam	☐	The last name of the user
createdBy_prefix	string(10)	Gemaakt door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
createdOn	datetime	Aangemaakt op	☐	The date on w hich the note w as created
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
lastModifiedBy_formattedName	string		☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
lastModifiedBy_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
lastModifiedBy_initials	string(6)		☐	The initials of the user
lastModifiedBy_lastName	string(25)		☐	The last name of the user
lastModifiedBy_prefix	string(10)		☐	The prefix of the user
lastModifiedOn	datetime		☐	The date on w hich the note w as last modified (this field has the same value as `createdOn` if no change w as made afther creation).

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
note	string(4000)		☐	The note it self.__Note:__ This is a free text field so users can add htlm/script etc.
subject	string(250)		☐	subject of the note

36 Schema: ConceptEmployeeSelfService

36.1 Tabellen

36.1.1 ConceptEmployeeSelfServiceByConceptEmployeeId

Details of a Concept employee self service portal status__Activity name :__ GetConceptEmployeeSelfServiceByConceptEmployeeIdGet the details of a Concept employee with regards to ESS access

Catalogus: LoketNlRest

Schema: ConceptEmployeeSelfService

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ConceptEmployeeSelfServiceByConceptEmployeeId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
conceptEmployeeId	guid	☑		The unique identifier of the concept employee

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ConceptEmployeeSelfServiceByConceptEmployeeId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
conceptEmployee_emailAddress	string(255)		☐	The e-mail address of the employee.
conceptEmployee_employeeNumber	int32		☐	The employee number to uniquely identify a employee within an employer.
conceptEmployee_firstName	string(28)		☐	The first name of the employee
conceptEmployee_formattedName	string(82)		☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
conceptEmployee_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
conceptEmployee_initials	string(6)		☐	The initials of the employee
conceptEmployee_lastName	string(25)		☐	The last name of the employee
conceptEmployee_prefix	string(10)		☐	The prefix of the employee
status	string(50)	Status	☐	Description of the status

36.1.2 ConceptEmployeeSelfServiceByEmployerId

List of Concept employee's and their ESS (WNL) status__Activity name :__ GetConceptEmployeeSelfServiceByEmployerIdGet a list of all the Concept employee's and their status regarding to ESS (werknemer.loket).

Catalogus: LoketNlRest

Schema: ConceptEmployeeSelfService

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ConceptEmployeeSelfServiceByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ConceptEmployeeSelfServiceByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
conceptEmployee_emailAddress	string(255)		☐	The e-mail address of the employee.
conceptEmployee_employeeNumbe r	int32		☐	The employee number to uniquely identify a employee w ithin an employer.
conceptEmployee_firstName	string(28)		☐	The first name of the employee
conceptEmployee_formattedName	string(82)		☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
conceptEmployee_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
conceptEmployee_initials	string(6)		☐	The initials of the employee
conceptEmployee_lastName	string(25)		☐	The last name of the employee
conceptEmployee_prefix	string(10)		☐	The prefix of the employee
status	string(50)	Status	☐	Description of the status

37 Schema: ConnectedApplications

37.1 Tabellen

37.1.1 ConnectedApplicationsByBearerToken

List of all the connected applications for the logon user__Activity name:__ GetConnectedApplicationsByBearerTokenList of all the connected applications for the logon user.The difference between integrations and connected applications is as follows* integrations = from lokets point of view an incomming connection where a different application connects with the loket API* connected applications = from lokets point of view an outgoing connection where a loket connects with the API of a different application

Catalogus: LoketNlRest

Schema: ConnectedApplications

Dit is een alleen-lezen tabel. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ConnectedApplicationsByBearerToken worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
applicationProvider_description	string(100)		☐	
applicationProvider_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
createdOn	datetime	Aangemaakt op	☐	The time the integration w as succesfully initiated
description	string	Omschrijving	☐	Descrition of the connection
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
key	int32	Sleutel	☐	because users tend te use the same description for multiple connected applications w e added this field as an extra unique identifier
lastUsedOn	datetime		☐	The time the integration w as last active

38 Schema: Contact

38.1 Tabellen

38.1.1 ContactByContactId

Details of a single contact__Activity name :__ GetContactByContactId Get the details of a single contact

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Contact

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContactByContactId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
contactId	guid	☑		The unique identifier of the employee contact detail

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContactByContactId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
address_country_value	string(50)	Landw aarde	☐	The name of the country
address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoegin g	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address
address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
description	string(50)	Omschrijving	☐	Describes the relationship of the contact to the employee
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
name	string(70)	Naam	☐	Name of the contact
particularities	string(4000)	Bijzonderheden	☐	Extra information about the contact
phoneNumber	string(15)	Telefoonnummer	☐	The phone number of the contact

38.1.2 ContactsByEmployeeId

List of contacts for an employee__Activity name :__ GetContactsByEmployeeIdGet list of contacts for an employee

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Contact

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContactsByEmployeeId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employeeId	guid	☑		The unique identifier of the employee

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContactsByEmployeeId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
address_country_value	string(50)	Landw aarde	☐	The name of the country
address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoegin g	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address
address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
description	string(50)	Omschrijving	☐	Describes the relationship of the contact to the employee
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
name	string(70)	Naam	☐	Name of the contact
particularities	string(4000)	Bijzonderheden	☐	Extra information about the contact
phoneNumber	string(15)	Telefoonnummer	☐	The phone number of the contact

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

39 Schema: ContactHistory

39.1 Tabellen

39.1.1 AbsenceContactHistoryByAbsenceContactHistoryId

Details of a contact history__Activity name :__ GetAbsenceContactHistoryByAbsenceContactHistoryIdGet the details of a contact

Catalogus: LoketNlRest

Schema: ContactHistory

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AbsenceContactHistoryByAbsenceContactHistoryId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
absencecontactHistoryId	guid	☑		The unique identifier of the record

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AbsenceContactHistoryByAbsenceContactHistoryId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactDate	datetime		☐	The date on w hich the contact w as initiated.
contactMethod_key	int32		☐	The key of the method of contacting the employee
contactMethod_value	string(50)		☐	Description of the method of contact.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary	string(4000)		☐	Summary of the contact.

39.1.2 AbsenceContactsHistoryByAbsenceId

Contact history for an absence__Activity name :__ GetAbsenceContactHistoryByAbsenceIdGet the contacts history for a specific absence (verzuimmelding).

Catalogus: LoketNlRest

Schema: ContactHistory

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AbsenceContactsHistoryByAbsenceId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
absenceId	guid	☑		The unique identifier of an absence

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AbsenceContactsHistoryByAbsenceId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactDate	datetime		☐	The date on w hich the contact w as initiated.
contactMethod_key	int32		☐	The key of the method of contacting the employee

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactMethod_value	string(50)		☐	Description of the method of contact.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
summary	string(4000)		☐	Summary of the contact.

40 Schema: ContractCode

40.1 Tabellen

40.1.1 ContractCodeByContractCodeId

Details of a contract code__Activity name :__ GetContractCodeByContractCodeIdGet the details of a contract code

Catalogus: LoketNlRest

Schema: ContractCode

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContractCodeByContractCodeId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
contractCodeId	guid	☑		The unique identifier of the record

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContractCodeByContractCodeId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	int32	Code	☐	An unique code for the contract code within the scope of the employer
description	string(50)	Omschrijving	☐	The description of the contract code
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

40.1.2 ContractCodesByEmployerId

List contract codes for an employer__Activity name :__ GetContractCodesByEmployerIdGet a list of the contract codes for an employer.__Note:__ The contract codes defined at the employer level can be used as value for the field contractCode in the WorkingHours and ConceptEmployee resource.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: ContractCode

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContractCodesByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContractCodesByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	int32	Code	☐	An unique code for the contract code within the scope of the employer
description	string(50)	Omschrijving	☐	The description of the contract code
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

41 Schema: CostPerHour

41.1 Tabellen

41.1.1 CostPerHourByCostPerHourId

Details of cost per hour__Activity name :__ GetCostPerHourByCostPerHourIdGet the details of a cost per hour record

Catalogus: LoketNlRest

Schema: CostPerHour

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostPerHourByCostPerHourId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
costPerHourId	guid	☑		The unique identifier of the cost per hour record

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostPerHourByCostPerHourId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
costPerHour	double		☐	The cost per hour for the employment
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payrollPeriods_endDate	datetime		☐	The last day of the payroll period
payrollPeriods_id	int32		☐	The id for this specific payroll period.
payrollPeriods_periodNumber	int32		☐	The period number of the payroll period
payrollPeriods_startDate	datetime		☐	The first day of the payroll period
payrollPeriods_year	int32		☐	The payroll year
registrationMethod_key	int32		☐	The key of the registrationmethod ('Wijze van aanmaken').
registrationMethod_value	string		☐	The description of registrationmethod ('Wijze van aanmaken'). Possible values are "Verloning", "Schatting" and "Handmatig"

41.1.2 CostPerHourByEmploymentId

List of costs per hour for an employment__Activity name:__ GetCostPerHourByEmploymentIdGet the list of costs per hour for an employment

Catalogus: LoketNlRest

Schema: CostPerHour

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostPerHourByEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment
includeEstimation	boolean	☐		include an estimation if no cost per unit records are present

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostPerHourByEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
costPerHour	double		☐	The cost per hour for the employment
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payrollPeriods_endDate	datetime		☐	The last day of the payroll period
payrollPeriods_id	int32		☐	The id for this specific payroll period.
payrollPeriods_periodNumber	int32		☐	The period number of the payroll period
payrollPeriods_startDate	datetime		☐	The first day of the payroll period
payrollPeriods_year	int32		☐	The payroll year
registrationMethod_key	int32		☐	The key of the registrationmethod ('Wijze van aanmaken').
registrationMethod_value	string		☐	The description of registrationmethod ('Wijze van aanmaken'). Possible values are "Verloning", "Schatting" and "Handmatig"

42 Schema: CustomField

42.1 Tabellen

42.1.1 CustomFieldByCustomFieldId

Details of a custom field__Activity name :__ GetCustomFieldByCustomFieldIdGet the details of a custom field

Catalogus: LoketNlRest

Schema: CustomField

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CustomFieldByCustomFieldId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
customFieldId	guid	☑		The unique identifier of the record

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CustomFieldByCustomFieldId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	string(50)	Omschrijving	☐	The description for the custom field w hich can be used at the employee and employment level
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

42.1.2 CustomFieldsByEmployerId

List custom fields for an employer__Activity name :__ GetCustomFieldsByEmployerIdGet a list of the custom fields for an employer.__Note:__ The custom fields defined at the employer level can be used at the employee and employment level.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: CustomField

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CustomFieldsByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CustomFieldsByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	string(50)	Omschrijving	☐	The description for the custom field w hich can be used at the employee and employment level
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

43 Schema: CustomHoliday

43.1 Tabellen

43.1.1 CustomHolidayByCustomHolidayId

Details of a custom holiday__Activity name :__ GetCustomHolidayByCustomHolidayIdGet the details of a custom holiday

Catalogus: LoketNlRest

Schema: CustomHoliday

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CustomHolidayByCustomHolidayId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
customHolidayId	guid	☑		The unique identifier of the record

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CustomHolidayByCustomHolidayId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
date	datetime	Datum	☐	The date for the custom holiday.
description	string(50)	Omschrijving	☐	The description for the custom holiday.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

43.1.2 CustomHolidaysByEmployerId

List custom holidays for an employer__Activity name :__ GetCustomHolidaysByEmployerIdGet a list of the custom holidays for an employer.__Note:__ The custom holidays defined at the employer level can be used at the employee and employment level.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: CustomHoliday

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CustomHolidaysByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CustomHolidaysByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
date	datetime	Datum	☐	The date for the custom holiday.
description	string(50)	Omschrijving	☐	The description for the custom holiday.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

44 Schema: CustomNotification

44.1 Tabellen

44.1.1 CustomNotificationByCustomNotificationId

Details of a custom notification__Activity name :__ GetCustomNotificationByCustomNotificationIdGet the details of a custom notification

Catalogus: LoketNlRest

Schema: CustomNotification

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CustomNotificationByCustomNotificationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
customNotificationId	guid	☑		The unique identifier of the record

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CustomNotificationByCustomNotificationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
expirationDate	datetime		☐	The date on w hich the Notification w ill expire.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
notificationDate	datetime	Meldingsdatum	☐	The date on w hich the first notification occurs.
notificationText	string		☐	The description of the signal
recurrencePattern_numberOfRepetitionsAfterFirstNotification	int32		☐	The number of times the notification w ill be repeated after the first Notification. Setting the value 99 w ill result in repeating the notification indefinite.
recurrencePattern_recurrenceNumber	int32		☐	The number of the recurrence pattern. An example recurrence pattern is: repeat every 2 w eeks.
recurrencePattern_recurrencePeriod_key	int32		☐	
recurrencePattern_recurrencePeriod_value	string(50)		☐	

44.1.2 CustomNotificationsByEmploymentId

List custom notification__Activity name :__ GetCustomNotificationsByEmploymentIdGet a list of the custom notifications of the employment.__Note:__ custom notifications are user defined for a specific employment.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: CustomNotification

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CustomNotificationsByEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CustomNotificationsByEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
expirationDate	datetime		☐	The date on which the Notification will expire.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
notificationDate	datetime	Meldingsdatum	☐	The date on which the first notification occurs.
notificationText	string		☐	The description of the signal
recurrencePattern_numberOfRepetitionsAfterFirstNotification	int32		☐	The number of times the notification will be repeated after the first Notification. Setting the value 99 will result in repeating the notification indefinite.
recurrencePattern_recurrenceNumber	int32		☐	The number of the recurrence pattern. An example recurrence pattern is: repeat every 2 weeks.
recurrencePattern_recurrencePeriod_key	int32		☐	
recurrencePattern_recurrencePeriod_value	string(50)		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

45 Schema: DashboardLicenses

45.1 Tabellen

45.1.1 DashboardLicensesByEmployerId

Get the list dashboard licenses__Activity name :__ GetDashboardLicensesByEmployerIdGet the list dashboard licenses

Catalogus: LoketNlRest

Schema: DashboardLicenses

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DashboardLicensesByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DashboardLicensesByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
license_user_personalDetails_first Name	string(28)		☐	The first name of the user
license_user_personalDetails_initia ls	string(6)		☐	The initials of the user
license_user_personalDetails_last Name	string(25)		☐	The last name of the user

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
license_user_personalDetails_prefix	string(10)		☐	The prefix of the user
license_user_userId	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

46 Schema: DataNewBusiness

46.1 Tabellen

46.1.1 DataNewBusinessFunctions

Get a list of functions__Activity name :__ GetDataNewBusinessFunctions Get a list of functions known by Data New Business.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: DataNewBusiness

Dit is een alleen-lezen tabel. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DataNewBusinessFunctions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
functionName	string	Functienaam	☐	A function name in Dutch

46.1.2 DataNewBusinessToken

Get Data New Business token__Activity name :__ GetDataNewBusinessTokenGet a token for calling the Data New Business (DNB) API. DNB is a part of Van Spaendonck and with its API, DNB provides users data-based insights such as the salary checker.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: DataNewBusiness

Dit is een alleen-lezen tabel. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DataNewBusinessToken worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
dataNew BusinessToken	string		☐	The access token for calling the Data New Business (DNB) API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
expiresIn	int32	Verloopt in	☐	The number of seconds until the token expires.

46.1.3 DataNewBusinessTokenByEmployerId

Get Data New Business token for an employer__Activity name :__ GetDataNewBusinessTokenByEmployerIdGet a token for calling the Data New Business (DNB) API. DNB is a part of Van Spaendonck and with its API, DNB provides users data-based insights such as the salary checker.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: DataNewBusiness

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DataNewBusinessTokenByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DataNewBusinessTokenByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
dataNew BusinessToken	string		☐	The access token for calling the Data New Business (DNB) API.
expiresIn	int32	Verloopt in	☐	The number of seconds until the token expires.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

47 Schema: Declarations

47.1 Tabellen

47.1.1 DeclarationAuditTrailByDeclarationId

Audit trail of a declaration__Activity name :__ GetDeclarationAuditTrailByDeclarationIdGet the audit trail of a declaration

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Declarations

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeclarationAuditTrailByDeclarationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
declarationId	guid	☑		The unique identifier of the declaration

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DeclarationAuditTrailByDeclarationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
comment	string(4000)	Commentaar	☐	The comment for the action
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
performedBy_formattedName	string		☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
performedBy_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
performedBy_initials	string(6)		☐	The initials of the user
performedBy_lastName	string(25)		☐	The last name of the user
performedBy_prefix	string(10)		☐	The prefix of the user
performedOn	datetime		☐	The date-time to w hich the action w as performed
status_key	int32	Statuscode	☐	
status_value	string	Statusw aarde	☐	

47.1.2 DeclarationByDeclarationId

Details of a declaration__Activity name :__ GetDeclarationByDeclarationIdGet the details of a declaration

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Declarations

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeclarationByDeclarationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
declarationId	guid	☑		The unique identifier of the declaration

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DeclarationByDeclarationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
calculatedDistanceByRoutingService	double		☐	The value calulated by the routing service
dateOfLastChangeByEmployee	datetime		☐	The time the declaration was last changed
dateOfSubmissionByEmployee	datetime		☐	The time the declaration was submitted
declarationComment	string(1000)		☐	The comment left by the employee
declarationDate	datetime		☐	The date to which the declaration is applicable. As requested by the employee.
declarationStatus_key	int32		☐	
declarationStatus_value	string		☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
numberOfUnits	double	Aantal Eenheden	☐	The number of units requested
payrollComponent_deductionOrPayment_key	int32		☐	
payrollComponent_deductionOrPayment_value	string		☐	
payrollComponent_description	string(14)	Looncomponentomschrijving	☐	The description of the payroll component
payrollComponent_deviatingDescription	string(50)		☐	A longer and more user-friendly description of the payroll component.
payrollComponent_key	int32	Salariscomponentsleutel	☐	The number for the payroll component. This number has meaning to payroll professionals using Loket.nl who often know it by heart.
payrollComponent_routeType_key	int32		☐	
payrollComponent_routeType_value	string		☐	
processedInPayrollPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the period
processedInPayrollPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the payroll period
processedInPayrollPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the period
processedInPayrollPeriod_year	int32		☐	The year of the payroll period
reasonForDeviatingFromCalculatedDistance	string(1000)		☐	The reason why the employee deviated form the calculated distance.

47.1.3 DeclarationByDeclarationId_ContentRoute

Details of a declaration__Activity name :__ GetDeclarationByDeclarationIdGet the details of a declaration

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Declarations

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeclarationByDeclarationId_ContentRoute in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
declarationId	guid	☑		The unique identifier of the declaration

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DeclarationByDeclarationId_ContentRoute worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address_countryCode	string(2)		☐	isocode of the country
address_freeformAddress	string(1000)		☐	description of the address
calculatedDistanceByRoutingServi ce	double		☐	The value calulated by the routing service
dateOfLastChangeByEmployee	datetime		☐	The time the declaration w as last changed
dateOfSubmissionByEmployee	datetime		☐	The time the declaration w as submitted
declarationComment	string(1000)		☐	The comment left by the employee
declarationDate	datetime		☐	The date to w hich the declaration is applicable. As requested by the employee.
declarationStatus_key	int32		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
declarationStatus_value	string		☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
numberOfUnits	double	Aantal Eenheden	☐	The number of units requested
payrollComponent_deductionOrPayment_key	int32		☐	
payrollComponent_deductionOrPayment_value	string		☐	
payrollComponent_description	string(14)	Looncomponentomschrijving	☐	The description of the payroll component
payrollComponent_deviatingDescription	string(50)		☐	A longer and more user-friendly description of the payroll component.
payrollComponent_key	int32	Salariscomponentsleutel	☐	The number for the payroll component. This number has meaning to payroll professionals using Loket.nl who often know it by heart.
payrollComponent_routeType_key	int32		☐	
payrollComponent_routeType_value	string		☐	
pointOfInterest_name	string(1000)		☐	The name of the point of interest
position_latitude	double		☐	latitude for the address
position_longitude	double		☐	longitude for the address
processedInPayrollPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the period
processedInPayrollPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the payroll period
processedInPayrollPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the period
processedInPayrollPeriod_year	int32		☐	The year of the payroll period
reasonForDeviatingFromCalculatedDistance	string(1000)		☐	The reason why the employee deviated form the calculated distance.

47.1.4 DeclarationsByEmployerId

List of declarations for the employees of an employer__Activity name :__ GetDeclarationsByEmployerIdReturns a list of declarations for the employments of the employer

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Declarations

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeclarationsByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DeclarationsByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
calculatedDistanceByRoutingServi ce	double		☐	The value calulated by the routing service
dateOfLastChangeByEmployee	datetime		☐	The time the declaration w as last changed
dateOfSubmissionByEmployee	datetime		☐	The time the declaration w as submitted
declarationComment	string(1000)		☐	The comment left by the employee
declarationDate	datetime		☐	The date to w hich the declaration is applicable. As requested by the employee.
declarationStatus_key	int32		☐	
declarationStatus_value	string		☐	
employmentInformation_department _code	int32		☐	
employmentInformation_department _description	string		☐	
employmentInformation_department _key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employmentInformation_employeeN umber	int32		☐	The employee number to uniquely identify an employee w ithin an employer

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employmentInformation_firstName	string(28)		☐	The first name, given name, forename or Christian name as part of a persons personal name.
employmentInformation_formattedName	string(82)		☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
employmentInformation_function_description	string(50)		☐	
employmentInformation_function_group	string(5)		☐	
employmentInformation_function_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employmentInformation_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employmentInformation_incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together w ith the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and w age tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment.
employmentInformation_payrollAdministration_clientNumber	int32		☐	The client number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field has no value if the administration is not used for payrolling.
employmentInformation_payrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
employmentInformation_payrollAdministration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employmentInformation_payrollAdministration_name	string(70)		☐	Name of the payroll administration
employmentInformation_photo	string		☐	A photo of the employee to use as a avatar/profile picture. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allow s users to cache the image. Changing the value of the version w ill not influence the output.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
numberOfUnits	double	Aantal Eenheden	☐	The number of units requested
payrollComponent_deductionOrPayment_key	int32		☐	
payrollComponent_deductionOrPayment_value	string		☐	
payrollComponent_description	string(14)	Looncomponentomschrijving	☐	The description of the payroll component
payrollComponent_deviatingDescription	string(50)		☐	A longer and more user-friendly description of the payroll component.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
payrollComponent_key	int32	Salariscomponentsleutel	☐	The number for the payroll component. This number has meaning to payroll professionals using Loket.nl who often know it by heart.
payrollComponent_routeType_key	int32		☐	
payrollComponent_routeType_value	string		☐	
processedInPayrollPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the period
processedInPayrollPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the payroll period
processedInPayrollPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the period
processedInPayrollPeriod_year	int32		☐	The year of the payroll period
reasonForDeviatingFromCalculatedDistance	string(1000)		☐	The reason why the employee deviated form the calculated distance.

47.1.5 DeclarationsByEmployerId__embeddedRoute

List of declarations for the employees of an employer__Activity name :__ GetDeclarationsByEmployerIdReturns a list of declarations for the employments of the employer

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Declarations

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeclarationsByEmployerId__embeddedRoute in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DeclarationsByEmployerId__embeddedRoute worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address_countryCode	string(2)		☐	isocode of the country
address_freeformAddress	string(1000)		☐	description of the address
calculatedDistanceByRoutingServi ce	double		☐	The value calulated by the routing service
dateOfLastChangeByEmployee	datetime		☐	The time the declaration w as last changed
dateOfSubmissionByEmployee	datetime		☐	The time the declaration w as submitted
declarationComment	string(1000)		☐	The comment left by the employee
declarationDate	datetime		☐	The date to w hich the declaration is applicable. As requested by the employee.
declarationStatus_key	int32		☐	
declarationStatus_value	string		☐	
employmentInformation_department _code	int32		☐	
employmentInformation_department _description	string		☐	
employmentInformation_department _key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employmentInformation_employeeN umber	int32		☐	The employee number to uniquely identify an employee w ithin an employer
employmentInformation_firstName	string(28)		☐	The first name, given name, forename or Christian name as part of a persons personal name.
employmentInformation_formattedN ame	string(82)		☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
employmentInformation_function_d escription	string(50)		☐	
employmentInformation_function_g roup	string(5)		☐	
employmentInformation_function_k ey	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employmentInformation_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employmentInformation_incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together with the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and wage tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment.
employmentInformation_payrollAdministration_clientNumber	int32		☐	The client number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field has no value if the administration is not used for payrolling.
employmentInformation_payrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
employmentInformation_payrollAdministration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employmentInformation_payrollAdministration_name	string(70)		☐	Name of the payroll administration
employmentInformation_photo	string		☐	A photo of the employee to use as a avatar/profile picture. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allows users to cache the image. Changing the value of the version will not influence the output.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
numberOfUnits	double	Aantal Eenheden	☐	The number of units requested
payrollComponent_deductionOrPayment_key	int32		☐	
payrollComponent_deductionOrPayment_value	string		☐	
payrollComponent_description	string(14)	Looncomponentomschrijving	☐	The description of the payroll component
payrollComponent_deviatingDescription	string(50)		☐	A longer and more user-friendly description of the payroll component.
payrollComponent_key	int32	Salariscomponentsleutel	☐	The number for the payroll component. This number has meaning to payroll professionals using Loket.nl who often know it by heart.
payrollComponent_routeType_key	int32		☐	
payrollComponent_routeType_value	string		☐	
pointOfInterest_name	string(1000)		☐	The name of the point of interest
position_latitude	double		☐	latitude for the address
position_longitude	double		☐	longitude for the address
processedInPayrollPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the period

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
processedInPayrollPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the payroll period
processedInPayrollPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the period
processedInPayrollPeriod_year	int32		☐	The year of the payroll period
reasonForDeviatingFromCalculatedDistance	string(1000)		☐	The reason why the employee deviated form the calculated distance.

47.1.6 DeclarationsByEmploymentId

List of declarations for an employment__Activity name :__ GetDeclarationsByEmploymentIdReturns a list of declarations for the employments of the employer

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Declarations

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeclarationsByEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DeclarationsByEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
calculatedDistanceByRoutingService	double		☐	The value calulated by the routing service
dateOfLastChangeByEmployee	datetime		☐	The time the declaration was last changed
dateOfSubmissionByEmployee	datetime		☐	The time the declaration was submitted
declarationComment	string(1000)		☐	The comment left by the employee
declarationDate	datetime		☐	The date to which the declaration is applicable. As requested by the employee.
declarationStatus_key	int32		☐	
declarationStatus_value	string		☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
numberOfUnits	double	Aantal Eenheden	☐	The number of units requested
payrollComponent_deductionOrPayment_key	int32		☐	
payrollComponent_deductionOrPayment_value	string		☐	
payrollComponent_description	string(14)	Looncomponentomschrijving	☐	The description of the payroll component
payrollComponent_deviatingDescription	string(50)		☐	A longer and more user-friendly description of the payroll component.
payrollComponent_key	int32	Salariscomponentsleutel	☐	The number for the payroll component. This number has meaning to payroll professionals using Loket.nl who often know it by heart.
payrollComponent_routeType_key	int32		☐	
payrollComponent_routeType_value	string		☐	
processedInPayrollPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the period
processedInPayrollPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the payroll period
processedInPayrollPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the period
processedInPayrollPeriod_year	int32		☐	The year of the payroll period
reasonForDeviatingFromCalculatedDistance	string(1000)		☐	The reason why the employee deviated form the calculated distance.

47.1.7 DeclarationsByEmploymentId__embeddedRoute

List of declarations for an employment__Activity name :__ GetDeclarationsByEmploymentIdReturns a list of declarations for the employments of the employer

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Declarations

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeclarationsByEmploymentId__embeddedRoute in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DeclarationsByEmploymentId__embeddedRoute worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address_countryCode	string(2)		☐	isocode of the country
address_freeformAddress	string(1000)		☐	description of the address
calculatedDistanceByRoutingServi ce	double		☐	The value calulated by the routing service
dateOfLastChangeByEmployee	datetime		☐	The time the declaration w as last changed
dateOfSubmissionByEmployee	datetime		☐	The time the declaration w as submitted
declarationComment	string(1000)		☐	The comment left by the employee
declarationDate	datetime		☐	The date to w hich the declaration is applicable. As requested by the employee.
declarationStatus_key	int32		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
declarationStatus_value	string		☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
numberOfUnits	double	Aantal Eenheden	☐	The number of units requested
payrollComponent_deductionOrPayment_key	int32		☐	
payrollComponent_deductionOrPayment_value	string		☐	
payrollComponent_description	string(14)	Looncomponentomschrijving	☐	The description of the payroll component
payrollComponent_deviatingDescription	string(50)		☐	A longer and more user-friendly description of the payroll component.
payrollComponent_key	int32	Salariscomponentsleutel	☐	The number for the payroll component. This number has meaning to payroll professionals using Loket.nl who often know it by heart.
payrollComponent_routeType_key	int32		☐	
payrollComponent_routeType_value	string		☐	
pointOfInterest_name	string(1000)		☐	The name of the point of interest
position_latitude	double		☐	latitude for the address
position_longitude	double		☐	longitude for the address
processedInPayrollPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the period
processedInPayrollPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the payroll period
processedInPayrollPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the period
processedInPayrollPeriod_year	int32		☐	The year of the payroll period
reasonForDeviatingFromCalculatedDistance	string(1000)		☐	The reason why the employee deviated form the calculated distance.

48 Schema: DeclarationsAttachments

48.1 Tabellen

48.1.1 DeclarationsWithAttachmentByDeclarationIds

attachment indication for a set of declarationIds__Activity name :__ GetDeclarationsWithAttachmentByDeclarationIdsThis endpoint returns from a set of declaration IDs, the declaration Ids for which an attachment is availableAll declarationIds must belong to the same employerId.Attachments are stored in Qwoater and thus on the background a call to Qwoater will be performed to check whether an attachment is available for a declaration.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: DeclarationsAttachments

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DeclarationsWithAttachmentByDeclarationIds worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
declarationId	guid		☐	The unique identifier (a GUID/UUID)

48.1.2 DeclarationsWithAttachmentByEmployerId

Get a list of declarations with attachment__Activity name :__ GetDeclarationsWithAttachmentByEmployerIdGet a list of all declarationId's of declarations that have an attachment to it. The attachment is stored in Qwoater, and thus on the background a call to Qwoater will be performed to check whether an attachment is available for a declaration.If an attachment is available then a call may be performed to the attachment download endpoint to actually start downloading the attachment for this declaration.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: DeclarationsAttachments

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeclarationsWithAttachmentByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DeclarationsWithAttachmentByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
declarationId	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

48.1.3 DeclarationsWithAttachmentByEmploymentId

Get a list of declarations with attachment__Activity name :__ GetDeclarationsWithAttachmentByEmploymentIdGet a list of all declarationId's of declarations that have an attachment to it. The attachment is stored in Qwoater, and thus on the background a call to Qwoater will be performed to check whether an attachment is available for a declaration.If an attachment is available then a call may be performed to the attachment download endpoint to actually start downloading the attachment for this declaration.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: DeclarationsAttachments

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeclarationsWithAttachmentByEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DeclarationsWithAttachmentByEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
declarationId	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

49 Schema: Departments

49.1 Tabellen

49.1.1 DepartmentByDepartmentId

Details of a department__Activity name:__ GetDepartmentByDepartmentIdGet the details of department

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Departments

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DepartmentByDepartmentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
departmentId	guid	☑		The unique identifier of the department

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DepartmentByDepartmentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	int32	Code	☐	The visible identifier of the department.
description	string(50)	Omschrijving	☐	The visible description (i.e. name) of the department.
emailLeaveRequest	string(255)	E-mailadres voor Verlofaanvragen	☐	Recipient e-mail adress for notification in case of leave requests. Typically this is the mailadress of a manager that w ould get a notification mail w hen a new leave requet is to be processed.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
subDepartmentOf_code	int32		☐	
subDepartmentOf_description	string(50)		☐	
subDepartmentOf_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

49.1.2 DepartmentsByEmployerId

List of departments__Activity name :__ GetDepartmentsByEmployerIdGet a list of all departments for the employer. This is the point where the departments available for use at employment level (organizational entity) are managed.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Departments

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DepartmentsByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DepartmentsByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	int32	Code	☐	The visible identifier of the department.
description	string(50)	Omschrijving	☐	The visible description (i.e. name) of the department.
emailLeaveRequest	string(255)	E-mailadres voor Verlofaanvragen	☐	Recipient e-mail adress for notification in case of leave requests. Typically this is the mailadress of a manager that w ould get a notification mail w hen a new leave requet is to be processed.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
subDepartmentOf_code	int32		☐	
subDepartmentOf_description	string(50)		☐	
subDepartmentOf_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

49.1.3 UserAccessibleDepartmentsByEmployerId

List of user accessible departments__Activity name :__ GetUserAccessibleDepartmentsByEmployerIdGet a list of all departments for the employer, which are accesible for the current user.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Departments

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie UserAccessibleDepartmentsByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie UserAccessibleDepartmentsByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	int32	Code	☐	The visible identifier of the department.
description	string(50)	Omschrijving	☐	The visible description (i.e. name) of the department.
emailLeaveRequest	string(255)	E-mailadres voor Verlofaanvragen	☐	Recipient e-mail adress for notification in case of leave requests. Typically this is the mailadress of a manager that w ould get a notification mail w hen a new leave requet is to be processed.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
subDepartmentOf_code	int32		☐	
subDepartmentOf_description	string(50)		☐	
subDepartmentOf_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

50 Schema: DeviatingAWFContribution

50.1 Tabellen

50.1.1 DeviatingAwfContributionByDeviatingAwfContributionId

Details of a Deviating AWF contributions record__Activity name:__ GetDeviatingAwfContributionByDeviatingAwfContributionIdGet the details of a Deviating AWF contributions record

Catalogus: LoketNlRest

Schema: DeviatingAWFContribution

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeviatingAwfContributionByDeviatingAwfContributionId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
deviatingAwfContributionId	guid	☑		The unique identifier of the Deviating AWF contribution record

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DeviatingAwfContributionByDeviatingAwfContributionId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
endPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
endPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
endPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
endPeriod_year	int32		☐	The year of the last payroll period for which the record is applicable.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
startPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
startPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the record is applicable.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
startPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
startPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for w hich the record is applicable.
typeOfDeviatingAw fContribution_key	int32		☐	The type of deviating Deviating AWF contribution to be applied for this employment.
typeOfDeviatingAw fContribution_value	string(50)		☐	Description of the nationality

50.1.2 DeviatingAwfContributionByEmploymentId

List of Deviating AWF contributions records for an employment__Activity name:__ GetDeviatingAwfContributionsByEmploymentIdGet the list of Deviating AWF contributions records for an employment

Catalogus: LoketNlRest

Schema: DeviatingAWFContribution

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeviatingAwfContributionByEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie DeviatingAwfContributionByEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
endPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
endPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 w eeks [1 to 13] or w eek [1 to 53]) of the last payroll period for w hich the journal allocation is applicable.
endPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
endPeriod_year	int32		☐	The year of the last payroll period for w hich the record is applicable.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
startPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
startPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 w eeks [1 to 13] or w eek [1 to 53]) of the last payroll period for w hich the record is applicable.
startPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
startPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for w hich the record is applicable.
typeOfDeviatingAw fContribution_k ey	int32		☐	The type of deviating Deviating AWF contribution to be applied for this employment.
typeOfDeviatingAw fContribution_v alue	string(50)		☐	Description of the nationality

51 Schema: DeviatingHourlyWage

51.1 Tabellen

51.1.1 DeviatingHourlyWageByDeviatingHourlyWageId

Details of an deviating hourly wage__Activity name :__ GetDeviatingHourlyWageByDeviatingHourlyWageIdGet the details of a deviating hourly wage

Catalogus: LoketNlRest

Schema: DeviatingHourlyWage

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeviatingHourlyWageByDeviatingHourlyWageId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
deviatingHourlyWageId	guid	☑		The unique identifier of the record

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DeviatingHourlyWageByDeviatingHourlyWageId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payrollComponent_description	string(14)	Looncomponentomschrijving	☐	The description of the payroll component
payrollComponent_key	int32	Salariscomponentsleutel	☐	The number for the payroll component.
startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on w hich this DeviatingHouryWage starts.A (broken chain) [./#section/Data/Date-chains] per DeviatingHouryWage is maintained w ithin this resource. So multiple DeviatingHouryWages can be active at the same time but one specific DeviatingHouryWage can never be active multiple times at the same time.
value	decimal	Waarde	☐	The value for the selected payroll component.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

51.1.2 DeviatingHourlyWagesByEmploymentId

List deviating hourly wage__Activity name :__ GetDeviatingHourlyWagesByEmploymentIdGet a list of the deviating hourly wages of the employment.__Note:__ Loket.nl has different ways to register deviating hourly wage.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: DeviatingHourlyWage

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeviatingHourlyWagesByEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DeviatingHourlyWagesByEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payrollComponent_description	string(14)	Looncomponentomschrijving	☐	The description of the payroll component
payrollComponent_key	int32	Salariscomponentsleutel	☐	The number for the payroll component.
startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on w hich this DeviatingHouryWage starts.A (broken chain)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				[./#section/Data/Date-chains] per DeviatingHouryWage is maintained within this resource. So multiple DeviatingHouryWages can be active at the same time but one specific DeviatingHouryWage can never be active multiple times at the same time.
value	decimal	Waarde	☐	The value for the selected payroll component.

52 Schema: DocumentManagement

52.1 Tabellen

52.1.1 DossierAuthorizationsByEmployerId

List of authorizations__Activity name :__ GetDossierAuthorizationsByEmployerIdGet the authorizations per role and per category. Via Qwoater.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: DocumentManagement

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DossierAuthorizationsByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie DossierAuthorizationsByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
canWrite_departmentManager	boolean		☐	
canWrite_employee	boolean		☐	
canWrite_employer	boolean		☐	
canWrite_provider	boolean		☐	
category	string		☐	The category
isAuthorizaionEditRestricted	boolean		☐	Indicates w hether the authorizations of the category can be edited or not.
isTemplate	boolean		☐	Indicates w hether the category is a template.

53 Schema: DocumentTemplate

53.1 Tabellen

53.1.1 DocumentTemplateByEmployerIdAndDocumentId

Download template document__Activity name :__ GetDocumentTemplateByEmployerIdAndDocumentIdDownload the document template of a given template entry. Via Qwoater.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: DocumentTemplate

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DocumentTemplateByEmployerIdAndDocumentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
documentId	string	☑		The unique identifier of the document template
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DocumentTemplateByEmployerIdAndDocumentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

53.1.2 DocumentTemplatesByEmployerId

Get a list of document templates__Activity name :__ GetDocumentTemplatesByEmployerIdGet a list of document templates within the employer dossier (werkgeverdossier). Via Qwoater. Note that the 'category' field contains the category of the template.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: DocumentTemplate

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DocumentTemplatesByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DocumentTemplatesByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attribute	string(250)		☐	The attribute defined by the submitter. Qw oater: Docfield 32 Kenmerk
dateOfAlert	datetime		☐	The time at w hich document w ill alerted for cancellation. Qw oater: AlertDate
dateOfSubmission	datetime		☐	The time at w hich document w as submitted. Qw oater: CreationDate
description	string(250)	Omschrijving	☐	The description defined by the submitter. Qw oater: Docfield 33 Omschrijving
filename	string(255)		☐	The name of the file. Qw oater: Filename
qw oaterDocumentId	guid		☐	Qw oater documentId
targetCategory	string(4000)		☐	The target category w ill be used to set the category for a document w hich is generated w ith the template. Provided value must be a valid metadata option. Qw oater: DocumentType
year	int32	Jaar	☐	The year the document relates to. Qw oater: Docfield 86 Jaar

54 Schema: DossierReport

54.1 Tabellen

54.1.1 DossierReportByEmployerId

Download dossier information for an employer__Activity name :__ GetDossierReportByEmployerIdGet an excel containing information about all documents for an employer and underlying employments.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: DossierReport

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DossierReportByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DossierReportByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

55 Schema: DownloadRequest

55.1 Tabellen

55.1.1 DownloadRequestByDownloadRequestId

Details of a download request record__Activity name:__ GetDownloadRequestByDownloadRequestIdGet the details of a download request record

Catalogus: LoketNlRest

Schema: DownloadRequest

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DownloadRequestByDownloadRequestId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
dow nloadRequestId	guid	☑		The unique identifier of the dow nloadRequest

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DownloadRequestByDownloadRequestId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
dow nloadRequestStatus_key	int32		☐	The key indicating the current status of the dow nload request.
dow nloadRequestStatus_value	string		☐	
expirationTime	datetime		☐	The time at w hich the dow nload w ill expire.
filename	string(4000)		☐	The name of the dow nload file.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
latestDow nloadTime	datetime		☐	The time of the most recent dow nload.
processingFinishedTime	datetime	Verw erkingstijd	☐	The time w hen the dow nload become available.
requestTime	datetime	Aanvraagtijd	☐	The time at w hich the dow nload request w as created by the user
year	int32	Jaar	☐	The year of the dow nload request relates to

55.1.2 DownloadRequestsByBearerToken

List of download requests for an employment__Activity name:__ GetDownloadRequestsByBearerTokenGet the list of download requests for an employment__Note:__ The module (product) has to be activited for all the employers the user has access to. The same holds true for the permissions (rechten) of the users for these employers.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: DownloadRequest

Dit is een alleen-lezen tabel. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DownloadRequestsByBearerToken worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
dow nloadRequestStatus_key	int32		☐	The key indicating the current status of the dow nload request.
dow nloadRequestStatus_value	string		☐	
expirationTime	datetime		☐	The time at w hich the dow nload w ill expire.
filename	string(4000)		☐	The name of the dow nload file.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
latestDow nloadTime	datetime		☐	The time of the most recent dow nload.
processingFinishedTime	datetime	Verw erkingstijd	☐	The time w hen the dow nload become available.
requestTime	datetime	Aanvraagtijd	☐	The time at w hich the dow nload request w as created by the user
year	int32	Jaar	☐	The year of the dow nload request relates to

55.1.3 FileByDownloadRequestId

Download file of download request__Activity name:__ GetFileByDownloadRequestIdDownload the file of a download request record

Catalogus: LoketNlRest

Schema: DownloadRequest

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie FileByDownloadRequestId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
downloadRequestId	guid	☑		The unique identifier of the downloadRequest

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie FileByDownloadRequestId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

56 Schema: Education

56.1 Tabellen

56.1.1 EducationByEducationId

Details of a single education__Activity name :__ GetEducationByEducationId Get the details of a single education

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Education

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EducationByEducationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employeeEducationId	guid	☑		The unique identifier of the employee education detail

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EducationByEducationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
educationLevel_key	int32		☐	
educationLevel_value	string(80)		☐	
employeeCosts	double		☐	The costs of the education for the employee
employerCosts	double	Werkgeverskosten	☐	The costs of the education for the employer
endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
endOfValidityDate	datetime		☐	The end date of the diploma validity . The date is up to and including.
furtherIndication_code	string		☐	
furtherIndication_description	string		☐	
furtherIndication_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
hasDiploma_key	int32		☐	
hasDiploma_value	string(80)		☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
institute_city	string(24)		☐	City of the institute
institute_Name	string(70)		☐	Name of the institute
name	string(50)	Naam	☐	Name of the education
particularities	string(4000)	Bijzonderheden	☐	Extra information about the education
startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on w hich this education starts.
typeOfEducation_code	string		☐	
typeOfEducation_description	string		☐	
typeOfEducation_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
yearOfDiploma	int32		☐	Year in w hich the diploma w as aquired

56.1.2 EducationsByEmployeeId

List of educations for an employee__Activity name :__ GetEducationsByEmployeeIdGet list of educations for an employee

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Education

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EducationsByEmployeeId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employeeId	guid	☑		The unique identifier of the employee

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EducationsByEmployeeId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
educationLevel_key	int32		☐	
educationLevel_value	string(80)		☐	
employeeCosts	double		☐	The costs of the education for the employee
employerCosts	double	Werkgeverskosten	☐	The costs of the education for the employer
endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
endOfValidityDate	datetime		☐	The end date of the diploma validity . The date is up to and including.
furtherIndication_code	string		☐	
furtherIndication_description	string		☐	
furtherIndication_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
hasDiploma_key	int32		☐	
hasDiploma_value	string(80)		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
institute_city	string(24)		☐	City of the institute
institute_Name	string(70)		☐	Name of the institute
name	string(50)	Naam	☐	Name of the education
particularities	string(4000)	Bijzonderheden	☐	Extra information about the education
startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on which this education starts.
typeOfEducation_code	string		☐	
typeOfEducation_description	string		☐	
typeOfEducation_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
yearOfDiploma	int32		☐	Year in which the diploma was aquired

57 Schema: EducationFurtherIndication

57.1 Tabellen

57.1.1 EducationFurtherIndicationByEducationFurtherIndicationId

Details of an education further indication__Activity name :__ GetEducationFurtherIndicationByEducationFurtherIndicationIdGet the details of an education further indication

Catalogus: LoketNlRest

Schema: EducationFurtherIndication

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EducationFurtherIndicationByEducationFurtherIndicationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
educationFurtherIndicationId	guid	☑		The unique identifier of the record

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EducationFurtherIndicationByEducationFurtherIndicationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(10)	Code	☐	An unique code for the eduction further indication w ithin the scope of the employer
description	string(50)	Omschrijving	☐	The description of the education furhter indication
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

57.1.2 EducationFurtherIndicationsByEmployerId

List education further indications for an employer__Activity name :__ GetEducationFurtherIndicationsByEmployerIdGet a list of the education further indications for an employer.__Note:__ The education further indications defined at the employer level can be used as value for the field furtherIndication in the Education resource at the employee level.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: EducationFurtherIndication

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EducationFurtherIndicationsByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EducationFurtherIndicationsByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(10)	Code	☐	An unique code for the eduction further indication within the scope of the employer
description	string(50)	Omschrijving	☐	The description of the education furhter indication
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

58 Schema: EducationType

58.1 Tabellen

58.1.1 EducationTypeByEducationTypeId

Details of an education type__Activity name :__ GetEducationTypeByEducationTypeIdGet the details of an education type

Catalogus: LoketNlRest

Schema: EducationType

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EducationTypeByEducationTypeId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
educationTypeId	guid	☑		The unique identifier of the record

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EducationTypeByEducationTypeId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(10)	Code	☐	An unique code for the eduction type within the scope of the employer
description	string(50)	Omschrijving	☐	The description of the education type
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

58.1.2 EducationTypesByEmployerId

List education types for an employer__Activity name :__ GetEducationTypesByEmployerIdGet a list of the education types for an employer.__Note:__ The education types defined at the employer level can be used as value for the field typeOfEducation in the Education resource at the employee level.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: EducationType

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EducationTypesByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EducationTypesByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(10)	Code	☐	An unique code for the eduction type within the scope of the employer
description	string(50)	Omschrijving	☐	The description of the education type
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

59 Schema: EmailIdentities

59.1 Tabellen

59.1.1 EmailIdentitiesByEmployerId

List of EmailIdentities for an employer__Activity name:__ GetEmailIdentitiesByEmployerIdGet the list of EmailIdentities for an employer.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: EmailIdentities

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmailIdentitiesByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmailIdentitiesByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
emailIdentity	string		☐	The emailIdentity that can be used when sending email.
emailIdentityType	string		☐	The type of the set emailIdentity
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
isDkimVerified	boolean		☐	Indicates whether the EmailIdentity has passed Spf verfication.
isSpfVerified	boolean		☐	Indicates whether the EmailIdentity has passed Spf verfication.
lastDkimVerifiedOn	datetime		☐	The date the Dkim settings were last verified.
lastSpfVerifiedOn	datetime		☐	The date the Spf settings were last verified.

59.1.2 EmailIdentitiesByEmployerId__embeddedDkimTokens

List of EmailIdentities for an employer__Activity name:__ GetEmailIdentitiesByEmployerIdGet the list of EmailIdentities for an employer.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: EmailIdentities

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmailIdentitiesByEmployerId__embeddedDkimTokens in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmailIdentitiesByEmployerId__embeddedDkimTokens worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
emailIdentity	string		☐	The emailIdentity that can be used w hen sending email.
emailIdentityType	string		☐	The type of the set emailIdentity
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
isDkimVerified	boolean		☐	Indicates w hether the EmailIdentity has passed Spf verfication.
isSpfVerified	boolean		☐	Indicates w hether the EmailIdentity has passed Spf verfication.
lastDkimVerifiedOn	datetime		☐	The date the Dkim settings w ere last verified.
lastSpfVerifiedOn	datetime		☐	The date the Spf settings w ere last verified.
TEXT	string		☐	The Tokens w hich should be registred

59.1.3 EmailIdentitiesByProviderId

List of EmailIdentities for a provider__Activity name:__ GetEmailIdentitiesByProviderIdGet the list of EmailIdentities for a provider.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: EmailIdentities

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmailIdentitiesByProviderId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
providerId	guid	☑		The unique identifier of a provider

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmailIdentitiesByProviderId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
emailIdentity	string		☐	The emailIdentity that can be used w hen sending email.
emailIdentityType	string		☐	The type of the set emailIdentity
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
isDkimVerified	boolean		☐	Indicates w hether the EmailIdentity has passed Spf verfication.
isSpfVerified	boolean		☐	Indicates w hether the EmailIdentity has passed Spf verfication.
lastDkimVerifiedOn	datetime		☐	The date the Dkim settings w ere last verified.
lastSpfVerifiedOn	datetime		☐	The date the Spf settings w ere last verified.

59.1.4 EmailIdentitiesByProviderId__embeddedDkimTokens

List of EmailIdentities for a provider__Activity name:__ GetEmailIdentitiesByProviderIdGet the list of EmailIdentities for a provider.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: EmailIdentities

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmailIdentitiesByProviderId__embeddedDkimTokens in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
providerId	guid	☑		The unique identifier of a provider

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmailIdentitiesByProviderId__embeddedDkimTokens worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
emailIdentity	string		☐	The emailIdentity that can be used when sending email.
emailIdentityType	string		☐	The type of the set emailIdentity
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
isDkimVerified	boolean		☐	Indicates whether the EmailIdentity has passed Spf verfication.
isSpfVerified	boolean		☐	Indicates whether the EmailIdentity has passed Spf verfication.
lastDkimVerifiedOn	datetime		☐	The date the Dkim settings were last verified.
lastSpfVerifiedOn	datetime		☐	The date the Spf settings were last verified.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	string		☐	The Tokens w hich should be registred

60 Schema: Emailtemplates

60.1 Tabellen

60.1.1 EmailTemplateByProviderIdAndEmailTemplateId

Details of an email template__Activity name :__ GetEmailTemplateByProviderIdAndEmailTemplateIdGet the details of an email template. The available email template placeholders can be aquired by adding /metadata to the url.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Emailtemplates

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmailTemplateByProviderIdAndEmailTemplateId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
emailTemplateId	guid	☑		The unique identifier of the email template record
providerId	guid	☑		The unique identifier of a provider

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmailTemplateByProviderIdAndEmailTemplateId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
category_key	int64		☐	The id of the categorie to w hich the email template belongs.
category_value	string		☐	The name of the categorie to w hich the email template belongs.
definedAtLevel	string		☐	The level at w hich the email template is defined.
dependsOnModule_description	string		☐	The name of the module to w hich the email template belongs.
dependsOnModule_id	guid		☐	The id of the module to w hich the email template belongs.
email_body	string(6000)		☐	The body text of the email.
email_senderEmail	string(255)		☐	The email address of the sender.
email_subject	string(512)		☐	The subjectline of the email.
isEmailTemplateEditable	boolean		☐	Indicates w hether the email template can be editted.
type_description	string		☐	The description of the type of the email template.
type_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
type_sortOrder	int64		☐	A number used to sort the list.

60.1.2 EmailTemplatesByProviderId

List email templates for an provider__Activity name :__ GetEmailTemplatesByProviderIdGet a list of the email templates for an provider.__Note:__ Email templates can be defined on employer, provider and loket level. This endpoint returns for each emailtype the email template which is currently in use for the provider.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Emailtemplates

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmailTemplatesByProviderId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
providerId	guid	☑		The unique identifier of a provider

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmailTemplatesByProviderId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
category_key	int64		☐	The id of the categorie to w hich the email template belongs.
category_value	string		☐	The name of the categorie to w hich the email template belongs.
definedAtLevel	string		☐	The level at w hich the email template is defined.
dependsOnModule_description	string		☐	The name of the module to w hich the email template belongs.
dependsOnModule_id	guid		☐	The id of the module to w hich the email template belongs.
email_body	string(6000)		☐	The body text of the email.
email_senderEmail	string(255)		☐	The email address of the sender.
email_subject	string(512)		☐	The subjectline of the email.
isEmailTemplateEditable	boolean		☐	Indicates w hether the email template can be editted.
type_description	string		☐	The description of the type of the email template.
type_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
type_sortOrder	int64		☐	A number used to sort the list.

61 Schema: EmailTemplates

61.1 Tabellen

61.1.1 EmailTemplateByEmployerIdAndEmailTemplateId

Details of an email template__Activity name :__ GetEmailTemplateByEmployerIdAndEmailTemplateIdGet the details of an email template. The available email template placeholders can be aquired by adding /metadata to the url.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: EmailTemplates

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmailTemplateByEmployerIdAndEmailTemplateId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
emailTemplateId	guid	☑		The unique identifier of the email template record
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmailTemplateByEmployerIdAndEmailTemplateId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
category_key	int64		☐	The id of the categorie to w hich the email template belongs.
category_value	string		☐	The name of the categorie to w hich the email template belongs.
definedAtLevel	string		☐	The level at w hich the email template is defined.
dependsOnModule_description	string		☐	The name of the module to w hich the email template belongs.
dependsOnModule_id	guid		☐	The id of the module to w hich the email template belongs.
email_body	string(6000)		☐	The body text of the email.
email_senderEmail	string(255)		☐	The email address of the sender.
email_subject	string(512)		☐	The subjectline of the email.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isEmailTemplateEditable	boolean		☐	Indicates w hether the email template can be editted.
type_description	string		☐	The description of the type of the email template.
type_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
type_sortOrder	int64		☐	A number used to sort the list.

61.1.2 EmailTemplatesByEmployerId

List email templates for an employer__Activity name :__ GetEmailTemplatesByEmployerIdGet a list of the email templates for an employer.__Note:__ Email templates can be defined on employer, provider and loket level. This endpoint returns for each emailtype the email template which is currently in use for the employer.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: EmailTemplates

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmailTemplatesByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmailTemplatesByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
category_key	int64		☐	The id of the categorie to w hich the email template belongs.
category_value	string		☐	The name of the categorie to w hich the email template belongs.
definedAtLevel	string		☐	The level at w hich the email template is defined.
dependsOnModule_description	string		☐	The name of the module to w hich the email template belongs.
dependsOnModule_id	guid		☐	The id of the module to w hich the email template belongs.
email_body	string(6000)		☐	The body text of the email.
email_senderEmail	string(255)		☐	The email address of the sender.
email_subject	string(512)		☐	The subjectline of the email.
isEmailTemplateEditable	boolean		☐	Indicates w hether the email template can be editted.
type_description	string		☐	The description of the type of the email template.
type_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
type_sortOrder	int64		☐	A number used to sort the list.

62 Schema: Employee

62.1 Tabellen

62.1.1 CitizenServiceNumberByEmployeeId

Citizen service number of an employee__Activity name :__ GetCitizenServiceNumberByEmployeeIdGet the citizen service number of an employee. BSN is separately authorized in Loket and is therefore designed to have its own activities.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Employee

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CitizenServiceNumberByEmployeeId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employeeId	guid	☑		The unique identifier of the employee

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CitizenServiceNumberByEmployeeId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
citizenServiceNumber	string(9)	Burgerservicenummer	☐	The social security number of the employee used in communication w ith the Dutch tax authorities. The number has to be a valid Dutch citizen service number (BSN).

62.1.2 EmployeeByEmployeeId

Details of an employee__Activity name :__ GetEmployeeByEmployeeIdGet the details of a single employee

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Employee

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeByEmployeeId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employeeId	guid	☑		The unique identifier of the employee

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeByEmployeeId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
address_country_value	string(50)	Landw aarde	☐	The name of the country
address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication ('nadere aanduiding'). Possible values can be aquired via the metadata endpoint
address_furtherIndication_value	string	Adres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication ('nadere aanduiding'), the possible values are "WW" and "AB"
address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoegin g	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
address_location	string(35)	Locatie	☐	The location like to further specify the address
address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
contactInformation_businessEmail Address	string(255)		☐	The business e-mail address of the employee.
contactInformation_businessMobile PhoneNumber	string(15)		☐	The business mobile phone number of the employee.
contactInformation_businessPhone Number	string(15)		☐	The business phone number of the employee.
contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The e-mail address of the employee.
contactInformation_faxNumber	string(15)	Contactinformatie Faxnummer	☐	The fax number to contact this individual
contactInformation_mobilePhoneNu mber	string(15)		☐	The mobile phone number of the employee.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de w erknemer.
deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afw ijkend Postadres Stad	☐	City of the address
deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afw ijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afw ijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afw ijkende Postadres Landw aarde	☐	The name of the country
deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32	Afw ijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string	Afw ijkende Postadres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afw ijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address
deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afw ijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
deviatingPostalAddress_location	string(35)	Afw ijkend Postadres Locatie	☐	The location like to further specify the address
deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afw ijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afw ijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
employeeNumber	int32	Medew erkernummer	☐	The employee number to uniquely identify an employee w ithin an employer
exclusionFromAbsenceStatus	boolean		☐	Indicates w hether the employee is excluded for any information of absence
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
identityDocument_documentIdentification	string		☐	
identityDocument_typeOfDocument_key	int32		☐	The key for the type of document. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
identityDocument_typeOfDocument_value	string(50)		☐	Description of the type of document
personalDetails_aow Date	datetime		☐	The date w hen, according to Dutch law , the person has the right to a state pension. The value is generated by the system based on the date of birth.
personalDetails_civilStatus_key	int32		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
personalDetails_civilStatus_value	string(50)		☐	
personalDetails_dateOfBirth	datetime	Geboortedatum	☐	The date of birth
personalDetails_dateOfDeath	datetime		☐	The date of death
personalDetails_firstName	string(28)	Voornaam	☐	The first name, given name, forename or Christian name as part of a persons personal name.
personalDetails_formattedName	string(82)		☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
personalDetails_gender_key	int32		☐	
personalDetails_gender_value	string(50)		☐	
personalDetails_how ToFormatLast Name_key	int32		☐	
personalDetails_how ToFormatLast Name_value	string(50)		☐	
personalDetails_initials	string(6)	Initialen	☐	The initials
personalDetails_lastName	string(25)	Achternaam	☐	The last name, family name or surname as part of a persons personal name.
personalDetails_lastNamePartner	string(25)	Achternaam Partner	☐	The last name of the employee's partner.
personalDetails_nationality_key	int32	Sleutel van Nationaliteit	☐	The key for the nationality. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
personalDetails_nationality_value	string(50)	Nationaliteitsw aarde	☐	Description of the nationality
personalDetails_photo	string	Foto	☐	A photo of the employee to use as a avatar/profile picture. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allow s users to cache the image. Changing the value of the version w ill not influence the output.
personalDetails_placeOfBirth	string(24)		☐	The place of birth
personalDetails_prefix	string(10)	Voorvoegsel	☐	The prefix to the last name
personalDetails_prefixPartner	string(10)	Voorvoegsel Partner	☐	The prefix to the last name of the employee's partner.
personalDetails_title_key	int32	Titel Sleutel	☐	
personalDetails_title_value	string(50)	Titelw aarde	☐	
revokeEmployeeSelfServiceAcces sOn	datetime		☐	The date on w hich the Employee w ill be automatically blocked.
statusEmployeeSelfService_key	int32		☐	
statusEmployeeSelfService_value	string(50)		☐	
travel_travelDistanceToWork	int32		☐	The one w ay distance in meters the employee has to travel to w ork.
travel_travelDistanceToWorkInKm	double		☐	The one w ay distance in kilometers the employee has to travel to w ork.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

62.1.3 EmployeePhotoByEmployeeIdAndVersionAsJpeg

Photo of an employee__Activity name :__ GetEmployeePhotoByEmployeeIdAndVersionPhoto of the employee to use as an avatar/profile picture__Caching:__ This resource changes very infrequently and can be cached for a longer time.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Employee

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeePhotoByEmployeeIdAndVersionAsJpeg in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employeeId	guid	☑		The unique identifier of the employee
version	guid	☑		An optional guid generated for caching. The value does not influence the output of this function. The Employee resource returns the URI of the current photo.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeePhotoByEmployeeIdAndVersionAsJpeg worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

62.1.4 EmployeePhotoByEmployeeIdAndVersionAsJpeg1

Photo of an employee__Activity name :__ GetEmployeePhotoByEmployeeIdAndVersionPhoto of the employee to use as an avatar/profile picture__Caching:__ This resource changes very infrequently and can be cached for a longer time.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Employee

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeePhotoByEmployeeIdAndVersionAsJpeg1 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employeeId	guid	☑		The unique identifier of the employee
version	guid	☑		An optional guid generated for caching. The value does not influence the output of this function. The Employee resource returns the URI of the current photo.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeePhotoByEmployeeIdAndVersionAsJpeg1 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

62.1.5 EmployeePhotoByEmployeeIdAndVersionAsPng

Photo of an employee__Activity name :__ GetEmployeePhotoByEmployeeIdAndVersionPhoto of the employee to use as an avatar/profile picture__Caching:__ This resource changes very infrequently and can be cached for a longer time.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Employee

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeePhotoByEmployeeIdAndVersionAsPng in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employeeId	guid	☑		The unique identifier of the employee
version	guid	☑		An optional guid generated for caching. The value does not influence the output of this function. The Employee resource returns the URI of the current photo.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeePhotoByEmployeeIdAndVersionAsPng worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

62.1.6 EmployeePhotoByEmployeeIdAsJpeg

Photo of an employee__Activity name :__ GetEmployeePhotoByEmployeeIdPhoto of the employee to use as an avatar/profile picture__Caching:__ This resource changes very infrequently and can be cached for a longer time.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Employee

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeePhotoByEmployeeIdAsJpeg in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employeeId	guid	☑		The unique identifier of the employee

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeePhotoByEmployeeIdAsJpeg worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

62.1.7 EmployeePhotoByEmployeeIdAsJpeg1

Photo of an employee__Activity name :__ GetEmployeePhotoByEmployeeIdPhoto of the employee to use as an avatar/profile picture__Caching:__ This resource changes very infrequently and can be cached for a longer time.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Employee

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeePhotoByEmployeeIdAsJpeg1 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employeeId	guid	☑		The unique identifier of the employee

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeePhotoByEmployeeIdAsJpeg1 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

62.1.8 EmployeePhotoByEmployeeIdAsPng

Photo of an employee__Activity name :__ GetEmployeePhotoByEmployeeIdPhoto of the employee to use as an avatar/profile picture__Caching:__ This resource changes very infrequently and can be cached for a longer time.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Employee

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeePhotoByEmployeeIdAsPng in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employeeId	guid	☑		The unique identifier of the employee

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeePhotoByEmployeeIdAsPng worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

62.1.9 EmployeesByEmployerId

List of employees for an employer__Activity name :__ GetEmployeesByEmployerIdGet a list of all employees for the given employer

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Employee

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeesByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
X-ReportInput	string	☐		Allow s the user set w hat values are returnd in the "export" (csv or excel).

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeesByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
address_country_value	string(50)	Landw aarde	☐	The name of the country
address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication ('nadere aanduiding'). Possible values can be aquired via the metadata endpoint
address_furtherIndication_value	string	Adres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication ('nadere aanduiding'), the possible values are "WW" and "AB"
address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoegin g	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
address_location	string(35)	Locatie	☐	The location like to further specify the address
address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
contactInformation_businessEmail Address	string(255)		☐	The business e-mail address of the employee.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactInformation_businessMobilePhoneNumber	string(15)		☐	The business mobile phone number of the employee.
contactInformation_businessPhoneNumber	string(15)		☐	The business phone number of the employee.
contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The e-mail address of the employee.
contactInformation_faxNumber	string(15)	Contactinformatie Faxnummer	☐	The fax number to contact this individual
contactInformation_mobilePhoneNumber	string(15)		☐	The mobile phone number of the employee.
contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de w erknemer.
deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afw ijkend Postadres Stad	☐	City of the address
deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afw ijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afw ijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afw ijkende Postadres Landw aarde	☐	The name of the country
deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32	Afw ijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string	Afw ijkende Postadres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afw ijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address
deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afw ijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
deviatingPostalAddress_location	string(35)	Afw ijkend Postadres Locatie	☐	The location like to further specify the address
deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afw ijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afw ijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
employeeNumber	int32	Medew erkernummer	☐	The employee number to uniquely identify an employee w ithin an employer
exclusionFromAbsenceStatus	boolean		☐	Indicates w hether the employee is excluded for any information of absence
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
identityDocument_documentIdentification	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
identityDocument_typeOfDocument_key	int32		☐	The key for the type of document. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
identityDocument_typeOfDocument_value	string(50)		☐	Description of the type of document
personalDetails_aow Date	datetime		☐	The date w hen, according to Dutch law , the person has the right to a state pension. The value is generated by the system based on the date of birth.
personalDetails_civilStatus_key	int32		☐	
personalDetails_civilStatus_value	string(50)		☐	
personalDetails_dateOfBirth	datetime	Geboortedatum	☐	The date of birth
personalDetails_dateOfDeath	datetime		☐	The date of death
personalDetails_firstName	string(28)	Voornaam	☐	The first name, given name, forename or Christian name as part of a persons personal name.
personalDetails_formattedName	string(82)		☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
personalDetails_gender_key	int32		☐	
personalDetails_gender_value	string(50)		☐	
personalDetails_how ToFormatLastName_key	int32		☐	
personalDetails_how ToFormatLastName_value	string(50)		☐	
personalDetails_initials	string(6)	Initialen	☐	The initials
personalDetails_lastName	string(25)	Achternaam	☐	The last name, family name or surname as part of a persons personal name.
personalDetails_lastNamePartner	string(25)	Achternaam Partner	☐	The last name of the employee's partner.
personalDetails_nationality_key	int32	Sleutel van Nationaliteit	☐	The key for the nationality. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
personalDetails_nationality_value	string(50)	Nationaliteitsw aarde	☐	Description of the nationality
personalDetails_photo	string	Foto	☐	A photo of the employee to use as a avatar/profile picture. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allow s users to cache the image. Changing the value of the version w ill not influence the output.
personalDetails_placeOfBirth	string(24)		☐	The place of birth
personalDetails_prefix	string(10)	Voorvoegsel	☐	The prefix to the last name
personalDetails_prefixPartner	string(10)	Voorvoegsel Partner	☐	The prefix to the last name of the employee's partner.
personalDetails_title_key	int32	Titel Sleutel	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
personalDetails_title_value	string(50)	Titelw aarde	☐	
revokeEmployeeSelfServiceAccessOn	datetime		☐	The date on w hich the Employee w ill be automatically blocked.
statusEmployeeSelfService_key	int32		☐	
statusEmployeeSelfService_value	string(50)		☐	
travel_travelDistanceToWork	int32		☐	The one w ay distance in meters the employee has to travel to w ork.
travel_travelDistanceToWorkInKm	float		☐	The one w ay distance in kilometers the employee has to travel to w ork.

63 Schema: EmployeeBenefits

63.1 Tabellen

63.1.1 BenifyUrlByEmployeeId

Get Benify URL for an employee__Activity name :__ GetBenifyUrlByEmployeeIdGet a URL to access the Benify portal for an employee.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: EmployeeBenefits

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BenifyUrlByEmployeeId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employeeId	guid	☑		The unique identifier of the employee

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BenifyUrlByEmployeeId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
url	string	URL	☐	The URL to access the Benify portal

63.1.2 YourcampusUrlByUserId

Get Yourcampus URL for a user__Activity name :__ GetYourcampusUrlByUserIdGet a URL to access the Yourcampus portal for a user

Catalogus: LoketNlRest

Schema: EmployeeBenefits

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie YourcampusUrlByUserId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
userId	guid	☑		The unique identifier of an user

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie YourcampusUrlByUserId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
url	string	URL	☐	The URL to access the Benify portal

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
validUntilDate	datetime		☐	The time at w hich the validity of the url ends

64 Schema: EmployeeCustomField

64.1 Tabellen

64.1.1 EmployeeCustomFieldByEmployeeCustomFieldId

Details of an employee custom field__Activity name :__ GetEmployeeCustomFieldByEmployeeCustomFieldIdGet the details of a custom field

Catalogus: LoketNlRest

Schema: EmployeeCustomField

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeCustomFieldByEmployeeCustomFieldId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employeeCustomFieldId	guid	☑		The unique identifier of the record

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeCustomFieldByEmployeeCustomFieldId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
customField_description	string(50)		☐	
customField_id	guid		☐	The unique identifier of the custom field as defined at the

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				employer level
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
value	string(255)	Waarde	☐	The value for the custom field for the employee

64.1.2 EmployeeCustomFieldssByEmployeeId

List employee custom fields for an employee__Activity name :__ GetEmployeeCustomFieldsByEmployeeIdGet a list of the custom fields for an employee.__Note:__ custom fields are user defined at the employer level.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: EmployeeCustomField

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeCustomFieldssByEmployeeId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employeeId	guid	☑		The unique identifier of the employee

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeCustomFieldssByEmployeeId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
customField_description	string(50)		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
customField_id	guid		☐	The unique identifier of the custom field as defined at the employer level
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
value	string(255)	Waarde	☐	The value for the custom field for the employee

65 Schema: EmployeeNotes

65.1 Tabellen

65.1.1 EmployeeNoteByNoteId

Details of an employee note__Activity name :__ GetEmployeeNoteByNoteIdGet the details of a note

Catalogus: LoketNlRest

Schema: EmployeeNotes

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeNoteByNoteId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
noteId	guid	☑		The unique identifier of the record

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeNoteByNoteId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accessibleBy_key	int32		☐	The key for accessible by
accessibleBy_value	string(50)		☐	Description of the accessible by
createdBy_formattedName	string	Gemaakt door Naam	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
createdBy_id	guid	Gemaakt door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
createdBy_initials	string(6)	Gemaakt door Initialen	☐	The initials of the user
createdBy_lastName	string(25)	Gemaakt door Achternaam	☐	The last name of the user
createdBy_prefix	string(10)	Gemaakt door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
createdOn	datetime	Aangemaakt op	☐	The date on w hich the note w as created
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
lastModifiedBy_formattedName	string		☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
lastModifiedBy_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
lastModifiedBy_initials	string(6)		☐	The initials of the user
lastModifiedBy_lastName	string(25)		☐	The last name of the user
lastModifiedBy_prefix	string(10)		☐	The prefix of the user
lastModifiedOn	datetime		☐	The date on w hich the note w as last modified (this field has the same value as `createdOn` if no change w as made afther creation).
note	string(4000)		☐	The note it self.__Note:__ This is a free text field so users can add htlm/script etc.
subject	string(250)		☐	subject of the note

65.1.2 EmployeeNotesByEmployeeId

Get a list of notes for an employee.__Activity name :__ GetEmployeeNotesByEmployeeIdGet a list of notes, available for the user, for the employee.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: EmployeeNotes

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeNotesByEmployeeId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employeeId	guid	☑		The unique identifier of the employee

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeNotesByEmployeeId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accessibleBy_key	int32		☐	The key for accessible by
accessibleBy_value	string(50)		☐	Description of the accessible by
createdBy_formattedName	string	Gemaakt door Naam	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
createdBy_id	guid	Gemaakt door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
createdBy_initials	string(6)	Gemaakt door Initialen	☐	The initials of the user
createdBy_lastName	string(25)	Gemaakt door Achternaam	☐	The last name of the user
createdBy_prefix	string(10)	Gemaakt door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
createdOn	datetime	Aangemaakt op	☐	The date on w hich the note w as created
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
lastModifiedBy_formattedName	string		☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
lastModifiedBy_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
lastModifiedBy_initials	string(6)		☐	The initials of the user
lastModifiedBy_lastName	string(25)		☐	The last name of the user

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
lastModifiedBy_prefix	string(10)		☐	The prefix of the user
lastModifiedOn	datetime		☐	The date on w hich the note w as last modified (this field has the same value as `createdOn` if no change w as made afther creation).
note	string(4000)		☐	The note it self.__Note:__ This is a free text field so users can add htlm/script etc.
subject	string(250)		☐	subject of the note

65.1.3 EmployeeNotesByEmployerId

Get a list of employee notes for an employer.__Activity name :__ GetEmployeeNotesByEmployerIdGet a list of employee notes, available for the user, for all employees of the employer.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: EmployeeNotes

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeNotesByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeNotesByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accessibleBy_key	int32		☐	The key for accessible by
accessibleBy_value	string(50)		☐	Description of the accessible by
concerningEmployee_employeeNumber	int32		☐	The employee number to uniquely identify a employee within an employer.
concerningEmployee_formattedName	string(82)		☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
createdBy_formattedName	string	Gemaakt door Naam	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
createdBy_id	guid	Gemaakt door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
createdBy_initials	string(6)	Gemaakt door Initialen	☐	The initials of the user
createdBy_lastName	string(25)	Gemaakt door Achternaam	☐	The last name of the user
createdBy_prefix	string(10)	Gemaakt door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
createdOn	datetime	Aangemaakt op	☐	The date on which the note was created
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
lastModifiedBy_formattedName	string		☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
lastModifiedBy_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
lastModifiedBy_initials	string(6)		☐	The initials of the user
lastModifiedBy_lastName	string(25)		☐	The last name of the user
lastModifiedBy_prefix	string(10)		☐	The prefix of the user
lastModifiedOn	datetime		☐	The date on which the note was last modified (this field has the same value as `createdOn` if no change was made afther creation).
note	string(4000)		☐	The note it self.__Note:__ This is a free text field so users can add htlm/script etc.
subject	string(250)		☐	subject of the note

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

66 Schema: EmployeeSelfService

66.1 Tabellen

66.1.1 EmployeeSelfServiceByEmployeeId

Details of and employees self service portal status__Activity name :__ GetEmployeeSelfServiceByEmployeeIdGet the details of an employee with regards to ESS access

Catalogus: LoketNlRest

Schema: EmployeeSelfService

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeSelfServiceByEmployeeId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employeeId	guid	☑		The unique identifier of the employee

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeSelfServiceByEmployeeId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_emailAddress	string(255)		☐	The e-mail address of the employee.
employee_employeeNumber	int32		☐	The employee number to uniquely identify a employee w ithin an employer.
employee_firstName	string(28)	Medew erker Voornaam	☐	The first name of the employee

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_formattedName	string(82)	Medew erker Geformatteerde Naam	☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
employee_id	guid	Werknemer ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employee_initials	string(6)	Medew erker Initialen	☐	The initials of the employee
employee_lastName	string(25)	Medew erker Achternaam	☐	The last name of the employee
employee_prefix	string(10)	Medew erker Voorvoegsel	☐	The prefix of the employee
hasTw oFactorAuthentication	boolean		☐	Does the employee have tw o factor authentication enabled
status	string(50)	Status	☐	Description of the status

66.1.2 EmployeeSelfServiceByEmployerId

List of employee's and their ESS (WNL) status__Activity name :__ GetEmployeeSelfServiceByEmployerIdGet a list of all the employee's and their status regarding to ESS (werknemer.loket).

Catalogus: LoketNlRest

Schema: EmployeeSelfService

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeSelfServiceByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeSelfServiceByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_emailAddress	string(255)		☐	The e-mail address of the employee.
employee_employeeNumber	int32		☐	The employee number to uniquely identify a employee w ithin an employer.
employee_firstName	string(28)	Medew erker Voornaam	☐	The first name of the employee
employee_formattedName	string(82)	Medew erker Geformatteerde Naam	☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
employee_id	guid	Werknemer ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employee_initials	string(6)	Medew erker Initialen	☐	The initials of the employee
employee_lastName	string(25)	Medew erker Achternaam	☐	The last name of the employee
employee_prefix	string(10)	Medew erker Voorvoegsel	☐	The prefix of the employee
hasTw oFactorAuthentication	boolean		☐	Does the employee have tw o factor authentication enabled
status	string(50)	Status	☐	Description of the status

67 Schema: Employer

67.1 Tabellen

67.1.1 ChildEmployersByEmployerId

List of child employers accessible to the current user__Activity name :__ GetChildEmployersByEmployerIdGet a list of all employers accessible to the current user which are a child of the provided employer.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Employer

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ChildEmployersByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
includeParent	boolean	☐		Determines w hether the information of the parent employer should be included in the response. If not provided, this parameter defaults to `false` and the response w ill not include the information of the parent.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ChildEmployersByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
companyName	string(70)	Naam bedrijf	☐	Naam van het bedrijf
employerNumber	int32	Werkgevernummer	☐	The employer number is used in various overview s and exports to identify a specific employer in Loket (please note: this is not the identifier used in the REST API).
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
providerSettings_parentEmployerF orConsolidatedOverview s	int32		☐	This field is used to link employers in order to generate reports containing the information of all the linked employers. By applying this method, infinite amount of employers can be linked.

67.1.2 EmployerByEmployerId

Details of an employer__Activity name :__ GetEmployerByEmployerIdGet the details of a single employers

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Employer

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployerByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployerByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DUMMY	string(1)	Dummy	☑	Standaardkolom toegevoegd omdat in de specificatie staat dat er geen gegevens w orden geretourneerd.

67.1.3 EmployerLogoByEmployerIdAndVersionAsJpeg

Logo of an employer__Activity name :__ GetEmployerLogoByEmployerIdThis activity is listed twice in the documentation due to the specified version caching path parameter. Including or exluding this parameter results in slightly different behaviour.__Caching:__ This resource changes very infrequently and can be cached for a longer period.Get the logo of the employer. In case no logo is know the service will return a 404.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Employer

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployerLogoByEmployerIdAndVersionAsJpeg in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
version	guid	☑		An optional guid generated for caching. The value does not influence the output of this function. The Employer resource returns the URI of the current logo.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployerLogoByEmployerIdAndVersionAsJpeg worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

67.1.4 EmployerLogoByEmployerIdAndVersionAsJpeg1

Logo of an employer__Activity name :__ GetEmployerLogoByEmployerIdThis activity is listed twice in the documentation due to the specified version caching path parameter. Including or exluding this parameter results in slightly different behaviour.__Caching:__ This resource changes very infrequently and can be cached for a longer period.Get the logo of the employer. In case no logo is know the service will return a 404.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Employer

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployerLogoByEmployerIdAndVersionAsJpeg1 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
version	guid	☑		An optional guid generated for caching. The value does not influence the output of this function. The Employer resource returns the URI of the current logo.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployerLogoByEmployerIdAndVersionAsJpeg1 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

67.1.5 EmployerLogoByEmployerIdAndVersionAsPng

Logo of an employer__Activity name :__ GetEmployerLogoByEmployerIdThis activity is listed twice in the documentation due to the specified version caching path parameter. Including or exluding this parameter results in slightly different behaviour.__Caching:__ This resource changes very infrequently and can be cached for a longer period.Get the logo of the employer. In case no logo is know the service will return a 404.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Employer

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployerLogoByEmployerIdAndVersionAsPng in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
version	guid	☑		An optional guid generated for caching. The value does not influence the output of this function. The Employer resource returns the URI of the current logo.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployerLogoByEmployerIdAndVersionAsPng worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

67.1.6 EmployerLogoByEmployerIdAsJpeg

Logo of an employer__Activity name :__ GetEmployerLogoByEmployerIdThis activity is listed twice in the documentation due to the specified version caching path parameter. Including or exluding this parameter results in slightly different behaviour.__Caching:__ This resource changes very infrequently and can be cached for a longer period.Get the logo of the employer. In case no logo is know the service will return a 404.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Employer

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployerLogoByEmployerIdAsJpeg in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployerLogoByEmployerIdAsJpeg worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

67.1.7 EmployerLogoByEmployerIdAsJpeg1

Logo of an employer__Activity name :__ GetEmployerLogoByEmployerIdThis activity is listed twice in the documentation due to the specified version caching path parameter. Including or exluding this parameter results in slightly different behaviour.__Caching:__ This resource changes very infrequently and can be cached for a longer period.Get the logo of the employer. In case no logo is know the service will return a 404.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Employer

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployerLogoByEmployerIdAsJpeg1 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployerLogoByEmployerIdAsJpeg1 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

67.1.8 EmployerLogoByEmployerIdAsPng

Logo of an employer__Activity name :__ GetEmployerLogoByEmployerIdThis activity is listed twice in the documentation due to the specified version caching path parameter. Including or exluding this parameter results in slightly different behaviour.__Caching:__ This resource changes very infrequently and can be cached for a longer period.Get the logo of the employer. In case no logo is know the service will return a 404.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Employer

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployerLogoByEmployerIdAsPng in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployerLogoByEmployerIdAsPng worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

67.1.9 EmployersByUserId

List of employers__Activity name :__ GetEmployersByUserIdGet a list of all employers accessible to the current userPlease note the following general remark regarding the Loket API. If an id is required as a path parameter, in almost all cases the UUID of the specific resource should be used. In the employer resource this corresponds to the the 'id' field, as is typical. (so do NOT use employerNumber as your path parameter for any following requests)

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Employer

Dit is een alleen-lezen tabel. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmployersByUserId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
address_country_value	string(50)	Landw aarde	☐	The name of the country

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
address_furtherIndication_value	string	Adres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
address_location	string(35)	Locatie	☐	The location like to further specify the address
address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address
address_province_key	int32	Adres Provinciesleutel	☐	The key for the province. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
address_province_value	string(50)	Adres Provinciew aarde	☐	The name of the province. Only the Dutch provices are supported and not translated
address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
branch_key	int32	Filiaal Sleutel	☐	The key of the branch. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
branch_value	string(50)	Filiaalw aarde	☐	Description of the branch. Branch is only available in Dutch
chamberOfCommerceNumber	string(35)	KvK-nummer	☐	Chamber of commerce number. In Dutch "Kamer van koophandel" number
companyName	string(70)	Naam bedrijf	☐	Naam van het bedrijf
contact_function	string(50)	Contactpersoon Functie	☐	The job title/function of the contact of the employer
contact_name	string(50)	Contactpersoon Naam	☐	Name of the contact of the employer
contact_phoneNumber	string(15)	Telefoonnummer	☐	The general phone number of the employer
contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The email address of the employer
contactInformation_faxNumber	string(15)	Contactinformatie Faxnummer	☐	The fax number of the employer
contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	The telephone number of the employer
contactInformation_w ebsite	string(255)	Contactinformatie Website	☐	The w ebsite of the employer
deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afw ijkend Postadres Stad	☐	City of the address
deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afw ijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afw ijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				metadata endpoint
deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afwijkende Postadres Landwaarde	☐	The name of the country
deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32	Afwijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string	Afwijkende Postadres Verdere Indicatiewaarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afwijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address
deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afwijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
deviatingPostalAddress_location	string(35)	Afwijkend Postadres Locatie	☐	The location like to further specify the address
deviatingPostalAddress_poBox	int32	Afwijkend Postadres Postbus	☐	Post office box
deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afwijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afwijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
employerLogo	string	Logo Werkgever	☐	The location of the logo of the employer. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allows users to cache the image. Changing the value of the version will not influence the output.
employerNumber	int32	Werkgevernummer	☐	The employer number is used in various overviews and exports to identify a specific employer in Loket (please note: this is not the identifier used in the REST API).
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
legalForm_key	int32	Rechtsvorm Sleutel	☐	The key of the legal form. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
legalForm_value	string(50)	Rechtsvormwaarde	☐	Description of the legal form. Possible values are the legel forms supported by Dutch law
providerLogo	string	Providerlogo	☐	This logo is displayed in the interface of loket.nl. if null no deviating logo is present and the normal provider logo should be used (aquire the URL to the logo via ../v2/providers)
providerSettings_administrationNumber	string(15)		☐	A free field that is most commonly used to store the Debtors Number the provider uses for the employer. This field

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				is used as a key field in some of the existing SOAP w ebservices.
providerSettings_groupCode	int32		☐	The groupcode is used for grouping employers. It is used for filtering output and processes (only include employers in group 40 in this report).
providerSettings_parentEmployerForConsolidatedOverview s	int32		☐	This field is used to link employers in order to generate reports containing the information of all the linked employers. By applying this method, infinite amount of employers can be linked.
providerSettings_sendEmailWhenSalarySlipIsAvailable	boolean		☐	Indicates w hether an e-mail should be sent to an employee if a salary slip becomes available in the employee portal (loket.nl's "w erknemer.loket")
sbi_key	int32	SBI-sleutel	☐	The key of the SBI code. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
sbi_sbiCode	string(32)	SBI Code	☐	Possible values are the values from the Dutch SBI 2008
sbi_value	string(255)	SBI-w aarde	☐	Description of the SBI code

67.1.10 EmployersMinimizedByUser

List of employers with fewer fields for performance reasons__Activity name :__ GetEmployersMinimizedByUserGet a list of all employers accessible to the current user. With this endpoint we introduced the "Minimized" resource which contains fewer fields then `/providers/employers`. This version should increase performance when requesting employments for large employers.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Employer

Dit is een alleen-lezen tabel. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmployersMinimizedByUser worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address
address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_key	int32	Filiaal Sleutel	☐	The key of the branch. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
branch_value	string(50)	Filiaalw aarde	☐	Description of the branch. Branch is only available in Dutch
companyName	string(70)	Naam bedrijf	☐	Naam van het bedrijf
contact_name	string(50)	Contactpersoon Naam	☐	Name of the contact of the employer
contact_phoneNumber	string(15)	Telefoonnummer	☐	The general phone number of the employer
contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	The telephone number of the employer
employerLogo	string	Logo Werkgever	☐	The location of the logo of the employer. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allow s users to cache the image. Changing the value of the version w ill not influence the output.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
providerLogo	string	Providerlogo	☐	This logo is displayed in the interface of loket.nl. if null no deviating logo is present and the normal provider logo should be used (aquire the URL to the logo via ../v2/providers)
providerSettings_administrationNumber	string(15)		☐	A free field that is most commonly used to store the Debtors Number the provider uses for the employer. This field is used as a key field in some of the existing SOAP w ebservices.
providerSettings_groupCode	int32		☐	The groupcode is used for grouping employers. It is used for filtering output and processes (only include employers in group 40 in this report).

67.1.11 ProviderLogoByEmployerIdAndVersionAsJpeg

Provider logo__Activity name :__ GetProviderLogoByEmployerIdThis activity is listed twice in the documentation due to the specified version caching path parameter. Including or exluding this parameter results in slightly different behaviour.Get the (deviating) provider logo of the employers. In case no logo is know the service will return a 404.__Caching:__ This resource changes very infrequently and can be cached for a longer time.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Employer

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProviderLogoByEmployerIdAndVersionAsJpeg in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
version	guid	☑		An optional guid generated for caching. The value does not influence the output of this function. The Employer resource returns the URI of the current logo.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProviderLogoByEmployerIdAndVersionAsJpeg worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	A binary string representation of the image.

67.1.12 ProviderLogoByEmployerIdAndVersionAsJpeg1

Provider logo__Activity name :__ GetProviderLogoByEmployerIdThis activity is listed twice in the documentation due to the specified version caching path parameter. Including or exluding this parameter results in slightly different behaviour.Get the (deviating) provider logo of the employers. In case no logo is know the service will return a 404.__Caching:__ This resource changes very infrequently and can be cached for a longer time.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Employer

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProviderLogoByEmployerIdAndVersionAsJpeg1 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
version	guid	☑		An optional guid generated for caching. The value does not influence the output of this function. The Employer resource returns the URI of the current logo.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProviderLogoByEmployerIdAndVersionAsJpeg1 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	A binary string representation of the image.

67.1.13 ProviderLogoByEmployerIdAndVersionAsPng

Provider logo__Activity name :__ GetProviderLogoByEmployerIdThis activity is listed twice in the documentation due to the specified version caching path parameter. Including or exluding this parameter results in slightly different behaviour.Get the (deviating) provider logo of the employers. In case no logo is know the service will return a 404.__Caching:__ This resource changes very infrequently and can be cached for a longer time.

Catalogus: LoketNlRest

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: Employer

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProviderLogoByEmployerIdAndVersionAsPng in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
version	guid	☑		An optional guid generated for caching. The value does not influence the output of this function. The Employer resource returns the URI of the current logo.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProviderLogoByEmployerIdAndVersionAsPng worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	A binary string representation of the image.

67.1.14 ProviderLogoByEmployerIdAsJpeg

Provider logo__Activity name :__ GetProviderLogoByEmployerIdThis activity is listed twice in the documentation due to the specified version caching path parameter. Including or exluding this parameter results in slightly different behaviour.Get the (deviating) provider logo of the employers. In case no logo is know the service will return a 404.__Caching:__ This resource changes very infrequently and can be cached for a longer time.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Employer

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProviderLogoByEmployerIdAsJpeg in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProviderLogoByEmployerIdAsJpeg worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	A binary string representation of the image.

67.1.15 ProviderLogoByEmployerIdAsJpeg1

Provider logo__Activity name :__ GetProviderLogoByEmployerIdThis activity is listed twice in the documentation due to the specified version caching path parameter. Including or exluding this parameter results in slightly different behaviour.Get the (deviating) provider logo of the employers. In case no logo is know the service will return a 404.__Caching:__ This resource changes very infrequently and can be cached for a longer time.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Employer

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProviderLogoByEmployerIdAsJpeg1 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProviderLogoByEmployerIdAsJpeg1 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	A binary string representation of the image.

67.1.16 ProviderLogoByEmployerIdAsPng

Provider logo__Activity name :__ GetProviderLogoByEmployerIdThis activity is listed twice in the documentation due to the specified version caching path parameter. Including or exluding this parameter results in slightly different behaviour.Get the (deviating) provider logo of the employers. In case no logo is know the service will return a 404.__Caching:__ This resource changes very infrequently and can be cached for a longer time.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Employer

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProviderLogoByEmployerIdAsPng in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProviderLogoByEmployerIdAsPng worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	A binary string representation of the image.

68 Schema: EmployerDashboard

68.1 Tabellen

68.1.1 EmployerDashboardByEmployerId

Dashboard of an employer__Activity name :__ GetEmployerDashboardByEmployerIdGet the url for the Qlik dashboard for this employer.Please note: the Qlik dashboard is only accessible for users with an assigned Qlik dashboard licenses.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: EmployerDashboard

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployerDashboardByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployerDashboardByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
dashboardLocation	string		☐	The location of the Qlik employer dashboard.

69 Schema: EmployerDossier

69.1 Tabellen

69.1.1 AuditTrailByEmployerIdAndDocumentId

Get audittrail for the document in the employer dossier__Activity name :__ GetAuditTrailByEmployerIdAndDocumentIdGet audittrail for the document in the employer dossier.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: EmployerDossier

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AuditTrailByEmployerIdAndDocumentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
documentId	string	☑		The unique identifier of the employer dossier document
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AuditTrailByEmployerIdAndDocumentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attribute	string		☐	Qw oater: Kenmerk
category	string		☐	Qw oater: DocumentType
dateOfAlert	datetime		☐	The time the declaration w as submitted. Qw oater: Signaleringsdatum
description	string	Omschrijving	☐	Qw oater: Omschrijving
endUser	string		☐	Qw oater: EndUser
event	string		☐	Qw oater: Event
eventDate	datetime		☐	The time the declaration w as submitted. Qw oater: AuditEventDate
role	string		☐	Qw oater: Role
year	string	Jaar	☐	Qw oater: Jaar

69.1.2 DocumentsByEmployerId

Get a list of employer dossier documents__Activity name :__ GetDocumentsByEmployerIdGet a list of documents within the employer dossier (werkgeverdossier). Via Qwoater.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: EmployerDossier

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DocumentsByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DocumentsByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attribute	string(250)		☐	The attribute defined by the submitter. Qw oater: Docfield 32 Kenmerk
category	string(4000)		☐	The category of the document. Provided value must be a valid metadata option. Qw oater: DocumentType
dateOfAlert	datetime		☐	The time at w hich document w ill alerted for cancellation. Qw oater: AlertDate
dateOfSubmission	datetime		☐	The time at w hich document w as submitted. Qw oater: CreationDate
description	string(250)	Omschrijving	☐	The description defined by the submitter. Qw oater: Docfield 33 Omschrijving
filename	string(255)		☐	The name of the file. Qw oater: Filename
isReadBy_departmentManager	boolean		☐	Qw oater: IsReadDepartmentManager

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isReadBy_employee	boolean		☐	Qw oater: IsReadEmployee
isReadBy_employer	boolean		☐	Qw oater: IsReadEmployer
isReadBy_provider	boolean		☐	Qw oater: IsReadProvider
qw oaterDocumentId	guid		☐	Qw oater documentId
submittedBy	string(4000)		☐	The name of the user that has submitted the document. Qw oater: Docfield 34 Gebruiker
year	int32	Jaar	☐	The year the document relates to. Qw oater: Docfield 86 Jaar

70 Schema: EmployerNotes
70.1 Tabellen
70.1.1 EmployerNoteByNoteId

Details of an employer note__Activity name :__ GetEmployerNoteByNoteIdGet the details of a note

Catalogus: LoketNlRest

Schema: EmployerNotes

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployerNoteByNoteId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
noteId	guid	☑		The unique identifier of the record

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie EmployerNoteByNoteId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accessibleBy_key	int32		☐	The key for accessible by
accessibleBy_value	string(50)		☐	Description of the accessible by
createdBy_formattedName	string	Gemaakt door Naam	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
createdBy_id	guid	Gemaakt door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
createdBy_initials	string(6)	Gemaakt door Initialen	☐	The initials of the user
createdBy_lastName	string(25)	Gemaakt door Achternaam	☐	The last name of the user
createdBy_prefix	string(10)	Gemaakt door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
createdOn	datetime	Aangemaakt op	☐	The date on w hich the note w as created
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
lastModifiedBy_formattedName	string		☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
lastModifiedBy_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
lastModifiedBy_initials	string(6)		☐	The initials of the user
lastModifiedBy_lastName	string(25)		☐	The last name of the user
lastModifiedBy_prefix	string(10)		☐	The prefix of the user
lastModifiedOn	datetime		☐	The date on w hich the note w as last modified (this field has the same value as `createdOn` if no change w as made afther creation).
note	string(4000)		☐	The note it self.__Note:__ This is a free text field so users can add htlm/script etc.
subject	string(250)		☐	subject of the note

70.1.2 EmployerNotesByEmployerId

Get a list of notes for an employer.__Activity name :__ GetEmployerNotesByEmployerIdGet a list of notes, available for the user, for the employer.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: EmployerNotes

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployerNotesByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployerNotesByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accessibleBy_key	int32		☐	The key for accessible by
accessibleBy_value	string(50)		☐	Description of the accessible by
createdBy_formattedName	string	Gemaakt door Naam	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
createdBy_id	guid	Gemaakt door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
createdBy_initials	string(6)	Gemaakt door Initialen	☐	The initials of the user
createdBy_lastName	string(25)	Gemaakt door Achternaam	☐	The last name of the user
createdBy_prefix	string(10)	Gemaakt door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
createdOn	datetime	Aangemaakt op	☐	The date on w hich the note w as created
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
lastModifiedBy_formattedName	string		☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
lastModifiedBy_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
lastModifiedBy_initials	string(6)		☐	The initials of the user

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
lastModifiedBy_lastName	string(25)		☐	The last name of the user
lastModifiedBy_prefix	string(10)		☐	The prefix of the user
lastModifiedOn	datetime		☐	The date on w hich the note w as last modified (this field has the same value as `createdOn` if no change w as made afther creation).
note	string(4000)		☐	The note it self.__Note:__ This is a free text field so users can add htlm/script etc.
subject	string(250)		☐	subject of the note

71 Schema: EmployerReports

71.1 Tabellen

71.1.1 EmploymentActualMasterDataReportByEmployerId

Download actual master data report (Stamgegevens actueel)__Activity name :__ GetEmploymentActualMasterDataReportByEmployerIdAcquire the actual master data report (Stamgegevens actueel) on employer level, as generated by the reporting service.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: EmployerReports

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmploymentActualMasterDataReportByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
referenceDate	datetime	☑		Set a reference date for choosing the date dependent data.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmploymentActualMasterDataReportByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

71.1.2 EmploymentMasterDataReportByEmployerId

Download master data report (Stamgegevens)__Activity name :__ GetEmploymentMasterDataReportByEmployerIdAcquire the master data report (Stamgegevens) on employer level, as generated by the reporting service.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: EmployerReports

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmploymentMasterDataReportByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
includeEmploymentsThatEndedBeforeReferenceDate	boolean	☑		If set to true records w ith an enddate before the reference w ill be included in the output.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
referenceDate	datetime	☑		Set a reference date for choosing the date dependent data.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmploymentMasterDataReportByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

71.1.3 FiscalCompanyCarReportByEmployerId

Download the fiscal company car report (Auto van de zaak)__Activity name :__ GetFiscalCompanyCarReportByEmployerIdAcquire the fiscal company car report (Auto van de zaak) on employer level, as generated by the reporting service.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: EmployerReports

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie FiscalCompanyCarReportByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
includeEmploymentsThatEndedBeforeReferenceDate	boolean	☑		If set to true records with an enddate before the reference will be included in the output.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
referenceDate	datetime	☑		Set a reference date for choosing the date dependent data.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie FiscalCompanyCarReportByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

72 Schema: EmployerUser

72.1 Tabellen

72.1.1 EmployerUserByUserId

Details of an employer user__Activity name :__ GetEmployerUserByUserIdGet the details of an employer user

Catalogus: LoketNlRest

Schema: EmployerUser

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployerUserByUserId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
userId	guid	☑		The unique identifier of an user

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployerUserByUserId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accessStatus_key	int32		☐	
accessStatus_value	string(255)		☐	
azureActiveDirectory_tenant_description	string(100)		☐	
azureActiveDirectory_tenant_id	guid		☐	Id for the tennant
azureActiveDirectory_tenant_tenantRegistrationLevel	string		☐	
azureActiveDirectory_userId	string		☐	The userId as known in the Azure AD of the selected tennant
contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The e-mail address of the user.
contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	The phone number of the user.
contactInformation_placeOfEmployment	string(24)		☐	The place of employment (standplaats) for the user.
dateTimeCreation	datetime		☐	The date on which the user was created
dateTimeLastLogin	datetime		☐	The date on which the user loged in for the last time
hasAccessToPayrollingTestData	boolean		☐	Indicates if the user has access to data for payrolling test years
hasConnectedApplications	boolean		☐	Indicates if the user has connected applications.In this case a conection was made where loket can call the external softwares api to read and/or write data for that system.
hasIntegrations	boolean		☐	Indicates if the user has integrations with clients other that Loket. This means that another application can call the loket API using this user.
hasMultiFactorAuthentication	boolean		☐	Indicates if the user has multi factor authentication enabledCan only be changed from true to false.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
isDepartmentManager	boolean		☐	Indicates if the user is a department manager
isLinkedToMultipleEmployers	boolean		☐	Indicates if the user has access to multiple employer.
loginMethod_key	int32		☐	
loginMethod_value	string(50)		☐	
personalDetails_firstName	string(28)	Voornaam	☐	The first name of the user

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
personalDetails_initials	string(6)	Initialen	☐	The initials of the user
personalDetails_lastName	string(25)	Achternaam	☐	The last name of the user
personalDetails_prefix	string(10)	Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
twoFactorAuthenticationRequired	boolean		☐	Indicates whether two factor authentication is required for the user. This setting is only available for login method: Via website en SSO
userCustomSpecifiedRole	string(50)		☐	Further specification of the user role.
userName	string(50)		☐	The username
userSpecifiedRole_key	int32		☐	
userSpecifiedRole_value	string(50)		☐	

72.1.2 EmployerUsersByEmployerId

List of users for an employer__Activity name :__ GetEmployerUsersByEmployerIdGet the list of users of the employer

Catalogus: LoketNlRest

Schema: EmployerUser

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployerUsersByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployerUsersByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accessStatus_key	int32		☐	
accessStatus_value	string(255)		☐	
azureActiveDirectory_tenant_description	string(100)		☐	
azureActiveDirectory_tenant_id	guid		☐	Id for the tennant
azureActiveDirectory_tenant_tenantRegistrationLevel	string		☐	
azureActiveDirectory_userId	string		☐	The userId as known in the Azure AD of the selected tennant
contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The e-mail address of the user.
contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	The phone number of the user.
contactInformation_placeOfEmployment	string(24)		☐	The place of employment (standplaats) for the user.
dateTimeCreation	datetime		☐	The date on which the user was created
dateTimeLastLogin	datetime		☐	The date on which the user loged in for the last time
hasAccessToPayrollingTestData	boolean		☐	Indicates if the user has access to data for payrolling test years
hasConnectedApplications	boolean		☐	Indicates if the user has connected applications.In this case a conection was made where loket can call the external softwares api to read and/or write data for that system.
hasIntegrations	boolean		☐	Indicates if the user has integrations with clients other that Loket. This means that another application can call the loket API using this user.
hasMultiFactorAuthentication	boolean		☐	Indicates if the user has multi factor authentication enabledCan only be changed from true to false.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
isDepartmentManager	boolean		☐	Indicates if the user is a department manager
isLinkedToMultipleEmployers	boolean		☐	Indicates if the user has access to multiple employer.
loginMethod_key	int32		☐	
loginMethod_value	string(50)		☐	
personalDetails_firstName	string(28)	Voornaam	☐	The first name of the user

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
personalDetails_initials	string(6)	Initialen	☐	The initials of the user
personalDetails_lastName	string(25)	Achternaam	☐	The last name of the user
personalDetails_prefix	string(10)	Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
tw oFactorAuthenticationRequired	boolean		☐	Indicates w hether tw o factor authentication is required for the user. This setting is only available for login method: Via w ebsite en SSO
userCustomSpecifiedRole	string(50)		☐	Further specification of the user role.
userName	string(50)		☐	The username
userSpecifiedRole_key	int32		☐	
userSpecifiedRole_value	string(50)		☐	

72.1.3 InformationForEmployerUserDeleteByEmployerIdAndUserId

Information about the employer user to determine if the user can be deleted__Activity name :__ GetInformationForEmployerUserDeleteByEmployerIdAndUserIdGet information about the user to determine if the user can be deleted or unlinked from the given employer.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: EmployerUser

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InformationForEmployerUserDeleteByEmployerIdAndUserId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
userId	guid	☑		The unique identifier of an user

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InformationForEmployerUserDeleteByEmployerIdAndUserId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
numberOfActiveConnections	int32		☐	Indicates if the user still has active connections (connections w ith externe softw are by means of an Oauth flow . e.g. Exact online, Tw infield and Accountview connections for journal data).
numberOfActiveIntegrations	int32		☐	Indicates if the user still has active integrations. Integrations are other Oauth clients that by means of the Oauth flow gained access to the loket API.
numberOfLinkedEmployers	int32		☐	If a user is linked to multiple employers the user has to be unlinked from all but one employer befor the user can be truly deleted. Both actions have their ow n endpoint* DeleteEmployerUserByUserId * DeleteLinkBetw eenEmployerUser AndEmployerByEmployerIdAndU serId
numberOfUnreadNotifications	int32		☐	Indicates if the user still has unread notifications. If the user has unread notifications they can be transfered to another user w ith access to the same employer

73 Schema: EmployerUserAuthorizations

73.1 Tabellen

73.1.1 EmployerUserAuthorizationsByEmployerIdAndUserId

The authorizations for the user__Activity name :__ GetEmployerUserAuthorizationsByEmployerIdAndUserIdList the available authorizations for the user - employer combination. Note that the employer user can have a different set of authorizations per employer.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: EmployerUserAuthorizations

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployerUserAuthorizationsByEmployerIdAndUserId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of an employer
userId	guid	☑		The unique identifier of an user

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployerUserAuthorizationsByEmployerIdAndUserId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
availableForEmployerUser	boolean		☐	
description	string(50)	Omschrijving	☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
isEnabled	boolean		☐	Enable or disable an authorization

73.1.2 EmployerUserAuthorizationSetByEmployerIdAndUserId

The authorization set for the user for the employer__Activity name :__ GetEmployerUserAuthorizationSetByEmployerIdAndUserIdGet the authorization set for the user - employer combination. Note that the employer user can have a different set of authorizations per employer.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: EmployerUserAuthorizations

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployerUserAuthorizationSetByEmployerIdAndUserId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of an employer
userId	guid	☑		The unique identifier of an user

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployerUserAuthorizationSetByEmployerIdAndUserId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	string(50)	Omschrijving	☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

74 Schema: EmployerUserNotificationSettings

74.1 Tabellen

74.1.1 EmployerUserNotificationSetByUserId

The notification set for the user__Activity name :__ GetEmployerUserNotificationSetByUserId The configured notification set for the user

Catalogus: LoketNlRest

Schema: EmployerUserNotificationSettings

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployerUserNotificationSetByUserId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
userId	guid	☑		The unique identifier of an user

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployerUserNotificationSetByUserId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	string(50)	Omschrijving	☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

74.1.2 EmployerUserNotificationSettingsByUserId

The notification settings for the user__Activity name :__ GetEmployerUserNotificationSettingsByUserId List the configuration per notification for the user

Catalogus: LoketNlRest

Schema: EmployerUserNotificationSettings

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployerUserNotificationSettingsByUserId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
userId	guid	☑		The unique identifier of an user

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployerUserNotificationSettingsByUserId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createNumberOfDaysBeforeEvent	int32		☐	The number of days that the notification is created befor the event takes place.
isEnabled	boolean		☐	Enable or disable a notification for a user
notificationType_key	int32	Meldingssoortsleutel	☐	
notificationType_value	string(70)	Meldingssoortw aarde	☐	
receiveDepartmentSignalsOnly	boolean		☐	Only receive notification for your departments.Not relevant if the user is not a department manager.
sendMailWhenNotificationIsCreated	boolean		☐	send an email w hen on creation of the notification

75 Schema: Employment

75.1 Tabellen

75.1.1 DeleteEmploymentInformationByEmploymentId

Delete employment information__Activity name :__ GetDeleteEmploymentInformationByEmploymentIdGet information about the validations that the employment must meet in order to be allowed to delete.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Employment

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeleteEmploymentInformationByEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DeleteEmploymentInformationByEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
hasDocument	boolean		☐	Indicates w hether the employment has...
hasESS	boolean		☐	Indicates w hether the employment has...
HasHealthInsuranceContract	boolean		☐	Indicates w hether the employment has...
hasMdvNotifications	boolean		☐	Indicates w hether the employment has...
hasMeldingen	boolean		☐	Indicates w hether the employment has...
hasMultipleEmployments	boolean		☐	Indicates w hether the employee to w hich the employment belongs, has multiple employments. If False the person w ill also be deleted.
hasPayrollRunStatusOpen	boolean		☐	Indicates w hether the administration of the employment has...

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isEmployed	boolean		☐	Indicates w hether the employment is employed.
isIncludedInApgPensionDeclaration	boolean		☐	Indicates w hether the employment is...
isIncludedInPayroll	boolean		☐	Indicates w hether the employment is...
isIncludedInPayrollTaxreturn	boolean		☐	Indicates w hether the employment is...
isIncludedInPensionDeclaration	boolean		☐	Indicates w hether the employment is...
isIncludedInUpaPensionDeclaration	boolean		☐	Indicates w hether the employment is...

75.1.2 EmploymentByEmploymentId

Details of an employment__Activity name :__ GetEmploymentByEmploymentIdGet the details for an employment

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Employment

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmploymentByEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie EmploymentByEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
calculateWorkingHours	boolean	Werkuren Berekenen	☐	Automatically calculate w orking hours for the employment if the option automatically calculate hours is selected for a given period. NL: Completeren/Berekenen uren
cancellationNoticeDate	datetime	Annuleringsdatum	☐	The date on w hich the notice w as given by either the employee or the employer. NL: DatumOpzegging
cancellationPeriodEmployee	int32	Annuleringsverklaring voor Werknemer	☐	The notice period an employee is required to give the employer w hen resigning. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerknemer
cancellationPeriodEmployer	int32	Annuleringsverklaring voor Werkgever	☐	The notice period an employer is required to give the employee w hen terminating the contract. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerkgever
cancellationPeriodTimeUnit_key	int32		☐	
cancellationPeriodTimeUnit_value	string		☐	
commissionUntilDate	datetime		☐	The date on w hich the employment w ill end. NL: AanstellingTot
commissionUntilDate1	datetime		☐	Until date for commision #1. NL: AanstellingTot1
commissionUntilDate2	datetime		☐	Until date for commision #2. NL: AanstellingTot2
commissionUntilDate3	datetime		☐	Until date for commision #3. NL: AanstellingTot3
commissionUntilDate4	datetime		☐	Until date for commision #4. NL: AanstellingTot4
commissionUntilDate5	datetime		☐	Until date for commision #5. NL: AanstellingTot5
commissionUntilDate6	datetime		☐	Until date for commision #6. NL: AanstellingTot6
deviatingCLAExternalParty	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for external parties . NL: CaoKlantgroepAfw ijkend
deviatingCLATaxReturn	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for tax returns. NL: CAOUWV
emailLeaveRequest	string(255)	E-mailadres voor Verlofaanvragen	☐	Recipient e-mail adress for notification in case of leave requests. NL: EmailVerlofaanvraag

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employeeProfileId_key	int32	Werknemersprofiel ID Sleutel	☐	
employeeProfileId_value	string	Werknemersprofiel ID Waarde	☐	
employmentCategoryType_key	int32		☐	
employmentCategoryType_value	string		☐	
employmentContractType_key	int32		☐	
employmentContractType_value	string		☐	
employmentDurationType_key	int32	Dienstverbandduursoortsleutel	☐	
employmentDurationType_value	string	Dienstverbandduursoortwaarde	☐	
endDate	datetime	Einddatum	☐	The date on which the employment ends. NL: DatumUitDienst
endOfEmploymentDueToIllness	boolean		☐	Indicates whether the reason for the termination of an employment is due to long-term illness. NL: ZiekUitDienst
endOfEmploymentReason_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.
endOfEmploymentReason_value	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
endOfEmploymentReasonTaxAuthorities_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.
endOfEmploymentReasonTaxAuthorities_value	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
essMutationSet_key	int32		☐	
essMutationSet_value	string		☐	
exemptionInsuranceObligation_key	int32		☐	
exemptionInsuranceObligation_value	string		☐	
exemptionPremiumWaiverMarginalLabour	boolean		☐	Indicates whether an exemption (i.e. waiver) on the premium marginal labour (vrijstelling marginale arbeid) applies for this employment. NL: PremieVrijstellingMarginaleArbeid
exemptionWorkRelatedExpenseScheme	boolean		☐	Indicates whether an exemption (i.e. non-participation) on the work-related expense scheme (werkkostenregeling) applies for this employment. NL: WerkkostenRegelingUitsluiting
firstDayNotification	boolean	Eerste Dag Melding	☐	Indicates whether a first-day notification (EersteDagsMelding) was created for the employment. Attention: this indication cannot be altered after an employment has been created. NL: EersteDagsMelding

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
hasOnCallAppearanceObligation	boolean		☐	In the case of an on-call employment this field indicates whether the employment has an appearance obligation. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment has an appearance obligation. NL: SoortOproepkrachtOfInvalkracht
historicalStartDate	datetime	Historische Startdatum	☐	The historical date on which the employee was first employed. This field is used when an employee has multiple employments in time. In most cases this field should be used as the date on which the employee started working for the company. NL: HistorischeDatumInDienst
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together with the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and wage tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment. NL: NummerInkomstenVerhouding
isAnonymousEmployee	boolean		☐	An employee that wants to remain anonymous related to social security instances. NL: IsAnoniemeWerknemer
isDirectorAndMajorShareholder	boolean		☐	Indicates whether the employment can be classified as a director and major shareholder (Dutch: directeur-grootaandeelhouder or DGA). This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsDirecteurGrootAandeelhouder
isFamilyOfOwner	boolean		☐	Indicates whether the employment can be classified as a previous owner. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsFamilieVanEigenaar
isGemoedsbezwaardEmployeeInsurance	boolean		☐	Gemoedsbezwaard Werknemerverzekering. NL: IsGemoedsbezwaardWerknemerverzekering
isGemoedsbezwaardNationalInsurance	boolean		☐	Gemoedsbezwaard Volksverzekering. NL:

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				IsGemoedsbezwaardVolksverzekering
isOnCallEmployment	boolean		☐	Indicates whether the employment is an on-call employment. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment is an on-call employment. NL: IsOproepkrachtOfInvalkracht
isPreviousOwner	boolean		☐	Indicates whether the employment can be classified as a previous owner. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsVorigeEigenaar
linkedEmployment	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
namePayslip	string(34)	Naam op Loonstrook	☐	Name that is visible on payslips for the employment. NL: NaamLoonstrook
nonPayrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
nonPayrollAdministration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
nonPayrollAdministration_name	string(70)		☐	Name of the non payroll administration
participation55plusRegulationUWV	boolean		☐	Indicates whether the 55 plus regulation (55 plus regeling) is applicable for the employment. NL: Deelname55Plus
payrollAdministration_clientNumber	int32		☐	The client number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field has no value if the administration is not used for payrolling.
payrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
payrollAdministration_id	guid	Salarisadministratie ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payrollAdministration_name	string(70)	Naam Salarisadministratie	☐	Name of the payroll administration
payrollId	int32	Salarisstrook ID	☐	The payrolling number for this employment of the employee. Used by the payroll engine. This number is automatically generated and cannot be changed by the user. NL: PersoneelsnummerVerloning
periodPayGradeAdjustment	int32		☐	The values is used for two processes. First off, a message can be configured to notify the user(s) of a upcoming wage raise/negotiation based on the value of this field. Second, the

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				value, in combination w ith `signalSalaryScaleAdjustment`, is used to signal a w age raises based on the `payScale` and 'payGrade'. NL: PeriodeSalarisPeriodiek
professionCode	int32	Beroepscode	☐	A code field for a profession. This field only applies in case of a specific CLA (Bouw / Infra). Please leave empty if not applicable. NL: BeroepUWV
sendToExternalParty_key	int32		☐	
sendToExternalParty_value	string		☐	
signalPayGradeAdjustment	boolean		☐	Indicates w hether signaling regarding salary scale adjustments are enabled for the employment. NL: SalarisschaalSignaleren
specialIncomeRatio_key	int32	Sleutel voor Speciale Inkomensverhouding	☐	
specialIncomeRatio_value	string	Speciale Inkomensverhouding	☐	
startCancellationNoticePeriod	datetime		☐	The date on w hich the term of notice period starts. If the agrement states that a notice periode alw ays starts on the first day of the month and the notice w as given on the 15th the start notice periode w ill be the first day of the next month. NL: AanvangOpzegtermijn
startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on w hich this employment starts. NL: DatumInDienst
startDateContractOfIndefiniteDuration	datetime		☐	When did the value of `employmentDurationType` change for definite to indefinite. NL: Startdatum onbepaalde tijd This value should be te samen as the `startDate` if the contract w as indefinite from the start.
temporaryTaxExemption_key	int32		☐	
temporaryTaxExemption_value	string		☐	
typeOfEmployee_key	int32	Medew erkersoortsleutel	☐	
typeOfEmployee_value	string	Type Werknemersw aarde	☐	
typeOfParticipation_key	int32		☐	
typeOfParticipation_value	string		☐	
vacationCoupons_key	int32		☐	
vacationCoupons_value	string		☐	
valueOfParticipation_key	int32	Waarde van Participatiesleutel	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
valueOfParticipation_value	string	Waarde Participatiew aarde	☐	
w achtgeldOldRegulation	boolean		☐	Indicates w hether the (old) w achtgeld regulation is applicable for the employment. NL: WachtgeldOudeRegeling
w rittenEmploymentContract	boolean		☐	Did the employment and employer make a w ritten contract? NL: Schriftelijke overeenkomst

75.1.3 EmploymentsByEmployeeId

List of employments for an employee__Activity name :__ GetEmploymentsByEmployeeIdGet the list of employments for an employee

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Employment

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmploymentsByEmployeeId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employeeId	guid	☑		The unique identifier of the employee

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmploymentsByEmployeeId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
calculateWorkingHours	boolean	Werkuren Berekenen	☐	Automatically calculate w orking hours for the employment if the option automatically calculate hours is selected for a given period. NL: Completeren/Berekenen uren
cancellationNoticeDate	datetime	Annuleringsdatum	☐	The date on w hich the notice w as given by either the employee or the employer. NL: DatumOpzegging
cancellationPeriodEmployee	int32	Annuleringsverklaring voor Werknemer	☐	The notice period an employee is required to give the employer w hen resigning. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerknemer
cancellationPeriodEmployer	int32	Annuleringsverklaring voor Werkgever	☐	The notice period an employer is required to give the employee w hen terminating the contract. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerkgever
cancellationPeriodTimeUnit_key	int32		☐	
cancellationPeriodTimeUnit_value	string		☐	
commissionUntilDate	datetime		☐	The date on w hich the employment w ill end. NL: AanstellingTot
commissionUntilDate1	datetime		☐	Until date for commision #1. NL: AanstellingTot1
commissionUntilDate2	datetime		☐	Until date for commision #2. NL: AanstellingTot2
commissionUntilDate3	datetime		☐	Until date for commision #3. NL: AanstellingTot3
commissionUntilDate4	datetime		☐	Until date for commision #4. NL: AanstellingTot4
commissionUntilDate5	datetime		☐	Until date for commision #5. NL: AanstellingTot5
commissionUntilDate6	datetime		☐	Until date for commision #6. NL: AanstellingTot6
deviatingCLAExternalParty	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for external parties . NL: CaoKlantgroepAfw ijkend
deviatingCLATaxReturn	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for tax returns. NL: CAOUWV
emailLeaveRequest	string(255)	E-mailadres voor Verlofaanvragen	☐	Recipient e-mail adress for notification in case of leave requests. NL: EmailVerlofaanvraag
employee_dateOfBirth	datetime	Medew erker Geboortedatum	☐	The date of birth

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_employeeNumber	int32		☐	The employee number to uniquely identify a employee within a employer.
employee_firstName	string(28)	Medewerker Voornaam	☐	The first name of the employee
employee_formattedName	string(82)	Medewerker Geformatteerde Naam	☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
employee_id	guid	Werknemer ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employee_initials	string(6)	Medewerker Initialen	☐	The initials of the employee
employee_lastName	string(25)	Medewerker Achternaam	☐	The last name of the employee
employee_lastNamePartner	string(25)		☐	The last name of the partner of the employee
employee_photo	string	Medewerkersfoto	☐	A photo of the employee to use as a avatar/profile picture. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allows users to cache the image. Changing the value of the version will not influence the output.
employee_prefix	string(10)	Medewerker Voorvoegsel	☐	The prefix of the employee
employee_prefixPartner	string(10)	Medewerker Voorvoegsel Partner	☐	The prefix of the partner of the employee
employeeProfileId_key	int32	Werknemersprofiel ID Sleutel	☐	
employeeProfileId_value	string	Werknemersprofiel ID Waarde	☐	
employmentCategoryType_key	int32		☐	
employmentCategoryType_value	string		☐	
employmentContractType_key	int32		☐	
employmentContractType_value	string		☐	
employmentDurationType_key	int32	Dienstverbandduursoortsleutel	☐	
employmentDurationType_value	string	Dienstverbandduursoortwaarde	☐	
endDate	datetime	Einddatum	☐	The date on which the employment ends. NL: DatumUitDienst
endOfEmploymentDueToIllness	boolean		☐	Indicates whether the reason for the termination of an employment is due to long-term illness. NL: ZiekUitDienst
endOfEmploymentReason_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.
endOfEmploymentReason_value	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
endOfEmploymentReasonTaxAuthorities_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.
endOfEmploymentReasonTaxAuthorities_value	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
essMutationSet_key	int32		☐	
essMutationSet_value	string		☐	
exemptionInsuranceObligation_key	int32		☐	
exemptionInsuranceObligation_value	string		☐	
exemptionPremiumWaiverMarginalLabour	boolean		☐	Indicates whether an exemption (i.e. waiver) on the premium marginal labour (vrijstelling marginale arbeid) applies for this employment. NL: PremieVrijstellingMarginaleArbeid
exemptionWorkRelatedExpenseScheme	boolean		☐	Indicates whether an exemption (i.e. non-participation) on the work-related expense scheme (werkkostenregeling) applies for this employment. NL: WerkkostenRegelingUitsluiting
firstDayNotification	boolean	Eerste Dag Melding	☐	Indicates whether a first-day notification (EersteDagsMelding) was created for the employment. Attention: this indication cannot be altered after an employment has been created. NL: EersteDagsMelding
hasOnCallAppearanceObligation	boolean		☐	In the case of an on-call employment this field indicates whether the employment has an appearance obligation. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment has an appearance obligation. NL: SoortOproepkrachtOfInvalkracht
historicalStartDate	datetime	Historische Startdatum	☐	The historical date on which the employee was first employed. This field is used when an employee has multiple employments in time. In most cases this field should be used as the date on which the employee started working for the company. NL: HistorischeDatumInDienst
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together with the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and wage tax number, the income relationship number uniquely identifies an

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				employment. NL: NummerInkomstenVerhouding
isAnonymousEmployee	boolean		☐	An employee that w ants to remain anonymous related to social security instances. NL: IsAnoniemeWerknemer
isDirectorAndMajorShareholder	boolean		☐	Indicates w hether the employment can be classified as a director and major shareholder (Dutch: directeur-grootaandeelhouder or DGA). This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsDirecteurGrootAandeelhouder
isFamilyOfOw ner	boolean		☐	Indicates w hether the employment can be classified as a previous ow ner. This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsFamilieVanEigenaar
isGemoedsbezw aardEmployeeInsu rance	boolean		☐	Gemoedsbezw aard Werknemerverzekering. NL: IsGemoedsbezw aardWerknemer verzekering
isGemoedsbezw aardNationalInsur ance	boolean		☐	Gemoedsbezw aard Volksverzekering. NL: IsGemoedsbezw aardVolksverze kering
isOnCallEmployment	boolean		☐	Indicates w hether the employment is an on-call employment. This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment is an on-call employment. NL: IsOproepkrachtOfInvalkracht
isPreviousOw ner	boolean		☐	Indicates w hether the employment can be classified as a previous ow ner. This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsVorigeEigenaar
linkedEmployment	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
namePayslip	string(34)	Naam op Loonstrook	☐	Name that is visible on payslips for the employment. NL: NaamLoonstrook
nonPayrollAdministration_descripti on	string(50)		☐	Description of the administration

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
nonPayrollAdministration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
nonPayrollAdministration_name	string(70)		☐	Name of the non payroll administration
participation55plusRegulationUWV	boolean		☐	Indicates whether the 55 plus regulation (55 plus regeling) is applicable for the employment. NL: Deelname55Plus
payrollAdministration_clientNumber	int32		☐	The client number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field has no value if the administration is not used for payrolling.
payrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
payrollAdministration_id	guid	Salarisadministratie ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payrollAdministration_name	string(70)	Naam Salarisadministratie	☐	Name of the payroll administration
payrollId	int32	Salarisstrook ID	☐	The payrolling number for this employment of the employee. Used by the payroll engine. This number is automatically generated and cannot be changed by the user. NL: PersoneelsnummerVerloning
periodPayGradeAdjustment	int32		☐	The values is used for two processes. First off, a message can be configured to notify the user(s) of a upcoming wage raise/negotiation based on the value of this field. Second, the value, in combination with `signalSalaryScaleAdjustment`, is used to signal a wage raises based on the `payScale` and 'payGrade'. NL: PeriodeSalarisPeriodiek
professionCode	int32	Beroepscode	☐	A code field for a profession. This field only applies in case of a specific CLA (Bouw / Infra). Please leave empty if not applicable. NL: BeroepUWV
sendToExternalParty_key	int32		☐	
sendToExternalParty_value	string		☐	
signalPayGradeAdjustment	boolean		☐	Indicates whether signaling regarding salary scale adjustments are enabled for the employment. NL: SalarisschaalSignaleren
specialIncomeRatio_key	int32	Sleutel voor Speciale Inkomensverhouding	☐	
specialIncomeRatio_value	string	Speciale Inkomensverhouding	☐	
startCancellationNoticePeriod	datetime		☐	The date on which the term of notice period starts. If the

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				agrement states that a notice periode alw ays starts on the first day of the month and the notice w as given on the 15th the start notice periode w ill be the first day of the next month. NL: AanvangOpzegtermijn
startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on w hich this employment starts. NL: DatumInDienst
startDateContractOfIndefiniteDuration	datetime		☐	When did the value of `employmentDurationType` change for definite to indefinite. NL: Startdatum onbepaalde tijd This value should be te samen as the `startDate` if the contract w as indefinite from the start.
temporaryTaxExemption_key	int32		☐	
temporaryTaxExemption_value	string		☐	
typeOfEmployee_key	int32	Medew erkersoortsleutel	☐	
typeOfEmployee_value	string	Type Werknemersw aarde	☐	
typeOfParticipation_key	int32		☐	
typeOfParticipation_value	string		☐	
vacationCoupons_key	int32		☐	
vacationCoupons_value	string		☐	
valueOfParticipation_key	int32	Waarde van Participatiesleutel	☐	
valueOfParticipation_value	string	Waarde Participatiew aarde	☐	
w achtgeldOldRegulation	boolean		☐	Indicates w hether the (old) w achtgeld regulation is applicable for the employment. NL: WachtgeldOudeRegeling
w rittenEmploymentContract	boolean		☐	Did the employment and employer make a w ritten contract? NL: Schriftelijke overeenkomst

75.1.4 EmploymentsByEmployerId

List of employments for an employer__Activity name :__ GetEmploymentsByEmployerIdGet a list of employments for an employerThis endpoint only returns the employments that meet the filter settings set at the user level. Note that filter settings are set for a user <-> employer <-> client combination.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Employment

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmploymentsByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmploymentsByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
calculateWorkingHours	boolean	Werkuren Berekenen	☐	Automatically calculate w orking hours for the employment if the option automatically calculate hours is selected for a given period. NL: Completeren/Berekenen uren
cancellationNoticeDate	datetime	Annuleringsdatum	☐	The date on w hich the notice w as given by either the employee or the employer. NL: DatumOpzegging
cancellationPeriodEmployee	int32	Annuleringsverklaring voor Werknemer	☐	The notice period an employee is required to give the employer w hen resigning. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerknemer
cancellationPeriodEmployer	int32	Annuleringsverklaring voor Werkgever	☐	The notice period an employer is required to give the employee w hen terminating the contract. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerkgever

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
cancellationPeriodTimeUnit_key	int32		☐	
cancellationPeriodTimeUnit_value	string		☐	
commissionUntilDate	datetime		☐	The date on w hich the employment w ill end. NL: AanstellingTot
commissionUntilDate1	datetime		☐	Until date for commision #1. NL: AanstellingTot1
commissionUntilDate2	datetime		☐	Until date for commision #2. NL: AanstellingTot2
commissionUntilDate3	datetime		☐	Until date for commision #3. NL: AanstellingTot3
commissionUntilDate4	datetime		☐	Until date for commision #4. NL: AanstellingTot4
commissionUntilDate5	datetime		☐	Until date for commision #5. NL: AanstellingTot5
commissionUntilDate6	datetime		☐	Until date for commision #6. NL: AanstellingTot6
deviatingCLAExternalParty	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for external parties . NL: CaoKlantgroepAfw ijkend
deviatingCLATaxReturn	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for tax returns. NL: CAOUWV
emailLeaveRequest	string(255)	E-mailadres voor Verlofaanvragen	☐	Recipient e-mail adress for notification in case of leave requests. NL: EmailVerlofaanvraag
employee_dateOfBirth	datetime	Medew erker Geboortedatum	☐	The date of birth
employee_employeeNumber	int32		☐	The employee number to uniquely identify a employee w ithin a employer.
employee_firstName	string(28)	Medew erker Voornaam	☐	The first name of the employee
employee_formattedName	string(82)	Medew erker Geformatteerde Naam	☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
employee_id	guid	Werknemer ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employee_initials	string(6)	Medew erker Initialen	☐	The initials of the employee
employee_lastName	string(25)	Medew erker Achternaam	☐	The last name of the employee
employee_lastNamePartner	string(25)		☐	The last name of the partner of the employee
employee_photo	string	Medew erkersfoto	☐	A photo of the employee to use as a avatar/profile picture. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allow s users to cache the image. Changing the value of the

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				version will not influence the output.
employee_prefix	string(10)	Medewerker Voorvoegsel	☐	The prefix of the employee
employee_prefixPartner	string(10)	Medewerker Voorvoegsel Partner	☐	The prefix of the partner of the employee
employeeProfileId_key	int32	Werknemersprofiel ID Sleutel	☐	
employeeProfileId_value	string	Werknemersprofiel ID Waarde	☐	
employmentCategoryType_key	int32		☐	
employmentCategoryType_value	string		☐	
employmentContractType_key	int32		☐	
employmentContractType_value	string		☐	
employmentDurationType_key	int32	Dienstverbandduursoortsleutel	☐	
employmentDurationType_value	string	Dienstverbandduursoortwaarde	☐	
endDate	datetime	Einddatum	☐	The date on which the employment ends. NL: DatumUitDienst
endOfEmploymentDueToIllness	boolean		☐	Indicates whether the reason for the termination of an employment is due to long-term illness. NL: ZiekUitDienst
endOfEmploymentReason_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.
endOfEmploymentReason_value	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
endOfEmploymentReasonTaxAuthorities_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.
endOfEmploymentReasonTaxAuthorities_value	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
essMutationSet_key	int32		☐	
essMutationSet_value	string		☐	
exemptionInsuranceObligation_key	int32		☐	
exemptionInsuranceObligation_value	string		☐	
exemptionPremiumWaiverMarginalLabour	boolean		☐	Indicates whether an exemption (i.e. waiver) on the premium marginal labour (vrijstelling marginale arbeid) applies for this employment. NL: PremieVrijstellingMarginaleArbeid
exemptionWorkRelatedExpenseScheme	boolean		☐	Indicates whether an exemption (i.e. non-participation) on the work-related expense scheme (werkkostenregeling) applies for this employment. NL: WerkkostenRegelingUitsluiting

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
firstDayNotification	boolean	Eerste Dag Melding	☐	Indicates whether a first-day notification (EersteDagsMelding) was created for the employment. Attention: this indication cannot be altered after an employment has been created. NL: EersteDagsMelding
hasOnCallAppearanceObligation	boolean		☐	In the case of an on-call employment this field indicates whether the employment has an appearance obligation. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment has an appearance obligation. NL: SoortOproepkrachtOfInvalkracht
historicalStartDate	datetime	Historische Startdatum	☐	The historical date on which the employee was first employed. This field is used when an employee has multiple employments in time. In most cases this field should be used as the date on which the employee started working for the company. NL: HistorischeDatumInDienst
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together with the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and wage tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment. NL: NummerInkomstenVerhouding
isAnonymousEmployee	boolean		☐	An employee that wants to remain anonymous related to social security instances. NL: IsAnoniemeWerknemer
isDirectorAndMajorShareholder	boolean		☐	Indicates whether the employment can be classified as a director and major shareholder (Dutch: directeur-grootaandeelhouder or DGA). This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsDirecteurGrootAandeelhouder
isFamilyOfOwner	boolean		☐	Indicates whether the employment can be classified as a previous owner. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsFamilieVanEigenaar

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isGemoedsbezwaardEmployeeInsurance	boolean		☐	Gemoedsbezwaard Werknemerverzekering. NL: IsGemoedsbezwaardWerknemerverzekering
isGemoedsbezwaardNationalInsurance	boolean		☐	Gemoedsbezwaard Volksverzekering. NL: IsGemoedsbezwaardVolksverzekering
isOnCallEmployment	boolean		☐	Indicates whether the employment is an on-call employment. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment is an on-call employment. NL: IsOproepkrachtOfInvalkracht
isPreviousOwner	boolean		☐	Indicates whether the employment can be classified as a previous owner. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsVorigeEigenaar
linkedEmployment	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
namePayslip	string(34)	Naam op Loonstrook	☐	Name that is visible on payslips for the employment. NL: NaamLoonstrook
nonPayrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
nonPayrollAdministration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
nonPayrollAdministration_name	string(70)		☐	Name of the non payroll administration
participation55plusRegulationUWV	boolean		☐	Indicates whether the 55 plus regulation (55 plus regeling) is applicable for the employment. NL: Deelname55Plus
payrollAdministration_clientNumber	int32		☐	The client number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field has no value if the administration is not used for payrolling.
payrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
payrollAdministration_id	guid	Salarisadministratie ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payrollAdministration_name	string(70)	Naam Salarisadministratie	☐	Name of the payroll administration
payrollId	int32	Salarisstrook ID	☐	The payrolling number for this employment of the employee. Used by the payroll engine. This number is automatically generated and cannot be changed by the user. NL: PersoneelsnummerVerloning

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
periodPayGradeAdjustment	int32		☐	The values is used for two processes. First off, a message can be configured to notify the user(s) of a upcoming wage raise/negotiation based on the value of this field. Second, the value, in combination with `signalSalaryScaleAdjustment`, is used to signal a wage raises based on the `payScale` and 'payGrade'. NL: PeriodeSalarisPeriodiek
professionCode	int32	Beroepscode	☐	A code field for a profession. This field only applies in case of a specific CLA (Bouw / Infra). Please leave empty if not applicable. NL: BeroepUWV
sendToExternalParty_key	int32		☐	
sendToExternalParty_value	string		☐	
signalPayGradeAdjustment	boolean		☐	Indicates whether signaling regarding salary scale adjustments are enabled for the employment. NL: SalarisschaalSignaleren
specialIncomeRatio_key	int32	Sleutel voor Speciale Inkomensverhouding	☐	
specialIncomeRatio_value	string	Speciale Inkomensverhouding	☐	
startCancellationNoticePeriod	datetime		☐	The date on which the term of notice period starts. If the agrement states that a notice periode always starts on the first day of the month and the notice was given on the 15th the start notice periode will be the first day of the next month. NL: AanvangOpzegtermijn
startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on which this employment starts. NL: DatumInDienst
startDateContractOfIndefiniteDuration	datetime		☐	When did the value of `employmentDurationType` change for definite to indefinite. NL: Startdatum onbepaalde tijd This value should be te samen as the `startDate` if the contract was indefinite from the start.
temporaryTaxExemption_key	int32		☐	
temporaryTaxExemption_value	string		☐	
typeOfEmployee_key	int32	Medewerkersoortsleutel	☐	
typeOfEmployee_value	string	Type Werknemerswaarde	☐	
typeOfParticipation_key	int32		☐	
typeOfParticipation_value	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
vacationCoupons_key	int32		☐	
vacationCoupons_value	string		☐	
valueOfParticipation_key	int32	Waarde van Participatiesleutel	☐	
valueOfParticipation_value	string	Waarde Participatiew aarde	☐	
w achtgeldOldRegulation	boolean		☐	Indicates w hether the (old) w achtgeld regulation is applicable for the employment. NL: WachtgeldOudeRegeling
w rittenEmploymentContract	boolean		☐	Did the employment and employer make a w ritten contract? NL: Schriftelijke overeenkomst

75.1.5 EmploymentsComprehensiveByEmployerId

List of employments with additional entities__Activity name :__ GetEmploymentsComprehensiveByEmployerIdGet a list of employments for an employer. With this version we introduced the "Comprehensive" resource which contains additional entities. This endpoint only returns the employments that meet the filter settings set at the user level. Note that filter settings are set for a user <-> employer <-> client combination.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Employment

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmploymentsComprehensiveByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
referenceDate	datetime	☐		Set a reference date for choosing the date dependent data.
removeEmptyLines	boolean	☐		When true and combined w ith a X-ReportInput header, the output only contains employments for w hich selected underlying data, such as w age, is available.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmploymentsComprehensiveByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
calculateWorkingHours	boolean	Werkuren Berekenen	☐	Automatically calculate w orking hours for the employment if the option automatically calculate hours is selected for a given period. NL: Completeren/Berekenen uren
cancellationNoticeDate	datetime	Annuleringsdatum	☐	The date on w hich the notice w as given by either the employee or the employer. NL: DatumOpzegging
cancellationPeriodEmployee	int32	Annuleringsverklaring voor Werknemer	☐	The notice period an employee is required to give the employer w hen resigning. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerknemer
cancellationPeriodEmployer	int32	Annuleringsverklaring voor Werkgever	☐	The notice period an employer is required to give the employee w hen terminating the contract. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerkgever
cancellationPeriodTimeUnit_key	int32		☐	
cancellationPeriodTimeUnit_value	string		☐	
citizenServiceNumber_citizenServiceNumber	string(9)		☐	The social security number of the employee used in communication w ith the Dutch tax authorities. The number has to be a valid Dutch citizen service number (BSN).
commissionUntilDate	datetime		☐	The date on w hich the employment w ill end. NL: AanstellingTot
commissionUntilDate1	datetime		☐	Until date for commision #1. NL: AanstellingTot1

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
commissionUntilDate2	datetime		☐	Until date for commision #2. NL: AanstellingTot2
commissionUntilDate3	datetime		☐	Until date for commision #3. NL: AanstellingTot3
commissionUntilDate4	datetime		☐	Until date for commision #4. NL: AanstellingTot4
commissionUntilDate5	datetime		☐	Until date for commision #5. NL: AanstellingTot5
commissionUntilDate6	datetime		☐	Until date for commision #6. NL: AanstellingTot6
deviatingAwfContribution_endPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
deviatingAwfContribution_endPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
deviatingAwfContribution_endPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
deviatingAwfContribution_endPeriod_year	int32		☐	The year of the last payroll period for which the record is applicable.
deviatingAwfContribution_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
deviatingAwfContribution_startPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
deviatingAwfContribution_startPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the record is applicable.
deviatingAwfContribution_startPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
deviatingAwfContribution_startPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for which the record is applicable.
deviatingAwfContribution_typeOfDeviatingAwfContribution_key	int32		☐	The type of deviating Deviating AWF contribution to be applied for this employment.
deviatingAwfContribution_typeOfDeviatingAwfContribution_value	string(50)		☐	Description of the nationality
deviatingCLAExternalParty	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for external parties . NL: CaoKlantgroepAfwijkend
deviatingCLATaxReturn	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for tax returns. NL: CAOUWV
emailLeaveRequest	string(255)	E-mailadres voor Verlofaanvragen	☐	Recipient e-mail adress for notification in case of leave requests. NL: EmailVerlofaanvraag
employee_address_city	string(24)		☐	City of the address

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_address_country_isoCode	string(2)		☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
employee_address_country_key	int32		☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
employee_address_country_value	string(50)		☐	The name of the country
employee_address_furtherIndication_key	int32		☐	The key of the further indication ('nadere aanduiding'). Possible values can be aquired via the metadata endpoint
employee_address_furtherIndication_value	string		☐	The description of the further indication ('nadere aanduiding'), the possible values are "WW" and "AB"
employee_address_houseNumber	int32		☐	House number of the address
employee_address_houseNumberAddition	string(4)		☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
employee_address_location	string(35)		☐	The location like to further specify the address
employee_address_postalCode	string(9)		☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
employee_address_street	string(24)		☐	Streetname of the address
employee_contactInformation_businessEmailAddress	string(255)		☐	The business e-mail address of the employee.
employee_contactInformation_businessMobilePhoneNumber	string(15)		☐	The business mobile phone number of the employee.
employee_contactInformation_businessPhoneNumber	string(15)		☐	The business phone number of the employee.
employee_contactInformation_emailAddress	string(255)		☐	The e-mail address of the employee.
employee_contactInformation_faxNumber	string(15)		☐	The fax number to contact this individual
employee_contactInformation_mobilePhoneNumber	string(15)		☐	The mobile phone number of the employee.
employee_contactInformation_phoneNumber	string(15)		☐	Het telefoonnummer van de w erknemer.
employee_deviatingPostalAddress_city	string(24)		☐	City of the address
employee_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)		☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
employee_deviatingPostalAddress_country_key	int32		☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
employee_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)		☐	The name of the country
employee_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32		☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string		☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
employee_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32		☐	House number of the address
employee_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)		☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
employee_deviatingPostalAddress_location	string(35)		☐	The location like to further specify the address
employee_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)		☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
employee_deviatingPostalAddress_street	string(24)		☐	Streetname of the address
employee_employeeNumber	int32		☐	The employee number to uniquely identify an employee within an employer
employee_exclusionFromAbsenceStatus	boolean		☐	Indicates whether the employee is excluded for any information of absence
employee_id	guid	Werknemer ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employee_identityDocument_documentIdentification	string		☐	
employee_identityDocument_typeOfDocument_key	int32		☐	The key for the type of document. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
employee_identityDocument_typeOfDocument_value	string(50)		☐	Description of the type of document
employee_personalDetails_aowDate	datetime		☐	The date when, according to Dutch law, the person has the right to a state pension. The value is generated by the system based on the date of birth.
employee_personalDetails_civilStatus_key	int32		☐	
employee_personalDetails_civilStatus_value	string(50)		☐	
employee_personalDetails_dateOfBirth	datetime		☐	The date of birth
employee_personalDetails_dateOfDeath	datetime		☐	The date of death
employee_personalDetails_firstName	string(28)		☐	The first name, given name, forename or Christian name as part of a persons personal name.
employee_personalDetails_formattedName	string(82)		☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_personalDetails_gender_key	int32		☐	
employee_personalDetails_gender_value	string(50)		☐	
employee_personalDetails_howToFormatLastName_key	int32		☐	
employee_personalDetails_howToFormatLastName_value	string(50)		☐	
employee_personalDetails_initials	string(6)		☐	The initials
employee_personalDetails_lastName	string(25)		☐	The last name, family name or surname as part of a persons personal name.
employee_personalDetails_lastNamePartner	string(25)		☐	The last name of the employee's partner.
employee_personalDetails_nationality_key	int32		☐	The key for the nationality. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
employee_personalDetails_nationality_value	string(50)		☐	Description of the nationality
employee_personalDetails_photo	string		☐	A photo of the employee to use as a avatar/profile picture. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allows users to cache the image. Changing the value of the version will not influence the output.
employee_personalDetails_placeOfBirth	string(24)		☐	The place of birth
employee_personalDetails_prefix	string(10)		☐	The prefix to the last name
employee_personalDetails_prefixPartner	string(10)		☐	The prefix to the last name of the employee's partner.
employee_personalDetails_title_key	int32		☐	
employee_personalDetails_title_value	string(50)		☐	
employee_revokeEmployeeSelfServiceAccessOn	datetime		☐	The date on which the Employee will be automatically blocked.
employee_statusEmployeeSelfService_key	int32		☐	
employee_statusEmployeeSelfService_value	string(50)		☐	
employee_travel_travelDistanceToWork	int32		☐	The one way distance in meters the employee has to travel to work.
employee_travel_travelDistanceToWorkInKm	double		☐	The one way distance in kilometers the employee has to travel to work.
employeeProfileId_key	int32	Werknemersprofiel ID Sleutel	☐	
employeeProfileId_value	string	Werknemersprofiel ID Waarde	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employmentCategoryType_key	int32		☐	
employmentCategoryType_value	string		☐	
employmentContractType_key	int32		☐	
employmentContractType_value	string		☐	
employmentDurationType_key	int32	Dienstverbandduursoortsleutel	☐	
employmentDurationType_value	string	Dienstverbandduursoortw aarde	☐	
endDate	datetime	Einddatum	☐	The date on w hich the employment ends. NL: DatumUitDienst
endOfEmploymentDueToIllness	boolean		☐	Indicates w hether the reason for the termination of an employment is due to long-term illness. NL: ZiekUitDienst
endOfEmploymentReason_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.
endOfEmploymentReason_value	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
endOfEmploymentReasonTaxAuthorities_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.
endOfEmploymentReasonTaxAuthorities_value	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
essMutationSet_key	int32		☐	
essMutationSet_value	string		☐	
exemptionInsuranceObligation_key	int32		☐	
exemptionInsuranceObligation_value	string		☐	
exemptionPremiumWaiverMarginalLabour	boolean		☐	Indicates w hether an exemption (i.e. w aiver) on the premium marginal labour (vrijstelling marginale arbeid) applies for this employment. NL: PremieVrijstellingMarginaleArbeid
exemptionWorkRelatedExpenseScheme	boolean		☐	Indicates w hether an exemption (i.e. non-participation) on the w ork-related expense scheme (w erkkostenregeling) applies for this employment. NL: WerkkostenRegelingUitsluiting
firstDayNotification	boolean	Eerste Dag Melding	☐	Indicates w hether a first-day notification (EersteDagsMelding) w as created for the employment. Attention: this indication cannot be altered after an employment has been created. NL: EersteDagsMelding
fiscalProperties_annualSalary	double		☐	The fiscal annual salary. NL: Fiscaal jaarloon
fiscalProperties_applyDayTables	boolean		☐	Indicates w hether the value of the day table is used for the

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				calculation of payroll tax. NL: DagtabelToepassen
fiscalProperties_applyDeviatingPayrollTaxPercentageOn_key	int32		☐	
fiscalProperties_applyDeviatingPayrollTaxPercentageOn_value	string(50)		☐	
fiscalProperties_applyPayrollTaxDeduction	boolean		☐	Indicates w hether payroll tax deduction is appliclable (loonheffingskorting). NL: ArbeidskortingToepassen
fiscalProperties_applySalarysplit_key	int32		☐	
fiscalProperties_applySalarysplit_value	string(50)		☐	Description of the type of document
fiscalProperties_applySingleElderlyTaxDeduction	boolean		☐	Indicates w hether w age include Wajong benefits (affects payrolling). NL: LoonInclusiefWajong
fiscalProperties_applyStudentDeduction	boolean		☐	Apply the "Scholierenregeling". NL; ArbeidskortingToepassen
fiscalProperties_contributionReductionEducation_key	int32		☐	
fiscalProperties_contributionReductionEducation_value	string(50)		☐	Description of the type of education
fiscalProperties_deviatingCalculationRulePayrollTax_key	int32		☐	
fiscalProperties_deviatingCalculationRulePayrollTax_value	string(50)		☐	
fiscalProperties_deviatingPayrollTaxPercentage	double		☐	Indicates the deviating payroll tax percentage w hich is to be applied. NL: Afw ijkendLoonbelastingPercentage
fiscalProperties_deviatingPayrollTaxTableColour_key	int32		☐	
fiscalProperties_deviatingPayrollTaxTableColour_value	string(50)		☐	
fiscalProperties_deviatingPercentageThirtyPercentFacility	double		☐	Indicates a deviating percentage w hich should be applied for the 30% facility (30%-regeling)
fiscalProperties_deviatingSmallJobsArrangement	boolean		☐	Kleine banenregeling
fiscalProperties_deviatingTaxTableCode_key	int32		☐	
fiscalProperties_deviatingTaxTableCode_value	string(80)		☐	
fiscalProperties_doesWageIncludeAow	boolean		☐	Indicates w hether w age include AOW pension (affects payrolling). NL: LoonInclusiefAow Uitkering
fiscalProperties_doesWageIncludeWajong	boolean		☐	Indicates w hether w age include Wajong benefits (affects

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				payrolling). NL: LoonInclusiefWajong
fiscalProperties_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
fiscalProperties_hasEmployeeLoan	boolean		☐	Whether an employee loan (Personeelslening) is applicable may be indicated here. The Personeelslening indirectly affects the income tax calculations.
fiscalProperties_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
fiscalProperties_percentageForeignIncome	double		☐	Indicates w hat percentage of the income of this employment is taxable outside the Netherlands. NL: PercentageBuitenlandsInkomen
fiscalProperties_residentOf_key	int32		☐	
fiscalProperties_residentOf_value	string(80)		☐	Description of the type of document
fiscalProperties_specialIndication_four	int32		☐	Speciale aanduiding 4
fiscalProperties_specialIndication_one	int32		☐	Speciale aanduiding 1
fiscalProperties_specialIndication_three	int32		☐	Speciale aanduiding 3
fiscalProperties_specialIndication_two	int32		☐	Speciale aanduiding 2
fiscalProperties_startDate	datetime		☐	The start date of the entity.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.
fiscalProperties_thirtyPercentFacility_key	int32		☐	
fiscalProperties_thirtyPercentFacility_value	string(50)		☐	
fiscalProperties_usesTransportByWithholdingAgent	boolean		☐	The so-called 'vervoer vanw ege inhoudingsplichtige' is a tax rule that may apply. By example w hen the employer organizes the transport for the employee.
hasOnCallAppearanceObligation	boolean		☐	In the case of an on-call employment this field indicates w hether the employment has an appearance obligation. This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment has an appearance obligation. NL: SoortOproepkrachtOfInvalkracht
healthcareInsuranceActConfiguration_additionalContributionEmployer	double		☐	If applicable, please enter any additional contribution (extra bijdrage w erkgever) for the employer in relation to the

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Healthcare Insurance Act (Zorgverzekeringsw et).
healthcareInsuranceActConfiguration_additionalPremium	double		☐	Additional premium (aanvullende premie) on top of the nomial premium may be registered here, if applicable.
healthcareInsuranceActConfiguration_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
healthcareInsuranceActConfiguration_healthcareInsuranceActType_key	int32		☐	
healthcareInsuranceActConfiguration_healthcareInsuranceActType_value	string(50)		☐	
healthcareInsuranceActConfiguration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
healthcareInsuranceActConfiguration_nominalPremium	double		☐	A nominal premium (nominale premie) for the Healthcare Insurance Act may be registered here, if applicable.
healthcareInsuranceActConfiguration_startDate	datetime		☐	The start date of the entity.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.
historicalStartDate	datetime	Historische Startdatum	☐	The historical date on w hich the employee w as first employed. This field is used w hen an employee has multiple employments in time. In most cases this field should be used as the date on w hich the employee started w orking for the company. NL: HistorischeDatumInDienst
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together w ith the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and w age tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment. NL: NummerInkomstenVerhouding
isAnonymousEmployee	boolean		☐	An employee that w ants to remain anonymous related to social security instances. NL: IsAnoniemeWerknemer
isDirectorAndMajorShareholder	boolean		☐	Indicates w hether the employment can be classified as a director and major shareholder (Dutch: directeur-grootaandeelhouder or DGA). This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment can be classified

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				as a director and major shareholder. NL: IsDirecteurGrootAandeelhouder
isFamilyOfOwner	boolean		☐	Indicates whether the employment can be classified as a previous owner. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsFamilieVanEigenaar
isGemoedsbezwaardEmployeeInsurance	boolean		☐	Gemoedsbezwaard Werknemerverzekering. NL: IsGemoedsbezwaardWerknemerverzekering
isGemoedsbezwaardNationalInsurance	boolean		☐	Gemoedsbezwaard Volksverzekering. NL: IsGemoedsbezwaardVolksverzekering
isOnCallEmployment	boolean		☐	Indicates whether the employment is an on-call employment. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment is an on-call employment. NL: IsOproepkrachtOfInvalkracht
isPreviousOwner	boolean		☐	Indicates whether the employment can be classified as a previous owner. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsVorigeEigenaar
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costCenter_code	string		☐	
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costCenter_description	string		☐	
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costCenter_key	int32		☐	
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costUnit_code	string		☐	
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costUnit_description	string		☐	
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costUnit_key	int32		☐	
journalAllocation_endPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalAllocation_endPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
journalAllocation_endPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalAllocation_endPeriod_year	int32		☐	The year of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
journalAllocation_journalProfileConfiguration_endPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_endPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_endPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_endPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
journalAllocation_journalProfileConfiguration_journalProfile_key	int32		☐	
journalAllocation_journalProfileConfiguration_journalProfile_value	string		☐	
journalAllocation_journalProfileConfiguration_startPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_startPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_startPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_startPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_startPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalAllocation_startPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_startPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalAllocation_startPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for which the journal allocation is applicable.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
linkedEmployment	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
namePayslip	string(34)	Naam op Loonstrook	☐	Name that is visible on payslips for the employment. NL: NaamLoonstrook
nonPayrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
nonPayrollAdministration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
nonPayrollAdministration_name	string(70)		☐	Name of the non payroll administration
organizationalEntity_department_code	int32		☐	
organizationalEntity_department_description	string		☐	
organizationalEntity_department_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_deviatingFunctionDescription	string(50)		☐	The deviating function description of the employment. This description deviates from the value of the `function` field.
organizationalEntity_deviatingFunctionGroup	string(5)		☐	The deviating function group description of the employment. Only applies when a deviating function description is defined.
organizationalEntity_distributionUnit_code	int32		☐	
organizationalEntity_distributionUnit_description	string		☐	
organizationalEntity_distributionUnit_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
organizationalEntity_function_description	string(50)		☐	
organizationalEntity_function_group	string(5)		☐	
organizationalEntity_function_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_internalTelephoneExtensionNumber	string(15)		☐	The phone number of the standard working location (standplaats) for the employment.
organizationalEntity_placeOfEmployment	string(24)		☐	The standard working location (standplaats) for the employment.
organizationalEntity_standardFunction_category	int32		☐	
organizationalEntity_standardFunction_code	string(6)		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organizationalEntity_standardFunction_key	int32		☐	
organizationalEntity_standardFunction_value	string		☐	
organizationalEntity_startDate	datetime		☐	The start date of the entity.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.
otherPayrollVariables_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
otherPayrollVariables_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
otherPayrollVariables_insuranceProperties_applicableForNoRiskPolicy	boolean		☐	Indicates if the employment is applicable for the "Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)" as defined by the UWV.Please check with the UWV to determine when to set the value to true.
otherPayrollVariables_payrollProperties_applyMinimumWageVocationalLearningPathway	boolean		☐	Minimum wage vocational learning pathway (Minimumloon BBL) <to do>
otherPayrollVariables_payrollProperties_applyYearlyHoursNorm	boolean		☐	applyYearlyHoursNorm (jaarurennorm) indicates if the contract is based on a set numbers of hours per year and a set wage is payed every payroll period.
otherPayrollVariables_payrollProperties_collectiveLaborAgreementCodeHiringEmployer_endDate	datetime		☐	The end date of the CAO
otherPayrollVariables_payrollProperties_collectiveLaborAgreementCodeHiringEmployer_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_collectiveLaborAgreementCodeHiringEmployer_startDate	datetime		☐	The start date of the CAO
otherPayrollVariables_payrollProperties_collectiveLaborAgreementCodeHiringEmployer_value	string(90)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_deviatingPremiumGroup_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_deviatingPremiumGroup_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_incidentalIncomeDeduction_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_incidentalIncomeDeduction_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_occupationalDisabilityDeductionAfter2009	double		☐	(OccupationalDisability) Deduction after 2009 (Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO)) <to do>Tot en met

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				2009 moest de premiekorting arbeidsgehandicapte w erknemers gesplitst w orden in een gedeelte voor de premie WAO/WIA en een gedeelte voor de premie WW-aw f of UFO premie. Vanaf 2010 hoeft u het totaalbedrag niet meer te splitsen. Loket.nl zal de bedragen die opgegeven zijn bij Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO) en Arbeidsgeh. krt (tm 2009 AWF/UFO) bij elkaar optellen. U kunt vanaf 2010 dus volstaan met het vullen van Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO). Vanaf 2013 mag dit veld geen w aarde meer bevatten, premiekorting arbeidsgehandicapte w erknemer w ordt automatisch bepaald op basis van opgegeven indicatie bij veld premiekorting
otherPayrollVariables_payrollProperties_occupationalDisabilityDeductionTo2009	double		☐	(OccupationalDisability) Deduction to 2009 (including 2009) (Arbeidsgeh.krt (tm 2009 AWF/UFO))Tot en met 2009 moest de premiekorting arbeidsgehandicapte w erknemers gesplitst w orden in een gedeelte voor de premie WAO/WIA en een gedeelte voor de premie WW-aw f of UFO premie. Vanaf 2010 hoeft u het totaalbedrag niet meer te splitsen. Loket.nl zal de bedragen die opgegeven zijn bij Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO) en Arbeidsgeh. krt (tm 2009 AWF/UFO) bij elkaar optellen. U kunt vanaf 2010 dus volstaan met het vullen van Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO). Vanaf 2013 mag dit veld geen w aarde meer bevatten, premiekorting arbeidsgehandicapte w erknemer w ordt automatisch bepaald op basis van opgegeven indicatie bij veld premiekorting
otherPayrollVariables_payrollProperties_occupationalDisabilityPremiumDiscount_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_occupationalDisabilityPremiumDiscount_value	string(80)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_phaseClassification_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_phaseClassification_value	string(60)		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
otherPayrollVariables_payrollProperties_terminateIncomenumberFlexibleEmployment_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_terminateIncomenumberFlexibleEmployment_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_wageCostBenefit_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_wageCostBenefit_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_wajongWithWageDispensation	boolean		☐	wajongWithDispensation (Wajong met loondispensatie (was Doelgroep banenafspraak)) indicates that the employer has the express premission to lower the wage of this employment (even below minimum wage). This indicator will disable the validation on minimum wage for this employment.
otherPayrollVariables_pensionProperties_annualCalculationBaseAbp	double		☐	annualCalculationBase (jaargrondslag voor ABP) for ABP <to do>
otherPayrollVariables_pensionProperties_applyDispensationRiskFund	boolean		☐	applyDispensationRiskFund (Disp. risicofonds) <to do>
otherPayrollVariables_pensionProperties_compulsoryEducationDays	int32		☐	compulsoryEducationDays (Aantal dagen leerplicht) <to do>
otherPayrollVariables_pensionProperties_deviatingDisabilityInsuranceActPercentageForCordares_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_deviatingDisabilityInsuranceActPercentageForCordares_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_leaveAbp_leaveType_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_leaveAbp_leaveType_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_leaveAbp_valueOfParticipationDuringLeave	int32		☐	valueOfParticipation (waardeDeelnemerschap) (pensioen opbouw voor ambtenaren ABP)
otherPayrollVariables_pensionProperties_occupationalPensionFund	int32		☐	Occupational Pension Fund (BPF-code) <to do>
otherPayrollVariables_pensionProperties_specificationOfIncomeRelationshipApg_code	string(4)		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_specificationOfIncomeRelationshipApg_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_specificationOfIncomeRelationshipApg_value	string(75)		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
otherPayrollVariables_productivityPercentage	double		☐	productivityPercentage (Productiviteitspercentage) can be used to indicate the productivity percentage of an employment.
otherPayrollVariables_startDate	datetime		☐	The date on which this record starts.A (broken chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained with this record.
participation55plusRegulationUWV	boolean		☐	Indicates whether the 55 plus regulation (55 plus regeling) is applicable for the employment. NL: Deelname55Plus
payrollAdministration_clientNumber	int32		☐	The client number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field has no value if the administration is not used for payrolling.
payrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
payrollAdministration_id	guid	Salarisadministratie ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payrollAdministration_name	string(70)	Naam Salarisadministratie	☐	Name of the payroll administration
payrollId	int32	Salarisstrook ID	☐	The payrolling number for this employment of the employee. Used by the payroll engine. This number is automatically generated and cannot be changed by the user. NL: PersoneelsnummerVerloning
pensionBenefits_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
pensionBenefits_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
pensionBenefits_payout	double		☐	The ammount of (gross) pension received
pensionBenefits_startDate	datetime		☐	The date on which this pension benefit startsA (broken chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.
periodPayGradeAdjustment	int32		☐	The values is used for two processes. First off, a message can be configured to notify the user(s) of a upcoming wage raise/negotiation based on the value of this field. Second, the value, in combination with `signalSalaryScaleAdjustment`, is used to signal a wage raises based on the `payScale` and 'payGrade'. NL: PeriodeSalarisPeriodiek
professionCode	int32	Beroepscode	☐	A code field for a profession. This field only applies in case of a specific CLA (Bouw / Infra).

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Please leave empty if not applicable. NL: BeroepUWV
sendToExternalParty_key	int32		☐	
sendToExternalParty_value	string		☐	
signalPayGradeAdjustment	boolean		☐	Indicates w hether signaling regarding salary scale adjustments are enabled for the employment. NL: SalarisschaalSignaleren
socialSecurityConfiguration_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
socialSecurityConfiguration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
socialSecurityConfiguration_isInsuredForOccupationalDisabilityInsuranceAct	boolean		☐	Will contributions for the Occupational Disability Insurance Act (WAO) be payed for this employment
socialSecurityConfiguration_isInsuredForSicknessBenefitsAct	boolean		☐	Will contributions for the Sickness Benefits Act (ZW) be payed for this employment
socialSecurityConfiguration_isInsuredForUnemploymentInsuranceAct	boolean		☐	Will contributions for the Unemployment Insurance Act (WW) be payed for this employment
socialSecurityConfiguration_startDate	datetime		☐	The start date of the entity. Valide values are either the startDate of the employment or the firstday of a payrolling year.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.
specialIncomeRatio_key	int32	Sleutel voor Speciale Inkomensverhouding	☐	
specialIncomeRatio_value	string	Speciale Inkomensverhouding	☐	
startCancellationNoticePeriod	datetime		☐	The date on w hich the term of notice period starts. If the agrement states that a notice periode alw ays starts on the first day of the month and the notice w as given on the 15th the start notice periode w ill be the first day of the next month. NL: AanvangOpzegtermijn
startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on w hich this employment starts. NL: DatumInDienst
startDateContractOfIndefiniteDuration	datetime		☐	When did the value of `employmentDurationType` change for definite to indefinite. NL: Startdatum onbepaalde tijd This value should be te samen as the `startDate` if the contract w as indefinite from the start.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
statusEmployeeSelfService_hasTwoFactorAuthentication	boolean		☐	Does the employee have two factor authentication enabled
statusEmployeeSelfService_status	string(50)		☐	Description of the status
temporaryTaxExemption_key	int32		☐	
temporaryTaxExemption_value	string		☐	
typeOfEmployee_key	int32	Medewerkersoortsleutel	☐	
typeOfEmployee_value	string	Type Werknemerswaarde	☐	
typeOfParticipation_key	int32		☐	
typeOfParticipation_value	string		☐	
vacationCoupons_key	int32		☐	
vacationCoupons_value	string		☐	
valueOfParticipation_key	int32	Waarde van Participatiesleutel	☐	
valueOfParticipation_value	string	Waarde Participatiewaarde	☐	
wachtgeldOldRegulation	boolean		☐	Indicates whether the (old) wachtgeld regulation is applicable for the employment. NL: WachtgeldOudeRegeling
wage_applyPayGrade	boolean		☐	Apply pay grade indicates that after submitting the record the server will replace the value of `grossWage` with the value represented by the selected `payGrade`. A pay grade contains time based values, the value that is active on the `start date` of the record will be selected.
wage_employerCosts	double		☐	The cost for the employer for this employee.
wage_employerCostsType_key	int32		☐	
wage_employerCostsType_value	string(50)		☐	
wage_endDate	datetime		☐	The end date for the information in the record.
wage_grossWage	double		☐	The gross wage for the employee
wage_grossWageType_key	int32		☐	
wage_grossWageType_value	string(50)		☐	
wage_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
wage_isGrossWageFullTime	boolean		☐	Indicates whether the given grossWage is either a full-time wage or a part-time wage. Full-time wage is the default value (isGrossWageFulltime = true) and Loket.nl recommends to use this option. A full-time wage takes into account the part-time

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				percentage of an employment. While a part-time w age does not. E.g. A full-time w age of 2400 euro's is registered. The employments w orks 20 out of 40 hours (40 fours is a full-time shift) thus having a 20/40 = 50% part-time percentage. The part-time hours (deviatingHoursPerWeek) are accessible through the endpoint for w orking hours of an employement. In the w age calculation Loket.nl w ill divide the grossWage component by 50% resulting in a grossWage of 1200 euro's. In the case of a part-time w age the part-time percentage w ill be ignored.
w age_netWage	double		☐	Net w age for the employment
w age_netWageType_key	int32		☐	
w age_netWageType_value	string(50)		☐	
w age_payGrade_key	int32		☐	
w age_payGrade_value	string(50)		☐	
w age_payrollPeriodType_key	int32		☐	
w age_payrollPeriodType_value	string(50)		☐	
w age_payScale_key	int32		☐	
w age_payScale_value	string(50)		☐	
w age_startDate	datetime		☐	The start date for the information in the record.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.__Note__ It is possible to have no w age record.
w orkinghours_aggregatedHoursPerWeek	double		☐	This read-only field provides the user w ith a single point of know ledge as to w hat number of hours per w eek employment is actually registered in regards to the payrolling process. This number may be respectively based on the w orkpattern, deviating hours per w eek or shift hours. If the employment is an 'on call employment' (oproepkracht/invalkracht) the number is either NULL or represents the min-hours if that is applicable.This field is especially useful for third-parties that w ant to know the number of hours per w eek (w ithout having to apply specific Loket logic). I.e. this field is not visible in Loket GUI.
w orkinghours_averageHoursPerWeek	double		☐	This field can be used to register the average hours per w eek an

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				employment w ith varying hours w orks. For example, 0 hour contracts and min max contracts. The value of this field does NOT directly affect the payrolling proces.
w orkinghours_averageParttimeFac tor	double		☐	This field is used to register the deviating value of the parttimefactor, purely for administrative purposes. The parttimefactor is normally calculated by w orkinghours dividing by shifthours multplied by 100. Please note that this field is not used in the actual payroll proces! For the payroll process the number of hours is used.
w orkinghours_calculateUsingWork Pattern_daysDailyRate	boolean		☐	Indicates w hether the number of days of dailyrate should be calculated based on the w orkpattern. The number of days are normally calculated by the w orking hours.
w orkinghours_calculateUsingWork Pattern_deviatingDaysAndHours	boolean		☐	Indication w hether the deviating hours per w eek and deviating SV-days per period are to be automatically calculated based on the w orkpattern. Please note (!) that any values in the deviatingHoursPerWeek and deviatingSvDaysPerPeriod fields (of this w orkingHours record) w ill be overw ritten based on this calculation if true (and endDate=NULL)!
w orkinghours_calculateUsingWork Pattern_hoursBrokenPeriod	boolean		☐	Indicates w hether the hours for the payrolling should be calculated based on the w orkpattern in broken periods. These are periods of in or out of service.
w orkinghours_calculateUsingWork Pattern_hoursRegularPeriod	boolean		☐	Indicates w hether the hours for the payrolling should be calculated based on the w orkpattern for regular periods.
w orkinghours_calculateUsingWork Pattern_leaveHours	boolean		☐	Indicates w hether then leave balances (verlof) are to be calculated based on the w orkpattern. If set to false and the user is not linked to a leave policy w ith `applyLeaveSchedule` set to true the follow ing fields are used for the calculation `deviatingHoursPerWeek` if null `shift.fullTimeHoursPerWeek` is used
w orkinghours_contractCode_code	int32		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w orkinghours_contractCode_description	string		☐	
w orkinghours_contractCode_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
w orkinghours_deviatingHoursPerWeek	double		☐	If this field is empty the fulltime hours are based as defined by the shift, this optional field is used to register an overw riting value. The value can be less or more then the fulltime hours a w eek.
w orkinghours_deviatingSvDaysPerPeriod	int32		☐	Sv (social insurance) days are normally calculated by hours per shift, this optional field is used to register a deviating value.
w orkinghours_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
w orkinghours_flexibleHoursContract_key	int32		☐	
w orkinghours_flexibleHoursContract_value	string(50)		☐	
w orkinghours_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
w orkinghours_regularWorkPattern	boolean		☐	When the employee w orks the same amount of hours per day every w eek, then the w orkpattern is regular.
w orkinghours_shift_bonusPercentage	decimal		☐	The bonus percentage used in w age calculations for the hours made in this shift.
w orkinghours_shift_fullTimeHoursPerWeek	decimal		☐	The full time hours for an employment that is linked to this shift.
w orkinghours_shift_shiftNumber	int32		☐	The number for the shift.
w orkinghours_shiftRateSickLeave_bonusPercentage	decimal		☐	The bonus percentage used in w age calculations for the hours made in this shift.
w orkinghours_shiftRateSickLeave_fullTimeHoursPerWeek	decimal		☐	The full time hours for an employment that is linked to this shift.
w orkinghours_shiftRateSickLeave_shiftNumber	int32		☐	The key number to identify the shift to be used for calculation of daily rate in case of sick leave (ziekte).
w orkinghours_startDate	datetime		☐	Start date of the record.A (linked chain)[./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.
w orkinghours_w orkPattern_evenWeeks_friday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_evenWeeks_monday	double		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w orkinghours_w orkPattern_even Weeks_saturday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_even Weeks_sunday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_even Weeks_thursday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_even Weeks_tuesday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_even Weeks_w ednesday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_friday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_monday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_saturday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_sunday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_thursday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_tuesday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_w ednesday	double		☐	
w rittenEmploymentContract	boolean		☐	Did the employment and employer make a w ritten contract? NL: Schriftelijke overeenkomst

75.1.6 EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedBasesForCalculation

List of employments with additional entities__Activity name :__ GetEmploymentsComprehensiveByEmployerIdGet a list of employments for an employer. With this version we introduced the "Comprehensive" resource which contains additional entities. This endpoint only returns the employments that meet the filter settings set at the user level. Note that filter settings are set for a user <-> employer <-> client combination.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Employment

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedBasesForCalculation in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
referenceDate	datetime	☐		Set a reference date for choosing the date dependent data.
removeEmptyLines	boolean	☐		When true and combined w ith a X-ReportInput header, the output only contains employments for w hich selected underlying data, such as w age, is available.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedBasesForCalculation worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ageBasedMaximum_key	int32		☐	The number for the ageBasedMaximum
ageBasedMaximum_value	string(50)		☐	The description of the ageBasedMaximum
ageBasedMinimum_key	int32		☐	The number for the ageBasedMinimum
ageBasedMinimum_value	string(50)		☐	The description of the ageBasedMinimum
base_key	int32		☐	The number for the base
base_value	string(50)		☐	The description of the base
calculateWorkingHours	boolean	Werkuren Berekenen	☐	Automatically calculate w orking hours for the employment if the option automatically calculate hours is selected for a given period. NL: Completeren/Berekenen uren
cancellationNoticeDate	datetime	Annuleringsdatum	☐	The date on w hich the notice w as given by either the employee or the employer. NL: DatumOpzegging

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
cancellationPeriodEmployee	int32	Annuleringsverklaring voor Werknemer	☐	The notice period an employee is required to give the employer w hen resigning. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerknemer
cancellationPeriodEmployer	int32	Annuleringsverklaring voor Werkgever	☐	The notice period an employer is required to give the employee w hen terminating the contract. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerkgever
cancellationPeriodTimeUnit_key	int32		☐	
cancellationPeriodTimeUnit_value	string		☐	
citizenServiceNumber_citizenServiceNumber	string(9)		☐	The social security number of the employee used in communication w ith the Dutch tax authorities. The number has to be a valid Dutch citizen service number (BSN).
commissionUntilDate	datetime		☐	The date on w hich the employment w ill end. NL: AanstellingTot
commissionUntilDate1	datetime		☐	Until date for commision #1. NL: AanstellingTot1
commissionUntilDate2	datetime		☐	Until date for commision #2. NL: AanstellingTot2
commissionUntilDate3	datetime		☐	Until date for commision #3. NL: AanstellingTot3
commissionUntilDate4	datetime		☐	Until date for commision #4. NL: AanstellingTot4
commissionUntilDate5	datetime		☐	Until date for commision #5. NL: AanstellingTot5
commissionUntilDate6	datetime		☐	Until date for commision #6. NL: AanstellingTot6
deviatingAw fContribution_endPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
deviatingAw fContribution_endPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 w eeks [1 to 13] or w eek [1 to 53]) of the last payroll period for w hich the journal allocation is applicable.
deviatingAw fContribution_endPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
deviatingAw fContribution_endPeriod_year	int32		☐	The year of the last payroll period for w hich the record is applicable.
deviatingAw fContribution_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
deviatingAw fContribution_startPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
deviatingAwfContribution_startPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the record is applicable.
deviatingAwfContribution_startPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
deviatingAwfContribution_startPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for which the record is applicable.
deviatingAwfContribution_typeOfDeviatingAwfContribution_key	int32		☐	The type of deviating Deviating AWF contribution to be applied for this employment.
deviatingAwfContribution_typeOfDeviatingAwfContribution_value	string(50)		☐	Description of the nationality
deviatingCLAExternalParty	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for external parties . NL: CaoKlantgroepAfwijkend
deviatingCLATaxReturn	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for tax returns. NL: CAOUWV
deviations_financialReservationPercentage	double		☐	deviation from the financial reservation percentage
deviations_percentage	double		☐	Deviation from the percentage
deviations_reservationPercentage	double		☐	deviation from the reservation percentage
emailLeaveRequest	string(255)	E-mailadres voor Verlofaanvragen	☐	Recipient e-mail adress for notification in case of leave requests. NL: EmailVerlofaanvraag
employee_address_city	string(24)		☐	City of the address
employee_address_country_isoCode	string(2)		☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
employee_address_country_key	int32		☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
employee_address_country_value	string(50)		☐	The name of the country
employee_address_furtherIndication_key	int32		☐	The key of the further indication ('nadere aanduiding'). Possible values can be aquired via the metadata endpoint
employee_address_furtherIndication_value	string		☐	The description of the further indication ('nadere aanduiding'), the possible values are "WW" and "AB"
employee_address_houseNumber	int32		☐	House number of the address
employee_address_houseNumberAddition	string(4)		☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
employee_address_location	string(35)		☐	The location like to further specify the address

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_address_postalCode	string(9)		☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
employee_address_street	string(24)		☐	Streetname of the address
employee_contactInformation_businessEmailAddress	string(255)		☐	The business e-mail address of the employee.
employee_contactInformation_businessMobilePhoneNumber	string(15)		☐	The business mobile phone number of the employee.
employee_contactInformation_businessPhoneNumber	string(15)		☐	The business phone number of the employee.
employee_contactInformation_emailAddress	string(255)		☐	The e-mail address of the employee.
employee_contactInformation_faxNumber	string(15)		☐	The fax number to contact this individual
employee_contactInformation_mobilePhoneNumber	string(15)		☐	The mobile phone number of the employee.
employee_contactInformation_phoneNumber	string(15)		☐	Het telefoonnummer van de w erknemer.
employee_deviatingPostalAddress_city	string(24)		☐	City of the address
employee_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)		☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
employee_deviatingPostalAddress_country_key	int32		☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
employee_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)		☐	The name of the country
employee_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32		☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
employee_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string		☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
employee_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32		☐	House number of the address
employee_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)		☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
employee_deviatingPostalAddress_location	string(35)		☐	The location like to further specify the address
employee_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)		☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
employee_deviatingPostalAddress_street	string(24)		☐	Streetname of the address
employee_employeeNumber	int32		☐	The employee number to uniquely identify an employee w ithin an employer
employee_exclusionFromAbsenceStatus	boolean		☐	Indicates w hether the employee is excluded for any information

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				of absence
employee_id	guid	Werknemer ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employee_identityDocument_documentIdentification	string		☐	
employee_identityDocument_typeOfDocument_key	int32		☐	The key for the type of document. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
employee_identityDocument_typeOfDocument_value	string(50)		☐	Description of the type of document
employee_personalDetails_aowDate	datetime		☐	The date when, according to Dutch law, the person has the right to a state pension. The value is generated by the system based on the date of birth.
employee_personalDetails_civilStatus_key	int32		☐	
employee_personalDetails_civilStatus_value	string(50)		☐	
employee_personalDetails_dateOfBirth	datetime		☐	The date of birth
employee_personalDetails_dateOfDeath	datetime		☐	The date of death
employee_personalDetails_firstName	string(28)		☐	The first name, given name, forename or Christian name as part of a persons personal name.
employee_personalDetails_formattedName	string(82)		☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
employee_personalDetails_gender_key	int32		☐	
employee_personalDetails_gender_value	string(50)		☐	
employee_personalDetails_howToFormatLastName_key	int32		☐	
employee_personalDetails_howToFormatLastName_value	string(50)		☐	
employee_personalDetails_initials	string(6)		☐	The initials
employee_personalDetails_lastName	string(25)		☐	The last name, family name or surname as part of a persons personal name.
employee_personalDetails_lastNamePartner	string(25)		☐	The last name of the employee's partner.
employee_personalDetails_nationality_key	int32		☐	The key for the nationality. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
employee_personalDetails_nationality_value	string(50)		☐	Description of the nationality
employee_personalDetails_photo	string		☐	A photo of the employee to use as a avatar/profile picture. The

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				last part of the returned endpoint is the version of the logo this allow s users to cache the image. Changing the value of the version w ill not influence the output.
employee_personalDetails_placeOfBirth	string(24)		☐	The place of birth
employee_personalDetails_prefix	string(10)		☐	The prefix to the last name
employee_personalDetails_prefixPartner	string(10)		☐	The prefix to the last name of the employee's partner.
employee_personalDetails_title_key	int32		☐	
employee_personalDetails_title_value	string(50)		☐	
employee_revokeEmployeeSelfServiceAccessOn	datetime		☐	The date on w hich the Employee w ill be automatically blocked.
employee_statusEmployeeSelfService_key	int32		☐	
employee_statusEmployeeSelfService_value	string(50)		☐	
employee_travel_travelDistanceToWork	int32		☐	The one w ay distance in meters the employee has to travel to w ork.
employee_travel_travelDistanceToWorkInKm	double		☐	The one w ay distance in kilometers the employee has to travel to w ork.
employeeProfileId_key	int32	Werknemersprofiel ID Sleutel	☐	
employeeProfileId_value	string	Werknemersprofiel ID Waarde	☐	
employmentCategoryType_key	int32		☐	
employmentCategoryType_value	string		☐	
employmentContractType_key	int32		☐	
employmentContractType_value	string		☐	
employmentDurationType_key	int32	Dienstverbandduursoortsleutel	☐	
employmentDurationType_value	string	Dienstverbandduursoortw aarde	☐	
endDate_1	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
endDate	datetime	Einddatum	☐	The date on w hich the employment ends. NL: DatumUitDienst
endOfEmploymentDueToIllness	boolean		☐	Indicates w hether the reason for the termination of an employment is due to long-term illness. NL: ZiekUitDienst
endOfEmploymentReason_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
endOfEmploymentReason_value	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
endOfEmploymentReasonTaxAuthorities_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.
endOfEmploymentReasonTaxAuthorities_value	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
essMutationSet_key	int32		☐	
essMutationSet_value	string		☐	
exemptionInsuranceObligation_key	int32		☐	
exemptionInsuranceObligation_value	string		☐	
exemptionPremiumWaiverMarginalLabour	boolean		☐	Indicates whether an exemption (i.e. waiver) on the premium marginal labour (vrijstelling marginale arbeid) applies for this employment. NL: PremieVrijstellingMarginaleArbeid
exemptionWorkRelatedExpenseScheme	boolean		☐	Indicates whether an exemption (i.e. non-participation) on the work-related expense scheme (werkkostenregeling) applies for this employment. NL: WerkkostenRegelingUitsluiting
firstDayNotification	boolean	Eerste Dag Melding	☐	Indicates whether a first-day notification (EersteDagsMelding) was created for the employment. Attention: this indication cannot be altered after an employment has been created. NL: EersteDagsMelding
fiscalProperties_annualSalary	double		☐	The fiscal annual salary. NL: Fiscaal jaarloon
fiscalProperties_applyDayTables	boolean		☐	Indicates whether the value of the day table is used for the calculation of payroll tax. NL: DagtabelToepassen
fiscalProperties_applyDeviatingPayrollTaxPercentageOn_key	int32		☐	
fiscalProperties_applyDeviatingPayrollTaxPercentageOn_value	string(50)		☐	
fiscalProperties_applyPayrollTaxDeduction	boolean		☐	Indicates whether payroll tax deduction is appliclable (loonheffingskorting). NL: ArbeidskortingToepassen
fiscalProperties_applySalarysplit_key	int32		☐	
fiscalProperties_applySalarysplit_value	string(50)		☐	Description of the type of document
fiscalProperties_applySingleElderlyTaxDeduction	boolean		☐	Indicates whether wage include Wajong benefits (affects payrolling). NL: LoonInclusiefWajong

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
fiscalProperties_applyStudentDeduction	boolean		☐	Apply the "Scholierenregeling". NL; ArbeidskortingToepassen
fiscalProperties_contributionReductionEducation_key	int32		☐	
fiscalProperties_contributionReductionEducation_value	string(50)		☐	Description of the type of education
fiscalProperties_deviatingCalculationRulePayrollTax_key	int32		☐	
fiscalProperties_deviatingCalculationRulePayrollTax_value	string(50)		☐	
fiscalProperties_deviatingPayrollTaxPercentage	double		☐	Indicates the deviating payroll tax percentage w hich is to be applied. NL: AfwijkendLoonbelastingPercentage
fiscalProperties_deviatingPayrollTaxTableColour_key	int32		☐	
fiscalProperties_deviatingPayrollTaxTableColour_value	string(50)		☐	
fiscalProperties_deviatingPercentageThirtyPercentFacility	double		☐	Indicates a deviating percentage w hich should be applied for the 30% facility (30%-regeling)
fiscalProperties_deviatingSmallJobsArrangement	boolean		☐	Kleine banenregeling
fiscalProperties_deviatingTaxTableCode_key	int32		☐	
fiscalProperties_deviatingTaxTableCode_value	string(80)		☐	
fiscalProperties_doesWageIncludeAow	boolean		☐	Indicates w hether w age include AOW pension (affects payrolling). NL: LoonInclusiefAow Uitkering
fiscalProperties_doesWageIncludeWajong	boolean		☐	Indicates w hether w age include Wajong benefits (affects payrolling). NL: LoonInclusiefWajong
fiscalProperties_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
fiscalProperties_hasEmployeeLoan	boolean		☐	Whether an employee loan (Personeelslening) is applicable may be indicated here. The Personeelslening indirectly affects the income tax calculations.
fiscalProperties_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
fiscalProperties_percentageForeignIncome	double		☐	Indicates w hat percentage of the income of this employment is taxable outside the Netherlands. NL: PercentageBuitenlandsInkomen
fiscalProperties_residentOf_key	int32		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
fiscalProperties_residentOf_value	string(80)		☐	Description of the type of document
fiscalProperties_specialIndication_four	int32		☐	Speciale aanduiding 4
fiscalProperties_specialIndication_one	int32		☐	Speciale aanduiding 1
fiscalProperties_specialIndication_three	int32		☐	Speciale aanduiding 3
fiscalProperties_specialIndication_two	int32		☐	Speciale aanduiding 2
fiscalProperties_startDate	datetime		☐	The start date of the entity.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.
fiscalProperties_thirtyPercentFacility_key	int32		☐	
fiscalProperties_thirtyPercentFacility_value	string(50)		☐	
fiscalProperties_usesTransportByWithholdingAgent	boolean		☐	The so-called 'vervoer vanwege inhoudingsplichtige' is a tax rule that may apply. By example when the employer organizes the transport for the employee.
hasOnCallAppearanceObligation	boolean		☐	In the case of an on-call employment this field indicates whether the employment has an appearance obligation. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment has an appearance obligation. NL: SoortOproepkrachtOfInvalkracht
healthcareInsuranceActConfiguration_additionalContributionEmployer	double		☐	If applicable, please enter any additional contribution (extra bijdrage werkgever) for the employer in relation to the Healthcare Insurance Act (Zorgverzekeringswet).
healthcareInsuranceActConfiguration_additionalPremium	double		☐	Additional premium (aanvullende premie) on top of the nomial premium may be registered here, if applicable.
healthcareInsuranceActConfiguration_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
healthcareInsuranceActConfiguration_healthcareInsuranceActType_key	int32		☐	
healthcareInsuranceActConfiguration_healthcareInsuranceActType_value	string(50)		☐	
healthcareInsuranceActConfiguration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
healthcareInsuranceActConfiguration_nominalPremium	double		☐	A nominal premium (nominale premie) for the Healthcare

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Insurance Act may be registered here, if applicable.
healthcareInsuranceActConfiguration_startDate	datetime		☐	The start date of the entity.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.
historicalStartDate	datetime	Historische Startdatum	☐	The historical date on which the employee was first employed. This field is used when an employee has multiple employments in time. In most cases this field should be used as the date on which the employee started working for the company. NL: HistorischeDatumInDienst
id_1	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together with the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and wage tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment. NL: NummerInkomstenVerhouding
isAnonymousEmployee	boolean		☐	An employee that wants to remain anonymous related to social security instances. NL: IsAnoniemeWerknemer
isDirectorAndMajorShareholder	boolean		☐	Indicates whether the employment can be classified as a director and major shareholder (Dutch: directeur-grootaandeelhouder or DGA). This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsDirecteurGrootAandeelhouder
isFamilyOfOwner	boolean		☐	Indicates whether the employment can be classified as a previous owner. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsFamilieVanEigenaar
isGemoedsbezwaardEmployeeInsurance	boolean		☐	Gemoedsbezwaard Werknemerverzekering. NL: IsGemoedsbezwaardWerknemerverzekering
isGemoedsbezwaardNationalInsurance	boolean		☐	Gemoedsbezwaard Volksverzekering. NL:

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				IsGemoedsbezwaardVolksverzekering
isOnCallEmployment	boolean		☐	Indicates whether the employment is an on-call employment. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment is an on-call employment. NL: IsOproepkrachtOfInvalkracht
isPreviousOwner	boolean		☐	Indicates whether the employment can be classified as a previous owner. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsVorigeEigenaar
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costCenter_code	string		☐	
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costCenter_description	string		☐	
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costCenter_key	int32		☐	
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costUnit_code	string		☐	
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costUnit_description	string		☐	
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costUnit_key	int32		☐	
journalAllocation_endPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalAllocation_endPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_endPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalAllocation_endPeriod_year	int32		☐	The year of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
journalAllocation_journalProfileConfiguration_endPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_endPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_endPeriod_periodStartDat	datetime		☐	The first day of the payroll period.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
e				
journalAllocation_journalProfileConfiguration_endPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
journalAllocation_journalProfileConfiguration_journalProfile_key	int32		☐	
journalAllocation_journalProfileConfiguration_journalProfile_value	string		☐	
journalAllocation_journalProfileConfiguration_startPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_startPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_startPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_startPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_startPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalAllocation_startPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_startPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalAllocation_startPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for which the journal allocation is applicable.
linkedEmployment	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
namePayslip	string(34)	Naam op Loonstrook	☐	Name that is visible on payslips for the employment. NL: NaamLoonstrook
nonPayrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
nonPayrollAdministration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
nonPayrollAdministration_name	string(70)		☐	Name of the non payroll administration
organizationalEntity_department_code	int32		☐	
organizationalEntity_department_description	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organizationalEntity_department_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_deviatingFunctionDescription	string(50)		☐	The deviating function description of the employment. This description deviates from the value of the `function` field.
organizationalEntity_deviatingFunctionGroup	string(5)		☐	The deviating function group description of the employment. Only applies when a deviating function description is defined.
organizationalEntity_distributionUnit_code	int32		☐	
organizationalEntity_distributionUnit_description	string		☐	
organizationalEntity_distributionUnit_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
organizationalEntity_function_description	string(50)		☐	
organizationalEntity_function_group	string(5)		☐	
organizationalEntity_function_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_internalTelephoneExtensionNumber	string(15)		☐	The phone number of the standard working location (standplaats) for the employment.
organizationalEntity_placeOfEmployment	string(24)		☐	The standard working location (standplaats) for the employment.
organizationalEntity_standardFunction_category	int32		☐	
organizationalEntity_standardFunction_code	string(6)		☐	
organizationalEntity_standardFunction_key	int32		☐	
organizationalEntity_standardFunction_value	string		☐	
organizationalEntity_startDate	datetime		☐	The start date of the entity.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.
otherPayrollVariables_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
otherPayrollVariables_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
otherPayrollVariables_insurancePr operties_applicableForNoRiskPolicy	boolean		☐	Indicates if the employment is applicable for the "Looncompensatie bij ziekte (no-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				riskpolis)" as defined by the UWV.Please check w ith the UWV to determine w hen to set the value to true.
otherPayrollVariables_payrollProperties_applyMinimumWageVocationalLearningPathw ay	boolean		☐	Minimum w age vocational learning pathw ay (Minimumloon BBL) <to do>
otherPayrollVariables_payrollProperties_applyYearlyHoursNorm	boolean		☐	applyYearlyHoursNorm (jaarurennorm) indicates if the contract is based on a set numbers of hours per year and a set w age is payed every payroll period.
otherPayrollVariables_payrollProperties_collectiveLaborAgreementCodeHiringEmployer_endDate	datetime		☐	The end date of the CAO
otherPayrollVariables_payrollProperties_collectiveLaborAgreementCodeHiringEmployer_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_collectiveLaborAgreementCodeHiringEmployer_startDate	datetime		☐	The start date of the CAO
otherPayrollVariables_payrollProperties_collectiveLaborAgreementCodeHiringEmployer_value	string(90)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_deviatingPremiumGroup_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_deviatingPremiumGroup_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_incidentalIncomeDeduction_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_incidentalIncomeDeduction_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_occupationalDisabilityDeductionAfter2009	double		☐	(OccupationalDisability) Deduction after 2009 (Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO)) <to do>Tot en met 2009 moest de premiekorting arbeidsgehandicapte w erknemers gesplitst w orden in een gedeelte voor de premie WAO/WIA en een gedeelte voor de premie WW-aw f of UFO premie. Vanaf 2010 hoeft u het totaalbedrag niet meer te splitsen. Loket.nl zal de bedragen die opgegeven zijn bij Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO) en Arbeidsgeh. krt (tm 2009 AWF/UFO) bij elkaar optellen. U kunt vanaf 2010 dus volstaan met het vullen van Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO). Vanaf 2013 mag dit veld

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				geen w aarde meer bevatten, premiekorting arbeidsgehandicapte w erknemer w ordt automatisch bepaald op basis van opgegeven indicatie bij veld premiekorting
otherPayrollVariables_payrollProperties_occupationalDisabilityDeductionTo2009	double		☐	(OccupationalDisability) Deduction to 2009 (including 2009) (Arbeidsgeh.krt (tm 2009 AWF/UFO))Tot en met 2009 moest de premiekorting arbeidsgehandicapte w erknemers gesplitst w orden in een gedeelte voor de premie WAO/WIA en een gedeelte voor de premie WW-aw f of UFO premie. Vanaf 2010 hoeft u het totaalbedrag niet meer te splitsen. Loket.nl zal de bedragen die opgegeven zijn bij Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO) en Arbeidsgeh. krt (tm 2009 AWF/UFO) bij elkaar optellen. U kunt vanaf 2010 dus volstaan met het vullen van Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO). Vanaf 2013 mag dit veld geen w aarde meer bevatten, premiekorting arbeidsgehandicapte w erknemer w ordt automatisch bepaald op basis van opgegeven indicatie bij veld premiekorting
otherPayrollVariables_payrollProperties_occupationalDisabilityPremiumDiscount_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_occupationalDisabilityPremiumDiscount_value	string(80)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_phaseClassification_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_phaseClassification_value	string(60)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_terminateIncomenumberFlexibleEmployment_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_terminateIncomenumberFlexibleEmployment_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_w ageCostBenefit_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_w ageCostBenefit_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_w ajongWithWageDispensation	boolean		☐	w ajongWithDispensation (Wajong met loondispensatie (w as Doelgroep banenafspraak)) indicates that the employer has the express

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				premission to low er the w age of this employment (even below minimum w age). This indicator w ill disable the validation on minimum w age for this employment.
otherPayrollVariables_pensionProperties_annualCalculationBaseAbp	double		☐	annualCalculationBase (jaargrondslag voor ABP) for ABP <to do>
otherPayrollVariables_pensionProperties_applyDispensationRiskFund	boolean		☐	applyDispensationRiskFund (Disp. risicofonds) <to do>
otherPayrollVariables_pensionProperties_compulsoryEducationDays	int32		☐	compulsoryEducationDays (Aantal dagen leerplicht) <to do>
otherPayrollVariables_pensionProperties_deviatingDisabilityInsuranceActPercentageForCordares_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_deviatingDisabilityInsuranceActPercentageForCordares_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_leaveAbp_leaveType_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_leaveAbp_leaveType_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_leaveAbp_valueOfParticipationDuringLeave	int32		☐	valueOfParticipation (w aardeDeelnemerschap) (pensioen opbouw voor ambtenaren ABP)
otherPayrollVariables_pensionProperties_occupationalPensionFund	int32		☐	Occupational Pension Fund (BPF-code) <to do>
otherPayrollVariables_pensionProperties_specificationOfIncomeRelationshipApg_code	string(4)		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_specificationOfIncomeRelationshipApg_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_specificationOfIncomeRelationshipApg_value	string(75)		☐	
otherPayrollVariables_productivityPercentage	double		☐	productivityPercentage (Productiviteitspercentage) can be used to indicate the productivity percentage of an employment.
otherPayrollVariables_startDate	datetime		☐	The date on w hich this record starts.A (broken chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained w ith this record.
participation55plusRegulationUWV	boolean		☐	Indicates w hether the 55 plus regulation (55 plus regeling) is applicable for the employment. NL: Deelname55Plus
payrollAdministration_clientNumber	int32		☐	The client number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				has no value if the administration is not used for payrolling.
payrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
payrollAdministration_id	guid	Salarisadministratie ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payrollAdministration_name	string(70)	Naam Salarisadministratie	☐	Name of the payroll administration
payrollId	int32	Salarisstrook ID	☐	The payrolling number for this employment of the employee. Used by the payroll engine. This number is automatically generated and cannot be changed by the user. NL: PersoneelsnummerVerloning
pensionBenefits_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
pensionBenefits_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
pensionBenefits_payout	double		☐	The ammount of (gross) pension received
pensionBenefits_startDate	datetime		☐	The date on w hich this pension benefit startsA (broken chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.
periodPayGradeAdjustment	int32		☐	The values is used for tw o processes. First off, a message can be configured to notify the user(s) of a upcoming w age raise/negotiation based on the value of this field. Second, the value, in combination w ith `signalSalaryScaleAdjustment`, is used to signal a w age raises based on the `payScale` and 'payGrade'. NL: PeriodeSalarisPeriodiek
professionCode	int32	Beroepscode	☐	A code field for a profession. This field only applies in case of a specific CLA (Bouw / Infra). Please leave empty if not applicable. NL: BeroepUWV
sendToExternalParty_key	int32		☐	
sendToExternalParty_value	string		☐	
signalPayGradeAdjustment	boolean		☐	Indicates w hether signaling regarding salary scale adjustments are enabled for the employment. NL: SalarisschaalSignaleren
socialSecurityConfiguration_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
socialSecurityConfiguration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
socialSecurityConfiguration_isInsuredForOccupationalDisabilityInsuranceAct	boolean		☐	Will contributions for the Occupational Disability Insurance

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Act (WAO) be payed for this employment
socialSecurityConfiguration_isInsuredForSicknessBenefitsAct	boolean		☐	Will contributions for the Sickness Benefits Act (ZW) be payed for this employment
socialSecurityConfiguration_isInsuredForUnemploymentInsuranceAct	boolean		☐	Will contributions for the Unemployment Insurance Act (WW) be payed for this employment
socialSecurityConfiguration_startDate	datetime		☐	The start date of the entity. Valide values are either the startDate of the employment or the firstday of a payrolling year.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.
specialIncomeRatio_key	int32	Sleutel voor Speciale Inkomensverhouding	☐	
specialIncomeRatio_value	string	Speciale Inkomensverhouding	☐	
startCancellationNoticePeriod	datetime		☐	The date on which the term of notice period starts. If the agrement states that a notice periode always starts on the first day of the month and the notice was given on the 15th the start notice periode will be the first day of the next month. NL: AanvangOpzegtermijn
startDate_1	datetime		☐	The date on which this base starts.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] per base is maintained within this resource.So multiple bases can be active at the same time but one specific base can never be active multiple times at the same time.
startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on which this employment starts. NL: DatumInDienst
startDateContractOfIndefiniteDuration	datetime		☐	When did the value of `employmentDurationType` change for definite to indefinite. NL: Startdatum onbepaalde tijd This value should be te samen as the `startDate` if the contract was indefinite from the start.
statusEmployeeSelfService_hasTwoFactorAuthentication	boolean		☐	Does the employee have two factor authentication enabled
statusEmployeeSelfService_status	string(50)		☐	Description of the status
temporaryTaxExemption_key	int32		☐	
temporaryTaxExemption_value	string		☐	
typeOfEmployee_key	int32	Medewerkersoortsleutel	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
typeOfEmployee_value	string	Type Werknemersw aarde	☐	
typeOfParticipation_key	int32		☐	
typeOfParticipation_value	string		☐	
vacationCoupons_key	int32		☐	
vacationCoupons_value	string		☐	
valueOfParticipation_key	int32	Waarde van Participatiesleutel	☐	
valueOfParticipation_value	string	Waarde Participatiew aarde	☐	
w achtgeldOldRegulation	boolean		☐	Indicates w hether the (old) w achtgeld regulation is applicable for the employment. NL: WachtgeldOudeRegeling
w age_applyPayGrade	boolean		☐	Apply pay grade indicates that after submitting the record the server w ill replace the value of `grossWage` w ith the value represented by the selected `payGrade`. A pay grade contains time based values, the value that is active on the `start date` of the record w ill be selected.
w age_employerCosts	double		☐	The cost for the employer for this employee.
w age_employerCostsType_key	int32		☐	
w age_employerCostsType_value	string(50)		☐	
w age_endDate	datetime		☐	The end date for the information in the record.
w age_grossWage	double		☐	The gross w age for the employee
w age_grossWageType_key	int32		☐	
w age_grossWageType_value	string(50)		☐	
w age_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
w age_isGrossWageFullTime	boolean		☐	Indicates w hether the given grossWage is either a full-time w age or a part-time w age. Full-time w age is the default value (isGrossWageFulltime = true) and Loket.nl recommends to use this option. A full-time w age takes into account the part-time percentage of an employment. While a part-time w age does not. E.g. A full-time w age of 2400 euro's is registered. The employments w orks 20 out of 40 hours (40 fours is a full-time shift) thus having a 20/40 = 50% part-time percentage. The part-time hours (deviatingHoursPerWeek) are

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				accessible through the endpoint for w orking hours of an employement. In the w age calculation Loket.nl w ill divide the grossWage component by 50% resulting in a grossWage of 1200 euro's. In the case of a part-time w age the part-time percentage w ill be ignored.
w age_netWage	double		☐	Net w age for the employment
w age_netWageType_key	int32		☐	
w age_netWageType_value	string(50)		☐	
w age_payGrade_key	int32		☐	
w age_payGrade_value	string(50)		☐	
w age_payrollPeriodType_key	int32		☐	
w age_payrollPeriodType_value	string(50)		☐	
w age_payScale_key	int32		☐	
w age_payScale_value	string(50)		☐	
w age_startDate	datetime		☐	The start date for the information in the record.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.__Note__ It is possible to have no w age record.
w orkinghours_aggregatedHoursPerWeek	double		☐	This read-only field provides the user w ith a single point of know ledge as to w hat number of hours per w eek employment is actually registered in regards to the payrolling process. This number may be respectively based on the w orkpattern, deviating hours per w eek or shift hours. If the employment is an 'on call employment' (oproepkracht/invalkracht) the number is either NULL or represents the min-hours if that is applicable.This field is especially useful for third-parties that w ant to know the number of hours per w eek (w ithout having to apply specific Loket logic). I.e. this field is not visible in Loket GUI.
w orkinghours_averageHoursPerWeek	double		☐	This field can be used to register the average hours per w eek an employment w ith varying hours w orks. For example, 0 hour contracts and min max contracts. The value of this field does NOT directly affect the payrolling proces.
w orkinghours_averageParttimeFactor	double		☐	This field is used to register the deviating value of the parttimefactor, purely for

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				administrative purposes. The parttimefactor is normally calculated by w orkinghours dividing by shifthours multplied by 100. Please note that this field is not used in the actual payroll proces! For the payroll process the number of hours is used.
w orkinghours_calculateUsingWork Pattern_daysDailyRate	boolean		☐	Indicates w hether the number of days of dailyrate should be calculated based on the w orkpattern. The number of days are normally calculated by the w orking hours.
w orkinghours_calculateUsingWork Pattern_deviatingDaysAndHours	boolean		☐	Indication w hether the deviating hours per w eek and deviating SV-days per period are to be automatically calculated based on the w orkpattern. Please note (!) that any values in the deviatingHoursPerWeek and deviatingSvDaysPerPeriod fields (of this w orkingHours record) w ill be overw ritten based on this calculation if true (and endDate=NULL)!
w orkinghours_calculateUsingWork Pattern_hoursBrokenPeriod	boolean		☐	Indicates w hether the hours for the payrolling should be calculated based on the w orkpattern in broken periods. These are periods of in or out of service.
w orkinghours_calculateUsingWork Pattern_hoursRegularPeriod	boolean		☐	Indicates w hether the hours for the payrolling should be calculated based on the w orkpattern for regular periods.
w orkinghours_calculateUsingWork Pattern_leaveHours	boolean		☐	Indicates w hether then leave balances (verlof) are to be calculated based on the w orkpattern. If set to false and the user is not linked to a leave policy w ith `applyLeaveSchedule` set to true the follow ing fields are used for the calculation `deviatingHoursPerWeek` if null `shift.fullTimeHoursPerWeek` is used
w orkinghours_contractCode_code	int32		☐	
w orkinghours_contractCode_desc ription	string		☐	
w orkinghours_contractCode_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
w orkinghours_deviatingHoursPer Week	double		☐	If this field is empty the fulltime hours are based as defined by the shift, this optional field is used to register an overw riting value. The value can be less or

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				more then the fulltime hours a w eek.
w orkinghours_deviatingSvDaysPer Period	int32		☐	Sv (social insurance) days are normally calculated by hours per shift, this optional field is used to register a deviating value.
w orkinghours_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
w orkinghours_flexibleHoursContra ct_key	int32		☐	
w orkinghours_flexibleHoursContra ct_value	string(50)		☐	
w orkinghours_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
w orkinghours_regularWorkPattern	boolean		☐	When the employee w orks the same amount of hours per day every w eek, then the w orkpattern is regular.
w orkinghours_shift_bonusPercent age	decimal		☐	The bonus percentage used in w age calculations for the hours made in this shift.
w orkinghours_shift_fullTimeHours PerWeek	decimal		☐	The full time hours for an employment that is linked to this shift.
w orkinghours_shift_shiftNumber	int32		☐	The number for the shift.
w orkinghours_shiftRateSickLeave _bonusPercentage	decimal		☐	The bonus percentage used in w age calculations for the hours made in this shift.
w orkinghours_shiftRateSickLeave _fullTimeHoursPerWeek	decimal		☐	The full time hours for an employment that is linked to this shift.
w orkinghours_shiftRateSickLeave _shiftNumber	int32		☐	The key number to identify the shift to be used for calculation of daily rate in case of sick leave (ziekte).
w orkinghours_startDate	datetime		☐	Start date of the record.A (linked chain)[./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.
w orkinghours_w orkPattern_even Weeks_friday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_even Weeks_monday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_even Weeks_saturday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_even Weeks_sunday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_even Weeks_thursday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_even Weeks_tuesday	double		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w orkinghours_w orkPattern_even Weeks_w ednesday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_friday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_monday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_saturday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_sunday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_thursday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_tuesday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_w ednesday	double		☐	
w rittenEmploymentContract	boolean		☐	Did the employment and employer make a w ritten contract? NL: Schriftelijke overeenkomst

75.1.7 EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedBasesForEmploymentFundCalculation

List of employments with additional entities__Activity name :__ GetEmploymentsComprehensiveByEmployerIdGet a list of employments for an employer. With this version we introduced the "Comprehensive" resource which contains additional entities. This endpoint only returns the employments that meet the filter settings set at the user level. Note that filter settings are set for a user <-> employer <-> client combination.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Employment

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedBasesForEmploymentFundCalculation in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
referenceDate	datetime	☐		Set a reference date for choosing the date dependent data.
removeEmptyLines	boolean	☐		When true and combined with a X-ReportInput header, the output only contains employments for which selected underlying data, such as wage, is available.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedBasesForEmploymentFundCalculation worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
base	double		☐	The base (amount of money) to be used in the fund calculation
calculateWorkingHours	boolean	Werkuren Berekenen	☐	Automatically calculate working hours for the employment if the option automatically calculate hours is selected for a given period. NL: Completeren/Berekenen uren
cancellationNoticeDate	datetime	Annuleringsdatum	☐	The date on which the notice was given by either the employee or the employer. NL: DatumOpzegging
cancellationPeriodEmployee	int32	Annuleringsverklaring voor Werknemer	☐	The notice period an employee is required to give the employer when resigning. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerknemer
cancellationPeriodEmployer	int32	Annuleringsverklaring voor Werkgever	☐	The notice period an employer is required to give the employee when terminating the contract. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerkgever
cancellationPeriodTimeUnit_key	int32		☐	
cancellationPeriodTimeUnit_value	string		☐	
citizenServiceNumber_citizenServiceNumber	string(9)		☐	The social security number of the employee used in communication with the Dutch

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				tax authorities. The number has to be a valid Dutch citizen service number (BSN).
commissionUntilDate	datetime		☐	The date on w hich the employment w ill end. NL: AanstellingTot
commissionUntilDate1	datetime		☐	Until date for commision #1. NL: AanstellingTot1
commissionUntilDate2	datetime		☐	Until date for commision #2. NL: AanstellingTot2
commissionUntilDate3	datetime		☐	Until date for commision #3. NL: AanstellingTot3
commissionUntilDate4	datetime		☐	Until date for commision #4. NL: AanstellingTot4
commissionUntilDate5	datetime		☐	Until date for commision #5. NL: AanstellingTot5
commissionUntilDate6	datetime		☐	Until date for commision #6. NL: AanstellingTot6
deviatingAw fContribution_endPerio d_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
deviatingAw fContribution_endPerio d_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 w eeks [1 to 13] or w eek [1 to 53]) of the last payroll period for w hich the journal allocation is applicable.
deviatingAw fContribution_endPerio d_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
deviatingAw fContribution_endPerio d_year	int32		☐	The year of the last payroll period for w hich the record is applicable.
deviatingAw fContribution_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
deviatingAw fContribution_startPeri od_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
deviatingAw fContribution_startPeri od_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 w eeks [1 to 13] or w eek [1 to 53]) of the last payroll period for w hich the record is applicable.
deviatingAw fContribution_startPeri od_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
deviatingAw fContribution_startPeri od_year	int32		☐	The year of the first payroll period for w hich the record is applicable.
deviatingAw fContribution_typeOfD eviatingAw fContribution_key	int32		☐	The type of deviating Deviating AWF contribution to be applied for this employment.
deviatingAw fContribution_typeOfD eviatingAw fContribution_value	string(50)		☐	Description of the nationality
deviatingCLAExternalParty	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for external parties . NL: CaoKlantgroepAfw ijkend

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
deviatingCLATaxReturn	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for tax returns. NL: CAOUWV
emailLeaveRequest	string(255)	E-mailadres voor Verlofaanvragen	☐	Recipient e-mail adress for notification in case of leave requests. NL: EmailVerlofaanvraag
employee_address_city	string(24)		☐	City of the address
employee_address_country_isoCode	string(2)		☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
employee_address_country_key	int32		☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
employee_address_country_value	string(50)		☐	The name of the country
employee_address_furtherIndication_key	int32		☐	The key of the further indication ('nadere aanduiding'). Possible values can be aquired via the metadata endpoint
employee_address_furtherIndication_value	string		☐	The description of the further indication ('nadere aanduiding'), the possible values are "WW" and "AB"
employee_address_houseNumber	int32		☐	House number of the address
employee_address_houseNumberAddition	string(4)		☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
employee_address_location	string(35)		☐	The location like to further specify the address
employee_address_postalCode	string(9)		☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
employee_address_street	string(24)		☐	Streetname of the address
employee_contactInformation_businessEmailAddress	string(255)		☐	The business e-mail address of the employee.
employee_contactInformation_businessMobilePhoneNumber	string(15)		☐	The business mobile phone number of the employee.
employee_contactInformation_businessPhoneNumber	string(15)		☐	The business phone number of the employee.
employee_contactInformation_emailAddress	string(255)		☐	The e-mail address of the employee.
employee_contactInformation_faxNumber	string(15)		☐	The fax number to contact this individual
employee_contactInformation_mobilePhoneNumber	string(15)		☐	The mobile phone number of the employee.
employee_contactInformation_phoneNumber	string(15)		☐	Het telefoonnummer van de w erknemer.
employee_deviatingPostalAddress_city	string(24)		☐	City of the address
employee_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)		☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_deviatingPostalAddress_country_key	int32		☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
employee_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)		☐	The name of the country
employee_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32		☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
employee_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string		☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
employee_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32		☐	House number of the address
employee_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)		☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
employee_deviatingPostalAddress_location	string(35)		☐	The location like to further specify the address
employee_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)		☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
employee_deviatingPostalAddress_street	string(24)		☐	Streetname of the address
employee_employeeNumber	int32		☐	The employee number to uniquely identify an employee within an employer
employee_exclusionFromAbsenceStatus	boolean		☐	Indicates whether the employee is excluded for any information of absence
employee_id	guid	Werknemer ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employee_identityDocument_documentIdentification	string		☐	
employee_identityDocument_typeOfDocument_key	int32		☐	The key for the type of document. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
employee_identityDocument_typeOfDocument_value	string(50)		☐	Description of the type of document
employee_personalDetails_aowDate	datetime		☐	The date when, according to Dutch law, the person has the right to a state pension. The value is generated by the system based on the date of birth.
employee_personalDetails_civilStatus_key	int32		☐	
employee_personalDetails_civilStatus_value	string(50)		☐	
employee_personalDetails_dateOfBirth	datetime		☐	The date of birth

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_personalDetails_dateOfDeath	datetime		☐	The date of death
employee_personalDetails_firstName	string(28)		☐	The first name, given name, forename or Christian name as part of a persons personal name.
employee_personalDetails_formattedName	string(82)		☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
employee_personalDetails_gender_key	int32		☐	
employee_personalDetails_gender_value	string(50)		☐	
employee_personalDetails_how ToFormatLastName_key	int32		☐	
employee_personalDetails_how ToFormatLastName_value	string(50)		☐	
employee_personalDetails_initials	string(6)		☐	The initials
employee_personalDetails_lastName	string(25)		☐	The last name, family name or surname as part of a persons personal name.
employee_personalDetails_lastNamePartner	string(25)		☐	The last name of the employee's partner.
employee_personalDetails_nationality_key	int32		☐	The key for the nationality. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
employee_personalDetails_nationality_value	string(50)		☐	Description of the nationality
employee_personalDetails_photo	string		☐	A photo of the employee to use as a avatar/profile picture. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allow s users to cache the image. Changing the value of the version w ill not influence the output.
employee_personalDetails_placeOfBirth	string(24)		☐	The place of birth
employee_personalDetails_prefix	string(10)		☐	The prefix to the last name
employee_personalDetails_prefixPartner	string(10)		☐	The prefix to the last name of the employee's partner.
employee_personalDetails_title_key	int32		☐	
employee_personalDetails_title_value	string(50)		☐	
employee_revokeEmployeeSelfServiceAccessOn	datetime		☐	The date on w hich the Employee w ill be automatically blocked.
employee_statusEmployeeSelfService_key	int32		☐	
employee_statusEmployeeSelfService_value	string(50)		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_travel_travelDistanceToWork	int32		☐	The one way distance in meters the employee has to travel to work.
employee_travel_travelDistanceToWorkInKm	double		☐	The one way distance in kilometers the employee has to travel to work.
employeeProfileId_key	int32	Werknemersprofiel ID Sleutel	☐	
employeeProfileId_value	string	Werknemersprofiel ID Waarde	☐	
employmentCategoryType_key	int32		☐	
employmentCategoryType_value	string		☐	
employmentContractType_key	int32		☐	
employmentContractType_value	string		☐	
employmentDurationType_key	int32	Dienstverbandduursoortsleutel	☐	
employmentDurationType_value	string	Dienstverbandduursoortwaarde	☐	
endDate_1	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
endDate	datetime	Einddatum	☐	The date on which the employment ends. NL: DatumUitDienst
endOfEmploymentDueToIllness	boolean		☐	Indicates whether the reason for the termination of an employment is due to long-term illness. NL: ZiekUitDienst
endOfEmploymentReason_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.
endOfEmploymentReason_value	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
endOfEmploymentReasonTaxAuthorities_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.
endOfEmploymentReasonTaxAuthorities_value	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
essMutationSet_key	int32		☐	
essMutationSet_value	string		☐	
exemptionInsuranceObligation_key	int32		☐	
exemptionInsuranceObligation_value	string		☐	
exemptionPremiumWaiverMarginalLabour	boolean		☐	Indicates whether an exemption (i.e. waiver) on the premium marginal labour (vrijstelling marginale arbeid) applies for this employment. NL: PremieVrijstellingMarginaleArbeid
exemptionWorkRelatedExpenseScheme	boolean		☐	Indicates whether an exemption (i.e. non-participation) on the work-related expense scheme (werkkostenregeling) applies for

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				this employment. NL: WerkkostenRegelingUitsluiting
firstDayNotification	boolean	Eerste Dag Melding	☐	Indicates w hether a first-day notification (EersteDagsMelding) w as created for the employment. Attention: this indication cannot be altered after an employment has been created. NL: EersteDagsMelding
fiscalProperties_annualSalary	double		☐	The fiscal annual salary. NL: Fiscaal jaarloon
fiscalProperties_applyDayTables	boolean		☐	Indicates w hether the value of the day table is used for the calculation of payroll tax. NL: DagtabelToepassen
fiscalProperties_applyDeviatingPayrollTaxPercentageOn_key	int32		☐	
fiscalProperties_applyDeviatingPayrollTaxPercentageOn_value	string(50)		☐	
fiscalProperties_applyPayrollTaxDeduction	boolean		☐	Indicates w hether payroll tax deduction is appliclable (loonheffingskorting). NL: ArbeidskortingToepassen
fiscalProperties_applySalarysplit_key	int32		☐	
fiscalProperties_applySalarysplit_value	string(50)		☐	Description of the type of document
fiscalProperties_applySingleElderlyTaxDeduction	boolean		☐	Indicates w hether w age include Wajong benefits (affects payrolling). NL: LoonInclusiefWajong
fiscalProperties_applyStudentDeduction	boolean		☐	Apply the "Scholierenregeling". NL; ArbeidskortingToepassen
fiscalProperties_contributionReductionEducation_key	int32		☐	
fiscalProperties_contributionReductionEducation_value	string(50)		☐	Description of the type of education
fiscalProperties_deviatingCalculationRulePayrollTax_key	int32		☐	
fiscalProperties_deviatingCalculationRulePayrollTax_value	string(50)		☐	
fiscalProperties_deviatingPayrollTaxPercentage	double		☐	Indicates the deviating payroll tax percentage w hich is to be applied. NL: Afw ijkendLoonbelastingPercentage
fiscalProperties_deviatingPayrollTaxTableColour_key	int32		☐	
fiscalProperties_deviatingPayrollTaxTableColour_value	string(50)		☐	
fiscalProperties_deviatingPercentageThirtyPercentFacility	double		☐	Indicates a deviating percentage w hich should be applied for the 30% facility (30%-regeling)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
fiscalProperties_deviatingSmallJobsArrangement	boolean		☐	Kleine banenregeling
fiscalProperties_deviatingTaxTableCode_key	int32		☐	
fiscalProperties_deviatingTaxTableCode_value	string(80)		☐	
fiscalProperties_doesWageIncludeAow	boolean		☐	Indicates whether wage include AOW pension (affects payrolling). NL: LoonInclusiefAow Uitkering
fiscalProperties_doesWageIncludeWajong	boolean		☐	Indicates whether wage include Wajong benefits (affects payrolling). NL: LoonInclusiefWajong
fiscalProperties_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
fiscalProperties_hasEmployeeLoan	boolean		☐	Whether an employee loan (Personeelslening) is applicable may be indicated here. The Personeelslening indirectly affects the income tax calculations.
fiscalProperties_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
fiscalProperties_percentageForeignIncome	double		☐	Indicates what percentage of the income of this employment is taxable outside the Netherlands. NL: PercentageBuitenlandsInkomen
fiscalProperties_residentOf_key	int32		☐	
fiscalProperties_residentOf_value	string(80)		☐	Description of the type of document
fiscalProperties_specialIndication_four	int32		☐	Speciale aanduiding 4
fiscalProperties_specialIndication_one	int32		☐	Speciale aanduiding 1
fiscalProperties_specialIndication_three	int32		☐	Speciale aanduiding 3
fiscalProperties_specialIndication_two	int32		☐	Speciale aanduiding 2
fiscalProperties_startDate	datetime		☐	The start date of the entity.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.
fiscalProperties_thirtyPercentFacility_key	int32		☐	
fiscalProperties_thirtyPercentFacility_value	string(50)		☐	
fiscalProperties_usesTransportByWithholdingAgent	boolean		☐	The so-called 'vervoer vanwege inhoudingsplichtige' is a tax rule that may apply. By example when the employer organizes the transport for the employee.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
hasOnCallAppearanceObligation	boolean		☐	In the case of an on-call employment this field indicates whether the employment has an appearance obligation. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment has an appearance obligation. NL: SoortOproepkrachtOfInvalkracht
healthcareInsuranceActConfiguration_additionalContributionEmployer	double		☐	If applicable, please enter any additional contribution (extra bijdrage werkgever) for the employer in relation to the Healthcare Insurance Act (Zorgverzekeringswet).
healthcareInsuranceActConfiguration_additionalPremium	double		☐	Additional premium (aanvullende premie) on top of the nomial premium may be registered here, if applicable.
healthcareInsuranceActConfiguration_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
healthcareInsuranceActConfiguration_healthcareInsuranceActType_key	int32		☐	
healthcareInsuranceActConfiguration_healthcareInsuranceActType_value	string(50)		☐	
healthcareInsuranceActConfiguration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
healthcareInsuranceActConfiguration_nominalPremium	double		☐	A nominal premium (nominale premie) for the Healthcare Insurance Act may be registered here, if applicable.
healthcareInsuranceActConfiguration_startDate	datetime		☐	The start date of the entity.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.
historicalStartDate	datetime	Historische Startdatum	☐	The historical date on which the employee was first employed. This field is used when an employee has multiple employments in time. In most cases this field should be used as the date on which the employee started working for the company. NL: HistorischeDatumInDienst
id_1	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together with the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and wage tax number, the income relationship number

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				uniquely identifies an employment. NL: NummerInkomstenVerhouding
isAnonymousEmployee	boolean		☐	An employee that w ants to remain anonymous related to social security instances. NL: IsAnoniemeWerknemer
isDirectorAndMajorShareholder	boolean		☐	Indicates w hether the employment can be classified as a director and major shareholder (Dutch: directeur-grootaandeelhouder or DGA). This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsDirecteurGrootAandeelhouder
isFamilyOfOw ner	boolean		☐	Indicates w hether the employment can be classified as a previous ow ner. This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsFamilieVanEigenaar
isGemoedsbezw aardEmployeeInsu rance	boolean		☐	Gemoedsbezw aard Werknemerverzekering. NL: IsGemoedsbezw aardWerknemer verzekering
isGemoedsbezw aardNationalInsur ance	boolean		☐	Gemoedsbezw aard Volksverzekering. NL: IsGemoedsbezw aardVolksverze kering
isOnCallEmployment	boolean		☐	Indicates w hether the employment is an on-call employment. This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment is an on-call employment. NL: IsOproepkrachtOfInvalkracht
isPreviousOw ner	boolean		☐	Indicates w hether the employment can be classified as a previous ow ner. This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsVorigeEigenaar
journalAllocation_allocationBasedO nActualHours_costCenter_code	string		☐	
journalAllocation_allocationBasedO nActualHours_costCenter_descript ion	string		☐	
journalAllocation_allocationBasedO nActualHours_costCenter_key	int32		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costUnit_code	string		☐	
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costUnit_description	string		☐	
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costUnit_key	int32		☐	
journalAllocation_endPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalAllocation_endPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_endPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalAllocation_endPeriod_year	int32		☐	The year of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
journalAllocation_journalProfileConfiguration_endPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_endPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_endPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_endPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
journalAllocation_journalProfileConfiguration_journalProfile_key	int32		☐	
journalAllocation_journalProfileConfiguration_journalProfile_value	string		☐	
journalAllocation_journalProfileConfiguration_startPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_startPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_startPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_startPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for which the journal

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				allocation is applicable.
journalAllocation_startPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalAllocation_startPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_startPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalAllocation_startPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for which the journal allocation is applicable.
linkedEmployment	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
namePayslip	string(34)	Naam op Loonstrook	☐	Name that is visible on payslips for the employment. NL: NaamLoonstrook
nonPayrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
nonPayrollAdministration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
nonPayrollAdministration_name	string(70)		☐	Name of the non payroll administration
organizationalEntity_department_code	int32		☐	
organizationalEntity_department_description	string		☐	
organizationalEntity_department_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_deviatingFunctionDescription	string(50)		☐	The deviating function description of the employment. This description deviates from the value of the `function` field.
organizationalEntity_deviatingFunctionGroup	string(5)		☐	The deviating function group description of the employment. Only applies when a deviating function description is defined.
organizationalEntity_distributionUnit_code	int32		☐	
organizationalEntity_distributionUnit_description	string		☐	
organizationalEntity_distributionUnit_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
organizationalEntity_function_description	string(50)		☐	
organizationalEntity_function_group	string(5)		☐	
organizationalEntity_function_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organizationalEntity_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_internalTelephoneExtensionNumber	string(15)		☐	The phone number of the standard w orking location (standplaats) for the employment.
organizationalEntity_placeOfEmployment	string(24)		☐	The standard w orking location (standplaats) for the employment.
organizationalEntity_standardFunction_category	int32		☐	
organizationalEntity_standardFunction_code	string(6)		☐	
organizationalEntity_standardFunction_key	int32		☐	
organizationalEntity_standardFunction_value	string		☐	
organizationalEntity_startDate	datetime		☐	The start date of the entity.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.
origin_key	int32		☐	The number for the origin
origin_value	string(50)		☐	The description of the origin
otherPayrollVariables_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
otherPayrollVariables_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
otherPayrollVariables_insurancePr operties_applicableForNoRiskPolicy	boolean		☐	Indicates if the employment is applicable for the "Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)" as defined by the UWV.Please check w ith the UWV to determine w hen to set the value to true.
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_applyMinimumWageVocationa lLearningPathw ay	boolean		☐	Minimum w age vocational learning pathw ay (Minimumloon BBL) <to do>
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_applyYearlyHoursNorm	boolean		☐	applyYearlyHoursNorm (jaarurennorm) indicates if the contract is based on a set numbers of hours per year and a set w age is payed every payroll period.
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_collectiveLaborAgreementCo deHiringEmployer_endDate	datetime		☐	The end date of the CAO
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_collectiveLaborAgreementCo deHiringEmployer_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_collectiveLaborAgreementCo deHiringEmployer_startDate	datetime		☐	The start date of the CAO

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
otherPayrollVariables_payrollProperties_collectiveLaborAgreementCodeHiringEmployer_value	string(90)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_deviatingPremiumGroup_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_deviatingPremiumGroup_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_incidentalIncomeDeduction_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_incidentalIncomeDeduction_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_occupationalDisabilityDeductionAfter2009	double		☐	(OccupationalDisability) Deduction after 2009 (Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO)) <to do>Tot en met 2009 moest de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers gesplitst worden in een gedeelte voor de premie WAO/WIA en een gedeelte voor de premie WW-awf of UFO premie. Vanaf 2010 hoeft u het totaalbedrag niet meer te splitsen. Loket.nl zal de bedragen die opgegeven zijn bij Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO) en Arbeidsgeh. krt (tm 2009 AWF/UFO) bij elkaar optellen. U kunt vanaf 2010 dus volstaan met het vullen van Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO). Vanaf 2013 mag dit veld geen waarde meer bevatten, premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer wordt automatisch bepaald op basis van opgegeven indicatie bij veld premiekorting
otherPayrollVariables_payrollProperties_occupationalDisabilityDeductionTo2009	double		☐	(OccupationalDisability) Deduction to 2009 (including 2009) (Arbeidsgeh.krt (tm 2009 AWF/UFO))Tot en met 2009 moest de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers gesplitst worden in een gedeelte voor de premie WAO/WIA en een gedeelte voor de premie WW-awf of UFO premie. Vanaf 2010 hoeft u het totaalbedrag niet meer te splitsen. Loket.nl zal de bedragen die opgegeven zijn bij Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO) en Arbeidsgeh. krt (tm 2009 AWF/UFO) bij elkaar optellen. U kunt vanaf 2010 dus volstaan met het vullen van

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO). Vanaf 2013 mag dit veld geen w aarde meer bevatten, premiekorting arbeidsgehandicapte w erknemer w ordt automatisch bepaald op basis van opgegeven indicatie bij veld premiekorting
otherPayrollVariables_payrollProperties_occupationalDisabilityPremiumDiscount_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_occupationalDisabilityPremiumDiscount_value	string(80)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_phaseClassification_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_phaseClassification_value	string(60)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_terminateIncomenumberFlexibleEmployment_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_terminateIncomenumberFlexibleEmployment_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_w ageCostBenefit_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_w ageCostBenefit_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_w ajongWithWageDispensation	boolean		☐	w ajongWithDispensation (Wajong met loondispensatie (w as Doelgroep banenafspraak)) indicates that the employer has the express premission to low er the w age of this employment (even below minimum w age). This indicator w ill disable the validation on minimum w age for this employment.
otherPayrollVariables_pensionProperties_annualCalculationBaseAbp	double		☐	annualCalculationBase (jaargrondslag voor ABP) for ABP <to do>
otherPayrollVariables_pensionProperties_applyDispensationRiskFund	boolean		☐	applyDispensationRiskFund (Disp. risicofonds) <to do>
otherPayrollVariables_pensionProperties_compulsoryEducationDays	int32		☐	compulsoryEducationDays (Aantal dagen leerplicht) <to do>
otherPayrollVariables_pensionProperties_deviatingDisabilityInsuranceActPercentageForCordares_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_deviatingDisabilityInsuranceActPercentageForCordares_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_leaveAbp_leaveType_key	int32		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
otherPayrollVariables_pensionProperties_leaveAbp_leaveType_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_leaveAbp_valueOfParticipationDuringLeave	int32		☐	valueOfParticipation (waardeDeelnemerschap) (pensioen opbouw voor ambtenaren ABP)
otherPayrollVariables_pensionProperties_occupationalPensionFund	int32		☐	Occupational Pension Fund (BPF-code) <to do>
otherPayrollVariables_pensionProperties_specificationOfIncomeRelationshipApg_code	string(4)		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_specificationOfIncomeRelationshipApg_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_specificationOfIncomeRelationshipApg_value	string(75)		☐	
otherPayrollVariables_productivityPercentage	double		☐	productivityPercentage (Productiviteitspercentage) can be used to indicate the productivity percentage of an employment.
otherPayrollVariables_startDate	datetime		☐	The date on which this record starts.A (broken chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained with this record.
participation55plusRegulationUWV	boolean		☐	Indicates whether the 55 plus regulation (55 plus regeling) is applicable for the employment. NL: Deelname55Plus
payrollAdministration_clientNumber	int32		☐	The client number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field has no value if the administration is not used for payrolling.
payrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
payrollAdministration_id	guid	Salarisadministratie ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payrollAdministration_name	string(70)	Naam Salarisadministratie	☐	Name of the payroll administration
payrollId	int32	Salarisstrook ID	☐	The payrolling number for this employment of the employee. Used by the payroll engine. This number is automatically generated and cannot be changed by the user. NL: PersoneelsnummerVerloning
pensionBenefits_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
pensionBenefits_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
pensionBenefits_payout	double		☐	The ammount of (gross) pension received

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
pensionBenefits_startDate	datetime		☐	The date on w hich this pension benefit startsA (broken chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.
periodPayGradeAdjustment	int32		☐	The values is used for tw o processes. First off, a message can be configured to notify the user(s) of a upcoming w age raise/negotiation based on the value of this field. Second, the value, in combination w ith `signalSalaryScaleAdjustment`, is used to signal a w age raises based on the `payScale` and 'payGrade'. NL: PeriodeSalarisPeriodiek
professionCode	int32	Beroepscode	☐	A code field for a profession. This field only applies in case of a specific CLA (Bouw / Infra). Please leave empty if not applicable. NL: BeroepUWV
sendToExternalParty_key	int32		☐	
sendToExternalParty_value	string		☐	
signalPayGradeAdjustment	boolean		☐	Indicates w hether signaling regarding salary scale adjustments are enabled for the employment. NL: SalarisschaalSignaleren
socialSecurityConfiguration_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
socialSecurityConfiguration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
socialSecurityConfiguration_isInsuredForOccupationalDisabilityInsuranceAct	boolean		☐	Will contributions for the Occupational Disability Insurance Act (WAO) be payed for this employment
socialSecurityConfiguration_isInsuredForSicknessBenefitsAct	boolean		☐	Will contributions for the Sickness Benefits Act (ZW) be payed for this employment
socialSecurityConfiguration_isInsuredForUnemploymentInsuranceAct	boolean		☐	Will contributions for the Unemployment Insurance Act (WW) be payed for this employment
socialSecurityConfiguration_startDate	datetime		☐	The start date of the entity. Valide values are either the startDate of the employment or the firstday of a payrolling year.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.
specialIncomeRatio_key	int32	Sleutel voor Speciale Inkomensverhouding	☐	
specialIncomeRatio_value	string	Speciale Inkomensverhouding	☐	
startCancellationNoticePeriod	datetime		☐	The date on w hich the term of notice period starts. If the

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				agrement states that a notice periode alw ays starts on the first day of the month and the notice w as given on the 15th the start notice periode w ill be the first day of the next month. NL: AanvangOpzegtermijn
startDate_1	datetime		☐	The date on w hich this base for calculation starts.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] per base for calculation is maintained w ithin this resource. So multiple bases can be active at the same time for different payrollcomponents
startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on w hich this employment starts. NL: DatumInDienst
startDateContractOfIndefiniteDuration	datetime		☐	When did the value of `employmentDurationType` change for definite to indefinite. NL: Startdatum onbepaalde tijd This value should be te samen as the `startDate` if the contract w as indefinite from the start.
statusEmployeeSelfService_hasTw oFactorAuthentication	boolean		☐	Does the employee have tw o factor authentication enabled
statusEmployeeSelfService_status	string(50)		☐	Description of the status
temporaryTaxExemption_key	int32		☐	
temporaryTaxExemption_value	string		☐	
typeOfEmployee_key	int32	Medew erkersoortsleutel	☐	
typeOfEmployee_value	string	Type Werknemersw aarde	☐	
typeOfParticipation_key	int32		☐	
typeOfParticipation_value	string		☐	
vacationCoupons_key	int32		☐	
vacationCoupons_value	string		☐	
valueOfParticipation_key	int32	Waarde van Participatiesleutel	☐	
valueOfParticipation_value	string	Waarde Participatiew aarde	☐	
w achtgeldOldRegulation	boolean		☐	Indicates w hether the (old) w achtgeld regulation is applicable for the employment. NL: WachtgeldOudeRegeling
w age_applyPayGrade	boolean		☐	Apply pay grade indicates that after submitting the record the server w ill replace the value of `grossWage` w ith the value represented by the selected `payGrade`. A pay grade contains time based values, the value that is active on the `start

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				date` of the record will be selected.
wage_employerCosts	double		☐	The cost for the employer for this employee.
wage_employerCostsType_key	int32		☐	
wage_employerCostsType_value	string(50)		☐	
wage_endDate	datetime		☐	The end date for the information in the record.
wage_grossWage	double		☐	The gross wage for the employee
wage_grossWageType_key	int32		☐	
wage_grossWageType_value	string(50)		☐	
wage_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
wage_isGrossWageFullTime	boolean		☐	Indicates whether the given grossWage is either a full-time wage or a part-time wage. Full-time wage is the default value (isGrossWageFulltime = true) and Loket.nl recommends to use this option. A full-time wage takes into account the part-time percentage of an employment. While a part-time wage does not. E.g. A full-time wage of 2400 euro's is registered. The employments works 20 out of 40 hours (40 fours is a full-time shift) thus having a 20/40 = 50% part-time percentage. The part-time hours (deviatingHoursPerWeek) are accessible through the endpoint for working hours of an employement. In the wage calculation Loket.nl will divide the grossWage component by 50% resulting in a grossWage of 1200 euro's. In the case of a part-time wage the part-time percentage will be ignored.
wage_netWage	double		☐	Net wage for the employment
wage_netWageType_key	int32		☐	
wage_netWageType_value	string(50)		☐	
wage_payGrade_key	int32		☐	
wage_payGrade_value	string(50)		☐	
wage_payrollPeriodType_key	int32		☐	
wage_payrollPeriodType_value	string(50)		☐	
wage_payScale_key	int32		☐	
wage_payScale_value	string(50)		☐	
wage_startDate	datetime		☐	The start date for the information in the record.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				maintained within this resource.__Note__ It is possible to have no wage record.
workinghours_aggregatedHoursPerWeek	double		☐	This read-only field provides the user with a single point of knowledge as to what number of hours per week employment is actually registered in regards to the payrolling process. This number may be respectively based on the workpattern, deviating hours per week or shift hours. If the employment is an 'on call employment' (oproepkracht/invalkracht) the number is either NULL or represents the min-hours if that is applicable.This field is especially useful for third-parties that want to know the number of hours per week (without having to apply specific Loket logic). I.e. this field is not visible in Loket GUI.
workinghours_averageHoursPerWeek	double		☐	This field can be used to register the average hours per week an employment with varying hours works. For example, 0 hour contracts and min max contracts. The value of this field does NOT directly affect the payrolling proces.
workinghours_averageParttimeFactor	double		☐	This field is used to register the deviating value of the parttimefactor, purely for administrative purposes. The parttimefactor is normally calculated by workinghours dividing by shifthours multplied by 100. Please note that this field is not used in the actual payroll proces! For the payroll process the number of hours is used.
workinghours_calculateUsingWorkPattern_daysDailyRate	boolean		☐	Indicates whether the number of days of dailyrate should be calculated based on the workpattern. The number of days are normally calculated by the working hours.
workinghours_calculateUsingWorkPattern_deviatingDaysAndHours	boolean		☐	Indication whether the deviating hours per week and deviating SV-days per period are to be automatically calculated based on the workpattern. Please note (!) that any values in the deviatingHoursPerWeek and deviatingSvDaysPerPeriod fields (of this workingHours record) will be overwritten based on this calculation if true (and endDate=NULL)!

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w orkinghours_calculateUsingWork Pattern_hoursBrokenPeriod	boolean		☐	Indicates w hether the hours for the payrolling should be calculated based on the w orkpattern in broken periods. These are periods of in or out of service.
w orkinghours_calculateUsingWork Pattern_hoursRegularPeriod	boolean		☐	Indicates w hether the hours for the payrolling should be calculated based on the w orkpattern for regular periods.
w orkinghours_calculateUsingWork Pattern_leaveHours	boolean		☐	Indicates w hether then leave balances (verlof) are to be calculated based on the w orkpattern. If set to false and the user is not linked to a leave policy w ith `applyLeaveSchedule` set to true the follow ing fields are used for the calculation `deviatingHoursPerWeek` if null `shift.fullTimeHoursPerWeek` is used
w orkinghours_contractCode_code	int32		☐	
w orkinghours_contractCode_desc ription	string		☐	
w orkinghours_contractCode_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
w orkinghours_deviatingHoursPer Week	double		☐	If this field is empty the fulltime hours are based as defined by the shift, this optional field is used to register an overw riting value. The value can be less or more then the fulltime hours a w eek.
w orkinghours_deviatingSvDaysPer Period	int32		☐	Sv (social insurance) days are normally calculated by hours per shift, this optional field is used to register a deviating value.
w orkinghours_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
w orkinghours_flexibleHoursContra ct_key	int32		☐	
w orkinghours_flexibleHoursContra ct_value	string(50)		☐	
w orkinghours_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
w orkinghours_regularWorkPattern	boolean		☐	When the employee w orks the same amount of hours per day every w eek, then the w orkpattern is regular.
w orkinghours_shift_bonusPercent age	decimal		☐	The bonus percentage used in w age calculations for the hours made in this shift.
w orkinghours_shift_fullTimeHours PerWeek	decimal		☐	The full time hours for an employment that is linked to this shift.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w orkinghours_shift_shiftNumber	int32		☐	The number for the shift.
w orkinghours_shiftRateSickLeave _bonusPercentage	decimal		☐	The bonus percentage used in w age calculations for the hours made in this shift.
w orkinghours_shiftRateSickLeave _fullTimeHoursPerWeek	decimal		☐	The full time hours for an employment that is linked to this shift.
w orkinghours_shiftRateSickLeave _shiftNumber	int32		☐	The key number to identify the shift to be used for calculation of daily rate in case of sick leave (ziekte).
w orkinghours_startDate	datetime		☐	Start date of the record.A (linked chain)[./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.
w orkinghours_w orkPattern_even Weeks_friday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_even Weeks_monday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_even Weeks_saturday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_even Weeks_sunday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_even Weeks_thursday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_even Weeks_tuesday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_even Weeks_w ednesday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_friday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_monday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_saturday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_sunday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_thursday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_tuesday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_w ednesday	double		☐	
w rittenEmploymentContract	boolean		☐	Did the employment and employer make a w ritten contract? NL: Schriftelijke overeenkomst

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

75.1.8 EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedBenefitsInKind

List of employments with additional entities__Activity name :__ GetEmploymentsComprehensiveByEmployerIdGet a list of employments for an employer. With this version we introduced the "Comprehensive" resource which contains additional entities. This endpoint only returns the employments that meet the filter settings set at the user level. Note that filter settings are set for a user <-> employer <-> client combination.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Employment

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedBenefitsInKind in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
referenceDate	datetime	☐		Set a reference date for choosing the date dependent data.
removeEmptyLines	boolean	☐		When true and combined w ith a X-ReportInput header, the output only contains employments for w hich selected underlying data, such as w age, is available.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedBenefitsInKind worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
benefitInKindType_description	string		☐	
benefitInKindType_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
brand	string(30)		☐	The brand of the benefit in kind.
calculateWorkingHours	boolean	Werkuren Berekenen	☐	Automatically calculate w orking hours for the employment if the option automatically calculate hours is selected for a given period. NL: Completeren/Berekenen uren
cancellationNoticeDate	datetime	Annuleringsdatum	☐	The date on w hich the notice w as given by either the employee or the employer. NL: DatumOpzegging
cancellationPeriodEmployee	int32	Annuleringsverklaring voor Werknemer	☐	The notice period an employee is required to give the employer w hen resigning. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerknemer
cancellationPeriodEmployer	int32	Annuleringsverklaring voor Werkgever	☐	The notice period an employer is required to give the employee w hen terminating the contract. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerkgever
cancellationPeriodTimeUnit_key	int32		☐	
cancellationPeriodTimeUnit_value	string		☐	
citizenServiceNumber_citizenServiceNumber	string(9)		☐	The social security number of the employee used in communication w ith the Dutch tax authorities. The number has to be a valid Dutch citizen service number (BSN).
commissionUntilDate	datetime		☐	The date on w hich the employment w ill end. NL: AanstellingTot
commissionUntilDate1	datetime		☐	Until date for commision #1. NL: AanstellingTot1
commissionUntilDate2	datetime		☐	Until date for commision #2. NL: AanstellingTot2
commissionUntilDate3	datetime		☐	Until date for commision #3. NL: AanstellingTot3
commissionUntilDate4	datetime		☐	Until date for commision #4. NL: AanstellingTot4
commissionUntilDate5	datetime		☐	Until date for commision #5. NL: AanstellingTot5
commissionUntilDate6	datetime		☐	Until date for commision #6. NL: AanstellingTot6
deviatingAw fContribution_endPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
deviatingAwfContribution_endPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
deviatingAwfContribution_endPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
deviatingAwfContribution_endPeriod_year	int32		☐	The year of the last payroll period for which the record is applicable.
deviatingAwfContribution_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
deviatingAwfContribution_startPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
deviatingAwfContribution_startPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the record is applicable.
deviatingAwfContribution_startPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
deviatingAwfContribution_startPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for which the record is applicable.
deviatingAwfContribution_typeOfDeviatingAwfContribution_key	int32		☐	The type of deviating Deviating AWF contribution to be applied for this employment.
deviatingAwfContribution_typeOfDeviatingAwfContribution_value	string(50)		☐	Description of the nationality
deviatingCLAExternalParty	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for external parties . NL: CaoKlantgroepAfwijkend
deviatingCLATaxReturn	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for tax returns. NL: CAOUWV
emailLeaveRequest	string(255)	E-mailadres voor Verlofaanvragen	☐	Recipient e-mail adress for notification in case of leave requests. NL: EmailVerlofaanvraag
employee_address_city	string(24)		☐	City of the address
employee_address_country_isoCode	string(2)		☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
employee_address_country_key	int32		☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
employee_address_country_value	string(50)		☐	The name of the country
employee_address_furtherIndication_key	int32		☐	The key of the further indication ('nadere aanduiding'). Possible values can be aquired via the metadata endpoint
employee_address_furtherIndication_value	string		☐	The description of the further indication ('nadere aanduiding'),

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				the possible values are "WW" and "AB"
employee_address_houseNumber	int32		☐	House number of the address
employee_address_houseNumberAddition	string(4)		☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
employee_address_location	string(35)		☐	The location like to further specify the address
employee_address_postalCode	string(9)		☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
employee_address_street	string(24)		☐	Streetname of the address
employee_contactInformation_businessEmailAddress	string(255)		☐	The business e-mail address of the employee.
employee_contactInformation_businessMobilePhoneNumber	string(15)		☐	The business mobile phone number of the employee.
employee_contactInformation_businessPhoneNumber	string(15)		☐	The business phone number of the employee.
employee_contactInformation_emailAddress	string(255)		☐	The e-mail address of the employee.
employee_contactInformation_faxNumber	string(15)		☐	The fax number to contact this individual
employee_contactInformation_mobilePhoneNumber	string(15)		☐	The mobile phone number of the employee.
employee_contactInformation_phoneNumber	string(15)		☐	Het telefoonnummer van de w erknemer.
employee_deviatingPostalAddress_city	string(24)		☐	City of the address
employee_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)		☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
employee_deviatingPostalAddress_country_key	int32		☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
employee_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)		☐	The name of the country
employee_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32		☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
employee_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string		☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
employee_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32		☐	House number of the address
employee_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)		☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
employee_deviatingPostalAddress_location	string(35)		☐	The location like to further specify the address

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)		☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
employee_deviatingPostalAddress_street	string(24)		☐	Streetname of the address
employee_employeeNumber	int32		☐	The employee number to uniquely identify an employee within an employer
employee_exclusionFromAbsenceStatus	boolean		☐	Indicates whether the employee is excluded for any information of absence
employee_id	guid	Werknemer ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employee_identityDocument_documentIdentification	string		☐	
employee_identityDocument_typeOfDocument_key	int32		☐	The key for the type of document. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
employee_identityDocument_typeOfDocument_value	string(50)		☐	Description of the type of document
employee_personalDetails_aowDate	datetime		☐	The date when, according to Dutch law, the person has the right to a state pension. The value is generated by the system based on the date of birth.
employee_personalDetails_civilStatus_key	int32		☐	
employee_personalDetails_civilStatus_value	string(50)		☐	
employee_personalDetails_dateOfBirth	datetime		☐	The date of birth
employee_personalDetails_dateOfDeath	datetime		☐	The date of death
employee_personalDetails_firstName	string(28)		☐	The first name, given name, forename or Christian name as part of a persons personal name.
employee_personalDetails_formattedName	string(82)		☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
employee_personalDetails_gender_key	int32		☐	
employee_personalDetails_gender_value	string(50)		☐	
employee_personalDetails_how ToFormatLastName_key	int32		☐	
employee_personalDetails_how ToFormatLastName_value	string(50)		☐	
employee_personalDetails_initials	string(6)		☐	The initials
employee_personalDetails_lastName	string(25)		☐	The last name, family name or surname as part of a persons

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				personal name.
employee_personalDetails_lastNamePartner	string(25)		☐	The last name of the employee's partner.
employee_personalDetails_nationality_key	int32		☐	The key for the nationality. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
employee_personalDetails_nationality_value	string(50)		☐	Description of the nationality
employee_personalDetails_photo	string		☐	A photo of the employee to use as a avatar/profile picture. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allows users to cache the image. Changing the value of the version will not influence the output.
employee_personalDetails_placeOfBirth	string(24)		☐	The place of birth
employee_personalDetails_prefix	string(10)		☐	The prefix to the last name
employee_personalDetails_prefixPartner	string(10)		☐	The prefix to the last name of the employee's partner.
employee_personalDetails_title_key	int32		☐	
employee_personalDetails_title_value	string(50)		☐	
employee_revokeEmployeeSelfServiceAccessOn	datetime		☐	The date on which the Employee will be automatically blocked.
employee_statusEmployeeSelfService_key	int32		☐	
employee_statusEmployeeSelfService_value	string(50)		☐	
employee_travel_travelDistanceToWork	int32		☐	The one way distance in meters the employee has to travel to work.
employee_travel_travelDistanceToWorkInKm	double		☐	The one way distance in kilometers the employee has to travel to work.
employeeProfileId_key	int32	Werknemersprofiel ID Sleutel	☐	
employeeProfileId_value	string	Werknemersprofiel ID Waarde	☐	
employmentCategoryType_key	int32		☐	
employmentCategoryType_value	string		☐	
employmentContractType_key	int32		☐	
employmentContractType_value	string		☐	
employmentDurationType_key	int32	Dienstverbandduursoortsleutel	☐	
employmentDurationType_value	string	Dienstverbandduursoortwaarde	☐	
endDate_1	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
endDate	datetime	Einddatum	☐	The date on w hich the employment ends. NL: DatumUitDienst
endOfEmploymentDueTolllness	boolean		☐	Indicates w hether the reason for the termination of an employment is due to long-term illness. NL: ZiekUitDienst
endOfEmploymentReason_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.
endOfEmploymentReason_value	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
endOfEmploymentReasonTaxAuthorities_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.
endOfEmploymentReasonTaxAuthorities_value	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
essMutationSet_key	int32		☐	
essMutationSet_value	string		☐	
exemptionInsuranceObligation_key	int32		☐	
exemptionInsuranceObligation_value	string		☐	
exemptionPremiumWaiverMarginalLabour	boolean		☐	Indicates w hether an exemption (i.e. w aiver) on the premium marginal labour (vrijstelling marginale arbeid) applies for this employment. NL: PremieVrijstellingMarginaleArbeid
exemptionWorkRelatedExpenseScheme	boolean		☐	Indicates w hether an exemption (i.e. non-participation) on the w ork-related expense scheme (w erkkostenregeling) applies for this employment. NL: WerkkostenRegelingUitsluiting
firstDayNotification	boolean	Eerste Dag Melding	☐	Indicates w hether a first-day notification (EersteDagsMelding) w as created for the employment. Attention: this indication cannot be altered after an employment has been created. NL: EersteDagsMelding
fiscalProperties_annualSalary	double		☐	The fiscal annual salary. NL: Fiscaal jaarloon
fiscalProperties_applyDayTables	boolean		☐	Indicates w hether the value of the day table is used for the calculation of payroll tax. NL: DagtabelToepassen
fiscalProperties_applyDeviatingPayrollTaxPercentageOn_key	int32		☐	
fiscalProperties_applyDeviatingPayrollTaxPercentageOn_value	string(50)		☐	
fiscalProperties_applyPayrollTaxDeduction	boolean		☐	Indicates w hether payroll tax deduction is appliclable (loonheffingskorting). NL: ArbeidskortingToepassen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
fiscalProperties_applySalarysplit_key	int32		☐	
fiscalProperties_applySalarysplit_value	string(50)		☐	Description of the type of document
fiscalProperties_applySingleElderlyTaxDeduction	boolean		☐	Indicates whether wage include Wajong benefits (affects payrolling). NL: LoonInclusiefWajong
fiscalProperties_applyStudentDeduction	boolean		☐	Apply the "Scholierenregeling". NL; ArbeidskortingToepassen
fiscalProperties_contributionReductionEducation_key	int32		☐	
fiscalProperties_contributionReductionEducation_value	string(50)		☐	Description of the type of education
fiscalProperties_deviatingCalculationRulePayrollTax_key	int32		☐	
fiscalProperties_deviatingCalculationRulePayrollTax_value	string(50)		☐	
fiscalProperties_deviatingPayrollTaxPercentage	double		☐	Indicates the deviating payroll tax percentage which is to be applied. NL: AfwijkendLoonbelastingPercentage
fiscalProperties_deviatingPayrollTaxTableColour_key	int32		☐	
fiscalProperties_deviatingPayrollTaxTableColour_value	string(50)		☐	
fiscalProperties_deviatingPercentageThirtyPercentFacility	double		☐	Indicates a deviating percentage which should be applied for the 30% facility (30%-regeling)
fiscalProperties_deviatingSmallJobsArrangement	boolean		☐	Kleine banenregeling
fiscalProperties_deviatingTaxTableCode_key	int32		☐	
fiscalProperties_deviatingTaxTableCode_value	string(80)		☐	
fiscalProperties_doesWageIncludeAow	boolean		☐	Indicates whether wage include AOW pension (affects payrolling). NL: LoonInclusiefAow Uitkering
fiscalProperties_doesWageIncludeWajong	boolean		☐	Indicates whether wage include Wajong benefits (affects payrolling). NL: LoonInclusiefWajong
fiscalProperties_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
fiscalProperties_hasEmployeeLoan	boolean		☐	Whether an employee loan (Personeelslening) is applicable may be indicated here. The Personeelslening indirectly affects the income tax calculations.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
fiscalProperties_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
fiscalProperties_percentageForeignIncome	double		☐	Indicates what percentage of the income of this employment is taxable outside the Netherlands. NL: PercentageBuitenlandsInkomen
fiscalProperties_residentOf_key	int32		☐	
fiscalProperties_residentOf_value	string(80)		☐	Description of the type of document
fiscalProperties_specialIndication_four	int32		☐	Speciale aanduiding 4
fiscalProperties_specialIndication_one	int32		☐	Speciale aanduiding 1
fiscalProperties_specialIndication_three	int32		☐	Speciale aanduiding 3
fiscalProperties_specialIndication_two	int32		☐	Speciale aanduiding 2
fiscalProperties_startDate	datetime		☐	The start date of the entity.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.
fiscalProperties_thirtyPercentFacility_key	int32		☐	
fiscalProperties_thirtyPercentFacility_value	string(50)		☐	
fiscalProperties_usesTransportByWithholdingAgent	boolean		☐	The so-called 'vervoer vanwege inhoudingsplichtige' is a tax rule that may apply. By example when the employer organizes the transport for the employee.
hasOnCallAppearanceObligation	boolean		☐	In the case of an on-call employment this field indicates whether the employment has an appearance obligation. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment has an appearance obligation. NL: SoortOproepkrachtOfInvalkracht
healthcareInsuranceActConfiguration_additionalContributionEmployer	double		☐	If applicable, please enter any additional contribution (extra bijdrage werkgever) for the employer in relation to the Healthcare Insurance Act (Zorgverzekeringswet).
healthcareInsuranceActConfiguration_additionalPremium	double		☐	Additional premium (aanvullende premie) on top of the nomial premium may be registered here, if applicable.
healthcareInsuranceActConfiguration_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
healthcareInsuranceActConfiguration_healthcareInsuranceActType_key	int32		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
healthcareInsuranceActConfiguration_healthcareInsuranceActType_value	string(50)		☐	
healthcareInsuranceActConfiguration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
healthcareInsuranceActConfiguration_nominalPremium	double		☐	A nominal premium (nominale premie) for the Healthcare Insurance Act may be registered here, if applicable.
healthcareInsuranceActConfiguration_startDate	datetime		☐	The start date of the entity.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.
historicalStartDate	datetime	Historische Startdatum	☐	The historical date on which the employee was first employed. This field is used when an employee has multiple employments in time. In most cases this field should be used as the date on which the employee started working for the company. NL: HistorischeDatumInDienst
id_1	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together with the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and wage tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment. NL: NummerInkomstenVerhouding
isAnonymousEmployee	boolean		☐	An employee that wants to remain anonymous related to social security instances. NL: IsAnoniemeWerknemer
isDirectorAndMajorShareholder	boolean		☐	Indicates whether the employment can be classified as a director and major shareholder (Dutch: directeur-grootaandeelhouder or DGA). This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsDirecteurGrootAandeelhouder
isFamilyOfOwner	boolean		☐	Indicates whether the employment can be classified as a previous owner. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment can be classified as

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				a director and major shareholder. NL: IsFamilieVanEigenaar
isGemoedsbezwaardEmployeeInsurance	boolean		☐	Gemoedsbezwaard Werknemerverzekering. NL: IsGemoedsbezwaardWerknemerverzekering
isGemoedsbezwaardNationalInsurance	boolean		☐	Gemoedsbezwaard Volksverzekering. NL: IsGemoedsbezwaardVolksverzekering
isOnCallEmployment	boolean		☐	Indicates whether the employment is an on-call employment. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment is an on-call employment. NL: IsOproepkrachtOfInvalkracht
isPreviousOwner	boolean		☐	Indicates whether the employment can be classified as a previous owner. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsVorigeEigenaar
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costCenter_code	string		☐	
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costCenter_description	string		☐	
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costCenter_key	int32		☐	
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costUnit_code	string		☐	
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costUnit_description	string		☐	
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costUnit_key	int32		☐	
journalAllocation_endPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalAllocation_endPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_endPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalAllocation_endPeriod_year	int32		☐	The year of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
journalAllocation_journalProfileConfiguration_endPeriod_periodEndDat	datetime		☐	The last day of the payroll period.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
e				
journalAllocation_journalProfileConfiguration_endPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_endPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_endPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
journalAllocation_journalProfileConfiguration_journalProfile_key	int32		☐	
journalAllocation_journalProfileConfiguration_journalProfile_value	string		☐	
journalAllocation_journalProfileConfiguration_startPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_startPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_startPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_startPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_startPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalAllocation_startPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_startPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalAllocation_startPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for which the journal allocation is applicable.
linkedEmployment	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
namePayslip	string(34)	Naam op Loonstrook	☐	Name that is visible on payslips for the employment. NL: NaamLoonstrook
nonPayrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
nonPayrollAdministration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
nonPayrollAdministration_name	string(70)		☐	Name of the non payroll administration
organizationalEntity_department_code	int32		☐	
organizationalEntity_department_description	string		☐	
organizationalEntity_department_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_deviatingFunctionDescription	string(50)		☐	The deviating function description of the employment. This description deviates from the value of the `function` field.
organizationalEntity_deviatingFunctionGroup	string(5)		☐	The deviating function group description of the employment. Only applies when a deviating function description is defined.
organizationalEntity_distributionUnit_code	int32		☐	
organizationalEntity_distributionUnit_description	string		☐	
organizationalEntity_distributionUnit_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
organizationalEntity_function_description	string(50)		☐	
organizationalEntity_function_group	string(5)		☐	
organizationalEntity_function_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_internalTelephoneExtensionNumber	string(15)		☐	The phone number of the standard working location (standplaats) for the employment.
organizationalEntity_placeOfEmployment	string(24)		☐	The standard working location (standplaats) for the employment.
organizationalEntity_standardFunction_category	int32		☐	
organizationalEntity_standardFunction_code	string(6)		☐	
organizationalEntity_standardFunction_key	int32		☐	
organizationalEntity_standardFunction_value	string		☐	
organizationalEntity_startDate	datetime		☐	The start date of the entity.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
otherPayrollVariables_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
otherPayrollVariables_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
otherPayrollVariables_insurancePr operties_applicableForNoRiskPolicy	boolean		☐	Indicates if the employment is applicable for the "Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)" as defined by the UWV.Please check w ith the UWV to determine w hen to set the value to true.
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_applyMinimumWageVocationa lLearningPathw ay	boolean		☐	Minimum w age vocational learning pathw ay (Minimumloon BBL) <to do>
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_applyYearlyHoursNorm	boolean		☐	applyYearlyHoursNorm (jaarurennorm) indicates if the contract is based on a set numbers of hours per year and a set w age is payed every payroll period.
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_collectiveLaborAgreementCo deHiringEmployer_endDate	datetime		☐	The end date of the CAO
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_collectiveLaborAgreementCo deHiringEmployer_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_collectiveLaborAgreementCo deHiringEmployer_startDate	datetime		☐	The start date of the CAO
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_collectiveLaborAgreementCo deHiringEmployer_value	string(90)		☐	
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_deviatingPremiumGroup_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_deviatingPremiumGroup_valu e	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_incidentalIncomeDeduction_k ey	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_incidentalIncomeDeduction_v alue	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_occupationalDisabilityDeducti onAfter2009	double		☐	(OccupationalDisability) Deduction after 2009 (Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO)) <to do>Tot en met 2009 moest de premiekorting arbeidsgehandicapte w erknemers gesplitst w orden in een gedeelte voor de premie WAO/WIA en een gedeelte voor de premie WW-aw f of UFO premie. Vanaf 2010 hoeft u het totaalbedrag niet meer te splitsen. Loket.nl zal de

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				bedragen die opgegeven zijn bij Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO) en Arbeidsgeh. krt (tm 2009 AWF/UFO) bij elkaar optellen. U kunt vanaf 2010 dus volstaan met het vullen van Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO). Vanaf 2013 mag dit veld geen waarde meer bevatten, premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer wordt automatisch bepaald op basis van opgegeven indicatie bij veld premiekorting
otherPayrollVariables_payrollProperties_occupationalDisabilityDeductionTo2009	double		☐	(OccupationalDisability) Deduction to 2009 (including 2009) (Arbeidsgeh.krt (tm 2009 AWF/UFO))Tot en met 2009 moest de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers gesplitst worden in een gedeelte voor de premie WAO/WIA en een gedeelte voor de premie WW-awf of UFO premie. Vanaf 2010 hoeft u het totaalbedrag niet meer te splitsen. Loket.nl zal de bedragen die opgegeven zijn bij Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO) en Arbeidsgeh. krt (tm 2009 AWF/UFO) bij elkaar optellen. U kunt vanaf 2010 dus volstaan met het vullen van Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO). Vanaf 2013 mag dit veld geen waarde meer bevatten, premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer wordt automatisch bepaald op basis van opgegeven indicatie bij veld premiekorting
otherPayrollVariables_payrollProperties_occupationalDisabilityPremiumDiscount_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_occupationalDisabilityPremiumDiscount_value	string(80)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_phaseClassification_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_phaseClassification_value	string(60)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_terminateIncomenumberFlexibleEmployment_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_terminateIncomenumberFlexibleEmployment_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_wageCostBenefit_key	int32		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
otherPayrollVariables_payrollProperties_wageCostBenefit_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_wajongWithWageDispensation	boolean		☐	wajongWithDispensation (Wajong met loondispensatie (was Doelgroep banenafspraak)) indicates that the employer has the express premission to lower the wage of this employment (even below minimum wage). This indicator will disable the validation on minimum wage for this employment.
otherPayrollVariables_pensionProperties_annualCalculationBaseAbp	double		☐	annualCalculationBase (jaargrondslag voor ABP) for ABP <to do>
otherPayrollVariables_pensionProperties_applyDispensationRiskFund	boolean		☐	applyDispensationRiskFund (Disp. risicofonds) <to do>
otherPayrollVariables_pensionProperties_compulsoryEducationDays	int32		☐	compulsoryEducationDays (Aantal dagen leerplicht) <to do>
otherPayrollVariables_pensionProperties_deviatingDisabilityInsuranceActPercentageForCordares_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_deviatingDisabilityInsuranceActPercentageForCordares_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_leaveAbp_leaveType_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_leaveAbp_leaveType_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_leaveAbp_valueOfParticipationDuringLeave	int32		☐	valueOfParticipation (waardeDeelnemerschap) (pensioen opbouw voor ambtenaren ABP)
otherPayrollVariables_pensionProperties_occupationalPensionFund	int32		☐	Occupational Pension Fund (BPF-code) <to do>
otherPayrollVariables_pensionProperties_specificationOfIncomeRelationshipApg_code	string(4)		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_specificationOfIncomeRelationshipApg_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_specificationOfIncomeRelationshipApg_value	string(75)		☐	
otherPayrollVariables_productivityPercentage	double		☐	productivityPercentage (Productiviteitspercentage) can be used to indicate the productivity percentage of an employment.
otherPayrollVariables_startDate	datetime		☐	The date on which this record starts.A (broken chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained with this record.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
participation55plusRegulationUWV	boolean		☐	Indicates whether the 55 plus regulation (55 plus regeling) is applicable for the employment. NL: Deelname55Plus
particularities	string(4000)	Bijzonderheden	☐	Extra information about the benefit in kind
payrollAdministration_clientNumber	int32		☐	The client number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field has no value if the administration is not used for payrolling.
payrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
payrollAdministration_id	guid	Salarisadministratie ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payrollAdministration_name	string(70)	Naam Salarisadministratie	☐	Name of the payroll administration
payrollId	int32	Salarisstrook ID	☐	The payrolling number for this employment of the employee. Used by the payroll engine. This number is automatically generated and cannot be changed by the user. NL: PersoneelsnummerVerloning
pensionBenefits_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
pensionBenefits_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
pensionBenefits_payout	double		☐	The ammount of (gross) pension received
pensionBenefits_startDate	datetime		☐	The date on which this pension benefit startsA (broken chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.
periodPayGradeAdjustment	int32		☐	The values is used for two processes. First off, a message can be configured to notify the user(s) of a upcoming wage raise/negotiation based on the value of this field. Second, the value, in combination with `signalSalaryScaleAdjustment`, is used to signal a wage raises based on the `payScale` and 'payGrade'. NL: PeriodeSalarisPeriodiek
professionCode	int32	Beroepscode	☐	A code field for a profession. This field only applies in case of a specific CLA (Bouw / Infra). Please leave empty if not applicable. NL: BeroepUWV
sendToExternalParty_key	int32		☐	
sendToExternalParty_value	string		☐	
signalPayGradeAdjustment	boolean		☐	Indicates whether signaling regarding salary scale adjustments are enabled for the

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				employment. NL: SalarisschaalSignaleren
socialSecurityConfiguration_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
socialSecurityConfiguration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
socialSecurityConfiguration_isInsuredForOccupationalDisabilityInsuranceAct	boolean		☐	Will contributions for the Occupational Disability Insurance Act (WAO) be payed for this employment
socialSecurityConfiguration_isInsuredForSicknessBenefitsAct	boolean		☐	Will contributions for the Sickness Benefits Act (ZW) be payed for this employment
socialSecurityConfiguration_isInsuredForUnemploymentInsuranceAct	boolean		☐	Will contributions for the Unemployment Insurance Act (WW) be payed for this employment
socialSecurityConfiguration_startDate	datetime		☐	The start date of the entity. Valide values are either the startDate of the employment or the firstday of a payrolling year.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.
specialIncomeRatio_key	int32	Sleutel voor Speciale Inkomensverhouding	☐	
specialIncomeRatio_value	string	Speciale Inkomensverhouding	☐	
startCancellationNoticePeriod	datetime		☐	The date on which the term of notice period starts. If the agrement states that a notice periode always starts on the first day of the month and the notice was given on the 15th the start notice periode will be the first day of the next month. NL: AanvangOpzegtermijn
startDate_1	datetime		☐	The date on which this BenefitInKind starts.So multiple Benefits in kind can be active at the same time but one specific BenefitsInKind can never be active multiple times at the same time.
startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on which this employment starts. NL: DatumInDienst
startDateContractOfIndefiniteDuration	datetime		☐	When did the value of `employmentDurationType` change for definite to indefinite. NL: Startdatum onbepaalde tijd This value should be te samen as the `startDate` if the contract was indefinite from the start.
statusEmployeeSelfService_hasTwoFactorAuthentication	boolean		☐	Does the employee have two factor authentication enabled

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
statusEmployeeSelfService_status	string(50)		☐	Description of the status
supplier	string(30)		☐	The supplier of the benefit in kind.
temporaryTaxExemption_key	int32		☐	
temporaryTaxExemption_value	string		☐	
type	string(30)	Soort	☐	The type of the benefit in kind.
typeOfEmployee_key	int32	Medew erkersoortsleutel	☐	
typeOfEmployee_value	string	Type Werknemersw aarde	☐	
typeOfParticipation_key	int32		☐	
typeOfParticipation_value	string		☐	
vacationCoupons_key	int32		☐	
vacationCoupons_value	string		☐	
value	decimal	Waarde	☐	The value for the selected benefit of kind.
valueOfParticipation_key	int32	Waarde van Participatiesleutel	☐	
valueOfParticipation_value	string	Waarde Participatiew aarde	☐	
w achtgeldOldRegulation	boolean		☐	Indicates w hether the (old) w achtgeld regulation is applicable for the employment. NL: WachtgeldOudeRegeling
w age_applyPayGrade	boolean		☐	Apply pay grade indicates that after submitting the record the server w ill replace the value of `grossWage` w ith the value represented by the selected `payGrade`. A pay grade contains time based values, the value that is active on the `start date` of the record w ill be selected.
w age_employerCosts	double		☐	The cost for the employer for this employee.
w age_employerCostsType_key	int32		☐	
w age_employerCostsType_value	string(50)		☐	
w age_endDate	datetime		☐	The end date for the information in the record.
w age_grossWage	double		☐	The gross w age for the employee
w age_grossWageType_key	int32		☐	
w age_grossWageType_value	string(50)		☐	
w age_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
w age_isGrossWageFullTime	boolean		☐	Indicates w hether the given grossWage is either a full-time w age or a part-time w age. Full-time w age is the default value

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				(isGrossWageFulltime = true) and Loket.nl recommends to use this option. A full-time w age takes into account the part-time percentage of an employment. While a part-time w age does not. E.g. A full-time w age of 2400 euro's is registered. The employments w orks 20 out of 40 hours (40 fours is a full-time shift) thus having a 20/40 = 50% part-time percentage. The part-time hours (deviatingHoursPerWeek) are accessible through the endpoint for w orking hours of an employement. In the w age calculation Loket.nl w ill divide the grossWage component by 50% resulting in a grossWage of 1200 euro's. In the case of a part-time w age the part-time percentage w ill be ignored.
w age_netWage	double		☐	Net w age for the employment
w age_netWageType_key	int32		☐	
w age_netWageType_value	string(50)		☐	
w age_payGrade_key	int32		☐	
w age_payGrade_value	string(50)		☐	
w age_payrollPeriodType_key	int32		☐	
w age_payrollPeriodType_value	string(50)		☐	
w age_payScale_key	int32		☐	
w age_payScale_value	string(50)		☐	
w age_startDate	datetime		☐	The start date for the information in the record.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.__Note__ It is possible to have no w age record.
w orkinghours_aggregatedHoursPerWeek	double		☐	This read-only field provides the user w ith a single point of know ledge as to w hat number of hours per w eek employment is actually registered in regards to the payrolling process. This number may be respectively based on the w orkpattern, deviating hours per w eek or shift hours. If the employment is an 'on call employment' (oproepkracht/invalkracht) the number is either NULL or represents the min-hours if that is applicable.This field is especially useful for third-parties that w ant to know the number of hours per w eek (w ithout having to apply specific Loket logic). I.e.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				this field is not visible in Loket GUI.
w orkinghours_averageHoursPerW eek	double		☐	This field can be used to register the average hours per w eek an employment w ith varying hours w orks. For example, 0 hour contracts and min max contracts. The value of this field does NOT directly affect the payrolling proces.
w orkinghours_averageParttimeFac tor	double		☐	This field is used to register the deviating value of the parttimefactor, purely for administrative purposes. The parttimefactor is normally calculated by w orkinghours dividing by shifthours multplied by 100. Please note that this field is not used in the actual payroll proces! For the payroll process the number of hours is used.
w orkinghours_calculateUsingWork Pattern_daysDailyRate	boolean		☐	Indicates w hether the number of days of dailyrate should be calculated based on the w orkpattern. The number of days are normally calculated by the w orking hours.
w orkinghours_calculateUsingWork Pattern_deviatingDaysAndHours	boolean		☐	Indication w hether the deviating hours per w eek and deviating SV-days per period are to be automatically calculated based on the w orkpattern. Please note (!) that any values in the deviatingHoursPerWeek and deviatingSvDaysPerPeriod fields (of this w orkingHours record) w ill be overw ritten based on this calculation if true (and endDate=NULL)!
w orkinghours_calculateUsingWork Pattern_hoursBrokenPeriod	boolean		☐	Indicates w hether the hours for the payrolling should be calculated based on the w orkpattern in broken periods. These are periods of in or out of service.
w orkinghours_calculateUsingWork Pattern_hoursRegularPeriod	boolean		☐	Indicates w hether the hours for the payrolling should be calculated based on the w orkpattern for regular periods.
w orkinghours_calculateUsingWork Pattern_leaveHours	boolean		☐	Indicates w hether then leave balances (verlof) are to be calculated based on the w orkpattern. If set to false and the user is not linked to a leave policy w ith `applyLeaveSchedule` set to true the follow ing fields are used for the calculation `deviatingHoursPerWeek` if null

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				`shift.fullTimeHoursPerWeek` is used
workinghours_contractCode_code	int32		☐	
workinghours_contractCode_description	string		☐	
workinghours_contractCode_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
workinghours_deviatingHoursPerWeek	double		☐	If this field is empty the fulltime hours are based as defined by the shift, this optional field is used to register an overwriting value. The value can be less or more then the fulltime hours a week.
workinghours_deviatingSvDaysPerPeriod	int32		☐	Sv (social insurance) days are normally calculated by hours per shift, this optional field is used to register a deviating value.
workinghours_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
workinghours_flexibleHoursContract_key	int32		☐	
workinghours_flexibleHoursContract_value	string(50)		☐	
workinghours_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
workinghours_regularWorkPattern	boolean		☐	When the employee works the same amount of hours per day every week, then the workpattern is regular.
workinghours_shift_bonusPercentage	decimal		☐	The bonus percentage used in wage calculations for the hours made in this shift.
workinghours_shift_fullTimeHoursPerWeek	decimal		☐	The full time hours for an employment that is linked to this shift.
workinghours_shift_shiftNumber	int32		☐	The number for the shift.
workinghours_shiftRateSickLeave_bonusPercentage	decimal		☐	The bonus percentage used in wage calculations for the hours made in this shift.
workinghours_shiftRateSickLeave_fullTimeHoursPerWeek	decimal		☐	The full time hours for an employment that is linked to this shift.
workinghours_shiftRateSickLeave_shiftNumber	int32		☐	The key number to identify the shift to be used for calculation of daily rate in case of sick leave (ziekte).
workinghours_startDate	datetime		☐	Start date of the record.A (linked chain)[./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.
workinghours_workPattern_evenWeeks_friday	double		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w orkinghours_w orkPattern_even Weeks_monday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_even Weeks_saturday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_even Weeks_sunday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_even Weeks_thursday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_even Weeks_tuesday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_even Weeks_w ednesday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_friday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_monday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_saturday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_sunday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_thursday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_tuesday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_w ednesday	double		☐	
w rittenEmploymentContract	boolean		☐	Did the employment and employer make a w ritten contract? NL: Schriftelijke overeenkomst

75.1.9 EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedCompanyCars

List of employments with additional entities__Activity name :__ GetEmploymentsComprehensiveByEmployerIdGet a list of employments for an employer. With this version we introduced the "Comprehensive" resource which contains additional entities. This endpoint only returns the employments that meet the filter settings set at the user level. Note that filter settings are set for a user <-> employer <-> client combination.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Employment

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedCompanyCars in te stellen. Voor

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
referenceDate	datetime	☐		Set a reference date for choosing the date dependent data.
removeEmptyLines	boolean	☐		When true and combined with a X-ReportInput header, the output only contains employments for which selected underlying data, such as wage, is available.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedCompanyCars worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
brand	string		☐	Brand of the vehicle.
calculateWorkingHours	boolean	Werkuren Berekenen	☐	Automatically calculate working hours for the employment if the option automatically calculate hours is selected for a given period. NL: Completeren/Berekenen uren
cancellationNoticeDate	datetime	Annuleringsdatum	☐	The date on which the notice was given by either the employee or the employer. NL: DatumOpzegging
cancellationPeriodEmployee	int32	Annuleringsverklaring voor Werknemer	☐	The notice period an employee is required to give the employer when resigning. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerknemer
cancellationPeriodEmployer	int32	Annuleringsverklaring voor Werkgever	☐	The notice period an employer is required to give the employee when terminating the contract.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerkgever
cancellationPeriodTimeUnit_key	int32		☐	
cancellationPeriodTimeUnit_value	string		☐	
catalogValue	double		☐	The catalog value of the car.
citizenServiceNumber_citizenServiceNumber	string(9)		☐	The social security number of the employee used in communication w ith the Dutch tax authorities. The number has to be a valid Dutch citizen service number (BSN).
comments	string	Aantekeningen	☐	Any comments on the car or the contract.
commissionUntilDate	datetime		☐	The date on w hich the employment w ill end. NL: AanstellingTot
commissionUntilDate1	datetime		☐	Until date for commision #1. NL: AanstellingTot1
commissionUntilDate2	datetime		☐	Until date for commision #2. NL: AanstellingTot2
commissionUntilDate3	datetime		☐	Until date for commision #3. NL: AanstellingTot3
commissionUntilDate4	datetime		☐	Until date for commision #4. NL: AanstellingTot4
commissionUntilDate5	datetime		☐	Until date for commision #5. NL: AanstellingTot5
commissionUntilDate6	datetime		☐	Until date for commision #6. NL: AanstellingTot6
deviatingAw fContribution_endPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
deviatingAw fContribution_endPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 w eeks [1 to 13] or w eek [1 to 53]) of the last payroll period for w hich the journal allocation is applicable.
deviatingAw fContribution_endPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
deviatingAw fContribution_endPeriod_year	int32		☐	The year of the last payroll period for w hich the record is applicable.
deviatingAw fContribution_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
deviatingAw fContribution_startPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
deviatingAw fContribution_startPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 w eeks [1 to 13] or w eek [1 to 53]) of the last payroll period for w hich the record is applicable.
deviatingAw fContribution_startPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
deviatingAwfContribution_startPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for which the record is applicable.
deviatingAwfContribution_typeOfDeviatingAwfContribution_key	int32		☐	The type of deviating Deviating AWF contribution to be applied for this employment.
deviatingAwfContribution_typeOfDeviatingAwfContribution_value	string(50)		☐	Description of the nationality
deviatingCLAExternalParty	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for external parties . NL: CaoKlantgroepAfwijkend
deviatingCLATaxReturn	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for tax returns. NL: CAOUWV
emailLeaveRequest	string(255)	E-mailadres voor Verlofaanvragen	☐	Recipient e-mail adress for notification in case of leave requests. NL: EmailVerlofaanvraag
employee_address_city	string(24)		☐	City of the address
employee_address_country_isoCode	string(2)		☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
employee_address_country_key	int32		☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
employee_address_country_value	string(50)		☐	The name of the country
employee_address_furtherIndication_key	int32		☐	The key of the further indication ('nadere aanduiding'). Possible values can be aquired via the metadata endpoint
employee_address_furtherIndication_value	string		☐	The description of the further indication ('nadere aanduiding'), the possible values are "WW" and "AB"
employee_address_houseNumber	int32		☐	House number of the address
employee_address_houseNumberAddition	string(4)		☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
employee_address_location	string(35)		☐	The location like to further specify the address
employee_address_postalCode	string(9)		☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
employee_address_street	string(24)		☐	Streetname of the address
employee_contactInformation_businessEmailAddress	string(255)		☐	The business e-mail address of the employee.
employee_contactInformation_businessMobilePhoneNumber	string(15)		☐	The business mobile phone number of the employee.
employee_contactInformation_businessPhoneNumber	string(15)		☐	The business phone number of the employee.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_contactInformation_emailAddress	string(255)		☐	The e-mail address of the employee.
employee_contactInformation_faxNumber	string(15)		☐	The fax number to contact this individual
employee_contactInformation_mobilePhoneNumber	string(15)		☐	The mobile phone number of the employee.
employee_contactInformation_phoneNumber	string(15)		☐	Het telefoonnummer van de w erknemer.
employee_deviatingPostalAddress_city	string(24)		☐	City of the address
employee_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)		☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
employee_deviatingPostalAddress_country_key	int32		☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
employee_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)		☐	The name of the country
employee_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32		☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
employee_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string		☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
employee_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32		☐	House number of the address
employee_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)		☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
employee_deviatingPostalAddress_location	string(35)		☐	The location like to further specify the address
employee_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)		☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
employee_deviatingPostalAddress_street	string(24)		☐	Streetname of the address
employee_employeeNumber	int32		☐	The employee number to uniquely identify an employee w ithin an employer
employee_exclusionFromAbsenceStatus	boolean		☐	Indicates w hether the employee is excluded for any information of absence
employee_id	guid	Werknemer ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employee_identityDocument_documentIdentification	string		☐	
employee_identityDocument_typeOfDocument_key	int32		☐	The key for the type of document. Possible values can be aquired via the metadata endpoint

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_identityDocument_typeOfDocument_value	string(50)		☐	Description of the type of document
employee_personalDetails_aow Date	datetime		☐	The date when, according to Dutch law, the person has the right to a state pension. The value is generated by the system based on the date of birth.
employee_personalDetails_civilStatus_key	int32		☐	
employee_personalDetails_civilStatus_value	string(50)		☐	
employee_personalDetails_dateOfBirth	datetime		☐	The date of birth
employee_personalDetails_dateOfDeath	datetime		☐	The date of death
employee_personalDetails_firstName	string(28)		☐	The first name, given name, forename or Christian name as part of a persons personal name.
employee_personalDetails_formattedName	string(82)		☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
employee_personalDetails_gender_key	int32		☐	
employee_personalDetails_gender_value	string(50)		☐	
employee_personalDetails_how ToFormatLastName_key	int32		☐	
employee_personalDetails_how ToFormatLastName_value	string(50)		☐	
employee_personalDetails_initials	string(6)		☐	The initials
employee_personalDetails_lastName	string(25)		☐	The last name, family name or surname as part of a persons personal name.
employee_personalDetails_lastNamePartner	string(25)		☐	The last name of the employee's partner.
employee_personalDetails_nationality_key	int32		☐	The key for the nationality. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
employee_personalDetails_nationality_value	string(50)		☐	Description of the nationality
employee_personalDetails_photo	string		☐	A photo of the employee to use as a avatar/profile picture. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allows users to cache the image. Changing the value of the version will not influence the output.
employee_personalDetails_placeOfBirth	string(24)		☐	The place of birth
employee_personalDetails_prefix	string(10)		☐	The prefix to the last name

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_personalDetails_prefixPartner	string(10)		☐	The prefix to the last name of the employee's partner.
employee_personalDetails_title_key	int32		☐	
employee_personalDetails_title_value	string(50)		☐	
employee_revokeEmployeeSelfServiceAccessOn	datetime		☐	The date on which the Employee will be automatically blocked.
employee_statusEmployeeSelfService_key	int32		☐	
employee_statusEmployeeSelfService_value	string(50)		☐	
employee_travel_travelDistanceToWork	int32		☐	The one way distance in meters the employee has to travel to work.
employee_travel_travelDistanceToWorkInKm	double		☐	The one way distance in kilometers the employee has to travel to work.
employeeProfileId_key	int32	Werknemersprofiel ID Sleutel	☐	
employeeProfileId_value	string	Werknemersprofiel ID Waarde	☐	
employmentCategoryType_key	int32		☐	
employmentCategoryType_value	string		☐	
employmentContractType_key	int32		☐	
employmentContractType_value	string		☐	
employmentDurationType_key	int32	Dienstverbandduursoortsleutel	☐	
employmentDurationType_value	string	Dienstverbandduursoortwaarde	☐	
endDate_1	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
endDate	datetime	Einddatum	☐	The date on which the employment ends. NL: DatumUitDienst
endOfEmploymentDueToIllness	boolean		☐	Indicates whether the reason for the termination of an employment is due to long-term illness. NL: ZiekUitDienst
endOfEmploymentReason_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.
endOfEmploymentReason_value	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
endOfEmploymentReasonTaxAuthorities_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.
endOfEmploymentReasonTaxAuthorities_value	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
essMutationSet_key	int32		☐	
essMutationSet_value	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
exemptionInsuranceObligation_key	int32		☐	
exemptionInsuranceObligation_value	string		☐	
exemptionPremiumWaiverMarginalLabour	boolean		☐	Indicates whether an exemption (i.e. waiver) on the premium marginal labour (vrijstelling marginale arbeid) applies for this employment. NL: PremieVrijstellingMarginaleArbeid
exemptionWorkRelatedExpenseScheme	boolean		☐	Indicates whether an exemption (i.e. non-participation) on the work-related expense scheme (werkkostenregeling) applies for this employment. NL: WerkkostenRegelingUitsluiting
firstDayNotification	boolean	Eerste Dag Melding	☐	Indicates whether a first-day notification (EersteDagsMelding) was created for the employment. Attention: this indication cannot be altered after an employment has been created. NL: EersteDagsMelding
fiscalProperties_annualSalary	double		☐	The fiscal annual salary. NL: Fiscaal jaarloon
fiscalProperties_applyDayTables	boolean		☐	Indicates whether the value of the day table is used for the calculation of payroll tax. NL: DagtabelToepassen
fiscalProperties_applyDeviatingPayrollTaxPercentageOn_key	int32		☐	
fiscalProperties_applyDeviatingPayrollTaxPercentageOn_value	string(50)		☐	
fiscalProperties_applyPayrollTaxDeduction	boolean		☐	Indicates whether payroll tax deduction is appliclable (loonheffingskorting). NL: ArbeidskortingToepassen
fiscalProperties_applySalarysplit_key	int32		☐	
fiscalProperties_applySalarysplit_value	string(50)		☐	Description of the type of document
fiscalProperties_applySingleElderlyTaxDeduction	boolean		☐	Indicates whether wage include Wajong benefits (affects payrolling). NL: LoonInclusiefWajong
fiscalProperties_applyStudentDeduction	boolean		☐	Apply the "Scholierenregeling". NL; ArbeidskortingToepassen
fiscalProperties_contributionReductionEducation_key	int32		☐	
fiscalProperties_contributionReductionEducation_value	string(50)		☐	Description of the type of education
fiscalProperties_deviatingCalculationRulePayrollTax_key	int32		☐	
fiscalProperties_deviatingCalculationRulePayrollTax_value	string(50)		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
fiscalProperties_deviatingPayrollTaxPercentage	double		☐	Indicates the deviating payroll tax percentage w hich is to be applied. NL: AfwijkendLoonbelastingPercentage
fiscalProperties_deviatingPayrollTaxTableColour_key	int32		☐	
fiscalProperties_deviatingPayrollTaxTableColour_value	string(50)		☐	
fiscalProperties_deviatingPercentageThirtyPercentFacility	double		☐	Indicates a deviating percentage w hich should be applied for the 30% facility (30%-regeling)
fiscalProperties_deviatingSmallJobsArrangement	boolean		☐	Kleine banenregeling
fiscalProperties_deviatingTaxTableCode_key	int32		☐	
fiscalProperties_deviatingTaxTableCode_value	string(80)		☐	
fiscalProperties_doesWageIncludeAow	boolean		☐	Indicates w hether w age include AOW pension (affects payrolling). NL: LoonInclusiefAow Uitkering
fiscalProperties_doesWageIncludeWajong	boolean		☐	Indicates w hether w age include Wajong benefits (affects payrolling). NL: LoonInclusiefWajong
fiscalProperties_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
fiscalProperties_hasEmployeeLoan	boolean		☐	Whether an employee loan (Personeelslening) is applicable may be indicated here. The Personeelslening indirectly affects the income tax calculations.
fiscalProperties_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
fiscalProperties_percentageForeignIncome	double		☐	Indicates w hat percentage of the income of this employment is taxable outside the Netherlands. NL: PercentageBuitenlandsInkomen
fiscalProperties_residentOf_key	int32		☐	
fiscalProperties_residentOf_value	string(80)		☐	Description of the type of document
fiscalProperties_specialIndication_four	int32		☐	Speciale aanduiding 4
fiscalProperties_specialIndication_one	int32		☐	Speciale aanduiding 1
fiscalProperties_specialIndication_three	int32		☐	Speciale aanduiding 3
fiscalProperties_specialIndication_two	int32		☐	Speciale aanduiding 2

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
fiscalProperties_startDate	datetime		☐	The start date of the entity.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.
fiscalProperties_thirtyPercentFacility_key	int32		☐	
fiscalProperties_thirtyPercentFacility_value	string(50)		☐	
fiscalProperties_usesTransportByWithholdingAgent	boolean		☐	The so-called 'vervoer vanwege inhoudingsplichtige' is a tax rule that may apply. By example when the employer organizes the transport for the employee.
fuelCardNumber	string		☐	Registration number of the fuel card.
hasOnCallAppearanceObligation	boolean		☐	In the case of an on-call employment this field indicates whether the employment has an appearance obligation. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment has an appearance obligation. NL: SoortOproepkrachtOfInvalkracht
healthcareInsuranceActConfiguration_additionalContributionEmployer	double		☐	If applicable, please enter any additional contribution (extra bijdrage werkgever) for the employer in relation to the Healthcare Insurance Act (Zorgverzekeringswet).
healthcareInsuranceActConfiguration_additionalPremium	double		☐	Additional premium (aanvullende premie) on top of the nomial premium may be registered here, if applicable.
healthcareInsuranceActConfiguration_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
healthcareInsuranceActConfiguration_healthcareInsuranceActType_key	int32		☐	
healthcareInsuranceActConfiguration_healthcareInsuranceActType_value	string(50)		☐	
healthcareInsuranceActConfiguration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
healthcareInsuranceActConfiguration_nominalPremium	double		☐	A nominal premium (nominale premie) for the Healthcare Insurance Act may be registered here, if applicable.
healthcareInsuranceActConfiguration_startDate	datetime		☐	The start date of the entity.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.
historicalStartDate	datetime	Historische Startdatum	☐	The historical date on which the employee was first employed. This field is used when an employee has multiple

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				employments in time. In most cases this field should be used as the date on w hich the employee started w orking for the company. NL: HistorischeDatumInDienst
id_1	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together w ith the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and w age tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment. NL: NummerInkomstenVerhouding
isAnonymousEmployee	boolean		☐	An employee that w ants to remain anonymous related to social security instances. NL: IsAnoniemeWerknemer
isDirectorAndMajorShareholder	boolean		☐	Indicates w hether the employment can be classified as a director and major shareholder (Dutch: directeur-grootaandeelhouder or DGA). This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsDirecteurGrootAandeelhouder
isFamilyOfOw ner	boolean		☐	Indicates w hether the employment can be classified as a previous ow ner. This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsFamilieVanEigenaar
isGemoedsbezw aardEmployeeInsurance	boolean		☐	Gemoedsbezw aard Werknemerverzekering. NL: IsGemoedsbezw aardWerknemerverzekering
isGemoedsbezw aardNationalInsurance	boolean		☐	Gemoedsbezw aard Volksverzekering. NL: IsGemoedsbezw aardVolksverzekering
isOnCallEmployment	boolean		☐	Indicates w hether the employment is an on-call employment. This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment is an on-call employment. NL: IsOproepkrachtOfInvalkracht

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isPreviousOwner	boolean		☐	Indicates whether the employment can be classified as a previous owner. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsVorigeEigenaar
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costCenter_code	string		☐	
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costCenter_description	string		☐	
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costCenter_key	int32		☐	
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costUnit_code	string		☐	
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costUnit_description	string		☐	
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costUnit_key	int32		☐	
journalAllocation_endPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalAllocation_endPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_endPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalAllocation_endPeriod_year	int32		☐	The year of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
journalAllocation_journalProfileConfiguration_endPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_endPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_endPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_endPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
journalAllocation_journalProfileConfiguration_journalProfile_key	int32		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
journalAllocation_journalProfileConfiguration_journalProfile_value	string		☐	
journalAllocation_journalProfileConfiguration_startPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_startPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_startPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_startPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_startPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalAllocation_startPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_startPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalAllocation_startPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for which the journal allocation is applicable.
kilometersPrivateUse	int32		☐	The number kilometers per year the employee can use the car for private purposes.
lease_contractNumber	string		☐	Registration number of the lease contract.
lease_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
lease_startDate	datetime		☐	The start date of the entity.
leaseOrBuy_key	int32		☐	
leaseOrBuy_value	string		☐	
licensePlateNumber	string(8)	Kentekenplaatnummer	☐	Vehicle registration number (license plate) of the company car. The number should be provided with or without any hyphens (-).
linkedEmployment	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
model	string		☐	Model of the vehicle.
namePayslip	string(34)	Naam op Loonstrook	☐	Name that is visible on payslips for the employment. NL: NaamLoonstrook
nonPayrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
nonPayrollAdministration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
nonPayrollAdministration_name	string(70)		☐	Name of the non payroll administration
organizationalEntity_department_code	int32		☐	
organizationalEntity_department_description	string		☐	
organizationalEntity_department_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_deviatingFunctionDescription	string(50)		☐	The deviating function description of the employment. This description deviates from the value of the `function` field.
organizationalEntity_deviatingFunctionGroup	string(5)		☐	The deviating function group description of the employment. Only applies when a deviating function description is defined.
organizationalEntity_distributionUnit_code	int32		☐	
organizationalEntity_distributionUnit_description	string		☐	
organizationalEntity_distributionUnit_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
organizationalEntity_function_description	string(50)		☐	
organizationalEntity_function_group	string(5)		☐	
organizationalEntity_function_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_internalTelephoneExtensionNumber	string(15)		☐	The phone number of the standard working location (standplaats) for the employment.
organizationalEntity_placeOfEmployment	string(24)		☐	The standard working location (standplaats) for the employment.
organizationalEntity_standardFunction_category	int32		☐	
organizationalEntity_standardFunction_code	string(6)		☐	
organizationalEntity_standardFunction_key	int32		☐	
organizationalEntity_standardFunction_value	string		☐	
organizationalEntity_startDate	datetime		☐	The start date of the entity.A (linked chain)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				[./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.
otherPayrollVariables_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
otherPayrollVariables_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
otherPayrollVariables_insurancePr operties_applicableForNoRiskPolicy	boolean		☐	Indicates if the employment is applicable for the "Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)" as defined by the UWV.Please check with the UWV to determine when to set the value to true.
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_applyMinimumWageVocationa lLearningPathway	boolean		☐	Minimum wage vocational learning pathway (Minimumloon BBL) <to do>
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_applyYearlyHoursNorm	boolean		☐	applyYearlyHoursNorm (jaarurennorm) indicates if the contract is based on a set numbers of hours per year and a set wage is payed every payroll period.
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_collectiveLaborAgreementCo deHiringEmployer_endDate	datetime		☐	The end date of the CAO
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_collectiveLaborAgreementCo deHiringEmployer_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_collectiveLaborAgreementCo deHiringEmployer_startDate	datetime		☐	The start date of the CAO
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_collectiveLaborAgreementCo deHiringEmployer_value	string(90)		☐	
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_deviatingPremiumGroup_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_deviatingPremiumGroup_valu e	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_incidentalIncomeDeduction_k ey	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_incidentalIncomeDeduction_v alue	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_occupationalDisabilityDeducti onAfter2009	double		☐	(OccupationalDisability) Deduction after 2009 (Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO)) <to do>Tot en met 2009 moest de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers gesplitst worden in een gedeelte voor de premie WAO/WIA en een gedeelte voor de premie WW-awf of UFO premie. Vanaf 2010 hoeft u het

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				totaalbedrag niet meer te splitsen. Loket.nl zal de bedragen die opgegeven zijn bij Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO) en Arbeidsgeh. krt (tm 2009 AWF/UFO) bij elkaar optellen. U kunt vanaf 2010 dus volstaan met het vullen van Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO). Vanaf 2013 mag dit veld geen w aarde meer bevatten, premiekorting arbeidsgehandicapte w erknemer w ordt automatisch bepaald op basis van opgegeven indicatie bij veld premiekorting
otherPayrollVariables_payrollProperties_occupationalDisabilityDeductionTo2009	double		☐	(OccupationalDisability) Deduction to 2009 (including 2009) (Arbeidsgeh.krt (tm 2009 AWF/UFO))Tot en met 2009 moest de premiekorting arbeidsgehandicapte w erknemers gesplitst w orden in een gedeelte voor de premie WAO/WIA en een gedeelte voor de premie WW-aw f of UFO premie. Vanaf 2010 hoeft u het totaalbedrag niet meer te splitsen. Loket.nl zal de bedragen die opgegeven zijn bij Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO) en Arbeidsgeh. krt (tm 2009 AWF/UFO) bij elkaar optellen. U kunt vanaf 2010 dus volstaan met het vullen van Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO). Vanaf 2013 mag dit veld geen w aarde meer bevatten, premiekorting arbeidsgehandicapte w erknemer w ordt automatisch bepaald op basis van opgegeven indicatie bij veld premiekorting
otherPayrollVariables_payrollProperties_occupationalDisabilityPremiumDiscount_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_occupationalDisabilityPremiumDiscount_value	string(80)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_phaseClassification_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_phaseClassification_value	string(60)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_terminateIncomenumberFlexibleEmployment_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_terminateIncomenumberFlexibleEmployment_value	string(50)		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
otherPayrollVariables_payrollProperties_wageCostBenefit_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_wageCostBenefit_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_wajongWithWageDispensation	boolean		☐	wajongWithDispensation (Wajong met loondispensatie (was Doelgroep banenafspraak)) indicates that the employer has the expressmission to lower the wage of this employment (even below minimum wage). This indicator will disable the validation on minimum wage for this employment.
otherPayrollVariables_pensionProperties_annualCalculationBaseAbp	double		☐	annualCalculationBase (jaargrondslag voor ABP) for ABP <to do>
otherPayrollVariables_pensionProperties_applyDispensationRiskFund	boolean		☐	applyDispensationRiskFund (Disp. risicofonds) <to do>
otherPayrollVariables_pensionProperties_compulsoryEducationDays	int32		☐	compulsoryEducationDays (Aantal dagen leerplicht) <to do>
otherPayrollVariables_pensionProperties_deviatingDisabilityInsuranceActPercentageForCordares_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_deviatingDisabilityInsuranceActPercentageForCordares_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_leaveAbp_leaveType_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_leaveAbp_leaveType_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_leaveAbp_valueOfParticipationDuringLeave	int32		☐	valueOfParticipation (waardeDeelnemerschap) (pensioen opbouw voor ambtenaren ABP)
otherPayrollVariables_pensionProperties_occupationalPensionFund	int32		☐	Occupational Pension Fund (BPF-code) <to do>
otherPayrollVariables_pensionProperties_specificationOfIncomeRelationshipApg_code	string(4)		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_specificationOfIncomeRelationshipApg_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_specificationOfIncomeRelationshipApg_value	string(75)		☐	
otherPayrollVariables_productivityPercentage	double		☐	productivityPercentage (Productiviteitspercentage) can be used to indicate the productivity percentage of an employment.
otherPayrollVariables_startDate	datetime		☐	The date on which this record starts.A (broken chain)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				[./#section/Data/Date-chains] is maintained with this record.
participation55plusRegulationUWV	boolean		☐	Indicates whether the 55 plus regulation (55 plus regeling) is applicable for the employment. NL: Deelname55Plus
payrollAdministration_clientNumber	int32		☐	The client number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field has no value if the administration is not used for payrolling.
payrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
payrollAdministration_id	guid	Salarisadministratie ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payrollAdministration_name	string(70)	Naam Salarisadministratie	☐	Name of the payroll administration
payrollId	int32	Salarisstrook ID	☐	The payrolling number for this employment of the employee. Used by the payroll engine. This number is automatically generated and cannot be changed by the user. NL: PersoneelsnummerVerloning
pensionBenefits_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
pensionBenefits_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
pensionBenefits_payout	double		☐	The ammount of (gross) pension received
pensionBenefits_startDate	datetime		☐	The date on which this pension benefit startsA (broken chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.
periodPayGradeAdjustment	int32		☐	The values is used for two processes. First off, a message can be configured to notify the user(s) of a upcoming wage raise/negotiation based on the value of this field. Second, the value, in combination with `signalSalaryScaleAdjustment`, is used to signal a wage raises based on the `payScale` and 'payGrade'. NL: PeriodeSalarisPeriodiek
professionCode	int32	Beroepscode	☐	A code field for a profession. This field only applies in case of a specific CLA (Bouw / Infra). Please leave empty if not applicable. NL: BeroepUWV
sendToExternalParty_key	int32		☐	
sendToExternalParty_value	string		☐	
signalPayGradeAdjustment	boolean		☐	Indicates whether signaling regarding salary scale adjustments are enabled for the

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				employment. NL: SalarisschaalSignaleren
socialSecurityConfiguration_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
socialSecurityConfiguration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
socialSecurityConfiguration_isInsuredForOccupationalDisabilityInsuranceAct	boolean		☐	Will contributions for the Occupational Disability Insurance Act (WAO) be payed for this employment
socialSecurityConfiguration_isInsuredForSicknessBenefitsAct	boolean		☐	Will contributions for the Sickness Benefits Act (ZW) be payed for this employment
socialSecurityConfiguration_isInsuredForUnemploymentInsuranceAct	boolean		☐	Will contributions for the Unemployment Insurance Act (WW) be payed for this employment
socialSecurityConfiguration_startDate	datetime		☐	The start date of the entity. Valide values are either the startDate of the employment or the firstday of a payrolling year.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.
specialIncomeRatio_key	int32	Sleutel voor Speciale Inkomensverhouding	☐	
specialIncomeRatio_value	string	Speciale Inkomensverhouding	☐	
startCancellationNoticePeriod	datetime		☐	The date on which the term of notice period starts. If the agrement states that a notice periode always starts on the first day of the month and the notice was given on the 15th the start notice periode will be the first day of the next month. NL: AanvangOpzegtermijn
startDate_1	datetime		☐	The start date of the entity.
startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on which this employment starts. NL: DatumInDienst
startDateContractOfIndefiniteDuration	datetime		☐	When did the value of `employmentDurationType` change for definite to indefinite. NL: Startdatum onbepaalde tijd This value should be te samen as the `startDate` if the contract was indefinite from the start.
statusEmployeeSelfService_hasTwoFactorAuthentication	boolean		☐	Does the employee have two factor authentication enabled
statusEmployeeSelfService_status	string(50)		☐	Description of the status
supplier	string		☐	Name of the company the delivered the company car.
temporaryTaxExemption_key	int32		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
temporaryTaxExemption_value	string		☐	
typeOfEmployee_key	int32	Medew erkersoortsleutel	☐	
typeOfEmployee_value	string	Type Werknemersw aarde	☐	
typeOfParticipation_key	int32		☐	
typeOfParticipation_value	string		☐	
vacationCoupons_key	int32		☐	
vacationCoupons_value	string		☐	
valueOfParticipation_key	int32	Waarde van Participatiesleutel	☐	
valueOfParticipation_value	string	Waarde Participatiew aarde	☐	
w achtgeldOldRegulation	boolean		☐	Indicates w hether the (old) w achtgeld regulation is applicable for the employment. NL: WachtgeldOudeRegeling
w age_applyPayGrade	boolean		☐	Apply pay grade indicates that after submitting the record the server w ill replace the value of `grossWage` w ith the value represented by the selected `payGrade`. A pay grade contains time based values, the value that is active on the `start date` of the record w ill be selected.
w age_employerCosts	double		☐	The cost for the employer for this employee.
w age_employerCostsType_key	int32		☐	
w age_employerCostsType_value	string(50)		☐	
w age_endDate	datetime		☐	The end date for the information in the record.
w age_grossWage	double		☐	The gross w age for the employee
w age_grossWageType_key	int32		☐	
w age_grossWageType_value	string(50)		☐	
w age_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
w age_isGrossWageFullTime	boolean		☐	Indicates w hether the given grossWage is either a full-time w age or a part-time w age. Full-time w age is the default value (isGrossWageFulltime = true) and Loket.nl recommends to use this option. A full-time w age takes into account the part-time percentage of an employment. While a part-time w age does not. E.g. A full-time w age of 2400 euro's is registered. The employments w orks 20 out of 40 hours (40 fours is a full-time

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				shift) thus having a 20/40 = 50% part-time percentage. The part-time hours (deviatingHoursPerWeek) are accessible through the endpoint for w orking hours of an employement. In the w age calculation Loket.nl w ill divide the grossWage component by 50% resulting in a grossWage of 1200 euro's. In the case of a part-time w age the part-time percentage w ill be ignored.
w age_netWage	double		☐	Net w age for the employment
w age_netWageType_key	int32		☐	
w age_netWageType_value	string(50)		☐	
w age_payGrade_key	int32		☐	
w age_payGrade_value	string(50)		☐	
w age_payrollPeriodType_key	int32		☐	
w age_payrollPeriodType_value	string(50)		☐	
w age_payScale_key	int32		☐	
w age_payScale_value	string(50)		☐	
w age_startDate	datetime		☐	The start date for the information in the record.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.__Note__ It is possible to have no w age record.
w orkinghours_aggregatedHoursPerWeek	double		☐	This read-only field provides the user w ith a single point of know ledge as to w hat number of hours per w eek employment is actually registered in regards to the payrolling process. This number may be respectively based on the w orkpattern, deviating hours per w eek or shift hours. If the employment is an 'on call employment' (oproepkracht/invalkracht) the number is either NULL or represents the min-hours if that is applicable.This field is especially useful for third-parties that w ant to know the number of hours per w eek (w ithout having to apply specific Loket logic). I.e. this field is not visible in Loket GUI.
w orkinghours_averageHoursPerWeek	double		☐	This field can be used to register the average hours per w eek an employment w ith varying hours w orks. For example, 0 hour contracts and min max contracts. The value of this field does NOT directly affect the payrolling proces.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
workinghours_averageParttimeFactor	double		☐	This field is used to register the deviating value of the parttimefactor, purely for administrative purposes. The parttimefactor is normally calculated by workinghours dividing by shifthours multplied by 100. Please note that this field is not used in the actual payroll proces! For the payroll process the number of hours is used.
workinghours_calculateUsingWorkPattern_daysDailyRate	boolean		☐	Indicates whether the number of days of dailyrate should be calculated based on the workpattern. The number of days are normally calculated by the working hours.
workinghours_calculateUsingWorkPattern_deviatingDaysAndHours	boolean		☐	Indication whether the deviating hours per week and deviating SV-days per period are to be automatically calculated based on the workpattern. Please note (!) that any values in the deviatingHoursPerWeek and deviatingSvDaysPerPeriod fields (of this workingHours record) will be overwritten based on this calculation if true (and endDate=NULL)!
workinghours_calculateUsingWorkPattern_hoursBrokenPeriod	boolean		☐	Indicates whether the hours for the payrolling should be calculated based on the workpattern in broken periods. These are periods of in or out of service.
workinghours_calculateUsingWorkPattern_hoursRegularPeriod	boolean		☐	Indicates whether the hours for the payrolling should be calculated based on the workpattern for regular periods.
workinghours_calculateUsingWorkPattern_leaveHours	boolean		☐	Indicates whether then leave balances (verlof) are to be calculated based on the workpattern. If set to false and the user is not linked to a leave policy with `applyLeaveSchedule` set to true the following fields are used for the calculation `deviatingHoursPerWeek` if null `shift.fullTimeHoursPerWeek` is used
workinghours_contractCode_code	int32		☐	
workinghours_contractCode_description	string		☐	
workinghours_contractCode_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
workinghours_deviatingHoursPerWeek	double		☐	If this field is empty the fulltime hours are based as defined by the shift, this optional field is

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				used to register an overw riting value. The value can be less or more then the fulltime hours a w eek.
w orkinghours_deviatingSvDaysPer Period	int32		☐	Sv (social insurance) days are normally calculated by hours per shift, this optional field is used to register a deviating value.
w orkinghours_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
w orkinghours_flexibleHoursContra ct_key	int32		☐	
w orkinghours_flexibleHoursContra ct_value	string(50)		☐	
w orkinghours_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
w orkinghours_regularWorkPattern	boolean		☐	When the employee w orks the same amount of hours per day every w eek, then the w orkpattern is regular.
w orkinghours_shift_bonusPercent age	decimal		☐	The bonus percentage used in w age calculations for the hours made in this shift.
w orkinghours_shift_fullTimeHours PerWeek	decimal		☐	The full time hours for an employment that is linked to this shift.
w orkinghours_shift_shiftNumber	int32		☐	The number for the shift.
w orkinghours_shiftRateSickLeave _bonusPercentage	decimal		☐	The bonus percentage used in w age calculations for the hours made in this shift.
w orkinghours_shiftRateSickLeave _fullTimeHoursPerWeek	decimal		☐	The full time hours for an employment that is linked to this shift.
w orkinghours_shiftRateSickLeave _shiftNumber	int32		☐	The key number to identify the shift to be used for calculation of daily rate in case of sick leave (ziekte).
w orkinghours_startDate	datetime		☐	Start date of the record.A (linked chain)[./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.
w orkinghours_w orkPattern_even Weeks_friday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_even Weeks_monday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_even Weeks_saturday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_even Weeks_sunday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_even Weeks_thursday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_even Weeks_tuesday	double		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w orkinghours_w orkPattern_even Weeks_w ednesday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_friday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_monday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_saturday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_sunday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_thursday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_tuesday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_w ednesday	double		☐	
w rittenEmploymentContract	boolean		☐	Did the employment and employer make a w ritten contract? NL: Schriftelijke overeenkomst

75.1.10 EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedDeviatingHourlyWages

List of employments with additional entities__Activity name :__ GetEmploymentsComprehensiveByEmployerIdGet a list of employments for an employer. With this version we introduced the "Comprehensive" resource which contains additional entities. This endpoint only returns the employments that meet the filter settings set at the user level. Note that filter settings are set for a user <-> employer <-> client combination.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Employment

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedDeviatingHourlyWages in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
referenceDate	datetime	☐		Set a reference date for choosing the date dependent data.
removeEmptyLines	boolean	☐		When true and combined with a X-ReportInput header, the output only contains employments for which selected underlying data, such as wage, is available.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedDeviatingHourlyWages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
calculateWorkingHours	boolean	Werkuren Berekenen	☐	Automatically calculate working hours for the employment if the option automatically calculate hours is selected for a given period. NL: Completeren/Berekenen uren
cancellationNoticeDate	datetime	Annuleringsdatum	☐	The date on which the notice was given by either the employee or the employer. NL: DatumOpzegging
cancellationPeriodEmployee	int32	Annuleringsverklaring voor Werknemer	☐	The notice period an employee is required to give the employer when resigning. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerknemer
cancellationPeriodEmployer	int32	Annuleringsverklaring voor Werkgever	☐	The notice period an employer is required to give the employee when terminating the contract. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerkgever
cancellationPeriodTimeUnit_key	int32		☐	
cancellationPeriodTimeUnit_value	string		☐	
citizenServiceNumber_citizenServiceNumber	string(9)		☐	The social security number of the employee used in communication with the Dutch tax authorities. The number has to be a valid Dutch citizen service number (BSN).

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
commissionUntilDate	datetime		☐	The date on w hich the employment w ill end. NL: AanstellingTot
commissionUntilDate1	datetime		☐	Until date for commision #1. NL: AanstellingTot1
commissionUntilDate2	datetime		☐	Until date for commision #2. NL: AanstellingTot2
commissionUntilDate3	datetime		☐	Until date for commision #3. NL: AanstellingTot3
commissionUntilDate4	datetime		☐	Until date for commision #4. NL: AanstellingTot4
commissionUntilDate5	datetime		☐	Until date for commision #5. NL: AanstellingTot5
commissionUntilDate6	datetime		☐	Until date for commision #6. NL: AanstellingTot6
deviatingAw fContribution_endPerio d_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
deviatingAw fContribution_endPerio d_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 w eeks [1 to 13] or w eek [1 to 53]) of the last payroll period for w hich the journal allocation is applicable.
deviatingAw fContribution_endPerio d_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
deviatingAw fContribution_endPerio d_year	int32		☐	The year of the last payroll period for w hich the record is applicable.
deviatingAw fContribution_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
deviatingAw fContribution_startPeri od_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
deviatingAw fContribution_startPeri od_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 w eeks [1 to 13] or w eek [1 to 53]) of the last payroll period for w hich the record is applicable.
deviatingAw fContribution_startPeri od_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
deviatingAw fContribution_startPeri od_year	int32		☐	The year of the first payroll period for w hich the record is applicable.
deviatingAw fContribution_typeOfD eviatingAw fContribution_key	int32		☐	The type of deviating Deviating AWF contribution to be applied for this employment.
deviatingAw fContribution_typeOfD eviatingAw fContribution_value	string(50)		☐	Description of the nationality
deviatingCLAExternalParty	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for external parties . NL: CaoKlantgroepAfw ijkend
deviatingCLATaxReturn	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for tax returns. NL: CAOUWV

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
emailLeaveRequest	string(255)	E-mailadres voor Verlofaanvragen	☐	Recipient e-mail adress for notification in case of leave requests. NL: EmailVerlofaanvraag
employee_address_city	string(24)		☐	City of the address
employee_address_country_isoCode	string(2)		☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
employee_address_country_key	int32		☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
employee_address_country_value	string(50)		☐	The name of the country
employee_address_furtherIndication_key	int32		☐	The key of the further indication ('nadere aanduiding'). Possible values can be aquired via the metadata endpoint
employee_address_furtherIndication_value	string		☐	The description of the further indication ('nadere aanduiding'), the possible values are "WW" and "AB"
employee_address_houseNumber	int32		☐	House number of the address
employee_address_houseNumberAddition	string(4)		☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
employee_address_location	string(35)		☐	The location like to further specify the address
employee_address_postalCode	string(9)		☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
employee_address_street	string(24)		☐	Streetname of the address
employee_contactInformation_businessEmailAddress	string(255)		☐	The business e-mail address of the employee.
employee_contactInformation_businessMobilePhoneNumber	string(15)		☐	The business mobile phone number of the employee.
employee_contactInformation_businessPhoneNumber	string(15)		☐	The business phone number of the employee.
employee_contactInformation_emailAddress	string(255)		☐	The e-mail address of the employee.
employee_contactInformation_faxNumber	string(15)		☐	The fax number to contact this individual
employee_contactInformation_mobilePhoneNumber	string(15)		☐	The mobile phone number of the employee.
employee_contactInformation_phoneNumber	string(15)		☐	Het telefoonnummer van de w erknemer.
employee_deviatingPostalAddress_city	string(24)		☐	City of the address
employee_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)		☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
employee_deviatingPostalAddress_country_key	int32		☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)		☐	The name of the country
employee_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32		☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
employee_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string		☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
employee_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32		☐	House number of the address
employee_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)		☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
employee_deviatingPostalAddress_location	string(35)		☐	The location like to further specify the address
employee_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)		☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
employee_deviatingPostalAddress_street	string(24)		☐	Streetname of the address
employee_employeeNumber	int32		☐	The employee number to uniquely identify an employee within an employer
employee_exclusionFromAbsenceStatus	boolean		☐	Indicates whether the employee is excluded for any information of absence
employee_id	guid	Werknemer ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employee_identityDocument_documentIdentification	string		☐	
employee_identityDocument_typeOfDocument_key	int32		☐	The key for the type of document. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
employee_identityDocument_typeOfDocument_value	string(50)		☐	Description of the type of document
employee_personalDetails_aowDate	datetime		☐	The date when, according to Dutch law, the person has the right to a state pension. The value is generated by the system based on the date of birth.
employee_personalDetails_civilStatus_key	int32		☐	
employee_personalDetails_civilStatus_value	string(50)		☐	
employee_personalDetails_dateOfBirth	datetime		☐	The date of birth
employee_personalDetails_dateOfDeath	datetime		☐	The date of death
employee_personalDetails_firstName	string(28)		☐	The first name, given name, forename or Christian name as

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				part of a persons personal name.
employee_personalDetails_formattedName	string(82)		☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
employee_personalDetails_gender_key	int32		☐	
employee_personalDetails_gender_value	string(50)		☐	
employee_personalDetails_how ToFormatLastName_key	int32		☐	
employee_personalDetails_how ToFormatLastName_value	string(50)		☐	
employee_personalDetails_initials	string(6)		☐	The initials
employee_personalDetails_lastName	string(25)		☐	The last name, family name or surname as part of a persons personal name.
employee_personalDetails_lastNamePartner	string(25)		☐	The last name of the employee's partner.
employee_personalDetails_nationality_key	int32		☐	The key for the nationality. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
employee_personalDetails_nationality_value	string(50)		☐	Description of the nationality
employee_personalDetails_photo	string		☐	A photo of the employee to use as a avatar/profile picture. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allow s users to cache the image. Changing the value of the version w ill not influence the output.
employee_personalDetails_placeOfBirth	string(24)		☐	The place of birth
employee_personalDetails_prefix	string(10)		☐	The prefix to the last name
employee_personalDetails_prefixPartner	string(10)		☐	The prefix to the last name of the employee's partner.
employee_personalDetails_title_key	int32		☐	
employee_personalDetails_title_value	string(50)		☐	
employee_revokeEmployeeSelfServiceAccessOn	datetime		☐	The date on w hich the Employee w ill be automatically blocked.
employee_statusEmployeeSelfService_key	int32		☐	
employee_statusEmployeeSelfService_value	string(50)		☐	
employee_travel_travelDistanceToWork	int32		☐	The one w ay distance in meters the employee has to travel to w ork.
employee_travel_travelDistanceToWorkInKm	double		☐	The one w ay distance in kilometers the employee has to

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				travel to w ork.
employeeProfileId_key	int32	Werknemersprofiel ID Sleutel	☐	
employeeProfileId_value	string	Werknemersprofiel ID Waarde	☐	
employmentCategoryType_key	int32		☐	
employmentCategoryType_value	string		☐	
employmentContractType_key	int32		☐	
employmentContractType_value	string		☐	
employmentDurationType_key	int32	Dienstverbandduursoortsleutel	☐	
employmentDurationType_value	string	Dienstverbandduursoortw aarde	☐	
endDate_1	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
endDate	datetime	Einddatum	☐	The date on w hich the employment ends. NL: DatumUitDienst
endOfEmploymentDueToIllness	boolean		☐	Indicates w hether the reason for the termination of an employment is due to long-term illness. NL: ZiekUitDienst
endOfEmploymentReason_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.
endOfEmploymentReason_value	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
endOfEmploymentReasonTaxAuthorities_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.
endOfEmploymentReasonTaxAuthorities_value	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
essMutationSet_key	int32		☐	
essMutationSet_value	string		☐	
exemptionInsuranceObligation_key	int32		☐	
exemptionInsuranceObligation_value	string		☐	
exemptionPremiumWaiverMarginalLabour	boolean		☐	Indicates w hether an exemption (i.e. w aiver) on the premium marginal labour (vrijstelling marginale arbeid) applies for this employment. NL: PremieVrijstellingMarginaleArbeid
exemptionWorkRelatedExpenseScheme	boolean		☐	Indicates w hether an exemption (i.e. non-participation) on the w ork-related expense scheme (w erkkostenregeling) applies for this employment. NL: WerkkostenRegelingUitsluiting
firstDayNotification	boolean	Eerste Dag Melding	☐	Indicates w hether a first-day notification (EersteDagsMelding) w as created for the employment. Attention: this indication cannot

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				be altered after an employment has been created. NL: EersteDagsMelding
fiscalProperties_annualSalary	double		☐	The fiscal annual salary. NL: Fiscaal jaarloon
fiscalProperties_applyDayTables	boolean		☐	Indicates w hether the value of the day table is used for the calculation of payroll tax. NL: DagtabelToepassen
fiscalProperties_applyDeviatingPayrollTaxPercentageOn_key	int32		☐	
fiscalProperties_applyDeviatingPayrollTaxPercentageOn_value	string(50)		☐	
fiscalProperties_applyPayrollTaxDeduction	boolean		☐	Indicates w hether payroll tax deduction is appliclable (loonheffingskorting). NL: ArbeidskortingToepassen
fiscalProperties_applySalarysplit_key	int32		☐	
fiscalProperties_applySalarysplit_value	string(50)		☐	Description of the type of document
fiscalProperties_applySingleElderlyTaxDeduction	boolean		☐	Indicates w hether w age include Wajong benefits (affects payrolling). NL: LoonInclusiefWajong
fiscalProperties_applyStudentDeduction	boolean		☐	Apply the "Scholierenregeling". NL; ArbeidskortingToepassen
fiscalProperties_contributionReductionEducation_key	int32		☐	
fiscalProperties_contributionReductionEducation_value	string(50)		☐	Description of the type of education
fiscalProperties_deviatingCalculationRulePayrollTax_key	int32		☐	
fiscalProperties_deviatingCalculationRulePayrollTax_value	string(50)		☐	
fiscalProperties_deviatingPayrollTaxPercentage	double		☐	Indicates the deviating payroll tax percentage w hich is to be applied. NL: Afw ijkendLoonbelastingPercentage
fiscalProperties_deviatingPayrollTaxTableColour_key	int32		☐	
fiscalProperties_deviatingPayrollTaxTableColour_value	string(50)		☐	
fiscalProperties_deviatingPercentageThirtyPercentFacility	double		☐	Indicates a deviating percentage w hich should be applied for the 30% facility (30%-regeling)
fiscalProperties_deviatingSmallJobsArrangement	boolean		☐	Kleine banenregeling
fiscalProperties_deviatingTaxTableCode_key	int32		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
fiscalProperties_deviatingTaxTableCode_value	string(80)		☐	
fiscalProperties_doesWageIncludeAow	boolean		☐	Indicates whether wage include AOW pension (affects payrolling). NL: LoonInclusiefAow Uitkering
fiscalProperties_doesWageIncludeWajong	boolean		☐	Indicates whether wage include Wajong benefits (affects payrolling). NL: LoonInclusiefWajong
fiscalProperties_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
fiscalProperties_hasEmployeeLoan	boolean		☐	Whether an employee loan (Personeelslening) is applicable may be indicated here. The Personeelslening indirectly affects the income tax calculations.
fiscalProperties_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
fiscalProperties_percentageForeignIncome	double		☐	Indicates what percentage of the income of this employment is taxable outside the Netherlands. NL: PercentageBuitenlandsInkomen
fiscalProperties_residentOf_key	int32		☐	
fiscalProperties_residentOf_value	string(80)		☐	Description of the type of document
fiscalProperties_specialIndication_four	int32		☐	Speciale aanduiding 4
fiscalProperties_specialIndication_one	int32		☐	Speciale aanduiding 1
fiscalProperties_specialIndication_three	int32		☐	Speciale aanduiding 3
fiscalProperties_specialIndication_two	int32		☐	Speciale aanduiding 2
fiscalProperties_startDate	datetime		☐	The start date of the entity.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.
fiscalProperties_thirtyPercentFacility_key	int32		☐	
fiscalProperties_thirtyPercentFacility_value	string(50)		☐	
fiscalProperties_usesTransportByWithholdingAgent	boolean		☐	The so-called 'vervoer vanwege inhoudingsplichtige' is a tax rule that may apply. By example when the employer organizes the transport for the employee.
hasOnCallAppearanceObligation	boolean		☐	In the case of an on-call employment this field indicates whether the employment has an appearance obligation. This field can be `null` in cases where it is

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				unknown whether the employment has an appearance obligation. NL: SoortOproepkrachtOfInvalkracht
healthcareInsuranceActConfiguration_additionalContributionEmployer	double		☐	If applicable, please enter any additional contribution (extra bijdrage werkgever) for the employer in relation to the Healthcare Insurance Act (Zorgverzekeringswet).
healthcareInsuranceActConfiguration_additionalPremium	double		☐	Additional premium (aanvullende premie) on top of the nomial premium may be registered here, if applicable.
healthcareInsuranceActConfiguration_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
healthcareInsuranceActConfiguration_healthcareInsuranceActType_key	int32		☐	
healthcareInsuranceActConfiguration_healthcareInsuranceActType_value	string(50)		☐	
healthcareInsuranceActConfiguration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
healthcareInsuranceActConfiguration_nominalPremium	double		☐	A nominal premium (nominale premie) for the Healthcare Insurance Act may be registered here, if applicable.
healthcareInsuranceActConfiguration_startDate	datetime		☐	The start date of the entity.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.
historicalStartDate	datetime	Historische Startdatum	☐	The historical date on which the employee was first employed. This field is used when an employee has multiple employments in time. In most cases this field should be used as the date on which the employee started working for the company. NL: HistorischeDatumInDienst
id_1	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together with the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and wage tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment. NL: NummerInkomstenVerhouding

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isAnonymousEmployee	boolean		☐	An employee that w ants to remain anonymous related to social security instances. NL: IsAnoniemeWerknemer
isDirectorAndMajorShareholder	boolean		☐	Indicates w hether the employment can be classified as a director and major shareholder (Dutch: directeur-grootaandeelhouder or DGA). This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsDirecteurGrootAandeelhouder
isFamilyOfOw ner	boolean		☐	Indicates w hether the employment can be classified as a previous ow ner. This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsFamilieVanEigenaar
isGemoedsbezw aardEmployeeInsu rance	boolean		☐	Gemoedsbezw aard Werknemerverzekering. NL: IsGemoedsbezw aardWerknemer verzekering
isGemoedsbezw aardNationalInsur ance	boolean		☐	Gemoedsbezw aard Volksverzekering. NL: IsGemoedsbezw aardVolksverze kering
isOnCallEmployment	boolean		☐	Indicates w hether the employment is an on-call employment. This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment is an on-call employment. NL: IsOproepkrachtOfInvalkracht
isPreviousOw ner	boolean		☐	Indicates w hether the employment can be classified as a previous ow ner. This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsVorigeEigenaar
journalAllocation_allocationBasedO nActualHours_costCenter_code	string		☐	
journalAllocation_allocationBasedO nActualHours_costCenter_descript ion	string		☐	
journalAllocation_allocationBasedO nActualHours_costCenter_key	int32		☐	
journalAllocation_allocationBasedO nActualHours_costUnit_code	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costUnit_description	string		☐	
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costUnit_key	int32		☐	
journalAllocation_endPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalAllocation_endPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_endPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalAllocation_endPeriod_year	int32		☐	The year of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
journalAllocation_journalProfileConfiguration_endPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_endPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_endPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_endPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
journalAllocation_journalProfileConfiguration_journalProfile_key	int32		☐	
journalAllocation_journalProfileConfiguration_journalProfile_value	string		☐	
journalAllocation_journalProfileConfiguration_startPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_startPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_startPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_startPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for which the journal allocation is applicable.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
journalAllocation_startPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalAllocation_startPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_startPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalAllocation_startPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for which the journal allocation is applicable.
linkedEmployment	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
namePayslip	string(34)	Naam op Loonstrook	☐	Name that is visible on payslips for the employment. NL: NaamLoonstrook
nonPayrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
nonPayrollAdministration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
nonPayrollAdministration_name	string(70)		☐	Name of the non payroll administration
organizationalEntity_department_code	int32		☐	
organizationalEntity_department_description	string		☐	
organizationalEntity_department_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_deviatingFunctionDescription	string(50)		☐	The deviating function description of the employment. This description deviates from the value of the `function` field.
organizationalEntity_deviatingFunctionGroup	string(5)		☐	The deviating function group description of the employment. Only applies when a deviating function description is defined.
organizationalEntity_distributionUnit_code	int32		☐	
organizationalEntity_distributionUnit_description	string		☐	
organizationalEntity_distributionUnit_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
organizationalEntity_function_description	string(50)		☐	
organizationalEntity_function_group	string(5)		☐	
organizationalEntity_function_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organizationalEntity_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_internalTelephoneExtensionNumber	string(15)		☐	The phone number of the standard w orking location (standplaats) for the employment.
organizationalEntity_placeOfEmployment	string(24)		☐	The standard w orking location (standplaats) for the employment.
organizationalEntity_standardFunction_category	int32		☐	
organizationalEntity_standardFunction_code	string(6)		☐	
organizationalEntity_standardFunction_key	int32		☐	
organizationalEntity_standardFunction_value	string		☐	
organizationalEntity_startDate	datetime		☐	The start date of the entity.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.
otherPayrollVariables_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
otherPayrollVariables_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
otherPayrollVariables_insurancePr operties_applicableForNoRiskPolicy	boolean		☐	Indicates if the employment is applicable for the "Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)" as defined by the UWV.Please check w ith the UWV to determine w hen to set the value to true.
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_applyMinimumWageVocationa lLearningPathw ay	boolean		☐	Minimum w age vocational learning pathw ay (Minimumloon BBL) <to do>
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_applyYearlyHoursNorm	boolean		☐	applyYearlyHoursNorm (jaarurennorm) indicates if the contract is based on a set numbers of hours per year and a set w age is payed every payroll period.
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_collectiveLaborAgreementCo deHiringEmployer_endDate	datetime		☐	The end date of the CAO
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_collectiveLaborAgreementCo deHiringEmployer_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_collectiveLaborAgreementCo deHiringEmployer_startDate	datetime		☐	The start date of the CAO
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_collectiveLaborAgreementCo deHiringEmployer_value	string(90)		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
otherPayrollVariables_payrollProperties_deviatingPremiumGroup_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_deviatingPremiumGroup_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_incidentalIncomeDeduction_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_incidentalIncomeDeduction_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_occupationalDisabilityDeductionAfter2009	double		☐	(OccupationalDisability) Deduction after 2009 (Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO)) <to do>Tot en met 2009 moest de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers gesplitst worden in een gedeelte voor de premie WAO/WIA en een gedeelte voor de premie WW-awf of UFO premie. Vanaf 2010 hoeft u het totaalbedrag niet meer te splitsen. Loket.nl zal de bedragen die opgegeven zijn bij Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO) en Arbeidsgeh. krt (tm 2009 AWF/UFO) bij elkaar optellen. U kunt vanaf 2010 dus volstaan met het vullen van Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO). Vanaf 2013 mag dit veld geen waarde meer bevatten, premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer wordt automatisch bepaald op basis van opgegeven indicatie bij veld premiekorting
otherPayrollVariables_payrollProperties_occupationalDisabilityDeductionTo2009	double		☐	(OccupationalDisability) Deduction to 2009 (including 2009) (Arbeidsgeh.krt (tm 2009 AWF/UFO))Tot en met 2009 moest de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers gesplitst worden in een gedeelte voor de premie WAO/WIA en een gedeelte voor de premie WW-awf of UFO premie. Vanaf 2010 hoeft u het totaalbedrag niet meer te splitsen. Loket.nl zal de bedragen die opgegeven zijn bij Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO) en Arbeidsgeh. krt (tm 2009 AWF/UFO) bij elkaar optellen. U kunt vanaf 2010 dus volstaan met het vullen van Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO). Vanaf 2013 mag dit veld geen waarde meer bevatten, premiekorting

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				arbeidsgehandicapte w erknemer w ordt automatisch bepaald op basis van opgegeven indicatie bij veld premiekorting
otherPayrollVariables_payrollProperties_occupationalDisabilityPremiumDiscount_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_occupationalDisabilityPremiumDiscount_value	string(80)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_phaseClassification_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_phaseClassification_value	string(60)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_terminateIncomenumberFlexibleEmployment_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_terminateIncomenumberFlexibleEmployment_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_w ageCostBenefit_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_w ageCostBenefit_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_w ajongWithWageDispensation	boolean		☐	w ajongWithDispensation (Wajong met loondispensatie (w as Doelgroep banenafspraak)) indicates that the employer has the express premission to low er the w age of this employment (even below minimum w age). This indicator w ill disable the validation on minimum w age for this employment.
otherPayrollVariables_pensionProperties_annualCalculationBaseAbp	double		☐	annualCalculationBase (jaargrondslag voor ABP) for ABP <to do>
otherPayrollVariables_pensionProperties_applyDispensationRiskFund	boolean		☐	applyDispensationRiskFund (Disp. risicofonds) <to do>
otherPayrollVariables_pensionProperties_compulsoryEducationDays	int32		☐	compulsoryEducationDays (Aantal dagen leerplicht) <to do>
otherPayrollVariables_pensionProperties_deviatingDisabilityInsuranceActPercentageForCordares_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_deviatingDisabilityInsuranceActPercentageForCordares_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_leaveAbp_leaveType_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_leaveAbp_leaveType_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_leaveAbp_valueOfParticipati	int32		☐	valueOfParticipation (w aardeDeelnemerschap)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
onDuringLeave				(pensioen opbouw voor ambtenaren ABP)
otherPayrollVariables_pensionProperties_occupationalPensionFund	int32		☐	Occupational Pension Fund (BPF-code) <to do>
otherPayrollVariables_pensionProperties_specificationOfIncomeRelationshipApg_code	string(4)		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_specificationOfIncomeRelationshipApg_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_specificationOfIncomeRelationshipApg_value	string(75)		☐	
otherPayrollVariables_productivityPercentage	double		☐	productivityPercentage (Productiviteitspercentage) can be used to indicate the productivity percentage of an employment.
otherPayrollVariables_startDate	datetime		☐	The date on w hich this record starts.A (broken chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained w ith this record.
participation55plusRegulationUWV	boolean		☐	Indicates w hether the 55 plus regulation (55 plus regeling) is applicable for the employment. NL: Deelname55Plus
payrollAdministration_clientNumber	int32		☐	The client number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field has no value if the administration is not used for payrolling.
payrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
payrollAdministration_id	guid	Salarisadministratie ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payrollAdministration_name	string(70)	Naam Salarisadministratie	☐	Name of the payroll administration
payrollComponent_description	string(14)	Looncomponentomschrijving	☐	The description of the payroll component
payrollComponent_key	int32	Salariscomponentsleutel	☐	The number for the payroll component.
payrollId	int32	Salarisstrook ID	☐	The payrolling number for this employment of the employee. Used by the payroll engine. This number is automatically generated and cannot be changed by the user. NL: PersoneelsnummerVerloning
pensionBenefits_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
pensionBenefits_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
pensionBenefits_payout	double		☐	The ammount of (gross) pension received

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
pensionBenefits_startDate	datetime		☐	The date on w hich this pension benefit startsA (broken chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.
periodPayGradeAdjustment	int32		☐	The values is used for tw o processes. First off, a message can be configured to notify the user(s) of a upcoming w age raise/negotiation based on the value of this field. Second, the value, in combination w ith `signalSalaryScaleAdjustment`, is used to signal a w age raises based on the `payScale` and 'payGrade'. NL: PeriodeSalarisPeriodiek
professionCode	int32	Beroepscode	☐	A code field for a profession. This field only applies in case of a specific CLA (Bouw / Infra). Please leave empty if not applicable. NL: BeroepUWV
sendToExternalParty_key	int32		☐	
sendToExternalParty_value	string		☐	
signalPayGradeAdjustment	boolean		☐	Indicates w hether signaling regarding salary scale adjustments are enabled for the employment. NL: SalarisschaalSignaleren
socialSecurityConfiguration_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
socialSecurityConfiguration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
socialSecurityConfiguration_isInsuredForOccupationalDisabilityInsuranceAct	boolean		☐	Will contributions for the Occupational Disability Insurance Act (WAO) be payed for this employment
socialSecurityConfiguration_isInsuredForSicknessBenefitsAct	boolean		☐	Will contributions for the Sickness Benefits Act (ZW) be payed for this employment
socialSecurityConfiguration_isInsuredForUnemploymentInsuranceAct	boolean		☐	Will contributions for the Unemployment Insurance Act (WW) be payed for this employment
socialSecurityConfiguration_startDate	datetime		☐	The start date of the entity. Valide values are either the startDate of the employment or the firstday of a payrolling year.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.
specialIncomeRatio_key	int32	Sleutel voor Speciale Inkomensverhouding	☐	
specialIncomeRatio_value	string	Speciale Inkomensverhouding	☐	
startCancellationNoticePeriod	datetime		☐	The date on w hich the term of notice period starts. If the

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				agrement states that a notice periode alw ays starts on the first day of the month and the notice w as given on the 15th the start notice periode w ill be the first day of the next month. NL: AanvangOpzegtermijn
startDate_1	datetime		☐	The date on w hich this DeviatingHouryWage starts.A (broken chain) [./#section/Data/Date-chains] per DeviatingHouryWage is maintained w ithin this resource. So multiple DeviatingHouryWages can be active at the same time but one specific DeviatingHouryWage can never be active multiple times at the same time.
startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on w hich this employment starts. NL: DatumInDienst
startDateContractOfIndefiniteDuration	datetime		☐	When did the value of `employmentDurationType` change for definite to indefinite. NL: Startdatum onbepaalde tijd This value should be te samen as the `startDate` if the contract w as indefinite from the start.
statusEmployeeSelfService_hasTw oFactorAuthentication	boolean		☐	Does the employee have tw o factor authentication enabled
statusEmployeeSelfService_status	string(50)		☐	Description of the status
temporaryTaxExemption_key	int32		☐	
temporaryTaxExemption_value	string		☐	
typeOfEmployee_key	int32	Medew erkersoortsleutel	☐	
typeOfEmployee_value	string	Type Werknemersw aarde	☐	
typeOfParticipation_key	int32		☐	
typeOfParticipation_value	string		☐	
vacationCoupons_key	int32		☐	
vacationCoupons_value	string		☐	
value	decimal	Waarde	☐	The value for the selected payroll component.
valueOfParticipation_key	int32	Waarde van Participatiesleutel	☐	
valueOfParticipation_value	string	Waarde Participatiew aarde	☐	
w achtgeldOldRegulation	boolean		☐	Indicates w hether the (old) w achtgeld regulation is applicable for the employment. NL: WachtgeldOudeRegeling

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
wage_applyPayGrade	boolean		☐	Apply pay grade indicates that after submitting the record the server will replace the value of `grossWage` with the value represented by the selected `payGrade`. A pay grade contains time based values, the value that is active on the `start date` of the record will be selected.
wage_employerCosts	double		☐	The cost for the employer for this employee.
wage_employerCostsType_key	int32		☐	
wage_employerCostsType_value	string(50)		☐	
wage_endDate	datetime		☐	The end date for the information in the record.
wage_grossWage	double		☐	The gross wage for the employee
wage_grossWageType_key	int32		☐	
wage_grossWageType_value	string(50)		☐	
wage_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
wage_isGrossWageFullTime	boolean		☐	Indicates whether the given grossWage is either a full-time wage or a part-time wage. Full-time wage is the default value (isGrossWageFulltime = true) and Loket.nl recommends to use this option. A full-time wage takes into account the part-time percentage of an employment. While a part-time wage does not. E.g. A full-time wage of 2400 euro's is registered. The employments works 20 out of 40 hours (40 fours is a full-time shift) thus having a 20/40 = 50% part-time percentage. The part-time hours (deviatingHoursPerWeek) are accessible through the endpoint for working hours of an employement. In the wage calculation Loket.nl will divide the grossWage component by 50% resulting in a grossWage of 1200 euro's. In the case of a part-time wage the part-time percentage will be ignored.
wage_netWage	double		☐	Net wage for the employment
wage_netWageType_key	int32		☐	
wage_netWageType_value	string(50)		☐	
wage_payGrade_key	int32		☐	
wage_payGrade_value	string(50)		☐	
wage_payrollPeriodType_key	int32		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
wage_payrollPeriodType_value	string(50)		☐	
wage_payScale_key	int32		☐	
wage_payScale_value	string(50)		☐	
wage_startDate	datetime		☐	The start date for the information in the record.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.__Note__ It is possible to have no wage record.
workinghours_aggregatedHoursPerWeek	double		☐	This read-only field provides the user with a single point of knowledge as to what number of hours per week employment is actually registered in regards to the payrolling process. This number may be respectively based on the workpattern, deviating hours per week or shift hours. If the employment is an 'on call employment' (oproepkracht/invalkracht) the number is either NULL or represents the min-hours if that is applicable.This field is especially useful for third-parties that want to know the number of hours per week (without having to apply specific Loket logic). I.e. this field is not visible in Loket GUI.
workinghours_averageHoursPerWeek	double		☐	This field can be used to register the average hours per week an employment with varying hours works. For example, 0 hour contracts and min max contracts. The value of this field does NOT directly affect the payrolling proces.
workinghours_averageParttimeFactor	double		☐	This field is used to register the deviating value of the parttimefactor, purely for administrative purposes. The parttimefactor is normally calculated by workinghours dividing by shifthours multplied by 100. Please note that this field is not used in the actual payroll proces! For the payroll process the number of hours is used.
workinghours_calculateUsingWorkPattern_daysDailyRate	boolean		☐	Indicates whether the number of days of dailyrate should be calculated based on the workpattern. The number of days are normally calculated by the working hours.
workinghours_calculateUsingWorkPattern_deviatingDaysAndHours	boolean		☐	Indication whether the deviating hours per week and deviating SV-days per period are to be automatically calculated based

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				on the w orkpattern. Please note (!) that any values in the deviatingHoursPerWeek and deviatingSvDaysPerPeriod fields (of this w orkingHours record) w ill be overw ritten based on this calculation if true (and endDate=NULL)!
w orkinghours_calculateUsingWork Pattern_hoursBrokenPeriod	boolean		☐	Indicates w hether the hours for the payrolling should be calculated based on the w orkpattern in broken periods. These are periods of in or out of service.
w orkinghours_calculateUsingWork Pattern_hoursRegularPeriod	boolean		☐	Indicates w hether the hours for the payrolling should be calculated based on the w orkpattern for regular periods.
w orkinghours_calculateUsingWork Pattern_leaveHours	boolean		☐	Indicates w hether then leave balances (verlof) are to be calculated based on the w orkpattern. If set to false and the user is not linked to a leave policy w ith `applyLeaveSchedule` set to true the follow ing fields are used for the calculation `deviatingHoursPerWeek` if null `shift.fullTimeHoursPerWeek` is used
w orkinghours_contractCode_code	int32		☐	
w orkinghours_contractCode_desc ription	string		☐	
w orkinghours_contractCode_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
w orkinghours_deviatingHoursPer Week	double		☐	If this field is empty the fulltime hours are based as defined by the shift, this optional field is used to register an overw riting value. The value can be less or more then the fulltime hours a w eek.
w orkinghours_deviatingSvDaysPer Period	int32		☐	Sv (social insurance) days are normally calculated by hours per shift, this optional field is used to register a deviating value.
w orkinghours_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
w orkinghours_flexibleHoursContra ct_key	int32		☐	
w orkinghours_flexibleHoursContra ct_value	string(50)		☐	
w orkinghours_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
w orkinghours_regularWorkPattern	boolean		☐	When the employee w orks the same amount of hours per day

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				every w eek, then the w orkpattern is regular.
w orkinghours_shift_bonusPercentage	decimal		☐	The bonus percentage used in w age calculations for the hours made in this shift.
w orkinghours_shift_fullTimeHoursPerWeek	decimal		☐	The full time hours for an employment that is linked to this shift.
w orkinghours_shift_shiftNumber	int32		☐	The number for the shift.
w orkinghours_shiftRateSickLeave_bonusPercentage	decimal		☐	The bonus percentage used in w age calculations for the hours made in this shift.
w orkinghours_shiftRateSickLeave_fullTimeHoursPerWeek	decimal		☐	The full time hours for an employment that is linked to this shift.
w orkinghours_shiftRateSickLeave_shiftNumber	int32		☐	The key number to identify the shift to be used for calculation of daily rate in case of sick leave (ziekte).
w orkinghours_startDate	datetime		☐	Start date of the record.A (linked chain)[./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.
w orkinghours_w orkPattern_evenWeeks_friday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_evenWeeks_monday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_evenWeeks_saturday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_evenWeeks_sunday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_evenWeeks_thursday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_evenWeeks_tuesday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_evenWeeks_w ednesday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddWeeks_friday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddWeeks_monday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddWeeks_saturday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddWeeks_sunday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddWeeks_thursday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddWeeks_tuesday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddWeeks_w ednesday	double		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w rittenEmploymentContract	boolean		☐	Did the employment and employer make a w ritten contract? NL: Schriftelijke overeenkomst

75.1.11 EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedEmployeeCustomFields

List of employments with additional entities__Activity name :__ GetEmploymentsComprehensiveByEmployerIdGet a list of employments for an employer. With this version we introduced the "Comprehensive" resource which contains additional entities. This endpoint only returns the employments that meet the filter settings set at the user level. Note that filter settings are set for a user <-> employer <-> client combination.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Employment

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedEmployeeCustomFields in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
referenceDate	datetime	☐		Set a reference date for choosing the date dependent data.
removeEmptyLines	boolean	☐		When true and combined w ith a X-ReportInput header, the output only contains employments for w hich selected underlying data, such as w age, is available.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedEmployeeCustomFields worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
calculateWorkingHours	boolean	Werkuren Berekenen	☐	Automatically calculate w orking hours for the employment if the option automatically calculate hours is selected for a given period. NL: Completeren/Berekenen uren
cancellationNoticeDate	datetime	Annuleringsdatum	☐	The date on w hich the notice w as given by either the employee or the employer. NL: DatumOpzegging
cancellationPeriodEmployee	int32	Annuleringsverklaring voor Werknemer	☐	The notice period an employee is required to give the employer w hen resigning. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerknemer
cancellationPeriodEmployer	int32	Annuleringsverklaring voor Werkgever	☐	The notice period an employer is required to give the employee w hen terminating the contract. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerkgever
cancellationPeriodTimeUnit_key	int32		☐	
cancellationPeriodTimeUnit_value	string		☐	
citizenServiceNumber_citizenServiceNumber	string(9)		☐	The social security number of the employee used in communication w ith the Dutch tax authorities. The number has to be a valid Dutch citizen service number (BSN).
commissionUntilDate	datetime		☐	The date on w hich the employment w ill end. NL: AanstellingTot
commissionUntilDate1	datetime		☐	Until date for commision #1. NL: AanstellingTot1
commissionUntilDate2	datetime		☐	Until date for commision #2. NL: AanstellingTot2
commissionUntilDate3	datetime		☐	Until date for commision #3. NL: AanstellingTot3
commissionUntilDate4	datetime		☐	Until date for commision #4. NL: AanstellingTot4
commissionUntilDate5	datetime		☐	Until date for commision #5. NL: AanstellingTot5
commissionUntilDate6	datetime		☐	Until date for commision #6. NL: AanstellingTot6
customField_description	string(50)		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
customField_id	guid		☐	The unique identifier of the custom field as defined at the employer level
deviatingAwfContribution_endPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
deviatingAwfContribution_endPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
deviatingAwfContribution_endPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
deviatingAwfContribution_endPeriod_year	int32		☐	The year of the last payroll period for which the record is applicable.
deviatingAwfContribution_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
deviatingAwfContribution_startPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
deviatingAwfContribution_startPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the record is applicable.
deviatingAwfContribution_startPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
deviatingAwfContribution_startPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for which the record is applicable.
deviatingAwfContribution_typeOfDeviatingAwfContribution_key	int32		☐	The type of deviating Deviating AWF contribution to be applied for this employment.
deviatingAwfContribution_typeOfDeviatingAwfContribution_value	string(50)		☐	Description of the nationality
deviatingCLAExternalParty	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for external parties . NL: CaoKlantgroepAfwijkend
deviatingCLATaxReturn	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for tax returns. NL: CAOUWV
emailLeaveRequest	string(255)	E-mailadres voor Verlofaanvragen	☐	Recipient e-mail adress for notification in case of leave requests. NL: EmailVerlofaanvraag
employee_address_city	string(24)		☐	City of the address
employee_address_country_isoCode	string(2)		☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
employee_address_country_key	int32		☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
employee_address_country_value	string(50)		☐	The name of the country
employee_address_furtherIndication_key	int32		☐	The key of the further indication ('nadere aanduiding'). Possible

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				values can be aquired via the metadata endpoint
employee_address_furtherIndication_value	string		☐	The description of the further indication ('nadere aanduiding'), the possible values are "WW" and "AB"
employee_address_houseNumber	int32		☐	House number of the address
employee_address_houseNumberAddition	string(4)		☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
employee_address_location	string(35)		☐	The location like to further specify the address
employee_address_postalCode	string(9)		☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
employee_address_street	string(24)		☐	Streetname of the address
employee_contactInformation_businessEmailAddress	string(255)		☐	The business e-mail address of the employee.
employee_contactInformation_businessMobilePhoneNumber	string(15)		☐	The business mobile phone number of the employee.
employee_contactInformation_businessPhoneNumber	string(15)		☐	The business phone number of the employee.
employee_contactInformation_emailAddress	string(255)		☐	The e-mail address of the employee.
employee_contactInformation_faxNumber	string(15)		☐	The fax number to contact this individual
employee_contactInformation_mobilePhoneNumber	string(15)		☐	The mobile phone number of the employee.
employee_contactInformation_phoneNumber	string(15)		☐	Het telefoonnummer van de w erknemer.
employee_deviatingPostalAddress_city	string(24)		☐	City of the address
employee_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)		☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
employee_deviatingPostalAddress_country_key	int32		☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
employee_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)		☐	The name of the country
employee_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32		☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
employee_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string		☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
employee_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32		☐	House number of the address
employee_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)		☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				of floor number in addition to the house number.
employee_deviatingPostalAddress_location	string(35)		☐	The location like to further specify the address
employee_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)		☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
employee_deviatingPostalAddress_street	string(24)		☐	Streetname of the address
employee_employeeNumber	int32		☐	The employee number to uniquely identify an employee within an employer
employee_exclusionFromAbsenceStatus	boolean		☐	Indicates whether the employee is excluded for any information of absence
employee_id	guid	Werknemer ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employee_identityDocument_documentIdentification	string		☐	
employee_identityDocument_typeOfDocument_key	int32		☐	The key for the type of document. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
employee_identityDocument_typeOfDocument_value	string(50)		☐	Description of the type of document
employee_personalDetails_aowDate	datetime		☐	The date when, according to Dutch law, the person has the right to a state pension. The value is generated by the system based on the date of birth.
employee_personalDetails_civilStatus_key	int32		☐	
employee_personalDetails_civilStatus_value	string(50)		☐	
employee_personalDetails_dateOfBirth	datetime		☐	The date of birth
employee_personalDetails_dateOfDeath	datetime		☐	The date of death
employee_personalDetails_firstName	string(28)		☐	The first name, given name, forename or Christian name as part of a persons personal name.
employee_personalDetails_formattedName	string(82)		☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
employee_personalDetails_gender_key	int32		☐	
employee_personalDetails_gender_value	string(50)		☐	
employee_personalDetails_howToFormatLastName_key	int32		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_personalDetails_howToFormatLastName_value	string(50)		☐	
employee_personalDetails_initials	string(6)		☐	The initials
employee_personalDetails_lastName	string(25)		☐	The last name, family name or surname as part of a persons personal name.
employee_personalDetails_lastNamePartner	string(25)		☐	The last name of the employee's partner.
employee_personalDetails_nationality_key	int32		☐	The key for the nationality. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
employee_personalDetails_nationality_value	string(50)		☐	Description of the nationality
employee_personalDetails_photo	string		☐	A photo of the employee to use as a avatar/profile picture. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allows users to cache the image. Changing the value of the version will not influence the output.
employee_personalDetails_placeOfBirth	string(24)		☐	The place of birth
employee_personalDetails_prefix	string(10)		☐	The prefix to the last name
employee_personalDetails_prefixPartner	string(10)		☐	The prefix to the last name of the employee's partner.
employee_personalDetails_title_key	int32		☐	
employee_personalDetails_title_value	string(50)		☐	
employee_revokeEmployeeSelfServiceAccessOn	datetime		☐	The date on which the Employee will be automatically blocked.
employee_statusEmployeeSelfService_key	int32		☐	
employee_statusEmployeeSelfService_value	string(50)		☐	
employee_travel_travelDistanceToWork	int32		☐	The one way distance in meters the employee has to travel to work.
employee_travel_travelDistanceToWorkInKm	double		☐	The one way distance in kilometers the employee has to travel to work.
employeeProfileId_key	int32	Werknemersprofiel ID Sleutel	☐	
employeeProfileId_value	string	Werknemersprofiel ID Waarde	☐	
employmentCategoryType_key	int32		☐	
employmentCategoryType_value	string		☐	
employmentContractType_key	int32		☐	
employmentContractType_value	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employmentDurationType_key	int32	Dienstverbandduursoortsleutel	☐	
employmentDurationType_value	string	Dienstverbandduursoortwaarde	☐	
endDate	datetime	Einddatum	☐	The date on which the employment ends. NL: DatumUitDienst
endOfEmploymentDueToIllness	boolean		☐	Indicates whether the reason for the termination of an employment is due to long-term illness. NL: ZiekUitDienst
endOfEmploymentReason_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.
endOfEmploymentReason_value	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
endOfEmploymentReasonTaxAuthorities_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.
endOfEmploymentReasonTaxAuthorities_value	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
essMutationSet_key	int32		☐	
essMutationSet_value	string		☐	
exemptionInsuranceObligation_key	int32		☐	
exemptionInsuranceObligation_value	string		☐	
exemptionPremiumWaiverMarginalLabour	boolean		☐	Indicates whether an exemption (i.e. waiver) on the premium marginal labour (vrijstelling marginale arbeid) applies for this employment. NL: PremieVrijstellingMarginaleArbeid
exemptionWorkRelatedExpenseScheme	boolean		☐	Indicates whether an exemption (i.e. non-participation) on the work-related expense scheme (werkkostenregeling) applies for this employment. NL: WerkkostenRegelingUitsluiting
firstDayNotification	boolean	Eerste Dag Melding	☐	Indicates whether a first-day notification (EersteDagsMelding) was created for the employment. Attention: this indication cannot be altered after an employment has been created. NL: EersteDagsMelding
fiscalProperties_annualSalary	double		☐	The fiscal annual salary. NL: Fiscaal jaarloon
fiscalProperties_applyDayTables	boolean		☐	Indicates whether the value of the day table is used for the calculation of payroll tax. NL: DagtabelToepassen
fiscalProperties_applyDeviatingPayrollTaxPercentageOn_key	int32		☐	
fiscalProperties_applyDeviatingPayrollTaxPercentageOn_value	string(50)		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
fiscalProperties_applyPayrollTaxDeduction	boolean		☐	Indicates whether payroll tax deduction is appliclable (loonheffingskorting). NL: ArbeidskortingToepassen
fiscalProperties_applySalarysplit_key	int32		☐	
fiscalProperties_applySalarysplit_value	string(50)		☐	Description of the type of document
fiscalProperties_applySingleElderlyTaxDeduction	boolean		☐	Indicates whether wage include Wajong benefits (affects payrolling). NL: LoonInclusiefWajong
fiscalProperties_applyStudentDeduction	boolean		☐	Apply the "Scholierenregeling". NL; ArbeidskortingToepassen
fiscalProperties_contributionReductionEducation_key	int32		☐	
fiscalProperties_contributionReductionEducation_value	string(50)		☐	Description of the type of education
fiscalProperties_deviatingCalculationRulePayrollTax_key	int32		☐	
fiscalProperties_deviatingCalculationRulePayrollTax_value	string(50)		☐	
fiscalProperties_deviatingPayrollTaxPercentage	double		☐	Indicates the deviating payroll tax percentage which is to be applied. NL: AfwijkendLoonbelastingPercentage
fiscalProperties_deviatingPayrollTaxTableColour_key	int32		☐	
fiscalProperties_deviatingPayrollTaxTableColour_value	string(50)		☐	
fiscalProperties_deviatingPercentageThirtyPercentFacility	double		☐	Indicates a deviating percentage which should be applied for the 30% facility (30%-regeling)
fiscalProperties_deviatingSmallJobsArrangement	boolean		☐	Kleine banenregeling
fiscalProperties_deviatingTaxTableCode_key	int32		☐	
fiscalProperties_deviatingTaxTableCode_value	string(80)		☐	
fiscalProperties_doesWageIncludeAow	boolean		☐	Indicates whether wage include AOW pension (affects payrolling). NL: LoonInclusiefAow Uitkering
fiscalProperties_doesWageIncludeWajong	boolean		☐	Indicates whether wage include Wajong benefits (affects payrolling). NL: LoonInclusiefWajong
fiscalProperties_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
fiscalProperties_hasEmployeeLoan	boolean		☐	Whether an employee loan (Personeelslening) is applicable may be indicated here. The

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Personeelslening indirectly affects the income tax calculations.
fiscalProperties_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
fiscalProperties_percentageForeignIncome	double		☐	Indicates what percentage of the income of this employment is taxable outside the Netherlands. NL: PercentageBuitenlandsInkomen
fiscalProperties_residentOf_key	int32		☐	
fiscalProperties_residentOf_value	string(80)		☐	Description of the type of document
fiscalProperties_specialIndication_four	int32		☐	Speciale aanduiding 4
fiscalProperties_specialIndication_one	int32		☐	Speciale aanduiding 1
fiscalProperties_specialIndication_three	int32		☐	Speciale aanduiding 3
fiscalProperties_specialIndication_two	int32		☐	Speciale aanduiding 2
fiscalProperties_startDate	datetime		☐	The start date of the entity.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.
fiscalProperties_thirtyPercentFacility_key	int32		☐	
fiscalProperties_thirtyPercentFacility_value	string(50)		☐	
fiscalProperties_usesTransportByWithholdingAgent	boolean		☐	The so-called 'vervoer vanwege inhoudingsplichtige' is a tax rule that may apply. By example when the employer organizes the transport for the employee.
hasOnCallAppearanceObligation	boolean		☐	In the case of an on-call employment this field indicates whether the employment has an appearance obligation. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment has an appearance obligation. NL: SoortOproepkrachtOfInvalkracht
healthcareInsuranceActConfiguration_additionalContributionEmployer	double		☐	If applicable, please enter any additional contribution (extra bijdrage werkgever) for the employer in relation to the Healthcare Insurance Act (Zorgverzekeringswet).
healthcareInsuranceActConfiguration_additionalPremium	double		☐	Additional premium (aanvullende premie) on top of the nomial premium may be registered here, if applicable.
healthcareInsuranceActConfiguration_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
healthcareInsuranceActConfiguration_healthcareInsuranceActType_key	int32		☐	
healthcareInsuranceActConfiguration_healthcareInsuranceActType_value	string(50)		☐	
healthcareInsuranceActConfiguration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
healthcareInsuranceActConfiguration_nominalPremium	double		☐	A nominal premium (nominale premie) for the Healthcare Insurance Act may be registered here, if applicable.
healthcareInsuranceActConfiguration_startDate	datetime		☐	The start date of the entity.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.
historicalStartDate	datetime	Historische Startdatum	☐	The historical date on which the employee was first employed. This field is used when an employee has multiple employments in time. In most cases this field should be used as the date on which the employee started working for the company. NL: HistorischeDatumInDienst
id_1	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together with the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and wage tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment. NL: NummerInkomstenVerhouding
isAnonymousEmployee	boolean		☐	An employee that wants to remain anonymous related to social security instances. NL: IsAnoniemeWerknemer
isDirectorAndMajorShareholder	boolean		☐	Indicates whether the employment can be classified as a director and major shareholder (Dutch: directeur-grootaandeelhouder or DGA). This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsDirecteurGrootAandeelhouder
isFamilyOfOwner	boolean		☐	Indicates whether the employment can be classified as a previous owner. This field can

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsFamilieVanEigenaar
isGemoedsbezw aardEmployeeInsurance	boolean		☐	Gemoedsbezw aard Werknemerverzekering. NL: IsGemoedsbezw aardWerknemerverzekering
isGemoedsbezw aardNationalInsurance	boolean		☐	Gemoedsbezw aard Volksverzekering. NL: IsGemoedsbezw aardVolksverzekering
isOnCallEmployment	boolean		☐	Indicates w hether the employment is an on-call employment. This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment is an on-call employment. NL: IsOproepkrachtOfInvalkracht
isPreviousOw ner	boolean		☐	Indicates w hether the employment can be classified as a previous ow ner. This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsVorigeEigenaar
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costCenter_code	string		☐	
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costCenter_description	string		☐	
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costCenter_key	int32		☐	
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costUnit_code	string		☐	
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costUnit_description	string		☐	
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costUnit_key	int32		☐	
journalAllocation_endPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalAllocation_endPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 w eeks [1 to 13] or w eek [1 to 53]) of the last payroll period for w hich the journal allocation is applicable.
journalAllocation_endPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalAllocation_endPeriod_year	int32		☐	The year of the last payroll period for w hich the journal allocation is applicable.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
journalAllocation_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
journalAllocation_journalProfileConfiguration_endPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_endPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_endPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_endPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
journalAllocation_journalProfileConfiguration_journalProfile_key	int32		☐	
journalAllocation_journalProfileConfiguration_journalProfile_value	string		☐	
journalAllocation_journalProfileConfiguration_startPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_startPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_startPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_startPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_startPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalAllocation_startPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_startPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalAllocation_startPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for which the journal allocation is applicable.
linkedEmployment	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
namePayslip	string(34)	Naam op Loonstrook	☐	Name that is visible on payslips for the employment. NL: NaamLoonstrook

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
nonPayrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
nonPayrollAdministration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
nonPayrollAdministration_name	string(70)		☐	Name of the non payroll administration
organizationalEntity_department_code	int32		☐	
organizationalEntity_department_description	string		☐	
organizationalEntity_department_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_deviatingFunctionDescription	string(50)		☐	The deviating function description of the employment. This description deviates from the value of the `function` field.
organizationalEntity_deviatingFunctionGroup	string(5)		☐	The deviating function group description of the employment. Only applies when a deviating function description is defined.
organizationalEntity_distributionUnit_code	int32		☐	
organizationalEntity_distributionUnit_description	string		☐	
organizationalEntity_distributionUnit_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
organizationalEntity_function_description	string(50)		☐	
organizationalEntity_function_group	string(5)		☐	
organizationalEntity_function_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_internalTelephoneExtensionNumber	string(15)		☐	The phone number of the standard working location (standplaats) for the employment.
organizationalEntity_placeOfEmployment	string(24)		☐	The standard working location (standplaats) for the employment.
organizationalEntity_standardFunction_category	int32		☐	
organizationalEntity_standardFunction_code	string(6)		☐	
organizationalEntity_standardFunction_key	int32		☐	
organizationalEntity_standardFunction_value	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organizationalEntity_startDate	datetime		☐	The start date of the entity.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.
otherPayrollVariables_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
otherPayrollVariables_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
otherPayrollVariables_insurancePr operties_applicableForNoRiskPolicy	boolean		☐	Indicates if the employment is applicable for the "Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)" as defined by the UWV.Please check with the UWV to determine when to set the value to true.
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_applyMinimumWageVocationa lLearningPathway	boolean		☐	Minimum wage vocational learning pathway (Minimumloon BBL) <to do>
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_applyYearlyHoursNorm	boolean		☐	applyYearlyHoursNorm (jaarurennorm) indicates if the contract is based on a set numbers of hours per year and a set wage is payed every payroll period.
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_collectiveLaborAgreementCo deHiringEmployer_endDate	datetime		☐	The end date of the CAO
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_collectiveLaborAgreementCo deHiringEmployer_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_collectiveLaborAgreementCo deHiringEmployer_startDate	datetime		☐	The start date of the CAO
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_collectiveLaborAgreementCo deHiringEmployer_value	string(90)		☐	
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_deviatingPremiumGroup_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_deviatingPremiumGroup_valu e	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_incidentalIncomeDeduction_k ey	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_incidentalIncomeDeduction_v alue	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_occupationalDisabilityDeducti onAfter2009	double		☐	(OccupationalDisability) Deduction after 2009 (Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO)) <to do>Tot en met 2009 moest de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers gesplitst worden in een gedeelte voor de premie WAO/WIA en een gedeelte voor

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				de premie WW-aw f of UFO premie. Vanaf 2010 hoeft u het totaalbedrag niet meer te splitsen. Loket.nl zal de bedragen die opgegeven zijn bij Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO) en Arbeidsgeh. krt (tm 2009 AWF/UFO) bij elkaar optellen. U kunt vanaf 2010 dus volstaan met het vullen van Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO). Vanaf 2013 mag dit veld geen w aarde meer bevatten, premiekorting arbeidsgehandicapte w erknemer w ordt automatisch bepaald op basis van opgegeven indicatie bij veld premiekorting
otherPayrollVariables_payrollProperties_occupationalDisabilityDeductionTo2009	double		☐	(OccupationalDisability) Deduction to 2009 (including 2009) (Arbeidsgeh.krt (tm 2009 AWF/UFO))Tot en met 2009 moest de premiekorting arbeidsgehandicapte w erknemers gesplitst w orden in een gedeelte voor de premie WAO/WIA en een gedeelte voor de premie WW-aw f of UFO premie. Vanaf 2010 hoeft u het totaalbedrag niet meer te splitsen. Loket.nl zal de bedragen die opgegeven zijn bij Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO) en Arbeidsgeh. krt (tm 2009 AWF/UFO) bij elkaar optellen. U kunt vanaf 2010 dus volstaan met het vullen van Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO). Vanaf 2013 mag dit veld geen w aarde meer bevatten, premiekorting arbeidsgehandicapte w erknemer w ordt automatisch bepaald op basis van opgegeven indicatie bij veld premiekorting
otherPayrollVariables_payrollProperties_occupationalDisabilityPremiumDiscount_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_occupationalDisabilityPremiumDiscount_value	string(80)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_phaseClassification_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_phaseClassification_value	string(60)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_terminateIncomenumberFlexibleEmployment_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_terminateIncomenumberFlexib	string(50)		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
leEmployment_value				
otherPayrollVariables_payrollProperties_wageCostBenefit_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_wageCostBenefit_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_wajongWithWageDispensation	boolean		☐	wajongWithDispensation (Wajong met loondispensatie (was Doelgroep banenafspraak)) indicates that the employer has the express premission to lower the wage of this employment (even below minimum wage). This indicator will disable the validation on minimum wage for this employment.
otherPayrollVariables_pensionProperties_annualCalculationBaseAbp	double		☐	annualCalculationBase (jaargrondslag voor ABP) for ABP <to do>
otherPayrollVariables_pensionProperties_applyDispensationRiskFund	boolean		☐	applyDispensationRiskFund (Disp. risicofonds) <to do>
otherPayrollVariables_pensionProperties_compulsoryEducationDays	int32		☐	compulsoryEducationDays (Aantal dagen leerplicht) <to do>
otherPayrollVariables_pensionProperties_deviatingDisabilityInsuranceActPercentageForCordares_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_deviatingDisabilityInsuranceActPercentageForCordares_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_leaveAbp_leaveType_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_leaveAbp_leaveType_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_leaveAbp_valueOfParticipationDuringLeave	int32		☐	valueOfParticipation (waardeDeelnemerschap) (pensioen opbouw voor ambtenaren ABP)
otherPayrollVariables_pensionProperties_occupationalPensionFund	int32		☐	Occupational Pension Fund (BPF-code) <to do>
otherPayrollVariables_pensionProperties_specificationOfIncomeRelationshipApg_code	string(4)		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_specificationOfIncomeRelationshipApg_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_specificationOfIncomeRelationshipApg_value	string(75)		☐	
otherPayrollVariables_productivityPercentage	double		☐	productivityPercentage (Productiviteitspercentage) can be used to indicate the productivity percentage of an employment.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
otherPayrollVariables_startDate	datetime		☐	The date on which this record starts.A (broken chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained with this record.
participation55plusRegulationUWV	boolean		☐	Indicates whether the 55 plus regulation (55 plus regeling) is applicable for the employment. NL: Deelname55Plus
payrollAdministration_clientNumber	int32		☐	The client number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field has no value if the administration is not used for payrolling.
payrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
payrollAdministration_id	guid	Salarisadministratie ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payrollAdministration_name	string(70)	Naam Salarisadministratie	☐	Name of the payroll administration
payrollId	int32	Salarisstrook ID	☐	The payrolling number for this employment of the employee. Used by the payroll engine. This number is automatically generated and cannot be changed by the user. NL: PersoneelsnummerVerloning
pensionBenefits_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
pensionBenefits_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
pensionBenefits_payout	double		☐	The ammount of (gross) pension received
pensionBenefits_startDate	datetime		☐	The date on which this pension benefit startsA (broken chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.
periodPayGradeAdjustment	int32		☐	The values is used for two processes. First off, a message can be configured to notify the user(s) of a upcoming wage raise/negotiation based on the value of this field. Second, the value, in combination with `signalSalaryScaleAdjustment`, is used to signal a wage raises based on the `payScale` and 'payGrade'. NL: PeriodeSalarisPeriodiek
professionCode	int32	Beroepscode	☐	A code field for a profession. This field only applies in case of a specific CLA (Bouw / Infra). Please leave empty if not applicable. NL: BeroepUWV
sendToExternalParty_key	int32		☐	
sendToExternalParty_value	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
signalPayGradeAdjustment	boolean		☐	Indicates w hether signaling regarding salary scale adjustments are enabled for the employment. NL: SalarisschaalSignaleren
socialSecurityConfiguration_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
socialSecurityConfiguration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
socialSecurityConfiguration_isInsuredForOccupationalDisabilityInsuranceAct	boolean		☐	Will contributions for the Occupational Disability Insurance Act (WAO) be payed for this employment
socialSecurityConfiguration_isInsuredForSicknessBenefitsAct	boolean		☐	Will contributions for the Sickness Benefits Act (ZW) be payed for this employment
socialSecurityConfiguration_isInsuredForUnemploymentInsuranceAct	boolean		☐	Will contributions for the Unemployment Insurance Act (WW) be payed for this employment
socialSecurityConfiguration_startDate	datetime		☐	The start date of the entity. Valide values are either the startDate of the employment or the firstday of a payrolling year.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.
specialIncomeRatio_key	int32	Sleutel voor Speciale Inkomensverhouding	☐	
specialIncomeRatio_value	string	Speciale Inkomensverhouding	☐	
startCancellationNoticePeriod	datetime		☐	The date on w hich the term of notice period starts. If the agrement states that a notice periode alw ays starts on the first day of the month and the notice w as given on the 15th the start notice periode w ill be the first day of the next month. NL: AanvangOpzegtermijn
startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on w hich this employment starts. NL: DatumInDienst
startDateContractOfIndefiniteDuration	datetime		☐	When did the value of `employmentDurationType` change for definite to indefinite. NL: Startdatum onbepaalde tijd This value should be te samen as the `startDate` if the contract w as indefinite from the start.
statusEmployeeSelfService_hasTw oFactorAuthentication	boolean		☐	Does the employee have tw o factor authentication enabled
statusEmployeeSelfService_status	string(50)		☐	Description of the status
temporaryTaxExemption_key	int32		☐	
temporaryTaxExemption_value	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
typeOfEmployee_key	int32	Medew erkersoortsleutel	☐	
typeOfEmployee_value	string	Type Werknemersw aarde	☐	
typeOfParticipation_key	int32		☐	
typeOfParticipation_value	string		☐	
vacationCoupons_key	int32		☐	
vacationCoupons_value	string		☐	
value	string(255)	Waarde	☐	The value for the custom field for the employee
valueOfParticipation_key	int32	Waarde van Participatiesleutel	☐	
valueOfParticipation_value	string	Waarde Participatiew aarde	☐	
w achtgeldOldRegulation	boolean		☐	Indicates w hether the (old) w achtgeld regulation is applicable for the employment. NL: WachtgeldOudeRegeling
w age_applyPayGrade	boolean		☐	Apply pay grade indicates that after submitting the record the server w ill replace the value of `grossWage` w ith the value represented by the selected `payGrade`. A pay grade contains time based values, the value that is active on the `start date` of the record w ill be selected.
w age_employerCosts	double		☐	The cost for the employer for this employee.
w age_employerCostsType_key	int32		☐	
w age_employerCostsType_value	string(50)		☐	
w age_endDate	datetime		☐	The end date for the information in the record.
w age_grossWage	double		☐	The gross w age for the employee
w age_grossWageType_key	int32		☐	
w age_grossWageType_value	string(50)		☐	
w age_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
w age_isGrossWageFullTime	boolean		☐	Indicates w hether the given grossWage is either a full-time w age or a part-time w age. Full-time w age is the default value (isGrossWageFulltime = true) and Loket.nl recommends to use this option. A full-time w age takes into account the part-time percentage of an employment. While a part-time w age does not. E.g. A full-time w age of 2400 euro's is registered. The employments w orks 20 out of 40

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				hours (40 fours is a full-time shift) thus having a 20/40 = 50% part-time percentage. The part-time hours (deviatingHoursPerWeek) are accessible through the endpoint for working hours of an employement. In the wage calculation Loket.nl will divide the grossWage component by 50% resulting in a grossWage of 1200 euro's. In the case of a part-time wage the part-time percentage will be ignored.
wage_netWage	double		☐	Net wage for the employment
wage_netWageType_key	int32		☐	
wage_netWageType_value	string(50)		☐	
wage_payGrade_key	int32		☐	
wage_payGrade_value	string(50)		☐	
wage_payrollPeriodType_key	int32		☐	
wage_payrollPeriodType_value	string(50)		☐	
wage_payScale_key	int32		☐	
wage_payScale_value	string(50)		☐	
wage_startDate	datetime		☐	The start date for the information in the record.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.__Note__ It is possible to have no wage record.
workinghours_aggregatedHoursPerWeek	double		☐	This read-only field provides the user with a single point of knowledge as to what number of hours per week employment is actually registered in regards to the payrolling process. This number may be respectively based on the workpattern, deviating hours per week or shift hours. If the employment is an 'on call employment' (oproepkracht/invalkracht) the number is either NULL or represents the min-hours if that is applicable.This field is especially useful for third-parties that want to know the number of hours per week (without having to apply specific Loket logic). I.e. this field is not visible in Loket GUI.
workinghours_averageHoursPerWeek	double		☐	This field can be used to register the average hours per week an employment with varying hours works. For example, 0 hour contracts and min max contracts. The value of this field

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				does NOT directly affect the payrolling proces.
w orkinghours_averageParttimeFac tor	double		☐	This field is used to register the deviating value of the parttimefactor, purely for administrative purposes. The parttimefactor is normally calculated by w orkinghours dividing by shifthours multplied by 100. Please note that this field is not used in the actual payroll proces! For the payroll process the number of hours is used.
w orkinghours_calculateUsingWork Pattern_daysDailyRate	boolean		☐	Indicates w hether the number of days of dailyrate should be calculated based on the w orkpattern. The number of days are normally calculated by the w orking hours.
w orkinghours_calculateUsingWork Pattern_deviatingDaysAndHours	boolean		☐	Indication w hether the deviating hours per w eek and deviating SV-days per period are to be automatically calculated based on the w orkpattern. Please note (!) that any values in the deviatingHoursPerWeek and deviatingSvDaysPerPeriod fields (of this w orkingHours record) w ill be overw ritten based on this calculation if true (and endDate=NULL)!
w orkinghours_calculateUsingWork Pattern_hoursBrokenPeriod	boolean		☐	Indicates w hether the hours for the payrolling should be calculated based on the w orkpattern in broken periods. These are periods of in or out of service.
w orkinghours_calculateUsingWork Pattern_hoursRegularPeriod	boolean		☐	Indicates w hether the hours for the payrolling should be calculated based on the w orkpattern for regular periods.
w orkinghours_calculateUsingWork Pattern_leaveHours	boolean		☐	Indicates w hether then leave balances (verlof) are to be calculated based on the w orkpattern. If set to false and the user is not linked to a leave policy w ith `applyLeaveSchedule` set to true the follow ing fields are used for the calculation `deviatingHoursPerWeek` if null `shift.fullTimeHoursPerWeek` is used
w orkinghours_contractCode_code	int32		☐	
w orkinghours_contractCode_desc ription	string		☐	
w orkinghours_contractCode_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
workinghours_deviatingHoursPerWeek	double		☐	If this field is empty the fulltime hours are based as defined by the shift, this optional field is used to register an overwriting value. The value can be less or more then the fulltime hours a week.
workinghours_deviatingSvDaysPerPeriod	int32		☐	Sv (social insurance) days are normally calculated by hours per shift, this optional field is used to register a deviating value.
workinghours_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
workinghours_flexibleHoursContract_key	int32		☐	
workinghours_flexibleHoursContract_value	string(50)		☐	
workinghours_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
workinghours_regularWorkPattern	boolean		☐	When the employee works the same amount of hours per day every week, then the workpattern is regular.
workinghours_shift_bonusPercentage	decimal		☐	The bonus percentage used in wage calculations for the hours made in this shift.
workinghours_shift_fullTimeHoursPerWeek	decimal		☐	The full time hours for an employment that is linked to this shift.
workinghours_shift_shiftNumber	int32		☐	The number for the shift.
workinghours_shiftRateSickLeave_bonusPercentage	decimal		☐	The bonus percentage used in wage calculations for the hours made in this shift.
workinghours_shiftRateSickLeave_fullTimeHoursPerWeek	decimal		☐	The full time hours for an employment that is linked to this shift.
workinghours_shiftRateSickLeave_shiftNumber	int32		☐	The key number to identify the shift to be used for calculation of daily rate in case of sick leave (ziekte).
workinghours_startDate	datetime		☐	Start date of the record.A (linked chain)[./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.
workinghours_workPattern_evenWeeks_friday	double		☐	
workinghours_workPattern_evenWeeks_monday	double		☐	
workinghours_workPattern_evenWeeks_saturday	double		☐	
workinghours_workPattern_evenWeeks_sunday	double		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w orkinghours_w orkPattern_even Weeks_thursday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_even Weeks_tuesday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_even Weeks_w ednesday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_friday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_monday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_saturday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_sunday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_thursday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_tuesday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_w ednesday	double		☐	
w rittenEmploymentContract	boolean		☐	Did the employment and employer make a w ritten contract? NL: Schriftelijke overeenkomst

75.1.12 EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedEmploymentCustomFields

List of employments with additional entities__Activity name :__ GetEmploymentsComprehensiveByEmployerIdGet a list of employments for an employer. With this version we introduced the "Comprehensive" resource which contains additional entities. This endpoint only returns the employments that meet the filter settings set at the user level. Note that filter settings are set for a user <-> employer <-> client combination.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Employment

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedEmploymentCustomFields in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
referenceDate	datetime	☐		Set a reference date for choosing the date dependent data.
removeEmptyLines	boolean	☐		When true and combined with a X-ReportInput header, the output only contains employments for which selected underlying data, such as wage, is available.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedEmploymentCustomFields worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
calculateWorkingHours	boolean	Werkuren Berekenen	☐	Automatically calculate working hours for the employment if the option automatically calculate hours is selected for a given period. NL: Completeren/Berekenen uren
cancellationNoticeDate	datetime	Annuleringsdatum	☐	The date on which the notice was given by either the employee or the employer. NL: DatumOpzegging
cancellationPeriodEmployee	int32	Annuleringsverklaring voor Werknemer	☐	The notice period an employee is required to give the employer when resigning. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerknemer
cancellationPeriodEmployer	int32	Annuleringsverklaring voor Werkgever	☐	The notice period an employer is required to give the employee when terminating the contract. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerkgever
cancellationPeriodTimeUnit_key	int32		☐	
cancellationPeriodTimeUnit_value	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
citizenServiceNumber_citizenServiceNumber	string(9)		☐	The social security number of the employee used in communication with the Dutch tax authorities. The number has to be a valid Dutch citizen service number (BSN).
commissionUntilDate	datetime		☐	The date on which the employment will end. NL: AanstellingTot
commissionUntilDate1	datetime		☐	Until date for commision #1. NL: AanstellingTot1
commissionUntilDate2	datetime		☐	Until date for commision #2. NL: AanstellingTot2
commissionUntilDate3	datetime		☐	Until date for commision #3. NL: AanstellingTot3
commissionUntilDate4	datetime		☐	Until date for commision #4. NL: AanstellingTot4
commissionUntilDate5	datetime		☐	Until date for commision #5. NL: AanstellingTot5
commissionUntilDate6	datetime		☐	Until date for commision #6. NL: AanstellingTot6
customField_description	string(50)		☐	
customField_id	guid		☐	The unique identifier of the custom field as defined at the employer level
deviatingAwfContribution_endPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
deviatingAwfContribution_endPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
deviatingAwfContribution_endPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
deviatingAwfContribution_endPeriod_year	int32		☐	The year of the last payroll period for which the record is applicable.
deviatingAwfContribution_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
deviatingAwfContribution_startPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
deviatingAwfContribution_startPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the record is applicable.
deviatingAwfContribution_startPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
deviatingAwfContribution_startPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for which the record is applicable.
deviatingAwfContribution_typeOfDeviatingAwfContribution_key	int32		☐	The type of deviating Deviating AWF contribution to be applied for this employment.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
deviatingAwfContribution_typeOfDeviatingAwfContribution_value	string(50)		☐	Description of the nationality
deviatingCLAExternalParty	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for external parties . NL: CaoKlantgroepAfwijkend
deviatingCLATaxReturn	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for tax returns. NL: CAOUWV
emailLeaveRequest	string(255)	E-mailadres voor Verlofaanvragen	☐	Recipient e-mail adress for notification in case of leave requests. NL: EmailVerlofaanvraag
employee_address_city	string(24)		☐	City of the address
employee_address_country_isoCode	string(2)		☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
employee_address_country_key	int32		☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
employee_address_country_value	string(50)		☐	The name of the country
employee_address_furtherIndication_key	int32		☐	The key of the further indication ('nadere aanduiding'). Possible values can be aquired via the metadata endpoint
employee_address_furtherIndication_value	string		☐	The description of the further indication ('nadere aanduiding'), the possible values are "WW" and "AB"
employee_address_houseNumber	int32		☐	House number of the address
employee_address_houseNumberAddition	string(4)		☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
employee_address_location	string(35)		☐	The location like to further specify the address
employee_address_postalCode	string(9)		☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
employee_address_street	string(24)		☐	Streetname of the address
employee_contactInformation_businessEmailAddress	string(255)		☐	The business e-mail address of the employee.
employee_contactInformation_businessMobilePhoneNumber	string(15)		☐	The business mobile phone number of the employee.
employee_contactInformation_businessPhoneNumber	string(15)		☐	The business phone number of the employee.
employee_contactInformation_emailAddress	string(255)		☐	The e-mail address of the employee.
employee_contactInformation_faxNumber	string(15)		☐	The fax number to contact this individual
employee_contactInformation_mobilePhoneNumber	string(15)		☐	The mobile phone number of the employee.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_contactInformation_phoneNumber	string(15)		☐	Het telefoonnummer van de w erknemer.
employee_deviatingPostalAddress_city	string(24)		☐	City of the address
employee_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)		☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
employee_deviatingPostalAddress_country_key	int32		☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
employee_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)		☐	The name of the country
employee_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32		☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
employee_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string		☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
employee_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32		☐	House number of the address
employee_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)		☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
employee_deviatingPostalAddress_location	string(35)		☐	The location like to further specify the address
employee_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)		☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
employee_deviatingPostalAddress_street	string(24)		☐	Streetname of the address
employee_employeeNumber	int32		☐	The employee number to uniquely identify an employee w ithin an employer
employee_exclusionFromAbsenceStatus	boolean		☐	Indicates w hether the employee is excluded for any information of absence
employee_id	guid	Werknemer ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employee_identityDocument_documentIdentification	string		☐	
employee_identityDocument_typeOfDocument_key	int32		☐	The key for the type of document. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
employee_identityDocument_typeOfDocument_value	string(50)		☐	Description of the type of document
employee_personalDetails_aow Date	datetime		☐	The date w hen, according to Dutch law , the person has the right to a state pension. The value is generated by the system based on the date of birth.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_personalDetails_civilStatus_key	int32		☐	
employee_personalDetails_civilStatus_value	string(50)		☐	
employee_personalDetails_dateOfBirth	datetime		☐	The date of birth
employee_personalDetails_dateOfDeath	datetime		☐	The date of death
employee_personalDetails_firstName	string(28)		☐	The first name, given name, forename or Christian name as part of a persons personal name.
employee_personalDetails_formattedName	string(82)		☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
employee_personalDetails_gender_key	int32		☐	
employee_personalDetails_gender_value	string(50)		☐	
employee_personalDetails_how ToFormatLastName_key	int32		☐	
employee_personalDetails_how ToFormatLastName_value	string(50)		☐	
employee_personalDetails_initials	string(6)		☐	The initials
employee_personalDetails_lastName	string(25)		☐	The last name, family name or surname as part of a persons personal name.
employee_personalDetails_lastNamePartner	string(25)		☐	The last name of the employee's partner.
employee_personalDetails_nationality_key	int32		☐	The key for the nationality. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
employee_personalDetails_nationality_value	string(50)		☐	Description of the nationality
employee_personalDetails_photo	string		☐	A photo of the employee to use as a avatar/profile picture. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allow s users to cache the image. Changing the value of the version w ill not influence the output.
employee_personalDetails_placeOfBirth	string(24)		☐	The place of birth
employee_personalDetails_prefix	string(10)		☐	The prefix to the last name
employee_personalDetails_prefixPartner	string(10)		☐	The prefix to the last name of the employee's partner.
employee_personalDetails_title_key	int32		☐	
employee_personalDetails_title_value	string(50)		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_revokeEmployeeSelfServiceAccessOn	datetime		☐	The date on which the Employee will be automatically blocked.
employee_statusEmployeeSelfService_key	int32		☐	
employee_statusEmployeeSelfService_value	string(50)		☐	
employee_travel_travelDistanceToWork	int32		☐	The one way distance in meters the employee has to travel to work.
employee_travel_travelDistanceToWorkInKm	double		☐	The one way distance in kilometers the employee has to travel to work.
employeeProfileId_key	int32	Werknemersprofiel ID Sleutel	☐	
employeeProfileId_value	string	Werknemersprofiel ID Waarde	☐	
employmentCategoryType_key	int32		☐	
employmentCategoryType_value	string		☐	
employmentContractType_key	int32		☐	
employmentContractType_value	string		☐	
employmentDurationType_key	int32	Dienstverbandduursoortsleutel	☐	
employmentDurationType_value	string	Dienstverbandduursoortwaarde	☐	
endDate	datetime	Einddatum	☐	The date on which the employment ends. NL: DatumUitDienst
endOfEmploymentDueToIllness	boolean		☐	Indicates whether the reason for the termination of an employment is due to long-term illness. NL: ZiekUitDienst
endOfEmploymentReason_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.
endOfEmploymentReason_value	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
endOfEmploymentReasonTaxAuthorities_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.
endOfEmploymentReasonTaxAuthorities_value	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
essMutationSet_key	int32		☐	
essMutationSet_value	string		☐	
exemptionInsuranceObligation_key	int32		☐	
exemptionInsuranceObligation_value	string		☐	
exemptionPremiumWaiverMarginalLabour	boolean		☐	Indicates whether an exemption (i.e. waiver) on the premium marginal labour (vrijstelling marginale arbeid) applies for this employment. NL: PremieVrijstellingMarginaleArbeid

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
exemptionWorkRelatedExpenseScheme	boolean		☐	Indicates whether an exemption (i.e. non-participation) on the work-related expense scheme (werkkostenregeling) applies for this employment. NL: WerkkostenRegelingUitsluiting
firstDayNotification	boolean	Eerste Dag Melding	☐	Indicates whether a first-day notification (EersteDagsMelding) was created for the employment. Attention: this indication cannot be altered after an employment has been created. NL: EersteDagsMelding
fiscalProperties_annualSalary	double		☐	The fiscal annual salary. NL: Fiscaal jaarloon
fiscalProperties_applyDayTables	boolean		☐	Indicates whether the value of the day table is used for the calculation of payroll tax. NL: DagtabelToepassen
fiscalProperties_applyDeviatingPayrollTaxPercentageOn_key	int32		☐	
fiscalProperties_applyDeviatingPayrollTaxPercentageOn_value	string(50)		☐	
fiscalProperties_applyPayrollTaxDeduction	boolean		☐	Indicates whether payroll tax deduction is appliclable (loonheffingskorting). NL: ArbeidskortingToepassen
fiscalProperties_applySalarysplit_key	int32		☐	
fiscalProperties_applySalarysplit_value	string(50)		☐	Description of the type of document
fiscalProperties_applySingleElderlyTaxDeduction	boolean		☐	Indicates whether wage include Wajong benefits (affects payrolling). NL: LoonInclusiefWajong
fiscalProperties_applyStudentDeduction	boolean		☐	Apply the "Scholierenregeling". NL; ArbeidskortingToepassen
fiscalProperties_contributionReductionEducation_key	int32		☐	
fiscalProperties_contributionReductionEducation_value	string(50)		☐	Description of the type of education
fiscalProperties_deviatingCalculationRulePayrollTax_key	int32		☐	
fiscalProperties_deviatingCalculationRulePayrollTax_value	string(50)		☐	
fiscalProperties_deviatingPayrollTaxPercentage	double		☐	Indicates the deviating payroll tax percentage which is to be applied. NL: AfwijkendLoonbelastingPercentage
fiscalProperties_deviatingPayrollTaxTableColour_key	int32		☐	
fiscalProperties_deviatingPayrollTaxTableColour_value	string(50)		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
fiscalProperties_deviatingPercentageThirtyPercentFacility	double		☐	Indicates a deviating percentage which should be applied for the 30% facility (30%-regeling)
fiscalProperties_deviatingSmallJobsArrangement	boolean		☐	Kleine banenregeling
fiscalProperties_deviatingTaxTableCode_key	int32		☐	
fiscalProperties_deviatingTaxTableCode_value	string(80)		☐	
fiscalProperties_doesWageIncludeAow	boolean		☐	Indicates whether wage include AOW pension (affects payrolling). NL: LoonInclusiefAow Uitkering
fiscalProperties_doesWageIncludeWajong	boolean		☐	Indicates whether wage include Wajong benefits (affects payrolling). NL: LoonInclusiefWajong
fiscalProperties_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
fiscalProperties_hasEmployeeLoan	boolean		☐	Whether an employee loan (Personeelslening) is applicable may be indicated here. The Personeelslening indirectly affects the income tax calculations.
fiscalProperties_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
fiscalProperties_percentageForeignIncome	double		☐	Indicates what percentage of the income of this employment is taxable outside the Netherlands. NL: PercentageBuitenlandsInkomen
fiscalProperties_residentOf_key	int32		☐	
fiscalProperties_residentOf_value	string(80)		☐	Description of the type of document
fiscalProperties_specialIndication_four	int32		☐	Speciale aanduiding 4
fiscalProperties_specialIndication_one	int32		☐	Speciale aanduiding 1
fiscalProperties_specialIndication_three	int32		☐	Speciale aanduiding 3
fiscalProperties_specialIndication_two	int32		☐	Speciale aanduiding 2
fiscalProperties_startDate	datetime		☐	The start date of the entity.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.
fiscalProperties_thirtyPercentFacility_key	int32		☐	
fiscalProperties_thirtyPercentFacility_value	string(50)		☐	
fiscalProperties_usesTransportByWithholdingAgent	boolean		☐	The so-called 'vervoer vanwege inhoudingsplichtige' is a tax rule

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				that may apply. By example when the employer organizes the transport for the employee.
hasOnCallAppearanceObligation	boolean		☐	In the case of an on-call employment this field indicates whether the employment has an appearance obligation. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment has an appearance obligation. NL: SoortOproepkrachtOfInvalkracht
healthcareInsuranceActConfiguration_additionalContributionEmployer	double		☐	If applicable, please enter any additional contribution (extra bijdrage werkgever) for the employer in relation to the Healthcare Insurance Act (Zorgverzekeringswet).
healthcareInsuranceActConfiguration_additionalPremium	double		☐	Additional premium (aanvullende premie) on top of the nomial premium may be registered here, if applicable.
healthcareInsuranceActConfiguration_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
healthcareInsuranceActConfiguration_healthcareInsuranceActType_key	int32		☐	
healthcareInsuranceActConfiguration_healthcareInsuranceActType_value	string(50)		☐	
healthcareInsuranceActConfiguration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
healthcareInsuranceActConfiguration_nominalPremium	double		☐	A nominal premium (nominale premie) for the Healthcare Insurance Act may be registered here, if applicable.
healthcareInsuranceActConfiguration_startDate	datetime		☐	The start date of the entity.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.
historicalStartDate	datetime	Historische Startdatum	☐	The historical date on which the employee was first employed. This field is used when an employee has multiple employments in time. In most cases this field should be used as the date on which the employee started working for the company. NL: HistorischeDatumInDienst
id_1	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Together with the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and wage tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment. NL: NummerInkomstenVerhouding
isAnonymousEmployee	boolean		☐	An employee that wants to remain anonymous related to social security instances. NL: IsAnoniemeWerknemer
isDirectorAndMajorShareholder	boolean		☐	Indicates whether the employment can be classified as a director and major shareholder (Dutch: directeur-grootaandeelhouder or DGA). This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsDirecteurGrootAandeelhouder
isFamilyOfOwner	boolean		☐	Indicates whether the employment can be classified as a previous owner. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsFamilieVanEigenaar
isGemoedsbezwaardEmployeeInsurance	boolean		☐	Gemoedsbezwaard Werknemerverzekering. NL: IsGemoedsbezwaardWerknemerverzekering
isGemoedsbezwaardNationalInsurance	boolean		☐	Gemoedsbezwaard Volksverzekering. NL: IsGemoedsbezwaardVolksverzekering
isOnCallEmployment	boolean		☐	Indicates whether the employment is an on-call employment. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment is an on-call employment. NL: IsOproepkrachtOfInvalkracht
isPreviousOwner	boolean		☐	Indicates whether the employment can be classified as a previous owner. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsVorigeEigenaar
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costCenter_code	string		☐	
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costCenter_description	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costCenter_key	int32		☐	
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costUnit_code	string		☐	
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costUnit_description	string		☐	
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costUnit_key	int32		☐	
journalAllocation_endPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalAllocation_endPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_endPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalAllocation_endPeriod_year	int32		☐	The year of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
journalAllocation_journalProfileConfiguration_endPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_endPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_endPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_endPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
journalAllocation_journalProfileConfiguration_journalProfile_key	int32		☐	
journalAllocation_journalProfileConfiguration_journalProfile_value	string		☐	
journalAllocation_journalProfileConfiguration_startPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_startPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_startPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
journalAllocation_journalProfileConfiguration_startPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_startPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalAllocation_startPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_startPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalAllocation_startPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for which the journal allocation is applicable.
linkedEmployment	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
namePayslip	string(34)	Naam op Loonstrook	☐	Name that is visible on payslips for the employment. NL: NaamLoonstrook
nonPayrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
nonPayrollAdministration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
nonPayrollAdministration_name	string(70)		☐	Name of the non payroll administration
organizationalEntity_department_code	int32		☐	
organizationalEntity_department_description	string		☐	
organizationalEntity_department_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_deviatingFunctionDescription	string(50)		☐	The deviating function description of the employment. This description deviates from the value of the `function` field.
organizationalEntity_deviatingFunctionGroup	string(5)		☐	The deviating function group description of the employment. Only applies when a deviating function description is defined.
organizationalEntity_distributionUnit_code	int32		☐	
organizationalEntity_distributionUnit_description	string		☐	
organizationalEntity_distributionUnit_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
organizationalEntity_function_description	string(50)		☐	
organizationalEntity_function_group	string(5)		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organizationalEntity_function_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_internalTelephoneExtensionNumber	string(15)		☐	The phone number of the standard w orking location (standplaats) for the employment.
organizationalEntity_placeOfEmployment	string(24)		☐	The standard w orking location (standplaats) for the employment.
organizationalEntity_standardFunction_category	int32		☐	
organizationalEntity_standardFunction_code	string(6)		☐	
organizationalEntity_standardFunction_key	int32		☐	
organizationalEntity_standardFunction_value	string		☐	
organizationalEntity_startDate	datetime		☐	The start date of the entity.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.
otherPayrollVariables_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
otherPayrollVariables_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
otherPayrollVariables_insurancePr operties_applicableForNoRiskPolicy	boolean		☐	Indicates if the employment is applicable for the "Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)" as defined by the UWV.Please check w ith the UWV to determine w hen to set the value to true.
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_applyMinimumWageVocationa lLearningPathw ay	boolean		☐	Minimum w age vocational learning pathw ay (Minimumloon BBL) <to do>
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_applyYearlyHoursNorm	boolean		☐	applyYearlyHoursNorm (jaarurennorm) indicates if the contract is based on a set numbers of hours per year and a set w age is payed every payroll period.
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_collectiveLaborAgreementCo deHiringEmployer_endDate	datetime		☐	The end date of the CAO
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_collectiveLaborAgreementCo deHiringEmployer_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_collectiveLaborAgreementCo deHiringEmployer_startDate	datetime		☐	The start date of the CAO
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_collectiveLaborAgreementCo	string(90)		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
deHiringEmployer_value				
otherPayrollVariables_payrollProperties_deviatingPremiumGroup_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_deviatingPremiumGroup_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_incidentalIncomeDeduction_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_incidentalIncomeDeduction_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_occupationalDisabilityDeductionAfter2009	double		☐	(OccupationalDisability) Deduction after 2009 (Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO)) <to do>Tot en met 2009 moest de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers gesplitst worden in een gedeelte voor de premie WAO/WIA en een gedeelte voor de premie WW-awf of UFO premie. Vanaf 2010 hoeft u het totaalbedrag niet meer te splitsen. Loket.nl zal de bedragen die opgegeven zijn bij Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO) en Arbeidsgeh. krt (tm 2009 AWF/UFO) bij elkaar optellen. U kunt vanaf 2010 dus volstaan met het vullen van Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO). Vanaf 2013 mag dit veld geen waarde meer bevatten, premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer wordt automatisch bepaald op basis van opgegeven indicatie bij veld premiekorting
otherPayrollVariables_payrollProperties_occupationalDisabilityDeductionTo2009	double		☐	(OccupationalDisability) Deduction to 2009 (including 2009) (Arbeidsgeh.krt (tm 2009 AWF/UFO))Tot en met 2009 moest de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers gesplitst worden in een gedeelte voor de premie WAO/WIA en een gedeelte voor de premie WW-awf of UFO premie. Vanaf 2010 hoeft u het totaalbedrag niet meer te splitsen. Loket.nl zal de bedragen die opgegeven zijn bij Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO) en Arbeidsgeh. krt (tm 2009 AWF/UFO) bij elkaar optellen. U kunt vanaf 2010 dus volstaan met het vullen van Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO). Vanaf 2013 mag dit veld

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				geen w aarde meer bevatten, premiekorting arbeidsgehandicapte w erknemer w ordt automatisch bepaald op basis van opgegeven indicatie bij veld premiekorting
otherPayrollVariables_payrollProperties_occupationalDisabilityPremiumDiscount_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_occupationalDisabilityPremiumDiscount_value	string(80)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_phaseClassification_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_phaseClassification_value	string(60)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_terminateIncomenumberFlexibleEmployment_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_terminateIncomenumberFlexibleEmployment_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_w ageCostBenefit_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_w ageCostBenefit_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_w ajongWithWageDispensation	boolean		☐	w ajongWithDispensation (Wajong met loondispensatie (w as Doelgroep banenafspraak)) indicates that the employer has the express premission to low er the w age of this employment (even below minimum w age). This indicator w ill disable the validation on minimum w age for this employment.
otherPayrollVariables_pensionProperties_annualCalculationBaseAbp	double		☐	annualCalculationBase (jaargrondslag voor ABP) for ABP <to do>
otherPayrollVariables_pensionProperties_applyDispensationRiskFund	boolean		☐	applyDispensationRiskFund (Disp. risicofonds) <to do>
otherPayrollVariables_pensionProperties_compulsoryEducationDays	int32		☐	compulsoryEducationDays (Aantal dagen leerplicht) <to do>
otherPayrollVariables_pensionProperties_deviatingDisabilityInsuranceActPercentageForCordares_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_deviatingDisabilityInsuranceActPercentageForCordares_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_leaveAbp_leaveType_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_leaveAbp_leaveType_value	string(50)		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
otherPayrollVariables_pensionProperties_leaveAbp_valueOfParticipationDuringLeave	int32		☐	valueOfParticipation (waardeDeelnemerschap) (pensioen opbouw voor ambtenaren ABP)
otherPayrollVariables_pensionProperties_occupationalPensionFund	int32		☐	Occupational Pension Fund (BPF-code) <to do>
otherPayrollVariables_pensionProperties_specificationOfIncomeRelationshipApg_code	string(4)		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_specificationOfIncomeRelationshipApg_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_specificationOfIncomeRelationshipApg_value	string(75)		☐	
otherPayrollVariables_productivityPercentage	double		☐	productivityPercentage (Productiviteitspercentage) can be used to indicate the productivity percentage of an employment.
otherPayrollVariables_startDate	datetime		☐	The date on which this record starts.A (broken chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained with this record.
participation55plusRegulationUWV	boolean		☐	Indicates whether the 55 plus regulation (55 plus regeling) is applicable for the employment. NL: Deelname55Plus
payrollAdministration_clientNumber	int32		☐	The client number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field has no value if the administration is not used for payrolling.
payrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
payrollAdministration_id	guid	Salarisadministratie ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payrollAdministration_name	string(70)	Naam Salarisadministratie	☐	Name of the payroll administration
payrollId	int32	Salarisstrook ID	☐	The payrolling number for this employment of the employee. Used by the payroll engine. This number is automatically generated and cannot be changed by the user. NL: PersoneelsnummerVerloning
pensionBenefits_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
pensionBenefits_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
pensionBenefits_payout	double		☐	The ammount of (gross) pension received
pensionBenefits_startDate	datetime		☐	The date on which this pension benefit startsA (broken chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
periodPayGradeAdjustment	int32		☐	The values is used for tw o processes. First off, a message can be configured to notify the user(s) of a upcoming w age raise/negotiation based on the value of this field. Second, the value, in combination w ith `signalSalaryScaleAdjustment`, is used to signal a w age raises based on the `payScale` and 'payGrade'. NL: PeriodeSalarisPeriodiek
professionCode	int32	Beroepscode	☐	A code field for a profession. This field only applies in case of a specific CLA (Bouw / Infra). Please leave empty if not applicable. NL: BeroepUWV
sendToExternalParty_key	int32		☐	
sendToExternalParty_value	string		☐	
signalPayGradeAdjustment	boolean		☐	Indicates w hether signaling regarding salary scale adjustments are enabled for the employment. NL: SalarisschaalSignaleren
socialSecurityConfiguration_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
socialSecurityConfiguration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
socialSecurityConfiguration_isInsuredForOccupationalDisabilityInsuranceAct	boolean		☐	Will contributions for the Occupational Disability Insurance Act (WAO) be payed for this employment
socialSecurityConfiguration_isInsuredForSicknessBenefitsAct	boolean		☐	Will contributions for the Sickness Benefits Act (ZW) be payed for this employment
socialSecurityConfiguration_isInsuredForUnemploymentInsuranceAct	boolean		☐	Will contributions for the Unemployment Insurance Act (WW) be payed for this employment
socialSecurityConfiguration_startDate	datetime		☐	The start date of the entity. Valide values are either the startDate of the employment or the firstday of a payrolling year.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.
specialIncomeRatio_key	int32	Sleutel voor Speciale Inkomensverhouding	☐	
specialIncomeRatio_value	string	Speciale Inkomensverhouding	☐	
startCancellationNoticePeriod	datetime		☐	The date on w hich the term of notice period starts. If the agrement states that a notice periode alw ays starts on the first day of the month and the notice w as given on the 15th the

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				start notice periode w ill be the first day of the next month. NL: AanvangOpzegtermijn
startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on w hich this employment starts. NL: DatumInDienst
startDateContractOfIndefiniteDuration	datetime		☐	When did the value of `employmentDurationType` change for definite to indefinite. NL: Startdatum onbepaalde tijd This value should be te samen as the `startDate` if the contract w as indefinite from the start.
statusEmployeeSelfService_hasTw oFactorAuthentication	boolean		☐	Does the employee have tw o factor authentication enabled
statusEmployeeSelfService_status	string(50)		☐	Description of the status
temporaryTaxExemption_key	int32		☐	
temporaryTaxExemption_value	string		☐	
typeOfEmployee_key	int32	Medew erkersoortsleutel	☐	
typeOfEmployee_value	string	Type Werknemersw aarde	☐	
typeOfParticipation_key	int32		☐	
typeOfParticipation_value	string		☐	
vacationCoupons_key	int32		☐	
vacationCoupons_value	string		☐	
value	string(255)	Waarde	☐	The value for the custom field for the employment
valueOfParticipation_key	int32	Waarde van Participatiesleutel	☐	
valueOfParticipation_value	string	Waarde Participatiew aarde	☐	
w achtgeldOldRegulation	boolean		☐	Indicates w hether the (old) w achtgeld regulation is applicable for the employment. NL: WachtgeldOudeRegeling
w age_applyPayGrade	boolean		☐	Apply pay grade indicates that after submitting the record the server w ill replace the value of `grossWage` w ith the value represented by the selected `payGrade`. A pay grade contains time based values, the value that is active on the `start date` of the record w ill be selected.
w age_employerCosts	double		☐	The cost for the employer for this employee.
w age_employerCostsType_key	int32		☐	
w age_employerCostsType_value	string(50)		☐	
w age_endDate	datetime		☐	The end date for the information in the record.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
wage_grossWage	double		☐	The gross wage for the employee
wage_grossWageType_key	int32		☐	
wage_grossWageType_value	string(50)		☐	
wage_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
wage_isGrossWageFullTime	boolean		☐	Indicates whether the given grossWage is either a full-time wage or a part-time wage. Full-time wage is the default value (isGrossWageFulltime = true) and Loket.nl recommends to use this option. A full-time wage takes into account the part-time percentage of an employment. While a part-time wage does not. E.g. A full-time wage of 2400 euro's is registered. The employments works 20 out of 40 hours (40 fours is a full-time shift) thus having a 20/40 = 50% part-time percentage. The part-time hours (deviatingHoursPerWeek) are accessible through the endpoint for working hours of an employement. In the wage calculation Loket.nl will divide the grossWage component by 50% resulting in a grossWage of 1200 euro's. In the case of a part-time wage the part-time percentage will be ignored.
wage_netWage	double		☐	Net wage for the employment
wage_netWageType_key	int32		☐	
wage_netWageType_value	string(50)		☐	
wage_payGrade_key	int32		☐	
wage_payGrade_value	string(50)		☐	
wage_payrollPeriodType_key	int32		☐	
wage_payrollPeriodType_value	string(50)		☐	
wage_payScale_key	int32		☐	
wage_payScale_value	string(50)		☐	
wage_startDate	datetime		☐	The start date for the information in the record.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.__Note__ It is possible to have no wage record.
workinghours_aggregatedHoursPerWeek	double		☐	This read-only field provides the user with a single point of knowledge as to what number of hours per week employment is actually registered in regards to the payrolling process. This number may be respectively

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				based on the w orkpattern, deviating hours per w eek or shift hours. If the employment is an 'on call employment' (oproepkracht/invalkracht) the number is either NULL or represents the min-hours if that is applicable.This field is especially useful for third-parties that w ant to know the number of hours per w eek (w ithout having to apply specific Loket logic). I.e. this field is not visible in Loket GUI.
w orkinghours_averageHoursPerWeek	double		☐	This field can be used to register the average hours per w eek an employment w ith varying hours w orks. For example, 0 hour contracts and min max contracts. The value of this field does NOT directly affect the payrolling proces.
w orkinghours_averageParttimeFactor	double		☐	This field is used to register the deviating value of the parttimefactor, purely for administrative purposes. The parttimefactor is normally calculated by w orkinghours dividing by shifthours multplied by 100. Please note that this field is not used in the actual payroll proces! For the payroll process the number of hours is used.
w orkinghours_calculateUsingWorkPattern_daysDailyRate	boolean		☐	Indicates w hether the number of days of dailyrate should be calculated based on the w orkpattern. The number of days are normally calculated by the w orking hours.
w orkinghours_calculateUsingWorkPattern_deviatingDaysAndHours	boolean		☐	Indication w hether the deviating hours per w eek and deviating SV-days per period are to be automatically calculated based on the w orkpattern. Please note (!) that any values in the deviatingHoursPerWeek and deviatingSvDaysPerPeriod fields (of this w orkingHours record) w ill be overw ritten based on this calculation if true (and endDate=NULL)!
w orkinghours_calculateUsingWorkPattern_hoursBrokenPeriod	boolean		☐	Indicates w hether the hours for the payrolling should be calculated based on the w orkpattern in broken periods. These are periods of in or out of service.
w orkinghours_calculateUsingWorkPattern_hoursRegularPeriod	boolean		☐	Indicates w hether the hours for the payrolling should be

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				calculated based on the w orkpattern for regular periods.
w orkinghours_calculateUsingWork Pattern_leaveHours	boolean		☐	Indicates w hether then leave balances (verlof) are to be calculated based on the w orkpattern. If set to false and the user is not linked to a leave policy w ith `applyLeaveSchedule` set to true the follow ing fields are used for the calculation `deviatingHoursPerWeek` if null `shift.fullTimeHoursPerWeek` is used
w orkinghours_contractCode_code	int32		☐	
w orkinghours_contractCode_desc ription	string		☐	
w orkinghours_contractCode_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
w orkinghours_deviatingHoursPer Week	double		☐	If this field is empty the fulltime hours are based as defined by the shift, this optional field is used to register an overw riting value. The value can be less or more then the fulltime hours a w eek.
w orkinghours_deviatingSvDaysPer Period	int32		☐	Sv (social insurance) days are normally calculated by hours per shift, this optional field is used to register a deviating value.
w orkinghours_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
w orkinghours_flexibleHoursContra ct_key	int32		☐	
w orkinghours_flexibleHoursContra ct_value	string(50)		☐	
w orkinghours_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
w orkinghours_regularWorkPattern	boolean		☐	When the employee w orks the same amount of hours per day every w eek, then the w orkpattern is regular.
w orkinghours_shift_bonusPercent age	decimal		☐	The bonus percentage used in w age calculations for the hours made in this shift.
w orkinghours_shift_fullTimeHours PerWeek	decimal		☐	The full time hours for an employment that is linked to this shift.
w orkinghours_shift_shiftNumber	int32		☐	The number for the shift.
w orkinghours_shiftRateSickLeave _bonusPercentage	decimal		☐	The bonus percentage used in w age calculations for the hours made in this shift.
w orkinghours_shiftRateSickLeave _fullTimeHoursPerWeek	decimal		☐	The full time hours for an employment that is linked to this shift.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w orkinghours_shiftRateSickLeave_shiftNumber	int32		☐	The key number to identify the shift to be used for calculation of daily rate in case of sick leave (ziekte).
w orkinghours_startDate	datetime		☐	Start date of the record.A (linked chain)[./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.
w orkinghours_w orkPattern_even Weeks_friday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_even Weeks_monday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_even Weeks_saturday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_even Weeks_sunday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_even Weeks_thursday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_even Weeks_tuesday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_even Weeks_w ednesday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_friday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_monday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_saturday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_sunday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_thursday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_tuesday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_w ednesday	double		☐	
w rittenEmploymentContract	boolean		☐	Did the employment and employer make a w ritten contract? NL: Schriftelijke overeenkomst

75.1.13 EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedFiscalCompanyCars

List of employments with additional entities__Activity name :__ GetEmploymentsComprehensiveByEmployerIdGet a list of employments for an employer. With this version we introduced the "Comprehensive" resource which contains additional entities. This endpoint only returns the employments that meet the filter settings set at the user level. Note that filter settings are set for a user <-> employer <-> client combination.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Employment

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedFiscalCompanyCars in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
referenceDate	datetime	☐		Set a reference date for choosing the date dependent data.
removeEmptyLines	boolean	☐		When true and combined with a X-ReportInput header, the output only contains employments for which selected underlying data, such as wage, is available.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedFiscalCompanyCars worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
additionalTaxLiabilityGroup_key	int32		☐	
additionalTaxLiabilityGroup_value	string(100)		☐	
calculateWorkingHours	boolean	Werkuren Berekenen	☐	Automatically calculate working hours for the employment if the option automatically calculate hours is selected for a given period. NL: Completeren/Berekenen uren
cancellationNoticeDate	datetime	Annuleringsdatum	☐	The date on which the notice was given by either the

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				employee or the employer. NL: DatumOpzegging
cancellationPeriodEmployee	int32	Annuleringsverklaring voor Werknemer	☐	The notice period an employee is required to give the employer w hen resigning. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerknemer
cancellationPeriodEmployer	int32	Annuleringsverklaring voor Werkgever	☐	The notice period an employer is required to give the employee w hen terminating the contract. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerkgever
cancellationPeriodTimeUnit_key	int32		☐	
cancellationPeriodTimeUnit_value	string		☐	
citizenServiceNumber_citizenServiceNumber	string(9)		☐	The social security number of the employee used in communication w ith the Dutch tax authorities. The number has to be a valid Dutch citizen service number (BSN).
commissionUntilDate	datetime		☐	The date on w hich the employment w ill end. NL: AanstellingTot
commissionUntilDate1	datetime		☐	Until date for commision #1. NL: AanstellingTot1
commissionUntilDate2	datetime		☐	Until date for commision #2. NL: AanstellingTot2
commissionUntilDate3	datetime		☐	Until date for commision #3. NL: AanstellingTot3
commissionUntilDate4	datetime		☐	Until date for commision #4. NL: AanstellingTot4
commissionUntilDate5	datetime		☐	Until date for commision #5. NL: AanstellingTot5
commissionUntilDate6	datetime		☐	Until date for commision #6. NL: AanstellingTot6
dateOfFirstAdmission	datetime		☐	First day of admission for the vehicle (datum eerste toelating). It is possible to acquire a value for this field based on the RDW-registration by calling that supplementary endpoint.
deviatingAdditionalTaxLiability	double		☐	Normally Loket w ill calculate the applicable tax liability based on the value and tax liability group of the car. How ever this field may OVERRIDE any other values, and in that case this amount w ill be applied as the applicable tax liability amount.
deviatingAw fContribution_endPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
deviatingAwfContribution_endPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
deviatingAwfContribution_endPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
deviatingAwfContribution_endPeriod_year	int32		☐	The year of the last payroll period for which the record is applicable.
deviatingAwfContribution_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
deviatingAwfContribution_startPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
deviatingAwfContribution_startPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the record is applicable.
deviatingAwfContribution_startPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
deviatingAwfContribution_startPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for which the record is applicable.
deviatingAwfContribution_typeOfDeviatingAwfContribution_key	int32		☐	The type of deviating Deviating AWF contribution to be applied for this employment.
deviatingAwfContribution_typeOfDeviatingAwfContribution_value	string(50)		☐	Description of the nationality
deviatingCLAExternalParty	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for external parties . NL: CaoKlantgroepAfwijkend
deviatingCLATaxReturn	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for tax returns. NL: CAOUWV
emailLeaveRequest	string(255)	E-mailadres voor Verlofaanvragen	☐	Recipient e-mail adress for notification in case of leave requests. NL: EmailVerlofaanvraag
employee_address_city	string(24)		☐	City of the address
employee_address_country_isoCode	string(2)		☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
employee_address_country_key	int32		☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
employee_address_country_value	string(50)		☐	The name of the country
employee_address_furtherIndication_key	int32		☐	The key of the further indication ('nadere aanduiding'). Possible values can be aquired via the metadata endpoint
employee_address_furtherIndication_value	string		☐	The description of the further indication ('nadere aanduiding'),

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				the possible values are "WW" and "AB"
employee_address_houseNumber	int32		☐	House number of the address
employee_address_houseNumberAddition	string(4)		☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
employee_address_location	string(35)		☐	The location like to further specify the address
employee_address_postalCode	string(9)		☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
employee_address_street	string(24)		☐	Streetname of the address
employee_contactInformation_businessEmailAddress	string(255)		☐	The business e-mail address of the employee.
employee_contactInformation_businessMobilePhoneNumber	string(15)		☐	The business mobile phone number of the employee.
employee_contactInformation_businessPhoneNumber	string(15)		☐	The business phone number of the employee.
employee_contactInformation_emailAddress	string(255)		☐	The e-mail address of the employee.
employee_contactInformation_faxNumber	string(15)		☐	The fax number to contact this individual
employee_contactInformation_mobilePhoneNumber	string(15)		☐	The mobile phone number of the employee.
employee_contactInformation_phoneNumber	string(15)		☐	Het telefoonnummer van de w erknemer.
employee_deviatingPostalAddress_city	string(24)		☐	City of the address
employee_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)		☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
employee_deviatingPostalAddress_country_key	int32		☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
employee_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)		☐	The name of the country
employee_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32		☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
employee_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string		☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
employee_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32		☐	House number of the address
employee_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)		☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
employee_deviatingPostalAddress_location	string(35)		☐	The location like to further specify the address

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)		☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
employee_deviatingPostalAddress_street	string(24)		☐	Streetname of the address
employee_employeeNumber	int32		☐	The employee number to uniquely identify an employee within an employer
employee_exclusionFromAbsenceStatus	boolean		☐	Indicates whether the employee is excluded for any information of absence
employee_id	guid	Werknemer ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employee_identityDocument_documentIdentification	string		☐	
employee_identityDocument_typeOfDocument_key	int32		☐	The key for the type of document. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
employee_identityDocument_typeOfDocument_value	string(50)		☐	Description of the type of document
employee_personalDetails_aowDate	datetime		☐	The date when, according to Dutch law, the person has the right to a state pension. The value is generated by the system based on the date of birth.
employee_personalDetails_civilStatus_key	int32		☐	
employee_personalDetails_civilStatus_value	string(50)		☐	
employee_personalDetails_dateOfBirth	datetime		☐	The date of birth
employee_personalDetails_dateOfDeath	datetime		☐	The date of death
employee_personalDetails_firstName	string(28)		☐	The first name, given name, forename or Christian name as part of a persons personal name.
employee_personalDetails_formattedName	string(82)		☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
employee_personalDetails_gender_key	int32		☐	
employee_personalDetails_gender_value	string(50)		☐	
employee_personalDetails_how ToFormatLastName_key	int32		☐	
employee_personalDetails_how ToFormatLastName_value	string(50)		☐	
employee_personalDetails_initials	string(6)		☐	The initials
employee_personalDetails_lastName	string(25)		☐	The last name, family name or surname as part of a persons

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				personal name.
employee_personalDetails_lastNamePartner	string(25)		☐	The last name of the employee's partner.
employee_personalDetails_nationality_key	int32		☐	The key for the nationality. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
employee_personalDetails_nationality_value	string(50)		☐	Description of the nationality
employee_personalDetails_photo	string		☐	A photo of the employee to use as a avatar/profile picture. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allows users to cache the image. Changing the value of the version will not influence the output.
employee_personalDetails_placeOfBirth	string(24)		☐	The place of birth
employee_personalDetails_prefix	string(10)		☐	The prefix to the last name
employee_personalDetails_prefixPartner	string(10)		☐	The prefix to the last name of the employee's partner.
employee_personalDetails_title_key	int32		☐	
employee_personalDetails_title_value	string(50)		☐	
employee_revokeEmployeeSelfServiceAccessOn	datetime		☐	The date on which the Employee will be automatically blocked.
employee_statusEmployeeSelfService_key	int32		☐	
employee_statusEmployeeSelfService_value	string(50)		☐	
employee_travel_travelDistanceToWork	int32		☐	The one way distance in meters the employee has to travel to work.
employee_travel_travelDistanceToWorkInKm	double		☐	The one way distance in kilometers the employee has to travel to work.
employeeProfileId_key	int32	Werknemersprofiel ID Sleutel	☐	
employeeProfileId_value	string	Werknemersprofiel ID Waarde	☐	
employmentCategoryType_key	int32		☐	
employmentCategoryType_value	string		☐	
employmentContractType_key	int32		☐	
employmentContractType_value	string		☐	
employmentDurationType_key	int32	Dienstverbandduursoortsleutel	☐	
employmentDurationType_value	string	Dienstverbandduursoortwaarde	☐	
endDate_1	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
endDate	datetime	Einddatum	☐	The date on w hich the employment ends. NL: DatumUitDienst
endOfEmploymentDueTolllness	boolean		☐	Indicates w hether the reason for the termination of an employment is due to long-term illness. NL: ZiekUitDienst
endOfEmploymentReason_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.
endOfEmploymentReason_value	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
endOfEmploymentReasonTaxAuthorities_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.
endOfEmploymentReasonTaxAuthorities_value	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
essMutationSet_key	int32		☐	
essMutationSet_value	string		☐	
exemptionInsuranceObligation_key	int32		☐	
exemptionInsuranceObligation_value	string		☐	
exemptionPremiumWaiverMarginalLabour	boolean		☐	Indicates w hether an exemption (i.e. w aiver) on the premium marginal labour (vrijstelling marginale arbeid) applies for this employment. NL: PremieVrijstellingMarginaleArbeid
exemptionWorkRelatedExpenseScheme	boolean		☐	Indicates w hether an exemption (i.e. non-participation) on the w ork-related expense scheme (w erkkostenregeling) applies for this employment. NL: WerkkostenRegelingUitsluiting
firstDayNotification	boolean	Eerste Dag Melding	☐	Indicates w hether a first-day notification (EersteDagsMelding) w as created for the employment. Attention: this indication cannot be altered after an employment has been created. NL: EersteDagsMelding
fiscalProperties_annualSalary	double		☐	The fiscal annual salary. NL: Fiscaal jaarloon
fiscalProperties_applyDayTables	boolean		☐	Indicates w hether the value of the day table is used for the calculation of payroll tax. NL: DagtabelToepassen
fiscalProperties_applyDeviatingPayrollTaxPercentageOn_key	int32		☐	
fiscalProperties_applyDeviatingPayrollTaxPercentageOn_value	string(50)		☐	
fiscalProperties_applyPayrollTaxDeduction	boolean		☐	Indicates w hether payroll tax deduction is appliclable (loonheffingskorting). NL: ArbeidskortingToepassen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
fiscalProperties_applySalarysplit_key	int32		☐	
fiscalProperties_applySalarysplit_value	string(50)		☐	Description of the type of document
fiscalProperties_applySingleElderlyTaxDeduction	boolean		☐	Indicates w hether w age include Wajong benefits (affects payrolling). NL: LoonInclusiefWajong
fiscalProperties_applyStudentDeduction	boolean		☐	Apply the "Scholierenregeling". NL; ArbeidskortingToepassen
fiscalProperties_contributionReductionEducation_key	int32		☐	
fiscalProperties_contributionReductionEducation_value	string(50)		☐	Description of the type of education
fiscalProperties_deviatingCalculationRulePayrollTax_key	int32		☐	
fiscalProperties_deviatingCalculationRulePayrollTax_value	string(50)		☐	
fiscalProperties_deviatingPayrollTaxPercentage	double		☐	Indicates the deviating payroll tax percentage w hich is to be applied. NL: Afw ijkendLoonbelastingPercentage
fiscalProperties_deviatingPayrollTaxTableColour_key	int32		☐	
fiscalProperties_deviatingPayrollTaxTableColour_value	string(50)		☐	
fiscalProperties_deviatingPercentageThirtyPercentFacility	double		☐	Indicates a deviating percentage w hich should be applied for the 30% facility (30%-regeling)
fiscalProperties_deviatingSmallJobsArrangement	boolean		☐	Kleine banenregeling
fiscalProperties_deviatingTaxTableCode_key	int32		☐	
fiscalProperties_deviatingTaxTableCode_value	string(80)		☐	
fiscalProperties_doesWageIncludeAow	boolean		☐	Indicates w hether w age include AOW pension (affects payrolling). NL: LoonInclusiefAow Uitkering
fiscalProperties_doesWageIncludeWajong	boolean		☐	Indicates w hether w age include Wajong benefits (affects payrolling). NL: LoonInclusiefWajong
fiscalProperties_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
fiscalProperties_hasEmployeeLoan	boolean		☐	Whether an employee loan (Personeelslening) is applicable may be indicated here. The Personeelslening indirectly affects the income tax calculations.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
fiscalProperties_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
fiscalProperties_percentageForeignIncome	double		☐	Indicates what percentage of the income of this employment is taxable outside the Netherlands. NL: PercentageBuitenlandsInkomen
fiscalProperties_residentOf_key	int32		☐	
fiscalProperties_residentOf_value	string(80)		☐	Description of the type of document
fiscalProperties_specialIndication_four	int32		☐	Speciale aanduiding 4
fiscalProperties_specialIndication_one	int32		☐	Speciale aanduiding 1
fiscalProperties_specialIndication_three	int32		☐	Speciale aanduiding 3
fiscalProperties_specialIndication_two	int32		☐	Speciale aanduiding 2
fiscalProperties_startDate	datetime		☐	The start date of the entity.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.
fiscalProperties_thirtyPercentFacility_key	int32		☐	
fiscalProperties_thirtyPercentFacility_value	string(50)		☐	
fiscalProperties_usesTransportByWithholdingAgent	boolean		☐	The so-called 'vervoer vanwege inhoudingsplichtige' is a tax rule that may apply. By example when the employer organizes the transport for the employee.
hasOnCallAppearanceObligation	boolean		☐	In the case of an on-call employment this field indicates whether the employment has an appearance obligation. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment has an appearance obligation. NL: SoortOproepkrachtOfInvalkracht
healthcareInsuranceActConfiguration_additionalContributionEmployer	double		☐	If applicable, please enter any additional contribution (extra bijdrage werkgever) for the employer in relation to the Healthcare Insurance Act (Zorgverzekeringswet).
healthcareInsuranceActConfiguration_additionalPremium	double		☐	Additional premium (aanvullende premie) on top of the nomial premium may be registered here, if applicable.
healthcareInsuranceActConfiguration_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
healthcareInsuranceActConfiguration_healthcareInsuranceActType_key	int32		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
healthcareInsuranceActConfiguration_healthcareInsuranceActType_value	string(50)		☐	
healthcareInsuranceActConfiguration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
healthcareInsuranceActConfiguration_nominalPremium	double		☐	A nominal premium (nominale premie) for the Healthcare Insurance Act may be registered here, if applicable.
healthcareInsuranceActConfiguration_startDate	datetime		☐	The start date of the entity.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.
historicalStartDate	datetime	Historische Startdatum	☐	The historical date on which the employee was first employed. This field is used when an employee has multiple employments in time. In most cases this field should be used as the date on which the employee started working for the company. NL: HistorischeDatumInDienst
id_1	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together with the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and wage tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment. NL: NummerInkomstenVerhouding
isAnonymousEmployee	boolean		☐	An employee that wants to remain anonymous related to social security instances. NL: IsAnoniemeWerknemer
isDirectorAndMajorShareholder	boolean		☐	Indicates whether the employment can be classified as a director and major shareholder (Dutch: directeur-grootaandeelhouder or DGA). This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsDirecteurGrootAandeelhouder
isFamilyOfOwner	boolean		☐	Indicates whether the employment can be classified as a previous owner. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment can be classified as

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				a director and major shareholder. NL: IsFamilieVanEigenaar
isGemoedsbezwaardEmployeeInsurance	boolean		☐	Gemoedsbezwaard Werknemerverzekering. NL: IsGemoedsbezwaardWerknemerverzekering
isGemoedsbezwaardNationalInsurance	boolean		☐	Gemoedsbezwaard Volksverzekering. NL: IsGemoedsbezwaardVolksverzekering
isOnCallEmployment	boolean		☐	Indicates whether the employment is an on-call employment. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment is an on-call employment. NL: IsOproepkrachtOfInvalkracht
isPreviousOwner	boolean		☐	Indicates whether the employment can be classified as a previous owner. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsVorigeEigenaar
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costCenter_code	string		☐	
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costCenter_description	string		☐	
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costCenter_key	int32		☐	
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costUnit_code	string		☐	
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costUnit_description	string		☐	
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costUnit_key	int32		☐	
journalAllocation_endPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalAllocation_endPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_endPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalAllocation_endPeriod_year	int32		☐	The year of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
journalAllocation_journalProfileConfiguration_endPeriod_periodEndDat	datetime		☐	The last day of the payroll period.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
e				
journalAllocation_journalProfileConfiguration_endPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_endPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_endPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
journalAllocation_journalProfileConfiguration_journalProfile_key	int32		☐	
journalAllocation_journalProfileConfiguration_journalProfile_value	string		☐	
journalAllocation_journalProfileConfiguration_startPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_startPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_startPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_startPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_startPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalAllocation_startPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_startPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalAllocation_startPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for which the journal allocation is applicable.
licensePlateNumber	string(15)	Kentekenplaatnummer	☐	Vehicle registration number (license plate) of the fiscal company car. The number should be provided with or without any hyphens (-).
linkedEmployment	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
namePayslip	string(34)	Naam op Loonstrook	☐	Name that is visible on payslips for the employment. NL: NaamLoonstrook

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
nonPayrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
nonPayrollAdministration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
nonPayrollAdministration_name	string(70)		☐	Name of the non payroll administration
organizationalEntity_department_code	int32		☐	
organizationalEntity_department_description	string		☐	
organizationalEntity_department_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_deviatingFunctionDescription	string(50)		☐	The deviating function description of the employment. This description deviates from the value of the `function` field.
organizationalEntity_deviatingFunctionGroup	string(5)		☐	The deviating function group description of the employment. Only applies when a deviating function description is defined.
organizationalEntity_distributionUnit_code	int32		☐	
organizationalEntity_distributionUnit_description	string		☐	
organizationalEntity_distributionUnit_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
organizationalEntity_function_description	string(50)		☐	
organizationalEntity_function_group	string(5)		☐	
organizationalEntity_function_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_internalTelephoneExtensionNumber	string(15)		☐	The phone number of the standard working location (standplaats) for the employment.
organizationalEntity_placeOfEmployment	string(24)		☐	The standard working location (standplaats) for the employment.
organizationalEntity_standardFunction_category	int32		☐	
organizationalEntity_standardFunction_code	string(6)		☐	
organizationalEntity_standardFunction_key	int32		☐	
organizationalEntity_standardFunction_value	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organizationalEntity_startDate	datetime		☐	The start date of the entity.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.
otherPayrollVariables_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
otherPayrollVariables_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
otherPayrollVariables_insurancePr operties_applicableForNoRiskPolicy	boolean		☐	Indicates if the employment is applicable for the "Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)" as defined by the UWV.Please check with the UWV to determine when to set the value to true.
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_applyMinimumWageVocationa lLearningPathway	boolean		☐	Minimum wage vocational learning pathway (Minimumloon BBL) <to do>
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_applyYearlyHoursNorm	boolean		☐	applyYearlyHoursNorm (jaarurennorm) indicates if the contract is based on a set numbers of hours per year and a set wage is payed every payroll period.
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_collectiveLaborAgreementCo deHiringEmployer_endDate	datetime		☐	The end date of the CAO
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_collectiveLaborAgreementCo deHiringEmployer_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_collectiveLaborAgreementCo deHiringEmployer_startDate	datetime		☐	The start date of the CAO
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_collectiveLaborAgreementCo deHiringEmployer_value	string(90)		☐	
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_deviatingPremiumGroup_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_deviatingPremiumGroup_valu e	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_incidentalIncomeDeduction_k ey	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_incidentalIncomeDeduction_v alue	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_occupationalDisabilityDeducti onAfter2009	double		☐	(OccupationalDisability) Deduction after 2009 (Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO)) <to do>Tot en met 2009 moest de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers gesplitst worden in een gedeelte voor de premie WAO/WIA en een gedeelte voor

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				de premie WW-aw f of UFO premie. Vanaf 2010 hoeft u het totaalbedrag niet meer te splitsen. Loket.nl zal de bedragen die opgegeven zijn bij Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO) en Arbeidsgeh. krt (tm 2009 AWF/UFO) bij elkaar optellen. U kunt vanaf 2010 dus volstaan met het vullen van Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO). Vanaf 2013 mag dit veld geen w aarde meer bevatten, premiekorting arbeidsgehandicapte w erknemer w ordt automatisch bepaald op basis van opgegeven indicatie bij veld premiekorting
otherPayrollVariables_payrollProperties_occupationalDisabilityDeductionTo2009	double		☐	(OccupationalDisability) Deduction to 2009 (including 2009) (Arbeidsgeh.krt (tm 2009 AWF/UFO))Tot en met 2009 moest de premiekorting arbeidsgehandicapte w erknemers gesplitst w orden in een gedeelte voor de premie WAO/WIA en een gedeelte voor de premie WW-aw f of UFO premie. Vanaf 2010 hoeft u het totaalbedrag niet meer te splitsen. Loket.nl zal de bedragen die opgegeven zijn bij Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO) en Arbeidsgeh. krt (tm 2009 AWF/UFO) bij elkaar optellen. U kunt vanaf 2010 dus volstaan met het vullen van Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO). Vanaf 2013 mag dit veld geen w aarde meer bevatten, premiekorting arbeidsgehandicapte w erknemer w ordt automatisch bepaald op basis van opgegeven indicatie bij veld premiekorting
otherPayrollVariables_payrollProperties_occupationalDisabilityPremiumDiscount_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_occupationalDisabilityPremiumDiscount_value	string(80)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_phaseClassification_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_phaseClassification_value	string(60)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_terminateIncomenumberFlexibleEmployment_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_terminateIncomenumberFlexib	string(50)		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
leEmployment_value				
otherPayrollVariables_payrollProperties_wageCostBenefit_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_wageCostBenefit_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_wajongWithWageDispensation	boolean		☐	wajongWithDispensation (Wajong met loondispensatie (was Doelgroep banenafspraak)) indicates that the employer has the express premission to lower the wage of this employment (even below minimum wage). This indicator will disable the validation on minimum wage for this employment.
otherPayrollVariables_pensionProperties_annualCalculationBaseAbp	double		☐	annualCalculationBase (jaargrondslag voor ABP) for ABP <to do>
otherPayrollVariables_pensionProperties_applyDispensationRiskFund	boolean		☐	applyDispensationRiskFund (Disp. risicofonds) <to do>
otherPayrollVariables_pensionProperties_compulsoryEducationDays	int32		☐	compulsoryEducationDays (Aantal dagen leerplicht) <to do>
otherPayrollVariables_pensionProperties_deviatingDisabilityInsuranceActPercentageForCordares_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_deviatingDisabilityInsuranceActPercentageForCordares_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_leaveAbp_leaveType_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_leaveAbp_leaveType_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_leaveAbp_valueOfParticipationDuringLeave	int32		☐	valueOfParticipation (waardeDeelnemerschap) (pensioen opbouw voor ambtenaren ABP)
otherPayrollVariables_pensionProperties_occupationalPensionFund	int32		☐	Occupational Pension Fund (BPF-code) <to do>
otherPayrollVariables_pensionProperties_specificationOfIncomeRelationshipApg_code	string(4)		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_specificationOfIncomeRelationshipApg_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_specificationOfIncomeRelationshipApg_value	string(75)		☐	
otherPayrollVariables_productivityPercentage	double		☐	productivityPercentage (Productiviteitspercentage) can be used to indicate the productivity percentage of an employment.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
otherPayrollVariables_startDate	datetime		☐	The date on which this record starts.A (broken chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained with this record.
participation55plusRegulationUWV	boolean		☐	Indicates whether the 55 plus regulation (55 plus regeling) is applicable for the employment. NL: Deelname55Plus
payrollAdministration_clientNumber	int32		☐	The client number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field has no value if the administration is not used for payrolling.
payrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
payrollAdministration_id	guid	Salarisadministratie ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payrollAdministration_name	string(70)	Naam Salarisadministratie	☐	Name of the payroll administration
payrollId	int32	Salarisstrook ID	☐	The payrolling number for this employment of the employee. Used by the payroll engine. This number is automatically generated and cannot be changed by the user. NL: PersoneelsnummerVerloning
pensionBenefits_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
pensionBenefits_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
pensionBenefits_payout	double		☐	The ammount of (gross) pension received
pensionBenefits_startDate	datetime		☐	The date on which this pension benefit startsA (broken chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.
periodPayGradeAdjustment	int32		☐	The values is used for two processes. First off, a message can be configured to notify the user(s) of a upcoming wage raise/negotiation based on the value of this field. Second, the value, in combination with `signalSalaryScaleAdjustment`, is used to signal a wage raises based on the `payScale` and 'payGrade'. NL: PeriodeSalarisPeriodiek
professionCode	int32	Beroepscode	☐	A code field for a profession. This field only applies in case of a specific CLA (Bouw / Infra). Please leave empty if not applicable. NL: BeroepUWV
reasonForNoAdditionalTaxLiability_key	int32		☐	
reasonForNoAdditionalTaxLiability_value	string(50)		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
sendToExternalParty_key	int32		☐	
sendToExternalParty_value	string		☐	
signalPayGradeAdjustment	boolean		☐	Indicates whether signaling regarding salary scale adjustments are enabled for the employment. NL: SalarisschaalSignaleren
socialSecurityConfiguration_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
socialSecurityConfiguration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
socialSecurityConfiguration_isInsuredForOccupationalDisabilityInsuranceAct	boolean		☐	Will contributions for the Occupational Disability Insurance Act (WAO) be payed for this employment
socialSecurityConfiguration_isInsuredForSicknessBenefitsAct	boolean		☐	Will contributions for the Sickness Benefits Act (ZW) be payed for this employment
socialSecurityConfiguration_isInsuredForUnemploymentInsuranceAct	boolean		☐	Will contributions for the Unemployment Insurance Act (WW) be payed for this employment
socialSecurityConfiguration_startDate	datetime		☐	The start date of the entity. Valide values are either the startDate of the employment or the firstday of a payrolling year.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.
specialIncomeRatio_key	int32	Sleutel voor Speciale Inkomensverhouding	☐	
specialIncomeRatio_value	string	Speciale Inkomensverhouding	☐	
startCancellationNoticePeriod	datetime		☐	The date on which the term of notice period starts. If the agrement states that a notice periode always starts on the first day of the month and the notice was given on the 15th the start notice periode will be the first day of the next month. NL: AanvangOpzegtermijn
startDate_1	datetime		☐	The start date of the entity.A (broken chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.
startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on which this employment starts. NL: DatumInDienst
startDateContractOfIndefiniteDuration	datetime		☐	When did the value of `employmentDurationType` change for definite to indefinite. NL: Startdatum onbepaalde tijd This value should be te samen as the `startDate` if the contract was indefinite from the start.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
statusEmployeeSelfService_hasTwoFactorAuthentication	boolean		☐	Does the employee have two factor authentication enabled
statusEmployeeSelfService_status	string(50)		☐	Description of the status
taxableBenefitForPrivateUse	double		☐	Taxable benefit for private use (eigen bijdrage van de werknemer) may be entered here, this will lower the tax liability to be paid in the payrolling process.
temporaryTaxExemption_key	int32		☐	
temporaryTaxExemption_value	string		☐	
typeOfEmployee_key	int32	Medewerkersoortsleutel	☐	
typeOfEmployee_value	string	Type Werknemerswaarde	☐	
typeOfParticipation_key	int32		☐	
typeOfParticipation_value	string		☐	
vacationCoupons_key	int32		☐	
vacationCoupons_value	string		☐	
valueForTaxPurposes	double		☐	The value of the car for tax purposes. This field may only be NULL if a reason for no additional tax liability (reden voor geen bijtelling) is provided.It is possible to acquire a value for this field based on the RDW-registration by calling that supplementary endpoint.
valueOfParticipation_key	int32	Waarde van Participatiesleutel	☐	
valueOfParticipation_value	string	Waarde Participatiewaarde	☐	
wachtgeldOldRegulation	boolean		☐	Indicates whether the (old) wachtgeld regulation is applicable for the employment. NL: WachtgeldOudeRegeling
wage_applyPayGrade	boolean		☐	Apply pay grade indicates that after submitting the record the server will replace the value of `grossWage` with the value represented by the selected `payGrade`. A pay grade contains time based values, the value that is active on the `start date` of the record will be selected.
wage_employerCosts	double		☐	The cost for the employer for this employee.
wage_employerCostsType_key	int32		☐	
wage_employerCostsType_value	string(50)		☐	
wage_endDate	datetime		☐	The end date for the information in the record.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
wage_grossWage	double		☐	The gross wage for the employee
wage_grossWageType_key	int32		☐	
wage_grossWageType_value	string(50)		☐	
wage_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
wage_isGrossWageFullTime	boolean		☐	Indicates whether the given grossWage is either a full-time wage or a part-time wage. Full-time wage is the default value (isGrossWageFulltime = true) and Loket.nl recommends to use this option. A full-time wage takes into account the part-time percentage of an employment. While a part-time wage does not. E.g. A full-time wage of 2400 euro's is registered. The employments works 20 out of 40 hours (40 fours is a full-time shift) thus having a 20/40 = 50% part-time percentage. The part-time hours (deviatingHoursPerWeek) are accessible through the endpoint for working hours of an employement. In the wage calculation Loket.nl will divide the grossWage component by 50% resulting in a grossWage of 1200 euro's. In the case of a part-time wage the part-time percentage will be ignored.
wage_netWage	double		☐	Net wage for the employment
wage_netWageType_key	int32		☐	
wage_netWageType_value	string(50)		☐	
wage_payGrade_key	int32		☐	
wage_payGrade_value	string(50)		☐	
wage_payrollPeriodType_key	int32		☐	
wage_payrollPeriodType_value	string(50)		☐	
wage_payScale_key	int32		☐	
wage_payScale_value	string(50)		☐	
wage_startDate	datetime		☐	The start date for the information in the record.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.__Note__ It is possible to have no wage record.
workinghours_aggregatedHoursPerWeek	double		☐	This read-only field provides the user with a single point of knowledge as to what number of hours per week employment is actually registered in regards to the payrolling process. This number may be respectively

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				based on the w orkpattern, deviating hours per w eek or shift hours. If the employment is an 'on call employment' (oproepkracht/invalkracht) the number is either NULL or represents the min-hours if that is applicable.This field is especially useful for third-parties that w ant to know the number of hours per w eek (w ithout having to apply specific Loket logic). I.e. this field is not visible in Loket GUI.
w orkinghours_averageHoursPerWeek	double		☐	This field can be used to register the average hours per w eek an employment w ith varying hours w orks. For example, 0 hour contracts and min max contracts. The value of this field does NOT directly affect the payrolling proces.
w orkinghours_averageParttimeFactor	double		☐	This field is used to register the deviating value of the parttimefactor, purely for administrative purposes. The parttimefactor is normally calculated by w orkinghours dividing by shifthours multplied by 100. Please note that this field is not used in the actual payroll proces! For the payroll process the number of hours is used.
w orkinghours_calculateUsingWorkPattern_daysDailyRate	boolean		☐	Indicates w hether the number of days of dailyrate should be calculated based on the w orkpattern. The number of days are normally calculated by the w orking hours.
w orkinghours_calculateUsingWorkPattern_deviatingDaysAndHours	boolean		☐	Indication w hether the deviating hours per w eek and deviating SV-days per period are to be automatically calculated based on the w orkpattern. Please note (!) that any values in the deviatingHoursPerWeek and deviatingSvDaysPerPeriod fields (of this w orkingHours record) w ill be overw ritten based on this calculation if true (and endDate=NULL)!
w orkinghours_calculateUsingWorkPattern_hoursBrokenPeriod	boolean		☐	Indicates w hether the hours for the payrolling should be calculated based on the w orkpattern in broken periods. These are periods of in or out of service.
w orkinghours_calculateUsingWorkPattern_hoursRegularPeriod	boolean		☐	Indicates w hether the hours for the payrolling should be

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				calculated based on the w orkpattern for regular periods.
w orkinghours_calculateUsingWork Pattern_leaveHours	boolean		☐	Indicates w hether then leave balances (verlof) are to be calculated based on the w orkpattern. If set to false and the user is not linked to a leave policy w ith `applyLeaveSchedule` set to true the follow ing fields are used for the calculation `deviatingHoursPerWeek` if null `shift.fullTimeHoursPerWeek` is used
w orkinghours_contractCode_code	int32		☐	
w orkinghours_contractCode_desc ription	string		☐	
w orkinghours_contractCode_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
w orkinghours_deviatingHoursPer Week	double		☐	If this field is empty the fulltime hours are based as defined by the shift, this optional field is used to register an overw riting value. The value can be less or more then the fulltime hours a w eek.
w orkinghours_deviatingSvDaysPer Period	int32		☐	Sv (social insurance) days are normally calculated by hours per shift, this optional field is used to register a deviating value.
w orkinghours_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
w orkinghours_flexibleHoursContra ct_key	int32		☐	
w orkinghours_flexibleHoursContra ct_value	string(50)		☐	
w orkinghours_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
w orkinghours_regularWorkPattern	boolean		☐	When the employee w orks the same amount of hours per day every w eek, then the w orkpattern is regular.
w orkinghours_shift_bonusPercent age	decimal		☐	The bonus percentage used in w age calculations for the hours made in this shift.
w orkinghours_shift_fullTimeHours PerWeek	decimal		☐	The full time hours for an employment that is linked to this shift.
w orkinghours_shift_shiftNumber	int32		☐	The number for the shift.
w orkinghours_shiftRateSickLeave _bonusPercentage	decimal		☐	The bonus percentage used in w age calculations for the hours made in this shift.
w orkinghours_shiftRateSickLeave _fullTimeHoursPerWeek	decimal		☐	The full time hours for an employment that is linked to this shift.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w orkinghours_shiftRateSickLeave_shiftNumber	int32		☐	The key number to identify the shift to be used for calculation of daily rate in case of sick leave (ziekte).
w orkinghours_startDate	datetime		☐	Start date of the record.A (linked chain)[./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.
w orkinghours_w orkPattern_evenWeeks_friday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_evenWeeks_monday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_evenWeeks_saturday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_evenWeeks_sunday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_evenWeeks_thursday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_evenWeeks_tuesday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_evenWeeks_w ednesday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddWeeks_friday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddWeeks_monday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddWeeks_saturday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddWeeks_sunday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddWeeks_thursday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddWeeks_tuesday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddWeeks_w ednesday	double		☐	
w rittenEmploymentContract	boolean		☐	Did the employment and employer make a w ritten contract? NL: Schriftelijke overeenkomst

75.1.14 EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedJournalAllocationAllocationBasedOnFixedWeights

List of employments with additional entities__Activity name :__ GetEmploymentsComprehensiveByEmployerIdGet a list of employments for an employer. With this version we introduced the "Comprehensive" resource which contains additional entities. This endpoint only returns the employments that meet the filter settings set at the user level. Note that filter settings are set for a user <-> employer <-> client combination.

Catalogus: LoketNlRest

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: Employment

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedJournalAllocationAllocationBasedOnFixedWeights in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
referenceDate	datetime	☐		Set a reference date for choosing the date dependent data.
removeEmptyLines	boolean	☐		When true and combined with a X-ReportInput header, the output only contains employments for which selected underlying data, such as wage, is available.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedJournalAllocationAllocationBasedOnFixedWeights worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
allocationBasedOnActualHours_costCenter_code	string		☐	
allocationBasedOnActualHours_costCenter_description	string		☐	
allocationBasedOnActualHours_costCenter_key	int32		☐	
allocationBasedOnActualHours_costUnit_code	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
allocationBasedOnActualHours_costUnit_description	string		☐	
allocationBasedOnActualHours_costUnit_key	int32		☐	
calculateWorkingHours	boolean	Werkuren Berekenen	☐	Automatically calculate working hours for the employment if the option automatically calculate hours is selected for a given period. NL: Completeren/Berekenen uren
cancellationNoticeDate	datetime	Annuleringsdatum	☐	The date on which the notice was given by either the employee or the employer. NL: DatumOpzegging
cancellationPeriodEmployee	int32	Annuleringsverklaring voor Werknemer	☐	The notice period an employee is required to give the employer when resigning. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerknemer
cancellationPeriodEmployer	int32	Annuleringsverklaring voor Werkgever	☐	The notice period an employer is required to give the employee when terminating the contract. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerkgever
cancellationPeriodTimeUnit_key	int32		☐	
cancellationPeriodTimeUnit_value	string		☐	
citizenServiceNumber_citizenServiceNumber	string(9)		☐	The social security number of the employee used in communication with the Dutch tax authorities. The number has to be a valid Dutch citizen service number (BSN).
commissionUntilDate	datetime		☐	The date on which the employment will end. NL: AanstellingTot
commissionUntilDate1	datetime		☐	Until date for commision #1. NL: AanstellingTot1
commissionUntilDate2	datetime		☐	Until date for commision #2. NL: AanstellingTot2
commissionUntilDate3	datetime		☐	Until date for commision #3. NL: AanstellingTot3
commissionUntilDate4	datetime		☐	Until date for commision #4. NL: AanstellingTot4
commissionUntilDate5	datetime		☐	Until date for commision #5. NL: AanstellingTot5
commissionUntilDate6	datetime		☐	Until date for commision #6. NL: AanstellingTot6
costCenter_code	string	Kostenplaatscode	☐	
costCenter_description	string	Kostenplaats Omschrijving	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
costCenter_key	int32	Kostenplaatssleutel	☐	
costUnit_code	string	Kostendragercode	☐	
costUnit_description	string	Kostendrager Omschrijving	☐	
costUnit_key	int32	Kostensleutelcode	☐	
deviatingAwfContribution_endPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
deviatingAwfContribution_endPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
deviatingAwfContribution_endPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
deviatingAwfContribution_endPeriod_year	int32		☐	The year of the last payroll period for which the record is applicable.
deviatingAwfContribution_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
deviatingAwfContribution_startPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
deviatingAwfContribution_startPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the record is applicable.
deviatingAwfContribution_startPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
deviatingAwfContribution_startPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for which the record is applicable.
deviatingAwfContribution_typeOfDeviatingAwfContribution_key	int32		☐	The type of deviating Deviating AWF contribution to be applied for this employment.
deviatingAwfContribution_typeOfDeviatingAwfContribution_value	string(50)		☐	Description of the nationality
deviatingCLAExternalParty	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for external parties . NL: CaoKlantgroepAfwijkend
deviatingCLATaxReturn	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for tax returns. NL: CAOUWV
emailLeaveRequest	string(255)	E-mailadres voor Verlofaanvragen	☐	Recipient e-mail adress for notification in case of leave requests. NL: EmailVerlofaanvraag
employee_address_city	string(24)		☐	City of the address
employee_address_country_isoCode	string(2)		☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
employee_address_country_key	int32		☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_address_country_value	string(50)		☐	The name of the country
employee_address_furtherIndication_key	int32		☐	The key of the further indication ('nadere aanduiding'). Possible values can be aquired via the metadata endpoint
employee_address_furtherIndication_value	string		☐	The description of the further indication ('nadere aanduiding'), the possible values are "WW" and "AB"
employee_address_houseNumber	int32		☐	House number of the address
employee_address_houseNumberAddition	string(4)		☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
employee_address_location	string(35)		☐	The location like to further specify the address
employee_address_postalCode	string(9)		☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
employee_address_street	string(24)		☐	Streetname of the address
employee_contactInformation_businessEmailAddress	string(255)		☐	The business e-mail address of the employee.
employee_contactInformation_businessMobilePhoneNumber	string(15)		☐	The business mobile phone number of the employee.
employee_contactInformation_businessPhoneNumber	string(15)		☐	The business phone number of the employee.
employee_contactInformation_emailAddress	string(255)		☐	The e-mail address of the employee.
employee_contactInformation_faxNumber	string(15)		☐	The fax number to contact this individual
employee_contactInformation_mobilePhoneNumber	string(15)		☐	The mobile phone number of the employee.
employee_contactInformation_phoneNumber	string(15)		☐	Het telefoonnummer van de w erknemer.
employee_deviatingPostalAddress_city	string(24)		☐	City of the address
employee_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)		☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
employee_deviatingPostalAddress_country_key	int32		☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
employee_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)		☐	The name of the country
employee_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32		☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
employee_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string		☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
employee_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32		☐	House number of the address

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)		☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
employee_deviatingPostalAddress_location	string(35)		☐	The location like to further specify the address
employee_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)		☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
employee_deviatingPostalAddress_street	string(24)		☐	Streetname of the address
employee_employeeNumber	int32		☐	The employee number to uniquely identify an employee within an employer
employee_exclusionFromAbsenceStatus	boolean		☐	Indicates whether the employee is excluded for any information of absence
employee_id	guid	Werknemer ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employee_identityDocument_documentIdentification	string		☐	
employee_identityDocument_typeOfDocument_key	int32		☐	The key for the type of document. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
employee_identityDocument_typeOfDocument_value	string(50)		☐	Description of the type of document
employee_personalDetails_aowDate	datetime		☐	The date when, according to Dutch law, the person has the right to a state pension. The value is generated by the system based on the date of birth.
employee_personalDetails_civilStatus_key	int32		☐	
employee_personalDetails_civilStatus_value	string(50)		☐	
employee_personalDetails_dateOfBirth	datetime		☐	The date of birth
employee_personalDetails_dateOfDeath	datetime		☐	The date of death
employee_personalDetails_firstName	string(28)		☐	The first name, given name, forename or Christian name as part of a persons personal name.
employee_personalDetails_formattedName	string(82)		☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
employee_personalDetails_gender_key	int32		☐	
employee_personalDetails_gender_value	string(50)		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_personalDetails_how To FormatLastName_key	int32		☐	
employee_personalDetails_how To FormatLastName_value	string(50)		☐	
employee_personalDetails_initials	string(6)		☐	The initials
employee_personalDetails_lastNam e	string(25)		☐	The last name, family name or surname as part of a persons personal name.
employee_personalDetails_lastNam ePartner	string(25)		☐	The last name of the employee's partner.
employee_personalDetails_national ity_key	int32		☐	The key for the nationality. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
employee_personalDetails_national ity_value	string(50)		☐	Description of the nationality
employee_personalDetails_photo	string		☐	A photo of the employee to use as a avatar/profile picture. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allow s users to cache the image. Changing the value of the version w ill not influence the output.
employee_personalDetails_placeOf Birth	string(24)		☐	The place of birth
employee_personalDetails_prefix	string(10)		☐	The prefix to the last name
employee_personalDetails_prefixP artner	string(10)		☐	The prefix to the last name of the employee's partner.
employee_personalDetails_title_ke y	int32		☐	
employee_personalDetails_title_val ue	string(50)		☐	
employee_revokeEmployeeSelfSer viceAccessOn	datetime		☐	The date on w hich the Employee w ill be automatically blocked.
employee_statusEmployeeSelfServ ice_key	int32		☐	
employee_statusEmployeeSelfServ ice_value	string(50)		☐	
employee_travel_travelDistanceTo Work	int32		☐	The one w ay distance in meters the employee has to travel to w ork.
employee_travel_travelDistanceTo WorkInKm	double		☐	The one w ay distance in kilometers the employee has to travel to w ork.
employeeProfileId_key	int32	Werknemersprofiel ID Sleutel	☐	
employeeProfileId_value	string	Werknemersprofiel ID Waarde	☐	
employmentCategoryType_key	int32		☐	
employmentCategoryType_value	string		☐	
employmentContractType_key	int32		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employmentContractType_value	string		☐	
employmentDurationType_key	int32	Dienstverbandduursoortsleutel	☐	
employmentDurationType_value	string	Dienstverbandduursoortwaarde	☐	
endDate	datetime	Einddatum	☐	The date on which the employment ends. NL: DatumUitDienst
endOfEmploymentDueToIllness	boolean		☐	Indicates whether the reason for the termination of an employment is due to long-term illness. NL: ZiekUitDienst
endOfEmploymentReason_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.
endOfEmploymentReason_value	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
endOfEmploymentReasonTaxAuthorities_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.
endOfEmploymentReasonTaxAuthorities_value	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
endPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
endPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
endPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
endPeriod_year	int32		☐	The year of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
essMutationSet_key	int32		☐	
essMutationSet_value	string		☐	
exemptionInsuranceObligation_key	int32		☐	
exemptionInsuranceObligation_value	string		☐	
exemptionPremiumWaiverMarginalLabour	boolean		☐	Indicates whether an exemption (i.e. waiver) on the premium marginal labour (vrijstelling marginale arbeid) applies for this employment. NL: PremieVrijstellingMarginaleArbeid
exemptionWorkRelatedExpenseScheme	boolean		☐	Indicates whether an exemption (i.e. non-participation) on the work-related expense scheme (werkkostenregeling) applies for this employment. NL: WerkkostenRegelingUitsluiting
firstDayNotification	boolean	Eerste Dag Melding	☐	Indicates whether a first-day notification (EersteDagsMelding) was created for the employment. Attention: this indication cannot

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				be altered after an employment has been created. NL: EersteDagsMelding
fiscalProperties_annualSalary	double		☐	The fiscal annual salary. NL: Fiscaal jaarloon
fiscalProperties_applyDayTables	boolean		☐	Indicates w hether the value of the day table is used for the calculation of payroll tax. NL: DagtabelToepassen
fiscalProperties_applyDeviatingPayrollTaxPercentageOn_key	int32		☐	
fiscalProperties_applyDeviatingPayrollTaxPercentageOn_value	string(50)		☐	
fiscalProperties_applyPayrollTaxDeduction	boolean		☐	Indicates w hether payroll tax deduction is appliclable (loonheffingskorting). NL: ArbeidskortingToepassen
fiscalProperties_applySalarysplit_key	int32		☐	
fiscalProperties_applySalarysplit_value	string(50)		☐	Description of the type of document
fiscalProperties_applySingleElderlyTaxDeduction	boolean		☐	Indicates w hether w age include Wajong benefits (affects payrolling). NL: LoonInclusiefWajong
fiscalProperties_applyStudentDeduction	boolean		☐	Apply the "Scholierenregeling". NL; ArbeidskortingToepassen
fiscalProperties_contributionReductionEducation_key	int32		☐	
fiscalProperties_contributionReductionEducation_value	string(50)		☐	Description of the type of education
fiscalProperties_deviatingCalculationRulePayrollTax_key	int32		☐	
fiscalProperties_deviatingCalculationRulePayrollTax_value	string(50)		☐	
fiscalProperties_deviatingPayrollTaxPercentage	double		☐	Indicates the deviating payroll tax percentage w hich is to be applied. NL: Afw ijkendLoonbelastingPercentage
fiscalProperties_deviatingPayrollTaxTableColour_key	int32		☐	
fiscalProperties_deviatingPayrollTaxTableColour_value	string(50)		☐	
fiscalProperties_deviatingPercentageThirtyPercentFacility	double		☐	Indicates a deviating percentage w hich should be applied for the 30% facility (30%-regeling)
fiscalProperties_deviatingSmallJobsArrangement	boolean		☐	Kleine banenregeling
fiscalProperties_deviatingTaxTableCode_key	int32		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
fiscalProperties_deviatingTaxTableCode_value	string(80)		☐	
fiscalProperties_doesWageIncludeAow	boolean		☐	Indicates whether wage include AOW pension (affects payrolling). NL: LoonInclusiefAow Uitkering
fiscalProperties_doesWageIncludeWajong	boolean		☐	Indicates whether wage include Wajong benefits (affects payrolling). NL: LoonInclusiefWajong
fiscalProperties_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
fiscalProperties_hasEmployeeLoan	boolean		☐	Whether an employee loan (Personeelslening) is applicable may be indicated here. The Personeelslening indirectly affects the income tax calculations.
fiscalProperties_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
fiscalProperties_percentageForeignIncome	double		☐	Indicates what percentage of the income of this employment is taxable outside the Netherlands. NL: PercentageBuitenlandsInkomen
fiscalProperties_residentOf_key	int32		☐	
fiscalProperties_residentOf_value	string(80)		☐	Description of the type of document
fiscalProperties_specialIndication_four	int32		☐	Speciale aanduiding 4
fiscalProperties_specialIndication_one	int32		☐	Speciale aanduiding 1
fiscalProperties_specialIndication_three	int32		☐	Speciale aanduiding 3
fiscalProperties_specialIndication_two	int32		☐	Speciale aanduiding 2
fiscalProperties_startDate	datetime		☐	The start date of the entity.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.
fiscalProperties_thirtyPercentFacility_key	int32		☐	
fiscalProperties_thirtyPercentFacility_value	string(50)		☐	
fiscalProperties_usesTransportByWithholdingAgent	boolean		☐	The so-called 'vervoer vanwege inhoudingsplichtige' is a tax rule that may apply. By example when the employer organizes the transport for the employee.
hasOnCallAppearanceObligation	boolean		☐	In the case of an on-call employment this field indicates whether the employment has an appearance obligation. This field can be `null` in cases where it is

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				unknown whether the employment has an appearance obligation. NL: SoortOproepkrachtOfInvalkracht
healthcareInsuranceActConfiguration_additionalContributionEmployer	double		☐	If applicable, please enter any additional contribution (extra bijdrage werkgever) for the employer in relation to the Healthcare Insurance Act (Zorgverzekeringswet).
healthcareInsuranceActConfiguration_additionalPremium	double		☐	Additional premium (aanvullende premie) on top of the nomial premium may be registered here, if applicable.
healthcareInsuranceActConfiguration_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
healthcareInsuranceActConfiguration_healthcareInsuranceActType_key	int32		☐	
healthcareInsuranceActConfiguration_healthcareInsuranceActType_value	string(50)		☐	
healthcareInsuranceActConfiguration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
healthcareInsuranceActConfiguration_nominalPremium	double		☐	A nominal premium (nominale premie) for the Healthcare Insurance Act may be registered here, if applicable.
healthcareInsuranceActConfiguration_startDate	datetime		☐	The start date of the entity.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.
historicalStartDate	datetime	Historische Startdatum	☐	The historical date on which the employee was first employed. This field is used when an employee has multiple employments in time. In most cases this field should be used as the date on which the employee started working for the company. NL: HistorischeDatumInDienst
id_1	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together with the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and wage tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment. NL: NummerInkomstenVerhouding

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isAnonymousEmployee	boolean		☐	An employee that w ants to remain anonymous related to social security instances. NL: IsAnoniemeWerknemer
isDirectorAndMajorShareholder	boolean		☐	Indicates w hether the employment can be classified as a director and major shareholder (Dutch: directeur-grootaandeelhouder or DGA). This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsDirecteurGrootAandeelhouder
isFamilyOfOw ner	boolean		☐	Indicates w hether the employment can be classified as a previous ow ner. This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsFamilieVanEigenaar
isGemoedsbezw aardEmployeeInsu rance	boolean		☐	Gemoedsbezw aard Werknemerverzekering. NL: IsGemoedsbezw aardWerknemer verzekering
isGemoedsbezw aardNationalInsur ance	boolean		☐	Gemoedsbezw aard Volksverzekering. NL: IsGemoedsbezw aardVolksverze kering
isOnCallEmployment	boolean		☐	Indicates w hether the employment is an on-call employment. This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment is an on-call employment. NL: IsOproepkrachtOfInvalkracht
isPreviousOw ner	boolean		☐	Indicates w hether the employment can be classified as a previous ow ner. This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsVorigeEigenaar
journalProfileConfiguration_endPeri od_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalProfileConfiguration_endPeri od_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 w eeks [1 to 13] or w eek [1 to 53]) of the last payroll period for w hich the journal allocation is applicable.
journalProfileConfiguration_endPeri od_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalProfileConfiguration_endPeri od_year	int32		☐	The year of the first payroll period for w hich the journal

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				allocation is applicable.
journalProfileConfiguration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
journalProfileConfiguration_journalProfile_key	int32		☐	
journalProfileConfiguration_journalProfile_value	string		☐	
journalProfileConfiguration_startPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalProfileConfiguration_startPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalProfileConfiguration_startPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalProfileConfiguration_startPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for which the journal allocation is applicable.
linkedEmployment	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
namePayslip	string(34)	Naam op Loonstrook	☐	Name that is visible on payslips for the employment. NL: NaamLoonstrook
nonPayrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
nonPayrollAdministration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
nonPayrollAdministration_name	string(70)		☐	Name of the non payroll administration
organizationalEntity_department_code	int32		☐	
organizationalEntity_department_description	string		☐	
organizationalEntity_department_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_deviatingFunctionDescription	string(50)		☐	The deviating function description of the employment. This description deviates from the value of the `function` field.
organizationalEntity_deviatingFunctionGroup	string(5)		☐	The deviating function group description of the employment. Only applies when a deviating function description is defined.
organizationalEntity_distributionUnit_code	int32		☐	
organizationalEntity_distributionUnit_description	string		☐	
organizationalEntity_distributionUnit_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organizationalEntity_function_description	string(50)		☐	
organizationalEntity_function_group	string(5)		☐	
organizationalEntity_function_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_internalTelephoneExtensionNumber	string(15)		☐	The phone number of the standard w orking location (standplaats) for the employment.
organizationalEntity_placeOfEmployment	string(24)		☐	The standard w orking location (standplaats) for the employment.
organizationalEntity_standardFunction_category	int32		☐	
organizationalEntity_standardFunction_code	string(6)		☐	
organizationalEntity_standardFunction_key	int32		☐	
organizationalEntity_standardFunction_value	string		☐	
organizationalEntity_startDate	datetime		☐	The start date of the entity.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.
otherPayrollVariables_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
otherPayrollVariables_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
otherPayrollVariables_insurancePr operties_applicableForNoRiskPolicy	boolean		☐	Indicates if the employment is applicable for the "Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)" as defined by the UWV.Please check w ith the UWV to determine w hen to set the value to true.
otherPayrollVariables_payrollPropertties_applyMinimumWageVocationalLearningPathw ay	boolean		☐	Minimum w age vocational learning pathw ay (Minimumloon BBL) <to do>
otherPayrollVariables_payrollPropertties_applyYearlyHoursNorm	boolean		☐	applyYearlyHoursNorm (jaarurennorm) indicates if the contract is based on a set numbers of hours per year and a set w age is payed every payroll period.
otherPayrollVariables_payrollPropertties_collectiveLaborAgreementCodeHiringEmployer_endDate	datetime		☐	The end date of the CAO
otherPayrollVariables_payrollPropertties_collectiveLaborAgreementCodeHiringEmployer_key	int32		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
otherPayrollVariables_payrollProperties_collectiveLaborAgreementCodeHiringEmployer_startDate	datetime		☐	The start date of the CAO
otherPayrollVariables_payrollProperties_collectiveLaborAgreementCodeHiringEmployer_value	string(90)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_deviatingPremiumGroup_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_deviatingPremiumGroup_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_incidentalIncomeDeduction_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_incidentalIncomeDeduction_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_occupationalDisabilityDeductionAfter2009	double		☐	(OccupationalDisability) Deduction after 2009 (Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO)) <to do>Tot en met 2009 moest de premiekorting arbeidsgehandicapte w erknemers gesplitst w orden in een gedeelte voor de premie WAO/WIA en een gedeelte voor de premie WW-aw f of UFO premie. Vanaf 2010 hoeft u het totaalbedrag niet meer te splitsen. Loket.nl zal de bedragen die opgegeven zijn bij Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO) en Arbeidsgeh. krt (tm 2009 AWF/UFO) bij elkaar optellen. U kunt vanaf 2010 dus volstaan met het vullen van Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO). Vanaf 2013 mag dit veld geen w aarde meer bevatten, premiekorting arbeidsgehandicapte w erknemer w ordt automatisch bepaald op basis van opgegeven indicatie bij veld premiekorting
otherPayrollVariables_payrollProperties_occupationalDisabilityDeductionTo2009	double		☐	(OccupationalDisability) Deduction to 2009 (including 2009) (Arbeidsgeh.krt (tm 2009 AWF/UFO))Tot en met 2009 moest de premiekorting arbeidsgehandicapte w erknemers gesplitst w orden in een gedeelte voor de premie WAO/WIA en een gedeelte voor de premie WW-aw f of UFO premie. Vanaf 2010 hoeft u het totaalbedrag niet meer te splitsen. Loket.nl zal de bedragen die opgegeven zijn bij Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO) en Arbeidsgeh. krt (tm

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				2009 AWF/UFO) bij elkaar optellen. U kunt vanaf 2010 dus volstaan met het vullen van Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO). Vanaf 2013 mag dit veld geen w aarde meer bevatten, premiekorting arbeidsgehandicapte w erknemer w ordt automatisch bepaald op basis van opgegeven indicatie bij veld premiekorting
otherPayrollVariables_payrollProperties_occupationalDisabilityPremiumDiscount_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_occupationalDisabilityPremiumDiscount_value	string(80)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_phaseClassification_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_phaseClassification_value	string(60)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_terminateIncomenumberFlexibleEmployment_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_terminateIncomenumberFlexibleEmployment_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_w ageCostBenefit_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_w ageCostBenefit_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_w ajongWithWageDispensation	boolean		☐	w ajongWithDispensation (Wajong met loondispensatie (w as Doelgroep banenafspraak)) indicates that the employer has the express premission to low er the w age of this employment (even below minimum w age). This indicator w ill disable the validation on minimum w age for this employment.
otherPayrollVariables_pensionProperties_annualCalculationBaseAbp	double		☐	annualCalculationBase (jaargrondslag voor ABP) for ABP <to do>
otherPayrollVariables_pensionProperties_applyDispensationRiskFund	boolean		☐	applyDispensationRiskFund (Disp. risicofonds) <to do>
otherPayrollVariables_pensionProperties_compulsoryEducationDays	int32		☐	compulsoryEducationDays (Aantal dagen leerplicht) <to do>
otherPayrollVariables_pensionProperties_deviatingDisabilityInsuranceActPercentageForCordares_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_deviatingDisabilityInsuranceActPercentageForCordares_value	string(50)		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
otherPayrollVariables_pensionProperties_leaveAbp_leaveType_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_leaveAbp_leaveType_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_leaveAbp_valueOfParticipationDuringLeave	int32		☐	valueOfParticipation (waardeDeelnemerschap) (pensioen opbouw voor ambtenaren ABP)
otherPayrollVariables_pensionProperties_occupationalPensionFund	int32		☐	Occupational Pension Fund (BPF-code) <to do>
otherPayrollVariables_pensionProperties_specificationOfIncomeRelationshipApg_code	string(4)		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_specificationOfIncomeRelationshipApg_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_specificationOfIncomeRelationshipApg_value	string(75)		☐	
otherPayrollVariables_productivityPercentage	double		☐	productivityPercentage (Productiviteitspercentage) can be used to indicate the productivity percentage of an employment.
otherPayrollVariables_startDate	datetime		☐	The date on which this record starts.A (broken chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained with this record.
participation55plusRegulationUWV	boolean		☐	Indicates whether the 55 plus regulation (55 plus regeling) is applicable for the employment. NL: Deelname55Plus
payrollAdministration_clientNumber	int32		☐	The client number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field has no value if the administration is not used for payrolling.
payrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
payrollAdministration_id	guid	Salarisadministratie ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payrollAdministration_name	string(70)	Naam Salarisadministratie	☐	Name of the payroll administration
payrollId	int32	Salarisstrook ID	☐	The payrolling number for this employment of the employee. Used by the payroll engine. This number is automatically generated and cannot be changed by the user. NL: PersoneelsnummerVerloning
pensionBenefits_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
pensionBenefits_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
pensionBenefits_payout	double		☐	The ammount of (gross) pension received
pensionBenefits_startDate	datetime		☐	The date on w hich this pension benefit startsA (broken chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.
periodPayGradeAdjustment	int32		☐	The values is used for tw o processes. First off, a message can be configured to notify the user(s) of a upcoming w age raise/negotiation based on the value of this field. Second, the value, in combination w ith `signalSalaryScaleAdjustment`, is used to signal a w age raises based on the `payScale` and 'payGrade'. NL: PeriodeSalarisPeriodiek
professionCode	int32	Beroepscode	☐	A code field for a profession. This field only applies in case of a specific CLA (Bouw / Infra). Please leave empty if not applicable. NL: BeroepUWV
sendToExternalParty_key	int32		☐	
sendToExternalParty_value	string		☐	
signalPayGradeAdjustment	boolean		☐	Indicates w hether signaling regarding salary scale adjustments are enabled for the employment. NL: SalarisschaalSignaleren
socialSecurityConfiguration_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
socialSecurityConfiguration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
socialSecurityConfiguration_isInsuredForOccupationalDisabilityInsuranceAct	boolean		☐	Will contributions for the Occupational Disability Insurance Act (WAO) be payed for this employment
socialSecurityConfiguration_isInsuredForSicknessBenefitsAct	boolean		☐	Will contributions for the Sickness Benefits Act (ZW) be payed for this employment
socialSecurityConfiguration_isInsuredForUnemploymentInsuranceAct	boolean		☐	Will contributions for the Unemployment Insurance Act (WW) be payed for this employment
socialSecurityConfiguration_startDate	datetime		☐	The start date of the entity. Valide values are either the startDate of the employment or the firstday of a payrolling year.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.
specialIncomeRatio_key	int32	Sleutel voor Speciale Inkomensverhouding	☐	
specialIncomeRatio_value	string	Speciale Inkomensverhouding	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
startCancellationNoticePeriod	datetime		☐	The date on w hich the term of notice period starts. If the agrement states that a notice periode alw ays starts on the first day of the month and the notice w as given on the 15th the start notice periode w ill be the first day of the next month. NL: AanvangOpzegtermijn
startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on w hich this employment starts. NL: DatumInDienst
startDateContractOfIndefiniteDuration	datetime		☐	When did the value of `employmentDurationType` change for definite to indefinite. NL: Startdatum onbepaalde tijd This value should be te samen as the `startDate` if the contract w as indefinite from the start.
startPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
startPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 w eeks [1 to 13] or w eek [1 to 53]) of the last payroll period for w hich the journal allocation is applicable.
startPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
startPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for w hich the journal allocation is applicable.
statusEmployeeSelfService_hasTw oFactorAuthentication	boolean		☐	Does the employee have tw o factor authentication enabled
statusEmployeeSelfService_status	string(50)		☐	Description of the status
temporaryTaxExemption_key	int32		☐	
temporaryTaxExemption_value	string		☐	
typeOfEmployee_key	int32	Medew erkersoortsleutel	☐	
typeOfEmployee_value	string	Type Werknemersw aarde	☐	
typeOfParticipation_key	int32		☐	
typeOfParticipation_value	string		☐	
vacationCoupons_key	int32		☐	
vacationCoupons_value	string		☐	
valueOfParticipation_key	int32	Waarde van Participatiesleutel	☐	
valueOfParticipation_value	string	Waarde Participatiew aarde	☐	
w achtgeldOldRegulation	boolean		☐	Indicates w hether the (old) w achtgeld regulation is applicable for the employment. NL: WachtgeldOudeRegeling

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
wage_applyPayGrade	boolean		☐	Apply pay grade indicates that after submitting the record the server will replace the value of `grossWage` with the value represented by the selected `payGrade`. A pay grade contains time based values, the value that is active on the `start date` of the record will be selected.
wage_employerCosts	double		☐	The cost for the employer for this employee.
wage_employerCostsType_key	int32		☐	
wage_employerCostsType_value	string(50)		☐	
wage_endDate	datetime		☐	The end date for the information in the record.
wage_grossWage	double		☐	The gross wage for the employee
wage_grossWageType_key	int32		☐	
wage_grossWageType_value	string(50)		☐	
wage_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
wage_isGrossWageFullTime	boolean		☐	Indicates whether the given grossWage is either a full-time wage or a part-time wage. Full-time wage is the default value (isGrossWageFulltime = true) and Loket.nl recommends to use this option. A full-time wage takes into account the part-time percentage of an employment. While a part-time wage does not. E.g. A full-time wage of 2400 euro's is registered. The employments works 20 out of 40 hours (40 fours is a full-time shift) thus having a 20/40 = 50% part-time percentage. The part-time hours (deviatingHoursPerWeek) are accessible through the endpoint for working hours of an employement. In the wage calculation Loket.nl will divide the grossWage component by 50% resulting in a grossWage of 1200 euro's. In the case of a part-time wage the part-time percentage will be ignored.
wage_netWage	double		☐	Net wage for the employment
wage_netWageType_key	int32		☐	
wage_netWageType_value	string(50)		☐	
wage_payGrade_key	int32		☐	
wage_payGrade_value	string(50)		☐	
wage_payrollPeriodType_key	int32		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
wage_payrollPeriodType_value	string(50)		☐	
wage_payScale_key	int32		☐	
wage_payScale_value	string(50)		☐	
wage_startDate	datetime		☐	The start date for the information in the record.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.__Note__ It is possible to have no wage record.
weight	int32	Gewicht	☐	The weight (factor) determines the relative weight when allocating the costs for this specific combination of costCenter and costUnit.
workinghours_aggregatedHoursPerWeek	double		☐	This read-only field provides the user with a single point of knowledge as to what number of hours per week employment is actually registered in regards to the payrolling process. This number may be respectively based on the workpattern, deviating hours per week or shift hours. If the employment is an 'on call employment' (oproepkracht/invalkracht) the number is either NULL or represents the min-hours if that is applicable.This field is especially useful for third-parties that want to know the number of hours per week (without having to apply specific Loket logic). I.e. this field is not visible in Loket GUI.
workinghours_averageHoursPerWeek	double		☐	This field can be used to register the average hours per week an employment with varying hours works. For example, 0 hour contracts and min max contracts. The value of this field does NOT directly affect the payrolling proces.
workinghours_averageParttimeFactor	double		☐	This field is used to register the deviating value of the parttimefactor, purely for administrative purposes. The parttimefactor is normally calculated by workinghours dividing by shifthours multplied by 100. Please note that this field is not used in the actual payroll proces! For the payroll process the number of hours is used.
workinghours_calculateUsingWorkPattern_daysDailyRate	boolean		☐	Indicates whether the number of days of dailyrate should be calculated based on the workpattern. The number of

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				days are normally calculated by the w orking hours.
w orkinghours_calculateUsingWork Pattern_deviatingDaysAndHours	boolean		☐	Indication w hether the deviating hours per w eek and deviating SV-days per period are to be automatically calculated based on the w orkpattern. Please note (!) that any values in the deviatingHoursPerWeek and deviatingSvDaysPerPeriod fields (of this w orkingHours record) w ill be overw ritten based on this calculation if true (and endDate=NULL)!
w orkinghours_calculateUsingWork Pattern_hoursBrokenPeriod	boolean		☐	Indicates w hether the hours for the payrolling should be calculated based on the w orkpattern in broken periods. These are periods of in or out of service.
w orkinghours_calculateUsingWork Pattern_hoursRegularPeriod	boolean		☐	Indicates w hether the hours for the payrolling should be calculated based on the w orkpattern for regular periods.
w orkinghours_calculateUsingWork Pattern_leaveHours	boolean		☐	Indicates w hether then leave balances (verlof) are to be calculated based on the w orkpattern. If set to false and the user is not linked to a leave policy w ith `applyLeaveSchedule` set to true the follow ing fields are used for the calculation `deviatingHoursPerWeek` if null `shift.fullTimeHoursPerWeek` is used
w orkinghours_contractCode_code	int32		☐	
w orkinghours_contractCode_desc ription	string		☐	
w orkinghours_contractCode_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
w orkinghours_deviatingHoursPer Week	double		☐	If this field is empty the fulltime hours are based as defined by the shift, this optional field is used to register an overw riting value. The value can be less or more then the fulltime hours a w eek.
w orkinghours_deviatingSvDaysPer Period	int32		☐	Sv (social insurance) days are normally calculated by hours per shift, this optional field is used to register a deviating value.
w orkinghours_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
w orkinghours_flexibleHoursContra ct_key	int32		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w orkinghours_flexibleHoursContract_value	string(50)		☐	
w orkinghours_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
w orkinghours_regularWorkPattern	boolean		☐	When the employee w orks the same amount of hours per day every w eek, then the w orkpattern is regular.
w orkinghours_shift_bonusPercentage	decimal		☐	The bonus percentage used in w age calculations for the hours made in this shift.
w orkinghours_shift_fullTimeHoursPerWeek	decimal		☐	The full time hours for an employment that is linked to this shift.
w orkinghours_shift_shiftNumber	int32		☐	The number for the shift.
w orkinghours_shiftRateSickLeave_bonusPercentage	decimal		☐	The bonus percentage used in w age calculations for the hours made in this shift.
w orkinghours_shiftRateSickLeave_fullTimeHoursPerWeek	decimal		☐	The full time hours for an employment that is linked to this shift.
w orkinghours_shiftRateSickLeave_shiftNumber	int32		☐	The key number to identify the shift to be used for calculation of daily rate in case of sick leave (ziekte).
w orkinghours_startDate	datetime		☐	Start date of the record.A (linked chain)[./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.
w orkinghours_w orkPattern_evenWeeks_friday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_evenWeeks_monday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_evenWeeks_saturday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_evenWeeks_sunday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_evenWeeks_thursday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_evenWeeks_tuesday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_evenWeeks_w ednesday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddWeeks_friday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddWeeks_monday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddWeeks_saturday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddWeeks_sunday	double		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_thursday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_tuesday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_w ednesday	double		☐	
w rittenEmploymentContract	boolean		☐	Did the employment and employer make a w ritten contract? NL: Schriftelijke overeenkomst

75.1.15 EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedPaymentinformationNonSepa

List of employments with additional entities__Activity name :__ GetEmploymentsComprehensiveByEmployerIdGet a list of employments for an employer. With this version we introduced the "Comprehensive" resource which contains additional entities. This endpoint only returns the employments that meet the filter settings set at the user level. Note that filter settings are set for a user <-> employer <-> client combination.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Employment

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedPaymentinformationNonSepa in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
referenceDate	datetime	☐		Set a reference date for choosing the date dependent data.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
removeEmptyLines	boolean	☐		When true and combined w ith a X-ReportInput header, the output only contains employments for w hich selected underlying data, such as w age, is available.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedPaymentinformationNonSepa worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bank_address	string(35)	Bankadres	☐	Address of beneficiary bank
bank_bankIdentifierCode	string(11)	Bank Identifier Code	☐	BIC /SWIFT code for the bank
bank_city	string(35)	Bankstad	☐	City name of beneficiary bank
bank_country_isoCode	string(2)	Bankland ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
bank_country_key	int32	Landcode Bank	☐	The key for the country.Possible values can be aquired via the metadata endpoint
bank_country_value	string(50)	Bank Landw aarde	☐	The name of the country
bank_name	string(35)	Naam van de Bank	☐	Name of benificiary bank
bankAccountNumber	string(34)	Bankrekeningnummer	☐	The bank account number
beneficiary_address	string(35)		☐	Address of beneficiary
beneficiary_city	string(35)	Begunstigde Stad	☐	City name of beneficiary
beneficiary_country_isoCode	string(2)		☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
beneficiary_country_key	int32		☐	The key for the country.Possible values can be aquired via the metadata endpoint
beneficiary_country_value	string(50)		☐	The name of the country
beneficiary_name	string(35)	Naam Begunstigde	☐	Name of the beneficiary
calculateWorkingHours	boolean	Werkuren Berekenen	☐	Automatically calculate w orking hours for the employment if the option automatically calculate hours is selected for a given period. NL: Completeren/Berekenen uren
cancellationNoticeDate	datetime	Annuleringsdatum	☐	The date on w hich the notice w as given by either the employee or the employer. NL: DatumOpzegging
cancellationPeriodEmployee	int32	Annuleringsverklaring voor Werknemer	☐	The notice period an employee is required to give the employer w hen resigning. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerknemer

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
cancellationPeriodEmployer	int32	Annuleringsverklaring voor Werkgever	☐	The notice period an employer is required to give the employee when terminating the contract. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerkgever
cancellationPeriodTimeUnit_key	int32		☐	
cancellationPeriodTimeUnit_value	string		☐	
citizenServiceNumber_citizenServiceNumber	string(9)		☐	The social security number of the employee used in communication with the Dutch tax authorities. The number has to be a valid Dutch citizen service number (BSN).
commissionUntilDate	datetime		☐	The date on which the employment will end. NL: AanstellingTot
commissionUntilDate1	datetime		☐	Until date for commision #1. NL: AanstellingTot1
commissionUntilDate2	datetime		☐	Until date for commision #2. NL: AanstellingTot2
commissionUntilDate3	datetime		☐	Until date for commision #3. NL: AanstellingTot3
commissionUntilDate4	datetime		☐	Until date for commision #4. NL: AanstellingTot4
commissionUntilDate5	datetime		☐	Until date for commision #5. NL: AanstellingTot5
commissionUntilDate6	datetime		☐	Until date for commision #6. NL: AanstellingTot6
deviatingAwfContribution_endPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
deviatingAwfContribution_endPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
deviatingAwfContribution_endPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
deviatingAwfContribution_endPeriod_year	int32		☐	The year of the last payroll period for which the record is applicable.
deviatingAwfContribution_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
deviatingAwfContribution_startPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
deviatingAwfContribution_startPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the record is applicable.
deviatingAwfContribution_startPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
deviatingAwfContribution_startPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for which the record is applicable.
deviatingAwfContribution_typeOfDeviatingAwfContribution_key	int32		☐	The type of deviating Deviating AWF contribution to be applied for this employment.
deviatingAwfContribution_typeOfDeviatingAwfContribution_value	string(50)		☐	Description of the nationality
deviatingCLAExternalParty	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for external parties . NL: CaoKlantgroepAfwijkend
deviatingCLATaxReturn	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for tax returns. NL: CAOUWV
emailLeaveRequest	string(255)	E-mailadres voor Verlofaanvragen	☐	Recipient e-mail adress for notification in case of leave requests. NL: EmailVerlofaanvraag
employee_address_city	string(24)		☐	City of the address
employee_address_country_isoCode	string(2)		☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
employee_address_country_key	int32		☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
employee_address_country_value	string(50)		☐	The name of the country
employee_address_furtherIndication_key	int32		☐	The key of the further indication ('nadere aanduiding'). Possible values can be aquired via the metadata endpoint
employee_address_furtherIndication_value	string		☐	The description of the further indication ('nadere aanduiding'), the possible values are "WW" and "AB"
employee_address_houseNumber	int32		☐	House number of the address
employee_address_houseNumberAddition	string(4)		☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
employee_address_location	string(35)		☐	The location like to further specify the address
employee_address_postalCode	string(9)		☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
employee_address_street	string(24)		☐	Streetname of the address
employee_contactInformation_businessEmailAddress	string(255)		☐	The business e-mail address of the employee.
employee_contactInformation_businessMobilePhoneNumber	string(15)		☐	The business mobile phone number of the employee.
employee_contactInformation_businessPhoneNumber	string(15)		☐	The business phone number of the employee.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_contactInformation_emailAddress	string(255)		☐	The e-mail address of the employee.
employee_contactInformation_faxNumber	string(15)		☐	The fax number to contact this individual
employee_contactInformation_mobilePhoneNumber	string(15)		☐	The mobile phone number of the employee.
employee_contactInformation_phoneNumber	string(15)		☐	Het telefoonnummer van de w erknemer.
employee_deviatingPostalAddress_city	string(24)		☐	City of the address
employee_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)		☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
employee_deviatingPostalAddress_country_key	int32		☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
employee_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)		☐	The name of the country
employee_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32		☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
employee_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string		☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
employee_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32		☐	House number of the address
employee_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)		☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
employee_deviatingPostalAddress_location	string(35)		☐	The location like to further specify the address
employee_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)		☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
employee_deviatingPostalAddress_street	string(24)		☐	Streetname of the address
employee_employeeNumber	int32		☐	The employee number to uniquely identify an employee w ithin an employer
employee_exclusionFromAbsenceStatus	boolean		☐	Indicates w hether the employee is excluded for any information of absence
employee_id	guid	Werknemer ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employee_identityDocument_documentIdentification	string		☐	
employee_identityDocument_typeOfDocument_key	int32		☐	The key for the type of document. Possible values can be aquired via the metadata endpoint

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_identityDocument_typeOfDocument_value	string(50)		☐	Description of the type of document
employee_personalDetails_aow Date	datetime		☐	The date when, according to Dutch law, the person has the right to a state pension. The value is generated by the system based on the date of birth.
employee_personalDetails_civilStatus_key	int32		☐	
employee_personalDetails_civilStatus_value	string(50)		☐	
employee_personalDetails_dateOfBirth	datetime		☐	The date of birth
employee_personalDetails_dateOfDeath	datetime		☐	The date of death
employee_personalDetails_firstName	string(28)		☐	The first name, given name, forename or Christian name as part of a persons personal name.
employee_personalDetails_formattedName	string(82)		☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
employee_personalDetails_gender_key	int32		☐	
employee_personalDetails_gender_value	string(50)		☐	
employee_personalDetails_how ToFormatLastName_key	int32		☐	
employee_personalDetails_how ToFormatLastName_value	string(50)		☐	
employee_personalDetails_initials	string(6)		☐	The initials
employee_personalDetails_lastName	string(25)		☐	The last name, family name or surname as part of a persons personal name.
employee_personalDetails_lastNamePartner	string(25)		☐	The last name of the employee's partner.
employee_personalDetails_nationality_key	int32		☐	The key for the nationality. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
employee_personalDetails_nationality_value	string(50)		☐	Description of the nationality
employee_personalDetails_photo	string		☐	A photo of the employee to use as a avatar/profile picture. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allows users to cache the image. Changing the value of the version will not influence the output.
employee_personalDetails_placeOfBirth	string(24)		☐	The place of birth
employee_personalDetails_prefix	string(10)		☐	The prefix to the last name

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_personalDetails_prefixPartner	string(10)		☐	The prefix to the last name of the employee's partner.
employee_personalDetails_title_key	int32		☐	
employee_personalDetails_title_value	string(50)		☐	
employee_revokeEmployeeSelfServiceAccessOn	datetime		☐	The date on which the Employee will be automatically blocked.
employee_statusEmployeeSelfService_key	int32		☐	
employee_statusEmployeeSelfService_value	string(50)		☐	
employee_travel_travelDistanceToWork	int32		☐	The one way distance in meters the employee has to travel to work.
employee_travel_travelDistanceToWorkInKm	double		☐	The one way distance in kilometers the employee has to travel to work.
employeeProfileId_key	int32	Werknemersprofiel ID Sleutel	☐	
employeeProfileId_value	string	Werknemersprofiel ID Waarde	☐	
employmentCategoryType_key	int32		☐	
employmentCategoryType_value	string		☐	
employmentContractType_key	int32		☐	
employmentContractType_value	string		☐	
employmentDurationType_key	int32	Dienstverbandduursoortsleutel	☐	
employmentDurationType_value	string	Dienstverbandduursoortwaarde	☐	
endDate	datetime	Einddatum	☐	The date on which the employment ends. NL: DatumUitDienst
endOfEmploymentDueToIllness	boolean		☐	Indicates whether the reason for the termination of an employment is due to long-term illness. NL: ZiekUitDienst
endOfEmploymentReason_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.
endOfEmploymentReason_value	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
endOfEmploymentReasonTaxAuthorities_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.
endOfEmploymentReasonTaxAuthorities_value	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
essMutationSet_key	int32		☐	
essMutationSet_value	string		☐	
exemptionInsuranceObligation_key	int32		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
exemptionInsuranceObligation_value	string		☐	
exemptionPremiumWaiverMarginalLabour	boolean		☐	Indicates whether an exemption (i.e. waiver) on the premium marginal labour (vrijstelling marginale arbeid) applies for this employment. NL: PremieVrijstellingMarginaleArbeid
exemptionWorkRelatedExpenseScheme	boolean		☐	Indicates whether an exemption (i.e. non-participation) on the work-related expense scheme (werkkostenregeling) applies for this employment. NL: WerkkostenRegelingUitsluiting
firstDayNotification	boolean	Eerste Dag Melding	☐	Indicates whether a first-day notification (EersteDagsMelding) was created for the employment. Attention: this indication cannot be altered after an employment has been created. NL: EersteDagsMelding
fiscalProperties_annualSalary	double		☐	The fiscal annual salary. NL: Fiscaal jaarloon
fiscalProperties_applyDayTables	boolean		☐	Indicates whether the value of the day table is used for the calculation of payroll tax. NL: DagtabelToepassen
fiscalProperties_applyDeviatingPayrollTaxPercentageOn_key	int32		☐	
fiscalProperties_applyDeviatingPayrollTaxPercentageOn_value	string(50)		☐	
fiscalProperties_applyPayrollTaxDeduction	boolean		☐	Indicates whether payroll tax deduction is appliclable (loonheffingskorting). NL: ArbeidskortingToepassen
fiscalProperties_applySalarysplit_key	int32		☐	
fiscalProperties_applySalarysplit_value	string(50)		☐	Description of the type of document
fiscalProperties_applySingleElderlyTaxDeduction	boolean		☐	Indicates whether wage include Wajong benefits (affects payrolling). NL: LoonInclusiefWajong
fiscalProperties_applyStudentDeduction	boolean		☐	Apply the "Scholierenregeling". NL; ArbeidskortingToepassen
fiscalProperties_contributionReductionEducation_key	int32		☐	
fiscalProperties_contributionReductionEducation_value	string(50)		☐	Description of the type of education
fiscalProperties_deviatingCalculationRulePayrollTax_key	int32		☐	
fiscalProperties_deviatingCalculationRulePayrollTax_value	string(50)		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
fiscalProperties_deviatingPayrollTaxPercentage	double		☐	Indicates the deviating payroll tax percentage w hich is to be applied. NL: Afw ijkendLoonbelastingPercentage
fiscalProperties_deviatingPayrollTaxTableColour_key	int32		☐	
fiscalProperties_deviatingPayrollTaxTableColour_value	string(50)		☐	
fiscalProperties_deviatingPercentageThirtyPercentFacility	double		☐	Indicates a deviating percentage w hich should be applied for the 30% facility (30%-regeling)
fiscalProperties_deviatingSmallJobsArrangement	boolean		☐	Kleine banenregeling
fiscalProperties_deviatingTaxTableCode_key	int32		☐	
fiscalProperties_deviatingTaxTableCode_value	string(80)		☐	
fiscalProperties_doesWageIncludeAow	boolean		☐	Indicates w hether w age include AOW pension (affects payrolling). NL: LoonInclusiefAow Uitkering
fiscalProperties_doesWageIncludeWajong	boolean		☐	Indicates w hether w age include Wajong benefits (affects payrolling). NL: LoonInclusiefWajong
fiscalProperties_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
fiscalProperties_hasEmployeeLoan	boolean		☐	Whether an employee loan (Personeelslening) is applicable may be indicated here. The Personeelslening indirectly affects the income tax calculations.
fiscalProperties_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
fiscalProperties_percentageForeignIncome	double		☐	Indicates w hat percentage of the income of this employment is taxable outside the Netherlands. NL: PercentageBuitenlandsInkomen
fiscalProperties_residentOf_key	int32		☐	
fiscalProperties_residentOf_value	string(80)		☐	Description of the type of document
fiscalProperties_specialIndication_four	int32		☐	Speciale aanduiding 4
fiscalProperties_specialIndication_one	int32		☐	Speciale aanduiding 1
fiscalProperties_specialIndication_three	int32		☐	Speciale aanduiding 3
fiscalProperties_specialIndication_two	int32		☐	Speciale aanduiding 2

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
fiscalProperties_startDate	datetime		☐	The start date of the entity.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.
fiscalProperties_thirtyPercentFacility_key	int32		☐	
fiscalProperties_thirtyPercentFacility_value	string(50)		☐	
fiscalProperties_usesTransportByWithholdingAgent	boolean		☐	The so-called 'vervoer vanwege inhoudingsplichtige' is a tax rule that may apply. By example when the employer organizes the transport for the employee.
hasOnCallAppearanceObligation	boolean		☐	In the case of an on-call employment this field indicates whether the employment has an appearance obligation. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment has an appearance obligation. NL: SoortOproepkrachtOfInvalkracht
healthcareInsuranceActConfiguration_additionalContributionEmployer	double		☐	If applicable, please enter any additional contribution (extra bijdrage werkgever) for the employer in relation to the Healthcare Insurance Act (Zorgverzekeringswet).
healthcareInsuranceActConfiguration_additionalPremium	double		☐	Additional premium (aanvullende premie) on top of the nomial premium may be registered here, if applicable.
healthcareInsuranceActConfiguration_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
healthcareInsuranceActConfiguration_healthcareInsuranceActType_key	int32		☐	
healthcareInsuranceActConfiguration_healthcareInsuranceActType_value	string(50)		☐	
healthcareInsuranceActConfiguration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
healthcareInsuranceActConfiguration_nominalPremium	double		☐	A nominal premium (nominale premie) for the Healthcare Insurance Act may be registered here, if applicable.
healthcareInsuranceActConfiguration_startDate	datetime		☐	The start date of the entity.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.
historicalStartDate	datetime	Historische Startdatum	☐	The historical date on which the employee was first employed. This field is used when an employee has multiple employments in time. In most cases this field should be used

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				as the date on w hich the employee started w orking for the company. NL: HistorischeDatumInDienst
id_1	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together w ith the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and w age tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment. NL: NummerInkomstenVerhouding
isAnonymousEmployee	boolean		☐	An employee that w ants to remain anonymous related to social security instances. NL: IsAnoniemeWerknemer
isDirectorAndMajorShareholder	boolean		☐	Indicates w hether the employment can be classified as a director and major shareholder (Dutch: directeur-grootaandeelhouder or DGA). This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsDirecteurGrootAandeelhouder
isFamilyOfOw ner	boolean		☐	Indicates w hether the employment can be classified as a previous ow ner. This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsFamilieVanEigenaar
isGemoedsbezw aardEmployeeInsurance	boolean		☐	Gemoedsbezw aard Werknemerverzekering. NL: IsGemoedsbezw aardWerknemerverzekering
isGemoedsbezw aardNationalInsurance	boolean		☐	Gemoedsbezw aard Volksverzekering. NL: IsGemoedsbezw aardVolksverzekering
isOnCallEmployment	boolean		☐	Indicates w hether the employment is an on-call employment. This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment is an on-call employment. NL: IsOproepkrachtOfInvalkracht
isPreviousOw ner	boolean		☐	Indicates w hether the employment can be classified as

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				a previous ow ner. This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsVorigeEigenaar
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costCenter_code	string		☐	
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costCenter_description	string		☐	
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costCenter_key	int32		☐	
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costUnit_code	string		☐	
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costUnit_description	string		☐	
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costUnit_key	int32		☐	
journalAllocation_endPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalAllocation_endPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 w eeks [1 to 13] or w eek [1 to 53]) of the last payroll period for w hich the journal allocation is applicable.
journalAllocation_endPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalAllocation_endPeriod_year	int32		☐	The year of the last payroll period for w hich the journal allocation is applicable.
journalAllocation_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
journalAllocation_journalProfileConfiguration_endPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_endPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 w eeks [1 to 13] or w eek [1 to 53]) of the last payroll period for w hich the journal allocation is applicable.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_endPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_endPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for w hich the journal allocation is applicable.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
journalAllocation_journalProfileConfiguration_journalProfile_key	int32		☐	
journalAllocation_journalProfileConfiguration_journalProfile_value	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
journalAllocation_journalProfileConfiguration_startPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_startPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_startPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_startPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_startPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalAllocation_startPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_startPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalAllocation_startPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for which the journal allocation is applicable.
linkedEmployment	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
namePayslip	string(34)	Naam op Loonstrook	☐	Name that is visible on payslips for the employment. NL: NaamLoonstrook
nonPayrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
nonPayrollAdministration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
nonPayrollAdministration_name	string(70)		☐	Name of the non payroll administration
organizationalEntity_department_code	int32		☐	
organizationalEntity_department_description	string		☐	
organizationalEntity_department_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_deviatingFunctionDescription	string(50)		☐	The deviating function description of the employment. This description deviates from the value of the `function` field.
organizationalEntity_deviatingFunctionGroup	string(5)		☐	The deviating function group description of the employment. Only applies when a deviating function description is defined.
organizationalEntity_distributionUnit_code	int32		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organizationalEntity_distributionUnit_description	string		☐	
organizationalEntity_distributionUnit_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
organizationalEntity_function_description	string(50)		☐	
organizationalEntity_function_group	string(5)		☐	
organizationalEntity_function_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_internalTelephoneExtensionNumber	string(15)		☐	The phone number of the standard w orking location (standplaats) for the employment.
organizationalEntity_placeOfEmployment	string(24)		☐	The standard w orking location (standplaats) for the employment.
organizationalEntity_standardFunction_category	int32		☐	
organizationalEntity_standardFunction_code	string(6)		☐	
organizationalEntity_standardFunction_key	int32		☐	
organizationalEntity_standardFunction_value	string		☐	
organizationalEntity_startDate	datetime		☐	The start date of the entity.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.
otherPayrollVariables_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
otherPayrollVariables_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
otherPayrollVariables_insurancePr operties_applicableForNoRiskPolicy	boolean		☐	Indicates if the employment is applicable for the "Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)" as defined by the UWV.Please check w ith the UWV to determine w hen to set the value to true.
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_applyMinimumWageVocationa lLearningPathw ay	boolean		☐	Minimum w age vocational learning pathw ay (Minimumloon BBL) <to do>
otherPayrollVariables_payrollPrope rties_applyYearlyHoursNorm	boolean		☐	applyYearlyHoursNorm (jaarurennorm) indicates if the contract is based on a set numbers of hours per year and a set w age is payed every payroll period.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
otherPayrollVariables_payrollProperties_collectiveLaborAgreementCodeHiringEmployer_endDate	datetime		☐	The end date of the CAO
otherPayrollVariables_payrollProperties_collectiveLaborAgreementCodeHiringEmployer_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_collectiveLaborAgreementCodeHiringEmployer_startDate	datetime		☐	The start date of the CAO
otherPayrollVariables_payrollProperties_collectiveLaborAgreementCodeHiringEmployer_value	string(90)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_deviatingPremiumGroup_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_deviatingPremiumGroup_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_incidentalIncomeDeduction_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_incidentalIncomeDeduction_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_occupationalDisabilityDeductionAfter2009	double		☐	(OccupationalDisability) Deduction after 2009 (Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO)) <to do>Tot en met 2009 moest de premiekorting arbeidsgehandicapte w erknemers gesplitst w orden in een gedeelte voor de premie WAO/WIA en een gedeelte voor de premie WW-aw f of UFO premie. Vanaf 2010 hoeft u het totaalbedrag niet meer te splitsen. Loket.nl zal de bedragen die opgegeven zijn bij Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO) en Arbeidsgeh. krt (tm 2009 AWF/UFO) bij elkaar optellen. U kunt vanaf 2010 dus volstaan met het vullen van Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO). Vanaf 2013 mag dit veld geen w aarde meer bevatten, premiekorting arbeidsgehandicapte w erknemer w ordt automatisch bepaald op basis van opgegeven indicatie bij veld premiekorting
otherPayrollVariables_payrollProperties_occupationalDisabilityDeductionTo2009	double		☐	(OccupationalDisability) Deduction to 2009 (including 2009) (Arbeidsgeh.krt (tm 2009 AWF/UFO))Tot en met 2009 moest de premiekorting arbeidsgehandicapte w erknemers gesplitst w orden in een gedeelte voor de premie WAO/WIA en een gedeelte voor

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				de premie WW-aw f of UFO premie. Vanaf 2010 hoeft u het totaalbedrag niet meer te splitsen. Loket.nl zal de bedragen die opgegeven zijn bij Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO) en Arbeidsgeh. krt (tm 2009 AWF/UFO) bij elkaar optellen. U kunt vanaf 2010 dus volstaan met het vullen van Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO). Vanaf 2013 mag dit veld geen w aarde meer bevatten, premiekorting arbeidsgehandicapte w erknemer w ordt automatisch bepaald op basis van opgegeven indicatie bij veld premiekorting
otherPayrollVariables_payrollPropertie s_occupationalDisabilityPremiumDiscount_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollPropertie s_occupationalDisabilityPremiumDiscount_value	string(80)		☐	
otherPayrollVariables_payrollPropertie s_phaseClassification_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollPropertie s_phaseClassification_value	string(60)		☐	
otherPayrollVariables_payrollPropertie s_terminateIncomenumberFlexibleEmployment_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollPropertie s_terminateIncomenumberFlexibleEmployment_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_payrollPropertie s_w ageCostBenefit_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollPropertie s_w ageCostBenefit_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_payrollPropertie s_w ajongWithWageDispensation	boolean		☐	w ajongWithDispensation (Wajong met loondispensatie (w as Doelgroep banenafspraak)) indicates that the employer has the express premission to low er the w age of this employment (even below minimum w age). This indicator w ill disable the validation on minimum w age for this employment.
otherPayrollVariables_pensionProperties_annualCalculationBaseAbp	double		☐	annualCalculationBase (jaargrondslag voor ABP) for ABP <to do>
otherPayrollVariables_pensionProperties_applyDispensationRiskFund	boolean		☐	applyDispensationRiskFund (Disp. risicofonds) <to do>
otherPayrollVariables_pensionProperties_compulsoryEducationDays	int32		☐	compulsoryEducationDays (Aantal dagen leerplicht) <to do>

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
otherPayrollVariables_pensionProperties_deviatingDisabilityInsuranceActPercentageForCordares_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_deviatingDisabilityInsuranceActPercentageForCordares_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_leaveAbp_leaveType_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_leaveAbp_leaveType_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_leaveAbp_valueOfParticipationDuringLeave	int32		☐	valueOfParticipation (waardeDeelnemerschap) (pensioen opbouw voor ambtenaren ABP)
otherPayrollVariables_pensionProperties_occupationalPensionFund	int32		☐	Occupational Pension Fund (BPF-code) <to do>
otherPayrollVariables_pensionProperties_specificationOfIncomeRelationshipApg_code	string(4)		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_specificationOfIncomeRelationshipApg_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_specificationOfIncomeRelationshipApg_value	string(75)		☐	
otherPayrollVariables_productivityPercentage	double		☐	productivityPercentage (Productiviteitspercentage) can be used to indicate the productivity percentage of an employment.
otherPayrollVariables_startDate	datetime		☐	The date on which this record starts.A (broken chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained with this record.
participation55plusRegulationUWV	boolean		☐	Indicates whether the 55 plus regulation (55 plus regeling) is applicable for the employment. NL: Deelname55Plus
payrollAdministration_clientNumber	int32		☐	The client number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field has no value if the administration is not used for payrolling.
payrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
payrollAdministration_id	guid	Salarisadministratie ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payrollAdministration_name	string(70)	Naam Salarisadministratie	☐	Name of the payroll administration
payrollComponent_key	int32	Salariscomponentsleutel	☐	The number for the payroll component
payrollComponent_value	string(14)		☐	The description of the payroll component

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
payrollId	int32	Salarisstrook ID	☐	The payrolling number for this employment of the employee. Used by the payroll engine. This number is automatically generated and cannot be changed by the user. NL: PersoneelsnummerVerloning
pensionBenefits_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
pensionBenefits_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
pensionBenefits_payout	double		☐	The ammount of (gross) pension received
pensionBenefits_startDate	datetime		☐	The date on w hich this pension benefit startsA (broken chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.
periodPayGradeAdjustment	int32		☐	The values is used for tw o processes. First off, a message can be configured to notify the user(s) of a upcoming w age raise/negotiation based on the value of this field. Second, the value, in combination w ith `signalSalaryScaleAdjustment`, is used to signal a w age raises based on the `payScale` and 'payGrade'. NL: PeriodeSalarisPeriodiek
professionCode	int32	Beroepscode	☐	A code field for a profession. This field only applies in case of a specific CLA (Bouw / Infra). Please leave empty if not applicable. NL: BeroepUWV
sendToExternalParty_key	int32		☐	
sendToExternalParty_value	string		☐	
signalPayGradeAdjustment	boolean		☐	Indicates w hether signaling regarding salary scale adjustments are enabled for the employment. NL: SalarisschaalSignaleren
socialSecurityConfiguration_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
socialSecurityConfiguration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
socialSecurityConfiguration_isInsuredForOccupationalDisabilityInsuranceAct	boolean		☐	Will contributions for the Occupational Disability Insurance Act (WAO) be payed for this employment
socialSecurityConfiguration_isInsuredForSicknessBenefitsAct	boolean		☐	Will contributions for the Sickness Benefits Act (ZW) be payed for this employment
socialSecurityConfiguration_isInsuredForUnemploymentInsuranceAct	boolean		☐	Will contributions for the Unemployment Insurance Act (WW) be payed for this employment

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
socialSecurityConfiguration_startDate	datetime		☐	The start date of the entity. Valide values are either the startDate of the employment or the firstday of a payrolling year.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.
specialIncomeRatio_key	int32	Sleutel voor Speciale Inkomensverhouding	☐	
specialIncomeRatio_value	string	Speciale Inkomensverhouding	☐	
startCancellationNoticePeriod	datetime		☐	The date on which the term of notice period starts. If the agrement states that a notice periode always starts on the first day of the month and the notice was given on the 15th the start notice periode will be the first day of the next month. NL: AanvangOpzegtermijn
startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on which this employment starts. NL: DatumInDienst
startDateContractOfIndefiniteDuration	datetime		☐	When did the value of `employmentDurationType` change for definite to indefinite. NL: Startdatum onbepaalde tijd This value should be te samen as the `startDate` if the contract was indefinite from the start.
statusEmployeeSelfService_hasTwoFactorAuthentication	boolean		☐	Does the employee have two factor authentication enabled
statusEmployeeSelfService_status	string(50)		☐	Description of the status
temporaryTaxExemption_key	int32		☐	
temporaryTaxExemption_value	string		☐	
typeOfEmployee_key	int32	Medewerkersoortsleutel	☐	
typeOfEmployee_value	string	Type Werknemerswaarde	☐	
typeOfParticipation_key	int32		☐	
typeOfParticipation_value	string		☐	
vacationCoupons_key	int32		☐	
vacationCoupons_value	string		☐	
valueOfParticipation_key	int32	Waarde van Participatiesleutel	☐	
valueOfParticipation_value	string	Waarde Participatiewaarde	☐	
wachtgeldOldRegulation	boolean		☐	Indicates whether the (old) wachtgeld regulation is applicable for the employment. NL: WachtgeldOudeRegeling
wage_applyPayGrade	boolean		☐	Apply pay grade indicates that after submitting the record the

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				server will replace the value of `grossWage` with the value represented by the selected `payGrade`. A pay grade contains time based values, the value that is active on the `start date` of the record will be selected.
wage_employerCosts	double		☐	The cost for the employer for this employee.
wage_employerCostsType_key	int32		☐	
wage_employerCostsType_value	string(50)		☐	
wage_endDate	datetime		☐	The end date for the information in the record.
wage_grossWage	double		☐	The gross wage for the employee
wage_grossWageType_key	int32		☐	
wage_grossWageType_value	string(50)		☐	
wage_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
wage_isGrossWageFullTime	boolean		☐	Indicates whether the given grossWage is either a full-time wage or a part-time wage. Full-time wage is the default value (isGrossWageFulltime = true) and Loket.nl recommends to use this option. A full-time wage takes into account the part-time percentage of an employment. While a part-time wage does not. E.g. A full-time wage of 2400 euro's is registered. The employments works 20 out of 40 hours (40 fours is a full-time shift) thus having a 20/40 = 50% part-time percentage. The part-time hours (deviatingHoursPerWeek) are accessible through the endpoint for working hours of an employement. In the wage calculation Loket.nl will divide the grossWage component by 50% resulting in a grossWage of 1200 euro's. In the case of a part-time wage the part-time percentage will be ignored.
wage_netWage	double		☐	Net wage for the employment
wage_netWageType_key	int32		☐	
wage_netWageType_value	string(50)		☐	
wage_payGrade_key	int32		☐	
wage_payGrade_value	string(50)		☐	
wage_payrollPeriodType_key	int32		☐	
wage_payrollPeriodType_value	string(50)		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w age_payScale_key	int32		☐	
w age_payScale_value	string(50)		☐	
w age_startDate	datetime		☐	The start date for the information in the record.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.__Note__ It is possible to have no w age record.
w orkinghours_aggregatedHoursPerWeek	double		☐	This read-only field provides the user w ith a single point of know ledge as to w hat number of hours per w eek employment is actually registered in regards to the payrolling process. This number may be respectively based on the w orkpattern, deviating hours per w eek or shift hours. If the employment is an 'on call employment' (oproepkracht/invalkracht) the number is either NULL or represents the min-hours if that is applicable.This field is especially useful for third-parties that w ant to know the number of hours per w eek (w ithout having to apply specific Loket logic). I.e. this field is not visible in Loket GUI.
w orkinghours_averageHoursPerWeek	double		☐	This field can be used to register the average hours per w eek an employment w ith varying hours w orks. For example, 0 hour contracts and min max contracts. The value of this field does NOT directly affect the payrolling proces.
w orkinghours_averageParttimeFactor	double		☐	This field is used to register the deviating value of the parttimefactor, purely for administrative purposes. The parttimefactor is normally calculated by w orkinghours dividing by shifthours multplied by 100. Please note that this field is not used in the actual payroll proces! For the payroll process the number of hours is used.
w orkinghours_calculateUsingWorkPattern_daysDailyRate	boolean		☐	Indicates w hether the number of days of dailyrate should be calculated based on the w orkpattern. The number of days are normally calculated by the w orking hours.
w orkinghours_calculateUsingWorkPattern_deviatingDaysAndHours	boolean		☐	Indication w hether the deviating hours per w eek and deviating SV-days per period are to be automatically calculated based on the w orkpattern. Please note (!) that any values in the

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				deviatingHoursPerWeek and deviatingSvDaysPerPeriod fields (of this w orkingHours record) w ill be overw ritten based on this calculation if true (and endDate=NULL)!
w orkinghours_calculateUsingWorkPattern_hoursBrokenPeriod	boolean		☐	Indicates w hether the hours for the payrolling should be calculated based on the w orkpattern in broken periods. These are periods of in or out of service.
w orkinghours_calculateUsingWorkPattern_hoursRegularPeriod	boolean		☐	Indicates w hether the hours for the payrolling should be calculated based on the w orkpattern for regular periods.
w orkinghours_calculateUsingWorkPattern_leaveHours	boolean		☐	Indicates w hether then leave balances (verlof) are to be calculated based on the w orkpattern. If set to false and the user is not linked to a leave policy w ith `applyLeaveSchedule` set to true the follow ing fields are used for the calculation `deviatingHoursPerWeek` if null `shift.fullTimeHoursPerWeek` is used
w orkinghours_contractCode_code	int32		☐	
w orkinghours_contractCode_description	string		☐	
w orkinghours_contractCode_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
w orkinghours_deviatingHoursPerWeek	double		☐	If this field is empty the fulltime hours are based as defined by the shift, this optional field is used to register an overw riting value. The value can be less or more then the fulltime hours a w eek.
w orkinghours_deviatingSvDaysPerPeriod	int32		☐	Sv (social insurance) days are normally calculated by hours per shift, this optional field is used to register a deviating value.
w orkinghours_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
w orkinghours_flexibleHoursContract_key	int32		☐	
w orkinghours_flexibleHoursContract_value	string(50)		☐	
w orkinghours_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
w orkinghours_regularWorkPattern	boolean		☐	When the employee w orks the same amount of hours per day every w eek, then the w orkpattern is regular.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w orkinghours_shift_bonusPercentage	decimal		☐	The bonus percentage used in w age calculations for the hours made in this shift.
w orkinghours_shift_fullTimeHoursPerWeek	decimal		☐	The full time hours for an employment that is linked to this shift.
w orkinghours_shift_shiftNumber	int32		☐	The number for the shift.
w orkinghours_shiftRateSickLeave_bonusPercentage	decimal		☐	The bonus percentage used in w age calculations for the hours made in this shift.
w orkinghours_shiftRateSickLeave_fullTimeHoursPerWeek	decimal		☐	The full time hours for an employment that is linked to this shift.
w orkinghours_shiftRateSickLeave_shiftNumber	int32		☐	The key number to identify the shift to be used for calculation of daily rate in case of sick leave (ziekte).
w orkinghours_startDate	datetime		☐	Start date of the record.A (linked chain)[./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.
w orkinghours_w orkPattern_evenWeeks_friday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_evenWeeks_monday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_evenWeeks_saturday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_evenWeeks_sunday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_evenWeeks_thursday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_evenWeeks_tuesday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_evenWeeks_w ednesday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddWeeks_friday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddWeeks_monday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddWeeks_saturday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddWeeks_sunday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddWeeks_thursday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddWeeks_tuesday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddWeeks_w ednesday	double		☐	
w rittenEmploymentContract	boolean		☐	Did the employment and employer make a w ritten

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				contract? NL: Schriftelijke overeenkomst

75.1.16 EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedPaymentInformationSepa

List of employments with additional entities__Activity name :__ GetEmploymentsComprehensiveByEmployerIdGet a list of employments for an employer. With this version we introduced the "Comprehensive" resource which contains additional entities. This endpoint only returns the employments that meet the filter settings set at the user level. Note that filter settings are set for a user <-> employer <-> client combination.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Employment

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedPaymentInformationSepa in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
referenceDate	datetime	☐		Set a reference date for choosing the date dependent data.
removeEmptyLines	boolean	☐		When true and combined with a X-ReportInput header, the output only contains employments for which selected underlying data, such as wage, is available.

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedPaymentInformationSepa worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bic	string(11)	BIC	☐	BIC /SWIFT code. Only applicable for a non-Dutch IBAN
calculateWorkingHours	boolean	Werkuren Berekenen	☐	Automatically calculate w orking hours for the employment if the option automatically calculate hours is selected for a given period. NL: Completeren/Berekenen uren
cancellationNoticeDate	datetime	Annuleringsdatum	☐	The date on w hich the notice w as given by either the employee or the employer. NL: DatumOpzegging
cancellationPeriodEmployee	int32	Annuleringsverklaring voor Werknemer	☐	The notice period an employee is required to give the employer w hen resigning. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerknemer
cancellationPeriodEmployer	int32	Annuleringsverklaring voor Werkgever	☐	The notice period an employer is required to give the employee w hen terminating the contract. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerkgever
cancellationPeriodTimeUnit_key	int32		☐	
cancellationPeriodTimeUnit_value	string		☐	
citizenServiceNumber_citizenServiceNumber	string(9)		☐	The social security number of the employee used in communication w ith the Dutch tax authorities. The number has to be a valid Dutch citizen service number (BSN).
cityBeneficiary	string(24)	Stad van Begunstigde	☐	City name of beneficiary.
commissionUntilDate	datetime		☐	The date on w hich the employment w ill end. NL: AanstellingTot
commissionUntilDate1	datetime		☐	Until date for commision #1. NL: AanstellingTot1
commissionUntilDate2	datetime		☐	Until date for commision #2. NL: AanstellingTot2
commissionUntilDate3	datetime		☐	Until date for commision #3. NL: AanstellingTot3
commissionUntilDate4	datetime		☐	Until date for commision #4. NL: AanstellingTot4
commissionUntilDate5	datetime		☐	Until date for commision #5. NL: AanstellingTot5
commissionUntilDate6	datetime		☐	Until date for commision #6. NL: AanstellingTot6

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description1	string(32)	Omschrijving 1	☐	Description 1. Both description field values w ill be a line in the (unstructured) description of the SEPA file.
description2	string(32)	Omschrijving 2	☐	Description 2. Both description field values w ill be a line in the (unstructured) description of the SEPA file.
deviatingAw fContribution_endPerio d_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
deviatingAw fContribution_endPerio d_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 w eeks [1 to 13] or w eek [1 to 53]) of the last payroll period for w hich the journal allocation is applicable.
deviatingAw fContribution_endPerio d_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
deviatingAw fContribution_endPerio d_year	int32		☐	The year of the last payroll period for w hich the record is applicable.
deviatingAw fContribution_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
deviatingAw fContribution_startPeri od_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
deviatingAw fContribution_startPeri od_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 w eeks [1 to 13] or w eek [1 to 53]) of the last payroll period for w hich the record is applicable.
deviatingAw fContribution_startPeri od_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
deviatingAw fContribution_startPeri od_year	int32		☐	The year of the first payroll period for w hich the record is applicable.
deviatingAw fContribution_typeOfD eviatingAw fContribution_key	int32		☐	The type of deviating Deviating AWF contribution to be applied for this employment.
deviatingAw fContribution_typeOfD eviatingAw fContribution_value	string(50)		☐	Description of the nationality
deviatingCLAExternalParty	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for external parties . NL: CaoKlantgroepAfw ijkend
deviatingCLATaxReturn	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for tax returns. NL: CAOUWV
emailLeaveRequest	string(255)	E-mailadres voor Verlofaanvragen	☐	Recipient e-mail adress for notification in case of leave requests. NL: EmailVerlofaanvraag
employee_address_city	string(24)		☐	City of the address
employee_address_country_isoCo de	string(2)		☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_address_country_key	int32		☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
employee_address_country_value	string(50)		☐	The name of the country
employee_address_furtherIndication_key	int32		☐	The key of the further indication ('nadere aanduiding'). Possible values can be aquired via the metadata endpoint
employee_address_furtherIndication_value	string		☐	The description of the further indication ('nadere aanduiding'), the possible values are "WW" and "AB"
employee_address_houseNumber	int32		☐	House number of the address
employee_address_houseNumberAddition	string(4)		☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
employee_address_location	string(35)		☐	The location like to further specify the address
employee_address_postalCode	string(9)		☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
employee_address_street	string(24)		☐	Streetname of the address
employee_contactInformation_businessEmailAddress	string(255)		☐	The business e-mail address of the employee.
employee_contactInformation_businessMobilePhoneNumber	string(15)		☐	The business mobile phone number of the employee.
employee_contactInformation_businessPhoneNumber	string(15)		☐	The business phone number of the employee.
employee_contactInformation_emailAddress	string(255)		☐	The e-mail address of the employee.
employee_contactInformation_faxNumber	string(15)		☐	The fax number to contact this individual
employee_contactInformation_mobilePhoneNumber	string(15)		☐	The mobile phone number of the employee.
employee_contactInformation_phoneNumber	string(15)		☐	Het telefoonnummer van de w erknemer.
employee_deviatingPostalAddress_city	string(24)		☐	City of the address
employee_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)		☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
employee_deviatingPostalAddress_country_key	int32		☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
employee_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)		☐	The name of the country
employee_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32		☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
employee_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string		☐	The description of the further indication, the possible values

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				are "WW" and "AB"
employee_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32		☐	House number of the address
employee_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)		☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
employee_deviatingPostalAddress_location	string(35)		☐	The location like to further specify the address
employee_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)		☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
employee_deviatingPostalAddress_street	string(24)		☐	Streetname of the address
employee_employeeNumber	int32		☐	The employee number to uniquely identify an employee within an employer
employee_exclusionFromAbsenceStatus	boolean		☐	Indicates whether the employee is excluded for any information of absence
employee_id	guid	Werknemer ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employee_identityDocument_documentIdentification	string		☐	
employee_identityDocument_typeOfDocument_key	int32		☐	The key for the type of document. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
employee_identityDocument_typeOfDocument_value	string(50)		☐	Description of the type of document
employee_personalDetails_aowDate	datetime		☐	The date when, according to Dutch law, the person has the right to a state pension. The value is generated by the system based on the date of birth.
employee_personalDetails_civilStatus_key	int32		☐	
employee_personalDetails_civilStatus_value	string(50)		☐	
employee_personalDetails_dateOfBirth	datetime		☐	The date of birth
employee_personalDetails_dateOfDeath	datetime		☐	The date of death
employee_personalDetails_firstName	string(28)		☐	The first name, given name, forename or Christian name as part of a persons personal name.
employee_personalDetails_formattedName	string(82)		☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
employee_personalDetails_gender_key	int32		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_personalDetails_gender_value	string(50)		☐	
employee_personalDetails_how ToFormatLastName_key	int32		☐	
employee_personalDetails_how ToFormatLastName_value	string(50)		☐	
employee_personalDetails_initials	string(6)		☐	The initials
employee_personalDetails_lastName	string(25)		☐	The last name, family name or surname as part of a persons personal name.
employee_personalDetails_lastNamePartner	string(25)		☐	The last name of the employee's partner.
employee_personalDetails_nationality_key	int32		☐	The key for the nationality. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
employee_personalDetails_nationality_value	string(50)		☐	Description of the nationality
employee_personalDetails_photo	string		☐	A photo of the employee to use as a avatar/profile picture. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allow s users to cache the image. Changing the value of the version w ill not influence the output.
employee_personalDetails_placeOfBirth	string(24)		☐	The place of birth
employee_personalDetails_prefix	string(10)		☐	The prefix to the last name
employee_personalDetails_prefixPartner	string(10)		☐	The prefix to the last name of the employee's partner.
employee_personalDetails_title_key	int32		☐	
employee_personalDetails_title_value	string(50)		☐	
employee_revokeEmployeeSelfServiceAccessOn	datetime		☐	The date on w hich the Employee w ill be automatically blocked.
employee_statusEmployeeSelfService_key	int32		☐	
employee_statusEmployeeSelfService_value	string(50)		☐	
employee_travel_travelDistanceToWork	int32		☐	The one w ay distance in meters the employee has to travel to w ork.
employee_travel_travelDistanceToWorkInKm	double		☐	The one w ay distance in kilometers the employee has to travel to w ork.
employeeProfileId_key	int32	Werknemersprofiel ID Sleutel	☐	
employeeProfileId_value	string	Werknemersprofiel ID Waarde	☐	
employmentCategoryType_key	int32		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employmentCategoryType_value	string		☐	
employmentContractType_key	int32		☐	
employmentContractType_value	string		☐	
employmentDurationType_key	int32	Dienstverbandduursoortsleutel	☐	
employmentDurationType_value	string	Dienstverbandduursoortwaarde	☐	
endDate	datetime	Einddatum	☐	The date on which the employment ends. NL: DatumUitDienst
endOfEmploymentDueToIllness	boolean		☐	Indicates whether the reason for the termination of an employment is due to long-term illness. NL: ZiekUitDienst
endOfEmploymentReason_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.
endOfEmploymentReason_value	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
endOfEmploymentReasonTaxAuthorities_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.
endOfEmploymentReasonTaxAuthorities_value	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
essMutationSet_key	int32		☐	
essMutationSet_value	string		☐	
exemptionInsuranceObligation_key	int32		☐	
exemptionInsuranceObligation_value	string		☐	
exemptionPremiumWaiverMarginalLabour	boolean		☐	Indicates whether an exemption (i.e. waiver) on the premium marginal labour (vrijstelling marginale arbeid) applies for this employment. NL: PremieVrijstellingMarginaleArbeid
exemptionWorkRelatedExpenseScheme	boolean		☐	Indicates whether an exemption (i.e. non-participation) on the work-related expense scheme (werkkostenregeling) applies for this employment. NL: WerkkostenRegelingUitsluiting
firstDayNotification	boolean	Eerste Dag Melding	☐	Indicates whether a first-day notification (EersteDagsMelding) was created for the employment. Attention: this indication cannot be altered after an employment has been created. NL: EersteDagsMelding
fiscalProperties_annualSalary	double		☐	The fiscal annual salary. NL: Fiscaal jaarloon
fiscalProperties_applyDayTables	boolean		☐	Indicates whether the value of the day table is used for the calculation of payroll tax. NL: DagtabelToepassen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
fiscalProperties_applyDeviatingPayrollTaxPercentageOn_key	int32		☐	
fiscalProperties_applyDeviatingPayrollTaxPercentageOn_value	string(50)		☐	
fiscalProperties_applyPayrollTaxDeduction	boolean		☐	Indicates w hether payroll tax deduction is appliclable (loonheffingskorting). NL: ArbeidskortingToepassen
fiscalProperties_applySalarysplit_key	int32		☐	
fiscalProperties_applySalarysplit_value	string(50)		☐	Description of the type of document
fiscalProperties_applySingleElderlyTaxDeduction	boolean		☐	Indicates w hether w age include Wajong benefits (affects payrolling). NL: LoonInclusiefWajong
fiscalProperties_applyStudentDeduction	boolean		☐	Apply the "Scholierenregeling". NL; ArbeidskortingToepassen
fiscalProperties_contributionReductionEducation_key	int32		☐	
fiscalProperties_contributionReductionEducation_value	string(50)		☐	Description of the type of education
fiscalProperties_deviatingCalculationRulePayrollTax_key	int32		☐	
fiscalProperties_deviatingCalculationRulePayrollTax_value	string(50)		☐	
fiscalProperties_deviatingPayrollTaxPercentage	double		☐	Indicates the deviating payroll tax percentage w hich is to be applied. NL: Afw ijkendLoonbelastingPercentage
fiscalProperties_deviatingPayrollTaxTableColour_key	int32		☐	
fiscalProperties_deviatingPayrollTaxTableColour_value	string(50)		☐	
fiscalProperties_deviatingPercentageThirtyPercentFacility	double		☐	Indicates a deviating percentage w hich should be applied for the 30% facility (30%-regeling)
fiscalProperties_deviatingSmallJobsArrangement	boolean		☐	Kleine banenregeling
fiscalProperties_deviatingTaxTableCode_key	int32		☐	
fiscalProperties_deviatingTaxTableCode_value	string(80)		☐	
fiscalProperties_doesWageIncludeAow	boolean		☐	Indicates w hether w age include AOW pension (affects payrolling). NL: LoonInclusiefAow Uitkering
fiscalProperties_doesWageIncludeWajong	boolean		☐	Indicates w hether w age include Wajong benefits (affects payrolling). NL: LoonInclusiefWajong

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
fiscalProperties_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
fiscalProperties_hasEmployeeLoan	boolean		☐	Whether an employee loan (Personeelslening) is applicable may be indicated here. The Personeelslening indirectly affects the income tax calculations.
fiscalProperties_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
fiscalProperties_percentageForeignIncome	double		☐	Indicates w hat percentage of the income of this employment is taxable outside the Netherlands. NL: PercentageBuitenlandsInkomen
fiscalProperties_residentOf_key	int32		☐	
fiscalProperties_residentOf_value	string(80)		☐	Description of the type of document
fiscalProperties_specialIndication_four	int32		☐	Speciale aanduiding 4
fiscalProperties_specialIndication_one	int32		☐	Speciale aanduiding 1
fiscalProperties_specialIndication_three	int32		☐	Speciale aanduiding 3
fiscalProperties_specialIndication_two	int32		☐	Speciale aanduiding 2
fiscalProperties_startDate	datetime		☐	The start date of the entity.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.
fiscalProperties_thirtyPercentFacility_key	int32		☐	
fiscalProperties_thirtyPercentFacility_value	string(50)		☐	
fiscalProperties_usesTransportByWithholdingAgent	boolean		☐	The so-called 'vervoer vanw ege inhoudingsplichtige' is a tax rule that may apply. By example w hen the employer organizes the transport for the employee.
hasOnCallAppearanceObligation	boolean		☐	In the case of an on-call employment this field indicates w hether the employment has an appearance obligation. This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment has an appearance obligation. NL: SoortOproepkrachtOfInvalkracht
healthcareInsuranceActConfiguration_additionalContributionEmployer	double		☐	If applicable, please enter any additional contribution (extra bijdrage w erkgever) for the employer in relation to the Healthcare Insurance Act (Zorgverzekeringsw et).

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
healthcareInsuranceActConfiguration_additionalPremium	double		☐	Additional premium (aanvullende premie) on top of the nomial premium may be registered here, if applicable.
healthcareInsuranceActConfiguration_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
healthcareInsuranceActConfiguration_healthcareInsuranceActType_key	int32		☐	
healthcareInsuranceActConfiguration_healthcareInsuranceActType_value	string(50)		☐	
healthcareInsuranceActConfiguration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
healthcareInsuranceActConfiguration_nominalPremium	double		☐	A nominal premium (nominale premie) for the Healthcare Insurance Act may be registered here, if applicable.
healthcareInsuranceActConfiguration_startDate	datetime		☐	The start date of the entity.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.
historicalStartDate	datetime	Historische Startdatum	☐	The historical date on which the employee was first employed. This field is used when an employee has multiple employments in time. In most cases this field should be used as the date on which the employee started working for the company. NL: HistorischeDatumInDienst
iban	string(35)	IBAN	☐	International Bank Account Number (IBAN). Only IBAN without spaces are accepted.
id_1	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together with the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and wage tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment. NL: NummerInkomstenVerhouding
isAnonymousEmployee	boolean		☐	An employee that wants to remain anonymous related to social security instances. NL: IsAnoniemeWerknemer
isDirectorAndMajorShareholder	boolean		☐	Indicates whether the employment can be classified as a director and major shareholder (Dutch: directeur-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				grootaandeelhouder or DGA). This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsDirecteurGrootAandeelhouder
isFamilyOfOw ner	boolean		☐	Indicates w hether the employment can be classified as a previous ow ner. This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsFamilieVanEigenaar
isGemoedsbezw aardEmployeeInsu rance	boolean		☐	Gemoedsbezw aard Werknemerverzekering. NL: IsGemoedsbezw aardWerknemer verzekering
isGemoedsbezw aardNationalInsur ance	boolean		☐	Gemoedsbezw aard Volksverzekering. NL: IsGemoedsbezw aardVolksverze kering
isOnCallEmployment	boolean		☐	Indicates w hether the employment is an on-call employment. This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment is an on-call employment. NL: IsOproepkrachtOfInvalkracht
isPreviousOw ner	boolean		☐	Indicates w hether the employment can be classified as a previous ow ner. This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsVorigeEigenaar
journalAllocation_allocationBasedO nActualHours_costCenter_code	string		☐	
journalAllocation_allocationBasedO nActualHours_costCenter_descript ion	string		☐	
journalAllocation_allocationBasedO nActualHours_costCenter_key	int32		☐	
journalAllocation_allocationBasedO nActualHours_costUnit_code	string		☐	
journalAllocation_allocationBasedO nActualHours_costUnit_description	string		☐	
journalAllocation_allocationBasedO nActualHours_costUnit_key	int32		☐	
journalAllocation_endPeriod_period EndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalAllocation_endPeriod_period Number	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 w eeks [1 to 13] or w eek [1 to

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				53]) of the last payroll period for w hich the journal allocation is applicable.
journalAllocation_endPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalAllocation_endPeriod_year	int32		☐	The year of the last payroll period for w hich the journal allocation is applicable.
journalAllocation_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
journalAllocation_journalProfileConfiguration_endPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_endPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 w eeks [1 to 13] or w eek [1 to 53]) of the last payroll period for w hich the journal allocation is applicable.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_endPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_endPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for w hich the journal allocation is applicable.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
journalAllocation_journalProfileConfiguration_journalProfile_key	int32		☐	
journalAllocation_journalProfileConfiguration_journalProfile_value	string		☐	
journalAllocation_journalProfileConfiguration_startPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_startPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 w eeks [1 to 13] or w eek [1 to 53]) of the last payroll period for w hich the journal allocation is applicable.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_startPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_startPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for w hich the journal allocation is applicable.
journalAllocation_startPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalAllocation_startPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 w eeks [1 to 13] or w eek [1 to 53]) of the last payroll period for w hich the journal allocation is applicable.
journalAllocation_startPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
journalAllocation_startPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for w hich the journal allocation is applicable.
linkedEmployment	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
nameBeneficiary	string(70)	Naam van de Begunstigde	☐	Name of beneficiary.
namePayslip	string(34)	Naam op Loonstrook	☐	Name that is visible on payslips for the employment. NL: NaamLoonstrook
nonPayrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
nonPayrollAdministration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
nonPayrollAdministration_name	string(70)		☐	Name of the non payroll administration
organizationalEntity_department_code	int32		☐	
organizationalEntity_department_description	string		☐	
organizationalEntity_department_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_deviatingFunctionDescription	string(50)		☐	The deviating function description of the employment. This description deviates from the value of the `function` field.
organizationalEntity_deviatingFunctionGroup	string(5)		☐	The deviating function group description of the employment. Only applies w hen a deviating function description is defined.
organizationalEntity_distributionUnit_code	int32		☐	
organizationalEntity_distributionUnit_description	string		☐	
organizationalEntity_distributionUnit_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
organizationalEntity_function_description	string(50)		☐	
organizationalEntity_function_group	string(5)		☐	
organizationalEntity_function_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_internalTelephoneExtensionNumber	string(15)		☐	The phone number of the standard w orking location (standplaats) for the employment.
organizationalEntity_placeOfEmployment	string(24)		☐	The standard w orking location (standplaats) for the

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				employment.
organizationalEntity_standardFunction_category	int32		☐	
organizationalEntity_standardFunction_code	string(6)		☐	
organizationalEntity_standardFunction_key	int32		☐	
organizationalEntity_standardFunction_value	string		☐	
organizationalEntity_startDate	datetime		☐	The start date of the entity.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.
otherPayrollVariables_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
otherPayrollVariables_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
otherPayrollVariables_insurancePremiumProperties_applicableForNoRiskPolicy	boolean		☐	Indicates if the employment is applicable for the "Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)" as defined by the UWV.Please check with the UWV to determine when to set the value to true.
otherPayrollVariables_payrollProperties_applyMinimumWageVocationalLearningPathway	boolean		☐	Minimum wage vocational learning pathway (Minimumloon BBL) <to do>
otherPayrollVariables_payrollProperties_applyYearlyHoursNorm	boolean		☐	applyYearlyHoursNorm (jaarurennorm) indicates if the contract is based on a set numbers of hours per year and a set wage is payed every payroll period.
otherPayrollVariables_payrollProperties_collectiveLaborAgreementCodeHiringEmployer_endDate	datetime		☐	The end date of the CAO
otherPayrollVariables_payrollProperties_collectiveLaborAgreementCodeHiringEmployer_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_collectiveLaborAgreementCodeHiringEmployer_startDate	datetime		☐	The start date of the CAO
otherPayrollVariables_payrollProperties_collectiveLaborAgreementCodeHiringEmployer_value	string(90)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_deviatingPremiumGroup_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_deviatingPremiumGroup_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_incidentalIncomeDeduction_key	int32		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
otherPayrollVariables_payrollProperties_incidentalIncomeDeduction_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_occupationalDisabilityDeductionAfter2009	double		☐	(OccupationalDisability) Deduction after 2009 (Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO)) <to do>Tot en met 2009 moest de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers gesplitst worden in een gedeelte voor de premie WAO/WIA en een gedeelte voor de premie WW-awf of UFO premie. Vanaf 2010 hoeft u het totaalbedrag niet meer te splitsen. Loket.nl zal de bedragen die opgegeven zijn bij Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO) en Arbeidsgeh. krt (tm 2009 AWF/UFO) bij elkaar optellen. U kunt vanaf 2010 dus volstaan met het vullen van Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO). Vanaf 2013 mag dit veld geen waarde meer bevatten, premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer wordt automatisch bepaald op basis van opgegeven indicatie bij veld premiekorting
otherPayrollVariables_payrollProperties_occupationalDisabilityDeductionTo2009	double		☐	(OccupationalDisability) Deduction to 2009 (including 2009) (Arbeidsgeh.krt (tm 2009 AWF/UFO))Tot en met 2009 moest de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers gesplitst worden in een gedeelte voor de premie WAO/WIA en een gedeelte voor de premie WW-awf of UFO premie. Vanaf 2010 hoeft u het totaalbedrag niet meer te splitsen. Loket.nl zal de bedragen die opgegeven zijn bij Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO) en Arbeidsgeh. krt (tm 2009 AWF/UFO) bij elkaar optellen. U kunt vanaf 2010 dus volstaan met het vullen van Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO). Vanaf 2013 mag dit veld geen waarde meer bevatten, premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer wordt automatisch bepaald op basis van opgegeven indicatie bij veld premiekorting
otherPayrollVariables_payrollProperties_occupationalDisabilityPremiumDiscount_key	int32		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
otherPayrollVariables_payrollProperties_occupationalDisabilityPremiumDiscount_value	string(80)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_phaseClassification_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_phaseClassification_value	string(60)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_terminateIncomenumberFlexibleEmployment_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_terminateIncomenumberFlexibleEmployment_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_wageCostBenefit_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_wageCostBenefit_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_wajongWithWageDispensation	boolean		☐	wajongWithDispensation (Wajong met loondispensatie (was Doelgroep banenafspraak)) indicates that the employer has the express premission to lower the wage of this employment (even below minimum wage). This indicator will disable the validation on minimum wage for this employment.
otherPayrollVariables_pensionProperties_annualCalculationBaseAbp	double		☐	annualCalculationBase (jaargrondslag voor ABP) for ABP <to do>
otherPayrollVariables_pensionProperties_applyDispensationRiskFund	boolean		☐	applyDispensationRiskFund (Disp. risicofonds) <to do>
otherPayrollVariables_pensionProperties_compulsoryEducationDays	int32		☐	compulsoryEducationDays (Aantal dagen leerplicht) <to do>
otherPayrollVariables_pensionProperties_deviatingDisabilityInsuranceActPercentageForCordares_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_deviatingDisabilityInsuranceActPercentageForCordares_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_leaveAbp_leaveType_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_leaveAbp_leaveType_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_leaveAbp_valueOfParticipationDuringLeave	int32		☐	valueOfParticipation (waardeDeelnemerschap) (pensioen opbouw voor ambtenaren ABP)
otherPayrollVariables_pensionProperties_occupationalPensionFund	int32		☐	Occupational Pension Fund (BPF-code) <to do>
otherPayrollVariables_pensionProperties_specificationOfIncomeRelationshipApg_code	string(4)		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
otherPayrollVariables_pensionProperties_specificationOfIncomeRelationshipApg_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_specificationOfIncomeRelationshipApg_value	string(75)		☐	
otherPayrollVariables_productivityPercentage	double		☐	productivityPercentage (Productiviteitspercentage) can be used to indicate the productivity percentage of an employment.
otherPayrollVariables_startDate	datetime		☐	The date on which this record starts.A (broken chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained with this record.
participation55plusRegulationUWV	boolean		☐	Indicates whether the 55 plus regulation (55 plus regeling) is applicable for the employment. NL: Deelname55Plus
payrollAdministration_clientNumber	int32		☐	The client number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field has no value if the administration is not used for payrolling.
payrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
payrollAdministration_id	guid	Salarisadministratie ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payrollAdministration_name	string(70)	Naam Salarisadministratie	☐	Name of the payroll administration
payrollComponent_key	int32	Salariscomponentsleutel	☐	
payrollComponent_value	string(50)		☐	
payrollId	int32	Salarisstrook ID	☐	The payrolling number for this employment of the employee. Used by the payroll engine. This number is automatically generated and cannot be changed by the user. NL: PersoneelsnummerVerloning
pensionBenefits_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
pensionBenefits_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
pensionBenefits_payout	double		☐	The ammount of (gross) pension received
pensionBenefits_startDate	datetime		☐	The date on which this pension benefit startsA (broken chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.
periodPayGradeAdjustment	int32		☐	The values is used for two processes. First off, a message can be configured to notify the user(s) of a upcoming wage raise/negotiation based on the value of this field. Second, the

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				value, in combination w ith `signalSalaryScaleAdjustment`, is used to signal a w age raises based on the `payScale` and 'payGrade'. NL: PeriodeSalarisPeriodiek
professionCode	int32	Beroepscode	☐	A code field for a profession. This field only applies in case of a specific CLA (Bouw / Infra). Please leave empty if not applicable. NL: BeroepUWV
sendToExternalParty_key	int32		☐	
sendToExternalParty_value	string		☐	
signalPayGradeAdjustment	boolean		☐	Indicates w hether signaling regarding salary scale adjustments are enabled for the employment. NL: SalarisschaalSignaleren
socialSecurityConfiguration_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
socialSecurityConfiguration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
socialSecurityConfiguration_isInsuredForOccupationalDisabilityInsuranceAct	boolean		☐	Will contributions for the Occupational Disability Insurance Act (WAO) be payed for this employment
socialSecurityConfiguration_isInsuredForSicknessBenefitsAct	boolean		☐	Will contributions for the Sickness Benefits Act (ZW) be payed for this employment
socialSecurityConfiguration_isInsuredForUnemploymentInsuranceAct	boolean		☐	Will contributions for the Unemployment Insurance Act (WW) be payed for this employment
socialSecurityConfiguration_startDate	datetime		☐	The start date of the entity. Valide values are either the startDate of the employment or the firstday of a payrolling year.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.
specialIncomeRatio_key	int32	Sleutel voor Speciale Inkomensverhouding	☐	
specialIncomeRatio_value	string	Speciale Inkomensverhouding	☐	
startCancellationNoticePeriod	datetime		☐	The date on w hich the term of notice period starts. If the agrement states that a notice periode alw ays starts on the first day of the month and the notice w as given on the 15th the start notice periode w ill be the first day of the next month. NL: AanvangOpzegtermijn
startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on w hich this employment starts. NL: DatumInDienst

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
startDateContractOfIndefiniteDuration	datetime		☐	When did the value of `employmentDurationType` change for definite to indefinite. NL: Startdatum onbepaalde tijd This value should be te samen as the `startDate` if the contract was indefinite from the start.
statusEmployeeSelfService_hasTwoFactorAuthentication	boolean		☐	Does the employee have two factor authentication enabled
statusEmployeeSelfService_status	string(50)		☐	Description of the status
temporaryTaxExemption_key	int32		☐	
temporaryTaxExemption_value	string		☐	
typeOfEmployee_key	int32	Medewerkersoortsleutel	☐	
typeOfEmployee_value	string	Type Werknemerswaarde	☐	
typeOfParticipation_key	int32		☐	
typeOfParticipation_value	string		☐	
vacationCoupons_key	int32		☐	
vacationCoupons_value	string		☐	
valueOfParticipation_key	int32	Waarde van Participatiesleutel	☐	
valueOfParticipation_value	string	Waarde Participatiewaarde	☐	
visibleOnPayslip	boolean	Zichtbaar op Loonstrook	☐	Indicates whether the payment-component is visible on a payslip.
wachtgeldOldRegulation	boolean		☐	Indicates whether the (old) wachtgeld regulation is applicable for the employment. NL: WachtgeldOudeRegeling
wage_applyPayGrade	boolean		☐	Apply pay grade indicates that after submitting the record the server will replace the value of `grossWage` with the value represented by the selected `payGrade`. A pay grade contains time based values, the value that is active on the `start date` of the record will be selected.
wage_employerCosts	double		☐	The cost for the employer for this employee.
wage_employerCostsType_key	int32		☐	
wage_employerCostsType_value	string(50)		☐	
wage_endDate	datetime		☐	The end date for the information in the record.
wage_grossWage	double		☐	The gross wage for the employee
wage_grossWageType_key	int32		☐	
wage_grossWageType_value	string(50)		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
wage_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
wage_isGrossWageFullTime	boolean		☐	Indicates whether the given grossWage is either a full-time wage or a part-time wage. Full-time wage is the default value (isGrossWageFulltime = true) and Loket.nl recommends to use this option. A full-time wage takes into account the part-time percentage of an employment. While a part-time wage does not. E.g. A full-time wage of 2400 euro's is registered. The employments works 20 out of 40 hours (40 fours is a full-time shift) thus having a 20/40 = 50% part-time percentage. The part-time hours (deviatingHoursPerWeek) are accessible through the endpoint for working hours of an employement. In the wage calculation Loket.nl will divide the grossWage component by 50% resulting in a grossWage of 1200 euro's. In the case of a part-time wage the part-time percentage will be ignored.
wage_netWage	double		☐	Net wage for the employment
wage_netWageType_key	int32		☐	
wage_netWageType_value	string(50)		☐	
wage_payGrade_key	int32		☐	
wage_payGrade_value	string(50)		☐	
wage_payrollPeriodType_key	int32		☐	
wage_payrollPeriodType_value	string(50)		☐	
wage_payScale_key	int32		☐	
wage_payScale_value	string(50)		☐	
wage_startDate	datetime		☐	The start date for the information in the record.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.__Note__ It is possible to have no wage record.
workinghours_aggregatedHoursPerWeek	double		☐	This read-only field provides the user with a single point of knowledge as to what number of hours per week employment is actually registered in regards to the payrolling process. This number may be respectively based on the workpattern, deviating hours per week or shift hours. If the employment is an 'on call employment' (oproepkracht/invalkracht) the number is either NULL

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				or represents the min-hours if that is applicable.This field is especially useful for third-parties that want to know the number of hours per week (without having to apply specific Loket logic). I.e. this field is not visible in Loket GUI.
workinghours_averageHoursPerWeek	double		☐	This field can be used to register the average hours per week an employment with varying hours works. For example, 0 hour contracts and min max contracts. The value of this field does NOT directly affect the payrolling proces.
workinghours_averageParttimeFactor	double		☐	This field is used to register the deviating value of the parttimefactor, purely for administrative purposes. The parttimefactor is normally calculated by workinghours dividing by shifthours multplied by 100. Please note that this field is not used in the actual payroll proces! For the payroll process the number of hours is used.
workinghours_calculateUsingWorkPattern_daysDailyRate	boolean		☐	Indicates whether the number of days of dailyrate should be calculated based on the workpattern. The number of days are normally calculated by the working hours.
workinghours_calculateUsingWorkPattern_deviatingDaysAndHours	boolean		☐	Indication whether the deviating hours per week and deviating SV-days per period are to be automatically calculated based on the workpattern. Please note (!) that any values in the deviatingHoursPerWeek and deviatingSvDaysPerPeriod fields (of this workingHours record) will be overwritten based on this calculation if true (and endDate=NULL)!
workinghours_calculateUsingWorkPattern_hoursBrokenPeriod	boolean		☐	Indicates whether the hours for the payrolling should be calculated based on the workpattern in broken periods. These are periods of in or out of service.
workinghours_calculateUsingWorkPattern_hoursRegularPeriod	boolean		☐	Indicates whether the hours for the payrolling should be calculated based on the workpattern for regular periods.
workinghours_calculateUsingWorkPattern_leaveHours	boolean		☐	Indicates whether then leave balances (verlof) are to be calculated based on the workpattern. If set to false and the user is not linked to a leave

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				policy with `applyLeaveSchedule` set to true the following fields are used for the calculation `deviatingHoursPerWeek` if null `shift.fullTimeHoursPerWeek` is used
workinghours_contractCode_code	int32		☐	
workinghours_contractCode_description	string		☐	
workinghours_contractCode_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
workinghours_deviatingHoursPerWeek	double		☐	If this field is empty the fulltime hours are based as defined by the shift, this optional field is used to register an overwriting value. The value can be less or more then the fulltime hours a week.
workinghours_deviatingSvDaysPerPeriod	int32		☐	Sv (social insurance) days are normally calculated by hours per shift, this optional field is used to register a deviating value.
workinghours_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
workinghours_flexibleHoursContract_key	int32		☐	
workinghours_flexibleHoursContract_value	string(50)		☐	
workinghours_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
workinghours_regularWorkPattern	boolean		☐	When the employee works the same amount of hours per day every week, then the workpattern is regular.
workinghours_shift_bonusPercentage	decimal		☐	The bonus percentage used in wage calculations for the hours made in this shift.
workinghours_shift_fullTimeHoursPerWeek	decimal		☐	The full time hours for an employment that is linked to this shift.
workinghours_shift_shiftNumber	int32		☐	The number for the shift.
workinghours_shiftRateSickLeave_bonusPercentage	decimal		☐	The bonus percentage used in wage calculations for the hours made in this shift.
workinghours_shiftRateSickLeave_fullTimeHoursPerWeek	decimal		☐	The full time hours for an employment that is linked to this shift.
workinghours_shiftRateSickLeave_shiftNumber	int32		☐	The key number to identify the shift to be used for calculation of daily rate in case of sick leave (ziekte).
workinghours_startDate	datetime		☐	Start date of the record.A (linked chain)[./#section/Data/Date-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				chains] is maintained within this resource.
workinghours_workPattern_evenWeeks_friday	double		☐	
workinghours_workPattern_evenWeeks_monday	double		☐	
workinghours_workPattern_evenWeeks_saturday	double		☐	
workinghours_workPattern_evenWeeks_sunday	double		☐	
workinghours_workPattern_evenWeeks_thursday	double		☐	
workinghours_workPattern_evenWeeks_tuesday	double		☐	
workinghours_workPattern_evenWeeks_wednesday	double		☐	
workinghours_workPattern_oddWeeks_friday	double		☐	
workinghours_workPattern_oddWeeks_monday	double		☐	
workinghours_workPattern_oddWeeks_saturday	double		☐	
workinghours_workPattern_oddWeeks_sunday	double		☐	
workinghours_workPattern_oddWeeks_thursday	double		☐	
workinghours_workPattern_oddWeeks_tuesday	double		☐	
workinghours_workPattern_oddWeeks_wednesday	double		☐	
writtenEmploymentContract	boolean		☐	Did the employment and employer make a written contract? NL: Schriftelijke overeenkomst

75.1.17 EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedSocialSecurityBenefits

List of employments with additional entities__Activity name :__ GetEmploymentsComprehensiveByEmployerIdGet a list of employments for an employer. With this version we introduced the "Comprehensive" resource which contains additional entities. This endpoint only returns the employments that meet the filter settings set at the user level. Note that filter settings are set for a user <-> employer <-> client combination.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Employment

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedSocialSecurityBenefits in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
referenceDate	datetime	☐		Set a reference date for choosing the date dependent data.
removeEmptyLines	boolean	☐		When true and combined with a X-ReportInput header, the output only contains employments for which selected underlying data, such as wage, is available.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedSocialSecurityBenefits worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
benefit_percentage	double		☐	Pay out percentage of the benefit (deviating from the administration). This value determines the percentage to be applied, the only exception is when type of benefit is set to AOW where the percentage cannot be in altered (=0).
benefit_type_key	int32		☐	
benefit_type_value	string(50)		☐	
calculateWorkingHours	boolean	Werkuren Berekenen	☐	Automatically calculate working hours for the employment if the option automatically calculate hours is selected for a given period. NL: Completeren/Berekenen uren

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
cancellationNoticeDate	datetime	Annuleringsdatum	☐	The date on w hich the notice w as given by either the employee or the employer. NL: DatumOpzegging
cancellationPeriodEmployee	int32	Annuleringsverklaring voor Werknemer	☐	The notice period an employee is required to give the employer w hen resigning. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerknemer
cancellationPeriodEmployer	int32	Annuleringsverklaring voor Werkgever	☐	The notice period an employer is required to give the employee w hen terminating the contract. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerkgever
cancellationPeriodTimeUnit_key	int32		☐	
cancellationPeriodTimeUnit_value	string		☐	
citizenServiceNumber_citizenServiceNumber	string(9)		☐	The social security number of the employee used in communication w ith the Dutch tax authorities. The number has to be a valid Dutch citizen service number (BSN).
commissionUntilDate	datetime		☐	The date on w hich the employment w ill end. NL: AanstellingTot
commissionUntilDate1	datetime		☐	Until date for commision #1. NL: AanstellingTot1
commissionUntilDate2	datetime		☐	Until date for commision #2. NL: AanstellingTot2
commissionUntilDate3	datetime		☐	Until date for commision #3. NL: AanstellingTot3
commissionUntilDate4	datetime		☐	Until date for commision #4. NL: AanstellingTot4
commissionUntilDate5	datetime		☐	Until date for commision #5. NL: AanstellingTot5
commissionUntilDate6	datetime		☐	Until date for commision #6. NL: AanstellingTot6
deviatingAw fContribution_endPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
deviatingAw fContribution_endPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 w eeks [1 to 13] or w eek [1 to 53]) of the last payroll period for w hich the journal allocation is applicable.
deviatingAw fContribution_endPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
deviatingAw fContribution_endPeriod_year	int32		☐	The year of the last payroll period for w hich the record is applicable.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
deviatingAwfContribution_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
deviatingAwfContribution_startPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
deviatingAwfContribution_startPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the record is applicable.
deviatingAwfContribution_startPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
deviatingAwfContribution_startPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for which the record is applicable.
deviatingAwfContribution_typeOfDeviatingAwfContribution_key	int32		☐	The type of deviating Deviating AWF contribution to be applied for this employment.
deviatingAwfContribution_typeOfDeviatingAwfContribution_value	string(50)		☐	Description of the nationality
deviatingCLAExternalParty	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for external parties . NL: CaoKlantgroepAfwijkend
deviatingCLATaxReturn	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for tax returns. NL: CAOUWV
emailLeaveRequest	string(255)	E-mailadres voor Verlofaanvragen	☐	Recipient e-mail adress for notification in case of leave requests. NL: EmailVerlofaanvraag
employee_address_city	string(24)		☐	City of the address
employee_address_country_isoCode	string(2)		☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
employee_address_country_key	int32		☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
employee_address_country_value	string(50)		☐	The name of the country
employee_address_furtherIndication_key	int32		☐	The key of the further indication ('nadere aanduiding'). Possible values can be aquired via the metadata endpoint
employee_address_furtherIndication_value	string		☐	The description of the further indication ('nadere aanduiding'), the possible values are "WW" and "AB"
employee_address_houseNumber	int32		☐	House number of the address
employee_address_houseNumberAddition	string(4)		☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
employee_address_location	string(35)		☐	The location like to further specify the address

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_address_postalCode	string(9)		☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
employee_address_street	string(24)		☐	Streetname of the address
employee_contactInformation_businessEmailAddress	string(255)		☐	The business e-mail address of the employee.
employee_contactInformation_businessMobilePhoneNumber	string(15)		☐	The business mobile phone number of the employee.
employee_contactInformation_businessPhoneNumber	string(15)		☐	The business phone number of the employee.
employee_contactInformation_emailAddress	string(255)		☐	The e-mail address of the employee.
employee_contactInformation_faxNumber	string(15)		☐	The fax number to contact this individual
employee_contactInformation_mobilePhoneNumber	string(15)		☐	The mobile phone number of the employee.
employee_contactInformation_phoneNumber	string(15)		☐	Het telefoonnummer van de w erknemer.
employee_deviatingPostalAddress_city	string(24)		☐	City of the address
employee_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)		☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
employee_deviatingPostalAddress_country_key	int32		☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
employee_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)		☐	The name of the country
employee_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32		☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
employee_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string		☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
employee_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32		☐	House number of the address
employee_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)		☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
employee_deviatingPostalAddress_location	string(35)		☐	The location like to further specify the address
employee_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)		☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
employee_deviatingPostalAddress_street	string(24)		☐	Streetname of the address
employee_employeeNumber	int32		☐	The employee number to uniquely identify an employee w ithin an employer
employee_exclusionFromAbsenceStatus	boolean		☐	Indicates w hether the employee is excluded for any information

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				of absence
employee_id	guid	Werknemer ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employee_identityDocument_documentIdentification	string		☐	
employee_identityDocument_typeOfDocument_key	int32		☐	The key for the type of document. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
employee_identityDocument_typeOfDocument_value	string(50)		☐	Description of the type of document
employee_personalDetails_aowDate	datetime		☐	The date when, according to Dutch law, the person has the right to a state pension. The value is generated by the system based on the date of birth.
employee_personalDetails_civilStatus_key	int32		☐	
employee_personalDetails_civilStatus_value	string(50)		☐	
employee_personalDetails_dateOfBirth	datetime		☐	The date of birth
employee_personalDetails_dateOfDeath	datetime		☐	The date of death
employee_personalDetails_firstName	string(28)		☐	The first name, given name, forename or Christian name as part of a persons personal name.
employee_personalDetails_formattedName	string(82)		☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
employee_personalDetails_gender_key	int32		☐	
employee_personalDetails_gender_value	string(50)		☐	
employee_personalDetails_howToFormatLastName_key	int32		☐	
employee_personalDetails_howToFormatLastName_value	string(50)		☐	
employee_personalDetails_initials	string(6)		☐	The initials
employee_personalDetails_lastName	string(25)		☐	The last name, family name or surname as part of a persons personal name.
employee_personalDetails_lastNamePartner	string(25)		☐	The last name of the employee's partner.
employee_personalDetails_nationality_key	int32		☐	The key for the nationality. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
employee_personalDetails_nationality_value	string(50)		☐	Description of the nationality
employee_personalDetails_photo	string		☐	A photo of the employee to use as a avatar/profile picture. The

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				last part of the returned endpoint is the version of the logo this allow s users to cache the image. Changing the value of the version w ill not influence the output.
employee_personalDetails_placeOfBirth	string(24)		☐	The place of birth
employee_personalDetails_prefix	string(10)		☐	The prefix to the last name
employee_personalDetails_prefixPartner	string(10)		☐	The prefix to the last name of the employee's partner.
employee_personalDetails_title_key	int32		☐	
employee_personalDetails_title_value	string(50)		☐	
employee_revokeEmployeeSelfServiceAccessOn	datetime		☐	The date on w hich the Employee w ill be automatically blocked.
employee_statusEmployeeSelfService_key	int32		☐	
employee_statusEmployeeSelfService_value	string(50)		☐	
employee_travel_travelDistanceToWork	int32		☐	The one w ay distance in meters the employee has to travel to w ork.
employee_travel_travelDistanceToWorkInKm	double		☐	The one w ay distance in kilometers the employee has to travel to w ork.
employeeProfileId_key	int32	Werknemersprofiel ID Sleutel	☐	
employeeProfileId_value	string	Werknemersprofiel ID Waarde	☐	
employmentCategoryType_key	int32		☐	
employmentCategoryType_value	string		☐	
employmentContractType_key	int32		☐	
employmentContractType_value	string		☐	
employmentDurationType_key	int32	Dienstverbandduursoortsleutel	☐	
employmentDurationType_value	string	Dienstverbandduursoortw aarde	☐	
endDate_1	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
endDate	datetime	Einddatum	☐	The date on w hich the employment ends. NL: DatumUitDienst
endOfEmploymentDueToIllness	boolean		☐	Indicates w hether the reason for the termination of an employment is due to long-term illness. NL: ZiekUitDienst
endOfEmploymentReason_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
endOfEmploymentReason_value	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
endOfEmploymentReasonTaxAuthorities_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.
endOfEmploymentReasonTaxAuthorities_value	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
essMutationSet_key	int32		☐	
essMutationSet_value	string		☐	
exemptionInsuranceObligation_key	int32		☐	
exemptionInsuranceObligation_value	string		☐	
exemptionPremiumWaiverMarginalLabour	boolean		☐	Indicates whether an exemption (i.e. waiver) on the premium marginal labour (vrijstelling marginale arbeid) applies for this employment. NL: PremieVrijstellingMarginaleArbeid
exemptionWorkRelatedExpenseScheme	boolean		☐	Indicates whether an exemption (i.e. non-participation) on the work-related expense scheme (werkkostenregeling) applies for this employment. NL: WerkkostenRegelingUitsluiting
firstDayNotification	boolean	Eerste Dag Melding	☐	Indicates whether a first-day notification (EersteDagsMelding) was created for the employment. Attention: this indication cannot be altered after an employment has been created. NL: EersteDagsMelding
fiscalProperties_annualSalary	double		☐	The fiscal annual salary. NL: Fiscaal jaarloon
fiscalProperties_applyDayTables	boolean		☐	Indicates whether the value of the day table is used for the calculation of payroll tax. NL: DagtabelToepassen
fiscalProperties_applyDeviatingPayrollTaxPercentageOn_key	int32		☐	
fiscalProperties_applyDeviatingPayrollTaxPercentageOn_value	string(50)		☐	
fiscalProperties_applyPayrollTaxDeduction	boolean		☐	Indicates whether payroll tax deduction is appliclable (loonheffingskorting). NL: ArbeidskortingToepassen
fiscalProperties_applySalarysplit_key	int32		☐	
fiscalProperties_applySalarysplit_value	string(50)		☐	Description of the type of document
fiscalProperties_applySingleElderlyTaxDeduction	boolean		☐	Indicates whether wage include Wajong benefits (affects payrolling). NL: LoonInclusiefWajong

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
fiscalProperties_applyStudentDeduction	boolean		☐	Apply the "Scholierenregeling". NL; ArbeidskortingToepassen
fiscalProperties_contributionReductionEducation_key	int32		☐	
fiscalProperties_contributionReductionEducation_value	string(50)		☐	Description of the type of education
fiscalProperties_deviatingCalculationRulePayrollTax_key	int32		☐	
fiscalProperties_deviatingCalculationRulePayrollTax_value	string(50)		☐	
fiscalProperties_deviatingPayrollTaxPercentage	double		☐	Indicates the deviating payroll tax percentage w hich is to be applied. NL: AfwijkendLoonbelastingPercentage
fiscalProperties_deviatingPayrollTaxTableColour_key	int32		☐	
fiscalProperties_deviatingPayrollTaxTableColour_value	string(50)		☐	
fiscalProperties_deviatingPercentageThirtyPercentFacility	double		☐	Indicates a deviating percentage w hich should be applied for the 30% facility (30%-regeling)
fiscalProperties_deviatingSmallJobsArrangement	boolean		☐	Kleine banenregeling
fiscalProperties_deviatingTaxTableCode_key	int32		☐	
fiscalProperties_deviatingTaxTableCode_value	string(80)		☐	
fiscalProperties_doesWageIncludeAow	boolean		☐	Indicates w hether w age include AOW pension (affects payrolling). NL: LoonInclusiefAow Uitkering
fiscalProperties_doesWageIncludeWajong	boolean		☐	Indicates w hether w age include Wajong benefits (affects payrolling). NL: LoonInclusiefWajong
fiscalProperties_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
fiscalProperties_hasEmployeeLoan	boolean		☐	Whether an employee loan (Personeelslening) is applicable may be indicated here. The Personeelslening indirectly affects the income tax calculations.
fiscalProperties_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
fiscalProperties_percentageForeignIncome	double		☐	Indicates w hat percentage of the income of this employment is taxable outside the Netherlands. NL: PercentageBuitenlandsInkomen
fiscalProperties_residentOf_key	int32		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
fiscalProperties_residentOf_value	string(80)		☐	Description of the type of document
fiscalProperties_specialIndication_four	int32		☐	Speciale aanduiding 4
fiscalProperties_specialIndication_one	int32		☐	Speciale aanduiding 1
fiscalProperties_specialIndication_three	int32		☐	Speciale aanduiding 3
fiscalProperties_specialIndication_two	int32		☐	Speciale aanduiding 2
fiscalProperties_startDate	datetime		☐	The start date of the entity.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.
fiscalProperties_thirtyPercentFacility_key	int32		☐	
fiscalProperties_thirtyPercentFacility_value	string(50)		☐	
fiscalProperties_usesTransportByWithholdingAgent	boolean		☐	The so-called 'vervoer vanwege inhoudingsplichtige' is a tax rule that may apply. By example when the employer organizes the transport for the employee.
hasOnCallAppearanceObligation	boolean		☐	In the case of an on-call employment this field indicates whether the employment has an appearance obligation. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment has an appearance obligation. NL: SoortOproepkrachtOfInvalkracht
healthcareInsuranceActConfiguration_additionalContributionEmployer	double		☐	If applicable, please enter any additional contribution (extra bijdrage werkgever) for the employer in relation to the Healthcare Insurance Act (Zorgverzekeringswet).
healthcareInsuranceActConfiguration_additionalPremium	double		☐	Additional premium (aanvullende premie) on top of the nomial premium may be registered here, if applicable.
healthcareInsuranceActConfiguration_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
healthcareInsuranceActConfiguration_healthcareInsuranceActType_key	int32		☐	
healthcareInsuranceActConfiguration_healthcareInsuranceActType_value	string(50)		☐	
healthcareInsuranceActConfiguration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
healthcareInsuranceActConfiguration_nominalPremium	double		☐	A nominal premium (nominale premie) for the Healthcare

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Insurance Act may be registered here, if applicable.
healthcareInsuranceActConfiguration_startDate	datetime		☐	The start date of the entity.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.
historicalStartDate	datetime	Historische Startdatum	☐	The historical date on which the employee was first employed. This field is used when an employee has multiple employments in time. In most cases this field should be used as the date on which the employee started working for the company. NL: HistorischeDatumInDienst
id_1	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together with the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and wage tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment. NL: NummerInkomstenVerhouding
isAnonymousEmployee	boolean		☐	An employee that wants to remain anonymous related to social security instances. NL: IsAnoniemeWerknemer
isDirectorAndMajorShareholder	boolean		☐	Indicates whether the employment can be classified as a director and major shareholder (Dutch: directeur-grootaandeelhouder or DGA). This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsDirecteurGrootAandeelhouder
isFamilyOfOwner	boolean		☐	Indicates whether the employment can be classified as a previous owner. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsFamilieVanEigenaar
isGemoedsbezwaardEmployeeInsurance	boolean		☐	Gemoedsbezwaard Werknemerverzekering. NL: IsGemoedsbezwaardWerknemerverzekering
isGemoedsbezwaardNationalInsurance	boolean		☐	Gemoedsbezwaard Volksverzekering. NL:

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				IsGemoedsbezwaardVolksverzekering
isOnCallEmployment	boolean		☐	Indicates whether the employment is an on-call employment. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment is an on-call employment. NL: IsOproepkrachtOfInvalkracht
isPreviousOwner	boolean		☐	Indicates whether the employment can be classified as a previous owner. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsVorigeEigenaar
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costCenter_code	string		☐	
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costCenter_description	string		☐	
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costCenter_key	int32		☐	
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costUnit_code	string		☐	
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costUnit_description	string		☐	
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costUnit_key	int32		☐	
journalAllocation_endPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalAllocation_endPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_endPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalAllocation_endPeriod_year	int32		☐	The year of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
journalAllocation_journalProfileConfiguration_endPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_endPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_endPeriod_periodStartDat	datetime		☐	The first day of the payroll period.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
e				
journalAllocation_journalProfileConfiguration_endPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
journalAllocation_journalProfileConfiguration_journalProfile_key	int32		☐	
journalAllocation_journalProfileConfiguration_journalProfile_value	string		☐	
journalAllocation_journalProfileConfiguration_startPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_startPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_startPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalAllocation_journalProfileConfiguration_startPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_startPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalAllocation_startPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalAllocation_startPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalAllocation_startPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for which the journal allocation is applicable.
linkedEmployment	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
namePayslip	string(34)	Naam op Loonstrook	☐	Name that is visible on payslips for the employment. NL: NaamLoonstrook
nonPayrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
nonPayrollAdministration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
nonPayrollAdministration_name	string(70)		☐	Name of the non payroll administration
organizationalEntity_department_code	int32		☐	
organizationalEntity_department_description	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organizationalEntity_department_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_deviatingFunctionDescription	string(50)		☐	The deviating function description of the employment. This description deviates from the value of the `function` field.
organizationalEntity_deviatingFunctionGroup	string(5)		☐	The deviating function group description of the employment. Only applies when a deviating function description is defined.
organizationalEntity_distributionUnit_code	int32		☐	
organizationalEntity_distributionUnit_description	string		☐	
organizationalEntity_distributionUnit_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
organizationalEntity_function_description	string(50)		☐	
organizationalEntity_function_group	string(5)		☐	
organizationalEntity_function_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_internalTelephoneExtensionNumber	string(15)		☐	The phone number of the standard working location (standplaats) for the employment.
organizationalEntity_placeOfEmployment	string(24)		☐	The standard working location (standplaats) for the employment.
organizationalEntity_standardFunction_category	int32		☐	
organizationalEntity_standardFunction_code	string(6)		☐	
organizationalEntity_standardFunction_key	int32		☐	
organizationalEntity_standardFunction_value	string		☐	
organizationalEntity_startDate	datetime		☐	The start date of the entity.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.
otherPayrollVariables_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
otherPayrollVariables_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
otherPayrollVariables_insurancePr operties_applicableForNoRiskPolicy	boolean		☐	Indicates if the employment is applicable for the "Looncompensatie bij ziekte (no-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				riskpolis)" as defined by the UWV.Please check with the UWV to determine when to set the value to true.
otherPayrollVariables_payrollProperties_applyMinimumWageVocationalLearningPathway	boolean		☐	Minimum wage vocational learning pathway (Minimumloon BBL) <to do>
otherPayrollVariables_payrollProperties_applyYearlyHoursNorm	boolean		☐	applyYearlyHoursNorm (jaarurennorm) indicates if the contract is based on a set numbers of hours per year and a set wage is payed every payroll period.
otherPayrollVariables_payrollProperties_collectiveLaborAgreementCodeHiringEmployer_endDate	datetime		☐	The end date of the CAO
otherPayrollVariables_payrollProperties_collectiveLaborAgreementCodeHiringEmployer_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_collectiveLaborAgreementCodeHiringEmployer_startDate	datetime		☐	The start date of the CAO
otherPayrollVariables_payrollProperties_collectiveLaborAgreementCodeHiringEmployer_value	string(90)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_deviatingPremiumGroup_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_deviatingPremiumGroup_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_incidentalIncomeDeduction_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_incidentalIncomeDeduction_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_occupationalDisabilityDeductionAfter2009	double		☐	(OccupationalDisability) Deduction after 2009 (Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO)) <to do>Tot en met 2009 moest de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers gesplitst worden in een gedeelte voor de premie WAO/WIA en een gedeelte voor de premie WW-awf of UFO premie. Vanaf 2010 hoeft u het totaalbedrag niet meer te splitsen. Loket.nl zal de bedragen die opgegeven zijn bij Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO) en Arbeidsgeh. krt (tm 2009 AWF/UFO) bij elkaar optellen. U kunt vanaf 2010 dus volstaan met het vullen van Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO). Vanaf 2013 mag dit veld

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				geen w aarde meer bevatten, premiekorting arbeidsgehandicapte w erknemer w ordt automatisch bepaald op basis van opgegeven indicatie bij veld premiekorting
otherPayrollVariables_payrollProperties_occupationalDisabilityDeductionTo2009	double		☐	(OccupationalDisability) Deduction to 2009 (including 2009) (Arbeidsgeh.krt (tm 2009 AWF/UFO))Tot en met 2009 moest de premiekorting arbeidsgehandicapte w erknemers gesplitst w orden in een gedeelte voor de premie WAO/WIA en een gedeelte voor de premie WW-aw f of UFO premie. Vanaf 2010 hoeft u het totaalbedrag niet meer te splitsen. Loket.nl zal de bedragen die opgegeven zijn bij Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO) en Arbeidsgeh. krt (tm 2009 AWF/UFO) bij elkaar optellen. U kunt vanaf 2010 dus volstaan met het vullen van Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO). Vanaf 2013 mag dit veld geen w aarde meer bevatten, premiekorting arbeidsgehandicapte w erknemer w ordt automatisch bepaald op basis van opgegeven indicatie bij veld premiekorting
otherPayrollVariables_payrollProperties_occupationalDisabilityPremiumDiscount_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_occupationalDisabilityPremiumDiscount_value	string(80)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_phaseClassification_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_phaseClassification_value	string(60)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_terminateIncomenumberFlexibleEmployment_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_terminateIncomenumberFlexibleEmployment_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_w ageCostBenefit_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_w ageCostBenefit_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_payrollProperties_w ajongWithWageDispensation	boolean		☐	w ajongWithDispensation (Wajong met loondispensatie (w as Doelgroep banenafspraak)) indicates that the employer has the express

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				premission to low er the w age of this employment (even below minimum w age). This indicator w ill disable the validation on minimum w age for this employment.
otherPayrollVariables_pensionProperties_annualCalculationBaseAbp	double		☐	annualCalculationBase (jaargrondslag voor ABP) for ABP <to do>
otherPayrollVariables_pensionProperties_applyDispensationRiskFund	boolean		☐	applyDispensationRiskFund (Disp. risicofonds) <to do>
otherPayrollVariables_pensionProperties_compulsoryEducationDays	int32		☐	compulsoryEducationDays (Aantal dagen leerplicht) <to do>
otherPayrollVariables_pensionProperties_deviatingDisabilityInsuranceActPercentageForCordares_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_deviatingDisabilityInsuranceActPercentageForCordares_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_leaveAbp_leaveType_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_leaveAbp_leaveType_value	string(50)		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_leaveAbp_valueOfParticipationDuringLeave	int32		☐	valueOfParticipation (w aardeDeelnemerschap) (pensioen opbouw voor ambtenaren ABP)
otherPayrollVariables_pensionProperties_occupationalPensionFund	int32		☐	Occupational Pension Fund (BPF-code) <to do>
otherPayrollVariables_pensionProperties_specificationOfIncomeRelationshipApg_code	string(4)		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_specificationOfIncomeRelationshipApg_key	int32		☐	
otherPayrollVariables_pensionProperties_specificationOfIncomeRelationshipApg_value	string(75)		☐	
otherPayrollVariables_productivityPercentage	double		☐	productivityPercentage (Productiviteitspercentage) can be used to indicate the productivity percentage of an employment.
otherPayrollVariables_startDate	datetime		☐	The date on w hich this record starts.A (broken chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained w ith this record.
participation55plusRegulationUWV	boolean		☐	Indicates w hether the 55 plus regulation (55 plus regeling) is applicable for the employment. NL: Deelname55Plus
payrollAdministration_clientNumber	int32		☐	The client number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				has no value if the administration is not used for payrolling.
payrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
payrollAdministration_id	guid	Salarisadministratie ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payrollAdministration_name	string(70)	Naam Salarisadministratie	☐	Name of the payroll administration
payrollId	int32	Salarisstrook ID	☐	The payrolling number for this employment of the employee. Used by the payroll engine. This number is automatically generated and cannot be changed by the user. NL: PersoneelsnummerVerloning
pensionBenefits_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
pensionBenefits_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
pensionBenefits_payout	double		☐	The ammount of (gross) pension received
pensionBenefits_startDate	datetime		☐	The date on w hich this pension benefit startsA (broken chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.
periodPayGradeAdjustment	int32		☐	The values is used for tw o processes. First off, a message can be configured to notify the user(s) of a upcoming w age raise/negotiation based on the value of this field. Second, the value, in combination w ith `signalSalaryScaleAdjustment`, is used to signal a w age raises based on the `payScale` and 'payGrade'. NL: PeriodeSalarisPeriodiek
professionCode	int32	Beroepscode	☐	A code field for a profession. This field only applies in case of a specific CLA (Bouw / Infra). Please leave empty if not applicable. NL: BeroepUWV
sendToExternalParty_key	int32		☐	
sendToExternalParty_value	string		☐	
signalPayGradeAdjustment	boolean		☐	Indicates w hether signaling regarding salary scale adjustments are enabled for the employment. NL: SalarisschaalSignaleren
socialSecurityConfiguration_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
socialSecurityConfiguration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
socialSecurityConfiguration_isInsuredForOccupationalDisabilityInsuranceAct	boolean		☐	Will contributions for the Occupational Disability Insurance

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Act (WAO) be payed for this employment
socialSecurityConfiguration_isInsuredForSicknessBenefitsAct	boolean		☐	Will contributions for the Sickness Benefits Act (ZW) be payed for this employment
socialSecurityConfiguration_isInsuredForUnemploymentInsuranceAct	boolean		☐	Will contributions for the Unemployment Insurance Act (WW) be payed for this employment
socialSecurityConfiguration_startDate	datetime		☐	The start date of the entity. Valide values are either the startDate of the employment or the firstday of a payrolling year.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.
specialIncomeRatio_key	int32	Sleutel voor Speciale Inkomensverhouding	☐	
specialIncomeRatio_value	string	Speciale Inkomensverhouding	☐	
startCancellationNoticePeriod	datetime		☐	The date on which the term of notice period starts. If the agrement states that a notice periode always starts on the first day of the month and the notice was given on the 15th the start notice periode will be the first day of the next month. NL: AanvangOpzegtermijn
startDate_1	datetime		☐	The start date of the entity. Valide values are either the startDate of the employment or the firstday of a payrolling year.A (broken chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.
startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on which this employment starts. NL: DatumInDienst
startDateContractOfIndefiniteDuration	datetime		☐	When did the value of `employmentDurationType` change for definite to indefinite. NL: Startdatum onbepaalde tijd This value should be te samen as the `startDate` if the contract was indefinite from the start.
statusEmployeeSelfService_hasTwoFactorAuthentication	boolean		☐	Does the employee have two factor authentication enabled
statusEmployeeSelfService_status	string(50)		☐	Description of the status
supplementation_percentage	double		☐	If supplementation is applied then the supplementation percentage (up to) is registered here.
supplementation_type_key	int32		☐	
supplementation_type_value	string(50)		☐	
temporaryTaxExemption_key	int32		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
temporaryTaxExemption_value	string		☐	
typeOfEmployee_key	int32	Medew erkersoortsleutel	☐	
typeOfEmployee_value	string	Type Werknemersw aarde	☐	
typeOfParticipation_key	int32		☐	
typeOfParticipation_value	string		☐	
vacationCoupons_key	int32		☐	
vacationCoupons_value	string		☐	
valueOfParticipation_key	int32	Waarde van Participatiesleutel	☐	
valueOfParticipation_value	string	Waarde Participatiew aarde	☐	
w achtgeldOldRegulation	boolean		☐	Indicates w hether the (old) w achtgeld regulation is applicable for the employment. NL: WachtgeldOudeRegeling
w age_applyPayGrade	boolean		☐	Apply pay grade indicates that after submitting the record the server w ill replace the value of `grossWage` w ith the value represented by the selected `payGrade`. A pay grade contains time based values, the value that is active on the `start date` of the record w ill be selected.
w age_employerCosts	double		☐	The cost for the employer for this employee.
w age_employerCostsType_key	int32		☐	
w age_employerCostsType_value	string(50)		☐	
w age_endDate	datetime		☐	The end date for the information in the record.
w age_grossWage	double		☐	The gross w age for the employee
w age_grossWageType_key	int32		☐	
w age_grossWageType_value	string(50)		☐	
w age_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
w age_isGrossWageFullTime	boolean		☐	Indicates w hether the given grossWage is either a full-time w age or a part-time w age. Full-time w age is the default value (isGrossWageFulltime = true) and Loket.nl recommends to use this option. A full-time w age takes into account the part-time percentage of an employment. While a part-time w age does not. E.g. A full-time w age of 2400 euro's is registered. The employments w orks 20 out of 40 hours (40 fours is a full-time

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				shift) thus having a 20/40 = 50% part-time percentage. The part-time hours (deviatingHoursPerWeek) are accessible through the endpoint for working hours of an employement. In the wage calculation Loket.nl will divide the grossWage component by 50% resulting in a grossWage of 1200 euro's. In the case of a part-time wage the part-time percentage will be ignored.
wage_netWage	double		☐	Net wage for the employment
wage_netWageType_key	int32		☐	
wage_netWageType_value	string(50)		☐	
wage_payGrade_key	int32		☐	
wage_payGrade_value	string(50)		☐	
wage_payrollPeriodType_key	int32		☐	
wage_payrollPeriodType_value	string(50)		☐	
wage_payScale_key	int32		☐	
wage_payScale_value	string(50)		☐	
wage_startDate	datetime		☐	The start date for the information in the record.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.__Note__ It is possible to have no wage record.
workinghours_aggregatedHoursPerWeek	double		☐	This read-only field provides the user with a single point of knowledge as to what number of hours per week employment is actually registered in regards to the payrolling process. This number may be respectively based on the workpattern, deviating hours per week or shift hours. If the employment is an 'on call employment' (oproepkracht/invalkracht) the number is either NULL or represents the min-hours if that is applicable.This field is especially useful for third-parties that want to know the number of hours per week (without having to apply specific Loket logic). I.e. this field is not visible in Loket GUI.
workinghours_averageHoursPerWeek	double		☐	This field can be used to register the average hours per week an employment with varying hours works. For example, 0 hour contracts and min max contracts. The value of this field does NOT directly affect the payrolling proces.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w orkinghours_averageParttimeFac tor	double		☐	This field is used to register the deviating value of the parttimefactor, purely for administrative purposes. The parttimefactor is normally calculated by w orkinghours dividing by shifthours multplied by 100. Please note that this field is not used in the actual payroll proces! For the payroll process the number of hours is used.
w orkinghours_calculateUsingWork Pattern_daysDailyRate	boolean		☐	Indicates w hether the number of days of dailyrate should be calculated based on the w orkpattern. The number of days are normally calculated by the w orking hours.
w orkinghours_calculateUsingWork Pattern_deviatingDaysAndHours	boolean		☐	Indication w hether the deviating hours per w eek and deviating SV-days per period are to be automatically calculated based on the w orkpattern. Please note (!) that any values in the deviatingHoursPerWeek and deviatingSvDaysPerPeriod fields (of this w orkingHours record) w ill be overw ritten based on this calculation if true (and endDate=NULL)!
w orkinghours_calculateUsingWork Pattern_hoursBrokenPeriod	boolean		☐	Indicates w hether the hours for the payrolling should be calculated based on the w orkpattern in broken periods. These are periods of in or out of service.
w orkinghours_calculateUsingWork Pattern_hoursRegularPeriod	boolean		☐	Indicates w hether the hours for the payrolling should be calculated based on the w orkpattern for regular periods.
w orkinghours_calculateUsingWork Pattern_leaveHours	boolean		☐	Indicates w hether then leave balances (verlof) are to be calculated based on the w orkpattern. If set to false and the user is not linked to a leave policy w ith `applyLeaveSchedule` set to true the follow ing fields are used for the calculation `deviatingHoursPerWeek` if null `shift.fullTimeHoursPerWeek` is used
w orkinghours_contractCode_code	int32		☐	
w orkinghours_contractCode_desc ription	string		☐	
w orkinghours_contractCode_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
w orkinghours_deviatingHoursPer Week	double		☐	If this field is empty the fulltime hours are based as defined by the shift, this optional field is

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				used to register an overw riting value. The value can be less or more then the fulltime hours a w eek.
w orkinghours_deviatingSvDaysPer Period	int32		☐	Sv (social insurance) days are normally calculated by hours per shift, this optional field is used to register a deviating value.
w orkinghours_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
w orkinghours_flexibleHoursContra ct_key	int32		☐	
w orkinghours_flexibleHoursContra ct_value	string(50)		☐	
w orkinghours_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
w orkinghours_regularWorkPattern	boolean		☐	When the employee w orks the same amount of hours per day every w eek, then the w orkpattern is regular.
w orkinghours_shift_bonusPercent age	decimal		☐	The bonus percentage used in w age calculations for the hours made in this shift.
w orkinghours_shift_fullTimeHours PerWeek	decimal		☐	The full time hours for an employment that is linked to this shift.
w orkinghours_shift_shiftNumber	int32		☐	The number for the shift.
w orkinghours_shiftRateSickLeave _bonusPercentage	decimal		☐	The bonus percentage used in w age calculations for the hours made in this shift.
w orkinghours_shiftRateSickLeave _fullTimeHoursPerWeek	decimal		☐	The full time hours for an employment that is linked to this shift.
w orkinghours_shiftRateSickLeave _shiftNumber	int32		☐	The key number to identify the shift to be used for calculation of daily rate in case of sick leave (ziekte).
w orkinghours_startDate	datetime		☐	Start date of the record.A (linked chain)[./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.
w orkinghours_w orkPattern_even Weeks_friday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_even Weeks_monday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_even Weeks_saturday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_even Weeks_sunday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_even Weeks_thursday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_even Weeks_tuesday	double		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w orkinghours_w orkPattern_even Weeks_w ednesday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_friday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_monday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_saturday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_sunday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_thursday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_tuesday	double		☐	
w orkinghours_w orkPattern_oddW eeks_w ednesday	double		☐	
w rittenEmploymentContract	boolean		☐	Did the employment and employer make a w ritten contract? NL: Schriftelijke overeenkomst

75.1.18 EmploymentsMinimizedByEmployerId

List of employments with fewer fields for performance reasons__Activity name :__ GetEmploymentsMinimizedByEmployerIdGet a list of employments for an employer. With this version we introduced the "Minimized" resource which contains fewer fields. This version should increase performance when requesting employments for large employer.This endpoint only returns the employments that meet the filter settings set at the user level. Note that filter settings are set for a user <-> employer <-> client combination.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Employment

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmploymentsMinimizedByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmploymentsMinimizedByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
commissionUntilDate	datetime		☐	The date on which the employment will end. NL: AanstellingTot
employee_dateOfBirth	datetime	Medewerker Geboortedatum	☐	The date of birth
employee_employeeNumber	int32		☐	The employee number to uniquely identify a employee within a employer.
employee_firstName	string(28)	Medewerker Voornaam	☐	The first name of the employee
employee_formattedName	string(82)	Medewerker Geformatteerde Naam	☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
employee_id	guid	Werknemer ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employee_photo	string	Medewerkersfoto	☐	A photo of the employee to use as a avatar/profile picture. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allows users to cache the image. Changing the value of the version will not influence the output.
employmentDurationType_key	int32	Dienstverbandduursoortsleutel	☐	
employmentDurationType_value	string	Dienstverbandduursoortwaarde	☐	
endDate	datetime	Einddatum	☐	The date on which the employment ends. NL: DatumUitDienst
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together with the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and wage tax number, the income relationship number uniquely identifies an

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				employment. NL: NummerInkomstenVerhouding
nonPayrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
nonPayrollAdministration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
nonPayrollAdministration_name	string(70)		☐	Name of the non payroll administration
payrollAdministration_clientNumber	int32		☐	The client number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field has no value if the administration is not used for payrolling.
payrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
payrollAdministration_id	guid	Salarisadministratie ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payrollAdministration_name	string(70)	Naam Salarisadministratie	☐	Name of the payroll administration
payrollId	int32	Salarisstrook ID	☐	The payrolling number for this employment of the employee. Used by the payroll engine. This number is automatically generated and cannot be changed by the user. NL: PersoneelsnummerVerloning
startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on w hich this employment starts. NL: DatumInDienst

76 Schema: EmploymentCustomField

76.1 Tabellen

76.1.1 EmploymentCustomFieldByEmploymentCustomFieldId

Details of an employment custom field__Activity name :__ GetEmploymentCustomFieldByEmploymentCustomFieldIdGet the details of a custom field

Catalogus: LoketNlRest

Schema: EmploymentCustomField

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmploymentCustomFieldByEmploymentCustomFieldId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentCustomFieldId	guid	☑		The unique identifier of the record

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmploymentCustomFieldByEmploymentCustomFieldId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
customField_description	string(50)		☐	
customField_id	guid		☐	The unique identifier of the custom field as defined at the employer level
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
value	string(255)	Waarde	☐	The value for the custom field for the employment

76.1.2 EmploymentCustomFieldssByEmploymentId

List employment custom fields for an employment__Activity name :__ GetEmploymentCustomFieldsByEmploymentIdGet a list of the custom fields for an employment.__Note:__ custom fields are user defined at the employer level.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: EmploymentCustomField

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmploymentCustomFieldssByEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmploymentCustomFieldssByEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
customField_description	string(50)		☐	
customField_id	guid		☐	The unique identifier of the custom field as defined at the employer level
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
value	string(255)	Waarde	☐	The value for the custom field for the employment

77 Schema: EmploymentDossier

77.1 Tabellen

77.1.1 AuditTrailByEmploymentIdAndDocumentId

Get audittrail for the document in the employment dossier__Activity name :__ GetAuditTrailByEmploymentIdAndDocumentIdGet audittrail for the document in the employment dossier.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: EmploymentDossier

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AuditTrailByEmploymentIdAndDocumentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
documentId	string	☑		The unique identifier of the employment dossier document
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AuditTrailByEmploymentIdAndDocumentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attribute	string		☐	Qw oater: Kenmerk
category	string		☐	Qw oater: DocumentType
dateOfAlert	datetime		☐	The time the declaration w as submitted. Qw oater: Signaleringsdatum
description	string	Omschrijving	☐	Qw oater: Omschrijving
endUser	string		☐	Qw oater: EndUser
event	string		☐	Qw oater: Event
eventDate	datetime		☐	The time the declaration w as submitted. Qw oater: AuditEventDate
role	string		☐	Qw oater: Role
year	string	Jaar	☐	Qw oater: Jaar

77.1.2 DocumentsByEmploymentId

Get a list of employment dossier documents__Activity name :__ GetDocumentsByEmploymentIdGet a list of documents within the employee's employment dossier (werknemerdossier). Via Qwoater.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: EmploymentDossier

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DocumentsByEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DocumentsByEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attribute	string(250)		☐	The attribute defined by the submitter. Qw oater: Docfield 32 Kenmerk
category	string(4000)		☐	The category of the document. Provided value must be a valid metadata option. Qw oater: DocumentType
dateOfAlert	datetime		☐	The time at w hich document w ill alerted for cancellation. Qw oater: AlertDate
dateOfSubmission	datetime		☐	The time at w hich document w as submitted. Qw oater: CreationDate
description	string(250)	Omschrijving	☐	The description defined by the submitter. Qw oater: Docfield 33 Omschrijving
filename	string(255)		☐	The name of the file. Qw oater: Filename
isInitiateSignDocumentRequestPos sible	boolean		☐	Indicates w hether initiate sign document request is possible.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isReadBy_departmentManager	boolean		☐	Qw oater: IsReadDepartmentManager
isReadBy_employee	boolean		☐	Qw oater: IsReadEmployee
isReadBy_employer	boolean		☐	Qw oater: IsReadEmployer
isReadBy_provider	boolean		☐	Qw oater: IsReadProvider
qw oaterDocumentId	guid		☐	Qw oater documentId
signDocumentStatus_key	string		☐	
signDocumentStatus_value	string		☐	
submittedBy	string(4000)		☐	The name of the user that has submitted the document. Qw oater: Docfield 34 Gebruiker
year	int32	Jaar	☐	The year the document relates to. Qw oater: Docfield 86 Jaar

78 Schema: EmploymentFunds

78.1 Tabellen

78.1.1 EmploymentFundByEmploymentFundId

Details of an employment fund__Activity name :__ GetEmploymentFundByEmploymentFundIdGet the details of an employment fund

Catalogus: LoketNlRest

Schema: EmploymentFunds

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmploymentFundByEmploymentFundId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentFundId	guid	☑		The unique identifier of the employment fund

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmploymentFundByEmploymentFundId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
deviations_employmentContribution Percentage	double		☐	Deviating employment contribution percentage. This value w ill overrule the value of the selected `fund`. Indicates percentage w ise how much the employment has to contribute to the payment of the "fund" contribution.__Note:__ Records w ith a `startDate` before 1-1-2014 have a different regular expression__:__ ^(\d{1,3})(\.\d{1,3})?$ (a scale of 3 instead of 4).
deviations_totalContributionPercent age	double		☐	Deviating total contribution percentage. This value w ill overrule the value of the selected `fund`. The difference betw een `employmentContributionPercent age` and `totalContributionPercentage` w ill be paid by the employer.__Note:__ Records w ith a `startDate` before 1-1-2014 have a different regular expression__:__ ^(\d{1,3})(\.\d{1,3})?$ (a scale of 3 instead of 4).
endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
fixedContribution_employmentContr ibution	double		☐	The employment contribution (in money) that the employee w ill pay instead of w hat the calculation of the `fund` indicates.__Note:__ Records w ith a `startDate` before 1-1-2014 have a different range, from 0.00 up to 9999.99
fixedContribution_totalContribution	double		☐	The total contribution (in money) that the employer and employee pay instead of w hat the calculation of the `fund` indicates.__Note:__ Records w ith a `startDate` before 1-1-2014 have a different range, from 0 up to 9999.99
fund_description	string(255)	Fondsbeschrijving	☐	The description of the fund
fund_key	int32	Fondssleutel	☐	The key for the fund

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on which this fund starts.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] per fund is maintained within this resource. So multiple funds can be active at the same time but one specific fund can never be active multiple times at the same time.
vitalityScheme_key	int32		☐	The key for the vitality scheme
vitalityScheme_value	string(255)		☐	The description of the Vitaliteitsregeling

78.1.2 EmploymentFundsByEmploymentId

List of funds the employment partakes in__Activity name :__ GetEmploymentFundsByEmploymentIdGet a list of the funds the employment partakes in.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: EmploymentFunds

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmploymentFundsByEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmploymentFundsByEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
deviations_employmentContributionPercentage	double		☐	Deviating employment contribution percentage. This value w ill overrule the value of the selected `fund`. Indicates percentage w ise how much the employment has to contribute to the payment of the "fund" contribution.__Note:__ Records w ith a `startDate` before 1-1-2014 have a different regular expression__:__ ^(\d{1,3})(\.\d{1,3})?$ (a scale of 3 instead of 4).
deviations_totalContributionPercentage	double		☐	Deviating total contribution percentage. This value w ill overrule the value of the selected `fund`. The difference betw een `employmentContributionPercentage` and `totalContributionPercentage` w ill be paid by the employer.__Note:__ Records w ith a `startDate` before 1-1-2014 have a different regular expression__:__ ^(\d{1,3})(\.\d{1,3})?$ (a scale of 3 instead of 4).
endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
fixedContribution_employmentContribution	double		☐	The employment contribution (in money) that the employee w ill pay instead of w hat the calculation of the `fund` indicates.__Note:__ Records w ith a `startDate` before 1-1-2014 have a different range, from 0.00 up to 9999.99
fixedContribution_totalContribution	double		☐	The total contribution (in money) that the employer and employee pay instead of w hat the calculation of the `fund` indicates.__Note:__ Records w ith a `startDate` before 1-1-2014 have a different range, from 0 up to 9999.99
fund_description	string(255)	Fondsbeschrijving	☐	The description of the fund
fund_key	int32	Fondssleutel	☐	The key for the fund
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on w hich this fund starts.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] per

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				fund is maintained within this resource. So multiple funds can be active at the same time but one specific fund can never be active multiple times at the same time.
vitalityScheme_key	int32		☐	The key for the vitality scheme
vitalityScheme_value	string(255)		☐	The description of the Vitaliteitsregeling

78.1.3 EmploymentFundsByPayrollAdministrationIdAndYear

Employment funds for an administration__Activity name :__ GetEmploymentFundsByPayrollAdministrationIdAndYearGet the available employment funds for an administration.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: EmploymentFunds

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmploymentFundsByPayrollAdministrationIdAndYear in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration
year	int32	☑		The payroll year

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie EmploymentFundsByPayrollAdministrationIdAndYear worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	string(255)	Omschrijving	☐	The description of the employment fund.
key	int32	Sleutel	☐	The number for the employment fund.

79 Schema: EmploymentNotes

79.1 Tabellen

79.1.1 EmploymentNoteByNoteId

Details of an employment note__Activity name :__ GetEmploymentNoteByNoteIdGet the details of an employment note

Catalogus: LoketNlRest

Schema: EmploymentNotes

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmploymentNoteByNoteId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
noteId	guid	☑		The unique identifier of the record

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmploymentNoteByNoteId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accessibleBy_key	int32		☐	The key for accessible by
accessibleBy_value	string(50)		☐	Description of the accessible by
createdBy_formattedName	string	Gemaakt door Naam	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
createdBy_id	guid	Gemaakt door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
createdBy_initials	string(6)	Gemaakt door Initialen	☐	The initials of the user
createdBy_lastName	string(25)	Gemaakt door Achternaam	☐	The last name of the user
createdBy_prefix	string(10)	Gemaakt door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
createdOn	datetime	Aangemaakt op	☐	The date on w hich the note w as created
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
lastModifiedBy_formattedName	string		☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
lastModifiedBy_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
lastModifiedBy_initials	string(6)		☐	The initials of the user
lastModifiedBy_lastName	string(25)		☐	The last name of the user
lastModifiedBy_prefix	string(10)		☐	The prefix of the user
lastModifiedOn	datetime		☐	The date on w hich the note w as last modified (this field has the same value as `createdOn` if no change w as made afther creation).
note	string(4000)		☐	The note it self.__Note:__ This is a free text field so users can add htlm/script etc.
subject	string(250)		☐	subject of the note

79.1.2 EmploymentNotesByEmployerId

Get a list of employment notes for an employer.__Activity name :__ GetEmploymentNotesByEmployerIdGet a list of employment notes, available for the user, for all employments of the employer.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: EmploymentNotes

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmploymentNotesByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmploymentNotesByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accessibleBy_key	int32		☐	The key for accessible by
accessibleBy_value	string(50)		☐	Description of the accessible by
concerningEmployee_employeeNumber	int32		☐	The employee number to uniquely identify a employee w ithin an employer.
concerningEmployee_formattedName	string		☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
createdBy_formattedName	string	Gemaakt door Naam	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
createdBy_id	guid	Gemaakt door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
createdBy_initials	string(6)	Gemaakt door Initialen	☐	The initials of the user
createdBy_lastName	string(25)	Gemaakt door Achternaam	☐	The last name of the user
createdBy_prefix	string(10)	Gemaakt door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
createdOn	datetime	Aangemaakt op	☐	The date on w hich the note w as created
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
lastModifiedBy_formattedName	string		☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\",

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				\"\<initials\>\" \"\<prefix\>
lastModifiedBy_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
lastModifiedBy_initials	string(6)		☐	The initials of the user
lastModifiedBy_lastName	string(25)		☐	The last name of the user
lastModifiedBy_prefix	string(10)		☐	The prefix of the user
lastModifiedOn	datetime		☐	The date on w hich the note w as last modified (this field has the same value as `createdOn` if no change w as made afther creation).
note	string(4000)		☐	The note it self.__Note:__ This is a free text field so users can add htlm/script etc.
subject	string(250)		☐	subject of the note

79.1.3 EmploymentNotesByEmploymentId

Get a list of notes for an employment.__Activity name :__ GetEmploymentNotesByEmploymentIdGet a list of notes, available for the user, for the employment.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: EmploymentNotes

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmploymentNotesByEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmploymentNotesByEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accessibleBy_key	int32		☐	The key for accessible by
accessibleBy_value	string(50)		☐	Description of the accessible by
createdBy_formattedName	string	Gemaakt door Naam	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
createdBy_id	guid	Gemaakt door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
createdBy_initials	string(6)	Gemaakt door Initialen	☐	The initials of the user
createdBy_lastName	string(25)	Gemaakt door Achternaam	☐	The last name of the user
createdBy_prefix	string(10)	Gemaakt door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
createdOn	datetime	Aangemaakt op	☐	The date on w hich the note w as created
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
lastModifiedBy_formattedName	string		☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
lastModifiedBy_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
lastModifiedBy_initials	string(6)		☐	The initials of the user
lastModifiedBy_lastName	string(25)		☐	The last name of the user
lastModifiedBy_prefix	string(10)		☐	The prefix of the user
lastModifiedOn	datetime		☐	The date on w hich the note w as last modified (this field has the same value as `createdOn` if no change w as made afther creation).
note	string(4000)		☐	The note it self.__Note:__ This is a free text field so users can add htlm/script etc.
subject	string(250)		☐	subject of the note

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

80 Schema: EmploymentReports

80.1 Tabellen

80.1.1 EmploymentActualMasterDataReportByEmploymentId

Download actual master data report (Stamgegevens actueel)__Activity name :__ GetEmploymentActualMasterDataReportByEmploymentIdAcquire the actual master data report (Stamgegevens actueel) on employment level, as generated by the reporting service.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: EmploymentReports

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmploymentActualMasterDataReportByEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment
referenceDate	datetime	☑		Set a reference date for choosing the date dependent data.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmploymentActualMasterDataReportByEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

80.1.2 EmploymentMasterDataReportByEmploymentId

Download master data report (Stamgegevens)__Activity name :__ GetEmploymentMasterDataReportByEmploymentIdAcquire the master data report (Stamgegevens) on employment level, as generated by the reporting service.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: EmploymentReports

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmploymentMasterDataReportByEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmploymentMasterDataReportByEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

81 Schema: EmploymentTemplate

81.1 Tabellen

81.1.1 EmploymentTemplatesByEmployerId

Employment templates__Activity name :__ GetEmploymentTemplatesByEmployerIdGet the employment templates that are available at this employer's level. An employment templates (werknemersjabloon) provides as predefined set of values for a new employment. This is

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

mostly when creating a new employee or employment as this allows the user to apply the template's values and augment this with any specific values.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: EmploymentTemplate

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmploymentTemplatesByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmploymentTemplatesByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employmentData_calculateWorking Hours	boolean		☐	Automatically calculate w orking hours for the employment if the option automatically calculate hours is selected for a given period.
employmentData_cancellationNotic eDate	datetime		☐	The date on w hich the notice w as given by either the employee or the employer.
employmentData_cancellationPerio dEmployee	int32		☐	The notice period an employee is required to give the employer w hen resigning. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employmentData_cancellationPeriodEmployer	int32		☐	The notice period an employer is required to give the employee when terminating the contract. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property.
employmentData_cancellationPeriodTimeUnit_key	int32		☐	
employmentData_cancellationPeriodTimeUnit_value	string		☐	
employmentData_commissionUntilDate	datetime		☐	The date on which the employment will end.
employmentData_deviatingCLATaxReturn	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for tax returns .
employmentData_emailLeaveRequest	string(255)		☐	Recipient e-mail adress for notification in case of leave requests.
employmentData_employeeProfileId_key	int32		☐	
employmentData_employeeProfileId_value	string		☐	
employmentData_employmentContractType_key	int32		☐	
employmentData_employmentContractType_value	string		☐	
employmentData_employmentDurationType_key	int32		☐	
employmentData_employmentDurationType_value	string		☐	
employmentData_essMutationSet_key	int32		☐	
employmentData_essMutationSet_value	string		☐	
employmentData_exemptionInsuranceObligation_key	int32		☐	
employmentData_exemptionInsuranceObligation_value	string		☐	
employmentData_firstDayNotification	boolean	Eerste Dag Melding	☐	Indicates whether first-day notification (EersteDagsMelding) is applicable for the employment
employmentData_hasOnCallAppearanceObligation	boolean		☐	In the case of an on-call employment this field indicates whether the employment has an appearance obligation. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment has an appearance obligation.
employmentData_historicalStartDate	datetime	Dienstverbandgegevens Historische Startdatum	☐	The historical date on which the employee was first employed. This field is used when an employee has multiple employments in time. In most

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				cases this field should be used as the date on w hich the employee started w orking for the company.
employmentData_incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together w ith the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and w age tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment.
employmentData_isAnonymousEmployee	boolean		☐	Indicates w hether employee is anonymous
employmentData_isDirectorAndMajorShareholder	boolean		☐	Indicates w hether the employment can be classiefied as a director and major shareholder (Dutch --> directeur-grootaandeelhouder or DGA). This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment can be classified as a director and major shareholder.
employmentData_isFamilyOfOw ner	boolean		☐	Indicates w hether the employment can be classified as a previous ow ner. This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment can be classified as a director and major shareholder.
employmentData_isGemoedsbezwaardEmployeeInsurance	boolean		☐	Gemoedsbezw aard Werknemerverzekering
employmentData_isGemoedsbezwaardNationalInsurance	boolean		☐	Gemoedsbezw aard Volksverzekering
employmentData_isOnCallEmployment	boolean		☐	Indicates w hether the employment is an on-call employment.
employmentData_isPreviousOw ner	boolean		☐	Indicates w hether the employment can be classified as a previous ow ner. This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment can be classified as a director and major shareholder.
employmentData_namePayslip	string(34)		☐	Name that is visible on payslips for the employment
employmentData_nonPayrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
employmentData_nonPayrollAdministration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employmentData_nonPayrollAdministration_name	string(70)		☐	Name of the administration
employmentData_participation55plusRegulationUWV	boolean		☐	Indicates w hether the 55 plus regulation (55 plus regeling) is applicable for the employment

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employmentData_payrollAdministration_clientNumber	int32		☐	The client number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field has no value if the administration is not used for payrolling.
employmentData_payrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
employmentData_payrollAdministration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employmentData_payrollAdministration_name	string(70)		☐	Name of the administration
employmentData_periodPayGradeAdjustment	int32		☐	The values is used for two processes. First off, a message can be configured to notify the user(s) of a upcoming wage raise/negotiation based on the value of this field. Second, the value, in combination with `signalSalaryScaleAdjustment`, is used to signal a wage raises based on the `payScale` and 'payGrade'.
employmentData_professionCode	int32		☐	A code field for a profession.
employmentData_sendMdvNotification	boolean		☐	Indicate if a Mdv (melding dienstverband) should be send.
employmentData_signalPayGradeAdjustment	boolean		☐	Indicates whether signaling regarding salary scale adjustments are enabled for the employment
employmentData_specialIncomeRatio_key	int32		☐	
employmentData_specialIncomeRatio_value	string		☐	
employmentData_startCancellationNoticePeriod	datetime		☐	The date on which the term of notice period starts. If the agrement states that a notice periode always starts on the first day of the month and the notice was given on the 15th the start notice periode will be the first day of the next month.
employmentData_startDate	datetime		☐	The date on which this employment starts.
employmentData_startDateContractOfIndefiniteDuration	datetime		☐	When did the value of `employmentDurationType` change for definite to indefinite. This value should be te samen as the `startDate` if the contract was indefinite from the start.
employmentData_typeOfEmployee_key	int32		☐	
employmentData_typeOfEmployee_value	string		☐	
employmentData_typeOfParticipation_key	int32		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employmentData_typeOfParticipation_value	string		☐	
employmentData_vacationCoupons_key	int32		☐	
employmentData_vacationCoupons_value	string		☐	
employmentData_valueOfParticipation_key	int32		☐	
employmentData_valueOfParticipation_value	string		☐	
employmentData_w rittenEmploymentContract	boolean		☐	Dit the employment and employer make a w ritten contract?
fiscalData_annualSalary	double	Fiscale Gegevens Jaarloon	☐	The fiscal annual salary
fiscalData_applyDayTables	boolean		☐	Indicates w hether the value of the day table is used for the calculation of payroll tax
fiscalData_applyDeviatingPayrollTaxPercentageOn_key	int32		☐	
fiscalData_applyDeviatingPayrollTaxPercentageOn_value	string(50)		☐	
fiscalData_applyPayrollTaxDeduction	boolean		☐	Indicates w hether payroll tax deduction is appliclable (loonheffingskorting)
fiscalData_applyStudentDeduction	boolean		☐	Apply the "Scholierenregeling"
fiscalData_deviatingCalculationRulePayrollTax_key	int32		☐	
fiscalData_deviatingCalculationRulePayrollTax_value	string(50)		☐	
fiscalData_deviatingPayrollTaxPercentage	double		☐	Indicates a deviating payroll tax percentage is to be applied
fiscalData_deviatingPayrollTaxTableColour_key	int32		☐	
fiscalData_deviatingPayrollTaxTableColour_value	string(50)		☐	
fiscalData_residentOf_key	int32	Fiscale Gegevens Ingezetene van Sleutel	☐	
fiscalData_residentOf_value	string(80)	Fiscale Gegevens Ingezetene van Waarde	☐	Description of the type of document
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntityData_department_code	int32		☐	
organizationalEntityData_department_description	string		☐	
organizationalEntityData_department_key	guid		☐	
organizationalEntityData_deviatingFunctionDescription	string		☐	The deviating function description of the employment.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				This description deviates from the value of the `function` field.
organizationalEntityData_deviatingFunctionGroup	string		☐	The deviating functiongroup description of the employment.
organizationalEntityData_distributionUnit_code	int32		☐	
organizationalEntityData_distributionUnit_description	string		☐	
organizationalEntityData_distributionUnit_key	guid		☐	
organizationalEntityData_function_description	string		☐	
organizationalEntityData_function_group	string		☐	
organizationalEntityData_function_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntityData_internalTelephoneExtensionNumber	string		☐	The phone extention number for the employment.
organizationalEntityData_placeOfEmployment	string		☐	The place of employment (standplaats) for the employment.
organizationalEntityData_standardFunction_category	int32		☐	
organizationalEntityData_standardFunction_code	string(6)		☐	
organizationalEntityData_standardFunction_key	int32		☐	
organizationalEntityData_standardFunction_value	string		☐	
otherPayrollVariablesData_deviatingPremiumGroup_key	int32		☐	
otherPayrollVariablesData_deviatingPremiumGroup_value	string(50)		☐	
socialSecurityData_healthCareInsuranceActType_key	int32		☐	
socialSecurityData_healthCareInsuranceActType_value	string(50)		☐	
socialSecurityData_isInsuredForOccupationalDisabilityInsuranceAct	boolean		☐	Will contributions for the Occupational Disability Insurance Act (WAO) be payed for this employment
socialSecurityData_isInsuredForSicknessBenefitsAct	boolean		☐	Will contributions for the Sickness Benefits Act (ZW) be payed for this employment
socialSecurityData_isInsuredForUnemploymentInsuranceAct	boolean		☐	Will contributions for the Unemployment Insurance Act (WW) be payed for this employment
templateName	string(255)		☐	Naam van het sjabloon
w ageData_applyPayGrade	boolean		☐	Apply pay grade indicates that after submitting the record the

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				server will replace the value of `grossWage` with the value represented by the selected `payGrade`. A pay grade contains time based values, the value that is active on the `start date` of the record will be selected.
wageData_grossWage	double		☐	The gross wage for the employee
wageData_grossWageType_key	int32		☐	
wageData_grossWageType_value	string(50)		☐	
wageData_netWage	double		☐	Net wage for the employment
wageData_netWageType_key	int32		☐	
wageData_netWageType_value	string(50)		☐	
wageData_payGrade_key	int32		☐	
wageData_payGrade_value	string(50)		☐	
wageData_payScale_key	int32		☐	
wageData_payScale_value	string(50)		☐	
workingHoursData_averageParttimeFactor	double		☐	This field is used to register the deviating value of the parttimefactor. The parttimefactor is normally calculated by workinghours dividing by shifthours multplied by 100
workingHoursData_calculateUsingWorkPattern_daysDailyRate	boolean		☐	Indicates whether the number of days of dailyrate should be calculated based on the workpattern. The number of days are normally calculated by the working hours.
workingHoursData_calculateUsingWorkPattern_deviatingDaysAndHours	boolean		☐	Indication whether the deviating hours per week and deviating SV-days per period are to be automatically calculated based on the workpattern. Please note (!) that any values in the deviatingHoursPerWeek and deviatingSvDaysPerPeriod fields (of this workingHours record) will be overwritten based on this calculation if true (and endDate=NULL)!
workingHoursData_calculateUsingWorkPattern_hoursBrokenPeriod	boolean		☐	Indicates whether the hours for the payrolling should be calculated based on the workpattern in broken periods. These are periods of in or out of service.
workingHoursData_calculateUsingWorkPattern_hoursPeriod	boolean		☐	Indicates whether the hours for the payrolling should be calculated based on the workpattern for regular periods.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w orkingHoursData_calculateUsing WorkPattern_leaveHours	boolean		☐	Indicates w hether then leave balances (verlof) are to be calculated based on the w orkpattern.
w orkingHoursData_contractCode_ code	int32		☐	
w orkingHoursData_contractCode_ description	string		☐	
w orkingHoursData_contractCode_ key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
w orkingHoursData_deviatingHours PerWeek	double		☐	Fulltime hours are normally based as defined by the shift, this optional field is used to register a deviating value. The value can be less or more then the fulltime hours a w eek.
w orkingHoursData_deviatingSvDa ysPerPeriod	decimal		☐	Sv (social insurance) days are normally calculated by hours per shift, this optional field is used to register a deviating value.
w orkingHoursData_flexibleHoursC ontract_key	int32		☐	
w orkingHoursData_flexibleHoursC ontract_value	string(50)		☐	
w orkingHoursData_regularWorkPat tern	boolean		☐	When the employee w orks the same amount of hours per day every w eek, then the w orkpattern is regular.
w orkingHoursData_shift_bonusPer centage	decimal		☐	The bonus percentage used in w age calculations for the hours made in this shift.
w orkingHoursData_shift_fullTimeH oursPerWeek	decimal		☐	The full time hours for an employment that is linked to this shift.
w orkingHoursData_shift_shiftNum ber	int32		☐	The number for the shift.
w orkingHoursData_w orkPattern_e venWeeks_friday	double		☐	
w orkingHoursData_w orkPattern_e venWeeks_monday	double		☐	
w orkingHoursData_w orkPattern_e venWeeks_saturday	double		☐	
w orkingHoursData_w orkPattern_e venWeeks_sunday	double		☐	
w orkingHoursData_w orkPattern_e venWeeks_thursday	double		☐	
w orkingHoursData_w orkPattern_e venWeeks_tuesday	double		☐	
w orkingHoursData_w orkPattern_e venWeeks_w ednesday	double		☐	
w orkingHoursData_w orkPattern_o ddWeeks_friday	double		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w orkingHoursData_w orkPattern_o ddWeeks_monday	double		☐	
w orkingHoursData_w orkPattern_o ddWeeks_saturday	double		☐	
w orkingHoursData_w orkPattern_o ddWeeks_sunday	double		☐	
w orkingHoursData_w orkPattern_o ddWeeks_thursday	double		☐	
w orkingHoursData_w orkPattern_o ddWeeks_tuesday	double		☐	
w orkingHoursData_w orkPattern_o ddWeeks_w ednesday	double		☐	

82 Schema: EventNotificationConfiguration

82.1 Tabellen

82.1.1 EventNotificationConfigurationByPayrollAdministrationIdAndEventTypeId

Details of an event notification configuration__Activity name :__ GetEventNotificationConfigurationByPayrollAdministrationIdAndEventTypeIdGet the details of an event notification configuration.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: EventNotificationConfiguration

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EventNotificationConfigurationByPayrollAdministrationIdAndEventTypeId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
eventTypeId	guid	☑		The unique identifier of the record

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EventNotificationConfigurationByPayrollAdministrationIdAndEventTypeId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
category_key	int64		☐	The id of the categorie to w hich the event belongs.
category_value	string		☐	The name of the categorie to w hich the event belongs.
definedAtLevel	string		☐	The level at w hich the event is defined.
dependsOnModule_description	string		☐	The name of the module to w hich the event belongs.
dependsOnModule_id	guid		☐	The id of the module to w hich the event belongs.
emailAddress	string(6000)		☐	The e-mail address that w ill receive the notification. It is possible to configure multiple addresses by dividing them w ith a ;
type_description	string		☐	The description of the event.
type_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
type_sortOrder	int64		☐	A number used to sort the list.

82.1.2 EventNotificationConfigurationsByPayrollAdministrationId

The event notification configuration (email addresses) for an payroll administration__Activity name :__ GetEventNotificationConfigurationsByPayrollAdministrationIdGet a list of the notification configurations for certain events for an employer. Currently its only possible to configure email recipients for an event notification.__Note:__ Event notifications can be configured on payroll administration and provider level. This endpoint returns the provider level value if no value exists on the payroll administration level and if neither level has a value an empty event is returned.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: EventNotificationConfiguration

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EventNotificationConfigurationsByPayrollAdministrationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EventNotificationConfigurationsByPayrollAdministrationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
category_key	int64		☐	The id of the categorie to w hich the event belongs.
category_value	string		☐	The name of the categorie to w hich the event belongs.
definedAtLevel	string		☐	The level at w hich the event is defined.
dependsOnModule_description	string		☐	The name of the module to w hich the event belongs.
dependsOnModule_id	guid		☐	The id of the module to w hich the event belongs.
emailAddress	string(6000)		☐	The e-mail address that w ill receive the notification. It is possible to configure multiple addresses by dividing them w ith a ;
type_description	string		☐	The description of the event.
type_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
type_sortOrder	int64		☐	A number used to sort the list.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

83 Schema: ExternalTenant

83.1 Tabellen

83.1.1 ExternalTenantsByEmployerId

Get available external tenants (employer scope)__Activity name:__ GetExternalTenantsByEmployerIdGet a list of external tenants that are available within the scope of this employer.An external tenant may be registered for a Loket user, and may be used to login to Loket using Azure Active Directory.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: ExternalTenant

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ExternalTenantsByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ExternalTenantsByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
externalId	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
name	string(28)	Naam	☐	The user-friendly name of the external tenant

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

83.1.2 ExternalTenantsByProviderId

Get available external tenants (provider scope)__Activity name:__ GetExternalTenantsByProviderIdGet a list of external tenants that are available within the scope of this provider.An external tenant may be registered for a Loket user, and may be used to login to Loket using Azure Active Directory.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: ExternalTenant

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ExternalTenantsByProviderId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
providerId	guid	☑		The unique identifier of a provider

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ExternalTenantsByProviderId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
externalId	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
name	string(28)	Naam	☐	The user-friendly name of the external tenant

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

84 Schema: ExternalTenantEmployerUser

84.1 Tabellen

84.1.1 ConfiguredExternalTenantByEmployerUserId

Configured external tenant for an employer user__Activity name :__ GetConfiguredExternalTenantByEmployerUserIdGet the external tenant that is configured for this specific user.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: ExternalTenantEmployerUser

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ConfiguredExternalTenantByEmployerUserId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerUserId	guid	☑		The unique identifier of a employer user

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ConfiguredExternalTenantByEmployerUserId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
externalTenant_id	guid		☐	The unique identifier (GUID/UUID) of an external tenant. Input validation; the value of this field MUST match one of the external tenants that is available to this user (check the GetExternalTenants call)
externalTenant_name	string(28)		☐	The user-friendly name of the external tenant

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
externalUser_id	guid		☐	The unique identifier of an Azure AD user. The id of an user can be found in in Azure AD application. Within this endpoint there is no input validation for this value, but in order to succesfully perform the Azure AD login flow it must correspond w ith an actual user id w ithin the provided external tenant.

85 Schema: ExternalTenantProviderUser

85.1 Tabellen

85.1.1 ConfiguredExternalTenantByProviderUserId

Configured external tenant for a provider user__Activity name :__ GetConfiguredExternalTenantByProviderUserIdGet the external tenant that is configured for this specific user.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: ExternalTenantProviderUser

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ConfiguredExternalTenantByProviderUserId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
providerUserId	guid	☑		The unique identifier of a provider user

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie ConfiguredExternalTenantByProviderUserId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
externalTenant_id	guid		☐	The unique identifier (GUID/UUID) of an external tenant. Input validation; the value of this field MUST match one of the external tenants that is available to this user (check the GetExternalTenants call)
externalTenant_name	string(28)		☐	The user-friendly name of the external tenant
externalUser_id	guid		☐	The unique identifier of an Azure AD user. The id of an user can be found in in Azure AD application. Within this endpoint there is no input validation for this value, but in order to succesfully perform the Azure AD login flow it must correspond w ith an actual user id w ithin the provided external tenant.

86 Schema: FiscalCompanyCar

86.1 Tabellen

86.1.1 AdditionalTaxliabilityByLicensePlateNumber

Acquire the additional tax liability by the license plate number (company car)__Activity name:__ GetAdditionalTaxliabilityByLicensePlateNumberThis endpoint allows the user to acquire values for specific properties in the company car resource. This endpoint will require a license plate number (vehicle registration number), and will return aggregated data based on its RDW-registration.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: FiscalCompanyCar

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AdditionalTaxliabilityByLicensePlateNumber in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
licensePlateNumber	string	☑		A valid vehicle registration (license plate) number.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AdditionalTaxliabilityByLicensePlateNumber worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
additionalTaxLiabilityGroup_key	int32		☐	
additionalTaxLiabilityGroup_value	string(100)		☐	
dateOfFirstAdmission	datetime		☐	First day of admission for the vehicle (datum eerste toelating).
licensePlateNumber	string(15)	Kentekenplaatnummer	☐	Vehicle registration (license plate of the vehicle). The number should be provided w ith or w ithout any hyphens (-).
valueForTaxPurposes	double		☐	The value of the vehicle for tax purposes. This field may only be NULL if a reason for no additional tax liability (reden voor geen bijtelling) is provided.

86.1.2 FiscalCompanyCarByFiscalCompanyCarId

Details of a fiscal company car record__Activity name:__ GetFiscalCompanyCarByFiscalCompanyCarIdGet the details of fiscal company car Please note this resource is related for the registration of the company car for tax purposes.This is NOT directly related to the registration of the company car(s) related to the HRM-module Verstrekking

Catalogus: LoketNlRest

Schema: FiscalCompanyCar

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie FiscalCompanyCarByFiscalCompanyCarId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
fiscalCompanyCarId	guid	☑		The unique identifier of the fiscal company car

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie FiscalCompanyCarByFiscalCompanyCarId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
additionalTaxLiabilityGroup_key	int32		☐	
additionalTaxLiabilityGroup_value	string(100)		☐	
dateOfFirstAdmission	datetime		☐	First day of admission for the vehicle (datum eerste toelating). It is possible to acquire a value for this field based on the RDW-registration by calling that supplementary endpoint.
deviatingAdditionalTaxLiability	double		☐	Normally Loket will calculate the applicable tax liability based on the value and tax liability group of the car. However this field may OVERRIDE any other values, and in that case this amount will be applied as the applicable tax liability amount.
endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
licensePlateNumber	string(15)	Kentekenplaatnummer	☐	Vehicle registration number (license plate) of the fiscal company car. The number should be provided with or without any hyphens (-).
reasonForNoAdditionalTaxLiability_key	int32		☐	
reasonForNoAdditionalTaxLiability_value	string(50)		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
startDate	datetime	Startdatum	☐	The start date of the entity.A (broken chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.
taxableBenefitForPrivateUse	double		☐	Taxable benefit for private use (eigen bijdrage van de werknemer) may be entered here, this will lower the tax liability to be paid in the payrolling process.
valueForTaxPurposes	double		☐	The value of the car for tax purposes. This field may only be NULL if a reason for no additional tax liability (reden voor geen bijtelling) is provided.It is possible to acquire a value for this field based on the RDW-registration by calling that supplementary endpoint.

86.1.3 FiscalCompanyCarsByEmploymentId

List of fiscal company cars for an employment__Activity name:__ GetFiscalCompanyCarsByEmploymentIdGet the list of fiscal company cars for an employment. Please note this resource is related for the registration of the company car for tax purposes. This is NOT directly related to the registration of the company car(s) related to the HRM-module 'Verstrekking'

Catalogus: LoketNlRest

Schema: FiscalCompanyCar

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie FiscalCompanyCarsByEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie FiscalCompanyCarsByEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
additionalTaxLiabilityGroup_key	int32		☐	
additionalTaxLiabilityGroup_value	string(100)		☐	
dateOfFirstAdmission	datetime		☐	First day of admission for the vehicle (datum eerste toelating). It is possible to acquire a value for this field based on the RDW-registration by calling that supplementary endpoint.
deviatingAdditionalTaxLiability	double		☐	Normally Loket w ill calculate the applicable tax liability based on the value and tax liability group of the car. How ever this field may OVERRIDE any other values, and in that case this amount w ill be applied as the applicable tax liability amount.
endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
licensePlateNumber	string(15)	Kentekenplaatnummer	☐	Vehicle registration number (license plate) of the fiscal company car. The number should be provided w ith or w ithout any hyphens (-).
reasonForNoAdditionalTaxLiability_key	int32		☐	
reasonForNoAdditionalTaxLiability_value	string(50)		☐	
startDate	datetime	Startdatum	☐	The start date of the entity.A (broken chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.
taxableBenefitForPrivateUse	double		☐	Taxable benefit for private use (eigen bijdrage van de w erknemer) may be entered here, this w ill low er the tax liability to be paid in the payrolling process.
valueForTaxPurposes	double		☐	The value of the car for tax purposes. This field may only be NULL if a reason for no additional tax liability (reden voor geen bijtelling) is provided.It is possible to acquire a value for

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				this field based on the RDW-registration by calling that supplementary endpoint.

87 Schema: FiscalProperties

87.1 Tabellen

87.1.1 FiscalPropertiesByEmploymentId

List of fiscal properties for an employment__Activity name:__ GetFiscalPropertiesByEmploymentIdGet the list of fiscal properties for an employment

Catalogus: LoketNlRest

Schema: FiscalProperties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie FiscalPropertiesByEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie FiscalPropertiesByEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
annualSalary	double	Jaarsalaris	☐	The fiscal annual salary. NL: Fiscaal jaarloon

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
applyDayTables	boolean	Dagtabellen Toepassen	☐	Indicates w hether the value of the day table is used for the calculation of payroll tax. NL: DagtabelToepassen
applyDeviatingPayrollTaxPercentageOn_key	int32		☐	
applyDeviatingPayrollTaxPercentageOn_value	string(50)		☐	
applyPayrollTaxDeduction	boolean		☐	Indicates w hether payroll tax deduction is appliclable (loonheffingskorting). NL: ArbeidskortingToepassen
applySalarysplit_key	int32		☐	
applySalarysplit_value	string(50)		☐	Description of the type of document
applySingleElderlyTaxDeduction	boolean		☐	Indicates w hether w age include Wajong benefits (affects payrolling). NL: LoonInclusiefWajong
applyStudentDeduction	boolean		☐	Apply the "Scholierenregeling". NL; ArbeidskortingToepassen
contributionReductionEducation_key	int32		☐	
contributionReductionEducation_value	string(50)		☐	Description of the type of education
deviatingCalculationRulePayrollTax_key	int32		☐	
deviatingCalculationRulePayrollTax_value	string(50)		☐	
deviatingPayrollTaxPercentage	double		☐	Indicates the deviating payroll tax percentage w hich is to be applied. NL: Afw ijkendLoonbelastingPercentage
deviatingPayrollTaxTableColour_key	int32		☐	
deviatingPayrollTaxTableColour_value	string(50)		☐	
deviatingPercentageThirtyPercentFacility	double		☐	Indicates a deviating percentage w hich should be applied for the 30% facility (30%-regeling)
deviatingSmallJobsArrangement	boolean		☐	Kleine banenregeling
deviatingTaxTableCode_key	int32		☐	
deviatingTaxTableCode_value	string(80)		☐	
doesWageIncludeAow	boolean		☐	Indicates w hether w age include AOW pension (affects payrolling). NL: LoonInclusiefAow Uitkering
doesWageIncludeWajong	boolean		☐	Indicates w hether w age include Wajong benefits (affects payrolling). NL: LoonInclusiefWajong

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
hasEmployeeLoan	boolean	Heeft een Werknemerslening	☐	Whether an employee loan (Personeelslening) is applicable may be indicated here. The Personeelslening indirectly affects the income tax calculations.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
percentageForeignIncome	double	Buitenlands Inkomen (%)	☐	Indicates w hat percentage of the income of this employment is taxable outside the Netherlands. NL: PercentageBuitenlandsInkomen
residentOf_key	int32	Inw oner van Sleutel	☐	
residentOf_value	string(80)	Ingezetene van Waarde	☐	Description of the type of document
specialIndication_four	int32	Speciale Indicatie 4	☐	Speciale aanduiding 4
specialIndication_one	int32	Speciale Indicatie 1	☐	Speciale aanduiding 1
specialIndication_three	int32	Speciale Indicatie 3	☐	Speciale aanduiding 3
specialIndication_tw o	int32	Speciale Indicatie 2	☐	Speciale aanduiding 2
startDate	datetime	Startdatum	☐	The start date of the entity.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.
thirtyPercentFacility_key	int32		☐	
thirtyPercentFacility_value	string(50)		☐	
usesTransportByWithholdingAgent	boolean		☐	The so-called 'vervoer vanw ege inhoudingsplichtige' is a tax rule that may apply. By example w hen the employer organizes the transport for the employee.

87.1.2 FiscalPropertiesByFiscalPropertiesId

Details of a fiscal record__Activity name:__ GetFiscalPropertiesByFiscalPropertiesIdGet the details of fiscal

Catalogus: LoketNlRest

Schema: FiscalProperties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie FiscalPropertiesByFiscalPropertiesId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
fiscalPropertiesId	guid	☑		The unique identifier of the fiscal properties record

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie FiscalPropertiesByFiscalPropertiesId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
annualSalary	double	Jaarsalaris	☐	The fiscal annual salary. NL: Fiscaal jaarloon
applyDayTables	boolean	Dagtabellen Toepassen	☐	Indicates w hether the value of the day table is used for the calculation of payroll tax. NL: DagtabelToepassen
applyDeviatingPayrollTaxPercentageOn_key	int32		☐	
applyDeviatingPayrollTaxPercentageOn_value	string(50)		☐	
applyPayrollTaxDeduction	boolean		☐	Indicates w hether payroll tax deduction is appliclable (loonheffingskorting). NL: ArbeidskortingToepassen
applySalarysplit_key	int32		☐	
applySalarysplit_value	string(50)		☐	Description of the type of document
applySingleElderlyTaxDeduction	boolean		☐	Indicates w hether w age include Wajong benefits (affects payrolling). NL: LoonInclusiefWajong
applyStudentDeduction	boolean		☐	Apply the "Scholierenregeling". NL; ArbeidskortingToepassen
contributionReductionEducation_key	int32		☐	
contributionReductionEducation_value	string(50)		☐	Description of the type of education

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
deviatingCalculationRulePayrollTax_key	int32		☐	
deviatingCalculationRulePayrollTax_value	string(50)		☐	
deviatingPayrollTaxPercentage	double		☐	Indicates the deviating payroll tax percentage w hich is to be applied. NL: Afw ijkendLoonbelastingPercentage
deviatingPayrollTaxTableColour_key	int32		☐	
deviatingPayrollTaxTableColour_value	string(50)		☐	
deviatingPercentageThirtyPercentFacility	double		☐	Indicates a deviating percentage w hich should be applied for the 30% facility (30%-regeling)
deviatingSmallJobsArrangement	boolean		☐	Kleine banenregeling
deviatingTaxTableCode_key	int32		☐	
deviatingTaxTableCode_value	string(80)		☐	
doesWageIncludeAow	boolean		☐	Indicates w hether w age include AOW pension (affects payrolling). NL: LoonInclusiefAow Uitkering
doesWageIncludeWajong	boolean		☐	Indicates w hether w age include Wajong benefits (affects payrolling). NL: LoonInclusiefWajong
endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
hasEmployeeLoan	boolean	Heeft een Werknemerslening	☐	Whether an employee loan (Personeelslening) is applicable may be indicated here. The Personeelslening indirectly affects the income tax calculations.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
percentageForeignIncome	double	Buitenlands Inkomen (%)	☐	Indicates w hat percentage of the income of this employment is taxable outside the Netherlands. NL: PercentageBuitenlandsInkomen
residentOf_key	int32	Inw oner van Sleutel	☐	
residentOf_value	string(80)	Ingezetene van Waarde	☐	Description of the type of document
specialIndication_four	int32	Speciale Indicatie 4	☐	Speciale aanduiding 4
specialIndication_one	int32	Speciale Indicatie 1	☐	Speciale aanduiding 1
specialIndication_three	int32	Speciale Indicatie 3	☐	Speciale aanduiding 3
specialIndication_tw o	int32	Speciale Indicatie 2	☐	Speciale aanduiding 2
startDate	datetime	Startdatum	☐	The start date of the entity.A (linked chain)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				[./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.
thirtyPercentFacility_key	int32		☐	
thirtyPercentFacility_value	string(50)		☐	
usesTransportByWithholdingAgent	boolean		☐	The so-called 'vervoer vanwege inhoudingsplichtige' is a tax rule that may apply. By example when the employer organizes the transport for the employee.

88 Schema: Functions

88.1 Tabellen

88.1.1 FunctionByFunctionId

Details of a function__Activity name:__ GetFunctionByFunctionIdGet the details of function

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Functions

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie FunctionByFunctionId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
functionId	guid	☑		The unique identifier of the function

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie FunctionByFunctionId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	string(50)	Omschrijving	☐	
group	string(5)	Groeperen	☐	
key	guid	Sleutel	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID).

88.1.2 FunctionsByEmployerId

List of functions__Activity name :__ GetFunctionsByEmployerIdGet a list of all functions for the employer. This is the point where the functions available for use at employment level (organizational entity) are managed.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Functions

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie FunctionsByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie FunctionsByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	string(50)	Omschrijving	☐	
group	string(5)	Groeperen	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
key	guid	Sleutel	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID).

89 Schema: HealthcareInsuranceAct

89.1 Tabellen

89.1.1 HealthcareInsuranceActConfigurationByEmploymentId

List of Healthcare Insurance Act records for an employment__Activity name:__ GetHealthcareInsuranceActConfigurationsByEmploymentIdGet the list of Healthcare Insurance Act configuration records for an employment

Catalogus: LoketNlRest

Schema: HealthcareInsuranceAct

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HealthcareInsuranceActConfigurationByEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HealthcareInsuranceActConfigurationByEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
additionalContributionEmployer	double		☐	If applicable, please enter any additional contribution (extra

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				bijdrage werkgever) for the employer in relation to the Healthcare Insurance Act (Zorgverzekeringswet).
additionalPremium	double	Extra Premie	☐	Additional premium (aanvullende premie) on top of the nomial premium may be registered here, if applicable.
endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
healthcareInsuranceActType_key	int32		☐	
healthcareInsuranceActType_value	string(50)		☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
nominalPremium	double	Nominale Premie	☐	A nominal premium (nominale premie) for the Healthcare Insurance Act may be registered here, if applicable.
startDate	datetime	Startdatum	☐	The start date of the entity.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.

89.1.2 HealthcareInsuranceActConfigurationByHealthcareInsuranceActConfigurationId

Details of a Healthcare Insurance Act record__Activity name:__ GetHealthcareInsuranceActConfigurationByHealthcareInsuranceActConfigurationIdGet the details of a Healthcare Insurance Act configuration record

Catalogus: LoketNlRest

Schema: HealthcareInsuranceAct

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HealthcareInsuranceActConfigurationByHealthcareInsuranceActConfigurationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
healthcareInsuranceActConfigurationId	guid	☑		The unique identifier of the Healthcare Insurance Act record

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HealthcareInsuranceActConfigurationByHealthcareInsuranceActConfigurationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
additionalContributionEmployer	double		☐	If applicable, please enter any additional contribution (extra bijdrage werkgever) for the employer in relation to the Healthcare Insurance Act (Zorgverzekeringswet).
additionalPremium	double	Extra Premie	☐	Additional premium (aanvullende premie) on top of the nomial premium may be registered here, if applicable.
endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
healthcareInsuranceActType_key	int32		☐	
healthcareInsuranceActType_value	string(50)		☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
nominalPremium	double	Nominale Premie	☐	A nominal premium (nominale premie) for the Healthcare Insurance Act may be registered here, if applicable.
startDate	datetime	Startdatum	☐	The start date of the entity.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.

90 Schema: InitiatePayrollRun

90.1 Tabellen

90.1.1 PayrollrunInitiationvaluesByPayrollAdministrationIdAndPayrollPeriodId

Initiationvalues of a payrollrun__Activity name :__ GetPayrollrunInitiationvaluesByPayrollAdministrationIdAndPayrollPeriodId Get the initiation values for initiating a payrollrun for a specific period.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: InitiatePayrollRun

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollrunInitiationvaluesByPayrollAdministrationIdAndPayrollPeriodId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration
payrollPeriodId	guid	☑		The unique identifier of an payroll period

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollrunInitiationvaluesByPayrollAdministrationIdAndPayrollPeriodId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
availableForEmployeeDate	datetime	Datum Beschikbaar voor Werknemer	☐	The date on w hich the pay slips w ill be available to employees.
emailAddressPayrollRunApproved	string		☐	The email address to send an email to, after starting the payroll run has been approved."
emailAddressPayrollRunFinished	string		☐	The email address to send an email to, after the payroll run has been calculated.
emailAddressPayrollRunStarted	string		☐	The email address to send an email to, after starting the payroll run proces.
payrollPeriod_periodEndDate	datetime	Einddatum Loonperiode	☐	The last day of the period for w hich the tax return message w as created
payrollPeriod_periodNumber	int32	Nummer Verloningsperiode	☐	The period number of the payroll period the record relates to

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
payrollPeriod_periodStartDate	datetime	Startdatum Verloningsperiode	☐	The first day of the period for w hich the tax return message w as created
payrollPeriod_testYear	boolean	Loonverw erking Periode Testjaar	☐	Indicates w hether the payroll periode is part of a test year.In Loket it is possible to run a year of a payrolladministration as a so-called test year. This is typically done to test the configuration of a new payroll administration, by running payrollruns w ithin the context of a test year. Please note: if the payroll run belongs to a test year the results of the run should not be regarded as actual data but as test data.
payrollPeriod_year	int32	Loonverw erking Jaarperiode	☐	The year of the payroll period the record relates to
sendEmailToEmployee	boolean	Stuur E-mail naar Medew erker	☐	Indicates w hether an email should be sent to the employees w hen the pay slip is available to them.

91 Schema: JournalAllocation

91.1 Tabellen

91.1.1 JournalAllocationAllocationBasedOnFixedWeightsByEmploymentId

List of journal allocations for an employment__Activity name:__ GetJournalAllocationsByEmploymentIdGet the list of financial journal allocations (journaliseren module) for an employment.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: JournalAllocation

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie JournalAllocationAllocationBasedOnFixedWeightsByEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie JournalAllocationAllocationBasedOnFixedWeightsByEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
allocationBasedOnActualHours_costCenter_code	string		☐	
allocationBasedOnActualHours_costCenter_description	string		☐	
allocationBasedOnActualHours_costCenter_key	int32		☐	
allocationBasedOnActualHours_costUnit_code	string		☐	
allocationBasedOnActualHours_costUnit_description	string		☐	
allocationBasedOnActualHours_costUnit_key	int32		☐	
costCenter_code	string	Kostenplaatscode	☐	
costCenter_description	string	Kostenplaats Omschrijving	☐	
costCenter_key	int32	Kostenplaatssleutel	☐	
costUnit_code	string	Kostendragercode	☐	
costUnit_description	string	Kostendrager Omschrijving	☐	
costUnit_key	int32	Kostensleutelcode	☐	
endPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
endPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 w eeks [1 to 13] or w eek [1 to 53]) of the last payroll period for w hich the journal allocation is applicable.
endPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
endPeriod_year	int32		☐	The year of the last payroll period for w hich the journal allocation is applicable.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
journalProfileConfiguration_endPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalProfileConfiguration_endPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalProfileConfiguration_endPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalProfileConfiguration_endPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalProfileConfiguration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
journalProfileConfiguration_journalProfile_key	int32		☐	
journalProfileConfiguration_journalProfile_value	string		☐	
journalProfileConfiguration_startPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalProfileConfiguration_startPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalProfileConfiguration_startPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalProfileConfiguration_startPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for which the journal allocation is applicable.
startPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
startPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
startPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
startPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for which the journal allocation is applicable.
weight	int32	Gewicht	☐	The weight (factor) determines the relative weight when allocating the costs for this specific combination of costCenter and costUnit.

91.1.2 JournalAllocationBasedOnFixedWeightsByJournalAllocationId

Details of a journal allocation__Activity name:__ GetJournalAllocationByJournalAllocationIdGet the details of a financial journal allocation record (journaliseren module).

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: JournalAllocation

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie JournalAllocationBasedOnFixedWeightsByJournalAllocationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
journalAllocationId	guid	☑		The unique identifier of the journal allocation

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie JournalAllocationBasedOnFixedWeightsByJournalAllocationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
allocationBasedOnActualHours_costCenter_code	string		☐	
allocationBasedOnActualHours_costCenter_description	string		☐	
allocationBasedOnActualHours_costCenter_key	int32		☐	
allocationBasedOnActualHours_costUnit_code	string		☐	
allocationBasedOnActualHours_costUnit_description	string		☐	
allocationBasedOnActualHours_costUnit_key	int32		☐	
costCenter_code	string	Kostenplaatscode	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
costCenter_description	string	Kostenplaats Omschrijving	☐	
costCenter_key	int32	Kostenplaatssleutel	☐	
costUnit_code	string	Kostendragercode	☐	
costUnit_description	string	Kostendrager Omschrijving	☐	
costUnit_key	int32	Kostensleutelcode	☐	
endPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
endPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 w eeks [1 to 13] or w eek [1 to 53]) of the last payroll period for w hich the journal allocation is applicable.
endPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
endPeriod_year	int32		☐	The year of the last payroll period for w hich the journal allocation is applicable.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
journalProfileConfiguration_endPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalProfileConfiguration_endPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 w eeks [1 to 13] or w eek [1 to 53]) of the last payroll period for w hich the journal allocation is applicable.
journalProfileConfiguration_endPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalProfileConfiguration_endPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for w hich the journal allocation is applicable.
journalProfileConfiguration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
journalProfileConfiguration_journalProfile_key	int32		☐	
journalProfileConfiguration_journalProfile_value	string		☐	
journalProfileConfiguration_startPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalProfileConfiguration_startPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 w eeks [1 to 13] or w eek [1 to 53]) of the last payroll period for w hich the journal allocation is applicable.
journalProfileConfiguration_startPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalProfileConfiguration_startPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for w hich the journal allocation is applicable.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
startPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
startPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
startPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
startPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for which the journal allocation is applicable.
weight	int32	Gewicht	☐	The weight (factor) determines the relative weight when allocating the costs for this specific combination of costCenter and costUnit.

91.1.3 JournalAllocationByJournalAllocationId

Details of a journal allocation__Activity name:__ GetJournalAllocationByJournalAllocationIdGet the details of a financial journal allocation record (journaliseren module).

Catalogus: LoketNlRest

Schema: JournalAllocation

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie JournalAllocationByJournalAllocationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
journalAllocationId	guid	☑		The unique identifier of the journal allocation

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie JournalAllocationByJournalAllocationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
allocationBasedOnActualHours_costCenter_code	string		☐	
allocationBasedOnActualHours_costCenter_description	string		☐	
allocationBasedOnActualHours_costCenter_key	int32		☐	
allocationBasedOnActualHours_costUnit_code	string		☐	
allocationBasedOnActualHours_costUnit_description	string		☐	
allocationBasedOnActualHours_costUnit_key	int32		☐	
endPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
endPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
endPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
endPeriod_year	int32		☐	The year of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
journalProfileConfiguration_endPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalProfileConfiguration_endPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalProfileConfiguration_endPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalProfileConfiguration_endPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalProfileConfiguration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
journalProfileConfiguration_journalProfile_key	int32		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
journalProfileConfiguration_journalProfile_value	string		☐	
journalProfileConfiguration_startPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalProfileConfiguration_startPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalProfileConfiguration_startPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalProfileConfiguration_startPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for which the journal allocation is applicable.
startPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
startPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
startPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
startPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for which the journal allocation is applicable.

91.1.4 JournalAllocationsByEmploymentId

List of journal allocations for an employment__Activity name:__ GetJournalAllocationsByEmploymentIdGet the list of financial journal allocations (journaliseren module) for an employment.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: JournalAllocation

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie JournalAllocationsByEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie JournalAllocationsByEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
allocationBasedOnActualHours_costCenter_code	string		☐	
allocationBasedOnActualHours_costCenter_description	string		☐	
allocationBasedOnActualHours_costCenter_key	int32		☐	
allocationBasedOnActualHours_costUnit_code	string		☐	
allocationBasedOnActualHours_costUnit_description	string		☐	
allocationBasedOnActualHours_costUnit_key	int32		☐	
endPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
endPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
endPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
endPeriod_year	int32		☐	The year of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
journalProfileConfiguration_endPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalProfileConfiguration_endPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalProfileConfiguration_endPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
journalProfileConfiguration_endPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalProfileConfiguration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
journalProfileConfiguration_journalProfile_key	int32		☐	
journalProfileConfiguration_journalProfile_value	string		☐	
journalProfileConfiguration_startPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
journalProfileConfiguration_startPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
journalProfileConfiguration_startPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
journalProfileConfiguration_startPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for which the journal allocation is applicable.
startPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
startPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the last payroll period for which the journal allocation is applicable.
startPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
startPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for which the journal allocation is applicable.

92 Schema: JournalApplication

92.1 Tabellen

92.1.1 JournalApplicationByJournalConfigurationId

Get the journal application for a journal configuration__Activity name:__ GetJournalApplicationByJournalConfigurationId Get the journal application for a journal configuration

Catalogus: LoketNlRest

Schema: JournalApplication

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie JournalApplicationByJournalConfigurationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
journalConfigurationId	guid	☑		The unique identifier of a journal configuration

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie JournalApplicationByJournalConfigurationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
account_key	int32		☐	
account_value	string(250)		☐	
description	string(255)	Omschrijving	☐	The description to be send in w ith the ledger lines
deviatingJournalSeries	string(1)		☐	Afw ijking boekstuk serie
financialAdministration_code	string(255)		☐	The key of the financial administration
financialAdministration_externalVal ue	string(255)		☐	Name of the financial administration. This field is only set w hen a connection w ith an external API exists (via `account`) to aquire the name from.
includeCostCenter	boolean		☐	Indicates w hether cost centers are included in the journal export
includeCostUnit	boolean		☐	Indicates w hether cost units are included in the journal export
isAutomatedExportEnabled	boolean		☐	This field indicates w hether journalruns w ill be exported automaticaly or not
journalApplication_key	int32		☐	The key of journal application
journalApplication_value	string(50)		☐	Name of the journal application
journalCode	string(255)		☐	DagboekCode
linkCostCenterToGroup_code	string		☐	The code of the group

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
linkCostCenterToGroup_externalValue	string(255)		☐	Name of the group. This field is only set when a connection with an external API exists (via `account`) to aquire the name from.
linkCostUnitToGroup_code	string		☐	The code of the group
linkCostUnitToGroup_externalValue	string(255)		☐	Name of the group. This field is only set when a connection with an external API exists (via `account`) to aquire the name from.
methodForDeterminingAccountingPeriod_key	int32		☐	The key of accounting period determination method
methodForDeterminingAccountingPeriod_value	string(50)		☐	description of the methodWhen "Op basis van schema" is used `payrollPeriodFinancialPeriodMapping` must have a value. Note that not all applications support "Op basis van schema"

92.1.2 JournalApplicationByJournalConfigurationId_ContentPayrollPeriodFinancialPeriodMapping

Get the journal application for a journal configuration__Activity name:__ GetJournalApplicationByJournalConfigurationId Get the journal application for a journal configuration

Catalogus: LoketNlRest

Schema: JournalApplication

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie JournalApplicationByJournalConfigurationId_ContentPayrollPeriodFinancialPeriodMapping in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
journalConfigurationId	guid	☑		The unique identifier of a journal configuration

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie JournalApplicationByJournalConfigurationId_ContentPayrollPeriodFinancialPeriodMapping worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
account_key	int32		☐	
account_value	string(250)		☐	
description	string(255)	Omschrijving	☐	The description to be send in w ith the ledger lines
deviatingJournalSeries	string(1)		☐	Afw ijking boekstuk serie
financialAdministration_code	string(255)		☐	The key of the financial administration
financialAdministration_externalVal ue	string(255)		☐	Name of the financial administration. This field is only set w hen a connection w ith an external API exists (via `account`) to aquire the name from.
financialAndPayrollY earRelation_k ey	int32		☐	The key of accounting period determination method
financialAndPayrollY earRelation_v alue	string(50)		☐	description of the methodWhen "Op basis van schema" is used `payrollPeriodFinancialPeriodMap ping` must have a value. Note that not all applications support "Op basis van schema"
financialPeriodNumber	int32		☐	The period of the financial year in w hich the ledger data is to be processed
includeCostCenter	boolean		☐	Indicates w hether cost centers are included in the journal export
includeCostUnit	boolean		☐	Indicates w hether cost units are included in the journal export
isAutomatedExportEnabled	boolean		☐	This field indicates w hether journalruns w ill be exported automaticaly or not
journalApplication_key	int32		☐	The key of journal application
journalApplication_value	string(50)		☐	Name of the journal application
journalCode	string(255)		☐	DagboekCode
linkCostCenterToGroup_code	string		☐	The code of the group
linkCostCenterToGroup_externalVa lue	string(255)		☐	Name of the group. This field is only set w hen a connection w ith an external API exists (via `account`) to aquire the name from.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
linkCostUnitToGroup_code	string		☐	The code of the group
linkCostUnitToGroup_externalValue	string(255)		☐	Name of the group. This field is only set when a connection with an external API exists (via `account`) to aquire the name from.
methodForDeterminingAccountingPeriod_key	int32		☐	The key of accounting period determination method
methodForDeterminingAccountingPeriod_value	string(50)		☐	description of the methodWhen "Op basis van schema" is used `payrollPeriodFinancialPeriodMapping` must have a value. Note that not all applications support "Op basis van schema"
payrollPeriodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the payroll period in which the payroll data is to be processed.

93 Schema: JournalConfiguration

93.1 Tabellen

93.1.1 JournalConfigurationByJournalConfigurationId

Details of a journal configuration__Activity name:__ GetJournalConfigurationByJournalConfigurationIdGet the details of a journal configuration

Catalogus: LoketNlRest

Schema: JournalConfiguration

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie JournalConfigurationByJournalConfigurationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
journalConfigurationId	guid	☑		The unique identifier of a journal configuration

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie JournalConfigurationByJournalConfigurationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
automaticallyInitiateJournalRun	boolean		☐	Indicates w hether a journal run is automaticly started w hen a payroll run is approved
endPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
endPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 w eeks [1 to 13] or w eek [1 to 53]) of the last payroll period for w hich the journal allocation is applicable.
endPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
endPeriod_year	int32		☐	The year of the last payroll period for w hich the record is applicable.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
journalProfile_description	string		☐	
journalProfile_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
journalProfile_key	int32		☐	
startPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
startPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 w eeks [1 to 13] or w eek [1 to 53]) of the last payroll period for w hich the record is applicable.
startPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
startPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for w hich the record is applicable.

93.1.2 JournalConfigurationsByPayrollAdministrationId

List of journal configurations__Activity name:__ GetJournalConfigurationsByPayrollAdministrationIdGet the list of journal configurations for a specific payroll administration.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: JournalConfiguration

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie JournalConfigurationsByPayrollAdministrationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie JournalConfigurationsByPayrollAdministrationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
automaticallyInitiateJournalRun	boolean		☐	Indicates w hether a journal run is automaticly started w hen a payroll run is approved
endPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
endPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 w eeks [1 to 13] or w eek [1 to 53]) of the last payroll period for w hich the journal allocation is applicable.
endPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
endPeriod_year	int32		☐	The year of the last payroll period for w hich the record is applicable.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
journalProfile_description	string		☐	
journalProfile_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
journalProfile_key	int32		☐	
startPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the payroll period.
startPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 w eeks [1 to 13] or w eek [1 to 53]) of the last payroll period for w hich the record is applicable.
startPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the payroll period.
startPeriod_year	int32		☐	The year of the first payroll period for w hich the record is applicable.

94 Schema: JournalProfile

94.1 Tabellen

94.1.1 CostCenterByCostCenterId

Details of a cost center__Activity name:__ GetCostCenterByCostCenterIdGet the details of a cost center

Catalogus: LoketNlRest

Schema: JournalProfile

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostCenterByCostCenterId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
costCenterId	guid	☑		The unique identifier of a cost center

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostCenterByCostCenterId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
automaticallyLinkToAllCostUnits	boolean		☐	Indicates w hether this cost center w ill be automatically be linked to all cost units. __Note:__ This field is no longer supported but due to backw ards compatibility w e return the value as readOnly. When creating a new record the value is set to "false"
code	string(20)	Code	☐	The code for a cost center
description	string(50)	Omschrijving	☐	The description for a cost center
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
origin_automaticallyLinkToAllCostUnits	int64		☐	Meaning of the integer:* 1 = CAO* 2 = Loonmodel* 3 = Administratie (Ulsa w erkgever)* 4 = Provider
origin_code	int64		☐	Meaning of the integer:* 1 = CAO* 2 = Loonmodel* 3 = Administratie (Ulsa w erkgever)* 4 = Provider
origin_description	int64		☐	Meaning of the integer:* 1 = CAO* 2 = Loonmodel* 3 = Administratie (Ulsa w erkgever)* 4 = Provider

94.1.2 CostCenterCostUnitMatrixByJournalProfileId

Cost centers and cost unit matrix__Activity name:__ GetCostCenterCostUnitMatrixByJournalProfileIdGet the matrix of cost centers and cost unit connections for a journal profile for a specific payroll administration.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: JournalProfile

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostCenterCostUnitMatrixByJournalProfileId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
journalProfileId	guid	☑		The unique identifier of a journal profile

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostCenterCostUnitMatrixByJournalProfileId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
costCenter_code	string	Kostenplaatscode	☐	The code for a cost center
costCenter_description	string	Kostenplaats Omschrijving	☐	The description for a cost center
costCenter_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
costUnit_code	string	Kostendragercode	☐	The code for a cost unit
costUnit_description	string	Kostendrager Omschrijving	☐	The description for a cost unit
costUnit_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
linked	boolean		☐	If true the given combination of cost center and cost unit are linked.Linked means that the combination can be selected in the "Ledger account to payroll component mapping" and "journal allocation" on employment level.
locked	boolean		☐	If true the given link betw een cost center and cost unit is locked and cannot be disabled. This is due to the `automaticallyLinkToAllCostCenters` and `automaticallyLinkToAllCostUnits` fields

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

94.1.3 CostCentersByJournalProfileId

List of cost centers__Activity name:__ GetCostCentersByJournalProfileIdGet the list of cost centers for a journal profile for a specific payroll administration.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: JournalProfile

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostCentersByJournalProfileId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
journalProfileId	guid	☑		The unique identifier of a journal profile

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostCentersByJournalProfileId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
automaticallyLinkToAllCostUnits	boolean		☐	Indicates w hether this cost center w ill be automatically be linked to all cost units. __Note:__ This field is no longer supported but due to backw ards compatibility w e return the value as readOnly. When creating a new record the value is set to "false"
code	string(20)	Code	☐	The code for a cost center
description	string(50)	Omschrijving	☐	The description for a cost center

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
origin_automaticallyLinkToAllCostUnits	int64		☐	Meaning of the integer:* 1 = CAO* 2 = Loonmodel* 3 = Administratie (Ulsa w erkgever)* 4 = Provider
origin_code	int64		☐	Meaning of the integer:* 1 = CAO* 2 = Loonmodel* 3 = Administratie (Ulsa w erkgever)* 4 = Provider
origin_description	int64		☐	Meaning of the integer:* 1 = CAO* 2 = Loonmodel* 3 = Administratie (Ulsa w erkgever)* 4 = Provider

94.1.4 CostUnitByCostUnitId

Details of a cost unit__Activity name:__ GetCostUnitByCostUnitIdGet the details of a cost unit

Catalogus: LoketNlRest

Schema: JournalProfile

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostUnitByCostUnitId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
costUnitId	guid	☑		The unique identifier of a cost unit

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie CostUnitByCostUnitId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
automaticallyLinkToAllCostCenters	boolean		☐	Indicates w hether this cost unit w ill be automaticly be linked to all cost units. __Note:__ This field is no longer supported but due to backw ards compatibility w e return the value as readOnly. When creating a new record the value is set to "false"
code	string	Code	☐	The code for a cost unit
description	string	Omschrijving	☐	The description for a cost unit
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
origin_automaticallyLinkToAllCostCenters	int64		☐	Meaning of the integer:* 1 = CAO* 2 = Loonmodel* 3 = Administratie (Ulsa w erkgever)* 4 = Provider
origin_code	int64		☐	Meaning of the integer:* 1 = CAO* 2 = Loonmodel* 3 = Administratie (Ulsa w erkgever)* 4 = Provider
origin_description	int64		☐	Meaning of the integer:* 1 = CAO* 2 = Loonmodel* 3 = Administratie (Ulsa w erkgever)* 4 = Provider

94.1.5 CostUnitsByJournalProfileId

List of cost units__Activity name:__ GetCostUnitsByJournalProfileIdGet the list of cost units for a journal profile for a specific payroll administration.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: JournalProfile

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostUnitsByJournalProfileId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
journalProfileId	guid	☑		The unique identifier of a journal profile

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostUnitsByJournalProfileId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
automaticallyLinkToAllCostCenters	boolean		☐	Indicates whether this cost unit will be automaticly be linked to all cost units. __Note:__ This field is no longer supported but due to backwards compatibility we return the value as readOnly. When creating a new record the value is set to "false"
code	string	Code	☐	The code for a cost unit
description	string	Omschrijving	☐	The description for a cost unit
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
origin_automaticallyLinkToAllCostCenters	int64		☐	Meaning of the integer:* 1 = CAO* 2 = Loonmodel* 3 = Administratie (Ulsa werkgever)* 4 = Provider
origin_code	int64		☐	Meaning of the integer:* 1 = CAO* 2 = Loonmodel* 3 = Administratie (Ulsa werkgever)* 4 = Provider
origin_description	int64		☐	Meaning of the integer:* 1 = CAO* 2 = Loonmodel* 3 = Administratie (Ulsa werkgever)* 4 = Provider

94.1.6 JournalProfilesByPayrollAdministrationId

List of journal profiles__Activity name:__ GetJournalProfilesByPayrollAdministrationIdGet the list of journal profiles for a payroll administration.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: JournalProfile

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie JournalProfilesByPayrollAdministrationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie JournalProfilesByPayrollAdministrationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	string	Omschrijving	☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
key	int32	Sleutel	☐	
origin_description	int64		☐	Meaning of the integer:* 1 = CAO* 2 = Loonmodel* 3 = Administratie (Ulsa w erkgever)* 4 = Provider
origin_key	int64		☐	Meaning of the integer:* 1 = CAO* 2 = Loonmodel* 3 = Administratie (Ulsa w erkgever)* 4 = Provider

94.1.7 LedgerAccountByLedgerAccountId

Details of a ledger account__Activity name:__ GetLedgerAccountByLedgerAccountIdGet the details of a ledger account

Catalogus: LoketNlRest

Schema: JournalProfile

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LedgerAccountByLedgerAccountId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
ledgerAccountId	guid	☑		The unique identifier of a ledger account

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LedgerAccountByLedgerAccountId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
consolidate	boolean		☐	If set to true and multiple payrollcomponents are linked to this account only the sum of all values is booked.If set to false and multiple payrollcomponents are linked to this account all individual values is booked. If payroll component is not shown this will result in multiple lines with the same ledger account, cost center and cost unit probably with different values.
costAccount	boolean		☐	If set to true it is possible to devide costs for this account between cost centers and units.If set to false it is not possible to devide costs for this account between cost centers and units.
description	string(50)	Omschrijving	☐	The description for a ledger account
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
number	string(20)		☐	The "number" for a ledger account (is a string)
origin_consolidate	int64		☐	Meaning of the integer:* 1 = CAO* 2 = Loonmodel* 3 = Administratie (Ulsa w erkgever)* 4 = Provider
origin_costAccount	int64		☐	Meaning of the integer:* 1 = CAO* 2 = Loonmodel* 3 = Administratie (Ulsa w erkgever)* 4 = Provider
origin_description	int64		☐	Meaning of the integer:* 1 = CAO* 2 = Loonmodel* 3 = Administratie (Ulsa w erkgever)* 4 = Provider
origin_number	int64		☐	Meaning of the integer:* 1 = CAO* 2 = Loonmodel* 3 = Administratie (Ulsa w erkgever)* 4 = Provider

94.1.8 LedgerAccountsByJournalProfileId

List of ledger accounts__Activity name:__ GetLedgerAccountsByJournalProfileIdGet the list of ledger accounts for a journal profile for a specific payroll administration.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: JournalProfile

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LedgerAccountsByJournalProfileId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
journalProfileId	guid	☑		The unique identifier of a journal profile

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LedgerAccountsByJournalProfileId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
consolidate	boolean		☐	If set to true and multiple payrollcomponents are linked to this account only the sum of all values is booked.If set to false and multiple payrollcomponents are linked to this account all individual values is booked. If payroll component is not shown this will result in multiple lines with the same ledger account, cost center and cost unit probably with different values.
costAccount	boolean		☐	If set to true it is possible to devide costs for this account between cost centers and units.If set to false it is not possible to devide costs for this account between cost centers and units.
description	string(50)	Omschrijving	☐	The description for a ledger account
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
number	string(20)		☐	The "number" for a ledger account (is a string)
origin_consolidate	int64		☐	Meaning of the integer:* 1 = CAO* 2 = Loonmodel* 3 = Administratie (Ulsa werkgever)* 4 = Provider
origin_costAccount	int64		☐	Meaning of the integer:* 1 = CAO* 2 = Loonmodel* 3 = Administratie (Ulsa werkgever)* 4 = Provider
origin_description	int64		☐	Meaning of the integer:* 1 = CAO* 2 = Loonmodel* 3 = Administratie (Ulsa werkgever)* 4 = Provider
origin_number	int64		☐	Meaning of the integer:* 1 = CAO* 2 = Loonmodel* 3 = Administratie (Ulsa werkgever)* 4 = Provider

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

94.1.9 LedgerAccountToPayrollComponentLinkByLedgerAccountToPayrollComponentLinkId

Details of a ledger account to payroll component link__Activity name:__ GetLedgerAccountToPayrollComponentLinkByLedgerAccountToPayrollComponentLinkIdGet the details of a ledger account to payroll component link

Catalogus: LoketNlRest

Schema: JournalProfile

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LedgerAccountToPayrollComponentLinkByLedgerAccountToPayrollComponentLinkId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
ledgerAccountToPayrollComponentLinkId	guid	☑		The unique identifier of a ledger account to payroll component link

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LedgerAccountToPayrollComponentLinkByLedgerAccountToPayrollComponentLinkId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
costCenter_code	string	Kostenplaatscode	☐	The code for a cost center
costCenter_description	string	Kostenplaats Omschrijving	☐	The description for a cost center
costCenter_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)This Id has two special options with meaningIf id = null then this field is configured to not be relevant for the given ledgerAccount. (n.v.t)if id = a empty GUID then this record links the ledgerAccount to all

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				costCenters that dont have their ow n unique line (Allemaal/Overig)
costUnit_code	string	Kostendragercode	☐	The code for a cost unit
costUnit_description	string	Kostendrager Omschrijving	☐	The description for a cost unit
costUnit_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)This Id has tw o special options w ith meaningIf id = null then this field is configured to not be relevant for the given ledgerAccount. (n.v.t)if id = a empty GUID then this record links the ledgerAccount to all costUnits that dont have their ow n unique line (Allemaal/Overig)
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ledgerAccount_consolidate	boolean		☐	If set to true and multiple payrollcomponents are linked to this account only the sum of all values is booked.If set to false and multiple payrollcomponents are linked to this account all individual values is booked. If payroll component is not show n this w ill result in multiple lines w ith the same ledger account, cost center and cost unit probably w ith different values.
ledgerAccount_costAccount	boolean		☐	If set to true it is possible to devide costs for this account betw een cost centers and units.If set to false it is not possible to devide costs for this account betw een cost centers and units.
ledgerAccount_description	string		☐	The description for a ledger account
ledgerAccount_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ledgerAccount_number	string		☐	The description for a ledger account
origin_costCenter	int64		☐	Meaning of the integer:* 1 = CAO* 2 = Loonmodel* 3 = Administratie (Ulsa w erkgever)* 4 = Provider
origin_costUnit	int64		☐	Meaning of the integer:* 1 = CAO* 2 = Loonmodel* 3 = Administratie (Ulsa w erkgever)* 4 = Provider
origin_ledgerAccount	int64		☐	Meaning of the integer:* 1 = CAO* 2 = Loonmodel* 3 = Administratie (Ulsa w erkgever)* 4 = Provider

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
origin_payrollComponent	int64		☐	Meaning of the integer:* 1 = CAO* 2 = Loonmodel* 3 = Administratie (Ulsa w erkgever)* 4 = Provider
payrollComponent_balanceSheetSide_key	int32		☐	Indicates on w hat side (debit or credit) the value should go
payrollComponent_balanceSheetSide_value	string(50)		☐	The description of the side of the balance sheet
payrollComponent_category_key	int32	Salariscomponent Categoriesleutel	☐	
payrollComponent_category_value	string	Looncomponent Categoriew aarde	☐	
payrollComponent_description	string(14)	Looncomponentomschrijving	☐	The description of the payroll component
payrollComponent_key	int32	Salariscomponentsleutel	☐	The number for the payroll component. This number has meaning to payroll professionals using Loket.nl w ho often know many of them by heart.

94.1.10 LedgerAccountToPayrollComponentLinkMetadataByJournalProfileId

Metadata for ledger account to payroll component links__Activity name:__ GetLedgerAccountToPayrollComponentLinkMetadataByJournalProfileIdGet the metadata of ledger account to payroll component links (verdelingschema) for a journal profile for a specific payroll administration.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: JournalProfile

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LedgerAccountToPayrollComponentLinkMetadataByJournalProfileId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
journalProfileId	guid	☑		The unique identifier of a journal profile

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LedgerAccountToPayrollComponentLinkMetadataByJournalProfileId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
field	string	Veld	☐	

94.1.11 LedgerAccountToPayrollComponentLinkMetadataByJournalProfileId__embeddedOptions

Metadata for ledger account to payroll component links__Activity name:__ GetLedgerAccountToPayrollComponentLinkMetadataByJournalProfileIdGet the metadata of ledger account to payroll component links (verdelingschema) for a journal profile for a specific payroll administration.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: JournalProfile

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LedgerAccountToPayrollComponentLinkMetadataByJournalProfileId__embeddedOptions in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
journalProfileId	guid	☑		The unique identifier of a journal profile

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LedgerAccountToPayrollComponentLinkMetadataByJournalProfileId__embeddedOptions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
field	string	Veld	☐	

94.1.12 LedgerAccountToPayrollComponentLinksByJournalProfileId

List of ledger account to payroll component links__Activity name:__ GetLedgerAccountToPayrollComponentLinksByJournalProfileIdGet the list of ledger account to payroll component links (verdelingschema) for a journal profile for a specific payroll administration.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: JournalProfile

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LedgerAccountToPayrollComponentLinksByJournalProfileId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
journalProfileId	guid	☑		The unique identifier of a journal profile

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LedgerAccountToPayrollComponentLinksByJournalProfileId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
costCenter_code	string	Kostenplaatscode	☐	The code for a cost center
costCenter_description	string	Kostenplaats Omschrijving	☐	The description for a cost center
costCenter_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)This Id has tw o special options w ith meaningIf id = null then this field is configured to not be relevant for the given ledgerAccount. (n.v.t)if id = a empty GUID then this record links the ledgerAccount to all costCenters that dont have their ow n unique line (Allemaal/Overig)
costUnit_code	string	Kostendragercode	☐	The code for a cost unit
costUnit_description	string	Kostendrager Omschrijving	☐	The description for a cost unit
costUnit_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)This Id has tw o special options w ith meaningIf id = null then this field is configured to not be relevant for the given ledgerAccount. (n.v.t)if id = a empty GUID then this record links the ledgerAccount to all costUnits that dont have their ow n unique line (Allemaal/Overig)
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ledgerAccount_consolidate	boolean		☐	If set to true and multiple payrollcomponents are linked to this account only the sum of all values is booked.If set to false and multiple payrollcomponents are linked to this account all individual values is booked. If payroll component is not show n this w ill result in multiple lines w ith the same ledger account, cost center and cost unit probably w ith different values.
ledgerAccount_costAccount	boolean		☐	If set to true it is possible to devide costs for this account betw een cost centers and units.If set to false it is not possible to devide costs for this account betw een cost centers and units.
ledgerAccount_description	string		☐	The description for a ledger account

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ledgerAccount_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ledgerAccount_number	string		☐	The description for a ledger account
origin_costCenter	int64		☐	Meaning of the integer:* 1 = CAO* 2 = Loonmodel* 3 = Administratie (Ulsa w erkgever)* 4 = Provider
origin_costUnit	int64		☐	Meaning of the integer:* 1 = CAO* 2 = Loonmodel* 3 = Administratie (Ulsa w erkgever)* 4 = Provider
origin_ledgerAccount	int64		☐	Meaning of the integer:* 1 = CAO* 2 = Loonmodel* 3 = Administratie (Ulsa w erkgever)* 4 = Provider
origin_payrollComponent	int64		☐	Meaning of the integer:* 1 = CAO* 2 = Loonmodel* 3 = Administratie (Ulsa w erkgever)* 4 = Provider
payrollComponent_balanceSheetSide_key	int32		☐	Indicates on w hat side (debit or credit) the value should go
payrollComponent_balanceSheetSide_value	string(50)		☐	The description of the side of the balance sheet
payrollComponent_category_key	int32	Salariscomponent Categoriesleutel	☐	
payrollComponent_category_value	string	Looncomponent Categoriew aarde	☐	
payrollComponent_description	string(14)	Looncomponentomschrijving	☐	The description of the payroll component
payrollComponent_key	int32	Salariscomponentsleutel	☐	The number for the payroll component. This number has meaning to payroll professionals using Loket.nl w ho often know many of them by heart.

95 Schema: JournalRun

95.1 Tabellen

95.1.1 JournalRunByJournalRunId

Details of a journal run__Activity name :__ GetJournalRunByJournalRunIdReturns the details of a journal run.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: JournalRun

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie JournalRunByJournalRunId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
journalrunId	guid	☑		The unique identifier of the payroll run

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie JournalRunByJournalRunId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
journalRunStatus_key	int32		☐	Possible values for the payroll run status are;* 0Staat klaar voor journaliseren* 1Geen journaal resultaten* 2Fout bij aanmaken* 3Verw ijderd door gebruiker* 4Journaal gereed* 5Wordt geëxporteerd* 6Exporteren mislukt* 7Journaal geëxporteerd
journalRunStatus_value	string		☐	The value describing the current status of the payroll run.
methodOfCreation_key	int32	Methode van Aanmaaksleutel	☐	
methodOfCreation_value	string	Waardecreatiemethod ew aarde	☐	
payrollRun_payrollPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the period for w hich the tax return message w as created
payrollRun_payrollPeriod_periodNumber	int32		☐	The period number of the payroll period the record relates to
payrollRun_payrollPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the period for w hich the tax return message w as created
payrollRun_payrollPeriod_testYear	boolean		☐	Indicates w hether the payroll periode is part of a test year.In Loket it is possible to run a year

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				of a payrolladministration as a so-called test year. This is typically done to test the configuration of a new payroll administration, by running payrollruns within the context of a test year. Please note: if the payroll run belongs to a test year the results of the run should not be regarded as actual data but as test data.
payrollRun_payrollPeriod_year	int32		☐	The year of the payroll period the record relates to
payrollRun_payrollRunId	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payrollRun_sequenceNumberApproved	int32		☐	Ascending sequence number related to an approved payrol run. A payroll run may have more than one journal run. With this number the journal run may be linked to the specific payroll run.
processingFinishedTime	datetime	Verwerkingstijd	☐	The time at which at which the journal run was finished processing
removedBy_formattedName	string	Verwijderd door Naam	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
removedBy_id	guid	Verwijderd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
removedBy_initials	string(6)	Verwijderd door Initialen	☐	The initials of the user
removedBy_lastName	string(25)	Verwijderd door Achternaam	☐	The last name of the user
removedBy_prefix	string(10)	Verwijderd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
removeTime	datetime	Verwijder Tijd	☐	The time at which the journal run was removed.
requestedBy_formattedName	string	Aangevraagd door Opgemaakte Naam	☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
requestedBy_id	guid	Aangevraagd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
requestedBy_initials	string(6)	Aangevraagd door Initialen	☐	The initials of the user
requestedBy_lastName	string(25)	Aangevraagd door Achternaam	☐	The last name of the user
requestedBy_prefix	string(10)	Aangevraagd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
requestTime	datetime	Aanvraagtijd	☐	The time at which the payroll run was requested by the user
sequenceNumber	int32	Volgnummer	☐	Ascending sequence number over ALL journal runs for the payroll administration.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

95.1.2 JournalRunErrorsByJournalRunId

Errors of a journal run__Activity name :__ GetJournalRunErrorsByJournalRunIdErrors that occured while processing the journalrun can be obtained via this endpoint.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: JournalRun

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie JournalRunErrorsByJournalRunId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
journalrunId	guid	☑		The unique identifier of the payroll run

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie JournalRunErrorsByJournalRunId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
costCenter_code	string	Kostenplaatscode	☐	
costCenter_description	string	Kostenplaats Omschrijving	☐	
costCenter_key	int32	Kostenplaatssleutel	☐	
costUnit_code	string	Kostendragercode	☐	
costUnit_description	string	Kostendrager Omschrijving	☐	
costUnit_key	int32	Kostensleutelcode	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
error_key	int32		☐	The error code
error_value	string		☐	The description of the error
generalLedgerAccount_code	string	Grootboekrekeningcode	☐	The general ledger accounting number (grootboekrekeningnummer)
generalLedgerAccount_description	string	Grootboekrekeningomschrijving	☐	Description for the general ledger accounting number.
generalLedgerAccount_key	int32	Grootboekrekeningsleutel	☐	Database id (unique per administration).
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payrollComponent_description	string(14)	Looncomponentomschrijving	☐	The description of the payroll component
payrollComponent_key	int32	Salariscomponentsleutel	☐	The number for the payroll component. This number has meaning to payroll professionals using Loket.nl who often know it by heart.
PayrollEmployeeNumber	int32		☐	The number of the employment in relation to the payroll administration.

95.1.3 JournalRunExportAuditTrailByJournalRunId

List export attempts for a journal run__Activity name :__ GetJournalRunExportAuditTrailByJournalRunIdReturns the export audit trail for a journal run

Catalogus: LoketNlRest

Schema: JournalRun

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie JournalRunExportAuditTrailByJournalRunId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
journalrunId	guid	☑		The unique identifier of the payroll run

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie JournalRunExportAuditTrailByJournalRunId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
exportedBy_formattedName	string		☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
exportedBy_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
exportedBy_initials	string(6)		☐	The initials of the user
exportedBy_lastName	string(25)		☐	The last name of the user
exportedBy_prefix	string(10)		☐	The prefix of the user
exportedOn	datetime		☐	The time at w hich the export w as started
exportedTo_key	int32		☐	
exportedTo_value	string		☐	
exportStatus_key	int32		☐	The status of the export (succesfull or failed)
exportStatus_value	string		☐	The value describing the current status of the payroll run.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
methodOfExporting_key	int32		☐	
methodOfExporting_value	string		☐	
returendErrorMessage	string(4000)		☐	Incase the export (by means of an API) failed the returned errors are provided here.
sequenceNumber	int32	Volgnummer	☐	Ascending sequence number over ALL journal runs w ithin a yearfor the payroll administration.

95.1.4 JournalRunsByPayrollAdministrationId

List of journal runs for an administration__Activity name :__ GetJournalRunsByPayrollAdministrationIdReturns the journal runs for a payroll administration.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: JournalRun

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie JournalRunsByPayrollAdministrationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie JournalRunsByPayrollAdministrationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
journalRunStatus_key	int32		☐	Possible values for the payroll run status are;* 0Staat klaar voor journaliseren* 1Geen journaal resultaten* 2Fout bij aanmaken* 3Verw ijderd door gebruiker* 4Journaal gereed* 5Wordt geëxporteerd* 6Exporteren mislukt* 7Journaal geëxporteerd
journalRunStatus_value	string		☐	The value describing the current status of the payroll run.
methodOfCreation_key	int32	Methode van Aanmaaksleutel	☐	
methodOfCreation_value	string	Waardecreatiemethod ew aarde	☐	
payrollRun_payrollPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the period for w hich the tax return message w as created

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
payrollRun_payrollPeriod_periodNumber	int32		☐	The period number of the payroll period the record relates to
payrollRun_payrollPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the period for w hich the tax return message w as created
payrollRun_payrollPeriod_testYear	boolean		☐	Indicates w hether the payroll periode is part of a test year.In Loket it is possible to run a year of a payrolladministration as a so-called test year. This is typically done to test the configuration of a new payroll administration, by running payrollruns w ithin the context of a test year. Please note: if the payroll run belongs to a test year the results of the run should not be regarded as actual data but as test data.
payrollRun_payrollPeriod_year	int32		☐	The year of the payroll period the record relates to
payrollRun_payrollRunId	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payrollRun_sequenceNumberApproved	int32		☐	Ascending sequence number related to an approved payrol run. A payroll run may have more than one journal run. With this number the journal run may be linked to the specific payroll run.
processingFinishedTime	datetime	Verw erkingstijd	☐	The time at w hich at w hich the journal run w as finished processing
removedBy_formattedName	string	Verw ijderd door Naam	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
removedBy_id	guid	Verw ijderd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
removedBy_initials	string(6)	Verw ijderd door Initialen	☐	The initials of the user
removedBy_lastName	string(25)	Verw ijderd door Achternaam	☐	The last name of the user
removedBy_prefix	string(10)	Verw ijderd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
removeTime	datetime	Verw ijder Tijd	☐	The time at w hich the journal run w as removed.
requestedBy_formattedName	string	Aangevraagd door Opgemaakte Naam	☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
requestedBy_id	guid	Aangevraagd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
requestedBy_initials	string(6)	Aangevraagd door Initialen	☐	The initials of the user
requestedBy_lastName	string(25)	Aangevraagd door Achternaam	☐	The last name of the user

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
requestedBy_prefix	string(10)	Aangevraagd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
requestTime	datetime	Aanvraagtijd	☐	The time at w hich the payroll run w as requested by the user
sequenceNumber	int32	Volgnummer	☐	Ascending sequence number over ALL journal runs for the payroll administration.

96 Schema: JournalRunOverview

96.1 Tabellen

96.1.1 RunOverviewByJournalRunId

Get journal run overview for a journal run__Activity name :__ GetRunOverviewByJournalRunIdReturns the journal run overview in csv for the journal run. Journal runs with journalRunStatus = 0,1,2,3 dont have results and this endpoint will return an error if called for a journal run with that status.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: JournalRunOverview

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RunOverviewByJournalRunId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
journalrunId	guid	☑		The unique identifier of the payroll run
reportDate	datetime	☑		A valid booking date to be show n on the report.
reportDescription	string	☐		Omschrijving to be show n on the overview .
reportJournalNumber	int32	☑		Dagboeknummer.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
reportPeriodNumber	int32	☑		A valid period number to be show n on the report.
reportVoucherNumber	int32	☑		Boekstuknummer.
reportYear	int32	☑		A valid year to be show n on the report.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RunOverviewByJournalRunId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

96.1.2 RunOverviewPerEmploymentByJournalRunId

Get journal run overview per employment for a journal run__Activity name :__ GetRunOverviewPerEmploymentByJournalRunIdReturns the journal run overview in csv for the journal run. Journal runs with journalRunStatus = 0,1,2,3 dont have results and this endpoint will return an error if called for a journal run with that status.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: JournalRunOverview

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RunOverviewPerEmploymentByJournalRunId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
journalrunId	guid	☑		The unique identifier of the payroll run
reportDate	datetime	☑		A valid booking date to be show n on the report.
reportDescription	string	☐		Omschrijving to be show n on the overview .
reportJournalNumber	int32	☑		Dagboeknummer.
reportPeriodNumber	int32	☑		A valid period number to be show n on the report.
reportVoucherNumber	int32	☑		Boekstuknummer.
reportYear	int32	☑		A valid year to be show n on the report.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RunOverviewPerEmploymentByJournalRunId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

97 Schema: JournalRunResults

97.1 Tabellen

97.1.1 JournalRunResultsByJournalRunId

Get journal results for a journal run__Activity name :__ GetJournalRunResultsByJournalRunIdReturns the journal run results for the journal run. Journal runs with journalRunStatus = 0,1,2,3 dont have results and this endpoint will return an error if called for a journal run with that status.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: JournalRunResults

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie JournalRunResultsByJournalRunId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
journalrunId	guid	☑		The unique identifier of the payroll run

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie JournalRunResultsByJournalRunId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
costCenter_code	string	Kostenplaatscode	☐	
costCenter_description	string	Kostenplaats Omschrijving	☐	
costCenter_key	int32	Kostenplaatssleutel	☐	
costUnit_code	string	Kostendragercode	☐	
costUnit_description	string	Kostendrager Omschrijving	☐	
costUnit_key	int32	Kostensleutelcode	☐	
creditAmount	decimal	Kredietbedrag	☐	The credit amount for the ledger entry.
debetAmount	decimal	Debetbedrag	☐	The debet amount for the ledger entry.
generalLedgerAccount_code	string	Grootboekrekeningcod e	☐	The general ledger accounting number (grootboekrekeningnummer)
generalLedgerAccount_description	string	Grootboekrekeningom schrijving	☐	Description for the general ledger accounting number.
generalLedgerAccount_key	int32	Grootboekrekeningsle utel	☐	Database id (unique per administration).
payrollComponent_description	string(14)	Looncomponentomsch rijving	☐	The description of the payroll component
payrollComponent_key	int32	Salariscomponentsleut el	☐	The number for the payroll component. This number has meaning to payroll professionals using Loket.nl w ho often know it by heart.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

98 Schema: LastModifiedVersionNumbers

98.1 Tabellen

98.1.1 EmployerLastModifiedVersionNumbersByUser

List of employer last modified version numbers__Activity name :__ GetEmployerLastModifiedVersionNumbersByUser**What does the 'last modified' version number reflect**The sequence number of an employer is a sequential number that reflects whether any changes have occurred in any of its UNDERLYING employments.More precisely, it reflects the sequence number after the latest change of any database record that relates to an employment within this employer. What we consider to be 'underlying' employment data is based on a predefined set of tables, and of course given id. This predefined set of tables can be found [here](../TablesLastModifiedVersionNumber.xlsx)The scope of this predefined set is to represent 'static' employment data (vaste gegevens), and thus excludes payroll period data (variabele gegevens).**When to use**This endpoint is most useful for integrations that regularly synchronize Loket employment data with another system. As there are no webhooks available, in practice these integrations would need to regularly poll all data to see whether there any changes in the employment data. The most elementary approach of getting all employment data every time you sync acquires a LOT of calls, in some cases even millions per day. Even though we can handle quite a lot, this is not always the desired way for both client and server. Hence, this endpoint enables an alternative solution to set up such an integration.**How to use**With every update (including additions and deletions) the version number will increase. I.e. the version number will NEVER decrease over time. (Please note this is not only true within the context of a single employer (or any other entity) but applies to all changes in the database).Consequently, in practice one would use this endpoint to check if any empLoyer version numbers have increased by applying the filter query parameter to the version field, for example `?filter=version gt 70429274`.*Recommended usage** Perform your regular synchronization of static employment data* Store the highest version number, for which you have now processed all changes. (You may use the following parameter to do this `?orderBy=-lastModifiedVersionNumber`)* Next time you want to perform synchronization. Call this endpoint with parameter `?filter=lastModifiedVersionNumber gt {{YourVersionNumber}}`* Only get employment information for employers that are included in that filtered list. (exclude all other employers as you already know there have been no changes since the last synchronization)

Catalogus: LoketNlRest

Schema: LastModifiedVersionNumbers

Dit is een alleen-lezen tabel. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmployerLastModifiedVersionNumbersByUser worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
lastModifiedVersionNumber	int64		☐	The version number reflects the latest version of all predefined underlying tables of this employer/employment.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

98.1.2 EmploymentLastModifiedVersionNumbersByUser

List of employment version numbers__Activity name :__ GetEmploymentLastModifiedVersionNumbersByEmployerIdThis endpoint is similar to the GetEmployerLastModifiedVersionNumbersByUser endpoint described above. Please check out that description for required context.In addition to the version on employer level, this endpoint allows you to check if this employment has any changes since your last synchronization. Consequently, this endpoint may be used to further decrease the amount of required calls when performing a synchronization.As can be seen in the set of 'underlying' tables, also changes in Employee information corresponding to the Employment is reflected in the version number.**How to use***Recommended usage** Perform all recommended steps in the description of the employer version number endpoint* Use the exact SAME filter parameter to this endpoint. The resulting list will contain only the employment for which changes have occured since your last synchronization.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: LastModifiedVersionNumbers

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmploymentLastModifiedVersionNumbersByUser in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmploymentLastModifiedVersionNumbersByUser worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
lastModifiedVersionNumber	int64		☐	The version number reflects the latest version of all predefined underlying tables of this employer/employment.

99 Schema: Leave

99.1 Tabellen

99.1.1 LeaveByEmploymentId

List of all the leave entries__Activity name :__ GetLeaveByEmploymentId Returns all the leave entries (both addition and subtraction) for the given employment.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Leave

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LeaveByEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LeaveByEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
comment	string(4000)	Commentaar	☐	
endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date of the leave requested (last day of the leave)
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
isAccrual	boolean		☐	Indicates whether the request is for accrual of leave.- false will result in a reduction of the employee's leave entitlement- true will result in an increase of the employee's leave entitlement
leaveType_balanceExceedsYear	boolean		☐	Indicates whether the balance at the end of the year for this leave type carries over to the next year.
leaveType_key	int32	Verloofsoortsleutel	☐	The key for the leave type.
leaveType_value	string	Verlofsoortwaarde	☐	The description for the leave type. Note that leave types can be overridden at the employer level. In these cases the description at the employer level takes precedence over the default description of the leave type.
numberOfUnits	double	Aantal Eenheden	☐	The number of leave units requested
origin_leavePolicy_id	guid		☐	The unique identifier (a GUID/UUID)
origin_leavePolicy_leaveUnitType_key	int32		☐	The key for the leave unit Type.
origin_leavePolicy_leaveUnitType_value	string		☐	The description for the leave unit type
origin_leavePolicy_value	string		☐	The description of the leave regulation.
origin_meansOfCreation_key	int32		☐	The key for the means of creation
origin_meansOfCreation_value	string		☐	The description for the leave unit type
relatedLeave_id	guid	Gerelateerde Verlof ID	☐	The unique identifier (a GUID/UUID)
relatedLeaveRequest_id	guid	Gerelateerde Verlofaanvraag ID	☐	The unique identifier (a GUID/UUID)
startDate	datetime	Startdatum	☐	The start date of the leave requested
unitType_key	int32	Unitsoortsleutel	☐	The key for the unit type
unitType_value	string	Eenheidssoortwaarde	☐	The description for the unit type

99.1.2 LeaveByLeaveId

A single leave entry__Activity name :__ GetLeaveByLeaveIdReturns one leave entry (either addition or subtraction).

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Leave

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LeaveByLeaveId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
leaveId	guid	☑		The unique identifier of the leave

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LeaveByLeaveId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
comment	string(4000)	Commentaar	☐	
endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date of the leave requested (last day of the leave)
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
isAccrual	boolean		☐	Indicates w hether the request is for accrual of leave.- false w ill result in a reduction of the employee's leave entitlement- true w ill result in an increase of the employee's leave entitlement
leaveType_balanceExceedsYear	boolean		☐	Indicates w hether the balance at the end of the year for this leave type carries over to the next year.
leaveType_key	int32	Verloofsoortsleutel	☐	The key for the leave type.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
leaveType_value	string	Verlofsoortwaarde	☐	The description for the leave type. Note that leave types can be overridden at the employer level. In these cases the description at the employer level takes precedence over the default description of the leave type.
numberOfUnits	double	Aantal Eenheden	☐	The number of leave units requested
origin_leavePolicy_id	guid		☐	The unique identifier (a GUID/UUID)
origin_leavePolicy_leaveUnitType_key	int32		☐	The key for the leave unit Type.
origin_leavePolicy_leaveUnitType_value	string		☐	The description for the leave unit type
origin_leavePolicy_value	string		☐	The description of the leave regulation.
origin_meansOfCreation_key	int32		☐	The key for the means of creation
origin_meansOfCreation_value	string		☐	The description for the leave unit type
relatedLeave_id	guid	Gerelateerde Verlof ID	☐	The unique identifier (a GUID/UUID)
relatedLeaveRequest_id	guid	Gerelateerde Verlofaanvraag ID	☐	The unique identifier (a GUID/UUID)
startDate	datetime	Startdatum	☐	The start date of the leave requested
unitType_key	int32	Unitsoortsleutel	☐	The key for the unit type
unitType_value	string	Eenheidssoortwaarde	☐	The description for the unit type

99.1.3 LeaveDefaultsByEmploymentId

Get the default values to be used when POSTing a new record__Activity name :__ GetLeaveDefaultsByEmploymentIdReturns the default values for all the fields. In case no default is present `null` will be returned.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Leave

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LeaveDefaultsByEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LeaveDefaultsByEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
comment	string(4000)	Commentaar	☐	
endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date of the leave requested (last day of the leave)
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
isAccrual	boolean		☐	Indicates w hether the request is for accrual of leave.- false w ill result in a reduction of the employee's leave entitlement- true w ill result in an increase of the employee's leave entitlement
leaveType_balanceExceedsYear	boolean		☐	Indicates w hether the balance at the end of the year for this leave type carries over to the next year.
leaveType_key	int32	Verloofsoortsleutel	☐	The key for the leave type.
leaveType_value	string	Verlofsoortw aarde	☐	The description for the leave type. Note that leave types can be overridden at the employer level. In these cases the description at the employer level takes precedence over the default description of the leave type.
numberOfUnits	double	Aantal Eenheden	☐	The number of leave units requested
origin_leavePolicy_id	guid		☐	The unique identifier (a GUID/UUID)
origin_leavePolicy_leaveUnitType_key	int32		☐	The key for the leave unit Type.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
origin_leavePolicy_leaveUnitType_value	string		☐	The description for the leave unit type
origin_leavePolicy_value	string		☐	The description of the leave regulation.
origin_meansOfCreation_key	int32		☐	The key for the means of creation
origin_meansOfCreation_value	string		☐	The description for the leave unit type
relatedLeave_id	guid	Gerelateerde Verlof ID	☐	The unique identifier (a GUID/UUID)
relatedLeaveRequest_id	guid	Gerelateerde Verlofaanvraag ID	☐	The unique identifier (a GUID/UUID)
startDate	datetime	Startdatum	☐	The start date of the leave requested
unitType_key	int32	Unitsoortsleutel	☐	The key for the unit type
unitType_value	string	Eenheidssoortw aarde	☐	The description for the unit type

99.1.4 LeaveMetadataByEmploymentId

Get the values for the metadata fields__Activity name :__ GetLeaveMetadataByEmploymentIdReturns the metadata values for all the metadata fields.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Leave

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LeaveMetadataByEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LeaveMetadataByEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
field	string	Veld	☐	The field name of the metadata field

99.1.5 LeaveMetadataByLeaveId

Get the values for the metadata fields__Activity name :__ GetLeaveMetadataByLeaveIdReturns the metadata values for all the metadata fields.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Leave

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LeaveMetadataByLeaveId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
leaveId	guid	☑		The unique identifier of the leave

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie LeaveMetadataByLeaveId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
field	string	Veld	☐	The field name of the metadata field

99.1.6 LeaveMetadataOptionsByEmploymentId

Get the values for the metadata fields__Activity name :__ GetLeaveMetadataByEmploymentIdReturns the metadata values for all the metadata fields.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Leave

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LeaveMetadataOptionsByEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LeaveMetadataOptionsByEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
field	string	Veld	☐	The field name of the metadata field
key	int32	Sleutel	☐	The key for the metadata field.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
value	string	Waarde	☐	The description for the metadata field

99.1.7 LeaveMetadataOptionsByLeaveId

Get the values for the metadata fields__Activity name :__ GetLeaveMetadataByLeaveIdReturns the metadata values for all the metadata fields.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Leave

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LeaveMetadataOptionsByLeaveId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
leaveId	guid	☑		The unique identifier of the leave

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LeaveMetadataOptionsByLeaveId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
field	string	Veld	☐	The field name of the metadata field
key	int32	Sleutel	☐	The key for the metadata field.
value	string	Waarde	☐	The description for the metadata field

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

99.1.8 LeaveOverviewByEmploymentIdandYear

Download the leave overview for an employment and year__Activity name :__ GetLeaveOverviewByEmploymentIdandYearDownload the leave overview for a year in a single PDF__Metadata :__ Possible options for `year` can be acquired (GET) the following URL /providers/employers/employees/employments/{employmentId}/leave/overview/metadata.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Leave

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LeaveOverviewByEmploymentIdandYear in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment
year	int32	☑		The payroll year

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LeaveOverviewByEmploymentIdandYear worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

99.1.9 ProposedLeaveHoursByEmployerId

Get the proposed number of leave hours for all employments of an employer__Activity name :__ GetProposedLeaveHoursByEmployerIdReturns the numberOfHours (only in hours) calculated based on the employments working- hours/schedual __Note:__ The function will

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

only work if the employment is either linked to no leave policy or linked to only leave policy(s) that use hours as the unit of leave.Further more how the leave hours are calculated can be managed in the leave policy with the `applyLeaveSchedule` and `working hours` resource with the field `calculateUsingWorkPattern.leaveHours` The order is as follows. If calculateUsingWorkPattern.leaveHours is true the work patern from workinghours is used otherwise if applyLeaveSchedule is set to true the `leavePattern` is used otherwise the workinghours are used

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Leave

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProposedLeaveHoursByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
endDate	string	☐		The end date of the leave period
startDate	string	☐		The start date of the leave period

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProposedLeaveHoursByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
additionalInformation	string		☐	Provides additional information on the calculation.
employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier (a GUID/UUID)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
methodOfCalculation	string		☐	Indicates w hich method w as used to calculate the proposed leave hours.
proposedLeaveHours	double		☐	The proposed number of leave hours

99.1.10 ProposedLeaveHoursByEmploymentId

Get the proposed number of leave hours for an employment__Activity name :__ GetProposedLeaveHoursByEmploymentIdReturns the numberOfHours (only in hours) calculated based on the employments working- hours/schedual __Note:__ The function will only work if the employment is either linked to no leave policy or linked to only leave policy(s) that use hours as the unit of leave.Further more how the leave hours are calculated can be managed in the leave policy with the `applyLeaveSchedule` and `working hours` resource with the field `calculateUsingWorkPattern.leaveHours` The order is as follows. If calculateUsingWorkPattern.leaveHours is true the work patern from workinghours is used otherwise if applyLeaveSchedule is set to true the `leavePattern` is used otherwise the workinghours are used

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Leave

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProposedLeaveHoursByEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment
endDate	string	☐		The end date of the leave period
startDate	string	☐		The start date of the leave period

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProposedLeaveHoursByEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
additionalInformation	string		☐	Provides additional information on the calculation.
employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier (a GUID/UUID)
methodOfCalculation	string		☐	Indicates which method was used to calculate the proposed leave hours.
proposedLeaveHours	double		☐	The proposed number of leave hours

100 Schema: LeaveBalance

100.1 Tabellen

100.1.1 LeaveBalancesByEmployerId

The leave balance for all employments__Activity name :__ GetLeaveBalancesByEmployerId Returns the yearly leave balances for all employments

Catalogus: LoketNlRest

Schema: LeaveBalance

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LeaveBalancesByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
referenceDate	datetime	☐		Set a reference date for the follow ing logic1. To determine the active `function` and `department` of the employment2. To calculate `usageAfterToday` and `usageThroughToday`3. To determine the year for w hich the leave balance is returnedIf not provided, "today" is used

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LeaveBalancesByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_dateOfBirth	datetime	Medew erker Geboortedatum	☐	The date of birth
employee_employeeNumber	int32		☐	The employee number to uniquely identify a employee w ithin a employer.
employee_firstName	string(28)	Medew erker Voornaam	☐	The first name of the employee
employee_formattedName	string(82)	Medew erker Geformatteerde Naam	☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
employee_id	guid	Werknemer ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employee_initials	string(6)	Medew erker Initialen	☐	The initials of the employee
employee_lastName	string(25)	Medew erker Achternaam	☐	The last name of the employee
employee_lastNamePartner	string(25)		☐	The last name of the partner of the employee
employee_photo	string	Medew erkersfoto	☐	A photo of the employee to use as a avatar/profile picture. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allow s users to cache the image. Changing the value of the version w ill not influence the output.
employee_prefix	string(10)	Medew erker Voorvoegsel	☐	The prefix of the employee
employee_prefixPartner	string(10)	Medew erker Voorvoegsel Partner	☐	The prefix of the partner of the employee
endDate	datetime	Einddatum	☐	The date on w hich the employment ends. NL: DatumUitDienst
historicalStartDate	datetime	Historische Startdatum	☐	The historical date on w hich the employee w as first employed.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				This field is used w hen an employee has multiple employments in time. In most cases this field should be used as the date on w hich the employee started w orking for the company. NL: HistorischeDatumInDienst
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together w ith the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and w age tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment. NL: NummerInkomstenVerhouding
nonPayrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
nonPayrollAdministration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
nonPayrollAdministration_name	string(70)		☐	Name of the non payroll administration
organizationalEntity_department_code	int32		☐	
organizationalEntity_department_description	string		☐	
organizationalEntity_department_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_deviatingFunctionDescription	string(50)		☐	The deviating function description of the employment. This description deviates from the value of the `function` field.
organizationalEntity_deviatingFunctionGroup	string(5)		☐	The deviating function group description of the employment. Only applies w hen a deviating function description is defined.
organizationalEntity_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
organizationalEntity_function_description	string(50)		☐	
organizationalEntity_function_group	string(5)		☐	
organizationalEntity_function_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_placeOfEmployment	string(24)		☐	The standard w orking location (standplaats) for the employment.
organizationalEntity_standardFunction_category	int32		☐	
organizationalEntity_standardFunction_code	string(6)		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organizationalEntity_standardFunction_key	int32		☐	
organizationalEntity_standardFunction_value	string		☐	
organizationalEntity_startDate	datetime		☐	The start date of the entity.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.
payrollAdministration_clientNumber	int32		☐	The client number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field has no value if the administration is not used for payrolling.
payrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
payrollAdministration_id	guid	Salarisadministratie ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payrollAdministration_name	string(70)	Naam Salarisadministratie	☐	Name of the payroll administration
startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on which this employment starts. NL: DatumInDienst

100.1.2 LeaveBalancesByEmployerId__embeddedLeaveBalance

The leave balance for all employments__Activity name :__ GetLeaveBalancesByEmployerId Returns the yearly leave balances for all employments

Catalogus: LoketNlRest

Schema: LeaveBalance

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LeaveBalancesByEmployerId__embeddedLeaveBalance in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
referenceDate	datetime	☐		Set a reference date for the follow ing logic1. To determine the active `function` and `department` of the employment2. To calculate `usageAfterToday` and `usageThroughToday`3. To determine the year for w hich the leave balance is returnedIf not provided, "today" is used

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LeaveBalancesByEmployerId__embeddedLeaveBalance worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accrual	double		☐	The amount of leave units accrued for the leave type in the year
balance	double	Saldo	☐	The remaining leave balance for the year and leave type. The balance takes into account the leave usage in the future.
balancePreviousYear	double	Saldo vorig Jaar	☐	The remaining leave balance from the previous year for the leave type
employee_dateOfBirth	datetime	Medew erker Geboortedatum	☐	The date of birth
employee_employeeNumber	int32		☐	The employee number to uniquely identify a employee w ithin a employer.
employee_firstName	string(28)	Medew erker Voornaam	☐	The first name of the employee
employee_formattedName	string(82)	Medew erker Geformatteerde Naam	☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
employee_id	guid	Werknemer ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employee_initials	string(6)	Medew erker Initialen	☐	The initials of the employee
employee_lastName	string(25)	Medew erker Achternaam	☐	The last name of the employee
employee_lastNamePartner	string(25)		☐	The last name of the partner of the employee
employee_photo	string	Medew erkersfoto	☐	A photo of the employee to use as a avatar/profile picture. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				allow s users to cache the image. Changing the value of the version w ill not influence the output.
employee_prefix	string(10)	Medew erker Voorvoegsel	☐	The prefix of the employee
employee_prefixPartner	string(10)	Medew erker Voorvoegsel Partner	☐	The prefix of the partner of the employee
endDate	datetime	Einddatum	☐	The date on w hich the employment ends. NL: DatumUitDienst
expires	double		☐	- This field is only relevant for the follow ing leave types: - Wettelijk verlof: Accrued statutory leave from previous years that expires on July 1 of the selected year. - Bovenw ettelijk verlof: Accrued extra-legal leave from 5 years ago and earlier, w hich expires on Jan 1 of the selected year + 1. - Verlof: The sum of the tw o leave types above.
historicalStartDate	datetime	Historische Startdatum	☐	The historical date on w hich the employee w as first employed. This field is used w hen an employee has multiple employments in time. In most cases this field should be used as the date on w hich the employee started w orking for the company. NL: HistorischeDatumInDienst
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together w ith the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and w age tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment. NL: NummerInkomstenVerhouding
leaveType_balanceExceedsYear	boolean		☐	Indicates w hether the balance at the end of the year for this leave type carries over to the next year.
leaveType_key	int32	Verloofsoortsleutel	☐	The key for the leave type.
leaveType_value	string	Verlofsoortw aarde	☐	The description for the leave type. Note that leave types can be overridden at the employer level. In these cases the description at the employer level takes precedence over the

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				default description of the leave type.
nonPayrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
nonPayrollAdministration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
nonPayrollAdministration_name	string(70)		☐	Name of the non payroll administration
organizationalEntity_department_code	int32		☐	
organizationalEntity_department_description	string		☐	
organizationalEntity_department_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_deviatingFunctionDescription	string(50)		☐	The deviating function description of the employment. This description deviates from the value of the `function` field.
organizationalEntity_deviatingFunctionGroup	string(5)		☐	The deviating function group description of the employment. Only applies when a deviating function description is defined.
organizationalEntity_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
organizationalEntity_function_description	string(50)		☐	
organizationalEntity_function_group	string(5)		☐	
organizationalEntity_function_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_placeOfEmployment	string(24)		☐	The standard working location (standplaats) for the employment.
organizationalEntity_standardFunction_category	int32		☐	
organizationalEntity_standardFunction_code	string(6)		☐	
organizationalEntity_standardFunction_key	int32		☐	
organizationalEntity_standardFunction_value	string		☐	
organizationalEntity_startDate	datetime		☐	The start date of the entity.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.
payrollAdministration_clientNumber	int32		☐	The client number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field has no value if the administration is not used for payrolling.
payrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
payrollAdministration_id	guid	Salarisadministratie ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payrollAdministration_name	string(70)	Naam Salarisadministratie	☐	Name of the payroll administration
startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on w hich this employment starts. NL: DatumInDienst
usageAfterReferenceDate	double		☐	The amount of leave units used for the leave type in the year after `referenceDate`
usageThroughReferenceDate	double		☐	The amount of leave units used for the leave type starting from the beginning of the year up to and `referenceDate`
usageTotal	double	Gebruikstotaal	☐	The total amount of leave units used for the leave type in the year.
year	int32	Jaar	☐	The year to w hich the balance of the leave type applies.

100.1.3 LeaveBalancesByEmploymentId

List of yearly leave balances for each leave type.__Activity name :__ GetLeaveBalancesByEmploymentId Returns the yearly leave balances for each leave type.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: LeaveBalance

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LeaveBalancesByEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LeaveBalancesByEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accrual	double		☐	The amount of leave units accrued for the leave type in the year
balance	double	Saldo	☐	The remaining leave balance for the year and leave type. The balance takes into account the leave usage in the future.
balancePreviousYear	double	Saldo vorig Jaar	☐	The remaining leave balance from the previous year for the leave type
expires	double		☐	- This field is only relevant for the follow ing leave types: - Wettelijk verlof: Accrued statutory leave from previous years that expires on July 1 of the selected year. - Bovenw ettelijk verlof: Accrued extra-legal leave from 5 years ago and earlier, w hich expires on Jan 1 of the selected year + 1. - Verlof: The sum of the tw o leave types above.
leaveType_balanceExceedsYear	boolean		☐	Indicates w hether the balance at the end of the year for this leave type carries over to the next year.
leaveType_key	int32	Verloofsoortsleutel	☐	The key for the leave type.
leaveType_value	string	Verlofsoortw aarde	☐	The description for the leave type. Note that leave types can be overridden at the employer level. In these cases the description at the employer level takes precedence over the default description of the leave type.
unitType_key	int32	Unitsoortsleutel	☐	The key for the unit type
unitType_value	string	Eenheidssoortw aarde	☐	The description for the unit type
usageAfterToday	double		☐	The amount of leave units used for the leave type in the year after today
usageThroughToday	double		☐	The amount of leave units used for the leave type starting from

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				the beginning of the year up to and including today
usageTotal	double	Gebruikstotaal	☐	The total amount of leave units used for the leave type in the year.
year	int32	Jaar	☐	The year to w hich the balance of the leave type applies.

100.1.4 LeaveBalancesGroupedByEmployerId

Summed up leave balance total and grouped by__Activity name :__ GetLeaveBalancesGroupedByEmployerId Returns the yearly leave balances total per leave type and total per groupBy

Catalogus: LoketNlRest

Schema: LeaveBalance

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LeaveBalancesGroupedByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
groupBy	string	☑		Select the groupBy (Waarden: Department, Function)
referenceDate	datetime	☐		Set a reference date for the follow ing logic1. To determine the active `function` and `department` of the employment2. To calculate `usageAfterToday` and `usageThroughToday`3. To

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
				determine the year for which the leave balance is returnedIf not provided, "today" is used

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LeaveBalancesGroupedByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DUMMY	string(1)	Dummy	☑	Standaardkolom toegevoegd omdat in de specificatie staat dat er geen gegevens worden geretourneerd.

100.1.5 LeaveBalancesGroupedByEmployerId_ContentGroups

Summed up leave balance total and grouped by__Activity name :__ GetLeaveBalancesGroupedByEmployerId Returns the yearly leave balances total per leave type and total per groupBy

Catalogus: LoketNlRest

Schema: LeaveBalance

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LeaveBalancesGroupedByEmployerId_ContentGroups in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
groupBy	string	☑		Select the groupBy (Waarden: Department, Function)
referenceDate	datetime	☐		Set a reference date for the follow ing logic1. To determine the active `function` and `department` of the employment2. To calculate `usageAfterToday` and `usageThroughToday`3. To determine the year for w hich the leave balance is returnedIf not provided, "today" is used

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LeaveBalancesGroupedByEmployerId_ContentGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accrual	double		☐	The amount of leave units accrued for the leave type in the year
balance	double	Saldo	☐	The remaining leave balance for the year and leave type. The balance takes into account the leave usage in the future.
balancePreviousYear	double	Saldo vorig Jaar	☐	The remaining leave balance from the previous year for the leave type
group_description	string(50)		☐	The description of the groupBy, either the department or function
group_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
leaveType_balanceExceedsYear	boolean		☐	Indicates w hether the balance at the end of the year for this leave type carries over to the next year.
leaveType_key	int32	Verloofsoortsleutel	☐	The key for the leave type.
leaveType_value	string	Verlofsoortw aarde	☐	The description for the leave type. Note that leave types can be overridden at the employer level. In these cases the description at the employer level takes precedence over the default description of the leave type.
usageAfterReferenceDate	double		☐	The amount of leave units used for the leave type in the year after `referenceDate`
usageThroughReferenceDate	double		☐	The amount of leave units used for the leave type starting from the beginning of the year up to and `referenceDate`

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
usageTotal	double	Gebruikstotaal	☐	The total amount of leave units used for the leave type in the year.
year	int32	Jaar	☐	The year to w hich the balance of the leave type applies.

100.1.6 LeaveBalancesGroupedByEmployerId_ContentTotals

Summed up leave balance total and grouped by__Activity name :__ GetLeaveBalancesGroupedByEmployerId Returns the yearly leave balances total per leave type and total per groupBy

Catalogus: LoketNlRest

Schema: LeaveBalance

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LeaveBalancesGroupedByEmployerId_ContentTotals in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
groupBy	string	☑		Select the groupBy (Waarden: Department, Function)
referenceDate	datetime	☐		Set a reference date for the follow ing logic1. To determine the active `function` and `department` of the employment2. To calculate `usageAfterToday` and `usageThroughToday`3. To determine the year for w hich the

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
				leave balance is returnedIf not provided, "today" is used

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LeaveBalancesGroupedByEmployerId_ContentTotals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accrual	double		☐	The amount of leave units accrued for the leave type in the year
balance	double	Saldo	☐	The remaining leave balance for the year and leave type. The balance takes into account the leave usage in the future.
balancePreviousYear	double	Saldo vorig Jaar	☐	The remaining leave balance from the previous year for the leave type
leaveType_balanceExceedsYear	boolean		☐	Indicates w hether the balance at the end of the year for this leave type carries over to the next year.
leaveType_key	int32	Verloofsoortsleutel	☐	The key for the leave type.
leaveType_value	string	Verlofsoortw aarde	☐	The description for the leave type. Note that leave types can be overridden at the employer level. In these cases the description at the employer level takes precedence over the default description of the leave type.
usageAfterReferenceDate	double		☐	The amount of leave units used for the leave type in the year after `referenceDate`
usageThroughReferenceDate	double		☐	The amount of leave units used for the leave type starting from the beginning of the year up to and `referenceDate`
usageTotal	double	Gebruikstotaal	☐	The total amount of leave units used for the leave type in the year.
year	int32	Jaar	☐	The year to w hich the balance of the leave type applies.

100.1.7 LeaveBalanceWorthByEmployerId

The leave balanceworth for all employments__Activity name :__ GetLeaveBalanceWorthByEmployerId Returns the yearly leave balances and their worth for all employments

Catalogus: LoketNlRest

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: LeaveBalance

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LeaveBalanceWorthByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
referenceDate	datetime	☐		Set a reference date for the follow ing logic1. To determine the active `function` and `department` of the employment2. To calculate `usageAfterToday` and `usageThroughToday`3. To determine the year for w hich the leave balance is returnedIf not provided, "today" is used

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LeaveBalanceWorthByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_dateOfBirth	datetime	Medew erker Geboortedatum	☐	The date of birth
employee_employeeNumber	int32		☐	The employee number to uniquely identify a employee w ithin a employer.
employee_firstName	string(28)	Medew erker Voornaam	☐	The first name of the employee

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_formattedName	string(82)	Medew erker Geformatteerde Naam	☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
employee_id	guid	Werknemer ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employee_initials	string(6)	Medew erker Initialen	☐	The initials of the employee
employee_lastName	string(25)	Medew erker Achternaam	☐	The last name of the employee
employee_lastNamePartner	string(25)		☐	The last name of the partner of the employee
employee_photo	string	Medew erkersfoto	☐	A photo of the employee to use as a avatar/profile picture. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allow s users to cache the image. Changing the value of the version w ill not influence the output.
employee_prefix	string(10)	Medew erker Voorvoegsel	☐	The prefix of the employee
employee_prefixPartner	string(10)	Medew erker Voorvoegsel Partner	☐	The prefix of the partner of the employee
endDate	datetime	Einddatum	☐	The date on w hich the employment ends. NL: DatumUitDienst
historicalStartDate	datetime	Historische Startdatum	☐	The historical date on w hich the employee w as first employed. This field is used w hen an employee has multiple employments in time. In most cases this field should be used as the date on w hich the employee started w orking for the company. NL: HistorischeDatumInDienst
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together w ith the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and w age tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment. NL: NummerInkomstenVerhouding
nonPayrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
nonPayrollAdministration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
nonPayrollAdministration_name	string(70)		☐	Name of the non payroll administration
organizationalEntity_department_code	int32		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organizationalEntity_department_description	string		☐	
organizationalEntity_department_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_deviatingFunctionDescription	string(50)		☐	The deviating function description of the employment. This description deviates from the value of the `function` field.
organizationalEntity_deviatingFunctionGroup	string(5)		☐	The deviating function group description of the employment. Only applies when a deviating function description is defined.
organizationalEntity_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
organizationalEntity_function_description	string(50)		☐	
organizationalEntity_function_group	string(5)		☐	
organizationalEntity_function_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_placeOfEmployment	string(24)		☐	The standard working location (standplaats) for the employment.
organizationalEntity_standardFunction_category	int32		☐	
organizationalEntity_standardFunction_code	string(6)		☐	
organizationalEntity_standardFunction_key	int32		☐	
organizationalEntity_standardFunction_value	string		☐	
organizationalEntity_startDate	datetime		☐	The start date of the entity.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.
payrollAdministration_clientNumber	int32		☐	The client number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field has no value if the administration is not used for payrolling.
payrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
payrollAdministration_id	guid	Salarisadministratie ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payrollAdministration_name	string(70)	Naam Salarisadministratie	☐	Name of the payroll administration
startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on which this employment starts. NL: DatumInDienst

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

100.1.8 LeaveBalanceWorthByEmployerId__embeddedLeaveBalance

The leave balanceworth for all employments__Activity name :__ GetLeaveBalanceWorthByEmployerId Returns the yearly leave balances and their worth for all employments

Catalogus: LoketNlRest

Schema: LeaveBalance

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LeaveBalanceWorthByEmployerId__embeddedLeaveBalance in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
referenceDate	datetime	☐		Set a reference date for the follow ing logic1. To determine the active `function` and `department` of the employment2. To calculate `usageAfterToday` and `usageThroughToday`3. To determine the year for w hich the leave balance is returnedIf not provided, "today" is used

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LeaveBalanceWorthByEmployerId__embeddedLeaveBalance worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accrual	double		☐	The amount of leave units accrued for the leave type in the year
balance	double	Saldo	☐	The remaining leave balance for the year and leave type. The balance takes into account the leave usage in the future.
balancePreviousYear	double	Saldo vorig Jaar	☐	The remaining leave balance from the previous year for the leave type
employee_dateOfBirth	datetime	Medew erker Geboortedatum	☐	The date of birth
employee_employeeNumber	int32		☐	The employee number to uniquely identify a employee w ithin a employer.
employee_firstName	string(28)	Medew erker Voornaam	☐	The first name of the employee
employee_formattedName	string(82)	Medew erker Geformatteerde Naam	☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
employee_id	guid	Werknemer ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employee_initials	string(6)	Medew erker Initialen	☐	The initials of the employee
employee_lastName	string(25)	Medew erker Achternaam	☐	The last name of the employee
employee_lastNamePartner	string(25)		☐	The last name of the partner of the employee
employee_photo	string	Medew erkersfoto	☐	A photo of the employee to use as a avatar/profile picture. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allow s users to cache the image. Changing the value of the version w ill not influence the output.
employee_prefix	string(10)	Medew erker Voorvoegsel	☐	The prefix of the employee
employee_prefixPartner	string(10)	Medew erker Voorvoegsel Partner	☐	The prefix of the partner of the employee
endDate	datetime	Einddatum	☐	The date on w hich the employment ends. NL: DatumUitDienst
expires	double		☐	- This field is only relevant for the follow ing leave types: - Wettelijk verlof: Accrued statutory leave from previous years that expires on July 1 of the selected year. - Bovenw ettelijk verlof: Accrued extra-legal leave from 5 years ago and earlier, w hich expires on Jan 1 of the selected year + 1. - Verlof:</strong

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				> The sum of the tw o leave types above.
historicalStartDate	datetime	Historische Startdatum	☐	The historical date on w hich the employee w as first employed. This field is used w hen an employee has multiple employments in time. In most cases this field should be used as the date on w hich the employee started w orking for the company. NL: HistorischeDatumInDienst
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together w ith the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and w age tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment. NL: NummerInkomstenVerhouding
leaveType_balanceExceedsYear	boolean		☐	Indicates w hether the balance at the end of the year for this leave type carries over to the next year.
leaveType_key	int32	Verloofsoortsleutel	☐	The key for the leave type.
leaveType_value	string	Verlofsoortw aarde	☐	The description for the leave type. Note that leave types can be overridden at the employer level. In these cases the description at the employer level takes precedence over the default description of the leave type.
nonPayrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
nonPayrollAdministration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
nonPayrollAdministration_name	string(70)		☐	Name of the non payroll administration
organizationalEntity_department_code	int32		☐	
organizationalEntity_department_description	string		☐	
organizationalEntity_department_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_deviatingFunctionDescription	string(50)		☐	The deviating function description of the employment. This description deviates from the value of the `function` field.
organizationalEntity_deviatingFunctionGroup	string(5)		☐	The deviating function group description of the employment. Only applies w hen a deviating function description is defined.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organizationalEntity_endDate	datetime		☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
organizationalEntity_function_description	string(50)		☐	
organizationalEntity_function_group	string(5)		☐	
organizationalEntity_function_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
organizationalEntity_placeOfEmployment	string(24)		☐	The standard w orking location (standplaats) for the employment.
organizationalEntity_standardFunction_category	int32		☐	
organizationalEntity_standardFunction_code	string(6)		☐	
organizationalEntity_standardFunction_key	int32		☐	
organizationalEntity_standardFunction_value	string		☐	
organizationalEntity_startDate	datetime		☐	The start date of the entity.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.
payrollAdministration_clientNumber	int32		☐	The client number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field has no value if the administration is not used for payrolling.
payrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
payrollAdministration_id	guid	Salarisadministratie ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payrollAdministration_name	string(70)	Naam Salarisadministratie	☐	Name of the payroll administration
startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on w hich this employment starts. NL: DatumInDienst
usageAfterReferenceDate	double		☐	The amount of leave units used for the leave type in the year after `referenceDate`
usageThroughReferenceDate	double		☐	The amount of leave units used for the leave type starting from the beginning of the year up to and `referenceDate`
usageTotal	double	Gebruikstotaal	☐	The total amount of leave units used for the leave type in the year.
w orth	double		☐	The w orth of the leave balance in euros
year	int32	Jaar	☐	The year to w hich the balance of the leave type applies.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

101 Schema: LeaveImport

101.1 Tabellen

101.1.1 LeaveImportDataByEmployerId

Get data to create an importfile__Activity name :__ GetLeaveImportDataByEmployerIdReturns, for the given employer, a set of data that can be used as a base for importing leave through a csv file.Note that on importing, the columnnames must be in Dutch. (WerkgeverIdPersnrVerlPersnrNaamIngangsdatumEinddatumSoortFactorEenheden)

Catalogus: LoketNlRest

Schema: LeaveImport

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LeaveImportDataByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LeaveImportDataByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employeeNumber	int32	Medew erkernummer	☐	The employee number to uniquely identify an employee w ithin an employer
employerNumber	int32	Werkgevernummer	☐	The employer number is used in various overview s and exports to identify a specific employer in

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Loket (please note: this is not the identifier used in the REST API).
endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date of the leave
formattedName	string		☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
isAccrual	int64		☐	Indicates w hether the request is for accrual of leave.- -1 w ill result in a reduction of the employee's leave entitlement- 1 w ill result in an increase of the employee's leave entitlement
leaveTypeKey	int32		☐	The key for the leave type.
numberOfUnits	double	Aantal Eenheden	☐	The number of leave units requested
payrollEmployeeNumber	int32		☐	The number of the employment in relation to the payroll administration.
startDate	datetime	Startdatum	☐	The start date of the leave

102 Schema: LeavePolicy

102.1 Tabellen

102.1.1 AgeBasedLeaveByAgeBasedLeaveId

An age based leave record__Activity name :__ GetAgeBasedLeaveByAgeBasedLeaveIdReturns one leave age based leave record

Catalogus: LoketNlRest

Schema: LeavePolicy

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AgeBasedLeaveByAgeBasedLeaveId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
ageBasedLeaveId	guid	☑		The unique identifier of the age based leave

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AgeBasedLeaveByAgeBasedLeaveId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
from_numberOfMonths	int32		☐	the number of months of age to be applicable for the additional leave
from_numberOfYears	int32		☐	the employee's minimal age to be applicable for the additional leave
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
leaveEntitlement_excessLeaveToStatutory	double		☐	The excess leave (bovenw etelijk verlof) linked employments are entitled to for a full time contract.Either excessLeaveToStatutory or w tr must have a value
leaveEntitlement_w tr	double		☐	The w rt leave (ADV/ATV verlof) linked employments are entitled to for a full time contract.Either excessLeaveToStatutory or w tr must have a value
upToAndIncluding_numberOfMonths	int32		☐	the number of months of age to be applicable for the additional leave
upToAndIncluding_numberOfYears	int32		☐	the employee's minimal age to be applicable for the additional leave

102.1.2 AgeBasedLeaveByLeavePolicyId

Age based leave__Activity name :__ GetAgeBasedLeaveByLeavePolicyId Returns the age based leave for the given leave policy.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: LeavePolicy

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AgeBasedLeaveByLeavePolicyId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
leavePolicyId	guid	☑		The unique identifier of the leave policy

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AgeBasedLeaveByLeavePolicyId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
from_numberOfMonths	int32		☐	the number of months of age to be applicable for the additional leave
from_numberOfYears	int32		☐	the employee's minimal age to be applicable for the additional leave
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
leaveEntitlement_excessLeaveToStatutory	double		☐	The excess leave (bovenw etelijk verlof) linked employments are entitled to for a full time contract.Either excessLeaveToStatutory or w tr must have a value
leaveEntitlement_w tr	double		☐	The w rt leave (ADV/ATV verlof) linked employments are entitled to for a full time contract.Either excessLeaveToStatutory or w tr must have a value
upToAndIncluding_numberOfMonths	int32		☐	the number of months of age to be applicable for the additional leave
upToAndIncluding_numberOfYears	int32		☐	the employee's minimal age to be applicable for the additional leave

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

102.1.3 LeavePoliciesByEmployerId

List of all the leave policies__Activity name :__ GetLeavePoliciesByEmployerId Returns all the leave policies for the given employer.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: LeavePolicy

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LeavePoliciesByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LeavePoliciesByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accrualType_key	int32		☐	The key for the `accrualType`
accrualType_value	string		☐	The description for the `accrualType`
additionalLeave_allocationType_key	int32		☐	The key for the `additionalLeaveAllocationType`
additionalLeave_allocationType_value	string		☐	The description for the `additionalLeaveAllocationType`
additionalLeave_referenceDate1_day	int32		☐	The day of the first reference date.
additionalLeave_referenceDate1_month_key	int32		☐	The key for the `referenceMonth`

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
additionalLeave_referenceDate1_month_value	string		☐	The description for the `referenceMonth`
additionalLeave_referenceDate2_day	int32		☐	The day of the second reference date.
additionalLeave_referenceDate2_month_key	int32		☐	The key for the `referenceMonth`
additionalLeave_referenceDate2_month_value	string		☐	The description for the `referenceMonth`
dayOfTheMonthToPerformAutomaticLeaveCalculationOn	int32		☐	They day of the month on w hich the automatic accrual of (yearly or monthly) leave is performed. The yearly calculation is repeated every month to encompase any changes made that have affect on the past.If for example 31 is chosen and a specific month does not have that day the logic w ill pick the first available date of said month.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
leaveEntitlement_excessLeaveToStatutory	double		☐	The excess leave (bovenw etelijk verlof) linked employments are entitled to for a full time contract.
leaveEntitlement_statutory	double		☐	The statutory leave (w etelijk verlof) linked employments are entitled to for a full time contract.
leaveEntitlement_w tr	double		☐	The w rt leave (ADV/ATV verlof) linked employments are entitled to for a full time contract.
leaveRequest_applyLeaveSchedule	boolean		☐	Indicates w hether the leave schedule can be enterd and is so it is used w hen calculating the sugested leave hours for a leave request
leaveRequest_leavePattern_evenWeeks_friday	double		☐	
leaveRequest_leavePattern_evenWeeks_monday	double		☐	
leaveRequest_leavePattern_evenWeeks_saturday	double		☐	
leaveRequest_leavePattern_evenWeeks_sunday	double		☐	
leaveRequest_leavePattern_evenWeeks_thursday	double		☐	
leaveRequest_leavePattern_evenWeeks_tuesday	double		☐	
leaveRequest_leavePattern_evenWeeks_w ednesday	double		☐	
leaveRequest_leavePattern_oddWeeks_friday	double		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
leaveRequest_leavePattern_oddWeeks_monday	double		☐	
leaveRequest_leavePattern_oddWeeks_saturday	double		☐	
leaveRequest_leavePattern_oddWeeks_sunday	double		☐	
leaveRequest_leavePattern_oddWeeks_thursday	double		☐	
leaveRequest_leavePattern_oddWeeks_tuesday	double		☐	
leaveRequest_leavePattern_oddWeeks_wednesday	double		☐	
leaveRequest_useHolidaysInCalculation	boolean		☐	Indicates whether the calculating for sugested leave hours for a leave request takes into account holidays. Is set to true no leave hours are calculated for "The historical date on which the employee was first employed. This field is used when an employee has multiple employments in time. In most cases this field should be used as the date on which the employee started working for the company."eg. When requesting leave for the 24th and 25th of december (25th being a national holiday) the calculation (8 hours a day) will return 8 when `useHolidaysInCalculation` is true and 16 when `useHolidaysInCalculation` is false
leaveUnitType_key	int32	Verlof Unitsoortsleutel	☐	The key for the unit type
leaveUnitType_value	string	Verlofunitsoortwaarde	☐	The description for the leave unit type
name	string(50)	Naam	☐	The name of the leave policy
payoutLeaveImmediately	boolean		☐	If leave `accrualType` is set to based on hours worked (uren) then this field allows for the leave hours to be paid out directly instead of being accrued.
roundingMethod_key	int32		☐	The key for the roundingMethod
roundingMethod_value	string		☐	The description for the roundingMethod
roundTo_key	int32		☐	The key for the roundTo
roundTo_value	string		☐	The description for the roundTo

102.1.4 LeavePolicyByLeavePolicyId

A single leave policy__Activity name :__ GetLeavePolicyByLeavePolicyIdReturns one leave policy

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: LeavePolicy

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LeavePolicyByLeavePolicyId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
leavePolicyId	guid	☑		The unique identifier of the leave policy

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LeavePolicyByLeavePolicyId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accrualType_key	int32		☐	The key for the `accrualType`
accrualType_value	string		☐	The description for the `accrualType`
additionalLeave_allocationType_key	int32		☐	The key for the `additionalLeaveAllocationType`
additionalLeave_allocationType_value	string		☐	The description for the `additionalLeaveAllocationType`
additionalLeave_referenceDate1_day	int32		☐	The day of the first reference date.
additionalLeave_referenceDate1_month_key	int32		☐	The key for the `referenceMonth`
additionalLeave_referenceDate1_month_value	string		☐	The description for the `referenceMonth`
additionalLeave_referenceDate2_day	int32		☐	The day of the second reference date.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
additionalLeave_referenceDate2_month_key	int32		☐	The key for the `referenceMonth`
additionalLeave_referenceDate2_month_value	string		☐	The description for the `referenceMonth`
dayOfTheMonthToPerformAutomaticLeaveCalculationOn	int32		☐	They day of the month on w hich the automatic accrual of (yearly or monthly) leave is performed. The yearly calculation is repeated every month to encompase any changes made that have affect on the past.If for example 31 is chosen and a specific month does not have that day the logic w ill pick the first available date of said month.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
leaveEntitlement_excessLeaveToStatutory	double		☐	The excess leave (bovenw etelijk verlof) linked employments are entitled to for a full time contract.
leaveEntitlement_statutory	double		☐	The statutory leave (w etelijk verlof) linked employments are entitled to for a full time contract.
leaveEntitlement_w tr	double		☐	The w rt leave (ADV/ATV verlof) linked employments are entitled to for a full time contract.
leaveRequest_applyLeaveSchedule	boolean		☐	Indicates w hether the leave schedule can be enterd and is so it is used w hen calculating the sugested leave hours for a leave request
leaveRequest_leavePattern_evenWeeks_friday	double		☐	
leaveRequest_leavePattern_evenWeeks_monday	double		☐	
leaveRequest_leavePattern_evenWeeks_saturday	double		☐	
leaveRequest_leavePattern_evenWeeks_sunday	double		☐	
leaveRequest_leavePattern_evenWeeks_thursday	double		☐	
leaveRequest_leavePattern_evenWeeks_tuesday	double		☐	
leaveRequest_leavePattern_evenWeeks_w ednesday	double		☐	
leaveRequest_leavePattern_oddWeeks_friday	double		☐	
leaveRequest_leavePattern_oddWeeks_monday	double		☐	
leaveRequest_leavePattern_oddWeeks_saturday	double		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
leaveRequest_leavePattern_oddWeeks_sunday	double		☐	
leaveRequest_leavePattern_oddWeeks_thursday	double		☐	
leaveRequest_leavePattern_oddWeeks_tuesday	double		☐	
leaveRequest_leavePattern_oddWeeks_wednesday	double		☐	
leaveRequest_useHolidaysInCalculation	boolean		☐	Indicates whether the calculating for sugested leave hours for a leave request takes into account holidays. Is set to true no leave hours are calculated for "The historical date on which the employee was first employed. This field is used when an employee has multiple employments in time. In most cases this field should be used as the date on which the employee started working for the company."eg. When requesting leave for the 24th and 25th of december (25th being a national holiday) the calculation (8 hours a day) will return 8 when `useHolidaysInCalculation` is true and 16 when `useHolidaysInCalculation` is false
leaveUnitType_key	int32	Verlof Unitsoortsleutel	☐	The key for the unit type
leaveUnitType_value	string	Verlofunitsoortwaarde	☐	The description for the leave unit type
name	string(50)	Naam	☐	The name of the leave policy
payoutLeaveImmediately	boolean		☐	If leave `accrualType` is set to based on hours worked (uren) then this field allows for the leave hours to be paid out directly instead of being accrued.
roundingMethod_key	int32		☐	The key for the roundingMethod
roundingMethod_value	string		☐	The description for the roundingMethod
roundTo_key	int32		☐	The key for the roundTo
roundTo_value	string		☐	The description for the roundTo

102.1.5 WageBasedLeaveByLeavePolicyId

Wage based leave__Activity name :__ GetWageBasedLeaveByLeavePolicyId Returns the wage based leave for the given leave policy.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: LeavePolicy

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WageBasedLeaveByLeavePolicyId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
leavePolicyId	guid	☑		The unique identifier of the leave policy

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WageBasedLeaveByLeavePolicyId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
fromWage	double		☐	the from wage the employment has to earn to be applicable for the additional leave
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
leaveEntitlement_excessLeaveToStatutory	double		☐	The excess leave (bovenwetelijk verlof) linked employments are entitled to for a full time contract.Either excessLeaveToStatutory or wtr must have a value
leaveEntitlement_wtr	double		☐	The wrt leave (ADV/ATV verlof) linked employments are entitled to for a full time contract.Either excessLeaveToStatutory or wtr must have a value
upToAndIncludingWage	double		☐	the up to and including wage the employment has to earn to be applicable for the additional leave

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

102.1.6 WageBasedLeaveByWageBasedLeaveId

A wage based leave record__Activity name :__ GetWageBasedLeaveByAgeBasedLeaveIdReturns one leave wage based leave record

Catalogus: LoketNlRest

Schema: LeavePolicy

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WageBasedLeaveByWageBasedLeaveId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
w ageBasedLeaveId	guid	☑		The unique identifier of the w age based leave

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WageBasedLeaveByWageBasedLeaveId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
fromWage	double		☐	the from w age the employment has to earn to be applicable for the additional leave
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
leaveEntitlement_excessLeaveToStatutory	double		☐	The excess leave (bovenw etelijk verlof) linked employments are entitled to for a full time contract.Either

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				excessLeaveToStatutory or w tr must have a value
leaveEntitlement_w tr	double		☐	The w rt leave (ADV/ATV verlof) linked employments are entitled to for a full time contract.Either excessLeaveToStatutory or w tr must have a value
upToAndIncludingWage	double		☐	the up to and including w age the employment has to earn to be applicable for the additional leave

102.1.7 YearsOfServiceBasedLeaveByLeavePolicyId

years of service based leave__Activity name :__ GetYearsOfServiceBasedLeaveByLeavePolicyId Returns the years of service based leave for the given leave policy.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: LeavePolicy

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie YearsOfServiceBasedLeaveByLeavePolicyId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
leavePolicyId	guid	☑		The unique identifier of the leave policy

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie YearsOfServiceBasedLeaveByLeavePolicyId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
from_numberOfMonths	int32		☐	the number of months of service to be applicable for the additional leave
from_numberOfYears	int32		☐	the number of years of service to be applicable for the additional leave
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
leaveEntitlement_excessLeaveToStatutory	double		☐	The excess leave (bovenwetelijk verlof) linked employments are entitled to for a full time contract.Either excessLeaveToStatutory or wtr must have a value
leaveEntitlement_wtr	double		☐	The wrt leave (ADV/ATV verlof) linked employments are entitled to for a full time contract.Either excessLeaveToStatutory or wtr must have a value
upToAndIncluding_numberOfMonths	int32		☐	the number of months of service to be applicable for the additional leave
upToAndIncluding_numberOfYears	int32		☐	the number of years of service to be applicable for the additional leave

102.1.8 YearsOfServiceBasedLeaveByYearsOfServiceBasedLeaveId

A years of service based leave record__Activity name :__ GetYearsOfServiceBasedLeaveByYearsOfServiceBasedLeaveIdReturns one leave years of service based leave record

Catalogus: LoketNlRest

Schema: LeavePolicy

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie YearsOfServiceBasedLeaveByYearsOfServiceBasedLeaveId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
yearsOfServiceBasedLeaveId	guid	☑		The unique identifier of the years of service based leave

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie YearsOfServiceBasedLeaveByYearsOfServiceBasedLeaveId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
from_numberOfMonths	int32		☐	the number of months of service to be applicable for the additional leave
from_numberOfYears	int32		☐	the number of years of service to be applicable for the additional leave
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
leaveEntitlement_excessLeaveToStatutory	double		☐	The excess leave (bovenw etelijk verlof) linked employments are entitled to for a full time contract.Either excessLeaveToStatutory or w tr must have a value
leaveEntitlement_w tr	double		☐	The w rt leave (ADV/ATV verlof) linked employments are entitled to for a full time contract.Either excessLeaveToStatutory or w tr must have a value
upToAndIncluding_numberOfMonths	int32		☐	the number of months of service to be applicable for the additional leave
upToAndIncluding_numberOfYears	int32		☐	the number of years of service to be applicable for the additional leave

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

103 Schema: LeavePolicyAccrual

103.1 Tabellen

103.1.1 LeavePolicyAccrualByLeavePolicyId

Leave accrual for employments of a leave policy__Activity name :__ GetLeavePolicyAccrualByLeavePolicyId Returns the accrual for each leave type for all employments within an employer that have accrual for the given leavepolicy.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: LeavePolicyAccrual

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LeavePolicyAccrualByLeavePolicyId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
leavePolicyId	guid	☑		The unique identifier of the leave policy
month	int32	☐		The month
year	int32	☐		The year

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LeavePolicyAccrualByLeavePolicyId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

103.1.2 LeavePolicyAccrualByLeavePolicyId__embeddedLeavePolicyAccrual

Leave accrual for employments of a leave policy__Activity name :__ GetLeavePolicyAccrualByLeavePolicyId Returns the accrual for each leave type for all employments within an employer that have accrual for the given leavepolicy.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: LeavePolicyAccrual

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LeavePolicyAccrualByLeavePolicyId__embeddedLeavePolicyAccrual in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
leavePolicyId	guid	☑		The unique identifier of the leave policy
month	int32	☐		The month
year	int32	☐		The year

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LeavePolicyAccrualByLeavePolicyId__embeddedLeavePolicyAccrual worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accrual	double		☐	The amount of leave units accrued for the leave type in the year
accrualAgeBasedLeave	double		☐	The amount of leave units accrued for the leave type in the year

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accrualWageBasedLeave	double		☐	The amount of leave units accrued for the leave type in the year
accrualYearsOfServiceBasedLeave	double		☐	The amount of leave units accrued for the leave type in the year
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
leaveType_key	int32	Verloofsoortsleutel	☐	The key for the leave type.
leaveType_value	string	Verlofsoortwaarde	☐	The description for the leave type. Note that leave types can be overridden at the employer level. In these cases the description at the employer level takes precedence over the default description of the leave type.

103.1.3 LeavePolicyAccrualByLeavePolicyIdAndEmploymentId

Leave accrual for an employment__Activity name :__ GetLeavePolicyAccrualByLeavePolicyIdAndEmploymentId Returns the accrual for each leave type, given a leavepolicy and year

Catalogus: LoketNlRest

Schema: LeavePolicyAccrual

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LeavePolicyAccrualByLeavePolicyIdAndEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment
leavePolicyId	guid	☑		The unique identifier of the leave policy
month	int32	☐		The month
year	int32	☐		The year

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LeavePolicyAccrualByLeavePolicyIdAndEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

103.1.4 LeavePolicyAccrualByLeavePolicyIdAndEmploymentId_ContentLeavePolicyAccrual

Leave accrual for an employment__Activity name :__ GetLeavePolicyAccrualByLeavePolicyIdAndEmploymentId Returns the accrual for each leave type, given a leavepolicy and year

Catalogus: LoketNlRest

Schema: LeavePolicyAccrual

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LeavePolicyAccrualByLeavePolicyIdAndEmploymentId_ContentLeavePolicyAccrual in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment
leavePolicyId	guid	☑		The unique identifier of the leave policy
month	int32	☐		The month
year	int32	☐		The year

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LeavePolicyAccrualByLeavePolicyIdAndEmploymentId_ContentLeavePolicyAccrual worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accrual	double		☐	The amount of leave units accrued for the leave type in the year
accrualAgeBasedLeave	double		☐	The amount of leave units accrued for the leave type in the year
accrualWageBasedLeave	double		☐	The amount of leave units accrued for the leave type in the year
accrualYearsOfServiceBasedLeave	double		☐	The amount of leave units accrued for the leave type in the year
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
leaveType_key	int32	Verloofsoortsleutel	☐	The key for the leave type.
leaveType_value	string	Verlofsoortw aarde	☐	The description for the leave type. Note that leave types can be overridden at the employer level. In these cases the description at the employer level takes precedence over the default description of the leave type.

104 Schema: LeavePolicyAndEmploymentLinks

104.1 Tabellen

104.1.1 EmploymentsByLeavePolicyId

Get list of linked employments for the leave policy__Activity name:__ GetEmploymentsByLeavePolicyIdGet the list of employments that are linked for this leave policy.When a leave policy and an employment are linked, that means the employment will be provided with leave based on the policy.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: LeavePolicyAndEmploymentLinks

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmploymentsByLeavePolicyId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
leavePolicyId	guid	☑		The unique identifier of the leave policy

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmploymentsByLeavePolicyId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_dateOfBirth	datetime	Medew erker Geboortedatum	☐	The date of birth
employee_employeeNumber	int32		☐	The employee number to uniquely identify a employee w ithin a employer.
employee_firstName	string(28)	Medew erker Voornaam	☐	The first name of the employee
employee_formattedName	string(82)	Medew erker Geformatteerde Naam	☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
employee_id	guid	Werknemer ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employee_initials	string(6)	Medew erker Initialen	☐	The initials of the employee
employee_lastName	string(25)	Medew erker Achternaam	☐	The last name of the employee
employee_lastNamePartner	string(25)		☐	The last name of the partner of the employee

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_photo	string	Medew erkersfoto	☐	A photo of the employee to use as a avatar/profile picture. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allow s users to cache the image. Changing the value of the version w ill not influence the output.
employee_prefix	string(10)	Medew erker Voorvoegsel	☐	The prefix of the employee
employee_prefixPartner	string(10)	Medew erker Voorvoegsel Partner	☐	The prefix of the partner of the employee
endDate	datetime	Einddatum	☐	The date on w hich this employment ends.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together w ith the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and w age tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment.
startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on w hich this employment starts.

104.1.2 LeavePoliciesByEmploymentId

Get list of linked leave policies for the employment__Activity name:__ GetLeavePoliciesByEmploymentIdGet the list of leave policies linked to the employment.If a leave policy and employment are linked, that means the employment will be provided the leave based on the policy.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: LeavePolicyAndEmploymentLinks

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LeavePoliciesByEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LeavePoliciesByEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
leaveUnitType_key	int32	Verlof Unitsoortsleutel	☐	The key for the unit type
leaveUnitType_value	string	Verlofunitsoortwaarde	☐	The description for the unit type
value	string	Waarde	☐	The description of the leave regulation.

105 Schema: LeavePolicyEntitlement

105.1 Tabellen

105.1.1 LeavePolicyEntitlementByLeavePolicyId

Leave entitlement for employments of a leave policy__Activity name :__ GetLeavePolicyEntitlementByLeavePolicyId Returns the entitlement for each leave type.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: LeavePolicyEntitlement

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LeavePolicyEntitlementByLeavePolicyId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
leavePolicyId	guid	☑		The unique identifier of the leave policy
month	int32	☐		The month
year	int32	☐		The year

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LeavePolicyEntitlementByLeavePolicyId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

105.1.2 LeavePolicyEntitlementByLeavePolicyId__embeddedLeavePolicyEntitlement

Leave entitlement for employments of a leave policy__Activity name :__ GetLeavePolicyEntitlementByLeavePolicyId Returns the entitlement for each leave type.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: LeavePolicyEntitlement

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LeavePolicyEntitlementByLeavePolicyId__embeddedLeavePolicyEntitlement in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
leavePolicyId	guid	☑		The unique identifier of the leave policy
month	int32	☐		The month
year	int32	☐		The year

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LeavePolicyEntitlementByLeavePolicyId__embeddedLeavePolicyEntitlement worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
entitlement	double		☐	The amount of leave units accrued for the leave type in the year
entitlementAgeBasedLeave	double		☐	The amount of leave units accrued for the leave type in the year
entitlementWageBasedLeave	double		☐	The amount of leave units accrued for the leave type in the year
entitlementYearsOfServiceBasedLeave	double		☐	The amount of leave units accrued for the leave type in the year
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
leaveType_key	int32	Verloofsoortsleutel	☐	The key for the leave type.
leaveType_value	string	Verlofsoortwaarde	☐	The description for the leave type. Note that leave types can be overridden at the employer level. In these cases the description at the employer level takes precedence over the default description of the leave type.

105.1.3 LeavePolicyEntitlementByLeavePolicyIdAndEmploymentId

Leave entitlement for an employment__Activity name :__ GetLeavePolicyEntitlementByLeavePolicyIdAndEmploymentId Returns the entitlement for each leave type, given a leavepolicy and year

Catalogus: LoketNlRest

Schema: LeavePolicyEntitlement

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LeavePolicyEntitlementByLeavePolicyIdAndEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment
leavePolicyId	guid	☑		The unique identifier of the leave policy
month	int32	☐		The month
year	int32	☐		The year

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LeavePolicyEntitlementByLeavePolicyIdAndEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

105.1.4 LeavePolicyEntitlementByLeavePolicyIdAndEmploymentId_ContentLeavePolicyEntitlement

Leave entitlement for an employment__Activity name :__ GetLeavePolicyEntitlementByLeavePolicyIdAndEmploymentId Returns the entitlement for each leave type, given a leavepolicy and year

Catalogus: LoketNlRest

Schema: LeavePolicyEntitlement

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LeavePolicyEntitlementByLeavePolicyIdAndEmploymentId_ContentLeavePolicyEntitlement in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment
leavePolicyId	guid	☑		The unique identifier of the leave policy
month	int32	☐		The month
year	int32	☐		The year

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LeavePolicyEntitlementByLeavePolicyIdAndEmploymentId_ContentLeavePolicyEntitlement worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
entitlement	double		☐	The amount of leave units accrued for the leave type in the year
entitlementAgeBasedLeave	double		☐	The amount of leave units accrued for the leave type in the year
entitlementWageBasedLeave	double		☐	The amount of leave units accrued for the leave type in the year
entitlementYearsOfServiceBasedLeave	double		☐	The amount of leave units accrued for the leave type in the year
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
leaveType_key	int32	Verloofsoortsleutel	☐	The key for the leave type.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
leaveType_value	string	Verlofsoortw aarde	☐	The description for the leave type. Note that leave types can be overridden at the employer level. In these cases the description at the employer level takes precedence over the default description of the leave type.

106 Schema: LeaveRequest

106.1 Tabellen

106.1.1 LeaveRequestByLeaveRequestId

Details of a leave request__Activity name :__ GetLeaveRequestByLeaveRequestIdGet the details of a single leave request

Catalogus: LoketNlRest

Schema: LeaveRequest

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LeaveRequestByLeaveRequestId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
leaveRequestId	guid	☑		The unique identifier of the leave request

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LeaveRequestByLeaveRequestId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
commentEmployee	string(4000)	Commentaar door Medew erker	☐	The comment left by the employee
commentHandler	string(4000)	Commentaar door Behandelaar	☐	The comment left by the person handling the leave request
currentlyAvailableUnits	double		☐	The number of leave units (of the leaveType for this leave request) available to the employment.This value can be negative.
endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date of the leave requested (last day of the leave)
handledBy_formattedName	string		☐	preformated user name for displaying. <lastname>", "<initials>" "<prefix>
handledBy_id	guid	Behandeld door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
handledBy_initials	string(6)	Behandeld door Initialen	☐	The initials of the user
handledBy_lastName	string(25)	Behandeld door Achternaam	☐	The last name of the user
handledBy_prefix	string(10)	Behandeld door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
handledTime	datetime	Behandeldatum	☐	The date and time the leave request w as handled
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
isAccrual	boolean		☐	Indicates w hether the request is for accrual of leave.- false w ill result in a reduction of the employee's leave entitlement- true w ill result in an increase of the employee's leave entitlement
leaveRequestStatus_key	int32		☐	
leaveRequestStatus_value	string		☐	
leaveType_key	int32	Verloofsoortsleutel	☐	
leaveType_value	string	Verlofsoortw aarde	☐	
numberOfUnits	double	Aantal Eenheden	☐	The number of leave units requested
startDate	datetime	Startdatum	☐	The start date of the leave requested
submittedBy_dateOfBirth	datetime		☐	The date of birth
submittedBy_employeeNumber	int32		☐	The employee number to uniquely identify a employee w ithin a employer.
submittedBy_firstName	string(28)		☐	The first name of the employee
submittedBy_formattedName	string(82)		☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
submittedBy_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
submittedBy_initials	string(6)		☐	The initials of the employee

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
submittedBy_lastName	string(25)		☐	The last name of the employee
submittedBy_lastNamePartner	string(25)		☐	The last name of the partner of the employee
submittedBy_photo	string		☐	A photo of the employee to use as a avatar/profile picture. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allow s users to cache the image. Changing the value of the version w ill not influence the output.
submittedBy_prefix	string(10)		☐	The prefix of the employee
submittedBy_prefixPartner	string(10)		☐	The prefix of the partner of the employee
submittedOn	datetime		☐	The time the leave request w as submitted
unitType_key	int32	Unitsoortsleutel	☐	The key for the unit type
unitType_value	string	Eenheidssoortw aarde	☐	The description for the unit type

106.1.2 LeaveRequestsByEmployer

List of leave requests for the employees of an employer__Activity name :__ GetLeaveRequestsByEmployerIdReturns a list of leave requests for the employments of the employer

Catalogus: LoketNlRest

Schema: LeaveRequest

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LeaveRequestsByEmployer in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LeaveRequestsByEmployer worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
commentEmployee	string(4000)	Commentaar door Medew erker	☐	The comment left by the employee
commentHandler	string(4000)	Commentaar door Behandelaar	☐	The comment left by the person handling the leave request
currentlyAvailableUnits	double		☐	The number of leave units (of the leaveType for this leave request) available to the employment.This value can be negative.
endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date of the leave requested (last day of the leave)
handledBy_formattedName	string		☐	preformated user name for displaying. <lastname>", "<initials>" "<prefix>
handledBy_id	guid	Behandeld door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
handledBy_initials	string(6)	Behandeld door Initialen	☐	The initials of the user
handledBy_lastName	string(25)	Behandeld door Achternaam	☐	The last name of the user
handledBy_prefix	string(10)	Behandeld door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
handledTime	datetime	Behandeldatum	☐	The date and time the leave request w as handled
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
isAccrual	boolean		☐	Indicates w hether the request is for accrual of leave.- false w ill result in a reduction of the employee's leave entitlement- true w ill result in an increase of the employee's leave entitlement
leaveRequestStatus_key	int32		☐	
leaveRequestStatus_value	string		☐	
leaveType_key	int32	Verloofsoortsleutel	☐	
leaveType_value	string	Verlofsoortw aarde	☐	
numberOfUnits	double	Aantal Eenheden	☐	The number of leave units requested
startDate	datetime	Startdatum	☐	The start date of the leave requested
submittedBy_dateOfBirth	datetime		☐	The date of birth

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
submittedBy_employeeNumber	int32		☐	The employee number to uniquely identify a employee within a employer.
submittedBy_firstName	string(28)		☐	The first name of the employee
submittedBy_formattedName	string(82)		☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
submittedBy_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
submittedBy_initials	string(6)		☐	The initials of the employee
submittedBy_lastName	string(25)		☐	The last name of the employee
submittedBy_lastNamePartner	string(25)		☐	The last name of the partner of the employee
submittedBy_photo	string		☐	A photo of the employee to use as a avatar/profile picture. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allows users to cache the image. Changing the value of the version will not influence the output.
submittedBy_prefix	string(10)		☐	The prefix of the employee
submittedBy_prefixPartner	string(10)		☐	The prefix of the partner of the employee
submittedOn	datetime		☐	The time the leave request was submitted
unitType_key	int32	Unitsoortsleutel	☐	The key for the unit type
unitType_value	string	Eenheidssoortwaarde	☐	The description for the unit type

106.1.3 LeaveRequestsByEmploymentId

leave requests by employment__Activity name :__ GetLeaveRequestsByEmploymentIdGet a list of all leave requests for the given employment

Catalogus: LoketNlRest

Schema: LeaveRequest

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LeaveRequestsByEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LeaveRequestsByEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
commentEmployee	string(4000)	Commentaar door Medew erker	☐	The comment left by the employee
commentHandler	string(4000)	Commentaar door Behandelaar	☐	The comment left by the person handling the leave request
currentlyAvailableUnits	double		☐	The number of leave units (of the leaveType for this leave request) available to the employment.This value can be negative.
endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date of the leave requested (last day of the leave)
handledBy_formattedName	string		☐	preformated user name for displaying. <lastname>", "<initials>" "<prefix>
handledBy_id	guid	Behandeld door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
handledBy_initials	string(6)	Behandeld door Initialen	☐	The initials of the user
handledBy_lastName	string(25)	Behandeld door Achternaam	☐	The last name of the user
handledBy_prefix	string(10)	Behandeld door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
handledTime	datetime	Behandeldatum	☐	The date and time the leave request w as handled
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
isAccrual	boolean		☐	Indicates w hether the request is for accrual of leave.- false w ill result in a reduction of the employee's leave entitlement- true w ill result in an increase of the employee's leave entitlement
leaveRequestStatus_key	int32		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
leaveRequestStatus_value	string		☐	
leaveType_key	int32	Verloofsoortsleutel	☐	
leaveType_value	string	Verlofsoortw aarde	☐	
numberOfUnits	double	Aantal Eenheden	☐	The number of leave units requested
startDate	datetime	Startdatum	☐	The start date of the leave requested
submittedBy_dateOfBirth	datetime		☐	The date of birth
submittedBy_employeeNumber	int32		☐	The employee number to uniquely identify a employee w ithin a employer.
submittedBy_firstName	string(28)		☐	The first name of the employee
submittedBy_formattedName	string(82)		☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
submittedBy_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
submittedBy_initials	string(6)		☐	The initials of the employee
submittedBy_lastName	string(25)		☐	The last name of the employee
submittedBy_lastNamePartner	string(25)		☐	The last name of the partner of the employee
submittedBy_photo	string		☐	A photo of the employee to use as a avatar/profile picture. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allow s users to cache the image. Changing the value of the version w ill not influence the output.
submittedBy_prefix	string(10)		☐	The prefix of the employee
submittedBy_prefixPartner	string(10)		☐	The prefix of the partner of the employee
submittedOn	datetime		☐	The time the leave request w as submitted
unitType_key	int32	Unitsoortsleutel	☐	The key for the unit type
unitType_value	string	Eenheidssoortw aarde	☐	The description for the unit type

107 Schema: LeaveTypes

107.1 Tabellen

107.1.1 LeaveTypeByEmployerIdAndLeaveTypeId

Details of a leave type__Activity name:__ GetLeaveTypeByEmployerIdAndLeaveTypeIdGet the details of a leave type

Catalogus: LoketNlRest

Schema: LeaveTypes

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LeaveTypeByEmployerIdAndLeaveTypeId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
leaveTypeId	guid	☑		The unique identifier of the leave type

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LeaveTypeByEmployerIdAndLeaveTypeId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
deviations_balanceExceedsYear	boolean		☐	Indicates w hether the balance at the end of the year for this leave type carries over to the next year.
deviations_employeeCanRequestIn crease	boolean		☐	Indicates w hether an employee can request an increase of leave via a leave request.
deviations_enabled	boolean		☐	Indicates w hether the leave type can be used to book leave requests or leave. This influences only new records. Old records using this leave type w ill remain and show the corresponding information.
deviations_value	string(50)		☐	The description for the leave type.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
leaveType_balanceExceedsYear	boolean		☐	Indicates w hether the balance at the end of the year for this leave type carries over to the next year.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
leaveType_employeeCanRequestIncrease	boolean		☐	Indicates whether an employee can request an increase of leave via a leave request.
leaveType_enabled	boolean		☐	Indicates whether the leave type can be used in leave requests or leave records. This influences only new records. Old records using this leave type will remain and show the corresponding information.
leaveType_key	int32	Verloofsoortsleutel	☐	The key for the leave type. This value is used in the `leaveType` metadata object to refer to this configuration (and the possible deviations)
leaveType_value	string(50)	Verlofsoortwaarde	☐	The description for the leave type.

107.1.2 LeaveTypesByEmployerId

List of leave types__Activity name :__ GetLeaveTypesByEmployerIdGet a list of all leavetypes for the employer

Catalogus: LoketNlRest

Schema: LeaveTypes

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LeaveTypesByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LeaveTypesByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
deviations_balanceExceedsYear	boolean		☐	Indicates w hether the balance at the end of the year for this leave type carries over to the next year.
deviations_employeeCanRequestIncrease	boolean		☐	Indicates w hether an employee can request an increase of leave via a leave request.
deviations_enabled	boolean		☐	Indicates w hether the leave type can be used to book leave requests or leave. This influences only new records. Old records using this leave type w ill remain and show the corresponding information.
deviations_value	string(50)		☐	The description for the leave type.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
leaveType_balanceExceedsYear	boolean		☐	Indicates w hether the balance at the end of the year for this leave type carries over to the next year.
leaveType_employeeCanRequestIncrease	boolean		☐	Indicates w hether an employee can request an increase of leave via a leave request.
leaveType_enabled	boolean		☐	Indicates w hether the leave type can be used in leave requests or leave records. This influences only new records. Old records using this leave type w ill remain and show the corresponding information.
leaveType_key	int32	Verloofsoortsleutel	☐	The key for the leave type. This value is used in the `leaveType` metadata object to refer to this configuration (and the possible deviations)
leaveType_value	string(50)	Verlofsoortw aarde	☐	The description for the leave type.

108 Schema: LinkedDepartments

108.1 Tabellen

108.1.1 EmployerUsersLinkedDepartmentsByEmployerId

Get the list of departments that the user has access to__Activity name:__ GetEmployerUsersLinkedDepartmentsByEmployerIdGet the list of departments that the user has access to

Catalogus: LoketNlRest

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: LinkedDepartments

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployerUsersLinkedDepartmentsByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployerUsersLinkedDepartmentsByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
personalDetails_firstName	string(28)	Voornaam	☐	The first name of the user
personalDetails_initials	string(6)	Initialen	☐	The initials of the user
personalDetails_lastName	string(25)	Achternaam	☐	The last name of the user
personalDetails_prefix	string(10)	Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
userId	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

108.1.2 EmployerUsersLinkedDepartmentsByEmployerId__embeddedDepartments

Get the list of departments that the user has access to__Activity name:__ GetEmployerUsersLinkedDepartmentsByEmployerIdGet the list of departments that the user has access to

Catalogus: LoketNlRest

Schema: LinkedDepartments

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployerUsersLinkedDepartmentsByEmployerId__embeddedDepartments in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployerUsersLinkedDepartmentsByEmployerId__embeddedDepartments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	int32	Code	☐	The visible identifier of the department.
description	string(50)	Omschrijving	☐	The visible description (i.e. name) of the department.
hasAccessToSubDepartments	boolean		☐	Indicates w hether the user w ill have access to departments that are configured as sub-departments of the selected department.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
personalDetails_firstName	string(28)	Voornaam	☐	The first name of the user
personalDetails_initials	string(6)	Initialen	☐	The initials of the user
personalDetails_lastName	string(25)	Achternaam	☐	The last name of the user
personalDetails_prefix	string(10)	Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
userId	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

109 Schema: LinkedEmployers

109.1 Tabellen

109.1.1 LinkedEmployersByUserId

List of employers linked to the user__Activity name :__ GetLinkedEmployersByUserIdList of employers accessible by the user

Catalogus: LoketNlRest

Schema: LinkedEmployers

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LinkedEmployersByUserId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
userId	guid	☑		The unique identifier of an user

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LinkedEmployersByUserId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address
address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
branch_key	int32	Filiaal Sleutel	☐	The key of the branch. Possible values can be aquired via the metadata endpoint

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_value	string(50)	Filiaalw aarde	☐	Description of the branch. Branch is only available in Dutch
companyName	string(70)	Naam bedrijf	☐	Naam van het bedrijf
contact_name	string(50)	Contactpersoon Naam	☐	Name of the contact of the employer
contact_phoneNumber	string(15)	Telefoonnummer	☐	The general phone number of the employer
contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	The telephone number of the employer
employerLogo	string	Logo Werkgever	☐	The location of the logo of the employer. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allow s users to cache the image. Changing the value of the version w ill not influence the output.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
providerLogo	string	Providerlogo	☐	This logo is displayed in the interface of loket.nl. if null no deviating logo is present and the normal provider logo should be used (aquire the URL to the logo via ../v2/providers)
providerSettings_administrationNumber	string(15)		☐	A free field that is most commonly used to store the Debtors Number the provider uses for the employer. This field is used as a key field in some of the existing SOAP w ebservices.
providerSettings_groupCode	int32		☐	The groupcode is used for grouping employers. It is used for filtering output and processes (only include employers in group 40 in this report).

110 Schema: LocationService

110.1 Tabellen

110.1.1 CalculateRouteByBearerToken

Calculates the distance for a given route__Activity name :__ GetCalculateRouteByBearerTokenCalculates the dinstance (in KM) between the given GEO coördinates. Its possible to provide multiple stops for the calculation.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: LocationService

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CalculateRouteByBearerToken in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
query	string	☑		The route as defined by the geo-coördinates.Use the follow ing formatting -> latitude,longitude;latitude,longitud e;latitude,longitude etcAtleast 2 sets of geo-coördinates have to be provided in order for a route to be calculatedPlease note: latitude must be a value betw een -90 and 90 w here as longitude must be a value betw een -180 and 180
routeType	string	☑		The method of how the route is calculated. This can influence the distance to travel.Integers can be used instead of the strings1 --> fastest / snelste 2 --> shortest / kortste (Waarden: fastest, shortest)

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CalculateRouteByBearerToken worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
lengthInKilometers	double		☐	Total length of the route
routeType	string		☐	The method used to calculate the route

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

110.1.2 SearchAddressByBearerToken

Search for an address__Activity name :__ GetSearchAddressByBearerTokenUse fuzzy search to find an address. The response returns the GEO coördinates that can be used to calculate a route.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: LocationService

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SearchAddressByBearerToken in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
lat	double	☐		latitude for the bias in the search results. Results w ill be ordered in likelyhood to be relevant to the given latitude (and longitude)
lon	double	☐		longitude for the bias in the search results. Results w ill be ordered in likelyhood to be relevant to the given longitude (and latitude)
query	string	☑		A term by w ich the address might be found the more detailed the better the search results
top	int32	☐		the top x number of results that are returned. If not supplied 5 results are returned

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SearchAddressByBearerToken worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address_countryCode	string		☐	isocode of the country
address_freeformAddress	string(1000)		☐	description of the address
pointOfInterest_name	string		☐	The name of the point of interest
position_latitude	double		☐	latitude for the address
position_longitude	double		☐	longitude for the address

111 Schema: Marketplace

111.1 Tabellen

111.1.1 ApplicationAuthorizationsByApplicationId

Authorizations for the application__Activity name :__ GetApplicationAuthorizationsByApplicationIdGet the authorizations of the application.We expose which activities are accessable by the application and which "rechten" and "producten" are required for the user/employer to enable those activities.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Marketplace

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ApplicationAuthorizationsByApplicationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
applicationId	guid	☑		The unique identifier of an application

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie ApplicationAuthorizationsByApplicationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activity	string(50)		☐	name of the activity
displayName	string(50)		☐	description of the activity
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

111.1.2 ApplicationAuthorizationsByApplicationId__embeddedAllowedRoles

Authorizations for the application__Activity name :__ GetApplicationAuthorizationsByApplicationIdGet the authorizations of the application.We expose which activities are accessable by the application and which "rechten" and "producten" are required for the user/employer to enable those activities.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Marketplace

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ApplicationAuthorizationsByApplicationId__embeddedAllowedRoles in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
applicationId	guid	☑		The unique identifier of an application

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ApplicationAuthorizationsByApplicationId__embeddedAllowedRoles worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activity	string(50)		☐	name of the activity
description	string(50)	Omschrijving	☐	description of the role
displayName	string(50)		☐	description of the activity
id_1	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

111.1.3 ApplicationAuthorizationsByApplicationId__embeddedRequiredEmployerModules

Authorizations for the application__Activity name :__ GetApplicationAuthorizationsByApplicationIdGet the authorizations of the application.We expose which activities are accessable by the application and which "rechten" and "producten" are required for the user/employer to enable those activities.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Marketplace

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ApplicationAuthorizationsByApplicationId__embeddedRequiredEmployerModules in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
applicationId	guid	☑		The unique identifier of an application

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie ApplicationAuthorizationsByApplicationId__embeddedRequiredEmployerModules worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activity	string(50)		☐	name of the activity
description	string(50)	Omschrijving	☐	description of the authorization (recht in loket)
displayName	string(50)		☐	description of the activity
id_1	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

111.1.4 ApplicationAuthorizationsByApplicationId__embeddedRequiredUserAuthorizations

Authorizations for the application__Activity name :__ GetApplicationAuthorizationsByApplicationIdGet the authorizations of the application.We expose which activities are accessable by the application and which "rechten" and "producten" are required for the user/employer to enable those activities.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Marketplace

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ApplicationAuthorizationsByApplicationId__embeddedRequiredUserAuthorizations in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
applicationId	guid	☑		The unique identifier of an application

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ApplicationAuthorizationsByApplicationId__embeddedRequiredUserAuthorizations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activity	string(50)		☐	name of the activity
availableForEmployerUser	boolean		☐	Indicates if the authorization is available for an employer user
description	string(50)	Omschrijving	☐	description of the authorization (recht in loket)
displayName	string(50)		☐	description of the activity
id_1	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

111.1.5 ApplicationLogoAsJpeg

Download the application logo__Activity name :__ GetApplicationLogoThis activity is listed twice in the documentation due to the specified version caching path parameter. Including or exluding this parameter results in slightly different behaviour.__Caching:__ This resource changes very infrequently and can be cached for a longer time.Get the logo of the application. In case no logo is know the service will return a 404.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Marketplace

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ApplicationLogoAsJpeg in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
applicationId	guid	☑		The unique identifier of an application

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ApplicationLogoAsJpeg worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

111.1.6 ApplicationLogoAsJpeg1

Download the application logo__Activity name :__ GetApplicationLogoThis activity is listed twice in the documentation due to the specified version caching path parameter. Including or exluding this parameter results in slightly different behaviour.__Caching:__ This resource changes very infrequently and can be cached for a longer time.Get the logo of the application. In case no logo is know the service will return a 404.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Marketplace

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ApplicationLogoAsJpeg1 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
applicationId	guid	☑		The unique identifier of an application

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ApplicationLogoAsJpeg1 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

111.1.7 ApplicationLogoAsPng

Download the application logo__Activity name :__ GetApplicationLogoThis activity is listed twice in the documentation due to the specified version caching path parameter. Including or exluding this parameter results in slightly different behaviour.__Caching:__ This resource changes very infrequently and can be cached for a longer time.Get the logo of the application. In case no logo is know the service will return a 404.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Marketplace

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ApplicationLogoAsPng in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
applicationId	guid	☑		The unique identifier of an application

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ApplicationLogoAsPng worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

111.1.8 AvailableApplicationsByEmployerId

List of all the applications available to the employer__Activity name:__ GetAvailableApplicationsByEmployerIdList of all the applications and premium modules available to the employer.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Marketplace

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AvailableApplicationsByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AvailableApplicationsByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activationUrl	string		☐	An URI to a w ebpage of the application w here the user can initiate the integration.
dateAddedToStore	datetime		☐	The date to w hich the application w as added to the store

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
isActivatedForEmployer	boolean		☐	Indicates w hether the application is configured for the given employer.If one (or more) users w ith access to the employer have a connection w ith the application (the isBlocked boolean from both application and application user are ignored for this field)
isHighlighted	boolean		☐	Indicates w hether the application is highlighted (show n at the top of the list by default)
logo	string		☐	An URI to the logo of the application
marketplaceDescription	string		☐	A description of the application. The description must be in HTML.
marketplaceSummary	string(200)		☐	A short summary of the application. The description must be in plain text.
name	string(100)	Naam	☐	
productType_key	int32		☐	The key of the product type. Possible values:1.Koppeling2.Module
productType_value	string(50)		☐	Description of the product.
w ebsite	string		☐	An URI to the w ebsite of the application

111.1.9 AvailableApplicationsByEmployerId__embeddedApplicationTypes

List of all the applications available to the employer__Activity name:__ GetAvailableApplicationsByEmployerIdList of all the applications and premium modules available to the employer.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Marketplace

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AvailableApplicationsByEmployerId__embeddedApplicationTypes in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AvailableApplicationsByEmployerId__embeddedApplicationTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activationUrl	string		☐	An URI to a w ebpage of the application w here the user can initiate the integration.
dateAddedToStore	datetime		☐	The date to w hich the application w as added to the store
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
isActivatedForEmployer	boolean		☐	Indicates w hether the application is configured for the given employer.If one (or more) users w ith access to the employer have a connection w ith the application (the isBlocked boolean from both application and application user are ignored for this field)
isHighlighted	boolean		☐	Indicates w hether the application is highlighted (show n at the top of the list by default)
key	guid	Sleutel	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
logo	string		☐	An URI to the logo of the application
marketplaceDescription	string		☐	A description of the application. The description must be in HTML.
marketplaceSummary	string(200)		☐	A short summary of the application. The description must be in plain text.
name	string(100)	Naam	☐	
productType_key	int32		☐	The key of the product type. Possible values:1.Koppeling2.Module

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
productType_value	string(50)		☐	Description of the product.
website	string		☐	An URI to the website of the application

111.1.10 AvailableApplicationsByEmployerId__embeddedTargetIndustries

List of all the applications available to the employer__Activity name:__ GetAvailableApplicationsByEmployerIdList of all the applications and premium modules available to the employer.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Marketplace

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AvailableApplicationsByEmployerId__embeddedTargetIndustries in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AvailableApplicationsByEmployerId__embeddedTargetIndustries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activationUrl	string		☐	An URI to a webpage of the application where the user can initiate the integration.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
dateAddedToStore	datetime		☐	The date to w hich the application w as added to the store
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
isActivatedForEmployer	boolean		☐	Indicates w hether the application is configured for the given employer.If one (or more) users w ith access to the employer have a connection w ith the application (the isBlocked boolean from both application and application user are ignored for this field)
isHighlighted	boolean		☐	Indicates w hether the application is highlighted (show n at the top of the list by default)
key	guid	Sleutel	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
logo	string		☐	An URI to the logo of the application
marketplaceDescription	string		☐	A description of the application. The description must be in HTML.
marketplaceSummary	string(200)		☐	A short summary of the application. The description must be in plain text.
name	string(100)	Naam	☐	
productType_key	int32		☐	The key of the product type. Possible values:1.Koppeling2.Module
productType_value	string(50)		☐	Description of the product.
value	string	Waarde	☐	- accountancy & administratie - agrosector - bouw , installatie & infrastructuur - cultuur & sport - energie - financiële dienstverlening - gezondheidszorg & maatschappelijke dienstverlening - groothandel - horeca - ICT, media & communicatie - industrie - kinderopvang - onderw ijs & training - onroerend goed - persoonlijke dienstverlening & non-profit - retail - vervoer, post & opslag - w ater & afval - zakelijke dienstverlening
w ebsite	string		☐	An URI to the w ebsite of the application

111.1.11 LinkedUsersByEmployerIdAndApplicationId

List of all the users linking the applications and the employer__Activity name:__ GetLinkedUsersByEmployerIdAndApplicationIdList of all users that are configred to have both access to the employer and have an connection with the application.

Catalogus: LoketNlRest

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: Marketplace

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LinkedUsersByEmployerIdAndApplicationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
applicationId	guid	☑		The unique identifier of an application
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LinkedUsersByEmployerIdAndApplicationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdOn	datetime	Aangemaakt op	☐	The time the integration w as succesfully initiated
isblocked	boolean		☐	Indicates w hether this specific user application link is blocked
lastLogin	datetime		☐	The last time the integration w as active
user_formattedName	string		☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
user_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
user_initials	string(6)		☐	The initials of the user
user_lastName	string(25)		☐	The last name of the user
user_prefix	string(10)		☐	The prefix of the user

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

112 Schema: Modules
112.1 Tabellen
112.1.1 ModulesByEmployerId

List of modules enabled for the employer__Activity name :__ GetModulesByEmployerIdGet the array of the modules enabled for the specified employer. A module enables a certain functionality for the given employer. These are typically called 'producten' in Loket.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Modules

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ModulesByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ModulesByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	string(50)	Omschrijving	☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
number	decimal		☐	the module number

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

112.1.2 ModulesByProviderId

List of modules enabled for the provider__Activity name :__ GetModulesByProviderIdGet the array of the modules enabled for the employers of the specified provider. A module enables a certain functionality for the employer. These are typically called 'producten' in Loket.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Modules

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ModulesByProviderId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
providerId	guid	☑		The unique identifier of a provider

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ModulesByProviderId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	string(50)	Omschrijving	☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
number	decimal		☐	the module number

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

113 Schema: ModuleSets

113.1 Tabellen

113.1.1 ModuleSetsByProviderId

List of module sets__Activity name :__ GetModuleSetsByProviderId List the available module sets.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: ModuleSets

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ModuleSetsByProviderId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
providerId	guid	☑		The unique identifier of a provider

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ModuleSetsByProviderId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	string	Omschrijving	☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

113.1.2 ModuleSetsByProviderId__embeddedModules

List of module sets__Activity name :__ GetModuleSetsByProviderId List the available module sets.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: ModuleSets

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ModuleSetsByProviderId__embeddedModules in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
providerId	guid	☑		The unique identifier of a provider

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ModuleSetsByProviderId__embeddedModules worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description_1	string		☐	
description	string	Omschrijving	☐	
id_1	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

114 Schema: NationalHoliday

114.1 Tabellen

114.1.1 NationalHolidaysByEmployerId

List of national holidays__Activity name :__ GetNationalHolidaysByEmployerIdGet a list of all national holidays for the employer

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: NationalHoliday

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie NationalHolidaysByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie NationalHolidaysByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
deviations_enabled	boolean		☐	Indicates w hether the national holiday is used to calculate leave hours for a leave request. This influences only new records. Old records using this national holiday w ill remain and show the corresponding information.
deviations_value	string(50)		☐	The description for the national holiday.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
nationalHoliday_dateInCurrentYear	datetime		☐	The date for the national holiday in the current year.
nationalHoliday_enabled	boolean		☐	Indicates w hether the national holiday is used to calculate leave hours for a leave request

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
nationalHoliday_key	int32		☐	The key for the national holiday. This value is used in the `nationalHoliday` metadata object to refer to this configuration (and the possible deviations)
nationalHoliday_value	string(50)		☐	The description for the national holiday.

114.1.2 NationalHolidaysByEmployerIdAndNationalHolidayId

Details of a national holiday__Activity name:__ GetNationalHolidaysByEmployerIdAndNationalHolidayIdGet the details of a national holiday

Catalogus: LoketNlRest

Schema: NationalHoliday

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie NationalHolidaysByEmployerIdAndNationalHolidayId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
nationalHolidayId	guid	☑		The unique identifier of the national holiday

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie NationalHolidaysByEmployerIdAndNationalHolidayId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
deviations_enabled	boolean		☐	Indicates w hether the national holiday is used to calculate leave hours for a leave request. This influences only new records. Old records using this national holiday w ill remain and show the corresponding information.
deviations_value	string(50)		☐	The description for the national holiday.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
nationalHoliday_dateInCurrentYear	datetime		☐	The date for the national holiday in the current year.
nationalHoliday_enabled	boolean		☐	Indicates w hether the national holiday is used to calculate leave hours for a leave request
nationalHoliday_key	int32		☐	The key for the national holiday. This value is used in the `nationalHoliday` metadata object to refer to this configuration (and the possible deviations)
nationalHoliday_value	string(50)		☐	The description for the national holiday.

115 Schema: Native

115.1 Tabellen

115.1.1 NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS: Loket.nl REST Native Platform Scalar Verzoeken

{res:itgen_native_platform_scalar_requests_desc}

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Native

Alias: `npt`

Label: Native Platform Scalar Verzoeken

Documentatie:

The NativePlatformScalarRequests table provides direct access to the native API protocol over an established connection to the loket.nl (REST) API server. It will contain a new row for every row inserted with a native API request in PAYLOAD_TEXT with the results of unaltered forwarding of the payload to the loket.nl (REST) API server.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

View Kolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de view NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BLOB_PREFERRED	boolean	BLOB Voorkeur	☑	Geeft aan of een BLOB-resultaat de voorkeur heeft boven tekst.
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	Maximumleeftijd voor Responscache (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken Bridge Online response cache entries.
CONTENT_TYPE	string(240)	Inhoudssoort	☐	
DATE_ENDED	datetime	Einddatum	☑	
DATE_STARTED	datetime	Startdatum	☑	
DRY_RUN	boolean	Draai zonder Acties	☑	
DURATION_MS	int64	Duur (ms)	☑	
ERROR_MESSAGE_CODE	string(30)	Foutmeldingcode	☐	
ERROR_MESSAGE_TEXT	string(32000)	Foutmeldingtekst	☐	
FAIL_ON_ERROR	boolean	Faal bij Fouten	☑	Of een uitzondering moet worden gemaakt wanneer de verwerking van het native verzoek een fout van de provider heeft veroorzaakt.
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken HTTP-schijfcache-items.
HTTP_DISK_CACHE_SAVE	boolean	Sla HTTP Disk Cache op	☐	Of de resultaten kunnen worden opgeslagen in de HTTP-schijfcache.
HTTP_DISK_CACHE_USE	boolean	Gebruik HTTP Diskcache	☐	Of de resultaten kunnen worden opgehaald uit de HTTP-schijfcache.
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken HTTP-geheugencaches.
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE	boolean	Sla HTTP Memory Cache op	☐	Of de resultaten kunnen worden opgeslagen in de HTTP-geheugencache.
HTTP_MEMORY_CACHE_USE	boolean	Gebruik HTTP-geheugencache	☐	Of resultaten kunnen worden opgehaald uit de HTTP-geheugencache.
HTTP_METHOD	string(30)	HTTP-methode	☐	
HTTP_STATUS_CODE	int32	HTTP Status nummer	☐	
ORIG_SYSTEM_GROUP	string(4000)	Oorspronkelijke Systeemgroep	☐	
ORIG_SYSTEM_REFERENCE	string(4000)	Oorspronkelijk Systeemreferentie	☐	
PAYLOAD_TEXT	string	Nettolading	☐	
RESULT_BLOB	byte[]	Resultaat BLOB	☐	
RESULT_DATE_TIME_UTC	datetime	Resultaat Datum Tijd	☐	
RESULT_NUMBER	decimal	Resultaat Nummer	☐	
RESULT_TEXT	string	Resultaat Tekst	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SUCCESSFUL	boolean	Geslaagd	☑	
TIMEOUT_SEC	int32	Time-out (sec)	☐	Time-out in seconden.
TRANSACTION_ID	int64	Transactie ID	☑	Toenemende ID van de transactie.
URL	string(4000)	URL	☐	

116 Schema: NonPayrollAdministration

116.1 Tabellen

116.1.1 NonPayrollAdministrationByNonPayrollAdministrationId

Details of a non payroll administration__Activity name :__ GetNonPayrollAdministrationByNonPayrollAdministrationIdGet the details of a single non payroll administration

Catalogus: LoketNlRest

Schema: NonPayrollAdministration

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie NonPayrollAdministrationByNonPayrollAdministrationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
nonPayrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie NonPayrollAdministrationByNonPayrollAdministrationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
cao_key	int32	CAO-sleutel	☐	
cao_value	string(50)	CAO-waarde	☐	
description	string(50)	Omschrijving	☐	Description of the administration
endDate	datetime	Einddatum	☐	The last day the administration is active.
fulltimeHours	double		☐	The weekly working hours.
holidayAllowanceBaseForCalculation_key	int32		☐	
holidayAllowanceBaseForCalculation_value	string(50)		☐	
holidayAllowancePercentage	double	Vakantiegeldpercentage	☐	The percentage of the holidayAllowance.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payrollPeriodType_key	int32	Loonverwerking Periodesoortsleutel	☐	
payrollPeriodType_value	string(50)	Loonverwerking Periodesoortwaarde	☐	
startDate	datetime	Startdatum	☐	The first day the administration is active.
yearEndBaseForCalculation_key	int32		☐	
yearEndBaseForCalculation_value	string(50)		☐	
yearEndPercentage	double	Percentage Einde Jaar	☐	The percentage of the year end bonus.

116.1.2 NonPayrollAdministrationsByEmployerId

List of non payroll administrations for an employer__Activity name :__ GetNonPayrollAdministrationsByEmployerIdGet a list of all non payroll administrations for an employer

Catalogus: LoketNlRest

Schema: NonPayrollAdministration

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie NonPayrollAdministrationsByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie NonPayrollAdministrationsByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
cao_key	int32	CAO-sleutel	☐	
cao_value	string(50)	CAO-w aarde	☐	
description	string(50)	Omschrijving	☐	Description of the administration
endDate	datetime	Einddatum	☐	The last day the administration is active.
fulltimeHours	double		☐	The w eekly w orking hours.
holidayAllow anceBaseForCalculation_key	int32		☐	
holidayAllow anceBaseForCalculation_value	string(50)		☐	
holidayAllow ancePercentage	double	Vakantiegeldpercentage	☐	The percentage of the holidayAllow ance.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payrollPeriodType_key	int32	Loonverw erking Periodesoortsleutel	☐	
payrollPeriodType_value	string(50)	Loonverw erking Periodesoortw aarde	☐	
startDate	datetime	Startdatum	☐	The first day the administration is active.
yearEndBaseForCalculation_key	int32		☐	
yearEndBaseForCalculation_value	string(50)		☐	
yearEndPercentage	double	Percentage Einde Jaar	☐	The percentage of the year end bonus.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

117 Schema: Notification

117.1 Tabellen

117.1.1 NotificationsByEmployerId

Get a list of notifications for an employer.__Activity name :__ GetNotificationsByEmployerIdGet a list of unread notifications for an employer

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Notification

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie NotificationsByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie NotificationsByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
appliesToEmployee_dateOfBirth	datetime		☐	The date of birth
appliesToEmployee_employeeNum ber	int32		☐	The employee number to uniquely identify a employee w ithin a employer.
appliesToEmployee_firstName	string(28)		☐	The first name of the employee
appliesToEmployee_formattedNam e	string(82)		☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
appliesToEmployee_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
appliesToEmployee_initials	string(6)		☐	The initials of the employee
appliesToEmployee_lastName	string(25)		☐	The last name of the employee
appliesToEmployee_lastNamePartner	string(25)		☐	The last name of the partner of the employee
appliesToEmployee_photo	string		☐	A photo of the employee to use as a avatar/profile picture. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allows users to cache the image. Changing the value of the version will not influence the output.
appliesToEmployee_prefix	string(10)		☐	The prefix of the employee
appliesToEmployee_prefixPartner	string(10)		☐	The prefix of the partner of the employee
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
isRead	boolean	Is Gelezen	☐	Indicates whether the notification has been read
markedAsReadBy_formattedName	string		☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
markedAsReadBy_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
markedAsReadBy_initials	string(6)		☐	The initials of the user
markedAsReadBy_lastName	string(25)		☐	The last name of the user
markedAsReadBy_prefix	string(10)		☐	The prefix of the user
markedAsReadOn	datetime		☐	The time at which the notificiation was marked as read.
notificationDate	datetime	Meldingsdatum	☐	The date on which the event of the notificationType (e.g. birthday or anniversary) will occure
notificationType_key	int32	Meldingssoortsleutel	☐	
notificationType_value	string	Meldingssoortwaarde	☐	
notificationTypeClarification	string(150)		☐	Optional text

117.1.2 NotificationsSummaryByBearerToken

Number of unread notifications per employer.__Activity name :__ GetNotificationsSummaryByBearerTokenGet a list of employers with for each employer the number of unread notifications.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Notification

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie NotificationsSummaryByBearerToken in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
endDate	string	☐		The end date
startDate	string	☐		The start date

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie NotificationsSummaryByBearerToken worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employerId	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
numberOfUnreadNotifications	int64		☐	Number of notifications that are unread and unexpired.

118 Schema: NotificationSets

118.1 Tabellen

118.1.1 NotificationSetByNotificationSetId

Details of a notification set__Activity name :__ GetNotificationSetByNotificationSetId Details of an notification set.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: NotificationSets

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie NotificationSetByNotificationSetId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
notificationSetId	guid	☑		The unique identifier of an notification set

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie NotificationSetByNotificationSetId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	string(50)	Omschrijving	☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
numberOfLinkedEmployerUsers	int32		☐	The number of employer users that are linked to this notification set

118.1.2 NotificationSetByNotificationSetId_ContentNotifications

Details of a notification set__Activity name :__ GetNotificationSetByNotificationSetId Details of an notification set.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: NotificationSets

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie NotificationSetByNotificationSetId_ContentNotifications in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
notificationSetId	guid	☑		The unique identifier of an notification set

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie NotificationSetByNotificationSetId_ContentNotifications worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createNumberOfDaysBeforeEvent	int32		☐	The number of days that the notification is created befor the event takes place.
description	string(50)	Omschrijving	☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
isEnabled	boolean		☐	Enable or disable a notification for a user
notificationType_key	int32	Meldingssoortsleutel	☐	
notificationType_value	string(70)	Meldingssoortw aarde	☐	
numberOfLinkedEmployerUsers	int32		☐	The number of employer users that are linked to this notification set
receiveDepartmentSignalsOnly	boolean		☐	Only receive notification for your departments.Not relevant if the user is not a department manager.
sendMailWhenNotificationIsCreated	boolean		☐	send an email w hen on creation of the notification

118.1.3 NotificationSetsByProviderId

List of notification sets__Activity name :__ GetNotificationSetsByProviderId List the available notification sets.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: NotificationSets

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie NotificationSetsByProviderId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
providerId	guid	☑		The unique identifier of a provider

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie NotificationSetsByProviderId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	string(50)	Omschrijving	☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
numberOfLinkedEmployerUsers	int32		☐	The number of employer users that are linked to this notification set

118.1.4 NotificationSetsByProviderId__embeddedNotifications

List of notification sets__Activity name :__ GetNotificationSetsByProviderId List the available notification sets.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: NotificationSets

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie NotificationSetsByProviderId__embeddedNotifications in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
providerId	guid	☑		The unique identifier of a provider

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie NotificationSetsByProviderId__embeddedNotifications worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createNumberOfDaysBeforeEvent	int32		☐	The number of days that the notification is created befor the event takes place.
description	string(50)	Omschrijving	☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
isEnabled	boolean		☐	Enable or disable a notification for a user
notificationType_key	int32	Meldingssoortsleutel	☐	
notificationType_value	string(70)	Meldingssoortw aarde	☐	
numberOfLinkedEmployerUsers	int32		☐	The number of employer users that are linked to this notification set
receiveDepartmentSignalsOnly	boolean		☐	Only receive notification for your departments.Not relevant if the user is not a department manager.
sendMailWhenNotificationIsCreated	boolean		☐	send an email w hen on creation of the notification

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

119 Schema: OccupationalDisability

119.1 Tabellen

119.1.1 OccupationalDisabilitiesByEmployeeId

List of occupational disabilities for an employee__Activity name :__ GetOccupationalDisabilitiesByEmployeeIdGet the list of occupational disabilities for an employee. This endpoint returns occupational disability information regarding the Occupational Disability Insurance Act (WAO) and Work Capacity Act (WIA).

Catalogus: LoketNlRest

Schema: OccupationalDisability

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OccupationalDisabilitiesByEmployeeId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employeeId	guid	☑		The unique identifier of the employee

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OccupationalDisabilitiesByEmployeeId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
classification_key	int32	Classificatiesleutel	☐	The key of the occupational disability classification. Possible values can be acquired via the metadata endpoint.
classification_value	string(50)	Classificatiew aarde	☐	Description of the occupational disability classification.
endDate	datetime	Einddatum	☐	end date

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
isExWAO	boolean		☐	Indicates w hether the employee has received WAO payments before.
isOccupationallyDisabled	boolean		☐	Indicates w hether the employee is incapacitated.
startDate	datetime	Startdatum	☐	The startdate of the recordA (broken chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.

120 Schema: OrganizationalEntity

120.1 Tabellen

120.1.1 OrganizationalEntitiesByEmploymentId

List of organizational entities for an employment__Activity name:__ GetOrganizationalEntitiesByEmploymentIdGet the list of organizational entities for an employment

Catalogus: LoketNlRest

Schema: OrganizationalEntity

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OrganizationalEntitiesByEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OrganizationalEntitiesByEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
department_code	int32	Afdelingscode	☐	
department_description	string	Afdelingsomschrijving	☐	
department_key	guid	Afdelingscode	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
deviatingFunctionDescription	string(50)		☐	The deviating function description of the employment. This description deviates from the value of the `function` field.
deviatingFunctionGroup	string(5)		☐	The deviating function group description of the employment. Only applies w hen a deviating function description is defined.
distributionUnit_code	int32	Code voor Distributie-eenheid	☐	
distributionUnit_description	string	Distributieeenheid Omschrijving	☐	
distributionUnit_key	guid	Distributie-eenheid Sleutel	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
function_description	string(50)	Functieomschrijving	☐	
function_group	string(5)	Functiegroep	☐	
function_key	guid	Functietoets	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
internalTelephoneExtensionNumber	string(15)	Intern Telefoonextensienummer	☐	The phone number of the standard w orking location (standplaats) for the employment.
placeOfEmployment	string(24)	Werkplaats	☐	The standard w orking location (standplaats) for the employment.
standardFunction_category	int32		☐	
standardFunction_code	string(6)		☐	
standardFunction_key	int32		☐	
standardFunction_value	string		☐	
startDate	datetime	Startdatum	☐	The start date of the entity.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

120.1.2 OrganizationalEntityByOrganizationalEntityId

Details of an organizational entity__Activity name:__ GetOrganizationalEntityByOrganizationalEntityIdGet the details of organizational entity

Catalogus: LoketNlRest

Schema: OrganizationalEntity

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OrganizationalEntityByOrganizationalEntityId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
organizationalEntityId	guid	☑		The unique identifier of the organizational entity

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OrganizationalEntityByOrganizationalEntityId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
department_code	int32	Afdelingscode	☐	
department_description	string	Afdelingsomschrijving	☐	
department_key	guid	Afdelingscode	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
deviatingFunctionDescription	string(50)		☐	The deviating function description of the employment. This description deviates from the value of the `function` field.
deviatingFunctionGroup	string(5)		☐	The deviating function group description of the employment. Only applies w hen a deviating function description is defined.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
distributionUnit_code	int32	Code voor Distributie-eenheid	☐	
distributionUnit_description	string	Distributieeenheid Omschrijving	☐	
distributionUnit_key	guid	Distributie-eenheid Sleutel	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
function_description	string(50)	Functieomschrijving	☐	
function_group	string(5)	Functiegroep	☐	
function_key	guid	Functietoets	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
internalTelephoneExtensionNumber	string(15)	Intern Telefoonextensienummer	☐	The phone number of the standard w orking location (standplaats) for the employment.
placeOfEmployment	string(24)	Werkplaats	☐	The standard w orking location (standplaats) for the employment.
standardFunction_category	int32		☐	
standardFunction_code	string(6)		☐	
standardFunction_key	int32		☐	
standardFunction_value	string		☐	
startDate	datetime	Startdatum	☐	The start date of the entity.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.

121 Schema: OtherPayrollVariables

121.1 Tabellen

121.1.1 OtherPayrollVariablesByEmploymentId

List of other payroll variables for an employment__Activity name :__ GetOtherPayrollVariablesByEmploymentIdGet a list of the other payroll variables for an employment Other payroll variables are a set of infrequently used properties for the payroll (wage tax and pension) proces

Catalogus: LoketNlRest

Schema: OtherPayrollVariables

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OtherPayrollVariablesByEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OtherPayrollVariablesByEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
insuranceProperties_applicableFor NoRiskPolicy	boolean		☐	Indicates if the employment is applicable for the "Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)" as defined by the UWV.Please check w ith the UWV to determine w hen to set the value to true.
payrollProperties_applyMinimumWa geVocationalLearningPathw ay	boolean		☐	Minimum w age vocational learning pathw ay (Minimumloon BBL) <to do>
payrollProperties_applyYearlyHour sNorm	boolean		☐	applyYearlyHoursNorm (jaarurennorm) indicates if the contract is based on a set numbers of hours per year and a set w age is payed every payroll period.
payrollProperties_collectiveLaborA greementCodeHiringEmployer_end Date	datetime		☐	The end date of the CAO
payrollProperties_collectiveLaborA greementCodeHiringEmployer_key	int32		☐	
payrollProperties_collectiveLaborA greementCodeHiringEmployer_start	datetime		☐	The start date of the CAO

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Date				
payrollProperties_collectiveLaborAgreementCodeHiringEmployer_value	string(90)		☐	
payrollProperties_deviatingPremiumGroup_key	int32		☐	
payrollProperties_deviatingPremiumGroup_value	string(50)		☐	
payrollProperties_incidentalIncomeDeduction_key	int32		☐	
payrollProperties_incidentalIncomeDeduction_value	string(50)		☐	
payrollProperties_occupationalDisabilityDeductionAfter2009	double		☐	(OccupationalDisability) Deduction after 2009 (Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO)) <to do>Tot en met 2009 moest de premiekorting arbeidsgehandicapte w erknemers gesplitst w orden in een gedeelte voor de premie WAO/WIA en een gedeelte voor de premie WW-aw f of UFO premie. Vanaf 2010 hoeft u het totaalbedrag niet meer te splitsen. Loket.nl zal de bedragen die opgegeven zijn bij Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO) en Arbeidsgeh. krt (tm 2009 AWF/UFO) bij elkaar optellen. U kunt vanaf 2010 dus volstaan met het vullen van Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO). Vanaf 2013 mag dit veld geen w aarde meer bevatten, premiekorting arbeidsgehandicapte w erknemer w ordt automatisch bepaald op basis van opgegeven indicatie bij veld premiekorting
payrollProperties_occupationalDisabilityDeductionTo2009	double		☐	(OccupationalDisability) Deduction to 2009 (including 2009) (Arbeidsgeh.krt (tm 2009 AWF/UFO))Tot en met 2009 moest de premiekorting arbeidsgehandicapte w erknemers gesplitst w orden in een gedeelte voor de premie WAO/WIA en een gedeelte voor de premie WW-aw f of UFO premie. Vanaf 2010 hoeft u het totaalbedrag niet meer te splitsen. Loket.nl zal de bedragen die opgegeven zijn bij Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO) en Arbeidsgeh. krt (tm 2009 AWF/UFO) bij elkaar optellen. U kunt vanaf 2010 dus volstaan met het vullen van Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO). Vanaf 2013 mag dit veld

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				geen w aarde meer bevatten, premiekorting arbeidsgehandicapte w erknemer w ordt automatisch bepaald op basis van opgegeven indicatie bij veld premiekorting
payrollProperties_occupationalDisabilityPremiumDiscount_key	int32		☐	
payrollProperties_occupationalDisabilityPremiumDiscount_value	string(80)		☐	
payrollProperties_phaseClassification_key	int32	Fase Classificatiesleutel	☐	
payrollProperties_phaseClassification_value	string(60)	Faseclassificatiew aarde	☐	
payrollProperties_terminateIncomenumberFlexibleEmployment_key	int32		☐	
payrollProperties_terminateIncomenumberFlexibleEmployment_value	string(50)		☐	
payrollProperties_w ageCostBenefit_key	int32		☐	
payrollProperties_w ageCostBenefit_value	string(50)		☐	
payrollProperties_w ajongWithWageDispensation	boolean		☐	w ajongWithDispensation (Wajong met loondispensatie (w as Doelgroep banenafspraak)) indicates that the employer has the express premission to low er the w age of this employment (even below minimum w age). This indicator w ill disable the validation on minimum w age for this employment.
pensionProperties_annualCalculationBaseAbp	double		☐	annualCalculationBase (jaargrondslag voor ABP) for ABP <to do>
pensionProperties_applyDispensationRiskFund	boolean		☐	applyDispensationRiskFund (Disp. risicofonds) <to do>
pensionProperties_compulsoryEducationDays	int32		☐	compulsoryEducationDays (Aantal dagen leerplicht) <to do>
pensionProperties_deviatingDisabilityInsuranceActPercentageForCordares_key	int32		☐	
pensionProperties_deviatingDisabilityInsuranceActPercentageForCordares_value	string(50)		☐	
pensionProperties_leaveAbp_leaveType_key	int32		☐	
pensionProperties_leaveAbp_leaveType_value	string(50)		☐	
pensionProperties_leaveAbp_valueOfParticipationDuringLeave	int32		☐	valueOfParticipation (w aardeDeelnemerschap) (pensioen opbouw voor ambtenaren ABP)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
pensionProperties_occupationalPensionFund	int32		☐	Occupational Pension Fund (BPF-code) <to do>
pensionProperties_specificationOfIncomeRelationshipApg_code	string(4)		☐	
pensionProperties_specificationOfIncomeRelationshipApg_key	int32		☐	
pensionProperties_specificationOfIncomeRelationshipApg_value	string(75)		☐	
productivityPercentage	double		☐	productivityPercentage (Productiviteitspercentage) can be used to indicate the productivity percentage of an employment.
startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on which this record starts.A (broken chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained with this record.

121.1.2 OtherPayrollVariablesByOtherPayrollVariablesId

Details of other payroll variables for an employment__Activity name :__ GetOtherPayrollVariablesByOtherPayrollVariablesIdGet the details of other payroll variables for an employment

Catalogus: LoketNlRest

Schema: OtherPayrollVariables

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OtherPayrollVariablesByOtherPayrollVariablesId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
otherPayrollVariablesId	guid	☑		The unique identifier of the other payroll variables record

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OtherPayrollVariablesByOtherPayrollVariablesId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
insuranceProperties_applicableForNoRiskPolicy	boolean		☐	Indicates if the employment is applicable for the "Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)" as defined by the UWV.Please check with the UWV to determine when to set the value to true.
payrollProperties_applyMinimumWageVocationalLearningPathway	boolean		☐	Minimum wage vocational learning pathway (Minimumloon BBL) <to do>
payrollProperties_applyYearlyHoursNorm	boolean		☐	applyYearlyHoursNorm (jaarurennorm) indicates if the contract is based on a set numbers of hours per year and a set wage is payed every payroll period.
payrollProperties_collectiveLaborAgreementCodeHiringEmployer_endDate	datetime		☐	The end date of the CAO
payrollProperties_collectiveLaborAgreementCodeHiringEmployer_key	int32		☐	
payrollProperties_collectiveLaborAgreementCodeHiringEmployer_startDate	datetime		☐	The start date of the CAO
payrollProperties_collectiveLaborAgreementCodeHiringEmployer_value	string(90)		☐	
payrollProperties_deviatingPremiumGroup_key	int32		☐	
payrollProperties_deviatingPremiumGroup_value	string(50)		☐	
payrollProperties_incidentalIncomeDeduction_key	int32		☐	
payrollProperties_incidentalIncomeDeduction_value	string(50)		☐	
payrollProperties_occupationalDisabilityDeductionAfter2009	double		☐	(OccupationalDisability) Deduction after 2009 (Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO)) <to do>Tot en met 2009 moest de premiekorting

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				arbeidsgehandicapte w erknemers gesplitst w orden in een gedeelte voor de premie WAO/WIA en een gedeelte voor de premie WW-aw f of UFO premie. Vanaf 2010 hoeft u het totaalbedrag niet meer te splitsen. Loket.nl zal de bedragen die opgegeven zijn bij Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO) en Arbeidsgeh. krt (tm 2009 AWF/UFO) bij elkaar optellen. U kunt vanaf 2010 dus volstaan met het vullen van Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO). Vanaf 2013 mag dit veld geen w aarde meer bevatten, premiekorting arbeidsgehandicapte w erknemer w ordt automatisch bepaald op basis van opgegeven indicatie bij veld premiekorting
payrollProperties_occupationalDisabilityDeductionTo2009	double		☐	(OccupationalDisability) Deduction to 2009 (including 2009) (Arbeidsgeh.krt (tm 2009 AWF/UFO))Tot en met 2009 moest de premiekorting arbeidsgehandicapte w erknemers gesplitst w orden in een gedeelte voor de premie WAO/WIA en een gedeelte voor de premie WW-aw f of UFO premie. Vanaf 2010 hoeft u het totaalbedrag niet meer te splitsen. Loket.nl zal de bedragen die opgegeven zijn bij Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO) en Arbeidsgeh. krt (tm 2009 AWF/UFO) bij elkaar optellen. U kunt vanaf 2010 dus volstaan met het vullen van Arbeidsgeh.krt na 2009 (tm 2009 WAO). Vanaf 2013 mag dit veld geen w aarde meer bevatten, premiekorting arbeidsgehandicapte w erknemer w ordt automatisch bepaald op basis van opgegeven indicatie bij veld premiekorting
payrollProperties_occupationalDisabilityPremiumDiscount_key	int32		☐	
payrollProperties_occupationalDisabilityPremiumDiscount_value	string(80)		☐	
payrollProperties_phaseClassification_key	int32	Fase Classificatiesleutel	☐	
payrollProperties_phaseClassification_value	string(60)	Faseclassificatiew aarde	☐	
payrollProperties_terminateIncomenumberFlexibleEmployment_key	int32		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
payrollProperties_terminateIncomenumberFlexibleEmployment_value	string(50)		☐	
payrollProperties_wageCostBenefit_key	int32		☐	
payrollProperties_wageCostBenefit_value	string(50)		☐	
payrollProperties_wajongWithWageDispensation	boolean		☐	wajongWithDispensation (Wajong met loondispensatie (was Doelgroep banenafspraak)) indicates that the employer has the express premission to lower the wage of this employment (even below minimum wage). This indicator will disable the validation on minimum wage for this employment.
pensionProperties_annualCalculationBaseAbp	double		☐	annualCalculationBase (jaargrondslag voor ABP) for ABP <to do>
pensionProperties_applyDispensationRiskFund	boolean		☐	applyDispensationRiskFund (Disp. risicofonds) <to do>
pensionProperties_compulsoryEducationDays	int32		☐	compulsoryEducationDays (Aantal dagen leerplicht) <to do>
pensionProperties_deviatingDisabilityInsuranceActPercentageForCordares_key	int32		☐	
pensionProperties_deviatingDisabilityInsuranceActPercentageForCordares_value	string(50)		☐	
pensionProperties_leaveAbp_leaveType_key	int32		☐	
pensionProperties_leaveAbp_leaveType_value	string(50)		☐	
pensionProperties_leaveAbp_valueOfParticipationDuringLeave	int32		☐	valueOfParticipation (waardeDeelnemerschap) (pensioen opbouw voor ambtenaren ABP)
pensionProperties_occupationalPensionFund	int32		☐	Occupational Pension Fund (BPF-code) <to do>
pensionProperties_specificationOfIncomeRelationshipApg_code	string(4)		☐	
pensionProperties_specificationOfIncomeRelationshipApg_key	int32		☐	
pensionProperties_specificationOfIncomeRelationshipApg_value	string(75)		☐	
productivityPercentage	double		☐	productivityPercentage (Productiviteitspercentage) can be used to indicate the productivity percentage of an employment.
startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on which this record starts.A (broken chain)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				[./#section/Data/Date-chains] is maintained w ith this record.

122 Schema: Partner
122.1 Tabellen
122.1.1 PartnerByPartnerId

Details of a single partner__Activity name :__ GetPartnerByPartnerIdGet the details of a single partner

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Partner

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PartnerByPartnerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
partnerId	guid	☑		The unique identifier of a partner

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PartnerByPartnerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
dateOfBirth	datetime	Geboortedatum	☐	The date of birth
dateOfDeath	datetime	Overlijdensdatum	☐	The date of death
endDate	datetime	Einddatum	☐	end date

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
firstName	string(28)	Voornaam	☐	The first name, given name, forename or Christian name as part of a persons personal name.
gender_key	int32	Geslacht Sleutel	☐	
gender_value	string(50)	Geslacht	☐	
how ToFormatLastName_key	int32		☐	
how ToFormatLastName_value	string(50)		☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
initials	string(6)	Initialen	☐	The initials
lastName	string(25)	Achternaam	☐	The last name, family name or surname as part of a persons personal name.
placeOfBirth	string(24)	Geboorteplaats	☐	The place of birth
prefix	string(10)	Voorvoegsel	☐	The prefix to the last name
startDate	datetime	Startdatum	☐	startdate
title_key	int32	Titel Sleutel	☐	
title_value	string(50)	Titelw aarde	☐	
w aoClassification_key	int32		☐	The key of the occupational disability classification. Possible values can be acquired via the metadata endpoint.
w aoClassification_value	string(50)		☐	Description of the occupational disability classification.

122.1.2 PartnersByEmployeeId

List of partners for an employee__Activity name :__ GetPartnersByEmployeeIdGet the list of partners of the employee

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Partner

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PartnersByEmployeeId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employeeId	guid	☑		The unique identifier of the employee

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PartnersByEmployeeId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
dateOfBirth	datetime	Geboortedatum	☐	The date of birth
dateOfDeath	datetime	Overlijdensdatum	☐	The date of death
endDate	datetime	Einddatum	☐	end date
firstName	string(28)	Voornaam	☐	The first name, given name, forename or Christian name as part of a persons personal name.
gender_key	int32	Geslacht Sleutel	☐	
gender_value	string(50)	Geslacht	☐	
how ToFormatLastName_key	int32		☐	
how ToFormatLastName_value	string(50)		☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
initials	string(6)	Initialen	☐	The initials
lastName	string(25)	Achternaam	☐	The last name, family name or surname as part of a persons personal name.
placeOfBirth	string(24)	Geboorteplaats	☐	The place of birth
prefix	string(10)	Voorvoegsel	☐	The prefix to the last name
startDate	datetime	Startdatum	☐	startdate
title_key	int32	Titel Sleutel	☐	
title_value	string(50)	Titelw aarde	☐	
w aoClassification_key	int32		☐	The key of the occupational disability classification. Possible values can be acquired via the metadata endpoint.
w aoClassification_value	string(50)		☐	Description of the occupational disability classification.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

123 Schema: PawwDeclaration

123.1 Tabellen

123.1.1 MessageByPawwDeclarationId

Download the message of a of an Paww declaration__Activity name :__ GetMessageByPawwDeclarationId Download the message of the Paww declaration (Paww aangiftebericht) in xml. Please note that this does NOT refer to the response message, but to the initial message i.e. paww aangifte.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PawwDeclaration

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MessageByPawwDeclarationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
paw w DeclarationId	guid	☑		The unique identifier of the paw w declaration.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MessageByPawwDeclarationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

123.1.2 PawwDeclarationByPawwDeclarationId

Detail Paww declaration__Activity name :__ GetPawwDeclarationByPawwDeclarationIdDetails of Paww declaration

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PawwDeclaration

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PawwDeclarationByPawwDeclarationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
paw w DeclarationId	guid	☑		The unique identifier of the paw w declaration.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PawwDeclarationByPawwDeclarationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approvalTime	datetime	Goedkeuringstijd	☐	The time at w hich the payroll run w as approved by the user
approvedBy_formattedName	string	Geformatteerde Naam Goedgekeurd door	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
approvedBy_id	guid	Goedgekeurd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
approvedBy_initials	string(6)	Goedgekeurd door Initialen	☐	The initials of the user
approvedBy_lastName	string(25)	Goedgekeurd door Achternaam	☐	The last name of the user
approvedBy_prefix	string(10)	Goedgekeurd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
cancelledBy_formattedName	string		☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\",

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				\"\<initials\>\" \"\<prefix\>
cancelledBy_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
cancelledBy_initials	string(6)		☐	The initials of the user
cancelledBy_lastName	string(25)		☐	The last name of the user
cancelledBy_prefix	string(10)		☐	The prefix of the user
cancelledTime	datetime		☐	The time at w hich the payroll run w as Cancelled by the user
creationTime	datetime		☐	The time at w hich the paw w message w as requested by the user
externalParty_key	int32		☐	
externalParty_value	string		☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
messageReference	string		☐	The message reference (berichtkenmerk) to recognize the given declaration.
methodOfCreation_key	int32	Methode van Aanmaaksleutel	☐	
methodOfCreation_value	string	Waardecreatiemethod ew aarde	☐	
paw w DeclarationStatus_key	int32		☐	
paw w DeclarationStatus_value	string		☐	
payrollTaxesNumber	string(12)		☐	The payroll tax number, loonheffingennummer, is the number that is used for the Loonaangifte for the Belastingdienst.
period_periodEndDate	datetime		☐	The end date of the period
period_periodId	int32		☐	The periodId of the payroll period.
period_periodNumber	int32		☐	The period number of the payroll period for w hich the paw w declaration w as created. In case of a yearly tax return this value w ill be set to 0
period_periodStartDate	datetime		☐	The start date of the period
period_periodType_key	int32		☐	
period_periodType_value	string(50)		☐	
period_year	int32	Periode Jaar	☐	The year of the period for w hich the paw w declaration w as created.
removedBy_formattedName	string	Verw ijderd door Naam	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
removedBy_id	guid	Verw ijderd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
removedBy_initials	string(6)	Verwijderd door Initialen	☐	The initials of the user
removedBy_lastName	string(25)	Verwijderd door Achternaam	☐	The last name of the user
removedBy_prefix	string(10)	Verwijderd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
removeTime	datetime	Verwijder Tijd	☐	The time at which the pay roll run was removed.
requestedBy_formattedName	string	Aangevraagd door Opgemaakte Naam	☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
requestedBy_id	guid	Aangevraagd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
requestedBy_initials	string(6)	Aangevraagd door Initialen	☐	The initials of the user
requestedBy_lastName	string(25)	Aangevraagd door Achternaam	☐	The last name of the user
requestedBy_prefix	string(10)	Aangevraagd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
requestTime	datetime	Aanvraagtijd	☐	The time at which the payroll run was requested by the user
sendingPartyNumber	string		☐	The number of the sending party (i.e. nummer leverancier).
sentTime	datetime		☐	The time at which the pay roll run was sent.
withholdingAgentName	string		☐	The withholding agent name (naam inhoudingsplichtige) for this return.

123.1.3 PawwDeclarationByPawwDeclarationId_ContentResponseMessages

Detail Paww declaration__Activity name :__ GetPawwDeclarationByPawwDeclarationIdDetails of Paww declaration

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PawwDeclaration

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PawwDeclarationByPawwDeclarationId_ContentResponseMessages in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
paw w DeclarationId	guid	☑		The unique identifier of the paw w declaration.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PawwDeclarationByPawwDeclarationId_ContentResponseMessages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approvalTime	datetime	Goedkeuringstijd	☐	The time at w hich the payroll run w as approved by the user
approvedBy_formattedName	string	Geformatteerde Naam Goedgekeurd door	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
approvedBy_id	guid	Goedgekeurd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
approvedBy_initials	string(6)	Goedgekeurd door Initialen	☐	The initials of the user
approvedBy_lastName	string(25)	Goedgekeurd door Achternaam	☐	The last name of the user
approvedBy_prefix	string(10)	Goedgekeurd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
cancelledBy_formattedName	string		☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
cancelledBy_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
cancelledBy_initials	string(6)		☐	The initials of the user
cancelledBy_lastName	string(25)		☐	The last name of the user
cancelledBy_prefix	string(10)		☐	The prefix of the user
cancelledTime	datetime		☐	The time at w hich the payroll run w as Cancelled by the user
citizenServiceNumber	string(9)	Burgerservicenummer	☐	The social security number of the employee used in communication w ith the Dutch tax authorities. The number has to be a valid Dutch citizen service number (BSN).
code	string	Code	☐	The description of the response message

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
creationTime	datetime		☐	The time at w hich the paw w message w as requested by the user
datetimeOfMessageReceipt	datetime		☐	The date on w hich the original message w as received by the external entity
datetimeOfRegistration	datetime		☐	The date on w hich the response message w as registered in Loket
description	string	Omschrijving	☐	The description of the response message
descriptionFragment	string		☐	The description of the response message
employeeNumber	int32	Medew erkernummer	☐	The employee number to uniquely identify an employee w ithin an employer
errorType	string		☐	If there is an error type then this field contain its value.
externalParty_key	int32		☐	
externalParty_value	string		☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together w ith the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and w age tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment.
lineNumber	int64		☐	If there is an error type then this field contain a value.
linePosition	int64		☐	If there is an error type then this field contain a value.
messageReference	string		☐	The message reference (berichtkenmerk) to recognize the given declaration.
methodOfCreation_key	int32	Methode van Aanmaaksleutel	☐	
methodOfCreation_value	string	Waardecreatiemethod ew aarde	☐	
paw w DeclarationStatus_key	int32		☐	
paw w DeclarationStatus_value	string		☐	
payrollTaxesNumber	string(12)		☐	The payroll tax number, loonheffingennummer, is the number that is used for the Loonaangifte for the Belastingdienst.
period_periodEndDate	datetime		☐	The end date of the period
period_periodId	int32		☐	The periodId of the payroll period.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
period_periodNumber	int32		☐	The period number of the payroll period for w hich the paw w declaration w as created. In case of a yearly tax return this value w ill be set to 0
period_periodStartDate	datetime		☐	The start date of the period
period_periodType_key	int32		☐	
period_periodType_value	string(50)		☐	
period_year	int32	Periode Jaar	☐	The year of the period for w hich the paw w declaration w as created.
removedBy_formattedName	string	Verw ijderd door Naam	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
removedBy_id	guid	Verw ijderd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
removedBy_initials	string(6)	Verw ijderd door Initialen	☐	The initials of the user
removedBy_lastName	string(25)	Verw ijderd door Achternaam	☐	The last name of the user
removedBy_prefix	string(10)	Verw ijderd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
removeTime	datetime	Verw ijder Tijd	☐	The time at w hich the pay roll run w as removed.
requestedBy_formattedName	string	Aangevraagd door Opgemaakte Naam	☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
requestedBy_id	guid	Aangevraagd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
requestedBy_initials	string(6)	Aangevraagd door Initialen	☐	The initials of the user
requestedBy_lastName	string(25)	Aangevraagd door Achternaam	☐	The last name of the user
requestedBy_prefix	string(10)	Aangevraagd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
requestTime	datetime	Aanvraagtijd	☐	The time at w hich the payroll run w as requested by the user
responseStatus_key	int32		☐	
responseStatus_value	string		☐	
responseType_key	int32		☐	
responseType_value	string		☐	
sendingPartyNumber	string		☐	The number of the sending party (i.e. nummer leverancier).
sentTime	datetime		☐	The time at w hich the pay roll run w as sent.
w ithholdingAgentName	string		☐	The w ithholding agent name (naam inhoudingsplichtige) for this return.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

123.1.4 PawwDeclarationsByPayrollAdministrationId

List of Paww declarations__Activity name :__ GetPawwDeclarationsByPayrollAdministrationIdA list of Paww declarations for an administration

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PawwDeclaration

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PawwDeclarationsByPayrollAdministrationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PawwDeclarationsByPayrollAdministrationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approvalTime	datetime	Goedkeuringstijd	☐	The time at w hich the payroll run w as approved by the user
approvedBy_formattedName	string	Geformatteerde Naam Goedgekeurd door	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
approvedBy_id	guid	Goedgekeurd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
approvedBy_initials	string(6)	Goedgekeurd door Initialen	☐	The initials of the user
approvedBy_lastName	string(25)	Goedgekeurd door Achternaam	☐	The last name of the user

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approvedBy_prefix	string(10)	Goedgekeurd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
cancelledBy_formattedName	string		☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
cancelledBy_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
cancelledBy_initials	string(6)		☐	The initials of the user
cancelledBy_lastName	string(25)		☐	The last name of the user
cancelledBy_prefix	string(10)		☐	The prefix of the user
cancelledTime	datetime		☐	The time at w hich the payroll run w as Cancelled by the user
creationTime	datetime		☐	The time at w hich the paw w message w as requested by the user
externalParty_key	int32		☐	
externalParty_value	string		☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
messageReference	string		☐	The message reference (berichtkenmerk) to recognize the given declaration.
methodOfCreation_key	int32	Methode van Aanmaaksleutel	☐	
methodOfCreation_value	string	Waardecreatiemethod ew aarde	☐	
paw w DeclarationStatus_key	int32		☐	
paw w DeclarationStatus_value	string		☐	
payrollTaxesNumber	string(12)		☐	The payroll tax number, loonheffingennummer, is the number that is used for the Loonaangifte for the Belastingdienst.
period_periodEndDate	datetime		☐	The end date of the period
period_periodId	int32		☐	The periodId of the payroll period.
period_periodNumber	int32		☐	The period number of the payroll period for w hich the paw w declaration w as created. In case of a yearly tax return this value w ill be set to 0
period_periodStartDate	datetime		☐	The start date of the period
period_periodType_key	int32		☐	
period_periodType_value	string(50)		☐	
period_year	int32	Periode Jaar	☐	The year of the period for w hich the paw w declaration w as created.
removedBy_formattedName	string	Verw ijderd door Naam	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
removedBy_id	guid	Verwijderd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
removedBy_initials	string(6)	Verwijderd door Initialen	☐	The initials of the user
removedBy_lastName	string(25)	Verwijderd door Achternaam	☐	The last name of the user
removedBy_prefix	string(10)	Verwijderd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
removeTime	datetime	Verwijder Tijd	☐	The time at which the pay roll run was removed.
requestedBy_formattedName	string	Aangevraagd door Opgemaakte Naam	☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
requestedBy_id	guid	Aangevraagd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
requestedBy_initials	string(6)	Aangevraagd door Initialen	☐	The initials of the user
requestedBy_lastName	string(25)	Aangevraagd door Achternaam	☐	The last name of the user
requestedBy_prefix	string(10)	Aangevraagd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
requestTime	datetime	Aanvraagtijd	☐	The time at which the payroll run was requested by the user
sendingPartyNumber	string		☐	The number of the sending party (i.e. nummer leverancier).
sentTime	datetime		☐	The time at which the pay roll run was sent.
withholdingAgentName	string		☐	The withholding agent name (naam inhoudingsplichtige) for this return.

123.1.5 PawwDeclarationsByPayrollAdministrationId__embeddedResponseMessages

List of Paww declarations__Activity name :__ GetPawwDeclarationsByPayrollAdministrationIdA list of Paww declarations for an administration

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PawwDeclaration

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PawwDeclarationsByPayrollAdministrationId__embeddedResponseMessages in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PawwDeclarationsByPayrollAdministrationId__embeddedResponseMessages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approvalTime	datetime	Goedkeuringstijd	☐	The time at w hich the payroll run w as approved by the user
approvedBy_formattedName	string	Geformatteerde Naam Goedgekeurd door	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
approvedBy_id	guid	Goedgekeurd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
approvedBy_initials	string(6)	Goedgekeurd door Initialen	☐	The initials of the user
approvedBy_lastName	string(25)	Goedgekeurd door Achternaam	☐	The last name of the user
approvedBy_prefix	string(10)	Goedgekeurd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
cancelledBy_formattedName	string		☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
cancelledBy_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
cancelledBy_initials	string(6)		☐	The initials of the user
cancelledBy_lastName	string(25)		☐	The last name of the user
cancelledBy_prefix	string(10)		☐	The prefix of the user
cancelledTime	datetime		☐	The time at w hich the payroll run w as Cancelled by the user
citizenServiceNumber	string(9)	Burgerservicenummer	☐	The social security number of the employee used in communication w ith the Dutch tax authorities. The number has

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				to be a valid Dutch citizen service number (BSN).
code	string	Code	☐	The description of the response message
creationTime	datetime		☐	The time at w hich the paw w message w as requested by the user
datetimeOfMessageReceipt	datetime		☐	The date on w hich the original message w as received by the external entity
datetimeOfRegistration	datetime		☐	The date on w hich the response message w as registered in Loket
description	string	Omschrijving	☐	The description of the response message
descriptionFragment	string		☐	The description of the response message
employeeNumber	int32	Medew erkernummer	☐	The employee number to uniquely identify an employee w ithin an employer
errorType	string		☐	If there is an error type then this field contain its value.
externalParty_key	int32		☐	
externalParty_value	string		☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together w ith the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and w age tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment.
lineNumber	int64		☐	If there is an error type then this field contain a value.
linePosition	int64		☐	If there is an error type then this field contain a value.
messageReference	string		☐	The message reference (berichtkenmerk) to recognize the given declaration.
methodOfCreation_key	int32	Methode van Aanmaaksleutel	☐	
methodOfCreation_value	string	Waardecreatiemethod ew aarde	☐	
paw w DeclarationStatus_key	int32		☐	
paw w DeclarationStatus_value	string		☐	
payrollTaxesNumber	string(12)		☐	The payroll tax number, loonheffingennummer, is the number that is used for the Loonaangifte for the Belastingdienst.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
period_periodEndDate	datetime		☐	The end date of the period
period_periodId	int32		☐	The periodId of the payroll period.
period_periodNumber	int32		☐	The period number of the payroll period for w hich the paw w declaration w as created. In case of a yearly tax return this value w ill be set to 0
period_periodStartDate	datetime		☐	The start date of the period
period_periodType_key	int32		☐	
period_periodType_value	string(50)		☐	
period_year	int32	Periode Jaar	☐	The year of the period for w hich the paw w declaration w as created.
removedBy_formattedName	string	Verw ijderd door Naam	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
removedBy_id	guid	Verw ijderd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
removedBy_initials	string(6)	Verw ijderd door Initialen	☐	The initials of the user
removedBy_lastName	string(25)	Verw ijderd door Achternaam	☐	The last name of the user
removedBy_prefix	string(10)	Verw ijderd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
removeTime	datetime	Verw ijder Tijd	☐	The time at w hich the pay roll run w as removed.
requestedBy_formattedName	string	Aangevraagd door Opgemaakte Naam	☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
requestedBy_id	guid	Aangevraagd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
requestedBy_initials	string(6)	Aangevraagd door Initialen	☐	The initials of the user
requestedBy_lastName	string(25)	Aangevraagd door Achternaam	☐	The last name of the user
requestedBy_prefix	string(10)	Aangevraagd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
requestTime	datetime	Aanvraagtijd	☐	The time at w hich the payroll run w as requested by the user
responseStatus_key	int32		☐	
responseStatus_value	string		☐	
responseType_key	int32		☐	
responseType_value	string		☐	
sendingPartyNumber	string		☐	The number of the sending party (i.e. nummer leverancier).
sentTime	datetime		☐	The time at w hich the pay roll run w as sent.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
withholdingAgentName	string		☐	The withholding agent name (naam inhoudingsplichtige) for this return.

124 Schema: Paygrade

124.1 Tabellen

124.1.1 ActualPayGradeAmountsByPayrollAdministrationId

PayGradeAmounts for the employments__Activity name :__ GetActualPayGradeAmountsByPayrollAdministrationIdProvides the PayGradeAmounts on a specific date for all PayScales of the payrolladministration's employments. This information can be used to create new wage records.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Paygrade

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ActualPayGradeAmountsByPayrollAdministrationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ActualPayGradeAmountsByPayrollAdministrationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payGrade_key	int32	Salarisniveausleutel	☐	
payGrade_payGradeAmount_startDate	datetime		☐	Start date of the record.
payGrade_payGradeAmount_value	double		☐	Amount for given paygrade
payGrade_value	string(50)	Loonschaalwaarde	☐	
payScale_key	int32	Loonschaalsleutel	☐	
payScale_value	string(50)	Loonwaarde	☐	

124.1.2 ConceptEmployeePayGradeMetaDataByPayrollAdministrationIdAndPayscaleKeyAndPayGradeKey

Paygrade metadata for concept employee__Activity name :__ GetConceptEmployeePayGradeMetaDataByPayrollAdministrationIdAndPayscaleKeyAndPayGradeKeyAcquire data on a specific paygrade, this consists of a list of paygrade values and their respective startDates.If a valid `date` parameter is included in the call, the list will consists of one item that is applicable for that date.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Paygrade

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ConceptEmployeePayGradeMetaDataByPayrollAdministrationIdAndPayscaleKeyAndPayGradeKey in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
date	datetime	☐		A valid date (xxxx-xx-xx)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
paygradeKey	int64	☑		Key for specific paygrade
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration
payscaleKey	int64	☑		Key for specific payscale

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ConceptEmployeePayGradeMetaDataByPayrollAdministrationIdAndPayscaleKeyAndPayGradeKey worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DUMMY	string(1)	Dummy	☑	Standaardkolom toegevoegd omdat in de specificatie staat dat er geen gegevens w orden geretourneerd.

124.1.3 ConceptEmployeePayGradeMetaDataByPayrollAdministrationIdAndPayscaleKeyAndPayGradeKey1

Paygrade metadata for concept employee__Activity name :__ GetConceptEmployeePayGradeMetaDataByPayrollAdministrationIdAndPayscaleKeyAndPayGradeKeyAcquire data on a specific paygrade, this consists of a list of paygrade values and their respective startDates.If a valid `date` parameter is included in the call, the list will consists of one item that is applicable for that date.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Paygrade

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ConceptEmployeePayGradeMetaDataByPayrollAdministrationIdAndPayscaleKeyAndPayGradeKey1 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
date	datetime	☐		A valid date (xxxx-xx-xx)
paygradeKey	int64	☑		Key for specific paygrade
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration
payscaleKey	int64	☑		Key for specific payscale

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ConceptEmployeePayGradeMetaDataByPayrollAdministrationIdAndPayscaleKeyAndPayGradeKey1 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
startDate	datetime	Startdatum	☐	Start date of the record.
value	double	Waarde	☐	Resulting amount for given paygrade

125 Schema: PaymentInformation

125.1 Tabellen

125.1.1 PaymentInformationSepaByEmploymentId

Get a list of payment information sepa__Activity name :__ GetPaymentInformationSepaByEmploymentIdGet a list of payment information for SEPA bank accounts (IBAN's) for an employment.For a specific payroll component, the record indicates to which IBAN payments will be made. This includes, but is not limited to, the payment of wages for an employment.For each payroll component there can only be one payment information record per employment.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PaymentInformation

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PaymentInformationSepaByEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PaymentInformationSepaByEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
beneficiary_city	string(24)	Begunstigde Stad	☐	City name of beneficiary.
beneficiary_name	string(70)	Naam Begunstigde	☐	Name of beneficiary.
bic	string(11)	BIC	☐	BIC /SWIFT code. Only applicable for a non-Dutch IBAN
description1	string(32)	Omschrijving 1	☐	Description 1. Both description field values w ill be a line in the (unstructured) description of the SEPA file.
description2	string(32)	Omschrijving 2	☐	Description 2. Both description field values w ill be a line in the (unstructured) description of the SEPA file.
iban	string(35)	IBAN	☐	International Bank Account Number (IBAN). Only IBAN w ithout spaces are accepted.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payrollComponent_description	string(50)	Looncomponentomsch rijving	☐	
payrollComponent_key	int32	Salariscomponentsleut el	☐	
visibleOnPayslip	boolean	Zichtbaar op Loonstrook	☐	Indicates w hether the payment-component is visible on a payslip.

125.1.2 PaymentInformationSepaBypaymentInformationSepaId

Get the details of a payment information sepa__Activity name :__ GetPaymentInformationSepaBypaymentInformationSepaIdGet the detail of a payment information SEPA record.For a specific payroll component, the record indicates to which IBAN account number it should be related for the purpose of outgoing payments. This

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

includes, but is not limited to, the payment of wages for an employment. For each payroll component there can only be one outgoing payment record per employment.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PaymentInformation

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PaymentInformationSepaBypaymentInformationSepaId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
paymentInformationSepaId	guid	☑		The unique identifier of the SEPA payment record

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PaymentInformationSepaBypaymentInformationSepaId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
beneficiary_city	string(24)	Begunstigde Stad	☐	City name of beneficiary.
beneficiary_name	string(70)	Naam Begunstigde	☐	Name of beneficiary.
bic	string(11)	BIC	☐	BIC /SWIFT code. Only applicable for a non-Dutch IBAN
description1	string(32)	Omschrijving 1	☐	Description 1. Both description field values w ill be a line in the (unstructured) description of the SEPA file.
description2	string(32)	Omschrijving 2	☐	Description 2. Both description field values w ill be a line in the (unstructured) description of the SEPA file.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
iban	string(35)	IBAN	☐	International Bank Account Number (IBAN). Only IBAN without spaces are accepted.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payrollComponent_description	string(50)	Looncomponentomschrijving	☐	
payrollComponent_key	int32	Salariscomponentsleutel	☐	
visibleOnPayslip	boolean	Zichtbaar op Loonstrook	☐	Indicates whether the payment-component is visible on a payslip.

126 Schema: PaymentInformationNon-SEPA

126.1 Tabellen

126.1.1 PaymentInformationNonSepaByEmploymentId

Get a list of payment information non-SEPA__Activity name :__ GetPaymentInformationNonSepaByEmploymentIdGet a list of payment information for non-SEPA bank accounts for an employment. These are payments to be performed that will NOT be based on an IBAN (which is the standard), so this is mostly useful for foreign payments that are not based within a SEPA-country. For a specific payroll component, the record indicates to which account payments will be made. This includes, but is not limited to, the payment of wages for an employment.For each payroll component there can only be one payment Information record per employment.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PaymentInformationNon-SEPA

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PaymentInformationNonSepaByEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PaymentInformationNonSepaByEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bank_address	string(35)	Bankadres	☐	Address of beneficiary bank
bank_bankIdentifierCode	string(11)	Bank Identifier Code	☐	BIC /SWIFT code for the bank
bank_city	string(35)	Bankstad	☐	City name of beneficiary bank
bank_country_isoCode	string(2)	Bankland ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
bank_country_key	int32	Landcode Bank	☐	The key for the country.Possible values can be aquired via the metadata endpoint
bank_country_value	string(50)	Bank Landw aarde	☐	The name of the country
bank_name	string(35)	Naam van de Bank	☐	Name of benificiary bank
bankAccountNumber	string(34)	Bankrekeningnummer	☐	The bank account number
beneficiary_address	string(35)		☐	Address of beneficiary
beneficiary_city	string(35)	Begunstigde Stad	☐	City name of beneficiary
beneficiary_country_isoCode	string(2)		☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
beneficiary_country_key	int32		☐	The key for the country.Possible values can be aquired via the metadata endpoint
beneficiary_country_value	string(50)		☐	The name of the country
beneficiary_name	string(35)	Naam Begunstigde	☐	Name of the beneficiary
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payrollComponent_key	int32	Salariscomponentsleut el	☐	The number for the payroll component
payrollComponent_value	string(14)		☐	The description of the payroll component

126.1.2 PaymentInformationNonSepaBypaymentInformationNonSepaId

Get the details of a payment information non-SEPA__Activity name :__ GetPaymentInformationNonSepaByPaymentInformationNonSepaIdGet the detail of a payment information non-SEPA record.For a specific payroll component, the record indicates to which IBAN account number it should be related for the purpose of outgoing payments. This includes, but is not limited to, the payment of wages for an employment.For each payroll component there can only be one outgoing payment record per employment.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PaymentInformationNon-SEPA

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PaymentInformationNonSepaBypaymentInformationNonSepaId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
paymentInformationNonSepaId	guid	☑		The unique identifier of the SEPA payment record

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PaymentInformationNonSepaBypaymentInformationNonSepaId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bank_address	string(35)	Bankadres	☐	Address of beneficiary bank
bank_bankIdentifierCode	string(11)	Bank Identifier Code	☐	BIC /SWIFT code for the bank
bank_city	string(35)	Bankstad	☐	City name of beneficiary bank
bank_country_isoCode	string(2)	Bankland ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
bank_country_key	int32	Landcode Bank	☐	The key for the country.Possible values can be aquired via the metadata endpoint
bank_country_value	string(50)	Bank Landw aarde	☐	The name of the country
bank_name	string(35)	Naam van de Bank	☐	Name of benificiary bank
bankAccountNumber	string(34)	Bankrekeningnummer	☐	The bank account number
beneficiary_address	string(35)		☐	Address of beneficiary

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
beneficiary_city	string(35)	Begunstigde Stad	☐	City name of beneficiary
beneficiary_country_isoCode	string(2)		☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
beneficiary_country_key	int32		☐	The key for the country.Possible values can be aquired via the metadata endpoint
beneficiary_country_value	string(50)		☐	The name of the country
beneficiary_name	string(35)	Naam Begunstigde	☐	Name of the beneficiary
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payrollComponent_key	int32	Salariscomponentsleutel	☐	The number for the payroll component
payrollComponent_value	string(14)		☐	The description of the payroll component

127 Schema: PaymentInformationSeparatePayments

127.1 Tabellen

127.1.1 PaymentInformationSepaSeparatePaymentByEmploymentId

Get a list of payment information SEPA separate payment records__Activity name :__ GetPaymentInformationSepaSeparatePaymentByEmploymentIdGet a list of records that indicate, if applicable, the bank account(s) (i.e. IBAN's) where a given amount of the net salary for this employment will be paid to.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PaymentInformationSeparatePayments

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PaymentInformationSepaSeparatePaymentByEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PaymentInformationSepaSeparatePaymentByEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	double	Bedrag	☐	The amount to be split from the net salary
cityBeneficiary	string(24)	Stad van Begunstigde	☐	City name of beneficiary
description1	string(32)	Omschrijving 1	☐	Description 1. Both description field values w ill be a line in the (unstructured) description of the SEPA file.
description2	string(32)	Omschrijving 2	☐	Description 2. Both description field values w ill be a line in the (unstructured) description of the SEPA file.
endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date of the record
iban	string(35)	IBAN	☐	International Bank Account Number (IBAN). Only IBAN w ithout spaces are accepted.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
nameBeneficiary	string(70)	Naam van de Begunstigde	☐	Name of beneficiary
startDate	datetime	Startdatum	☐	Start date of this record__NOTE :__ at the moment of performing a payroll run it w ill be checked w hat record is applicable for splitting from net salary at that date (based on the start- and enddate).

127.1.2 PaymentInformationSepaSeparatePaymentByPaymentInformationSepaSeparatePaymentId

Get the details of a payment information SEPA separate payment record__Activity name :__ GetPaymentInformationSepaSeparatePaymentByPaymentInformationSepaSeparatePaymentIdGet the detail of a payment information SEPA record. For a specific payroll component, the record indicates to which IBAN account number it should be related for the purpose of outgoing payments. This includes, but is not limited to, the payment of wages for an employment. For each payroll component there can only be one outgoing payment record per employment.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PaymentInformationSeparatePayments

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PaymentInformationSepaSeparatePaymentByPaymentInformationSepaSeparatePaymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
paymentInformationSepaSeparateP aymentId	guid	☑		The unique identifier of the SEPA payment record

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PaymentInformationSepaSeparatePaymentByPaymentInformationSepaSeparatePaymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	double	Bedrag	☐	The amount to be split from the net salary
cityBeneficiary	string(24)	Stad van Begunstigde	☐	City name of beneficiary
description1	string(32)	Omschrijving 1	☐	Description 1. Both description field values w ill be a line in the (unstructured) description of the SEPA file.
description2	string(32)	Omschrijving 2	☐	Description 2. Both description field values w ill be a line in the (unstructured) description of the SEPA file.
endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date of the record
iban	string(35)	IBAN	☐	International Bank Account Number (IBAN). Only IBAN w ithout spaces are accepted.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
nameBeneficiary	string(70)	Naam van de Begunstigde	☐	Name of beneficiary
startDate	datetime	Startdatum	☐	Start date of this record__NOTE :__ at the moment of performing a payroll run it w ill be checked w hat record is applicable for splitting from net salary at that date (based on the start- and enddate).

128 Schema: PayrollAdministration

128.1 Tabellen

128.1.1 PayrollAdministrationByPayrollAdministrationId

Details of a payroll administration__Activity name :__ GetPayrollAdministrationByPayrollAdministrationIdGet the details of a single payroll administration

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollAdministration

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollAdministrationByPayrollAdministrationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie PayrollAdministrationByPayrollAdministrationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
address_country_value	string(50)	Landw aarde	☐	The name of the country
address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
address_furtherIndication_value	string	Adres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoegin g	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
address_location	string(35)	Locatie	☐	The location like to further specify the address
address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address
address_province_key	int32	Adres Provinciesleutel	☐	The key for the province. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
address_province_value	string(50)	Adres Provinciew aarde	☐	The name of the province. Only the Dutch provices are supported and not translated
address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
administrationNumber	string(15)	Administratienummer	☐	The administration number is a free field commonly used to register the debtors number.
cao_key	int32	CAO-sleutel	☐	
cao_value	string(50)	CAO-w aarde	☐	
claTaxReturnCBSCode	int32		☐	The CBS code of the CLA (NL: CAO nummer), w hich is used for payroll tax return purposes. If no CLA is applicable than is field may be filled w ith value 9999. Please also note that this value might be empty (this is not recommended but it's possible).
clientNumber	int32	Klantnummer	☐	The client number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field has no value if the administration is not used for payrolling.
contact_name	string(50)	Contactpersoon Naam	☐	Name of the contact of the administration

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_phoneNumber	string(15)	Telefoonnummer	☐	The general phone number of the administration
description	string(50)	Omschrijving	☐	Description of the administration
deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afwijkend Postadres Stad	☐	City of the address
deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afwijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afwijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afwijkende Postadres Landwaarde	☐	The name of the country
deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32	Afwijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string	Afwijkende Postadres Verdere Indicatiewaarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afwijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address
deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afwijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
deviatingPostalAddress_location	string(35)	Afwijkend Postadres Locatie	☐	The location like to further specify the address
deviatingPostalAddress_poBox	int32	Afwijkend Postadres Postbus	☐	Post office box
deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afwijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afwijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
employerId	guid		☐	The id of the employer to which this payrolladministration belongs.
endDate	datetime	Einddatum	☐	The last day the payroll administration is active.
groupClassification_key	int32		☐	
groupClassification_value	string		☐	
groupCode	int32	Groepscode	☐	Number (integer) used for grouping administrations.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
loonmodel_key	int32		☐	
loonmodel_value	string(50)		☐	
name	string(70)	Naam	☐	Name of the administration
payrollPeriodType_key	int32	Loonverwerking Periodesoortsleutel	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
payrollPeriodType_value	string(50)	Loonverw erking Periodesoortw aarde	☐	
payrollTaxesNumber	string(12)		☐	The payroll tax number, loonheffingennummer, is the number that is used for the Loonaangifte for the Belastingdienst.
shortName	string(12)	Korte Naam	☐	Shortened name of the administration
startDate	datetime	Startdatum	☐	The first day the payroll administration is active.

128.1.2 PayrollAdministrationConfigurationByPayrollAdministrationId

Details of a payroll administration configuration__Activity name :__ GetPayrollAdministrationConfigurationByPayrollAdministrationIdGet the details of a single payroll administration configuration

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollAdministration

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollAdministrationConfigurationByPayrollAdministrationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie PayrollAdministrationConfigurationByPayrollAdministrationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
clientNumber	int32	Klantnummer	☐	The client number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field has no value if the administration is not used for payrolling.
defaults_calculateUsingWorkPattern_daysDailyRate	boolean		☐	Indicates whether the number of days of dailyrate should be calculated based on the workpattern. The number of days are normally calculated by the working hours.
defaults_calculateUsingWorkPattern_deviatingDaysAndHours	boolean		☐	Indication whether the deviating hours per week and deviating SV-days per period are to be automatically calculated based on the workpattern. Please note (!) that any values in the deviatingHoursPerWeek and deviatingSvDaysPerPeriod fields (of this workingHours record) will be overwritten based on this calculation if true (and endDate=NULL)!
defaults_calculateUsingWorkPattern_hoursBrokenPeriod	boolean		☐	Indicates whether the hours for the payrolling should be calculated based on the workpattern in broken periods. These are periods of in or out of service.
defaults_calculateUsingWorkPattern_hoursRegularPeriod	boolean		☐	Indicates whether the hours for the payrolling should be calculated based on the workpattern for regular periods.
defaults_componentSet_payrollPeriodDataCollectiveCategory_key	int64		☐	
defaults_componentSet_payrollPeriodDataCollectiveCategory_value	string		☐	
defaults_componentSet_payrollPeriodDataCollectiveComponentSet_description	string		☐	
defaults_componentSet_payrollPeriodDataCollectiveComponentSet_id	guid		☐	
defaults_componentSet_payrollPeriodDataCollectiveComponentSet_registrationLevel	string		☐	The level at which the set is defined.
defaults_componentSet_payrollPeriodDataEmployeeSelfService_description	string		☐	
defaults_componentSet_payrollPeriodDataEmployeeSelfService_id	guid		☐	
defaults_componentSet_payrollPeriodDataEmployeeSelfService_registrationLevel	string		☐	The level at which the set is defined.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
defaults_componentSet_payrollPeriodDataIndividual_description	string		☐	
defaults_componentSet_payrollPeriodDataIndividual_id	guid		☐	
defaults_componentSet_payrollPeriodDataIndividual_registrationLevel	string		☐	The level at w hich the set is defined.
defaults_componentSet_payrollPeriodDataLeave_description	string		☐	
defaults_componentSet_payrollPeriodDataLeave_id	guid		☐	
defaults_componentSet_payrollPeriodDataLeave_registrationLevel	string		☐	The level at w hich the set is defined.
defaults_componentSet_payrollPeriodDataWerkkosten_description	string		☐	
defaults_componentSet_payrollPeriodDataWerkkosten_id	guid		☐	
defaults_componentSet_payrollPeriodDataWerkkosten_registrationLevel	string		☐	The level at w hich the set is defined.
defaults_employmentContractType_key	int32		☐	
defaults_employmentContractType_value	string		☐	
defaults_employmentDurationType_key	int32		☐	
defaults_employmentDurationType_value	string		☐	
defaults_grossWageType_key	int32		☐	
defaults_grossWageType_value	string(50)		☐	
defaults_mdvNotification	boolean		☐	Indicate if a Mdv (melding dienstverband) should be send.
defaults_netWageType_key	int32		☐	
defaults_netWageType_value	string(50)		☐	
defaults_payslipAvailableForEmployeeDay	int64		☐	The default day (number) of the period on w hich payslips w ill be made available for employees.
defaults_typeOfEmployee_key	int32		☐	
defaults_typeOfEmployee_value	string		☐	
description	string(50)	Omschrijving	☐	Description of the administration
endDate	datetime	Einddatum	☐	The last day the administration is active.
holidayAllow anceBaseForCalculation_key	int32		☐	
holidayAllow anceBaseForCalculation_value	string(50)		☐	
holidayAllow ancePercentage	double	Vakantiegeldpercentage	☐	The percentage of the holidayAllow ance.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
payrollPeriodType_key	int32	Loonverwerking Periodesoortsleutel	☐	
payrollPeriodType_value	string(50)	Loonverwerking Periodesoortwaarde	☐	
startDate	datetime	Startdatum	☐	The first day the administration is active.
synchronize_contactInformation	boolean		☐	Synchronize contact information from employer to administration
synchronize_nameAndAddress	boolean		☐	Synchronize name and address information from employer to administration
yearEndBaseForCalculation_key	int32		☐	
yearEndBaseForCalculation_value	string(50)		☐	
yearEndPercentage	double	Percentage Einde Jaar	☐	The percentage of the year end bonus.

128.1.3 PayrollAdministrationConfigurationsByEmployerId

List of payroll administrations configurations for an employer__Activity name :__ GetPayrollAdministrationConfigurationsByEmployerIdGet a list of all payroll administration configurations for an employer

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollAdministration

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollAdministrationConfigurationsByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollAdministrationConfigurationsByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
clientNumber	int32	Klantnummer	☐	The client number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field has no value if the administration is not used for payrolling.
defaults_calculateUsingWorkPatter n_daysDailyRate	boolean		☐	Indicates w hether the number of days of dailyrate should be calculated based on the w orkpattern. The number of days are normally calculated by the w orking hours.
defaults_calculateUsingWorkPatter n_deviatingDaysAndHours	boolean		☐	Indication w hether the deviating hours per w eek and deviating SV-days per period are to be automatically calculated based on the w orkpattern. Please note (!) that any values in the deviatingHoursPerWeek and deviatingSvDaysPerPeriod fields (of this w orkingHours record) w ill be overw ritten based on this calculation if true (and endDate=NULL)!
defaults_calculateUsingWorkPatter n_hoursBrokenPeriod	boolean		☐	Indicates w hether the hours for the payrolling should be calculated based on the w orkpattern in broken periods. These are periods of in or out of service.
defaults_calculateUsingWorkPatter n_hoursRegularPeriod	boolean		☐	Indicates w hether the hours for the payrolling should be calculated based on the w orkpattern for regular periods.
defaults_componentSet_payrollPeri odDataCollectiveCategory_key	int64		☐	
defaults_componentSet_payrollPeri odDataCollectiveCategory_value	string		☐	
defaults_componentSet_payrollPeri odDataCollectiveComponentSet_de scription	string		☐	
defaults_componentSet_payrollPeri odDataCollectiveComponentSet_id	guid		☐	
defaults_componentSet_payrollPeri odDataCollectiveComponentSet_re gistrationLevel	string		☐	The level at w hich the set is defined.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
defaults_componentSet_payrollPeriodDataEmployeeSelfService_description	string		☐	
defaults_componentSet_payrollPeriodDataEmployeeSelfService_id	guid		☐	
defaults_componentSet_payrollPeriodDataEmployeeSelfService_registrationLevel	string		☐	The level at w hich the set is defined.
defaults_componentSet_payrollPeriodDataIndividual_description	string		☐	
defaults_componentSet_payrollPeriodDataIndividual_id	guid		☐	
defaults_componentSet_payrollPeriodDataIndividual_registrationLevel	string		☐	The level at w hich the set is defined.
defaults_componentSet_payrollPeriodDataLeave_description	string		☐	
defaults_componentSet_payrollPeriodDataLeave_id	guid		☐	
defaults_componentSet_payrollPeriodDataLeave_registrationLevel	string		☐	The level at w hich the set is defined.
defaults_componentSet_payrollPeriodDataWerkkosten_description	string		☐	
defaults_componentSet_payrollPeriodDataWerkkosten_id	guid		☐	
defaults_componentSet_payrollPeriodDataWerkkosten_registrationLevel	string		☐	The level at w hich the set is defined.
defaults_employmentContractType_key	int32		☐	
defaults_employmentContractType_value	string		☐	
defaults_employmentDurationType_key	int32		☐	
defaults_employmentDurationType_value	string		☐	
defaults_grossWageType_key	int32		☐	
defaults_grossWageType_value	string(50)		☐	
defaults_mdvNotification	boolean		☐	Indicate if a Mdv (melding dienstverband) should be send.
defaults_netWageType_key	int32		☐	
defaults_netWageType_value	string(50)		☐	
defaults_payslipAvailableForEmployeeDay	int64		☐	The default day (number) of the period on w hich payslips w ill be made available for employees.
defaults_typeOfEmployee_key	int32		☐	
defaults_typeOfEmployee_value	string		☐	
description	string(50)	Omschrijving	☐	Description of the administration
endDate	datetime	Einddatum	☐	The last day the administration is active.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
holidayAllowanceBaseForCalculation_key	int32		☐	
holidayAllowanceBaseForCalculation_value	string(50)		☐	
holidayAllowancePercentage	double	Vakantiegeldpercentage	☐	The percentage of the holidayAllowance.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payrollPeriodType_key	int32	Loonverwerking Periodesoortsleutel	☐	
payrollPeriodType_value	string(50)	Loonverwerking Periodesoortwaarde	☐	
startDate	datetime	Startdatum	☐	The first day the administration is active.
synchronize_contactInformation	boolean		☐	Synchronize contact information from employer to administration
synchronize_nameAndAddress	boolean		☐	Synchronize name and address information from employer to administration
yearEndBaseForCalculation_key	int32		☐	
yearEndBaseForCalculation_value	string(50)		☐	
yearEndPercentage	double	Percentage Einde Jaar	☐	The percentage of the year end bonus.

128.1.4 PayrollAdministrationsByEmployerId

List of payroll administrations for an employer__Activity name :__ GetPayrollAdministrationsByEmployerIdGet a list of all payroll administrations for an employer

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollAdministration

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollAdministrationsByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollAdministrationsByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
address_country_value	string(50)	Landw aarde	☐	The name of the country
address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
address_furtherIndication_value	string	Adres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoegin g	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
address_location	string(35)	Locatie	☐	The location like to further specify the address
address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address
address_province_key	int32	Adres Provinciesleutel	☐	The key for the province. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
address_province_value	string(50)	Adres Provinciew aarde	☐	The name of the province. Only the Dutch provices are supported and not translated
address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
administrationNumber	string(15)	Administratienummer	☐	The administration number is a free field commonly used to register the debtors number.
cao_key	int32	CAO-sleutel	☐	
cao_value	string(50)	CAO-w aarde	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
claTaxReturnCBSCode	int32		☐	The CBS code of the CLA (NL: CAO nummer), which is used for payroll tax return purposes. If no CLA is applicable than is field may be filled with value 9999. Please also note that this value might be empty (this is not recommended but it's possible).
clientNumber	int32	Klantnummer	☐	The client number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field has no value if the administration is not used for payrolling.
contact_name	string(50)	Contactpersoon Naam	☐	Name of the contact of the administration
contact_phoneNumber	string(15)	Telefoonnummer	☐	The general phone number of the administration
description	string(50)	Omschrijving	☐	Description of the administration
deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afwijkend Postadres Stad	☐	City of the address
deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afwijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afwijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afwijkende Postadres Landwaarde	☐	The name of the country
deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32	Afwijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string	Afwijkende Postadres Verdere Indicatiewaarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afwijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address
deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afwijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
deviatingPostalAddress_location	string(35)	Afwijkend Postadres Locatie	☐	The location like to further specify the address
deviatingPostalAddress_poBox	int32	Afwijkend Postadres Postbus	☐	Post office box
deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afwijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afwijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
employerId	guid		☐	The id of the employer to which this payrolladministration belongs.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
endDate	datetime	Einddatum	☐	The last day the payroll administration is active.
groupClassification_key	int32		☐	
groupClassification_value	string		☐	
groupCode	int32	Groepscode	☐	Number (integer) used for grouping administrations.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
loonmodel_key	int32		☐	
loonmodel_value	string(50)		☐	
name	string(70)	Naam	☐	Name of the administration
payrollPeriodType_key	int32	Loonverw erking Periodesoortsleutel	☐	
payrollPeriodType_value	string(50)	Loonverw erking Periodesoortw aarde	☐	
payrollTaxesNumber	string(12)		☐	The payroll tax number, loonheffingennummer, is the number that is used for the Loonaangifte for the Belastingdienst.
shortName	string(12)	Korte Naam	☐	Shortened name of the administration
startDate	datetime	Startdatum	☐	The first day the payroll administration is active.

129 Schema: PayrollAdministrationProcessOverview

129.1 Tabellen

129.1.1 PayrollProcessOverviewByPayrollAdministrationId

Process Information about a payroll on administration level__Activity name :__ GetPayrollProcessOverviewByPayrollAdministrationIdGet an overview of the status and possible actions for the specified period, including the preceding and subsequent period. The overview contains information about: payroll runs, payroll tax return and pension.__Metadata :__ Possible options for the query string parameters can be acquired (GET) via the `/metadata` endpoint. The URI for this endpoint is `../providers/employers/payrolladministrations/{payrollAdministrationId}/payrollprocessoverview/metadata`.__Defaults :__ Default values for the query string parameters can be acquired via the `/defaults` endpoint. The URI for this endpoint is `../providers/employers/payrolladministrations/{payrollAdministrationId}/payrollprocessoverview/defaults`.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollAdministrationProcessOverview

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollProcessOverviewByPayrollAdministrationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration
payrollPeriodIdEnd	int32	☐		The unique identifier of the last payroll period to return
payrollPeriodIdStart	int32	☑		The unique identifier of the first payroll period to return

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollProcessOverviewByPayrollAdministrationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
journal_journalPossibleActions_journalPossibleActionsAdditionalInfo_key	string		☐	
journal_journalPossibleActions_journalPossibleActionsAdditionalInfo_value	string		☐	
journal_journalPossibleActions_key	int32		☐	
journal_journalPossibleActions_value	string		☐	
journal_journalStatus_journalStatusAdditionalInfo_key	string		☐	
journal_journalStatus_journalStatusAdditionalInfo_value	string		☐	
journal_journalStatus_key	int32		☐	
journal_journalStatus_value	string		☐	
paw w Declaration_paw w DeclarationPossibleActions_key	int32		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
paw w Declaration_paw w DeclarationPossibleActions_paw w DeclarationPossibleActionsAdditionalInfo_key	string		☐	
paw w Declaration_paw w DeclarationPossibleActions_paw w DeclarationPossibleActionsAdditionalInfo_value	string		☐	
paw w Declaration_paw w DeclarationPossibleActions_value	string		☐	
paw w Declaration_paw w DeclarationStatus_key	int32		☐	
paw w Declaration_paw w DeclarationStatus_paw w DeclarationStatusAdditionalInfo_key	string		☐	
paw w Declaration_paw w DeclarationStatus_paw w DeclarationStatusAdditionalInfo_value	string		☐	
paw w Declaration_paw w DeclarationStatus_value	string		☐	
paw w Declaration_pensionAdministratorType	string		☐	The type of Pension declaration
payroll_payrollPossibleActions_key	int32		☐	
payroll_payrollPossibleActions_payrollPossibleActionsAdditionalInfo_key	string		☐	
payroll_payrollPossibleActions_payrollPossibleActionsAdditionalInfo_value	string		☐	
payroll_payrollPossibleActions_value	string		☐	
payroll_payrollStatus_key	int32		☐	
payroll_payrollStatus_payrollStatusAdditionalInfo_key	string		☐	
payroll_payrollStatus_payrollStatusAdditionalInfo_value	string		☐	
payroll_payrollStatus_value	string		☐	
payroll_typeOfInitiationLastPayrollRun	string		☐	Indicates w hether the run is completed w ith or w ithour employments.
payrollPeriod_payrollPeriodId	int32		☐	The year and period of the payroll period
payrollPeriod_periodEndDate	datetime	Einddatum Loonperiode	☐	The last day of the period to w hich the payroll period data applies
payrollPeriod_periodNumber	int32	Nummer Verloningsperiode	☐	The period (month [1 to 12] , 4 w eeks [1 to 13] or w eek [1 to 53])
payrollPeriod_periodStartDate	datetime	Startdatum Verloningsperiode	☐	The first day of the period to w hich the payroll period data applies

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
payrollPeriod_year	int32	Loonverwerking Jaarperiode	☐	The year of the payroll period
payrollTaxReturn_initiateIdealPayment_key	int32		☐	
payrollTaxReturn_initiateIdealPayment_value	string		☐	
payrollTaxReturn_payrollTaxReturnPossibleActions_key	int32		☐	
payrollTaxReturn_payrollTaxReturnPossibleActions_payrollTaxReturnPossibleActionsAdditionalInfo_key	string		☐	
payrollTaxReturn_payrollTaxReturnPossibleActions_payrollTaxReturnPossibleActionsAdditionalInfo_value	string		☐	
payrollTaxReturn_payrollTaxReturnPossibleActions_value	string		☐	
payrollTaxReturn_payrollTaxReturnStatus_key	int32		☐	
payrollTaxReturn_payrollTaxReturnStatus_payrollTaxReturnStatusAdditionalInfo_key	string		☐	
payrollTaxReturn_payrollTaxReturnStatus_payrollTaxReturnStatusAdditionalInfo_value	string		☐	
payrollTaxReturn_payrollTaxReturnStatus_value	string		☐	
payrollTaxReturnPeriod_lastPayrollPeriodId	int32		☐	The year and period identifying the last payroll period that is part of the payroll tax return period.
payrollTaxReturnPeriod_payrollTaxReturnPeriodId	int32		☐	The year and period of the payroll tax return period
payrollTaxReturnPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the period to which the payroll tax return period data applies
payrollTaxReturnPeriod_periodNumber	int32		☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 13])
payrollTaxReturnPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the period to which the payroll tax return period data applies
payrollTaxReturnPeriod_year	int32		☐	The year of the payroll tax return period
pensionDeclaration_pensionAdministratorType	string		☐	The type of Pension declaration
pensionDeclaration_pensionDeclarationPossibleActions_key	int32		☐	
pensionDeclaration_pensionDeclarationPossibleActions_pensionDeclarationPossibleActionsAdditionalInfo_key	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
pensionDeclaration_pensionDeclarationPossibleActions_pensionDeclarationPossibleActionsAdditionalInfo_value	string		☐	
pensionDeclaration_pensionDeclarationPossibleActions_value	string		☐	
pensionDeclaration_pensionDeclarationStatus_key	int32		☐	
pensionDeclaration_pensionDeclarationStatus_pensionDeclarationStatusAdditionalInfo_key	string		☐	
pensionDeclaration_pensionDeclarationStatus_pensionDeclarationStatusAdditionalInfo_value	string		☐	
pensionDeclaration_pensionDeclarationStatus_value	string		☐	

130 Schema: PayrollAdministrationReports

130.1 Tabellen

130.1.1 AccumulatedBasicJournalResultsReportByPayrollAdministrationId

Download accumulated basic journal results report__Activity name :__ GetAccumulatedBasicJournalResultsReportByPayrollAdministrationIdAcquire accumulated basic journal results reports (cumulatief journaal niet-verdicht en verdicht) at the payroll administration level. Currently this endpoint supports following report types to be requested:_Please note: this endpoint may only be used to acquire a report in the pdf-type format_

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollAdministrationReports

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AccumulatedBasicJournalResultsReportByPayrollAdministrationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
endPeriod	int64	☑		Last period (=up to and including) of the requested timebox. Use the following 'YYYYPP'
groupingType	string	☑		The type of grouping that is requested. This affects the way the data is presented within the given report. (Waarden: perPeriod, perDistributionUnit, perPeriodPerDistributionUnit)
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration
reportType	string	☑		The type of report that is requested. (Waarden: nonAggregated, aggregatedPerGeneralLedgerAccount)
startPeriod	int64	☑		First period (=from) of the requested timebox. Use the format 'YYYYPP'

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AccumulatedBasicJournalResultsReportByPayrollAdministrationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

130.1.2 AccumulatedJournalRunResultsReportByPayrollAdministrationId

Download accumulated journalrun results report__Activity name :__ GetAccumulatedJournalRunResultsReportByPayrollAdministrationIdAcquire accumulated journalrun results report (CSV) at the payroll administration level.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollAdministrationReports

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AccumulatedJournalRunResultsReportByPayrollAdministrationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
date	datetime	☑		Datum
endPeriod	int64	☑		Last period (=up to and including) of the requested timebox. Use the follow ing 'YYYYPP'
financialYear	int32	☑		fiscal year.
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration
period	int32	☑		fiscal period.
reportDescription	string	☐		Omschrijving to be show n on the overview .
reportJournalNumber	int32	☑		Dagboeknummer.
reportVoucherNumber	int32	☑		Boekstuknummer.
startPeriod	int64	☑		First period (=from) of the requested timebox. Use the format 'YYYYPP'

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AccumulatedJournalRunResultsReportByPayrollAdministrationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

130.1.3 AccumulationsAndBalancesReportByPayrollAdministrationIdAsCsv

Download accumulations and balances reports__Activity name :__ GetAccumulationsAndBalancesReportByPayrollAdministrationIdAcquire the reports for either accumulations or balances at the payroll administration level. Currently this endpoint supports following report types to be requested:* baseForCalculationBalancesAtStartOfYear

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

(grondslag begin jaar)* leaveBalancesAtStartOfYear (verlof begin jaar)* leaveAccrualWithinYear (opbouw verlof ulsa)

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollAdministrationReports

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AccumulationsAndBalancesReportByPayrollAdministrationIdAsCsv in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
includeEmploymentsThatEndedBeforeStartOfTheYear	boolean	☐		If set to true employments with an enddate before the start of the reportYear will be included in the output.
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration
reportType	string	☑		The type of report that is requested. (Waarden: baseForCalculationBalancesAtStartOfYear, leaveBalancesAtStartOfYear, leaveAccrualWithinYear)
reportYear	int64	☑		A valid year for which the information is requested.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AccumulationsAndBalancesReportByPayrollAdministrationIdAsCsv worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

130.1.4 AccumulationsAndBalancesReportByPayrollAdministrationIdAsPdf

Download accumulations and balances reports__Activity name :__ GetAccumulationsAndBalancesReportByPayrollAdministrationIdAcquire the reports for either accumulations or balances at the payroll administration level. Currently this endpoint supports following report types to be requested:* baseForCalculationBalancesAtStartOfYear (grondslag begin jaar)* leaveBalancesAtStartOfYear (verlof begin jaar)* leaveAccrualWithinYear (opbouw verlof ulsa)

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollAdministrationReports

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AccumulationsAndBalancesReportByPayrollAdministrationIdAsPdf in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
includeEmploymentsThatEndedBeforeStartOfTheYear	boolean	☐		If set to true employments with an enddate before the start of the reportYear will be included in the output.
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration
reportType	string	☑		The type of report that is requested. (Waarden: baseForCalculationBalancesAtStartOfYear, leaveBalancesAtStartOfYear, leaveAccrualWithinYear)
reportYear	int64	☑		A valid year for which the information is requested.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AccumulationsAndBalancesReportByPayrollAdministrationIdAsPdf worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

130.1.5 AnnualPawwDeclarationReportByPayrollAdministrationId

Download annual PAWW declaration report__Activity name :__ GetAnnualPawwDeclarationReportByPayrollAdministrationIdDownload the annual PAWW declaration report for the administration

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollAdministrationReports

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AnnualPawwDeclarationReportByPayrollAdministrationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration
reportYear	int64	☐		A valid year for which the information is requested.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AnnualPawwDeclarationReportByPayrollAdministrationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administrationNumber	string(15)	Administratienummer	☐	
clientNumber	int32	Klantnummer	☐	The client number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field has no value if the administration is not used for payrolling.
contribution	double		☐	The total w age amount for the period
employerName	string(15)		☐	
groupCode	int32	Groepscode	☐	
numberOfParticipants	int64		☐	The total w age amount for the period
payrollTaxesNumber	string(12)		☐	The payroll tax number, loonheffingennummer, is the number that is used for the Loonaangifte for the Belastingdienst.
period	int32		☐	
premiumWage	double		☐	The total w age amount for the period
year	int32	Jaar	☐	

130.1.6 AnnualPayrollTaxReturnReportByPayrollAdministrationId

Download annual payroll tax return report__Activity name :__ GetAnnualPayrollTaxReturnReportByPayrollAdministrationIdAcquire the annual payroll tax return report (jaaroverzicht loongaangiftestaat) on payroll administration level, as generated by the reporting service._Please note: this endpoint may only be used to acquire a report in the pdf-type format_

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollAdministrationReports

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AnnualPayrollTaxReturnReportByPayrollAdministrationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration
reportYear	int64	☑		A valid year for which the information is requested.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AnnualPayrollTaxReturnReportByPayrollAdministrationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

130.1.7 AnnualWagesheetReportByPayrollAdministrationIdAsCsv

Download annual wage sheet report__Activity name :__ GetAnnualWagesheetReportByPayrollAdministrationIdAcquire the annual wage sheet report (verzamelloonstaat) on payroll administration level, as generated by the reporting service.__Note: __ For the querystring parameters take note of the following logic either reportYear has a value or start and endperiod have a value

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollAdministrationReports

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AnnualWagesheetReportByPayrollAdministrationIdAsCsv in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
endPeriod	int64	☐		Last period (=up to and including) of the requested timebox. Use the follow ing 'YYYYPP'
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration
reportYear	int64	☐		A valid year for w hich the information is requested.
startPeriod	int64	☐		First period (=from) of the requested timebox. Use the format 'YYYYPP'

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AnnualWagesheetReportByPayrollAdministrationIdAsCsv worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

130.1.8 AnnualWagesheetReportByPayrollAdministrationIdAsPdf

Download annual wage sheet report__Activity name :__ GetAnnualWagesheetReportByPayrollAdministrationIdAcquire the annual wage sheet report (verzamelloonstaat) on payroll administration level, as generated by the reporting service.__Note: __ For the querystring parameters take note of the following logic either reportYear has a value or start and endperiod have a value

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollAdministrationReports

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AnnualWagesheetReportByPayrollAdministrationIdAsPdf in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
endPeriod	int64	☐		Last period (=up to and including) of the requested timebox. Use the following 'YYYYPP'
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration
reportYear	int64	☐		A valid year for which the information is requested.
startPeriod	int64	☐		First period (=from) of the requested timebox. Use the format 'YYYYPP'

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AnnualWagesheetReportByPayrollAdministrationIdAsPdf worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

130.1.9 AttachmentsOfEarningsReportByPayrollAdministrationId

Download attachment of earnings report__Activity name :__ GetAttachmentsOfEarningsReportByPayrollAdministrationIdDownload the attachment of earnings report for the administration

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollAdministrationReports

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AttachmentsOfEarningsReportByPayrollAdministrationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration
reportYear	int64	☑		A valid year for which the information is requested.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AttachmentsOfEarningsReportByPayrollAdministrationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

130.1.10 DeviatingPremiumsWabReportByPayrollAdministrationId

Download WAB deviations report__Activity name :__ GetDeviatingPremiumsWabReportByPayrollAdministrationIdThe percentage deviation between the contract hours and the actual standard hours to assess whether the low wab premium should be revised to the high wab premium.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollAdministrationReports

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeviatingPremiumsWabReportByPayrollAdministrationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration
reportYear	int64	☑		A valid year for which the information is requested.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DeviatingPremiumsWabReportByPayrollAdministrationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

130.1.11 PayrollAdministrationSettingsReportByPayrollAdministrationId

Download payroll administration configuration report__Activity name :__ GetPayrollAdministrationSettingsReportByPayrollAdministrationIdAcquire the payroll administration configuration report (overzicht inrichting salarisverwerking) on payroll administration level for a year, as generated by the reporting service._Please note: this endpoint may only be used to acquire a report in the pdf-type format_

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollAdministrationReports

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollAdministrationSettingsReportByPayrollAdministrationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration
reportYear	int64	☑		A valid year for which the information is requested.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollAdministrationSettingsReportByPayrollAdministrationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

130.1.12 PayrollPeriodDataReportByPayrollAdministrationIdAsCsv

Download annual wage sheet report__Activity name :__ GetPayrollPeriodDataReportByPayrollAdministrationIdAcquire the payroll period data report (Variabele gegevens per periode) on payroll administration level, as generated by the reporting service.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollAdministrationReports

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollPeriodDataReportByPayrollAdministrationIdAsCsv in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration
payrollPeriodId	int64	☑		The payrollperiod the report will return data for. Use the format 'YYYYPP'

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollPeriodDataReportByPayrollAdministrationIdAsCsv worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

130.1.13 PayrollPeriodDataReportByPayrollAdministrationIdAsPdf

Download annual wage sheet report__Activity name :__ GetPayrollPeriodDataReportByPayrollAdministrationIdAcquire the payroll period data report (Variabele gegevens per periode) on payroll administration level, as generated by the reporting service.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollAdministrationReports

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollPeriodDataReportByPayrollAdministrationIdAsPdf in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollPeriodId	int64	☑		The payrollperiod the report w ill return data for. Use the format 'YYYYPP'

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollPeriodDataReportByPayrollAdministrationIdAsPdf worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

130.1.14 PayrollResultsInColumnsPerPeriodByPayrollAdministrationIdAsCsv

Download payrollresults in columns__Activity name :__ GetPayrollResultsInColumnsPerPeriodByPayrollAdministrationIdThis overview contains wage results. The wage results are subdivided per period. A column is included for each period. A total column is included per year. The overview contains the wage results of all components as standard. The number of components can be limited by specifying a component set.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollAdministrationReports

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollResultsInColumnsPerPeriodByPayrollAdministrationIdAsCsv in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollComponentSetId	guid	☐		A predefined set of payroll components to filter w hat payroll components are returned
payrollPeriodIdEnd	int32	☑		The unique identifier of the payroll period
payrollPeriodIdStart	int32	☑		The unique identifier of the payroll period

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollResultsInColumnsPerPeriodByPayrollAdministrationIdAsCsv worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

130.1.15 PayrollResultsInColumnsPerPeriodByPayrollAdministrationIdAsExcelXlsx

Download payrollresults in columns__Activity name :__ GetPayrollResultsInColumnsPerPeriodByPayrollAdministrationIdThis overview contains wage results. The wage results are subdivided per period. A column is included for each period. A total column is included per year. The overview contains the wage results of all components as standard. The number of components can be limited by specifying a component set.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollAdministrationReports

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollResultsInColumnsPerPeriodByPayrollAdministrationIdAsExcelXlsx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration
payrollComponentSetId	guid	☐		A predefined set of payroll components to filter w hat payroll components are returned
payrollPeriodIdEnd	int32	☑		The unique identifier of the payroll period
payrollPeriodIdStart	int32	☑		The unique identifier of the payroll period

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollResultsInColumnsPerPeriodByPayrollAdministrationIdAsExcelXlsx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

131 Schema: PayrollComponents

131.1 Tabellen

131.1.1 PayrollComponentsByPayrollAdministrationIdAndYear

Payroll components__Activity name :__ GetPayrollComponentsByPayrollAdministrationIdAndYearGet the available payroll components for an administration.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollComponents

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollComponentsByPayrollAdministrationIdAndYear in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration
year	int32	☑		The payroll year

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollComponentsByPayrollAdministrationIdAndYear worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
canBeSupplemented	boolean		☐	Indicates w hether the atribute for this payroll component can have the value `supplement`. Refer to the description of the attribute field for an explanation.
category_key	int32		☐	
category_value	string		☐	
deductionOrPayment_key	int32		☐	
deductionOrPayment_value	string		☐	
description	string(14)	Omschrijving	☐	The description of the payroll component
isCollectiveMutationPossible	boolean		☐	Indicates w hether the component can be mutated collective.
key	int32	Sleutel	☐	The number for the payroll component. This number has meaning to payroll professionals using Loket.nl w ho often know many of them by heart.

132 Schema: PayrollComponentSet

132.1 Tabellen

132.1.1 AvailablePayrollComponentSetsByPayrollAdministrationId

Available payroll component sets__Activity name :__ GetAvailablePayrollComponentSetsByPayrollAdministrationIdGet the available payroll components sets that are available at this level. A payroll component set defines a set of payroll components to be used as a sjabloon preventing the need for users to constatnly select the same set of payroll components. Payroll component set are commonly used when entering payroll period data (variabele gegevens) either for a single employment or for multiple employments (browser variabele gegevens). They are also used as a filter when exporting payroll run results.Both at the provider level and payroll administration the user may

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

define sets and which components it includes. This endpoint will return an aggregated view of the applicable sets and its corresponding component based on the defined sets at provider and administration level.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollComponentSet

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AvailablePayrollComponentSetsByPayrollAdministrationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AvailablePayrollComponentSetsByPayrollAdministrationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	string(50)	Omschrijving	☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of the payroll component set that is to be used as default set w hen editing payroll periode data for all employments of a payroll administration
isDefaultForBrow serPayrollPeriodD ata	boolean		☐	The default set is defined on payroll administration level. To be used for the "brow ser variabele gegevens" to indication w hich set of component should be displayed by default.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isDefaultForPayrollPeriodData	boolean		☐	The default set is defined on payroll administration level. To be used for the "variabele gegevens" for an employment to indication w hich set of component should be displayed by default.
isDefinedOnProviderLevel	boolean		☐	The set is defined at either the provider or at the payroll administration level. If this indication is true then the set w as defined at provider, if false than it is defined at payroll administration level.
type_key	int32		☐	
type_value	string		☐	

132.1.2 PayrollComponentSetsByPayrollAdministrationId

Payroll component sets__Activity name :__ GetPayrollComponentSetsByPayrollAdministrationIdGet the payroll components sets that are available at this level. A payroll component set defines a set of payroll components to be used as a sjabloon preventing the need for users to constantly select the same set of payroll components. Payroll component sets are commonly used when entering payroll period data (variabele gegevens) either for a single employment or for multiple employments (browser variabele gegevens).

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollComponentSet

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollComponentSetsByPayrollAdministrationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollComponentSetsByPayrollAdministrationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	string(50)	Omschrijving	☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of the payroll component set that is to be used as default set w hen editing payroll periode data for all employments of a payroll administration
type_key	int32		☐	
type_value	string		☐	

132.1.3 PayrollComponentSetsByPayrollComponentSetId

Details of an payroll component set__Activity name :__ GetPayrollComponentSetsByPayrollComponentSetIdGet the details of an payroll components sets.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollComponentSet

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollComponentSetsByPayrollComponentSetId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollComponentSetId	guid	☑		The unique identifier of the payroll component set

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollComponentSetsByPayrollComponentSetId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
type_key	int32		□	
type_value	string		□	

133 Schema: PayrollPeriodData

133.1 Tabellen

133.1.1 PayrollPeriodComponentsByEmploymentId

list of payroll period data__Activity name :__ GetPayrollPeriodDataByEmploymentId Get a list of all payroll period data for an employment. Payroll period data relates to a single payroll period.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollPeriodData

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollPeriodComponentsByEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
				employment

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollPeriodComponentsByEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
costCenter_code	string	Kostenplaatscode	☐	
costCenter_description	string	Kostenplaats Omschrijving	☐	
costCenter_key	int32	Kostenplaatssleutel	☐	
costUnit_code	string	Kostendragercode	☐	
costUnit_description	string	Kostendrager Omschrijving	☐	
costUnit_key	int32	Kostensleutelcode	☐	
distributionUnit_code	int32	Code voor Distributie-eenheid	☐	
distributionUnit_description	string	Distributieeenheid Omschrijving	☐	
distributionUnit_key	guid	Distributie-eenheid Sleutel	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employmentId	guid	Dienstverband ID	☑	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
isSupplement	boolean	Is Aanvulling	☐	This boolean determines w hat the salary calculation w ill do w ith the value of the payroll component if the payroll component has values in both the payroll period specific data (this endpoint) and in the non-payroll period specific configuration of the employment (it is possible to configure values for payroll components that span multiple payroll periods and even parts thereof).* When set to `false`, the value of the payroll component w ill overw rite the value specified in the non-payroll period specific data w ith the given value in the payroll period specific date.* When set to `true`, the value of the payroll period specific data w ill be added to the value of the non-payroll period specific data. Note that a value can be a negative number. For instance, a payroll period specific value of 20 and a non-payroll period specific value of -8 w ill effectively result in 12 for salary calculation.This

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				boolean can only be set to `true` in components for w hich `payrollComponent.canBesupplemented = true`.
payrollComponent_canBeSupplemented	boolean		☐	Indicates w hether the atribute for this payroll component can have the value `supplement`. Refer to the description of the attribute field for an explanation.
payrollComponent_category_key	int32	Salariscomponent Categoriesleutel	☐	
payrollComponent_category_value	string	Looncomponent Categoriew aarde	☐	
payrollComponent_deductionOrPayment_key	int32		☐	
payrollComponent_deductionOrPayment_value	string		☐	
payrollComponent_description	string(14)	Looncomponentomschrijving	☐	The description of the payroll component
payrollComponent_key	int32	Salariscomponentsleutel	☐	The number for the payroll component. This number has meaning to payroll professionals using Loket.nl w ho often know it by heart.
payrollPeriod_periodEndDate	datetime	Einddatum Loonperiode	☐	The last day of the period to w hich the payroll period data applies
payrollPeriod_periodNumber	int32	Nummer Verloningsperiode	☐	The period (month [1 to 12] , 4 w eeks [1 to 13] or w eek [1 to 53]) of the payroll period in w hich the payroll data is to be processed.
payrollPeriod_periodStartDate	datetime	Startdatum Verloningsperiode	☐	The first day of the period to w hich the payroll period data applies
payrollPeriod_year	int32	Loonverw erking Jaarperiode	☐	The year of the payroll period in w hich the payroll data is to be processed
payrollPeriodDataId	guid		☑	
payslipText	string(25)	Tekst op Loonstrook	☐	A custom text to be displayed on the payslip.
payslipType_key	int32	Loonstrooksoortsleutel	☐	
payslipType_value	string	Loonstrooksoortw aarde	☐	
shift_bonusPercentage	decimal	Dienst Bonuspercentage	☐	The bonus percentage used in w age calculations for the hours made in this shift.
shift_fullTimeHoursPerWeek	decimal	Weekuren Full-time Dienstverband	☐	The full time hours for an employment that is linked to this shift.
shift_shiftNumber	int32	Dienstnummer	☐	The number for the shift. Loket.nl supports a maximum of 5 shifts per payroll administration.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
value	decimal	Waarde	☐	Depending on the selected payroll component the possible value(s) for this field change (dynamic business rules).

133.1.2 PayrollPeriodDataByEmploymentId

list of payroll period data__Activity name :__ GetPayrollPeriodDataByEmploymentId Get a list of all payroll period data for an employment. Payroll period data relates to a single payroll period.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollPeriodData

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollPeriodDataByEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollPeriodDataByEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
costCenter_code	string	Kostenplaatscode	☐	
costCenter_description	string	Kostenplaats Omschrijving	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
costCenter_key	int32	Kostenplaatssleutel	☐	
costUnit_code	string	Kostendragercode	☐	
costUnit_description	string	Kostendrager Omschrijving	☐	
costUnit_key	int32	Kostensleutelcode	☐	
distributionUnit_code	int32	Code voor Distributie-eenheid	☐	
distributionUnit_description	string	Distributieeenheid Omschrijving	☐	
distributionUnit_key	guid	Distributie-eenheid Sleutel	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payrollPeriod_periodEndDate	datetime	Einddatum Loonperiode	☐	The last day of the period to w hich the payroll period data applies
payrollPeriod_periodNumber	int32	Nummer Verloningsperiode	☐	The period (month [1 to 12] , 4 w eeks [1 to 13] or w eek [1 to 53]) of the payroll period in w hich the payroll data is to be processed.
payrollPeriod_periodStartDate	datetime	Startdatum Verloningsperiode	☐	The first day of the period to w hich the payroll period data applies
payrollPeriod_year	int32	Loonverw erking Jaarperiode	☐	The year of the payroll period in w hich the payroll data is to be processed
payslipText	string(25)	Tekst op Loonstrook	☐	A custom text to be displayed on the payslip.
payslipType_key	int32	Loonstrooksoortsleutel	☐	
payslipType_value	string	Loonstrooksoortw aar de	☐	
shift_bonusPercentage	decimal	Dienst Bonuspercentage	☐	The bonus percentage used in w age calculations for the hours made in this shift.
shift_fullTimeHoursPerWeek	decimal	Weekuren Full-time Dienstverband	☐	The full time hours for an employment that is linked to this shift.
shift_shiftNumber	int32	Dienstnummer	☐	The number for the shift. Loket.nl supports a maximum of 5 shifts per payroll administration.

133.1.3 PayrollPeriodDataByPayrollPeriodDataId

Details of a payroll period data__Activity name :__ GetPayrollPeriodDataByPayrollPeriodDataId Get the details of payroll period data

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollPeriodData

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollPeriodDataByPayrollPeriodDataId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollperioddataId	guid	☑		The unique identifier of the payroll period data

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollPeriodDataByPayrollPeriodDataId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
costCenter_code	string	Kostenplaatscode	☐	
costCenter_description	string	Kostenplaats Omschrijving	☐	
costCenter_key	int32	Kostenplaatssleutel	☐	
costUnit_code	string	Kostendragercode	☐	
costUnit_description	string	Kostendrager Omschrijving	☐	
costUnit_key	int32	Kostensleutelcode	☐	
distributionUnit_code	int32	Code voor Distributie-eenheid	☐	
distributionUnit_description	string	Distributieeenheid Omschrijving	☐	
distributionUnit_key	guid	Distributie-eenheid Sleutel	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
payrollPeriod_periodEndDate	datetime	Einddatum Loonperiode	☐	The last day of the period to w hich the payroll period data applies
payrollPeriod_periodNumber	int32	Nummer Verloningsperiode	☐	The period (month [1 to 12] , 4 w eeks [1 to 13] or w eek [1 to 53]) of the payroll period in w hich the payroll data is to be processed.
payrollPeriod_periodStartDate	datetime	Startdatum Verloningsperiode	☐	The first day of the period to w hich the payroll period data applies
payrollPeriod_year	int32	Loonverw erking Jaarperiode	☐	The year of the payroll period in w hich the payroll data is to be processed
payslipText	string(25)	Tekst op Loonstrook	☐	A custom text to be displayed on the payslip.
payslipType_key	int32	Loonstrooksoortsleutel	☐	
payslipType_value	string	Loonstrooksoortw aar de	☐	
shift_bonusPercentage	decimal	Dienst Bonuspercentage	☐	The bonus percentage used in w age calculations for the hours made in this shift.
shift_fullTimeHoursPerWeek	decimal	Weekuren Full-time Dienstverband	☐	The full time hours for an employment that is linked to this shift.
shift_shiftNumber	int32	Dienstnummer	☐	The number for the shift. Loket.nl supports a maximum of 5 shifts per payroll administration.

133.1.4 PayrollPeriodDataComponentsByPayrollPeriodDataId

Details of a payroll period data__Activity name :__ GetPayrollPeriodDataByPayrollPeriodDataId Get the details of payroll period data

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollPeriodData

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollPeriodDataComponentsByPayrollPeriodDataId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollperioddataId	guid	☑		The unique identifier of the payroll period data

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollPeriodDataComponentsByPayrollPeriodDataId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
costCenter_code	string	Kostenplaatscode	☐	
costCenter_description	string	Kostenplaats Omschrijving	☐	
costCenter_key	int32	Kostenplaatssleutel	☐	
costUnit_code	string	Kostendragercode	☐	
costUnit_description	string	Kostendrager Omschrijving	☐	
costUnit_key	int32	Kostensleutelcode	☐	
distributionUnit_code	int32	Code voor Distributie-eenheid	☐	
distributionUnit_description	string	Distributieeenheid Omschrijving	☐	
distributionUnit_key	guid	Distributie-eenheid Sleutel	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
isSupplement	boolean	Is Aanvulling	☐	This boolean determines w hat the salary calculation w ill do w ith the value of the payroll component if the payroll component has values in both the payroll period specific data (this endpoint) and in the non-payroll period specific configuration of the employment (it is possible to configure values for payroll components that span multiple payroll periods and even parts thereof).* When set to `false`, the value of the payroll component w ill overw rite the value specified in the non-payroll period specific data w ith the given value in the payroll period

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				specific date.* When set to `true`, the value of the payroll period specific data will be added to the value of the non-payroll period specific data. Note that a value can be a negative number. For instance, a payroll period specific value of 20 and a non-payroll period specific value of -8 will effectively result in 12 for salary calculation.This boolean can only be set to `true` in components for which `payrollComponent.canBesupplemented = true`.
payrollComponent_canBeSupplemented	boolean		☐	Indicates whether the atribute for this payroll component can have the value `supplement`. Refer to the description of the attribute field for an explanation.
payrollComponent_category_key	int32	Salariscomponent Categoriesleutel	☐	
payrollComponent_category_value	string	Looncomponent Categoriewaarde	☐	
payrollComponent_deductionOrPayment_key	int32		☐	
payrollComponent_deductionOrPayment_value	string		☐	
payrollComponent_description	string(14)	Looncomponentomschrijving	☐	The description of the payroll component
payrollComponent_key	int32	Salariscomponentsleutel	☐	The number for the payroll component. This number has meaning to payroll professionals using Loket.nl who often know it by heart.
payrollPeriod_periodEndDate	datetime	Einddatum Loonperiode	☐	The last day of the period to which the payroll period data applies
payrollPeriod_periodNumber	int32	Nummer Verloningsperiode	☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the payroll period in which the payroll data is to be processed.
payrollPeriod_periodStartDate	datetime	Startdatum Verloningsperiode	☐	The first day of the period to which the payroll period data applies
payrollPeriod_year	int32	Loonverwerking Jaarperiode	☐	The year of the payroll period in which the payroll data is to be processed
payslipText	string(25)	Tekst op Loonstrook	☐	A custom text to be displayed on the payslip.
payslipType_key	int32	Loonstrooksoortsleutel	☐	
payslipType_value	string	Loonstrooksoortwaarde	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
shift_bonusPercentage	decimal	Dienst Bonuspercentage	☐	The bonus percentage used in w age calculations for the hours made in this shift.
shift_fullTimeHoursPerWeek	decimal	Weekuren Full-time Dienstverband	☐	The full time hours for an employment that is linked to this shift.
shift_shiftNumber	int32	Dienstnummer	☐	The number for the shift. Loket.nl supports a maximum of 5 shifts per payroll administration.
value	decimal	Waarde	☐	Depending on the selected payroll component the possible value(s) for this field change (dynamic business rules).

134 Schema: PayrollPeriodDataOnAdministrationLevel

134.1 Tabellen

134.1.1 PayrollPeriodComponentsByPayrollAdministrationIdAndPayrollPeriodId

List of payroll period data on payroll administration level__Activity name :__ GetPayrollPeriodDataByPayrollAdministrationIdAndPayrollPeriodIdGet a list of all payroll period data for all the active employment in the given payroll period for the give payroll administration. Payroll period data relates to a single payroll period.This endpoint only returns objects for which the employment meets the filter settings set at the user level. Note that filter settings are set for a user <-> employer <-> client combination.__Metadata :__ Possible options for the query string parameters can be acquired (GET) via the `/metadata` endpoint. The URI for this endpoint is `../providers/employers/payrolladministrations/{payrollAdministrationId}/payrollPeriods/payrollperioddata/metadata`.__Defaults :__ Default values for the query string parameters can be acquired via the `/defaults` endpoint. The URI for this endpoint is `../providers/employers/payrolladministrations/{payrollAdministrationId}/payrollPeriods/payrollperioddata/defaults`.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollPeriodDataOnAdministrationLevel

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollPeriodComponentsByPayrollAdministrationIdAndPayrollPeriodId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration
payrollComponentCategory	int32	☐		A predefined category of payroll components to filter w hich payroll components are returned.__Note:__ Either `payrollComponentSet` or `payrollComponentCategory` or `payrollComponentId` must have a value.
payrollComponentId	int32	☐		A payroll components to filter on.__Note:__ Either `payrollComponentSet` or `payrollComponentCategory` or `payrollComponentId` must have a value.This parameter w ill soon become available.
payrollComponentSet	guid	☐		A predefined set of payroll components to filter w hich payroll components are returned.__Note:__ Either `payrollComponentSet` or `payrollComponentCategory` or `payrollComponentId` must have a value.
payrollPeriodId	int32	☑		The unique identifier of the payroll period
payslipType	int32	☑		Controles w hich payroll period data is returned either for the normal payslip of the tarif payslip.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollPeriodComponentsByPayrollAdministrationIdAndPayrollPeriodId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
costCenter_code	string	Kostenplaatscode	☐	
costCenter_description	string	Kostenplaats Omschrijving	☐	
costCenter_key	int32	Kostenplaatssleutel	☐	
costUnit_code	string	Kostendragercode	☐	
costUnit_description	string	Kostendrager Omschrijving	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
costUnit_key	int32	Kostensleutelcode	☐	
distributionUnit_code	int32	Code voor Distributie-eenheid	☐	
distributionUnit_description	string	Distributieeenheid Omschrijving	☐	
distributionUnit_key	guid	Distributie-eenheid Sleutel	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employee_employeeNumber	int32		☐	The employee number to uniquely identify an employee within an employer
employee_firstName	string(28)	Medewerker Voornaam	☐	The first name, given name, forename or Christian name as part of a persons personal name.
employee_formattedName	string	Medewerker Geformatteerde Naam	☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
employment_id	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employment_incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together with the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and wage tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment.
employment_payrollId	int32		☐	The payrolling number for this employment of the employee. Used by the payroll engine. This number is automatically generated and cannot be changed by the user.
isSupplement	boolean	Is Aanvulling	☐	This boolean determines what the salary calculation will do with the value of the payroll component if the payroll component has values in both the payroll period specific data (this endpoint) and in the non-payroll period specific configuration of the employment (it is possible to configure values for payroll components that span multiple payroll periods and even parts thereof).* When set to `false`, the value of the payroll component will overwrite the value specified in the non-payroll period specific data with the given value in the payroll period specific date.* When set to `true`, the value of the payroll period specific data will be added to the value of the non-payroll period specific data. Note that a value can be a negative number. For instance, a payroll

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				period specific value of 20 and a non-payroll period specific value of -8 w ill effectively result in 12 for salary calculation.This boolean can only be set to `true` in components for w hich `payrollComponent.canBesupplemented = true`.
payrollComponent_canBeSupplemented	boolean		☐	Indicates w hether the atribute for this payroll component can have the value `supplement`. Refer to the description of the attribute field for an explanation.
payrollComponent_category_key	int32	Salariscomponent Categoriesleutel	☐	
payrollComponent_category_value	string	Looncomponent Categoriew aarde	☐	
payrollComponent_deductionOrPayment_key	int32		☐	
payrollComponent_deductionOrPayment_value	string		☐	
payrollComponent_description	string(14)	Looncomponentomschrijving	☐	The description of the payroll component
payrollComponent_key	int32	Salariscomponentsleutel	☐	The number for the payroll component. This number has meaning to payroll professionals using Loket.nl w ho often know it by heart.
payrollPeriod_periodEndDate	datetime	Einddatum Loonperiode	☐	The last day of the period to w hich the payroll period data applies
payrollPeriod_periodNumber	int32	Nummer Verloningsperiode	☐	The period (month [1 to 12] , 4 w eeks [1 to 13] or w eek [1 to 53]) of the payroll period in w hich the payroll data is to be processed.
payrollPeriod_periodStartDate	datetime	Startdatum Verloningsperiode	☐	The first day of the period to w hich the payroll period data applies
payrollPeriod_year	int32	Loonverw erking Jaarperiode	☐	The year of the payroll period in w hich the payroll data is to be processed
payslipType_key	int32	Loonstrooksoortsleutel	☐	
payslipType_value	string	Loonstrooksoortw aarde	☐	
shift_bonusPercentage	decimal	Dienst Bonuspercentage	☐	The bonus percentage used in w age calculations for the hours made in this shift.
shift_fullTimeHoursPerWeek	decimal	Weekuren Full-time Dienstverband	☐	The full time hours for an employment that is linked to this shift.
shift_shiftNumber	int32	Dienstnummer	☐	The number for the shift. Loket.nl supports a maximum of 5 shifts per payroll administration.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
value	decimal	Waarde	☐	Depending on the selected payroll component the possible value(s) for this field change (dynamic business rules).

134.1.2 PayrollPeriodDataByPayrollAdministrationIdAndPayrollPeriodId

List of payroll period data on payroll administration level__Activity name :__ GetPayrollPeriodDataByPayrollAdministrationIdAndPayrollPeriodIdGet a list of all payroll period data for all the active employment in the given payroll period for the give payroll administration. Payroll period data relates to a single payroll period.This endpoint only returns objects for which the employment meets the filter settings set at the user level. Note that filter settings are set for a user <-> employer <-> client combination.__Metadata :__ Possible options for the query string parameters can be acquired (GET) via the `/metadata` endpoint. The URI for this endpoint is `../providers/employers/payrolladministrations/{payrollAdministrationId}/payrollPeriods/payrollperioddata/metadata`.__Defaults :__ Default values for the query string parameters can be acquired via the `/defaults` endpoint. The URI for this endpoint is `../providers/employers/payrolladministrations/{payrollAdministrationId}/payrollPeriods/payrollperioddata/defaults`.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollPeriodDataOnAdministrationLevel

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollPeriodDataByPayrollAdministrationIdAndPayrollPeriodId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration
payrollComponentCategory	int32	☐		A predefined category of payroll components to filter w hich payroll components are

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
				returned.__Note:__ Either `payrollComponentSet` or `payrollComponentCategory` or `payrollComponentId` must have a value.
payrollComponentId	int32	☐		A payroll components to filter on.__Note:__ Either `payrollComponentSet` or `payrollComponentCategory` or `payrollComponentId` must have a value.This parameter w ill soon become available.
payrollComponentSet	guid	☐		A predefined set of payroll components to filter w hich payroll components are returned.__Note:__ Either `payrollComponentSet` or `payrollComponentCategory` or `payrollComponentId` must have a value.
payrollPeriodId	int32	☑		The unique identifier of the payroll period
payslipType	int32	☑		Controles w hich payroll period data is returned either for the normal payslip of the tarif payslip.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollPeriodDataByPayrollAdministrationIdAndPayrollPeriodId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
costCenter_code	string	Kostenplaatscode	☐	
costCenter_description	string	Kostenplaats Omschrijving	☐	
costCenter_key	int32	Kostenplaatssleutel	☐	
costUnit_code	string	Kostendragercode	☐	
costUnit_description	string	Kostendrager Omschrijving	☐	
costUnit_key	int32	Kostensleutelcode	☐	
distributionUnit_code	int32	Code voor Distributie-eenheid	☐	
distributionUnit_description	string	Distributieeenheid Omschrijving	☐	
distributionUnit_key	guid	Distributie-eenheid Sleutel	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employee_employeeNumber	int32		☐	The employee number to uniquely identify an employee w ithin an employer

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_firstName	string(28)	Medew erker Voornaam	☐	The first name, given name, forename or Christian name as part of a persons personal name.
employee_formattedName	string	Medew erker Geformatteerde Naam	☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
employment_id	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employment_incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together w ith the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and w age tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment.
employment_payrollId	int32		☐	The payrolling number for this employment of the employee. Used by the payroll engine. This number is automatically generated and cannot be changed by the user.
payrollPeriod_periodEndDate	datetime	Einddatum Loonperiode	☐	The last day of the period to w hich the payroll period data applies
payrollPeriod_periodNumber	int32	Nummer Verloningsperiode	☐	The period (month [1 to 12] , 4 w eeks [1 to 13] or w eek [1 to 53]) of the payroll period in w hich the payroll data is to be processed.
payrollPeriod_periodStartDate	datetime	Startdatum Verloningsperiode	☐	The first day of the period to w hich the payroll period data applies
payrollPeriod_year	int32	Loonverw erking Jaarperiode	☐	The year of the payroll period in w hich the payroll data is to be processed
payslipType_key	int32	Loonstrooksoortsleutel	☐	
payslipType_value	string	Loonstrooksoortw aar de	☐	
shift_bonusPercentage	decimal	Dienst Bonuspercentage	☐	The bonus percentage used in w age calculations for the hours made in this shift.
shift_fullTimeHoursPerWeek	decimal	Weekuren Full-time Dienstverband	☐	The full time hours for an employment that is linked to this shift.
shift_shiftNumber	int32	Dienstnummer	☐	The number for the shift. Loket.nl supports a maximum of 5 shifts per payroll administration.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

135 Schema: PayrollPeriods

135.1 Tabellen

135.1.1 PayrollPeriodPayrollRunJournalRunsByPayrollAdministrationId

List of all available payroll periods and runs__Activity name :__ GetPayrollPeriodsByPayrollAdministrationIdReturns a list of all payroll periods available for the given payroll administration

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollPeriods

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollPeriodPayrollRunJournalRunsByPayrollAdministrationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollPeriodPayrollRunJournalRunsByPayrollAdministrationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
automaticProcessing_approvePayr ollRunOn	datetime		☐	The date on w hich the payroll run for this period is automatically approved (if all prerequisite are met).
automaticProcessing_createPayroll RunOn	datetime		☐	The date on w hich the payroll run for this period is automatically created (if all prerequisite are met).

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
automaticProcessing_hasAutomaticPayrollRunApprovalBeenExecuted	boolean		☐	
automaticProcessing_hasAutomaticPayrollRunCreationBeenExecuted	boolean		☐	
endDate	datetime	Einddatum	☐	The last day of the payroll period
id_1	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
id_2	int32		☐	The id for this specific payroll period.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
journalRunStatus_key	int32		☐	The key indicating the current status of the journal run.
journalRunStatus_value	string		☐	The value describing the current status of the payroll run.
payrollPeriodType_key	int32	Loonverwerking Periodesoortsleutel	☐	
payrollPeriodType_value	string(50)	Loonverwerking Periodesoortwaarde	☐	
payrollRunStatus_key	int32	Salarisverwerking Statussleutel	☐	The key indicating the current status of the payroll run.
payrollRunStatus_value	string	Salarisverwerking Statuswaarde	☐	The value describing the current status of the payroll run.
periodNumber	int32		☐	The period number of the payroll period
sequenceNumber_1	int32		☐	An incremental number with a payrolling year to uniquely identify a payroll run. Null can be returned for those runs that dont contain "wages".
sequenceNumber	int32	Volgnummer	☐	Ascending sequence number over ALL journal runs for the payroll administration.
sequenceNumberApproved	int32	Goedgekeurd Volgnummer	☐	An incremental number with a payrolling year to uniquely identify an approved payroll run.
startDate	datetime	Startdatum	☐	The first day of the payroll period
testYear	boolean		☐	Indicates whether the payroll year is a test year.In Loket it is possible to run a year of a payrolladministration as a so-called test year. This is typically done to test the configuration of a new payroll administration, by running payrollruns within the context of a test year. Please note: if the payroll run belongs to a test year the results of the run should not be regarded as actual data but as test data.
year	int32	Jaar	☐	The payroll year

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

135.1.2 PayrollPeriodPayrollRunsByPayrollAdministrationId

List of all available payroll periods and runs__Activity name :__ GetPayrollPeriodsByPayrollAdministrationIdReturns a list of all payroll periods available for the given payroll administration

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollPeriods

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollPeriodPayrollRunsByPayrollAdministrationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollPeriodPayrollRunsByPayrollAdministrationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
automaticProcessing_approvePayr ollRunOn	datetime		☐	The date on w hich the payroll run for this period is automatically approved (if all prerequisite are met).
automaticProcessing_createPayroll RunOn	datetime		☐	The date on w hich the payroll run for this period is automatically created (if all prerequisite are met).
automaticProcessing_hasAutomati cPayrollRunApprovalBeenExecute d	boolean		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
automaticProcessing_hasAutomaticPayrollRunCreationBeenExecuted	boolean		☐	
endDate	datetime	Einddatum	☐	The last day of the payroll period
id_1	int32		☐	The id for this specific payroll period.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payrollPeriodType_key	int32	Loonverwerking Periodesoortsleutel	☐	
payrollPeriodType_value	string(50)	Loonverwerking Periodesoortwaarde	☐	
payrollRunStatus_key	int32	Salarisverwerking Statussleutel	☐	The key indicating the current status of the payroll run.
payrollRunStatus_value	string	Salarisverwerking Statuswaarde	☐	The value describing the current status of the payroll run.
periodNumber	int32		☐	The period number of the payroll period
sequenceNumber	int32	Volgnummer	☐	An incremental number with a payrolling year to uniquely identify a payroll run. Null can be returned for those runs that dont contain "wages".
sequenceNumberApproved	int32	Goedgekeurd Volgnummer	☐	An incremental number with a payrolling year to uniquely identify an approved payroll run.
startDate	datetime	Startdatum	☐	The first day of the payroll period
testYear	boolean		☐	Indicates whether the payroll year is a test year.In Loket it is possible to run a year of a payrolladministration as a so-called test year. This is typically done to test the configuration of a new payroll administration, by running payrollruns within the context of a test year. Please note: if the payroll run belongs to a test year the results of the run should not be regarded as actual data but as test data.
year	int32	Jaar	☐	The payroll year

135.1.3 PayrollPeriodsByPayrollAdministrationId

List of all available payroll periods and runs__Activity name :__ GetPayrollPeriodsByPayrollAdministrationIdReturns a list of all payroll periods available for the given payroll administration

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollPeriods

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollPeriodsByPayrollAdministrationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollPeriodsByPayrollAdministrationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
automaticProcessing_approvePayrollRunOn	datetime		☐	The date on w hich the payroll run for this period is automatically approved (if all prerequisite are met).
automaticProcessing_createPayrollRunOn	datetime		☐	The date on w hich the payroll run for this period is automatically created (if all prerequisite are met).
automaticProcessing_hasAutomaticPayrollRunApprovalBeenExecuted	boolean		☐	
automaticProcessing_hasAutomaticPayrollRunCreationBeenExecuted	boolean		☐	
endDate	datetime	Einddatum	☐	The last day of the payroll period
id	int32	ID	☐	The id for this specific payroll period.
payrollPeriodType_key	int32	Loonverw erking Periodesoortsleutel	☐	
payrollPeriodType_value	string(50)	Loonverw erking Periodesoortw aarde	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
periodNumber	int32		☐	The period number of the payroll period
startDate	datetime	Startdatum	☐	The first day of the payroll period
testYear	boolean		☐	Indicates w hether the payroll year is a test year.In Loket it is possible to run a year of a payrolladministration as a so-called test year. This is typically done to test the configuration of a new payroll administration, by running payrollruns w ithin the context of a test year. Please note: if the payroll run belongs to a test year the results of the run should not be regarded as actual data but as test data.
year	int32	Jaar	☐	The payroll year

135.1.4 PayrollPeriodsMinimizedByPayrollAdministrationId

List of all available payroll periods__Activity name :__ GetPayrollPeriodsMinimizedByPayrollAdministrationIdReturns a list of all payroll periods available for the given payroll administration

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollPeriods

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollPeriodsMinimizedByPayrollAdministrationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollPeriodsMinimizedByPayrollAdministrationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
endDate	datetime	Einddatum	☐	The last day of the payroll period
hasApprovedPayrollRun	boolean		☐	Indicates if the payroll period has atleast 1 approved payrollrun
id	int32	ID	☐	The id for this specific payroll period.
payrollPeriodType_key	int32	Loonverw erking Periodesoortsleutel	☐	
payrollPeriodType_value	string(50)	Loonverw erking Periodesoortw aarde	☐	
periodNumber	int32		☐	The period number of the payroll period
startDate	datetime	Startdatum	☐	The first day of the payroll period
testYear	boolean		☐	Indicates w hether the payroll year is a test year.In Loket it is possible to run a year of a payrolladministration as a so-called test year. This is typically done to test the configuration of a new payroll administration, by running payrollruns w ithin the context of a test year. Please note: if the payroll run belongs to a test year the results of the run should not be regarded as actual data but as test data.
year	int32	Jaar	☐	The payroll year

136 Schema: PayrollProcessStatus

136.1 Tabellen

136.1.1 PayrollProcessStatusByProviderId

Payroll status for each administration (deprecated).__Activity name :__ GetPayrollProcessStatusByProviderId__Metadata :__ Possible options for fields of the type 'metadata' can be acquired (GET) by adding `/metadata` to the POST URL.__Defaults :__ The default value for payrollPeriod.payrollPeriodId can be acquired by adding `/defaults' to the POST URL. __Deprecated :__ This endpoint will no longer be developed. Returns an array of objects. Each object contains information about the payroll administration and the payroll processes status.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollProcessStatus

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollProcessStatusByProviderId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
payrollPeriodId	int32	☐		The unique identifier of the payroll period to return.
providerId	guid	☑		The unique identifier of a provider

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollProcessStatusByProviderId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administrationNumber	string(15)	Administratienummer	☐	The administration number is a free field commonly used to register the debtors number.
cao_key	int32	CAO-sleutel	☐	
cao_value	string(50)	CAO-waarde	☐	
clientNumber	int32	Klantnummer	☐	The client number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field has no value if the administration is not used for payrolling.
employerId	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employerLogo	string	Logo Werkgever	☐	The location of the logo of the employer. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allows users to cache the image. Changing the

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				value of the version will not influence the output.
groupClassification_key	int32		☐	
groupClassification_value	string		☐	
groupCode	int64	Groepscode	☐	Number (integer) used for grouping administrations.
hasAutomaticPayroll	boolean		☐	Indicates whether automatic payrolling is set
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
loonmodel_key	int32		☐	
loonmodel_value	string(50)		☐	
name	string(70)	Naam	☐	Name of the administration
payrollPeriod_announcements_hasUnreadAnnouncements	boolean		☐	Indicates whether the administration has unread announcements
payrollPeriod_notifications_hasUnreadNotifications	boolean		☐	Indicates whether the administration has unread notifications
payrollPeriod_payrollPeriodId	int32		☐	The year and period of the payroll period
payrollPeriod_payrollProcess_methodOfCreation_key	int32		☐	The key indicating how the payroll run was created.
payrollPeriod_payrollProcess_methodOfCreation_value	string		☐	The value describing how the payroll run was created.
payrollPeriod_payrollProcess_status_key	int32		☐	
payrollPeriod_payrollProcess_status_value	string		☐	
payrollPeriod_periodEndDate	datetime	Einddatum Loonperiode	☐	The last day of the period to which the payroll period data applies
payrollPeriod_periodNumber	int32	Nummer Verloningsperiode	☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53])
payrollPeriod_periodStartDate	datetime	Startdatum Verloningsperiode	☐	The first day of the period to which the payroll period data applies
payrollPeriod_year	int32	Loonverwerking Jaarperiode	☐	The year of the payroll period
payrollPeriodType_key	int32	Loonverwerking Periodesoortsleutel	☐	
payrollPeriodType_value	string(50)	Loonverwerking Periodesoortwaarde	☐	
shortName	string(12)	Korte Naam	☐	Shortened name of the administration

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

136.1.2 PayrollStatusByBearerToken

Payroll status for each administration.__Activity name :__ GetPayrollStatusByBearerTokenReturns an array of payrollAdministrations. Each object contains information about the payrolladministration and the payroll run status for an payroll period.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollProcessStatus

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollStatusByBearerToken in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollPeriodId	int32	☐		The unique identifier of the payroll period to return.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollStatusByBearerToken worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administrationNumber	string(15)	Administratienummer	☐	The administration number is a free field commonly used to register the debtors number.
cao_key	int32	CAO-sleutel	☐	
cao_value	string(50)	CAO-w aarde	☐	
clientNumber	int32	Klantnummer	☐	The client number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field has no value if the administration is not used for payrolling.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	string	Omschrijving	☐	The description is used to identify the administration in Loket.nl at Employerlevel.
employerId	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employerLogo	string	Logo Werkgever	☐	The location of the logo of the employer. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allows users to cache the image. Changing the value of the version will not influence the output.
groupClassification_key	int32		☐	
groupClassification_value	string		☐	
groupCode	int64	Groepscode	☐	Number (integer) used for grouping administrations.
hasAutomaticPayroll	boolean		☐	Indicates whether automatic payrolling is set
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
loonmodel_key	int32		☐	
loonmodel_value	string(50)		☐	
name	string(70)	Naam	☐	Name of the administration
payroll_methodOfCreation_key	int32		☐	The key indicating how the payroll run was created.
payroll_methodOfCreation_value	string		☐	The value describing how the payroll run was created.
payroll_possibleActions_additionalInformation_key	int32		☐	The key of the additional information
payroll_possibleActions_additionalInformation_value	string		☐	The additional information on the possible action.
payroll_possibleActions_key	int32		☐	
payroll_possibleActions_value	string		☐	
payroll_status_key	int32		☐	
payroll_status_value	string		☐	
payroll_userRights_hasCalculateWorkingHoursRight	boolean		☐	indicates whether the current user has the right for this administration.
payroll_userRights_hasCancelRight	boolean		☐	indicates whether the current user has the right for this administration.
payroll_userRights_hasConfirmRight	boolean		☐	indicates whether the current user has the right for this administration.
payroll_userRights_hasStartRight	boolean		☐	indicates whether the current user has the right for this administration.
payrollPeriod_payrollPeriodId	int32		☐	The year and period of the payroll period

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
payrollPeriod_periodEndDate	datetime	Einddatum Loonperiode	☐	The last day of the period to w hich the payroll period data applies
payrollPeriod_periodNumber	int32	Nummer Verloningsperiode	☐	The period (month [1 to 12] , 4 w eeks [1 to 13] or w eek [1 to 53])
payrollPeriod_periodStartDate	datetime	Startdatum Verloningsperiode	☐	The first day of the period to w hich the payroll period data applies
payrollPeriod_year	int32	Loonverw erking Jaarperiode	☐	The year of the payroll period
payrollPeriodType_key	int32	Loonverw erking Periodesoortsleutel	☐	
payrollPeriodType_value	string(50)	Loonverw erking Periodesoortw aarde	☐	
shortName	string(12)	Korte Naam	☐	Shortened name of the administration

136.1.3 PayrollTaxReturnStatusByBearerToken

PayrollTaxreturn status for each wageTaxNumber.__Activity name :__ GetPayrollTaxReturnStatusByBearerTokenReturns an array of payrollAdministrations. Each object contains information about the payrolladministration and the payrolltaxreturn status for an payroll period.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollProcessStatus

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollTaxReturnStatusByBearerToken in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollPeriodId	int32	☐		The unique identifier of the payroll period to return.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollTaxReturnStatusByBearerToken worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
administrationNumber	string(15)	Administratienummer	☐	The administration number is a free field commonly used to register the debtors number.
cao_key	int32	CAO-sleutel	☐	
cao_value	string(50)	CAO-w aarde	☐	
clientNumber	int32	Klantnummer	☐	The client number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field has no value if the administration is not used for payrolling.
description	string	Omschrijving	☐	The description is used to identify the administration in Loket.nl at Employerlevel.
employerId	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employerLogo	string	Logo Werkgever	☐	The location of the logo of the employer. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allow s users to cache the image. Changing the value of the version w ill not influence the output.
groupClassification_key	int32		☐	
groupClassification_value	string		☐	
groupCode	int64	Groepscode	☐	Number (integer) used for grouping administrations.
hasAutomaticPayroll	boolean		☐	Indicates w hether automatic payrolling is set
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
loonmodel_key	int32		☐	
loonmodel_value	string(50)		☐	
name	string(70)	Naam	☐	Name of the administration
payrollPeriod_payrollPeriodId	int32		☐	The year and period of the payroll period
payrollPeriod_periodEndDate	datetime	Einddatum Loonperiode	☐	The last day of the period to w hich the payroll period data applies
payrollPeriod_periodNumber	int32	Nummer Verloningsperiode	☐	The period (month [1 to 12] , 4 w eeks [1 to 13] or w eek [1 to 53])

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
payrollPeriod_periodStartDate	datetime	Startdatum Verloningsperiode	☐	The first day of the period to w hich the payroll period data applies
payrollPeriod_year	int32	Loonverw erking Jaarperiode	☐	The year of the payroll period
payrollPeriodType_key	int32	Loonverw erking Periodesoortsleutel	☐	
payrollPeriodType_value	string(50)	Loonverw erking Periodesoortw aarde	☐	
payrollTaxReturn_methodOfCreation_key	int32		☐	The key indicating how the payroll run w as created.
payrollTaxReturn_methodOfCreation_value	string		☐	The value describing how the payroll run w as created.
payrollTaxReturn_possibleActions_key	int32		☐	
payrollTaxReturn_possibleActions_value	string		☐	
payrollTaxReturn_status_key	int32		☐	
payrollTaxReturn_status_value	string		☐	
payrollTaxReturn_userRights_hasConfirmRight	boolean		☐	Indicates w hether the current user has the right for this administration.
payrollTaxReturn_userRights_hasStartRight	boolean		☐	Indicates w hether the current user has the right for this administration.
shortName	string(12)	Korte Naam	☐	Shortened name of the administration
w ageTaxNumber	string(12)		☐	The w age tax number aka Loonheffingennummer.

137 Schema: PayrollResults

137.1 Tabellen

137.1.1 ComparePayrollPeriodPayrollComponentResultsByPayrollAdministrationId

Get the results of the given payroll period and the one before__Activity name :__ GetComparePayrollPeriodsByPayrollAdministrationId Returns the results of given payroll period and the one before so a comparison can be made. Currently only the components 260, 495, 257 are returned

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollResults

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ComparePayrollPeriodPayrollComponentResultsByPayrollAdministrationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration
payrollPeriodId	int32	☑		The unique identifier of the payroll period

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ComparePayrollPeriodPayrollComponentResultsByPayrollAdministrationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
numberOfPayrolledEmployments	int32		☐	The number of employments that w here payrolled
payrollComponent_category_key	int32	Salariscomponent Categoriesleutel	☐	
payrollComponent_category_value	string	Looncomponent Categoriew aarde	☐	
payrollComponent_column_key	int32		☐	
payrollComponent_column_value	string		☐	
payrollComponent_costsEmployer_key	int32		☐	
payrollComponent_costsEmployer_value	string		☐	
payrollComponent_key	int32	Salariscomponentsleutel	☐	The number for the payroll component. This number has meaning to payroll professionals using Loket.nl w ho often know many of them by heart.
payrollComponent_value	string(14)		☐	The description of the payroll component
payrollPeriod_periodEndDate	datetime	Einddatum Loonperiode	☐	The last day of the period for w hich the tax return message w as created

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
payrollPeriod_periodNumber	int32	Nummer Verloningsperiode	☐	The period number of the payroll period the record relates to
payrollPeriod_periodStartDate	datetime	Startdatum Verloningsperiode	☐	The first day of the period for w hich the tax return message w as created
payrollPeriod_testYear	boolean	Loonverw erking Periode Testjaar	☐	Indicates w hether the payroll periode is part of a test year.In Loket it is possible to run a year of a payrolladministration as a so-called test year. This is typically done to test the configuration of a new payroll administration, by running payrollruns w ithin the context of a test year. Please note: if the payroll run belongs to a test year the results of the run should not be regarded as actual data but as test data.
payrollPeriod_year	int32	Loonverw erking Jaarperiode	☐	The year of the payroll period the record relates to
value	decimal	Waarde	☐	Value/ amount (normaal tarief voor belasting, tabelloon) for the payrollcomponent. Only a 'normal' type payslip may have value for this.
valueSpecialTariff	decimal	Waarde Speciaal Tarief	☐	Value/ amount (speciaal tarief voor belasting) for the payrollcomponent. Both a 'normal' and 'special tariff' type payslip may a value for this. Also, both valueNormal and valueSpecialTariff may have a value at the same time.

137.1.2 ComparePayrollPeriodsByPayrollAdministrationId

Get the results of the given payroll period and the one before__Activity name :__ GetComparePayrollPeriodsByPayrollAdministrationId Returns the results of given payroll period and the one before so a comparison can be made. Currently only the components 260, 495, 257 are returned

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollResults

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ComparePayrollPeriodsByPayrollAdministrationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration
payrollPeriodId	int32	☑		The unique identifier of the payroll period

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ComparePayrollPeriodsByPayrollAdministrationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
numberOfPayrolledEmployments	int32		☐	The number of employments that w here payrolled
payrollPeriod_periodEndDate	datetime	Einddatum Loonperiode	☐	The last day of the period for w hich the tax return message w as created
payrollPeriod_periodNumber	int32	Nummer Verloningsperiode	☐	The period number of the payroll period the record relates to
payrollPeriod_periodStartDate	datetime	Startdatum Verloningsperiode	☐	The first day of the period for w hich the tax return message w as created
payrollPeriod_testYear	boolean	Loonverw erking Periode Testjaar	☐	Indicates w hether the payroll periode is part of a test year.In Loket it is possible to run a year of a payrolladministration as a so-called test year. This is typically done to test the configuration of a new payroll administration, by running payrollruns w ithin the context of a test year. Please note: if the payroll run belongs to a test year the results of the run should not be regarded as actual data but as test data.
payrollPeriod_year	int32	Loonverw erking Jaarperiode	☐	The year of the payroll period the record relates to

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

137.1.3 PayrollComponentResultsByPayrollAdministrationIdAndPayrollComponent

Get the results of the given payroll period and the one before__Activity name :__ GetPayrollComponentResultsByPayrollAdministrationIdAndPayrollComponent Returns the results of a specific payrollcomponent for a range of payroll periods so a comparison can be made.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollResults

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollComponentResultsByPayrollAdministrationIdAndPayrollComponent in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration
payrollPeriodIdEnd	int32	☑		The unique identifier of the payroll period
payrollPeriodIdStart	int32	☑		The unique identifier of the payroll period

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollComponentResultsByPayrollAdministrationIdAndPayrollComponent worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

137.1.4 PayrollComponentResultsByPayrollAdministrationIdAndPayrollComponent__embeddedPayrollComponentResults

Get the results of the given payroll period and the one before__Activity name :__ GetPayrollComponentResultsByPayrollAdministrationIdAndPayrollComponent Returns the results of a specific payrollcomponent for a range of payroll periods so a comparison can be made.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollResults

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollComponentResultsByPayrollAdministrationIdAndPayrollComponent__embeddedPayrollComponentResults in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration
payrollPeriodIdEnd	int32	☑		The unique identifier of the payroll period
payrollPeriodIdStart	int32	☑		The unique identifier of the payroll period

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollComponentResultsByPayrollAdministrationIdAndPayrollComponent__embeddedPayrollComponentResults worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
payrollPeriod_periodNumber	int32	Nummer Verloningsperiode	☐	The period number of the payroll period the record relates to
payrollPeriod_year	int32	Loonverw erking Jaarperiode	☐	The year of the payroll period the record relates to
value	decimal	Waarde	☐	Value/ amount (normaal tarief voor belasting, tabelloon) for the payrollcomponent. Only a 'normal' type payslip may have value for this.
valueSpecialTariff	decimal	Waarde Speciaal Tarief	☐	Value/ amount (speciaal tarief voor belasting) for the payrollcomponent. Both a 'normal' and 'special tariff' type payslip may a value for this. Also, both valueNormal and valueSpecialTariff may have a value at the same time.

137.1.5 PayrollPeriodResultPayrollPeriodPayslipTypePayrollComponentResultsByPayrollAdministrationIdAndPayrollPeriodId

Get payroll results for the given payroll period__Activity name :__ GetPayrollPeriodResultsByPayrollAdministrationIdAndPayrollPeriodId Returns the payroll results for the payroll period.__Note :__ This endpoint is related to the `GetPayrollRunResultsByPayrollRunId` endpoint.Both endpoints return the same output just in a different way. This endpoint returns the current state of the payroll results for the given period where as `GetPayrollRunResultsByPayrollRunId` returns the payroll results for the given payroll run (a payroll run can contain payroll results for multiple payroll periods). It's possible for payroll results to be created after the end of the payroll period it zelf. For example, the payroll periode 01-2020 ends at 31-01-2020 (in case of a monthly payroll period) it is possible that the payroll run for period 07-2020 contains payroll results for the period 01-2020 due to a retroactivity change for that period. This change in the payroll run for payroll period 07-2020 would require the system to reaquire the results for period 01-2020 (as they changed).

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollResults

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollPeriodResultPayrollPeriodPayslipTypePayrollComponentResultsByPayrollAdministrationIdAndPayrollPeriodId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration
payrollComponentSet	guid	☐		A predefined set of payroll components to filter w hat payroll components are returned
payrollPeriodId	int32	☑		The unique identifier of the payroll period

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollPeriodResultPayrollPeriodPayslipTypePayrollComponentResultsByPayrollAdministrationIdAndPayrollPeriodId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payrollComponent_category_key	int32	Salariscomponent Categoriesleutel	☐	
payrollComponent_category_value	string	Looncomponent Categoriew aarde	☐	
payrollComponent_column_key	int32		☐	
payrollComponent_column_value	string		☐	
payrollComponent_costsEmployer_key	int32		☐	
payrollComponent_costsEmployer_value	string		☐	
payrollComponent_key	int32	Salariscomponentsleutel	☐	The number for the payroll component. This number has meaning to payroll professionals using Loket.nl w ho often know many of them by heart.
payrollComponent_value	string(14)		☐	The description of the payroll component
payrollPeriod_periodEndDate	datetime	Einddatum Loonperiode	☐	The last day of the period for w hich the tax return message w as created
payrollPeriod_periodNumber	int32	Nummer Verloningsperiode	☐	The period number of the payroll period the record relates to

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
payrollPeriod_periodStartDate	datetime	Startdatum Verloningsperiode	☐	The first day of the period for w hich the tax return message w as created
payrollPeriod_testYear	boolean	Loonverw erking Periode Testjaar	☐	Indicates w hether the payroll periode is part of a test year.In Loket it is possible to run a year of a payrolladministration as a so-called test year. This is typically done to test the configuration of a new payroll administration, by running payrollruns w ithin the context of a test year. Please note: if the payroll run belongs to a test year the results of the run should not be regarded as actual data but as test data.
payrollPeriod_year	int32	Loonverw erking Jaarperiode	☐	The year of the payroll period the record relates to
payslipType_key	int32	Loonstrooksoortsleutel	☐	
payslipType_value	string	Loonstrooksoortw aar de	☐	
value	decimal	Waarde	☐	Value/ amount (normaal tarief voor belasting, tabelloon) for the payrollcomponent. Only a 'normal' type payslip may have value for this.
valueSpecialTariff	decimal	Waarde Speciaal Tarief	☐	Value/ amount (speciaal tarief voor belasting) for the payrollcomponent. Both a 'normal' and 'special tariff' type payslip may a value for this. Also, both valueNormal and valueSpecialTariff may have a value at the same time.

137.1.6 PayrollPeriodResultPayrollPeriodPayslipTypesByPayrollAdministrationIdAndPayrollPeriodId

Get payroll results for the given payroll period__Activity name :__ GetPayrollPeriodResultsByPayrollAdministrationIdAndPayrollPeriodId Returns the payroll results for the payroll period.__Note :__ This endpoint is related to the `GetPayrollRunResultsByPayrollRunId` endpoint.Both endpoints return the same output just in a different way. This endpoint returns the current state of the payroll results for the given period where as `GetPayrollRunResultsByPayrollRunId` returns the payroll results for the given payroll run (a payroll run can contain payroll results for multiple payroll periods). It's possible for payroll results to be created after the end of the payroll period it zelf. For example, the payroll periode 01-2020 ends at 31-01-2020 (in case of a monthly payroll period) it is possible that the payroll run for period 07-2020 contains payroll results for the period 01-2020 due to a retroactivity change for that period. This change in the payroll run for payroll period 07-2020 would require the system to reaquire the results for period 01-2020 (as they changed).

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollResults

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollPeriodResultPayrollPeriodPayslipTypesByPayrollAdministrationIdAndPayrollPeriodId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration
payrollComponentSet	guid	☐		A predefined set of payroll components to filter w hat payroll components are returned
payrollPeriodId	int32	☑		The unique identifier of the payroll period

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollPeriodResultPayrollPeriodPayslipTypesByPayrollAdministrationIdAndPayrollPeriodId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payrollPeriod_periodEndDate	datetime	Einddatum Loonperiode	☐	The last day of the period for w hich the tax return message w as created
payrollPeriod_periodNumber	int32	Nummer Verloningsperiode	☐	The period number of the payroll period the record relates to
payrollPeriod_periodStartDate	datetime	Startdatum Verloningsperiode	☐	The first day of the period for w hich the tax return message w as created
payrollPeriod_testYear	boolean	Loonverw erking Periode Testjaar	☐	Indicates w hether the payroll periode is part of a test year.In Loket it is possible to run a year

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				of a payrolladministration as a so-called test year. This is typically done to test the configuration of a new payroll administration, by running payrollruns within the context of a test year. Please note: if the payroll run belongs to a test year the results of the run should not be regarded as actual data but as test data.
payrollPeriod_year	int32	Loonverwerking Jaarperiode	☐	The year of the payroll period the record relates to
payslipType_key	int32	Loonstrooksoortsleutel	☐	
payslipType_value	string	Loonstrooksoortwaarde	☐	

137.1.7 PayrollPeriodResultPayrollPeriodsByPayrollAdministrationIdAndPayrollPeriodId

Get payroll results for the given payroll period__Activity name :__ GetPayrollPeriodResultsByPayrollAdministrationIdAndPayrollPeriodId Returns the payroll results for the payroll period.__Note :__ This endpoint is related to the `GetPayrollRunResultsByPayrollRunId` endpoint.Both endpoints return the same output just in a different way. This endpoint returns the current state of the payroll results for the given period where as `GetPayrollRunResultsByPayrollRunId` returns the payroll results for the given payroll run (a payroll run can contain payroll results for multiple payroll periods). It's possible for payroll results to be created after the end of the payroll period it zelf. For example, the payroll periode 01-2020 ends at 31-01-2020 (in case of a monthly payroll period) it is possible that the payroll run for period 07-2020 contains payroll results for the period 01-2020 due to a retroactivity change for that period. This change in the payroll run for payroll period 07-2020 would require the system to reaquire the results for period 01-2020 (as they changed).

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollResults

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollPeriodResultPayrollPeriodsByPayrollAdministrationIdAndPayrollPeriodId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration
payrollComponentSet	guid	☐		A predefined set of payroll components to filter what payroll components are returned
payrollPeriodId	int32	☑		The unique identifier of the payroll period

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollPeriodResultPayrollPeriodsByPayrollAdministrationIdAndPayrollPeriodId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payrollPeriod_periodEndDate	datetime	Einddatum Loonperiode	☐	The last day of the period for which the tax return message was created
payrollPeriod_periodNumber	int32	Nummer Verloningsperiode	☐	The period number of the payroll period the record relates to
payrollPeriod_periodStartDate	datetime	Startdatum Verloningsperiode	☐	The first day of the period for which the tax return message was created
payrollPeriod_testYear	boolean	Loonverwerking Periode Testjaar	☐	Indicates whether the payroll periode is part of a test year.In Loket it is possible to run a year of a payrolladministration as a so-called test year. This is typically done to test the configuration of a new payroll administration, by running payrollruns within the context of a test year. Please note: if the payroll run belongs to a test year the results of the run should not be regarded as actual data but as test data.
payrollPeriod_year	int32	Loonverwerking Jaarperiode	☐	The year of the payroll period the record relates to

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

137.1.8 PayrollPeriodResultsByPayrollAdministrationIdAndPayrollPeriodId

Get payroll results for the given payroll period__Activity name :__ GetPayrollPeriodResultsByPayrollAdministrationIdAndPayrollPeriodId Returns the payroll results for the payroll period.__Note :__ This endpoint is related to the `GetPayrollRunResultsByPayrollRunId` endpoint.Both endpoints return the same output just in a different way. This endpoint returns the current state of the payroll results for the given period where as `GetPayrollRunResultsByPayrollRunId` returns the payroll results for the given payroll run (a payroll run can contain payroll results for multiple payroll periods). It's possible for payroll results to be created after the end of the payroll period it zelf. For example, the payroll periode 01-2020 ends at 31-01-2020 (in case of a monthly payroll period) it is possible that the payroll run for period 07-2020 contains payroll results for the period 01-2020 due to a retroactivity change for that period. This change in the payroll run for payroll period 07-2020 would require the system to reaquire the results for period 01-2020 (as they changed).

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollResults

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollPeriodResultsByPayrollAdministrationIdAndPayrollPeriodId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration
payrollComponentSet	guid	☐		A predefined set of payroll components to filter what payroll components are returned
payrollPeriodId	int32	☑		The unique identifier of the payroll period

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie PayrollPeriodResultsByPayrollAdministrationIdAndPayrollPeriodId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

137.1.9 PayrollResultsByPayrollAdministrationId

Payroll results for several periods__Activity name :__ GetPayrollResultsByPayrollAdministrationId Returns the payroll results and information on the employments for all payrollruns in a given period or periods. The results are grouped by period.__Note :__ This endpoint is related to the `GetPayrollRunResultsByPayrollRunId` endpoint.__Note :__ This endpoint replaces the 'Export loonresultaten' report.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollResults

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollResultsByPayrollAdministrationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration
payrollComponentSetId	guid	☐		A predefined set of payroll components to filter w hat payroll components are returned
payrollPeriodIdEnd	int32	☑		The unique identifier of the payroll period
payrollPeriodIdStart	int32	☑		The unique identifier of the payroll period

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollResultsByPayrollAdministrationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_dateOfBirth	datetime	Medew erker Geboortedatum	☐	The date of birth
employee_employeeNumber	int32		☐	The employee number to uniquely identify a employee w ithin a employer.
employee_formattedName	string(82)	Medew erker Geformatteerde Naam	☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
employee_gender	string(50)		☐	
employer_companyName	string		☐	Naam van het bedrijf
employer_employerNumber	int32		☐	The employer number is used in various overview s and exports to identify a specific employer in Loket (please note: this is not the identifier used in the REST API).
employment_endDate	datetime		☐	The date on w hich the employment ends.
employment_organizationalEntity_department_code	int32		☐	
employment_organizationalEntity_department_description	string		☐	
employment_organizationalEntity_distributionUnit_code	int32		☐	
employment_organizationalEntity_distributionUnit_description	string		☐	
employment_organizationalEntity_function_code	int32		☐	
employment_organizationalEntity_function_description	string(50)		☐	
employment_payrollId	int32		☐	The payrolling number for this employment of the employee. Used by the payroll engine. This number is automatically generated and cannot be changed by the user.
employment_startDate	datetime		☐	The date on w hich this employment starts.
employment_w orkinghours_deviatingHoursPerWeek	double		☐	Fulltime hours are normally based as defined by the shift, this optional field is used to register a deviating value. The value can be less or more then the fulltime hours a w eek.
employment_w orkinghours_shift_fullTimeHoursPerWeek	decimal		☐	The full time hours for an employment that is linked to this shift.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
payrollAdministration_clientNumber	int32		☐	The client number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field has no value if the administration is not used for payrolling.
payrollPeriod_periodNumber	int32	Nummer Verloningsperiode	☐	The period number of the payroll period the record relates to
payrollPeriod_year	int32	Loonverw erking Jaarperiode	☐	The year of the payroll period the record relates to
payrollResults_payrollComponent_category_key	int32		☐	
payrollResults_payrollComponent_category_value	string		☐	
payrollResults_payrollComponent_column_key	int32		☐	
payrollResults_payrollComponent_costsEmployer_key	int32		☐	
payrollResults_payrollComponent_costsEmployer_value	string		☐	
payrollResults_payrollComponent_key	int32		☐	The number for the payroll component. This number has meaning to payroll professionals using Loket.nl w ho often know many of them by heart.
payrollResults_payrollComponent_value	string(14)		☐	The description of the payroll component
payrollResults_value	decimal		☐	Value/ amount (normaal tarief voor belasting, tabelloon) for the payrollcomponent. Only a 'normal' type payslip may have value for this.
payrollResults_valueSpecialTariff	decimal		☐	Value/ amount (speciaal tarief voor belasting) for the payrollcomponent. Both a 'normal' and 'special tariff' type payslip may a value for this. Also, both valueNormal and valueSpecialTariff may have a value at the same time.

137.1.10 PayrollResultsByPayrollRunId

Payroll results for a payrollrun__Activity name :__ GetPayrollResultsByPayrollRunId Returns the payroll results and information on the employments for a given payrollrun.__Note :__ This endpoint is related to the `GetPayrollResultsByPayrollAdministrationId` endpoint.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollResults

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollResultsByPayrollRunId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollComponentSetId	guid	☐		A predefined set of payroll components to filter w hat payroll components are returned
payrollrunId	guid	☑		The unique identifier of the payroll run

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollResultsByPayrollRunId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_dateOfBirth	datetime	Medew erker Geboortedatum	☐	The date of birth
employee_employeeNumber	int32		☐	The employee number to uniquely identify a employee w ithin a employer.
employee_formattedName	string(82)	Medew erker Geformatteerde Naam	☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
employee_gender	string(50)		☐	
employer_companyName	string		☐	Naam van het bedrijf
employer_employerNumber	int32		☐	The employer number is used in various overview s and exports to identify a specific employer in Loket (please note: this is not the identifier used in the REST API).
employment_endDate	datetime		☐	The date on w hich the employment ends.
employment_organizationalEntity_department_code	int32		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employment_organizationalEntity_department_description	string		☐	
employment_organizationalEntity_distributionUnit_code	int32		☐	
employment_organizationalEntity_distributionUnit_description	string		☐	
employment_organizationalEntity_function_code	int32		☐	
employment_organizationalEntity_function_description	string(50)		☐	
employment_payrollId	int32		☐	The payrolling number for this employment of the employee. Used by the payroll engine. This number is automatically generated and cannot be changed by the user.
employment_startDate	datetime		☐	The date on which this employment starts.
employment_workinghours_deviatingHoursPerWeek	double		☐	Fulltime hours are normally based as defined by the shift, this optional field is used to register a deviating value. The value can be less or more then the fulltime hours a week.
employment_workinghours_shift_fullTimeHoursPerWeek	decimal		☐	The full time hours for an employment that is linked to this shift.
payrollAdministration_clientNumber	int32		☐	The client number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field has no value if the administration is not used for payrolling.
payrollPeriod_periodNumber	int32	Nummer Verloningsperiode	☐	The period number of the payroll period the record relates to
payrollPeriod_year	int32	Loonverwerking Jaarperiode	☐	The year of the payroll period the record relates to
payrollResults_payrollComponent_category_key	int32		☐	
payrollResults_payrollComponent_category_value	string		☐	
payrollResults_payrollComponent_column_key	int32		☐	
payrollResults_payrollComponent_costsEmployer_key	int32		☐	
payrollResults_payrollComponent_costsEmployer_value	string		☐	
payrollResults_payrollComponent_key	int32		☐	The number for the payroll component. This number has meaning to payroll professionals using Loket.nl who often know many of them by heart.
payrollResults_payrollComponent_value	string(14)		☐	The description of the payroll component

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
payrollResults_value	decimal		☐	Value/ amount (normaal tarief voor belasting, tabelloon) for the payrollcomponent. Only a 'normal' type payslip may have value for this.
payrollResults_valueSpecialTariff	decimal		☐	Value/ amount (speciaal tarief voor belasting) for the payrollcomponent. Both a 'normal' and 'special tariff' type payslip may a value for this. Also, both valueNormal and valueSpecialTariff may have a value at the same time.

138 Schema: PayrollRun

138.1 Tabellen

138.1.1 PayrollRunByPayrollRunId

Details of a payrollrun__Activity name :__ GetPayrollRunByPayrollRunIdGet the details of a single payrollrun

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollRun

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollRunByPayrollRunId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollrunId	guid	☑		The unique identifier of the payroll run

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollRunByPayrollRunId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approvalTime	datetime	Goedkeuringstijd	☐	The time at which the payroll run was approved by the user
approvedBy_formattedName	string	Geformatteerde Naam Goedgekeurd door	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
approvedBy_id	guid	Goedgekeurd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
approvedBy_initials	string(6)	Goedgekeurd door Initialen	☐	The initials of the user
approvedBy_lastName	string(25)	Goedgekeurd door Achternaam	☐	The last name of the user
approvedBy_prefix	string(10)	Goedgekeurd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
availableForEmployeeDate	datetime	Datum Beschikbaar voor Werknemer	☐	The date on which the pay slips will be available to employees.
errorsAndWarnings_hasErrors	boolean		☐	Indicates whether the payrollrun has errors
errorsAndWarnings_hasWarnings	boolean		☐	Indicates whether the payrollrun has warnings
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
methodOfCreation_key	int32	Methode van Aanmaaksleutel	☐	The key indicating how the payroll run was created.
methodOfCreation_value	string	Waardecreatiemethode waarde	☐	The value describing how the payroll run was created.
payrollPeriod_periodNumber	int32	Nummer Verloningsperiode	☐	The period number of the payroll period the record relates to
payrollPeriod_year	int32	Loonverwerking Jaarperiode	☐	The year of the payroll period the record relates to
payrollRunStatus_key	int32	Salarisverwerking Statussleutel	☐	The key indicating the current status of the payroll run.
payrollRunStatus_value	string	Salarisverwerking Statuswaarde	☐	The value describing the current status of the payroll run.* Staat klaar voor verloning. (key = 0)* Verloning gereed. (key = 1)* Proforma verloning gereed. (key = 2)* Verwijderd door gebruiker (key = 5)* Verloning geannuleerd door gebruiker. (key = 6)* Fout tijdens verloning. (key = 7)* Geen loonresultaten, verloning geannuleerd. (key = 8)* Verloning goedgekeurd. (key = 9)
payrollTaxReturnPeriod_periodNumber	int32		☐	The period number of the payroll period the record relates to
payrollTaxReturnPeriod_year	int32		☐	The year of the payroll period the record relates to

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
processingFinishedTime	datetime	Verwerkingstijd	☐	Date-time when the calculations of the wages was finished
removedBy_formattedName	string	Verwijderd door Naam	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
removedBy_id	guid	Verwijderd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
removedBy_initials	string(6)	Verwijderd door Initialen	☐	The initials of the user
removedBy_lastName	string(25)	Verwijderd door Achternaam	☐	The last name of the user
removedBy_prefix	string(10)	Verwijderd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
removeTime	datetime	Verwijder Tijd	☐	The time at which the pay roll run was removed.
requestedBy_formattedName	string	Aangevraagd door Opgemaakte Naam	☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
requestedBy_id	guid	Aangevraagd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
requestedBy_initials	string(6)	Aangevraagd door Initialen	☐	The initials of the user
requestedBy_lastName	string(25)	Aangevraagd door Achternaam	☐	The last name of the user
requestedBy_prefix	string(10)	Aangevraagd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
requestTime	datetime	Aanvraagtijd	☐	The time at which the payroll run was requested by the user
sendEmailToEmployee	boolean	Stuur E-mail naar Medewerker	☐	Indicates whether an email should be sent to the employees when the pay slip is available to them. NULL will be seen as false
sequenceNumber	int32	Volgnummer	☐	An incremental number with a payrolling year to uniquely identify a payroll run. Null can be returned for those runs that dont contain "wages".
sequenceNumberApproved	int32	Goedgekeurd Volgnummer	☐	An incremental number with a payrolling year to uniquely identify an approved payroll run.
textPayment	string(32)	Tekstbetaling	☐	An optional text provided by an authorized user that will be displayed as a description for the payment.
textPaySlip	string(25)	Tekst Loonstrook	☐	An optional text provided by an authorized user that will be displayed on the pay slip.
textTariffPaySlip	string(25)	Tekst Tarief Loonstrook	☐	An additional text to be displayed on the tariff payslip.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

138.1.2 PayrollRunsByPayrollAdministrationId

List of payroll runs for an administration__Activity name :__ GetPayrollRunsByPayrollAdministrationIdA list of payroll runs for an administration

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollRun

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollRunsByPayrollAdministrationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollRunsByPayrollAdministrationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approvalTime	datetime	Goedkeuringstijd	☐	The time at w hich the payroll run w as approved by the user
approvedBy_formattedName	string	Geformatteerde Naam Goedgekeurd door	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
approvedBy_id	guid	Goedgekeurd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
approvedBy_initials	string(6)	Goedgekeurd door Initialen	☐	The initials of the user
approvedBy_lastName	string(25)	Goedgekeurd door Achternaam	☐	The last name of the user

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approvedBy_prefix	string(10)	Goedgekeurd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
availableForEmployeeDate	datetime	Datum Beschikbaar voor Werknemer	☐	The date on which the pay slips will be available to employees.
errorsAndWarnings_hasErrors	boolean		☐	Indicates whether the payrollrun has errors
errorsAndWarnings_hasWarnings	boolean		☐	Indicates whether the payrollrun has warnings
errorsAndWarningsHasErrors	boolean		☑	
errorsAndWarningsHasWarnings	boolean		☑	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
methodOfCreation_key	int32	Methode van Aanmaaksleutel	☐	The key indicating how the payroll run was created.
methodOfCreation_value	string	Waardecreatiemethode waarde	☐	The value describing how the payroll run was created.
payrollPeriod_periodNumber	int32	Nummer Verloningsperiode	☐	The period number of the payroll period the record relates to
payrollPeriod_year	int32	Loonverwerking Jaarperiode	☐	The year of the payroll period the record relates to
payrollRunStatus_key	int32	Salarisverwerking Statussleutel	☐	The key indicating the current status of the payroll run.
payrollRunStatus_value	string	Salarisverwerking Statuswaarde	☐	The value describing the current status of the payroll run.* Staat klaar voor verloning. (key = 0)* Verloning gereed. (key = 1)* Proforma verloning gereed. (key = 2)* Verwijderd door gebruiker (key = 5)* Verloning geannuleerd door gebruiker. (key = 6)* Fout tijdens verloning. (key = 7)* Geen loonresultaten, verloning geannuleerd. (key = 8)* Verloning goedgekeurd. (key = 9)
payrollTaxReturnPeriod_periodNumber	int32		☐	The period number of the payroll period the record relates to
payrollTaxReturnPeriod_year	int32		☐	The year of the payroll period the record relates to
processingFinishedTime	datetime	Verwerkingstijd	☐	Date-time when the calculations of the wages was finished
removedBy_formattedName	string	Verwijderd door Naam	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
removedBy_id	guid	Verwijderd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
removedBy_initials	string(6)	Verwijderd door Initialen	☐	The initials of the user
removedBy_lastName	string(25)	Verwijderd door Achternaam	☐	The last name of the user
removedBy_prefix	string(10)	Verwijderd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
removeTime	datetime	Verwijder Tijd	☐	The time at which the pay roll run was removed.
requestedBy_formattedName	string	Aangevraagd door Opgemaakte Naam	☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
requestedBy_id	guid	Aangevraagd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
requestedBy_initials	string(6)	Aangevraagd door Initialen	☐	The initials of the user
requestedBy_lastName	string(25)	Aangevraagd door Achternaam	☐	The last name of the user
requestedBy_prefix	string(10)	Aangevraagd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
requestTime	datetime	Aanvraagtijd	☐	The time at which the payroll run was requested by the user
sendEmailToEmployee	boolean	Stuur E-mail naar Medewerker	☐	Indicates whether an email should be sent to the employees when the pay slip is available to them. NULL will be seen as false
sequenceNumber	int32	Volgnummer	☐	An incremental number with a payrolling year to uniquely identify a payroll run. Null can be returned for those runs that dont contain "wages".
sequenceNumberApproved	int32	Goedgekeurd Volgnummer	☐	An incremental number with a payrolling year to uniquely identify an approved payroll run.
textPayment	string(32)	Tekstbetaling	☐	An optional text provided by an authorized user that will be displayed as a description for the payment.
textPaySlip	string(25)	Tekst Loonstrook	☐	An optional text provided by an authorized user that will be displayed on the pay slip.
textTariffPaySlip	string(25)	Tekst Tarief Loonstrook	☐	An additional text to be displayed on the tariff payslip.

139 Schema: PayrollRunDownloads

139.1 Tabellen

139.1.1 DefaultSetByPayrollRunId

Download the default set of downloads for a payroll runReturns the default set of downloads for the payroll run as a PDF file. The default set of downloads can be defined by the user.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollRunDownloads

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DefaultSetByPayrollRunId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollrunId	guid	☑		The unique identifier of the payroll run

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DefaultSetByPayrollRunId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

139.1.2 ErrorsAndWarningsByPayrollRunId

Download errors and warnings for a payroll run__Activity name :__ GetErrorsAndWarningsByPayrollRunIdReturns an overview of errors and warnings that occurred during the payroll run as a PDF file.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollRunDownloads

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ErrorsAndWarningsByPayrollRunId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollrunId	guid	☑		The unique identifier of the payroll run

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ErrorsAndWarningsByPayrollRunId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

139.1.3 JournalEntriesPerDistributionUnitOverviewsByPayrollRunId

Download the journal entries by distribution Unit.__Activity name :__ GetJournalEntriesPerDistributionUnitOverviewsByPayrollRunIdReturns the journal entries by distribution Unit for a payroll run as a PDF file.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollRunDownloads

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie JournalEntriesPerDistributionUnitOverviewsByPayrollRunId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollrunId	guid	☑		The unique identifier of the payroll run

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie JournalEntriesPerDistributionUnitOverviewsByPayrollRunId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

139.1.4 NonSepaFileByPayrollRunId

Download a Non Sepa file__Activity name :__ GetNonSepaFileByPayrollRunIdReturns the Non Sepa payments file as a XML file. Contains all Non Sepa payments for the specified payroll run.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollRunDownloads

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie NonSepaFileByPayrollRunId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
paymentReason	string	☐		Reason for the payment, eg Salary. Appears in the tag \<RmtInf\> if provided.
payrollrunId	guid	☑		The unique identifier of the payroll run
requestedExecutionDate	datetime	☑		This value is used w hen creating the (non) sepa file to set the value of \<ReqdExctnDt\>

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie NonSepaFileByPayrollRunId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

139.1.5 PaymentOverviewsByPayrollRunId

Download payment overviews for a payroll run__Activity name :__ GetPaymentOverviewsByPayrollRunIdReturns payment overviews for a payroll run as a PDF file. By default the payment overview 1 is returned.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollRunDownloads

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PaymentOverviewsByPayrollRunId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollrunId	guid	☑		The unique identifier of the payroll run

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PaymentOverviewsByPayrollRunId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

139.1.6 PayrollControlRegisterByPayrollRunId

Download payroll control register for a payroll run__Activity name :__ GetPayrollControlRegisterByPayrollRunIdReturns payroll control register for a payroll run as a PDF file.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollRunDownloads

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollControlRegisterByPayrollRunId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollrunId	guid	☑		The unique identifier of the payroll run

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie PayrollControlRegisterByPayrollRunId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

139.1.7 PayrollRunBalanceSheetByPayrollRunId__embeddedJournalAllocationAsJson

Get payroll run balance sheet__Activity name :__ GetPayrollRunBalanceSheetByPayrollRunIdThis endpoint returns per payroll components, marked as relevant for the general ledge (balance sheet), the sum of the values.If for the given payroll period of the payroll run a "journal profile" is configured the endpoint also returns the ledger account and costcenter/costunit linked to the given payroll component in the "journal profile"

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollRunDownloads

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollRunBalanceSheetByPayrollRunId__embeddedJournalAllocationAsJson in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollrunId	guid	☑		The unique identifier of the payroll run

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollRunBalanceSheetByPayrollRunId__embeddedJournalAllocationAsJson worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
costCenter_code	string(20)	Kostenplaatscode	☐	The code of the cost center
costCenter_key	int32	Kostenplaatssleutel	☐	The key of the cost center
costCenter_value	string(50)		☐	The description of the cost center
costUnit_code	string(20)	Kostendragercode	☐	The code of the cost unit
costUnit_key	int32	Kostensleutelcode	☐	The key of the cost unit
costUnit_value	string(50)		☐	The description of the cost unit
generalLedgerAccount_generalLedgerAccountnumber	string(20)		☐	The account number for the general ledger account
generalLedgerAccount_key	int32	Grootboekrekeningsleutel	☐	The key of the general ledger account
generalLedgerAccount_value	string(50)		☐	The description of the general ledger account
payrollComponent_balanceSheetSide_key	int32		☐	Indicates on w hat side (debit or credit) the value should go
payrollComponent_balanceSheetSide_value	string(50)		☐	The description of the side of the balance sheet
payrollComponent_description	string(14)	Looncomponentomschrijving	☐	The description of the payroll component
payrollComponent_key	int32	Salariscomponentsleutel	☐	The number for the payroll component. This number has meaning to payroll professionals using Loket.nl w ho often know many of them by heart.
value	decimal	Waarde	☐	The sum of all the values for the payrollcomponent in the specific payroll run. Payroll period, employment and normal/tarif payslip are not taken into account and simply summed up.

139.1.8 PayrollRunBalanceSheetByPayrollRunIdAsCsv

Get payroll run balance sheet__Activity name :__ GetPayrollRunBalanceSheetByPayrollRunIdThis endpoint returns per payroll components, marked as relevant for the general ledge (balance sheet), the sum of the values.If for the given payroll period of the payroll run a "journal profile" is configured the endpoint also returns the ledger account and costcenter/costunit linked to the given payroll component in the "journal profile"

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollRunDownloads

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollRunBalanceSheetByPayrollRunIdAsCsv in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollrunId	guid	☑		The unique identifier of the payroll run

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollRunBalanceSheetByPayrollRunIdAsCsv worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	The output in CSV

139.1.9 PayrollRunBalanceSheetByPayrollRunIdAsJson

Get payroll run balance sheet__Activity name :__ GetPayrollRunBalanceSheetByPayrollRunIdThis endpoint returns per payroll components, marked as relevant for the general ledge (balance sheet), the sum of the values.If for the given payroll period of the payroll run a "journal profile" is configured the endpoint also returns the ledger account and costcenter/costunit linked to the given payroll component in the "journal profile"

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollRunDownloads

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollRunBalanceSheetByPayrollRunIdAsJson in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollrunId	guid	☑		The unique identifier of the payroll run

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollRunBalanceSheetByPayrollRunIdAsJson worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
payrollComponent_balanceSheetSide_key	int32		☐	Indicates on w hat side (debit or credit) the value should go
payrollComponent_balanceSheetSide_value	string(50)		☐	The description of the side of the balance sheet
payrollComponent_description	string(14)	Looncomponentomschrijving	☐	The description of the payroll component
payrollComponent_key	int32	Salariscomponentsleutel	☐	The number for the payroll component. This number has meaning to payroll professionals using Loket.nl w ho often know many of them by heart.
value	decimal	Waarde	☐	The sum of all the values for the payrollcomponent in the specific payroll run. Payroll period, employment and normal/tarif payslip are not taken into account and simply summed up.

139.1.10 PayslipsByPayrollRunId

Download payslips for a payroll run__Activity name :__ GetPayslipsByPayrollRunId__Availability:__ This is endpoint is available for the Loket.nl application only. It is not available for external partiesReturns the payslips for a payroll run as a PDF file. By default the payslips are sorted by `employeeNumber`.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollRunDownloads

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayslipsByPayrollRunId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollrunId	guid	☑		The unique identifier of the payroll run

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayslipsByPayrollRunId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

139.1.11 RunOverviewsByPayrollRunIdAsCsv

Download run overviews for a payroll run__Activity name :__ GetRunOverviewsByPayrollRunIdReturns run overviews for a payroll run as a PDF file.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollRunDownloads

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RunOverviewsByPayrollRunIdAsCsv in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollrunId	guid	☑		The unique identifier of the payroll run

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RunOverviewsByPayrollRunIdAsCsv worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

139.1.12 RunOverviewsByPayrollRunIdAsPdf

Download run overviews for a payroll run__Activity name :__ GetRunOverviewsByPayrollRunIdReturns run overviews for a payroll run as a PDF file.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollRunDownloads

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RunOverviewsByPayrollRunIdAsPdf in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollrunId	guid	☑		The unique identifier of the payroll run

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RunOverviewsByPayrollRunIdAsPdf worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

139.1.13 SepaFileBySepaFileId

Download a SEPA file__Activity name :__ GetSepaFileBySepaFileIdReturns the specified SEPA payments file as a XML file.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollRunDownloads

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SepaFileBySepaFileId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
batchBooking	string	☐		Determines w hether the Batch Booking \<BtchBookg\> tag is included in the SEPA file and if it

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
				is which value it is set to. By defualt this value is set to Exclude.Possible values for this parameter are:- Exclude: Do not include \<BtchBookg\> tag in SEPA file- IncludeTrue: Include \<BtchBookg\> tag in SEPA file and set it to 'True'- IncludeFalse: Include \<BtchBookg\> tag in SEPA file and set it to 'False'(Waarden: BtchBookgExclude, BtchBookgTrue, BtchBookgFalse)
paymentType	string	☐		Indicates the type of payment for the SEPA file.In case salary is selected the following will be included in the SEPA xml file```<CtgyPurp><Cd>SALA</Cd></CtgyPurp>``` (Waarden: Other, Salary)
requestedExecutionDate	datetime	☑		This value is used when creating the (non) sepa file to set the value of \<ReqdExctnDt\>
sepafileId	guid	☑		Sepa file ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SepaFileBySepaFileId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

139.1.14 SepaFilesByPayrollRunId

Get a list of SEPA files for a payroll run__Activity name :__ GetSepaFilesByPayrollRunIdReturns the SEPA file(s) for the specified payroll run.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollRunDownloads

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SepaFilesByPayrollRunId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollrunId	guid	☑		The unique identifier of the payroll run

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SepaFilesByPayrollRunId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DUMMY	string(1)	Dummy	☑	Standaardkolom toegevoegd omdat in de specificatie staat dat er geen gegevens w orden geretourneerd.

139.1.15 TotalSepaFileByPayrollRunId

Download a total SEPA file__Activity name :__ GetTotalSepaFileByPayrollRunIdReturns the total SEPA payments file as a XML file. This file contains the payments of all the available SEPA payment files available for the specified payroll run.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollRunDownloads

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TotalSepaFileByPayrollRunId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
batchBooking	string	☐		Determines whether the Batch Booking \<BtchBookg\> tag is included in the SEPA file and if it is which value it is set to. By defualt this value is set to Exclude.Possible values for this parameter are:- Exclude: Do not include \<BtchBookg\> tag in SEPA file- IncludeTrue: Include \<BtchBookg\> tag in SEPA file and set it to 'True'- IncludeFalse: Include \<BtchBookg\> tag in SEPA file and set it to 'False'(Waarden: BtchBookgExclude, BtchBookgTrue, BtchBookgFalse)
paymentType	string	☐		Indicates the type of payment for the SEPA file.In case salary is selected the following will be included in the SEPA xml file```<CtgyPurp><Cd>SALA</Cd></CtgyPurp>``` (Waarden: Other, Salary)
payrollrunId	guid	☑		The unique identifier of the payroll run
requestedExecutionDate	datetime	☑		This value is used when creating the (non) sepa file to set the value of \<ReqdExctnDt\>

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TotalSepaFileByPayrollRunId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

139.1.16 WageSheetsByPayrollRunIdAsExcelXlsx

Download wage sheets for a payroll run__Activity name :__ GetWageSheetsByPayrollRunIdReturns the wage sheets for a payroll run as a PDF file or XLSX file. By default the wage sheets contain information on both the employer and the employees.

Catalogus: LoketNlRest

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: PayrollRunDownloads

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WageSheetsByPayrollRunIdAsExcelXlsx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollrunId	guid	☑		The unique identifier of the payroll run

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WageSheetsByPayrollRunIdAsExcelXlsx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

139.1.17 WageSheetsByPayrollRunIdAsPdf

Download wage sheets for a payroll run__Activity name :__ GetWageSheetsByPayrollRunIdReturns the wage sheets for a payroll run as a PDF file or XLSX file. By default the wage sheets contain information on both the employer and the employees.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollRunDownloads

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WageSheetsByPayrollRunIdAsPdf in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollrunId	guid	☑		The unique identifier of the payroll run

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WageSheetsByPayrollRunIdAsPdf worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

140 Schema: PayrollRunNotes

140.1 Tabellen

140.1.1 PayrollRunNoteByNoteId

Details of a payroll run note__Activity name :__ GetPayrollRunNoteByNoteIdGet the details of a note

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollRunNotes

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollRunNoteByNoteId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
noteId	guid	☑		The unique identifier of the record

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollRunNoteByNoteId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accessibleBy_key	int32		☐	The key for accessible by
accessibleBy_value	string(50)		☐	Description of the accessible by
createdBy_formattedName	string	Gemaakt door Naam	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
createdBy_id	guid	Gemaakt door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
createdBy_initials	string(6)	Gemaakt door Initialen	☐	The initials of the user
createdBy_lastName	string(25)	Gemaakt door Achternaam	☐	The last name of the user
createdBy_prefix	string(10)	Gemaakt door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
createdOn	datetime	Aangemaakt op	☐	The date on w hich the note w as created
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
lastModifiedBy_formattedName	string		☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
lastModifiedBy_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
lastModifiedBy_initials	string(6)		☐	The initials of the user
lastModifiedBy_lastName	string(25)		☐	The last name of the user
lastModifiedBy_prefix	string(10)		☐	The prefix of the user
lastModifiedOn	datetime		☐	The date on w hich the note w as last modified (this field has the same value as `createdOn` if no

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				change w as made afther creation).
note	string(4000)		☐	The note it self.__Note:__ This is a free text field so users can add htlm/script etc.
subject	string(250)		☐	subject of the note

140.1.2 PayrollRunNotesByPayrollAdministrationId

Get a list of payrollrun notes for an payrolladministration.__Activity name :__ GetPayrollRunNotesByPayrollAdministrationIdGet a list of payrollrun notes, available for the user, for all payrollruns of the payrolladministration.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollRunNotes

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollRunNotesByPayrollAdministrationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollRunNotesByPayrollAdministrationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accessibleBy_key	int32		☐	The key for accessible by
accessibleBy_value	string(50)		☐	Description of the accessible by
concerningPayrollRun_approvalTime	datetime		☐	The time at which the payroll run was approved by the user
concerningPayrollRun_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
concerningPayrollRun_payrollPeriod_periodNumber	int32		☐	The period number of the payroll period the record relates to
concerningPayrollRun_payrollPeriod_year	int32		☐	The year of the payroll period the record relates to
concerningPayrollRun_processingFinishedTime	datetime		☐	Date-time when the calculations of the wages was finished
concerningPayrollRun_sequenceNumber	int32		☐	An incremental number with a payrolling year to uniquely identify a payroll run. Null can be returned for those runs that dont contain "wages".
createdBy_formattedName	string	Gemaakt door Naam	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
createdBy_id	guid	Gemaakt door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
createdBy_initials	string(6)	Gemaakt door Initialen	☐	The initials of the user
createdBy_lastName	string(25)	Gemaakt door Achternaam	☐	The last name of the user
createdBy_prefix	string(10)	Gemaakt door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
createdOn	datetime	Aangemaakt op	☐	The date on which the note was created
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
lastModifiedBy_formattedName	string		☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
lastModifiedBy_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
lastModifiedBy_initials	string(6)		☐	The initials of the user
lastModifiedBy_lastName	string(25)		☐	The last name of the user
lastModifiedBy_prefix	string(10)		☐	The prefix of the user
lastModifiedOn	datetime		☐	The date on which the note was last modified (this field has the same value as `createdOn` if no change was made afther creation).
note	string(4000)		☐	The note it self.__Note:__ This is a free text field so users can add htlm/script etc.
subject	string(250)		☐	subject of the note

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

140.1.3 PayrollRunNotesByPayrollRunId

Get a list of notes for a payroll run.__Activity name :__ GetPayrollRunNotesByPayrollRunIdGet a list of notes, available for the user, for the payroll run.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollRunNotes

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollRunNotesByPayrollRunId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollrunId	guid	☑		The unique identifier of the payroll run

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollRunNotesByPayrollRunId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accessibleBy_key	int32		☐	The key for accessible by
accessibleBy_value	string(50)		☐	Description of the accessible by
createdBy_formattedName	string	Gemaakt door Naam	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
createdBy_id	guid	Gemaakt door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
createdBy_initials	string(6)	Gemaakt door Initialen	☐	The initials of the user
createdBy_lastName	string(25)	Gemaakt door Achternaam	☐	The last name of the user

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdBy_prefix	string(10)	Gemaakt door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
createdOn	datetime	Aangemaakt op	☐	The date on w hich the note w as created
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
lastModifiedBy_formattedName	string		☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
lastModifiedBy_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
lastModifiedBy_initials	string(6)		☐	The initials of the user
lastModifiedBy_lastName	string(25)		☐	The last name of the user
lastModifiedBy_prefix	string(10)		☐	The prefix of the user
lastModifiedOn	datetime		☐	The date on w hich the note w as last modified (this field has the same value as `createdOn` if no change w as made afther creation).
note	string(4000)		☐	The note it self.__Note:__ This is a free text field so users can add htlm/script etc.
subject	string(250)		☐	subject of the note

141 Schema: PayrollRunResults

141.1 Tabellen

141.1.1 PayrollRunPayrollPeriodsByPayrollRunId

Get results for a payroll run__Activity name :__ GetPayrollRunResultsByPayrollRunId Returns the results for the payroll run

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollRunResults

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollRunPayrollPeriodsByPayrollRunId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollrunId	guid	☑		The unique identifier of the payroll run

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollRunPayrollPeriodsByPayrollRunId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payrollPeriod_periodEndDate	datetime	Einddatum Loonperiode	☐	The last day of the period for w hich the tax return message w as created
payrollPeriod_periodNumber	int32	Nummer Verloningsperiode	☐	The period number of the payroll period the record relates to
payrollPeriod_periodStartDate	datetime	Startdatum Verloningsperiode	☐	The first day of the period for w hich the tax return message w as created
payrollPeriod_testYear	boolean	Loonverw erking Periode Testjaar	☐	Indicates w hether the payroll periode is part of a test year.In Loket it is possible to run a year of a payrolladministration as a so-called test year. This is typically done to test the configuration of a new payroll administration, by running payrollruns w ithin the context of a test year. Please note: if the payroll run belongs to a test year the results of the run should not be regarded as actual data but as test data.
payrollPeriod_year	int32	Loonverw erking Jaarperiode	☐	The year of the payroll period the record relates to

141.1.2 PayrollRunPayslipTypeComponentsByPayrollRunId

Get results for a payroll run__Activity name :__ GetPayrollRunResultsByPayrollRunId Returns the results for the payroll run

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollRunResults

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollRunPayslipTypeComponentsByPayrollRunId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollrunId	guid	☑		The unique identifier of the payroll run

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollRunPayslipTypeComponentsByPayrollRunId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payrollComponent_category_key	int32	Salariscomponent Categoriesleutel	☐	
payrollComponent_category_value	string	Looncomponent Categoriew aarde	☐	
payrollComponent_column_key	int32		☐	
payrollComponent_column_value	string		☐	
payrollComponent_costsEmployer_key	int32		☐	
payrollComponent_costsEmployer_value	string		☐	
payrollComponent_key	int32	Salariscomponentsleutel	☐	The number for the payroll component. This number has meaning to payroll professionals using Loket.nl w ho often know many of them by heart.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
payrollComponent_value	string(14)		☐	The description of the payroll component
payrollPeriod_periodEndDate	datetime	Einddatum Loonperiode	☐	The last day of the period for w hich the tax return message w as created
payrollPeriod_periodNumber	int32	Nummer Verloningsperiode	☐	The period number of the payroll period the record relates to
payrollPeriod_periodStartDate	datetime	Startdatum Verloningsperiode	☐	The first day of the period for w hich the tax return message w as created
payrollPeriod_testYear	boolean	Loonverw erking Periode Testjaar	☐	Indicates w hether the payroll periode is part of a test year.In Loket it is possible to run a year of a payrolladministration as a so-called test year. This is typically done to test the configuration of a new payroll administration, by running payrollruns w ithin the context of a test year. Please note: if the payroll run belongs to a test year the results of the run should not be regarded as actual data but as test data.
payrollPeriod_year	int32	Loonverw erking Jaarperiode	☐	The year of the payroll period the record relates to
payslipType_key	int32	Loonstrooksoortsleutel	☐	
payslipType_value	string	Loonstrooksoortw aar de	☐	
value	decimal	Waarde	☐	Value/ amount (normaal tarief voor belasting, tabelloon) for the payrollcomponent. Only a 'normal' type payslip may have value for this.
valueSpecialTariff	decimal	Waarde Speciaal Tarief	☐	Value/ amount (speciaal tarief voor belasting) for the payrollcomponent. Both a 'normal' and 'special tariff' type payslip may a value for this. Also, both valueNormal and valueSpecialTariff may have a value at the same time.

141.1.3 PayrollRunResultPayrollPeriodPayslipTypesByPayrollRunId

Get results for a payroll run__Activity name :__ GetPayrollRunResultsByPayrollRunId Returns the results for the payroll run

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollRunResults

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollRunResultPayrollPeriodPayslipTypesByPayrollRunId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
payrollrunId	guid	☑		The unique identifier of the payroll run

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollRunResultPayrollPeriodPayslipTypesByPayrollRunId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payrollPeriod_periodEndDate	datetime	Einddatum Loonperiode	☐	The last day of the period for which the tax return message was created
payrollPeriod_periodNumber	int32	Nummer Verloningsperiode	☐	The period number of the payroll period the record relates to
payrollPeriod_periodStartDate	datetime	Startdatum Verloningsperiode	☐	The first day of the period for which the tax return message was created
payrollPeriod_testYear	boolean	Loonverwerking Periode Testjaar	☐	Indicates whether the payroll periode is part of a test year.In Loket it is possible to run a year of a payrolladministration as a so-called test year. This is typically done to test the configuration of a new payroll administration, by running payrollruns within the context of a test year. Please note: if the payroll run belongs to a test year the results of the run should not be regarded as actual data but as test data.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
payrollPeriod_year	int32	Loonverwerking Jaarperiode	☐	The year of the payroll period the record relates to
payslipType_key	int32	Loonstrooksoortsleutel	☐	
payslipType_value	string	Loonstrooksoortwaarde	☐	

141.1.4 PayrollRunResultsByPayrollRunId

Get results for a payroll run__Activity name :__ GetPayrollRunResultsByPayrollRunId Returns the results for the payroll run

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollRunResults

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollRunResultsByPayrollRunId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
payrollrunId	guid	☑		The unique identifier of the payroll run

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollRunResultsByPayrollRunId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

142 Schema: PayrollSimulator

142.1 Tabellen

142.1.1 PayrollSimulatorDataByEmploymentId

Overview of the data used in a payroll simulation__Activity name :__ GetPayrollSimulatorDataByEmploymentIdGet an overview of the data used in a payroll simulation

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollSimulator

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollSimulatorDataByEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollSimulatorDataByEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
payrollPeriodType_key	int32	Loonverw erking Periodesoortsleutel	☐	
payrollPeriodType_value	string(50)	Loonverw erking Periodesoortw aarde	☐	
startDateDeviations	datetime		☐	The date to be used w hen calling the w ageprojection endpoint

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w age_class	string(255)		☐	The class of the w age
w age_currentWage	double		☐	The gross w age for the employee
w age_type_key	int32		☐	
w age_type_value	string(50)		☐	
w orkingHours_currentHoursPerWeek	decimal		☐	The hours per w eek de employment currently w orks
w orkingHours_shift_fullTimeHoursPerWeek	decimal		☐	The full time hours for an employment that is linked to this shift.

143 Schema: PayrollTaxReturn

143.1 Tabellen

143.1.1 IdealPaymentStatusByPayrollTaxReturnId

Get the status of the IDEAL payment__Activity name :__ GetIdealPaymentStatusByPayrollTaxReturnIdGet the status of the IDEAL payment

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollTaxReturn

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie IdealPaymentStatusByPayrollTaxReturnId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrolltaxreturnId	guid	☑		The unique identifier of the payroll tax return

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie IdealPaymentStatusByPayrollTaxReturnId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
lastStatusRequest	datetime		☐	The date time on which the last **succesful** status request was performed
status_code	string		☐	The status code (as defined by the Dutch tax authorities) of the IDEAL payment
status_reason	string		☐	The reason for the given status code of the IDEAL payment

143.1.2 IdealUrlByPayrollTaxReturnId

Pay payroll taxes using IDEAL__Activity name :__ GetIdealUrlByPayrollTaxReturnIdGet URL which allows the user to pay payroll taxes via IDEAL

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollTaxReturn

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie IdealUrlByPayrollTaxReturnId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
payrolltaxreturnId	guid	☑		The unique identifier of the payroll tax return

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie IdealUrlByPayrollTaxReturnId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
url	string	URL	☐	The URL leads to the IDEAL payment environment of the dutch payroll tax authorities (belastingdienst).

143.1.3 PayrollTaxReturnByPayrollTaxReturnId

Details of a tax return for an administration__Activity name :__ GetPayrollTaxReturnByPayrollTaxReturnIdThe details of a tax return for an administration

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollTaxReturn

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollTaxReturnByPayrollTaxReturnId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrolltaxreturnId	guid	☑		The unique identifier of the payroll tax return

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollTaxReturnByPayrollTaxReturnId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approvalTime	datetime	Goedkeuringstijd	☐	The time at w hich the payroll tax

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				return run was approved by the user
approvedBy_formattedName	string	Geformatteerde Naam Goedgekeurd door	☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
approvedBy_id	guid	Goedgekeurd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
approvedBy_initials	string(6)	Goedgekeurd door Initialen	☐	The initials of the user
approvedBy_lastName	string(25)	Goedgekeurd door Achternaam	☐	The last name of the user
approvedBy_prefix	string(10)	Goedgekeurd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
canBeResend	boolean		☐	Indicates whether the payroll tax return can be resend to the tax authorities.
cancelledBy_formattedName	string		☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
cancelledBy_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
cancelledBy_initials	string(6)		☐	The initials of the user
cancelledBy_lastName	string(25)		☐	The last name of the user
cancelledBy_prefix	string(10)		☐	The prefix of the user
cancelledTime	datetime		☐	The time at which the pay roll run was cancelled. (Annuleren)
correctionAmount	decimal	Correctiebedrag	☐	The amount, in euro's, of wage tax to be paid as correction for previous period(s)
deadlineForPayment	datetime		☐	The final date at which the amount is due.
emailAddressPayrollTaxReturnRunStarted	string		☐	The e-mail address to which an email will be sent when the payroll tax return run is started. (Email starten)
externalIdentification	string		☐	An identifier to be filled by external parties after submitting the tax return.
iban	string	IBAN	☐	The IBAN to which the payroll tax return should be payed. Only IBAN without spaces are accepted.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
initiateIdealPayment_key	int32		☐	
initiateIdealPayment_value	string		☐	
inTheNameOf	string	In de Naam van	☐	The name of the benificiary corresponding with the IBAN
isCorrectionMessagePriorYear	boolean		☐	Indicates whether the payroll tax return is a correction message or not. A correction message is

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				always for a prior year and no SEPA file can be downloaded for a correction message.
messageCreationTime	datetime		☐	Date-time when the message was created
messageReference	string		☐	The message reference (berichtkenmerk) that is used within the payroll tax return message.
methodOfCreation_key	int32	Methode van Aanmaaksleutel	☐	The key indicating how the payroll tax return run was created.
methodOfCreation_value	string	Waardecreatiemethodewaarde	☐	The value describing how the payroll tax return run was created.
paymentReference	string	Betalingsreferentie	☐	The payment reference (betalingskenmerk) to be used when making the payment to the tax office.
payrollPeriodType_key	int32	Loonverwerking Periodesoortsleutel	☐	
payrollPeriodType_value	string(50)	Loonverwerking Periodesoortwaarde	☐	
payrollTaxReturnParty_key	int32		☐	
payrollTaxReturnParty_value	string(50)		☐	
payrollTaxReturnStatus_key	int32		☐	
payrollTaxReturnStatus_value	string		☐	
payrollTaxReturnType_key	int32		☐	
payrollTaxReturnType_value	string(50)		☐	
period_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the period for which the tax return message was created
period_periodNumber	int32		☐	The period number of the payroll period for which the tax return was created. In case of a yearly tax return this value will be set to 0
period_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the period for which the tax return message was created
period_year	int32	Periode Jaar	☐	The year of the period for which the tax return message was created.
periodAmount	decimal	Periodebedrag	☐	The amount, in euro's, of wage tax to be paid for this period
processingFinishedTime	datetime	Verwerkingstijd	☐	Date-time when the calculations were finished
removalTime	datetime		☐	The time at which the payroll tax return run was removed (verwijderd by the user
removedBy_formattedName	string	Verwijderd door Naam	☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\",

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				\"\<initials\>\" \"\<prefix\>
removedBy_id	guid	Verw ijderd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
removedBy_initials	string(6)	Verw ijderd door Initialen	☐	The initials of the user
removedBy_lastName	string(25)	Verw ijderd door Achternaam	☐	The last name of the user
removedBy_prefix	string(10)	Verw ijderd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
requestedBy_formattedName	string	Aangevraagd door Opgemaakte Naam	☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
requestedBy_id	guid	Aangevraagd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
requestedBy_initials	string(6)	Aangevraagd door Initialen	☐	The initials of the user
requestedBy_lastName	string(25)	Aangevraagd door Achternaam	☐	The last name of the user
requestedBy_prefix	string(10)	Aangevraagd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
requestTime	datetime	Aanvraagtijd	☐	The time at w hich the payroll tax return run w as requested by the user
sendTime	datetime		☐	The time at w hich the payroll tax return run message w as send.
sequenceNumber	int32	Volgnummer	☐	An incremental number.
taxReturnMessageReference	string		☐	The name of the party responsible for the payroll tax return
totalAmount	decimal	Totaal Bedrag	☐	The cumulative ammount of the correctionAmount and periodAmount. Indication the total ammount to be paid for this w agetax return
w ageTaxNumber	string(12)		☐	The w age tax number aka Loonheffingennummer.
w ithholdingParty	string		☐	The name of the party responsible for the payroll tax return

143.1.4 PayrollTaxReturnByPayrollTaxReturnId_ContentResponseMessages

Details of a tax return for an administration__Activity name :__ GetPayrollTaxReturnByPayrollTaxReturnIdThe details of a tax return for an administration

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollTaxReturn

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollTaxReturnByPayrollTaxReturnId_ContentResponseMessages in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrolltaxreturnId	guid	☑		The unique identifier of the payroll tax return

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollTaxReturnByPayrollTaxReturnId_ContentResponseMessages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approvalTime	datetime	Goedkeuringstijd	☐	The time at w hich the payroll tax return run w as approved by the user
approvedBy_formattedName	string	Geformatteerde Naam Goedgekeurd door	☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
approvedBy_id	guid	Goedgekeurd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
approvedBy_initials	string(6)	Goedgekeurd door Initialen	☐	The initials of the user
approvedBy_lastName	string(25)	Goedgekeurd door Achternaam	☐	The last name of the user
approvedBy_prefix	string(10)	Goedgekeurd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
canBeResend	boolean		☐	Indicates w hether the payroll tax return can be resend to the tax authorities.
cancelledBy_formattedName	string		☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
cancelledBy_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
cancelledBy_initials	string(6)		☐	The initials of the user
cancelledBy_lastName	string(25)		☐	The last name of the user
cancelledBy_prefix	string(10)		☐	The prefix of the user
cancelledTime	datetime		☐	The time at which the pay roll run was cancelled. (Annuleren)
correctionAmount	decimal	Correctiebedrag	☐	The amount, in euro's, of wage tax to be paid as correction for previous period(s)
dateOfReceipt	datetime		☐	The date on which the response message was received
deadlineForPayment	datetime		☐	The final date at which the amount is due.
emailAddressPayrollTaxReturnRunStarted	string		☐	The e-mail address to which an email will be sent when the payroll tax return run is started. (Email starten)
externalIdentification	string		☐	An identifier to be filled by external parties after submitting the tax return.
iban	string	IBAN	☐	The IBAN to which the payroll tax return should be payed. Only IBAN without spaces are accepted.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
initiateIdealPayment_key	int32		☐	
initiateIdealPayment_value	string		☐	
inTheNameOf	string	In de Naam van	☐	The name of the benificiary corresponding with the IBAN
isCorrectionMessagePriorYear	boolean		☐	Indicates whether the payroll tax return is a correction message or not. A correction message is always for a prior year and no SEPA file can be downloaded for a correction message.
messageCreationTime	datetime		☐	Date-time when the message was created
messageReference	string		☐	The message reference (berichtkenmerk) that is used within the payroll tax return message.
methodOfCreation_key	int32	Methode van Aanmaaksleutel	☐	The key indicating how the payroll tax return run was created.
methodOfCreation_value	string	Waardecreatiemethode waarde	☐	The value describing how the payroll tax return run was created.
paymentReference	string	Betalingsreferentie	☐	The payment reference (betalingskenmerk) to be used

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				w hen making the payment to the tax office.
payrollPeriodType_key	int32	Loonverw erking Periodesoortsleutel	☐	
payrollPeriodType_value	string(50)	Loonverw erking Periodesoortw aarde	☐	
payrollTaxReturnParty_key	int32		☐	
payrollTaxReturnParty_value	string(50)		☐	
payrollTaxReturnStatus_key	int32		☐	
payrollTaxReturnStatus_value	string		☐	
payrollTaxReturnType_key	int32		☐	
payrollTaxReturnType_value	string(50)		☐	
period_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the period for w hich the tax return message w as created
period_periodNumber	int32		☐	The period number of the payroll period for w hich the tax return w as created. In case of a yearly tax return this value w ill be set to 0
period_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the period for w hich the tax return message w as created
period_year	int32	Periode Jaar	☐	The year of the period for w hich the tax return message w as created.
periodAmount	decimal	Periodebedrag	☐	The amount, in euro's, of w age tax to be paid for this period
processingFinishedTime	datetime	Verw erkingstijd	☐	Date-time w hen the calculations w ere finished
removalTime	datetime		☐	The time at w hich the payroll tax return run w as removed (verw ijderd by the user
removedBy_formattedName	string	Verw ijderd door Naam	☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
removedBy_id	guid	Verw ijderd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
removedBy_initials	string(6)	Verw ijderd door Initialen	☐	The initials of the user
removedBy_lastName	string(25)	Verw ijderd door Achternaam	☐	The last name of the user
removedBy_prefix	string(10)	Verw ijderd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
requestedBy_formattedName	string	Aangevraagd door Opgemaakte Naam	☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
requestedBy_id	guid	Aangevraagd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
requestedBy_initials	string(6)	Aangevraagd door Initialen	☐	The initials of the user

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
requestedBy_lastName	string(25)	Aangevraagd door Achternaam	☐	The last name of the user
requestedBy_prefix	string(10)	Aangevraagd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
requestTime	datetime	Aanvraagtijd	☐	The time at which the payroll tax return run was requested by the user
responseClass_key	int32		☐	
responseClass_value	string		☐	
responseType_key	int32		☐	
responseType_value	string		☐	
sendTime	datetime		☐	The time at which the payroll tax return run message was send.
sequenceNumber	int32	Volgnummer	☐	An incremental number.
taxReturnMessageReference	string		☐	The name of the party responsible for the payroll tax return
totalAmount	decimal	Totaal Bedrag	☐	The cumulative ammount of the correctionAmount and periodAmount. Indication the total ammount to be paid for this wagetax return
wageTaxNumber	string(12)		☐	The wage tax number aka Loonheffingennummer.
withholdingParty	string		☐	The name of the party responsible for the payroll tax return

143.1.5 PayrollTaxReturnResponseMessagesByPayrollAdministrationId

List of tax returns for an administration__Activity name :__ GetPayrollTaxReturnsByPayrollAdministrationIdA list of tax returns for an administration

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollTaxReturn

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollTaxReturnResponseMessagesByPayrollAdministrationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollTaxReturnResponseMessagesByPayrollAdministrationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approvalTime	datetime	Goedkeuringstijd	☐	The time at w hich the payroll tax return run w as approved by the user
approvedBy_formattedName	string	Geformatteerde Naam Goedgekeurd door	☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
approvedBy_id	guid	Goedgekeurd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
approvedBy_initials	string(6)	Goedgekeurd door Initialen	☐	The initials of the user
approvedBy_lastName	string(25)	Goedgekeurd door Achternaam	☐	The last name of the user
approvedBy_prefix	string(10)	Goedgekeurd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
canBeResend	boolean		☐	Indicates w hether the payroll tax return can be resend to the tax authorities.
cancelledBy_formattedName	string		☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
cancelledBy_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
cancelledBy_initials	string(6)		☐	The initials of the user
cancelledBy_lastName	string(25)		☐	The last name of the user
cancelledBy_prefix	string(10)		☐	The prefix of the user
cancelledTime	datetime		☐	The time at w hich the pay roll run w as cancelled. (Annuleren)
correctionAmount	decimal	Correctiebedrag	☐	The amount, in euro's, of w age tax to be paid as correction for previous period(s)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
dateOfReceipt	datetime		☐	The date on which the response message was received
deadlineForPayment	datetime		☐	The final date at which the amount is due.
emailAddressPayrollTaxReturnRunStarted	string		☐	The e-mail address to which an email will be sent when the payroll tax return run is started. (Email starten)
externalIdentification	string		☐	An identifier to be filled by external parties after submitting the tax return.
iban	string	IBAN	☐	The IBAN to which the payroll tax return should be payed. Only IBAN without spaces are accepted.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
initiateIdealPayment_key	int32		☐	
initiateIdealPayment_value	string		☐	
inTheNameOf	string	In de Naam van	☐	The name of the benificiary corresponding with the IBAN
isCorrectionMessagePriorYear	boolean		☐	Indicates whether the payroll tax return is a correction message or not. A correction message is always for a prior year and no SEPA file can be downloaded for a correction message.
messageCreationTime	datetime		☐	Date-time when the message was created
messageReference	string		☐	The message reference (berichtkenmerk) that is used within the payroll tax return message.
methodOfCreation_key	int32	Methode van Aanmaaksleutel	☐	The key indicating how the payroll tax return run was created.
methodOfCreation_value	string	Waardecreatiemethode waarde	☐	The value describing how the payroll tax return run was created.
paymentReference	string	Betalingsreferentie	☐	The payment reference (betalingskenmerk) to be used when making the payment to the tax office.
payrollPeriodType_key	int32	Loonverwerking Periodesoortsleutel	☐	
payrollPeriodType_value	string(50)	Loonverwerking Periodesoortwaarde	☐	
payrollTaxReturnParty_key	int32		☐	
payrollTaxReturnParty_value	string(50)		☐	
payrollTaxReturnStatus_key	int32		☐	
payrollTaxReturnStatus_value	string		☐	
payrollTaxReturnType_key	int32		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
payrollTaxReturnType_value	string(50)		☐	
period_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the period for w hich the tax return message w as created
period_periodNumber	int32		☐	The period number of the payroll period for w hich the tax return w as created. In case of a yearly tax return this value w ill be set to 0
period_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the period for w hich the tax return message w as created
period_year	int32	Periode Jaar	☐	The year of the period for w hich the tax return message w as created.
periodAmount	decimal	Periodebedrag	☐	The amount, in euro's, of w age tax to be paid for this period
processingFinishedTime	datetime	Verw erkingstijd	☐	Date-time w hen the calculations w ere finished
removalTime	datetime		☐	The time at w hich the payroll tax return run w as removed (verw ijderd by the user
removedBy_formattedName	string	Verw ijderd door Naam	☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
removedBy_id	guid	Verw ijderd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
removedBy_initials	string(6)	Verw ijderd door Initialen	☐	The initials of the user
removedBy_lastName	string(25)	Verw ijderd door Achternaam	☐	The last name of the user
removedBy_prefix	string(10)	Verw ijderd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
requestedBy_formattedName	string	Aangevraagd door Opgemaakte Naam	☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
requestedBy_id	guid	Aangevraagd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
requestedBy_initials	string(6)	Aangevraagd door Initialen	☐	The initials of the user
requestedBy_lastName	string(25)	Aangevraagd door Achternaam	☐	The last name of the user
requestedBy_prefix	string(10)	Aangevraagd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
requestTime	datetime	Aanvraagtijd	☐	The time at w hich the payroll tax return run w as requested by the user
responseClass_key	int32		☐	
responseClass_value	string		☐	
responseType_key	int32		☐	
responseType_value	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
sendTime	datetime		☐	The time at which the payroll tax return run message was send.
sequenceNumber	int32	Volgnummer	☐	An incremental number.
taxReturnMessageReference	string		☐	The name of the party responsible for the payroll tax return
totalAmount	decimal	Totaal Bedrag	☐	The cumulative ammount of the correctionAmount and periodAmount. Indication the total ammount to be paid for this wagetax return
wageTaxNumber	string(12)		☐	The wage tax number aka Loonheffingennummer.
withholdingParty	string		☐	The name of the party responsible for the payroll tax return

143.1.6 PayrollTaxReturnsByPayrollAdministrationId

List of tax returns for an administration__Activity name :__ GetPayrollTaxReturnsByPayrollAdministrationIdA list of tax returns for an administration

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollTaxReturn

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollTaxReturnsByPayrollAdministrationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollTaxReturnsByPayrollAdministrationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approvalTime	datetime	Goedkeuringstijd	☐	The time at w hich the payroll tax return run w as approved by the user
approvedBy_formattedName	string	Geformatteerde Naam Goedgekeurd door	☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
approvedBy_id	guid	Goedgekeurd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
approvedBy_initials	string(6)	Goedgekeurd door Initialen	☐	The initials of the user
approvedBy_lastName	string(25)	Goedgekeurd door Achternaam	☐	The last name of the user
approvedBy_prefix	string(10)	Goedgekeurd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
canBeResend	boolean		☐	Indicates w hether the payroll tax return can be resend to the tax authorities.
cancelledBy_formattedName	string		☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
cancelledBy_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
cancelledBy_initials	string(6)		☐	The initials of the user
cancelledBy_lastName	string(25)		☐	The last name of the user
cancelledBy_prefix	string(10)		☐	The prefix of the user
cancelledTime	datetime		☐	The time at w hich the pay roll run w as cancelled. (Annuleren)
correctionAmount	decimal	Correctiebedrag	☐	The amount, in euro's, of w age tax to be paid as correction for previous period(s)
deadlineForPayment	datetime		☐	The final date at w hich the amount is due.
emailAddressPayrollTaxReturnRun Started	string		☐	The e-mail address to w hich an email w ill be sent w hen the payroll tax return run is started. (Email starten)
externalIdentification	string		☐	An identifier to be filled by external parties after submitting the tax return.
iban	string	IBAN	☐	The IBAN to w hich the payroll tax return should be payed. Only IBAN w ithout spaces are accepted.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
initiateIdealPayment_key	int32		☐	
initiateIdealPayment_value	string		☐	
inTheNameOf	string	In de Naam van	☐	The name of the benificiary corresponding with the IBAN
isCorrectionMessagePriorYear	boolean		☐	Indicates whether the payroll tax return is a correction message or not. A correction message is always for a prior year and no SEPA file can be downloaded for a correction message.
messageCreationTime	datetime		☐	Date-time when the message was created
messageReference	string		☐	The message reference (berichtkenmerk) that is used within the payroll tax return message.
methodOfCreation_key	int32	Methode van Aanmaaksleutel	☐	The key indicating how the payroll tax return run was created.
methodOfCreation_value	string	Waardecreatiemethode waarde	☐	The value describing how the payroll tax return run was created.
paymentReference	string	Betalingsreferentie	☐	The payment reference (betalingskenmerk) to be used when making the payment to the tax office.
payrollPeriodType_key	int32	Loonverwerking Periodesoortsleutel	☐	
payrollPeriodType_value	string(50)	Loonverwerking Periodesoortwaarde	☐	
payrollTaxReturnParty_key	int32		☐	
payrollTaxReturnParty_value	string(50)		☐	
payrollTaxReturnStatus_key	int32		☐	
payrollTaxReturnStatus_value	string		☐	
payrollTaxReturnType_key	int32		☐	
payrollTaxReturnType_value	string(50)		☐	
period_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the period for which the tax return message was created
period_periodNumber	int32		☐	The period number of the payroll period for which the tax return was created. In case of a yearly tax return this value will be set to 0
period_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the period for which the tax return message was created
period_year	int32	Periode Jaar	☐	The year of the period for which the tax return message was created.
periodAmount	decimal	Periodebedrag	☐	The amount, in euro's, of wage tax to be paid for this period

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
processingFinishedTime	datetime	Verwerkingstijd	☐	Date-time when the calculations were finished
removalTime	datetime		☐	The time at which the payroll tax return run was removed (verwijderd by the user
removedBy_formattedName	string	Verwijderd door Naam	☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
removedBy_id	guid	Verwijderd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
removedBy_initials	string(6)	Verwijderd door Initialen	☐	The initials of the user
removedBy_lastName	string(25)	Verwijderd door Achternaam	☐	The last name of the user
removedBy_prefix	string(10)	Verwijderd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
requestedBy_formattedName	string	Aangevraagd door Opgemaakte Naam	☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
requestedBy_id	guid	Aangevraagd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
requestedBy_initials	string(6)	Aangevraagd door Initialen	☐	The initials of the user
requestedBy_lastName	string(25)	Aangevraagd door Achternaam	☐	The last name of the user
requestedBy_prefix	string(10)	Aangevraagd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
requestTime	datetime	Aanvraagtijd	☐	The time at which the payroll tax return run was requested by the user
sendTime	datetime		☐	The time at which the payroll tax return run message was send.
sequenceNumber	int32	Volgnummer	☐	An incremental number.
taxReturnMessageReference	string		☐	The name of the party responsible for the payroll tax return
totalAmount	decimal	Totaal Bedrag	☐	The cumulative ammount of the correctionAmount and periodAmount. Indication the total ammount to be paid for this wagetax return
wageTaxNumber	string(12)		☐	The wage tax number aka Loonheffingennummer.
withholdingParty	string		☐	The name of the party responsible for the payroll tax return

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

144 Schema: PayrollTaxReturnDownloads

144.1 Tabellen

144.1.1 MessageByPayrollTaxReturnId

Download the message of a payroll tax return__Activity name :__ GetMessageByPayrollTaxReturnId Download the message of the payroll tax return (loonaangiftebericht) in xml. Please note that this does NOT refer to the response message, but to the initial message i.e. loonaangiftebericht.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollTaxReturnDownloads

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MessageByPayrollTaxReturnId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrolltaxreturnId	guid	☑		The unique identifier of the payroll tax return

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MessageByPayrollTaxReturnId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

144.1.2 OverviewByPayrollTaxReturnId

Download the overview report of a payroll tax return__Activity name :__ GetOverviewByPayrollTaxReturnIdDownload the payroll tax return overiew

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollTaxReturnDownloads

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OverviewByPayrollTaxReturnId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrolltaxreturnId	guid	☑		The unique identifier of the payroll tax return

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OverviewByPayrollTaxReturnId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

144.1.3 SepaFileByPayrollAdministrationIdAndPayrollTaxReturnId

Download the SEPA file for a payroll tax return__Activity name :__ GetSepaFileByPayrollAdministrationIdAndPayrollTaxReturnIdGet the Sepa file for the payroll tax return

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PayrollTaxReturnDownloads

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SepaFileByPayrollAdministrationIdAndPayrollTaxReturnId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration
payrolltaxreturnId	guid	☑		The unique identifier of the payroll tax return
requestedExecutionDate	datetime	☑		This value is used w hen creating the sepa file to set the value of \<ReqdExctnDt\>

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SepaFileByPayrollAdministrationIdAndPayrollTaxReturnId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

145 Schema: Payslip

145.1 Tabellen

145.1.1 PayrollPeriodResultsByEmploymentIdAndYear

Get payroll period results of an employment for a year__Activity name :__ GetPayrollPeriodResultsByEmploymentIdAndYearDownload the payroll results (conform overzicht strook) of an employment per payroll period for the provided year.**Please note the following:** There is a major functional difference between acquiring the payslips per payroll run or acquiring payroll results per payroll period(in this case a year). In Loket, for each (approved) run there will be payroll results for that run. Each employment with any results in that payroll run will have (one or more) payslips, these are the payroll results/ payslips for that run. Often these results relate to the payroll period for which that payroll run is performed, but the results may apply to other payroll periods. __For example:__ the payroll run for March may contain results that apply to the months January and/or February. (this

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

may occur within a specific year)* Requesting payslips/results per RUN will provide you all payroll results from that specific payrollrun regardless of the period it applies to.* Requesting PERIOD results will provide you all (approved) payroll results for that period regardless of the payroll run it comes from.De facto the payslips/results per RUN are your actual payslips (loonstrook). The results per period are more useful as an overview per period (overzichtstrook).One more remark: the response of this endpoint is dependent on the role of the user. If the user has role 'werknemer' than the results shown are only based on those approved payroll runs where the ESS-date is on or before today. For other users the results will contain data from all approved payroll runs regardless of ESS-date.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Payslip

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollPeriodResultsByEmploymentIdAndYear in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment
year	int32	☑		The payroll year

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollPeriodResultsByEmploymentIdAndYear worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

145.1.2 PayrollPeriodResultsByEmploymentIdAndYear_ContentPayrollPeriods

Get payroll period results of an employment for a year__Activity name :__ GetPayrollPeriodResultsByEmploymentIdAndYearDownload the payroll results (conform overzicht strook) of an employment per payroll period for the provided year.**Please note the following:** There is a major functional difference between acquiring the payslips per payroll run or acquiring payroll results per payroll period(in this case a year). In Loket, for each (approved) run there will be payroll results for that run. Each employment with any results in that payroll run will have (one or more) payslips, these are the payroll results/ payslips for that run. Often these results relate to the payroll period for which that payroll run is performed, but the results may apply to other payroll periods. __For example:__ the payroll run for March may contain results that apply to the months January and/or February. (this may occur within a specific year)* Requesting payslips/results per RUN will provide you all payroll results from that specific payrollrun regardless of the period it applies to.* Requesting PERIOD results will provide you all (approved) payroll results for that period regardless of the payroll run it comes from.De facto the payslips/results per RUN are your actual payslips (loonstrook). The results per period are more useful as an overview per period (overzichtstrook).One more remark: the response of this endpoint is dependent on the role of the user. If the user has role 'werknemer' than the results shown are only based on those approved payroll runs where the ESS-date is on or before today. For other users the results will contain data from all approved payroll runs regardless of ESS-date.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Payslip

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollPeriodResultsByEmploymentIdAndYear_ContentPayrollPeriods in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment
year	int32	☑		The payroll year

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollPeriodResultsByEmploymentIdAndYear_ContentPayrollPeriods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payrollPeriod_periodEndDate	datetime	Einddatum Loonperiode	☐	The last day of the period for w hich the tax return message w as created
payrollPeriod_periodNumber	int32	Nummer Verloningsperiode	☐	The period number of the payroll period the record relates to
payrollPeriod_periodStartDate	datetime	Startdatum Verloningsperiode	☐	The first day of the period for w hich the tax return message w as created
payrollPeriod_testYear	boolean	Loonverw erking Periode Testjaar	☐	Indicates w hether the payroll periode is part of a test year.In Loket it is possible to run a year of a payrolladministration as a so-called test year. This is typically done to test the configuration of a new payroll administration, by running payrollruns w ithin the context of a test year. Please note: if the payroll run belongs to a test year the results of the run should not be regarded as actual data but as test data.
payrollPeriod_year	int32	Loonverw erking Jaarperiode	☐	The year of the payroll period the record relates to

145.1.3 PayrollPeriodResultsByEmploymentIdAndYear_ContentPayrollPeriodsPayslipTypes

Get payroll period results of an employment for a year__Activity name :__ GetPayrollPeriodResultsByEmploymentIdAndYearDownload the payroll results (conform overzicht strook) of an employment per payroll period for the provided year.**Please note the following:** There is a major functional difference between acquiring the payslips per payroll run or acquiring payroll results per payroll period(in this case a year). In Loket, for each (approved) run there will be payroll results for that run. Each employment with any results in that payroll run will have (one or more) payslips, these are the payroll results/ payslips for that run. Often these results relate to the payroll period for which that payroll run is performed, but the results may apply to other payroll periods. __For example:__ the payroll run for March may contain results that apply to the months January and/or February. (this may occur within a specific year)* Requesting payslips/results per RUN will provide you all payroll results from that specific payrollrun regardless of the period it applies to.* Requesting PERIOD results will provide you all (approved) payroll results for that period regardless of the payroll run it comes from.De facto the payslips/results per RUN are your actual payslips (loonstrook). The results per period are more useful as an overview per period (overzichtstrook).One more remark: the response of this endpoint is dependent on the role of the user. If the user has role 'werknemer' than the results shown are only based on those approved payroll runs where the ESS-date is on or before today. For other users the results will contain data from all approved payroll runs regardless of ESS-date.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Payslip

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollPeriodResultsByEmploymentIdAndYear_ContentPayrollPeriodsPayslipTypes in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment
year	int32	☑		The payroll year

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollPeriodResultsByEmploymentIdAndYear_ContentPayrollPeriodsPayslipTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payrollPeriod_periodEndDate	datetime	Einddatum Loonperiode	☐	The last day of the period for w hich the tax return message w as created
payrollPeriod_periodNumber	int32	Nummer Verloningsperiode	☐	The period number of the payroll period the record relates to
payrollPeriod_periodStartDate	datetime	Startdatum Verloningsperiode	☐	The first day of the period for w hich the tax return message w as created
payrollPeriod_testYear	boolean	Loonverw erking Periode Testjaar	☐	Indicates w hether the payroll periode is part of a test year.In Loket it is possible to run a year of a payrolladministration as a

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				so-called test year. This is typically done to test the configuration of a new payroll administration, by running payrollruns w ithin the context of a test year. Please note: if the payroll run belongs to a test year the results of the run should not be regarded as actual data but as test data.
payrollPeriod_year	int32	Loonverw erking Jaarperiode	☐	The year of the payroll period the record relates to
payslipType_key	int32	Loonstrooksoortsleutel	☐	
payslipType_value	string	Loonstrooksoortw aar de	☐	

145.1.4 PayrollPeriodResultsByEmploymentIdAndYear_ContentPayrollPeriodsPayslipTypesPayrollComponentResults

Get payroll period results of an employment for a year__Activity name :__ GetPayrollPeriodResultsByEmploymentIdAndYearDownload the payroll results (conform overzicht strook) of an employment per payroll period for the provided year.**Please note the following:** There is a major functional difference between acquiring the payslips per payroll run or acquiring payroll results per payroll period(in this case a year). In Loket, for each (approved) run there will be payroll results for that run. Each employment with any results in that payroll run will have (one or more) payslips, these are the payroll results/ payslips for that run. Often these results relate to the payroll period for which that payroll run is performed, but the results may apply to other payroll periods. __For example:__ the payroll run for March may contain results that apply to the months January and/or February. (this may occur within a specific year)* Requesting payslips/results per RUN will provide you all payroll results from that specific payrollrun regardless of the period it applies to.* Requesting PERIOD results will provide you all (approved) payroll results for that period regardless of the payroll run it comes from.De facto the payslips/results per RUN are your actual payslips (loonstrook). The results per period are more useful as an overview per period (overzichtstrook).One more remark: the response of this endpoint is dependent on the role of the user. If the user has role 'werknemer' than the results shown are only based on those approved payroll runs where the ESS-date is on or before today. For other users the results will contain data from all approved payroll runs regardless of ESS-date.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Payslip

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollPeriodResultsByEmploymentIdAndYear_ContentPayrollPeriodsPayslipTypesPayrollComponentResults in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment
year	int32	☑		The payroll year

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollPeriodResultsByEmploymentIdAndYear_ContentPayrollPeriodsPayslipTypesPayrollComponentResults worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payrollComponent_category_key	int32	Salariscomponent Categoriesleutel	☐	
payrollComponent_category_value	string	Looncomponent Categoriew aarde	☐	
payrollComponent_column_key	int32		☐	
payrollComponent_column_value	string		☐	
payrollComponent_costsEmployer_key	int32		☐	
payrollComponent_costsEmployer_value	string		☐	
payrollComponent_countAsNormHours	boolean		☐	Indicates w hether its value is counted as norm hours (bij bepalen normuren)
payrollComponent_hoursIndication	boolean		☐	Only applicable for component in category 6 (eenheden)
payrollComponent_key	int32	Salariscomponentsleutel	☐	The number for the payroll component. This number has meaning to payroll professionals using Loket.nl w ho often know many of them by heart.
payrollComponent_value	string(14)		☐	The description of the payroll component

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
payrollPeriod_periodEndDate	datetime	Einddatum Loonperiode	☐	The last day of the period for w hich the tax return message w as created
payrollPeriod_periodNumber	int32	Nummer Verloningsperiode	☐	The period number of the payroll period the record relates to
payrollPeriod_periodStartDate	datetime	Startdatum Verloningsperiode	☐	The first day of the period for w hich the tax return message w as created
payrollPeriod_testYear	boolean	Loonverw erking Periode Testjaar	☐	Indicates w hether the payroll periode is part of a test year.In Loket it is possible to run a year of a payrolladministration as a so-called test year. This is typically done to test the configuration of a new payroll administration, by running payrollruns w ithin the context of a test year. Please note: if the payroll run belongs to a test year the results of the run should not be regarded as actual data but as test data.
payrollPeriod_year	int32	Loonverw erking Jaarperiode	☐	The year of the payroll period the record relates to
payslipType_key	int32	Loonstrooksoortsleutel	☐	
payslipType_value	string	Loonstrooksoortw aar de	☐	
value	decimal	Waarde	☐	Value/ amount (normaal tarief voor belasting, tabelloon) for the payrollcomponent. Only a 'normal' type payslip may have value for this.
valueSpecialTariff	decimal	Waarde Speciaal Tarief	☐	Value/ amount (speciaal tarief voor belasting) for the payrollcomponent. Both a 'normal' and 'special tariff' type payslip may a value for this. Also, both valueNormal and valueSpecialTariff may have a value at the same time.

145.1.5 PayrollPeriodSummaryByEmploymentIdAndPayrollPeriodId

Download a cummulative payslip for a single payroll period__Activity name :__ GetPayrollPeriodSummaryByEmploymentIdAndPayrollPeriodIdDownload a cummulative payslip for a single payroll period in a single PDF.e.g. If the employment has to payslips for a single period this endpoint will return one (summary)payslip that is the cummaltion of both the payslips.__Metadata :__ Possible options for `payrollPeriodId` can be acquired (GET) the following URL /providers/employers/employees/employments/ {employmentId}/payslips/summary/metadata.Please note that the returned payroll periods are dependend on the year filter setting for the employer. The options are, return payroll periodes for:* current payroll year * current and previous payroll year * all payroll years

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Payslip

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollPeriodSummaryByEmploymentIdAndPayrollPeriodId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment
payrollPeriodId	guid	☑		The unique identifier of an payroll period

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollPeriodSummaryByEmploymentIdAndPayrollPeriodId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

145.1.6 PayslipPayrollPeriodPayslipTypePayrollComponentResultsByEmploymentIdAndPayrollRunId

Download payslips of an employment for a payrollrun__Activity name :__ GetPayslipsByEmploymentIdAndPayrollRunId__Availability:__ This is endpoint is available for the Loket.nl application only. It is not available for external partiesDownload the payslips or its underlying payroll results of an employment for the specified payrollrun**Please note: this endpoint has two types of output:*** the payslip(s) as a single PDF-file* the underlying payroll result data for the payslip(s) in JSON-format This may be specified by providing the desired format in the `Accept` header of your request.

Catalogus: LoketNlRest

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: Payslip

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayslipPayrollPeriodPayslipTypePayrollComponentResultsByEmploymentIdAndPayrollRunId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment
payrollrunId	guid	☑		The unique identifier of the payroll run

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayslipPayrollPeriodPayslipTypePayrollComponentResultsByEmploymentIdAndPayrollRunId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payrollComponent_category_key	int32	Salariscomponent Categoriesleutel	☐	
payrollComponent_category_value	string	Looncomponent Categoriew aarde	☐	
payrollComponent_column_key	int32		☐	
payrollComponent_column_value	string		☐	
payrollComponent_costsEmployer_key	int32		☐	
payrollComponent_costsEmployer_value	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
payrollComponent_key	int32	Salariscomponentsleutel	☐	The number for the payroll component. This number has meaning to payroll professionals using Loket.nl who often know many of them by heart.
payrollComponent_value	string(14)		☐	The description of the payroll component
payrollPeriod_periodEndDate	datetime	Einddatum Loonperiode	☐	The last day of the period for which the tax return message was created
payrollPeriod_periodNumber	int32	Nummer Verloningsperiode	☐	The period number of the payroll period the record relates to
payrollPeriod_periodStartDate	datetime	Startdatum Verloningsperiode	☐	The first day of the period for which the tax return message was created
payrollPeriod_testYear	boolean	Loonverwerking Periode Testjaar	☐	Indicates whether the payroll periode is part of a test year.In Loket it is possible to run a year of a payrolladministration as a so-called test year. This is typically done to test the configuration of a new payroll administration, by running payrollruns within the context of a test year. Please note: if the payroll run belongs to a test year the results of the run should not be regarded as actual data but as test data.
payrollPeriod_year	int32	Loonverwerking Jaarperiode	☐	The year of the payroll period the record relates to
payslipType_key	int32	Loonstrooksoortsleutel	☐	
payslipType_value	string	Loonstrooksoortwaarde	☐	
value	decimal	Waarde	☐	Value/ amount (normaal tarief voor belasting, tabelloon) for the payrollcomponent. Only a 'normal' type payslip may have value for this.
valueSpecialTariff	decimal	Waarde Speciaal Tarief	☐	Value/ amount (speciaal tarief voor belasting) for the payrollcomponent. Both a 'normal' and 'special tariff' type payslip may a value for this. Also, both valueNormal and valueSpecialTariff may have a value at the same time.

145.1.7 PayslipPayrollPeriodPayslipTypesByEmploymentIdAndPayrollRunId

Download payslips of an employment for a payrollrun__Activity name :__ GetPayslipsByEmploymentIdAndPayrollRunId__Availability:__ This is endpoint is available for the Loket.nl application only. It is not available for external partiesDownload the payslips or its underlying payroll results of an employment for the specified payrollrun**Please note: this endpoint has two types of output:*** the payslip(s) as a single PDF-file* the underlying payroll

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

result data for the payslip(s) in JSON-format This may be specified by providing the desired format in the `Accept` header of your request.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Payslip

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayslipPayrollPeriodPayslipTypesByEmploymentIdAndPayrollRunId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment
payrollrunId	guid	☑		The unique identifier of the payroll run

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayslipPayrollPeriodPayslipTypesByEmploymentIdAndPayrollRunId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payrollPeriod_periodEndDate	datetime	Einddatum Loonperiode	☐	The last day of the period for w hich the tax return message w as created
payrollPeriod_periodNumber	int32	Nummer Verloningsperiode	☐	The period number of the payroll period the record relates to
payrollPeriod_periodStartDate	datetime	Startdatum Verloningsperiode	☐	The first day of the period for w hich the tax return message w as created

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
payrollPeriod_testYear	boolean	Loonverwerking Periode Testjaar	☐	Indicates whether the payroll periode is part of a test year.In Loket it is possible to run a year of a payrolladministration as a so-called test year. This is typically done to test the configuration of a new payroll administration, by running payrollruns within the context of a test year. Please note: if the payroll run belongs to a test year the results of the run should not be regarded as actual data but as test data.
payrollPeriod_year	int32	Loonverwerking Jaarperiode	☐	The year of the payroll period the record relates to
payslipType_key	int32	Loonstrooksoortsleutel	☐	
payslipType_value	string	Loonstrooksoortwaarde	☐	

145.1.8 PayslipPayrollPeriodsByEmploymentIdAndPayrollRunId

Download payslips of an employment for a payrollrun__Activity name :__ GetPayslipsByEmploymentIdAndPayrollRunId__Availability:__ This is endpoint is available for the Loket.nl application only. It is not available for external partiesDownload the payslips or its underlying payroll results of an employment for the specified payrollrun**Please note: this endpoint has two types of output:*** the payslip(s) as a single PDF-file* the underlying payroll result data for the payslip(s) in JSON-format This may be specified by providing the desired format in the `Accept` header of your request.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Payslip

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayslipPayrollPeriodsByEmploymentIdAndPayrollRunId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment
payrollrunId	guid	☑		The unique identifier of the payroll run

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayslipPayrollPeriodsByEmploymentIdAndPayrollRunId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payrollPeriod_periodEndDate	datetime	Einddatum Loonperiode	☐	The last day of the period for w hich the tax return message w as created
payrollPeriod_periodNumber	int32	Nummer Verloningsperiode	☐	The period number of the payroll period the record relates to
payrollPeriod_periodStartDate	datetime	Startdatum Verloningsperiode	☐	The first day of the period for w hich the tax return message w as created
payrollPeriod_testYear	boolean	Loonverw erking Periode Testjaar	☐	Indicates w hether the payroll periode is part of a test year.In Loket it is possible to run a year of a payrolladministration as a so-called test year. This is typically done to test the configuration of a new payroll administration, by running payrollruns w ithin the context of a test year. Please note: if the payroll run belongs to a test year the results of the run should not be regarded as actual data but as test data.
payrollPeriod_year	int32	Loonverw erking Jaarperiode	☐	The year of the payroll period the record relates to

145.1.9 PayslipsByEmploymentId

List of payslips for an employment__Activity name :__ GetPayslipsByEmploymentId__Availability:__ This is endpoint is available for the Loket.nl application only. It is not available for external partiesGet a list of payslips for the specified employment, including the GUID of the corresponding payroll run.The function of this endpoint is dependent on the role of the user;* For users with the role of 'werknemer'; The endpoint only returns results for payrollruns that have the status 'approved' AND for which results of the payroll are available for ESS (based on the ESS-date of the payrollrun) .* For users with any other role (in most cases); the endpoin returns results for approved payrollruns irregardless of the ESS date.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Payslip

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayslipsByEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayslipsByEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approvalTime	datetime	Goedkeuringstijd	☐	The time at w hich the payslip w as approved.
numberOfPayslips	int32	Aantal Loonstroken	☐	The number of different types of payslips for the given payroll period.
payrollPeriod_periodEndDate	datetime	Einddatum Loonperiode	☐	The last day of the period for w hich the tax return message w as created
payrollPeriod_periodNumber	int32	Nummer Verloningsperiode	☐	The period number of the payroll period the record relates to
payrollPeriod_periodStartDate	datetime	Startdatum Verloningsperiode	☐	The first day of the period for w hich the tax return message w as created
payrollPeriod_testYear	boolean	Loonverw erking Periode Testjaar	☐	Indicates w hether the payroll periode is part of a test year.In Loket it is possible to run a year of a payrolladministration as a

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				so-called test year. This is typically done to test the configuration of a new payroll administration, by running payrollruns within the context of a test year. Please note: if the payroll run belongs to a test year the results of the run should not be regarded as actual data but as test data.
payrollPeriod_year	int32	Loonverwerking Jaarperiode	☐	The year of the payroll period the record relates to
payrollrunId	guid	Salarisrun ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

145.1.10 PayslipsByEmploymentIdAndPayrollRunIdAsJson

Download payslips of an employment for a payrollrun__Activity name :__ GetPayslipsByEmploymentIdAndPayrollRunId__Availability:__ This is endpoint is available for the Loket.nl application only. It is not available for external partiesDownload the payslips or its underlying payroll results of an employment for the specified payrollrun**Please note: this endpoint has two types of output:*** the payslip(s) as a single PDF-file* the underlying payroll result data for the payslip(s) in JSON-format This may be specified by providing the desired format in the `Accept` header of your request.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Payslip

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayslipsByEmploymentIdAndPayrollRunIdAsJson in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment
payrollrunId	guid	☑		The unique identifier of the payroll run

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayslipsByEmploymentIdAndPayrollRunIdAsJson worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

145.1.11 PayslipsByEmploymentIdAndPayrollRunIdAsPdf

Download payslips of an employment for a payrollrun__Activity name :__ GetPayslipsByEmploymentIdAndPayrollRunId__Availability:__ This is endpoint is available for the Loket.nl application only. It is not available for external partiesDownload the payslips or its underlying payroll results of an employment for the specified payrollrun**Please note: this endpoint has two types of output:*** the payslip(s) as a single PDF-file* the underlying payroll result data for the payslip(s) in JSON-format This may be specified by providing the desired format in the `Accept` header of your request.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Payslip

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayslipsByEmploymentIdAndPayrollRunIdAsPdf in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment
payrollrunId	guid	☑		The unique identifier of the payroll run

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayslipsByEmploymentIdAndPayrollRunIdAsPdf worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

145.1.12 PayslipsByEmploymentIdAndYear

Download payslips for an employment and year__Activity name :__ GetPayslipsByEmploymentIdAndYear__Availability:__ This is endpoint is available for the Loket.nl application only. It is not available for external partiesDownload the payslips for a payroll year in a single PDF__Metadata :__ Possible options for `year` can be acquired (GET) the following URL /providers/employers/employees/employments/{employmentId}/payslips/metadata.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Payslip

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayslipsByEmploymentIdAndYear in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment
year	int32	☑		The payroll year

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayslipsByEmploymentIdAndYear worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

145.1.13 WageSheetByEmploymentIdAndYear

Download wage sheets for an employment__Activity name :__ GetWageSheetByEmploymentIdAndYearDownload the wagesheet (loonstaat) for a payroll year__Metadata :__ Possible options for `year` can be acquired (GET) the following URL /providers/employers/employees/employments/ {employmentId}/wagesheet/metadata.Returns the wage sheets for an employment

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Payslip

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WageSheetByEmploymentIdAndYear in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
year	int32	☑		The payroll year

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WageSheetByEmploymentIdAndYear worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

146 Schema: PensionBenefit

146.1 Tabellen

146.1.1 PensionBenefitByPensionBenefitId

Details of an pension benefit__Activity name :__ GetPensionBenefitByPensionBenefitIdGet the details of a pension benefit

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PensionBenefit

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PensionBenefitByPensionBenefitId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
pensionBenefitId	guid	☑		The unique identifier of the record

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PensionBenefitByPensionBenefitId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payout	double		☐	The ammount of (gross) pension received
startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on w hich this pension benefit startsA (broken chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.

146.1.2 PensionBenefitsByEmploymentId

List pension benefit__Activity name :__ GetPensionBenefitsByEmploymentIdGet a list of the pension benefits of the employment.__Note:__ Loket.nl has different ways to register pension benefit.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PensionBenefit

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PensionBenefitsByEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PensionBenefitsByEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payout	double		☐	The ammount of (gross) pension received
startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on w hich this pension benefit startsA (broken chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.

147 Schema: PensionWageStatement

147.1 Tabellen

147.1.1 PggmPensionWageStatementInitiationValuesByPayrollAdministrationId

Pension wage statement process initiation values for PGGM__Activity name :__ GetPggmPensionWageStatementInitiationValuesByPayrollAdministrationIdThe details required to start the process of a pension wage statement (PLO) for PGGM

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PensionWageStatement

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PggmPensionWageStatementInitiationValuesByPayrollAdministrationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PggmPensionWageStatementInitiationValuesByPayrollAdministrationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
payrollPeriod_periodEndDate	datetime	Einddatum Loonperiode	☐	The last day of the period for w hich the tax return message w as created
payrollPeriod_periodNumber	int32	Nummer Verloningsperiode	☐	The period number of the payroll period the record relates to
payrollPeriod_periodStartDate	datetime	Startdatum Verloningsperiode	☐	The first day of the period for w hich the tax return message w as created
payrollPeriod_testYear	boolean	Loonverw erking Periode Testjaar	☐	Indicates w hether the payroll periode is part of a test year.In Loket it is possible to run a year of a payrolladministration as a so-called test year. This is typically done to test the configuration of a new payroll administration, by running payrollruns w ithin the context of a test year. Please note: if the payroll run belongs to a test year the results of the run should not be regarded as actual data but as test data.
payrollPeriod_year	int32	Loonverw erking Jaarperiode	☐	The year of the payroll period the record relates to
referenceDate	datetime		☐	The date that functions as a cutoff moment to determine if a payroll run is to be included in the pension w age statement (PLO) or not

147.1.2 PggmPensionWageStatementPayrollRunsByPayrollAdministrationId

List of all the payroll runs for the pension wage statement PGGM__Activity name :__ GetPggmPensionWageStatementPayrollRunsByPayrollAdministrationIdThe list of all the payroll runs that will be included in the next pension wage statement (PLO) for PGGM.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PensionWageStatement

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PggmPensionWageStatementPayrollRunsByPayrollAdministrationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration
process	string	☑		Indicates what action is to be performed so the right set if payroll runs can be returned (Waarden: Delete, Initiate)
referenceDate	datetime	☐		Set a reference date for choosing the date dependent data.If not set the system date is used.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PggmPensionWageStatementPayrollRunsByPayrollAdministrationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
payrollRun_approvalTime	datetime		☐	The time at which the payroll run was approved by the user
payrollRun_payrollPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the period for which the tax return message was created
payrollRun_payrollPeriod_periodNumber	int32		☐	The period number of the payroll period the record relates to
payrollRun_payrollPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the period for which the tax return message was created
payrollRun_payrollPeriod_testYear	boolean		☐	Indicates whether the payroll periode is part of a test year.In Loket it is possible to run a year of a payrolladministration as a so-called test year. This is

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				typically done to test the configuration of a new payroll administration, by running payrollruns within the context of a test year. Please note: if the payroll run belongs to a test year the results of the run should not be regarded as actual data but as test data.
payrollRun_payrollPeriod_year	int32		☐	The year of the payroll period the record relates to
payrollRun_payrollRunId	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payrollRun_processingFinishedTime	datetime		☐	Date-time when the calculations of the wages was finished
payrollRun_requestTime	datetime		☐	The time at which the payroll run was requested by the user
payrollRun_sequenceNumberApproved	int32		☐	Ascending sequence number related to an approved payrol run. A payroll run may have more than one journal run. With this number the journal run may be linked to the specific payroll run.
payrollRun_textPayment	string(32)		☐	An optional text provided by an authorized user that will be displayed as a description for the payment.
payrollRun_textPaySlip	string(25)		☐	An optional text provided by an authorized user that will be displayed on the pay slip.

147.1.3 PggmPensionWageStatementReportByPayrollAdministrationIdAsCsv

Download the pension wage statement report for PGGM__Activity name :__ GetPggmPensionWageStatementReportByPayrollAdministrationIdAcquire the pension wage statement report for PGGM for the given (payroll)year.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PensionWageStatement

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PggmPensionWageStatementReportByPayrollAdministrationIdAsCsv in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration
reportYear	int64	☑		A valid year for w hich the information is requested.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PggmPensionWageStatementReportByPayrollAdministrationIdAsCsv worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

147.1.4 PggmPensionWageStatementReportByPayrollAdministrationIdAsPdf

Download the pension wage statement report for PGGM__Activity name :__ GetPggmPensionWageStatementReportByPayrollAdministrationIdAcquire the pension wage statement report for PGGM for the given (payroll)year.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PensionWageStatement

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PggmPensionWageStatementReportByPayrollAdministrationIdAsPdf in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration
reportYear	int64	☑		A valid year for w hich the information is requested.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PggmPensionWageStatementReportByPayrollAdministrationIdAsPdf worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

147.1.5 StippPensionWageStatementInitiationValuesByPayrollAdministrationId

Pension wage statement process initiation values for STIPP__Activity name :__ GetStippPensionWageStatementInitiationValuesByPayrollAdministrationIdThe details required to start the process of a pension wage statement (PLO) for STIPP

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PensionWageStatement

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie StippPensionWageStatementInitiationValuesByPayrollAdministrationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie StippPensionWageStatementInitiationValuesByPayrollAdministrationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
emailAddress	string		☐	The email address
payrollPeriod_periodEndDate	datetime	Einddatum Loonperiode	☐	The last day of the period for w hich the tax return message w as created
payrollPeriod_periodNumber	int32	Nummer Verloningsperiode	☐	The period number of the payroll period the record relates to
payrollPeriod_periodStartDate	datetime	Startdatum Verloningsperiode	☐	The first day of the period for w hich the tax return message w as created
payrollPeriod_testYear	boolean	Loonverw erking Periode Testjaar	☐	Indicates w hether the payroll periode is part of a test year.In Loket it is possible to run a year of a payrolladministration as a so-called test year. This is typically done to test the configuration of a new payroll administration, by running payrollruns w ithin the context of a test year. Please note: if the payroll run belongs to a test year the results of the run should not be regarded as actual data but as test data.
payrollPeriod_year	int32	Loonverw erking Jaarperiode	☐	The year of the payroll period the record relates to
referenceDate	datetime		☐	The date that functions as a cutoff moment to determine if a payroll run is to be included in the pension w age statement (PLO) or not

147.1.6 StippPensionWageStatementPayrollRunsByPayrollAdministrationId

List of all the payroll runs for the pension wage statement STIPP__Activity name :__ GetStippPensionWageStatementPayrollRunsByPayrollAdministrationIdThe list of all the payroll runs that will be included in the next pension wage statement (PLO) for STIPP.Or a list of all the payroll runs that where in cluded in the last PLO

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PensionWageStatement

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie StippPensionWageStatementPayrollRunsByPayrollAdministrationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration
process	string	☑		Indicates what action is to be performed so the right set if payroll runs can be returned (Waarden: Delete, Initiate)
referenceDate	datetime	☐		Set a reference date for choosing the date dependent data.If not set the system date is used.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie StippPensionWageStatementPayrollRunsByPayrollAdministrationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
payrollRun_approvalTime	datetime		☐	The time at which the payroll run was approved by the user
payrollRun_payrollPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the period for which the tax return message was created
payrollRun_payrollPeriod_periodNumber	int32		☐	The period number of the payroll period the record relates to

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
payrollRun_payrollPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the period for which the tax return message was created
payrollRun_payrollPeriod_testYear	boolean		☐	Indicates whether the payroll periode is part of a test year.In Loket it is possible to run a year of a payrolladministration as a so-called test year. This is typically done to test the configuration of a new payroll administration, by running payrollruns within the context of a test year. Please note: if the payroll run belongs to a test year the results of the run should not be regarded as actual data but as test data.
payrollRun_payrollPeriod_year	int32		☐	The year of the payroll period the record relates to
payrollRun_payrollRunId	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payrollRun_processingFinishedTime	datetime		☐	Date-time when the calculations of the wages was finished
payrollRun_requestTime	datetime		☐	The time at which the payroll run was requested by the user
payrollRun_sequenceNumberApproved	int32		☐	Ascending sequence number related to an approved payrol run. A payroll run may have more than one journal run. With this number the journal run may be linked to the specific payroll run.
payrollRun_textPayment	string(32)		☐	An optional text provided by an authorized user that will be displayed as a description for the payment.
payrollRun_textPaySlip	string(25)		☐	An optional text provided by an authorized user that will be displayed on the pay slip.

147.1.7 StippPensionWageStatementReportByPayrollAdministrationIdAsCsv

Download the pension wage statement report for STIPP__Activity name :__ GetStippPensionWageStatementReportByPayrollAdministrationIdAcquire the pension wage statement report for STIPP for the given (payroll)year.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PensionWageStatement

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie StippPensionWageStatementReportByPayrollAdministrationIdAsCsv in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration
reportYear	int64	☑		A valid year for w hich the information is requested.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie StippPensionWageStatementReportByPayrollAdministrationIdAsCsv worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

147.1.8 StippPensionWageStatementReportByPayrollAdministrationIdAsPdf

Download the pension wage statement report for STIPP__Activity name :__ GetStippPensionWageStatementReportByPayrollAdministrationIdAcquire the pension wage statement report for STIPP for the given (payroll)year.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: PensionWageStatement

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie StippPensionWageStatementReportByPayrollAdministrationIdAsPdf in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration
reportYear	int64	☑		A valid year for w hich the information is requested.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie StippPensionWageStatementReportByPayrollAdministrationIdAsPdf worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

148 Schema: Proforma

148.1 Tabellen

148.1.1 ProformaStatusByEmployerId

Get the status of proforma for this employer__Activity name :__ GetProformaStatusByEmployerIdGet the status of proforma for this employer

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Proforma

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProformaStatusByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProformaStatusByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activeFor_formattedName	string		☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
activeFor_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
activeFor_initials	string(6)		☐	The initials of the user
activeFor_lastName	string(25)		☐	The last name of the user
activeFor_prefix	string(10)		☐	The prefix of the user
status	string	Status	☐	

149 Schema: ProtectedEarnings

149.1 Tabellen

149.1.1 ProtectedEarningsByEmploymentId

Get a list of protected earnings records__Activity name :__ GetProtectedEarningsByEmploymentIdGet a list of protected earnings records

Catalogus: LoketNlRest

Schema: ProtectedEarnings

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProtectedEarningsByEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProtectedEarningsByEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date of the record
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
startDate	datetime	Startdatum	☐	Start date of this recordA (broken chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.__NOTE:__ at the moment of performing a payroll run it w ill be checked w hat record is applicable for protected earning (based on the start- and enddate, not based on the payroll period of the payroll run).
threshold	double		☐	The total amount of net w age that is protected.

149.1.2 ProtectedEarningsByProtectedEarningsId

Get the details of an protected earnings record__Activity name :__ GetProtectedEarningsByProtectedEarningsIdGet the details of an protected earnings record

Catalogus: LoketNlRest

Schema: ProtectedEarnings

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProtectedEarningsByProtectedEarningsId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
protectedEarningsId	guid	☑		The unique identifier of a record

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProtectedEarningsByProtectedEarningsId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date of the record
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
startDate	datetime	Startdatum	☐	Start date of this recordA (broken chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.__NOTE:__ at the moment of performing a payroll run it w ill be checked w hat record is applicable for protected earning (based on the start- and enddate, not based on the payroll period of the payroll run).
threshold	double		☐	The total amount of net w age that is protected.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

150 Schema: Provider
150.1 Tabellen
150.1.1 ProviderLogoAsJpeg

Download the provider logo__Activity name :__ GetProviderLogoThis activity is listed twice in the documentation due to the specified version caching path parameter. Including or exluding this parameter results in slightly different behaviour.__Caching:__ This resource changes very infrequently and can be cached for a longer time.Get the logo of the provider of the user. In case no logo is know the service will return a 404.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Provider

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProviderLogoAsJpeg in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
providerId	guid	☑		The unique identifier of a provider

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProviderLogoAsJpeg worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

150.1.2 ProviderLogoAsJpeg1

Download the provider logo__Activity name :__ GetProviderLogoThis activity is listed twice in the documentation due to the specified version caching path parameter. Including or exluding

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

this parameter results in slightly different behaviour.__Caching:__ This resource changes very infrequently and can be cached for a longer time.Get the logo of the provider of the user. In case no logo is know the service will return a 404.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Provider

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProviderLogoAsJpeg1 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
providerId	guid	☑		The unique identifier of a provider

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProviderLogoAsJpeg1 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

150.1.3 ProviderLogoAsPng

Download the provider logo__Activity name :__ GetProviderLogoThis activity is listed twice in the documentation due to the specified version caching path parameter. Including or exluding this parameter results in slightly different behaviour.__Caching:__ This resource changes very infrequently and can be cached for a longer time.Get the logo of the provider of the user. In case no logo is know the service will return a 404.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Provider

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProviderLogoAsPng in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
providerId	guid	☑		The unique identifier of a provider

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProviderLogoAsPng worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

150.1.4 ProviderLogoByVersionAsJpeg

Download the provider logo__Activity name :__ GetProviderLogoThis activity is listed twice in the documentation due to the specified version caching path parameter. Including or exluding this parameter results in slightly different behaviour.__Caching:__ This resource changes very infrequently and can be cached for a longer time.Get the logo of the provider of the user. In case no logo is know the service will return a 404.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Provider

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProviderLogoByVersionAsJpeg in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
providerId	guid	☑		The unique identifier of a provider
version	guid	☑		An guid generated for caching. The value does not influence the output of this function. The provider/logo endpoint returns the URI of the current logo w ith the version.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProviderLogoByVersionAsJpeg worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

150.1.5 ProviderLogoByVersionAsJpeg1

Download the provider logo__Activity name :__ GetProviderLogoThis activity is listed twice in the documentation due to the specified version caching path parameter. Including or exluding this parameter results in slightly different behaviour.__Caching:__ This resource changes very infrequently and can be cached for a longer time.Get the logo of the provider of the user. In case no logo is know the service will return a 404.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Provider

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProviderLogoByVersionAsJpeg1 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
providerId	guid	☑		The unique identifier of a provider
version	guid	☑		An guid generated for caching. The value does not influence the output of this function. The provider/logo endpoint returns the URI of the current logo w ith the version.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProviderLogoByVersionAsJpeg1 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

150.1.6 ProviderLogoByVersionAsPng

Download the provider logo__Activity name :__ GetProviderLogoThis activity is listed twice in the documentation due to the specified version caching path parameter. Including or exluding this parameter results in slightly different behaviour.__Caching:__ This resource changes very infrequently and can be cached for a longer time.Get the logo of the provider of the user. In case no logo is know the service will return a 404.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Provider

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProviderLogoByVersionAsPng in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
providerId	guid	☑		The unique identifier of a provider
version	guid	☑		An guid generated for caching. The value does not influence the output of this function. The provider/logo endpoint returns the URI of the current logo w ith the version.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProviderLogoByVersionAsPng worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

150.1.7 ProvidersByUser

List of providers__Activity name :__ GetProvidersByUserGet a list of all providers accessible to the current user.Note: With the current functioning of Loket, the list will always contain 1 provider.Note: This endpoint is typically not relevant for most external parties, as the GetEmployerByUser endpoint will be much more relevant as starting point.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Provider

Dit is een alleen-lezen tabel. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel ProvidersByUser worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
name	string(70)	Naam	☐	Name of the provider

151 Schema: ProviderDashboard

151.1 Tabellen

151.1.1 ProviderDashboardByProviderId

Dashboard for a provider__Activity name :__ GetProviderDashboardByProviderIdGet the url for the PowerBI dashboard for this provider.Please note: the PowerBI dashboard is only accessible for users with an assigned dashboard license.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: ProviderDashboard

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProviderDashboardByProviderId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
providerId	guid	☑		The unique identifier of a provider

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProviderDashboardByProviderId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
embedToken_expiration	datetime		☐	The time at which the validity of the url ends
embedToken_token	string		☐	The accesstoken for the dashboard.
embedUrl	string		☐	The location of the provider dashboard for embedding.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
name	guid	Naam	☐	The descriptive name of the dashboard.

152 Schema: ProviderLeavePolicy

152.1 Tabellen

152.1.1 ProviderAgeBasedLeaveByLeavePolicyId

Age based leave__Activity name :__ GetProviderAgeBasedLeaveByLeavePolicyId Returns the age based leave for the given leave policy at provider level.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: ProviderLeavePolicy

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProviderAgeBasedLeaveByLeavePolicyId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
leavePolicyId	guid	☑		The unique identifier of the leave policy

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProviderAgeBasedLeaveByLeavePolicyId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
from_numberOfMonths	int32		☐	the number of months of age to be applicable for the additional leave
from_numberOfYears	int32		☐	the employee's minimal age to be applicable for the additional leave
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
leaveEntitlement_excessLeaveToStatutory	double		☐	The excess leave (bovenwetelijk verlof) linked employments are entitled to for a full time contract.Either excessLeaveToStatutory or wtr must have a value
leaveEntitlement_wtr	double		☐	The wrt leave (ADV/ATV verlof) linked employments are entitled to for a full time contract.Either excessLeaveToStatutory or wtr must have a value
upToAndIncluding_numberOfMonths	int32		☐	the number of months of age to be applicable for the additional leave
upToAndIncluding_numberOfYears	int32		☐	the employee's minimal age to be applicable for the additional leave

152.1.2 ProviderLeavePoliciesByProviderId

List of all the leave policies at provider level.__Activity name :__ GetProviderLeavePoliciesByProviderId Returns all the leave policies for the given provider. These leave policies can be used to define a leave policy at employer level.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: ProviderLeavePolicy

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProviderLeavePoliciesByProviderId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
providerId	guid	☑		The unique identifier of a provider

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProviderLeavePoliciesByProviderId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accrualType_key	int32		☐	The key for the `accrualType`
accrualType_value	string		☐	The description for the `accrualType`
additionalLeave_allocationType_key	int32		☐	The key for the `additionalLeaveAllocationType`
additionalLeave_allocationType_value	string		☐	The description for the `additionalLeaveAllocationType`
additionalLeave_referenceDate1_day	int32		☐	The day of the first reference date.
additionalLeave_referenceDate1_month_key	int32		☐	The key for the `referenceMonth`
additionalLeave_referenceDate1_month_value	string		☐	The description for the `referenceMonth`
additionalLeave_referenceDate2_day	int32		☐	The day of the second reference date.
additionalLeave_referenceDate2_month_key	int32		☐	The key for the `referenceMonth`
additionalLeave_referenceDate2_month_value	string		☐	The description for the `referenceMonth`
dayOfTheMonthToPerformAutomaticLeaveCalculationOn	int32		☐	They day of the month on w hich the automatic accrual of (yearly or monthly) leave is performed. The yearly calculation is repeated every month to encompase any changes made that have affect on the past.If for example 31 is chosen and a specific month does not have that day the logic w ill pick the first available date of said month.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
leaveEntitlement_excessLeaveToStatutory	double		☐	The excess leave (bovenwetelijk verlof) linked employments are entitled to for a full time contract.
leaveEntitlement_statutory	double		☐	The statutory leave (wetelijk verlof) linked employments are entitled to for a full time contract.
leaveEntitlement_wtr	double		☐	The wrt leave (ADV/ATV verlof) linked employments are entitled to for a full time contract.
leaveRequest_applyLeaveSchedule	boolean		☐	Indicates whether the leave schedule can be enterd and is so it is used when calculating the sugested leave hours for a leave request
leaveRequest_leavePattern_evenWeeks_friday	double		☐	
leaveRequest_leavePattern_evenWeeks_monday	double		☐	
leaveRequest_leavePattern_evenWeeks_saturday	double		☐	
leaveRequest_leavePattern_evenWeeks_sunday	double		☐	
leaveRequest_leavePattern_evenWeeks_thursday	double		☐	
leaveRequest_leavePattern_evenWeeks_tuesday	double		☐	
leaveRequest_leavePattern_evenWeeks_wednesday	double		☐	
leaveRequest_leavePattern_oddWeeks_friday	double		☐	
leaveRequest_leavePattern_oddWeeks_monday	double		☐	
leaveRequest_leavePattern_oddWeeks_saturday	double		☐	
leaveRequest_leavePattern_oddWeeks_sunday	double		☐	
leaveRequest_leavePattern_oddWeeks_thursday	double		☐	
leaveRequest_leavePattern_oddWeeks_tuesday	double		☐	
leaveRequest_leavePattern_oddWeeks_wednesday	double		☐	
leaveRequest_useHolidaysInCalculation	boolean		☐	Indicates whether the calculating for sugested leave hours for a leave request takes into account holidays. Is set to true no leave hours are calculated for "The historical date on which the employee was first employed. This field is used when an employee has multiple employments in time. In most cases this field should be used

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				as the date on w hich the employee started w orking for the company."eg. When requesting leave for the 24th and 25th of december (25th being a national holiday) the calculation (8 hours a day) w ill return 8 w hen `useHolidaysInCalculation` is true and 16 w hen `useHolidaysInCalculation` is false
leaveUnitType_key	int32	Verlof Unitsoortsleutel	☐	The key for the unit type
leaveUnitType_value	string	Verlofunitsoortw aarde	☐	The description for the leave unit type
name	string(50)	Naam	☐	The name of the leave policy
payoutLeaveImmediately	boolean		☐	If leave `accrualType` is set to based on hours w orked (uren) then this field allow s for the leave hours to be paid out directly instead of being accrued.
roundingMethod_key	int32		☐	The key for the roundingMethod
roundingMethod_value	string		☐	The description for the roundingMethod
roundTo_key	int32		☐	The key for the roundTo
roundTo_value	string		☐	The description for the roundTo

152.1.3 ProviderLeavePolicyByLeavePolicyId

A single leave policy__Activity name :__ GetProviderLeavePolicyByLeavePolicyIdReturns one leave policy

Catalogus: LoketNlRest

Schema: ProviderLeavePolicy

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProviderLeavePolicyByLeavePolicyId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
leavePolicyId	guid	☑		The unique identifier of the leave policy

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProviderLeavePolicyByLeavePolicyId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accrualType_key	int32		☐	The key for the `accrualType`
accrualType_value	string		☐	The description for the `accrualType`
additionalLeave_allocationType_key	int32		☐	The key for the `additionalLeaveAllocationType`
additionalLeave_allocationType_value	string		☐	The description for the `additionalLeaveAllocationType`
additionalLeave_referenceDate1_day	int32		☐	The day of the first reference date.
additionalLeave_referenceDate1_month_key	int32		☐	The key for the `referenceMonth`
additionalLeave_referenceDate1_month_value	string		☐	The description for the `referenceMonth`
additionalLeave_referenceDate2_day	int32		☐	The day of the second reference date.
additionalLeave_referenceDate2_month_key	int32		☐	The key for the `referenceMonth`
additionalLeave_referenceDate2_month_value	string		☐	The description for the `referenceMonth`
dayOfTheMonthToPerformAutomaticLeaveCalculationOn	int32		☐	They day of the month on which the automatic accrual of (yearly or monthly) leave is performed. The yearly calculation is repeated every month to encompase any changes made that have affect on the past.If for example 31 is chosen and a specific month does not have that day the logic will pick the first available date of said month.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
leaveEntitlement_excessLeaveToStatutory	double		☐	The excess leave (bovenwetelijk verlof) linked employments are entitled to for a full time contract.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
leaveEntitlement_statutory	double		☐	The statutory leave (w etelijk verlof) linked employments are entitled to for a full time contract.
leaveEntitlement_w tr	double		☐	The w rt leave (ADV/ATV verlof) linked employments are entitled to for a full time contract.
leaveRequest_applyLeaveSchedule	boolean		☐	Indicates w hether the leave schedule can be enterd and is so it is used w hen calculating the sugested leave hours for a leave request
leaveRequest_leavePattern_evenWeeks_friday	double		☐	
leaveRequest_leavePattern_evenWeeks_monday	double		☐	
leaveRequest_leavePattern_evenWeeks_saturday	double		☐	
leaveRequest_leavePattern_evenWeeks_sunday	double		☐	
leaveRequest_leavePattern_evenWeeks_thursday	double		☐	
leaveRequest_leavePattern_evenWeeks_tuesday	double		☐	
leaveRequest_leavePattern_evenWeeks_w ednesday	double		☐	
leaveRequest_leavePattern_oddWeeks_friday	double		☐	
leaveRequest_leavePattern_oddWeeks_monday	double		☐	
leaveRequest_leavePattern_oddWeeks_saturday	double		☐	
leaveRequest_leavePattern_oddWeeks_sunday	double		☐	
leaveRequest_leavePattern_oddWeeks_thursday	double		☐	
leaveRequest_leavePattern_oddWeeks_tuesday	double		☐	
leaveRequest_leavePattern_oddWeeks_w ednesday	double		☐	
leaveRequest_useHolidaysInCalculation	boolean		☐	Indicates w hether the calculating for sugested leave hours for a leave request takes into account holidays. Is set to true no leave hours are calculated for "The historical date on w hich the employee w as first employed. This field is used w hen an employee has multiple employments in time. In most cases this field should be used as the date on w hich the employee started w orking for the company."eg. When requesting leave for the 24th and 25th of

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				december (25th being a national holiday) the calculation (8 hours a day) w ill return 8 w hen `useHolidaysInCalculation` is true and 16 w hen `useHolidaysInCalculation` is false
leaveUnitType_key	int32	Verlof Unitsoortsleutel	☐	The key for the unit type
leaveUnitType_value	string	Verlofunitsoortw aarde	☐	The description for the leave unit type
name	string(50)	Naam	☐	The name of the leave policy
payoutLeaveImmediately	boolean		☐	If leave `accrualType` is set to based on hours w orked (uren) then this field allow s for the leave hours to be paid out directly instead of being accrued.
roundingMethod_key	int32		☐	The key for the roundingMethod
roundingMethod_value	string		☐	The description for the roundingMethod
roundTo_key	int32		☐	The key for the roundTo
roundTo_value	string		☐	The description for the roundTo

152.1.4 ProviderWageBasedLeaveByLeavePolicyId

Wage based leave__Activity name :__ GetProviderWageBasedLeaveByLeavePolicyId Returns the wage based leave for the given leave policy at provider level.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: ProviderLeavePolicy

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProviderWageBasedLeaveByLeavePolicyId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
leavePolicyId	guid	☑		The unique identifier of the leave policy

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProviderWageBasedLeaveByLeavePolicyId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
fromWage	double		☐	the from wage the employment has to earn to be applicable for the additional leave
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
leaveEntitlement_excessLeaveToStatutory	double		☐	The excess leave (bovenwetelijk verlof) linked employments are entitled to for a full time contract.Either excessLeaveToStatutory or wtr must have a value
leaveEntitlement_wtr	double		☐	The wrt leave (ADV/ATV verlof) linked employments are entitled to for a full time contract.Either excessLeaveToStatutory or wtr must have a value
upToAndIncludingWage	double		☐	the up to and including wage the employment has to earn to be applicable for the additional leave

152.1.5 ProviderYearsOfServiceBasedLeaveByLeavePolicyId

years of service based leave__Activity name :__ GetProviderYearsOfServiceBasedLeaveByLeavePolicyId Returns the years of service based leave for the given leave policy at providerlevel.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: ProviderLeavePolicy

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProviderYearsOfServiceBasedLeaveByLeavePolicyId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
leavePolicyId	guid	☑		The unique identifier of the leave policy

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProviderYearsOfServiceBasedLeaveByLeavePolicyId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
from_numberOfMonths	int32		☐	the number of months of service to be applicable for the additional leave
from_numberOfYears	int32		☐	the number of years of service to be applicable for the additional leave
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
leaveEntitlement_excessLeaveToStatutory	double		☐	The excess leave (bovenw etelijk verlof) linked employments are entitled to for a full time contract.Either excessLeaveToStatutory or w tr must have a value
leaveEntitlement_w tr	double		☐	The w rt leave (ADV/ATV verlof) linked employments are entitled to for a full time contract.Either excessLeaveToStatutory or w tr must have a value
upToAndIncluding_numberOfMonths	int32		☐	the number of months of service to be applicable for the additional leave
upToAndIncluding_numberOfYears	int32		☐	the number of years of service to be applicable for the additional leave

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

153 Schema: ProviderUser

153.1 Tabellen

153.1.1 ProviderUserByUserId

Details of a provider user__Activity name :__ GetProviderUserByUserIdGet the details of a provider user

Catalogus: LoketNlRest

Schema: ProviderUser

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProviderUserByUserId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
userId	guid	☑		The unique identifier of an user

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProviderUserByUserId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accessStatus_key	int32		☐	
accessStatus_value	string(255)		☐	
azureActiveDirectory_tenant_description	string(100)		☐	
azureActiveDirectory_tenant_id	guid		☐	Id for the tennant
azureActiveDirectory_tenant_tenantRegistrationLevel	string		☐	
azureActiveDirectory_userId	string		☐	The userId as know n in the Azure AD of the selected tennant

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The e-mail address of the user.
contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	The phone number of the user.
contactInformation_placeOfEmployment	string(24)		☐	The place of employment (standplaats) for the user.
dateTimeCreation	datetime		☐	The date on w hich the user w as created
dateTimeLastLogin	datetime		☐	The date on w hich the user loged in for the last time
hasAuthorisationsOnUserLevel	boolean		☐	Indicates if the user has authorisations set on user level. If set user level authorisations overw rite team based authorisations
hasConnectedApplications	boolean		☐	Indicates if the user has connected applications (a conection w ith different softw are via this user)
hasIntegrations	boolean		☐	Indicates if the user has integrations w ith clients other that Loket
hasMultiFactorAuthentication	boolean		☐	Indicates if the user has multi factor authentication enabledCan only be changed from true to false.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
loginMethod_key	int32		☐	
loginMethod_value	string(50)		☐	
personalDetails_firstName	string(28)	Voornaam	☐	The first name of the user
personalDetails_initials	string(6)	Initialen	☐	The initials of the user
personalDetails_lastName	string(25)	Achternaam	☐	The last name of the user
personalDetails_prefix	string(10)	Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
tw oFactorAuthenticationRequired	boolean		☐	Indicates w hether tw o factor authentication is required for the user. This setting is only available for login method: Via w ebsite en SSO
userCustomSpecifiedRole	string(50)		☐	Further specification of the user role.
userName	string(50)		☐	The username
userSpecifiedRole_key	int32		☐	
userSpecifiedRole_value	string(50)		☐	

153.1.2 ProviderUsersByProviderId

List of provider users for an provider__Activity name :__ GetProviderUsersByProviderIdGet the list of users of the provider

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: ProviderUser

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProviderUsersByProviderId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
providerId	guid	☑		The unique identifier of a provider

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProviderUsersByProviderId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accessStatus_key	int32		☐	
accessStatus_value	string(255)		☐	
azureActiveDirectory_tenant_description	string(100)		☐	
azureActiveDirectory_tenant_id	guid		☐	Id for the tennant
azureActiveDirectory_tenant_tenantRegistrationLevel	string		☐	
azureActiveDirectory_userId	string		☐	The userId as know n in the Azure AD of the selected tennant
contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The e-mail address of the user.
contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	The phone number of the user.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactInformation_placeOfEmployment	string(24)		☐	The place of employment (standplaats) for the user.
dateTimeCreation	datetime		☐	The date on which the user was created
dateTimeLastLogin	datetime		☐	The date on which the user loged in for the last time
hasAuthorisationsOnUserLevel	boolean		☐	Indicates if the user has authorisations set on user level. If set user level authorisations overwrite team based authorisations
hasConnectedApplications	boolean		☐	Indicates if the user has connected applications (a conection with different software via this user)
hasIntegrations	boolean		☐	Indicates if the user has integrations with clients other that Loket
hasMultiFactorAuthentication	boolean		☐	Indicates if the user has multi factor authentication enabledCan only be changed from true to false.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
loginMethod_key	int32		☐	
loginMethod_value	string(50)		☐	
personalDetails_firstName	string(28)	Voornaam	☐	The first name of the user
personalDetails_initials	string(6)	Initialen	☐	The initials of the user
personalDetails_lastName	string(25)	Achternaam	☐	The last name of the user
personalDetails_prefix	string(10)	Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
twoFactorAuthenticationRequired	boolean		☐	Indicates whether two factor authentication is required for the user. This setting is only available for login method: Via website en SSO
userCustomSpecifiedRole	string(50)		☐	Further specification of the user role.
userName	string(50)		☐	The username
userSpecifiedRole_key	int32		☐	
userSpecifiedRole_value	string(50)		☐	

154 Schema: ProviderUserAuthorizations

154.1 Tabellen

154.1.1 ProviderUserAuthorizationsByUserId

The authorizations for the provider user__Activity name :__ GetProviderUserAuthorizationsByUserIdList the available authorizations for the provider user

Catalogus: LoketNlRest

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: ProviderUserAuthorizations

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProviderUserAuthorizationsByUserId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
userId	guid	☑		The unique identifier of an user

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProviderUserAuthorizationsByUserId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
availableForEmployerUser	boolean		☐	
description	string(50)	Omschrijving	☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
isEnabled	boolean		☐	Enable or disable an authorization

154.1.2 ProviderUserAuthorizationSetByUserId

The authorization set for the user for the Provider__Activity name :__ GetProviderUserAuthorizationSetByUserIdGet the authorization set for the provider user

Catalogus: LoketNlRest

Schema: ProviderUserAuthorizations

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProviderUserAuthorizationSetByUserId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
userId	guid	☑		The unique identifier of an user

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProviderUserAuthorizationSetByUserId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	string(50)	Omschrijving	☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

155 Schema: Qwoater

155.1 Tabellen

155.1.1 QwoaterEmployersByUser

List of employers using Qwoater__Activity name :__ GetQwoaterEmployersByUserReturns a list of employerIds that have at least one Qwoater product enabled with the corresponding providerId and lastModifiedVersionNumber for the employer.**What does the 'last modified' version number reflect**The sequence number of an employer is a sequential number that reflects whether any changes have occurred in any of its UNDERLYING employments.More precisely, it reflects the sequence number after the latest change of any database record that relates to an employment within this employer. What we consider to be 'underlying' employment data is based on a predefined set of tables, and of course given id. This predefined set of tables can be found [here](../TablesLastModifiedVersionNumber.xlsx)The scope of this predefined set is to represent 'static' employment data (vaste gegevens), and thus excludes payroll period data (variabele gegevens).**When to use**This endpoint is most useful for integrations that regularly synchronize Loket employment data with another

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

system. As there are no webhooks available, in practice these integrations would need to regularly poll all data to see whether there any changes in the employment data. The most elementary approach of getting all employment data every time you sync acquires a LOT of calls, in some cases even millions per day. Even though we can handle quite a lot, this is not always the desired way for both client and server. Hence, this endpoint enables an alternative solution to set up such an integration.**How to use**With every update (including additions and deletions) the version number will increase. I.e. the version number will NEVER decrease over time. (Please note this is not only true within the context of a single employer (or any other entity) but applies to all changes in the database).Consequently, in practice one would use this endpoint to check if any empLoyer version numbers have increased by applying the filter query parameter to the version field, for example `?filter=lastModifiedVersionNumber gt 70429274`.*Recommended usage** Perform your regular synchronization of static employment data* Store the highest version number, for which you have now processed all changes. (You may use the following parameter to do this `?orderBy=-lastModifiedVersionNumber`)* Next time you want to perform synchronization. Call this endpoint with parameter `?filter=lastModifiedVersionNumber gt {{YourVersionNumber}}`* Only get employment information for employers that are included in that filtered list. (exclude all other employers as you already know there have been no changes since the last synchronization)

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Qwoater

Dit is een alleen-lezen tabel. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel QwoaterEmployersByUser worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
lastModifiedVersionNumber	int64		☐	The version number reflects the latest version of all predefined underlying tables of this employer.
providerId	guid		☐	The unique identifier of a provider (GUID/UUID)

156 Schema: SignDocument

156.1 Tabellen

156.1.1 SignatureByConceptEmployeeIdAndDocumentId

Signature details - Conceptemployee__Activity name :__ GetSignatureByConceptEmployeeIdAndDocumentId__Metadata:__ No metadata available.Retrieve the status of the signing.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: SignDocument

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SignatureByConceptEmployeeIdAndDocumentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
conceptEmployeeId	guid	☑		The unique identifier of the concept employee
documentId	string	☑		The unique identifier of the template

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SignatureByConceptEmployeeIdAndDocumentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
signDocumentStatus_Key	string		☐	The key of the status
signDocumentStatus_Value	string		☐	De beschrijving van de status.

156.1.2 SignatureByEmploymentIdAndDocumentId

Signature details - Employment__Activity name :__ GetSignatureByEmploymentIdAndDocumentId__Metadata:__ No metadata available.Retrieve the status of the signing.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: SignDocument

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SignatureByEmploymentIdAndDocumentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
documentId	string	☑		The unique identifier of the template
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SignatureByEmploymentIdAndDocumentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
signDocumentStatus_Key	string		☐	The key of the status
signDocumentStatus_Value	string		☐	De beschrijving van de status.

156.1.3 SignatureReportByConceptEmployeeIdAndDocumentId

Retrieve the report of the signing - Conceptemployee__Activity name :__ GetSignatureReportByConceptEmployeeIdAndDocumentId__Metadata:__ No metadata available.Report of the signature.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: SignDocument

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SignatureReportByConceptEmployeeIdAndDocumentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
conceptEmployeeId	guid	☑		The unique identifier of the concept employee
documentId	string	☑		The unique identifier of the template

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SignatureReportByConceptEmployeeIdAndDocumentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

156.1.4 SignatureReportByEmployerId

Download signature report for an employer__Activity name :__ GetSignatureReportByEmployerIdRequire an excel file containing information on document signature requests.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: SignDocument

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SignatureReportByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer
endDate	datetime	☑		The report w ill include document signatures w hich w ere started on or before the enddate
startDate	datetime	☑		The report w ill include document signatures w hich w ere started on or after the startdate

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SignatureReportByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

156.1.5 SignatureReportByEmploymentIdAndDocumentId

Retrieve the report of the signing - Employment__Activity name :__ GetSignatureReportByEmploymentIdAndDocumentId__Metadata:__ No metadata available.Report of the signature.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: SignDocument

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SignatureReportByEmploymentIdAndDocumentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
documentId	string	☑		The unique identifier of the template
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SignatureReportByEmploymentIdAndDocumentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

157 Schema: SocialSecurity

157.1 Tabellen

157.1.1 SocialSecurityConfigurationByEmploymentId

List of social security records for an employment__Activity name:__ GetSocialSecurityConfigurationsByEmploymentIdGet the list of social security configuration records for an employment

Catalogus: LoketNlRest

Schema: SocialSecurity

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SocialSecurityConfigurationByEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SocialSecurityConfigurationByEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
isInsuredForOccupationalDisabilityInsuranceAct	boolean		☐	Will contributions for the Occupational Disability Insurance Act (WAO) be payed for this employment
isInsuredForSicknessBenefitsAct	boolean		☐	Will contributions for the Sickness Benefits Act (ZW) be payed for this employment
isInsuredForUnemploymentInsuranceAct	boolean		☐	Will contributions for the Unemployment Insurance Act (WW) be payed for this employment
startDate	datetime	Startdatum	☐	The start date of the entity. Valide values are either the startDate of the employment or the firstday of a payrolling year.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.

157.1.2 SocialSecurityConfigurationBySocialSecurityConfigurationId

Details of a social security record__Activity name:__ GetSocialSecurityConfigurationBySocialSecurityConfigurationIdGet the details of a social security configuration record

Catalogus: LoketNlRest

Schema: SocialSecurity

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SocialSecurityConfigurationBySocialSecurityConfigurationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
socialSecurityConfigurationId	guid	☑		The unique identifier of the social security record

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SocialSecurityConfigurationBySocialSecurityConfigurationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
isInsuredForOccupationalDisabilityInsuranceAct	boolean		☐	Will contributions for the Occupational Disability Insurance Act (WAO) be payed for this employment
isInsuredForSicknessBenefitsAct	boolean		☐	Will contributions for the Sickness Benefits Act (ZW) be payed for this employment
isInsuredForUnemploymentInsuranceAct	boolean		☐	Will contributions for the Unemployment Insurance Act (WW) be payed for this employment
startDate	datetime	Startdatum	☐	The start date of the entity. Valide values are either the startDate of the employment or the firstday of a payrolling year.A (linked chain)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				[./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.

158 Schema: SocialSecurityBenefits

158.1 Tabellen

158.1.1 SocialSecurityBenefitByEmploymentId

List of social security benefits records for an employment__Activity name:__ GetSocialSecurityBenefitsByEmploymentIdGet the list of social security benefits records for an employment

Catalogus: LoketNlRest

Schema: SocialSecurityBenefits

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SocialSecurityBenefitByEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SocialSecurityBenefitByEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
benefit_percentage	double		☐	Pay out percentage of the benefit (deviating from the

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				administration). This value determines the percentage to be applied, the only exception is w hen type of benefit is set to AOW w here the percentage cannot be in altered (=0).
benefit_type_key	int32		☐	
benefit_type_value	string(50)		☐	
endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
startDate	datetime	Startdatum	☐	The start date of the entity. Valide values are either the startDate of the employment or the firstday of a payrolling year.A (broken chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.
supplementation_percentage	double		☐	If supplementation is applied then the supplementation percentage (up to) is registered here.
supplementation_type_key	int32		☐	
supplementation_type_value	string(50)		☐	

158.1.2 SocialSecurityBenefitBySocialSecurityBenefitId

Details of a social security benefits record__Activity name:__ GetSocialSecurityBenefitBySocialSecurityBenefitIdGet the details of a social security benefits record

Catalogus: LoketNlRest

Schema: SocialSecurityBenefits

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SocialSecurityBenefitBySocialSecurityBenefitId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
socialSecurityBenefitId	guid	☑		The unique identifier of the social security record

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SocialSecurityBenefitBySocialSecurityBenefitId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
benefit_percentage	double		☐	Pay out percentage of the benefit (deviating from the administration). This value determines the percentage to be applied, the only exception is w hen type of benefit is set to AOW w here the percentage cannot be in altered (=0).
benefit_type_key	int32		☐	
benefit_type_value	string(50)		☐	

159 Schema: TransitionCompensation

159.1 Tabellen

159.1.1 CalculateTransitionCompensationDefaultsByEmploymentId

Get default input parameters transition compensation__Activity name :__ GetCalculateTransitionCompensationDefaultsByEmploymentIdGet the default values of the input parameters for the POST action.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: TransitionCompensation

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CalculateTransitionCompensationDefaultsByEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CalculateTransitionCompensationDefaultsByEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
baseCalculationsBonusPercentage	double		☐	The bonus percentage used in wage calculations based on an accumulation of given base calculations (grondslagen)
endDate	datetime	Einddatum	☐	The date on which the employment ends.
grossMonthlySupplement	double		☐	An additional monthly amount, if applicable.
grossMonthlyWage	double		☐	Gross wage/ basic wage for the employment per month.
shiftBonusPercentage	double		☐	The bonus percentage used in wage calculations based on given shift.
startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on which this employment starts.

160 Schema: UpaPensionDeclaration

160.1 Tabellen

160.1.1 MessageByUpaPensionDeclarationId

Download the message of a of an UPA pension declaration__Activity name :__ GetMessageByUpaPensionDeclarationId Download the message of the UPA pension declaration (pensioenaangiftebericht) in xml. Please note that this does NOT refer to the response message, but to the initial message i.e. pensioenaangiftebericht.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: UpaPensionDeclaration

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MessageByUpaPensionDeclarationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
upaPensionDeclarationId	guid	☑		The unique identifier of the pension declaration.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MessageByUpaPensionDeclarationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

160.1.2 UpaPensionDeclarationByUpaPensionDeclarationId

Detail UPA pension declaration__Activity name :__ GetUpaPensionDeclarationByUpaPensionDeclarationIdDetails of UPA pension declaration

Catalogus: LoketNlRest

Schema: UpaPensionDeclaration

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie UpaPensionDeclarationByUpaPensionDeclarationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
upaPensionDeclarationId	guid	☑		The unique identifier of the pension declaration.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie UpaPensionDeclarationByUpaPensionDeclarationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approvalTime	datetime	Goedkeuringstijd	☐	The time at w hich the payroll run w as approved by the user
approvedBy_formattedName	string	Geformatteerde Naam Goedgekeurd door	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
approvedBy_id	guid	Goedgekeurd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
approvedBy_initials	string(6)	Goedgekeurd door Initialen	☐	The initials of the user
approvedBy_lastName	string(25)	Goedgekeurd door Achternaam	☐	The last name of the user
approvedBy_prefix	string(10)	Goedgekeurd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
cancelledBy_formattedName	string		☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
cancelledBy_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
cancelledBy_initials	string(6)		☐	The initials of the user
cancelledBy_lastName	string(25)		☐	The last name of the user
cancelledBy_prefix	string(10)		☐	The prefix of the user
cancelledTime	datetime		☐	The time at w hich the payroll run w as Cancelled by the user
creationTime	datetime		☐	The time at w hich the pension message w as requested by the user
externalParty_key	int32		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
externalParty_value	string		☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
messageReference	string		☐	The message reference (berichtkenmerk) to recognize the given declaration.
methodOfCreation_key	int32	Methode van Aanmaaksleutel	☐	
methodOfCreation_value	string	Waardecreatiemethod ew aarde	☐	
payrollTaxesNumber	string(12)		☐	The payroll tax number, loonheffingennummer, is the number that is used for the Loonaangifte for the Belastingdienst.
period_periodEndDate	datetime		☐	The end date of the period
period_periodId	int32		☐	The periodId of the payroll period.
period_periodNumber	int32		☐	The period number of the payroll period for w hich the pension declaration w as created. In case of a yearly tax return this value w ill be set to 0
period_periodStartDate	datetime		☐	The start date of the period
period_periodType_key	int32		☐	
period_periodType_value	string(50)		☐	
period_year	int32	Periode Jaar	☐	The year of the period for w hich the pension declaration w as created.
removedBy_formattedName	string	Verw ijderd door Naam	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
removedBy_id	guid	Verw ijderd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
removedBy_initials	string(6)	Verw ijderd door Initialen	☐	The initials of the user
removedBy_lastName	string(25)	Verw ijderd door Achternaam	☐	The last name of the user
removedBy_prefix	string(10)	Verw ijderd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
removeTime	datetime	Verw ijder Tijd	☐	The time at w hich the pay roll run w as removed.
requestedBy_formattedName	string	Aangevraagd door Opgemaakte Naam	☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
requestedBy_id	guid	Aangevraagd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
requestedBy_initials	string(6)	Aangevraagd door Initialen	☐	The initials of the user
requestedBy_lastName	string(25)	Aangevraagd door Achternaam	☐	The last name of the user

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
requestedBy_prefix	string(10)	Aangevraagd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
requestTime	datetime	Aanvraagtijd	☐	The time at w hich the payroll run w as requested by the user
sendingPartyNumber	string		☐	The number of the sending party (i.e. nummer leverancier).
sentTime	datetime		☐	The time at w hich the pay roll run w as sent.
upaPensionDeclarationStatus_key	int32		☐	
upaPensionDeclarationStatus_valu e	string		☐	
w ithholdingAgentName	string		☐	The w ithholding agent name (naam inhoudingsplichtige) for this return.

160.1.3 UpaPensionDeclarationResponseMessagesByUpaPensionDeclarationId

Detail UPA pension declaration__Activity name :__ GetUpaPensionDeclarationByUpaPensionDeclarationIdDetails of UPA pension declaration

Catalogus: LoketNlRest

Schema: UpaPensionDeclaration

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie UpaPensionDeclarationResponseMessagesByUpaPensionDeclarationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
upaPensionDeclarationId	guid	☑		The unique identifier of the pension declaration.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie UpaPensionDeclarationResponseMessagesByUpaPensionDeclarationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approvalTime	datetime	Goedkeuringstijd	☐	The time at w hich the payroll run w as approved by the user
approvedBy_formattedName	string	Geformatteerde Naam Goedgekeurd door	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
approvedBy_id	guid	Goedgekeurd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
approvedBy_initials	string(6)	Goedgekeurd door Initialen	☐	The initials of the user
approvedBy_lastName	string(25)	Goedgekeurd door Achternaam	☐	The last name of the user
approvedBy_prefix	string(10)	Goedgekeurd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
cancelledBy_formattedName	string		☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
cancelledBy_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
cancelledBy_initials	string(6)		☐	The initials of the user
cancelledBy_lastName	string(25)		☐	The last name of the user
cancelledBy_prefix	string(10)		☐	The prefix of the user
cancelledTime	datetime		☐	The time at w hich the payroll run w as Cancelled by the user
citizenServiceNumber	string(9)	Burgerservicenummer	☐	The social security number of the employee used in communication w ith the Dutch tax authorities. The number has to be a valid Dutch citizen service number (BSN).
code	string	Code	☐	The description of the response message
creationTime	datetime		☐	The time at w hich the pension message w as requested by the user
datetimeOfMessageReceipt	datetime		☐	The date on w hich the original message w as received by the external entity
datetimeOfRegistration	datetime		☐	The date on w hich the response message w as registered in Loket
description	string	Omschrijving	☐	The description of the response message
descriptionFragment	string		☐	The description of the response message
employeeNumber	int32	Medew erkernummer	☐	The employee number to uniquely identify an employee

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				w ithin an employer
errorType	string		☐	If there is an error type then this field contain its value.
externalParty_key	int32		☐	
externalParty_value	string		☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together w ith the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and w age tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment.
lineNumber	int64		☐	If there is an error type then this field contain a value.
linePosition	int64		☐	If there is an error type then this field contain a value.
messageReference	string		☐	The message reference (berichtkenmerk) to recognize the given declaration.
methodOfCreation_key	int32	Methode van Aanmaaksleutel	☐	
methodOfCreation_value	string	Waardecreatiemethod ew aarde	☐	
payrollTaxesNumber	string(12)		☐	The payroll tax number, loonheffingennummer, is the number that is used for the Loonaangifte for the Belastingdienst.
period_periodEndDate	datetime		☐	The end date of the period
period_periodId	int32		☐	The periodId of the payroll period.
period_periodNumber	int32		☐	The period number of the payroll period for w hich the pension declaration w as created. In case of a yearly tax return this value w ill be set to 0
period_periodStartDate	datetime		☐	The start date of the period
period_periodType_key	int32		☐	
period_periodType_value	string(50)		☐	
period_year	int32	Periode Jaar	☐	The year of the period for w hich the pension declaration w as created.
removedBy_formattedName	string	Verw ijderd door Naam	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
removedBy_id	guid	Verw ijderd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
removedBy_initials	string(6)	Verw ijderd door Initialen	☐	The initials of the user

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
removedBy_lastName	string(25)	Verwijderd door Achternaam	☐	The last name of the user
removedBy_prefix	string(10)	Verwijderd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
removeTime	datetime	Verwijder Tijd	☐	The time at which the pay roll run was removed.
requestedBy_formattedName	string	Aangevraagd door Opgemaakte Naam	☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
requestedBy_id	guid	Aangevraagd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
requestedBy_initials	string(6)	Aangevraagd door Initialen	☐	The initials of the user
requestedBy_lastName	string(25)	Aangevraagd door Achternaam	☐	The last name of the user
requestedBy_prefix	string(10)	Aangevraagd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
requestTime	datetime	Aanvraagtijd	☐	The time at which the payroll run was requested by the user
responseStatus_key	int32		☐	
responseStatus_value	string		☐	
responseType_key	int32		☐	
responseType_value	string		☐	
sendingPartyNumber	string		☐	The number of the sending party (i.e. nummer leverancier).
sentTime	datetime		☐	The time at which the pay roll run was sent.
upaPensionDeclarationStatus_key	int32		☐	
upaPensionDeclarationStatus_value	string		☐	
withholdingAgentName	string		☐	The withholding agent name (naam inhoudingsplichtige) for this return.

160.1.4 UpaPensionDeclarationsByPayrollAdministrationId

List of UPA pension declarations__Activity name :__ GetUpaPensionDeclarationsByPayrollAdministrationIdA list of UPA pension declarations for an administration

Catalogus: LoketNlRest

Schema: UpaPensionDeclaration

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie UpaPensionDeclarationsByPayrollAdministrationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie UpaPensionDeclarationsByPayrollAdministrationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approvalTime	datetime	Goedkeuringstijd	☐	The time at w hich the payroll run w as approved by the user
approvedBy_formattedName	string	Geformatteerde Naam Goedgekeurd door	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
approvedBy_id	guid	Goedgekeurd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
approvedBy_initials	string(6)	Goedgekeurd door Initialen	☐	The initials of the user
approvedBy_lastName	string(25)	Goedgekeurd door Achternaam	☐	The last name of the user
approvedBy_prefix	string(10)	Goedgekeurd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
cancelledBy_formattedName	string		☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
cancelledBy_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
cancelledBy_initials	string(6)		☐	The initials of the user
cancelledBy_lastName	string(25)		☐	The last name of the user
cancelledBy_prefix	string(10)		☐	The prefix of the user
cancelledTime	datetime		☐	The time at w hich the payroll run w as Cancelled by the user

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
creationTime	datetime		☐	The time at which the pension message was requested by the user
externalParty_key	int32		☐	
externalParty_value	string		☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
messageReference	string		☐	The message reference (berichtkenmerk) to recognize the given declaration.
methodOfCreation_key	int32	Methode van Aanmaaksleutel	☐	
methodOfCreation_value	string	Waardecreatiemethod ewaarde	☐	
payrollTaxesNumber	string(12)		☐	The payroll tax number, loonheffingennummer, is the number that is used for the Loonaangifte for the Belastingdienst.
period_periodEndDate	datetime		☐	The end date of the period
period_periodId	int32		☐	The periodId of the payroll period.
period_periodNumber	int32		☐	The period number of the payroll period for which the pension declaration was created. In case of a yearly tax return this value will be set to 0
period_periodStartDate	datetime		☐	The start date of the period
period_periodType_key	int32		☐	
period_periodType_value	string(50)		☐	
period_year	int32	Periode Jaar	☐	The year of the period for which the pension declaration was created.
removedBy_formattedName	string	Verwijderd door Naam	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
removedBy_id	guid	Verwijderd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
removedBy_initials	string(6)	Verwijderd door Initialen	☐	The initials of the user
removedBy_lastName	string(25)	Verwijderd door Achternaam	☐	The last name of the user
removedBy_prefix	string(10)	Verwijderd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
removeTime	datetime	Verwijder Tijd	☐	The time at which the pay roll run was removed.
requestedBy_formattedName	string	Aangevraagd door Opgemaakte Naam	☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
requestedBy_id	guid	Aangevraagd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
requestedBy_initials	string(6)	Aangevraagd door Initialen	☐	The initials of the user
requestedBy_lastName	string(25)	Aangevraagd door Achternaam	☐	The last name of the user
requestedBy_prefix	string(10)	Aangevraagd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
requestTime	datetime	Aanvraagtijd	☐	The time at w hich the payroll run w as requested by the user
sendingPartyNumber	string		☐	The number of the sending party (i.e. nummer leverancier).
sentTime	datetime		☐	The time at w hich the pay roll run w as sent.
upaPensionDeclarationStatus_key	int32		☐	
upaPensionDeclarationStatus_valu e	string		☐	
w ithholdingAgentName	string		☐	The w ithholding agent name (naam inhoudingsplichtige) for this return.

160.1.5 UpaPensionDeclarationsResponseMessagesByPayrollAdministrationId

List of UPA pension declarations__Activity name :__ GetUpaPensionDeclarationsByPayrollAdministrationIdA list of UPA pension declarations for an administration

Catalogus: LoketNlRest

Schema: UpaPensionDeclaration

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie UpaPensionDeclarationsResponseMessagesByPayrollAdministrationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie UpaPensionDeclarationsResponseMessagesByPayrollAdministrationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approvalTime	datetime	Goedkeuringstijd	☐	The time at which the payroll run was approved by the user
approvedBy_formattedName	string	Geformatteerde Naam Goedgekeurd door	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
approvedBy_id	guid	Goedgekeurd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
approvedBy_initials	string(6)	Goedgekeurd door Initialen	☐	The initials of the user
approvedBy_lastName	string(25)	Goedgekeurd door Achternaam	☐	The last name of the user
approvedBy_prefix	string(10)	Goedgekeurd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
cancelledBy_formattedName	string		☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
cancelledBy_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
cancelledBy_initials	string(6)		☐	The initials of the user
cancelledBy_lastName	string(25)		☐	The last name of the user
cancelledBy_prefix	string(10)		☐	The prefix of the user
cancelledTime	datetime		☐	The time at which the payroll run was Cancelled by the user
citizenServiceNumber	string(9)	Burgerservicenummer	☐	The social security number of the employee used in communication with the Dutch tax authorities. The number has to be a valid Dutch citizen service number (BSN).
code	string	Code	☐	The description of the response message
creationTime	datetime		☐	The time at which the pension message was requested by the user
datetimeOfMessageReceipt	datetime		☐	The date on which the original message was received by the external entity
datetimeOfRegistration	datetime		☐	The date on which the response message was registered in Loket

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	string	Omschrijving	☐	The description of the response message
descriptionFragment	string		☐	The description of the response message
employeeNumber	int32	Medew erkernummer	☐	The employee number to uniquely identify an employee w ithin an employer
errorType	string		☐	If there is an error type then this field contain its value.
externalParty_key	int32		☐	
externalParty_value	string		☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together w ith the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and w age tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment.
lineNumber	int64		☐	If there is an error type then this field contain a value.
linePosition	int64		☐	If there is an error type then this field contain a value.
messageReference	string		☐	The message reference (berichtkenmerk) to recognize the given declaration.
methodOfCreation_key	int32	Methode van Aanmaaksleutel	☐	
methodOfCreation_value	string	Waardecreatiemethod ew aarde	☐	
payrollTaxesNumber	string(12)		☐	The payroll tax number, loonheffingennummer, is the number that is used for the Loonaangifte for the Belastingdienst.
period_periodEndDate	datetime		☐	The end date of the period
period_periodId	int32		☐	The periodId of the payroll period.
period_periodNumber	int32		☐	The period number of the payroll period for w hich the pension declaration w as created. In case of a yearly tax return this value w ill be set to 0
period_periodStartDate	datetime		☐	The start date of the period
period_periodType_key	int32		☐	
period_periodType_value	string(50)		☐	
period_year	int32	Periode Jaar	☐	The year of the period for w hich the pension declaration w as created.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
removedBy_formattedName	string	Verw ijderd door Naam	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
removedBy_id	guid	Verw ijderd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
removedBy_initials	string(6)	Verw ijderd door Initialen	☐	The initials of the user
removedBy_lastName	string(25)	Verw ijderd door Achternaam	☐	The last name of the user
removedBy_prefix	string(10)	Verw ijderd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
removeTime	datetime	Verw ijder Tijd	☐	The time at w hich the pay roll run w as removed.
requestedBy_formattedName	string	Aangevraagd door Opgemaakte Naam	☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
requestedBy_id	guid	Aangevraagd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
requestedBy_initials	string(6)	Aangevraagd door Initialen	☐	The initials of the user
requestedBy_lastName	string(25)	Aangevraagd door Achternaam	☐	The last name of the user
requestedBy_prefix	string(10)	Aangevraagd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
requestTime	datetime	Aanvraagtijd	☐	The time at w hich the payroll run w as requested by the user
responseStatus_key	int32		☐	
responseStatus_value	string		☐	
responseType_key	int32		☐	
responseType_value	string		☐	
sendingPartyNumber	string		☐	The number of the sending party (i.e. nummer leverancier).
sentTime	datetime		☐	The time at w hich the pay roll run w as sent.
upaPensionDeclarationStatus_key	int32		☐	
upaPensionDeclarationStatus_valu e	string		☐	
w ithholdingAgentName	string		☐	The w ithholding agent name (naam inhoudingsplichtige) for this return.

161 Schema: User

161.1 Tabellen

161.1.1 ClientsByBearerToken

List of all the clients for the logon user__Activity name:__ GetClientsByBearerTokenList of all the clients for the logon user

Catalogus: LoketNlRest

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: User

Dit is een alleen-lezen tabel. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ClientsByBearerToken worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accessStatus_key	int32		☐	
accessStatus_value	string(255)		☐	
client_consumerFriendlyName	string(100)		☐	
client_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
client_name	string(100)		☐	
lastLogin	datetime		☐	The time the user loged in to the client

161.1.2 EmployerUserIntegrationLogoByUserIdAndApplicationIdAsJpeg

Download the application logo__Activity name :__ GetEmployerUserIntegrationLogoByUserIdAndApplicationIdThis activity is listed twice in the documentation due to the specified version caching path parameter. Including or exluding this parameter results in slightly different behaviour.__Caching:__ This resource changes very infrequently and can be cached for a longer time.Get the logo of the application. In case no logo is know the service will return a 404.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: User

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployerUserIntegrationLogoByUserIdAndApplicationIdAsJpeg in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
applicationId	guid	☑		The unique identifier of an application

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployerUserIntegrationLogoByUserIdAndApplicationIdAsJpeg worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

161.1.3 EmployerUserIntegrationLogoByUserIdAndApplicationIdAsJpeg1

Download the application logo__Activity name :__ GetEmployerUserIntegrationLogoByUserIdAndApplicationIdThis activity is listed twice in the documentation due to the specified version caching path parameter. Including or exluding this parameter results in slightly different behaviour.__Caching:__ This resource changes very infrequently and can be cached for a longer time.Get the logo of the application. In case no logo is know the service will return a 404.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: User

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployerUserIntegrationLogoByUserIdAndApplicationIdAsJpeg1 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
applicationId	guid	☑		The unique identifier of an application

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployerUserIntegrationLogoByUserIdAndApplicationIdAsJpeg1 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

161.1.4 EmployerUserIntegrationLogoByUserIdAndApplicationIdAsPng

Download the application logo__Activity name :__ GetEmployerUserIntegrationLogoByUserIdAndApplicationIdThis activity is listed twice in the documentation due to the specified version caching path parameter. Including or exluding this parameter results in slightly different behaviour.__Caching:__ This resource changes very infrequently and can be cached for a longer time.Get the logo of the application. In case no logo is know the service will return a 404.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: User

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployerUserIntegrationLogoByUserIdAndApplicationIdAsPng in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
applicationId	guid	☑		The unique identifier of an application

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployerUserIntegrationLogoByUserIdAndApplicationIdAsPng worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

161.1.5 EmployerUserIntegrationsByUserId

List of all the integrations for the employer user__Activity name:__ GetEmployerUserIntegrationsByUserIdList of all the integrations for the employer user

Catalogus: LoketNlRest

Schema: User

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployerUserIntegrationsByUserId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
userId	guid	☑		The unique identifier of an user

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie EmployerUserIntegrationsByUserId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
application_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
application_isAvailableInMarketplace	boolean		☐	Indicates whether the application is available in the marketplace and the GUI can link to it.
application_isBlocked	boolean		☐	Indicates whether the application as a whole is blocked (for all users)
application_logo	string		☐	An URI to the logo of the client
application_name	string(100)		☐	
createdOn	datetime	Aangemaakt op	☐	The time the integration was succesfully initiated
isBlocked	boolean		☐	Indicates whether the application user combination is blocked (for this single user)
lastLogin	datetime		☐	The time the integration was last active

161.1.6 IntegrationsByBearerToken

List of all the integrations for the logon user__Activity name:__ GetIntegrationsByBearerTokenList of all the integrations for the logon userThe difference between integrations and connected applications is as follows* integrations = from lokets point of view an incomming connection where a different application connects with the loket API* connected applications = from lokets point of view an outgoing connection where a loket connects with the API of a different application

Catalogus: LoketNlRest

Schema: User

Dit is een alleen-lezen tabel. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IntegrationsByBearerToken worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
application_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
application_isAvailableInMarketplace	boolean		☐	Indicates whether the application is available in the marketplace and the GUI can link to it.
application_isBlocked	boolean		☐	Indicates whether the application as a whole is blocked (for all users)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
application_logo	string		☐	An URI to the logo of the client
application_name	string(100)		☐	
createdOn	datetime	Aangemaakt op	☐	The time the integration w as succesfully initiated
isBlocked	boolean		☐	Indicates w hether the application user combination is blocked (for this single user)
lastLogin	datetime		☐	The time the integration w as last active

161.1.7 UserByToken

Get current user__Activity name:__ GetUserByTokenProperties of the current user.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: User

Dit is een alleen-lezen tabel. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel UserByToken worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The e-mail address of the user.
contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	The phone number of the user.
contactInformation_placeOfEmployment	string(24)		☐	The place of employment (standplaats) for the user.
personalDetails_firstName	string(28)	Voornaam	☐	The first name of the user
personalDetails_initials	string(6)	Initialen	☐	The initials of the user
personalDetails_lastName	string(25)	Achternaam	☐	The last name of the user
personalDetails_prefix	string(10)	Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
photo	string		☐	A photo of the user to use as a avatar/profile picture. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allow s users to cache the image. Changing the value of the version w ill not influence the output.
user_userCustomSpecifiedRole	string(50)		☐	Further specification of the user role.
user_userSpecifiedRole_key	int32		☐	
user_userSpecifiedRole_value	string(50)		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

161.1.8 UserByUserId

Basic properties of a user__Activity name:__ GetUserMinimizedByUserIdBasic properties of a user.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: User

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie UserByUserId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
userId	guid	☑		The unique identifier of an user

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie UserByUserId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
personalDetails_firstName	string	Voornaam	☐	The first name of the user
personalDetails_formattedName	string		☐	The formatted name of the user
personalDetails_initials	string	Initialen	☐	The initials of the user
personalDetails_lastName	string	Achternaam	☐	The last name of the user
personalDetails_prefix	string	Voorvoegsel	☐	The prefix of the user

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

161.1.9 UserPhotoByTokenAsJpeg

Photo of an user__Activity name :__ GetUserPhotoByTokenPhoto of the user to use as an avatar/profile picture__Caching:__ This resource changes very infrequently and can be cached for a longer time.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: User

Dit is een alleen-lezen tabel. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel UserPhotoByTokenAsJpeg worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

161.1.10 UserPhotoByTokenAsJpeg1

Photo of an user__Activity name :__ GetUserPhotoByTokenPhoto of the user to use as an avatar/profile picture__Caching:__ This resource changes very infrequently and can be cached for a longer time.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: User

Dit is een alleen-lezen tabel. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel UserPhotoByTokenAsJpeg1 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

161.1.11 UserPhotoByTokenAsPng

Photo of an user__Activity name :__ GetUserPhotoByTokenPhoto of the user to use as an avatar/profile picture__Caching:__ This resource changes very infrequently and can be cached for a longer time.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: User

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel UserPhotoByTokenAsPng worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

162 Schema: UserClient

162.1 Tabellen

162.1.1 EmployerUserClientsByUserId

List of all the clients for the employer user__Activity name:__ GetEmployerUserClientsByUserIdList of all the clients for the employer user

Catalogus: LoketNlRest

Schema: UserClient

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployerUserClientsByUserId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
userId	guid	☑		The unique identifier of an user

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie EmployerUserClientsByUserId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accessStatus_key	int32		☐	
accessStatus_value	string(255)		☐	
client_consumerFriendlyName	string(100)		☐	
client_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
client_name	string(100)		☐	
lastLogin	datetime		☐	The time the user loged in to the client

163 Schema: UserFilterSettings

163.1 Tabellen

163.1.1 UserFilterSettingsByEmployerId

Get user filter settings__Activity name:__ GetUserFilterSettingsByEmployerIdThe User Filter settings for the current user for the employer. These settings are used by the backend to automaticaly filter the list of employments.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: UserFilterSettings

Dit is een alleen-lezen tabel. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel UserFilterSettingsByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employmentFilter_filterOnEmployedStatus	string		☐	Filter on the employedStatus, based on the start and end date of the employment.
employmentFilter_filterOnOnCallEmployment	boolean		☐	Filter on the on-call status of an employment. A null value w ill result in the on-call employment filter not being active and therefore returning employments regardless of their on-call employment status.

163.1.2 UserFilterSettingsByEmployerId_ContentEmploymentFilterFilterOnAdministrations

Get user filter settings__Activity name:__ GetUserFilterSettingsByEmployerIdThe User Filter settings for the current user for the employer. These settings are used by the backend to automaticaly filter the list of employments.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: UserFilterSettings

Dit is een alleen-lezen tabel. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel UserFilterSettingsByEmployerId_ContentEmploymentFilterFilterOnAdministrations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
filterOnEmployedStatus	string		☐	Filter on the employedStatus, based on the start and end date of the employment.
filterOnOnCallEmployment	boolean		☐	Filter on the on-call status of an employment. A null value w ill result in the on-call employment filter not being active and therefore returning employments regardless of their on-call employment status.
key	guid	Sleutel	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

163.1.3 UserFilterSettingsByEmployerId_ContentEmploymentFilterFilterOnDepartments

Get user filter settings__Activity name:__ GetUserFilterSettingsByEmployerIdThe User Filter settings for the current user for the employer. These settings are used by the backend to automaticaly filter the list of employments.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: UserFilterSettings

Dit is een alleen-lezen tabel. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel UserFilterSettingsByEmployerId_ContentEmploymentFilterFilterOnDepartments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
filterOnEmployedStatus	string		☐	Filter on the employedStatus, based on the start and end date of the employment.
filterOnOnCallEmployment	boolean		☐	Filter on the on-call status of an employment. A null value w ill result in the on-call employment

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				filter not being active and therefore returning employments regardless of their on-call employment status.
key	guid	Sleutel	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

163.1.4 UserFilterSettingsByEmployerId_ContentEmploymentFilterFilterOnEmploymentTypes

Get user filter settings__Activity name:__ GetUserFilterSettingsByEmployerIdThe User Filter settings for the current user for the employer. These settings are used by the backend to automaticaly filter the list of employments.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: UserFilterSettings

Dit is een alleen-lezen tabel. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel UserFilterSettingsByEmployerId_ContentEmploymentFilterFilterOnEmploymentTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
filterOnEmployedStatus	string		☐	Filter on the employedStatus, based on the start and end date of the employment.
filterOnOnCallEmployment	boolean		☐	Filter on the on-call status of an employment. A null value w ill result in the on-call employment filter not being active and therefore returning employments regardless of their on-call employment status.
key	int32	Sleutel	☐	The key identifying the employment category type

164 Schema: Views

164.1 Views

164.1.1 AchmeaInsuranceContracts

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

View Kolommen

De kolommen van de view AchmeaInsuranceContracts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
belongsToEmployerId	guid	Werkgever ID	☐	The unique identifier (a GUID/UUID) for the employer to w hich the Achmea isurance contract belongs. This id can be used for acquiring the list of employees for the employer.
contractNumber	string(20)	Contractnummer	☐	The contract number (Dutch: polisnummer) for the Achmea insurance contract.
endDate	datetime	Einddatum	☐	The date at w hich the Achmea isurance contract ends.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
startDate	datetime	Startdatum	☐	The date at w hich the Achmea isurance contract starts.

164.1.2 EmployeeAbsenceProgresses

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmployeeAbsenceProgresses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
abe_accidentType_key	int32	Ongevalsoortsleutel	☐	The key of the accident type. Possible values can be aquired via the metadata endpoint.
abe_accidentType_value	string(50)	Ongevalsoortw aarde	☐	Description of the accident type.
abe_actionToBeTakenByOccupationalHealthAndSafetyService_key	int32		☐	The key of the desired action to be taken by the occupational health and safety service. Possible values can be aquired via the metadata endpoint.
abe_actionToBeTakenByOccupationalHealthAndSafetyService_value	string(50)		☐	Description of the desired action to be taken by the occupational health and safety service.
abe_caseManager_function	string(50)		☐	Function of the case manager.
abe_caseManager_name	string(25)		☐	Name of the case manager for reintegration.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
abe_caseManager_organization	string(70)		☐	Function of the case manager.
abe_caseManager_phoneNumber	string(15)		☐	Het telefoonnummer van de w erknemer.
abe_causeOfAbsence_key	int32	Reden van Afw ezigheid Sleutel	☐	The key of the cause of the absence. Possible values can be acquired via the metadata endpoint
abe_causeOfAbsence_value	string(50)	Afw ezigheidsoorzaak Waarde	☐	Description of the cause of the absence.
abe_comments	string(4000)	Aantekeningen	☐	Free text field to register any relevant information.
abe_contactInformation_city	string(24)	Contactinformatie Stad	☐	City of the address
abe_contactInformation_country_isoCode	string(2)	Contactgegevens Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
abe_contactInformation_country_key	int32	Contactgegevens Landcode	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
abe_contactInformation_country_value	string(50)	Contactgegevens Land Waarde	☐	The name of the country
abe_contactInformation_endDate	datetime		☐	end date of the contact information
abe_contactInformation_furtherIndication_key	int32		☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
abe_contactInformation_furtherIndication_value	string		☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
abe_contactInformation_houseNumber	int32	Contactgegevens Huisnummer	☐	House number of the address
abe_contactInformation_houseNumberAddition	string(4)	Contactinformatie Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
abe_contactInformation_locationType_key	int32		☐	The key of the location type. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
abe_contactInformation_locationType_value	string(50)		☐	Description of location type
abe_contactInformation_name	string(70)	Contactinformatie Naam	☐	name of the institute for the contact information.
abe_contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	The phone number to contact the employee on.
abe_contactInformation_postalCode	string(9)	Contactinformatie Postcode	☐	The postal code of the address
abe_contactInformation_startDate	datetime		☐	start date of the contact information
abe_contactInformation_street	string(24)	Contactgegevens Straat	☐	Streetname of the address
abe_expectedDateOfChildbirth	datetime	Verw achte Datum Geboorte Kind	☐	Bevallingsdatum

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
abe_expectedDuration_key	int32	Verw achte Duur Sleutel	☐	The key of the expected duration of the absence. Possible values can be acquired via the metadata endpoint.
abe_expectedDuration_value	string(50)	Verw achte Duur Waarde	☐	Description of the expected duration of the absence.
abe_expectedEndDateOfMaternityLeave	datetime	Verw achte Einddatum van Zw angerschapsverlof	☐	verw achte datum einde zw angerschapsverlof
abe_hasMobilityIssue	boolean		☐	This field indicates w hether the Employee has an issue limiting its mobility.
abe_hoursWorkedOnFirstDayOfAbsence	int64	Gew erkte Uren op de Eerste Dag van Afw ezigheid	☐	The number of hours w orked on the first day of the absence.
abe_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
abe_isDisruptedEmploymentRelationship	boolean		☐	Indicates w hether the employement relationship betw een employee and employer is disrupted.
abe_isHospitalised	boolean		☐	Betreft het een ziekenhuisopnamen
abe_isRecoveredWithinTw oWeeks	boolean		☐	This field indicates w hether the Employee is (expected) recoverd w ithin tw o w eeks, relating to a full recovery.
abe_isThirdPartyLiability	boolean	Is 3e Partij Aansprakelijk	☐	This field is related to `accidentType`. When `accidentType` is specified, this field indicates w hether a third party is liable for the accident.
abe_isWorkRelatedIllness	boolean	Is Werkgerelateerde Ziekte	☐	Beroepsziekte
abe_progress_currentIncapacityPercentage	int64		☐	percentage of not being able to w ork
abe_progress_endOfAbsence_date	datetime		☐	The last day of the absence.
abe_progress_endOfAbsence_reason_key	int32		☐	The key of the reason w hy the absence is ended. Possible values can be aquired via the metadata endpoint.
abe_progress_endOfAbsence_reason_value	string(50)		☐	Description of the reason w hy the absence ended.
abe_progress_startDate	datetime	Voortgang Startdatum	☐	start dat of the incapacityPercentage
abe_reintegration_dateOfFinalizingPlanOfAction	datetime		☐	The day on w hich a plan of action (for return to normal w ork) w as finalized.
abe_reintegration_reintegrationGoal_key	int32		☐	The key for the reintegration goal. Related to the Wet Verbetering Poortw achter.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
abe_reintegration_reintegrationGoal_value	string(50)		☐	The name of the country
aps_comments	string(4000)	Aantekeningen	☐	Free text field to register any relevant information.
aps_endDate	datetime	Einddatum	☐	The last day that the `incapacityPercentage` is active.
aps_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
aps_incapacityPercentage	int64	Arbeidsongeschiktheidspercentage	☐	percentage of not being able to work
aps_startDate	datetime	Startdatum	☐	start dat of the incapacityPercentage
aps_typeOfWorkResumption_key	int32	Werkhervattingssleutelsoort	☐	The key of the type of work resumption. Possible values can be acquired via the metadata endpoint.
aps_typeOfWorkResumption_value	string(50)	Type Werkhervattingswaarde	☐	Description of the type of work resumption.
epe_address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
epe_address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epe_address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epe_address_country_value	string(50)	Landwaarde	☐	The name of the country
epe_address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication ('nadere aanduiding'). Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epe_address_furtherIndication_value	string	Adres Verdere Indicatiewaarde	☐	The description of the further indication ('nadere aanduiding'), the possible values are "WW" and "AB"
epe_address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
epe_address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epe_address_location	string(35)	Locatie	☐	The location like to further specify the address
epe_address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
epe_address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
epe_contactInformation_businessEmailAddress	string(255)		☐	The business e-mail address of the employee.
epe_contactInformation_businessMobilePhoneNumber	string(15)		☐	The business mobile phone number of the employee.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epe_contactInformation_businessPhoneNumber	string(15)		☐	The business phone number of the employee.
epe_contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The e-mail address of the employee.
epe_contactInformation_faxNumber	string(15)	Contactinformatie Faxnummer	☐	The fax number to contact this individual
epe_contactInformation_mobilePhoneNumber	string(15)		☐	The mobile phone number of the employee.
epe_contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de w erknemer.
epe_deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afw ijkend Postadres Stad	☐	City of the address
epe_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afw ijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epe_deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afw ijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epe_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afw ijkende Postadres Landw aarde	☐	The name of the country
epe_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32	Afw ijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epe_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string	Afw ijkende Postadres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epe_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afw ijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address
epe_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afw ijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epe_deviatingPostalAddress_location	string(35)	Afw ijkend Postadres Locatie	☐	The location like to further specify the address
epe_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afw ijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
epe_deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afw ijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
epe_employeeNumber	int32	Medew erkernummer	☐	The employee number to uniquely identify an employee w ithin an employer
epe_exclusionFromAbsenceStatus	boolean		☐	Indicates w hether the employee is excluded for any information of absence
epe_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
epe_identityDocument_documentIdentification	string		☐	
epe_identityDocument_typeOfDocument_key	int32		☐	The key for the type of document. Possible values can

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				be aquired via the metadata endpoint
epe_identityDocument_typeOfDocument_value	string(50)		☐	Description of the type of document
epe_personalDetails_aow Date	datetime		☐	The date w hen, according to Dutch law , the person has the right to a state pension. The value is generated by the system based on the date of birth.
epe_personalDetails_civilStatus_key	int32		☐	
epe_personalDetails_civilStatus_value	string(50)		☐	
epe_personalDetails_dateOfBirth	datetime	Geboortedatum	☐	The date of birth
epe_personalDetails_dateOfDeath	datetime		☐	The date of death
epe_personalDetails_firstName	string(28)	Voornaam	☐	The first name, given name, forename or Christian name as part of a persons personal name.
epe_personalDetails_formattedName	string(82)		☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
epe_personalDetails_gender_key	int32		☐	
epe_personalDetails_gender_value	string(50)		☐	
epe_personalDetails_how ToFormatLastName_key	int32		☐	
epe_personalDetails_how ToFormatLastName_value	string(50)		☐	
epe_personalDetails_initials	string(6)	Initialen	☐	The initials
epe_personalDetails_lastName	string(25)	Achternaam	☐	The last name, family name or surname as part of a persons personal name.
epe_personalDetails_lastNamePartner	string(25)	Achternaam Partner	☐	The last name of the employee's partner.
epe_personalDetails_nationality_key	int32	Sleutel van Nationaliteit	☐	The key for the nationality. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epe_personalDetails_nationality_value	string(50)	Nationaliteitsw aarde	☐	Description of the nationality
epe_personalDetails_photo	string	Foto	☐	A photo of the employee to use as a avatar/profile picture. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allow s users to cache the image. Changing the value of the version w ill not influence the output.
epe_personalDetails_placeOfBirth	string(24)		☐	The place of birth
epe_personalDetails_prefix	string(10)	Voorvoegsel	☐	The prefix to the last name
epe_personalDetails_prefixPartner	string(10)	Voorvoegsel Partner	☐	The prefix to the last name of the employee's partner.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epe_personalDetails_title_key	int32	Titel Sleutel	☐	
epe_personalDetails_title_value	string(50)	Titelw aarde	☐	
epe_revokeEmployeeSelfServiceAccessOn	datetime		☐	The date on w hich the Employee w ill be automatically blocked.
epe_statusEmployeeSelfService_key	int32		☐	
epe_statusEmployeeSelfService_value	string(50)		☐	
epe_travel_travelDistanceToWork	int32		☐	The one w ay distance in meters the employee has to travel to w ork.
epe_travel_travelDistanceToWorkInKm	float		☐	The one w ay distance in kilometers the employee has to travel to w ork.
epr_address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
epr_address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_country_value	string(50)	Landw aarde	☐	The name of the country
epr_address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_furtherIndication_value	string	Adres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
epr_address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_address_location	string(35)	Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address
epr_address_province_key	int32	Adres Provinciesleutel	☐	The key for the province. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_province_value	string(50)	Adres Provinciew aarde	☐	The name of the province. Only the Dutch provices are supported and not translated
epr_address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
epr_branch_key	int32	Filiaal Sleutel	☐	The key of the branch. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_branch_value	string(50)	Filiaalw aarde	☐	Description of the branch. Branch is only available in Dutch
epr_chamberOfCommerceNumber	string(35)	KvK-nummer	☐	Chamber of commerce number. In Dutch "Kamer van koophandel" number

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_companyName	string(70)	Naam bedrijf	☐	Naam van het bedrijf
epr_contact_function	string(50)	Contactpersoon Functie	☐	The job title/function of the contact of the employer
epr_contact_name	string(50)	Contactpersoon Naam	☐	Name of the contact of the employer
epr_contact_phoneNumber	string(15)	Telefoonnummer	☐	The general phone number of the employer
epr_contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The email address of the employer
epr_contactInformation_faxNumber	string(15)	Contactinformatie Faxnummer	☐	The fax number of the employer
epr_contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	The telephone number of the employer
epr_contactInformation_website	string(255)	Contactinformatie Website	☐	The website of the employer
epr_deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afwijkend Postadres Stad	☐	City of the address
epr_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afwijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afwijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afwijkende Postadres Landwaarde	☐	The name of the country
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32	Afwijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string	Afwijkende Postadres Verdere Indicatiewaarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afwijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address
epr_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afwijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_deviatingPostalAddress_location	string(35)	Afwijkend Postadres Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_deviatingPostalAddress_poBox	int32	Afwijkend Postadres Postbus	☐	Post office box
epr_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afwijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
epr_deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afwijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
epr_employerLogo	string	Logo Werkgever	☐	The location of the logo of the employer. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allows users to cache the image. Changing the

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				value of the version will not influence the output.
epr_employerNumber	int32	Werkgevernummer	☐	The employer number is used in various overviews and exports to identify a specific employer in Loket (please note: this is not the identifier used in the REST API).
epr_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
epr_legalForm_key	int32	Rechtsvorm Sleutel	☐	The key of the legal form. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_legalForm_value	string(50)	Rechtsvormwaarde	☐	Description of the legal form. Possible values are the legel forms supported by Dutch law
epr_providerLogo	string	Providerlogo	☐	This logo is displayed in the interface of loket.nl. if null no deviating logo is present and the normal provider logo should be used (aquire the URL to the logo via ../v2/providers)
epr_providerSettings_administrationNumber	string(15)		☐	A free field that is most commonly used to store the Debtors Number the provider uses for the employer. This field is used as a key field in some of the existing SOAP webservices.
epr_providerSettings_groupCode	int32		☐	The groupcode is used for grouping employers. It is used for filtering output and processes (only include employers in group 40 in this report).
epr_providerSettings_parentEmployerForConsolidatedOverviews	int32		☐	This field is used to link employers in order to generate reports containing the information of all the linked employers. By applying this method, infinite amount of employers can be linked.
epr_providerSettings_sendEmailWhenSalarySlipIsAvailable	boolean		☐	Indicates whether an e-mail should be sent to an employee if a salary slip becomes available in the employee portal (loket.nl's "werknemer.loket")
epr_sbi_key	int32	SBI-sleutel	☐	The key of the SBI code. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_sbi_sbiCode	string(32)	SBI Code	☐	Possible values are the values from the Dutch SBI 2008
epr_sbi_value	string(255)	SBI-waarde	☐	Description of the SBI code

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

164.1.3 EmployeeAbsences

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmployeeAbsences worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
abe_accidentType_key	int32	Ongevalsoortsleutel	☐	The key of the accident type. Possible values can be aquired via the metadata endpoint.
abe_accidentType_value	string(50)	Ongevalsoortw aarde	☐	Description of the accident type.
abe_actionToBeTakenByOccupationalHealthAndSafetyService_key	int32		☐	The key of the desired action to be taken by the occupational health and safety service. Possible values can be aquired via the metadata endpoint.
abe_actionToBeTakenByOccupationalHealthAndSafetyService_value	string(50)		☐	Description of the desired action to be taken by the occupational health and safety service.
abe_caseManager_function	string(50)		☐	Function of the case manager.
abe_caseManager_name	string(25)		☐	Name of the case manager for reintegration.
abe_caseManager_organization	string(70)		☐	Function of the case manager.
abe_caseManager_phoneNumber	string(15)		☐	Het telefoonnummer van de w erknemer.
abe_causeOfAbsence_key	int32	Reden van Afw ezigheid Sleutel	☐	The key of the cause of the absence. Possible values can be acquired via the metadata endpoint
abe_causeOfAbsence_value	string(50)	Afw ezigheidsoorzaak Waarde	☐	Description of the cause of the absence.
abe_comments	string(4000)	Aantekeningen	☐	Free text field to register any relevant information.
abe_contactInformation_city	string(24)	Contactinformatie Stad	☐	City of the address
abe_contactInformation_country_isoCode	string(2)	Contactgegevens Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
abe_contactInformation_country_key	int32	Contactgegevens Landcode	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
abe_contactInformation_country_value	string(50)	Contactgegevens Land Waarde	☐	The name of the country
abe_contactInformation_endDate	datetime		☐	end date of the contact information
abe_contactInformation_furtherIndication_key	int32		☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				via the metadata endpoint
abe_contactInformation_furtherIndication_value	string		☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
abe_contactInformation_houseNumber	int32	Contactgegevens Huisnummer	☐	House number of the address
abe_contactInformation_houseNumberAddition	string(4)	Contactinformatie Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
abe_contactInformation_locationType_key	int32		☐	The key of the location type. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
abe_contactInformation_locationType_value	string(50)		☐	Description of location type
abe_contactInformation_name	string(70)	Contactinformatie Naam	☐	name of the institute for the contact information.
abe_contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	The phone number to contact the employee on.
abe_contactInformation_postalCode	string(9)	Contactinformatie Postcode	☐	The postal code of the address
abe_contactInformation_startDate	datetime		☐	start date of the contact information
abe_contactInformation_street	string(24)	Contactgegevens Straat	☐	Streetname of the address
abe_expectedDateOfChildbirth	datetime	Verwachte Datum Geboorte Kind	☐	Bevallingsdatum
abe_expectedDuration_key	int32	Verwachte Duur Sleutel	☐	The key of the expected duration of the absence. Possible values can be acquired via the metadata endpoint.
abe_expectedDuration_value	string(50)	Verwachte Duur Waarde	☐	Description of the expected duration of the absence.
abe_expectedEndDateOfMaternityLeave	datetime	Verwachte Einddatum van Zwangerschapsverlof	☐	verwachte datum einde zwangerschapsverlof
abe_hasMobilityIssue	boolean		☐	This field indicates whether the Employee has an issue limiting its mobility.
abe_hoursWorkedOnFirstDayOfAbsence	int64	Gewerkte Uren op de Eerste Dag van Afwezigheid	☐	The number of hours worked on the first day of the absence.
abe_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
abe_isDisruptedEmploymentRelationship	boolean		☐	Indicates whether the employement relationship between employee and employer is disrupted.
abe_isHospitalised	boolean		☐	Betreft het een ziekenhuisopnamen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
abe_isRecoveredWithinTwoWeeks	boolean		☐	This field indicates whether the Employee is (expected) recoverd within two weeks, relating to a full recovery.
abe_isThirdPartyLiability	boolean	Is 3e Partij Aansprakelijk	☐	This field is related to `accidentType`. When `accidentType` is specified, this field indicates whether a third party is liable for the accident.
abe_isWorkRelatedIllness	boolean	Is Werkgerelateerde Ziekte	☐	Beroepsziekte
abe_progress_currentIncapacityPercentage	int64		☐	percentage of not being able to work
abe_progress_endOfAbsence_date	datetime		☐	The last day of the absence.
abe_progress_endOfAbsence_reason_key	int32		☐	The key of the reason why the absence is ended. Possible values can be aquired via the metadata endpoint.
abe_progress_endOfAbsence_reason_value	string(50)		☐	Description of the reason why the absence ended.
abe_progress_startDate	datetime	Voortgang Startdatum	☐	start dat of the incapacityPercentage
abe_reintegration_dateOfFinalizingPlanOfAction	datetime		☐	The day on which a plan of action (for return to normal work) was finalized.
abe_reintegration_reintegrationGoal_key	int32		☐	The key for the reintegration goal. Related to the Wet Verbetering Poortwachter.
abe_reintegration_reintegrationGoal_value	string(50)		☐	The name of the country
epe_address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
epe_address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epe_address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epe_address_country_value	string(50)	Landwaarde	☐	The name of the country
epe_address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication ('nadere aanduiding'). Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epe_address_furtherIndication_value	string	Adres Verdere Indicatiewaarde	☐	The description of the further indication ('nadere aanduiding'), the possible values are "WW" and "AB"
epe_address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
epe_address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epe_address_location	string(35)	Locatie	☐	The location like to further specify the address
epe_address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
epe_address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
epe_contactInformation_businessEmailAddress	string(255)		☐	The business e-mail address of the employee.
epe_contactInformation_businessMobilePhoneNumber	string(15)		☐	The business mobile phone number of the employee.
epe_contactInformation_businessPhoneNumber	string(15)		☐	The business phone number of the employee.
epe_contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The e-mail address of the employee.
epe_contactInformation_faxNumber	string(15)	Contactinformatie Faxnummer	☐	The fax number to contact this individual
epe_contactInformation_mobilePhoneNumber	string(15)		☐	The mobile phone number of the employee.
epe_contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de w erknemer.
epe_deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afw ijkend Postadres Stad	☐	City of the address
epe_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afw ijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epe_deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afw ijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epe_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afw ijkende Postadres Landw aarde	☐	The name of the country
epe_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32	Afw ijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epe_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string	Afw ijkende Postadres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epe_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afw ijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address
epe_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afw ijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epe_deviatingPostalAddress_location	string(35)	Afw ijkend Postadres Locatie	☐	The location like to further specify the address
epe_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afw ijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
epe_deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afw ijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
epe_employeeNumber	int32	Medew erkernummer	☐	The employee number to uniquely identify an employee w ithin an employer

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epe_exclusionFromAbsenceStatus	boolean		☐	Indicates w hether the employee is excluded for any information of absence
epe_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
epe_identityDocument_documentIdentification	string		☐	
epe_identityDocument_typeOfDocument_key	int32		☐	The key for the type of document. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epe_identityDocument_typeOfDocument_value	string(50)		☐	Description of the type of document
epe_personalDetails_aow Date	datetime		☐	The date w hen, according to Dutch law , the person has the right to a state pension. The value is generated by the system based on the date of birth.
epe_personalDetails_civilStatus_key	int32		☐	
epe_personalDetails_civilStatus_value	string(50)		☐	
epe_personalDetails_dateOfBirth	datetime	Geboortedatum	☐	The date of birth
epe_personalDetails_dateOfDeath	datetime		☐	The date of death
epe_personalDetails_firstName	string(28)	Voornaam	☐	The first name, given name, forename or Christian name as part of a persons personal name.
epe_personalDetails_formattedName	string(82)		☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
epe_personalDetails_gender_key	int32		☐	
epe_personalDetails_gender_value	string(50)		☐	
epe_personalDetails_how ToFormatLastName_key	int32		☐	
epe_personalDetails_how ToFormatLastName_value	string(50)		☐	
epe_personalDetails_initials	string(6)	Initialen	☐	The initials
epe_personalDetails_lastName	string(25)	Achternaam	☐	The last name, family name or surname as part of a persons personal name.
epe_personalDetails_lastNamePartner	string(25)	Achternaam Partner	☐	The last name of the employee's partner.
epe_personalDetails_nationality_key	int32	Sleutel van Nationaliteit	☐	The key for the nationality. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epe_personalDetails_nationality_value	string(50)	Nationaliteitsw aarde	☐	Description of the nationality
epe_personalDetails_photo	string	Foto	☐	A photo of the employee to use as a avatar/profile picture. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				allow s users to cache the image. Changing the value of the version w ill not influence the output.
epe_personalDetails_placeOfBirth	string(24)		□	The place of birth
epe_personalDetails_prefix	string(10)	Voorvoegsel	□	The prefix to the last name
epe_personalDetails_prefixPartner	string(10)	Voorvoegsel Partner	□	The prefix to the last name of the employee's partner.
epe_personalDetails_title_key	int32	Titel Sleutel	□	
epe_personalDetails_title_value	string(50)	Titelw aarde	□	
epe_revokeEmployeeSelfServiceAccessOn	datetime		□	The date on w hich the Employee w ill be automatically blocked.
epe_statusEmployeeSelfService_key	int32		□	
epe_statusEmployeeSelfService_value	string(50)		□	
epe_travel_travelDistanceToWork	int32		□	The one w ay distance in meters the employee has to travel to w ork.
epe_travel_travelDistanceToWorkInKm	float		□	The one w ay distance in kilometers the employee has to travel to w ork.
epr_address_city	string(24)	Plaats	□	City of the address
epr_address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	□	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_address_country_key	int32	Landsleutel	□	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_country_value	string(50)	Landw aarde	□	The name of the country
epr_address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	□	The key of the further indication. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_furtherIndication_value	string	Adres Verdere Indicatiew aarde	□	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_address_houseNumber	int32	Huisnummer	□	House number of the address
epr_address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoeging	□	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_address_location	string(35)	Locatie	□	The location like to further specify the address
epr_address_postalCode	string(9)	Postcode	□	The postal code of the address
epr_address_province_key	int32	Adres Provinciesleutel	□	The key for the province. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_province_value	string(50)	Adres Provinciew aarde	□	The name of the province. Only the Dutch provices are supported and not translated
epr_address_street	string(24)	Straat	□	Streetname of the address

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_branch_key	int32	Filiaal Sleutel	☐	The key of the branch. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_branch_value	string(50)	Filiaalw aarde	☐	Description of the branch. Branch is only available in Dutch
epr_chamberOfCommerceNumber	string(35)	KvK-nummer	☐	Chamber of commerce number. In Dutch "Kamer van koophandel" number
epr_companyName	string(70)	Naam bedrijf	☐	Naam van het bedrijf
epr_contact_function	string(50)	Contactpersoon Functie	☐	The job title/function of the contact of the employer
epr_contact_name	string(50)	Contactpersoon Naam	☐	Name of the contact of the employer
epr_contact_phoneNumber	string(15)	Telefoonnummer	☐	The general phone number of the employer
epr_contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The email address of the employer
epr_contactInformation_faxNumber	string(15)	Contactinformatie Faxnummer	☐	The fax number of the employer
epr_contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	The telephone number of the employer
epr_contactInformation_website	string(255)	Contactinformatie Website	☐	The website of the employer
epr_deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afwijkend Postadres Stad	☐	City of the address
epr_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afwijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afwijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afwijkende Postadres Landwaarde	☐	The name of the country
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32	Afwijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string	Afwijkende Postadres Verdere Indicatiewaarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afwijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address
epr_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afwijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_deviatingPostalAddress_location	string(35)	Afwijkend Postadres Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_deviatingPostalAddress_poBox	int32	Afwijkend Postadres Postbus	☐	Post office box
epr_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afwijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afw ijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
epr_employerLogo	string	Logo Werkgever	☐	The location of the logo of the employer. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allow s users to cache the image. Changing the value of the version w ill not influence the output.
epr_employerNumber	int32	Werkgevernummer	☐	The employer number is used in various overview s and exports to identify a specific employer in Loket (please note: this is not the identifier used in the REST API).
epr_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
epr_legalForm_key	int32	Rechtsvorm Sleutel	☐	The key of the legal form. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_legalForm_value	string(50)	Rechtsvormw aarde	☐	Description of the legal form. Possible values are the legel forms supported by Dutch law
epr_providerLogo	string	Providerlogo	☐	This logo is displayed in the interface of loket.nl. if null no deviating logo is present and the normal provider logo should be used (aquire the URL to the logo via ../v2/providers)
epr_providerSettings_administrationNumber	string(15)		☐	A free field that is most commonly used to store the Debtors Number the provider uses for the employer. This field is used as a key field in some of the existing SOAP w ebservices.
epr_providerSettings_groupCode	int32		☐	The groupcode is used for grouping employers. It is used for filtering output and processes (only include employers in group 40 in this report).
epr_providerSettings_parentEmployerForConsolidatedOverview s	int32		☐	This field is used to link employers in order to generate reports containing the information of all the linked employers. By applying this method, infinite amount of employers can be linked.
epr_providerSettings_sendEmailWhenSalarySlipIsAvailable	boolean		☐	Indicates w hether an e-mail should be sent to an employee if a salary slip becomes available in the employee portal (loket.nl's "w erknemer.loket")
epr_sbi_key	int32	SBI-sleutel	☐	The key of the SBI code. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_sbi_sbiCode	string(32)	SBI Code	☐	Possible values are the values from the Dutch SBI 2008

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_sbi_value	string(255)	SBI-waarde	☐	Description of the SBI code

164.1.4 EmployeeChildren

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmployeeChildren worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
chd_dateOfBirth	datetime	Geboortedatum	☐	The date of birth
chd_dateOfDeath	datetime	Overlijdensdatum	☐	The date of death
chd_firstName	string(28)	Voornaam	☐	The first name, given name, forename or Christian name as part of a persons personal name.
chd_gender_key	int32	Geslacht Sleutel	☐	
chd_gender_value	string(50)	Geslacht	☐	
chd_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
chd_initials	string(6)	Initialen	☐	The initials
chd_lastName	string(25)	Achternaam	☐	The last name, family name or surname as part of a persons personal name.
chd_prefix	string(10)	Voorvoegsel	☐	The prefix to the last name
chd_residenceStatus_key	int32	Woonplaats Status Sleutel	☐	The key for the residence status
chd_residenceStatus_value	string(50)	Woonplaats Status Waarde	☐	Is the child living with his parent
epe_address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
epe_address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epe_address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epe_address_country_value	string(50)	Landwaarde	☐	The name of the country
epe_address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication ('nadere aanduiding'). Possible values can be aquired via the metadata endpoint

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epe_address_furtherIndication_value	string	Adres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication ('nadere aanduiding'), the possible values are "WW" and "AB"
epe_address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
epe_address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epe_address_location	string(35)	Locatie	☐	The location like to further specify the address
epe_address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
epe_address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
epe_contactInformation_businessEmailAddress	string(255)		☐	The business e-mail address of the employee.
epe_contactInformation_businessMobilePhoneNumber	string(15)		☐	The business mobile phone number of the employee.
epe_contactInformation_businessPhoneNumber	string(15)		☐	The business phone number of the employee.
epe_contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The e-mail address of the employee.
epe_contactInformation_faxNumber	string(15)	Contactinformatie Faxnummer	☐	The fax number to contact this individual
epe_contactInformation_mobilePhoneNumber	string(15)		☐	The mobile phone number of the employee.
epe_contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de w erknemer.
epe_deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afw ijkend Postadres Stad	☐	City of the address
epe_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afw ijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epe_deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afw ijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epe_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afw ijkende Postadres Landw aarde	☐	The name of the country
epe_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32	Afw ijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epe_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string	Afw ijkende Postadres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epe_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afw ijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address
epe_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afw ijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epe_deviatingPostalAddress_location	string(35)	Afwijkend Postadres Locatie	☐	The location like to further specify the address
epe_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afwijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
epe_deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afwijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
epe_employeeNumber	int32	Medewerkernummer	☐	The employee number to uniquely identify an employee within an employer
epe_exclusionFromAbsenceStatus	boolean		☐	Indicates whether the employee is excluded for any information of absence
epe_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
epe_identityDocument_documentIdentification	string		☐	
epe_identityDocument_typeOfDocument_key	int32		☐	The key for the type of document. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epe_identityDocument_typeOfDocument_value	string(50)		☐	Description of the type of document
epe_personalDetails_aowDate	datetime		☐	The date when, according to Dutch law, the person has the right to a state pension. The value is generated by the system based on the date of birth.
epe_personalDetails_civilStatus_key	int32		☐	
epe_personalDetails_civilStatus_value	string(50)		☐	
epe_personalDetails_dateOfBirth	datetime	Geboortedatum	☐	The date of birth
epe_personalDetails_dateOfDeath	datetime		☐	The date of death
epe_personalDetails_firstName	string(28)	Voornaam	☐	The first name, given name, forename or Christian name as part of a persons personal name.
epe_personalDetails_formattedName	string(82)		☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
epe_personalDetails_gender_key	int32		☐	
epe_personalDetails_gender_value	string(50)		☐	
epe_personalDetails_how ToFormatLastName_key	int32		☐	
epe_personalDetails_how ToFormatLastName_value	string(50)		☐	
epe_personalDetails_initials	string(6)	Initialen	☐	The initials
epe_personalDetails_lastName	string(25)	Achternaam	☐	The last name, family name or surname as part of a persons personal name.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epe_personalDetails_lastNamePartner	string(25)	Achternaam Partner	☐	The last name of the employee's partner.
epe_personalDetails_nationality_key	int32	Sleutel van Nationaliteit	☐	The key for the nationality. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epe_personalDetails_nationality_value	string(50)	Nationaliteitswaarde	☐	Description of the nationality
epe_personalDetails_photo	string	Foto	☐	A photo of the employee to use as a avatar/profile picture. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allows users to cache the image. Changing the value of the version will not influence the output.
epe_personalDetails_placeOfBirth	string(24)		☐	The place of birth
epe_personalDetails_prefix	string(10)	Voorvoegsel	☐	The prefix to the last name
epe_personalDetails_prefixPartner	string(10)	Voorvoegsel Partner	☐	The prefix to the last name of the employee's partner.
epe_personalDetails_title_key	int32	Titel Sleutel	☐	
epe_personalDetails_title_value	string(50)	Titelwaarde	☐	
epe_revokeEmployeeSelfServiceAccessOn	datetime		☐	The date on which the Employee will be automatically blocked.
epe_statusEmployeeSelfService_key	int32		☐	
epe_statusEmployeeSelfService_value	string(50)		☐	
epe_travel_travelDistanceToWork	int32		☐	The one way distance in meters the employee has to travel to work.
epe_travel_travelDistanceToWorkInKm	float		☐	The one way distance in kilometers the employee has to travel to work.
epr_address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
epr_address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_country_value	string(50)	Landwaarde	☐	The name of the country
epr_address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_furtherIndication_value	string	Adres Verdere Indicatiewaarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
epr_address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_address_location	string(35)	Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address
epr_address_province_key	int32	Adres Provinciesleutel	☐	The key for the province. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_province_value	string(50)	Adres Provinciew aarde	☐	The name of the province. Only the Dutch provices are supported and not translated
epr_address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
epr_branch_key	int32	Filiaal Sleutel	☐	The key of the branch. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_branch_value	string(50)	Filiaalw aarde	☐	Description of the branch. Branch is only available in Dutch
epr_chamberOfCommerceNumber	string(35)	KvK-nummer	☐	Chamber of commerce number. In Dutch "Kamer van koophandel" number
epr_companyName	string(70)	Naam bedrijf	☐	Naam van het bedrijf
epr_contact_function	string(50)	Contactpersoon Functie	☐	The job title/function of the contact of the employer
epr_contact_name	string(50)	Contactpersoon Naam	☐	Name of the contact of the employer
epr_contact_phoneNumber	string(15)	Telefoonnummer	☐	The general phone number of the employer
epr_contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The email address of the employer
epr_contactInformation_faxNumber	string(15)	Contactinformatie Faxnummer	☐	The fax number of the employer
epr_contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	The telephone number of the employer
epr_contactInformation_website	string(255)	Contactinformatie Website	☐	The website of the employer
epr_deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afw ijkend Postadres Stad	☐	City of the address
epr_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afw ijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afw ijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afw ijkende Postadres Landw aarde	☐	The name of the country
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32	Afw ijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string	Afw ijkende Postadres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afw ijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afwijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_deviatingPostalAddress_location	string(35)	Afwijkend Postadres Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_deviatingPostalAddress_poBox	int32	Afwijkend Postadres Postbus	☐	Post office box
epr_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afwijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
epr_deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afwijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
epr_employerLogo	string	Logo Werkgever	☐	The location of the logo of the employer. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allows users to cache the image. Changing the value of the version will not influence the output.
epr_employerNumber	int32	Werkgevernummer	☐	The employer number is used in various overviews and exports to identify a specific employer in Loket (please note: this is not the identifier used in the REST API).
epr_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
epr_legalForm_key	int32	Rechtsvorm Sleutel	☐	The key of the legal form. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_legalForm_value	string(50)	Rechtsvormwaarde	☐	Description of the legal form. Possible values are the legel forms supported by Dutch law
epr_providerLogo	string	Providerlogo	☐	This logo is displayed in the interface of loket.nl. if null no deviating logo is present and the normal provider logo should be used (aquire the URL to the logo via ../v2/providers)
epr_providerSettings_administrationNumber	string(15)		☐	A free field that is most commonly used to store the Debtors Number the provider uses for the employer. This field is used as a key field in some of the existing SOAP webservices.
epr_providerSettings_groupCode	int32		☐	The groupcode is used for grouping employers. It is used for filtering output and processes (only include employers in group 40 in this report).
epr_providerSettings_parentEmployerForConsolidatedOverviews	int32		☐	This field is used to link employers in order to generate reports containing the information of all the linked

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				employers. By applying this method, infinite amount of employers can be linked.
epr_providerSettings_sendEmailWhenSalarySlipIsAvailable	boolean		☐	Indicates w hether an e-mail should be sent to an employee if a salary slip becomes available in the employee portal (loket.nl's "w erknemer.loket")
epr_sbi_key	int32	SBI-sleutel	☐	The key of the SBI code. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_sbi_sbiCode	string(32)	SBI Code	☐	Possible values are the values from the Dutch SBI 2008
epr_sbi_value	string(255)	SBI-w aarde	☐	Description of the SBI code

164.1.5 EmployeeContacts

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmployeeContacts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ctt_address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
ctt_address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
ctt_address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
ctt_address_country_value	string(50)	Landw aarde	☐	The name of the country
ctt_address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
ctt_address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
ctt_address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address
ctt_address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
ctt_description	string(50)	Omschrijving	☐	Describes the relationship of the contact to the employee
ctt_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ctt_name	string(70)	Naam	☐	Name of the contact

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ctt_particularities	string(4000)	Bijzonderheden	☐	Extra information about the contact
ctt_phoneNumber	string(15)	Telefoonnummer	☐	The phone number of the contact
epe_address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
epe_address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epe_address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epe_address_country_value	string(50)	Landw aarde	☐	The name of the country
epe_address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication ('nadere aanduiding'). Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epe_address_furtherIndication_value	string	Adres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication ('nadere aanduiding'), the possible values are "WW" and "AB"
epe_address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
epe_address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epe_address_location	string(35)	Locatie	☐	The location like to further specify the address
epe_address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
epe_address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
epe_contactInformation_businessEmailAddress	string(255)		☐	The business e-mail address of the employee.
epe_contactInformation_businessMobilePhoneNumber	string(15)		☐	The business mobile phone number of the employee.
epe_contactInformation_businessPhoneNumber	string(15)		☐	The business phone number of the employee.
epe_contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The e-mail address of the employee.
epe_contactInformation_faxNumber	string(15)	Contactinformatie Faxnummer	☐	The fax number to contact this individual
epe_contactInformation_mobilePhoneNumber	string(15)		☐	The mobile phone number of the employee.
epe_contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de w erknemer.
epe_deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afw ijkend Postadres Stad	☐	City of the address
epe_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afw ijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epe_deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afw ijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epe_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afwijkende Postadres Landwaarde	☐	The name of the country
epe_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32	Afwijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epe_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string	Afwijkende Postadres Verdere Indicatiewaarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epe_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afwijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address
epe_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afwijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epe_deviatingPostalAddress_location	string(35)	Afwijkend Postadres Locatie	☐	The location like to further specify the address
epe_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afwijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
epe_deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afwijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
epe_employeeNumber	int32	Medewerkernummer	☐	The employee number to uniquely identify an employee within an employer
epe_exclusionFromAbsenceStatus	boolean		☐	Indicates whether the employee is excluded for any information of absence
epe_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
epe_identityDocument_documentIdentification	string		☐	
epe_identityDocument_typeOfDocument_key	int32		☐	The key for the type of document. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epe_identityDocument_typeOfDocument_value	string(50)		☐	Description of the type of document
epe_personalDetails_aowDate	datetime		☐	The date when, according to Dutch law, the person has the right to a state pension. The value is generated by the system based on the date of birth.
epe_personalDetails_civilStatus_key	int32		☐	
epe_personalDetails_civilStatus_value	string(50)		☐	
epe_personalDetails_dateOfBirth	datetime	Geboortedatum	☐	The date of birth
epe_personalDetails_dateOfDeath	datetime		☐	The date of death
epe_personalDetails_firstName	string(28)	Voornaam	☐	The first name, given name, forename or Christian name as part of a persons personal name.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epe_personalDetails_formattedName	string(82)		☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
epe_personalDetails_gender_key	int32		☐	
epe_personalDetails_gender_value	string(50)		☐	
epe_personalDetails_how ToFormatLastName_key	int32		☐	
epe_personalDetails_how ToFormatLastName_value	string(50)		☐	
epe_personalDetails_initials	string(6)	Initialen	☐	The initials
epe_personalDetails_lastName	string(25)	Achternaam	☐	The last name, family name or surname as part of a persons personal name.
epe_personalDetails_lastNamePartner	string(25)	Achternaam Partner	☐	The last name of the employee's partner.
epe_personalDetails_nationality_key	int32	Sleutel van Nationaliteit	☐	The key for the nationality. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epe_personalDetails_nationality_value	string(50)	Nationaliteitsw aarde	☐	Description of the nationality
epe_personalDetails_photo	string	Foto	☐	A photo of the employee to use as a avatar/profile picture. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allow s users to cache the image. Changing the value of the version w ill not influence the output.
epe_personalDetails_placeOfBirth	string(24)		☐	The place of birth
epe_personalDetails_prefix	string(10)	Voorvoegsel	☐	The prefix to the last name
epe_personalDetails_prefixPartner	string(10)	Voorvoegsel Partner	☐	The prefix to the last name of the employee's partner.
epe_personalDetails_title_key	int32	Titel Sleutel	☐	
epe_personalDetails_title_value	string(50)	Titelw aarde	☐	
epe_revokeEmployeeSelfServiceAccessOn	datetime		☐	The date on w hich the Employee w ill be automatically blocked.
epe_statusEmployeeSelfService_key	int32		☐	
epe_statusEmployeeSelfService_value	string(50)		☐	
epe_travel_travelDistanceToWork	int32		☐	The one w ay distance in meters the employee has to travel to w ork.
epe_travel_travelDistanceToWorkInKm	float		☐	The one w ay distance in kilometers the employee has to travel to w ork.
epr_address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
epr_address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				metadata endpoint
epr_address_country_value	string(50)	Landw aarde	☐	The name of the country
epr_address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_furtherIndication_value	string	Adres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
epr_address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_address_location	string(35)	Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address
epr_address_province_key	int32	Adres Provinciesleutel	☐	The key for the province. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_province_value	string(50)	Adres Provinciew aarde	☐	The name of the province. Only the Dutch provices are supported and not translated
epr_address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
epr_branch_key	int32	Filiaal Sleutel	☐	The key of the branch. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_branch_value	string(50)	Filiaalw aarde	☐	Description of the branch. Branch is only available in Dutch
epr_chamberOfCommerceNumber	string(35)	KvK-nummer	☐	Chamber of commerce number. In Dutch "Kamer van koophandel" number
epr_companyName	string(70)	Naam bedrijf	☐	Naam van het bedrijf
epr_contact_function	string(50)	Contactpersoon Functie	☐	The job title/function of the contact of the employer
epr_contact_name	string(50)	Contactpersoon Naam	☐	Name of the contact of the employer
epr_contact_phoneNumber	string(15)	Telefoonnummer	☐	The general phone number of the employer
epr_contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The email address of the employer
epr_contactInformation_faxNumber	string(15)	Contactinformatie Faxnummer	☐	The fax number of the employer
epr_contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	The telephone number of the employer
epr_contactInformation_website	string(255)	Contactinformatie Website	☐	The website of the employer
epr_deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afwijkend Postadres Stad	☐	City of the address
epr_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afwijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afwijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afwijkende Postadres Landwaarde	☐	The name of the country
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32	Afwijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string	Afwijkende Postadres Verdere Indicatiewaarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afwijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address
epr_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afwijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_deviatingPostalAddress_location	string(35)	Afwijkend Postadres Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_deviatingPostalAddress_poBox	int32	Afwijkend Postadres Postbus	☐	Post office box
epr_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afwijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
epr_deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afwijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
epr_employerLogo	string	Logo Werkgever	☐	The location of the logo of the employer. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allows users to cache the image. Changing the value of the version will not influence the output.
epr_employerNumber	int32	Werkgevernummer	☐	The employer number is used in various overviews and exports to identify a specific employer in Loket (please note: this is not the identifier used in the REST API).
epr_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
epr_legalForm_key	int32	Rechtsvorm Sleutel	☐	The key of the legal form. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_legalForm_value	string(50)	Rechtsvormwaarde	☐	Description of the legal form. Possible values are the legel forms supported by Dutch law
epr_providerLogo	string	Providerlogo	☐	This logo is displayed in the interface of loket.nl. if null no deviating logo is present and the normal provider logo should be used (aquire the URL to the logo via ../v2/providers)
epr_providerSettings_administrationNumber	string(15)		☐	A free field that is most commonly used to store the

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Debtors Number the provider uses for the employer. This field is used as a key field in some of the existing SOAP w ebservices.
epr_providerSettings_groupCode	int32		☐	The groupcode is used for grouping employers. It is used for filtering output and processes (only include employers in group 40 in this report).
epr_providerSettings_parentEmployerForConsolidatedOverview s	int32		☐	This field is used to link employers in order to generate reports containing the information of all the linked employers. By applying this method, infinite amount of employers can be linked.
epr_providerSettings_sendEmailWhenSalarySlipIsAvailable	boolean		☐	Indicates w hether an e-mail should be sent to an employee if a salary slip becomes available in the employee portal (loket.nl's "w erknemer.loket")
epr_sbi_key	int32	SBI-sleutel	☐	The key of the SBI code. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_sbi_sbiCode	string(32)	SBI Code	☐	Possible values are the values from the Dutch SBI 2008
epr_sbi_value	string(255)	SBI-w aarde	☐	Description of the SBI code

164.1.6 EmployeeEducations

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmployeeEducations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
edn_educationLevel_key	int32		☐	
edn_educationLevel_value	string(80)		☐	
edn_employeeCosts	double		☐	The costs of the education for the employee
edn_employerCosts	double	Werkgeverskosten	☐	The costs of the education for the employer
edn_endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date of the entity. The date is up to and including.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
edn_endOfValidityDate	datetime		☐	The end date of the diploma validity . The date is up to and including.
edn_furtherIndication_code	string		☐	
edn_furtherIndication_description	string		☐	
edn_furtherIndication_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
edn_hasDiploma_key	int32		☐	
edn_hasDiploma_value	string(80)		☐	
edn_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
edn_institute_city	string(24)		☐	City of the institute
edn_institute_Name	string(70)		☐	Name of the institute
edn_name	string(50)	Naam	☐	Name of the education
edn_particularities	string(4000)	Bijzonderheden	☐	Extra information about the education
edn_startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on w hich this education starts.
edn_typeOfEducation_code	string		☐	
edn_typeOfEducation_description	string		☐	
edn_typeOfEducation_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
edn_yearOfDiploma	int32		☐	Year in w hich the diploma w as aquired
epe_address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
epe_address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epe_address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epe_address_country_value	string(50)	Landw aarde	☐	The name of the country
epe_address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication ('nadere aanduiding'). Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epe_address_furtherIndication_value	string	Adres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication ('nadere aanduiding'), the possible values are "WW" and "AB"
epe_address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
epe_address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epe_address_location	string(35)	Locatie	☐	The location like to further specify the address
epe_address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Netherlands (NL).
epe_address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
epe_contactInformation_businessEmailAddress	string(255)		☐	The business e-mail address of the employee.
epe_contactInformation_businessMobilePhoneNumber	string(15)		☐	The business mobile phone number of the employee.
epe_contactInformation_businessPhoneNumber	string(15)		☐	The business phone number of the employee.
epe_contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The e-mail address of the employee.
epe_contactInformation_faxNumber	string(15)	Contactinformatie Faxnummer	☐	The fax number to contact this individual
epe_contactInformation_mobilePhoneNumber	string(15)		☐	The mobile phone number of the employee.
epe_contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de w erknemer.
epe_deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afw ijkend Postadres Stad	☐	City of the address
epe_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afw ijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epe_deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afw ijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epe_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afw ijkende Postadres Landw aarde	☐	The name of the country
epe_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32	Afw ijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epe_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string	Afw ijkende Postadres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epe_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afw ijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address
epe_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afw ijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epe_deviatingPostalAddress_location	string(35)	Afw ijkend Postadres Locatie	☐	The location like to further specify the address
epe_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afw ijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
epe_deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afw ijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
epe_employeeNumber	int32	Medew erkernummer	☐	The employee number to uniquely identify an employee w ithin an employer
epe_exclusionFromAbsenceStatus	boolean		☐	Indicates w hether the employee is excluded for any information of absence

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epe_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
epe_identityDocument_documentIdentification	string		☐	
epe_identityDocument_typeOfDocument_key	int32		☐	The key for the type of document. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epe_identityDocument_typeOfDocument_value	string(50)		☐	Description of the type of document
epe_personalDetails_aow Date	datetime		☐	The date w hen, according to Dutch law , the person has the right to a state pension. The value is generated by the system based on the date of birth.
epe_personalDetails_civilStatus_key	int32		☐	
epe_personalDetails_civilStatus_value	string(50)		☐	
epe_personalDetails_dateOfBirth	datetime	Geboortedatum	☐	The date of birth
epe_personalDetails_dateOfDeath	datetime		☐	The date of death
epe_personalDetails_firstName	string(28)	Voornaam	☐	The first name, given name, forename or Christian name as part of a persons personal name.
epe_personalDetails_formattedName	string(82)		☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
epe_personalDetails_gender_key	int32		☐	
epe_personalDetails_gender_value	string(50)		☐	
epe_personalDetails_how ToFormatLastName_key	int32		☐	
epe_personalDetails_how ToFormatLastName_value	string(50)		☐	
epe_personalDetails_initials	string(6)	Initialen	☐	The initials
epe_personalDetails_lastName	string(25)	Achternaam	☐	The last name, family name or surname as part of a persons personal name.
epe_personalDetails_lastNamePartner	string(25)	Achternaam Partner	☐	The last name of the employee's partner.
epe_personalDetails_nationality_key	int32	Sleutel van Nationaliteit	☐	The key for the nationality. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epe_personalDetails_nationality_value	string(50)	Nationaliteitsw aarde	☐	Description of the nationality
epe_personalDetails_photo	string	Foto	☐	A photo of the employee to use as a avatar/profile picture. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allow s users to cache the image. Changing the value of the

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				version will not influence the output.
epe_personalDetails_placeOfBirth	string(24)		☐	The place of birth
epe_personalDetails_prefix	string(10)	Voorvoegsel	☐	The prefix to the last name
epe_personalDetails_prefixPartner	string(10)	Voorvoegsel Partner	☐	The prefix to the last name of the employee's partner.
epe_personalDetails_title_key	int32	Titel Sleutel	☐	
epe_personalDetails_title_value	string(50)	Titelwaarde	☐	
epe_revokeEmployeeSelfServiceAccessOn	datetime		☐	The date on which the Employee will be automatically blocked.
epe_statusEmployeeSelfService_key	int32		☐	
epe_statusEmployeeSelfService_value	string(50)		☐	
epe_travel_travelDistanceToWork	int32		☐	The one way distance in meters the employee has to travel to work.
epe_travel_travelDistanceToWorkInKm	float		☐	The one way distance in kilometers the employee has to travel to work.
epr_address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
epr_address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_country_value	string(50)	Landwaarde	☐	The name of the country
epr_address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_furtherIndication_value	string	Adres Verdere Indicatiewaarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
epr_address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_address_location	string(35)	Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address
epr_address_province_key	int32	Adres Provinciesleutel	☐	The key for the province. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_province_value	string(50)	Adres Provinciewaarde	☐	The name of the province. Only the Dutch provices are supported and not translated
epr_address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_branch_key	int32	Filiaal Sleutel	☐	The key of the branch. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_branch_value	string(50)	Filiaalw aarde	☐	Description of the branch. Branch is only available in Dutch
epr_chamberOfCommerceNumber	string(35)	KvK-nummer	☐	Chamber of commerce number. In Dutch "Kamer van koophandel" number
epr_companyName	string(70)	Naam bedrijf	☐	Naam van het bedrijf
epr_contact_function	string(50)	Contactpersoon Functie	☐	The job title/function of the contact of the employer
epr_contact_name	string(50)	Contactpersoon Naam	☐	Name of the contact of the employer
epr_contact_phoneNumber	string(15)	Telefoonnummer	☐	The general phone number of the employer
epr_contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The email address of the employer
epr_contactInformation_faxNumber	string(15)	Contactinformatie Faxnummer	☐	The fax number of the employer
epr_contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	The telephone number of the employer
epr_contactInformation_website	string(255)	Contactinformatie Website	☐	The website of the employer
epr_deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afwijkend Postadres Stad	☐	City of the address
epr_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afwijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afwijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afwijkende Postadres Landwaarde	☐	The name of the country
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32	Afwijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string	Afwijkende Postadres Verdere Indicatiewaarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afwijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address
epr_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afwijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_deviatingPostalAddress_location	string(35)	Afwijkend Postadres Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_deviatingPostalAddress_poBox	int32	Afwijkend Postadres Postbus	☐	Post office box
epr_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afwijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afw ijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
epr_employerLogo	string	Logo Werkgever	☐	The location of the logo of the employer. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allow s users to cache the image. Changing the value of the version w ill not influence the output.
epr_employerNumber	int32	Werkgevernummer	☐	The employer number is used in various overview s and exports to identify a specific employer in Loket (please note: this is not the identifier used in the REST API).
epr_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
epr_legalForm_key	int32	Rechtsvorm Sleutel	☐	The key of the legal form. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_legalForm_value	string(50)	Rechtsvormw aarde	☐	Description of the legal form. Possible values are the legel forms supported by Dutch law
epr_providerLogo	string	Providerlogo	☐	This logo is displayed in the interface of loket.nl. if null no deviating logo is present and the normal provider logo should be used (aquire the URL to the logo via ../v2/providers)
epr_providerSettings_administrationNumber	string(15)		☐	A free field that is most commonly used to store the Debtors Number the provider uses for the employer. This field is used as a key field in some of the existing SOAP w ebservices.
epr_providerSettings_groupCode	int32		☐	The groupcode is used for grouping employers. It is used for filtering output and processes (only include employers in group 40 in this report).
epr_providerSettings_parentEmployerForConsolidatedOverview s	int32		☐	This field is used to link employers in order to generate reports containing the information of all the linked employers. By applying this method, infinite amount of employers can be linked.
epr_providerSettings_sendEmailWhenSalarySlipIsAvailable	boolean		☐	Indicates w hether an e-mail should be sent to an employee if a salary slip becomes available in the employee portal (loket.nl's "w erknemer.loket")
epr_sbi_key	int32	SBI-sleutel	☐	The key of the SBI code. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_sbi_sbiCode	string(32)	SBI Code	☐	Possible values are the values from the Dutch SBI 2008

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_sbi_value	string(255)	SBI-w aarde	☐	Description of the SBI code

164.1.7 EmployeeEmployments

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmployeeEmployments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epe_address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
epe_address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epe_address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epe_address_country_value	string(50)	Landw aarde	☐	The name of the country
epe_address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication ('nadere aanduiding'). Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epe_address_furtherIndication_value	string	Adres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication ('nadere aanduiding'), the possible values are "WW" and "AB"
epe_address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
epe_address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epe_address_location	string(35)	Locatie	☐	The location like to further specify the address
epe_address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
epe_address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
epe_contactInformation_businessEmailAddress	string(255)		☐	The business e-mail address of the employee.
epe_contactInformation_businessMobilePhoneNumber	string(15)		☐	The business mobile phone number of the employee.
epe_contactInformation_businessPhoneNumber	string(15)		☐	The business phone number of the employee.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epe_contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The e-mail address of the employee.
epe_contactInformation_faxNumber	string(15)	Contactinformatie Faxnummer	☐	The fax number to contact this individual
epe_contactInformation_mobilePhoneNumber	string(15)		☐	The mobile phone number of the employee.
epe_contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de w erknemer.
epe_deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afw ijkend Postadres Stad	☐	City of the address
epe_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afw ijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epe_deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afw ijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epe_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afw ijkende Postadres Landw aarde	☐	The name of the country
epe_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32	Afw ijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epe_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string	Afw ijkende Postadres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epe_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afw ijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address
epe_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afw ijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epe_deviatingPostalAddress_location	string(35)	Afw ijkend Postadres Locatie	☐	The location like to further specify the address
epe_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afw ijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
epe_deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afw ijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
epe_employeeNumber	int32	Medew erkernummer	☐	The employee number to uniquely identify an employee w ithin an employer
epe_exclusionFromAbsenceStatus	boolean		☐	Indicates w hether the employee is excluded for any information of absence
epe_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
epe_identityDocument_documentIdentification	string		☐	
epe_identityDocument_typeOfDocument_key	int32		☐	The key for the type of document. Possible values can be aquired via the metadata endpoint

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epe_identityDocument_typeOfDocument_value	string(50)		☐	Description of the type of document
epe_personalDetails_aow Date	datetime		☐	The date w hen, according to Dutch law , the person has the right to a state pension. The value is generated by the system based on the date of birth.
epe_personalDetails_civilStatus_key	int32		☐	
epe_personalDetails_civilStatus_value	string(50)		☐	
epe_personalDetails_dateOfBirth	datetime	Geboortedatum	☐	The date of birth
epe_personalDetails_dateOfDeath	datetime		☐	The date of death
epe_personalDetails_firstName	string(28)	Voornaam	☐	The first name, given name, forename or Christian name as part of a persons personal name.
epe_personalDetails_formattedName	string(82)		☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
epe_personalDetails_gender_key	int32		☐	
epe_personalDetails_gender_value	string(50)		☐	
epe_personalDetails_how ToFormatLastName_key	int32		☐	
epe_personalDetails_how ToFormatLastName_value	string(50)		☐	
epe_personalDetails_initials	string(6)	Initialen	☐	The initials
epe_personalDetails_lastName	string(25)	Achternaam	☐	The last name, family name or surname as part of a persons personal name.
epe_personalDetails_lastNamePartner	string(25)	Achternaam Partner	☐	The last name of the employee's partner.
epe_personalDetails_nationality_key	int32	Sleutel van Nationaliteit	☐	The key for the nationality. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epe_personalDetails_nationality_value	string(50)	Nationaliteitsw aarde	☐	Description of the nationality
epe_personalDetails_photo	string	Foto	☐	A photo of the employee to use as a avatar/profile picture. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allow s users to cache the image. Changing the value of the version w ill not influence the output.
epe_personalDetails_placeOfBirth	string(24)		☐	The place of birth
epe_personalDetails_prefix	string(10)	Voorvoegsel	☐	The prefix to the last name
epe_personalDetails_prefixPartner	string(10)	Voorvoegsel Partner	☐	The prefix to the last name of the employee's partner.
epe_personalDetails_title_key	int32	Titel Sleutel	☐	
epe_personalDetails_title_value	string(50)	Titelw aarde	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epe_revokeEmployeeSelfServiceAccessOn	datetime		☐	The date on which the Employee will be automatically blocked.
epe_statusEmployeeSelfService_key	int32		☐	
epe_statusEmployeeSelfService_value	string(50)		☐	
epe_travel_travelDistanceToWork	int32		☐	The one way distance in meters the employee has to travel to work.
epe_travel_travelDistanceToWorkInKm	float		☐	The one way distance in kilometers the employee has to travel to work.
epr_address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
epr_address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_country_value	string(50)	Landwaarde	☐	The name of the country
epr_address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_furtherIndication_value	string	Adres Verdere Indicatiewaarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
epr_address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_address_location	string(35)	Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address
epr_address_province_key	int32	Adres Provinciesleutel	☐	The key for the province. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_province_value	string(50)	Adres Provinciewaarde	☐	The name of the province. Only the Dutch provices are supported and not translated
epr_address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
epr_branch_key	int32	Filiaal Sleutel	☐	The key of the branch. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_branch_value	string(50)	Filiaalwaarde	☐	Description of the branch. Branch is only available in Dutch
epr_chamberOfCommerceNumber	string(35)	KvK-nummer	☐	Chamber of commerce number. In Dutch "Kamer van koophandel" number
epr_companyName	string(70)	Naam bedrijf	☐	Naam van het bedrijf

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_contact_function	string(50)	Contactpersoon Functie	☐	The job title/function of the contact of the employer
epr_contact_name	string(50)	Contactpersoon Naam	☐	Name of the contact of the employer
epr_contact_phoneNumber	string(15)	Telefoonnummer	☐	The general phone number of the employer
epr_contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The email address of the employer
epr_contactInformation_faxNumber	string(15)	Contactinformatie Faxnummer	☐	The fax number of the employer
epr_contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	The telephone number of the employer
epr_contactInformation_website	string(255)	Contactinformatie Website	☐	The website of the employer
epr_deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afwijkend Postadres Stad	☐	City of the address
epr_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afwijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afwijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afwijkende Postadres Landwaarde	☐	The name of the country
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32	Afwijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string	Afwijkende Postadres Verdere Indicatiewaarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afwijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address
epr_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afwijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_deviatingPostalAddress_location	string(35)	Afwijkend Postadres Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_deviatingPostalAddress_poBox	int32	Afwijkend Postadres Postbus	☐	Post office box
epr_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afwijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
epr_deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afwijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
epr_employerLogo	string	Logo Werkgever	☐	The location of the logo of the employer. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allows users to cache the image. Changing the value of the version will not influence the output.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_employerNumber	int32	Werkgevernummer	☐	The employer number is used in various overview s and exports to identify a specific employer in Loket (please note: this is not the identifier used in the REST API).
epr_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
epr_legalForm_key	int32	Rechtsvorm Sleutel	☐	The key of the legal form. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_legalForm_value	string(50)	Rechtsvormw aarde	☐	Description of the legal form. Possible values are the legel forms supported by Dutch law
epr_providerLogo	string	Providerlogo	☐	This logo is displayed in the interface of loket.nl. if null no deviating logo is present and the normal provider logo should be used (aquire the URL to the logo via ../v2/providers)
epr_providerSettings_administratio nNumber	string(15)		☐	A free field that is most commonly used to store the Debtors Number the provider uses for the employer. This field is used as a key field in some of the existing SOAP w ebservices.
epr_providerSettings_groupCode	int32		☐	The groupcode is used for grouping employers. It is used for filtering output and processes (only include employers in group 40 in this report).
epr_providerSettings_parentEmplo yerForConsolidatedOverview s	int32		☐	This field is used to link employers in order to generate reports containing the information of all the linked employers. By applying this method, infinite amount of employers can be linked.
epr_providerSettings_sendEmailW henSalarySlipIsAvailable	boolean		☐	Indicates w hether an e-mail should be sent to an employee if a salary slip becomes available in the employee portal (loket.nl's "w erknemer.loket")
epr_sbi_key	int32	SBI-sleutel	☐	The key of the SBI code. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_sbi_sbiCode	string(32)	SBI Code	☐	Possible values are the values from the Dutch SBI 2008
epr_sbi_value	string(255)	SBI-w aarde	☐	Description of the SBI code
ept_calculateWorkingHours	boolean	Werkuren Berekenen	☐	Automatically calculate w orking hours for the employment if the option automatically calculate hours is selected for a given period. NL: Completeren/Berekenen uren

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ept_cancellationNoticeDate	datetime	Annuleringsdatum	☐	The date on w hich the notice w as given by either the employee or the employer. NL: DatumOpzegging
ept_cancellationPeriodEmployee	int32	Annuleringsverklaring voor Werknemer	☐	The notice period an employee is required to give the employer w hen resigning. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerknemer
ept_cancellationPeriodEmployer	int32	Annuleringsverklaring voor Werkgever	☐	The notice period an employer is required to give the employee w hen terminating the contract. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerkgever
ept_cancellationPeriodTimeUnit_key	int32		☐	
ept_cancellationPeriodTimeUnit_value	string		☐	
ept_commissionUntilDate	datetime		☐	The date on w hich the employment w ill end. NL: AanstellingTot
ept_commissionUntilDate1	datetime		☐	Until date for commision #1. NL: AanstellingTot1
ept_commissionUntilDate2	datetime		☐	Until date for commision #2. NL: AanstellingTot2
ept_commissionUntilDate3	datetime		☐	Until date for commision #3. NL: AanstellingTot3
ept_commissionUntilDate4	datetime		☐	Until date for commision #4. NL: AanstellingTot4
ept_commissionUntilDate5	datetime		☐	Until date for commision #5. NL: AanstellingTot5
ept_commissionUntilDate6	datetime		☐	Until date for commision #6. NL: AanstellingTot6
ept_deviatingCLAExternalParty	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for external parties . NL: CaoKlantgroepAfw ijkend
ept_deviatingCLATaxReturn	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for tax returns. NL: CAOUWV
ept_emailLeaveRequest	string(255)	E-mailadres voor Verlofaanvragen	☐	Recipient e-mail adress for notification in case of leave requests. NL: EmailVerlofaanvraag
ept_employee_dateOfBirth	datetime	Medew erker Geboortedatum	☐	The date of birth
ept_employee_employeeNumber	int32		☐	The employee number to uniquely identify a employee w ithin a employer.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ept_employee_firstName	string(28)	Medew erker Voornaam	☐	The first name of the employee
ept_employee_formattedName	string(82)	Medew erker Geformatteerde Naam	☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
ept_employee_id	guid	Werknemer ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_employee_initials	string(6)	Medew erker Initialen	☐	The initials of the employee
ept_employee_lastName	string(25)	Medew erker Achternaam	☐	The last name of the employee
ept_employee_lastNamePartner	string(25)		☐	The last name of the partner of the employee
ept_employee_photo	string	Medew erkersfoto	☐	A photo of the employee to use as a avatar/profile picture. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allow s users to cache the image. Changing the value of the version w ill not influence the output.
ept_employee_prefix	string(10)	Medew erker Voorvoegsel	☐	The prefix of the employee
ept_employee_prefixPartner	string(10)	Medew erker Voorvoegsel Partner	☐	The prefix of the partner of the employee
ept_employeeProfileId_key	int32	Werknemersprofiel ID Sleutel	☐	
ept_employeeProfileId_value	string	Werknemersprofiel ID Waarde	☐	
ept_employmentCategoryType_key	int32		☐	
ept_employmentCategoryType_val ue	string		☐	
ept_employmentContractType_key	int32		☐	
ept_employmentContractType_valu e	string		☐	
ept_employmentDurationType_key	int32	Dienstverbandduursoo rtsleutel	☐	
ept_employmentDurationType_valu e	string	Dienstverbandduursoo rtw aarde	☐	
ept_endDate	datetime	Einddatum	☐	The date on w hich the employment ends. NL: DatumUitDienst
ept_endOfEmploymentDueToIllness	boolean		☐	Indicates w hether the reason for the termination of an employment is due to long-term illness. NL: ZiekUitDienst
ept_endOfEmploymentReason_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.
ept_endOfEmploymentReason_val ue	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
ept_endOfEmploymentReasonTax Authorities_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ept_endOfEmploymentReasonTaxAuthorities_value	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
ept_essMutationSet_key	int32		☐	
ept_essMutationSet_value	string		☐	
ept_exemptionInsuranceObligation_key	int32		☐	
ept_exemptionInsuranceObligation_value	string		☐	
ept_exemptionPremiumWaiverMarginalLabour	boolean		☐	Indicates whether an exemption (i.e. waiver) on the premium marginal labour (vrijstelling marginale arbeid) applies for this employment. NL: PremieVrijstellingMarginaleArbeid
ept_exemptionWorkRelatedExpenseScheme	boolean		☐	Indicates whether an exemption (i.e. non-participation) on the work-related expense scheme (werkkostenregeling) applies for this employment. NL: WerkkostenRegelingUitsluiting
ept_firstDayNotification	boolean	Eerste Dag Melding	☐	Indicates whether a first-day notification (EersteDagsMelding) was created for the employment. Attention: this indication cannot be altered after an employment has been created. NL: EersteDagsMelding
ept_hasOnCallAppearanceObligation	boolean		☐	In the case of an on-call employment this field indicates whether the employment has an appearance obligation. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment has an appearance obligation. NL: SoortOproepkrachtOfInvalkracht
ept_historicalStartDate	datetime	Historische Startdatum	☐	The historical date on which the employee was first employed. This field is used when an employee has multiple employments in time. In most cases this field should be used as the date on which the employee started working for the company. NL: HistorischeDatumInDienst
ept_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together with the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and wage tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment. NL: NummerInkomstenVerhouding

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ept_isAnonymousEmployee	boolean		☐	An employee that w ants to remain anonymous related to social security instances. NL: IsAnoniemeWerknemer
ept_isDirectorAndMajorShareholder	boolean		☐	Indicates w hether the employment can be classified as a director and major shareholder (Dutch: directeur-grootaandeelhouder or DGA). This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsDirecteurGrootAandeelhouder
ept_isFamilyOfOw ner	boolean		☐	Indicates w hether the employment can be classified as a previous ow ner. This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsFamilieVanEigenaar
ept_isGemoedsbezw aardEmployeeInsurance	boolean		☐	Gemoedsbezw aard Werknemerverzekering. NL: IsGemoedsbezw aardWerknemerverzekering
ept_isGemoedsbezw aardNationalInsurance	boolean		☐	Gemoedsbezw aard Volksverzekering. NL: IsGemoedsbezw aardVolksverzekering
ept_isOnCallEmployment	boolean		☐	Indicates w hether the employment is an on-call employment. This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment is an on-call employment. NL: IsOproepkrachtOfInvalkracht
ept_isPreviousOw ner	boolean		☐	Indicates w hether the employment can be classified as a previous ow ner. This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsVorigeEigenaar
ept_linkedEmployment	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_namePayslip	string(34)	Naam op Loonstrook	☐	Name that is visible on payslips for the employment. NL: NaamLoonstrook
ept_nonPayrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
ept_nonPayrollAdministration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ept_nonPayrollAdministration_name	string(70)		☐	Name of the non payroll administration
ept_participation55plusRegulationUWV	boolean		☐	Indicates whether the 55 plus regulation (55 plus regeling) is applicable for the employment. NL: Deelname55Plus
ept_payrollAdministration_clientNumber	int32		☐	The client number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field has no value if the administration is not used for payrolling.
ept_payrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
ept_payrollAdministration_id	guid	Salarisadministratie ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_payrollAdministration_name	string(70)	Naam Salarisadministratie	☐	Name of the payroll administration
ept_payrollId	int32	Salarisstrook ID	☐	The payrolling number for this employment of the employee. Used by the payroll engine. This number is automatically generated and cannot be changed by the user. NL: PersoneelsnummerVerloning
ept_periodPayGradeAdjustment	int32		☐	The values is used for two processes. First off, a message can be configured to notify the user(s) of a upcoming wage raise/negotiation based on the value of this field. Second, the value, in combination with `signalSalaryScaleAdjustment`, is used to signal a wage raises based on the `payScale` and 'payGrade'. NL: PeriodeSalarisPeriodiek
ept_professionCode	int32	Beroepscode	☐	A code field for a profession. This field only applies in case of a specific CLA (Bouw / Infra). Please leave empty if not applicable. NL: BeroepUWV
ept_sendToExternalParty_key	int32		☐	
ept_sendToExternalParty_value	string		☐	
ept_signalPayGradeAdjustment	boolean		☐	Indicates whether signaling regarding salary scale adjustments are enabled for the employment. NL: SalarisschaalSignaleren
ept_specialIncomeRatio_key	int32	Sleutel voor Speciale Inkomensverhouding	☐	
ept_specialIncomeRatio_value	string	Speciale Inkomensverhouding	☐	
ept_startCancellationNoticePeriod	datetime		☐	The date on which the term of notice period starts. If the agrement states that a notice periode always starts on the

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				first day of the month and the notice w as given on the 15th the start notice periode w ill be the first day of the next month. NL: AanvangOpzegtermijn
ept_startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on w hich this employment starts. NL: DatumInDienst
ept_startDateContractOfIndefiniteDuration	datetime		☐	When did the value of `employmentDurationType` change for definite to indefinite. NL: Startdatum onbepaalde tijd This value should be te samen as the `startDate` if the contract w as indefinite from the start.
ept_temporaryTaxExemption_key	int32		☐	
ept_temporaryTaxExemption_value	string		☐	
ept_typeOfEmployee_key	int32	Medew erkersoortsleutel	☐	
ept_typeOfEmployee_value	string	Type Werknemersw aarde	☐	
ept_typeOfParticipation_key	int32		☐	
ept_typeOfParticipation_value	string		☐	
ept_vacationCoupons_key	int32		☐	
ept_vacationCoupons_value	string		☐	
ept_valueOfParticipation_key	int32	Waarde van Participatiesleutel	☐	
ept_valueOfParticipation_value	string	Waarde Participatiew aarde	☐	
ept_w achtgeldOldRegulation	boolean		☐	Indicates w hether the (old) w achtgeld regulation is applicable for the employment. NL: WachtgeldOudeRegeling
ept_w rittenEmploymentContract	boolean		☐	Did the employment and employer make a w ritten contract? NL: Schriftelijke overeenkomst

164.1.8 EmployeeOccupationalDisabilities

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

View Kolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de view EmployeeOccupationalDisabilities worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epe_address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
epe_address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epe_address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epe_address_country_value	string(50)	Landw aarde	☐	The name of the country
epe_address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication ('nadere aanduiding'). Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epe_address_furtherIndication_value	string	Adres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication ('nadere aanduiding'), the possible values are "WW" and "AB"
epe_address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
epe_address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epe_address_location	string(35)	Locatie	☐	The location like to further specify the address
epe_address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
epe_address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
epe_contactInformation_businessEmailAddress	string(255)		☐	The business e-mail address of the employee.
epe_contactInformation_businessMobilePhoneNumber	string(15)		☐	The business mobile phone number of the employee.
epe_contactInformation_businessPhoneNumber	string(15)		☐	The business phone number of the employee.
epe_contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The e-mail address of the employee.
epe_contactInformation_faxNumber	string(15)	Contactinformatie Faxnummer	☐	The fax number to contact this individual
epe_contactInformation_mobilePhoneNumber	string(15)		☐	The mobile phone number of the employee.
epe_contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de w erknemer.
epe_deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afw ijkend Postadres Stad	☐	City of the address
epe_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afw ijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epe_deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afw ijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epe_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afwijkende Postadres Landwaarde	☐	The name of the country
epe_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32	Afwijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epe_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string	Afwijkende Postadres Verdere Indicatiewaarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epe_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afwijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address
epe_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afwijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epe_deviatingPostalAddress_location	string(35)	Afwijkend Postadres Locatie	☐	The location like to further specify the address
epe_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afwijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
epe_deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afwijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
epe_employeeNumber	int32	Medewerkernummer	☐	The employee number to uniquely identify an employee within an employer
epe_exclusionFromAbsenceStatus	boolean		☐	Indicates whether the employee is excluded for any information of absence
epe_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
epe_identityDocument_documentIdentification	string		☐	
epe_identityDocument_typeOfDocument_key	int32		☐	The key for the type of document. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epe_identityDocument_typeOfDocument_value	string(50)		☐	Description of the type of document
epe_personalDetails_aowDate	datetime		☐	The date when, according to Dutch law, the person has the right to a state pension. The value is generated by the system based on the date of birth.
epe_personalDetails_civilStatus_key	int32		☐	
epe_personalDetails_civilStatus_value	string(50)		☐	
epe_personalDetails_dateOfBirth	datetime	Geboortedatum	☐	The date of birth
epe_personalDetails_dateOfDeath	datetime		☐	The date of death
epe_personalDetails_firstName	string(28)	Voornaam	☐	The first name, given name, forename or Christian name as part of a persons personal name.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epe_personalDetails_formattedName	string(82)		☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
epe_personalDetails_gender_key	int32		☐	
epe_personalDetails_gender_value	string(50)		☐	
epe_personalDetails_how ToFormatLastName_key	int32		☐	
epe_personalDetails_how ToFormatLastName_value	string(50)		☐	
epe_personalDetails_initials	string(6)	Initialen	☐	The initials
epe_personalDetails_lastName	string(25)	Achternaam	☐	The last name, family name or surname as part of a persons personal name.
epe_personalDetails_lastNamePartner	string(25)	Achternaam Partner	☐	The last name of the employee's partner.
epe_personalDetails_nationality_key	int32	Sleutel van Nationaliteit	☐	The key for the nationality. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epe_personalDetails_nationality_value	string(50)	Nationaliteitsw aarde	☐	Description of the nationality
epe_personalDetails_photo	string	Foto	☐	A photo of the employee to use as a avatar/profile picture. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allow s users to cache the image. Changing the value of the version w ill not influence the output.
epe_personalDetails_placeOfBirth	string(24)		☐	The place of birth
epe_personalDetails_prefix	string(10)	Voorvoegsel	☐	The prefix to the last name
epe_personalDetails_prefixPartner	string(10)	Voorvoegsel Partner	☐	The prefix to the last name of the employee's partner.
epe_personalDetails_title_key	int32	Titel Sleutel	☐	
epe_personalDetails_title_value	string(50)	Titelw aarde	☐	
epe_revokeEmployeeSelfServiceAccessOn	datetime		☐	The date on w hich the Employee w ill be automatically blocked.
epe_statusEmployeeSelfService_key	int32		☐	
epe_statusEmployeeSelfService_value	string(50)		☐	
epe_travel_travelDistanceToWork	int32		☐	The one w ay distance in meters the employee has to travel to w ork.
epe_travel_travelDistanceToWorkInKm	float		☐	The one w ay distance in kilometers the employee has to travel to w ork.
epr_address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
epr_address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				metadata endpoint
epr_address_country_value	string(50)	Landw aarde	☐	The name of the country
epr_address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_furtherIndication_value	string	Adres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
epr_address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_address_location	string(35)	Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address
epr_address_province_key	int32	Adres Provinciesleutel	☐	The key for the province. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_province_value	string(50)	Adres Provinciew aarde	☐	The name of the province. Only the Dutch provices are supported and not translated
epr_address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
epr_branch_key	int32	Filiaal Sleutel	☐	The key of the branch. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_branch_value	string(50)	Filiaalw aarde	☐	Description of the branch. Branch is only available in Dutch
epr_chamberOfCommerceNumber	string(35)	KvK-nummer	☐	Chamber of commerce number. In Dutch "Kamer van koophandel" number
epr_companyName	string(70)	Naam bedrijf	☐	Naam van het bedrijf
epr_contact_function	string(50)	Contactpersoon Functie	☐	The job title/function of the contact of the employer
epr_contact_name	string(50)	Contactpersoon Naam	☐	Name of the contact of the employer
epr_contact_phoneNumber	string(15)	Telefoonnummer	☐	The general phone number of the employer
epr_contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The email address of the employer
epr_contactInformation_faxNumber	string(15)	Contactinformatie Faxnummer	☐	The fax number of the employer
epr_contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	The telephone number of the employer
epr_contactInformation_website	string(255)	Contactinformatie Website	☐	The website of the employer
epr_deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afwijkend Postadres Stad	☐	City of the address
epr_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afwijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afwijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afwijkende Postadres Landwaarde	☐	The name of the country
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32	Afwijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string	Afwijkende Postadres Verdere Indicatiewaarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afwijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address
epr_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afwijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_deviatingPostalAddress_location	string(35)	Afwijkend Postadres Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_deviatingPostalAddress_poBox	int32	Afwijkend Postadres Postbus	☐	Post office box
epr_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afwijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
epr_deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afwijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
epr_employerLogo	string	Logo Werkgever	☐	The location of the logo of the employer. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allows users to cache the image. Changing the value of the version will not influence the output.
epr_employerNumber	int32	Werkgevernummer	☐	The employer number is used in various overviews and exports to identify a specific employer in Loket (please note: this is not the identifier used in the REST API).
epr_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
epr_legalForm_key	int32	Rechtsvorm Sleutel	☐	The key of the legal form. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_legalForm_value	string(50)	Rechtsvormwaarde	☐	Description of the legal form. Possible values are the legel forms supported by Dutch law
epr_providerLogo	string	Providerlogo	☐	This logo is displayed in the interface of loket.nl. if null no deviating logo is present and the normal provider logo should be used (aquire the URL to the logo via ../v2/providers)
epr_providerSettings_administrationNumber	string(15)		☐	A free field that is most commonly used to store the

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Debtors Number the provider uses for the employer. This field is used as a key field in some of the existing SOAP w ebservices.
epr_providerSettings_groupCode	int32		☐	The groupcode is used for grouping employers. It is used for filtering output and processes (only include employers in group 40 in this report).
epr_providerSettings_parentEmployerForConsolidatedOverview s	int32		☐	This field is used to link employers in order to generate reports containing the information of all the linked employers. By applying this method, infinite amount of employers can be linked.
epr_providerSettings_sendEmailWhenSalarySlipIsAvailable	boolean		☐	Indicates w hether an e-mail should be sent to an employee if a salary slip becomes available in the employee portal (loket.nl's "w erknemer.loket")
epr_sbi_key	int32	SBI-sleutel	☐	The key of the SBI code. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_sbi_sbiCode	string(32)	SBI Code	☐	Possible values are the values from the Dutch SBI 2008
epr_sbi_value	string(255)	SBI-w aarde	☐	Description of the SBI code
ody_classification_key	int32	Classificatiesleutel	☐	The key of the occupational disability classification. Possible values can be acquired via the metadata endpoint.
ody_classification_value	string(50)	Classificatiew aarde	☐	Description of the occupational disability classification.
ody_endDate	datetime	Einddatum	☐	end date
ody_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ody_isExWAO	boolean		☐	Indicates w hether the employee has received WAO payments before.
ody_isOccupationallyDisabled	boolean		☐	Indicates w hether the employee is incapacitated.
ody_startDate	datetime	Startdatum	☐	The startdate of the recordA (broken chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.

164.1.9 EmployeePartners

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Views

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen view. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmployeePartners worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epe_address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
epe_address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epe_address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epe_address_country_value	string(50)	Landw aarde	☐	The name of the country
epe_address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication ('nadere aanduiding'). Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epe_address_furtherIndication_value	string	Adres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication ('nadere aanduiding'), the possible values are "WW" and "AB"
epe_address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
epe_address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epe_address_location	string(35)	Locatie	☐	The location like to further specify the address
epe_address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
epe_address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
epe_contactInformation_businessEmailAddress	string(255)		☐	The business e-mail address of the employee.
epe_contactInformation_businessMobilePhoneNumber	string(15)		☐	The business mobile phone number of the employee.
epe_contactInformation_businessPhoneNumber	string(15)		☐	The business phone number of the employee.
epe_contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The e-mail address of the employee.
epe_contactInformation_faxNumber	string(15)	Contactinformatie Faxnummer	☐	The fax number to contact this individual
epe_contactInformation_mobilePhoneNumber	string(15)		☐	The mobile phone number of the employee.
epe_contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de w erknemer.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epe_deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afw ijkend Postadres Stad	☐	City of the address
epe_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afw ijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epe_deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afw ijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epe_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afw ijkende Postadres Landw aarde	☐	The name of the country
epe_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32	Afw ijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epe_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string	Afw ijkende Postadres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epe_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afw ijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address
epe_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afw ijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epe_deviatingPostalAddress_location	string(35)	Afw ijkend Postadres Locatie	☐	The location like to further specify the address
epe_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afw ijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
epe_deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afw ijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
epe_employeeNumber	int32	Medew erkernummer	☐	The employee number to uniquely identify an employee w ithin an employer
epe_exclusionFromAbsenceStatus	boolean		☐	Indicates w hether the employee is excluded for any information of absence
epe_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
epe_identityDocument_documentIdentification	string		☐	
epe_identityDocument_typeOfDocument_key	int32		☐	The key for the type of document. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epe_identityDocument_typeOfDocument_value	string(50)		☐	Description of the type of document
epe_personalDetails_aow Date	datetime		☐	The date w hen, according to Dutch law , the person has the right to a state pension. The value is generated by the system based on the date of birth.
epe_personalDetails_civilStatus_key	int32		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epe_personalDetails_civilStatus_value	string(50)		☐	
epe_personalDetails_dateOfBirth	datetime	Geboortedatum	☐	The date of birth
epe_personalDetails_dateOfDeath	datetime		☐	The date of death
epe_personalDetails_firstName	string(28)	Voornaam	☐	The first name, given name, forename or Christian name as part of a persons personal name.
epe_personalDetails_formattedName	string(82)		☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
epe_personalDetails_gender_key	int32		☐	
epe_personalDetails_gender_value	string(50)		☐	
epe_personalDetails_how ToFormatLastName_key	int32		☐	
epe_personalDetails_how ToFormatLastName_value	string(50)		☐	
epe_personalDetails_initials	string(6)	Initialen	☐	The initials
epe_personalDetails_lastName	string(25)	Achternaam	☐	The last name, family name or surname as part of a persons personal name.
epe_personalDetails_lastNamePartner	string(25)	Achternaam Partner	☐	The last name of the employee's partner.
epe_personalDetails_nationality_key	int32	Sleutel van Nationaliteit	☐	The key for the nationality. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epe_personalDetails_nationality_value	string(50)	Nationaliteitsw aarde	☐	Description of the nationality
epe_personalDetails_photo	string	Foto	☐	A photo of the employee to use as a avatar/profile picture. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allow s users to cache the image. Changing the value of the version w ill not influence the output.
epe_personalDetails_placeOfBirth	string(24)		☐	The place of birth
epe_personalDetails_prefix	string(10)	Voorvoegsel	☐	The prefix to the last name
epe_personalDetails_prefixPartner	string(10)	Voorvoegsel Partner	☐	The prefix to the last name of the employee's partner.
epe_personalDetails_title_key	int32	Titel Sleutel	☐	
epe_personalDetails_title_value	string(50)	Titelw aarde	☐	
epe_revokeEmployeeSelfServiceAccessOn	datetime		☐	The date on w hich the Employee w ill be automatically blocked.
epe_statusEmployeeSelfService_key	int32		☐	
epe_statusEmployeeSelfService_value	string(50)		☐	
epe_travel_travelDistanceToWork	int32		☐	The one w ay distance in meters the employee has to travel to w ork.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epe_travel_travelDistanceToWorkInKm	float		☐	The one way distance in kilometers the employee has to travel to work.
epr_address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
epr_address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_country_value	string(50)	Landwaarde	☐	The name of the country
epr_address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_furtherIndication_value	string	Adres Verdere Indicatiewaarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
epr_address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_address_location	string(35)	Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address
epr_address_province_key	int32	Adres Provinciesleutel	☐	The key for the province. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_province_value	string(50)	Adres Provinciewaarde	☐	The name of the province. Only the Dutch provices are supported and not translated
epr_address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
epr_branch_key	int32	Filiaal Sleutel	☐	The key of the branch. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_branch_value	string(50)	Filiaalwaarde	☐	Description of the branch. Branch is only available in Dutch
epr_chamberOfCommerceNumber	string(35)	KvK-nummer	☐	Chamber of commerce number. In Dutch "Kamer van koophandel" number
epr_companyName	string(70)	Naam bedrijf	☐	Naam van het bedrijf
epr_contact_function	string(50)	Contactpersoon Functie	☐	The job title/function of the contact of the employer
epr_contact_name	string(50)	Contactpersoon Naam	☐	Name of the contact of the employer
epr_contact_phoneNumber	string(15)	Telefoonnummer	☐	The general phone number of the employer
epr_contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The email address of the employer
epr_contactInformation_faxNumber	string(15)	Contactinformatie Faxnummer	☐	The fax number of the employer

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	The telephone number of the employer
epr_contactInformation_website	string(255)	Contactinformatie Website	☐	The website of the employer
epr_deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afwijkend Postadres Stad	☐	City of the address
epr_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afwijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afwijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afwijkende Postadres Landwaarde	☐	The name of the country
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32	Afwijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string	Afwijkende Postadres Verdere Indicatiewaarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afwijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address
epr_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afwijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_deviatingPostalAddress_location	string(35)	Afwijkend Postadres Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_deviatingPostalAddress_poBox	int32	Afwijkend Postadres Postbus	☐	Post office box
epr_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afwijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
epr_deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afwijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
epr_employerLogo	string	Logo Werkgever	☐	The location of the logo of the employer. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allows users to cache the image. Changing the value of the version will not influence the output.
epr_employerNumber	int32	Werkgevernummer	☐	The employer number is used in various overviews and exports to identify a specific employer in Loket (please note: this is not the identifier used in the REST API).
epr_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
epr_legalForm_key	int32	Rechtsvorm Sleutel	☐	The key of the legal form. Possible values can be aquired via the metadata endpoint

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_legalForm_value	string(50)	Rechtsvormw aarde	☐	Description of the legal form. Possible values are the legel forms supported by Dutch law
epr_providerLogo	string	Providerlogo	☐	This logo is displayed in the interface of loket.nl. if null no deviating logo is present and the normal provider logo should be used (aquire the URL to the logo via ../v2/providers)
epr_providerSettings_administratio nNumber	string(15)		☐	A free field that is most commonly used to store the Debtors Number the provider uses for the employer. This field is used as a key field in some of the existing SOAP w ebservices.
epr_providerSettings_groupCode	int32		☐	The groupcode is used for grouping employers. It is used for filtering output and processes (only include employers in group 40 in this report).
epr_providerSettings_parentEmplo yerForConsolidatedOverview s	int32		☐	This field is used to link employers in order to generate reports containing the information of all the linked employers. By applying this method, infinite amount of employers can be linked.
epr_providerSettings_sendEmailW henSalarySlipIsA vailable	boolean		☐	Indicates w hether an e-mail should be sent to an employee if a salary slip becomes available in the employee portal (loket.nl's "w erknemer.loket")
epr_sbi_key	int32	SBI-sleutel	☐	The key of the SBI code. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_sbi_sbiCode	string(32)	SBI Code	☐	Possible values are the values from the Dutch SBI 2008
epr_sbi_value	string(255)	SBI-w aarde	☐	Description of the SBI code
ptr_dateOfBirth	datetime	Geboortedatum	☐	The date of birth
ptr_dateOfDeath	datetime	Overlijdensdatum	☐	The date of death
ptr_endDate	datetime	Einddatum	☐	end date
ptr_firstName	string(28)	Voornaam	☐	The first name, given name, forename or Christian name as part of a persons personal name.
ptr_gender_key	int32	Geslacht Sleutel	☐	
ptr_gender_value	string(50)	Geslacht	☐	
ptr_how ToFormatLastName_key	int32		☐	
ptr_how ToFormatLastName_value	string(50)		☐	
ptr_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ptr_initials	string(6)	Initialen	☐	The initials

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ptr_lastName	string(25)	Achternaam	☐	The last name, family name or surname as part of a persons personal name.
ptr_placeOfBirth	string(24)	Geboorteplaats	☐	The place of birth
ptr_prefix	string(10)	Voorvoegsel	☐	The prefix to the last name
ptr_startDate	datetime	Startdatum	☐	startdate
ptr_title_key	int32	Titel Sleutel	☐	
ptr_title_value	string(50)	Titelw aarde	☐	
ptr_w aoClassification_key	int32		☐	The key of the occupational disability classification. Possible values can be acquired via the metadata endpoint.
ptr_w aoClassification_value	string(50)		☐	Description of the occupational disability classification.

164.1.10 EmployerAuthorizations

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Views

Label: {res:itgen_loketnl_employer_authorizations

Dit is een alleen-lezen view. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmployerAuthorizations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
atn_description	string	Omschrijving	☐	
atn_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
epr_address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
epr_address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_country_value	string(50)	Landw aarde	☐	The name of the country
epr_address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_furtherIndication_value	string	Adres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_address_location	string(35)	Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address
epr_address_province_key	int32	Adres Provinciesleutel	☐	The key for the province. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_province_value	string(50)	Adres Provinciew aarde	☐	The name of the province. Only the Dutch provices are supported and not translated
epr_address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
epr_branch_key	int32	Filiaal Sleutel	☐	The key of the branch. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_branch_value	string(50)	Filiaalw aarde	☐	Description of the branch. Branch is only available in Dutch
epr_chamberOfCommerceNumber	string(35)	KvK-nummer	☐	Chamber of commerce number. In Dutch "Kamer van koophandel" number
epr_companyName	string(70)	Naam bedrijf	☐	Naam van het bedrijf
epr_contact_function	string(50)	Contactpersoon Functie	☐	The job title/function of the contact of the employer
epr_contact_name	string(50)	Contactpersoon Naam	☐	Name of the contact of the employer
epr_contact_phoneNumber	string(15)	Telefoonnummer	☐	The general phone number of the employer
epr_contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The email address of the employer
epr_contactInformation_faxNumber	string(15)	Contactinformatie Faxnummer	☐	The fax number of the employer
epr_contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	The telephone number of the employer
epr_contactInformation_website	string(255)	Contactinformatie Website	☐	The website of the employer
epr_deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afwijkend Postadres Stad	☐	City of the address
epr_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afwijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afwijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afwijkende Postadres Landw aarde	☐	The name of the country
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32	Afwijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string	Afwijkende Postadres Verdere Indicatiewaarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afwijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address
epr_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afwijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_deviatingPostalAddress_location	string(35)	Afwijkend Postadres Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_deviatingPostalAddress_poBox	int32	Afwijkend Postadres Postbus	☐	Post office box
epr_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afwijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
epr_deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afwijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
epr_employerLogo	string	Logo Werkgever	☐	The location of the logo of the employer. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allows users to cache the image. Changing the value of the version will not influence the output.
epr_employerNumber	int32	Werkgevernummer	☐	The employer number is used in various overviews and exports to identify a specific employer in Loket (please note: this is not the identifier used in the REST API).
epr_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
epr_legalForm_key	int32	Rechtsvorm Sleutel	☐	The key of the legal form. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_legalForm_value	string(50)	Rechtsvormwaarde	☐	Description of the legal form. Possible values are the legel forms supported by Dutch law
epr_providerLogo	string	Providerlogo	☐	This logo is displayed in the interface of loket.nl. if null no deviating logo is present and the normal provider logo should be used (aquire the URL to the logo via ../v2/providers)
epr_providerSettings_administrationNumber	string(15)		☐	A free field that is most commonly used to store the Debtors Number the provider uses for the employer. This field is used as a key field in some of the existing SOAP webservices.
epr_providerSettings_groupCode	int32		☐	The groupcode is used for grouping employers. It is used for filtering output and processes (only include

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				employers in group 40 in this report).
epr_providerSettings_parentEmployerForConsolidatedOverviews	int32		☐	This field is used to link employers in order to generate reports containing the information of all the linked employers. By applying this method, infinite amount of employers can be linked.
epr_providerSettings_sendEmailWhenSalarySlipIsAvailable	boolean		☐	Indicates whether an e-mail should be sent to an employee if a salary slip becomes available in the employee portal (loket.nl's "werknemer.loket")
epr_sbi_key	int32	SBI-sleutel	☐	The key of the SBI code. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_sbi_sbiCode	string(32)	SBI Code	☐	Possible values are the values from the Dutch SBI 2008
epr_sbi_value	string(255)	SBI-waarde	☐	Description of the SBI code

164.1.11 EmployerCalendarAbsences

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmployerCalendarAbsences worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
cae_department_code	int32	Afdelingscode	☐	
cae_department_description	string	Afdelingsomschrijving	☐	
cae_department_key	guid	Afdelingscode	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
cae_employee_firstName	string(28)	Medewerker Voornaam	☐	The first name, given name, forename or Christian name as part of a persons personal name.
cae_employee_formattedName	string(82)	Medewerker Geformatteerde Naam	☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
cae_employee_id	guid	Werknemer ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
cae_employment_id	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
cae_employment_incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together w ith the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and w age tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment.
epr_address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
epr_address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_country_value	string(50)	Landw aarde	☐	The name of the country
epr_address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_furtherIndication_value	string	Adres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
epr_address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_address_location	string(35)	Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address
epr_address_province_key	int32	Adres Provinciesleutel	☐	The key for the province. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_province_value	string(50)	Adres Provinciew aarde	☐	The name of the province. Only the Dutch provices are supported and not translated
epr_address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
epr_branch_key	int32	Filiaal Sleutel	☐	The key of the branch. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_branch_value	string(50)	Filiaalw aarde	☐	Description of the branch. Branch is only available in Dutch
epr_chamberOfCommerceNumber	string(35)	KvK-nummer	☐	Chamber of commerce number. In Dutch "Kamer van koophandel" number
epr_companyName	string(70)	Naam bedrijf	☐	Naam van het bedrijf
epr_contact_function	string(50)	Contactpersoon Functie	☐	The job title/function of the contact of the employer
epr_contact_name	string(50)	Contactpersoon Naam	☐	Name of the contact of the employer
epr_contact_phoneNumber	string(15)	Telefoonnummer	☐	The general phone number of the employer

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The email address of the employer
epr_contactInformation_faxNumber	string(15)	Contactinformatie Faxnummer	☐	The fax number of the employer
epr_contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	The telephone number of the employer
epr_contactInformation_website	string(255)	Contactinformatie Website	☐	The website of the employer
epr_deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afwijkend Postadres Stad	☐	City of the address
epr_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afwijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afwijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afwijkende Postadres Landwaarde	☐	The name of the country
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32	Afwijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string	Afwijkende Postadres Verdere Indicatiewaarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afwijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address
epr_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afwijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_deviatingPostalAddress_location	string(35)	Afwijkend Postadres Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_deviatingPostalAddress_poBox	int32	Afwijkend Postadres Postbus	☐	Post office box
epr_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afwijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
epr_deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afwijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
epr_employerLogo	string	Logo Werkgever	☐	The location of the logo of the employer. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allows users to cache the image. Changing the value of the version will not influence the output.
epr_employerNumber	int32	Werkgevernummer	☐	The employer number is used in various overviews and exports to identify a specific employer in Loket (please note: this is not the identifier used in the REST API).
epr_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_legalForm_key	int32	Rechtsvorm Sleutel	☐	The key of the legal form. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_legalForm_value	string(50)	Rechtsvormw aarde	☐	Description of the legal form. Possible values are the legel forms supported by Dutch law
epr_providerLogo	string	Providerlogo	☐	This logo is displayed in the interface of loket.nl. if null no deviating logo is present and the normal provider logo should be used (aquire the URL to the logo via ../v2/providers)
epr_providerSettings_administratio nNumber	string(15)		☐	A free field that is most commonly used to store the Debtors Number the provider uses for the employer. This field is used as a key field in some of the existing SOAP w ebservices.
epr_providerSettings_groupCode	int32		☐	The groupcode is used for grouping employers. It is used for filtering output and processes (only include employers in group 40 in this report).
epr_providerSettings_parentEmplo yerForConsolidatedOverview s	int32		☐	This field is used to link employers in order to generate reports containing the information of all the linked employers. By applying this method, infinite amount of employers can be linked.
epr_providerSettings_sendEmailW henSalarySlipIsAvailable	boolean		☐	Indicates w hether an e-mail should be sent to an employee if a salary slip becomes available in the employee portal (loket.nl's "w erknemer.loket")
epr_sbi_key	int32	SBI-sleutel	☐	The key of the SBI code. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_sbi_sbiCode	string(32)	SBI Code	☐	Possible values are the values from the Dutch SBI 2008
epr_sbi_value	string(255)	SBI-w aarde	☐	Description of the SBI code

164.1.12 EmployerCalendarAvailableHours

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

View Kolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de view EmployerCalendarAvailableHours worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
car_department_code	int32	Afdelingscode	☐	
car_department_description	string	Afdelingsomschrijving	☐	
car_department_key	guid	Afdelingscode	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
car_employee_firstName	string(28)	Medew erker Voornaam	☐	The first name, given name, forename or Christian name as part of a persons personal name.
car_employee_formattedName	string(82)	Medew erker Geformatteerde Naam	☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
car_employee_id	guid	Werknemer ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
car_employment_id	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
car_employment_incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together w ith the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and w age tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment.
epr_address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
epr_address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_country_value	string(50)	Landw aarde	☐	The name of the country
epr_address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_furtherIndication_value	string	Adres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
epr_address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_address_location	string(35)	Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address
epr_address_province_key	int32	Adres Provinciesleutel	☐	The key for the province. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_province_value	string(50)	Adres Provinciew aarde	☐	The name of the province. Only the Dutch provices are

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				supported and not translated
epr_address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
epr_branch_key	int32	Filiaal Sleutel	☐	The key of the branch. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_branch_value	string(50)	Filiaalw aarde	☐	Description of the branch. Branch is only available in Dutch
epr_chamberOfCommerceNumber	string(35)	KvK-nummer	☐	Chamber of commerce number. In Dutch "Kamer van koophandel" number
epr_companyName	string(70)	Naam bedrijf	☐	Naam van het bedrijf
epr_contact_function	string(50)	Contactpersoon Functie	☐	The job title/function of the contact of the employer
epr_contact_name	string(50)	Contactpersoon Naam	☐	Name of the contact of the employer
epr_contact_phoneNumber	string(15)	Telefoonnummer	☐	The general phone number of the employer
epr_contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The email address of the employer
epr_contactInformation_faxNumber	string(15)	Contactinformatie Faxnummer	☐	The fax number of the employer
epr_contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	The telephone number of the employer
epr_contactInformation_website	string(255)	Contactinformatie Website	☐	The website of the employer
epr_deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afwijkend Postadres Stad	☐	City of the address
epr_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afwijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afwijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afwijkende Postadres Landwaarde	☐	The name of the country
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32	Afwijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string	Afwijkende Postadres Verdere Indicatiewaarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afwijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address
epr_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afwijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_deviatingPostalAddress_location	string(35)	Afwijkend Postadres Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_deviatingPostalAddress_poBox	int32	Afwijkend Postadres Postbus	☐	Post office box

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afwijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
epr_deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afwijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
epr_employerLogo	string	Logo Werkgever	☐	The location of the logo of the employer. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allows users to cache the image. Changing the value of the version will not influence the output.
epr_employerNumber	int32	Werkgevernummer	☐	The employer number is used in various overviews and exports to identify a specific employer in Loket (please note: this is not the identifier used in the REST API).
epr_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
epr_legalForm_key	int32	Rechtsvorm Sleutel	☐	The key of the legal form. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_legalForm_value	string(50)	Rechtsvormwaarde	☐	Description of the legal form. Possible values are the legel forms supported by Dutch law
epr_providerLogo	string	Providerlogo	☐	This logo is displayed in the interface of loket.nl. if null no deviating logo is present and the normal provider logo should be used (aquire the URL to the logo via ../v2/providers)
epr_providerSettings_administrationNumber	string(15)		☐	A free field that is most commonly used to store the Debtors Number the provider uses for the employer. This field is used as a key field in some of the existing SOAP webservices.
epr_providerSettings_groupCode	int32		☐	The groupcode is used for grouping employers. It is used for filtering output and processes (only include employers in group 40 in this report).
epr_providerSettings_parentEmployerForConsolidatedOverviews	int32		☐	This field is used to link employers in order to generate reports containing the information of all the linked employers. By applying this method, infinite amount of employers can be linked.
epr_providerSettings_sendEmailWhenSalarySlipIsAvailable	boolean		☐	Indicates whether an e-mail should be sent to an employee if a salary slip becomes available in the employee portal (loket.nl's "werknemer.loket")
epr_sbi_key	int32	SBI-sleutel	☐	The key of the SBI code. Possible values can be aquired

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				via the metadata endpoint
epr_sbi_sbiCode	string(32)	SBI Code	☐	Possible values are the values from the Dutch SBI 2008
epr_sbi_value	string(255)	SBI-waarde	☐	Description of the SBI code

164.1.13 EmployerCalendarLeaveRequests

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmployerCalendarLeaveRequests worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
clt_department_code	int32	Afdelingscode	☐	
clt_department_description	string	Afdelingsomschrijving	☐	
clt_department_key	guid	Afdelingscode	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
clt_employee_firstName	string(28)	Medewerker Voornaam	☐	The first name, given name, forename or Christian name as part of a persons personal name.
clt_employee_formattedName	string(82)	Medewerker Geformatteerde Naam	☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
clt_employee_id	guid	Werknemer ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
clt_employment_id	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
clt_employment_incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together with the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and wage tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment.
epr_address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
epr_address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_country_value	string(50)	Landwaarde	☐	The name of the country

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_furtherIndication_value	string	Adres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
epr_address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_address_location	string(35)	Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address
epr_address_province_key	int32	Adres Provinciesleutel	☐	The key for the province. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_province_value	string(50)	Adres Provinciew aarde	☐	The name of the province. Only the Dutch provices are supported and not translated
epr_address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
epr_branch_key	int32	Filiaal Sleutel	☐	The key of the branch. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_branch_value	string(50)	Filiaalw aarde	☐	Description of the branch. Branch is only available in Dutch
epr_chamberOfCommerceNumber	string(35)	KvK-nummer	☐	Chamber of commerce number. In Dutch "Kamer van koophandel" number
epr_companyName	string(70)	Naam bedrijf	☐	Naam van het bedrijf
epr_contact_function	string(50)	Contactpersoon Functie	☐	The job title/function of the contact of the employer
epr_contact_name	string(50)	Contactpersoon Naam	☐	Name of the contact of the employer
epr_contact_phoneNumber	string(15)	Telefoonnummer	☐	The general phone number of the employer
epr_contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The email address of the employer
epr_contactInformation_faxNumber	string(15)	Contactinformatie Faxnummer	☐	The fax number of the employer
epr_contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	The telephone number of the employer
epr_contactInformation_website	string(255)	Contactinformatie Website	☐	The website of the employer
epr_deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afwijkend Postadres Stad	☐	City of the address
epr_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afwijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afwijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afwijkende Postadres Landwaarde	☐	The name of the country
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32	Afwijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string	Afwijkende Postadres Verdere Indicatiewaarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afwijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address
epr_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afwijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_deviatingPostalAddress_location	string(35)	Afwijkend Postadres Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_deviatingPostalAddress_poBox	int32	Afwijkend Postadres Postbus	☐	Post office box
epr_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afwijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
epr_deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afwijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
epr_employerLogo	string	Logo Werkgever	☐	The location of the logo of the employer. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allows users to cache the image. Changing the value of the version will not influence the output.
epr_employerNumber	int32	Werkgevernummer	☐	The employer number is used in various overviews and exports to identify a specific employer in Loket (please note: this is not the identifier used in the REST API).
epr_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
epr_legalForm_key	int32	Rechtsvorm Sleutel	☐	The key of the legal form. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_legalForm_value	string(50)	Rechtsvormwaarde	☐	Description of the legal form. Possible values are the legel forms supported by Dutch law
epr_providerLogo	string	Providerlogo	☐	This logo is displayed in the interface of loket.nl. if null no deviating logo is present and the normal provider logo should be used (aquire the URL to the logo via ../v2/providers)
epr_providerSettings_administrationNumber	string(15)		☐	A free field that is most commonly used to store the Debtors Number the provider uses for the employer. This field

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				is used as a key field in some of the existing SOAP w ebservices.
epr_providerSettings_groupCode	int32		☐	The groupcode is used for grouping employers. It is used for filtering output and processes (only include employers in group 40 in this report).
epr_providerSettings_parentEmployerForConsolidatedOverview s	int32		☐	This field is used to link employers in order to generate reports containing the information of all the linked employers. By applying this method, infinite amount of employers can be linked.
epr_providerSettings_sendEmailWhenSalarySlipIsAvailable	boolean		☐	Indicates w hether an e-mail should be sent to an employee if a salary slip becomes available in the employee portal (loket.nl's "w erknemer.loket")
epr_sbi_key	int32	SBI-sleutel	☐	The key of the SBI code. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_sbi_sbiCode	string(32)	SBI Code	☐	Possible values are the values from the Dutch SBI 2008
epr_sbi_value	string(255)	SBI-w aarde	☐	Description of the SBI code

164.1.14 EmployerCalendarLeaves

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmployerCalendarLeaves worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
cle_department_code	int32	Afdelingscode	☐	
cle_department_description	string	Afdelingsomschrijving	☐	
cle_department_key	guid	Afdelingscode	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
cle_employee_firstName	string(28)	Medew erker Voornaam	☐	The first name, given name, forename or Christian name as part of a persons personal name.
cle_employee_formattedName	string(82)	Medew erker Geformatteerde Naam	☐	Formatted name of the employee based on the value of

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				`how ToFormatLastName`
cle_employee_id	guid	Werknemer ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
cle_employment_id	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
cle_employment_incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together w ith the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and w age tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment.
epr_address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
epr_address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_country_value	string(50)	Landw aarde	☐	The name of the country
epr_address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_furtherIndication_value	string	Adres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
epr_address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_address_location	string(35)	Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address
epr_address_province_key	int32	Adres Provinciesleutel	☐	The key for the province. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_province_value	string(50)	Adres Provinciew aarde	☐	The name of the province. Only the Dutch provices are supported and not translated
epr_address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
epr_branch_key	int32	Filiaal Sleutel	☐	The key of the branch. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_branch_value	string(50)	Filiaalw aarde	☐	Description of the branch. Branch is only available in Dutch
epr_chamberOfCommerceNumber	string(35)	KvK-nummer	☐	Chamber of commerce number. In Dutch "Kamer van koophandel" number
epr_companyName	string(70)	Naam bedrijf	☐	Naam van het bedrijf

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_contact_function	string(50)	Contactpersoon Functie	☐	The job title/function of the contact of the employer
epr_contact_name	string(50)	Contactpersoon Naam	☐	Name of the contact of the employer
epr_contact_phoneNumber	string(15)	Telefoonnummer	☐	The general phone number of the employer
epr_contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The email address of the employer
epr_contactInformation_faxNumber	string(15)	Contactinformatie Faxnummer	☐	The fax number of the employer
epr_contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	The telephone number of the employer
epr_contactInformation_website	string(255)	Contactinformatie Website	☐	The website of the employer
epr_deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afwijkend Postadres Stad	☐	City of the address
epr_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afwijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afwijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afwijkende Postadres Landwaarde	☐	The name of the country
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32	Afwijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string	Afwijkende Postadres Verdere Indicatiewaarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afwijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address
epr_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afwijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_deviatingPostalAddress_location	string(35)	Afwijkend Postadres Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_deviatingPostalAddress_poBox	int32	Afwijkend Postadres Postbus	☐	Post office box
epr_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afwijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
epr_deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afwijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
epr_employerLogo	string	Logo Werkgever	☐	The location of the logo of the employer. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allows users to cache the image. Changing the value of the version will not influence the output.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_employerNumber	int32	Werkgevernummer	☐	The employer number is used in various overview s and exports to identify a specific employer in Loket (please note: this is not the identifier used in the REST API).
epr_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
epr_legalForm_key	int32	Rechtsvorm Sleutel	☐	The key of the legal form. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_legalForm_value	string(50)	Rechtsvormw aarde	☐	Description of the legal form. Possible values are the legel forms supported by Dutch law
epr_providerLogo	string	Providerlogo	☐	This logo is displayed in the interface of loket.nl. if null no deviating logo is present and the normal provider logo should be used (aquire the URL to the logo via ../v2/providers)
epr_providerSettings_administratio nNumber	string(15)		☐	A free field that is most commonly used to store the Debtors Number the provider uses for the employer. This field is used as a key field in some of the existing SOAP w ebservices.
epr_providerSettings_groupCode	int32		☐	The groupcode is used for grouping employers. It is used for filtering output and processes (only include employers in group 40 in this report).
epr_providerSettings_parentEmplo yerForConsolidatedOverview s	int32		☐	This field is used to link employers in order to generate reports containing the information of all the linked employers. By applying this method, infinite amount of employers can be linked.
epr_providerSettings_sendEmailW henSalarySlipIsAvailable	boolean		☐	Indicates w hether an e-mail should be sent to an employee if a salary slip becomes available in the employee portal (loket.nl's "w erknemer.loket")
epr_sbi_key	int32	SBI-sleutel	☐	The key of the SBI code. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_sbi_sbiCode	string(32)	SBI Code	☐	Possible values are the values from the Dutch SBI 2008
epr_sbi_value	string(255)	SBI-w aarde	☐	Description of the SBI code

164.1.15 EmployerEmployees

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Views

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen view. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmployerEmployees worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epe_address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
epe_address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epe_address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epe_address_country_value	string(50)	Landw aarde	☐	The name of the country
epe_address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication ('nadere aanduiding'). Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epe_address_furtherIndication_value	string	Adres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication ('nadere aanduiding'), the possible values are "WW" and "AB"
epe_address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
epe_address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epe_address_location	string(35)	Locatie	☐	The location like to further specify the address
epe_address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
epe_address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
epe_contactInformation_businessEmailAddress	string(255)		☐	The business e-mail address of the employee.
epe_contactInformation_businessMobilePhoneNumber	string(15)		☐	The business mobile phone number of the employee.
epe_contactInformation_businessPhoneNumber	string(15)		☐	The business phone number of the employee.
epe_contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The e-mail address of the employee.
epe_contactInformation_faxNumber	string(15)	Contactinformatie Faxnummer	☐	The fax number to contact this individual
epe_contactInformation_mobilePhoneNumber	string(15)		☐	The mobile phone number of the employee.
epe_contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de w erknemer.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epe_deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afw ijkend Postadres Stad	☐	City of the address
epe_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afw ijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epe_deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afw ijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epe_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afw ijkende Postadres Landw aarde	☐	The name of the country
epe_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32	Afw ijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epe_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string	Afw ijkende Postadres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epe_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afw ijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address
epe_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afw ijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epe_deviatingPostalAddress_location	string(35)	Afw ijkend Postadres Locatie	☐	The location like to further specify the address
epe_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afw ijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
epe_deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afw ijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
epe_employeeNumber	int32	Medew erkernummer	☐	The employee number to uniquely identify an employee w ithin an employer
epe_exclusionFromAbsenceStatus	boolean		☐	Indicates w hether the employee is excluded for any information of absence
epe_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
epe_identityDocument_documentIdentification	string		☐	
epe_identityDocument_typeOfDocument_key	int32		☐	The key for the type of document. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epe_identityDocument_typeOfDocument_value	string(50)		☐	Description of the type of document
epe_personalDetails_aow Date	datetime		☐	The date w hen, according to Dutch law , the person has the right to a state pension. The value is generated by the system based on the date of birth.
epe_personalDetails_civilStatus_key	int32		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epe_personalDetails_civilStatus_value	string(50)		☐	
epe_personalDetails_dateOfBirth	datetime	Geboortedatum	☐	The date of birth
epe_personalDetails_dateOfDeath	datetime		☐	The date of death
epe_personalDetails_firstName	string(28)	Voornaam	☐	The first name, given name, forename or Christian name as part of a persons personal name.
epe_personalDetails_formattedName	string(82)		☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
epe_personalDetails_gender_key	int32		☐	
epe_personalDetails_gender_value	string(50)		☐	
epe_personalDetails_how ToFormatLastName_key	int32		☐	
epe_personalDetails_how ToFormatLastName_value	string(50)		☐	
epe_personalDetails_initials	string(6)	Initialen	☐	The initials
epe_personalDetails_lastName	string(25)	Achternaam	☐	The last name, family name or surname as part of a persons personal name.
epe_personalDetails_lastNamePartner	string(25)	Achternaam Partner	☐	The last name of the employee's partner.
epe_personalDetails_nationality_key	int32	Sleutel van Nationaliteit	☐	The key for the nationality. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epe_personalDetails_nationality_value	string(50)	Nationaliteitsw aarde	☐	Description of the nationality
epe_personalDetails_photo	string	Foto	☐	A photo of the employee to use as a avatar/profile picture. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allow s users to cache the image. Changing the value of the version w ill not influence the output.
epe_personalDetails_placeOfBirth	string(24)		☐	The place of birth
epe_personalDetails_prefix	string(10)	Voorvoegsel	☐	The prefix to the last name
epe_personalDetails_prefixPartner	string(10)	Voorvoegsel Partner	☐	The prefix to the last name of the employee's partner.
epe_personalDetails_title_key	int32	Titel Sleutel	☐	
epe_personalDetails_title_value	string(50)	Titelw aarde	☐	
epe_revokeEmployeeSelfServiceAccessOn	datetime		☐	The date on w hich the Employee w ill be automatically blocked.
epe_statusEmployeeSelfService_key	int32		☐	
epe_statusEmployeeSelfService_value	string(50)		☐	
epe_travel_travelDistanceToWork	int32		☐	The one w ay distance in meters the employee has to travel to w ork.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epe_travel_travelDistanceToWorkInKm	float		☐	The one way distance in kilometers the employee has to travel to work.
epr_address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
epr_address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_country_value	string(50)	Landwaarde	☐	The name of the country
epr_address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_furtherIndication_value	string	Adres Verdere Indicatiewaarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
epr_address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_address_location	string(35)	Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address
epr_address_province_key	int32	Adres Provinciesleutel	☐	The key for the province. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_province_value	string(50)	Adres Provinciewaarde	☐	The name of the province. Only the Dutch provices are supported and not translated
epr_address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
epr_branch_key	int32	Filiaal Sleutel	☐	The key of the branch. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_branch_value	string(50)	Filiaalwaarde	☐	Description of the branch. Branch is only available in Dutch
epr_chamberOfCommerceNumber	string(35)	KvK-nummer	☐	Chamber of commerce number. In Dutch "Kamer van koophandel" number
epr_companyName	string(70)	Naam bedrijf	☐	Naam van het bedrijf
epr_contact_function	string(50)	Contactpersoon Functie	☐	The job title/function of the contact of the employer
epr_contact_name	string(50)	Contactpersoon Naam	☐	Name of the contact of the employer
epr_contact_phoneNumber	string(15)	Telefoonnummer	☐	The general phone number of the employer
epr_contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The email address of the employer
epr_contactInformation_faxNumber	string(15)	Contactinformatie Faxnummer	☐	The fax number of the employer

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	The telephone number of the employer
epr_contactInformation_website	string(255)	Contactinformatie Website	☐	The website of the employer
epr_deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afwijkend Postadres Stad	☐	City of the address
epr_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afwijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afwijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afwijkende Postadres Landwaarde	☐	The name of the country
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32	Afwijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string	Afwijkende Postadres Verdere Indicatiewaarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afwijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address
epr_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afwijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_deviatingPostalAddress_location	string(35)	Afwijkend Postadres Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_deviatingPostalAddress_poBox	int32	Afwijkend Postadres Postbus	☐	Post office box
epr_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afwijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
epr_deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afwijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
epr_employerLogo	string	Logo Werkgever	☐	The location of the logo of the employer. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allows users to cache the image. Changing the value of the version will not influence the output.
epr_employerNumber	int32	Werkgevernummer	☐	The employer number is used in various overviews and exports to identify a specific employer in Loket (please note: this is not the identifier used in the REST API).
epr_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
epr_legalForm_key	int32	Rechtsvorm Sleutel	☐	The key of the legal form. Possible values can be aquired via the metadata endpoint

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_legalForm_value	string(50)	Rechtsvormw aarde	☐	Description of the legal form. Possible values are the legel forms supported by Dutch law
epr_providerLogo	string	Providerlogo	☐	This logo is displayed in the interface of loket.nl. if null no deviating logo is present and the normal provider logo should be used (aquire the URL to the logo via ../v2/providers)
epr_providerSettings_administratio nNumber	string(15)		☐	A free field that is most commonly used to store the Debtors Number the provider uses for the employer. This field is used as a key field in some of the existing SOAP w ebservices.
epr_providerSettings_groupCode	int32		☐	The groupcode is used for grouping employers. It is used for filtering output and processes (only include employers in group 40 in this report).
epr_providerSettings_parentEmplo yerForConsolidatedOverview s	int32		☐	This field is used to link employers in order to generate reports containing the information of all the linked employers. By applying this method, infinite amount of employers can be linked.
epr_providerSettings_sendEmailW henSalarySlipIsA vailable	boolean		☐	Indicates w hether an e-mail should be sent to an employee if a salary slip becomes available in the employee portal (loket.nl's "w erknemer.loket")
epr_sbi_key	int32	SBI-sleutel	☐	The key of the SBI code. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_sbi_sbiCode	string(32)	SBI Code	☐	Possible values are the values from the Dutch SBI 2008
epr_sbi_value	string(255)	SBI-w aarde	☐	Description of the SBI code

164.1.16 EmployerEmploymentPayrollPeriodComponents

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmployerEmploymentPayrollPeriodComponents worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
epr_address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_country_value	string(50)	Landw aarde	☐	The name of the country
epr_address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_furtherIndication_value	string	Adres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
epr_address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_address_location	string(35)	Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address
epr_address_province_key	int32	Adres Provinciesleutel	☐	The key for the province. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_province_value	string(50)	Adres Provinciew aarde	☐	The name of the province. Only the Dutch provices are supported and not translated
epr_address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
epr_branch_key	int32	Filiaal Sleutel	☐	The key of the branch. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_branch_value	string(50)	Filiaalw aarde	☐	Description of the branch. Branch is only available in Dutch
epr_chamberOfCommerceNumber	string(35)	KvK-nummer	☐	Chamber of commerce number. In Dutch "Kamer van koophandel" number
epr_companyName	string(70)	Naam bedrijf	☐	Naam van het bedrijf
epr_contact_function	string(50)	Contactpersoon Functie	☐	The job title/function of the contact of the employer
epr_contact_name	string(50)	Contactpersoon Naam	☐	Name of the contact of the employer
epr_contact_phoneNumber	string(15)	Telefoonnummer	☐	The general phone number of the employer
epr_contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The email address of the employer
epr_contactInformation_faxNumber	string(15)	Contactinformatie Faxnummer	☐	The fax number of the employer
epr_contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	The telephone number of the employer

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_contactInformation_website	string(255)	Contactinformatie Website	☐	The website of the employer
epr_deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afwijkend Postadres Stad	☐	City of the address
epr_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afwijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afwijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afwijkende Postadres Landwaarde	☐	The name of the country
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32	Afwijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string	Afwijkende Postadres Verdere Indicatiewaarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afwijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address
epr_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afwijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_deviatingPostalAddress_location	string(35)	Afwijkend Postadres Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_deviatingPostalAddress_poBox	int32	Afwijkend Postadres Postbus	☐	Post office box
epr_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afwijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
epr_deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afwijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
epr_employerLogo	string	Logo Werkgever	☐	The location of the logo of the employer. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allows users to cache the image. Changing the value of the version will not influence the output.
epr_employerNumber	int32	Werkgevernummer	☐	The employer number is used in various overviews and exports to identify a specific employer in Loket (please note: this is not the identifier used in the REST API).
epr_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
epr_legalForm_key	int32	Rechtsvorm Sleutel	☐	The key of the legal form. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_legalForm_value	string(50)	Rechtsvormwaarde	☐	Description of the legal form. Possible values are the legel forms supported by Dutch law

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_providerLogo	string	Providerlogo	☐	This logo is displayed in the interface of loket.nl. if null no deviating logo is present and the normal provider logo should be used (aquire the URL to the logo via ../v2/providers)
epr_providerSettings_administrationNumber	string(15)		☐	A free field that is most commonly used to store the Debtors Number the provider uses for the employer. This field is used as a key field in some of the existing SOAP webservices.
epr_providerSettings_groupCode	int32		☐	The groupcode is used for grouping employers. It is used for filtering output and processes (only include employers in group 40 in this report).
epr_providerSettings_parentEmployerForConsolidatedOverviews	int32		☐	This field is used to link employers in order to generate reports containing the information of all the linked employers. By applying this method, infinite amount of employers can be linked.
epr_providerSettings_sendEmailWhenSalarySlipIsAvailable	boolean		☐	Indicates whether an e-mail should be sent to an employee if a salary slip becomes available in the employee portal (loket.nl's "werknemer.loket")
epr_sbi_key	int32	SBI-sleutel	☐	The key of the SBI code. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_sbi_sbiCode	string(32)	SBI Code	☐	Possible values are the values from the Dutch SBI 2008
epr_sbi_value	string(255)	SBI-waarde	☐	Description of the SBI code
ept_calculateWorkingHours	boolean	Werkuren Berekenen	☐	Automatically calculate working hours for the employment if the option automatically calculate hours is selected for a given period. NL: Completeren/Berekenen uren
ept_cancellationNoticeDate	datetime	Annuleringsdatum	☐	The date on which the notice was given by either the employee or the employer. NL: DatumOpzegging
ept_cancellationPeriodEmployee	int32	Annuleringsverklaring voor Werknemer	☐	The notice period an employee is required to give the employer when resigning. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerknemer
ept_cancellationPeriodEmployer	int32	Annuleringsverklaring voor Werkgever	☐	The notice period an employer is required to give the employee when terminating the contract. The unit of time that applies to

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerkgever
ept_cancellationPeriodTimeUnit_key	int32		☐	
ept_cancellationPeriodTimeUnit_value	string		☐	
ept_commissionUntilDate	datetime		☐	The date on w hich the employment w ill end. NL: AanstellingTot
ept_commissionUntilDate1	datetime		☐	Until date for commision #1. NL: AanstellingTot1
ept_commissionUntilDate2	datetime		☐	Until date for commision #2. NL: AanstellingTot2
ept_commissionUntilDate3	datetime		☐	Until date for commision #3. NL: AanstellingTot3
ept_commissionUntilDate4	datetime		☐	Until date for commision #4. NL: AanstellingTot4
ept_commissionUntilDate5	datetime		☐	Until date for commision #5. NL: AanstellingTot5
ept_commissionUntilDate6	datetime		☐	Until date for commision #6. NL: AanstellingTot6
ept_deviatingCLAExternalParty	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for external parties . NL: CaoKlantgroepAfw ijkend
ept_deviatingCLATaxReturn	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for tax returns. NL: CAOUWV
ept_emailLeaveRequest	string(255)	E-mailadres voor Verlofaanvragen	☐	Recipient e-mail adress for notification in case of leave requests. NL: EmailVerlofaanvraag
ept_employee_dateOfBirth	datetime	Medew erker Geboortedatum	☐	The date of birth
ept_employee_employeeNumber	int32		☐	The employee number to uniquely identify a employee w ithin a employer.
ept_employee_firstName	string(28)	Medew erker Voornaam	☐	The first name of the employee
ept_employee_formattedName	string(82)	Medew erker Geformatteerde Naam	☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
ept_employee_id	guid	Werknemer ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_employee_initials	string(6)	Medew erker Initialen	☐	The initials of the employee
ept_employee_lastName	string(25)	Medew erker Achternaam	☐	The last name of the employee
ept_employee_lastNamePartner	string(25)		☐	The last name of the partner of the employee
ept_employee_photo	string	Medew erkersfoto	☐	A photo of the employee to use as a avatar/profile picture. The

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				last part of the returned endpoint is the version of the logo this allow s users to cache the image. Changing the value of the version w ill not influence the output.
ept_employee_prefix	string(10)	Medew erker Voorvoegsel	☐	The prefix of the employee
ept_employee_prefixPartner	string(10)	Medew erker Voorvoegsel Partner	☐	The prefix of the partner of the employee
ept_employeeProfileId_key	int32	Werknemersprofiel ID Sleutel	☐	
ept_employeeProfileId_value	string	Werknemersprofiel ID Waarde	☐	
ept_employmentCategoryType_key	int32		☐	
ept_employmentCategoryType_val ue	string		☐	
ept_employmentContractType_key	int32		☐	
ept_employmentContractType_valu e	string		☐	
ept_employmentDurationType_key	int32	Dienstverbandduursoo rtsleutel	☐	
ept_employmentDurationType_valu e	string	Dienstverbandduursoo rtw aarde	☐	
ept_endDate	datetime	Einddatum	☐	The date on w hich the employment ends. NL: DatumUitDienst
ept_endOfEmploymentDueToIllness	boolean		☐	Indicates w hether the reason for the termination of an employment is due to long-term illness. NL: ZiekUitDienst
ept_endOfEmploymentReason_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.
ept_endOfEmploymentReason_val ue	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
ept_endOfEmploymentReasonTax Authorities_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.
ept_endOfEmploymentReasonTax Authorities_value	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
ept_essMutationSet_key	int32		☐	
ept_essMutationSet_value	string		☐	
ept_exemptionInsuranceObligation _key	int32		☐	
ept_exemptionInsuranceObligation _value	string		☐	
ept_exemptionPremiumWaiverMargi nalLabour	boolean		☐	Indicates w hether an exemption (i.e. w aiver) on the premium marginal labour (vrijstelling marginale arbeid) applies for this employment. NL: PremieVrijstellingMarginaleArbeid

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ept_exemptionWorkRelatedExpenseScheme	boolean		☐	Indicates whether an exemption (i.e. non-participation) on the work-related expense scheme (werkkostenregeling) applies for this employment. NL: WerkkostenRegelingUitsluiting
ept_firstDayNotification	boolean	Eerste Dag Melding	☐	Indicates whether a first-day notification (EersteDagsMelding) was created for the employment. Attention: this indication cannot be altered after an employment has been created. NL: EersteDagsMelding
ept_hasOnCallAppearanceObligation	boolean		☐	In the case of an on-call employment this field indicates whether the employment has an appearance obligation. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment has an appearance obligation. NL: SoortOproepkrachtOfInvalkracht
ept_historicalStartDate	datetime	Historische Startdatum	☐	The historical date on which the employee was first employed. This field is used when an employee has multiple employments in time. In most cases this field should be used as the date on which the employee started working for the company. NL: HistorischeDatumInDienst
ept_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together with the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and wage tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment. NL: NummerInkomstenVerhouding
ept_isAnonymousEmployee	boolean		☐	An employee that wants to remain anonymous related to social security instances. NL: IsAnoniemeWerknemer
ept_isDirectorAndMajorShareholder	boolean		☐	Indicates whether the employment can be classified as a director and major shareholder (Dutch: directeur-grootaandeelhouder or DGA). This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsDirecteurGrootAandeelhouder

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ept_isFamilyOfOwner	boolean		☐	Indicates whether the employment can be classified as a previous owner. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsFamilieVanEigenaar
ept_isGemoedsbezwaardEmployeeInsurance	boolean		☐	Gemoedsbezwaard Werknemerverzekering. NL: IsGemoedsbezwaardWerknemerverzekering
ept_isGemoedsbezwaardNationalInsurance	boolean		☐	Gemoedsbezwaard Volksverzekering. NL: IsGemoedsbezwaardVolksverzekering
ept_isOnCallEmployment	boolean		☐	Indicates whether the employment is an on-call employment. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment is an on-call employment. NL: IsOproepkrachtOfInvalkracht
ept_isPreviousOwner	boolean		☐	Indicates whether the employment can be classified as a previous owner. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsVorigeEigenaar
ept_linkedEmployment	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_namePayslip	string(34)	Naam op Loonstrook	☐	Name that is visible on payslips for the employment. NL: NaamLoonstrook
ept_nonPayrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
ept_nonPayrollAdministration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_nonPayrollAdministration_name	string(70)		☐	Name of the non payroll administration
ept_participation55plusRegulationUWV	boolean		☐	Indicates whether the 55 plus regulation (55 plus regeling) is applicable for the employment. NL: Deelname55Plus
ept_payrollAdministration_clientNumber	int32		☐	The client number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field has no value if the administration is not used for payrolling.
ept_payrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
ept_payrollAdministration_id	guid	Salarisadministratie ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ept_payrollAdministration_name	string(70)	Naam Salarisadministratie	☐	Name of the payroll administration
ept_payrollId	int32	Salarisstrook ID	☐	The payrolling number for this employment of the employee. Used by the payroll engine. This number is automatically generated and cannot be changed by the user. NL: PersoneelsnummerVerloning
ept_periodPayGradeAdjustment	int32		☐	The values is used for two processes. First off, a message can be configured to notify the user(s) of a upcoming wage raise/negotiation based on the value of this field. Second, the value, in combination with `signalSalaryScaleAdjustment`, is used to signal a wage raises based on the `payScale` and 'payGrade'. NL: PeriodeSalarisPeriodiek
ept_professionCode	int32	Beroepscode	☐	A code field for a profession. This field only applies in case of a specific CLA (Bouw / Infra). Please leave empty if not applicable. NL: BeroepUWV
ept_sendToExternalParty_key	int32		☐	
ept_sendToExternalParty_value	string		☐	
ept_signalPayGradeAdjustment	boolean		☐	Indicates whether signaling regarding salary scale adjustments are enabled for the employment. NL: SalarisschaalSignaleren
ept_specialIncomeRatio_key	int32	Sleutel voor Speciale Inkomensverhouding	☐	
ept_specialIncomeRatio_value	string	Speciale Inkomensverhouding	☐	
ept_startCancellationNoticePeriod	datetime		☐	The date on which the term of notice period starts. If the agrement states that a notice periode always starts on the first day of the month and the notice was given on the 15th the start notice periode will be the first day of the next month. NL: AanvangOpzegtermijn
ept_startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on which this employment starts. NL: DatumInDienst
ept_startDateContractOfIndefiniteDuration	datetime		☐	When did the value of `employmentDurationType` change for definite to indefinite. NL: Startdatum onbepaalde tijd This value should be te samen as the `startDate` if the contract was indefinite from the start.
ept_temporaryTaxExemption_key	int32		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ept_temporaryTaxExemption_value	string		☐	
ept_typeOfEmployee_key	int32	Medew erkersoortsleutel	☐	
ept_typeOfEmployee_value	string	Type Werknemersw aarde	☐	
ept_typeOfParticipation_key	int32		☐	
ept_typeOfParticipation_value	string		☐	
ept_vacationCoupons_key	int32		☐	
ept_vacationCoupons_value	string		☐	
ept_valueOfParticipation_key	int32	Waarde van Participatiesleutel	☐	
ept_valueOfParticipation_value	string	Waarde Participatiew aarde	☐	
ept_w achtgeldOldRegulation	boolean		☐	Indicates w hether the (old) w achtgeld regulation is applicable for the employment. NL: WachtgeldOudeRegeling
ept_w rittenEmploymentContract	boolean		☐	Did the employment and employer make a w ritten contract? NL: Schriftelijke overeenkomst
ppt_costCenter_code	string	Kostenplaatscode	☐	
ppt_costCenter_description	string	Kostenplaats Omschrijving	☐	
ppt_costCenter_key	int32	Kostenplaatssleutel	☐	
ppt_costUnit_code	string	Kostendragercode	☐	
ppt_costUnit_description	string	Kostendrager Omschrijving	☐	
ppt_costUnit_key	int32	Kostensleutelcode	☐	
ppt_distributionUnit_code	int32	Code voor Distributie-eenheid	☐	
ppt_distributionUnit_description	string	Distributieeenheid Omschrijving	☐	
ppt_distributionUnit_key	guid	Distributie-eenheid Sleutel	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ppt_employmentId	guid	Dienstverband ID	☑	
ppt_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ppt_isSupplement	boolean	Is Aanvulling	☐	This boolean determines w hat the salary calculation w ill do w ith the value of the payroll component if the payroll component has values in both the payroll period specific data (this endpoint) and in the non-payroll period specific configuration of the employment (it is possible to configure values for payroll components that span multiple payroll periods and even parts thereof).* When set to

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				`false`, the value of the payroll component will overwrite the value specified in the non-payroll period specific data with the given value in the payroll period specific date.* When set to `true`, the value of the payroll period specific data will be added to the value of the non-payroll period specific data. Note that a value can be a negative number. For instance, a payroll period specific value of 20 and a non-payroll period specific value of -8 will effectively result in 12 for salary calculation.This boolean can only be set to `true` in components for which `payrollComponent.canBesupplemented = true`.
ppt_payrollComponent_canBeSupplemented	boolean		☐	Indicates whether the atribute for this payroll component can have the value `supplement`. Refer to the description of the attribute field for an explanation.
ppt_payrollComponent_category_key	int32	Salariscomponent Categoriesleutel	☐	
ppt_payrollComponent_category_value	string	Looncomponent Categoriewaarde	☐	
ppt_payrollComponent_deductionOrPayment_key	int32		☐	
ppt_payrollComponent_deductionOrPayment_value	string		☐	
ppt_payrollComponent_description	string(14)	Looncomponentomschrijving	☐	The description of the payroll component
ppt_payrollComponent_key	int32	Salariscomponentsleutel	☐	The number for the payroll component. This number has meaning to payroll professionals using Loket.nl who often know it by heart.
ppt_payrollPeriod_periodEndDate	datetime	Einddatum Loonperiode	☐	The last day of the period to which the payroll period data applies
ppt_payrollPeriod_periodNumber	int32	Nummer Verloningsperiode	☐	The period (month [1 to 12] , 4 weeks [1 to 13] or week [1 to 53]) of the payroll period in which the payroll data is to be processed.
ppt_payrollPeriod_periodStartDate	datetime	Startdatum Verloningsperiode	☐	The first day of the period to which the payroll period data applies
ppt_payrollPeriod_year	int32	Loonverwerking Jaarperiode	☐	The year of the payroll period in which the payroll data is to be processed
ppt_payrollPeriodDataId	guid		☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ppt_payslipText	string(25)	Tekst op Loonstrook	☐	A custom text to be displayed on the payslip.
ppt_payslipType_key	int32	Loonstrooksoortsleutel	☐	
ppt_payslipType_value	string	Loonstrooksoortw aarde	☐	
ppt_shift_bonusPercentage	decimal	Dienst Bonuspercentage	☐	The bonus percentage used in w age calculations for the hours made in this shift.
ppt_shift_fullTimeHoursPerWeek	decimal	Weekuren Full-time Dienstverband	☐	The full time hours for an employment that is linked to this shift.
ppt_shift_shiftNumber	int32	Dienstnummer	☐	The number for the shift. Loket.nl supports a maximum of 5 shifts per payroll administration.
ppt_value	decimal	Waarde	☐	Depending on the selected payroll component the possible value(s) for this field change (dynamic business rules).

164.1.17 EmployerEmploymentPayrollPeriodPayslipComponents

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmployerEmploymentPayrollPeriodPayslipComponents worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
epr_address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_country_value	string(50)	Landw aarde	☐	The name of the country
epr_address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_furtherIndication_val ue	string	Adres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
epr_address_houseNumberAdditio n	string(4)	Huisnummertoevoegin g	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_address_location	string(35)	Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address
epr_address_province_key	int32	Adres Provinciesleutel	☐	The key for the province. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_province_value	string(50)	Adres Provinciew aarde	☐	The name of the province. Only the Dutch provices are supported and not translated
epr_address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
epr_branch_key	int32	Filiaal Sleutel	☐	The key of the branch. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_branch_value	string(50)	Filiaalw aarde	☐	Description of the branch. Branch is only available in Dutch
epr_chamberOfCommerceNumber	string(35)	KvK-nummer	☐	Chamber of commerce number. In Dutch "Kamer van koophandel" number
epr_companyName	string(70)	Naam bedrijf	☐	Naam van het bedrijf
epr_contact_function	string(50)	Contactpersoon Functie	☐	The job title/function of the contact of the employer
epr_contact_name	string(50)	Contactpersoon Naam	☐	Name of the contact of the employer
epr_contact_phoneNumber	string(15)	Telefoonnummer	☐	The general phone number of the employer
epr_contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The email address of the employer
epr_contactInformation_faxNumber	string(15)	Contactinformatie Faxnummer	☐	The fax number of the employer
epr_contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	The telephone number of the employer
epr_contactInformation_website	string(255)	Contactinformatie Website	☐	The website of the employer
epr_deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afw ijkend Postadres Stad	☐	City of the address
epr_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afw ijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afw ijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afw ijkende Postadres Landw aarde	☐	The name of the country
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32	Afw ijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string	Afw ijkende Postadres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afwijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address
epr_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afwijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_deviatingPostalAddress_location	string(35)	Afwijkend Postadres Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_deviatingPostalAddress_poBox	int32	Afwijkend Postadres Postbus	☐	Post office box
epr_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afwijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
epr_deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afwijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
epr_employerLogo	string	Logo Werkgever	☐	The location of the logo of the employer. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allows users to cache the image. Changing the value of the version will not influence the output.
epr_employerNumber	int32	Werkgevernummer	☐	The employer number is used in various overviews and exports to identify a specific employer in Loket (please note: this is not the identifier used in the REST API).
epr_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
epr_legalForm_key	int32	Rechtsvorm Sleutel	☐	The key of the legal form. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_legalForm_value	string(50)	Rechtsvormwaarde	☐	Description of the legal form. Possible values are the legel forms supported by Dutch law
epr_providerLogo	string	Providerlogo	☐	This logo is displayed in the interface of loket.nl. if null no deviating logo is present and the normal provider logo should be used (aquire the URL to the logo via ../v2/providers)
epr_providerSettings_administrationNumber	string(15)		☐	A free field that is most commonly used to store the Debtors Number the provider uses for the employer. This field is used as a key field in some of the existing SOAP webservices.
epr_providerSettings_groupCode	int32		☐	The groupcode is used for grouping employers. It is used for filtering output and processes (only include employers in group 40 in this report).
epr_providerSettings_parentEmployerForConsolidatedOverviews	int32		☐	This field is used to link employers in order to generate

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				reports containing the information of all the linked employers. By applying this method, infinite amount of employers can be linked.
epr_providerSettings_sendEmailWhenSalarySlipIsAvailable	boolean		☐	Indicates whether an e-mail should be sent to an employee if a salary slip becomes available in the employee portal (loket.nl's "werknemer.loket")
epr_sbi_key	int32	SBI-sleutel	☐	The key of the SBI code. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_sbi_sbiCode	string(32)	SBI Code	☐	Possible values are the values from the Dutch SBI 2008
epr_sbi_value	string(255)	SBI-waarde	☐	Description of the SBI code
ept_calculateWorkingHours	boolean	Werkuren Berekenen	☐	Automatically calculate working hours for the employment if the option automatically calculate hours is selected for a given period. NL: Completeren/Berekenen uren
ept_cancellationNoticeDate	datetime	Annuleringsdatum	☐	The date on which the notice was given by either the employee or the employer. NL: DatumOpzegging
ept_cancellationPeriodEmployee	int32	Annuleringsverklaring voor Werknemer	☐	The notice period an employee is required to give the employer when resigning. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerknemer
ept_cancellationPeriodEmployer	int32	Annuleringsverklaring voor Werkgever	☐	The notice period an employer is required to give the employee when terminating the contract. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerkgever
ept_cancellationPeriodTimeUnit_key	int32		☐	
ept_cancellationPeriodTimeUnit_value	string		☐	
ept_commissionUntilDate	datetime		☐	The date on which the employment will end. NL: AanstellingTot
ept_commissionUntilDate1	datetime		☐	Until date for commision #1. NL: AanstellingTot1
ept_commissionUntilDate2	datetime		☐	Until date for commision #2. NL: AanstellingTot2
ept_commissionUntilDate3	datetime		☐	Until date for commision #3. NL: AanstellingTot3
ept_commissionUntilDate4	datetime		☐	Until date for commision #4. NL: AanstellingTot4

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ept_commissionUntilDate5	datetime		☐	Until date for commision #5. NL: AanstellingTot5
ept_commissionUntilDate6	datetime		☐	Until date for commision #6. NL: AanstellingTot6
ept_deviatingCLAExternalParty	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for external parties . NL: CaoKlantgroepAfwijkend
ept_deviatingCLATaxReturn	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for tax returns. NL: CAOUWV
ept_emailLeaveRequest	string(255)	E-mailadres voor Verlofaanvragen	☐	Recipient e-mail adress for notification in case of leave requests. NL: EmailVerlofaanvraag
ept_employee_dateOfBirth	datetime	Medewerker Geboortedatum	☐	The date of birth
ept_employee_employeeNumber	int32		☐	The employee number to uniquely identify a employee within a employer.
ept_employee_firstName	string(28)	Medewerker Voornaam	☐	The first name of the employee
ept_employee_formattedName	string(82)	Medewerker Geformatteerde Naam	☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
ept_employee_id	guid	Werknemer ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_employee_initials	string(6)	Medewerker Initialen	☐	The initials of the employee
ept_employee_lastName	string(25)	Medewerker Achternaam	☐	The last name of the employee
ept_employee_lastNamePartner	string(25)		☐	The last name of the partner of the employee
ept_employee_photo	string	Medewerkersfoto	☐	A photo of the employee to use as a avatar/profile picture. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allows users to cache the image. Changing the value of the version will not influence the output.
ept_employee_prefix	string(10)	Medewerker Voorvoegsel	☐	The prefix of the employee
ept_employee_prefixPartner	string(10)	Medewerker Voorvoegsel Partner	☐	The prefix of the partner of the employee
ept_employeeProfileId_key	int32	Werknemersprofiel ID Sleutel	☐	
ept_employeeProfileId_value	string	Werknemersprofiel ID Waarde	☐	
ept_employmentCategoryType_key	int32		☐	
ept_employmentCategoryType_value	string		☐	
ept_employmentContractType_key	int32		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ept_employmentContractType_value	string		☐	
ept_employmentDurationType_key	int32	Dienstverbandduursoortsleutel	☐	
ept_employmentDurationType_value	string	Dienstverbandduursoortwaarde	☐	
ept_endDate	datetime	Einddatum	☐	The date on which the employment ends. NL: DatumUitDienst
ept_endOfEmploymentDueToIllness	boolean		☐	Indicates whether the reason for the termination of an employment is due to long-term illness. NL: ZiekUitDienst
ept_endOfEmploymentReason_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.
ept_endOfEmploymentReason_value	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
ept_endOfEmploymentReasonTaxAuthorities_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.
ept_endOfEmploymentReasonTaxAuthorities_value	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
ept_essMutationSet_key	int32		☐	
ept_essMutationSet_value	string		☐	
ept_exemptionInsuranceObligation_key	int32		☐	
ept_exemptionInsuranceObligation_value	string		☐	
ept_exemptionPremiumWaiverMarginalLabour	boolean		☐	Indicates whether an exemption (i.e. waiver) on the premium marginal labour (vrijstelling marginale arbeid) applies for this employment. NL: PremieVrijstellingMarginaleArbeid
ept_exemptionWorkRelatedExpenseScheme	boolean		☐	Indicates whether an exemption (i.e. non-participation) on the work-related expense scheme (werkkostenregeling) applies for this employment. NL: WerkkostenRegelingUitsluiting
ept_firstDayNotification	boolean	Eerste Dag Melding	☐	Indicates whether a first-day notification (EersteDagsMelding) was created for the employment. Attention: this indication cannot be altered after an employment has been created. NL: EersteDagsMelding
ept_hasOnCallAppearanceObligation	boolean		☐	In the case of an on-call employment this field indicates whether the employment has an appearance obligation. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment has an appearance obligation. NL: SoortOproepkrachtOfInvalkracht

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ept_historicalStartDate	datetime	Historische Startdatum	☐	The historical date on w hich the employee w as first employed. This field is used w hen an employee has multiple employments in time. In most cases this field should be used as the date on w hich the employee started w orking for the company. NL: HistorischeDatumInDienst
ept_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together w ith the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and w age tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment. NL: NummerInkomstenVerhouding
ept_isAnonymousEmployee	boolean		☐	An employee that w ants to remain anonymous related to social security instances. NL: IsAnoniemeWerknemer
ept_isDirectorAndMajorShareholder	boolean		☐	Indicates w hether the employment can be classified as a director and major shareholder (Dutch: directeur-grootaandeelhouder or DGA). This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsDirecteurGrootAandeelhouder
ept_isFamilyOfOw ner	boolean		☐	Indicates w hether the employment can be classified as a previous ow ner. This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsFamilieVanEigenaar
ept_isGemoedsbezw aardEmployeeInsurance	boolean		☐	Gemoedsbezw aard Werknemerverzekering. NL: IsGemoedsbezw aardWerknemerverzekering
ept_isGemoedsbezw aardNationalInsurance	boolean		☐	Gemoedsbezw aard Volksverzekering. NL: IsGemoedsbezw aardVolksverzekering
ept_isOnCallEmployment	boolean		☐	Indicates w hether the employment is an on-call employment. This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment is an on-call

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				employment. NL: IsOproepkrachtOfInvalkracht
ept_isPreviousOwner	boolean		☐	Indicates whether the employment can be classified as a previous owner. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsVorigeEigenaar
ept_linkedEmployment	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_namePayslip	string(34)	Naam op Loonstrook	☐	Name that is visible on payslips for the employment. NL: NaamLoonstrook
ept_nonPayrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
ept_nonPayrollAdministration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_nonPayrollAdministration_name	string(70)		☐	Name of the non payroll administration
ept_participation55plusRegulationUWV	boolean		☐	Indicates whether the 55 plus regulation (55 plus regeling) is applicable for the employment. NL: Deelname55Plus
ept_payrollAdministration_clientNumber	int32		☐	The client number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field has no value if the administration is not used for payrolling.
ept_payrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
ept_payrollAdministration_id	guid	Salarisadministratie ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_payrollAdministration_name	string(70)	Naam Salarisadministratie	☐	Name of the payroll administration
ept_payrollId	int32	Salarisstrook ID	☐	The payrolling number for this employment of the employee. Used by the payroll engine. This number is automatically generated and cannot be changed by the user. NL: PersoneelsnummerVerloning
ept_periodPayGradeAdjustment	int32		☐	The values is used for two processes. First off, a message can be configured to notify the user(s) of a upcoming wage raise/negotiation based on the value of this field. Second, the value, in combination with `signalSalaryScaleAdjustment`, is used to signal a wage raises based on the `payScale` and 'payGrade'. NL: PeriodeSalarisPeriodiek

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ept_professionCode	int32	Beroepscode	☐	A code field for a profession. This field only applies in case of a specific CLA (Bouw / Infra). Please leave empty if not applicable. NL: BeroepUWV
ept_sendToExternalParty_key	int32		☐	
ept_sendToExternalParty_value	string		☐	
ept_signalPayGradeAdjustment	boolean		☐	Indicates whether signaling regarding salary scale adjustments are enabled for the employment. NL: SalarisschaalSignaleren
ept_specialIncomeRatio_key	int32	Sleutel voor Speciale Inkomensverhouding	☐	
ept_specialIncomeRatio_value	string	Speciale Inkomensverhouding	☐	
ept_startCancellationNoticePeriod	datetime		☐	The date on which the term of notice period starts. If the agrement states that a notice periode always starts on the first day of the month and the notice was given on the 15th the start notice periode will be the first day of the next month. NL: AanvangOpzegtermijn
ept_startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on which this employment starts. NL: DatumInDienst
ept_startDateContractOfIndefiniteDuration	datetime		☐	When did the value of `employmentDurationType` change for definite to indefinite. NL: Startdatum onbepaalde tijd This value should be te samen as the `startDate` if the contract was indefinite from the start.
ept_temporaryTaxExemption_key	int32		☐	
ept_temporaryTaxExemption_value	string		☐	
ept_typeOfEmployee_key	int32	Medewerkersoortsleutel	☐	
ept_typeOfEmployee_value	string	Type Werknemerswaarde	☐	
ept_typeOfParticipation_key	int32		☐	
ept_typeOfParticipation_value	string		☐	
ept_vacationCoupons_key	int32		☐	
ept_vacationCoupons_value	string		☐	
ept_valueOfParticipation_key	int32	Waarde van Participatiesleutel	☐	
ept_valueOfParticipation_value	string	Waarde Participatiewaarde	☐	
ept_wachtgeldOldRegulation	boolean		☐	Indicates whether the (old) wachtgeld regulation is applicable for the employment. NL: WachtgeldOudeRegeling

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ept_w rittenEmploymentContract	boolean		☐	Did the employment and employer make a w ritten contract? NL: Schriftelijke overeenkomst
ppa_costCenter_code	string	Kostenplaatscode	☐	
ppa_costCenter_description	string	Kostenplaats Omschrijving	☐	
ppa_costCenter_key	int32	Kostenplaatssleutel	☐	
ppa_costUnit_code	string	Kostendragercode	☐	
ppa_costUnit_description	string	Kostendrager Omschrijving	☐	
ppa_costUnit_key	int32	Kostensleutelcode	☐	
ppa_distributionUnit_code	int32	Code voor Distributie-eenheid	☐	
ppa_distributionUnit_description	string	Distributieeenheid Omschrijving	☐	
ppa_distributionUnit_key	guid	Distributie-eenheid Sleutel	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ppa_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ppa_payrollPeriod_periodEndDate	datetime	Einddatum Loonperiode	☐	The last day of the period to w hich the payroll period data applies
ppa_payrollPeriod_periodNumber	int32	Nummer Verloningsperiode	☐	The period (month [1 to 12] , 4 w eeks [1 to 13] or w eek [1 to 53]) of the payroll period in w hich the payroll data is to be processed.
ppa_payrollPeriod_periodStartDate	datetime	Startdatum Verloningsperiode	☐	The first day of the period to w hich the payroll period data applies
ppa_payrollPeriod_year	int32	Loonverw erking Jaarperiode	☐	The year of the payroll period in w hich the payroll data is to be processed
ppa_payslipText	string(25)	Tekst op Loonstrook	☐	A custom text to be displayed on the payslip.
ppa_payslipType_key	int32	Loonstrooksoortsleutel	☐	
ppa_payslipType_value	string	Loonstrooksoortw aar de	☐	
ppa_shift_bonusPercentage	decimal	Dienst Bonuspercentage	☐	The bonus percentage used in w age calculations for the hours made in this shift.
ppa_shift_fullTimeHoursPerWeek	decimal	Weekuren Full-time Dienstverband	☐	The full time hours for an employment that is linked to this shift.
ppa_shift_shiftNumber	int32	Dienstnummer	☐	The number for the shift. Loket.nl supports a maximum of 5 shifts per payroll administration.
pre_employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
pre_payrollComponent_category_key	int32	Salariscomponent Categoriesleutel	☐	
pre_payrollComponent_category_value	string	Looncomponent Categoriew aarde	☐	
pre_payrollComponent_column_key	int32		☐	
pre_payrollComponent_column_value	string		☐	
pre_payrollComponent_costsEmployer_key	int32		☐	
pre_payrollComponent_costsEmployer_value	string		☐	
pre_payrollComponent_countAsNormHours	boolean		☐	Indicates w hether its value is counted as norm hours (bij bepalen normuren)
pre_payrollComponent_hoursIndication	boolean		☐	Only applicable for component in category 6 (eenheden)
pre_payrollComponent_key	int32	Salariscomponentsleutel	☐	The number for the payroll component. This number has meaning to payroll professionals using Loket.nl w ho often know many of them by heart.
pre_payrollComponent_value	string(14)		☐	The description of the payroll component
pre_payrollPeriod_periodEndDate	datetime	Einddatum Loonperiode	☐	The last day of the period for w hich the tax return message w as created
pre_payrollPeriod_periodNumber	int32	Nummer Verloningsperiode	☐	The period number of the payroll period the record relates to
pre_payrollPeriod_periodStartDate	datetime	Startdatum Verloningsperiode	☐	The first day of the period for w hich the tax return message w as created
pre_payrollPeriod_testYear	boolean	Loonverw erking Periode Testjaar	☐	Indicates w hether the payroll periode is part of a test year.In Loket it is possible to run a year of a payrolladministration as a so-called test year. This is typically done to test the configuration of a new payroll administration, by running payrollruns w ithin the context of a test year. Please note: if the payroll run belongs to a test year the results of the run should not be regarded as actual data but as test data.
pre_payrollPeriod_year	int32	Loonverw erking Jaarperiode	☐	The year of the payroll period the record relates to
pre_payslipType_key	int32	Loonstrooksoortsleutel	☐	
pre_payslipType_value	string	Loonstrooksoortw aarde	☐	
pre_value	decimal	Waarde	☐	Value/ amount (normaal tarief voor belasting, tabelloon) for the payrollcomponent. Only a

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				'normal' type payslip may have value for this.
pre_valueSpecialTariff	decimal	Waarde Speciaal Tarief	☐	Value/ amount (speciaal tarief voor belasting) for the payrollcomponent. Both a 'normal' and 'special tariff' type payslip may a value for this. Also, both valueNormal and valueSpecialTariff may have a value at the same time.

164.1.18 EmployerEmploymentPayrollPeriods

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmployerEmploymentPayrollPeriods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
epr_address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_country_value	string(50)	Landw aarde	☐	The name of the country
epr_address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_furtherIndication_value	string	Adres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
epr_address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_address_location	string(35)	Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address
epr_address_province_key	int32	Adres Provinciesleutel	☐	The key for the province. Possible values can be aquired via the metadata endpoint

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_address_province_value	string(50)	Adres Provinciew aarde	☐	The name of the province. Only the Dutch provices are supported and not translated
epr_address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
epr_branch_key	int32	Filiaal Sleutel	☐	The key of the branch. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_branch_value	string(50)	Filiaalw aarde	☐	Description of the branch. Branch is only available in Dutch
epr_chamberOfCommerceNumber	string(35)	KvK-nummer	☐	Chamber of commerce number. In Dutch "Kamer van koophandel" number
epr_companyName	string(70)	Naam bedrijf	☐	Naam van het bedrijf
epr_contact_function	string(50)	Contactpersoon Functie	☐	The job title/function of the contact of the employer
epr_contact_name	string(50)	Contactpersoon Naam	☐	Name of the contact of the employer
epr_contact_phoneNumber	string(15)	Telefoonnummer	☐	The general phone number of the employer
epr_contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The email address of the employer
epr_contactInformation_faxNumber	string(15)	Contactinformatie Faxnummer	☐	The fax number of the employer
epr_contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	The telephone number of the employer
epr_contactInformation_website	string(255)	Contactinformatie Website	☐	The website of the employer
epr_deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afwijkend Postadres Stad	☐	City of the address
epr_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afwijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afwijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afwijkende Postadres Landwaarde	☐	The name of the country
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32	Afwijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string	Afwijkende Postadres Verdere Indicatiewaarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afwijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address
epr_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afwijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_deviatingPostalAddress_location	string(35)	Afwijkend Postadres Locatie	☐	The location like to further specify the address

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_deviatingPostalAddress_poBox	int32	Afwijkend Postadres Postbus	☐	Post office box
epr_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afwijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
epr_deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afwijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
epr_employerLogo	string	Logo Werkgever	☐	The location of the logo of the employer. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allows users to cache the image. Changing the value of the version will not influence the output.
epr_employerNumber	int32	Werkgevernummer	☐	The employer number is used in various overviews and exports to identify a specific employer in Loket (please note: this is not the identifier used in the REST API).
epr_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
epr_legalForm_key	int32	Rechtsvorm Sleutel	☐	The key of the legal form. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_legalForm_value	string(50)	Rechtsvormwaarde	☐	Description of the legal form. Possible values are the legel forms supported by Dutch law
epr_providerLogo	string	Providerlogo	☐	This logo is displayed in the interface of loket.nl. if null no deviating logo is present and the normal provider logo should be used (aquire the URL to the logo via ../v2/providers)
epr_providerSettings_administrationNumber	string(15)		☐	A free field that is most commonly used to store the Debtors Number the provider uses for the employer. This field is used as a key field in some of the existing SOAP webservices.
epr_providerSettings_groupCode	int32		☐	The groupcode is used for grouping employers. It is used for filtering output and processes (only include employers in group 40 in this report).
epr_providerSettings_parentEmployerForConsolidatedOverviews	int32		☐	This field is used to link employers in order to generate reports containing the information of all the linked employers. By applying this method, infinite amount of employers can be linked.
epr_providerSettings_sendEmailWhenSalarySlipIsAvailable	boolean		☐	Indicates whether an e-mail should be sent to an employee if a salary slip becomes available in the employee portal (loket.nl's "werknemer.loket")

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_sbi_key	int32	SBI-sleutel	☐	The key of the SBI code. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_sbi_sbiCode	string(32)	SBI Code	☐	Possible values are the values from the Dutch SBI 2008
epr_sbi_value	string(255)	SBI-waarde	☐	Description of the SBI code
ept_calculateWorkingHours	boolean	Werkuren Berekenen	☐	Automatically calculate working hours for the employment if the option automatically calculate hours is selected for a given period. NL: Completeren/Berekenen uren
ept_cancellationNoticeDate	datetime	Annuleringsdatum	☐	The date on which the notice was given by either the employee or the employer. NL: DatumOpzegging
ept_cancellationPeriodEmployee	int32	Annuleringsverklaring voor Werknemer	☐	The notice period an employee is required to give the employer when resigning. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerknemer
ept_cancellationPeriodEmployer	int32	Annuleringsverklaring voor Werkgever	☐	The notice period an employer is required to give the employee when terminating the contract. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerkgever
ept_cancellationPeriodTimeUnit_key	int32		☐	
ept_cancellationPeriodTimeUnit_value	string		☐	
ept_commissionUntilDate	datetime		☐	The date on which the employment will end. NL: AanstellingTot
ept_commissionUntilDate1	datetime		☐	Until date for commision #1. NL: AanstellingTot1
ept_commissionUntilDate2	datetime		☐	Until date for commision #2. NL: AanstellingTot2
ept_commissionUntilDate3	datetime		☐	Until date for commision #3. NL: AanstellingTot3
ept_commissionUntilDate4	datetime		☐	Until date for commision #4. NL: AanstellingTot4
ept_commissionUntilDate5	datetime		☐	Until date for commision #5. NL: AanstellingTot5
ept_commissionUntilDate6	datetime		☐	Until date for commision #6. NL: AanstellingTot6
ept_deviatingCLAExternalParty	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for external parties . NL: CaoKlantgroepAfwijkend

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ept_deviatingCLATaxReturn	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for tax returns. NL: CAOUWV
ept_emailLeaveRequest	string(255)	E-mailadres voor Verlofaanvragen	☐	Recipient e-mail adress for notification in case of leave requests. NL: EmailVerlofaanvraag
ept_employee_dateOfBirth	datetime	Medew erker Geboortedatum	☐	The date of birth
ept_employee_employeeNumber	int32		☐	The employee number to uniquely identify a employee w ithin a employer.
ept_employee_firstName	string(28)	Medew erker Voornaam	☐	The first name of the employee
ept_employee_formattedName	string(82)	Medew erker Geformatteerde Naam	☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
ept_employee_id	guid	Werknemer ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_employee_initials	string(6)	Medew erker Initialen	☐	The initials of the employee
ept_employee_lastName	string(25)	Medew erker Achternaam	☐	The last name of the employee
ept_employee_lastNamePartner	string(25)		☐	The last name of the partner of the employee
ept_employee_photo	string	Medew erkersfoto	☐	A photo of the employee to use as a avatar/profile picture. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allow s users to cache the image. Changing the value of the version w ill not influence the output.
ept_employee_prefix	string(10)	Medew erker Voorvoegsel	☐	The prefix of the employee
ept_employee_prefixPartner	string(10)	Medew erker Voorvoegsel Partner	☐	The prefix of the partner of the employee
ept_employeeProfileId_key	int32	Werknemersprofiel ID Sleutel	☐	
ept_employeeProfileId_value	string	Werknemersprofiel ID Waarde	☐	
ept_employmentCategoryType_key	int32		☐	
ept_employmentCategoryType_value	string		☐	
ept_employmentContractType_key	int32		☐	
ept_employmentContractType_value	string		☐	
ept_employmentDurationType_key	int32	Dienstverbandduursoortsleutel	☐	
ept_employmentDurationType_value	string	Dienstverbandduursoortw aarde	☐	
ept_endDate	datetime	Einddatum	☐	The date on w hich the employment ends. NL:

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				DatumUitDienst
ept_endOfEmploymentDueToIllness	boolean		☐	Indicates whether the reason for the termination of an employment is due to long-term illness. NL: ZiekUitDienst
ept_endOfEmploymentReason_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.
ept_endOfEmploymentReason_value	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
ept_endOfEmploymentReasonTaxAuthorities_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.
ept_endOfEmploymentReasonTaxAuthorities_value	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
ept_essMutationSet_key	int32		☐	
ept_essMutationSet_value	string		☐	
ept_exemptionInsuranceObligation_key	int32		☐	
ept_exemptionInsuranceObligation_value	string		☐	
ept_exemptionPremiumWaiverMarginalLabour	boolean		☐	Indicates whether an exemption (i.e. waiver) on the premium marginal labour (vrijstelling marginale arbeid) applies for this employment. NL: PremieVrijstellingMarginaleArbeid
ept_exemptionWorkRelatedExpenseScheme	boolean		☐	Indicates whether an exemption (i.e. non-participation) on the work-related expense scheme (werkkostenregeling) applies for this employment. NL: WerkkostenRegelingUitsluiting
ept_firstDayNotification	boolean	Eerste Dag Melding	☐	Indicates whether a first-day notification (EersteDagsMelding) was created for the employment. Attention: this indication cannot be altered after an employment has been created. NL: EersteDagsMelding
ept_hasOnCallAppearanceObligation	boolean		☐	In the case of an on-call employment this field indicates whether the employment has an appearance obligation. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment has an appearance obligation. NL: SoortOproepkrachtOfInvalkracht
ept_historicalStartDate	datetime	Historische Startdatum	☐	The historical date on which the employee was first employed. This field is used when an employee has multiple employments in time. In most cases this field should be used as the date on which the employee started working for the

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				company. NL: HistorischeDatumInDienst
ept_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together w ith the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and w age tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment. NL: NummerInkomstenVerhouding
ept_isAnonymousEmployee	boolean		☐	An employee that w ants to remain anonymous related to social security instances. NL: IsAnoniemeWerknemer
ept_isDirectorAndMajorShareholder	boolean		☐	Indicates w hether the employment can be classified as a director and major shareholder (Dutch: directeur-grootaandeelhouder or DGA). This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsDirecteurGrootAandeelhouder
ept_isFamilyOfOw ner	boolean		☐	Indicates w hether the employment can be classified as a previous ow ner. This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsFamilieVanEigenaar
ept_isGemoedsbezw aardEmployeeInsurance	boolean		☐	Gemoedsbezw aard Werknemerverzekering. NL: IsGemoedsbezw aardWerknemerverzekering
ept_isGemoedsbezw aardNationalInsurance	boolean		☐	Gemoedsbezw aard Volksverzekering. NL: IsGemoedsbezw aardVolksverzekering
ept_isOnCallEmployment	boolean		☐	Indicates w hether the employment is an on-call employment. This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment is an on-call employment. NL: IsOproepkrachtOfInvalkracht
ept_isPreviousOw ner	boolean		☐	Indicates w hether the employment can be classified as a previous ow ner. This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment can be classified as

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				a director and major shareholder. NL: IsVorigeEigenaar
ept_linkedEmployment	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_namePayslip	string(34)	Naam op Loonstrook	☐	Name that is visible on payslips for the employment. NL: NaamLoonstrook
ept_nonPayrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
ept_nonPayrollAdministration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_nonPayrollAdministration_name	string(70)		☐	Name of the non payroll administration
ept_participation55plusRegulationUWV	boolean		☐	Indicates whether the 55 plus regulation (55 plus regeling) is applicable for the employment. NL: Deelname55Plus
ept_payrollAdministration_clientNumber	int32		☐	The client number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field has no value if the administration is not used for payrolling.
ept_payrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
ept_payrollAdministration_id	guid	Salarisadministratie ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_payrollAdministration_name	string(70)	Naam Salarisadministratie	☐	Name of the payroll administration
ept_payrollId	int32	Salarisstrook ID	☐	The payrolling number for this employment of the employee. Used by the payroll engine. This number is automatically generated and cannot be changed by the user. NL: PersoneelsnummerVerloning
ept_periodPayGradeAdjustment	int32		☐	The values is used for two processes. First off, a message can be configured to notify the user(s) of a upcoming wage raise/negotiation based on the value of this field. Second, the value, in combination with `signalSalaryScaleAdjustment`, is used to signal a wage raises based on the `payScale` and 'payGrade'. NL: PeriodeSalarisPeriodiek
ept_professionCode	int32	Beroepscode	☐	A code field for a profession. This field only applies in case of a specific CLA (Bouw / Infra). Please leave empty if not applicable. NL: BeroepUWV
ept_sendToExternalParty_key	int32		☐	
ept_sendToExternalParty_value	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ept_signalPayGradeAdjustment	boolean		☐	Indicates whether signaling regarding salary scale adjustments are enabled for the employment. NL: SalarisschaalSignaleren
ept_specialIncomeRatio_key	int32	Sleutel voor Speciale Inkomensverhouding	☐	
ept_specialIncomeRatio_value	string	Speciale Inkomensverhouding	☐	
ept_startCancellationNoticePeriod	datetime		☐	The date on which the term of notice period starts. If the agrement states that a notice periode always starts on the first day of the month and the notice was given on the 15th the start notice periode will be the first day of the next month. NL: AanvangOpzegtermijn
ept_startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on which this employment starts. NL: DatumInDienst
ept_startDateContractOfIndefiniteDuration	datetime		☐	When did the value of `employmentDurationType` change for definite to indefinite. NL: Startdatum onbepaalde tijd This value should be te samen as the `startDate` if the contract was indefinite from the start.
ept_temporaryTaxExemption_key	int32		☐	
ept_temporaryTaxExemption_value	string		☐	
ept_typeOfEmployee_key	int32	Medewerkersoortsleutel	☐	
ept_typeOfEmployee_value	string	Type Werknemerswaarde	☐	
ept_typeOfParticipation_key	int32		☐	
ept_typeOfParticipation_value	string		☐	
ept_vacationCoupons_key	int32		☐	
ept_vacationCoupons_value	string		☐	
ept_valueOfParticipation_key	int32	Waarde van Participatiesleutel	☐	
ept_valueOfParticipation_value	string	Waarde Participatiewaarde	☐	
ept_wachtgeldOldRegulation	boolean		☐	Indicates whether the (old) wachtgeld regulation is applicable for the employment. NL: WachtgeldOudeRegeling
ept_writtenEmploymentContract	boolean		☐	Did the employment and employer make a written contract? NL: Schriftelijke overeenkomst
ppa_costCenter_code	string	Kostenplaatscode	☐	
ppa_costCenter_description	string	Kostenplaats Omschrijving	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ppa_costCenter_key	int32	Kostenplaatssleutel	☐	
ppa_costUnit_code	string	Kostendragercode	☐	
ppa_costUnit_description	string	Kostendrager Omschrijving	☐	
ppa_costUnit_key	int32	Kostensleutelcode	☐	
ppa_distributionUnit_code	int32	Code voor Distributie-eenheid	☐	
ppa_distributionUnit_description	string	Distributieeenheid Omschrijving	☐	
ppa_distributionUnit_key	guid	Distributie-eenheid Sleutel	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ppa_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ppa_payrollPeriod_periodEndDate	datetime	Einddatum Loonperiode	☐	The last day of the period to w hich the payroll period data applies
ppa_payrollPeriod_periodNumber	int32	Nummer Verloningsperiode	☐	The period (month [1 to 12] , 4 w eeks [1 to 13] or w eek [1 to 53]) of the payroll period in w hich the payroll data is to be processed.
ppa_payrollPeriod_periodStartDate	datetime	Startdatum Verloningsperiode	☐	The first day of the period to w hich the payroll period data applies
ppa_payrollPeriod_year	int32	Loonverw erking Jaarperiode	☐	The year of the payroll period in w hich the payroll data is to be processed
ppa_payslipText	string(25)	Tekst op Loonstrook	☐	A custom text to be displayed on the payslip.
ppa_payslipType_key	int32	Loonstrooksoortsleutel	☐	
ppa_payslipType_value	string	Loonstrooksoortw aar de	☐	
ppa_shift_bonusPercentage	decimal	Dienst Bonuspercentage	☐	The bonus percentage used in w age calculations for the hours made in this shift.
ppa_shift_fullTimeHoursPerWeek	decimal	Weekuren Full-time Dienstverband	☐	The full time hours for an employment that is linked to this shift.
ppa_shift_shiftNumber	int32	Dienstnummer	☐	The number for the shift. Loket.nl supports a maximum of 5 shifts per payroll administration.

164.1.19 EmployerEmployments

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

View Kolommen

De kolommen van de view EmployerEmployments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
epr_address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_country_value	string(50)	Landw aarde	☐	The name of the country
epr_address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_furtherIndication_value	string	Adres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
epr_address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_address_location	string(35)	Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address
epr_address_province_key	int32	Adres Provinciesleutel	☐	The key for the province. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_province_value	string(50)	Adres Provinciew aarde	☐	The name of the province. Only the Dutch provices are supported and not translated
epr_address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
epr_branch_key	int32	Filiaal Sleutel	☐	The key of the branch. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_branch_value	string(50)	Filiaalw aarde	☐	Description of the branch. Branch is only available in Dutch
epr_chamberOfCommerceNumber	string(35)	KvK-nummer	☐	Chamber of commerce number. In Dutch "Kamer van koophandel" number
epr_companyName	string(70)	Naam bedrijf	☐	Naam van het bedrijf
epr_contact_function	string(50)	Contactpersoon Functie	☐	The job title/function of the contact of the employer
epr_contact_name	string(50)	Contactpersoon Naam	☐	Name of the contact of the employer
epr_contact_phoneNumber	string(15)	Telefoonnummer	☐	The general phone number of the employer
epr_contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The email address of the employer

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_contactInformation_faxNumber	string(15)	Contactinformatie Faxnummer	☐	The fax number of the employer
epr_contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	The telephone number of the employer
epr_contactInformation_website	string(255)	Contactinformatie Website	☐	The website of the employer
epr_deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afwijkend Postadres Stad	☐	City of the address
epr_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afwijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afwijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afwijkende Postadres Landwaarde	☐	The name of the country
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32	Afwijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string	Afwijkende Postadres Verdere Indicatiewaarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afwijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address
epr_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afwijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_deviatingPostalAddress_location	string(35)	Afwijkend Postadres Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_deviatingPostalAddress_poBox	int32	Afwijkend Postadres Postbus	☐	Post office box
epr_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afwijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
epr_deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afwijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
epr_employerLogo	string	Logo Werkgever	☐	The location of the logo of the employer. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allows users to cache the image. Changing the value of the version will not influence the output.
epr_employerNumber	int32	Werkgevernummer	☐	The employer number is used in various overviews and exports to identify a specific employer in Loket (please note: this is not the identifier used in the REST API).
epr_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
epr_legalForm_key	int32	Rechtsvorm Sleutel	☐	The key of the legal form. Possible values can be aquired

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				via the metadata endpoint
epr_legalForm_value	string(50)	Rechtsvormw aarde	☐	Description of the legal form. Possible values are the legel forms supported by Dutch law
epr_providerLogo	string	Providerlogo	☐	This logo is displayed in the interface of loket.nl. if null no deviating logo is present and the normal provider logo should be used (aquire the URL to the logo via ../v2/providers)
epr_providerSettings_administratio nNumber	string(15)		☐	A free field that is most commonly used to store the Debtors Number the provider uses for the employer. This field is used as a key field in some of the existing SOAP w ebservices.
epr_providerSettings_groupCode	int32		☐	The groupcode is used for grouping employers. It is used for filtering output and processes (only include employers in group 40 in this report).
epr_providerSettings_parentEmplo yerForConsolidatedOverview s	int32		☐	This field is used to link employers in order to generate reports containing the information of all the linked employers. By applying this method, infinite amount of employers can be linked.
epr_providerSettings_sendEmailW henSalarySlipIsAvailable	boolean		☐	Indicates w hether an e-mail should be sent to an employee if a salary slip becomes available in the employee portal (loket.nl's "w erknemer.loket")
epr_sbi_key	int32	SBI-sleutel	☐	The key of the SBI code. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_sbi_sbiCode	string(32)	SBI Code	☐	Possible values are the values from the Dutch SBI 2008
epr_sbi_value	string(255)	SBI-w aarde	☐	Description of the SBI code
ept_calculateWorkingHours	boolean	Werkuren Berekenen	☐	Automatically calculate w orking hours for the employment if the option automatically calculate hours is selected for a given period. NL: Completeren/Berekenen uren
ept_cancellationNoticeDate	datetime	Annuleringsdatum	☐	The date on w hich the notice w as given by either the employee or the employer. NL: DatumOpzegging
ept_cancellationPeriodEmployee	int32	Annuleringsverklaring voor Werknemer	☐	The notice period an employee is required to give the employer w hen resigning. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerknemer

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ept_cancellationPeriodEmployer	int32	Annuleringsverklaring voor Werkgever	☐	The notice period an employer is required to give the employee w hen terminating the contract. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerkgever
ept_cancellationPeriodTimeUnit_key	int32		☐	
ept_cancellationPeriodTimeUnit_value	string		☐	
ept_commissionUntilDate	datetime		☐	The date on w hich the employment w ill end. NL: AanstellingTot
ept_commissionUntilDate1	datetime		☐	Until date for commision #1. NL: AanstellingTot1
ept_commissionUntilDate2	datetime		☐	Until date for commision #2. NL: AanstellingTot2
ept_commissionUntilDate3	datetime		☐	Until date for commision #3. NL: AanstellingTot3
ept_commissionUntilDate4	datetime		☐	Until date for commision #4. NL: AanstellingTot4
ept_commissionUntilDate5	datetime		☐	Until date for commision #5. NL: AanstellingTot5
ept_commissionUntilDate6	datetime		☐	Until date for commision #6. NL: AanstellingTot6
ept_deviatingCLAExternalParty	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for external parties . NL: CaoKlantgroepAfw ijkend
ept_deviatingCLATaxReturn	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for tax returns. NL: CAOUWV
ept_emailLeaveRequest	string(255)	E-mailadres voor Verlofaanvragen	☐	Recipient e-mail adress for notification in case of leave requests. NL: EmailVerlofaanvraag
ept_employee_dateOfBirth	datetime	Medew erker Geboortedatum	☐	The date of birth
ept_employee_employeeNumber	int32		☐	The employee number to uniquely identify a employee w ithin a employer.
ept_employee_firstName	string(28)	Medew erker Voornaam	☐	The first name of the employee
ept_employee_formattedName	string(82)	Medew erker Geformatteerde Naam	☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
ept_employee_id	guid	Werknemer ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_employee_initials	string(6)	Medew erker Initialen	☐	The initials of the employee
ept_employee_lastName	string(25)	Medew erker Achternaam	☐	The last name of the employee

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ept_employee_lastNamePartner	string(25)		☐	The last name of the partner of the employee
ept_employee_photo	string	Medew erkersfoto	☐	A photo of the employee to use as a avatar/profile picture. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allow s users to cache the image. Changing the value of the version w ill not influence the output.
ept_employee_prefix	string(10)	Medew erker Voorvoegsel	☐	The prefix of the employee
ept_employee_prefixPartner	string(10)	Medew erker Voorvoegsel Partner	☐	The prefix of the partner of the employee
ept_employeeProfileId_key	int32	Werknemersprofiel ID Sleutel	☐	
ept_employeeProfileId_value	string	Werknemersprofiel ID Waarde	☐	
ept_employmentCategoryType_key	int32		☐	
ept_employmentCategoryType_val ue	string		☐	
ept_employmentContractType_key	int32		☐	
ept_employmentContractType_valu e	string		☐	
ept_employmentDurationType_key	int32	Dienstverbandduursoo rtsleutel	☐	
ept_employmentDurationType_valu e	string	Dienstverbandduursoo rtw aarde	☐	
ept_endDate	datetime	Einddatum	☐	The date on w hich the employment ends. NL: DatumUitDienst
ept_endOfEmploymentDueToIllness	boolean		☐	Indicates w hether the reason for the termination of an employment is due to long-term illness. NL: ZiekUitDienst
ept_endOfEmploymentReason_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.
ept_endOfEmploymentReason_val ue	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
ept_endOfEmploymentReasonTax Authorities_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.
ept_endOfEmploymentReasonTax Authorities_value	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
ept_essMutationSet_key	int32		☐	
ept_essMutationSet_value	string		☐	
ept_exemptionInsuranceObligation _key	int32		☐	
ept_exemptionInsuranceObligation _value	string		☐	
ept_exemptionPremiumWaiverMargi nalLabour	boolean		☐	Indicates w hether an exemption (i.e. w aiver) on the premium

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				marginal labour (vrijstelling marginale arbeid) applies for this employment. NL: PremieVrijstellingMarginaleArbeid
ept_exemptionWorkRelatedExpenseScheme	boolean		☐	Indicates whether an exemption (i.e. non-participation) on the work-related expense scheme (werkkostenregeling) applies for this employment. NL: WerkkostenRegelingUitsluiting
ept_firstDayNotification	boolean	Eerste Dag Melding	☐	Indicates whether a first-day notification (EersteDagsMelding) was created for the employment. Attention: this indication cannot be altered after an employment has been created. NL: EersteDagsMelding
ept_hasOnCallAppearanceObligation	boolean		☐	In the case of an on-call employment this field indicates whether the employment has an appearance obligation. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment has an appearance obligation. NL: SoortOproepkrachtOfInvalkracht
ept_historicalStartDate	datetime	Historische Startdatum	☐	The historical date on which the employee was first employed. This field is used when an employee has multiple employments in time. In most cases this field should be used as the date on which the employee started working for the company. NL: HistorischeDatumInDienst
ept_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together with the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and wage tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment. NL: NummerInkomstenVerhouding
ept_isAnonymousEmployee	boolean		☐	An employee that wants to remain anonymous related to social security instances. NL: IsAnoniemeWerknemer
ept_isDirectorAndMajorShareholder	boolean		☐	Indicates whether the employment can be classified as a director and major shareholder (Dutch: directeur-grootaandeelhouder or DGA). This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment can be classified

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				as a director and major shareholder. NL: IsDirecteurGrootAandeelhouder
ept_isFamilyOfOwner	boolean		☐	Indicates whether the employment can be classified as a previous owner. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsFamilieVanEigenaar
ept_isGemoedsbezwaardEmployeeInsurance	boolean		☐	Gemoedsbezwaard Werknemerverzekering. NL: IsGemoedsbezwaardWerknemerverzekering
ept_isGemoedsbezwaardNationalInsurance	boolean		☐	Gemoedsbezwaard Volksverzekering. NL: IsGemoedsbezwaardVolksverzekering
ept_isOnCallEmployment	boolean		☐	Indicates whether the employment is an on-call employment. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment is an on-call employment. NL: IsOproepkrachtOfInvalkracht
ept_isPreviousOwner	boolean		☐	Indicates whether the employment can be classified as a previous owner. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsVorigeEigenaar
ept_linkedEmployment	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_namePayslip	string(34)	Naam op Loonstrook	☐	Name that is visible on payslips for the employment. NL: NaamLoonstrook
ept_nonPayrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
ept_nonPayrollAdministration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_nonPayrollAdministration_name	string(70)		☐	Name of the non payroll administration
ept_participation55plusRegulationUWV	boolean		☐	Indicates whether the 55 plus regulation (55 plus regeling) is applicable for the employment. NL: Deelname55Plus
ept_payrollAdministration_clientNumber	int32		☐	The client number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field has no value if the administration is not used for payrolling.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ept_payrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
ept_payrollAdministration_id	guid	Salarisadministratie ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_payrollAdministration_name	string(70)	Naam Salarisadministratie	☐	Name of the payroll administration
ept_payrollId	int32	Salarisstrook ID	☐	The payrolling number for this employment of the employee. Used by the payroll engine. This number is automatically generated and cannot be changed by the user. NL: PersoneelsnummerVerloning
ept_periodPayGradeAdjustment	int32		☐	The values is used for two processes. First off, a message can be configured to notify the user(s) of a upcoming wage raise/negotiation based on the value of this field. Second, the value, in combination with `signalSalaryScaleAdjustment`, is used to signal a wage raises based on the `payScale` and 'payGrade'. NL: PeriodeSalarisPeriodiek
ept_professionCode	int32	Beroepscode	☐	A code field for a profession. This field only applies in case of a specific CLA (Bouw / Infra). Please leave empty if not applicable. NL: BeroepUWV
ept_sendToExternalParty_key	int32		☐	
ept_sendToExternalParty_value	string		☐	
ept_signalPayGradeAdjustment	boolean		☐	Indicates whether signaling regarding salary scale adjustments are enabled for the employment. NL: SalarisschaalSignaleren
ept_specialIncomeRatio_key	int32	Sleutel voor Speciale Inkomensverhouding	☐	
ept_specialIncomeRatio_value	string	Speciale Inkomensverhouding	☐	
ept_startCancellationNoticePeriod	datetime		☐	The date on which the term of notice period starts. If the agrement states that a notice periode always starts on the first day of the month and the notice was given on the 15th the start notice periode will be the first day of the next month. NL: AanvangOpzegtermijn
ept_startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on which this employment starts. NL: DatumInDienst
ept_startDateContractOfIndefiniteDuration	datetime		☐	When did the value of `employmentDurationType` change for definite to indefinite.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				NL: Startdatum onbepaalde tijd This value should be te samen as the `startDate` if the contract w as indefinite from the start.
ept_temporaryTaxExemption_key	int32		☐	
ept_temporaryTaxExemption_value	string		☐	
ept_typeOfEmployee_key	int32	Medew erkersoortsleutel	☐	
ept_typeOfEmployee_value	string	Type Werknemersw aarde	☐	
ept_typeOfParticipation_key	int32		☐	
ept_typeOfParticipation_value	string		☐	
ept_vacationCoupons_key	int32		☐	
ept_vacationCoupons_value	string		☐	
ept_valueOfParticipation_key	int32	Waarde van Participatiesleutel	☐	
ept_valueOfParticipation_value	string	Waarde Participatiew aarde	☐	
ept_w achtgeldOldRegulation	boolean		☐	Indicates w hether the (old) w achtgeld regulation is applicable for the employment. NL: WachtgeldOudeRegeling
ept_w rittenEmploymentContract	boolean		☐	Did the employment and employer make a w ritten contract? NL: Schriftelijke overeenkomst

164.1.20 EmployerModules

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmployerModules worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
epr_address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_country_value	string(50)	Landw aarde	☐	The name of the country

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_furtherIndication_value	string	Adres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
epr_address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_address_location	string(35)	Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address
epr_address_province_key	int32	Adres Provinciesleutel	☐	The key for the province. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_province_value	string(50)	Adres Provinciew aarde	☐	The name of the province. Only the Dutch provices are supported and not translated
epr_address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
epr_branch_key	int32	Filiaal Sleutel	☐	The key of the branch. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_branch_value	string(50)	Filiaalw aarde	☐	Description of the branch. Branch is only available in Dutch
epr_chamberOfCommerceNumber	string(35)	KvK-nummer	☐	Chamber of commerce number. In Dutch "Kamer van koophandel" number
epr_companyName	string(70)	Naam bedrijf	☐	Naam van het bedrijf
epr_contact_function	string(50)	Contactpersoon Functie	☐	The job title/function of the contact of the employer
epr_contact_name	string(50)	Contactpersoon Naam	☐	Name of the contact of the employer
epr_contact_phoneNumber	string(15)	Telefoonnummer	☐	The general phone number of the employer
epr_contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The email address of the employer
epr_contactInformation_faxNumber	string(15)	Contactinformatie Faxnummer	☐	The fax number of the employer
epr_contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	The telephone number of the employer
epr_contactInformation_website	string(255)	Contactinformatie Website	☐	The website of the employer
epr_deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afwijkend Postadres Stad	☐	City of the address
epr_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afwijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afwijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afwijkende Postadres Landwaarde	☐	The name of the country
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32	Afwijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string	Afwijkende Postadres Verdere Indicatiewaarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afwijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address
epr_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afwijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_deviatingPostalAddress_location	string(35)	Afwijkend Postadres Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_deviatingPostalAddress_poBox	int32	Afwijkend Postadres Postbus	☐	Post office box
epr_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afwijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
epr_deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afwijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
epr_employerLogo	string	Logo Werkgever	☐	The location of the logo of the employer. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allows users to cache the image. Changing the value of the version will not influence the output.
epr_employerNumber	int32	Werkgevernummer	☐	The employer number is used in various overviews and exports to identify a specific employer in Loket (please note: this is not the identifier used in the REST API).
epr_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
epr_legalForm_key	int32	Rechtsvorm Sleutel	☐	The key of the legal form. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_legalForm_value	string(50)	Rechtsvormwaarde	☐	Description of the legal form. Possible values are the legel forms supported by Dutch law
epr_providerLogo	string	Providerlogo	☐	This logo is displayed in the interface of loket.nl. if null no deviating logo is present and the normal provider logo should be used (aquire the URL to the logo via ../v2/providers)
epr_providerSettings_administrationNumber	string(15)		☐	A free field that is most commonly used to store the Debtors Number the provider uses for the employer. This field

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				is used as a key field in some of the existing SOAP w ebservices.
epr_providerSettings_groupCode	int32		☐	The groupcode is used for grouping employers. It is used for filtering output and processes (only include employers in group 40 in this report).
epr_providerSettings_parentEmployerForConsolidatedOverview s	int32		☐	This field is used to link employers in order to generate reports containing the information of all the linked employers. By applying this method, infinite amount of employers can be linked.
epr_providerSettings_sendEmailWhenSalarySlipIsAvailable	boolean		☐	Indicates w hether an e-mail should be sent to an employee if a salary slip becomes available in the employee portal (loket.nl's "w erknemer.loket")
epr_sbi_key	int32	SBI-sleutel	☐	The key of the SBI code. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_sbi_sbiCode	string(32)	SBI Code	☐	Possible values are the values from the Dutch SBI 2008
epr_sbi_value	string(255)	SBI-w aarde	☐	Description of the SBI code
mde_description	string(50)	Omschrijving	☐	
mde_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
mde_number	decimal		☐	the module number

164.1.21 EmployerNotifications

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmployerNotifications worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
epr_address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				metadata endpoint
epr_address_country_value	string(50)	Landw aarde	☐	The name of the country
epr_address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_furtherIndication_value	string	Adres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
epr_address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_address_location	string(35)	Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address
epr_address_province_key	int32	Adres Provinciesleutel	☐	The key for the province. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_province_value	string(50)	Adres Provinciew aarde	☐	The name of the province. Only the Dutch provices are supported and not translated
epr_address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
epr_branch_key	int32	Filiaal Sleutel	☐	The key of the branch. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_branch_value	string(50)	Filiaalw aarde	☐	Description of the branch. Branch is only available in Dutch
epr_chamberOfCommerceNumber	string(35)	KvK-nummer	☐	Chamber of commerce number. In Dutch "Kamer van koophandel" number
epr_companyName	string(70)	Naam bedrijf	☐	Naam van het bedrijf
epr_contact_function	string(50)	Contactpersoon Functie	☐	The job title/function of the contact of the employer
epr_contact_name	string(50)	Contactpersoon Naam	☐	Name of the contact of the employer
epr_contact_phoneNumber	string(15)	Telefoonnummer	☐	The general phone number of the employer
epr_contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The email address of the employer
epr_contactInformation_faxNumber	string(15)	Contactinformatie Faxnummer	☐	The fax number of the employer
epr_contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	The telephone number of the employer
epr_contactInformation_website	string(255)	Contactinformatie Website	☐	The website of the employer
epr_deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afwijkend Postadres Stad	☐	City of the address
epr_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afwijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afwijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afwijkende Postadres Landwaarde	☐	The name of the country
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32	Afwijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string	Afwijkende Postadres Verdere Indicatiewaarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afwijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address
epr_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afwijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_deviatingPostalAddress_location	string(35)	Afwijkend Postadres Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_deviatingPostalAddress_poBox	int32	Afwijkend Postadres Postbus	☐	Post office box
epr_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afwijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
epr_deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afwijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
epr_employerLogo	string	Logo Werkgever	☐	The location of the logo of the employer. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allows users to cache the image. Changing the value of the version will not influence the output.
epr_employerNumber	int32	Werkgevernummer	☐	The employer number is used in various overviews and exports to identify a specific employer in Loket (please note: this is not the identifier used in the REST API).
epr_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
epr_legalForm_key	int32	Rechtsvorm Sleutel	☐	The key of the legal form. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_legalForm_value	string(50)	Rechtsvormwaarde	☐	Description of the legal form. Possible values are the legel forms supported by Dutch law
epr_providerLogo	string	Providerlogo	☐	This logo is displayed in the interface of loket.nl. if null no deviating logo is present and the normal provider logo should be used (aquire the URL to the logo via ../v2/providers)
epr_providerSettings_administrationNumber	string(15)		☐	A free field that is most commonly used to store the

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Debtors Number the provider uses for the employer. This field is used as a key field in some of the existing SOAP w ebservices.
epr_providerSettings_groupCode	int32		☐	The groupcode is used for grouping employers. It is used for filtering output and processes (only include employers in group 40 in this report).
epr_providerSettings_parentEmployerForConsolidatedOverview s	int32		☐	This field is used to link employers in order to generate reports containing the information of all the linked employers. By applying this method, infinite amount of employers can be linked.
epr_providerSettings_sendEmailWhenSalarySlipIsAvailable	boolean		☐	Indicates w hether an e-mail should be sent to an employee if a salary slip becomes available in the employee portal (loket.nl's "w erknemer.loket")
epr_sbi_key	int32	SBI-sleutel	☐	The key of the SBI code. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_sbi_sbiCode	string(32)	SBI Code	☐	Possible values are the values from the Dutch SBI 2008
epr_sbi_value	string(255)	SBI-w aarde	☐	Description of the SBI code
ntn_appliesToEmployee_dateOfBirth	datetime		☐	The date of birth
ntn_appliesToEmployee_employeeNumber	int32		☐	The employee number to uniquely identify a employee w ithin a employer.
ntn_appliesToEmployee_firstName	string(28)		☐	The first name of the employee
ntn_appliesToEmployee_formattedName	string(82)		☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
ntn_appliesToEmployee_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ntn_appliesToEmployee_initials	string(6)		☐	The initials of the employee
ntn_appliesToEmployee_lastName	string(25)		☐	The last name of the employee
ntn_appliesToEmployee_lastNamePartner	string(25)		☐	The last name of the partner of the employee
ntn_appliesToEmployee_photo	string		☐	A photo of the employee to use as a avatar/profile picture. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allow s users to cache the image. Changing the value of the version w ill not influence the output.
ntn_appliesToEmployee_prefix	string(10)		☐	The prefix of the employee
ntn_appliesToEmployee_prefixPartner	string(10)		☐	The prefix of the partner of the employee

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ntn_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ntn_isRead	boolean	Is Gelezen	☐	Indicates whether the notification has been read
ntn_markedAsReadBy_formattedName	string		☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
ntn_markedAsReadBy_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ntn_markedAsReadBy_initials	string(6)		☐	The initials of the user
ntn_markedAsReadBy_lastName	string(25)		☐	The last name of the user
ntn_markedAsReadBy_prefix	string(10)		☐	The prefix of the user
ntn_markedAsReadOn	datetime		☐	The time at which the notificiation was marked as read.
ntn_notificationDate	datetime	Meldingsdatum	☐	The date on which the event of the notificationType (e.g. birthday or anniversary) will occure
ntn_notificationType_key	int32	Meldingssoortsleutel	☐	
ntn_notificationType_value	string	Meldingssoortwaarde	☐	
ntn_notificationTypeClarification	string(150)		☐	Optional text

164.1.22 EmployerPayrollAdministrations

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmployerPayrollAdministrations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
epr_address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_country_value	string(50)	Landwaarde	☐	The name of the country
epr_address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired via the metadata endpoint

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_address_furtherIndication_value	string	Adres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
epr_address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_address_location	string(35)	Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address
epr_address_province_key	int32	Adres Provinciesleutel	☐	The key for the province. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_province_value	string(50)	Adres Provinciew aarde	☐	The name of the province. Only the Dutch provices are supported and not translated
epr_address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
epr_branch_key	int32	Filiaal Sleutel	☐	The key of the branch. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_branch_value	string(50)	Filiaalw aarde	☐	Description of the branch. Branch is only available in Dutch
epr_chamberOfCommerceNumber	string(35)	KvK-nummer	☐	Chamber of commerce number. In Dutch "Kamer van koophandel" number
epr_companyName	string(70)	Naam bedrijf	☐	Naam van het bedrijf
epr_contact_function	string(50)	Contactpersoon Functie	☐	The job title/function of the contact of the employer
epr_contact_name	string(50)	Contactpersoon Naam	☐	Name of the contact of the employer
epr_contact_phoneNumber	string(15)	Telefoonnummer	☐	The general phone number of the employer
epr_contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The email address of the employer
epr_contactInformation_faxNumber	string(15)	Contactinformatie Faxnummer	☐	The fax number of the employer
epr_contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	The telephone number of the employer
epr_contactInformation_website	string(255)	Contactinformatie Website	☐	The website of the employer
epr_deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afwijkend Postadres Stad	☐	City of the address
epr_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afwijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afwijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afwijkende Postadres Landw aarde	☐	The name of the country

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32	Afwijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string	Afwijkende Postadres Verdere Indicatiewaarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afwijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address
epr_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afwijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_deviatingPostalAddress_location	string(35)	Afwijkend Postadres Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_deviatingPostalAddress_poBox	int32	Afwijkend Postadres Postbus	☐	Post office box
epr_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afwijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
epr_deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afwijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
epr_employerLogo	string	Logo Werkgever	☐	The location of the logo of the employer. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allows users to cache the image. Changing the value of the version will not influence the output.
epr_employerNumber	int32	Werkgevernummer	☐	The employer number is used in various overviews and exports to identify a specific employer in Loket (please note: this is not the identifier used in the REST API).
epr_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
epr_legalForm_key	int32	Rechtsvorm Sleutel	☐	The key of the legal form. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_legalForm_value	string(50)	Rechtsvormwaarde	☐	Description of the legal form. Possible values are the legel forms supported by Dutch law
epr_providerLogo	string	Providerlogo	☐	This logo is displayed in the interface of loket.nl. if null no deviating logo is present and the normal provider logo should be used (aquire the URL to the logo via ../v2/providers)
epr_providerSettings_administrationNumber	string(15)		☐	A free field that is most commonly used to store the Debtors Number the provider uses for the employer. This field is used as a key field in some of the existing SOAP webservices.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_providerSettings_groupCode	int32		☐	The groupcode is used for grouping employers. It is used for filtering output and processes (only include employers in group 40 in this report).
epr_providerSettings_parentEmployerForConsolidatedOverviews	int32		☐	This field is used to link employers in order to generate reports containing the information of all the linked employers. By applying this method, infinite amount of employers can be linked.
epr_providerSettings_sendEmailWhenSalarySlipIsAvailable	boolean		☐	Indicates whether an e-mail should be sent to an employee if a salary slip becomes available in the employee portal (loket.nl's "werknemer.loket")
epr_sbi_key	int32	SBI-sleutel	☐	The key of the SBI code. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_sbi_sbiCode	string(32)	SBI Code	☐	Possible values are the values from the Dutch SBI 2008
epr_sbi_value	string(255)	SBI-waarde	☐	Description of the SBI code
pan_address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
pan_address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
pan_address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
pan_address_country_value	string(50)	Landwaarde	☐	The name of the country
pan_address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
pan_address_furtherIndication_value	string	Adres Verdere Indicatiewaarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
pan_address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
pan_address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
pan_address_location	string(35)	Locatie	☐	The location like to further specify the address
pan_address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address
pan_address_province_key	int32	Adres Provinciesleutel	☐	The key for the province. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
pan_address_province_value	string(50)	Adres Provinciewaarde	☐	The name of the province. Only the Dutch provices are supported and not translated
pan_address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
pan_administrationNumber	string(15)	Administratienummer	☐	The administration number is a free field commonly used to register the debtors number.
pan_cao_key	int32	CAO-sleutel	☐	
pan_cao_value	string(50)	CAO-waarde	☐	
pan_claTaxReturnCBSCode	int32		☐	The CBS code of the CLA (NL: CAO nummer), which is used for payroll tax return purposes. If no CLA is applicable than is field may be filled with value 9999. Please also note that this value might be empty (this is not recommended but it's possible).
pan_clientNumber	int32	Klantnummer	☐	The client number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field has no value if the administration is not used for payrolling.
pan_contact_name	string(50)	Contactpersoon Naam	☐	Name of the contact of the administration
pan_contact_phoneNumber	string(15)	Telefoonnummer	☐	The general phone number of the administration
pan_description	string(50)	Omschrijving	☐	Description of the administration
pan_deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afwijkend Postadres Stad	☐	City of the address
pan_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afwijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
pan_deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afwijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
pan_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afwijkende Postadres Landwaarde	☐	The name of the country
pan_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32	Afwijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
pan_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string	Afwijkende Postadres Verdere Indicatiewaarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
pan_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afwijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address
pan_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afwijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
pan_deviatingPostalAddress_location	string(35)	Afwijkend Postadres Locatie	☐	The location like to further specify the address
pan_deviatingPostalAddress_poBox	int32	Afwijkend Postadres Postbus	☐	Post office box
pan_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afwijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
pan_deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afwijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
pan_employerId	guid		☐	The id of the employer to which this payrolladministration belongs.
pan_endDate	datetime	Einddatum	☐	The last day the payroll administration is active.
pan_groupClassification_key	int32		☐	
pan_groupClassification_value	string		☐	
pan_groupCode	int32	Groepscode	☐	Number (integer) used for grouping administrations.
pan_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
pan_loonmodel_key	int32		☐	
pan_loonmodel_value	string(50)		☐	
pan_name	string(70)	Naam	☐	Name of the administration
pan_payrollPeriodType_key	int32	Loonverwerking Periodesoortsleutel	☐	
pan_payrollPeriodType_value	string(50)	Loonverwerking Periodesoortwaarde	☐	
pan_payrollTaxesNumber	string(12)		☐	The payroll tax number, loonheffingennummer, is the number that is used for the Loonaangifte for the Belastingdienst.
pan_shortName	string(12)	Korte Naam	☐	Shortened name of the administration
pan_startDate	datetime	Startdatum	☐	The first day the payroll administration is active.

164.1.23 Employers

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

View Kolommen

De kolommen van de view Employers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
address_country_value	string(50)	Landw aarde	☐	The name of the country
address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
address_furtherIndication_value	string	Adres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoegin g	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
address_location	string(35)	Locatie	☐	The location like to further specify the address
address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address
address_province_key	int32	Adres Provinciesleutel	☐	The key for the province. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
address_province_value	string(50)	Adres Provinciew aarde	☐	The name of the province. Only the Dutch provices are supported and not translated
address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
branch_key	int32	Filiaal Sleutel	☐	The key of the branch. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
branch_value	string(50)	Filiaalw aarde	☐	Description of the branch. Branch is only available in Dutch
chamberOfCommerceNumber	string(35)	KvK-nummer	☐	Chamber of commerce number. In Dutch "Kamer van koophandel" number
companyName	string(70)	Naam bedrijf	☐	Naam van het bedrijf
contact_function	string(50)	Contactpersoon Functie	☐	The job title/function of the contact of the employer
contact_name	string(50)	Contactpersoon Naam	☐	Name of the contact of the employer
contact_phoneNumber	string(15)	Telefoonnummer	☐	The general phone number of the employer
contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The email address of the employer
contactInformation_faxNumber	string(15)	Contactinformatie Faxnummer	☐	The fax number of the employer
contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	The telephone number of the employer
contactInformation_w ebsite	string(255)	Contactinformatie Website	☐	The w ebsite of the employer
deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afw ijkend Postadres Stad	☐	City of the address

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afwijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afwijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afwijkende Postadres Landwaarde	☐	The name of the country
deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32	Afwijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string	Afwijkende Postadres Verdere Indicatiewaarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afwijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address
deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afwijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
deviatingPostalAddress_location	string(35)	Afwijkend Postadres Locatie	☐	The location like to further specify the address
deviatingPostalAddress_poBox	int32	Afwijkend Postadres Postbus	☐	Post office box
deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afwijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afwijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
employerLogo	string	Logo Werkgever	☐	The location of the logo of the employer. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allows users to cache the image. Changing the value of the version will not influence the output.
employerNumber	int32	Werkgevernummer	☐	The employer number is used in various overviews and exports to identify a specific employer in Loket (please note: this is not the identifier used in the REST API).
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
legalForm_key	int32	Rechtsvorm Sleutel	☐	The key of the legal form. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
legalForm_value	string(50)	Rechtsvormwaarde	☐	Description of the legal form. Possible values are the legel forms supported by Dutch law
providerLogo	string	Providerlogo	☐	This logo is displayed in the interface of loket.nl. if null no deviating logo is present and the normal provider logo should be used (aquire the URL to the logo via ../v2/providers)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
providerSettings_administrationNumber	string(15)		☐	A free field that is most commonly used to store the Debtors Number the provider uses for the employer. This field is used as a key field in some of the existing SOAP webservices.
providerSettings_groupCode	int32		☐	The groupcode is used for grouping employers. It is used for filtering output and processes (only include employers in group 40 in this report).
providerSettings_parentEmployerForConsolidatedOverviews	int32		☐	This field is used to link employers in order to generate reports containing the information of all the linked employers. By applying this method, infinite amount of employers can be linked.
providerSettings_sendEmailWhenSalarySlipIsAvailable	boolean		☐	Indicates whether an e-mail should be sent to an employee if a salary slip becomes available in the employee portal (loket.nl's "werknemer.loket")
sbi_key	int32	SBI-sleutel	☐	The key of the SBI code. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
sbi_sbiCode	string(32)	SBI Code	☐	Possible values are the values from the Dutch SBI 2008
sbi_value	string(255)	SBI-waarde	☐	Description of the SBI code

164.1.24 EmploymentCompanyCars

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmploymentCompanyCars worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
epr_address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_address_country_value	string(50)	Landw aarde	☐	The name of the country
epr_address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_furtherIndication_value	string	Adres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
epr_address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_address_location	string(35)	Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address
epr_address_province_key	int32	Adres Provinciesleutel	☐	The key for the province. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_province_value	string(50)	Adres Provinciew aarde	☐	The name of the province. Only the Dutch provices are supported and not translated
epr_address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
epr_branch_key	int32	Filiaal Sleutel	☐	The key of the branch. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_branch_value	string(50)	Filiaalw aarde	☐	Description of the branch. Branch is only available in Dutch
epr_chamberOfCommerceNumber	string(35)	KvK-nummer	☐	Chamber of commerce number. In Dutch "Kamer van koophandel" number
epr_companyName	string(70)	Naam bedrijf	☐	Naam van het bedrijf
epr_contact_function	string(50)	Contactpersoon Functie	☐	The job title/function of the contact of the employer
epr_contact_name	string(50)	Contactpersoon Naam	☐	Name of the contact of the employer
epr_contact_phoneNumber	string(15)	Telefoonnummer	☐	The general phone number of the employer
epr_contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The email address of the employer
epr_contactInformation_faxNumber	string(15)	Contactinformatie Faxnummer	☐	The fax number of the employer
epr_contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	The telephone number of the employer
epr_contactInformation_website	string(255)	Contactinformatie Website	☐	The website of the employer
epr_deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afwijkend Postadres Stad	☐	City of the address
epr_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afwijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afwijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afwijkende Postadres Landwaarde	☐	The name of the country
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32	Afwijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string	Afwijkende Postadres Verdere Indicatiewaarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afwijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address
epr_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afwijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_deviatingPostalAddress_location	string(35)	Afwijkend Postadres Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_deviatingPostalAddress_poBox	int32	Afwijkend Postadres Postbus	☐	Post office box
epr_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afwijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
epr_deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afwijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
epr_employerLogo	string	Logo Werkgever	☐	The location of the logo of the employer. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allows users to cache the image. Changing the value of the version will not influence the output.
epr_employerNumber	int32	Werkgevernummer	☐	The employer number is used in various overviews and exports to identify a specific employer in Loket (please note: this is not the identifier used in the REST API).
epr_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
epr_legalForm_key	int32	Rechtsvorm Sleutel	☐	The key of the legal form. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_legalForm_value	string(50)	Rechtsvormwaarde	☐	Description of the legal form. Possible values are the legel forms supported by Dutch law
epr_providerLogo	string	Providerlogo	☐	This logo is displayed in the interface of loket.nl. if null no deviating logo is present and the normal provider logo should be used (aquire the URL to the logo via ../v2/providers)
epr_providerSettings_administrationNumber	string(15)		☐	A free field that is most commonly used to store the

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Debtors Number the provider uses for the employer. This field is used as a key field in some of the existing SOAP w ebservices.
epr_providerSettings_groupCode	int32		☐	The groupcode is used for grouping employers. It is used for filtering output and processes (only include employers in group 40 in this report).
epr_providerSettings_parentEmployerForConsolidatedOverview s	int32		☐	This field is used to link employers in order to generate reports containing the information of all the linked employers. By applying this method, infinite amount of employers can be linked.
epr_providerSettings_sendEmailWhenSalarySlipIsAvailable	boolean		☐	Indicates w hether an e-mail should be sent to an employee if a salary slip becomes available in the employee portal (loket.nl's "w erknemer.loket")
epr_sbi_key	int32	SBI-sleutel	☐	The key of the SBI code. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_sbi_sbiCode	string(32)	SBI Code	☐	Possible values are the values from the Dutch SBI 2008
epr_sbi_value	string(255)	SBI-w aarde	☐	Description of the SBI code
ept_calculateWorkingHours	boolean	Werkuren Berekenen	☐	Automatically calculate w orking hours for the employment if the option automatically calculate hours is selected for a given period. NL: Completeren/Berekenen uren
ept_cancellationNoticeDate	datetime	Annuleringsdatum	☐	The date on w hich the notice w as given by either the employee or the employer. NL: DatumOpzegging
ept_cancellationPeriodEmployee	int32	Annuleringsverklaring voor Werknemer	☐	The notice period an employee is required to give the employer w hen resigning. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerknemer
ept_cancellationPeriodEmployer	int32	Annuleringsverklaring voor Werkgever	☐	The notice period an employer is required to give the employee w hen terminating the contract. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerkgever
ept_cancellationPeriodTimeUnit_key	int32		☐	
ept_cancellationPeriodTimeUnit_value	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ept_commissionUntilDate	datetime		☐	The date on w hich the employment w ill end. NL: AanstellingTot
ept_commissionUntilDate1	datetime		☐	Until date for commision #1. NL: AanstellingTot1
ept_commissionUntilDate2	datetime		☐	Until date for commision #2. NL: AanstellingTot2
ept_commissionUntilDate3	datetime		☐	Until date for commision #3. NL: AanstellingTot3
ept_commissionUntilDate4	datetime		☐	Until date for commision #4. NL: AanstellingTot4
ept_commissionUntilDate5	datetime		☐	Until date for commision #5. NL: AanstellingTot5
ept_commissionUntilDate6	datetime		☐	Until date for commision #6. NL: AanstellingTot6
ept_deviatingCLAExternalParty	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for external parties . NL: CaoKlantgroepAfw ijkend
ept_deviatingCLATaxReturn	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for tax returns. NL: CAOUWV
ept_emailLeaveRequest	string(255)	E-mailadres voor Verlofaanvragen	☐	Recipient e-mail adress for notification in case of leave requests. NL: EmailVerlofaanvraag
ept_employee_dateOfBirth	datetime	Medew erker Geboortedatum	☐	The date of birth
ept_employee_employeeNumber	int32		☐	The employee number to uniquely identify a employee w ithin a employer.
ept_employee_firstName	string(28)	Medew erker Voornaam	☐	The first name of the employee
ept_employee_formattedName	string(82)	Medew erker Geformatteerde Naam	☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
ept_employee_id	guid	Werknemer ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_employee_initials	string(6)	Medew erker Initialen	☐	The initials of the employee
ept_employee_lastName	string(25)	Medew erker Achternaam	☐	The last name of the employee
ept_employee_lastNamePartner	string(25)		☐	The last name of the partner of the employee
ept_employee_photo	string	Medew erkersfoto	☐	A photo of the employee to use as a avatar/profile picture. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allow s users to cache the image. Changing the value of the version w ill not influence the output.
ept_employee_prefix	string(10)	Medew erker Voorvoegsel	☐	The prefix of the employee

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ept_employee_prefixPartner	string(10)	Medew erker Voorvoegsel Partner	☐	The prefix of the partner of the employee
ept_employeeProfileId_key	int32	Werknemersprofiel ID Sleutel	☐	
ept_employeeProfileId_value	string	Werknemersprofiel ID Waarde	☐	
ept_employmentCategoryType_key	int32		☐	
ept_employmentCategoryType_value	string		☐	
ept_employmentContractType_key	int32		☐	
ept_employmentContractType_value	string		☐	
ept_employmentDurationType_key	int32	Dienstverbandduursoortsleutel	☐	
ept_employmentDurationType_value	string	Dienstverbandduursoortw aarde	☐	
ept_endDate	datetime	Einddatum	☐	The date on w hich the employment ends. NL: DatumUitDienst
ept_endOfEmploymentDueTolllness	boolean		☐	Indicates w hether the reason for the termination of an employment is due to long-term illness. NL: ZiekUitDienst
ept_endOfEmploymentReason_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.
ept_endOfEmploymentReason_value	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
ept_endOfEmploymentReasonTaxAuthorities_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.
ept_endOfEmploymentReasonTaxAuthorities_value	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
ept_essMutationSet_key	int32		☐	
ept_essMutationSet_value	string		☐	
ept_exemptionInsuranceObligation_key	int32		☐	
ept_exemptionInsuranceObligation_value	string		☐	
ept_exemptionPremiumWaiverMarginalLabour	boolean		☐	Indicates w hether an exemption (i.e. w aiver) on the premium marginal labour (vrijstelling marginale arbeid) applies for this employment. NL: PremieVrijstellingMarginaleArbeid
ept_exemptionWorkRelatedExpenseScheme	boolean		☐	Indicates w hether an exemption (i.e. non-participation) on the w ork-related expense scheme (w erkkostenregeling) applies for this employment. NL: WerkkostenRegelingUitsluiting
ept_firstDayNotification	boolean	Eerste Dag Melding	☐	Indicates w hether a first-day notification (EersteDagsMelding) w as created for the employment.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Attention: this indication cannot be altered after an employment has been created. NL: EersteDagsMelding
ept_hasOnCallAppearanceObligation	boolean		☐	In the case of an on-call employment this field indicates whether the employment has an appearance obligation. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment has an appearance obligation. NL: SoortOproepkrachtOfInvalkracht
ept_historicalStartDate	datetime	Historische Startdatum	☐	The historical date on which the employee was first employed. This field is used when an employee has multiple employments in time. In most cases this field should be used as the date on which the employee started working for the company. NL: HistorischeDatumInDienst
ept_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together with the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and wage tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment. NL: NummerInkomstenVerhouding
ept_isAnonymousEmployee	boolean		☐	An employee that wants to remain anonymous related to social security instances. NL: IsAnoniemeWerknemer
ept_isDirectorAndMajorShareholder	boolean		☐	Indicates whether the employment can be classified as a director and major shareholder (Dutch: directeur-grootaandeelhouder or DGA). This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsDirecteurGrootAandeelhouder
ept_isFamilyOfOwner	boolean		☐	Indicates whether the employment can be classified as a previous owner. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsFamilieVanEigenaar
ept_isGemoedsbezwaardEmployeeInsurance	boolean		☐	Gemoedsbezwaard Werknemerverzekering. NL:

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				IsGemoedsbezwaardWerknemerverzekering
ept_isGemoedsbezwaardNationalInsurance	boolean		☐	Gemoedsbezwaard Volksverzekering. NL: IsGemoedsbezwaardVolksverzekering
ept_isOnCallEmployment	boolean		☐	Indicates whether the employment is an on-call employment. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment is an on-call employment. NL: IsOproepkrachtOfInvalkracht
ept_isPreviousOwner	boolean		☐	Indicates whether the employment can be classified as a previous owner. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsVorigeEigenaar
ept_linkedEmployment	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_namePayslip	string(34)	Naam op Loonstrook	☐	Name that is visible on payslips for the employment. NL: NaamLoonstrook
ept_nonPayrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
ept_nonPayrollAdministration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_nonPayrollAdministration_name	string(70)		☐	Name of the non payroll administration
ept_participation55plusRegulationUWV	boolean		☐	Indicates whether the 55 plus regulation (55 plus regeling) is applicable for the employment. NL: Deelname55Plus
ept_payrollAdministration_clientNumber	int32		☐	The client number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field has no value if the administration is not used for payrolling.
ept_payrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
ept_payrollAdministration_id	guid	Salarisadministratie ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_payrollAdministration_name	string(70)	Naam Salarisadministratie	☐	Name of the payroll administration
ept_payrollId	int32	Salarisstrook ID	☐	The payrolling number for this employment of the employee. Used by the payroll engine. This number is automatically generated and cannot be changed by the user. NL: PersoneelsnummerVerloning

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ept_periodPayGradeAdjustment	int32		☐	The values is used for two processes. First off, a message can be configured to notify the user(s) of a upcoming wage raise/negotiation based on the value of this field. Second, the value, in combination with `signalSalaryScaleAdjustment`, is used to signal a wage raises based on the `payScale` and 'payGrade'. NL: PeriodeSalarisPeriodiek
ept_professionCode	int32	Beroepscode	☐	A code field for a profession. This field only applies in case of a specific CLA (Bouw / Infra). Please leave empty if not applicable. NL: BeroepUWV
ept_sendToExternalParty_key	int32		☐	
ept_sendToExternalParty_value	string		☐	
ept_signalPayGradeAdjustment	boolean		☐	Indicates whether signaling regarding salary scale adjustments are enabled for the employment. NL: SalarisschaalSignaleren
ept_specialIncomeRatio_key	int32	Sleutel voor Speciale Inkomensverhouding	☐	
ept_specialIncomeRatio_value	string	Speciale Inkomensverhouding	☐	
ept_startCancellationNoticePeriod	datetime		☐	The date on which the term of notice period starts. If the agrement states that a notice periode always starts on the first day of the month and the notice was given on the 15th the start notice periode will be the first day of the next month. NL: AanvangOpzegtermijn
ept_startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on which this employment starts. NL: DatumInDienst
ept_startDateContractOfIndefiniteDuration	datetime		☐	When did the value of `employmentDurationType` change for definite to indefinite. NL: Startdatum onbepaalde tijd This value should be te samen as the `startDate` if the contract was indefinite from the start.
ept_temporaryTaxExemption_key	int32		☐	
ept_temporaryTaxExemption_value	string		☐	
ept_typeOfEmployee_key	int32	Medewerkersoortsleutel	☐	
ept_typeOfEmployee_value	string	Type Werknemerswaarde	☐	
ept_typeOfParticipation_key	int32		☐	
ept_typeOfParticipation_value	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ept_vacationCoupons_key	int32		☐	
ept_vacationCoupons_value	string		☐	
ept_valueOfParticipation_key	int32	Waarde van Participatiesleutel	☐	
ept_valueOfParticipation_value	string	Waarde Participatiew aarde	☐	
ept_w achtgeldOldRegulation	boolean		☐	Indicates w hether the (old) w achtgeld regulation is applicable for the employment. NL: WachtgeldOudeRegeling
ept_w rittenEmploymentContract	boolean		☐	Did the employment and employer make a w ritten contract? NL: Schriftelijke overeenkomst
fcr_additionalTaxLiabilityGroup_key	int32		☐	
fcr_additionalTaxLiabilityGroup_value	string(100)		☐	
fcr_dateOfFirstAdmission	datetime		☐	First day of admission for the vehicle (datum eerste toelating). It is possible to acquire a value for this field based on the RDW-registration by calling that supplementary endpoint.
fcr_deviatingAdditionalTaxLiability	double		☐	Normally Loket w ill calculate the applicable tax liability based on the value and tax liability group of the car. How ever this field may OVERRIDE any other values, and in that case this amount w ill be applied as the applicable tax liability amount.
fcr_endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
fcr_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
fcr_licensePlateNumber	string(15)	Kentekenplaatnummer	☐	Vehicle registration number (license plate) of the fiscal company car. The number should be provided w ith or w ithout any hyphens (-).
fcr_reasonForNoAdditionalTaxLiability_key	int32		☐	
fcr_reasonForNoAdditionalTaxLiability_value	string(50)		☐	
fcr_startDate	datetime	Startdatum	☐	The start date of the entity.A (broken chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.
fcr_taxableBenefitForPrivateUse	double		☐	Taxable benefit for private use (eigen bijdrage van de w erknemer) may be entered here, this w ill low er the tax liability to be paid in the payrolling process.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
fcr_valueForTaxPurposes	double		☐	The value of the car for tax purposes. This field may only be NULL if a reason for no additional tax liability (reden voor geen bijtelling) is provided.It is possible to acquire a value for this field based on the RDW-registration by calling that supplementary endpoint.

164.1.25 EmploymentFiscalProperties

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmploymentFiscalProperties worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
epr_address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_country_value	string(50)	Landw aarde	☐	The name of the country
epr_address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_furtherIndication_value	string	Adres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
epr_address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_address_location	string(35)	Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address
epr_address_province_key	int32	Adres Provinciesleutel	☐	The key for the province. Possible values can be aquired via the metadata endpoint

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_address_province_value	string(50)	Adres Provinciew aarde	☐	The name of the province. Only the Dutch provices are supported and not translated
epr_address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
epr_branch_key	int32	Filiaal Sleutel	☐	The key of the branch. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_branch_value	string(50)	Filiaalw aarde	☐	Description of the branch. Branch is only available in Dutch
epr_chamberOfCommerceNumber	string(35)	KvK-nummer	☐	Chamber of commerce number. In Dutch "Kamer van koophandel" number
epr_companyName	string(70)	Naam bedrijf	☐	Naam van het bedrijf
epr_contact_function	string(50)	Contactpersoon Functie	☐	The job title/function of the contact of the employer
epr_contact_name	string(50)	Contactpersoon Naam	☐	Name of the contact of the employer
epr_contact_phoneNumber	string(15)	Telefoonnummer	☐	The general phone number of the employer
epr_contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The email address of the employer
epr_contactInformation_faxNumber	string(15)	Contactinformatie Faxnummer	☐	The fax number of the employer
epr_contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	The telephone number of the employer
epr_contactInformation_website	string(255)	Contactinformatie Website	☐	The website of the employer
epr_deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afwijkend Postadres Stad	☐	City of the address
epr_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afwijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afwijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afwijkende Postadres Landw aarde	☐	The name of the country
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32	Afwijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string	Afwijkende Postadres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afwijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address
epr_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afwijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_deviatingPostalAddress_location	string(35)	Afwijkend Postadres Locatie	☐	The location like to further specify the address

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_deviatingPostalAddress_poBox	int32	Afwijkend Postadres Postbus	☐	Post office box
epr_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afwijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
epr_deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afwijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
epr_employerLogo	string	Logo Werkgever	☐	The location of the logo of the employer. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allows users to cache the image. Changing the value of the version will not influence the output.
epr_employerNumber	int32	Werkgevernummer	☐	The employer number is used in various overviews and exports to identify a specific employer in Loket (please note: this is not the identifier used in the REST API).
epr_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
epr_legalForm_key	int32	Rechtsvorm Sleutel	☐	The key of the legal form. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_legalForm_value	string(50)	Rechtsvormwaarde	☐	Description of the legal form. Possible values are the legel forms supported by Dutch law
epr_providerLogo	string	Providerlogo	☐	This logo is displayed in the interface of loket.nl. if null no deviating logo is present and the normal provider logo should be used (aquire the URL to the logo via ../v2/providers)
epr_providerSettings_administrationNumber	string(15)		☐	A free field that is most commonly used to store the Debtors Number the provider uses for the employer. This field is used as a key field in some of the existing SOAP webservices.
epr_providerSettings_groupCode	int32		☐	The groupcode is used for grouping employers. It is used for filtering output and processes (only include employers in group 40 in this report).
epr_providerSettings_parentEmployerForConsolidatedOverviews	int32		☐	This field is used to link employers in order to generate reports containing the information of all the linked employers. By applying this method, infinite amount of employers can be linked.
epr_providerSettings_sendEmailWhenSalarySlipIsAvailable	boolean		☐	Indicates whether an e-mail should be sent to an employee if a salary slip becomes available in the employee portal (loket.nl's "werknemer.loket")

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_sbi_key	int32	SBI-sleutel	☐	The key of the SBI code. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_sbi_sbiCode	string(32)	SBI Code	☐	Possible values are the values from the Dutch SBI 2008
epr_sbi_value	string(255)	SBI-waarde	☐	Description of the SBI code
ept_calculateWorkingHours	boolean	Werkuren Berekenen	☐	Automatically calculate working hours for the employment if the option automatically calculate hours is selected for a given period. NL: Completeren/Berekenen uren
ept_cancellationNoticeDate	datetime	Annuleringsdatum	☐	The date on which the notice was given by either the employee or the employer. NL: DatumOpzegging
ept_cancellationPeriodEmployee	int32	Annuleringsverklaring voor Werknemer	☐	The notice period an employee is required to give the employer when resigning. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerknemer
ept_cancellationPeriodEmployer	int32	Annuleringsverklaring voor Werkgever	☐	The notice period an employer is required to give the employee when terminating the contract. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerkgever
ept_cancellationPeriodTimeUnit_key	int32		☐	
ept_cancellationPeriodTimeUnit_value	string		☐	
ept_commissionUntilDate	datetime		☐	The date on which the employment will end. NL: AanstellingTot
ept_commissionUntilDate1	datetime		☐	Until date for commision #1. NL: AanstellingTot1
ept_commissionUntilDate2	datetime		☐	Until date for commision #2. NL: AanstellingTot2
ept_commissionUntilDate3	datetime		☐	Until date for commision #3. NL: AanstellingTot3
ept_commissionUntilDate4	datetime		☐	Until date for commision #4. NL: AanstellingTot4
ept_commissionUntilDate5	datetime		☐	Until date for commision #5. NL: AanstellingTot5
ept_commissionUntilDate6	datetime		☐	Until date for commision #6. NL: AanstellingTot6
ept_deviatingCLAExternalParty	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for external parties . NL: CaoKlantgroepAfwijkend

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ept_deviatingCLATaxReturn	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for tax returns. NL: CAOUWV
ept_emailLeaveRequest	string(255)	E-mailadres voor Verlofaanvragen	☐	Recipient e-mail adress for notification in case of leave requests. NL: EmailVerlofaanvraag
ept_employee_dateOfBirth	datetime	Medewerker Geboortedatum	☐	The date of birth
ept_employee_employeeNumber	int32		☐	The employee number to uniquely identify a employee within a employer.
ept_employee_firstName	string(28)	Medewerker Voornaam	☐	The first name of the employee
ept_employee_formattedName	string(82)	Medewerker Geformatteerde Naam	☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
ept_employee_id	guid	Werknemer ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_employee_initials	string(6)	Medewerker Initialen	☐	The initials of the employee
ept_employee_lastName	string(25)	Medewerker Achternaam	☐	The last name of the employee
ept_employee_lastNamePartner	string(25)		☐	The last name of the partner of the employee
ept_employee_photo	string	Medewerkersfoto	☐	A photo of the employee to use as a avatar/profile picture. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allows users to cache the image. Changing the value of the version will not influence the output.
ept_employee_prefix	string(10)	Medewerker Voorvoegsel	☐	The prefix of the employee
ept_employee_prefixPartner	string(10)	Medewerker Voorvoegsel Partner	☐	The prefix of the partner of the employee
ept_employeeProfileId_key	int32	Werknemersprofiel ID Sleutel	☐	
ept_employeeProfileId_value	string	Werknemersprofiel ID Waarde	☐	
ept_employmentCategoryType_key	int32		☐	
ept_employmentCategoryType_value	string		☐	
ept_employmentContractType_key	int32		☐	
ept_employmentContractType_value	string		☐	
ept_employmentDurationType_key	int32	Dienstverbandduursoortsleutel	☐	
ept_employmentDurationType_value	string	Dienstverbandduursoortwaarde	☐	
ept_endDate	datetime	Einddatum	☐	The date on which the employment ends. NL:

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				DatumUitDienst
ept_endOfEmploymentDueToIllness	boolean		☐	Indicates whether the reason for the termination of an employment is due to long-term illness. NL: ZiekUitDienst
ept_endOfEmploymentReason_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.
ept_endOfEmploymentReason_value	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
ept_endOfEmploymentReasonTaxAuthorities_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.
ept_endOfEmploymentReasonTaxAuthorities_value	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
ept_essMutationSet_key	int32		☐	
ept_essMutationSet_value	string		☐	
ept_exemptionInsuranceObligation_key	int32		☐	
ept_exemptionInsuranceObligation_value	string		☐	
ept_exemptionPremiumWaiverMarginalLabour	boolean		☐	Indicates whether an exemption (i.e. waiver) on the premium marginal labour (vrijstelling marginale arbeid) applies for this employment. NL: PremieVrijstellingMarginaleArbeid
ept_exemptionWorkRelatedExpenseScheme	boolean		☐	Indicates whether an exemption (i.e. non-participation) on the work-related expense scheme (werkkostenregeling) applies for this employment. NL: WerkkostenRegelingUitsluiting
ept_firstDayNotification	boolean	Eerste Dag Melding	☐	Indicates whether a first-day notification (EersteDagsMelding) was created for the employment. Attention: this indication cannot be altered after an employment has been created. NL: EersteDagsMelding
ept_hasOnCallAppearanceObligation	boolean		☐	In the case of an on-call employment this field indicates whether the employment has an appearance obligation. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment has an appearance obligation. NL: SoortOproepkrachtOfInvalkracht
ept_historicalStartDate	datetime	Historische Startdatum	☐	The historical date on which the employee was first employed. This field is used when an employee has multiple employments in time. In most cases this field should be used as the date on which the employee started working for the

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				company. NL: HistorischeDatumInDienst
ept_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together w ith the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and w age tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment. NL: NummerInkomstenVerhouding
ept_isAnonymousEmployee	boolean		☐	An employee that w ants to remain anonymous related to social security instances. NL: IsAnoniemeWerknemer
ept_isDirectorAndMajorShareholder	boolean		☐	Indicates w hether the employment can be classified as a director and major shareholder (Dutch: directeur-grootaandeelhouder or DGA). This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsDirecteurGrootAandeelhouder
ept_isFamilyOfOw ner	boolean		☐	Indicates w hether the employment can be classified as a previous ow ner. This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsFamilieVanEigenaar
ept_isGemoedsbezw aardEmployeeInsurance	boolean		☐	Gemoedsbezw aard Werknemerverzekering. NL: IsGemoedsbezw aardWerknemerverzekering
ept_isGemoedsbezw aardNationalInsurance	boolean		☐	Gemoedsbezw aard Volksverzekering. NL: IsGemoedsbezw aardVolksverzekering
ept_isOnCallEmployment	boolean		☐	Indicates w hether the employment is an on-call employment. This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment is an on-call employment. NL: IsOproepkrachtOfInvalkracht
ept_isPreviousOw ner	boolean		☐	Indicates w hether the employment can be classified as a previous ow ner. This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment can be classified as

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				a director and major shareholder. NL: IsVorigeEigenaar
ept_linkedEmployment	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_namePayslip	string(34)	Naam op Loonstrook	☐	Name that is visible on payslips for the employment. NL: NaamLoonstrook
ept_nonPayrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
ept_nonPayrollAdministration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_nonPayrollAdministration_name	string(70)		☐	Name of the non payroll administration
ept_participation55plusRegulationUWV	boolean		☐	Indicates whether the 55 plus regulation (55 plus regeling) is applicable for the employment. NL: Deelname55Plus
ept_payrollAdministration_clientNumber	int32		☐	The client number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field has no value if the administration is not used for payrolling.
ept_payrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
ept_payrollAdministration_id	guid	Salarisadministratie ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_payrollAdministration_name	string(70)	Naam Salarisadministratie	☐	Name of the payroll administration
ept_payrollId	int32	Salarisstrook ID	☐	The payrolling number for this employment of the employee. Used by the payroll engine. This number is automatically generated and cannot be changed by the user. NL: PersoneelsnummerVerloning
ept_periodPayGradeAdjustment	int32		☐	The values is used for two processes. First off, a message can be configured to notify the user(s) of a upcoming wage raise/negotiation based on the value of this field. Second, the value, in combination with `signalSalaryScaleAdjustment`, is used to signal a wage raises based on the `payScale` and 'payGrade'. NL: PeriodeSalarisPeriodiek
ept_professionCode	int32	Beroepscode	☐	A code field for a profession. This field only applies in case of a specific CLA (Bouw / Infra). Please leave empty if not applicable. NL: BeroepUWV
ept_sendToExternalParty_key	int32		☐	
ept_sendToExternalParty_value	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ept_signalPayGradeAdjustment	boolean		☐	Indicates whether signaling regarding salary scale adjustments are enabled for the employment. NL: SalarisschaalSignaleren
ept_specialIncomeRatio_key	int32	Sleutel voor Speciale Inkomensverhouding	☐	
ept_specialIncomeRatio_value	string	Speciale Inkomensverhouding	☐	
ept_startCancellationNoticePeriod	datetime		☐	The date on which the term of notice period starts. If the agrement states that a notice periode always starts on the first day of the month and the notice was given on the 15th the start notice periode will be the first day of the next month. NL: AanvangOpzegtermijn
ept_startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on which this employment starts. NL: DatumInDienst
ept_startDateContractOfIndefiniteDuration	datetime		☐	When did the value of `employmentDurationType` change for definite to indefinite. NL: Startdatum onbepaalde tijd This value should be te samen as the `startDate` if the contract was indefinite from the start.
ept_temporaryTaxExemption_key	int32		☐	
ept_temporaryTaxExemption_value	string		☐	
ept_typeOfEmployee_key	int32	Medewerkersoortsleutel	☐	
ept_typeOfEmployee_value	string	Type Werknemerswaarde	☐	
ept_typeOfParticipation_key	int32		☐	
ept_typeOfParticipation_value	string		☐	
ept_vacationCoupons_key	int32		☐	
ept_vacationCoupons_value	string		☐	
ept_valueOfParticipation_key	int32	Waarde van Participatiesleutel	☐	
ept_valueOfParticipation_value	string	Waarde Participatiewaarde	☐	
ept_wachtgeldOldRegulation	boolean		☐	Indicates whether the (old) wachtgeld regulation is applicable for the employment. NL: WachtgeldOudeRegeling
ept_writtenEmploymentContract	boolean		☐	Did the employment and employer make a written contract? NL: Schriftelijke overeenkomst
fpy_annualSalary	double	Jaarsalaris	☐	The fiscal annual salary. NL: Fiscaal jaarloon

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
fpy_applyDayTables	boolean	Dagtabellen Toepassen	☐	Indicates w hether the value of the day table is used for the calculation of payroll tax. NL: DagtabelToepassen
fpy_applyDeviatingPayrollTaxPercentageOn_key	int32		☐	
fpy_applyDeviatingPayrollTaxPercentageOn_value	string(50)		☐	
fpy_applyPayrollTaxDeduction	boolean		☐	Indicates w hether payroll tax deduction is appliclable (loonheffingskorting). NL: ArbeidskortingToepassen
fpy_applySalarysplit_key	int32		☐	
fpy_applySalarysplit_value	string(50)		☐	Description of the type of document
fpy_applySingleElderlyTaxDeduction	boolean		☐	Indicates w hether w age include Wajong benefits (affects payrolling). NL: LoonInclusiefWajong
fpy_applyStudentDeduction	boolean		☐	Apply the "Scholierenregeling". NL; ArbeidskortingToepassen
fpy_contributionReductionEducation_key	int32		☐	
fpy_contributionReductionEducation_value	string(50)		☐	Description of the type of education
fpy_deviatingCalculationRulePayrollTax_key	int32		☐	
fpy_deviatingCalculationRulePayrollTax_value	string(50)		☐	
fpy_deviatingPayrollTaxPercentage	double		☐	Indicates the deviating payroll tax percentage w hich is to be applied. NL: Afw ijkendLoonbelastingPercentage
fpy_deviatingPayrollTaxTableColour_key	int32		☐	
fpy_deviatingPayrollTaxTableColour_value	string(50)		☐	
fpy_deviatingPercentageThirtyPercentFacility	double		☐	Indicates a deviating percentage w hich should be applied for the 30% facility (30%-regeling)
fpy_deviatingSmallJobsArrangement	boolean		☐	Kleine banenregeling
fpy_deviatingTaxTableCode_key	int32		☐	
fpy_deviatingTaxTableCode_value	string(80)		☐	
fpy_doesWageIncludeAow	boolean		☐	Indicates w hether w age include AOW pension (affects payrolling). NL: LoonInclusiefAow Uitkering
fpy_doesWageIncludeWajong	boolean		☐	Indicates w hether w age include Wajong benefits (affects

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				payrolling). NL: LoonInclusiefWajong
fpy_endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
fpy_hasEmployeeLoan	boolean	Heeft een Werknemerslening	☐	Whether an employee loan (Personeelslening) is applicable may be indicated here. The Personeelslening indirectly affects the income tax calculations.
fpy_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
fpy_percentageForeignIncome	double	Buitenlands Inkomen (%)	☐	Indicates w hat percentage of the income of this employment is taxable outside the Netherlands. NL: PercentageBuitenlandsInkomen
fpy_residentOf_key	int32	Inw oner van Sleutel	☐	
fpy_residentOf_value	string(80)	Ingezetene van Waarde	☐	Description of the type of document
fpy_specialIndication_four	int32	Speciale Indicatie 4	☐	Speciale aanduiding 4
fpy_specialIndication_one	int32	Speciale Indicatie 1	☐	Speciale aanduiding 1
fpy_specialIndication_three	int32	Speciale Indicatie 3	☐	Speciale aanduiding 3
fpy_specialIndication_tw o	int32	Speciale Indicatie 2	☐	Speciale aanduiding 2
fpy_startDate	datetime	Startdatum	☐	The start date of the entity.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.
fpy_thirtyPercentFacility_key	int32		☐	
fpy_thirtyPercentFacility_value	string(50)		☐	
fpy_usesTransportByWithholdingAgent	boolean		☐	The so-called 'vervoer vanw ege inhoudingsplichtige' is a tax rule that may apply. By example w hen the employer organizes the transport for the employee.

164.1.26 EmploymentLeaveBalances

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmploymentLeaveBalances worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
epr_address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_country_value	string(50)	Landw aarde	☐	The name of the country
epr_address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_furtherIndication_value	string	Adres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
epr_address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_address_location	string(35)	Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address
epr_address_province_key	int32	Adres Provinciesleutel	☐	The key for the province. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_province_value	string(50)	Adres Provinciew aarde	☐	The name of the province. Only the Dutch provices are supported and not translated
epr_address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
epr_branch_key	int32	Filiaal Sleutel	☐	The key of the branch. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_branch_value	string(50)	Filiaalw aarde	☐	Description of the branch. Branch is only available in Dutch
epr_chamberOfCommerceNumber	string(35)	KvK-nummer	☐	Chamber of commerce number. In Dutch "Kamer van koophandel" number
epr_companyName	string(70)	Naam bedrijf	☐	Naam van het bedrijf
epr_contact_function	string(50)	Contactpersoon Functie	☐	The job title/function of the contact of the employer
epr_contact_name	string(50)	Contactpersoon Naam	☐	Name of the contact of the employer
epr_contact_phoneNumber	string(15)	Telefoonnummer	☐	The general phone number of the employer
epr_contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The email address of the employer
epr_contactInformation_faxNumber	string(15)	Contactinformatie Faxnummer	☐	The fax number of the employer
epr_contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	The telephone number of the employer

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_contactInformation_website	string(255)	Contactinformatie Website	☐	The website of the employer
epr_deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afwijkend Postadres Stad	☐	City of the address
epr_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afwijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afwijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afwijkende Postadres Landwaarde	☐	The name of the country
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32	Afwijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string	Afwijkende Postadres Verdere Indicatiewaarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afwijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address
epr_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afwijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_deviatingPostalAddress_location	string(35)	Afwijkend Postadres Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_deviatingPostalAddress_poBox	int32	Afwijkend Postadres Postbus	☐	Post office box
epr_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afwijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
epr_deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afwijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
epr_employerLogo	string	Logo Werkgever	☐	The location of the logo of the employer. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allows users to cache the image. Changing the value of the version will not influence the output.
epr_employerNumber	int32	Werkgevernummer	☐	The employer number is used in various overviews and exports to identify a specific employer in Loket (please note: this is not the identifier used in the REST API).
epr_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
epr_legalForm_key	int32	Rechtsvorm Sleutel	☐	The key of the legal form. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_legalForm_value	string(50)	Rechtsvormwaarde	☐	Description of the legal form. Possible values are the legel forms supported by Dutch law

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_providerLogo	string	Providerlogo	☐	This logo is displayed in the interface of loket.nl. if null no deviating logo is present and the normal provider logo should be used (aquire the URL to the logo via ../v2/providers)
epr_providerSettings_administrationNumber	string(15)		☐	A free field that is most commonly used to store the Debtors Number the provider uses for the employer. This field is used as a key field in some of the existing SOAP w ebservices.
epr_providerSettings_groupCode	int32		☐	The groupcode is used for grouping employers. It is used for filtering output and processes (only include employers in group 40 in this report).
epr_providerSettings_parentEmployerForConsolidatedOverviews	int32		☐	This field is used to link employers in order to generate reports containing the information of all the linked employers. By applying this method, infinite amount of employers can be linked.
epr_providerSettings_sendEmailWhenSalarySlipIsAvailable	boolean		☐	Indicates w hether an e-mail should be sent to an employee if a salary slip becomes available in the employee portal (loket.nl's "w erknemer.loket")
epr_sbi_key	int32	SBI-sleutel	☐	The key of the SBI code. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_sbi_sbiCode	string(32)	SBI Code	☐	Possible values are the values from the Dutch SBI 2008
epr_sbi_value	string(255)	SBI-w aarde	☐	Description of the SBI code
ept_calculateWorkingHours	boolean	Werkuren Berekenen	☐	Automatically calculate w orking hours for the employment if the option automatically calculate hours is selected for a given period. NL: Completeren/Berekenen uren
ept_cancellationNoticeDate	datetime	Annuleringsdatum	☐	The date on w hich the notice w as given by either the employee or the employer. NL: DatumOpzegging
ept_cancellationPeriodEmployee	int32	Annuleringsverklaring voor Werknemer	☐	The notice period an employee is required to give the employer w hen resigning. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerknemer
ept_cancellationPeriodEmployer	int32	Annuleringsverklaring voor Werkgever	☐	The notice period an employer is required to give the employee w hen terminating the contract. The unit of time that applies to

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerkgever
ept_cancellationPeriodTimeUnit_key	int32		☐	
ept_cancellationPeriodTimeUnit_value	string		☐	
ept_commissionUntilDate	datetime		☐	The date on w hich the employment w ill end. NL: AanstellingTot
ept_commissionUntilDate1	datetime		☐	Until date for commision #1. NL: AanstellingTot1
ept_commissionUntilDate2	datetime		☐	Until date for commision #2. NL: AanstellingTot2
ept_commissionUntilDate3	datetime		☐	Until date for commision #3. NL: AanstellingTot3
ept_commissionUntilDate4	datetime		☐	Until date for commision #4. NL: AanstellingTot4
ept_commissionUntilDate5	datetime		☐	Until date for commision #5. NL: AanstellingTot5
ept_commissionUntilDate6	datetime		☐	Until date for commision #6. NL: AanstellingTot6
ept_deviatingCLAExternalParty	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for external parties . NL: CaoKlantgroepAfw ijkend
ept_deviatingCLATaxReturn	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for tax returns. NL: CAOUWV
ept_emailLeaveRequest	string(255)	E-mailadres voor Verlofaanvragen	☐	Recipient e-mail adress for notification in case of leave requests. NL: EmailVerlofaanvraag
ept_employee_dateOfBirth	datetime	Medew erker Geboortedatum	☐	The date of birth
ept_employee_employeeNumber	int32		☐	The employee number to uniquely identify a employee w ithin a employer.
ept_employee_firstName	string(28)	Medew erker Voornaam	☐	The first name of the employee
ept_employee_formattedName	string(82)	Medew erker Geformatteerde Naam	☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
ept_employee_id	guid	Werknemer ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_employee_initials	string(6)	Medew erker Initialen	☐	The initials of the employee
ept_employee_lastName	string(25)	Medew erker Achternaam	☐	The last name of the employee
ept_employee_lastNamePartner	string(25)		☐	The last name of the partner of the employee
ept_employee_photo	string	Medew erkersfoto	☐	A photo of the employee to use as a avatar/profile picture. The

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				last part of the returned endpoint is the version of the logo this allow s users to cache the image. Changing the value of the version w ill not influence the output.
ept_employee_prefix	string(10)	Medew erker Voorvoegsel	☐	The prefix of the employee
ept_employee_prefixPartner	string(10)	Medew erker Voorvoegsel Partner	☐	The prefix of the partner of the employee
ept_employeeProfileId_key	int32	Werknemersprofiel ID Sleutel	☐	
ept_employeeProfileId_value	string	Werknemersprofiel ID Waarde	☐	
ept_employmentCategoryType_key	int32		☐	
ept_employmentCategoryType_val ue	string		☐	
ept_employmentContractType_key	int32		☐	
ept_employmentContractType_valu e	string		☐	
ept_employmentDurationType_key	int32	Dienstverbandduursoo rtsleutel	☐	
ept_employmentDurationType_valu e	string	Dienstverbandduursoo rtw aarde	☐	
ept_endDate	datetime	Einddatum	☐	The date on w hich the employment ends. NL: DatumUitDienst
ept_endOfEmploymentDueToIllness	boolean		☐	Indicates w hether the reason for the termination of an employment is due to long-term illness. NL: ZiekUitDienst
ept_endOfEmploymentReason_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.
ept_endOfEmploymentReason_val ue	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
ept_endOfEmploymentReasonTax Authorities_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.
ept_endOfEmploymentReasonTax Authorities_value	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
ept_essMutationSet_key	int32		☐	
ept_essMutationSet_value	string		☐	
ept_exemptionInsuranceObligation _key	int32		☐	
ept_exemptionInsuranceObligation _value	string		☐	
ept_exemptionPremiumWaiverMargi nalLabour	boolean		☐	Indicates w hether an exemption (i.e. w aiver) on the premium marginal labour (vrijstelling marginale arbeid) applies for this employment. NL: PremieVrijstellingMarginaleArbeid

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ept_exemptionWorkRelatedExpenseScheme	boolean		☐	Indicates whether an exemption (i.e. non-participation) on the work-related expense scheme (werkkostenregeling) applies for this employment. NL: WerkkostenRegelingUitsluiting
ept_firstDayNotification	boolean	Eerste Dag Melding	☐	Indicates whether a first-day notification (EersteDagsMelding) was created for the employment. Attention: this indication cannot be altered after an employment has been created. NL: EersteDagsMelding
ept_hasOnCallAppearanceObligation	boolean		☐	In the case of an on-call employment this field indicates whether the employment has an appearance obligation. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment has an appearance obligation. NL: SoortOproepkrachtOfInvalkracht
ept_historicalStartDate	datetime	Historische Startdatum	☐	The historical date on which the employee was first employed. This field is used when an employee has multiple employments in time. In most cases this field should be used as the date on which the employee started working for the company. NL: HistorischeDatumInDienst
ept_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together with the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and wage tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment. NL: NummerInkomstenVerhouding
ept_isAnonymousEmployee	boolean		☐	An employee that wants to remain anonymous related to social security instances. NL: IsAnoniemeWerknemer
ept_isDirectorAndMajorShareholder	boolean		☐	Indicates whether the employment can be classified as a director and major shareholder (Dutch: directeur-grootaandeelhouder or DGA). This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsDirecteurGrootAandeelhouder

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ept_isFamilyOfOwner	boolean		☐	Indicates whether the employment can be classified as a previous owner. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsFamilieVanEigenaar
ept_isGemoedsbezwaardEmployeeInsurance	boolean		☐	Gemoedsbezwaard Werknemerverzekering. NL: IsGemoedsbezwaardWerknemerverzekering
ept_isGemoedsbezwaardNationalInsurance	boolean		☐	Gemoedsbezwaard Volksverzekering. NL: IsGemoedsbezwaardVolksverzekering
ept_isOnCallEmployment	boolean		☐	Indicates whether the employment is an on-call employment. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment is an on-call employment. NL: IsOproepkrachtOfInvalkracht
ept_isPreviousOwner	boolean		☐	Indicates whether the employment can be classified as a previous owner. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsVorigeEigenaar
ept_linkedEmployment	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_namePayslip	string(34)	Naam op Loonstrook	☐	Name that is visible on payslips for the employment. NL: NaamLoonstrook
ept_nonPayrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
ept_nonPayrollAdministration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_nonPayrollAdministration_name	string(70)		☐	Name of the non payroll administration
ept_participation55plusRegulationUWV	boolean		☐	Indicates whether the 55 plus regulation (55 plus regeling) is applicable for the employment. NL: Deelname55Plus
ept_payrollAdministration_clientNumber	int32		☐	The client number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field has no value if the administration is not used for payrolling.
ept_payrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
ept_payrollAdministration_id	guid	Salarisadministratie ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ept_payrollAdministration_name	string(70)	Naam Salarisadministratie	☐	Name of the payroll administration
ept_payrollId	int32	Salarisstrook ID	☐	The payrolling number for this employment of the employee. Used by the payroll engine. This number is automatically generated and cannot be changed by the user. NL: PersoneelsnummerVerloning
ept_periodPayGradeAdjustment	int32		☐	The values is used for two processes. First off, a message can be configured to notify the user(s) of a upcoming wage raise/negotiation based on the value of this field. Second, the value, in combination with `signalSalaryScaleAdjustment`, is used to signal a wage raises based on the `payScale` and 'payGrade'. NL: PeriodeSalarisPeriodiek
ept_professionCode	int32	Beroepscode	☐	A code field for a profession. This field only applies in case of a specific CLA (Bouw / Infra). Please leave empty if not applicable. NL: BeroepUWV
ept_sendToExternalParty_key	int32		☐	
ept_sendToExternalParty_value	string		☐	
ept_signalPayGradeAdjustment	boolean		☐	Indicates whether signaling regarding salary scale adjustments are enabled for the employment. NL: SalarisschaalSignaleren
ept_specialIncomeRatio_key	int32	Sleutel voor Speciale Inkomensverhouding	☐	
ept_specialIncomeRatio_value	string	Speciale Inkomensverhouding	☐	
ept_startCancellationNoticePeriod	datetime		☐	The date on which the term of notice period starts. If the agrement states that a notice periode always starts on the first day of the month and the notice was given on the 15th the start notice periode will be the first day of the next month. NL: AanvangOpzegtermijn
ept_startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on which this employment starts. NL: DatumInDienst
ept_startDateContractOfIndefiniteDuration	datetime		☐	When did the value of `employmentDurationType` change for definite to indefinite. NL: Startdatum onbepaalde tijd This value should be te samen as the `startDate` if the contract was indefinite from the start.
ept_temporaryTaxExemption_key	int32		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ept_temporaryTaxExemption_value	string		☐	
ept_typeOfEmployee_key	int32	Medew erkersoortsleutel	☐	
ept_typeOfEmployee_value	string	Type Werknemersw aarde	☐	
ept_typeOfParticipation_key	int32		☐	
ept_typeOfParticipation_value	string		☐	
ept_vacationCoupons_key	int32		☐	
ept_vacationCoupons_value	string		☐	
ept_valueOfParticipation_key	int32	Waarde van Participatiesleutel	☐	
ept_valueOfParticipation_value	string	Waarde Participatiew aarde	☐	
ept_w achtgeldOldRegulation	boolean		☐	Indicates w hether the (old) w achtgeld regulation is applicable for the employment. NL: WachtgeldOudeRegeling
ept_w rittenEmploymentContract	boolean		☐	Did the employment and employer make a w ritten contract? NL: Schriftelijke overeenkomst
lbe_accrual	double		☐	The amount of leave units accrued for the leave type in the year
lbe_balance	double	Saldo	☐	The remaining leave balance for the year and leave type. The balance takes into account the leave usage in the future.
lbe_balancePreviousYear	double	Saldo vorig Jaar	☐	The remaining leave balance from the previous year for the leave type
lbe_expires	double		☐	- This field is only relevant for the follow ing leave types: - Wettelijk verlof: Accrued statutory leave from previous years that expires on July 1 of the selected year. - Bovenw ettelijk verlof: Accrued extra-legal leave from 5 years ago and earlier, w hich expires on Jan 1 of the selected year + 1. - Verlof: The sum of the tw o leave types above.
lbe_leaveType_balanceExceedsYear	boolean		☐	Indicates w hether the balance at the end of the year for this leave type carries over to the next year.
lbe_leaveType_key	int32	Verloofsoortsleutel	☐	The key for the leave type.
lbe_leaveType_value	string	Verlofsoortw aarde	☐	The description for the leave type. Note that leave types can be overridden at the employer

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				level. In these cases the description at the employer level takes precedence over the default description of the leave type.
lbe_unitType_key	int32	Unitsoortsleutel	☐	The key for the unit type
lbe_unitType_value	string	Eenheidssoortw aarde	☐	The description for the unit type
lbe_usageAfterToday	double		☐	The amount of leave units used for the leave type in the year after today
lbe_usageThroughToday	double		☐	The amount of leave units used for the leave type starting from the beginning of the year up to and including today
lbe_usageTotal	double	Gebruikstotaal	☐	The total amount of leave units used for the leave type in the year.
lbe_year	int32	Jaar	☐	The year to w hich the balance of the leave type applies.

164.1.27 EmploymentLeaves

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmploymentLeaves worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
epr_address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_country_value	string(50)	Landw aarde	☐	The name of the country
epr_address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_furtherIndication_val ue	string	Adres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_address_location	string(35)	Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address
epr_address_province_key	int32	Adres Provinciesleutel	☐	The key for the province. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_province_value	string(50)	Adres Provinciew aarde	☐	The name of the province. Only the Dutch provices are supported and not translated
epr_address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
epr_branch_key	int32	Filiaal Sleutel	☐	The key of the branch. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_branch_value	string(50)	Filiaalw aarde	☐	Description of the branch. Branch is only available in Dutch
epr_chamberOfCommerceNumber	string(35)	KvK-nummer	☐	Chamber of commerce number. In Dutch "Kamer van koophandel" number
epr_companyName	string(70)	Naam bedrijf	☐	Naam van het bedrijf
epr_contact_function	string(50)	Contactpersoon Functie	☐	The job title/function of the contact of the employer
epr_contact_name	string(50)	Contactpersoon Naam	☐	Name of the contact of the employer
epr_contact_phoneNumber	string(15)	Telefoonnummer	☐	The general phone number of the employer
epr_contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The email address of the employer
epr_contactInformation_faxNumber	string(15)	Contactinformatie Faxnummer	☐	The fax number of the employer
epr_contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	The telephone number of the employer
epr_contactInformation_website	string(255)	Contactinformatie Website	☐	The website of the employer
epr_deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afwijkend Postadres Stad	☐	City of the address
epr_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afwijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afwijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afwijkende Postadres Landw aarde	☐	The name of the country
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32	Afwijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string	Afwijkende Postadres Verdere Indicatiewaarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afwijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address
epr_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afwijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_deviatingPostalAddress_location	string(35)	Afwijkend Postadres Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_deviatingPostalAddress_poBox	int32	Afwijkend Postadres Postbus	☐	Post office box
epr_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afwijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
epr_deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afwijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
epr_employerLogo	string	Logo Werkgever	☐	The location of the logo of the employer. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allows users to cache the image. Changing the value of the version will not influence the output.
epr_employerNumber	int32	Werkgevernummer	☐	The employer number is used in various overviews and exports to identify a specific employer in Loket (please note: this is not the identifier used in the REST API).
epr_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
epr_legalForm_key	int32	Rechtsvorm Sleutel	☐	The key of the legal form. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_legalForm_value	string(50)	Rechtsvormwaarde	☐	Description of the legal form. Possible values are the legel forms supported by Dutch law
epr_providerLogo	string	Providerlogo	☐	This logo is displayed in the interface of loket.nl. if null no deviating logo is present and the normal provider logo should be used (aquire the URL to the logo via ../v2/providers)
epr_providerSettings_administrationNumber	string(15)		☐	A free field that is most commonly used to store the Debtors Number the provider uses for the employer. This field is used as a key field in some of the existing SOAP webservices.
epr_providerSettings_groupCode	int32		☐	The groupcode is used for grouping employers. It is used for filtering output and processes (only include

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				employers in group 40 in this report).
epr_providerSettings_parentEmployerForConsolidatedOverviews	int32		☐	This field is used to link employers in order to generate reports containing the information of all the linked employers. By applying this method, infinite amount of employers can be linked.
epr_providerSettings_sendEmailWhenSalarySlipIsAvailable	boolean		☐	Indicates whether an e-mail should be sent to an employee if a salary slip becomes available in the employee portal (loket.nl's "werknemer.loket")
epr_sbi_key	int32	SBI-sleutel	☐	The key of the SBI code. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_sbi_sbiCode	string(32)	SBI Code	☐	Possible values are the values from the Dutch SBI 2008
epr_sbi_value	string(255)	SBI-waarde	☐	Description of the SBI code
ept_calculateWorkingHours	boolean	Werkuren Berekenen	☐	Automatically calculate working hours for the employment if the option automatically calculate hours is selected for a given period. NL: Completeren/Berekenen uren
ept_cancellationNoticeDate	datetime	Annuleringsdatum	☐	The date on which the notice was given by either the employee or the employer. NL: DatumOpzegging
ept_cancellationPeriodEmployee	int32	Annuleringsverklaring voor Werknemer	☐	The notice period an employee is required to give the employer when resigning. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerknemer
ept_cancellationPeriodEmployer	int32	Annuleringsverklaring voor Werkgever	☐	The notice period an employer is required to give the employee when terminating the contract. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerkgever
ept_cancellationPeriodTimeUnit_key	int32		☐	
ept_cancellationPeriodTimeUnit_value	string		☐	
ept_commissionUntilDate	datetime		☐	The date on which the employment will end. NL: AanstellingTot
ept_commissionUntilDate1	datetime		☐	Until date for commision #1. NL: AanstellingTot1
ept_commissionUntilDate2	datetime		☐	Until date for commision #2. NL: AanstellingTot2

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ept_commissionUntilDate3	datetime		☐	Until date for commision #3. NL: AanstellingTot3
ept_commissionUntilDate4	datetime		☐	Until date for commision #4. NL: AanstellingTot4
ept_commissionUntilDate5	datetime		☐	Until date for commision #5. NL: AanstellingTot5
ept_commissionUntilDate6	datetime		☐	Until date for commision #6. NL: AanstellingTot6
ept_deviatingCLAExternalParty	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for external parties . NL: CaoKlantgroepAfw ijkend
ept_deviatingCLATaxReturn	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for tax returns. NL: CAOUWV
ept_emailLeaveRequest	string(255)	E-mailadres voor Verlofaanvragen	☐	Recipient e-mail adress for notification in case of leave requests. NL: EmailVerlofaanvraag
ept_employee_dateOfBirth	datetime	Medew erker Geboortedatum	☐	The date of birth
ept_employee_employeeNumber	int32		☐	The employee number to uniquely identify a employee w ithin a employer.
ept_employee_firstName	string(28)	Medew erker Voornaam	☐	The first name of the employee
ept_employee_formattedName	string(82)	Medew erker Geformatteerde Naam	☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
ept_employee_id	guid	Werknemer ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_employee_initials	string(6)	Medew erker Initialen	☐	The initials of the employee
ept_employee_lastName	string(25)	Medew erker Achternaam	☐	The last name of the employee
ept_employee_lastNamePartner	string(25)		☐	The last name of the partner of the employee
ept_employee_photo	string	Medew erkersfoto	☐	A photo of the employee to use as a avatar/profile picture. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allow s users to cache the image. Changing the value of the version w ill not influence the output.
ept_employee_prefix	string(10)	Medew erker Voorvoegsel	☐	The prefix of the employee
ept_employee_prefixPartner	string(10)	Medew erker Voorvoegsel Partner	☐	The prefix of the partner of the employee
ept_employeeProfileId_key	int32	Werknemersprofiel ID Sleutel	☐	
ept_employeeProfileId_value	string	Werknemersprofiel ID Waarde	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ept_employmentCategoryType_key	int32		☐	
ept_employmentCategoryType_value	string		☐	
ept_employmentContractType_key	int32		☐	
ept_employmentContractType_value	string		☐	
ept_employmentDurationType_key	int32	Dienstverbandduursoortsleutel	☐	
ept_employmentDurationType_value	string	Dienstverbandduursoortw aarde	☐	
ept_endDate	datetime	Einddatum	☐	The date on w hich the employment ends. NL: DatumUitDienst
ept_endOfEmploymentDueToIllness	boolean		☐	Indicates w hether the reason for the termination of an employment is due to long-term illness. NL: ZiekUitDienst
ept_endOfEmploymentReason_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.
ept_endOfEmploymentReason_value	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
ept_endOfEmploymentReasonTaxAuthorities_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.
ept_endOfEmploymentReasonTaxAuthorities_value	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
ept_essMutationSet_key	int32		☐	
ept_essMutationSet_value	string		☐	
ept_exemptionInsuranceObligation_key	int32		☐	
ept_exemptionInsuranceObligation_value	string		☐	
ept_exemptionPremiumWaiverMarginalLabour	boolean		☐	Indicates w hether an exemption (i.e. w aiver) on the premium marginal labour (vrijstelling marginale arbeid) applies for this employment. NL: PremieVrijstellingMarginaleArbeid
ept_exemptionWorkRelatedExpenseScheme	boolean		☐	Indicates w hether an exemption (i.e. non-participation) on the w ork-related expense scheme (w erkkostenregeling) applies for this employment. NL: WerkkostenRegelingUitsluiting
ept_firstDayNotification	boolean	Eerste Dag Melding	☐	Indicates w hether a first-day notification (EersteDagsMelding) w as created for the employment. Attention: this indication cannot be altered after an employment has been created. NL: EersteDagsMelding
ept_hasOnCallAppearanceObligation	boolean		☐	In the case of an on-call employment this field indicates w hether the employment has an

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				appearance obligation. This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment has an appearance obligation. NL: SoortOproepkrachtOfInvalkracht
ept_historicalStartDate	datetime	Historische Startdatum	☐	The historical date on w hich the employee w as first employed. This field is used w hen an employee has multiple employments in time. In most cases this field should be used as the date on w hich the employee started w orking for the company. NL: HistorischeDatumInDienst
ept_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together w ith the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and w age tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment. NL: NummerInkomstenVerhouding
ept_isAnonymousEmployee	boolean		☐	An employee that w ants to remain anonymous related to social security instances. NL: IsAnoniemeWerknemer
ept_isDirectorAndMajorShareholder	boolean		☐	Indicates w hether the employment can be classified as a director and major shareholder (Dutch: directeur-grootaandeelhouder or DGA). This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsDirecteurGrootAandeelhouder
ept_isFamilyOfOw ner	boolean		☐	Indicates w hether the employment can be classified as a previous ow ner. This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsFamilieVanEigenaar
ept_isGemoedsbezw aardEmployeeInsurance	boolean		☐	Gemoedsbezw aard Werknemerverzekering. NL: IsGemoedsbezw aardWerknemerverzekering
ept_isGemoedsbezw aardNationalInsurance	boolean		☐	Gemoedsbezw aard Volksverzekering. NL: IsGemoedsbezw aardVolksverzekering

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ept_isOnCallEmployment	boolean		☐	Indicates whether the employment is an on-call employment. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment is an on-call employment. NL: IsOproepkrachtOfInvalkracht
ept_isPreviousOwner	boolean		☐	Indicates whether the employment can be classified as a previous owner. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsVorigeEigenaar
ept_linkedEmployment	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_namePayslip	string(34)	Naam op Loonstrook	☐	Name that is visible on payslips for the employment. NL: NaamLoonstrook
ept_nonPayrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
ept_nonPayrollAdministration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_nonPayrollAdministration_name	string(70)		☐	Name of the non payroll administration
ept_participation55plusRegulationUWV	boolean		☐	Indicates whether the 55 plus regulation (55 plus regeling) is applicable for the employment. NL: Deelname55Plus
ept_payrollAdministration_clientNumber	int32		☐	The client number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field has no value if the administration is not used for payrolling.
ept_payrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
ept_payrollAdministration_id	guid	Salarisadministratie ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_payrollAdministration_name	string(70)	Naam Salarisadministratie	☐	Name of the payroll administration
ept_payrollId	int32	Salarisstrook ID	☐	The payrolling number for this employment of the employee. Used by the payroll engine. This number is automatically generated and cannot be changed by the user. NL: PersoneelsnummerVerloning
ept_periodPayGradeAdjustment	int32		☐	The values is used for two processes. First off, a message can be configured to notify the user(s) of a upcoming wage raise/negotiation based on the value of this field. Second, the value, in combination with

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				`signalSalaryScaleAdjustment`, is used to signal a w age raises based on the `payScale` and 'payGrade'. NL: PeriodeSalarisPeriodiek
ept_professionCode	int32	Beroepscode	☐	A code field for a profession. This field only applies in case of a specific CLA (Bouw / Infra). Please leave empty if not applicable. NL: BeroepUWV
ept_sendToExternalParty_key	int32		☐	
ept_sendToExternalParty_value	string		☐	
ept_signalPayGradeAdjustment	boolean		☐	Indicates w hether signaling regarding salary scale adjustments are enabled for the employment. NL: SalarisschaalSignaleren
ept_specialIncomeRatio_key	int32	Sleutel voor Speciale Inkomensverhouding	☐	
ept_specialIncomeRatio_value	string	Speciale Inkomensverhouding	☐	
ept_startCancellationNoticePeriod	datetime		☐	The date on w hich the term of notice period starts. If the agrement states that a notice periode alw ays starts on the first day of the month and the notice w as given on the 15th the start notice periode w ill be the first day of the next month. NL: AanvangOpzegtermijn
ept_startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on w hich this employment starts. NL: DatumInDienst
ept_startDateContractOfIndefiniteDuration	datetime		☐	When did the value of `employmentDurationType` change for definite to indefinite. NL: Startdatum onbepaalde tijd This value should be te samen as the `startDate` if the contract w as indefinite from the start.
ept_temporaryTaxExemption_key	int32		☐	
ept_temporaryTaxExemption_value	string		☐	
ept_typeOfEmployee_key	int32	Medew erkersoortsleutel	☐	
ept_typeOfEmployee_value	string	Type Werknemersw aarde	☐	
ept_typeOfParticipation_key	int32		☐	
ept_typeOfParticipation_value	string		☐	
ept_vacationCoupons_key	int32		☐	
ept_vacationCoupons_value	string		☐	
ept_valueOfParticipation_key	int32	Waarde van Participatiesleutel	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ept_valueOfParticipation_value	string	Waarde Participatiew aarde	☐	
ept_w achtgeldOldRegulation	boolean		☐	Indicates w hether the (old) w achtgeld regulation is applicable for the employment. NL: WachtgeldOudeRegeling
ept_w rittenEmploymentContract	boolean		☐	Did the employment and employer make a w ritten contract? NL: Schriftelijke overeenkomst
lve_comment	string(4000)	Commentaar	☐	
lve_endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date of the leave requested (last day of the leave)
lve_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
lve_isAccrual	boolean		☐	Indicates w hether the request is for accrual of leave.- false w ill result in a reduction of the employee's leave entitlement- true w ill result in an increase of the employee's leave entitlement
lve_leaveType_balanceExceedsYe ar	boolean		☐	Indicates w hether the balance at the end of the year for this leave type carries over to the next year.
lve_leaveType_key	int32	Verloofsoortsleutel	☐	The key for the leave type.
lve_leaveType_value	string	Verlofsoortw aarde	☐	The description for the leave type. Note that leave types can be overridden at the employer level. In these cases the description at the employer level takes precedence over the default description of the leave type.
lve_numberOfUnits	double	Aantal Eenheden	☐	The number of leave units requested
lve_origin_leavePolicy_id	guid		☐	The unique identifier (a GUID/UUID)
lve_origin_leavePolicy_leaveUnitTy pe_key	int32		☐	The key for the leave unit Type.
lve_origin_leavePolicy_leaveUnitTy pe_value	string		☐	The description for the leave unit type
lve_origin_leavePolicy_value	string		☐	The description of the leave regulation.
lve_origin_meansOfCreation_key	int32		☐	The key for the means of creation
lve_origin_meansOfCreation_value	string		☐	The description for the leave unit type
lve_relatedLeave_id	guid	Gerelateerde Verlof ID	☐	The unique identifier (a GUID/UUID)
lve_relatedLeaveRequest_id	guid	Gerelateerde Verlofaanvraag ID	☐	The unique identifier (a GUID/UUID)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
lve_startDate	datetime	Startdatum	☐	The start date of the leave requested
lve_unitType_key	int32	Unitsoortsleutel	☐	The key for the unit type
lve_unitType_value	string	Eenheidssoortw aarde	☐	The description for the unit type

164.1.28 EmploymentOrganizationalEntities

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmploymentOrganizationalEntities worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
epr_address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_country_value	string(50)	Landw aarde	☐	The name of the country
epr_address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_furtherIndication_value	string	Adres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
epr_address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_address_location	string(35)	Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address
epr_address_province_key	int32	Adres Provinciesleutel	☐	The key for the province. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_province_value	string(50)	Adres Provinciew aarde	☐	The name of the province. Only the Dutch provices are supported and not translated
epr_address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_branch_key	int32	Filiaal Sleutel	☐	The key of the branch. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_branch_value	string(50)	Filiaalw aarde	☐	Description of the branch. Branch is only available in Dutch
epr_chamberOfCommerceNumber	string(35)	KvK-nummer	☐	Chamber of commerce number. In Dutch "Kamer van koophandel" number
epr_companyName	string(70)	Naam bedrijf	☐	Naam van het bedrijf
epr_contact_function	string(50)	Contactpersoon Functie	☐	The job title/function of the contact of the employer
epr_contact_name	string(50)	Contactpersoon Naam	☐	Name of the contact of the employer
epr_contact_phoneNumber	string(15)	Telefoonnummer	☐	The general phone number of the employer
epr_contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The email address of the employer
epr_contactInformation_faxNumber	string(15)	Contactinformatie Faxnummer	☐	The fax number of the employer
epr_contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	The telephone number of the employer
epr_contactInformation_website	string(255)	Contactinformatie Website	☐	The website of the employer
epr_deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afwijkend Postadres Stad	☐	City of the address
epr_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afwijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afwijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afwijkende Postadres Landwaarde	☐	The name of the country
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32	Afwijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string	Afwijkende Postadres Verdere Indicatiewaarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afwijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address
epr_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afwijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_deviatingPostalAddress_location	string(35)	Afwijkend Postadres Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_deviatingPostalAddress_poBox	int32	Afwijkend Postadres Postbus	☐	Post office box
epr_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afwijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afw ijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
epr_employerLogo	string	Logo Werkgever	☐	The location of the logo of the employer. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allow s users to cache the image. Changing the value of the version w ill not influence the output.
epr_employerNumber	int32	Werkgevernummer	☐	The employer number is used in various overview s and exports to identify a specific employer in Loket (please note: this is not the identifier used in the REST API).
epr_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
epr_legalForm_key	int32	Rechtsvorm Sleutel	☐	The key of the legal form. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_legalForm_value	string(50)	Rechtsvormw aarde	☐	Description of the legal form. Possible values are the legel forms supported by Dutch law
epr_providerLogo	string	Providerlogo	☐	This logo is displayed in the interface of loket.nl. if null no deviating logo is present and the normal provider logo should be used (aquire the URL to the logo via ../v2/providers)
epr_providerSettings_administrationNumber	string(15)		☐	A free field that is most commonly used to store the Debtors Number the provider uses for the employer. This field is used as a key field in some of the existing SOAP w ebservices.
epr_providerSettings_groupCode	int32		☐	The groupcode is used for grouping employers. It is used for filtering output and processes (only include employers in group 40 in this report).
epr_providerSettings_parentEmployerForConsolidatedOverview s	int32		☐	This field is used to link employers in order to generate reports containing the information of all the linked employers. By applying this method, infinite amount of employers can be linked.
epr_providerSettings_sendEmailWhenSalarySlipIsAvailable	boolean		☐	Indicates w hether an e-mail should be sent to an employee if a salary slip becomes available in the employee portal (loket.nl's "w erknemer.loket")
epr_sbi_key	int32	SBI-sleutel	☐	The key of the SBI code. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_sbi_sbiCode	string(32)	SBI Code	☐	Possible values are the values from the Dutch SBI 2008

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_sbi_value	string(255)	SBI-waarde	☐	Description of the SBI code
ept_calculateWorkingHours	boolean	Werkuren Berekenen	☐	Automatically calculate working hours for the employment if the option automatically calculate hours is selected for a given period. NL: Completeren/Berekenen uren
ept_cancellationNoticeDate	datetime	Annuleringsdatum	☐	The date on which the notice was given by either the employee or the employer. NL: DatumOpzegging
ept_cancellationPeriodEmployee	int32	Annuleringsverklaring voor Werknemer	☐	The notice period an employee is required to give the employer when resigning. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerknemer
ept_cancellationPeriodEmployer	int32	Annuleringsverklaring voor Werkgever	☐	The notice period an employer is required to give the employee when terminating the contract. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerkgever
ept_cancellationPeriodTimeUnit_key	int32		☐	
ept_cancellationPeriodTimeUnit_value	string		☐	
ept_commissionUntilDate	datetime		☐	The date on which the employment will end. NL: AanstellingTot
ept_commissionUntilDate1	datetime		☐	Until date for commision #1. NL: AanstellingTot1
ept_commissionUntilDate2	datetime		☐	Until date for commision #2. NL: AanstellingTot2
ept_commissionUntilDate3	datetime		☐	Until date for commision #3. NL: AanstellingTot3
ept_commissionUntilDate4	datetime		☐	Until date for commision #4. NL: AanstellingTot4
ept_commissionUntilDate5	datetime		☐	Until date for commision #5. NL: AanstellingTot5
ept_commissionUntilDate6	datetime		☐	Until date for commision #6. NL: AanstellingTot6
ept_deviatingCLAExternalParty	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for external parties . NL: CaoKlantgroepAfwijkend
ept_deviatingCLATaxReturn	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for tax returns. NL: CAOUWV
ept_emailLeaveRequest	string(255)	E-mailadres voor Verlofaanvragen	☐	Recipient e-mail adress for notification in case of leave requests. NL: EmailVerlofaanvraag

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ept_employee_dateOfBirth	datetime	Medew erker Geboortedatum	☐	The date of birth
ept_employee_employeeNumber	int32		☐	The employee number to uniquely identify a employee w ithin a employer.
ept_employee_firstName	string(28)	Medew erker Voornaam	☐	The first name of the employee
ept_employee_formattedName	string(82)	Medew erker Geformatteerde Naam	☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
ept_employee_id	guid	Werknemer ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_employee_initials	string(6)	Medew erker Initialen	☐	The initials of the employee
ept_employee_lastName	string(25)	Medew erker Achternaam	☐	The last name of the employee
ept_employee_lastNamePartner	string(25)		☐	The last name of the partner of the employee
ept_employee_photo	string	Medew erkersfoto	☐	A photo of the employee to use as a avatar/profile picture. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allow s users to cache the image. Changing the value of the version w ill not influence the output.
ept_employee_prefix	string(10)	Medew erker Voorvoegsel	☐	The prefix of the employee
ept_employee_prefixPartner	string(10)	Medew erker Voorvoegsel Partner	☐	The prefix of the partner of the employee
ept_employeeProfileId_key	int32	Werknemersprofiel ID Sleutel	☐	
ept_employeeProfileId_value	string	Werknemersprofiel ID Waarde	☐	
ept_employmentCategoryType_key	int32		☐	
ept_employmentCategoryType_val ue	string		☐	
ept_employmentContractType_key	int32		☐	
ept_employmentContractType_valu e	string		☐	
ept_employmentDurationType_key	int32	Dienstverbandduursoo rtsleutel	☐	
ept_employmentDurationType_valu e	string	Dienstverbandduursoo rtw aarde	☐	
ept_endDate	datetime	Einddatum	☐	The date on w hich the employment ends. NL: DatumUitDienst
ept_endOfEmploymentDueToIllness	boolean		☐	Indicates w hether the reason for the termination of an employment is due to long-term illness. NL: ZiekUitDienst
ept_endOfEmploymentReason_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ept_endOfEmploymentReason_value	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
ept_endOfEmploymentReasonTaxAuthorities_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.
ept_endOfEmploymentReasonTaxAuthorities_value	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
ept_essMutationSet_key	int32		☐	
ept_essMutationSet_value	string		☐	
ept_exemptionInsuranceObligation_key	int32		☐	
ept_exemptionInsuranceObligation_value	string		☐	
ept_exemptionPremiumWaiverMarginalLabour	boolean		☐	Indicates whether an exemption (i.e. waiver) on the premium marginal labour (vrijstelling marginale arbeid) applies for this employment. NL: PremieVrijstellingMarginaleArbeid
ept_exemptionWorkRelatedExpenseScheme	boolean		☐	Indicates whether an exemption (i.e. non-participation) on the work-related expense scheme (werkkostenregeling) applies for this employment. NL: WerkkostenRegelingUitsluiting
ept_firstDayNotification	boolean	Eerste Dag Melding	☐	Indicates whether a first-day notification (EersteDagsMelding) was created for the employment. Attention: this indication cannot be altered after an employment has been created. NL: EersteDagsMelding
ept_hasOnCallAppearanceObligation	boolean		☐	In the case of an on-call employment this field indicates whether the employment has an appearance obligation. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment has an appearance obligation. NL: SoortOproepkrachtOfInvalkracht
ept_historicalStartDate	datetime	Historische Startdatum	☐	The historical date on which the employee was first employed. This field is used when an employee has multiple employments in time. In most cases this field should be used as the date on which the employee started working for the company. NL: HistorischeDatumInDienst
ept_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together with the citizen service number (burgerservicenummer,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				BSN) and w age tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment. NL: NummerInkomstenVerhouding
ept_isAnonymousEmployee	boolean		☐	An employee that w ants to remain anonymous related to social security instances. NL: IsAnoniemeWerknemer
ept_isDirectorAndMajorShareholder	boolean		☐	Indicates w hether the employment can be classified as a director and major shareholder (Dutch: directeur-grootaandeelhouder or DGA). This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsDirecteurGrootAandeelhouder
ept_isFamilyOfOw ner	boolean		☐	Indicates w hether the employment can be classified as a previous ow ner. This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsFamilieVanEigenaar
ept_isGemoedsbezw aardEmployeeInsurance	boolean		☐	Gemoedsbezw aard Werknemerverzekering. NL: IsGemoedsbezw aardWerknemerverzekering
ept_isGemoedsbezw aardNationalInsurance	boolean		☐	Gemoedsbezw aard Volksverzekering. NL: IsGemoedsbezw aardVolksverzekering
ept_isOnCallEmployment	boolean		☐	Indicates w hether the employment is an on-call employment. This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment is an on-call employment. NL: IsOproepkrachtOfInvalkracht
ept_isPreviousOw ner	boolean		☐	Indicates w hether the employment can be classified as a previous ow ner. This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsVorigeEigenaar
ept_linkedEmployment	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_namePayslip	string(34)	Naam op Loonstrook	☐	Name that is visible on payslips for the employment. NL: NaamLoonstrook

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ept_nonPayrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
ept_nonPayrollAdministration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_nonPayrollAdministration_name	string(70)		☐	Name of the non payroll administration
ept_participation55plusRegulationUWV	boolean		☐	Indicates whether the 55 plus regulation (55 plus regeling) is applicable for the employment. NL: Deelname55Plus
ept_payrollAdministration_clientNumber	int32		☐	The client number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field has no value if the administration is not used for payrolling.
ept_payrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
ept_payrollAdministration_id	guid	Salarisadministratie ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_payrollAdministration_name	string(70)	Naam Salarisadministratie	☐	Name of the payroll administration
ept_payrollId	int32	Salarisstrook ID	☐	The payrolling number for this employment of the employee. Used by the payroll engine. This number is automatically generated and cannot be changed by the user. NL: PersoneelsnummerVerloning
ept_periodPayGradeAdjustment	int32		☐	The values is used for two processes. First off, a message can be configured to notify the user(s) of a upcoming wage raise/negotiation based on the value of this field. Second, the value, in combination with `signalSalaryScaleAdjustment`, is used to signal a wage raises based on the `payScale` and 'payGrade'. NL: PeriodeSalarisPeriodiek
ept_professionCode	int32	Beroepscode	☐	A code field for a profession. This field only applies in case of a specific CLA (Bouw / Infra). Please leave empty if not applicable. NL: BeroepUWV
ept_sendToExternalParty_key	int32		☐	
ept_sendToExternalParty_value	string		☐	
ept_signalPayGradeAdjustment	boolean		☐	Indicates whether signaling regarding salary scale adjustments are enabled for the employment. NL: SalarisschaalSignaleren
ept_specialIncomeRatio_key	int32	Sleutel voor Speciale Inkomensverhouding	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ept_specialIncomeRatio_value	string	Speciale Inkomensverhouding	☐	
ept_startCancellationNoticePeriod	datetime		☐	The date on w hich the term of notice period starts. If the agrement states that a notice periode alw ays starts on the first day of the month and the notice w as given on the 15th the start notice periode w ill be the first day of the next month. NL: AanvangOpzegtermijn
ept_startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on w hich this employment starts. NL: DatumInDienst
ept_startDateContractOfIndefiniteDuration	datetime		☐	When did the value of `employmentDurationType` change for definite to indefinite. NL: Startdatum onbepaalde tijd This value should be te samen as the `startDate` if the contract w as indefinite from the start.
ept_temporaryTaxExemption_key	int32		☐	
ept_temporaryTaxExemption_value	string		☐	
ept_typeOfEmployee_key	int32	Medew erkersoortsleutel	☐	
ept_typeOfEmployee_value	string	Type Werknemersw aarde	☐	
ept_typeOfParticipation_key	int32		☐	
ept_typeOfParticipation_value	string		☐	
ept_vacationCoupons_key	int32		☐	
ept_vacationCoupons_value	string		☐	
ept_valueOfParticipation_key	int32	Waarde van Participatiesleutel	☐	
ept_valueOfParticipation_value	string	Waarde Participatiew aarde	☐	
ept_w achtgeldOldRegulation	boolean		☐	Indicates w hether the (old) w achtgeld regulation is applicable for the employment. NL: WachtgeldOudeRegeling
ept_w rittenEmploymentContract	boolean		☐	Did the employment and employer make a w ritten contract? NL: Schriftelijke overeenkomst
oey_department_code	int32	Afdelingscode	☐	
oey_department_description	string	Afdelingsomschrijving	☐	
oey_department_key	guid	Afdelingscode	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
oey_deviatingFunctionDescription	string(50)		☐	The deviating function description of the employment. This description deviates from the value of the `function` field.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
oey_deviatingFunctionGroup	string(5)		☐	The deviating function group description of the employment. Only applies when a deviating function description is defined.
oey_distributionUnit_code	int32	Code voor Distributie-eenheid	☐	
oey_distributionUnit_description	string	Distributieeenheid Omschrijving	☐	
oey_distributionUnit_key	guid	Distributie-eenheid Sleutel	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
oey_endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
oey_function_description	string(50)	Functieomschrijving	☐	
oey_function_group	string(5)	Functiegroep	☐	
oey_function_key	guid	Functietoets	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
oey_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
oey_internalTelephoneExtensionNumber	string(15)	Intern Telefoonextensienummer	☐	The phone number of the standard working location (standplaats) for the employment.
oey_placeOfEmployment	string(24)	Werkplaats	☐	The standard working location (standplaats) for the employment.
oey_standardFunction_category	int32		☐	
oey_standardFunction_code	string(6)		☐	
oey_standardFunction_key	int32		☐	
oey_standardFunction_value	string		☐	
oey_startDate	datetime	Startdatum	☐	The start date of the entity.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.

164.1.29 EmploymentWages

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmploymentWages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
epr_address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_country_value	string(50)	Landw aarde	☐	The name of the country
epr_address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_furtherIndication_value	string	Adres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
epr_address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_address_location	string(35)	Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address
epr_address_province_key	int32	Adres Provinciesleutel	☐	The key for the province. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_province_value	string(50)	Adres Provinciew aarde	☐	The name of the province. Only the Dutch provices are supported and not translated
epr_address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
epr_branch_key	int32	Filiaal Sleutel	☐	The key of the branch. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_branch_value	string(50)	Filiaalw aarde	☐	Description of the branch. Branch is only available in Dutch
epr_chamberOfCommerceNumber	string(35)	KvK-nummer	☐	Chamber of commerce number. In Dutch "Kamer van koophandel" number
epr_companyName	string(70)	Naam bedrijf	☐	Naam van het bedrijf
epr_contact_function	string(50)	Contactpersoon Functie	☐	The job title/function of the contact of the employer
epr_contact_name	string(50)	Contactpersoon Naam	☐	Name of the contact of the employer
epr_contact_phoneNumber	string(15)	Telefoonnummer	☐	The general phone number of the employer
epr_contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The email address of the employer
epr_contactInformation_faxNumber	string(15)	Contactinformatie Faxnummer	☐	The fax number of the employer
epr_contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	The telephone number of the employer

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_contactInformation_website	string(255)	Contactinformatie Website	☐	The website of the employer
epr_deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afwijkend Postadres Stad	☐	City of the address
epr_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afwijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afwijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afwijkende Postadres Landwaarde	☐	The name of the country
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32	Afwijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string	Afwijkende Postadres Verdere Indicatiewaarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afwijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address
epr_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afwijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_deviatingPostalAddress_location	string(35)	Afwijkend Postadres Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_deviatingPostalAddress_poBox	int32	Afwijkend Postadres Postbus	☐	Post office box
epr_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afwijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
epr_deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afwijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
epr_employerLogo	string	Logo Werkgever	☐	The location of the logo of the employer. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allows users to cache the image. Changing the value of the version will not influence the output.
epr_employerNumber	int32	Werkgevernummer	☐	The employer number is used in various overviews and exports to identify a specific employer in Loket (please note: this is not the identifier used in the REST API).
epr_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
epr_legalForm_key	int32	Rechtsvorm Sleutel	☐	The key of the legal form. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_legalForm_value	string(50)	Rechtsvormwaarde	☐	Description of the legal form. Possible values are the legel forms supported by Dutch law

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_providerLogo	string	Providerlogo	☐	This logo is displayed in the interface of loket.nl. if null no deviating logo is present and the normal provider logo should be used (aquire the URL to the logo via ../v2/providers)
epr_providerSettings_administrationNumber	string(15)		☐	A free field that is most commonly used to store the Debtors Number the provider uses for the employer. This field is used as a key field in some of the existing SOAP w ebservices.
epr_providerSettings_groupCode	int32		☐	The groupcode is used for grouping employers. It is used for filtering output and processes (only include employers in group 40 in this report).
epr_providerSettings_parentEmployerForConsolidatedOverviews	int32		☐	This field is used to link employers in order to generate reports containing the information of all the linked employers. By applying this method, infinite amount of employers can be linked.
epr_providerSettings_sendEmailWhenSalarySlipIsAvailable	boolean		☐	Indicates w hether an e-mail should be sent to an employee if a salary slip becomes available in the employee portal (loket.nl's "w erknemer.loket")
epr_sbi_key	int32	SBI-sleutel	☐	The key of the SBI code. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_sbi_sbiCode	string(32)	SBI Code	☐	Possible values are the values from the Dutch SBI 2008
epr_sbi_value	string(255)	SBI-w aarde	☐	Description of the SBI code
ept_calculateWorkingHours	boolean	Werkuren Berekenen	☐	Automatically calculate w orking hours for the employment if the option automatically calculate hours is selected for a given period. NL: Completeren/Berekenen uren
ept_cancellationNoticeDate	datetime	Annuleringsdatum	☐	The date on w hich the notice w as given by either the employee or the employer. NL: DatumOpzegging
ept_cancellationPeriodEmployee	int32	Annuleringsverklaring voor Werknemer	☐	The notice period an employee is required to give the employer w hen resigning. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerknemer
ept_cancellationPeriodEmployer	int32	Annuleringsverklaring voor Werkgever	☐	The notice period an employer is required to give the employee w hen terminating the contract. The unit of time that applies to

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerkgever
ept_cancellationPeriodTimeUnit_key	int32		☐	
ept_cancellationPeriodTimeUnit_value	string		☐	
ept_commissionUntilDate	datetime		☐	The date on which the employment will end. NL: AanstellingTot
ept_commissionUntilDate1	datetime		☐	Until date for commision #1. NL: AanstellingTot1
ept_commissionUntilDate2	datetime		☐	Until date for commision #2. NL: AanstellingTot2
ept_commissionUntilDate3	datetime		☐	Until date for commision #3. NL: AanstellingTot3
ept_commissionUntilDate4	datetime		☐	Until date for commision #4. NL: AanstellingTot4
ept_commissionUntilDate5	datetime		☐	Until date for commision #5. NL: AanstellingTot5
ept_commissionUntilDate6	datetime		☐	Until date for commision #6. NL: AanstellingTot6
ept_deviatingCLAExternalParty	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for external parties . NL: CaoKlantgroepAfwijkend
ept_deviatingCLATaxReturn	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for tax returns. NL: CAOUWV
ept_emailLeaveRequest	string(255)	E-mailadres voor Verlofaanvragen	☐	Recipient e-mail adress for notification in case of leave requests. NL: EmailVerlofaanvraag
ept_employee_dateOfBirth	datetime	Medewerker Geboortedatum	☐	The date of birth
ept_employee_employeeNumber	int32		☐	The employee number to uniquely identify a employee within a employer.
ept_employee_firstName	string(28)	Medewerker Voornaam	☐	The first name of the employee
ept_employee_formattedName	string(82)	Medewerker Geformatteerde Naam	☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
ept_employee_id	guid	Werknemer ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_employee_initials	string(6)	Medewerker Initialen	☐	The initials of the employee
ept_employee_lastName	string(25)	Medewerker Achternaam	☐	The last name of the employee
ept_employee_lastNamePartner	string(25)		☐	The last name of the partner of the employee
ept_employee_photo	string	Medewerkersfoto	☐	A photo of the employee to use as a avatar/profile picture. The

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				last part of the returned endpoint is the version of the logo this allow s users to cache the image. Changing the value of the version w ill not influence the output.
ept_employee_prefix	string(10)	Medew erker Voorvoegsel	☐	The prefix of the employee
ept_employee_prefixPartner	string(10)	Medew erker Voorvoegsel Partner	☐	The prefix of the partner of the employee
ept_employeeProfileId_key	int32	Werknemersprofiel ID Sleutel	☐	
ept_employeeProfileId_value	string	Werknemersprofiel ID Waarde	☐	
ept_employmentCategoryType_key	int32		☐	
ept_employmentCategoryType_val ue	string		☐	
ept_employmentContractType_key	int32		☐	
ept_employmentContractType_valu e	string		☐	
ept_employmentDurationType_key	int32	Dienstverbandduursoo rtsleutel	☐	
ept_employmentDurationType_valu e	string	Dienstverbandduursoo rtw aarde	☐	
ept_endDate	datetime	Einddatum	☐	The date on w hich the employment ends. NL: DatumUitDienst
ept_endOfEmploymentDueToIllness	boolean		☐	Indicates w hether the reason for the termination of an employment is due to long-term illness. NL: ZiekUitDienst
ept_endOfEmploymentReason_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.
ept_endOfEmploymentReason_val ue	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
ept_endOfEmploymentReasonTax Authorities_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.
ept_endOfEmploymentReasonTax Authorities_value	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
ept_essMutationSet_key	int32		☐	
ept_essMutationSet_value	string		☐	
ept_exemptionInsuranceObligation _key	int32		☐	
ept_exemptionInsuranceObligation _value	string		☐	
ept_exemptionPremiumWaiverMargi nalLabour	boolean		☐	Indicates w hether an exemption (i.e. w aiver) on the premium marginal labour (vrijstelling marginale arbeid) applies for this employment. NL: PremieVrijstellingMarginaleArbeid

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ept_exemptionWorkRelatedExpenseScheme	boolean		☐	Indicates whether an exemption (i.e. non-participation) on the work-related expense scheme (werkkostenregeling) applies for this employment. NL: WerkkostenRegelingUitsluiting
ept_firstDayNotification	boolean	Eerste Dag Melding	☐	Indicates whether a first-day notification (EersteDagsMelding) was created for the employment. Attention: this indication cannot be altered after an employment has been created. NL: EersteDagsMelding
ept_hasOnCallAppearanceObligation	boolean		☐	In the case of an on-call employment this field indicates whether the employment has an appearance obligation. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment has an appearance obligation. NL: SoortOproepkrachtOfInvalkracht
ept_historicalStartDate	datetime	Historische Startdatum	☐	The historical date on which the employee was first employed. This field is used when an employee has multiple employments in time. In most cases this field should be used as the date on which the employee started working for the company. NL: HistorischeDatumInDienst
ept_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together with the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and wage tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment. NL: NummerInkomstenVerhouding
ept_isAnonymousEmployee	boolean		☐	An employee that wants to remain anonymous related to social security instances. NL: IsAnoniemeWerknemer
ept_isDirectorAndMajorShareholder	boolean		☐	Indicates whether the employment can be classified as a director and major shareholder (Dutch: directeur-grootaandeelhouder or DGA). This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsDirecteurGrootAandeelhouder

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ept_isFamilyOfOwner	boolean		☐	Indicates whether the employment can be classified as a previous owner. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsFamilieVanEigenaar
ept_isGemoedsbezwaardEmployeeInsurance	boolean		☐	Gemoedsbezwaard Werknemerverzekering. NL: IsGemoedsbezwaardWerknemerverzekering
ept_isGemoedsbezwaardNationalInsurance	boolean		☐	Gemoedsbezwaard Volksverzekering. NL: IsGemoedsbezwaardVolksverzekering
ept_isOnCallEmployment	boolean		☐	Indicates whether the employment is an on-call employment. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment is an on-call employment. NL: IsOproepkrachtOfInvalkracht
ept_isPreviousOwner	boolean		☐	Indicates whether the employment can be classified as a previous owner. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsVorigeEigenaar
ept_linkedEmployment	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_namePayslip	string(34)	Naam op Loonstrook	☐	Name that is visible on payslips for the employment. NL: NaamLoonstrook
ept_nonPayrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
ept_nonPayrollAdministration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_nonPayrollAdministration_name	string(70)		☐	Name of the non payroll administration
ept_participation55plusRegulationUWV	boolean		☐	Indicates whether the 55 plus regulation (55 plus regeling) is applicable for the employment. NL: Deelname55Plus
ept_payrollAdministration_clientNumber	int32		☐	The client number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field has no value if the administration is not used for payrolling.
ept_payrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
ept_payrollAdministration_id	guid	Salarisadministratie ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ept_payrollAdministration_name	string(70)	Naam Salarisadministratie	☐	Name of the payroll administration
ept_payrollId	int32	Salarisstrook ID	☐	The payrolling number for this employment of the employee. Used by the payroll engine. This number is automatically generated and cannot be changed by the user. NL: PersoneelsnummerVerloning
ept_periodPayGradeAdjustment	int32		☐	The values is used for two processes. First off, a message can be configured to notify the user(s) of a upcoming wage raise/negotiation based on the value of this field. Second, the value, in combination with `signalSalaryScaleAdjustment`, is used to signal a wage raises based on the `payScale` and 'payGrade'. NL: PeriodeSalarisPeriodiek
ept_professionCode	int32	Beroepscode	☐	A code field for a profession. This field only applies in case of a specific CLA (Bouw / Infra). Please leave empty if not applicable. NL: BeroepUWV
ept_sendToExternalParty_key	int32		☐	
ept_sendToExternalParty_value	string		☐	
ept_signalPayGradeAdjustment	boolean		☐	Indicates whether signaling regarding salary scale adjustments are enabled for the employment. NL: SalarisschaalSignaleren
ept_specialIncomeRatio_key	int32	Sleutel voor Speciale Inkomensverhouding	☐	
ept_specialIncomeRatio_value	string	Speciale Inkomensverhouding	☐	
ept_startCancellationNoticePeriod	datetime		☐	The date on which the term of notice period starts. If the agrement states that a notice periode always starts on the first day of the month and the notice was given on the 15th the start notice periode will be the first day of the next month. NL: AanvangOpzegtermijn
ept_startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on which this employment starts. NL: DatumInDienst
ept_startDateContractOfIndefiniteDuration	datetime		☐	When did the value of `employmentDurationType` change for definite to indefinite. NL: Startdatum onbepaalde tijd This value should be te samen as the `startDate` if the contract was indefinite from the start.
ept_temporaryTaxExemption_key	int32		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ept_temporaryTaxExemption_value	string		☐	
ept_typeOfEmployee_key	int32	Medew erkersoortsleutel	☐	
ept_typeOfEmployee_value	string	Type Werknemersw aarde	☐	
ept_typeOfParticipation_key	int32		☐	
ept_typeOfParticipation_value	string		☐	
ept_vacationCoupons_key	int32		☐	
ept_vacationCoupons_value	string		☐	
ept_valueOfParticipation_key	int32	Waarde van Participatiesleutel	☐	
ept_valueOfParticipation_value	string	Waarde Participatiew aarde	☐	
ept_w achtgeldOldRegulation	boolean		☐	Indicates w hether the (old) w achtgeld regulation is applicable for the employment. NL: WachtgeldOudeRegeling
ept_w rittenEmploymentContract	boolean		☐	Did the employment and employer make a w ritten contract? NL: Schriftelijke overeenkomst
w ge_applyPayGrade	boolean	Pas Loonschool toe	☐	Apply pay grade indicates that after submitting the record the server w ill replace the value of `grossWage` w ith the value represented by the selected `payGrade`. A pay grade contains time based values, the value that is active on the `start date` of the record w ill be selected.
w ge_employerCosts	double	Werkgeverskosten	☐	The cost for the employer for this employee.
w ge_employerCostsType_key	int32		☐	
w ge_employerCostsType_value	string(50)		☐	
w ge_endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date for the information in the record.
w ge_grossWage	double	Brutoloon	☐	The gross w age for the employee
w ge_grossWageType_key	int32	Bruto Loonsoortsleutel	☐	
w ge_grossWageType_value	string(50)	Brutoloonsoortw aarde	☐	
w ge_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
w ge_isGrossWageFullTime	boolean		☐	Indicates w hether the given grossWage is either a full-time w age or a part-time w age. Full-time w age is the default value (isGrossWageFulltime = true) and Loket.nl recommends to use this option. A full-time w age takes into account the part-time percentage of an employment.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				While a part-time w age does not. E.g. A full-time w age of 2400 euro's is registered. The employments w orks 20 out of 40 hours (40 fours is a full-time shift) thus having a 20/40 = 50% part-time percentage. The part-time hours (deviatingHoursPerWeek) are accessible through the endpoint for w orking hours of an employement. In the w age calculation Loket.nl w ill divide the grossWage component by 50% resulting in a grossWage of 1200 euro's. In the case of a part-time w age the part-time percentage w ill be ignored.
w ge_netWage	double	Netto Loon	☐	Net w age for the employment
w ge_netWageType_key	int32	Nettoloon Soortsleutel	☐	
w ge_netWageType_value	string(50)	Netto Salarissoortw aarde	☐	
w ge_payGrade_key	int32	Salarisniveausleutel	☐	
w ge_payGrade_value	string(50)	Loonschaalw aarde	☐	
w ge_payrollPeriodType_key	int32	Loonverw erking Periodesoortsleutel	☐	
w ge_payrollPeriodType_value	string(50)	Loonverw erking Periodesoortw aarde	☐	
w ge_payScale_key	int32	Loonschaalsleutel	☐	
w ge_payScale_value	string(50)	Loonw aarde	☐	
w ge_startDate	datetime	Startdatum	☐	The start date for the information in the record.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.__Note__ It is possible to have no w age record.

164.1.30 EmploymentWorkingHours

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmploymentWorkingHours worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
epr_address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_country_value	string(50)	Landw aarde	☐	The name of the country
epr_address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_furtherIndication_value	string	Adres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
epr_address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_address_location	string(35)	Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address
epr_address_province_key	int32	Adres Provinciesleutel	☐	The key for the province. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_province_value	string(50)	Adres Provinciew aarde	☐	The name of the province. Only the Dutch provices are supported and not translated
epr_address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
epr_branch_key	int32	Filiaal Sleutel	☐	The key of the branch. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_branch_value	string(50)	Filiaalw aarde	☐	Description of the branch. Branch is only available in Dutch
epr_chamberOfCommerceNumber	string(35)	KvK-nummer	☐	Chamber of commerce number. In Dutch "Kamer van koophandel" number
epr_companyName	string(70)	Naam bedrijf	☐	Naam van het bedrijf
epr_contact_function	string(50)	Contactpersoon Functie	☐	The job title/function of the contact of the employer
epr_contact_name	string(50)	Contactpersoon Naam	☐	Name of the contact of the employer
epr_contact_phoneNumber	string(15)	Telefoonnummer	☐	The general phone number of the employer
epr_contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The email address of the employer
epr_contactInformation_faxNumber	string(15)	Contactinformatie Faxnummer	☐	The fax number of the employer
epr_contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	The telephone number of the employer

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_contactInformation_website	string(255)	Contactinformatie Website	☐	The website of the employer
epr_deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afwijkend Postadres Stad	☐	City of the address
epr_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afwijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afwijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afwijkende Postadres Landwaarde	☐	The name of the country
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32	Afwijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string	Afwijkende Postadres Verdere Indicatiewaarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afwijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address
epr_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afwijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_deviatingPostalAddress_location	string(35)	Afwijkend Postadres Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_deviatingPostalAddress_poBox	int32	Afwijkend Postadres Postbus	☐	Post office box
epr_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afwijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
epr_deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afwijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
epr_employerLogo	string	Logo Werkgever	☐	The location of the logo of the employer. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allows users to cache the image. Changing the value of the version will not influence the output.
epr_employerNumber	int32	Werkgevernummer	☐	The employer number is used in various overviews and exports to identify a specific employer in Loket (please note: this is not the identifier used in the REST API).
epr_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
epr_legalForm_key	int32	Rechtsvorm Sleutel	☐	The key of the legal form. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_legalForm_value	string(50)	Rechtsvormwaarde	☐	Description of the legal form. Possible values are the legel forms supported by Dutch law

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_providerLogo	string	Providerlogo	☐	This logo is displayed in the interface of loket.nl. if null no deviating logo is present and the normal provider logo should be used (aquire the URL to the logo via ../v2/providers)
epr_providerSettings_administrationNumber	string(15)		☐	A free field that is most commonly used to store the Debtors Number the provider uses for the employer. This field is used as a key field in some of the existing SOAP webservices.
epr_providerSettings_groupCode	int32		☐	The groupcode is used for grouping employers. It is used for filtering output and processes (only include employers in group 40 in this report).
epr_providerSettings_parentEmployerForConsolidatedOverviews	int32		☐	This field is used to link employers in order to generate reports containing the information of all the linked employers. By applying this method, infinite amount of employers can be linked.
epr_providerSettings_sendEmailWhenSalarySlipIsAvailable	boolean		☐	Indicates whether an e-mail should be sent to an employee if a salary slip becomes available in the employee portal (loket.nl's "werknemer.loket")
epr_sbi_key	int32	SBI-sleutel	☐	The key of the SBI code. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_sbi_sbiCode	string(32)	SBI Code	☐	Possible values are the values from the Dutch SBI 2008
epr_sbi_value	string(255)	SBI-waarde	☐	Description of the SBI code
ept_calculateWorkingHours	boolean	Werkuren Berekenen	☐	Automatically calculate working hours for the employment if the option automatically calculate hours is selected for a given period. NL: Completeren/Berekenen uren
ept_cancellationNoticeDate	datetime	Annuleringsdatum	☐	The date on which the notice was given by either the employee or the employer. NL: DatumOpzegging
ept_cancellationPeriodEmployee	int32	Annuleringsverklaring voor Werknemer	☐	The notice period an employee is required to give the employer when resigning. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerknemer
ept_cancellationPeriodEmployer	int32	Annuleringsverklaring voor Werkgever	☐	The notice period an employer is required to give the employee when terminating the contract. The unit of time that applies to

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerkgever
ept_cancellationPeriodTimeUnit_key	int32		☐	
ept_cancellationPeriodTimeUnit_value	string		☐	
ept_commissionUntilDate	datetime		☐	The date on w hich the employment w ill end. NL: AanstellingTot
ept_commissionUntilDate1	datetime		☐	Until date for commision #1. NL: AanstellingTot1
ept_commissionUntilDate2	datetime		☐	Until date for commision #2. NL: AanstellingTot2
ept_commissionUntilDate3	datetime		☐	Until date for commision #3. NL: AanstellingTot3
ept_commissionUntilDate4	datetime		☐	Until date for commision #4. NL: AanstellingTot4
ept_commissionUntilDate5	datetime		☐	Until date for commision #5. NL: AanstellingTot5
ept_commissionUntilDate6	datetime		☐	Until date for commision #6. NL: AanstellingTot6
ept_deviatingCLAExternalParty	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for external parties . NL: CaoKlantgroepAfw ijkend
ept_deviatingCLATaxReturn	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for tax returns. NL: CAOUWV
ept_emailLeaveRequest	string(255)	E-mailadres voor Verlofaanvragen	☐	Recipient e-mail adress for notification in case of leave requests. NL: EmailVerlofaanvraag
ept_employee_dateOfBirth	datetime	Medew erker Geboortedatum	☐	The date of birth
ept_employee_employeeNumber	int32		☐	The employee number to uniquely identify a employee w ithin a employer.
ept_employee_firstName	string(28)	Medew erker Voornaam	☐	The first name of the employee
ept_employee_formattedName	string(82)	Medew erker Geformatteerde Naam	☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
ept_employee_id	guid	Werknemer ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_employee_initials	string(6)	Medew erker Initialen	☐	The initials of the employee
ept_employee_lastName	string(25)	Medew erker Achternaam	☐	The last name of the employee
ept_employee_lastNamePartner	string(25)		☐	The last name of the partner of the employee
ept_employee_photo	string	Medew erkersfoto	☐	A photo of the employee to use as a avatar/profile picture. The

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				last part of the returned endpoint is the version of the logo this allow s users to cache the image. Changing the value of the version w ill not influence the output.
ept_employee_prefix	string(10)	Medew erker Voorvoegsel	☐	The prefix of the employee
ept_employee_prefixPartner	string(10)	Medew erker Voorvoegsel Partner	☐	The prefix of the partner of the employee
ept_employeeProfileId_key	int32	Werknemersprofiel ID Sleutel	☐	
ept_employeeProfileId_value	string	Werknemersprofiel ID Waarde	☐	
ept_employmentCategoryType_key	int32		☐	
ept_employmentCategoryType_val ue	string		☐	
ept_employmentContractType_key	int32		☐	
ept_employmentContractType_valu e	string		☐	
ept_employmentDurationType_key	int32	Dienstverbandduursoo rtsleutel	☐	
ept_employmentDurationType_valu e	string	Dienstverbandduursoo rtw aarde	☐	
ept_endDate	datetime	Einddatum	☐	The date on w hich the employment ends. NL: DatumUitDienst
ept_endOfEmploymentDueToIllness	boolean		☐	Indicates w hether the reason for the termination of an employment is due to long-term illness. NL: ZiekUitDienst
ept_endOfEmploymentReason_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.
ept_endOfEmploymentReason_val ue	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
ept_endOfEmploymentReasonTax Authorities_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.
ept_endOfEmploymentReasonTax Authorities_value	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
ept_essMutationSet_key	int32		☐	
ept_essMutationSet_value	string		☐	
ept_exemptionInsuranceObligation _key	int32		☐	
ept_exemptionInsuranceObligation _value	string		☐	
ept_exemptionPremiumWaiverMargi nalLabour	boolean		☐	Indicates w hether an exemption (i.e. w aiver) on the premium marginal labour (vrijstelling marginale arbeid) applies for this employment. NL: PremieVrijstellingMarginaleArbeid

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ept_exemptionWorkRelatedExpenseScheme	boolean		☐	Indicates whether an exemption (i.e. non-participation) on the work-related expense scheme (werkkostenregeling) applies for this employment. NL: WerkkostenRegelingUitsluiting
ept_firstDayNotification	boolean	Eerste Dag Melding	☐	Indicates whether a first-day notification (EersteDagsMelding) was created for the employment. Attention: this indication cannot be altered after an employment has been created. NL: EersteDagsMelding
ept_hasOnCallAppearanceObligation	boolean		☐	In the case of an on-call employment this field indicates whether the employment has an appearance obligation. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment has an appearance obligation. NL: SoortOproepkrachtOfInvalkracht
ept_historicalStartDate	datetime	Historische Startdatum	☐	The historical date on which the employee was first employed. This field is used when an employee has multiple employments in time. In most cases this field should be used as the date on which the employee started working for the company. NL: HistorischeDatumInDienst
ept_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together with the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and wage tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment. NL: NummerInkomstenVerhouding
ept_isAnonymousEmployee	boolean		☐	An employee that wants to remain anonymous related to social security instances. NL: IsAnoniemeWerknemer
ept_isDirectorAndMajorShareholder	boolean		☐	Indicates whether the employment can be classified as a director and major shareholder (Dutch: directeur-grootaandeelhouder or DGA). This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsDirecteurGrootAandeelhouder

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ept_isFamilyOfOwner	boolean		☐	Indicates whether the employment can be classified as a previous owner. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsFamilieVanEigenaar
ept_isGemoedsbezwaardEmployeeInsurance	boolean		☐	Gemoedsbezwaard Werknemerverzekering. NL: IsGemoedsbezwaardWerknemerverzekering
ept_isGemoedsbezwaardNationalInsurance	boolean		☐	Gemoedsbezwaard Volksverzekering. NL: IsGemoedsbezwaardVolksverzekering
ept_isOnCallEmployment	boolean		☐	Indicates whether the employment is an on-call employment. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment is an on-call employment. NL: IsOproepkrachtOfInvalkracht
ept_isPreviousOwner	boolean		☐	Indicates whether the employment can be classified as a previous owner. This field can be `null` in cases where it is unknown whether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsVorigeEigenaar
ept_linkedEmployment	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_namePayslip	string(34)	Naam op Loonstrook	☐	Name that is visible on payslips for the employment. NL: NaamLoonstrook
ept_nonPayrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
ept_nonPayrollAdministration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_nonPayrollAdministration_name	string(70)		☐	Name of the non payroll administration
ept_participation55plusRegulationUWV	boolean		☐	Indicates whether the 55 plus regulation (55 plus regeling) is applicable for the employment. NL: Deelname55Plus
ept_payrollAdministration_clientNumber	int32		☐	The client number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field has no value if the administration is not used for payrolling.
ept_payrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
ept_payrollAdministration_id	guid	Salarisadministratie ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ept_payrollAdministration_name	string(70)	Naam Salarisadministratie	☐	Name of the payroll administration
ept_payrollId	int32	Salarisstrook ID	☐	The payrolling number for this employment of the employee. Used by the payroll engine. This number is automatically generated and cannot be changed by the user. NL: PersoneelsnummerVerloning
ept_periodPayGradeAdjustment	int32		☐	The values is used for two processes. First off, a message can be configured to notify the user(s) of a upcoming wage raise/negotiation based on the value of this field. Second, the value, in combination with `signalSalaryScaleAdjustment`, is used to signal a wage raises based on the `payScale` and 'payGrade'. NL: PeriodeSalarisPeriodiek
ept_professionCode	int32	Beroepscode	☐	A code field for a profession. This field only applies in case of a specific CLA (Bouw / Infra). Please leave empty if not applicable. NL: BeroepUWV
ept_sendToExternalParty_key	int32		☐	
ept_sendToExternalParty_value	string		☐	
ept_signalPayGradeAdjustment	boolean		☐	Indicates whether signaling regarding salary scale adjustments are enabled for the employment. NL: SalarisschaalSignaleren
ept_specialIncomeRatio_key	int32	Sleutel voor Speciale Inkomensverhouding	☐	
ept_specialIncomeRatio_value	string	Speciale Inkomensverhouding	☐	
ept_startCancellationNoticePeriod	datetime		☐	The date on which the term of notice period starts. If the agrement states that a notice periode always starts on the first day of the month and the notice was given on the 15th the start notice periode will be the first day of the next month. NL: AanvangOpzegtermijn
ept_startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on which this employment starts. NL: DatumInDienst
ept_startDateContractOfIndefiniteDuration	datetime		☐	When did the value of `employmentDurationType` change for definite to indefinite. NL: Startdatum onbepaalde tijd This value should be te samen as the `startDate` if the contract was indefinite from the start.
ept_temporaryTaxExemption_key	int32		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ept_temporaryTaxExemption_value	string		☐	
ept_typeOfEmployee_key	int32	Medew erkersoortsleutel	☐	
ept_typeOfEmployee_value	string	Type Werknemersw aarde	☐	
ept_typeOfParticipation_key	int32		☐	
ept_typeOfParticipation_value	string		☐	
ept_vacationCoupons_key	int32		☐	
ept_vacationCoupons_value	string		☐	
ept_valueOfParticipation_key	int32	Waarde van Participatiesleutel	☐	
ept_valueOfParticipation_value	string	Waarde Participatiew aarde	☐	
ept_w achtgeldOldRegulation	boolean		☐	Indicates w hether the (old) w achtgeld regulation is applicable for the employment. NL: WachtgeldOudeRegeling
ept_w rittenEmploymentContract	boolean		☐	Did the employment and employer make a w ritten contract? NL: Schriftelijke overeenkomst
w hr_aggregatedHoursPerWeek	double		☐	This read-only field provides the user w ith a single point of know ledge as to w hat number of hours per w eek employment is actually registered in regards to the payrolling process. This number may be respectively based on the w orkpattern, deviating hours per w eek or shift hours. If the employment is an 'on call employment' (oproepkracht/invalkracht) the number is either NULL or represents the min-hours if that is applicable.This field is especially useful for third-parties that w ant to know the number of hours per w eek (w ithout having to apply specific Loket logic). I.e. this field is not visible in Loket GUI.
w hr_averageHoursPerWeek	double	Gemiddeld Uren per Week	☐	This field can be used to register the average hours per w eek an employment w ith varying hours w orks. For example, 0 hour contracts and min max contracts. The value of this field does NOT directly affect the payrolling proces.
w hr_averageParttimeFactor	double	Gemiddelde Deeltijdfactor	☐	This field is used to register the deviating value of the parttimefactor, purely for administrative purposes. The parttimefactor is normally calculated by w orkinghours

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				dividing by shifthours multplied by 100. Please note that this field is not used in the actual payroll proces! For the payroll process the number of hours is used.
w hr_calculateUsingWorkPattern_daysDailyRate	boolean		☐	Indicates w hether the number of days of dailyrate should be calculated based on the w orkpattern. The number of days are normally calculated by the w orking hours.
w hr_calculateUsingWorkPattern_deviatingDaysAndHours	boolean		☐	Indication w hether the deviating hours per w eek and deviating SV-days per period are to be automatically calculated based on the w orkpattern. Please note (!) that any values in the deviatingHoursPerWeek and deviatingSvDaysPerPeriod fields (of this w orkingHours record) w ill be overw ritten based on this calculation if true (and endDate=NULL)!
w hr_calculateUsingWorkPattern_hoursBrokenPeriod	boolean		☐	Indicates w hether the hours for the payrolling should be calculated based on the w orkpattern in broken periods. These are periods of in or out of service.
w hr_calculateUsingWorkPattern_hoursRegularPeriod	boolean		☐	Indicates w hether the hours for the payrolling should be calculated based on the w orkpattern for regular periods.
w hr_calculateUsingWorkPattern_leaveHours	boolean		☐	Indicates w hether then leave balances (verlof) are to be calculated based on the w orkpattern. If set to false and the user is not linked to a leave policy w ith `applyLeaveSchedule` set to true the follow ing fields are used for the calculation `deviatingHoursPerWeek` if null `shift.fullTimeHoursPerWeek` is used
w hr_contractCode_code	int32		☐	
w hr_contractCode_description	string		☐	
w hr_contractCode_key	guid	Contractcodesleutel	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
w hr_deviatingHoursPerWeek	double	Afw ijkende Uren per Week	☐	If this field is empty the fulltime hours are based as defined by the shift, this optional field is used to register an overw riting value. The value can be less or more then the fulltime hours a w eek.
w hr_deviatingSvDaysPerPeriod	int32	Afw ijkende Sociale Verzekeringsdagen	☐	Sv (social insurance) days are normally calculated by hours per

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		per Periode		shift, this optional field is used to register a deviating value.
w hr_endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
w hr_flexibleHoursContract_key	int32	Flexibele Uren Contractsleutel	☐	
w hr_flexibleHoursContract_value	string(50)	Flexibele Uren Contractw aarde	☐	
w hr_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
w hr_regularWorkPattern	boolean	Regulier Werkpatroon	☐	When the employee w orks the same amount of hours per day every w eek, then the w orkpattern is regular.
w hr_shift_bonusPercentage	decimal	Dienst Bonuspercentage	☐	The bonus percentage used in w age calculations for the hours made in this shift.
w hr_shift_fullTimeHoursPerWeek	decimal	Weekuren Full-time Dienstverband	☐	The full time hours for an employment that is linked to this shift.
w hr_shift_shiftNumber	int32	Dienstnummer	☐	The number for the shift.
w hr_shiftRateSickLeave_bonusPercentage	decimal		☐	The bonus percentage used in w age calculations for the hours made in this shift.
w hr_shiftRateSickLeave_fullTimeHoursPerWeek	decimal		☐	The full time hours for an employment that is linked to this shift.
w hr_shiftRateSickLeave_shiftNumber	int32		☐	The key number to identify the shift to be used for calculation of daily rate in case of sick leave (ziekte).
w hr_startDate	datetime	Startdatum	☐	Start date of the record.A (linked chain)[./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.
w hr_w orkPattern_evenWeeks_friday	double		☐	
w hr_w orkPattern_evenWeeks_monday	double		☐	
w hr_w orkPattern_evenWeeks_saturday	double		☐	
w hr_w orkPattern_evenWeeks_sunday	double		☐	
w hr_w orkPattern_evenWeeks_thursday	double		☐	
w hr_w orkPattern_evenWeeks_tuesday	double		☐	
w hr_w orkPattern_evenWeeks_w ednesday	double		☐	
w hr_w orkPattern_oddWeeks_friday	double		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w hr_w orkPattern_oddWeeks_mon day	double		☐	
w hr_w orkPattern_oddWeeks_satu rday	double		☐	
w hr_w orkPattern_oddWeeks_sun day	double		☐	
w hr_w orkPattern_oddWeeks_thur sday	double		☐	
w hr_w orkPattern_oddWeeks_tues day	double		☐	
w hr_w orkPattern_oddWeeks_w ed nesday	double		☐	

164.1.31 PayrollAdministrationJournalRuns

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

View Kolommen

De kolommen van de view PayrollAdministrationJournalRuns worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
epr_address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_country_value	string(50)	Landw aarde	☐	The name of the country
epr_address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_furtherIndication_val ue	string	Adres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
epr_address_houseNumberAdditio n	string(4)	Huisnummertoevoegin g	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_address_location	string(35)	Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_address_province_key	int32	Adres Provinciesleutel	☐	The key for the province. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_province_value	string(50)	Adres Provinciew aarde	☐	The name of the province. Only the Dutch provices are supported and not translated
epr_address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
epr_branch_key	int32	Filiaal Sleutel	☐	The key of the branch. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_branch_value	string(50)	Filiaalw aarde	☐	Description of the branch. Branch is only available in Dutch
epr_chamberOfCommerceNumber	string(35)	KvK-nummer	☐	Chamber of commerce number. In Dutch "Kamer van koophandel" number
epr_companyName	string(70)	Naam bedrijf	☐	Naam van het bedrijf
epr_contact_function	string(50)	Contactpersoon Functie	☐	The job title/function of the contact of the employer
epr_contact_name	string(50)	Contactpersoon Naam	☐	Name of the contact of the employer
epr_contact_phoneNumber	string(15)	Telefoonnummer	☐	The general phone number of the employer
epr_contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The email address of the employer
epr_contactInformation_faxNumber	string(15)	Contactinformatie Faxnummer	☐	The fax number of the employer
epr_contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	The telephone number of the employer
epr_contactInformation_website	string(255)	Contactinformatie Website	☐	The website of the employer
epr_deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afw ijkend Postadres Stad	☐	City of the address
epr_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afw ijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afw ijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afw ijkende Postadres Landw aarde	☐	The name of the country
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32	Afw ijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string	Afw ijkende Postadres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afw ijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address
epr_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afw ijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_deviatingPostalAddress_location	string(35)	Afwijkend Postadres Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_deviatingPostalAddress_poBox	int32	Afwijkend Postadres Postbus	☐	Post office box
epr_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afwijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
epr_deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afwijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
epr_employerLogo	string	Logo Werkgever	☐	The location of the logo of the employer. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allows users to cache the image. Changing the value of the version will not influence the output.
epr_employerNumber	int32	Werkgevernummer	☐	The employer number is used in various overviews and exports to identify a specific employer in Loket (please note: this is not the identifier used in the REST API).
epr_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
epr_legalForm_key	int32	Rechtsvorm Sleutel	☐	The key of the legal form. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_legalForm_value	string(50)	Rechtsvormwaarde	☐	Description of the legal form. Possible values are the legel forms supported by Dutch law
epr_providerLogo	string	Providerlogo	☐	This logo is displayed in the interface of loket.nl. if null no deviating logo is present and the normal provider logo should be used (aquire the URL to the logo via ../v2/providers)
epr_providerSettings_administrationNumber	string(15)		☐	A free field that is most commonly used to store the Debtors Number the provider uses for the employer. This field is used as a key field in some of the existing SOAP webservices.
epr_providerSettings_groupCode	int32		☐	The groupcode is used for grouping employers. It is used for filtering output and processes (only include employers in group 40 in this report).
epr_providerSettings_parentEmployerForConsolidatedOverviews	int32		☐	This field is used to link employers in order to generate reports containing the information of all the linked employers. By applying this method, infinite amount of employers can be linked.
epr_providerSettings_sendEmailWhenSalarySlipIsAvailable	boolean		☐	Indicates whether an e-mail should be sent to an employee if

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				a salary slip becomes available in the employee portal (loket.nl's "w erknemer.loket")
epr_sbi_key	int32	SBI-sleutel	☐	The key of the SBI code. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_sbi_sbiCode	string(32)	SBI Code	☐	Possible values are the values from the Dutch SBI 2008
epr_sbi_value	string(255)	SBI-w aarde	☐	Description of the SBI code
jrn_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
jrn_journalRunStatus_key	int32		☐	Possible values for the payroll run status are;* 0Staat klaar voor journaliseren* 1Geen journaal resultaten* 2Fout bij aanmaken* 3Verw ijderd door gebruiker* 4Journaal gereed* 5Wordt geëxporteerd* 6Exporteren mislukt* 7Journaal geëxporteerd
jrn_journalRunStatus_value	string		☐	The value describing the current status of the payroll run.
jrn_methodOfCreation_key	int32	Methode van Aanmaaksleutel	☐	
jrn_methodOfCreation_value	string	Waardecreatiemethod ew aarde	☐	
jrn_payrollRun_payrollPeriod_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the period for w hich the tax return message w as created
jrn_payrollRun_payrollPeriod_periodNumber	int32		☐	The period number of the payroll period the record relates to
jrn_payrollRun_payrollPeriod_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the period for w hich the tax return message w as created
jrn_payrollRun_payrollPeriod_testYear	boolean		☐	Indicates w hether the payroll periode is part of a test year.In Loket it is possible to run a year of a payrolladministration as a so-called test year. This is typically done to test the configuration of a new payroll administration, by running payrollruns w ithin the context of a test year. Please note: if the payroll run belongs to a test year the results of the run should not be regarded as actual data but as test data.
jrn_payrollRun_payrollPeriod_year	int32		☐	The year of the payroll period the record relates to
jrn_payrollRun_payrollRunId	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
jrn_payrollRun_sequenceNumberApproved	int32		☐	Ascending sequence number related to an approved payrol run. A payroll run may have more than one journal run. With

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				this number the journal run may be linked to the specific payroll run.
jrn_processingFinishedTime	datetime	Verwerkingstijd	☐	The time at which at which the journal run was finished processing
jrn_removedBy_formattedName	string	Verwijderd door Naam	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
jrn_removedBy_id	guid	Verwijderd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
jrn_removedBy_initials	string(6)	Verwijderd door Initialen	☐	The initials of the user
jrn_removedBy_lastName	string(25)	Verwijderd door Achternaam	☐	The last name of the user
jrn_removedBy_prefix	string(10)	Verwijderd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
jrn_removeTime	datetime	Verwijder Tijd	☐	The time at which the journal run was removed.
jrn_requestedBy_formattedName	string	Aangevraagd door Opgemaakte Naam	☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
jrn_requestedBy_id	guid	Aangevraagd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
jrn_requestedBy_initials	string(6)	Aangevraagd door Initialen	☐	The initials of the user
jrn_requestedBy_lastName	string(25)	Aangevraagd door Achternaam	☐	The last name of the user
jrn_requestedBy_prefix	string(10)	Aangevraagd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
jrn_requestTime	datetime	Aanvraagtijd	☐	The time at which the payroll run was requested by the user
jrn_sequenceNumber	int32	Volgnummer	☐	Ascending sequence number over ALL journal runs for the payroll administration.
pan_address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
pan_address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
pan_address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
pan_address_country_value	string(50)	Landwaarde	☐	The name of the country
pan_address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
pan_address_furtherIndication_value	string	Adres Verdere Indicatiewaarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
pan_address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
pan_address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
pan_address_location	string(35)	Locatie	☐	The location like to further specify the address
pan_address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address
pan_address_province_key	int32	Adres Provinciesleutel	☐	The key for the province. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
pan_address_province_value	string(50)	Adres Provinciew aarde	☐	The name of the province. Only the Dutch provices are supported and not translated
pan_address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
pan_administrationNumber	string(15)	Administratienummer	☐	The administration number is a free field commonly used to register the debtors number.
pan_cao_key	int32	CAO-sleutel	☐	
pan_cao_value	string(50)	CAO-w aarde	☐	
pan_claTaxReturnCBSCode	int32		☐	The CBS code of the CLA (NL: CAO nummer), w hich is used for payroll tax return purposes. If no CLA is applicable than is field may be filled w ith value 9999. Please also note that this value might be empty (this is not recommended but it's possible).
pan_clientNumber	int32	Klantnummer	☐	The client number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field has no value if the administration is not used for payrolling.
pan_contact_name	string(50)	Contactpersoon Naam	☐	Name of the contact of the administration
pan_contact_phoneNumber	string(15)	Telefoonnummer	☐	The general phone number of the administration
pan_description	string(50)	Omschrijving	☐	Description of the administration
pan_deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afw ijkend Postadres Stad	☐	City of the address
pan_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afw ijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
pan_deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afw ijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
pan_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afw ijkende Postadres Landw aarde	☐	The name of the country
pan_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32	Afw ijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
pan_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string	Afw ijkende Postadres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
pan_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afwijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address
pan_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afwijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
pan_deviatingPostalAddress_location	string(35)	Afwijkend Postadres Locatie	☐	The location like to further specify the address
pan_deviatingPostalAddress_poBox	int32	Afwijkend Postadres Postbus	☐	Post office box
pan_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afwijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
pan_deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afwijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
pan_employerId	guid		☐	The id of the employer to which this payrolladministration belongs.
pan_endDate	datetime	Einddatum	☐	The last day the payroll administration is active.
pan_groupClassification_key	int32		☐	
pan_groupClassification_value	string		☐	
pan_groupCode	int32	Groepscode	☐	Number (integer) used for grouping administrations.
pan_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
pan_loonmodel_key	int32		☐	
pan_loonmodel_value	string(50)		☐	
pan_name	string(70)	Naam	☐	Name of the administration
pan_payrollPeriodType_key	int32	Loonverwerking Periodesoortsleutel	☐	
pan_payrollPeriodType_value	string(50)	Loonverwerking Periodesoortwaarde	☐	
pan_payrollTaxesNumber	string(12)		☐	The payroll tax number, loonheffingennummer, is the number that is used for the Loonaangifte for the Belastingdienst.
pan_shortName	string(12)	Korte Naam	☐	Shortened name of the administration
pan_startDate	datetime	Startdatum	☐	The first day the payroll administration is active.

164.1.32 PayrollAdministrationPayrollRunDefaultSets

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Views

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen view. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

View Kolommen

De kolommen van de view PayrollAdministrationPayrollRunDefaultSets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
dst_DOCUMENT	byte[]	Document	☐	
epr_address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
epr_address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_country_value	string(50)	Landw aarde	☐	The name of the country
epr_address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_furtherIndication_value	string	Adres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
epr_address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_address_location	string(35)	Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address
epr_address_province_key	int32	Adres Provinciesleutel	☐	The key for the province. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_province_value	string(50)	Adres Provinciew aarde	☐	The name of the province. Only the Dutch provices are supported and not translated
epr_address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
epr_branch_key	int32	Filiaal Sleutel	☐	The key of the branch. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_branch_value	string(50)	Filiaalw aarde	☐	Description of the branch. Branch is only available in Dutch
epr_chamberOfCommerceNumber	string(35)	KvK-nummer	☐	Chamber of commerce number. In Dutch "Kamer van koophandel" number
epr_companyName	string(70)	Naam bedrijf	☐	Naam van het bedrijf
epr_contact_function	string(50)	Contactpersoon Functie	☐	The job title/function of the contact of the employer

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_contact_name	string(50)	Contactpersoon Naam	☐	Name of the contact of the employer
epr_contact_phoneNumber	string(15)	Telefoonnummer	☐	The general phone number of the employer
epr_contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The email address of the employer
epr_contactInformation_faxNumber	string(15)	Contactinformatie Faxnummer	☐	The fax number of the employer
epr_contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	The telephone number of the employer
epr_contactInformation_website	string(255)	Contactinformatie Website	☐	The website of the employer
epr_deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afwijkend Postadres Stad	☐	City of the address
epr_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afwijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afwijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afwijkende Postadres Landwaarde	☐	The name of the country
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32	Afwijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string	Afwijkende Postadres Verdere Indicatiewaarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afwijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address
epr_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afwijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_deviatingPostalAddress_location	string(35)	Afwijkend Postadres Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_deviatingPostalAddress_poBox	int32	Afwijkend Postadres Postbus	☐	Post office box
epr_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afwijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
epr_deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afwijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
epr_employerLogo	string	Logo Werkgever	☐	The location of the logo of the employer. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allows users to cache the image. Changing the value of the version will not influence the output.
epr_employerNumber	int32	Werkgevernummer	☐	The employer number is used in various overviews and exports to identify a specific employer in

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Loket (please note: this is not the identifier used in the REST API).
epr_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
epr_legalForm_key	int32	Rechtsvorm Sleutel	☐	The key of the legal form. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_legalForm_value	string(50)	Rechtsvormw aarde	☐	Description of the legal form. Possible values are the legel forms supported by Dutch law
epr_providerLogo	string	Providerlogo	☐	This logo is displayed in the interface of loket.nl. if null no deviating logo is present and the normal provider logo should be used (aquire the URL to the logo via ../v2/providers)
epr_providerSettings_administrationNumber	string(15)		☐	A free field that is most commonly used to store the Debtors Number the provider uses for the employer. This field is used as a key field in some of the existing SOAP w ebservices.
epr_providerSettings_groupCode	int32		☐	The groupcode is used for grouping employers. It is used for filtering output and processes (only include employers in group 40 in this report).
epr_providerSettings_parentEmployerForConsolidatedOverviews	int32		☐	This field is used to link employers in order to generate reports containing the information of all the linked employers. By applying this method, infinite amount of employers can be linked.
epr_providerSettings_sendEmailWhenSalarySlipIsAvailable	boolean		☐	Indicates w hether an e-mail should be sent to an employee if a salary slip becomes available in the employee portal (loket.nl's "w erknemer.loket")
epr_sbi_key	int32	SBI-sleutel	☐	The key of the SBI code. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_sbi_sbiCode	string(32)	SBI Code	☐	Possible values are the values from the Dutch SBI 2008
epr_sbi_value	string(255)	SBI-w aarde	☐	Description of the SBI code
prn_approvalTime	datetime	Goedkeuringstijd	☐	The time at w hich the payroll run w as approved by the user
prn_approvedBy_formattedName	string	Geformatteerde Naam Goedgekeurd door	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
prn_approvedBy_id	guid	Goedgekeurd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
prn_approvedBy_initials	string(6)	Goedgekeurd door Initialen	☐	The initials of the user

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
prn_approvedBy_lastName	string(25)	Goedgekeurd door Achternaam	☐	The last name of the user
prn_approvedBy_prefix	string(10)	Goedgekeurd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
prn_availableForEmployeeDate	datetime	Datum Beschikbaar voor Werknemer	☐	The date on which the pay slips will be available to employees.
prn_errorsAndWarnings_hasErrors	boolean		☐	Indicates whether the payrollrun has errors
prn_errorsAndWarnings_hasWarnings	boolean		☐	Indicates whether the payrollrun has warnings
prn_errorsAndWarningsHasErrors	boolean		☑	
prn_errorsAndWarningsHasWarnings	boolean		☑	
prn_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
prn_methodOfCreation_key	int32	Methode van Aanmaaksleutel	☐	The key indicating how the payroll run was created.
prn_methodOfCreation_value	string	Waardecreatiemethode waarde	☐	The value describing how the payroll run was created.
prn_payrollPeriod_periodNumber	int32	Nummer Verloningsperiode	☐	The period number of the payroll period the record relates to
prn_payrollPeriod_year	int32	Loonverwerking Jaarperiode	☐	The year of the payroll period the record relates to
prn_payrollRunStatus_key	int32	Salarisverwerking Statussleutel	☐	The key indicating the current status of the payroll run.
prn_payrollRunStatus_value	string	Salarisverwerking Statuswaarde	☐	The value describing the current status of the payroll run.* Staat klaar voor verloning. (key = 0)* Verloning gereed. (key = 1)* Proforma verloning gereed. (key = 2)* Verwijderd door gebruiker (key = 5)* Verloning geannuleerd door gebruiker. (key = 6)* Fout tijdens verloning. (key = 7)* Geen loonresultaten, verloning geannuleerd. (key = 8)* Verloning goedgekeurd. (key = 9)
prn_payrollTaxReturnPeriod_periodNumber	int32		☐	The period number of the payroll period the record relates to
prn_payrollTaxReturnPeriod_year	int32		☐	The year of the payroll period the record relates to
prn_processingFinishedTime	datetime	Verwerkingstijd	☐	Date-time when the calculations of the wages was finished
prn_removedBy_formattedName	string	Verwijderd door Naam	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
prn_removedBy_id	guid	Verwijderd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
prn_removedBy_initials	string(6)	Verwijderd door Initialen	☐	The initials of the user

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
prn_removedBy_lastName	string(25)	Verwijderd door Achternaam	☐	The last name of the user
prn_removedBy_prefix	string(10)	Verwijderd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
prn_removeTime	datetime	Verwijder Tijd	☐	The time at which the pay roll run was removed.
prn_requestedBy_formattedName	string	Aangevraagd door Opgemaakte Naam	☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
prn_requestedBy_id	guid	Aangevraagd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
prn_requestedBy_initials	string(6)	Aangevraagd door Initialen	☐	The initials of the user
prn_requestedBy_lastName	string(25)	Aangevraagd door Achternaam	☐	The last name of the user
prn_requestedBy_prefix	string(10)	Aangevraagd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
prn_requestTime	datetime	Aanvraagtijd	☐	The time at which the payroll run was requested by the user
prn_sendEmailToEmployee	boolean	Stuur E-mail naar Medewerker	☐	Indicates whether an email should be sent to the employees when the pay slip is available to them. NULL will be seen as false
prn_sequenceNumber	int32	Volgnummer	☐	An incremental number with a payrolling year to uniquely identify a payroll run. Null can be returned for those runs that dont contain "wages".
prn_sequenceNumberApproved	int32	Goedgekeurd Volgnummer	☐	An incremental number with a payrolling year to uniquely identify an approved payroll run.
prn_textPayment	string(32)	Tekstbetaling	☐	An optional text provided by an authorized user that will be displayed as a description for the payment.
prn_textPaySlip	string(25)	Tekst Loonstrook	☐	An optional text provided by an authorized user that will be displayed on the pay slip.
prn_textTariffPaySlip	string(25)	Tekst Tarief Loonstrook	☐	An additional text to be displayed on the tariff payslip.

164.1.33 PayrollAdministrationPayrollRunOverviews

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

View Kolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de view PayrollAdministrationPayrollRunOverviews worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
epr_address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_country_value	string(50)	Landw aarde	☐	The name of the country
epr_address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_furtherIndication_value	string	Adres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
epr_address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_address_location	string(35)	Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address
epr_address_province_key	int32	Adres Provinciesleutel	☐	The key for the province. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_province_value	string(50)	Adres Provinciew aarde	☐	The name of the province. Only the Dutch provices are supported and not translated
epr_address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
epr_branch_key	int32	Filiaal Sleutel	☐	The key of the branch. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_branch_value	string(50)	Filiaalw aarde	☐	Description of the branch. Branch is only available in Dutch
epr_chamberOfCommerceNumber	string(35)	KvK-nummer	☐	Chamber of commerce number. In Dutch "Kamer van koophandel" number
epr_companyName	string(70)	Naam bedrijf	☐	Naam van het bedrijf
epr_contact_function	string(50)	Contactpersoon Functie	☐	The job title/function of the contact of the employer
epr_contact_name	string(50)	Contactpersoon Naam	☐	Name of the contact of the employer
epr_contact_phoneNumber	string(15)	Telefoonnummer	☐	The general phone number of the employer
epr_contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The email address of the employer
epr_contactInformation_faxNumber	string(15)	Contactinformatie Faxnummer	☐	The fax number of the employer

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	The telephone number of the employer
epr_contactInformation_website	string(255)	Contactinformatie Website	☐	The website of the employer
epr_deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afwijkend Postadres Stad	☐	City of the address
epr_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afwijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afwijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afwijkende Postadres Landwaarde	☐	The name of the country
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32	Afwijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string	Afwijkende Postadres Verdere Indicatiewaarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afwijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address
epr_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afwijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_deviatingPostalAddress_location	string(35)	Afwijkend Postadres Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_deviatingPostalAddress_poBox	int32	Afwijkend Postadres Postbus	☐	Post office box
epr_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afwijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
epr_deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afwijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
epr_employerLogo	string	Logo Werkgever	☐	The location of the logo of the employer. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allows users to cache the image. Changing the value of the version will not influence the output.
epr_employerNumber	int32	Werkgevernummer	☐	The employer number is used in various overviews and exports to identify a specific employer in Loket (please note: this is not the identifier used in the REST API).
epr_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
epr_legalForm_key	int32	Rechtsvorm Sleutel	☐	The key of the legal form. Possible values can be aquired via the metadata endpoint

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_legalForm_value	string(50)	Rechtsvormw aarde	☐	Description of the legal form. Possible values are the legel forms supported by Dutch law
epr_providerLogo	string	Providerlogo	☐	This logo is displayed in the interface of loket.nl. if null no deviating logo is present and the normal provider logo should be used (aquire the URL to the logo via ../v2/providers)
epr_providerSettings_administratio nNumber	string(15)		☐	A free field that is most commonly used to store the Debtors Number the provider uses for the employer. This field is used as a key field in some of the existing SOAP w ebservices.
epr_providerSettings_groupCode	int32		☐	The groupcode is used for grouping employers. It is used for filtering output and processes (only include employers in group 40 in this report).
epr_providerSettings_parentEmplo yerForConsolidatedOverview s	int32		☐	This field is used to link employers in order to generate reports containing the information of all the linked employers. By applying this method, infinite amount of employers can be linked.
epr_providerSettings_sendEmailW henSalarySlipIsA vailable	boolean		☐	Indicates w hether an e-mail should be sent to an employee if a salary slip becomes available in the employee portal (loket.nl's "w erknemer.loket")
epr_sbi_key	int32	SBI-sleutel	☐	The key of the SBI code. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_sbi_sbiCode	string(32)	SBI Code	☐	Possible values are the values from the Dutch SBI 2008
epr_sbi_value	string(255)	SBI-w aarde	☐	Description of the SBI code
pow _DOCUMENT	byte[]	Document	☐	
prn_approvalTime	datetime	Goedkeuringstijd	☐	The time at w hich the payroll run w as approved by the user
prn_approvedBy_formattedName	string	Geformatteerde Naam Goedgekeurd door	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
prn_approvedBy_id	guid	Goedgekeurd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
prn_approvedBy_initials	string(6)	Goedgekeurd door Initialen	☐	The initials of the user
prn_approvedBy_lastName	string(25)	Goedgekeurd door Achternaam	☐	The last name of the user
prn_approvedBy_prefix	string(10)	Goedgekeurd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
prn_availableForEmployeeDate	datetime	Datum Beschikbaar voor Werknemer	☐	The date on w hich the pay slips w ill be available to employees.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
prn_errorsAndWarnings_hasErrors	boolean		☐	Indicates whether the payrollrun has errors
prn_errorsAndWarnings_hasWarnings	boolean		☐	Indicates whether the payrollrun has warnings
prn_errorsAndWarningsHasErrors	boolean		☑	
prn_errorsAndWarningsHasWarnings	boolean		☑	
prn_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
prn_methodOfCreation_key	int32	Methode van Aanmaaksleutel	☐	The key indicating how the payroll run was created.
prn_methodOfCreation_value	string	Waardecreatiemethode waarde	☐	The value describing how the payroll run was created.
prn_payrollPeriod_periodNumber	int32	Nummer Verloningsperiode	☐	The period number of the payroll period the record relates to
prn_payrollPeriod_year	int32	Loonverwerking Jaarperiode	☐	The year of the payroll period the record relates to
prn_payrollRunStatus_key	int32	Salarisverwerking Statussleutel	☐	The key indicating the current status of the payroll run.
prn_payrollRunStatus_value	string	Salarisverwerking Statuswaarde	☐	The value describing the current status of the payroll run.* Staat klaar voor verloning. (key = 0)* Verloning gereed. (key = 1)* Proforma verloning gereed. (key = 2)* Verwijderd door gebruiker (key = 5)* Verloning geannuleerd door gebruiker. (key = 6)* Fout tijdens verloning. (key = 7)* Geen loonresultaten, verloning geannuleerd. (key = 8)* Verloning goedgekeurd. (key = 9)
prn_payrollTaxReturnPeriod_periodNumber	int32		☐	The period number of the payroll period the record relates to
prn_payrollTaxReturnPeriod_year	int32		☐	The year of the payroll period the record relates to
prn_processingFinishedTime	datetime	Verwerkingstijd	☐	Date-time when the calculations of the wages was finished
prn_removedBy_formattedName	string	Verwijderd door Naam	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
prn_removedBy_id	guid	Verwijderd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
prn_removedBy_initials	string(6)	Verwijderd door Initialen	☐	The initials of the user
prn_removedBy_lastName	string(25)	Verwijderd door Achternaam	☐	The last name of the user
prn_removedBy_prefix	string(10)	Verwijderd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
prn_removeTime	datetime	Verwijder Tijd	☐	The time at which the pay roll run was removed.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
prn_requestedBy_formattedName	string	Aangevraagd door Opgemaakte Naam	☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
prn_requestedBy_id	guid	Aangevraagd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
prn_requestedBy_initials	string(6)	Aangevraagd door Initialen	☐	The initials of the user
prn_requestedBy_lastName	string(25)	Aangevraagd door Achternaam	☐	The last name of the user
prn_requestedBy_prefix	string(10)	Aangevraagd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
prn_requestTime	datetime	Aanvraagtijd	☐	The time at w hich the payroll run w as requested by the user
prn_sendEmailToEmployee	boolean	Stuur E-mail naar Medew erker	☐	Indicates w hether an email should be sent to the employees w hen the pay slip is available to them. NULL w ill be seen as false
prn_sequenceNumber	int32	Volgnummer	☐	An incremental number w ith a payrolling year to uniquely identify a payroll run. Null can be returned for those runs that dont contain "w ages".
prn_sequenceNumberApproved	int32	Goedgekeurd Volgnummer	☐	An incremental number w ith a payrolling year to uniquely identify an approved payroll run.
prn_textPayment	string(32)	Tekstbetaling	☐	An optional text provided by an authorized user that w ill be displayed as a description for the payment.
prn_textPaySlip	string(25)	Tekst Loonstrook	☐	An optional text provided by an authorized user that w ill be displayed on the pay slip.
prn_textTariffPaySlip	string(25)	Tekst Tarief Loonstrook	☐	An additional text to be displayed on the tariff payslip.

164.1.34 PayrollAdministrationPayrollRunPaySlips

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

View Kolommen

De kolommen van de view PayrollAdministrationPayrollRunPaySlips worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_country_value	string(50)	Landw aarde	☐	The name of the country
epr_address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_furtherIndication_value	string	Adres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
epr_address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_address_location	string(35)	Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address
epr_address_province_key	int32	Adres Provinciesleutel	☐	The key for the province. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_province_value	string(50)	Adres Provinciew aarde	☐	The name of the province. Only the Dutch provices are supported and not translated
epr_address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
epr_branch_key	int32	Filiaal Sleutel	☐	The key of the branch. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_branch_value	string(50)	Filiaalw aarde	☐	Description of the branch. Branch is only available in Dutch
epr_chamberOfCommerceNumber	string(35)	KvK-nummer	☐	Chamber of commerce number. In Dutch "Kamer van koophandel" number
epr_companyName	string(70)	Naam bedrijf	☐	Naam van het bedrijf
epr_contact_function	string(50)	Contactpersoon Functie	☐	The job title/function of the contact of the employer
epr_contact_name	string(50)	Contactpersoon Naam	☐	Name of the contact of the employer
epr_contact_phoneNumber	string(15)	Telefoonnummer	☐	The general phone number of the employer
epr_contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The email address of the employer
epr_contactInformation_faxNumber	string(15)	Contactinformatie Faxnummer	☐	The fax number of the employer
epr_contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	The telephone number of the employer
epr_contactInformation_website	string(255)	Contactinformatie Website	☐	The website of the employer

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afwijkend Postadres Stad	☐	City of the address
epr_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afwijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afwijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afwijkende Postadres Landwaarde	☐	The name of the country
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32	Afwijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string	Afwijkende Postadres Verdere Indicatiewaarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afwijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address
epr_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afwijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_deviatingPostalAddress_location	string(35)	Afwijkend Postadres Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_deviatingPostalAddress_poBox	int32	Afwijkend Postadres Postbus	☐	Post office box
epr_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afwijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
epr_deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afwijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
epr_employerLogo	string	Logo Werkgever	☐	The location of the logo of the employer. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allows users to cache the image. Changing the value of the version will not influence the output.
epr_employerNumber	int32	Werkgevernummer	☐	The employer number is used in various overviews and exports to identify a specific employer in Loket (please note: this is not the identifier used in the REST API).
epr_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
epr_legalForm_key	int32	Rechtsvorm Sleutel	☐	The key of the legal form. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_legalForm_value	string(50)	Rechtsvormwaarde	☐	Description of the legal form. Possible values are the legel forms supported by Dutch law
epr_providerLogo	string	Providerlogo	☐	This logo is displayed in the interface of loket.nl. if null no deviating logo is present and the

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				normal provider logo should be used (aquire the URL to the logo via ../v2/providers)
epr_providerSettings_administrationNumber	string(15)		☐	A free field that is most commonly used to store the Debtors Number the provider uses for the employer. This field is used as a key field in some of the existing SOAP webservices.
epr_providerSettings_groupCode	int32		☐	The groupcode is used for grouping employers. It is used for filtering output and processes (only include employers in group 40 in this report).
epr_providerSettings_parentEmployerForConsolidatedOverviews	int32		☐	This field is used to link employers in order to generate reports containing the information of all the linked employers. By applying this method, infinite amount of employers can be linked.
epr_providerSettings_sendEmailWhenSalarySlipIsAvailable	boolean		☐	Indicates whether an e-mail should be sent to an employee if a salary slip becomes available in the employee portal (loket.nl's "werknemer.loket")
epr_sbi_key	int32	SBI-sleutel	☐	The key of the SBI code. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_sbi_sbiCode	string(32)	SBI Code	☐	Possible values are the values from the Dutch SBI 2008
epr_sbi_value	string(255)	SBI-waarde	☐	Description of the SBI code
prn_approvalTime	datetime	Goedkeuringstijd	☐	The time at which the payroll run was approved by the user
prn_approvedBy_formattedName	string	Geformatteerde Naam Goedgekeurd door	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
prn_approvedBy_id	guid	Goedgekeurd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
prn_approvedBy_initials	string(6)	Goedgekeurd door Initialen	☐	The initials of the user
prn_approvedBy_lastName	string(25)	Goedgekeurd door Achternaam	☐	The last name of the user
prn_approvedBy_prefix	string(10)	Goedgekeurd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
prn_availableForEmployeeDate	datetime	Datum Beschikbaar voor Werknemer	☐	The date on which the pay slips will be available to employees.
prn_errorsAndWarnings_hasErrors	boolean		☐	Indicates whether the payrollrun has errors
prn_errorsAndWarnings_hasWarnings	boolean		☐	Indicates whether the payrollrun has warnings
prn_errorsAndWarningsHasErrors	boolean		☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
prn_errorsAndWarningsHasWarnings	boolean		☑	
prn_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
prn_methodOfCreation_key	int32	Methode van Aanmaaksleutel	☐	The key indicating how the payroll run was created.
prn_methodOfCreation_value	string	Waardecreatiemethode waarde	☐	The value describing how the payroll run was created.
prn_payrollPeriod_periodNumber	int32	Nummer Verloningsperiode	☐	The period number of the payroll period the record relates to
prn_payrollPeriod_year	int32	Loonverwerking Jaarperiode	☐	The year of the payroll period the record relates to
prn_payrollRunStatus_key	int32	Salarisverwerking Statussleutel	☐	The key indicating the current status of the payroll run.
prn_payrollRunStatus_value	string	Salarisverwerking Statuswaarde	☐	The value describing the current status of the payroll run.* Staat klaar voor verloning. (key = 0)* Verloning gereed. (key = 1)* Proforma verloning gereed. (key = 2)* Verwijderd door gebruiker (key = 5)* Verloning geannuleerd door gebruiker. (key = 6)* Fout tijdens verloning. (key = 7)* Geen loonresultaten, verloning geannuleerd. (key = 8)* Verloning goedgekeurd. (key = 9)
prn_payrollTaxReturnPeriod_periodNumber	int32		☐	The period number of the payroll period the record relates to
prn_payrollTaxReturnPeriod_year	int32		☐	The year of the payroll period the record relates to
prn_processingFinishedTime	datetime	Verwerkingstijd	☐	Date-time when the calculations of the wages was finished
prn_removedBy_formattedName	string	Verwijderd door Naam	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
prn_removedBy_id	guid	Verwijderd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
prn_removedBy_initials	string(6)	Verwijderd door Initialen	☐	The initials of the user
prn_removedBy_lastName	string(25)	Verwijderd door Achternaam	☐	The last name of the user
prn_removedBy_prefix	string(10)	Verwijderd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
prn_removeTime	datetime	Verwijder Tijd	☐	The time at which the pay roll run was removed.
prn_requestedBy_formattedName	string	Aangevraagd door Opgemaakte Naam	☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
prn_requestedBy_id	guid	Aangevraagd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
prn_requestedBy_initials	string(6)	Aangevraagd door Initialen	☐	The initials of the user

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
prn_requestedBy_lastName	string(25)	Aangevraagd door Achternaam	☐	The last name of the user
prn_requestedBy_prefix	string(10)	Aangevraagd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
prn_requestTime	datetime	Aanvraagtijd	☐	The time at w hich the payroll run w as requested by the user
prn_sendEmailToEmployee	boolean	Stuur E-mail naar Medew erker	☐	Indicates w hether an email should be sent to the employees w hen the pay slip is available to them. NULL w ill be seen as false
prn_sequenceNumber	int32	Volgnummer	☐	An incremental number w ith a payrolling year to uniquely identify a payroll run. Null can be returned for those runs that dont contain "w ages".
prn_sequenceNumberApproved	int32	Goedgekeurd Volgnummer	☐	An incremental number w ith a payrolling year to uniquely identify an approved payroll run.
prn_textPayment	string(32)	Tekstbetaling	☐	An optional text provided by an authorized user that w ill be displayed as a description for the payment.
prn_textPaySlip	string(25)	Tekst Loonstrook	☐	An optional text provided by an authorized user that w ill be displayed on the pay slip.
prn_textTariffPaySlip	string(25)	Tekst Tarief Loonstrook	☐	An additional text to be displayed on the tariff payslip.
psp_DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

164.1.35 PayrollAdministrationPayrollRunPeriodComponentResults

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

View Kolommen

De kolommen van de view PayrollAdministrationPayrollRunPeriodComponentResults worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
epr_address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_country_value	string(50)	Landw aarde	☐	The name of the country

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_furtherIndication_value	string	Adres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
epr_address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_address_location	string(35)	Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address
epr_address_province_key	int32	Adres Provinciesleutel	☐	The key for the province. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_province_value	string(50)	Adres Provinciew aarde	☐	The name of the province. Only the Dutch provices are supported and not translated
epr_address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
epr_branch_key	int32	Filiaal Sleutel	☐	The key of the branch. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_branch_value	string(50)	Filiaalw aarde	☐	Description of the branch. Branch is only available in Dutch
epr_chamberOfCommerceNumber	string(35)	KvK-nummer	☐	Chamber of commerce number. In Dutch "Kamer van koophandel" number
epr_companyName	string(70)	Naam bedrijf	☐	Naam van het bedrijf
epr_contact_function	string(50)	Contactpersoon Functie	☐	The job title/function of the contact of the employer
epr_contact_name	string(50)	Contactpersoon Naam	☐	Name of the contact of the employer
epr_contact_phoneNumber	string(15)	Telefoonnummer	☐	The general phone number of the employer
epr_contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The email address of the employer
epr_contactInformation_faxNumber	string(15)	Contactinformatie Faxnummer	☐	The fax number of the employer
epr_contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	The telephone number of the employer
epr_contactInformation_website	string(255)	Contactinformatie Website	☐	The website of the employer
epr_deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afwijkend Postadres Stad	☐	City of the address
epr_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afwijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afwijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afwijkende Postadres Landwaarde	☐	The name of the country
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32	Afwijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string	Afwijkende Postadres Verdere Indicatiewaarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afwijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address
epr_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afwijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_deviatingPostalAddress_location	string(35)	Afwijkend Postadres Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_deviatingPostalAddress_poBox	int32	Afwijkend Postadres Postbus	☐	Post office box
epr_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afwijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
epr_deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afwijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
epr_employerLogo	string	Logo Werkgever	☐	The location of the logo of the employer. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allows users to cache the image. Changing the value of the version will not influence the output.
epr_employerNumber	int32	Werkgevernummer	☐	The employer number is used in various overviews and exports to identify a specific employer in Loket (please note: this is not the identifier used in the REST API).
epr_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
epr_legalForm_key	int32	Rechtsvorm Sleutel	☐	The key of the legal form. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_legalForm_value	string(50)	Rechtsvormwaarde	☐	Description of the legal form. Possible values are the legel forms supported by Dutch law
epr_providerLogo	string	Providerlogo	☐	This logo is displayed in the interface of loket.nl. if null no deviating logo is present and the normal provider logo should be used (aquire the URL to the logo via ../v2/providers)
epr_providerSettings_administrationNumber	string(15)		☐	A free field that is most commonly used to store the Debtors Number the provider uses for the employer. This field

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				is used as a key field in some of the existing SOAP w ebservices.
epr_providerSettings_groupCode	int32		☐	The groupcode is used for grouping employers. It is used for filtering output and processes (only include employers in group 40 in this report).
epr_providerSettings_parentEmployerForConsolidatedOverview s	int32		☐	This field is used to link employers in order to generate reports containing the information of all the linked employers. By applying this method, infinite amount of employers can be linked.
epr_providerSettings_sendEmailWhenSalarySlipIsAvailable	boolean		☐	Indicates w hether an e-mail should be sent to an employee if a salary slip becomes available in the employee portal (loket.nl's "w erknemer.loket")
epr_sbi_key	int32	SBI-sleutel	☐	The key of the SBI code. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_sbi_sbiCode	string(32)	SBI Code	☐	Possible values are the values from the Dutch SBI 2008
epr_sbi_value	string(255)	SBI-w aarde	☐	Description of the SBI code
prn_approvalTime	datetime	Goedkeuringstijd	☐	The time at w hich the payroll run w as approved by the user
prn_approvedBy_formattedName	string	Geformatteerde Naam Goedgekeurd door	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
prn_approvedBy_id	guid	Goedgekeurd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
prn_approvedBy_initials	string(6)	Goedgekeurd door Initialen	☐	The initials of the user
prn_approvedBy_lastName	string(25)	Goedgekeurd door Achternaam	☐	The last name of the user
prn_approvedBy_prefix	string(10)	Goedgekeurd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
prn_availableForEmployeeDate	datetime	Datum Beschikbaar voor Werknemer	☐	The date on w hich the pay slips w ill be available to employees.
prn_errorsAndWarnings_hasErrors	boolean		☐	Indicates w hether the payrollrun has errors
prn_errorsAndWarnings_hasWarnings	boolean		☐	Indicates w hether the payrollrun has w arnings
prn_errorsAndWarningsHasErrors	boolean		☑	
prn_errorsAndWarningsHasWarnings	boolean		☑	
prn_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
prn_methodOfCreation_key	int32	Methode van Aanmaaksleutel	☐	The key indicating how the payroll run w as created.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
prn_methodOfCreation_value	string	Waardecreatiemethod ew aarde	☐	The value describing how the payroll run w as created.
prn_payrollPeriod_periodNumber	int32	Nummer Verloningsperiode	☐	The period number of the payroll period the record relates to
prn_payrollPeriod_year	int32	Loonverw erking Jaarperiode	☐	The year of the payroll period the record relates to
prn_payrollRunStatus_key	int32	Salarisverw erking Statussleutel	☐	The key indicating the current status of the payroll run.
prn_payrollRunStatus_value	string	Salarisverw erking Statusw aarde	☐	The value describing the current status of the payroll run.* Staat klaar voor verloning. (key = 0)* Verloning gereed. (key = 1)* Proforma verloning gereed. (key = 2)* Verw ijderd door gebruiker (key = 5)* Verloning geannuleerd door gebruiker. (key = 6)* Fout tijdens verloning. (key = 7)* Geen loonresultaten, verloning geannuleerd. (key = 8)* Verloning goedgekeurd. (key = 9)
prn_payrollTaxReturnPeriod_period Number	int32		☐	The period number of the payroll period the record relates to
prn_payrollTaxReturnPeriod_year	int32		☐	The year of the payroll period the record relates to
prn_processingFinishedTime	datetime	Verw erkingstijd	☐	Date-time w hen the calculations of the w ages w as finished
prn_removedBy_formattedName	string	Verw ijderd door Naam	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
prn_removedBy_id	guid	Verw ijderd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
prn_removedBy_initials	string(6)	Verw ijderd door Initialen	☐	The initials of the user
prn_removedBy_lastName	string(25)	Verw ijderd door Achternaam	☐	The last name of the user
prn_removedBy_prefix	string(10)	Verw ijderd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
prn_removeTime	datetime	Verw ijder Tijd	☐	The time at w hich the pay roll run w as removed.
prn_requestedBy_formattedName	string	Aangevraagd door Opgemaakte Naam	☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
prn_requestedBy_id	guid	Aangevraagd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
prn_requestedBy_initials	string(6)	Aangevraagd door Initialen	☐	The initials of the user
prn_requestedBy_lastName	string(25)	Aangevraagd door Achternaam	☐	The last name of the user
prn_requestedBy_prefix	string(10)	Aangevraagd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
prn_requestTime	datetime	Aanvraagtijd	☐	The time at w hich the payroll run w as requested by the user

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
prn_sendEmailToEmployee	boolean	Stuur E-mail naar Medew erker	☐	Indicates w hether an email should be sent to the employees w hen the pay slip is available to them. NULL w ill be seen as false
prn_sequenceNumber	int32	Volgnummer	☐	An incremental number w ith a payrolling year to uniquely identify a payroll run. Null can be returned for those runs that dont contain "w ages".
prn_sequenceNumberApproved	int32	Goedgekeurd Volgnummer	☐	An incremental number w ith a payrolling year to uniquely identify an approved payroll run.
prn_textPayment	string(32)	Tekstbetaling	☐	An optional text provided by an authorized user that w ill be displayed as a description for the payment.
prn_textPaySlip	string(25)	Tekst Loonstrook	☐	An optional text provided by an authorized user that w ill be displayed on the pay slip.
prn_textTariffPaySlip	string(25)	Tekst Tarief Loonstrook	☐	An additional text to be displayed on the tariff payslip.
prt_employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
prt_payrollComponent_category_key	int32	Salariscomponent Categoriesleutel	☐	
prt_payrollComponent_category_value	string	Looncomponent Categoriew aarde	☐	
prt_payrollComponent_column_key	int32		☐	
prt_payrollComponent_column_value	string		☐	
prt_payrollComponent_costsEmployer_key	int32		☐	
prt_payrollComponent_costsEmployer_value	string		☐	
prt_payrollComponent_key	int32	Salariscomponentsleutel	☐	The number for the payroll component. This number has meaning to payroll professionals using Loket.nl w ho often know many of them by heart.
prt_payrollComponent_value	string(14)		☐	The description of the payroll component
prt_payrollPeriod_periodEndDate	datetime	Einddatum Loonperiode	☐	The last day of the period for w hich the tax return message w as created
prt_payrollPeriod_periodNumber	int32	Nummer Verloningsperiode	☐	The period number of the payroll period the record relates to
prt_payrollPeriod_periodStartDate	datetime	Startdatum Verloningsperiode	☐	The first day of the period for w hich the tax return message w as created
prt_payrollPeriod_testYear	boolean	Loonverw erking Periode Testjaar	☐	Indicates w hether the payroll periode is part of a test year.In Loket it is possible to run a year of a payrolladministration as a

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				so-called test year. This is typically done to test the configuration of a new payroll administration, by running payrollruns within the context of a test year. Please note: if the payroll run belongs to a test year the results of the run should not be regarded as actual data but as test data.
prt_payrollPeriod_year	int32	Loonverwerking Jaarperiode	☐	The year of the payroll period the record relates to
prt_payslipType_key	int32	Loonstrooksoortsleutel	☐	
prt_payslipType_value	string	Loonstrooksoortwaarde	☐	
prt_value	decimal	Waarde	☐	Value/ amount (normaal tarief voor belasting, tabelloon) for the payrollcomponent. Only a 'normal' type payslip may have value for this.
prt_valueSpecialTariff	decimal	Waarde Speciaal Tarief	☐	Value/ amount (speciaal tarief voor belasting) for the payrollcomponent. Both a 'normal' and 'special tariff' type payslip may a value for this. Also, both valueNormal and valueSpecialTariff may have a value at the same time.

164.1.36 PayrollAdministrationPayrollRunPeriodResults

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

View Kolommen

De kolommen van de view PayrollAdministrationPayrollRunPeriodResults worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
epr_address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_country_value	string(50)	Landwaarde	☐	The name of the country

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_furtherIndication_value	string	Adres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
epr_address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_address_location	string(35)	Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address
epr_address_province_key	int32	Adres Provinciesleutel	☐	The key for the province. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_province_value	string(50)	Adres Provinciew aarde	☐	The name of the province. Only the Dutch provices are supported and not translated
epr_address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
epr_branch_key	int32	Filiaal Sleutel	☐	The key of the branch. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_branch_value	string(50)	Filiaalw aarde	☐	Description of the branch. Branch is only available in Dutch
epr_chamberOfCommerceNumber	string(35)	KvK-nummer	☐	Chamber of commerce number. In Dutch "Kamer van koophandel" number
epr_companyName	string(70)	Naam bedrijf	☐	Naam van het bedrijf
epr_contact_function	string(50)	Contactpersoon Functie	☐	The job title/function of the contact of the employer
epr_contact_name	string(50)	Contactpersoon Naam	☐	Name of the contact of the employer
epr_contact_phoneNumber	string(15)	Telefoonnummer	☐	The general phone number of the employer
epr_contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The email address of the employer
epr_contactInformation_faxNumber	string(15)	Contactinformatie Faxnummer	☐	The fax number of the employer
epr_contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	The telephone number of the employer
epr_contactInformation_website	string(255)	Contactinformatie Website	☐	The website of the employer
epr_deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afwijkend Postadres Stad	☐	City of the address
epr_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afwijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afwijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afwijkende Postadres Landwaarde	☐	The name of the country
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32	Afwijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string	Afwijkende Postadres Verdere Indicatiewaarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afwijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address
epr_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afwijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_deviatingPostalAddress_location	string(35)	Afwijkend Postadres Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_deviatingPostalAddress_poBox	int32	Afwijkend Postadres Postbus	☐	Post office box
epr_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afwijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
epr_deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afwijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
epr_employerLogo	string	Logo Werkgever	☐	The location of the logo of the employer. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allows users to cache the image. Changing the value of the version will not influence the output.
epr_employerNumber	int32	Werkgevernummer	☐	The employer number is used in various overviews and exports to identify a specific employer in Loket (please note: this is not the identifier used in the REST API).
epr_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
epr_legalForm_key	int32	Rechtsvorm Sleutel	☐	The key of the legal form. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_legalForm_value	string(50)	Rechtsvormwaarde	☐	Description of the legal form. Possible values are the legel forms supported by Dutch law
epr_providerLogo	string	Providerlogo	☐	This logo is displayed in the interface of loket.nl. if null no deviating logo is present and the normal provider logo should be used (aquire the URL to the logo via ../v2/providers)
epr_providerSettings_administrationNumber	string(15)		☐	A free field that is most commonly used to store the Debtors Number the provider uses for the employer. This field

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				is used as a key field in some of the existing SOAP w ebservices.
epr_providerSettings_groupCode	int32		☐	The groupcode is used for grouping employers. It is used for filtering output and processes (only include employers in group 40 in this report).
epr_providerSettings_parentEmployerForConsolidatedOverview s	int32		☐	This field is used to link employers in order to generate reports containing the information of all the linked employers. By applying this method, infinite amount of employers can be linked.
epr_providerSettings_sendEmailWhenSalarySlipIsAvailable	boolean		☐	Indicates w hether an e-mail should be sent to an employee if a salary slip becomes available in the employee portal (loket.nl's "w erknemer.loket")
epr_sbi_key	int32	SBI-sleutel	☐	The key of the SBI code. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_sbi_sbiCode	string(32)	SBI Code	☐	Possible values are the values from the Dutch SBI 2008
epr_sbi_value	string(255)	SBI-w aarde	☐	Description of the SBI code
prn_approvalTime	datetime	Goedkeuringstijd	☐	The time at w hich the payroll run w as approved by the user
prn_approvedBy_formattedName	string	Geformatteerde Naam Goedgekeurd door	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
prn_approvedBy_id	guid	Goedgekeurd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
prn_approvedBy_initials	string(6)	Goedgekeurd door Initialen	☐	The initials of the user
prn_approvedBy_lastName	string(25)	Goedgekeurd door Achternaam	☐	The last name of the user
prn_approvedBy_prefix	string(10)	Goedgekeurd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
prn_availableForEmployeeDate	datetime	Datum Beschikbaar voor Werknemer	☐	The date on w hich the pay slips w ill be available to employees.
prn_errorsAndWarnings_hasErrors	boolean		☐	Indicates w hether the payrollrun has errors
prn_errorsAndWarnings_hasWarnings	boolean		☐	Indicates w hether the payrollrun has w arnings
prn_errorsAndWarningsHasErrors	boolean		☑	
prn_errorsAndWarningsHasWarnings	boolean		☑	
prn_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
prn_methodOfCreation_key	int32	Methode van Aanmaaksleutel	☐	The key indicating how the payroll run w as created.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
prn_methodOfCreation_value	string	Waardecreatiemethod ew aarde	☐	The value describing how the payroll run w as created.
prn_payrollPeriod_periodNumber	int32	Nummer Verloningsperiode	☐	The period number of the payroll period the record relates to
prn_payrollPeriod_year	int32	Loonverw erking Jaarperiode	☐	The year of the payroll period the record relates to
prn_payrollRunStatus_key	int32	Salarisverw erking Statussleutel	☐	The key indicating the current status of the payroll run.
prn_payrollRunStatus_value	string	Salarisverw erking Statusw aarde	☐	The value describing the current status of the payroll run.* Staat klaar voor verloning. (key = 0)* Verloning gereed. (key = 1)* Proforma verloning gereed. (key = 2)* Verw ijderd door gebruiker (key = 5)* Verloning geannuleerd door gebruiker. (key = 6)* Fout tijdens verloning. (key = 7)* Geen loonresultaten, verloning geannuleerd. (key = 8)* Verloning goedgekeurd. (key = 9)
prn_payrollTaxReturnPeriod_period Number	int32		☐	The period number of the payroll period the record relates to
prn_payrollTaxReturnPeriod_year	int32		☐	The year of the payroll period the record relates to
prn_processingFinishedTime	datetime	Verw erkingstijd	☐	Date-time w hen the calculations of the w ages w as finished
prn_removedBy_formattedName	string	Verw ijderd door Naam	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
prn_removedBy_id	guid	Verw ijderd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
prn_removedBy_initials	string(6)	Verw ijderd door Initialen	☐	The initials of the user
prn_removedBy_lastName	string(25)	Verw ijderd door Achternaam	☐	The last name of the user
prn_removedBy_prefix	string(10)	Verw ijderd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
prn_removeTime	datetime	Verw ijder Tijd	☐	The time at w hich the pay roll run w as removed.
prn_requestedBy_formattedName	string	Aangevraagd door Opgemaakte Naam	☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
prn_requestedBy_id	guid	Aangevraagd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
prn_requestedBy_initials	string(6)	Aangevraagd door Initialen	☐	The initials of the user
prn_requestedBy_lastName	string(25)	Aangevraagd door Achternaam	☐	The last name of the user
prn_requestedBy_prefix	string(10)	Aangevraagd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
prn_requestTime	datetime	Aanvraagtijd	☐	The time at w hich the payroll run w as requested by the user

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
prn_sendEmailToEmployee	boolean	Stuur E-mail naar Medew erker	☐	Indicates w hether an email should be sent to the employees w hen the pay slip is available to them. NULL w ill be seen as false
prn_sequenceNumber	int32	Volgnummer	☐	An incremental number w ith a payrolling year to uniquely identify a payroll run. Null can be returned for those runs that dont contain "w ages".
prn_sequenceNumberApproved	int32	Goedgekeurd Volgnummer	☐	An incremental number w ith a payrolling year to uniquely identify an approved payroll run.
prn_textPayment	string(32)	Tekstbetaling	☐	An optional text provided by an authorized user that w ill be displayed as a description for the payment.
prn_textPaySlip	string(25)	Tekst Loonstrook	☐	An optional text provided by an authorized user that w ill be displayed on the pay slip.
prn_textTariffPaySlip	string(25)	Tekst Tarief Loonstrook	☐	An additional text to be displayed on the tariff payslip.
prt_employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
prt_payrollPeriod_periodEndDate	datetime	Einddatum Loonperiode	☐	The last day of the period for w hich the tax return message w as created
prt_payrollPeriod_periodNumber	int32	Nummer Verloningsperiode	☐	The period number of the payroll period the record relates to
prt_payrollPeriod_periodStartDate	datetime	Startdatum Verloningsperiode	☐	The first day of the period for w hich the tax return message w as created
prt_payrollPeriod_testYear	boolean	Loonverw erking Periode Testjaar	☐	Indicates w hether the payroll periode is part of a test year.In Loket it is possible to run a year of a payrolladministration as a so-called test year. This is typically done to test the configuration of a new payroll administration, by running payrollruns w ithin the context of a test year. Please note: if the payroll run belongs to a test year the results of the run should not be regarded as actual data but as test data.
prt_payrollPeriod_year	int32	Loonverw erking Jaarperiode	☐	The year of the payroll period the record relates to

164.1.37 PayrollAdministrationPayrollRunResults

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Views

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen view. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

View Kolommen

De kolommen van de view PayrollAdministrationPayrollRunResults worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
epr_address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_country_value	string(50)	Landw aarde	☐	The name of the country
epr_address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_furtherIndication_value	string	Adres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
epr_address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_address_location	string(35)	Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address
epr_address_province_key	int32	Adres Provinciesleutel	☐	The key for the province. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_province_value	string(50)	Adres Provinciew aarde	☐	The name of the province. Only the Dutch provices are supported and not translated
epr_address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
epr_branch_key	int32	Filiaal Sleutel	☐	The key of the branch. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_branch_value	string(50)	Filiaalw aarde	☐	Description of the branch. Branch is only available in Dutch
epr_chamberOfCommerceNumber	string(35)	KvK-nummer	☐	Chamber of commerce number. In Dutch "Kamer van koophandel" number
epr_companyName	string(70)	Naam bedrijf	☐	Naam van het bedrijf
epr_contact_function	string(50)	Contactpersoon Functie	☐	The job title/function of the contact of the employer
epr_contact_name	string(50)	Contactpersoon Naam	☐	Name of the contact of the employer

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_contact_phoneNumber	string(15)	Telefoonnummer	☐	The general phone number of the employer
epr_contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The email address of the employer
epr_contactInformation_faxNumber	string(15)	Contactinformatie Faxnummer	☐	The fax number of the employer
epr_contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	The telephone number of the employer
epr_contactInformation_website	string(255)	Contactinformatie Website	☐	The website of the employer
epr_deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afwijkend Postadres Stad	☐	City of the address
epr_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afwijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afwijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afwijkende Postadres Landwaarde	☐	The name of the country
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32	Afwijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string	Afwijkende Postadres Verdere Indicatiewaarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afwijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address
epr_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afwijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_deviatingPostalAddress_location	string(35)	Afwijkend Postadres Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_deviatingPostalAddress_poBox	int32	Afwijkend Postadres Postbus	☐	Post office box
epr_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afwijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
epr_deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afwijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
epr_employerLogo	string	Logo Werkgever	☐	The location of the logo of the employer. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allows users to cache the image. Changing the value of the version will not influence the output.
epr_employerNumber	int32	Werkgevernummer	☐	The employer number is used in various overviews and exports to identify a specific employer in Loket (please note: this is not the identifier used in the REST API).

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
epr_legalForm_key	int32	Rechtsvorm Sleutel	☐	The key of the legal form. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_legalForm_value	string(50)	Rechtsvormw aarde	☐	Description of the legal form. Possible values are the legel forms supported by Dutch law
epr_providerLogo	string	Providerlogo	☐	This logo is displayed in the interface of loket.nl. if null no deviating logo is present and the normal provider logo should be used (aquire the URL to the logo via ../v2/providers)
epr_providerSettings_administrationNumber	string(15)		☐	A free field that is most commonly used to store the Debtors Number the provider uses for the employer. This field is used as a key field in some of the existing SOAP w ebservices.
epr_providerSettings_groupCode	int32		☐	The groupcode is used for grouping employers. It is used for filtering output and processes (only include employers in group 40 in this report).
epr_providerSettings_parentEmployerForConsolidatedOverviews	int32		☐	This field is used to link employers in order to generate reports containing the information of all the linked employers. By applying this method, infinite amount of employers can be linked.
epr_providerSettings_sendEmailWhenSalarySlipIsAvailable	boolean		☐	Indicates w hether an e-mail should be sent to an employee if a salary slip becomes available in the employee portal (loket.nl's "w erknemer.loket")
epr_sbi_key	int32	SBI-sleutel	☐	The key of the SBI code. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_sbi_sbiCode	string(32)	SBI Code	☐	Possible values are the values from the Dutch SBI 2008
epr_sbi_value	string(255)	SBI-w aarde	☐	Description of the SBI code
prn_approvalTime	datetime	Goedkeuringstijd	☐	The time at w hich the payroll run w as approved by the user
prn_approvedBy_formattedName	string	Geformatteerde Naam Goedgekeurd door	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
prn_approvedBy_id	guid	Goedgekeurd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
prn_approvedBy_initials	string(6)	Goedgekeurd door Initialen	☐	The initials of the user
prn_approvedBy_lastName	string(25)	Goedgekeurd door Achternaam	☐	The last name of the user

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
prn_approvedBy_prefix	string(10)	Goedgekeurd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
prn_availableForEmployeeDate	datetime	Datum Beschikbaar voor Werknemer	☐	The date on w hich the pay slips w ill be available to employees.
prn_errorsAndWarnings_hasErrors	boolean		☐	Indicates w hether the payrollrun has errors
prn_errorsAndWarnings_hasWarnings	boolean		☐	Indicates w hether the payrollrun has w arnings
prn_errorsAndWarningsHasErrors	boolean		☑	
prn_errorsAndWarningsHasWarnings	boolean		☑	
prn_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
prn_methodOfCreation_key	int32	Methode van Aanmaaksleutel	☐	The key indicating how the payroll run w as created.
prn_methodOfCreation_value	string	Waardecreatiemethod ew aarde	☐	The value describing how the payroll run w as created.
prn_payrollPeriod_periodNumber	int32	Nummer Verloningsperiode	☐	The period number of the payroll period the record relates to
prn_payrollPeriod_year	int32	Loonverw erking Jaarperiode	☐	The year of the payroll period the record relates to
prn_payrollRunStatus_key	int32	Salarisverw erking Statussleutel	☐	The key indicating the current status of the payroll run.
prn_payrollRunStatus_value	string	Salarisverw erking Statusw aarde	☐	The value describing the current status of the payroll run.* Staat klaar voor verloning. (key = 0)* Verloning gereed. (key = 1)* Proforma verloning gereed. (key = 2)* Verw ijderd door gebruiker (key = 5)* Verloning geannuleerd door gebruiker. (key = 6)* Fout tijdens verloning. (key = 7)* Geen loonresultaten, verloning geannuleerd. (key = 8)* Verloning goedgekeurd. (key = 9)
prn_payrollTaxReturnPeriod_periodNumber	int32		☐	The period number of the payroll period the record relates to
prn_payrollTaxReturnPeriod_year	int32		☐	The year of the payroll period the record relates to
prn_processingFinishedTime	datetime	Verw erkingstijd	☐	Date-time w hen the calculations of the w ages w as finished
prn_removedBy_formattedName	string	Verw ijderd door Naam	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
prn_removedBy_id	guid	Verw ijderd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
prn_removedBy_initials	string(6)	Verw ijderd door Initialen	☐	The initials of the user
prn_removedBy_lastName	string(25)	Verw ijderd door Achternaam	☐	The last name of the user

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
prn_removedBy_prefix	string(10)	Verwijderd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
prn_removeTime	datetime	Verwijder Tijd	☐	The time at which the pay roll run was removed.
prn_requestedBy_formattedName	string	Aangevraagd door Opgemaakte Naam	☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
prn_requestedBy_id	guid	Aangevraagd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
prn_requestedBy_initials	string(6)	Aangevraagd door Initialen	☐	The initials of the user
prn_requestedBy_lastName	string(25)	Aangevraagd door Achternaam	☐	The last name of the user
prn_requestedBy_prefix	string(10)	Aangevraagd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
prn_requestTime	datetime	Aanvraagtijd	☐	The time at which the payroll run was requested by the user
prn_sendEmailToEmployee	boolean	Stuur E-mail naar Medewerker	☐	Indicates whether an email should be sent to the employees when the pay slip is available to them. NULL will be seen as false
prn_sequenceNumber	int32	Volgnummer	☐	An incremental number with a payrolling year to uniquely identify a payroll run. Null can be returned for those runs that dont contain "wages".
prn_sequenceNumberApproved	int32	Goedgekeurd Volgnummer	☐	An incremental number with a payrolling year to uniquely identify an approved payroll run.
prn_textPayment	string(32)	Tekstbetaling	☐	An optional text provided by an authorized user that will be displayed as a description for the payment.
prn_textPaySlip	string(25)	Tekst Loonstrook	☐	An optional text provided by an authorized user that will be displayed on the pay slip.
prn_textTariffPaySlip	string(25)	Tekst Tarief Loonstrook	☐	An additional text to be displayed on the tariff payslip.
prt_employmentId	guid	Dienstverband ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

164.1.38 PayrollAdministrationPayrollRuns

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

View Kolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de view PayrollAdministrationPayrollRuns worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
epr_address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_country_value	string(50)	Landw aarde	☐	The name of the country
epr_address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_furtherIndication_value	string	Adres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
epr_address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_address_location	string(35)	Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address
epr_address_province_key	int32	Adres Provinciesleutel	☐	The key for the province. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_province_value	string(50)	Adres Provinciew aarde	☐	The name of the province. Only the Dutch provices are supported and not translated
epr_address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
epr_branch_key	int32	Filiaal Sleutel	☐	The key of the branch. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_branch_value	string(50)	Filiaalw aarde	☐	Description of the branch. Branch is only available in Dutch
epr_chamberOfCommerceNumber	string(35)	KvK-nummer	☐	Chamber of commerce number. In Dutch "Kamer van koophandel" number
epr_companyName	string(70)	Naam bedrijf	☐	Naam van het bedrijf
epr_contact_function	string(50)	Contactpersoon Functie	☐	The job title/function of the contact of the employer
epr_contact_name	string(50)	Contactpersoon Naam	☐	Name of the contact of the employer
epr_contact_phoneNumber	string(15)	Telefoonnummer	☐	The general phone number of the employer
epr_contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The email address of the employer
epr_contactInformation_faxNumber	string(15)	Contactinformatie Faxnummer	☐	The fax number of the employer

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	The telephone number of the employer
epr_contactInformation_website	string(255)	Contactinformatie Website	☐	The website of the employer
epr_deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afwijkend Postadres Stad	☐	City of the address
epr_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afwijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afwijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afwijkende Postadres Landwaarde	☐	The name of the country
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32	Afwijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string	Afwijkende Postadres Verdere Indicatiewaarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afwijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address
epr_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afwijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_deviatingPostalAddress_location	string(35)	Afwijkend Postadres Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_deviatingPostalAddress_poBox	int32	Afwijkend Postadres Postbus	☐	Post office box
epr_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afwijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
epr_deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afwijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
epr_employerLogo	string	Logo Werkgever	☐	The location of the logo of the employer. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allows users to cache the image. Changing the value of the version will not influence the output.
epr_employerNumber	int32	Werkgevernummer	☐	The employer number is used in various overviews and exports to identify a specific employer in Loket (please note: this is not the identifier used in the REST API).
epr_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
epr_legalForm_key	int32	Rechtsvorm Sleutel	☐	The key of the legal form. Possible values can be aquired via the metadata endpoint

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_legalForm_value	string(50)	Rechtsvormw aarde	☐	Description of the legal form. Possible values are the legel forms supported by Dutch law
epr_providerLogo	string	Providerlogo	☐	This logo is displayed in the interface of loket.nl. if null no deviating logo is present and the normal provider logo should be used (aquire the URL to the logo via ../v2/providers)
epr_providerSettings_administratio nNumber	string(15)		☐	A free field that is most commonly used to store the Debtors Number the provider uses for the employer. This field is used as a key field in some of the existing SOAP w ebservices.
epr_providerSettings_groupCode	int32		☐	The groupcode is used for grouping employers. It is used for filtering output and processes (only include employers in group 40 in this report).
epr_providerSettings_parentEmplo yerForConsolidatedOverview s	int32		☐	This field is used to link employers in order to generate reports containing the information of all the linked employers. By applying this method, infinite amount of employers can be linked.
epr_providerSettings_sendEmailW henSalarySlipIsA vailable	boolean		☐	Indicates w hether an e-mail should be sent to an employee if a salary slip becomes available in the employee portal (loket.nl's "w erknemer.loket")
epr_sbi_key	int32	SBI-sleutel	☐	The key of the SBI code. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_sbi_sbiCode	string(32)	SBI Code	☐	Possible values are the values from the Dutch SBI 2008
epr_sbi_value	string(255)	SBI-w aarde	☐	Description of the SBI code
prn_approvalTime	datetime	Goedkeuringstijd	☐	The time at w hich the payroll run w as approved by the user
prn_approvedBy_formattedName	string	Geformatteerde Naam Goedgekeurd door	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
prn_approvedBy_id	guid	Goedgekeurd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
prn_approvedBy_initials	string(6)	Goedgekeurd door Initialen	☐	The initials of the user
prn_approvedBy_lastName	string(25)	Goedgekeurd door Achternaam	☐	The last name of the user
prn_approvedBy_prefix	string(10)	Goedgekeurd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
prn_availableForEmployeeDate	datetime	Datum Beschikbaar voor Werknemer	☐	The date on w hich the pay slips w ill be available to employees.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
prn_errorsAndWarnings_hasErrors	boolean		☐	Indicates whether the payrollrun has errors
prn_errorsAndWarnings_hasWarnings	boolean		☐	Indicates whether the payrollrun has warnings
prn_errorsAndWarningsHasErrors	boolean		☑	
prn_errorsAndWarningsHasWarnings	boolean		☑	
prn_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
prn_methodOfCreation_key	int32	Methode van Aanmaaksleutel	☐	The key indicating how the payroll run was created.
prn_methodOfCreation_value	string	Waardecreatiemethode waarde	☐	The value describing how the payroll run was created.
prn_payrollPeriod_periodNumber	int32	Nummer Verloningsperiode	☐	The period number of the payroll period the record relates to
prn_payrollPeriod_year	int32	Loonverwerking Jaarperiode	☐	The year of the payroll period the record relates to
prn_payrollRunStatus_key	int32	Salarisverwerking Statussleutel	☐	The key indicating the current status of the payroll run.
prn_payrollRunStatus_value	string	Salarisverwerking Statuswaarde	☐	The value describing the current status of the payroll run.* Staat klaar voor verloning. (key = 0)* Verloning gereed. (key = 1)* Proforma verloning gereed. (key = 2)* Verwijderd door gebruiker (key = 5)* Verloning geannuleerd door gebruiker. (key = 6)* Fout tijdens verloning. (key = 7)* Geen loonresultaten, verloning geannuleerd. (key = 8)* Verloning goedgekeurd. (key = 9)
prn_payrollTaxReturnPeriod_periodNumber	int32		☐	The period number of the payroll period the record relates to
prn_payrollTaxReturnPeriod_year	int32		☐	The year of the payroll period the record relates to
prn_processingFinishedTime	datetime	Verwerkingstijd	☐	Date-time when the calculations of the wages was finished
prn_removedBy_formattedName	string	Verwijderd door Naam	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
prn_removedBy_id	guid	Verwijderd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
prn_removedBy_initials	string(6)	Verwijderd door Initialen	☐	The initials of the user
prn_removedBy_lastName	string(25)	Verwijderd door Achternaam	☐	The last name of the user
prn_removedBy_prefix	string(10)	Verwijderd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
prn_removeTime	datetime	Verwijder Tijd	☐	The time at which the pay roll run was removed.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
prn_requestedBy_formattedName	string	Aangevraagd door Opgemaakte Naam	☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
prn_requestedBy_id	guid	Aangevraagd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
prn_requestedBy_initials	string(6)	Aangevraagd door Initialen	☐	The initials of the user
prn_requestedBy_lastName	string(25)	Aangevraagd door Achternaam	☐	The last name of the user
prn_requestedBy_prefix	string(10)	Aangevraagd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
prn_requestTime	datetime	Aanvraagtijd	☐	The time at w hich the payroll run w as requested by the user
prn_sendEmailToEmployee	boolean	Stuur E-mail naar Medew erker	☐	Indicates w hether an email should be sent to the employees w hen the pay slip is available to them. NULL w ill be seen as false
prn_sequenceNumber	int32	Volgnummer	☐	An incremental number w ith a payrolling year to uniquely identify a payroll run. Null can be returned for those runs that dont contain "w ages".
prn_sequenceNumberApproved	int32	Goedgekeurd Volgnummer	☐	An incremental number w ith a payrolling year to uniquely identify an approved payroll run.
prn_textPayment	string(32)	Tekstbetaling	☐	An optional text provided by an authorized user that w ill be displayed as a description for the payment.
prn_textPaySlip	string(25)	Tekst Loonstrook	☐	An optional text provided by an authorized user that w ill be displayed on the pay slip.
prn_textTariffPaySlip	string(25)	Tekst Tarief Loonstrook	☐	An additional text to be displayed on the tariff payslip.

164.1.39 PayrollAdministrationPayrollRunWageSheetsAsPdf

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

View Kolommen

De kolommen van de view PayrollAdministrationPayrollRunWageSheetsAsPdf worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_country_value	string(50)	Landw aarde	☐	The name of the country
epr_address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_furtherIndication_value	string	Adres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
epr_address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_address_location	string(35)	Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address
epr_address_province_key	int32	Adres Provinciesleutel	☐	The key for the province. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_province_value	string(50)	Adres Provinciew aarde	☐	The name of the province. Only the Dutch provices are supported and not translated
epr_address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
epr_branch_key	int32	Filiaal Sleutel	☐	The key of the branch. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_branch_value	string(50)	Filiaalw aarde	☐	Description of the branch. Branch is only available in Dutch
epr_chamberOfCommerceNumber	string(35)	KvK-nummer	☐	Chamber of commerce number. In Dutch "Kamer van koophandel" number
epr_companyName	string(70)	Naam bedrijf	☐	Naam van het bedrijf
epr_contact_function	string(50)	Contactpersoon Functie	☐	The job title/function of the contact of the employer
epr_contact_name	string(50)	Contactpersoon Naam	☐	Name of the contact of the employer
epr_contact_phoneNumber	string(15)	Telefoonnummer	☐	The general phone number of the employer
epr_contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The email address of the employer
epr_contactInformation_faxNumber	string(15)	Contactinformatie Faxnummer	☐	The fax number of the employer
epr_contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	The telephone number of the employer
epr_contactInformation_website	string(255)	Contactinformatie Website	☐	The website of the employer

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afwijkend Postadres Stad	☐	City of the address
epr_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afwijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afwijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afwijkende Postadres Landwaarde	☐	The name of the country
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32	Afwijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string	Afwijkende Postadres Verdere Indicatiewaarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afwijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address
epr_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afwijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_deviatingPostalAddress_location	string(35)	Afwijkend Postadres Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_deviatingPostalAddress_poBox	int32	Afwijkend Postadres Postbus	☐	Post office box
epr_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afwijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
epr_deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afwijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
epr_employerLogo	string	Logo Werkgever	☐	The location of the logo of the employer. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allows users to cache the image. Changing the value of the version will not influence the output.
epr_employerNumber	int32	Werkgevernummer	☐	The employer number is used in various overviews and exports to identify a specific employer in Loket (please note: this is not the identifier used in the REST API).
epr_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
epr_legalForm_key	int32	Rechtsvorm Sleutel	☐	The key of the legal form. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_legalForm_value	string(50)	Rechtsvormwaarde	☐	Description of the legal form. Possible values are the legel forms supported by Dutch law
epr_providerLogo	string	Providerlogo	☐	This logo is displayed in the interface of loket.nl. if null no deviating logo is present and the

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				normal provider logo should be used (aquire the URL to the logo via ../v2/providers)
epr_providerSettings_administrationNumber	string(15)		☐	A free field that is most commonly used to store the Debtors Number the provider uses for the employer. This field is used as a key field in some of the existing SOAP webservices.
epr_providerSettings_groupCode	int32		☐	The groupcode is used for grouping employers. It is used for filtering output and processes (only include employers in group 40 in this report).
epr_providerSettings_parentEmployerForConsolidatedOverviews	int32		☐	This field is used to link employers in order to generate reports containing the information of all the linked employers. By applying this method, infinite amount of employers can be linked.
epr_providerSettings_sendEmailWhenSalarySlipIsAvailable	boolean		☐	Indicates whether an e-mail should be sent to an employee if a salary slip becomes available in the employee portal (loket.nl's "werknemer.loket")
epr_sbi_key	int32	SBI-sleutel	☐	The key of the SBI code. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_sbi_sbiCode	string(32)	SBI Code	☐	Possible values are the values from the Dutch SBI 2008
epr_sbi_value	string(255)	SBI-waarde	☐	Description of the SBI code
prn_approvalTime	datetime	Goedkeuringstijd	☐	The time at which the payroll run was approved by the user
prn_approvedBy_formattedName	string	Geformatteerde Naam Goedgekeurd door	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
prn_approvedBy_id	guid	Goedgekeurd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
prn_approvedBy_initials	string(6)	Goedgekeurd door Initialen	☐	The initials of the user
prn_approvedBy_lastName	string(25)	Goedgekeurd door Achternaam	☐	The last name of the user
prn_approvedBy_prefix	string(10)	Goedgekeurd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
prn_availableForEmployeeDate	datetime	Datum Beschikbaar voor Werknemer	☐	The date on which the pay slips will be available to employees.
prn_errorsAndWarnings_hasErrors	boolean		☐	Indicates whether the payrollrun has errors
prn_errorsAndWarnings_hasWarnings	boolean		☐	Indicates whether the payrollrun has warnings
prn_errorsAndWarningsHasErrors	boolean		☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
prn_errorsAndWarningsHasWarnings	boolean		☑	
prn_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
prn_methodOfCreation_key	int32	Methode van Aanmaaksleutel	☐	The key indicating how the payroll run was created.
prn_methodOfCreation_value	string	Waardecreatiemethode waarde	☐	The value describing how the payroll run was created.
prn_payrollPeriod_periodNumber	int32	Nummer Verloningsperiode	☐	The period number of the payroll period the record relates to
prn_payrollPeriod_year	int32	Loonverwerking Jaarperiode	☐	The year of the payroll period the record relates to
prn_payrollRunStatus_key	int32	Salarisverwerking Statussleutel	☐	The key indicating the current status of the payroll run.
prn_payrollRunStatus_value	string	Salarisverwerking Statuswaarde	☐	The value describing the current status of the payroll run.* Staat klaar voor verloning. (key = 0)* Verloning gereed. (key = 1)* Proforma verloning gereed. (key = 2)* Verwijderd door gebruiker (key = 5)* Verloning geannuleerd door gebruiker. (key = 6)* Fout tijdens verloning. (key = 7)* Geen loonresultaten, verloning geannuleerd. (key = 8)* Verloning goedgekeurd. (key = 9)
prn_payrollTaxReturnPeriod_periodNumber	int32		☐	The period number of the payroll period the record relates to
prn_payrollTaxReturnPeriod_year	int32		☐	The year of the payroll period the record relates to
prn_processingFinishedTime	datetime	Verwerkingstijd	☐	Date-time when the calculations of the wages was finished
prn_removedBy_formattedName	string	Verwijderd door Naam	☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
prn_removedBy_id	guid	Verwijderd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
prn_removedBy_initials	string(6)	Verwijderd door Initialen	☐	The initials of the user
prn_removedBy_lastName	string(25)	Verwijderd door Achternaam	☐	The last name of the user
prn_removedBy_prefix	string(10)	Verwijderd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
prn_removeTime	datetime	Verwijder Tijd	☐	The time at which the pay roll run was removed.
prn_requestedBy_formattedName	string	Aangevraagd door Opgemaakte Naam	☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
prn_requestedBy_id	guid	Aangevraagd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
prn_requestedBy_initials	string(6)	Aangevraagd door Initialen	☐	The initials of the user

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
prn_requestedBy_lastName	string(25)	Aangevraagd door Achternaam	☐	The last name of the user
prn_requestedBy_prefix	string(10)	Aangevraagd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
prn_requestTime	datetime	Aanvraagtijd	☐	The time at w hich the payroll run w as requested by the user
prn_sendEmailToEmployee	boolean	Stuur E-mail naar Medew erker	☐	Indicates w hether an email should be sent to the employees w hen the pay slip is available to them. NULL w ill be seen as false
prn_sequenceNumber	int32	Volgnummer	☐	An incremental number w ith a payrolling year to uniquely identify a payroll run. Null can be returned for those runs that dont contain "w ages".
prn_sequenceNumberApproved	int32	Goedgekeurd Volgnummer	☐	An incremental number w ith a payrolling year to uniquely identify an approved payroll run.
prn_textPayment	string(32)	Tekstbetaling	☐	An optional text provided by an authorized user that w ill be displayed as a description for the payment.
prn_textPaySlip	string(25)	Tekst Loonstrook	☐	An optional text provided by an authorized user that w ill be displayed on the pay slip.
prn_textTariffPaySlip	string(25)	Tekst Tarief Loonstrook	☐	An additional text to be displayed on the tariff payslip.
w st_DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

164.1.40 PayrollAdministrationTaxReturns

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

View Kolommen

De kolommen van de view PayrollAdministrationTaxReturns worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
epr_address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_country_value	string(50)	Landw aarde	☐	The name of the country

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_furtherIndication_value	string	Adres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
epr_address_houseNumberAddition	string(4)	Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_address_location	string(35)	Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address
epr_address_province_key	int32	Adres Provinciesleutel	☐	The key for the province. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_province_value	string(50)	Adres Provinciew aarde	☐	The name of the province. Only the Dutch provices are supported and not translated
epr_address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
epr_branch_key	int32	Filiaal Sleutel	☐	The key of the branch. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_branch_value	string(50)	Filiaalw aarde	☐	Description of the branch. Branch is only available in Dutch
epr_chamberOfCommerceNumber	string(35)	KvK-nummer	☐	Chamber of commerce number. In Dutch "Kamer van koophandel" number
epr_companyName	string(70)	Naam bedrijf	☐	Naam van het bedrijf
epr_contact_function	string(50)	Contactpersoon Functie	☐	The job title/function of the contact of the employer
epr_contact_name	string(50)	Contactpersoon Naam	☐	Name of the contact of the employer
epr_contact_phoneNumber	string(15)	Telefoonnummer	☐	The general phone number of the employer
epr_contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The email address of the employer
epr_contactInformation_faxNumber	string(15)	Contactinformatie Faxnummer	☐	The fax number of the employer
epr_contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	The telephone number of the employer
epr_contactInformation_website	string(255)	Contactinformatie Website	☐	The website of the employer
epr_deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afwijkend Postadres Stad	☐	City of the address
epr_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afwijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afwijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afwijkende Postadres Landwaarde	☐	The name of the country
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32	Afwijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string	Afwijkende Postadres Verdere Indicatiewaarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afwijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address
epr_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afwijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_deviatingPostalAddress_location	string(35)	Afwijkend Postadres Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_deviatingPostalAddress_poBox	int32	Afwijkend Postadres Postbus	☐	Post office box
epr_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afwijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
epr_deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afwijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
epr_employerLogo	string	Logo Werkgever	☐	The location of the logo of the employer. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allows users to cache the image. Changing the value of the version will not influence the output.
epr_employerNumber	int32	Werkgevernummer	☐	The employer number is used in various overviews and exports to identify a specific employer in Loket (please note: this is not the identifier used in the REST API).
epr_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
epr_legalForm_key	int32	Rechtsvorm Sleutel	☐	The key of the legal form. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_legalForm_value	string(50)	Rechtsvormwaarde	☐	Description of the legal form. Possible values are the legel forms supported by Dutch law
epr_providerLogo	string	Providerlogo	☐	This logo is displayed in the interface of loket.nl. if null no deviating logo is present and the normal provider logo should be used (aquire the URL to the logo via ../v2/providers)
epr_providerSettings_administrationNumber	string(15)		☐	A free field that is most commonly used to store the Debtors Number the provider uses for the employer. This field

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				is used as a key field in some of the existing SOAP w ebservices.
epr_providerSettings_groupCode	int32		☐	The groupcode is used for grouping employers. It is used for filtering output and processes (only include employers in group 40 in this report).
epr_providerSettings_parentEmployerForConsolidatedOverview s	int32		☐	This field is used to link employers in order to generate reports containing the information of all the linked employers. By applying this method, infinite amount of employers can be linked.
epr_providerSettings_sendEmailWhenSalarySlipIsAvailable	boolean		☐	Indicates w hether an e-mail should be sent to an employee if a salary slip becomes available in the employee portal (loket.nl's "w erknemer.loket")
epr_sbi_key	int32	SBI-sleutel	☐	The key of the SBI code. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_sbi_sbiCode	string(32)	SBI Code	☐	Possible values are the values from the Dutch SBI 2008
epr_sbi_value	string(255)	SBI-w aarde	☐	Description of the SBI code
trn_approvalTime	datetime	Goedkeuringstijd	☐	The time at w hich the payroll tax return run w as approved by the user
trn_approvedBy_formattedName	string	Geformatteerde Naam Goedgekeurd door	☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
trn_approvedBy_id	guid	Goedgekeurd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
trn_approvedBy_initials	string(6)	Goedgekeurd door Initialen	☐	The initials of the user
trn_approvedBy_lastName	string(25)	Goedgekeurd door Achternaam	☐	The last name of the user
trn_approvedBy_prefix	string(10)	Goedgekeurd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
trn_canBeResend	boolean		☐	Indicates w hether the payroll tax return can be resend to the tax authorities.
trn_cancelledBy_formattedName	string		☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
trn_cancelledBy_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
trn_cancelledBy_initials	string(6)		☐	The initials of the user
trn_cancelledBy_lastName	string(25)		☐	The last name of the user
trn_cancelledBy_prefix	string(10)		☐	The prefix of the user
trn_cancelledTime	datetime		☐	The time at w hich the pay roll run w as cancelled. (Annuleren)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
trn_correctionAmount	decimal	Correctiebedrag	☐	The amount, in euro's, of wage tax to be paid as correction for previous period(s)
trn_deadlineForPayment	datetime		☐	The final date at which the amount is due.
trn_emailAddressPayrollTaxReturnRunStarted	string		☐	The e-mail address to which an email will be sent when the payroll tax return run is started. (Email starten)
trn_externalIdentification	string		☐	An identifier to be filled by external parties after submitting the tax return.
trn_iban	string	IBAN	☐	The IBAN to which the payroll tax return should be payed. Only IBAN without spaces are accepted.
trn_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
trn_initiateIdealPayment_key	int32		☐	
trn_initiateIdealPayment_value	string		☐	
trn_inTheNameOf	string	In de Naam van	☐	The name of the benificiary corresponding with the IBAN
trn_isCorrectionMessagePriorYear	boolean		☐	Indicates whether the payroll tax return is a correction message or not. A correction message is always for a prior year and no SEPA file can be downloaded for a correction message.
trn_messageCreationTime	datetime		☐	Date-time when the message was created
trn_messageReference	string		☐	The message reference (berichtkenmerk) that is used within the payroll tax return message.
trn_methodOfCreation_key	int32	Methode van Aanmaaksleutel	☐	The key indicating how the payroll tax return run was created.
trn_methodOfCreation_value	string	Waardecreatiemethode waarde	☐	The value describing how the payroll tax return run was created.
trn_paymentReference	string	Betalingsreferentie	☐	The payment reference (betalingskenmerk) to be used when making the payment to the tax office.
trn_payrollPeriodType_key	int32	Loonverwerking Periodesoortsleutel	☐	
trn_payrollPeriodType_value	string(50)	Loonverwerking Periodesoortwaarde	☐	
trn_payrollTaxReturnParty_key	int32		☐	
trn_payrollTaxReturnParty_value	string(50)		☐	
trn_payrollTaxReturnStatus_key	int32		☐	
trn_payrollTaxReturnStatus_value	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
trn_payrollTaxReturnType_key	int32		☐	
trn_payrollTaxReturnType_value	string(50)		☐	
trn_period_periodEndDate	datetime		☐	The last day of the period for which the tax return message was created
trn_period_periodNumber	int32		☐	The period number of the payroll period for which the tax return was created. In case of a yearly tax return this value will be set to 0
trn_period_periodStartDate	datetime		☐	The first day of the period for which the tax return message was created
trn_period_year	int32	Periode Jaar	☐	The year of the period for which the tax return message was created.
trn_periodAmount	decimal	Periodebedrag	☐	The amount, in euro's, of wage tax to be paid for this period
trn_processingFinishedTime	datetime	Verwerkingstijd	☐	Date-time when the calculations were finished
trn_removalTime	datetime		☐	The time at which the payroll tax return run was removed (verwijderd by the user
trn_removedBy_formattedName	string	Verwijderd door Naam	☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
trn_removedBy_id	guid	Verwijderd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
trn_removedBy_initials	string(6)	Verwijderd door Initialen	☐	The initials of the user
trn_removedBy_lastName	string(25)	Verwijderd door Achternaam	☐	The last name of the user
trn_removedBy_prefix	string(10)	Verwijderd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
trn_requestedBy_formattedName	string	Aangevraagd door Opgemaakte Naam	☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
trn_requestedBy_id	guid	Aangevraagd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
trn_requestedBy_initials	string(6)	Aangevraagd door Initialen	☐	The initials of the user
trn_requestedBy_lastName	string(25)	Aangevraagd door Achternaam	☐	The last name of the user
trn_requestedBy_prefix	string(10)	Aangevraagd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
trn_requestTime	datetime	Aanvraagtijd	☐	The time at which the payroll tax return run was requested by the user
trn_sendTime	datetime		☐	The time at which the payroll tax return run message was send.
trn_sequenceNumber	int32	Volgnummer	☐	An incremental number.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
trn_taxReturnMessageReference	string		☐	The name of the party responsible for the payroll tax return
trn_totalAmount	decimal	Totaal Bedrag	☐	The cumulative ammount of the correctionAmount and periodAmount. Indication the total ammount to be paid for this w agetax return
trn_w ageTaxNumber	string(12)		☐	The w age tax number aka Loonheffingennummer.
trn_w ithholdingParty	string		☐	The name of the party responsible for the payroll tax return

164.1.41 Payslips

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

View Kolommen

De kolommen van de view Payslips worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_address_city	string(24)	Plaats	☐	City of the address
epr_address_country_isoCode	string(2)	Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_address_country_key	int32	Landsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_country_value	string(50)	Landw aarde	☐	The name of the country
epr_address_furtherIndication_key	int32	Adres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_furtherIndication_val ue	string	Adres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_address_houseNumber	int32	Huisnummer	☐	House number of the address
epr_address_houseNumberAdditio n	string(4)	Huisnummertoevoegin g	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.
epr_address_location	string(35)	Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_address_postalCode	string(9)	Postcode	☐	The postal code of the address

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_address_province_key	int32	Adres Provinciesleutel	☐	The key for the province. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_address_province_value	string(50)	Adres Provinciew aarde	☐	The name of the province. Only the Dutch provices are supported and not translated
epr_address_street	string(24)	Straat	☐	Streetname of the address
epr_branch_key	int32	Filiaal Sleutel	☐	The key of the branch. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_branch_value	string(50)	Filiaalw aarde	☐	Description of the branch. Branch is only available in Dutch
epr_chamberOfCommerceNumber	string(35)	KvK-nummer	☐	Chamber of commerce number. In Dutch "Kamer van koophandel" number
epr_companyName	string(70)	Naam bedrijf	☐	Naam van het bedrijf
epr_contact_function	string(50)	Contactpersoon Functie	☐	The job title/function of the contact of the employer
epr_contact_name	string(50)	Contactpersoon Naam	☐	Name of the contact of the employer
epr_contact_phoneNumber	string(15)	Telefoonnummer	☐	The general phone number of the employer
epr_contactInformation_emailAddress	string(255)	Contactgegevens E-mailadres	☐	The email address of the employer
epr_contactInformation_faxNumber	string(15)	Contactinformatie Faxnummer	☐	The fax number of the employer
epr_contactInformation_phoneNumber	string(15)	Contactgegevens Telefoonnummer	☐	The telephone number of the employer
epr_contactInformation_website	string(255)	Contactinformatie Website	☐	The website of the employer
epr_deviatingPostalAddress_city	string(24)	Afwijkend Postadres Stad	☐	City of the address
epr_deviatingPostalAddress_country_isoCode	string(2)	Afwijkend Postadres Land ISO-code	☐	The ISO 3166-1 alpha-2 value for the country
epr_deviatingPostalAddress_country_key	int32	Afwijkend Postadreslandsleutel	☐	The key for the country. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_country_value	string(50)	Afwijkende Postadres Landw aarde	☐	The name of the country
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key	int32	Afwijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel	☐	The key of the further indication. Possible values can be aquired by the metadata endpoint
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value	string	Afwijkende Postadres Verdere Indicatiew aarde	☐	The description of the further indication, the possible values are "WW" and "AB"
epr_deviatingPostalAddress_houseNumber	int32	Afwijkend Postadres Huisnummer	☐	House number of the address
epr_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition	string(4)	Afwijkend Postadres Huisnummertoevoeging	☐	An addition to further specify the house/door/postbox. For example used to specifty a room of floor number in addition to the house number.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
epr_deviatingPostalAddress_location	string(35)	Afwijkend Postadres Locatie	☐	The location like to further specify the address
epr_deviatingPostalAddress_poBox	int32	Afwijkend Postadres Postbus	☐	Post office box
epr_deviatingPostalAddress_postalCode	string(9)	Afwijkend Postadres Postcode	☐	The postal code of the address, only nullable if country is not The Netherlands (NL).
epr_deviatingPostalAddress_street	string(24)	Afwijkende Postadresstraat	☐	Streetname of the address
epr_employerLogo	string	Logo Werkgever	☐	The location of the logo of the employer. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allows users to cache the image. Changing the value of the version will not influence the output.
epr_employerNumber	int32	Werkgevernummer	☐	The employer number is used in various overviews and exports to identify a specific employer in Loket (please note: this is not the identifier used in the REST API).
epr_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
epr_legalForm_key	int32	Rechtsvorm Sleutel	☐	The key of the legal form. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_legalForm_value	string(50)	Rechtsvormwaarde	☐	Description of the legal form. Possible values are the legel forms supported by Dutch law
epr_providerLogo	string	Providerlogo	☐	This logo is displayed in the interface of loket.nl. if null no deviating logo is present and the normal provider logo should be used (aquire the URL to the logo via ../v2/providers)
epr_providerSettings_administrationNumber	string(15)		☐	A free field that is most commonly used to store the Debtors Number the provider uses for the employer. This field is used as a key field in some of the existing SOAP webservices.
epr_providerSettings_groupCode	int32		☐	The groupcode is used for grouping employers. It is used for filtering output and processes (only include employers in group 40 in this report).
epr_providerSettings_parentEmployerForConsolidatedOverviews	int32		☐	This field is used to link employers in order to generate reports containing the information of all the linked employers. By applying this method, infinite amount of employers can be linked.
epr_providerSettings_sendEmailWhenSalarySlipIsAvailable	boolean		☐	Indicates whether an e-mail should be sent to an employee if

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				a salary slip becomes available in the employee portal (loket.nl's "w erknemer.loket")
epr_sbi_key	int32	SBI-sleutel	☐	The key of the SBI code. Possible values can be aquired via the metadata endpoint
epr_sbi_sbiCode	string(32)	SBI Code	☐	Possible values are the values from the Dutch SBI 2008
epr_sbi_value	string(255)	SBI-w aarde	☐	Description of the SBI code
ept_calculateWorkingHours	boolean	Werkuren Berekenen	☐	Automatically calculate w orking hours for the employment if the option automatically calculate hours is selected for a given period. NL: Completeren/Berekenen uren
ept_cancellationNoticeDate	datetime	Annuleringsdatum	☐	The date on w hich the notice w as given by either the employee or the employer. NL: DatumOpzegging
ept_cancellationPeriodEmployee	int32	Annuleringsverklaring voor Werknemer	☐	The notice period an employee is required to give the employer w hen resigning. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerknemer
ept_cancellationPeriodEmployer	int32	Annuleringsverklaring voor Werkgever	☐	The notice period an employer is required to give the employee w hen terminating the contract. The unit of time that applies to this field is described in the noticePeriodTimeUnit property. NL: OpzegtermijnWerkgever
ept_cancellationPeriodTimeUnit_key	int32		☐	
ept_cancellationPeriodTimeUnit_value	string		☐	
ept_commissionUntilDate	datetime		☐	The date on w hich the employment w ill end. NL: AanstellingTot
ept_commissionUntilDate1	datetime		☐	Until date for commision #1. NL: AanstellingTot1
ept_commissionUntilDate2	datetime		☐	Until date for commision #2. NL: AanstellingTot2
ept_commissionUntilDate3	datetime		☐	Until date for commision #3. NL: AanstellingTot3
ept_commissionUntilDate4	datetime		☐	Until date for commision #4. NL: AanstellingTot4
ept_commissionUntilDate5	datetime		☐	Until date for commision #5. NL: AanstellingTot5
ept_commissionUntilDate6	datetime		☐	Until date for commision #6. NL: AanstellingTot6
ept_deviatingCLAExternalParty	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for external

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				parties . NL: CaoKlantgroepAfwijkend
ept_deviatingCLATaxReturn	int32		☐	CLA (CAO) code in case of a deviating CLA for tax returns. NL: CAOUWV
ept_emailLeaveRequest	string(255)	E-mailadres voor Verlofaanvragen	☐	Recipient e-mail adress for notification in case of leave requests. NL: EmailVerlofaanvraag
ept_employee_dateOfBirth	datetime	Medewerker Geboortedatum	☐	The date of birth
ept_employee_employeeNumber	int32		☐	The employee number to uniquely identify a employee within a employer.
ept_employee_firstName	string(28)	Medewerker Voornaam	☐	The first name of the employee
ept_employee_formattedName	string(82)	Medewerker Geformatteerde Naam	☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
ept_employee_id	guid	Werknemer ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_employee_initials	string(6)	Medewerker Initialen	☐	The initials of the employee
ept_employee_lastName	string(25)	Medewerker Achternaam	☐	The last name of the employee
ept_employee_lastNamePartner	string(25)		☐	The last name of the partner of the employee
ept_employee_photo	string	Medewerkersfoto	☐	A photo of the employee to use as a avatar/profile picture. The last part of the returned endpoint is the version of the logo this allows users to cache the image. Changing the value of the version will not influence the output.
ept_employee_prefix	string(10)	Medewerker Voorvoegsel	☐	The prefix of the employee
ept_employee_prefixPartner	string(10)	Medewerker Voorvoegsel Partner	☐	The prefix of the partner of the employee
ept_employeeProfileId_key	int32	Werknemersprofiel ID Sleutel	☐	
ept_employeeProfileId_value	string	Werknemersprofiel ID Waarde	☐	
ept_employmentCategoryType_key	int32		☐	
ept_employmentCategoryType_value	string		☐	
ept_employmentContractType_key	int32		☐	
ept_employmentContractType_value	string		☐	
ept_employmentDurationType_key	int32	Dienstverbandduursoortsleutel	☐	
ept_employmentDurationType_value	string	Dienstverbandduursoortwaarde	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ept_endDate	datetime	Einddatum	☐	The date on w hich the employment ends. NL: DatumUitDienst
ept_endOfEmploymentDueTolllness	boolean		☐	Indicates w hether the reason for the termination of an employment is due to long-term illness. NL: ZiekUitDienst
ept_endOfEmploymentReason_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.
ept_endOfEmploymentReason_value	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
ept_endOfEmploymentReasonTaxAuthorities_key	int32		☐	The key for the reason for the end of the employment.
ept_endOfEmploymentReasonTaxAuthorities_value	string		☐	The description of the reason for the end of the employment.
ept_essMutationSet_key	int32		☐	
ept_essMutationSet_value	string		☐	
ept_exemptionInsuranceObligation_key	int32		☐	
ept_exemptionInsuranceObligation_value	string		☐	
ept_exemptionPremiumWaiverMarginalLabour	boolean		☐	Indicates w hether an exemption (i.e. w aiver) on the premium marginal labour (vrijstelling marginale arbeid) applies for this employment. NL: PremieVrijstellingMarginaleArbeid
ept_exemptionWorkRelatedExpenseScheme	boolean		☐	Indicates w hether an exemption (i.e. non-participation) on the w ork-related expense scheme (w erkkostenregeling) applies for this employment. NL: WerkkostenRegelingUitsluiting
ept_firstDayNotification	boolean	Eerste Dag Melding	☐	Indicates w hether a first-day notification (EersteDagsMelding) w as created for the employment. Attention: this indication cannot be altered after an employment has been created. NL: EersteDagsMelding
ept_hasOnCallAppearanceObligation	boolean		☐	In the case of an on-call employment this field indicates w hether the employment has an appearance obligation. This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment has an appearance obligation. NL: SoortOproepkrachtOfInvalkracht
ept_historicalStartDate	datetime	Historische Startdatum	☐	The historical date on w hich the employee w as first employed. This field is used w hen an employee has multiple employments in time. In most cases this field should be used as the date on w hich the

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				employee started w orking for the company. NL: HistorischeDatumInDienst
ept_id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together w ith the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and w age tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment. NL: NummerInkomstenVerhouding
ept_isAnonymousEmployee	boolean		☐	An employee that w ants to remain anonymous related to social security instances. NL: IsAnoniemeWerknemer
ept_isDirectorAndMajorShareholder	boolean		☐	Indicates w hether the employment can be classified as a director and major shareholder (Dutch: directeur-grootaandeelhouder or DGA). This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsDirecteurGrootAandeelhouder
ept_isFamilyOfOw ner	boolean		☐	Indicates w hether the employment can be classified as a previous ow ner. This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment can be classified as a director and major shareholder. NL: IsFamilieVanEigenaar
ept_isGemoedsbezw aardEmployeeInsurance	boolean		☐	Gemoedsbezw aard Werknemerverzekering. NL: IsGemoedsbezw aardWerknemerverzekering
ept_isGemoedsbezw aardNationalInsurance	boolean		☐	Gemoedsbezw aard Volksverzekering. NL: IsGemoedsbezw aardVolksverzekering
ept_isOnCallEmployment	boolean		☐	Indicates w hether the employment is an on-call employment. This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment is an on-call employment. NL: IsOproepkrachtOfInvalkracht
ept_isPreviousOw ner	boolean		☐	Indicates w hether the employment can be classified as a previous ow ner. This field can be `null` in cases w here it is unknow n w hether the employment can be classified as

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				a director and major shareholder. NL: IsVorigeEigenaar
ept_linkedEmployment	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_namePayslip	string(34)	Naam op Loonstrook	☐	Name that is visible on payslips for the employment. NL: NaamLoonstrook
ept_nonPayrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
ept_nonPayrollAdministration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_nonPayrollAdministration_name	string(70)		☐	Name of the non payroll administration
ept_participation55plusRegulationUWV	boolean		☐	Indicates whether the 55 plus regulation (55 plus regeling) is applicable for the employment. NL: Deelname55Plus
ept_payrollAdministration_clientNumber	int32		☐	The client number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field has no value if the administration is not used for payrolling.
ept_payrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
ept_payrollAdministration_id	guid	Salarisadministratie ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
ept_payrollAdministration_name	string(70)	Naam Salarisadministratie	☐	Name of the payroll administration
ept_payrollId	int32	Salarisstrook ID	☐	The payrolling number for this employment of the employee. Used by the payroll engine. This number is automatically generated and cannot be changed by the user. NL: PersoneelsnummerVerloning
ept_periodPayGradeAdjustment	int32		☐	The values is used for two processes. First off, a message can be configured to notify the user(s) of a upcoming wage raise/negotiation based on the value of this field. Second, the value, in combination with `signalSalaryScaleAdjustment`, is used to signal a wage raises based on the `payScale` and 'payGrade'. NL: PeriodeSalarisPeriodiek
ept_professionCode	int32	Beroepscode	☐	A code field for a profession. This field only applies in case of a specific CLA (Bouw / Infra). Please leave empty if not applicable. NL: BeroepUWV
ept_sendToExternalParty_key	int32		☐	
ept_sendToExternalParty_value	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ept_signalPayGradeAdjustment	boolean		☐	Indicates whether signaling regarding salary scale adjustments are enabled for the employment. NL: SalarisschaalSignaleren
ept_specialIncomeRatio_key	int32	Sleutel voor Speciale Inkomensverhouding	☐	
ept_specialIncomeRatio_value	string	Speciale Inkomensverhouding	☐	
ept_startCancellationNoticePeriod	datetime		☐	The date on which the term of notice period starts. If the agrement states that a notice periode always starts on the first day of the month and the notice was given on the 15th the start notice periode will be the first day of the next month. NL: AanvangOpzegtermijn
ept_startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on which this employment starts. NL: DatumInDienst
ept_startDateContractOfIndefiniteDuration	datetime		☐	When did the value of `employmentDurationType` change for definite to indefinite. NL: Startdatum onbepaalde tijd This value should be te samen as the `startDate` if the contract was indefinite from the start.
ept_temporaryTaxExemption_key	int32		☐	
ept_temporaryTaxExemption_value	string		☐	
ept_typeOfEmployee_key	int32	Medewerkersoortsleutel	☐	
ept_typeOfEmployee_value	string	Type Werknemerswaarde	☐	
ept_typeOfParticipation_key	int32		☐	
ept_typeOfParticipation_value	string		☐	
ept_vacationCoupons_key	int32		☐	
ept_vacationCoupons_value	string		☐	
ept_valueOfParticipation_key	int32	Waarde van Participatiesleutel	☐	
ept_valueOfParticipation_value	string	Waarde Participatiewaarde	☐	
ept_wachtgeldOldRegulation	boolean		☐	Indicates whether the (old) wachtgeld regulation is applicable for the employment. NL: WachtgeldOudeRegeling
ept_writtenEmploymentContract	boolean		☐	Did the employment and employer make a written contract? NL: Schriftelijke overeenkomst
psp_approvalTime	datetime	Goedkeuringstijd	☐	The time at which the payslip was approved.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
psp_numberOfPayslips	int32	Aantal Loonstroken	☐	The number of different types of payslips for the given payroll period.
psp_payrollPeriod_periodEndDate	datetime	Einddatum Loonperiode	☐	The last day of the period for w hich the tax return message w as created
psp_payrollPeriod_periodNumber	int32	Nummer Verloningsperiode	☐	The period number of the payroll period the record relates to
psp_payrollPeriod_periodStartDate	datetime	Startdatum Verloningsperiode	☐	The first day of the period for w hich the tax return message w as created
psp_payrollPeriod_testYear	boolean	Loonverw erking Periode Testjaar	☐	Indicates w hether the payroll periode is part of a test year.In Loket it is possible to run a year of a payrolladministration as a so-called test year. This is typically done to test the configuration of a new payroll administration, by running payrollruns w ithin the context of a test year. Please note: if the payroll run belongs to a test year the results of the run should not be regarded as actual data but as test data.
psp_payrollPeriod_year	int32	Loonverw erking Jaarperiode	☐	The year of the payroll period the record relates to
psp_payrollrunId	guid	Salarisrun ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

164.1.42 Providers

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

View Kolommen

De kolommen van de view Providers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
name	string(70)	Naam	☐	Name of the provider

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

165 Schema: Wachtgeld

165.1 Tabellen

165.1.1 WachtgeldByEmploymentId

List wachtgeld__Activity name :__ GetWachtgeldByEmploymentIdGet a list of wachtgeld of the employment.__Note:__ Wachtgeld, or redundancy pay, is an additional benefit that you receive on top of your unemployment benefit.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Wachtgeld

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WachtgeldByEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WachtgeldByEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on w hich this w achtgeld record starts.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] per w achtgeld is maintained w ithin this resource. So only one

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				w achtgeld record can be active at the same time.
value	decimal	Waarde	☐	The value for the w achtgeld.
valueAdditionalIncomeCivilService	decimal		☐	The value of additional income civil service (Neveninkomsten ambtelijk).
valueAdditionalIncomeNonCivilService	decimal		☐	The value of additional income non civil service (Neveninkomsten niet ambtelijk).

165.1.2 WachtgeldByWachtgeldId

Details of wachtgeld__Activity name :__ GetWachtgeldByWachtgeldIdGet the details of a wachtgeld record

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Wachtgeld

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WachtgeldByWachtgeldId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
w achtgeldId	guid	☑		The unique identifier of the record

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WachtgeldByWachtgeldId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
startDate	datetime	Startdatum	☐	The date on w hich this w achtgeld record starts.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] per w achtgeld is maintained w ithin this resource. So only one w achtgeld record can be active at the same time.
value	decimal	Waarde	☐	The value for the w achtgeld.
valueAdditionalIncomeCivilService	decimal		☐	The value of additional income civil service (Neveninkomsten ambtelijk).
valueAdditionalIncomeNonCivilServi ce	decimal		☐	The value of additional income non civil service (Neveninkomsten niet ambtelijk).

166 Schema: Wage

166.1 Tabellen

166.1.1 MinimumWageByEmploymentId

Minimumwage for an employment__Activity name :__ GetMinimumWageByEmploymentIdThis endpoint calculates the minimumwage for an employment.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Wage

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MinimumWageByEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment
paygradeKey	int64	☐		The Paygrade (age) to use for calculating the minimumw age. When not supplied, the age is calculated.
payscaleKey	int64	☑		The Payscale to use for calculating the minimumw age The follow ing payscales are supported:-1 Wettelijk minimumloon, maandloon-2 Wettelijk minimumloon, 4 w eken-3 Wettelijk minimumloon, uurloon
referenceDate	datetime	☐		Set a reference date for choosing the date dependent data.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MinimumWageByEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
payGrade_amount	double		☐	
payGrade_key	int32	Salarisniveausleutel	☐	
payScale_key	int32	Loonschaalsleutel	☐	
referenceDate	datetime		☐	The reference date used to calculate the minimumw age

166.1.2 WageByWageId

Details of a single wage__Activity name :__ GetWageByWageIdGet the details of a single wage

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Wage

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WageByWageId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
wageId	guid	☑		The unique identifier of a wage

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WageByWageId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
applyPayGrade	boolean	Pas Loonschool toe	☐	Apply pay grade indicates that after submitting the record the server will replace the value of `grossWage` with the value represented by the selected `payGrade`. A pay grade contains time based values, the value that is active on the `start date` of the record will be selected.
employerCosts	double	Werkgeverskosten	☐	The cost for the employer for this employee.
employerCostsType_key	int32		☐	
employerCostsType_value	string(50)		☐	
endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date for the information in the record.
grossWage	double	Brutoloon	☐	The gross wage for the employee
grossWageType_key	int32	Bruto Loonsoortsleutel	☐	
grossWageType_value	string(50)	Brutoloonsoortwaarde	☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
isGrossWageFullTime	boolean		☐	Indicates whether the given grossWage is either a full-time wage or a part-time wage. Full-time wage is the default value (isGrossWageFulltime = true) and Loket.nl recommends to use this option. A full-time wage takes into account the part-time percentage of an employment. While a part-time wage does not. E.g. A full-time wage of 2400

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				euro's is registered. The employments w orks 20 out of 40 hours (40 fours is a full-time shift) thus having a 20/40 = 50% part-time percentage. The part-time hours (deviatingHoursPerWeek) are accessible through the endpoint for w orking hours of an employement. In the w age calculation Loket.nl w ill divide the grossWage component by 50% resulting in a grossWage of 1200 euro's. In the case of a part-time w age the part-time percentage w ill be ignored.
netWage	double	Netto Loon	☐	Net w age for the employment
netWageType_key	int32	Nettoloon Soortsleutel	☐	
netWageType_value	string(50)	Netto Salarissoortw aarde	☐	
payGrade_key	int32	Salarisniveausleutel	☐	
payGrade_value	string(50)	Loonschaalw aarde	☐	
payrollPeriodType_key	int32	Loonverw erking Periodesoortsleutel	☐	
payrollPeriodType_value	string(50)	Loonverw erking Periodesoortw aarde	☐	
payScale_key	int32	Loonschaalsleutel	☐	
payScale_value	string(50)	Loonw aarde	☐	
startDate	datetime	Startdatum	☐	The start date for the information in the record.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.__Note__ It is possible to have no w age record.

166.1.3 WagesByEmploymentId

List of wages for an employment__Activity name :__ GetWagesByEmploymentIdGet the list of wages for the employment

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Wage

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WagesByEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WagesByEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
applyPayGrade	boolean	Pas Loonschool toe	☐	Apply pay grade indicates that after submitting the record the server w ill replace the value of `grossWage` w ith the value represented by the selected `payGrade`. A pay grade contains time based values, the value that is active on the `start date` of the record w ill be selected.
employerCosts	double	Werkgeverskosten	☐	The cost for the employer for this employee.
employerCostsType_key	int32		☐	
employerCostsType_value	string(50)		☐	
endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date for the information in the record.
grossWage	double	Brutoloon	☐	The gross w age for the employee
grossWageType_key	int32	Bruto Loonsoortsleutel	☐	
grossWageType_value	string(50)	Brutoloonsoortw aarde	☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
isGrossWageFullTime	boolean		☐	Indicates w hether the given grossWage is either a full-time w age or a part-time w age. Full-time w age is the default value (isGrossWageFulltime = true) and Loket.nl recommends to use this option. A full-time w age takes into account the part-time

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				percentage of an employment. While a part-time w age does not. E.g. A full-time w age of 2400 euro's is registered. The employments w orks 20 out of 40 hours (40 fours is a full-time shift) thus having a 20/40 = 50% part-time percentage. The part-time hours (deviatingHoursPerWeek) are accessible through the endpoint for w orking hours of an employement. In the w age calculation Loket.nl w ill divide the grossWage component by 50% resulting in a grossWage of 1200 euro's. In the case of a part-time w age the part-time percentage w ill be ignored.
netWage	double	Netto Loon	☐	Net w age for the employment
netWageType_key	int32	Nettoloon Soortsleutel	☐	
netWageType_value	string(50)	Netto Salarissoortw aarde	☐	
payGrade_key	int32	Salarisniveausleutel	☐	
payGrade_value	string(50)	Loonschaalw aarde	☐	
payrollPeriodType_key	int32	Loonverw erking Periodesoortsleutel	☐	
payrollPeriodType_value	string(50)	Loonverw erking Periodesoortw aarde	☐	
payScale_key	int32	Loonschaalsleutel	☐	
payScale_value	string(50)	Loonw aarde	☐	
startDate	datetime	Startdatum	☐	The start date for the information in the record.A (linked chain) [./#section/Data/Date-chains] is maintained w ithin this resource.__Note__ It is possible to have no w age record.

167 Schema: WageImport

167.1 Tabellen

167.1.1 WageImportDataByPayrollAdministrationId

Get data to create an importfile__Activity name :__ GetWageImportDataByPayrollAdministrationIdReturns, for the given payrolladministration, a set of data that can be used as a base for importing wage through a csv file.Note that on importing, the columnnames must be in Dutch. (ClientnrPersnrVerlPersnrNaamIngangsdatumBasisloon BasisloonEenheid Nettoloon NettoloonEenheid Loonkosten LoonkostenEenheid)

Catalogus: LoketNlRest

Schema: WageImport

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WageImportDataByPayrollAdministrationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WageImportDataByPayrollAdministrationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
clientNumber	int32	Klantnummer	☐	The employer number is used in various overview s and exports to identify a specific employer in Loket (please note: this is not the identifier used in the REST API).
employeeNumber	int32	Medew erkernummer	☐	The employee number to uniquely identify an employee w ithin an employer
employerCosts	double	Werkgeverskosten	☐	The cost for the employer for this employee.
employerCostsTypeKey	int32		☐	
formattedName	string		☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
grossWage	double	Brutoloon	☐	The gross w age for the employee
grossWageTypeKey	int32		☐	
netWage	double	Netto Loon	☐	Net w age for the employment

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
netWageTypeKey	int32		☐	
payrollEmployeeNumber	int32		☐	The number of the employment in relation to the payroll administration.
startDate	datetime	Startdatum	☐	The start date of the Wage

168 Schema: WageProjection

168.1 Tabellen

168.1.1 ClaDataForWageProjectionByCollectiveLaborAgreementId

Wage projection Collective labor agreements defaults__Activity name :__ GetClaDataForWageProjectionByCollectiveLaborAgreementIdGet de configuration of a specific Collective labor agreement. This configuration (data) can then be used (as input) to perform a wage calculation or wage projection with.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: WageProjection

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ClaDataForWageProjectionByCollectiveLaborAgreementId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
collectiveLaborAgreementId	guid	☑		The unique identifier of the record

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie ClaDataForWageProjectionByCollectiveLaborAgreementId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
collectiveLaborAgreement_name	string(70)		☐	Naam van het bedrijf
collectiveLaborAgreement_nextYear_available	boolean		☐	Are next payroll years values available yes or no ?
collectiveLaborAgreement_nextYear_status_key	int32		☐	The key for the status of the values
collectiveLaborAgreement_nextYear_status_value	string(50)		☐	The status of the values
collectiveLaborAgreement_nextYear_year	int32		☐	The year for w hich the numbers are available

168.1.2 ClaDataForWageProjectionByCollectiveLaborAgreementId_ContentCollectiveLaborAgreementBaseForCalculation

Wage projection Collective labor agreements defaults__Activity name :__ GetClaDataForWageProjectionByCollectiveLaborAgreementIdGet de configuration of a specific Collective labor agreement. This configuration (data) can then be used (as input) to perform a wage calculation or wage projection with.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: WageProjection

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ClaDataForWageProjectionByCollectiveLaborAgreementId_ContentCollectiveLaborAgreementBaseForCalculation in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
collectiveLaborAgreementId	guid	☑		The unique identifier of the record

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ClaDataForWageProjectionByCollectiveLaborAgreementId_ContentCollectiveLaborAgreementBaseForCalculation worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
baseType_key	int32		☐	The number for the base type0 = nvt1=Vakantiebijslag2=Extra periode salaris
baseType_value	string(14)		☐	The description baseType
description	string(50)	Omschrijving	☐	
key	int32	Sleutel	☐	The key for the baseForCalculation
name	string(70)	Naam	☐	Naam van het bedrijf
nextYear_available	boolean		☐	Are next payroll years values available yes or no ?
nextYear_status_key	int32		☐	The key for the status of the values
nextYear_status_value	string(50)		☐	The status of the values
nextYear_year	int32		☐	The year for w hich the numbers are available
percentage	decimal		☐	The percentage
resultPayrollComponent_description	string(14)		☐	The description of the payroll component
resultPayrollComponent_key	int32		☐	The number for the payroll component. This number has meaning to payroll professionals using Loket.nl w ho often know many of them by heart.

168.1.4 CollectiveLaborAgreementsByUserId

List of collective labor agreements (CLA)__Activity name :__ GetCollectiveLaborAgreementsByUserIdGet a list of all collective labor agreements (CLA) accessible to the current user

Catalogus: LoketNlRest

Schema: WageProjection

Dit is een alleen-lezen tabel. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CollectiveLaborAgreementsByUserId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
name	string(70)	Naam	☐	Naam van het bedrijf

169 Schema: WageProposal

169.1 Tabellen

169.1.1 WageProposalsByEmployerId

List of wage proposals for the employments of an employer__Activity name :__ GetWageProposalsByEmployerIdReturns a list of wage proposals for the employments of the employer.A wage proposal is created when an employment reaches the criteria set for the next tier of wage. E.G the minimum wage is linked to the age of a person so a wage proposal is created 60 days befor the birthday of an employment linked to the minimum wage and configured for wage proposals.Via this functionality the created wage proposal can be approved or rejected resulting in either a new wage record updated to reflect the correct wage or in case of a rejection the employment is disabled for wage proposals.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: WageProposal

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WageProposalsByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie WageProposalsByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
currentGrossWage	double		☐	The gross w age for the employee
currentPayGrade_key	int32		☐	
currentPayGrade_value	string(50)		☐	
employmentInformation_department_code	int32		☐	
employmentInformation_department_description	string		☐	
employmentInformation_department_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employmentInformation_employeeNumber	int32		☐	The employee number to uniquely identify an employee w ithin an employer
employmentInformation_firstName	string(28)		☐	The first name, given name, forename or Christian name as part of a persons personal name.
employmentInformation_formattedName	string(82)		☐	Formatted name of the employee based on the value of `how ToFormatLastName`
employmentInformation_function_description	string(50)		☐	
employmentInformation_function_group	string(5)		☐	
employmentInformation_function_key	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employmentInformation_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employmentInformation_incomeRelationshipNumber	int32		☐	The income relationship number that is required in the tax return. Together w ith the citizen service number (burgerservicenummer, BSN) and w age tax number, the income relationship number uniquely identifies an employment.
employmentInformation_payrollAdministration_clientNumber	int32		☐	The client number is a unique number for administrations that are used for payrolling. This field has no value if the administration is not used for payrolling.
employmentInformation_payrollAdministration_description	string(50)		☐	Description of the administration
employmentInformation_payrollAdministration_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
employmentInformation_payrollAdministration_name	string(70)		☐	Name of the payroll administration
employmentInformation_photo	string		☐	A photo of the employee to use as a avatar/profile picture. The last part of the returned endpoint

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				is the version of the logo this allow s users to cache the image. Changing the value of the version w ill not influence the output.
grossWageType_key	int32	Bruto Loonsoortsleutel	☐	
grossWageType_value	string(50)	Brutoloonsoortw aarde	☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
payScale_key	int32	Loonschaalsleutel	☐	
payScale_value	string(50)	Loonw aarde	☐	
proposalReason_key	int32		☐	The key of the reason
proposalReason_value	string		☐	The description of the reasson for the proposal
proposedGrossWage	double		☐	The gross w age for the employee
proposedPayGrade_key	int32		☐	
proposedPayGrade_value	string(50)		☐	
startDateProposal	datetime		☐	The date to w hich the declaration is applicable. As requested by the employee.
status_key	int32	Statuscode	☐	
status_value	string	Statusw aarde	☐	

170 Schema: Workflows

170.1 Tabellen

170.1.1 AssignedWorkflowAllowedTransitionssByEmployerId

Workflows assigned to the user__Activity name:__ GetAssignedWorkflowsByEmployerIdGet the list workflows that are assigned to the user or the role of the user.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Workflows

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AssignedWorkflowAllowedTransitionssByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AssignedWorkflowAllowedTransitionssByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
assignee_role_description	string		☐	A description of the role.
assignee_role_id	guid	Toegew ezen Persoon Rol ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
assignee_user_formattedName	string		☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
assignee_user_id	guid	Toegew ezen Gebruiker ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
assignee_user_initials	string(6)	Toegekende Gebruikersinitialen	☐	The initials of the user
assignee_user_lastName	string(25)	Toegew ezen Gebruiker Achternaam	☐	The last name of the user
assignee_user_prefix	string(10)	Toegew ezen Gebruikersvoorvoegs el	☐	The prefix of the user
data	string	Gegevens	☐	A JSON representation of the mutation/data regarding this w orkflow
description	string(256)	Omschrijving	☐	The description of the transition (task)
href	string	HREF	☐	
httpVerb	string	HTTP Werkw oord	☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
initiatedBy_formattedName	string	Geïnitieerd door Naam	☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
initiatedBy_id	guid	Geïnitieerd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
initiatedBy_initials	string(6)	Geïnitieerd door Initialen	☐	The initials of the user

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
initiatedBy_lastName	string(25)	Geïnitieerd op Achternaam	☐	The last name of the user
initiatedBy_prefix	string(10)	Geïnitieerd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
initiatedOn	datetime	Geïnitieerd op	☐	
lastModifiedBy_formattedName	string		☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
lastModifiedBy_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
lastModifiedBy_initials	string(6)		☐	The initials of the user
lastModifiedBy_lastName	string(25)		☐	The last name of the user
lastModifiedBy_prefix	string(10)		☐	The prefix of the user
lastModifiedOn	datetime		☐	date and time on which the last modification on the workflow was performed. This can be either by the system or a user.
status_key	int32	Statuscode	☐	The unique identifier
status_value	string	Statuswaarde	☐	
trigger_description	string	Triggeromschrijving	☐	
trigger_id	guid	Trigger ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
workflow Template_description	string(256)		☐	
workflow Template_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
workflow Template_version	int32		☐	The version of the workflow template this workflow was based on. Changes to a workflow template do not affect existing workflows.

170.1.2 AssignedWorkflowAllowTransitionTransitionsByEmployerId

Workflows assigned to the user__Activity name:__ GetAssignedWorkflowsByEmployerIdGet the list workflows that are assigned to the user or the role of the user.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Workflows

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AssignedWorkflowAllowTransitionTransitionsByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AssignedWorkflowAllowTransitionTransitionsByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
action	guid	Actie	☐	The unique identifier for the action to be taken
assignee_role_description	string		☐	A description of the role.
assignee_role_id	guid	Toegew ezen Persoon Rol ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
assignee_user_formattedName	string		☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
assignee_user_id	guid	Toegew ezen Gebruiker ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
assignee_user_initials	string(6)	Toegekende Gebruikersinitialen	☐	The initials of the user
assignee_user_lastName	string(25)	Toegew ezen Gebruiker Achternaam	☐	The last name of the user
assignee_user_prefix	string(10)	Toegew ezen Gebruikersvoorvoegs el	☐	The prefix of the user
data	string	Gegevens	☐	A JSON representation of the mutation/data regarding this w orkflow
description_1	string(256)		☐	The description of the transition (task)
description	string	Omschrijving	☐	Description of the action
href	string	HREF	☐	
httpVerb	string	HTTP Werkw oord	☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
initiatedBy_formattedName	string	Geïnitieerd door Naam	☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
initiatedBy_id	guid	Geïnitieerd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
initiatedBy_initials	string(6)	Geïnitieerd door Initialen	☐	The initials of the user
initiatedBy_lastName	string(25)	Geïnitieerd op Achternaam	☐	The last name of the user
initiatedBy_prefix	string(10)	Geïnitieerd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
initiatedOn	datetime	Geïnitieerd op	☐	
lastModifiedBy_formattedName	string		☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
lastModifiedBy_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
lastModifiedBy_initials	string(6)		☐	The initials of the user
lastModifiedBy_lastName	string(25)		☐	The last name of the user
lastModifiedBy_prefix	string(10)		☐	The prefix of the user
lastModifiedOn	datetime		☐	date and time on w hich the last modification on the w orkflow w as performed. This can be either by the system or a user.
status_key	int32	Statuscode	☐	The unique identifier
status_value	string	Statusw aarde	☐	
trigger_description	string	Triggeromschrijving	☐	
trigger_id	guid	Trigger ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
w orkflow Template_description	string(256)		☐	
w orkflow Template_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
w orkflow Template_version	int32		☐	The version of the w orkflow template this w orkflow w as based on. Changes to a w orkflow template do not affect existing w orkflow s.

170.1.3 AssignedWorkflowsByEmployerId

Workflows assigned to the user__Activity name:__ GetAssignedWorkflowsByEmployerIdGet the list workflows that are assigned to the user or the role of the user.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Workflows

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AssignedWorkflowsByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AssignedWorkflowsByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
assignee_role_description	string		☐	A description of the role.
assignee_role_id	guid	Toegew ezen Persoon Rol ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
assignee_user_formattedName	string		☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
assignee_user_id	guid	Toegew ezen Gebruiker ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
assignee_user_initials	string(6)	Toegekende Gebruikersinitialen	☐	The initials of the user
assignee_user_lastName	string(25)	Toegew ezen Gebruiker Achternaam	☐	The last name of the user
assignee_user_prefix	string(10)	Toegew ezen Gebruikersvoorvoegs el	☐	The prefix of the user
data	string	Gegevens	☐	A JSON representation of the mutation/data regarding this w orkflow
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
initiatedBy_formattedName	string	Geïnitieerd door Naam	☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
initiatedBy_id	guid	Geïnitieerd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
initiatedBy_initials	string(6)	Geïnitieerd door Initialen	☐	The initials of the user
initiatedBy_lastName	string(25)	Geïnitieerd op Achternaam	☐	The last name of the user
initiatedBy_prefix	string(10)	Geïnitieerd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
initiatedOn	datetime	Geïnitieerd op	☐	
lastModifiedBy_formattedName	string		☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
lastModifiedBy_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
lastModifiedBy_initials	string(6)		☐	The initials of the user
lastModifiedBy_lastName	string(25)		☐	The last name of the user
lastModifiedBy_prefix	string(10)		☐	The prefix of the user
lastModifiedOn	datetime		☐	date and time on which the last modification on the workflow was performed. This can be either by the system or a user.
status_key	int32	Statuscode	☐	The unique identifier
status_value	string	Statuswaarde	☐	
trigger_description	string	Triggeromschrijving	☐	
trigger_id	guid	Trigger ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
workflow Template_description	string(256)		☐	
workflow Template_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
workflow Template_version	int32		☐	The version of the workflow template this workflow was based on. Changes to a workflow template do not affect existing workflows.

170.1.4 InitiatedWorkflowAllowedTransitionsByBearerToken

Workflows initiated by the user__Activity name:__ GetInitiatedWorkflowsByBearerTokenGet the workflows that are initiated by the user.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Workflows

Dit is een alleen-lezen tabel. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel InitiatedWorkflowAllowedTransitionsByBearerToken worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
assignee_role_description	string		☐	A description of the role.
assignee_role_id	guid	Toegewezen Persoon Rol ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
assignee_user_formattedName	string		☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
assignee_user_id	guid	Toegewezen Gebruiker ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
assignee_user_initials	string(6)	Toegekende Gebruikersinitialen	☐	The initials of the user
assignee_user_lastName	string(25)	Toegewezen Gebruiker Achternaam	☐	The last name of the user
assignee_user_prefix	string(10)	Toegewezen Gebruikersvoorvoegsel	☐	The prefix of the user
data	string	Gegevens	☐	A JSON representation of the mutation/data regarding this workflow
description	string(256)	Omschrijving	☐	The description of the transition (task)
href	string	HREF	☐	
httpVerb	string	HTTP Werkwoord	☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
initiatedBy_formattedName	string	Geïnitieerd door Naam	☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
initiatedBy_id	guid	Geïnitieerd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
initiatedBy_initials	string(6)	Geïnitieerd door Initialen	☐	The initials of the user
initiatedBy_lastName	string(25)	Geïnitieerd op Achternaam	☐	The last name of the user
initiatedBy_prefix	string(10)	Geïnitieerd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
initiatedOn	datetime	Geïnitieerd op	☐	
lastModifiedBy_formattedName	string		☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
lastModifiedBy_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
lastModifiedBy_initials	string(6)		☐	The initials of the user
lastModifiedBy_lastName	string(25)		☐	The last name of the user
lastModifiedBy_prefix	string(10)		☐	The prefix of the user
lastModifiedOn	datetime		☐	date and time on which the last modification on the workflow

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				w as performed. This can be either by the system or a user.
status_key	int32	Statuscode	☐	The unique identifier
status_value	string	Statusw aarde	☐	
trigger_description	string	Triggeromschrijving	☐	
trigger_id	guid	Trigger ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
w orkflow Template_description	string(256)		☐	
w orkflow Template_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
w orkflow Template_version	int32		☐	The version of the w orkflow template this w orkflow w as based on. Changes to a w orkflow template do not affect existing w orkflow s.

170.1.5 InitiatedWorkflowAllowedTransitionTransitionssByBearerToken

Workflows initiated by the user__Activity name:__ GetInitiatedWorkflowsByBearerTokenGet the workflows that are initiated by the user.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Workflows

Dit is een alleen-lezen tabel. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InitiatedWorkflowAllowedTransitionTransitionssByBearerToken worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
action	guid	Actie	☐	The unique identifier for the action to be taken
assignee_role_description	string		☐	A description of the role.
assignee_role_id	guid	Toegew ezen Persoon Rol ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
assignee_user_formattedName	string		☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
assignee_user_id	guid	Toegew ezen Gebruiker ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
assignee_user_initials	string(6)	Toegekende Gebruikersinitialen	☐	The initials of the user
assignee_user_lastName	string(25)	Toegew ezen Gebruiker Achternaam	☐	The last name of the user

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
assignee_user_prefix	string(10)	Toegewezen Gebruikersvoorvoegsel	☐	The prefix of the user
data	string	Gegevens	☐	A JSON representation of the mutation/data regarding this workflow
description_1	string(256)		☐	The description of the transition (task)
description	string	Omschrijving	☐	Description of the action
href	string	HREF	☐	
httpVerb	string	HTTP Werkwoord	☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
initiatedBy_formattedName	string	Geïnitieerd door Naam	☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
initiatedBy_id	guid	Geïnitieerd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
initiatedBy_initials	string(6)	Geïnitieerd door Initialen	☐	The initials of the user
initiatedBy_lastName	string(25)	Geïnitieerd op Achternaam	☐	The last name of the user
initiatedBy_prefix	string(10)	Geïnitieerd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
initiatedOn	datetime	Geïnitieerd op	☐	
lastModifiedBy_formattedName	string		☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
lastModifiedBy_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
lastModifiedBy_initials	string(6)		☐	The initials of the user
lastModifiedBy_lastName	string(25)		☐	The last name of the user
lastModifiedBy_prefix	string(10)		☐	The prefix of the user
lastModifiedOn	datetime		☐	date and time on which the last modification on the workflow was performed. This can be either by the system or a user.
status_key	int32	Statuscode	☐	The unique identifier
status_value	string	Statuswaarde	☐	
trigger_description	string	Triggeromschrijving	☐	
trigger_id	guid	Trigger ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
workflow Template_description	string(256)		☐	
workflow Template_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
workflow Template_version	int32		☐	The version of the workflow template this workflow was based on. Changes to a

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				w orkflow template do not affect existing w orkflow s.

170.1.6 InitiatedWorkflowsByBearerToken

Workflows initiated by the user__Activity name:__ GetInitiatedWorkflowsByBearerTokenGet the workflows that are initiated by the user.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Workflows

Dit is een alleen-lezen tabel. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InitiatedWorkflowsByBearerToken worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
assignee_role_description	string		☐	A description of the role.
assignee_role_id	guid	Toegew ezen Persoon Rol ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
assignee_user_formattedName	string		☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
assignee_user_id	guid	Toegew ezen Gebruiker ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
assignee_user_initials	string(6)	Toegekende Gebruikersinitialen	☐	The initials of the user
assignee_user_lastName	string(25)	Toegew ezen Gebruiker Achternaam	☐	The last name of the user
assignee_user_prefix	string(10)	Toegew ezen Gebruikersvoorvoegs el	☐	The prefix of the user
data	string	Gegevens	☐	A JSON representation of the mutation/data regarding this w orkflow
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
initiatedBy_formattedName	string	Geïnitieerd door Naam	☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
initiatedBy_id	guid	Geïnitieerd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
initiatedBy_initials	string(6)	Geïnitieerd door Initialen	☐	The initials of the user
initiatedBy_lastName	string(25)	Geïnitieerd op Achternaam	☐	The last name of the user

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
initiatedBy_prefix	string(10)	Geïnitieerd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
initiatedOn	datetime	Geïnitieerd op	☐	
lastModifiedBy_formattedName	string		☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
lastModifiedBy_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
lastModifiedBy_initials	string(6)		☐	The initials of the user
lastModifiedBy_lastName	string(25)		☐	The last name of the user
lastModifiedBy_prefix	string(10)		☐	The prefix of the user
lastModifiedOn	datetime		☐	date and time on which the last modification on the workflow was performed. This can be either by the system or a user.
status_key	int32	Statuscode	☐	The unique identifier
status_value	string	Statuswaarde	☐	
trigger_description	string	Triggeromschrijving	☐	
trigger_id	guid	Trigger ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
workflow Template_description	string(256)		☐	
workflow Template_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
workflow Template_version	int32		☐	The version of the workflow template this workflow was based on. Changes to a workflow template do not affect existing workflows.

170.1.7 WorkflowAllowedTransitionsByEmployerId

Workflows for the employer__Activity name:__ GetWorkflowsByEmployerIdGet the list of all workflows for an employer. All as in both open as finished workflows are returned.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Workflows

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WorkflowAllowedTransitionsByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WorkflowAllowedTransitionsByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
assignee_role_description	string		☐	A description of the role.
assignee_role_id	guid	Toegew ezen Persoon Rol ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
assignee_user_formattedName	string		☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
assignee_user_id	guid	Toegew ezen Gebruiker ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
assignee_user_initials	string(6)	Toegekende Gebruikersinitialen	☐	The initials of the user
assignee_user_lastName	string(25)	Toegew ezen Gebruiker Achternaam	☐	The last name of the user
assignee_user_prefix	string(10)	Toegew ezen Gebruikersvoorvoegs el	☐	The prefix of the user
data	string	Gegevens	☐	A JSON representation of the mutation/data regarding this w orkflow
description	string(256)	Omschrijving	☐	The description of the transition (task)
href	string	HREF	☐	
httpVerb	string	HTTP Werkw oord	☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
initiatedBy_formattedName	string	Geïnitieerd door Naam	☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
initiatedBy_id	guid	Geïnitieerd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
initiatedBy_initials	string(6)	Geïnitieerd door Initialen	☐	The initials of the user
initiatedBy_lastName	string(25)	Geïnitieerd op Achternaam	☐	The last name of the user
initiatedBy_prefix	string(10)	Geïnitieerd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
initiatedOn	datetime	Geïnitieerd op	☐	
lastModifiedBy_formattedName	string		☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
lastModifiedBy_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
lastModifiedBy_initials	string(6)		☐	The initials of the user
lastModifiedBy_lastName	string(25)		☐	The last name of the user
lastModifiedBy_prefix	string(10)		☐	The prefix of the user
lastModifiedOn	datetime		☐	date and time on which the last modification on the workflow was performed. This can be either by the system or a user.
status_key	int32	Statuscode	☐	The unique identifier
status_value	string	Statuswaarde	☐	
trigger_description	string	Triggeromschrijving	☐	
trigger_id	guid	Trigger ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
workflowTemplate_description	string(256)		☐	
workflowTemplate_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
workflowTemplate_version	int32		☐	The version of the workflow template this workflow was based on. Changes to a workflow template do not affect existing workflows.

170.1.8 WorkflowAllowedTransitionsByWorkflowId

Details of a workflow__Activity name:__ GetWorkflowByWorkflowIdGet the details of a workflow

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Workflows

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WorkflowAllowedTransitionsByWorkflowId in te stellen. Voor verplichte parameters moet

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
w orkflow Id	guid	☑		The unique identifier of the record

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WorkflowAllowedTransitionsByWorkflowId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
assignee_role_description	string		☐	A description of the role.
assignee_role_id	guid	Toegew ezen Persoon Rol ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
assignee_user_formattedName	string		☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
assignee_user_id	guid	Toegew ezen Gebruiker ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
assignee_user_initials	string(6)	Toegekende Gebruikersinitialen	☐	The initials of the user
assignee_user_lastName	string(25)	Toegew ezen Gebruiker Achternaam	☐	The last name of the user
assignee_user_prefix	string(10)	Toegew ezen Gebruikersvoorvoegs el	☐	The prefix of the user
data	string	Gegevens	☐	A JSON representation of the mutation/data regarding this w orkflow
description	string(256)	Omschrijving	☐	The description of the transition (task)
href	string	HREF	☐	
httpVerb	string	HTTP Werkw oord	☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
initiatedBy_formattedName	string	Geïnitieerd door Naam	☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\",

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				\"\<initials\>\" \"\<prefix\>
initiatedBy_id	guid	Geïnitieerd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
initiatedBy_initials	string(6)	Geïnitieerd door Initialen	☐	The initials of the user
initiatedBy_lastName	string(25)	Geïnitieerd op Achternaam	☐	The last name of the user
initiatedBy_prefix	string(10)	Geïnitieerd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
initiatedOn	datetime	Geïnitieerd op	☐	
lastModifiedBy_formattedName	string		☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
lastModifiedBy_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
lastModifiedBy_initials	string(6)		☐	The initials of the user
lastModifiedBy_lastName	string(25)		☐	The last name of the user
lastModifiedBy_prefix	string(10)		☐	The prefix of the user
lastModifiedOn	datetime		☐	date and time on which the last modification on the workflow was performed. This can be either by the system or a user.
status_key	int32	Statuscode	☐	The unique identifier
status_value	string	Statuswaarde	☐	
trigger_description	string	Triggeromschrijving	☐	
trigger_id	guid	Trigger ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
workflowTemplate_description	string(256)		☐	
workflowTemplate_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
workflowTemplate_version	int32		☐	The version of the workflow template this workflow was based on. Changes to a workflow template do not affect existing workflows.

170.1.9 WorkflowAllowedTransitionTransitionsByEmployerId

Workflows for the employer__Activity name:__ GetWorkflowsByEmployerIdGet the list of all workflows for an employer. All as in both open as finished workflows are returned.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Workflows

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WorkflowAllowedTransitionTransitionsByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WorkflowAllowedTransitionTransitionsByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
action	guid	Actie	☐	The unique identifier for the action to be taken
assignee_role_description	string		☐	A description of the role.
assignee_role_id	guid	Toegew ezen Persoon Rol ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
assignee_user_formattedName	string		☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
assignee_user_id	guid	Toegew ezen Gebruiker ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
assignee_user_initials	string(6)	Toegekende Gebruikersinitialen	☐	The initials of the user
assignee_user_lastName	string(25)	Toegew ezen Gebruiker Achternaam	☐	The last name of the user
assignee_user_prefix	string(10)	Toegew ezen Gebruikersvoorvoegs el	☐	The prefix of the user
data	string	Gegevens	☐	A JSON representation of the mutation/data regarding this w orkflow
description_1	string(256)		☐	The description of the transition (task)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	string	Omschrijving	☐	Description of the action
href	string	HREF	☐	
httpVerb	string	HTTP Werkw oord	☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
initiatedBy_formattedName	string	Geïnitieerd door Naam	☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
initiatedBy_id	guid	Geïnitieerd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
initiatedBy_initials	string(6)	Geïnitieerd door Initialen	☐	The initials of the user
initiatedBy_lastName	string(25)	Geïnitieerd op Achternaam	☐	The last name of the user
initiatedBy_prefix	string(10)	Geïnitieerd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
initiatedOn	datetime	Geïnitieerd op	☐	
lastModifiedBy_formattedName	string		☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
lastModifiedBy_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
lastModifiedBy_initials	string(6)		☐	The initials of the user
lastModifiedBy_lastName	string(25)		☐	The last name of the user
lastModifiedBy_prefix	string(10)		☐	The prefix of the user
lastModifiedOn	datetime		☐	date and time on w hich the last modification on the w orkflow w as performed. This can be either by the system or a user.
status_key	int32	Statuscode	☐	The unique identifier
status_value	string	Statusw aarde	☐	
trigger_description	string	Triggeromschrijving	☐	
trigger_id	guid	Trigger ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
w orkflow Template_description	string(256)		☐	
w orkflow Template_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
w orkflow Template_version	int32		☐	The version of the w orkflow template this w orkflow w as based on. Changes to a w orkflow template do not affect existing w orkflow s.

170.1.10 WorkflowAllowedTransitionTransitionsByWorkflowId

Details of a workflow__Activity name:__ GetWorkflowByWorkflowIdGet the details of a workflow

Catalogus: LoketNlRest

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: Workflows

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WorkflowAllowedTransitionTransitionsByWorkflowId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
w orkflow Id	guid	☑		The unique identifier of the record

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WorkflowAllowedTransitionTransitionsByWorkflowId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
action	guid	Actie	☐	The unique identifier for the action to be taken
assignee_role_description	string		☐	A description of the role.
assignee_role_id	guid	Toegew ezen Persoon Rol ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
assignee_user_formattedName	string		☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
assignee_user_id	guid	Toegew ezen Gebruiker ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
assignee_user_initials	string(6)	Toegekende Gebruikersinitialen	☐	The initials of the user
assignee_user_lastName	string(25)	Toegew ezen Gebruiker Achternaam	☐	The last name of the user
assignee_user_prefix	string(10)	Toegew ezen Gebruikersvoorvoegsel	☐	The prefix of the user

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
data	string	Gegevens	☐	A JSON representation of the mutation/data regarding this w orkflow
description_1	string(256)		☐	The description of the transition (task)
description	string	Omschrijving	☐	Description of the action
href	string	HREF	☐	
httpVerb	string	HTTP Werkw oord	☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
initiatedBy_formattedName	string	Geïnitieerd door Naam	☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
initiatedBy_id	guid	Geïnitieerd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
initiatedBy_initials	string(6)	Geïnitieerd door Initialen	☐	The initials of the user
initiatedBy_lastName	string(25)	Geïnitieerd op Achternaam	☐	The last name of the user
initiatedBy_prefix	string(10)	Geïnitieerd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
initiatedOn	datetime	Geïnitieerd op	☐	
lastModifiedBy_formattedName	string		☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
lastModifiedBy_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
lastModifiedBy_initials	string(6)		☐	The initials of the user
lastModifiedBy_lastName	string(25)		☐	The last name of the user
lastModifiedBy_prefix	string(10)		☐	The prefix of the user
lastModifiedOn	datetime		☐	date and time on w hich the last modification on the w orkflow w as performed. This can be either by the system or a user.
status_key	int32	Statuscode	☐	The unique identifier
status_value	string	Statusw aarde	☐	
trigger_description	string	Triggeromschrijving	☐	
trigger_id	guid	Trigger ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
w orkflow Template_description	string(256)		☐	
w orkflow Template_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
w orkflow Template_version	int32		☐	The version of the w orkflow template this w orkflow w as based on. Changes to a w orkflow template do not affect existing w orkflow s.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

170.1.11 WorkflowByWorkflowId

Details of a workflow__Activity name:__ GetWorkflowByWorkflowIdGet the details of a workflow

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Workflows

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WorkflowByWorkflowId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
w orkflow Id	guid	☑		The unique identifier of the record

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WorkflowByWorkflowId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
assignee_role_description	string		☐	A description of the role.
assignee_role_id	guid	Toegew ezen Persoon Rol ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
assignee_user_formattedName	string		☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
assignee_user_id	guid	Toegew ezen Gebruiker ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
assignee_user_initials	string(6)	Toegekende Gebruikersinitialen	☐	The initials of the user
assignee_user_lastName	string(25)	Toegew ezen Gebruiker Achternaam	☐	The last name of the user

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
assignee_user_prefix	string(10)	Toegewezen Gebruikersvoorvoegsel	☐	The prefix of the user
data	string	Gegevens	☐	A JSON representation of the mutation/data regarding this workflow
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
initiatedBy_formattedName	string	Geïnitieerd door Naam	☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
initiatedBy_id	guid	Geïnitieerd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
initiatedBy_initials	string(6)	Geïnitieerd door Initialen	☐	The initials of the user
initiatedBy_lastName	string(25)	Geïnitieerd op Achternaam	☐	The last name of the user
initiatedBy_prefix	string(10)	Geïnitieerd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
initiatedOn	datetime	Geïnitieerd op	☐	
lastModifiedBy_formattedName	string		☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
lastModifiedBy_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
lastModifiedBy_initials	string(6)		☐	The initials of the user
lastModifiedBy_lastName	string(25)		☐	The last name of the user
lastModifiedBy_prefix	string(10)		☐	The prefix of the user
lastModifiedOn	datetime		☐	date and time on which the last modification on the workflow was performed. This can be either by the system or a user.
status_key	int32	Statuscode	☐	The unique identifier
status_value	string	Statuswaarde	☐	
trigger_description	string	Triggeromschrijving	☐	
trigger_id	guid	Trigger ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
workflowTemplate_description	string(256)		☐	
workflowTemplate_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
workflowTemplate_version	int32		☐	The version of the workflow template this workflow was based on. Changes to a workflow template do not affect existing workflows.

170.1.12 WorkflowsByEmployerId

Workflows for the employer__Activity name:__ GetWorkflowsByEmployerIdGet the list of all workflows for an employer. All as in both open as finished workflows are returned.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Workflows

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WorkflowsByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WorkflowsByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
assignee_role_description	string		☐	A description of the role.
assignee_role_id	guid	Toegew ezen Persoon Rol ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
assignee_user_formattedName	string		☐	preformatted user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
assignee_user_id	guid	Toegew ezen Gebruiker ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
assignee_user_initials	string(6)	Toegekende Gebruikersinitialen	☐	The initials of the user
assignee_user_lastName	string(25)	Toegew ezen Gebruiker Achternaam	☐	The last name of the user
assignee_user_prefix	string(10)	Toegew ezen Gebruikersvoorvoegsel	☐	The prefix of the user

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
data	string	Gegevens	☐	A JSON representation of the mutation/data regarding this w orkflow
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
initiatedBy_formattedName	string	Geïnitieerd door Naam	☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
initiatedBy_id	guid	Geïnitieerd door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
initiatedBy_initials	string(6)	Geïnitieerd door Initialen	☐	The initials of the user
initiatedBy_lastName	string(25)	Geïnitieerd op Achternaam	☐	The last name of the user
initiatedBy_prefix	string(10)	Geïnitieerd door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
initiatedOn	datetime	Geïnitieerd op	☐	
lastModifiedBy_formattedName	string		☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
lastModifiedBy_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
lastModifiedBy_initials	string(6)		☐	The initials of the user
lastModifiedBy_lastName	string(25)		☐	The last name of the user
lastModifiedBy_prefix	string(10)		☐	The prefix of the user
lastModifiedOn	datetime		☐	date and time on w hich the last modification on the w orkflow w as performed. This can be either by the system or a user.
status_key	int32	Statuscode	☐	The unique identifier
status_value	string	Statusw aarde	☐	
trigger_description	string	Triggeromschrijving	☐	
trigger_id	guid	Trigger ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
w orkflow Template_description	string(256)		☐	
w orkflow Template_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
w orkflow Template_version	int32		☐	The version of the w orkflow template this w orkflow w as based on. Changes to a w orkflow template do not affect existing w orkflow s.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

171 Schema: WorkflowTemplate

171.1 Tabellen

171.1.1 WorkflowTemplateByWorkflowTemplateId

Get Workflow Template__Activity name:__ GetWorkflowTemplateByWorkflowTemplateIdGet a workflow template by its ID. Workflow templates define what happens when a workflow is triggered.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: WorkflowTemplate

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WorkflowTemplateByWorkflowTemplateId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
w orkflow TemplateId	guid	☑		The unique identifier of the w orkflow template.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WorkflowTemplateByWorkflowTemplateId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

171.1.2 WorkflowTemplateByWorkflowTemplateId_ContentTasks

Get Workflow Template__Activity name:__ GetWorkflowTemplateByWorkflowTemplateIdGet a workflow template by its ID. Workflow templates define what happens when a workflow is triggered.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: WorkflowTemplate

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WorkflowTemplateByWorkflowTemplateId_ContentTasks in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
workflowTemplateId	guid	☑		The unique identifier of the workflow template.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WorkflowTemplateByWorkflowTemplateId_ContentTasks worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	string(1000)	Omschrijving	☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
sendEmail	boolean		☐	
taskId	int64		☐	
taskType	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

171.1.3 WorkflowTemplateByWorkflowTemplateId_ContentTasksAssignees

Get Workflow Template__Activity name:__ GetWorkflowTemplateByWorkflowTemplateIdGet a workflow template by its ID. Workflow templates define what happens when a workflow is triggered.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: WorkflowTemplate

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WorkflowTemplateByWorkflowTemplateId_ContentTasksAssignees in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
w orkflow TemplateId	guid	☑		The unique identifier of the w orkflow template.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WorkflowTemplateByWorkflowTemplateId_ContentTasksAssignees worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
assigneeType	string		☐	
description_1	string(1000)		☐	
description	string	Omschrijving	☐	
id_1	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
sendEmail	boolean		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
taskId	int64		☐	
taskType	string		☐	

172 Schema: WorkflowTrigger

172.1 Tabellen

172.1.1 WorkflowTriggersByEmployerId

Get Workflow Triggers by Employer ID__Activity name:__ GetWorkflowTriggersByEmployerIdFetches a list of workflow triggers available for a given employer. Workflow triggers are events that initiate workflows. This endpoint allows clients to query triggers associated with an employer.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: WorkflowTrigger

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WorkflowTriggersByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WorkflowTriggersByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
category	string(256)		☐	The category of the w orkflow trigger.
description	string(256)	Omschrijving	☐	A detailed description of the w orkflow trigger.
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
w orkflow Template_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

173 Schema: WorkflowTriggerMapping

173.1 Tabellen

173.1.1 WorkflowTriggerMappingByWorkflowTriggerMappingId

Details of a workflow trigger mapping record__Activity name:__ GetWorkflowTriggerMappingByWorkflowTriggerMappingIdGet the details of a workflow trigger mapping

Catalogus: LoketNlRest

Schema: WorkflowTriggerMapping

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WorkflowTriggerMappingByWorkflowTriggerMappingId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
w orkflow TriggerMappingId	guid	☑		The unique identifier of the record

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie WorkflowTriggerMappingByWorkflowTriggerMappingId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdBy_formattedName	string	Gemaakt door Naam	☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
createdBy_id	guid	Gemaakt door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
createdBy_initials	string(6)	Gemaakt door Initialen	☐	The initials of the user
createdBy_lastName	string(25)	Gemaakt door Achternaam	☐	The last name of the user
createdBy_prefix	string(10)	Gemaakt door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
createdOn	datetime	Aangemaakt op	☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
lastModifiedBy_formattedName	string		☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
lastModifiedBy_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
lastModifiedBy_initials	string(6)		☐	The initials of the user
lastModifiedBy_lastName	string(25)		☐	The last name of the user
lastModifiedBy_prefix	string(10)		☐	The prefix of the user
lastModifiedOn	datetime		☐	
trigger_description	string(256)	Triggeromschrijving	☐	
trigger_id	guid	Trigger ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
w orkflow Template_description	string(256)		☐	
w orkflow Template_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

173.1.2 WorkflowTriggerMappingsByEmployerId

Workflowtrigger to workflowtemplate mapping__Activity name:__ GetWorkflowTriggerMappingsByEmployerIdGet the list workflow triggers that are mapped to a workflowTemplate. Workflow triggers are triggers that trigger a workflow. With this resource one can manage which trigger will trigger what workflow.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: WorkflowTriggerMapping

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WorkflowTriggerMappingsByEmployerId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employerId	guid	☑		The unique identifier of the employer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WorkflowTriggerMappingsByEmployerId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdBy_formattedName	string	Gemaakt door Naam	☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
createdBy_id	guid	Gemaakt door ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
createdBy_initials	string(6)	Gemaakt door Initialen	☐	The initials of the user
createdBy_lastName	string(25)	Gemaakt door Achternaam	☐	The last name of the user
createdBy_prefix	string(10)	Gemaakt door Voorvoegsel	☐	The prefix of the user
createdOn	datetime	Aangemaakt op	☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
lastModifiedBy_formattedName	string		☐	preformated user name for displaying. \<lastname\>\", \"\<initials\>\" \"\<prefix\>
lastModifiedBy_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
lastModifiedBy_initials	string(6)		☐	The initials of the user
lastModifiedBy_lastName	string(25)		☐	The last name of the user
lastModifiedBy_prefix	string(10)		☐	The prefix of the user
lastModifiedOn	datetime		☐	
trigger_description	string(256)	Triggeromschrijving	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
trigger_id	guid	Trigger ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
w orkflow Template_description	string(256)		☐	
w orkflow Template_id	guid		☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)

174 Schema: WorkingHours

174.1 Tabellen

174.1.1 WorkingHoursByEmploymentId

List of working hours for an employment__Activity name :__ GetWorkingHoursByEmploymentId Get the list of working hours for an employment

Catalogus: LoketNlRest

Schema: WorkingHours

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WorkingHoursByEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WorkingHoursByEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
aggregatedHoursPerWeek	double		☐	This read-only field provides the user with a single point of knowledge as to what number of hours per week employment is actually registered in regards to the payrolling process. This number may be respectively based on the workpattern, deviating hours per week or shift hours. If the employment is an 'on call employment' (oproepkracht/invalkracht) the number is either NULL or represents the min-hours if that is applicable.This field is especially useful for third-parties that want to know the number of hours per week (without having to apply specific Loket logic). I.e. this field is not visible in Loket GUI.
averageHoursPerWeek	double	Gemiddeld Uren per Week	☐	This field can be used to register the average hours per week an employment with varying hours works. For example, 0 hour contracts and min max contracts. The value of this field does NOT directly affect the payrolling proces.
averageParttimeFactor	double	Gemiddelde Deeltijdfactor	☐	This field is used to register the deviating value of the parttimefactor, purely for administrative purposes. The parttimefactor is normally calculated by workinghours dividing by shifthours multplied by 100. Please note that this field is not used in the actual payroll proces! For the payroll process the number of hours is used.
calculateUsingWorkPattern_daysDailyRate	boolean		☐	Indicates whether the number of days of dailyrate should be calculated based on the workpattern. The number of days are normally calculated by the working hours.
calculateUsingWorkPattern_deviatingDaysAndHours	boolean		☐	Indication whether the deviating hours per week and deviating SV-days per period are to be automatically calculated based on the workpattern. Please note (!) that any values in the deviatingHoursPerWeek and deviatingSvDaysPerPeriod fields (of this workingHours record) will be overwritten based on this calculation if true (and endDate=NULL)!
calculateUsingWorkPattern_hoursBrokenPeriod	boolean		☐	Indicates whether the hours for the payrolling should be calculated based on the

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				w orkpattern in broken periods. These are periods of in or out of service.
calculateUsingWorkPattern_hoursRegularPeriod	boolean		☐	Indicates w hether the hours for the payrolling should be calculated based on the w orkpattern for regular periods.
calculateUsingWorkPattern_leaveHours	boolean		☐	Indicates w hether then leave balances (verlof) are to be calculated based on the w orkpattern. If set to false and the user is not linked to a leave policy w ith `applyLeaveSchedule` set to true the follow ing fields are used for the calculation `deviatingHoursPerWeek` if null `shift.fullTimeHoursPerWeek` is used
contractCode_code	int32		☐	
contractCode_description	string		☐	
contractCode_key	guid	Contractcodesleutel	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
deviatingHoursPerWeek	double	Afw ijkende Uren per Week	☐	If this field is empty the fulltime hours are based as defined by the shift, this optional field is used to register an overw riting value. The value can be less or more then the fulltime hours a w eek.
deviatingSvDaysPerPeriod	int32	Afw ijkende Sociale Verzekeringsdagen per Periode	☐	Sv (social insurance) days are normally calculated by hours per shift, this optional field is used to register a deviating value.
endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
flexibleHoursContract_key	int32	Flexibele Uren Contractsleutel	☐	
flexibleHoursContract_value	string(50)	Flexibele Uren Contractw aarde	☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
regularWorkPattern	boolean	Regulier Werkpatroon	☐	When the employee w orks the same amount of hours per day every w eek, then the w orkpattern is regular.
shift_bonusPercentage	decimal	Dienst Bonuspercentage	☐	The bonus percentage used in w age calculations for the hours made in this shift.
shift_fullTimeHoursPerWeek	decimal	Weekuren Full-time Dienstverband	☐	The full time hours for an employment that is linked to this shift.
shift_shiftNumber	int32	Dienstnummer	☐	The number for the shift.
shiftRateSickLeave_bonusPercentage	decimal		☐	The bonus percentage used in w age calculations for the hours

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				made in this shift.
shiftRateSickLeave_fullTimeHoursPerWeek	decimal		☐	The full time hours for an employment that is linked to this shift.
shiftRateSickLeave_shiftNumber	int32		☐	The key number to identify the shift to be used for calculation of daily rate in case of sick leave (ziekte).
startDate	datetime	Startdatum	☐	Start date of the record.A (linked chain)[./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.
workPattern_evenWeeks_friday	double		☐	
workPattern_evenWeeks_monday	double		☐	
workPattern_evenWeeks_saturday	double		☐	
workPattern_evenWeeks_sunday	double		☐	
workPattern_evenWeeks_thursday	double		☐	
workPattern_evenWeeks_tuesday	double		☐	
workPattern_evenWeeks_wednesday	double		☐	
workPattern_oddWeeks_friday	double		☐	
workPattern_oddWeeks_monday	double		☐	
workPattern_oddWeeks_saturday	double		☐	
workPattern_oddWeeks_sunday	double		☐	
workPattern_oddWeeks_thursday	double		☐	
workPattern_oddWeeks_tuesday	double		☐	
workPattern_oddWeeks_wednesday	double		☐	

174.1.2 WorkingHoursByWorkingHoursId

Details of the working hours__Activity name :__ GetWorkingHoursByWorkingHoursId Get the details of a working hours record

Catalogus: LoketNlRest

Schema: WorkingHours

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WorkingHoursByWorkingHoursId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
workinghoursId	guid	☑		The unique identifier of the work detail

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WorkingHoursByWorkingHoursId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
aggregatedHoursPerWeek	double		☐	This read-only field provides the user with a single point of knowledge as to what number of hours per week employment is actually registered in regards to the payrolling process. This number may be respectively based on the workpattern, deviating hours per week or shift hours. If the employment is an 'on call employment' (oproepkracht/invalkracht) the number is either NULL or represents the min-hours if that is applicable.This field is especially useful for third-parties that want to know the number of hours per week (without having to apply specific Loket logic). I.e. this field is not visible in Loket GUI.
averageHoursPerWeek	double	Gemiddeld Uren per Week	☐	This field can be used to register the average hours per week an employment with varying hours works. For example, 0 hour contracts and min max contracts. The value of this field does NOT directly affect the payrolling proces.
averageParttimeFactor	double	Gemiddelde Deeltijdfactor	☐	This field is used to register the deviating value of the parttimefactor, purely for administrative purposes. The

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				parttimefactor is normally calculated by w orkinghours dividing by shifthours multplied by 100. Please note that this field is not used in the actual payroll proces! For the payroll process the number of hours is used.
calculateUsingWorkPattern_daysDailyRate	boolean		☐	Indicates w hether the number of days of dailyrate should be calculated based on the w orkpattern. The number of days are normally calculated by the w orking hours.
calculateUsingWorkPattern_deviatingDaysAndHours	boolean		☐	Indication w hether the deviating hours per w eek and deviating SV-days per period are to be automatically calculated based on the w orkpattern. Please note (!) that any values in the deviatingHoursPerWeek and deviatingSvDaysPerPeriod fields (of this w orkingHours record) w ill be overw ritten based on this calculation if true (and endDate=NULL)!
calculateUsingWorkPattern_hoursBrokenPeriod	boolean		☐	Indicates w hether the hours for the payrolling should be calculated based on the w orkpattern in broken periods. These are periods of in or out of service.
calculateUsingWorkPattern_hoursRegularPeriod	boolean		☐	Indicates w hether the hours for the payrolling should be calculated based on the w orkpattern for regular periods.
calculateUsingWorkPattern_leaveHours	boolean		☐	Indicates w hether then leave balances (verlof) are to be calculated based on the w orkpattern. If set to false and the user is not linked to a leave policy w ith `applyLeaveSchedule` set to true the follow ing fields are used for the calculation `deviatingHoursPerWeek` if null `shift.fullTimeHoursPerWeek` is used
contractCode_code	int32		☐	
contractCode_description	string		☐	
contractCode_key	guid	Contractcodesleutel	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
deviatingHoursPerWeek	double	Afw ijkende Uren per Week	☐	If this field is empty the fulltime hours are based as defined by the shift, this optional field is used to register an overw riting value. The value can be less or more then the fulltime hours a w eek.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
deviatingSvDaysPerPeriod	int32	Afwijkende Sociale Verzekeringsdagen per Periode	☐	Sv (social insurance) days are normally calculated by hours per shift, this optional field is used to register a deviating value.
endDate	datetime	Einddatum	☐	The end date of the entity. The date is up to and including.
flexibleHoursContract_key	int32	Flexibele Uren Contractsleutel	☐	
flexibleHoursContract_value	string(50)	Flexibele Uren Contractwaarde	☐	
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
regularWorkPattern	boolean	Regulier Werkpatroon	☐	When the employee works the same amount of hours per day every week, then the workpattern is regular.
shift_bonusPercentage	decimal	Dienst Bonuspercentage	☐	The bonus percentage used in wage calculations for the hours made in this shift.
shift_fullTimeHoursPerWeek	decimal	Weekuren Full-time Dienstverband	☐	The full time hours for an employment that is linked to this shift.
shift_shiftNumber	int32	Dienstnummer	☐	The number for the shift.
shiftRateSickLeave_bonusPercentage	decimal		☐	The bonus percentage used in wage calculations for the hours made in this shift.
shiftRateSickLeave_fullTimeHoursPerWeek	decimal		☐	The full time hours for an employment that is linked to this shift.
shiftRateSickLeave_shiftNumber	int32		☐	The key number to identify the shift to be used for calculation of daily rate in case of sick leave (ziekte).
startDate	datetime	Startdatum	☐	Start date of the record.A (linked chain)[./#section/Data/Date-chains] is maintained within this resource.
workPattern_evenWeeks_friday	double		☐	
workPattern_evenWeeks_monday	double		☐	
workPattern_evenWeeks_saturday	double		☐	
workPattern_evenWeeks_sunday	double		☐	
workPattern_evenWeeks_thursday	double		☐	
workPattern_evenWeeks_tuesday	double		☐	
workPattern_evenWeeks_wednesday	double		☐	
workPattern_oddWeeks_friday	double		☐	
workPattern_oddWeeks_monday	double		☐	
workPattern_oddWeeks_saturday	double		☐	
workPattern_oddWeeks_sunday	double		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
workPattern_oddWeeks_thursday	double		☐	
workPattern_oddWeeks_tuesday	double		☐	
workPattern_oddWeeks_wednesday	double		☐	

175 Schema: WorkRelatedCostsScheme

175.1 Tabellen

175.1.1 WorkRelatedCostsSchemeFinancialByWorkRelatedCostsSchemeFinancialId

Details of a work related costs scheme financial (WKR)__Activity name:__ GetWorkRelatedCostsSchemeFinancialByWorkRelatedCostsSchemeFinancialIdGet the details of a work related costs scheme financial (WKR) record

Catalogus: LoketNlRest

Schema: WorkRelatedCostsScheme

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WorkRelatedCostsSchemeFinancialByWorkRelatedCostsSchemeFinancialId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
workRelatedCostsSchemeFinancialId	guid	☑		The unique identifier of a work related costs scheme

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WorkRelatedCostsSchemeFinancialByWorkRelatedCostsSchemeFinancialId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	decimal	Bedrag	☐	The amount of the given record
description	string(50)	Omschrijving	☐	The description for a work related costs scheme financial
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
identification	string(50)		☐	The identification for a work related costs scheme financial
period	int32		☐	The period the record relates to
year	int32	Jaar	☐	The year the record relates to

175.1.2 WorkRelatedCostsSchemeMatrixByPayrollAdministrationId

Work related costs scheme matrix (WKR)__Activity name:__ GetWorkRelatedCostsSchemeMatrixByPayrollAdministrationIdGet the work related costs scheme matrix data (WKR) for a specific payroll administration

Catalogus: LoketNlRest

Schema: WorkRelatedCostsScheme

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WorkRelatedCostsSchemeMatrixByPayrollAdministrationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie WorkRelatedCostsSchemeMatrixByPayrollAdministrationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
discretionaryScopeCumulative	decimal		☐	The amount of the given record
payrollPeriod_periodEndDate	datetime	Einddatum Loonperiode	☐	The last day of the payroll period
payrollPeriod_periodNumber	int32	Nummer Verloningsperiode	☐	The period number of the payroll period
payrollPeriod_periodStartDate	datetime	Startdatum Verloningsperiode	☐	The first day of the payroll period
payrollPeriod_year	int32	Loonverw erking Jaarperiode	☐	The year of the payroll period
w orkRelatedCostsCumulative	decimal		☐	The amount of the given record

175.1.3 WorkRelatedCostsSchemeReportByPayrollAdministrationIdAsCsv

Download the work related costs scheme report__Activity name :__ GetWorkRelatedCostsSchemeReportByPayrollAdministrationIdAcquire the reports for work related costs scheme at the payroll administration level.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: WorkRelatedCostsScheme

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WorkRelatedCostsSchemeReportByPayrollAdministrationIdAsCsv in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollComponentSet	guid	☐		The given payroll component set w ill influence the payroll components included in the output
reportYear	int64	☑		A valid year for w hich the information is requested.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WorkRelatedCostsSchemeReportByPayrollAdministrationIdAsCsv worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

175.1.4 WorkRelatedCostsSchemeReportByPayrollAdministrationIdAsPdf

Download the work related costs scheme report__Activity name :__ GetWorkRelatedCostsSchemeReportByPayrollAdministrationIdAcquire the reports for work related costs scheme at the payroll administration level.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: WorkRelatedCostsScheme

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WorkRelatedCostsSchemeReportByPayrollAdministrationIdAsPdf in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration
payrollComponentSet	guid	☐		The given payroll component set w ill influence the payroll components included in the output
reportYear	int64	☑		A valid year for w hich the information is requested.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WorkRelatedCostsSchemeReportByPayrollAdministrationIdAsPdf worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

175.1.5 WorkReleatedCostsSchemeFinancialsByPayrollAdministrationId

List of work related costs scheme (WKR)__Activity name:__ GetWorkRelatedCostsSchemeFinancialsByPayrollAdministrationIdGet the list of work related costs scheme financials (WKR) for a specific payroll administration

Catalogus: LoketNlRest

Schema: WorkRelatedCostsScheme

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WorkReleatedCostsSchemeFinancialsByPayrollAdministrationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WorkReleatedCostsSchemeFinancialsByPayrollAdministrationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	decimal	Bedrag	☐	The amount of the given record
description	string(50)	Omschrijving	☐	The description for a work related costs scheme financial
id	guid	ID	☐	The unique identifier of an object (GUID/UUID)
identification	string(50)		☐	The identification for a work related costs scheme financial
period	int32		☐	The period the record relates to
year	int32	Jaar	☐	The year the record relates to

176 Schema: Year-endStatement

176.1 Tabellen

176.1.1 YearEndStatementForYearByEmploymentId

Download year-end statement of an employment for a year__Activity name :__ GetYearEndStatementForYearByEmploymentId__Availability:__ This is endpoint is available for the Loket.nl application only. It is not available for external partiesDownload the year-end statement of an employment for a year.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Year-endStatement

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie YearEndStatementForYearByEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment
year	int32	☑		The payroll year

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie YearEndStatementForYearByEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

176.1.2 YearEndStatementsByEmploymentId

Year-end statements for the employment__Activity name :__ GetYearEndStatementsByEmploymentIdGet a list of year-end statements (i.e. list of years for which year-end statements are available) for an employment

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Year-endStatement

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie YearEndStatementsByEmploymentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employmentId	guid	☑		The unique identifier of the employment

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie YearEndStatementsByEmploymentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
year	int32	Jaar	☐	The year for w hich a year-end statement is available.

177 Schema: Year-endStatementAtAdministrationLevel

177.1 Tabellen

177.1.1 YearEndStatementForYearByPayrollAdministrationId

Download year-end statement of a payroll administration for a year__Activity name :__ GetYearEndStatementForYearByPayrollAdministrationId__Availability:__ This is endpoint is available for the Loket.nl application only. It is not available for external partiesDownload the year-end statements of a payroll administration (of its underlying employment) for a year.The year-end statements at administration level are effectively a collection of year-end statements for its underlying employments. With this endpoint it may also be required at the administration level in one call._Please note: this endpoint may only be used to acquire a report in the pdf-type format_

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Year-endStatementAtAdministrationLevel

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie YearEndStatementForYearByPayrollAdministrationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
includeEmployeeSelfService	boolean	☐		If true; then the year-end statements for employments of which the employee has access to the employee self service module will be included in the response. If false; this specific group will be excluded.
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration
year	int32	☑		The payroll year

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie YearEndStatementForYearByPayrollAdministrationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

177.1.2 YearEndStatementsByPayrollAdministrationId

Year-end statements for the payroll administration__Activity name :__ GetYearEndStatementsByPayrollAdministrationIdGet a list of year-end statements (i.e. list of years for which year-end statements are available) for a payrolladministration.The year-end statements at administration level are effectively a collection of year-end statements for its underlying employments. However it may also be required at the administration level in one call.

Catalogus: LoketNlRest

Schema: Year-endStatementAtAdministrationLevel

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Loket.nl REST API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Loket.nl REST ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Loket.nl REST-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie YearEndStatementsByPayrollAdministrationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
payrollAdministrationId	guid	☑		The unique identifier of an administration

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie YearEndStatementsByPayrollAdministrationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
year	int32	Jaar	☐	The year for w hich a year-end statement is available.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Index

- A -

Aangemaakt op 166, 167, 168, 202, 203, 207, 294, 295, 297, 323, 324, 665, 666, 668, 837, 1003, 1005, 1007, 1120, 1121, 1442, 1443
Aangevraagd door Achternaam 91, 93, 96, 99, 106, 736, 741, 872, 875, 879, 881, 981, 984, 1017, 1020, 1024, 1028, 1104, 1107, 1110, 1113, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384
Aangevraagd door ID 91, 93, 96, 99, 106, 736, 741, 872, 875, 879, 881, 981, 984, 1017, 1020, 1024, 1028, 1104, 1107, 1110, 1113, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384
Aangevraagd door Initialen 91, 93, 96, 99, 736, 741, 872, 875, 879, 881, 981, 984, 1017, 1020, 1024, 1028, 1104, 1107, 1110, 1113, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384
Aangevraagd door Opgemaakte Naam 91, 93, 96, 99, 736, 741, 872, 875, 879, 881, 981, 984, 1017, 1020, 1024, 1028, 1104, 1107, 1110, 1113, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384
Aangevraagd door Voorvoegsel 91, 93, 96, 99, 736, 741, 872, 875, 879, 881, 981, 984, 1017, 1020, 1024, 1028, 1104, 1107, 1110, 1113, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384
Aanmaakdatum 88, 174, 187
Aantal Eenheden 228, 229, 231, 234, 237, 238, 750, 751, 753, 783, 810, 812, 814, 1296
Aantal Loonstroken 1047, 1390
Aantekeningen 23, 27, 30, 31, 170, 172, 449, 1129, 1138
Aanvraagtijd 91, 93, 96, 99, 256, 257, 736, 741, 872, 875, 879, 881, 981, 984, 1017, 1020, 1024, 1028, 1104, 1107, 1110, 1113, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384
abe_accidentType_key 1129, 1138
abe_accidentType_value 1129, 1138
abe_actionToBeTakenByOccupationalHealthAndSafetyService_key 1129, 1138
abe_actionToBeTakenByOccupationalHealthAndSafetyService_value 1129, 1138
abe_caseManager_function 1129, 1138
abe_caseManager_name 1129, 1138
abe_caseManager_organization 1129, 1138
abe_caseManager_phoneNumber 1129, 1138
abe_causeOfAbsence_key 1129, 1138
abe_causeOfAbsence_value 1129, 1138
abe_comments 1129, 1138
abe_contactInformation_city 1129, 1138
abe_contactInformation_country_isoCode 1129, 1138
abe_contactInformation_country_key 1129, 1138
abe_contactInformation_country_value 1129, 1138
abe_contactInformation_endDate 1129, 1138
abe_contactInformation_furtherIndication_key 1129, 1138
abe_contactInformation_furtherIndication_value 1129, 1138
abe_contactInformation_houseNumber 1129, 1138
abe_contactInformation_houseNumberAddition 1129, 1138
abe_contactInformation_locationType_key 1129, 1138
abe_contactInformation_locationType_value 1129, 1138
abe_contactInformation_name 1129, 1138
abe_contactInformation_phoneNumber 1129, 1138
abe_contactInformation_postalCode 1129, 1138
abe_contactInformation_startDate 1129, 1138
abe_contactInformation_street 1129, 1138
abe_expectedDateOfChildbirth 1129, 1138
abe_expectedDuration_key 1129, 1138
abe_expectedDuration_value 1129, 1138
abe_expectedEndDateOfMaternityLeave 1129, 1138
abe_hasMobilityIssue 1129, 1138
abe_hoursWorkedOnFirstDayOfAbsence 1129, 1138
abe_id 1129, 1138
abe_isDisruptedEmploymentRelationship 1129, 1138
abe_isHospitalised 1129, 1138
abe_isRecoveredWithinTwoWeeks 1129, 1138
abe_isThirdPartyLiability 1129, 1138
abe_isWorkRelatedIllness 1129, 1138
abe_progress_currentIncapacityPercentage 1129, 1138
abe_progress_endOfAbsence_date 1129, 1138
abe_progress_endOfAbsence_reason_key 1129, 1138
abe_progress_endOfAbsence_reason_value 1129, 1138
abe_progress_startDate 1129, 1138
abe_reintegration_dateOfFinalizingPlanOfAction 1129, 1138
abe_reintegration_reintegrationGoal_key 1129, 1138
abe_reintegration_reintegrationGoal_value 1129, 1138
abpFund_deviations_employmentContributionPercentage 34
abpFund_deviations_totalContributionPercentage 34
abpFund_endDate 34

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

abpFund_fixedContribution_employmentContribution 34
abpFund_fixedContribution_totalContribution 34
abpFund_fund_description 34
abpFund_fund_key 34
abpFund_id 34
abpFund_startDate 34
AbpFundByAbpFundId 18
abpFundId 18
AbpFundsByEmploymentId 20
AbpFundsByPayrollAdministrationIdAndYear 22
AbsenceByAbsenceId 23
AbsenceContactHistoryByAbsenceContactHistoryId 211
absencecontactHistoryId 211
AbsenceContactsHistoryByAbsenceId 212
absenceId 23, 30, 212
AbsenceOverviewByEmployeeId 26
AbsenceProgressByAbsenceId 30
AbsenceProgressByAbsenceProgressId 31
absenceProgressId 31
AbsencesByEmployeeId 27
accessibleBy_key 202, 203, 294, 295, 297, 323, 324, 665, 666, 668, 1003, 1005, 1007
accessibleBy_value 202, 203, 294, 295, 297, 323, 324, 665, 666, 668, 1003, 1005, 1007
accessStatus_key 329, 331, 1086, 1087, 1116, 1125
accessStatus_value 329, 331, 1086, 1087, 1116, 1125
accidentType_key 23, 27
accidentType_value 23, 27
account_key 712, 714
account_value 712, 714
accrual 765, 769, 772, 774, 779, 799, 801
accrualAgeBasedLeave 799, 801
accrualType_key 787, 789, 1077, 1080
accrualType_value 787, 789, 1077, 1080
accrualWageBasedLeave 799, 801
accrualYearsOfServiceBasedLeave 799, 801
AccumulatedBasicJournalResultsReportByPayrollAdministrationId 913
AccumulatedJournalRunResultsReportByPayrollAdministrationId 914
AccumulationsAndBalancesReportByPayrollAdministrationIdAsCsv 915
AccumulationsAndBalancesReportByPayrollAdministrationIdAsPdf 917
achmeaInsuranceContractId 33
AchmeaInsuranceContracts 1128
AchmeaInsuranceContractsByUserId 32
Achternaam 163, 164, 185, 277, 286, 329, 331, 819, 820, 869, 870, 1086, 1087, 1122, 1123, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
Achternaam Partner 185, 277, 286, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
Actie 1416, 1422, 1429, 1431
action 1416, 1422, 1429, 1431
actionToBeTakenByOccupationalHealthAndSafetyService_key 23, 27
actionToBeTakenByOccupationalHealthAndSafetyService_value 23, 27
activationUrl 833, 834, 836
activeFor_formattedName 1065
activeFor_id 1065
activeFor_initials 1065
activeFor_lastName 1065
activeFor_prefix 1065
activity 826, 827, 828, 829
ActualAbpFundsByEmployerId 34
ActualBasesForCalculationByEmployerId 36
ActualBasesForEmploymentFundCalculationByEmployerId 38
ActualBenefitsAndDeductionsByEmployerId 39
ActualBenefitsInKindByEmployerId 41
ActualCompanyCarsByEmployerId 42
ActualCostPerHourByEmployerId 44
ActualDeviatingAwfContributionsByEmployerId 45
ActualDeviatingHourlyWagesByEmployerId 46
ActualEmploymentFundsByEmployerId 48
ActualFiscalCompanyCarsByEmployerId 50
ActualFiscalPropertiesByEmployerId 52
ActualHealthCareInsuranceActConfigurationsByEmployerId 54
ActualJournalAllocationsByEmployerId 56
ActualOrganizationalEntitiesByEmployerId 58
ActualOtherPayrollVariablesByEmployerId 60
ActualPartnersByEmployerId 64
ActualPayGradeAmountsByPayrollAdministrationId 885
ActualPaymentInformationNonSepaByEmployerId 66
ActualPensionBenefitsByEmployerId 67
ActualSocialSecurityBenefitsByEmployerId 68
ActualSocialSecurityConfigurationsByEmployerId 70
ActualWagesByEmployerId 71
ActualWorkingHoursByEmployerId 73
additionalContributionEmployer 699, 700
additionalInformation 759, 761
additionalLeave_allocationType_key 787, 789, 1077, 1080
additionalLeave_allocationType_value 787, 789, 1077, 1080

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

additionalLeave_referenceDate1_day 787, 789, 1077, 1080
additionalLeave_referenceDate1_month_key 787, 789, 1077, 1080
additionalLeave_referenceDate1_month_value 787, 789, 1077, 1080
additionalLeave_referenceDate2_day 787, 789, 1077, 1080
additionalLeave_referenceDate2_month_key 787, 789, 1077, 1080
additionalLeave_referenceDate2_month_value 787, 789, 1077, 1080
additionalPremium 699, 700
AdditionalTaxliabilityByLicensePlateNumber 687
additionalTaxLiabilityGroup_key 539, 687, 688, 690
additionalTaxLiabilityGroup_value 539, 687, 688, 690
add-odata-mandatory-filters 2
address_city 161, 185, 208, 209, 277, 286, 309, 312, 822, 897, 906, 1263
address_country_isoCode 161, 185, 208, 209, 277, 286, 309, 897, 906, 1263
address_country_key 161, 185, 208, 209, 277, 286, 309, 897, 906, 1263
address_country_value 161, 185, 208, 209, 277, 286, 309, 897, 906, 1263
address_countryCode 229, 234, 238, 825
address_freeformAddress 229, 234, 238, 825
address_furtherIndication_key 185, 277, 286, 309, 897, 906, 1263
address_furtherIndication_value 185, 277, 286, 309, 897, 906, 1263
address_houseNumber 161, 185, 208, 209, 277, 286, 309, 312, 822, 897, 906, 1263
address_houseNumberAddition 161, 185, 208, 209, 277, 286, 309, 897, 906, 1263
address_location 185, 277, 286, 309, 897, 906, 1263
address_postalCode 161, 185, 208, 209, 277, 286, 309, 312, 822, 897, 906, 1263
address_province_key 309, 897, 906, 1263
address_province_value 309, 897, 906, 1263
address_street 161, 185, 208, 209, 277, 286, 309, 312, 822, 897, 906, 1263
AddressByPostalCodeAndHouseNumber 84
Administratienummer 897, 906, 918, 956, 959, 961, 1258, 1337
administrationNumber 897, 906, 918, 956, 959, 961
AdministrationsByBearerToken 86
AdministrationsByEmployerId 87
Adres Provinciesleutel 309, 897, 906, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1263, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
Adres Provinciewaarde 309, 897, 906, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1263, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
Adres Verdere Indicatiesleutel 185, 277, 286, 309, 897, 906, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1263, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
Adres Verdere Indicatiewaarde 185, 277, 286, 309, 897, 906, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1263, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
Afdelingscode 142, 143, 145, 147, 148, 150, 151, 153, 155, 156, 858, 860, 1192, 1195, 1199, 1202, 1306
Afdelingsomschrijving 142, 143, 145, 147, 148, 150, 151, 153, 155, 156, 858, 860, 1192, 1195, 1199, 1202, 1306
Afwezigheidsoorzaak Waarde 23, 27, 1129, 1138
Afwijkend Postadres Huisnummer 161, 277, 286, 309, 897, 906, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1263, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
Afwijkend Postadres Huisnummertoevoeging 161, 277, 286, 309, 897, 906, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1263, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
Afwijkend Postadres Land ISO-code 161, 277, 286, 309, 897, 906, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1263, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Afwijkend Postadres Locatie 277, 286, 309, 897, 906, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1263, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
Afwijkend Postadres Postbus 161, 309, 897, 906, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1263, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
Afwijkend Postadres Postcode 161, 277, 286, 309, 897, 906, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1263, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
Afwijkend Postadres Stad 161, 277, 286, 309, 897, 906, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1263, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
Afwijkend Postadres Verdere Indicatiesleutel 277, 286, 309, 897, 906, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1263, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
Afwijkend Postadreslandsleutel 161, 277, 286, 309, 897, 906, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1263, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
Afwijkende Postadres Landwaarde 161, 277, 286, 309, 897, 906, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1263, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
Afwijkende Postadres Verdere Indicatiewaarde 277, 286, 309, 897, 906, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1263, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
Afwijkende Postadresstraat 161, 277, 286, 309, 897, 906, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1263, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
Afwijkende Sociale Verzekeringsdagen per Periode 1325, 1445, 1448
Afwijkende Uren per Week 1325, 1445, 1448
AgeBasedLeaveByAgeBasedLeaveId 784
AgeBasedLeaveByLeavePolicyId 785
ageBasedLeaveId 784
ageBasedMaximum_key 125, 127, 381
ageBasedMaximum_value 125, 127, 381
ageBasedMinimum_key 125, 127, 381
ageBasedMinimum_value 125, 127, 381
aggregatedHoursPerWeek 1445, 1448
allocationBasedOnActualHours_costCenter_code 562, 703, 705, 708, 710
allocationBasedOnActualHours_costCenter_description 562, 703, 705, 708, 710
allocationBasedOnActualHours_costCenter_key 562, 703, 705, 708, 710
allocationBasedOnActualHours_costUnit_code 562, 703, 705, 708, 710
allocationBasedOnActualHours_costUnit_description 562, 703, 705, 708, 710
allocationBasedOnActualHours_costUnit_key 562, 703, 705, 708, 710
amount 894, 895, 1452, 1456
analysis-enforce-row-uniqueness 2
AnnouncementsByEmployerId 88
AnnouncementsSummaryByBearerToken 89
AnnualPawwDeclarationReportByPayrollAdministrationId 918
AnnualPayrollTaxReturnReportByPayrollAdministrationId 919
annualSalary 692, 694
AnnualWagesheetReportByPayrollAdministrationIdAsCsv 920
AnnualWagesheetReportByPayrollAdministrationIdAsPdf 921
Annuleringsdatum 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
Annuleringsverklaring voor Werkgever 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
Annuleringsverklaring voor Werknemer 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
aowDate 90
AowDateByDateOfBirth 90
ApgPensionDeclarationByApgPensionDeclarationId 91
apgPensionDeclarationId 91, 93, 101, 102

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ApgPensionDeclarationResponseMessagesByApgPensionDeclarationId 93
ApgPensionDeclarationResponseMessagesByPayrollAdministrationId 96
ApgPensionDeclarationsByPayrollAdministrationId 99
apgPensionDeclarationStatus_key 91, 93, 96, 99
apgPensionDeclarationStatus_value 91, 93, 96, 99
api-access-token 2
api-client-id 2
api-client-secret 2
api-pre-expiry-refresh-sec 2
api-redirect-url 2
api-refresh-token 2
api-scope 2
api-token-url 2
api-url 2
application_id 1120, 1121
application_isAvailableInMarketplace 1120, 1121
application_isBlocked 1120, 1121
application_logo 1120, 1121
application_name 1120, 1121
ApplicationAuthorizationsByApplicationId 826
ApplicationAuthorizationsByApplicationId__embedded AllowedRoles 827
ApplicationAuthorizationsByApplicationId__embedded RequiredEmployerModules 828
ApplicationAuthorizationsByApplicationId__embedded RequiredUserAuthorizations 829
applicationId 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 837, 1117, 1118, 1119
ApplicationLogoAsJpeg 830
ApplicationLogoAsJpeg1 831
ApplicationLogoAsPng 832
applicationProvider_description 207
applicationProvider_id 207
ApplicationsetsByProviderId 103
ApplicationsetsByUserId 104
applicationSetType 103, 104, 105
appliesToEmployee_dateOfBirth 850
appliesToEmployee_employeeNumber 850
appliesToEmployee_firstName 850
appliesToEmployee_formattedName 850
appliesToEmployee_id 850
appliesToEmployee_initials 850
appliesToEmployee_lastName 850
appliesToEmployee_lastNamePartner 850
appliesToEmployee_photo 850
appliesToEmployee_prefix 850
appliesToEmployee_prefixPartner 850
applyDayTables 692, 694
applyDeviatingPayrollTaxPercentageOn_key 692, 694
applyDeviatingPayrollTaxPercentageOn_value 692, 694
applyPayGrade 1403, 1405
applyPayrollTaxDeduction 692, 694
applySalarysplit_key 692, 694
applySalarysplit_value 692, 694
applySingleElderlyTaxDeduction 692, 694
applyStudentDeduction 692, 694
approvalTime 91, 93, 96, 99, 872, 875, 879, 881, 981, 984, 1017, 1020, 1024, 1028, 1047, 1104, 1107, 1110, 1113
approvedBy_formattedName 91, 93, 96, 99, 872, 875, 879, 881, 981, 984, 1017, 1020, 1024, 1028, 1104, 1107, 1110, 1113
approvedBy_id 91, 93, 96, 99, 872, 875, 879, 881, 981, 984, 1017, 1020, 1024, 1028, 1104, 1107, 1110, 1113
approvedBy_initials 91, 93, 96, 99, 872, 875, 879, 881, 981, 984, 1017, 1020, 1024, 1028, 1104, 1107, 1110, 1113
approvedBy_lastName 91, 93, 96, 99, 872, 875, 879, 881, 981, 984, 1017, 1020, 1024, 1028, 1104, 1107, 1110, 1113
approvedBy_prefix 91, 93, 96, 99, 872, 875, 879, 881, 981, 984, 1017, 1020, 1024, 1028, 1104, 1107, 1110, 1113
aps_comments 1129
aps_endDate 1129
aps_id 1129
aps_incapacityPercentage 1129
aps_startDate 1129
aps_typeOfWorkResumption_key 1129
aps_typeOfWorkResumption_value 1129
Arbeidsongeschiktheidspercentage 30, 31, 1129
AssessmentsByEmployerId 106
AssignedWorkflowAllowedTransitionssByEmployerId 1414
AssignedWorkflowAllowTransitionTransitionsByEmployerId 1416
AssignedWorkflowsByEmployerId 1418
assignee_role_description 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1425, 1427, 1429, 1431, 1434, 1435
assignee_role_id 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1425, 1427, 1429, 1431, 1434, 1435
assignee_user_formattedName 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1425, 1427, 1429, 1431, 1434, 1435
assignee_user_id 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1425, 1427, 1429, 1431, 1434, 1435
assignee_user_initials 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1425, 1427, 1429, 1431, 1434, 1435
assignee_user_lastName 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1425, 1427, 1429, 1431, 1434, 1435

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

assignee_user_prefix 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1425, 1427, 1429, 1431, 1434, 1435
assigneeType 1440
atn_description 1189
atn_id 1189
AttachmentOfEarningsByAttachmentOfEarningsId 107
AttachmentOfEarningsByEmploymentId 109
attachmentOfEarningsId 107
AttachmentsOfEarningsReportByPayrollAdministrationId 922
attribute 198, 200, 254, 320, 321, 657, 658
AuditTrailByConceptEmployeeIdAndDocumentId 198
AuditTrailByEmployerIdAndDocumentId 320
AuditTrailByEmploymentIdAndDocumentId 657
AuthorizationsByEmployerId 120
AuthorizationsByProviderId 121
authorizationSetId 121, 122
AuthorizationSetsByAuthorizationSetId 121
AuthorizationSetsByAuthorizationSetId_ContentAuthorizations 122
AuthorizationSetsByProviderId 123
AuthorizationSetsByProviderId__embeddedAuthorizations 124
automaticallyInitiateJournalRun 716, 717
automaticallyLinkToAllCostCenters 723, 724
automaticallyLinkToAllCostUnits 719, 722
automaticProcessing_approvePayrollRunOn 950, 952, 953
automaticProcessing_createPayrollRunOn 950, 952, 953
automaticProcessing_hasAutomaticPayrollRunApprovalBeenExecuted 950, 952, 953
automaticProcessing_hasAutomaticPayrollRunCreationBeenExecuted 950, 952, 953
AvailableApplicationsByEmployerId 833
AvailableApplicationsByEmployerId__embeddedApplicationTypes 834
AvailableApplicationsByEmployerId__embeddedTargetIndustries 836
availableForEmployeeDate 701, 981, 984
availableForEmployerUser 122, 124, 334, 829, 1089
AvailablePayrollComponentSetsByPayrollAdministrationId 930
averageHoursPerWeek 1445, 1448
averageParttimeFactor 1445, 1448
azureActiveDirectory_tenant_description 329, 331, 1086, 1087
azureActiveDirectory_tenant_id 329, 331, 1086, 1087
azureActiveDirectory_tenant_tenantRegistrationLevel 329, 331, 1086, 1087
azureActiveDirectory_userId 329, 331, 1086, 1087

- B -

balance 765, 769, 772, 774, 779
balancePreviousYear 765, 769, 772, 774, 779
Bank Identifier Code 585, 891, 892
Bank Landwaarde 585, 891, 892
bank_address 585, 891, 892
bank_bankIdentifierCode 585, 891, 892
bank_city 585, 891, 892
bank_country_isoCode 585, 891, 892
bank_country_key 585, 891, 892
bank_country_value 585, 891, 892
bank_name 585, 891, 892
bankAccountNumber 585, 891, 892
Bankadres 585, 891, 892
Bankland ISO-code 585, 891, 892
Bankrekeningnummer 585, 891, 892
Bankstad 585, 891, 892
base 129, 404
base_key 125, 127, 381
base_value 125, 127, 381
baseCalculationsBonusPercentage 1102
BaseForCalculationByBaseForCalculationId 125
baseforcalculationId 125
BaseForEmploymentFundCalculationByBaseForEmploymentFundCalculationId 128
baseforemploymentfundcalculationId 128
basesForCalculation_ageBasedMaximum_key 36
basesForCalculation_ageBasedMaximum_value 36
basesForCalculation_ageBasedMinimum_key 36
basesForCalculation_ageBasedMinimum_value 36
basesForCalculation_base_key 36
basesForCalculation_base_value 36
basesForCalculation_deviations_financialReservationPercentage 36
basesForCalculation_deviations_percentage 36
basesForCalculation_deviations_reservationPercentage 36
basesForCalculation_endDate 36
basesForCalculation_id 36
basesForCalculation_startDate 36
BasesForCalculationByEmploymentId 127
basesForEmploymentFundCalculation_base 38
basesForEmploymentFundCalculation_endDate 38
basesForEmploymentFundCalculation_id 38
basesForEmploymentFundCalculation_origin_key 38
basesForEmploymentFundCalculation_origin_value 38

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

basesForEmploymentFundCalculation_startDate 38
BasesForEmploymentFundCalculationByEmploymentId 129
baseType_key 1410
baseType_value 1410
batchBooking 998, 1000
Bedrag 894, 895, 1452, 1456
Begunstigde Stad 107, 109, 585, 888, 889, 891, 892
Behandeld door Achternaam 810, 812, 814
Behandeld door ID 810, 812, 814
Behandeld door Initialen 810, 812, 814
Behandeld door Voorvoegsel 810, 812, 814
Behandeldatum 810, 812, 814
belongsToEmployerId 32, 1128
beneficiary_address 585, 891, 892
beneficiary_city 107, 109, 585, 888, 889, 891, 892
beneficiary_country_isoCode 585, 891, 892
beneficiary_country_key 585, 891, 892
beneficiary_country_value 585, 891, 892
beneficiary_name 107, 109, 585, 888, 889, 891, 892
benefit_percentage 630, 1100, 1101
benefit_type_key 630, 1100, 1101
benefit_type_value 630, 1100, 1101
BenefitInKindByBenefitInKindId 130
benefitInKindId 130
benefitInKindType_description 130, 132, 427
benefitInKindType_id 130, 132, 427
BenefitInKindTypeByBenefitInKindTypeId 133
benefitInKindTypeId 133
BenefitInKindTypesByEmployerId 134
benefitsAndDeductions_endDate 39
benefitsAndDeductions_id 39
benefitsAndDeductions_payrollComponent_categoryKey 39
benefitsAndDeductions_payrollComponent_categoryValue 39
benefitsAndDeductions_payrollComponent_deductionOrPayment_key 39
benefitsAndDeductions_payrollComponent_deductionOrPayment_value 39
benefitsAndDeductions_payrollComponent_description 39
benefitsAndDeductions_payrollComponent_key 39
benefitsAndDeductions_startDate 39
benefitsAndDeductions_value 39
BenefitsAndDeductionsBybenefitsAndDeductionsId 135
BenefitsAndDeductionsByEmploymentId 136
benefitsanddeductionsId 135
BenefitsAndDeductionsImportDataByPayrollAdministrationId 138
benefitsInKind_benefitInKindType_description 41
benefitsInKind_benefitInKindType_id 41
benefitsInKind_brand 41
benefitsInKind_endDate 41
benefitsInKind_id 41
benefitsInKind_particularities 41
benefitsInKind_startDate 41
benefitsInKind_supplier 41
benefitsInKind_type 41
benefitsInKind_value 41
BenefitsInKindByEmploymentId 132
BenifyUrlByEmployeeId 290
Beroepscode 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
Betaalstrookomschrijving 107, 109
Betalingsreferentie 1017, 1020, 1024, 1028, 1384
BIC 608, 888, 889
Bijzonderheden 130, 132, 208, 209, 259, 260, 427, 1152, 1158
BillableItemsByEmployerId 139
BillableItemsByProviderId 141
BLOB Voorkeur 845
BLOB_PREFERRED 845
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC 845
branch_key 309, 312, 822, 1263
branch_value 309, 312, 822, 1263
brand 130, 132, 170, 172, 427, 449
Breedtegraad 84
Bruto Loonsoortsleutel 1315, 1403, 1405, 1412
Brutoloon 1315, 1403, 1405, 1407
Brutoloonsoortwaarde 1315, 1403, 1405, 1412
Buitenlands Inkomen (%) 692, 694, 1276
bulk-delete-page-size-rows 2
bulk-insert-page-size-bytes 2
bulk-insert-page-size-rows 2
Burgerservicenummer 173, 276, 875, 881, 1107, 1113

- C -

cae_department_code 1192
cae_department_description 1192
cae_department_key 1192
cae_employee_firstName 1192
cae_employee_formattedName 1192
cae_employee_id 1192
cae_employment_id 1192
cae_employment_incomeRelationshipNumber 1192
calculatedDistanceByRoutingService 228, 229, 231, 234, 237, 238

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CalculateRouteByBearerToken 823
CalculateTransitionCompensationDefaultsByEmploymentId 1102
calculateUsingWorkPattern_daysDailyRate 1445, 1448
calculateUsingWorkPattern_deviatingDaysAndHours 1445, 1448
calculateUsingWorkPattern_hoursBrokenPeriod 1445, 1448
calculateUsingWorkPattern_hoursRegularPeriod 1445, 1448
calculateUsingWorkPattern_leaveHours 1445, 1448
calculateWorkingHours 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
CalendarAbsencesByEmployerId 142
CalendarAbsencesByEmployerId1 143
CalendarAvailableCalendarHoursByEmployerId 145
CalendarAvailableHoursByEmployerId 147
CalendarLeaveByEmployerId 148
CalendarLeaveRequestsByEmployerId 150
CalendarLeaveRequestsByEmployerId1 151
CalendarLeavesByEmployerId 153
CalendarRevokeLeaveRequestsByEmployerId 155
CalendarRevokeLeaveRequestsByEmployerId__embeddedCalendar 156
canBeResend 1017, 1020, 1024, 1028
canBeSupplemented 929
cancellationNoticeDate 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
cancellationPeriodEmployee 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
cancellationPeriodEmployer 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
cancellationPeriodTimeUnit_key 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
cancellationPeriodTimeUnit_value 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
cancelledBy_formattedName 91, 93, 96, 99, 872, 875, 879, 881, 1017, 1020, 1024, 1028, 1104, 1107, 1110, 1113
cancelledBy_id 91, 93, 96, 99, 872, 875, 879, 881, 1017, 1020, 1024, 1028, 1104, 1107, 1110, 1113
cancelledBy_initials 91, 93, 96, 99, 872, 875, 879, 881, 1017, 1020, 1024, 1028, 1104, 1107, 1110, 1113
cancelledBy_lastName 91, 93, 96, 99, 872, 875, 879, 881, 1017, 1020, 1024, 1028, 1104, 1107, 1110, 1113
cancelledBy_prefix 91, 93, 96, 99, 872, 875, 879, 881, 1017, 1020, 1024, 1028, 1104, 1107, 1110, 1113
cancelledTime 91, 93, 96, 99, 872, 875, 879, 881, 1017, 1020, 1024, 1028, 1104, 1107, 1110, 1113
canWrite_departmentManager 252
canWrite_employee 252
canWrite_employer 252
canWrite_provider 252
cao_key 847, 848, 897, 906, 956, 959, 961
cao_value 847, 848, 897, 906, 956, 959, 961
CAO-sleutel 847, 848, 897, 906, 956, 959, 961, 1258, 1337
CAO-waarde 847, 848, 897, 906, 956, 959, 961, 1258, 1337
car_department_code 1195
car_department_description 1195
car_department_key 1195
car_employee_firstName 1195
car_employee_formattedName 1195
car_employee_id 1195
car_employment_id 1195
car_employment_incomeRelationshipNumber 1195
caseManager_function 23, 27
caseManager_name 23, 27
caseManager_organization 23, 27
caseManager_phoneNumber 23, 27
catalogValue 170, 172, 449
category 198, 200, 252, 320, 321, 657, 658, 1441
category_key 271, 272, 273, 275, 680, 681, 929
category_value 271, 272, 273, 275, 680, 681, 929
causeOfAbsence_key 23, 27
causeOfAbsence_value 23, 27
chamberOfCommerceNumber 161, 309, 1263
chd_dateOfBirth 1146
chd_dateOfDeath 1146
chd_firstName 1146
chd_gender_key 1146
chd_gender_value 1146
chd_id 1146
chd_initials 1146
chd_lastName 1146
chd_prefix 1146
chd_residenceStatus_key 1146
chd_residenceStatus_value 1146
ChildByChildId 163
ChildEmployersByEmployerId 301
childId 163
children_dateOfBirth 77
children_dateOfDeath 77
children_firstName 77
children_gender_key 77
children_gender_value 77
children_id 77
children_initials 77

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

children_lastName 77
children_prefix 77
children_residenceStatus_key 77
children_residenceStatus_value 77
ChildrenByEmployeeId 164
ChildrenByEmployerId 77
citizenServiceNumber 173, 276, 875, 881, 1107, 1113
citizenServiceNumber_citizenServiceNumber 78, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
CitizenServiceNumberByConceptEmployeeId 173
CitizenServiceNumberByEmployeeId 276
citizenServiceNumbersByEmployerId 78
city 84
cityBeneficiary 608, 894, 895
ClaDataForWageProjectionByCollectiveLaborAgreementId 1409
ClaDataForWageProjectionByCollectiveLaborAgreementId_ContentCollectiveLaborAgreementBaseForCalculation 1410
Classificatiesleutel 857, 1176
Classificatiewaarde 857, 1176
classification_key 857
classification_value 857
claTaxReturnCBSCode 897, 906
cle_department_code 1202
cle_department_description 1202
cle_department_key 1202
cle_employee_firstName 1202
cle_employee_formattedName 1202
cle_employee_id 1202
cle_employment_id 1202
cle_employment_incomeRelationshipNumber 1202
client_consumerFriendlyName 1116, 1125
client_id 1116, 1125
client_name 1116, 1125
clientNumber 86, 87, 138, 897, 900, 903, 906, 918, 956, 959, 961, 1407
ClientsByBearerToken 1116
clt_department_code 1199
clt_department_description 1199
clt_department_key 1199
clt_employee_firstName 1199
clt_employee_formattedName 1199
clt_employee_id 1199
clt_employment_id 1199
clt_employment_incomeRelationshipNumber 1199
Code voor Distributie-eenheid 858, 860, 934, 937, 938, 940, 943, 947, 1211, 1222, 1233, 1306
collectiveActionId 166, 167, 168, 170
collectiveActionItemId 166, 167, 168
CollectiveActionMessagesByCollectiveActionId 166
CollectiveActionMessagesByCollectiveActionId__embeddedMessages 167
CollectiveActionMessagesByCollectiveActionId__embeddedMessagesProperties 168
CollectiveActionsByBearerToken 170
collectiveActionType 166, 167, 168
collectiveLaborAgreement_name 1409
collectiveLaborAgreement_nextYear_available 1409
collectiveLaborAgreement_nextYear_status_key 1409
collectiveLaborAgreement_nextYear_status_value 1409
collectiveLaborAgreement_nextYear_year 1409
collectiveLaborAgreementId 1409, 1410
CollectiveLaborAgreementsByUserId 1411
comment 227, 750, 751, 753
Commentaar 227, 750, 751, 753, 1296
Commentaar door Behandelaar 810, 812, 814
Commentaar door Medewerker 810, 812, 814
commentEmployee 810, 812, 814
commentHandler 810, 812, 814
comments 23, 27, 30, 31, 170, 172, 449
commissionUntilDate 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 653
commissionUntilDate1 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
commissionUntilDate2 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
commissionUntilDate3 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
commissionUntilDate4 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
commissionUntilDate5 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
commissionUntilDate6 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
CompanyCarByCompanyCarId 170
companyCarId 170
companyCars_brand 42
companyCars_catalogValue 42
companyCars_comments 42
companyCars_endDate 42
companyCars_fuelCardNumber 42
companyCars_id 42
companyCars_kilometersPrivateUse 42
companyCars_lease_contractNumber 42
companyCars_lease_endDate 42
companyCars_lease_startDate 42
companyCars_leaseOrBuy_key 42
companyCars_leaseOrBuy_value 42
companyCars_licensePlateNumber 42
companyCars_model 42

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

companyCars_startDate 42
companyCars_supplier 42
CompanyCarsByEmploymentId 172
CompanyInformationByChamberOfCommerceNumber 161
companyName 301, 309, 312, 822, 1263
ComparePayrollPeriodPayrollComponentResultsByPayrollAdministrationId 963
ComparePayrollPeriodsByPayrollAdministrationId 965
conceptEmployee_emailAddress 205, 206
conceptEmployee_employeeNumber 205, 206
conceptEmployee_firstName 205, 206
conceptEmployee_formattedName 205, 206
conceptEmployee_id 205, 206
conceptEmployee_initials 205, 206
conceptEmployee_lastName 205, 206
conceptEmployee_prefix 205, 206
ConceptEmployeeByConceptEmployeeId 174
conceptEmployeeId 173, 174, 185, 198, 199, 200, 203, 205, 1092, 1094
ConceptEmployeeMinimizedByConceptEmployeeId 185
ConceptEmployeeNoteByNoteId 202
ConceptEmployeeNotesByConceptEmployeeId 203
ConceptEmployeePayGradeMetaDataByPayrollAdministrationIdAndPayscaleKeyAndPayGradeKey 886
ConceptEmployeePayGradeMetaDataByPayrollAdministrationIdAndPayscaleKeyAndPayGradeKey1 887
ConceptEmployeesByEmployerId 187
ConceptEmployeeSelfServiceByConceptEmployeeId 205
ConceptEmployeeSelfServiceByEmployerId 206
concerningEmployee_employeeNumber 297, 666
concerningEmployee_formattedName 297, 666
concerningPayrollRun_approvalTime 1005
concerningPayrollRun_id 1005
concerningPayrollRun_payrollPeriod_periodNumber 1005
concerningPayrollRun_payrollPeriod_year 1005
concerningPayrollRun_processingFinishedTime 1005
concerningPayrollRun_sequenceNumber 1005
ConfiguredExternalTenantByEmployerUserId 685
ConfiguredExternalTenantByProviderUserId 686
ConnectedApplicationsByBearerToken 207
consolidate 726, 728
contact_function 309, 1263
contact_name 309, 312, 822, 897, 906, 1263
contact_phoneNumber 309, 312, 822, 897, 906, 1263
ContactByContactId 208
contactDate 211, 212
Contactgegevens E-mailadres 185, 277, 286, 309, 329, 331, 1086, 1087, 1122, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1263, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
Contactgegevens Huisnummer 23, 27, 1129, 1138
Contactgegevens Land ISO-code 23, 27, 1129, 1138
Contactgegevens Land Waarde 23, 27, 1129, 1138
Contactgegevens Landcode 23, 27, 1129, 1138
Contactgegevens Straat 23, 27, 1129, 1138
Contactgegevens Telefoonnummer 23, 27, 185, 277, 286, 309, 312, 329, 331, 822, 1086, 1087, 1122, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1263, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
contactId 208
Contactinformatie Faxnummer 185, 277, 286, 309, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1263, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
Contactinformatie Huisnummertoevoeging 23, 27, 1129, 1138
Contactinformatie Naam 23, 27, 1129, 1138
Contactinformatie Postcode 23, 27, 1129, 1138
Contactinformatie Stad 23, 27, 1129, 1138
Contactinformatie Website 309, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1263, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
contactInformation_businessEmailAddress 277, 286
contactInformation_businessMobilePhoneNumber 277, 286
contactInformation_businessPhoneNumber 277, 286
contactInformation_city 23, 27
contactInformation_country_isoCode 23, 27
contactInformation_country_key 23, 27
contactInformation_country_value 23, 27
contactInformation_emailAddress 185, 277, 286, 309, 329, 331, 1086, 1087, 1122, 1263
contactInformation_endDate 23, 27
contactInformation_faxNumber 185, 277, 286, 309, 1263
contactInformation_furtherIndication_key 23, 27
contactInformation_furtherIndication_value 23, 27

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

contactInformation_houseNumber 23, 27
contactInformation_houseNumberAddition 23, 27
contactInformation_locationType_key 23, 27
contactInformation_locationType_value 23, 27
contactInformation_mobilePhoneNumber 185, 277, 286
contactInformation_name 23, 27
contactInformation_phoneNumber 23, 27, 185, 277, 286, 309, 312, 329, 331, 822, 1086, 1087, 1122, 1263
contactInformation_placeOfEmployment 329, 331, 1086, 1087, 1122
contactInformation_postalCode 23, 27
contactInformation_startDate 23, 27
contactInformation_street 23, 27
contactInformation_website 309, 1263
contactMethod_key 211, 212
contactMethod_value 211, 212
Contactpersoon Functie 309, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1263, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
Contactpersoon Naam 309, 312, 822, 897, 906, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1263, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
contacts_address_city 79
contacts_address_country_isoCode 79
contacts_address_country_key 79
contacts_address_country_value 79
contacts_address_houseNumber 79
contacts_address_houseNumberAddition 79
contacts_address_postalCode 79
contacts_address_street 79
contacts_description 79
contacts_id 79
contacts_name 79
contacts_particularities 79
contacts_phoneNumber 79
ContactsByEmployeeId 209
ContactsByEmployerId 79
CONTENT_TYPE 845
contractCode_code 1445, 1448
contractCode_description 1445, 1448
contractCode_key 1445, 1448
ContractCodeByContractCodeId 213
contractCodeId 213
ContractCodesByEmployerId 214
Contractcodesleutel 1325, 1445, 1448
contractNumber 32, 1128
Contractnummer 32, 1128
contribution 918
contributionReductionEducation_key 692, 694
contributionReductionEducation_value 692, 694
coordinates_latitude 84
coordinates_longitude 84
Correctiebedrag 1017, 1020, 1024, 1028, 1384
correctionAmount 1017, 1020, 1024, 1028
costAccount 726, 728
costCenter_code 562, 703, 705, 720, 730, 734, 739, 746, 934, 937, 938, 940, 943, 947, 992
costCenter_description 562, 703, 705, 720, 730, 734, 739, 746, 934, 937, 938, 940, 943, 947
costCenter_id 720, 730, 734
costCenter_key 562, 703, 705, 739, 746, 934, 937, 938, 940, 943, 947, 992
costCenter_value 992
CostCenterByCostCenterId 719
CostCenterCostUnitMatrixByJournalProfileId 720
costCenterId 719
CostCentersByJournalProfileId 722
costPerHour 215, 216
costperhour_costPerHour 44
costperhour_id 44
costperhour_payrollPeriods_endDate 44
costperhour_payrollPeriods_id 44
costperhour_payrollPeriods_periodNumber 44
costperhour_payrollPeriods_startDate 44
costperhour_payrollPeriods_year 44
costperhour_registrationMethod_key 44
costperhour_registrationMethod_value 44
CostPerHourByCostPerHourId 215
CostPerHourByEmploymentId 216
costPerHourId 215
costUnit_code 562, 703, 705, 720, 730, 734, 739, 746, 934, 937, 938, 940, 943, 947, 992
costUnit_description 562, 703, 705, 720, 730, 734, 739, 746, 934, 937, 938, 940, 943, 947
costUnit_id 720, 730, 734
costUnit_key 562, 703, 705, 739, 746, 934, 937, 938, 940, 943, 947, 992
costUnit_value 992
CostUnitByCostUnitId 723
costUnitId 723
CostUnitsByJournalProfileId 724
createdBy_formattedName 202, 203, 294, 295, 297, 323, 324, 665, 666, 668, 1003, 1005, 1007, 1442, 1443
createdBy_id 202, 203, 294, 295, 297, 323, 324, 665, 666, 668, 1003, 1005, 1007, 1442, 1443
createdBy_initials 202, 203, 294, 295, 297, 323, 324, 665, 666, 668, 1003, 1005, 1007, 1442, 1443

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

createdBy_lastName 202, 203, 294, 295, 297, 323, 324, 665, 666, 668, 1003, 1005, 1007, 1442, 1443
createdBy_prefix 202, 203, 294, 295, 297, 323, 324, 665, 666, 668, 1003, 1005, 1007, 1442, 1443
createdOn 166, 167, 168, 202, 203, 207, 294, 295, 297, 323, 324, 665, 666, 668, 837, 1003, 1005, 1007, 1120, 1121, 1442, 1443
createNumberOfDaysBeforeEvent 337, 853, 855
creationDate 88, 174, 187
creationTime 91, 93, 96, 99, 872, 875, 879, 881, 1104, 1107, 1110, 1113
creditAmount 746
Crediteursoortsleutel 107, 109
Crediteursoortwaarde 107, 109
creditor_priority 107, 109
creditor_type_key 107, 109
creditor_type_value 107, 109
ctt_address_city 1152
ctt_address_country_isoCode 1152
ctt_address_country_key 1152
ctt_address_country_value 1152
ctt_address_houseNumber 1152
ctt_address_houseNumberAddition 1152
ctt_address_postalCode 1152
ctt_address_street 1152
ctt_description 1152
ctt_id 1152
ctt_name 1152
ctt_particularities 1152
ctt_phoneNumber 1152
currentGrossWage 1412
currentlyAvailableUnits 810, 812, 814
currentPayGrade_key 1412
currentPayGrade_value 1412
customerGroupNumber 91, 93, 96, 99
customField_description 292, 293, 495, 517, 655, 656
customField_id 292, 293, 495, 517, 655, 656
CustomFieldByCustomFieldId 217
customFieldId 217
CustomFieldsByEmployerId 218
CustomHolidayByCustomHolidayId 219
customHolidayId 219
CustomHolidaysByEmployerId 220
CustomNotificationByCustomNotificationId 221
customNotificationId 221
CustomNotificationsByEmploymentId 222

- D -

Dagtabellen Toepassen 692, 694, 1276
DashboardLicensesByEmployerId 224
DashboardLocation 319
data 103, 104, 105, 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1425, 1427, 1429, 1431, 1434, 1435
Databasestuurprogramma 1
DataNewBusinessFunctions 225
dataNewBusinessToken 225, 226
DataNewBusinessTokenByEmployerId 226
date 159, 219, 220, 886, 887, 914
DATE_ENDED 845
DATE_STARTED 845
dateAddedToStore 833, 834, 836
dateOfAlert 198, 200, 254, 320, 321, 657, 658
dateOfBirth 90, 163, 164, 869, 870
dateOfDeath 163, 164, 869, 870
dateOfFirstAdmission 539, 687, 688, 690
dateOfLastChangeByEmployee 228, 229, 231, 234, 237, 238
dateOfReceipt 1020, 1024
dateOfSubmission 200, 254, 321, 658
dateOfSubmissionByEmployee 228, 229, 231, 234, 237, 238
dateTimeCreation 329, 331, 1086, 1087
dateTimeLastLogin 329, 331, 1086, 1087
datetimeOfMessageReceipt 93, 96, 875, 881, 1107, 1113
datetimeOfRegistration 93, 96, 875, 881, 1107, 1113
Datum 159, 219, 220
Datum Beschikbaar voor Werknemer 701, 981, 984, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379
dayOfTheMonthToPerformAutomaticLeaveCalculationOn 787, 789, 1077, 1080
deadlineForPayment 1017, 1020, 1024, 1028
debetAmount 746
Debetbedrag 746
DeclarationAuditTrailByDeclarationId 227
DeclarationByDeclarationId 228
DeclarationByDeclarationId_ContentRoute 229
declarationComment 228, 229, 231, 234, 237, 238
declarationDate 228, 229, 231, 234, 237, 238
declarationId 227, 228, 229, 240, 241, 242
DeclarationsByEmployerId 231
DeclarationsByEmployerId__embeddedRoute 234
DeclarationsByEmploymentId 237
DeclarationsByEmploymentId__embeddedRoute 238
declarationStatus_key 228, 229, 231, 234, 237, 238
declarationStatus_value 228, 229, 231, 234, 237, 238
DeclarationsWithAttachmentByDeclarationIds 240
DeclarationsWithAttachmentByEmployerId 241
DeclarationsWithAttachmentByEmploymentId 242

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

deductionOrPayment_key 929
deductionOrPayment_value 929
defaults_calculateUsingWorkPattern_daysDailyRate 900, 903
defaults_calculateUsingWorkPattern_deviatingDaysAndHours 900, 903
defaults_calculateUsingWorkPattern_hoursBrokenPeriod 900, 903
defaults_calculateUsingWorkPattern_hoursRegularPeriod 900, 903
defaults_componentSet_payrollPeriodDataCollectiveCategory_key 900, 903
defaults_componentSet_payrollPeriodDataCollectiveCategory_value 900, 903
defaults_componentSet_payrollPeriodDataCollectiveComponentSet_description 900, 903
defaults_componentSet_payrollPeriodDataCollectiveComponentSet_id 900, 903
defaults_componentSet_payrollPeriodDataCollectiveComponentSet_registrationLevel 900, 903
defaults_componentSet_payrollPeriodDataEmployeeSelfService_description 900, 903
defaults_componentSet_payrollPeriodDataEmployeeSelfService_id 900, 903
defaults_componentSet_payrollPeriodDataEmployeeSelfService_registrationLevel 900, 903
defaults_componentSet_payrollPeriodDataIndividual_description 900, 903
defaults_componentSet_payrollPeriodDataIndividual_id 900, 903
defaults_componentSet_payrollPeriodDataIndividual_registrationLevel 900, 903
defaults_componentSet_payrollPeriodDataLeave_description 900, 903
defaults_componentSet_payrollPeriodDataLeave_id 900, 903
defaults_componentSet_payrollPeriodDataLeave_registrationLevel 900, 903
defaults_componentSet_payrollPeriodDataWerkkosten_description 900, 903
defaults_componentSet_payrollPeriodDataWerkkosten_id 900, 903
defaults_componentSet_payrollPeriodDataWerkkosten_registrationLevel 900, 903
defaults_employmentContractType_key 900, 903
defaults_employmentContractType_value 900, 903
defaults_employmentDurationType_key 900, 903
defaults_employmentDurationType_value 900, 903
defaults_grossWageType_key 900, 903
defaults_grossWageType_value 900, 903
defaults_mdvNotification 900, 903
defaults_netWageType_key 900, 903
defaults_netWageType_value 900, 903
defaults_payslipAvailableForEmployeeDay 900, 903
defaults_typeOfEmployee_key 900, 903
defaults_typeOfEmployee_value 900, 903
DefaultSetByPayrollRunId 986
definedAtLevel 271, 272, 273, 275, 680, 681
DeleteEmploymentInformationByEmploymentId 338
department_code 142, 143, 145, 147, 148, 150, 151, 153, 155, 156, 858, 860
department_description 142, 143, 145, 147, 148, 150, 151, 153, 155, 156, 858, 860
department_key 142, 143, 145, 147, 148, 150, 151, 153, 155, 156, 858, 860
DepartmentByDepartmentId 243
departmentId 243
DepartmentsByEmployerId 244
dependsOnModule_description 271, 272, 273, 275, 680, 681
dependsOnModule_id 271, 272, 273, 275, 680, 681
description_1 122, 124, 841, 1416, 1422, 1429, 1431, 1440
description1 107, 109, 608, 888, 889, 894, 895
description2 107, 109, 608, 888, 889, 894, 895
descriptionFragment 875, 881, 1107, 1113
descriptionPayslip 107, 109
details 143, 145, 151, 153, 156
deviatingAdditionalTaxLiability 539, 688, 690
deviatingAwfContribution_endPeriod_periodEndDate 45, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
deviatingAwfContribution_endPeriod_periodNumber 45, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
deviatingAwfContribution_endPeriod_periodStartDate 45, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
deviatingAwfContribution_endPeriod_year 45, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
deviatingAwfContribution_id 45, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
deviatingAwfContribution_startPeriod_periodEndDate 45, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
deviatingAwfContribution_startPeriod_periodNumber 45, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
deviatingAwfContribution_startPeriod_periodStartDate 45, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
deviatingAwfContribution_startPeriod_year 45, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
deviatingAwfContribution_typeOfDeviatingAwfContribution_key 45, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

deviatingAwfContribution_typeOfDeviatingAwfContribution_value 45, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
DeviatingAwfContributionByDeviatingAwfContributionId 246
DeviatingAwfContributionByEmploymentId 248
deviatingAwfContributionId 246
deviatingCalculationRulePayrollTax_key 692, 694
deviatingCalculationRulePayrollTax_value 692, 694
deviatingCLAExternalParty 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
deviatingCLATaxReturn 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
deviatingFunctionDescription 858, 860
deviatingFunctionGroup 858, 860
deviatingHourlyWage_endDate 46
deviatingHourlyWage_id 46
deviatingHourlyWage_payrollComponent_description 46
deviatingHourlyWage_payrollComponent_key 46
deviatingHourlyWage_startDate 46
deviatingHourlyWage_value 46
DeviatingHourlyWageByDeviatingHourlyWageId 249
deviatingHourlyWageId 249
DeviatingHourlyWagesByEmploymentId 251
deviatingHoursPerWeek 1445, 1448
deviatingJournalSeries 712, 714
deviatingPayrollTaxPercentage 692, 694
deviatingPayrollTaxTableColour_key 692, 694
deviatingPayrollTaxTableColour_value 692, 694
deviatingPercentageThirtyPercentFacility 692, 694
deviatingPostalAddress_city 161, 277, 286, 309, 897, 906, 1263
deviatingPostalAddress_country_isoCode 161, 277, 286, 309, 897, 906, 1263
deviatingPostalAddress_country_key 161, 277, 286, 309, 897, 906, 1263
deviatingPostalAddress_country_value 161, 277, 286, 309, 897, 906, 1263
deviatingPostalAddress_furtherIndication_key 277, 286, 309, 897, 906, 1263
deviatingPostalAddress_furtherIndication_value 277, 286, 309, 897, 906, 1263
deviatingPostalAddress_houseNumber 161, 277, 286, 309, 897, 906, 1263
deviatingPostalAddress_houseNumberAddition 161, 277, 286, 309, 897, 906, 1263
deviatingPostalAddress_location 277, 286, 309, 897, 906, 1263
deviatingPostalAddress_poBox 161, 309, 897, 906, 1263
deviatingPostalAddress_postalCode 161, 277, 286, 309, 897, 906, 1263
deviatingPostalAddress_street 161, 277, 286, 309, 897, 906, 1263
DeviatingPremiumsWabReportByPayrollAdministratioId 923
deviatingSmallJobsArrangement 692, 694
deviatingSvDaysPerPeriod 1445, 1448
deviatingTaxTableCode_key 692, 694
deviatingTaxTableCode_value 692, 694
deviations_balanceExceedsYear 816, 818
deviations_employeeCanRequestIncrease 816, 818
deviations_employmentContributionPercentage 18, 20, 660, 662
deviations_enabled 816, 818, 842, 844
deviations_financialReservationPercentage 125, 127, 381
deviations_percentage 125, 127, 381
deviations_reservationPercentage 125, 127, 381
deviations_totalContributionPercentage 18, 20, 660, 662
deviations_value 816, 818, 842, 844
Dienst Bonuspercentage 934, 937, 938, 940, 943, 947, 1211, 1222, 1233, 1325, 1445, 1448
Dienstnummer 934, 937, 938, 940, 943, 947, 1211, 1222, 1233, 1325, 1445, 1448
Dienstverband ID 34, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 111, 116, 142, 143, 145, 147, 148, 150, 151, 153, 155, 156, 158, 159, 160, 759, 761, 885, 934, 943, 947, 967, 968, 969, 971, 973, 975, 1008, 1009, 1011, 1013, 1034, 1036, 1037, 1039, 1042, 1044, 1046, 1049, 1192, 1195, 1199, 1202, 1211, 1222, 1358, 1364, 1369
Dienstverbandduursoortsleutel 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 653, 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
Dienstverbandduursoortwaarde 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 653, 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
Dienstverbandgegevens Historische Startdatum 174, 187, 671
discretionaryScopeCumulative 1453
displayName 826, 827, 828, 829
Distributieeenheid Omschrijving 858, 860, 934, 937, 938, 940, 943, 947, 1211, 1222, 1233, 1306
Distributie-eenheid Sleutel 858, 860, 934, 937, 938, 940, 943, 947, 1211, 1222, 1233, 1306
distributionUnit_code 858, 860, 934, 937, 938, 940, 943, 947
distributionUnit_description 858, 860, 934, 937, 938, 940, 943, 947
distributionUnit_key 858, 860, 934, 937, 938, 940, 943, 947

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DOCUMENT 26, 101, 102, 115, 118, 253, 255, 258, 281, 282, 283, 284, 285, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 326, 327, 328, 670, 671, 744, 745, 759, 830, 831, 832, 872, 913, 914, 915, 917, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 993, 995, 996, 997, 998, 1000, 1001, 1002, 1032, 1033, 1041, 1050, 1051, 1052, 1058, 1059, 1063, 1064, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1094, 1095, 1096, 1103, 1117, 1118, 1119, 1124, 1343, 1348, 1353, 1379, 1454, 1455, 1457, 1459
DocumentCountByConceptEmployeeId 199
documentId 198, 253, 320, 657, 1092, 1093, 1094, 1096
DocumentsByConceptEmployeeId 200
DocumentsByEmployerId 321
DocumentsByEmploymentId 658
DocumentTemplateByEmployerIdAndDocumentId 253
DocumentTemplatesByEmployerId 254
doesWageIncludeAow 692, 694
doesWageIncludeWajong 692, 694
DossierAuthorizationsByEmployerId 252
DossierReportByEmployerId 255
download-error-400-bad-request-max-tries 2
download-error-400-bad-request-sleep-initial-ms 2
download-error-400-bad-request-sleep-max-ms 2
download-error-400-bad-request-sleep-multiplicator 2
download-error-408-request-timeout-max-tries 2
download-error-408-request-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-408-request-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-422-bad-request-max-tries 2
download-error-422-bad-request-sleep-initial-ms 2
download-error-422-bad-request-sleep-max-ms 2
download-error-422-bad-request-sleep-multiplicator 2
download-error-429-too-many-requests-max-tries 2
download-error-429-too-many-requests-sleep-initial-ms 2
download-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms 2
download-error-429-too-many-requests-sleep-multiplicator 2
download-error-500-internal-server-error-max-tries 2
download-error-500-internal-server-error-sleep-initial-ms 2
download-error-500-internal-server-error-sleep-max-ms 2
download-error-500-internal-server-error-sleep-multiplicator 2
download-error-502-server-unavailable-max-tries 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-multiplicator 2
download-error-503-server-unavailable-max-tries 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-initial-ms 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-multiplicator 2
download-error-504-gateway-timeout-max-tries 2
download-error-504-gateway-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-504-gateway-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-504-gateway-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-590-network-connect-timeout-max-tries 2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-599-network-connect-timeout-max-tries 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-argument-exception-max-tries 2
download-error-argument-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-argument-exception-sleep-max-ms 2
download-error-argument-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-internet-down-max-tries 2
download-error-internet-down-sleep-initial-ms 2
download-error-internet-down-sleep-max-ms 2
download-error-internet-down-sleep-multiplicator 2
download-error-io-exception-max-tries 2
download-error-io-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-io-exception-sleep-max-ms 2
download-error-io-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-json-exception-max-tries 2
download-error-json-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-json-exception-sleep-max-ms 2

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

download-error-json-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-name-resolution-failure-max-tries 2
download-error-name-resolution-failure-sleep-initial-ms 2
download-error-name-resolution-failure-sleep-max-ms 2
download-error-name-resolution-failure-sleep-multiplicator 2
download-error-other-exception-max-tries 2
download-error-other-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-other-exception-sleep-max-ms 2
download-error-other-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-socket-exception-max-tries 2
download-error-socket-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-socket-exception-sleep-max-ms 2
download-error-socket-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-web-exception-max-tries 2
download-error-web-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-web-exception-sleep-max-ms 2
download-error-web-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-web-not-found-max-tries 2
download-error-web-not-found-sleep-initial-ms 2
download-error-web-not-found-sleep-max-ms 2
download-error-web-not-found-sleep-multiplicator 2
download-error-web-not-implemented-max-tries 2
download-error-web-not-implemented-sleep-initial-ms 2
download-error-web-not-implemented-sleep-max-ms 2
download-error-web-not-implemented-sleep-multiplicator 2
download-error-web-timeout-max-tries 2
download-error-web-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-web-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-web-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-web-unauthorized-max-tries 2
download-error-web-unauthorized-sleep-initial-ms 2
download-error-web-unauthorized-sleep-max-ms 2
download-error-web-unauthorized-sleep-multiplicator 2
DownloadRequestByDownloadRequestId 256
downloadRequestId 256, 258
DownloadRequestsByBearerToken 257
downloadRequestStatus_key 256, 257
downloadRequestStatus_value 256, 257
Draai zonder Acties 845
DRY_RUN 845
dst_DOCUMENT 1343
DUMMY 302, 771, 886, 999
duplicate-row-mode 2
DURATION_MS 845
Duur (ms) 845

- E -

edn_educationLevel_key 1158
edn_educationLevel_value 1158
edn_employeeCosts 1158
edn_employerCosts 1158
edn_endDate 1158
edn_endOfValidityDate 1158
edn_furtherIndication_code 1158
edn_furtherIndication_description 1158
edn_furtherIndication_key 1158
edn_hasDiploma_key 1158
edn_hasDiploma_value 1158
edn_id 1158
edn_institute_city 1158
edn_institute_Name 1158
edn_name 1158
edn_particularities 1158
edn_startDate 1158
edn_typeOfEducation_code 1158
edn_typeOfEducation_description 1158
edn_typeOfEducation_key 1158
edn_yearOfDiploma 1158
EducationByEducationId 259
EducationFurtherIndicationByEducationFurtherIndicationId 262
educationFurtherIndicationId 262
EducationFurtherIndicationsByEmployerId 263
educationLevel_key 259, 260
educationLevel_value 259, 260
EducationsByEmployeeId 260
EducationTypeByEducationTypeId 264
educationTypeId 264
EducationTypesByEmployerId 265
Eenheidssoortwaarde 750, 751, 753, 769, 810, 812, 814, 1286, 1296
Eerste Dag Melding 174, 187, 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 671, 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
effectiveDate 88

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Einddatum 18, 20, 30, 31, 32, 33, 86, 87, 107, 109, 125, 127, 129, 130, 132, 135, 136, 143, 145, 151, 154, 156, 160, 170, 172, 249, 251, 259, 260, 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 653, 660, 662, 688, 690, 692, 694, 699, 700, 750, 751, 753, 762, 765, 775, 779, 783, 802, 810, 812, 814, 845, 847, 848, 857, 858, 860, 861, 865, 869, 870, 894, 895, 897, 900, 903, 906, 950, 952, 953, 955, 1053, 1054, 1066, 1067, 1097, 1098, 1100, 1102, 1128, 1129, 1158, 1165, 1176, 1182, 1211, 1222, 1233, 1242, 1258, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1390, 1400, 1401, 1403, 1405, 1445, 1448
Einddatum Loonperiode 701, 909, 934, 937, 938, 940, 943, 947, 956, 959, 961, 963, 965, 969, 971, 973, 1008, 1009, 1011, 1036, 1037, 1039, 1042, 1044, 1046, 1047, 1055, 1060, 1211, 1222, 1233, 1358, 1364, 1390, 1453
email_body 271, 272, 273, 275
email_senderEmail 271, 272, 273, 275
email_subject 271, 272, 273, 275
emailAddress 680, 681, 1060
emailAddressPayrollRunApproved 701
emailAddressPayrollRunFinished 701
emailAddressPayrollRunStarted 701
emailAddressPayrollTaxReturnRunStarted 1017, 1020, 1024, 1028
E-mailadres voor Verlofaanvragen 243, 244, 245, 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
EmailIdentitiesByEmployerId 266
EmailIdentitiesByEmployerId__embeddedDkimTokens 267
EmailIdentitiesByProviderId 268
EmailIdentitiesByProviderId__embeddedDkimTokens 269
emailIdentity 266, 267, 268, 269
emailIdentityType 266, 267, 268, 269
emailLeaveRequest 243, 244, 245, 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
EmailTemplateByEmployerIdAndEmailTemplateId 273
EmailTemplateByProviderIdAndEmailTemplateId 271
emailTemplateId 271, 273
EmailTemplatesByEmployerId 275
EmailTemplatesByProviderId 272
embedToken_expiration 1075
embedToken_token 1075
embedUrl 1075
employee_address_city 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_address_country_isoCode 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_address_country_key 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_address_country_value 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_address_furtherIndication_key 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_address_furtherIndication_value 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_address_houseNumber 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_address_houseNumberAddition 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_address_location 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_address_postalCode 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_address_street 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_contactInformation_businessEmailAddress 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_contactInformation_businessMobilePhoneNumber 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_contactInformation_businessPhoneNumber 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_contactInformation_emailAddress 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_contactInformation_faxNumber 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_contactInformation_mobilePhoneNumber 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_contactInformation_phoneNumber 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_dateOfBirth 346, 352, 653, 762, 765, 775, 779, 802, 976, 978
employee_deviatingPostalAddress_city 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_deviatingPostalAddress_country_isoCode 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_deviatingPostalAddress_country_key 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_deviatingPostalAddress_country_value 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

employee_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_deviatingPostalAddress_houseNumber 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_deviatingPostalAddress_location 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_deviatingPostalAddress_postalCode 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_deviatingPostalAddress_street 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_emailAddress 299, 300
employee_employeeNumber 111, 116, 299, 300, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 653, 762, 765, 775, 779, 802, 943, 947, 976, 978
employee_exclusionFromAbsenceStatus 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_firstName 142, 143, 145, 147, 148, 150, 151, 153, 155, 156, 299, 300, 346, 352, 653, 762, 765, 775, 779, 802, 943, 947
employee_formattedName 142, 143, 145, 147, 148, 150, 151, 153, 155, 156, 299, 300, 346, 352, 653, 762, 765, 775, 779, 802, 943, 947, 976, 978
employee_gender 976, 978
employee_id 111, 116, 142, 143, 145, 147, 148, 150, 151, 153, 155, 156, 299, 300, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 653, 762, 765, 775, 779, 802
employee_identityDocument_documentIdentification 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_identityDocument_typeOfDocument_key 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_identityDocument_typeOfDocument_value 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_initials 299, 300, 346, 352, 762, 765, 775, 779, 802
employee_lastName 299, 300, 346, 352, 762, 765, 775, 779, 802
employee_lastNamePartner 346, 352, 762, 765, 775, 779, 802
employee_name 111, 116
employee_personalDetails_aowDate 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_personalDetails_civilStatus_key 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_personalDetails_civilStatus_value 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_personalDetails_dateOfBirth 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_personalDetails_dateOfDeath 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_personalDetails_firstName 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_personalDetails_formattedName 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_personalDetails_gender_key 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_personalDetails_gender_value 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_personalDetails_howToFormatLastName_key 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_personalDetails_howToFormatLastName_value 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_personalDetails_initials 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_personalDetails_lastName 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_personalDetails_lastNamePartner 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_personalDetails_nationality_key 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_personalDetails_nationality_value 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_personalDetails_photo 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_personalDetails_placeOfBirth 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_personalDetails_prefix 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_personalDetails_prefixPartner 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_personalDetails_title_key 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_personalDetails_title_value 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_photo 346, 352, 653, 762, 765, 775, 779, 802

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

employee_prefix 299, 300, 346, 352, 762, 765, 775, 779, 802
employee_prefixPartner 346, 352, 762, 765, 775, 779, 802
employee_revokeEmployeeSelfServiceAccessOn 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_statusEmployeeSelfService_key 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_statusEmployeeSelfService_value 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_travel_travelDistanceToWork 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employee_travel_travelDistanceToWorkInKm 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
EmployeeAbsenceProgresses 1129
EmployeeAbsences 1138
EmployeeByEmployeeId 277
EmployeeChildren 1146
EmployeeContacts 1152
employeeCosts 259, 260
EmployeeCustomFieldByEmployeeCustomFieldId 292
employeeCustomFieldId 292
employeeCustomFields_customField_description 81
employeeCustomFields_customField_id 81
employeeCustomFields_id 81
employeeCustomFields_value 81
EmployeeCustomFieldsByEmployerId 81
EmployeeCustomFieldssByEmployeeId 293
employeeData_address_city 174, 187
employeeData_address_country_isoCode 174, 187
employeeData_address_country_key 174, 187
employeeData_address_country_value 174, 187
employeeData_address_furtherIndication_key 174, 187
employeeData_address_furtherIndication_value 174, 187
employeeData_address_houseNumber 174, 187
employeeData_address_houseNumberAddition 174, 187
employeeData_address_location 174, 187
employeeData_address_postalCode 174, 187
employeeData_address_street 174, 187
employeeData_contactInformation_emailAddress 174, 187
employeeData_contactInformation_faxNumber 174, 187
employeeData_contactInformation_mobilePhoneNumber 174, 187
employeeData_contactInformation_phoneNumber 174, 187
employeeData_deviatingPostalAddress_city 174, 187
employeeData_deviatingPostalAddress_country_isoCode 174, 187
employeeData_deviatingPostalAddress_country_key 174, 187
employeeData_deviatingPostalAddress_country_value 174, 187
employeeData_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key 174, 187
employeeData_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value 174, 187
employeeData_deviatingPostalAddress_houseNumber 174, 187
employeeData_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition 174, 187
employeeData_deviatingPostalAddress_location 174, 187
employeeData_deviatingPostalAddress_postalCode 174, 187
employeeData_deviatingPostalAddress_street 174, 187
employeeData_employeeNumber 174, 187
employeeData_iban 174, 187
employeeData_identityDocument_documentIdentification 174, 187
employeeData_identityDocument_typeOfDocument_key 174, 187
employeeData_identityDocument_typeOfDocument_value 174, 187
employeeData_personalDetails_civilStatus_key 174, 187
employeeData_personalDetails_civilStatus_value 174, 187
employeeData_personalDetails_dateOfBirth 174, 187
employeeData_personalDetails_firstName 174, 187
employeeData_personalDetails_formattedName 174, 187
employeeData_personalDetails_gender_key 174, 187
employeeData_personalDetails_gender_value 174, 187
employeeData_personalDetails_howToFormatLastName_key 174, 187
employeeData_personalDetails_howToFormatLastName_value 174, 187
employeeData_personalDetails_initials 174, 187
employeeData_personalDetails_lastName 174, 187
employeeData_personalDetails_lastNamePartner 174, 187

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

employeeData_personalDetails_nationality_key 174, 187
employeeData_personalDetails_nationality_value 174, 187
employeeData_personalDetails_placeOfBirth 174, 187
employeeData_personalDetails_prefix 174, 187
employeeData_personalDetails_prefixPartner 174, 187
employeeData_personalDetails_title_key 174, 187
employeeData_personalDetails_title_value 174, 187
EmployeeDataAuditTrailByEmployerId 111
employeeEducationId 259
EmployeeEducations 1158
EmployeeEmployments 1165
employeeId 26, 27, 164, 209, 260, 276, 277, 281, 282, 283, 284, 285, 290, 293, 295, 299, 346, 857, 870
employeeName 158, 159, 160
EmployeeNoteByNoteId 294
EmployeeNotesByEmployeeId 295
EmployeeNotesByEmployerId 297
employeeNumber 138, 277, 286, 783, 875, 881, 1107, 1113, 1407
EmployeeOccupationalDisabilities 1176
EmployeePartners 1182
EmployeePhotoByEmployeeIdAndVersionAsJpeg 281
EmployeePhotoByEmployeeIdAndVersionAsJpeg1 282
EmployeePhotoByEmployeeIdAndVersionAsPng 283
EmployeePhotoByEmployeeIdAsJpeg 284
EmployeePhotoByEmployeeIdAsJpeg1 284
EmployeePhotoByEmployeeIdAsPng 285
employeeProfileId_key 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employeeProfileId_value 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
EmployeesByEmployerId 286
EmployeeSelfServiceByEmployeeId 299
EmployeeSelfServiceByEmployerId 300
employer_companyName 111, 113, 116, 139, 141, 976, 978
employer_employerNumber 111, 113, 116, 976, 978
employer_id 111, 113, 116, 139, 141
EmployerApplicationsetsByEmployerId 105
EmployerAuthorizations 1189
EmployerByEmployerId 302
EmployerCalendarAbsences 1192
EmployerCalendarAvailableHours 1195
EmployerCalendarLeaveRequests 1199
EmployerCalendarLeaves 1202
employerCosts 259, 260, 1403, 1405, 1407
employerCostsType_key 1403, 1405
employerCostsType_value 1403, 1405
employerCostsTypeKey 1407
EmployerDashboardByEmployerId 319
EmployerDataAuditTrailByEmployerId 113
EmployerEmployees 1205
EmployerEmploymentPayrollPeriodComponents 1211
EmployerEmploymentPayrollPeriodPayslipComponents 1222
EmployerEmploymentPayrollPeriods 1233
EmployerEmployments 1242
employerId 34, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 105, 106, 111, 113, 120, 134, 139, 142, 143, 145, 147, 148, 150, 151, 153, 155, 156, 166, 167, 168, 170, 187, 206, 214, 218, 220, 224, 226, 231, 234, 241, 244, 245, 252, 253, 254, 255, 263, 265, 266, 267, 273, 275, 286, 297, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 324, 326, 327, 328, 331, 333, 334, 335, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 653, 666, 671, 683, 698, 749, 759, 762, 765, 771, 772, 774, 775, 779, 783, 787, 812, 818, 819, 820, 833, 834, 836, 837, 839, 842, 848, 850, 851, 897, 903, 906, 956, 959, 961, 1065, 1095, 1412, 1414, 1416, 1418, 1425, 1429, 1435, 1441, 1443
EmployerLastModifiedVersionNumbersByUser 748
employerLogo 309, 312, 822, 956, 959, 961, 1263
EmployerLogoByEmployerIdAndVersionAsJpeg 303
EmployerLogoByEmployerIdAndVersionAsJpeg1 304
EmployerLogoByEmployerIdAndVersionAsPng 305
EmployerLogoByEmployerIdAsJpeg 306
EmployerLogoByEmployerIdAsJpeg1 307
EmployerLogoByEmployerIdAsPng 308
EmployerModules 1251
employerName 918
EmployerNoteByNoteId 323
EmployerNotesByEmployerId 324
EmployerNotifications 1254
employerNumber 301, 309, 783, 1263
EmployerPayrollAdministrations 1258
Employers 1263
EmployersByUserId 309
EmployersMinimizedByUser 312
EmployerUserAuthorizationsByEmployerIdAndUserId 334
EmployerUserAuthorizationSetByEmployerIdAndUserId 335
EmployerUserByUserId 329
EmployerUserClientsByUserId 1125
employerUserId 685

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EmployerUserIntegrationLogoByUserIdAndApplicationId AsJpeg 1117
EmployerUserIntegrationLogoByUserIdAndApplicationId AsJpeg1 1118
EmployerUserIntegrationLogoByUserIdAndApplicationId AsPng 1119
EmployerUserIntegrationsByUserId 1120
EmployerUserNotificationSetByUserId 336
EmployerUserNotificationSettingsByUserId 337
EmployerUsersByEmployerId 331
EmployerUsersLinkedDepartmentsByEmployerId 819
EmployerUsersLinkedDepartmentsByEmployerId__embeddedDepartments 820
employment_endDate 976, 978
employment_id 111, 116, 142, 143, 145, 147, 148, 150, 151, 153, 155, 156, 943, 947
employment_incomeRelationshipNumber 142, 143, 145, 147, 148, 150, 151, 153, 155, 156, 943, 947
employment_organizationalEntity_department_code 976, 978
employment_organizationalEntity_department_description 976, 978
employment_organizationalEntity_distributionUnit_code 976, 978
employment_organizationalEntity_distributionUnit_description 976, 978
employment_organizationalEntity_function_code 976, 978
employment_organizationalEntity_function_description 976, 978
employment_payrollId 943, 947, 976, 978
employment_startDate 111, 116, 976, 978
employment_workinghours_deviatingHoursPerWeek 976, 978
employment_workinghours_shift_fullTimeHoursPerWeek 976, 978
EmploymentActualMasterDataReportByEmployerId 326
EmploymentActualMasterDataReportByEmploymentId 670
EmploymentByEmploymentId 340
employmentCategoryType_key 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employmentCategoryType_value 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
EmploymentCompanyCars 1266
employmentContractType_key 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
employmentContractType_value 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
EmploymentCustomFieldByEmploymentCustomFieldId 655
employmentCustomFieldId 655
employmentCustomFields_customField_description 82
employmentCustomFields_customField_id 82
employmentCustomFields_id 82
employmentCustomFields_value 82
EmploymentCustomFieldsByEmployerId 82
EmploymentCustomFieldssByEmploymentId 656
employmentData_calculateWorkingHours 174, 187, 671
employmentData_cancellationNoticeDate 174, 187, 671
employmentData_cancellationPeriodEmployee 174, 187, 671
employmentData_cancellationPeriodEmployer 174, 187, 671
employmentData_cancellationPeriodTimeUnit_key 174, 187, 671
employmentData_cancellationPeriodTimeUnit_value 174, 187, 671
employmentData_commissionUntilDate 174, 187, 671
employmentData_deviatingCLATaxReturn 174, 187, 671
employmentData_emailLeaveRequest 174, 187, 671
employmentData_employeeProfileId_key 174, 187, 671
employmentData_employeeProfileId_value 174, 187, 671
employmentData_employmentContractType_key 174, 187, 671
employmentData_employmentContractType_value 174, 187, 671
employmentData_employmentDurationType_key 174, 187, 671
employmentData_employmentDurationType_value 174, 187, 671
employmentData_essMutationSet_key 174, 187, 671
employmentData_essMutationSet_value 174, 187, 671
employmentData_exemptionInsuranceObligation_key 174, 187, 671
employmentData_exemptionInsuranceObligation_value 174, 187, 671
employmentData_firstDayNotification 174, 187, 671
employmentData_hasOnCallAppearanceObligation 174, 187, 671
employmentData_historicalStartDate 174, 187, 671

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

employmentData_incomeRelationshipNumber 174, 187, 671
employmentData_isAnonymousEmployee 174, 187, 671
employmentData_isDirectorAndMajorShareholder 174, 187, 671
employmentData_isFamilyOfOwner 174, 187, 671
employmentData_isGemoedsbezwaardEmployeeInsurance 174, 187, 671
employmentData_isGemoedsbezwaardNationalInsurance 174, 187, 671
employmentData_isOnCallEmployment 174, 187, 671
employmentData_isPreviousOwner 174, 187, 671
employmentData_namePayslip 174, 187, 671
employmentData_nonPayrollAdministration_description 174, 187, 671
employmentData_nonPayrollAdministration_id 174, 187, 671
employmentData_nonPayrollAdministration_name 174, 187, 671
employmentData_participation55plusRegulationUWV 174, 187, 671
employmentData_payrollAdministration_clientNumber 174, 187, 671
employmentData_payrollAdministration_description 174, 187, 671
employmentData_payrollAdministration_id 174, 187, 671
employmentData_payrollAdministration_name 174, 187, 671
employmentData_periodPayGradeAdjustment 174, 187, 671
employmentData_professionCode 174, 187, 671
employmentData_sendMdvNotification 174, 187, 671
employmentData_signalPayGradeAdjustment 174, 187, 671
employmentData_specialIncomeRatio_key 174, 187, 671
employmentData_specialIncomeRatio_value 174, 187, 671
employmentData_startCancellationNoticePeriod 174, 187, 671
employmentData_startDate 174, 187, 671
employmentData_startDateContractOfIndefiniteDuration 174, 187, 671
employmentData_typeOfEmployee_key 174, 187, 671
employmentData_typeOfEmployee_value 174, 187, 671
employmentData_typeOfParticipation_key 174, 187, 671
employmentData_typeOfParticipation_value 174, 187, 671
employmentData_vacationCoupons_key 174, 187, 671
employmentData_vacationCoupons_value 174, 187, 671
employmentData_valueOfParticipation_key 174, 187, 671
employmentData_valueOfParticipation_value 174, 187, 671
employmentData_writtenEmploymentContract 174, 187, 671
employmentDurationType_key 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 653
employmentDurationType_value 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 653
employmentFilter_filterOnEmployedStatus 1126
employmentFilter_filterOnOnCallEmployment 1126
EmploymentFiscalProperties 1276
employmentFund_deviations_employmentContributionPercentage 48
employmentFund_deviations_totalContributionPercentage 48
employmentFund_endDate 48
employmentFund_fixedContribution_employmentContribution 48
employmentFund_fixedContribution_totalContribution 48
employmentFund_fund_description 48
employmentFund_fund_key 48
employmentFund_id 48
employmentFund_startDate 48
EmploymentFundByEmploymentFundId 660
employmentFundId 660
EmploymentFundsByEmploymentId 662
EmploymentFundsByPayrollAdministrationIdAndYear 664
employmentId 20, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 109, 127, 129, 132, 136, 158, 159, 160, 172, 216, 222, 237, 238, 242, 248, 251, 338, 340, 656, 657, 658, 662, 668, 670, 671, 690, 692, 699, 703, 710, 750, 753, 755, 757, 759, 761, 769, 800, 801, 804, 807, 808, 814, 858, 861, 885, 888, 891, 894, 934, 937, 967, 968, 969, 971, 973, 975, 1008, 1009, 1011, 1013, 1014, 1034, 1036, 1037, 1039, 1041, 1042, 1044, 1046, 1047, 1049, 1050, 1051, 1052, 1054, 1066, 1093, 1096, 1097, 1100, 1102, 1400, 1402, 1405, 1445, 1457, 1458
employmentInformation_department_code 231, 234, 1412
employmentInformation_department_description 231, 234, 1412

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

employmentInformation_department_key 231, 234, 1412
employmentInformation_employeeNumber 231, 234, 1412
employmentInformation_firstName 231, 234, 1412
employmentInformation_formattedName 231, 234, 1412
employmentInformation_function_description 231, 234, 1412
employmentInformation_function_group 231, 234, 1412
employmentInformation_function_key 231, 234, 1412
employmentInformation_id 231, 234, 1412
employmentInformation_incomeRelationshipNumber 231, 234, 1412
employmentInformation_payrollAdministration_clientNumber 231, 234, 1412
employmentInformation_payrollAdministration_description 231, 234, 1412
employmentInformation_payrollAdministration_id 231, 234, 1412
employmentInformation_payrollAdministration_name 231, 234, 1412
employmentInformation_photo 231, 234, 1412
EmploymentLastModifiedVersionNumbersByUser 749
EmploymentLeaveBalances 1286
EmploymentLeaves 1296
EmploymentMasterDataReportByEmployerId 327
EmploymentMasterDataReportByEmploymentId 671
EmploymentNoteByNoteId 665
EmploymentNotesByEmployerId 666
EmploymentNotesByEmploymentId 668
EmploymentOrganizationalEntities 1306
EmploymentPayrollDataAuditTrailByPayrollAdministrationId 118
EmploymentsByEmployeeId 346
EmploymentsByEmployerId 352
EmploymentsByLeavePolicyId 802
EmploymentsComprehensiveByEmployerId 359
EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedBasesForCalculation 381
EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedBasesForEmploymentFundCalculation 404
EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedBenefitsInKind 427
EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedCompanyCars 449
EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedDeviatingHourlyWages 472
EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedEmployeeCustomFields 495
EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedEmploymentCustomFields 517
EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedFiscalCompanyCars 539
EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedJournalAllocationAllocationBasedOnFixedWeights 562
EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedPaymentinformationNonSepa 585
EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedPaymentInformationSepa 608
EmploymentsComprehensiveByEmployerId__embeddedSocialSecurityBenefits 630
EmploymentsMinimizedByEmployerId 653
EmploymentTemplatesByEmployerId 671
EmploymentWages 1315
EmploymentWorkingHours 1325
endDate 18, 20, 26, 30, 31, 32, 33, 86, 87, 107, 109, 111, 113, 115, 116, 118, 125, 127, 129, 130, 132, 135, 136, 141, 142, 143, 145, 147, 148, 150, 151, 153, 155, 156, 158, 159, 160, 170, 172, 249, 251, 259, 260, 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 653, 660, 662, 688, 690, 692, 694, 699, 700, 750, 751, 753, 759, 761, 762, 765, 775, 779, 783, 802, 810, 812, 814, 847, 848, 851, 857, 858, 860, 861, 865, 869, 870, 894, 895, 897, 900, 903, 906, 950, 952, 953, 955, 1053, 1054, 1066, 1067, 1095, 1097, 1098, 1100, 1102, 1128, 1400, 1401, 1403, 1405, 1445, 1448
endDate_1 381, 404, 427, 449, 472, 539, 630
endOfEmploymentDueTollIness 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
endOfEmploymentReason_key 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
endOfEmploymentReason_value 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
endOfEmploymentReasonTaxAuthorities_key 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
endOfEmploymentReasonTaxAuthorities_value 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
endOfValidityDate 259, 260
endPeriod 913, 914, 920, 921
endPeriod_periodEndDate 246, 248, 562, 703, 705, 708, 710, 716, 717
endPeriod_periodNumber 246, 248, 562, 703, 705, 708, 710, 716, 717
endPeriod_periodStartDate 246, 248, 562, 703, 705, 708, 710, 716, 717
endPeriod_year 246, 248, 562, 703, 705, 708, 710, 716, 717

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

endUser 198, 320, 657
entitlement 806, 808
entitlementAgeBasedLeave 806, 808
entitlementWageBasedLeave 806, 808
entitlementYearsOfServiceBasedLeave 806, 808
entity_key 111, 113
entityId 166, 167, 168
epe_address_city 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_address_country_isoCode 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_address_country_key 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_address_country_value 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_address_furtherIndication_key 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_address_furtherIndication_value 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_address_houseNumber 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_address_houseNumberAddition 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_address_location 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_address_postalCode 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_address_street 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_contactInformation_businessEmailAddress 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_contactInformation_businessMobilePhoneNumber 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_contactInformation_businessPhoneNumber 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_contactInformation_emailAddress 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_contactInformation_faxNumber 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_contactInformation_mobilePhoneNumber 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_contactInformation_phoneNumber 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_deviatingPostalAddress_city 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_deviatingPostalAddress_country_isoCode 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_deviatingPostalAddress_country_key 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_deviatingPostalAddress_country_value 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_deviatingPostalAddress_houseNumber 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_deviatingPostalAddress_location 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_deviatingPostalAddress_postalCode 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_deviatingPostalAddress_street 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_employeeNumber 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_exclusionFromAbsenceStatus 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_id 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_identityDocument_documentIdentification 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_identityDocument_typeOfDocument_key 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_identityDocument_typeOfDocument_value 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_personalDetails_aowDate 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_personalDetails_civilStatus_key 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_personalDetails_civilStatus_value 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_personalDetails_dateOfBirth 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_personalDetails_dateOfDeath 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_personalDetails_firstName 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_personalDetails_formattedName 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_personalDetails_gender_key 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_personalDetails_gender_value 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_personalDetails_howToFormatLastName_key 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_personalDetails_howToFormatLastName_value 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_personalDetails_initials 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_personalDetails_lastName 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_personalDetails_lastNamePartner 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_personalDetails_nationality_key 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

epe_personalDetails_nationality_value 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_personalDetails_photo 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_personalDetails_placeOfBirth 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_personalDetails_prefix 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_personalDetails_prefixPartner 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_personalDetails_title_key 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_personalDetails_title_value 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_revokeEmployeeSelfServiceAccessOn 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_statusEmployeeSelfService_key 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_statusEmployeeSelfService_value 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_travel_travelDistanceToWork 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epe_travel_travelDistanceToWorkInKm 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
epr_address_city 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
epr_address_country_isoCode 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
epr_address_country_key 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
epr_address_country_value 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
epr_address_furtherIndication_key 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
epr_address_furtherIndication_value 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
epr_address_houseNumber 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
epr_address_houseNumberAddition 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
epr_address_location 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
epr_address_postalCode 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
epr_address_province_key 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
epr_address_province_value 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
epr_address_street 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
epr_branch_key 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

epr_branch_value 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
epr_chamberOfCommerceNumber 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
epr_companyName 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
epr_contact_function 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
epr_contact_name 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
epr_contact_phoneNumber 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
epr_contactInformation_emailAddress 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
epr_contactInformation_faxNumber 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
epr_contactInformation_phoneNumber 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
epr_contactInformation_website 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
epr_deviatingPostalAddress_city 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
epr_deviatingPostalAddress_country_isoCode 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
epr_deviatingPostalAddress_country_key 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
epr_deviatingPostalAddress_country_value 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
epr_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
epr_deviatingPostalAddress_houseNumber 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
epr_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

epr_deviatingPostalAddress_location 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
epr_deviatingPostalAddress_poBox 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
epr_deviatingPostalAddress_postalCode 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
epr_deviatingPostalAddress_street 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
epr_employerLogo 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
epr_employerNumber 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
epr_id 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
epr_legalForm_key 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
epr_legalForm_value 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
epr_providerLogo 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
epr_providerSettings_administrationNumber 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
epr_providerSettings_groupCode 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
epr_providerSettings_parentEmployerForConsolidatedOverviews 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
epr_providerSettings_sendEmailWhenSalarySlipIsAvailable 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
epr_sbi_key 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
epr_sbi_sbiCode 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
epr_sbi_value 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
ept_calculateWorkingHours 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_cancellationNoticeDate 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_cancellationPeriodEmployee 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ept_cancellationPeriodEmployer 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_cancellationPeriodTimeUnit_key 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_cancellationPeriodTimeUnit_value 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_commissionUntilDate 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_commissionUntilDate1 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_commissionUntilDate2 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_commissionUntilDate3 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_commissionUntilDate4 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_commissionUntilDate5 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_commissionUntilDate6 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_deviatingCLAExternalParty 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_deviatingCLATaxReturn 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_emailLeaveRequest 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_employee_dateOfBirth 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_employee_employeeNumber 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_employee_firstName 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_employee_formattedName 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_employee_id 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_employee_initials 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_employee_lastName 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_employee_lastNamePartner 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_employee_photo 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_employee_prefix 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_employee_prefixPartner 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_employeeProfileId_key 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_employeeProfileId_value 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_employmentCategoryType_key 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_employmentCategoryType_value 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_employmentContractType_key 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_employmentContractType_value 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_employmentDurationType_key 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_employmentDurationType_value 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_endDate 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_endOfEmploymentDueTolllness 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_endOfEmploymentReason_key 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_endOfEmploymentReason_value 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_endOfEmploymentReasonTaxAuthorities_key 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_endOfEmploymentReasonTaxAuthorities_value 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_essMutationSet_key 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_essMutationSet_value 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_exemptionInsuranceObligation_key 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_exemptionInsuranceObligation_value 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_exemptionPremiumWaiverMarginalLabour 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ept_exemptionWorkRelatedExpenseScheme 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_firstDayNotification 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_hasOnCallAppearanceObligation 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_historicalStartDate 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_id 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_incomeRelationshipNumber 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_isAnonymousEmployee 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_isDirectorAndMajorShareholder 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_isFamilyOfOwner 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_isGemoedsbezwaardEmployeeInsurance 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_isGemoedsbezwaardNationalInsurance 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_isOnCallEmployment 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_isPreviousOwner 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_linkedEmployment 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_namePayslip 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_nonPayrollAdministration_description 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_nonPayrollAdministration_id 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_nonPayrollAdministration_name 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_participation55plusRegulationUWV 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_payrollAdministration_clientNumber 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_payrollAdministration_description 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_payrollAdministration_id 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_payrollAdministration_name 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_payrollId 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_periodPayGradeAdjustment 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_professionCode 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_sendToExternalParty_key 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_sendToExternalParty_value 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_signalPayGradeAdjustment 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_specialIncomeRatio_key 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_specialIncomeRatio_value 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_startCancellationNoticePeriod 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_startDate 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_startDateContractOfIndefiniteDuration 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_temporaryTaxExemption_key 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_temporaryTaxExemption_value 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_typeOfEmployee_key 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_typeOfEmployee_value 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_typeOfParticipation_key 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_typeOfParticipation_value 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_vacationCoupons_key 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ept_vacationCoupons_value 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_valueOfParticipation_key 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_valueOfParticipation_value 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_wachtgeldOldRegulation 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
ept_writtenEmploymentContract 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
error_key 739
ERROR_MESSAGE_CODE 845
ERROR_MESSAGE_TEXT 845
error_value 739
errorsAndWarnings_hasErrors 981, 984
errorsAndWarnings_hasWarnings 981, 984
ErrorsAndWarningsByPayrollRunId 987
errorsAndWarningsHasErrors 984
errorsAndWarningsHasWarnings 984
errorType 875, 881, 1107, 1113
essMutationSet_key 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
essMutationSet_value 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
event 198, 320, 657
eventDate 198, 320, 657
EventNotificationConfigurationByPayrollAdministrationIdAndEventTypeId 680
EventNotificationConfigurationsByPayrollAdministrationId 681
eventTypeId 680
exclusionFromAbsenceStatus 277, 286
exemptionInsuranceObligation_key 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
exemptionInsuranceObligation_value 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
exemptionPremiumWaiverMarginalLabour 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
exemptionWorkRelatedExpenseScheme 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
expectedDateOfChildbirth 23, 27
expectedDuration_key 23, 27
expectedDuration_value 23, 27
expectedEndDateOfMaternityLeave 23, 27
expirationDate 88, 221, 222
expirationTime 256, 257
expires 765, 769, 779
expiresIn 225, 226
exportedBy_formattedName 740
exportedBy_id 740
exportedBy_initials 740
exportedBy_lastName 740
exportedBy_prefix 740
exportedOn 740
exportedTo_key 740
exportedTo_value 740
exportStatus_key 740
exportStatus_value 740
externalId 683, 684
externalIdentification 1017, 1020, 1024, 1028
externalParty_key 91, 93, 96, 99, 872, 875, 879, 881, 1104, 1107, 1110, 1113
externalParty_value 91, 93, 96, 99, 872, 875, 879, 881, 1104, 1107, 1110, 1113
externalTenant_id 685, 686
externalTenant_name 685, 686
ExternalTenantsByEmployerId 683
ExternalTenantsByProviderId 684
externalUser_id 685, 686
Extra Premie 699, 700

- F -

Faal bij Fouten 845
FAIL_ON_ERROR 845
Fase Classificatiesleutel 861, 865
Faseclassificatiewaarde 861, 865
fcr_additionalTaxLiabilityGroup_key 1266
fcr_additionalTaxLiabilityGroup_value 1266
fcr_dateOfFirstAdmission 1266
fcr_deviatingAdditionalTaxLiability 1266
fcr_endDate 1266
fcr_id 1266
fcr_licensePlateNumber 1266
fcr_reasonForNoAdditionalTaxLiability_key 1266
fcr_reasonForNoAdditionalTaxLiability_value 1266
fcr_startDate 1266
fcr_taxableBenefitForPrivateUse 1266
fcr_valueForTaxPurposes 1266
field 732, 733, 755, 756, 757, 758
field_key 111, 113, 116
field_value 111, 113, 116
FileByDownloadRequestId 258
filename 200, 254, 256, 257, 321, 658

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Filiaal Sleutel 309, 312, 822, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1263, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
Filiaalwaarde 309, 312, 822, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1263, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
filterOnEmployedStatus 1126, 1127, 1128
filterOnOnCallEmployment 1126, 1127, 1128
financialAdministration_code 712, 714
financialAdministration_externalValue 712, 714
financialAndPayrollYearRelation_key 714
financialAndPayrollYearRelation_value 714
financialPeriodNumber 714
financialYear 914
firstDayNotification 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
firstName 163, 164, 869, 870
FiscalCompanyCarByFiscalCompanyCarId 688
fiscalCompanyCarId 688
FiscalCompanyCarReportByEmployerId 328
fiscalCompanyCars_additionalTaxLiabilityGroup_key 50
fiscalCompanyCars_additionalTaxLiabilityGroup_value 50
fiscalCompanyCars_dateOfFirstAdmission 50
fiscalCompanyCars_deviatingAdditionalTaxLiability 50
fiscalCompanyCars_endDate 50
fiscalCompanyCars_id 50
fiscalCompanyCars_licensePlateNumber 50
fiscalCompanyCars_reasonForNoAdditionalTaxLiability_key 50
fiscalCompanyCars_reasonForNoAdditionalTaxLiability_value 50
fiscalCompanyCars_startDate 50
fiscalCompanyCars_taxableBenefitForPrivateUse 50
fiscalCompanyCars_valueForTaxPurposes 50
FiscalCompanyCarsByEmploymentId 690
fiscalData_annualSalary 174, 187, 671
fiscalData_applyDayTables 174, 187, 671
fiscalData_applyDeviatingPayrollTaxPercentageOn_key 174, 187, 671
fiscalData_applyDeviatingPayrollTaxPercentageOn_value 174, 187, 671
fiscalData_applyPayrollTaxDeduction 174, 187, 671
fiscalData_applyStudentDeduction 174, 187, 671
fiscalData_deviatingCalculationRulePayrollTax_key 174, 187, 671
fiscalData_deviatingCalculationRulePayrollTax_value 174, 187, 671
fiscalData_deviatingPayrollTaxPercentage 174, 187, 671
fiscalData_deviatingPayrollTaxTableColour_key 174, 187, 671
fiscalData_deviatingPayrollTaxTableColour_value 174, 187, 671
fiscalData_residentOf_key 174, 187, 671
fiscalData_residentOf_value 174, 187, 671
Fiscale Gegevens Ingezetene van Sleutel 174, 187, 671
Fiscale Gegevens Ingezetene van Waarde 174, 187, 671
Fiscale Gegevens Jaarloon 174, 187, 671
fiscalProperties_annualSalary 52, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
fiscalProperties_applyDayTables 52, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
fiscalProperties_applyDeviatingPayrollTaxPercentageOn_key 52, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
fiscalProperties_applyDeviatingPayrollTaxPercentageOn_value 52, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
fiscalProperties_applyPayrollTaxDeduction 52, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
fiscalProperties_applySalarysplit_key 52, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
fiscalProperties_applySalarysplit_value 52, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
fiscalProperties_applySingleElderlyTaxDeduction 52, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
fiscalProperties_applyStudentDeduction 52, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
fiscalProperties_contributionReductionEducation_key 52, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
fiscalProperties_contributionReductionEducation_value 52, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
fiscalProperties_deviatingCalculationRulePayrollTax_key 52, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
fiscalProperties_deviatingCalculationRulePayrollTax_value 52, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
fiscalProperties_deviatingPayrollTaxPercentage 52, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

fiscalProperties_deviatingPayrollTaxTableColour_key 52, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
fiscalProperties_deviatingPayrollTaxTableColour_value 52, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
fiscalProperties_deviatingPercentageThirtyPercentFacility 52, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
fiscalProperties_deviatingSmallJobsArrangement 52, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
fiscalProperties_deviatingTaxTableCode_key 52, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
fiscalProperties_deviatingTaxTableCode_value 52, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
fiscalProperties_doesWageIncludeAow 52, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
fiscalProperties_doesWageIncludeWajong 52, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
fiscalProperties_endDate 52, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
fiscalProperties_hasEmployeeLoan 52, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
fiscalProperties_id 52, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
fiscalProperties_percentageForeignIncome 52, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
fiscalProperties_residentOf_key 52, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
fiscalProperties_residentOf_value 52, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
fiscalProperties_specialIndication_four 52, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
fiscalProperties_specialIndication_one 52, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
fiscalProperties_specialIndication_three 52, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
fiscalProperties_specialIndication_two 52, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
fiscalProperties_startDate 52, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
fiscalProperties_thirtyPercentFacility_key 52, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
fiscalProperties_thirtyPercentFacility_value 52, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
fiscalProperties_usesTransportByWithholdingAgent 52, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
FiscalPropertiesByEmploymentId 692
FiscalPropertiesByFiscalPropertiesId 694
fiscalPropertiesId 694
fixedContribution_employmentContribution 18, 20, 660, 662
fixedContribution_totalContribution 18, 20, 660, 662
fixedPaymentPerPayrollPeriod 107, 109
Flexibele Uren Contractsleutel 1325, 1445, 1448
Flexibele Uren Contractwaarde 1325, 1445, 1448
flexibleHoursContract_key 1445, 1448
flexibleHoursContract_value 1445, 1448
Fondsbeschrijving 18, 20, 660, 662
Fondssleutel 18, 20, 660, 662
force-api-version 2
force-case-sensitive-identifiers 2
forced-casing-identifiers 2
formattedName 138, 783, 1407
Foto 277, 286, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
Foutmeldingcode 845
Foutmeldingtekst 845
fpy_annualSalary 1276
fpy_applyDayTables 1276
fpy_applyDeviatingPayrollTaxPercentageOn_key 1276
fpy_applyDeviatingPayrollTaxPercentageOn_value 1276
fpy_applyPayrollTaxDeduction 1276
fpy_applySalarysplit_key 1276
fpy_applySalarysplit_value 1276
fpy_applySingleElderlyTaxDeduction 1276
fpy_applyStudentDeduction 1276
fpy_contributionReductionEducation_key 1276
fpy_contributionReductionEducation_value 1276
fpy_deviatingCalculationRulePayrollTax_key 1276
fpy_deviatingCalculationRulePayrollTax_value 1276
fpy_deviatingPayrollTaxPercentage 1276
fpy_deviatingPayrollTaxTableColour_key 1276
fpy_deviatingPayrollTaxTableColour_value 1276
fpy_deviatingPercentageThirtyPercentFacility 1276
fpy_deviatingSmallJobsArrangement 1276
fpy_deviatingTaxTableCode_key 1276
fpy_deviatingTaxTableCode_value 1276
fpy_doesWageIncludeAow 1276
fpy_doesWageIncludeWajong 1276
fpy_endDate 1276
fpy_hasEmployeeLoan 1276
fpy_id 1276
fpy_percentageForeignIncome 1276

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

fpy_residentOf_key 1276
fpy_residentOf_value 1276
fpy_specialIndication_four 1276
fpy_specialIndication_one 1276
fpy_specialIndication_three 1276
fpy_specialIndication_two 1276
fpy_startDate 1276
fpy_thirtyPercentFacility_key 1276
fpy_thirtyPercentFacility_value 1276
fpy_usesTransportByWithholdingAgent 1276
from_numberOfMonths 784, 785, 795, 796, 1076, 1084
from_numberOfYears 784, 785, 795, 796, 1076, 1084
fromWage 792, 794, 1083
fuelCardNumber 170, 172, 449
fulltimeHours 847, 848
Functiegroep 858, 860, 1306
Functienaam 225
Functieomschrijving 858, 860, 1306
Functietoets 858, 860, 1306
function_description 858, 860
function_group 858, 860
function_key 858, 860
FunctionByFunctionId 697
functionId 697
functionName 225
FunctionsByEmployerId 698
fund_description 18, 20, 660, 662
fund_key 18, 20, 660, 662
furtherIndication_code 259, 260
furtherIndication_description 259, 260
furtherIndication_key 259, 260

- G -

Geboortedatum 163, 164, 185, 277, 286, 869, 870, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
Geboorteplaats 869, 870, 1182
Gebruik HTTP Diskcache 845
Gebruik HTTP-geheugencache 845
Gebruikstotaal 765, 769, 772, 774, 779, 1286
Geformatteerde Naam Goedgekeurd door 91, 93, 96, 99, 872, 875, 879, 881, 981, 984, 1017, 1020, 1024, 1028, 1104, 1107, 1110, 1113, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384
Gegevens 103, 104, 105, 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1425, 1427, 1429, 1431, 1434, 1435
Geïnitieerd door ID 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1425, 1427, 1429, 1431, 1434, 1435
Geïnitieerd door Initialen 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1425, 1427, 1429, 1431, 1434, 1435
Geïnitieerd door Naam 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1425, 1427, 1429, 1431, 1434, 1435
Geïnitieerd door Voorvoegsel 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1425, 1427, 1429, 1431, 1434, 1435
Geïnitieerd op 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1425, 1427, 1429, 1431, 1434, 1435
Geïnitieerd op Achternaam 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1425, 1427, 1429, 1431, 1434, 1435
Gemaakt door Achternaam 202, 203, 294, 295, 297, 323, 324, 665, 666, 668, 1003, 1005, 1007, 1442, 1443
Gemaakt door ID 202, 203, 294, 295, 297, 323, 324, 665, 666, 668, 1003, 1005, 1007, 1442, 1443
Gemaakt door Initialen 202, 203, 294, 295, 297, 323, 324, 665, 666, 668, 1003, 1005, 1007, 1442, 1443
Gemaakt door Naam 202, 203, 294, 295, 297, 323, 324, 665, 666, 668, 1003, 1005, 1007, 1442, 1443
Gemaakt door Voorvoegsel 202, 203, 294, 295, 297, 323, 324, 665, 666, 668, 1003, 1005, 1007, 1442, 1443
Gemiddeld Uren per Week 1325, 1445, 1448
Gemiddelde Deeltijdfactor 1325, 1445, 1448
gender_key 163, 164, 869, 870
gender_value 163, 164, 869, 870
generalLedgerAccount_code 739, 746
generalLedgerAccount_description 739, 746
generalLedgerAccount_generalLedgerAccountnumber 992
generalLedgerAccount_key 739, 746, 992
generalLedgerAccount_value 992
Gerelateerde Verlof ID 750, 751, 753, 1296
Gerelateerde Verlofaanvraag ID 750, 751, 753, 1296
Geslaagd 845
Geslacht 163, 164, 869, 870, 1146, 1182
Geslacht Sleutel 163, 164, 869, 870, 1146, 1182
Gewerkte Uren op de Eerste Dag van Afwezigheid 23, 27, 1129, 1138
Gewicht 562, 703, 705
Goedgekeurd door Achternaam 91, 93, 96, 99, 872, 875, 879, 881, 981, 984, 1017, 1020, 1024, 1028, 1104, 1107, 1110, 1113, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384
Goedgekeurd door ID 91, 93, 96, 99, 872, 875, 879, 881, 981, 984, 1017, 1020, 1024, 1028, 1104, 1107, 1110, 1113, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384
Goedgekeurd door Initialen 91, 93, 96, 99, 872, 875, 879, 881, 981, 984, 1017, 1020, 1024, 1028, 1104, 1107, 1110, 1113, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Goedgekeurd door Voorvoegsel 91, 93, 96, 99, 872, 875, 879, 881, 981, 984, 1017, 1020, 1024, 1028, 1104, 1107, 1110, 1113, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384
Goedgekeurd Volgnummer 950, 952, 981, 984, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379
Goedkeuringstijd 91, 93, 96, 99, 872, 875, 879, 881, 981, 984, 1017, 1020, 1024, 1028, 1047, 1104, 1107, 1110, 1113, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
Groeperen 697, 698
Groepscode 897, 906, 918, 956, 959, 961, 1258, 1337
Grootboekrekeningcode 739, 746
Grootboekrekeningomschrijving 739, 746
Grootboekrekeningsleutel 739, 746, 992
grossMonthlySupplement 1102
grossMonthlyWage 1102
grossWage 1403, 1405, 1407
grossWageType_key 1403, 1405, 1412
grossWageType_value 1403, 1405, 1412
grossWageTypeKey 1407
group 697, 698
group_description 772
group_id 772
groupBy 771, 772, 774
groupClassification_key 897, 906, 956, 959, 961
groupClassification_value 897, 906, 956, 959, 961
groupCode 897, 906, 918, 956, 959, 961
groupingType 913

- H -

handledBy_formattedName 810, 812, 814
handledBy_id 810, 812, 814
handledBy_initials 810, 812, 814
handledBy_lastName 810, 812, 814
handledBy_prefix 810, 812, 814
handledTime 810, 812, 814
hasAccessToPayrollingTestData 329, 331
hasAccessToSubDepartments 820
hasApprovedPayrollRun 955
hasAuthorisationsOnUserLevel 1086, 1087
hasAutomaticPayroll 956, 959, 961
hasConnectedApplications 329, 331, 1086, 1087
hasDiploma_key 259, 260
hasDiploma_value 259, 260
hasDocument 338
hasEmployeeLoan 692, 694
hasESS 338
HasHealthInsuranceContract 338
hasIntegrations 329, 331, 1086, 1087
hasMdvNotifications 338
hasMeldingen 338
hasMobilityIssue 23, 27
hasMultiFactorAuthentication 329, 331, 1086, 1087
hasMultipleEmployments 338
hasOnCallAppearanceObligation 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
hasPayrollRunStatusOpen 338
hasTwoFactorAuthentication 299, 300
healthcareInsuranceActConfiguration_additionalContributionEmployer 54, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
healthcareInsuranceActConfiguration_additionalPremium 54, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
healthcareInsuranceActConfiguration_endDate 54, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
healthcareInsuranceActConfiguration_healthcareInsuranceActType_key 54, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
healthcareInsuranceActConfiguration_healthcareInsuranceActType_value 54, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
healthcareInsuranceActConfiguration_id 54, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
healthcareInsuranceActConfiguration_nominalPremium 54, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
healthcareInsuranceActConfiguration_startDate 54, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
HealthcareInsuranceActConfigurationByEmploymentId 699
HealthcareInsuranceActConfigurationByHealthcareInsuranceActConfigurationId 700
healthcareInsuranceActConfigurationId 700
healthcareInsuranceActType_key 699, 700
healthcareInsuranceActType_value 699, 700
Heeft een Werknemerslening 692, 694, 1276
historicalStartDate 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 762, 765, 775, 779
Historische Startdatum 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 762, 765, 775, 779, 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
holidayAllowanceBaseForCalculation_key 847, 848, 900, 903
holidayAllowanceBaseForCalculation_value 847, 848, 900, 903
holidayAllowancePercentage 33, 847, 848, 900, 903

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

hoursWorkedOnFirstDayOfAbsence 23, 27
houseNumber 84
howToFormatLastName_key 869, 870
howToFormatLastName_value 869, 870
HREF 1414, 1416, 1420, 1422, 1425, 1427, 1429, 1431
HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec) 845
HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec) 845
HTTP Status nummer 845
HTTP Werkwoord 1414, 1416, 1420, 1422, 1425, 1427, 1429, 1431
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC 845
HTTP_DISK_CACHE_SAVE 845
HTTP_DISK_CACHE_USE 845
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC 845
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE 845
HTTP_MEMORY_CACHE_USE 845
HTTP_METHOD 845
HTTP_STATUS_CODE 845
http-disk-cache-compression-level 2
http-disk-cache-directory 2
http-disk-cache-ignore-write-errors 2
http-disk-cache-max-age-sec 2
http-get-timeout-max-ms 2
http-get-timeout-ms 2
http-memory-cache-compression-level 2
http-memory-cache-max-age-sec 2
HTTP-methode 845
http-post-timeout-max-ms 2
http-post-timeout-ms 2
httpVerb 1414, 1416, 1420, 1422, 1425, 1427, 1429, 1431
Huisnummer 84, 161, 185, 208, 209, 277, 286, 309, 312, 822, 897, 906, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1263, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
Huisnummertoevoeging 161, 185, 208, 209, 277, 286, 309, 897, 906, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1263, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390

- I -

IBAN 107, 109, 185, 608, 888, 889, 894, 895, 1017, 1020, 1024, 1028, 1384
id_1 122, 124, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 827, 828, 829, 841, 950, 952, 1440
id_2 950
IdealPaymentStatusByPayrollTaxReturnId 1015
IdealUrlByPayrollTaxReturnId 1016
identification 1452, 1456
identification_costCenter_code 116
identification_costCenter_description 116
identification_costCenter_key 116
identification_costUnit_code 116
identification_costUnit_description 116
identification_costUnit_key 116
identification_description 111, 113, 116
identification_distributionUnit_code 116
identification_distributionUnit_description 116
identification_distributionUnit_key 116
identification_id 116
identification_payrollPeriod_periodEndDate 116
identification_payrollPeriod_periodNumber 116
identification_payrollPeriod_periodStartDate 116
identification_payrollPeriod_year 116
identification_payslipType_key 116
identification_payslipType_value 116
identification_shift_bonusPercentage 116
identification_shift_fullTimeHoursPerWeek 116
identification_shift_shiftNumber 116
identityDocument_documentIdentification 277, 286
identityDocument_typeOfDocument_key 277, 286
identityDocument_typeOfDocument_value 277, 286
ignore-authorisation-entity-not-found 2
ignore-client-no-access 2
ignore-employer-missing-product 2
ignore-http-400-errors 2
ignore-http-401-errors 2
ignore-http-402-errors 2
ignore-http-403-errors 2
ignore-http-404-errors 2
ignore-http-422-errors 2
ignore-http-429-errors 2
ignore-http-500-errors 2
ignore-http-502-errors 2
ignore-http-503-errors 2
ignore-unknown-path-type 2
ignore-user-no-access 2
ignore-values-unknown-path 2
In de Naam van 1017, 1020, 1024, 1028, 1384
incapacityPercentage 30, 31
includeCostCenter 712, 714
includeCostUnit 712, 714
includeEmployeeSelfService 1459

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

includeEmploymentsThatEndedBeforeReferenceDate 327, 328
includeEmploymentsThatEndedBeforeStartOfTheYear 915, 917
includeEstimation 44, 216
includeParent 301
incomeRelationshipNumber 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 653, 762, 765, 775, 779, 802, 875, 881, 1107, 1113
InformationForEmployerUserDeleteByEmployerIdAndUserId 333
Ingezetene van Waarde 692, 694, 1276
Inhoudssoort 845
Initialen 163, 164, 185, 277, 286, 329, 331, 819, 820, 869, 870, 1086, 1087, 1122, 1123, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
initials 163, 164, 869, 870
initiatedBy_formattedName 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1425, 1427, 1429, 1431, 1434, 1435
initiatedBy_id 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1425, 1427, 1429, 1431, 1434, 1435
initiatedBy_initials 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1425, 1427, 1429, 1431, 1434, 1435
initiatedBy_lastName 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1425, 1427, 1429, 1431, 1434, 1435
initiatedBy_prefix 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1425, 1427, 1429, 1431, 1434, 1435
initiatedOn 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1425, 1427, 1429, 1431, 1434, 1435
InitiatedWorkflowAllowedTransitionsByBearerToken 1420
InitiatedWorkflowAllowedTransitionTransitionssByBearerToken 1422
InitiatedWorkflowsByBearerToken 1424
initiateIdealPayment_key 1017, 1020, 1024, 1028
initiateIdealPayment_value 1017, 1020, 1024, 1028
institute_city 259, 260
institute_Name 259, 260
insuranceProperties_applicableForNoRiskPolicy 861, 865
IntegrationsByBearerToken 1121
Intern Telefoonextensienummer 858, 860, 1306
internalTelephoneExtensionNumber 858, 860
inTheNameOf 1017, 1020, 1024, 1028
invalid-json-on-get-max-tries 2
invalid-json-on-get-sleep-initial-ms 2
invalid-json-on-get-sleep-max-ms 2
invalid-json-on-get-sleep-multiplicator 2
invalid-json-on-post-max-tries 2
invalid-json-on-post-sleep-initial-ms 2
invalid-json-on-post-sleep-max-ms 2
invalid-json-on-post-sleep-multiplicator 2
invantive-sql-compress-sparse-arrays 2
invantive-sql-correct-invalid-date 2
invantive-sql-execution-profile-disk-path 2
invantive-sql-execution-profile-to-disk 2
invantive-sql-forward-filters-to-data-containers 2
invantive-sql-share-byte-arrays 2
invantive-sql-share-strings 2
invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers 2
invantive-use-cache 2
invitedDate 106
Inwoner van Sleutel 692, 694, 1276
Is 3e Partij Aansprakelijk 23, 27, 1129, 1138
Is Aanvulling 934, 940, 943, 1211
Is Gelezen 88, 850, 1254
Is Werkgerelateerde Ziekte 23, 27, 1129, 1138
isAccrual 750, 751, 753, 783, 810, 812, 814
isActivatedForEmployer 833, 834, 836
isAnonymousEmployee 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
isAuthorizaionEditRestricted 252
isAutomatedExportEnabled 712, 714
isBlocked 837, 1120, 1121
isCollectiveMutationPossible 929
isCorrectionMessagePriorYear 1017, 1020, 1024, 1028
isDefaultForBrowserPayrollPeriodData 930
isDefaultForPayrollPeriodData 930
isDefinedOnProviderLevel 930
isDepartmentManager 329, 331
isDirectorAndMajorShareholder 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
isDisruptedEmploymentRelationship 23, 27
isDkimVerified 266, 267, 268, 269
isEmailTemplateEditable 271, 272, 273, 275
isEmployed 338
isEnabled 122, 124, 334, 337, 853, 855, 1089
isExpired 88
isExWAO 857
isFamilyOfOwner 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
isGemoedsbezwaardEmployeeInsurance 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
isGemoedsbezwaardNationalInsurance 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
isGrossWageFullTime 1403, 1405
isHighlighted 833, 834, 836
isHospitalised 23, 27
isIncludedInApgPensionDeclaration 338
isIncludedInPayroll 338

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

isIncludedInPayrollTaxreturn 338
isIncludedInPensionDeclaration 338
isIncludedInUpaPensionDeclaration 338
isInitiateSignDocumentRequestPossible 200, 658
isInsuredForOccupationalDisabilityInsuranceAct 1097, 1098
isInsuredForSicknessBenefitsAct 1097, 1098
isInsuredForUnemploymentInsuranceAct 1097, 1098
isLinkedToMultipleEmployers 329, 331
isOccupationallyDisabled 857
isOnCallEmployment 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
isPayrollAdministration 86, 87
isPreviousOwner 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
isRead 88, 850
isReadBy_departmentManager 200, 321, 658
isReadBy_employee 200, 321, 658
isReadBy_employer 200, 321, 658
isReadBy_provider 200, 321, 658
isRecoveredWithinTwoWeeks 23, 27
isSpfVerified 266, 267, 268, 269
issuedTo_name 139
issuedTo_person_firstName 139
issuedTo_person_formattedName 139
issuedTo_person_id 139
issuedTo_person_initials 139
issuedTo_person_lastName 139
issuedTo_person_lastNamePartner 139
issuedTo_person_prefix 139
issuedTo_person_prefixPartner 139
isSupplement 934, 940, 943
isTemplate 252
isThirdPartyLiability 23, 27
isWorkRelatedIllness 23, 27
itemCount_processed 170
itemCount_processedWithError 170
itemCount_processedWithWarning 170
itemCount_total 170
itemType_description 141
itemType_id 141

- J -

Jaar 198, 200, 254, 256, 257, 320, 321, 657, 658, 765, 769, 772, 774, 779, 918, 950, 952, 953, 955, 1286, 1452, 1456, 1458, 1460
Jaarsalaris 692, 694, 1276
join-set-points-per-request 2
journal_journalPossibleActions_journalPossibleActionsAdditionalInfo_key 909
journal_journalPossibleActions_journalPossibleActionsAdditionalInfo_value 909
journal_journalPossibleActions_key 909
journal_journalPossibleActions_value 909
journal_journalStatus_journalStatusAdditionalInfo_key 909
journal_journalStatus_journalStatusAdditionalInfo_value 909
journal_journalStatus_key 909
journal_journalStatus_value 909
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costCenter_code 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 585, 608, 630
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costCenter_description 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 585, 608, 630
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costCenter_key 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 585, 608, 630
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costUnit_code 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 585, 608, 630
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costUnit_description 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 585, 608, 630
journalAllocation_allocationBasedOnActualHours_costUnit_key 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 585, 608, 630
journalAllocation_endPeriod_periodEndDate 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 585, 608, 630
journalAllocation_endPeriod_periodNumber 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 585, 608, 630
journalAllocation_endPeriod_periodStartDate 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 585, 608, 630
journalAllocation_endPeriod_year 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 585, 608, 630
journalAllocation_id 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 585, 608, 630
journalAllocation_journalProfileConfiguration_endPeriod_periodEndDate 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 585, 608, 630
journalAllocation_journalProfileConfiguration_endPeriod_periodNumber 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 585, 608, 630
journalAllocation_journalProfileConfiguration_endPeriod_periodStartDate 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 585, 608, 630
journalAllocation_journalProfileConfiguration_endPeriod_year 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 585, 608, 630
journalAllocation_journalProfileConfiguration_id 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 585, 608, 630
journalAllocation_journalProfileConfiguration_journalProfile_key 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 585, 608, 630

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

journalAllocation_journalProfileConfiguration_journalProfile_value 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 585, 608, 630
journalAllocation_journalProfileConfiguration_startPeriod_periodEndDate 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 585, 608, 630
journalAllocation_journalProfileConfiguration_startPeriod_periodNumber 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 585, 608, 630
journalAllocation_journalProfileConfiguration_startPeriod_periodStartDate 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 585, 608, 630
journalAllocation_journalProfileConfiguration_startPeriod_year 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 585, 608, 630
journalAllocation_startPeriod_periodEndDate 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 585, 608, 630
journalAllocation_startPeriod_periodNumber 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 585, 608, 630
journalAllocation_startPeriod_periodStartDate 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 585, 608, 630
journalAllocation_startPeriod_year 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 585, 608, 630
JournalAllocationAllocationBasedOnFixedWeightsByEmploymentId 703
JournalAllocationBasedOnFixedWeightsByJournalAllocationId 705
JournalAllocationByJournalAllocationId 708
journalAllocationId 705, 708
journalAllocations_allocationBasedOnActualHours_costCenter_code 56
journalAllocations_allocationBasedOnActualHours_costCenter_description 56
journalAllocations_allocationBasedOnActualHours_costCenter_key 56
journalAllocations_allocationBasedOnActualHours_costUnit_code 56
journalAllocations_allocationBasedOnActualHours_costUnit_description 56
journalAllocations_allocationBasedOnActualHours_costUnit_key 56
journalAllocations_endPeriod_periodEndDate 56
journalAllocations_endPeriod_periodNumber 56
journalAllocations_endPeriod_periodStartDate 56
journalAllocations_endPeriod_year 56
journalAllocations_id 56
journalAllocations_journalProfileConfiguration_endPeriod_periodEndDate 56
journalAllocations_journalProfileConfiguration_endPeriod_periodNumber 56
journalAllocations_journalProfileConfiguration_endPeriod_periodStartDate 56
journalAllocations_journalProfileConfiguration_endPeriod_year 56
journalAllocations_journalProfileConfiguration_id 56
journalAllocations_journalProfileConfiguration_journalProfile_key 56
journalAllocations_journalProfileConfiguration_journalProfile_value 56
journalAllocations_journalProfileConfiguration_startPeriod_periodEndDate 56
journalAllocations_journalProfileConfiguration_startPeriod_periodNumber 56
journalAllocations_journalProfileConfiguration_startPeriod_periodStartDate 56
journalAllocations_journalProfileConfiguration_startPeriod_year 56
journalAllocations_startPeriod_periodEndDate 56
journalAllocations_startPeriod_periodNumber 56
journalAllocations_startPeriod_periodStartDate 56
journalAllocations_startPeriod_year 56
JournalAllocationsByEmploymentId 710
journalApplication_key 712, 714
journalApplication_value 712, 714
JournalApplicationByJournalConfigurationId 712
JournalApplicationByJournalConfigurationId_ContentPayrollPeriodFinancialPeriodMapping 714
journalCode 712, 714
JournalConfigurationByJournalConfigurationId 716
journalConfigurationId 712, 714, 716
JournalConfigurationsByPayrollAdministrationId 717
JournalEntriesPerDistributionUnitOverviewsByPayrollRunId 988
journalProfile_description 716, 717
journalProfile_id 716, 717
journalProfile_key 716, 717
journalProfileConfiguration_endPeriod_periodEndDate 562, 703, 705, 708, 710
journalProfileConfiguration_endPeriod_periodNumber 562, 703, 705, 708, 710
journalProfileConfiguration_endPeriod_periodStartDate 562, 703, 705, 708, 710
journalProfileConfiguration_endPeriod_year 562, 703, 705, 708, 710
journalProfileConfiguration_id 562, 703, 705, 708, 710
journalProfileConfiguration_journalProfile_key 562, 703, 705, 708, 710
journalProfileConfiguration_journalProfile_value 562, 703, 705, 708, 710
journalProfileConfiguration_startPeriod_periodEndDate 562, 703, 705, 708, 710
journalProfileConfiguration_startPeriod_periodNumber 562, 703, 705, 708, 710
journalProfileConfiguration_startPeriod_periodStartDate 562, 703, 705, 708, 710
journalProfileConfiguration_startPeriod_year 562, 703, 705, 708, 710

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

journalProfileId 720, 722, 724, 728, 732, 733, 734
JournalProfilesByPayrollAdministrationId 725
JournalRunByJournalRunId 736
JournalRunErrorsByJournalRunId 739
JournalRunExportAuditTrailByJournalRunId 740
journalrunId 736, 739, 740, 744, 745, 746
JournalRunResultsByJournalRunId 746
JournalRunsByPayrollAdministrationId 741
journalRunStatus_key 736, 741, 950
journalRunStatus_value 736, 741, 950
jrn_id 1337
jrn_journalRunStatus_key 1337
jrn_journalRunStatus_value 1337
jrn_methodOfCreation_key 1337
jrn_methodOfCreation_value 1337
jrn_payrollRun_payrollPeriod_periodEndDate 1337
jrn_payrollRun_payrollPeriod_periodNumber 1337
jrn_payrollRun_payrollPeriod_periodStartDate 1337
jrn_payrollRun_payrollPeriod_testYear 1337
jrn_payrollRun_payrollPeriod_year 1337
jrn_payrollRun_payrollRunId 1337
jrn_payrollRun_sequenceNumberApproved 1337
jrn_processingFinishedTime 1337
jrn_removedBy_formattedName 1337
jrn_removedBy_id 1337
jrn_removedBy_initials 1337
jrn_removedBy_lastName 1337
jrn_removedBy_prefix 1337
jrn_removeTime 1337
jrn_requestedBy_formattedName 1337
jrn_requestedBy_id 1337
jrn_requestedBy_initials 1337
jrn_requestedBy_lastName 1337
jrn_requestedBy_prefix 1337
jrn_requestTime 1337
jrn_sequenceNumber 1337

- K -

Kentekenplaatnummer 170, 172, 449, 539, 687, 688, 690, 1266
key 22, 207, 664, 697, 698, 725, 757, 758, 834, 836, 929, 1126, 1127, 1128, 1410
kilometersPrivateUse 170, 172, 449
Klantnummer 86, 87, 138, 897, 900, 903, 906, 918, 956, 959, 961, 1258, 1337, 1407
Korte Naam 897, 906, 956, 959, 961, 1258, 1337
Kostendrager Omschrijving 562, 703, 705, 720, 730, 734, 739, 746, 934, 937, 938, 940, 943, 947, 1211, 1222, 1233
Kostendragercode 562, 703, 705, 720, 730, 734, 739, 746, 934, 937, 938, 940, 943, 947, 992, 1211, 1222, 1233
Kostenplaats Omschrijving 562, 703, 705, 720, 730, 734, 739, 746, 934, 937, 938, 940, 943, 947, 1211, 1222, 1233
Kostenplaatscode 562, 703, 705, 720, 730, 734, 739, 746, 934, 937, 938, 940, 943, 947, 992, 1211, 1222, 1233
Kostenplaatssleutel 562, 703, 705, 739, 746, 934, 937, 938, 940, 943, 947, 992, 1211, 1222, 1233
Kostensleutelcode 562, 703, 705, 739, 746, 934, 937, 938, 940, 943, 947, 992, 1211, 1222, 1233
Kredietbedrag 746
KvK-nummer 309, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1263, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390

- L -

Land ISO-code 161, 185, 208, 209, 277, 286, 309, 897, 906, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1263, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
Landcode Bank 585, 891, 892
Landsleutel 161, 185, 208, 209, 277, 286, 309, 897, 906, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1263, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
Landwaarde 161, 185, 208, 209, 277, 286, 309, 897, 906, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1263, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
lastDkimVerifiedOn 266, 267, 268, 269
lastLogin 837, 1116, 1120, 1121, 1125
lastModifiedBy_formattedName 202, 203, 294, 295, 297, 323, 324, 665, 666, 668, 1003, 1005, 1007, 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1425, 1427, 1429, 1431, 1434, 1435, 1442, 1443
lastModifiedBy_id 202, 203, 294, 295, 297, 323, 324, 665, 666, 668, 1003, 1005, 1007, 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1425, 1427, 1429, 1431, 1434, 1435, 1442, 1443

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

lastModifiedBy_initials 202, 203, 294, 295, 297, 323, 324, 665, 666, 668, 1003, 1005, 1007, 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1425, 1427, 1429, 1431, 1434, 1435, 1442, 1443
lastModifiedBy_lastName 202, 203, 294, 295, 297, 323, 324, 665, 666, 668, 1003, 1005, 1007, 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1425, 1427, 1429, 1431, 1434, 1435, 1442, 1443
lastModifiedBy_prefix 202, 203, 294, 295, 297, 323, 324, 665, 666, 668, 1003, 1005, 1007, 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1425, 1427, 1429, 1431, 1434, 1435, 1442, 1443
lastModifiedOn 202, 203, 294, 295, 297, 323, 324, 665, 666, 668, 1003, 1005, 1007, 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1425, 1427, 1429, 1431, 1434, 1435, 1442, 1443
lastModifiedVersionNumber 748, 749, 1091
lastName 163, 164, 869, 870
lastSpfVerifiedOn 266, 267, 268, 269
lastStatusRequest 1015
lastUsedOn 207
lat 825
latestDownloadTime 256, 257
lbe_accrual 1286
lbe_balance 1286
lbe_balancePreviousYear 1286
lbe_expires 1286
lbe_leaveType_balanceExceedsYear 1286
lbe_leaveType_key 1286
lbe_leaveType_value 1286
lbe_unitType_key 1286
lbe_unitType_value 1286
lbe_usageAfterToday 1286
lbe_usageThroughToday 1286
lbe_usageTotal 1286
lbe_year 1286
lease_contractNumber 170, 172, 449
lease_endDate 170, 172, 449
lease_startDate 170, 172, 449
leaseOrBuy_key 170, 172, 449
leaseOrBuy_value 170, 172, 449
LeaveBalancesByEmployerId 762
LeaveBalancesByEmployerId__embeddedLeaveBalance 765
LeaveBalancesByEmploymentId 769
LeaveBalancesGroupedByEmployerId 771
LeaveBalancesGroupedByEmployerId_ContentGroups 772
LeaveBalancesGroupedByEmployerId_ContentTotals 774
LeaveBalanceWorthByEmployerId 775
LeaveBalanceWorthByEmployerId__embeddedLeaveBalance 779
LeaveByEmploymentId 750
LeaveByLeaveId 751
LeaveDefaultsByEmploymentId 753
leaveEntitlement_excessLeaveToStatutory 784, 785, 787, 789, 792, 794, 795, 796, 1076, 1077, 1080, 1083, 1084
leaveEntitlement_statutory 787, 789, 1077, 1080
leaveEntitlement_wtr 784, 785, 787, 789, 792, 794, 795, 796, 1076, 1077, 1080, 1083, 1084
leaveId 751, 756, 758
LeaveImportDataByEmployerId 783
LeaveMetadataByEmploymentId 755
LeaveMetadataByLeaveId 756
LeaveMetadataOptionsByEmploymentId 757
LeaveMetadataOptionsByLeaveId 758
LeaveOverviewByEmploymentIdandYear 759
LeavePoliciesByEmployerId 787
LeavePoliciesByEmploymentId 804
LeavePolicyAccrualByLeavePolicyId 798
LeavePolicyAccrualByLeavePolicyId__embeddedLeavePolicyAccrual 799
LeavePolicyAccrualByLeavePolicyIdAndEmploymentId 800
LeavePolicyAccrualByLeavePolicyIdAndEmploymentId_ContentLeavePolicyAccrual 801
LeavePolicyByLeavePolicyId 789
LeavePolicyEntitlementByLeavePolicyId 805
LeavePolicyEntitlementByLeavePolicyId__embeddedLeavePolicyEntitlement 806
LeavePolicyEntitlementByLeavePolicyIdAndEmploymentId 807
LeavePolicyEntitlementByLeavePolicyIdAndEmploymentId_ContentLeavePolicyEntitlement 808
leavePolicyId 785, 789, 792, 795, 798, 799, 800, 801, 802, 805, 806, 807, 808, 1076, 1080, 1083, 1084
leaveRequest_applyLeaveSchedule 787, 789, 1077, 1080
leaveRequest_leavePattern_evenWeeks_friday 787, 789, 1077, 1080
leaveRequest_leavePattern_evenWeeks_monday 787, 789, 1077, 1080
leaveRequest_leavePattern_evenWeeks_saturday 787, 789, 1077, 1080
leaveRequest_leavePattern_evenWeeks_sunday 787, 789, 1077, 1080
leaveRequest_leavePattern_evenWeeks_thursday 787, 789, 1077, 1080
leaveRequest_leavePattern_evenWeeks_tuesday 787, 789, 1077, 1080
leaveRequest_leavePattern_evenWeeks_wednesday 787, 789, 1077, 1080
leaveRequest_leavePattern_oddWeeks_friday 787, 789, 1077, 1080

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

leaveRequest_leavePattern_oddWeeks_monday 787, 789, 1077, 1080
leaveRequest_leavePattern_oddWeeks_saturday 787, 789, 1077, 1080
leaveRequest_leavePattern_oddWeeks_sunday 787, 789, 1077, 1080
leaveRequest_leavePattern_oddWeeks_thursday 787, 789, 1077, 1080
leaveRequest_leavePattern_oddWeeks_tuesday 787, 789, 1077, 1080
leaveRequest_leavePattern_oddWeeks_wednesday 787, 789, 1077, 1080
leaveRequest_useHolidaysInCalculation 787, 789, 1077, 1080
LeaveRequestByLeaveRequestId 810
leaveRequestId 810
LeaveRequestsByEmployer 812
LeaveRequestsByEmploymentId 814
leaveRequestStatus_key 810, 812, 814
leaveRequestStatus_value 810, 812, 814
leaveStatus 159
leaveType_balanceExceedsYear 750, 751, 753, 765, 769, 772, 774, 779, 816, 818
leaveType_employeeCanRequestIncrease 816, 818
leaveType_enabled 816, 818
leaveType_key 750, 751, 753, 765, 769, 772, 774, 779, 799, 801, 806, 808, 810, 812, 814, 816, 818
leaveType_value 750, 751, 753, 765, 769, 772, 774, 779, 799, 801, 806, 808, 810, 812, 814, 816, 818
LeaveTypeByEmployerIdAndLeaveTypeId 816
leaveTypeId 816
leaveTypeKey 783
LeaveTypesByEmployerId 818
leaveUnitType_key 787, 789, 804, 1077, 1080
leaveUnitType_value 787, 789, 804, 1077, 1080
ledgerAccount_consolidate 730, 734
ledgerAccount_costAccount 730, 734
ledgerAccount_description 730, 734
ledgerAccount_id 730, 734
ledgerAccount_number 730, 734
LedgerAccountByLedgerAccountId 726
ledgerAccountId 726
LedgerAccountsByJournalProfileId 728
LedgerAccountToPayrollComponentLinkByLedgerAccountToPayrollComponentLinkId 730
ledgerAccountToPayrollComponentLinkId 730
LedgerAccountToPayrollComponentLinkMetadataByJournalProfileId 732
LedgerAccountToPayrollComponentLinkMetadataByJournalProfileId__embeddedOptions 733
LedgerAccountToPayrollComponentLinksByJournalProfileId 734
legalForm_key 161, 309, 1263
legalForm_value 161, 309, 1263
Lengtegraad 84
lengthInKilometers 823
license_user_personalDetails_firstName 224
license_user_personalDetails_initials 224
license_user_personalDetails_lastName 224
license_user_personalDetails_prefix 224
license_user_userId 224
licensePlateNumber 170, 172, 449, 539, 687, 688, 690
limit-partition-calls-left 2
lineNumber 875, 881, 1107, 1113
linePosition 875, 881, 1107, 1113
linkCostCenterToGroup_code 712, 714
linkCostCenterToGroup_externalValue 712, 714
linkCostUnitToGroup_code 712, 714
linkCostUnitToGroup_externalValue 712, 714
linked 720
LinkedEmployersByUserId 822
linkedEmployment 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
LinkedUsersByEmployerIdAndApplicationId 837
locatie 185, 277, 286, 309, 897, 906, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1263, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
locked 720
loginMethod_key 329, 331, 1086, 1087
loginMethod_value 329, 331, 1086, 1087
log-native-calls-to-disk-max-events 2
log-native-calls-to-disk-max-seconds 2
log-native-calls-to-disk-on-error 2
log-native-calls-to-disk-on-success 2
log-native-calls-to-trace 2
logo 833, 834, 836
Logo Werkgever 309, 312, 822, 956, 959, 961, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1263, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Loket.nl REST 1, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 96, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 113, 115, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 148, 150, 151, 153, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 167, 168, 170, 172, 173, 174, 185, 187, 198, 199, 200, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 234, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 297, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 324, 326, 327, 328, 329, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 653, 655, 656, 657, 658, 660, 662, 664, 665, 666, 668, 670, 671, 680, 681, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 690, 692, 694, 697, 698, 699, 700, 701, 703, 705, 708, 710, 712, 714, 716, 717, 719, 720, 722, 723, 724, 725, 726, 728, 730, 732, 733, 734, 736, 739, 740, 741, 744, 745, 746, 748, 749, 750, 751, 753, 755, 756, 757, 758, 759, 761, 762, 765, 769, 771, 772, 774, 775, 779, 783, 784, 785, 787, 789, 792, 794, 795, 796, 798, 799, 800, 801, 802, 804, 805, 806, 807, 808, 810, 812, 814, 816, 818, 819, 820, 822, 823, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 836, 837, 839, 840, 841, 842, 844, 845, 847, 848, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 857, 858, 860, 861, 865, 869, 870, 872, 875, 879, 881, 885, 886, 887, 888, 889, 891, 892, 894, 895, 897, 900, 903, 906, 909, 913, 914, 915, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 932, 933, 934, 937, 938, 940, 943, 947, 950, 952, 953, 955, 956, 959, 961, 963, 965, 967, 968, 969, 971, 973, 975, 976, 978, 981, 984, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1005, 1007, 1008, 1009, 1011, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1020, 1024, 1028, 1032, 1033, 1034, 1036, 1037, 1039, 1041, 1042, 1044, 1046, 1047, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1058, 1059, 1060, 1061, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1080, 1083, 1084, 1086, 1087, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1107, 1110, 1113, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1263, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1405, 1407, 1409, 1410, 1411, 1412, 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1425, 1427, 1429, 1431, 1434, 1435, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1445, 1448, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

LoketNlRest 1
lon 825
Looncomponent Categoriewaarde 135, 136, 730, 734, 934, 940, 943, 963, 969, 1009, 1039, 1042, 1211, 1222, 1358
Looncomponentomschrijving 128, 129, 135, 136, 228, 229, 231, 234, 237, 238, 249, 251, 472, 730, 734, 739, 746, 888, 889, 934, 940, 943, 992, 994, 1211
loonmodel_key 897, 906, 956, 959, 961
loonmodel_value 897, 906, 956, 959, 961
Loonschaalsleutel 885, 1315, 1402, 1403, 1405, 1412
Loonschaalwaarde 885, 1315, 1403, 1405
Loonstrooksoortsleutel 934, 937, 938, 940, 943, 947, 969, 971, 1009, 1011, 1037, 1039, 1042, 1044, 1211, 1222, 1233, 1358
Loonstrooksoortwaarde 934, 937, 938, 940, 943, 947, 969, 971, 1009, 1011, 1037, 1039, 1042, 1044, 1211, 1222, 1233, 1358
Loonverwerking Jaarperiode 701, 909, 934, 937, 938, 940, 943, 947, 956, 959, 961, 963, 965, 968, 969, 971, 973, 976, 978, 981, 984, 1008, 1009, 1011, 1036, 1037, 1039, 1042, 1044, 1046, 1047, 1055, 1060, 1211, 1222, 1233, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1390, 1453
Loonverwerking Periode Testjaar 701, 963, 965, 969, 971, 973, 1008, 1009, 1011, 1036, 1037, 1039, 1042, 1044, 1046, 1047, 1055, 1060, 1222, 1358, 1364, 1390
Loonverwerking Periodesoortsleutel 847, 848, 897, 900, 903, 906, 950, 952, 953, 955, 956, 959, 961, 1014, 1017, 1020, 1024, 1028, 1258, 1315, 1337, 1384, 1403, 1405
Loonverwerking Periodesoortwaarde 847, 848, 897, 900, 903, 906, 950, 952, 953, 955, 956, 959, 961, 1014, 1017, 1020, 1024, 1028, 1258, 1315, 1337, 1384, 1403, 1405
Loonwaarde 885, 1315, 1403, 1405, 1412
lve_comment 1296
lve_endDate 1296
lve_id 1296
lve_isAccrual 1296
lve_leaveType_balanceExceedsYear 1296
lve_leaveType_key 1296
lve_leaveType_value 1296
lve_numberOfUnits 1296
lve_origin_leavePolicy_id 1296
lve_origin_leavePolicy_leaveUnitType_key 1296
lve_origin_leavePolicy_leaveUnitType_value 1296
lve_origin_leavePolicy_value 1296
lve_origin_meansOfCreation_key 1296
lve_origin_meansOfCreation_value 1296
lve_relatedLeave_id 1296
lve_relatedLeaveRequest_id 1296
lve_startDate 1296
lve_unitType_key 1296
lve_unitType_value 1296

- M -

markedAsReadBy_formattedName 850
markedAsReadBy_id 850
markedAsReadBy_initials 850
markedAsReadBy_lastName 850
markedAsReadBy_prefix 850
markedAsReadOn 850
marketplaceDescription 833, 834, 836
marketplaceSummary 833, 834, 836
maximum-discovered-column-count 2
Maximumleeftijd voor Responscache (sec) 845
maximum-length-identifiers 2
maximum-url-length 2
max-odata-filters 2
max-url-length-accepted 2
max-url-length-desired 2
mde_description 1251
mde_id 1251
mde_number 1251
Medewerker Achternaam 299, 300, 346, 352, 762, 765, 775, 779, 802, 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
Medewerker Geboortedatum 346, 352, 653, 762, 765, 775, 779, 802, 976, 978, 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
Medewerker Geformatteerde Naam 142, 143, 145, 147, 148, 150, 151, 153, 155, 156, 299, 300, 346, 352, 653, 762, 765, 775, 779, 802, 943, 947, 976, 978, 1165, 1192, 1195, 1199, 1202, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
Medewerker Initialen 299, 300, 346, 352, 762, 765, 775, 779, 802, 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
Medewerker Voornaam 142, 143, 145, 147, 148, 150, 151, 153, 155, 156, 299, 300, 346, 352, 653, 762, 765, 775, 779, 802, 943, 947, 1165, 1192, 1195, 1199, 1202, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
Medewerker Voorvoegsel 299, 300, 346, 352, 762, 765, 775, 779, 802, 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
Medewerker Voorvoegsel Partner 346, 352, 762, 765, 775, 779, 802, 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
Medewerkernummer 138, 277, 286, 783, 875, 881, 1107, 1113, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205, 1407

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Medewerkersfoto 346, 352, 653, 762, 765, 775, 779, 802, 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
Medewerkersoortsleutel 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
Meldingsdatum 221, 222, 850, 1254
Meldingssoortsleutel 337, 850, 853, 855, 1254
Meldingssoortwaarde 337, 850, 853, 855, 1254
MessageByApgPensionDeclarationId 101
MessageByPawwDeclarationId 872
MessageByPayrollTaxReturnId 1032
MessageByUpaPensionDeclarationId 1103
messageCreationTime 1017, 1020, 1024, 1028
messageReference 91, 93, 96, 99, 872, 875, 879, 881, 1017, 1020, 1024, 1028, 1104, 1107, 1110, 1113
metadata-cache-max-age-sec 2
Methode van Aanmaaksleutel 91, 93, 96, 99, 736, 741, 872, 875, 879, 881, 981, 984, 1017, 1020, 1024, 1028, 1104, 1107, 1110, 1113, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384
methodForDeterminingAccountingPeriod_key 712, 714
methodForDeterminingAccountingPeriod_value 712, 714
methodOfCalculation 759, 761
methodOfCreation_key 91, 93, 96, 99, 736, 741, 872, 875, 879, 881, 981, 984, 1017, 1020, 1024, 1028, 1104, 1107, 1110, 1113
methodOfCreation_value 91, 93, 96, 99, 736, 741, 872, 875, 879, 881, 981, 984, 1017, 1020, 1024, 1028, 1104, 1107, 1110, 1113
methodOfExporting_key 740
methodOfExporting_value 740
MinimumWageByEmploymentId 1402
model 170, 172, 449
ModulesByEmployerId 839
ModulesByProviderId 840
ModuleSetsByProviderId 841
ModuleSetsByProviderId__embeddedModules 841
month 798, 799, 800, 801, 805, 806, 807, 808
mutationOrigin_key 111, 113, 116
mutationOrigin_value 111, 113, 116
mutationType_key 111, 113, 116
mutationType_value 111, 113, 116

- N -

Naam 103, 104, 105, 161, 208, 209, 259, 260, 683, 684, 787, 789, 833, 834, 836, 897, 906, 956, 959, 961, 1074, 1075, 1077, 1080, 1152, 1158, 1258, 1337, 1399, 1410, 1411
Naam bedrijf 301, 309, 312, 822, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1263, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
Naam Begunstigde 107, 109, 585, 888, 889, 891, 892
Naam op Loonstrook 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
Naam Salarisadministratie 116, 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 653, 762, 765, 775, 779, 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325,
Naam van de Bank 585, 891, 892
Naam van de Begunstigde 608, 894, 895
name 103, 104, 105, 161, 208, 209, 259, 260, 683, 684, 787, 789, 833, 834, 836, 897, 906, 956, 959, 961, 1074, 1075, 1077, 1080, 1399, 1410, 1411
nameBeneficiary 608, 894, 895
namePayslip 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
nationalHoliday_dateInCurrentYear 842, 844
nationalHoliday_enabled 842, 844
nationalHoliday_key 842, 844
nationalHoliday_value 842, 844
nationalHolidayId 844
NationalHolidaysByEmployerId 842
NationalHolidaysByEmployerIdAndNationalHolidayId 844
Nationaliteitswaarde 185, 277, 286, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
Native Platform Scalar Verzoeken 845
NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS 845
Netto Loon 1315, 1403, 1405, 1407
Netto Salarissoortwaarde 1315, 1403, 1405
Nettolading 845
Nettoloon Soortsleutel 1315, 1403, 1405
netWage 1403, 1405, 1407
netWageType_key 1403, 1405
netWageType_value 1403, 1405
netWageTypeKey 1407
newValue 111, 113, 116
nextYear_available 1410
nextYear_status_key 1410
nextYear_status_value 1410
nextYear_year 1410
noAccess 159
Nominale Premie 699, 700
nominalPremium 699, 700

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

nonPayrollAdministration_description 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 653, 762, 765, 775, 779
nonPayrollAdministration_id 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 653, 762, 765, 775, 779
nonPayrollAdministration_name 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 653, 762, 765, 775, 779
NonPayrollAdministrationByNonPayrollAdministrationId 847
nonPayrollAdministrationId 847
NonPayrollAdministrationsByEmployerId 848
NonSepaFileByPayrollRunId 989
nonWorkday 159
note 202, 203, 294, 295, 297, 323, 324, 665, 666, 668, 1003, 1005, 1007
noteId 202, 294, 323, 665, 1003
notificationDate 221, 222, 850
NotificationsByEmployerId 850
NotificationSetByNotificationSetId 852
NotificationSetByNotificationSetId_ContentNotifications 853
notificationSetId 852, 853
NotificationSetsByProviderId 854
NotificationSetsByProviderId__embeddedNotifications 855
NotificationsSummaryByBearerToken 851
notificationText 221, 222
notificationType_key 337, 850, 853, 855
notificationType_value 337, 850, 853, 855
notificationTypeClarification 850
npt 845
ntn_appliesToEmployee_dateOfBirth 1254
ntn_appliesToEmployee_employeeNumber 1254
ntn_appliesToEmployee_firstName 1254
ntn_appliesToEmployee_formattedName 1254
ntn_appliesToEmployee_id 1254
ntn_appliesToEmployee_initials 1254
ntn_appliesToEmployee_lastName 1254
ntn_appliesToEmployee_lastNamePartner 1254
ntn_appliesToEmployee_photo 1254
ntn_appliesToEmployee_prefix 1254
ntn_appliesToEmployee_prefixPartner 1254
ntn_id 1254
ntn_isRead 1254
ntn_markedAsReadBy_formattedName 1254
ntn_markedAsReadBy_id 1254
ntn_markedAsReadBy_initials 1254
ntn_markedAsReadBy_lastName 1254
ntn_markedAsReadBy_prefix 1254
ntn_markedAsReadOn 1254
ntn_notificationDate 1254
ntn_notificationType_key 1254
ntn_notificationType_value 1254
ntn_notificationTypeClarification 1254
number 726, 728, 839, 840
numberOfActiveConnections 333
numberOfActiveIntegrations 333
numberOfBillableItems 141
numberOfDocuments 199
numberOfLinkedEmployers 333
numberOfLinkedEmployerUsers 852, 853, 854, 855
numberOfParticipants 918
numberOfPayrolledEmployments 963, 965
numberOfPayslips 1047
numberOfUnits 228, 229, 231, 234, 237, 238, 750, 751, 753, 783, 810, 812, 814
numberOfUnreadNotifications 333, 851
numberOfUnreadUnexpiredAnnouncements 89
Nummer Verloningsperiode 701, 909, 934, 937, 938, 940, 943, 947, 956, 959, 961, 963, 965, 968, 969, 971, 973, 976, 978, 981, 984, 1008, 1009, 1011, 1036, 1037, 1039, 1042, 1044, 1046, 1047, 1055, 1060, 1211, 1222, 1233, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1390, 1453

- O -

oauth-unauthorized-max-tries 2
oauth-unauthorized-sleep-initial-ms 2
oauth-unauthorized-sleep-max-ms 2
oauth-unauthorized-sleep-multiplicator 2
OccupationalDisabilitiesByEmployeeId 857
ody_classification_key 1176
ody_classification_value 1176
ody_endDate 1176
ody_id 1176
ody_isExWAO 1176
ody_isOccupationallyDisabled 1176
ody_startDate 1176
oey_department_code 1306
oey_department_description 1306
oey_department_key 1306
oey_deviatingFunctionDescription 1306
oey_deviatingFunctionGroup 1306
oey_distributionUnit_code 1306
oey_distributionUnit_description 1306
oey_distributionUnit_key 1306
oey_endDate 1306
oey_function_description 1306
oey_function_group 1306
oey_function_key 1306
oey_id 1306

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

oey_internalTelephoneExtensionNumber 1306
oey_placeOfEmployment 1306
oey_standardFunction_category 1306
oey_standardFunction_code 1306
oey_standardFunction_key 1306
oey_standardFunction_value 1306
oey_startDate 1306
oldValue 111, 113, 116
Omschrijving 1 107, 109, 608, 888, 889, 894, 895
Omschrijving 2 107, 109, 608, 888, 889, 894, 895
Ongevalsoortsleutel 23, 27, 1129, 1138
Ongevalsoortwaarde 23, 27, 1129, 1138
Oorspronkelijk Systeemreferentie 845
Oorspronkelijke Systeemgroep 845
OrganizationalEntitiesByEmploymentId 858
organizationalEntity_department_code 58, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 762, 765, 775, 779
organizationalEntity_department_description 58, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 762, 765, 775, 779
organizationalEntity_department_key 58, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 762, 765, 775, 779
organizationalEntity_deviatingFunctionDescription 58, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 762, 765, 775, 779
organizationalEntity_deviatingFunctionGroup 58, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 762, 765, 775, 779
organizationalEntity_distributionUnit_code 58, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
organizationalEntity_distributionUnit_description 58, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
organizationalEntity_distributionUnit_key 58, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
organizationalEntity_endDate 58, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 762, 765, 775, 779
organizationalEntity_function_description 58, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 762, 765, 775, 779
organizationalEntity_function_group 58, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 762, 765, 775, 779
organizationalEntity_function_key 58, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 762, 765, 775, 779
organizationalEntity_id 58, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
organizationalEntity_internalTelephoneExtensionNumber 58, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
organizationalEntity_placeOfEmployment 58, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 762, 765, 775, 779
organizationalEntity_standardFunction_category 58, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 762, 765, 775, 779
organizationalEntity_standardFunction_code 58, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 762, 765, 775, 779
organizationalEntity_standardFunction_key 58, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 762, 765, 775, 779
organizationalEntity_standardFunction_value 58, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 762, 765, 775, 779
organizationalEntity_startDate 58, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 762, 765, 775, 779
OrganizationalEntityByOrganizationalEntityId 860
organizationalEntityData_department_code 174, 187, 671
organizationalEntityData_department_description 174, 187, 671
organizationalEntityData_department_key 174, 187, 671
organizationalEntityData_deviatingFunctionDescription 174, 187, 671
organizationalEntityData_deviatingFunctionGroup 174, 187, 671
organizationalEntityData_distributionUnit_code 174, 187, 671
organizationalEntityData_distributionUnit_description 174, 187, 671
organizationalEntityData_distributionUnit_key 174, 187, 671
organizationalEntityData_function_description 174, 187, 671
organizationalEntityData_function_group 174, 187, 671
organizationalEntityData_function_key 174, 187, 671
organizationalEntityData_internalTelephoneExtensionNumber 174, 187, 671
organizationalEntityData_placeOfEmployment 174, 187, 671
organizationalEntityData_standardFunction_category 174, 187, 671
organizationalEntityData_standardFunction_code 174, 187, 671
organizationalEntityData_standardFunction_key 174, 187, 671

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

organizationalEntityData_standardFunction_value 174, 187, 671
organizationalEntityId 860
ORIG_SYSTEM_GROUP 845
ORIG_SYSTEM_REFERENCE 845
origin_automaticallyLinkToAllCostCenters 723, 724
origin_automaticallyLinkToAllCostUnits 719, 722
origin_code 719, 722, 723, 724
origin_consolidate 726, 728
origin_costAccount 726, 728
origin_costCenter 730, 734
origin_costUnit 730, 734
origin_description 719, 722, 723, 724, 725, 726, 728
origin_key 129, 404, 725
origin_leavePolicy_id 750, 751, 753
origin_leavePolicy_leaveUnitType_key 750, 751, 753
origin_leavePolicy_leaveUnitType_value 750, 751, 753
origin_leavePolicy_value 750, 751, 753
origin_ledgerAccount 730, 734
origin_meansOfCreation_key 750, 751, 753
origin_meansOfCreation_value 750, 751, 753
origin_number 726, 728
origin_payrollComponent 730, 734
origin_value 129, 404
otherPayrollVariables_endDate 60, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
otherPayrollVariables_id 60, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
otherPayrollVariables_insuranceProperties_applicableForNoRiskPolicy 60, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
otherPayrollVariables_payrollProperties_applyMinimumWageVocationalLearningPathway 60, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
otherPayrollVariables_payrollProperties_applyYearlyHoursNorm 60, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
otherPayrollVariables_payrollProperties_collectiveLabourAgreementCodeHiringEmployer_endDate 60, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
otherPayrollVariables_payrollProperties_collectiveLabourAgreementCodeHiringEmployer_key 60, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
otherPayrollVariables_payrollProperties_collectiveLabourAgreementCodeHiringEmployer_startDate 60, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
otherPayrollVariables_payrollProperties_collectiveLabourAgreementCodeHiringEmployer_value 60, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
otherPayrollVariables_payrollProperties_deviatingPremiumGroup_key 60, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
otherPayrollVariables_payrollProperties_deviatingPremiumGroup_value 60, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
otherPayrollVariables_payrollProperties_incidentalIncomeDeduction_key 60, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
otherPayrollVariables_payrollProperties_incidentalIncomeDeduction_value 60, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
otherPayrollVariables_payrollProperties_occupationalDisabilityDeductionAfter2009 60, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
otherPayrollVariables_payrollProperties_occupationalDisabilityDeductionTo2009 60, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
otherPayrollVariables_payrollProperties_occupationalDisabilityPremiumDiscount_key 60, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
otherPayrollVariables_payrollProperties_occupationalDisabilityPremiumDiscount_value 60, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
otherPayrollVariables_payrollProperties_phaseClassification_key 60, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
otherPayrollVariables_payrollProperties_phaseClassification_value 60, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
otherPayrollVariables_payrollProperties_terminateIncomenumberFlexibleEmployment_key 60, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
otherPayrollVariables_payrollProperties_terminateIncomenumberFlexibleEmployment_value 60, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
otherPayrollVariables_payrollProperties_wageCostBenefit_key 60, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
otherPayrollVariables_payrollProperties_wageCostBenefit_value 60, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
otherPayrollVariables_payrollProperties_wajongWithWageDispensation 60, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
otherPayrollVariables_pensionProperties_annualCalculationBaseAbp 60, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
otherPayrollVariables_pensionProperties_applyDispensationRiskFund 60, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
otherPayrollVariables_pensionProperties_compulsoryEducationDays 60, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

otherPayrollVariables_pensionProperties_deviatingDisabilityInsuranceActPercentageForCordares_key 60, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
otherPayrollVariables_pensionProperties_deviatingDisabilityInsuranceActPercentageForCordares_value 60, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
otherPayrollVariables_pensionProperties_leaveAbp_leaveType_key 60, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
otherPayrollVariables_pensionProperties_leaveAbp_leaveType_value 60, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
otherPayrollVariables_pensionProperties_leaveAbp_valueOfParticipationDuringLeave 60, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
otherPayrollVariables_pensionProperties_occupationalPensionFund 60, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
otherPayrollVariables_pensionProperties_specificationOfIncomeRelationshipApg_code 60, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
otherPayrollVariables_pensionProperties_specificationOfIncomeRelationshipApg_key 60, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
otherPayrollVariables_pensionProperties_specificationOfIncomeRelationshipApg_value 60, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
otherPayrollVariables_productivityPercentage 60, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
otherPayrollVariables_startDate 60, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
OtherPayrollVariablesByEmploymentId 861
OtherPayrollVariablesByOtherPayrollVariablesId 865
otherPayrollVariablesData_deviatingPremiumGroup_key 174, 187, 671
otherPayrollVariablesData_deviatingPremiumGroup_value 174, 187, 671
otherPayrollVariablesId 865
Overlijdensdatum 163, 164, 869, 870, 1146, 1182
OverviewByApgPensionDeclarationId 102
OverviewByPayrollTaxReturnId 1032

- P -

page-size-rows 2
pan_address_city 1258, 1337
pan_address_country_isoCode 1258, 1337
pan_address_country_key 1258, 1337
pan_address_country_value 1258, 1337
pan_address_furtherIndication_key 1258, 1337
pan_address_furtherIndication_value 1258, 1337
pan_address_houseNumber 1258, 1337
pan_address_houseNumberAddition 1258, 1337
pan_address_location 1258, 1337
pan_address_postalCode 1258, 1337
pan_address_province_key 1258, 1337
pan_address_province_value 1258, 1337
pan_address_street 1258, 1337
pan_administrationNumber 1258, 1337
pan_cao_key 1258, 1337
pan_cao_value 1258, 1337
pan_claTaxReturnCBSCode 1258, 1337
pan_clientNumber 1258, 1337
pan_contact_name 1258, 1337
pan_contact_phoneNumber 1258, 1337
pan_description 1258, 1337
pan_deviatingPostalAddress_city 1258, 1337
pan_deviatingPostalAddress_country_isoCode 1258, 1337
pan_deviatingPostalAddress_country_key 1258, 1337
pan_deviatingPostalAddress_country_value 1258, 1337
pan_deviatingPostalAddress_furtherIndication_key 1258, 1337
pan_deviatingPostalAddress_furtherIndication_value 1258, 1337
pan_deviatingPostalAddress_houseNumber 1258, 1337
pan_deviatingPostalAddress_houseNumberAddition 1258, 1337
pan_deviatingPostalAddress_location 1258, 1337
pan_deviatingPostalAddress_poBox 1258, 1337
pan_deviatingPostalAddress_postalCode 1258, 1337
pan_deviatingPostalAddress_street 1258, 1337
pan_employerId 1258, 1337
pan_endDate 1258, 1337
pan_groupClassification_key 1258, 1337
pan_groupClassification_value 1258, 1337
pan_groupCode 1258, 1337
pan_id 1258, 1337
pan_loonmodel_key 1258, 1337
pan_loonmodel_value 1258, 1337
pan_name 1258, 1337
pan_payrollPeriodType_key 1258, 1337
pan_payrollPeriodType_value 1258, 1337
pan_payrollTaxesNumber 1258, 1337
pan_shortName 1258, 1337
pan_startDate 1258, 1337
participant_email 106
participant_employeeOrConceptEmployee 106

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

participant_firstName 106
participant_id 106
participant_lastName 106
participation55plusRegulationUWV 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
particularities 130, 132, 208, 209, 259, 260, 427
partition-slot-based-rate-limit-length-ms 2
partition-slot-based-rate-limit-slots 2
partner_dateOfBirth 64
partner_dateOfDeath 64
partner_endDate 64
partner_firstName 64
partner_gender_key 64
partner_gender_value 64
partner_howToFormatLastName_key 64
partner_howToFormatLastName_value 64
partner_id 64
partner_initials 64
partner_lastName 64
partner_placeOfBirth 64
partner_prefix 64
partner_startDate 64
partner_title_key 64
partner_title_value 64
partner_waoClassification_key 64
partner_waoClassification_value 64
PartnerByPartnerId 869
partnerId 869
PartnersByEmployeeId 870
Pas Loonschool toe 1315, 1403, 1405
pawwDeclaration_pawwDeclarationPossibleActions_key 909
pawwDeclaration_pawwDeclarationPossibleActions_pawwDeclarationPossibleActionsAdditionalInfo_key 909
pawwDeclaration_pawwDeclarationPossibleActions_pawwDeclarationPossibleActionsAdditionalInfo_value 909
pawwDeclaration_pawwDeclarationPossibleActions_value 909
pawwDeclaration_pawwDeclarationStatus_key 909
pawwDeclaration_pawwDeclarationStatus_pawwDeclarationStatusAdditionalInfo_key 909
pawwDeclaration_pawwDeclarationStatus_pawwDeclarationStatusAdditionalInfo_value 909
pawwDeclaration_pawwDeclarationStatus_value 909
pawwDeclaration_pensionAdministratorType 909
PawwDeclarationByPawwDeclarationId 872
PawwDeclarationByPawwDeclarationId_ContentResponseMessages 875
pawwDeclarationId 872, 875
PawwDeclarationsByPayrollAdministrationId 879
PawwDeclarationsByPayrollAdministrationId__embeddedResponseMessages 881
pawwDeclarationStatus_key 872, 875, 879, 881
pawwDeclarationStatus_value 872, 875, 879, 881
payGrade_amount 1402
payGrade_key 885, 1402, 1403, 1405
payGrade_payGradeAmount_startDate 885
payGrade_payGradeAmount_value 885
payGrade_value 885, 1403, 1405
paygradeKey 886, 887, 1402
PAYLOAD_TEXT 845
paymentInformationNonSepa_bank_address 66
paymentInformationNonSepa_bank_bankIdentifierCode 66
paymentInformationNonSepa_bank_city 66
paymentInformationNonSepa_bank_country_isoCode 66
paymentInformationNonSepa_bank_country_key 66
paymentInformationNonSepa_bank_country_value 66
paymentInformationNonSepa_bank_name 66
paymentInformationNonSepa_bankAccountNumber 66
paymentInformationNonSepa_beneficiary_address 66
paymentInformationNonSepa_beneficiary_city 66
paymentInformationNonSepa_beneficiary_country_isoCode 66
paymentInformationNonSepa_beneficiary_country_key 66
paymentInformationNonSepa_beneficiary_country_value 66
paymentInformationNonSepa_beneficiary_name 66
paymentInformationNonSepa_id 66
paymentInformationNonSepa_payrollComponent_key 66
paymentInformationNonSepa_payrollComponent_value 66
PaymentInformationNonSepaByEmploymentId 891
PaymentInformationNonSepaBypaymentInformationNonSepaId 892
paymentInformationNonSepaId 892
paymentInformationSepa_bic 83
paymentInformationSepa_cityBeneficiary 83
paymentInformationSepa_description1 83
paymentInformationSepa_description2 83
paymentInformationSepa_iban 83
paymentInformationSepa_id 83
paymentInformationSepa_nameBeneficiary 83
paymentInformationSepa_payrollComponent_key 83
paymentInformationSepa_payrollComponent_value 83
paymentInformationSepa_visibleOnPayslip 83

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PaymentInformationSepaByEmployerId 83
PaymentInformationSepaByEmploymentId 888
PaymentInformationSepaBypaymentInformationSepaId 889
paymentInformationSepaId 889
PaymentInformationSepaSeparatePaymentByEmploymentId 894
PaymentInformationSepaSeparatePaymentByPaymentInformationSepaSeparatePaymentId 895
paymentInformationSepaSeparatePaymentId 895
PaymentOverviewsByPayrollRunId 990
paymentReason 989
paymentReference 1017, 1020, 1024, 1028
paymentType 998, 1000
payout 1053, 1054
payoutLeaveImmediately 787, 789, 1077, 1080
payroll_methodOfCreation_key 959
payroll_methodOfCreation_value 959
payroll_payrollPossibleActions_key 909
payroll_payrollPossibleActions_payrollPossibleActionsAdditionalInfo_key 909
payroll_payrollPossibleActions_payrollPossibleActionsAdditionalInfo_value 909
payroll_payrollPossibleActions_value 909
payroll_payrollStatus_key 909
payroll_payrollStatus_payrollStatusAdditionalInfo_key 909
payroll_payrollStatus_payrollStatusAdditionalInfo_value 909
payroll_payrollStatus_value 909
payroll_possibleActions_additionalInformation_key 959
payroll_possibleActions_additionalInformation_value 959
payroll_possibleActions_key 959
payroll_possibleActions_value 959
payroll_status_key 959
payroll_status_value 959
payroll_typeOfInitiationLastPayrollRun 909
payroll_userRights_hasCalculateWorkingHoursRight 959
payroll_userRights_hasCancelRight 959
payroll_userRights_hasConfirmRight 959
payroll_userRights_hasStartRight 959
payrollAdministration_clientNumber 116, 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 653, 762, 765, 775, 779, 976, 978
payrollAdministration_description 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 653, 762, 765, 775, 779
payrollAdministration_id 116, 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 653, 762, 765, 775, 779
payrollAdministration_name 116, 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 653, 762, 765, 775, 779
PayrollAdministrationByPayrollAdministrationId 897
PayrollAdministrationConfigurationByPayrollAdministrationId 900
PayrollAdministrationConfigurationsByEmployerId 903
payrollAdministrationId 22, 96, 99, 115, 116, 118, 138, 664, 680, 681, 701, 717, 725, 741, 879, 881, 885, 886, 887, 897, 900, 909, 913, 914, 915, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 932, 943, 947, 950, 952, 953, 955, 963, 965, 967, 968, 969, 971, 973, 975, 976, 984, 1005, 1024, 1028, 1033, 1055, 1056, 1058, 1059, 1060, 1061, 1063, 1064, 1110, 1113, 1407, 1453, 1454, 1455, 1456, 1459, 1460
PayrollAdministrationJournalRuns 1337
PayrollAdministrationPayrollRunDefaultSets 1343
PayrollAdministrationPayrollRunOverviews 1348
PayrollAdministrationPayrollRunPaySlips 1353
PayrollAdministrationPayrollRunPeriodComponentResults 1358
PayrollAdministrationPayrollRunPeriodResults 1364
PayrollAdministrationPayrollRunResults 1369
PayrollAdministrationPayrollRuns 1374
PayrollAdministrationPayrollRunWageSheetsAsPdf 1379
PayrollAdministrationsByEmployerId 906
PayrollAdministrationSettingsReportByPayrollAdministrationId 924
PayrollAdministrationTaxReturns 1384
payrollComponent_balanceSheetSide_key 730, 734, 992, 994
payrollComponent_balanceSheetSide_value 730, 734, 992, 994
payrollComponent_canBeSupplemented 934, 940, 943
payrollComponent_category_key 135, 136, 730, 734, 934, 940, 943, 963, 969, 1009, 1039, 1042
payrollComponent_category_value 135, 136, 730, 734, 934, 940, 943, 963, 969, 1009, 1039, 1042
payrollComponent_column_key 963, 969, 1009, 1039, 1042
payrollComponent_column_value 963, 969, 1009, 1039, 1042
payrollComponent_costsEmployer_key 963, 969, 1009, 1039, 1042
payrollComponent_costsEmployer_value 963, 969, 1009, 1039, 1042
payrollComponent_countAsNormHours 1039
payrollComponent_deductionOrPayment_key 135, 136, 228, 229, 231, 234, 237, 238, 934, 940, 943
payrollComponent_deductionOrPayment_value 135, 136, 228, 229, 231, 234, 237, 238, 934, 940, 943

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

payrollComponent_description 128, 129, 135, 136, 228, 229, 231, 234, 237, 238, 249, 251, 472, 730, 734, 739, 746, 888, 889, 934, 940, 943, 992, 994
payrollComponent_deviatingDescription 228, 229, 231, 234, 237, 238
payrollComponent_hoursIndication 1039
payrollComponent_key 128, 129, 135, 136, 228, 229, 231, 234, 237, 238, 249, 251, 472, 585, 608, 730, 734, 739, 746, 888, 889, 891, 892, 934, 940, 943, 968, 969, 992, 994, 1009, 1039, 1042
payrollComponent_routeType_key 228, 229, 231, 234, 237, 238
payrollComponent_routeType_value 228, 229, 231, 234, 237, 238
payrollComponent_value 585, 608, 891, 892, 963, 969, 1009, 1039, 1042
payrollComponentCategory 943, 947
payrollComponentCategory_key 116
payrollComponentCategory_value 116
payrollComponentDescription 138
payrollComponentId 943, 947
payrollComponentKey 138
PayrollComponentResultsByPayrollAdministrationIdAndPayrollComponent 967
PayrollComponentResultsByPayrollAdministrationIdAndPayrollComponent__embeddedPayrollComponentResults 968
PayrollComponentsByPayrollAdministrationIdAndYear 929
payrollComponentSet 943, 947, 969, 971, 973, 975, 1454, 1455
payrollComponentSetId 927, 928, 933, 976, 978
PayrollComponentSetsByPayrollAdministrationId 932
PayrollComponentSetsByPayrollComponentSetId 933
PayrollControlRegisterByPayrollRunId 991
payrollEmployeeNumber 138, 739, 783, 1407
payrollId 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 653
payrollPeriod_announcements_hasUnreadAnnouncements 956
payrollPeriod_notifications_hasUnreadNotifications 956
payrollPeriod_payrollPeriodId 909, 956, 959, 961
payrollPeriod_payrollProcess_methodOfCreation_key 956
payrollPeriod_payrollProcess_methodOfCreation_value 956
payrollPeriod_payrollProcess_status_key 956
payrollPeriod_payrollProcess_status_value 956
payrollPeriod_periodEndDate 701, 909, 934, 937, 938, 940, 943, 947, 956, 959, 961, 963, 965, 969, 971, 973, 1008, 1009, 1011, 1036, 1037, 1039, 1042, 1044, 1046, 1047, 1055, 1060, 1453
payrollPeriod_periodNumber 701, 909, 934, 937, 938, 940, 943, 947, 956, 959, 961, 963, 965, 968, 969, 971, 973, 976, 978, 981, 984, 1008, 1009, 1011, 1036, 1037, 1039, 1042, 1044, 1046, 1047, 1055, 1060, 1453
payrollPeriod_periodStartDate 701, 909, 934, 937, 938, 940, 943, 947, 956, 959, 961, 963, 965, 969, 971, 973, 1008, 1009, 1011, 1036, 1037, 1039, 1042, 1044, 1046, 1047, 1055, 1060, 1453
payrollPeriod_testYear 701, 963, 965, 969, 971, 973, 1008, 1009, 1011, 1036, 1037, 1039, 1042, 1044, 1046, 1047, 1055, 1060
payrollPeriod_year 701, 909, 934, 937, 938, 940, 943, 947, 956, 959, 961, 963, 965, 968, 969, 971, 973, 976, 978, 981, 984, 1008, 1009, 1011, 1036, 1037, 1039, 1042, 1044, 1046, 1047, 1055, 1060, 1453
PayrollPeriodComponentsByEmploymentId 934
PayrollPeriodComponentsByPayrollAdministrationIdAndPayrollPeriodId 943
PayrollPeriodDataAuditTrailByPayrollAdministrationId 115
PayrollPeriodDataAuditTrailByPayrollAdministrationId1 116
PayrollPeriodDataByEmploymentId 937
PayrollPeriodDataByPayrollAdministrationIdAndPayrollPeriodId 947
PayrollPeriodDataByPayrollPeriodDataId 938
PayrollPeriodDataComponentsByPayrollPeriodDataId 940
payrollperioddataId 934, 938, 940
PayrollPeriodDataReportByPayrollAdministrationIdAsCsv 925
PayrollPeriodDataReportByPayrollAdministrationIdAsPdf 926
payrollPeriodId 116, 701, 925, 926, 943, 947, 956, 959, 961, 963, 965, 969, 971, 973, 975, 1041
payrollPeriodIdEnd 909, 927, 928, 967, 968, 976
payrollPeriodIdStart 909, 927, 928, 967, 968, 976
payrollPeriodNumber 714
PayrollPeriodPayrollRunJournalRunsByPayrollAdministrationId 950
PayrollPeriodPayrollRunsByPayrollAdministrationId 952
PayrollPeriodResultPayrollPeriodPayslipTypePayrollComponentResultsByPayrollAdministrationIdAndPayrollPeriodId 969
PayrollPeriodResultPayrollPeriodPayslipTypesByPayrollAdministrationIdAndPayrollPeriodId 971
PayrollPeriodResultPayrollPeriodsByPayrollAdministrationIdAndPayrollPeriodId 973
PayrollPeriodResultsByEmploymentIdAndYear 1034

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PayrollPeriodResultsByEmploymentIdAndYear_ContentPayrollPeriods 1036
PayrollPeriodResultsByEmploymentIdAndYear_ContentPayrollPeriodsPayslipTypes 1037
PayrollPeriodResultsByEmploymentIdAndYear_ContentPayrollPeriodsPayslipTypesPayrollComponentResults 1039
PayrollPeriodResultsByPayrollAdministrationIdAndPayrollPeriodId 975
payrollPeriods_endDate 215, 216
payrollPeriods_id 215, 216
payrollPeriods_periodNumber 215, 216
payrollPeriods_startDate 215, 216
payrollPeriods_year 215, 216
PayrollPeriodsByPayrollAdministrationId 953
PayrollPeriodsMinimizedByPayrollAdministrationId 955
PayrollPeriodSummaryByEmploymentIdAndPayrollPeriodId 1041
payrollPeriodType_key 847, 848, 897, 900, 903, 906, 950, 952, 953, 955, 956, 959, 961, 1014, 1017, 1020, 1024, 1028, 1403, 1405
payrollPeriodType_value 847, 848, 897, 900, 903, 906, 950, 952, 953, 955, 956, 959, 961, 1014, 1017, 1020, 1024, 1028, 1403, 1405
PayrollProcessOverviewByPayrollAdministrationId 909
PayrollProcessStatusByProviderId 956
payrollProperties_applyMinimumWageVocationalLearningPathway 861, 865
payrollProperties_applyYearlyHoursNorm 861, 865
payrollProperties_collectiveLaborAgreementCodeHiringEmployer_endDate 861, 865
payrollProperties_collectiveLaborAgreementCodeHiringEmployer_key 861, 865
payrollProperties_collectiveLaborAgreementCodeHiringEmployer_startDate 861, 865
payrollProperties_collectiveLaborAgreementCodeHiringEmployer_value 861, 865
payrollProperties_deviatingPremiumGroup_key 861, 865
payrollProperties_deviatingPremiumGroup_value 861, 865
payrollProperties_incidentalIncomeDeduction_key 861, 865
payrollProperties_incidentalIncomeDeduction_value 861, 865
payrollProperties_occupationalDisabilityDeductionAfter2009 861, 865
payrollProperties_occupationalDisabilityDeductionTo2009 861, 865
payrollProperties_occupationalDisabilityPremiumDiscount_key 861, 865
payrollProperties_occupationalDisabilityPremiumDiscount_value 861, 865
payrollProperties_phaseClassification_key 861, 865
payrollProperties_phaseClassification_value 861, 865
payrollProperties_terminateIncomenumberFlexibleEmployment_key 861, 865
payrollProperties_terminateIncomenumberFlexibleEmployment_value 861, 865
payrollProperties_wageCostBenefit_key 861, 865
payrollProperties_wageCostBenefit_value 861, 865
payrollProperties_wajongWithWageDispensation 861, 865
payrollResults_payrollComponent_category_key 976, 978
payrollResults_payrollComponent_category_value 976, 978
payrollResults_payrollComponent_column_key 976, 978
payrollResults_payrollComponent_costsEmployer_key 976, 978
payrollResults_payrollComponent_costsEmployer_value 976, 978
payrollResults_payrollComponent_key 976, 978
payrollResults_payrollComponent_value 976, 978
payrollResults_value 976, 978
payrollResults_valueSpecialTariff 976, 978
PayrollResultsByPayrollAdministrationId 976
PayrollResultsByPayrollRunId 978
PayrollResultsInColumnsPerPeriodByPayrollAdministrationIdAsCsv 927
PayrollResultsInColumnsPerPeriodByPayrollAdministrationIdAsExcelXlsx 928
payrollRun_approvalTime 1056, 1061
payrollRun_payrollPeriod_periodEndDate 736, 741, 1056, 1061
payrollRun_payrollPeriod_periodNumber 736, 741, 1056, 1061
payrollRun_payrollPeriod_periodStartDate 736, 741, 1056, 1061
payrollRun_payrollPeriod_testYear 736, 741, 1056, 1061
payrollRun_payrollPeriod_year 736, 741, 1056, 1061
payrollRun_payrollRunId 736, 741, 1056, 1061
payrollRun_processingFinishedTime 1056, 1061
payrollRun_requestTime 1056, 1061
payrollRun_sequenceNumberApproved 736, 741, 1056, 1061
payrollRun_textPayment 1056, 1061
payrollRun_textPaySlip 1056, 1061
PayrollRunBalanceSheetByPayrollRunId__embeddedJournalAllocationAsJson 992
PayrollRunBalanceSheetByPayrollRunIdAsCsv 993

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PayrollRunBalanceSheetByPayrollRunIdAsJson 994
PayrollRunByPayrollRunId 981
payrollrunId 978, 981, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 999, 1000, 1001, 1002, 1007, 1008, 1009, 1011, 1013, 1042, 1044, 1046, 1047, 1049, 1050
PayrollrunInitiationvaluesByPayrollAdministrationIdAndPayrollPeriodId 701
PayrollRunNoteByNoteId 1003
PayrollRunNotesByPayrollAdministrationId 1005
PayrollRunNotesByPayrollRunId 1007
PayrollRunPayrollPeriodsByPayrollRunId 1008
PayrollRunPayslipTypeComponentsByPayrollRunId 1009
PayrollRunResultPayrollPeriodPayslipTypesByPayrollRunId 1011
PayrollRunResultsByPayrollRunId 1013
PayrollRunsByPayrollAdministrationId 984
payrollRunStatus_key 950, 952, 981, 984
payrollRunStatus_value 950, 952, 981, 984
PayrollSimulatorDataByEmploymentId 1014
PayrollStatusByBearerToken 959
payrollTaxesNumber 872, 875, 879, 881, 897, 906, 918, 1104, 1107, 1110, 1113
payrollTaxReturn_initiateIdealPayment_key 909
payrollTaxReturn_initiateIdealPayment_value 909
payrollTaxReturn_methodOfCreation_key 961
payrollTaxReturn_methodOfCreation_value 961
payrollTaxReturn_payrollTaxReturnPossibleActions_key 909
payrollTaxReturn_payrollTaxReturnPossibleActions_payrollTaxReturnPossibleActionsAdditionalInfo_key 909
payrollTaxReturn_payrollTaxReturnPossibleActions_payrollTaxReturnPossibleActionsAdditionalInfo_value 909
payrollTaxReturn_payrollTaxReturnPossibleActions_value 909
payrollTaxReturn_payrollTaxReturnStatus_key 909
payrollTaxReturn_payrollTaxReturnStatus_payrollTaxReturnStatusAdditionalInfo_key 909
payrollTaxReturn_payrollTaxReturnStatus_payrollTaxReturnStatusAdditionalInfo_value 909
payrollTaxReturn_payrollTaxReturnStatus_value 909
payrollTaxReturn_possibleActions_key 961
payrollTaxReturn_possibleActions_value 961
payrollTaxReturn_status_key 961
payrollTaxReturn_status_value 961
payrollTaxReturn_userRights_hasConfirmRight 961
payrollTaxReturn_userRights_hasStartRight 961
PayrollTaxReturnByPayrollTaxReturnId 1017
PayrollTaxReturnByPayrollTaxReturnId_ContentResponseMessages 1020
payrolltaxreturnId 1015, 1016, 1017, 1020, 1032, 1033
payrollTaxReturnParty_key 1017, 1020, 1024, 1028
payrollTaxReturnParty_value 1017, 1020, 1024, 1028
payrollTaxReturnPeriod_lastPayrollPeriodId 909
payrollTaxReturnPeriod_payrollTaxReturnPeriodId 909
payrollTaxReturnPeriod_periodEndDate 909
payrollTaxReturnPeriod_periodNumber 909, 981, 984
payrollTaxReturnPeriod_periodStartDate 909
payrollTaxReturnPeriod_year 909, 981, 984
PayrollTaxReturnResponseMessagesByPayrollAdministrationId 1024
PayrollTaxReturnsByPayrollAdministrationId 1028
payrollTaxReturnStatus_key 1017, 1020, 1024, 1028
payrollTaxReturnStatus_value 1017, 1020, 1024, 1028
PayrollTaxReturnStatusByBearerToken 961
payrollTaxReturnType_key 1017, 1020, 1024, 1028
payrollTaxReturnType_value 1017, 1020, 1024, 1028
payScale_key 885, 1402, 1403, 1405, 1412
payScale_value 885, 1403, 1405, 1412
payscaleKey 886, 887, 1402
PayslipPayrollPeriodPayslipTypePayrollComponentResultsByEmploymentIdAndPayrollRunId 1042
PayslipPayrollPeriodPayslipTypesByEmploymentIdAndPayrollRunId 1044
PayslipPayrollPeriodsByEmploymentIdAndPayrollRunId 1046
Payslips 1390
PayslipsByEmploymentId 1047
PayslipsByEmploymentIdAndPayrollRunIdAsJson 1049
PayslipsByEmploymentIdAndPayrollRunIdAsPdf 1050
PayslipsByEmploymentIdAndYear 1051
PayslipsByPayrollRunId 995
payslipText 934, 937, 938, 940
payslipType 943, 947
payslipType_key 934, 937, 938, 940, 943, 947, 969, 971, 1009, 1011, 1037, 1039, 1042, 1044
payslipType_value 934, 937, 938, 940, 943, 947, 969, 971, 1009, 1011, 1037, 1039, 1042, 1044
PensionBenefitByPensionBenefitId 1053
pensionBenefitId 1053
pensionBenefits_endDate 67, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

pensionBenefits_id 67, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
pensionBenefits_payout 67, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
pensionBenefits_startDate 67, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
PensionBenefitsByEmploymentId 1054
pensionDeclaration_pensionAdministratorType 909
pensionDeclaration_pensionDeclarationPossibleActions_key 909
pensionDeclaration_pensionDeclarationPossibleActions_pensionDeclarationPossibleActionsAdditionalInfo_key 909
pensionDeclaration_pensionDeclarationPossibleActions_pensionDeclarationPossibleActionsAdditionalInfo_value 909
pensionDeclaration_pensionDeclarationPossibleActions_value 909
pensionDeclaration_pensionDeclarationStatus_key 909
pensionDeclaration_pensionDeclarationStatus_pensionDeclarationStatusAdditionalInfo_key 909
pensionDeclaration_pensionDeclarationStatus_pensionDeclarationStatusAdditionalInfo_value 909
pensionDeclaration_pensionDeclarationStatus_value 909
pensionProperties_annualCalculationBaseAbp 861, 865
pensionProperties_applyDispensationRiskFund 861, 865
pensionProperties_compulsoryEducationDays 861, 865
pensionProperties_deviatingDisabilityInsuranceActPercentageForCordares_key 861, 865
pensionProperties_deviatingDisabilityInsuranceActPercentageForCordares_value 861, 865
pensionProperties_leaveAbp_leaveType_key 861, 865
pensionProperties_leaveAbp_leaveType_value 861, 865
pensionProperties_leaveAbp_valueOfParticipationDuringLeave 861, 865
pensionProperties_occupationalPensionFund 861, 865
pensionProperties_specificationOfIncomeRelationshipApg_code 861, 865
pensionProperties_specificationOfIncomeRelationshipApg_key 861, 865
pensionProperties_specificationOfIncomeRelationshipApg_value 861, 865
percentage 1410
Percentage Einde Jaar 33, 847, 848, 900, 903
percentageForeignIncome 692, 694
performedBy_formattedName 111, 113, 116, 227
performedBy_id 111, 113, 116, 227
performedBy_initials 111, 113, 116, 227
performedBy_lastName 111, 113, 116, 227
performedBy_prefix 111, 113, 116, 227
performedOn 227
period 914, 918, 1452, 1456
period_periodEndDate 91, 93, 96, 99, 872, 875, 879, 881, 1017, 1020, 1024, 1028, 1104, 1107, 1110, 1113
period_periodId 91, 93, 96, 99, 872, 875, 879, 881, 1104, 1107, 1110, 1113
period_periodNumber 91, 93, 96, 99, 872, 875, 879, 881, 1017, 1020, 1024, 1028, 1104, 1107, 1110, 1113
period_periodStartDate 91, 93, 96, 99, 872, 875, 879, 881, 1017, 1020, 1024, 1028, 1104, 1107, 1110, 1113
period_periodType_key 91, 93, 96, 99, 872, 875, 879, 881, 1104, 1107, 1110, 1113
period_periodType_value 91, 93, 96, 99, 872, 875, 879, 881, 1104, 1107, 1110, 1113
period_year 91, 93, 96, 99, 872, 875, 879, 881, 1017, 1020, 1024, 1028, 1104, 1107, 1110, 1113
periodAmount 1017, 1020, 1024, 1028
Periode Jaar 91, 93, 96, 99, 872, 875, 879, 881, 1017, 1020, 1024, 1028, 1104, 1107, 1110, 1113, 1384
Periodebedrag 1017, 1020, 1024, 1028, 1384
periodNumber 950, 952, 953, 955
periodPayGradeAdjustment 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
personalDetails_aowDate 277, 286
personalDetails_civilStatus_key 185, 277, 286
personalDetails_civilStatus_value 185, 277, 286
personalDetails_dateOfBirth 185, 277, 286
personalDetails_dateOfDeath 277, 286
personalDetails_firstName 185, 277, 286, 329, 331, 819, 820, 1086, 1087, 1122, 1123
personalDetails_formattedName 185, 277, 286, 1123
personalDetails_gender_key 185, 277, 286
personalDetails_gender_value 185, 277, 286
personalDetails_howToFormatLastName_key 185, 277, 286
personalDetails_howToFormatLastName_value 185, 277, 286
personalDetails_initials 185, 277, 286, 329, 331, 819, 820, 1086, 1087, 1122, 1123
personalDetails_lastName 185, 277, 286, 329, 331, 819, 820, 1086, 1087, 1122, 1123
personalDetails_lastNamePartner 185, 277, 286
personalDetails_nationality_key 185, 277, 286
personalDetails_nationality_value 185, 277, 286
personalDetails_photo 277, 286

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

personalDetails_placeOfBirth 185, 277, 286
personalDetails_prefix 185, 277, 286, 329, 331, 819, 820, 1086, 1087, 1122, 1123
personalDetails_prefixPartner 185, 277, 286
personalDetails_title_key 185, 277, 286
personalDetails_title_value 185, 277, 286
PggmPensionWageStatementInitiationValuesByPayrollAdministrationId 1055
PggmPensionWageStatementPayrollRunsByPayrollAdministrationId 1056
PggmPensionWageStatementReportByPayrollAdministrationIdAsCsv 1058
PggmPensionWageStatementReportByPayrollAdministrationIdAsPdf 1059
phoneNumber 208, 209
photo 1122
Plaats 84, 161, 185, 208, 209, 277, 286, 309, 312, 822, 897, 906, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1263, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
placeOfBirth 869, 870
placeOfEmployment 858, 860
pointOfInterest_name 229, 234, 238, 825
position_latitude 229, 234, 238, 825
position_longitude 229, 234, 238, 825
postalCode 84
Postcode 84, 161, 185, 208, 209, 277, 286, 309, 312, 822, 897, 906, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1263, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
pow_DOCUMENT 1348
ppa_costCenter_code 1222, 1233
ppa_costCenter_description 1222, 1233
ppa_costCenter_key 1222, 1233
ppa_costUnit_code 1222, 1233
ppa_costUnit_description 1222, 1233
ppa_costUnit_key 1222, 1233
ppa_distributionUnit_code 1222, 1233
ppa_distributionUnit_description 1222, 1233
ppa_distributionUnit_key 1222, 1233
ppa_id 1222, 1233
ppa_payrollPeriod_periodEndDate 1222, 1233
ppa_payrollPeriod_periodNumber 1222, 1233
ppa_payrollPeriod_periodStartDate 1222, 1233
ppa_payrollPeriod_year 1222, 1233
ppa_payslipText 1222, 1233
ppa_payslipType_key 1222, 1233
ppa_payslipType_value 1222, 1233
ppa_shift_bonusPercentage 1222, 1233
ppa_shift_fullTimeHoursPerWeek 1222, 1233
ppa_shift_shiftNumber 1222, 1233
ppt_costCenter_code 1211
ppt_costCenter_description 1211
ppt_costCenter_key 1211
ppt_costUnit_code 1211
ppt_costUnit_description 1211
ppt_costUnit_key 1211
ppt_distributionUnit_code 1211
ppt_distributionUnit_description 1211
ppt_distributionUnit_key 1211
ppt_employmentId 1211
ppt_id 1211
ppt_isSupplement 1211
ppt_payrollComponent_canBeSupplemented 1211
ppt_payrollComponent_category_key 1211
ppt_payrollComponent_category_value 1211
ppt_payrollComponent_deductionOrPayment_key 1211
ppt_payrollComponent_deductionOrPayment_value 1211
ppt_payrollComponent_description 1211
ppt_payrollComponent_key 1211
ppt_payrollPeriod_periodEndDate 1211
ppt_payrollPeriod_periodNumber 1211
ppt_payrollPeriod_periodStartDate 1211
ppt_payrollPeriod_year 1211
ppt_payrollPeriodDataId 1211
ppt_payslipText 1211
ppt_payslipType_key 1211
ppt_payslipType_value 1211
ppt_shift_bonusPercentage 1211
ppt_shift_fullTimeHoursPerWeek 1211
ppt_shift_shiftNumber 1211
ppt_value 1211
pre_employmentId 1222
pre_payrollComponent_category_key 1222
pre_payrollComponent_category_value 1222
pre_payrollComponent_column_key 1222
pre_payrollComponent_column_value 1222
pre_payrollComponent_costsEmployer_key 1222
pre_payrollComponent_costsEmployer_value 1222
pre_payrollComponent_countAsNormHours 1222
pre_payrollComponent_hoursIndication 1222
pre_payrollComponent_key 1222
pre_payrollComponent_value 1222
pre_payrollPeriod_periodEndDate 1222
pre_payrollPeriod_periodNumber 1222
pre_payrollPeriod_periodStartDate 1222

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

pre_payrollPeriod_testYear 1222
pre_payrollPeriod_year 1222
pre_payslipType_key 1222
pre_payslipType_value 1222
pre_value 1222
pre_valueSpecialTariff 1222
prefix 163, 164, 869, 870
premiumWage 918
pre-request-delay-ms 2
Prioriteit van Crediteur 107, 109
prn_approvalTime 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379
prn_approvedBy_formattedName 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379
prn_approvedBy_id 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379
prn_approvedBy_initials 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379
prn_approvedBy_lastName 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379
prn_approvedBy_prefix 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379
prn_availableForEmployeeDate 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379
prn_errorsAndWarnings_hasErrors 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379
prn_errorsAndWarnings_hasWarnings 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379
prn_errorsAndWarningsHasErrors 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379
prn_errorsAndWarningsHasWarnings 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379
prn_id 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379
prn_methodOfCreation_key 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379
prn_methodOfCreation_value 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379
prn_payrollPeriod_periodNumber 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379
prn_payrollPeriod_year 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379
prn_payrollRunStatus_key 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379
prn_payrollRunStatus_value 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379
prn_payrollTaxReturnPeriod_periodNumber 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379
prn_payrollTaxReturnPeriod_year 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379
prn_processingFinishedTime 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379
prn_removedBy_formattedName 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379
prn_removedBy_id 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379
prn_removedBy_initials 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379
prn_removedBy_lastName 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379
prn_removedBy_prefix 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379
prn_removeTime 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379
prn_requestedBy_formattedName 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379
prn_requestedBy_id 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379
prn_requestedBy_initials 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379
prn_requestedBy_lastName 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379
prn_requestedBy_prefix 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379
prn_requestTime 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379
prn_sendEmailToEmployee 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379
prn_sequenceNumber 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379
prn_sequenceNumberApproved 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379
prn_textPayment 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379
prn_textPaySlip 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379
prn_textTariffPaySlip 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379
process 1056, 1061
processedInPayrollPeriod_periodEndDate 228, 229, 231, 234, 237, 238
processedInPayrollPeriod_periodNumber 228, 229, 231, 234, 237, 238
processedInPayrollPeriod_periodStartDate 228, 229, 231, 234, 237, 238
processedInPayrollPeriod_year 228, 229, 231, 234, 237, 238
processingFinishedTime 256, 257, 736, 741, 981, 984, 1017, 1020, 1024, 1028
productivityPercentage 861, 865
productType_key 833, 834, 836
productType_value 833, 834, 836
professionCode 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
ProformaStatusByEmployerId 1065
progress_currentIncapacityPercentage 23, 27
progress_endOfAbsence_date 23, 27
progress_endOfAbsence_reason_key 23, 27

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

progress_endOfAbsence_reason_value 23, 27
progress_startDate 23, 27
proposalReason_key 1412
proposalReason_value 1412
proposedGrossWage 1412
proposedLeaveHours 759, 761
ProposedLeaveHoursByEmployerId 759
ProposedLeaveHoursByEmploymentId 761
proposedPayGrade_key 1412
proposedPayGrade_value 1412
ProtectedEarningsByEmploymentId 1066
ProtectedEarningsByProtectedEarningsId 1067
protectedEarningsId 1067
ProviderAgeBasedLeaveByLeavePolicyId 1076
ProviderDashboardByProviderId 1075
providerId 103, 121, 123, 124, 139, 141, 268, 269, 271, 272, 684, 840, 841, 854, 855, 956, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1075, 1077, 1087, 1091
ProviderLeavePoliciesByProviderId 1077
ProviderLeavePolicyByLeavePolicyId 1080
Providerlogo 309, 312, 822, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1263, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
ProviderLogoAsJpeg 1069
ProviderLogoAsJpeg1 1069
ProviderLogoAsPng 1070
ProviderLogoByEmployerIdAndVersionAsJpeg 313
ProviderLogoByEmployerIdAndVersionAsJpeg1 314
ProviderLogoByEmployerIdAndVersionAsPng 315
ProviderLogoByEmployerIdAsJpeg 316
ProviderLogoByEmployerIdAsJpeg1 317
ProviderLogoByEmployerIdAsPng 318
ProviderLogoByVersionAsJpeg 1071
ProviderLogoByVersionAsJpeg1 1072
ProviderLogoByVersionAsPng 1073
Providers 1399
ProvidersByUser 1074
providerSettings_administrationNumber 309, 312, 822, 1263
providerSettings_groupCode 309, 312, 822, 1263
providerSettings_parentEmployerForConsolidatedOverviews 301, 309, 1263
providerSettings_sendEmailWhenSalarySlipIsAvailable 309, 1263
ProviderUserAuthorizationsByUserId 1089
ProviderUserAuthorizationSetByUserId 1090
ProviderUserByUserId 1086
providerUserId 686
ProviderUsersByProviderId 1087
ProviderWageBasedLeaveByLeavePolicyId 1083
ProviderYearsOfServiceBasedLeaveByLeavePolicyId 1084
province_key 84
province_value 84
Provincie Waarde 84
Provinciesleutel 84
prt_employmentId 1358, 1364, 1369
prt_payrollComponent_category_key 1358
prt_payrollComponent_category_value 1358
prt_payrollComponent_column_key 1358
prt_payrollComponent_column_value 1358
prt_payrollComponent_costsEmployer_key 1358
prt_payrollComponent_costsEmployer_value 1358
prt_payrollComponent_key 1358
prt_payrollComponent_value 1358
prt_payrollPeriod_periodEndDate 1358, 1364
prt_payrollPeriod_periodNumber 1358, 1364
prt_payrollPeriod_periodStartDate 1358, 1364
prt_payrollPeriod_testYear 1358, 1364
prt_payrollPeriod_year 1358, 1364
prt_payslipType_key 1358
prt_payslipType_value 1358
prt_value 1358
prt_valueSpecialTariff 1358
psp_approvalTime 1390
psp_DOCUMENT 1353
psp_numberOfPayslips 1390
psp_payrollPeriod_periodEndDate 1390
psp_payrollPeriod_periodNumber 1390
psp_payrollPeriod_periodStartDate 1390
psp_payrollPeriod_testYear 1390
psp_payrollPeriod_year 1390
psp_payrollrunId 1390
ptr_dateOfBirth 1182
ptr_dateOfDeath 1182
ptr_endDate 1182
ptr_firstName 1182
ptr_gender_key 1182
ptr_gender_value 1182
ptr_howToFormatLastName_key 1182
ptr_howToFormatLastName_value 1182
ptr_id 1182
ptr_initials 1182
ptr_lastName 1182
ptr_placeOfBirth 1182
ptr_prefix 1182
ptr_startDate 1182
ptr_title_key 1182
ptr_title_value 1182
ptr_waoClassification_key 1182

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ptr_waoClassification_value 1182

- Q -

query 823, 825
qwoaterDocumentId 200, 254, 321, 658
QwoaterEmployersByUser 1091

- R -

reasonForDeviatingFromCalculatedDistance 228, 229, 231, 234, 237, 238
reasonForNoAdditionalTaxLiability_key 539, 688, 690
reasonForNoAdditionalTaxLiability_value 539, 688, 690
receiveDepartmentSignalsOnly 337, 853, 855
Rechtsvorm Sleutel 161, 309, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1263, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
Rechtsvormwaarde 161, 309, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1263, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
recurrencePattern_numberOfRepetitionsAfterFirstNotification 221, 222
recurrencePattern_recurrenceNumber 221, 222
recurrencePattern_recurrencePeriod_key 221, 222
recurrencePattern_recurrencePeriod_value 221, 222
Reden van Afwezigheid Sleutel 23, 27, 1129, 1138
referenceDate 34, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 326, 327, 328, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 670, 762, 765, 771, 772, 774, 775, 779, 1055, 1056, 1060, 1061, 1402
registrationMethod_key 215, 216
registrationMethod_value 215, 216
regularWorkPattern 1445, 1448
Regulier Werkpatroon 1325, 1445, 1448
reintegration_dateOfFinalizingPlanOfAction 23, 27
reintegration_reintegrationGoal_key 23, 27
reintegration_reintegrationGoal_value 23, 27
relatedLeave_id 750, 751, 753
relatedLeaveRequest_id 750, 751, 753
removalTime 1017, 1020, 1024, 1028
removedBy_formattedName 91, 93, 96, 99, 736, 741, 872, 875, 879, 881, 981, 984, 1017, 1020, 1024, 1028, 1104, 1107, 1110, 1113
removedBy_id 91, 93, 96, 99, 736, 741, 872, 875, 879, 881, 981, 984, 1017, 1020, 1024, 1028, 1104, 1107, 1110, 1113
removedBy_initials 91, 93, 96, 99, 736, 741, 872, 875, 879, 881, 981, 984, 1017, 1020, 1024, 1028, 1104, 1107, 1110, 1113
removedBy_lastName 91, 93, 96, 99, 736, 741, 872, 875, 879, 881, 981, 984, 1017, 1020, 1024, 1028, 1104, 1107, 1110, 1113
removedBy_prefix 91, 93, 96, 99, 736, 741, 872, 875, 879, 881, 981, 984, 1017, 1020, 1024, 1028, 1104, 1107, 1110, 1113
removeEmptyLines 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
removeTime 91, 93, 96, 99, 736, 741, 872, 875, 879, 881, 981, 984, 1104, 1107, 1110, 1113
reportDate 744, 745
reportDescription 744, 745, 914
reportJournalNumber 744, 745, 914
reportPeriodNumber 744, 745
reportType 913, 915, 917
reportVoucherNumber 744, 745, 914
reportYear 744, 745, 915, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 1058, 1059, 1063, 1064, 1454, 1455
requestedBy_email 106
requestedBy_firstName 106
requestedBy_formattedName 91, 93, 96, 99, 736, 741, 872, 875, 879, 881, 981, 984, 1017, 1020, 1024, 1028, 1104, 1107, 1110, 1113
requestedBy_id 91, 93, 96, 99, 106, 736, 741, 872, 875, 879, 881, 981, 984, 1017, 1020, 1024, 1028, 1104, 1107, 1110, 1113
requestedBy_initials 91, 93, 96, 99, 736, 741, 872, 875, 879, 881, 981, 984, 1017, 1020, 1024, 1028, 1104, 1107, 1110, 1113
requestedBy_lastName 91, 93, 96, 99, 106, 736, 741, 872, 875, 879, 881, 981, 984, 1017, 1020, 1024, 1028, 1104, 1107, 1110, 1113
requestedBy_name 139
requestedBy_prefix 91, 93, 96, 99, 736, 741, 872, 875, 879, 881, 981, 984, 1017, 1020, 1024, 1028, 1104, 1107, 1110, 1113
requestedBy_user_firstName 139
requestedBy_user_formattedName 139
requestedBy_user_id 139
requestedBy_user_initials 139
requestedBy_user_lastName 139
requestedBy_user_prefix 139
requestedDate 139
requestedExecutionDate 989, 998, 1000, 1033
requestedItem_id 139

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

requestedItem_itemType_description 139
requestedItem_itemType_id 139
requestedItem_preboardingTrajectory_dateLastModification 139
requestedItem_preboardingTrajectory_status 139
requested-page-size 2
requests-parallel-max 2
requestTime 91, 93, 96, 99, 256, 257, 736, 741, 872, 875, 879, 881, 981, 984, 1017, 1020, 1024, 1028, 1104, 1107, 1110, 1113
residenceStatus_key 163, 164
residenceStatus_value 163, 164
residentOf_key 692, 694
residentOf_value 692, 694
responseClass_key 1020, 1024
responseClass_value 1020, 1024
responseStatus_key 875, 881, 1107, 1113
responseStatus_value 875, 881, 1107, 1113
responseType_key 875, 881, 1020, 1024, 1107, 1113
responseType_value 875, 881, 1020, 1024, 1107, 1113
RESULT_BLOB 845
RESULT_DATE_TIME_UTC 845
RESULT_NUMBER 845
RESULT_TEXT 845
Resultaat BLOB 845
Resultaat Datum Tijd 845
Resultaat Nummer 845
Resultaat Tekst 845
resultPayrollComponent_description 1410
resultPayrollComponent_key 1410
resultUrl 106
returendErrorMessage 740
revokeEmployeeSelfServiceAccessOn 277, 286
role 198, 320, 657
roundingMethod_key 787, 789, 1077, 1080
roundingMethod_value 787, 789, 1077, 1080
roundTo_key 787, 789, 1077, 1080
roundTo_value 787, 789, 1077, 1080
routeType 823
RunOverviewByJournalRunId 744
RunOverviewPerEmploymentByJournalRunId 745
RunOverviewsByPayrollRunIdAsCsv 996
RunOverviewsByPayrollRunIdAsPdf 997

- S -

Salarisadministratie ID 116, 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 653, 762, 765, 775, 779, 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
Salariscomponent Categoriesleutel 135, 136, 730, 734, 934, 940, 943, 963, 969, 1009, 1039, 1042, 1211, 1222, 1358
Salariscomponentsleutel 128, 129, 135, 136, 228, 229, 231, 234, 237, 238, 249, 251, 472, 585, 608, 730, 734, 739, 746, 888, 889, 891, 892, 934, 940, 943, 963, 969, 992, 994, 1009, 1039, 1042, 1211, 1222, 1358
Salarisniveausleutel 885, 1315, 1402, 1403, 1405
Salarisrun ID 1047, 1390
Salarisstrook ID 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 653, 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
Salarisverwerking Statussleutel 950, 952, 981, 984, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379
Salarisverwerking Statuswaarde 950, 952, 981, 984, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379
Saldo 765, 769, 772, 774, 779, 1286
Saldo vorig Jaar 765, 769, 772, 774, 779, 1286
SBI Code 161, 309, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1263, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
sbi_key 161, 309, 1263
sbi_sbiCode 161, 309, 1263
sbi_value 161, 309, 1263
SBI-sleutel 161, 309, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1263, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
SBI-waarde 161, 309, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1263, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
SearchAddressByBearerToken 825
selfService_status 174, 187
sendEmail 1439, 1440
sendEmailToEmployee 701, 981, 984
sendingPartyNumber 872, 875, 879, 881, 1104, 1107, 1110, 1113
sendMailWhenNotificationIsCreated 337, 853, 855
sendTime 1017, 1020, 1024, 1028
sendToExternalParty_key 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
sendToExternalParty_value 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
sentTime 91, 93, 96, 99, 872, 875, 879, 881, 1104, 1107, 1110, 1113

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SepaFileByPayrollAdministrationIdAndPayrollTaxRetu
rnId 1033
SepaFileBySepaFileId 998
sepafileId 998
SepaFilesByPayrollRunId 999
sequenceNumber 736, 740, 741, 950, 952, 981, 984, 1017, 1020, 1024, 1028
sequenceNumber_1 950
sequenceNumberApproved 950, 952, 981, 984
shift_bonusPercentage 934, 937, 938, 940, 943, 947, 1445, 1448
shift_fullTimeHoursPerWeek 934, 937, 938, 940, 943, 947, 1445, 1448
shift_shiftNumber 934, 937, 938, 940, 943, 947, 1445, 1448
shiftBonusPercentage 1102
shiftRateSickLeave_bonusPercentage 1445, 1448
shiftRateSickLeave_fullTimeHoursPerWeek 1445, 1448
shiftRateSickLeave_shiftNumber 1445, 1448
shortName 897, 906, 956, 959, 961
signalPayGradeAdjustment 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
SignatureByConceptEmployeeIdAndDocumentId 1092
SignatureByEmploymentIdAndDocumentId 1093
SignatureReportByConceptEmployeeIdAndDocumentId 1094
SignatureReportByEmployerId 1095
SignatureReportByEmploymentIdAndDocumentId 1096
signDocumentStatus_Key 200, 658, 1092, 1093
signDocumentStatus_Value 200, 658, 1092, 1093
simulate-http-400-errors 2
simulate-http-400-errors-percentage 2
simulate-http-401-errors 2
simulate-http-401-errors-percentage 2
simulate-http-403-errors 2
simulate-http-403-errors-percentage 2
simulate-http-408-errors 2
simulate-http-408-errors-percentage 2
simulate-http-429-errors 2
simulate-http-429-errors-percentage 2
simulate-http-500-errors 2
simulate-http-500-errors-percentage 2
simulate-http-502-errors 2
simulate-http-502-errors-percentage 2
simulate-http-503-errors 2
simulate-http-503-errors-percentage 2
simulate-http-504-errors 2
simulate-http-504-errors-percentage 2
simulate-http-522-errors 2
simulate-http-522-errors-percentage 2
simulate-http-524-errors 2
simulate-http-524-errors-percentage 2
simulate-http-protocol-errors 2
simulate-http-protocol-errors-percentage 2
simulate-http-timeout-errors 2
simulate-http-timeout-errors-percentage 2
Sla HTTP Disk Cache op 845
Sla HTTP Memory Cache op 845
Sleutel 22, 207, 664, 697, 698, 725, 757, 758, 834, 836, 929, 1126, 1127, 1128, 1410
Sleutel van Nationaliteit 185, 277, 286, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
Sleutel voor Speciale Inkomensverhouding 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
slot-based-rate-limit-length-ms 2
slot-based-rate-limit-slots 2
SocialSecurityBenefitByEmploymentId 1100
SocialSecurityBenefitBySocialSecurityBenefitId 1101
socialSecurityBenefitId 1101
socialSecurityBenefits_benefit_percentage 68
socialSecurityBenefits_benefit_type_key 68
socialSecurityBenefits_benefit_type_value 68
socialSecurityBenefits_endDate 68
socialSecurityBenefits_id 68
socialSecurityBenefits_startDate 68
socialSecurityBenefits_supplementation_percentage 68
socialSecurityBenefits_supplementation_type_key 68
socialSecurityBenefits_supplementation_type_value 68
socialSecurityConfiguration_endDate 70, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
socialSecurityConfiguration_id 70, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
socialSecurityConfiguration_isInsuredForOccupationalDisabilityInsuranceAct 70, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
socialSecurityConfiguration_isInsuredForSicknessBenefitsAct 70, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
socialSecurityConfiguration_isInsuredForUnemploymentInsuranceAct 70, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
socialSecurityConfiguration_startDate 70, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
SocialSecurityConfigurationByEmploymentId 1097
SocialSecurityConfigurationBySocialSecurityConfigurationId 1098
socialSecurityConfigurationId 1098

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

socialSecurityData_healthCareInsuranceActType_key 174, 187, 671
socialSecurityData_healthCareInsuranceActType_value 174, 187, 671
socialSecurityData_isInsuredForOccupationalDisabilityInsuranceAct 174, 187, 671
socialSecurityData_isInsuredForSicknessBenefitsAct 174, 187, 671
socialSecurityData_isInsuredForUnemploymentInsuranceAct 174, 187, 671
Soort 130, 132, 167, 168, 170, 427
Speciale Indicatie 1 692, 694, 1276
Speciale Indicatie 2 692, 694, 1276
Speciale Indicatie 3 692, 694, 1276
Speciale Indicatie 4 692, 694, 1276
Speciale Inkomensverhouding 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
specialIncomeRatio_key 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
specialIncomeRatio_value 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
specialIndication_four 692, 694
specialIndication_one 692, 694
specialIndication_three 692, 694
specialIndication_two 692, 694
Stad van Begunstigde 608, 894, 895
standardFunction_category 858, 860
standardFunction_code 858, 860
standardFunction_key 858, 860
standardFunction_value 858, 860
standardize-identifiers 2
standardize-identifiers-casing 2
startCancellationNoticePeriod 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
startDate 18, 20, 26, 30, 31, 32, 33, 86, 87, 107, 109, 111, 113, 115, 116, 118, 125, 127, 129, 130, 132, 135, 136, 138, 141, 142, 143, 145, 147, 148, 150, 151, 153, 155, 156, 158, 159, 160, 170, 172, 249, 251, 259, 260, 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 653, 660, 662, 688, 690, 692, 694, 699, 700, 750, 751, 753, 759, 761, 762, 765, 775, 779, 783, 802, 810, 812, 814, 847, 848, 851, 857, 858, 860, 861, 865, 869, 870, 887, 894, 895, 897, 900, 903, 906, 950, 952, 953, 955, 1053, 1054, 1066, 1067, 1095, 1097, 1098, 1100, 1102, 1128, 1400, 1401, 1403, 1405, 1407, 1445, 1448
startDate_1 381, 404, 427, 449, 472, 539, 630
startDateContractOfIndefiniteDuration 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
startDateDeviations 1014
startDateProposal 1412
Startdatum 18, 20, 30, 31, 32, 33, 86, 87, 107, 109, 125, 127, 129, 130, 132, 135, 136, 138, 143, 145, 151, 153, 156, 160, 170, 172, 249, 251, 259, 260, 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 653, 660, 662, 688, 690, 692, 694, 699, 700, 750, 751, 753, 762, 765, 775, 779, 783, 802, 810, 812, 814, 845, 847, 848, 857, 858, 860, 861, 865, 869, 870, 887, 894, 895, 897, 900, 903, 906, 950, 952, 953, 955, 1053, 1054, 1066, 1067, 1097, 1098, 1100, 1102, 1128, 1129, 1158, 1165, 1176, 1182, 1211, 1222, 1233, 1242, 1258, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1390, 1400, 1401, 1403, 1405, 1407, 1445, 1448
Startdatum Verloningsperiode 701, 909, 934, 937, 938, 940, 943, 947, 956, 959, 961, 963, 965, 969, 971, 973, 1008, 1009, 1011, 1036, 1037, 1039, 1042, 1044, 1046, 1047, 1055, 1060, 1211, 1222, 1233, 1358, 1364, 1390, 1453
startPeriod 913, 914, 920, 921
startPeriod_periodEndDate 246, 248, 562, 703, 705, 708, 710, 716, 717
startPeriod_periodNumber 246, 248, 562, 703, 705, 708, 710, 716, 717
startPeriod_periodStartDate 246, 248, 562, 703, 705, 708, 710, 716, 717
startPeriod_year 246, 248, 562, 703, 705, 708, 710, 716, 717
Status 106, 160, 170, 205, 206, 299, 300, 1065
status_code 1015
status_key 227, 1412, 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1425, 1427, 1429, 1431, 1434, 1435
status_reason 1015
status_value 227, 1412, 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1425, 1427, 1429, 1431, 1434, 1435
Statuscode 227, 1412, 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1425, 1427, 1429, 1431, 1434, 1435
statusEmployeeSelfService_hasTwoFactorAuthentication 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
statusEmployeeSelfService_key 277, 286
statusEmployeeSelfService_status 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
statusEmployeeSelfService_value 277, 286
Statuswaarde 227, 1412, 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1425, 1427, 1429, 1431, 1434, 1435
StippPensionWageStatementInitiationValuesByPayrollAdministrationId 1060
StippPensionWageStatementPayrollRunsByPayrollAdministrationId 1061
StippPensionWageStatementReportByPayrollAdministrationIdAsCsv 1063
StippPensionWageStatementReportByPayrollAdministrationIdAsPdf 1064

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Straat 84, 161, 185, 208, 209, 277, 286, 309, 312, 822, 897, 906, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1263, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
street 84
Stuur E-mail naar Medewerker 701, 981, 984, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379
subDepartmentOf_code 243, 244, 245
subDepartmentOf_description 243, 244, 245
subDepartmentOf_key 243, 244, 245
subject 88, 202, 203, 294, 295, 297, 323, 324, 665, 666, 668, 1003, 1005, 1007
submittedBy 200, 321, 658
submittedBy_dateOfBirth 810, 812, 814
submittedBy_employeeNumber 810, 812, 814
submittedBy_firstName 810, 812, 814
submittedBy_formattedName 810, 812, 814
submittedBy_id 810, 812, 814
submittedBy_initials 810, 812, 814
submittedBy_lastName 810, 812, 814
submittedBy_lastNamePartner 810, 812, 814
submittedBy_photo 810, 812, 814
submittedBy_prefix 810, 812, 814
submittedBy_prefixPartner 810, 812, 814
submittedByUserId 170
submittedOn 170, 810, 812, 814
succes 166, 167, 168
SUCCESSFUL 845
summary 211, 212
supplementation_percentage 630, 1100
supplementation_type_key 630, 1100
supplementation_type_value 630, 1100
supplier 130, 132, 170, 172, 427, 449
swagger-specification-download-tries 2
swagger-specification-file 2
swagger-specification-http-disk-cache-max-age-sec 2
swagger-specification-url 2
synchronize_contactInformation 900, 903
synchronize_nameAndAddress 900, 903

- T -

targetCategory 254
taskId 1439, 1440
taskType 1439, 1440
taxableBenefitForPrivateUse 539, 688, 690
taxReturnMessageReference 1017, 1020, 1024, 1028
TeamCalendarByEmploymentId 158
TeamCalendarByEmploymentId__embeddedDates 159
TeamCalendarByEmploymentId__embeddedLeave 160
Tekst Loonstrook 981, 984, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379
Tekst op Loonstrook 934, 937, 938, 940, 1211, 1222, 1233
Tekst Tarief Loonstrook 981, 984, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379
Tekstbetaling 981, 984, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379
Telefoonnummer 208, 209, 309, 312, 822, 897, 906, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1263, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
templateName 671
temporaryTaxExemption_key 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
temporaryTaxExemption_value 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
testYear 950, 952, 953, 955
TEXT 168, 267, 269
textPayment 981, 984
textPaySlip 981, 984
textTariffPaySlip 981, 984
thirtyPercentFacility_key 692, 694
thirtyPercentFacility_value 692, 694
threshold 1066, 1067
Time-out (sec) 845
TIMEOUT_SEC 845
timeStamp 111, 113, 116
Titel Sleutel 185, 277, 286, 869, 870, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
Titelwaarde 185, 277, 286, 869, 870, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
title_key 869, 870
title_value 869, 870
Toegekende Gebruikersinitialen 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1425, 1427, 1429, 1431, 1434, 1435
Toegewezen Gebruiker Achternaam 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1425, 1427, 1429, 1431, 1434, 1435
Toegewezen Gebruiker ID 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1425, 1427, 1429, 1431, 1434, 1435
Toegewezen Gebruikersvoorvoegsel 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1425, 1427, 1429, 1431, 1434, 1435

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Toegewezen Persoon Rol ID 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1425, 1427, 1429, 1431, 1434, 1435
top 825
Totaal Bedrag 1017, 1020, 1024, 1028, 1384
Totaal Verschuldigd Bedrag 107, 109
totalAmount 1017, 1020, 1024, 1028
totalAmount_owed 107, 109
totalAmount_paid_inApprovedPayrollRuns 107, 109
totalAmount_paid_inOpenPayrollRun 107, 109
TotalSepaFileByPayrollRunId 1000
Transactie ID 845
TRANSACTION_ID 845
travel_travelDistanceToWork 277, 286
travel_travelDistanceToWorkInKm 277, 286
Trigger ID 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1425, 1427, 1429, 1431, 1434, 1435, 1442, 1443
trigger_description 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1425, 1427, 1429, 1431, 1434, 1435, 1442, 1443
trigger_id 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1425, 1427, 1429, 1431, 1434, 1435, 1442, 1443
Triggeromschrijving 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1425, 1427, 1429, 1431, 1434, 1435, 1442, 1443
trn_approvalTime 1384
trn_approvedBy_formattedName 1384
trn_approvedBy_id 1384
trn_approvedBy_initials 1384
trn_approvedBy_lastName 1384
trn_approvedBy_prefix 1384
trn_canBeResend 1384
trn_cancelledBy_formattedName 1384
trn_cancelledBy_id 1384
trn_cancelledBy_initials 1384
trn_cancelledBy_lastName 1384
trn_cancelledBy_prefix 1384
trn_cancelledTime 1384
trn_correctionAmount 1384
trn_deadlineForPayment 1384
trn_emailAddressPayrollTaxReturnRunStarted 1384
trn_externalIdentification 1384
trn_iban 1384
trn_id 1384
trn_initiateIdealPayment_key 1384
trn_initiateIdealPayment_value 1384
trn_inTheNameOf 1384
trn_isCorrectionMessagePriorYear 1384
trn_messageCreationTime 1384
trn_messageReference 1384
trn_methodOfCreation_key 1384
trn_methodOfCreation_value 1384
trn_paymentReference 1384
trn_payrollPeriodType_key 1384
trn_payrollPeriodType_value 1384
trn_payrollTaxReturnParty_key 1384
trn_payrollTaxReturnParty_value 1384
trn_payrollTaxReturnStatus_key 1384
trn_payrollTaxReturnStatus_value 1384
trn_payrollTaxReturnType_key 1384
trn_payrollTaxReturnType_value 1384
trn_period_periodEndDate 1384
trn_period_periodNumber 1384
trn_period_periodStartDate 1384
trn_period_year 1384
trn_periodAmount 1384
trn_processingFinishedTime 1384
trn_removalTime 1384
trn_removedBy_formattedName 1384
trn_removedBy_id 1384
trn_removedBy_initials 1384
trn_removedBy_lastName 1384
trn_removedBy_prefix 1384
trn_requestedBy_formattedName 1384
trn_requestedBy_id 1384
trn_requestedBy_initials 1384
trn_requestedBy_lastName 1384
trn_requestedBy_prefix 1384
trn_requestTime 1384
trn_sendTime 1384
trn_sequenceNumber 1384
trn_taxReturnMessageReference 1384
trn_totalAmount 1384
trn_wageTaxNumber 1384
trn_withholdingParty 1384
twoFactorAuthenticationRequired 329, 331, 1086, 1087
type 130, 132, 167, 168, 170, 427
Type Werkhervattingswaarde 30, 31, 1129
Type Werknemerswaarde 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
type_description 271, 272, 273, 275, 680, 681
type_id 271, 272, 273, 275, 680, 681
type_key 930, 932, 933
type_sortOrder 271, 272, 273, 275, 680, 681
type_value 930, 932, 933
typeOfDeviatingAwfContribution_key 246, 248
typeOfDeviatingAwfContribution_value 246, 248
typeOfEducation_code 259, 260
typeOfEducation_description 259, 260
typeOfEducation_key 259, 260
typeOfEmployee_key 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
typeOfEmployee_value 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

typeOfParticipation_key 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
typeOfParticipation_value 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
typeOfWorkResumption_key 30, 31
typeOfWorkResumption_value 30, 31

- U -

Unieke Naam 174, 187
uniqueName 174, 187
Unitsoortsleutel 750, 751, 753, 769, 810, 812, 814, 1286, 1296
unitType_key 750, 751, 753, 769, 810, 812, 814
unitType_value 750, 751, 753, 769, 810, 812, 814
UpaPensionDeclarationByUpaPensionDeclarationId 1104
upaPensionDeclarationId 1103, 1104, 1107
UpaPensionDeclarationResponseMessagesByUpaPensionDeclarationId 1107
UpaPensionDeclarationsByPayrollAdministrationId 1110
UpaPensionDeclarationsResponseMessagesByPayrollAdministrationId 1113
upaPensionDeclarationStatus_key 1104, 1107, 1110, 1113
upaPensionDeclarationStatus_value 1104, 1107, 1110, 1113
upToAndIncluding_numberOfMonths 784, 785, 795, 796, 1076, 1084
upToAndIncluding_numberOfYears 784, 785, 795, 796, 1076, 1084
upToAndIncludingWage 792, 794, 1083
URL 290, 291, 845, 1016
usageAfterReferenceDate 765, 772, 774, 779
usageAfterToday 769
usageThroughReferenceDate 765, 772, 774, 779
usageThroughToday 769
usageTotal 765, 769, 772, 774, 779
use-batch-insert 2
use-http-disk-cache-read 2
use-http-disk-cache-write 2
use-http-memory-cache-read 2
use-http-memory-cache-write 2
user_formattedName 837
user_id 837
user_initials 837
user_lastName 837
user_prefix 837
user_userCustomSpecifiedRole 1122
user_userSpecifiedRole_key 1122
user_userSpecifiedRole_value 1122
UserAccessibleDepartmentsByEmployerId 245
UserByToken 1122
UserByUserId 1123
userCustomSpecifiedRole 329, 331, 1086, 1087
UserFilterSettingsByEmployerId 1126
UserFilterSettingsByEmployerId_ContentEmploymentFilterFilterOnAdministrations 1126
UserFilterSettingsByEmployerId_ContentEmploymentFilterFilterOnDepartments 1127
UserFilterSettingsByEmployerId_ContentEmploymentFilterFilterOnEmploymentTypes 1128
userId 104, 291, 329, 333, 334, 335, 336, 337, 819, 820, 822, 1086, 1089, 1090, 1120, 1123, 1125
userName 329, 331, 1086, 1087
UserPhotoByTokenAsJpeg 1124
UserPhotoByTokenAsJpeg1 1124
UserPhotoByTokenAsPng 1124
userSpecifiedRole_key 329, 331, 1086, 1087
userSpecifiedRole_value 329, 331, 1086, 1087
usesTransportByWithholdingAgent 692, 694
use-test-environment 2

- V -

vacationCoupons_key 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
vacationCoupons_value 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
Vakantiegeldpercentage 33, 847, 848, 900, 903
validUntilDate 291
value 130, 132, 135, 136, 138, 249, 251, 292, 293, 427, 472, 495, 517, 655, 656, 757, 758, 804, 836, 887, 934, 940, 943, 963, 968, 969, 992, 994, 1009, 1039, 1042, 1400, 1401
valueAdditionalIncomeCivilService 1400, 1401
valueAdditionalIncomeNonCivilService 1400, 1401
valueForTaxPurposes 539, 687, 688, 690
valueOfParticipation_key 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
valueOfParticipation_value 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
valueSpecialTariff 963, 968, 969, 1009, 1039, 1042
Veld 732, 733, 755, 756, 757, 758
Verlof Unitsoortsleutel 787, 789, 804, 1077, 1080
Verlofsoortwaarde 750, 751, 753, 765, 769, 772, 774, 779, 799, 801, 806, 808, 810, 812, 814, 816, 818, 1286, 1296
Verlofunitsoortwaarde 787, 789, 804, 1077, 1080
Verloofsoortsleutel 750, 751, 753, 765, 769, 772, 774, 779, 799, 801, 806, 808, 810, 812, 814, 816, 818, 1286, 1296
Verloopt in 225, 226

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

version 281, 282, 283, 303, 304, 305, 313, 314, 315, 1071, 1072, 1073
Verwachte Datum Geboorte Kind 23, 27, 1129, 1138
Verwachte Duur Sleutel 23, 27, 1129, 1138
Verwachte Duur Waarde 23, 27, 1129, 1138
Verwachte Einddatum van Zwangerschapsverlof 23, 27, 1129, 1138
Verwerkingstijd 256, 257, 736, 741, 981, 984, 1017, 1020, 1024, 1028, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384
Verwijder Tijd 91, 93, 96, 99, 736, 741, 872, 875, 879, 881, 981, 984, 1104, 1107, 1110, 1113, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379
Verwijderd door Achternaam 91, 93, 96, 99, 736, 741, 872, 875, 879, 881, 981, 984, 1017, 1020, 1024, 1028, 1104, 1107, 1110, 1113, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384
Verwijderd door ID 91, 93, 96, 99, 736, 741, 872, 875, 879, 881, 981, 984, 1017, 1020, 1024, 1028, 1104, 1107, 1110, 1113, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384
Verwijderd door Initialen 91, 93, 96, 99, 736, 741, 872, 875, 879, 881, 981, 984, 1017, 1020, 1024, 1028, 1104, 1107, 1110, 1113, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384
Verwijderd door Naam 91, 93, 96, 99, 736, 741, 872, 875, 879, 881, 981, 984, 1017, 1020, 1024, 1028, 1104, 1107, 1110, 1113, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384
Verwijderd door Voorvoegsel 91, 93, 96, 99, 736, 741, 872, 875, 879, 881, 981, 984, 1017, 1020, 1024, 1028, 1104, 1107, 1110, 1113, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384
visibleOnPayslip 608, 888, 889
vitalityScheme_key 660, 662
vitalityScheme_value 660, 662
Volgnummer 736, 740, 741, 950, 952, 981, 984, 1017, 1020, 1024, 1028, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384
Voornaam 163, 164, 185, 277, 286, 329, 331, 819, 820, 869, 870, 1086, 1087, 1122, 1123, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
Voortgang Startdatum 23, 27, 1129, 1138
Voorvoegsel 163, 164, 185, 277, 286, 329, 331, 819, 820, 869, 870, 1086, 1087, 1122, 1123, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205
Voorvoegsel Partner 185, 277, 286, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1205

- W -

Waarde 130, 132, 135, 136, 138, 249, 251, 292, 293, 427, 472, 495, 517, 655, 656, 757, 758, 804, 836, 887, 934, 940, 943, 963, 968, 969, 992, 994, 1009, 1039, 1042, 1211, 1222, 1358, 1400, 1401
Waarde Participatiewaarde 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
Waarde Speciaal Tarief 963, 968, 969, 1009, 1039, 1042, 1222, 1358
Waarde van Participatiesleutel 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
Waardecreatiemethodewaarde 91, 93, 96, 99, 736, 741, 872, 875, 879, 881, 981, 984, 1017, 1020, 1024, 1028, 1104, 1107, 1110, 1113, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384
WachtgeldByEmploymentId 1400
WachtgeldByWachtgeldId 1401
wachtgeldId 1401
wachtgeldOldRegulation 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
wage_applyPayGrade 71, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
wage_class 1014
wage_currentWage 1014
wage_employerCosts 71, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
wage_employerCostsType_key 71, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
wage_employerCostsType_value 71, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
wage_endDate 71, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
wage_grossWage 71, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
wage_grossWageType_key 71, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
wage_grossWageType_value 71, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
wage_id 71, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
wage_isGrossWageFullTime 71, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
wage_netWage 71, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
wage_netWageType_key 71, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
wage_netWageType_value 71, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

wage_payGrade_key 71, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
wage_payGrade_value 71, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
wage_payrollPeriodType_key 71, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
wage_payrollPeriodType_value 71, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
wage_payScale_key 71, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
wage_payScale_value 71, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
wage_startDate 71, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
wage_type_key 1014
wage_type_value 1014
WageBasedLeaveByLeavePolicyId 792
WageBasedLeaveByWageBasedLeaveId 794
wageBasedLeaveId 794
WageByWageId 1403
wageData_applyPayGrade 174, 187, 671
wageData_grossWage 174, 187, 671
wageData_grossWageType_key 174, 187, 671
wageData_grossWageType_value 174, 187, 671
wageData_netWage 174, 187, 671
wageData_netWageType_key 174, 187, 671
wageData_netWageType_value 174, 187, 671
wageData_payGrade_key 174, 187, 671
wageData_payGrade_value 174, 187, 671
wageData_payScale_key 174, 187, 671
wageData_payScale_value 174, 187, 671
wageId 1403
WageImportDataByPayrollAdministrationId 1407
WagePercentagesByAchmeaInsuranceContractId 33
WageProposalsByEmployerId 1412
WagesByEmploymentId 1405
WageSheetByEmploymentIdAndYear 1052
WageSheetsByPayrollRunIdAsExcelXlsx 1001
WageSheetsByPayrollRunIdAsPdf 1002
wageTaxNumber 86, 87, 961, 1017, 1020, 1024, 1028
waoClassification_key 869, 870
waoClassification_value 869, 870
website 161, 833, 834, 836
Weekuren Full-time Dienstverband 934, 937, 938, 940, 943, 947, 1211, 1222, 1233, 1325, 1445, 1448
weight 562, 703, 705
Werkgever ID 32, 1128
Werkgevernummer 301, 309, 783, 1129, 1138, 1146, 1152, 1158, 1165, 1176, 1182, 1189, 1192, 1195, 1199, 1202, 1205, 1211, 1222, 1233, 1242, 1251, 1254, 1258, 1263, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1337, 1343, 1348, 1353, 1358, 1364, 1369, 1374, 1379, 1384, 1390
Werkgeverskosten 259, 260, 1158, 1315, 1403, 1405, 1407
Werkhervattingssleutelsoort 30, 31, 1129
Werknemer ID 111, 116, 142, 143, 145, 147, 148, 150, 151, 153, 155, 156, 299, 300, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 653, 762, 765, 775, 779, 802, 1165, 1192, 1195, 1199, 1202, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
Werknemersprofiel ID Sleutel 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
Werknemersprofiel ID Waarde 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
Werkplaats 858, 860, 1306
Werkuren Berekenen 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 1165, 1211, 1222, 1233, 1242, 1266, 1276, 1286, 1296, 1306, 1315, 1325, 1390
wge_applyPayGrade 1315
wge_employerCosts 1315
wge_employerCostsType_key 1315
wge_employerCostsType_value 1315
wge_endDate 1315
wge_grossWage 1315
wge_grossWageType_key 1315
wge_grossWageType_value 1315
wge_id 1315
wge_isGrossWageFullTime 1315
wge_netWage 1315
wge_netWageType_key 1315
wge_netWageType_value 1315
wge_payGrade_key 1315
wge_payGrade_value 1315
wge_payrollPeriodType_key 1315
wge_payrollPeriodType_value 1315
wge_payScale_key 1315
wge_payScale_value 1315
wge_startDate 1315
whr_aggregatedHoursPerWeek 1325
whr_averageHoursPerWeek 1325
whr_averageParttimeFactor 1325
whr_calculateUsingWorkPattern_daysDailyRate 1325

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

whr_calculateUsingWorkPattern_deviatingDaysAndHours 1325
whr_calculateUsingWorkPattern_hoursBrokenPeriod 1325
whr_calculateUsingWorkPattern_hoursRegularPeriod 1325
whr_calculateUsingWorkPattern_leaveHours 1325
whr_contractCode_code 1325
whr_contractCode_description 1325
whr_contractCode_key 1325
whr_deviatingHoursPerWeek 1325
whr_deviatingSvDaysPerPeriod 1325
whr_endDate 1325
whr_flexibleHoursContract_key 1325
whr_flexibleHoursContract_value 1325
whr_id 1325
whr_regularWorkPattern 1325
whr_shift_bonusPercentage 1325
whr_shift_fullTimeHoursPerWeek 1325
whr_shift_shiftNumber 1325
whr_shiftRateSickLeave_bonusPercentage 1325
whr_shiftRateSickLeave_fullTimeHoursPerWeek 1325
whr_shiftRateSickLeave_shiftNumber 1325
whr_startDate 1325
whr_workPattern_evenWeeks_friday 1325
whr_workPattern_evenWeeks_monday 1325
whr_workPattern_evenWeeks_saturday 1325
whr_workPattern_evenWeeks_sunday 1325
whr_workPattern_evenWeeks_thursday 1325
whr_workPattern_evenWeeks_tuesday 1325
whr_workPattern_evenWeeks_wednesday 1325
whr_workPattern_oddWeeks_friday 1325
whr_workPattern_oddWeeks_monday 1325
whr_workPattern_oddWeeks_saturday 1325
whr_workPattern_oddWeeks_sunday 1325
whr_workPattern_oddWeeks_thursday 1325
whr_workPattern_oddWeeks_tuesday 1325
whr_workPattern_oddWeeks_wednesday 1325
withholdingAgentName 91, 93, 96, 99, 872, 875, 879, 881, 1104, 1107, 1110, 1113
withholdingParty 1017, 1020, 1024, 1028
Woonplaats Status Sleutel 163, 164, 1146
Woonplaats Status Waarde 163, 164, 1146
WorkflowAllowedTransitionsByEmployerId 1425
WorkflowAllowedTransitionsByWorkflowId 1427
WorkflowAllowedTransitionTransitionsByEmployerId 1429
WorkflowAllowedTransitionTransitionsByWorkflowId 1431
WorkflowByWorkflowId 1434
workflowId 1427, 1431, 1434
WorkflowsByEmployerId 1435
workflowTemplate_description 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1425, 1427, 1429, 1431, 1434, 1435, 1442, 1443
workflowTemplate_id 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1425, 1427, 1429, 1431, 1434, 1435, 1441, 1442, 1443
workflowTemplate_version 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1425, 1427, 1429, 1431, 1434, 1435
WorkflowTemplateByWorkflowTemplateId 1438
WorkflowTemplateByWorkflowTemplateId_ContentTasks 1439
WorkflowTemplateByWorkflowTemplateId_ContentTasksAssignees 1440
workflowTemplateId 1438, 1439, 1440
WorkflowTriggerMappingByWorkflowTriggerMappingId 1442
workflowTriggerMappingId 1442
WorkflowTriggerMappingsByEmployerId 1443
WorkflowTriggersByEmployerId 1441
workinghours_aggregatedHoursPerWeek 73, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
workinghours_averageHoursPerWeek 73, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
workinghours_averageParttimeFactor 73, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
workinghours_calculateUsingWorkPattern_daysDailyRate 73, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
workinghours_calculateUsingWorkPattern_deviatingDaysAndHours 73, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
workinghours_calculateUsingWorkPattern_hoursBrokenPeriod 73, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
workinghours_calculateUsingWorkPattern_hoursRegularPeriod 73, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
workinghours_calculateUsingWorkPattern_leaveHours 73, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
workinghours_contractCode_code 73, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
workinghours_contractCode_description 73, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
workinghours_contractCode_key 73, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
workingHours_currentHoursPerWeek 1014
workinghours_deviatingHoursPerWeek 73, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

workinghours_deviatingSvDaysPerPeriod 73, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
workinghours_endDate 73, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
workinghours_flexibleHoursContract_key 73, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
workinghours_flexibleHoursContract_value 73, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
workinghours_id 73, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
workinghours_regularWorkPattern 73, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
workinghours_shift_bonusPercentage 73, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
workingHours_shift_fullTimeHoursPerWeek 73, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630, 1014
workinghours_shift_shiftNumber 73, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
workinghours_shiftRateSickLeave_bonusPercentage 73, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
workinghours_shiftRateSickLeave_fullTimeHoursPerWeek 73, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
workinghours_shiftRateSickLeave_shiftNumber 73, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
workinghours_startDate 73, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
workinghours_workPattern_evenWeeks_friday 73, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
workinghours_workPattern_evenWeeks_monday 73, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
workinghours_workPattern_evenWeeks_saturday 73, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
workinghours_workPattern_evenWeeks_sunday 73, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
workinghours_workPattern_evenWeeks_thursday 73, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
workinghours_workPattern_evenWeeks_tuesday 73, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
workinghours_workPattern_evenWeeks_wednesday 73, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
workinghours_workPattern_oddWeeks_friday 73, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
workinghours_workPattern_oddWeeks_monday 73, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
workinghours_workPattern_oddWeeks_saturday 73, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
workinghours_workPattern_oddWeeks_sunday 73, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
workinghours_workPattern_oddWeeks_thursday 73, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
workinghours_workPattern_oddWeeks_tuesday 73, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
workinghours_workPattern_oddWeeks_wednesday 73, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
WorkingHoursByEmploymentId 1445
WorkingHoursByWorkingHoursId 1448
workingHoursData_averageParttimeFactor 174, 187, 671
workingHoursData_calculateUsingWorkPattern_daysDailyRate 174, 187, 671
workingHoursData_calculateUsingWorkPattern_deviatingDaysAndHours 174, 187, 671
workingHoursData_calculateUsingWorkPattern_hoursBrokenPeriod 174, 187, 671
workingHoursData_calculateUsingWorkPattern_hoursPeriod 174, 187, 671
workingHoursData_calculateUsingWorkPattern_leaveHours 174, 187, 671
workingHoursData_contractCode_code 174, 187, 671
workingHoursData_contractCode_description 174, 187, 671
workingHoursData_contractCode_key 174, 187, 671
workingHoursData_deviatingHoursPerWeek 174, 187, 671
workingHoursData_deviatingSvDaysPerPeriod 174, 187, 671
workingHoursData_flexibleHoursContract_key 174, 187, 671
workingHoursData_flexibleHoursContract_value 174, 187, 671
workingHoursData_regularWorkPattern 174, 187, 671
workingHoursData_shift_bonusPercentage 174, 187, 671
workingHoursData_shift_fullTimeHoursPerWeek 174, 187, 671
workingHoursData_shift_shiftNumber 174, 187, 671

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

workingHoursData_workPattern_evenWeeks_friday 174, 187, 671
workingHoursData_workPattern_evenWeeks_monday 174, 187, 671
workingHoursData_workPattern_evenWeeks_saturday 174, 187, 671
workingHoursData_workPattern_evenWeeks_sunday 174, 187, 671
workingHoursData_workPattern_evenWeeks_thursday 174, 187, 671
workingHoursData_workPattern_evenWeeks_tuesday 174, 187, 671
workingHoursData_workPattern_evenWeeks_wednesday 174, 187, 671
workingHoursData_workPattern_oddWeeks_friday 174, 187, 671
workingHoursData_workPattern_oddWeeks_monday 174, 187, 671
workingHoursData_workPattern_oddWeeks_saturday 174, 187, 671
workingHoursData_workPattern_oddWeeks_sunday 174, 187, 671
workingHoursData_workPattern_oddWeeks_thursday 174, 187, 671
workingHoursData_workPattern_oddWeeks_tuesday 174, 187, 671
workingHoursData_workPattern_oddWeeks_wednesday 174, 187, 671
workinghoursId 1448
workPattern_evenWeeks_friday 1445, 1448
workPattern_evenWeeks_monday 1445, 1448
workPattern_evenWeeks_saturday 1445, 1448
workPattern_evenWeeks_sunday 1445, 1448
workPattern_evenWeeks_thursday 1445, 1448
workPattern_evenWeeks_tuesday 1445, 1448
workPattern_evenWeeks_wednesday 1445, 1448
workPattern_oddWeeks_friday 1445, 1448
workPattern_oddWeeks_monday 1445, 1448
workPattern_oddWeeks_saturday 1445, 1448
workPattern_oddWeeks_sunday 1445, 1448
workPattern_oddWeeks_thursday 1445, 1448
workPattern_oddWeeks_tuesday 1445, 1448
workPattern_oddWeeks_wednesday 1445, 1448
workRelatedCostsCumulative 1453
WorkRelatedCostsSchemeFinancialByWorkRelatedCostsSchemeFinancialId 1452
workRelatedCostsSchemeFinancialId 1452
WorkRelatedCostsSchemeMatrixByPayrollAdministrationId 1453
WorkRelatedCostsSchemeReportByPayrollAdministrationIdAsCsv 1454
WorkRelatedCostsSchemeReportByPayrollAdministrationIdAsPdf 1455
WorkReleatedCostsSchemeFinancialsByPayrollAdministrationId 1456
worth 779
writtenEmploymentContract 340, 346, 352, 359, 381, 404, 427, 449, 472, 495, 517, 539, 562, 585, 608, 630
wst_DOCUMENT 1379

- X -

X-ReportInput 286

- Y -

year 22, 198, 200, 254, 256, 257, 320, 321, 657, 658, 664, 759, 765, 769, 772, 774, 779, 798, 799, 800, 801, 805, 806, 807, 808, 918, 929, 950, 952, 953, 955, 1034, 1036, 1037, 1039, 1051, 1052, 1452, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460
yearEndBaseForCalculation_key 847, 848, 900, 903
yearEndBaseForCalculation_value 847, 848, 900, 903
yearEndPercentage 33, 847, 848, 900, 903
YearEndStatementForYearByEmploymentId 1457
YearEndStatementForYearByPayrollAdministrationId 1459
YearEndStatementsByEmploymentId 1458
YearEndStatementsByPayrollAdministrationId 1460
yearOfDiploma 259, 260
YearsOfServiceBasedLeaveByLeavePolicyId 795
YearsOfServiceBasedLeaveByYearsOfServiceBasedLeaveId 796
yearsOfServiceBasedLeaveId 796
YourcampusUrlByUserId 291

- Z -

Zichtbaar op Loonstrook 608, 888, 889

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.



Invantive B.V.
Biesteweg 11
3849 RD Hierden
Nederland

Tel: +31 88 00 26 500
Fax: +31 84 22 58 178
info@invantive.nl
invantive.nl

IBAN NL25 BUNQ 2098 2586 07
Kamer van Koophandel 13031406
BTW NL812602377B01
RSIN 8122602377
Algemeen Directeur: Guido Leenders
Statutaire zetel: Roermond

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.
24.0.92
29/06/2026, 21:28
ISBN 978-94-6302-000-8: