

NMBRS API Data Model

for use with Invantive SQL

24.0

invantive
the SQL company

Auteursrecht

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze tekst bestede zorg, kan noch de schrijver noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

Deze handleiding is een naslagwerk bedoeld om het gebruik te verduidelijken. Indien gegevens in de voorbeeldafbeeldingen overeenkomen met gegevens in uw systeem, dan is de overeenkomst toevallig.

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiÃ«le rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

- Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
- Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
- Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
- Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiÃ«ntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiÃ«nt kan beÃ¯nvloeden.
- Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
- Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
- Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
- Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.
Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of welke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

Inhoud

1 SQL-stuurprogramma voor Nmbrs API 1

2 {res:itgen_doc_sql_attr_api} 2

3 Catalogus: Nmbrs 17

3.1 Schema's 17
3.1.1 Schema: CodeValues 17
3.1.2 Schema: Company 26
3.1.3 Schema: Debtor 58
3.1.4 Schema: Employees 73
3.1.5 Schema: Native 172
3.1.6 Schema: Views 174

4 Package: dcr_metadata 205

4.1 Procedures 205
4.1.1 dcr_metadata.get_partitions: Nmbrs Data container metadata package 205

Index 206

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

1 SQL-stuurprogramma voor Nmbrs API

Invantive UniversalSQL is de snelste, eenvoudigste en meest betrouwbare manier om data uit te wisselen met de Nmbrs-API.

Gebruik de optie "Zoeken" in het linkermenu om te zoeken naar een specifieke term, zoals de tabel- of kolomomschrijving. Gebruik de "Index"-optie als u de term al kent. Als u de benodigde informatie niet kunt vinden, klik dan op de Chat-knop onderaan of plaats uw vraag op de gebruikersgemeenschap. Invantive Support of andere gebruikers zullen u proberen te helpen.

Nmbrs payroll and human resources

De Nmbrs-driver omvat 209 tabellen en 1924 kolommen.

Nmbrs-API Clients

Invantive UniversalSQL is beschikbaar op vele gebruikersinterfaces ("clients" in het traditionele server-client paradigma). Alle Invantive UniversalSQL-statements kunnen worden uitgewisseld met een bijna 100% compatibiliteit over alle clients en besturingssystemen heen (Windows, MacOS, Linux, iOS, Android).

De clients omvatten Microsoft Excel, Microsoft Power BI, Microsoft Power Query, Microsoft Word en Microsoft Outlook. Webgebaseerde clients omvatten Invantive Cloud, Invantive Bridge Online als OData-proxy, Invantive App Online voor interactieve apps, Online SQL Editor voor het uitvoeren van query's en Invantive Data Access Point als uitgebreide proxy.

De Nmbrs Power BI-connector is gebaseerd op de Invantive UniversalSQL driver voor Nmbrs, aangevuld met een high-performance OData-connector die direct op Power BI werkt zonder enige add-on. Het OData-protocol is altijd versie 4, ongeacht of het achterliggende platform OData, SOAP of een ander protocol gebruikt.

Voor technische gebruikers zijn er commandoregel uitvoeringen van Invantive Data Hub die draaien op iOS, Android, Windows, MacOS en Linux. Invantive Data Hub wordt ook vaak gebruikt voor zakelijke servertoepassingen zoals ETL. Replicatie in grote hoeveelheden van gegevens afkomstig van de Nmbrs-API naar traditionele databases zoals SQL Server (on-premises en Azure), MySQL, PostgreSQL en Oracle is mogelijk met Invantive Data Replicator. Invantive Data Replicator creëert en onderhoudt automatisch Nmbrs-datawarehouses, eventueel in combinatie met gegevens van meer dan 75 andere (cloud) platforms. Invantive Data Replicator ondersteunt datavolumes tot meer dan 1 TB en meer dan 5.000 bedrijven. De on-premise editie van Invantive Bridge biedt een Nmbrs ADO.net-provider.

Tenslotte kunnen online web apps worden gebouwd voor Nmbrs met behulp van App Online of Invantive Cloud.

API-aanroepen Controleren

Wanneer een query of DML-statement is uitgevoerd op Invantive UniversalSQL kan een ontwikkelaar de daadwerkelijke aanroepen naar de Nmbrs-API evalueren met behulp van een query op sessionios@DataDictionary. Als alternatief kan uitgebreide logging van vragen en antwoorden worden ingeschakeld door log-native-calls-to-disk op true te zetten. In de map %USERPROFILE%\Invantive\NativeLog zal Invantive UniversalSQL logbestanden aanmaken per vraag en antwoord aan de Nmbrs-API.

Specificaties

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De SQL-driver voor Nmbrs ondersteunt partitionering: gegevens van meerdere bedrijven staan allemaal samen in één tabel. De waarde van de kolom COMPANY_CODE geeft aan tot welk bedrijf de gegevens behoren.

Een inleiding in de concepten van Invantive UniversalSQL zoals databases, data containers en partitionering is te vinden in de Invantive UniversalSQL grammatica.

De configuratie kan gewijzigd worden via verschillende attributen middels de databasedefinitie, tijdens het aanmelden en tijdens gebruik. Een volledige lijst met configuratieopties staat in de driverattributen 2.

De catalogusnaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of weergave samen te stellen. De schemanaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of view samen te stellen. Op Nmbrs is de vergelijking van twee teksten standaard hoofdlettergevoelig.

Wijzigingen en bugfixes van het Nmbrs SQL-stuurprogramma zijn te vinden in de release-opmerkingen. Krijg toegang tot de gemeenschap via de Nmbrs sectie van de Invantive forums.

Drivercode voor gebruik in settings.xml: `NmbrsNl`

Alias: `nmbrs`

Aanbevolen alias: `nms`

Partitie Label: `Company`

Meer technische documentatie van de leverancier van Nmbrs over de gebruikte verbinding is te vinden op https://api.nmbrs.nl.

Payrolling for both the Dutch as well as Swedish legislation are available. Nmbrs is used by entrepreneurs and accounting firms.Login to the NMBRS API requires an API token. API tokens can enable access to all debtors in NMBRS or solely to one specific debtor as described on https://support.nmbrs.nl/hc/nl/articles/360010686800-Connect-Nmbrs-with-an-API-token.NMBRS allows individual configuration of API access using API templates. Make sure from the Settings menu to check that the Template Users have sufficient API access by pressing on the 'gears' icon of the template associated with the account. Also make sure to apply the template to the NMBRS users.

2 {res:itgen_doc_sql_attr_api}

Het SQL-stuurprogramma voor Nmbrs heeft veel kenmerken die kunnen worden verfijnd om de verwerking te verbeteren in scenario's met onbetrouwbare netwerkverbindingen naar de API-server van Nmbrs of met grote hoeveelheden gegevens. Ook hebben veel drivers driver-specifieke attributen om het feitelijke gedrag te finetunen of data te verwerken die niet aan de specificaties voldoen.

Aan de Nmbrs-driverattributen wordt een standaardwaarde toegekend die zelden behoeft te worden gewijzigd. Indien nodig kunnen echter wijzigingen worden aangebracht op vier niveau's die in de onderstaande tabel met afzonderlijke vinkjes zijn aangegeven:

- Connection string: de connection string uit het settings*.xml bestand en toegepast tijdens het aanmelden.
- Set SQL-statement: een set SQL-statement dat moet worden uitgevoerd nadat de verbinding tot stand is gebracht.
- Aanmelden: waarde die door de gebruiker interactief moet worden opgegeven tijdens het aanmelden in een gebruikersinterface.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De connectionstring voor Nmbrs is te vinden in het settings*.xml bestand dat voor de database wordt gebruikt. De referentiehandleidingen bevatten instructies voor het verplaatsen van de settings*.xml bestanden. Settings*.xml-bestanden bevinden zich meestal in de map `%USERPROFILE%\invantive` in de meeste implementatiescenario's. Elke datacontainer van een database in de connection string kan een `connectionString` element hebben waarin de naam en de waarden van attributen worden gespecificeerd. Zowel naam als waarde moeten naar behoren worden geëscaped volgens de XML-semantiek. De feitelijke toepassing van de waarde gebeurt uitsluitend tijdens het aanmelden. Er moet een nieuwe verbinding tot stand worden gebracht om de waarde van het driverattribuut te wijzigen met behulp van een connection string.

Het set SQL-statement kan na aanmelding worden uitgevoerd. De syntaxis is: `set NAME VALUE`, of voor een gedistribueerde database: `set NAME@ALIAS VALUE`. In sommige scenario's moet u de naam van de driverattribuut tussen vierkante haken zetten om te voorkomen dat de naam wordt ontleed, bijvoorbeeld wanneer een gereserveerd SQL-trefwoord deel uitmaakt van de naam. De nieuwe waarde wordt direct na uitvoering van de set-statement van kracht. Het set-statement kan tijdens een sessie zo vaak worden uitgevoerd als nodig is.

Driverattributen die interactief op een waarde kunnen worden ingesteld worden meestal weergegeven in het aanmeldvenster. Afhankelijk van het platform en de ontwerpbeslissingen van de ontwerper van de gebruikersinterface kunnen sommige of alle beschikbare driverattributen beschikbaar worden gesteld.

De Nmbrs-driver kan worden geconfigureerd via de volgende attributen:

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
analysis-enforce-row-uniqueness	Zorg ervoor dat rijen uniek zijn voor softwareanalyse. Een vingerafdruk wordt berekend op basis van de hele gegevensrij wanneer de kolom met de primaire sleutel onbekend is.	Shared	False	✓	✓	✓	
api-url	URL van de webservice.	Nmbrs		✓		✓	
bulk-delete-page-size-rows	Aantal rijen dat per batch moet worden verwijderd bij bulkverwijdering.	Shared	10000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-bytes	Geschatte maximale grootte in bytes van een batch bij bulksgewijs toevoegen.	Shared	10000000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-rows	Aantal toe te voegen rijen per batch bij bulksgewijs toevoegen.	Shared	10000	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer de HTTP-server een incorrect formaat meldt tijdens het ophalen van gegevens.		3	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		500	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-		5000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
sleep-max-ms	server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.						
download-error-400-bad-request-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-403-forbidden-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 403 meldt (Verboden).		2	✓	✓	✓	
download-error-403-forbidden-sleep-initial-ms	Initiële slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de website een HTTP-status 403 (Verboden) meldt.		3000	✓	✓	✓	
download-error-403-forbidden-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de website een HTTP-status 403 (Verboden) meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-403-forbidden-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaaptijd tussen nieuwe pogingen wanneer de website een HTTP-status 403 (Verboden) meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer HTTP-server onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer HTTP-server onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server een onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de		2	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
sleep-multiplicator	HTTP-server een niet-verwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.						
download-error-429-too-many-requests-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website meldt dat er te veel aanvragen zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		10	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		10000	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		300000	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		2	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-max-tries	{res:itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_max_tries}		10	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-sleep-initial-ms	{res:itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_initial_ms}		10000	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-sleep-max-ms	{res:itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_max_ms}		300000	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-sleep-multiplicator	{res:itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_multiplicator}		2	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer de HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer HTTP-server een gebroken gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-502-server-unavailable-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een gateway time-out meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een time-out van de gateway meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een time-out voor de gateway meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een gateway time-out meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		300000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een argumentuitzondering wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		10	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer er een argumentuitzondering optreedt bij het downloaden van een blob.		10000	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een argument-uitzondering wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		300000	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer een argument-uitzondering wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		2	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		10	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de Internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		10000	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de Internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		300000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-internet-down-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de Internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		2	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een netwerk-I/O-verbinding mislukt tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een netwerk I/O-verbindingsfout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een storing in de netwerk I/O-verbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als een netwerk-I/O-verbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een ongeldige JSON-tekst wordt geretourneerd.		3	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongeldig JSON-tekst wordt geretourneerd.		1000	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongeldige JSON-tekst wordt teruggegeven.		10000	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer een ongeldige JSON-tekst wordt teruggegeven.		2	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-max-tries	Maximum aantal pogingen waarbij de hostnaam niet kon worden omgezet tijdens het ophalen van gegevens.		5	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-sleep-initial-ms	Aanvankelijke slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de hostnaam niet kan worden opgelost tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de hostnaam niet kan worden opgelost tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-sleep-multiplicator	{res:itgen_pae_download_error_name_resolution_failure_sleep_multiplicator}		1	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-other-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		3	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer er een fout in de Internetverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een webverbindingsfout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een storing in de webverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer een storing in de webverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-web-not-found-max-tries	{res:itgen_pae_download_error_web_not_found_max_tries}		1	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-sleep-initial-ms	{res:itgen_pae_download_error_web_not_found_sleep_initial_ms}		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-sleep-max-ms	{res:itgen_pae_download_error_web_not_found_sleep_max_ms}		300000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-sleep-multiplicator	{res:itgen_pae_download_error_web_not_found_sleep_multiplicator}		2	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet geïmplementeerd zijn.		1	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet zijn geïmplementeerd.		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet zijn geïmplementeerd.		300000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet zijn geïmplementeerd.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		1000	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		30000	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbinding een fout meldt door onvoldoende rechten.		1	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een fout meldt over ontbrekende rechten.		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een fout meldt door ontbrekende rechten.		300000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-web-unauthorized-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de verbinding een fout meldt over onvoldoende rechten.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-unknown-max-tries	{res:itgen_pae_download_error_web_unknown_max_tries}		10	✓	✓	✓	
download-error-web-unknown-sleep-initial-ms	{res:itgen_pae_download_error_web_unknown_sleep_initial_ms}		5000	✓	✓	✓	
download-error-web-unknown-sleep-max-ms	{res:itgen_pae_download_error_web_unknown_sleep_max_ms}		30000	✓	✓	✓	
download-error-web-unknown-sleep-multiplicator	{res:itgen_pae_download_error_web_unknown_sleep_multiplicator}		2	✓	✓	✓	
force-case-sensitive-identifiers	Beschouw identifiers als hoofdlettergevoelig, onafhankelijk van de mogelijkheden van het platform.	Shared	False	✓	✓	✓	
forced-casing-identifiers	Geforceerd hoofdlettergebruik voor identifiers. Kies uit Unset, Lower, Upper en Mixed.	Shared		✓	✓	✓	
http-disk-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP-diskcache, variërend van 1 (beperkt) tot 9 (intensief). De standaardinstelling is 5.		5	✓	✓	✓	
http-disk-cache-directory	Map waar de HTTP-cache is opgeslagen.		C:\Users\guido\Invantive\Cache\http\guido\shared	✓	✓	✓	
http-disk-cache-ignore-write-errors	Of schrijffouten naar schijfcache moeten worden genegeerd.		False	✓	✓	✓	
http-disk-cache-max-age-sec	Maximaal acceptabele leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-schijfcache.		2592000	✓	✓	✓	
http-get-timeout-max-ms	HTTP GET maximale time-out bij opnieuw proberen (ms).		24000	✓	✓	✓	
http-get-timeout-ms	HTTP GET time-out (ms).		56000	✓	✓	✓	
http-memory-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP-geheugencache, variërend van 1 (beperkt) tot 9 (intensief). De standaardinstelling is 5.		5	✓	✓	✓	
http-memory-cache-max-age-sec	Maximaal acceptabele leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-geheugencache.		14400	✓	✓	✓	
http-post-timeout-max-ms	HTTP POST maximale time-out bij opnieuw proberen (ms).		58000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
http-post-timeout-ms	HTTP POST time-out (ms).		57000	✓	✓	✓	
http-public-disk-cache-directory	{res:itgen_pae_http_public_disk_cache_directory}		C:\Users\guido\Invantive\Cache\public	✓	✓	✓	
ignore-http-400-errors	Negeer HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-401-errors	Negeer HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-402-errors	Negeer HTTP 402-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-403-errors	Negeer HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-404-errors	Negeer HTTP 404-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-422-errors	Negeer HTTP 422-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-429-errors	Negeer HTTP 429-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-500-errors	Negeer HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-502-errors	Negeer HTTP 502-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-503-errors	Negeer HTTP 503-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ongeldig is.		1	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ongeldig is.		1000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ongeldig is.		10000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ontvangen ongeldig is.		2	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON		1	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
	ongeldig is.						
invalid-json-on-post-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		1000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-max-ms	Maximum slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de bij een POST ontvangen JSON ongeldig is.		10000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		2	✓	✓	✓	
invantive-sql-compress-sparse-arrays	Of de sparse arrays in resultatensets moeten worden gecomprimeerd tijdens de compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-correct-invalid-date	Of datums moeten worden gecorrigeerd als ze als ongeldig worden beschouwd omdat ze vóór 01-01-1753 liggen. Deze datums worden leeggemaakt als dat mag. Anders wordt de datum vervangen door 01-01-1753.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-sql-execution-profile-disk-path	{res:itgen_pae_invantive_sql_execution_profile_disk_path}	SQL Engine V1		✓	✓	✓	
invantive-sql-execution-profile-to-disk	{res:itgen_pae_invantive_sql_execution_profile_to_disk}	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-sql-forward-filters-to-data-containers	Of filters moeten worden doorgestuurd naar datacontainers.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-share-byte-arrays	Of het geheugen moet worden gedeeld dat wordt gebruikt voor identieke byte-arrays in resultatensets tijdens compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-share-strings	Of het geheugen moet worden gedeeld dat wordt gebruikt voor identieke tekenreeksen in resultaatsets tijdens compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers	Of resultaten uit datacontainers moeten worden gemengd.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-use-cache	Of de resultaten van een query in de cache moeten worden opgeslagen.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-events	Maximum aantal te registreren aanroepgebeurtenissen sinds de laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-seconds	Maximum aantal seconden om calls te registreren sinds laatste	Shared		✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
	activering.						
log-native-calls-to-disk-on-error	Registreert systeemeigen aanroepen naar de backend van de datacontainer als schijfbestanden wanneer de aanroep een fout opleverde.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-on-success	Registreert systeemeigen aanroepen naar de backend van de datacontainer als schijfbestanden wanneer er geen fout werd opgewekt.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-trace	Registreer native calls naar datacontainer backend op de trace.	Shared	False	✓	✓	✓	
maximum-length-identifiers	Niet-standaard maximale lengte van identifiernamen in tekens.	Shared		✓	✓	✓	
max-url-length-accepted	De maximaal geaccepteerde URL-lengte voordat een foutmelding wordt opgewekt.		8000	✓	✓	✓	
max-url-length-desired	De gewenste maximale URL-lengte.		8000	✓	✓	✓	
minimum-length-text	Vergroot alle tekstkolommen tot deze lengte om verwerking van XML mogelijk te maken waarbij langere tekstwaarden worden gebruikt dan de XSD aangeeft.	XML		✓			✓
oauth-unauthorized-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een OAuth-uitzondering optreedt.		2	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen OAuth-herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt.		10000	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen tot herauthenticatie van OAuth wanneer de OAuth-verificatie mislukt.		1000	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen OAuth-herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt.		2	✓	✓	✓	
partition-slot-based-rate-limit-length-ms	Totale duur in milliseconden voor alle slots met een partitie-gebaseerde snelheidslimiet.	Shared	60000	✓		✓	
partition-slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots per partitie-gebaseerde snelheidslimiet. Null betekent geen op slots gebaseerde snelheidslimiet.	Shared		✓		✓	
pre-request-delay-ms	Vertraging voorafgaand aan het verzoek in milliseconden.	Shared	0	✓	✓	✓	
requested-maximum-usable-partitions	Aangevraagd Maximaal Aantal Bruikbare Partities	Shared		✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
requested-page-size	Gewenste aantal rijen om uit te wisselen per keer; alleen effectief op sommige platforms zoals AFAS Online.	Shared		✓	✓	✓	
requests-parallel-max	Maximaal aantal parallelle gegevensaanvragen van afzonderlijke partities op de datacontainer.	Shared	32	✓	✓	✓	
result-set-memory-cache	Actie: stel in op 'empty' om leeg te maken.	XML			✓		
revert-to-v1	Of de V1 Nmbrs-stuurprogramma moet worden gebruikt. Gebruikt V2 anders.	Nmbrs	False	✓		✓	
simulate-http-400-errors	Simuleer HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-400-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-401-errors	Simuleer HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-401-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-403-errors	Simuleer HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-403-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-408-errors	Simuleer HTTP 408-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-408-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 408-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-429-errors	Simuleer HTTP 429-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-429-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 429-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-500-errors	Simuleer HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-500-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
simulate-http-502-errors	Simuleer HTTP 502-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-502-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 502-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-503-errors	Simuleer HTTP 503-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-503-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 503-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-504-errors	{res:itgen_pae_simulate_http_504_errors}		False	✓	✓	✓	
simulate-http-504-errors-percentage	{res:itgen_pae_simulate_http_504_errors_percentage}		0	✓	✓	✓	
simulate-http-522-errors	{res:itgen_pae_simulate_http_522_errors}		False	✓	✓	✓	
simulate-http-522-errors-percentage	{res:itgen_pae_simulate_http_522_errors_percentage}		0	✓	✓	✓	
simulate-http-524-errors	{res:itgen_pae_simulate_http_524_errors}		False	✓	✓	✓	
simulate-http-524-errors-percentage	{res:itgen_pae_simulate_http_524_errors_percentage}		0	✓	✓	✓	
simulate-http-protocol-errors	Simuleer HTTP-protocolfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-protocol-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP-protocolfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-timeout-errors	Simuleer HTTP-time-outfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt..		False	✓	✓	✓	
simulate-http-timeout-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP-time-outfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
slot-based-rate-limit-length-ms	Totale duur in milliseconden over alle slots heen met een slotgebaseerde-snelheidslimiet.	Shared	60000	✓		✓	
slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots met een op slots gebaseerde snelheidslimiet. Null betekent geen op slots gebaseerde snelheidslimiet.	Shared		✓		✓	
standardize-identifiers	Herschrijf alle identifiers naar de voorkeurstandaarden zoals geconfigureerd via standardize-identifiers-casing en maximum-length-identifiers.	Shared	True	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
standardize-identifiers-casing	Herschrijf alle identifiers naar het aanbevolen standaard platform-specifieke hoofdlettergebruik wanneer een datamodel op een hoofdletterafhankelijk platform wordt gewijzigd.	Shared	True	✓	✓	✓	
use-http-disk-cache	Combinatie van use-http-disk-cache-read en use-http-disk-cache-write.			✓	✓	✓	
use-http-disk-cache-read	Of HTTP-antwoorden van eerdere zoekopdrachten die op schijf zijn opgeslagen, moeten worden gebruikt om de huidige vraag te beantwoorden.		False	✓	✓	✓	
use-http-disk-cache-write	Of HTTP-antwoorden op schijf moeten worden bewaard.		False	✓	✓	✓	
use-http-memory-cache	Combinatie van use-http-memory-cache-read en use-http-memory-cache-write.			✓	✓	✓	
use-http-memory-cache-read	Of HTTP-antwoorden van eerdere zoekopdrachten die in het geheugen zijn opgeslagen, moeten worden gebruikt om de huidige zoekopdracht te beantwoorden.		True	✓	✓	✓	
use-http-memory-cache-write	Of HTTP-antwoorden van eerdere zoekopdrachten moeten worden onthouden voor gebruik door toekomstige zoekopdrachten.		True	✓	✓	✓	
use-metadata-memory-cache	Of de eerder berekende metadata in het geheugen moeten worden gebruikt.	XML	True	✓	✓	✓	
use-result-memory-cache	Of u resultaatsets die de huidige query kunnen beantwoorden wilt gebruiken die in het cachegeheugen zijn opgeslagen voor eerdere query's.	XML	False	✓	✓	✓	

3 Catalogus: Nmbrs

3.1 Schema's

3.1.1 Schema: CodeValues

3.1.1.1 Tabellen

ActiveTypes: Nmbrs Domain ActiveTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'ActiveTypes' into descriptions.

Catalogus: Nmbrs

Schema: CodeValues

Label: Domain ActiveTypes

Voorbeeld: The code value 'active' means 'Active'.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ActiveTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
active	Active
all	All
notActive	Inactive

AddressTypes: Nmbrs Domain AddressTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'AddressTypes' into descriptions.

Catalogus: Nmbrs

Schema: CodeValues

Label: Domein AdresTypes

Voorbeeld: The code value 'AbsenceAddress' means 'Absence address'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view AddressTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waarden

Code	Omschrijving
AbsenceAddress	Absence address
HolidaysAddress	Holidays address
HomeAddress	Home address
PostAddress	Post address
WeekendAddress	Weekend address

BankAccountTypes: Nmbrs Domain BankAccountTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'BankAccountTypes' into descriptions.

Catalogus: Nmbrs

Schema: CodeValues

Label: Domein BankAccountTypes

Voorbeeld: The code value 'Bankrekening1' means 'Bankrekening 1'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view BankAccountTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
Bankrekening1	Bankrekening 1
Bankrekening2	Bankrekening 2
Bankrekening3	Bankrekening 3
Bankrekening4	Bankrekening 4
Bankrekening5	Bankrekening 5
Levensloop	Levensloop
None	None
Spaarloon	Spaarloon

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Standaard	Standaard

GenderTypes: Nmbrs Domain GenderTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'GenderTypes' into descriptions.

Catalogus: Nmbrs

Schema: CodeValues

Label: Domain GenderTypes

Voorbeeld: The code value 'female' means 'Female'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view GenderTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
female	Female
male	Male
undefined	Undefined

LeaveStatuses: Nmbrs Domain LeaveStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'LeaveStatuses' into descriptions.

Catalogus: Nmbrs

Schema: CodeValues

Label: Domain LeaveStatuses

Voorbeeld: The code value 'Approved' means 'Approved'.

Ophalen: true

View Kolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de view LeaveStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
Approved	Approved
None	None
Pending	Pending
Rejected	Rejected

LeaveTypes: Nmbrs Domain LeaveTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'LeaveTypes' into descriptions.

Catalogus: Nmbrs

Schema: CodeValues

Label: Domain LeaveTypes

Voorbeeld: The code value 'Type1' means 'Type 1'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view LeaveTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Type1	Type 1
Type2	Type 2
Type3	Type 3
Type4	Type 4
Undefined	Undefined

LeaveUsageTypes: Nmbrs Domain LeaveUsageTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'LeaveUsageTypes' into descriptions.

Catalogus: Nmbrs

Schema: CodeValues

Label: Domain LeaveUsageTypes

Voorbeeld: The code value 'Expired' means 'Expired'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view LeaveUsageTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
Expired	Expired
Store	Store
Withdraw al	Withdraw al

PaymentModeTypes: Nmbrs Domain PaymentModeTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'PaymentModeTypes' into descriptions.

Catalogus: Nmbrs

Schema: CodeValues

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Domain PaymentModeTypes

Voorbeeld: The code value 'AfterEndPeriod' means 'After end of period'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view PaymentModeTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
AfterEndPeriod	After end of period
AtEndPeriod	At end of period
BasedOnEndPeriod	Based on end of period
BasedOnReference Period	Based on reference period
BeforeEndPeriod	Before end of period
CompanySettings	Company settings
EveryPeriod	Every period
NoPayment	No payment

ReservationCalcMethodAgeTypes: Nmbrs Domain ReservationCalcMethodAgeTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'ReservationCalcMethodAgeTypes' into descriptions.

Catalogus: Nmbrs

Schema: CodeValues

Label: Domain ReservationCalcMethodAgeTypes

Voorbeeld: The code value 'BeginPeriod' means 'Begin of period'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ReservationCalcMethodAgeTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
BeginPeriod	Begin of period
BeginReservation	Begin of reservation
EndPeriod	End of period
EndReservation	End of reservation
None	None

SalaryTypes: Nmbrs Domain SalaryTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'SalaryTypes' into descriptions.

Catalogus: Nmbrs

Schema: CodeValues

Label: Domain SalaryTypes

Voorbeeld: The code value 'Bruto_Salaris_Fulltime' means 'Bruto_Salaris_Fulltime'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view SalaryTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Bruto_Salaris_Fulltime	Bruto_Salaris_Fulltime
Bruto_Salaris_Partime	Bruto_Salaris_Partime (with single t)
Bruto_Uurloon	Bruto_Uurloon
Netto_Salaris_Partime_excl_looncomp	Netto_Salaris_Partime_excl_looncomp
Netto_Salaris_Partime_incl_looncomp	Netto_Salaris_Partime_incl_looncomp
Netto_Uurloon_excl_looncomp	Netto_Uurloon_excl_looncomp
Netto_Uurloon_incl_looncomp	Netto_Uurloon_incl_looncomp
None	None
Werkgeverslasten	Werkgeverslasten

TimeStatusTypes: Nmbrs Domain TimeStatusTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'TimeStatusTypes' into descriptions.

Catalogus: Nmbrs

Schema: CodeValues

Label: Domain TimeStatusTypes

Voorbeeld: The code value 'Canceled' means 'Canceled'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view TimeStatusTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
Canceled	Canceled
None	None

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Open	Open
Processed	Processed
Sent	Sent

3.1.2 Schema: Company

3.1.2.1 Tabellen

Companies: Nmbrs Bedrijven

Catalogus: Nmbrs

Schema: Company

Label: Bedrijven

Dit is een alleen-lezen tabel. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Companies worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EMAIL	varchar2	E-mail	☐	
FAXNUMBER	varchar2	Faxnummer	☐	
ID	int32	ID	☑	
KVKNR	varchar2	KvK-nummer	☐	Kamer van Koophandel nummer.
LOONAANGIFTETIJDVAK	varchar2	Loonheffings rapportage periode	☐	
NAME	varchar2	Naam	☑	Naam van het bedrijf.
NUMBER	varchar2	Number	☑	Nummer van het bedrijf.
PHONENUMBER	varchar2	Telefoonnummer	☐	Telefoonnummer van het bedrijf.
WEBSITE	varchar2	Website	☐	

CompanyCostCenters: Nmbrs Bedrijf Kostenplaatsen

Catalogus: Nmbrs

Schema: Company

Label: Bedrijf Kostenplaatsen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Filters op API-server: CompanyId

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CompanyCostCenters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	int32	Code	☑	
COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
ID	int32	ID	☑	

CompanyCostUnits: Nmbrs Bedrijf Kostendragers

Catalogus: Nmbrs

Schema: Company

Label: Bedrijf Kostendragers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: CompanyId

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CompanyCostUnits worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	int32	Code	☑	
COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
ID	int32	ID	☑	

CompanyCurrentAddresses: Nmbrs Bedrijf Huidige Adressen

Catalogus: Nmbrs

Schema: Company

Label: Bedrijf Huidige Adressen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: CompanyId

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CompanyCurrentAddresses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CITY	varchar2	Plaats	☐	
COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
COUNTRYISOCODE	varchar2	Land ISO-code	☐	
DEFAULT	char	Standaard	☐	
HOUSENUMBER	varchar2	Huisnummer	☐	
HOUSENUMBERADDITION	varchar2	Huisnummertoevoeging	☐	
ID	int32	ID	☑	
POSTALCODE	varchar2	Postcode	☐	
STATEPROVINCE	varchar2	Staat/provincie	☐	
STREET	varchar2	Straat	☐	

CompanyCurrentBankAccounts: Nmbrs Bedrijf Huidige Bankrekeningen

Catalogus: Nmbrs

Schema: Company

Label: Bedrijf Huidige Bankrekeningen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: CompanyId

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CompanyCurrentBankAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BIC	varchar2	BIC	☐	
CITY	varchar2	Plaats	☐	
COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
IBAN	varchar2	IBAN	☐	
ID	int32	ID	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
NAME	varchar2	Naam	☐	
NUMBER	varchar2	Number	☐	
TYPE	varchar2	Soort	☐	Een van "Geen", "Bankrekening1", "Spaarloon", "Bankrekening2", "Bankrekening3", "Bankrekening4", "Bankrekening5", "Standaard", "Levensloop".

CompanyCurrentPeriods: Nmbrs Bedrijf Huidige Periodes

Catalogus: Nmbrs

Schema: Company

Label: Bedrijf Huidige Periodes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: CompanyId

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CompanyCurrentPeriods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
MONTH	int16		☐	
PERIOD_TYPE	varchar2	Periodesoort	☐	
VALUE	varchar2	Waarde	☐	
YEAR	int16	Jaar	☐	

CompanyCurrentSchedules

Catalogus: Nmbrs

Schema: Company

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: CompanyId

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CompanyCurrentSchedules worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
FULLTIMESCHEDULEFOURHOURSFRIDAY	decimal	Schema 4 Vrijdag 1 (Uren)	☐	
FULLTIMESCHEDULEFOURHOURSFRIDAY2	decimal	Schema 4 Vrijdag 2 (Uren)	☐	
FULLTIMESCHEDULEFOURHOURSMONDAY	decimal	Schema 4 Maandag 1 (Uren)	☐	
FULLTIMESCHEDULEFOURHOURSMONDAY2	decimal	Schema 4 Maandag 2 (Uren)	☐	
FULLTIMESCHEDULEFOURHOURSSATURDAY	decimal	Schema 4 Zaterdag 1 (Uren)	☐	
FULLTIMESCHEDULEFOURHOURSSATURDAY2	decimal	Schema 4 Zaterdag 2 (Uren)	☐	
FULLTIMESCHEDULEFOURHOURSSUNDAY	decimal	Schema 4 Zondag 1 (Uren)	☐	
FULLTIMESCHEDULEFOURHOURSSUNDAY2	decimal	Schema 4 Zondag 2 (Uren)	☐	
FULLTIMESCHEDULEFOURHOURSTHURSDAY	decimal	Schema 4 Donderdag 1 (Uren)	☐	
FULLTIMESCHEDULEFOURHOURSTHURSDAY2	decimal	Schema 4 Donderdag 2 (Uren)	☐	
FULLTIMESCHEDULEFOURHOURSTUESDAY	decimal	Schema 4 Dinsdag 1 (Uren)	☐	
FULLTIMESCHEDULEFOURHOURSTUESDAY2	decimal	Schema 4 Dinsdag 2 (Uren)	☐	
FULLTIMESCHEDULEFOURHOURSWEDNESDAY	decimal	Schema 4 Woensdag 1 (Uren)	☐	
FULLTIMESCHEDULEFOURHOURSWEDNESDAY2	decimal	Schema 4 Woensdag 2 (Uren)	☐	
FULLTIMESCHEDULEFOURSCHEDULECALCMETHOD	varchar2	Schema 4 Berekeningsmethode	☐	
FULLTIMESCHEDULEONEHOURSFRIDAY	decimal	Schema 1 Vrijdag 1 (Uren)	☐	
FULLTIMESCHEDULEONEHOURSFRIDAY2	decimal	Schema 1 Vrijdag 2 (Uren)	☐	
FULLTIMESCHEDULEONEHOURSMONDAY	decimal	Schema 1 Maandag 1 (Uren)	☐	
FULLTIMESCHEDULEONEHOURSMONDAY2	decimal	Schema 1 Maandag 2 (Uren)	☐	
FULLTIMESCHEDULEONEHOURSSATURDAY	decimal	Schema 1 Zaterdag 1 (Uren)	☐	
FULLTIMESCHEDULEONEHOURSSATURDAY2	decimal	Schema 1 Zaterdag 2 (Uren)	☐	
FULLTIMESCHEDULEONEHOURSSUNDAY	decimal	Schema 1 Zondag 1 (Uren)	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FULLTIMESCHEDULEONEHOURSSUNDAY2	decimal	Schema 1 Zondag 2 (Uren)	☐	
FULLTIMESCHEDULEONEHOURSTHURSDAY	decimal	Schema 1 Donderdag 1 (Uren)	☐	
FULLTIMESCHEDULEONEHOURSTHURSDAY2	decimal	Schema 1 Donderdag 2 (Uren)	☐	
FULLTIMESCHEDULEONEHOURSTUESDAY	decimal	Schema 1 Dinsdag 1 (Uren)	☐	
FULLTIMESCHEDULEONEHOURSTUESDAY2	decimal	Schema 1 Dinsdag 2 (Uren)	☐	
FULLTIMESCHEDULEONEHOURSWEDNESDAY	decimal	Schema 1 Woensdag 1 (Uren)	☐	
FULLTIMESCHEDULEONEHOURSWEDNESDAY2	decimal	Schema 1 Woensdag 2 (Uren)	☐	
FULLTIMESCHEDULEONESCHEDULECALCMETHOD	varchar2	Schema 1 Berekeningsmethode	☐	
FULLTIMESCHEDULETHREEHOURSFRIDAY	decimal	Schema 3 Vrijdag 1 (Uren)	☐	
FULLTIMESCHEDULETHREEHOURSFRIDAY2	decimal	Schema 3 Vrijdag 2 (Uren)	☐	
FULLTIMESCHEDULETHREEHOURSMONDAY	decimal	Schema 3 Maandag 1 (Uren)	☐	
FULLTIMESCHEDULETHREEHOURSMONDAY2	decimal	Schema 3 Maandag 2 (Uren)	☐	
FULLTIMESCHEDULETHREEHOURSSATURDAY	decimal	Schema 3 Zaterdag 1 (Uren)	☐	
FULLTIMESCHEDULETHREEHOURSSATURDAY2	decimal	Schema 3 Zaterdag 2 (Uren)	☐	
FULLTIMESCHEDULETHREEHOURSSUNDAY	decimal	Schema 3 Zondag 1 (Uren)	☐	
FULLTIMESCHEDULETHREEHOURSSUNDAY2	decimal	Schema 3 Zondag 2 (Uren)	☐	
FULLTIMESCHEDULETHREEHOURSTHURSDAY	decimal	Schema 3 Donderdag 2 (Uren)	☐	
FULLTIMESCHEDULETHREEHOURSTHURSDAY2	decimal	Schema 3 Donderdag 2 (Uren)	☐	
FULLTIMESCHEDULETHREEHOURSTUESDAY	decimal	Schema 3 Dinsdag 1 (Uren)	☐	
FULLTIMESCHEDULETHREEHOURSTUESDAY2	decimal	Schema 3 Dinsdag 2 (Uren)	☐	
FULLTIMESCHEDULETHREEHOURSWEDNESDAY	decimal	Schema 3 Woensdag 1 (Uren)	☐	
FULLTIMESCHEDULETHREEHOURSWEDNESDAY2	decimal	Schema 3 Woensdag 2 (Uren)	☐	
FULLTIMESCHEDULETHREESCHEDULECALCMETHOD	varchar2	Schema 3 Berekeningsmethode	☐	
FULLTIMESCHEDULETWOHOURSFRIDAY	decimal	Schema 2 Vrijdag 1 (Uren)	☐	
FULLTIMESCHEDULETWOHOURSFRIDAY2	decimal	Schema 2 Vrijdag 2 (Uren)	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FULLTIMESCHEDULETWOHOURSMONDAY	decimal	Schema 2 Maandag 1 (Uren)	☐	
FULLTIMESCHEDULETWOHOURSMONDAY2	decimal	Schema 2 Maandag 2 (Uren)	☐	
FULLTIMESCHEDULETWOHOURSSATURDAY	decimal	Schema 2 Zaterdag 1 (Uren)	☐	
FULLTIMESCHEDULETWOHOURSSATURDAY2	decimal	Schema 2 Zaterdag 2 (Uren)	☐	
FULLTIMESCHEDULETWOHOURSSUNDAY	decimal	Schema 2 Zondag 1 (Uren)	☐	
FULLTIMESCHEDULETWOHOURSSUNDAY2	decimal	Schema 2 Zondag 2 (Uren)	☐	
FULLTIMESCHEDULETWOHOURSTHURSDAY	decimal	Schema 2 Donderdag 1 (Uren)	☐	
FULLTIMESCHEDULETWOHOURSTHURSDAY2	decimal	Schema 2 Donderdag 2 (Uren)	☐	
FULLTIMESCHEDULETWOHOURSTUESDAY	decimal	Schema 2 Dinsdag 1 (Uren)	☐	
FULLTIMESCHEDULETWOHOURSTUESDAY2	decimal	Schema 2 Dinsdag 2 (Uren)	☐	
FULLTIMESCHEDULETWOHOURSWEDNESDAY	decimal	Schema 2 Woensdag 1 (Uren)	☐	
FULLTIMESCHEDULETWOHOURSWEDNESDAY2	decimal	Schema 2 Woensdag 2 (Uren)	☐	
FULLTIMESCHEDULETWOSCHEDULECALCMETHOD	varchar2	Schema 2 Berekeningsmethode	☐	

CompanyCurrentSVWs

Catalogus: Nmbrs

Schema: Company

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: CompanyId

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CompanyCurrentSVWs worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CAOCODE	int32	CAO-code	☐	
CAODESCRIPTION	varchar2	CAO Omschrijving	☐	
CODECAO	int32	CAO-code	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
EIGENRISICODRAGERGEDIFFWGA	char	Drager Eigen Risico Gedifferentieerd WGA	☐	
EIGENRISICODRAGERUNIFORMEWAO	char	Drager Eigen Risico Uniform WAO	☐	
EIGENRISICODRAGERZIEKTEWET	char	Drager Eigen Risico ZW	☐	
GEDIFF_WGA_WG	decimal	Gedifferentieerde WGA Werkgever	☐	
GEDIFF_WGA_WN	decimal	Gedifferentieerde WGA Medewerker	☐	
RISICOGROEP	int32	Risicogroep	☐	
RISICOGROEPCODE	int32	Risicogroepcode	☐	
RISICOGROEPDESCRIPTION	varchar2	Risicogroepomschrijving	☐	
SECTOR	int32	Branche	☐	
SECTORCODE	int32	Branchecode	☐	
SECTORDESCRIPTION	varchar2	Industriebeschrijving	☐	

CompanyCurrentWageComponentsFixed: Nmbrs Bedrijf Huidige Loon Componenten Vast

Catalogus: Nmbrs

Schema: Company

Label: Bedrijf Huidige Loon Componenten Vast

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: CompanyId

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CompanyCurrentWageComponentsFixed worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	int32	Code	☑	
COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
ID	int32	ID	☑	
VALUE	decimal	Waarde	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CompanyCurrentWageComponentsVariable

Catalogus: Nmbrs

Schema: Company

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: CompanyId

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CompanyCurrentWageComponentsVariable worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	int32	Code	☑	
COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
ID	int32	ID	☑	
VALUE	decimal	Waarde	☐	

CompanyDefaultEmployeeTemplates: Nmbrs Bedrijf Standaard Medewerker Sjablonen

Catalogus: Nmbrs

Schema: Company

Label: Bedrijf Standaard Medewerker Sjablonen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: CompanyId

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CompanyDefaultEmployeeTemplates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
ID	varchar2	ID	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CompanyHourCodes: Nmbrs Bedrijf Uurcodes

Catalogus: Nmbrs

Schema: Company

Label: Bedrijf Uurcodes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: CompanyId

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CompanyHourCodes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	int32	Code	☐	
COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	

CompanyRunCostCentersByCompanyRun: Nmbrs Bedrijfskostencentra

Catalogus: Nmbrs

Schema: Company

Label: Bedrijfskostencentra

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: CompanyId- RunId

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CompanyRunCostCentersByCompanyRun in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
CompanyId	number	☑		Numeric ID of company.
RunId	number	☑		Numerieke ID van de salarisrun.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CompanyRunCostCentersByCompanyRun worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANYID	int32	Bedrijf ID	☐	
VALUE	varchar2	Waarde	☐	

CompanyRunCostCentersCostUnitsByCompanyRunYear

Catalogus: Nmbrs

Schema: Company

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: CompanyId- RunId

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CompanyRunCostCentersCostUnitsByCompanyRunYear in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
CompanyId	number	☑		Numeric ID of company.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
RunId	number	☑		Numerieke ID van de salarisrun.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CompanyRunCostCentersCostUnitsByCompanyRunYear worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANYID	int32	Bedrijf ID	☐	
VALUE	varchar2	Waarde	☐	

CompanyRunCostCentersV2ByCompanyRunYear: Nmbrs Bedrijfskostenplaatsen V2

Catalogus: Nmbrs

Schema: Company

Label: Bedrijfskostenplaatsen V2

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: CompanyId- RunId- intYear

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CompanyRunCostCentersV2ByCompanyRunYear in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
CompanyId	number	☑		Numeric ID of company.
intYear	number	☑		Salarisjaar.
RunId	number	☑		Numerieke ID van de salarisrun.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CompanyRunCostCentersV2ByCompanyRunYear worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANYID	int32	Bedrijf ID	☐	
VALUE	varchar2	Waarde	☐	

CompanyRunDepartmentsByCompanyRun: Nmbrs Verloningsafdelingen

Catalogus: Nmbrs

Schema: Company

Label: Verloningsafdelingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: CompanyId- RunId

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CompanyRunDepartmentsByCompanyRun in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
CompanyId	number	☑		Numeric ID of company.
RunId	number	☑		Numerieke ID van de salarisrun.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CompanyRunDepartmentsByCompanyRun worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANYID	int32	Bedrijf ID	☐	
VALUE	varchar2	Waarde	☐	

CompanyRunDepartmentsV2ByCompanyRunYear: Nmbrs Verloningsafdelingen V2

Catalogus: Nmbrs

Schema: Company

Label: Verloningsafdelingen V2

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: CompanyId- RunId- intYear

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CompanyRunDepartmentsV2ByCompanyRunYear in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
CompanyId	number	☑		Numeric ID of company.
intYear	number	☑		Salarisjaar.
RunId	number	☑		Numerieke ID van de salarisrun.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CompanyRunDepartmentsV2ByCompanyRunYear worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANYID	int32	Bedrijf ID	☐	
VALUE	varchar2	Waarde	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CompanyRunEmployeesByCompanyRun

Catalogus: Nmbrs

Schema: Company

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: CompanyId- RunId

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CompanyRunEmployeesByCompanyRun in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
CompanyId	number	☑		Numeric ID of company.
RunId	number	☑		Numerieke ID van de salarisrun.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CompanyRunEmployeesByCompanyRun worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANYID	int32	Bedrijf ID	☐	
VALUE	varchar2	Waarde	☐	

CompanyRunEmployeesV2ByCompanyRunYear

Catalogus: Nmbrs

Schema: Company

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: CompanyId- RunId- intYear

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CompanyRunEmployeesV2ByCompanyRunYear in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
CompanyId	number	☑		Numeric ID of company.
intYear	number	☑		Salarisjaar.
RunId	number	☑		Numerieke ID van de salarisrun.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CompanyRunEmployeesV2ByCompanyRunYear worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANYID	int32	Bedrijf ID	☐	
VALUE	varchar2	Waarde	☐	

CompanyRunJournalsByCompanyRun: Nmbrs Bedrijf Salarisrundagboeken

Catalogus: Nmbrs

Schema: Company

Label: Bedrijf Salarisrundagboeken

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Filters op API-server: CompanyId- RunId

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CompanyRunJournalsByCompanyRun in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
CompanyId	number	☑		Numeric ID of company.
RunId	number	☑		Numerieke ID van de salarisrun.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CompanyRunJournalsByCompanyRun worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANYID	int32	Bedrijf ID	☐	
VALUE	varchar2	Waarde	☐	

CompanyRunJournalsV2ByCompanyRunYear: Nmbrs Salarisrundagboeken V2

Catalogus: Nmbrs

Schema: Company

Label: Salarisrundagboeken V2

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: CompanyId- RunId- intYear

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CompanyRunJournalsV2ByCompanyRunYear in te stellen. Voor verplichte parameters moet

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
CompanyId	number	☑		Numeric ID of company.
intYear	number	☑		Salarisjaar.
RunId	number	☑		Numerieke ID van de salarisrun.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CompanyRunJournalsV2ByCompanyRunYear worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANYID	int32	Bedrijf ID	☐	
VALUE	varchar2	Waarde	☐	

CompanyRunPayslipsByCompanyRunYear: Nmbrs Loonstroken van Bedrijf

Catalogus: Nmbrs

Schema: Company

Label: Loonstroken van Bedrijf

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: CompanyId- RunId

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CompanyRunPayslipsByCompanyRunYear in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
CompanyId	number	☑		Numeric ID of company.
RunId	number	☑		Numerieke ID van de salarisrun.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CompanyRunPayslipsByCompanyRunYear worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANYID	int32	Bedrijf ID	☐	
VALUE	varchar2	Waarde	☐	

CompanyRunReportWageCodesByCompanyRunYear

Catalogus: Nmbrs

Schema: Company

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: CompanyId- RunId

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CompanyRunReportWageCodesByCompanyRunYear in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
CompanyId	number	☑		Numeric ID of company.
RunId	number	☑		Numerieke ID van de salarisrun.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CompanyRunReportWageCodesByCompanyRunYear worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANYID	int32	Bedrijf ID	☐	
VALUE	varchar2	Waarde	☐	

CompanyRunsByCompanyYear: Nmbrs Bedrijfsrunjaren

Catalogus: Nmbrs

Schema: Company

Label: Bedrijfsrunjaren

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: CompanyId- Year

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CompanyRunsByCompanyYear in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Year	number	☑		Salarisjaar.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CompanyRunsByCompanyYear worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
COMPANYID	int32	Bedrijf ID	☐	
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
ID	int32	ID	☑	
ISLOCKED	char	Is Vergrendeld	☐	
NUMBER	int32	Number	☐	
PERIODEND	int32	Einde Periode	☐	
PERIODSTART	int32	Periodestart	☐	
RUNAT	datetime	Draaien op	☐	
YEAR	int32	Jaar	☐	

CompanyRunWageCodesV2ByCompanyRunYear: Nmbrs Bedrijfslooncodes V2

Catalogus: Nmbrs

Schema: Company

Label: Bedrijfslooncodes V2

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: CompanyId- RunId- intYear

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CompanyRunWageCodesV2ByCompanyRunYear in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
CompanyId	number	☑		Numeric ID of company.
intYear	number	☑		Salarisjaar.
RunId	number	☑		Numerieke ID van de salarisrun.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CompanyRunWageCodesV2ByCompanyRunYear worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANYID	int32	Bedrijf ID	☐	
VALUE	varchar2	Waarde	☐	

CompanySalaryScalesByCompanyYearPeriod: Nmbrs Bedrijfssalaristabel

Catalogus: Nmbrs

Schema: Company

Label: Bedrijfssalaristabel

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: CompanyId- Year- Period

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CompanySalaryScalesByCompanyYearPeriod in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Period	number	☑		Loonperiode binnen het jaar.
Year	number	☑		Salarisjaar.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CompanySalaryScalesByCompanyYearPeriod worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
COMPANYID	int32	Bedrijf ID	☐	
SALARYTABLESCALE	decimal	Loonschaal	☐	
SCALE	varchar2	Nauw keurigheid	☐	
SCALEPERCENTAGEMAX	decimal	Schaal Maximum (%)	☐	
SCALEVALUE	decimal	Schaalw aarde	☐	
SCHAALDESCRIPTION	varchar2	Schaalomschrijving	☐	

CompanySalaryTableByCompanyYearPeriodByCompanyRunYear: Nmbrs Salaristabellen per Bedrijf, Jaar en Periode

Catalogus: Nmbrs

Schema: Company

Label: Salaristabellen per Bedrijf, Jaar en Periode

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: CompanyId- Year- Period

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CompanySalaryTableByCompanyYearPeriodByCompanyRunYear in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
Period	number	☑		Loonperiode binnen het jaar.
Year	number	☑		Salarisjaar.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CompanySalaryTableByCompanyYearPeriodByCompanyRunYear worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	int32	Code	☐	
COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
COMPANYID	int32	Bedrijf ID	☐	
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	

CompanyWageCodes: Nmbrs Bedrijfslooncodes

Catalogus: Nmbrs

Schema: Company

Label: Bedrijfslooncodes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: CompanyId

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CompanyWageCodes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	int32	Code	☐	
COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CompanyWageCodesReportByCompanyYear: Nmbrs Bedrijfsjaarverslagloоncodes

Catalogus: Nmbrs

Schema: Company

Label: Bedrijfsjaarverslagloоncodes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: CompanyId- Year

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CompanyWageCodesReportByCompanyYear in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Year	number	☑		Salarisjaar.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CompanyWageCodesReportByCompanyYear worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
COMPANYID	int32	Bedrijf ID	☐	
VALUE	varchar2	Waarde	☐	

CompanyWageComponentsFixedByEmployeeYearPeriod

Catalogus: Nmbrs

Schema: Company

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: CompanyId- Year- Period

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CompanyWageComponentsFixedByEmployeeYearPeriod in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Period	number	☑		Loonperiode binnen het jaar.
Year	number	☑		Salarisjaar.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CompanyWageComponentsFixedByEmployeeYearPeriod worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	int32	Code	☐	
COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
ID	int32	ID	☑	
VALUE	decimal	Waarde	☐	

CompanyWageComponentsVariableByEmployeeYearPeriod

Catalogus: Nmbrs

Schema: Company

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: CompanyId- Year- Period

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CompanyWageComponentsVariableByEmployeeYearPeriod in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
Period	number	☑		Loonperiode binnen het jaar.
Year	number	☑		Salarisjaar.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CompanyWageComponentsVariableByEmployeeYearPeriod worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	int32	Code	☐	
COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
ID	int32	ID	☑	
VALUE	decimal	Waarde	☐	

CompanyWageTaxesByCompanyYear

Catalogus: Nmbrs

Schema: Company

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: CompanyId- Year

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CompanyWageTaxesByCompanyYear in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Year	number	☑		Salarisjaar.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CompanyWageTaxesByCompanyYear worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
COMPANYID	int32	Bedrijf ID	☐	
CORRECTIONTIJDVAKEND	datetime	Correctie Tijdsbestek Einde	☐	
CORRECTIONTIJDVAKSTART	datetime	Correctie Tijdsbestek Einde	☐	
LOONAANGIFTEID	int32	Belastingrapport ID	☐	
PAYMENTREFERENCE	varchar2	Betalingsreferentie	☐	
PERIOD	int32	Periode	☐	
SENTAT	datetime	Verzonden op	☐	
SERIALNUMBER	int32	Serienummer	☐	
STATUS	varchar2	Status	☐	
TIJDVAKEND	datetime	Einde Tijdsbestek	☐	
TIJDVAKSTART	datetime	Begin Tijdsbestek	☐	
TOTALGENERAL	int32	Totaal Algemeen	☐	
YEAR	int32	Jaar	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PayslipPdfsByCompanyRunByCompanyRunYear: Nmbrs Loonstroken van Bedrijf

Catalogus: Nmbrs

Schema: Company

Label: Loonstroken van Bedrijf

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: CompanyId- RunID

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayslipPdfsByCompanyRunByCompanyRunYear in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
CompanyId	number	☑		Numeric ID of company.
RunID	number	☑		Numerieke ID van de salarisrun.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayslipPdfsByCompanyRunByCompanyRunYear worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANYID	int32	Bedrijf ID	☐	
VALUE	varchar2	Waarde	☐	

PayslipsV2ByCompanyRunAndYear

Catalogus: Nmbrs

Schema: Company

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: CompanyId- RunId- intYear

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayslipsV2ByCompanyRunAndYear in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
CompanyId	number	☑		Numeric ID of company.
intYear	number	☑		Salarisjaar.
RunId	number	☑		Numerieke ID van de salarisrun.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayslipsV2ByCompanyRunAndYear worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANYID	int32	Bedrijf ID	☐	
VALUE	varchar2	Waarde	☐	

RunPayslipPdfsV2ByCompanyYearRun: Nmbrs Loonstrook-PDFs V2

Catalogus: Nmbrs

Schema: Company

Label: Loonstrook-PDFs V2

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Filters op API-server: CompanyId- RunID- intYear

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RunPayslipPdfsV2ByCompanyYearRun in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
CompanyId	number	☑		Numeric ID of company.
intYear	number	☑		Salarisjaar.
RunID	number	☑		Numerieke ID van de salarisrun.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RunPayslipPdfsV2ByCompanyYearRun worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANYID	int32	Bedrijf ID	☐	
VALUE	varchar2	Waarde	☐	

RunRequestsByCompanyYear

Catalogus: Nmbrs

Schema: Company

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: CompanyId- Year

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RunRequestsByCompanyYear in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Year	number	☑		Salarisjaar.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RunRequestsByCompanyYear worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
COMPANYID	int32	Bedrijf ID	☐	
HANDLEDDATE	datetime	Datum Afgehandeld	☐	
PERIOD	int32	Periode	☐	
STATUS	varchar2	Status	☐	
YEAR	int32	Jaar	☐	

WorkCostsByCompanyYear

Catalogus: Nmbrs

Schema: Company

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: CompanyId- Year

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WorkCostsByCompanyYear in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Year	number	☑		Salarisjaar.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WorkCostsByCompanyYear worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
COMPANYID	int32	Bedrijf ID	☐	
FISCALWAGE	decimal	Fiscaal Loon	☐	
PERIOD	int32	Periode	☐	
WORKCOSTAVAILABLESPACE	decimal	Werkkosten Beschikbare Ruimte	☐	
WORKCOSTBASE	decimal	Werkkostenbasis	☐	
WORKCOSTESTIMATED	decimal	Geschatte Werkkosten	☐	
WORKCOSTFINANCIAL	decimal	Werkkosten Financieel	☐	
WORKCOSTPAID	decimal	Werkkosten Betaald	☐	
WORKCOSTPAYROLL	decimal	Werkkosten Loonstrook	☐	
WORKCOSTTOPAY	decimal	Werkkosten te Betalen	☐	
YEAR	int32	Jaar	☐	

3.1.3 Schema: Debtor

3.1.3.1 Tabellen

AbsencesByDebtor: Nmbrs Afwezigheden per Debiteur

Catalogus: Nmbrs

Schema: Debtor

Label: Afwezigheden per Debiteur

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: DebtorId- from- to

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AbsencesByDebtor in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
DebtorId	number	☑		Numerieke ID van de debiteur.
from	datetime	☑		Startdatum.
to	datetime	☑		Einddatum.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AbsencesByDebtor worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANYID	int32	Bedrijf ID	☐	
DEBTORID	int32	Debiteur ID	☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
XML	int32	XML	☐	

DebtorAccountAndContactsByDebtor

Catalogus: Nmbrs

Schema: Debtor

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: DebtorId

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DebtorAccountAndContactsByDebtor in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
DebtorId	number	☑		Numerieke ID van de debiteur.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DebtorAccountAndContactsByDebtor worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EMAIL	varchar2	E-mail	☐	
NAME	varchar2	Naam	☐	
PHONE	varchar2	Telefoon	☐	

DebtorAddressesByDebtor: Nmbrs Debitoradres

Catalogus: Nmbrs

Schema: Debtor

Label: Debitoradres

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: DebtorId

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DebtorAddressesByDebtor in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
DebtorId	number	☑		Numerieke ID van de debiteur.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DebtorAddressesByDebtor worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CITY	varchar2	Plaats	☐	
COUNTRYISOCODE	varchar2	Land ISO-code	☐	
DEFAULT	char	Standaard	☐	
HOUSENUMBER	varchar2	Huisnummer	☐	
HOUSENUMBERADDITION	varchar2	Huisnummertoevoegin g	☐	
ID	int32	ID	☑	
POSTALCODE	varchar2	Postcode	☐	
STATEPROVINCE	varchar2	Staat/provincie	☐	
STREET	varchar2	Straat	☐	

DebtorBankAccountsByDebtor: Nmbrs Debiteur Bankrekeningen

Catalogus: Nmbrs

Schema: Debtor

Label: Debiteur Bankrekeningen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: DebtorId

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DebtorBankAccountsByDebtor in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
DebtorId	number	☑		Numerieke ID van de debiteur.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DebtorBankAccountsByDebtor worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BIC	varchar2	BIC	☐	
CITY	varchar2	Plaats	☐	
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
IBAN	varchar2	IBAN	☐	
ID	int32	ID	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	
NUMBER	varchar2	Number	☐	
TYPE	varchar2	Soort	☐	Een van "Geen", "Bankrekening1", "Spaarloon", "Bankrekening2", "Bankrekening3", "Bankrekening4", "Bankrekening5", "Standaard", "Levensloop".

DebtorById: Nmbrs Debiteur op ID

Catalogus: Nmbrs

Schema: Debtor

Label: Debiteur op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: DebtorId

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DebtorById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
DebtorId	number	☑		Numerieke ID van de debiteur.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DebtorById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DEBTORID	int32	Debiteur ID	☐	
ID	int32	ID	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	
NUMBER	varchar2	Number	☐	

DebtorCompaniesByDebtor: Nmbrs Debiteurbedrijven

Catalogus: Nmbrs

Schema: Debtor

Label: Debiteurbedrijven

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: DebtorId

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DebtorCompaniesByDebtor in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
DebtorId	number	☑		Numerieke ID van de debiteur.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DebtorCompaniesByDebtor worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EMAIL	varchar2	E-mail	☐	
FAXNUMBER	varchar2	Faxnummer	☐	
ID	int32	ID	☑	
KVKNR	varchar2	KvK-nummer	☐	
LOONAANGIFTETIJDVAK	varchar2	Loonheffings rapportage periode	☐	
NAME	varchar2	Naam	☑	
NUMBER	int32	Number	☑	
PHONENUMBER	varchar2	Telefoonnummer	☐	
WEBSITE	varchar2	Website	☐	

DebtorContactPersonsByDebtor: Nmbrs Debiteur Contactpersonen

Catalogus: Nmbrs

Schema: Debtor

Label: Debiteur Contactpersonen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Filters op API-server: DebtorId

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DebtorContactPersonsByDebtor in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
DebtorId	number	☑		Numerieke ID van de debiteur.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DebtorContactPersonsByDebtor worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DEBTORID	int32	Debiteur ID	☐	
EMAIL	varchar2	E-mail	☐	
NAME	varchar2	Naam	☐	
PHONE	varchar2	Telefoon	☐	

DebtorDepartmentsByDebtor: Nmbrs Debiteurafdelingen

Catalogus: Nmbrs

Schema: Debtor

Label: Debiteurafdelingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: DebtorId

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DebtorDepartmentsByDebtor in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
DebtorId	number	☑		Numerieke ID van de debiteur.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DebtorDepartmentsByDebtor worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	int32	Code	☑	
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
ID	int32	ID	☑	

DebtorFunctionsByDebtor: Nmbrs Debiteur Functies

Catalogus: Nmbrs

Schema: Debtor

Label: Debiteur Functies

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: DebtorId

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DebtorFunctionsByDebtor in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
DebtorId	number	☑		Numerieke ID van de debiteur.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DebtorFunctionsByDebtor worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	int32	Code	☑	
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
ID	int32	ID	☑	

DebtorIsOwnerByDebtor: Nmbrs Debiteur is Eigenaar

Catalogus: Nmbrs

Schema: Debtor

Label: Debiteur is Eigenaar

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: DebtorId

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DebtorIsOwnerByDebtor in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
DebtorId	number	☑		Numerieke ID van de debiteur.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DebtorIsOwnerByDebtor worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
VALUE	char	Waarde	☐	

Debtors: Nmbrs Debiteuren

Catalogus: Nmbrs

Schema: Debtor

Label: Debiteuren

Dit is een alleen-lezen tabel. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Debtors worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ID	int32	ID	☑	Unieke ID van de debiteur.
NAME	varchar2	Naam	☑	Naam van de schuldenaar.
NUMBER	varchar2	Number	☑	Debiteurennummer.

DebtorServiceLevelsByDebtor: Nmbrs Debiteur Serviceniveau

Catalogus: Nmbrs

Schema: Debtor

Label: Debiteur Serviceniveau

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: DebtorId

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DebtorServiceLevelsByDebtor in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
DebtorId	number	☑		Numerieke ID van de debiteur.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DebtorServiceLevelsByDebtor worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SERVICELEVEL	varchar2	Serviceniveau	☐	
STARTCONTRACT	datetime	Start Contract	☐	
STARTPERIOD	int32	Startperiode	☐	
STARTYEAR	int32	Startjaar	☐	

DebtorTagsByDebtor: Nmbrs Debiteur Labels

Catalogus: Nmbrs

Schema: Debtor

Label: Debiteur Labels

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: DebtorId

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DebtorTagsByDebtor in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
DebtorId	number	☑		Numerieke ID van de debiteur.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DebtorTagsByDebtor worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HEXCOLOR	varchar2	Hexadecimale Kleur	☐	
NUMBER	int32	Number	☐	
TAG	varchar2	Label	☐	

DebtorTitlesByDebtor: Nmbrs Debiteur Titels

Catalogus: Nmbrs

Schema: Debtor

Label: Debiteur Titels

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: DebtorId

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DebtorTitlesByDebtor in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
DebtorId	number	☑		Numerieke ID van de debiteur.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DebtorTitlesByDebtor worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DEBTORID	int32	Debiteur ID	☐	
TITLENAME	varchar2	Titel	☐	

LabourAgreementSettingsByDebtorYearPeriod: Nmbrs Instellingen Arbeidsovereenkomst per Debiteur, Jaar en Periode

Catalogus: Nmbrs

Schema: Debtor

Label: Instellingen Arbeidsovereenkomst per Debiteur, Jaar en Periode

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: DebtorId- Year- Period

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LabourAgreementSettingsByDebtorYearPeriod in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
DebtorId	number	☑		Numerieke ID van de debiteur.
Period	number	☑		Loonperiode binnen het jaar.
Year	number	☑		Salarisjaar.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LabourAgreementSettingsByDebtorYearPeriod worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DEBITEURID	int32	Debiteur ID	☐	
GUID	guid	GUID	☐	
ID	int32	ID	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	
NUMBER	int32	Number	☐	

ManagersByDebtor: Nmbrs Beheerders per Debiteur

Catalogus: Nmbrs

Schema: Debtor

Label: Beheerders per Debiteur

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: DebtorId

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ManagersByDebtor in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
DebtorId	number	☑		Numerieke ID van de debiteur.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ManagersByDebtor worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DEPARTMENT	varchar2	Afdeling	☐	
EMAIL	varchar2	E-mail	☐	
FAX	varchar2	Fax	☐	
FIRSTNAME	varchar2	Voornaam	☐	
FUNCTION	varchar2	Functie	☐	
MOBILE	varchar2	Mobiel	☐	
NAME	varchar2	Naam	☐	
NUMBER	int32	Number	☐	
PHONENUMBER	varchar2	Telefoonnummer	☐	

3.1.4 Schema: Employees

3.1.4.1 Tabellen

CompanySVWs: Nmbrs Werkgevermedewerker SVW's

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Label: Werkgevermedewerker SVW's

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: CompanyID

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CompanySVWs worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CLACODE	int32	CLA Code	☐	
CLADESCRIPTION	varchar2	CAO Beschrijving	☐	
CLAID	int32	CAO ID	☐	
COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
CREATIONDATE	datetime	Aanmaakdatum	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☑	
INFLUENCEINSURANCE	int32	Invloedverzekering	☐	
MARGINALLABOR	char	Marginale Arbeid	☐	
PREMIUMREDUCTIONCODE	int32	Premium Kortingscode	☐	
PREMIUMREDUCTIONENDPERIOD	int32	Premie Korting Einde Periode	☐	
PREMIUMREDUCTIONENDYEAR	int32	Premie Korting Einde Jaar	☐	
RECORDID	int32	Record ID	☑	
RISKGROUPCODE	int32	Risicogroepcode	☐	
RISKGROUPDESCRIPTION	varchar2	Risicogroepomschrijving	☐	
RISKGROUPID	int32	Risicogroep ID	☐	
SECTORCODE	int32	Branchecode	☐	
SECTORDESCRIPTION	varchar2	Industriebeschrijving	☐	
SECTORID	int32	Sector ID	☐	
STARTPERIOD	int32	Startperiode	☐	
STARTYEAR	int32	Startjaar	☐	
WAO_WIA	char	Wet op onbekwaamheid	☐	
WW	char	Werkloosheidswet	☐	
ZVW	int32	Zorgverzekeringswet	☐	
ZVWCONTRIBUTION	int32	Zorgverzekeringswet Bijdrage	☐	
ZW	char	Gezondheidswet	☐	

EmployeeAbsences: Nmbrs Werknemer Afwezigheden

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Label: Werknemer Afwezigheden

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: CompanyId

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmployeeAbsences worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ABSENCEID	int32	Afwezigheid ID	☑	
COMMENT	varchar2	Commentaar	☐	
COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
DOSSIER	varchar2	Bestand	☐	
DOSSIERNR	int32	Dossiernummer	☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
END	datetime	Einde	☐	
PERCENTAGE	int32	Percentage	☐	
REGISTRATIONENDDATE	datetime	Einddatum Registratie	☐	
REGISTRATIONSTARTDATE	datetime	Startdatum Registratie	☐	
START	datetime	Start	☐	

EmployeeAbsencesByEmployee: Nmbrs Werknemer Afwezigheid op Werknemer

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Label: Werknemer Afwezigheid op Werknemer

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: EmployeeId

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeAbsencesByEmployee in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
EmployeeId	number	☑		Numeriek ID van werknemer.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeAbsencesByEmployee worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ABSENCEID	int32	Afwezigheid ID	☑	
COMMENT	varchar2	Commentaar	☐	
DOSSIER	varchar2	Bestand	☐	
DOSSIERNR	int32	Dossiernummer	☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
END	datetime	Einde	☐	
PERCENTAGE	int32	Percentage	☐	
REGISTRATIONENDDATE	datetime	Einddatum Registratie	☐	
REGISTRATIONSTARTDATE	datetime	Startdatum Registratie	☐	
START	datetime	Start	☐	

EmployeeAbsencesV2ByEmployee: Nmbrs Afwezigheid Werknemer per Werknemer

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Label: Afwezigheid Werknemer per Werknemer

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: Employeeld

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeAbsencesV2ByEmployee in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
EmployeeId	number	☑		Numeriek ID van w erknemer.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeAbsencesV2ByEmployee worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ABSENCECAUSE	varchar2	Afw ezigheidsoorzaak	☐	
ABSENCECAUSEID	int32	Afw ezigheid Oorzaak ID	☐	
ABSENCEID	int32	Afw ezigheid ID	☑	
COMMENT	varchar2	Commentaar	☐	
DOSSIER	varchar2	Bestand	☐	
DOSSIERNR	int32	Dossiernummer	☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
END	datetime	Einde	☐	
PERCENTAGE	int32	Percentage	☐	
REGISTRATIONENDDATE	datetime	Einddatum Registratie	☐	
REGISTRATIONSTARTDATE	datetime	Startdatum Registratie	☐	
START	datetime	Start	☐	

EmployeeAddresses: Nmbrs Werknemeradressen

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Label: Werknemeradressen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: CompanyID

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmployeeAddresses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CITY	varchar2	Plaats	☐	
COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
COUNTRYISOCODE	varchar2	Land ISO-code	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CREATIONDATE	datetime	Aanmaakdatum	☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☑	
ENDPERIOD	int32	Eindperiode	☐	
ENDYEAR	int32	Einde Jaar	☐	
HOUSENUMBER	varchar2	Huisnummer	☐	
HOUSENUMBERADDITION	varchar2	Huisnummertoevoeging	☐	
ID	int32	ID	☑	
POSTALCODE	varchar2	Postcode	☐	
STARTPERIOD	int32	Startperiode	☐	
STARTYEAR	int32	Startjaar	☐	
STATEPROVINCE	varchar2	Staat/provincie	☐	
STREET	varchar2	Straat	☐	
TYPE	varchar2	Soort	☐	Een van "Thuisadres", "Postadres", "Afwezigheidsadres", "Vakantieadres", "Weekendadres".

EmployeeAddressesByEmployeeYearPeriod: Nmbrs Werknemeradressen per Werknemer, Jaar en Periode

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Label: Werknemeradressen per Werknemer, Jaar en Periode

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: Employeeld- Year- Period

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeAddressesByEmployeeYearPeriod in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
EmployeeId	number	☑		Numeriek ID van w erknemer.
Period	number	☑		Loonperiode binnen het jaar.
Year	number	☑		Salarisjaar.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeAddressesByEmployeeYearPeriod worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CITY	varchar2	Plaats	☐	
COUNTRYISOCODE	varchar2	Land ISO-code	☐	
DEFAULT	char	Standaard	☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
HOUSENUMBER	varchar2	Huisnummer	☐	
HOUSENUMBERADDITION	varchar2	Huisnummertoevoegin g	☐	
ID	int32	ID	☑	
POSTALCODE	varchar2	Postcode	☐	
STATEPROVINCE	varchar2	Staat/provincie	☐	
STREET	varchar2	Straat	☐	
TYPE	varchar2	Soort	☐	Een van "Thuisadres", "Postadres", "Afw ezigheidsadres", "Vakantieadres", "Weekendadres".

EmployeeAddressesCurrentByEmployee: Nmbrs Medewerker Huidige Adressen

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Label: Medewerker Huidige Adressen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: EmployeeId

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeAddressesCurrentByEmployee in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
EmployeeId	number	☑		Numeriek ID van werknemer.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeAddressesCurrentByEmployee worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CITY	varchar2	Plaats	☐	
COUNTRYISOCODE	varchar2	Land ISO-code	☐	
DEFAULT	char	Standaard	☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
HOUSENUMBER	varchar2	Huisnummer	☐	
HOUSENUMBERADDITION	varchar2	Huisnummertoevoeging	☐	
ID	int32	ID	☑	
POSTALCODE	varchar2	Postcode	☐	
STATEPROVINCE	varchar2	Staat/provincie	☐	
STREET	varchar2	Straat	☐	
TYPE	varchar2	Soort	☐	Een van "Thuisadres", "Postadres", "Afwezigheidsadres", "Vakantieadres", "Weekendadres".

EmployeeAnnualSalaryStatementsByEmployeeYear: Nmbrs Jaarstroken per Werknemer en Jaar

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Label: Jaarstroken per Werknemer en Jaar

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: EmployeeId- Year

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeAnnualSalaryStatementsByEmployeeYear in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
EmployeeId	number	☑		Numeriek ID van werknemer.
Year	number	☑		Salarisjaar.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeAnnualSalaryStatementsByEmployeeYear worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
PDF	varchar2	PDF	☐	

EmployeeBankAccountsByEmployeeYearPeriod: Nmbrs Bankrekeningen van werknemers per werknemer, jaar en periode

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Label: Bankrekeningen van werknemers per werknemer, jaar en periode

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: EmployeeId- Year- Period

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeBankAccountsByEmployeeYearPeriod in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
EmployeeId	number	☑		Numeriek ID van werknemer.
Period	number	☑		Loonperiode binnen het jaar.
Year	number	☑		Salarisjaar.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeBankAccountsByEmployeeYearPeriod worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BIC	varchar2	BIC	☐	
CITY	varchar2	Plaats	☐	
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
IBAN	varchar2	IBAN	☐	
ID	int32	ID	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	
NUMBER	varchar2	Number	☐	
TYPE	varchar2	Soort	☐	Een van "Geen", "Bankrekening1", "Spaarloon", "Bankrekening2", "Bankrekening3", "Bankrekening4", "Bankrekening5", "Standaard", "Levensloop".

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EmployeeBankAccountsCurrentByEmployee: Nmbrs Medewerker Huidige Bankrekeningen

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Label: Medewerker Huidige Bankrekeningen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: EmployeeId

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeBankAccountsCurrentByEmployee in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
EmployeeId	number	☑		Numeriek ID van werknemer.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeBankAccountsCurrentByEmployee worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BIC	varchar2	BIC	☐	
CITY	varchar2	Plaats	☐	
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
IBAN	varchar2	IBAN	☐	
ID	int32	ID	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	
NUMBER	varchar2	Number	☐	
TYPE	varchar2	Soort	☐	Een van "Geen", "Bankrekening1", "Spaarloon",

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				"Bankrekening2", "Bankrekening3", "Bankrekening4", "Bankrekening5", "Standaard", "Levensloop".

EmployeeChildren: Nmbrs Medewerker Kinderen

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Label: Medewerker Kinderen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: CompanyId

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmployeeChildren worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BIRTHDAY	datetime	Geboortedag	☐	
COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☑	
FIRSTNAME	varchar2	Voornaam	☐	
GENDER	varchar2	Geslacht	☐	Een van "ongedefinieerd", "mannelijk", "vrouw elijk".
ID	int32	ID	☑	
INITIALS	varchar2	Initialen	☐	
NAME	varchar2	Naam	☐	

EmployeeChildrenByEmployee: Nmbrs Medewerker Huidige Kinderen

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Label: Medewerker Huidige Kinderen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: EmployeeId

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeChildrenByEmployee in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
EmployeeId	number	☑		Numeriek ID van werknemer.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeChildrenByEmployee worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BIRTHDAY	datetime	Geboortedag	☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
FIRSTNAME	varchar2	Voornaam	☐	
GENDER	varchar2	Geslacht	☐	Een van "ongedefinieerd", "mannelijk", "vrouwelijk".
ID	int32	ID	☑	
INITIALS	varchar2	Initialen	☐	
NAME	varchar2	Naam	☐	

EmployeeCompanyPeriodsCurrentByEmployee: Nmbrs Huidige Werknemerperiodes per Werknemer

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Label: Huidige Werknemerperiodes per Werknemer

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Filters op API-server: EmployeeId

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeCompanyPeriodsCurrentByEmployee in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
EmployeeId	number	☑		Numeriek ID van w erknemer.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeCompanyPeriodsCurrentByEmployee worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
VALUE	varchar2	Waarde	☐	

EmployeeContractPeriodsCurrentByEmployee: Nmbrs Medewerker Huidige Contracten Periode

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Label: Medewerker Huidige Contracten Periode

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: EmployeeId

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeContractPeriodsCurrentByEmployee in te stellen. Voor verplichte parameters moet

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
EmployeeId	number	☑		Numeriek ID van werknemer.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeContractPeriodsCurrentByEmployee worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CONTRACTID	int32	Contract ID	☑	
CREATIONDATE	datetime	Aanmaakdatum	☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☑	
EMPLOYEMENTTYPE	int32	Dienstverbandsoort	☐	
EMPLOYMENTSEQUENCETAXID	int32	Dienstverbandvolgnummer Belasting ID	☐	
ENDDATE	datetime	Einddatum	☐	
HOURSPERWEEK	decimal		☐	
INDEFINITE	char	Onbepaald	☐	
PHASECLASSIFICATION	int32	Faseclassificatie	☐	
STARTDATE	datetime	Startdatum	☐	
TRIALPERIOD	datetime	Proefperiode	☐	
WRITTENCONTRACT	char		☐	

EmployeeContracts

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Filters op API-server: CompanyID

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmployeeContracts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
CONTRACTID	int32	Contract ID	☑	
CREATIONDATE	datetime	Aanmaakdatum	☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☑	
EMPLOYEMENTTYPE	int32	Dienstverbandsoort	☐	
EMPLOYMENTSEQUENCETAXID	int32	Dienstverbandvolgnummer Belasting ID	☐	
ENDDATE	datetime	Einddatum	☐	
HOURSPERWEEK	decimal		☐	
INDEFINITE	char	Onbepaald	☐	
PHASECLASSIFICATION	int32	Faseclassificatie	☐	
STARTDATE	datetime	Startdatum	☐	
TRIALPERIOD	datetime	Proefperiode	☐	
WRITTENCONTRACT	char		☐	

EmployeeContractsV2ByEmployee: Nmbrs Werknemerscontracten per werknemer (V2)

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Label: Werknemerscontracten per werknemer (V2)

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: EmployeeId

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeContractsV2ByEmployee in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
EmployeeId	number	☑		Numeriek ID van werknemer.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeContractsV2ByEmployee worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CONTRACTID	int32	Contract ID	☐	
CONTRACTTYPE	int32	Contractsoort	☐	
CREATIONDATE	datetime	Aanmaakdatum	☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
EMPLOYEMENTTYPE	int32	Dienstverbandsoort	☐	
EMPLOYMENTSEQUENCETAXID	int32	Dienstverbandvolgnummer Belasting ID	☐	
ENDDATE	datetime	Einddatum	☐	
HOURSPERWEEK	decimal		☐	
INDEFINITE	char	Onbepaald	☐	
PHASECLASSIFICATION	int32	Faseclassificatie	☐	
STARTDATE	datetime	Startdatum	☐	
TRIALPERIOD	datetime	Proefperiode	☐	
WRITTENCONTRACT	char		☐	

EmployeeCostCenters: Nmbrs Werknemer Kostencentra

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Label: Werknemer Kostencentra

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: CompanyId- Year- Period

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeCostCenters in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
Period	number	☑		Loonperiode binnen het jaar.
Year	number	☑		Salarisjaar.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeCostCenters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
COSTCENTERCODE	varchar2	Kostenplaatscode	☑	
COSTCENTERDESCRIPTION	varchar2	Kostenplaats Omschrijving	☐	
COSTCENTERID	decimal	Kostenplaats ID	☐	
DEFAULT	char	Standaard	☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☑	
ID	int32	ID	☑	
KOSTENSOORTCODE	varchar2	Kostendragercode	☐	
KOSTENSOORTDESCRIPTION	varchar2	Kostendrager Omschrijving	☐	
PERCENTAGE	decimal	Percentage	☐	

EmployeeCostCentersByEmployeeYearPeriod: Nmbrs Werknemerskostenplaatsen per werknemer, jaar en periode

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Label: Werknemerskostenplaatsen per werknemer, jaar en periode

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Filters op API-server: EmployeeId- Year- Period

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeCostCentersByEmployeeYearPeriod in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Employeeld	number	☑		Numeriek ID van w erknemer.
Period	number	☑		Loonperiode binnen het jaar.
Year	number	☑		Salarisjaar.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeCostCentersByEmployeeYearPeriod worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COSTCENTERCODE	varchar2	Kostenplaatscode	☐	
COSTCENTERDESCRIPTION	varchar2	Kostenplaats Omschrijving	☐	
COSTCENTERID	int32	Kostenplaats ID	☐	
DEFAULT	char	Standaard	☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
ID	int32	ID	☑	
KOSTENSOORTCODE	varchar2	Kostendragercode	☐	
KOSTENSOORTDESCRIPTION	varchar2	Kostendrager Omschrijving	☐	
PERCENTAGE	decimal	Percentage	☐	

EmployeeCostCentersCurrentByEmployee

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: EmployeeId

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeCostCentersCurrentByEmployee in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
EmployeeId	number	☑		Numeriek ID van werknemer.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeCostCentersCurrentByEmployee worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COSTCENTERCODE	varchar2	Kostenplaatscode	☐	
COSTCENTERDESCRIPTION	varchar2	Kostenplaats Omschrijving	☐	
COSTCENTERID	decimal	Kostenplaats ID	☐	
DEFAULT	char	Standaard	☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
ID	int32	ID	☑	
KOSTENSOORTCODE	varchar2	Kostendragercode	☐	
KOSTENSOORTDESCRIPTION	varchar2	Kostendrager Omschrijving	☐	
PERCENTAGE	decimal	Percentage	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EmployeeDaysFixedByEmployeeYearPeriod

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: EmployeeId- Year- Period

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeDaysFixedByEmployeeYearPeriod in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
EmployeeId	number	☑		Numeriek ID van w erknemer.
Period	number	☑		Loonperiode binnen het jaar.
Year	number	☑		Salarisjaar.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeDaysFixedByEmployeeYearPeriod worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
VALUE	int32	Waarde	☐	

EmployeeDaysVariableByEmployeeYearPeriod

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: EmployeeId- Year- Period

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeDaysVariableByEmployeeYearPeriod in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
EmployeeId	number	☑		Numeriek ID van w erknemer.
Period	number	☑		Loonperiode binnen het jaar.
Year	number	☑		Salarisjaar.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeDaysVariableByEmployeeYearPeriod worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
VALUE	int32	Waarde	☐	

EmployeeDepartments

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: CompanyID

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmployeeDepartments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	int32	Code	☐	
COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
CREATIONDATE	datetime	Aanmaakdatum	☐	
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☑	
ID	int32	ID	☑	
STARTPERIOD	int32	Startperiode	☐	
STARTYEAR	int32	Startjaar	☐	

EmployeeDepartmentsCurrentByEmployee: Nmbrs Medewerker Huidige Afdeling

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Label: Medewerker Huidige Afdeling

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: EmployeeId

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeDepartmentsCurrentByEmployee in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
EmployeeId	number	☑		Numeriek ID van werknemer.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeDepartmentsCurrentByEmployee worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	int32	Code	☑	
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
ID	int32	ID	☑	

EmployeeEmployments: Nmbrs Dienstverbanden

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Label: Dienstverbanden

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: CompanyID

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmployeeEmployments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
CREATIONDATE	datetime	Aanmaakdatum	☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☑	
EMPLOYMENTID	int32	Dienstverband ID	☐	
ENDDATE	datetime	Einddatum	☐	
INITIALSTARTDATE	datetime	Initiële Startdatum	☐	
STARTDATE	datetime	Startdatum	☐	

EmployeeEstimatedCostsPerHourByEmployeeYearPeriod: Nmbrs Geschatte Kosten per Uur per Werknemer, Jaar en Periode

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Label: Geschatte Kosten per Uur per Werknemer, Jaar en Periode

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: Employeeld- Year- Period

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeEstimatedCostsPerHourByEmployeeYearPeriod in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Employeeld	number	☑		Numeriek ID van w erknemer.
Period	number	☑		Loonperiode binnen het jaar.
Year	number	☑		Salarisjaar.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeEstimatedCostsPerHourByEmployeeYearPeriod worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
VALUE	decimal	Waarde	☐	

EmployeeExtraFieldsByEmployee: Nmbrs Medewerker Extra Velden

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Label: Medewerker Extra Velden

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: Employeeld

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeExtraFieldsByEmployee in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
EmployeeId	number	☑		Numeriek ID van werknemer.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeExtraFieldsByEmployee worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
ID	int32	ID	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	
TYPE	varchar2	Soort	☐	
VALUE	varchar2	Waarde	☐	

EmployeeExtraFieldsWithStartDate

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: EmployeeId

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeExtraFieldsWithStartDate in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
EmployeeId	number	☑		Numeriek ID van w erknemer.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeExtraFieldsWithStartDate worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
ID	int32	ID	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	
STARTDATE	datetime	Startdatum	☐	
TYPE	varchar2	Soort	☐	
VALUE	varchar2	Waarde	☐	

EmployeeFunctions: Nmbrs Werknemers

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Label: Werknemers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: CompanyID

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmployeeFunctions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code	☐	
COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
CREATIONDATE	datetime	Aanmaakdatum	☐	
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☑	
ID	int32	ID	☑	
STARTPERIOD	int32	Startperiode	☐	
STARTYEAR	int32	Startjaar	☐	

EmployeeFunctionsCurrentByEmployee: Nmbrs Medewerker Huidige Functie

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Label: Medewerker Huidige Functie

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: Employeeld

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeFunctionsCurrentByEmployee in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Employeeld	number	☑		Numeriek ID van w erknemer.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeFunctionsCurrentByEmployee worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	int32	Code	☐	
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☑	
ID	int32	ID	☑	

EmployeeFunctionsV2: Nmbrs Medewerkers (V2)

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Label: Medewerkers (V2)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: CompanyID

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmployeeFunctionsV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
CREATIONDATE	datetime	Aanmaakdatum	☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☑	
FUNCTIONCODE	varchar2	Functiecode	☐	
FUNCTIONDESCRIPTION	varchar2	Functieomschrijving	☐	
FUNCTIONID	varchar2	Functie ID	☐	
RECORDID	int32	Record ID	☑	
STARTPERIOD	int32	Startperiode	☐	
STARTYEAR	int32	Startjaar	☐	

EmployeeHourComponentsFixedByEmployeeYearPeriod

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: Employeeld- Year- Period

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeHourComponentsFixedByEmployeeYearPeriod in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
EmployeeId	number	☑		Numeriek ID van werknemer.
Period	number	☑		Loonperiode binnen het jaar.
Year	number	☑		Salarisjaar.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeHourComponentsFixedByEmployeeYearPeriod worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
HOURCODE	int32	Uurcode	☐	
HOURS	decimal	Uren	☐	
ID	int32	ID	☑	

EmployeeHourComponentsFixedCurrentByEmployee

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: Employeeld

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeHourComponentsFixedCurrentByEmployee in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
EmployeeId	number	☑		Numeriek ID van w erknemer.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeHourComponentsFixedCurrentByEmployee worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
HOURCODE	int32	Uurcode	☐	
HOURS	decimal	Uren	☐	
ID	int32	ID	☑	

EmployeeHourComponentsVariableByEmployeeYearPeriod

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: Employeeld- Year- Period

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeHourComponentsVariableByEmployeeYearPeriod in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Employeeld	number	☑		Numeriek ID van w erknemer.
Period	number	☑		Loonperiode binnen het jaar.
Year	number	☑		Salarisjaar.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeHourComponentsVariableByEmployeeYearPeriod worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
HOURCODE	int32	Uurcode	☐	
HOURS	decimal	Uren	☐	
ID	int32	ID	☑	

EmployeeHourComponentsVariableCurrentByEmployee

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: Employeeld

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeHourComponentsVariableCurrentByEmployee in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Employeeld	number	☑		Numeriek ID van w erknemer.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeHourComponentsVariableCurrentByEmployee worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
HOURCODE	int32	Uurcode	☐	
HOURS	decimal	Uren	☐	
ID	int32	ID	☑	

EmployeeLabourAgreementsByEmployeeYearPeriod: Nmbrs Arbeidsovereenkomsten per Werknemer, Jaar en Periode

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Label: Arbeidsovereenkomsten per Werknemer, Jaar en Periode

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: Employeeld- Year- Period

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeLabourAgreementsByEmployeeYearPeriod in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
EmployeeId	number	☑		Numeriek ID van w erknemer.
Period	number	☑		Loonperiode binnen het jaar.
Year	number	☑		Salarisjaar.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeLabourAgreementsByEmployeeYearPeriod worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
GUID	guid	GUID	☐	
ID	int32	ID	☑	
NUMBER	int32	Number	☐	

EmployeeLabourAgreementsCurrentByEmployee

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Label: {Res:itgen_nmbr_current_labour_agreements_by_employee}

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: EmployeeId

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeLabourAgreementsCurrentByEmployee in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
EmployeeId	number	☑		Numeriek ID van w erknemer.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeLabourAgreementsCurrentByEmployee worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
GUID	guid	GUID	☐	
ID	int32	ID	☑	
NUMBER	int32	Number	☐	

EmployeeLeaseCarByEmployeeYearPeriod

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: Employeeld- Year- Period

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeLeaseCarByEmployeeYearPeriod in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
EmployeeId	number	☑		Numeriek ID van w erknemer.
Period	number	☑		Loonperiode binnen het jaar.
Year	number	☑		Salarisjaar.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeLeaseCarByEmployeeYearPeriod worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADDITIONPERCENTAGE	varchar2	Toevoeging (%)	☐	
BRAND	varchar2	Merk	☐	
CATALOGVALUE	decimal	Catalogusw aarde	☐	
CO2EMISSIONS	varchar2	CO2 Uitstoot	☐	
CONTRACTDURATION	int32	Contractduur	☐	
CONTRACTLEASECOMPANY	varchar2	Contract lease Bedrijf	☐	
CONTRACTNUMBER	varchar2	Contractnummer	☐	
CONTRIBUTIONNOTDEDUCTIBLE	decimal	Bijdrage niet Aftrekbaar	☐	
CONTRIBUTIONPRIVATEPERCENTAGE	int32	Bijdrage Privégebruik (%)	☐	
CONTRIBUTIONPRIVATEUSE	decimal	Bijdrage Privégebruik	☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
ENDDATE	datetime	Einddatum	☐	
FIRSTREGISTRATIONDATE	datetime	Eerste Registratiedatum	☐	
ID	int32	ID	☑	
LEASINGPRICEMONTH	decimal	Leaseprijs per maand	☐	
LICENSEPLATE	varchar2	Kentekenplaat	☐	
MAXMILEAGE	int32	Maximale Kilometerstand	☐	
MODEL	varchar2	Model	☐	
PRICELESSMILEAGE	decimal	Onbetaalbare kilometers	☐	
PRICEMOREMILEAGE	decimal	Prijs Meer Kilometer	☐	
REASONNOCONTRIBUTION	int32	Reden Geen bijdrage	☐	
STARTDATE	datetime	Startdatum	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EmployeeLeaseCarsByCompanyYearPeriod: Nmbrs Leaseauto's per Bedrijf, Jaar en Periode

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Label: Leaseauto's per Bedrijf, Jaar en Periode

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: CompanyId- Year- Period

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeLeaseCarsByCompanyYearPeriod in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Period	number	☑		Loonperiode binnen het jaar.
Year	number	☑		Salarisjaar.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeLeaseCarsByCompanyYearPeriod worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADDITIONPERCENTAGE	varchar2	Toevoeging (%)	☐	
BRAND	varchar2	Merk	☐	
CATALOGVALUE	decimal	Catalogusw aarde	☐	
CO2EMISSIONS	varchar2	CO2 Uitstoot	☐	
COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
CONTRACTDURATION	int32	Contractduur	☐	
CONTRACTLEASECOMPANY	varchar2	Contract lease Bedrijf	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CONTRACTNUMBER	varchar2	Contractnummer	☐	
CONTRIBUTIONNOTDEDUCTIBLE	decimal	Bijdrage niet Aftrekbaar	☐	
CONTRIBUTIONPRIVATEPERCENTAGE	int32	Bijdrage Privégebruik (%)	☐	
CONTRIBUTIONPRIVATEUSE	decimal	Bijdrage Privégebruik	☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
ENDDATE	datetime	Einddatum	☐	
FIRSTREGISTRATIONDATE	datetime	Eerste Registratiedatum	☐	
ID	int32	ID	☑	
LEASINGPRICEMONTH	decimal	Leaseprijs per maand	☐	
LICENSEPLATE	varchar2	Kentekenplaat	☐	
MAXMILEAGE	int32	Maximale Kilometerstand	☐	
MODEL	varchar2	Model	☐	
PRICELESSMILEAGE	decimal	Onbetaalbare kilometers	☐	
PRICEMOREMILEAGE	decimal	Prijs Meer Kilometer	☐	
REASONNOCONTRIBUTION	int32	Reden Geen bijdrage	☐	
STARTDATE	datetime	Startdatum	☐	

EmployeeLeaseCarsByEmployeeYearPeriod

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: Employeeld- Year- Period

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeLeaseCarsByEmployeeYearPeriod in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
EmployeeId	number	☑		Numeriek ID van werknemer.
Period	number	☑		Loonperiode binnen het jaar.
Year	number	☑		Salarisjaar.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeLeaseCarsByEmployeeYearPeriod worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADDITIONPERCENTAGE	varchar2	Toevoeging (%)	☐	
BRAND	varchar2	Merk	☐	
CATALOGVALUE	decimal	Catalogusw aarde	☐	
CO2EMISSIONS	varchar2	CO2 Uitstoot	☐	
CONTRACTDURATION	int32	Contractduur	☐	
CONTRACTLEASECOMPANY	varchar2	Contract lease Bedrijf	☐	
CONTRACTNUMBER	varchar2	Contractnummer	☐	
CONTRIBUTIONNOTDEDUCTIBLE	decimal	Bijdrage niet Aftrekbaar	☐	
CONTRIBUTIONPRIVATEPERCENTAGE	int32	Bijdrage Privégebruik (%)	☐	
CONTRIBUTIONPRIVATEUSE	decimal	Bijdrage Privégebruik	☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
FIRSTREGISTRATIONDATE	datetime	Eerste Registratiedatum	☐	
ID	int32	ID	☑	
LEASINGPRICEMONTH	decimal	Leaseprijs per maand	☐	
LICENSEPLATE	varchar2	Kentekenplaat	☐	
MAXMILEAGE	int32	Maximale Kilometerstand	☐	
MODEL	varchar2	Model	☐	
PRICELESSMILEAGE	decimal	Onbetaalbare kilometers	☐	
PRICEMOREMILEAGE	decimal	Prijs Meer Kilometer	☐	
REASONNOCONTRIBUTION	int32	Reden Geen bijdrage	☐	
STARTDATE	datetime	Startdatum	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EmployeeLeaseCarsCurrentByEmployee: Nmbrs Medewerker Huidige Leaseauto

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Label: Medewerker Huidige Leaseauto

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: EmployeeId

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeLeaseCarsCurrentByEmployee in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
EmployeeId	number	☑		Numeriek ID van w erknemer.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeLeaseCarsCurrentByEmployee worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADDITIONPERCENTAGE	varchar2	Toevoeging (%)	☐	
BRAND	varchar2	Merk	☐	
CATALOGVALUE	decimal	Catalogusw aarde	☐	
CO2EMISSIONS	varchar2	CO2 Uitstoot	☐	
CONTRACTDURATION	int32	Contractduur	☐	
CONTRACTLEASECOMPANY	varchar2	Contract lease Bedrijf	☐	
CONTRACTNUMBER	varchar2	Contractnummer	☐	
CONTRIBUTIONNOTDEDUCTIBLE	decimal	Bijdrage niet Aftrekbaar	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CONTRIBUTIONPRIVATEPERCENTAGE	int32	Bijdrage Privégebruik (%)	☐	
CONTRIBUTIONPRIVATEUSE	decimal	Bijdrage Privégebruik	☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
ENDDATE	datetime	Einddatum	☐	
FIRSTREGISTRATIONDATE	datetime	Eerste Registratiedatum	☐	
ID	int32	ID	☑	
LEASINGPRICEMONTH	decimal	Leaseprijs per maand	☐	
LICENSEPLATE	varchar2	Kentekenplaat	☐	
MAXMILEAGE	int32	Maximale Kilometerstand	☐	
MODEL	varchar2	Model	☐	
PRICELESSMILEAGE	decimal	Onbetaalbare kilometers	☐	
PRICEMOREMILEAGE	decimal	Prijs Meer Kilometer	☐	
REASONNOCONTRIBUTION	int32	Reden Geen bijdrage	☐	
STARTDATE	datetime	Startdatum	☐	

EmployeeLeaseCarsV2ByCompanyYearPeriod: Nmbrs Leaseauto's per Bedrijf, Jaar en Periode

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Label: Leaseauto's per Bedrijf, Jaar en Periode

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: CompanyId- Year- Period

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeLeaseCarsV2ByCompanyYearPeriod in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Period	number	☑		Loonperiode binnen het jaar.
Year	number	☑		Salarisjaar.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeLeaseCarsV2ByCompanyYearPeriod worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADDITIONPERCENTAGE	varchar2	Toevoeging (%)	☐	
BRAND	varchar2	Merk	☐	
CATALOGVALUE	decimal	Catalogusw aarde	☐	
CO2EMISSIONS	varchar2	CO2 Uitstoot	☐	
COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
CONTRACTDURATION	int32	Contractduur	☐	
CONTRACTLEASECOMPANY	varchar2	Contract lease Bedrijf	☐	
CONTRACTNUMBER	varchar2	Contractnummer	☐	
CONTRIBUTIONNOTDEDUCTIBLE	decimal	Bijdrage niet Aftrekbaar	☐	
CONTRIBUTIONPRIVATEPERCENTAGE	int32	Bijdrage Privégebruik (%)	☐	
CONTRIBUTIONPRIVATEUSE	decimal	Bijdrage Privégebruik	☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
ENDDATE	datetime	Einddatum	☐	
FIRSTREGISTRATIONDATE	datetime	Eerste Registratiedatum	☐	
ID	int32	ID	☑	
LEASINGPRICEMONTH	decimal	Leaseprijs per maand	☐	
LICENSEPLATE	varchar2	Kentekenplaat	☐	
MAXMILEAGE	int32	Maximale Kilometerstand	☐	
MODEL	varchar2	Model	☐	
PRICELESSMILEAGE	decimal	Onbetaalbare kilometers	☐	
PRICEMOREMILEAGE	decimal	Prijs Meer Kilometer	☐	
REASONNOCONTRIBUTION	int32	Reden Geen bijdrage	☐	
STARTDATE	datetime	Startdatum	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EmployeeLeaveBalancesByEmployee: Nmbrs Medewerker Verlofsaldo

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Label: Medewerker Verlofsaldo

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: EmployeeId

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeLeaveBalancesByEmployee in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
EmployeeId	number	☑		Numeriek ID van werknemer.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeLeaveBalancesByEmployee worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DECMEDEWERKERVERLOFCURRSALDO	decimal		☐	
DECMEDEWERKERVERLOFSTARTSALDO	decimal		☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EmployeeLeaveBalancesByEmployeeLeaveType: Nmbrs Verlofsaldo per Werknemer en Verlofsoort

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Label: Verlofsaldo per Werknemer en Verlofsoort

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: EmployeeId- LeaveType

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeLeaveBalancesByEmployeeLeaveType in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
EmployeeId	number	☑		Numeriek ID van w erknemer.
LeaveType	varchar2	☑		Een van "Undefined", "Type1", "Type2", "Type3", "Type4".

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeLeaveBalancesByEmployeeLeaveType worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CURRENTBALANCE	decimal	Huidig Saldo	☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
OPENINGBALANCE	decimal	Beginbalans	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EmployeeLeavesByEmployeeYearLeaveTypeLeaveUsageType: Nmbrs Verloven per Werknemer, Jaar, Verlofsoort en Verlofgebruikstype

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Label: Verloven per Werknemer, Jaar, Verlofsoort en Verlofgebruikstype

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: EmployeeId- Year- LeaveType- Soort

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeLeavesByEmployeeYearLeaveTypeLeaveUsageType in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
EmployeeId	number	☑		Numeriek ID van werknemer.
LeaveType	varchar2	☑		Een van "Undefined", "Type1", "Type2", "Type3", "Type4".
Soort	varchar2	☐		
Year	number	☑		Salarisjaar.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeLeavesByEmployeeYearLeaveTypeLeaveUsageType worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
END	datetime	Einde	☐	
ENDHOURS	decimal	Einde (uren)	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HOURS	decimal	Uren	☐	
LEAVETYPE	varchar2	Afwezigheidsoort	☐	Een van "Undefined", "Type1", "Type2", "Type3", "Type4".
START	datetime	Start	☐	
STARTHOURS	decimal	Start (uren)	☐	
STATUS	varchar2	Status	☐	Een van "Geen", "In behandeling", "Goedgekeurd", "Afgewezen".
USAGETYPE	varchar2	Gebruikssoort	☐	Een van "Opname", "Opslag", "Vervallen".

EmployeeLeavesV2ByEmployeeYearLeaveTypeLeaveUsageType: Nmbrs Verloven per Werknemer, Jaar, Verlofsoort en Verlofgebruikstype

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Label: Verloven per Werknemer, Jaar, Verlofsoort en Verlofgebruikstype

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: Employeeld- Year- LeaveType- Soort

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeLeavesV2ByEmployeeYearLeaveTypeLeaveUsageType in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
Employeeld	number	☑		Numeriek ID van werknemer.
LeaveType	varchar2	☑		Een van "Undefined", "Type1", "Type2", "Type3", "Type4".
Soort	varchar2	☐		
Year	number	☑		Salarisjaar.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeLeavesV2ByEmployeeYearLeaveTypeLeaveUsageType worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
END	datetime	Einde	☐	
ENDHOURS	decimal	Einde (uren)	☐	
HOURS	decimal	Uren	☐	
LEAVETYPE	varchar2	Afwezigheidsoort	☐	Een van "Undefined", "Type1", "Type2", "Type3", "Type4".
START	datetime	Start	☐	
STARTHOURS	decimal	Start (uren)	☐	
STATUS	varchar2	Status	☐	Een van "Geen", "In behandeling", "Goedgekeurd", "Afgewezen".
USAGETYPE	varchar2	Gebruikssoort	☐	Een van "Opname", "Opslag", "Vervallen".

EmployeeLevensloopByEmployeeYearPeriod

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: Employeeld- Year- Period

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeLevensloopByEmployeeYearPeriod in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Employeeld	number	☑		Numeriek ID van w erknemer.
Period	number	☑		Loonperiode binnen het jaar.
Year	number	☑		Salarisjaar.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeLevensloopByEmployeeYearPeriod worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
ID	int32	ID	☑	
VALUE	decimal	Waarde	☐	

EmployeeManagersByEmployeeYearPeriod: Nmbrs Managers per Werknemer, Jaar en Periode

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Label: Managers per Werknemer, Jaar en Periode

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: Employeeld- Year- Period

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeManagersByEmployeeYearPeriod in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Employeeld	number	☑		Numeriek ID van w erknemer.
Period	number	☑		Loonperiode binnen het jaar.
Year	number	☑		Salarisjaar.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeManagersByEmployeeYearPeriod worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DEPARTMENT	varchar2	Afdeling	☐	
EMAIL	varchar2	E-mail	☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
FAX	varchar2	Fax	☐	
FIRSTNAME	varchar2	Voornaam	☐	
FUNCTION	varchar2	Functie	☐	
MOBILE	varchar2	Mobiel	☐	
NAME	varchar2	Naam	☐	
NUMBER	int32	Number	☐	
PHONENUMBER	varchar2	Telefoonnummer	☐	

EmployeeManagersCurrentByEmployee: Nmbrs Huidige Managers per Werknemer

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Label: Huidige Managers per Werknemer

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: Employeeld

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeManagersCurrentByEmployee in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
EmployeeId	number	☑		Numeriek ID van werknemer.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeManagersCurrentByEmployee worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DEPARTMENT	varchar2	Afdeling	☐	
EMAIL	varchar2	E-mail	☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
FAX	varchar2	Fax	☐	
FIRSTNAME	varchar2	Voornaam	☐	
FUNCTION	varchar2	Functie	☐	
MOBILE	varchar2	Mobiel	☐	
NAME	varchar2	Naam	☐	
NUMBER	int32	Number	☐	
PHONENUMBER	varchar2	Telefoonnummer	☐	

EmployeePartnerByEmployee: Nmbrs Medewerker Partner

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Label: Medewerker Partner

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: EmployeeId

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeePartnerByEmployee in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
EmployeeId	number	☑		Numeriek ID van werknemer.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeePartnerByEmployee worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BIRTHDAY	datetime	Geboortedag	☐	
EMAIL	varchar2	E-mail	☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
FIRSTNAME	varchar2	Voornaam	☐	
GENDER	varchar2	Geslacht	☐	Een van "ongedefinieerd", "mannelijk", "vrouwelijk".
ID	int32	ID	☑	
INITIALS	varchar2	Initialen	☐	
PARTNERNAME	varchar2	Partnernaam	☐	
STARTDATE	datetime	Startdatum	☐	
TELEPHONE	varchar2	Telefoon	☐	

EmployeePartners: Nmbrs Medewerker Partners

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Label: Medewerker Partners

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: CompanyId

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel EmployeePartners worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BIRTHDAY	datetime	Geboortedag	☐	
COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
EMAIL	varchar2	E-mail	☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
FIRSTNAME	varchar2	Voornaam	☐	
GENDER	varchar2	Geslacht	☐	Een van "ongedefinieerd", "mannelijk", "vrouwelijk".
ID	int32	ID	☑	
INITIALS	varchar2	Initialen	☐	
PARTNERNAME	varchar2	Partnernaam	☐	
STARTDATE	datetime	Startdatum	☐	
TELEPHONE	varchar2	Telefoon	☐	

EmployeePerformanceReviews: Nmbrs Functioneringsgesprekken

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Label: Functioneringsgesprekken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: CompanyID

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmployeePerformanceReviews worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
APPRAISAL	int32	Beoordeling	☐	
APPRAISALID	int32	Beoordeling ID	☐	
APPRAISALNAME	varchar2	Beoordelingsnaam	☐	
CASEMANAGER	varchar2	Casemanager	☐	
COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☑	
ID	int32	ID	☑	
MANAGERID	int32	Manager ID	☐	
NEXTREVIEWDATE	datetime	Volgende Beoordelingsdatum	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
NOTE	varchar2	Notitie	☐	
PERFORMANCEREVIEW	varchar2	Prestatiebeoordeling	☐	
REVIEWDATE	datetime	Beoordelingsdatum	☐	
TYPE	varchar2	Soort	☐	
TYPEID	int32	Type ID	☐	

EmployeePerformanceReviewsByEmployee: Nmbrs Prestatiebeoordelingen per Werknemer

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Label: Prestatiebeoordelingen per Werknemer

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: EmployeeId

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeePerformanceReviewsByEmployee in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
EmployeeId	number	☑		Numeriek ID van werknemer.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeePerformanceReviewsByEmployee worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
APPRAISAL	int32	Beoordeling	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
APPRAISALID	int32	Beoordeling ID	☐	
APPRAISALNAME	varchar2	Beoordelingsnaam	☐	
CASEMANAGER	varchar2	Casemanager	☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☑	
ID	int32	ID	☑	
MANAGER	varchar2	Manager	☐	
MANAGERID	int32	Manager ID	☐	
NEXTREVIEWDATE	datetime	Volgende Beoordelingsdatum	☐	
NOTE	varchar2	Notitie	☐	
REVIEWDATE	datetime	Beoordelingsdatum	☐	
TYPE	varchar2	Soort	☐	
TYPEID	int32	Type ID	☐	

EmployeePeriodDaysFixedCurrentByEmployee

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: EmployeeId

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeePeriodDaysFixedCurrentByEmployee in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
EmployeeId	number	☑		Numeriek ID van werknemer.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeePeriodDaysFixedCurrentByEmployee worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
VALUE	int32	Waarde	☐	

EmployeePeriodDaysVariableCurrentByEmployee

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: EmployeeId

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeePeriodDaysVariableCurrentByEmployee in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
EmployeeId	number	☑		Numeriek ID van w erknemer.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeePeriodDaysVariableCurrentByEmployee worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
VALUE	int32	Waarde	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EmployeePersonalInfoContractSalaryAddresses

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: CompanyID

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmployeePersonalInfoContractSalaryAddresses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BIRTHDAY	datetime	Geboortedag	☐	
BSN	varchar2	Burgerservicenummer	☐	
CITY	varchar2	Plaats	☐	
COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
CONTRACTENDDATE	datetime	Contracteinddatum	☐	
CONTRACTHOURS	decimal	Contract Uren	☐	
CONTRACTSTARTDATE	datetime	Contractstartdatum	☐	
EMAILPRIVATE	varchar2	E-mailadres Privé	☐	
EMAILWORK	varchar2	E-mailadres Werk	☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☑	
EMPLOYEENUMBER	int32	Medew erkernummer	☐	
FIRSTNAME	varchar2	Voornaam	☐	
GENDER	varchar2	Geslacht	☐	Een van "ongedefinieerd", "mannelijk", "vrouw elijk".
HOURLYWAGE	decimal	Uurloon	☐	
HOUSENUMBER	varchar2	Huisnummer	☐	
HOUSENUMBERADDITION	varchar2	Huisnummertoevoegin g	☐	
LASTNAME	varchar2	Achternaam	☐	
POSTCODE	varchar2	Postcode	☐	
PREFIX	varchar2	Voorvoegsel	☐	
SALARYTYPE	varchar2	Salarissoort	☐	Een van "Geen", "Bruto_Salaris_Fulltime", "Bruto_Salaris_Partime", "Bruto_Uurloon", "Netto_Salaris_Partime_incl_loon comp", "Netto_Salaris_Partime_excl_loo ncomp", "Netto_Uurloon_excl_looncomp",

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				"Werkgerverslasten", "Netto_Uurloon_incl_looncomp".
SALARYVALUE	decimal	Salarisw aarde	☐	
STREET	varchar2	Straat	☐	
TELEPHONEMOBILEPRIVATE	varchar2	Mobiele Telefoon Privé	☐	
TELEPHONEMOBILEWORK	varchar2	Mobiele Telefoon Werk	☐	
TELEPHONEPRIVATE	varchar2	Telefoon Privé	☐	
TELEPHONEWORK	varchar2	Telefoon Werk	☐	

EmployeePersonalInformationByEmployeeYearPeriod

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: Employeeld- Year- Period

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeePersonalInformationByEmployeeYearPeriod in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Employeeld	number	☑		Numeriek ID van w erknemer.
Period	number	☑		Loonperiode binnen het jaar.
Year	number	☑		Salarisjaar.

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie EmployeePersonalInformationByEmployeeYearPeriod worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BIRTHDAY	datetime	Geboortedag	☐	
BSN	varchar2	Burgerservicenummer	☐	
BURGERLIJKESTAAT	varchar2	Burgerlijke Staat	☐	
COUNTRYOFBIRTHISOCODE	varchar2	Geboorteland (ISO-code)	☐	
DECEASEDDATE	datetime	Overleden	☐	
DISPLAYNAME	varchar2	Weergavenaam	☐	
EMAILPRIVATE	varchar2	E-mailadres Privé	☐	
EMAILWORK	varchar2	E-mailadres Werk	☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
EMPLOYEENUMBER	int32	Medewerkernummer	☐	
FIRSTNAME	varchar2	Voornaam	☐	
GENDER	varchar2	Geslacht	☐	Een van "ongedefinieerd", "mannelijk", "vrouwelijk".
ID	int32	ID	☑	
IDENTIFICATIONNUMBER	varchar2	Identificatienummer	☐	
IDENTIFICATIONTYPE	int32	Identificatiesoort	☐	
INCASEOFEMERGENCY	varchar2	In geval van nood	☐	
INCASEOFEMERGENCYPHONE	varchar2	In Geval van Nood (telefoon)	☐	
INCASEOFEMERGENCYRELATION	varchar2	In geval van Nood (relatie)	☐	
INITIALS	varchar2	Initialen	☐	
LASTNAME	varchar2	Achternaam	☐	
NAAMSTELLING	varchar2	Formele Naam	☐	
NATIONALITYCODE	int32	Nationaliteitscode	☐	
NICKNAME	varchar2	Bijnaam	☐	
NUMBER	int32	Number	☐	
PARTNERLASTNAME	varchar2	Achternaam Partner	☐	
PARTNERPREFIX	varchar2	Partnervoorvoegsel	☐	
PLACEOFBIRTH	varchar2	Geboorteplaats	☐	
PREFIX	varchar2	Voorvoegsel	☐	
TELEPHONEMOBILEPRIVATE	varchar2	Mobiele Telefoon Privé	☐	
TELEPHONEMOBILEWORK	varchar2	Mobiele Telefoon Werk	☐	
TELEPHONEOTHER	varchar2	Andere Telefoon	☐	
TELEPHONEPRIVATE	varchar2	Telefoon Privé	☐	
TELEPHONEWORK	varchar2	Telefoon Werk	☐	
TITLE	varchar2	Titel	☐	
TITLEAFTER	varchar2	Titel na	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EmployeePersonalInformationCurrentByEmployee

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: EmployeeId

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeePersonalInformationCurrentByEmployee in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
EmployeeId	number	☑		Numeriek ID van w erknemer.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeePersonalInformationCurrentByEmployee worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BIRTHDAY	datetime	Geboortedag	☐	
BSN	varchar2	Burgerservicenummer	☐	
BURGERLIJKESTAAT	varchar2	Burgerlijke Staat	☐	
COUNTRYOFBIRTHISOCODE	varchar2	Geboorteland (ISO-code)	☐	
DECEASEDDATE	datetime	Overleden	☐	
DISPLAYNAME	varchar2	Weergavenaam	☐	
EMAILPRIVATE	varchar2	E-mailadres Privé	☐	
EMAILWORK	varchar2	E-mailadres Werk	☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
EMPLOYEENUMBER	int32	Medew erkernummer	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIRSTNAME	varchar2	Voornaam	☐	
GENDER	varchar2	Geslacht	☐	Een van "ongedefinieerd", "mannelijk", "vrouw elijk".
ID	int32	ID	☑	
IDENTIFICATIONNUMBER	varchar2	Identificatienummer	☐	
IDENTIFICATIONTYPE	int32	Identificatiesoort	☐	
INCASEOFEMERGENCY	varchar2	In geval van nood	☐	
INCASEOFEMERGENCYPHONE	varchar2	In Geval van Nood (telefoon)	☐	
INCASEOFEMERGENCYRELATION	varchar2	In geval van Nood (relatie)	☐	
INITIALS	varchar2	Initialen	☐	
LASTNAME	varchar2	Achternaam	☐	
NAAMSTELLING	varchar2	Formele Naam	☐	
NATIONALITYCODE	int32	Nationaliteitscode	☐	
NICKNAME	varchar2	Bijnaam	☐	
NUMBER	int32	Number	☐	
PARTNERLASTNAME	varchar2	Achternaam Partner	☐	
PARTNERPREFIX	varchar2	Partnervoorvoegsel	☐	
PLACEOFBIRTH	varchar2	Geboorteplaats	☐	
PREFIX	varchar2	Voorvoegsel	☐	
TELEPHONEMOBILEPRIVATE	varchar2	Mobiele Telefoon Privé	☐	
TELEPHONEMOBILEWORK	varchar2	Mobiele Telefoon Werk	☐	
TELEPHONEOTHER	varchar2	Andere Telefoon	☐	
TELEPHONEPRIVATE	varchar2	Telefoon Privé	☐	
TELEPHONEWORK	varchar2	Telefoon Werk	☐	
TITLE	varchar2	Titel	☐	
TITLEAFTER	varchar2	Titel na	☐	

EmployeePersonalInformations

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: CompanyID

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel EmployeePersonalInformations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BIRTHDAY	datetime	Geboortedag	☐	
BSN	varchar2	Burgerservicenummer	☐	
BURGERLIJKESTAAT	varchar2	Burgerlijke Staat	☐	
COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
COUNTRYOFBIRTHISOCODE	varchar2	Geboorteland (ISO-code)	☐	
CREATIONDATE	datetime	Aanmaakdatum	☐	
DECEASEDDATE	datetime	Overleden	☐	
DISPLAYNAME	varchar2	Weergavenaam	☐	
EMAILPRIVATE	varchar2	E-mailadres Privé	☐	
EMAILWORK	varchar2	E-mailadres Werk	☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☑	
EMPLOYEENUMBER	int32	Medewerkernummer	☐	
FIRSTNAME	varchar2	Voornaam	☐	
GENDER	varchar2	Geslacht	☐	Een van "ongedefinieerd", "mannelijk", "vrouwelijk".
ID	int32	ID	☑	
IDENTIFICATIONNUMBER	varchar2	Identificatienummer	☐	
IDENTIFICATIONTYPE	int32	Identificatiesoort	☐	
INCASEOFEMERGENCY	varchar2	In geval van nood	☐	
INCASEOFEMERGENCYPHONE	varchar2	In Geval van Nood (telefoon)	☐	
INCASEOFEMERGENCYRELATION	varchar2	In geval van Nood (relatie)	☐	
INITIALS	varchar2	Initialen	☐	
LASTNAME	varchar2	Achternaam	☐	
NAAMSTELLING	varchar2	Formele Naam	☐	
NATIONALITYCODE	int32	Nationaliteitscode	☐	
NICKNAME	varchar2	Bijnaam	☐	
PARTNERLASTNAME	varchar2	Achternaam Partner	☐	
PARTNERPREFIX	varchar2	Partnervoorvoegsel	☐	
PLACEOFBIRTH	varchar2	Geboorteplaats	☐	
PREFIX	varchar2	Voorvoegsel	☐	
STARTPERIOD	int32	Startperiode	☐	
STARTYEAR	int32	Startjaar	☐	
TELEPHONEMOBILEPRIVATE	varchar2	Mobiele Telefoon Privé	☐	
TELEPHONEMOBILEWORK	varchar2	Mobiele Telefoon Werk	☐	
TELEPHONEOTHER	varchar2	Andere Telefoon	☐	
TELEPHONEPRIVATE	varchar2	Telefoon Privé	☐	
TELEPHONEWORK	varchar2	Telefoon Werk	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TITLE	varchar2	Titel	☐	
TITLEAFTER	varchar2	Titel na	☐	

EmployeeReservationsByEmployeeYearPeriod: Nmbrs Reserveringen per Medewerker, Jaar en Periode

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Label: Reserveringen per Medewerker, Jaar en Periode

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: Employeeld- Year- Period

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeReservationsByEmployeeYearPeriod in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Employeeld	number	☑		Numeriek ID van w erknemer.
Period	number	☑		Loonperiode binnen het jaar.
Year	number	☑		Salarisjaar.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeReservationsByEmployeeYearPeriod worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CALCULATIONMETHODAGE	varchar2	Berekeningsmethode Leeftijd	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DECMINVALUE	decimal		☐	
DECPERCENTAGE	decimal		☐	
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
MAXAGE	int32	Maximale Leeftijd	☐	
MINAGE	int32	Minimum Leeftijd	☐	
NUMBER	int32	Number	☐	
PAYMENTMODE	varchar2	Betaalmethode	☐	
PAYMENTPERIOD	int32	Betalingsperiode	☐	
PERIODEND	int32	Einde Periode	☐	
PERIODSTART	int32	Periodestart	☐	
SALDO	decimal	Saldo	☐	
YEAREND	int32	Jaareinde	☐	
YEARSTART	int32	Jaarbegin	☐	

EmployeeSalaries

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: CompanyID

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmployeeSalaries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
CREATIONDATE	datetime	Aanmaakdatum	☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☑	
ID	int32	ID	☑	
SALARYTABLECODE	int32	Salaristabel Code	☐	
SALARYTABLEDESCRIPTION	varchar2	Salaristabelomschrijving	☐	
SCALE	varchar2	Nauw keurigheid	☐	
SCALEDESCRIPTION	varchar2	Schaalomschrijving	☐	
SCALEPERCENTAGEMAX	decimal	Schaal Maximum (%)	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SCALEPERCENTAGEMIN	decimal	Minimum Schaalpercentage	☐	
SCALEVALUE	int32	Schaalw aarde	☐	
STARTDATE	datetime	Startdatum	☐	
STEP	varchar2	Niveau	☐	
STEPDESCRIPTION	varchar2	Niveau Omschrijving	☐	
STEPVALUE	decimal	Tredew aarde	☐	
TYPE	int32	Soort	☐	Een van "Geen", "Bruto_Salaris_Fulltime", "Bruto_Salaris_Partime", "Bruto_Uurloon", "Netto_Salaris_Partime_incl_loon comp", "Netto_Salaris_Partime_excl_loo ncomp", "Netto_Uurloon_excl_looncomp", "Werkgerverslasten", "Netto_Uurloon_incl_looncomp".
VALUE	decimal	Waarde	☐	

EmployeeSalaries2ByEmployeeYearPeriod

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: Employeeld- Year- Period

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeSalaries2ByEmployeeYearPeriod in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
EmployeeId	number	☑		Numeriek ID van w erknemer.
Period	number	☑		Loonperiode binnen het jaar.
Year	number	☑		Salarisjaar.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeSalaries2ByEmployeeYearPeriod worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
STARTDATE	datetime	Startdatum	☐	
TYPE	varchar2	Soort	☐	Een van "Geen", "Bruto_Salaris_Fulltime", "Bruto_Salaris_Partime", "Bruto_Uurloon", "Netto_Salaris_Partime_incl_looncomp", "Netto_Salaris_Partime_excl_looncomp", "Netto_Uurloon_excl_looncomp", "Werkgerverslasten", "Netto_Uurloon_incl_looncomp".
VALUE	decimal	Waarde	☐	

EmployeeSalariesByEmployeeYearPeriod

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: Employeeld- Year- Period

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeSalariesByEmployeeYearPeriod in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
EmployeeId	number	☑		Numeriek ID van werknemer.
Period	number	☑		Loonperiode binnen het jaar.
Year	number	☑		Salarisjaar.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeSalariesByEmployeeYearPeriod worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
SALARYSTEP	varchar2	Salarisstap	☐	
SALARYSTEPDESCRIPTION	varchar2	Salarisstap Omschrijving	☐	
SALARYSTEPVALUE	decimal	Salarisstapwaarde	☐	
SCALECODE	varchar2	Schaalcode	☐	
SCALEDESCRIPTION	varchar2	Schaalomschrijving	☐	
SCALEPERCENTAGEMAX	decimal	Schaal Maximum (%)	☐	
SCALEPERCENTAGEMIN	decimal	Minimum Schaalpercentage	☐	
SCALEVALUE	decimal	Schaalwaarde	☐	
STARTDATE	datetime	Startdatum	☐	
TYPE	varchar2	Soort	☐	Een van "Geen", "Bruto_Salaris_Fulltime", "Bruto_Salaris_Partime", "Bruto_Uurloon", "Netto_Salaris_Partime_incl_looncomp", "Netto_Salaris_Partime_excl_looncomp", "Netto_Uurloon_excl_looncomp", "Werkgerverslasten", "Netto_Uurloon_incl_looncomp".
VALUE	decimal	Waarde	☐	

EmployeeSalariesCurrentByEmployee: Nmbrs Medewerker Huidige Salaris

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Label: Medewerker Huidige Salaris

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: Employeeld

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeSalariesCurrentByEmployee in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Employeeld	number	☑		Numeriek ID van w erknemer.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeSalariesCurrentByEmployee worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
SALARYTABLE_SCHAAL_DESCRIPTION	varchar2	Salaristabelschaalomschrijving	☐	
SALARYTABLE_SCHAAL_SCALE	varchar2	Salaristabelschaal	☐	
SALARYTABLE_SCHAAL_SCALEPERCENTAGEMAX	decimal	Salaristabel Schaal Percentage Maximum	☐	
SALARYTABLE_SCHAAL_SCALEPERCENTAGEMIN	decimal	Salaristabel Schaal Percentage Minimum	☐	
SALARYTABLE_SCHAAL_SCALEVALUE	decimal	Salaristabelschaalw aarde	☐	
SALARYTABLE_TREDE_STEP	varchar2	Salaristabelniveau	☐	
SALARYTABLE_TREDE_STEPDESCRIPTION	varchar2	Salaristabelniveau-omschrijving	☐	
SALARYTABLE_TREDE_STEPVALUE	decimal	Salaristabelniveauw aarde	☐	
STARTDATE	datetime	Startdatum	☐	
TYPE	varchar2	Soort	☐	Een van "Geen", "Bruto_Salaris_Fulltime",

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				"Bruto_Salaris_Partime", "Bruto_Uurloon", "Netto_Salaris_Partime_incl_looncomp", "Netto_Salaris_Partime_excl_looncomp", "Netto_Uurloon_excl_looncomp", "Werkgerverslasten", "Netto_Uurloon_incl_looncomp".
VALUE	decimal	Waarde	☐	

EmployeesAll: Nmbrs Alle Werknemers

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Label: Alle Werknemers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: CompanyId- EmployeeType

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeesAll in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
EmployeeType	varchar2	☐		Type werknemer.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeesAll worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
DISPLAYNAME	varchar2	Weergavenaam	☐	
ID	int32	Werknemer ID	☑	
NUMBER	int32	Medew erkernummer	☑	

EmployeesByDebtor

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: DebtorId- EmployeeType

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeesByDebtor in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
DebtorId	number	☑		Numerieke ID van de debiteur.
EmployeeType	varchar2	☐		Type w erknemer.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeesByDebtor worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DISPLAYNAME	varchar2	Weergavenaam	☐	
ID	int32	Werknemer ID	☑	
NUMBER	int32	Medew erkernummer	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EmployeeScheduleByEmployeeYearPeriod

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: Employeeld- Year- Period

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeScheduleByEmployeeYearPeriod in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Employeeld	number	☑		Numeriek ID van w erknemer.
Period	number	☑		Loonperiode binnen het jaar.
Year	number	☑		Salarisjaar.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeScheduleByEmployeeYearPeriod worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
HOURSFRIDAY	decimal	Vrijdag (uur)	☐	
HOURSFRIDAY2	decimal	Vrijdag 2 (uur)	☐	
HOURSMONDAY	decimal	Maandag (uur)	☐	
HOURSMONDAY2	decimal	Maandag 2 (uur)	☐	
HOURSSATURDAY	decimal	Zaterdag (uur)	☐	
HOURSSATURDAY2	decimal	Zaterdag 2 (uur)	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HOURSSUNDAY	decimal	Zondag (uur)	☐	
HOURSSUNDAY2	decimal	Zondag 2 (uur)	☐	
HOURSTHURSDAY	decimal	Donderdag (uur)	☐	
HOURSTHURSDAY2	decimal	Donderdag 2 (uur)	☐	
HOURSTUESDAY	decimal	Dinsdag (uur)	☐	
HOURSTUESDAY2	decimal	Dinsdag 2 (uur)	☐	
HOURSWEDNESDAY	decimal	Woensdag (uur)	☐	
HOURSWEDNESDAY2	decimal	Woensdag 2 (uur)	☐	
PARTTIMEPERCENTAGE	decimal	Deeltijd (%)	☐	
STARTDATE	datetime	Startdatum	☐	

EmployeeSchedules

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: CompanyID

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmployeeSchedules worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
CREATIONDATE	datetime	Aanmaakdatum	☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☑	
HOURSFRIDAY	decimal	Vrijdag (uur)	☐	
HOURSFRIDAY2	decimal	Vrijdag 2 (uur)	☐	
HOURSMONDAY	decimal	Maandag (uur)	☐	
HOURSMONDAY2	decimal	Maandag 2 (uur)	☐	
HOURSSATURDAY	decimal	Zaterdag (uur)	☐	
HOURSSATURDAY2	decimal	Zaterdag 2 (uur)	☐	
HOURSSUNDAY	decimal	Zondag (uur)	☐	
HOURSSUNDAY2	decimal	Zondag 2 (uur)	☐	
HOURSTHURSDAY	decimal	Donderdag (uur)	☐	
HOURSTHURSDAY2	decimal	Donderdag 2 (uur)	☐	
HOURSTUESDAY	decimal	Dinsdag (uur)	☐	
HOURSTUESDAY2	decimal	Dinsdag 2 (uur)	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HOURSWEDNESDAY	decimal	Woensdag (uur)	☐	
HOURSWEDNESDAY2	decimal	Woensdag 2 (uur)	☐	
ID	int32	ID	☑	
PARTTIMEPERCENTAGE	decimal	Deeltijd (%)	☐	
STARTDATE	datetime	Startdatum	☐	

EmployeeSchedulesByEmployeeYearPeriod

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: EmployeeId- Year- Period

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeSchedulesByEmployeeYearPeriod in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
EmployeeId	number	☑		Numeriek ID van werknemer.
Period	number	☑		Loonperiode binnen het jaar.
Year	number	☑		Salarisjaar.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeSchedulesByEmployeeYearPeriod worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HOURSFRIDAY	decimal	Vrijdag (uur)	☐	
HOURSFRIDAY2	decimal	Vrijdag 2 (uur)	☐	
HOURSMONDAY	decimal	Maandag (uur)	☐	
HOURSMONDAY2	decimal	Maandag 2 (uur)	☐	
HOURSSATURDAY	decimal	Zaterdag (uur)	☐	
HOURSSATURDAY2	decimal	Zaterdag 2 (uur)	☐	
HOURSSUNDAY	decimal	Zondag (uur)	☐	
HOURSSUNDAY2	decimal	Zondag 2 (uur)	☐	
HOURSTHURSDAY	decimal	Donderdag (uur)	☐	
HOURSTHURSDAY2	decimal	Donderdag 2 (uur)	☐	
HOURSTUESDAY	decimal	Dinsdag (uur)	☐	
HOURSTUESDAY2	decimal	Dinsdag 2 (uur)	☐	
HOURSWEDNESDAY	decimal	Woensdag (uur)	☐	
HOURSWEDNESDAY2	decimal	Woensdag 2 (uur)	☐	
PARTTIMEPERCENTAGE	decimal	Deeltijd (%)	☐	
STARTDATE	datetime	Startdatum	☐	

EmployeeSchedulesCurrentByEmployee

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: Employeeld

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeSchedulesCurrentByEmployee in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
EmployeeId	number	☑		Numeriek ID van w erknemer.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeSchedulesCurrentByEmployee worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
HOURSFRIDAY	decimal	Vrijdag (uur)	☐	
HOURSFRIDAY2	decimal	Vrijdag 2 (uur)	☐	
HOURSMONDAY	decimal	Maandag (uur)	☐	
HOURSMONDAY2	decimal	Maandag 2 (uur)	☐	
HOURSSATURDAY	decimal	Zaterdag (uur)	☐	
HOURSSATURDAY2	decimal	Zaterdag 2 (uur)	☐	
HOURSSUNDAY	decimal	Zondag (uur)	☐	
HOURSSUNDAY2	decimal	Zondag 2 (uur)	☐	
HOURSTHURSDAY	decimal	Donderdag (uur)	☐	
HOURSTHURSDAY2	decimal	Donderdag 2 (uur)	☐	
HOURSTUESDAY	decimal	Dinsdag (uur)	☐	
HOURSTUESDAY2	decimal	Dinsdag 2 (uur)	☐	
HOURSWEDNESDAY	decimal	Woensdag (uur)	☐	
HOURSWEDNESDAY2	decimal	Woensdag 2 (uur)	☐	
PARTTIMEPERCENTAGE	decimal	Deeltijd (%)	☐	
STARTDATE	datetime	Startdatum	☐	

EmployeeServiceIntervalsByEmployee: Nmbrs Medewerkerdienst

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Label: Medewerkerdienst

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: EmployeeId

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeServiceIntervalsByEmployee in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Employeeld	number	☑		Numeriek ID van w erknemer.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeServiceIntervalsByEmployee worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
END	datetime	Einde	☐	
ENDSERVICEREASON	varchar2	Reden Servicebeëindiging	☐	
SENIORITYDATE	datetime	Anciënniteitsdatum	☐	
START	datetime	Start	☐	

EmployeeSpaarlonenByEmployeeYearPeriod

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: Employeeld- Year- Period

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeSpaarlonenByEmployeeYearPeriod in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Employeeld	number	☑		Numeriek ID van w erknemer.
Period	number	☑		Loonperiode binnen het jaar.
Year	number	☑		Salarisjaar.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeSpaarlonenByEmployeeYearPeriod worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
ID	int32	ID	☑	
VALUE	decimal	Waarde	☐	

EmployeeSpaarloonByEmployeeYearPeriod

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: Employeeld- Year- Period

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeSpaarloonByEmployeeYearPeriod in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Employeeld	number	☑		Numeriek ID van w erknemer.
Period	number	☑		Loonperiode binnen het jaar.
Year	number	☑		Salarisjaar.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeSpaarloonByEmployeeYearPeriod worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
ID	int32	ID	☑	
VALUE	decimal	Waarde	☐	

EmployeeSVWByEmployeeYearPeriod

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: Employeeld- Year- Period

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeSVWByEmployeeYearPeriod in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
EmployeeId	number	☑		Numeriek ID van w erknemer.
Period	number	☑		Loonperiode binnen het jaar.
Year	number	☑		Salarisjaar.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeSVWByEmployeeYearPeriod worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CAO_CODE	varchar2		☐	
CAO_DESCRIPTION	varchar2		☐	
CAO_ID	int32		☐	
CODEZVW	varchar2	Code ZVW	☐	
CREATIONDATE	datetime	Aanmaakdatum	☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
EMPLOYMENTSEQUENCETAXID	int32	Dienstverbandvolgnum mer Belasting ID	☐	
EMPLOYMENTTYPE	int32		☐	
ID	int32	ID	☑	
INCOMERELATEDCONTRIBUTIONZ VW	int32		☐	
INFLUENCEOBLIGEDINSURANCE	int32		☐	
PHASECLASSIFICATION	int32	Faseclassificatie	☐	
RISKGROUP_CODE	varchar2		☐	
RISKGROUP_DESCRIPTION	varchar2		☐	
RISKGROUP_ID	int32		☐	
SECTOR_CODE	varchar2		☐	
SECTOR_DESCRIPTION	varchar2		☐	
SECTOR_ID	int32		☐	
STARTPERIOD	int32	Startperiode	☐	
STARTYEAR	int32	Startjaar	☐	
WAGECOSTBENEFIT_CODE	varchar2		☐	
WAGECOSTBENEFIT_ENDPERIOD	int32		☐	
WAGECOSTBENEFIT_ENDYEAR	int32		☐	
WAO_WIA	char	Wet op onbekw aamheid	☐	
WW	char	Werkloosheidsw et	☐	
ZW	char	Gezondheidsw et	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EmployeeSVWsByEmployee

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: Employeeld

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeSVWsByEmployee in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Employeeld	number	☑		Numeriek ID van w erknemer.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeSVWsByEmployee worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CAO_CODE	varchar2		☐	
CAO_DESCRIPTION	varchar2		☐	
CAO_ID	int32		☐	
CODEZVW	varchar2	Code ZVW	☐	
CREATIONDATE	datetime	Aanmaakdatum	☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
EMPLOYMENTSEQUENCETAXID	int32	Dienstverbandvolgnummer Belasting ID	☐	
EMPLOYMENTTYPE	int32		☐	
ID	int32	ID	☑	
INCOMERELATEDCONTRIBUTIONZVW	int32		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
INFLUENCEOBLIGEDINSURANCE	int32		☐	
PHASECLASSIFICATION	int32	Faseclassificatie	☐	
RISKGROUP_CODE	varchar2		☐	
RISKGROUP_DESCRIPTION	varchar2		☐	
RISKGROUP_ID	int32		☐	
SECTOR_CODE	varchar2		☐	
SECTOR_DESCRIPTION	varchar2		☐	
SECTOR_ID	int32		☐	
STARTPERIOD	int32	Startperiode	☐	
STARTYEAR	int32	Startjaar	☐	
WAGECOSTBENEFIT_CODE	varchar2		☐	
WAGECOSTBENEFIT_ENDPERIOD	int32		☐	
WAGECOSTBENEFIT_ENDYEAR	int32		☐	
WAO_WIA	char	Wet op onbekw aamheid	☐	
WW	char	Werkloosheidsw et	☐	
ZW	char	Gezondheidsw et	☐	

EmployeeSVWsCurrentByEmployee

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: Employeeld

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeSVWsCurrentByEmployee in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
EmployeeId	number	☑		Numeriek ID van w erknemer.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeSVWsCurrentByEmployee worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CAO_CODE	varchar2		☐	
CAO_DESCRIPTION	varchar2		☐	
CAO_ID	int32		☐	
CODEZVW	varchar2	Code ZVW	☐	
CREATIONDATE	datetime	Aanmaakdatum	☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
EMPLOYMENTSEQUENCETAXID	int32	Dienstverbandvolgnum mer Belasting ID	☐	
EMPLOYMENTTYPE	int32		☐	
ID	int32	ID	☑	
INCOMERELATEDCONTRIBUTIONZ VW	int32		☐	
INFLUENCEOBLIGEDINSURANCE	int32		☐	
PHASECLASSIFICATION	int32	Faseclassificatie	☐	
RISKGROUP_CODE	varchar2		☐	
RISKGROUP_DESCRIPTION	varchar2		☐	
RISKGROUP_ID	int32		☐	
SECTOR_CODE	varchar2		☐	
SECTOR_DESCRIPTION	varchar2		☐	
SECTOR_ID	int32		☐	
STARTPERIOD	int32	Startperiode	☐	
STARTYEAR	int32	Startjaar	☐	
WAGECOSTBENEFIT_CODE	varchar2		☐	
WAGECOSTBENEFIT_ENDPERIOD	int32		☐	
WAGECOSTBENEFIT_ENDYEAR	int32		☐	
WAO_WIA	char	Wet op onbekw aamheid	☐	
WW	char	Werkloosheidsw et	☐	
ZW	char	Gezondheidsw et	☐	

EmployeeTimeSchedulesByCompanyYearPeriod: Nmbrs Tijdschema's per Bedrijf, Jaar en Periode

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Tijdschema's per Bedrijf, Jaar en Periode

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: CompanyId- Year- Period

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeTimeSchedulesByCompanyYearPeriod in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Period	number	☑		Loonperiode binnen het jaar.
Year	number	☑		Salarisjaar.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeTimeSchedulesByCompanyYearPeriod worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
ENDDATE	datetime	Einddatum	☐	
ENVIRONMENTID	int32	Omgeving ID	☐	
ID	int32	ID	☑	
MEDEWERKERID	int32	Werknemer ID	☐	
STARTDATE	datetime	Startdatum	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EmployeeTimeSchedulesByEmployee: Nmbrs Tijdschema's per Medewerker

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Label: Tijdschema's per Medewerker

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: EmployeeId

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeTimeSchedulesByEmployee in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
EmployeeId	number	☑		Numeriek ID van w erknemer.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeTimeSchedulesByEmployee worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☑	
ENDDATE	datetime	Einddatum	☐	
ENVIRONMENTID	int32	Omgeving ID	☐	
ID	int32	ID	☑	
MEDEWERKERID	int32	Werknemer ID	☐	
STARTDATE	datetime	Startdatum	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EmployeeTimeSchedulesByEmployeeYearPeriod: Nmbrs Tijdschema's per Werknemer, Jaar en Periode

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Label: Tijdschema's per Werknemer, Jaar en Periode

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: Employeeld- Year- Period

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeTimeSchedulesByEmployeeYearPeriod in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Employeeld	number	☑		Numeriek ID van w erknemer.
Period	number	☑		Loonperiode binnen het jaar.
Year	number	☑		Salarisjaar.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeTimeSchedulesByEmployeeYearPeriod worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
ENDDATE	datetime	Einddatum	☐	
ENVIRONMENTID	int32	Omgeving ID	☐	
ID	int32	ID	☑	
MEDEWERKERID	int32	Werknemer ID	☐	
STARTDATE	datetime	Startdatum	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EmployeeTimeScheduleSlotsByCompanyYearPeriod: Nmbrs Tijdschemaslots per Bedrijf, Jaar en Periode

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Label: Tijdschemaslots per Bedrijf, Jaar en Periode

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: CompanyId- Year- Period

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeTimeScheduleSlotsByCompanyYearPeriod in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Period	number	☑		Loonperiode binnen het jaar.
Year	number	☑		Salarisjaar.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeTimeScheduleSlotsByCompanyYearPeriod worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
DAYOFWEEK	int32	Weekdag	☐	
DURATION	decimal	Duur	☐	
DURATIONTEXT	varchar2	Duur Tekst	☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ENDDATE	datetime	Einddatum	☐	
ENVIRONMENTID	int32	Omgeving ID	☐	
HOURSREGISTRATIONTYPEID	int32	Uren Registratiesoort ID	☐	
HOURSWORKED	char	Gewerkte Uren	☐	
ID	int32	ID	☑	
SCHEDULEENDDATE	datetime	Schema Einddatum	☐	
SCHEDULEENVIRONMENTID	int32	Schema Omgeving ID	☐	
SCHEDULEID	int32	Schema ID	☐	
SCHEDULEMEDEWERKERID	int32	Schema Medewerker ID	☐	
SCHEDULESTARTDATE	datetime	Schema Startdatum	☐	
STARTDATE	datetime	Startdatum	☐	

EmployeeTimeScheduleSlotsByEmployee: Nmbrs Tijdschemaslots per Werknemer

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Label: Tijdschemaslots per Werknemer

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: Employeeld

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeTimeScheduleSlotsByEmployee in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
Employeeld	number	☑		Numeriek ID van werknemer.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeTimeScheduleSlotsByEmployee worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DAYOFWEEK	int32	Weekdag	☐	
DURATION	decimal	Duur	☐	
DURATIONTEXT	varchar2	Duur Tekst	☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☑	
ENDDATE	datetime	Einddatum	☐	
ENVIRONMENTID	int32	Omgeving ID	☐	
HOURSREGISTRATIONTYPEID	int32	Uren Registratiesoort ID	☐	
HOURSWORKED	char	Gewerkte Uren	☐	
ID	int32	ID	☑	
SCHEDULEENDDATE	datetime	Schema Einddatum	☐	
SCHEDULEENVIRONMENTID	int32	Schema Omgeving ID	☐	
SCHEDULEID	int32	Schema ID	☐	
SCHEDULEMEDEWERKERID	int32	Schema Medewerker ID	☐	
SCHEDULESTARTDATE	datetime	Schema Startdatum	☐	
STARTDATE	datetime	Startdatum	☐	

EmployeeTimeScheduleSlotsByEmployeeYearPeriod: Nmbrs Tijdschemaslots per Werknemer, Jaar en Periode

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Label: Tijdschemaslots per Werknemer, Jaar en Periode

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: Employeeld- Year- Period

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeTimeScheduleSlotsByEmployeeYearPeriod in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
EmployeeId	number	☑		Numeriek ID van werknemer.
Period	number	☑		Loonperiode binnen het jaar.
Year	number	☑		Salarisjaar.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeTimeScheduleSlotsByEmployeeYearPeriod worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DAYOFWEEK	int32	Weekdag	☐	
DURATION	decimal	Duur	☐	
DURATIONTEXT	varchar2	Duur Tekst	☐	
ENDDATE	datetime	Einddatum	☐	
ENVIRONMENTID	int32	Omgeving ID	☐	
HOURSREGISTRATIONTYPEID	int32	Uren Registratiesoort ID	☐	
HOURSWORKED	char	Gewerkte Uren	☐	
ID	int32	ID	☑	
SCHEDULEENDDATE	datetime	Schema Einddatum	☐	
SCHEDULEENVIRONMENTID	int32	Schema Omgeving ID	☐	
SCHEDULEID	int32	Schema ID	☐	
SCHEDULEMEDEWERKERID	int32	Schema Medewerker ID	☐	
SCHEDULESTARTDATE	datetime	Schema Startdatum	☐	
STARTDATE	datetime	Startdatum	☐	

EmployeeTypes

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Dit is een alleen-lezen tabel. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmployeeTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
ID	int32	ID	☐	

EmployeeWageComponentsFixedByEmployeeYearPeriod

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: EmployeeId- Year- Period

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeWageComponentsFixedByEmployeeYearPeriod in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
EmployeeId	number	☑		Numeriek ID van w erknemer.
Period	number	☑		Loonperiode binnen het jaar.
Year	number	☑		Salarisjaar.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeWageComponentsFixedByEmployeeYearPeriod worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	int32	Code	☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
ID	int32	ID	☑	
VALUE	decimal	Waarde	☐	

EmployeeWageComponentsFixedCurrentByEmployee

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: EmployeeId

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeWageComponentsFixedCurrentByEmployee in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
EmployeeId	number	☑		Numeriek ID van w erknemer.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeWageComponentsFixedCurrentByEmployee worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	int32	Code	☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
ID	int32	ID	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
VALUE	decimal	Waarde	☐	

EmployeeWageComponentsVariableByEmployeeYearPeriod

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: Employeeld- Year- Period

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeWageComponentsVariableByEmployeeYearPeriod in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Employeeld	number	☑		Numeriek ID van w erknemer.
Period	number	☑		Loonperiode binnen het jaar.
Year	number	☑		Salarisjaar.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeWageComponentsVariableByEmployeeYearPeriod worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	int32	Code	☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
ID	int32	ID	☑	
VALUE	decimal	Waarde	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EmployeeWageComponentsVariableCurrentByEmployee

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: EmployeeId

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeWageComponentsVariableCurrentByEmployee in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
EmployeeId	number	☑		Numeriek ID van w erknemer.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeWageComponentsVariableCurrentByEmployee worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	int32	Code	☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
ID	int32	ID	☑	
VALUE	decimal	Waarde	☐	

EmployeeWageTaxByEmployeeYearPeriod

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: EmployeeId- Year- Period

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeWageTaxByEmployeeYearPeriod in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
EmployeeId	number	☑		Numeriek ID van werknemer.
Period	number	☑		Loonperiode binnen het jaar.
Year	number	☑		Salarisjaar.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeWageTaxByEmployeeYearPeriod worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AFWBIJZTARIEFLH	decimal		☐	
AUTOKLEINEBANENREGELING	char		☐	
CODEAFDRACHTVERMINDERING	int32		☐	
CODECALC30PERCRULE	int32		☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
ID	int32	ID	☑	
JAARLOONBT	decimal		☐	
KLEURTABEL	int32		☐	
LOONHEFFING	char		☐	
LOONHEFFINGKORTING	char		☐	
SOORTINKOMEN	int32	Soort Inkomen	☐	
SPECIALETABEL	int32		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TIJDVAKTABEL	int32		☐	
VAKANTIEBONNEN	int32		☐	
VOORDEELREG	char		☐	

EmployeeWageTaxesByEmployee

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: Employeeld

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeWageTaxesByEmployee in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Employeeld	number	☑		Numeriek ID van w erknemer.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeWageTaxesByEmployee worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AFWBIJZTARIEFLH	decimal		☐	
AUTOKLEINEBANENREGELING	char		☐	
CODEAFDRACHTVERMINDERING	int32		☐	
CODECALC30PERCRULE	int32		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
ID	int32	ID	☑	
JAARLOONBT	decimal		☐	
KLEURTABEL	int32		☐	
LOONHEFFING	char		☐	
LOONHEFFINGKORTING	char		☐	
SOORTINKOMEN	int32	Soort Inkomen	☐	
SPECIALETABEL	int32		☐	
TIJDVAKTABEL	int32		☐	
VAKANTIEBONNEN	int32		☐	
VOORDEELREG	char		☐	

EmployeeWageTaxesCurrentByEmployee

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: EmployeeId

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeWageTaxesCurrentByEmployee in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
EmployeeId	number	☑		Numeriek ID van werknemer.

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeWageTaxesCurrentByEmployee worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AFWBIJZTARIEFLH	decimal		☐	
AUTOKLEINEBANENREGELING	char		☐	
CODEAFDRACHTVERMINDERING	int32		☐	
CODECALC30PERCRULE	int32		☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
ID	int32	ID	☑	
JAARLOONBT	decimal		☐	
KLEURTABEL	int32		☐	
LOONHEFFING	char		☐	
LOONHEFFINGKORTING	char		☐	
SOORTINKOMEN	int32	Soort Inkomen	☐	
SPECIALETABEL	int32		☐	
TIJDVAKTABEL	int32		☐	
VAKANTIEBONNEN	int32		☐	
VOORDEELREG	char		☐	

EndServiceReasons: Nmbrs Reden Servicebeëindiging

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Label: Reden Servicebeeïndiging

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: CompanyId

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EndServiceReasons worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
ID	int32	ID	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

FunctionById: Nmbrs Functie op ID

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Label: Functie op ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: FunctionID

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie FunctionById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
FunctionID	number	☑		Numerieke ID van de functie.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie FunctionById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	

JournalsByEmployeeStartEndYear: Nmbrs Dagboeken per Werknemer, Jaar en Begin en Periode

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Label: Dagboeken per Werknemer, Jaar en Begin en Periode

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

Filters op API-server: EmployeeId- StartPeriod- EndPeriod- Year

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie JournalsByEmployeeStartEndYear in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
EmployeeId	number	☑		Numeriek ID van w erknemer.
EndPeriod	number	☑		Eindperiode.
StartPeriod	number	☑		Beginperiode.
Year	number	☑		Salarisjaar.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie JournalsByEmployeeStartEndYear worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
VALUE	varchar2	Waarde	☐	

PersonalInformations

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Filters op API-server: CompanyID

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PersonalInformations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BIRTHDAY	datetime	Geboortedag	☐	
BSN	varchar2	Burgerservicenummer	☐	
CITY	varchar2	Plaats	☐	
COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
CONTRACTENDDATE	datetime	Contracteinddatum	☐	
CONTRACTHOURS	decimal	Contract Uren	☐	
CONTRACTSTARTDATE	datetime	Contractstartdatum	☐	
EMAILPRIVATE	varchar2	E-mailadres Privé	☐	
EMAILWORK	varchar2	E-mailadres Werk	☐	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☑	
EMPLOYEENUMBER	int32	Medew erkernummer	☐	
FIRSTNAME	varchar2	Voornaam	☐	
GENDER	varchar2	Geslacht	☐	
HOURLYWAGE	decimal	Uurloon	☐	
HOUSENUMBER	varchar2	Huisnummer	☐	
HOUSENUMBERADDITION	varchar2	Huisnummertoevoegin g	☐	
LASTNAME	varchar2	Achternaam	☐	
POSTCODE	varchar2	Postcode	☐	
PREFIX	varchar2	Voorvoegsel	☐	
SALARYTYPE	varchar2	Salarissoort	☐	
SALARYVALUE	decimal	Salaris w aarde	☐	
STREET	varchar2	Straat	☐	
TELEPHONEMOBILEPRIVATE	varchar2	Mobiele Telefoon Privé	☐	
TELEPHONEMOBILEWORK	varchar2	Mobiele Telefoon Werk	☐	
TELEPHONEPRIVATE	varchar2	Telefoon Privé	☐	
TELEPHONEWORK	varchar2	Telefoon Werk	☐	

ScheduleCalendarsByEmployeeYearPeriod

Catalogus: Nmbrs

Schema: Employees

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Filters op API-server: EmployeeId- Year- Period

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ScheduleCalendarsByEmployeeYearPeriod in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Employeeld	number	☑		Numeriek ID van w erknemer.
Period	number	☑		Loonperiode binnen het jaar.
Year	number	☑		Salarisjaar.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ScheduleCalendarsByEmployeeYearPeriod worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
PARTTIMEPERCENTAGE	decimal	Deeltijd (%)	☐	
PERIOD	int32	Periode	☑	
WORKDAYS	int32		☐	
WORKDAYSPERWEEK	decimal		☐	
WORKHOURSPERWEEK	decimal		☐	
WORKINGHOURS	decimal		☐	
YEAR	int32	Jaar	☑	

3.1.5 Schema: Native

3.1.5.1 Tabellen

NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS: Nmbrs Native Platform Scalar Verzoeken

{res:itgen_native_platform_scalar_requests_desc}

Catalogus: Nmbrs

Schema: Native

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Alias: `npt`

Label: Native Platform Scalar Verzoeken

Documentatie:

The NativePlatformScalarRequests table provides direct access to the native API protocol over an established connection to the Nmbrs API server. It will contain a new row for every row inserted with a native API request in PAYLOAD_TEXT with the results of unaltered forwarding of the payload to the Nmbrs API server.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

View Kolommen

De kolommen van de view NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BLOB_PREFERRED	char	BLOB Voorkeur	☑	Geeft aan of een BLOB-resultaat de voorkeur heeft boven tekst.
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	Maximumleeftijd voor Responscache (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken Bridge Online response cache entries.
CONTENT_TYPE	varchar2(240)	Inhoudssoort	☐	
DATE_ENDED	datetime	Einddatum	☑	
DATE_STARTED	datetime	Startdatum	☑	
DRY_RUN	char	Draai zonder Acties	☑	
DURATION_MS	int64	Duur (ms)	☑	
ERROR_MESSAGE_CODE	varchar2(30)	Foutmeldingcode	☐	
ERROR_MESSAGE_TEXT	varchar2(32000)	Foutmeldingtekst	☐	
FAIL_ON_ERROR	char	Faal bij Fouten	☑	Of een uitzondering moet worden gemaakt wanneer de verwerking van het native verzoek een fout van de provider heeft veroorzaakt.
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken HTTP-schijfcache-items.
HTTP_DISK_CACHE_SAVE	char	Sla HTTP Disk Cache op	☐	Of de resultaten kunnen worden opgeslagen in de HTTP-schijfcache.
HTTP_DISK_CACHE_USE	char	Gebruik HTTP Diskcache	☐	Of de resultaten kunnen worden opgehaald uit de HTTP-schijfcache.
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken HTTP-geheugencaches.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE	char	Sla HTTP Memory Cache op	☐	Of de resultaten kunnen worden opgeslagen in de HTTP-geheugencache.
HTTP_MEMORY_CACHE_USE	char	Gebruik HTTP-geheugencache	☐	Of resultaten kunnen worden opgehaald uit de HTTP-geheugencache.
HTTP_METHOD	varchar2(30)	HTTP-methode	☐	
HTTP_STATUS_CODE	numeric	HTTP Status nummer	☐	
ORIG_SYSTEM_GROUP	varchar2(4000)	Oorspronkelijke Systeemgroep	☐	
ORIG_SYSTEM_REFERENCE	varchar2(4000)	Oorspronkelijk Systeemreferentie	☐	
PAYLOAD_TEXT	varchar2	Nettolading	☐	
RESULT_BLOB	blob	Resultaat BLOB	☐	
RESULT_DATE_TIME_UTC	datetime	Resultaat Datum Tijd	☐	
RESULT_NUMBER	number	Resultaat Nummer	☐	
RESULT_TEXT	varchar2	Resultaat Tekst	☐	
SUCCESSFUL	char	Geslaagd	☑	
TIMEOUT_SEC	int32	Time-out (sec)	☐	Time-out in seconden.
TRANSACTION_ID	int64	Transactie ID	☑	Toenemende ID van de transactie.
URL	varchar2(4000)	URL	☐	

3.1.6 Schema: Views

3.1.6.1 Views

CompanyLast7YearPeriods: Nmbrs Perioden (laatste 7 jaar)

Catalogus: Nmbrs

Schema: Views

Label: Perioden (laatste 7 jaar)

Dit is een alleen-lezen view. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

View Kolommen

De kolommen van de view CompanyLast7YearPeriods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PERIOD_TYPE	varchar2	Periodesoort	☑	
period	number	Periode	☑	Gegenereerde waarde.
year	number	Jaar	☑	Gegenereerde waarde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CompanyLast7Years

Catalogus: Nmbrs

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

View Kolommen

De kolommen van de view CompanyLast7Years worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
year	number	Jaar	☑	Gegenereerde w aarde.

CompanyRunCostCenterCostUnits

Catalogus: Nmbrs

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

View Kolommen

De kolommen van de view CompanyRunCostCenterCostUnits worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CRN_COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
CRN_COMPANYID	int32	Bedrijf ID	☐	
CRN_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
CRN_ID	int32	ID	☑	
CRN_ISLOCKED	char	Is Vergrendeld	☐	
CRN_NUMBER	int32	Number	☐	
CRN_PERIODEND	int32	Einde Periode	☐	
CRN_PERIODSTART	int32	Periodestart	☐	
CRN_RUNAT	datetime	Draaien op	☐	
CRN_YEAR	int32	Jaar	☐	
DEBITCREDIT	varchar2			
DESCRIPTION	varchar2			
DIM1	varchar2			
HEADERDATE	varchar2			
HEADERPERIOD	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ID	varchar2			
VALUE	number			

CompanyRunCostCenters

Catalogus: Nmbrs

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

View Kolommen

De kolommen van de view CompanyRunCostCenters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CRN_COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
CRN_COMPANYID	int32	Bedrijf ID	☐	
CRN_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
CRN_ID	int32	ID	☑	
CRN_ISLOCKED	char	Is Vergrendeld	☐	
CRN_NUMBER	int32	Number	☐	
CRN_PERIODEND	int32	Einde Periode	☐	
CRN_PERIODSTART	int32	Periodestart	☐	
CRN_RUNAT	datetime	Draaien op	☐	
CRN_YEAR	int32	Jaar	☐	
DEBITCREDIT	varchar2			
DESCRIPTION	varchar2			
DIM1	varchar2			
HEADERDATE	varchar2			
HEADERPERIOD	varchar2			
ID	varchar2			
VALUE	number			

CompanyRunCostCentersV2

Catalogus: Nmbrs

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

View Kolommen

De kolommen van de view CompanyRunCostCentersV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CRN_COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
CRN_COMPANYID	int32	Bedrijf ID	☐	
CRN_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
CRN_ID	int32	ID	☑	
CRN_ISLOCKED	char	Is Vergrendeld	☐	
CRN_NUMBER	int32	Number	☐	
CRN_PERIODEND	int32	Einde Periode	☐	
CRN_PERIODSTART	int32	Periodestart	☐	
CRN_RUNAT	datetime	Draaien op	☐	
CRN_YEAR	int32	Jaar	☐	
DEBITCREDIT	varchar2			
DESCRIPTION	varchar2			
DIM1	varchar2			
HEADERDATE	varchar2			
HEADERPERIOD	varchar2			
ID	varchar2			
VALUE	number			

CompanyRunDepartments

Catalogus: Nmbrs

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

View Kolommen

De kolommen van de view CompanyRunDepartments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CRN_COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
CRN_COMPANYID	int32	Bedrijf ID	☐	
CRN_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
CRN_ID	int32	ID	☑	
CRN_ISLOCKED	char	Is Vergrendeld	☐	
CRN_NUMBER	int32	Number	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CRN_PERIODEND	int32	Einde Periode	☐	
CRN_PERIODSTART	int32	Periodestart	☐	
CRN_RUNAT	datetime	Draaien op	☐	
CRN_YEAR	int32	Jaar	☐	
DEBITCREDIT	varchar2			
DESCRIPTION	varchar2			
DIM1	varchar2			
DIM2	varchar2			
HEADERDATE	varchar2			
HEADERPERIOD	varchar2			
ID	varchar2			
VALUE	number			

CompanyRunDepartmentsV2

Catalogus: Nmbrs

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

View Kolommen

De kolommen van de view CompanyRunDepartmentsV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CRN_COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
CRN_COMPANYID	int32	Bedrijf ID	☐	
CRN_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
CRN_ID	int32	ID	☑	
CRN_ISLOCKED	char	Is Vergrendeld	☐	
CRN_NUMBER	int32	Number	☐	
CRN_PERIODEND	int32	Einde Periode	☐	
CRN_PERIODSTART	int32	Periodestart	☐	
CRN_RUNAT	datetime	Draaien op	☐	
CRN_YEAR	int32	Jaar	☐	
DEBITCREDIT	varchar2			
DESCRIPTION	varchar2			
DIM1	varchar2			
DIM2	varchar2			
HEADERDATE	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HEADERPERIOD	varchar2			
ID	varchar2			
VALUE	number			

CompanyRunEmployees

Catalogus: Nmbrs

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

View Kolommen

De kolommen van de view CompanyRunEmployees worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CRN_COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
CRN_COMPANYID	int32	Bedrijf ID	☐	
CRN_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
CRN_ID	int32	ID	☑	
CRN_ISLOCKED	char	Is Vergrendeld	☐	
CRN_NUMBER	int32	Number	☐	
CRN_PERIODEND	int32	Einde Periode	☐	
CRN_PERIODSTART	int32	Periodestart	☐	
CRN_RUNAT	datetime	Draaien op	☐	
CRN_YEAR	int32	Jaar	☐	
DEBITCREDIT	varchar2			
DESCRIPTION	varchar2			
DIM1	varchar2			
DIM2	varchar2			
HEADERDATE	varchar2			
HEADERPERIOD	varchar2			
ID	varchar2			
VALUE	number			

CompanyRunEmployeesV2

Catalogus: Nmbrs

Schema: Views

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen view. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

View Kolommen

De kolommen van de view CompanyRunEmployeesV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CRN_COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
CRN_COMPANYID	int32	Bedrijf ID	☐	
CRN_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
CRN_ID	int32	ID	☑	
CRN_ISLOCKED	char	Is Vergrendeld	☐	
CRN_NUMBER	int32	Number	☐	
CRN_PERIODEND	int32	Einde Periode	☐	
CRN_PERIODSTART	int32	Periodestart	☐	
CRN_RUNAT	datetime	Draaien op	☐	
CRN_YEAR	int32	Jaar	☐	
DEBITCREDIT	varchar2			
DESCRIPTION	varchar2			
DIM1	varchar2			
DIM2	varchar2			
HEADERDATE	varchar2			
HEADERPERIOD	varchar2			
ID	varchar2			
VALUE	number			

CompanyRunJournalHeaders

Catalogus: Nmbrs

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

View Kolommen

De kolommen van de view CompanyRunJournalHeaders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CRN_COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
CRN_COMPANYID	int32	Bedrijf ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CRN_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
CRN_ID	int32	ID	☑	
CRN_ISLOCKED	char	Is Vergrendeld	☐	
CRN_NUMBER	int32	Number	☐	
CRN_PERIODEND	int32	Einde Periode	☐	
CRN_PERIODSTART	int32	Periodestart	☐	
CRN_RUNAT	datetime	Draaien op	☐	
CRN_YEAR	int32	Jaar	☐	
HEADERDATE	varchar2		☐	
HEADERPERIOD	varchar2		☐	

CompanyRunJournalLines

Catalogus: Nmbrs

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

View Kolommen

De kolommen van de view CompanyRunJournalLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CRN_COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
CRN_COMPANYID	int32	Bedrijf ID	☐	
CRN_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
CRN_ID	int32	ID	☑	
CRN_ISLOCKED	char	Is Vergrendeld	☐	
CRN_NUMBER	int32	Number	☐	
CRN_PERIODEND	int32	Einde Periode	☐	
CRN_PERIODSTART	int32	Periodestart	☐	
CRN_RUNAT	datetime	Draaien op	☐	
CRN_YEAR	int32	Jaar	☐	
DEBITCREDIT	varchar2			
DESCRIPTION	varchar2			
DIM1	varchar2			
HEADERDATE	varchar2			
HEADERPERIOD	varchar2			
ID	varchar2			
VALUE	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CompanyRunJournalLinesV2

Catalogus: Nmbrs

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

View Kolommen

De kolommen van de view CompanyRunJournalLinesV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CRN_COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
CRN_COMPANYID	int32	Bedrijf ID	☐	
CRN_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
CRN_ID	int32	ID	☑	
CRN_ISLOCKED	char	Is Vergrendeld	☐	
CRN_NUMBER	int32	Number	☐	
CRN_PERIODEND	int32	Einde Periode	☐	
CRN_PERIODSTART	int32	Periodestart	☐	
CRN_RUNAT	datetime	Draaien op	☐	
CRN_YEAR	int32	Jaar	☐	
DEBITCREDIT	varchar2			
DESCRIPTION	varchar2			
DIM1	varchar2			
HEADERDATE	varchar2			
HEADERPERIOD	varchar2			
ID	varchar2			
VALUE	number			

CompanyRunPayslipPdfs

Catalogus: Nmbrs

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

View Kolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de view CompanyRunPayslipPdfs worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CRN_COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
CRN_COMPANYID	int32	Bedrijf ID	☐	
CRN_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
CRN_ID	int32	ID	☑	
CRN_ISLOCKED	char	Is Vergrendeld	☐	
CRN_NUMBER	int32	Number	☐	
CRN_PERIODEND	int32	Einde Periode	☐	
CRN_PERIODSTART	int32	Periodestart	☐	
CRN_RUNAT	datetime	Draaien op	☐	
CRN_YEAR	int32	Jaar	☐	
DOCUMENTPDF	blob		☐	

CompanyRunPayslipPdfsV2

Catalogus: Nmbrs

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

View Kolommen

De kolommen van de view CompanyRunPayslipPdfsV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CRN_COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
CRN_COMPANYID	int32	Bedrijf ID	☐	
CRN_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
CRN_ID	int32	ID	☑	
CRN_ISLOCKED	char	Is Vergrendeld	☐	
CRN_NUMBER	int32	Number	☐	
CRN_PERIODEND	int32	Einde Periode	☐	
CRN_PERIODSTART	int32	Periodestart	☐	
CRN_RUNAT	datetime	Draaien op	☐	
CRN_YEAR	int32	Jaar	☐	
DOCUMENTPDF	blob		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CompanyRuns

Catalogus: Nmbrs

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

View Kolommen

De kolommen van de view CompanyRuns worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
COMPANYID	int32	Bedrijf ID	☐	
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
ID	int32	ID	☑	
ISLOCKED	char	Is Vergrendeld	☐	
NUMBER	int32	Number	☐	
PERIODEND	int32	Einde Periode	☐	
PERIODSTART	int32	Periodestart	☐	
RUNAT	datetime	Draaien op	☐	
YEAR	int32	Jaar	☐	

CompanyRunWageCodesV2

Catalogus: Nmbrs

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

View Kolommen

De kolommen van de view CompanyRunWageCodesV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANYID	int32	Bedrijf ID	☐	
VALUE	varchar2	Waarde	☐	

DebtorAbsences: Nmbrs Afwezigheden

Catalogus: Nmbrs

Schema: Views

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Afwezigheden

Dit is een alleen-lezen view. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

View Kolommen

De kolommen van de view DebtorAbsences worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ABE_COMPANYID	int32	Bedrijf ID	☐	
ABE_DEBTORID	int32	Debiteur ID	☐	
ABE_EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
ABE_XML	int32	XML	☐	
DTR_ID	int32	ID	☑	Unieke ID van de debiteur.
DTR_NAME	varchar2	Naam	☑	Naam van de schuldenaar.
DTR_NUMBER	varchar2	Number	☑	Debiteurennummer.

DebtorAccountsAndContacts: Nmbrs Relaties en contacten

Catalogus: Nmbrs

Schema: Views

Label: Relaties en contacten

Dit is een alleen-lezen view. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

View Kolommen

De kolommen van de view DebtorAccountsAndContacts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DAT_EMAIL	varchar2	E-mail	☐	
DAT_NAME	varchar2	Naam	☐	
DAT_PHONE	varchar2	Telefoon	☐	
DTR_ID	int32	ID	☑	Unieke ID van de debiteur.
DTR_NAME	varchar2	Naam	☑	Naam van de schuldenaar.
DTR_NUMBER	varchar2	Number	☑	Debiteurennummer.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DebtorAddresses: Nmbrs Debiteuradressen

Catalogus: Nmbrs

Schema: Views

Label: Debiteuradressen

Dit is een alleen-lezen view. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

View Kolommen

De kolommen van de view DebtorAddresses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DAS_CITY	varchar2	Plaats	☐	
DAS_COUNTRYISOCODE	varchar2	Land ISO-code	☐	
DAS_DEFAULT	char	Standaard	☐	
DAS_HOUSENUMBER	varchar2	Huisnummer	☐	
DAS_HOUSENUMBERADDITION	varchar2	Huisnummertoevoeging	☐	
DAS_ID	int32	ID	☑	
DAS_POSTALCODE	varchar2	Postcode	☐	
DAS_STATEPROVINCE	varchar2	Staat/provincie	☐	
DAS_STREET	varchar2	Straat	☐	
DTR_ID	int32	ID	☑	Unieke ID van de debiteur.
DTR_NAME	varchar2	Naam	☑	Naam van de schuldenaar.
DTR_NUMBER	varchar2	Number	☑	Debiteurennummer.

DebtorBankAccounts: Nmbrs Debiteur Bankrekeningen

Catalogus: Nmbrs

Schema: Views

Label: Debiteur Bankrekeningen

Dit is een alleen-lezen view. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

View Kolommen

De kolommen van de view DebtorBankAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DBT_BIC	varchar2	BIC	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DBT_CITY	varchar2	Plaats	☐	
DBT_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
DBT_IBAN	varchar2	IBAN	☐	
DBT_ID	int32	ID	☑	
DBT_NAME	varchar2	Naam	☐	
DBT_NUMBER	varchar2	Number	☐	
DBT_TYPE	varchar2	Soort	☐	Een van "Geen", "Bankrekening1", "Spaarloon", "Bankrekening2", "Bankrekening3", "Bankrekening4", "Bankrekening5", "Standaard", "Levensloop".
DTR_ID	int32	ID	☑	Unieke ID van de debiteur.
DTR_NAME	varchar2	Naam	☑	Naam van de schuldenaar.
DTR_NUMBER	varchar2	Number	☑	Debiteurennummer.

DebtorContactPersons: Nmbrs Debiteur Contactpersonen

Catalogus: Nmbrs

Schema: Views

Label: Debiteur Contactpersonen

Dit is een alleen-lezen view. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

View Kolommen

De kolommen van de view DebtorContactPersons worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DCN_DEBTORID	int32	Debiteur ID	☐	
DCN_EMAIL	varchar2	E-mail	☐	
DCN_NAME	varchar2	Naam	☐	
DCN_PHONE	varchar2	Telefoon	☐	
DTR_ID	int32	ID	☑	Unieke ID van de debiteur.
DTR_NAME	varchar2	Naam	☑	Naam van de schuldenaar.
DTR_NUMBER	varchar2	Number	☑	Debiteurennummer.

DebtorDepartments: Nmbrs Debiteurafdelingen

Catalogus: Nmbrs

Schema: Views

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Debiteurafdelingen

Dit is een alleen-lezen view. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

View Kolommen

De kolommen van de view DebtorDepartments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DDT_CODE	int32	Code	☑	
DDT_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
DDT_ID	int32	ID	☑	
DTR_ID	int32	ID	☑	Unieke ID van de debiteur.
DTR_NAME	varchar2	Naam	☑	Naam van de schuldenaar.
DTR_NUMBER	varchar2	Number	☑	Debiteurennummer.

DebtorFunctions: Nmbrs Debiteur Functies

Catalogus: Nmbrs

Schema: Views

Label: Debiteur Functies

Dit is een alleen-lezen view. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

View Kolommen

De kolommen van de view DebtorFunctions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DFN_CODE	int32	Code	☑	
DFN_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
DFN_ID	int32	ID	☑	
DTR_ID	int32	ID	☑	Unieke ID van de debiteur.
DTR_NAME	varchar2	Naam	☑	Naam van de schuldenaar.
DTR_NUMBER	varchar2	Number	☑	Debiteurennummer.

DebtorIsOwners: Nmbrs Is Eigenaar Debiteuren

Catalogus: Nmbrs

Schema: Views

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Is Eigenaar Debiteuren

Dit is een alleen-lezen view. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

View Kolommen

De kolommen van de view DebtorIsOwners worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOR_VALUE	char	Waarde	☐	
DTR_ID	int32	ID	☑	Unieke ID van de debiteur.
DTR_NAME	varchar2	Naam	☑	Naam van de schuldenaar.
DTR_NUMBER	varchar2	Number	☑	Debiteurennummer.

DebtorManagers: Nmbrs Debiteurenbeheerders

Catalogus: Nmbrs

Schema: Views

Label: Debiteurenbeheerders

Dit is een alleen-lezen view. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

View Kolommen

De kolommen van de view DebtorManagers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DTR_ID	int32	ID	☑	Unieke ID van de debiteur.
DTR_NAME	varchar2	Naam	☑	Naam van de schuldenaar.
DTR_NUMBER	varchar2	Number	☑	Debiteurennummer.
MGR_DEPARTMENT	varchar2	Afdeling	☐	
MGR_EMAIL	varchar2	E-mail	☐	
MGR_FAX	varchar2	Fax	☐	
MGR_FIRSTNAME	varchar2	Voornaam	☐	
MGR_FUNCTION	varchar2	Functie	☐	
MGR_MOBILE	varchar2	Mobiel	☐	
MGR_NAME	varchar2	Naam	☐	
MGR_NUMBER	int32	Number	☐	
MGR_PHONENUMBER	varchar2	Telefoonnummer	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DebtorServiceLevels: Nmbrs Debiteurenserviceniveau's

Catalogus: Nmbrs

Schema: Views

Label: Debiteurenserviceniveau's

Dit is een alleen-lezen view. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

View Kolommen

De kolommen van de view DebtorServiceLevels worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DSL_SERVICELEVEL	varchar2	Serviceniveau	☐	
DSL_STARTCONTRACT	datetime	Start Contract	☐	
DSL_STARTPERIOD	int32	Startperiode	☐	
DSL_STARTYEAR	int32	Startjaar	☐	
DTR_ID	int32	ID	☑	Unieke ID van de debiteur.
DTR_NAME	varchar2	Naam	☑	Naam van de schuldenaar.
DTR_NUMBER	varchar2	Number	☑	Debiteurennummer.

DebtorTags: Nmbrs Debiteur Labels

Catalogus: Nmbrs

Schema: Views

Label: Debiteur Labels

Dit is een alleen-lezen view. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

View Kolommen

De kolommen van de view DebtorTags worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DTG_HEXCOLOR	varchar2	Hexadecimale Kleur	☐	
DTG_NUMBER	int32	Number	☐	
DTG_TAG	varchar2	Label	☐	
DTR_ID	int32	ID	☑	Unieke ID van de debiteur.
DTR_NAME	varchar2	Naam	☑	Naam van de schuldenaar.
DTR_NUMBER	varchar2	Number	☑	Debiteurennummer.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DebtorTitles: Nmbrs Debiteur Titels

Catalogus: Nmbrs

Schema: Views

Label: Debiteur Titels

Dit is een alleen-lezen view. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

View Kolommen

De kolommen van de view DebtorTitles worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DTE_DEBTORID	int32	Debiteur ID	☐	
DTE_TITLENAME	varchar2	Titel	☐	
DTR_ID	int32	ID	☑	Unieke ID van de debiteur.
DTR_NAME	varchar2	Naam	☑	Naam van de schuldenaar.
DTR_NUMBER	varchar2	Number	☑	Debiteurennummer.

EmployeeBankAccountsCurrent: Nmbrs Medewerker Huidige Bankrekeningen

Catalogus: Nmbrs

Schema: Views

Label: Medewerker Huidige Bankrekeningen

Dit is een alleen-lezen view. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmployeeBankAccountsCurrent worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EBT_BIC	varchar2	BIC	☐	
EBT_CITY	varchar2	Plaats	☐	
EBT_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
EBT_EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
EBT_IBAN	varchar2	IBAN	☐	
EBT_ID	int32	ID	☑	
EBT_NAME	varchar2	Naam	☐	
EBT_NUMBER	varchar2	Number	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EBT_TYPE	varchar2	Soort	☐	Een van "Geen", "Bankrekening1", "Spaarloon", "Bankrekening2", "Bankrekening3", "Bankrekening4", "Bankrekening5", "Standaard", "Levensloop".
EMP_COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
EMP_DISPLAYNAME	varchar2	Weergavenaam	☐	
EMP_ID	int32	Werknemer ID	☑	
EMP_NUMBER	int32	Medewerkernummer	☑	

EmployeeContractPeriodsCurrent: Nmbrs Huidige Werknemercontractperiodes

Catalogus: Nmbrs

Schema: Views

Label: Huidige Werknemercontractperiodes

Dit is een alleen-lezen view. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmployeeContractPeriodsCurrent worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ECD_CONTRACTID	int32	Contract ID	☑	
ECD_CREATIONDATE	datetime	Aanmaakdatum	☐	
ECD_EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☑	
ECD_EMPLOYEMENTTYPE	int32	Dienstverbandsoort	☐	
ECD_EMPLOYMENTSEQUENCETAXID	int32	Dienstverbandvolgnummer Belasting ID	☐	
ECD_ENDDATE	datetime	Einddatum	☐	
ECD_HOURSPERWEEK	decimal		☐	
ECD_INDEFINITE	char	Onbepaald	☐	
ECD_PHASECLASSIFICATION	int32	Faseclassificatie	☐	
ECD_STARTDATE	datetime	Startdatum	☐	
ECD_TRIALPERIOD	datetime	Proefperiode	☐	
ECD_WRITTENCONTRACT	char		☐	
EMP_COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
EMP_DISPLAYNAME	varchar2	Weergavenaam	☐	
EMP_ID	int32	Werknemer ID	☑	
EMP_NUMBER	int32	Medewerkernummer	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EmployeeCostCentersCurrent: Nmbrs Huidige werknemerkostenplaatse

Catalogus: Nmbrs

Schema: Views

Label: Huidige werknemerkostenplaatse

Dit is een alleen-lezen view. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmployeeCostCentersCurrent worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ECR_COSTCENTERCODE	varchar2	Kostenplaatscode	☐	
ECR_COSTCENTERDESCRIPTION	varchar2	Kostenplaats Omschrijving	☐	
ECR_COSTCENTERID	decimal	Kostenplaats ID	☐	
ECR_DEFAULT	char	Standaard	☐	
ECR_EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
ECR_ID	int32	ID	☑	
ECR_KOSTENSOORTCODE	varchar2	Kostendragercode	☐	
ECR_KOSTENSOORTDESCRIPTION	varchar2	Kostendrager Omschrijving	☐	
ECR_PERCENTAGE	decimal	Percentage	☐	
EMP_COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
EMP_DISPLAYNAME	varchar2	Weergavenaam	☐	
EMP_ID	int32	Werknemer ID	☑	
EMP_NUMBER	int32	Medew erkernummer	☑	

EmployeeExtraFields: Nmbrs Medewerker Extra Velden

Catalogus: Nmbrs

Schema: Views

Label: Medewerker Extra Velden

Dit is een alleen-lezen view. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmployeeExtraFields worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EED_EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
EED_ID	int32	ID	☑	
EED_NAME	varchar2	Naam	☐	
EED_TYPE	varchar2	Soort	☐	
EED_VALUE	varchar2	Waarde	☐	
EMP_COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
EMP_DISPLAYNAME	varchar2	Weergavenaam	☐	
EMP_ID	int32	Werknemer ID	☑	
EMP_NUMBER	int32	Medew erkernummer	☑	

EmployeeFixedHourComponents: Nmbrs Vaste Uurcomponenten

Fixed hour components over the last seven years. Historical variant of EmployeeCurrentHourComponentsFixed.

Catalogus: Nmbrs

Schema: Views

Label: Vaste Uurcomponenten

Dit is een alleen-lezen view. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmployeeFixedHourComponents worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
EMP_COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
EMP_DISPLAYNAME	varchar2	Weergavenaam	☐	
EMP_ID	int32	Werknemer ID	☑	
EMP_NUMBER	int32	Medew erkernummer	☑	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
HOURCODE	int32	Uurcode	☐	
HOURS	decimal	Uren	☐	
ID	int32	ID	☑	
PRD_PERIOD_TYPE	varchar2	Periodesoort	☑	
PRD_period	number	Periode	☑	Gegenereerde w aarde.
PRD_year	number	Jaar	☑	Gegenereerde w aarde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EmployeeHourComponentsFixedCurrent: Nmbrs Huidige Werknemer Vaste Uurcomponenten

Catalogus: Nmbrs

Schema: Views

Label: Huidige Werknemer Vaste Uurcomponenten

Dit is een alleen-lezen view. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmployeeHourComponentsFixedCurrent worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EHD_EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
EHD_HOURCODE	int32	Uurcode	☐	
EHD_HOURS	decimal	Uren	☐	
EHD_ID	int32	ID	☑	
EMP_COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
EMP_DISPLAYNAME	varchar2	Weergavenaam	☐	
EMP_ID	int32	Werknemer ID	☑	
EMP_NUMBER	int32	Medew erkernummer	☑	

EmployeeHourComponentsVariableCurrent: Nmbrs Huidige Werknemer Variabele Urencomponenten

Catalogus: Nmbrs

Schema: Views

Label: Huidige Werknemer Variabele Urencomponenten

Dit is een alleen-lezen view. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmployeeHourComponentsVariableCurrent worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EHE_EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
EHE_HOURCODE	int32	Uurcode	☐	
EHE_HOURS	decimal	Uren	☐	
EHE_ID	int32	ID	☑	
EMP_COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EMP_DISPLAYNAME	varchar2	Weergavenaam	☐	
EMP_ID	int32	Werknemer ID	☑	
EMP_NUMBER	int32	Medew erkernummer	☑	

EmployeeLabourAgreementsCurrent: Nmbrs Huidige Arbeidsovereenkomsten voor Werknemers

Catalogus: Nmbrs

Schema: Views

Label: Huidige Arbeidsovereenkomsten voor Werknemers

Dit is een alleen-lezen view. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmployeeLabourAgreementsCurrent worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ELT_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
ELT_EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
ELT_GUID	guid	GUID	☐	
ELT_ID	int32	ID	☑	
ELT_NUMBER	int32	Number	☐	
EMP_COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
EMP_DISPLAYNAME	varchar2	Weergavenaam	☐	
EMP_ID	int32	Werknemer ID	☑	
EMP_NUMBER	int32	Medew erkernummer	☑	

EmployeeLeaseCarsCurrent: Nmbrs Huidige Werknemer Lease Auto's

Catalogus: Nmbrs

Schema: Views

Label: Huidige Werknemer Lease Auto's

Dit is een alleen-lezen view. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmployeeLeaseCarsCurrent worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ELR_ADDITIONPERCENTAGE	varchar2	Toevoeging (%)	☐	
ELR_BRAND	varchar2	Merk	☐	
ELR_CATALOGVALUE	decimal	Cataloguswaarde	☐	
ELR_CO2EMISSIONS	varchar2	CO2 Uitstoot	☐	
ELR_CONTRACTDURATION	int32	Contractduur	☐	
ELR_CONTRACTLEASECOMPANY	varchar2	Contract lease Bedrijf	☐	
ELR_CONTRACTNUMBER	varchar2	Contractnummer	☐	
ELR_CONTRIBUTIONNOTDEDUCTIBLE	decimal	Bijdrage niet Aftrekbaar	☐	
ELR_CONTRIBUTIONPRIVATEPERCENTAGE	int32	Bijdrage Privégebruik (%)	☐	
ELR_CONTRIBUTIONPRIVATEUSE	decimal	Bijdrage Privégebruik	☐	
ELR_EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
ELR_ENDDATE	datetime	Einddatum	☐	
ELR_FIRSTREGISTRATIONDATE	datetime	Eerste Registratiedatum	☐	
ELR_ID	int32	ID	☑	
ELR_LEASINGPRICEMONTH	decimal	Leaseprijs per maand	☐	
ELR_LICENSEPLATE	varchar2	Kentekenplaat	☐	
ELR_MAXMILEAGE	int32	Maximale Kilometerstand	☐	
ELR_MODEL	varchar2	Model	☐	
ELR_PRICELESSMILEAGE	decimal	Onbetaalbare kilometers	☐	
ELR_PRICEMOREMILEAGE	decimal	Prijs Meer Kilometer	☐	
ELR_REASONNOCONTRIBUTION	int32	Reden Geen bijdrage	☐	
ELR_STARTDATE	datetime	Startdatum	☐	
EMP_COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
EMP_DISPLAYNAME	varchar2	Weergavenaam	☐	
EMP_ID	int32	Werknemer ID	☑	
EMP_NUMBER	int32	Medewerkernummer	☑	

EmployeeLeaveBalancesCurrent: Nmbrs Huidige Werknemerverlofsaldi

Catalogus: Nmbrs

Schema: Views

Label: Huidige Werknemerverlofsaldi

Dit is een alleen-lezen view. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

View Kolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de view EmployeeLeaveBalancesCurrent worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ELR_DECMEDEWERKERVERLOFCURRSALDO	decimal		☐	
ELR_DECMEDEWERKERVERLOFSTARTSALDO	decimal		☐	
ELR_EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
EMP_COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
EMP_DISPLAYNAME	varchar2	Weergavenaam	☐	
EMP_ID	int32	Werknemer ID	☑	
EMP_NUMBER	int32	Medewerkernummer	☑	

EmployeeManagersCurrent: Nmbrs Huidige Werknemermanagers

Catalogus: Nmbrs

Schema: Views

Label: Huidige Werknemermanagers

Dit is een alleen-lezen view. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmployeeManagersCurrent worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EMP_COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
EMP_DISPLAYNAME	varchar2	Weergavenaam	☐	
EMP_ID	int32	Werknemer ID	☑	
EMP_NUMBER	int32	Medewerkernummer	☑	
EMR_DEPARTMENT	varchar2	Afdeling	☐	
EMR_EMAIL	varchar2	E-mail	☐	
EMR_EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
EMR_FAX	varchar2	Fax	☐	
EMR_FIRSTNAME	varchar2	Voornaam	☐	
EMR_FUNCTION	varchar2	Functie	☐	
EMR_MOBILE	varchar2	Mobiel	☐	
EMR_NAME	varchar2	Naam	☐	
EMR_NUMBER	int32	Number	☐	
EMR_PHONENUMBER	varchar2	Telefoonnummer	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EmployeePeriodDaysFixedCurrent: Nmbrs Huidige Werknemer Vaste Periodedagen

Catalogus: Nmbrs

Schema: Views

Label: Huidige Werknemer Vaste Periodedagen

Dit is een alleen-lezen view. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmployeePeriodDaysFixedCurrent worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EMP_COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
EMP_DISPLAYNAME	varchar2	Weergavenaam	☐	
EMP_ID	int32	Werknemer ID	☑	
EMP_NUMBER	int32	Medew erkernummer	☑	
EPD_EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
EPD_VALUE	int32	Waarde	☐	

EmployeePeriodDaysVariableCurrent: Nmbrs Huidige Werknemer Variabele Periodedagen

Catalogus: Nmbrs

Schema: Views

Label: Huidige Werknemer Variabele Periodedagen

Dit is een alleen-lezen view. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmployeePeriodDaysVariableCurrent worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EMP_COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
EMP_DISPLAYNAME	varchar2	Weergavenaam	☐	
EMP_ID	int32	Werknemer ID	☑	
EMP_NUMBER	int32	Medew erkernummer	☑	
EPD_EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
EPD_VALUE	int32	Waarde	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EmployeesActive

Catalogus: Nmbrs

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmployeesActive worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
DISPLAYNAME	varchar2	Weergavenaam	☐	
ID	int32	Werknemer ID	☑	
NUMBER	int32	Medew erkernummer	☑	

EmployeesAll: Nmbrs Alle Werknemers

Catalogus: Nmbrs

Schema: Views

Label: Alle Werknemers

Dit is een alleen-lezen view. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmployeesAll worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
DISPLAYNAME	varchar2	Weergavenaam	☐	
ID	int32	Werknemer ID	☑	
NUMBER	int32	Medew erkernummer	☑	

EmployeeSchedules: Nmbrs Werknemersroosters

Catalogus: Nmbrs

Schema: Views

Label: Werknemersroosters

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen view. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmployeeSchedules worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EMP_COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
EMP_DISPLAYNAME	varchar2	Weergavenaam	☐	
EMP_ID	int32	Werknemer ID	☑	
EMP_NUMBER	int32	Medew erkernummer	☑	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
HOURSFRIDAY	decimal	Vrijdag (uur)	☐	
HOURSFRIDAY2	decimal	Vrijdag 2 (uur)	☐	
HOURSMONDAY	decimal	Maandag (uur)	☐	
HOURSMONDAY2	decimal	Maandag 2 (uur)	☐	
HOURSSATURDAY	decimal	Zaterdag (uur)	☐	
HOURSSATURDAY2	decimal	Zaterdag 2 (uur)	☐	
HOURSSUNDAY	decimal	Zondag (uur)	☐	
HOURSSUNDAY2	decimal	Zondag 2 (uur)	☐	
HOURSTHURSDAY	decimal	Donderdag (uur)	☐	
HOURSTHURSDAY2	decimal	Donderdag 2 (uur)	☐	
HOURSTUESDAY	decimal	Dinsdag (uur)	☐	
HOURSTUESDAY2	decimal	Dinsdag 2 (uur)	☐	
HOURSWEDNESDAY	decimal	Woensdag (uur)	☐	
HOURSWEDNESDAY2	decimal	Woensdag 2 (uur)	☐	
PARTTIMEPERCENTAGE	decimal	Deeltijd (%)	☐	
STARTDATE	datetime	Startdatum	☐	

EmployeesInactive

Catalogus: Nmbrs

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmployeesInactive worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
DISPLAYNAME	varchar2	Weergavenaam	☐	
ID	int32	Werknemer ID	☑	
NUMBER	int32	Medew erkernummer	☑	

EmployeeVariableHourComponents: Nmbrs Variabele Uurcomponenten

Variable hour components over the last seven years. Historical variant of EmployeeCurrentHourComponentsVariable.

Catalogus: Nmbrs

Schema: Views

Label: Variabele Uurcomponenten

Dit is een alleen-lezen view. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmployeeVariableHourComponents worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
EMP_COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
EMP_DISPLAYNAME	varchar2	Weergavenaam	☐	
EMP_ID	int32	Werknemer ID	☑	
EMP_NUMBER	int32	Medew erkernummer	☑	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
HOURCODE	int32	Uurcode	☐	
HOURS	decimal	Uren	☐	
ID	int32	ID	☑	
PRD_PERIOD_TYPE	varchar2	Periodesoort	☑	
PRD_period	number	Periode	☑	Gegenereerde w aarde.
PRD_year	number	Jaar	☑	Gegenereerde w aarde.

PeriodTypes: Nmbrs Periodesoorten

Catalogus: Nmbrs

Schema: Views

Label: Periodesoorten

Dit is een alleen-lezen view. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

View Kolommen

De kolommen van de view PeriodTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PERIOD_TYPE	varchar2	Periodesoort	☑	
PERIODS_PER_YEAR	decimal	Perioden per Jaar	☑	

RunRequestsPerYearAndPeriod

Catalogus: Nmbrs

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

View Kolommen

De kolommen van de view RunRequestsPerYearAndPeriod worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
COMPANYID	int32	Bedrijf ID	☐	
HANDLEDDATE	datetime	Datum Afgehandeld	☐	
PERIOD	int32	Periode	☐	
STATUS	varchar2	Status	☐	
YEAR	int32	Jaar	☐	

ScheduleCalendars

Catalogus: Nmbrs

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

View Kolommen

De kolommen van de view ScheduleCalendars worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CRN_COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
CRN_COMPANYID	int32	Bedrijf ID	☐	
CRN_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
CRN_ID	int32	ID	☑	
CRN_ISLOCKED	char	Is Vergrendeld	☐	
CRN_NUMBER	int32	Number	☐	
CRN_PERIODEND	int32	Einde Periode	☐	
CRN_PERIODSTART	int32	Periodestart	☐	
CRN_RUNAT	datetime	Draaien op	☐	
CRN_YEAR	int32	Jaar	☐	
EMP_DISPLAYNAME	varchar2	Weergavenaam	☐	
EMP_ID	int32	Werknemer ID	☑	
EMP_NUMBER	int32	Medew erkernummer	☑	
EMPLOYEEID	int32	Werknemer ID	☐	
PARTTIMEPERCENTAGE	decimal	Deeltijd (%)	☐	
PERIOD	int32	Periode	☑	
WORKDAYS	int32		☐	
WORKDAYSPERWEEK	decimal		☐	
WORKHOURSPERWEEK	decimal		☐	
WORKINGHOURS	decimal		☐	
YEAR	int32	Jaar	☑	

WorkCostsPerYearAndPeriod

Catalogus: Nmbrs

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.

View Kolommen

De kolommen van de view WorkCostsPerYearAndPeriod worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	int64	Bedrijf ID	☑	
COMPANYID	int32	Bedrijf ID	☐	
FISCALWAGE	decimal	Fiscaal Loon	☐	
PERIOD	int32	Periode	☐	
WORKCOSTAVAILABLESPACE	decimal	Werkkosten Beschikbare Ruimte	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
WORKCOSTBASE	decimal	Werkkostenbasis	☐	
WORKCOSTESTIMATED	decimal	Geschatte Werkkosten	☐	
WORKCOSTFINANCIAL	decimal	Werkkosten Financieel	☐	
WORKCOSTPAID	decimal	Werkkosten Betaald	☐	
WORKCOSTPAYROLL	decimal	Werkkosten Loonstrook	☐	
WORKCOSTTOPAY	decimal	Werkkosten te Betalen	☐	
YEAR	int32	Jaar	☐	

4 Package: dcr_metadata

4.1 Procedures

4.1.1 dcr_metadata.get_partitions: Nmbrs Data container metadata package

Get all partitions.

Documentatie:

List all partitions.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Index

- A -

Aanmaakdatum 73, 77, 86, 87, 88, 94, 96, 99, 104, 132, 135, 143, 149, 151, 152, 192
ABE_COMPANYID 184
ABE_DEBTORID 184
ABE_EMPLOYEEID 184
ABE_XML 184
ABSENCECAUSE 76
ABSENCECAUSEID 76
ABSENCEID 74, 75, 76
AbsencesByDebtor 58
Achternaam 128, 129, 131, 132, 170
Achternaam Partner 129, 131, 132
ActiveTypes 17
ADDITIONPERCENTAGE 107, 109, 110, 112, 113
AddressTypes 18
Afdeling 72, 120, 121, 189, 198
AFWBIJZTARIEFLH 164, 166, 167
Afwezigheden 184
Afwezigheden per Debiteur 58
Afwezigheid ID 74, 75, 76
Afwezigheid Oorzaak ID 76
Afwezigheid Werknemer per Werknemer 76
Afwezigheidsoort 117, 118
Afwezigheidsoorzaak 76
Alle Werknemers 140, 200
analysis-enforce-row-uniqueness 2
Anciënniteitsdatum 146
Andere Telefoon 129, 131, 132
api-url 2
APPRAISAL 124, 125
APPRAISALID 124, 125
APPRAISALNAME 124, 125
Arbeidsovereenkomsten per Werknemer, Jaar en Periode 105
AUTOKLEINEBANENREGELING 164, 166, 167

- B -

BankAccountTypes 19
Bankrekeningen van werknemers per werknemer, jaar en periode 81
Bedrijf Huidige Adressen 27
Bedrijf Huidige Bankrekeningen 28
Bedrijf Huidige Loon Componenten Vast 33
Bedrijf Huidige Periodes 29
Bedrijf ID 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 73, 74, 77, 84, 87, 89, 94, 96, 99, 101, 109, 113, 123, 124, 128, 132, 135, 140, 143, 153, 157, 168, 169, 170, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204
Bedrijf Kostendragers 27
Bedrijf Kostenplaatsen 26
Bedrijf Salarisrundagboeken 41
Bedrijf Standaard Medewerker Sjablonen 34
Bedrijf Uurcodes 35
Bedrijfsjaarverslagloooncodes 50
Bedrijfskostencentra 35
Bedrijfskostenplaatsen V2 37
Bedrijfslooncodes 49
Bedrijfslooncodes V2 46
Bedrijfsrunjaren 45
Bedrijfssalaristabel 47
Bedrijven 26
Begin Tijdsbestek 52
Beginbalans 116
Beheerders per Debiteur 72
Belastingrapport ID 52
Beoordeling 124, 125
Beoordeling ID 124, 125
Beoordelingsdatum 124, 125
Beoordelingsnaam 124, 125
Berekeningsmethode Leeftijd 134
Bestand 74, 75, 76
Betaalmethode 134
Betalingsperiode 134
Betalingsreferentie 52
BIC 28, 61, 81, 83, 186, 191
Bijdrage niet Aftrekbaar 107, 109, 110, 112, 113, 196
Bijdrage Privégebruik 107, 109, 110, 112, 113, 196
Bijdrage Privégebruik (%) 107, 109, 110, 112, 113, 196
Bijnaam 129, 131, 132
BIRTHDAY 84, 122, 123, 128, 129, 131, 132, 170
BLOB Voorkeur 172
BLOB_PREFERRED 172
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC 172
Branche 32
Branchecode 32, 73
BRAND 107, 109, 110, 112, 113
Broncode 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
BSN 128, 129, 131, 132, 170
bulk-delete-page-size-rows 2
bulk-insert-page-size-bytes 2
bulk-insert-page-size-rows 2

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Burgerlijke Staat 129, 131, 132
BURGERLIJKESTAAT 129, 131, 132
Burgerservicenummer 128, 129, 131, 132, 170

- C -

CALCULATIONMETHODAGE 134
CAO Beschrijving 73
CAO ID 73
CAO Omschrijving 32
CAO_CODE 149, 151, 152
CAO_DESCRIPTION 149, 151, 152
CAO_ID 149, 151, 152
CAOCODE 32
CAO-code 32
CAODESCRIPTION 32
CASEMANAGER 124, 125
Cataloguswaarde 107, 109, 110, 112, 113, 196
CATALOGVALUE 107, 109, 110, 112, 113
CITY 27, 28, 60, 61, 77, 78, 79, 81, 83, 128, 170
CLA Code 73
CLACODE 73
CLADESCRIPTION 73
CLAID 73
CO2 Uitstoot 107, 109, 110, 112, 113, 196
CO2EMISSIONS 107, 109, 110, 112, 113
CODE 26, 27, 33, 34, 35, 48, 49, 50, 51, 65, 66, 94, 95, 99, 100, 161, 162, 163, 164
Code ZVW 149, 151, 152
CODEAFDRACHTVERMINDERING 164, 166, 167
CODECALC30PERCRULE 164, 166, 167
CODECAO 32
CODEZVW 149, 151, 152
COMMENT 74, 75, 76
Commentaar 74, 75, 76
Companies 26
COMPANY_CODE 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 73, 74, 77, 84, 87, 89, 94, 96, 99, 101, 109, 113, 123, 124, 128, 132, 135, 140, 143, 153, 157, 168, 169, 170, 184, 194, 200, 201, 202, 203, 204
CompanyCostCenters 26
CompanyCostUnits 27
CompanyCurrentAddresses 27
CompanyCurrentBankAccounts 28
CompanyCurrentPeriods 29
CompanyCurrentSchedules 29
CompanyCurrentSVWs 32
CompanyCurrentWageComponentsFixed 33
CompanyCurrentWageComponentsVariable 34
CompanyDefaultEmployeeTemplates 34
CompanyHourCodes 35
COMPANYID 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 184, 203, 204
CompanyLast7YearPeriods 174
CompanyLast7Years 175
CompanyRunCostCenterCostUnits 175
CompanyRunCostCenters 176
CompanyRunCostCentersByCompanyRun 35
CompanyRunCostCentersCostUnitsByCompanyRunYear 36
CompanyRunCostCentersV2 176
CompanyRunCostCentersV2ByCompanyRunYear 37
CompanyRunDepartments 177
CompanyRunDepartmentsByCompanyRun 38
CompanyRunDepartmentsV2 178
CompanyRunDepartmentsV2ByCompanyRunYear 39
CompanyRunEmployees 179
CompanyRunEmployeesByCompanyRun 40
CompanyRunEmployeesV2 179
CompanyRunEmployeesV2ByCompanyRunYear 40
CompanyRunJournalHeaders 180
CompanyRunJournalLines 181
CompanyRunJournalLinesV2 182
CompanyRunJournalsByCompanyRun 41
CompanyRunJournalsV2ByCompanyRunYear 42
CompanyRunPayslipPdfs 182
CompanyRunPayslipPdfsV2 183
CompanyRunPayslipsByCompanyRunYear 43
CompanyRunReportWageCodesByCompanyRunYear 44
CompanyRuns 184
CompanyRunsByCompanyYear 45
CompanyRunWageCodesV2 184
CompanyRunWageCodesV2ByCompanyRunYear 46
CompanySalaryScalesByCompanyYearPeriod 47
CompanySalaryTableByCompanyYearPeriodByCompanyRunYear 48
CompanySVWs 73
CompanyWageCodes 49
CompanyWageCodesReportByCompanyYear 50
CompanyWageComponentsFixedByEmployeeYearPeriod 50
CompanyWageComponentsVariableByEmployeeYearPeriod 51
CompanyWageTaxesByCompanyYear 52
CONTENT_TYPE 172
Contract ID 86, 87, 88, 192
Contract lease Bedrijf 107, 109, 110, 112, 113, 196

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Contract Uren 128, 170
CONTRACTDURATION 107, 109, 110, 112, 113
Contractduur 107, 109, 110, 112, 113, 196
Contracteinddatum 128, 170
CONTRACTENDDATE 128, 170
CONTRACTHOURS 128, 170
CONTRACTID 86, 87, 88
CONTRACTLEASECOMPANY 107, 109, 110, 112, 113
CONTRACTNUMBER 107, 109, 110, 112, 113
Contractnummer 107, 109, 110, 112, 113, 196
Contractsoort 88
CONTRACTSTARTDATE 128, 170
Contractstartdatum 128, 170
CONTRACTTYPE 88
CONTRIBUTIONNOTDEDUCTIBLE 107, 109, 110, 112, 113
CONTRIBUTIONPRIVATEPERCENTAGE 107, 109, 110, 112, 113
CONTRIBUTIONPRIVATEUSE 107, 109, 110, 112, 113
Correctie Tijdsbestek Einde 52
CORRECTIONTIJDVAKEND 52
CORRECTIONTIJDVAKSTART 52
COSTCENTERCODE 89, 90, 91
COSTCENTERDESCRIPTION 89, 90, 91
COSTCENTERID 89, 90, 91
COUNTRYISOCODE 27, 60, 77, 78, 79
COUNTRYOFBIRTHISOCODE 129, 131, 132
CREATIONDATE 73, 77, 86, 87, 88, 94, 96, 99, 101, 132, 135, 143, 149, 151, 152
CRN_COMPANY_CODE 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 203
CRN_COMPANYID 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 203
CRN_DESCRIPTION 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 203
CRN_ID 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 203
CRN_ISLOCKED 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 203
CRN_NUMBER 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 203
CRN_PERIODEND 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 203
CRN_PERIODSTART 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 203
CRN_RUNAT 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 203
CRN_YEAR 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 203
CURRENTBALANCE 116

- D -

Dagboeken per Werknemer, Jaar en Begin en Periode 169
DAS_CITY 186
DAS_COUNTRYISOCODE 186
DAS_DEFAULT 186
DAS_HOUSENUMBER 186
DAS_HOUSENUMBERADDITION 186
DAS_ID 186
DAS_POSTALCODE 186
DAS_STATEPROVINCE 186
DAS_STREET 186
DAT_EMAIL 185
DAT_NAME 185
DAT_PHONE 185
Databasestuurprogramma 1
DATE_ENDED 172
DATE_STARTED 172
Datum Afgehandeld 56, 203
DAYOFWEEK 157, 158, 159
DBT_BIC 186
DBT_CITY 186
DBT_DESCRIPTION 186
DBT_IBAN 186
DBT_ID 186
DBT_NAME 186
DBT_NUMBER 186
DBT_TYPE 186
DCN_DEBTORID 187
DCN_EMAIL 187
DCN_NAME 187
DCN_PHONE 187
DDT_CODE 187
DDT_DESCRIPTION 187
DDT_ID 187
DEBITCREDIT 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182
Debiteur Bankrekeningen 61, 186
Debiteur Contactpersonen 64, 187
Debiteur Functies 66, 188
Debiteur ID 58, 62, 64, 70, 71, 184, 187, 191
Debiteur is Eigenaar 67
Debiteur Labels 69, 190
Debiteur op ID 62
Debiteur Serviceniveau 68
Debiteur Titels 70, 191
Debiteuradressen 186
Debiteurafdelingen 65, 187
Debiteurbedrijven 63
Debiteuren 68

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Debiteurenbeheerders 189
Debiteurenserviceniveau's 190
DEBITEURID 71
Debitoradres 60
DebtorAbsences 184
DebtorAccountAndContactsByDebtor 59
DebtorAccountsAndContacts 185
DebtorAddresses 186
DebtorAddressesByDebtor 60
DebtorBankAccounts 186
DebtorBankAccountsByDebtor 61
DebtorById 62
DebtorCompaniesByDebtor 63
DebtorContactPersons 187
DebtorContactPersonsByDebtor 64
DebtorDepartments 187
DebtorDepartmentsByDebtor 65
DebtorFunctions 188
DebtorFunctionsByDebtor 66
DebtorId 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 141
DebtorIsOwnerByDebtor 67
DebtorIsOwners 188
DebtorManagers 189
Debtors 68
DebtorServiceLevels 190
DebtorServiceLevelsByDebtor 68
DebtorTags 190
DebtorTagsByDebtor 69
DebtorTitles 191
DebtorTitlesByDebtor 70
DECEASEDDATE 129, 131, 132
DECMEDEWERKERVERLOFCURRSALDO 115
DECMEDEWERKERVERLOFSTARTSALDO 115
DECMINVALUE 134
DECPERCENTAGE 134
Deeltijd (%) 142, 143, 144, 145, 171, 200, 203
DEFAULT 27, 60, 78, 79, 89, 90, 91
DEPARTMENT 72, 120, 121
DESCRIPTION 26, 27, 28, 34, 35, 45, 48, 49, 61, 65, 66, 81, 83, 94, 95, 99, 100, 105, 106, 117, 118, 134, 160, 168, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 184
DFN_CODE 188
DFN_DESCRIPTION 188
DFN_ID 188
Dienstverband ID 96
Dienstverbanden 96
Dienstverbandsoort 86, 87, 88, 192
Dienstverbandvolgnummer Belasting ID 86, 87, 88, 149, 151, 152, 192
DIM1 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182
DIM2 177, 178, 179
Dinsdag (uur) 142, 143, 144, 145, 200
Dinsdag 2 (uur) 142, 143, 144, 145, 200
DISPLAYNAME 129, 131, 132, 140, 141, 200, 201
DOCUMENTPDF 182, 183
Domain ActiveTypes 17
Domain GenderTypes 20
Domain LeaveStatuses 20
Domain LeaveTypes 21
Domain LeaveUsageTypes 22
Domain PaymentModeTypes 22
Domain ReservationCalcMethodAgeTypes 23
Domain SalaryTypes 24
Domain TimeStatusTypes 25
Domein AdresTypes 18
Domein BankAccountTypes 19
Donderdag (uur) 142, 143, 144, 145, 200
Donderdag 2 (uur) 142, 143, 144, 145, 200
DOR_VALUE 188
DOSSIER 74, 75, 76
DOSSIERNR 74, 75, 76
Dossiernummer 74, 75, 76
download-error-400-bad-request-max-tries 2
download-error-400-bad-request-sleep-initial-ms 2
download-error-400-bad-request-sleep-max-ms 2
download-error-400-bad-request-sleep-multiplicator 2
download-error-403-forbidden-max-tries 2
download-error-403-forbidden-sleep-initial-ms 2
download-error-403-forbidden-sleep-max-ms 2
download-error-403-forbidden-sleep-multiplicator 2
download-error-408-request-timeout-max-tries 2
download-error-408-request-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-408-request-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-422-bad-request-max-tries 2
download-error-422-bad-request-sleep-initial-ms 2
download-error-422-bad-request-sleep-max-ms 2
download-error-422-bad-request-sleep-multiplicator 2
download-error-429-too-many-requests-max-tries 2
download-error-429-too-many-requests-sleep-initial-ms 2
download-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms 2
download-error-429-too-many-requests-sleep-multiplicator 2
download-error-500-internal-server-error-max-tries 2
download-error-500-internal-server-error-sleep-initial-ms 2

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

download-error-500-internal-server-error-sleep-max-ms 2
download-error-500-internal-server-error-sleep-multiplicator 2
download-error-502-server-unavailable-max-tries 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-multiplicator 2
download-error-503-server-unavailable-max-tries 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-initial-ms 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-multiplicator 2
download-error-504-gateway-timeout-max-tries 2
download-error-504-gateway-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-504-gateway-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-504-gateway-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-590-network-connect-timeout-max-tries 2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-599-network-connect-timeout-max-tries 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-argument-exception-max-tries 2
download-error-argument-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-argument-exception-sleep-max-ms 2
download-error-argument-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-internet-down-max-tries 2
download-error-internet-down-sleep-initial-ms 2
download-error-internet-down-sleep-max-ms 2
download-error-internet-down-sleep-multiplicator 2
download-error-io-exception-max-tries 2
download-error-io-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-io-exception-sleep-max-ms 2
download-error-io-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-json-exception-max-tries 2
download-error-json-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-json-exception-sleep-max-ms 2
download-error-json-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-name-resolution-failure-max-tries 2
download-error-name-resolution-failure-sleep-initial-ms 2
download-error-name-resolution-failure-sleep-max-ms 2
download-error-name-resolution-failure-sleep-multiplicator 2
download-error-other-exception-max-tries 2
download-error-other-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-other-exception-sleep-max-ms 2
download-error-other-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-socket-exception-max-tries 2
download-error-socket-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-socket-exception-sleep-max-ms 2
download-error-socket-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-web-exception-max-tries 2
download-error-web-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-web-exception-sleep-max-ms 2
download-error-web-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-web-not-found-max-tries 2
download-error-web-not-found-sleep-initial-ms 2
download-error-web-not-found-sleep-max-ms 2
download-error-web-not-found-sleep-multiplicator 2
download-error-web-not-implemented-max-tries 2
download-error-web-not-implemented-sleep-initial-ms 2
download-error-web-not-implemented-sleep-max-ms 2
download-error-web-not-implemented-sleep-multiplicator 2
download-error-web-timeout-max-tries 2
download-error-web-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-web-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-web-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-web-unauthorized-max-tries 2
download-error-web-unauthorized-sleep-initial-ms 2
download-error-web-unauthorized-sleep-max-ms 2
download-error-web-unauthorized-sleep-multiplicator 2
download-error-web-unknown-max-tries 2
download-error-web-unknown-sleep-initial-ms 2
download-error-web-unknown-sleep-max-ms 2
download-error-web-unknown-sleep-multiplicator 2
Draai zonder Acties 172
Draaien op 45, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 203

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Drager Eigen Risico Gedifferentieerd WGA 32
Drager Eigen Risico Uniform WAO 32
Drager Eigen Risico ZW 32
DRY_RUN 172
DSL_SERVICELEVEL 190
DSL_STARTCONTRACT 190
DSL_STARTPERIOD 190
DSL_STARTYEAR 190
DTE_DEBTORID 191
DTE_TITLENAME 191
DTG_HEXCOLOR 190
DTG_NUMBER 190
DTG_TAG 190
DTR_ID 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191
DTR_NAME 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191
DTR_NUMBER 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191
DURATION 157, 158, 159
DURATION_MS 172
DURATIONTEXT 157, 158, 159
Duur 157, 158, 159
Duur (ms) 172
Duur Tekst 157, 158, 159

- E -

EBT_BIC 191
EBT_CITY 191
EBT_DESCRIPTION 191
EBT_EMPLOYEEID 191
EBT_IBAN 191
EBT_ID 191
EBT_NAME 191
EBT_NUMBER 191
EBT_TYPE 191
ECD_CONTRACTID 192
ECD_CREATIONDATE 192
ECD_EMPLOYEEID 192
ECD_EMPLOYEMENTTYPE 192
ECD_EMPLOYMENTSEQUENCETAXID 192
ECD_ENDDATE 192
ECD_HOURSPERWEEK 192
ECD_INDEFINITE 192
ECD_PHASECLASSIFICATION 192
ECD_STARTDATE 192
ECD_TRIALPERIOD 192
ECD_WRITTENCONTRACT 192
ECR_COSTCENTERCODE 193
ECR_COSTCENTERDESCRIPTION 193
ECR_COSTCENTERID 193
ECR_DEFAULT 193
ECR_EMPLOYEEID 193
ECR_ID 193
ECR_KOSTENSOORTCODE 193
ECR_KOSTENSOORTDESCRIPTION 193
ECR_PERCENTAGE 193
EED_EMPLOYEEID 193
EED_ID 193
EED_NAME 193
EED_TYPE 193
EED_VALUE 193
Eerste Registratiedatum 107, 109, 110, 112, 113, 196
EHD_EMPLOYEEID 195
EHD_HOURCODE 195
EHD_HOURS 195
EHD_ID 195
EHE_EMPLOYEEID 195
EHE_HOURCODE 195
EHE_HOURS 195
EHE_ID 195
EIGENRISICODRAGERGEDIFFWGA 32
EIGENRISICODRAGERUNIFORMEWAO 32
EIGENRISICODRAGERZIEKTEWET 32
Einddatum 86, 87, 88, 96, 107, 109, 112, 113, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 172, 192, 196
Einddatum Registratie 74, 75, 76
Einde 74, 75, 76, 117, 118, 146
Einde (uren) 117, 118
Einde Jaar 77
Einde Periode 45, 134, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 203
Einde Tijdsbestek 52
Eindperiode 77
ELR_ADDITIONPERCENTAGE 196
ELR_BRAND 196
ELR_CATALOGVALUE 196
ELR_CO2EMISSIONS 196
ELR_CONTRACTDURATION 196
ELR_CONTRACTLEASECOMPANY 196
ELR_CONTRACTNUMBER 196
ELR_CONTRIBUTIONNOTDEDUCTIBLE 196
ELR_CONTRIBUTIONPRIVATEPERCENTAGE 196
ELR_CONTRIBUTIONPRIVATEUSE 196
ELR_DECMEDEWERKERVERLOFCURRSALDO 197
ELR_DECMEDEWERKERVERLOFSTARTSALDO 197
ELR_EMPLOYEEID 196, 197
ELR_ENDDATE 196
ELR_FIRSTREGISTRATIONDATE 196
ELR_ID 196
ELR_LEASINGPRICEMONTH 196

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ELR_LICENSEPLATE 196
ELR_MAXMILEAGE 196
ELR_MODEL 196
ELR_PRICELESSMILEAGE 196
ELR_PRICEMOREMILEAGE 196
ELR_REASONNOCONTRIBUTION 196
ELR_STARTDATE 196
ELT_DESCRIPTION 196
ELT_EMPLOYEEID 196
ELT_GUID 196
ELT_ID 196
ELT_NUMBER 196
EMAIL 26, 59, 63, 64, 72, 120, 121, 122, 123
E-mail 26, 59, 63, 64, 72, 120, 121, 122, 123, 185, 187, 189, 198
E-mailadres Privé 128, 129, 131, 132, 170
E-mailadres Werk 128, 129, 131, 132, 170
EMAILPRIVATE 128, 129, 131, 132, 170
EMAILWORK 128, 129, 131, 132, 170
EMP_COMPANY_CODE 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202
EMP_DISPLAYNAME 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202, 203
EMP_ID 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202, 203
EMP_NUMBER 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202, 203
EmployeeAbsences 74
EmployeeAbsencesByEmployee 75
EmployeeAbsencesV2ByEmployee 76
EmployeeAddresses 77
EmployeeAddressesByEmployeeYearPeriod 78
EmployeeAddressesCurrentByEmployee 79
EmployeeAnnualSalaryStatementsByEmployeeYear 80
EmployeeBankAccountsByEmployeeYearPeriod 81
EmployeeBankAccountsCurrent 191
EmployeeBankAccountsCurrentByEmployee 83
EmployeeChildren 84
EmployeeChildrenByEmployee 84
EmployeeCompanyPeriodsCurrentByEmployee 85
EmployeeContractPeriodsCurrent 192
EmployeeContractPeriodsCurrentByEmployee 86
EmployeeContracts 87
EmployeeContractsV2ByEmployee 88
EmployeeCostCenters 89
EmployeeCostCentersByEmployeeYearPeriod 90
EmployeeCostCentersCurrent 193
EmployeeCostCentersCurrentByEmployee 91
EmployeeDaysFixedByEmployeeYearPeriod 93
EmployeeDaysVariableByEmployeeYearPeriod 93
EmployeeDepartments 94
EmployeeDepartmentsCurrentByEmployee 95
EmployeeEmployments 96
EmployeeEstimatedCostsPerHourByEmployeeYearPeriod 96
EmployeeExtraFields 193
EmployeeExtraFieldsByEmployee 97
EmployeeExtraFieldsWithStartDate 98
EmployeeFixedHourComponents 194
EmployeeFunctions 99
EmployeeFunctionsCurrentByEmployee 100
EmployeeFunctionsV2 101
EmployeeHourComponentsFixedByEmployeeYearPeriod 101
EmployeeHourComponentsFixedCurrent 195
EmployeeHourComponentsFixedCurrentByEmployee 102
EmployeeHourComponentsVariableByEmployeeYearPeriod 103
EmployeeHourComponentsVariableCurrent 195
EmployeeHourComponentsVariableCurrentByEmployee 104
EMPLOYEEID 58, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 169, 170, 171, 194, 200, 202, 203
EmployeeLabourAgreementsByEmployeeYearPeriod 105
EmployeeLabourAgreementsCurrent 196
EmployeeLabourAgreementsCurrentByEmployee 106
EmployeeLeaseCarByEmployeeYearPeriod 107
EmployeeLeaseCarsByCompanyYearPeriod 109
EmployeeLeaseCarsByEmployeeYearPeriod 110
EmployeeLeaseCarsCurrent 196
EmployeeLeaseCarsCurrentByEmployee 112
EmployeeLeaseCarsV2ByCompanyYearPeriod 113
EmployeeLeaveBalancesByEmployee 115
EmployeeLeaveBalancesByEmployeeLeaveType 116
EmployeeLeaveBalancesCurrent 197
EmployeeLeavesByEmployeeYearLeaveTypeLeaveUsageType 117
EmployeeLeavesV2ByEmployeeYearLeaveTypeLeaveUsageType 118
EmployeeLevensloopByEmployeeYearPeriod 119
EmployeeManagersByEmployeeYearPeriod 120
EmployeeManagersCurrent 198
EmployeeManagersCurrentByEmployee 121
EMPLOYEENUMBER 128, 129, 131, 132, 170

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EmployeePartnerByEmployee 122
EmployeePartners 123
EmployeePerformanceReviews 124
EmployeePerformanceReviewsByEmployee 125
EmployeePeriodDaysFixedCurrent 199
EmployeePeriodDaysFixedCurrentByEmployee 126
EmployeePeriodDaysVariableCurrent 199
EmployeePeriodDaysVariableCurrentByEmployee 127
EmployeePersonalInfoContractSalaryAddresses 128
EmployeePersonalInformationByEmployeeYearPeriod 129
EmployeePersonalInformationCurrentByEmployee 131
EmployeePersonalInformations 132
EmployeeReservationsByEmployeeYearPeriod 134
EmployeesActive 200
EmployeeSalaries 135
EmployeeSalaries2ByEmployeeYearPeriod 136
EmployeeSalariesByEmployeeYearPeriod 137
EmployeeSalariesCurrentByEmployee 138
EmployeesAll 140, 200
EmployeesByDebtor 141
EmployeeScheduleByEmployeeYearPeriod 142
EmployeeSchedules 143, 200
EmployeeSchedulesByEmployeeYearPeriod 144
EmployeeSchedulesCurrentByEmployee 145
EmployeeServiceIntervalsByEmployee 146
EmployeesInactive 201
EmployeeSpaarlonenByEmployeeYearPeriod 147
EmployeeSpaarloonByEmployeeYearPeriod 148
EmployeeSVWByEmployeeYearPeriod 149
EmployeeSVWsByEmployee 151
EmployeeSVWsCurrentByEmployee 152
EmployeeTimeSchedulesByCompanyYearPeriod 153
EmployeeTimeSchedulesByEmployee 155
EmployeeTimeSchedulesByEmployeeYearPeriod 156
EmployeeTimeScheduleSlotsByCompanyYearPeriod 157
EmployeeTimeScheduleSlotsByEmployee 158
EmployeeTimeScheduleSlotsByEmployeeYearPeriod 159
EmployeeType 140, 141
EmployeeTypes 160
EmployeeVariableHourComponents 202
EmployeeWageComponentsFixedByEmployeeYearPeriod 161
EmployeeWageComponentsFixedCurrentByEmployee 162
EmployeeWageComponentsVariableByEmployeeYearPeriod 163
EmployeeWageComponentsVariableCurrentByEmployee 164
EmployeeWageTaxByEmployeeYearPeriod 164
EmployeeWageTaxesByEmployee 166
EmployeeWageTaxesCurrentByEmployee 167
EMPLOYEMENTTYPE 86, 87, 88
EMPLOYMENTID 96
EMPLOYMENTSEQUENCETAXID 86, 87, 88, 149, 151, 152
EMPLOYMENTTYPE 149, 151, 152
EMR_DEPARTMENT 198
EMR_EMAIL 198
EMR_EMPLOYEEID 198
EMR_FAX 198
EMR_FIRSTNAME 198
EMR_FUNCTION 198
EMR_MOBILE 198
EMR_NAME 198
EMR_NUMBER 198
EMR_PHONENUMBER 198
END 74, 75, 76, 117, 118, 146
ENDDATE 86, 87, 88, 96, 107, 109, 112, 113, 153, 155, 156, 157, 158, 159
ENDHOURS 117, 118
EndPeriod 77, 169
ENDSERVICEREASON 146
EndServiceReasons 168
ENDYEAR 77
ENVIRONMENTID 153, 155, 156, 157, 158, 159
EPD_EMPLOYEEID 199
EPD_VALUE 199
ERROR_MESSAGE_CODE 172
ERROR_MESSAGE_TEXT 172

- F -

Faal bij Fouten 172
FAIL_ON_ERROR 172
Faseclassificatie 86, 87, 88, 149, 151, 152, 192
Fax 72, 120, 121, 189, 198
FAXNUMBER 26, 63
Faxnummer 26, 63
FIRSTNAME 72, 84, 120, 121, 122, 123, 128, 129, 131, 132, 170
FIRSTREGISTRATIONDATE 107, 109, 110, 112, 113
Fiscaal Loon 57, 204
FISCALWAGE 57, 204
force-case-sensitive-identifiers 2
forced-casing-identifiers 2

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Formele Naam 129, 131, 132
Foutmeldingcode 172
Foutmeldingtekst 172
from 58
FULLTIMESCHEDULEFOURHOURSFRIDAY 29
FULLTIMESCHEDULEFOURHOURSFRIDAY2 29
FULLTIMESCHEDULEFOURHOURSMONDAY 29
FULLTIMESCHEDULEFOURHOURSMONDAY2 29
FULLTIMESCHEDULEFOURHOURSSATURDAY 29
FULLTIMESCHEDULEFOURHOURSSATURDAY2 29
FULLTIMESCHEDULEFOURHOURSSUNDAY 29
FULLTIMESCHEDULEFOURHOURSSUNDAY2 29
FULLTIMESCHEDULEFOURHOURSTHURSDAY 29
FULLTIMESCHEDULEFOURHOURSTHURSDAY2 29
FULLTIMESCHEDULEFOURHOURSTUESDAY 29
FULLTIMESCHEDULEFOURHOURSTUESDAY2 29
FULLTIMESCHEDULEFOURHOURSWEDNESDAY 29
FULLTIMESCHEDULEFOURHOURSWEDNESDAY2 29
FULLTIMESCHEDULEFOURSCHEDULECALCMETHOD 29
FULLTIMESCHEDULEONEHOURSFRIDAY 29
FULLTIMESCHEDULEONEHOURSFRIDAY2 29
FULLTIMESCHEDULEONEHOURSMONDAY 29
FULLTIMESCHEDULEONEHOURSMONDAY2 29
FULLTIMESCHEDULEONEHOURSSATURDAY 29
FULLTIMESCHEDULEONEHOURSSATURDAY2 29
FULLTIMESCHEDULEONEHOURSSUNDAY 29
FULLTIMESCHEDULEONEHOURSSUNDAY2 29
FULLTIMESCHEDULEONEHOURSTHURSDAY 29
FULLTIMESCHEDULEONEHOURSTHURSDAY2 29
FULLTIMESCHEDULEONEHOURSTUESDAY 29
FULLTIMESCHEDULEONEHOURSTUESDAY2 29
FULLTIMESCHEDULEONEHOURSWEDNESDAY 29
FULLTIMESCHEDULEONEHOURSWEDNESDAY2 29
FULLTIMESCHEDULEONESCHEDULECALCMETHOD 29
FULLTIMESCHEDULETHREEHOURSFRIDAY 29
FULLTIMESCHEDULETHREEHOURSFRIDAY2 29
FULLTIMESCHEDULETHREEHOURSMONDAY 29
FULLTIMESCHEDULETHREEHOURSMONDAY2 29
FULLTIMESCHEDULETHREEHOURSSATURDAY 29
FULLTIMESCHEDULETHREEHOURSSATURDAY2 29
FULLTIMESCHEDULETHREEHOURSSUNDAY 29
FULLTIMESCHEDULETHREEHOURSSUNDAY2 29
FULLTIMESCHEDULETHREEHOURSTHURSDAY 29
FULLTIMESCHEDULETHREEHOURSTHURSDAY2 29
FULLTIMESCHEDULETHREEHOURSTUESDAY 29
FULLTIMESCHEDULETHREEHOURSTUESDAY2 29
FULLTIMESCHEDULETHREEHOURSWEDNESDAY 29
FULLTIMESCHEDULETHREEHOURSWEDNESDAY2 29
FULLTIMESCHEDULETHREESCHEDULECALCMETHOD 29
FULLTIMESCHEDULETWOHOURSFRIDAY 29
FULLTIMESCHEDULETWOHOURSFRIDAY2 29
FULLTIMESCHEDULETWOHOURSMONDAY 29
FULLTIMESCHEDULETWOHOURSMONDAY2 29
FULLTIMESCHEDULETWOHOURSSATURDAY 29
FULLTIMESCHEDULETWOHOURSSATURDAY2 29
FULLTIMESCHEDULETWOHOURSSUNDAY 29
FULLTIMESCHEDULETWOHOURSSUNDAY2 29
FULLTIMESCHEDULETWOHOURSTHURSDAY 29
FULLTIMESCHEDULETWOHOURSTHURSDAY2 29
FULLTIMESCHEDULETWOHOURSTUESDAY 29
FULLTIMESCHEDULETWOHOURSTUESDAY2 29
FULLTIMESCHEDULETWOHOURSWEDNESDAY 29
FULLTIMESCHEDULETWOHOURSWEDNESDAY2 29
FULLTIMESCHEDULETWOSCHEDULECALCMETHOD 29
Functie 72, 120, 121, 189, 198
Functie ID 101
Functie op ID 169
Functiecode 101
Functieomschrijving 101
FUNCTION 72, 120, 121
FunctionById 169
FUNCTIONCODE 101
FUNCTIONDESCRIPTION 101
Functioneringsgesprekken 124
FunctionID 101, 169

- G -

Geboortedag 84, 122, 123, 128, 129, 131, 132, 170
Geboorteland (ISO-code) 129, 131, 132
Geboorteplaats 129, 131, 132

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Gebruik HTTP Diskcache 172
Gebruik HTTP-geheugencache 172
Gebruikssoort 117, 118
GEDIFF_WGA_WG 32
GEDIFF_WGA_WN 32
Gedifferentieerde WGA Medewerker 32
Gedifferentieerde WGA Werkgever 32
GENDER 84, 122, 123, 128, 129, 131, 132, 170
GenderTypes 20
Geschatte Kosten per Uur per Werknemer, Jaar en Periode 96
Geschatte Werkkosten 57, 204
Geslaagd 172
Geslacht 84, 122, 123, 128, 129, 131, 132, 170
Gewerkte Uren 157, 158, 159
Gezondheidswet 73, 149, 151, 152
GUID 71, 105, 106, 196

- H -

HANDLEDDATE 56, 203
HEADERDATE 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182
HEADERPERIOD 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182
Hexadecimale Kleur 69, 190
HEXCOLOR 69
HOURCODE 101, 102, 103, 104, 194, 202
HOURLYWAGE 128, 170
HOURS 101, 102, 103, 104, 117, 118, 194, 202
HOURSFRIDAY 142, 143, 144, 145, 200
HOURSFRIDAY2 142, 143, 144, 145, 200
HOURSMONDAY 142, 143, 144, 145, 200
HOURSMONDAY2 142, 143, 144, 145, 200
HOURSPERWEEK 86, 87, 88
HOURSREGISTRATIONTYPEID 157, 158, 159
HOURSSATURDAY 142, 143, 144, 145, 200
HOURSSATURDAY2 142, 143, 144, 145, 200
HOURSSUNDAY 142, 143, 144, 145, 200
HOURSSUNDAY2 142, 143, 144, 145, 200
HOURSTHURSDAY 142, 143, 144, 145, 200
HOURSTHURSDAY2 142, 143, 144, 145, 200
HOURSTUESDAY 142, 143, 144, 145, 200
HOURSTUESDAY2 142, 143, 144, 145, 200
HOURSWEDNESDAY 142, 143, 144, 145, 200
HOURSWEDNESDAY2 142, 143, 144, 145, 200
HOURSWORKED 157, 158, 159
HOUSENUMBER 27, 60, 77, 78, 79, 128, 170
HOUSENUMBERADDITION 27, 60, 77, 78, 79, 128, 170
HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec) 172
HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec) 172
HTTP Status nummer 172
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC 172
HTTP_DISK_CACHE_SAVE 172
HTTP_DISK_CACHE_USE 172
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC 172
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE 172
HTTP_MEMORY_CACHE_USE 172
HTTP_METHOD 172
HTTP_STATUS_CODE 172
http-disk-cache-compression-level 2
http-disk-cache-directory 2
http-disk-cache-ignore-write-errors 2
http-disk-cache-max-age-sec 2
http-get-timeout-max-ms 2
http-get-timeout-ms 2
http-memory-cache-compression-level 2
http-memory-cache-max-age-sec 2
HTTP-methode 172
http-post-timeout-max-ms 2
http-post-timeout-ms 2
http-public-disk-cache-directory 2
Huidig Saldo 116
Huidige Arbeidsovereenkomsten voor Werknemers 196
Huidige Managers per Werknemer 121
Huidige Werknemer Lease Auto's 196
Huidige Werknemer Variabele Periodedagen 199
Huidige Werknemer Variabele Urencomponenten 195
Huidige Werknemer Vaste Periodedagen 199
Huidige Werknemer Vaste Uurcomponenten 195
Huidige Werknemercontractperiodes 192
Huidige werknemerkostenplaatse 193
Huidige Werknemermanagers 198
Huidige Werknemerperiodes per Werknemer 85
Huidige Werknemerverlofsaldi 197
Huisnummer 27, 60, 77, 78, 79, 128, 170, 186
Huisnummertoevoeging 27, 60, 77, 78, 79, 128, 170, 186

- I -

IBAN 28, 61, 81, 83, 186, 191
Identificatienummer 129, 131, 132
Identificatiesoort 129, 131, 132
IDENTIFICATIONNUMBER 129, 131, 132
IDENTIFICATIONTYPE 129, 131, 132
ignore-http-400-errors 2
ignore-http-401-errors 2
ignore-http-402-errors 2

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ignore-http-403-errors 2
ignore-http-404-errors 2
ignore-http-422-errors 2
ignore-http-429-errors 2
ignore-http-500-errors 2
ignore-http-502-errors 2
ignore-http-503-errors 2
In geval van nood 129, 131, 132
In geval van Nood (relatie) 129, 131, 132
In Geval van Nood (telefoon) 129, 131, 132
INCASEOFEMERGENCY 129, 131, 132
INCASEOFEMERGENCYPHONE 129, 131, 132
INCASEOFEMERGENCYRELATION 129, 131, 132
INCOMERELATEDCONTRIBUTIONZVW 149, 151, 152
INDEFINITE 86, 87, 88
Industriebeschrijving 32, 73
INFLUENCEINSURANCE 73
INFLUENCEOBLIGEDINSURANCE 149, 151, 152
Inhoudssoort 172
Initialen 84, 122, 123, 129, 131, 132
INITIALS 84, 122, 123, 129, 131, 132
INITIALSTARTDATE 96
Initiële Startdatum 96
Instellingen Arbeidsovereenkomst per Debiteur, Jaar en Periode 71
intYear 37, 39, 40, 42, 46, 54, 55
invalid-json-on-get-max-tries 2
invalid-json-on-get-sleep-initial-ms 2
invalid-json-on-get-sleep-max-ms 2
invalid-json-on-get-sleep-multiplicator 2
invalid-json-on-post-max-tries 2
invalid-json-on-post-sleep-initial-ms 2
invalid-json-on-post-sleep-max-ms 2
invalid-json-on-post-sleep-multiplicator 2
invantive-sql-compress-sparse-arrays 2
invantive-sql-correct-invalid-date 2
invantive-sql-execution-profile-disk-path 2
invantive-sql-execution-profile-to-disk 2
invantive-sql-forward-filters-to-data-containers 2
invantive-sql-share-byte-arrays 2
invantive-sql-share-strings 2
invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers 2
invantive-use-cache 2
Invloedverzekering 73
Is Eigenaar Debiteuren 188
Is Vergrendeld 45, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 203
ISLOCKED 45, 184

- J -

Jaar 29, 45, 52, 56, 57, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 194, 202, 203, 204
Jaarbegin 134
Jaareinde 134
JAARLOONBT 164, 166, 167
Jaarstroken per Werknemer en Jaar 80
JournalsByEmployeeStartEndYear 169

- K -

Kentekenplaat 107, 109, 110, 112, 113, 196
KLEURTABEL 164, 166, 167
Kostendrager Omschrijving 89, 90, 91, 193
Kostendragercode 89, 90, 91, 193
Kostenplaats ID 89, 90, 91, 193
Kostenplaats Omschrijving 89, 90, 91, 193
Kostenplaatscode 89, 90, 91, 193
KOSTENSOORTCODE 89, 90, 91
KOSTENSOORTDESCRIPTION 89, 90, 91
KVKNR 26, 63
KvK-nummer 26, 63

- L -

Label 69, 190
LabourAgreementSettingsByDebtorYearPeriod 71
Land ISO-code 27, 60, 77, 78, 79, 186
LASTNAME 128, 129, 131, 132, 170
Leaseauto's per Bedrijf, Jaar en Periode 109, 113
Leaseprijs per maand 107, 109, 110, 112, 113, 196
LEASINGPRICEMONTH 107, 109, 110, 112, 113
LeaveStatuses 20
LEAVETYPE 116, 117, 118
LeaveTypes 21
LeaveUsageTypes 22
LICENSEPLATE 107, 109, 110, 112, 113
log-native-calls-to-disk-max-events 2
log-native-calls-to-disk-max-seconds 2
log-native-calls-to-disk-on-error 2
log-native-calls-to-disk-on-success 2
log-native-calls-to-trace 2
LOONAANGIFTEID 52
LOONAANGIFTETIJDVAK 26, 63
LOONHEFFING 164, 166, 167
LOONHEFFINGKORTING 164, 166, 167
Loonheffings rapportage periode 26, 63

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Loonschaal 47
Loonstroken van Bedrijf 43, 54
Loonstrook-PDFs V2 55

- M -

Maandag (uur) 142, 143, 144, 145, 200
Maandag 2 (uur) 142, 143, 144, 145, 200
MANAGER 125
Manager ID 124, 125
MANAGERID 124, 125
Managers per Werknemer, Jaar en Periode 120
ManagersByDebtor 72
Marginale Arbeid 73
MARGINALLABOR 73
MAXAGE 134
Maximale Kilometerstand 107, 109, 110, 112, 113, 196
Maximale Leeftijd 134
Maximumleeftijd voor Responscache (sec) 172
maximum-length-identifiers 2
MAXMILEAGE 107, 109, 110, 112, 113
max-url-length-accepted 2
max-url-length-desired 2
Medewerker Extra Velden 97, 193
Medewerker Huidige Adressen 79
Medewerker Huidige Afdeling 95
Medewerker Huidige Bankrekeningen 83, 191
Medewerker Huidige Contracten Periode 86
Medewerker Huidige Functie 100
Medewerker Huidige Kinderen 84
Medewerker Huidige Leaseauto 112
Medewerker Huidige Salaris 138
Medewerker Kinderen 84
Medewerker Partner 122
Medewerker Partners 123
Medewerker Verlofsaldo 115
Medewerkerdienst 146
MEDEWERKERID 153, 155, 156
Medewerkernummer 128, 129, 131, 132, 140, 141, 170, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203
Medewerkers (V2) 101
Merk 107, 109, 110, 112, 113, 196
MGR_DEPARTMENT 189
MGR_EMAIL 189
MGR_FAX 189
MGR_FIRSTNAME 189
MGR_FUNCTION 189
MGR_MOBILE 189
MGR_NAME 189
MGR_NUMBER 189
MGR_PHONENUMBER 189
MINAGE 134
Minimum Leeftijd 134
Minimum Schaalpercentage 135, 137
minimum-length-text 2
Mobiel 72, 120, 121, 189, 198
Mobiele Telefoon Privé 128, 129, 131, 132, 170
Mobiele Telefoon Werk 128, 129, 131, 132, 170
MOBILE 72, 120, 121
Model 107, 109, 110, 112, 113, 196
MONTH 29

- N -

Naam 26, 28, 59, 61, 62, 63, 64, 68, 71, 72, 81, 83, 84, 97, 98, 120, 121, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 198
NAAMSTELLING 129, 131, 132
NAME 26, 28, 59, 61, 62, 63, 64, 68, 71, 72, 81, 83, 84, 97, 98, 120, 121
Nationaliteitscode 129, 131, 132
NATIONALITYCODE 129, 131, 132
Native Platform Scalar Verzoeken 172
NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS 172
Nauwkeurigheid 47, 135
Nettolading 172
NEXTREVIEWDATE 124, 125
NICKNAME 129, 131, 132
Niveau 135
Niveau Omschrijving 135
Nmbrs 1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204
NmbrsNl 1
NOTE 124, 125
Notitie 124, 125
npt 172

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Number 26, 28, 45, 61, 62, 63, 68, 69, 71, 72, 81, 83, 105, 106, 120, 121, 129, 131, 134, 140, 141, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 196, 198, 200, 201, 203

- O -

oauth-unauthorized-max-tries 2
oauth-unauthorized-sleep-initial-ms 2
oauth-unauthorized-sleep-max-ms 2
oauth-unauthorized-sleep-multiplicator 2
Omgeving ID 153, 155, 156, 157, 158, 159
Onbepaald 86, 87, 88, 192
Onbetaalbare kilometers 107, 109, 110, 112, 113, 196
Oorspronkelijk Systeemreferentie 172
Oorspronkelijke Systeemgroep 172
OPENINGBALANCE 116
ORIG_SYSTEM_GROUP 172
ORIG_SYSTEM_REFERENCE 172
Overleden 129, 131, 132

- P -

partition-slot-based-rate-limit-length-ms 2
partition-slot-based-rate-limit-slots 2
PARTNERLASTNAME 129, 131, 132
Partnernaam 122, 123
PARTNERNAME 122, 123
PARTNERPREFIX 129, 131, 132
Partnervoorvoegsel 129, 131, 132
PARTTIMEPERCENTAGE 142, 143, 144, 145, 171, 200, 203
PAYLOAD_TEXT 172
PAYMENTMODE 134
PaymentModeTypes 22
PAYMENTPERIOD 134
PAYMENTREFERENCE 52
PayslipPdfsByCompanyRunByCompanyRunYear 54
PayslipsV2ByCompanyRunAndYear 54
PDF 80
Percentage 74, 75, 76, 89, 90, 91, 193
PERFORMANCEREVIEW 124
PERIOD 47, 48, 50, 51, 52, 56, 57, 71, 78, 81, 89, 90, 93, 96, 101, 103, 105, 107, 109, 110, 113, 119, 120, 129, 134, 136, 137, 142, 144, 147, 148, 149, 153, 156, 157, 159, 161, 163, 164, 171, 174, 203, 204
PERIOD_TYPE 29, 174, 202
Periode 52, 56, 57, 171, 174, 194, 202, 203, 204
Perioden (laatste 7 jaar) 174
Perioden per Jaar 202
PERIODEND 45, 134, 184
Periodesoort 29, 174, 194, 202
Periodesoorten 202
Periodestart 45, 134, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 203
PERIODS_PER_YEAR 202
PERIODSTART 45, 134, 184
PeriodTypes 202
PersonalInformations 170
PHASECLASSIFICATION 86, 87, 88, 149, 151, 152
PHONE 59, 64
PHONENUMBER 26, 63, 72, 120, 121
Plaats 27, 28, 60, 61, 77, 78, 79, 81, 83, 128, 170, 186, 191
PLACEOFBIRTH 129, 131, 132
POSTALCODE 27, 60, 77, 78, 79
Postcode 27, 60, 77, 78, 79, 128, 170, 186
PRD_period 194, 202
PRD_PERIOD_TYPE 194, 202
PRD_year 194, 202
PREFIX 128, 129, 131, 132, 170
Premie Korting Einde Jaar 73
Premie Korting Einde Periode 73
Premium Kortingscode 73
PREMIUMREDUCTIONCODE 73
PREMIUMREDUCTIONENDPERIOD 73
PREMIUMREDUCTIONENDYEAR 73
pre-request-delay-ms 2
Prestatiebeoordeling 124
Prestatiebeoordelingen per Werknemer 125
PRICELESSMILEAGE 107, 109, 110, 112, 113
PRICEMOREMILEAGE 107, 109, 110, 112, 113
Prijs Meer Kilometer 107, 109, 110, 112, 113, 196
Proefperiode 86, 87, 88, 192

- R -

REASONNOCONTRIBUTION 107, 109, 110, 112, 113
Record ID 73, 101
RECORDID 73, 101
Reden Geen bijdrage 107, 109, 110, 112, 113, 196
Reden Servicebeeïndiging 168
Reden Servicebeëindiging 146
REGISTRATIONENDDATE 74, 75, 76
REGISTRATIONSTARTDATE 74, 75, 76
Relaties en contacten 185
requested-maximum-usable-partitions 2
requested-page-size 2
requests-parallel-max 2
ReservationCalcMethodAgeTypes 23

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Reserveringen per Medewerker, Jaar en Periode 134
resource_code 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
RESULT_BLOB 172
RESULT_DATE_TIME_UTC 172
RESULT_NUMBER 172
RESULT_TEXT 172
Resultaat BLOB 172
Resultaat Datum Tijd 172
Resultaat Nummer 172
Resultaat Tekst 172
result-set-memory-cache 2
revert-to-v1 2
REVIEWDATE 124, 125
RISICOGROEP 32
Risicogroep ID 73
Risicogroepcode 32, 73
RISICOGROEPDESCRIPTION 32
Risicogroepomschrijving 32, 73
RISKGROUP_CODE 149, 151, 152
RISKGROUP_DESCRIPTION 149, 151, 152
RISKGROUP_ID 149, 151, 152
RISKGROUPCODE 73
RISKGROUPDESCRIPTION 73
RISKGROUPID 73
RUNAT 45, 184
RunID 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 54, 55
RunPayslipPdfsV2ByCompanyYearRun 55
RunRequestsByCompanyYear 56
RunRequestsPerYearAndPeriod 203

- S -

Salarisrundagboeken V2 42
Salarissoort 128, 170
Salarisstap 137
Salarisstap Omschrijving 137
Salarisstapwaarde 137
Salaristabel Code 135
Salaristabel Schaal Percentage Maximum 138
Salaristabel Schaal Percentage Minimum 138
Salaristabellen per Bedrijf, Jaar en Periode 48
Salaristabelniveau 138
Salaristabelniveau-omschrijving 138
Salaristabelniveauwaarde 138
Salaristabelomschrijving 135
Salaristabelschaal 138
Salaristabelschaalomschrijving 138
Salaristabelschaalwaarde 138
Salariswaarde 128, 170
SALARYSTEP 137
SALARYSTEPDESCRIPTION 137
SALARYSTEPVALUE 137
SALARYTABLE_SCHAAL_DESCRIPTION 138
SALARYTABLE_SCHAAL_SCALE 138
SALARYTABLE_SCHAAL_SCALEPERCENTAGEMAX 138
SALARYTABLE_SCHAAL_SCALEPERCENTAGEMIN 138
SALARYTABLE_SCHAAL_SCALEVALUE 138
SALARYTABLE_TREDE_STEP 138
SALARYTABLE_TREDE_STEPDESCRIPTION 138
SALARYTABLE_TREDE_STEPVALUE 138
SALARYTABLECODE 135
SALARYTABLEDESCRIPTION 135
SALARYTABLESCALE 47
SALARYTYPE 128, 170
SalaryTypes 24
SALARYVALUE 128, 170
SALDO 134
SCALE 47, 135
SCALECODE 137
SCALEDESCRIPTION 135, 137
SCALEPERCENTAGEMAX 47, 135, 137
SCALEPERCENTAGEMIN 135, 137
SCALEVALUE 47, 135, 137
Schaal Maximum (%) 47, 135, 137
Schaalcode 137
SCHAALDESCRIPTION 47
Schaalomschrijving 47, 135, 137
Schaalwaarde 47, 135, 137
ScheduleCalendars 203
ScheduleCalendarsByEmployeeYearPeriod 171
SCHEDULEENDDATE 157, 158, 159
SCHEDULEENVIRONMENTID 157, 158, 159
SCHEDULEID 157, 158, 159
SCHEDULEMEDEWERKERID 157, 158, 159
SCHEDULESTARTDATE 157, 158, 159
Schema 1 Berekeningsmethode 29
Schema 1 Dinsdag 1 (Uren) 29
Schema 1 Dinsdag 2 (Uren) 29
Schema 1 Donderdag 1 (Uren) 29
Schema 1 Donderdag 2 (Uren) 29
Schema 1 Maandag 1 (Uren) 29
Schema 1 Maandag 2 (Uren) 29
Schema 1 Vrijdag 1 (Uren) 29
Schema 1 Vrijdag 2 (Uren) 29
Schema 1 Woensdag 1 (Uren) 29
Schema 1 Woensdag 2 (Uren) 29
Schema 1 Zaterdag 1 (Uren) 29
Schema 1 Zaterdag 2 (Uren) 29
Schema 1 Zondag 1 (Uren) 29

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema 1 Zondag 2 (Uren) 29
Schema 2 Berekeningsmethode 29
Schema 2 Dinsdag 1 (Uren) 29
Schema 2 Dinsdag 2 (Uren) 29
Schema 2 Donderdag 1 (Uren) 29
Schema 2 Donderdag 2 (Uren) 29
Schema 2 Maandag 1 (Uren) 29
Schema 2 Maandag 2 (Uren) 29
Schema 2 Vrijdag 1 (Uren) 29
Schema 2 Vrijdag 2 (Uren) 29
Schema 2 Woensdag 1 (Uren) 29
Schema 2 Woensdag 2 (Uren) 29
Schema 2 Zaterdag 1 (Uren) 29
Schema 2 Zaterdag 2 (Uren) 29
Schema 2 Zondag 1 (Uren) 29
Schema 2 Zondag 2 (Uren) 29
Schema 3 Berekeningsmethode 29
Schema 3 Dinsdag 1 (Uren) 29
Schema 3 Dinsdag 2 (Uren) 29
Schema 3 Donderdag 2 (Uren) 29
Schema 3 Maandag 1 (Uren) 29
Schema 3 Maandag 2 (Uren) 29
Schema 3 Vrijdag 1 (Uren) 29
Schema 3 Vrijdag 2 (Uren) 29
Schema 3 Woensdag 1 (Uren) 29
Schema 3 Woensdag 2 (Uren) 29
Schema 3 Zaterdag 1 (Uren) 29
Schema 3 Zaterdag 2 (Uren) 29
Schema 3 Zondag 1 (Uren) 29
Schema 3 Zondag 2 (Uren) 29
Schema 4 Berekeningsmethode 29
Schema 4 Dinsdag 1 (Uren) 29
Schema 4 Dinsdag 2 (Uren) 29
Schema 4 Donderdag 1 (Uren) 29
Schema 4 Donderdag 2 (Uren) 29
Schema 4 Maandag 1 (Uren) 29
Schema 4 Maandag 2 (Uren) 29
Schema 4 Vrijdag 1 (Uren) 29
Schema 4 Vrijdag 2 (Uren) 29
Schema 4 Woensdag 1 (Uren) 29
Schema 4 Woensdag 2 (Uren) 29
Schema 4 Zaterdag 1 (Uren) 29
Schema 4 Zaterdag 2 (Uren) 29
Schema 4 Zondag 1 (Uren) 29
Schema 4 Zondag 2 (Uren) 29
Schema Einddatum 157, 158, 159
Schema ID 157, 158, 159
Schema Medewerker ID 157, 158, 159
Schema Omgeving ID 157, 158, 159
Schema Startdatum 157, 158, 159
SECTOR 32
Sector ID 73
SECTOR_CODE 149, 151, 152
SECTOR_DESCRIPTION 149, 151, 152
SECTOR_ID 149, 151, 152
SECTORCODE 32, 73
SECTORDESCRIPTION 32, 73
SECTORID 73
SENIORITYDATE 146
SENTAT 52
SERIALNUMBER 52
Serienummer 52
SERVICELEVEL 68
Serviceniveau 68, 190
simulate-http-400-errors 2
simulate-http-400-errors-percentage 2
simulate-http-401-errors 2
simulate-http-401-errors-percentage 2
simulate-http-403-errors 2
simulate-http-403-errors-percentage 2
simulate-http-408-errors 2
simulate-http-408-errors-percentage 2
simulate-http-429-errors 2
simulate-http-429-errors-percentage 2
simulate-http-500-errors 2
simulate-http-500-errors-percentage 2
simulate-http-502-errors 2
simulate-http-502-errors-percentage 2
simulate-http-503-errors 2
simulate-http-503-errors-percentage 2
simulate-http-504-errors 2
simulate-http-504-errors-percentage 2
simulate-http-522-errors 2
simulate-http-522-errors-percentage 2
simulate-http-524-errors 2
simulate-http-524-errors-percentage 2
simulate-http-protocol-errors 2
simulate-http-protocol-errors-percentage 2
simulate-http-timeout-errors 2
simulate-http-timeout-errors-percentage 2
Sla HTTP Disk Cache op 172
Sla HTTP Memory Cache op 172
slot-based-rate-limit-length-ms 2
slot-based-rate-limit-slots 2
Soort 28, 61, 77, 78, 79, 81, 83, 97, 98, 117, 118, 124, 125, 135, 136, 137, 138, 186, 191, 193
Soort Inkomen 164, 166, 167
SOORTINKOMEN 164, 166, 167
SPECIALETABEL 164, 166, 167
Staat/provincie 27, 60, 77, 78, 79, 186
Standaard 27, 60, 78, 79, 89, 90, 91, 186, 193
standardize-identifiers 2

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

standardize-identifiers-casing 2
START 74, 75, 76, 117, 118, 146
Start (uren) 117, 118
Start Contract 68, 190
STARTCONTRACT 68
STARTDATE 86, 87, 88, 96, 98, 107, 109, 110, 112, 113, 122, 123, 135, 136, 137, 138, 142, 143, 144, 145, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 200
Startdatum 86, 87, 88, 96, 98, 107, 109, 110, 112, 113, 122, 123, 135, 136, 137, 138, 142, 143, 144, 145, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 172, 192, 196, 200
Startdatum Registratie 74, 75, 76
STARTHOURS 117, 118
Startjaar 68, 73, 77, 94, 99, 101, 132, 149, 151, 152, 190
StartPeriod 68, 73, 77, 94, 99, 101, 132, 149, 151, 152, 169
Startperiode 68, 73, 77, 94, 99, 101, 132, 149, 151, 152, 190
STARTYEAR 68, 73, 77, 94, 99, 101, 132, 149, 151, 152
STATEPROVINCE 27, 60, 77, 78, 79
STATUS 52, 56, 117, 118, 203
STEP 135
STEPDESCRIPTION 135
STEPVALUE 135
Straat 27, 60, 77, 78, 79, 128, 170, 186
STREET 27, 60, 77, 78, 79, 128, 170
SUCCESSFUL 172

- T -

TAG 69
Telefoon 59, 64, 122, 123, 185, 187
Telefoon Privé 128, 129, 131, 132, 170
Telefoon Werk 128, 129, 131, 132, 170
Telefoonnummer 26, 63, 72, 120, 121, 189, 198
TELEPHONE 122, 123
TELEPHONEMOBILEPRIVATE 128, 129, 131, 132, 170
TELEPHONEMOBILEWORK 128, 129, 131, 132, 170
TELEPHONEOTHER 129, 131, 132
TELEPHONEPRIVATE 128, 129, 131, 132, 170
TELEPHONEWORK 128, 129, 131, 132, 170
Tijdschema's per Bedrijf, Jaar en Periode 153
Tijdschema's per Medewerker 155
Tijdschema's per Werknemer, Jaar en Periode 156
Tijdschemaslots per Bedrijf, Jaar en Periode 157
Tijdschemaslots per Werknemer 158
Tijdschemaslots per Werknemer, Jaar en Periode 159
TIJDVAKEND 52
TIJDVAKSTART 52
TIJDVAKTABEL 164, 166, 167
Time-out (sec) 172
TIMEOUT_SEC 172
TimeStatusTypes 25
Titel 70, 129, 131, 132, 191
Titel na 129, 131, 132
TITLE 129, 131, 132
TITLEAFTER 129, 131, 132
TITLENAME 70
to 58
Toevoeging (%) 107, 109, 110, 112, 113, 196
Totaal Algemeen 52
TOTALGENERAL 52
Transactie ID 172
TRANSACTION_ID 172
Tredewaarde 135
TRIALPERIOD 86, 87, 88
TYPE 28, 61, 77, 78, 79, 81, 83, 97, 98, 124, 125, 135, 136, 137, 138
Type ID 124, 125
TYPEID 124, 125

- U -

Uren 101, 102, 103, 104, 117, 118, 194, 195, 202
Uren Registratiesoort ID 157, 158, 159
URL 172
USAGETYPE 117, 118
use-http-disk-cache 2
use-http-disk-cache-read 2
use-http-disk-cache-write 2
use-http-memory-cache 2
use-http-memory-cache-read 2
use-http-memory-cache-write 2
use-metadata-memory-cache 2
use-result-memory-cache 2
Uurcode 101, 102, 103, 104, 194, 195, 202
Uurloon 128, 170

- V -

VAKANTIEBONNEN 164, 166, 167
VALUE 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 51, 54, 55, 67, 85, 93, 96, 97, 98, 119, 126, 127, 135, 136, 137, 138, 147, 148, 161, 162, 163, 164, 169, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 184
Variabele Uurcomponenten 202

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Vaste Uurcomponenten 194
Verlofsaldo per Werknemer en Verlofsoort 116
Verloningsafdelingen 38
Verloningsafdelingen V2 39
Verloven per Werknemer, Jaar, Verlofsoort en Verlofgebruikstype 117, 118
Verzonden op 52
Volgende Beoordelingsdatum 124, 125
VOORDEELREG 164, 166, 167
Voornaam 72, 84, 120, 121, 122, 123, 128, 129, 131, 132, 170, 189, 198
Voorvoegsel 128, 129, 131, 132, 170
Vrijdag (uur) 142, 143, 144, 145, 200
Vrijdag 2 (uur) 142, 143, 144, 145, 200

- W -

Waarde 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 51, 54, 55, 67, 85, 93, 96, 97, 98, 119, 126, 127, 135, 136, 137, 138, 147, 148, 161, 162, 163, 164, 169, 184, 188, 193, 199
WAGECOSTBENEFIT_CODE 149, 151, 152
WAGECOSTBENEFIT_ENDPERIOD 149, 151, 152
WAGECOSTBENEFIT_ENDYEAR 149, 151, 152
WAO_WIA 73, 149, 151, 152
WEBSITE 26, 63
Weekdag 157, 158, 159
Weergavenaam 129, 131, 132, 140, 141, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203
Werkgevermedewerker SVW's 73
Werkkosten Beschikbare Ruimte 57, 204
Werkkosten Betaald 57, 204
Werkkosten Financieel 57, 204
Werkkosten Loonstrook 57, 204
Werkkosten te Betalen 57, 204
Werkkostenbasis 57, 204
Werkloosheidswet 73, 149, 151, 152
Werknemer Afwezigheden 74
Werknemer Afwezigheid op Werknemer 75
Werknemer ID 58, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 134, 135, 137, 138, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 170, 171, 184, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202, 203
Werknemer Kostencentra 89
Werknemeradressen 77
Werknemeradressen per Werknemer, Jaar en Periode 78
Werknemers 99
Werknemerscontracten per werknemer (V2) 88
Werknemerskostenplaatsen per werknemer, jaar en periode 90
Werknemersroosters 200
Wet op onbekwaamheid 73, 149, 151, 152
Woensdag (uur) 142, 143, 144, 145, 200
Woensdag 2 (uur) 142, 143, 144, 145, 200
WORKCOSTAVAILABLESPACE 57, 204
WORKCOSTBASE 57, 204
WORKCOSTESTIMATED 57, 204
WORKCOSTFINANCIAL 57, 204
WORKCOSTPAID 57, 204
WORKCOSTPAYROLL 57, 204
WorkCostsByCompanyYear 57
WorkCostsPerYearAndPeriod 204
WORKCOSTTOPAY 57, 204
WORKDAYS 171, 203
WORKDAYSPERWEEK 171, 203
WORKHOURSPERWEEK 171, 203
WORKINGHOURS 171, 203
WRITTENCONTRACT 86, 87, 88
WW 73, 149, 151, 152

- X -

XML 58, 184

- Y -

YEAR 29, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 56, 57, 71, 78, 80, 81, 89, 90, 93, 96, 101, 103, 105, 107, 109, 110, 113, 117, 118, 119, 120, 129, 134, 136, 137, 142, 144, 147, 148, 149, 153, 156, 157, 159, 161, 163, 164, 169, 171, 174, 175, 184, 203, 204
YEAREND 134
YEARSTART 134

- Z -

Zaterdag (uur) 142, 143, 144, 145, 200
Zaterdag 2 (uur) 142, 143, 144, 145, 200
Zondag (uur) 142, 143, 144, 145, 200
Zondag 2 (uur) 142, 143, 144, 145, 200
Zorgverzekeringswet 73
Zorgverzekeringswet Bijdrage 73
ZVW 73
ZVWCONTRIBUTION 73
ZW 73, 149, 151, 152

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.



Invantive B.V.
Biesteweg 11
3849 RD Hierden
Nederland

Tel: +31 88 00 26 500
Fax: +31 84 22 58 178
info@invantive.nl
invantive.nl

IBAN NL25 BUNQ 2098 2586 07
Kamer van Koophandel 13031406
BTW NL812602377B01
RSIN 8122602377
Algemeen Directeur: Guido Leenders
Statutaire zetel: Roermond

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.
24.0.92
29/06/2026, 21:36
ISBN 978-94-6302-000-8: