

RDW Data Model

for use with Invantive SQL

24.0

invantive
the SQL company

Auteursrecht

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze tekst bestede zorg, kan noch de schrijver noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

Deze handleiding is een naslagwerk bedoeld om het gebruik te verduidelijken. Indien gegevens in de voorbeeldafbeeldingen overeenkomen met gegevens in uw systeem, dan is de overeenkomst toevallig.

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiÃ«le rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

- Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
- Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
- Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
- Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiÃ«ntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiÃ«nt kan beÃ¯nvloeden.
- Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
- Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
- Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
- Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.
Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of welke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

Inhoud

1 SQL-stuurprogramma voor RDW API 1

2 SQL-Driverattributen voor RDW API 2

3 Catalogus: RDW 17

3.1 Schema's ... 17

3.1.1 Schema: Native ... 17

3.1.2 Schema: RDW ... 19

4 Package: dcr_metadata 55

4.1 Procedures ... 55

4.1.1 dcr_metadata.get_partitions: RDW Data container metadata package ... 55

Index 56

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

1 SQL-stuurprogramma voor RDW API

Invantive UniversalSQL is de snelste, eenvoudigste en meest betrouwbare manier om data uit te wisselen met de RDW-API.

Gebruik de optie "Zoeken" in het linkermenu om te zoeken naar een specifieke term, zoals de tabel- of kolomomschrijving. Gebruik de "Index"-optie als u de term al kent. Als u de benodigde informatie niet kunt vinden, klik dan op de Chat-knop onderaan of plaats uw vraag op de gebruikersgemeenschap. Invantive Support of andere gebruikers zullen u proberen te helpen.

Alle gepubliceerde voertuiggegevens van rdw.nl.

De RDW-driver omvat 42 tabellen en 502 kolommen.

RDW-API Clients

Invantive UniversalSQL is beschikbaar op vele gebruikersinterfaces ("clients" in het traditionele server-client paradigma). Alle Invantive UniversalSQL-statements kunnen worden uitgewisseld met een bijna 100% compatibiliteit over alle clients en besturingssystemen heen (Windows, MacOS, Linux, iOS, Android).

De clients omvatten Microsoft Excel, Microsoft Power BI, Microsoft Power Query, Microsoft Word en Microsoft Outlook. Webgebaseerde clients omvatten Invantive Cloud, Invantive Bridge Online als OData-proxy, Invantive App Online voor interactieve apps, Online SQL Editor voor het uitvoeren van query's en Invantive Data Access Point als uitgebreide proxy.

De RDW Power BI-connector is gebaseerd op de Invantive UniversalSQL driver voor RDW, aangevuld met een high-performance OData-connector die direct op Power BI werkt zonder enige add-on. Het OData-protocol is altijd versie 4, ongeacht of het achterliggende platform OData, SOAP of een ander protocol gebruikt.

Voor technische gebruikers zijn er commandoregel uitvoeringen van Invantive Data Hub die draaien op iOS, Android, Windows, MacOS en Linux. Invantive Data Hub wordt ook vaak gebruikt voor zakelijke servertoepassingen zoals ETL. Replicatie in grote hoeveelheden van gegevens afkomstig van de RDW-API naar traditionele databases zoals SQL Server (on-premises en Azure), MySQL, PostgreSQL en Oracle is mogelijk met Invantive Data Replicator. Invantive Data Replicator creëert en onderhoudt automatisch RDW-datawarehouses, eventueel in combinatie met gegevens van meer dan 75 andere (cloud) platforms. Invantive Data Replicator ondersteunt datavolumes tot meer dan 1 TB en meer dan 5.000 bedrijven. De on-premise editie van Invantive Bridge biedt een RDW ADO.net-provider.

Tenslotte kunnen online web apps worden gebouwd voor RDW met behulp van App Online of Invantive Cloud.

API-aanroepen Controleren

Wanneer een query of DML-statement is uitgevoerd op Invantive UniversalSQL kan een ontwikkelaar de daadwerkelijke aanroepen naar de RDW-API evalueren met behulp van een query op sessionios@DataDictionary. Als alternatief kan uitgebreide logging van vragen en antwoorden worden ingeschakeld door log-native-calls-to-disk op true te zetten. In de map %USERPROFILE%\Invantive\NativeLog zal Invantive UniversalSQL logbestanden aanmaken per vraag en antwoord aan de RDW-API.

Specificaties

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De SQL-driver voor RDW ondersteunt geen partitionering. Definieer één datacontainer in een database voor elk bedrijf in RDW om parallelle toegang mogelijk te maken voor gegevens van meerdere bedrijven.

Een inleiding in de concepten van Invantive UniversalSQL zoals databases, data containers en partitionering is te vinden in de Invantive UniversalSQL grammatica.

De configuratie kan gewijzigd worden via verschillende attributen middels de databasedefinitie, tijdens het aanmelden en tijdens gebruik. Een volledige lijst met configuratieopties staat in de driverattributen 2.

De catalogusnaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of weergave samen te stellen. De schemanaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of view samen te stellen. Op RDW is de vergelijking van twee teksten standaard hoofdlettergevoelig.

Wijzigingen en bugfixes van het RDW SQL-stuurprogramma zijn te vinden in de release-opmerkingen. Krijg toegang tot de gemeenschap via de RDW sectie van de Invantive forums.

Drivercode voor gebruik in settings.xml: `RdwNl`

Alias: `rdwnl`

Aanbevolen alias: `rdw`

Meer technische documentatie van de leverancier van RDW over de gebruikte verbinding is te vinden op https://www.rdw.nl/opendata/Paginas/default.aspx.

Bijgewerkt 08-07-2025 16:02 met Invantive UniversalSQL versie 24.1.123-BETA+5474.

2 SQL-Driverattributen voor RDW API

Het SQL-stuurprogramma voor RDW heeft veel kenmerken die kunnen worden verfijnd om de verwerking te verbeteren in scenario's met onbetrouwbare netwerkverbindingen naar de API-server van RDW of met grote hoeveelheden gegevens. Ook hebben veel drivers driver-specifieke attributen om het feitelijke gedrag te finetunen of data te verwerken die niet aan de specificaties voldoen.

Aan de RDW-driverattributen wordt een standaardwaarde toegekend die zelden behoeft te worden gewijzigd. Indien nodig kunnen echter wijzigingen worden aangebracht op vier niveau's die in de onderstaande tabel met afzonderlijke vinkjes zijn aangegeven:

- Connection string: de connection string uit het settings*.xml bestand en toegepast tijdens het aanmelden.
- Set SQL-statement: een set SQL-statement dat moet worden uitgevoerd nadat de verbinding tot stand is gebracht.
- Aanmelden: waarde die door de gebruiker interactief moet worden opgegeven tijdens het aanmelden in een gebruikersinterface.

De connectionstring voor RDW is te vinden in het settings*.xml bestand dat voor de database wordt gebruikt. De referentiehandleidingen bevatten instructies voor het verplaatsen van de settings*.xml bestanden. Settings*.xml-bestanden bevinden zich meestal in de map `%USERPROFILE%\invantive` in de meeste implementatiescenario's. Elke datacontainer van een database in de connection string kan een `connectionString` element hebben waarin de naam en de waarden van attributen worden gespecificeerd. Zowel naam als waarde moeten naar behoren worden geëscaped volgens de XML-semantiek. De feitelijke toepassing van de waarde gebeurt uitsluitend tijdens het aanmelden. Er moet een

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

nieuwe verbinding tot stand worden gebracht om de waarde van het driverattribuut te wijzigen met behulp van een connection string.

Het set SQL-statement kan na aanmelding worden uitgevoerd. De syntaxis is: `set NAME VALUE`, of voor een gedistribueerde database: `set NAME@ALIAS VALUE`. In sommige scenario's moet u de naam van de driverattribuut tussen vierkante haken zetten om te voorkomen dat de naam wordt ontleed, bijvoorbeeld wanneer een gereserveerd SQL-trefwoord deel uitmaakt van de naam. De nieuwe waarde wordt direct na uitvoering van de set-statement van kracht. Het set-statement kan tijdens een sessie zo vaak worden uitgevoerd als nodig is.

Driverattributen die interactief op een waarde kunnen worden ingesteld worden meestal weergegeven in het aanmeldvenster. Afhankelijk van het platform en de ontwerpbeslissingen van de ontwerper van de gebruikersinterface kunnen sommige of alle beschikbare driverattributen beschikbaar worden gesteld.

De RDW-driver kan worden geconfigureerd via de volgende attributen:

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
add-odata-mandatory-filters	Of automatisch OData-filters moeten worden toegevoegd die door het platform noodzakelijk worden geacht.	OData	False	✓	✓	✓	
analysis-enforce-row-uniqueness	Zorg ervoor dat rijen uniek zijn voor softwareanalyse. Een vingerafdruk wordt berekend op basis van de hele gegevensrij wanneer de kolom met de primaire sleutel onbekend is.	Shared	False	✓	✓	✓	
api-url	URL van de webservice.	OData		✓		✓	
bulk-delete-page-size-rows	Aantal rijen dat per batch moet worden verwijderd bij bulkverwijdering.	Shared	10000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-bytes	Geschatte maximale grootte in bytes van een batch bij bulksgewijs toevoegen.	Shared	10000000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-rows	Aantal toe te voegen rijen per batch bij bulksgewijs toevoegen.	Shared	250	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer de HTTP-server een incorrect formaat meldt tijdens het ophalen van gegevens.		3	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		500	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de		2	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
sleep-multiplicator	HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.						
download-error-403-forbidden-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 403 meldt (Verboden).		2	✓	✓	✓	
download-error-403-forbidden-sleep-initial-ms	Initiële slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de website een HTTP-status 403 (Verboden) meldt.		3000	✓	✓	✓	
download-error-403-forbidden-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de website een HTTP-status 403 (Verboden) meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-403-forbidden-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaaptijd tussen nieuwe pogingen wanneer de website een HTTP-status 403 (Verboden) meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer HTTP-server onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer HTTP-server onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server een onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server een niet-verwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-	Maximum aantal pogingen wanneer de website meldt dat er te veel		10	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
requests-max-tries	aanvragen zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.						
download-error-429-too-many-requests-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		10000	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		300000	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		2	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-max-tries	{res:itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_max_tries}		10	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-sleep-initial-ms	{res:itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_initial_ms}		10000	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-sleep-max-ms	{res:itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_max_ms}		300000	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-sleep-multiplicator	{res:itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_multiplicator}		2	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer de HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer HTTP-server een gebroken gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-503-server-unavailable-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een gateway time-out meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een time-out van de gateway meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een time-out voor de gateway meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een gateway time-out meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-599-network-	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 599		10	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
connect-timeout-max-tries	meldt.						
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een argumentuitzondering wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		10	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer er een argumentuitzondering optreedt bij het downloaden van een blob.		10000	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een argument-uitzondering wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		300000	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer een argument-uitzondering wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		2	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		10	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de Internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		10000	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de Internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		300000	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de Internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		2	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-io-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een netwerk-I/O-verbinding mislukt tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een netwerk I/O-verbindingsfout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een storing in de netwerk I/O-verbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als een netwerk-I/O-verbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een ongeldige JSON-tekst wordt geretourneerd.		3	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongeldig JSON-tekst wordt geretourneerd.		1000	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongeldige JSON-tekst wordt teruggegeven.		10000	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer een ongeldige JSON-tekst wordt teruggegeven.		2	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-max-tries	Maximum aantal pogingen waarbij de hostnaam niet kon worden omgezet tijdens het ophalen van gegevens.		5	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-sleep-initial-ms	Aanvankelijke slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de hostnaam niet kan worden opgelost tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de hostnaam niet kan worden opgelost tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-sleep-multiplicator	{res:itgen_pae_download_error_iname_resolution_failure_sleep_multiplicator}		1	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		3	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-other-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer er een fout in de Internetverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een webverbindingsfout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een storing in de webverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer een storing in de webverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-max-tries	{res:itgen_pae_download_error_web_not_found_max_tries}		1	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-web-not-found-sleep-initial-ms	{res:itgen_pae_download_error_web_not_found_sleep_initial_ms}		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-sleep-max-ms	{res:itgen_pae_download_error_web_not_found_sleep_max_ms}		300000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-sleep-multiplicator	{res:itgen_pae_download_error_web_not_found_sleep_multiplicator}		2	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet geïmplementeerd zijn.		1	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet zijn geïmplementeerd.		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet zijn geïmplementeerd.		300000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet zijn geïmplementeerd.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		1000	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		30000	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbinding een fout meldt door onvoldoende rechten.		1	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een fout meldt over ontbrekende rechten.		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een fout meldt door ontbrekende rechten.		300000	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer		2	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
	de verbinding een fout meldt over onvoldoende rechten.						
download-error-web-unknown-max-tries	{res:itgen_pae_download_error_web_unknown_max_tries}		10	✓	✓	✓	
download-error-web-unknown-sleep-initial-ms	{res:itgen_pae_download_error_web_unknown_sleep_initial_ms}		5000	✓	✓	✓	
download-error-web-unknown-sleep-max-ms	{res:itgen_pae_download_error_web_unknown_sleep_max_ms}		30000	✓	✓	✓	
download-error-web-unknown-sleep-multiplicator	{res:itgen_pae_download_error_web_unknown_sleep_multiplicator}		2	✓	✓	✓	
force-case-sensitive-identifiers	Beschouw identifiers als hoofdlettergevoelig, onafhankelijk van de mogelijkheden van het platform.	Shared	False	✓	✓	✓	
forced-casing-identifiers	Geforceerd hoofdlettergebruik voor identifiers. Kies uit Unset, Lower, Upper en Mixed.	Shared		✓	✓	✓	
http-disk-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP-diskcache, variërend van 1 (beperkt) tot 9 (intensief). De standaardinstelling is 5.		5	✓	✓	✓	
http-disk-cache-directory	Map waar de HTTP-cache is opgeslagen.		C:\Users\guido\Invantive\Cache\http\guido\shared	✓	✓	✓	
http-disk-cache-ignore-write-errors	Of schrijffouten naar schijfcache moeten worden genegeerd.		False	✓	✓	✓	
http-disk-cache-max-age-sec	Maximaal acceptabele leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-schijfcache.		2592000	✓	✓	✓	
http-get-timeout-max-ms	HTTP GET maximale time-out bij opnieuw proberen (ms).		24000	✓	✓	✓	
http-get-timeout-ms	HTTP GET time-out (ms).		56000	✓	✓	✓	
http-memory-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP-geheugencache, variërend van 1 (beperkt) tot 9 (intensief). De standaardinstelling is 5.		5	✓	✓	✓	
http-memory-cache-max-age-sec	Maximaal acceptabele leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-geheugencache.		14400	✓	✓	✓	
http-post-timeout-max-ms	HTTP POST maximale time-out bij opnieuw proberen (ms).		58000	✓	✓	✓	
http-post-timeout-ms	HTTP POST time-out (ms).		57000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
ignore-http-400-errors	Negeer HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-401-errors	Negeer HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-402-errors	Negeer HTTP 402-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-403-errors	Negeer HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-404-errors	Negeer HTTP 404-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-422-errors	Negeer HTTP 422-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-429-errors	Negeer HTTP 429-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-500-errors	Negeer HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-502-errors	Negeer HTTP 502-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-503-errors	Negeer HTTP 503-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ongeldig is.		1	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ongeldig is.		1000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ongeldig is.		10000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ontvangen ongeldig is.		2	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		1	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		1000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
invalid-json-on-post-sleep-max-ms	Maximum slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de bij een POST ontvangen JSON ongeldig is.		10000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		2	✓	✓	✓	
invantive-sql-compress-sparse-arrays	Of de sparse arrays in resultatensets moeten worden gecomprimeerd tijdens de compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-correct-invalid-date	Of datums moeten worden gecorrigeerd als ze als ongeldig worden beschouwd omdat ze vóór 01-01-1753 liggen. Deze datums worden leeggemaakt als dat mag. Anders wordt de datum vervangen door 01-01-1753.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-sql-execution-profile-disk-path	{res:itgen_pae_invantive_sql_execution_profile_disk_path}	SQL Engine V1		✓	✓	✓	
invantive-sql-execution-profile-to-disk	{res:itgen_pae_invantive_sql_execution_profile_to_disk}	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-sql-forward-filters-to-data-containers	Of filters moeten worden doorgestuurd naar datacontainers.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-share-byte-arrays	Of het geheugen moet worden gedeeld dat wordt gebruikt voor identieke byte-arrays in resultatensets tijdens compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-share-strings	Of het geheugen moet worden gedeeld dat wordt gebruikt voor identieke tekenreeksen in resultaatsets tijdens compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers	Of resultaten uit datacontainers moeten worden gemengd.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-use-cache	Of de resultaten van een query in de cache moeten worden opgeslagen.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
join-set-points-per-request	Maximum aantal waarden in een verzoek bij het uitvoeren van een joinset.	OData	60	✓	✓	✓	
limit-partition-calls-left	Minimaal aantal resterende API-aanroepen op een partitie voor een harde limiet. Als resterend aantal onder deze minimum zakt wordt een foutmelding gegeven.	OData	500	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
log-native-calls-to-disk-max-events	Maximum aantal te registreren aanroepgebeurtenissen sinds de laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-seconds	Maximum aantal seconden om calls te registreren sinds laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-on-error	Registreert systeemeigen aanroepen naar de backend van de datacontainer als schijfbestanden wanneer de aanroep een fout opleverde.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-on-success	Registreert systeemeigen aanroepen naar de backend van de datacontainer als schijfbestanden wanneer er geen fout werd opgewekt.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-trace	Registreer native calls naar datacontainer backend op de trace.	Shared	False	✓	✓	✓	
maximum-length-identifiers	Niet-standaard maximale lengte van identifiernamen in tekens.	Shared		✓	✓	✓	
max-odata-filters	Maximum aantal OData filter-elementen.	OData	100	✓	✓	✓	
max-odata-rewrite-in-count	{res:itgen_pae_max_odata_rewrite_in_count}	OData	500	✓	✓	✓	
max-url-length-accepted	De maximaal geaccepteerde URL-lengte voordat een foutmelding wordt opgewekt.		8000	✓	✓	✓	
max-url-length-desired	De gewenste maximale URL-lengte.		8000	✓	✓	✓	
metadata-cache-max-age-sec	Maximaal acceptabele leeftijd in seconden voor hergebruik van metadata.	OData		✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een OAuth-uitzondering optreedt.		2	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen OAuth-herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt.		10000	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen tot herauthenticatie van OAuth wanneer de OAuth-verificatie mislukt.		1000	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen OAuth-herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt.		2	✓	✓	✓	
partition-slot-based-rate-limit-length-ms	Totale duur in milliseconden voor alle slots met een partitie-gebaseerde snelheidslimiet.	Shared	60000	✓		✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
partition-slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots per partitie-gebaseerde snelheidslimiet. Null betekent geen op slots gebaseerde snelheidslimiet.	Shared		✓		✓	
pre-request-delay-ms	Vertraging voorafgaand aan het verzoek in milliseconden.	Shared	0	✓	✓	✓	
requested-page-size	Gewenste aantal rijen om uit te wisselen per keer; alleen effectief op sommige platforms zoals AFAS Online.	Shared		✓	✓	✓	
requests-parallel-max	Maximaal aantal parallelle gegevensaanvragen van afzonderlijke partities op de datacontainer.	Shared	32	✓	✓	✓	
simulate-http-400-errors	Simuleer HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-400-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-401-errors	Simuleer HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-401-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-403-errors	Simuleer HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-403-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-408-errors	Simuleer HTTP 408-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-408-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 408-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-429-errors	Simuleer HTTP 429-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-429-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 429-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-500-errors	Simuleer HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-500-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
simulate-http-502-errors	Simuleer HTTP 502-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-502-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 502-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-503-errors	Simuleer HTTP 503-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-503-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 503-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-504-errors	{res:itgen_pae_simulate_http_504_errors}		False	✓	✓	✓	
simulate-http-504-errors-percentage	{res:itgen_pae_simulate_http_504_errors_percentage}		0	✓	✓	✓	
simulate-http-522-errors	{res:itgen_pae_simulate_http_522_errors}		False	✓	✓	✓	
simulate-http-522-errors-percentage	{res:itgen_pae_simulate_http_522_errors_percentage}		0	✓	✓	✓	
simulate-http-524-errors	{res:itgen_pae_simulate_http_524_errors}		False	✓	✓	✓	
simulate-http-524-errors-percentage	{res:itgen_pae_simulate_http_524_errors_percentage}		0	✓	✓	✓	
simulate-http-protocol-errors	Simuleer HTTP-protocolfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-protocol-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP-protocolfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-timeout-errors	Simuleer HTTP-time-outfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt..		False	✓	✓	✓	
simulate-http-timeout-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP-time-outfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
slot-based-rate-limit-length-ms	Totale duur in milliseconden over alle slots heen met een slotgebaseerde-snelheidslimiet.	Shared	60000	✓		✓	
slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots met een op slots gebaseerde snelheidslimiet. Null betekent geen op slots gebaseerde snelheidslimiet.	Shared		✓		✓	
standardize-identifiers	Herschrijf alle identifiers naar de voorkeurstandaarden zoals geconfigureerd via standardize-identifiers-casing en maximum-length-identifiers.	Shared	True	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
standardize-identifiers-casing	Herschrijf alle identifiers naar het aanbevolen standaard platform-specifieke hoofdlettergebruik wanneer een datamodel op een hoofdletterafhankelijk platform wordt gewijzigd.	Shared	True	✓	✓	✓	
use-batch-insert	Of batch-insert moet worden gebruikt.	OData	True	✓	✓	✓	
use-http-disk-cache-read	Of HTTP-antwoorden van eerdere zoekopdrachten die op schijf zijn opgeslagen, moeten worden gebruikt om de huidige vraag te beantwoorden.		False	✓	✓	✓	
use-http-disk-cache-write	Of HTTP-antwoorden op schijf moeten worden bewaard.		False	✓	✓	✓	
use-http-memory-cache-read	Of HTTP-antwoorden van eerdere zoekopdrachten die in het geheugen zijn opgeslagen, moeten worden gebruikt om de huidige zoekopdracht te beantwoorden.		True	✓	✓	✓	
use-http-memory-cache-write	Of HTTP-antwoorden van eerdere zoekopdrachten moeten worden onthouden voor gebruik door toekomstige zoekopdrachten.		True	✓	✓	✓	

3 Catalogus: RDW

3.1 Schema's

3.1.1 Schema: Native

3.1.1.1 Tabellen

NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS: RDW Native Platform Scalar Verzoeken

{res:itgen_native_platform_scalar_requests_desc}

Catalogus: RDW

Schema: Native

Alias: `npt`

Label: Native Platform Scalar Verzoeken

Documentatie:

The NativePlatformScalarRequests table provides direct access to the native API protocol over an established connection to the rdw.nl API server. It will contain a new row for every row inserted with a native API request in PAYLOAD_TEXT with the results of unaltered forwarding of the payload to the rdw.nl API server.

Ophalen: true

Invoegen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Bijwerken: false

Verwijderen: false

View Kolommen

De kolommen van de view NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BLOB_PREFERRED	boolean	BLOB Voorkeur	☑	Indicator w hether a BLOB result is preferred over text.
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	Maximumleeftijd voor Responscache (sec)	☐	Maximum age in seconds of Bridge Online response cache entries to be used.
CONTENT_TYPE	string(240)	Inhoudssoort	☐	
DATE_ENDED	datetime	Einddatum	☑	
DATE_STARTED	datetime	Startdatum	☑	
DRY_RUN	boolean	Draai zonder Acties	☑	
DURATION_MS	int64	Duur (ms)	☑	
ERROR_MESSAGE_CODE	string(30)	Foutmeldingcode	☐	
ERROR_MESSAGE_TEXT	string(32000)	Foutmeldingtekst	☐	
FAIL_ON_ERROR	boolean	Faal bij Fouten	☑	Whether to raise an exception w hen processing the native request triggered an error from the provider.
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec)	☐	Maximum age in seconds of HTTP disk cache entries to be used.
HTTP_DISK_CACHE_SAVE	boolean	Sla HTTP Disk Cache op	☐	Whether results can be stored in HTTP disk cache.
HTTP_DISK_CACHE_USE	boolean	Gebruik HTTP Diskcache	☐	Whether results can be fetched from HTTP disk cache.
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec)	☐	Maximum age in seconds of HTTP memory cache entries to be used.
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE	boolean	Sla HTTP Memory Cache op	☐	Whether results can be stored in HTTP memory cache.
HTTP_MEMORY_CACHE_USE	boolean	Gebruik HTTP-geheugencache	☐	Whether results can be fetched from HTTP memory cache.
HTTP_METHOD	string(30)	HTTP-methode	☐	
HTTP_STATUS_CODE	int32	HTTP Status nummer	☐	
ORIG_SYSTEM_GROUP	string(4000)	Oorspronkelijke Systeemgroep	☐	
ORIG_SYSTEM_REFERENCE	string(4000)	Oorspronkelijk Systeemreferentie	☐	
PAYLOAD_TEXT	string	Nettolading	☐	
RESULT_BLOB	byte[]	Resultaat BLOB	☐	
RESULT_DATE_TIME_UTC	datetime	Resultaat Datum Tijd	☐	
RESULT_NUMBER	decimal	Resultaat Nummer	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
RESULT_TEXT	string	Resultaat Tekst	☐	
SUCCESSFUL	boolean	Geslaagd	☑	
TIMEOUT_SEC	int32	Time-out (sec)	☐	Timeout in seconds.
TRANSACTION_ID	int64	Transactie ID	☑	Incrementing ID of the transaction.
URL	string(4000)	URL	☐	

3.1.2 Schema: RDW

3.1.2.1 Tabellen

rdw_acknowledged_companies

Catalogus: RDW

Schema: RDW

Primaire Sleutels: id

Label: {res:itgen_rdw_acknowledged_companies}

Dit is een alleen-lezen tabel. De RDW API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor RDW ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de RDW-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel rdw_acknowledged_companies worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
api_company_acknowledgements	string	{res:itgen_rdw nl_api_company_acknowledgements}	☐	
company_name	string	{res:itgen_rdw nl_company_name}	☐	
facade_name	string	{res:itgen_rdw nl_facade_name}	☐	
house_number_addition	string	{res:itgen_rdw nl_house_number_addition}	☐	
house_number	string	{res:itgen_rdw nl_house_number}	☐	
place	string	{res:itgen_rdw nl_place}	☐	
postcode_alpha_numeric	string	{res:itgen_rdw nl_postcode_alpha_numeric}	☐	
postcode_numeric	decimal	{res:itgen_rdw nl_postcode_numeric}	☐	
sequence_number	decimal	{res:itgen_rdw nl_sequence_number}	☐	
street	string	{res:itgen_rdw nl_street}	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

rdw_acknowledgements

Catalogus: RDW

Schema: RDW

Primaire Sleutels: id

Label: {res:itgen_rdw_acknowledgements}

Dit is een alleen-lezen tabel. De RDW API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor RDW ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de RDW-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel rdw_acknowledgements worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
recognition	string	{res:itgen_rdw nl_recognition}	☐	
sequence_number	int64	{res:itgen_rdw nl_sequence_number}	☐	

rdw_areas

Catalogus: RDW

Schema: RDW

Primaire Sleutels: id

Label: {res:itgen_rdw_areas}

Dit is een alleen-lezen tabel. De RDW API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor RDW ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de RDW-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel rdw_areas worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
area	string	{res:itgen_rdw nl_area}	☐	
description	string	{res:itgen_rdw nl_description}	☐	
end_date	datetime	{res:itgen_rdw nl_end_date}	☐	
location_type	string	{res:itgen_rdw nl_location_type}	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
manager_id	decimal	{res:itgen_rdw nl_manager_id}	☐	
selling_point_id	decimal	{res:itgen_rdw nl_selling_point_id}	☐	
start_date_selling_point	datetime	{res:itgen_rdw nl_start_date_selling_point}	☐	
start_date	datetime	{res:itgen_rdw nl_start_date}	☐	
usage_id	string	{res:itgen_rdw nl_usage_id}	☐	

rdw_availability_expansions

Catalogus: RDW

Schema: RDW

Primaire Sleutels: id

Label: {res:itgen_rdw_availability_expansions}

Dit is een alleen-lezen tabel. De RDW API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor RDW ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de RDW-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel rdw_availability_expansions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
area_id_validity_extension	string	{res:itgen_rdw nl_area_id_validity_extension}	☐	
area_id	string	{res:itgen_rdw nl_area_id}	☐	
area_manager_id	decimal	{res:itgen_rdw nl_area_manager_id}	☐	
end_validity_extension	string	{res:itgen_rdw nl_end_validity_extension}	☐	
start_validity_extension	string	{res:itgen_rdw nl_start_validity_extension}	☐	
usage_id	string	{res:itgen_rdw nl_usage_id}	☐	
validity_extension_type	string	{res:itgen_rdw nl_validity_extension_type}	☐	

rdw_availability_restrictions

Catalogus: RDW

Schema: RDW

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Primaire Sleutels: id

Label: {res:itgen_rdw_availability_restrictions}

Dit is een alleen-lezen tabel. De RDW API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor RDW ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de RDW-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel rdw_availability_restrictions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
area_id_validity_extension	string	{res:itgen_rdw nl_area _id_validity_extension}	☐	
area_id	string	{res:itgen_rdw nl_area _id}	☐	
area_manager_id	decimal	{res:itgen_rdw nl_area _manager_id}	☐	
end_day_timeframe_validity_restri ction	string	{res:itgen_rdw nl_end_ day_timeframe_validity _restriction}	☐	
end_duration_validity_restriction	decimal	{res:itgen_rdw nl_end_ duration_validity_restri ction}	☐	
index_number_validity_restriction	decimal	{res:itgen_rdw nl_inde x_number_validity_res triction}	☐	
start_daytime_frame_validity_restri ction	string	{res:itgen_rdw nl_start _daytime_frame_validit y_restriction}	☐	
start_duration_validity_restriction	decimal	{res:itgen_rdw nl_start _duration_validity_rest riction}	☐	
start_validity_extension	string	{res:itgen_rdw nl_start _validity_extension}	☐	
usageid	string	{res:itgen_rdw nl_usag eid}	☐	

rdw_callback_action_risks

Catalogus: RDW

Schema: RDW

Primaire Sleutels: id

Label: {res:itgen_rdw_callback_action_risks}

Dit is een alleen-lezen tabel. De RDW API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor RDW ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de RDW-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel rdw_callback_action_risks worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
possible_danger_code	string	{res:itgen_rdw nl_possible_danger_code}	☐	
possible_danger	string	{res:itgen_rdw nl_possible_danger}	☐	
reference_code_rdw	string	{res:itgen_rdw nl_reference_code_rdw }	☐	

rdw_callback_action_statuses

Catalogus: RDW

Schema: RDW

Primaire Sleutels: id

Label: {res:itgen_rdw_callback_action_statuses}

Dit is een alleen-lezen tabel. De RDW API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor RDW ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de RDW-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel rdw_callback_action_statuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code_status	string	{res:itgen_rdw nl_code_status}	☐	
license_plate	string	{res:itgen_rdw nl_license_plate}	☐	
reference_code_rdw	string	{res:itgen_rdw nl_reference_code_rdw }	☐	
status	string	{res:itgen_rdw nl_status}	☐	

rdw_callback_actions

Catalogus: RDW

Schema: RDW

Primaire Sleutels: id

Label: {res:itgen_rdw_callback_actions}

Dit is een alleen-lezen tabel. De RDW API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor RDW ondersteunt

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de RDW-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel rdw_callback_actions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
announcement_date_producer_txt	string	{res:itgen_rdw nl_announcement_date_producer_txt}	☐	
announcement_date_producer	datetime	{res:itgen_rdw nl_announcement_date_producer}	☐	
api_callback_action_risk	string	{res:itgen_rdw nl_api_callback_action_risk}	☐	
api_callback_action_status	string	{res:itgen_rdw nl_api_callback_action_status}	☐	
api_callback_infom_ow ner	string	{res:itgen_rdw nl_api_callback_infom_ow ner}	☐	
api_callback_vehicle_brand_type	string	{res:itgen_rdw nl_api_callback_vehicle_brand_type}	☐	
consequences_material	string	{res:itgen_rdw nl_consequences_material}	☐	
date_inform_ow ner_txt	string	{res:itgen_rdw nl_date_inform_ow ner_txt}	☐	
date_inform_ow ner	datetime	{res:itgen_rdw nl_date_inform_ow ner}	☐	
date_ow ners_informed_txt	string	{res:itgen_rdw nl_date_ow ners_informed_txt}	☐	
date_ow ners_informed	datetime	{res:itgen_rdw nl_date_ow ners_informed}	☐	
date_reported_at_rdw _txt	string	{res:itgen_rdw nl_date_reported_at_rdw _txt}	☐	
date_reported_at_rdw	datetime	{res:itgen_rdw nl_date_reported_at_rdw }	☐	
defect_category	string	{res:itgen_rdw nl_defect_category}	☐	
defect_description	string	{res:itgen_rdw nl_defect_description}	☐	
info_internet	string	{res:itgen_rdw nl_info_internet}	☐	
info_phone_number	string	{res:itgen_rdw nl_info_phone_number}	☐	
national_indicated_vehicle_count	string	{res:itgen_rdw nl_national_indicated_vehicle_count}	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
publication_date_rdw _txt	string	{res:itgen_rdw nl_publication_date_rdw _txt}	☐	
publication_date_rdw	datetime	{res:itgen_rdw nl_publication_date_rdw }	☐	
recovery_description	string	{res:itgen_rdw nl_recovery_description}	☐	
reference_code_producer	string	{res:itgen_rdw nl_reference_code_producer}	☐	
reference_code_rdw	string	{res:itgen_rdw nl_reference_code_rdw }	☐	
remarks_rdw	string	{res:itgen_rdw nl_remarks_rdw }	☐	
reporting_producer_distributor	string	{res:itgen_rdw nl_reporting_producer_distributor}	☐	
risk_assessment_rdw	string	{res:itgen_rdw nl_risk_assessment_rdw }	☐	
vehicle_count	string	{res:itgen_rdw nl_vehicle_count}	☐	

rdw_callback_inform_owners

Catalogus: RDW

Schema: RDW

Primaire Sleutels: id

Label: {res:itgen_rdw_callback_inform_owners}

Dit is een alleen-lezen tabel. De RDW API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor RDW ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de RDW-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel rdw_callback_inform_owners worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code_inform_type	string	{res:itgen_rdw nl_code_inform_type}	☐	
inform_type	string	{res:itgen_rdw nl_inform_type}	☐	
reference_code_rdw	string	{res:itgen_rdw nl_reference_code_rdw }	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

rdw_callback_vehicle_brand_types

Catalogus: RDW

Schema: RDW

Primaire Sleutels: id

Label: {res:itgen_rdw_callback_vehicle_brand_types}

Dit is een alleen-lezen tabel. De RDW API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor RDW ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de RDW-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel rdw_callback_vehicle_brand_types worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
brand	string	Merk	☐	
reference_code_rdw	string	{res:itgen_rdw nl_reference_code_rdw}	☐	
type	string	Soort	☐	

rdw_contacts

Catalogus: RDW

Schema: RDW

Primaire Sleutels: id

Label: {res:itgen_rdw_contacts}

Dit is een alleen-lezen tabel. De RDW API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor RDW ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de RDW-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel rdw_contacts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
email_address	string	{res:itgen_rdw nl_email_address}	☐	
fax_number	string	{res:itgen_rdw nl_fax_number}	☐	
first_name	string	{res:itgen_rdw nl_first_name}	☐	
name	string	{res:itgen_rdw nl_name}	☐	
person_id	string	{res:itgen_rdw nl_person_id}	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
phone_number	string	{res:itgen_rdw nl_phone_number}	☐	
position	string	{res:itgen_rdw nl_position}	☐	

rdw_entrances_and_exits

Catalogus: RDW

Schema: RDW

Primaire Sleutels: id

Label: {res:itgen_rdw_entrans_and_exits}

Dit is een alleen-lezen tabel. De RDW API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor RDW ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de RDW-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel rdw_entrances_and_exits worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
alias	string	{res:itgen_rdw nl_alias}	☐	
area_id	string	{res:itgen_rdw nl_area_id}	☐	
area_manager_id	decimal	{res:itgen_rdw nl_area_manager_id}	☐	
end_date_entrance_or_exit	datetime	{res:itgen_rdw nl_end_date_entrance_or_exit}	☐	
entrance_exit_id	decimal	{res:itgen_rdw nl_entrance_exit_id}	☐	
pedestrian_entrance	decimal	{res:itgen_rdw nl_pedestrian_entrance}	☐	
pedestrian_exit	decimal	{res:itgen_rdw nl_pedestrian_exit}	☐	
start_date_entrance_or_exit	datetime	{res:itgen_rdw nl_start_date_entrance_or_exit}	☐	
vehicle_entrance	decimal	{res:itgen_rdw nl_vehicle_entrance}	☐	
vehicle_exit	decimal	{res:itgen_rdw nl_vehicle_exit}	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

rdw_geological_selling_points

Catalogus: RDW

Schema: RDW

Primaire Sleutels: id

Label: {res:itgen_rdw_geological_selling_points}

Dit is een alleen-lezen tabel. De RDW API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor RDW ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de RDW-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel rdw_geological_selling_points worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
area_manager_id	decimal	{res:itgen_rdw nl_area _manager_id}	☐	
description	string	{res:itgen_rdw nl_desc ription}	☐	
end_date	datetime	{res:itgen_rdw nl_end_ date}	☐	
id	decimal	{res:itgen_rdw nl_id}	☐	
location_address	string	{res:itgen_rdw nl_locat ion_address}	☐	
location_city	string	{res:itgen_rdw nl_locat ion_city}	☐	
location_coordinates	string	{res:itgen_rdw nl_locat ion_coordinates}	☐	
location_state	string	{res:itgen_rdw nl_locat ion_state}	☐	
location_type	string	{res:itgen_rdw nl_locat ion_type}	☐	
location_zip	string	{res:itgen_rdw nl_locat ion_zip}	☐	
start_date	datetime	{res:itgen_rdw nl_start _date}	☐	

rdw_gps_coordinates

Catalogus: RDW

Schema: RDW

Primaire Sleutels: id

Label: {res:itgen_rdw_gps_coordinates}

Dit is een alleen-lezen tabel. De RDW API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor RDW ondersteunt

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de RDW-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel rdw_gps_coordinates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
end_date_location	datetime	{res:itgen_rdw nl_end_date_location}	☐	
latitude	decimal	{res:itgen_rdw nl_latitude}	☐	
location_reference_type	string	{res:itgen_rdw nl_location_reference_type}	☐	
location_reference	decimal	{res:itgen_rdw nl_location_reference}	☐	
longitude	decimal	{res:itgen_rdw nl_longitude}	☐	
start_date_location	datetime	{res:itgen_rdw nl_start_date_location}	☐	

rdw_indexes_static_and_dynamic: RDW trade_name

Catalogus: RDW

Schema: RDW

Primaire Sleutels: id

Label: trade_name

Dit is een alleen-lezen tabel. De RDW API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor RDW ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de RDW-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel rdw_indexes_static_and_dynamic worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
dynamic_parking_data	string	{res:itgen_rdw nl_dynamic_parking_data}	☐	
organisation_id	decimal	{res:itgen_rdw nl_organisation_id}	☐	
organisation	string	{res:itgen_rdw nl_organisation}	☐	
standard_static_parking_data	string	{res:itgen_rdw nl_standard_static_parking_data}	☐	
static_parking_data	string	{res:itgen_rdw nl_static_parking_data}	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
url_dynamic_parking_data	string	{res:itgen_rdw nl_url_dynamic_parking_data}	☐	
url_static_parking_data	string	{res:itgen_rdw nl_url_static_parking_data}	☐	

rdw_licensed_fuel_vehicles

Catalogus: RDW

Schema: RDW

Primaire Sleutels: id

Label: {res:itgen_rdw_licensed_fuel_vehicles}

Dit is een alleen-lezen tabel. De RDW API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor RDW ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de RDW-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel rdw_licensed_fuel_vehicles worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
audio_level_driving	string	{res:itgen_rdw nl_audio_level_driving}	☐	
audio_level_stationary	string	{res:itgen_rdw nl_audio_level_stationary}	☐	
co2_emission_class	decimal	{res:itgen_rdw nl_co2_emission_class}	☐	
co2_exhaust_combined	string	{res:itgen_rdw nl_co2_exhaust_combined}	☐	
co2_exhaust_w eighted	string	{res:itgen_rdw nl_co2_exhaust_w eighted}	☐	
electrical_vehicle_hybrid_class	string	{res:itgen_rdw nl_electrical_vehicle_hybrid_class}	☐	
emission_code_description	string	{res:itgen_rdw nl_emission_code_description}	☐	
environmental_class_eg_approval_heavy	string	{res:itgen_rdw nl_environmental_class_eg_approval_heavy}	☐	
environmental_class_eg_approval_light	string	{res:itgen_rdw nl_environmental_class_eg_approval_light}	☐	
exhaust_emission_level	string	{res:itgen_rdw nl_exhaust_emission_level}	☐	
exhaust_particles_heavy	string	{res:itgen_rdw nl_exhaust_particles_heavy}	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
exhaust_particles_light	string	{res:itgen_rdw nl_exhaust_particles_light}	☐	
fuel_consumption_city	string	{res:itgen_rdw nl_fuel_consumption_city}	☐	
fuel_consumption_combined	string	{res:itgen_rdw nl_fuel_consumption_combined}	☐	
fuel_consumption_outside	string	{res:itgen_rdw nl_fuel_consumption_outside}	☐	
fuel_description	string	{res:itgen_rdw nl_fuel_description}	☐	
fuel_sequence_number	string	{res:itgen_rdw nl_fuel_sequence_number}	☐	
license_plate	string	{res:itgen_rdw nl_license_plate}	☐	
net_maximum_pow er	string	{res:itgen_rdw nl_net_maximum_pow er}	☐	
nominal_continuous_maximum_pow er	string	{res:itgen_rdw nl_nominal_continuous_maximum_pow er}	☐	
reported_maximum_speed	decimal	{res:itgen_rdw nl_reported_maximum_speed}	☐	
rpm_noise_level	string	{res:itgen_rdw nl_rpm_noise_level}	☐	
soot_emissions	string	{res:itgen_rdw nl_soot_emissions}	☐	

rdw_licensed_vehicle_axles

Catalogus: RDW

Schema: RDW

Primaire Sleutels: id

Label: {res:itgen_rdw_licensed_vehicle_axes}

Dit is een alleen-lezen tabel. De RDW API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor RDW ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de RDW-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel rdw_licensed_vehicle_axles worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
axle_count	decimal	{res:itgen_rdw nl_axle_count}	☐	
axle_number	decimal	{res:itgen_rdw nl_axle_number}	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
license_plate	string	{res:itgen_rdw nl_license_plate}	☐	
lift_axle	string	{res:itgen_rdw nl_lift_axle}	☐	
maximum_axle_load_legal	decimal	{res:itgen_rdw nl_maximum_axle_load_legal}	☐	
maximum_axle_load_technical	decimal	{res:itgen_rdw nl_maximum_axle_load_technical}	☐	
next_axle_distance	decimal	{res:itgen_rdw nl_next_axle_distance}	☐	
place_code_axle	string	{res:itgen_rdw nl_place_code_axle}	☐	
pow ered_axle	string	{res:itgen_rdw nl_pow ered_axle}	☐	
road_behavior_code	string	{res:itgen_rdw nl_road_behavior_code}	☐	
track_gauge	decimal	{res:itgen_rdw nl_track_gauge}	☐	

rdw_licensed_vehicle_chassis

Catalogus: RDW

Schema: RDW

Primaire Sleutels: id

Label: {res:itgen_rdw_licensed_vehicle_chassis}

Dit is een alleen-lezen tabel. De RDW API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor RDW ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de RDW-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel rdw_licensed_vehicle_chassis worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
chassis_sequence_number	string	{res:itgen_rdw nl_chassis_sequence_number}	☐	
chassis_type_european_description	string	{res:itgen_rdw nl_chassis_type_european_description}	☐	
chassis_type	string	{res:itgen_rdw nl_chassis_type}	☐	
license_plate	string	{res:itgen_rdw nl_license_plate}	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

rdw_licensed_vehicle_chassis_specifications

Catalogus: RDW

Schema: RDW

Primaire Sleutels: id

Label: {res:itgen_rdw_license_vehicle_chassis_specifications}

Dit is een alleen-lezen tabel. De RDW API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor RDW ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de RDW-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel rdw_licensed_vehicle_chassis_specifications worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
chassis_code	string	{res:itgen_rdw nl_chassis_code}	☐	
chassis_sequence_number	string	{res:itgen_rdw nl_chassis_sequence_number}	☐	
chassis_vehicle_number_code_sequence_number	string	{res:itgen_rdw nl_chassis_vehicle_number_code_sequence_number}	☐	
chassis_vehicle_number_euorpean_description	string	{res:itgen_rdw nl_chassis_vehicle_number_euorpean_description}	☐	
license_plate	string	{res:itgen_rdw nl_license_plate}	☐	

rdw_licensed_vehicle_classes

Catalogus: RDW

Schema: RDW

Primaire Sleutels: id

Label: {res:itgen_rdw_license_vehicle_classes}

Dit is een alleen-lezen tabel. De RDW API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor RDW ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de RDW-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel rdw_licensed_vehicle_classes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
chassis_class_sequence_number	string	{res:itgen_rdw nl_chassis_class_sequence_number}	☐	
chassis_sequence_number	string	{res:itgen_rdw nl_chassis_sequence_number}	☐	
description	string	{res:itgen_rdw nl_description}	☐	
end_date_regulation	datetime	{res:itgen_rdw nl_end_date_regulation}	☐	
license_plate	string	{res:itgen_rdw nl_license_plate}	☐	
maximum_day_charge	string	{res:itgen_rdw nl_maximum_day_charge}	☐	
vehicle_class	string	{res:itgen_rdw nl_vehicle_class}	☐	

rdw_open_parkings

Catalogus: RDW

Schema: RDW

Primaire Sleutels: id

Label: {res:itgen_rdw_open_parkings}

Dit is een alleen-lezen tabel. De RDW API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor RDW ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de RDW-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel rdw_open_parkings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
area_id	string	{res:itgen_rdw nl_area_id}	☐	
area_manager_id	decimal	{res:itgen_rdw nl_area_manager_id}	☐	
end_of_period	string	{res:itgen_rdw nl_end_of_period}	☐	
exit_possible_all_day	decimal	{res:itgen_rdw nl_exit_possible_all_day}	☐	
open_all_year	decimal	{res:itgen_rdw nl_open_all_year}	☐	
period_name	string	{res:itgen_rdw nl_period_name}	☐	
start_of_period	string	{res:itgen_rdw nl_start_of_period}	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

rdw_parking_accesses

Catalogus: RDW

Schema: RDW

Primaire Sleutels: id

Label: {res:itgen_rdw_parking_accesses}

Dit is een alleen-lezen tabel. De RDW API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor RDW ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de RDW-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel rdw_parking_accesses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
area_id	string	{res:itgen_rdw nl_area _id}	☐	
area_manager_id	decimal	{res:itgen_rdw nl_area _manager_id}	☐	
days	string	{res:itgen_rdw nl_days }	☐	
end_of_period	string	{res:itgen_rdw nl_end_ of_period}	☐	
enter_from	decimal	{res:itgen_rdw nl_ente r_from}	☐	
enter_until	decimal	{res:itgen_rdw nl_ente r_until}	☐	
start_of_period	string	{res:itgen_rdw nl_start _of_period}	☐	

rdw_parking_addresses

Catalogus: RDW

Schema: RDW

Primaire Sleutels: id

Label: {res:itgen_rdw_parking_addresses}

Dit is een alleen-lezen tabel. De RDW API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor RDW ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de RDW-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel rdw_parking_addresses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
country	string	{res:itgen_rdw nl_country}	☐	
email_address	string	{res:itgen_rdw nl_email_address}	☐	
fax_number	string	{res:itgen_rdw nl_fax_number}	☐	
house_number	string	{res:itgen_rdw nl_house_number}	☐	
place	string	{res:itgen_rdw nl_place}	☐	
postcode	string	{res:itgen_rdw nl_postcode}	☐	
province	string	{res:itgen_rdw nl_province}	☐	
reference_type	string	{res:itgen_rdw nl_reference_type}	☐	
reference	string	{res:itgen_rdw nl_reference}	☐	
street_name	string	{res:itgen_rdw nl_street_name}	☐	
telephone_number	string	{res:itgen_rdw nl_telephone_number}	☐	
type	string	Soort	☐	

rdw_parking_area_contacts

Catalogus: RDW

Schema: RDW

Primaire Sleutels: id

Label: {res:itgen_rdw_parking_area_contacts}

Dit is een alleen-lezen tabel. De RDW API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor RDW ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de RDW-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel rdw_parking_area_contacts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
area_id	string	{res:itgen_rdw nl_area_id}	☐	
area_manager_id	string	{res:itgen_rdw nl_area_manager_id}	☐	
contact_person_id	string	{res:itgen_rdw nl_contact_person_id}	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
validity_end_of_period	string	{res:itgen_rdw nl_validity_end_of_period}	☐	
validity_start_of_period	string	{res:itgen_rdw nl_validity_start_of_period}	☐	

rdw_parking_area_geometries

Catalogus: RDW

Schema: RDW

Primaire Sleutels: id

Label: {res:itgen_rdw_parking_area_geometries}

Dit is een alleen-lezen tabel. De RDW API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor RDW ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de RDW-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel rdw_parking_area_geometries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
area_geometry_as_text	string	{res:itgen_rdw nl_area_geometry_as_text}	☐	
area_id	string	{res:itgen_rdw nl_area_id}	☐	
area_manager_id	decimal	{res:itgen_rdw nl_area_manager_id}	☐	
end_date_area	datetime	{res:itgen_rdw nl_end_date_area}	☐	
end_date_selling_point	datetime	{res:itgen_rdw nl_end_date_selling_point}	☐	
location_type	string	{res:itgen_rdw nl_location_type}	☐	
selling_point_description	string	{res:itgen_rdw nl_selling_point_description}	☐	
selling_point_id	decimal	{res:itgen_rdw nl_selling_point_id}	☐	
start_date_area	datetime	{res:itgen_rdw nl_start_date_area}	☐	
start_date_selling_point	datetime	{res:itgen_rdw nl_start_date_selling_point}	☐	

rdw_parking_area_managers

Catalogus: RDW

Schema: RDW

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Primaire Sleutels: id

Label: {res:itgen_rdw_parking_area_managers}

Dit is een alleen-lezen tabel. De RDW API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor RDW ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de RDW-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel rdw_parking_area_managers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	string	{res:itgen_rdw nl_description}	☐	
end_date	datetime	{res:itgen_rdw nl_end_date}	☐	
id	decimal	{res:itgen_rdw nl_id}	☐	
start_date	datetime	{res:itgen_rdw nl_start_date}	☐	
url	string	{res:itgen_rdw nl_url}	☐	

rdw_parking_area_regulations

Catalogus: RDW

Schema: RDW

Primaire Sleutels: id

Label: {res:itgen_rdw_parking_area_regulations}

Dit is een alleen-lezen tabel. De RDW API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor RDW ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de RDW-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel rdw_parking_area_regulations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
area_id	string	{res:itgen_rdw nl_area_id}	☐	
area_manager_id	decimal	{res:itgen_rdw nl_area_manager_id}	☐	
end_date_area_regulation	datetime	{res:itgen_rdw nl_end_date_area_regulation}	☐	
id	string	{res:itgen_rdw nl_id}	☐	
start_date_area_regulation	datetime	{res:itgen_rdw nl_start_date_area_regulation}	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

rdw_parking_area_specifications

Catalogus: RDW

Schema: RDW

Primaire Sleutels: id

Label: {res:itgen_rdw_parking_area_specifications}

Dit is een alleen-lezen tabel. De RDW API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor RDW ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de RDW-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel rdw_parking_area_specifications worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
area_id	string	{res:itgen_rdw nl_area_id}	☐	
area_manager_id	decimal	{res:itgen_rdw nl_area_manager_id}	☐	
capacity	decimal	{res:itgen_rdw nl_capacity}	☐	
charging_point_capacity	decimal	{res:itgen_rdw nl_charging_point_capacity}	☐	
disabled_access	decimal	{res:itgen_rdw nl_disabled_access}	☐	
end_date_specifications	datetime	{res:itgen_rdw nl_end_date_specifications}	☐	
limited_access	string	{res:itgen_rdw nl_limited_access}	☐	
maximum_vehicle_height	decimal	{res:itgen_rdw nl_maximum_vehicle_height}	☐	
start_date_specifications	datetime	{res:itgen_rdw nl_start_date_specifications}	☐	

rdw_parking_areas

Catalogus: RDW

Schema: RDW

Primaire Sleutels: id

Label: {res:itgen_rdw_parking_areas}

Dit is een alleen-lezen tabel. De RDW API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor RDW ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de RDW-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel rdw_parking_areas worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
area_manager_id	string	{res:itgen_rdw nl_area _manager_id}	☐	
end_date_selling_point	datetime	{res:itgen_rdw nl_end_ date_selling_point}	☐	
id	string	{res:itgen_rdw nl_id}	☐	
location_type	string	{res:itgen_rdw nl_locat ion_type}	☐	
name	string	{res:itgen_rdw nl_nam e}	☐	
selling_point_description	string	{res:itgen_rdw nl_sellin g_point_description}	☐	
selling_point_id	decimal	{res:itgen_rdw nl_sellin g_point_id}	☐	
start_date_selling_point	datetime	{res:itgen_rdw nl_start _date_selling_point}	☐	
uuid	string	{res:itgen_rdw nl_uuid}	☐	

rdw_parking_time_frames

Catalogus: RDW

Schema: RDW

Primaire Sleutels: id

Label: {res:itgen_rdw_parking_time_frames}

Dit is een alleen-lezen tabel. De RDW API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor RDW ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de RDW-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel rdw_parking_time_frames worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
area_manager_id	decimal	{res:itgen_rdw nl_area _manager_id}	☐	
claim_right_possible	string	{res:itgen_rdw nl_claim _right_possible}	☐	
day	string	{res:itgen_rdw nl_day}	☐	
end_date	datetime	{res:itgen_rdw nl_end_ date}	☐	
end_time	decimal	{res:itgen_rdw nl_end_ time}	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
fare_calculation_code	string	{res:itgen_rdw nl_fare _calculation_code}	☐	
max_duration_right	decimal	{res:itgen_rdw nl_max _duration_right}	☐	
min_parking_interruption	decimal	{res:itgen_rdw nl_min_ parking_interruption}	☐	
regulation_id	string	{res:itgen_rdw nl_regul ation_id}	☐	
reset_duration	string	{res:itgen_rdw nl_rese t_duration}	☐	
start_date	datetime	{res:itgen_rdw nl_start _date}	☐	
start_time	decimal	{res:itgen_rdw nl_start _time}	☐	

rdw_payment_method_areas

Catalogus: RDW

Schema: RDW

Primaire Sleutels: id

Label: {res:itgen_rdw_payment_method_areas}

Dit is een alleen-lezen tabel. De RDW API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor RDW ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de RDW-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel rdw_payment_method_areas worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
area_id	string	{res:itgen_rdw nl_area _id}	☐	
area_manager_id	decimal	{res:itgen_rdw nl_area _manager_id}	☐	
end_date	datetime	{res:itgen_rdw nl_end_ date}	☐	
payment_at_exit	decimal	{res:itgen_rdw nl_pay ment_at_exit}	☐	
payment_at_paystation	decimal	{res:itgen_rdw nl_pay ment_at_paystation}	☐	
payment_method	string	{res:itgen_rdw nl_pay ment_method}	☐	
start_date	datetime	{res:itgen_rdw nl_start _date}	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

rdw_payment_method_selling_points

Catalogus: RDW

Schema: RDW

Primaire Sleutels: id

Label: {res:itgen_rdw_payment_method_selling_points}

Dit is een alleen-lezen tabel. De RDW API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor RDW ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de RDW-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel rdw_payment_method_selling_points worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
end_date_payment_method	datetime	{res:itgen_rdw nl_end_date_payment_method}	☐	
payment_method	string	{res:itgen_rdw nl_payment_method}	☐	
selling_point_number	decimal	{res:itgen_rdw nl_selling_point_number}	☐	
start_date_payment_method	datetime	{res:itgen_rdw nl_start_date_payment_method}	☐	

rdw_price_calculations

Catalogus: RDW

Schema: RDW

Primaire Sleutels: id

Label: {res:itgen_rdw_price_calculations}

Dit is een alleen-lezen tabel. De RDW API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor RDW ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de RDW-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel rdw_price_calculations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
area_manager_id	decimal	{res:itgen_rdw nl_area_manager_id}	☐	
end_date_fare	datetime	{res:itgen_rdw nl_end_date_fare}	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
fare_calculation_code	string	{res:itgen_rdw nl_fare _calculation_code}	☐	
fare_calculation_description	string	{res:itgen_rdw nl_fare _calculation_descriptio n}	☐	
period_name_tariff	string	{res:itgen_rdw nl_perio d_name_tariff}	☐	
start_date_fare	datetime	{res:itgen_rdw nl_start _date_fare}	☐	
vat_percentage	decimal	{res:itgen_rdw nl_vat_ percentage}	☐	

rdw_price_parts

Catalogus: RDW

Schema: RDW

Primaire Sleutels: id

Label: {res:itgen_rdw_price_parts}

Dit is een alleen-lezen tabel. De RDW API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor RDW ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de RDW-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel rdw_price_parts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount_cumulative	decimal	{res:itgen_rdw nl_amo unt_cumulative}	☐	
amount_fare_part	decimal	{res:itgen_rdw nl_amo unt_fare_part}	☐	
area_manager_id	string	{res:itgen_rdw nl_area _manager_id}	☐	
end_date_fare_part	datetime	{res:itgen_rdw nl_end_ date_fare_part}	☐	
end_date_selling_point	datetime	{res:itgen_rdw nl_end_ date_selling_point}	☐	
end_duration_fare_part	decimal	{res:itgen_rdw nl_end_ duration_fare_part}	☐	
fare_calculation_code	string	{res:itgen_rdw nl_fare _calculation_code}	☐	
location_type	string	{res:itgen_rdw nl_locat ion_type}	☐	
selling_point_description	string	{res:itgen_rdw nl_sellin g_point_description}	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
selling_point_id	decimal	{res:itgen_rdw nl_selling_point_id}	☐	
start_date_fare_part	datetime	{res:itgen_rdw nl_start_date_fare_part}	☐	
start_date_selling_point	datetime	{res:itgen_rdw nl_start_date_selling_point}	☐	
start_duration_fare_part	decimal	{res:itgen_rdw nl_start_duration_fare_part}	☐	
step_size_fare_part	decimal	{res:itgen_rdw nl_step_size_fare_part}	☐	

rdw_product_catalogs

Catalogus: RDW

Schema: RDW

Primaire Sleutels: id

Label: {res:itgen_rdw_product_catalogs}

Dit is een alleen-lezen tabel. De RDW API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor RDW ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de RDW-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel rdw_product_catalogs worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	string	{res:itgen_rdw nl_description}	☐	
government_gazette_layout	string	{res:itgen_rdw nl_government_gazette_layout}	☐	
rate_cluster	string	{res:itgen_rdw nl_rate_cluster}	☐	
rate	string	{res:itgen_rdw nl_rate}	☐	
unit	string	{res:itgen_rdw nl_unit}	☐	

rdw_regulations

Catalogus: RDW

Schema: RDW

Primaire Sleutels: id

Label: {res:itgen_rdw_regulations}

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabel. De RDW API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor RDW ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de RDW-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel rdw_regulations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
area_manager_id	decimal	{res:itgen_rdw nl_area _manager_id}	☐	
description	string	{res:itgen_rdw nl_desc ription}	☐	
end_date_selling_point	datetime	{res:itgen_rdw nl_end_ date_selling_point}	☐	
end_date	datetime	{res:itgen_rdw nl_end_ date}	☐	
id	string	{res:itgen_rdw nl_id}	☐	
location_type	string	{res:itgen_rdw nl_locat ion_type}	☐	
maximum_day_charge	decimal	{res:itgen_rdw nl_maxi mum_day_charge}	☐	
selling_point_description	string	{res:itgen_rdw nl_sellin g_point_description}	☐	
selling_point_id	decimal	{res:itgen_rdw nl_sellin g_point_id}	☐	
start_date_selling_point	datetime	{res:itgen_rdw nl_start _date_selling_point}	☐	
start_date	datetime	{res:itgen_rdw nl_start _date}	☐	
type	string	Soort	☐	

rdw_selling_points

Catalogus: RDW

Schema: RDW

Primaire Sleutels: id

Label: {res:itgen_rdw_selling_points}

Dit is een alleen-lezen tabel. De RDW API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor RDW ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de RDW-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel rdw_selling_points worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
area_id	string	{res:itgen_rdw nl_area _id}	☐	
area_manager_id	decimal	{res:itgen_rdw nl_area _manager_id}	☐	
description	string	{res:itgen_rdw nl_desc ription}	☐	
end_date	datetime	{res:itgen_rdw nl_end_ date}	☐	
id	decimal	{res:itgen_rdw nl_id}	☐	
number	decimal	{res:itgen_rdw nl_num ber}	☐	
start_date	datetime	{res:itgen_rdw nl_start _date}	☐	

rdw_special_days

Catalogus: RDW

Schema: RDW

Primaire Sleutels: id

Label: {res:itgen_rdw_special_days}

Dit is een alleen-lezen tabel. De RDW API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor RDW ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de RDW-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel rdw_special_days worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
area_manager_id	decimal	{res:itgen_rdw nl_area _manager_id}	☐	
date	datetime	{res:itgen_rdw nl_date }	☐	
name	string	{res:itgen_rdw nl_nam e}	☐	

rdw_user_goals

Catalogus: RDW

Schema: RDW

Primaire Sleutels: id

Label: {res:itgen_rdw_user_goals}

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabel. De RDW API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor RDW ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de RDW-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel rdw_user_goals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
area_manager_id	decimal	{res:itgen_rdw nl_area _manager_id}	☐	
end_date_usage_id	datetime	{res:itgen_rdw nl_end_ date_usage_id}	☐	
specification_indicator	string	{res:itgen_rdw nl_spec ification_indicator}	☐	
start_date_usage_id	datetime	{res:itgen_rdw nl_start _date_usage_id}	☐	
superior_area_manager_id	decimal	{res:itgen_rdw nl_supe rior_area_manager_id}	☐	
superior_usage_id	string	{res:itgen_rdw nl_supe rior_usage_id}	☐	
usage_id_description	string	{res:itgen_rdw nl_usag e_id_description}	☐	
usage_id	string	{res:itgen_rdw nl_usag e_id}	☐	

rdw_vehicles: RDW Voertuigen

Catalogus: RDW

Schema: RDW

Primaire Sleutels: id

Label: Voertuigen

Dit is een alleen-lezen tabel. De RDW API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor RDW ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de RDW-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel rdw_vehicles worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
aerodynamic_feature	string	{res:itgen_rdw nl_aero dynamic_feature}	☐	
api_licensed_vehicle_axles	string	{res:itgen_rdw nl_api_li censed_vehicle_axles }	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
api_licensed_vehicle_chassis_specific	string	{res:itgen_rdw nl_api_licensed_vehicle_chassis_specific}	☐	
api_licensed_vehicle_chassis	string	{res:itgen_rdw nl_api_licensed_vehicle_chassis}	☐	
api_licensed_vehicle_class	string	{res:itgen_rdw nl_api_licensed_vehicle_class}	☐	
api_licensed_vehicle_fuel	string	{res:itgen_rdw nl_api_licensed_vehicle_fuel}	☐	
average_load_value	string	{res:itgen_rdw nl_average_load_value}	☐	
brand	string	Merk	☐	
can_register_ow nership	string	{res:itgen_rdw nl_can_register_ow nership}	☐	
catalogue_price	decimal	{res:itgen_rdw nl_catalogue_price}	☐	
cilinder_volume_w rong	string	{res:itgen_rdw nl_cilinder_volume_w rong}	☐	
cilinder_volume	decimal	{res:itgen_rdw nl_cilinder_volume}	☐	
code_explanation_counter_reading_judgement	string	{res:itgen_rdw nl_code_explanation_counter_reading_judgement}	☐	
counter_reading_judgement	string	{res:itgen_rdw nl_counter_reading_judgement}	☐	
date_admittance	datetime	{res:itgen_rdw nl_date_admittance}	☐	
date_ascription	datetime	{res:itgen_rdw nl_date_ascription}	☐	
date_expiry_apk_txt	string	{res:itgen_rdw nl_date_expiry_apk_txt}	☐	
date_expiry_apk	datetime	{res:itgen_rdw nl_date_expiry_apk}	☐	
date_expiry_tachograph_txt	string	{res:itgen_rdw nl_date_expiry_tachograph_txt}	☐	
date_expiry_tachograph	datetime	{res:itgen_rdw nl_date_expiry_tachograph}	☐	
date_first_admission	datetime	{res:itgen_rdw nl_date_first_admission}	☐	
date_first_admittance	datetime	{res:itgen_rdw nl_date_first_admittance}	☐	
date_first_issue_netherlands	datetime	{res:itgen_rdw nl_date_first_issue_netherlands}	☐	
date_first_registration_txt	string	{res:itgen_rdw nl_date_first_registration_txt}	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
date_first_registration	datetime	{res:itgen_rdw nl_date _first_registration}	☐	
date_registration_approval_depreciation_moment_bpm_txt	string	{res:itgen_rdw nl_date _registration_approval _depreciation_moment _bpm_txt}	☐	
date_registration_approval_depreciation_moment_bpm	datetime	{res:itgen_rdw nl_date _registration_approval _depreciation_moment _bpm}	☐	
distance_front_to_stick_shift	decimal	{res:itgen_rdw nl_distance_front_to_stick_shift}	☐	
distance_stick_shift_to_back	decimal	{res:itgen_rdw nl_distance_stick_shift_to_back}	☐	
economy_classification	string	{res:itgen_rdw nl_economy_classification}	☐	
edition	string	{res:itgen_rdw nl_edition}	☐	
empty_vehicle_w eight	decimal	{res:itgen_rdw nl_empty_vehicle_w eight}	☐	
eu_approval_number_change	string	{res:itgen_rdw nl_eu_approval_number_change}	☐	
european_release_category	string	{res:itgen_rdw nl_european_release_category}	☐	
european_vehicle_category_add	string	{res:itgen_rdw nl_european_vehicle_category_add}	☐	
european_vehicle_category	string	{res:itgen_rdw nl_european_vehicle_category}	☐	
export_indicator	string	{res:itgen_rdw nl_export_indicator}	☐	
first_color	string	{res:itgen_rdw nl_first _color}	☐	
gas_installation_type	string	{res:itgen_rdw nl_gas_ installation_type}	☐	
height	decimal	{res:itgen_rdw nl_height}	☐	
interior	string	{res:itgen_rdw nl_interior}	☐	
kerb_w eight	decimal	{res:itgen_rdw nl_kerb _w eight}	☐	
length	decimal	Lengte	☐	
license_plate	string	{res:itgen_rdw nl_license_plate}	☐	
load_capacity	decimal	{res:itgen_rdw nl_load _capacity}	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
location_chassis_number	string	{res:itgen_rdw nl_location_chassis_number}	☐	
max_w eight_vehicle	decimal	{res:itgen_rdw nl_max_w eight_vehicle}	☐	
maximum_construction_speed	decimal	{res:itgen_rdw nl_maximum_construction_speed}	☐	
maximum_load_under_front_axles_combined_coupling	decimal	{res:itgen_rdw nl_maximum_load_under_front_axles_combined_coupling}	☐	
maximum_mass_composed	decimal	{res:itgen_rdw nl_maximum_mass_composed}	☐	
maximum_mass_pull_breaked	decimal	{res:itgen_rdw nl_maximum_mass_pull_breaked}	☐	
maximum_mass_pull_unbreaked	decimal	{res:itgen_rdw nl_maximum_mass_pull_unbreaked}	☐	
maximum_supported_speed	decimal	{res:itgen_rdw nl_maximum_supported_speed}	☐	
number_of_cilinders_w rong	string	{res:itgen_rdw nl_number_of_cilinders_w rong}	☐	
number_of_cilinders	decimal	Aantal Cilinders	☐	
number_of_doors	decimal	{res:itgen_rdw nl_number_of_doors}	☐	
number_of_w heels	decimal	Aantal Wielen	☐	
open_recall_indication	string	{res:itgen_rdw nl_open_recall_indication}	☐	
permitted_maximum_vehicle_mass	decimal	{res:itgen_rdw nl_permitted_maximum_vehicle_mass}	☐	
pow er_per_kilo_curb	string	Vermogen per Kilo/Curb	☐	
seats_count	decimal	{res:itgen_rdw nl_seats_count}	☐	
second_color	string	Tw eede Kleur	☐	
tax	decimal	Belasting	☐	
trade_name	string	{res:itgen_rdw nl_trade_name}	☐	
trailer_autonomous_braked	string	{res:itgen_rdw nl_trailer_autonomous_braked}	☐	
trailer_braked	string	{res:itgen_rdw nl_trailer_braked}	☐	
trailer_centre_axle_braked	decimal	{res:itgen_rdw nl_trailer_centre_axle_braked}	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
type_approval_number	string	{res:itgen_rdw nl_type _approval_number}	☐	
type	string	Soort	☐	
variant	string	{res:itgen_rdw nl_varia nt}	☐	
vehicle_type	string	{res:itgen_rdw nl_vehi cle_type}	☐	
vertical_load_coupling_point_tow e d_vehicle	decimal	{res:itgen_rdw nl_verti cal_load_coupling_poi nt_tow ed_vehicle}	☐	
w aiting_for_approval	string	{res:itgen_rdw nl_w aiti ng_for_approval}	☐	
w am_insured	string	{res:itgen_rdw nl_w am _insured}	☐	
w heelbase	decimal	Wielbasis	☐	
w heelchair_places_count	decimal	{res:itgen_rdw nl_w he elchair_places_count}	☐	
w idth	decimal	Breedte	☐	
year_last_registration_counter_rea ding	string	{res:itgen_rdw nl_year _last_registration_cou nter_reading}	☐	

rdw_vehicles_by_tag: RDW Voertuigen door Labels

Catalogus: RDW

Schema: RDW

Primaire Sleutels: id

Label: Voertuigen door Labels

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De RDW API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor RDW ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de RDW-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie rdw_vehicles_by_tag in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Kenteken	string	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie rdw_vehicles_by_tag worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
aerodynamic_feature	string	{res:itgen_rdw nl_aero dynamic_feature}	☐	
api_licensed_vehicle_axles	string	{res:itgen_rdw nl_api_li censed_vehicle_axles }	☐	
api_licensed_vehicle_chassis_spe cific	string	{res:itgen_rdw nl_api_li censed_vehicle_chas sis_specific}	☐	
api_licensed_vehicle_chassis	string	{res:itgen_rdw nl_api_li censed_vehicle_chas sis}	☐	
api_licensed_vehicle_class	string	{res:itgen_rdw nl_api_li censed_vehicle_class }	☐	
api_licensed_vehicle_fuel	string	{res:itgen_rdw nl_api_li censed_vehicle_fuel}	☐	
average_load_value	string	{res:itgen_rdw nl_aver age_load_value}	☐	
brand	string	Merk	☐	
can_register_ow nership	string	{res:itgen_rdw nl_can_ register_ow nership}	☐	
catalogue_price	decimal	{res:itgen_rdw nl_catal ogue_price}	☐	
cilinder_volume_w rong	string	{res:itgen_rdw nl_cilind er_volume_w rong}	☐	
cilinder_volume	decimal	{res:itgen_rdw nl_cilind er_volume}	☐	
code_explanation_counter_reading _judgement	string	{res:itgen_rdw nl_code _explanation_counter_ reading_judgement}	☐	
counter_reading_judgement	string	{res:itgen_rdw nl_coun ter_reading_judgement }	☐	
date_admittance	datetime	{res:itgen_rdw nl_date _admittance}	☐	
date_ascription	datetime	{res:itgen_rdw nl_date _ascription}	☐	
date_expiry_apk_txt	string	{res:itgen_rdw nl_date _expiry_apk_txt}	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
date_expiry_apk	datetime	{res:itgen_rdw nl_date_expiry_apk}	☐	
date_expiry_tachograph_txt	string	{res:itgen_rdw nl_date_expiry_tachograph_txt}	☐	
date_expiry_tachograph	datetime	{res:itgen_rdw nl_date_expiry_tachograph}	☐	
date_first_admission	datetime	{res:itgen_rdw nl_date_first_admission}	☐	
date_first_admittance	datetime	{res:itgen_rdw nl_date_first_admittance}	☐	
date_first_issue_netherlands	datetime	{res:itgen_rdw nl_date_first_issue_netherlands}	☐	
date_first_registration_txt	string	{res:itgen_rdw nl_date_first_registration_txt}	☐	
date_first_registration	datetime	{res:itgen_rdw nl_date_first_registration}	☐	
date_registration_approval_depreciation_moment_bpm_txt	string	{res:itgen_rdw nl_date_registration_approval_depreciation_moment_bpm_txt}	☐	
date_registration_approval_depreciation_moment_bpm	datetime	{res:itgen_rdw nl_date_registration_approval_depreciation_moment_bpm}	☐	
distance_front_to_stick_shift	decimal	{res:itgen_rdw nl_distance_front_to_stick_shift}	☐	
distance_stick_shift_to_back	decimal	{res:itgen_rdw nl_distance_stick_shift_to_back}	☐	
economy_classification	string	{res:itgen_rdw nl_economy_classification}	☐	
edition	string	{res:itgen_rdw nl_edition}	☐	
empty_vehicle_w eight	decimal	{res:itgen_rdw nl_empty_vehicle_w eight}	☐	
eu_approval_number_change	string	{res:itgen_rdw nl_eu_approval_number_change}	☐	
european_release_category	string	{res:itgen_rdw nl_european_release_category}	☐	
european_vehicle_category_add	string	{res:itgen_rdw nl_european_vehicle_category_add}	☐	
european_vehicle_category	string	{res:itgen_rdw nl_european_vehicle_category}	☐	
export_indicator	string	{res:itgen_rdw nl_export_indicator}	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
first_color	string	{res:itgen_rdw nl_first_color}	☐	
gas_installation_type	string	{res:itgen_rdw nl_gas_installation_type}	☐	
height	decimal	{res:itgen_rdw nl_height}	☐	
interior	string	{res:itgen_rdw nl_interior}	☐	
kerb_w eight	decimal	{res:itgen_rdw nl_kerb_w eight}	☐	
length	decimal	Lengte	☐	
license_plate	string	{res:itgen_rdw nl_license_plate}	☐	
load_capacity	decimal	{res:itgen_rdw nl_load_capacity}	☐	
location_chassis_number	string	{res:itgen_rdw nl_location_chassis_number}	☐	
max_w eight_vehicle	decimal	{res:itgen_rdw nl_max_w eight_vehicle}	☐	
maximum_construction_speed	decimal	{res:itgen_rdw nl_maximum_construction_speed}	☐	
maximum_load_under_front_axles_combined_coupling	decimal	{res:itgen_rdw nl_maximum_load_under_front_axles_combined_coupling}	☐	
maximum_mass_composed	decimal	{res:itgen_rdw nl_maximum_mass_composed}	☐	
maximum_mass_pull_breaked	decimal	{res:itgen_rdw nl_maximum_mass_pull_breaked}	☐	
maximum_mass_pull_unbreaked	decimal	{res:itgen_rdw nl_maximum_mass_pull_unbreaked}	☐	
maximum_supported_speed	decimal	{res:itgen_rdw nl_maximum_supported_speed}	☐	
number_of_cilinders_w rong	string	{res:itgen_rdw nl_number_of_cilinders_w rong}	☐	
number_of_cilinders	decimal	Aantal Cilinders	☐	
number_of_doors	decimal	{res:itgen_rdw nl_number_of_doors}	☐	
number_of_w heels	decimal	Aantal Wielen	☐	
open_recall_indication	string	{res:itgen_rdw nl_open_recall_indication}	☐	
permitted_maximum_vehicle_mass	decimal	{res:itgen_rdw nl_permitted_maximum_vehicle_mass}	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
pow er_per_kilo_curb	string	Vermogen per Kilo/Curb	☐	
seats_count	decimal	{res:itgen_rdw nl_seat s_count}	☐	
second_color	string	Tw eede Kleur	☐	
tax	decimal	Belasting	☐	
trade_name	string	{res:itgen_rdw nl_trad e_name}	☐	
trailer_autonomous_braked	string	{res:itgen_rdw nl_traile r_autonomous_braked }	☐	
trailer_braked	string	{res:itgen_rdw nl_traile r_braked}	☐	
trailer_centre_axle_braked	decimal	{res:itgen_rdw nl_traile r_centre_axle_braked}	☐	
type_approval_number	string	{res:itgen_rdw nl_type _approval_number}	☐	
type	string	Soort	☐	
variant	string	{res:itgen_rdw nl_varia nt}	☐	
vehicle_type	string	{res:itgen_rdw nl_vehi cle_type}	☐	
vertical_load_coupling_point_tow e d_vehicle	decimal	{res:itgen_rdw nl_verti cal_load_coupling_poi nt_tow ed_vehicle}	☐	
w aiting_for_approval	string	{res:itgen_rdw nl_w aiti ng_for_approval}	☐	
w am_insured	string	{res:itgen_rdw nl_w am _insured}	☐	
w heelbase	decimal	Wielbasis	☐	
w heelchair_places_count	decimal	{res:itgen_rdw nl_w he elchair_places_count}	☐	
w idth	decimal	Breedte	☐	
year_last_registration_counter_rea ding	string	{res:itgen_rdw nl_year _last_registration_cou nter_reading}	☐	

4 Package: dcr_metadata

4.1 Procedures

4.1.1 dcr_metadata.get_partitions: RDW Data container metadata package

Get all partitions.

Documentatie:

List all partitions.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Index

- A -

Aantal Cilinders 47, 51
Aantal Wielen 47, 51
add-odata-mandatory-filters 2
aerodynamic_feature 47, 51
alias 27
amount_cumulative 43
amount_fare_part 43
analysis-enforce-row-uniqueness 2
announcement_date_producer 23
announcement_date_producer_txt 23
api_callback_action_risk 23
api_callback_action_status 23
api_callback_infom_owner 23
api_callback_vehicle_brand_type 23
api_company_acknowledgements 19
api_licensed_vehicle_axles 47, 51
api_licensed_vehicle_chassis 47, 51
api_licensed_vehicle_chassis_specific 47, 51
api_licensed_vehicle_class 47, 51
api_licensed_vehicle_fuel 47, 51
api-url 2
area 20
area_geometry_as_text 37
area_id 21, 27, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 45
area_id_validity_extension 21
area_manager_id 21, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
audio_level_driving 30
audio_level_stationary 30
average_load_value 47, 51
axle_count 31
axle_number 31

- B -

Belasting 47, 51
BLOB Voorkeur 17
BLOB_PREFERRED 17
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC 17
brand 26, 47, 51
Breedte 47, 51
bulk-delete-page-size-rows 2
bulk-insert-page-size-bytes 2
bulk-insert-page-size-rows 2

- C -

can_register_ownership 47, 51
capacity 39
catalogue_price 47, 51
charging_point_capacity 39
chassis_class_sequence_number 33
chassis_code 33
chassis_sequence_number 32, 33
chassis_type 32
chassis_type_european_description 32
chassis_vehicle_number_code_sequence_number 33
chassis_vehicle_number_euorpean_description 33
cilinder_volume 47, 51
cilinder_volume_wrong 47, 51
claim_right_possible 40
co2_emission_class 30
co2_exhaust_combined 30
co2_exhaust_weighted 30
code_explanation_counter_reading_judgement 47, 51
code_inform_type 25
code_status 23
company_name 19
consequences_material 23
contact_person_id 36
CONTENT_TYPE 17
counter_reading_judgement 47, 51
country 35

- D -

Databasestuurprogramma 1
date 46
date_admittance 47, 51
date_ascription 47, 51
DATE_ENDED 17
date_expiry_apk 47, 51
date_expiry_apk_txt 47, 51
date_expiry_tachograph 47, 51
date_expiry_tachograph_txt 47, 51
date_first_admission 47, 51
date_first_admittance 47, 51
date_first_issue_netherlands 47, 51
date_first_registration 47, 51
date_first_registration_txt 47, 51
date_inform_owner 23
date_inform_owner_txt 23
date_owners_informed 23

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

date_owners_informed_txt 23
date_registration_approval_depreciation_moment_bpm 47, 51
date_registration_approval_depreciation_moment_bpm_txt 47, 51
date_reported_at_rdw 23
date_reported_at_rdw_txt 23
DATE_STARTED 17
day 40
days 35
defect_category 23
defect_description 23
disabled_access 39
distance_front_to_stick_shift 47, 51
distance_stick_shift_to_back 47, 51
download-error-400-bad-request-max-tries 2
download-error-400-bad-request-sleep-initial-ms 2
download-error-400-bad-request-sleep-max-ms 2
download-error-400-bad-request-sleep-multiplicator 2
download-error-403-forbidden-max-tries 2
download-error-403-forbidden-sleep-initial-ms 2
download-error-403-forbidden-sleep-max-ms 2
download-error-403-forbidden-sleep-multiplicator 2
download-error-408-request-timeout-max-tries 2
download-error-408-request-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-408-request-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-422-bad-request-max-tries 2
download-error-422-bad-request-sleep-initial-ms 2
download-error-422-bad-request-sleep-max-ms 2
download-error-422-bad-request-sleep-multiplicator 2
download-error-429-too-many-requests-max-tries 2
download-error-429-too-many-requests-sleep-initial-ms 2
download-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms 2
download-error-429-too-many-requests-sleep-multiplicator 2
download-error-500-internal-server-error-max-tries 2
download-error-500-internal-server-error-sleep-initial-ms 2
download-error-500-internal-server-error-sleep-max-ms 2
download-error-500-internal-server-error-sleep-multiplicator 2
download-error-502-server-unavailable-max-tries 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-multiplicator 2
download-error-503-server-unavailable-max-tries 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-initial-ms 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-multiplicator 2
download-error-504-gateway-timeout-max-tries 2
download-error-504-gateway-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-504-gateway-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-504-gateway-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-590-network-connect-timeout-max-tries 2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-599-network-connect-timeout-max-tries 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-argument-exception-max-tries 2
download-error-argument-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-argument-exception-sleep-max-ms 2
download-error-argument-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-internet-down-max-tries 2
download-error-internet-down-sleep-initial-ms 2
download-error-internet-down-sleep-max-ms 2
download-error-internet-down-sleep-multiplicator 2
download-error-io-exception-max-tries 2
download-error-io-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-io-exception-sleep-max-ms 2
download-error-io-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-json-exception-max-tries 2
download-error-json-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-json-exception-sleep-max-ms 2
download-error-json-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-name-resolution-failure-max-tries 2

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

download-error-name-resolution-failure-sleep-initial-ms 2
download-error-name-resolution-failure-sleep-max-ms 2
download-error-name-resolution-failure-sleep-multiplicator 2
download-error-other-exception-max-tries 2
download-error-other-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-other-exception-sleep-max-ms 2
download-error-other-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-socket-exception-max-tries 2
download-error-socket-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-socket-exception-sleep-max-ms 2
download-error-socket-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-web-exception-max-tries 2
download-error-web-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-web-exception-sleep-max-ms 2
download-error-web-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-web-not-found-max-tries 2
download-error-web-not-found-sleep-initial-ms 2
download-error-web-not-found-sleep-max-ms 2
download-error-web-not-found-sleep-multiplicator 2
download-error-web-not-implemented-max-tries 2
download-error-web-not-implemented-sleep-initial-ms 2
download-error-web-not-implemented-sleep-max-ms 2
download-error-web-not-implemented-sleep-multiplicator 2
download-error-web-timeout-max-tries 2
download-error-web-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-web-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-web-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-web-unauthorized-max-tries 2
download-error-web-unauthorized-sleep-initial-ms 2
download-error-web-unauthorized-sleep-max-ms 2
download-error-web-unauthorized-sleep-multiplicator 2
download-error-web-unknown-max-tries 2
download-error-web-unknown-sleep-initial-ms 2
download-error-web-unknown-sleep-max-ms 2
download-error-web-unknown-sleep-multiplicator 2
Draai zonder Acties 17
DRY_RUN 17
DURATION_MS 17
Duur (ms) 17
dynamic_parking_data 29

- E -

economy_classification 47, 51
edition 47, 51
Einddatum 17
electrical_vehicle_hybrid_class 30
email_address 26, 35
emission_code_description 30
empty_vehicle_weight 47, 51
end_date 20, 28, 37, 40, 41, 44, 45
end_date_area 37
end_date_area_regulation 38
end_date_entrance_or_exit 27
end_date_fare 42
end_date_fare_part 43
end_date_location 28
end_date_payment_method 42
end_date_regulation 33
end_date_selling_point 37, 39, 43, 44
end_date_specifications 39
end_date_usage_id 46
end_day_timeframe_validity_restriction 21
end_duration_fare_part 43
end_duration_validity_restriction 21
end_of_period 34, 35
end_time 40
end_validity_extension 21
enter_from 35
enter_until 35
entrance_exit_id 27
environmental_class_eg_approval_heavy 30
environmental_class_eg_approval_light 30
ERROR_MESSAGE_CODE 17
ERROR_MESSAGE_TEXT 17
eu_approval_number_change 47, 51
european_release_category 47, 51
european_vehicle_category 47, 51
european_vehicle_category_add 47, 51
exhaust_emission_level 30
exhaust_particles_heavy 30
exhaust_particles_light 30
exit_possible_all_day 34
export_indicator 47, 51

- F -

Faal bij Fouten 17
facade_name 19
FAIL_ON_ERROR 17
fare_calculation_code 40, 42, 43
fare_calculation_description 42
fax_number 26, 35
first_color 47, 51
first_name 26

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

force-case-sensitive-identifiers 2
forced-casing-identifiers 2
Foutmeldingcode 17
Foutmeldingtekst 17
fuel_consumption_city 30
fuel_consumption_combined 30
fuel_consumption_outside 30
fuel_description 30
fuel_sequence_number 30

- G -

gas_installation_type 47, 51
Gebruik HTTP Diskcache 17
Gebruik HTTP-geheugencache 17
Geslaagd 17
government_gazette_layout 44

- H -

height 47, 51
house_number 19, 35
house_number_addition 19
HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec) 17
HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec) 17
HTTP Status nummer 17
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC 17
HTTP_DISK_CACHE_SAVE 17
HTTP_DISK_CACHE_USE 17
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC 17
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE 17
HTTP_MEMORY_CACHE_USE 17
HTTP_METHOD 17
HTTP_STATUS_CODE 17
http-disk-cache-compression-level 2
http-disk-cache-directory 2
http-disk-cache-ignore-write-errors 2
http-disk-cache-max-age-sec 2
http-get-timeout-max-ms 2
http-get-timeout-ms 2
http-memory-cache-compression-level 2
http-memory-cache-max-age-sec 2
HTTP-methode 17
http-post-timeout-max-ms 2
http-post-timeout-ms 2

- I -

ignore-http-400-errors 2
ignore-http-401-errors 2
ignore-http-402-errors 2
ignore-http-403-errors 2
ignore-http-404-errors 2
ignore-http-422-errors 2
ignore-http-429-errors 2
ignore-http-500-errors 2
ignore-http-502-errors 2
ignore-http-503-errors 2
index_number_validity_restriction 21
info_internet 23
info_phone_number 23
inform_type 25
Inhoudssoort 17
interior 47, 51
invalid-json-on-get-max-tries 2
invalid-json-on-get-sleep-initial-ms 2
invalid-json-on-get-sleep-max-ms 2
invalid-json-on-get-sleep-multiplicator 2
invalid-json-on-post-max-tries 2
invalid-json-on-post-sleep-initial-ms 2
invalid-json-on-post-sleep-max-ms 2
invalid-json-on-post-sleep-multiplicator 2
invantive-sql-compress-sparse-arrays 2
invantive-sql-correct-invalid-date 2
invantive-sql-execution-profile-disk-path 2
invantive-sql-execution-profile-to-disk 2
invantive-sql-forward-filters-to-data-containers 2
invantive-sql-share-byte-arrays 2
invantive-sql-share-strings 2
invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers 2
invantive-use-cache 2

- J -

join-set-points-per-request 2

- K -

Kenteken 51
kerb_weight 47, 51

- L -

latitude 28
Lengte 47, 51
length 47, 51
license_plate 23, 30, 31, 32, 33, 47, 51
lift_axle 31
limited_access 39
limit-partition-calls-left 2

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

load_capacity 47, 51
location_address 28
location_chassis_number 47, 51
location_city 28
location_coordinates 28
location_reference 28
location_reference_type 28
location_state 28
location_type 20, 28, 37, 39, 43, 44
location_zip 28
log-native-calls-to-disk-max-events 2
log-native-calls-to-disk-max-seconds 2
log-native-calls-to-disk-on-error 2
log-native-calls-to-disk-on-success 2
log-native-calls-to-trace 2
longitude 28

- M -

manager_id 20
max_duration_right 40
max_weight_vehicle 47, 51
maximum_axle_load_legal 31
maximum_axle_load_technical 31
maximum_construction_speed 47, 51
maximum_day_charge 33, 44
maximum_load_under_front_axles_combined_coupling 47, 51
maximum_mass_composed 47, 51
maximum_mass_pull_breaked 47, 51
maximum_mass_pull_unbreaked 47, 51
maximum_supported_speed 47, 51
maximum_vehicle_height 39
Maximumleeftijd voor Responscache (sec) 17
maximum-length-identifiers 2
max-odata-filters 2
max-odata-rewrite-in-count 2
max-url-length-accepted 2
max-url-length-desired 2
Merk 26, 47, 51
metadata-cache-max-age-sec 2
min_parking_interruption 40

- N -

name 26, 39, 46
national_indicated_vehicle_count 23
Native Platform Scalar Verzoeken 17
NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS 17
net_maximum_power 30
Nettolading 17
next_axle_distance 31
nominal_continuous_maximum_power 30
npt 17
number 45
number_of_cilinders 47, 51
number_of_cilinders_wrong 47, 51
number_of_doors 47, 51
number_of_wheels 47, 51

- O -

oauth-unauthorized-max-tries 2
oauth-unauthorized-sleep-initial-ms 2
oauth-unauthorized-sleep-max-ms 2
oauth-unauthorized-sleep-multiplicator 2
Oorspronkelijk Systeemreferentie 17
Oorspronkelijke Systeemgroep 17
open_all_year 34
open_recall_indication 47, 51
organisation 29
organisation_id 29
ORIG_SYSTEM_GROUP 17
ORIG_SYSTEM_REFERENCE 17

- P -

partition-slot-based-rate-limit-length-ms 2
partition-slot-based-rate-limit-slots 2
PAYLOAD_TEXT 17
payment_at_exit 41
payment_at_paystation 41
payment_method 41, 42
pedestrian_entrance 27
pedestrian_exit 27
period_name 34
period_name_tariff 42
permitted_maximum_vehicle_mass 47, 51
person_id 26
phone_number 26
place 19, 35
place_code_axle 31
position 26
possible_danger 22
possible_danger_code 22
postcode 35
postcode_alpha_numeric 19
postcode_numeric 19
power_per_kilo_curb 47, 51
powered_axle 31
pre-request-delay-ms 2

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

province 35
publication_date_rdw 23
publication_date_rdw_txt 23

- R -

rate 44
rate_cluster 44
RDW 1, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51
rdw_acknowledged_companies 19
rdw_acknowledgements 20
rdw_areas 20
rdw_availability_expansions 21
rdw_availability_restrictions 21
rdw_callback_action_risks 22
rdw_callback_action_statuses 23
rdw_callback_actions 23
rdw_callback_inform_owners 25
rdw_callback_vehicle_brand_types 26
rdw_contacts 26
rdw_entrances_and_exits 27
rdw_geological_selling_points 28
rdw_gps_coordinates 28
rdw_indexes_static_and_dynamic 29
rdw_licensed_fuel_vehicles 30
rdw_licensed_vehicle_axles 31
rdw_licensed_vehicle_chassis 32
rdw_licensed_vehicle_chassis_specifications 33
rdw_licensed_vehicle_classes 33
rdw_open_parkings 34
rdw_parking_accesses 35
rdw_parking_addresses 35
rdw_parking_area_contacts 36
rdw_parking_area_geometries 37
rdw_parking_area_managers 37
rdw_parking_area_regulations 38
rdw_parking_area_specifications 39
rdw_parking_areas 39
rdw_parking_time_frames 40
rdw_payment_method_areas 41
rdw_payment_method_selling_points 42
rdw_price_calculations 42
rdw_price_parts 43
rdw_product_catalogs 44
rdw_regulations 44
rdw_selling_points 45
rdw_special_days 46
rdw_user_goals 46
rdw_vehicles 47
rdw_vehicles_by_tag 51
RdwNl 1
recognition 20
recovery_description 23
reference 35
reference_code_producer 23
reference_code_rdw 22, 23, 25, 26
reference_type 35
regulation_id 40
remarks_rdw 23
reported_maximum_speed 30
reporting_producer_distributor 23
requested-page-size 2
requests-parallel-max 2
reset_duration 40
RESULT_BLOB 17
RESULT_DATE_TIME_UTC 17
RESULT_NUMBER 17
RESULT_TEXT 17
Resultaat BLOB 17
Resultaat Datum Tijd 17
Resultaat Nummer 17
Resultaat Tekst 17
risk_assessment_rdw 23
road_behavior_code 31
rpm_noise_level 30

- S -

seats_count 47, 51
second_color 47, 51
selling_point_description 37, 39, 43, 44
selling_point_id 20, 37, 39, 43, 44
selling_point_number 42
sequence_number 19, 20
simulate-http-400-errors 2
simulate-http-400-errors-percentage 2
simulate-http-401-errors 2
simulate-http-401-errors-percentage 2
simulate-http-403-errors 2
simulate-http-403-errors-percentage 2
simulate-http-408-errors 2
simulate-http-408-errors-percentage 2
simulate-http-429-errors 2
simulate-http-429-errors-percentage 2
simulate-http-500-errors 2
simulate-http-500-errors-percentage 2
simulate-http-502-errors 2
simulate-http-502-errors-percentage 2
simulate-http-503-errors 2
simulate-http-503-errors-percentage 2

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

simulate-http-504-errors 2
simulate-http-504-errors-percentage 2
simulate-http-522-errors 2
simulate-http-522-errors-percentage 2
simulate-http-524-errors 2
simulate-http-524-errors-percentage 2
simulate-http-protocol-errors 2
simulate-http-protocol-errors-percentage 2
simulate-http-timeout-errors 2
simulate-http-timeout-errors-percentage 2
Sla HTTP Disk Cache op 17
Sla HTTP Memory Cache op 17
slot-based-rate-limit-length-ms 2
slot-based-rate-limit-slots 2
Soort 26, 35, 44, 47, 51
soot_emissions 30
specification_indicator 46
standard_static_parking_data 29
standardize-identifiers 2
standardize-identifiers-casing 2
start_date 20, 28, 37, 40, 41, 44, 45
start_date_area 37
start_date_area_regulation 38
start_date_entrance_or_exit 27
start_date_fare 42
start_date_fare_part 43
start_date_location 28
start_date_payment_method 42
start_date_selling_point 20, 37, 39, 43, 44
start_date_specifications 39
start_date_usage_id 46
start_daytime_frame_validity_restriction 21
start_duration_fare_part 43
start_duration_validity_restriction 21
start_of_period 34, 35
start_time 40
start_validity_extension 21
Startdatum 17
static_parking_data 29
status 23
step_size_fare_part 43
street 19
street_name 35
SUCCESSFUL 17
superior_area_manager_id 46
superior_usage_id 46

- T -

tax 47, 51
telephone_number 35
Time-out (sec) 17
TIMEOUT_SEC 17
track_gauge 31
trade_name 29, 47, 51
trailer_autonomous_braked 47, 51
trailer_braked 47, 51
trailer_centre_axle_braked 47, 51
Transactie ID 17
TRANSACTION_ID 17
Tweede Kleur 47, 51
type 26, 35, 44, 47, 51
type_approval_number 47, 51

- U -

unit 44
url 17, 37
url_dynamic_parking_data 29
url_static_parking_data 29
usage_id 20, 21, 46
usage_id_description 46
usageid 21
use-batch-insert 2
use-http-disk-cache-read 2
use-http-disk-cache-write 2
use-http-memory-cache-read 2
use-http-memory-cache-write 2
uuid 39

- V -

validity_end_of_period 36
validity_extension_type 21
validity_start_of_period 36
variant 47, 51
vat_percentage 42
vehicle_class 33
vehicle_count 23
vehicle_entrance 27
vehicle_exit 27
vehicle_type 47, 51
Vermogen per Kilo/Curb 47, 51
vertical_load_coupling_point_towed_vehicle 47, 51
Voertuigen 47
Voertuigen door Labels 51

- W -

waiting_for_approval 47, 51
wam_insured 47, 51

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

wheelbase 47, 51
wheelchair_places_count 47, 51
width 47, 51
Wielbasis 47, 51

- Y -

year_last_registration_counter_reading 47, 51

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.



Invantive B.V.
Biesteweg 11
3849 RD Hierden
Nederland

Tel: +31 88 00 26 500
Fax: +31 84 22 58 178
info@invantive.nl
invantive.nl

IBAN NL25 BUNQ 2098 2586 07
Kamer van Koophandel 13031406
BTW NL812602377B01
RSIN 8122602377
Algemeen Directeur: Guido Leenders
Statutaire zetel: Roermond

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.
24.0.92
29/06/2026, 21:38
ISBN 978-94-6302-000-8: